ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 121 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ШВЕИ

(руководствоваться с учетом требований Инструкции по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. К работе в качестве швеи допускаются женщины и мужчины, прошедшие обучение, аттестованные квалификационной комиссией и имеющие соответствующее удостоверение. Швея должна также пройти проверку знаний по электробезопасности в объеме группы I.

2. При поступлении на работу швея проходит медицинский осмотр, вводный инструктаж по безопасности труда и первичный инструктаж на рабочем месте, что должно быть подтверждено ее подписью в контрольном листе прохождения инструктажа по безопасности труда и в журналах регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.

При последующей работе проходит:

– периодические медицинские осмотры – не реже одного раза в 24 месяца;

– повторные инструктажи по безопасности труда – не реже одного раза в 6 месяцев с распиской в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

Периодическую проверку знаний в комиссии предприятия не реже одного раза в 12 месяцев по:

– Правилам эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей в объеме I группы электробезопасности;

– Правилам безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

3. Швее следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в Инструкции по охране труда, Правилах внутреннего трудового распорядка, ПЭЭП и ПТБ при выполнении работ может возникнуть опасность поражением электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям электрооборудования, а также при повреждении или отсутствия заземления, травмирования инструментом и приспособлениями.

4. В случае работы в неблагоприятных условиях труда швее могут производиться:

– доплаты к тарифной ставке в размере до 12 процентов за работу по изготовлению швейных изделий из искусственного меха, стекловаты, стекловолокна и асбестовой ткани, из обрезиненных и припудренных

gost.e-ecolog.ru

тальком тканей, из ткани со специальной пропиткой, изготовлению лагерных палаток, ангаров, бараков и брезентов площадью свыше 50 кв.м, а также специальной одежды на рабочих местах с вредными условиями труда;

– выдача бесплатной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты при работе по пошиву и ремонту одежды (фартук хлопчатобумажный с нагрудником на 12 месяцев);

– предоставление дополнительного отпуска продолжительностью 6 рабочих дней в год при работах со стекловатой и стекловолокном.

II. Требования безопасности перед началом работы

5. ***Швея обязана:***

а) проверить правильность установки крепления иглы, петлителя, нажимающего и ведущего дисков (скорняжная машина);

б) произвести внешний осмотр электрического оборудования и заземляющего провода;

в) убедиться в исправности машины (на холостом ходу), ее пусковых и тормозных устройств, в наличии и исправности оградительных и предохранительных приспособлений.

III. Требования безопасности во время работы

6. ***Швея обязана:***

а) производить заправку нитей и смену игл только при отключенной от электросети машине;

б) вводить в действие машину плавным нажатием на пусковую педаль, без рывков;

в) прокладывать строчку, придерживая изделие двумя руками по обе стороны от иглы во избежание проколов пальцев иглой;

г) держать пальцы на краю платформы при работе на машине "Оверлок";

д) удалять нитки, кускочки ткани, попавшие в приводной механизм, только при отключенной от электросети машине;

е) инструмент (ножницы, отвертки и др.) хранить в специально отведенном месте;

ж) содержать в чистоте и порядке рабочее место и проходы, не загромождая их;

з) производить чистку и смазку машины при отключении ее от электросети;

и) отключать машину от сети при перерывах в работе;

к) отключать приводной электродвигатель при возникшей неисправности и сообщить об этом мастеру (приступать к работе только после устранения неисправоности).

7. ***Швее запрещается:***

а) наклоняться близко к машине во избежание захвата волос и удара нитепритягивателем;

б) касаться движущейся части работающей машины;

в) открывать и снимать предохранительные приспособления, ограждения;

г) бросать на пол непригодные к использованию и сломанные иглы;

д) класть ножницы или другие предметы около вращающихся частей машины.

IV. Требования безопасности по окончанию работы

8. ***По окончании работы швея обязана:***

а) отключить электропитание к оборудованию, привести в порядок рабочее место и оборудование, освободить проходы, убрать инструменты в ящик (шкаф), мусор и отходы производства вынести в отведенное место;

б) сообщить мастеру обо всех выявленных в процессе работы неисправностях.

gost.e-ecolog.ru