ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 118 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(руководствоваться с учетом требований Инструкции по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. К работе в качестве уборщика производственных помещений допускаются мужчины и женщины, прошедшие обучение, инструктаж, проверку знаний по технике безопасности, предварительный медицинский осмотр, а при последующей работе – периодические медицинские осмотры не реже одного раза в 12 месяцев.

К работе по уборке санузлов, бытовых помещений и помещений электроустановок, в металлургических и химических цехах, на горячих участках работ, в производствах пластмассовых изделий, в полиграфическом производстве, в помещениях первичной обработки хлопка, шерсти и переработки вторичного сырья, на участках, где применяются в открытом виде химические вещества 1, 2, 3-го классов опасности, в литейных цехах, занятых на уборке горелой земли, в тоннелях лица моложе 18 лет не допускаются.

Уборщики помещений электроустановок при поступлении на работу проходят проверку знаний в объеме группы по электробезопасности I, а при последующей работе – ежегодно.

2. Уборщику производственных помещений следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в Инструкции по охране труда, Правилах внутреннего трудового распорядка, ПЭЭП и ПТБ, при уборке помещений может возникнуть опасность травмирования, отравления применяемыми дезинфицирующими средствами, поражения электрическим током.

3. Уборщику производственных помещений бесплатно выдаются следующие средства индивидуальной защиты:

– халат хлопчатобумажный на 12 месяцев;

– рукавицы комбинированные;

– при мытье полов и мест общего пользования дополнительно сапоги резиновые на 12 месяцев, перчатки резиновые на 6 месяцев.

II. Требования безопасности перед началом работы

4. ***Уборщик производственных помещений обязан:***

а) осмотреть места уборки и обратить внимание на наличие ограждений вращающихся частей оборудования, открытых проемов, люков, колодцев и т.д.;

gost.e-ecolog.ru

б) проверить исправность инвентаря (лопат, совков, скребков и т.д.).

5. Уборщик производственных помещений обязан соблюдать требования производственной санитарии и знать назначение дезинфицирующих и моющих средств. Следует помнить, что для мытья полов, стен и потолков необходимо использовать мыло или 2,5% раствор кальцинированной соды; для дезинфицирования урн, туалетов и т.д. – хлорную известь, хлорамин В или гипохлорит кальция.

III. Требования безопасности во время работы

6. ***Уборщик производственных помещений обязан:***

а) производить уборку мест, расположенных в непосредственной близости от оборудования, после полной его остановки; при применении воды для удаления пыли со стен, окон и конструкций электрические устройства на время уборки должны быть отключены;

б) производить уборочные работы на высоте со стационарных лесов, механизированных подъемных площадок, приставных лестниц или раздвижных лестниц-стремянок, при мытье надеть предохранительный пояс со страховочным канатом, свободный конец которого должен быть закреплен за прочную конструкцию внутри помещения;

в) собрать сухой ветошью пролитые на пол лакокрасочные материалы немедленно; большое количество пролитых материалов засыпать сухим песком и затем убрать;

г) избегать соприкосновения с горячим металлом в кузнечных и сварочных отделениях, помнить о том, что металл, имеющий температуру 400 – 500°С, по внешнему виду ничем не отличается от холодного;

д) производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и разгрузка грузов, только после окончания этих работ;

е) пользоваться на высоте инструментом и инвентарем таким образом, чтобы исключить их падение;

ж) содержать в чистоте бачки с питьевой водой;

з) производить дезинфекцию питьевых бачков, туалетов, душевых и гардеробных только в резиновых перчатках;

и) соблюдать меры личной гигиены, следить, чтобы дезинфицирующие вещества не попали на кожу.

7. Уборщику производственных помещений запрещается:

а) мыть полы, стены и оборудование растворителями;

б) обдувать оборудование сжатым воздухом;

в) сметать мусор и отходы в люки, проемы, колодцы, каналы;

г) прикасаться к токоведущим частям оборудования, клеммам, проводам и открывать дверцы электрошкафов;

д) оставлять без присмотра включенный в сеть пылесос, а также пользоваться пылесосом при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

– повреждены штепсельные соединения, изоляция кабеля (шланга); нечеткая работа выключателя; появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; поломка или появление трещины в корпусе пылесоса;

– присоединение электропылесоса к сети должно осуществляться гибким шланговым кабелем;

е) мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;

ж) работать на высоте более 1,5 м без ограждений рабочего места.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

8. При обнаружении пожара сообщить в пожарную охрану по тел. 01, принять меры по тушению загорания, сообщить руководителю работ.

Если произошел несчастный случай, оказать помощь пострадавшему, поставить в известность администрацию цеха, участка, согласно указаниям ответственных лиц устранять недостатки, руководствуясь правилами и инструкциями по технике безопасности.

V. Требования безопасности по окончании работы

9. ***Уборщик производственных помещений обязан:***

а) отключить от электросети пылесос;

б) убрать отходы и мусор в отведенное место;

в) промасленную ветошь убрать в закрытую металлическую тару;

г) убрать дезинфицирующие вещества в отведенное место;

д) перед тем как снять перчатки, вымыть руки (в перчатках) с мылом, вытереть их досуха и снять перчатки.

gost.e-ecolog.ru