ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 69 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОТЖИМЩИКА БЕЛЬЯ НА ЦЕНТРИФУГАХ

(Руководствоваться с учетом требований Инструкции по охране труда для работников всех профессий)

1. Общие требования безопасности

1. К работе в качестве отжимщика белья на центрифугах допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, предварительный медицинский осмотр и проверку знаний в объеме группы по электробезопасности I.

При последующей работе – периодические медицинские осмотры не реже одного раза в 12 месяцев, проверка знаний по электробезопасности – ежегодно.

2. Отжимщику белья на центрифугах следует помнить, что вследствие невыполнения требований, изложенных в инструкции по охране труда, Правилах внутреннего трудового распорядка, ПЭЭП и ПТБ, при проведении работ может возникнуть опасность поражения электрическим током, травмирования.

3. Отжимщику белья на центрифугах бесплатно выдается следующая санитарно-гигиеническая одежда и обувь: фартук прорезиненный на 6 месяцев; сапоги резиновые и портянки.

4. За работу в неблагоприятных условиях труда отжимщику белья на центрифугах могут предоставляться следующие льготы и компенсации:

а) доплаты в размере до 12% тарифной ставки при выполнении отжима белья на центрифугах;

б) дополнительный отпуск продолжительностью 6 рабочих дней в год.

II. Требования безопасности перед началом работы

5. Отжимщик белья на центрифугах обязан проверить внешним осмотром:

а) исправность центрифуги, пусковой аппаратуры, авто- и электроблокировок;

б) крепление ограждений движущихся частей;

в) исправность кранов, вентилей, сцепление трубопроводов пара и горячей воды.

gost.e-ecolog.ru

III. Требования безопасности во время работы

6. ***Отжимщик белья на центрифугах обязан:***

а) уложить в тележки все белье, подлежащее отжиму, не загромождать проходы и рабочее место бельем и другими предметами;

б) предупредить о пуске машины находящихся около нее людей;

в) загружать белье в корзину центрифуги равномерными слоями по всей окружности и только до уровня верхней части корзины, белье закрывать плотной тканью, концы которой подобрать под борт корзины;

г) при чрезмерной раскачке (биении) центрифуги немедленно остановить и белье заново переложить;

д) выгрузку белья производить только при полной остановке центрифуги.

7. ***Отжимщику белья на центрифугах запрещается:***

а) открывать крышку центрифуги во время работы;

б) загружать белье в центрифугу во время ее вращения;

в) касаться движущихся частей без присмотра;

г) выполнять самостоятельно работы по ремонту, смазке и регулировке центрифуги. При внезапной остановке центрифуги из-за прекращения подачи электроэнергии немедленно отключить машину от сети и доложить мастеру.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

8. ***Отжимщик белья на центрифугах обязан:***

а) прекратить работу;

б) обесточить машину;

в) предупредить работающих о опасности;

г) поставить в известность мастера (начальника цеха).

V. Требования безопасности по окончании работы

9. ***Отжимщик белья на центрифугах обязан:***

а) остановить центрифугу;

б) сложить в установленное место белье;

в) протереть машину и привести в порядок рабочее место;

г) выключить вентиляцию и освещение;

д) сообщить сменщику о всех неисправностях, которые имеют место в процессе работы.

gost.e-ecolog.ru