ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 63
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОБРУБЩИКА СУЧЬЕВ

(Руководствоваться с учетом требований Инструкции
по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. Общие требования безопасности изложены в инструкции по охране труда для всех работников (раздел I.1).

II. Требования безопасности перед началом работы

2. ***Обрубщик сучьев обязан:***

а) получить от мастера или бригадира указание, на какой пасеке выполнять обрубку сучьев. Самовольный переход на другие пасеки не разрешается;

б) проверить исправность сучкорубного топора.

Топор должен быть доброкачественным, исправным, острым и соответствовать выполняемой работе, а также отвечать следующим требованиям:

– топорища должны быть гладкими из сухой и крепкой древесины, с утолщением на конце для надежного удержания в руках и обязательно расклинены в проушине топора;

– угол насадки топора должен быть для сучкорубных топоров 84°;

– длина топорища должна соответствовать росту обрубщика сучьев: если конец топора держать пальцами вертикально опущенной вниз руки – топор должен касаться земли;

в) при обнаружении дефектов принять меры к их устранению, а при невозможности решить вопрос своими силами доложить мастеру. Работать неисправным ручным инструментом не разрешается.

III. Требования безопасности во время работы

3. ***Обрубщик сучьев обязан:***

а) приступая к работе, обрубщик сучьев должен осмотреть рабочее место и при необходимости расчистить пути подхода к деревьям, а также спланировать очередность очищаемых от сучьев деревьев;

б) при обрубке сучьев занять устойчивое положение. Обрубка сучьев должна выполняться в направлении от комля к вершине, поочередно с боковых сторон и сверху ствола с расположением работника с противоположной от обрубаемых сучьев сторон дерева.

gost.e-ecolog.ru

Минимальное расстояние между двумя рабочими, выполняющими обрубку сучьев, – 5 м. Запрещается обрубать сучья с одного дерева несколькими рабочими. Напряженные сучья должны обрубаться после того, как будет очищена часть ствола от соседних с ними сучьев, с исключением нахождения работника со стороны движения освобождающегося от напряжения сука;

в) перед обрубкой сучьев у деревьев, лежащих вдоль склона крутизной 20° и более и поперек склона крутизной 15° и выше, принять меры к закреплению деревьев, а выполнение операции осуществлять стоя с нагорной стороны;

г) переносить сучья ношей с объемом, позволяющим видеть дорогу перед собой.

4. ***Обрубщику сучьев запрещается:***

а) обрубать сучья, стоя на поваленном дереве или седлая его, у неустойчиво лежащего дерева без принятия мер по его укреплению;

б) в процессе перемещения деревьев;

в) обрубать сучья на деревьях, сгруппированных в пачки или штабеля;

г) держать топор в руках или за поясом при переноске и сборе сучьев, а также перекидывать его для передачи другому рабочему.

5. При сплошных рубках, когда сбор сучьев на лесосеке по окончании трелевки леса выполняется механизированным способом, необходимо:

– до начала работы раскряжевать валежник на отрезки длиной 3-4 м;

– сбор сучьев подборщиком осуществлять не ближе 5 м от стены леса, семенных куртин и одельных деревьев; рабочим, производящим подготовку лесосеки для работы подборщика, находиться не ближе 30 м от места работы подборщика.

6. Обрубка сучьев на ветровальных деревьях должна выполняться после отпиливания комлевой глыбы.

7. Дообрубка сучьев у хлыстов должна осуществляться в соответствии с требованиями безопасной обрубки сучьев.

8. В местах концентрированной обрубки или дообрубки сучья по мере накопления должны убираться во избежание захламления рабочих мест.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

9. Обрубщик сучьев обязан:

а) о каждом несчастном случае пострадавший или очевидец известить мастера или соответствующего руководителя работ;

б) прекратить работу в горных условиях при скорости ветра свыше 8 м/с (5 баллов). Не разрешается работа во время ливневого дождя, при гро-

зе, сильном снегопаде, густом тумане (видимость в равнинной местности менее 50 м, а в горной – менее 60 м);

в) уметь оказывать доврачебную помощь. Такая помощь оказывается немедленно, непосредственно на месте происшествия.

V. Требования безопасности по окончании работы

10. По окончании работы обрубщик сучьев обязан:

– очистить инструмент от опилок и грязи;

– об имевших место недостатках в области охраны труда известить мастера или соответствующего руководителя работ.

gost.e-ecolog.ru