ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

МАСЛА РАСТИТЕЛЬНЫЕ

Сборник стандартов

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СТАНДАРТГИЗ — 1947

gost.e-ecolog.ru

С. С. С. Р. Народный комиссариат пищевой промышленности	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ *Издание официальное*	НКПП ОСТ 361
	МАСЛО КОНОПЛЯНОЕ СЫРОЕ	Взамен ОСТ 2848 и ОСТ НКПП 8499/230
		Маслобойная промышленность

Настоящий стандарт распространяется на масло конопляное, вырабатываемое путем прессования предварительно обработанных семян конопли. Употребляется для технических целей.

I. КАЧЕСТВО СЫРЬЯ

Качественные показатели сырья, методы отбора проб и их испытания должны удовлетворять действующему стандарту на конопляное семя.

II. СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Предварительно очищенное конопляное семя в обрушенном или необрушенном виде подвергается обработке по прессовому способу с последующей фильтрацией полученного масла.

III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

а) По физическим и химическим показателям:

1. Кислотное число не более 6,0
2. Отстой (по весу) в %%, не более 0,2
3. Влага и летучие вещества (потеря при нагревании при 100—105° С) в %%, не более . . 0,3
4. Удельный вес при 20° . . . . . 0,922—0,932
5. Иодное число не менее 150
6. Число омыления . . . . . 185—195
7. Неомыляемых в %%, не более 1,1

б) По органолептическим показателям:

1. Цвет — темнозеленый, различной интенсивности.
2. Прозрачность — после отстаивания в течение 24 час. при 20° масло над отстоем должно быть прозрачным.

IV. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

1. Конопляное масло должно перевозиться:

а) в чистых, сухих цистернах,

б) в чистых, сухих железных или проклеенных деревянных бочках из дубовой, буковой или осиновой клепки.

Внесен	Утвержден	Срок введения
Главраспиршмаслом	7/IV 1938 г.	15/IV 1938 г.

Пробки деревянных бочек должны быть забиты жестью.

2. На одном из доньев каждой бочки должно быть ясно трафаретом несмывающейся краской указано:

а) наименование завода,
б) вид масла,
в) ОСТ 361,
г) вес брутто и нетто,
д) дата налива.

3. Каждая отправка масла должна сопровождаться качественным удостоверением-сертификатом с указанием: 1) наименования завода, 2) вида масла, 3) веса брутто и нетто, 4) показателей по кислотному числу, влаге и отстою, 5) ОСТ 361.

V. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1. Оценка состояния упаковки и маркировки бочек производится путем наружного их осмотра. При этом не должно быть отступлений от правил, указанных в разд. IV этого стандарта.

2. Отбор образцов и методика испытания масла производятся согласно действующему стандарту на методы испытания.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ОСТ ВКС 8531 Масла растительные. Методы испытаний 3
ОСТ 3669 Масло арахидное пищевое нерафинированное 44
ОСТ НКПП 309 Масло горчичное (жирное) 46
ОСТ 3670 Масло кедровое пищевое нерафинированное 49
ОСТ 172 Масло кокосовое рафинированное пищевое 51
ОСТ НКПП 8502/233 Масло кунжутное (сезамовое) нерафинированное пищевое 52
ОСТ НКПП 361 Масло конопляное сырое 54
ОСТ НКПП 378 Масло льняное рафинированное 56
ОСТ НКПП 377 Масло льняное сырое 58
ГОСТ 1129—41 Масло подсолнечное 60
ОСТ НКПП 313 Масло сафлоровое сырое нерафинированное (пищевое и техническое) 65
ОСТ НКПП 310 Масло соевое рафинированное 68
ОСТ НКПП 311 Масло соевое сырое (пищевое и техническое) 71
ГОСТ 1128—41 Масло хлопковое 74

gost.e-ecolog.ru

Л52213 Стандартгиз Подписано к печ. 9/IX 1947 г. 5 п. л. Тир. 5000 экз.

Тип. «Московский печатник». Зак. 1485.