СССР Народный комиссариат мясной и молочной промышленности	ВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Молоко сгущенное с сахаром стерилизованное	ВТУ НКММП 168-43 Взамен ВТУ НКММП 62-40 Молочная промышленность

1. Настоящие Временные технические условия распространяются на молоко сгущенное с сахаром стерилизованное, получаемое выпариванием из свежего, цельного, пастеризованного коровьего молока определенного количества воды и консервируемое добавлением к нему свекловичного сахара и нагреванием при температуре не ниже 100°.

I. Классификация

2. Сгущенное молоко с сахаром, стерилизованное по качественным признакам, подразделяется на два сорта: высший, первый.

II. Технические условия

3. Сгущенное молоко с сахаром стерилизованное должно удовлетворять следующим требованиям:

а) По составу:

воды содержать	48—52%
жира содержать не менее	7,5%
сахара свекловичного	22—25%
кислотность (в °Т) не выше	48°

4. Добавления к сгущенному молоку с сахаром стерилизованному каких-либо консервирующих веществ, кроме сахара, не допускается.

5. В сгущенном молоке с сахаром стерилизованном допускается содержание солей олова в пересчете на олово не более 200 мг и солей меди в пересчете на медь не более 5 мг на 1 кг продукта.

В сгущенном молоке с сахаром стерилизованном не должно содержаться следов свинца.

б) По органолептическим показателям:

Показатели	Характеристика	
	высший сорт	первый сорт
1. Вкус и запах . .	Сладкий, чистый, свойственный топленому молоку, без посторонних привкусов и запахов	Сладкий, свойственный топленому молоку, но допускается слегка нечистые привкус и запах

Внесены Главмолоко	Утверждены 20 мая 1943 г.	Срок введения 1 июня 1943 г.

gost.e-ecolog.ru

Показатели	Характеристика	
	высший сорт	первый сорт
2. Консистенция . .	При 10—15° однородная, соответствующая консистенции густых сливок	То же, что и для высшего сорта, но допускается повышенная вязкость и наличие отдельных рыхлых комочков, растворяющихся в воде
3. Цвет	Однородный, от кремового до буроватого	Однородный, от кремового до буроватого

Примечание: 1. Определение органолептических показателей в готовом продукте производится в неразведенном виде.

2. Сгущенное молоко с сахаром стерилизованное, имеющее прогорклый, кислый, тухлый, сырный привкус и запахи, а также бомбаж, относится к браку и в продажу для непосредственного потребления не допускается.

III. Упаковка и маркировка

7. Упаковка и маркировка должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ В-1506-42 на упаковку и маркировку консервов.

IV. Оценка и приемка продукта

8. Оценка качества выпускаемого с завода сгущенного молока с сахаром стерилизованного с целью установления соответствия его требованиям настоящих технических условий производится Госмолинспектором по каждой варке отдельно и результаты оценки фиксируются в сертификате, к которому прилагается справка заводской лаборатории за подписью гл. инженера и заведующего лабораторией о химико-бактериологическом составе продукта.

В случае отсутствия на заводе Госмолинспектора качество выпускаемого с завода сгущенного молока с сахаром стерилизованного фиксируется в качественном удостоверении, подписанном гл. инженером и заведующим лабораторией.

9. Приемка поступающего на место потребления сгущенного молока с сахаром стерилизованного производится по сертификатам Госмолинспектора или по качественным удостоверениям завода.

10. Оценка качества сгущенного молока с сахаром стерилизованного на местах потребления производится в случае отсутствия или истечения срока действия сертификата или качественного удостоверения или при наличии фактов, вызывающих сомнение в соответствии качества поступающего продукта оценке, указанной в сертификате или качественном удостоверении.

V. Отбор образцов и методы испытания

11. Отбор образцов и методы испытания проводятся в соответствии с требованиями ОСТ НКММП 3.

gost.e-ecolog.ru