ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

503-04-29.84

КАНАВЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОБУСОВ "ЛИАЗ" И "ИКАРУС"

Альбом III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

цена 0-34

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

503-04-29.84

КАНАВЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОБУСОВ "ЛИАЗ" и "ИКАРУС"

Альбом III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом
"Мосгортрансниипроект"

Утвержден и введен в действие
Мосгорисполкомом решение № 401
от 22.02.84г.

Главный инженер института Г.Ф.Каплун

Главный инженер проекта С.В.Дехтеринский

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА III

№№ пп	Части проекта	Шифр спецификаций	Число страниц в спецификации	№№ страниц альбома
I	2	3	4	5
I	Технологическая часть	ТХ	I	3
2	Электротехническая часть	ЭМ	4	4

Главный инженер проекта С.В.Дехтеринский

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Раздел I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
	Канава тип I.								
I	Подъёмник канавный электромеханический передвижной грузоподъёмностью 50 кН. Высота подъёма 500 мм. Мощность эл.двигателя 3,37 кВт. I460xI070xI270. Грозненский ОЭС "Автоспецоборуд."	Р638.0I ЦКТБ "Автоспецоборуд."	шт	796		45772264010		I	530
2	Рельсы железнодорожные узкой колеи.	РI8 ГОСТ 6368-82	п.м.	006				38	I8,06
	Канава тип 2.								
I	Передвижной канавный электромеханический подъёмник грузоподъёмностью I00 кН. Мощность эл.двигателя 4 кВт. II75x980xI400. ЭМЗ УАРЗ Главмосгортранса.	НЭ-69 74А ПКБ Главмосавтотранса.	шт	796				I	495
2	Рельсы железнодорожные узкой колеи.	РI8 ГОСТ 6368-82	п.м.	006				28,6	I8,06

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП ТХ

Канавы из сборных ж.б. элементов для технического обслуживания и ремонта автобусов "ЛиАЗ" и "Икаруо"

Нач.отд. Лехтеринский

Н.контр. Кускова

Гл.техн. Кускова

Рук.гр. Сысоев

Разраб. Шманенкова

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Мосгортрансниипроект

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Канава тип I								
	Раздел I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Светильник пылевлагозащищенный с 2-мя люминесцентными лампами мощностью 40 Вт каждая, потолочный на напряжение 220В. ГОСТ 15543-70. Ардатовский светотехнический завод	ПВЛП-2-2х40	шт	796		346II2		I6	
2	Лампа люминесцентная прямая белого цвета мощностью 40 Вт, на напряжение 220В, ГОСТ 6825-74	ЛБ-40	"	796		346713		32	
3	Стартер для люминесцентных ламп мощностью 40 Вт. ГОСТ 8799-75. АПО "Армэлектросвет"	80С-220	шт	796		346922		32	
4	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 660В сеч. Ix4 мм2. ГОСТ 6323-80. Завод "Электропровод"	АПВ-Ix4--660	км	008		3551330I00		0,I80	
5	То же, сеч. IxI0 мм2	АПВ-IxI0-660	км	008		-"-		0,035	
6	То же, сеч. IxI6 мм2	АПВ-IxI6-660	км	008				0,070	

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ЭМ СО

Канавы из сборных ж/б элементов для технического обслуживания и ремонта автобусов "ЛиАЗ" и "Икарус"

ГИП	Дехтеринский	
Нач.отд.	Финкельштейн	
Н.контр.	Фишман	
Гл.спец.	Фишман	
Ст.инж.	Горохова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

МОСГОРТРАНСНИИПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначен в документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией сеч. 3х2,5+1,5х1 ГОСТ 13497-77 и ОСТ 16.0505.003-77	КРПТ-3х2,5+1х1,5	км	008		3544410100		0,025	
	Раздел II. Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
1	Розетка штепсельная для открытой установки на ном. ток 10А. ГОСТ 7396-76*. Рижский опытный завод средств механизации	РШ-п-2-01-43-01-10/42	шт	796		346432		2	
2	Коробка защищенного исполнения для открытой установки. ТУ36-1689-73	У7в	"	796				15	
3	Трос 6 мм		км	008				0,025	
4	Крюк стенной		шт	796				2	
5	Труба винипластовая с внутренним диаметром 20 мм. ТУ6-05-1573-77		км	008		ВКГ 224000		0,045	
6	Труба винипластовая с внутренним диаметром 32 мм. ТУ6-05-1573-77		"	008		ВКГ 224000		0,015	
7	Рукав гибкий металлический ГОСТ 3575-75	РЗ-Ц-А	"	008				0,010	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЭМ СО

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канава тип 2								
	Раздел I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Светильник пылевлагозащищенный с 2-мя люминесцентными лампами мощностью 40 Вт каждая, потолочный на напряжение 220В. ГОСТ I5543-70. Ардатовский светотехнический завод	ПВЛП-2-2х40	шт	796		346II2		I0	
2	Лампа люминесцентная прямая белого цвета мощностью 40 Вт на напряжение 220В. ГОСТ 6825-74	ЛБ-40	шт	796		346713		20	
3	Стартер для люминесцентных ламп мощностью 40 Вт. ГОСТ 8799-75. АПО "Армэлектросвет"	80С-220	шт	796		346922		20	
4	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 660В сеч. Ix4 мм2. ГОСТ 6323-80. Завод "Электропровод"	АПВ-Ix4-660	км	008		3E5I330I00		0,II0	
5	То же, сеч. IxI0 мм2	АПВ-IxI0-660	км	008				0,030	
6	То же, сеч. Ix6 мм2	АПВ-Ix6-660	км	008				0,0I5	
7	Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией сеч. 3х2,5+IxI,5 мм2. ГОСТ I3497-77 и ОСТ I6.0505.003-77	КРПТ-3х2,5+IxI,5	км	008		35444I0I00		0,0I5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЭМ СО

Лист 3

Формат А3

ЦИТП 85-13104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел II. Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
I	Розетка штепсельная для открытой установки на ном. ток IOA.	РШ-п-2-0-							
	ГОСТ 7396-76Э. Рижский завод опытный средств механизации	-ПРУЗ-0I-							
		-I0/42	шт	796		346432		I	
2	Коробка защищенного исполнения для открытой установки.	У7в							
	ТУ36-I689-73		шт	796				8	
3	Трос 6 мм		км	008				0,0I5	
4	Крюк стальной		шт	796				2	
5	Труба винипластовая с внутренним диаметром 20 мм								
	ТУ6-05-I573-77		км	008		ВКГ 224000		0,030	
6	Труба винипластовая с внутренним диаметром 32 мм.								
	ТУ6-05-I573-77		км	008		ВКГ 224000		0,0I5	
7	Рукав гибкий металлический ГОСТ 3575-75	РI-Ц-А	км	008				0,008	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 16.VI 1986 г.
Заказ 1626 Тираж 20

gost.e-ecolog.ru