ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-206

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 35 ЕДИНИЦ

А Л Ь Б О М У

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработан Институтом
Гипроавтотранс
Минавтотранса РСФСР

Утвержден и введен в действие
Министерством внутренних дел СССР
Протокол № 47-74
от 6 февраля 1974г.

Директор института /Н.И.Киров./
Гл.инженер филиала /В.М.Клименко./
Гл.инженер проекта /Л.Т.Коваленко./

558/05

gost.e-ecolog.ru

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел, вместимостью 35 единиц

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

№ № п.п.	Часть проекта	Шифр спецификации	№ формы	Число страниц в спецификации	№ страницы альбома
I	2	3	4	5	6
I.	Технологическая		1	13	3÷15
2.	Сантехническая		8	8	16÷23
3.	Электромеханическая		8	21	24÷44
4.	КИП и автоматика		2	19	45÷63
5.	Слаботочные устройства		2	5	64÷68

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел, вместимостью 35 единиц

ЗАВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на технологическое оборудование промышленного изготовления

Форма № I

№ № п.п.	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог № чертеж	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования - страна, фирма/	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес в кг. ед.	Вес в кг. общ.	Стоимость по смете ед. руб.	Стоимость по смете общ. тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Гаражное и авторемонтное оборудование										
I.		Стенд для демонтажа и монтажа шин	М-50ІМ		Кочубеевский з-д "РАСО"	шт	I			280		280
2.		Дрель для притирки клапанов	22І3		Чистопольский з-д "РАСО"	"	I			I		I
3.		Прибор для проверки карбюраторов и бензонасосов	577Б		Киевский опытный з-д нестандартизированного оборудования	"	I			20		20

Форма № I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I
4.		Прибор для проверки топливных насосов - на автомобиле	527Б		Чкаловский з-д "РАСО"	шт	I		I,4	I,4		
5.		Комплект инструмента для регулировщика-карбюраторщика	2445		Казанский з-д "РАСО"	"	I		4	4		
6.		Прибор для проверки установки фар	3-6		Новгородский опытно-экспериментальный з-д "РАСО"	"	I		3,3	3,3		
7.		Универсальный прибор для проверки электрооборудования	К-301		-"-	"	I		I5,5	I5,5		
8.		Прибор для проверки якорей генераторов и стартеров	3-202		-"-	"	I		I4	I4		
9.		Прибор для определения технического состояния цилиндро-поршневой группы автомобильных двигателей	К-62М		-"-	"	I		9,5	9,5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0.		Прибор для проверки аккумуляторов	ЛЭ-3М		-"-	шт	I		7,7	7,7		
II.		Прибор для очистки и испытания свечей	Э-203		Новгородский опытно-экспериментальный з-д "РАСО"	"	I		4	4		
I2.		Нагрузочная вилка	ЛЭ-2		-"-	"	I		0,7	0,7		
I3.		Прибор для проверки штуцерных соединений	НИИАТ Т-I		Казанский з-д "РАСО"	"	I		0,9	0,9		
I4.		Комплект приборов и инструмента для обслуживания аккумуляторных батарей	Э-40I		Новгородский опытный экспериментальный з-д "РАСО"	"	I		8,6	8,6		
I5.		Наканавный однолунжерный гидравлический подъемник	П-II3		Грозненский з-д "РАСО"	"	4		I60	640		
I6.		Компрессорная установка	I55-2		Бендерский з-д "РАСО"	"	I		350	350		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I7.		Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга	458		-"-	шт	3		0,8	2,4		
I8.		Бак для заправки тормозной жидкости	326		Череповецкий з-д Красная Звезда	"	I		6	6		
I .		Маслораздаточный бак	I33M		-"-	"	I		I4	I4		
20.		Компрессометр	I79		Казанский з-д "РАСО"	"	I		0,8	0,8		
2I.		Рукоятка динамометрическая	I3IM		-"-	"	I		I,0	I,0		
22.		Дескеларометр	II55M		Новгородский опытно-экспериментальный з-д "РАСО"	"	I		0,3	0,3		
23.		Комплект инструмента слесаря-монтажника	2446		Казанский з-д "РАСО"	"	I		I9	I9		
24.		Линейка для проверки схождения передних колес автомобилей	2I82		-"-	"	I		I,4	I,4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25.		Прибор для проверки рулевого управления автомобилей	К-402		Казанский з-д "РАСО"	шт	I		I,6	I,6		
26.		Комплект инструментов слесаря-монтажника	22I6М		-"-	"	I		5,5	5,5		
27.		Ключ балонные с монтажной лопаткой	-		АРЗ - I г.Алма-Ата	"	I					
28.		Стробоскопический прибор для контроля угла опережения зажигания	Э-I02		Новгородский опытно-экспериментальный з-д "РАСО"	"	I		I,7	I,7		
29.		Шиномонтажный	ШМ-I6		Ужгородский авторемзавод	"	2					
30.		Домкрат гаражный гидравлический для вывешивания легковых автомобилей	П-302		Грязинский з-д "РАСО"	"	I		43	43		
3I.		Приспособление для прокачки тормозных систем	I07М		Киевский опытный з-д нестандартного оборудования	"	I					

Форма № I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32.		Моечная установка	М-I07		Бежецкий з-д "РАСО"	шт	I		I30	I30		
33.		Одноплунжерный гидравлический подъемник для легковых автомобилей	П-I04		Грозненский з-д РАСО	"	I		562	562		
34.		Пистолет для обдува сжатым воздухом	I99		Бежецкий з-д "РАСО"	"	I		0,7	0,7		
35.		Тележка для перевозки агрегатов и деталей	-		Талды-Курганский авторемзавод	"	I					
36.		Привод с гибким валом для шероховального инструмента	6225		Казанский з-д "РАСО"	"	I		50	50		
37.		Набор инструмента для шиноремонтника	6209		-"-	"	I		I5	I5		
38.		Приспособление для клеймения шин	6224		Новгородский опытно-экспериментальный з-д	"	I		I5	I5		
39.		Электромеханизационный аппарат	6I34		Новгородский з-д "РАСО"	"	I		50	50		

Форма № I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
40.		Ваготак слесарный	ОРГ-I468-0I-060А		Череповецкий з-д "РАСО"	шт	6		I7I	I026		
4I.		Пресс гидравлический	2I53-М2		Казанский з-д "РАСО"	"	I					
42.		Смазочно-заправочная установка	3I4I		Череповецкий з-д "РАСО"	"		I	I44	I44		
		Прочее оборудование										
I.		Настольно-сверлильный станок	2МII2		Станкозавод "Коммунарас" г.Вильнюс	"		2	I20	240		
2.		Выпрямитель для зарядки аккумуляторов	ВСА-III		п/я 2472 г. Йошкар-Ола	"		I	28	28		
3.		Электродистиллятор	Д-2		Ленинградский з-д МЗО	"		I	20	20		
4.		Станок точильный	332Б		Гл.управление профтехобразования Сов.Мин РСФСР	"		I	I60	I60		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.		Насос для выкачки отработавших масел	ЭШФ-5/4		З-д Ливгидромаш г.Ливны	шт	I		47	47		
6.		Контрольный манометр для шин автомобилей и мотоциклов	К-I0Р		пром.изгот.	"	2					
7.		Ареометр	ГОСТ 2900-45		-"-	"	I					
8.		Денсиметр	ГОСТ I300-57		-"-	"	I					
9.		Стетоскоп	КИ-II54		-"-	"	I		0,2	0,2		
I0.		Подъемник гидравлический для вывешивания мотоциклов	ЦКБ II-I09		Львовский мотозавод	"	3		I48	444		
II.		Печь муфельная для нагрева паяльников	МП-2УМ		г.Утена Литовской ССР	"	I		60	60		
I2.		Вентиль запорный муфтовый ду-40	I5ч8бр		Ереванский арматурный з-д	"	2		4,I5	8,3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3.		Вентиль запорный муфтовый ду-32	I5ч8бр		-"-	шт	I		2,7	2,7		
I4.		Рукав резинотканевый напорный тип "Б" ду-40	ГОСТ 8318-57		пром.изг.	пм	5					
I5.		Рукав резинотканевый тип "I" ду-I5	ГОСТ 8318-57		-"-	"	54					
I6.		Вентиль запорный муфтовый ду-I5	I5ч8к		Ереванский арматурный з-д	шт	I5		0,75	II,3		
I7.		Манометр ОБМ-I00 0÷I0 кг/см2	ГОСТ 6400-69		пром.изг.	"	5		0,8	4,0		
I8.		Клапан редукционный ду-25	I8ч26р		Бытощский арматурный з-д	"	4		7	28		
I9.		Ванна для мойки деталей в пожаробезопасном растворе	ОМ-I3I6		Ун-Тобинский рем.з-д Казсельхозтехники	"	I		60	60		

Гл.инженер проекта /Л.Т.Коваленко./

Нач.технологического отдела /Б.П.Ненахов./

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел вместимостью 35 единиц

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на технологическое нестандартизированное оборудование и инвентарь

Форма № I

№ № п.п.	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и теххарактеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог № черт.	№ поз. по технол. схеме.	Организация распространяющая черт ежи	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес кг. ед.	Вес кг. общ.	Стоимость по смете ед.	Стоимость по смете общ.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Верстак электрика-карбюраторщика	Р-503		Гипроавтотранс Воронежский филиал	шт	I	I59	I59			
2.		Подставка под оборудование	Р-902		-"-	"	6	65	390			
3.		Резервуар для отработавших масел	С-203		-"-	"	2	205	4I0			
4.		Вешалка для камер	Ш-5II		-"-	"	I	60	60			
5.		Стеллаж для колес	Р-528		-"-	"	I	I23	I23			

Форма № I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.		Стеллаж полочный	Р-526		-"-	шт	4		200	800		
7.		Шкаф для зарядки аккумуляторов	Э-409		-"-	"	I		I94	I94		
8.		Ванна для приготовления электролита	Э-404		Гипроавтотранс г.Москва	"	I		35	35		
9.		Замерное устройство	-		Спец.изготовл.	"	2		-	-		
I0.		Ванна для проверки камер	Р-908		Гипроавтотранс г.Москва	"	I		I49	I49		
II.		Шкаф вытяжной	Р-405		-"-	"	I		I20	I20		
I2.		Ларь для обтирочных материалов	ОРГ-I468-0I-09А		ЮСНИТИ	"	I		34	34		
I3.		Стеллаж секционный для узлов и деталей	ОРГ-I468-05-300Б		-"-	"	2		598	II96		
I4.		Подставка под агрегаты	ОРГ-I468-08-350		-"-	"	I		60	I20		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5.		Стеллаж секционный	ОРГ-I468-05-230А		ГОСНИТИ	шт	4		I49	596		
I6.		Маслоприемник телескопический	ТМ-I-3		Ленпроект	"	4		I5	60		
I7.		Лаги для передних и задних мостов /3000хI000/	-		соб.изг.	"	I		I00	I00		
I8.		Механизм привода раздвижных однопольных ворот /3,6х 3,6м/	I.435-3 вып.3		ЦИТП	"	4		I76	704		
I9.		Водосборник емк.I0л	9I63		Гипроавтотранс	"	2					
20.		Дыхательный клапан	9I08		-"-	"	I		8	8		

ПРИМЕЧАНИЯ:

Чертежи нестандартизированного оборудования и инвентаря, указанного в данной спецификации, могут быть приобретены в следующих организациях:

I. Гипроавтотранс - г.Москва, Ж-89, Набережная Мориса Тореза, 34

2. Гидроавтотранс - Воронежский филиал - г.Воронеж, ул.25 октября, 45

3. ГОСНИТИ - г.Москва, К-389, I-й Институтский проезд I.

4. ЦНТП - г.Москва, Б-66, ул.Спортивная, 2а, корпус В.

5. Ленпроект - г.Ленинград, площадь Революции, 3

Главный инженер проекта /Л.Т.Коваленко./

Нач.технологического отдела /Б.П.Ненахов./

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел вместимостью 35 единиц

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на сантехническое оборудование и арматуру

Форма № 8

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ поз. по технологич. схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования, страна, фирма/	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес в кг: един.	Вес в кг: общ.	Стоимость по смете: един. руб.	Стоимость по смете: общ. тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Оборудование/часть ОВ/										
		Приточная камера с ограждающими конструкциями из легкометаллических панелей правая:	ПК-25	П-I	Учреждение Я9 308/5 г.Днепродзержинск, Днепропетровской обл.УССР							
		а/Вентиляторный агрегат модель "П-20" правого вращения, исполнение I, производительностью 27210м3/ч, напором 70 кгс/м2 в комплекте с электродвигателем мощностью I0 квт n=725 об/мин с виброизолирующим основанием	АИО-4 А02-62-8		Крюковский вентиляторный завод г.Чехов Московской обл. РСФСР	к-т	I	сталь	803	803		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		б/секция соединительная		П-I	Учреждение ЯЭ 308/5. Днепродзержинск, Днепропетровской обл.	к-т	I	сборн.	I65	I65		
		в/секция калориферная двухрядная для Т=- 20°С		П-I	Учреждение ЯЭ 308/5г. Днеродзержинск, Днепропетровской обл.	"	I	"	685	685		
		г/секция калориферная двухрядная для Т=-30° и -40°С		П-I	-"-	"	I	"	950	950		
		д/ секция приемная		П-I	-"-	"	I	"	465	465		
		е/калорифер пластинчатый многоходовой средней модели с поверхностью нагрева 25,08 м2 для т=-20°С	КВСI0-П№I0	П-I	Костромской калориферный з-д г.Кострома п/о 9 РСФСР	шт	6	сталь	I02,2	6I3,2		
		ж/калорифер пластинчатый многоходовой большой модели с поверхностью нагрева 33,34м2 для Т=-30° и - 40°	КВБI0-П№I0	П-I	-"-	"	6	"	I33,7	802,2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		а/ заслонка утепленная с исполнительным механизмом	КВУ I600х хI000 М30-4/I00	П-I	Вентспилсский вентиляторный завод г.Вентспилс ул.Карлиня,5	шт	I	сборн.	II2,8	II2,8		
		и/ заслонка воздушная сводная	А3Д0 42.000-0I	П-I	- " -	"	I	"	-	-		
		Вентиляторный агрегат модель"Ю"правого вращения исполнение I, производительностью 6370 м3/ч,напором 54кгс/м2 в комплекте с электродвигателем мощностью 2,2 квт, n=930 об/мин и с виброизолирующим основанием	А6.3I00-I Ц.4-70 А02-32-6	В-3	Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск, Тульской области РСФСР	к-т	I	стаць	202	202		
3		Центробежный вентилятор модель"ЛО" левого вращения исполнение I,производительностью 300 м3/час, напором I8кгс/м2 в комплекте с электродвигателем мощностью 0,27 квт,n=2400 об/мин	Ц4-70 № 2,5 ВАО-07I-4	В-8	-"-	к-т	I	эпюм.	43,5	43,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		Центробежный вентилятор модель "ДО" правого вращения исполнение I, производительностью 1800 м3/ч, напором 49 кгс/м2 в комплекте с электродвигателем мощностью 0,8 квт n=1400 об/мин	Ц4-70 № 4 ВАО-12-4	В-2	Учреждение УЮ-400/4 г. Плавск, Тульской области	к-т	I	элюм.	74,4	74,4		
5		Вентиляторный агрегат модель "ДО" левого вращения исполнение I, производительностью 2110 м3/ч, напором 48 кгс/м2 в комплекте с электродвигателем мощностью 0,8 квт n=1410 об/мин и с виброизолирующим основанием	А4100-2 Ц4-70 АОЛ2-12-4	В-4	-"-	"	I	сталь	85	85		
6		Вентиляторный агрегат модель "ДО" левого вращения производительностью 5500 м3/час, напором 60 кгс/м2 в комплекте с электродвигателем мощностью 2,2 квт n=1420 об/мин и с виброизолирующим основанием.	А5095-2а Ц4-70 А02-31-4	В-5	-"-	"	I	"	127	127		
7		Вентиляторный агрегат модель "ПО" правого вращения, исполнение I, производительностью	А4095-2 Ц4-70	В-1	-"-	"		"				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I240 м3/ч,напором 40 кгс/м2 в комплекте с электродвигателем мощностью 0,6 квт, п=I4I0 об/мин.с виброизолирующим основанием	А4095-2 Ц4-70 АОЛ2-II-4	В-I	Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск, Тульской области	к-т	I	сталь	82	82		
8		Центробежный вентилятор модель"ДО" левого вращения исполнение I,производительностью I800 м3/час напором 49 кгс/м2 в комплекте с электродвигателем мощностью 0,8 квт. п=I400 об/мин.	Ц4-70 № 4 ВАО-I2-4	В-2	-"-	"	I	алюм.	74,4	74,4		
9		Крышный центробежный вентилятор исполнение 8 производительностью 45I0+ 4480м3/ч напором 26+24кгс/м2 в комплекте с электродвигателем мощностью 0.8 квт п=930 об/мин	КЦ3-90 № 5 АОЛ2-2I-6	В-6 В-7	Вентспилсский вентиляторный з-д г.Вентспилс ул.Кар линия,5 Латвийской ССР	к-т		3 сталь	I23	369		
I0		Агрегат вентиляционный пылеулавливающий производительностью 700м3/ч в комплекте с электродвигателем мощностью I,5квт п=2860 об/мин.	ЗИЛ-900м АОЛ2-2I-2Ф2	Р-I	Предприятие УВД Архангельского Облисполкома	"		I сборн.	I60	I60		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II		Агрегат воздушно-отопительный в комплекте с эл.двигателем мощностью 2,2 квт. n=I500 об/мин	АПВС II0-80 А02-3I-4	А0-I	Учреждение Я9-308/80 г.Кривой Рог, Днепропетровской обл.УССР	$К-Т^2$	сборн.		220	440		
I2		Водоподогреватель 4-х секционный с общей поверхностью нагрева I,52 м2	ОСТ34-588-68 №0I+I6		Московский завод сантехоборудования Главмосстроя, г.Москва, И-I8, Полковая, д 3/4.	шт	I	сборн.	I28.8	I28.8		
I3		Насос ручной	БКФ-2		П/я ОЭМ 2I6I7 г.Гвардейск Калининградской обл.	шт	I	сталь	25,0	25,0		
I4		Водомер для горячей воды калибр 80 мм	ВВ-80		Зав од "Ленводоприбор" г.Ленинград	шт	I	сборн.	I4,4	I4,4		

Гл. инженер проекта Коваленко

Нач. сантехнического отдела Левин.

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел, вместимостью 35 единиц

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на сантехническое оборудование и арматуру

Форма № 8

№№ пп	Шифр по общесоюзн. класс.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог № чертежа	№ поз. по технологич. схеме	Завод-изготовитель/для импортного оборудования -страна, фирма/	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес/кг/ Единн.	Вес/кг/ Общ.	Стоимость по смете Единн. руб.	Стоимость по смете Общ. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Оборудование /часть ВК/										
		Оборудование покупное										
I		Насос шестеренный Q =I,4 м3/час H=I6м с электродвигателем N=I,5 квт	ЭШФ 2/I6 А02 -22- -4		Завод Ливгидромаш г.Ливны	агрегат	I		45	45		
2		Водомер крыльчатый ГОСТ 6019-73	ВКОС -40			шт	I		5,8	5,8		
3		Манометр общего назначения	МОП- -I00		Манометровый з-д г.Томск	"	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Оборудование заказное										
I		Маслосборный лоток плавающий	С 603-чертеж Гипро-автотранса			шт	I		85	85		
2		Фильтр металлический с заполнителем	Модель С 603 чертеж Гипро-автотранса			"	2		30,5	6I		

Главный инженер проекта Л.Т.Коваленко

Начальник сантехнического отдела Э.Я.Левин

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО - СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
И МОТОЦИКЛОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ
35 ЕДИНИЦ

З А К А З Н А Я С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
на электротехническое оборудование.

№№ пп	Шифр по общесоюз. классиф.	Наименование и техническая характеристика основного и комплект. оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог № чертежа	№ позиции по техн. схеме	Завод-изготовитель	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес (кг)		Стоимость по смете	
									един.	общий	един. (руб)	общая тыс.р.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. По осветительной сети										
I.		Щиток групповой осветительный с I0 автоматическими выключателями, из которых: 7 типа А 3I6I с тепловыми расцепителями I5А, 3 типа А 3I63 с тепловыми расцепителями I5А	СУ9443-I7		Эл.аппаратный з-д г.Тирасполь	шт	I		33,7	33,7	55,0	0,055

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	346III	Арматура ППР-200 для ламп до 200 вт	ППР-200		Головное предприятие производственного объединения "Ватра" г.Тернополь	шт	I6		3,9	62,0	5,20	0,083
3.	346III	Арматура полностью пыленепроницаемая для ламп до 200вт	ППР-200		"	"	4		2,2	8,8	I2,9	0,052
4.	"	-"- для ламп до I00 вт	ППР-I00		"	"	I8		I,6	28,8	9,0	0,I62
5.		Арматура " Плафон" двухламповый для ламп до 60вт	$П_2$		З-д эл.осветительн. арматуры г.Москва	"	I3		2,0	26,0	8,9	0,II6
6.	346III	Арматура потолочная брызгозащищенная для ламп до I00 вт	ПУН-I00м		З-д эл. арматуры г.Тернополь	"	2		I,2	2,4	I,64	0,003

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	346III	То же, для ламп до 60вт	ПУН-60м		З-д эл. арматура г.Тернополь	шт	5		I,0	5,0	I,4I	0,007
8.	346I2I	Арматура для наружного освещения для ламп до 200 вт	СПО-2-200		Всероссийское общество слепых	"	6		4,3	25,8	2,05	0.0I2
9.		Арматура"Стенной патрон"	Ст		Первомайский з-д эл.техн. фарфора	"	I					
I0.	346II2	Арматура люминесцентная двухламповая прямого светораспределения с комплектом пускорегулирующих устройств 220в, для ламп мощностью 80вт	ОДР2-80		г.Москва завод "ВНИСИ"	"	29		I3,0	37,70	20,0	0,580

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II.	"	То же, пыленепроницаемая для ламп мощностью 40вт	ПВЛ-2х х 40		Ардатовский светотехнический з-д	шт	6		II,9	7I,4	I8,30	0,II0
I2.	346I42	Арматура люминесцентная потолочная двухламповая с комплектом пускорегулирующих устройств 220в для ламп мощностью 40вт	УСП-4-2х х 40		З-д "ВНИСИ" г.Москва	"	4		6,4	25,6	I7,47	0,070
I3.	"	-"- ч етырехламповая для ламп мощностью 40вт	УСП4-4х х 40		"	"	2		II,5	23,0	30,I2	0,060
14.		Ящик с однофазным понижающим трансформатором на напряжение 220/36в мощностью 250ВА	ЯТП-0,25		Опытный завод эл,монтажной техники г.Москва	"	2		I0,0	20,0	I2,7	0,025

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. По силовой сети:										
I.		Пункт распределительный на I3 автоматических выключателей, из которых: I-типа А3I30 без расцепителя (вводной); I2 выключателей типа А 3I20 с комбинированными расцепителями: I5 А -I0шт.; 20 А-Iшт; 25 А-I шт.	ПР9332-340		Харьковский эл. механический з-д.	шт	I	сталь	300,0	300,0	39I,0	0,39I
2.		-"- на I3 автоматических выключателей; из которых: I-типа А-3I30 без расцепителя (вводной), I2 выключателей с комбинированными расцепителями: I5А-9шт; 25А-Iшт; 30А-2шт;	"		"	"	I	сталь	300,0	300,0	39I,0	0,39I
3.		Щит управления с трехполюсным рубильником, трехфазным счетчиком, трансформаторами тока и местным освещением, размером 290 х 650 х490мм	ЩУ-250		Казанский эл.механический завод	"	I				54,0	0,054

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.		Пускатель магнитный нереверсивный, защищенного исполнения, с катушкой 220в, с тепловым реле ТРН-25 на ток 25-А	ПМЕ-222		Рижский эл.машиностроит. завод	шт	I	сталь	2,7	2,7	II,3	0,0II
5.		-"- с катушкой -380В с тепловым реле ТРН-I0 на ток 6,3 А	ПМЕ-122		Московский завод н/в аппаратуры	"	2	"	I,8	3,6	7,75	0,0I6
6.		-"- с катушкой - 220вс тепловым реле ТРН--I0 на ток 5А	"		"	"	2	"	I,8	3,6	7,75	0,0I6
7.		-"- с тепловым реле ТРН-I0 на ток 4А, с катушкой 220В	"		"	"	2	"	I,8	3,6	7,75	0,0I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.		-"- с тепловым реле ТРН-I0 на ток 2,5 А,с катушкой 380 В	ПМЕ-I22		-"-	"	3	сталь	I,8	5,4	7,75	0,023
9.		-"- пылеводозащищенного исполнения с катушкой- 380 В,с тепловым реле ТРН-I0 на ток 2,5 А	ПМЕ-I32		"	"	I	"	2,0	2,0	I2,5	0,0I3
I0.		-" - с катушкой ~220В с тепловым реле ТРН-I0 на ток 2,5 А	"		"	"	2	-	2,0	4,0	I2,5	0,025
II.		-"- с катушкой 220В с тепловым релеТРН-I0 на ток 2А	"		"	"	I	"	2,0	4,0	I2,5	0,0I3
I2.		-"- с катушкой 380 В на ток I,25А	"		"	"	I	"	2,0	4,0	I2,5	0,0I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3.		-"- защищенного исполнения с катушкой 220 В без теплового реле	ПМЕ-I2I		"	шт	2	сталь	I,8	3,6	4,60	0,009
I4.		Ящик однофидерный трехполюсный со штепсельным разъемом на ток 25А	ЯВШ-3-25		З/д н/в аппаратуры г. Уфа	"	I	"	I4,2	I4,2	23,0	0,023
I5.		-"- двухполюсный со штепсельным разъемом на ток 25А	ЯВШ-2-25		"	"	I	"	I4,2	I4,2	22,0	0,022
I6.		-"- с трехполюсным рубильником на ток 60А	ЯРВ-6I23		З-д эл.аппаратуры г.Калинин	"	I	"	9,0	9,0	I0,0	0,00I
I7.		Пост управления "Пуск-Стоп" для пристройки к ровной поверхности со степенью защиты I р 40	ПКЕ-7I2-[illegible]З		Гомельский з-д "Эл.аппаратуры"	"	I2	"	0,2	2,4	8,0	0,096

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8.		-"- со степенью защиты IP54	ПКЕ-722--2У3		"	шт	6		0,2	I,2	8,0	0,048
I9.		Выключатель пакетный герметический трехполюсный	ГПВМЗ-I0		Эл.техн. завод г.Ташкент	"	6	сталь	4,3	25,8	4,5I	0,028
20.		Электроводонагреватель мощностью I0 квт	НЭ-IA			"	2				I20,0	0,240

Гл.инженер проекта Л.Коваленко

Начальник отдела А.Молчанов

503 - 208 Альбом У

Форма 8

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел вместимостью 35 единиц.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на кабели и провода.

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Ед. изм.	К-во	материал	Вес (кг) ед.	Вес (кг) общ.	Стоимость по смете ед. (руб)	Стоимость по смете общая (тыс. руб.)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. По осветительной сети										
		Провод с алюминиевой жилой с полихлорвиниловой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке сечением, мм2										
I.	355I00	-"- 6	АПВ-500			м	I5			0,0473		0,00I
2.	"	-"- 4	"			"	580			0,0II5		0,02
3.	"	-"- для скрытой проводки сеч.мм2 3х4	АППВС			"	5			0,096		0,00I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	-"-	" для скрытой проводки сеч. мм2 2 х 4	АПВС			м	65				0,0634	0,004
		Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке сечением, мм2										
5.352300		3 х 4+1х2,5	АВВГ			"	80				0,54	0,043
6.	"	" 3 х 4	"			"	I50				0,45	0,067
7.	"	" 2 х 4	"			"	450				0,405	0,I82
		II. По силовой сети:										
		Провод с алюминиевой жилой, с полихлорвиниловой изоляцией сечением мм2										
I.355I00		" 70	АПВ-500			м	I20				0,357	0,043
2.	"	" 25	"			"	45				0,I5	0,007
3.	"	" 6	"			"	II0				0,0473	0,005

I	2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.		-"-	4	АПВ-500			м	70				0,04I5	0,003
5.		-"-	2,5	"			"	2730				0,0295	0,080
6.	353I00	Кабель с алюминиевыми жилами, бумажной изоляцией, сечением 3х6мм2		ААБ-I			"	I7				0,634	0,0II

Главный инженер проекта (Л.Коваленко)

Начальник отдела (А.Молчанов)

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел вместимостью 35 единиц.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на материалы.

№№ пп	Шифр по общесоюзн. классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологич. схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Ед. изм.	К-во	Материал	Вес (кг) ед.	Вес (кг) общий	Стоимость по смете ед. (руб)	Стоимость по смете общая (тыс. руб)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
		I. По осветительной сети										
I.	346713	Лампа люминесцентная белая на напряжение 220В мощностью 80 вт	ЛБ 80-4		Полтавский завод газоразрядных ламп им. Комсомола Украины	шт	58				I,47	0,085
2.	346711	" 40 вт	ЛБ 40-3		Саранское производст. объединен. "Светотехника"	"	28				I,20	0,034
3.		Лампа накаливания с прозрачной колбой на напряжение 220В										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	346611	мощностью 200 Вт	Б220-200		Рижский эл.ламповый з-д	шт	I2				0,I05	0,00I
4.	"	" I50Вт	Б220-I50		"	"	8				0,09	0,00I
5.	"	" I00Вт	Б220-I00		Саранское производ. объединен. "Светотехника"	"	26				0,09	0,002
6.	"	" 60Вт	Б220-60		Армянское производ. объедин. по выпуск. источника света и светотехн. издел. "Урмэлектросвет"	"	30				0,08	0,002
7.	"	" 40Вт	Б220-40		"	"	I				0,075	-
8.	"	" 25Вт	Б220-25		Уфимский эл.ламповый з-д	"	I				0,072	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.		Лампа ручная переносная на напряжение 36В, армированная штепсельной вилкой	СР-2		Ашинский завод "Электролуч"	шт	I				2,I7	0,002
I0.	346436	Розетка штепсельная двухполюсная на напряжение 250В, 6А, для скрытой проводки защищенного исполнения			Рижский опытный завод средств механизации	"	I					
II.	346442	" на напряжение 36 В, I0А для открытой проводки защищенного исполнения			Объединен. "Мособлэлектроприбор"	"	2					
I2.	346436	" брызгонепроницаемого исполнения			Рижский опытный завод средств механизации	"	I					
I3.	346422	Выключатель однополюсный, для скрытой проводки 5А, 250В нормального исполнения			Предприятие ВОС	"	3					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.	346421	То же, для открытой проводки			Предприятие ВОС	шт	24					
I5.	346426	" для открытой проводки герметического исполнения			Таллинский завод "Эстопласт"	"	7					
I6.		Выключатель пакетный трехполюсный IOА,250В защищенного исполнения	ВПКМЗ-IO		Эл.технич. завод г.Ташкент	"	2				I,20	0,002
I7.		Стартер для люминесцентных ламп мощностью 80 Вт	I5-80/ /СК-220		Смоленский эл.ламповый завод	"	58				0,40	0,023
I8.		" 40 Вт	"		"	"	28				0,40	0,0II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. По силовой сети										
I.	34 6440	Штепсельная розетка двухполюсная с третьим заземляющим контактом, I0А; 250В	У-220		Рижский опытный завод средств автоматизации	шт	4				I,I4	0,005

Гл.инженер проекта (Л.Коваленко)

Нач.отдела (А.Молчанов)

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел, вместимостью 35 единиц.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

основных монтажных материалов.

№№ пп	Наименование	Обозначение по ГОСТ (ТУ)	Един. изм.	Количество
I	2	3	4	5
	I. По осветительной сети.			
I.	Кронштейн стальной вылетом 0,5м	У II4	шт	6
2.	Кронштейн для крепления светильника ПВЛ в нише (по чертежам ЭЛ-5; ЭЛ-6 настоящего проекта)		комп.	6
3.	Труба стальная электросварная ГОСТ I0704-63 с характеристиками группы "Т", по ГОСТ I0705-63 с плюсовым допуском с полностью сплющенным гратом, с наружным диаметром и толщиной стенки, 26 х I,75мм		м	I40

1	2	3	4	5
4.	Комплектная линия из коробов с люминесцентными светильниками на подвесах с установкой на потолочном перекрытии	А 7847 исп.2	комп.	2
5.	Крюк круглый для подвески светильников	У 625	шт	38
6.	Шпилька для крепления потолочных светильников	У 626	"	42
7.	Коробка ответвительная для скрытой проводки	У I94	"	I5
8.	" для открытой проводки	У I95	"	I00
9.	" для трубной прокладки	У II52	"	I5
I0.	Сталь разная		кг	5
II.	Метизы разные		"	5

I	2	3	4	5
	II. По силовой сети:			
I.	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-62 условным проходом 20мм		м	I90
2.	" условным проходом 70мм		"	40
3.	Труба электросварная ГОСТ I0704-63 с характеристиками группы "Б" по ГОСТ I0705-63 с плюсовым допуском, с полностью сплющенным гратом, с наружным диаметром и толщиной стенки 26 хI,75мм		"	675
4.	Комплект установки пускателя ПМЕ-I2I (настенный)	А325,I5 исп.I	шт	2
5.	" ПМЕ-I22	" исп.2	"	9
6.	" ПМЕ-I32	" исп.6	"	5
7.	" ПМЕ-222	А325,I8 исп.I	"	I
8.	" распределительного ящика ЯРВ-6I23	А325,34 исп.3	"	I

I	2	3	4	5
9.	" однолинейного ящика ЯВШ 2-25	А325,40 исп.I	шт	I
I0.	" однолинейного ящика ЯВШ 3-25	А325,40 исп.2	"	I
II.	Сталь полосовая 4 х 40 ГОСТ I03-57* Ст3 ГОСТ 535-58		м/кг	II5/I45
I2.	Ящик ответвительный разм. 400х200х400	У 997	шт	I
I3.	Сталь разная		кг	5
I4.	Метизы разные		"	I0

Гл.инженер проекта (Л.Коваленко)

Начальник отдела (А.Молчанов)

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел, вместимостью 35 едини ц.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

электроаппаратуры по автоматизации.

№№ пп	Общесоюзн. шифр изд.	Наименование и характеристика	Тип	Ед. изм.	К-во по проекту	Фактически требуется изд.	Завод-изготовитель	Стоимость по смете в руб. Един.	Стоимость по смете в руб. Общий	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC	II
		I. Электроаппаратура, устанавливаемая на щите								
I.		Выключатель автоматический на 220в переменного тока, на J ном.= IA с отсечкой I,3J ном.	А63-М	шт	8		г.Курск Электроаппаратный з-д	2-90	23-20	
2.		То же, на J ном.=0,63А	А63-М	"	3		"	2-90	8-70	
3.		Реле электромагнитное унифицированное, напряжение 220В переменного тока част.50 гц, 8з.конт.	РПУ-I-36I	"	I		Электротехнический з-д г.Ташкент	8-49	8-49	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4.	То же, 4з+4р. конт.		РПУ-I-363	шт	I8		Электротехнический з-д г.Ташкент	8-49	I52-92	
4а	То же		РПУ-I-363	"	5		"	8-49	42-45	резерв
5.	То же, 2з+2р.конт.		РПУ-I-365	"	8		"	8-49	67-92	
6.	Реле времени программное, ~ 220в, пределы выдержки времени I5сек.- - 9 мин. ЗП		ВС-I0-33	"	I		З-д реле и автоматики г.Киев	26-50	26-50	
7.	Реле времени пневматическое, ~220 в		РВП-2I2I	"	8		Электроаппаратный з-д г.Харьков	I0-20	8I-60	
8.	Переключатель кулачковый с рукояткой револьверного типа и подписью на фронтальной панели № 42		ПКУ-3-I2С2029	"	2		Электротехнический з-д г. Ташкент	5-80	II-60	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.		То же, подпись № 50	ПКУ-3--I2C2029	шт	I		Электротехнический з-д г. Ташкент	5-80	5-80	
I0.		То же, без подписи	ПКУ-3--I2A2029	"	I		"	5-00	5-00	
II.		То же, с рукояткой овального типа и подписью № 42	ПКУ-3--I2C303I	"	I		"	7-80	7-80	
I2.		То же	ПКУ-3--I2C6035	"	4		"	5-00	20-00	
I3.		То же, с рукояткой револьверного типа и подписью № I3	ПКУ-3--I4C200I	"	I		"	5-80	5-80	
I4.		То же, подпись № 42	ПКУ-3--I4C2029	"	2		"	5-80	II-60	
I5.		То же, без подписи	ПКУ-3--I4C3065	"	I		"	7-80	7-80	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6.		Ступенчатый импульсный прерыватель на ~ 220в	СИП-0I	шт	I		г.Ташкент з-д "Узремприбор"	5I-00	5I-00	
I7.		Арматура сигнальной лампы с красным плафоном	АС-2	"	2		З-д Электроаппаратуры г.Калинин	0-90	I-80	
I8.		То же, с зеленым плафоном	АС-2	"	I		"	0-90	0-90	
I9.		Кнопочный пост управления	ПКЕII2-I	"	4		Завод "Реостат" г.Великие Луки	2-II	8-44	
20.		То же	ПКЕ-II2-2	"	5		"	3-37	I6-85	
2I.		Кнопка управления с толкателем цилиндрическим прямоходовым самовозвратом. Исполнение 8	КЕ0II	"	8		"	3-65	29-20	
22.		То же, исп. 23	КЕ0II	"	2		"	3-65	7-30	
23.		То же, исп.24	КЕ0II	"	2		"	3-65	7-30	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
24.		Реверсивный магнитный пускатель с катушками на ~ 220в	МКР-0-58	шт	I		Завод "Ильмарине" г.Таллин	8-50	8-50	
25.		Магнитный пускатель открытый нереверсивный с тепловым реле, с катушкой на 220в переменного тока, 50 гц, с 2з+2р.блок-контактами	ПМЕ-074	"	4		З-д электроаппаратуры г.Кашин	IO,8	43-20	
26.		Универсальный переключатель для установки на панели толщ.3мм, номер надписи на розетке -24, рукоятка револьверной формы	УП53II-С225	"	2		З-д низковольтной аппаратуры г.Уфа	2-IO	4-20	
27.		Предохранитель трубчатый	ПТ	"	2		Ленинградский опытный з-д треста "Севзапмонтажавтоматика"	0-24	0-48	
28.	3466584506	Лампа накаливания ~220в с цоколем Р-I4	СЦ-2I	"	IO		Томский электроламповый з-д	0-08	0-80	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		II. Электроаппаратура, устанавливаемая по месту								
29.		Звонок на 220в переменного тока	ЗВП-220	шт	I		г.Могилев з-д "Электродвигатель"	9-50	9-50	
30.		Пакетный переключатель ~220в, I0а	ВПКИ 2-I0	"	I		Электротехнический з-д г.Ташкент	I-I0	I-I0	
3I.		То же	ВГПМ2-I0	"	4		"	I-58	6-32	
32.		Кнопочный пост управления ~ 500в	ПКЕ 2I2-2	"	4		г.Великие Луки завод "Реостат"	3-90	I5-60	
33.		То же	ПКЕ 2I2-I	"	4		"	2-II	8-44	
34.		Пост сигнальный со звонком с красным преломителем	ПС-I	"	8		З-ды ГЭМ	I83	I464	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35.		Лампа биспиральная с аргоновым наполнением в баллоне из прозрачного стекла 220в; 40вт с цоколем Р 27-I	НБ-220-40	шт	20		Томский электроламповый з-д	0,075	I-50	

Главный инженер проекта (Л.Коваленко)

Начальник отдела (А.Молчанов)

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел вместимостью 35 единиц

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
приборов и средств автоматизации.

№ поз. по принц. схеме	Общесоюзн. шифр изд.	Наимен. параметра, среда и место отбора импульса	Предельное значение параметра	Место установки	Наименование и характеристика	Тип, модель	К-во по проекту на I агрегат	К-во по проекту на все агрегаты	Фактически требуется издел.	Завод-изготовитель	Стоимость по смете Ед.	Стоимость по смете Общ.	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
ITP		Температура приточного воздуха	I6°C	Щит автоматизации	Регулятор температуры полупроводниковый двухпозиционный с камерной термосистемой, пределы регулируемых температур +5°C ÷ ÷+35°C. Глубина погружения 220мм	ПТР-3-04	I	I		г.Орел з-д "Приборов"	57-00	57-00	
2TP		Температура воздуха перед калориф.	3°C	По месту	Терморегулирующее устройство дилатометрическое электрическое с н.о.контактом, дифференциал 2°C	ТУДЭ-I	I	I		г.Харьков з-д "Теплоавтомат"	87-00	87,00	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
3ТР		Температура обратного теплоносителя после калорифера	20÷ 30°С	По месту	То же, но дифференциал 4°С	ТУДЭ-4	I	I		г.Харьков з/д "Теплоавтомат"	87.00	87.00	
IДТ		Регулиров. температуры воздуха в помещении	+5°С	"	Датчик температуры камерный биметаллический. Дифференциал 2°С	ДКБ-53	I	2		З-д приборов г.Орел	5-00	IO-00	
2.		Температура горячей I60°С воды перед калорифером		"	Термометр технический прямой, в оправе, № 5. Пределы шкалы 0-200°С. Длина верхней части I60мм. Длина нижней части I60мм Цена деления I°С	А#5-I°С--I60 --I60	I	I		г.Клин Термометровый з-д	5-60	5-60	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.		Температура обратного теплоносителя		По месту	То же, №4. Пределы шкалы 0-I50°С. Длина верхней части I60мм, длина нижней части I60мм. Цена деления I°С	А№4-I°С--I60--I60	I	I		г.Клин Термометровый з-д	5-60	5-60	
4.		Температура приточного воздуха	I0 ÷30°С	"	Термометр технический, угловой в оправе, №I. Угол 90°. Пределы шкалы 0-50°С. Длина верхней части 220мм. Длина нижней части 550мм. Цена деления 0,5°С.	Б№I-0,5--220--550	I	I		"	7-20	7-20	
5.		Температура наружного воздуха	-30°С +30°С	"	То же, пределы шкалы -35°С +50°С. Длина нижней части 450мм	Б№2-0,5--220-450	I	I		"	7-20	7-20	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.		Температура воздуха в помещ.	I6°С	По месту	Термометр бытовой (телуоловый) Пределы показаний 0 ÷ 40°С. Цена деления шкалы I°С	ТБ-2	I	I		"	0-24	0-24	
58I2I30271		Давление воды на узле ввода	8кгс/см2	"	Манометр показывающий общего назначения. Предел измерения 0-I0 кгс/см2	ОБМП-I60х хI0	2	2		Манометровый завод г.Томск	5-90	II-80	
		Температура воды на узле ввода	I00°С	"	Термометр технический прямой в оправе № 4. Пределы шкалы: 0÷ I50°С. Длина верхней части I60мм. Длина нижней части I60мм. Цена деления I°С	АТ-I°С-I60-I60	2	2		Термометровый з-д г.Клин	5-60	II-20	

Гл.инженер проекта (Л.Коваленко)

Начальник отдела (А.Молчанов)

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел, вместимостью 35 единиц.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

трубопроводной арматуры.

№№ пп	Общесоюзный шифр изделия	Наименование и характеристика	Тип, условное обозначение	Размер (ду)	Вес одного изд. в кг	К-во по проекту	Фактически требуется изделий (заполняет стройка)	Стоимость по смете в руб. единицы	Стоимость по смете в руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.		Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ПР-IМ	25ч93Iнж							
		при t = - 20°С		25	27	2		86,0	I72	
				50	43	I		96,0	96-00	
		при t = -30°С		25	27	2		86,0	I72-00	
				50	43	I		96,0	96-00	
		при t = -40°С		25	27	2		86,0	I72-00	
				80	50	I		III,0	III-00	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
2.		Кран натяжной муфтовый с контрольным фланцем для манометра, латунный	КТК	4	0,3	2		0,66	I-32	

Главный инженер про екта (Л.Коваленко)

Начальник эл.технического отдела (А.Молчанов)

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел, вместимостью 35 единиц.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

щитов и пультов по автоматизации.

№№ пп	Наименование	Обозначение по ГОСТу (чертеж, конструкции, ТУ)	К-во	Чертеж		Примечание
				общего вида	монтажной схемы	
I	2	3	4	5	6	7
	Щит автоматизации ЩА					
I.	Щит шкафной малогабаритный	ЩШМ I000x800x500 ГОСТ 3244-68	I	ЭЛ-I8	ЭЛ-I9 ЭЛ-20	
	Щит управления IЩУ; 2ЩУ; 3ЩУ; 4ЩУ;					
2.	Щит шкафной малогабаритный	ЩШМ 600x400x500 ГОСТ 3244-68	4	ЭЛ-27	ЭЛ-27	
	Щит управления 5ЩУ;6ЩУ;					
3.	Щит шкафной малогабаритный	ЩШМ 600x400x250 ГОСТ 3244-68	2	ЭЛ-23	ЭЛ-23	
	Щит управления IЩУ					
4.	Щит шкафной малогабаритный	ЩШМ 400x300x250 ГОСТ 3244-68	I	ЭЛ-35	ЭЛ-36	

I	2	3	4	5	6	7
	Шкаф управления 2ШУ					
5.	Щит шкафной малогабаритный	ЩШМ 600х400х350 ГОСТ 3244-68	I	ЭЛ-33	ЭЛ-33	
	Щит дистанционного управления ЩДУ					
6.	Щит шкафной малогабаритный	ЩШМ 400х300х250 ГОСТ 3244 - 68	I	ЭЛ-29	ЭЛ-29	

Гл.инженер проекта (Л.Коваленко)

Нач.электротехнического отдела (А.Молчанов)

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел, вместимостью 35 единиц

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

кабелей и проводов по автоматизации.

№№ пп	Общесоюзный шифр изделия	Наименование	Обозначение по ГОСТу или нормали	Един. изм.	К-во по проекту	Фактичес. требуется изделий	Стоимость по смете руб. одного издел.	Стоимость по смете руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	356300	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке голый сеч.4х2,5кв.мм	АКВВГ	м	I50		0,245	36,75	
2.	"	То же, сеч.I0х2,5 кв.мм	"	"	5		0,50	2-50	
3.	"	То же, сеч.I4х2,5 кв.мм	"	"	I0		0,64	6,40	
4.	"	То же, сеч.I9х2,5 кв.мм	"	"	65		0,82	53-50	
5.	"	То же, с медными жилами сеч.4 х I,5кв.мм	КВВГ	"	I0		0,23	2-30	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
6.		То же, сеч.IO х I,5 кв.мм	КВВГ	м	5		0,5I	2-55	
7.	356300	То же, экранированный сеч.4хI,5кв.мм	КВВГЭ	"	25		0,23	5-75	
8.	354800	Кабель переносной с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке сеч. 3х4+Iх2,5кв.мм	КРПТ	"	60		0,444	26-64	
9.	355I00	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией сечением 2,5кв.мм	АПВ-500	"	2375		0,0292	69-35	
IIO.	"	Провод гибкий с медными жилами с поливиниловой изоляцией сеч.I,5 кв.мм	ПГВ	"	600		0,0356	2I-36	Провода для коммутации щитов (и пультов)

Главный инженер проекта (Л.Коваленко)

Нач.эл.технического отдела (А.Молчанов)

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел, вместимостью 35 единиц.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

основных монтажных материалов и изделий.

№№ пп	Общесоюзный шифр изделия	Наименование	Обозначение по ГОСТу или нормали	Ед. изм.	К-во по проекту	Фактически требуется изделий	Стоимость по смете в руб. одного изд.	Стоимость по смете в руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Трубы							
I.		Труба стальная электросварная по ГОСТ I0704-53	I8 х I,6	м	II20				
2.		То же	26 х I,8	"	I5				
3.		Труба бесшовная по ГОСТ 8734-58	I4 х 2	"	5				
		Б. Монтажные изделия							
4.		Соединительная коробка	СК-4	шт	3				
5.		То же	СК-I2	"	5				
6.		То же	СК-32	"	5				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
7.		Соединитель ввертной	СВИ4-М20	шт	5				
8.		Соединитель навертной	СНИ4-М20	"	2				
9.		Протяжная коробка	ПК200х90	"	2				

Главный инженер проекта (Л.Коваленко)

Нач.электротехнического отдела (А.Молчанов)

Гараж для оперативно-служебных автомобилей
и мотоциклов органов внутренних дел,
вместимостью 35 единиц.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
оборудования и аппаратуры связи.

№№ пп	Общесоюзн. шифр издел.	Наименование и характеристика	Тип	Ед. изм.	К-во по проекту	Фактически требуется изделий	Завод-изготовитель	Стоимость по смете руб.		Примечание
								един.	общ.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.		Усилитель	УМ-50А	комп.	I		г.Славгород завод радиоаппаратуры	60,0	60,0	
2.		Концентратор малой емкости	Сигнал I2АМ	"	I		г.Калуга п/я А I325	50,0	50,0	
3.		Микрофон динамический	МД-47	шт.	I			2,05	2,05	
4.		Телефонный аппарат АТС	ТАН-70	"	I		г.Пермь п/я А-39II	I2,0	I2,0	
5.		Часы электрические первичные	ПКЛЗ-24	ком.	I		г.Ленинград з-д электрических часов	77,0	77,0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
6.		Часы электрические вторичные в корпусе ІКХ	ВП-200--24	шт	2		г.Орджоникидзе Приборостроительный завод	9,20	I8,4	
7.		То же, в корпусе 4кг	ВП-400--24	"	2		"	5,0	IO,0	
8.		Выпрямитель стабилизированный	КВ-24М	"	I		г.Нальчик завод "Севкавэлектроприбор"	57,0	57,0	
9.		Колонка звуковая	IOКЗ-2	"	2			75,0	I50,0	
IO.		Громкоговоритель абонентский мощн. 0,I5ва		"	3			6,0	I8,0	
II.		Извещатель пожарной сигнализации ручного действия	ПКИЛ-9	"	2		г.Псков п/я М-557I	3,85	7,70	
I2.		Датчик тепловой с легкоплавким замком ТУ 25-09-I-7I	ДТП	"	80		г.Омск з/д"Электроточприбор"	4,7	376	20 резерв.

Главный инженер проекта (Л.Коваленко)

Начальник отдела (А.Молчанов)

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел, вместимостью 35 единиц.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
кабелей и проводов связи.

№№ пп	Общесоюзн. шифр	Наименование	Обозначение по ГОСТу, ТУ или нормали	Ед. изм.	Количество по проекту	Фактически требуется изделий (заполняет, с тройкой)	Стоимость по смете в руб. одного изделия	Стоимость по смете в руб. общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	357200	Кабель городской телефонный с медными жилами, с ПЭ изоляцией, в ПЭ оболочке, бронированный стальными лентами с наружным защитным покровом емк. I0х2х0,5	ТППБ	км	0,0I		400	4,0	
2.	357400	Провод телефонный распределительный, однопарный, с медными жилами, с ПЭ изоляцией	ТРП	"	0,42		II,0	4,62	
3.	357500	Кабель с медными жилами, в ПЭ изоляции емк. 2хI,2мм	ПРППМ	"	0,0I		45,0	0,45	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	357500	Провод трансляционный с ПЭ изоляцией емк. 2 х I,2мм	ПТПЭ	км	0,085		23,5	2,0	
5.	"	То же, емк.2х0,6мм	"	"	0,0I5		II,0	0,I65	

Гл.инженер проекта (Л.Коваленко)

Нач.отдела (А.Молчанов)

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов органов внутренних дел, вместимостью 35 единиц.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

основных монтажных материалов и изделий (трубы, металлы, монтажные изделия) связи.

№№ пп	Общесоюз. шифр изделия	Наименование	Обозначение по ГОСТ, ТУ или нормали	Ед. изм.	Кол-во по проекту	Фактически требуется изделий (заполн. стройкой)	Стоимость по смете в руб. одного изделия		Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I.		Розетка штепсельная ограничительная	РШО	шт	2				
2.		Розетка штепсельная		"	3				
3.		Коробка телефонная распределительная емк. IO х 2	КРТП-IO	"	I		I,03	I,03	
4.		Труба стальная электросварная ГОСТ IO704-63 ⌀ 22мм	-	м	6		0,26	I,56	

Гл.инженер проекта (Л.Коваленко)

Нач.отдела (А.Молчанов)

ки

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать: „30" октября 1975 г.
Заказ 1716 Тираж 200

gost.e-ecolog.ru