Министерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

№ 2680445 от 87.01.04

ОКП 02 5895 I700

УДК 665.76

Группа Б47

Зарегистрировано в ВИКС
за № _____
от _____

Зарегистрировано 005/0/0186
МЦКИ ГОССТАНДАРТА
Начальник отдела
"15" августа 1986 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер ВПО
"Союзспецтехника"
_____ О.В.Демин
"___" _____ I986г.

Госкомнефтепродукт СССР
Письмо № 07/I-I-I73
от 02.06.86г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ВПО
"Союзнефтеоргсинтез"
_____ Л.Е.Злотников
"07" _____ I986г.

ЖИДКОСТИ НЕФТЯНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РЕЗИН (СЖР)

Технические условия

ТУ 38.I0I95-86

Взамен ТУ 38 I0I95-75

Срок действия с 01.11.86 г
до 01.11.92 г

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
НИИРП
_____ С.В.Резниченко
"22" 05 I986г.

Заместитель главного инженера МОНПЗ ВНИИ НП
_____ В.В.Ерохин
"16" 06 I986г.

Главный инженер
Львовского НПЗ
телетайпограмма № 02/48
"26" 06 I986г.

ВЦСПС
Письмо № 06-Ш-710
от 30.05.86г.

Заместитель директора ВНИИ НП
_____ В.М.Школьников
"___" _____ I986г.

Заведующий отделом I4
_____ В.В.Булатников
"22" 05 I986г.

Заведующий отделом 6
_____ Ш.К.Богданов
"20" 05 I986г.

Заведующий лабораторией 63
_____ В.А.Потанина
"20" V I986г.

I986

5 -3 2075-1000экз./85г.
Взам.инв.№ | Инв.№ подл. | Подп. и дата
Инв.№ подл. | Подп. и дата
gost.e-ecolog.ru

Настоящие технические условия распространяются на жидкости нефтяные стандартные для испытания резин, применяемые в качестве стандартных сред для определения свойств резин и резино-технических изделий.

Стандартные жидкости должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий из сырья и по технологии, которые применялись при изготовлении образцов жидкостей, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.

Устанавливаются три марки стандартных жидкостей: СЖР-I; СЖР-2; СЖР-3 (СЖР-I,2,3).

Показатели технического уровня, установленные настоящими техническими условиями, предусмотрены для высшей категории качества.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Стандартные жидкости СЖР-I,2,3 должны соответствовать требованиям и нормам настоящих технических условий, указанных в таблице

Наименование показателя	Норма для марок			Метод испытания
	СЖР-I	СЖР-2	СЖР-3	
I. Анилиновая точка, °С	I24±I,0	93±3,0	70±I,0	По ГОСТ I2329-77
2. Кинематическая вязкость, мм²/с:				По ГОСТ 33-82
при 98,9°С	20±I	20±I	-	
при 37,8°С	-	-	33±I	
3. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	240	240	I60	По ГОСТ 4333-48

ТУ 38.I0I95-86

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Дремова		
Пров.		Ковалева		
Н.контр.		Бнатов		

Жидкости нефтяные стандартные для испытания резин (СЖР)

Технические условия

Лит.	Лист	Листов
А	2	7

ВНИИНП

заказ 1115-500

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.I. Стандартные жидкости СЖР-I,2,3 относятся к малоопасным веществам, по степени воздействия на организм относятся к 4 классу опасности в соответствии с ГОСТ I2.I.007-76.

2.2. Контакт со стандартными жидкостями не ведет к поражению центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, кроветворных органов, кожных покровов и слизистых оболочек глаз и нарушению обменных процессов.

2.3. Стандартные жидкости СЖР-I,2,3 не обладают способностью к кумуляции, проникновению через неповрежденные участки кожи, не вызывают повышенной чувствительности организма и усиленный рост тканей.

2.4. Предельно-допустимая концентрация паров углеводородов стандартных жидкостей в воздухе рабочей зоны производственного помещения - 300 мг/м^3 в соответствии с ГОСТ I2.I.005-76.

Содержание паров углеводородов стандартных жидкостей в воздушной среде рабочей зоны определяется прибором УГ-2 (техническое описание и инструкция по эксплуатации прилагаются к прибору заводом-изготовителем - завод химических реактивов, г.Черкассы).

Предельно-допустимая концентрация масляного тумана - 5 мг/м^3.

Определение содержания масляного тумана в воздушной среде производственного помещения производится по методике определения вредных веществ в воздухе (практическое руководство под редакцией О.Д.Хализовой, "Медицина", г.Москва, I966г., издание II исправленное и дополненное, стр.278).

Содержание СЖР-I,2,3 в питьевой воде недопустимо и определяется наличием маслянистой пленки на поверхности воды.

Заказ 2036-1000экз./85г.

2.5. При разливе стандартных жидкостей необходимо собрать их в отдельную тару, а место разлива протереть сухой тканью; при разливе их на открытой площадке место разлива засыпать песком с последующим его удалением.

2.6. Стандартные жидкости не обладают способностью образовывать токсичные соединения в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ или факторов.

2.7. Стандартные жидкости представляют собой горючую жидкость с температурой вспышки 240°С (для СЖР-I и СЖР-2) и I60°С (для СЖР-3), что в соответствии с ГОСТ I2.I.044-84 относится к трудновоспламеняемым жидкостям.

При загорании жидкостей применимы следующие средства пожаротушения: распыленная вода, пена; при объемном тушении - углекислый газ, состав СЖБ, состав "3,5", перегретый пар.

2.8. Необходимыми мерами при работе со стандартными жидкостями являются применение индивидуальных средств защиты, согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным установленным порядком.

При попадании стандартных жидкостей на кожу и слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть кожу теплой водой с мылом, слизистую оболочку глаз - большим количеством теплой воды.

Помещение, в котором производятся работы с жидкостями, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.I. Стандартные жидкости СЖР-I,2,3 принимают партиями. Партией считается любое количество жидкости, изготовленной в ходе непрерывного технологического процесса, однородной по своим

Заказ 2036-1000экз./85г.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

качественным показателям и сопровождаемое одним документом о качестве.

3.2. Объем выборок - по ГОСТ 2517-85.

3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания вновь отобранной пробы той же выборки.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб стандартных жидкостей СЖР-1,2,3 по ГОСТ 2517-85.

Объем объединенных проб стандартных жидкостей должен быть по 1,5 $дм^3$ каждой марки.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование жидкостей СЖР-1,2,3 - по ГОСТ 1510-84: жидкости затаривают в бидоны из белой жести по ГОСТ 20882-75 емкостью 20 $дм^3$ или в полимерных бидонах емкостью 10-20 $дм^3$.

6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие стандартных жидкостей СЖР-1,2,3 требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления.

Заказ 2036-1000экз./85г.

ПЕРЕЧЕНЬ

стандартов, на которые даны ссылки в технических условиях

ГОСТ 33-82	Нефтепродукты. Метод определения кинематической и расчет динамической вязкости
ГОСТ 1510-84	Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 2517-85	Нефть и нефтепродукты. Отбор проб
ГОСТ 4333-48	Масла и темные нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле
ГОСТ 12329-77	Растворители. Метод определения анилиновой точки и ароматических углеводородов
ГОСТ 20882-75	Вилоны металлические для нефтепродуктов. Технические условия.
ГОСТ 12.1.005-76	ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования.
ГОСТ 12.1.007-76	ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.044-84	ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

Заказ 2036-1000экз./85г.

Министерство химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР

ОКП 02 5832 0400

УДК

Группа Б 47

Зарегистрировано в МЦСМ

№ _____ 1 00991

от "__"_____ 1991 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ВНИИНП

_____ В.М.Школьников

"__"_____ 1991 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

к техническим условиям

ТУ 38.101195-86

ЖИДКОСТИ НЕФТЯНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РЕЗИН (СЖР)

Дата введения с 01.11.91 г.

СОГЛАСОВАНО

ВНИИ ЭМИ
(п.№40-05-2с/1697
от 23.08.91)

МОПЗ ВНИИНП
(п.№04-13/1226
от 12.08.91)

ВНИИНП

Заведующий отделом

_____ В.В.Булатников

"26" июня 1991 г.

Заведующий отделом

_____ В.В.Галкина

"27" 6 1991 г.

№ 268044/01 17.09.91

Зарегистрировано
МЦСМ Госстандарта
005/010186/01 от 30.08.1991 г.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Срок действия ТУ 38.I0I95-86 "Жидкости нефтяные стандартные для испытании резин (СЖР)" продлить до 0I.II.96г.

Титульный лист. Заменить код ОКП 02 5895 I700 на ОКП 02 5832 0400.

Вводная часть. Четвертый абзац исключить.

Раздел I. Таблица. Головку таблицы изложить в новой редакции.

Наименование показателя	Норма для марок			Метод испытания
	СЖР-I 02 5832 040I	СЖР-2 02 5832 0402	СЖР-3 02 5832 0403	

Пункт 3. Заменить ссылку ГОСТ 4333-48 на ГОСТ 4333-87.

Раздел 2. Пункт 2.4. Заменить ссылку ГОСТ I2.I.005-76 на ГОСТ I2.I.005-88.

Раздел 5. Пункт 5.I. изложить в новой редакции:

"Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование жидкостей нефтяных стандартных для испытания резин СЖР-I, 2, 3 - по ГОСТ I5I0: жидкости затаривают в бидоны из белой жести по ТУ 38.I0I.I69 емкостью 20 дм^3, в бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе по ГОСТ I3950 или в полимерные бидоны емкостью I0-20 дм^3".

Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изменение № I к ТУ 38.I0I95-86			
Разраб.		Филонова		26/6	ЖИДКОСТИ НЕФТЯНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РЕЗИН (СЖР) Технические условия	Лит.	Лист	Листов
Пров.		Дремова				А	2	2
Н. контр.		Бнатов		26/6		ВНИИ НП		

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

2680044/02

Код ЦСМ	01	200	Группа КГС /ОКС/	02	547	Регистрационный номер	03	010136/02

Код ОКП	11	
Наименование продукции	12	
Обозначение продукции	13	
Обозначение нормативного или технического документа /взамен/	14	Изменение № 2 ТУ 38.10195-86
Наименование нормативного или технического документа	15	
Код предприятия-изготовителя по ОКПО	16	
Наименование предприятия-изготовителя	17	
Адрес предприятия-изготовителя /индекс: город: улица: дом/	18	

Телефон	19		Телефакс	20	
Телекс	21		Телетайп	22	

Наименование держателя подлинника	23	
Адрес держателя подлинника /индекс: город: улица: дом/	24	
Дата начала выпуска продукции	25	
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	С 01.11.96г. срок действия не ограничен.
Номер сертификата соответствия	27	

Изменение № 2 предусматривает снятие ограничение срока действия ТУ 38.I0I95-86 с 0I.II.96г., дополнение ТУ нормативными ссылками, а также замену устаревшей ссылки на стандарт.

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Ермакова Н.П.		I7.06.96г.	465-66-60
	05			08.07.96	4322633
Ввел в каталог	06				

gost.e-ecolog.ru