# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-9.84

# ГАРАЖ - СТОЯНКА

# СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

II - ой КАТЕГОРИИ

АЛЬБОМ 4

# СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

19518/04

цена 1-06

gost.e-ecolog.ru

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-9.84

# ГАРАЖ - СТОЯНКА СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

II-ой КАТЕГОРИИ

АЛЬБОМ 4

# СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

## Состав проекта:

| | |
|---|---|
| Альбом I | Архитектурно-строительные решения, технологическое решение, отопление и вентиляция, водопровод и канализация, теплоснабжение, электрооборудование, связь и сигнализация, изделия заводского изготовления. |
| Альбом 2 | КИП и автоматизация |
| Альбом 3 | Задание заводу-изготовителю на щиты автоматизации |
| Альбом 4 | Сборник спецификаций оборудования |
| Альбом 5 | Спецификации оборудования |
| Альбом 6 | Ведомость потребности в материалах |
| Альбом 7 | С м е т ы (часть I, часть 2) |

Разработан
институтом "Гипронииздрав"
Главный инженер института

Утвержден
Минздравом СССР
на стадии проекта
приказ № 186 от 26.02.1982г.

Рабочая документация введена в
действие институтом "Гипронииздрав"
с 10.04.1984г. приказ № 44 от 3.04.1984г.

Типовой проект 503-2-9.84

Альбом 4

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


Спецификации оборудования: Технологического ..... стр.3
Отопления и вентиляции ..... стр.4-5
Теплоснабжения ..... стр.6
Электрооборудования ..... стр.7-10
Связи и сигнализации ..... стр.11
Автоматики систем ТС ..... стр.12-20
Автоматики систем ОВ ..... стр.21-26

Типовой проект 503-2-9.84 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и № вопросного листа | Единица измерения | | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Диван медицинский мягкий | Индекс | шт. | | | | | I | 50 |
| | Габаритные размеры мм 1786х740х745 | ОН-7-301-10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 57 | Шкаф для книг | Индекс | шт. | | | | | I | 30 |
| | Габаритные размеры мм 976х436х1502 | Н-12-260/8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 72 | Шкаф-стеллаж материальный | Индекс | шт. | | | | | I | 80 |
| | Габаритные размеры мм 2200х500х1800 | ОН-7-742/14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К-1 | Комплект четырехместной жесткой мебели для столовой | Индекс | компл. | | | | | I | 20 |
| | Габаритные размеры мм 800х800х800 | ОН-10-294/2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К-614 | Стол производственный | СПМТ-1 | шт. | | | | | I | 35 |
| | Габаритные размеры мм 1470х840х900 | ТУ 27-07- | | | | | | | |
| | | 3074-75Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| К-660 | Стеллаж стационарный алюминиевый | ТУ 100-19- | шт. | | | | | 3 | 23 |
| | Габаритные размеры мм 1500х700х1500 | -237 | | | | | | | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Ганзбург | |
| Гл. инж. отд. | Парафенюк | |
| Н. контр. | Зернова | |
| ГИП | Зернова | |
| Рук. гр. | Цимеринова | |
| Вед. инж. | Курочкина | |
| Ст. инж. | Гаспарян | |

Т.п.503-2-9.84 -ТХС0

Спецификация оборудования.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

ГИПРОНИИЗДРАВ

Альбом 4

Типовой проект 503-2-9.84

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. | Задвижка Ру 16 Ду 50 | ЗКЛ2-16 | шт. | | | | | 2 | |
| 10. | Вентиль Ру 64 Ду 32 | 15с27нж | шт. | | | | | 2 | |
| 11. | Регулятор расхода и давления Ду 25 | УРРДМ-25 | шт. | | | | | 1 | |
| 12. | Водосчетчик Ду 32 | ВКМСТ-32 | шт. | | | | | 1 | |
| 13. | Манометр показывающий ОБМ1-100-16. Предел измерений 1÷16кгс/см2 | ГОСТ8625-77 | шт. | | | | | 4 | |
| 14. | Манометр показывающий ОБМ1-100-10. Предел измерений 1÷10кгс/см2 | ГОСТ8625-77 | шт. | | | | | 2 | |
| 15. | Отборное устройство 16-225 | ТУ36-1258-76 | шт. | | | | | 12 | |
| 16. | Термотер технический П5-1-240-103 | ГОСТ2823-73* | шт. | | | | | 4 | |
| | с оправой 260-100 | ГОСТ3029-75* | шт. | | | | | 4 | |
| 17. | Термотер технический У4-1-240-141 | ГОСТ2823-73* | шт. | | | | | 1 | |
| | с оправой У260-100 | ГОСТ3029-75* | шт. | | | | | 1 | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Рощин | |
| Гл.тн.отд. | Торгалов | |
| Н.контр. | Морозова | |
| ГИП | Морозова | |
| Рук.гр. | Белякова | |
| Ст.инж. | Авхукова | |

Т.П. 503-2-9.84 ОВ.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 5 |

ГИПРОНИИЗДРАВ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы поставляемые заказчиком. | | | | | | | | |
| | Вентиляция. | | | | | | | | |
| I. | Агрегат вентиляторный А-5I00-2а | | компл | | | | | I | |
| | а. вентилятор центробежный Ц4-70№5 исп.I полож. Пр 90° | | | | | | | | |
| | б. электродвигатель 4А90 L А4, I420 об/мин; 2,2 квт. | | | | | | | | |
| 2. | Агрегат вентиляторный А-4I00-2 | | компл | | | | | I | |
| | а. вентилятор центробежный Ц4-70 №4 исп.I полож Пр 0° | | | | | | | | |
| | б. электродвигатель 4А7IВ4 , I370 об/мин; 0,75 квт | | | | | | | | |
| 3. | Клапан воздушный утепленный П1000х600Э с эл. приводом | | | | | | | | |
| | МЭО 4/I0-0,25-68 | | шт. | | | | | I | |
| 4. | Фильтр воздушный ФР-5 | 0I.2II30 | шт | | | | | I | |
| 5. | Калориферы КВС-8П | | шт | | | | | 2 | |
| 6. | Вентилятор крышный КЦ-3-90 №4 с электродвигателем | | | | | | | | |
| | 4А7IА6; 920 об/мин; 0,37 квт | | компл | | | | | I | |
| 7. | Электроталь передвижная грузоподъемностью Iт | | шт | | | | | I | |
| 8. | Лебедка ручная | ТЛ-2 | шт | | | | | I | |

Типовой проект 503-2-9.84 Альбом 4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Т.П. 503-2-9.84 ОВ, СО

Нач АСИ Матоян

Гл конст Подольский

ГИП Кольцова

Рук гр Февралева

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 5 |

ГИПРОНЧИЗДРАВ

Гараж

Альбом 4

Типовой проект 503-2-9.84

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Раздел I. Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| I. | Подогреватель водоводяной 4-х секционный Ди=I68 мм, | 4-I0 ОСТ34- | | | | | | | |
| | $\chi$ тр = 4000 мм, F нагр.=6,9х4=27,6м2; I ступень | -588-68 | к-т | | | | | I | |
| 2. | Подогреватель водоводяной 4-х секционный Ди=I68 мм, | 4-I0 ОСТ34- | | | | | | | |
| | $\chi$ тр= 4000 мм, F нагр.=6,9х4=27,6 м2, II ступень | -588-68 | к-т | | | | | I | |
| 3. | Насос центробежный Q = 8 м3/ч, H = I8 м.в.ст. с электро- | к - 8/I8 | | | | | | | |
| | двигателем N = I,5 квт, n = 2900 об/мин. | 4АХ80А2У3 | к-т | | | | | 2 | |
| 4. | Задвижка Ру I6 Ду 200 | 3КЛ2-I6 | шт. | | | | | 8 | |
| 5. | Задвижка Ру I6 Ду I00 | 3КЛ2-I6 | " | | | | | 4 | |
| 6. | Задвижка Ру I6 Ду 50 | 3КЛ2-I6 | " | | | | | 2 | |
| 7. | Вентиль Ру 40 Ду I00 | I5с22нж | " | | | | | I | |
| 8. | Вентиль Ру 64 Ду 32 | I5с27нж | " | | | | | 2 | |
| | Водосчетчик | ВТГ-80 | " | | | | | I | |
| I0. | Регулятор температуры с датчиком температуры Ру I6 Ду 50 | РК-IсТКП | " | | | | | I | |
| II. | Манометр показывающий ОБМI-I00-I6. Предел измерений I÷I6кгс/см2 | ГОСТ8625-77 | | | | | | 5 | |
| I2. | Манометр показывающий ОБМI-I00-I0. Предел измерений I÷I0кгс/см2 | | | | | | | 9 | |
| I3. | Отборное устройство У6-225 | ТУ36-I258-76 | | | | | | 22 | |
| I4. | Термометр технический П5-I-240-I03 с оправой 260-I00 | ГОСТ2823-73 | | | | | | 8 | |
| I5. | Термометр технический У4-I-240-I4I с оправой У 260-I00 | ГОСТ2823-73 | | | | | | 7 | |
| | | ГОСТ3029-75 | | | | | | 7 | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Рощин | т.п. 503-2-9.84 | ТС.СО |
| Гл.ин.отд. | Торгашов | Спецификация оборудования | Стадия Р; Лист 1; Листов 1 |
| Н.контр. | Морозова | | ГИПРОНИИЗДРАВ |
| ГИП | Морозова | | |
| Рук.гр. | Белякова | | |
| Ст.инж. | Авхукова | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ | | | | | | | | |
| | А. Электросиловое оборудование | | | | | | | | |
| | I. Аппараты низкого напряжения | | | | | | | | |
| I. | Пост управления кнопочный | ПКУ-I5.I9.I3I | | | | | | | |
| | | -40У3 | шт | 796 | | | | 3 | |
| 2. | Пост управления кнопочный с одним цилиндрическим толкателем | | | | | | | | |
| | с надписью "пуск" | ПКЕ-222-IУ3 | шт | 796 | | | | 4 | |
| 3. | Пускатель магнитный с катушкой на 380в с тепловым реле на | | | | | | | | |
| | 2,0А, нереверсивный | ПМЕ-I22 | шт | 796 | | | | I | |
| 4. | Пускатель магнитный нереверсивный в защищенном исполнении, с | | | | | | | | |
| | катушкой на 220в, на ток до 25А, без теплового реле степень | | | | | | | | |
| | защиты IP40 | ПМЕ22I | шт | 796 | | | | I | |
| | II. Шкафы управления | | | | | | | | |
| I. | Шкаф управления нереверсивным асинхронным электродвигателем | | | | | | | | |
| | с к.з.ротором, в нормальном исполнении, однофидерный. Номи- | | | | | | | | |
| | нальное напряжение напряжение главной цепи - 380В цепей уп- | | | | | | | | |
| | равления - 220В, ток теплового расцепителя АК63-3МГ-8,0А; | ШУ5I02- | | | | | | | |
| | Ток теплового расцепителя ТРН-I0-6,3А | 03В2И | к-т | 796 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |
| 2. | Шкаф управления нереверсивным асинхронным электродвигателем | | | | | | | | |
| | с к.з.ротором,в нормальном исполнении, однофидерный. Номиналь- | | | | | | | | |
| | ное напряжение главной цепи - 380в, цепей управления -220в, | ШУ5I02- | | | | | | | |
| | ток теплового расцепителя АК63-3МГ-2,5А; | 03В2В | к-т | 796 | | | | I | |
| | Ток теплового расцепителя ТРН-I0-2,0А | | | | | | | | |

Типовой проект 503-2-9.84 Альбом 4

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Рощин | |
| Гл.инж. | Торгашов | |
| Н.контр. | Малашина | |
| ГИП | Малашина | |
| Ст.инж. | Кретова | |
| Инж. | Гришина | |

Т.п. 503-2-9.84 ЭЛ-СО

Станция переливания крови II-ой категории. Гараж-стоянка. Спецификация оборудования и материалов, поставляемые заказчиком

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

ГИПРОНИИЗДРАВ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Шкаф управления нереверсивным асинхронным электродвигателем с | | | | | | | | |
| | К.З.ротором, в нормальном исполнении, однофидерный. Номиналь- | | | | | | | | |
| | ное напряжение главной цепи - 380В, цепей управления - 220в, | | | | | | | | |
| | ток теплового расцепителя АК63-3МГ-5,0А; | ШУ5102- | | | | | | | |
| | Ток теплового расцепителя ТРН 10-4,0А | 03В2Е | к-т | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | Ш. Распределительные пункты | | | | | | | | |
| | Пункт распределительный, силовой, навесного исполнения, с авто- | ПР11-3032- | | | | | | | |
| | матическими выключателями АЕ2036 на 16А-6 шт. | 21У3 | к-т | 796 | | | | 1 | |
| | АЕ2034 на 16А - 6 шт и | | | | | | | | |
| | А3726Ф - 1 шт. на вводе | | | | | | | | |
| | IУ. Кабельные изделия | | | | | | | | |
| 1. | Провод одножильный с алюминиевой жилой, с поливинилхлорид- | АПВ-660; | | | | | | | |
| | ной изоляцией, на напряжение до 660В, сечением 2,5 кв.мм | ГОСТ6323-79 | м | 006 | | | | 1000 | |
| | | | | | | | | | |
| 2. | Провод одножильный с алюминиевой жилой, с поливинилхлоридной | АПВ-660 | | | | | | | |
| | изоляцией, на напряжение до 660В, сечением 4 кв.мм | ГОСТ6323-79 | м | 006 | | | | 320 | |
| | | | | | | | | | |
| | Б. Электроосвещение | | | | | | | | |
| | 1. Трансформаторы | | | | | | | | |
| 1. | Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25КВА на напряжение | ЯТП-0,25 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 220/368 мощностью 0,25 КВА | | | | | | | | |
| 2. | То же, на 220/12в | ЯТП-0,25 | | | | | | | |
| | П. Распределительные пункты | 220/12В | шт | 796 | | | | 1 | |
| 1. | Пункт распределительный, силовой, навесного исполнения, с | ПР11-3010 | | | | | | | |
| | автоматическими выключателями АЕ2034 на ток 16А-12шт.и | -21У3 | к-т | 796 | | | | 1 | |
| | АЕ2056 - 1 шт. - на вводе. | | | | | | | | |

Типовой проект 503-2-9.84 Альбом 4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ш. СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| I. | Светильник плафон потолочный пыленепроницаемый с патроном | | | | | | | | |
| | Е-27 для лампы накаливания мощностью до 60 ВТ | ПСХ-60 | шт. | 796 | | | | 4 | I,2 |
| 2. | Светильник переносной со шлангом | РВ042-У2 | шт. | 796 | | | | I | 0,33 |
| 3. | Светильник настенный уплотненный | НБ006хI00/ | | | | | | | |
| | | Р2'0-02УХЛ4 | шт | 796 | | | | 7 | I,6 |
| 4. | Светильник уплотненный потолочный с патроном Е-27 для | НП020хI00/ | | | | | | | |
| | лампы накаливания мощностью до I00ВТ | Р2'0-0IУХЛ4 | шт | 796 | | | | I2 | I,I |
| 5. | Светильник промышленный уплотненный без отражателя с патроном | | | | | | | | |
| | Е-27 для лампы накаливания мощностью до I00ВТ | ШПР-I00У2 | шт | 796 | | | | 53 | I,8 |
| 6. | Светильник потолочный для двух люминесцентных ламп мощностью | ЛШ002-2х40/ | | | | | | | |
| | по 40 ВТ,с компенсирующими кондансаторами на напряжение 220в | П-0I | шт | 796 | | | | 4 | 7,0 |
| 7. | Лампа люминесцентная белого света мощностью 40ВТ | ЛБ-40 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 6825-74 | шт | 796 | | | | I0 | |
| 8. | Лампа накаливания для местного освещения с цоколем Е27/27, | | | | | | | | |
| | на напряжение I2В, мощностью 40вт | МО-I2-40 | шт | 796 | | | | 6 | |
| 9. | Лампа накаливания общего назначения мощностью 60ВТ, с цоколем | БК2I5-225- | | | | | | | |
| | Е-27/27, на напряжение 220В, с упаковкой в гофроманжету серого | 60-I; ГОСТ | | | | | | | |
| | цвета | 2239-79 | шт | | | | | I0 | |



Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10. | Лампа накаливания общего назначения с цоколем Е-27/27, на | БК 215-225- | | | | | | | |
| | напряжение 220В, мощностью 100ВТ, с упаковкой в гофроманжету | 100-1; | | | | | | | |
| | серого цвета | ГОСТ2239-79 | шт | | | | | 70 | |
| 11. | Лампа накаливания для местного освещения с цоколем Е-27/27-1, | М036-60; | | | | | | | |
| | на напряжение 36В мощностью 60ВТ | ГОСТ-1182-77 | шт | | | | | 2 | |
| 12. | Стартер для люминесцентной лампы мощностью 40ВТ, на напряжение | | | | | | | | |
| | 220В | 80С-220 | | | | | | 10 | |
| | IV. Кабель | | | | | | | | |
| 1. | Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной | ГОСТ-16442-80 | | | | | | | |
| | изоляцией, двухжильный сеч. 2х2.5 кв. мм | АВВГ- 2х2,5 | м | 006 | | | | 500 | |
| 2. | То же, трехжильный сеч. 3х2.5 кв мм | АВВГ-3х2,5 | м | 006 | | | | 150 | |

Типовой проект 503-2-9.84 Альбом 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 503-2-9.84 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | А. Телефонизация | | | | | | | | |
| | Аппарат телефонный | ТАН-72 | шт. | 796 | | | | 2 | I.5 |
| | Провод телефонный | ТРП-Ix2x0,5 | м | 006 | | | | 50 | |
| | Кабель магистральный | ТШП-I0x2x0,4 | " | 006 | | | | 30 | |
| | -"- -"- | ТШП-I0x2x0,5 | " | 006 | | | | 30 | |
| | Б. Радиофикация | | | | | | | | |
| | Абонентский громкоговоритель | Маяк | шт. | 796 | | | | I | |
| | Провод радиотрансляционный магистральный | ШЕК-IxI,8 | м | 006 | | | | 50 | |
| | Провод радиотрансляционный абонентский | ПТПЖ-2xI,2 | м | 006 | | | | 30 | |
| | -"- -"- -"- | ПТПЖ-2x0,6 | м | 006 | | | | I0 | |
| | В. Электрофикация | | | | | | | | |
| | Электрочасы вторичные | БЧСЦ12-ПВ- | | | | | | | |
| | | 24Р-300-323к | шт. | 796 | | | | I | 3 |
| | Провод | ПРПМ-2x0,8 | м | 006 | | | | 30 | |
| | Г. Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| | Датчик тепловой легкоплавкий | ДТЛ | шт. | 796 | | | | I0 | |
| | Диод полупроводниковый | Д-226Г | шт. | 796 | | | | I0 | |
| | Провод | ТРП-Ix2x0,5 | м | 006 | | | | 70 | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Нач. эт. | Рощин | |
| Гл. инж. | Тарасов | |
| Гип. | Бирюков | |
| Ст. инж. | Соколовская | |

Т.п. 503-2-9.84 СС СО

Станция переливания крови. Гараж-стоянка

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ГИПРОНИИЗДРАВ

Типовой проект 503-2-9.84 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Приборы и средства автоматизации. | | | | | | | | |
| | Давление 2,5 кгс/см2. Трубопровод горячего водоснабжения. | | | | | | | | |
| Ia,Iб | Датчик-реле давления. ТУ25+02.202.I5I-79Е | РД-I-0,25-0I | шт | | | | | I | |
| | Орловский завод приборов. | | | | | | | | |
| | Расход пара I,5 т/час. | | | | | | | | |
| | Паропровод Ду I00 мм к потребителю. | | | | | | | | |
| 2а | Диафрагма камерная с одной парой отборов | ДК25-I00-П- | шт | | | | | I | |
| | ГОСТ I432I-73 | -а/г-7 | | | | | | | |
| | | опросный | | | | | | | |
| | По месту | лист № I х | | | | | | | |
| 2б | Конденсационный сосуд. ГОСТ I43I8-73 | Опросный | | | | | | | |
| | | лист № I х | | | | | | | |
| | По месту | | | | | | | | |
| 2в | Дифманометр самопишущий с интегратором и | ДСС-732Н | | | | | | | |
| | дополнительной записью избыточного давления. | Опросный | | | | | | | |
| | Шкала расхода I,6 т/с; шкала давлений 0+I0 кгс/см2. | лист № I | | | | | | | |
| | Класс точности I. ТУ25.02.I0I.589-78 | х | | | | | | | |
| | Казанский завод "Теплоприбор" | | | | | | | | |

х) составляется при привязке проекта

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Рощин | |
| Гл.инж.отд. | Торгашов | |
| Н.контр. | Кожаринова | |
| Рук.гр. | Кожаринова | |
| Ст.инж. | Нелина | |

т.п. 503-2-9.84 АТС-СОI

Станция переливания крови II-ой категории
Гараж-стоянка (вариант с бойлерной)
Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 9 |

ГИПРОНИИЗДРАВ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Температура +40°С. | | | | | | | | |
| | Трубопровод Ду 125 горячего водоснабжения | ТПГ-СК | шт | | | | | 1 | |
| 3а | Термометр манометрический, пределы 0÷100°С | | | | | | | | |
| | без защитной гильзы | | | | | | | | |
| | Глубина погружения термобаллона 160 мм. | | | | | | | | |
| | Длина дистанционного капилляра 2,5 м | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Завод "Теплоконтроль" г.Казань | | | | | | | | |
| | Температура +55°С | | | | | | | | |
| | Трубопровод Ду 80 горячего водоснабжения | ТПГ-СК | шт | | | | | 1 | |
| 3б | Термометр манометрический, пределы 0÷100°С | | | | | | | | |
| | без защитной гильзы. | | | | | | | | |
| | Глубина погружения термобаллона 160 мм. | | | | | | | | |
| | Длина дистанционного капилляра 2,5 м. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Количество тепла | | | | | | | | |
| | Теплосчетчик | ТС-20 | комплект | | | | | | |
| | Таллинский приборостроительный завод. | | | | | | | | |
| | Комплектно поставляются (поз.4а,4б,4г÷4е) | | | | | | | | |
| | Расходомер электромагнитный. | ИР-51 | шт | | | | | 1 | |
| | Верхний предел скорости потока 3,2 м/сек. | | | | | | | | |
| | Верхний предел измерения расхода 80 м³/час | | | | | | | | |
| | Температура измеряемой среды (горячая вода) 150°С, | | | | | | | | |
| | давление 10 кгс/см2. Ду=100 мм | | | | | | | | |
| | Материал покрытия - эмаль ТУ25.02.310.321-77 | | | | | | | | |
| | Таллинский приборостроительный завод. | | | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | В составе ИР-5I позиции 4а,4б | | | | | | | | |
| | Объемный расход 80 м³/час. Обратный трубопровод Ду=I00 мм теплосети | | | | | | | | |
| 4а | Преобразователь расхода | ПРИ-I00 | шт | | | | | I | |
| | На щите | | | | | | | | |
| 4б | Измерительное устройство | ИУ-5I | шт | | | | | I | |
| | на щите | | | | | | | | |
| 4г | Блок обработки сигналов и отображения | БОС | шт | | | | | I | |
| | информации | | | | | | | | |
| | Пределы 0÷5 мА. Шкала 0÷4 Гкал/час. | | | | | | | | |
| | 4Д2.729.006, | | | | | | | | |
| | Комплектно с поз. 4г поставляются | | | | | | | | |
| | поз. 4д, 4е. | | | | | | | | |
| | Температура I50°С. Трубопровод прямой воды | | | | | | | | |
| 4д | Термопреобразователь сопротивления платиновый | ТСП-507I | | | | | | 1 | |
| | | 5Ц2.82I.3I0 | | | | | | | |
| | | -0I | | | | | | | |
| | Температура 70°С. Трубопровод обратной воды | | | | | | | | |
| 4е | Термометр сопротивления платиновый, двойной. | ТСП-507I | | | | | | 1 | |
| | | 5Ц2.82I.3I0- | | | | | | | |
| | | -07 | | | | | | | |
| | Не входит в комплект поставки поз.4 | | | | | | | | |
| | Расход 80 м³/час. Установка на щите. | | | | | | | | |



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4в | Миллиамперметр автоматический показывающий | КСМ-2-02I | | | | | | 1 | |
| | самопишущий. | | | | | | | | |
| | Предел 0÷5 мА. Шкала 0÷80 м³/час. | | | | | | | | |
| | Скорость продвижения диаграммной ленты 60 мм/час. | | | | | | | | |
| | ГОСТ 7I64-78. | | | | | | | | |
| | Завод "Львовприбор". | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Температура | | | | | | | | |
| | Установка на щите | | | | | | | | |
| 5а | Мост автоматический показывающий | КСМ-2-02I | шт | | | | | I | |
| | самопишущий | | | | | | | | |
| | Предел 0÷I50°С. Градуировка 2I. | | | | | | | | |
| | Скорость продвижения диаграммной ленты | | | | | | | | |
| | 60 мм/час. ГОСТ 7I64-78 | | | | | | | | |
| | Завод "Львовприбор" | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I50°С. Трубопровод прямой воды Ду 200 | ТСП-507I | шт | | | | | I | |
| 5б | Термопреобразователь сопротивления платиновый | 5Ш2.82I.3I0- | | | | | | | |
| | с неподвижным штуцером М20хI,5 "Градуировка 2I" | -04 | | | | | | | |
| | Условное давление 64 кгс/см2. Монтажная длина I20 мм. | | | | | | | | |
| | Без защитной гильзы, ТУ25-02-220.7I6-78Е | | | | | | | | |
| | Луцкий приборостроительный завод | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 70°С. Трубопровод обратной воды Ду 200. | | | | | | | | |
| 5в | Термопреобразователь сопротивления платиновый | ТСП-507I | шт | | | | | I | |
| | с неподвижным штуцером М20хI,5. Градуировка 2I. | 5Ш2.82I.3I0-04 | | | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Условное давление 64 кгс/см2. Монтажная длина 120 мм | | | | | | | | |
| | Без защитной гильзы. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6а;6б | Давление 10 кгс/см2. На щите | | | | | | | | |
| | Манометр самопишущий двухзаписный с | МТ2С-711 | шт | | | | | 1 | |
| | электроприводом. Шкала 0÷10 кгс/см2. | | | | | | | | |
| | Время оборота диаграммы 24 часа. | | | | | | | | |
| | ТУ25.02.101.962-79 | | | | | | | | |
| | Казанское ПО "Теплоконтроль". | | | | | | | | |



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Типовой проект 503-2-9.84 Альбом 4

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.2. Электроаппаратура | | | | | | | | |
| I. | Звонок 220В, 50 Гц МРТУ 16.539.401-71 | ЗВП-220 | шт | | | | | I | |
| | Могилевский завод "Электродвигатель" | | | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.3. Трубопроводная арматура | | | | | | | | |
| I | Кран трехходовой латунный ГОСТ 2I345-78 | I4МТ-I6 | шт | | | | | I | |
| | Киевский завод "Промарматура" | | | | | | | | |



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.4. Кабели и провода | | | | | | | | |
| | А. Провод установочный | | | | | | | | |
| I | Провод АПВ-2,5-380 ГОСТ 6323-79 | | км | | | | | 0,25 | |
| 2 | Провод ПВ3-I-380 ГОСТ 6323-79 | | км | | | | | 0,03 | |
| | Б. Провода специальные | | | | | | | | |
| 4 | Провод РПШЭ 4хI,5 ГОСТ 5783-79 | | км | | | | | 0,2 | |
| 5 | Провод высокочастотный ПВ4С-250 ГОСТ I7255-7I | | км | | | | | 0,03 | |

Альбом 4

Типовой проект 503-2-9.84

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.5. Монтажные материалы | | | | | | | | |
| | А. Трубы | | | | | | | | |
| | Трубы для трубных проводок | | | | | | | | |
| I | Труба I4х2хI0000 ГОСТ 8734-75<br>А20 ГОСТ 8733-74 | | м | | | | | I40 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | Труба 8хI ГОСТ 6I7-72 | | м | | | | | I | |
| 4 | | | | | | | | | |
| | Б. Монтажные изделия | | | | | | | | |
| 5 | Металлорукав РЗ-Ц-XI5 ТУ22.3988-77 | | м | | | | | 20 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 4

Типовой проект 503-2-9.84

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначения документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. | | | | | | | | |
| | I.I. Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| | Температура воздуха -30°С. Приточная камера (перед калорифером). | | | | | | | | |
| I | Термометр бытовой | ТБУ-I | шт | | | | | I | |
| | Приборостроительный завод г.Луцк | | | | | | | | |
| Запас | То же | ТБУ-I | шт | | | | | I | |
| | Температура +18°С. Воздуховод. | | | | | | | | |
| 2 | Термометр технический угловой. ГОСТ 2823-73 | У4-I-240-44I | шт | | | | | I | |
| Запас | То же | У4-I-240-44I | шт | | | | | I | |
| | Оправа защитная угловая. Длина верхней части 285 мм. Глубина погружения 400 мм ГОСТ 3029-75 | | шт. | | | | | I | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

т.п.503-2-9.84 АОВ-СОI

Нач.отд. Рошин
Гл.инж.отд. Торгашев
Н.конт. Кохарина
Рук.гр. Кохарина
Ст.инж. Никанов

Станция переливания крови II категории
Гараж
Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

ГИПРОНИИЗДРАВ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Температура 150°С. | | | | | | | | |
| | Трубопровод прямого теплоносителя Ду 32 мм | | | | | | | | |
| 3 | Термометр технический прямой | П6-2-240-I63 | шт | | | | | I | |
| | ГОСТ 3029-75 | | | | | | | | |
| Запас | То же | П6-2-240-I63 | шт | | | | | I | |
| | Оправа защитная прямая. Длина верхней части | | шт | | | | | I | |
| | 285 мм. Глубина погружения I60 мм | | | | | | | | |
| | Температура 70°С. | | | | | | | | |
| | Трубопровод обратного теплоносителя Ду=32 мм | | | | | | | | |
| 4 | Термометр технический прямой. | П6-2-240-I63 | шт | | | | | I | |
| | ГОСТ 3029-75 | | | | | | | | |
| | Оправа защитная прямая. Длина верхней | | шт | | | | | I | |
| | части 285 мм. Глубина погружения I60 мм | | | | | | | | |
| | Температура воздуха +3°С. | | | | | | | | |
| | Приточная камера. | | | | | | | | |
| 5 | Датчик температуры камерный | ДТКБ-54 | шт | | | | | I | |
| | биметаллический | | | | | | | | |
| | Предприятие УК-I6I/8 г.Кустанай | | | | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Температура +30°С. | | | | | | | | |
| | Трубопровод обратного теплоносителя Ду=32 мм | | | | | | | | |
| 6 | Терморегулирующее устройство дилатометрическое. Предел настройки 0-250°С. | ТУДЗ-4 | шт | | | | | I | |
| | Длина чувствительной трубки 265 мм. | | | | | | | | |
| | ГОСТ 15527-70 | | | | | | | | |
| | Каменец-Подольский приборостроительный завод. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Температура +18°С. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Воздуховод. | | | | | | | | |
| 7а | Термопреобразователь сопротивления медный с | ТСМ-5071 | шт | | | | | I | |
| | неподвижным штуцером. Градуировка 23. | 5П2-821.310 | | | | | | | |
| | Монтажная длина 250 мм | -32 | | | | | | | |
| | Материал защитной арматуры 08х13 | | | | | | | | |
| | ТУ 25.02.220116-78 | | | | | | | | |
| | Приборостроительный завод г.Луцк. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | На щите. | | | | | | | | |
| 7б | Регулятор температуры полупроводниковый | РТ-3 | шт | | | | | I | |
| | трехпозиционный. | | | | | | | | |
| | Предел настройки 0+40°С. ТУ25.02.202114-78 | | | | | | | | |
| | Завод приборов г.Орел. | | | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.2. Электроаппаратура | | | | | | | | |
| I. | Пост управления с кнопками КЕ-011 исполнение 2, толкатель красного и черного цвета, цилиндрические, надписи "открыть-закрыть", ввод труба 3/4" ТУ16.526.216-78 Завод "Реостат" г.Великие Луки. | ПКЕ-212-2У3 | шт | | | | | I | |



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.3. Кабели и провода | | | | | | | | |
| | А. Кабели контрольные | | | | | | | | |
| | Кабель ГОСТ 1508-78Е | | | | | | | | |
| I. | АКВВГ 4х2,5 | | км | | | | | 0,I | |
| 2. | АКВВГ I0х2,5 | | км | | | | | 0,02 | |
| 3. | АКВВГ I4х2,5 | | км | | | | | 0,02 | |
| | Б. Провода установочные | | | | | | | | |
| 4. | Провод ПВ3-I-380 ГОСТ 6323-79 | | км | | | | | 0,I | |
| | В. Провода специальные | | | | | | | | |
| | Провода для радиоустановок ГОСТ 5783-79 | | | | | | | | |
| 5. | РШЭ 4хI,5 | | км | | | | | 0,05 | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 4

Типовой проект 503-2-9.84

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода изготовителя | Код оборудования материала | Цена единицы, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.4. Монтажные материалы | | | | | | | | |
| | А. Монтажные изделия | | | | | | | | |
| I | Металлорукав ТУ22.3988-77 | | | | | | | | |
| | РЗ-Ц-Х-25 | | м | | | | | 0,02 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 27 X 1977 г.
Заказ 1-2640 Тираж 330

gost.e-ecolog.ru