ЗОНАЛЬНЫЙ

# Типовой проект

503-I-80.I3.90

Закрытая стоянка на 99 грузовых автомобилей
(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

АЛЬБОМ 3

# Спецификации оборудования

Нф 1636/03

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ

# Типовой проект

503-I-80.I3.90

Закрытая стоянка на 99 грузовых автомобилей
(для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

АЛЬБОМ Э

# Спецификации оборудования

Разработан
Новосибирским филиалом
института Гипроавтотранс

Утвержден и введен в действие
Новосибирским Облисполкомом
Протокол от 04.02.9I № 2

Главный инженер филиала Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

г.Новосибирск
I990г.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Инв. № | | | | |

Альбом

## ПЕРЕЧЕНЬ
## СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стр. | Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка | Обозначение спецификации | Проектная организация |
|---|---|---|---|
| 3 | Технологическое оборудование | ТХ СО | Новосибирский |
| 5 | Отопление, вентиляция | ОВ.СО | филиал |
| I3 | Водопровод, канализация | ВК.СО | Гипроавто- |
| I6 | Силовое электрооборудование | ЭМ.СО | транс |
| 20 | Электрическое освещение | ЭО.СО | |
| 23 | Пожарная сигнализация | ПС.СО | |
| 25 | Автоматизация отопления и вентиляции | АОВ.СО | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Ветехтин | | 503-I-80.I3.90 СО |
| Рук.бр | Сидорова | | |

Перечень спецификаций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | I |

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал

Формат А4


## ПЕРЕЧЕНЬ
## СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ


| Стр. | Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка | Обозначение спецификации | Проектная организация |
|---|---|---|---|

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист


Копировал

Формат А4

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| I | Привод ворот электромеханический, ворота размером | ВРС 3,6х4,2 | шт | 796 | | | | 2 | 9I |
| | 3600х4200, N=0,4 кВт | Серия | | | | | | | |
| | | I.435-I6.2 | | | | | | | |
| | | ЦИТП | | | | | | | |
| | Разводка трубопроводов сжатого воздуха | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной муфтовый, ф 50 | I5кчI8п2 | шт | 796 | 5743083 | 3732II043 | | I | 5 |
| | | ГОСТ 576I-74 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной фланцевый, ф 25 | I5кчI2п | шт | 796 | 02I8I37 | 3732III009 | | 4 | 4 |
| | | ГОСТII47I-72 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной муфтовый, ф I5 | I5кчI8п2 | шт | 796 | 5743083 | 3732II032 | | 30 | 0,7 |
| | | ГОСТ576I-74 | | | | | | | |
| | Водосборник, вместимость I0 л | 9250Н | шт | 796 | | | | 2 | I8 |
| | | ГИАТ-Н | | | | | | | |

Примечание: Чертежи на нестандартизированное оборудование заказывать по адресам:
ГИАТ-Н - 630070, г. Новосибирск, Каменская, 54

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Бетехтин | |
| Рук.бр. | Сидорова | |
| Гл.спец. | Войтович | |
| Инженер | Куликов | |

503 - I-60.I3.90 ТХ.СО

Спецификация технологического оборудования и материалов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Труба стальная водогазопроводная, ∅ 50х3,5 | Труба 50х3,5 ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | 6,600 | 4,86 |
| | Труба стальная водогазопроводная, ∅ 25х3,2 | Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | 312,400 | 2,39 |
| | Труба стальная водогазопроводная, ∅ 15х2,5 | Труба 15х2,5 ГОСТ 3262-75 | м | 006 | | | | 290,000 | 1,16 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



Формат А3

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Теплоснабжение установок систем | | | | | | | | |
| | Клапан (вентиль) из ковкого чугуна P=I,6(I6МПа(кгс/см2) | | | | | | | | |
| | T до 225°C диаметром I5 | I5кчI8П2 | шт | 796 | | 3732III032 | | I8 | 0,7 |
| | Клапан (вентиль) из серого чугуна P=I,6(I6)МПа(кгс/см2) | | | | | | | | |
| | T до 225°C диаметром 25 | I5ч8П2 | шт | 796 | | 3722I2I020 | | 2 | I,75 |
| | диаметром 32 | | шт | 796 | | 3722I3I035 | | 6 | 2,7 |
| | диаметром 40 | | шт | 796 | | 3722I3I036 | | 4 | 4,I5 |
| | Задвижка клиновая фланцевая P=I(I0)МПа(кгс/см2) | | | | | | | | |
| | T до 225°C диаметром 80 | 3Iч6бр | шт | 795 | | 372II3I029 | | I2 | |
| | Клапан регулирующий с электрическим исполнительным | | | | | | | | |
| | механизмом ЕСПА-02ПВ диаметром 25 | 25ч940нж | шт | 796 | | 37225II326 | | 2 | 23 |
| | P=I,6(I6)МПа(кгс/см2) T до 220°C диаметром 40 | 25ч940нж | шт | 796 | | 37225II327 | | 4 | 29,3 |
| | Кран трехходовой натяжной для контрольного манометра | | | | | | | | |
| | Ру= I,6(I6)МПа(кгс/см2) T до 225°C диаметром I5 | I4MI-I6 | шт | 796 | | | | I8 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Бетехтин | |
| Рук.бр. | Сидорова | |
| Зав.сект. | Бульба | |
| Вед.инж. | Ус Л.П. | |

503 - I-80.I3.90 ОВ.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 8 |

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Манометр показывающий | 0БМI-I00 | шт | 796 | | | | I8 | |
| | Термометр технический стеклянный, тип ТТ с оправой | П5.I.240.253 | | | | | | | |
| | | 2П.250.250. | | | | | | | |
| | | 6400 | шт | 796 | | | | 6 | |
| | Термометр технический стеклянный, тип ТТ с оправой | П4.I.240.I63 | | | | | | | |
| | | 2П250.I60. | | | | | | | |
| | | 64000 | шт | 796 | | | | 6 | |
| | Индивидуальный тепловой пункт | | | | | | | | |
| | Клапан (вентиль) из серого чугуна Р=I,6(I6)МПа(кгс/см2) | | | | | | | | |
| | Т до 225°С диаметром 40 | I5ч8П2 | шт | 796 | | 3722I3I036 | | 2 | |
| | Задвижка чугунная клиновая, фланцевая Р=I(I0)МПа(кгс/см2) | | | | | | | | |
| | Т до 225°С диаметром 80 | 3Iч6бр | шт | 796 | | 372II3I029 | | 2 | 25,9 |
| | Задвижка стальная с ручным управлением Р=I,6(I6)МПа(кгс/см2) | | | | | | | | |
| | Т до 450°С диаметром I50 | 30с4Iнж | шт | 796 | | 374I2II033 | | 2 | 97 |
| | Клапан (вентиль) из ковкого чугуна Р=I,6(I6)МПа(кгс/см2) | | | | | | | | |
| | Т до 225°С диаметром I5 | I5жчI8п2 | шт | 796 | | 3732III032 | | 2 | |
| | диаметром 25 | | шт | 796 | | 3732III034 | | 6 | |
| | Манометр показывающий | 0БМI-I00 | шт | 796 | | | | 4 | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

503 - I-80.I3.90 ОВ.00

Лист 2

Формат А3

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Термометр технический стеклянный ТТ с оправой | П5.I-240.253. | | | | | | | |
| | | 2П250.250. | | | | | | | |
| | | 64000 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | Термометр технический стеклянный ТТ с оправой | П4.I.240.I63 | | | | | | | |
| | | 2П250.I60. | | | | | | | |
| | | 64000 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | Кран трехходовой натяжной для контрольного манометра | | | | | | | | |
| | Р=I,6(I6)МПа(кгс/см2) Т до 225°С диаметром I5 | I4MI-I6 | шт | 796 | | | | 9 | |
| | | | | | | | | | |
| | Клапан регулирующий диаметром 25 | УРРД-М | шт | 796 | | 42I8650053 | | I | I5,I |
| | диаметром 50 | | шт | 796 | | 42I8650054 | | I | I6 |
| | | | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | Вентиляторная установка: | EI6-4 | компл. | 67I | | 486I324407 | | 2/2 | 2560 |
| | Вентилятор радиальный № I6, исполнение 6, положение Пр0°/Л0° | В-Ц4-75 | | | | 486I384410 | | | |
| | Электродвигатель мощностью 37 кВт, частотой вращения | 4А200М4 | | | | | | | |
| | I475 об/мин. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Вентилятор крышный радиальный № 8 виброизолированный | ВКР8.00-0IУI | компл. | 67I | | 486I7I4464 | | I8 | 3I0 |
| | Электродвигатель мощностью 3 кВт частотой вращения | 4АII2МВ8.У2 | | | | | | | |
| | 700 об/мин. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вентиляторная установка | Е6.3I05-2 | комплект | 671 | | 4861244629 | | 2 | 221,3 |
| | Вентилятор радиальный № 6,3 исполнение I, положение Пр0°/Л0° | В-Ц4-75 | | | | 4861244632 | | 2 | |
| | диаметр колеса I,05 Дном | | | | | | | | |
| | Электродвигатель мощностью 7,5 кВт, частотой вращения | 4АI32S4 | | | | | | | |
| | I455 об/мин. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Калорифер биметаллический со спирально-накатным оребрением | | | | | | | | |
| | трехрядный № I2 | КСк3-I2-02 | шт | 796 | | 4863532372 | | 8 | 259 |
| | | | | | | | | | |
| | Калорифер стальной пластинчатый № 8 | КВБ8S-II | шт | 796 | | 4863512358 | | I6 | 97 |
| | | | | | | | | | |
| | Заслонка всзпушная утепленная (без электроподогрева) | Л2400хI0000Э | шт | 796 | | 4863539004 | | 8 | 365,9 |
| | | | | | | | | | |
| | Электропривод для рециркуляционной заслонки Ц800хI700Э | МЗ0-0.63/63- | | | | | | | |
| | | -0.25 | | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503 - I-80.I3.90 ОВ.00

Лист 4

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Теплоснабжение установок систем | | | | | | | | |
| | Фильтр жидкостный для воды | 0РК2.10.000 | шт | 796 | | | | 2 | 10,8 |
| | | 0РК2.10.000-04 | шт | 796 | | | | 4 | 31,2 |
| | | серия 5.903-1 | | | | | | | |
| | Штуцер для манометра 1/2" - 50 | 3кч-46-70 | шт | 796 | | | | 18 | |
| | Расширитель для термометра | 65-3кч-2-75 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | Бобышка для термометра | 10-3кч-1-75 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | Воздухосборник горизонтальный | АПО10.000-01 | шт | 796 | | | | 2 | 15 |
| | | АПО10.000-03 | шт | 796 | | | | 2 | 36,7 |
| | | серия5.903-2 | | | | | | | |
| | | вып.0,1 | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб легких | | | | | | | | |
| | под накатку резьбы диаметром 25 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 2 | |
| | диаметром 32 | | м | 006 | | | | 180 | |
| | диаметром 40 | | м | 006 | | | | 54 | |
| | Трубопровод из стальных электросварных труб | | | | | | | | |
| | диаметром 76х2,8 | ГОСТ10704-76* | м | 006 | | | | 170 | |
| | диаметром 89х2,5 | | м | 006 | | | | 150 | |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | Индивидуальный тепловой пункт | | | | | | | | |
| | Грязевик абонентский Ду I50 | Т34.07 | шт | 796 | | | | 2 | 96,7 |
| | | серия4.903-I0 | | | | | | | |
| | | вып.8 | | | | | | | |
| | Штуцер для манометра I/2" - 50 | 3кч-45-70 | шт | 796 | | | | 9 | |
| | Расширитель для термометра | 3-Jкч-3-75 | шт | 796 | | | | I | |
| | Бобышка для термометра | I0-3кч-3-75 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб легких под накатку резьбы оцинкованные диаметром I5 | ГОСТ3262-75 | м | 006 | | | | I | |
| | диаметром 25 | | м | 006 | | | | I4 | |
| | Трубопровод из стальных электросварных труб диаметром I59 х 3,2 | ГОСТI0704-76* | м | 006 | | | | I8 | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | Дверь герметическая утепленная | ДУс I.25х0,5 | шт | 796 | | | | 2 | 33,6 |
| | | серия5.904-4 | | | | | | | |
| | Секция соединительная без вентустановок и гибких вставок | AIA207.000 | шт | 796 | | | | 2 | 973 |
| | | серия5.904-I2 | | | | | | | |
| | | вып.I-6 | | | | | | | |
| | Секция калориферная без калориферов | AIAI93.000-02 | шт | 796 | | | | 2 | 820 |
| | | серия5.904-I2 | | | | | | | |
| | | вып.I-20 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

503 - I-80.I3.90 0В.00

Лист 6

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Секция приемная с рециркуляционными заслонками | АIА230.000- | шт | 796 | | | | 2 | |
| | Ц800хI700 - 2 шт | серия5.904-I2 | | | | | | | |
| | | вып.I-33 | | | | | | | |
| | Установка утепленных клапанов без заслонок П2400хI000Э | АI4М037.000- | | | | | | | |
| | | -06 | шт | 796 | | | | 2 | 200 |
| | | серия5.904-I2 | | | | | | | |
| | | вып.I-35 | | | | | | | |
| | Установка привода утепленных клапанов вынесенного в | АI4М037.000- | | | | | | | |
| | отапливаемое помещение | -07 | шт | 796 | | | | 2 | I27 |
| | | серия5.904-I2 | | | | | | | |
| | | вып.I-35 | | | | | | | |
| | Воздухораспределитель для подачи воздуха компактной струёй | ВГКпг-3 | шт | 796 | | | | 2/2 | 207 |
| | | ВГКлг-3 | | | | | | | |
| | | серия4.904-68 | | | | | | | |
| | Решетки неподвижные жалюзийные I50х580 | СТД 302 | шт | 796 | | | | 292 | |
| | Лючок для замера параметров воздуха | АIКI5I.000 | шт | 796 | | | | I4 | 0,03 |
| | Венткороб 2000хI000 из стали $\delta$=I мм | ГОСТI9903-74* | м | 006 | | | | 32 | |
| | Венткороб 700хI200х800 из стали $\delta$= I мм | | шт | 796 | | | | I0 | 30,6 |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб легких | | | | | | | | |
| | под накатку резьбы оцинкованных диаметром 15 | ГОСТ3262-75 | м | 006 | | | | 90 | |
| | Агрегат воздушно-тепловой завесы без вентилятора: | | | | | | | | |
| | Патрубок | А6.3Ц10.000 | шт | 796 | | | | 4 | 5 |
| | Короб воздухораспределительный Н=I200 | А6.3Ц50.000- | | | | | | | |
| | | -0I | шт | 796 | | | | 4 | 92 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Короб воздухораспределительный Н=I800 | А6.3Ц50.000 | шт | 796 | | | | 4 | I30 |
| | Конфузор | А6.3Ц30.000 | шт | 796 | | | | 4 | 40,4 |
| | Сетка | А6.3Ц40.000 | шт | 796 | | | | 4 | 3 |
| | Плита | А6.3Ц.00.000 | шт | 796 | | | | 4 | 35,59 |
| | Короб | А6.3Ц20.000 | шт | 796 | | | | 4 | 33,4 |
| | | серия I-494-2 | | | | | | | |
| | | вып. II, I2 | | | | | | | |
| | Сетка просечно-вытяжная | | м2 | 055 | | | | 8,4 | |
| | Поддон подрышный вентилятор | АIВ025.000М4 | шт | 796 | | | | I0 | 280 |
| | | серия I.469-7 | | | | | | | |
| | Воздуховод из тонколистовой кровельной стали | | | | | | | | |
| | толщиной 0,6 мм диаметром 250 | ГОСТ I9903-74* | м | 796 | | | | 2 | |
| | толщиной 0,7 мм диаметром 800 | | м | 796 | | | | 90 | |
| | толщиной I мм диаметром I600 | | м | 796 | | | | 56 | |
| | Уголок 32 х 32 х 4 | | м | 006 | | | | I00 | |

Привязан

Инв. №

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | А р м а т у р а | | | | | | | | |
| | ВI | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной муфтовый давлением I6 кгс/см2 | I5ч14п | шт | 796 | | 3722I4I037 | | I0 | |
| | диаметром 65 мм | | | | | | | | |
| | Головка соединительная для пожарного оборудования, муфто- | Гм-70 | шт | 796 | | | | I8 | |
| | вая, давлением I2 кгс/см2, диаметром 70 мм | | | | | | | | |
| | Головка соединительная для пожарного оборудования рукав- | Гр-70 | шт | 796 | | | | 9 | |
| | ная, давлением I2 кгс/м3, диаметром 70 мм | | | | | | | | |
| | Ствол пожарный ручной с устройством для перекрытия потока | Рс-Б | шт | 796 | | | | 9 | |
| | воды Ру 6 кгс/см2, диаметром 70 мм | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной муфтовый давлением I6 кгс/см2, | I5ч8р2 | шт | 796 | | | | I3 | |
| | диаметром 25 мм | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Т3 | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной муфтовый давлением I6 кгс/см2 | I5БIп | шт | 796 | | 37I2I3I026 | | I | |
| | диаметром 32 мм | | | | | | | | |
| | 25 мм | | | | | 37I2I2I028 | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Бетехтин | |
| Рук.гр. | Сидорова | |
| Зав.сект. | Булыба | |
| Инженер | Прохорова | |

503 - I-80.I3.90 ВК.00

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | К2 | | | | | | | | |
| | Воронка водосточная, диаметром I00 мм | Вр-9в | шт | 796 | | | | I2 | |
| | Другие элементы систем | | | | | | | | |
| | К3 | | | | | | | | |
| | Скоба ходовая диаметром I6 мм | | шт | 796 | | | | I5 | |
| | Оборудование покупное | | | | | | | | |
| | Огнетушитель порошковый | ОПС-6 | шт | 796 | | | | I8 | |
| | Нестандартизированное оборудование | | | | | | | | |
| | К3 | | | | | | | | |
| | Фильтр малый, 843 х 634 х 428 | 0603-04000.00 ГИАТ.В | шт | 796 | | | | 4 | |

Привязан

Инв. №

503 - I-80.I3.90 ВК.00

Лист 3

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Трубопроводы | | | | | | | | |
| | BI | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 200 | |
| | легкие, диаметром 80 мм | | | | | | | | |
| | 65 мм | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 50 | |
| | 25 мм | | м | 006 | | | | 28 | |
| | Трубы чугунные напорные диаметром I00 мм | ГОСТ9583-75 | м | 006 | | | | 7 | |
| | T3 | | | | | | | | |
| | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | I28 | |
| | легкие, диаметром 32 мм | | | | | | | | |
| | 25 мм | | | | | | | 44 | |
| | K3, B | | | | | | | | |
| | Трубы пластмассовые канализационные диаметром Ду I50 мм | ГОСТ22689.0- | м | 006 | | | | II0 | |
| | диаметром Ду 200 мм | -89 | м | 006 | | | | I5 | |
| | K2 | | | | | | | | |
| | Трубы пластмассовые канализационные диаметром Ду I00 мм | ГОСТ22689.0- | | | | | | | |
| | | -89 | м | 006 | | | | I80 | |
| | Другие элементы систем | | | | | | | | |
| | BI | | | | | | | | |
| | Рукав пожарный напорный льняной $\ell$=20 м, диаметром 65 мм | ГОСТ472-75* | шт | 796 | | | | 9 | |
| | Рукав резиновый с текстильным каркасом $\ell$=20 м, | ГОСТI8698-79* | шт | 796 | | | | 8 | |
| | диаметром 25 мм | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503 - I-80.I3.90 ВК.00

Лист 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций | | | | | | | | |
| | I.I.I. Шкаф распределительный на 8 отходящих линий с предохранителями, токи плавких вставок: 3х50А; 2х200А; (ШРI, ШР2) | ШРII-7351О-22У3 ТУI6-536.506-76 | шт | 796 | | 343343 | | 2 | |
| | I.I.2. Шкаф распределительный на 8 отходящих линий с предохранителями, токи плавких вставок: 2х200А; Iх40А; 2х3I,5А; IхIО; Iх63; Iх80; IхI00 (РПI) | ШРII-7351О-22У3 ТУI6-536.506-76 | шт | 796 | | 343343 | | I | |
| | I.I.3. Конденсаторная установка 380В I00 кВАр | УКМ58-0,4-I00-33⅓У3 ТУI6-673.083-86 | шт | 796 | | 34I468 | | I | |
| | I.I.4. Пускатель магнитный, нереверсивный 220В | ПМЛ-I2I002В ТУI6-644.00I-83 | шт | 796 | | 342700 | | I8 | |
| | I.I.5. То же, пускатель магнитный реверсивный 220В | ПМЛI6I002В | шт | 796 | | 342700 | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Бетехтин | |
| Рук.гр. | Сидорова | |
| Гл.спец. | Архипов | |
| Ст.инж. | Баянова | |
| Н.контр. | Смирнова | |

503-I-80.I3.90 ЭМ.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 4 |

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.I.6. Пускатель магнитный, нереверсивный 220В | ПМЛ-22I002В | | | | | | | |
| | | ТУI6-644.00I- | | | | | | | |
| | | -83 | шт | 796 | | 342700 | | 4 | |
| | I.I.7. Пускатель магнитный, нереверсивный 220В | ПМЛ-52I002В | | | | | | | |
| | | ТУI6-644.00I- | | | | | | | |
| | | -83 | шт | 796 | | 342700 | | 4 | |
| | I.I.8. Пускатель магнитный, нереверсивный 220В | ПМЛ-7II002В | | | | | | | |
| | | ТУI6-644.00I- | | | | | | | |
| | | -83 | шт | 796 | | 342700 | | 2 | |
| | I.I.9. Реле электротепловое | РТЛ-I0I004,ТУ- | шт | 796 | | 342544 | | I9 | |
| | | I6-523-549-82 | | | | | | | |
| | I.I.I0. Реле электротепловое | РТЛ-I02I04 | шт | 796 | | 342544 | | 4 | |
| | | ТУI6-523.549- | | | | | | | |
| | | -82 | | | | | | | |
| | I.I.II. Реле электротепловое 220В | РТЛ-206304 | | | | | | | |
| | | ТУI6-523.549- | | | | | | | |
| | | -82 | шт | 796 | | 342544 | | 4 | |
| | I.I.I2. Реле электротепловое | РТЛ-I00704 | | | | | | | |
| | | ТУI6-523.549- | | | | | | | |
| | | -82 | шт | 796 | | 342544 | | 2 | |
| | I.I.I3. Контактная приставка | ПКЛ-2204Б | | | | | | | |
| | | ТУI6-523.554- | | | | | | | |
| | | -78 | шт | 796 | | 342II5 | | 4 | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

503-I-80.I3.90 ЭМ.СО

Лист 2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | I.I.I4. Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без наружного покрова, сечением 4х2,5 кв.мм | АВВГ-ГОСТ16442-80* | км | 008 | | 353770 | | I,4 | |
| | I.I.I5. То же, 3х6+Iх4 - 0,66 | АВВГ-ГОСТ16442-80* | км | 008 | | 353770 | | 0,044 | |
| | I.I.I6. 3хI0+Iх6 - 0,66 | АВВГ-ГОСТ16442-80* | км | 008 | | 353770 | | 0,I23 | |
| | I.I.I7. 3х25+IхI6 - 0,66 | АВВГ-ГОСТ16442-80* | км | 008 | | 353770 | | 0,03 | |
| | I.I.I8. 3х35+Iх35 - I | АВВГ-ГОСТ16442-80* | км | 008 | | 353770 | | 0,03 | |
| | I.I.I9. 3хI20+Iх35 - I | АВВГ-ГОСТ16442-80* | км | 008 | | 353770 | | 0,075 | |
| | I.I.20. 3хI50+Iх35 - I | АВВГ-ГОСТ16442-80* | км | 008 | | 353770 | | 0,07 | |
| | I.I.2I. Провод одножильный, алюминиевый сечением IхI6 - 380 | АПВ-ГОСТ6323-79 | км | 008 | | 355I33 | | 0,026 | |
| | I.I.22. То же, сечением Iх35 - 380 | АПВ-ГОСТ6323-79. | км | 008 | | 355I33 | | 0,078 | |
| | I.I.23. Провод медный, одножильный, сечением IхI6 - 380 | ПВ2 | км | 008 | | 357000 | | 0,0I6 | |
| | I.I.24. IхI0 - 380 | ГОСТ6323-79* | км | 008 | | | | 0,008 | |
| | I.I.25. Iх2 - 380 | | км | 008 | | | | 0,I76 | |

Привязан

Инв. №

503-I-80.I3.90 ЭМ.СО

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией | | | | | | | | |
| | Изделия ГЭМ | | | | | | | | |
| | 2.I.I. Коробка ответвительная | У-995У2 | шт | 796 | | | | I8 | |
| | 2.I.2. Гибкий ввод $L$ =925 мм | КI082У3 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | 2.I.3. Гибкий ввод $L$ =425 мм | КI080У3 | шт | 796 | | | | 22 | |
| | 2.I.4. Гибкий ввод $L$ =925 мм | КI087У3 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.2. Материалы, поставляемые генподрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.2.I. Труба полиэтиленовая ∅ 20 мм | ГОСТI8599-83 | м | 006 | | | | 20 | |
| | 2.2.2. Труба полиэтиленовая ∅ 50 мм | ГОСТI8599-83 | м | 006 | | | | 30 | |
| | 2.2.3. Труба стальная водогазопроводная, легкая ∅ 40 мм | ГОСТ3262-75 | м | 006 | | | | 2 | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций | | | | | | | | |
| | I.I.I. Шкаф распределительный навесной на 6 автоматических выключателей типа ВА5I-29 и 2 автоматических выключателя типа ВА5I-3I. Ток расцепителя - I6А | ПР8503I2-006 ТУI6-656-032--89 | шт | 796 | | 3434II0000 | | I | |
| | I.I.2. Шкаф распределительный навесной на 2 автоматических выключателя типа ВА5I-3I. Ток расцепителя - I6А | ПР8503I2-004 ТУI6-656-032--89 | шт | 796 | | 3434II0000 | | 2 | |
| | I.I.3. Ящик однолинейный 380В I5А IP54 | ЯВП2-I5 ТУI6-526-373--75 | шт | 796 | | 343422 | | 2 | |
| | Светотехническое оборудование | | | | | | | | |
| | I.I.4. Светильник подвесной для ламп накаливания до 200Вт | НСП2Iх200 ТУI6-545.333--80 | шт | 796 | | 346III25I | | I24 | |

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Бетехтин | |
| Рук.бр. | Сидорова | |
| Гл.спец. | Архипов | |
| Ст.инж. | Баянова | |
| Инжен. | Лудцева | |
| Н.контр. | Зимнева | |

503-I-80.I3.90 ЭО.ОО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 3 |

ГИПРОАЗОТРАНС Новосибирский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.I.5. Светильник подвесной для ламп накаливания до I00Вт 220В | НСПIIхI00 ТУI6-545.340--8I | шт | 796 | | 346IIIII35 | | I6 | |
| | I.I.6. Светильник настенный для ламп накаливания до I00Вт 220В | НБ006хI00 ТУI6-536.825--74 | шт | 796 | | 346III | | 2 | |
| | I.I.7. Лампа накаливания 200Вт 220В | Б220-230-200 ГОСТ2239-79* | шт | 796 | | 346650 | | I24 | |
| | I.I.8. Лампа накаливания I00Вт 220В | Б220-230-I00 ГОСТII82-77* | шт | 796 | | 3466II306 | | I8 | |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель с алюминиевыми жилами сечением 0,66 кВ | АВВГ | | | | | | | |
| | I.I.9. 3хI0+Iх6 - 0,66 | ГОСТI6442-80* | км | 008 | | 352222II00 | | 0,0I5 | |
| | I.I.I0. 3х6+Iх4 - 0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,I5 | |
| | I.I.II. 4х2,5 - 0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,I | |
| | I.I.I2. 2х4 - 0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | I,05 | |
| | I.I.I3. 2х2,5 - 0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,2 | |
| | I.I.I4. 3х4 - 0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,4 | |
| | I.I.I5. 3х2,5 - 0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,06 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией | | | | | | | | |
| | Изделия ГЭМ | | | | | | | | |
| | 2.I.I. Ящик с понижающим трансформатором 220/36В | ЯТП-025 | | | | | | | |
| | | ТУ36-63I-76 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 2.I.2. Кронштейн стальной | УII6УХЛ4 | | | | | | | |
| | | ТУ36-I45I-82 | шт | 796 | | | | I6 | |
| | 2.I.3. Скоба | ЦI42У2 | | | | | | | |
| | | ТУ36-I448-82 | шт | 796 | | | | 2000 | |
| | Электроустановочные изделия | | | | | | | | |
| | 2.I.4. Выключатель однополюсный для открытой установки, брызгозащищенный, 6,3А 220В | Инд.02.I.I-03 0-I-IP24-I7-6/220 ГОСТ7397-76 | шт | 796 | | | | 6 | |
| | 2.I.5. Розетка штепсельная, брызгозащищенная 6,3А, 220В для открытой установки | Инд.05.I.2-I7 ГОСТ7396-76 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 2.I.6. Розетка штепсельная для заземляющего контакта однометная I0А, 42В для открытой установки | Инд.05.2.2-0I ГОСТ7396-76 | шт | 796 | | | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-80.I3.90 ЭО.СО

Лист 3

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| I | Концентратор сигнально-пусковой пожарный на 20 сигнальных | КСПП0I9- | | | | | | | |
| | линий | -20/60-2 | | | | | | | |
| | | (ППС-3) | | | | | | | |
| | | ТУ2509.05I- | | | | | | | |
| | | -8I | комп. | 67I | 0227843 | 437I3II0070I | | I | |
| 2 | Резистор МЛТ-0,5 | 2ком±5% | шт | 796 | 757I098 | 60I2I5 | | 226 | |
| 3 | Резистор МЛТ-0,5 | I,5ком±5% | шт | 796 | 757I098 | 60I2I5 | | 6 | |
| 4 | Провод телефонный с алюминиевыми жилами числом и сечением | ЛТВ-П | | | | | | | |
| | жил 2х0,6 | ГОСТ8I33-77 | км | 008 | | 3578820200 | | I.I60 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Бетехтин | |
| Рук.бр. | Боярщинов | |
| Зав.сект. | Смирнова | |
| Ст.инж. | Игнатьева | |
| Н.контр. | Смирнова | |

Привязан

503-I-80.I3.90 ПС.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| I | Коробка соединительная | КСК-20 | шт | 796 | | | | I | |
| 2 | Извещатель пожарной сигнализации тепловой магнитный I2M0.082.033ТУ | ИПС-2/I | шт | 796 | | | | 226 | |
| 3 | Коробка универсальная | УК-Л | | | | | | | |
| | | У45-84620. | | | | | | | |
| | | 362.013ТУ | шт | 796 | | | | 30 | |
| 4 | Лента 2х20БСТ2ПС | ГОСТ6009-74 | кг | I66 | | | | 3I7 | |
| 5 | Лента 3х80БСТ2ПС | ГОСТ6009-74 | кг | I66 | | | | I80 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-I-80.I3.90 ПС.СО

Лист 2

Формат А3

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| I | Термометр | П5I240I03 | | | | | | | |
| | Комплектно поставляется: | ГОСТ2823-73*Е | шт | 796 | | 432I22 | | I6 | |
| | Оправа | 2П250I0064I60 | | | | | | | |
| | | ОСТ25-I28I-87 | шт | 796 | | 42II90 | | I4 | |
| 2 | Термометр | У3I240201 | | | | | | | |
| | Комплектно поставляется: | ГОСТ2823-73*Е | шт | 796 | | 432I22 | | 9 | |
| | Оправа | 2У265I606450 | | | | | | | |
| | | ОСТ25-I28I-87 | шт | 796 | | 42II90 | | 8 | |
| 3 | Термометр жидкостный комнатный | ТБ-2М | | | | | | | |
| | | ТУ25-II.447- | | | | | | | |
| | | -76 | шт | 796 | | 432I24 | | 5 | |
| 4 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально | ТУДЭ-I | | | | | | | |
| | открытые контакты, диапазон дифференциала 2...I0°С, | ТУ25-02.28I074- | | | | | | | |
| | длина чувствительной трубки 505 мм | -78 | шт | 796 | | 42II24 | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Бетехтин | |
| Гл.спец. | Архипов | |
| Вед.инж. | Суслов | |

503- I-80.I3.90 АОВ.СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 4 |

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое, нормально открытые контакты, диапазон дифференциала 4...20°С, длина чувствительной трубки 265 мм | ТУДЭ-4 ТУ25-02. 281074-78 | шт | 796 | | 421124 | | 4 | |
| 6 | Регулятор температуры электрический, от 0 до 45°С, монтаж настенный | ТЭЧПЗ 04.2 ТУ25-02. 200353-84 | шт | 796 | | 421682 | | 4 | |
| 7 | Датчик-реле температуры биметаллический, зона нечувствительности 2°С | ТР-32К-01 ТУ25.02.522--75 | шт | 796 | | 421131 | | 6 | |
| | I.2. Электроаппаратура | | | | | | | | |
| | I. Щит управления приточной системой П1(П2...П4) | | | | | | | | |
| | Технические данные аппаратов | АОВI-3 | | | | | | | |
| | Чертеж общего вида | АОВI-2 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | 2. Пост I/2", №I-ц,ч,Iр+Iз "Пуск"; №2-ц,к,Iр+Iз "Стоп" | ПКЕ212-2У3 ТУI6-642.006--83 | шт | 796 | | 342844 | | 4 | |
| | 3. Пост I/2" | ПКЕ712-2У3 ТУI6-642.006--83 | шт | 796 | | 342844 | | 5 | |
| | 4. Переключатель пакетный, исполнение IУ, IP54 | ПП2-I6/Н2У3 ТУI6-642.05I--86 | шт | 796 | | 342461 | | 3 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-80.I3.90 АОВ.СО

Лист 2

Формат А3

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 5. Выключатель пакетный, исполнение IУ, IP54 | ПВI-I6УЗ | | | | | | | |
| | | ТУI6-642.05I-86 | шт | 796 | | 34246I | | 6 | |
| | | | | | | | | | |
| | I.3. Кабели и провода | | | | | | | | |
| | I. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного покрова, 4х2,5 | АКВВГ ГОСТI508-78* | км | 008 | | 356344 | | 0,75 | |
| | 2. То же, 7х2,5 | АКВЗГ ГОСТI508-78* | км | 008 | | 356344 | | 0,I0 | |
| | 3. Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного покрова, I0х2,5 | АКВВГ ГОСТI508-78* | км | 008 | | 356344 | | 0,I2 | |
| | 4. Кабель контрольный с медными жилами без защитного покрова 4хI,0 | КВВГ ГОСТI508-78* | км | 008 | | 356344 | | 0,04 | |
| | 5. Кабель контрольный с медными жилами экранированный 4хI,0 | КВВГЭ ГОСТI508-78* | км | 008 | | 356344 | | 0,03 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-80.I3.90 АОВ.СО

Лист 3

Альбом 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | I. Коробка | КЗНА08У3 | | | | | | | |
| | | ТУ36-2685-85 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | 2. То же | КЗНАI6У3 | | | | | | | |
| | | ТУ36-2685-85 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | 3. " | КЗНА32У3 | | | | | | | |
| | | ТУ36-2685-85 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 4. Кронштейн, ПКI-3531-81 | КПУI2 | шт | 796 | | | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-I-80.I3.90 АОВ.СО

Лист 4

Формат А3

О Т П Е Ч А Т А Н О

в АП СИБТИПРОЕКТ

630006, г.Новосибирск, ул.Лазарева 33/I

Выдано в печать "4" XII 1991г.

Заказ 1076 Тираж 100

Цена руб. коп.

gost.e-ecolog.ru