МОСКОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

МосЦКБА

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

на освоенные и серийно выпускаемые изделия арматуростроения на 1990—1991 гг.

ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ

МОСКВА 1990

gost.e-ecolog.ru

МОСКОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

МосЦКБА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ХИМИЧЕСКОМУ
И НЕФТЯНОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

на освоенные и серийно выпускаемые изделия арматуростроения на 1990—1991 гг.

ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ

МОСКВА 1990

В номенклатурном каталоге содержатся сведения о промышленной трубопроводной арматуре общего назначения, изготовляемой заводами СССР.

Каталог предназначен для инженерно-технических работников проектно-конструкторских организаций, проектирующих предприятия и установки, на которых применяют трубопроводную арматуру; предприятий эксплуатирующих эту арматуру, а также для работников плановых и сбытовых организаций.

Все вопросы и замечания по каталогу, а также вопросы, связанные с выпуском трубопроводной арматуры, следует направлять в Московское Центральное конструкторское бюро арматуростроения (МосЦКБА) по адресу: 105023, Москва, Семеновский пер., дом № 11.

По вопросу применения арматуры следует обращаться в Центральное конструкторское бюро арматуростроения (ЦКБА) по адресу: 197061, Ленинград, Малая Монетная, 2а.

Заказы на арматуру оформляются в установленном порядке через предприятия-изготовители (прямые связи) либо через территориальные органы Госснаба.

Составители: **Ю. Д. Кокин, В. М. Велтистова, Ф. Г. Вуколова, Н. В. Даволова, Г. В. Костерова, Л. И. Миронова, Н. Ф. Назарова, Н. Б. Полякова, О. И. Удалова, Е. Н. Шеметова и Т. Л. Березюк**

ВВЕДЕНИЕ

В номенклатурном каталоге приведено описание промышленной трубопроводной арматуры общего назначения.

В номенклатурном каталоге содержатся сведения о назначении и области применения промышленной трубопроводной арматуры.

Приведены наименование, краткая техническая характеристика, цена и завод-изготовитель.

Цена и масса арматуры соответствует прейскуранту оптовых цен на промышленную трубопроводную арматуру № 23-07. Строительная длина, масса и цена, отмеченные знаком*, — условные. Изготовители и их коды по ОКПО приведены в таблице.

Промышленная трубопроводная арматура, описание которой приведено в номенклатурном каталоге, систематизирована по типам: краны; запорные устройства указателей уровня и указатели уровня; клапаны: запорные, обратные, предохранительные, распределительные, регулирующие, герметические; клапаны различного назначения; затворы; затворы обратные; задвижки; задвижки шланговые; регуляторы; конденсатоотводчики; прочая арматура; электроприводы.

Внутри каждого типа арматура систематизирована по группам материала корпуса (неметаллические материалы, цветные металлы, серый чугун, ковкий чугун, углеродистая и коррозионно-стойкая стали, а также материалы с внутренним покрытием).

КОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Продолжение

Наименование предприятий	Код по ОКПО
Акимовский литейно-механический завод «Стандарт» (Запорожская обл.)	3327717
Алексинский завод «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	5785579
Ангарский ремонтно-механический завод (Иркутская обл.)	5742742
Бакинский завод нефтепромыслового машиностроения имени П. Монтина	0218708
Бакинский приборостроительный завод	0226148
Бельцкий опытный завод коммунального оборудования (Молдавская ССР)	3398479
Бежицкий сталелитейный завод (Брянская обл.)	0210850
Благовещенский арматурный завод (Башкирская АССР)	0218231
Бологовский арматурный завод (Калининская обл.)	4606955
Брянское научно-производственное объединение «Мелиормаш».	0239225
Бугульминский механический завод (Татарская АССР)	5749221
Верхнеднепровский чугунолитейный завод имени 1 Мая (Днепропетровская обл.)	0292857
Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	0218084
Гродненское учебно-производственное предприятие (Белорусская ССР)	3973235
Грозненский завод «Нефтехимзапчасть»	5766960
Гурьевский судоремонтный завод (пос. Балакши, Казахская ССР)	0463508
Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	0218116
Днепропетровский завод «Волна»	2969170
Днепропетровский завод горно-шахтного оборудования	5763728
Днепропетровский завод коммунального оборудования	3327811
Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ)	0191676
Дугненский опытно-механический завод (Калужская обл.)	0863222
Дунаевецкий арматурный завод (г. Дунаевцы, Украинская ССР)	0218362
Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (Таджикская ССР)	0218399
Елабужский арматурный завод (г. Елабуга, Татарская АССР)	5749237
Златоустовский машиностроительный завод (Челябинская обл.)	7554884
Ивано-Франковский арматурный завод	0218273
Калининградский автоагрегатный завод	7008535
Кемеровский завод химического машиностроения	0217285
Киевский завод «Промарматура»	2970317
Конотопский арматурный завод (Сумская обл.)	0218336
Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	0153384
Краснокутский арматурный завод (Саратовская обл.)	1395544
Кролевецкий арматурный завод (Сумская обл.)	0218341
Курганский арматурный завод	0218142
Крупинский арматурный завод (Московская обл.)	0218184
Кыштымский машиностроительный завод имени М. И. Калинина (Челябинская обл.)	0211152
Ленинградский завод «Ленводоприбор»	3218281
Ленинградский механический завод объединения «Ленжилпромкомплект»	3218208

Продолжение

Наименование предприятий	Код по ОКПО
ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	0218163
Львовский завод коммунального оборудования	5394111
Льговский арматурный завод (Курская обл.)	0218158
Машиностроительный завод имени Буниата Сардарова (г. Баку)	0218666
Миргородский арматурный завод (Полтавская обл.)	0218320
Московский завод «Водоприбор»	3219023
Московский завод по ремонту башенных кранов	3889769
Можайский арматурный завод (Московская обл.)	0218179
Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС (Наманганская обл.)	0217222
Никопольский литейно-механический завод «Большевик»	3326870
Никопольский завод «Механик»	2969233
НПО «Арма» (г. Киев)	5743256
НПО «Волгограднефтемаш» (Волгоградский завод нефтяного машиностроения имени Петрова и Котельниковский арматурный завод)	0217615
НПО «Вакуummаш» (г. Казань)	0218522
НПО «Дзержинскхиммаш» (Дзержинский завод химического машиностроения, Горьковская обл.)	5798572
НПО «Пензтяжпромарматура»	0218198
НПО «Турбобур» (Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе, Пермская обл.)	5021895
Одесский завод коммунального оборудования имени Осипенко	3327785
Опочецкий ремонтный завод (г. Опочка, Псковская обл.)	0863259
Осинский машиностроительный завод (Пермская обл.)	0238001
Павловское ПО (Горьковская обл.)	7504519
Павлоградский завод химического машиностроения имени XXVI съезда КПСС (Днепропетровская обл.)	0217416
Первоуральский завод «Сантехизделий» треста «Уралсантехмонтаж» (Свердловская обл.)	1217291
Полтавский турбомеханический завод	0110767
Производственное объединение «Воткинский завод» (Удмуртская АССР)	7500446
Пугачевский экспериментальный арматурный завод «Гидрозатвор» (Саратовская обл.)	5778975
ПО «Армхиммаш» (арматурное производство, г. Ереван)	0218540
ПО «Запорожпромарматура» (пос. Верхняя Хортица)	5743083
ПО «Каэтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск)	5772093
ПО «Краснодархимнефтемаш» (Новочеркасский завод нефтяного машиностроения, Ростовская обл.)	5800565
ПО «Красноярский машиностроительный завод»	7550083
ПО «Тулаэлектропривод»	0218205
ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	5381619
Ракитянский арматурный завод (пос. Ракитное, Белгородская обл.)	0218095

Продолжение

Наименование предприятий	Код по ОКПО
Рижский завод химического машиностроения	0217458
Ростовский опытный НПО «Монтажавтоматика» (г. Ростов-на-Дону)	1394624
Салаватский машиностроительный завод (Башкирская АССР)	0217641
Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	3216766
Семеновский арматурный завод (Горьковская обл.)	0218137
Семипалатинский арматурный завод (Казахская ССР)	5604194
Серпуховский механический «Х Октябрь» (Московская обл.)	0242149
Славгородский арматурный завод (пос. Славгород, Днепропетровская обл.)	0218928
Славянский керамический комбинат (Донецкая обл.)	0293570
Славянский завод тяжелого машиностроения «Славтяжмаш» (Донецкая обл.)	0210599
Стахановский ордена «Знак почета» машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	0211351
Сумское МНПО имени М. В. Фрунзе	5747994
Темиртауский литейно-механический завод (Карагандинская обл.)	0100479
Теплогорский литейно-механический завод (Пермская обл.)	5208851
Томский электромеханический завод имени В. В. Вахрушева	0165604
Тульское производственное объединение «Тулсантехника»	0288466
Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина (г. Уральск, Казахская ССР)	0218383
Узбекский экспериментальный «Иргидромаш» (г. Нариманов, Ташкентская обл.)	5949214
Харьковский завод № 5 «Сантехизделий»	1412428
Черновицкий машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского (г. Черновцы, Украинская ССР)	0217683
Черняховский авторемонтный (Калининградская обл.)	0863050
Чуфаровский арматурный завод (Вешкаймский район, Ульяновская обл.)	0218226
Учреждение ОБ-21/2 (г. Брянск)	8552118
Учреждение ОП-36/3 (с. Ново-Покровка, Киргизская ССР)	8568971
Учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда)	8551664
Учреждение УО-68/11 (г. Приморско-Ахтарск, Красноярский край)	—
Учреждение УФ-91/5 (г. Новосибирск)	8556484
Учреждение УФ-91/14 (г. Тогучин, Новосибирская обл.)	8556547
Учреждение УЩ-349/13 (г. Нижний Тагил)	8558392
Учреждение УЭ 148/2 (г. Казань)	8561722
Учреждение УЭ 148/5 (п. Свияжск, Татарская АССР)	8561735
Учреждение ЮЕ 312/87 (г. Горловка)	8563182
Учреждение ЯЭ 308/89 (г. Днепропетровск)	8562901
Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	7514108
Предприятие п/я Р-6687 (г. Тула)	7512645
Предприятие п/я Р-6718 (г. Кемерово)	7508108

УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ, ОПИСАННЫХ В «НОМЕНКЛАТУРНОМ КАТАЛОГЕ» И СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫХ ПО УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
1Б1р (У 22069)	31
10Б8бк1 (ПЗ 37015)	11
10Б9бк1 (ПЗ 37016)	11
10Б19бк1 (ПЗ 37017)	11
11Б1бк (ЛЗ 1009; ЗА 31009-025; ЗА 31009-032)	11
11Б6бк (ПЗ 33015)	11
11Б7бк (ЛЗ 2004)	12
11Б12бк (Л 39061)	12
11Б13р (СК 30003.00)	13
11Б14бк (ПЗ 31017-032)	12
11Б18бк (СК 32001, по типу 14М1)	13
11Б21бк (ЛЗ 39052)	13
11Б22бк (764-ЗА)	12
11Б23бк (ПЗ 39003)	12
11Б24п (ЛЗ 39056)	13
11Б24п (ЗА 39056)	14
11Б27п1 (БА 7202)	14
11п26п (П 39184)	28
11ч3бк (МЗ 1008)	14
11ч6бкII (АЗ 31016)	14
11ч8бк	14
11ч16бк (Л 33015)	15
11ч18бк (ЕЗ 34002; КА 34002)	15
11ч25бк (АЗ 34001)	15
11ч37п (Л 39100; ЕЗ 39100)	15
11ч38п (ЕЗ 39081)	15
11с7бк (33001)	16
11с17бк (34001)	16
11с20бк (3506аСпМЗ)	16
11с20бк1 (3505СпМЗ; 35026СпМЗ)	16
11с45п (МА 39113М.03)	17
11с45п5 (МА 39113М.20)	18
11с67п (ПА 39253)	21
11с320бк1 (3502аСпМЗ; 3502; 35002.01Сп)	16
11с321бк (3505бСпМЗ; 3505аСпМЗ)	16, 17
11с448п (1.9000-155.03.00)	20
11с722бк (МЗ 35096Сп)	17
11с722бк1 (МЗ 35096Сп; МЗ 35076Сп; МЗ 3507Сп; МЗ 3507аСп: МА 3507.01)	17
11с723бк (3509аМЗ; МЗ 3509Сп; МЗ 3509аСп; 3509СпМЗ)	17
11с749р (ПТ 39153.06)	18
11с(6)732рМ (МА 39095М)	17
11с(6)732р1М (МА 39095М.01ХЛ)	24
11с(6)745п (МА 39113М)	18
11с(6)758п1 (М 39183-300.00.00.00.06)	26
11лс45п (МА 39113М.09ХЛ)	18
11лс55п1 (МС 543.00.000.03)	22
11лс60п (МА 39208.06)	18
11лс60п1 (МА 39208.07ХЛ)	18
11лс61п3 (КА 1.2750.14.201.00; КА 1.2750.13.201.00)	27
11лс61п4 (КА 1.2750.14.201.00; КА 1.2750.13.201.00.01)	27
11лс448п1 (1.9000-155.03-00-03)	20
11лс660п (МА 39208)	24
11лс660п1 (МА 39208.01ХЛ)	18
11лс660п6 (МА 39208.24)	24
11лс660п7 (МА 39208.25ХЛ)	24
11лс661п (КА 1.2750.15.202.00)	26
11лс661п2 (КА 1.2750.15.202.00.02)	27
1лс661п3 (КА 1.2750.14.202.00)	27
11лс661п4 (КА 1.2750.14.202.00.01; КА 1.2750.13.202.00.01)	27
11лс(6)745п (МА 39113М.06ХЛ)	19
11лс(6)745п1 (МА 39113М.07ХЛ)	19
11лс(6)745п6 (МА 39113М.19ХЛ)	19
11лс(6)745п8 (МА 39113М.23ХЛ)	19
11лс(6)747р (МА 39158.01ХЛ1)	26
11лс(6)747р2 (МА 39153М.04)	20
11лс(6)747р3 (МА 39153М.07ХЛ1)	20
11лс(6)749р (ПТ 39153.02)	20
11лс(6)749р1 (ПТ 39153.03)	20
11лс(6)749р2 (ПТ 39153.09)	19

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
11лс(6)757п (1.9000-156.00.00)	20
11лс(6)762р (МА 39183)	26
11лс(6)762р4 (МА 39183.04)	25
11лс(5) 762р5 (МА 39183.03ХЛ)	26
11лс(6)763п6 (МВ 39183.04)	19
11нж8бк (СК 32002)	28
11нж8бк1 (СК 32002.01)	28
11нж19п (М 39114.03)	28
11тн40п (ПТ 39154)	14
11тн41п (ПТ 39155)	14
12Б1бк	29
12Б2бк	29
12Б3бк	29
12кч11бк (СЗ 8804.002—008)	30
12с13бк (ПЗ 82003.01)	30
12лс29нж (УФ 82002.00)	29
12лс30бк (УФ 08052.00)	30
12нж13бк (ПЗ 82003М-020.12)	30
12нж13бк4 (ПЗ 82003М-020.24)	30
12нж13бк16 (ПЗ 82003М-020.60)	30
12нж29нж (УФ 82002.01)	29
12нж29нж1 (УФ 82002.02)	29
13с7мн1 (У 21068.01)	45
13с27бк (У 27087.03)	57
13с42п (П 26405.04; П 26405.03)	51
13с42п (П 26405.05; П 26405.10)	52
13с42п (П 26405.06)	52
13с42п2 (П 26405.01)	52
13с45р (КС 7854.00.03)	50
13с656р (ВР-6) (ЗЛ 4.463.001)	52
13с657р (ВЗ-5) (ЗЛ 4.463.000)	52
13с803р1; р4 (ПЗ 26227.01; 03)	46
13с804р; р2 (ПЗ 26237.01; 03)	46
13с810р10; 13с810р11 (ПТ 26264.00)	46
13лс63нж (АК 23027)	55
13лс63нж6 (АК 23027.27)	55
13лс63нж9 (АК 23027.45)	56
13лс64нж (АК 28015.00)	58
13лс64нж6 (АК 28015.27)	58
13лс963нж (АК 23031)	56
13лс963нж12 (АК 23031.18)	56
13лс964нж1 (АК 28016.01)	58
13лс964нж15 (АК 28016.81)	58
13нж18п (У 21156.00)	60
13нж18п1 (У 21156.01)	60
13нж18п3 (У 21156.01)	60
13нж18п4 (У 21156.04)	60
13тн1п (ПТ 21006)	34
13тн2п (ЗА 21178)	35
14с17п30-1 (У 26161.51)	47
14с17п30-2 (У 26161.52)	47
14с17р30-3 (У 26161.53)	48
14с17ст3 (У 26161.42)	47
14с17ст12 (У 26161.45)	47
14с17ст21 (У 26161.48)	47
14с20п1 (СА 22012; ПТ 22012)	49
14с22п1 (СА 24012)	49
14с26п1 (СА 22014.01)	49
14с27п1 (СА 24014; СА 24014.01)	49
14с646к (ВВД)	51
14с96п1 (СА 24015.01)	49
14с98п1 (СА 27055; СА 27055.01)	59
14с99п1 (СА 27048.02)	58
14с917п36-1 (У 26161.57)	48
14с917п36-2 (У 26161.58)	48
14с917р36-3 (У 26161.59)	48
14с917ст9 (У 26161.44)	48
14с917ст18 (У 26161.47)	48
14с917ст27 (У 26161.50)	49
14нж017п31-1 (У 26161.13)	62
14нж017п31-2 (У 26161.14)	63
14нж017п31-3 (У 26161.15)	63

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
14нж017р31-4 (У 26161.16)	63
14нж17п28-1 (У 26161.09)	61
14нж17п28-2 (У 26161.10)	62
14нж17п28-3 (У 26161.11)	62
14нж17р28-4 (У 26161.12)	62
14нж20п3 (ПТ 22012.02; СА 22012.02)	60
14нж22п3 (СА 24012.02)	72
14нж26п2 (СА 22014.02; 03)	72
14нж27п2 (СА 24014.02; 03)	72
14нж98п2 (СА 27055.02; 03)	72
14нж99п3 (СА 27048.02)	72
14нж917п34-1 (У 26161.17)	64
14нж917п34-2 (У 26161.18)	64
14нж917п34-3 (У 26161.19)	64
14нж917р34-4 (У 26161.20)	64
14нж017ст22 (У 26161.07)	62
14нж17ст1 (У 26161)	61
14нж17ст10 (У 26161.03)	61
14нж17ст19 (У 26161.06)	61
14нж917ст7 (У 26161.02)	63
14нж917ст16 (У 26161.05)	63
14нж917ст25 (У 26161.08)	63
15Б16к (СК 22009)	31
15Б1п (СК 22009)	31
15Б3р (СК 22009; У 22065-015)	31
15Б12бк (КЗ 21158)	32
15Б24р (СК 26008)	32
15Б35бк1 (СК 29175)	33
15Б50р3М (СК 26013)	32
15Б68п (УФ 26056)	32
15Б69п (УФ 29049)	32
15Б806р (ПЗ 26227)	33
15Б818р (ПЗ 26237)	33
15Б859п (ПЗ 26291М)	33
15вп3п (ТИ-55-00; ТИ-54-00; ТИ-53-00)	73
15п56п1 (П 26318.01)	74
15п67п (П 26523)	74
15п67п1 (П 26523.01)	74
15п67п2 (П 26523.04)	74
15п67п3 (П 26523.05)	74
15п67п4 (П 26523.08)	74
15к12бк	73
15ск58п (П 26352)	74
15вч997п (РХ 26384)	40
15ч998п2М (РХ 26545.03)	40
15ч8п (КА 22063.03; КА 22063.07)	36
15ч8п1	36
15ч8п2 (КА 22034)	36
15ч8р2 (КА 22034)	36
15ч9п2 (КА 22036)	36
15ч14п (УЛ 21102)	36
15ч47эм1 (КА 23149.03)	37
15ч63гм (ВКГ-2М)	37
15ч73гм (ВДМ)	37
15ч74п1М (РХ 26538)	39
15ч74п2М (РХ 26538.03)	39
15ч75п1М (РХ 26538)	39
15ч75п2М (РХ 26538.03)	40
15ч76п1М (РХ 26538)	39
15ч76п2М (РХ 26538.03)	40
15ч91эм2 (КА 26333)	38
15ч91эм3 (КА 26333.03)	38
15ч93эм (КА 26323)	38
15ч93эм1 (КА 26323.05)	39
15ч94эм (КА 26323)	38
15ч94эм1 (КА 26323.05)	39
15ч95эм (КА 26323)	38
15ч95эм1 (КА 26323.05)	39
15ч630р (ВР-5) (ГД 4.463.000)	37
15ч631р (ВЗ-4) (ГД 4.463.001)	37
15кч2п2 (ЗА 22078.05)	40
15кч11р (ВП; ПВ)	45
15кч12п (СЗ 22024)	40
15кч16нж (ЗА 21205.03)	41
15кч16п1 (КА 21142.03; ЗА 21205)	41
15кч18п1 (КА 22056)	40
15кч18п2 (КА 22030; ЗА 22030)	40

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
15кч19п2 (КА 22032)	41
15кч22нж (КА 21143)	41
15кч32п (СЗ 22011)	41
15кч32п1 (СЗ 27039)	41
15кч33р; 15кч33р1 (У 22062-065; У 22062-065.01)	45
15кч33р1 (У 22007.01)	45
15кч34р (У 22091)	45
15кч34р1 (У 22091.01)	45
15кч37п (СЗ 24007)	41
15кч80п (СЗ 22021)	42
15кч835р (НО) (Т 26414.06)	42
15кч835р1 (НО) (Т 26414.09)	42
15кч843р (НЗ) (Т 26314.06)	42
15кч843р1 (НЗ) (Т 26314.09)	42
15кч883рМ (СЗ 26219М.02—04)	42
15кч883р1М (СЗ 26219М; 01)	42
15кч888п СВМА (СЗ 26239М.02; 03)	43
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М. 03; 04)	43
15кч888р СВМ (СЗ 26239.03—06; 02—05)	44
15кч892п1М (СЗ 21087М)	44
15кч892п2М (СЗ 21087М.01)	44
15кч892п3М (СЗ 21087М.02)	44
15кч892п4М (СЗ 21087М.03)	45
15кч922бр (У 21009.03)	41
15кч922нж (У 21009)	41
15с96к (КЗ 22004)	50
15с1мн4 (У 25001.08)	53
15с10п (КЗ 22011)	52
15с11п (КЗ 22043М)	49
15с12п2 (КЗ 22010.04)	52
15с13бк1 (КЗ 24028)	50
15с13п (КЗ 24028М)	50
15с18п (ГЛ 21065; ПТ 21167; У 21188)	53
15с22нж (ГЛ 21003М.06; ПТ 21017)	53
15с22нж1 (ПТ 21017)	54
15с23п (Е 29139)	50
15с27нж1М (КЗ 21168М)	54
15с40п (У 26362.00; 71)	54
15с53бк (КТ 29160.00)	50
15с57бк (ВМ) (СМ 21150)	51
15с57бк1 (ВФ) (СМ 21150)	51
15с65п (У 21154-050.12; -080.78; -100.78)	54
15с65нж (У 21154-050.36; -080.84; -100.84)	54
15с92бк1 (КЗ 27083)	59
15с94бк1 (КЗ 27002)	59
15с832р (ЛА 26336М)	55
15с920нж1; нж3 (УФ 28009.01; 13)	57
15с921нж1 (УФ 23021.01)	54
15с921нж2 (УФ 23021.12)	55
15с921нж3 (УФ 23021.13)	55
15с922нж (ГЛ 21003М)	55
15с922нж (ПТ 21120)	55
15лс96нж (СМ 23157-003)	57
15лс96нж1 (СМ 23157-003.01)	57
15лс96нж2, 15лс96нж3 (СМ 23157-003.02, СМ 23157-003.03)	57
15нж46к (Е 24010.00)	64
15нж66к (У 22074)	64
15нж66к1 (У 22074.01)	65
15нж116к (КЗ 22043.04)	65
15нж136к (КЗ 24028.04)	65
15нж546к (ПЗ 2286)	65
15нж546к1 (ПЗ 2286.03)	65
15нж566к (К 21002)	65
15нж586к16 (У 21185)	65
15нж656к45 (У 21023.46)	66
15нж656к59 (У 21023.30)	66
15нж9566к2 (К 21002.06)	65
15нж22нж6 (ПТ 21017.19)	70
15нж29нж1 (СА 27078; СА 27078.01)	70
15нж916нжМ (ЗА 21207М)	68
15нж920нж1 (УФ 28009.03)	70
15нж921нж1 (УФ 23021.03)	70
15нж22п1 (У 21003-040.01; -080.16)	66
15нж22п7 (У 21003-040-07; -050-07; -080.01; -100.01)	66
15нж22п10 (У 21003-040.10; -050.10; -080.11; -100.11)	66

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
15нж39п3 (УФ 21018)	66
15нж40п1 (У 26362-032.03; -050.04; -065.04; -100.04; -150.04)	67
15нж40п4 (У 26362.06; У 26362.65)	67
15нж65п1 (У 21154-040.01; -050.01; -080.16; -100.16; -125.26; -150.26)	67
15нж65п7 (У 21154-032.02; -040.07; -050.07; -065.01; -080.01; -100.01; -150.02)	67
15нж65п19 (У 21154-032.14; -040.19; -050.19; -080.26; -100.26; -150.20)	67
15нж65п22 (У 21154-040.22; -050.22; -080.11; -100.11; -150.14)	68
15нж65п26 (СА 21096.06)	68
15нж65п30 (СА 21096.10)	68
15нж65п34 (СА 21096.12)	68
15нж85п1 (У 21208.02)	68
15нж940п1 (У 26362.07)	67
15нж958п4 (У 21162.07)	68
15тн5п2М (У 26372.09М)	35
15тн8п1 (У 26373.01)	35
15тн8п3 (У 26373.03)	35
15тн14п4 (У 26376.04)	35
16Б1бк (СК 41074)	75
16п6бк (П 41101)	75
16п6бк1 (П 41101.02)	75
16ч3бр (ЕА 41001)	75
16ч3р (КА 41075.09)	75
16ч6р (КА 41075; КА 41075.09; УЛ 41079.06)	76
16ч6п (УЛ 41079.03)	76
16ч14п (ЕА 41099М)	76
16ч42р (ГЛ 46001.01; Л 46001)	76
16кч9нж (Л 41007.03)	76
16кч9п (Л 41007)	76
16кч11р (СЗ 41006; КА 41006)	76
16с13нж (ПТ 41076)	76
16с21нж1 (ПЗ 43019.01)	77
16с48нж (Л 41085) (КП-160)	77
16нж10нж (У 41030М.08)	77
16нж10п2 (У 41030М.02)	77
16нж10п6 (У 41030М.06)	77
16тн2п (ЗА 41102)	75
17а4бр	78
17Б2бк (ПЗ 53001)	77
17с6нж (Р 55173)	79
17с7нж (Р 55174)	79
17с11нж (Р 5324)	78
17с12нж (Р 5324Сп1)	78
17с13нж (СППК4-16) (БА 55113)	79
17с17нж (СППК4Р-16) (БА 55116)	80
17с19нж (Р 55181)	80
17с21нж (Р 55175)	79
17с23нж (Р 55176)	79
17с25нж (СППК4Р-40) (БА 55117)	80
17с27нж (Р 55182)	80
17с28нж (Р 55166)	78
17с42нж (УФ 55001.03)	79
17с50нж (Р 53089)	78
17с52п (КЗ 53051.01)	79
17с80нж (СППК4-160) (БА 55145)	80
17с81нж (СППКМ-100) (БА 55150)	80
17с84нж (СППКМР-100) (БА 55153)	80
17с90нж (СППК4Р-160) (БА 55139)	80
17нж13нж (СППК4-16) (БА 55123)	81
17нж14нж (СППК4-40) (БА 55124)	81
17нж17нж (СППК4Р-16) (БА 55125)	80
17нж25нж (СППК4Р-40) (БА 55126)	80
19Б1бк (ПЗ 44001)	81
19Б1нж	81
19Б3бк (КЗ 44112)	81
19ч8бр (АНС-14.00.00.00)	82
19ч19р (ПФ 44003)	82
19ч21бр (КА 44075.04; Л 44075.03; КЗ 44067.02)	82
19ч21р (Л 44075.06; КЗ 44067.01; КЗ 44075)	82
19ч22бр (АНС-34-00-00-00.01)	82
19с17нж (ГЛ 44001)	83
19с20нж1 (Л 44106.02)	83
19с25п	83
19с38нж (ГЛ 44110)	83
19с47нж (ПА 44078)	83
19с47нж2 (ПТ 44090)	83
19с49нж1 (ПТ 44070.02)	84
19лс62нж (СФ 44132)	83
19нж10бк (УФ 44010.03)	85
19нж63бк (МЗ 44126)	85
19нж63бк1 (МЗ 44126.03)	85
19нж38нж (ГЛ 44110.03)	86
19нж45нж1 (Л 44077.11)	86
19нж47нж (ИА 44078.02)	86
19нж659п (ПТ 96431)	86
19тн12бк (ПТ 44102)	82
21Б46к (УФ 63002)	86
21ч5бк (КА 63002)	87
21ч5бк1 (КА 63002.03)	87
21ч10нж(НО) (РД 6103)	87
21ч12нж(НЗ) (РД 6104)	87
21ч13нж (УФ 63014)	87
21ч14нж (УФ 63015)	87
21с5бк (НЗ) (УФ 63006)	88
21с7бк (НО) (УФ 63005)	88
21с10нж1; 2 (НО) (Ф 6113)	87
21с12нж1; 2 (НЗ) (Ф 6113)	88
21нж10нж1; 2 (НО) (Ф 6113)	88
21нж12нж1; 2 (НЗ) (Ф 6113)	88
22Б16п (УФ 26055)	33
22Б17п (УФ 29044.12)	33
22Б603р (УФ 96271)	34
22Б604р (УФ 96278)	34
22Б805р1—р6 (УФ 96353М1—М6)	34
22Б815р (УФ 96441)	34
22Б821р (УФ 96476)	33
22Б822р (УФ 96463)	34
22п619бк (П 26528)	74
22п619бк1 (П 26528.02)	74
22ч6п (ПО) и 22ч7п (НЗ) (ЕА 96008.01—05)	127
22с32п (У 96503)	60
22с60р (У 23161)	56
22с628п (У 96507.06)	59
22с934р (Е 96377-100М)	60
22с962р (У 26512)	56
22с967р (У 96513)	56
22лс69нж (УФ 23032.00)	53
22лс69нж1 (УФ 23032.01)	53
22лс70нж (УФ 28018.00)	57
22лс70нж1 (УФ 28018.01)	57
22нж82бк (АК 28087.18)	71
22нж82бк1 (АК 28087.19)	71
22нж38нж5 (УФ 96219.05)	73
22нж69нж (УФ23032.02)	69
22нж69нж2 (УФ 23032.04)	69
22нж70нж (УФ 28018.02)	68
22нж70нж2 (УФ 28018.04)	69
22нж82нж (АК 28087.06)	71
22нж82нж1 (АК 28087.07)	71
22нж83нж (С 26543)	69
22нж32п (НЗ) (УФ 96503.02)	73
22нж78п (У 26533)	69
22нж79п2—п5 (НЗ и НО) (У 96563-050.24—35; -080.24—35; -100.24—35)	72
22нж79п1, п4, п5 (НО и НЗ) (У 96563-200.24—35)	72, 73
22нж606п (ЗЛ 96433-050М)	70
22нж620п (ЗЛ 96434М)	70
22нж628п2 (У 96507.02)	73
22нж629п1 (ЗЛ 21201.02М)	70
22тн620п1 (У 96434.01)	35
22тн657п (У 96542)	35
23кч801р1—р2 (СЗ 055037.01—02)	88
23кч802р1—р4 (СЗ 055043.01—04)	89
25Б607р (СК 62045)	89
25ч5п1М (НО) (РХ 65317)	93
25ч5п2М (НО) (РХ 65317.06)	93
25ч7п1М (НЗ) (РХ 65317.03)	93
25ч7п2М (НЗ) (РХ65317.09)	93
25ч35эм (НО) (КА 65211)	91
25ч35эм5 (НО) (КА 65211.12)	91
25ч35эм6 (НО) (КА 65211.15)	92
25ч36эм (НЗ) (КА 65211.06)	91

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
25ч36эм5 (НЗ) (КА 65211.18)	92
25ч36эм6 (НЗ) (КА 65211.21)	92
25ч37нж1—7 (НО) и 25ч38нж1—7 (НЗ) (УФ 65085)	89
25ч37нж1—8 (НО) и 25ч38нж1—8 (НЗ) (УФ 65085)	90
25ч914нж; нж1—нж3	90
25ч914нж1; нж3; нж16	90, 91
25ч940нж (И 68066)	90
25ч943нж (И68069)	90
25с047нж (И 68067)	93
25с48нжМ1 (НО) и 25с50нжМ1 (НЗ) (исп. 1М1—7М1) (И 65235)	94
25с48нжМ1—17М1 (НО) и 25с50нжМ1—17М1 (НЗ) и (И 65235)	94
25с94нж—нж8 (НО) и 25с96нж—нж8 (НЗ) (И 65260)	94
25нж48нж18М1 (НО) и 25нж50нж18М1 (НЗ) (И 65235.18)	95
25нж48нж18М1—44М1 (НО) и 25нж50нж18М1—44М1 (НЗ) (И 65235)	96
25нж48нж19М1 (НО) и 25нж50нж19М1 (НЗ) (И 65235.19)	95
25нж48нж22М—25М (НО) и 25нж50нж22М—25М (НЗ) (И 65235)	96
25нж48нж45М1 (НО) и 25нж50нж45М1 (НЗ) (И 65235.45)	96
25нж48нж45М1—53М1 (НО) и 25нж50нж45М1—53М1 (НЗ) (И 65235)	96
25нж90нж (НО) и 25нж92нж (НЗ) (И 65255)	96
25нж90нж9 (НО) и 25нж92нж9 (НЗ) (И65255.09;10)	97
25нж94нж (НО) и 25нж96нж (НЗ) (И 65260)	97
26нж7п (У 26530)	129
30Б26к (УФ 13004)	97
30Б36к (КЗ 11082)	98
30вч39р (МЗВ)	100
30ч36р (МТР1)	100
30ч66к, бкII (ГЛ 16003.03; 12)	98
30ч66р (ГЛ 16003.03)	98
30ч76к (ГЛ 16003)	99
30ч156р (КЗ 1507)	100
30ч376р (черт. 25-1039050)	101
30ч476к4 (АС 12004; 17—18)	101
30ч476р (АС 12004)	101
30ч476р2 (АС 12004.14)	101
30ч596нж (КЗ 19036)	100
30ч3306р (ПТ 12002.04)	101
30ч5156к (М 600—00.01)	100
30ч5156р (М 600.00; КЗ 1503)	100
30ч5306р (ПТ 12005.04; ПТ 12005.08)	101
30ч5366к (ПТ 13002.02; ПТ 13002.04)	102
30ч7066р (ГЛ 16002)	99
30ч7156р (КЗ 14002)	100
30ч7306р (ПТ 11017)	102
30ч7606р (Л 13085)	102
30ч9066кII (ГЛ 16003.15)	99
30ч9066р (ГЛ 16003.06)	99
30ч9156р (КЗ 1503; КЗ 1507; М 600.00)	100
30ч9256р (ПТ 12001.01)	101
30ч9256рМ (КЗ 12010.02)	100
30ч9306р (ПТ 12005; ПТ 12002)	102
30ч9366к (ПТ 13002; КЗ 13020)	102
30ч9376р (черт. 27-1039060; 28-1039080)	101
30ч959нж (КЗ 19036)	100
30кч70бр (СЗ 13029-040; -065; СЗ 13029М-050; -080)	105
30с15нж (ПТ 11083)	111
30с41нж (ЗКЛ2-16; СМ 11055)	111
30с41нж1 (ЗКЛ2-16; ЛА 11055)	111
30с42нж (ПТ 11095.32)	115
30с46нж (ПТ 11096.32)	115
30с65нж (НА 11053.00)	115
30с65нжТ (НА 11053.07)	115
30с65нжЭ (НА 11053.04)	115
30с65нж1 (НА 11053.03)	116
30с76нж (ПТ 11084)	109
30с76нжМ (ГЛ 11065; ГЛ 11005М)	108
30с82нж (черт. 3296)	108
30с82нж1 (черт. 3296Б)	108
30с98нжМ	110
30с99нж (Л 13099)	105
30с327нж (ПТ 12003.08; МА 12002.03)	107
30с352нж (черт. 3630)	105
30с375нж1 (ПТ 12004.01)	108
30с507нж (ИА 11072.12)	113
30с511нж (МА 11124.08)	105
30с514нж1 (ПТ 13005.01)	105
30с515нж (ПТ 11002.08)	111
30с527нж (ПТ 12003.08)	107
30с541нж (ПТ 11055.02)	108
30с547нж (ПТ 11097.32)	114
30с552нж (черт. 3628)	105
30с564нж1 (ПТ 11004.04)	107
30с572нж (черт. 3329; 3329.01)	105
30с576нж (МА 11057.06; МА 11015-400)	109
30с751нж (черт. 3629; 3693)	107
30с905нж (Л 11113)	113
30с907нж3 (ИА 11072.03)	113
30с907нж12 (ИА 11072.39)	113
30с911нж (черт. 1304.П2)	105
30с911нжБ (черт. 1304.П2)	106
30с911нж6 (ИА 11124.06)	113
30с914нж1 (ПТ 13004.01)	106
30с914нж1Б (ПТ 13004.02)	106
30с915нж (ПТ 11083.01)	111
30с915нж6 (ПТ 11002.12)	111
30с927нж (МА 12002; ПТ 12003)	107
30с927нж1 (ПТ 12003.12; МА 12002; ЗК1.00.000СБ)	108
30с941нж (ЗКЛПЭ-16; ЛА 11055)	112
30с941нж1 (ПТ 11055.01)	110
30с941нж3 (ЗКЛПЭ-16)	112
30с941нж6 (ПТ 11001.01)	110
30с941нж7 (ПТ 11001.09)	110
30с942нж4 (ПТ 11095.16)	106
30с946нж (ПТ 11096)	106
30с946нж4 (ПТ 11096.16)	106
30с947нж12 (ПТ 11097.56)	114
30с947нж14 (ПТ 11097.64)	114
30с950нж (ПТ 13067)	114
30с964нж1 (ПТ 11004.12; ПТ 11015.08)	107
30с964нж1Б (ПТ 11015.12)	107
30с965нж (НА 11016.00)	116
30с965нжЭ (НА 11016.04)	116
30с972нж (черт. 3329.02; 3329.03)	106
30с976нж (МА 11015.06)	109
30с976нж1 (ПТ 11085.02; ПТ 11009)	109
30с986нж (Л 13074)	112
30с999нж (Л 13099; Л 13099.02)	107
30нж15нж (ЗКЛ2-40; БА 11060)	118
30нж41нж (ЗКЛ2—16; БА 11139)	118
30нж41нж (СМ 11055.01)	118
30нж41нж1 (ЗКЛ2—16.03; БА 11139)	118
30нж42нж (ПТ 11095.04; ПТ 11095.36)	М7
30нж46нж (ПТ 11096.36)	117
30нж65нж (НА 11053.02)	116
30нж65нжЭ (НА 11053.05)	116
30нж65нжТ (НА 11053.08)	116
30нж65нж1 (НА 11053.09)	116
30нж99нж (Л 13099.04)	116
30нж99нж2 (Л 13099.26)	116
30нж547нж (ПТ 11097.36)	117
30нж740бр1 (ПТ 18001.02)	120
30нж915нж (ЗКЛПЭ-40; БА 11135)	120
30нж915нж4 (ПТ 11002.18)	119
30нж921нж	117
30нж941нж (ЗКЛПЭ-16; БА 11140; ЭП 11055)	119
30нж946нж (ПТ 11096.00)	117
30нж946нж4 (ПТ 11096.20)	117
30нж947нж12 (ПТ 11097.58)	118
30нж947нж14 (ПТ 11097.66)	118
30тн12пЭ (НА 11108.04)	98
31ч66р (ГЛ 13061; ГЛ 13061.06; ГЛ 13061.15)	102
31ч6нж3 (ГЛ 13061.24)	104
31ч66к (ГЛ 13061.09)	103
31ч76к (ГЛ 13072)	103

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
31ч11нж (ГЛ 13071)	101
31ч12нж (ГЛ 13082)	104
31ч14бр (ДЗ 13105)	104
31ч713бр (ДЗ 13101)	103
31ч906бк (ГЛ 13061.15)	104
31ч9066р (ГЛ 13061.03)	103
31ч906нж2 (ГЛ 13061.27)	104
31ч912нж (ГЛ 13082)	104
31с18нж (ГЛ 13106)	108
31с30нж (УК 11157)	109
31с45нж (ЗКЛ2-160; БА 11136)	112
31с50нж (черт. 13087-000; 13088-000.09)	108
31с548нж	110
31с916нжБ (МА 11006)	110
31с942р (ПТ 11090)	110
31с942р1 (ПТ 11090.01)	110
31нж9нж (ЗКЛХ-40; БА 11137)	120
31нж11нж (Л 13076)	117
31нж15нж1 (ЗКЛ2-40.03); БА 11060)	118
31нж23нж (Л 13084)	117
31нж45нж (ЗКЛ2-16.03; БА 11136)	119
31нж45нж1 (ЗКЛ2-160.06; БА 11136)	119
31нж50нж (Л 13087)	119
31нж50нж6 (Л 13087-000.30)	119
32а1р1 (ЕА 26223-050.10; -065.11; -080.00; -100.01); -125.02; -150.03; -200.04; -300.06)	121, 122
32а5р (УЛ 98013)	122
32а911р1 (ЕА 98025)	122
32Б604нж (УФ 91003)	122
32ч3р (МТДЗФР)	123
32ч022бк (ДЗ 99094) (вместо ПРЗ)	123
32ч303р (МТДЗФ4П)	123
32ч306р (КЗ 99001.01)	122
32ч906р (КЗ 99001)	123
32кч915бк	123
32с24бк (ИА 99071)	124
32с910р (ИА 99044М)	124
32с930р (К 99068)	124
32тн614п (ПТ 99037)	122
33а3р (П 98007М)	125
33а3р1 (П 98007М.01)	125
33а3р2 (П 98007М.02)	125
33а3р3 (П 98007М.03)	125
33а603р (П 98005М)	125
33а603р1 (П 98005М.01)	125
33а603р2 (П 98005М.02)	125
33а603р3 (П 98005М.03)	126
33а903р (П 98010М)	126
33а903р2 (П 98010М.02)	126
33ч1р (УЛ 98029)	126
40с10бк (КТ 93001; КТ 84002; КТ 96003; КТ 96004)	130
45ч12нж (УЛ 76012)	126
45ч13нж (И 72004)	127
45с13нж (СА 76013)	127
45с16нж (СА 76013.02)	127
45с22нж (СА 76009)	127
45нж13нж (СА 76013.01)	127
Б 099.053М (исп. 01—04)	132
Б 099.053М (исп. 05—08)	132
Б 099.053М (исп. 09—11)	132
Б 099.053М (исп. 12—14)	132
Б 099.054М (исп. 01—03)	131
Б 099.054М (исп. 04—06)	132
Б 099.054М (исп. 07—08)	132
Б 099.054М (исп. 09—12)	132
Б 099.060М.06	132
Б 099.060М.12	132
Б 099.060М.15	132
Б 099.098-00М (исп. 01М—12М)	133
Б 099.098-00М (исп. 13М—18М)	133
Б 099.099-01М	133
Б 099.100-00М (исп. 01М—03М; 07М—09М; 13М: 14М—16М: 20М—22М)	133
Б 099.100-00М (исп. 04М—06М; 10М—12М; 17М—19М; 23М—25М)	134
Б 099.101-00М (исп. 01М—03М)	134
Б 099.101-00М (исп. 07М—09М)	134
Б 099.102-00М (исп. 01М—03М; 10М—12М)	134
Б 099.102-00М (исп. 04М—06М; 13М—15М)	134
Б 099.105-06М	134
БС 11021.07	110
БС 11021.10 (30с41нж1)	111
БС 11022.01	109
БС 11022.04	109
БС 11022.07	109
БС 11022.10	109
ВЗ-100	51
ВКЗ	102
ВКС	71
ВПД (14с63бк)	51
ВПД-3 (15п26п)	74
ВПД-4 (15п26п)	75
ВПДУ-4 (15п27п)	75
ВР1-1-40	59
ВР1-1-100	59
ВРЭ-3 (ЗЛ 4.463.014)	58
ГЛ 44104	84
ДПРЛ-80 (33АВ-А90.000.000)	123
ДПРЛ-100 (33АВ-А89.000.000)	123
ДПРЛ-150 (33АВ-А125.000.000)	123
ДПРЛ-200 (33АВ-А86.000.000)	123
ДПРЛ-300 (33АВ-А87.000.000)	123
ДПРЛ-400 (33АВ-А265.000.000)	123
ДПГЛ200 (33АВ-А27.000.000)	123
ЗВ-2М (15с80бк)	51
ЗКЛ2-40 (30с15нж)	111
ЗКЛ2-40нж (МА 11074М.04)	118
ЗКЛПЭ-16 (30с941нж)	112
ЗКЛПЭ-40 (30с915нж)	112
ЗКЛПЭ-40нж (МА 11074М.01)	120
ЗКЛПЭ-64 (МА 11057.03)	114
ЗКЛПЭ-75 (МА 11003.03)	113
ЗКС (31лс77нж)	113
ЗМС	104
И 65294 (НО), (НЗ)	94
И 65298 (НО), (НЗ)	95
И 65313(НО), (НЗ)	95
И 65316	95
ИА 01009	84
ИА 01010	84
ИА 01011	85
ИА 01012	85
ИА 01013	85
ИА 01014	85
ИА 01015	85
ИА 44151	84
ИА 99017.01 (32нж906р)	124
ИО 16.000.000.000	115
К 44132.03	83
К 99075 (32с731р)	124
КПО-6	16
КВМ	128
КВР	128
КВЭ	128
КДРП (по типу 11Б25бк)	12
КО 100/250 (черт. 3698)	84
КО 100/350 (черт. 3699)	84
КОП-64нж (МА 44093.02; 03)	86
КОП-100нж (МА 44094.02; 03)	86
КП-160-I	77
КП-160-II	77
КП-160-III	77
КППК-64 (МА 33001.01)	28
КрБ (Б-00-00)	11
КРДШ (черт. 537.000.000)	12
КРТП (черт. 2178В)	12
К4К-64 (МА 39001.01)	28
М 11093.03 (МА 11093.03)	121
МА 11017 (по типу 30с916нжБ)	114
МА 11021.01	114
МА 11021.04 (МА 11021.03)	112
МА 11021.07 (по типу ЗКЛПЭ-16) (30с941нж)	112
МА 11021.07	121
МА 11021.10 (30с41нж1)	114
МА 11021.10	121

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
МА 11022.07 (МА 11022М1.07)	114
МА 11022.10 (МА 11022М1.10)	114
МА 11031.09	120
МА 11031.10 (МА 11031М.10)	121
МА 11071.07 (по типу ЗКЛПЭ-16)	120
МА 11071.10 (по типу ЗКЛ2-16)	121
МА 11071.13 (по типу ЗКЛ2-16)	120
МА 11071.16 (по типу ЗКЛ2-16)	120
МА 11071.19 (по типу ЗКЛПЭ-16)	119
МА 30008.01 (МА 39095.01)	22
МА 30008.03 (МА 39095.03)	23
МА 30008.05	20
МА 30008.07 (МА 39095.07)	23
МА 30008.ХЛ-400	19
МА 30008.02ХЛ	23
МА 30008.06ХЛ	23
МА 39002	21
МА 39002.04	22
МА 39002.06	21, 22
МА 39002.08	22
МА 39002.01ХЛ	24
МА 39002.05ХЛ	23
МА 39002.07ХЛ	23
МА 39002.09ХЛ	23
МА 39003.01	21
МА 39003.03; МА 39003.04	21
МА 39003.09; МА 39003.13	22
МА 39004.05	19
МА 39096.00	25
МА 39096.02	25
МА 39096.01ХЛ1	25
МА 39096.03ХЛ	25
МА 39113М	22
МА 39113М.01	22
МА 39113М.02	17
МА 39113М.03	17
МА 39117.01	21
МА 39117.04	21
МА 39117.07	22
МА 39117.ХЛ (МА 39095ХЛ)	24
МА 39183	25
МА 39183А.01	25
МА 39183.02	24
МА 39183.04	25
МА 39183.05ХЛ1	26
МА 39215	25
МА 44008.02	84
МА 99016 (32с908р)	124
МА 99016 (32с905р)	124
МА 99018 (32с922р)	124
МК 44008.01	84
ОБ 22044 (15с546к)	50
ПЗ 22038 (15с546к1); (15с546к2) (ВИ); (15с546к3) (ВВД)	50
ПК-1	13
ПК/1	13
ПК/12	13
ПКН (17ч9п)	78
ПКВ (17ч9п1)	78
ПКК-40М	78
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.04)	128
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.10—19)	129
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.10)	128
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.11—21)	129
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.22—32)	130
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.10)	128
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.11)	159

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.09)	129
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.10—19)	129
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.10)	129
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.11—21)	129
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.10)	129
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.11—21)	130
ПТ 39183-400.00.00	24
ПТ 39183-400.00.04	24
ПТ 39183-500.00.01	24
РД-32М (1277-00Г)	87
РДБК-1	87
РДБК-1п	87
РК-80	95
РК-100	95
СКН-2	128
СКР-2	128
ТЭ 099.058-00М (исп. 01М; 02М; 04М; 05М)	133
ТЭ 099.058-00М (исп. 07М; 08М; 10М; 11М)	133
ТЭ 099.058-00М (исп. 16М—18М)	133
ТЭ 099.059-01М	133
ТЭ 099.088-01М	133
ТЭ 099.190М-01	134
ТЭ 099.191М (исп. 01—04; 09—12; 17—20)	134
ТЭ 099.191М (исп. 05—08; 13—16; 21—24; 30—32)	134
ТЭ 099.192М (исп. 01—06; 08—13)	135
ТЭ 099.192М-07	135
ТЭ 099.193М (исп. 01—03; 07—09; 13—15; 19—21)	135
ТЭ 099.193М (исп. 04—06; 10—12; 16—18; 22—24)	135
ТЭ099.194М (исп. 01—03; 07—09)	135
ТЭ 099.194М (исп. 04—06; 10—12)	135
УК 39251	27
УФ 099.006	131
УФ 099.006.03	131
УФ 099.007	131
УФ 099.007.03	131
УФ 099.008	131
УФ 099.008.03	131
УФ 099.009.03	131
УФ 26057	56
УФ 27022	59
УФ 29050	56
УФ 63024	88
УФ 63025	88
УФ 90104	130
ЭПВ-10М (исп. 01—02)	132
ЭПВ-10М (исп. 03)	132
1.2750.7.201	26
1.2750.7.202	26
1.2750.8.201	26
1.2750.8.202	26
2187.01 (МА 21124.01)	71
2ЗВЭ-100	130
2ЗВЭ-160	130
2ЗВЭ-250	131
2ЗВЭ-400	131
2ЗВЭ-630	131
6с-8-2 (черт. 136376)	95
6с-8-3 (черт. 136383)	95
6с-9-3 (черт. 136371)	95
31.250.000.00.00-УХЛ	28
31.250.000.00.00-03УХЛ	28
31.250.000.00.00-04УХЛ	27
31.250.000.00.00-06УХЛ	28
31.250.000.00.00-07УХЛ	28
33ВБ-11-00-1	115
33.63.КВЗВ	128

КРАНЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КРАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Пробковый сальниковый цапковый банный, латунный КрБ (Б-00-00) ТУ 205-УССР 359—79 ОКП 37 1222 2021	На трубопроводах для холодной и горячей воды температурой до 100°С	20	0,6(6)	165	0,55*	1,75*	Киевский завод «Промарматура»	
Пробно-спускные, сальниковые цапковые, латунные ГОСТ 22595—77:								
10Б8бк1 (ПЗ 37015) — с изогнутым спуском	На резервуарах и котлах для воды температурой до 80°С и самосмазывающей жидкости температурой до 100°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1221 5005		6	1(10)	76	0,25	0,98		
ОКП 37 1221 5007		10	1(10)	80	0,29	1,1		
ОКП 37 1222 5007		15	1(10)	96	0,53	1,45		
ОКП 37 1222 5008		20	1(10)	116	0,8	2		
10Б9бк1 (ПЗ 37016) — с прямым спуском	То же						То же	
ОКП 37 1221 5012		6	1(10)	65	0,24	0,86		
ОКП 37 1221 5013		10	1(10)	67	0,26	0,9		
ОКП 37 1222 5013		15	1(10)	78	0,47	1,2		
ОКП 37 1222 5014		20	1(10)	94	0,71	1,68		
10Б19бк1 (ПЗ 37017) — с прямым спуском и ниппелем	»						»	
ОКП 37 1221 5018		6	1(10)	89	0,3	1		
ОКП 37 1221 5019		10	1(10)	94	0,34	1,1		
ОКП 37 1222 5019		15	1(10)	104	0,6	1,5		
ОКП 37 1222 5020		20	1(10)	119	0,88	2,1		
Пробковые проходные латунные:								
11Б1бк (ЛЗ 1009; ЗА 31009-025; ЗА 31009-032) — конусный, натяжной, муфтовый ТУ 26-07-414—87	На трубопроводах для жидких сред температурой до 100°С						ПО «Запорожпромарматура» (D_y 15 и 20 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (D_y 40мм); Краснокутский арматурный завод (D_y 25 и 32 мм)	
ОКП 37 1222 1005		15	0,6(6)	55	0,24	0,8		
ОКП 37 1222 1006		20	0,6(6)	65	0,36	0,95		
ОКП 37 1223 1005		25	0,6(6)	80	0,63	1,4		
ОКП 37 1223 1006		32	0,6(6)	95	0,92	2		
ОКП 37 1224 1005		40	0,6(6)	110	1,65	3,1		
11Б6бк (ПЗ 33015) — конусный, сальниковый, муфтовый ТУ 26-07-1396—87	На резервуарах и котлах для воды температурой до 80°С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С						НПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 15, 20, 25, 32 и 40 мм); предприятие 52702 (Москва)* (D_y 15, 20 и 25 мм); Львовский завод коммунального оборудования (D_y 15 и 20 мм); Одесский завод коммунального оборудования имени Осипенко (D_y 15, 20 и 25 мм)	
ОКП 37 1222 2003		15	1(10)	55	0,32	0,86		
ОКП 37 1222 2004		20	1(10)	65	0,54	1,2		
ОКП 37 1223 2005		25	1(10)	80	0,91	1,8		
ОКП 37 1223 2006		32	1(10)	95	1,44	2,7		
ОКП 37 1224 2005		40	1(10)	110	2,45	4,2		

* Уточняется в МосЦКБА.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11Б7бк (ЛЗ 2004) — сальниковый, фланцевый, бронзовый ТУ 26-07-413—87 ОКП 37 1223 2011 ОКП 37 1224 2008 ОКП 37 1224 2009 ОКП 37 1225 2005	На трубопроводах (в гидролизном производстве) для жидких сред температурой до 100°С	 25 40 50 80	 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)	 100 120 150 190	 3,31 6,3 9,5 18,9	 10 19 28 58	ПО «Прикарпатпромарматура»	
11Б12бк (Л 39061) — пружинный, муфтовый ТУ 26-07-410—87 ОКП 37 1222 2015 ОКП 37 1222 2016	На газопроводах для топливного газа температурой до 50°С	 15 20	 $P_р$ 0,01 (0,1) $P_р$ 0,01 (0,1)	 55 65	 0,25* 0,37*	 0,65* 0,9*	Гродненское учебно-производственное предприятие (Белорусская ССР)	
11Б14бк (ПЗ 31017—032) — муфтовый ТУ 26-07-1261—80 ОКП 37 1223 2013	На трубопроводах (в животноводческих комплексах) для жидких кормов (влажностью 65—75%, дезинфецирующих кислотно-щелочных растворов и воды температурой 20—40°С	32	1 (10)	90	2,5	3,9	Бологовский арматурный завод	
Пробковый натяжной, цапковый, латунный 11Б22бк (764-3А) ТУ 26-07-1039—76 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 1221 1005	На трубопроводах для воды температурой до 100°С	4	2,5 (25)	60	0,14	1,35	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Четырехходовой муфтовый, латунный 11Б23бк (ПЗ 39003) ТУ 26-07-1225—79 ОКП 37 1222 3005	На трубопроводах для воды температурой до 80°С и самосмазывающей жидкости температурой до 100°С	15	1 (10)	70	0,94	2	То же	
Двойной регулировки ГОСТ 10944—75: КДРП (по типу 11Б25бк) — проходной муфтовый, латунный ОКП 37 1222 2010	Для нагревательных приборов системы отопления для пара и воды температурой до 150°С	20	1 (10)	60	0,29*	1,4*	Гродненское учебно-производственное предприятие (Белорусская ССР); Днепропетровский завод горношахтного оборудования	
КРДШ (черт. 537.000.000) — шиберный, латунный ОКП 37 1222	То же	15	1 (10)	55	0,4	1,83	Бологовский арматурный завод	
Регулирующий трехходовой сальниковый пробковый, со скрытым фиксатором, муфтовый КРТП (черт. 2178В) ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222 3009 ОКП 37 1222 3010-	На трубопроводах в однотрубных системах водяного отопления для воды и пара температурой до 150°С	 15 20	 1 (10) 1 (10)	 72,5 75	 0,38* 0,41*	 0,95* 1*	Московский завод по ремонту башенных кранов	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем для манометра, латунный 11Б18бк (СК 32001, по типу 14М1) ТУ 26-07-1061—84 ОКП 37 1222 6011	На трубопроводах для воды температурой до 100°С и пара температурой до 225°С	15	1,6(16)	60	0,26	1	Киевский завод «Промарматура»; Одесский завод коммунального оборудования имени Осипенко	
Перепускные конусные, штуцерные, латунные:								
ПК-1 ТУ 204 УССР 18—77Е ОКП 37 1221 3005	На трубопроводах для слива отстоя из влагоотделителя воздушной системы и для управления подачей сжатого воздуха температурой до 100°С	5	$P_р$ 16(160)	88	0,42*	4,03	Днепропетровский завод коммунального оборудования	
ТУ 12-44-395—75Е: ПК/1 — двухрожковый ОКП 37 1231 3127	То же	5	$P_р$ 16(160)	88	0,47*	4	Томский электромеханический завод имени В. В. Вахрушева	
ПК/12 — четырехходовой ОКП 37 1231 3130	»	15	$P_р$ 16(160)	88	0,57*	4	То же	
Многоходовой муфтовый, латунный 11Б21бк (ЛЗ 39052) ТУ 26-07-1348—84 (изменение № 1, 1989 г.) ОКП 37 1224 3005	На трубопроводах (в парогенераторных установках) для воды и 26%-ного раствора поваренной соли температурой до 20°С	50	0,6(6)	200	21	247	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Многоходовой смесительный муфтовый, латунный 11Б13р (СК 30003.00) ТУ 26-07-1091—74 (изменение № 1, 1977 г.)	На трубопроводах для воды и 25%-ного раствора поваренной соли температурой до 70°С						НПО «Арма» (г. Киев)	
ОКП 37 1222 3017		20	$P_р$ 0,3—0,6 (3—6)	128	3,6	20		
ОКП 37 1223 3007		25	$P_р$ 0,3—0,6 (3—6)	130	3,95	21		
Шаровые муфтовые, латунные ТУ 26-07-190—83 (изменение № 1, 1984 г. и № 3, 1987 г.):								
11Б24п (ЛЗ 39056) ОКП 37 1222 7006	На трубопроводах для жидких сред (в том числе трансформаторного масла и совтола-79) температурой от —50 до +100°С	10	1(10)	53	0,19	5,3	НПО «Пензтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11Б24п (ЗА 39056) ОКП 37 1222 7008 ОКП 37 1223 7007	На трубопроводах для жидких щелочных сред температурой от —50 до +110°С	15 32	1(10) 1(10)	67 100	0,47 1,44	6,4 10,9	ПО «Запорожпромарматура»	
11Б27п1 (БА 7202) ТУ 26-07-1430—87 (изменение № 1, 1988 г.) ОКП 37 1222 7022 ОКП 37 1223 7013 ОКП 37 1224 7018 ОКП 37 1224 7024	На трубопроводах для воды и самосмазывающей жидкости температурой до 150°С	20 25 40 50	1(10) 1(10) 1(10) 1(10)	70 80 105 115	0,44 0,7 2,12 2,9	4,55 6,9 10,7 12	Бологовский арматурный завод	
КРАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Шаровые проходные, без присоединительных фланцев, с уплотнением в затворе из фторопласта 4 ТУ 26-07-1023—77 (изменение № 1, 1981 г.): 11тн40п (ПТ 39154) ОКП 37 1224 7009	На трубопроводах для высокоагрессивных газообразных и жидких сред температурой до 200°С	50	4(40)	100	3,9	173	НПО «Пензтяжпромарматура»	
11тн41п (ПТ 39155) ОКП 37 1225 7008 ОКП 37 1226 7009 ОКП 37 1227 7011	То же	80 100 150	2,5(25) 2,5(25) 2,5(25)	120 145 160	8 15,7 19,3	245 290 424	То же	
КРАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Пробковые проходные, сальниковые, натяжные, муфтовые: 11ч3бк (МЗ 1008) — газовый ТУ 26-07-1422—87 (изменение № 1, 1987 г.) ОКП 37 2222 1005 ОКП 37 2222 1006 ОКП 37 2223 1005 ОКП 37 2223 1006 ОКП 37 2224 1005 ОКП 37 2224 1006	На трубопроводах для топливного газа температурой до 50°С	25 32 40 50 65 80	0,1(1) 0,1(1) 0,1(1) 0,1(1) 0,1(1) 0,1(1)	80 95 110 130 160 180	0,9 1,37 2,03 3,41 5,71 8,65	0,95 1,35 1,8 2,6 4,2 5,5	ПО «Запорожпромарматура»	
11ч6бкП (АЗ 31016) — со смазкой ТУ 26-07-1193—78 ОКП 37 2221 2013 ОКП 37 2221 2014 ОКП 37 2222 2018 ОКП 37 2223 2022 ОКП 37 2223 2023	На трубопроводах для воды, нефти и масла температурой до 100°С	15 20 25 40 50	1(10) 1(10) 1(10) 1(10) 1(10)	80 90 110 150 170	0,63 1 1,65 3,5 6,2	2,15 2,8 4 8 10	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Пробковый проходной сальниковый, фланцевый 11ч8бк ГОСТ 19193—73 ОКП 37 2222 2008 ОКП 37 2223 2007 ОКП 37 2224 2013	На трубопроводах для воды температурой до 40°С, нефти и масла температурой до 100°С	25 40 80	1(10) 1(10) 1(10)	110 150 250	3,4 7,3* 21,95*	2,2 4,4* 12*	Учреждение УФ-91/14 (г. Тогучин Новосибирской обл.) (D_y 80 мм); учреждение УЩ-349/13 (г. Нижний Тагил) (D_y 25 и 40 мм)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Конусный, сальниковый, фланцевый, с устройством для подъема пробки	На трубопроводах для жидких щелочных сред (в содовом производстве) температурой до 100°С							
11ч16бк (Л 33015)								
ТУ 26-07-1421—87								
ОКП 37 2224 2027		80	1,6(16)	260	40	115	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 2225 2035		100	1,6(16)	350	75	167		
ОКП 37 2225 2038		125	1,6(16)	400	110	224		
ОКП 37 2225 2041		150	1,6(16)	450	140	288		
ОКП 37 2225 2044		200	1,6(16)	500	230	396		
Трехходовые сальниковые, фланцевые:								
11ч18бк (ЕЗ 34002;								
КА 34002) — конусный	На трубопроводах для воды температурой до 40°С, нефти и масла температурой до 100°С						Елабужский арматурный завод (D_y 25,, 40 и 50 мм); ПО «Запорожпромарматура» (D_y 80 и 100 мм); Гурьевский судоремонтный завод (пос. Балакши Казахской ССР) (D_y 25 и 65 мм)	
ТУ 26-07-1453—88								
ОКП 37 2222 3005		25	0,63(6,3)	145	5	5,3		
ОКП 37 2223 3005		40	0,63(6,3)	180	10,4	11,3		
ОКП 37 2223 3006		50	0,63(6,3)	200	13,6	12		
ОКП 37 2224 3005		65	0,63(6,3)	230	20,7	17		
ОКП 37 2224 3006		80	0,63(6,3)	260	31,2	23		
ОКП 37 2225 3007		100	0,63(6,3)	310	44,6	32		
11ч25бк (АЗ 34001) — пробковый, с устройством для подъема пробки	На трубопроводах для чистых жидких сред (в производстве продуктов из синтетического каучука) температурой до 100°С						ПО «Прикарпатпромарматура»	
ТУ 26-07-023—84								
(изменение № 3, 1989 г.)								
ОКП 37 2223 3011		50	1,6(16)	250	34,7	45		
ОКП 37 2224 3007		65	1,6(16)	290	42,5	60		
ОКП 37 2225 3005		100	1,6(16)	350	100	107		
Шаровые проходные сальниковые:								
11ч37п (Л 39100;							ПО «Запорожпромарматура» (D_y 50 мм); Елабужский арматурный завод (D_y 65 и 100 мм); Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (D_y 100 мм)	
ЕЗ 39100) — фланцевый	На трубопроводах для воды, масла и нефти температурой до 100°С							
ТУ 26-07-1036—75								
(изменение № 11, 1987 г.)								
ОКП 37 2223 7006		50	1(10)	180	8,3	11,8		
ОКП 37 2224 7005		65	1(10)	190	11,2	18,7		
ОКП 37 2225 7005		100	1(10)	220	26	67		
11ч38п (ЕЗ 39081) — муфтовый	То же						Елабужский арматурный завод	
ТУ 26-07-1036—75								
(изменение № 6, 1984 г.)								
ОКП 37 2221 7005		15	1(10)	80	0,6	3,8		
ОКП 37 2221 7006		20	1(10)	100	1,06	4,2		
ОКП 37 2222 7007		25	1(10)	120	1,48	4,5		
ОКП 37 2222 7008		32	1(10)	130	2,27	5,3		
ОКП 37 2223 7008		40	1(10)	150	3,57	7,5		
ОКП 37 2223 7009		50	1(10)	170	6	10		
ОКП 37 2224 7014		65	1(10)	190	8,7	17		
ОКП 37 2224 7015		80	1(10)	200	12,8	20		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пробковый проходной сальниковый, с паровым обогревом, фланцевый КПО-6 ТУ 26-07-1087—74 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 2222 2012 ОКП 37 2222 2013 ОКП 37 2223 2013 ОКП 37 2224 2018	На трубопроводах для чистого фенола температурой до 110°С и жидких фенолформальдегидных смол температурой от 100 до 150°С	 25 32 50 80	 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)	 160 180 230 280	 8 10,3 19,8 35,7	 12 13 20 31	 Серпуховский механический «Х Октябрь»	
КРАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Пробковые, проходные, со смазкой ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.): 11с20бк (3506аСпМЗ) — фланцевый ОКП 37 4221 2005	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +70°С	50	6,3 (63)	250	33,1	74	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
11с20бк1 (3505СпМЗ; 3502бСпМЗ) — с концами под приварку ОКП 37 4222 2007 ОКП 37 4222 2008	То же	 80 100	 6,3 (63) 6,3 (63)	 350 400	 60,5 77,9	 80 105	То же	
11с320бк1 (3502аСпМЗ; 3502; 35002.01Сп) — с ручным механическим приводом, с концами под приварку ОКП 37 4222 2012 ОКП 37 4223 2009 ОКП 37 4223 2010 ОКП 37 4223 2011	»	 150 200 300 400	 6,3 (63) 6,3 (63) 6,3 (63) 6,3 (63)	 500 600 800 1200	 190 266 566,8 1545	 270 325 730 1710	Алексинский завод «Тяжпромарматура» (D_y 200 и 400 мм); ПО «Красноярский машиностроительный завод» (D_y 150 и 300 мм)	
Пробковые, сальниковые с паровым обогревом, фланцевые ТУ 26-07-1034—79: 11с7бк (33001) — проходной ОКП 37 4221 2009 ОКП 37 4222 2014	На трубопроводах для вязких веществ (каменноугольная смола, пек и другие кристаллизующиеся среды) температурой до 400°С	 50 80	 1 (10) 1 (10)	 230 310	 23 47,2	 138 183	Златоустовский машиностроительный завод (Челябинская обл.)	
11с17бк (34001) — трехходовой ОКП 37 4221 3005 ОКП 37 4222 3005	То же	 50 80	 1 (10) 1 (10)	 270 330	 32,6 61,4	 165 195	То же	
Пробковый проходной со смазкой, с концами под приварку: 11с321бк (3505бСпМЗ) — с ручным механическим приводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4223 2012 ОКП 37 4223 2013	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —35 до +35°С	 400 500	 6,3 (63) 6,3 (63)	 1200 1300	 2184 2830	 1920 2500	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11с321бк (3505аСпМЗ) — с червячной передачей ОКП 37 4224 2005	То же температурой от —40 до+80°С	700	6,3(63)	1500	4421	3735	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Пробковые проходные, со смазкой, с пневмоприводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
11с722бк (МЗ 35096Сп) — фланцевый ОКП 37 4221 2017	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —35 до +35°С	50	6,3(63)	250	100	210*	То же	
11с722бк1 (МЗ 35096Сп; МЗ 3507бСп; МЗ 3507Сп; МЗ 3507аСп; МА 3507-01) — с концами под приварку	То же						»	
ОКП 37 4222 2028		80	6,3(63)	350	130	230*		
ОКП 37 4222 2029		100	6,3(63)	400	230	355*		
ОКП 37 4222 2030		150	6,3(63)	500	305	435*		
ОКП 37 4223 2023		200	6,3(63)	600	650	725*		
ОКП 37 4223 2024		300	6,3(63)	800	870	1015*		
ОКП 37 4223 2025		400	6,3(63)	1200	1260	2295*		
11с723бк (3509аМЗ; МЗ 3509Сп; МЗ 3509аСп; 3509СпМЗ) — сальниковый, с концами под приварку	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +35°С						»	
ОКП 37 4222 2038		150	6,3(63)	500	347	495*		
ОКП 37 4223 2015		200	6,3(63)	600	748	845*		
ОКП 37 4223 2017		300	6,3(63)	800	1001	1135*		
ОКП 37 4223 2018		400	6,3(63)	1200	2685	2815*		
ОКП 37 4223 2019		500	6,3(63)	1300	3295	3395*		
Шаровой с пневмогидроприводом, с концами под приварку, с блоком управления БУЭП-2 (северное исполнение) 11с (6)732рМ (МА 39095М) ОКП 37 4225	То же температурой от —40 до +80°С	1400	8(80)	3160	38225	71022*	»	
Шаровые, с концами под приварку ТУ 26-07-1316—83 (изменение № 5, 1988 г.):								
11с45п (МА 39113М.03) — с ручным приводом	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С						»	
ОКП 37 4221 7080		50	16(160)	235	36	526		D_y 50 мм — с рукояткой
ОКП 37 4222 7116		80	16(160)	280	90	610		
ОКП 37 4222 7128		100	16(160)	330	148	840		
ОКП 37 4222 7152		150	16(160)	420	495	1476		
ОКП 37 4223 7123		200	16(160)	560	440	2080		
МА 39113М.03 — с ручным приводом в северном исполнении МА 39113М-400 ТУ ОКП 37 4223	То же	400	16(160)	1195	2285	10000*	»	
МА 39113М.02 — с ручным приводом в нормальном исполнении МА 39113М-400 ТУ ОКП 37 4223	»	400	16(160)	1195	2670	10000*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11с45п5 (МА 39113М.20) — с ручным приводом, фланцевый ОКП 37 4221 7149	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100°С	50	20(200)	235	64	597*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
11с(6)745п (МА 39113М) — с пневмоприводом, с блоком управления БУЭП-160/8	Для наземной установки на трубопроводах						То же	
ОКП 37 4221 7074	для природного газа температурой от —30 до +80°С	50	16(160)	235	170	1683*		
ОКП 37 4222 7110		80	16(160)	280	205	1795*		
ОКП 37 4222 7122		100	16(160)	330	295	2061*		
ОКП 37 4222 7140		150	16(160)	420	520	2623*		
ОКП 37 4223 7111		200	16(160)	560	445	3156*		
11с749р (ПТ 39153.06) — с ручным гидравлическим приводом ТУ 26-07-1366—85 ОКП 37 4223 7176	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	400	12,5(125)	900	1810	9357	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровые, с концами под приварку ТУ 26-07-1435—87:								
11лс60п (МА 39208.06) — с ручным приводом	То же температурой от —45 до +80°С						Алексинский завод «Тяжпромарматура» (D_y 50, 150 и 200 мм); ПО «Казтяжпромарматура» (D_y 50 мм)	
ОКП 37 4221 7112		50	8(80)	200	15	537		
ОКП 37 4222 7240		150	8(80)	400	140	1330		
ОКП 37 4223 7202		200	8(80)	500	285	1600		
11лс660п1 (МА 39208.01ХЛ) — с пневмоприводом в северном исполнении	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С						Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4221 7121		50	8(80)	200	40	1426*		
ОКП 37 4222 7201		80	8(80)	250	60	1600*		
ОКП 37 4222 7249		150	8(80)	400	185	2430*		
11лс60п1 (МА 39208.07ХЛ) — с ручным приводом в северном исполнении	То же						То же	
ОКП 37 4221 7124		50	8(80)	200	15	558		
ОКП 37 4222 7204		80	8(80)	250	35	674		
ОКП 37 4222 7228		100	8(80)	280	53	900*		
ОКП 37 4222 7252		150	8(80)	400	140	1463*		
ОКП 37 4223 7211		200	8(80)	500	285	1800*		
11лс45п (МА 39113М.09ХЛ) — с ручным приводом в северном исполнении ТУ 26-07-1316—83 (изменение № 1, 1984 г.)	»						»	
ОКП 37 4221 7083		50	16(160)	235	36	540		
ОКП 37 4222 7119		80	16(160)	280	108	730		
ОКП 37 4222 7131		100	16(160)	330	148	1155*		
ОКП 37 4223 7126		200	16(160)	560	440*	3120*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, с пневмоприводом, с блоком управления БУЭП-160/8, в северном исполнении ТУ 26-07-1316—83 (изменение № 1, 1984 г.):								
11лс(6)745п (МА 39113М.06ХЛ) — с концами под приварку	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С						Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4221 7077		50	16(160)	235	170	1761*		
ОКП 37 4222 7125		100	16(160)	330	360*	2246*		
ОКП 37 4222 7143		150	16(160)	420	420	2817*		
ОКП 37 4223 7114		200	16(160)	560	445	3661*		
11лс(6)745п1 (МА 39113М.07ХЛ) — фланцевый	То же температурой от —55 до +80°С	50	16(160)	235	185	1846*	То же	
ОКП 37 4221 7078								
Шаровой, с концами под приварку, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8 11лс(6)763п6 (МВ 39183.04) ТУ 26-07-1466—88	Для наземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —45 до +80°С	1000	8(80)	2100	10500	41200	ПО «Казтяжпромарматура»	
ОКП 37 4224 7119								
Шаровые, с концами под приварку, с пневмогидроприводом ТУ 26-07-1146—76:								
МА 30008.ХЛ-400 — в северном исполнении	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	400	8(80)	1200	4490	11425*	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4223 7070								
МА 39004.05 — с ручным приводом	То же	500	8(80)	1300	4525	7400*	То же	
ОКП 37 4223 7069								
Шаровые, с концами под приварку, в северном исполнении ТУ 26-07-1316—83 (изменение № 1, 1984 г.):								
11лс(6)745п6 (МА 39113М.19ХЛ) — с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8	То же для наземной установки	150	12,5(125)	420	520	2721*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4222 7167								
11лс (6)745п8 (МА 39113М.23ХЛ) — с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8	То же	150	12,5(125)	420	685	3041*	То же	
ОКП 37 4222 7171								
Шаровой, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП, с концами под приварку (северное исполнение) 11лс(6)749р2 (ПТ 39153.09) ТУ 26-07-1366—85 (изменение № 2, 1985 г.)	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	500	12,5(125)	1000	2530	13716	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4223 7181								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, с концами под приварку, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8-100 ТУ 26-07-1366—85 (изменение № 2, 1985 г.): 11лс(6)749р (ПТ 39153.02) ОКП 37 4223 7162	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —55 до +80°С	400	12,5(125)	900	1810	11740	НПО «Пензтяжпромарматура»	
11лс(6)749р1 (ПТ 39153.03) ОКП 37 4223 7163	То же	400	12,5(125)	900	2180	12400	То же	
Шаровой, с ручным гидравлическим приводом, с концами под приварку МА 30008.05 ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4223 7068	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100°С	400	8(80)	1200	3880	6330	»	
Шаровые, с концами под приварку, с ручным механическим приводом ТУ 26-07-1365—85: 11с448п (1.9000-155.03.00) ОКП 37 4223 7172	Для наземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —30 до +80°С	500	8(80)	1150	2140	8560	ПО «Каэтяжпромарматура»	
11лс448п1 (1.9000-155.03-00-03) ОКП 37 4223 7187	То же	500	8(80)	1150	2292	9400*	Сумское МНПО имени М. В. Фрунзе	
Шаровые, с концами под приварку, с пневмогидроприводом ТУ 26-07-1323—83 (изменение № 1, 1983 г.): 11лс(6)747р3 (МА 39153М.07ХЛ1) — с блоком управления БУЭП-1, в северном исполнении ОКП 37 4224 7095	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	700	12,5(125)	1600	8029	16200	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
11лс(6)747р2 (МА 39153М.04) — с блоком управления БУЭП-160/8 ОКП 37 4224 7089	То же для подземной установки	700	12,5(125)	1600	8849	14942	То же	
Шаровой, с концами под приварку, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-160/8 11лс(6)757п (1.9000—156.00.00) ТУ 26-07-1419—87 ОКП 37 4223 7190	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45 до +80°С	500	8(80)	1150	2250	10450*	Сумское МНПО имени М. В. Фрунзе	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ,ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые проходные с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-1, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.): МА 39002 ОКП 37 4222 7006 ОКП 37 4223 7009	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	100 200	8(80) 8(80)	330 590	260 714	1881* 2561*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39002.06 ОКП 37 4223 7010	То же для подземной установки	200	8(80)	590	764	2761*	То же	
МА 39003.01 ОКП 37 4223 7012	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	300	8(80)	850	1542	4311*	»	
МА 39003.03; МА 39003.04 ОКП 37 4223 7045	То же для наземной установки	300	8(80)	850	1355	4061*	»	
Шаровой проходной, с ручным управлением 11с67п (ПА 39253) ТУ 26-07-1503—89 ОКП 37 4221 7184 ОКП 37 4222 7311	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов, жидких и газообразных инертных сред, воды — температурой до 100°С	50 80	4(40) 4(40)	166 220	9 20	136* 154,5*	ПО «Прикарпатпромарматура»	Жидкие и газообразные продукты нефтяных скважин с содержанием: парафина не более 7%; серы — не более 0,1%; воды — до 100%
Шаровые, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 4, 1983 г.): МА 39117.01 — без автомата аварийного закрытия типа АЗК ОКП 37 4224 7033	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8(80)	1600	7970	10940	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39117.01 — с автоматом аварийного закрытия типа АЗК ОКП 37 4224 7033	То же	700	8(80)	1600	8100	12300*	То же	
МА 39117.04 ОКП 37 4224 7034	То же для наземной установки	700	8(80)	1600	6910	10000	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
То же с рукояткой ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.): МА 39002.04 ОКП 37 4221 7008	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	50	8(80)	220	35	537	ПО «Казтяжпромарматура»	
МА 39002.06 ОКП 37 4222 7014 ОКП 37 4223 7015	То же	80 100	8(80) 8(80)	280 330	59 100	630 835	То же	D_y 100 мм — с ручным механическим приводом
Шаровые, с ручным механическим приводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.): МА 39002.08 ОКП 37 4223 7014	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	200	8(80)	590	590	1615	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39003.09; МА 39003.13 ОКП 37 4223 7022	То же	300	8(80)	850	1185	3000	То же	
11лс55п1 (МС 543.00.000.03) ОКП 37 4223 7189	То же температурой от —60 до +100°С	400	10(100)	990	1460	6580	Черновицкий машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского	
Шаровой, с ручным гидравлическим приводом, с концами под приварку МА 39117.07 ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4224 7037	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	700	8(80)	1600	7300	9380	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровой, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку МА 30008.01 (МА 39095.01) — нормальное исполнение ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4223 7063	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100°С	400	8(80)	1200	4150	6840	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровые, с пневмогидроприводом, с концами под приварку: МА 39113М.01 ОКП 37 4223	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	400	16(160)	1265	2355	10650*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39113М ОКП 37 4223	То же для подземной установки	400	16(160)	2740	2355	11024*	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.): МА 30008.07 (МА 39095.07) — с ручным гидравлическим приводом ОКП 37 4223 7080	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100°С	400	8(80)	1200	3190	5980	НПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 30008.03 (МА 39095.03) — с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2 ОКП 37 4223 7066	То же	400	8(80)	1200	3620	6500	То же	
Шаровые (северное исполнение), с рукояткой, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.): МА 39002.05ХЛ ОКП 37 4221 7072	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	50	8(80)	220	35	556	ПО «Каэтяжпромарматура»	
МА 39002.07ХЛ ОКП 37 4222 7103	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	100	8(80)	330	100	960	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	D_y 100 мм — с ручным механическим приводом; D_y 200 мм — с блоком управления БУЭП-1
ОКП 37 4223 7102	То же для наземной установки	200	8(80)	590	744	3021*	То же	
МА 39002.09ХЛ ОКП 37 4223 7103	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	200	8(80)	590	570	1825	»	
Шаровой (северное исполнение), с ручным гидравлическим приводом, с концами под приварку МА 30008.06ХЛ ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4223 7079	То же	400	8(80)	1200	3590	8400	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровые (северное исполнение), с концами под приварку: МА 30008.02ХЛ — с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2 ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4223 7073	»	400	8(80)	1200	3950	8480	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 39002.01ХЛ — с пневмогидроприводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4222 7102 ОКП 37 4223 7101	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	100 200	8(80) 8(80)	330 590	248 694	1931* 2691*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	D_y 100 мм — с блоком управления БУЭП-1; D_y 200 мм — с БУЭП-2
МА 39117.ХЛ (МА 39095ХЛ) — с пневмогидроприводом и автоматом типа АЗК ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4224 7046	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	700	8(80)	1550	8020	15872*	То же	
Шаровой, с концами под приварку, с пневмогидроприводом МА 39183.02 ТУ 26-07-1270—80 ОКП 37 4224	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45 до +80°С	1000	8(80)	2100*	10500*	42100*	НПО «Волгограднефтемаш» (Волгоградский завод нефтяного машиностроения имени Петрова)	
Шаровой, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку (северное исполнение) 11с(6)732р1М (МА 39095М.01ХЛ) — без автомата типа АЗК ТУ 26-07-1296—82 ОКП 37 4225	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	1400	8(80)	3160	38225	85572*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровые, с пневмогидроприводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1435—87: 11лс660п (МА 39208) ОКП 37 4221 7103 ОКП 37 4222 7181 ОКП 37 4222 7231	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45 до +80°С	 50 80 150	 8(80) 8(80) 8(80)	 200 250 400	 40 60 185	То же 1240 1420 2300*		
11лс660п7 (МА 39208.25ХЛ) — северное исполнение ОКП 37 4222 7256	То же для подземной установки	150	8(80)	400	275	2640	»	
11лс660п6 (МА 39208.24) ОКП 37 4222 7255	То же	150	8(80)	400	275	2460	»	
Шаровой, с пневмогидроприводом ПТ 39183-400.00.00 ОКП 37 4223 0000	Для установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	400	8(80)	900	1390	9400*	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровой, с ручным механическим приводом ПТ 39183-400.00.04 ОКП 37 4223 0005	То же	400	8(80)	900	1290	10000*	То же	
Шаровой, с пневмогидроприводом ПТ 39183-500.00.01 ОКП 37 4223 0011	»	500	8(80)	1020	2045	13000	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой, с пневмогидроприводом, с концами под приварку 11лс(6)762р4 (МА 39183.04) ТУ 26-07-1450—88 ОКП 37 4224 7103	Для подземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —45 до +80°С	700	8(80)	1600	4846	21000	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровой, с ручным приводом фланцевый, в северном исполнении МА 39183А.01 ТУ 26-07-1450—88 ОКП 37 4224 7114	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	700	8(80)	1600	5100*	18000*	То же	
Шаровой, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-160/8, с концами под приварку МА 39183.04 ТУ 26-07-1466—88 ОКП 37 4224 7119	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45 до +80°С	1000	8(80)	3000	10500	41000*	НПО «Волгограднефтемаш» (Волгоградский завод нефтяного машиностроения имени Петрова)	
Шаровой, с пневмогидроприводом, с концами под приварку МА 39215 ТУ 26-07-1508—89 ОКП 37 4223 7228	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	300	8(80)	700	670	4100*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровые, с концами под приварку: МА 39096.00 — с автоматом типа АЗК ОКП 37 4225	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	1200	8(80)	2650	25720	67900*	То же	
МА 39096.02 ОКП 37 4225	То же	1200	8(80)	2650	25610	66500*	»	
МА 39096.01ХЛ1 — с автоматом типа АЗК, северное исполнение ОКП 37 4225	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	1200	8(80)	2650	25720	72200*	»	
МА 39096.03ХЛ — северное исполнение ОКП 37 4225	То же	1200	8(80)	2650	25610	70772	»	
МА 39183 ОКП 37 4225	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	1200	8(80)	2300	18505	66500*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой, с пневмогидроприводом, с концами под приварку, с автоматом типа АЗК, северное исполнение **11лс(6)747р (МА 39158.01ХЛ1)** **ТУ 26-07-1323—83** **ОКП 37 4225 7039**	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —60 до +40°С	1400	12,5(125)	9610	30400	76000*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровые, с пневмогидроприводом, с концами под приварку **ТУ 26-07-1450—88:** **11лс(6)762р (МА 39183) — с автоматом типа АЗК** **ОКП 37 4225 7052**	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45 до +80°С	1400	8(80)	2500	27000	72780	То же	
11лс(6)762р5 (МА 39183.03ХЛ) — северное исполнение ОКП 37 4225 7055	То же температурой от —30 до +80°С	1400	8(80)	2500	24700	85270*	»	
Шаровой, с пневмогидроприводом, с концами под приварку 11с(6)758п1 (М 39183-300.00.00.00.06) ТУ 26-07-1431—89 ОКП 37 4223 7193	Для подземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —40 до +80°С	300	8(80)	1052	850	5450	Кемеровский завод химического машиностроения	
МА 39183.05ХЛ1 — с блоком управления БУЭП-160/8, северное исполнение ТУ 26-07-1466—88 ОКП 37 4224 7120	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —60 до +80°С	1000	8(80)	3000	10500	50000*	НПО «Волгограднефтемаш» (Волгоградский завод нефтяного машиностроения имени Петрова)	
Шаровые, запорные, проходные: 1.2750.8.201 — с ручным управлением ОКП 37 4221	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой до 50°С	50	2,5(25)	—	—	545*	Славгородский арматурный завод	Для автоматических газонаполнительных компрессорных станций
1.2750.7.201 — с ручным управлением ОКП 37 4222	То же	100	2,5(25)	—	—	781*	То же	То же
1.2750.8.202 — с приводом ОКП 37 4221	»	50	2,5(25)	—	—	580*	»	»
1.2750.7.202 — с приводом ОКП 37 4222	»	100	2,5(25)	—	—	816*	»	»
Шаровые **ТУ 26-07-1447—88:** **11лс661п** **(КА 1.2750.15.202.00) — с наружной присоединительной резьбой под шарово-конусное соединение, с пневмоприводом** **ОКП 37 4221 7130**	Для наземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —60 до +80°С	15	32(320)	145	2,8*	472*	Курганский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11лс661п2 (КА 1.2750.15.202.00.02) — с наружной присоединительной резьбой под линзовое уплотнение, с пневмоприводом ОКП 37 4221 7132	Для наземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —60 до +80°С	15	32(320)	145	7,27*	472*	Курганский арматурный завод	
Шаровой, с ручным приводом с наружной присоединительной резьбой под линзовое уплотнение 11лс61п3 (КА 1.2750.14.201.00; КА 1.2750.13.201.00) ТУ 26-07-1447—88 (изменение № 2, 1989 г.)	То же						Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4221 7133		25	32(320)	235	7,3	630		
ОКП 37 4221 7143		32	32(320)	260	9,3	690		
Шаровой, с ручным приводом, с линзовым уплотнением 11лс61п4 (КА 1.2750.14.201.00; КА 1.2750.13.201.00.01) ТУ 26-07-1447—88 (изменение № 2, 1989 г.)	»						То же	
ОКП 37 4221 7134		25	32(320)	235	16,8	650		
ОКП 37 4221 7144		32	32(320)	260	24,6	720		
Шаровой с пневмоприводом, с наружной присоединительной резьбой под линзовое уплотнение 11лс661п3 (КА 1.2750.14.202.00) ТУ 26-07-1447—88 (изменение № 2, 1989 г.) ОКП 37 4221 7138	»	25	32(320)	235	42,1	1127*	»	
Шаровой, с пневмоприводом, с линзовым уплотнением 11лс661п4 (КА 1.2750.14.202.00.01; КА 1.2750.13.202.00.01) ТУ 26-07-1447—88 (изменение № 2, 1989 г.)	»						»	
ОКП 37 4221 7139		25	32(320)	235	51,6	1147*		
ОКП 37 4221 7147		32	32(320)	260	61	1227*		
Шаровой, с концами под приварку УК 39251	Для установки на трубопроводах для нефти и нефтегазосодержащей смеси температурой до 80°С						ПО «Каустяжпромарматура»	
ОКП 37 4221		50	4(40)	190*	9*	145*		
ОКП 37 4221		80	4(40)	250*	20*	184*		
Шаровые, с пневмогидроприводом, с концами под приварку: 31.250.000.00.00-04УХЛ1 ОКП 37 4223	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	300	12,5(125)	740	1190	5485*	НПО «Дзержинскхиммаш» (Дзержинский завод химического машиностроения)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
31.250.000.00.00-07УХЛ ОКП 37 4223	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	300	8(80)	740	1130	5464*	НПО «Дзержинскхимаш» (Дзержинский завод химического машиностроения)	
31.250.000.00.00-03УХЛ ОКП 37 4223	То же для наземной установки	300	12,5(125)	740	1010	4968*	То же	
31.250.000.00.00-06УХЛ ОКП 37 4223	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	300	8(80)	740	940	4947*	»	
31.250.000.00.00-УХЛ ОКП 37 4223	То же	300	16(160)	740	1000	5309*	»	
КРАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Трехходовые, натяжные, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1095—74 (изменение № 3, 1980 г.): 11нж8бк (СК 32002) — цапковый с ниппелями под приварку ОКП 37 4221 9001	На трубопроводах для регенерированного молока температурой до 65°С	25	$P_р$ 0,2(2)	110	3,8	44	НПО «Арма» (г. Киев)	
11нж8бк1 (СК 32002.01) — цапковый с ниппелями под приварку на крайних патрубках и резьбой на среднем патрубке ОКП 37 4221 9002	То же	25	$P_р$ 0,2(2)	110	3,6	44	То же	
Шаровой проходной сальниковый, с обогревом, с концами под приварку, из стали 08Х22Н6Т ТУ 26-07-235—85 (изменение № 3, 1989 г.) 11нж19п (М 39114.03) — с рукояткой ОКП 37 4222 9046	На трубопроводах (в качестве запорного устройства) для жидкой серы температурой до 160°С	80	2,5(25)	172	46	985	ПО «Каэтяжпромарматура»	
Фланцевые, из стали 20Х5МЛ ГОСТ 21345—78: КППК-64 (МА 33001.01) — проходной ОКП 37 4225 9006	На трубопроводах для коксующихся нефтепродуктов температурой до 510°С	150	6,3(63)	420	830	3400	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
К4К-64 (МА 39001.01) — четырехходовой ОКП 37 4222 3016	То же	150	6,3(63)	420	850	3600	То же	
КРАНЫ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Шаровой, из полипропилена, фланцевый 11п26п (П 39184) ТУ 26-07-425—88 ОКП 37 6327 7001	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 70°С	25	1(10)	160	1,18	15,6	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	

ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ И УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Кранового типа, латунные ТУ 26-07-418—87: 12Б1бк — цапковое ОКП 37 1261 2005	На котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для жидких сред температурой до 250°С	20	1,6(16)	110	1,85	4,1*	Киевский завод «Промарматура»	
12Б2бк — фланцевое ОКП 37 1261 2006	То же	20	1,6(16)	95	2,45	5,8*	То же	
12Б3бк — фланцевое ОКП 37 1261 2007	»	20	2,5(25)	115	4,6*	8,3*	Днепропетровский завод коммунального оборудования	
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
ТУ 26-07-1276—80: 12лс29нж (УФ 82002.00) — из стали 18ХГ ОКП 37 4261 2038	На резервуарах для влажного природного газа, содержащего углеводородный конденсат; для диэтиленгликоля, метанола и других неагрессивных жидкостей температурой от —40 до +200°С	15	16(160)	90	9,6	265	Конотопский арматурный завод	Возможно наличие механических примесей размером 0,2 мм, содержание до 50 мг/м³
12нж29нж (УФ 82002.01) — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4261 9488	На резервуарах для влажного природного газа с содержанием пластовой воды температурой от —40 до +300°С	15	16(160)	90	9,6	316	То же	То же
12нж29нж1 (УФ 82002.02) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4261 9489	На резервуарах для влажного природного газа с содержанием пластовой воды, сероводорода до 6% (объемных) и углекислого газа до 2% (объемных) температурой от —40 до +300°С	15	16(160)	90	9,6	347	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Вентильного типа (для указателя уровня под круглое стекло) и цапковые (вентиль верхний и нижний) ТУ 26-07-1093—74 (изменение № 2, 1979 г.):								
12с13бк (ПЗ 82003.01) — из углеродистой стали ОКП 37 4261 2016	На резервуарах для горячей воды и пара температурой до 250°С	20	4(40)	62	3,24	12,5	НПО «Пензтяжпромарматура»	
12нж13бк (ПЗ 82003М-020.12) — из стали 20Х13, под круглое стекло ОКП 37 4261 9199	На резервуарах для жидких и газообразных слабоагрессивных сред температурой до 250°С	20	4(40)	62	3,24	25	То же	
12нж13бк4 (ПЗ 82003М-020.24) из стали 12Х18Н9Т, под круглое стекло ОКП 37 4261 9348	То же температурой до 200°С для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек	20	4(40)	62	3,24	40	»	
12нж13бк16 (ПЗ 82003М-020.60) — из стали 10Х17Н13М3Т, под круглое стекло ОКП 37 4261 9385	На резервуарах для жидких и газообразных слабоагрессивных сред температурой до 200°С	20	4(40)	62	3,34	65	»	
Вентильного типа для присоединения манометра 12лс30бк (УФ 08052.00) ТУ 26-07-1373—85 ОКП 37 4261 2042	На трубопроводах для дистиллированной воды температурой до 100°С	3	70(700)	60	4,7	115	Конотопский арматурный завод	
УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
12кч11бк (СЗ 8804.002—008) ТУ 26-07-1487—89	На запорных устройствах указателей уровня, устанавливаемых на котлах и резервуарах для воды и других жидких неагрессивных сред температурой до 250°С							
ОКП 37 3261 6005		—	2,5(25)	300	2,3	3,25	Семеновский арматурный завод	№ 2
ОКП 37 3261 6006		—	2,5(25)	360	3	4,1		№ 4
ОКП 37 3261 6007		—	2,5(25)	390	3,4	4,5		№ 5
ОКП 37 3261 6008		—	2,5(25)	420	3,8	4,8		№ 6
ОКП 37 3261 6009		—	2,5(25)	490	4,8	6		№ 8

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Пожарный, проходной, с муфтовым и цапковым присоединительными концами, латунный 1Б1р (У 22069) ТУ 26-07-225—78 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 1214 1012	На пожарных трубопроводах для воды температурой до 50°С	50	1 (10)	150	2,8	4,8	Крупинский арматурный завод	
Проходные, муфтовые, латунные ТУ 26-07-1392—86 (изменение № 1, 1987 г.):								
15Б1бк (СК 22009)	На трубопроводах для горячей воды и насыщенного пара температурой до 200°С						Льговский арматурный завод; Краснокутский арматурный завод (Саратовская обл.) (D_y 15, 20 и 32 мм)	
ОКП 37 1211 1002		15	1,6 (16)	55	0,38	0,95		
ОКП 37 1212 1002		25	1,6 (16)	80	0,78	1,6		
ОКП 37 1213 1003		32	1,6 (16)	95	1,06	2,05		
ОКП 37 1213 1004		40	1,6 (16)	110	1,78	3,05		
ОКП 37 1214 1005		50	1,6 (16)	130	2,6	4,1		
15Б1п (СК 22009)	То же						ПО «Запорожпромарматура» (D_y 25, 32 и 40 мм); Миргородский арматурный завод (D_y 15, 20, 25 и 32 мм); Бологовский арматурный завод (D_y 15 и 25 мм); Тульское производственное объединение «Туласантехника» (D_y 15 и 20 мм)	
ОКП 37 1211 1006		15	1,6 (16)	55	0,38	0,9		
ОКП 37 1212 1027		20	1,6 (16)	65	0,47	1,1		
ОКП 37 1212 1028		25	1,6 (16)	80	0,78	1,56		
ОКП 37 1213 1026		32	1,6 (16)	95	1,06	2		
ОКП 37 1213 1027		40	1,6 (16)	110	1,78	3		
ОКП 37 1214 1036		50	1,6 (16)	130	2,6	4,05		
15Б3р (СК 22009, У 22065-015)	На трубопроводах для воды, температурой до 70°С						НПО «Арма» (г. Киев) (D_y 50 мм); Льговский арматурный завод (D_y 15 и 50 мм); Крупинский арматурный завод (D_y 15 мм); Миргородский арматурный завод (D_y 15, 20, 25 и 32 мм); Можайский арматурный завод (D_y 20 мм); Бологовский арматурный завод (D_y 15, 20 и 25 мм); Ракитянский арматурный завод (D_y 15 и 20 мм);	
ОКП 37 1211 1017		15	1 (10)	55	0,35	0,88		
ОКП 37 1212 1007		20	1 (10)	65	0,44	1,08		
ОКП 37 1212 1008		25	1 (10)	80	0,76	1,5		
ОКП 37 1213 1011		32	1 (10)	95	1,04	1,9		
ОКП 37 1214 1009		50	1 (10)	130	2,51	3,9		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							Краснокутский арматурный завод (Саратовская обл.) (D_y 15, 25 и 32 мм); Киевский завод «Промарматура» (D_y 15 мм); предприятие 52702* (Москва) (D_y 15, 20 и 25 мм); Харьковский завод № 5 «Сантехизделий» (D_y 15 мм)	
Проходные сильфонные, со штуцерно-ниппельным присоединением, латунные ТУ 26-07-1426—87:								
15Б68п (УФ 26056)	На трубопроводах в аппаратах холодильных машин для жидкого и газообразного хладона, хладона с маслом температурой от —40 до +140°С						НПО «Арма» (г. Киев)	
ОКП 37 1211 4194		6	P_p 1,6(16)	111	0,84	17		
ОКП 37 1211 4209		10	P_p 1,6(16)	121	0,96	18		
15Б69п (УФ 29049)	То же						То же	
ОКП 37 1211 5022		6	P_p 1,6(16)	51	0,68	16		
ОКП 37 1211 5046		10	P_p 1,6(16)	59	0,76	17		
Проходной фланцевый, бронзовый 15Б12бк (КЗ 21158) ТУ 26-07-1011—76	На трубопроводах для сред температурой до						Курганский арматурный завод	
ОКП 37 1212 1014	200°С, по отношению к которым коррозионно-стоек материал основных деталей	25	1,6(16)	160	10,7	32		
ОКП 37 1214 1014		50	1,6(16)	230	24,6	60		
ОКП 37 1215 1003		80	1,6(16)	290	40,5	100		
ОКП 37 1215 1006		100	1,6(16)	330	56,9	125		
Проходной сильфонный, цапковый с накидными гайками, вакуумный, латунный 15Б50р3М (СК 26013) ГОСТ 22728—77	На вакуумных установках при вакууме $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст. и на трубопроводах для инертного газа и воздуха температурой от —20 до +60°С						НПО «Арма» (г. Киев)	
ОКП 37 1211 4017		3	P_p 0,25(2,5)	65	0,81	8	То же	
ОКП 37 1211 4018		10	P_p 0,25(2,5)	65	0,79	8		
ОКП 37 1212 4009		20	P_p 0,25(2,5)	90	1,55	10,5		
Проходной сильфонный, вакуумный, фланцевый, латунный 15Б24р (СК 26008) ГОСТ 22728—77	То же							
ОКП 37 1212 4003		25	0,25(2,5)	75	1,2	11	»	

* Уточняется в МФ ЦКБА.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Мембранный, цапковый, латунный 15Б35бк1 (СК 29175) ГОСТ 12674—73 ОКП 37 1211 5008	На трубопроводах (холодильных установок) для жидкого и газообразного хладона и хладонового масла температурой от —40 до +120°С	10	1,6(16)	42	0,71	3,5	НПО «Арма» (г. Киев)	
Мембранные, с электромагнитным приводом НЗ, латунные ТУ 26-07-046—74 (изменение № 2, 1981 г.):								
15Б806р (ПЗ 26227) — без ручного дублера	На трубопроводах для жидкого хладона-12 с маслом ХФ-12-16 температурой от —2 до +45°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1211 4069		10	От $6{,}6\cdot10^{-4}$ до 2,3 (от 5 мм рт. ст. до 23)	97	2,2	54		
ОКП 37 1211 4070		15		97	2,4	56		
15Б818р (ПЗ 26237) — без ручного дублера ОКП 37 1211 4075	На трубопроводах для газообразного хладона-12 с маслом ХФ-12-16 — от 10 до 100°С; воздуха от 0 до +45°С	15	От $6{,}65\cdot10^{-4}$ до 2,3 (от 5 мм рт. ст. до 23)	97	2,4	57	То же	
Проходной поршневой муфтовый, с электромагнитным приводом, латунный 15Б859п (ПЗ 26291М) ТУ 26-07-074—72	На трубопроводах для пара и конденсата температурой 20—175°С						»	
ОКП 37 1211 4065		10	$P_р$ 0—0,6(0—6)	70	1,9	80		
ОКП 37 1211 4066		15	$P_р$ 0—0,6(0—6)	70	2,0	81		
Проходной сильфонный, штуцерно-ниппельный (для тонкостенных труб), латунный 22Б16п (УФ 26055) ТУ 26-07-1351—84	На трубопроводах для жидкого и газообразного хладона с маслом температурой от —40 до +120°С						НПО «Арма» (г. Киев)	
ОКП 37 1231 3064		6	2,5(25)	106	1,23	42		
ОКП 37 1231 3065		10	2,5(25)	120	1,52	44		
ОКП 37 1231 3066		15	2,5(25)	133	1,9	44		
Угловой сильфонный, штуцерно-ниппельный с конической цапкой на входе, латунный 22Б17п (УФ 29044.12) ТУ 26-07-1351—84	То же						То же	
ОКП 37 1231 3091		6	2,5(25)	45	1,1	42		
ОКП 37 1231 3092		10	2,5(25)	50	1,38	42		
ОКП 37 1231 3093		15	2,5(25)	58	1,6	43		
Электромагнитный, муфтовый 22Б821р (УФ 96476) ТУ 26-07-1460—88 ОКП 37 1211 4238	На трубопроводах для воздуха, нейтральных газов и воды температурой: для воздуха и нейтральных газов от —40 до +45°С; для воды от —5 до +45°С	10	1,6(16)	55	0,55	20	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
С электромагнитным приводом ЭМП-У3 (на переменном и постоянном токе), штуцерный, латунный 22Б805р1—р6 (УФ 96353.М1—М6) ТУ 26-07-908—75 (изменение № 6, 1982 г.) ОКП 37 1231 3029	На трубопроводах для пресной воды, жидкого и газообразного хладона-12 температурой от —40 до +45°С	10	$P_р$ 1,6(16)	72	2	13	НПО «Арма» (г. Киев)	
Электромагнитный, вакуумный, фланцевый, латунный 22Б815р (УФ 96441) ТУ 26-07-1305—82 (изменение № 1, 1983 г.) ОКП 37 1234 3034	На трубопроводах для воздуха, неагрессивных газов (содержание твердых частиц не более 5 мкм) температурой 10—40°С	50	$P_р$ от 760 до $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст.	120	14,8	207	То же	
Электромагнитный вакуумно-компрессионный 22Б822р (УФ 96463) ТУ 26-07-1461—88 ОКП 37 1212 5015	На трубопроводах для воздуха и инертных газов температурой 1—50°С	25	$P_р$ 0,6(6) — на входе	50	2,5	208*	»	
С пневмоприводом, муфтовые, латунные: 22Б603р (УФ 96271) ТУ 26-07-1131—76 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для воды, крахмала и мыльно-содового раствора температурой 10—100°С. Применяется в стиральных машинах на предприятиях бытового обслуживания						»	
ОКП 37 1232 3009		25	$P_р$ 0,01—0,5 (0,1—5)	80	2	33		
ОКП 37 1234 3005		50	$P_р$ 0,01—0,5 (0,1—5)	130	5,3	70		
22Б604р (УФ 96278) ТУ 26-07-1071—73 (изменение № 1, 1977 г.)	На трубопроводах для водяного пара температурой 80—175°С. Применяется в стиральных машинах на предприятиях бытового обслуживания						»	
ОКП 37 1231 3012		15	$P_р$ 0,05—0,8 (0,5—8)	55	2,4	45		
ОКП 37 1232 3007		25	$P_р$ 0,05—0,8 (0,5—8)	80	4,2	47		
ОКП 37 1233 3005		40	$P_р$ 0,05—0,8 (0,5—8)	100	8	74		

КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА

Прямоточный фланцевый, из сплава ВТ1-0 13тн1п (ПТ 21006) ТУ 26-07-1124—76 (изменение № 2, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред различной агрессивности температурой до 200°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1217 1006		250	$P_р$ 1(10)	600	100,5	1470		
ОКП 37 1217 1007		300	$P_р$ 1(10)	660	129	1700		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходной прямоточный фланцевый 13тн2п (ЗА 21178) — из сплава ВТ1-0 ТУ 26-07-1420—87 (изменение № 1, 1987 г.)	На трубопроводах для растворов щелочей, кислот и других сред, по отношению						ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1233 3029	к которым титановый сплав коррозионностоек, температурой до 200°С	32	P_p 1,12(11,2)	180	4,2	115		
ОКП 37 1234 3037		50	P_p 1,12(11,2)	230	15,5	270		
ОКП 37 1235 3035		80	P_p 1,12(11,2)	310	21,5	363		
ОКП 37 1235 3038		100	P_p 1,12(11,2)	350	27	540		
ОКП 37 1236 3032		150	P_p 1,12(11,2)	480	57,2	897		
ОКП 37 1237 3005		200	P_p 1,12(11,2)	600	91	1357		
Проходные сильфонные, фланцевые ТУ 26-07-110—74 (изменение № 11, 1981 г. и № 20, 1986 г.):								
15тн5п2М (У 26372.09М) — прямоточный, из сплава ВТ1-0 ОКП 37 1212 1078	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, температурой до 200°С	25	1,6(16)	160	3,3	210	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
15тн8п1 (У 26373.01) — прямоточный, из сплава ТЛ-3 ОКП 37 1214 1078	То же	50	1,6(16)	230	14,7	476	То же	
15тн8п3 (У 26373.03) — прямоточный, из сплава ВТ-5Л ОКП 37 1216 1048	»	150	1,6 (16)	480	69	1750	»	
15тн14п4 (У 26376.04) — из сплава ВТ-5Л ОКП 37 1215 1060	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200°С	100	1,6(16)	350	28,5	1250	»	
Фланцевый, с пневмоприводом, из сплава ТЛ-3 22тн620п1 (У 96434.01) ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для сред, по отношению к		1,6(16)				»	
ОКП 37 1234 1010	которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 140°С	50	1,6(16)	230	22	735		
ОКП 37 1235 3006		100	1,6(16)	350	75	1335		
ОКП 37 1236 3005		150		480	101	1770		
Отсечной, с пневмоприводом нормально закрытый «НЗ», с ручным дублером, из сплава ТЛ-3 22тн657п (У 96542) ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для концентрированных солей с твердыми включениями		1,6(16)				»	
ОКП 37 1234 3018	среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200°С	50	1,6(16)	230	23,3	780		
ОКП 37 1235 3019		100	1,6(16)	350	81,7	1385		
ОКП 37 1236 3020		150		480	104,5	1840		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Проходные, муфтовые ТУ 26-07-1465—88: 15ч8п (КА 22063.03; КА 22063.07) ОКП 37 2211 1009 ОКП 37 2212 1039 ОКП 37 2212 1040 ОКП 37 2213 1053 ОКП 37 2214 1062 ОКП 37 2215 1039	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200°С	15 20 25 32 65 80	1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	90 100 120 140 260 290	0,75* 0,94* 1,75 2,7* 13,7* 17*	1,1* 1,3* 1,45 1,9* 9* 10*	Акимовский литейно-механический завод «Стандарт» (Запорожская обл.); Опочецкий ремонтный завод (г. Опочка Псковской обл.) (D_y 25 мм)	
15ч8п1 ОКП 37 2211 1020 ОКП 37 2212 1041	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С	15 20	1,6(16) 1,6(16)	90 100	0,75 0,9	1,3 1,5	Учреждение УЩ-349/13 (г. Нижний Тагил)	
15ч8п2 (КА 22034) ОКП 37 2211 1012 ОКП 37 2212 1019 ОКП 37 2212 1020 ОКП 37 2213 1035 ОКП 37 2213 1036 ОКП 37 2214 1020	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С	15 20 25 32 40 50	1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	90 100 120 140 170 200	0,75 0,9 1,75 2,7 4,15 5,8	1,3 1,5 1,8 2,2 3,1 3,8	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина; учреждение ЯЭ 308/89 (г. Днепропетровск)	
15ч8р2 (КА 22034) ОКП 37 2212 1009 ОКП 37 2212 1010	На трубопроводах для воды температурой до 50°С	20 25	1,6(16) 1,6(16)	100 120	0,9 1,75	1,35 1,65	Опочецкий ремонтный завод (г. Опочка Псковской обл.) (D_y 25мм); Осинский машиностроительный завод оборудования животноводческих ферм (Пермская обл.) (D_y 20 и 25 мм)	
Проходные, фланцевые: 15ч9п2 (КА 22036) — с уплотнением из фторопласта ТУ 26-07-1464—88 ОКП 37 2212 1030 ОКП 37 2213 1029 ОКП 37 2213 1030 ОКП 37 2214 1031	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С	25 32 40 50	1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	120 140 170 200	3,6 5,5 7,65 10,3	2,25 2,8 4 5	Кролевецкий арматурный завод; учреждение ЯЭ 308/89 (г. Днепропетровск) (D_y 40 и 50 мм)	
15ч14п (УЛ 21102) ТУ 26-07-1473—88 ОКП 37 2214 1037 ОКП 37 2215 1029 ОКП 37 2215 1030 ОКП 37 2216 1023 ОКП 37 2216 1024 ОКП 37 2217 1024	То же	65 80 100 125 150 200	1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	290 310 350 400 480 600	21,5 26,7 39,5 57,6 83,3 135	20 22,3 28 42 60 98	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (D_y 65 и 80 мм); Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 100, 125, 150 и 200 мм)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
С пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом, фланцевые:								
15ч630р (ВР-5) (ГД 4.463.000) — распределительный ТУ 26-04-2713—75 ОКП 37 4212 6012	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов и попутного нефтяного газа температурой от —10 до +100°С	50	1,6(16)	110	34	52	Бакинский приборостроительный завод	
15ч631р(ВЗ-4) (ГД 4.463.001) — угловой ТУ 25-04-2711—75 ОКП 37 4215 2008	То же	80	1,6(16)	150	38,2	56	То же	

КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ФУТЕРОВАННЫЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Прямоточный гуммированный, фланцевый 15ч63гм (ВКГ-2М) ТУ 26-07-1088—74	На трубопроводах для жидких коррозионных сред температурой от —15 до +100°С						Серпуховский механический завод «Х Октябрь»	
ОКП 37 2216 1031		125	0,6(6)	400	56,75	72*		
ОКП 37 2216 1034		150	0,6(6)	480	72,71	89*		
ОКП 37 2217 1028		200	0,6(6)	609	128,53	134*		
ОКП 37 2217 1029		250	0,6(6)	730	199,2	197*		
ОКП 37 2217 1030		300	0,6(6)	858	258,6	242*		
Проходной диафрагмовый с защитным покрытием, фланцевый ТУ 26-07-123—74 15ч73гм (ВДМ)	То же						То же	
ОКП 37 2215 4005		80	0,6(6)	240	15	20,5*		
ОКП 37 2215 4006		100	0,6(6)	270	19	27*		
Угловой нижнего спуска, эмалированный кислотостойким стеклоэмалевым покрытием, фланцевый 15ч47эм1 (КА 23149.03) ТУ 26-07-1117—84 (изменение № 5, 1988 г.)	На трубопроводах для агрессивных сред: кислых сред (за исключением растворов плавиковой кислоты и ее солей) температурой от —15 до +200°С, щелочных сред в зависимости от pH температурой от —15 до +(80—130)°С, нейтральных сред температурой от —15 до +150°С						Кролевецкий арматурный завод	
ОКП 37 2214 2013		50	$P_р$ 0,6(6)	125	8,8	41		
ОКП 37 2214 2016		65	$P_р$ 0,6(6)	145	13,2	50		
ОКП 37 2215 2009		100	$P_р$ 0,6(6)	200	25,4	83		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Диафрагмовые, эмалированные универсальным стеклоэмалевым покрытием, фланцевые ТУ 26-07-1051—84 (изменение № 7, 1988 г.):								
15ч91эм2 (КА 26333)	На трубопроводах для пищевых продуктов (фруктовых соков, вина, коньяка и др.); для кислых и нейтральных сред температурой от —15 до +70°С	150	0,6(6)	410	83	180	Кролевецкий арматурный завод	
ОКП 37 2216 4010		200	0,6(6)	500	127,7	270		
ОКП 37 2217 4005								
15ч93эм (КА 26323)	То же						То же	
ОКП 37 2211 4020		10	1,6(16)	120	2	11,8		
ОКП 37 2211 4021		15	1,6(16)	130	2,9	12,3		
ОКП 37 2212 4031		20	1,6(16)	150	5,3	16		
ОКП 37 2212 4032		25	1,6(16)	160	5,8	17		
15ч94эм (КА 26323)	»						»	
ОКП 37 2213 4028		32	1(10)	180	8,56	20		
ОКП 37 2213 4029		40	1(10)	200	9,66	22		
ОКП 37 2214 4031		50	1(10)	230	13,8	28		
ОКП 37 2214 4032		65	1(10)	290	16,8	34		
15ч95эм (КА 26323)	»						»	
ОКП 37 2215 4038		80	0,6(6)	310	28,5	45		
ОКП 37 2215 4039		100	0,6(6)	350	34,5	50		
ТУ 26-07-1051—84 (изменение № 6, 1988 г.):								
15ч91эм3 (КА 26333.03)	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой, кремнефтористоводородной), растворов их солей (любых концентраций), щелочей (pH≤13), нейтральных химических продуктов, масла, бензина и топлива температурой до 90°С	150	0,6(6)	410	83	180	»	
ОКП 37 2216 4020		200	0,6(6)	500	127,7	280		
ОКП 37 2217 4035								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15ч93эм1 (КА 26323.05) ОКП 37 2211 4036 ОКП 37 2211 4039 ОКП 37 2212 4055 ОКП 37 2212 4058	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей любых концентраций), щелочей (pH≤11), нейтральных химических продуктов, фармацевтических препаратов температурой от —15 до +120°С	10 15 20 25	1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	120 130 150 160	2 2,9 5,3 5,8	11,8 12,6 16,5 17,5	Кролевецкий арматурный завод	
15ч94эм1 (КА 26323.05) ОКП 37 2213 4050 ОКП 37 2213 4053 ОКП 37 2214 4058 ОКП 37 2214 4061	То же	32 40 50 65	1(10) 1(10) 1(10) 1(10)	180 200 230 290	8,56 9,66 13,8 16,8	20,6 22,6 28,4 35	То же	
15ч95эм1 (КА 26323.05) ОКП 37 2215 4064 ОКП 37 2215 4067	»	80 100	0,6(6) 0,6(6)	310 350	28,5 34,5	47 52	»	
Диафрагмовые мембранные, футерованные полиэтиленом, фланцевые ТУ 26-07-1458—88: 15ч74п1М (РХ 26538) ОКП 37 2211 4060	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +60°С	15	1,6(16)	130	2,9	6,5*	Рижский завод химического машиностроения	
15ч75п1М (РХ 26538) ОКП 37 2212 4070 ОКП 37 2213 4056 ОКП 37 2214 4064	То же	25 32 50	1(10) 1(10) 1(10)	160 180 230	5,2 7,6 13,2	9,1* 10,2* 15,3*	То же	
15ч76п1М (РХ 26538) ОКП 37 2215 4070 ОКП 37 2215 4079	»	80 100	0,63(6,3) 0,63(6,3)	310 350	28 40	28,3* 40,5*	»	
Диафрагмовые мембранные, футерованные фторопластом, фланцевые ТУ 26-07-1458—88: 15ч74п2М (РХ 26538.03) ОКП 37 2211 4061	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +110°С	15	1,6(16)	130	3,1	9,4*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15ч75п2М (РХ 26538.03)	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +110°С						Рижский завод химического машиностроения	
ОКП 37 2212 4071		25	1(10)	160	6,6	14,3*		
ОКП 37 2213 4057		32	1(10)	180	9,2	17,6*		
ОКП 37 2214 4065		50	1(10)	230	15,5	29*		
15ч76п2М (РХ 26538.03)	То же						То же	
ОКП 37 2215 4071		80	0,63(6,3)	310	29	43*		
ОКП 37 2215 4080		100	0,63(6,3)	350	41	63,5*		
Сильфонный, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевый 15вч997п (РХ 26384) — футерованный фторопластом 2М-Ж ТУ 26-07-042—76 (изменение № 6, 1986 г.)	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —20 до +125°С						»	
ОКП 37 2212 4033		25	0,6(6)	190	70	448		
ОКП 37 2214 4033		50	0,6(6)	230	81	485		
ОКП 37 2215 4040		80	0,6(6)	270	99	555		
ОКП 37 2215 4041		100	0,6(6)	300	109	600		
Мембранный, с электроприводом, фланцевый 15ч998п2М (РХ 26545.03) — футерованный фторопластом 42 ЛД ТУ 26-07-1458—88	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 110°С						»	
ОКП 37 2214 4074		50	1(10)	230	53	211*		
ОКП 37 2215 4089		80	0,63(6,3)	310	91	458*		
ОКП 37 2215 4098		100	0,63(6,3)	350	103	483*		
КЛАПАНЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Проходные, муфтовые: 15кч2п2 (ЗА 22078.05) (взамен У 22053.00) ТУ 26-07-240—83 ОКП 37 3213 1176	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С	65	1,6(16)	210	6,5	7	ПО «Запорожпромарматура»	
15кч18п1 (КА 22056) ТУ 26-07-1429—87	То же							
ОКП 37 3211 1073		15	1,6(16)	90	0,7	1,1		Изготовитель уточняется в МосЦКБА
ОКП 37 3211 1074		20	1,6(16)	100	0,9	1,3		
ОКП 37 3211 1075		25	1,6(16)	120	1,4	1,45		
ОКП 37 3212 1067		32	1,6(16)	140	2,1	1,9		
ОКП 37 3212 1068		40	1,6(16)	170	3,7	2,7		
ОКП 37 3213 1036		50	1,6(16)	200	5	3,4		
15кч18п2 (КА 22030; ЗА 22030) ТУ 26-07-1429—87 и ГОСТ 5761—74	»						ПО «Запорожпромарматура»; Кролевецкий арматурный завод; Семеновский арматурный завод (D_y 15, 20 и 25 мм)	
ОКП 37 3211 1032		15	1,6(16)	90	0,7	1,35		
ОКП 37 3211 1033		20	1,6(16)	100	0,9	1,55		
ОКП 37 3211 1034		25	1,6(16)	120	1,4	1,85		
ОКП 37 3212 1034		32	1,6(16)	140	2,1	2,3		
ОКП 37 3212 1035		40	1,6(16)	170	3,7	3,2		
ОКП 37 3213 1043		50	1,6(16)	200	5	3,9		
Проходные, фланцевые: 15кч12п (СЗ 22024) ТУ 26-07-1485—89	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —30 до +150°С						Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3211 1008		20	2,5(25)	120	3,28	5,6		
ОКП 37 3211 1009		25	2,5(25)	120	3,6	5,9		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч16нж (ЗА 21205.03) ТУ 26-07-1428—87 и ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для пара температурой до 300°С						ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3212 1005		32	2,5(25)	180	8	7		
ОКП 37 3212 1006		40	2,5(25)	200	11	8,5		
ОКП 37 3213 1017		50	2,5(25)	230	14	12		
ОКП 37 3213 1018		65	2,5(25)	290	25	19,5		
ОКП 37 3214 1012		80	2,5(25)	310	32	23		
15кч16п1 (КА 21142.03; ЗА 21205) ТУ 26-07-1428—87 и ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С						ПО «Запорожпромарматура»; Кролевецкий арматурный завод (D_y 32, 40 и 50 мм)	
ОКП 37 3212 1077		32	2,5(25)	180	8	6		
ОКП 37 3212 1078		40	2,5(25)	200	11	7,5		
ОКП 37 3213 1087		50	2,5(25)	230	14	10,7		
ОКП 37 3213 1088		65	2,5(25)	290	25	18		
ОКП 37 3214 1023		80	2,5(25)	310	32	21		
15кч19п2 (КА 22032) ТУ 26-07-1442—87 и ГОСТ 5761—74	То же						ПО «Запорожпромарматура»; Семеновский арматурный завод (D_y 25 мм)	
ОКП 37 3211 1077		25	1,6(16)	120	2,7	2,6		
ОКП 37 3212 1061		32	1,6(16)	140	4,3	3,3		
ОКП 37 3212 1062		40	1,6(16)	170	5,8	4,9		
ОКП 37 3213 1079		50	1,6(16)	200	8	5,6		
15кч22нж (КА 21143) — с ручным управлением ГОСТ 18163—72	На трубопроводах для воды и пара						Учреждение УО-68/11 (г. Приморско-Ахтарск Краснодарского края)	
ОКП 37 3212 1053	температурой до 300°С	40	4(40)	200	12,5	11,3*		
ОКП 37 3213 1054		50	4(40)	230	14,5	12,4*		
ОКП 37 3213 1055		65	4(40)	290	26	18,8*		
ОКП 37 3214 1027		80	4(40)	310	33,5	21,8*		
15кч922бр (У 21009.03) — с электроприводом ТУ 26-07-1135—82 и ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3213 1056	На трубопроводах для технической воды и насыщенного пара температурой до 225°С	50	4(40)	230	45,8	158	ПО «Запорожпромарматура»	
15кч922нж (У 21009) — с электроприводом ТУ 26-07-1135—82 и ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3213 1059	На трубопроводах для перегретого пара температурой до 300°С	50	4(40)	230	45,8	159	То же	
С колпаком и фторопластовым уплотнением, фланцевые ТУ 26-07-022—76 (изменение № 14, 1988 г.):								
15кч32п (СЗ 22011) — проходной	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —30 до +120°С						Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3211 1046		20	1,6(16)	120	3,3	5,5		
ОКП 37 3211 1047		25	1,6(16)	120	3,7	5,8		
15кч32п1 (СЗ 27039) — регулирующий	То же						То же	
ОКП 37 3211 6005		20	1,6(16)	120	3,4	5,5		
ОКП 37 3211 6006		25	1,6(16)	120	3,75	5,8		
15кч37п (СЗ 24007) — угловой	»						»	
ОКП 37 3211 2005		20	1,6(16)	70	3,4	5,5		
ОКП 37 3211 2006		25	1,6(16)	70	3,8	5,8		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч80п (СЗ 22021) — проходной	На трубопроводах для						Семеновский арматурный	
ОКП 37 3212 1055	хладона, со-	32	1,6(16)	180	7,8	11,5	завод	
ОКП 37 3212 1056	держащего	40	1,6(16)	200	10	13		
ОКП 37 3213 1065	масло, темпе-	50	1,6(16)	230	12	15		
ОКП 37 3214 1018	ратурой от —30 до +120°С	100	1,6(16)	350	47	65		
Мембранные, с электромагнитным приводом, фланцевые ТУ 26-07-038—80 (изменение № 1, 1982 г.): 15кч883рМ (СЗ 26219М.02—04) — с питанием от сети переменного тока	На трубопроводах для природного газа температурой от —15						То же	
ОКП 37 3211 4026	до +40°С	25	P_p 0,001—0,1 (0,01—1)	160	5,5	31		
ОКП 37 3212 4020		40	P_p 0,001—0,1 (0,01—1)	170	6,8	34		
ОКП 37 3213 4025		50	P_p 0,001—0,1 (0,01—1)	230	9,5	40		
15кч883р1М (СЗ 26219М; 01) — с питанием от сети постоянного тока	То же						»	
ОКП 37 3211 4025		25	P_p 0,001—0,1 (0,01—1)	160	5,5	31		
ОКП 37 3212 4019		40	P_p 0,001—0,1 (0,01—1)	170	6,8	34		
ОКП 37 3213 4024		50	P_p 0,001—0,1 (0,01—1)	230	9,5	40		
Проходные мембранные, с электромагнитным приводом НО, муфтовые ТУ 26-07-305—87 (изменение № 3, 1989 г.): 15кч835р (Т 26414.06) — с питанием от сети постоянного тока	На трубопроводах для природного горючего газа температурой от —15 до +40° С	25	P_p 0,1(1)	175	4,2	41	»	
ОКП 37 3211 4031								
15кч835р1 (Т 26414.09) — с питанием от сети переменного тока	То же	25	P_p 0,1(1)	175	4,2	41	»	
ОКП 37 3211 4032								
Проходные мембранные с электромагнитным приводом НЗ, фланцевые ТУ 26-07-305—87 (изменение № 3, 1989 г.): 15кч843р (Т 26314.06) — с питанием от сети постоянного тока	»	65	P_p 0,1(1)	290	16,3	53	»	
ОКП 37 3213 4090								
15кч843р1 (Т 26314.09) — с питанием от сети переменного тока	»	65	P_p 0,1(1)	290	16,3	53	»	
ОКП 37 3213 4093								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходные мембранные, с электромагнитным приводом, фланцевые ТУ 26-07-032—76 (изменение № 20, 1989 г.):								
15кч888п СВМА (СЗ 26239М.02;03) — с питанием от сети переменного тока	Для работы на аппаратах и трубопроводах холодильных машин и установок и на трубопроводах для аммиака с маслом (10%), хладона-12 с маслом, хладона-22 с маслом — температурой от —40 до +70°С						Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3211 4097 (исп. 03)		25	2,5(25)	160	6,4	20		
ОКП 37 3212 4088 (исп. 03)		40	2,5(25)	170	8,1	21		
ОКП 37 3213 4099 (исп. 03)		50	2,5(25)	230	12	27		
ОКП 37 3213 4132 (исп. 02)		65	2,5(25)	290	26	51		
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М) — с питанием от сети постоянного тока ОКП 37 3211 4094	То же	25	2,5(25)	160	6,4	20	То же	
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М.04) — с питанием от сети переменного тока ОКП 37 3211 4098	»	25	2,5(25)	160	6,4	20	»	
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М) — с питанием от сети постоянного тока ОКП 37 3212 4085	»	40	2,5(25)	170	8,1	21	»	
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М.04) — с питанием от сети переменного тока ОКП 37 3212 4089	»	40	2,5(25)	170	8,1	21	»	
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М) — с питанием от сети постоянного тока ОКП 37 3213 4096	»	50	2,5(25)	230	12	27	»	
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М.04) — с питанием от сети переменного тока ОКП 37 3213 4100	»	50	2,5(25)	230	12	27	»	
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М) — с питанием от сети постоянного тока ОКП 37 3213 4130	»	65	2,5(25)	290	26	51	»	
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М.03) — с питанием от сети переменного тока ОКП 37 3213 4133	»	65	2,5(25)	290	26	51	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч888р СВМ — с питанием от сети переменного тока: черт. СЗ 26239.03—06: ОКП 37 3211 4005 (исп. 03) ОКП 37 3211 4037 (исп. 04) ОКП 37 3211 4038 (исп. 05) ОКП 37 3211 4039 (исп. 06)	На холодильных машинах, компрессорных установках и на трубопроводах для пресной воды температурой от 1 до 45°С; воздуха — до 45°С, водных растворов хлористого натрия и хлористого кальция от —40 до +45°С	25	P_p 1,6(16)	160	6,2	20	Семеновский арматурный завод	
То же ОКП 37 3212 4005 (исп. 03) ОКП 37 3212 4027 (исп. 04) ОКП 37 3212 4028 (исп. 05) ОКП 37 3212 4029 (исп. 06)	То же	40	P_p 1,6(16)	170	7,8	21	То же	
То же ОКП 37 3213 4008 (исп. 03) ОКП 37 3213 4032 (исп. 04) ОКП 37 3213 4033 (исп. 05) ОКП 37 3213 4034 (исп. 06)	На холодильных машинах, компрессорных установках и на трубопроводах для пресной воды температурой от 1 до 45°С, воздуха от 0 до 45°С	50	P_p 1,6(16)	230	11,5	27	»	
черт. СЗ 26239.02—05 ОКП 37 3213 4009 (исп. 02) ОКП 37 3213 4056 (исп. 03) ОКП 37 3213 4057 (исп. 04) ОКП 37 3213 4023 (исп. 05)	То же	65	P_p 1,6(16)	290	25,5	51	»	
Проходные с электромагнитным приводом и электромагнитной защелкой серии СВВ, фланцевые ТУ 26-07-1049—77 (изменение № 7, 1989 г.):								
15кч892п1М (СЗ 21087М) — с питанием от сети постоянного тока на напряжение 110 В	На трубопроводах для воды и пара температурой от 5 до 150°С						»	
ОКП 37 3211 1146		25	P_p 1,6(16)	160	17	73		
ОКП 37 3213 1186		50	P_p 1,6(16)	230	21	80		
ОКП 37 3213 1187		65	P_p 1,6(16)	290	33	94		
15кч892п2М (СЗ 21087М.01) — с питанием от сети постоянного тока на напряжение 220 В	То же						»	
ОКП 37 3211 1147		25	P_p 1,6(16)	160	17	73		
ОКП 37 3213 1188		50	P_p 1,6(16)	230	21	80		
ОКП 37 3213 1189		65	P_p 1,6(16)	290	33	94		
15кч892п3М (СЗ 21087М.02) — с питанием от сети переменного тока на напряжение 220 В	»						»	
ОКП 37 3211 1148		25	P_p 1,6(16)	160	17	73		
ОКП 37 3213 1190		60	P_p 1,6(16)	230	21	80		
ОКП 37 3213 1191		65	P_p 1,6(16)	290	33	94		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч892п4М (СЗ 21087М.03) — с питанием от сети переменного тока на напряжение 380 В	На трубопроводах для воды и пара температурой от 5 до 150°С						Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3211 1149		25	P_p 1,6(16)	160	17	73		
ОКП 37 3213 1192		50	P_p 1,6(16)	230	21	80		
ОКП 37 3213 1193		65	P_p 1,6(16)	290	33	94		
Для пожарных машин: ГОСТ 5761—74: 15кч33р1 (У 22007.01) — муфтовый	На трубопроводах для воды						ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3211 1058	с примесью песка и	15	P_p 0,8(8)	90	0,6	3		
ОКП 37 3211 1059	глины (содержание	20	P_p 0,8(8)	100	0,86	3,4		
ОКП 37 3211 1060	твердых частиц в жидкости 10—15%) и 40—42%-ного раствора едкого натрия температурой до 60°С	25	P_p 0,8(8)	120	1,2	3,7		
15кч33р (У 22062) — муфтовый	То же	65	P_p 0,8(8)	210	6,16	9,6	То же	
ОКП 37 3213 1105								
15кч33р1 (У 22062.01) — муфтовый	»	65	P_p 0,8(8)	210	6,16	9,6	»	
ОКП 37 3213 1106								
15кч34р (У 22091) — фланцевый	»	50	P_p 0,8(8)	200	7	8,3	»	
ОКП 37 3213 1103								
15кч34р1 (У 22091.01) — фланцевый	»	50	P_p 0,8(8)	200	7	8,3	»	
ОКП 37 3213 1104								
15кч11р (ВП; ПВ) — с муфтой и цапкой ТУ 44-3-379—79	На трубопроводах для воды температурой до 50°С	50	1,6(16)	76	2,9	2,7		Изготовитель уточняется в МосЦКБА
ОКП 37 3213 1123								

КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Проходной, фланцевый, из стали 25Л-II 13с7мн1 (У 21068.01) ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.) ОКП 37 4214 1157	На трубопроводах для фтористого водорода температурой до 50°С	50	1,6(16)	230	18	54	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходные мембранные, с электромагнитным приводом НЗ, цапковые ТУ 26-07-046—74 (изменение № 6, 1988 г.):								
13с803р1; 13с803р4 — без ручного дублера (ПЗ 26227.01; 03)	На трубопроводах для жидкого хладона-12 с маслом ХФ-12-16 температурой от —2 до +45°С, жидкого хладона-22 с маслом ХС-40 температурой от —20 до +50°С, пресной воды температурой до 45°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4211 4041		10	$P_р$ от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	102	2,2	48		
ОКП 37 4211 4042		15		115	2,4	49		
13с804р (ПЗ 26237.01) — без ручного дублера ОКП 37 4211 4525	На трубопроводах для газообразного хладона-12 с маслом ХФ-12-16 температурой от 10 до 100°С, воздуха температурой от 0 до 45°С	15	$P_р$ от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	115	2,4	50	То же	
13с804р2 (ПЗ 26237.03) — без ручного дублера ОКП 37 4211 4526	На трубопроводах для газообразного хладона с маслом ХС-40 температурой от 20 до 60°С	15	$P_р$ от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	115	2,4	50	»	
13с810р10; 13с810р11 (ПТ 26264.00) — с накидными гайками	На трубопроводах для жидкого аммиака (с маслом ХА, ХА-30 и ХА-23) температурой от —40 до +45°С, газообразного аммиака (с маслом ХА, ХА-30 и ХА-23) температурой от —20 до +60°С, пресной воды температурой от 2 до 45°С						»	
ОКП 37 4211 4541; 4542		10	$P_р$ от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²) (жидкий и газообразный аммиак) и $P_р$ от 0 до 2,3 МПа (23 кгс/см²) (пресная вода)	102	2,4	59		
ОКП 37 4211 4545; 4546		15		115	2,6	60		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходные сильфонные, с ручным управлением ТУ 26-07-382—86:								
14с17ст3 (У 26161.42) — уплотнение в затворе из сплава ЦН-12М	На трубопроводах для жидкостей,						Павловское ПО (Горьковская обл.)	Клапаны D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32, 40, 50, 65, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4016	пара, воздуха	20	1 (10)	150	6,76	53	(D_y 40, 50,	
ОКП 37 4212 4017	и инертного	25	1 (10)	160	6,7	53	65, 80 и	
ОКП 37 4213 4016	газа температурой до	32	1 (10)	180	14	72	100 мм);	
ОКП 37 4213 4017		40	1 (10)	200	15,3	86	предприятие	
ОКП 37 4214 4005	350°С	50	1 (10)	230	18,1	94	п/я Р-6203	
ОКП 37 4214 4006		65	1 (10)	290	33	145	(г. Горький)	
ОКП 37 4215 4017		80	1 (10)	310	39,2	152	(D_y 20, 25 и	
ОКП 37 4215 4018		100	1 (10)	350	61	286	32 мм)	
14с17ст12 (У 26161.45) — с уплотнением в затворе из сплава ЦН-12М	То же						Павловское ПО (Горьковская обл.)	Клапаны D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32, 40, 50, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4005		20	1 (10)	150	6,76	53	(D_y 40, 50,	
ОКП 37 4212 4006		25	1 (10)	160	6,7	53	80 и 100 мм);	
ОКП 37 4213 4041		32	1 (10)	180	14	72	предприятие	
ОКП 37 4213 4042		40	1 (10)	200	15,3	86	п/я Р-6203	
ОКП 37 4214 4008		50	1 (10)	230	18,1	94	(г. Горький)	
ОКП 37 4215 4005		80	1 (10)	310	39,2	152	(D_y 20, 25 и	
ОКП 37 4215 4006		100	1 (10)	350	61	286	32 мм)	
14с17ст21 (У 26161.48) — с патрубками под приварку, с уплотнением в затворе из сплава ЦН-12М	»						Павловское ПО (Горьковская обл.)	
ОКП 37 4212 4014		20	1 (10)	150	6,6	52	(D_y 40, 50,	
ОКП 37 4212 4015		25	1 (10)	160	6,4	52	65, 80 и	
ОКП 37 4213 4013		32	1 (10)	180	10,2	70	100 мм);	
ОКП 37 4213 4014		40	1 (10)	200	11,3	83	предприятие	
ОКП 37 4214 4018		50	1 (10)	230	13,2	90	п/я Р-6203	
ОКП 37 4214 4019		65	1 (10)	290	26	138	(г. Горький)	
ОКП 37 4215 4013		80	1 (10)	310	32	145	(D_y 20, 25 и	
ОКП 37 4215 4014		100	1 (10)	350	50	278	32 мм)	
14с17п30-1 (У 26161.51) — с уплотнением в затворе из фторопласта	На трубопроводах для жидкостей,						То же	Клапаны D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32, 40, 50, 65, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4007	пара, воздуха	20	1 (10)	150	6,74	50		
ОКП 37 4212 4009	и инертного	25	1 (10)	160	6,73	50		
ОКП 37 4213 4005	газа температурой до 200°С	32	1 (10)	180	12,5	70		
ОКП 37 4213 4006		40	1 (10)	200	15,3	83		
ОКП 37 4214 4011		50	1 (10)	230	18,1	90		
ОКП 37 4214 4012		65	1 (10)	290	33	140		
ОКП 37 4215 4008		80	1 (10)	310	39,2	147		
ОКП 37 4215 4009		100	1 (10)	350	61	280		
14с17п30-2 (У 26161.52) — с уплотнением в затворе из пластиката	На трубопроводах для жидкостей, пара, воздуха и						»	»
ОКП 37 4212 4018		20	1 (10)	150	6,74	50		
ОКП 37 4212 4019	инертного газа	25	1 (10)	160	6,73	50		
ОКП 37 4213 4007	температурой до 40°С	32	1 (10)	180	12,5	70		
ОКП 37 4213 4008		40	1 (10)	200	15,3	83		
ОКП 37 4214 4013		50	1 (10)	230	18,1	90		
ОКП 37 4214 4014		65	1 (10)	290	33	140		
ОКП 37 4215 4157		80	1 (10)	310	39,2	147		
ОКП 37 4215 4158		100	1 (10)	350	61	280		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
14с17р30-3 (У 26161.53) — с уплотнением в затворе из резины	На трубопроводах для жидкостей, пара, воздуха и инертного газа температурой до 50°С						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Клапаны D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32, 40, 50, 65, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4012		20	1(10)	150	6,74	50		
ОКП 37 4212 4013		25	1(10)	160	6,73	50		
ОКП 37 4213 4010		32	1(10)	180	12,5	70		
ОКП 37 4213 4011		40	1(10)	200	15,3	83		
ОКП 37 4214 4016		50	1(10)	230	18,1	90		
ОКП 37 4214 4017		65	1(10)	290	33	140		
ОКП 37 4215 4160		80	1(10)	310	39,2	147		
ОКП 37 4215 4161		100	1(10)	350	61	280		
Проходные сильфонные, с электроприводом ТУ 26-07-382—86:								
14с917п36-1 (У 26161.57) — с уплотнением в затворе из фторопласта	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200°С						То же	То же
ОКП 37 4212 4160		20	1(10)	150	17,9	200		
ОКП 37 4212 4161		25	1(10)	160	17,9	200		
ОКП 37 4213 4164		32	1(10)	180	51	240		
ОКП 37 4213 4165		40	1(10)	200	48,8	258		
ОКП 37 4214 4122		50	1(10)	230	50,85	270		
ОКП 37 4214 4123		65	1(10)	290	62	325		
ОКП 37 4215 4120		80	1(10)	310	70,6	342		
ОКП 37 4215 4121		100	1(10)	350	130	623		
14с917п36-2 (У 26161.58) — с уплотнением в затворе из пластиката	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 40°С						»	»
ОКП 37 4212 4162		20	1(10)	150	17,9	200		
ОКП 37 4212 4163		25	1(10)	160	17,9	200		
ОКП 37 4213 4206		32	1(10)	180	51	240		
ОКП 37 4213 4208		40	1(10)	200	48,8	258		
ОКП 37 4214 4201		50	1(10)	230	50,85	270		
ОКП 37 4214 4204		65	1(10)	290	62	325		
ОКП 37 4215 4238		80	1(10)	310	70,6	342		
ОКП 37 4215 4239		100	1(10)	350	130	623		
14с917р36-3 (У 26161.59) — с уплотнением в затворе из резины	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 50°С						»	»
ОКП 37 4212 4048		20	1(10)	150	17,9	200		
ОКП 37 4212 4049		25	1(10)	160	17,9	200		
ОКП 37 4213 4166		32	1(10)	180	51	240		
ОКП 37 4213 4167		40	1(10)	200	48,8	258		
ОКП 37 4214 4202		50	1(10)	230	50,85	270		
ОКП 37 4214 4205		65	1(10)	290	62	325		
ОКП 37 4215 4241		80	1(10)	310	70,6	342		
ОКП 37 4215 4242		100	1(10)	350	130	623		
14с917ст9 (У 26161.44) — с уплотнением в затворе из сплава ЦН-12М	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350°С						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Клапаны D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32, 50, 65, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4186		20	1(10)	150	17,75	203		
ОКП 37 4212 4187		25	1(10)	160	17,9	203		
ОКП 37 4213 4159		32	1(10)	180	51	242		
ОКП 37 4214 4116		50	1(10)	230	50,85	272		
ОКП 37 4214 4117		65	1(10)	290	62	330		
ОКП 37 4215 4112		80	1(10)	310	67,5	350		
ОКП 37 4215 4113		100	1(10)	350	132,4	630		
14с917ст18 (У 26161.47) — с уплотнением в затворе из сплава ЦН-12М	То же						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 40, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20 и 32 мм)	Клапаны D_y 20 мм — цапковые; D_y 32, 40, 65, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4157		20	1(10)	150	17,75	203		
ОКП 37 4213 4162		32	1(10)	180	51	242		
ОКП 37 4213 4163		40	1(10)	200	53	260		
ОКП 37 4214 4120		65	1(10)	290	62	330		
ОКП 37 4215 4116		80	1(10)	310	67,5	350		
ОКП 37 4215 4117		100	1(10)	350	132,4	630		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
14с917ст27 (У 26161.50) — с уплотнением в затворе из сплава ЦН-12М	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350°С						Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	Клапаны D_y 20 и 25 мм — с патрубками под приварку; D_y 32 мм — фланцевый
ОКП 37 4212 4188		20	1(10)	150	17,6	202		
ОКП 37 4212 4190		25	1(10)	160	17,6	202		
ОКП 37 4213 4186		32	1(10)	180	48	240		
Проходной, с колпаком, фланцевый 14с20п1 (СА 22012; ПТ 22012) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.) и ТУ 26-07-1411—87	На трубопроводах для хладона (с 10%-ным содержанием масел ХФ 12-18,						НПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 200 мм); Славгородский арматурный завод (D_y 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 1012	ХФ 22-24,	25	P_p 2,5(25)	160	5,5	22		
ОКП 37 4213 1009	ХФ 22с-16,	32	P_p 2,5(25)	180	6,6	25		
ОКП 37 4216 1012	ХА-30, ХС-40, ХМ-35, ПМТС-5 и ПФГОС-4) температурой от —40 до +150° С	200	P_p 2,5(25)	600	184	425		
Угловой, с колпаком, фланцевый 14с22п1 (СА 24012) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.) ОКП 37 4212 2005	На трубопроводах для хладона (с 10%-ным содержанием масел) температурой от —40 до +150°С	25	P_p 2,5(25)	80	7,1	21	Славгородский арматурный завод	
Проходной, цапковый 14с26п1 (СА 22014.01) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.)	То же						То же	
ОКП 37 4211 1011		6	P_p 2,5(25)	80	1,21	9,6		
ОКП 37 4212 1020		20	P_p 2,5(25)	116	3,55	15		
Угловые, цапковые с ниппелями ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.): 14с27п1 (СА 24014; СА 24014.01)	»						»	
ОКП 37 4211 2005		6	P_p 2,5(25)	37	1,25	9,4		
ОКП 37 4212 2009		20	P_p 2,5(25)	61	3,55	14,6		
14с96п1 (СА 24015.01) ОКП 37 4211 2095	»	15	P_p 2,5(25)	55	1,7	10	»	
Цапковые ТУ 26-07-1380—85 (изменение № 2, 1988 г.): 15с11п (КЗ 22043М) — проходной ОКП 37 4211 1207	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака (с маслом ХА, ХА-23 и ХА-30) температурой от —40 до +150°С	10	2,5(25)	75	0,49	2,8	Курганский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15с13п (КЗ 24028М) — угловой ОКП 37 4211 2240	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака (с маслом ХА, ХА-23 и ХА-30) температурой от —40 до +150°С	10	2,5(25)	48	0,5	2,8	Курганский арматурный завод	
15с13бк1 (КЗ 24028) — угловой ОКП 37 4211 2026	То же	6	2,5(25)	32	0,32	2	То же	
15с9бк (КЗ 22004) — проходной ТУ 26-07-1161—77 ОКП 37 4211 1036 ОКП 37 4211 1037	На трубопроводах для жидкой и газообразной углекислоты температурой от —80 до +150°С	 10 15	 10(100) 10(100)	 95 116	 1,17 1,81	 6,5 7,3	»	
Мембранный, цапковый (для ацетиленового баллона) 15с53бк (КТ 29160.00) ТУ 26-07-1256—83 ОКП 37 4211 1026	На трубопроводах для ацетилена температурой от —50 до +50°С	6	4(40)	62	1,45	9,6	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
Проходной, муфтовый (для присоединения манометра) 13с45р (КС 7854.00.03) ТУ 26-07-1106—79 ОКП 37 4211 1153	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммика температурой от —30 до +50°С	3	P_p 1,6(16)	91	0,6	16	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Трехходовой сильфонный, фланцевый 15с23п (Е 29139) ТУ 26-07-047—76 (изменение № 5, 1981 г.) ОКП 37 4212 5005 ОКП 37 4212 5006 ОКП 37 4214 5029 ОКП 37 4215 5035 ОКП 37 4215 5036	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака, хладона и углеводорода температурой от —40 до +200°С	 20 25 50 80 100	 P_p от 5 мм рт. ст. до 2,5 МПа (25 кгс/см²)	 150 160 230 310 350	 13,3 15,6 25 68 77	 225 227 350 850 935	Миргородский арматурный завод	
Проходные игольчатые, с внутренней соединительной резьбой на обоих концах ОБ 22044 (15с54бк) — ТУ 26-07-1476—86; ПЗ 22038 (15с54бк1); (15с54бк2) (ВИ); (15с54бк3) (ВВД) — ТУ 26-07-1418—86 (изменение № 2, 1989 г.) ОКП 37 4211 1042 ОКП 37 4211 1043 ОКП 37 4212 1079 ОКП 37 4212 1080	На трубопроводах для газа и жидкости, нейтральных к материалам основных деталей, температурой до 200°С	 6 15 20 25	 16160) 16160) 16160) 16160)	 64 68 85 100	 0,6 0,6 1,2 1,53	 2,4 2,75 3,35 3,6	Славгородский арматурный завод (D_y 15 и 25 мм); машиностроительный завод имени Буниата Сардарова (г. Баку) (D_y 6 и 15 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (D_y 20 мм); учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда) (D_y 15 мм); учреждение ОБ 21/2 (г. Брянск) (D_y 15 мм)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходные: 15с57бк (ВМ) (СМ 21150) — муфтовый ТУ 26-07-1468—88 ОКП 37 4211 1174 ОКП 37 4212 1139 ОКП 37 4212 1140	На трубопроводах для сред, по отношению к которым конструкционные материалы коррозионностойки, температурой до 300°С	 15 20 25	 $P_р$ 12,5(125) $P_р$ 12,5(125) $P_р$ 12,5(125)	 90 100 130	 3,3 3,8 4,5	 10,5 11 11,5	Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	
15с57бк1 (ВФ) (СМ 21150) — с ответными фланцами под приварку ТУ 26-07-1468—88 ОКП 37 4211 1175 ОКП 37 4212 1141 ОКП 37 4212 1142	На трубопроводах для сред, по отношению к которым конструкционные материалы коррозионностойки, температурой до 300°С	 15 20 25	 $P_р$ 12,5(125) $P_р$ 12,5(125) $P_р$ 12,5(125)	 134 158 182	 7,3 10,8 13,2	 13 14 15,3	То же	
ВЗ-100 ТУ 108.686—83 ОКП 37 4212 7038 ОКП 37 4213 7017	На трубопроводах для воды температурой до 450°С	 25 32	 10(100) 10(100)	 185* 247	 3,85 6,75	 26 29	Калининградский автоагрегатный завод	
ЗВ-2М (15с80бк) — муфтовый ТУ 26-07-1090—74 ОКП 37 4211 1008	На трубопроводах для воды и воздуха температурой до 100°С	6	1,6(16)	40	0,22	0,92	Ростовский опытный НПО «Монтажавтоматика» (г. Ростов на Дону)	
Проходные, муфтовые, сальниковые, с маховиком: ВПД (14с63бк) ТУ 26-07-1288—81 ОКП 37 4211 1052 ОКП 37 4211 1053	На трубопроводах для жидких и газообразных неядовитых и невзрывоопасных продуктов температурой до 200°С	 6 15	 4(40) 4(40)	 62 64	 0,38 0,4	 4,5 4,6	Ангарский ремонтно-механический завод (Иркутская обл.)	
14с64бк (ВВД) ТУ 26-07-1078—73 ОКП 37 4211 1055 ОКП 37 4211 1056	На трубопроводах для газа, жидкостей, нейтральных к материалам основных деталей, температурой до 250°С	 6 15	 16(160) 16(160)	 64 68	 0,37 0,45	 5 5	Ангарский ремонтно-механический завод (Иркутская обл.); Верхнеднепровский чугунолитейный завод имени 1-го Мая (Днепропетровская обл.)	
Сильфонные ТУ 26-07-270—80: 13с42п (П 26405.04; П 26405.03) — футерованный фторопластом ОКП 37 4212 4222 ОКП 37 4214 4266	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —30 до +140°С	 25 50	 1,6(16) 1,6(16)	 160 230	 6,1 17	 150 240	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
13с42п (П 26405.05; П 26405.10) — футерованный фторопластом ОКП 37 4212 ОКП 37 4214	То же температурой от —15 до +100°С	 25 50	 1(10) 1(10)	 160 230	 5,9* 17*	 90* 183*	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
13с42п (П 26405.06) — футерованный фторопластом ОКП 37 4212	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —30 до +80°С	25	1(10)	160	5,9*	80*	То же	
13с42п2 (П 26405.01) — футерованный полипропиленом ОКП 37 4214 4264	То же	50	1(10)	230	15,3	160*	»	
Фланцевые, с пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом: 13с656р (ВР-6) (ЗЛ 4.463.001) — распределительный ТУ 25-04-2714—75 ОКП 37 4215 6019	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов и попутного нефтяного газа температурой от —30 до +100°С	100	4(40)	160	92,3	220	Бакинский приборостроительный завод	
13с657р (ВЗ-5) (ЗЛ 4.463.000) — угловой ТУ 25-04-2712—75 ОКП 37 4215 2017	То же	100	4(40)	160	73,9	173	То же	
Проходные, с уплотнением в затворе из фторопласта ТУ 26-07-1380—85 (изменение № 2, 1988 г.): 15с10п (КЗ 22011) — цапковый ОКП 37 4211 1067	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака (с маслом ХА, ХА-23 и ХА-30) температурой от —40 до +150°С	15	2,5(25)	120	2	9	Курганский арматурный завод	
15с12п2 (КЗ 22010.04) — фланцевый ОКП 37 4212 1105 ОКП 37 4212 1106 ОКП 37 4213 1125	То же	 20 25 32	 2,5(25) 2,5(25) 2,5(25)	 150 160 180	 4,4 4,9 6,8	 11 11,3 14	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15с18п (ГЛ 21065; ПТ 21167; У 21188) — фланцевый ТУ 26-07-1397—86 (изменение № 2, 1988 г.), ТУ 26-07-1411—86 (изменение № 1, 1988 г.) и ГОСТ 10094—75	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150°С						НПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 150 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); Брянское научно-производственное объединение «Мелиормаш» (D_y 125 мм); учреждение УФ-91/5 (г. Новосибирск) (D_y 100 и 200 мм)	
ОКП 37 4213 1023		40	2,5(25)	200	14,6	30		
ОКП 37 4214 1025		50	2,5(25)	230	16,4	33		
ОКП 37 4214 1026		65	2,5(25)	290	32,8	47		
ОКП 37 4215 1022		80	2,5(25)	310	38	49		
ОКП 37 4215 1023		100	2,5(25)	350	49,6	85		
ОКП 37 4215 1038		125	2,5(25)	400	83	136		
ОКП 37 4216 1092		150	2,5(25)	480	97	160		
ОКП 37 4216 1093		200	2,5(25)	600	160*	215*		
Трехходовой, фланцевый, из стали 20ГМЛ-II 15с1мн4 (У 25001.08) ТУ 26-07-171—77	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой от —60 до +50°С						ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4214 3018		50	4(40)	230	29	150		
ОКП 37 4215 3025		80	4(40)	310	52	230		
ОКП 37 4215 3029		100	4(40)	350	73	290		
Угловые, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1369—85 (изменение № 1, 1986 г.):								
22лс69нж (УФ 23032.00) — фланцевый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200°С						Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4231 3056		6	40(400)	80	3,9	97		
ОКП 37 4231 3068		10	40(400)	85	5,5	102		
ОКП 37 4231 3104		15	40(400)	95	6,4	104		
ОКП 37 4232 3062		25	40(400)	110	15,9	172		
ОКП 37 4233 3031		32	40(400)	120	18,6	177		
ОКП 37 4233 3043		40	40(400)	150	24,75	237		
22лс69нж1 (УФ 23032.01) — с концами под приварку	То же						То же	
ОКП 37 4231 3057		6	40(400)	80	3,1	92,6*		
ОКП 37 4231 3069		10	40(400)	85	3,6	96,5		
ОКП 37 4232 3063		25	40(400)	110	12,8	172*		
ОКП 37 4233 3032		32	40(400)	120	13,55	177*		
Проходные 15с22нж (ГЛ 21003М.06; ПТ 21017) — фланцевый ТУ 26-07-1248—80 (изменение № 4, 1988 г.)	На трубопроводах для воды, пара и других жидких сред температурой до 425°С						Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4213 1029		40	4(40)	200	14,9	15		
ОКП 37 4214 1031		50	4(40)	230	17,1	17		
ОКП 37 4214 1032		65	4(40)	290	32,3	28		
ОКП 37 4215 1025		80	4(40)	310	36	30		
ОКП 37 4215 1026		100	4(40)	350	49,1	42		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15с22нж1 (ПТ 21017) — фланцевый ТУ 26-07-1173—77 (изменение № 8, 1988 г.) ОКП 37 4216 1010 ОКП 37 4216 1011	На трубопроводах для перегретого пара и каменноугольного масла температурой до 425°С	150 200	4(40) 4(40)	480 600	105 165	190 260	НПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 150 и 200 мм); учреждение УФ-91/5 (г. Новосибирск) (D_y 200 мм)	
15с27нж1М (КЗ 21168М) — фланцевый ТУ 26-07-1221—79 (изменение № 4, 1988 г.) ОКП 37 4211 1195 ОКП 37 4212 1041 ОКП 37 4212 1042 ОКП 37 4213 1041 ОКП 37 4213 1042	На трубопроводах для пара температурой до 400°С	15 20 25 32 40	6,3(63) 6,3(63) 6,3(63) 6,3(63) 6,3(63)	175 190 200 210 225	6,5 8,73 10,8 15,67 17,5	13* 16* 18* 23,5* 27*	Курганский арматурный завод	
Проходной сильфонный, фланцевый 15с40п (У 26362.00; 71) ТУ 26-07-110—74 ОКП 37 4213 4280 ОКП 37 4214 4245 ОКП 37 4214 4251 ОКП 37 4215 4345 ОКП 37 4215 4333 ОКП 37 4215 4339 ОКП 37 4216 4177	На трубопроводах для хладона (с содержанием масел) температурой от —40 до +150°С	40 50 65 80 100 125 150	4(40) 4(40) 4(40) 4(40) 4(40) 4(40) 4(40)	200 230 290 310 350 400 480	17,2 18,5 31,5 46 58,5 79 112	230 274 337 448 626 690 797	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
Проходные, фланцевые ТУ 26-07-177—85: 15с65п (У 21154-050.12; -080.78; -100.78) — из стали 25Л-II ОКП 37 4214 1215 ОКП 37 4215 1213 ОКП 37 4215 1214	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200°С	50 80 100	1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	230 310 350	18,2 37,5 50,5	32* 50* 70*	То же	
15с65нж (У 21154-050.36; -080.84; -100.84) — из стали 25Л-II ОКП 37 4214 1221 ОКП 37 4215 1225 ОКП 37 4215 1226	То же температурой до 420°С	50 80 100	1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	230 310 350	18,2 37,5 50,5	32* 50* 70*	»	
Запорные угловые, из стали 18ХГ, фланцевые ТУ 26-07-1153—76 (изменение№ 9, 1986 г.): 15с921нж1 (УФ 23021.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4211 2118 ОКП 37 4211 2125 ОКП 37 4212 2054 ОКП 37 4213 2042 ОКП 37 4213 2043	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200°С	10 15 25 32 40	40(400) 40(400) 40(400) 40(400) 40(400)	85 95 110 120 150	25,4 25,9 87,2 93,4 91,9	234 236 330 335 520	Конотопский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15с921нж3 (УФ 23021.13) — с электроприводом	На трубопроводах для						Конотопский арматурный	
ОКП 37 4211 2122	жидких и газообразных	10	40(400)	85	59,6	447	завод	
ОКП 37 4211 2129	сред температурой от —40	15	40(400)	95	91,1*	443*		
ОКП 37 4212 2058	до +200°С	25	40(400)	110	101,3	620		
ОКП 37 4213 2054		32	40(400)	120	116*	586*		
ОКП 37 4213 2062		40	40(400)	150	112,9	665		
15с921нж2 (УФ 23021.12) — с концами под приварку	То же	25	40(400)	110	135,5*	600*	То же	
ОКП 37 4212 2057								
С электроприводом, фланцевые ТУ 26-07-1248—80 (изменение № 1, 1985 г.) и ТУ 26-07-1173—77:								
15с922нж (ГЛ 21003М) — проходной	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных сред температурой до 425°С						Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4214 1101		50	4(40)	230	17,1	185		
ОКП 37 4214 1102		65	4(40)	290	32,4	174		
ОКП 37 4215 1106		80	4(40)	310	36	178		
ОКП 37 4215 1107		100	4(40)	350	46,4	204		
15с922нж (ПТ 21120)	На трубопроводах для перегретого пара и каменноугольного масла температурой до 425°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4216 1050		150	4(40)	480	230	640		
ОКП 37 4216 1051		200	4(40)	600	320	710		
Проходной, бессальниковый, с электромагнитным приводом НЗ и ручным дублером, штуцерный	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +45°С, пресной воды — до 45°С						ПО «Прикарпатпромарматура»	
15с832р (ЛА 26336М) — исп. 06 ТУ 26-07-1069—83								
ОКП 37 4211 4427		10	$P_р$ 1,6(16)	106	1,9	23		
ОКП 37 4211 4428		15	$P_р$ 1,6(16)	118	2	26		
Сильфонные угловые, фланцевые, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1337—83 (изменение № 5, 1989 г.):								
13лс63нж (АК 23027) — с ручным управлением	На трубопроводах для						Конотопский арматурный	
ОКП 37 4234 3029	жидких и газообразных	50	40(400)	200	108	621	завод	
ОКП 37 4234 3041	сред, нейтральных по	65	40(400)	220	148	1006		
ОКП 37 4235 3050	отношению к материалам	80	40(400)	250	180	1329		
ОКП 37 4236 3040	деталей, соприкасающихся	125	40(400)	330	378	2378		
	со средой, температурой от —40 до +200°С							
13лс63нж6 (АК 23027.27) — с ручным управлением	То же						То же	
ОКП 37 4234 3035		50	32(320)	170	100*	621*		
ОКП 37 4235 3056		80	32(320)	235	162*	1329*		
ОКП 37 4236 3046		125	32(320)	290	306*	2378*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
13лс63нж9 (АК 23027.45) — с ручным управлением	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —40 до +200°С						Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4234 3038		50	32(320)	170	100*	621*		
ОКП 37 4234 3050		65	32(320)	200	134*	1006*		
ОКП 37 4235 3059		80	32(320)	235	162*	1329*		
13лс963нж (АК 23031) — с электроприводом	То же						То же	
ОКП 37 4234 3053		50	40(400)	200	216	995		
ОКП 37 4234 3065		65	40(400)	220	256	1384		
ОКП 37 4235 3062		80	40(400)	250	288	1708		
ОКП 37 4236 3052		125	40(400)	330	486	2766		
13лс963нж12 (АК 23031.18) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	»						»	
ОКП 37 4234 3089		50	40(400)	200	278	1120		
ОКП 37 4236 3067		125	40(400)	330	548	2891		
Угловой, цапковый (на выходе) 22с60р (У 23161) ТУ 26-07-315—82 ОКП 37 4232 3008	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +50°С	20	2,5(25)	75	5,8	27*	Славгородский арматурный завод	
Проходные, фланцевые ТУ 26-07-154—76: 22с962р (У 26512) ОКП 37 4236 3064	На трубопроводах для природного газа температурой до 40°С	150	1,6(16)	480	100	633	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
22с967р (У 96513) ОКП 37 4234 3077	На трубопроводах для нефти температурой до 90°С	50	2,5(25)	230	43	277	То же	
Сильфонные, из стали 09Г2С ТУ 26-07-1502—89:								
УФ 26057 — проходной	На трубопроводах для хладона (с содержанием масла) и аммиака температурой от —45 до +150°С						Славгородский арматурный завод	
ОКП 37 4211 8531		10	P_p 2,5(25)	100	2,05	25*		
ОКП 37 4211 8537		15	P_p 2,5(25)	116	2,1	25*		
УФ 29050 — угловой	То же						То же	
ОКП 37 4211 8543		10	P_p 2,5(25)	50	2,05	30*		
ОКП 37 4211 8549		15	P_p 2,5(25)	55	2,1	30*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорно-регулирующие угловые, из стали 18ХГ, с ручным управлением ТУ 26-07-1369—85 (изменение № 3, 1989 г.):								
22лс70нж (УФ 28018.00) — фланцевый	На трубопроводах для						Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4231 3080	жидких и газообразных	6	40(400)	80	3,9	98		
ОКП 37 4231 3092	сред температурой	10	40(400)	85	5,5	103		
ОКП 37 4231 3116	от —40	15	40(400)	95	6,4	106		
ОКП 37 4232 3074	до +200°С	25	40(400)	110	15,9	175		
ОКП 37 4233 3055		32	40(400)	120	18,6	180		
ОКП 37 4233 3067		40	40(400)	150	24,75	240		
22лс70нж1 (УФ 28018.01) — с концами под приварку	То же						То же	
ОКП 37 4231 3081		6	40(400)	80	3,1	93,7		
ОКП 37 4231 3093		10	40(400)	85	3,6	98,7		
ОКП 37 4231 3117		15	40(400)	95	4,2	106*		
ОКП 37 4232 3075		25	40(400)	110	12,8	175*		
ОКП 37 4233 3056		32	40(400)	120	13,55	180*		
ОКП 37 4233 3068		40	40(400)	150	16,25	240*		
Запорно-регулирующие угловые, из стали 10Г2, фланцевые ТУ 26-07-1220—81:								
15лс96нж (СМ 23157-003) ОКП 37 4211 2101	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200°С	3	P_p 40(400)	60	1,7	40	»	
15лс96нж1 (СМ 23157-003.01)— для присоединения манометра ОКП 37 4211 2175	То же	3	P_p 40(400)	60	1,9	48	»	
15лс96нж2, 15лс96нж3 (СМ 23157-003.02; СМ 23157-003.03) — с запорным устройством для манометра ОКП 37 4211 2176	»	3	P_p 40(400)	60	2,5	59	»	
15с920нж1 (УФ 28009.01) — с электроприводом, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой						»	
ОКП 37 4211 6099	от —40	10	40(400)	85	25,4	236		
ОКП 37 4211 6106	до +200°С	15	40(400)	95	25,9	238		
ОКП 37 4212 6054		25	40(400)	110	87,2	333		
ОКП 37 4213 6036		32	40(400)	120	87,4	338		
ОКП 37 4213 6039		40	40(400)	150	91,9	525		
15с920нж3 (УФ 28009.13) — с электроприводом, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 10, 1987 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой						»	
ОКП 37 4211 6110	от —40 до	15	40(400)	95	25,9*	444*		
ОКП 37 4212 6058	+200°С	25	40(400)	110	72,3*	584*		
ОКП 37 4213 6053		40	40(400)	150	83,9*	788*		
Регулирующий, проходной сильфонный, фланцевый 13с27бк (У 27087.03) ТУ 26-07-110—74 ОКП 37 4214 4257	На трубопроводах для хладона (с содержанием масла) температурой от —40 до +150°С	50	4(40)	230	15,34	277	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	$P_{ст}$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующий, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ВРЭ-3 (ЗЛ 4.463.014) ТУ 25-7658.008—86 ОКП 42 1398 0196	На трубопроводах для воздуха, природного или попутного нефтяного газа с содержанием сероводорода до 0,098%, неагрессивных сред температурой от —30 до +50°С	50	16(160)	200	50*	1600*	Бакинский приборостроительный завод	
Регулирующие, угловые, фланцевые, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1337—83 (изменение № 5, 1989 г.): 13лс64нж (АК 28015.00)	На трубопроводах для						Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4251 1995	жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —40 до +200°С	50	40(400)	200	110	636		
ОКП 37 4252 1716		65	40(400)	220	150	1031		
ОКП 37 4252 1728		80	40(400)	250	182	1359		
ОКП 37 4253 1646		125	40(400)	330	384	2428		
13лс64нж6 (АК 28015.27) — с ручным управлением	То же						То же	
ОКП 37 4251 2001		50	32(320)	170	102	636*		
ОКП 37 4252 1722		65	32(320)	200	136	1031*		
ОКП 37 4252 1734		80	32(320)	235	164	1359*		
ОКП 37 4253 1652		125	32(320)	290	312	2428*		
13лс964нж1 (АК 28016.01) — с электроприводом	»						»	
ОКП 37 4215 3845		50	40(400)	200	218	1010*		
ОКП 37 4252 3011		65	40(400)	220	258	1409*		
ОКП 37 4252 3035		80	40(400)	250	290	1738*		
ОКП 37 4253 3011		125	40(400)	330	492	2816*		
13лс964нж15 (АК 28016.81) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	»						»	
ОКП 37 4251 3860		50	32(320)	170	272	1135*		
ОКП 37 4252 3050		80	32(320)	235	334	1863*		
ОКП 37 4253 3026		125	32(320)	290	482	2942*		
Регулирующие проходные, фланцевые: 14с99п1 (СА 27048.02) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для хладона (с содержанием масла) температурой от —40 до +150°С						Славгородский арматурный завод	
ОКП 37 4212 6004		25	$P_р$ 2,5(25)	160	7,2	23		
ОКП 37 4213 6014		32	$P_р$ 2,5(25)	180	8,6	26		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$ МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15с94бк1 (КЗ 27002) ТУ 26-07-1191—78 (изменение № 3, 1987 г.) ОКП 37 4212 6064 ОКП 37 4212 6065 ОКП 37 4213 6011	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150°С	 20 25 32	 2,5(25) 2,5(25) 2,5(25)	 150 160 180	 4,98 5,77 9,24	 10,8 11,1 13,8	Курганский арматурный завод	
Регулирующие проходные, цапковые: 15с92бк1 (КЗ 27083) ТУ 26-07-1191—78 ОКП 37 4211 6080 ОКП 37 4211 6081	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150°С	 10 15	 2,5(25) 2,5(25)	 86 120	 0,65 3,25	 3,2 8,9	То же	
14с98п1 (СА 27055; СА 27055.01) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4211 6004 ОКП 37 4212 6035	На трубопроводах для хладона (с содержанием масла) температурой от —40 до +150°С	 6 20	 $P_р$ 2,5(25) $P_р$ 2,5(25)	 80 122	 1,25 3,55	 10 15,5	Славгородский арматурный завод	
Регулирующие прямоточные, фланцевые ТУ 26-02-374—86: ВР1-1-40 ОКП 37 4212 6007	На трубопроводах для воздуха, неагрессивных сред и жидкостей температурой до 100°С	25	4(40)	160	7,4	17	Машиностроительный завод имени Буниата Сардарова (г. Баку)	
ВР1-1-100 ОКП 37 4212 6011	То же	25	10(100)	184	13,4	21	То же	
Регулирующий, сильфонный, из стали 09Г2С УФ 27022 ТУ 26-07-1502—89 ОКП 37 4211 5505	На трубопроводах для хладона (с содержанием масла) и аммиака температурой от —45 до +150°С	15	$P_р$ 2,5(25)	55	2,1	30*	Славгородский арматурный завод	
Прямоточный, с пневмоприводом НЗ, фланцевый, из стали 20ГМЛ 22с628п (У 96507.06) ТУ 26-07-234—79 ОКП 37 4234 3017 ОКП 37 4235 3030 ОКП 37 4235 3031	На трубопроводах для жидкого и газообразного сухого хлора температурой от —60 до +50°С	 50 80 100	 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	 230 310 350	 29,4 71,9 103,5	 275 390 510	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Отсечной, с мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 250-16-10-II, нормально закрытый, без ручного дублера и позиционера, фланцевый, из стали 25Л 22с32п (У 96503) ТУ 26-07-030—76 ОКП 37 4261 3150	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек, температурой от —15 до +120°С	50	2,5(25)	230	46	112	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
Отсечной, с электроприводом, фланцевый, из стали 25Л-II 22с934р (Е 96377-100М) ТУ 26-07-154—76 ОКП 37 4262 3018	На трубопроводах для природного газа температурой до 50°С	100	P_p 0,03(0,3)	350	57	520	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходные сильфонные, с уплотнением в затворе из сплава ЦН-12М, с ручным управлением, из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-382—86:								
14нж17ст1 (У 26161)	На трубопроводах для жидкостей, пара, воздуха и инертного газа температурой до 350°С						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32; 40, 50, 65, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9109		20	1 (10)	150	6,76	71		
ОКП 37 4212 9110		25	1 (10)	160	6,7	71		
ОКП 37 4213 9126		32	1 (10)	180	14	110		
ОКП 37 4213 9127		40	1 (10)	200	15,3	128		
ОКП 37 4214 9121		50	1 (10)	230	18,1	140		
ОКП 37 4214 9122		65	1 (10)	290	33	230		
ОКП 37 4215 9021		80	1 (10)	310	39,2	245		
ОКП 37 4215 9022		100	1 (10)	350	61	410		
14нж17ст10 (У 26161.03)	На трубопроводах для жидкостей, пара, воздуха и инертного газа температурой до 350°С						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20 и 25 мм)	D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 40, 50, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9114		20	1 (10)	150	6,76	71		
ОКП 37 4212 9115		25	1 (10)	160	6,7	71		
ОКП 37 4213 9132		40	1 (10)	200	15,3	128		
ОКП 37 4214 9124		50	1 (10)	230	18,1	140		
ОКП 37 4215 9137		80	1 (10)	310	39,2	245		
ОКП 37 4215 9138		100	1 (10)	350	61	410		
14нж17ст19 (У 26161.06) — с патрубками под приварку	То же						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 9120		20	1 (10)	150	6,6	70		
ОКП 37 4212 9121		25	1 (10)	160	6,4	70		
ОКП 37 4213 9136		32	1 (10)	180	10,2	102		
ОКП 37 4213 9137		40	1 (10)	200	11,3	120		
ОКП 37 4214 9127		50	1 (10)	230	13,2	130		
ОКП 37 4214 9128		65	1 (10)	290	26	218		
ОКП 37 4215 9141		80	1 (10)	310	32	230		
ОКП 37 4215 9142		100	1 (10)	350	50	390		
Проходные сильфонные, с ручным управлением, из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-382—86: 14нж17п28-1 (У 26161.09) — с уплотнением в затворе из фторопласта	На трубопроводах для жидкостей, пара, воздуха и инертного газа температурой до 200°С						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 15, 20, 25 и 32 мм)	D_y 15, 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32, 40, 50, 65, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4211 9188		15	1 (10)	130	2,5	42		
ОКП 37 4212 9090		20	1 (10)	150	6,74	68		
ОКП 37 4212 9091		25	1 (10)	160	6,73	68		
ОКП 37 4213 9153		32	1 (10)	180	12,6	107		
ОКП 37 4213 9154		40	1 (10)	200	15,3	124		
ОКП 37 4214 9148		50	1 (10)	230	18,1	136		
ОКП 37 4214 9149		65	1 (10)	290	33	225		
ОКП 37 4215 9147		80	1 (10)	310	39,2	240		
ОКП 37 4215 9148		100	1 (10)	350	61	403		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
14нж17п28-2 (У 26161.10) — с уплотнением в затворе из пластмассы	На трубопроводах для жидкостей, пара, воздуха и инертного газа температурой до 40°С						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 15, 20, 25 и 32 мм)	Клапаны D_y 15, 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32, 40, 50, 65, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4211 9189		15	1(10)	130	2,5	42		
ОКП 37 4212 9093		20	1(10)	150	6,74	68		
ОКП 37 4212 9094		25	1(10)	160	6,73	68		
ОКП 37 4213 9156		32	1(10)	180	12,6	107		
ОКП 37 4213 9157		40	1(10)	200	15,3	124		
ОКП 37 4214 9151		50	1(10)	230	18,1	136		
ОКП 37 4214 9152		65	1(10)	290	33	225		
ОКП 37 4215 9151		80	1(10)	310	39,2	240		
ОКП 37 4215 9152		100	1(10)	350	61	403		
14нж17п28-3 (У 26161.11) — с уплотнением в затворе из полиэтилена	То же						То же	То же
ОКП 37 4211 9190		15	1(10)	130	2,5	42		
ОКП 37 4212 9096		20	1(10)	150	6,74	68		
ОКП 37 4212 9097		25	1(10)	160	6,73	68		
ОКП 37 4213 9158		32	1(10)	180	12,6	107		
ОКП 37 4213 9159		40	1(10)	200	15,3	124		
ОКП 37 4214 9154		50	1(10)	230	18,1	136		
ОКП 37 4214 9155		65	1(10)	290	33	225		
ОКП 37 4215 9240		80	1(10)	310	39,2	240		
ОКП 37 4215 9241		100	1(10)	350	61	403		
14нж17р28-4 (У 26161.12) — с уплотнением в затворе из резины	На трубопроводах для жидкостей, пара, воздуха и инертного газа температурой до 50°С						»	»
ОКП 37 4211 9191		15	1(10)	130	2,5	42		
ОКП 37 4212 9098		20	1(10)	150	6,74	68		
ОКП 37 4212 9099		25	1(10)	160	6,73	68		
ОКП 37 4213 9161		32	1(10)	180	12,6	107		
ОКП 37 4213 9162		40	1(10)	200	15,3	124		
ОКП 37 4214 9157		50	1(10)	230	18,1	136		
ОКП 37 4214 9158		65	1(10)	290	33	226		
ОКП 37 4215 9154		80	1(10)	310	39,2	240		
ОКП 37 4215 9155		100	1(10)	350	61	403		
Проходной сильфонный, с уплотнением в затворе из сплава ЦН-12М, с патрубками под приварку, с дистанционным управлением через шарнирную муфту 14нж017ст22 (У 26161.07) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-382—86	На трубопроводах для жидкостей, пара, воздуха и инертного газа температурой до 350°С						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25, и 32 мм)	
ОКП 37 4212 9166		20	1(10)	150	6,42	75		
ОКП 37 4212 9167		25	1(10)	160	6,3	75		
ОКП 37 4213 9205		32	1(10)	180	10,6	108		
ОКП 37 4213 9206		40	1(10)	200	11,7	128		
ОКП 37 4214 9202		50	1(10)	230	13,7	142		
ОКП 37 4215 9205		80	1(10)	310	32	246		
ОКП 37 4215 9206		100	1(10)	350	50	408		
Проходные сильфонные, с дистанционным управлением через шарнирную муфту, из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-382—86: 14нж017п31-1 (У 26161.13) — с уплотнением в затворе из фторопласта	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200°С						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 40, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20 и 25 мм)	Клапаны D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 40, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9148		20	1(10)	150	6,65	73		
ОКП 37 4212 9149		25	1(10)	160	6,65	73		
ОКП 37 4213 9195		40	1(10)	200	15,8	133		
ОКП 37 4215 9198		80	1(10)	310	40	257		
ОКП 37 4215 9199		100	1(10)	350	62	420		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
14нж017п31-2 (У 26161.14) — с уплотнением в затворе из пластмассы	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 40°С						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 40, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20 и 25 мм)	Клапаны D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 40, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9151		20	1 (10)	150	6,65	73		
ОКП 37 4212 9152		25	1 (10)	160	6,65	73		
ОКП 37 4213 9198		40	1 (10)	200	15,8	133		
ОКП 37 4215 9202		80	1 (10)	310	40	257		
ОКП 37 4215 9203		100	1 (10)	350	62	420		
14нж017п31-3 (У 26161.15) — с уплотнением в затворе из полиэтилена	То же						То же	То же
ОКП 37 4212 9154		20	1 (10)	150	6,65	73		
ОКП 37 4212 9155		25	1 (10)	160	6,65	73		
ОКП 37 4213 9201		40	1 (10)	200	15,8	133		
ОКП 37 4215 9280		80	1 (10)	310	40	257		
ОКП 37 4215 9281		100	1 (10)	350	62	420		
14нж017р31-4 (У 26161.16) — с уплотнением в затворе из резины	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 50°С						»	»
ОКП 37 4212 9240		20	1 (10)	150	6,65	73		
ОКП 37 4212 9241		25	1 (10)	160	6,65	73		
ОКП 37 4213 9289		40	1 (10)	200	15,8	133		
ОКП 37 4215 9283		80	1 (10)	310	40	257		
ОКП 37 4215 9284		100	1 (10)	350	62	420		
Проходные сильфонные, с уплотнением в затворе из сплава ЦН-12М, с электроприводом, из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-382—86: 14нж917ст7 (У 26161.02)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350°С						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Клапаны D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32, 40, 50, 65, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9217		20	1 (10)	150	17,76	228		
ОКП 37 4212 9218		25	1 (10)	160	17,9	228		
ОКП 37 4213 9271		32	1 (10)	180	51	275		
ОКП 37 4213 9272		40	1 (10)	200	53	295		
ОКП 37 4214 9227		50	1 (10)	230	50,85	310		
ОКП 37 4214 9228		65	1 (10)	290	62	415		
ОКП 37 4215 9266		80	1 (10)	310	68,6	450		
ОКП 37 4215 9267		100	1 (10)	350	132,4	760		
14нж917ст16 (У 26161.05) — цапковый	То же	20	1 (10)	150	17,76	228	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	
ОКП 37 4212 9219								
14нж917ст25 (У 26161.08) — с патрубками под приварку	»						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 9225		20	1 (10)	150	17,6	227		
ОКП 37 4212 9226		25	1 (10)	160	17,6	227		
ОКП 37 4213 9282		32	1 (10)	180	48	267		
ОКП 37 4213 9283		40	1 (10)	200	49	286		
ОКП 37 4214 9263		50	1 (10)	230	45,85	300		
ОКП 37 4214 9264		65	1 (10)	290	60	400		
ОКП 37 4215 9301		100	1 (10)	350	124,6	740		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Проходные сильфонные, с электроприводом, из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-382—86:								
14нж917п34-1 (У 26161.17) — с уплотнением в затворе из фторопласта	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200°С						Павловское ПО (Горьковская обл.) (D_y 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Клапаны D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32, 50, 65, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9201		20	1(10)	150	17,9	225		
ОКП 37 4212 9202		25	1(10)	160	17,9	225		
ОКП 37 4213 9259		32	1(10)	180	51	273		
ОКП 37 4214 9230		50	1(10)	230	50,85	306		
ОКП 37 4214 9231		65	1(10)	290	62	410		
ОКП 37 4215 9230		80	1(10)	310	70,6	445		
ОКП 37 4215 9231		100	1(10)	350	130	755		
14нж917п34-2 (У 26161.18) — с уплотнением в затворе из пластмассы	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 40°С						То же	То же
ОКП 37 4212 9203		20	1(10)	150	17,9	225		
ОКП 37 4212 9204		25	1(10)	160	17,9	225		
ОКП 37 4213 9261		32	1(10)	180	51	273		
ОКП 37 4214 9269		50	1(10)	230	50,85	306		
ОКП 37 4214 9270		65	1(10)	290	62	410		
ОКП 37 4215 9318		80	1(10)	310	70,6	445		
ОКП 37 4215 9319		100	1(10)	350	130	755		
14нж917п34-3 (У 26161.19) — с уплотнением в затворе из полиэтилена	То же						»	»
ОКП 37 4212 9205		20	1(10)	150	17,9	225		
ОКП 37 4212 9206		25	1(10)	160	17,9	225		
ОКП 37 4213 9263		32	1(10)	180	51	273		
ОКП 37 4214 9272		50	1(10)	230	50,85	306		
ОКП 37 4214 9273		65	1(10)	290	62	410		
ОКП 37 4215 9321		80	1(10)	310	70,6	445		
ОКП 37 4215 9322		100	1(10)	350	130	755		
14нж917р34-4 (У 26161.20) — с уплотнением в затворе из резины	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 50°С						»	»
ОКП 37 4212 9207		20	1(10)	150	17,9	225		
ОКП 37 4212 9208		25	1(10)	160	17,9	225		
ОКП 37 4213 9290		32	1(10)	180	51	273		
ОКП 37 4214 9275		50	1(10)	230	50,85	306		
ОКП 37 4214 9276		65	1(10)	290	62	410		
ОКП 37 4215 9324		80	1(10)	310	70,6	445		
ОКП 37 4215 9325		100	1(10)	350	130	755		
Угловой цапковый, из стали 10Х14Г14Н4Т ТУ 26-07-233—79 15нж4бк (Е 24010.00) ОКП 37 4211 9612	На трубопроводах для жидкого хлора температурой от —50 до +50°С	15	2,5(25)	60	1,3	34	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
Проходные: 15нж6бк (У 22074) — муфтовый, из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-271—80	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 300°С						Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 6 и 15 мм); учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда) (D_y 15 мм)	
ОКП 37 4211 9065		6	2,5(25)	40	0,3	6		
ОКП 37 4211 9067		15	2,5(25)	58	0,94	13		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²),	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж6бк1 (У 22074.01) — муфтовый, из стали 20Х13 ТУ 26-07-271—80 ОКП 37 4211 9070 ОКП 37 4211 9071	На трубопроводах для сред температурой до 300°С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки	 6 15	 2,5(25) 2,5(25)	 40 58	 0,3 0,94	 5,5 13	Салаватский арматурный завод (D_y 6 мм); учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда) (D_y15 мм)	
15нж11бк (КЗ 22043.04) — цапковый, из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1223—79 ОКП 37 4211 9022	То же	10	2,5(25)	75	0,48	4,4	Курганский арматурный завод	
Угловой цапковый, из стали 12Х18Н9Т 15нж13бк (КЗ 24028.04) ТУ 26-07-1223—79 ОКП 37 4211 9156 ОКП 37 4211 9157	»	 6 10	 2,5(25) 2,5(25)	 32 48	 0,32 0,55	 3,65 4,4	То же	
Проходные, с наружной соединительной резьбой на выходном конце, с внутренней на входном ТУ 26-07-1418—86: 15нж54бк (ПЗ 2286) — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4211 9151	На трубопроводах для газа и жидкости, нейтральных к материалам основных деталей, температурой до 300°С	15	16(160)	68	0,7	7,5	НПО «Пензтяжпромарматура»	
15нж54бк1 (ПЗ 2286.03) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4211 9076	То же	15	16(160)	68	0,7	11,2	То же	
Проходные, с патрубками под приварку, из стали 08Х18Н10Т: 15нж56бк (К 21002) ТУ 26-07-260—80 (изменение № 1, 1982 г.) ОКП 37 4211 9087	На трубопроводах для газа и жидкостей, нейтральных к материалам основных деталей, температурой до 200°С	15	P_p 20(200)	140	4	52	»	
15нж956бк2 (К 21002.06) — с электроприводом, ТЭ 099.088-03М ТУ 26-07-260—80 (изменение № 2, 1984 г.) ОКП 37 4211 9143	То же	15	P_p 20(200)	140	20,8	217	»	
Проходные прямоточные, фланцевые ГОСТ 20294—74: 15нж58бк16 (У 21185) — из стали 14Х18Н4Г4Л ОКП 37 4212 9035 ОКП 37 4213 9043 ОКП 37 4214 9041	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 300°С	 25 32 50	 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	 160 180 230	 6,9 8,4 13,4	 33 36 51	Предприятие п/я Р-6687 (г. Тула)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж65бк59 (У 21023.30) — из стали 14Х18Н4Г4Л	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 300 °С						Предприятие п/я Р-6687 (г. Тула) (D_y 32 и 40 мм); предприятие п/я Р-6718 (г. Кемерово) (D_y 40 мм)	
ОКП 37 4213 9057		32	1,6(16)	180	8,5	35		
ОКП 37 4213 9058		40	1,6(16)	200	11,4	43		
То же из стали 12Х18Н9ТЛ	То же						Предприятие п/я Р-6718 (г. Кемерово)	
ОКП 37 4214 9056		65	1,6(16)	290	24,6	73		
ОКП 37 4215 9063		80	1,6(16)	310	27,9	80		
Проходные, фланцевые: 15нж65бк45 (У 21023.46) — из стали 12Х18Н9ТЛ-II ТУ 26-07-409—87	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 400 °С						Миргородский арматурный завод	
ОКП 37 4214 9049		50	1,6(16)	230	13,7	62		
ОКП 37 4215 9055		80	1,6(16)	310	29,4	126		
ОКП 37 4215 9056		100	1,6(16)	350	47,4	170		
ОКП 37 4216 9027		150	1,6(16)	480	99	245		
15нж39п3 (УФ 21018) — из стали 12Х18Н9ТЛ-II ТУ 26-07-1295—82	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от 200 до 400 °С, нейтральных по отношению к материалу корпуса						То же	
ОКП 37 4213 9755		40	4(40)	200	13,1	54		
ОКП 37 4214 9736		50	4(40)	230	15,1	60		
ТУ 26-07-177—85: 15нж22п1 (У 21003-040.01; -080.16) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200 °С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки						ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4213 9381		40	4(40)	200	17	54		
ОКП 37 4215 9450		80	4(40)	310	37,5	117		
15нж22п7 (У 21003-040.07; -050.07; -080.01; -100.01) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же						То же	
ОКП 37 4213 9382		40	4(40)	200	17	82		
ОКП 37 4214 9367		50	4(40)	230	18,2	90		
ОКП 37 4215 9432		80	4(40)	310	37,5	180		
ОКП 37 4215 9472		100	4(40)	350	55	245		
15нж22п10 (У 21003-040.10; -050.10; 080.11; -100.11) — из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ	»						»	
ОКП 37 4213 9366		40	4(40)	200	17	110		
ОКП 37 4214 9369		50	4(40)	230	18,2	123		
ОКП 37 4215 9434		80	4(40)	310	37,5	260		
ОКП 37 4215 9447		100	4(40)	350	55	350		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²),	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходные сильфонные, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-110—74:								
15нж40п1 (У 26362-032.03; -050.04; -065.04; -100.04; -150.04)	На трубопроводах для сред температурой до 200°С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки						ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4213 9365		32	4(40)	180	11	230		
ОКП 37 4214 9247		50	4(40)	230	17,7	250		
ОКП 37 4214 9248		65	4(40)	290	27	320		
ОКП 37 4215 9446		100	4(40)	350	58,5	680		
ОКП 37 4216 9229		150	4(40)	480	112	870		
15нж40п4 (У 26362.06) ОКП 37 4213 8259	На трубопроводах для хладона (с содержанием масел) температурой от —100 до +150°С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки	40	4(40)	200	17,3	256	То же	
15нж40п4 (У 26362.65)	То же						»	
ОКП 37 4214 9817		50	4(40)	230	18,6	280		
ОКП 37 4214 9854		65	4(40)	290	31,5	355		
ОКП 37 4215 8137		100	4(40)	350	56,5	745		
ОКП 37 4216 9522		150	4(40)	480	105	970		
15нж940п1 (У 26362.07) — с электроприводом	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200°С						»	
ОКП 37 4214 9709		50	4(40)	230	36,5	470		
ОКП 37 4214 9710		65	4(40)	290	47	550		
ОКП 37 4215 9970		100	4(40)	350	107,5	1010		
ОКП 37 4216 9458		150	4(40)	480	142,3	1225		
Проходные, фланцевые ТУ 26-07-177—85:								
15нж65п1 (У 21154-040.01; -050.01; -080.16; -100.16; -125.26; -150.26) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200°С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки						»	
ОКП 37 4213 9374		40	1,6(16)	200	17	48		
ОКП 37 4214 9355		50	1,6(16)	230	18,2	52		
ОКП 37 4215 9426		80	1,6(16)	310	37,5	100		
ОКП 37 4215 9464		100	1,6(16)	350	50,5	145		
ОКП 37 4215 9635		125	1,6(16)	400	75,5	175		
ОКП 37 4216 9298		150	1,6(16)	480	105,5	225		
15нж65п7 (У 21154-032.02; -040.07; -050.07; -065.01; -080.01; -100.01; -150.02) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же						»	
ОКП 37 4213 9414		32	1,6(16)	180	10,5	62		
ОКП 37 4213 9468		40	1,6(16)	200	17	73		
ОКП 37 4214 9387		50	1,6(16)	230	18,2	78		
ОКП 37 4214 9375		65	1,6(16)	290	25,5	115		
ОКП 37 4215 9452		80	1,6(16)	310	37,5	150		
ОКП 37 4215 9633		100	1,6(16)	350	50,5	220		
ОКП 37 4216 9297		150	1,6(16)	480	105,5	380		
15нж65п19 (У 21154-032.14; -040.19; -050.19; -080.26; -100.26; -150.20) — из стали 16Х18Н12С4ТЮЛ	»						»	
ОКП 37 4213 9361		32	1,6(16)	180	10,5	50		
ОКП 37 4213 9362		40	1,6(16)	200	17	58		
ОКП 37 4214 9360		50	1,6(16)	230	18,2	62		
ОКП 37 4215 9430		80	1,6(16)	310	37,5	115		
ОКП 37 4215 9438		100	1,6(16)	350	50,5	160		
ОКП 37 4216 9225		150	1,6(16)	480	105,5	260		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж65п22 (У 21154-040.22; -050.22; -080.11; -100.11; -150.14) — из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200°С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки						ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4213 9377		40	1,6(16)	200	17	100		
ОКП 37 4214 9362		50	1,6(16)	230	18,2	105		
ОКП 37 4215 9424		80	1,6(16)	310	37,5	225		
ОКП 37 4215 9463		100	1,6(16)	350	50,5	290		
ОКП 37 4216 9232		150	1,6(16)	480	105,5	520		
Проходные, фланцевые ТУ 26-07-1176—77:								
15нж65п26 (СА 21096.06) — из стали 10Х17Н13М3Т	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200°С						Славгородский арматурный завод	
ОКП 37 4211 9092		15	1,6(16)	130	3,6	29		
ОКП 37 4212 9380		25	1,6(16)	160	5,9	40		
15нж65п34 (СА 21096.12) — из стали 14Х17Н2	То же						То же	
ОКП 37 4211 9082		15	1,6(16)	130	3,6	15,5		
ОКП 37 4212 9038		20	1,6(16)	150	4,9	18,7		
ОКП 37 4212 9039		25	1,6(16)	160	5,9	20		
15нж65п30 (СА 21096.10) — из стали 06ХН28МДТ ОКП 37 4212 9044	То же температурой до 80°С	20	1,6(16)	150	4,9	47	»	
15нж85п1 (У 21208.02) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с выносным сальником ОКП 37 4214 9682	На трубопроводах для масла (с растворителями) температурой до —100°С	50	4(40)	230	17,5	92	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
Проходной, фланцевый 15нж916нжМ (ЗА 21207М) — с элетроприводом и блокирующим устройством, из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ ТУ 26-07-229—79	На трубопроводах для гидролизата (с содержанием серной и органической кислоты) температурой до 100°С и пара (кратковременного) температурой до 240°С						*То же*	
ОКП 37 4215 8635		100	1,6(16)	350	99	680		
ОКП 37 4216 8025		150	1,6(16)	480	142	815		
Прямоточный, из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом 15нж958п4 (У 21162.07) — фланцевый ТУ 26-07-229—79	На трубопроводах для сред температурой до 200°С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки						»	
ОКП 37 4214 9377		50	1,6(16)	230	42	287	»	
ОКП 37 4215 9444		80	1,6(16)	310	63,5	392,5		
ОКП 37 4215 9445		100	1,6(16)	350	99,5	647,2		
ОКП 37 4216 9228		150	1,6(16)	480	149	790		
Запорно-регулирующие угловые, фланцевые ТУ 26-07-1369—85 (изменение № 1, 1986 г.):								
22нж70нж (УФ 28018.02) — из стали 12Х18Н10Т	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, некоррозионно-активных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —50 до +250°С						Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4231 9200		6	40(400)	80	3,9	110		
ОКП 37 4231 9224		10	40(400)	85	5,5	114,3		
ОКП 37 4232 9272		25	40(400)	110	15,9	230		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
22нж70нж2 (УФ 28018.04) — из стали 10Х17Н13М3Т	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, некоррозионно-активных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —50 до +250°С						Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4231 9277		15	40(400)	95	6,4	146		
ОКП 37 4233 9367		32	40(400)	120	18,6	271		
Проходной сильфонный, с обогревом, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 22нж78п (У 26533) ТУ 26-07-407—88	На трубопроводах для сред (требующих обогрева) температурой до 200°С, к которым применяемые материалы коррозионно-стойки (размер твердых частиц и механических примесей не более 70 мкм)						ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4213 8293		40	1,6(16)	200	17,5	213		
ОКП 37 4214 8493		50	1,6(16)	230	20,5	225		
Сильфонный, из стали 08Х18Н10Т ТУ 26-07-433—88 22нж83нж (С 26543) — с концами под приварку, с ручным управлением	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200°С, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой	10	6,3(63)	80	0,8	60*	То же	
ОКП 37 4231 9347								
Угловые, фланцевые ТУ 26-07-1369—85 (изменение № 3, 1989 г.): 22нж69нж (УФ 23032.02) — из стали 12Х18Н10Т	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, некоррозионно-активных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —50 до +250°С						Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4231 9152		6	40(400)	80	3,9	109		
ОКП 37 4231 9176		10	40(400)	85	5,5	113,3		
ОКП 37 4231 9251		15	40(400)	95	6,4	133		
ОКП 37 4232 9248		25	40(400)	110	15,9	227		
ОКП 37 4233 9317		32	40(400)	120	18,6	237		
ОКП 37 4233 9341		40	40(400)	150	24,75	260		
22нж69нж2 (УФ 23032.04) — из стали 10Х17Н13М3Т	То же						То же	
ОКП 37 4231 9154		6	40(400)	80	3,9	116,7		
ОКП 37 4231 9178		10	40(400)	85	5,5	112,2		
ОКП 37 4231 9253		15	40(400)	95	6,4	144		
ОКП 37 4232 9250		25	40(400)	110	15,9	257		
ОКП 37 4233 9319		32	40(400)	120	18,6	268		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж921нж1 (УФ 23021.03) — из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1153—76 ОКП 37 4211 9713	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, некоррозионно-активных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —50 до +250°С	10	40(400)	85	25,4*	271*	Конотопский арматурный завод	
Запорно-регулирующий, с электроприводом 15нж920нж1 (УФ 28009.03) — фланцевый, из стали 12Х18Н10Т	То же температурой от —50 до +200°С						То же	
ОКП 37 4211 9229		10	40(400)	85	25,4*	260*		
ОКП 37 4211 9769		15	40(400)	95	25,9*	262*		
ОКП 37 4213 9429		32	40(400)	120	73,4*	366*		
Запорный, фланцевый 15нж22нж6 (ПТ 21017.19) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1173—77 (изменение № 8, 1988 г.)	На трубопроводах для коррозионных слабоагрессивных сред температурой до 420°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4216 8062		150	4(40)	480	105	620		
ОКП 37 4216 8095		200	4(40)	600	165	970		
Регулирующий проходной, фланцевый 15нж29нж1 (СА 27078; СА 27078.01) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1176—77 ОКП 37 4212 9325	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100°С	25	1,6(16)	160	5,2	30	Славгородский арматурный завод	
Запорные, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ, с пневмоприводом ТУ 26-07-234—79: 22нж606п (ЗЛ 96433-050М) — трехходовой ОКП 37 4234 9038	На трубопроводах для сред температурой до 200°С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки	50	4(40)	230	32,3	470	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
22нж620п (ЗЛ 96434М)	На трубопроводах для водных растворов красителей температурой до 140°С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки						То же	
ОКП 37 4234 9044		50	1,6(16)	230	25,5	300		
ОКП 37 4235 9034		100	1,6(16)	350	84	525		
ОКП 37 4236 9016		150	1,6(16)	480	120	600		
22нж629п1 (ЗЛ 21201.02М) — прямоточный	На трубопроводах для жидких слабоагрессивных сред температурой до 200°С						»	
ОКП 37 4214 9014		50	1,6(16)	230	24	310		
ОКП 37 4215 9407		80	1,6(16)	310	57,3	430		
ОКП 37 4215 9408		100	1,6(16)	350	77	550		
ОКП 37 4216 9045		150	1,6(16)	480	123	790		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ	На трубопроводах для растворов и паров сульфитных и сульфатных щелочей температурой до 185°С						Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
2187.01 (МА 21124.01) — прямоточный								
ТУ 26-07-1142—76 (изменение № 1, 1980 г.)								
ОКП 37 4216 9466		200	1,6(16)	600	215	730		
ОКП 37 4217 9054		250	1,6(16)	730	245	1020		
Проходные, с патрубками под приварку ГОСТ 23230—78:	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 300°С						Машиностроительный завод имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ВКС — из стали 25								
ОКП 37 4213 1105		32	16(160)	280	12,9	41		
ОКП 37 4213 1106		40	16(160)	310	15	42		
ОКП 37 4214 1118		50	16(160)	328	20	48		
ВКС — из стали 15Х5М	То же						То же	
ОКП 37 4213 9091		40	16(160)	310	15	62		
ОКП 37 4214 9092		50	16(160)	328	20	73		
ВКС — из стали 12Х18Н9Т	»						»	
ОКП 37 4213 9095		40	16(160)	310	15	96		
ОКП 37 4214 9095		50	16(160)	328	20	120		
Запорно-регулирующие, угловые ТУ 26-07-1459—88 (изменение № 1, 1989 г.):								
22нж82нж (АК 28087.06) — из стали 12Х18Н10Т	На трубопроводах для газообразного кислорода и нитрозных газов температурой до 100°С, нейтральных по отношению к деталям, соприкасающихся со средой						Конотопский арматурный завод	Взамен АК 28008 (15нж42бк2)
ОКП 37 4211 8486		6	20(200)	80	3	225		
ОКП 37 4211 8494		10	20(200)	85	5,5	228		
ОКП 37 4211 8502		15	20(200)	95	5,8	244		
ОКП 37 4212 8025		25	20(200)	110	14	315		
ОКП 37 4213 8303		40	20(200)	150	24	418		
22нж82нж1 (АК 28087.07) — стали 12Х18Н10Т	То же						То же	То же
ОКП 37 4211 8487		6	20(200)	80	5	245,2*		
ОКП 37 4211 8495		10	20(200)	85	8,5	251*		
ОКП 37 4211 8503		15	20(200)	95	10	265,1*		
ОКП 37 4212 8026		25	20(200)	110	19	344,3*		
ОКП 37 4213 8306		40	20(200)	150	39,8	464*		
22нж82бк (АК 28087.18) — из стали 15Х18Н12С4ТЮ	На трубопроводах для концентрированной азотной кислоты температурой до 80°С						»	Взамен АК 28008 (15нж42бк1)
ОКП 37 4211 8490		6	20(200)	80	3	270		
ОКП 37 4211 8498		10	20(200)	85	5,5	274		
ОКП 37 4211 8506		15	20(200)	95	5,8	293		
ОКП 37 4212 8029		25	20(200)	110	14	378		
ОКП 37 4213 8309		40	20(200)	150	24	500		
22нж82бк1 (АК 28087.19) — из стали 15Х18Н12С4ТЮ	То же						»	То же
ОКП 37 4211 8491		6	20(200)	80	5	292*		
ОКП 37 4211 8499		10	20(200)	85	8,5	299*		
ОКП 37 4211 8507		15	20(200)	95	10	321*		
ОКП 37 4212 8030		25	20(200)	110	19	420*		
ОКП 37 4213 8310		40	20(200)	150	39,8	567*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.): 14нж26п2 (СА 22014.02; 03) — проходной, цапковый с ниппелями, из стали 10Х14Г14Н4Т ОКП 37 4211 9126	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —100 до +150°С	15	$P_р$ 2,5(25)	110	2,1	20	Славгородский арматурный завод	
14нж22п3 (СА 24012.02) — угловой, с колпаком, фланцевый ОКП 37 4212 9452	То же	25	$P_р$ 2,5(25)	80	7,1	34	То же	
14нж27п2 (СА 24014.02; 03) — угловой, с колпаком, цапковый с ниппелями ОКП 37 4211 9163	»	15	$P_р$ 2,5(25)	55	2,1	19,7	»	
Регулирующие проходные ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.): 14нж98п2 (СА 27055.02; 03)— штуцерно-торцевой с ниппелями, из стали 10Х14Г14Н3Т ОКП 37 4211 9539	»	15	$P_р$ 2,5(25)	116	2,1	20,5	»	
14нж99п3 (СА 27048.02) — фланцевый, из стали 10Х14Г14Н3Т ОКП 37 4213 9353	»	32	$P_р$ 2,5(25)	180	8,6	43	»	
Запорные (отсечные), с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые (НЗ) и НО) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-415—87: 22нж79п2—п5 (НЗ) (У 96563-050.24—29) с МИМ ОПХ-250-211-153-011 ОКП 37 4261 9587 (НЗ)	На трубопроводах для воздушно-кислородной смеси температурой до 100°С	50	4(40)	230	42	235*	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
22нж79п2—п5 (НО) (У 96563-050.30—35) с МИМ ППХ 250-111-153-011 ОКП 37 4261 9598 (НО)	То же	50	4(40)	230	40	235*	То же	
22нж79п2—п5 (НЗ) (У 96563-080.24—29) с МИМ ОПХ-320-211-164-011 ОКП 37 4262 9298 (НЗ)	»	80	4(40)	310	76,4	360*	»	
22нж79п2—п5 (НО) (У 96563-080.30—35) с МИМ ППХ-320-111-164-011 ОКП 37 4262 9309 (НО)	»	80	4(40)	310	72,4	360*	»	
22нж79п2—п5 (НЗ) (У 96563-100.24—29) с МИМ ОПХ-400-211-174-011 ОКП 37 4262 9316 (НЗ)	»	100	4(40)	350	117,9	808*	»	
22нж79п2—п5 (НО) (У 96563-100.30—35) с МИМ ППХ-400-111-174-011 ОКП 37 4262 9333 (НО)	»	100	4(40)	350	112,9	808*	»	
22нж79п1, п4, п5 (НЗ) (У 96563-200.24—29) с МИМ ОПХ-500-211-185-011 ОКП 37 4262 9346 (НЗ)	»	200	4(40)	600	342,3	1780*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
22нж79п1, п4, п5 (НО) (У 96563-200.30—35) с МИМ ППХ-500-111-185-011 ОКП 37 4262 9357 (НО)	На трубопроводах для воздушно-кислородной смеси температурой до 100°С	200	4(40)	600	332,3	1780*	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
22нж32п (НЗ) (УФ 96503.02) — с МИМ ППХ-250-16-10-II (без ручного дублера и позиционера) ТУ 26-07-030—76 (изменение № 1, 1978 г.)	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек, температурой от —15 до +120°С						Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 4261 9253		25	2,5(25)	160	31,5	120		
ОКП 37 4261 9255		40	2,5(25)	200	41	162		
ОКП 37 4261 9256		50	2,5(25)	230	46	165		
ОКП 37 4262 9085		80	2,5(25)	310	81	245		
То же, с ответными фланцами, из стали 12Х18Н9ТЛ, с боковым ручным дублером и позиционером 22нж38нж5 (УФ 96219.05) — с МИМ ППХ 320-25-01В-II	В установках гидроочистки дизельного топлива, керосина, насыщенного						НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
ОКП 37 4261 9249	15%-ного раствора моноэтиламина (МЭА) температурой от —20 до +200°С, для нефтегазовой смеси температурой от —40 до +100°С	50	10(100)	300	100	1260		
с МИМ ППХ 500-60-01В-II ОКП 37 4262 9071		150	10(100)	550	530	2460		
с МИМ ППХ-500-60-01В-II ОКП 37 4262 9072		200	10(100)	700	775	3350		
22нж628п2 (У 96507.02) — прямоточный, фланцевый, с пневмоприводом, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для органических кислот и гидролизата температурой до 200°С (наличие твердых частиц в проводимой среде не допускается)							
ОКП 37 4234 9076		50	1,6(16)	230	29	460	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4235 9044		80	1,6(16)	310	64,7	640		
ОКП 37 4235 9045		100	1,6(16)	350	99,2	800		
ОКП 37 4236 9027		150	1,6(16)	480	143	1090		
КЛАПАНЫ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Проходной прямоточный, из масс холодного формования (МХФ) (типа «Косва»), фланцевый 15вп3п (ТИ-55-00; ТИ-54-00; ТИ-53-00) ТУ 6-05-983—73	На трубопроводах для агрессивных жидких и газообразных сред температурой от 0 до 50°С							
ОКП 37 6221 1005		25	$P_р$ 0,6(6)	155	0,74*	2,9*	Днепропетровский завод «Волна»	
ОКП 37 6241 1005		50	$P_р$ 0,6(6)	235	1,81*	5,46*		
ОКП 37 6241 1006		70	$P_р$ 0,25(2,5)	275	2,97*	8,68*		
Сальниковый, фарфоровый, бронированный, фланцевый 15к12бк ТУ 21-УССР-175—79	На трубопроводах для некристаллизующихся растворов кислот (кроме фосфорной и плавиковой) температурой до 120°С и 10%-ных растворов щелочей температурой до 30°С							
ОКП 37 6251 1005		80	0,4(4)	350	48,2	75,6*	Славянский керамический комбинат (Донецкая обл.)	
ОКП 37 6251 1006		100	0,4(4)	400	70,9	98*		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Прямоточные сильфонные, пластмассовые (из пентапласта БГ-1):								
15п56п1 (П 26318.01) — металлическим штоком	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100°С	100	$P_р$ 0,25 (2,5)	350	13,3	129	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ТУ 26-07-111—83								
ОКП 37 6254 1005								
ТУ 26-07-270—80:								
15п67п (П 26523) — с пластмассовым шпинделем	То же						То же	
ОКП 37 6234		25	0,6 (6)	150*	2*	52*		
ОКП 37 6234 1016		32	0,6 (6)	180	2,62	58		
ОКП 37 6244 1024		50	0,6 (6)	230	3,39	62		
15п67п1 (П 26523.01) — со стальным шпинделем	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100°С							
ОКП 37 6234		25	0,6 (6)	150*	2,1*	58*	»	
ОКП 37 6234 1017		32	0,6 (6)	180	2,98	64		
ОКП 37 6244 1025		50	0,6 (6)	230	3,76	68		
Прямоточные сильфонные, из полипропилена, фланцевые ТУ 26-07-270—80:								
15п67п2 (П 26523.04) — с пластмассовым шпинделем	То же, температурой до 70°С						»	
ОКП 37 6234		25	0,6 (6)	150*	2*	20*		
ОКП 37 6234 1020		32	0,6 (6)	180	2,33	22		
ОКП 37 6244 1028		50	0,6 (6)	230	2,86	27		
15п67п3 (П 26523.05) — со стальным шпинделем	То же						»	
ОКП 37 6234		25	0,6 (6)	150*	2,2*	24*		
ОКП 37 6234 1021		32	0,6 (6)	180	2,7	28		
ОКП 37 6244 1029		50	0,6 (6)	230	3,31	33		
15п67п4 (П 26523.08) — из морозостойкого полипропилена, со стальным шпинделем	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —30 до +70°С						»	
ОКП 37 6234		25	0,6 (6)	150*	2,2*	24*		
ОКП 37 6234 1024		32	0,6 (6)	180	2,7	28		
ОКП 37 6244 1032		50	0,6 (6)	230	3,31	33		
Прямоточный сильфонный, стеклянный 15ск58п (П 26352) ТУ 26-07-150—81 ОКП 37 6244 1011	На трубопроводах для жидких агрессивных сред температурой до 100°С	50	$P_р$ 0,4 (4)	300	3,4	70	»	
Прямоточные сильфонные, с металлическим штоком, пластмассовые, фланцевые, с пневмоприводом: ТУ 26-07-270—80:								
22п619бк (П 26528) — из пентапласта	То же						»	
ОКП 37 6234		25	0,6 (6)	150*	5*	74*		
ОКП 37 6234 1027		32	0,6 (6)	180	6,95	86		
ОКП 37 6244 1035		50	0,6 (6)	230	8,56	107		
22п619бк1 (П 26528.02) — из полипропилена	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 70°С						»	
ОКП 37 6234		25	0,6 (6)	150*	5*	44*		
ОКП 37 6234 1028		32	0,6 (6)	180	6,66	58		
ОКП 37 6244 1036		50	0,6 (6)	230	8,1	72		
Диафрагмовые, пластмассовые ТУ 26-07-1085—81:								
ВПД-3 (15п26п) — проходной, цапковый	На трубопроводах для воды, воздуха и других сред, к воздействию которых стойки материалы основных деталей, температурой до60°С	3	0,6 (6)	55	0,03	0,76	Ростовский опытный НПО «Монтажавтоматика»	
ОКП 37 6214 1005								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ВПД-4 (15п26п) — проходной, муфтовый ОКП 37 6214 1007	То же	4	0,6(6)	44	0,03	0,61	Ростовский опытный НПО «Монтажавтоматика»	
ВПДУ-4 (15п27п) — угловой, муфтовый ОКП 37 6215 1005	»	4	0,6(6)	22	0,03	0,61	»	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Подъемный, латунный, муфтовый 16Б1бк (СК 41074) ГОСТ 12677—75	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С						Можайский арматурный завод; НПО «Арма» (г. Киев) (D_y 40 и 50 мм); Харьковский завод № 5 «Сантехизделий» (D_y 15, 20 и 25 мм)	
ОКП 37 1231 1005		15	1,6(16)	55	0,23	0,6		
ОКП 37 1232 1005		20	1,6(16)	65	0,3	0,72		
ОКП 37 1232 1006		25	1,6(16)	80	0,5	1,1		
ОКП 37 1233 1003		40	1,6(16)	110	1,43	2,6		
ОКП 37 1234 1005		50	1,6(16)	130	2	3,7		
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Подъемный, фланцевый 16тн2п (ЗА 41102) ТУ 26-07-1437—87	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200°С, по отношению к которым титан коррозионно-стоек						ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1234 1025		50	P_p 1,12(11,2)	230	8,62	192		
ОКП 37 1235 1018		100	P_p 1,12(11,2)	350	18,47	360		
КЛАПАНЫ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Подъемные, фланцевые ТУ 26-07-402—86: 16п6бк (П 41101) — из полипропилена ОКП 37 6431 1005	На трубопроводах для агрессивных жидких сред (кроме кристаллизующихся, полимеризующихся и абразивных) температурой до 70°С	50	0,6(6)	230	2,2	22	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
16п6бк1 (П 41101.02) — из морозостойкого полипропилена ОКП 37 6431 1006	То же температурой от —30 до 70°С	50	0,6(6)	230	2,2	22	То же	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Подъемные, фланцевые: ТУ 26-07-1463—88: 16ч3р (КА 41075.09) —	На трубопроводах для воды температурой до 50°С						Кролевецкий арматурный завод	
ОКП 37 2233 1005		40	1,6(16)	170	7	3		
ОКП 37 2234 1005		50	1,6(16)	200	9,4	3,9		
16ч3бр (ЕА 41001) ОКП 37 2232 1005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С	25	1,6(16)	120	3,14	5,2	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
16ч6р (КА 41075; КА 41075.09) ТУ 26-07-1463—88 (изменение № 1, 1989 г.)	На трубопроводах для воды температурой до 50°С							
ОКП 37 2234 1010		65	1,6(16)	290	18	8,7	Кролевецкий арматурный завод	
ОКП 37 2235 1005		80	1,6(16)	310	23,5	10,6		
То же (черт. УЛ 41079.06) ОКП 37 2235 1006		100	1,6(16)	350	35,5	15,4		
16ч6п (УЛ 41079.03) ТУ 26-07-1484—88	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С							
ОКП 37 2235 1017		100	1,6(16)	350	35,5	19	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2236 1008		150	1,6(16)	480	74	41		
16ч14п (ЕА 41099М) — с полиэтиленовым покрытием ТУ 26-07-1307—82 (изменение № 1, 1987 г.)	На трубопроводах для слабоагрессивных сред и воды температурой до 60°С							
ОКП 37 2234 1031		50	0,6(6)	134	7,4	20	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2235 1026		80	0,6(6)	158	9,7	26		
ОКП 37 2235 1027		100	0,6(6)	168	13	36		
ОКП 37 2236 1013		150	0,6(6)	204	26,5	66		
Приемный с сеткой, фланцевый 16ч42р (ГЛ 46001.01; Л 46001) ТУ 26-07-411—87	На трубопроводах для воды, нефти и других жидких неагрессивных сред температурой до 50°С							
ОКП 37 2234 2005		50	0,25(2,5)	160	3,8	3,6	Чуфаровский арматурный завод	
ОКП 37 2235 2005		80	0,25(2,5)	230	8	5,5		
ОКП 37 2235 2006		100	0,25(2,5)	280	11	7		
ОКП 37 2236 2005		150	0,25(2,5)	390	24	14,2		
ОКП 37 2237 2005		200	0,25(2,5)	480	42	22,2		
ОКП 37 2237 2006		250	0,25(2,5)	570	98	48,8		
ОКП 37 2237 2007		300	0,25(2,5)	665	145	103		
ОКП 37 2237 2008		400	0,25(2,5)	778	210	147		
КЛАПАНЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Подъемные ТУ 26-07-1443—87 (изменение № 1, 1988 г.):								
16кч9нж (Л 41007.03) — фланцевый	На трубопроводах для пара температурой до 300°С						ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3232 1008		32	2,5(25)	180	6,2	5		
ОКП 37 3233 1012		40	2,5(25)	200	8,4	6,2		
ОКП 37 3233 1013		50	2,5(25)	230	11,2	8,2		
ОКП 37 3234 1011		65	2,5(25)	290	19,8	13		
ОКП 37 3234 1013		80	2,5(25)	310	24,7	16,4		
16кч9п (Л 41007) — фланцевый	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С						То же	
ОКП 37 3232 1020		32	2,5(25)	180	6,2	4,7		
ОКП 37 3233 1030		40	2,5(25)	200	8,4	5,8		
ОКП 37 3233 1031		50	2,5(25)	230	11,2	7,9		
ОКП 37 3234 1022		65	2,5(25)	290	19,8	12,5		
ОКП 37 3234 1023		80	2,5(25)	310	24,7	15,7		
16кч11р (СЗ 41006; КА 41006) — муфтовый ТУ 26-07-1486—89	На трубопроводах для воды температурой до 50°С						Кролевецкий арматурный завод (D_y 50 мм); Семеновский арматурный завод (D_y 15, 20 и 32 мм)	
ОКП 37 3231 1008		15	1,6(16)	90	0,5	0,76		
ОКП 37 3231 1009		20	1,6(16)	100	0,8	0,97		
ОКП 37 3232 1015		32	1,6(16)	140	1,8	2,19		
То же, ТУ 26-07-1491—89 ОКП 37 3233 1024		50	1,6(16)	200	4	2,6		
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Подъемные, фланцевые: 16с13нж (ПТ 41076) ТУ 26-07-1123—76 (изменение № 6, 1988 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425°С							
ОКП 37 4236 1007		150	4(40)	480	82,7	109	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4236 1008		200	4(40)	600	137,6	170		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
16с21нж1 (ПЗ 43019.01) — тарельчатый, из стали 20Х ТУ 26-07-064—72 (изменение № 3, 1978 г.) ОКП 37 4233	На трубопроводах для азотоводородоаммиачной смеси температурой от —60 до +200°С	32	$P_р$ 40(400)	300	33	176*	Конотопский арматурный завод	
Подъемный питательный, муфтовый КП-160-I ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.)	На трубопроводах для неагрессивных нефтепродуктов температурой до 450°С						Машиностроительный завод имени Буният Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4233 4005		40	16(160)	160	9	24		
ОКП 37 4234 4005		50	16(160)	200	12,1	30		
Подъемный питательный, муфтовый 16с48нж (Л 41085) (КП-160) ТУ 26-07-232—78	На трубопроводах для неагрессивных нефтепродуктов температурой до 300°С						Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
ОКП 37 4232 1009		20	16(160)	110	2,5	6,3		
ОКП 37 4232 1010		25	16(160)	130	4,43	8		
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Подъемные, фланцевые ТУ 26-07-393—86: 16нж10нж (У 41030М.08) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 420°С						ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4233 9441		40	1,6(16)	200	11	35		
ОКП 37 4234 9446		50	1,6(16)	230	12,6	41		
ОКП 37 4234 9482		65	1,6(16)	290	20	60		
ОКП 37 4235 9378		100	1,6(16)	350	35,5	105		
16нж10п2 (У 41030М.02) — из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200°С						То же	
ОКП 37 4235 9372		100	1,6(16)	350	35,5	266		
ОКП 37 4236 9229		150	1,6(16)	480	78	503		
16нж10п6 (У 41030М.06) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же						»	
ОКП 37 4233 9439		40	1,6(16)	200	11	63		
ОКП 37 4234 9444		50	1,6(16)	230	12,6	75		
ОКП 37 4235 9340		80	1,6(16)	310	28	137		
Питательные, муфтовые ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.): КП-160-II — из стали 15Х5М	На трубопроводах для агрессивных нефтепродуктов температурой до 550°С						Машиностроительный завод имени Буният Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4233 9027		40	16(160)	160	9	40		
ОКП 37 4234 9017		50	16(160)	200	12,1	47		
КП-160-III — из стали 12Х18Н9Т	То же температурой до 600°С						То же	
ОКП 37 4233 9030		40	16(160)	160	9	57		

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Малоподъемные, пружинные: 17Б2бк (ПЗ 53001) — с муфтовым и цапковым присоединением ТУ 26-07-1224—79 ОКП 37 1251 7005	На трубопроводах и резервуарах для воды и пара температурой до 180°С	20	$P_р$ 1,6—2,2 (16—22)	59	0,85	8,3	НПО «Пензтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
17а4бр — цапковый под резьбовое присоединение, из алюминиевого сплава ТУ 26-07-1258—80 ОКП 37 1251 7008	На трубопроводах для воздуха и пара температурой до 250°С	20	$P_р$ 0,6(6)	—	0,6	5,4	Томский электромеханический завод имени В. В. Вахрушева	Присоединительный размер М33×1,5
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Малогабаритные: ПКН (17ч9п) ТУ 204 РСФСР-598—79Е ОКП 37 2251 7011 ТУ 400-10-13—76 ОКП 37 2253 7018	На трубопроводах для неагрессивных газов температурой от —15 до +50°С	50 100	$P_р$ 1,2(12) $P_р$ 1,2(12)	230 350	31,3* 52,5*	42* 58*	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	Давление на входе $P_р$ 1,2(12), на выходе $P_р$ до 0,06(0,6)
ПКВ (17ч9п1) ТУ 204 РСФСР-598—79Е ОКП 37 2251 7012 ТУ 400-10-13—76 ОКП 37 2253 7019	То же	50 100	$P_р$ 1,2(12) $P_р$ 1,2(12)	230 350	31,3* 52,5*	42* 58*	То же	Давление на входе $P_р$ 1,2(12), на выходе $P_р$ от 0,03(0,3) до 0,65(6,5)
Клапан-отсекатель ПКК-40М ТУ 204-806—76 РСФСР ОКП 37 2251 7013	На трубопроводах для неагрессивных газов температурой от 5 до 50°С	40	0,6(6)	170	7,3	13,4	»	
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Пружинные: 17с11нж (Р 5324) — малоподъемный, с колпаком, цапковый ОСТ 26-07-1023—80 ОКП 37 4251 7005 ОКП 37 4251 7007	На емкостях, сосудах или трубопроводах для аммиака, хладона, газообразных или жидких сред температурой от —40 до +225°С	15 25	1,6(16) 1,6(16)	72,5 90	2,5 5,1	15 20	Учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда)	
17с12нж (Р 5324Сп1) — малоподъемный, фланцевый ГОСТ 10019—74 ОКП 37 4251 7010	На резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных токсичных сред температурой до 225°С	50	$P_р$ 0,2—1,6 (2—16)	100	14,2	56	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
17с28нж (Р 55166) — полноподъемный, с ручным подрывом, фланцевый ТУ 26-07-346—85 ОКП 37 4251 7456 ОКП 37 4252 7178	На котлах или трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к углеродистой стали, температурой до 250°С	50 80	1,6(16) 1,6(16)	130 145	18 28	60 78	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
17с50нж (Р 53089) — малоподъемный, с ручным подрывом, фланцевый ТУ 26-07-367—85 ОКП 37 4251 7609 ОКП 37 4252 7361	То же	50 80	4(40) 4(40)	115 150	20,6 40	83 125	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
17с42нж (УФ 55001.03) — полноподъемный, цапковый ТУ 26-07-1179—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4251 7139	На котлах или трубопроводах для пара и других неагрессивных газов температурой до 200°С	25	P_p 0,8(8)	50	2,2	18	НПО «Арма» (г. Киев)	
17с52п (КЗ 53051.01) — малоподъемный, фланцевый ТУ 26-07-045—71	На трубопроводах или резервуарах для нейтральных газов и жидкостей температурой от —30 до +120°С						Курганский арматурный завод	
ОКП 37 4251 7130		10	P_p 32(320)	100	12	140		
ОКП 37 4251 7131		25	P_p 32(320)	155	40	190		
ОКП 37 4251 7132		32	P_p 32(320)	170	60	240		
Пружинные, полноподъемные без приспособления для принудительного открытия, фланцевые: 17с7нж (Р 55174) ТУ 26-07-373—85	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к углеродистой стали, температурой от —40 до +450°С						Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4251 7676		50	1,6(16)	130	26	91		
ОКП 37 4252 7427		80	1,6(16)	150	37	108		
ОКП 37 4254		150	1,6(16)	205	123	253*		
17с13нж (СППК4-16) (БА 55113) ГОСТ 9789—75 (изменение № 4, 1986 г.) ОКП 37 4254 7014	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450°С	200	1,6(16)	280	230	345	То же	
То же с приспособлением для принудительного открытия: 17с6нж (Р 55173) ТУ 26-07-373—85	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к углеродистой стали, температурой от —40 до +450°С						»	
ОКП 37 4251 7646		50	1,6(16)	130	29	101		
ОКП 37 4252 7397		80	1,6(16)	150	40	122		
ОКП 37 4254		150	1,6(16)	205	135	275*		
17с21нж (Р 55175) ТУ 26-07-373—85	То же						»	
ОКП 37 4251 7706		50	4(40)	130	31	103		
ОКП 37 4252 7557		80	4(40)	150	42	127		
ОКП 37 4254		150	4(40)	205	140	270*		
17с23нж (Р 55176) ТУ 26-07-373—85	»						»	
ОКП 37 4251 7724		50	4(40)	130	28	93		
ОКП 37 4252 7475		80	4(40)	150	39	113		
ОКП 37 4254		150	4(40)	205	135	200*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
17с17нж (СППК4Р-16) (БА 55116) ГОСТ 9789—75 ОКП 37 4254 7027	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450°С	200	1,6(16)	280	250	381	Благовещенский арматурный завод	
17с25нж (СППК4Р-40) (БА 55117) ГОСТ 9789—75 ОКП 37 4251 7053	То же	25	4(40)	100	25	78	То же	
То же без приспособления для принудительного открытия 17с80нж (СППК4-160) (БА 55145) ТУ 26-07-1245—80 ОКП 37 4251 7066	»	50	16(160)	145	52	106	»	
То же с приспособлением для принудительного открытия 17с90нж (СППК4Р-160) (БА 55139) ТУ 26-07-1245—80 ОКП 37 4251 7062	»	50	16(160)	145	60	110	»	
Пружинные полноподъемные, с патрубками под приварку ТУ 26-07-1245—80: 17с81нж (СППКМ-100) (БА 55150) — без приспособления для принудительного открытия ОКП 37 4251 7060	»	25	10(100)	68	11	56	»	
17с84нж (СППКМР-100) (БА 55153) — с приспособлением для принудительного открытия ОКП 37 4251 7071	»	25	10(100)	68	16	68	»	
Пружинные полноподъемные, фланцевые ТУ 26-07-406—87: 17с19нж (Р 55181) ОКП 37 4251 7808	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450°С	50	6,3(63)	145	52	139*	»	
17с27нж (Р 55182) ОКП 37 4251 7820	То же	50	6,3(63)	145	45	132*	»	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Пружинные полноподъемные с приспособлением для принудительного открытия, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 9789—75: 17нж17нж (СППК4Р-16) (БА 55125)	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных						Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4251 9891	химических и	50	1,6(16)	130	33	135		
ОКП 37 4252 9040	нефтяных сред	80	1,6(16)	150	44	180		
ОКП 37 4254 9026	температурой	150	1,6(16)	205	148	364		
ОКП 37 4254 9027	до 600°С	200	1,6(16)	280	265	853		
17нж25нж (СППК4Р-40) (БА 55126)	То же						То же	
ОКП 37 4251 9928		50	4(40)	130	37	140		
ОКП 37 4252 9042		80	4(40)	150	49	185		
ОКП 37 4254 9030		150	4(40)	205	155	375		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
То же без приспособления для принудительного открытия, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 9789—75 (изменение № 3, 1982 г. и изменение № 4, 1986 г.)	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600°С						Благовещенский арматурный завод	
17нж13нж (СППК4-16) (БА 55123)								
ОКП 37 4251 9889		50	1,6(16)	130	29	120	То же	
ОКП 37 4252 9034		80	1,6(16)	150	41	165		
ОКП 37 4254 9022		150	1,6(16)	205	130	353		
ОКП 37 4254 9024		200	1,6(16)	280	245	820		
17нж14нж (СППК4-40) (БА 55124)	»						»	
ОКП 37 4251 9931		50	4(40)	130	31	130		
ОКП 37 4252 9036		80	4(40)	150	44	175		
ОКП 37 4254 9032		150	4(40)	205	135	365		

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ И КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Поворотные ТУ 26-07-1102—75 (изменение № 2, 1981 г.):								
19Б1бк (ПЗ 44001) — бронзовый ОКП 37 1241 1008	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С (с частицами износа диафрагмы и выпрессовки протекторов шинного производства)	6	2,5(25)	65	0,5	9	НПО «Пензтяжпромарматура»	
19Б1нж — латунный	То же							
ОКП 37 1242 1009		15	2,5(25)	95	0,9	15,6	То же	
ОКП 37 1242 1011		25	2,5(25)	120	1,65	17,5		
ОКП 37 1243 1006		32	2,5(25)	135	2,1	20		
19Б3бк (КЗ 44112) — без присоединительных фланцев, латунный **ТУ 26-07-1335—83 ОКП 37 1244 1010**	На трубопроводах для сред, по отношению к которым материал основных деталей коррозионностоек, температурой до 200°С	100	2,5(25)	80	7,5	59	Курганский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ИЗ ТИТАНА								
Поворотный, без присоединительных фланцев 19тн12бк (ПТ 44102) ТУ 26-07-1022—78 (изменение № 2, 1978 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 150°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1243 1013		50	2,5(25)	50	1,2	120		
ОКП 37 1244 1006		100	2,5(25)	78	4,8	200		
ОКП 37 1245 1007		150	2,5(25)	108	9,5	290		
ОКП 37 1245 1008		200	2,5(25)	140	18,5	480		
ЗАТВОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Поворотные, фланцевые 19ч8бр (АНС-14.00.00.00) — с регулируемым закрытием ТУ 26-07-1331—83 (изменение № 3, 1986 г.) ОКП 37 2245 1034	На трубопроводах для воды, нефти и маслянистой жидкости температурой до 100°С	300	1,6(16)	420	137	243	Курганский арматурный завод	
19ч19р (ПФ 44003) — однодисковый, без присоединительных фланцев ТУ 26-07-1479—88	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120°С							
ОКП 37 2247 2007		800	1(10)	350	784	400	То же	
ОКП 37 2247 2008		1000	1(10)	400	1133	700		
19ч21р (КЗ 44075) — однодисковый, без присоединительных фланцев ТУ 26-07-1490—89	На трубопроводах для воды температурой до 50°С							
ОКП 37 2241 1012		50	1,6(16)	60	2,4	6,4	Никопольский завод «Механик»	
ОКП 37 2242 1023		80	1,6(16)	70	4,9	7,5		
ОКП 37 2242 1020		100	1,6(16)	80	6	9,7		
ОКП 37 2243 1014		150	1,6(16)	100	11,6	13		
19ч21р (Л 44075.06; КЗ 44067.01) — однодисковый, без присоединительных фланцев ТУ 26-07-1511—89	На трубопроводах для воды температурой до 50°С						Чуфаровский арматурный завод	
ОКП 37 2244 1021		200	1,6(16)	110	25	18,6		
ОКП 37 2244 1024		250	1,6(16)	120	33,7	22		
ТУ 26-07-1479—88	То же температурой до 120°С						Курганский арматурный завод	
ОКП 37 2245 1017		400	1(10)	170	101	74		
ОКП 37 2246 1011		500	1(10)	200	180	105		
ОКП 37 2247 1014		600	1(10)	240	229	140		
19ч21бр (КА 44075.04; Л 44075.03; КЗ 44067.02) — без присоединительных фланцев: ТУ 26-07-1490—89	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С						Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм); Чуфаровский арматурный завод (D_y 150, 200 и 250 мм)	
ОКП 37 2241 1017		50	1,6(16)	60	2,4	10,6		
ОКП 37 2242 1026		80	1,6(16)	70	4,9	13		
ОКП 37 2242 1027		100	1,6(16)	80	5,5	14		
ОКП 37 2243 1017		150	1,6(16)	100	11,6	18,3		
То же ТУ 26-07-1511—89								
ОКП 37 2244 1018		200	1,6(16)	110	25	22,4		
ОКП 37 2244 1023		250	1,6(16)	120	33,7	27		
То же ТУ 26-07-1479—88	То же						Курганский арматурный завод	
ОКП 37 2245 1023		400	1(10)	170	103	100		
ОКП 37 2246 1019		500	1(10)	200	183	132		
ОКП 37 2246 1020		600	1(10)	240	237	170		
19ч22бр (АНС-34-00-00-00.01) ТУ 26-07-1340—83 (изменение № 9, 1989 г.) ОКП 37 2245 1038	На трубопроводах для воды температурой до 100°С	300	1,6(16)	130	112	117	То же	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ И КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Затворы обратные: 19лс62нж (СФ 44132) — с концами под приварку, в северном исполнении ТУ 26-07-1346—84	На трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —60 до +80°С						Сумское МНПО имени М. В. Фрунзе	
ОКП 37 4246 1070		700	8(80)	1550	3680	15700		
ОКП 37 4246		1000	8(80)	1760	7700*	18290*		
19с25п ТУ 26-07-348—85 ОКП 37 4242 1085	На трубопроводах для хладона (с маслом) температурой от —40 до +150°С	100	6,3(63)	295	36	245,7	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
19с17нж (ГЛ 44001) — фланцевый ГОСТ 18580—73 ОКП 37 4244 1005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425°С	200	4(40)	550	154	115	Учреждение ОП 36/3 (с. Ново-Покровка, Киргизская ССР)	
19с20нж1 (Л 44106.02) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-239—80 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4246 1066	На трубопроводах для нефтепродуктов и природного газа температурой от —40 до +80°С	500	8(80)	500	215	2030	ПО «Каустяжпромарматура»	
19с38нж (ГЛ 44110) — штампосварной, с ответными фланцами под приварку ТУ 26-07-1192—78 (изменение № 5, 1987 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425°С						Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4231 1092		40	6,3(63)	200	11,2	29		
ОКП 37 4241 1055		50	6,3(63)	215	13,5	37		
ОКП 37 4241 1057		65	6,3(63)	257	20,9	44		
ОКП 37 4242 1054		80	6,3(63)	260	23,7	50		
ОКП 37 4242 1055		100	6,3(63)	295	39	66		
ОКП 37 4243 1034		150	6,3(63)	390	82	110		
ОКП 37 4244 1046		200	6,3(63)	430	130,8	173		
19с47нж (ИА 44078) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-1101—82	То же							
ОКП 37 4244 1053		200	4(40)	250	22	63	Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4245 1037		300	4(40)	450	75	85		
ОКП 37 4245 1038		400	4(40)	500	120	120		
ОКП 37 4246 1054		600	4(40)	650	340	260		
19с47нж2 (ПТ 44090) — без присоединительных фланцев ОСТ 26-07-1241—75	На трубопроводах для воды и пара и неагрессивных жидких сред температурой до 450°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4243 1032		150	4(40)	252	19,2	210		
ОКП 37 4244 1041		200	4(40)	316	35,9	230		
С патрубками под приварку: К 44132.03 — из Стали 20 ОКП 37 4245	На трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	400	8(80)	1150	910	3120*	Ивано-Франковский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина мм	Масса, кг			
19с49нж1 (ПТ 44070.02) ТУ 26-07-1232—79 ОКП 37 4246 1048 ОКП 37 4247 1029	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных сред температурой 425°С	 800 1000	 2,5(25) 2,5(25)	 500 550	 645 900	 860 1110	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1237—80: КО 100/250 (черт. 3698) ОКП 37 4244 1021	На трубопроводах для технической воды и угольной пульпы температурой от —5 до +50°С	250	10(100)	620	366	360	Стахановский ордена «Знак почета» машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	
КО 100/350 (черт. 3699) ОКП 37 4245 1025	То же	350	10(100)	675	536	530	То же	
Фланцевые: ГЛ 44104 ОКП 37 4243	*На трубопроводах для хладона температурой от —40 до +150°С*	150	6,3(63)	109	15,3*	704*	*Георгиевский* арматурный завод имени В. И. Ленина	
ИА 44151 ОКП 37 4246	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425°С	800	2,5(25)	874*	630*	1600*	Ивано-Франковский арматурный завод	
ИА 44151 ОКП 37 4247	То же	1000	2,5(25)	1004*	1370,2*	2000*	То же	
МК 44008.01 — с гидротормозом *ТУ 26-07-1035—76* (изменение № 4, 1987 г.) ОКП 37 4247 1032 ОКП 37 4247 1034 ОКП 37 4248 1015	На трубопроводах для воды температурой от —1 до +50°С	 1200 1400 1600	 0,25(2,5) 0,25(2,5) 0,25(2,5)	 700 800 800	 1720 2557,4 3207	 4860 6700 8770	ПО «Каэтяжпромарматура»	
МА 44008.02 — сварной ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 2, 1980 г.) ОКП 37 4248 1019	То же	2000	0,25(2,5)	1000	4820	11150	То же	
Клапаны герметические вентиляционные, фланцевые ТУ 26-07-1082—83: ИА 01009 — с электроприводом ОКП 37 4237 3007 ОКП 37 4237 3008 ОКП 37 4237 3010 ОКП 37 4237 3012 ОКП 37 4237 3014 ОКП 37 4237 3015	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств при температуре воздуха от —30 до +40°С	 300 400 600 800 1000 1200	 P_p 0,005(0,05) P_p 0,005(0,05) P_p 0,005(0,05) P_p 0,005(0,05) P_p 0,005(0,05) P_p 0,005(0,05)	 200 290 290 400 500 500	 106 158 293 544 971 1377	 490 570 553 775 1190 1430	Ивано-Франковский арматурный завод	
ИА 01010 — с ручным управлением ОКП 37 4237 3033 ОКП 37 4237 3035 ОКП 37 4237 3036	То же	 300 400 600	 P_p 0,005(0,05) P_p 0,005(0,05) P_p 0,005(0,05)	 200 290 290	 82 194 230	 197 338 390	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ИА 01011 — повышенной прочности, с электроприводом	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств при температуре воздуха от —30 до +40°С						Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4237 3022		300	P_p 0,005 (0,05)	200	156	550		
ОКП 37 4237 3024		600	P_p 0,005 (0,05)	310	464	633		
ОКП 37 4237 3026		800	P_p 0,005 (0,05)	400	979	1231		
ОКП 37 4237 3028		1000	P_p 0,005 (0,05)	500	1902	1860		
ИА 01012 — с электроприводом	То же	200	P_p 0,005 (0,05)	125	64	250	То же	
ОКП 37 4236 3006								
ИА 01013 — с ручным управлением	»	200	P_p 0,005 (0,05)	125	34	112	»	
ОКП 37 4236 3008								
ИА 01014 — с электроприводом	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств при удалении из дизельных двигателей выхлопных газов температурой до 400°С							
ОКП 37 4237 3017		450	P_p 0,007 (0,07)	350	527	870	»	
ОКП 37 4237 3019		800	P_p 0,007 (0,07)	400	1350	1610		
ИА 01015 — с ручным управлением	То же	450	P_p 0,007 (0,07)	350	474	740	»	
ОКП 37 4237 3030								
ЗАТВОРЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Однодисковый, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 19нж10бк (УФ 44010.03)	На трубопроводах для нефтепродуктов, нейтральных						Миргородский арматурный завод	
ТУ 26-07-1423—87	по отношению	50	16 (160)	300	22	190		
ОКП 37 4241 9111	к материалам	80	16 (160)	380	41,5	300		
ОКП 37 4242 9118	деталей, со-	100	16 (160)	430	64	412		
ОКП 37 4242 9139	прикасающих-	150		550	143	700		
ОКП 37 4243 9068	ся со средой, температурой от —100 до +600°С							
Фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1361—84 (изменение № 1, 1986 г.): 19нж636к (МЗ 44126)	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой от —100 до +600°С						То же	
ОКП 37 4241 9136		50	4 (40)	150	8	70		
ОКП 37 4242 9151		80	4 (40)	190	15	100		
ОКП 37 4242 9157		100	4 (40)	215	24	150		
ОКП 37 4243 9077		150	4 (40)	275	56	255		
ОКП 37 4244 9087		200	4 (40)	375	105	460		
То же из стали 12Х18Н12М3ТЛ 19нж636к1 (МЗ 44126.03)	На трубопроводах для высокоагрессивных нефтепродуктов температурой от —100 до +600°С						»	
ОКП 37 4241 9139		50	4 (40)	150	8	95		
ОКП 37 4242 9154		80	4 (40)	190	15	140		
ОКП 37 4242 9160		100	4 (40)	215	24	200		
ОКП 37 4243 9080		150	4 (40)	275	56	390		
ОКП 37 4244 9090		200	4 (40)	375	105	640		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Штампосварные, с ответными фланцами под приварку:	На трубопроводах для азотной кислоты и других коррозионных сред температурой до 250°С						Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
19нж38нж (ГЛ 44110.03) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1192—78								
ОКП 37 4243 9041		150	6,3(63)	390	83	360		
ОКП 37 4244 9043		200	6,3(63)	430	131,4	570		
19нж45нж1 (Л 44077.11) — из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1180—78 ОКП 37 4215 9051	На трубопроводах для природного газа температурой до 200°С	300	1,6(16)	442	130	1800*	Ивано-Франковский арматурный завод	
19нж47нж (ИА 44078.02) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1101—82	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 425°С						То же	
ОКП 37 4244 9049		200	4(40)	250	22	180		
ОКП 37 4245 9030		300	4(40)	450	75	320		
ОКП 37 4246 9032		600	4(40)	650	340	890		
Однодисковые, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 2, 1980 г.):	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 600°С и коррозионных сред температурой до 250°С						Миргородский арматурный завод	
КОП-64нж (МА 44093.02; 03)								
ОКП 37 4244 9057		200	6,3(63)	650	315	722*		
ОКП 37 4244 9059*								
ОКП 37 4244 9058		250	6,3(63)	775	465	912*		
ОКП 37 4244 9060*								
КОП-100нж (МА 44094.02; 03)	То же							
ОКП 37 4244 9021		200	10(100)	650	345	1145	То же	
ОКП 37 4244 9067*								
ОКП 37 4244 9022		250	10(100)	775	540	1585		
ОКП 37 4244 9068*								
Фланцевый, с пневмоприводом, из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1076—77:	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 150°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
19нж659п (ПТ 96431) — угловой								
ОКП 37 4245 9022		400	$P_р$ 0,06(0,6)	400	227	2920		
ОКП 37 4246 9028		800	$P_р$ 0,06(0,6)	650	736	5840		

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
РЕГУЛЯТОРЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Прямого действия «после себя», фланцевый, латунный 21Б4бк (УФ 63002) ТУ 26-07-1306—82 (изменение № 3, 1983 г.)	На трубопроводах для водяного пара температурой до 225°С						НПО «Арма» (г. Киев)	
ОКП 37 1251 6016		25	1,6(16)	160	6	47,8		
ОКП 37 1251 6028		50	1,6(16)	230	12,3	69,4		

* Коды ОКП приведены для затворов с плоскими и овальными фланцами соответственно.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
РЕГУЛЯТОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Прямого действия, фланцевые: ТУ 26-07-1309—83 (изменение № 1, 1985 г.): 21ч5бк (КА 63002) — «после себя», с ручным управлением	На трубопроводах для водяного пара температурой до 225°С							
ОКП 37 2252 6024		80	1,6(16)	310	50,82	86	Кролевецкий арматурный завод	
ОКП 37 2253 6027		100	1,6(16)	350	79,2	118		
ОКП 37 2254 6029		150	1,6(16)	480	148	223		
21ч5бк1 (КА 63002.03) — «после себя», с ручным управлением	То же							
ОКП 37 2252 6025		80	1,6(16)	310	50,82	86	То же	
ОКП 37 2253 6028		100	1,6(16)	350	79,2	118		
ТУ 26-07-1438—88: 21ч10нж (НО) (РД 6103) — «после себя», рычажный	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой от —15 до +300°С							
ОКП 37 2251 6021		50	1,6(16)	230	82	67	Бугульминский механический завод (D_y 100 и 150 мм); Дугнинский опытно-механический завод (Калужская обл.) (D_y 50 мм)	
ОКП 37 2253 6006		100	1,6(16)	350	129	100		
ОКП 37 2254 6005		150	1,6(16)	480	186	145		
21ч12нж (НЗ) (РД 6104) — «до себя», рычажный	То же							
ОКП 37 2251 6024		50	1,6(16)	230	82	67	То же	
ОКП 37 2253 6010		100	1,6(16)	350	129	100		
ОКП 37 2254 6009		150	1,6(16)	480	186	145		
ТУ 26-07-1439—87: 21ч13нж (УФ 63014) — «после себя», пружинный	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой от —15 до +200°С							
ОКП 37 2251 6096		50	1,6(16)	230	26	112	Бугульминский механический завод	
ОКП 37 2251 6070		80	1,6(16)	310	32	137		
21ч14нж (УФ 63015) — «до себя», пружинный	То же							
ОКП 37 2251 6102		50	1,6(16)	230	26	112	То же	
ОКП 37 2252 6076		80	1,6(16)	310	32	137		
Регулятор низкого давления РД-32М (1277-00Г) ТУ 204-РСФСР-991—78Е ОКП 37 2251 6029	На трубопроводах для неагрессивных сред (сетевого и сжиженного газов) температурой от —10 до +35°С	32	$P_р$ 1,6(16)	220	8*	15,8*	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	
Регулятор давления газа ТУ 400-10-40—79: РДБК-1							То же	
ОКП 42 1862 0416	На трубопроводах для газа	50	$P_р$ 1,2(12)	230	39*	210*		
ОКП 42 1862 0426		100	$P_р$ 1,2(12)	350	95*	244*		
РДБК-1п	То же						»	
ОКП 42 1862 0417		50	$P_р$ 1,2(12)	230	35,8*	180*		
ОКП 42 1862 0428		100	$P_р$ 1,2(12)	350	89,1*	210*		
РЕГУЛЯТОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Прямого действия, рычажные, фланцевые ТУ 26-07-1324—83: 21с10нж1;2 (НО) (Ф 6113) — «после себя»	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 300°С						НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
ОКП 37 4251 6017		50	1,6(16)	230	83,4	136		
ОКП 37 4252 6017		80	1,6(16)	310	113,5	174		
ОКП 37 4253 6020		100	1,6(16)	350	127,8	200		
ОКП 37 4254 6015		150	1,6(16)	480	205,1	270		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
21нж10нж1;2 (НО) (Ф 6113) — «после себя», из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300°С						НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
ОКП 37 4251 9885		50	1,6(16)	230	83,4	248		
ОКП 37 4252 9009		80	1,6(16)	310	113,5	335		
ОКП 37 4253 9586		100	1,6(16)	350	127,8	445		
ОКП 37 4254 9011		150	1,6(16)	480	205,1	565		
21с12нж1;2 (НЗ) (Ф 6113) — «до себя»	То же для неагрессивных сред							
ОКП 37 4251 6019		50	1,6(16)	230	83,4	136	То же	
ОКП 37 4252 6018		80	1,6(16)	310	113,5	174		
ОКП 37 4253 6021		100	1,6(16)	350	127,8	200		
ОКП 37 4254 6016		150	1,6(16)	480	205,1	270		
21нж12нж1;2 (НЗ) (Ф 6113) — «до себя», из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300°С							
ОКП 37 4251 9886		50	1,6(16)	230	83,4	248	»	
ОКП 37 4252 9010		80	1,6(16)	310	113,5	335		
ОКП 37 4253 9587		100	1,6(16)	350	127,8	445		
ОКП 37 4254 9010		150	1,6(16)	480	205,1	565		
С концами под приварку ТУ 26-07-1336—83: 21с5бк (НЗ) (УФ 63006) — «до себя» ОКП 37 4251 6074	На трубопроводах для неагрессивного, нетоксичного природного газа температурой от —30 до +60°С	25	25(250)	300	22,4	267	НПО «Арма» (г. Киев)	
21с7бк (НО) (УФ 63005) — «после себя» ОКП 37 4251 6073	То же	25	25(250)	300	22,4	267	То же	
УФ 63024 — «до себя» ОКП 37 4254	На технологических линиях добычи и переработки нефти и газа температурой до 225°С	150	25(250)	550	250	550*	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
УФ 63025 — «после себя» ОКП 37 4254	То же	150	25(250)	550	263	350*	То же	

КЛАПАНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Четырехходовые, пневматические, муфтовые ТУ 26-07-034—76 (изменение № 5, 1985 г.): 23кч801р1—р2 (СЗ 055037.01—02) — с электромагнитным приводом постоянного тока ОКП 37 3271 8013 (исп. 01) ОКП 37 3271 8015 (исп. 02)	На трубопроводах для воздуха температурой 5—45°С	6	$P_р$ 1(10)	70	2,8	29	Семеновский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
23кч802р1—р4 (СЗ 055043.01—04) типа ЭК-6— с электромагнитным приводом переменного тока типа МПП 5201 ОКП 37 3271 8007 (исп. 01) ОКП 37 3271 8019 (исп. 02) ОКП 37 3271 8018 (исп. 03) ОКП 37 3271 8022 (исп. 04)	На трубопроводах для воздуха температурой 5—35°С	6	P_p 1 (10)	70	3	25	Семеновский арматурный завод	

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
25Б607р (СК 62045) — с сильфонным пневмоприводом, муфтовый, латунный ТУ 26-07-1126—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 1251 4006	На трубопроводах для технической воды температурой до 50°С	15	P_p 0,2—0,6 (2—6)	75	1,4	16	НПО «Арма» (г. Киев)	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Двухседельные (НО) и НЗ), с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ (без ручного дублера и позиционера): 25ч37нж1—7 (НО) и 25ч38нж1—7 (НЗ) (УФ 65085) — с МИМ ППХ 200-16-10-II ТУ 26-07-1265—80 (изменение № 1, 1982 г.) ОКП 37 2251 1281 (НО, НЗ)	На трубопроводах для жидких или газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —15 до +220°С	25	1,6 (16)	160	21,3	63	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
25ч37нж1—7 (НО) и 25ч38нж1—7 (НЗ) (УФ 65085) ТУ 26-07-1265—80 (изменение № 3, 1985 г.) с МИМ ППХ 250-25-10-II:	То же температурой от —15 до +300°С						То же	
ОКП 37 2251 1282 (НО, НЗ)		40	1,6 (16)	200	40,9	78		
ОКП 37 2251 1283 (НО, НЗ)		50	1,6 (16)	230	49,4	86		
То же ТУ 26-07-1265—80 (изменение № 1, 1982 г.): с МИМ ППХ 320-40-10-II ОКП 37 2252 1114 (НО, НЗ)	На трубопроводах для жидких или газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —15 до +220°С	80	1,6 (16)	310	82,4	130	Чуфаровский арматурный завод	
с МИМ ППХ 400-60-10-II:	То же							
ОКП 37 2253 1104 (НО, НЗ)		100	1,6 (16)	350	127	174	То же	
ОКП 37 2254 1108 (НО, НЗ)		150	1,6 (16)	480	181	230		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25ч37нж1—8 (НО) и 25ч38нж1—8 (НЗ) (УФ 65085) — с МИМ ППХ 500-100-10-II ТУ 26-07-1265—80 (изменение № 4, 1985 г.): ОКП 37 2254 1120 (НО, НЗ)	На трубопроводах для жидких или газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —15 до +300°С	200	1,6(16)	600	365	340	Чуфаровский арматурный завод	
ОКП 37 2255 1103 (НО, НЗ)	То же, температурой от —15 до +200°С	250	1,6(16)	730	488	435	То же	
ОКП 37 2255 1104 (НО, НЗ)	То же	300	1,6(16)	850	734,2	583	»	
25ч940нж (И 68066) — с электрическим исполнительным механизмом ЕСПА-02ПВ ТУ 26-07-296—82 (изменение № 3, 1987 г.)	На трубопроводах для жидких или газообразных сред, нейтральных к						Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 2251 1326	материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —15 до +220°С	25	1,6(16)	160	23	185		
ОКП 37 2251 1327		40	1,6(16)	200	28,3	196		
ОКП 37 2251 1328		50	1,6(16)	230	35,5	200		
ОКП 37 2252 1129		80	1,6(16)	310	67,8	248		
Односедельный, с электрическим исполнительным механизмом 25ч943нж (И 68069) ТУ 26-07-326—83 (изменение № 2, 1985 г.) ОКП 37 2251 1356	На трубопроводах для воды, пара и других жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 225°С	15	1,6(16)	130	20	78	То же	
Двухседельные, фланцевые ТУ 26-07-1325—83 (изменение № 1, 1985 г.) 25ч914нж; нж1—нж3 — с механизмом МЭО-16/63-0.25Р ОКП 37 2253 1116 (нж) ОКП 37 2253 1117 (нж1) ОКП 37 2253 1118 (нж2) ОКП 37 2253 1119 (нж3)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С	100	1,6(16)	350	100	314	Чуфаровский арматурный завод	
То же ОКП 37 2254 1132 (нж) ОКП 37 2254 1134 (нж1) ОКП 37 2254 1136 (нж2) ОКП 37 2254 1138 (нж3)	То же	150	1,6(16)	480	153	370	То же	
25ч914нж; нж1—нж3 — с механизмом МЭО-100/63-0,63Р: ОКП 37 2254 1133 (нж) ОКП 37 2254 1135 (нж1) ОКП 37 2254 1137 (нж2) ОКП 37 2254 1139 (нж3)	»	200	1,6(16)	600	310	460	»	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25ч914нж; нж1—нж3 — с механизмом МЭО-100/63-0,63Р ОКП 37 2255 1127 (нж) ОКП 37 2255 1129 (нж1) ОКП 37 2255 1130 (нж2) ОКП 37 2255 1131 (нж3)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200°С	250	1,6(16)	730	426	550	Чуфаровский арматурный завод	
25ч914нж1; нж3; нж16 — с механизмом МЭО-100/63-0,63Р ОКП 37 2255 1128 (нж1) ОКП 37 2255 1144 (нж3) ОКП 37 2255 1145 (нж16)	То же	300	1,6(16)	850	680	690	То же	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ФУТЕРОВАННЫЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ								
Диафрагмовые, эмалированные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые (изменение № 11, 1989 г.): ТУ 26-07-1073—78 25ч35эм (НО) (КА 65211) — с МИМ 160-121-121041 ОКП 37 2251 5378	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей (любых концентраций), щелочей pH≤≤11); нейтральных химических продуктов, фармацевтических препаратов температурой от —15 до +120°С	15	1(10)	130	13,5	157*	Кролевецкий арматурный завод	
25ч36эм (НЗ) (КА 65211.06) — с МИМ 160-221-331041 ОКП 37 2251 5384	То же	15	1(10)	130	13,1	170*	То же	
25ч35эм5 (НО) (КА 65211.12) ОКП 37 2251 5285 — с МИМ ЕСПА 04РА11А	»	20	0,6(6)	150	22,5	231*	»	
ОКП 37 2251 5286 — с МИМ ЕСПА 04РА12А		25	0,6(6)	160	23,5	233*		
ОКП 37 2251 5287 — с МИМ ЕСПА 04РА21А		32	0,6(6)	180	35,5	269*		
ОКП 37 2251 5288 — с МИМ ЕСПА 04РА21А		40	0,4(4)	200	36	272*		
ОКП 37 2251 5289 — с МИМ ЕСПА 04РА31А		50	0,4(4)	230	54	325*		
ОКП 37 2252 5081 — с МИМ ЕСПА 04РА31А		65	0,3(3)	290	57	329*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25ч36эм5 (НЗ) (КА 65211.18) ОКП 37 2251 5301 — с МИМ ЕСПА 04РС11А	На трубопроводах для агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей (любых концентраций); щелочей (pH≤≤11); нейтральных химических продуктов, фармацевтических препаратов температурой от —15 до +120°С	20	0,6(6)	150	23,5	231*	Кролевецкий арматурный завод	
ОКП 37 2251 5302 — с МИМ ЕСПА 04РС12А		25	0,6(6)	160	24,5	233*		
ОКП 37 2251 5303 — с МИМ ЕСПА 04РС21А		32	0,6(6)	180	37,5	269*		
ОКП 37 2251 5304 — с МИМ ЕСПА 04РС21А		40	0,4(4)	200	38	272*		
ОКП 37 2251 5305 — с МИМ ЕСПА 04РС31А		50	0,4(4)	230	58,4	325*		
ОКП 37 2252 5087 — с МИМ ЕСПА 04РС31А		65	0,3(3)	290	61,4	329*		
25ч35эм6 (НО) (КА 65211.15) — с МИМ ЕСПА 04РА32А ОКП 37 2252 5094	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей (любых концентраций), щелочей (pH≤≤11); нейтральных химических продуктов, масла, бензина и топлива температурой до 90°С	80	Остаточное 7 мм рт. ст.	310	66	339*	То же	
ОКП 37 2253 5049		100	Остаточное 7 мм рт. ст.	350	70	350*		
25ч36эм6 (НЗ) (КА 65211.21) — с МИМ ЕСПА 04РС32А ОКП 37 2252 5101	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей (любых концентраций), щелочей (pH≤13); нейтральных химических продуктов, масла, бензина и топлива температурой до 90°С	80	Остаточное 7 мм рт. ст.	310	70,4	339*	»	
ОКП 37 2253 5050		100	Остаточное 7 мм рт. ст.	350	75,4	350*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Мембранные, с защитным покрытием, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом								
ТУ 26-07-1475—88:	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +60°С						Рижский завод химического машиностроения	
25ч5п1М (НО) (РХ 65317) — футерованный полиэтиленом, с отечественным МИМ		15	1 (10)	130	13	179*		
ОКП 37 2251 5391		100	0,3 (3)	350	111	230*		
ОКП 37 2253 5071								
25ч5п1М (НО) (РХ 65317) — футерованный полиэтиленом, с болгарским МИМ	То же						То же	
ОКП 37 2251 5393		25	0,63 (6,3)	160	19,2	242*		
ОКП 37 2251 5394		32	0,63 (6,3)	180	31	282*		
ОКП 37 2251 5396		50	0,4 (4)	230	51	335*		
ОКП 37 2252 5106		80	0,3 (3)	310	57	358*		
25ч7п1М (НЗ) (РХ 65317.03) — футерованный полиэтиленом, с отечественным МИМ	»						»	
ОКП 37 2251 5454		15	1 (10)	130	13,1	186*		
ОКП 37 2251 5456		25	0,63 (6,3)	160	20,6	196*		
ОКП 37 2253 5080		100	0,3 (3)	350	117	230*		
То же, с болгарским МИМ	»						»	
ОКП 37 2251 5457		32	0,63 (6,3)	180	32,5	282*		
ОКП 37 2251 5459		50	0,4 (4)	230	53,2	335*		
ОКП 37 2252 5115		80	0,3 (3)	310	59	358*		
25ч5п2М (НО) (РХ 65317.06) — футерованный фторопластом 42ЛД, с отечественным МИМ	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +110°С						»	
ОКП 37 2251 5412		15	1 (10)	130	13,7	182*		
ОКП 37 2253 5074		100	0,3 (3)	350	112	257*		
То же, с болгарским МИМ	То же						»	
ОКП 37 2251 5414		25	0,63 (6,3)	160	20,7	245*		
ОКП 37 2251 5415		32	0,63 (6,3)	180	32,8	289*		
ОКП 37 2251 5417		50	0,4 (4)	230	53,8	344*		
ОКП 37 2252 5109		80	0,3 (3)	310	58	376*		
25ч7п2М (НЗ) (РХ 65317.09) — футерованный фторопластом 42ЛД, с отечественным МИМ	»						»	
ОКП 37 2251 5475		15	1 (10)	130	13,6	188*		
ОКП 37 2251 5477		25	0,63 (6,3)	160	21,3	200*		
ОКП 37 2253 5083		100	0,3 (3)	350	118	257*		
То же, с болгарским МИМ	»						»	
ОКП 37 2251 5478		32	0,63 (6,3)	180	33,5	289*		
ОКП 37 2251 5480		50	0,4 (4)	230	55	344*		
ОКП 37 2252 5118		80	0,3 (3)	310	60	376*		
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Односедельный, под дистанционное управление, фланцевый 25с047нж (И 68067) ТУ 26-07-327—83 ОКП 37 4251 1950	На трубопроводах для мазута и других жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 220°С	15	4 (40)	130	26,6	145	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ-200-16-10-II: 25с48нжМ1 (НО) и 25с50нжМ1 (НЗ) (исп. 1М1—7М1) (И 65235) — без позиционера и ручного дублера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4251 1007	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200°С	25	6,3 (63)	210	30	86	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ-250-25-10-II 25с48нжМ1—17М1 (НО) 25с50нжМ1—17М1 (НЗ) (И 65235) — без позиционера и ручного верхнего дублера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 7, 1984 г.) ОКП 37 4251 1010	То же	50	6,3 (63)	300	62	172	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
То же, с МИМ ППХ 320-40-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4252 1006	»	80	6,3 (63)	380	107	262	То же	
То же с МИМ ППХ 400-600-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера)	»							
ОКП 37 4253 1005		100	6,3 (63)	430	172	358	»	
ОКП 37 4254 1134		150	6,3 (63)	550	275	570		
То же с МИМ ППХ 500-100-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4254 1135	»	200	6,3 (63)	650	500	756	»	
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 320-40-10-II: 25с94нж—нж8 (НО) и 25с96нж—нж8 (НЗ) (И 65260) — без ручного верхнего дублера и позиционера ТУ 26-07-246—79 (изменение № 4, 1984 г.) ОКП 37 4252 1615 (НО) и ОКП 37 4252 1617 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 400°С	80	6,3 (63)	380	105	350	»	
То же с МИМ ППХ 400-60-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера)	То же							
ОКП 37 4253 1580 (НО) и ОКП 37 4253 1581 (НЗ)		100	6,3 (63)	430	168	458	»	
То же ОКП 37 4253 1593 (НО) и ОКП 37 4253 1594 (НЗ)		150	6,3 (63)	550	278	644		
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом: И 65294 (НО), (НЗ) — с электропневмопозиционером ТУ И65294-025ТУ	Для систем регулирования технологических процессов по переработке газа и газового конденсата (с содержанием сероводорода до 40%) температурой от —40 до +200°С							
ОКП 37 4251		50	6,3 (63)	300	74	570*	»	
ОКП 37 4252		80	6,3 (63)	380	155	720*		
ОКП 37 4253		100	6,3 (63)	430	201	909*		
ОКП 37 4254		150	6,3 (63)	550	258	1210*		
ОКП 37 4254		200	6,3 (63)	650	544	1430*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
И 65313 (НО), (НЗ) ТУ И65313-025ТУ ОКП 37 4251 ОКП 37 4253	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до 200°С	 50 100	 6,3(63) 6,3(63)	 300 430	 80 198	 340* 450*	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
И 65316 — с обогревом ТУ И65316-150ТУ ОКП 37 4254	То же	150	6,3(63)	550	196	2400*	То же	
И 65298 (НО), (НЗ) ОКП 37 4254	То же температурой от —60 до +200°С	150	6,3(63)	550	256	700*	»	
ТУ 34-38-11074—86: РК-80 ОКП 37 4252 7497	На трубопроводах для воды и пара температурой до 450°С	80	10(100)	400	70	185	Темиртауский литейно-механический завод (Карагандинская обл.)	
РК-100 ОКП 37 4253 7179	То же	100	10(100)	400	70	185	То же	
Поворотные, с рычажным приводом ТУ 34-38-10880—84: 6с-8-2 (136376) ОКП 37 4254 7063	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425°С	200	6,3(63)	500	137	245	»	
6с-8-3 (136383) ОКП 37 4255 7021	То же	250	6,3(63)	600	205	305	»	
6с-9-3 (136371) ОКП 37 4254 7062	То же температурой до 450°С	150	10(100)	450	127	205	»	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Двухседельные, фланцевые, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом ТУ 26-07-208—77: 25нж48нж18М1 (НО) и 25нж50нж18М1 (НЗ) (И 65235.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером и верхним ручным дублером с МИМ ППХ 250-25-05В-II (D_y 50 мм) и с МИМ ППХ-320-40-05В-II (D_y 80 мм) ОКП 37 4251 9186 (НО) ОКП 37 4251 9192 (НЗ) ОКП 37 4252 9550 (НО) ОКП 37 4252 9552 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 220°С	 50 80	 6,3(63) 6,3(63)	 300 380	 62 107	 298 500	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	 Для K_y=100% То же
25нж48нж19М1 (НО) и 25нж50нж19М1 (НЗ) (И 65235.19) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с МИМ ППХ-250-25-05В-II (D_y 50 мм) и с МИМ ППХ-320-40-05В-II (D_y 80 мм) ОКП 37 4251 9186 (НО) ОКП 37 4251 9192 (НЗ) ОКП 37 4252 9550 (НО) ОКП 37 4252 9552 (НЗ)	То же	 50 80	 6,3(63) 6,3(63)	 300 380	 62 107	 298 500	То же	 Для K_y=60% То же

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25нж48нж18М1—44М1 (НО) и 25нж50нж18М1—44М1 (НЗ) (И 65235) — из стали 12Х18Н9ТЛ-II, с МИМ ППХ 400-60-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ТУ 26-07-208—77 (изменение № 7, 1984 г.) ОКП 37 4253 9373 (НО) ОКП 37 4254 9373 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 400°С	100 150	6,3(63) 6,3(63)	430 550	172 275	631 1014	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
То же с МИМ ППХ 500-100-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4254 9374 (НО)	То же	200	6,3(63)	650	500	1386	То же	
25нж48нж22М—25М (НО) 25нж50нж22М—25М (НЗ) (И 65235) — из стали 12Х18Н9ТЛ, без ручного дублера и позиционера, с МИМ ППХ 200-16-10-II ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4251 8751	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 220°С	25	6,3(63)	210	36	155	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
25нж48нж45М1 (НО) и 25нж50нж45М1 (НЗ) (И 65235.45) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с МИМ ППХ-250-25-05В-II ($D_у$ 50 мм) и с МИМ ППХ-320-40-05В-II ($D_у$ 80 мм) ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4257 8400 (НО) ОКП 37 4257 8401 (НЗ) ОКП 37 4252 9694 (НО) ОКП 37 4252 9695 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200°С	50 80	6,3(63) 6,3(63)	300 380	62 107	430 670	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	Для $K_у$=100% То же
25нж48нж45М1—53М1 (НО) и 25нж50нж45М1—53М1 (НЗ) (И 65235) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с МИМ ППХ-400-60-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ТУ 26-07-208—77 (изменение № 7, 1984 г.) ОКП 37 4253 9664 (НО, НЗ) ОКП 37 4254 9661 (НО, НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 400°С	100 150	6,3(63) 6,3(63)	430 650	172 275	889 1476	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
То же с МИМ ППХ 500-100-10-II ОКП 37 4254 9662 (НО) и (НЗ)	То же	200	6,3(63)	650	500	2051	То же	
Сильфонные двухседельные, с мембранным исполнительным механизмом, фланцевые: 25нж90нж (НО) и 25нж92нж (НЗ) (И 65255) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с МИМ ППХ 250-16-05В-II (с позиционером и ручным дублером) ТУ 26-07-243—80 ОКП 37 4257 8053 (НО) и ОКП 37 4257 8059 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —40 до +200°С	25	4(40)	160	49,5	255	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
25нж90нж9 (НО) и 25нж92нж9 (НЗ) (И 65255.09; 10) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером и ручным верхним дублером ТУ 26-07-284—80 (изменение № 2, 1983 г.): с МИМ ППХ-250-25-05В-II ОКП 37 4252 8973 (НО) ОКП 37 4252 8974 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —40 до +200°С	50	4(40)	230	62	370	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	Для K_y=100%
с МИМ ППХ 320-25-05В-II ОКП 37 4252 9729 (НО) ОКП 37 4252 9882 (НЗ)		80	4(40)	310	98,5	520		Для K_y=100%
с МИМ ППХ-400-40-05В-II ОКП 37 4253 9689 (НО) ОКП 37 4253 9789 (НЗ)		100	4(40)	350	145	700	»	То же
с МИМ ППХ 400-40-05В-II ОКП 37 4254 9693 (НО) ОКП 37 4254 9810 (НЗ)		150	4(40)	480	220	1315	»	»
25нж94нж (НО) и 25нж96нж (НЗ) (И 65260) — с ребристой крышкой, из стали 12Х18Н9ТЛ, фланцевый с МИМ ППХ 320-40-05В-II (с позиционером и верхним ручным дублером) ТУ 26-07-246—79 (изменение № 4, 1984 г.) ОКП 37 4252 9619 (НО) и ОКП 37 4252 9623 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 530°С	80	6,3(63)	380	105	635	»	Для K_y=100% и K_y=60%
То же без позиционера и верхнего ручного дублера, с МИМ ППХ 400-60-10-II ОКП 37 4253 9599 (НО) и ОКП 37 4253 9600 (НЗ)	То же	100	6,3(63)	430	174	735		НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)
ОКП 37 4253 9654 (НО) и ОКП 37 4253 9655 (НЗ)		150	6,3(63)	550	278	1175		

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЗАДВИЖКИ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Клиновые, бронзовые: 30Б26к (УФ 13004) — с невыдвижным шпинделем ТУ 26-07-903—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 1112 1005	На трубопроводах для воды, пара и воздуха, слабоагрессивных жидкостей и газов температурой до 200°С	15	P_p 2,5(25)	60	0,9	13	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 1112 1006		20	P_p 2,5(25)	75	1,17	15		
ОКП 37 1112 1007		25	P_p 2,5(25)	80	1,67	16		
ОКП 37 1112 1008		32	P_p 2,5(25)	90	2,31	19		
ОКП 37 1112 1009		40	P_p 2,5(25)	95	2,86	25		
ОКП 37 1122 1005		50	P_p 2,5(25)	100	3,6	30		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30Б3бк (КЗ 11082) — с выдвижным шпинделем, фланцевая ТУ 26-07-1059—72 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для коррозионных сред (гидролизное производство)						Курганский арматурный завод	
ОКП 37 1121 1009	температурой	50	1,6(16)	180	28	90		
ОКП 37 1131 1010	до 200°С	100	1,6(16)	230	56	148		
ОКП 37 1131 1012		150	1,6(16)	280	108	295		
ОКП 37 1131 1013		200	1,6(16)	330	140	358		
Клиновая с выдвижным шпинделем, из титана 30тн12пЭ (НА 11108.04) — с ручным управлением ТУ 26-07-1216—79	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200°С						Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	Экспортное исполнение
ОКП 37 1131 1026		200	2,5(25)	400	92	1841,4*		
ОКП 37 1141 1009		250	2,5(25)	450	105	2612,25*		
ЗАДВИЖКИ И ЗАСЛОНКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Параллельные с выдвижным шпинделем, фланцевые: ТУ 26-07-1399—86 и ГОСТ 8437—75: 30ч6бк, бкII — с ручным управлением по черт. ГЛ 16003.12	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90°С						Днепропетровский завод горно-шахтного оборудования (D_y 150 мм); Первоуральский завод «Сантехизделий» треста «Уралсантехмонтаж» (Свердловская обл.) (D_y 80, 100 и 150 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 300 и 350 мм)	
ОКП 37 2115 1021		80	1(10)	210	28	14		
ОКП 37 2115 1022		100	1(10)	230	39,3	17		
ОКП 37 2115 1024		150	1(10)	280	74	29		
ОКП 37 2125 1022 по черт. ГЛ 16003.03		300	1(10)	500	242	93		
ОКП 37 2125 1023		350	1(10)	550	327	163		
30ч6бр (ГЛ 16003.03) — с ручным управлением	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С						Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 300 и 350 мм); Бельцкий опытный завод коммунального оборудования (D_y 50 и 80 мм); Черняховский авторемонтный завод (D_y 50 мм); предприятие 52702 (г. Москва) (D_y 50, 80, 100, 125 и 150 мм); Днепропетровский завод горно-шахтного оборудования (D_y 150 и 400 мм); Ленинградский механический объединения «Ленжилпромкомплект» (D_y 50 мм);	Предприятие-изготовитель 52702 (г. Москва) уточняется в МосЦКБА
ОКП 37 2115 1005		50	1(10)	180	18	12,4		
ОКП 37 2115 1006		80	1(10)	210	28	17		
ОКП 37 2115 1007		100	1(10)	230	39,3	20		
ОКП 37 2115 1008		125	1(10)	255	57	24		
ОКП 37 2115 1009		150	1(10)	280	74	33		
ОКП 37 2125 1005		200	1(10)	330	120	52		
ОКП 37 2125 1007		300	1(10)	500	242	103		
ОКП 37 2125 1008		350	1(10)	550	327	175		
ОКП 37 2125 1009		400	1(10)	600	445	210		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							Никопольский литейно-механический «Большевик» (D_y 100 и 150 мм); Дунаевецкий арматурный завод (D_y 150 и 300 мм); учреждение ЮЕ 312/87 (г. Горловка) (D_y 50 и 100 мм); Чуфаровский арматурный завод (D_y 100, 300 и 400 мм)	
30ч7бк (ГЛ 16003) — с ручным управлением **ТУ 26-07-1247—80** **ОКП 37 2125 1037**	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100°С	300	0,4 (4)	500	238,7	102	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ТУ 26-07-1399—86 и ГОСТ 8437—75: **30ч706бр (ГЛ 16002) — с гидроприводом**	На трубопроводах для воды температурой до 50°С						Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 300 мм); Днепропетровский завод горно-шахтного оборудования (D_y 400 мм)	
ОКП 37 2125 5014		300	1 (10)	500	303	156		
ОКП 37 2125 5015		400	1 (10)	600	558	267		
30ч906бкII (ГЛ 16003.15) — с электроприводом в нормальном исполнении **ОКП 37 2125 7020**	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90°С	300	1 (10)	500	287	272	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
30ч906бр (ГЛ 16003.06) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С						Днепропетровский завод горно-шахтного оборудования (D_y 400 мм); Никопольский литейно-механический «Большевик» (Днепропетровская обл.) (D_y 100 и 150 мм); Ракитянский арматурный завод (D_y 200 мм); Черновицкий машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского (D_y 200 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 300 мм); Чуфаровский арматурный завод (D_y 400 мм); Дунаевецкий арматурный завод (D_y 300 мм)	
ОКП 37 2115 7005		100	1 (10)	230	65	166*		
ОКП 37 2115 7007		150	1 (10)	280	98	179*		
ОКП 37 2125 7005		200	1 (10)	400	165	227		
ОКП 37 2125 7007		300	1 (10)	500	287	288		
ОКП 37 2125 7009		400	1 (10)	600	492	388		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ТУ 26-07-1409—86: 30ч59нж (КЗ 19036) ОКП 37 2135 1001	На трубопроводах для сточных вод и загрязненных сред температурой до 50°С	500	1 (10)	450	1120	450*	Курганский арматурный завод	
30ч959нж (КЗ 19036) — с электроприводом ОКП 37 2135 7001	То же	500	1 (10)	450	1180	850*	То же	
Параллельные с невыдвижным шпинделем, фланцевые: 30ч515бк (М-600-00.01) — с коническим редуктором ТУ 26-07-1214—79 ОКП 37 2136 1011	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 120°С	600	1 (10)	800	1180	636	Салаватский машиностроительный завод	
30ч15бр (КЗ 1507) — с ручным управлением ТУ 26-07-1214—79 ОКП 37 2136 1010	На трубопроводах для воды температурой до 100°С	500	1 (10)	700	870	400	Курганский арматурный завод	
30ч515бр (М 600.00; КЗ 1503) — с коническим редуктором ТУ 26-07-1214—79	На трубопроводах для воды, нефти и масла температурой до 120°С						Курганский арматурный завод (D_y 800 мм);	
ОКП 37 2136 1011		600	1 (10)	800	1180	636	Салаватский машиностроительный завод (D_y 600 мм)	
ОКП 37 2136 1012		800	1 (10)	1000	2831	1094		
30вч39р (МЗВ) — с ручным управлением ТУ 26-07-1359—84	На трубопроводах для воды температурой до 75°С						Московский завод «Водоприбор»	
ОКП 37 2112 1126		50	1 (10)	150	12	26,2		
ОКП 37 2112 1127		80	1 (10)	180	20	31,2		
ОКП 37 2112 1129		100	1 (10)	190	24,5	37,5		
ОКП 37 2112 1131		150	1 (10)	210	44	63,7		
ОКП 37 2112 1133		200	1 (10)	230	74	110,5		
30ч3бр (МТР1) ТУ 26-07-1206—79	То же температурой до 40°С						То же	
ОКП 37 2126 1006		250	1 (10)	450	210	83*		
ОКП 37 2126 1007		300	1 (10)	500	272	107*		
ОКП 37 2126 1009		400	1 (10)	600	538	185*		
ОКП 37 2136 1005		600	1 (10)	800	1620	600*		
ОКП 37 2136 1006		900	1 (10)	1100	3900*	1618*		
ОКП 37 2146 1005		1000	1 (10)	1200	4800	1660*		
ОКП 37 2146 1006		1200	1 (10)	1400	6470	3560*		
30ч715бр (КЗ 14002) — с гидроприводом ТУ 26-07-1214—79	На трубопроводах для воды температурой до 100°С						Курганский арматурный завод	
ОКП 37 2136 5007		500	1 (10)	700	1038	690		
ОКП 37 2137 5008		800	1 (10)	1000	3294	1320		
30ч915бр (КЗ 1503; КЗ 1507; М 600.00) — с электроприводом ТУ 26-07-1214—79	То же						Курганский арматурный завод (D_y 500 и 800 мм);	
ОКП 37 2136 7005		500	1 (10)	700	909,7	643	Салаватский машиностроительный завод (D_y 600 мм)	
ОКП 37 2136 7006		600	1 (10)	800	1170	715		
ОКП 37 2136 7007		800	1 (10)	1000	2996	1220		
30ч925брМ (КЗ 12010.02) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1214—79 ОКП 37 2132 7016	»	800	0,25 (2,5)	470	1875	1056	Курганский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ТУ 26-07-1257—80: 30ч37бр (черт. 25-1039050) — с ручным управлением, с отводом ОКП 37 2136 1019	На трубопроводах для воды и нейтральных растворов солей температурой до 120°С	500	1 (10)	700	840	722*	Славянский завод тяжелого машиностроения «Славтяжмаш»	
30ч937бр (черт. 27-1039060) — с электроприводом ОКП 37 2136 7016	То же	600	1 (10)	800	1320	1209*	То же	
30ч937бр (черт. 28-1039080) — с отводом и электроприводом ОКП 37 2136 7017	»	800	1 (10)	1000	2930	1933*	»	
Клиновые с невыдвижным шпинделем, фланцевые ТУ 26-07-1150—77 (изменение № 5, 1985 г.): 30ч47бк4 (АС 12004; 17—18) — с ручным управлением	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100°С						Душанбинский арматурный завод (D_y 100 мм); Семипалатинский арматурный завод (D_y 50, 80 и 150 мм)	
ОКП 37 2112 1060		50	P_p 0,6 (6)	180	18,91	21		
ОКП 37 2112 1061		80	P_p 0,6 (6)	210	34,1	32		
ОКП 37 2112 1062		100	P_p 0,6 (6)	230	44,92	38		
ОКП 37 2112 1063		150	P_p 0,6 (6)	280	72,87	65		
30ч47бр (АС 12004) — с ручным управлением	На трубопроводах для воды температурой до 100°С						Семипалатинский арматурный завод	
ОКП 37 2112 1023		50	1 (10)	180	20	22		
ОКП 37 2112 1024		80	1 (10)	210	35,8	32		
ОКП 37 2112 1025		100	1 (10)	230	46,5	40		
ОКП 37 2112 1026		150	1 (10)	280	74,6	66		
ОКП 37 2122 1012		200	1 (10)	330	126,5	102		
30ч47бр2 (АС 12004.14) — с ручным управлением ТУ 26-07-9-1150—77 (изменение № 7, 1989 г.)	То же						То же	
ОКП 37 2112 1044		50	P_p 1 (10)	180	18,8	25		
ОКП 37 2112 1045		80	P_p 1 (10)	210	33,9	34		
ОКП 37 2112 1046		100	P_p 1 (10)	230	44,8	41		
ОКП 37 2112 1047		150	P_p 1 (10)	280	72,8	72		
ОКП 37 2122 1064		200	P_p 1 (10)	330	123	144		
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12: 1984 г.): 30ч925бр (ПТ 12001.01) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для технической и чистой воды температурой до 100°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 2142 7004		1000	0,25 (2,5)	550	2680	1380		
ОКП 37 2142 7005		1200	0,25 (2,5)	700	4285	2340		
ОКП 37 2142 7006		1400	0,25 (2,5)	900	5028	2930		
ОКП 37 2142 7007		1600	0,25 (2,5)	1000	6597	3140		
ОКП 37 2142 7009		2000	0,25 (2,5)	1500	13698	6630		
30ч330бр (ПТ 12002.04) — с червячным редуктором ОКП 37 2142 1006	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120°С	1200	1 (10)	1400	7540	2590	То же	
30ч530бр (ПТ 12005.04; ПТ 12005.08) — с коническим редуктором	То же для воды температурой до 120°С							
ОКП 37 2132 1012		600	1 (10)	800	1074	640	»	
ОКП 37 2142 1007		1000	1 (10)	1200	4189	1780		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30ч730бр (ПТ 11017) — с гидроприводом ОКП 37 2132 5006	На трубопроводах для воды температурой до 40°С	600	1(10)	800	1320	970	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30ч930бр — с электроприводом в нормальном исполнении: по черт. ПТ 12005 ОКП 37 2132 7010 ОКП 37 2142 7083	То же для воды температурой до 120°С	600 1000	1(10) 1(10)	800 1200	1120 4382	840 1290	То же »	
по черт. ПТ 12002 ОКП 37 2142 7084 ОКП 37 2142 7033 ОКП 37 2142 7050	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120°С	1200 1400 1600	1(10) 1(10) 1(10)	1400 1900 2200	7772 9985 10540	2800 4690 4800		
ВКЗ ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2112 1005 ОКП 37 2112 1008 ОКП 37 2112 1009 ОКП 37 2122 1005 ОКП 37 2122 1006 ОКП 37 2122 1007	На трубопроводах для воды температурой до 30°С	50 100 150 200 250 300	1(10) 1(10) 1(10) 1(10) 1(10) 1(10)	180 230 280 330 450 500	17* 34* 75* 111,5* 175,5* 270*	14,3* 23,9* 44,7* 64,2* 107* 129*	Ленинградский завод «Ленводоприбор»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 30ч536бк — с коническим редуктором ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) черт. ПТ 13002.04 ОКП 37 2141 1005 черт. ПТ 13002.02 ОКП 37 2141 1006	На трубопроводах для природного газа температурой до 150°С	1000 1200	0,16(1,6) 0,16(1,6)	550 700	2490 4345	1215 2265	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30ч936бк (ПТ 13002) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12, 1984 г.) ОКП 37 2141 7005 ОКП 37 2141 7006	То же	1000 1200	0,16(1,6) 0,16(1,6)	550 700	2410 4404	1370 2630	То же	
30ч936бк (КЗ 13020) — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2131 7007	На трубопроводах для коксового и топливного газов температурой до 250°С	800	0,25(2,5)	470	1765	1240	Курганский арматурный завод	
30ч760бр (Л 13085) — с гидроприводом ТУ 26-07-405—87 ОКП 37 2123 5020 ОКП 37 2123 5032	На трубопроводах для воды, оросительной минерализованной воды температурой до 50°С	200 250	1(10) 1(10)	330 450	161 221	118 153	Ракитянский арматурный завод	
Клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 31ч6бр (ГЛ 13061; ГЛ 13061.06; ГЛ 13061.15) — с ручным управлением ТУ 26-07-1249—80 (изменение № 4, 1987 г.) ОКП 37 2113 1026 (исп. 06) ОКП 37 2113 1029 (исп. 06) ОКП 37 2113 1030 (исп. 15) ОКП 37 2113 1032 (исп. 15) ОКП 37 2113 1031 (исп. 15) ОКП 37 2123 1011 ОКП 37 2123 1012	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С	50 80 100 125 150 200 250	1(10) 1(10) 1(10) 1(10) 1(10) 1(10) 1(10)	180 210 230 255 280 330 450	17 28 37 57 78 129 179	13,5 18,5 22 29 40 57 80	Ракитянский арматурный завод (D_y 250 мм); ПО «Тулаэлектропривод» (D_y 80 мм); Теплогорский литейно-механический завод (Пермская обл.) (D_y 200 мм); учреждение УФ-91/14 (г. Тогучин,	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							Новосибирская обл.) ($D_у$ 80 и 100 мм); учреждение УЭ-148/5 (г. Свияжск, Татарская АССР) ($D_у$ 150, 200 и 250 мм); учреждение УЭ-148/2 (г. Казань) ($D_у$ 50, 80, 100, 125 и 150 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина ($D_у$ 150 и 200 мм); Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе ($D_у$ 50, 80, 100 и 150 мм); Льговский арматурный завод ($D_у$ 50 и 80 мм)	
31ч6бк (ГЛ 13061.09) — с ручным управлением ТУ 26-07-1249—80 (изменение № 5, 1988 г.) ОКП 37 2123 1031 ОКП 37 2123 1032	На трубопроводах для нефти и масел температурой до 90°С	 200 250	 1(10) 1(10)	 330 450	 117,5 179	 66 65*	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина ($D_у$ 200 мм); Ракитянский арматурный завод ($D_у$ 250 мм)	
31ч7бк (ГЛ 13072) — с ручным управлением ТУ 26-07-1250—80 ОКП 37 2123 1062 ОКП 37 2123 1063	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100°С	 200 250	 0,4(4) 0,4(4)	 330 450	 125,3 175	 62 87*	То же	
31ч713бр (ДЗ 13101) — с гидроприводом ТУ 26-07-1436—87 ОКП 37 2113 5019 ОКП 37 2113 5025 ОКП 37 2113 5031 ОКП 37 2113 5037	На трубопроводах для воды температурой до 50°С	 50 80 100 150	 1(10) 1(10) 1(10) 1(10)	 180 210 230 280	 34 44 54 86	 38 44 55 79	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе	
ТУ 26-07-1249—80 (изменение № 5, 1988 г.): 31ч906бр (ГЛ 13061.03) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 2113 7045 ОКП 37 2123 7005 ОКП 37 2123 7006	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С	 150 200 250	 1(10) 1(10) 1(10)	 300 330 450	 114 190 240	 178 345 380	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина ($D_у$ 150 и 200 мм); Ракитянский арматурный завод ($D_у$ 250 мм)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
31ч906бк (ГЛ 13061.15) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 2123 7020	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90°С	200	1 (10)	330	190	192	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ТУ 26-07-1246—80: 31ч6нж3 (ГЛ 13061.24) — с ручным управлением ОКП 37 2113 ОКП 37 2113 1056	На трубопроводах для воды, пара, каменноугольных смол, надсмольных вод, фенолятов, загрязненных неабразивными материалами, неагрессивных жидкостей температурой до 225°С	80 100	1 (10) 1 (10)	210 230	26,6 37	21 24	То же	
31ч11нж (ГЛ 13071) — с ручным управлением ОКП 37 2113 1065	На трубопроводах для воды и нефти температурой до 100°С	50	1,6 (16)	180	18	17	»	
ТУ 26-07-1357—84: 31ч12нж (ГЛ 13082) — с ручным управлением ОКП 37 2113 1104 ОКП 37 2113 1128	То же	50 150	1 (10) 1 (10)	180 280	17 78	16 36	»	
31ч912нж (ГЛ 13082) — с электроприводом ОКП 37 2113 7115	»	150	1 (10)	280	112	159	»	
31ч906нж2 (ГЛ 13061.27) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1249—80 (изменение № 3, 1984 г.) ОКП 37 2113 7061	На трубопроводах для воды и пара, загрязненных неабразивными материалами, неагрессивных жидкостей температурой до 225°С	100	1 (10)	230	59,3	170	»	
Клиновая с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 31ч14бр (ДЗ 13105) ТУ 26-07-1441—87 ОКП 37 2114 1020	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С	100	1 (10)	230	45	43	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе	
Заслонка регулирующая, малого сопротивления ЗМС ТУ 25-02-16-1317—76 ОКП 42 1852 9102 ОКП 42 1852 9103 ОКП 42 1852 9104 ОКП 42 1852 9105 ОКП 42 1852 9106 ОКП 42 1852 9107 ОКП 42 1852 9108	На трубопроводах для изменения количества протекающего газа температурой до 300°С	30 40 50 60 70 80 90	1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)	60 70 70 70 70 100 100	3 4,2 4,8 6,1 6,3 10 11,7	14,9 14,9 14,9 16,5 16,5 16,5 16,5	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	Максимальный крутящий момент 2,94 кгс·м

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАДВИЖКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Клиновая запорная двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая 30кч70бр (СЗ 13029-040; -065; СЗ 13029М-050; -080) ТУ 26-07-1403—86 (изменение № 2, 1987 г.) ОКП 37 3113 1005 ОКП 37 3113 1017 ОКП 37 3123 1005 ОКП 37 3123 1017	На трубопроводах для бензина и керосина температурой от —30 до +100°С	 40 50 65 80	 0,4(4) 0,4(4) 0,4(4) 0,4(4)	 78 132 140 140	 3,8 5 9 11	 7,6 9,3 13,8 16,6	Семеновский арматурный завод	
ЗАДВИЖКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 30с99нж (Л 13099) — с ручным управлением ТУ 26-07-412—87 ОКП 37 4123 1047 ОКП 37 4133 1084	На трубопроводах для воды, пара, масла, нефти и жидких нефтепродуктов температурой до 300°С	 150 250	 2,5(25) 2,5(25)	 350 450	 121 259	 281 416	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
30с511нж (МА 11124.08) — с концами под приварку, с редуктором ТУ 26-07-1182—77 ОКП 37 4131 1078	На трубопроводах для воды, пара и нефтепродуктов температурой до 425°С	300	8(80)	700	699	1780	Ивано-Франковский арматурный завод	
ТУ 26-07-1236—80 (изменение № 1, 1983 г.): 30с352нж (черт. 3630) — с червячным редуктором ОКП 37 4133 1040	На трубопроводах для угольной пыли (пульпы) и технической воды температурой до 50°С	350	10(100)	750	1194	1635	Стахановский машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	
30с552нж (черт. 3628) — с коническим редуктором ОКП 37 4133 1038	То же до 100°С	250	10(100)	500	286	435	То же	
ТУ 26-07-1205—78 (изменение № 2, 1980 г.): 30с572нж (черт. 3329) — с конической передачей ОКП 37 4133 1019	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300°С	400	2,5(25)	600	608*	557	»	
30с572нж (черт. 3329.01) — то же, с концами под приварку ОКП 37 4133 1066	То же	400	2,5(25)	600	523*	557	»	
ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 4, 1984 г.): 30с514нж1 (ПТ 13005.01) — с конической передачей ОКП 37 4143 1023	На трубопроводах для воды и газообразных сред температурой до 200°С	1400	0,16(1,6)	710	2264	2428	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30с911нж (черт. 1304.П2) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4143 7046	То же	1500	0,1(1)	700	3406	3190	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с911нжБ (1304.П2) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4143 7047	На трубопроводах для коксового, доменного, топливного и нейтральных газов, воды и пара, углеродных фракций азота температурой до 200°С	1500	0,1 (1)	700	3446	3220	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30с914нж1 (ПТ 13004.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4143 7017	На трубопроводах для воды, пара и нейтральных газов температурой до 200°С	1400	0,16 (1,6)	710	3275	2706	То же	
30с914нж1Б (ПТ 13004.02) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4143 7032	На трубопроводах для углеродной фракции азота, коксового, доменного и топливного газов, воды и пара температурой до 60°С	1400	0,16 (1,6)	710	3310	2720	»	
ОСТ 26-07-1240—75: 30с942нж4 (ПТ 11095.16) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7128	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных сред температурой до 300°С	200	1 (10)	230	160	896	»	
30с946нж (ПТ 11096) — с электроприводом в нормальном исполнении	То же						»	
ОКП 37 4131 7059		400	0,6 (6)	310	293	880		
ОКП 37 4131 7060		500	0,6 (6)	350	460	1158		
ОКП 37 4141 7051		600	0,6 (6)	390	560	1423		
30с946нж4 (ПТ 11096.16) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	»						»	
ОКП 37 4131 7124		400	0,6 (6)	310	315	1027		
ОКП 37 4131 7125		500	0,6 (6)	350	544	1290		
ОКП 37 4141 7057		600	0,6 (6)	390	645	1558		
ТУ 26-07-1205—78 (изменение № 2, 1980 г.): 30с972нж (черт. 3329.02) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4133 7021	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300°С	400	2,5 (25)	600	674*	735	Стахановский машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	
30с972нж (черт. 3329.03) — с электроприводом в нормальном исполнении, с концами под приварку ОКП 37 4133 7110	То же	400	2,5 (25)	600	595*	735	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с999нж (Л 13099; Л13099.02) — с электроприводом ТУ 26-07-418—87 ОКП 37 4123 7042 ОКП 37 4133 7140 ОКП 37 4133 7146	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300°С	150 200 250	2,5(25) 2,5(25) 2,5(25)	350 400 450	175 278 300	557 625 695	Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ) ($D_у$ 200 мм); ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе ($D_у$ 150, 200 и 250 мм)	
30с751нж (черт. 3629; 3693) — с гидроприводом ТУ 26-07-1236—80 (изменение № 1, 1983 г.) ОКП 37 4133 5005 ОКП 37 4133 5007	На трубопроводах для угольной пыли (пульпы) и технической воды температурой до 50°С	250 350	10(100) 10(100)	500 750	295 1138	525 1620	Стахановский машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	
Клиновые с невыдвижным шпинделем, фланцевые: 30с327нж (ПТ 12003.08; МА 12002.03) — с червячной передачей ТУ 26-07-1167—77 (изменение № 20, 1988 г.) ОКП 37 4142 1005 ОКП 37 4142 1006	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300°С	600 800	2,5(25) 2,5(25)	800 1000	1985 3890	1700 2238	НПО «Пензтяжпромарматура» ($D_у$ 800 мм); Алексинский завод «Тяжпромарматура» ($D_у$ 600 мм)	
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 20, 1988 г.): 30с527нж (ПТ 12003.08) — с конической передачей ОКП 37 4132 1010	То же	500	2,5(25)	700	1322	850	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30с564нж1 (ПТ 11004.04) — с конической передачей ОКП 37 4131 1037	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300°С	500	2,5(25)	700	1320	907	То же	
30с964нж1 (ПТ 11004.12; ПТ 11015.08) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7269 ОКП 37 4141 7113	То же	500 1000	2,5(25) 2,5(25)	700 2400	1588 5120	1286 3155	»	
30с964нж1Б (ПТ 11015.12) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 7025	»	800	2,5(25)	1000	4220	2593	»	
30с927нж (МА 12002; ПТ 12003) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1167—77 (изменение № 1, 1980 г.) и ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 20, 1988 г.) ОКП 37 4142 7005 ОКП 37 4142 7006	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300°С	600 800	2,5(25) 2,5(25)	800 1000	2185 4230	1760 2487	Алексинский завод «Тяжпромарматура» ($D_у$ 600 мм); НПО «Пензтяжпромарматура» ($D_у$ 800 мм)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ТУ 26-07-1128—76 (изменение № 3, 1982 г.): 30с82нж (черт. 3296) — с ручным управлением ОКП 37 4121 1046	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300°С	100	2,5(25)	300	52	58	Бакинский завод нефтепромыслового машиностроения имени П. Монтина	
30с82нж1 (черт. 3296Б) — то же с патрубками под приварку ОКП 37 4121 1133	То же	100	2,5(25)	300	46	42	То же	
30с541нж (ПТ 11055.02) — с конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1013		400	1,6(16)	600	675	700		
ОКП 37 4131 1014		500	1,6(16)	700	1260	964		
Клиновая с невыдвижным шпинделем, с червячной передачей, с патрубками под приварку 30с375нж1 (ПТ 12004.01) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4132 1016	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300°С	500	6,3(63)	1150	1890	1350	То же	
30с927нж1 (ПТ 12003.12, МА 12002; ЗК1.00.000СБ) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300°С						НПО «Пензтяжпромарматура»; Кыштымский машиностроительный завод имени М. И. Калинина (D_y 500 мм)	
ОКП 37 4132 7011		500	2,5(25)	700	1598*	1400*		
ОКП 37 4142 7006		800	2,5(25)	1000	4830*	2450*		
Клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 31с18нж (ГЛ 13106) ТУ 26-07-1440—87	На трубопроводах для воды, пара, масла, жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 425°С						Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4123 1062		80	6,3(63)	310	69	147		
ОКП 37 4123 1071		100	6,3(63)	350	115	210		
ОКП 37 4123 1080		150	6,3(63)	450	215	352		
30с76нжМ (ГЛ 11065; ГЛ 11005М) ТУ 26-07-1398—86 (изменение № 1, 1988 г.)	На трубопроводах для воды, пара, нефти и нефтепродуктов температурой до 300°С						ПО «Каэтяжпромарматура» (D_y 150 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 50, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 4121 1221		50	6,3(63)	250	38,8	40,8		
ОКП 37 4121 1233		100	6,3(63)	350	106,7	90,8		
ОКП 37 4121 1239		150	6,3(63)	450	203,7	168,3		
31с50нж (черт. 13087-000; 13088-000.09) ТУ 26-07-401—87	На трубопроводах для воды, пара, нефти и тяжелых нефтепродуктов температурой до 450°С						Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 4123 1026		150	2,5(25)	350	90	259		
ОКП 37 4131 1309		200	2,5(25)	400	119	340		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 31с30нж (УК 11157) ТУ 26-07-377—86 ОКП 37 4121 1206	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 425°С	80	6,3(63)	310	68,5	127	ПО «Каэтяжпромарматура»	
30с76нж (ПТ 11084) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1183 ОКП 37 4131 1005	На трубопроводах для воды, пара, нефти и нефтепродуктов температурой до 300°С	200 250	6,3(63) 6,3(63)	550 650	325 345	317 335	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30с576нж (МА 11057.06; МА 11015-400) — с конической передачей ТУ 26-07-1169—77 (изменение № 7, 1988 г.) ОКП 37 4131 1046 ОКП 37 4131 1047	То же	300 400	6,3(63) 6,3(63)	750 950	1200 1380	1411 1765	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1339—83: БС 11022.04 — с редуктором ОКП 37 4131 1057	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300°С	300	2,5(25)	500	368	310	Бежицкий сталелитейный завод (Брянская обл.)	
БС 11022.10 — с редуктором ОКП 37 4131 1036	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —40 до +150°С	300	2,5(25)	500	368	310	То же	
БС 11022.01 — с электроприводом ОКП 37 4131 7004	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300°С	300	2,5(25)	500	413	470	»	
БС 11022.07 — с электроприводом ОКП 37 4131 7038	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —40 до +150°С	300	2,5(25)	500	368	300	»	
30с976нж (МА 11015.06) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1169—77 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4131 7272	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300°С	400	6,3(63)	950	1550	2012	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12, 1984 г.): 30с976нж1 (ПТ 11085.02; ПТ 11009) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7266	На трубопроводах для воды, пара, нефти и нефтепродуктов температурой до 300°С	200	6,3(63)	550	418	550	НПО «Пензтяжпромарматура»	
То же ОКП 37 4141 7040	На трубопроводах для сернистой нефти и светлых нефтепродуктов температурой от —40 до +90°С	1200	6,3(63)	2100	10262	12125	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с941нж1 (ПТ 11055.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7253 ОКП 37 4131 7265	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425°С	 400 500	 1,6(16) 1,6(16)	 600 700	 780 1500	 908 1259	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30с941нж6 (ПТ 11001.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 7044	На трубопроводах для сернистой нефти и светлых нефтепродуктов температурой до 425°С	1200	1,6(16)	1400	7026	7800	То же	
30с941нж7 (ПТ 11001.09) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 7107	То же	1000	1,6(16)	1200	5783	5970	»	
БС 11021.07 — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1338—83 ОКП 37 4131 7033	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 450°С	300	1,6(16)	500	395*	465	Бежицкий сталелитейный завод (Брянская обл.)	
30с98нжМ — с упругим клином, выдвижным шпинделем и ручным управлением ТУ 26-07-1456—88 ОКП 37 4121 1215	На трубопроводах для воды, пара, масла и жидких нефтепродуктов температурой до 300°С	150	2,5(25)	300	113	134	ПО «Краснодархимнефтемаш» (Новочеркасский завод нефтяного машиностроения, Ростовская обл.)	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 31с548нж — с ручным управлением ТУ 26-07-1238—80 (изменение № 3, 1985 г.) ОКП 37 4121 1155	На трубопроводах для газа и нефтепродуктов температурой до 450°С	150	16(160)	600	430	600	Стахановский «Знак почета» машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	
31с916нжБ (МА 11006) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1170—77 (изменение № 6, 1989 г.) ОКП 37 4121 7040 ОКП 37 4121 7061 ОКП 37 4131 7080	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой от —40 до +300°С	 100 150 200	 10(100) 10(100) 10(100)	 350 450 550	 270 515 615	 525 773 1166	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12, 1984 г.): 31с942р1 (ПТ 11090.01) — гуммированная, с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7255 ОКП 37 4141 7098	На трубопроводах для абразивной пульпы температурой до 80°С	 400 800	 1(10) 1(10)	 600 1000	 880 3432	 1577 4140	НПО «Пензтяжпромарматура»	
31с942р (ПТ 11090) — гуммированная, с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7031 ОКП 37 4141 7015 ОКП 37 4141 7042	То же	 500 600 1000	 1(10) 1(10) 1(10)	 700 800 1200	 1324 2000 5150	 1805 2330 5350	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ГОСТ 10194—78: 30с41нж (ЗКЛ2-16; СМ 11055) — с ручным управлением	На трубопроводах для нефтепродуктов (с малой коррозионной активностью) температурой до 450°С						Салаватский машиностроительный завод (D_y 200 мм); НПО «Турбобур» (Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе, Пермская обл.); ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (D_y 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 4121 1031		80	1,6(16)	210	36	40		
ОКП 37 4121 1032		100	1,6(16)	230	52	50		
ОКП 37 4121 1033		150	1,6(16)	280	97	93,65		
ОКП 37 4131 1116		200	1,6(16)	330	145	160		
30с41нж1 (ЗКЛ2-16; ЛА 11055) — с ручным управлением	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 450°С						ПО «Прикарпатпромарматура»; учреждение ОП-36/3, (с. Ново-Покровка, Киргизская ССР) (D_y 50 мм)	
ОКП 37 4121 1030		50	1,6(16)	180	25	20		
ОКП 37 4121 1031		80	1,6(16)	210	38	40		
ОКП 37 4121 1033		150	1,6(16)	280	97	90		
ОКП 37 4131 1116		200	1,6(16)	330	145	160		
ОКП 37 4131 1010		250	1,6(16)	450	238	194		
БС 11021.10 (30с41нж1) — с редуктором ТУ 26-07-1338—83 ОКП 37 4131 1011	То же	300	1,6(16)	500	310*	285	Бежицкий сталелитейный завод (Брянская обл.)	
ЗКЛ2-40 (30с15нж) — с ручным управлением ТУ 26-07-1188—78 (изменение № 1 и 3, 1981 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 450°С						Алексинский завод «Тяжпромарматура» (D_y 300 мм); НПО «Турбобур» (Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе, Пермская обл.) (D_y 50, 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 4121 1049		50	4(40)	250	35	40		
ОКП 37 4121 1050		80	4(40)	310	50	50		
ОКП 37 4121 1051		150	4(40)	350	82	80		
ОКП 37 4121 1052		200	4(40)	450	150	142		
ОКП 37 4131 1119	То же температурой до 425°С	250	4(40)	750	555	725		
ТУ 26-07-1125—77: (изменение № 20, 1988 г.) 30с15нж (ПТ 11083) — с ручным управлением	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1092		200	4(40)	550	325	365		
ОКП 37 4131 1022		250	4(40)	650	357	404		
30с915нж (ПТ 11083.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7252	То же температурой до 425°С	200	4(40)	550	478	895	То же	
30с915нж6 (ПТ 11002.12) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7259	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425°С	500	4(40)	1150	1952	1795	»	
30с515нж (ПТ 11002.08) — с конической передачей ОКП 37 4131 1178	То же	500	4(40)	1150	1719	1495	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 31с45нж (ЗКЛ2-160; БА 11136) ТУ 26-07-1218—79 (изменение № 6, 1987 г.)	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 450°С						Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 1065		50	16(160)	300	75	173		
ОКП 37 4121 1066		80	16(160)	390	120	271		
ОКП 37 4121 1067		100	16(160)	450	150	325		
ОКП 37 4121 1068		150	16(160)	600	380	618		
Клиновые с выдвижным шпинделем, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.): 30с941нж (ЗКЛПЭ-16; ЛА 11055) — фланцевая	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 425°С						ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 4121 7047		50	1,6(16)	180	93	210		
ОКП 37 4121 7050		150	1,6(16)	280	183	280		
ОКП 37 4131 7082		200	1,6(16)	330	220	375		
30с941нж3 (ЗКЛПЭ-16) ОКП 37 4131 7032	То же температурой до 450°С	250	1,6(16)	450	356*	403*	То же	
ЗКЛПЭ-16 (30с941нж) — фланцевая	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425°С						НПО «Турбобур» (Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе (Пермская обл.)	
ОКП 37 4121 7048		80	1,6(16)	210	106	224		
ОКП 37 4121 7049		100	1,6(16)	230	117	233		
ЗКЛПЭ-40 (30с915нж) — фланцевая ТУ 26-07-1188—78	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 450°С вода, пар						То же	
ОКП 37 4121 7009		50	4(40)	250	130	220		
ОКП 37 4121 7010		80	4(40)	310	145	233		
ОКП 37 4121 7011		100	4(40)	350	167	295		
ОКП 37 4121 7012		150	4(40)	450	240	350		
То же ОКП 37 4131 7016	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425°С	300	4(40)	750	670	860	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
30с986нж (Л 13074) — с электроприводом ТУ 26-07-253—79	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300°С						ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4123 7009		100	2,5(25)	300	106,5*	400*		
ОКП 37 4123 7010		150	2,5(25)	350	144*	550*		
ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г. и № 5, 1985 г.): МА 11021.04 (МА 11021.03) — с ручной конической передачей ОКП 37 4141 1005	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425°С	600	1,6(16)	800	1940	1830	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 11021.07 (по типу ЗКЛПЭ-16) (30с941нж) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7034	То же	350	1,6(16)	550	540	750	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗКЛПЭ-75 (МА 11003.03) — с патрубками под приварку, с электроприводом ТУ 26-07-1185—78 (изменение № 6, 1989 г.)	На трубопроводах для сернистой нефти и светлых нефтепродуктов						Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 7426	температурой от —40 до +90°С	350	7,5 (75)	1150	1400	1989		
ОКП 37 4131 7427		500	7,5 (75)	1450	2800	3580		
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, муфтовая ЗКС (31лс77нж) **ТУ 26-07-1287—81**	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов						Ангарский ремонтно-механический завод (Иркутская обл.) ($D_у$ 15, 20, 25 и 40 мм); производственное объединение «Воткинский завод» (Удмуртская АССР) ($D_у$ 15, 25 и 40 мм); Грозненский завод «Нефтехимзапчасть» ($D_у$ 20 мм)	
ОКП 37 4111 1005	температурой до 450°С	15	16 (160)	70	2,1	22		
ОКП 37 4111 1006		20	16 (160)	80	3,78	23		
ОКП 37 4111 1007		25	16 (160)	95	3,76	30		
ОКП 37 4111 1008		40	16 (160)	120	9,38	46		
Клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем, с концами под приварку:								
30с507нж (ИА 11072.12) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1111—83	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти						Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4131 1070	температурой	400	2,5 (25)	600	565	830		
ОКП 37 4131 1071	до 300°С	500	2,5 (25)	700	1177	1100		
ОКП 37 4141 1009		600	2,5 (25)	800	1410	1360		
30с911нж6 (ИА 11124.06) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1182—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4131 7154	На трубопроводах для нефти и нефтепродуктов температурой до 425°С	500	8 (80)	1150	2640	3460	То же	
30с905нж (Л 11113) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-194—77 (изменение № 9, 1985 г.)	То же температурой от —5 до +90°С						ПО «Каштяжпромарматура»	
ОКП 37 4141 7038		700	8 (80)	1300	6000	10197		
ОКП 37 4141 7045		1000	8 (80)	1900	11000	15730		
ТУ 26-07-1111—83: 30с907нж3 (ИА 11072.03) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для воды и пара температурой						Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4131 7209	до 300°С	400	2,5 (25)	600	618	864		
ОКП 37 4131 7210		500	2,5 (25)	700	1431	1262		
ОКП 37 4141 7060		600	2,5 (25)	800	1637	1580		
ОКП 37 4141 7061		800	2,5 (25)	1200*	2400*	2100*		
30с907нж12 (ИА 11072.39) — с электроприводом в нормальном исполнении	То же						То же	
ОКП 37 4131 7540		500/400	2,5 (25)	700	630	995		
ОКП 37 4141 7273		600/500	2,5 (25)	800	1292	1250		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с950нж (ПТ 13067) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 6, 1981 г.) ОКП 37 4141 7175	На трубопроводах для сжатого воздуха и других неагрессивных сред температурой до 300°С	800	1,6(16)	1000	2070	6170	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: МА 11017 (по типу 30с916нжБ) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 10, 1988 г.) ОКП 37 4131 7075	На трубопроводах для жидких и газообразных углеводородов температурой от —40 до +300°С	200	4(40)	550	550	1107	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ЗКЛПЭ-64 (МА 11057.03) — фланцевая ТУ 26-07-1169—77 (изменение № 7, 1988 г.) ОКП 37 4131 7012	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 425°С	300	6,3(63)	750	1249	1437	То же	
ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.): МА 11021.01 — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 7020	На трубопроводах для воды, пара и газообразных нефтепродуктов температурой до 425°С	600	1,6(16)	800	2100	1975	»	
МА 11021.10 (30с41нж1) — с ручной конической передачей ОКП 37 4131 1012	То же	350	1,6(16)	550	480	655	»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 4, 1984 г.): 30с547нж (ПТ 11097.32) — с конической передачей	На трубопроводах для воды, пара и других газообразных и жидких неагрессивных сред температурой до 300°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4141 1030		1000	0,4(4)	550	1140	1600		
ОКП 37 4141 1031		1200	0,4(4)	630	1875	2310		
30с947нж12 (ПТ 11097.56) — с электроприводом в нормальном исполнении	То же						То же	
ОКП 37 4141 7228		1000	0,4(4)	550	1185	1750		
ОКП 37 4141 7229		1200	0,4(4)	630	2066	2600		
30с947нж14 (ПТ 11097.64) — с электроприводом в нормальном исполнении	»						»	
ОКП 37 4141 7236		1000	0,4(4)	550	1255	1782		
ОКП 37 4141 7237		1200	0,4(4)	630	2063	2560		
ТУ 26-07-1184—78 (изменение № 4, 1989 г.): МА 11022.07 (МА 11022, М1.07) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7462	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —40 до +150°С	400	2,5(25)	600	620	968	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 11022.10 (МА 11022М1.10) — с ручной конической передачей ОКП 37 4131 1110	То же	400	2,5(25)	600	650	898	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Штампосварные с упругим клином, с выдвижным шпинделем ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 9, 1988 г.): 30с42нж (ПТ 11095.32) — с ручным управлением, фланцевая	На трубопроводах для воды, пара и других газообразных и жидких неагрессивных сред						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4121 1099	температурой до 300°С	150	1 (10)	210	63	360		
ОКП 37 4131 1102		200	1 (10)	230	105	449		
ОКП 37 4131 1065		250	1 (10)	250	118	488		
ОКП 37 4131 1066		300	1 (10)	270	168	578		
30с46нж (ПТ 11096.32) — с ручным управлением, фланцевая	То же							
ОКП 37 4131 1067		400	0,6 (6)	310	248	583		
ОКП 37 4131 1068		500	0,6 (6)	350	375	761		
ОКП 37 4141 1017		600	0,6 (6)	390	476	1024		
30с65нж (НА 11053.00) — с ручным управлением, фланцевая ТУ 26-07-1215—79 (изменение № 3, 1985 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой						Наманганский машиностроительный завод имени XXV	
ОКП 37 4121 1093	от —20 до	150	2,5 (25)	350	76	156	съезда КПСС;	
ОКП 37 4131 1098	+300°С	200	2,5 (25)	400	123	187	Пугачевский	
ОКП 37 4131 1054		250	2,5 (25)	450	138,5	236	экспериментальный арматурный «Гидрозатвор» (Саратовская обл.) (D_y 150 мм); Узбекский экспериментальный «Иргидромаш» (г. Нариманов, Ташкентская обл.) (D_y 200 мм)	
33ВБ-11-00-1 — фланцевая, с ручным управлением ТУ 33-292—86 ОКП 14 6200 8657	На трубопроводах для воды и пара температурой от —20 до +300°С	100	2,5 (25)	300	49*	102*	Пугачевский экспериментальный арматурный «Гидрозатвор» (Саратовская обл.)	
ИО 16.000.000.000 — штампосварная, фланцевая ТУ 33 УзССР-025—89 ОКП 37 1131	На трубопроводах для воды температурой до 50°С	100	1,6 (16)	300	42,2*	113*	Узбекский экспериментальный «Иргидромаш» (г. Нариманов, Ташкентская обл.)	
ТУ 26-07-1215—79: 30с65нжЭ (НА 11053.04) — с ручным управлением, фланцевая	На трубопроводах для воды, пара, нефти и масла						Наманганский машиностроительный завод имени XXV	Экспортное исполнение
ОКП 37 4121 1095	температурой	150	2,5 (25)	350	80	210,6*	съезда КПСС	
ОКП 37 4131 1099	до 300°С	200	2,5 (25)	400*	125	252,45*		
ОКП 37 4131 1054		250	2,5 (25)	450	140	372,6*		
30с65нжТ (НА 11053.07) — то же	То же						То же	Тропическое исполнение
ОКП 37 4131 1260		200	2,5 (25)	400	125	299,2*		
ОКП 37 4131 1261		250	2,5 (25)	450	140	377,6*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с65нж1 (НА 11053.03) — с ручным управлением, с концами под приварку	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300°С						Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 4131 1097		200	2,5 (25)	400	97	157		
ОКП 37 4131 1055		250	2,5 (25)	500	101,5	196		
30с965нж (НА 11016.00) — с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевая ОКП 37 4121 7060	На трубопроводах для воды и пара температурой от —20 до +300°С	150	2,5 (25)	350	95	330	То же	
30с965нжЭ (НА 11016.04) — с электроприводом, фланцевая	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300°С	150	2,5 (25)	350	95	445,5*	»	Экспортное исполнение
	ЗАДВИЖКИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ							
Клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые, из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1215—79 (изменение № 1, 1982 г. и изменение № 3, 1985 г.): 30нж65нж (НА 11053.02)	На трубопроводах для коррозионных сред (кроме уксусной и щавелевой кислот) температурой от —20 до +200°С						Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 4131 9159		200	2,5 (25)	400	120	436		
ОКП 37 4131 9481		250	2,5 (25)	450	138,5	557		
ОКП 37 4131 9482		300	2,5 (25)	500	195	828		
30нж65нжЭ (НА 11053.05)	То же						То же	Экспортное исполнение
ОКП 37 4131 9475		200	2,5 (25)	400	125	588*		
ОКП 37 4131 9476		250	2,5 (25)	450	140	751,95*		
ОКП 37 4131 9477		300	2,5 (25)	500	200	1117*		
30нж65нжТ (НА 11053.08)	»							
ОКП 37 4131 9478		200	2,5 (25)	400	125	697,6*	»	Тропическое исполнение
ОКП 37 4131 9479		250	2,5 (25)	450	140	891,2*		
ОКП 37 4131 9480		300	2,5 (25)	500	200	1324,8*		
30нж65нж1 (НА 11053.09)	»							
ОКП 37 4131 9483		200	2,5 (25)	400	120	600	»	
ОКП 37 4131 9484		250	2,5 (25)	450	138,5	760		
ОКП 37 4131 9485		300	2,5 (25)	500	195	1046		
Клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые ТУ 26-07-412—87: 30нж99нж (Л 13099.04) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для коррозионных сред слабой агрессивности температурой до 300°С						ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4133 9220		200	2,5 (25)	400	230	640		
ОКП 37 4133 9226		250	2,5 (25)	450	259	760		
30нж99нж2 (Л 13099.26) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов (слабой агрессивности) температурой до 350°С							
ОКП 37 4123 9170		100	2,5 (25)	300	74	290	То же	
ОКП 37 4123 9176		150	2,5 (25)	350	121	440		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Штампосварные клиновые двухдисковые, с выдвижным шпинделем, фланцевые, из стали 12Х18Н9Т								
ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 9, 1988 г.):								
30нж42нж (ПТ 11095.04; ПТ 11095.36) — с ручным управлением	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300°С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4121 9008		150	1 (10)	210	63	509		
ОКП 37 4131 9144		200	1 (10)	230	95	651		
ОКП 37 4131 9006		250	1 (10)	250	118	753		
ОКП 37 4131 9007		300	1 (10)	270	168	927		
30нж46нж (ПТ 11096.36) — с ручным управлением	То же						То же	
ОКП 37 4131 9008		400	0,6 (6)	310	248	972		
ОКП 37 4131 9009		500	0,6 (6)	350	375	1290		
ОКП 37 4131 9052		600	0,6 (6)	390	476	1720		
30нж547нж (ПТ 11097.36) — с конической передачей	»						»	
ОКП 37 4141 9074		800	0,4 (4)	470	1070	2480		
ОКП 37 4141 9087		1200	0,4 (4)	630	1875	4180		
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:							ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
31нж11нж (Л 13076) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением	На трубопроводах для коррозионных сред (слабой агрессивности) температурой до 300°С							
ТУ 26-07-361—85								
ОКП 37 4121 9382		50	6,3 (63)	250	38	198		
ОКП 37 4121 9394		80	6,3 (63)	310	66	294		
ОКП 37 4121 9406		100	6,3 (63)	350	98	370		
ОКП 37 4121 9418		150	6,3 (63)	450	197	530		
31нж23нж (Л 13084) — из стали 12Х18Н10Т, с ручным управлением	На трубопроводах для жидких коррозионных сред (кроме уксусной, молочной, муравьиной и щавелевой кислот) температурой до 200°С						Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе	
ТУ 26-07-1385—85								
ОКП 37 4123 9125		150	2,5 (25)	350	96	350		
ОКП 37 4133 9191		200	2,5 (25)	400	116	425		
30нж921нж — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для шахтной воды температурой до 10°С	250	10 (100)	650	610	3260	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1145—76								
ОКП 37 4131 9024								
ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 4, 1984 г. и изменение № 5, 1987 г.):								
30нж946нж (ПТ 11096.00) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300°С						То же	
ОКП 37 4131 9029		400	0,6 (6)	310	293	1272		
ОКП 37 4131 9030		500	0,6 (6)	350	460	1685		
ОКП 37 4141 9046		600	0,6 (6)	390	560	2120		
30нж946нж4 (ПТ 11096.20) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	То же						»	
ОКП 37 4131 9190		400	0,6 (6)	310	315	1416		
ОКП 37 4131 9191		500	0,6 (6)	350	544	1820		
ОКП 37 4141 9051		600	0,6 (6)	390	645	2250		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30нж947нж12 (ПТ 11097.58) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4141 9140	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300°С	800	0,4(4)	470	1115	2632	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30нж947нж14 (ПТ 11097.66) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	То же						То же	
ОКП 37 4141 9142		800	0,4(4)	470	1175	2678		
ОКП 37 4141 9159		1000	0,4(4)	550	1255	3220		
ОКП 37 4141 9160		1200	0,4(4)	630	2063	4430		
ГОСТ 10194—78 (изменение № 1, 1981 г.): 30нж41нж (ЗКЛ2-16; БА 11139) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 510°С						Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 9065		50	1,6(16)	180	25	128		
ОКП 37 4121 9066		80	1,6(16)	210	38	170		
ОКП 37 4121 9067		100	1,6(16)	230	55	210		
ОКП 37 4121 9068		150	1,6(16)	280	100	383		
30нж41нж (СМ 11055.01) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ОКП 37 4121 9167	То же	200	1,6(16)	330	145	490	Салаватский машиностроительный завод	
30нж41нж1 (ЗКЛ2-16.03; БА 11139) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с ручным управлением	То же температурой до 200°С						Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 9296		50	1,6(16)	180	25	158		
ОКП 37 4121 9297		80	1,6(16)	210	38	227		
ОКП 37 4121 9298		100	1,6(16)	230	55	278		
ОКП 37 4121 9299		150	1,6(16)	280	100	514		
30нж15нж (ЗКЛ2-40; БА 11060) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ТУ 26-07-1218—79 (изменение № 5, 1986 г.)	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 565°С						То же	
ОКП 37 4121 9107		50	4(40)	250	31,4	165		
ОКП 37 4121 9108		80	4(40)	310	50	217		
ОКП 37 4121 9109		100	4(40)	350	75	313		
ОКП 37 4121 9110		150	4(40)	450	135	490		
ЗКЛ2-40нж (МА 11074М.04) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с цилиндрической передачей ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 10, 1988 г.) ОКП 37 4131 9045	То же	300	4(40)	750	560	1789	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1218—79 (изменение № 6, 1987 г.): 31нж15нж1 (ЗКЛ2-40.03; БА 11060) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с ручным управлением	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до 200°С						Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 9120		50	4(40)	250	35	207		
ОКП 37 4121 9121		80	4(40)	310	53	303		
ОКП 37 4121 9122		100	4(40)	350	75	432		
ОКП 37 4121 9123		150	4(40)	450	135	690		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
31нж45нж (ЗКЛ2-16.03; БА 11136) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением	То же температурой до 600°С						Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 9159		50	16(160)	300	75	347		
ОКП 37 4121 9160		80	16(160)	390	120	498		
ОКП 37 4121 9161		100	16(160)	450	150	744		
ОКП 37 4121 9162		150	16(160)	600	380	1646		
31нж45нж1 (ЗКЛ2-160.06; БА 11136) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с ручным управлением	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200°С						То же	
ОКП 37 4121 9172		50	16(160)	300	75	478		
ОКП 37 4121 9173		80	16(160)	390	120	711		
ОКП 37 4121 9174		100	16(160)	450	150	1015		
ТУ 26-07-401—87: 31нж50нж (Л 13087) — из стали 12Х18Н10Т, двухдисковая, с ручным управлением	На трубопроводах для сред, по отношению к которым						Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 4131 9496	применяемый	200	2,5(25)	400	119	640		
ОКП 37 4131 9514	материал коррозионно-стоек, температуро до 200°С	250	2,5(25)	450	222	850		
ОКП 37 4131 9532		300	2,5(25)	500	240	1000		
31нж50нж6 (Л 13087-000.30) — из стали 08Х21Н6М2Т, двухдисковая, с ручным управлением	То же	200	2,5(25)	400	119	830	То же	
ОКП 37 4131 9506								
ГОСТ 10194—78 (изменение № 1, 1981 г.): 30нж941нж (ЗКЛПЭ-16; БА 11140) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	На трубопроводах для коррозионных нефтяных сред температурой до 510°С						Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 9190		50	1,6(16)	180	106	314		
ОКП 37 4121 9191		80	1,6(16)	210	120	365		
ОКП 37 4121 9192		100	1,6(16)	230	128	405		
ОКП 37 4121 9193		150	1,6(16)	280	177	584		
То же (ЭП 11055) — из стали 12Х18Н9ТЛ	То же	200	1,6(16)	330	252	721	Салаватский машиностроительный завод	
ОКП 37 4131 7085								
МА 11071.19 (по типу ЗКЛПЭ-16) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200°С	300	1,6(16)	500	565	2458	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1197—78 (изменение № 7, 1988 г.) ОКП 37 4131 9306								
30нж915нж4 (ПТ 11002.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 90°С	500	4(40)	1150	1885	5600	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 9210								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30нж915нж (ЗКЛПЭ-40; БА 11135) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1218—79 (изменение № 6, 1987 г.)	То же температурой до 565°С						Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 9205		50	4(40)	250	92,8	365		
ОКП 37 4121 9206		80	4(40)	310	132	414		
ОКП 37 4121 9207		100	4(40)	350	135	530		
ОКП 37 4121 9208		150	4(40)	450	229	733		
ЗКЛПЭ-40нж (МА 11074М.01) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 10, 1988 г.) ОКП 37 4131 9111	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 600°С	300	4(40)	750	670	1935	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
31нж9нж (ЗКЛХ-40; БА 11137) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до —80°С						Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 9133		50	4(40)	250	43	200		
ОКП 37 4121 9134		80	4(40)	310	58	270		
ОКП 37 4121 9135		100	4(40)	350	95	368		
ОКП 37 4121 9136		150	4(40)	450	153	574		
МА 11071.07 (по типу ЗКЛПЭ-16) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 7, 1983 г.)	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600°С						Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9101		250	1,6(16)	450	480	1180		
ОКП 37 4131 9102		300	1,6(16)	500	500	1461		
ОКП 37 4131 9103		350	1,6(16)	550	540	1520		
Параллельная, с выдвижным шпинделем, с гидроприводом, фланцевая, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 30нж740бр1 (ПТ 18001.02) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4135 9005	На трубопроводах для водного раствора бисульфата кальция и свободной двуокиси серы температурой до 160°С	400	0,25(2,5)	600	1120	6560	НПО «Пензтяжпромарматура»	
С упругим клином, с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 7, 1988 г.):								
МА 11071.13 (по типу ЗКЛ2-16) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4131 9266	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200°С	250	1,6(16)	450	290	1509	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 11071.16 (по типу ЗКЛ2-16) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же						То же	
ОКП 37 4131 9272		300	1,6(16)	500	400	1919		
ОКП 37 4131 9278		350	1,6(16)	550	460	2205		
МА 11031.09 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4131 9284	»	400	1,6(16)	600	450	2889	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
МА 11071.10 (по типу ЗКЛ2-16) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением	На трубопроводах для воды, пара, агрессивных жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600°С						Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9050		250	1,6(16)	450	290	954		
ОКП 37 4131 9051		300	1,6(16)	500	420	1234		
ОКП 37 4131 9052		350	1,6(16)	550	460	1294		
МА 11031.10 (МА 11031М.10) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с конической передачей	То же для агрессивных жидкостей и газообразных нефтепродуктов температурой до 600°С	400	1,6(16)	600	450	1811	То же	
ОКП 37 4131 9048								
МА 11021.10 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с конической передачей	То же	600	1,6(16)	800	1940	4985	»	
ОКП 37 4141 9006								
МА 11021.07 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	»	600	1,6(16)	800	2100	5045	»	
ОКП 37 4141 9012								
М 11093.03 (МА 11093.03) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с выдвижным шпинделем, с концами под приварку, с коническим редуктором	На трубопроводах для природного газа и криогенных сред температурой от —150 до +50°С						»	
ТУ 26-07-1197—78 (изменение № 4, 1987 г.)								
ОКП 37 4131 9010		300	6,3(63)	750	1050	3320		
ОКП 37 4131 9011		400	6,3(63)	950	1260	4820		

ЗАТВОРЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЗАТВОРЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Шланговые, из алюминиевого сплава, фланцевые	На трубопроводах для вязких, жидких, сыпучих и пульпообразных агрессивных и слабоагрессивных сред температурой до 80°С						ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
ТУ 26-07-1089—74 (изменение № 4, 1985 г.):								
32а1р1								
ЕА 26223.10								
ОКП 37 1129 4010		50	$P_р$ 0,6(6)	186	5,78	21		
ЕА 26223.11								
ОКП 37 1129 4011		65	$P_р$ 0,6(6)	204	7,55	27		
ЕА 26223								
ОКП 37 1129 4012		80	$P_р$ 0,6(6)	197	11,1	39		
ЕА 26223.01								
ОКП 37 1139 4007		100	$P_р$ 0,6(6)	260	13,2	50		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЕА 26223.02 ОКП 37 1139 4008 ЕА 26223.03 ОКП 37 1139 4009 ЕА 26223.04 ОКП 37 1139 4010 ЕА 26223.06 ОКП 37 1149 4007	На трубопроводах для вязких, жидких, сыпучих и пульпообразных агрессивных и слабоагрессивных сред температурой до 80°С	125 150 200 300	P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6)	280 310 340 830	22,8 26,8 41,4 99,6	57 68 110 245		
32а911р1 (ЕА 98025) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 1129 4163 ОКП 37 1139 4299 ОКП 37 1139 4305 ОКП 37 1139 4311	То же	 50 100 150 200	 0,6(6) 0,6(6) 0,6(6) 0,6(6)	 230 350 480 600	 25,7 50,2 88,8 121,7	 160 230 266 393	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
32а5р (УЛ 98013) ТУ 26-07-160—83 ОКП 37 1119 4012 ОКП 37 1119 4013 ОКП 37 1119 4014	На трубопроводах для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110°С	 25 32 40	 P_p 1(10) P_p 1(10) P_p 1(10)	 160 180 200	 4 5,3 6,8	 81 88 95	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	
Бронзовый, шиберный, с пневмоприводом 32Б604нж (УФ 91003) ТУ 26-07-1194—78 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 1119 5005	Для растворителей перхлорэтилена и трихлорэтилена температурой 3—40°С в машинах химической чистки	 20	 P_p от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	 70	 1,5	 28,3	НПО «Арма» (г. Киев)	
ОКП 37 1119 5006		25	P_p от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	70	1,8	31,2		
ОКП 37 1119 5007		40	P_p от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	80	3,3	41,5		
ОКП 37 1129 5005		65	P_p от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	72	7,9	66,5		D_y 65 мм — с фланцевым присоединением
ЗАТВОРЫ ИЗ ТИТАНА								
32тн614п (ПТ 99037) — фланцевый, с пневмоприводом ТУ 26-07-037—76 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 1149 3025 ОКП 37 1149 3016 ОКП 37 1159 3011	На трубопроводах для влажного хлоргаза, хлорсодержащего рассола температурой до 90°С	 300 400 600	 0,6(6) 0,6(6) 0,6(6)	 120 240 320	 80 140 315	 2000* 2500* 3900*	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ЗАТВОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Поворотные дисковые, фланцевые: 32ч306р (КЗ 99001.01) — с ручным управлением, через редуктор ТУ 26-07-1109—75 (изменение № 11, 1986 г.) ОКП 37 2137 3005 ОКП 37 2137 3006 ОКП 37 2137 3007	На трубопроводах для воды температурой до 100°С	 500 600 800	 1(10) 1(10) 1(10)	 275 300 350	 352 449 789	 315 400 560	Курганский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
32ч906р (КЗ 99001) — с электроприводом в нормальном исполнении **ТУ 26-07-1109—75** **(изменение № 11, 1986 г.)**	На трубопроводах для воды температурой до 100°С						Курганский арматурный завод	
ОКП 37 2137 3008		500	1(10)	275	377	460		
ОКП 37 2137 3009		600	1(10)	300	474	540		
ОКП 37 2137 3010		800	1(10)	350	840	700		
32ч3р (МТДЗФР) — с рукояткой **ТУ 26-07-1077—79**	На трубопроводах для воды температурой до 40°С						Московский завод «Водоприбор»	
ОКП 37 2118 3005		100	1(10)	52	13	19,3		
ОКП 37 2118 3006		150	1(10)	62	16	25,7		
32ч303р (МТДЗФ4П) — с червячным редуктором **ТУ 26-07-1077—79**	То же						То же	
ОКП 37 2118 3009		100	1(10)	52	23,5	37,6		
ОКП 37 2118 3012		150	1(10)	62	28	43,1		
ОКП 37 2128 3013		400	1(10)	100	129	237		
ДПРЛ-80 (33АВ-А90.000.000) — с ручным приводом, литое исполнение **ТУ 33-154—87**	На трубопроводах для воды (гидротехнического назначения) и животноводческих стоков температурой от 1 до 40°С						Узбекский экспериментальный «Иргидромаш» (г. Нариманов Ташкентской обл.)	Габаритные размеры: 395×160; 480×460; 380×150; 595×510; 808×659; 985×502; 920×600 соответственно для каждого D_y
ОКП 37 0097 0007		80	1,6(16)	—	9,54*	58*		
ДПРЛ-100 (33АВ-А89.000.000) — то же **ТУ 33-154—87**								
ОКП 37 0097 0008		100	1,6(16)	—	11,93*	66*		
ДПРЛ-150 (33АВ-А125.000.000) — то же **ТУ 33-205—87**								
ОКП 37 0097 0002		150	1,6(16)	—	26,6*	125*		
ДПРЛ-200 (33АВ-А86.000.000) — то же **ТУ 33-149—87**								
ОКП 37 0097 0009		200	1,6(16)	—	43,5*	180*		
ДПРЛ-300 (33АВ-А87.000.000) — то же **ТУ 33-205—87**								
ОКП 37 0097 0003		300	1,6(16)	—	79,1*	229*		
ДПРЛ-400 (33АВ-А265.000.000) — то же		400	1,6(16)	—	335,2*	596*		
ДПГЛ-200 (33АВ-А27.000.000) — с гидроприводом, литое исполнение		200	1(10)	—	89,9*	350*		
Регулирующий, дисковый, под дистанционное управление, без присоединительных фланцев **32ч022бк (ДЗ 99094) (вместо ПРЗ)** **ТУ 26-07-1355—84**	На трубопроводах для регулирования потоков воздуха, газа и пара температурой до 300°С						Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе	
ОКП 37 2118 3037		100	0,25(25)	56	6	15		
ОКП 37 2118 3038		150	0,25(25)	56	7,9	17		
ОКП 37 2118 3039		200	0,25(25)	56	10,2	19,5		
ЗАТВОРЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Регулирующий дисковый, с исполнительным электрическим механизмом МЭО-16/25-0,25, без присоединительных фланцев **32кч915бк** **ТУ 26-07-268—80** **(изменение № 2, 1984 г.)**	На трубопроводах для нейтральных газов и воздуха температурой от —10 до +30°С и природного газа температурой от —10 до +50°С						Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3119 3005		50	1(10)	32	14	250		
ОКП 37 3129 3005		80	1(10)	40	15,2	255		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, [мм]	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ОКП 37 3129 3007	То же для воды температурой до 200°С и природного газа температурой от —10 до +50°С	100	1(10)	40	16,5	260	Семеновский арматурный завод	

*ЗАТВОРЫ **ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ***

32с910р (ИА 99044М) — штампосварной ТУ 26-07-1083—82 (изменение № 1, 1985 г.)	На трубопроводах для воды температурой до 100°С						Ивано-Франковский арматурный завод	Семеновский арматурный завод
ОКП 37 4139 3013		400	1(10)	240	238	545		
ОКП 37 4149 3011		600	1(10)	300	466	715		
ОКП 37 4149 3012		800	1(10)	350	869	1180		
ОКП 37 4149 3034		1000	1(10)	400	1273	1653		
Поворотные дисковые, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевые ТУ 26-07-1132—76: МА 99016 (32с908р)	На трубопроводах для воды температурой до 80°С						ПО «Каустяжпромарматура»	
ОКП 37 4149 3018		1200	1(10)	450	2155	5090		
ОКП 37 4149 3019		1400	1(10)	500	3672	6650		
ОКП 37 4149 3020		1600	1(10)	550	5202	7630		
МА 99016 (32с905р) — с концами под приварку ОКП 37 4149 3052	То же	2000	0,25(2,5)	850	3825	8150	То же	
МА 99018 (32с922р) ОКП 37 4149 3025	»	2400	0,25(2,5)	1500	7600	11970	»	
ИА 99017.01 (32нж906р) — с электроприводом, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1330—83 (изменение № 1, 1985 г.)	На трубопроводах для морской воды температурой до 55°С и сульфитного щелока температурой до 145°С						Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4139 9005		400	0,63(6,3)	240	253	2300		
ОКП 37 4149 9104		600	0,63(6,3)	300	410	3730		
ОКП 37 4149 9128		800	0,63(6,3)	350	698	5500		
ОКП 37 4149 9152		1000	0,63(6,3)	400	1040	8040		
32с930р (К 99068) — с электроприводом ТУ 26-07-383—87	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200°С						То же	
ОКП 37 4139 3120		200	2,5(25)	250	65	510		
ОКП 37 4139 3132		300	2,5(25)	350	130	750		
ОКП 37 4139 3138		400	2,5(25)	400	170	980		
ОКП 37 4139 3144		500	2,5(25)	450	465	1300		
ОКП 37 4139 3150		600	2,5(25)	600	620	1550		
ОКП 37 4149 3197		800	2,5(25)	1085	1370	2400		
Регулирующие: 32с24бк (ИА 99071) — без присоединительных фланцев ТУ 26-07-309—82 (изменение № 3, 1987 г.)	На трубопроводах для природного газа и воздуха температурой от —10 до +100°С						»	
ОКП 37 4139 3113		200	1,6(16)	71	21	153		
ОКП 37 4139 3091		250	1,6(16)	80	33	230		
ОКП 37 4139 3101		300	1,6(16)	80	42	308		
К 99075 (32с731р) — с гидроприводом ТУ 26-07-389—88	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200°С						»	
ОКП 37 4139 3156		200	2,5(25)	250	135	710*		
ОКП 37 4139 3157		250	2,5(25)	300	200	880*		
ОКП 37 4139 3158		300	2,5(25)	350	215	1030*		
ОКП 37 4139 3159		400	2,5(25)	400	950	2070*		
ОКП 37 4139 3160		500	2,5(25)	450	1075	3350*		
ОКП 37 4149 3204		600	2,5(25)	600	1260	4350*		
ОКП 37 4149		800	2,5(25)	750	2185*	5000*		

ЗАДВИЖКИ ШЛАНГОВЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЗАДВИЖКИ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Из алюминиевого сплава ТУ 26-07-381—86:							ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
33а3р (П 98007М) — с ручным управлением	На трубопроводах для жидких кормов температурой							
ОКП 37 1129 4240	до 50°С	50	$P_р$ 0,6(6)	230	8	98		
ОКП 37 1129 4252		80	$P_р$ 0,6(6)	310	14	123		
ОКП 37 1139 4460		100	$P_р$ 0,6(6)	350	28	163		
ОКП 37 1139 4472		125	$P_р$ 0,6(6)	400	32	211		
ОКП 37 1139 4484		150	$P_р$ 0,6(6)	480	53	272		
ОКП 37 1139 4496		200	$P_р$ 0,6(6)	600	74	368		
33а3р1 (П 98007М.01) — с ручным управлением	На трубопроводах для серной кислоты, двуокиси титана и агрессивной абразивной пульпы температурой до 110°С						То же	
ОКП 37 1129 4241		50	$P_р$ 0,6(6)	230	8	98		
ОКП 37 1129 4253		80	$P_р$ 0,6(6)	310	14	123		
ОКП 37 1139 4461		100	$P_р$ 0,6(6)	350	28	163		
ОКП 37 1139 4473		125	$P_р$ 0,6(6)	400	32	211		
ОКП 37 1139 4485		150	$P_р$ 0,6(6)	480	53	272		
ОКП 37 1139 4497		200	$P_р$ 0,6(6)	600	74	368		
33а3р2 (П 98007М.02) — с ручным управлением	На трубопроводах для серной, соляной и азотной кислот, каустика и гидроокиси калия температурой до 60°С						»	
ОКП 37 1129 4242		50	$P_р$ 0,6(6)	230	8	98		
ОКП 37 1129 4254		80	$P_р$ 0,6(6)	310	14	123		
ОКП 37 1139 4462		100	$P_р$ 0,6(6)	350	28	163		
ОКП 37 1139 4474		125	$P_р$ 0,6(6)	400	32	211		
ОКП 37 1139 4486		150	$P_р$ 0,6(6)	480	53	272		
ОКП 37 1139 4498		200	$P_р$ 0,6(6)	600	74	368		
33а3р3 (П 98007М.03) — с ручным управлением	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, минеральных масел и нефтепродуктов температурой до 90°С						»	
ОКП 37 1129 4243		50	$P_р$ 0,6(6)	230	8	98		
ОКП 37 1129 4255		80	$P_р$ 0,6(6)	310	14	123		
ОКП 37 1139 4463		100	$P_р$ 0,6(6)	350	28	163		
ОКП 37 1139 4475		125	$P_р$ 0,6(6)	400	32	211		
ОКП 37 1139 4487		150	$P_р$ 0,6(6)	480	53	272		
ОКП 37 1139 4499		200	$P_р$ 0,6(6)	600	74	368		
33а603р (П 98005М) — с пневмоприводом	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50°С						»	
ОКП 37 1129 4216		50	$P_р$ 0,6(6)	230	13	158		
ОКП 37 1129 4228		80	$P_р$ 0,6(6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4412		100	$P_р$ 0,6(6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4424		125	$P_р$ 0,6(6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4436		150	$P_р$ 0,6(6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4448		200	$P_р$ 0,6(6)	600	92	573		
33а603р1 (П 98005М.01) — с пневмоприводом	На трубопроводах для серной кислоты, двуокиси титана и абразивной агрессивной пульпы температурой до 110°С						»	
ОКП 37 1129 4217		50	$P_р$ 0,6(6)	230	13	158		
ОКП 37 1129 4229		80	$P_р$ 0,6(6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4413		100	$P_р$ 0,6(6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4425		125	$P_р$ 0,6(6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4437		150	$P_р$ 0,6(6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4449		200	$P_р$ 0,6(6)	600	92	573		
33а603р2 (П 98005М.02) — с пневмоприводом	На трубопроводах для серной, соляной и азотной кислот, каустика и гидроокиси калия температурой до 60°С						»	
ОКП 37 1129 4218		50	$P_р$ 0,6(6)	230	13	158		
ОКП 37 1129 4230		80	$P_р$ 0,6(6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4414		100	$P_р$ 0,6(6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4426		125	$P_р$ 0,6(6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4438		150	$P_р$ 0,6(6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4450		200	$P_р$ 0,6(6)	600	92	573		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
33а603р3 (П 98005М.03) — с пневмоприводом	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, минеральных масел и нефтепродуктов температурой до 90°С						ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 1129 4219		50	$P_р$ 0,6(6)	230	13	158		
ОКП 37 1129 4231		80	$P_р$ 0,6(6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4415		100	$P_р$ 0,6(6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4427		125	$P_р$ 0,6(6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4439		150	$P_р$ 0,6(6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4451		200	$P_р$ 0,6(6)	600	92	573		
33а903р (П 98010М) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50°С						То же	
ОКП 37 1129 4168		50	$P_р$ 0,6(6)	230	34	250		
ОКП 37 1129 4192		80	$P_р$ 0,6(6)	310	41	277		
ОКП 37 1139 4316		100	$P_р$ 0,6(6)	350	83	450		
ОКП 37 1139 4340		125	$P_р$ 0,6(6)	400	88	495		
ОКП 37 1139 4364		150	$P_р$ 0,6(6)	480	104	550		
ОКП 37 1139 4388		200	$P_р$ 0,6(6)	600	125	638		
33а903р2 (П 98010М.02)	На трубопроводах для серной кислоты, двуокиси титана и агрессивной абразивной пульпы температуро до 110°С						»	
ОКП 37 1129 4170		50	$P_р$ 0,6(6)	230	34	250		
ОКП 37 1129 4194		80	$P_р$ 0,6(6)	310	41	277		
ОКП 37 1139 4318		100	$P_р$ 0,6(6)	350	83	450		
ОКП 37 1139 4342		125	$P_р$ 0,6(6)	400	88	495		
ОКП 37 1139 4366		150	$P_р$ 0,6(6)	480	104	550		
ОКП 37 1139 4390		200	$P_р$ 0,6(6)	600	125	638		

ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА

33ч1р (УЛ 98029) — фланцевая	На трубопроводах для серной кислоты						Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ТУ 26-07-1446—88								
ОКП 37 2118 4028	концентрацией	25	$P_р$ 1(10)	160	5,9	50*		
ОКП 37 2118 4029	до 20%, соляной — до 15%,	32	$P_р$ 1(10)	180	8,6	57*		
ОКП 37 2118 4030		40	$P_р$ 1(10)	200	9,8	63*		
ОКП 37 2118 4031	азотной — до 5%, каустика или гидроокиси калия — до 20% — температурой до 65°С	50	$P_р$ 1(10)	230	17,4	70*		

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
45ч12нж (УЛ 76012) — термодинамический, муфтовый	На трубопроводах для отвода пароводяной смеси температурой до 200°С						Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ТУ 26-07-370—85								
ОКП 37 2261 1024		15	1,6(16)	90	1	3,6		
ОКП 37 2261 1025		20	1,6(16)	100	1,5	4,15		
ОКП 37 2261 1026		25	1,6(16)	120	2	5		
ОКП 37 2261 1027		32	1,6(16)	140	3,5	7		
ОКП 37 2261 1028		40	1,6(16)	170	4,5	8,8		
ОКП 37 2261 1029		50	1,6(16)	200	7	11		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
45ч13нж (И 72004) — поплавковый, под ниппельно-торцевое присоединение	На трубопроводах для отвода конденсата водяного пара температурой до 300°С						Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	Габаритные размеры 150×244; 175×275; 215×350; 250×390; соответственно для каждого D_y
ТУ 26-07-304—82								
ОКП 37 2261 1101		20	1,6(16)	—	7	22		
ОКП 37 2261 1102		25	1,6(16)	—	8,6	23,8		
ОКП 37 2261 1103		40	1,6(16)	—	16,5	33,5		
ОКП 37 2261 1104		50	1,6(16)	—	25,1	45,7		

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ

Термодинамические ТУ 26-07-1138—76 (изменение № 2, 1978 г.):								
45с13нж (СА 76013) — с патрубками под приварку	Автоматический отвод из						Славгородский арматурный завод	
ОКП 37 4261 1022	пароприемников	10	4(40)	80	0,8	5,5		
ОКП 37 4261 1023	конденсата	15	4(40)	90	1	6		
ОКП 37 4261 1025	водяного	25	4(40)	120	1,7	7,5		
ОКП 37 4261 1026	пара температурой	32	4(40)	140	2,8	9,5		
ОКП 37 4261 1027	до 300°С	40	4(40)	170	4	13		
ОКП 37 4261 1028		50	4(40)	200	6	16		
45с16нж (СА 76013.02) — цапковый	Автоматический отвод из пароприемников конденсата водяного пара температурой до 250°С	25	4(40)	120	2	9,5	То же	
ОКП 37 4261 1048								
45с22нж (СА 76009) — фланцевый	То же температурой до 300°С						»	
ОКП 37 4261 1040		25	10(100)	200	7,4	20		
ОКП 37 4261 1082		50	10(100)	250	19,4	40		
45нж13нж (СА 76013.01) — с патрубками под приварку, из стали 12Х18Н9Т	Автоматический отвод из пароприемников конденсата водяного пара температурой до 300°С						»	
ОКП 37 4261 9031		15	4(40)	90	1	9		
ОКП 37 4261 9033		25	4(40)	120	1,7	11,5		
ОКП 37 4261 9034		32	4(40)	140	2,8	17		
ОКП 37 4261 9035		40	4(40)	170	4	24		
ОКП 37 4261 9036		50	4(40)	200	6	32		

КЛАПАНЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Проходные, фланцевые, мембранные, с антикоррозионным покрытием, с сигнализатором ТУ 26-07-018—83:								
22ч6п (НО) и 22ч7п (НЗ) (ЕА 96008.01—05)	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 60°С						ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2234 3009 (НО) и ОКП 37 2234 3010 (НЗ)		50	0,6(6)	230	26	58		
ОКП 37 2235 3013 (НО) и ОКП 37 2235 3015 (НЗ)		80	0,6(6)	310	49	76		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ОКП 37 2235 3014 (НО) и ОКП 37 2235 3016 (НЗ)		100	0,6(6)	350	56	83		
ОКП 37 2236 3011 (НО) и ОКП 37 2236 3013 (НЗ)		125	0,6(6)	400	69	100		
ОКП 37 2236 3012 (НО) и ОКП 37 2236 3014 (НЗ)		150	0,6(6)	480	108	130		
ОКП 37 2237 3016 (НО) и ОКП 37 2237 3019 (НЗ)		200	0,6(6)	600	164	180		
ОКП 37 2237 3017 (НО) и ОКП 37 2237 3020 (НЗ)		250	0,6(6)	730	288	280		
ОКП 37 2237 3018 (НО) и ОКП 37 2237 3021 (НЗ)		300	0,6(6)	850	395	470		
КЛАПАНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Клапаны: Соленоидные, с электромагнитным приводом ХЩ2.505.001ТУ:	На трубопроводах для пищевых жидкостей температурой до 25°С							
СКН-2 — нерегулируемый ОКП 37 4231 3005		4	$P_р$ 0,04—0,6 (0,4—6)	34	0,4	5,3*	Полтавский турбомеханический завод	
СКР-2 — регулируемый ОКП 37 4251 4005	То же	4	$P_р$ 0,04—0,6 (0,4—6)	34	0,4	12,4*	То же	
Впуска и защемления воздуха, сварной 33.63.КВЗВ ТУ 33-46—87 ОКП 47 3994 2108	На трубопроводах для воздуха температурой до 50°С	50	1,6(16)	—	7,25*	17,4*	Пугачевский экспериментальный арматурный «Гидрозатвор» (Саратовская обл.)	
Вакуумные угловые, фланцевые: КВЭ — с электромеханическим приводом ТУ 26-04-644—86	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой 1—40°С						НПО «Вакуммаш» (г. Казань»)	
ОКП 37 4232 3055		25	Вакуум от 800 до $7{,}5 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст.	75	3,2	117		
ОКП 37 4234 3082		63		120	5,2	167		
ОКП 37 4234 3077		100		150	10	198		
КВМ — сильфонный, с электромагнитным приводом ТУ 26-04-645—86	То же						То же	
ОКП 37 4232 3058		25	Вакуум от 800 до $7{,}5 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст.	70	1,9	150		
ОКП 37 4234 3085		63		120	8	240		
КВР — с ручным приводом ТУ 26-04-646—86	»		Вакуум от 800 до $7{,}5 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст.				»	
ОКП 37 4232 3052		25		60	0,65	53		
ОКП 37 4234 3079		63		120	3,8	82		
ОКП 37 4235 3074		100		150	6,5	113		
Исполнительные пневматические односедельные устройства ТУ 26-07-1096—79:	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и паров температурой от —40 до +225°С						Конотопский арматурный завод	
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.04) — муфтовый								
ОКП 42 1852 3301		15	6,3(63)	150	18	311		
ОКП 42 1852 3302		20	6,3(63)	150	19,5	311		
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.10) — фланцевый	То же						То же	
ОКП 42 1852 3305		15	16(160)	180	21,5	285		
ОКП 42 1852 3306		20	16(160)	190	23,2	285		
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.10) — фланцевый	То же температурой 225—450°С						»	
ОКП 42 1852 3311		15	16(160)	180	24,7	320		
ОКП 42 1852 3312		20	16(160)	190	26,3	320		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.-к	Изготовитель	Примечание
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.09) — муфтовый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и паров температурой от —40 до +225°С						Конотопский арматурный завод	
ОКП 42 1852 3315		15	6,3(63)	180	17,1	245		
ОКП 42 1852 3316		20	6,3(63)	190	18,8	245		
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.10)— фланцевый	То же						То же	
ОКП 42 1852 3319		15	16(160)	180	20,7	351		
ОКП 42 1852 3320		20	16(160)	190	22,5	285		
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.10)— фланцевый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и паров температурой 225—450°С						»	
ОКП 42 1852 3325		15	16(160)	180	24	320		
ОКП 42 1852 3326		20	16(160)	190	25,7	320		

КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ

Клапан запорный проходной сильфонный фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 26нж7п (У 26530) ТУ 26-07-365—85	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200°С						ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4233 9239		40	1,6(16)	200	15	200		
ОКП 37 4234 9258		50	1,6(16)	230	16,5	207		
Исполнительные пневматические односедельные устройства, из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1096—79:	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и пара температурой от —40 до +225°С						Конотопский арматурный завод	
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.10—19) — муфтовый								
ОКП 42 1852 3303		15	6,3(63)	180	18	255*		
ОКП 42 1852 3304		20	6,3(63)	190	19,5	255*		
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.017.10—19) — фланцевый	То же						То же	
ОКП 42 1852 3307		15	16(160)	180	21,5*	320*		
ОКП 42 1852 3308		20	16(160)	190	23,2*	320*		
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.11) — фланцевый	То же температурой 225—450°С						»	
ОКП 42 1852 3313		15	16(160)	180	24,7*	350*		
ОКП 42 1852 3314		20	16(160)	190	26,5*	350*		
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.10—19) — муфтовый	То же температурой от —40 до +225°С						»	
ОКП 42 1852 3317		15	6,3(63)	180	17,1*	265*		
ОКП 42 1852 3318		20	6,3(63)	190	18,8*	265*		
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.11—21) — фланцевый	То же						»	
ОКП 42 1852 3321		15	16(160)	180	20,7*	315*		
ОКП 42 1852 3322		20	16(160)	190	22,5*	315*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.11—21) — фланцевый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и пара температурой 225—450°С						Конотопский арматурный завод	
ОКП 42 1852 3327		15	16(160)	180	24*	345*		
ОКП 42 1852 3328		20	16(160)	190	25,7*	345*		
Фланцевый, из стали 10Х17Н13М3Т: ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.22—32)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и пара температурой от —40 до +225°С						То же	
ОКП 42 1852 3309		15	16(160)	180	21,5*	391*		
ОКП 42 1852 3310		20	16(160)	190	23,2*	391*		

ПРОЧАЯ АРМАТУРА

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
БЛОКИ АРМАТУРЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Клапан блочно-модульный, электромагнитный УФ 90104	Для комплектации водоподготовительной установки	15	0,4—0,6 (4—6)	—	25	1800	НПО «Арма» (г. Киев)	
ЭЛЕВАТОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Водоструйные, фланцевые 40с10бк ТУ 26-07-1255—82:	На трубопроводах для воды температурой до 150°С						НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
КТ 93001 ОКП 37 4261 6005		№ 1	1,6(16)	360	8,9	18		
КТ 84002 ОКП 37 4261 6006	То же	№ 2	1,6(16)	440	12,5	20	То же	
КТ 96003 ОКП 37 4261 6007	»	№ 3	1,6(16)	570	18,8	26	»	
КТ 96004 ОКП 37 4261 6008	»	№ 4	1,6(16)	620	24	30	»	
ЗАТВОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Вакуумные, с электромеханическим приводом, типа 23ВЭ ТУ 26-04-647—85:	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой 1—40°С							
23ВЭ-100 ОКП 37 4129 3070		100	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-6}$ до 800 мм рт. ст.	100	17	330	НПО «Вакуумаш» (г. Казань)	Взамен 3ВЭ-100
23ВЭ-160 ОКП 37 4129 3071	То же	160	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-6}$ до 800 мм рт.ст.	100	22	420	То же	То же 3ВЭ-160

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
23ВЭ-250 ОКП 37 4139 3116	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой 1—40°С	250	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	140	45	560	НПО «Вакуумммаш» (г. Казань)	То же ЗВЭ-250
23ВЭ-400 ОКП 37 4139 3117	То же	400	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	160	125	840	То же	То же ЗВЭ-400
23ВЭ-630 ОКП 37 4139 3151	»	630	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	200	350	1740	»	То же ЗВЭ-630

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: Крутящий момент кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ПЛАНЕТАРНЫМ И ЧЕРВЯЧНЫМ РЕДУКТОРАМИ								
Электроприводы в нормальном исполнении: **Тип Б** С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1298—82 (изменение № 9, 1988 г.): УФ 099.006 ОКП 37 9113 1102	Управление трубопроводной арматурой	13	0,6	4АА2МС80А4У3	37,4	122,7	НПО «Арма» (г. Киев)	
УФ 099.006.03 ОКП 37 9113 1105		25	1,32	АИРС80А4У3	39,5	132,7	То же	
УФ 099.009.03 ОКП 37 9113 1159		25	1,32	АИРС80А4У3	39,8	138,7	»	
С двухсторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1298—82 (изменение № 1, 1982 г.): С электрическим реле максимального тока: УФ 099.007 ОКП 37 9113 1120		13	0,6	4АА2МС80А4У3	31	116,25	»	
УФ 099.007.03 ОКП 37 9113 1123		25	1,32	АИРС80А4У3	33	126,25	»	
УФ 099.008 ОКП 37 9113 1138		16	0,25	АИР63А4У3	40,5	137,8	»	
УФ 099.008.03 ОКП 37 9113 1141		25	0,37	АИР63В4У3	41	138,8	»	
Тип В С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—83: Б 099.054М (исп. 01—03) ОКП 37 9114 1005		45	1,7	4АХС80В4У3	88	180	ПО «Тулаэлектропривод»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Б 099.054М (исп. 04—06) ОКП 37 9114 1007	Управление трубопроводной арматурой	80	3,2	4АС100S4У3	105	202	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип Г С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором								
ТУ 26-07-1025—83: Б 099.053М (исп. 01—04) ОКП 37 9115 1005		140	4,25	4АС100L4У3	265	330	То же	
Б 099.053М (исп. 05—08) ОКП 37 9115 1005		225	8,5	4АС132S4У3	303	384	»	
Тип Д С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным и дополнительным планетарным редукторами								
ТУ 26-07-1025—83: Б 099.060М.06 ОКП 37 9116 1021		750	8,5	4АС132S4У3	514	560	»	
Б 099.060М.12 ОКП 37 9116 2006		820	5,5	В112М4У2	540	538	»	
Б 099.060М.15 ОКП 37 9116 2007		1000	11	В132М4У2	657	681	»	
Электроприводы во взрывозащищенном исполнении В3Г:								
Тип А С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором								
ТУ 26-07-1025—83: ЭПВ-10М (исп. 01—02) ОКП 37 9112 2005		9	0,37	В63В4У2	55	145	»	
ЭПВ-10М (исп. 03) ОКП 37 9112 2007		14	0,55	В71А4У2	58	146	»	
Тип В С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором								
ТУ 26-07-1025—83: Б 099.054М (исп. 07—08) (ЭВ-80) ОКП 37 9114 2005		60	3	В100S4У2	142	227	»	
Б 099.054М (исп. 09—12) (ЭВ-80) ОКП 37 9114 2008		80	4	В100L4У2	146	232	»	
Тип Г С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором								
ТУ 26-07-1025—83: Б 099.053М (исп. 09—11) (ЭПВ-150Г) ОКП 37 9115 2005		190	4	В100L4У2	300	347	»	
Б 099.053М (исп. 12—14) (ЭПВ-250Г) ОКП 37 9115 2008		250	5,5	В112М4У2	330	358	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НОВОГО УНИФИЦИРОВАННОГО РЯДА								
Электроприводы в нормальном исполнении:								
С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента	Управление трубопроводной арматурой						ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип М								
ТЭ 099.088-01М ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9111 1005		1—25	0,025	АВ-042-4М	15	110		
Тип А								
ТУ 26-07-015—80: ТЭ 099.058-00М (исп. 01М; 02М; 04М; 05М) ОКП 37 9112 1040 ОКП 37 9112 1057 ОКП 37 9112 1058 ОКП 37 9112 1059		6	0,18	4АА56В4У3	23	112	То же	
ТЭ 099.058-00М (исп. 07М; 08М; 10М; 11М) ОКП 37 9112 1060 ОКП 37 9112 1061 ОКП 37 9112 1062 ОКП 37 9112 1063		10	0,25	4АА63А4У3	25	112	»	
ТЭ 099.058-00М (исп. 16М—18М) ОКП 37 9112		10	0,25	4АА63А4У3	25*	240*	»	
Тип А (взрывозащищенное исполнение ВЗГ) С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента и планетарным редуктором)								
ТЭ 099.059-01М ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9112 2014		6—10	0,25	В63А4У2	49	317	»	
Тип Б (нормальное исполнение)								
ТУ 26-07-015—80: Б 099.098-00М (исп. 01М—12М) ОКП 37 9113 1018—1026 (исп. 01М—09М) ОКП 37 9113 1042—1044 (исп. 10М—12М)		25	1,3	4АХС80А4У3	56	256	»	
Б 099.098-00М (исп. 13М—18М) ОКП 37 9113 1045—1050		25	0,55	4АХС71А4	70	274	»	
Тип Б (взрывозащищенное исполнение ВЗГ) С односторонней муфтой ограничения крутящего момента								
Б 099.099-01М ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9113 2025		25	1,1	В80А4У2	77	389	»	
Тип В (нормальное исполнение)								
ТУ 26-07-015—80: Б 099.100-00М (исп. 01М—03М; 07М—09М; 13М; 14М—16М; 20М—22М) ОКП 37 9114 1009—1011 (исп. 01М—03М) ОКП 37 9114 1012—1014 (исп. 07М—09М) ОКП 37 9114 1021 (исп. 13М)		63—100	3,2	4АС100S4У3	96	337	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
ОКП 37 9114 1034—1036 (исп. 14М—16М) ОКП 37 9114 1040—1042 (исп. 20М—22М)								
Б 099.100-00М (исп. 04М—06М; 10М—12М; 17М—19М; 23М—25М) ОКП 37 9114 1015—1020 (исп. 04М—06М; 10М—12М) ОКП 37 9114 1037—1039 (исп. 17М—19М) ОКП 37 9114 1043—1045 (исп. 23М—25М)	Управление трубопроводной арматурой	63—100	3,2	4АС100S4У3	96	342	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип В (взрывозащищенное исполнение ВЗГ) ТУ 26-07-015—80: Б 099.101-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9114 2014—2016		63	3	В100S4У2	158	456	То же	
Б 099.101-00М (исп. 07М—09М) ОКП 37 9114 2020—2022		100	3	В100S4У2	158	456	»	
Тип Г (нормальное исполнение) ТУ 26-07-015—80: Б 099.102-00М (исп. 01М—03М; 10М—12М) ОКП 37 9115 1010—1012; 1013—1015		250	4,25	4АС100L4У3	165	437	»	
Б 099.102-00М (исп. 04М—06М; 13М—15М) ОКП 37 9115 1016—1018; 1022—1024		250	8,5	4АС132S4У3	210	491	»	
Тип Д (взрывозащищенное исполнение ВЗГ) С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента Б 099.105-06М ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9116 2040		1000	7,5	В132S4У2	492	1350*	»	
Тип А С двусторонней муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-1143—85: ТЭ 099.190М-01 ОКП 37 9111 1021		1	0,025	АВ-042-4МА1	16	420	»	
ТЭ 099.191М (исп. 01—04; 09—12; 17—20) ОКП 37 9112 1083—1091 (исп. 01—04) ОКП 37 9112 1096—1099 (исп. 09—12) ОКП 37 9112 1104—1107 (исп. 17—20)		6	0,18	4АА56В4У3	30	432	»	
ТЭ 099.191М (исп. 05—08; 13—16; 21—24; 30—32) ОКП 37 9112 1092—1095 (исп. 05—08) ОКП 37 9112 1100—1103 (исп. 13—16) ОКП 37 9112 1108—1111 (исп. 21—24) ОКП 37 9112 1117—1119 (исп. 30—32)		10	0,25	4АА63А4У3	32	263	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
Тип Б								
С двусторонней муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-1143—85:								
ТЭ 099.192М (исп. 01—06; 08—13)	Управление трубопроводной арматурой	25	1,7	4АС80В4А5	80	745	ПО «Тула-электропривод»	
ОКП 37 9113 1278—1283 (исп. 01—06)								
ОКП 37 9113 1285—1290 (исп. 08—13)								
ТЭ 099.192М-07 — с дополнительным редуктором ОКП 37 9113 1284		25	0,63	4АС71А4А5	82	855	То же	
Тип В								
С двусторонней муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-1143—85:								
ТЭ 099.193М (исп. 01—03; 07—09; 13—15; 19—21)		63—100	3,2	4АС100S4А5	131	810	»	
ОКП 37 9114 1104—1106 (исп. 01—03)								
ОКП 37 9114 1110—1112 (исп. 07—09)								
ОКП 37 9114 1116—1118 (исп. 13—15)								
ОКП 37 9114 1122—1124 (исп. 19—21)								
ТЭ 099.193М (исп. 04—06; 10—12; 16—18; 22—24)		63—100	4,25	4АС100L4А5	136	812	»	
ОКП 37 9114 1107—1109 (исп. 04—06)								
ОКП 37 9114 1113—1115 (исп. 10—12)								
ОКП 37 9114 1119—1121 (исп. 16—18)								
ОКП 37 9114 1125—1127 (исп. 22—24)								
Тип Г								
С двусторонней муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-1143—85:								
ТЭ 099.194М (исп. 01—03; 07—09)		250	4,25	4АС100L4А5	210	1235	»	
ОКП 37 9115 1091—1093 (исп. 01—03)								
ОКП 37 9115 1097—1099 (исп. 07—09)								
ТЭ 099.194М (исп. 04—06; 10—12)		250	8,5	4АС132S4А5	260	1276	»	
ОКП 37 9115 1094—1096 (исп. 04—06)								
ОКП 37 9115 1100—1102 (исп. 10—12)								

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Коды предприятий 3
Указатель изделий промышленной трубопроводной арматуры, описанных в «Номенклатурном каталоге» и систематизированных по условным обозначениям . . 5
Краны 11
Краны из цветных сплавов 11
Краны из титана 14
Краны из серого чугуна 14
Краны из углеродистой стали 16
Краны из коррозионно-стойкой стали 28
Краны из неметаллических материалов . . . 28
Запорные устройства указателей уровня и указатели уровня 29
Запорные устройства указателей уровня из цветных сплавов 29
Запорные устройства указателей уровня из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 29
Указатели уровня из ковкого чугуна 30
Клапаны запорные 31
Клапаны из цветных сплавов 31
Клапаны из титана 34
Клапаны из серого чугуна 36
Клапаны из серого чугуна, футерованные коррозионно-стойкими покрытиями 37
Клапаны из ковкого чугуна 40
Клапаны из углеродистой стали 45
Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 60
Клапаны из неметаллических материалов . . . 73
Клапаны обратные 75
Клапаны из цветных сплавов 75
Клапаны из титана 75
Клапаны из неметаллических материалов . . . 75
Клапаны из серого чугуна 75
Клапаны из ковкого чугуна 76
Клапаны из углеродистой стали 76
Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 77
Клапаны предохранительные 77
Клапаны из цветных сплавов 77
Клапаны из серого чугуна 78
Клапаны из углеродистой стали 78
Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 80
Затворы обратные и клапаны герметические . . . 81
Затворы из цветных сплавов 81
Затворы из титана 82
Затворы из серого чугуна 82
Затворы обратные и клапаны герметические из углеродистой стали 83
Затворы из коррозионно-стойкой стали . . . 85
Регуляторы давления 86
Регуляторы из цветных сплавов 86
Регуляторы из серого чугуна 87
Регуляторы из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 87
Клапаны распределительные 88
Клапаны из ковкого чугуна 88
Клапаны регулирующие 89
Клапаны из цветных сплавов 89
Клапаны из серого чугуна 89
Клапаны из серого чугуна, футерованные коррозионно-стойкими покрытиями 91
Клапаны из углеродистой стали 93
Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 95
Задвижки 97
Задвижки из цветных сплавов 97
Задвижки и заслонки из серого чугуна . . . 98
Задвижки из ковкого чугуна 105
Задвижки из углеродистой стали 105
Задвижки из коррозионно-стойкой стали . . . 116
Затворы 121
Затворы из цветных сплавов 121
Затворы из титана 122
Затворы из серого чугуна 122
Затворы из ковкого чугуна 123
Затворы из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 124
Задвижки шланговые 125
Задвижки из цветных сплавов 125
Задвижки из серого чугуна 126
Конденсатоотводчики 126
Конденсатоотводчики из серого чугуна . . . 126
Конденсатоотводчики из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 127
Клапаны различного назначения 127
Клапаны из серого чугуна 127
Клапаны и исполнительные пневматические устройства из углеродистой стали 128
Клапан запорный и исполнительные пневматические устройства из коррозионно-стойкой стали . . . 129
Прочая арматура 130
Блоки арматуры из цветных сплавов 130
Элеваторы из углеродистой стали 130
Затворы из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 130
Электроприводы 131
Электроприводы с планетарным и червячным редукторами 131
Электроприводы нового унифицированного ряда . 133

Ответственный за выпуск *Н. Н. Крапенкова*

Техн. редактор *Т. Е. Светличная* Корректоры *Л. А. Петрунина, Ж. Л. Суходолова*

Сдано в набор 01.06.90 г. Подп. в печ. 17.09.90 г. Усл. печ. л. 17,0. Уч.-изд. л. 22.3.
Тир. 12 000 экз. Зак. № 1340. Изд. № 2519. Форм. 60×90 1/8. Цена 22 руб.

ЦИНТИхимнефтемаш, 119048, Москва, Г-48, ул. Доватора, 12

Типография Минстанкопрома СССР, г. Щербинка

gost.e-ecolog.ru