Государственный ордена Трудового Красного Знамени
проектный и конструкторский институт
"Проектмонтажавтоматика"

Картотека серийных приборов и средств автоматизации
Раздел 47
Источники и преобразователи электропитания

Москва 1989 г.

Ф4-50-14а

gost.e-ecolog.ru

Государственный ордена Трудового Красного Знамени
проектный и конструкторский институт
"Проектмонтажавтоматика"

Картотека серийных приборов и средств автоматизации

Раздел 47

Источники и преобразователи электропитания

(Взамен издания 1985 г.)

Главный инженер Н.А.Рыжов
Начальник отдела В.С.Клечкин
Ведущий инженер Н.В.Шилейко

Москва 1989 г.

Ф2.405(А4)
Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
285-1 | 30.08.88
Копировал
Формат А4

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Опись 6
Алфавитный указатель аппаратуры (по шифрам--обозначениям) 11
Трансформаторы однофазные 47100
Трансформаторы трехфазные 47150
Трансформаторы специальные 47200
Автотрансформаторы 47300
Стабилизаторы напряжения 47400
Выпрямители 47500
Прерыватели импульсные 47600

Ф2 405(А4)

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

255-1 | 8.08.88

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая картотека представляет собой номенклатурный перечень с основными техническими характеристиками источников и преобразователей электропитания применяемых в разработках ГПКИ ПМА и серийно выпускаемых заводами-изготовителями.

Картотека составлена на основании данных, полученных от изготовителей.

В картотеке приняты следующие сокращения:

ТУ – технические условия

ТИ – техническая информация

Библ. – шифр библиотеки ГПКИ ПМА

КЭО ВНИИЭМ – каталог электротехнических изделий "Электротехника СССР" Всесоюзного научно-исследовательского института информации и технико-экономических исследований в электротехнике "Информэлектро".

ПО – производственное объединение;

УПП КОС – учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых;

УПП ВОС – учебно-производственное предприятие Всесоюзного общества слепых

В картотеку введен код ОКП (по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции). Полное кодовое обозначение продукции включает 10 цифровых десятичных знаков и дополняется контрольным разрядом (1 или 2 цифровых знака-контрольное число КЧ), обеспечивающим защиту кода.

В связи с введением в настоящую картотеку кодов ОКП частично изменялась форма карточек.

Инв.№ подл. 265-1 | Подп. и дата 1.07.87 | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата 15.12.87

УФ 408(А4)

Карточка выполняется на листах формата А4 по форме, приведенной на последующем листе.

Поле I. Наименование и технические характеристики (параметры), которые необходимы при заказе изделия.

Указывается конкретная величина требуемого параметра, либо дается ссылка на соответствующую графу, из которой следует выбрать нужную величину.

Поле 2. Номер карточки (первые две цифры обозначают номер раздела картотеки, последующие три цифры – порядковый номер карточки).

Поле 3 – Код ОКП. Изделия кодируются в одну строку, где печатается IO-ти разрядный код и 2-х разрядное контрольное число (КЧ), т.е. XXXXXXXXXXXX (это код ОКП) т.к. изделия не кодируются по классификатору Союзглавкомплектавтоматики, во второй строке вместо 6-ти разрядного числа ставится сплошная линия по длине 6-ти знаков, т. е. XXXXXX.

Поле 4 – тип, модель изделия, обозначение документа (технических условий, ГОСТ и т. д.), которые необходимы. при заказе изделия

Поле 5 – технические характеристики изделия, габариты, масса, завод-изготовитель, библиотечный шифр и т. д.

Форма заказа включает данные поля I и 4.

Пример заказа (карт. 47I04) трансформатора ОСВРI мощностью 0,05 кВА напряжение первичной оболочки 220 В, вторичных обмоток II0 В и 42 В с отводами 24 В и 36 В, климатического исполнения УЗ:

"Трансформатор ОСВРI-0,05 УЗ 220/II0/24-36-42 ТУI6-67I.I27-85"

Настоящий раздел выпущен взамен Раздела 47 "Источники и преобразователи электропитания" изделия I985 г.

Ф2 405(А4)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
265-1	12.07.88			

5

I	2 Код ОКП 3 4
5	

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска	Взамен карточки	Лист 5 Листов

Начальник отдела

Составил

1720.001 (А4)

18.12.89

2665-1

Каротека серийных приборов и средств автоматизации

Раздел 47

Лист 6

Опись

№ карточки	Наименование	Тип
I	2	3
	47I00. Трансформаторы однофазные	
47I0I	Трансформатор	ОСМI-0,063У3
		ОСМI-0,IУ3
		ОСМI-0,I6У3
		ОСМI-0,25У3
		ОСМI-0,4У3
		ОСМI-0,63У3
		ОСМI-I,0У3
		ОСМI-I,6У3
		ОСМI-2,5У3
47I03	Трансформатор	ТБС2-0,I-У3
47I04	Трансформатор	ОСВ9I-0,05У3
		ОСВ9I-0,08У3
		ОСВ9I-0,I6У3
		ОСВ9I-0,25У3
		ОСВ9I-0,4У3
		ОСВ9I-0,63У3
		ОСВ9I-I,0У3
47II3	Трансформатор	ОСОВ-0,25У5
47II4	Трансформатор	ОСО-0,25У3
47II5	Трансформатор	ОСВУ-0,IУ5
47II9	Трансформатор	ОСМ-0,63-74.0М5
		ОСМ-I-74.0М5
		ОСВМ-0,25-74.0М5
		ОСВМ-0,63-74.0М5
		ОСВМ-I-74.0М5

Ф2 105(А4)

Инв.№ подл. 255-1 | Подп. и дата 18.07.89 | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Копировал

Формат А4

I	2	3
47II9		ОСВМ-I,6-74.ОМ5
		ОСВМ-2,5-74.ОМ5
		ОСВМ-4.74.ОМ5
47I20	Трансформатор	ОСС-0,04-ОМ5
		ОСС-0,063-ОМ5
		ОСС-0,I-ОМ5
		ОСС-0,I6-ОМ5
		ОСС-0,25-ОМ5
47I2I	Трансформатор	ОСЗФ-0,040-83УХЛ3
		ОСЗФ-0,063-83УХЛ3
	47I50. Трансформаторы трехфазные	
47I5I	Трансформатор	ТСУ-0,063УХЛ2
		ТСУ-0,IУХЛ2
		ТСУ-0,I6УХЛ2
		ТСУ-0,25УХЛ2
		ТСУ-0,4УХЛ2
		ТСУ-0,63УХЛ2
		ТСУ-1,0УХЛ2
		ТСУ-I,6УХЛ2
		ТСУ-2,5УХЛ2
		ТСУ-4,0УХЛ2
47I54	Трансформатор	ТСЗИ-I,6У2
		ТСЗИ-2,5У2
		ТСЗИ-4,0У2
47I56	Трансформатор	ТСВМ-I,6-74.ОМ5
		ТСВМ-2,5-74.ОМ5
		ТСВМ-4.0-74.ОМ5

Ф2 408(А4)

Инв.№ подл. 265-1 | Подп. и дата 18.07.80 | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

I	2	3
	47200. Трансформаторы специальные	
47201	Трансформатор	ТА
47203	Трансформатор	ТАН
47204	Трансформатор	ТПП
47205	Трансформатор	ТП8
	47300. Автотрансформаторы	
47301	Автотрансформатор	АОСН-20-220-75УХЛ 4
		АОМН-40-220-75УХЛ4
		АТСН-16-220-75УХЛ4
		АТМН-32-220-75УХЛ4
		АТСН-8-200-75УХЛ4
		АТСНП-8-200-75УХЛ4
47302	Автотрансформатор	АОСН-2-220-82УХЛ4
		АОСН-4-220-82УХЛ4
		АОСН-8-220-82УХЛ4
47305	Автотрансформатор	АОСЭ-I/0,5-76УХЛ4
47306	Регулятор	РНО-250-0,5ДУХЛ4
	47400. Стабилизаторы напряжения	
47401	Стабилизатор напряжения электромагнитный	С-0,09
		С-0,16
		С-0,28
		С-0,5
		С-0,75
		С-0,9
		С-1,7С
		С-3С

Инв.№ подл. 255-1 | Подп. и дата 18.07.89 | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Фг. 405(А4)

I	2	3
47403	Стабилизатор	СТС2М-I0/0,5УЗ
		СТС2М-I6/0,5УЗ
		СТС2М-25/0,5УЗ
		СТС2М-40/0,5УЗ
		СТС2М-63/0,5УЗ
		СТС2М-I00/0,5УЗ
47404	Трансформатор-стабилизатор	ТСЦ-6,3-02
		ТСЦ-I0-02
		ТСЦ-I6-02
	47500. Выпрямители	
47502	Выпрямитель стабилизированный	КВ-24-0I
47504	Выпрямитель селеновый, (7) В	СВI2-3УХЛ4
		СВ24-9УХЛ4
		СВ48-IУХЛ4
47506	Устройство выпрямительное	ВУТ3I/60
		ВУТ90/25
		ВУТ3I/I25
		ВУТ67/60
		ВУТ3I/250
		ВУТ67/I25
		ВУТI52/50
		ВУТ280/25
~~47536~~	~~Источник постоянного тока~~	ВУТ2I/500
		ВУТ67/250
		ВУТ70/600
47508	Источник постоянного тока	Б5-2I

Инв.№ подл. 2656-1 | Подп. и дата 18.07.89 | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

ФЗ 405(А4)

Копировал

Формат А4

I	2	3
475I5	Источник питания постоянного тока	Б5-43
		Б5-43/I
		Б5-44
		Б5-44/I
		Б5-45
		Б5-45/I
475I6	Источник питания постоянного тока	Б5-46
		Б5-46/I
		Б5-47
		Б5-47/I
		Б5-48
		Б5-48/I
475I7	Источник питания постоянного тока	Б5-49
		Б5-50
	47600. Прерыватели импульсные	
4760I	Прерыватель импульсный ступенчатый	СИП-0IУМ
47605	Прерыватель питания бесконтактный	ШБ-IIУХЛ4
		ШБ-I2УХЛ4
		ШБ-2IУХЛ4
		ШБ-22УХЛ4

Ф2 105(А4)

Инв.№ подл. 256-1 | Подп. и дата 18.07.82 | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Копировал

Формат А4

Алфавитный указатель аппаратуры (по шифрам-обозначениям)

Шифр	№ карточки	Шифр	№ карточки
АОМН	47301	ШБ	47605
АОСН	47301	РНО	47306
АОСН-2;4;8	47302	С	47401
АОСЭ	47305	СВ-12;24; 48	47504
АТМН	47301	СИП-01УМ	47601
АТСН	47301	СТС2М	47403
АТСНШ	47301	ТА	47201
Б5-21	47508	ТАН	47203
Б5-43;43/1	47515	ТБС2-	47103
Б5-44;44/1	47515	ТПП	47204
Б5-45;45/1	47515	ТП8	47205
Б5-46;46/1	47516	ТСВМ	47156
Б5-47;47/1	47516	ТСЗИ	47154
Б5-48;48/1	47516	ТСУ	47151
Б5-49,50	47517	ТСЦ	47404
ВУТ	47506		
КВ-24-01	47502		
ОСВМ	47119		
ОСВР1	47104		
ОСВУ	47115		
ОСЗР	47121		
ОСМ	47119		
ОСМ1	47101		
ОСО	47114		
ОСОВ	47113		
ОСС	47120		

Инв.№ подл. 2551 | Подп. и дата 18.07.86 | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Ф2.105(А4)

47100. Трансформаторы однофазные

Ф2.405(А4)

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

255-1 | 18.07.88

Трансформатор	47101
	Код ОКП (70)
	ОСМI-(5)У3 (8)/(10)/(11) ТУ16-717.137-83

Трансформаторы сухие понижающие однофазные предназначены для питания различной электроаппаратуры в промышленных электроустановках общего назначения.

Техническая характеристика

Таблица I

Код ОКП	Тип трансформатора	Габариты, мм	Масса, (Кг)
(70)	(5)		
34 I3II 0II4 06	ОСМI-0,063У3	I00x75x90	I,3
34 I3II 0II8 02	ОСМI-0,I У3	I00x90x90	I,9
34 I3II 0I22 06	ОСМI-0,I6У3	II5x92xII5	2,85
34 I3II 0I26 02	ОСМI-0,25У3	I35xI08xII0	4,I
34 I3II 0I30 06	ОСМI-0,4 У3	I45xII0xI40	5,85
34 I3II 0I34 02	ОСМI-0,63У3	I75xI20xI70	9,I
34 I3II 0I38 09	ОСМI-I,0У3	I75xI52xI70	I3,7
34 I3II 0I94 0I	ОСМI-I,6У3	220xI65x205	I8,0
34 I3II 0I98 08	ОСМI-2,5У3	240xI70x250	25,0

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист I
			Листов 8

Начальник отдела

Составил

12.02.90

Т20.001 (А4)

265-1

Трансформатор	47101
	Код ОКП (70)
	ОСМІ-(5)У3 (8)/(10)/(11) ТУ16-717.137-83

Таблица 2

Тип трансформатора	Ном.мощность кВА	Ном.напряжение обмоток, В		
		первичной	вторичных	
			управления	местного освещения
Трансформаторы трехобмоточные с ответвлениями на вторичной обмотке				
ОСМІ-0,I	0,I	220	II0	I2
ОСМІ-0,I6	0,I6	380	220	24
ОСМІ-0,25	0,25	660	с отводами	42
ОСМІ-0,4	0,4		5 и 22 В	II0
ОСМІ-0,63	0,63			
ОСМІ-I,0	I,0			
ОСМІ-I,6	I,6			
ОСМІ-2,5	2,5			

Трансформаторы двухобмоточные с ответвлениями на вторичной обмотке			
ОСМІ-0,063	0,063	220	I2; I4; 24;
ОСМІ-0,I	0,I	380	28; 42; 56
ОСМІ-0,I6	0,I6	660	II0;I30;220;260 с отводом 5 В
ОСМІ-0,25	0,25		
ОСМІ-0,4	0,4		
ОСМІ-0,63	0,63		24;42;II0;220 с отводом 5 В
ОСМІ-I,0	I,0		42;II0;220 с отводом 5 В

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 2
			Листов 8

Начальник отдела

Составил

2556-1 18.02.89

3.720.00-1 (А4)

Трансформатор

47101

Код ОКП (70)

ОСМІ-(5)УЗ (8)/(10)/(11) ТУ16-717.137-83

Продолжение табл. 2

Тип трансформатора	Ном. мощность кВА	Ном. напряжение обмоток, В: первичной	вторичных		
	Трехобмоточный трансформатор				
ОСМІ-0,063	0,063		Две одинаковые обмотки		
ОСМІ-0,І	0,І				
ОСМІ-0,І6	0,І6	220	І4; 29; 56; 82		
ОСМІ-0,25	0,25	380			
ОСМІ-0,4	0,4	660			
ОСМІ-0,63	0,63				
ОСМІ-І,0	І,0				
	Четырехобмоточные трансформаторы				
ОСМІ-0,І	0,І				
ОСМІ-0,І6	0,І6	220			
ОСМІ-0,25	0,25	380	ІІ0	29	І2
ОСМІ-0,4	0,4	660			24
ОСМІ-0,63	0,63				42

Начальник отдела

Составил

2556-1 18.02.89 4.729.001 (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 3
			Листов 8

Трансформатор	47101
	Код ОКП (70)
	ОСМ-(5)У3 (8)/(10)/(11) ТУ16-717.137-83

Таблица 3

Тип	Напряжение обмоток, В
	первичный (управления, освещения)
	(8) (10)/(11)
ОСМ	220/5-22-110/12
	220/5-22-110/24
	220/5-22-110/42
	220/5-22-110/110
	220/5-22-220/12
	220/5-22-220/24
	220/5-22-220/42
	220/5-22-220/110
	380/5-22-110/12
	380/5-22-110/24
	380/5-22-110/42
	380/5-22-110/110
	380/5-22-220/12
	380/5-22-220/24
	380/5-22-220/42
	380/5-22-220/110
	660/5-22-110/12
	660/5-22-110/24
	660/5-22-110/42
	660/5-22-110/110
	660/5-22-220/12

Начальник отдела

Составил

1720.00: (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 4 Листов 8

Трансформатор

47101

Код ОКП (70)

ОСМ1-(5)У3
(8)/(9)/(11)
ТУ16-717.137-83

Продолжение табл. 3

Тип	Напряжение обмоток, В первичной /управления/освещения
	(8)/(10)/(11)
ОСМ1	660/5-22-220/24
	660/5-22-220/42
	660/5-22-220/110
	220/5-12
	220/5-14
	220/5-24
	220/5-29
	220/5-42
	220/5-56
	220/5-110
	220/5-130
	220/5-220
	220/5-260
	380/5-12
	380/5-14
	380/5-24
	380/5-29
	380/5-42
	380/5-56
	380/5-110
	380/5-130

Начальник отдела

Составил

2355-1 1820.00: (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 5
			Листов 8

Трансформатор

47I0I

Код ОКП (70)

ОСМI-(5)УЗ
(8)/(I0)/(II)
ТУI6-7I7.I37-83

Продолжение табл. 3

Тип	Напряжение обмоток, В
	(8)/(I0)/(II)
ОСМI	380/5-220
	38 /5-260
	660/5-I2
	660/5-I4
	660/5-24
	660/5-29
	660/5-42
	660/5-56
	660/5-II0
	660/5-I30
	660/5-220
	660/5-260
	220/I4/I4
	220/29/29
	220/56/56
	220/82/82
	380/I4/I4
	380/29/29
	380/56/56
	380/82/82
	660/I4/I4

Начальник отдела

Составил

2551 1807891 Инв.№

:720.00: (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 6
			Листов 8

Трансформатор

47I0I

Код ОКП (70)

ОСМI-(5)У3
(8)/(I0)/(II)
ТУI6-7I7.I37-83

Продолжение табл. 3

Тип	Напряжение обмоток, В
	(8)/(I0)/(II)
ОСМI	660/29/29
	660/56/56
	660/82/82
	220/II0/29/I2
	220/II0/29/24
	220/II0/29/42
	380/II0/29/I2
	380/II0/29/24
	380/II0/29/42
	660/II0/29/I2
	660/II0/29/24
	660/II0/29/42

Частота питающей сети Гц 50

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ I5I50-59 .....УЗ

Вероятность безотказной работы за I000 ч работы не менее 0,98

Средний срок службы, лет I2

Начальник отдела

Составил

I.I20.00I (А4)

266-1

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 7 Листов 8

20

Трансформатор

47101

Код ОКП (70)

ОСМ1-(5)У3
(8)/(10)/(11)
ТУ16-717.137-83

Средний ресурс, ч, не менее 40000

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36

Примечание: Коды ОКП взяты из механических условий

Начальник отдела

Составил

Изготовитель: Электромеханический завод им.В.И.Козлова,г.Минск

Код по ОКПО-5544591

Библ. ТУ ВНИИЭМ 883; ТИ 3-Р-6747 I ;

КЭО ВНИИЭМ 03.53.07-88

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 8 Листов 8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

255-1 10.07.89 Инв.№ 3512

ТЭЗ.00: (А4)

Трансформатор	47103 Код ОКП 34I3I20029 ТБС2-0,I-У3 (8)/(I0)/(II) ТУI6-5I7.969-76

Трансформатор однофазный предназначен для питания цепей управления электроприводов и ламп местного освещения, для питания низковольтных цепей сигнализации и выпрямителей, для работы в цепях динамического торможения.

Техническая характеристика

Таблица I

Тип	Ном. мощность кВА	Ном. напряжение обмоток, В			Исполнение (назначение трансформатора)
		первичной	вторичных		
			управления	местного освещения	
ТБС2-0,I-У3	0,I	220 380 660	II0 I27 220 с отводами 5 и 22	I2 24 36 42	Исполнение I (для питания цепей управления, сигнализации и местного освещения)
		I27 220 380 660	I2 24 36 42 II0 I27 220 с отводом 5	–	Исполнение 2 (трансформаторы цепей управления)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 1 Листов 11

Начальник отдела

Составил

2667-1 18.07.89

Т20.001 (А4)

Трансформатор	47103 Код ОКП 34I3I20029 ТБС2-0,I-УЗ (8)/(I0)/(II) ТУI6-5I7.969-76

Продолжение табл. I

Тип	Ном. мощность кВА	Ном. напряжение обмоток, В			Исполнение (назначение трансформатора)
		первичной	вторичных		
			управления	местного освещения	
ТБС2-0,I-УЗ	0,I	I27	I4	-	Исполнение 3 (для питания выпрямителей цепей управления
		220	29		
		380	56		
		660	I30		
			260		
			с отводом		
			5		
			Две одинаковые обмотки		Исполнение 4 (для работы в цепях динамического торможения
		I27	I2	I2	
		220	I4	I4	
		380	24	24	
		660	36	36	
			56	56	
			82	82	
			Две обмотки		
		I27	29	II0 I2	Исполнение 5 (для питания цепей управления, местного освещения и динамического торможения)
		220		24	
		380		36	
		660		42	

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 2 Листов II

Начальник отдела

Составил

I8.07.89

2555-1

I729.00: (А4)

Трансформатор	47103 Код ОКП 34I3I20029 ТБС2-0 I-У3 (8)/(9)/(II) ТУ16-517.969-76

Продолжение табл. I

Тип	Ном. мощность кВА	Ном.напряжение обмоток,В			Исполнение (назначение трансформатора)
		первичной	вторичных		
			управления	местного освещения	
Т БС2-0,I-У3	0,I	I27 220 380 660	-	I2 24 36 42 II0 I27 220	Исполнение 6(для питания цепей местного освещения)

Таблица 2

Тип	Напряжение обмоток, В первичной (управления) местного освещения
	(8)/(I0)/(II)
ТБС2-0,I-У3	220/5-22-II0/I2
	220/5-22-II0/24
	220/5-22-II0/36
	220/5-22-II0/42
	220/5-22-I27/I2
	220/5-22-I27/24
	220/5-22-I27/36

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 3 Листов 11

Начальник отдела

Составил

18.02.89

4.729.001 (А4)

265-1

Трансформатор	47103
	Код ОКП 34I3I20029
	ТБС2-0,I-У3 (8)/(I0)/(II) ТУI6-5I7.969-76

Продолжение табл. 2

Тип	Напряжение обмоток, В первичной (управления) местного освещения
	(8)/(I0)/(II)
ТБС2-0,I-У3	220/5-22-I27/42
	220/5-22-220/I2
	220/5-22-220/24
	220/5-22-220/36
	220/5-22-220/42
	380/5-22-II0/I2
	380/5-22-II0/24
	380/5-22-II0/36
	380/5-22-II0/42
	380/5-22-I27/I2
	380/5-22-I27/24
	380/5-22-I27/36
	380/5-22-I27/42
	380/5-22-220/I2
	380/5-22-220/24
	380/5-22-220/36
	380/5-22-220/42
	660/5-22-II0/I2
	660/5-22-II0/24
	660/5-22-II0/36
	660/5-22-II0-42
	660/5-22-I27/42

Начальник отдела

Составил

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 4
			Листов 11

Трансформатор	47103 Код ОКП 3413120029 ТБС2-0,I-УЗ (8)/(10)/(11) ТУ16-517.969-76

Продолжение табл. 2

Тип	Напряжение обмоток, В первичной (управления) местного освещения
	(8)/(10)/(11)
ТБС2-0,I-УЗ	660/5-22-127/24
	660/5-22-127/36
	660/5-22-127/42
	660/5-22-220/12
	660/5-22-220/24
	660/5-22-220/36
	660/5-22-220/42
	127/5-12
	127/5-24
	127/5-36
	127/5-42
	127/5-110
	127/5-127
	127/5-220
	220/5-12
	220/5-24
	220/5-36
	220/5-42
	220/5-110
	220/5-127
	220/5-220
	380/5-12

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 5 Листов 11

Начальник отдела

Составил

2656-1 18.08.89

ТП20.001 (А4)

26

Трансформатор

47103

Код ОКП 34I3I20029

ТБС2_0,I-УЗ (8)/(I0)/(II) ТУI6-5I7.969-76

Продолжение табл. 2

Тип	Напряжение обмоток, В первичной (управления) местного освещения
	(6)/(I0)/(II)
ТБС2_0,I-УЗ	380/5-24
	380/5-36
	380/5-42
	380/5-II0
	380/5-I27
	380/5-220
	660/5-I2
	660/5-24
	660/5-36
	660/5-42
	660/5-II0
	660/5-I27
	660/5-220
	I27/5-I4
	I27/5-29
	I27/5-56
	I27/5-I30
	I27/5-260
	220/5-I4
	220/5-29
	220/5-56
	220/5-I30

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 6
			Листов 11

Начальник отдела

Составил

255-1 18.07.89

:720.00: (А4)

27

Трансформатор

47I03

Код ОКП 34I3I20029

ТЕС2-0,I-У3
(8)/(I0)/(II)
ТУI6-5I7.969-76

Продолжение табл. 2

Тип	Напряжение обмоток, В первичной /управления/ местного освещения
	(8)/(I0)/(II)
ТЕС2-0,I-У3	220/5-260
	380/5-I4
	380/5-29
	380/5-56
	380/5-I30
	380/5-260
	660/5-I4
	660/5-29
	660/5-56
	660/5-I30
	660/5-260
	I27/I2/I2
	I27/I4/I4
	I27/24/24
	I27/36/36
	I27/56/56
	I27/82/82
	220/I2/I2
	220/I4/I4
	220/24/24
	220/36/36
	220/56/56

Начальник отдела

Составил

18.02.89

I720.00I (А4)

256-I

ГПИ ПРОЕКТГЮНГАЗАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 7
			Листов 11

Трансформатор

47103

Код ОКП 34I3I20029

ТБС2-0,I-УЗ (8)/(I0)/(II) ТУI6-5I7.969-76

Продолжение табл. 2

Тип	Напряжение обмоток, В первичной /управления) местного освещения
	(8)/(I0)/(II)
ТБС2-0,I-УЗ	380/24/24
	380/82/82
	660/I2/I2
	660/I4/I4
	660/24/24
	660/36/36
	660/56/56
	660/82/82
	I27/29/II0/I2
	I27/29/II0/24
	I27/29/II0/36
	I27/29/II0/42
	220/29/II0/I2
	220/29/II0/24
	220/29/II0/36
	220/29/II0/42
	380/29/II0/I2
	380/29/II0/24
	380/29/II0/36
	380/29/II0/42
	660/29/II0/I2
	660/29/II0/24

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 8
			Листов 11

Начальник отдела

Составил

18.0188

1.720.00: (А4)

255-1

Трансформатор

47103

Код ОКП 34I3I20029

ТБС2-0,IУ3 (8)/(I0)/(II) ТУ16-5I7.969-76

Продолжение табл. 2

Тип	Напряжение обмоток, В первичной /управления) местного освещения
	(8)/(I0)/(II)
ТБС2-0,IУ3	660/29/II0/36
	660/29/II0/42
	I27/I2
	I27/24
	I27/36
	I27/42
	I27/II0
	I27/I27
	I27/220
	220/I2
	220/24
	220/36
	220/42
	220/II0
	220/I27
	220/220
	380/I2
	380/24
	380/36
	380/42
	380/II0
	380/I27

Начальник отдела

Составил

18.07.89

255-1

4.720.30: (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 9 Листов 11

30

Трансформатор	47103 Код ОКП 34I3I20029 ТБС2-0,I-УЗ (8)/(I0)/(II) ТУI6-5I7.969-76

Продолжение табл. 2

Тип	Напряжение обмоток, В первичной /управления/местного освещения
	(8)/(I0)/(II)
ТБС2-0,I-УЗ	380/220
	660/I2
	660/24
	660/36
	660/42
	660/II0
	660/I27
	660/220

Частота питающей сети, Гц 50

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ I5I50-69 .....УЗ

Габариты, мм (max).....85xII5xI20

Масса, кг, не более 2,5

Гарантийный срок эксплуатации, мес.....36

Пример заказа трансформатора мощностью 0,I кВА исполнения У, категории 3, напряжением первичной обмотки 380 В, напряжением обмотки управления 220 В с отводами 5 и 22 В и напряжением обмотки местного освещения 36 В (исполнение I):

"Трансформатор ТБС2-0,I-УЗ 380/5-22-220/36 ТУI6.5I7.969-76".

Примечание. I. Напряжения, относящиеся к различным обмоткам, указываются через дробь, отводы - через черточку.

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 10 Листов 11

Нечальник отдела

Составил

255-1 18.01.89

I720.00I (А4)

51

Трансформатор	47103 Код ОКП 34I3I20029 ТБС2-0,I-У3 (8)/(I0)/(II) ТУI6-5I7.969-76

2. Код ОКП взят из письма завода-изготовителя.

Изготовитель: УПП ВОС, г.Клинцы
Код по ОКПО-3964440
Библ. ТУ ВНИИЭМ 781

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 11 Листов 11

Начальник отдела
Составил

16.02.88

2455-1 1730.00-1 (А4)

32

Трансформатор	47I04 Код ОКП (70)	ОСВРI-(5)У3 (8)/(9)/(II) ТУI6-67I.I27-85

Трансформаторы однофазные предназначены для питания цепей управления и встраиваются во взрывонепроницаемые оболочки рудничного и взрывозащищенного электрооборудования, имеющего степень защиты не ниже IP54 по ГОСТ I4254-80.

Техническая характеристика

Таблица I

Код ОКП	Тип трансформатора	Габариты, мм	Масса, кг
(70)	(5)		
34 I322 0030 09	ОСВРI-0,05У3	85x90x70	I,2
34 I322 0033 06	ОСВРI-0,08У3	85x90x85	I,8
34 I322 0036 03	ОСВРI-0,I6У3	I05xI07x87	2,7
34 I322 0039 00	ОСВРI-0,25У3	I05xI30xI03	3,9
34 I322 0042 05	ОСВРI-0,4У3	I35xI40xI05	5,5
34 I322 0045 02	ОСВРI-0,63У3	I65xI70xII0	7,7
34 I322 0048 I0	ОСВРI-I,0У3	I65xI70xI47	I3,0

Начальник отдела

Составил

255-1 18.07.89

Т.720.00-1 (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 1 Листов 6

33

Трансформатор	47I04 Код ОКП(70) ———
	ОСВРI-(5)УЗ (8)/(9)/(II) ТУI6-67I.I27-85

Таблица 2

Тип трансформатора	Ном.мощность кВА	Ном.напряжение обмоток		
		первичной	вторичных	
	Трансформаторы трехобмоточные с ответвлениями на вторичной обмотке			
ОСВРI-0,05	0,05	220	II0 I27	42 с отводами 24, 36 В
	Трехобмоточные трансформаторы			
ОСВРI-0,05	0,05	36	II0 I27	I8
		380	36 II0 I27	36
		36 380	24 29 36	5 I2 24
		36	42	I8
ОСВРI-0,08	0,08	380	24 29 36 42 II0 I27	I8
			36 II0 I27	24 36

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 2 Листов 6

Начальник отдела

Составил

I720.00-1 (I4)

295-1

34

Трансформатор	47I04
	Код ОКП (70)
	ОСВРI-(5)У3 (8)/(9)/(II) ТУI6-67I.I27-85

Продолжение табл. 2

Тип трансформатора	Ном. мощность кВА	Ном.напряжение обмоток			
		первичной	вторичных		
	Четырехобмоточные трансформаторы				
ОСВРI-0,I6	0,I6	380	36	II0 I27	I8
ОСВРI-0,25	0,25				24
ОСВРI-0,4	0,4				36
	Трансформаторы двухобмоточные с ответвлениями на вторичной обмотке				
ОсВРI-0,05	0,05	380	36 с отв.I2		
ОСВРI-0,08	0,08		36 с отв.29		
ОСВРI-0,I6	0,I6		II0 с отв.I2		
ОСВРI-0,25	0,25		I27 с отв.I2		
ОСВРI-0,4	0,4				
ОСВРI-0,63	0,63				
ОСВРI-I,0	I,0				

Начальник отдела

Составил

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 3 Листов 6

255-1 1420.00-80 Э3

I720.00I (А4)

35

Трансформатор	47I04 Код ОКП (70)	
	ОСВРI-(5)УЗ (8)/(9)/(II) ТУI6-67I.I27-85	

Таблица 3

Тип трансформатора	Напряжение обмоток, В первичной/вторичной/освещения
	(8)/(9)/(II)
ОСВРI	220/II0/24-36-42
	220/I27/24-36-42
	36/II0/I8
	36/I27/I8
	380/36/36
	380/II0/36
	380/I27/36
	36/24/5
	36/24/I2
	36/24/24
	36/29/5
	36/29/I2
	36/29/24
	36/36/5
	36/36/I2
	36/36/24
	36/42/I8
	380/24/I8
	380/29/I8
	380/36/I8
	380/42/I8

Начальник отдела

Составил

266-1 18.02.89

I.720.001 (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 4 Листов 6

Трансформатор

47I04

Код ОКП(70)

ОСВРI-(5)УЗ (8)/(9)/(II) ТУI6-67I.I27-85

Продолжение табл. 3

Тип трансформатора	Напряжение обмоток, В первичной/вторичной/освещения (8)/(9)/(II)
ОСВРI	380/24/I8
	380/29/I8
	380/36/I8
	380/42/I8
	380/II0/I8
	380/I27/I8
	380/36/24
	380/36/36
	380/II0/24
	380/II0/36
	380/I27/24
	380/I27/36
	380/36/II0/I8
	380/36/II0/24
	380/36/II0/36
	380/36/I27/I8
	380/36/I27/24
	380/36/I27/36
	380/I2-36
	380/29-36
	380/I2-II0
	380/I2-I27

Начальник отдела

Составил

256-1 18.07.89

I.I20.00: (A4)

ГПИ ПРОЕКТГАЗОНГАЗАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 5 Листов 6

Трансформатор	47I04 Код ОКП (70)	
	ОСВРI-(5)У3 (8)/(9)/(II) ТУI6-67I.I27-85	

Частота питающей сети, Гц 50-60

Температура окружающей среды: °С ..... от -45 до +40

Относительная влажность при 20°С, % 80

Вероятность безотказной работы за

I000 ч наработки, не менее 0,98

Средний срок службы, лет I2

Гарантийный срок эксплуатации, мес 36

Примечание: I. Коды ОКП взяты из технических условий.

Изготовитель: электротехнической завод им.В.И.Козлова,г.Минск
код по ОКПО-554459I

Библ. КЭО ВНИИЭМ 03.40.08-88

Начальник отдела

Составил

1:120.00:1 (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 6 Листов 6

38

Трансформатор	47113 Код ОКП 341311 0034 ОСОВ-0,25/(8)/(9)45 ТУ16-517.701-73

Трансформатор однофазный, сухой, водозащищенного исполнения применяется в шахтах, не опасных по газу и пыли, и в других производствах для питания ламп местного освещения и электроинструмента.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица I

Тип	Мощность, кВА	Ном. напряжение обмоток, В		Габариты, мм	Масса, кг
		первичной	вторичной		
		(8)	(9)		
ОСОВ-0,25	0,25	I27	I2,24,36,42	220х200х х230	6,5
		220	I2,24,36,42, II0,I27		
		660	I2,24,36,42, II0,I27,220		

Таблица 2

Тип	Номинальное напряжение обмоток, В (первичной/вторичной)
	(8/9)
ОСОВ-0,25	I27/I2 I27/24 I27/36 I27/42 220/I2

ГПИ ПРОЕКТГАЗОН ГАЗАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист I Листов 3

Начальник отдела

Составил

18.07.89

2056-1

Т.729.00-1 (А4)

39

Трансформатор	47113
	Код ОКП 341311 0034
	ОСОВ-0,25/(8)/(9)У5 ТУ16-517.701-73

Продолжение табл. 2

Тип	(8/9)
ОСОВ-0,25	220/24
	220/36
	220/42
	220/110
	220/127
	380/12
	380/24
	380/36
	380/42
	380/110
	380/127
	660/12
	660/24
	660/36
	660/42
	660/110
	660/127
	660/220

Начальник отдела

Составил

2551-1 18.07.89 г.

Т120.00: (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 2
			Листов 3

40

Трансформатор	47II3
	Код ОКП 34I3II0034
	ОСОВ-0,25/(8)/(9)У5 ТУI6-5I7.70I-73

Частота питающей сети, Гц 50, 60

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 ..... У5

Вероятность безотказной работы при наработке I000 ч 0,98

Установленный срок службы, лет I2

Примечания: I. Трансформаторы выпускаются также в экспортном и тропическом исполнениях по ТУI6-5I7.70I-73.

2. Код ОКП взят из технических условий.

Изготовитель: Калужский филиал Московского ПО "Электрозавод" им. Куйбышева КОД завода по ОКПО- 5755497

Библ. ТУ ВНИИЭМ/658; КЭО ВНИИЭМ 03.53.05-82

Начальник отдела

Составил

18.07.89

255-1

:729.00: (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989	Взамен карточки	Лист 3
			Листов 3

Трансформатор	47II4 Код ОКП 34I3II003702 ОСО-0,25-(8)/(9)-У3 ТУ16-5I7.729-78

Трансформаторы сухие понижающие однофазные осветительные предназначены для питания ламп местного освещения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица I

Тип	Мощность, кВА	Ном. напряжение обмоток, В		Габариты, мм	Масса, кг
		первичной	вторичной		
		(8)	(9)		
ОСО-0,25	0,25	I27	I2	I06xI30x xI79	4,8
		I27	24		
		I27	36		
		I27	42		
		I27	II0		
		220	I2		
		220	24		
		220	36		
		220	42		
		220	II0		
		380	I2		
		380	24		
		380	36		
		380	42		
		380	II0		
		660	I2		

ГПИ ПРОЕКТГОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989	Взамен карточки	Лист I Листов 2

Начальник отдела
Составил
18.02.89
2555-1
Т20.30: (А4)

42

Трансформатор	47II4
	Код ОКП 34I3II003702
	ОСО-0,25-(8)/(9)-У3 ТУI6-5I7.729-78

Продолжение табл. I

		(8)	(9)
ОСО-0,25	0,25	660	24
		660	36
		660	42
		660	II0

Частота питающей сети, Гц 50,60

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ I5I50-69 ..... У3

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36

Примечания: I. Трансформаторы выпускаются также в экспортном и тропическом исполнении.

2. Код ОКП из технических условий.

3. В новых разработках трансформаторы не применять.

Изготовитель: I. УПП ВОС, г. Владимир
2. ПО "Карат" г. Йошкар-Ола (220/I2, 220/24, 220/36, 380/I2, 380/24, 380/36)
Код по ОКПО-3966396

Библ. ТУ ВНИИЭМ 696

Начальник отдела

Составил

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 2
			Листов 2

18.02.88

2.903-1 ТЭО.ОО: (А4)

43

Трансформатор	47II5
	Код ОКП 34I3II0004
	ОСВУ-0,I У5 (8)/(9)В ТУI6-5I7.265-78

Трансформаторы однофазные сухие предназначены для питания ламп накаливания.

Трансформаторы можно устанавливать в бетонных колодцах, траншеях, в грунте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	Мощность, кВА	Ном. напряжение обмоток, В		Габариты, мм	Масса, кг
		(8)	(9)		
ОСВУ-0,IУ5	0,I	380	I2	2I6x252x250	I3
		220	I2		
		220	24		

Частота питающей сети, Гц 50

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ I5I50-69 ..... У5

Вероятность безотказной работы при доверительной вероятности 0,8 0,98

Срок службы до списания, не менее, лет I0

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 36

Примечания: I. Изготовление трансформаторов в экспортном и тропическом исполнениях требует обязательного согласования с изготовителем.
2. Код ОКП взят из письма завода-изготовителя.

Изготовитель: Калужский филиал Московского ПО "Электрозавод" им. Куйбышева. Код завода по ОКПО- 5755497

Библ.шифр : ТУ ВНИИЭМ 783

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989	Взамен карточки	Лист I Листов I

Начальник отдела

Составил

I8.09.89

4.820.00: (А4)

295-1


Трансформатор
Группа условий хранения (6I)

47II9
Код ОКП (70)

(5)
(8)/(9)
ТУ16-5I7.85I-76

Предназначен для электроэнергетических систем переменного тока судов морского и речного флота неограниченного района плавания.

Расшифровка условного обозначения типа:



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП	Тип трансформатора	Группа условий хранения по ГОСТ I5I50-69	Ном. мощность, кВА	Ном. напряжение в обмотке, В	
				первичной	вторичной
(70)	(5)	(6I)			
34I3932I000I	ОСМ-0,63-74.ОМ5	С ОЖ2	0,63	I27	I3 26-28,5 36 I33

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989	Взамен карточки	Лист I Листов 5

Начальник отдела
Составил

255.1 18.07.89 I729.00: (А4)

Трансформатор
Группа условий хранения (6I)

47II9

Код ОКП (70)

(5)
(8)/(9)
ТУ16-517.85I-76

Продолжение табл. I

(70)	(5)	(6I)			
34I3932I0001	ОСМ-0,63-74.ОМ5	С ОЖ2	0,63	220	I3 26-28,5 36 I33-115 230
				380	I3 26-28,5 36 I33-II5 230 400
34I393220009	ОСМ-I-74.ОМ5	С ОЖ2	I,0	I27	I3 26-28,5 36 I33
34I393230006	ОСВМ-0,25-74.ОМ5	С ОЖ2	0,25	220	I3 26-28,5 36 I33-II5 230
34I393240003	ОСВМ-0,63-74.ОМ5	С ОЖ2	0,63		
34I393250000	ОСВМ-I-74,ОМ5	С ОЖ2	I	380	I3 26-28,5 36 I33-II5 230 400
34I393260008	ОСВМ-I,6-74.ОМ5	С ОЖ2	I,6	I27	26-28,5 I33
				220	26-28,5 I33-II5 230
				380	26-28,5 I33-II5 230 400

Начальник отдела

Составил

2956-1 18.07.89

I.720.001 (А4)

ГПИ ПРОЕКТГАЗАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 2
			Листов 5

46

Трансформатор
Группа условий хранения (6I)

4711[illegible]
Код ОКП (70)
(5)
(8)/(9)
ТУ16-5I7.85I-76

Продолжение табл. I

(70)	(5)	(6I)			
34I393270005	ОСВМ-2,5-74.0М5	С ОЖ2	2,5	I27	26-28,5 I33
				220	26-28,5 I33-II5 230
34I393280002	ОСВМ-4-74.0М5	С ОЖ2	4,0	380	26-28,5 I33-II5 230 400

Таблица 2

Тип трансформатора	Ном.напряжение обмоток, В первичной/вторичной
	(8)/(9)
ОСМ ОСВМ	I27/I3 I27/26-28,5 I27/36 I27/I33 220/I3 220/26-28,5 220/36 220/I33-II5 220/230 380/I3 380/26-28,5

Начальник отдела
Составил

256-1 18.07.89

:720.00: (А4)

ГПИ ПРОЕКТГИОНГАЗ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 3 Листов 5

47

Трансформатор Группа условий хранения (6I)	47II9 Код ОКП (70) (5) (8)/(9) ТУ16-5I7.85I-76

Продолжение табл. 2

(Y)	(8)/(9)
ОСМ ОСВМ	380/36 380/I33-II5 380/230 380/400

Таблица 3

Тип трансформатора	Габариты, мм	Масса, кг
ОСМ-0,63-74.0М5	I90xI65xI80	II
ОСМ-I-74.0М5	200xI90xI80	I5
ОСВМ-0,25-74.0М5	245xI68x245	9
ОСВМ-0,63-74.0М5	286x2IIx286	I5,5
ОСВМ-I-74.0М5	3I0x234x3I0	I9,8
ОСВМ-I,6-74.0М5	335x237x335	26,5
ОСВМ-2,5-74.0М5	364x273x364	35,5
ОСВМ-4-74.0М5	394x350x394	46,5

Ном.напряжение первичной обмотки, В:

- трансформаторов ОСМ 220, 380
- трансформаторов ОСВМ I27, 220, 380

Частота, Гц 50

Относительная влажность при t+40 °С, % 98

Начальник отдела

Составил

2561-1 18.02.89

ТП20.301 (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989	Взамен карточки	Лист 4 Листов 5

Трансформатор Группа условий хранения (6I)	47II9 Код ОКП (70) (5) (8)/(9) ТУI6-5I7.85I-76

Срок службы, не менее, лет 25

Ресурс, ч 80000

Вероятность безотказной работы за 5000 ч работы 0,99

Гарантийный срок эксплуатации, мес. I4

Примечания: I. Коды ОКП взяты из номенклатуры завода-изготовителя.

2. Трансформаторы выпускаются также на частоту 400 Гц по ТУI6-5I7.85I-76

Изготовитель: ПО "Электрозавод" им. Куйбышева г.Москва

Код по ОКПО – 5758079

Библ. ТУ ВНИИЭМ 782 ; КЭО ВНИИЭМ 03.57.02-88

Начальник отдела

Составил

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 5 Листов 5

8.720.001 (А4)

Трансформатор (60)	47I20 Код ОКП (70)
	ОСС-(5)-ОМ5 (8)/(9)/(II) ТУI6-5I7.882-8I

Предназначен для питания цепей управления и сигнализации электроустройств судов морского и речного флота.

Трансформаторы должны встраиваться в брызго- и водозащищенные устройства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица I

Код ОКП	Тип	Ном. мощность, кВА	Тип упаковки	Габариты, мм	Масса, кг
(70)	(5)		(60)X		
34I393050008	ОСС-0,04-ОМ5	0,04	упаковка типа "у"	I20xI05x90	I,5
	ОСС-0,04-ОМ5				
34I393060005	ОСС-0,063-ОМ5	0,063	упаковка типа "у"	I20xI05xI05	2,0
	ОСС-0,063-ОМ5				
34I393070002	ОСС-0,I-ОМ5	0,I	упаковка типа "у"	I40xI25xII5	3,0
	ОСС-0,I-ОМ5				
34I3930800I0	ОСС-0,I6-ОМ5	0,I6	упаковка типа "у"	I45xI45xI25	4,3
	ОСС-0,I6-ОМ5				
34I393090007	ОСС-0,25-ОМ5	0,25	упаковка типа "у"	I65xI50xI25	6,2
	ОСС-0,25-ОМ5				

Начальник отдела

Составил

18.07.89

265-1 ТП20.00.1 (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989	Взамен карточки	Лист I Листов 4

Трансформатор (60)	47120
	Код ОКП (70)
	ОСС-(5)-ОМ5 (8)/(10)/(11) ТУ16-517.882-81

Примечание: x) Тип упаковки по ГОСТ 23216-78

1) усиленная $\frac{\text{ТЭ-4}}{\text{ВУ-ПБ-9}}$ (условное обозначение "У")

2) легкая $\frac{\text{ТК}}{\text{ВУ-0}}$ (условное обозначение "Л")

дополнительно оговаривается при заказе. При отсутствии указания о типе упаковки трансформаторы поставляются в упаковке типа "Л".

Таблица 2

Тип	Ном. напряжение обмоток, В		
	первичной	управления	освещения
ОСС-0,04-ОМ5 ОСС-0,063-ОМ5 ОСС-0,1-ОМ5 ОСС-0,16-ОМ5 ОСС-0,25-ОМ5	380 220	24 36 127 220	-
ОСС-0,1-ОМ5 ОСС-0,16-ОМ5 ОСС-0,25-ОМ5	380 220	36 с отводом 10 127 с отводом 8 220 с отводом 100	24
ОСС-0,16-ОМ5 ОСС-0,25-ОМ5	380 с отводом 220	220 с отводами 120 и 127	-

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 4

Начальник отдела

Составил

18.07.89

3.720.001 (А4)

256-1

51

Трансформатор (60)	47120 Код ОКП (70)
	ОСС-(5)-ОМ5 (8)/(10)/(11) ТУ16-517.882-81

Таблица 3

Тип	Напряжение обмоток, В: первичной (8)/управления (10) освещения (11)
	(8)/(10)/(11)
ОСС	380/24 380/36 380/127 380/220 220/24 220/36 220/127 220/220 380/10-36/24 380/8-127/24 380/100-220/24 220/10-36/24 220/8-127/24 220/100-220/24 220-380/120-127/220

Частота питающей сети, Гц 50

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 ..... ОМ5

Начальник отдела

Составил

14.05.89

1.120.00-1 (А4)

256-1

ГПИ ПРОЕКТГАЗАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 3 Листов 4

52

Трансформатор (60)	47I20
	Код ОКП (70)
	ОСС-(5)-0М5 (8)/(I0)/(II) ТУI6-5I7.882-8I

При этом:

- температура окружающей среды, °С ..... от –40 до +60
- относительная влажность при +40 °С, % .... до 98

Вероятность безотказной работы при наработке 4500 ч 0,96

Срок службы, не менее, лет I0

Средний ресурс, не менее, ч 45000

Гарантийный срок эксплуатации, мес 24

Примечание. Коды ОКП взяты из технических условий.

Изготовитель: Электротехнический завод им. В.И. Козлова г.Минск
Код по ОКПО - 554459I

Библ.шифр: ТУ ВНИИЭМ 784 ; КЭО ВНИИЭМ 03.57.0I-87

Начальник отдела

Составил

8.729.30: (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989	Взамен карточки	Лист 4
			Листов 4

Трансформатор	47121
	Код ОКП (70)
	ОСЗР-(5) (8)/(9) ТУ16-671.041-84

Трансформаторы разделительные, однофазные с естественным воздушным охлаждением предназначены для питания низким безопасным напряжением ламп местного освещения станочного оборудования, паяльников, нагревателей и других электрических устройств.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1

Код ОКП	Обозначение типа трансформатора	Ном. мощн. кВА	Номинальное напряжение обмоток		Коэф. полезного действия, % не менее	Ток холостого хода, %	Напряжение короткого замыкания %
			первичн.	вторичн.			
(70)	(5)						
34 I3I7000403	ОСЗР-0,040-83УХЛ3	0,040	220	I2;24	80	33	25
34 I3I7000700	ОСЗР-0,063-83УХЛ3	0,063	380	36;42	84		I6

Таблица 2

Тип	Напряжение обмоток, В (первичной/вторичной)
	(8)/(9)
ОСЗР	220/I2 220/24 220/36 220/42 380/I2 380/24

ГПИ ПРОЕКТГАЗОНЕФТЕАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист I Листов 2

Начальник отдела

Составил

18.02.88

I720.00: (A4)

265-1

Трансформатор	47I2I
	Код ОКП (70)
	ОСЗР-(5) (8)/(9) ТУI6-67I.04I-84

Продолжение табл. 2

(5)	(8)/(9)
ОСЗР	380/36 380/42

Температура окружающей среды, °С ..... -60 до +40 °С

Относительная влажность при 30 °С, не более, % . 80

Степень защиты IP20

Вероятность безотказной работы при наработке 1000 ч при доверительной вероятности 0,8, не менее 0,96

Средний срок службы, лет I2

Примечание: код ОКП взят из технических условий.

Таблица 3

Обозначение типа трансформатора	Габариты, мм	Масса, кг
ОСЗР-0,040 УХЛ3	89x82x90	I,2
ОСЗР-0,063 УХЛ3	89x92x90	I,6

Изготовитель: Электроаппаратный завод г.Харьков
код по ОКПО-02I3778

Библ.ТУ $\frac{\text{ВНИИЭМ}}{880}$, ТИ $\frac{\text{ХЭС}}{20}$; КЭО ВНИИЭМ 03.53.09-86

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 2

Начальник отдела

Составил

:I723.00: (А4)

47I50. Трансформаторы трехфазные

Ф2405(А4)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
255-1	18.07.89			

15.05.82

56

Трансформатор	47151
	Код ОКП (70)
	ТСУ-(5) УХЛ2 (8)/(9) ТУ16-671.046-84

Трансформаторы трехфазные сухие предназначенные для питания выпрямительных схем цепей управления, местного освещения и сигнализации станков, электроинструмента и автоматики.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица I

Код ОКП	Обозначение
(70)	3
3413110142	ТСУ-0,063УХЛ2
3413110145	ТСУ-0,1УХЛ2
3413110148	ТСУ-0,16УХЛ2
3413110151	ТСУ-0,25УХЛ2
3413110154	ТСУ-0,4УХЛ2
3413110157	ТСУ-0,63УХЛ2
3413110160	ТСУ-1,0УХЛ2
3413110163	ТСУ-1,6УХЛ2
3413110166	ТСУ-2,5УХЛ2
3413110169	ТСУ-4,0УХЛ2

Начальник отдела

Составил

18.07.89

2565-1

:720.00: (А4)

ГПИ ПРОЕКТГАЗОНЕФТЕАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист I Листов 3

57

Трансформатор	47151
	Код ОКП (70)
	ТСУ-(5)УХЛ2 (8)/(9) ТУ16-671.046-84

Таблица 2

Тип	Мощность кВА	Ном. напряжение		Габариты, мм	Масса, кг
		первичной	вторичной		
(5)					
ТСУ-0,063УХЛ2	0,063	380, 220	220, 170, 85, 36, 22, 19, 10	147х85х78	2,05
ТСУ-0,1УХЛ2	0,100	380, 220	220, 170, 85, 36, 22, 19, 10	158х85х86	2,45
ТСУ-0,16УХЛ2	0,160	380, 220	220, 170, 85, 36, 22, 19, 10	158х110х86	3,40
ТСУ-0,25УХЛ2	0,250	380, 220	220, 170, 85, 36, 22, 19, 10	204х114х110	4,52
ТСУ-0,4УХЛ2	0,400	380, 220	220, 170, 85, 36, 22, 19	231х129х122	7,0
ТСУ-0,63УХЛ2	0,630	380, 220	220, 170, 85, 36, 22, 19	257х144х134	8,90
ТСУ-1,0УХЛ2	1,000	380, 220	220, 170, 85, 36	320х199х135	16,0
ТСУ-1,6УХЛ2	1,6	380, 220	220, 36	320х239х147	22,0
ТСУ-2,5УХЛ2	2,5	380, 220	220, 85	330х339х155	23,9
ТСУ-4,0УХЛ2	4,0	380, 220	220, 85	330х414х167	40,2

Начальник отдела

Составил

18.01.89

1720.00: (А4)

956-1

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 2
			Листов 3

58

Трансформатор	47151
	Код ОКП (70)
	ТСУ-(5)УХЛ2 (8)/(9) ТУ16-671.046-84

Таблица 3

Тип трансформатора	Номинальное напряжение обмоток, В первичной/вторичной
	(8)/(9)
ТСУ	380/220 380/170 380/85 380/36 380/22 380/19 380/10 220/220 220/170 220/85 220/36 220/22 220/19 220/10

Температура окружающей среды, °С ..... -60 до +40

Относительная влажность при температуре +20 °С, % 80

Срок службы не менее, лет 12

Наработка на отказ, ч, в год 4000

Примечание: 1. Коды ОКП взяты из номенклатуры завода-изготовителя.
2. Трансформаторы изготавливаются также в экспортном и тропическом исполнениях по тем же ТУ.

Изготовитель: 1. Трансформаторный завод г.Курган-Тюбе (мощностью от 0,063 - 1,0 кВА). Код по ОКПО - 02135211.
2. ПО "Трансформатор" г.Чирчик (мощностью от 1,6-4,0кВА) Код по ОКПО - 0212905

Библ. ТИ КБГ I

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 3 Листов 3

Начальник отдела

Составил

18.07.89

4.720.001 (А4)

296-1

Трансформатор

47154

Код ОКП (70)

ТСЗИ-(5)УХЛ2
(8)/(9)ТУ16-88
ИБДШ671134.008ТУ

Трансформаторы трехфазные с естественным воздушным охлаждением предназначены для питания электроинструмента, а также ламп местного освещения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица I

Код ОКП	Тип	Ном. мощность, кВА	Ном. напряжение обмоток, В		Габариты, мм	Масса кг
			первичной	вторичной		
(70)	(5)					
3413130010	ТСЗИ-1,6УХЛ2	1,6	660-380	380-220 220-127 42-24 36 12	359х303х х196	23,5
			380-220	220-127 42-24 36 12		
3413130011	ТСЗИ-2,5УХЛ2	2,5	660-380	380-220 220-127 36 12 42-24	383х403х х196	31,5
			380-220	220-127 42-24 36 12		

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист I
			Листов 3

Начальник отдела

Составил

18.07.89

4.820.001 (А4)

295-1

Трансформатор	47I54 Код ОКП (70) ТСЗИ-(5)УХЛ2 (8)/(9)ТУ16-88 ИБДШ.671134.008ТУ

Продолжение табл. I

(70)	(5)					
34I3I300I2	ТСЗИ-4,0УХЛ2	4,0	660-380	380-220 220-I27 42-24 36	383x478x xI96	42,8
			380-220	220-I27 42-24 36 12		

Таблица 2

Тип	Напряжение обмоток, В первичной / вторичной (8) / (9)
ТСЗИ	660/380 660/220 660/I27 660/42 660/24 660/36 660/I2 380/380 380/220 380/I27 380/42 380/36 380/24 380/I2

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖГАЗ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска: июнь 1989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 3

Начальник отдела

Составил

2665-1 И.Ю.Ю.

1120.00: (А4)

61

Трансформатор	47154 Код ОКП (70)
	ТСЗИ-(5)УХЛ2 (8)/(9)ТУ16-88 ИБДШ.671134.008ТУ

Частота питающей сети, Гц 50, 60

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 ..... УХЛ2

Степень защиты по ГОСТ 24687-81 ..... IP20

Полный установленный срок службы, не менее, лет 12

Наработка, ч, в год 4000

Примечания: 1. Коды ОКП взяты из технических условий.

2. Трансформаторы выпускаются также в тропическом и экспортном исполнении по тем же ТУ.

Изготовитель: Батумский трансформаторный завод
Код по ОКПО -02213482

Библ.ТУ $\frac{3Т3}{5}$; КЭО ВНИИЭМ 03.53.06-88

Начальник отдела

Составил

18.01.89 г.

2.55-1

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА

Дата выпуска июнь 1989

Взамен карточки

Лист 3

Листов 3

Т20.00 (А4)

62

47I56


Трансформатор
Группа условий хранения (6I)

Код ОКП (70)

ТСВМ-(5)
(8)/(9)
ТУ16-5I7.85I-76

Предназначены для электроэнергетических систем переменного тока судов морского и речного флота неограниченного района плавания.

Расшифровка условного обозначения типа:



Начальник отдела

Составил

255-1 18.07.89

5720.00: (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989	Взамен карточки	Лист I
			Листов 3

63

Трансформатор
Группа условий хранения (6I)

47I56

Код ОКП (70)

ТСВМ-(5)
(8)/(9)
ТУ16-5I7.85I-76

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица I

Код ОКП	Тип транзистора	Группа условий хранения по ГОСТ I5I50-59	Ном. мощность, кВА	Ном. напряжение обмоток, В	
				первичной	вторичной
(70)	(5)	(6I)			
34I393370001	ТСВМ-I,6-74.ОМ5	С ОЖ2	I,6	220 380	230 I33
34I393380009	ТСВМ-2,5-74.ОМ5	С ОЖ2	2,5	220 380	230 I33
34I393390006	ТСВМ-4-74.ОМ5	С ОЖ2	4,0	220 380	36 230 133

Таблица 2

Тип трансформатора	Ном. напряжение обмоток, В
	первичной / вторичной
	8/9
ТСВМ	220/36
	220/I33
	220/230
	380/36
	380/I33
	380/230

Начальник отдела

Составил

18.07.89

255-1

I729.00I (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 3

64

Трансформатор Группа условий хранения (6I)	47156 Код ОКП (70) ТСВМ-(5) (8)/(9) ТУI6-5I7.85I-76

Таблица 3

Тип трансформатора	Габариты, мм	Масса, кг
ТСВМ-I,6-74.0М5	389х364х260	30,5
ТСВМ-2,5-74.0М5	4I9х394х260	40,0
ТСВМ-4-74.0М5	460х434х296	53,5

Ном.напряжение первичной обмотки, В 220, 380
Частота, Гц 50
Относительная влажность при +40 °С, % 98
Срок службы, не менее, лет 25
Ресурс, ч 80000
Вероятность безотказной работы за 5000 ч работы 0,99
Гарантийный срок эксплуатации, мес. I4

Примечания: I. Коды ОКП взяты из номенклатуры завода-изготовителя.
2. Трансформаторы выпускаются также на частоту 400 Гц по ТУI6-5I7.85I-76

Изготовитель: ПО "Электрозавод" им. Куйбышева, г. Москва
Код по ОКПО - 5758079 - Москва

Библ. ТУ ВНИИЭМ 782 ; КЭО ВНИИЭМ.03.57.02-88

Начальник отдела
Составил

18.02.89

I720.03-I (А4)

255-1

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989	Взамен карточки	Лист 3 Листов 3

47200. Трансформаторы специальные

Ф27103(А4)

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Копировал

Формат А4

66

Трансформатор	47201
	Код ОКП (70)
	ТА (5) ОЮ0.470.001ТУ

Трансформаторы анодные однофазные низковольтные предназначены для питания анодных цепей радиоэлектронной аппаратуры

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Мощность, ВА ..... от 390 до 510

Напряжение питающей сети, В 220

Частота питающей сети, Гц 50

Температура окружающей среды, °С ..... от -60 до +85

Относительная влажность при +40°С, % ..... до 98

Минимальный срок сохранности, лет 15

Минимальная наработка, ч 12000

Таблица 1

Код ОКП	Типономинал трансформатора	Ток, А	Номин. напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, В				Типоразмер магнитопровода
			II,П	Ш,Ш	IУк	IУк	
(70)	(5)						
63 II26 492Х	ТА281-220-50	2,0	80	80	20	20	ПЛ25х50-65
63 II26 493Х	ТА282-220-50	2,0	250	224	25	25	-"-
63 II26 494Х	ТА283-220-50	2,0	315	125	35	35	-"-
63 II26 495Х	ТА284-220-50	2,0	315	280	35	35	-"-
63 II26 496Х	ТА285-220-50	2,0	355	200	40	40	-"-
63 II26 497Х	ТА286-220-50	2,23	315	280	35	35	ПЛ25х50-80
63 II26 498Х	ТА287-220-50	2,23	355	200	40	40	-"-
63 II26 499Х	ТА288-220-50	2,55	355	200	40	40	ПЛ25х50-100
63 II26 500Х	ТА289-220-50	2,1	12,6	12,6	-	-	-"-

Х - тип приемки

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 1
			Листов 3

Начальник отдела

Составил

18.07.89

2555-1

4.729.00; (А4)

67

Трансформатор	47201
	Код ОКП (70)
	ТА (5) ОЮ.470.001ТУ

Таблица 2

Обозначение магнитопровода	Габариты трансформатора, мм	Масса, кг
ШЛ25х50-65	130х139х103	5,25
ШЛ25х50-80	145х139х103	6,3
ШЛ25х50-100	165х139х103	7,3

Примечания: 1. Основные технические характеристики выбираются по техническим условиям ОЮ.470.001ТУ или по справочнику "Трансформаторы и дроссели" т.1

2. В новых разработках применяются трансформаторы с однозначным напряжением 220В. Для компенсации отклонений напряжения сети или подбора требуемого напряжения выхода следует использовать вторичные (компенсационные, накальные) обмотки в прямом или встречном включении с сетевой или требуемой выходной отводкой.

3. Трансформаторы с совмещенным напряжением питания 127/220В применять только в РЭА, питающейся от сети 127В.

4. При выборе, применении, монтаже и эксплуатации трансформаторов рекомендуется руководствоваться ОСТ11.074.001-77 "Трансформаторы питания однофазные низковольтные и дроссели фильтров выпрямителей". Руководство по применению Библ.шифр ГКР/644

5. В новых разработках вместо устаревших трансформаторов ТА, ТН, ТАН и ТПП по ОЮ.470.001ТУ применять с 01.87г. трансформаторы ТПВ-(1-29)-220-50В по АГО.471.203ТУ см.карточку 47205

ГПИ ПРОЭКТРОНГАЗАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 2 Листов 3

Начальник отдела

Составил

18.09.89

1720.001 (А4)

265-1

68

Трансформатор	47201 Код ОКП (70)
	ТА (5) ОЮ0.470.001ТУ

6. КОДы ОКП взяты из общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции, класс 63, том I, лист 6,7,34

7. Трансформаторы выпускаются также на частоту 400 Гц по ОЮ0.471.000ТУ

Библ.шифр ТУ НТЗ/2

Изготовитель:

КОД по ОКПО - 7613572

Библ.ТУ НТЗ/I

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 3 Листов 3

Начальник отдела

Составил

255-1 18.02.89

4723.00: (А4)

69

Трансформатор

47203

Код ОКП (70)

ТАН (5)
ОЮ.470.001ТУ

Трансформаторы анодно-накальные однофазные предназначены для питания анодно-накальных цепей радиоэлектронной аппаратуры.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Мощность, ВА 440

Напряжение питающей сети, В 220

Частота питающей сети, Гц 50

Температура окружающего воздуха, °С ..... от -60 до +85

относительная влажность при t+40°С, % ..... до 98

Минимальный срок сохраняемости, лет 15

Минимальная наработка, ч 12000

Таблица 1

Код ОКП	Типономинал трансформатора	Ток, А	Номинал.напряжение в режиме номинал.нагрузки, В				Обозначение магнитопровода
			I,I	Ш,Ш	IУк,IУк	У,У	
(70)	(5)						
63 1126 501Х	ТАН134-220-50	2,3	200	180	20	5/6,3	ПЛ25х50-80
63 1126 502Х	ТАН135-220-50	2,3	250	224	26	5/6,3	-"-
63 1126 503Х	ТАН136-220-50	2,3	280	315	35	5/6,3	-"-
63 1126 504Х	ТАН137-220-50	2,3	315	125	25	5/6,3	-"-
63 1126 505Х	ТАН138-220-50	2,3	355	200	25	5/6,3	-"-

Х - тип приемки

Начальник отдела

Составил

18.09.89

2556-1

1720.00: (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 1
			Листов 3

Трансформатор	47203 Код ОКП (70)
	ТАН (5) ОЮ0.470.001ТУ

Таблица 2

Обозначение магнитопровода	Габариты трансформатора, мм	Масса, кг
ПЛ25х50х80	145х139х103	6,3

Примечания: 1. Основные технические характеристики выбираются по справочнику "Трансформаторы и дроссели" т.1 или техническим условиям ОЮ0.470.001ТУ

2. В новых разработках применяются трансформаторы с однозначным напряжением 220В. Для компенсации отклонений напряжения сети или подбора требуемого напряжения выхода следует использовать вторичные (компенсационные, *накальные*) обмотки в прямом или встречном включении, с сетевой или требуемой выходной обмоткой.

3. Трансформаторы с совмещенным напряжением питания 127/220В применять только в РЭА, питающейся от сети 127В.

4. При выборе, применении, монтаже и эксплуатации трансформаторов рекомендуется руководствоваться ОСТ11.074.001-77 "Трансформаторы питания однофазные низковольтные и дроссели фильтров выпрямителей". Руководство по применению. Библ.шифр ГКР/644

5. В новых разработках вместо устаревших трансформаторов ТА, ТН. ТАН и ТПП по ОЮ0.470.001ТУ применять с 01.87г трансформаторы ТПВ-(1÷29)-220-50В по АГО.471.203ТУ см.карточку 47205

6. Коды ОКП взяты из общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции класс 63, том I лист 34

Начальник отдела

Составил

18.07.89

4720.00: (А4)

265-1

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 2 Листов 3

Трансформатор	47203 Код ОКП (70)
	ТАН (5) ОЮ0.470.001ТУ

7. Трансформаторы выпускаются также на частоту 400 Гц по ОЮ0.471.000ТУ.
Библ.шифр ТУ НТЗ/2

Изготовитель: г.Николаев
КОД по ОКПО - 7613572

Библ.ТУ НТЗ/1

Начальник отдела

Составил

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 3 Листов 3

4720.001 (А4)

72

Трансформатор	47204
	Код ОКП (70)
	ТПП – (5) ОЮ0.470.001ТУ

Трансформаторы питания однофазные низковольтные для полупроводниковых схем.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Напряжение питающей сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	50
Мощность, ВА	от 9 до 31
Температура окружающего воздуха, °С	от –60 до +85
Относительная влажность при +40°С, %	до 98
Минимальный срок сохраняемости, лет	15
Минимальная наработка, ч	12000

Начальник отдела

Составил

2656-1 16.07.89

5729.001 (А4)

ГПИ ПРОЕКТГАЗОНЕФТЕАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 1 Листов 6

ГИП ПРОЕКТОНТЕХАВТОМАТИКА

Дата выпуска июнь 1989

Взамен карточки

Лист 2 Листов 6

Таблица I

КОД ОКП	Типономинал трансформатора	Ток, А	Номинальное напряжение вторичных обмоток в режиме номинальной нагрузки, В						Обозначение магнитопровода
			П	П'	Ш	Ш'	IУк	Ук	
(70)	(5)								
63II26506X	ТПП227-220-50	0,06I	I,25	I,25	I,24	I,24	0,35	0,35	ШЛм20хI6
63II26507X	ТПП228-220-50	0,06I	I,25	I,25	2,5I	2,5	0,67	0,67	-"-
63II26508X	ТПП229-220-50	0,06I	2,54	2,54	2,52	2,52	0,68	0,67	-"-
63II26509X	ТПП230-220-50	0,06I	2,49	2,48	5,0	5,0	0,6I	0,66	-"-
63II2651OX	ТПП23I-220-50	0,06I	2,5	2,5	IO	IO	2,6	2,6	-"-
63II2651IX	ТПП232-220-50	0,06I	5,04	5,04	IO	IO	2,63	2,63	-"-
63II2651I2X	ТПП233-220-50	0,06I	5	5	20	20	I,3	I,3	-"-
63II2651I3X	ТПП234-220-50	0,06I	IO	IO	IO	IO	2,55	2,55	-"-
63II2651I4X	ТПП235-220-50	0,06I	IO	IO	20	20	2,57	2,57	-"-
63II2651I5X	ТПП236-220-50	0,06I	IO	IO	20	20	5	5	-"-
63II2651I6X	ТПП237-220-50	0,I	4,97	4,97	IO	IO	I,3	I,29	ШЛм20х20
63II2651I7X	ТПП238-220-50	0,06I	20	20	20	20	4	4	ШЛм20хI6
63II2651I8X	ТПП239-220-50	0,I	I,24	I,24	I,23	I,23	0,34	0,34	ШЛм20х20
63II2651I9X	ТПП240-220-50	0,I	I,24	I,24	2,5	2,49	0,34	0,34	-"-

Трансформатор

47204

Код ОКП (70)

ТПП (5)
ОКО.470.001ТУ

Продолжение табл.I

(70)	(5)								
63II26520X	ТШП24I-220-50	0,I	2,5	2,5	2,5	2,5	0,62	0,62	ШЛм20х20
63II2652IX	ТШП242-220-50	0,I	2,47	2,46	5	4,96	I,29	I,28	-"-
63II26522X	ТШП243/220-50	0,I	2,49	2,46	I0	I0	0,675	0,68	-"-
63II26523X	ТШП244-220-50	0,I	3,95	3,95	6,27	6,27	0,74	0,73	-"-
63II26525X	ТШП245-220-50	0,I	5,05	5,05	I0	I0	2,6I	2,6I	-"-
63II26526X	ТШП246-220-50	0,I	4,97	4,97	20	20	5,04	5,04	-"-
63II26527X	ТШП247-220-50	0,I	I0	9,98	20	20	2,59	2,58	-"-
63II26528X	ТШП248-220-50	0,I	20	20	20	20	4	4	-"-
63II26529X	ТШП249-220-50	0,I45	I,25	I,25	2,53	2,5I	0,35	0,35	ШЛм20х25
63II26530X	ТШП250-220-50	0,I45	2,5I	2,5	5,05	5	0,63	0,63	-"-
63II2653IX	ТШП25I-220-50	0,I45	2,5	2,5	9,95	I0	2,58	2,58	-"-
63II26532X	ТШП252-220-50	0,I45	5,05	5,05	5,03	5,03	I,32	I,32	-"-
63II26533X	ТШП253-220-50	0,I45	5,05	5,02	I0	I0	2,59	2,58	-"-
63II26534X	ТШП254-220-50	0,I9	2,5	2,5	5	5	I,34	I,34	ШЛм20х32
63II26535X	ТШП255-220-50	0,I9	2,5I	2,5I	I0,I	I0	0,72	0,7I5	-"-
63II26536X	ТШП256-220-50	0,I9	4	4	6,3	5,3	0,72	0,72	-"-
63II26537X	ТШП257-220-50	0,I9	5	5	5	5	I,35	I,34	-"-

Трансформатор

ТШ (5) ОКП (70) 47204

ТУ ОЮ0.470.00ITУ

ГИП ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИКИ

Дата выпуска июнь I989

Волмен карточки

Лист 3

Листов 6

Продолжение табл.I

(70)	(5)								
631126538Х	ТШП258-220-50	0,19	5	5	20	10	2,61	2,6	ШЛм20х32
631126539Х	ТШП259-220-50	0,19	5	5	20	20,1	1,34	1,34	-"-
631126540Х	ТШП260-220-50	0,19	10	10	10	10	2,5	2,5	-"-
631126541Х	ТШП261-220-50	0,19	10	10	20	20	2,6	2,6	-"-
631126542Х	ТШП262-220-50	0,19	20	20	20,1	20,1	4,1	4,1	-"-

Х - тип приемки

Трансформатор

47204 Кол ОКП (70)

ТШП (5) ОЮ.470.001ТУ

ГИП ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА

Дата выпуска июнь 1989г

Взамен карточки

Лист 4

Листов 6

Трансформатор	47204
	Код ОКП (70)
	ТШП (5) ОЮ0.470.001ТУ

Таблица 2

Обозначение типоразмера магнитопровода	Размеры, мм	Масса, кг
ШЛм20х20	57х72х68	0,75
ШЛм20х25	62х72х68	0,85
ШЛм20х32	69х72х68	I,0

Примечание: I. Основные характеристики выбираются по справочнику "Трансформаторы и дроссели" т.I или техническим условиям ОЮ0.470.001ТУ

2. В новых разработках применяются трансформаторы с однозначным напряжением 220В. Для компенсации отклонений напряжения выхода следует использовать вторичные (компенсационные, накальные) обмотки в прямом или встречном включении, с сетевой или требуемой выходной обмоткой.

3. Трансформаторы с совмещенным напряжением питания I27/220В применять только в РЭА, питающейся от сети I27В

4. При выборе, применении, монтаже и эксплуатации трансформаторов рекомендуется руководствоваться ОСТII.074.001-77 "Трансформаторы питания однофазные низковольтные и дроссели фильтров выпрямителей". Руководство по применению. Библ. шифр. ГКР/644

5. В новых разработках вместо устаревших трансформаторов ТА, ТН, ТАН и ТПП по ОЮ0.470.001ТУ применять с 01.87г трансформаторы ТПВ-(1+29)-220-50В по АГО.471.203ТУ см. карточку 47205

ГПИ ПРОЕКТРЕКЛАМАВТОЧАПИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 5 Листов 6

Начальник отдела

Составил

2554-1 18.07.89

4.720.003 (А4)

17

Трансформатор	47204 Код ОКП (70)
	ТШП (5) ОЮ0.470.001ТУ

6. Коды ОКП взяты из общесоюзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции класс 63, том I, лист 39

7. Трансформаторы выпускаются также на частоту 400 Гц по ОЮ0.471.000ТУ. Библ.шифр НТЗ/2

Начальник отдела

Составил

Изготовитель: г.Николаев
КОД по ОКПО - 76I3572

Библ.ТУ НТЗ/I

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 6 Листов 6

8.720.001 (А4)

18.07.88

855-1

78

Трансформатор	47205 Код ОКП (70) ТПВ – (5) АГО.471.203ТУ

Трансформаторы однофазные низковольтные предназначены для работы в источниках питания радиоэлектронной аппаратуры. Трансформаторы, поставляемые по данным ТУ, должны удовлетворять требованиям ГОСТ В26535-85.

Таблица I

КОД ОКП	Обозначение
(70)	
6311 3I000X	ТПВ-I-220-50
6311 3I001X	ТПВ-2-220-50
6311 3I002X	ТПВ-3-220-50
6311 3I003X	ТПВ-4-220-50
6311 3I004X	ТПВ-5-220-50
6311 3I005X	ТПВ-6-220-50
6311 3I006X	ТПВ-7-220-50
6311 3I007X	ТПВ-8-220-50
6311 3I008X	ТПВ-9-220-50
6311 3I009X	ТПВ-I0-220-50
6311 3I010X	ТПВ-II-220-50
6311 3I011X	ТПВ-I2-220-50
6311 3I012X	ТПВ-I3-220-50
6311 3I013X	ТПВ-I4-220-50
6311 3I014X	ТПВ-I5-220-50
6311 3I015X	ТПВ-I6-220-50
6311 3I016X	ТПВ-I7-220-50
6311 3I017X	ТПВ-I8-220-50
6311 3I018X	ТПВ-I9-220-50
6311 3I019X	ТПВ-20-220-50
6311 3I020X	ТПВ-2I-220-50
6311 3I021X	ТПВ-22-220-50
6311 3I022X	ТПВ-23-220-50
6311 3I023X	ТПВ-24-220-50

Начальник отдела

Составил

18.07.89

2656-1

1720.00: (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист I Листов 4

79

Трансформатор	47205
	Код ОКП (70)
	ТПВ – (5) АГО.471.203ТУ

Продолжение табл.I

(70)	
6311 31024Х	ТПВ-25-220-50
6311 31025Х	ТПВ-26-220-50
6311 31026Х	ТПВ-27-220-50
6311 31027Х	ТПВ-28-220-50
6311 31028Х	ТПВ-29-220-50

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 2

Типономинал трансформатора	Ном. мощность, ВА	Параметры вторичных обмоток в режимах						Обозначение магнитопровода
		холостого хода напряжение, В		Номин. нагрузки напряжение, В		ток, А		
(5)		II	III	II	III	II	III	
ТПВ-1-220-50	9,0	2,75	2,75	2,5	2,5	2,0	2,0	ШЛ16х16
ТПВ-2-220-50	9,0	6,93	6,93	6,3	6,3	0,67	0,67	-"-
ТПВ-3-220-50	9,0	11,0	11,0	10,0	10,0	0,35	0,35	-"-
ТПВ-4-220-50	9,0	13,2	13,2	12,0	12,0	0,35	0,35	-"-
ТПВ-5-220-50	9,0	13,2	13,2	12,0	12,0	0,42	0,42	-"-
ТПВ-6-220-50	9,0	15,4	15,4	14,0	14,0	0,35	0,35	-"-
ТПВ-7-220-50	13,0	1,65	1,65	1,5	1,5	4,0	4,0	ШЛ16х20
ТПВ-8-220-50	13,0	6,93	6,93	6,3	6,3	1,05	1,05	-"-
ТПВ-9-220-50	13,0	15,4	15,4	14,0	14,0	0,42	0,42	ШЛ16х20
ТПВ-10-220-50	13,0	61,6	61,6	56,0	56,0	0,12	0,12	-"-

Начальник отдела

Составил

18.02.89

2355-1

1729.00-1 (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 2
			Листов 4

80

Трансформатор

47205

Код ОКП (70)

ТП8 - (5)

АГО.471.203ТУ

Продолжение табл.2

(5)		II	III	II	III	II	III	
ТП8-II-220-50	20,0	2,75	2,75	2,5	2,5	4,0	4,0	ШЛ16х25
ТП8-I2-220-50	20,0	5,5	5,5	5,0	5,0	2,0	2,0	-"-
ТП8-I3-220-50	20,0	6,93	6,93	6,3	6,3	I,35	I,35	-"-
ТП8-I4-220-50	20,0	II,0	II,0	I0,0	I0,0	I,05	I,05	-"-
ТП8-I5-220-50	20,0	I5,4	I5,4	I4,0	I4,0	0,67	0,67	-"-
ТП8-I6-220-50	20,0	22,0	22,0	20,0	20,0	0,42	0,42	-"-
ТП8-I7-220-50	20,0	26,4	26,4	24,0	24,0	0,42	0,42	-"-
ТП8-I8-220-50	20,0	30,8	30,8	28,0	28,0	0,35	0,35	-"-
ТП8-I9-220-50	20,0	30,8	30,8	28,0	28,0	0,42	0,42	-"-
ТП8-20-220-50	20,0	88,0	88,0	80,0	80,0	0,I2	0,I2	-"-
ТП8-2I-220-50	20,0	I98,0	I98,0	I80,0	I80,0	0,05	0,05	-"-
ТП8-22-220-50	30	6,93	6,93	6,3	6,3	2,0	2,0	ШЛ16х32
ТП8-23-220-50	30	6,93	6,93	6,3	6,3	2,6	2,6	-"-
ТП8-24-220-50	30	II,0	II,0	I0,0	I0,0	I,35	I,35	-"-
ТП8-25-220-50	30	I3,2	I3,2	I2,0	I2,0	I,05	I,05	-"-
ТП8-26-220-50	30	I3,2	I3,2	I2,0	I2,0	I,35	I,35	-"-
ТП8-27-220-50	30	I5,4	I5,4	I4,0	I4,0	I,05	I,05	-"-
ТП8-28-220-50	30	26,4	26,4	24,0	24,0	0,67	0,67	-"-
ТП8-29-220-50	30	44,0	44,0	40,0	40,0	0,35	0,35	-"-

Начальник отдела

Составил

18.07.89

266-1

Т.729.00: (А4)

ГПИ ПРОЭКТГАЗОНГАЗАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 3
			Листов 4

81

Трансформатор	47205 Код ОКП (70) ТПВ – (5) АГО.471.203ТУ

Таблица 3

Обозначение магнитопровода	Габариты трансформатора, мм	Масса, кг
ШЛ16хI6	68х72х58	0,6
ШЛ16х20	68х72х62	0,7
ШЛ16х25	68х72х67	0,89
ШЛ16х32	68х72х74	0,95

Климатическое исполнение ..... В

Мощность, ВА ..... от 9 до 30

Напряжение питающей сети, В 220

Частота питающей сети, Гц 50

Минимальная наработка в предельных режимах и условиях, допускаемых настоящими ТУ, ч 20000

Минимальная наработка в облегченных режимах и условиях:

при от минус 60° до +60°С, ч 40000

при до +50°С, ч I00000

Минимальный срок сохраняемости, лет I5

Примечание: I. Данные трансформаторы выпускаются также на частоту 400 Гц и с напряжением питания II5В, 220В

2. Данные трансформаторы разработаны и выпускаются взамен устаревших ТА,ТН,ТАН,ТШ по ОЮ0.770.001ТУ

3. КОДы ОКП из письма завода-изготовителя

Изготовитель: г.Николаев

КОД по ОКПО – 76I3572

Библ.ТУ НТЗ 3

Начальник отдела

Составил

18.07.89

2559-1

:1720.00: (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 4 Листов 4

Картотека серийных приборов и средств автоматизации


47300. Автотрансформаторы

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
2555-1 | 18.03.89

Автотрансформатор	47301
	Код ОКП (70)
	(5) ТУ16-517.847-74

Автотрансформаторы предназначены для плавного регулирования напряжения переменного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц в схемах автоматического регулирования, в лабораторных и промышленных установках.

Расшифровка условного обозначения типа автотрансформатора:



Начальник отдела

Составил

1.120.00-1 (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 1
			Листов 3

265-1 18.07.89

:1120.00: (А4)

Начальник отдела	
Составил	

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА

Дата выпуска июнь 1989г

Взамен карточки

Лист 2

Листов 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица I

Код ОКП	Тип	Ном. первичное напряжение, В	Пределы регулирования вторичного напряжения, В	Ном.ток нагрузки, А		Ном.мощность, кВА		Количество регулируемых цепей
				Режим работы кратковременный	Режим работы продолжительный	Режим работы кратковременный	Режим работы продолжительный	
(70)	(5)	-	-	-	-	-	-	-
34 I3I6 0064	АОСН-20-220-75УХЛ4	220	5-240	20	8	5	2	2
34 I3I6 0065	АОМН-40-220-75УХЛ4			40	32	I0	5,5	2
34 I3I6 0066	АТСН-I6-220-75УХЛ4		5-220	I6		6		2
34 I3I6 0067	АТМН-32-220-75УХЛ4			32		I2		2
34 I3I6 0004	АТСН-8-200-75УХЛ4	от I50	I73±5%	8		2,5		-
34 I3I6 0007	АТСНП-8-200-75УХЛ4	до 200						

Примечание: I. Автотрансформатор АТСНП имеет электромеханический привод на II0В постоянного тока

2. Автотрансформаторы выпускаются также в экспортном и тропическом исполнениях

3. Коды ОКП взяты из письма завода-изготовителя

Автотрансформатор

47301

Код ОКП (70)

(5) ТУ16-517.847-74

85

Автотрансформатор	47301
	Код ОКП (70)
	(5) ТУ16-517.847-74

Таблица 2

Тип	Габариты, мм	Масса, кг
АОСН-20-220-75УХЛ4	210х275х408	30
АОМН-40-220-75УХЛ4	285х345х450	47
АТСН-16-220-75УХЛ4	210х370х408	44
АТМН-32-220-75УХЛ4	285х440х450	70
АТСН-8-200-75УХЛ4	370х210х408	30
АТСНП-8-200-75УХЛ4	490х285х670	50

Срок службы, не менее, лет 12

Вероятность безотказной работы за 1000ч при доверительной вероятности 0,8 не менее 0,96

Гарантийный срок эксплуатации, мес 36

Изготовитель: СВПО "Трансформатор", г.Тольятти

Библ.: ТУ ВНИИЭМ 717 ; КЭО ВНИИЭМ 03.52.13-88

Составил

Начальник отдела

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 3
			Листов 3

4.720.00-1 (А4)

86

Автотрансформатор (39)	47302
	Код ОКП (70)
	АОСН – (5) ТУ16-671.025-84

Автотрансформаторы однофазные предназначены для плавного регулирования напряжения от 5 до 240В под нагрузкой без разрыва цепи в различных электротехнических устройствах.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица I

Код ОКП	Тип	Исполнение	Напряжение сети, В	Пределы регулиров. напряж., В	Ток нагрузки, А
(70)	(5)	(39)			
34 I3I6 00I3 07	АОСН-2-220-82УХЛ4	стационарный	220	5-240	2
34 I3I6 00I0 I0		встраиваемый			
34 I3I6 00I9 0I	АОСН-4-220-82УХЛ4	стационарный			4
34 I3I6 00I6 04		встраиваемый			
34 I3I6 0025 03	АОСН-8-220-82УХЛ4	стационарный			8
34 I3I6 0022 06		встраиваемый			

Примечание: I. Допускается включать автотрансформаторы в сеть с номинальным напряжением I27В с сохранением номинальных токов нагрузки. При этом пределы регулировочного вторичного напряжения: нижний предел не более 4В, верхний предел не менее I40В..

2. Трансформаторы изготавливаются также в экспортном исполнении

3. Коды ОКП взяты из номенклатуры завода-изготовителя

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист I Листов 2

Начальник отдела

Составил

18.07.89

255-1

I720.00-1 (А4)

84

Автотрансформатор (39)	47 302
	Код ОКП (70)
	АОСН - (5) ТУ16-671.025-84

Таблица 2

Тип	Габариты, мм	Масса, кг
АОСН-2-220-82УХЛ4 встраиваемый	169х129х149	3
АОСН-2-220-82УХЛ4 стационарный	220х129х161	3,2
АОСН-4-220-82УХЛ4 встраиваемый	169х129х149	4,4
АОСН-4-220-82УХЛ4 стационарный	220х129х161	4,6
АОСН-8-220-82УХЛ4 встраиваемый	189х147х162	6,3
АОСН-8-220-82УХЛ4 стационарный	220х147х180	6,6

Срок службы, лет 12

Вероятность безотказной работы на наработку 1000ч при доверительной вероятности 0,8 не менее 0,96

Начальник отдела

Составил

Изготовитель: НПО "Трансформатор" г.Батуми
Код по ОКПО - 0213482

Библ. ТУ ВНИИЭМ 882 ; ТИ БТ 1 КЭО ВНИИЭМ 03.52.16-88

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 2

2551 18.07.89

1720.30-1 (А4)

Автотрансформатор	47305
	Код ОКП 34 1311 0083
	АОСЭ-1/0,5-76УХЛ4 ТУ16-517.979-77

Автотрансформатор сухой, однофазный. Предназначен для питания установок, требующих ступенчатого регулирования напряжения от 5 до 245 В.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальное первичное напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Номинальный ток нагрузки, А	4
Вторичное напряжение, В	5;10;15;20;25;30;35;70;105;140;175;210;245
Ном.мощность, кВА	1
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70	УХЛ4
Температура окружающего воздуха, °С	от +1 до +40
Относительная влажность при t+20°С, %	65
Рабочее положение (в пространстве)	вертикальное
Габариты, мм	195x160x118
Масса, кг	8,2
Гарантийный срок, эксплуатации, мес	36

Примечание: Код ОКП взят из письма завода-изготовителя

Изготовитель: НПО "Трансформатор" г.Батуми
Код по ОКПО - 0213482

Библ. ТУ ВНИИЭМ 817; КЭО ВНИИЭМ 03.56.06-83

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 1
			Листов 1

Начальник отдела

Составил

18.07.89

266-1

1720.00: (А4)

89

Регулятор	47306 Код ОКП 34 I3I6 0001 РНО-250-0,5Д УХЛ4 ТУ16-517.298-78

Представляет собой однофазный автотрансформатор. Предназначен для регулирования напряжения переменного тока частотой 50 Гц без разрыва цепи в лабораторных и промышленных установках и поставляется как комплектующее изделие.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номинальное первичное напряжение, В	I27; 220
Номинальная частота, Гц	50
Пределы регулирования вторичного напряжения, В	от 0 до 250
Номинальный ток нагрузки, А	I,2; 2
Номинальная мощность, кВА	0,3; 0,5
Количество регулируемых цепей	2
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ I5I50-69	УХЛ4
Температура окружающей среды, °С	от 0 до +40
Относительная влажность при t+20°С, %	90
Габариты, мм	I60xI40xI82
Масса, кг	4,4
Вероятность безотказной работы при наработке I000ч при доверительной вероятности 0,8 не менее	0,96
Срок службы, лет	I2
Гарантийный срок эксплуатации, мес	36

Примечания: I. Код ОКП взят из технических условий
2. Регуляторы выпускаются также в экспортном и тропическом исполнениях

Изготовитель: НПО "Трансформатор", г.Батуми
Код по ОКПО - 02I3482

Библ.шифр: ТУ ВНИИЭМ 808 ; КЭО ВНИИЭМ 03.52.I7-88

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989г	Взамен карточки	Лист I Листов 1

Начальник отдела
Составил

I729.00: (А4)
266-1

47400. Стабилизаторы напряжения

Инв.№ подл. | 255-1
Подп. и дата | 18.07.89
Взам.инв.№
Инв.№ дубл.
Подп. и дата

Ф2703(А4)

Копировал

Формат А4

Стабилизатор напряжения электромагнитный
Входное напряжение (8) В;
Выходное напряжение (9) В.

47401

Код ОКП (70)

С - (5)

ТУ25-05-1798-75

Предназначен для поддержания неизменным напряжение на входных зажимах приемников энергии при изменяющемся напряжении сети.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 1

КОД ОКП	Тип	Ном. мощность кВА	Ном. ток, А	Номинал. выходное напряжение, В		Частота
				входное	выходное	
(70)	(5)			(8)	(9)	
42 3758 0084 10	С-0,09	0,09	0,71	110 и 220	127	50
				110 и 220	110	50
				127 и 220	110	50
				110 и 220	220	60
				127 и 230	127	50
				127 и 230	127	60
				127 и 240	127	60
				127 и 220	127	60
42 3758 0085 09	С-0,16	0,16	0,73	127 и 220	220	60
				110 и 220	220	50
				110 и 220	220	60
				127 и 220	220	50
42 3758 0086 08	С-0,28	0,28	1,3	230 и 440	220	50
				220 и 230	220	50
				240 и 415	220	50
				220 и 380	220	60
				220 и 440	220	60

Начальник отдела

Составил

2656-1 18.08.89

1720.00.00 (А4)

ГПИ ПРОЭКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 1
			Листов 3

Стабилизатор напряжения электромагнитный Входное напряжение (8) В; Выходное напряжение (9) В	47401 Код ОКП (70) С – (5) ТУ25-05-1798-75

Продолжение табл. 1

(70)	(5)			(8)	(9)	
42 3758 0087 07	С-0,5	0,5	2,3	230 и 440	220	50
				240 и 415	220	50
				220 и 400	220	50
				220 и 440	220	50
				220 и 440	220	60
				220 и 380	220	60
				254 и 440	220	60
				220 и 400	220	60
42 3758 0088 06	С-0,75	0,75	3,4	127 и 220	220	60
				110 и 220	220	60
				220	226	50
				127 и 230	220	50
42 3758 0089 05	С-0,9	0,9	4,1	220 и 380	220	60
				220 и 440	220	50
				230 и 440	220	50
				280 и 413	220	50
42 3758 0090 01	С-1,7С	1,7	7,8	220	220	50
42 3758 0091 00	С-3С	3,0	13,6	220	220	50

Начальник отдела

Составил

Таблица 2

Тип	Габариты, мм	Масса, кг
С-0,09	145х260х153	7
С-0,16	196х310х186	12
С-0,28	198х310х186	15
С-0,5	242х302х216	24
С-0,75	242х415х216	28

ГПИ ПРОЭКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист 2 Листов 3

256-1 180-89 ТП29.001 (А4)

93

Стабилизатор напряжения электромагнитный Входное напряжение (8) В; Выходное напряжение (9) В	47401 Код ОКП (70) С-(5) ТУ25-05-1798-75

Продолжение табл.2

Тип	Габариты, мм	Масса, кг
С-0,9	242х440х216	33
С-1,7С	605х945х465	170
С-3С	605х945х465	200

Температура окружающей среды, °С ..... от +10 до +35

Относительная влажность, % ..... до 80

Срок службы до списания, лет 6

Вероятность безотказной работы за 1000ч, не менее 0,95

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24

Примечание: 1. КОДы ОКП взяты из номенклатуры завода-изготовителя

2. Стабилизаторы изготавливаются также в экспортном и тропическом исполнении

Изготовитель: учреждение ЯЩ-34/16 г.Тобольск

Библ.ТУ ЦМП/75 / 55 ; ТИ Уч. ЯЩ34/16 / 1

Начальник отдела

Составил

18.07.89

1729.004 (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 3 Листов 3

Стабилизатор	47 403 Код ОКП (70) СТС2М-(5)(8)/(9) ТУ16-523.406-80

Стабилизатор напряжения трехфазный предназначен для автоматической стабилизации под нагрузкой вторичного линейного или фазного напряжения, при питании от сети переменного тока частота 50 или 60 Гц.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица I

КОД ОКП	Тип	Ном. мощность, кВА	Габариты, мм	Масса, кг
(70)	(5)			
34 III4 6001	СТС2М-10/0,5У3	10	690x580x365	133
34 III4 6002	СТС2М-16/0,5У3	16		181
34 III4 6003	СТС2М-25/0,5У3	25	790x740x435	253
34 III4 6004	СТС2М-40/0,5У3	40		300
34 III4 6005	СТС2М-63/0,5У3	63	990x910x520	508
34 III4 6006	СТС2М-100/0,5У3	100		596

Таблица 2

Номинальное входное линейное напряжение, В	Номинальное выходное стабилизированное напряжение, В		Ном. входное и выходное стабилизированное, В
	линейное	фазное	(8)/(9)
220	220		220/220В
		127	220/220В со стабилизацией фазного напряжения 127 В
380	380		380/380В
		220	380/380В со стабилизацией фазного напряжения 220В

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист I Листов 2

Начальник отдела

Составил

18.07.89

4.729.001 (А4)

255-1

Стабилизатор	47403 Код ОКП (70)
	СТС2М-(5)(8)/(9) ТУ16-523.406-80

Номинальная частота, Гц ..... 50±1,5 или 60±1,8

Температура окружающей среды, °С ..... -45 до +40

Относительная влажность при 25°С, % 98

Средний полный срок службы, лет 15

Средняя наработка на отказ, ч 7500

Гарантийный срок эксплуатации, мес 24

Примечание: 1. Стабилизаторы изготавливаются также в экспортном и тропическом исполнениях

2. КОД ОКП взяты из технических условий

Изготовитель: завод "Электромаш", г.Тирасполь
КОД по ОКПО - 02130113

Библ.ТУ ТЭЭЛ/3 ; ТЦ ТЭЭЛ/2

Начальник отдела

Составил

18.02.89

295-1-129.00; (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 2

Трансформатор-стабилизатор	47 404 Код ОКП (70) ТСЦ – (5) ТУ16-523.526-79

Стабилизатор напряжения трехфазный предназначен для автоматической стабилизации напряжения при питании от сети переменного тока в передвижных и стационарных телевизионных комплексах в продолжительном режиме работы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица I

Код ОКП	Тип	Ном. мощность, кВА	Ном. первичн. напр., В	Ном. вторичн. напр., В	Габариты, мм	Масса, кг
(70)	(5)					
34 III4 6074	ТСЦ-6,3-02	6,3	220 и 380		750x640x570	255
34 III4 6075	ТСЦ-I0-02	I0		220	750x640x570	330
34 III4 6076	ТСЦ-I6-02	I6			930x755x585	480

Номинальная частота сети, Гц ..... 50±I или 60±I,2
Температура окружающей среды, °С ..... -50 до +50
Относительная влажность при 35°С, % 98
Общий срок службы, лет I0
Наработка на отказ, ч 3000
Гарантийный срок эксплуатации, мес 36

Примечание: I. Стабилизаторы изготавливаются также в экспортном и тропическом исполнениях
2. Код ОКП взяты из технических условий

Изготовитель: завод "Электромаш" г.Тирасполь
Код по ОКПО – 02I30I3

Библ. ТЦ ТЭЭЛ 4

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989г	Взамен карточки	Лист I Листов 1

Начальник отдела

Составил

1720.00-1 (А4) 18.02.89

265-1

47500. Выпрямители

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв. № | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
255-1 | 18.02.88

ФОРМОВ(А4)

Копировал

Формат А4

Выпрямитель стабилизированный	47502
	Код ОКП 423758001З
	КВ-24-0I ТУ25-7209.0005-88

Предназначен для преобразования однофазного переменного тока частотой 50 Гц в постоянный ток при электропитании устройств связи, сигнализации, автоматики и телемеханики.

Техническая характеристика

Напряжение питания, В .....220±4,4

Частота, Гц .....50±I

Выпрямленное напряжение, В .....24±2

Максимальный выпрямленный ток, А 3,6

Потребляемая мощность, не более, ВА 200

Исполнение по ГОСТ I5I50-69 .....УХЛ4

Температура окружающей среды, °С .....от +5 до +35

Относительная влажность при t±35°С, % ..... до 80

Габаритные размеры, не более, мм 450х3I5хI85

Масса, кг I5

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24

Примечание: I. Выпрямители изготавливаются также в экспортном и тропическом исполнении.

2. Код ОКП взят из номенклатуры завода-изготовителя.

Изготовитель: ПО "Севкавэлектроприбор", г.Наличик

Код по ОКПО – 226085

Библ. номенклатура завода-изготовителя

ГПИ ПРОЭКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист I Листов 1

Начальник отдела

Составил

8729.00-1 (А4) 18.07.89

256-1

Выпрямитель селеновый, (7) В	47504 Код ОКП (70) ———
	СВ(5) ТУ16-529.100-76

Предназначен для преобразования переменного тока в постоянный.

Техническая характеристика

Код ОКП	Тип	Напряжение сети, В	Выпрямленное напряжение, В	Выпрямленный ток, А	Габариты, мм	Вес, кг
(70)	(5)	(7)				
34 1522 0121 04	СВ12-3УХЛ4	110 127	12	3	110х95х186	3,0
34 1522 0133 00	СВ24-9УХЛ4	220 230	24	9	247х130х215	10,0
34 1522 0139 05	СВ48-1УХЛ4	240 380 400 415 440 500	48	1	110х95х186	3,3

* Выпрямители должны допускать возможность регулирования выпрямленного напряжения:

СВ12-3УХЛ4 ..... 8 и 10 В

СВ24-9УХЛ4 .....16 и 20 В

СВ48-1УХЛ4 .....32 и 40 В

Начальник отдела

Составил

256-1 16.03.89

1.120.301 (А4)

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 1 Листов 2

100

Выпрямитель селеновый, (7) В	47504 Код ОКП (70) ———
	СВ(5) ТУ16-529.100-76

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 .....УХЛ4

Температура окружающей среды, °С .....от -40 до +40

Относительная влажность при +25°С , % .....до 98

Средний срок службы, лет 6

Гарантийная наработка, ч 10000

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24

Примечание: 1. Выпрямители изготавливаются также в тропическом и экспортном исполнениях.

2. Коды ОКП взяты из письма завода-изготовителя.

Изготовитель: УШП КОС, г.Каскелен
КОД по ОКПО - 3969098

Библ. шифр: ТУ ВНИИЭМ 791

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 2 Листов 2

Начальник отдела

Составил

256-1 1800888 4.820.004 (А4)

Устройство выпрямительное	47506
	Код ОКП (70)
	ВУТ(5) ТУ45-82 2ДО.321.068ТУ

Устройства выпрямительные, предназначенные для питания аппаратуры связи. Может работать в двух режимах:

— в режиме стабилизации напряжения

— в режиме стабилизации тока

Техническая характеристика

Питание 3~ ф током, В .....220 и 380

Частота, Гц 50

Таблица I

Код ОКП	Тип	Мощность выходная, кВт	Напряжение выпрямленное, В		Ток выпрямленный, А	
			min	max	min	номин
(70)	(5)					
	ВУТ3I/60	I,86	22	3I	6	60
	ВУТ90/25	2,25	56	90	I,25	25
	ВУТ3I/I25	3,88	22	3I	I2,5	I25
	ВУТ67/60	4,2	56	70	3	60
	ВУТ3I/250	7,75	22	3I	25	250
	ВУТ67/I25	8,75	56	70	62,5	I25
	ВУТI52/50	7,6	I26	I52	2,5	50
	ВУТ280/25	7	226	280	2,5	25
	ВУТ3I/500	I5,5	22	3I	50	500
	ВУТ67/250	I7,5	56	70	I2,5	250
	ВУТ70/600	42	56	70	30	600

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 1 Листов 2

Начальник отдела

Составил

1720.00-1 (А4)

199

Устройство выпрямительное

47506

Код ОКП (70)

ВУТ(Б)ТУ45-82
2ДО.321.068ТУ

Температура окружающей среды, °С ..... от +5 до +40

Относительная влажность при 25 °С 80

Таблица 2

Тип	Габариты, мм	Масса, кг
ВУТ3I/60	2200х450х742	2I5
ВУТ90/25	2200х450х742	2I5
ВУТ3I/I25	2200х450х742	320
ВУТ67/60	2200х450х742	305
ВУТ3I/250	2200х450х742	395
ВУТ67/125	2200х450х742	360
ВУТI52/50	2200х450х742	360
ВУТ280/50	2200х450х742	360
ВУТ3I/500	2200х650х742	735
ВУТ67/250	2200х650х742	665
ВУТ70/600	2200хII00х742	II00

Изготовитель: завод "Промсвязь", г.Юрьев-Польский
Код по ОКПО-5744752
Библ. ТИ ПЗ-37 номенклатура завода-изготовителя

ГПИ ПРОЭКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 2
			Листов 2

Начальник отдела

Составил

265-1 18.07.89

4.129.00-1 (А4)

Источник постоянного тока	45508 Код ОКП 668835002I04 Б5-2I СИЗ.2I5.002ТУ

Предназначен для питания различных радиотехнических устройств с повышенными требованиями к стабильности напряжения источника питания в лабораторных и цеховых условиях.

Техническая характеристика

Питание переменным током, В .....220±22

Частота, Гц 50

Выходное напряжение ступенчатое (через 2 В) с плавной регулировкой, В 0–30

Ток нагрузки, А:

при выходном напряжении до I0 В 0–I0

при выходном напряжении до 30 В 0–5

Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения сети на ±I0%, % .....±0,05

Потребляемая мощность, ВА 480

Температура окружающей среды, °С ..... от +I0 до +35

Относительная влажность при +25°С, % .....до 80

Габариты, мм 488х270х433

Масса, кг, не более 28

Наработка на отказ, не менее, ч 3000

Гарантийный срок эксплуатации, мес. I8

Примечание: I. Код ОКП взят из письма завода-изготовителя.

Изготовитель: [redacted], г.Великие Луки Код по ОКПО – 75I6990

Библ. ТУ $\frac{3-Р-6293}{2-А}$; ТИ $\frac{3-Р-6293}{2}$

Начальник отдела

Составил

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 1 Листов 1

265-1 18.07.89

I:I20.00I (А4)

Источник питания постоянного тока	47515 Код ОКП(70)
	Б5-(5) ЕЭ3.233.219ТУ

Предназначены для питания радиотехнических устройств постоянным напряжением или током, могут работать в лабораторных условиях.

Работают в режиме стабилизации напряжения и в режиме стабилизации тока.

Техническая характеристика

Код ОКП	Тип	Предел установки выходного напряжения, В	Предел установки выходного тока, А	Габариты, мм	Масса, кг
(70)	(5)				
66 8835 0043 09	Б5-43 Б5-43/I	0-9,99	0-I,99	378х254х хI46	6
66 8835 0044 08	Б5-44 Б5-44/I	0-29,9	0-0,999		
66 8835 0045 07	Б5-45 Б5-45/I	0-49,9	0-0,499		

Приборы Б5-43; 44; 45 имеют ручное (с передней панели) и дистанционное управление (наличие разъема) выходными напряжениями и выходными токами, а приборы Б5-43/I; 44/I; 45/I - только ручное управление.

Выходное напряжение приборов регулируются следующими ступенями:

через I0 мВ - для прибора Б5-43;

через I00 мВ - для приборов Б5-44, Б5-45

Выходной ток приборов регулируется ступенями:

через I мА - для приборов Б5-44, Б5-45;

через I0 мА - для прибора Б5-43

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 1 Листов 2

Начальник отдела

Составил

265-1 18.08.89 (А4)

105

Источник питания постоянного тока	47515 Код ОКП (70)
	Б5_(5) Е33.233,219ТУ

выходного напряжения

Основная погрешность установки в режиме стабилизации напряжения; %, не более .....$\pm(0,5 U_{уст} + 0,1 U_{макс})$В

Основная погрешность установки выходного тока в режиме стабилизации тока, %, не более .....$\pm(1,0 I_{уст.} + 0,2 I_{макс})$А

Питание, В .....220±22

Частота, Гц 50

Потребляемая мощность, ВА 110

Температура окружающей среды, °С .....от +5 до +40

Относительная влажность, при t 30°С, % .....до 95

Наработка на отказ, ч 10000

Срок службы, лет 13

Примечание: Коды ОКП взяты из письма завода-изготовителя

Изготовитель: г.Абовян Код по ОКПО -7516592

Библ. ТИ 3-Г-4276

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 2 Листов 2

Начальник отдела

Составил

1720.001 (А4)

18.07.89

266-1

106

Источник питания постоянного тока	47516
	Код ОКП (70)
	Б5-(5) ЕЭ3.233.220ТУ

– Предназначен для питания радиотехнических устройств постоянным напряжением или током, могут работать в лабораторных условиях.

Работают в режиме стабилизации напряжения и в режиме стабилизации тока.

Техническая характеристика

Код ОКП	Тип	Пределы установки выходного напряжения, В	Пределы установки выходного тока, А	Габариты	Масса, кг
(70)	(5)				
66 8835 0046 06	Б5-46 Б5-46/I	0–9,99	0–4,99	405х254хI66	9
66 8835 0047 05	Б5-47 Б5-47/I	0–29,9	0–2,99		
66 8835 0048 04	Б5-48 Б5-48/I	0–49,9	0–I,99		

Приборы Б5-46; 47; 48 имеют ручное (с передней панели) и дистанционное управление (наличие разъема) выходными напряжениями и выходными токами, а приборы Б5-46/I; 47/I; 48/I – только ручное управление.

Выходное напряжение приборов регулируется ступенями:

через I0 мВ – для Б5-46; Б5-46/I

через I00 мВ – для Б5-47, Б5-47/I, Б5-48, Б5-48/I

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989	Взамен карточки	Лист 1
			Листов 2

Начальник отдела

Составил

18.07.89

255-1

I729.33-1 (А4)

Источник питания постоянного тока	47516
	Код ОКП (70)
	Б5-(5) Е33.233.220ТУ

Выходной ток приборов регулируется ступенями через 10 мА.

Основная погрешность установки выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, %, не более .....$\pm(0{,}5\,U_{уст.} + 0{,}1\,U_{макс.})$ В

Основная погрешность установки выходного тока в режиме стабилизации тока, %, не более .....$\pm(1{,}0\,I_{уст.} + 0{,}2\,I_{макс.})$ А

Питание, В .....220±22

Частота, Гц 50

Потребляемая мощность, ВА 400

Температура окружающей среды, °С.....от +5 до +40

Относительная влажность при 35°С, % ..... до 98

Среднее время безотказной работы, ч 10000

Срок службы, лет 13

Примечание. Коды ОКП взяты из письма завода-изготовителя

Изготовитель: г.Абовян Код по ОКПО-75I6592

Библ. ТИ $\frac{3\text{-}Г\text{-}4276}{2}$

Начальник отдела	
Составил	

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 2 Листов 2

2551-1 18.07.89 1720.00-1 (А4)

108

Источник питания постоянного тока	47517 Код ОКП (70)
	Б5-(5) ЕЮ3.233.029ТУ

Предназначены для питания радиоизмерительной аппаратуры и работы в автоматических измерительных системах. Работают в режиме стабилизации напряжения и в режиме стабилизации тока.

Техническая характеристика

Таблица I

КОд ОКП	Тип	Выходное напряжение,В	Выходной ток,мА	Потребляемая мощность, ВА	Напряжение питания,В	Габариты, мм	Масса,кг
(70)	(5)						
66 8835 0049 03	Б5-49	0,I-99,9	I-999	400	220±22	262х4I9х хI80	9
66 8835 0050 I0	Б5-50	I-299	I-299				

Выходное напряжение приборов регулируется ступенями:

через I00 мВ – для Б5-49

через I В – для Б5-50

Выходной ток приборов регулирования ступенями через I мА

Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети на ±I0% в режиме стабилизации напряжения не должна превышать за время измерения 5 мин, % .....±0,0I

Начальник отдела

Составил

18.07.89

:720.00: (А4)

265-1

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 1 Листов 2

Источник питания постоянного тока	47517 Код ОКП (70) ———
	Б5-(5) ЕЮ3.233.029ТУ

Нестабильность выходного тока при изменении напряжения питающей сети на ±10% в режиме стабилизации тока не должна превышать за время измерения 5 мин., % .....±0,05

Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,9 максимального значения до нуля в режиме стабилизации напряжения не должна превышать за время измерения 5 мин., % .....±0,05

Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке от 0,9 максимального значения до 0 в режиме стабилизации тока не должна превышать за время измерения 5 мин.,% ....±0,1 $I_{макс.}$

Срок службы, лет 5

Среднее время безотказной работы, ч 5000

Гарантийный срок эксплуатации, мес.....18

Таблица 2

Тип	Завод-изготовитель
Б5-49	,г.Абовян Код по ОКПО – 7516592
Б5-50	г.Горький

Примечание: 1. Коды ОКП взяты из письма завода-изготовителя

Библ. ТУ $\frac{3-Г-4367}{2А}$; ТИ $\frac{3-Г-4367}{2}$

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 2 Листов 2

Начальник отдела

Составил

18.07.89

4720.001 (А4)

266-1

47600. Прерыватели импульсные

Ф2108(А4)

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
255-1	18.07.89			

Копировал

Формат А4

Прерыватель импульсный ступенчатый, (7) В	47601
	Код ОКП 428322002010
	СИП-01УМ ТУ50-58-82

Предназначен для совместной работы с электронными, автоматическими и другими приборами, имеющими позиционное регулирующее устройство и служит для импульсной подачи команд (сигналов) в объект регулирования или для сигнализации.

Расшифровка типа импульсного прерывателя:

С – ступенчатый,

И – импульсный,

П – прерыватель,

01 – модель,

У – усовершенствованный,

М – модернизированный

Техническая характеристика

Таблица 1

Тип	Напряжение питания, В
	(7)
СИП-01УМ	127
СИП-01УМ	220

Частота питающей сети, Гц 50

Потребляемая мощность, ВА, не более 15

Ток размыкаемых цепей, А, не более 1

Число коммутируемых цепей 2

Начальник отдела

Составил

1720.00-1 (А4)

18.01.89

2661

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 1 Листов 2

112

Прерыватель импульсный ступенчатый (7) В	47601 Код ОКП 42832200201О СИП-01УМ ТУ50-58-82

Таблица 2

Период подачи импульсов, с	Длительность импульсов, с	
	коротких	длинных
I5	I,2,3,4,5,6,7	I4,I3,I2,II,I0,9,8
30	I,2,3,4,5,6,7	29,28,27,26,25,24,23
60	I,2,3,4,5,6,7	59,58,57,56,55,54,53
I20	I,2,3,4,5,6,7	II9,II8,II7,II6,II5,II4,II3

Допустимое отклонение длительности импульсов, % .....±I0

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ I5I50-69 .....У4

Температура окружающего воздуха, °С .....от +5 до 50

Относительная влажность, % ....до 80

Габариты, мм I55xI25x95

Масса, кг I,2

Вероятность безотказной работы за I000 ч при доверительной вероятности 0,8 0,9

Гарантийный срок эксплуатации, мес. 24

Примечания: I. Заводом-изготовителем импульсные прерыватели выпускаются с настройкой периода подачи импульсов I5 секунд и длительности импульса 7 секунд.

2. Импульсные прерыватели с напряжением питания I27 В поставляются только по предварительной заявке заказчика.

3. Код ОКП взят из номенклатуры завода.

Изготовитель: Винницкий з-д "Прибор". Код по ОКПО-2566607

Библ.шифр: номенклатура завода

Составил

Начальник отдела

18.07.89

265-1

4720.00-1 (А4)


ГПИ ПРОЕКТГАЗАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь I989 г.	Взамен карточки	Лист 2 Листов 2

113

Прерыватель питания бесконтактный (7)В	47605
	Код ОКП3433350000
	ПИБ-(5) ТУ16-529.192-75

Предназначен для питания ламп сигнализации или сигнальных табло, а также любой другой осветительной нагрузки, где требуется получение "мигающего света".

Структура условного обозначения прерывателя:



Начальник отдела

Составил

18.07.89

1.729.00:1 (А4)

296-1

ГПИ ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 1 Листов 2

114

Прерыватель питания бесконтактный, (7)В	47605
	Код ОКП 3433350000
	ШПБ-(5) ТУ16-529.192-75

Техническая характеристика

Тип	Род тока	Ном. напряжение питания	Ном. ток нагрузки, А	Присоединение внешних проводников	Габариты, мм	Масса, кг
(5)		(7)				
ШПБ-11УХЛ4	перем.	220 В	2	переднее	76,5х136х103	0,8
ШПБ-21УХЛ4	пост.	220 В				
ШПБ-21УХЛ4	пост.	110 В				
ШПБ-12УХЛ4	перем.	220 В		заднее	66х121х148	
ШПБ-22УХЛ4	пост.	220 В				
ШПБ-22УХЛ4	пост.	110 В				

Частота прерываний, Гц :

перемычка замкнута 1,4

перемычка разомкнута 0,8

Температура окружающей среды, °С .....от +1 до +40

Относительная влажность при +20°С, % .....до 65

Средний ресурс, ч.....4000

Гарантийный срок эксплуатации, мес 24

Примечание: 1. Код ОКП взят из письма завода-изготовителя.

Изготовитель: "Электроаппарат", г.Андижан

Библ.: Номенклатура завода; КЭО ВНИИЭМ 06.29.09-87

Начальник отдела

Составил

ГПИ ОНТАЭ-АВТОМАТИКА	Дата выпуска июнь 1989 г.	Взамен карточки	Лист 2 Листов 2

ГПКИ ПМА з.345-1650 27.7.89

gost.e-ecolog.ru