ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНЫЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
"ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
имени Ф. Б. Якубовского

ФОРМУЛИРОВКИ

текстов спецификаций оборудования к рабочей документации на электрическое освещение.

Книга первая. Источники света, светильники внутреннего освещения

Москва 1992

gost.e-ecolog.ru

ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНЫЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
"ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
имени Ф. Б. Якубовского

ФОРМУЛИРОВКИ

текстов спецификаций оборудования к рабочей документации на электрическое освещение

Книга первая. Источники света, светильники внутреннего освещения

Главный инженер института
А. Г. Смирнов

СОГЛАСОВАНО
Начальник технического отдела
А.А.Шалыгин

Отдел светотехнических установок
Начальник отдела
З.К.Горбачева

Ответственный исполнитель
к.т.н.С.А.Клюев

Москва 199 2

Обозначение	Наименование	Кол. листов	Примечание
М4150.1-2	Формулировки текстов спецификаций оборудования к рабочей документации на электрическое освещение		
	Книга первая. Источники света, светильники внутреннего освещения	212	
М4150.2-2	Формулировки текстов спецификаций оборудования к рабочей документации на электрическое освещение		
	Книга вторая. Светильники наружного освещения, прожекторы, электрооборудование, опоры и мачты наружного освещения, электроустановочные устройства, электромонтажные устройства, трубы из полимерных материалов	159	

Содержание тома нормативной документации

Форма	Взамен	Нач. ОТП
Ф11-82	Ф11-79	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Нач. отд.	Горбачева		0791
Гл. спец.	Клюев		
Разраб.	Клюев		

М4150.1-2

Перечень книг

Стадия	Лист	Листов
	1	1

ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Р.Б.ЯКУБОВСКОГО МОСКВА

Обозначение	Наименование	Кол. листов	Примечание
М4I50.I-I	Обложка и титульный лист	2	
М4I50.I-2	Перечень книг	I	
М4I50.I-3	Содержание книги I	2	
М4I50.I-4	Пояснительная записка	2	
М4I50.I-5	Раздел I. Лампы накаливания	I3	
	- общего назначения		лист I
	- зеркальные		лист 7
	- малого напряжения		лист 9
	- прожекторные		лист I0
	- кварцевые галогенные		лист I2
	- сигнальные		лист I3
М4I50.I-6	Раздел 2. Лампы люминесцентные и стартеры	5	
М4I50.I-7	Раздел 3. Разрядные лампы высокого давления	6	лист I
	- ртутные ДРЛ		лист 1
	- металлогенные ДРИ, ДРИЗ		лист 3
	- натриевые ДНаТ		лист 5
	- ксеноновые ДКсТ		лист 6
М4I50.I-8	Раздел 4. Светильники внутреннего освещения с лампами накаливания	49	
	- для производственных помещений		лист I

М4150.1-3

Стадия	Лист	Листов
	1	2

Нач.отд.	Горбачева		
Гл.спец.	Клюев		07.92
Разраб.	Клюев		

Содержание книги 1

ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.ЯКУБОВСКОГО МОСКВА

Обозначение	Наименование	Кол. листов	Примечание
	- для помещений жилых и лечебных зданий		лист 28
	- встраиваемые для общественных зданий		лист 39
	- для взрывоопасных зон		лист 40
	- для местного освещения		лист 47
М4I50.I-9	Раздел 5. Светильники с люминесцентными лампами	60	
	- для производственных помещений		лист I
	- для взрывоопасных зон		лист I8
	- для общественных зданий		лист 2I
М4I50.I-I0	Раздел 6. Светильники с разрядными лампами высокого давления для внутреннего освещения	58	
	- с ртутными лампами ДРЛ		лист I
	- с металлогалогенными лампами ДРИ и ДРИЗ		лист 34
	- с натриевыми лампами ДНаТ		лист 46
	- с разрядными лампами высокого давления для взрывоопасных зон		лист 54
М4I50.I-II	Раздел 7. Комплектные осветительные устройства (КОУ) со щелевыми световодами	I3	

Содержание тома проекта (рабочего проекта)

Форма Ф08-83-т2 | Взамен Ф08-82 | Нач. ОТП

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

I. Работа предназначена для использования при составлении спецификаций оборудования к рабочей документации на внутреннее и наружное освещение при ручном способе составления спецификаций (без использования ЭВМ).

Работа заменяет аналогичную работу М4049, выпущенную ВНИПИ Тяжпромэлектропроект в 1986 г.

Принятые в работе лаконичные формулировки наименований и технических характеристик оборудования и изделий позволяют использовать ее для составления базы данных при разработке программ для выполнения спецификаций на ЭВМ.

2. Работа состоит из двух книг:

в первой книге приведены формулировки текстов спецификаций на источники света (лампы разных типов) и светильники внутреннего освещения (шифр работы М4150.1);

во второй книге приведены формулировки на светильники наружного освещения, прожекторы, электрооборудование, опоры и мачты наружного освещения, электроустановочные устройства, электромонтажные изделия, трубы из полимерных материалов (шифр работы М4150.2).

3. В работу не включены формулировки для групп изделий, применяемых не только в осветительных установках, но и в других электроустановках разного назначения. К таким изделиям относятся кабели и провода, изоляторы, стальные трубы, прокат черных и

				М4150.1-4		
					Стадия	Лист 1	Листов 2
Нач. отд.	Горбачева			Пояснительная записка	ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО МОСКВА	
Гл. спец.	Клюев		07.92			
Разраб.	Клюев					

цветных металлов, строительные материалы. Формулировкам этих изделий должны быть посвящены самостоятельные работы.

4. Работа не предусматривает исполнение оборудования и изделий в экспортном и тропическом исполнениях.

5. В работе не указаны единицы измерения, так как для всех изделий единицей измерения являются штуки за исключением труб из полимерных материалов, единицей измерения которых принимаются метры.

6. Для сокращения времени, затрачиваемого проектировщиками на поиск технических характеристик специфицируемых изделий, в работе приведена достаточно полная номенклатура оборудования и изделий, применяемых в проектах осветительных установок.

В графе „Примечание" для некоторых изделий указаны дополнительные технические данные, не отраженные в наименовании или обозначении типа, либо отраженные в закодированном виде, такие сведения облегчают выбор оборудования.

7. В графе „Наименование и техническая характеристика изделия" для некоторых изделий, изготовляемых одним или двумя конкретными предприятиями, указаны названия этих предприятий. Для изделий, выпускаемых несколькими предприятиями, изготовитель не указан.

8. В графе „Тип, марка" для некоторых изделий дополнительно указаны номера стандартов или технических условий, которым должно соответствовать данное изделие.

9. Незаполнение граф „Код оборудования, материала" и „Масса единицы оборудования" означает отсутствие соответствующих сведений ко времени выпуска данной работы.

10. Ввиду возникшейся ко времени выпуска данной работы неопределенности и нестабильности цен на все изделия эта графа оставлена не заполненной.

N п.п	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборуд. кг	Примечание
	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ:					
	Лампа накаливания I25-I35В:					
I.I	I5 Вт	ВI25-I35-I5	3466IIII09			
I.2	25 Вт	ВI25-I35-25	3466IIIII3			
I.3	40 Вт	БI25-I35-40	3466II2I07			
I.4	40 Вт	БКI25-I35-40	3466II7II8			
I.5	60 Вт	БI25-I35-60	3466II3I07			
I.6	60 Вт	БКI25-I35-60	3466II7II9			
I.7	I00 Вт	БI25-I35-I00	3466II5I07			
I.8	I00 Вт	БКI25-I35--I00	3466II7I20			

М4150.1-5

Раздел 1. Лампы накаливания

Нач.отд	Гордачева		
Гл.спец.	Клюев		07.92
Разраб.	Баканов		

Стадия	Лист	Листов
	1	13

ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО МОСКВА

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
I.9	I50 Вт	ГI25-I35-I50	3466II6III			
I.I0	200 Вт	ГI25-I35-200	3466I2II06			
I.II	300 Вт	ГI25-I35-300--I	3466I22II0			
I.I2	500 Вт	ГI25-I35-500	3466I23I04			
I.I3	I000 Вт	ГI25-I35-I000	3466I25I03			
	Лампы накаливания 2I5-225 В:					
I.I4	25 Вт	В2I5-225-25	3466IIIII4			
I.I5	40 Вт	Б2I5-225-40	3466II2I08			
I.I6	40 Вт	БК2I5-225-40	3466II7I2I			
I.I7	60 Вт	Б2I5-225-60	3466II3I08			
I.I8	60 Вт	БК2I5-225-60	3466II7I22			
I.I9	75 Вт	БК2I5-225-75	3466II7I23			
I.20	I00 Вт	Б2I5-225-I00	3466II5I08			

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
I.2I	I00 Вт	БК2I5-225-I00	3466II7I24			
I.22	I50 Вт	Г2I5-225-I50-I	3466II6II5			
I.23	200 Вт	В2I5-225-200	3466I2II07			
I.24	500 Вт	Г2I5-225-500	3466I23I05			
	Лампа накаливания 220-230 В:					
I.25	I5 Вт	В220-230-I5	3466IIIIII			
I.26	25 Вт	В220-230-25	3466IIIII5			
I.27	40 Вт	Б220-230-40	3466II2I06			
I.28	60 Вт	Б220-230-60	3466II3I06			
I.29	60 Вт	БК220-230-60	3466II7II3			
I.30	75 Вт	Б220-230-75	3466II4I03			
I.3I	I00 Вт	Б220-230-I00	3466II5I06			
I.32	I00 Вт	БК220-230-I00	3466II7II4			

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
I.33	I50 Вт	Г220-230-I50	3466II6I09			
I.34	I50 Вт	БК220-230-I50	3466II7III			
I.35	200 Вт	Г220-230-200	3466I2II09			
I.36	500 Вт	Г220-230-500	3466I23I06			
	Лампа накаливания 230-240 В:					
I.37	I5 Вт	В230-240-I5	3466IIIII2			
I.38	25 Вт	В230-240-25	3466IIIII6			
I.39	40 Вт	Б230-240-40	3466II2I09			
I.40	40 Вт	БК230-240-40	3466II7II5			
I.4I	60 Вт	Б230-240-60	3466II3I09			
I.42	60 Вт	БК-230-240--60	3466II7II6			
I.43	75 Вт	Б230-240-75	3466II4I05			
I.44	I00 Вт	Б230-240-I00	3466II5I09			

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
I.45	I00 Вт	БК230-240-I00	3466II7II7			
I.46	I50 Вт	Г230-240-I50-I	3466II6I22			
I.47	200 Вт	Г230-240-200	3466I2III0			
I.48	200 Вт	Б230-240-200	3466I2III2			
I.49	300 Вт	Г230-240-300-I	3466I22II6			
I.50	500 Вт	Г230-240-500	3466I23I07			
I.5I	I000 Вт	Г230-240-I000	3466I25I06			
	Лампа накаливания 235-245 В:					
I.52	25 Вт	В235-245-25	466IIIII8			
I.53	40 Вт	Б235-245-40	3466II2II0			
I.54	60 Вт	Б235-245-60	3466II3II0			

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования - кг	Примечание
I.55	I00 Вт	Б235-245-I00	3466II5II0			
I.56	I50 Вт	Г235-245--I50-I	3466II6I24			
	Лампа накаливания 245-255 В:					
I.57	40 Вт	Б245-255-40	3466III2III			
I.58	60 Вт	Б245-255-60	3466II3III			
I.59	I00 Вт	Б245-255-I00	3466II5III			
I.60	I50 Вт	Б245-255--I50-I	3466II6I25			
I.6I	200 Вт	Г245-255-200	3466I2IIII			
I.62	300 Вт	Г245-255--300-80	3466I22II7			
I.63	500 Вт	Г245-255-500	3466I23I08			

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЗЕРКАЛЬНЫЕ					
	Лампа накаливания зеркальная 215-225 В:					
I.64	150 Вт	3КI25-I35--I50	3466I6II77			
I.65	200 Вт	3КI25-I35--200	3466I6II78			
I.66	300 Вт	3КI25-I35--300	3466I6II98			
I.67	500 Вт	3КI25-I35--500-2	3466I6II74			цоколь Е40/45
	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЗЕРКАЛЬНЫЕ					
I.68	Лампа накаливания зеркальная 2I5-225 В					
	300 Вт	2К2I5-225--300-I	3466I6II45			цоколь Е40/45
I.69	500 Вт	3К2I5-225--500	3466I6II47			цоколь Е40/45
I.70	500 Вт	3К2I5-225--500-I	3466I6II48			цоколь Е40/45
	Лампа накаливания зеркальная 220-230 В:					
I.7I	40 Вт	3К220-230--40	3466I6II99			

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
I.72	60 Вт	ЗК220-230--60-I	3466I6II89		0,060	
I.73	I00 Вт	ЗК220-230--I00-I	3466I6II90		0,080	
I.74	I50 Вт	ЗК220-230--I50-I	3466I6II9I		0,3I5	
I.75	200 Вт	ЗК220-230--200	3466I6II79		0,I35	
I.76	300 Вт	ЗК220-230--300	3466I6II80		0,I35	
	Лампа накаливания зеркальная 2I5-225 В:					
I.77	300 Вт	ЗШ2I5-225--300	3466I6II46		0,2I5	цоколь Е40/45
I.78	500 Вт	ЗШ2I5-225--500	3466I6II63		0,2I5	цоколь Е40/45
I.79	750 Вт	ЗШ2I5-225--750	3466I6II5I		0,270	цоколь Е40/45
I.80	I000 Вт	ЗШ2I5-225--I000	3466I6II54		0,270	цоколь Е40/45

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
I.8I	2500 Вт	ЗК2I5-225-2500	3466I6II56			
	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МАЛОГО НАПРЯЖЕНИЯ					
	Лампа накаливания I2 В:					
I.82	I5 Вт	МОI2-I5	3466I52I0I		0,04	
I.83	25 Вт	МОI2-25	3466I52I02		0,04	
I.84	40 Вт	МОI2-40	3466I52I03		0,04	
	Лампа накаливания 24В					
I.85	25 Вт	МО24-25	3466I52I05		0,04	
I.86	40 Вт	МО24-40	3466I52I06		0,04	
I.87	60 Вт	МО24-60	3466I52I07		0,04	
	Лампа накаливания 36В					
I.88	25 Вт	МО36-25	3466I53I0I		0,040	
I.89	40 Вт	МО36-40	3466I53I02		0,040	

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
I.90	60 Вт	МО36-60	3466I53I03		0,040	
I.9I	I00 Вт	МО36-I00	3466I53I04		0,055	
	Лампа накаливания 36 В:					
I.92	40 Вт	МО336-40	3466I6II06		0,040	
I.93	I00 Вт	МО336-I00	3466I6II08		0,055	
	Лампа накаливания 40 В:					
I.94	40 Вт	МО340-40	3466I6II02		0,040	
I.95	60 Вт	МО340-60	3466I6II42		0,040	
I.96	I00 Вт	МО340-I00	3466I6II22		0,055	
	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ПРОЖЕКТОРНЫЕ					
	Лампа накаливания I27 В:					
I.97	500 Вт	ПЖI27-500	3466354I23		0,I8	
I.98	I000 Вт	ПЖI27-I000--I	3466354I25		0,30	
I.99	2000 Вт	ПЖI27-2000	3466354I27		0,62	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Лампа накаливания 220 В:					
I.I00	400 Вт	ПЖ220-400	3466355I02		0,22	
I.I0I	500 Вт	ПЖ220-500	3466355I03			
I.I02	500 Вт	ПЖ220-500-4	3466355I06			
I.I03	500 Вт	ПЖ220-500-5	3466355II4			
I.I04	600 Вт	ПЖ220-600	3466355I05		0,22	
I.I05	I000 Вт	ПЖ220-I000	3466355I07		0,22	цоколь Е40/45
I.I06	I000 Вт	ПЖ220-I000-4	3466355II0		0,30	цоколь ІФ-С5І-І
I.I07	I000 Вт	ПЖ220-I000-5	3466355II5		0,20	цоколь Е40/55х47
I.I08	II00 Вт	ПЖ220-II00	3466355I09		0,27	
I.I09	2000 Вт	ПК220-2000	3466355III		0,27	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	ЛАМПЫ КВАРЦЕВЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ					
	Лампа накаливания галогенная 220 В:					
I.II0	500 Вт	КГ220-500-I	3466525I04			
I.III	I000 Вт	КГ220-I000--5	3466525II3			
I.II2	I500 Вт	КГ220-I500	3466525I20			
I.II3	2000 Вт	КГ220-2000--4	3465525I25			
I.II4	5000 Вт	КГ220-5000	3466525I53			
	Лампа накаливания галогенная 220-230 В:					
I.II5	5000 Вт	КГ220-230--5000	3466525I53			
I.II6	I0000 Вт	КГ220-230--I0000	3466525I54	0,0842		

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ					
I.II7	Лампа накаливания 220 В: I30 Вт	СГА 220-I30				Для огней светового ограждения ЗОЛ

N п.п	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборуд. кг	Примечание
	Лампа люминесцентная:					
2.1	15 Вт	ЛБ15-1	3467121109			
2.2	18 Вт	ЛБ13-1	3467122125			
2.3	20 Вт	ЛБ20-1	3467122112			
2.4	30 Вт	ЛБ80-1	3467123109			
2.5	36 Вт	ЛБ36	3467131158			
2.6	40 Вт	ЛБ40-1	3467131135			
2.7	58 Вт	ЛБ58	3467132113			
2.8	60 Вт	ЛБ65-1	3467132108			
2.9	80 Вт	ЛБ80-1	3467133113			
	Лампа люминесцентная:					
2.10	15 Вт	ЛДЦ15	3467121102			
2.11	20 Вт	ЛД20	3467122102			

Нач. отд.	Гордачева		
Гл. спец.	Клюев		07.92
Разраб.	Бакланова		

М4150.1-6

Раздел 2. Лампы люминесцентные и стартеры.

Стадия	Лист	Листов
	1	5

ВНИИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
2.I2	30 Вт	ЛД30	3467I23I02			
2.I3	40 Вт	ЛД40-I	3467I3II44			
2.I4	80 Вт	ЛД80	3467I33I05			
	Лампа люминесцентная:					
2.I5	40 Вт	ЛХБ40-I	3467I3II42			
2.I6	80 Вт	ЛХВ80	3467I33I08			
	Лампа люминесцентная:					
2.I7	I5 Вт	ЛДЦI5-I	3467I2III0			
2.I8	I8 Вт	ЛДЦI8	3467I22I27		0,I	
2.I9	20 Вт	ЛМЦ20	3467I22I08			
2.20	30 Вт	ЛДЦ30-I	3467I23II0			
2.2I	36 Вт	ЛДЦ36	3467I3II54			
2.22	40 Вт	ЛДЦ40-I	3467I3II45			
2.23	80 Вт	ЛДЦ80	3467I33I06			
	Лампа люминесцентная:					
2.24	40 Вт	ЛТБ 40-I	3467I3II4307			

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Лампа люминесцентная:					
2.25	4 Вт	ЛБ4-2	3467111102			
2.26	6 Вт	ЛБ6-2	3467111111			
2.27	8 Вт	ЛБ8-2	3467112103			
2.28	13 Вт	ЛБ13-2	3467114102			
	Лампа люминесцентная:					
2.29	18 Вт	ЛЕЦ18	3467122128			
2.30	20 Вт	ЛЕЦ20	3467122113			
2.31	20 Вт	ЛЕЦ20-1	3467122113			
2.32	36 Вт	ЛЕЦ36	3467131155			
2.33	50 Вт	ЛЕЦ58	3467132114			
	Лампа люминесцентная:					кольцевая
2.34	22 Вт	ЛБК22	3467144101			
2.35	32 Вт	ЛБК32	3467144102			
2.36	40 Вт	ЛБК40	3467144103			

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Лампа люминесцентная:					Кольцевая
2.37	20 Вт	ЛТБЩК20-I	3467I22I22			
2.38	22 Вт	ЛТБЩК22	3462I44I05		0,205	
2.39	32 Вт	ЛТБЩК32	3462I44I06		0,300	
2.40	40 Вт	ЛТБЩК40	3462I44I07		0,405	
	Лампа люминесцентная:					
2.4I	40 Вт	ЛЭР40	3467З3II0I			
	Лампа люминесцентная рефлекторная					
2.42	20 Вт	ЛБР20	3467I22I09			
	Лампа люминесцентная:					
2.43	40 Вт	ЛБР40	3467I3II2I			рефлекторная
2.44	65 Вт	ЛБР65	3467I32II0			
2.45	80 Вт	ЛБР80	3467I33I04			
	Лампа люминесцентная:					
2.46	40 Вт	ЛДЦА40	34677I3II36			амальгамная
2.47	36 Вт	ЛХЕЦ36-1				

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Лампа люминесцентная:					U-образная
2.47	22 Вт	ЛЕЦU22				
2.48	30 Вт	ЛБU30				
2.49	30 Вт	ЛЕЦU30				
	Лампа люминесцентная:					компактная
2.50	7 Вт	КЛ7/ТБЦ				
2.51	9 Вт	КЛС9/ТБЦ				
2.52	11 Вт	КЛ11/ТБЦ				
2.53	13 Вт	КЛС13/ТБЦ				
2.54	18 Вт	КЛС18/ТБЦ				
2.55	25 Вт	КЛС25/ТБЦ				
	Стартер для люминесцентной лампы					
2.56	127 В	20С-128	346922			
2.57	220 В	65С-220	346922			
2.58	220 В	80С-220	346922			

N п.п	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборуд. кг	Примечание
	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДРЛ					
	Лампа дуговая ртутная высокого давления:					С красным отношением 6%
	50 Вт	ДРЛ 50(I5)	34672I3I0I	-	-	
.2	80 Вт	ДРЛ 80(I5)	34672III05	-	0,0I0	
3.3	250Вт	ДРЛ 250(6)	346722II0I	-	0,026	
3.4	400 Вт	ДРЛ 400(6)	3467222I0I	-	0,04I	
3.5	700 Вт	ДРЛ 700(6)-3	346723II08	-	0,060	
3.6	I000 Вт	ДРЛ I000(6)--3	346724II08	-	0,067	

Нач.отд.	Горбачева			
Гл.спец.	Клюев		02.92	
Разраб.	Бакланов			

М4150.1-7

Раздел 3. Разрядные лампы высокого давления

Стадия	Лист	Листов
	1	6

ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО Москва

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Лампа дуговая ртутная высокого давления:					С красным отношением 10%
3.7	125 Вт	ДРЛ 125(10)	3467212103		0,011	
3.8	250 Вт	ДРЛ 250(10)--4	3467221107		0,026	
3.9	400 Вт	ДРЛ 400(10)--4	3467222111		0,041	
3.10	700 Вт	ДРЛ 700(10)--3	3467231109		0,060	
3.11	1000 Вт	ДРЛ 1000(10)-3	3467241109		0,067	
	Лампа дуговая ртутная шаровая:					
3.12	500 Вт	ДРШ 500М				

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	ЛАМПЫ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ДРИ И ДРИЗ					
	Лампа дуговая ртутная высокого давления					Для цветного телевидения
3.I3	400 Вт	ДРИ 400-I	3467522I04			Для мгновенного перезажигания, цветовая температура:
3.I4	I000 Вт	ДРИ I000-I	346754II03			6000°К
3.I5	2000 Вт	ДРИ 2000-I	346755II03			6000°К
3.I6	3500 Вт	ДРИ 3500-I	346755II02			6000°К
	Лампа дуговая ртутная высокого давления:					
3.I7	250 Вт	ДРИ 250-5	346752II04			в эллипсоидной колбе
3.I8	400 Вт	ДРИ 400-5	3467522I07			

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
3.19	700 Вт	ДРИ 700-5	346753II07			В эллипсоидной колбе
3.20	I000 Вт	ДРИ I000-6	346754II06			
3.21	2000 Вт	ДРИ 2000-6	346755II08			В трубчатой колбе
3.22	3500 Вт	ДРИ 3500-6	346755II09			
	Лампа дуговая ртутная высокого давления:					
3.23	I25 Вт	ДРИ I25	34675I2I02			
3.24	I75 Вт	ДРИ I75	346752III3			
	Лампа дуговая ртутная высокого давления шаровая:					
3.25	500 Вт	ДРШ 500М				
	Лампа дуговая ртутная высокого давления зеркальная:					

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
3.26	250 Вт	ДРИЗ 250	346752			
3.27	250 Вт	ДРИЗ 250-I	346752			
3.28	250 Вт	ДРИЗ 250-2	346752			
3.29	400 Вт	ДРИЗ 400-I	3467522II2			
3.30	400 Вт	ДРИЗ 400-2	346752			
3.3I	400 Вт	ДРИЗ 400-3	346752			
3.32	700 Вт	ДРИЗ 700-I ТУ I6-675.0I4-83	346753II03			
	ЛАМПЫ НАТРИЕВЫЕ ДНаТ					
	Лампа дуговая натриевая высокого давления:					
3.33	70 Вт	ДНаТ 70	34675III0I		0,075	
3.34	I00 Вт	ДНаТ I00	34675I2I0I		0,075	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
3.35	I50 Вт	ДНаТ I50	346752III0		0,I40	Цоколь Е40/45
	Лампа дуговая натриевая высокого давления:					
3.36	250 Вт	ДНаТ 250-4	346752II06			
3.37	400 Вт	ДНаТ 400-4	3467522I05			
	ЛАМПЫ КСЕНОНОВЫЕ ДКсТ					
	Лампа дуговая трубчатая с ксеноновым наполнением					
3.38	I0000 Вт	ДКсТ I0000-3	3467643I0I			
3.39	20000 Вт	ДКсТ 20000-3	3467643I02			

N п.п	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборуд. кг	Примечание
	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ					
	Светильник с лампой накаливания:					
	Магнитогорское УШП ВОС;					
	Ревдинское УШП ВОС :					
4.1	до 100 Вт	НСП02-100--001У2	3461111281		1,8	IP52, кривая М, без защитной сетки, на крюк, подключение к сети проводами
4.2	до 100 Вт	НСП02-100--001ХЛ2	3461111291		1,8	
4.3	до 100 Вт	НСП02-100--002У2	3461111282		1,8	IP52, кривая М, без защитной сетки, на трубу, подключение к сети проводами
4.4	до 100 Вт	НСП02-100--002 ХЛ2	3461111292		1,8	

Нач.отд.	Горбачева		
Гл.спец.	К.Тюев		07.92
Разраб.	Малкина		

М4150.1-8

Раздел 4. Светильники внутреннего освещения с лампами накаливания

Стадия	Лист	Листов
	1	49

ВНИИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.ЯКУБОВСКОГО Москва

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.5	до 100 Вт	НСП02-100--003У2	3461111283		1,9	IP52, кривая М, с защитной сеткой, на крюк, подключение к сети проводами
4.6	до 100 Вт	НСП02-100--003ХЛ2	3461111293		1,9	
4.7	до 100 Вт	НСП02-100--004У2	3461111284		1,9	IP52, кривая М, с защитной сеткой, на трубу, подключение к сети проводами
4.8	до 100 Вт	НСП02-100--004ХЛ2	3461111294		1,9	
4.9	до 100 Вт	НСП02-100--005У2	3461111285		1,8	IP52, кривая М, без защитной сетки, на крюк, присоединение к сети кабелем
4.10	до 100 Вт	НСП02-100--005ХЛ2	3461111295		1,8	
4.11	до 100 Вт	НСП02-100--006У2	3461111286		1,9	IP52, кривая М, с защитной сеткой, на крюк, присоединение к сети кабелем, класс защиты I
4.12	до 100 Вт	НСП02-100--006ХЛ2	3461111296		1,9	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.I3	до I00 Вт	НСП02-I00--007У2	346IIII287		I,9	IP52, с защитной сеткой, на крюк, присоединение к сети кабелем, класс защиты II
4.I4	до I00 Вт	НСП02-I00--007ХЛ2	346IIII297		I,9	
4.I5	Воронежский завод пластмасс: до 60 Вт	НСП03М--60-001У3,5	346III046I		I,0	IP54, кривая М, без отражателя, с прозрачным рифленым стеклом, на крюк или монтажный профиль
4.I6	до 60 Вт	НСП03М--60-002У3,5	346III0462		I,0	IP54, кривая М, без отражателя, с прозрачным опаловым стеклом, на крюк или монтажный профиль
4.I7	Алатырский электромеханический завод: до 200 Вт	НСП09--200/IP5I--0302	346III03II		3,7	IP5I, кривая М, с сеткой, на крюк

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс руб	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.18	до 200 Вт	НСП09-200/IP5I-0402	346III03I2		3,4	IP5I, кривая М, без сетки, на крюк
4.19	до 200 Вт	НСП09-200-III УХЛ2	346III		3,3	IP54, кривая М, без сетки, на монт.профиль, подключение сальниковое, на проход
4.20	до 200 Вт	НСП09-200-II2УХЛ2	346III		3,25	IP54, кр.М, без сетки, на монтажный профиль подключение сальниковое индивидуальное
4.2I	до 200 Вт	НСП09-200-II3УХЛ2	346III		3,3	IP42, без сетки, на монт. профиль, подключение ниппельное, на проход
4.22	до 200 Вт	НСП09-200-II4УХЛ2	346III		3,25	IP42, без сетки, на монтажный профиль,

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
						подключение ниппельное индивидуальное
4.23	до 200 Вт	НСП09-200--I2IУХЛ2	346III		3,25	IP54, кривая М, без сетки, на трос и на крюк, подключение сальниковое, на проход
4.24	до 200 Вт	НСП09-200--I22УХЛ2	346III		3,3	IP54, кр.М, без сетки, на трос и на крюк, подключение сальниковое индивидуальное
4.25	до 200 Вт	НСП09-200--I23УХЛ2	346III		3,35	IP42, кривая М, без сетки, на трос и на крюк, подключение ниппельное, на проход

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.26	до 200 Вт	НСП09-200--I24УХЛ2	346III		3,3	IP42, кр.М, без сетки, на трос и на крюк, подключение ниппельное индивидуальное
4.27	до 200 Вт	НСП09-200--I3IУХЛ4	346III		3,35	IP54, кр.М, без сетки, на трубу, подключение сальниковое, на проход
4.28	до 200 Вт	НСП09-200--I32УХЛ4	346III		3,25	IP54, кр.М, без сетки, на трубу, подключение сальниковое индивидуальное
4.29	до 200 Вт	НСП09-200--I33УХЛ4	346III		3,3	IP42, кр.М, без сетки, на трубу, подключение ниппельное, на проход

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.30	до 200 Вт	НСП09-200--134УХЛ4	346III		3,25	IP42, кр.М., без сетки, на трубу, подключение ниппельное индивидуальное
4.31	до 200 Вт	НСП09-200--211 УХЛ4	346III		3,4	IP54,кр.М, с сеткой, на монт. профиль, подключение сальниковое, на проход
4.32	до 200 Вт	НСП09-200--212 УХЛ4	346III		3,35	IP54,кр.М, с сеткой, монт.профиль, подключение сальниковое индивидуальное
4.33	до 200 Вт	НСП09-200--213 УХЛ4	346III		3,4	IP42,кр.М., с сеткой, на монт.профиль, подключение ниппельное, на проход

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.34	до 200 Вт	НСП09-200--214 УХЛ4	346III		3,35	IP42, кр.М, с сеткой, на монт.профиль, подключение ниппельное индивидуальное
4.35	до 200 Вт	НСП09-200--221 УХЛ4	346III		3,45	IP54, кр.М., с сеткой, на трос и на кр подключение сальниковое, на проход
4.36	до 200 Вт	НСП09-200--222 УХЛ4	346III		3,4	IP54, кр.М., с сеткой, на трос и на крюк, подключение сальниковое индивидуальное
4.37	до 200 Вт	НСП09-200--223 УХЛ4	346III		3,35	IP42, кр.М, с сеткой, на трос и на кр подключение ниппельное, на проход

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.38	до 200 Вт	НСП09-200--224 УХЛ4	346III		3,35	IP42, кр.М, с сеткой, на трос и на крюк, подключение ниппельное индивидуальное
4.39	до 200 Вт	НСП09-200--23I УХЛ4	346III		3,45	IP54, кр.М, с сеткой, на трубу, подключение сальниковое, на проход
4.40	до 200 Вт	НСП09-200--232 УХЛ4	346III		3,35	IP54, кр.М, с сеткой, на трубу, подключение сальниковое индивидуальное
4.4I	до 200 Вт	НСП09-200--233 УХЛ4	346III		3,4	IP42, кр.М, с сеткой, на трубу, подключение ниппельное на проход

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.42	до 200 Вт	НСП09-200--234 УХЛ4	346III		3,35	IP42, кр.М, с сеткой, на трубу, подключение ниппельное индивидуальное
	НПО "Ватра", Алатырский электромеханический завод:					
4.43	до 100 Вт	НСПII-100--23I У3	346IIIII34			IP62, прозрачное стекло, диффузный отражатель, кривая Д-2, на трубу
4.44	до 100 Вт, с сеткой	НСПII-100--23IУ3	346IIIII34		2,8	
4.45	до 100 Вт	НСПII-100--23I-ХЛ3				
4.46	до 100 Вт, с сеткой	НСПII-100--23I ХЛ3			2,8	
4.47	до 100 Вт	НСПII-100--33I У3	3466IIIII35			IP62, прозрачное стекло, диффузный

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.48	до 100 Вт, с сеткой	НСПII-100-331 УЗ	3466IIIII35		2,8	отражатель, кривая Д-2, на крюк
4.49	до 100 Вт	НСПII-100-331 ХЛЗ [illegible]				
4.50	до 100 Вт, с сеткой	НСПII-100-331 ХЛЗ [illegible]			2,8	
4.51	до 100 Вт	НСПII-100-431УЗ	346IIIII36			IP62, прозрачное стекло, диффузный отражатель, кривая Д-2, на трубу, на крюк или на монтажный профиль
4.52	до 100 Вт, с сеткой	НСПII-100-431 УЗ	346IIIII36		5,1	
4.53	до 100 Вт	НСПII-100-431 ХЛЗ				
4.54	до 100 Вт, с сеткой	НСПII-100-431 ХЛЗ			5,1	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.55	до 100 Вт	НСПII-100-234 У3	34 6IIIIII3I			IP62, рифленое стекло кривая М, на трубу
4.56	до 100 Вт с сеткой	НСПII-100-234 У3	346IIIIII3I		2,I	
4.57	до 100 Вт	НСПII-100-234 ХЛ3				
4.58	до 100 Вт, с сеткой	НСПII-100-234 ХЛ3			2,I	
4.59	до 100 Вт	НСПII-100-334 У3	346IIIIII32			IP62, рифленое стекло, кривая М, на крюк
4.60	до 100 Вт, с сеткой	НСПII-100-334 У3	346IIIIII32		2,I	
4.6I	до 100 Вт	НСПII-100-334ХЛ3				
4.62	до 100 Вт, с сеткой	НСПII-100-334 ХЛ3			2,I	

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.63	до 100 Вт	НСПП-100--434 У3	3461111133			IP62, рифленое стекло, кривая М, на трубу, на крюк или на монтажный профиль
4.64	до 100 Вт, с сеткой	НСПП-100--434 У3	3461111133		2,1	
4.65	до 100 Вт	НСПП-100--434ХЛ3				
4.66	до 100 Вт, с сеткой	НСПП-100--434 ХЛ3			2,1	
4.67	до 200 Вт	НСПП-200--231 У3	3461111144			IP62, прозрачное стекло, диффузный отражатель, кривая Д-2, на трубу
4.68	до 200 Вт, с сеткой	НСПП-200--231 У3	3461111144		5,1	
4.69	до 200 Вт	НСПП-200--231 ХЛ3				

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.70	до 200 Вт, с сеткой	НСПII-200/-23I ХЛ3			5,I	
4.7I	до 200 Вт	НСПII-200--33I У3	346IIIII45			IP62, прозрачное стекло, диффузный отражатель, кривая Д-2, на крюк
4.72	до 200 Вт, с сеткой	НСПII-200--33I У3	346IIIII45		5,I	
4.73	до 200 Вт	НСПII-200--33I ХЛ3				
4.74	до 200 Вт, с сеткой	НСПII-200 -33I ХЛ3			5,I	
4.75	до 200 Вт	НСПII-200--43I У3	346IIIII46			IP62, прозрачное стекло, диффузный отражатель, кривая Д-2, на трубу, на крюк или на монтажный профиль
4.76	до 200 Вт, с сеткой	НСПII-200--43I У3	346IIIII46		5,I	
4.77	до 200 Вт	НСПII-200--43I ХЛ3				
4.78	до 200 Вт, с сеткой	НСПII-200--43I ХЛ3			5,I	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.79	до 200 Вт	НСПII-200--234 У3	346IIIII4I			IP62, рифленое стекло, кривая М, на трубу
4.80	до 200 Вт, с сеткой	НСПII-200--234 У3	346IIIII4I		3,2	
4.8I	до 200 Вт	НСПII-200--234ХЛ3				
4.82	до 200 Вт, с сеткой	НСПII-200--234 ХЛ3			3,2	
4.83	до 200 Вт	НСПII-200--334 У3	346IIIII42			IP62, рифленое стекло, кривая М, на крюк
4.84	до 200 Вт, с сеткой	НСПII-200--334 У3	346IIIII42		3,2	
4.85	до 200 Вт	НСПII-200--334 ХЛ3				

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс руб	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.86	до 200 Вт, с сеткой	НСПII-200--334 ХЛ3			3,2	
4,87	до 200 Вт	НСПII--200-434 У3	346IIIII43			IP62, рифленое стекло, кривая М, на трубу, на крюк или на монтажный профиль
4.88	до 200 Вт, с сеткой	НСПII-200--434 У3	346IIIII43		3,2	
4.89	до 200 Вт	НСПII-200--434ХЛ3				
4.90	до 200 Вт, с сеткой	НСПII-200--434ХЛ3			3,2	
4.9I	НПО "Ватра": до 500 Вт	НСПII-500--00IУ3	346IIIO85I		IO,8	IP52, диффузный отражатель, кривая Д-I, на трубу или на монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.92	до 500 Вт	НСПII-500--002 У3	3461III0852		8,3	IP52, рифленое стекло, кривая М, на трубу или на монтажный профиль
	СПО "Дисма", Ардатовский светотехнический завод:					
4.93	до 200 Вт	НСПI7-200--003 У3	3461IIII085		I,2	IP20, кривая Ш-I, на трубу, на крюк или на монтажный профиль
4.94	до 200 Вт	НСПI7-200--003 ХЛ3	3461IIII08I		I,2	
4.95	до 200 Вт	НСПI7-200--I03 У3	3461IIII086		I,2	50, кривая Ш-I, на трубу, на крюк или монтажный профиль
4.96	до 200 Вт	НСПI7-200--I03 ХЛ3	3461IIII083		I,2	
4.97	до 500 Вт	НСПI7-500--003 У3	3461IIII209		I,3	IP20, кривая Ш-I, на трубу, на крюк или на монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.98	до 500 Вт	НСПI7-500--003 ХЛ3	346IIII20I		I,3	
4.99	до 500 Вт	НСПI7-500--004 У3	346IIII2I2		I,6	IP20, кривая Г-2, на трубу, крюк или на монтажный профиль
4.I00	до 500 Вт	НСПI7-500 -004ХЛ3	346IIII205		I,6	
4.I0I	до 500 Вт	НСПI7-500--I03У3	346IIII2II		I,3	50, кривая Ш-I, на трубу, на крюк или на монтажный профиль
4.I02	до 500 Вт	НСПI7-500--I03 ХЛ3	346IIII203		I,3	
4.I03	до 500 Вт	НСПI7-500--I04 У3	346IIII2I3		I,6	50, кривая Г-2, на трубу, на крюк или на монтажный профиль
4.I04	до 500 Вт	НСПI7-500--I04ХЛ3	346IIII207		I,6	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.I05	до I000 Вт	НСПI7-I000--004 У3	346IIII239		2,2	IP20, кривая Г-2, на трубу, на крюк или на монтажный профиль
4.I06	до I000 Вт	НСПI7-I000--004ХЛ3	346IIII23I		2,2	
4.I07	до I000 Вт	НСПI7-I000--005У3	346IIII242		2,0	IP20, кривая К-I на трубу, на крюк, или на монтажный профиль
4.I08	до I000 Вт	НСПI7-I000--005ХЛ3	346IIII235		2,0	
4.I09	до I000 Вт	НСПI7-I000--I04У3	346IIII24I		2,2	50, кривая Г-2, на трубу, на крюк или на монтажный профиль
4.II0	до I000 Вт	НСПI7-I000--I04ХЛ3	346IIII233		2,2	
4.III	до I000 Вт	НСПI7-I000--I05 У3	346IIII243		2,0	50, кривая К-I, на трубу, на крюк или на монтажный профиль
4.II2	до I000 Вт	НСПI7-I000--I05 ХЛ3	346IIII237		2,0	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	НПО "Ватра":					
4.II3	до 500 Вт	НСПI9-500--I25 У3	346IIIII5I		4,2	50, Кососвет, на трубу или монтажный профиль
4.II4	до 500 Вт	НСПI9-500--I25ХЛ3			4,2	
4.II5	до I000 Вт	НСПI9-I000--I25 У3	346IIIII6I		5,5	
4.II6	до I000 Вт	НСПI9-I000--I25 ХЛ3			5,5	
4.II7	до 500 Вт	НСП20-500--IIIУ3	346IIIII7I		9,4	IP52, кривая Д-2, на трубу или на монтажный профиль
4.II8	до 500 Вт	НСП20-500--III ХЛ3			9,4	
4.II9	до 500 Вт	НСП20-500--I2IУ3	346IIIIII82		4,5	50, кривая Д-3, на трубу или на монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.120	до 500 Вт	НСП20-500--12IXЛ3			4,5	5'0, кривая Д-3, на трубу или на монтажный профиль
4.121	до 1000 Вт	НСП20-1000--12IУ3	346IIIII8I		6,7	
4.122	до 1000 Вт	НСП20-1000--12IXЛ3			6,7	
	Опытный завод электровакуумного машиностроения, г. Бишкек:					
4.123	до 100 Вт, исп.1	НСП2I-100--001-У3	3466IIII25I		0,9	53, кривая Д-2, на трубу
4.124	до 100 Вт, исп.2	НСП2I--100-001-У3	346IIII25I		0,9	53, кривая Д-2, на монтажный профиль
4.125	до 100 Вт, исп.3	НСП2I-100--001-У3	346IIII25I		0,9	53, кривая Д-2, на крюк

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.I26	до I00 Вт, исп.I	НСП2I-I00--002-У3	346IIII252		0,9	50, Кососвет, на трубу
4.I27	до I00 Вт, исп.2	НСП2I-I00--002-У3	346IIII252		0,9	50, Кососвет, на монтажный профиль
4.I28	до I00 Вт, исп.3	НСП2I-I00--002-У3	346IIII252		0,9	50, Кососвет, на крюк
4.I29	до 200 Вт, исп.I	НСП2I-200--003-У3	346IIII26I		I,5	53, кривая Д-2, на трубу
4.I30	до 200 Вт, исп.2	НСП2I-200--003-У3	346IIII26I		I,5	53, кривая Д-2, на монтажный профиль
4.I3I	до 200 Вт, исп.3	НСП2I-200--003-У3	346IIII26I		I,5	53, кривая Д-2, на крюк
4.I32	до 200 Вт, исп.I	НСП2I-200--004-У3	346IIII262		I,5	50, Кососвет, на трубу

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
.I33	до 200 Вт, исп.2	НСП2I-200--004-У3	346IIII262		I,5	50, Кососвет, на монтажный профиль
.I34	до 200 Вт, исп.3	НСП2I-200--004-У3	346IIII262		I,5	50, Кососвет, на крюк
.I35	до 200 Вт, исп.I	НСП2I-200--005-У3	346IIII263		2,7	53, кривая Г-2, на трубу
.I36	до 200 Вт, исп.2	НСП2I-200--005-У3	346IIII263		2,7	53, кривая Г-2, на монтажный профиль
.I37	до 200 Вт, исп.3	НСП2I-200--005-У3	346IIII263		2,7	53, кривая Г-2, на крюк
	НПО "Ватра":					
.I38	до 500 Вт	НСП22-500--IIIУ3	346IIIII92		9,5	IP52, кривая Д-2, прозр. стекло, на трубу или на монтажный профиль
4.I39	до 500 Вт	НСП22-500--IIIХЛ3			9,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.I40	до 500 Вт	НСП22-500--I2IУ3	346IIIII9I		4,I	50, кривая Д-2, на трубу или на монтажный профиль
4.I4I	до 500 Вт	НСП22-500--I2IХЛ3			4,I	
	Алатырский электромеханический завод:					
4.I42	до I00 Вт	НСР0I-I00/ /Р54-0205	346III092I		2,5	IP54, кр.М, прозрачное термостойкое стекло, боковой ввод проводов, на крюк
4.I43	до I00 Вт, с сеткой	НСР0I-I00/ /Р54-0205	346III092I		3,7	
4.I44	до I00 Вт	НСР0I-I00/ /Р54-02ХЛ1	346III0922		2,5	
4.I45	до I00 Вт, с сеткой	НСР0I-I00/ /Р54-02ХЛ1	346III0922		3,7	
4.I46	до 200 Вт	НСР0I-200/ /Р54-0305	346III0935			IP54, прозрачное термостойкое стекло, кривая М, боковой ввод проводов, на крюк
4.I47	до 200 Вт, с сеткой	НСР0I-200/ /Р54-0305	346III0935			

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.I48	до 200 Вт	НСР01-200/ /Р54-03ХЛ1	3461III0936			IP54, прозрачное термостойкое стекло, кривая М, боковой ввод проводов, на крюк
4.I49	до 200 Вт, с сеткой	НСР01-200/ /Р54-03ХЛ1	3461III0936		4,0	
4.I50	до 200 Вт	НСР02-200--001-05	3461III094I			IP54, прозрачное термостойкое стекло, кривая М, на трубу, на крюк или на монтажный профиль
4.I51	до 200 Вт, с сеткой	НСР02-200--001-05	3461III094I		4,0	
4.I52	до 200 Вт	НСР02-200--001ХЛ1	3461III0942			
4.I53	до 200 Вт, с сеткой	НСР02-200--001ХЛ1	3461III0942		4,0	
4.I54	до 60 Вт ЯТ 30/5 , г. Моршанск	НСХ-60МУ3 ТУ16-535.099	3461III0I8I		I,2	IP54, кривая Д-I, рифленое термостойкое стекло

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.I55	до I00 Вт Завод "Электросвет" им. П.Н. Яблочкова	НШП03-I00--001МУ3	346III0731		2,7	IP64, прозрачное термостойкое стекло, кривая Д-I
4.I56	до 60 Вт Завод "Электробытприбор", Ревдинское УПП ВОС	НШП04-60--001УХЛ4	346IIIII2I			20, металлический корпус, прозрачное стекло, кривая М,
4.I57	до 60 Вт	НШП04-60--002УХЛ4	346IIIII22			20, пластмассовый корпус, прозрачное стекло, кривая М
4.I58	до 60 Вт	НШП04-60--003УХЛ4	346IIIII23		0,75	20, металлический корпус, с ответвит. коробкой, прозрачное стекло с креплением винтом

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.159	до 60 Вт	НПП04-60--004УХЛ4	3461111124		0,8	IP20, металлический корпус, с ответвит. коробкой, прозрачное стекло с резьбовым креплением
	ОП 36/8 УИТУ МВД с. Петровка Московского р-на Киргизии:	НПП05-100--001УХЛ2	3461111671		2,4	IP55, рифленое термостойкое стекло, кривая М, без решетки
4.160	до 100 Вт					
4.161	до 100 Вт	НПП05-100--002 УХЛ2	3461111672		2,5	IP55, рифленое термостойкое стекло, кривая М, с решеткой

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	СВЕТИЛЬНИКИ С ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ					
	Светильник с галогенной лампой накаливания					
	НПО "Ватра":					
4.162	- I000 Вт	ИСП04-1000--001УХЛ4	346III			IP54, термостойкое стекло, кривая К-2, сальниковый ввод под кабель
4.163	I000 Вт	ИСП04-I000--002УХЛ4	346III		21.0	IP54, термостойкое стекло, кривая К-2, сальниковый ввод под провода в трубе
	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ЖИЛЫХ И ЛЕЧЕБНЫХ ЗДАНИЙ					
	Светильник с лампой накаливания:					
4.164	Бельцкий завод электроосветительной арматуры:					
	до I000 Вт	НСО02-I00/ /Н2I УХЛ4 "Люцетта"	346III		I.45	IP20, кривая Д-2, 8 или молоч. стекло

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.I65	до I50 Вт	НС002- -I50/Н-02УХЛ4 "Шар"	346III		I,7	2'0, кривая Д-2, силик. молочное стекло
4.I66	до 300 Вт Учрежд. ЯТ 30/4 УИТУ МВД Тамбовской обл. Макеевский стекольный завод:	НС008- -300/Р-02УХЛ4 Арт.II9-0I			I,2	IP20, кривая Д-I, рассеив. и решетка из полистирола
4.I67	до I00 Вт Молочный стекольный завод:	НС0II-I00- -00IУХЛ4	346III257I		I,45	IP20, кривая Д-2, силик.молочное стекло формы
4.I68	до I00 Вт	НС0II-I00- -002УХЛ4	346III2572		I,45	то же, форма стекла
4.I69	до I50 Вт	НС00I-I50- -00IУХЛ4	346III258I		I,6I	2'0, кривая Д-2, силик. молочное стекло формы

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.170	до 150 Вт	НСО0I-I50--002 УХЛ4	346III2583		I,6I	То же, форма стекла 
4.171	до 60 Вт З-д "Эстопласт", г. Таллин	НСБ0I-60--I95 УХЛ арт. 745	346III		I,7	2Г0, кривая М, силик. молочное стекло в форме шара, подвесной
4.172	Бельцский завод электроосветительной арматуры: до I00 Вт	НСБ0I-I00--I0IУХЛ4	346III			2Г0 силик. молочное стекло в форме шара, подвесной
4.173	до I00 Вт	НСБ0I-I00--359УХЛ4	346III			-"-
4.174	Лидский завод электроизделий: до I00 Вт	НСБ0I-I00--573 УХЛ4	346III			IP20, подвесной кривая Д, пластмасс. рассеиватель формы 

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
.175	до 150 Вт Лидский завод электроизделий	ПЛК-150СУХЛ4	3461110271		1,64	IP20, кривая Д-3, решетка из 5 стальных колец, подвесной
.176	до 300 Вт Пермский литейно-механический завод	СК-300УХЛ4	346111		2,4	IP20, кривая Д-1, решетка из 5 стальных колец, подвесной
.177	до 2х60 Вт Завод цветного литья (г. Москва), Бытэлектроприбор (г.Новосибирск)	НП001-2х60/Н-01УХЛ4	3461550002		1,75	2'0, потолочный, кривая Д-2, силик. молочное стекло формы
.178	Макеевский стекольный завод: до 100 Вт	НП002-100-00УХЛ4	3461112911		1,3	2'0, потолочный, кривая Д-1, силик. молочное стекло формы

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.179	до 2х60 Вт	НП002-2х60-001УХЛ4	346III2891		I,65	2'0, потолочный, кривая Д-I, силик. молочное стекло формы
4.180	до 2х60 Вт	НП002-2х60-002УХЛ4	346III2892		2,I	То же, форма стекла
4.[illegible]	Учрежд. ЕТ322/II2 Тернопольской обл.:	НП020-I00/Р2'0-0I УХЛ4	346III2691		I,3	2'0, кривая М, силик. молочное стекло в форме замкнутого цидиндра, потолочный
4.181	до I00 Вт					
4.182	до I00 Вт	НП020-I00/Р2'0-0I 04			I,3	
4.183	до I00 Вт	НП020-I00/Р2'0-02УХЛ4	346III2692			2'0, кривая М, силик. молочное стекло в форме шара, потолочный
4.184	до I00 Вт	НП020-I00/Р2'0-0204	[illegible]			[illegible]

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.185	до 100 Вт	НПО20-100/ Р2'0-03УХЛ4	346III2693			2'0, кривая М, силикатное молочное стекло в форме двойной трапеции, потолочный
4.186	до 100 Вт	НПО20-100/ Р2'0-0304				
4.187	до 100 Вт Бельцский завод электроосветительной арматуры	НПО30-100/ Н-01У4	346III		I,5	2'0, потолочный, кривая Д-I, силик. молочное стекло формы
4.188	до 100 Вт Макеевский стекольный завод	НПО30-100/ Н-02У4	346III		I,5	
	Завод "Эстопласт", г. Таллин:					
4.189	до 100 Вт	НПБ01-100-06ОУХЛ4 Арт.352	346III2733		I,7	2'0, потолочный, кривая М, силик. молочное стекло формы



N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.190	до 100 Вт	НПБ01-100-053 Арт. 38-07	346111273I		I,6	2'0, потолочный, кривая Д-I, силик. молочное стекло формы
4.191	до 2х40 Вт	НПБ01-2х40-054УХЛ4 Арт.350	346111277I		2,I	2'0, потолочный кривая Д-I, силик. молочное стекло формы
4.192	до 75 Вт Первомайский завод электротехнического фарфора	НПБ01-75-046 УХЛ3	346III		I,5	IP2I, потолочный кривая Д-I, силик. молочное стекло формы
4.193	Лидский завод электроизделий: до 60 Вт	НПБ01-60-006УХЛ4	3461550I47		I,6	2'0, потолочный, кривая Д-I, силик. прозрачное рифленое стекло формы







N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.194	до 60 Вт	НПБ01-60--007УХЛ4	3461550148		1,4	То же, форма стекла 
4.195	до 60 Вт Учр. ЯТ 30/5, г. Моршанск, Амурокий светотехнич. завод	НПБ01-60--012УХЛ4	3461		0,97	2¹0, потолочный силик. прозрачное стекло формы
4.196	З-д "Эстопласт", г. Таллинн: до 60 Вт	НПБ01 -60--021УХЛ4 Арт. 405-01	3461		1,3	2¹3, потолочный, кривая Д-1, силик. прозрачное стекло формы 
4.197	до 60 Вт	НПБ01-60--047УХЛ4 Арт.414	3461		2,7	2¹1, потолочный кривая Д-1, силик. прозрачное стекло формы 
4.198	Лидский завод электроизделий: до 60 Вт	НПБ17-60--001УХЛ4	3461550145		1,6	2¹0, потолочный кривая Д-1, силик. рифленое стекло формы 

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы, тыс. руб.	Масса единицы оборудования, кг	Примечание
4.199	до 60 Вт	НПБ17-60--002 УХЛ4	3461550146		1,3	То же, форма стекла 
4.200	Учрежд. ЕТ322/112 Тернопольской обл.: до 100 Вт	НБ006--100/Р2'0--01УХЛ4	346111281I		1,4	2'0, настенный кривая М, силик. молочное стекло формы 
4.201	до 100 Вт	НБ006--100/Р2'0--02УХЛ4	346111281 2		1,4	То же форма стекла 
4.202	до 100 Вт	НБ006--100/Р 2'0--03УХЛ4	346111281 3		1,4	То же, форма стекла 
4.203	до 60 Вт Буньковский завод керамич. изделий Главмособлстройматериалы (г. Ногинск)	НБ007--60/Р2'1--01 УХЛ4	346111		1,2	2'1, настенный, кривая М, силик. стекло формы 

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.204	Завод "Эстопласт", г. Таллинн: до 60 Вт	НББ17-60/Ш-01 Арт 341УХЛ4	346111		0,58	IP20, настенный кр. I-I, стальной отражатель формы
4.205	до 60 Вт	НББ22-60-073УХЛ4 Арт.459	346111		0,95	То же, форма отраж.
4.206	СПО "Дисма", Ардатовский светотехнический завод: до 60 Вт	НББ32-60-01 4УХЛ4 "Вега-5"	346111		1,5	2*0, настенный, кривая Д-I
4.207	до 2х60 Вт	НББ32-2х60-016УХЛ4 "Вега-6"	346111		3,0	То же
4.208	до 60 Вт Лидский завод электроизделий	НББ42-60-001УХЛ4	3461531344			IP20, настенный, кривая I, с выключателем, стальной отражатель, на гибкой стойке

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.209	ПО "Луч", г. Ленинград: до 60 Вт	НББ61-60--009 УХЛ4	346III		0,7	2'0, настенный силик. молочное стекло в форме шара
4.209а	до 60 Вт	НББ61-60--010 УХЛ4	346III		0,7	
4.210	до 75 Вт Первомайский завод электротехнического фарфора	НББ61--75-025УХЛ4	346III		I,5	IP2I, настенный, силик. молочное стекло, уплотненный
4.211	Степанакертский электромеханический завод: I00 и 60 Вт	НБЛ02--I00-60/ 0-П-0IУХЛ4	346III256I		I,5	IP20, кривая Д-I, стальные отражатели, для общего и местного освещ. палат больниц
4.212	до I00 Вт	НБЛ02-I00/ 0-02УХЛ4	346III2562		0,7	IP20, кривая Д-I, стальной отражатель, для общего освещения палат больниц

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.213	до 60 Вт	НБЛ02-60/П-03УХЛ4	3461II2563		0,8	IP 20, кривая Д-I, стальной отражатель, для местного освещения палат больниц
4.214	15 Вт 25 Вт	ДС-I9УХЛ4	3461II255I		0,5	2*0 для дежурного освещ. палат больниц, встраиваемый в нишу, со стеклом
	ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ					
4.215	Светильник с лампой накаливания: до 300 Вт ПО "Луйс", г. Ереван	НВ004-300/П-02УХЛ4	3461II263I		2,I	IP20, кривая Д-3, экранирующие кольца

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.216	Исфаринский светотехнический завод: до 200 Вт	СВП-200Б УХЛ4 [illegible]-33	346III		2,0	IP20, кривая К. (с зерк. лампой); экранир. решетка
4.217	до 500 Вт	СВП-500БУХЛ4	346III		3,0	То же
	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН					
	Светильник с лампой накаливания:					
4.218	НПО "Ватра", г.Тернополь: до 200 Вт	НСП23-200-001 УI	346IIII76I		6,3	Исполнение по взрывозащите 2Exed ПСТ2 по ГОСТ I2.2.020-76; без отражателя, рифленое стекло, кривая специальная (по ТУ), с сеткой, установка на горизонтальный монт.профиль или трубу
4.219	до 200 Вт	НСП23-200-00IХЛI	346IIII86I		6,3	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.220	до 200 Вт	НСП23-200--002 УI	3461III763		6,3	Исполнение по взрывозащите 2Exed ПСТ2 по ГОСТ I2.2. 020-76; без отражателя, рифленое стекло, кривая специальная (по ТУ), с сеткой, установка на вертикальный монт. профиль
4.22I	до 200 Вт	НСП23-200--002ХЛI	3461III863		6,3	
4.222	до 200 Вт	НСП23-200--003УI	3461III765		7,4	Исполнение по взрывозащите 2Exed П СТ2 по ГОСТ I2.2. 020-76; с отражателем, прозрачное стекло, кривая Д, с сеткой, установка на горизонтальный монт.профиль или трубу
4.223	до 200 Вт	НСП23-200--003ХЛI	3461III865		7,4	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.224	до 200 Вт	НСП23-200-004 УI	3461111767		7,4	Исполнение по взрывозащите 2ExedПСТ2 по ГОСТ I2.2.020-76; с отражателем, прозрачное стекло, кривая Д, с сеткой, установка на вертикальный монтажный профиль
4.225	до 200 Вт	НСП23-200-004ХЛI	3461111867		7,4	
4.226	до 200 Вт	НСП23-200-005 УI	3461111768		5,9	Исполнение по взрывозащите 2ExedПСТ2 по ГОСТ I2.2.020-76, без отражателя, кривая М, без сетки, установка на горизонтальный монтажный профиль или трубу
4.227	до 200 Вт	НСП23-200-005ХЛI	3461111868		5,9	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.228	до 200 Вт	НСП23-200-006 УI	3461III769		5,9	Исполнение по взрывозащите 2Exed IICT2 по ГОСТ I2.2.020-76; без отражателя, кривая М, без сетки, установка на вертикальный монтажный профиль
4.229	до 200 Вт	НСП23-200-006 XII	3461III869		5,9	
4.230	ПО "Электролуч": до I00 Вт, для проводки кабелем	НШП25-I00 0М3	3461II0871		6,5	Исп. по взрывозащите IExed ПВТ4/ /IICTI по ГОСТ I22.020-76, кривая М
4.23I	до I00 Вт, для проводки в трубах	НШП25-I00 0М3	3461II0872		6,5	
4.232	до I00 Вт, для проводки кабелем	НШП25-I00У3	3461II0873		6,5	
4.233	до I00 Вт, для проводки в трубах	НШП25-I00 У3	3461II0874		6,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.234	НПО "Ватра": до 200 Вт	НСП3I-200--0II УI	346III0III		9,5	IP65, исп. по взрывозащите IExed ПСТ4 по ГОСТ I22.020-76, без отражателя, кривая специальная (по ТУ)
4.235	до 200 Вт	НСП3I-200--0IIХЛI	346III0II2		9,5	
4.236	до 200 Вт	НСП3I-200--0I2УI	346III0II3		I3,5	IP65, исп. по взрывозащите IExed ПСТ4 по ГОСТ I22.020-76, с диффузным отражателем, кривая Д
4.237	до 200 Вт	НСП3I-200--0I2ХЛI	346III0II4		I3,5	
4.238	до I50 Вт	Н4БН-I50-IУI ТУ I6-535.578--79	346III027I		6,5	Исп. по взрывозащите НЗБ по ПИВЭ, диффузный отражатель, кривая Д, прозрачное защитное стекло

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.239	до 150 Вт	Н4БН-150-ПУ1 ТУ16-535.375-79	3461110272		4,5	Исп. по взрывозащите Н4Б по ПИВЭ, без отражателя, рифленое стекло, кривая М
4.240	ПО "Электролуч"; до 300 Вт, с отражателем и сеткой	Н4Б-300МА-У2	3461110281		10,5	IP54, исп. по взрывозащите Н4Б по ПИВЭ, прозрачное стекло, кривая Г-I
4.241	до 300 Вт, с отражателем, без сетки	Н4Б-300МА У2	3461110282		9,5	
4.242	до 300 Вт, без отражателя и сетки	Н4Б-300МАУ2	3461110283		9,2	IP54, исп. по взрывозащите Н4Б по ПИВЭ, прозрачное стекло, кривая М
4.243	до 300 Вт, без отражателя, с сеткой	Н4Б-300МА-У2	3466110284		8,3	
4.244	до 200 Вт, с отражателем и сеткой	ВЗГ-200АМСУ2	3461111451		7,8	IP54, исп. по взрывозащите ВЗГ по ПИВЭ, прозрачное стекло, кривая Д-2
4.245	до 200 Вт, с отражателем, без сетки	ВЗГ-200АМС У2	3461111452		7,0	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.246	до 200 Вт, без отражателя, с сеткой	ВЗГ--200АМС У2	346IIII453		5,3	IP54, исп. по взрывозащите ВЗГ по ПИВЭ, прозрачное стекло, кривая Д-I
4.247	до 200 Вт, без отражателя и сетки	ВЗГ--200АМС У2	346IIII454		5,8	
4.248	до 200 Вт	ВЗГ/В4А--200 МС У2	346IIII43I		7,6	IP54, исп. по взрывозащите ВЗГ/В4А по ПИВЭ, прозрачное стекло, кривая Д-2
4.249	до 200 Вт, с отражателем, без сетки	ВЗГ/В4А--200МС У2	346IIII432		7,3	
4.250	до 200 Вт, без отражателя, с сеткой	ВЗГ/В4А--200МСУ2	346IIII433		7,I	IP54, исп. по взрывозащите ВЗГ/В4А по ПИВЭ, прозрачное стекло, кривая Д-I
4.25I	до 200 Вт, без отражателя и сетки	ВЗГ/В4А--200МС У2	346IIII434		6,8	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ					
	Светильник с лампой накаливания: НПО "Ватра":					
4.252	до 60 Вт	НКП03-60--001 УХЛ4	3461111691		I,6	
4.253	до 60 Вт	НКП03-60--002 УХЛ4	3461111692		I,6	
4.254	до 60 Вт	НКП03-60--003 УХЛ4	3461111693		I,6	
4.255	до 60 Вт	НКП03-60--004УХЛ4	3461111694		I,6	
4.256	до 100 Вт	НКП03-100--001 УХЛ4	3461111731		I,6	
4.257	до 100 Вт	НКП03-100--002 УХЛ4	3461111732		I,6	
4.258	до 100 Вт	НКП03-100--003УХЛ4	3461111733		I,6	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.259	до 100 Вт	НКП03-100-004УХЛ4	3461111734		1,6	
	УШ "Светотехника" г. Кишинев:	НБП01-60-000УХЛ4	3461110011			
4.260	до 60 Вт					
4.261	до 60 Вт	НБП01-60-100 УХЛ4	3461110012			
4.262	до 60 Вт	НДП01-60-000УХЛ4	3461110031			
4.263	до 60 Вт	НДП01-60-100 УХЛ4	3461110032			
4.264	до 60 Вт	НДП01-60-200-УХЛ4	3461110033			
4.265	до 60 Вт	НДП01-60-300 УХЛ4	3461110034			
4.266	до 60 Вт	НТП01-60-000УХЛ4	3461110051			

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
4.267	Учр. ВЛ 315/40, г.Дрогобыч до 60 Вт	НКП05-60--011 УХЛ4	3461111931			
4.268	до 60 Вт	НКП05-60--012 УХЛ4	3461111932			
4.269	до 60 Вт	НКП05-60--013 УХЛ4	3461111933		I,5	
4.270	до 60 Вт	НКП05-60--014УХЛ4	3461111934		I,5	
4.271	до 100 Вт	НКП05-100--021УХЛ4	3461111961		I,5	
4.272	до 100 Вт	НКП05-100--022УХЛ4	3461111962		I,5	
4.273	до 100 Вт	НКП05-100--023 УХЛ4	3461111963		I,5	
4.274	до 100 Вт	НКП05-100--024 УХЛ4	3461111964		I,5	

N п.п	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы, тыс. руб.	Масса единицы оборуд. кг	Примечание
	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ					
	Ардатовский светотехнический завод:					
5.1	Светильник люминесцентный 2х40 Вт	ЛДОР-2х40--10 УХЛ4	34 6II2 0I8I		II	IP20, КСС Д-2 с отражателем и решеткой
5.2	2х40 Вт	ЛДОР-2х40--II УХЛ4	34 6II2 0I82		II	
5.3	2х40 Вт	ЛДОР-2х40--20 УХЛ4	34 6II2 0I83		II	

Пояснения к светильникам ЛДОР (пп 5.I-5.6). Светильники позволяют прокладку в их корпусах питающих проводов. В обозначении типа светильника цифры после "2х40" указывают модификацию по способу установки: первая цифра : I- индивидуальная, 2- в непрерывную линию, 3- в линию с интервалами между светильниками; вторая цифра: 0- без штанг, I- на двух штангах.

Нач.отд.	Горбачева			
Гл.спец.	Клюев		07.92	
Разраб.	Ковалева			
Разраб.	Цирова			

М4150.1-9

Раздел 5. Светильники с люминесцентными лампами

Стадия	Лист	Листов
	1	60

ВНИИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б.ЯКУБОВСКОГО Москва

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.4	2х40 Вт	ЛДОР-2х40--2I УХЛ4	34 6II2 0I84		II	
5.5	2х40 Вт	ЛДОР-2х40--30 УХЛ4	34 6II2 0I85		II	
5.6	2х40 Вт	ЛДОР-2х40--3I УХЛ4	34 6II2 0I86		II	
	Ардатовский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный					
5.7	2х40 Вт	ЛСП02-2х40/ /Д20-04 УХЛ4	34 6II2 I564		6	IP20, с отражателем без перфораций, без решетки, КСС Д-3
5.8	2х40 Вт	ЛСП02-2х40/ /Д20-05 УХЛ4	34 6II2 I565		6	
5.9	2х40 Вт	ЛСП02-2х40/ /Д20-06 УХЛ4	34 6II2 I566		6	
5.I0	2х65 Вт	ЛСП02-2х65/ /Д20-04УХЛ4	34 6II2 I5I4		8,0	с отражателем без перфорации КСС Д-3

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.II	2х65 Вт	ЛСП02-2х65/ Д20-04 УХЛ4	34 6II2 I5I5		8,0	см. л. 2
5.I2	2х65 Вт	ЛСП02-2х65/ Д20-06 УХЛ4	34 6II2 I5I6		8,0	
5.I3	2х65 Вт	ЛСП02-2х65/ Д20-I9 УХЛ4	34 6II2 I53I		9	с отражателем типа "Косо-свет"
5.I4	2х65 Вт	ЛСП02-2х65/ Д20-20 УХЛ4	34 6II2 I532		9	
5.I5	2х65 Вт	ЛСП02-2х65/ Д20-2I УХЛ4	34 6II2 I533		9	

Пояснение к светильникам ЛСП02 (пп 5.7- 5.I5). В обозначении типа светильника две цифры после "Д20" указывают модификацию светильника по способу установки: 04, I9- индивидуальная установка; 05, 20- промежуточный светильник при установке в линию; 06, 2I- концевой при установке в линию.

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Ардатовский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный					
5.16	2х36 Вт	ЛСП02-2х36--001 УХЛ4	346112 2121		5,7	001– без отверстий в отражателе, без решетки
5.17	2х36 Вт	ЛСП02-2х36--003 УХЛ4	346112 2123		5,4	003– с отверстиями в отражателе, без решетки
5.18	2х58 Вт	ЛСП02-2х58--001 УХЛ4	346112 2151		7,6	
5.19	2х58 Вт	ЛСП02-2х58--003 УХЛ4	346112 2153		7,3	
5.20	2х36 Вт	ЛСП02-2х36--005 УХЛ4	346112 2125		5,9	005–кососвет с экранирующей решеткой
5.21	2х58 Вт	ЛСП02-2х58--005 УХЛ4	346112 2155		8,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.22	2х36 Вт	ЛСП02-2х36--002 УХЛ4	346II2 2I22		6,2	002–без отверстий в отражателе с решеткой
5.23	2х36 Вт	ЛСП02-2х36--004 УХЛ4	346II2 2I24		6,0	004– с отверстиями в отражателе с решеткой
5.24	2х58 Вт	ЛСП02-2х58--002 УХЛ4	346II2 2I52		8,I	
5.25	2х58 Вт	ЛСП02-2х58--004 УХЛ4	346II2 2I54		8,0	
	Лысвенское УПП ВОС:					
	Светильник люминесцентный					
5.26	2х40	ЛСП06-2х40/ /П20-I6 УХЛ4	346II2 24II		7,5	IP20 КСС Д-3, без отв. в отражат. без решетки
5.27	2х40	ЛСП06-2х40/ /П20-I7 УХЛ4	346II2 24I2		7,5	КСС Д-2, без отв. в отражат. с решеткой
5.28	2х40	ЛСП06-2х40/ /П20-I8 УХЛ4	346II2 24I7		7,5	КСС Д-3, с отв. в отражат. без решетки.

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.29	2х40	ЛСП06-2х40/ /Н20-I9 УХЛ4	34 6II2 24I8		6	КСС Д-2, с отв. в отражат. с решеткой
5.30	Светильник люминесцентный Предприятие п/я Х-5987 (г. Красноярск) Учреждение ЮК-25/I (г. Оренбург): Светильник люминесцентный с зеркализованными алюминиевыми отражателями для каждой лампы	ЛСП06-2х65- -I02 УХЛ4	34 6II2 2345		6,9	IP20, КСС Д-2, без отверстий в отражателе без решетки
5.3I	2х40 Вт	ЛСПI3-2х40- -00I УХЛ4	34 6II2 230I		I2	
5.32	2х40 Вт	ЛСПI3-2х40- -002 УХЛ4	34 6II2 2302		I5,5	
5.33	2х40 Вт	ЛСПI3-2х40- -003 УХЛ4	34 6II2 2303		II,4	
5.34	2х40 Вт	ЛСПI3-2х40- -004 УХЛ4	34 6II2 2304		I0,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.35	2х40 Вт	ЛСПI3-2х40--005 УХЛ4	34 6II2 2305		I2,0	
5.36	2х40 Вт	ЛСПI3-2х40--006 УХЛ4	34 6II2 2306		I2,5	
5.37	2х65 Вт	ЛСПI3-2х65--00I УХЛ4	34 6II2 232I		I5,5	
5.38	2х65 Вт	ЛСПI3-2х65--002 УХЛ4	34 6II2 2322		I6,0	
5.39	2х65	ЛСПI3-2х65--003 УХЛ4	34 6II2 2323		I4,9	
5.40	2х65	ЛСПI3-2х65--004 УХЛ4	34 6II2 2324		I4,9	
5.4I	2х65	ЛСПI3-2х65--005 УХЛ4	34 6II2 2325		I5,6	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.42	2х65	ЛСПI3-2х65--006 УХЛ4	34 6II2 2326		I6,0	
	Пояснения к светильникам ЛСПI3 (пп 5.3I-5.42)					
	I. Степень защиты IP20.					
	2. Модификации: 004- без решетки, остальные с решеткой; 005, 006- без отверстий в отражателе, остальные с отверстиями.					
	3. Кривые сил света: 00I, 002- Ш-I; 003, 004- Г-I; 005, 006- кососвет					
	4. Защитный угол в продольной плоскости: 004-0°; 00I, 003, 005-I5°, 002, 006-30°					
	Азовское УШ ВОС: Светильник люминесцентный					
5.43	2х40 Вт	ЛСПI6-2х40--00I УХЛ4	34 6II2 I64I		8,5	IP54 Рассеиватель из орготекла 00I,003 установка на основании 002,004 - установка на шинопроводе и коробе.005-на крюк
5.44	2х40 Вт	ЛСПI6-2х40--002 УХЛ4	34 6II2 I642		8,5	
5.45	2х40 Вт	ЛСПI6-2х40--003 УХЛ4	34 6II2 I643		7,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.46	2х40 Вт	ЛСПI6-2х40--004 МХЛ4	34 6II2 I644		7,5	
5.47	2х40 Вт	ЛСПI6-2х40--005 УХЛ4	34 6II2		7,5	
	Ардатовский светотехнический завод:					001,003-штангах 0,4 м 002,004 на основании, трубе 3/4" и монтажном профиле
	Светильник люминесцентный					
5.48	IхI8 Вт	ЛСПI8-I8-00I МХЛ4	34 6II2 248I		3,3	IP65 КСС-М, без отражателя
5.49	IхI8 Вт	ЛСПI8-I8-002 УХЛ4	34 6II2 2482		3,I	
5.50	IхI8 Вт	ЛСПI8-I8-003 УХЛ4	34 6II2 2483		4,2	5'4, КСС-Д-I, с алюминиевым отражателем
5.5I	IхI8 Вт	ЛСПI8-I8-004 УХЛ4	34 6II2 2484		4,0	
5.52	Iх36 Вт	ЛСПI8-36-00I УХЛ4	34 6II2 253I		4,8	IP65, КСС-М, без отражателя
5.53	Iх36 Вт	ЛСПI8-36-002 УХЛ4	34 6II2 2532		4,6	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.54	Iх36 Вт	ЛСПI8-36-003 УХЛ4	34 6II2 2533		6,3	5 4, КСС-Д-I, с алюмин. отражателем
5.55	Iх36 Вт	ЛСПI8-36-004 УХЛ4	34 6II2 2534		6,I	
5.56	Iх58 Вт	ЛСПI8-58-00I УХЛ4	34 6II2 262I		5,6	IP65,КСС-М, без отражателя
5.57	Iх58 Вт	ЛСПI8-58-002 УХЛ4	34 6II2 2622		6,4	
5.58	Iх58 Вт	ЛСПI8-58-003 УХЛ4	34 6II2 2623		8,3	5 4, КСС-Д-I, с алюмин. отражат.
5.59	Iх58 Вт	ЛСПI8-58-004 УХЛ4	34 6II2 2624		8,I	
5.60	2хI8 Вт	ЛСПI8-2хI8-00I УХЛ4	34 6II2 25II		4,8	IP65, КСС-Д-3, без отражателя
5.6I	2хI8 Вт	ЛСПI8-2хI8-002 УХЛ4	34 6II2 25I2		4,6	
5.62	2х36 Вт	ЛСПI8-2х36-00I УХЛ4	34 6II2 255I		6,8	IP65,КСС-Д-3 без отражателя
5.63	2х36 Вт	ЛСПI8-2х36-002 УХЛ4	34 6II2 2552		6,6	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.64	2х58 Вт	ЛСПI8-2х58--00I УХЛ4	34 6II2 264I		8,5	IP65, КСС-Д-3, без отражателя
5.65	2х58 Вт	ЛСПI8-2х58--002 УХЛ4	34 6II2 2642		8,3	
	Ардатовский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный для рефлекторных ламп ЛБР					
5.66	Iх40 Вт	ЛСПI8-40-00I УХЛ4	34 6II2 257I		4,3	5'4, КСС-Д-I, без отражателя
5.67	Iх40 Вт	ЛСПI8-40-002 УХЛ4	34 6II2 2572		4,I	
5.68	Iх65 Вт	ЛСПI8-65-00I УХЛ4	34 6II2 266I		5,2	5'4, КСС-Д-I, без отражателя
5.69	Iх65 Вт	ЛСПI8-65-002 УХЛ4	34 6II2 2662		5,0	
5.70	2х40 Вт	ЛСПI8-2х40--00I УХЛ4	34 6II2 259I		6,3	5'4, КСС-Д-2, без отражателя

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Розетка штепсельная двухполюсная, с цилиндрическими контактами, с заземляющим контактом, одноместная, 220 В, 10 А					
12.74а	для открытой установки	РШ-20-0-55-10/220 УХЛ4 ТУ206УССР 201-88	3464421248			Филиал №1 Донецкого УПО УТОС г. Мариуполь
12.74б	для скрытой установки	РШ-20-С-56-10/220 УХЛ4 ТУ206УССР 201-88	3464431446			- " -
12.74в	Вилка штепсельная двухполюсная, с боковым заземляющим контактом, 220 В, 10 А	ВШ-75ТУХЛ4 ТУ206УССР 199-89	3464422247			- " -

05.01.93

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.71	2х40 Вт	ЛСП18-2х40--002 УХЛ4	34 6II2 2592		6,1	5'4, КСС-Д-2, без отражателя
5.72	2х65 Вт	ЛСП18-2х65--001 УХЛ4	34 6II2 2681		7,7	5'4, КСС-Д-2, без отражателя
5.73	2х65 Вт	ЛСП18-2х65--002 УХЛ4	34 6II2 2682		7,5	
	Светильник люминесцентный					
5.74	2х40 Вт	ЛСП21-2х40 УХЛ4	34 6II2		6,3	КСС-Д-I, для ламп ЛБР, на подвесах до 0,5 м (индивидуальная установка)
	Каушинское спец.отделение треста Молдсельхозмонтаж					
	Ардатовский светотехнический завод:					5'0; 5'4 Расшифровка обозначения: ххх: I-ая цифра: 0- без отражателя
	Светильник люминесцентный					
5.75	Iх65 Вт	ЛСП22-65--001 УХЛ4	34 6II2 0261		6,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.76	Ix65 Вт	ЛСП22-65--002 УХЛ4	34 6II2 0262		6,5	I-отражатель без отверстий 2- отражатель с отверстиями
5.77	2x65 Вт	ЛСП22-2x65--001 УХЛ4	34 6II2 04II		8,0	2-ая цифра 0- без экранирующей решетки;
5.78	2x65 Вт	ЛСП22-2x65--002 УХЛ4	34 6II2 04I2		8,0	I- с экранирующей решеткой;
5.79	2x65 Вт	ЛСП22-2x65--I0I УХЛ4	34 6II2 042I		I0,5	3-я цифра: способ подвеса I-на штангах 2-на потолок
5.80	2x65 Вт	ЛСП22-2x65--I02 УХЛ4	34 6II2 0422		I0,5	
5.8I	2x65 Вт	ЛСП22-2x65 -20I УХЛ4	34 6II2 043I		I0,0	
5.82	2x65 Вт	ЛСП22-2x65--202 УХЛ4	34 6II2 0432		I0,0	
5.83	2x65 Вт	ЛСП22-2x65--III УХЛ4	34 6II2 044I		II,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.84	2х65 Вт	ЛСП22-2х65--II2 УХЛ4	34 6II2 0442		II,5	
5.85	2х65 Вт	ЛСП22-2х65--2II УХЛ4	34 6II2 045I		II,2	
5.86	2х65 Вт	ЛСП22-2х65--2I2 УХЛ4	34 6II2 0452		II,2	
	Ижфаринский светотехнический завод (ПО "Луйс"):					
5.87	Светильник люминесцентный 2х40 Вт	ЛСП23-2х40--00I УХЛ4	34 6II2		7,2	5/4, КСС-Д-I для ламп ЛБР 00I-корпус металлический
5.88	2х40 Вт	ЛСП23-2х40--002 УХЛ4	34 6II2		4,5	002-корпус пластмассовый (для химостойкого исполнения)

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Предприятие п/я Х-5987 (г. Красноярск):					
	Светильник люминесцентный					IP54 рассеиватель из опалового стекла 01- крепление на коробе КЛ, шинопроводе 02- индивидуально и в непрерывную линию
5.89	2х40 Вт	ПВЛП-I-2х40--01 УХЛ4	34 6II2 I66I		II	
5.90	2х40 Вт	ПВЛП-I-2х40--02 УХЛ4	34 6II2 I662		II	
	Ардатовский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный					5'4 без отражателя и решетки для ламп ЛБР 01- на штангах 0,4м, 02- на основании
5.9I	2х40 Вт	ПВЛМ-2-х40--01-УХЛ4	34 6II2 0031			
5.92	2х40 Вт	ПВЛМ-2х40--02-УХЛ4	34 6II2 0032			

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный встраиваемый индивидуальный; с рассеивателем, обслуживается сверху					
5.93	4х80 Вт	ЛВП02-4х80/ /Д53-03УХЛ4	34 6II2 II6I		22	IP53 с рассеивателем из оргстекла и выносным ПРА
5.94	4х80 Вт	ЛВП02-4х80/ /Д20-04УХЛ4	34 6II2 II62		22,2	IP20 с экранирующей решеткой и выносным ПРА
	Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный, встраиваемый, индивидуальный, обслуживается сверху					
5.95	4х65 Вт	ЛВП04-4х65- -001УХЛ4	34 6II2 I60I		24,5	001-с рассеивателем из оргстекла
5.96	4х80 Вт	ЛВП04-4х80- -001УХЛ4	34 6II2 I62I		27	ПРА встроенный

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Рижский светотехнический завод					
	Светильник люминесцентный встраиваемый, индивидуальный, обслуживается снизу.					КСС-"Д" 001- с рассеивателем пылевлагозащищенный IP54
5.97	4х65 Вт	ЛВП05-4х65--001 УХЛ4	34 6II2 227I		I9,2	
5.98	4х65 Вт	ЛВП05-4х65--002 УХЛ4	34 6II2 2272		I7,4	002- с экранирующей решеткой IP20
5.99	4х65 Вт	ЛВП05-4х65--003 УХЛ4	34 6II2 2273		I8,6	003- с рассеивателем, воздухоохлаждаемый IP20
	Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный встраиваемый, индивидуальный, обслуживается сверху					КСС-Д 001-с рассеивателем, без уголков устанавливается на направляющие потолка IP54
5.I00	5х65 Вт	ЛВП06-5х65--001	34 6II2 I07I		2I,4	

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.I0I	5х65 Вт	ЛВП06-5х65--002	34 6II2 I072		23,4	002- с рассеивателем, установка в проем потолка с помощью уголков IP54
5.I02	5х65 Вт	ЛВП06-5х65--003	34 6II2 I073		20	003-с решеткой устанавливается в проем потолка с помощью уголков IP20
	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН НПО "ВАТРА":					
	Светильник люминесцентный подвесной повышенной надежности против взрыва с отражателем (без отражателя)					IP54, У3 ХЛ3 Cosφ однолам-повых 0,5, у двухламповых 0,92
5.I03	Ix80 Вт	Н4Т4Л-Ix80-IIУ3	34 6II2 I20I		I4,5	в обозначения модификации входит:

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.I04	Ix80 Вт	Н4Т4Л-Ix80--I2У3	34 6II2 I202		I2,3	
5.I05	Ix65 Вт	Н4Т5Л-Ix65--IIУ3	34 6II2 I28I		I5	XX работа в сети 220 В с частотой: I-50 Гц 2-60 Гц наличие отражателя
5.I06	Ix65 Вт	Н4Т5Л-Ix65--I2У3	34 6II2 I282		I2,8	
5.I07	2x80 Вт	Н4Т4Л-2x80--IIУ3	34 6II2 I22I		27,5	I- с отражателем 2- без отражателя
5.I08	2x80 Вт	Н4Т4Л-2x80--I2У3	34 6II2 I222		24,5	
5.I09	2x65 Вт	Н4Т5Л-2x65--IIУ3	34 6II2 I30I		28,5	
5.II0	2x65 Вт	Н4Т5Л-2x65--I2У3	34 6II2 I302		25,5	
5.III	Ix40 Вт	Н2Т8Л-40М	34 6II2		I6	Свет. по п.5.III с бесстартерным ПРА

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	НПО "Ватра" Светильник люминесцентный взрывозащищенный					IP54 в обозначения модификации входит: 0XX работа в сети 220кВ с частотой 1-50 Гц 2-60 Гц наличие отражателя 1- без отражателя 2- с симметричным отражателем 3- с симметричным отражателем с направлением части светового потока в верхнюю полусферу 4- с асимметричным отражателем
5.II2	2xI8 Вт	ЛСП29-2xI8--0IIУ3	34 6II2 027I		II	
5.II3	2xI8 Вт	ЛСП29-2xI8--0I2У3	34 6II2 0272		I2,5	
5.II4	2xI8 Вт	ЛСП29-2xI8- - 0I3У3	34 6II2 0273		I2,5	
5.II5	2xI8 Вт	АСП29-2xI8--0I4 У3	34 6II2 0274		I2,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.II6	2х36 Вт	ЛСП29-2х36--0IIУ3	34 6II2 029I		I3,0	
5.II7	2х36 Вт	ЛСП29-2х36--0I2 У3	34 6II2 0292		I5,0	
5.II8	2х36 Вт	ЛСП29-2х36--0I3У3	34 6II2 0293		I5,0	
5.II9	2х36 Вт	ЛСП29-2х36--0I4У3	34 6II2 0294		I5,0	
	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ					
	УПП "Светотехника"г.Кишенев:					
	Светильник люминесцентный потолочный					
	Обрамление неметаллическое высокое с продольными щелями, экранирующая решетка из полистерола					
5.I20	2х20 Вт	УСП4-2х20-УХЛ4	34 6II2 583I		3,3	IP20

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.121	2х40 Вт	УСП4-2х40-УХЛ4	34 6112 5931		9	
5.122	С рассеивателем из светотехнической пленки, с непрозрачным обрамлением Изготовитель: Степанокертский эл. техн. завод 4х20 Вт	УСП5-4х20-УХЛ4	34 6112 5862		5	2'0
	Светильник люминесцентный потолочный С рассеивателем из светотехнической пленки, обрамление цельное 4х20 Вт	УСПII-4х20-УХЛ4	34 6112 5863		5,8	2' 0
5.123	Броварский светотехнический завод (ПО "Ватра")					
	Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный с плоским рассеивателем из полистерола, с металлическим обрамлением					
5.124	2х40 Вт	УСП33-2х40-УХЛ4	34 6112 5933		6,8	2'0

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.I25	4х40 Вт	УСП33-4х40-УХЛ4	34 6II2 5963		I2,5	2'0
5.I26	6х40 Вт	УСП33-6х40-УХЛ4	34 6II2		I8,5	2'0
	Степанакертский электротехнический завод					
	Светильник люминесцентный потолочный с плоским рассеивателем из оргстекла, с металлическим обрамлением:					
5.I27	2х20 Вт	УСП35-2х20-УХЛ4	34 6II2 5835		3,0	
5.I28	4х20 Вт	УСП35-4х20-УХЛ4	34 6II2 5865		5,3	
5.I29	Светильник люминесцентный потолочный с плоским рассеивателем из оргстекла, с металлическим обрамлением 2х40 Вт	УСП35-2х40-УХЛ4	34 6II2 5934		6,6	2'0
	ПО Газосвет (г. С-Петербург)					

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Степанокертский электротехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный с плоским рассеивателем из формованной светотехнической пленки, с декоративным обрамлением					
5.130	2х36 Вт	УСП36-2х36-УХЛ4	34 6116 1271		5,0	
5.131	2х18 Вт	УСП36-2х18-УХЛ4	34 6116 1241		3,0	
5.132	4х18 Вт	УСП36-4х18-УХЛ4	34 6116 1311		4,8	
	Степанокертский электротехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный с плоским рассеивателем из призматического или гладкого полистерола					2'0
5.133	2х36 Вт	УСП37-2х36-УХЛ4	34 6116 1272		5,5	
5.134	2х18 ВТ	УСП37-2х18-УХЛ4	34 6116 1242		3	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.134	4х18 Вт	УСП37-4х18-УХЛ4	34 6116 1312		5,3	
5.135	Светильник люминесцентный потолочный с металлической решеткой и боковинами из оргстекла					
	2х40 Вт Учр. ЯТ-30/4 (с.Кулеватово Тамбовской обл,)	ЛПР-2х40--01 УХЛ4	34 6112 5211		10	IP20
	ПО "Луйс" (г. Ереван):					
5.136	Светильник люминесцентный потолочный с рассеивателем из опалового полистерола					
	2х40 Вт	ЛСОГ-240--03М УХЛ4	34 6116 0407		5,5	2'0
	Светильник люминесцентный потолочный с рассеивателем из жесткой поливинилхлоридной опаловой пленки					
5.137	2х20 Вт	ЛСОГ-220-16 МУХЛ4	34 6116 0124		4,4	2'0

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.I38	2х40 Вт	Л20ПГ-240--I6 МУХЛ4	34 6II6 0447		7,9	2"0
5.I39	4х20 Вт	Л20ПБ-420-I9 М УХЛ4	34 6II6 0234		8,3	2'0
5.I40	4х40 Вт	Л20ПБ-440-I9М УХЛ4	34 6II6 0534		I4,8	2'0
	Светильник люминесцентный потолочный с рассеивателем из опалового полиметилметалкрилата					
5.I4I	2х40 Вт	Л20ПГ-240-33М УХЛ4	34 6II6 0447		4,8	2'0
5.I42	2х65 Вт	Л20ПГ-265-33М УХЛ4	34 6II6 0747		9,6	2'0
5.I43	Светильник люминесцентный потолочный с рассеивателем призматическим прозрачным	Л20ПГ-236--5IМ УХЛ4	34 6II6 220I		2,8	2'0
	2х36 Вт					

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.I44	с рассеивателем опаловым 2х36 Вт	Л20П-236-52МУХЛ4	34 6II6		6,0	2'0
5.I45	с рассеивателем опаловым гранулированным 2х36 Вт	Л20П-236-54МУХЛ4	34 6II6 2204		5,0	2'0
	Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный с рассеивателем из опалового стекла					
5.I46	2х40 Вт	ЛПО02-2х40/П-01 УХЛ4	34 6II2 4431		5,3	2'0
5.I47	4х40 Вт	ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	34 6II2 4441		I0,4	2'0
	с призматическим рассеивателем					
5.I48	2х40 Вт	ЛПО02-2х40/П-02 УХЛ4	34 6II2 4432		6,2	2'0

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Рижский светотехнический завод: Светильник люминесцентный потолочный без рассеивателя					2'0 способ установки: – индивидуально; – в линию
5.I48а	Ix20 Вт	ЛПО03х20/ /Р-0I УХЛ4	34 6II2 446I		I,4	0I-без рассеивателя (IP20)
5.I49	Ix40 Вт	ЛПО03х40/ /Р-0I УХЛ4	34 6II2 449I		2,5	03- с рассеивателем из оргстекла IP20
	Светильник люминесцентный потолочный с рассеивателем					
5.I50	Ix20 Вт	ЛПО03х20/ /Н-03 УХЛ4	34 6II2 4464		I,6	
5.I5I	Ix40 Вт	ЛПО03х40/ /Н-03 УХЛ4	34 6II2 4494		3,I	
	Учреждение ИК 25/I (г. Оренбург):					

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Светильник люминесцентный потолочный с экранирующей решеткой					IP20 способ установки: индивидуально
5.152	2 х40 Вт	ЛПО13-2х40--003 УХЛ4	34 6112		9,6	003-косинусное светораспределение, симметричное расположение отражателей
5.153	2х40 Вт	ЛПО13-2х40--004 УХЛ4	34 6112		9,6	004- светораспределение типа кососвет
5.154	4х40 Вт	ЛПО13-4х40--003 УХЛ4	34 6112		16,0	
5.155	4х40 Вт	ЛПО13-4х40--004 УХЛ4	34 6112		16,0	
5.156	Светильник люминесцентный потолочный					20 способ установки индивидуально
	1х20 Вт	ЛПО16-20/ /Н-06 УХЛ4	34 6112 6151		2,5	06- с рассеивателем из полистерола
	Ашхабадский электротехнический завод					

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Исфаринский светотехнический завод,:					
5.157	Светильник люминесцентный потолочный					2'0
	Ix40 Вт	ЛПОI6-40/Н--05 УХЛ4	34 6II2 4671		3,4	05- с рассеивателем из оргстекла
5.158	Ix40 Вт	ЛПОI6-40/Н--07 УХЛ4	34 6II2 4672		2,6	07-без рассеивателя
	Опытный завод ВНИСИ:					2'0
	Светильник люминесцентный потолочный с рассеивателем					рассеиватель из поливинилхлоридной пленки
5.159	2x20 Вт	ЛПО22-2x20/ /П-0I	34 6II2		4,0	0I, 02,03- "Орфей-I" с металлическим обрамлением с прямоугольной перфорацией
5.160	2x20 Вт	ЛПО22-2x20/ /П-04	34 6II2		4,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.I6I	4х20 Вт	ЛП022-4х20/ /П-02	34 6II2		6,5	04,05,06- "Орфей-6" с металлическим обрамлением отдел. под дерево
5.I62	4х20 Вт	ЛП022-4х20/ /П-05	34 6II2		7,0	
5.I63	6х20 Вт	ЛП022-6х20/ /П-03	34 6II2		9,5	Способ установки индивидуально
5.I64	6х20 Вт	ЛП022-6х20/ /П-06	34 6II2		I0,0	
	Кафанский светотехнический завод (ПО "Луйс "):					
	Светильник люминесцентный потолочный					IP20
5.I65	2х40 Вт	ЛП024-2х40 -00I УХЛ4	34 6II2		I3,5	отличаются отделкой обечайки самоприклеивающейся пленкой разл. фактуры и цвета
5.I66	2х40 Вт	ЛП024-2х40 -002 УХЛ4	34 6II2		I3,5	Способ установки индивидуально

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный с рассеивателем:					IP54
5.167	2х40 Вт	ЛП025М-2х40--001 УХЛ4	34 6112 3131		6,5	Рассеиватель из орготекла
5.168	2х40 Вт	ЛП025М-2х40--002 УХЛ4	34 6112 3133		6,5	001-индивидуальная установка 002- установка в линию
	Амурский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный					2*0
5.169	с рассеивателем Iх40 Вт	ЛП026М-40--001 УХЛ4	34 6П2 7491		3	рассеиватель из полистирола
5.170	без рассеивателя Iх40 Вт	ЛП026М-40--002 УХЛ4	34 6112 7492		2,8	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Опытный завод ВНИСИ:					2·0 рассеиватель из органстекла
	Светильник люминесцентный потолочный с рассеивателем					
5.I71	2х40 Вт	ЛП028-2х40--003 УХЛ4	34 6II2 6243		8	003 и 006 различаются фактурой рассеивателя
5.I72	2х40 Вт	ЛП028-2х40--006 УХЛ4	34 6II2 6246		8	
5.I73	2х65 Вт	ЛП028-2х65--003 УХЛ4	34 6II2 6273		9	
6.I74	2х65 Вт	ЛП028-2х65--006 УХЛ4	34 6II2 6276		9	
	НПО "Ватра"					IP20- у всех кроме II3, II4-2'0 И- с индуктивным ПРА
	Светильник люминесцентный потолочный					Е- с емкостным ПРА

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.I75	Ix20 Вт	ЛП030-20--I0I УХЛ4	34 6II2 8I0I		I,6	ххх: I цифра- помещений с I- для повышенной опасностью
5.I76	2x20 Вт	ЛП030-2x20--I0I УХЛ4	34 6II2 820I		2,0	
5.I77	Ix20 Вт	ЛП030-20--II3 УХЛ4	34 6II2 8I03		2,0	2- цифра - 0- без рассеивателя и отражателя
5.I78	2x20 Вт	ЛП030-2x20--II3 УХЛ4	34 6II2 8I05		3,4	I-с рассеивателем из оргстекла опалового
5.I79	Ix20 Вт	ЛП030-20--II4 УХЛ4				2-с несимметричным зеркальным отражателем
5.I80	2x20 Вт	ЛП030-2x20--II4 УХЛ4				3- цифра I,3,4-номер исполнения 5-настенный 6- на подвесе 0,5м 7-на подвесе I,0м
5.I82	Ix40 Вт	ЛП030-40--I0I-И УХЛ4	34 6II2 830I		2,6	
5.I83	Ix40 Вт	ЛП030-40--I0I-Е УХЛ4	34 6II2 8305		2,6	

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.I84	Ix40 Вт	ЛП030-40--II3 -И УХЛ4	34 6II2 8307	0,0073	3,0	Способ установки: индивидуально или в непрерывную линию
5.I85	Ix40 Вт	ЛП030-40--II3-Е УХЛ4	34 6II2 83I2	0,0II	4,3	
5.I86	Ix40 Вт	ЛП030-40--I24-И УХЛ4	34 6II2 8327		4,5	
5.I87	Ix40 Вт	ЛП030-40--I24-ЕУХЛ4	34 6II2 8329		4,5	
5.I88	Ix40 Вт	ЛП030-40--I25-ИУХЛ4	34 6II2 8334	0,009	5,5	
5.I89	Ix40 Вт	ЛП030-40--I25-Е УХЛ4	34 6II2 8336	0,0II	5,5	
5.I90	Ix40 Вт	ЛП030-40--I26-ИУХЛ4	34 6II2 834I		7,0	
5.I9I	Ix40 Вт	ЛП030-40--I26-Е УХЛ4	34 6II2 8343		7,0	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.I92	Ix40 Вт	ЛПО30-40--I27-ИУХЛ4	34 6II2 8347		7,2	
5.I93	Ix40 Вт	ЛПО30-40--I27-ЕУХЛ4	34 6II2 8349		7,2	
	Амурокий светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный					IP20 у всех кроме 00I-2'0
5.I94	2x40 Вт	ЛПО3I-2x40--00I УХЛ4	34 6II2 708I		7,0	рассеиватель из оргстекла с металлической боковиной и пластмассовой решеткой
5.I95	2x40 Вт	ЛПО3I-2x40--002 УХЛ4	34 6II2 7082		7,5	
5.I96	2x40 Вт	ЛПО3I-2x40 -003 УХЛ4	34 6II2 7083		6,7	с боковинами из оргстекла и пластмассовой решеткой
5.I97	2x40 Вт	ЛПО3I-2x40--004 УХЛ4	34 6II2 7084		6,8	с боковинами из оргстекла и металлической экранирующей решеткой

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.198	2х40 Вт	ЛП03I-2х40--005 УХЛ4	34 6II2 7085		9,5	боковины металлические, решетка металлическая
5.199	2х36 Вт	ЛП03I-2х36 -007 УХЛ4			5,5	решетка металлическая, боковины из оргстекла
5.200	2х36 Вт	ЛП03I-2х36 -008 УХЛ4			5,7	решетка пластмассовая, боковины металлические
	Пояснения к светильникам ЛП03I (пп 5.I85 - 5.I9I): 002- только для индивидуальной установки; 001,003,004,005-007,008- для индивидуальной установки и в линию					
	Кировоканский светотехнический завод (СПО "Луйс"):					
	Светильник люминесцентный потолочный					
5.20I	2хI8 Вт	ЛП033-2хI8--00I-УХЛ4	34 6II6 I0II		3,7	

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.202	2хI8 Вт	ЛП033-2хI8--002-УХЛ4	34 6II6 I0I2		3,6	
5.203	2хI8 Вт	ЛП033-2хI8--003 УХЛ4	34 6II6 I0I3			
5.204	2хI8 Вт	ЛП033-2хI8--004-УХЛ4	34 6II6 I0I4		3,5	
5.205	2хI8 Вт	ЛП033-2хI8--005 УХЛ4	34 6II6 I0I5		3,5	
5.206	2хI8 Вт	ЛП033-2хI8--006-УХЛ4	34 6II6 I0I6		3,7	
5.207	2х36 Вт	ЛП033-2х36--00I-УХЛ4	34 6II6 I04I		5,8	
5.208	2х36 Вт	ЛП033-2х36--002-УХЛ4	34 6II6 I042		5,7	
5.209	2х36 Вт	ЛП033-2х36--003УХЛ4	34 6II6 I043		5,7	
5.2I0	2х36 Вт	ЛП033-2х36--004-УХЛ4	34 6II6 I044		5,7	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.2II	2х36 Вт	ЛП033-2х36--005 УХЛ4	34 6II6 I045		5,7	
5.2I2	2х36 Вт	ЛП033-2х36-006-УХЛ4	34 6II6 I046		5,8	
	Пояснения к светильникам ЛП033 (пп 5.I92 -5,203). I. Степень защиты:					
	00I, 006- IP20; 002- 005 - 2'0					
	2. Рассеиватели: 00I- металлическая решетка I5°; 002- плоский призматический прозрачный; 003- плоский опаловый; 004- выпуклый из полиметилметакрилата; 005 - выпуклый из вакуум - формованной пленки; 006- пластмассовая решетка 30°.					
	Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный					2'0 с выпуклым рассеивателем и отражателем из полиэтилентерефталатной (ПЭТФ) зеркализованной пленки
5.2I3	4х36 Вт	ЛП034-4х36 -00IУХЛ4	34 6II6 II9I		8,6	
5.2I4	4х58 Вт	ЛП034-4х58 -00I УХЛ4	34 6II6 I22I		I0,6	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.215	4х36 Вт	ЛП034-4х36 -002 УХЛ4	34 6II6 II92		8,0	IP20 с экранирующей пластмассовой решеткой
5.2I6	4х58 Вт	ЛП034-4х58 -002 УХЛ4	34 6II6 I222		I0,3	
5.2I7	4х36 Вт	ЛП034-4х36 -003 УХЛ4	34 6II6 II93		8,0	2'0 с плоским рассеивателем из оргстекла и отражателем из ПЭТФ зеркализованной пленки
5.2I8	4х58 Вт	ЛП034-4х58 -003 УХЛ4	34 6II6 I223		I0,3	
	Степанокертский электротехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный					
5.2I9	2х20 Вт	ЛПБ05-2х20 УХЛ4	34 6I65 003I		4,0	2'0 с плоским рассеивателем из светотехнической пленки, обечайка из полистерола (под дерево)
5.220	4х20 Вт	ЛПБ05-4х20 УХЛ4	34 6I65 0032		7,0	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Амурский светотехнический завод, Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный					
5.221	2х20 Вт	ЛПБ06-2х20--001 УХЛ4	34 6II2 42II		3,5	2'0 с вакуумным рассеивателем из светотехнической пленки, с металлическим обрамлением
5.222	4х20 Вт	ЛПБ06-4х20--001 УХЛ4	34 6II2 4241		5,5	
5.223	6х20 Вт	ЛПБ06-6х20--001 УХЛ4	34 6II2 4271		8,5	
5.224	2х20 Вт	ЛПБ06-2х20 -012 УХЛ4	34 6II2 42I2		3,0	с призматическим плоским рассеивателем, пластмассовым обрамлением
5.225	4х20 Вт	ЛПБ06-4х20 -012УХЛ4	34 6II2 4242		5,0	
5.226	6х20 Вт	ЛПБ06-6х20 -012 УХЛ4	34 6II2 4272		8,0	
	Рижский светотехнический завод:					

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Светильник люминесцентный потолочный					
5.227	Ix20 Вт	ЛПБ07-20--001 УХЛ4	34 6II2 43II		I,6	IP24 рассеиватель из полистерола
5.228	2xI8 Вт	ЛПБ07-2xI8--001 УХЛ4	34 6II2 432I		2,8	
5.229	Светильник люминесцентный потолочный Ix40 Вт	ЛПБ07-400 ФТ-01УХЛ4	34 6I65 00I3		3,8	IP24 рассеиватель из полистерола
	Амурский светотехнический завод					
	Броварский светотехнический завод (НПО "Ватра"):					
	Светильник люминесцентный потолочный	ЛПБ10-2x20--001 УХЛ4				
5.230	2x20 Вт ("Орион-2")				4,I	2'0 с рассеивателем из полиметилметакрилат
5.23I	2x20 Вт ("Орион-2I")	ЛПБ10-2x20 -002 УХЛ4			4,0	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Броварский светотехнический завод (НПО "Ватра"); ПО "Луйс" (г. Ереван):					
	Светильник люминесцентный потолочный					
5.232	IxI8 Вт	ЛПБ27-I8--001 УХЛ4			I,8	2'0 рассеиватель из опалового органстекла
5.233	IxI8 Вт	ЛПБ27-I8--002 УХЛ4			I,8	
	Светильник люминесцентный настенный					
5.234	IxI8 Вт	ЛББ27-I8--001 УХЛ4			I,9	
5.235	IxI8 Вт	ЛББ27-I8--002 УХЛ4			I,9	
	Степанокертский электротехнический завод:					

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Светильник люминесцентный настенный					2·0
5.236	IxI6 Вт	ЛББ29-I6--002 УХЛ4	34 6I64 I04I		I,25	с рассеивателем -календарем или
5,237	IxI6 Вт	ЛББ29-I6--004 УХЛ4	34 6I64 I042		I,25	с рассеивателем с орнаментом
5.238	Светильник люминесцентный потолочный IxI40 Вт					
	Исфаринский светотехнический завод (ПО "Луйс")	ЛПБ3I-40--00I УХЛ4	34 6II2 4672		3,0	рассеиватель из поливинилхлоридной пленки
5.239	Светильник люминесцентный настенный IxI9 Вт					2·0
	ПО "Луйс" (г. Ереван)	ЛББ3I-9-00I-IXЛ4			I,2	с компактной л.л. с рассеивателем вращающемся на шарнире, с выключателем

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.240	Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный настенный					2'0 с компактными л.л., с проходным выключателем и шнуром длиной 1,5 м со штепсельной вилкой
	Ix9 Вт	ЛББ34-9-001 УХЛ4			0,78	
5.241	Ix11 Вт	ЛББ34-11-002 УХЛ4			0,82	
	Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный					
5.242	Ix20 Вт	ЛПБ35-20-001 УХЛ4				без рассеивателя IP20
5.243	Ix40 Вт	ЛПБ35-40-001 УХЛ4				
5.244	Ix20 Вт	ЛПБ35-20-001 УХЛ4				с рассеивателем из оргстекла 2'0
5.245	Ix40 Вт	ЛПБ35-40-001 УХЛ4				

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.246	Светильник люминесцентный подвесной 2х40 Вт ПО "Газосвет"(г. С.-Петербург) Амурский светотехнический завод:	ЛСО 02-2х40--001 УХЛ4			7,I	IP20 с металлической решеткой металлич. боковинами штанги длиной Iм
5.247	Светильник люминесцентный подвесной 4х40 Вт	ЛСО02Н-4х40-002 УХЛ4	34 6II2 5433		I0,5	IP20 с пластмассовой решеткой и металлическими боковинами штанги длиной Iм
5.248	2х40 Вт	ЛС004-2х40-004УХЛ4	34 6II2 7734		6,2	с пластмассовой решеткой и метал. боковинами штанги длиной 0,5 м

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.249	2х40 Вт	ЛС004-2х40 -005 УХЛ4	34 6II2 7735		5,7	с металлической решеткой и пластмассовыми боковинами
5.250	2х65 Вт	ЛС004-2х65- -005 УХЛ4	34 6II2			
5.25I	2х36 Вт	ЛС004-2х36- -007 УХЛ4	34 6II2 777I		5,5	с металлической решеткой и пластмассовыми боковинами с
5.252	2х36 Вт	ЛС004-2х36- -008 УХЛ4	34 6II2 7772		5,7	с пластмассовой решеткой и металлическими боковинами
	УП ВОГ; Учр.ВЛ-315/49 (г.Дрогобыч"); Учр КК-25/I (г.Оренбург):					
	Светильник люминесцентный подвесной:					IP20 боковина и решетка металлургические для индивидуальной установки
5.253	подвесной 2х40 Вт	ЛС005-2х40 -00I УХЛ4	34 6II2 940I		5,6	
5.254	подвесной 2х65 Вт	ЛС005-2х65- -00I УХЛ4	34 6II2 960I		8,0	То же

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.255	потолочный 2х40 Вт	ЛС005-2х40--002 УХЛ4	34 6II2 9402		5,4	для индивид. установки
5.256	потолочный 2х65 Вт	ЛС005-2х65--002 УХЛ4	34 6II2 9602		7,8	То же
5.257	подвесной 2х40 Вт	ЛС005-2х40--003 УХЛ4	34 6II2 9403		5,6	для стыков в линию
5.258	подвесной 2х65 Вт	ЛС005-2х65--003 УХЛ4	34 6II2 9603		8,0	для стыков в линию
5.259	потолочный 2х40 Вт	ЛС005-2х40--004 УХЛ4	34 6II2 9404		5,4	для стыков в линию
5.260	потолочный 2х65 Вт	ЛС005-2х65--004 УХЛ4	34 6II2 9604		7,8	То же
	Рижский светотехнический завод: Светильник люминесцентный подвесной					

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.261	4х36 Вт	ЛС006-4х36--001 УХЛ4	34 6II6 II5I		9,0	2'0 выпуклый рассеиватель из оргстекла и зеркальный отражатель из полиэтилентерефтилатной пленки
5.262	4х58 Вт	ЛС006-4х58--001УХЛ4			II,5	
5.263	4х36 Вт	ЛС006-4х36--002 УХЛ4	34 6II6 II52		8,3	IP20 с пластмассовой решеткой
5.264	4х58 Вт	ЛС006-4х58--002 УХЛ4			I0,6	
	УПП ВОГ (Белорецкое, Подольское, Волгоградское, Саратовское):					IP20 с пластмассовой решеткой
	Светильник люминесцентный подвесной					
5.265	2х40 Вт	ШОД-2х40--УХЛ4	34 6II2 247I		I0,5	Поставляется со штангами 3I2 мм

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.266	2х80 Вт	ШОД-2х80--УХЛ4	34 6II2 244I		I4	Способ установки: I) индивидуально; 2) в линию
5.267	Светильник люминесцентный потолочный, для сейсмических условий					IP20
	Iх40 Вт	ОЛС2-Iх40СМ УХЛ4	34 6II2 5465		3,7	с несимметричным отражателем
	Рижский светотехнический завод					
	Исфаринский светотехнический завод (ПО "Луйс"):					
	Светильник люминесцентный потолочный					
5.268	Iх40 Вт	БЛ2-Iх40А УХЛ4	34 6II2 56II		3,5	IP20 с рассеивателем
5.269	Iх40 Вт	БЛ2-Iх40Б -УХЛ4	34 6II2 56I3		3,8	без рассеивателя

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.270	Светильник люминесцентный потолочный Ix40 Вт Кишиневское УПП ВОС	БЦ5-Ix40 УХЛ4	34 6II2 56I2		3,8	IP20 без рассеивателя
5.27I	Светильник люминесцентный потолочный Ix40 Вт	ЛПИ-Ix40-УХЛ4			3,5	IP20 с решеткой без защитного угла в поперечной плоскости
	Батумский механический завод					
	Лидский завод электроизделий:					
5.272	Светильник люминесцентный потолочный Ix30 Вт	ФПБ0I-30-00I УХЛ4			3,3	2'0 с рассеивателем из оргстекла, поливинилхлоридной жесткой пленки, отличающихся де-

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.273	Ix30 Вт	ФПБ0I-30--002 УХЛ4				коративным рисунком, с U - образными лампами
5.274	2x30 Вт	ФПБ0I-2x30--004 УХЛ4			5,0	
5.275	2x30 Вт	ФПБ0I-2x30--005 УХЛ5				
	Ардатовский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный:					2'0 с кольцевой лампой с рассеивателем из оргстекла с декоративной крышкой
5.276	Ix22 Вт	ТПБ0I-22/СА-05УХЛ4	34 6I65 0I75		I,2	
5.277	Ix22+Ix32 Вт	ФПБ07-22+32 УХЛ4	34 6I65 0055		4,3	2'0 с кольцевыми лампами с обечайкой из полистирола и рассеивателем из ПВХ-пленки

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.278	2х22 Вт	ФПБ08-2х22 УХЛ4			3,2	2'0 CU-образными лампами, с рамой из полистерола и рассеивателем из пленки
5.279	2х22 Вт	ФПБ09-2х22 УХЛ4	34 6165 0103		2,5	2'0 cU- образными лампами, с обичайкой из полистерола и рассеивателем из пленки
5.280	Светильник люминесцентный подвесной 4х22 Вт Ардатовский светотехнический завод Лидский завод электроизделий:	ФСБ09-4х22 УХЛ4			4,2	2'0 cU-образными лампами и с декоративн рассеивателем из ПВХ-пленки
5.281	Светильник люминесцентный потолочный 2х22 Вт 0	ФПБ10-2х22 001 УХЛ4	34 6164 0108		2,9	2'0 cU-образными лампами с рассеивателем из полистерола
5.282	2х22 Вт	ФПБ10-2х22-002 УХЛ4				

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Степанокертский электротехнический завод:					
	Светильник люминесцентный потолочный:					2·0 с кольцевыми лампами с круглым рассеивателем из оргстекла с декор.накладкой, отличаются цветом накладки
5.283	4х22 Вт	ФПВII-4х22--001 УХЛ4	34 6I65 0I39		7,2	
5.284	4х22 Вт	ФПБII-4х22--002 УХЛ4	34 6I65 0I4I		7,2	
5.285	4х22 Вт	ФПБII-4х22--003 УХЛ4	34 6I65 0I42		7,2	
	Степанокертский электротехнический завод:					
	Светильник люминесцентный настенный					2·0 с U-образными лампами с круглым рассеивателем из оргстекла с декоративной накладкой, отличаются цветом накладки.
5.286	2х22 Вт	ФПБII-2х22--001УХЛ4			3,0	
5.287	2х22 Вт	ФПБII-2х22--002 УХЛ4			3,0	
5.288	2х22 Вт	ФПБII-2х22--003УХЛ4			3,0	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Степанокертский электротехнический завод:					
	Светильник люминесцентный настенный					2'0 с U - образными лампами декоративный
5.289	Ix22 Вт	ФББII-22-001 УХЛ4			I,7	
5.290	Ix22 Вт	ФББII-22--002 УХЛ4			I,7	
	Светильник люминесцентный потолочный					
5.29I	Ix22+Ix32 Вт	ФПБI5--22+32-002 УХЛ4	34 6I60		4,3	2'0 с кольцевыми лампами с рассеивателем из органического стекла с фигурными накладками по периметру
	Ардатовский светотехнический завод					
	Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный настенный					

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.292	IxI3 Вт	ФББI2-I3--001УХЛ4			0,9	2'0 с компактными лампами отличаются формой кронштейна
5.293	IxI3 Вт	ФББI3-I3--001 УХЛ4			0,9	
5.294	2xI3 Вт	ФББI3-2xI3 -002 УХЛ4			I,I	
5.295	Светильник люминесцентный подвесной с отражателем (без отражателя)					IP2I с компактными лампами
	IxI3 Вт	ФПБI6-I3--001 УХЛ4			0,8	
	Рижский светотехнический завод					
5.296	Светильник люминесцентный потолочный					
	Ix40+Ix32 Вт	ФПБI7-40+ 32-001ХЛ4			5,0	2'0 с кольцевыми лампами с рассеивателем из оргтекла
	Рижский светотехнический завод					

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный подвесной					
5.297	Iх32 Вт	ФПБ24-32--001УХЛ4	34 6I65 3009		2,85	IP20 с кольцевыми лампами с рассеивателем из полистерола и ПВХ пленки с кольцевой лампой
5.298	Iх32 Вт	ФПБ24-32--002 УХЛ4	34 6I65 30II		2,85	
5.299	Iх22+Iх32 Вт	ФПБ25-22+ 32-00I УХЛ4	34 6I652007		3,7	IP20 с 2 кольцевыми лампами
5.300	Iх22+Iх32 Вт	ФПБ25-22+ +32-002 УХЛ4	34 6I65 2008		3,7	
5.30I	Iх22+Iх32 Вт	ФСБI2-22+ 32 УХЛ4	34 6I63 2003		3,5	IP20 с корпусом из цветного полистерола
5.302	Iх22+Iх32 Вт	ФСБ23-22+ 32 УХЛ4	34 6I63 2006		3,5	IP20 с корпусом из двухслойного орготекла

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Степанокертский электротехнический завод:					
	Светильник люминесцентный настенный					IP20 лампы 36 или 58 Вт, общее освещение I8 Вт-местное освещение
5.303	Ix36+IxI8 Вт	ЛБ008-36+I8 УХЛ4	34 6II6 II4I		8,5	
5.304	Ix58+IxI8 Вт	ЛБ008-58+I8 УХЛЧ	34 6II6 II42		9,5	
	Рижский светотехнический завод:					
	Светильник люминесцентный встраиваемый обслуживаемый снизу					
5.305	4x20 Вт	ЛВ00I-4x20-0I УХЛ4	34 6II2 570I		I2,0	2*0 рассеиватель из оргстекла выпуклый
5.306	2x40 Вт	ЛВ00I-2x40-0I УХЛ4	34 6II2 564I		I2,3	
5.307	4x40 Вт	ЛВ00I-4x40-0I УХЛ4	34 6II2 567I		2I,I	

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
5.308	2х40 Вт	ЛВ003-2х40--001 УХЛ4	34 6II2 632I		I0	рассеиватель из полистерола плоский
5.309	4х40 Вт	ЛВ003-4х40 -001 УХЛ4	34 6II2 642I		I6	
5.3I0	4х40 Вт	ЛВ003-4х40--002 УХЛ4			I6	рассеиватель из оргстекла выпуклый
5.3II	Светильник люминесцентный встраиваемый обслуживаемый снизу 2х40 Вт Уфимский УШ1 ВОГ	ЛВ003-2х40--003 УХЛ4			I2	2°0 рассеиватель из полистерола плоский
5.3I2	Светильник подвесной с двумя люминесцентными лампами и одной эритемной лампой 2х40+Iх30 Вт Ардатовский светотехнический завод	ЛС002-2х40+ +Iх30-003 УХЛ4	34 6II2 5372		I0,I	IP20

N п.п	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборуд. кг	Примечание
	6. СВЕТИЛЬНИКИ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ ДРЛ					
	Светильник с лампой ДРЛ:					
	СПО "Лисма". Ардатовский светотехнический завод:					—
6.1	250 Вт со штепсельным соединением, для установки на трубу	РСП05-250--001УХЛ4	3461I30011		I,6	IP20, кривая Г
6.2	250 Вт со штепсельным соединением, для установки на крюк	РСП05-250--001УХЛ4	3461I30011		I,6	

			М4150. 1-10
Нач.отд.	Гордачева		Раздел 8. Светильники с разрядными лампами высокого давления для внутреннего освещения
Гл.спец.	Клоев	07.92	
Разраб.	Малкина		

Стадия	Лист	Листов
	1	58

ВНИИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. ЯКУБОВСКОГО

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.3	250 Вт с клеммной колодкой, для установки на трубу и монтажный профиль	РСП05-250--001УХЛ4	3461I3001I		I,6	IP20, кривая Г
6.4	250 Вт с клеммной колодкой, для установки на крюк или монтажный профиль	РСП05-250--001УХЛ4	3461I3001I		I,6	
6.5	400 Вт со штепсельным соединением, для установки на трубу	РСП05-400--001УХЛ4	3461I3008I		2,0	
6.6	400 Вт со штепсельным соединением, для установки на крюк	РСП05-400--001УХЛ4	3461I3008I		2,0	
6.7	400 вт, с клеммной колодкой, для установки на трубу или монтажный профиль	РСП05-400--001УХЛ4	3461I3008I		2,0	
6.8	400 Вт, с клеммной колодкой, для установки на крюк или монтажный профиль	РСП05-400--001УХЛ4	3461I3008I		2,0	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс руб	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.9	700 Вт, со штепсельным соединением, для установки на трубу	РСП05-700--001УХЛ4	3461I30I6I		2,2	IP20, кривая Г
6.I0	700 Вт, со штепсельным соединением, для установки на крюк	РСП05-700--001УХЛ4	3461I30I6I		2,2	
6.II	700 Вт, с клеммной колодкой, для установки на трубу или монтажный профиль	РСП05-700--001УХЛ4	3461I30I6I		2,2	
6.I2	700 Вт, с клеммной колодкой, для установки на крюк или монтажный профиль	РСП05-700--001УХЛ4	3461I30I6I		2,2	
6.I3	I000 Вт, со штепсельным соединением, для установки на трубу	РСП05-I000--001УХЛ4	3461I3025I		2,5	
6.I4	I000 Вт, со штепсельным соединением, для установки на крюк	РСП05-I000--001УХЛ4	3461I3025I		2,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.15	1000 Вт, с клеммной колодкой, для установки на трубу или монтажный профиль	РСП05-1000--001УХЛ4	3461I30251		2,5	IP20, кривая Г
6.16	1000 Вт, с клеммной колодкой, для установки на крюк или монтажный профиль	РСП05-1000--001УХЛ4	3461I30251		2,5	
6.17	250 Вт, со штепсельным соединением, для установки на трубу	РСП05-250--002У3	3461I30012		1,6	5*3, кривая Г
6.18	250 Вт, со штепсельным соединением, для установки на крюк	РСП05-250--002У3	3461I30012		1,6	
6.19	250 Вт, с клеммной колодкой, для установки на трубу или монтажный профиль	РСП05-250--002У3	3461I30012		1,6	
6.20	250 Вт, с клеммной колодкой, для установки на крюк или монтажный профиль	РСП05-250--002У3	3461I30012		1,6	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.21	400 Вт, со штепсельным соединением, для установки на трубу	РСП05-400--002УЗ	346II30082		2,0	5.3, кривая Г
6.22	400 Вт, со штепсельным соединением, для установки на крюк	РСП05-400--002УЗ	346II30082		2,0	
6.23	400 Вт, с клеммной колодкой, для установки на трубу или монтажный профиль	РСП05-400--002УЗ	346II30082		2,0	
6.24	400 Вт, с клеммной колодкой, для установки на крюк или монтажный профиль	РСП05-400--002УЗ	346II30082		2,0	
6.25	700 Вт, со штепсельным соединением, для установки на трубу	РСП05-700--002УЗ	346II30I62		2,2	
6.26	700 Вт, со штепсельным соединением, для установки на крюк	РСП05-700--002УЗ	346II30I62		2,2	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.27	700 Вт, с клеммной колодкой, для установки на трубу или монтажный профиль	РСП05-700--002У3	3461130162		2,2	5*3, кривая Г
6.28	700 Вт, с клеммной колодкой, для установки на крюк или монтажный профиль	РСП05-700--002У3	3461130162		2,2	
6.29	1000 Вт, со штепсельным соединением, для установки на трубу	РСП05-1000--002У3	3461130252		2,5	
6.30	1000 Вт, со штепсельным соединением, для установки на крюк	РСП05-1000--002У3	3461130252		2,5	
6.31	1000 Вт, с клеммной колодкой, для установки на трубу или монтажный профиль	РСП05-1000--002У3	3461130252		2,5	
6.32	1000 Вт, с клеммной колодкой, для установки на крюк или монтажный профиль	РСП05-1000--002У3	3461130252		2,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.33	250 Вт	РСП05х250/ /Д-20-01УХЛ4	346II30061		I,6	IP20, кривая Д, со штепсельным соединением, на трубу
6.34	250 Вт	РСП05х250/ /Д-20-02УХЛ4	346II30062		I,6	IP20, кривая Д, со штепсельным соединением, на крюк
6.35	250 Вт	РСП05х250/ /Д20-03УХЛ4	346II30063		I,6	IP20, кривая Д, с клеммной колодкой, на трубу или монтажный профиль
6.36	250 Вт	РСП05х250/ /Д-20-04УХЛ4	346II30064		I,6	IP20, кривая Д, с клеммной колодкой, на крюк или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.37	250 Вт	РСП05х250/ /Г20-01УХЛ4	3461I30031		I,6	IP20, кривая Г, со штепсельным соединением, на трубу
6.38	250 Вт	РСП05х250/ /Г20-02УХЛ4	3461I30032		I,6	IP20, кривая Г, со штепсельным соединением, на крюк
6.39	250 Вт	РСП05х250/ /Г-20-03УХЛ4	3461I30033		I,6	IP20, кривая Г, с клеммной колодкой, на трубу или монтажный профиль
6.40	250 Вт	РСП05х250/ /Г20-04УХЛ4	3461I30034		I,6	IP20, кривая Г, с клеммной колодкой, на крюк или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс руб	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.41	400 Вт	РСП05х400/ /Д20-01УХЛ4	346II30I21		2,0	IP20 кривая Д, со штепсельным соединением, на трубу
6.42	400 Вт	РСП05х400/ /Д20-02УХЛ4	346II30I22		2,0	IP20 кривая Д, со штепсельным соединением, на крюк
6.43	400 Вт	РСП05х400/ /Д20-03УХЛ4	346II30I23		2,0	IP20 кривая Д, с клеммной колодкой, на трубу или монтажный профиль
6.44	400 Вт	РСП05х400/ /Д20-04УХЛ4	346II30I24		2,0	IP20 кривая Д, с клеммной колодкой, на крюк или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.45	400 Вт	РСП05х400/ /Т20-01УХЛ4	3461I30091		2,0	IP20, кривая Г, со штепсельным соединением, на трубу
6.46	400 Вт	РСП05х400/ /Т20-02УХЛ4	3461I30092		2,0	IP20, кривая Г, со штепсельным соединением, на крюк
6.47	400 Вт	РСП05х400/ /Т20-03УХЛ4	3461I30093		2,0	IP20, кривая Г, с клеммной колодкой, на трубу или монтажный профиль
6.48	400 Вт	РСП05х400/ /Т20-04УХЛ4	3461I30094		2,0	IP20, кривая Г, с клеммной колодкой, на крюк или монтаж ный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.49	400 Вт	РСП05х400/ /К20-01УХЛ4	3461I3I651		2,3	IP20, кривая К, со штепсельным соединением, на трубу
6.50	400 Вт	РСП05х400/ /К20-02УХЛ4	3461I3I652		2,3	IP20, кривая К, со штепсельным соединением, на крюк
6.5I	400 Вт	РСП05х400/ /К20-03УХЛ4	3461I3I653		2,3	IP20, кривая К, с клеммной колодкой, на трубу или монтажный профиль
6.52	400 Вт	РСП05х400/ /К20-04УХЛ4	3461I3I654		2,3	IP20, кривая К, с клеммной колодкой, на крюк или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс руб	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.53	700 Вт	РСП05х700/Д20-03УХЛ4	346II30I8I		2,2	IP20, кривая Д, с клеммной колодкой, на трубу или монтажный профиль
6.54	700 Вт	РСП05х700/Д20-04УХЛ4	346II30I82		2,2	IP20, кривая Д, с клеммной колодкой, на крюк или монтажный профиль
6.55	700 Вт	РСП05х700/Г20-03УХЛ4	346II30I5I		2,2	IP20, кривая Г, с клеммной колодкой, на трубу или монтажный профиль
6.56	700 Вт	РСП05х700/Г20-04УХЛ4	346II30I52		2,2	IP20, кривая Г, с клеммной колодкой, на крюк или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.57	700 Вт	РСП05х700/ /К20-03УХЛ4	3461I3I68I		2,2	IP20, кривая К, с клеммной колодкой, на трубу или монтажный профиль
6.58	700 Вт	РСП05х700/ /К20-04УХЛ4	3461I3I682		2,2	IP20, кривая К, с клеммной колодкой, на крюк или монтажный профиль
6.59	I000 Вт	РСП05хI000/ /Д20-03УХЛ4	3461I30241		2,5	IP20, кривая Д, с клеммной колодкой, на трубу или монтажный профиль
6.60	I000 Вт	РСП05хI000/ /Д20-04УХЛ4	3461I30242		2,5	IP20, кривая Д, с клеммной колодкой, на крюк или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.61	1000 Вт	РСП05хI000/ /Г20-034УХЛ4	3461I3021I		2,5	IP20, кривая Г, с клеммной колодкой, на трубу или монтажный профиль
6.62	1000 Вт	РСП05хI000/ /Г20-04УХЛ4	3461I3021I2		2,5	IP20, кривая Г, с клеммной колодкой, на крюк или монтажный профиль
6.63	1000 Вт	РСП05хI000/ /К20-03УХЛ4	3461I3I7II		3,I	IP20, кривая К, с клеммной колодкой, на трубу или монтажный профиль
6.64	1000 Вт	РСП05хI000/ /К20-04УХЛ4	3461I3I7I2		3,I	IP20, кривая К, с клеммной колодкой, на крюк или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.65	Алатырский электромеханический завод:					
6.65	250 Вт	РСП08-250/Л20-01У3	3461113I771		8,0	IP20, привал Ш-I, встр.ПРА, на трубу или монтажный профиль
6.66	250 Вт	РСП08-250/Д5²3-01У3	3461113I772		8,0	5²3, кривая Д, встр.ПРА, на трубу или монтажный профиль
6.67	250 Вт	РСП08-250/Г20-01У3	3461113I773		8,0	IP20, кривая Г-2, встр. ПРА, на трубу или монтажный профиль
6.68	250 Вт	РСП08-250/Г5²3-01У3	3461113I774		8,0	5²3, кривая Г-2, встр.ПРА, на трубу или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.69	250 Вт	РСП08-250/ /Д20-01У3	3461131775		8,0	IP20, кривая Д-3, встр. ПРА, на трубу или монтажный профиль
6.70	250 Вт	РСП08-250/ /Л5°0-01У3	3461131776		8,0	5°0, кривая Ш-I, встр. ПРА, на трубу или монтажный профиль
6.71	400 Вт	РСП08-400/ /Г23-01У3	3461131811		I0,5	IP23, кривая Г, встр. ПРА, на трубу или монтажный профиль
6.72	400 Вт	РСП08-400/ /Г5°3-01У3	3461131812		I0,5	5°3, кривая Г, встр. ПРА на трубу или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.73	400 Вт	РСП08-400/ /К23-0IУ3	3461I3I8I3		I0,5	IP23, кривая К, встр. ПРА, на трубу или монтажный профиль
6.74	400 Вт	РСП08-400/ /К5,3-0IУ3	3461I3I8I4		I0,5	5,3, кривая К, встр. ПРА, на трубу или монтажный профиль
6.75	400 Вт	РСП08-400/ /Л20-0IУ3	3461I3I8I5		I0,5	IP20, кривая Ш, встр. ПРА, на трубу или монтажный профиль
6.76	400 Вт	РСП08-400/ /Л5,0-0IУ3	3461I3I8I6		I0,5	5,0, кривая Ш, встр. ПРА, на трубу или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	НПО "Ватра":	-05				
6.77	400 Вт	РСПП-400--001У3	346II3II4I		I0,8	IP52, кривая Д-I, с сеткой, с отражателем, прозрачное стекло, на трубу или монтажный профиль
6.78	400 Вт	РСПП-400--002У3	346II3II42		8,8	IP52, кривая М, с сеткой, без отраж., рифленое стекло, на трубу или монтажный профиль
6.79	700 Вт	РСПП2-700--001У3	346II3II7I		II,8	IP52, кривая Д-3, с отраж., рифленое стекло, на трубу или монтажный профиль

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	ПО "Электролуч", г.Москва :					
6.80	400 Вт	РСПІЗ-400--004УЗ	346II3I244		2,0	5'3" кривая Д-3, на трубу или монтажный профиль
6.81	400 Вт	РСПІЗ-400--005УЗ	346II3I245		2,0	5'3" кривая Г-1, на трубу или монтажный профиль
6.82	700 Вт	РСПІЗ-700--004УЗ	346II3I2I4		2,8	5'3" кривая Д-3, на трубу или монтажный профиль
6.83	700 Вт	РСПІЗ-700--005УЗ	346II3I2I5		2,8	5'3" кривая Г-2, на трубу или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.84	700 Вт	РСПI3-700--006УЗ	3461I3I216		2,8	5*3, кривая К, на трубу или монтажный профиль
6.85	I000 Вт	РСПI3-I000--004УЗ	3461I3I274		2,8	5*3, кривая Д-3, на трубу или монтажный профиль
6.86	I000 Вт	РСПI3-I000--005УЗ	3461I3I275		2,8	5*3, кривая Г-2, на трубу или монтажный профиль
6.87	I000 Вт	РСПI3-I000--006УЗ	3461I3I276		2,8	5*3, кривая К, на трубу или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.88	400 Вт НПО "Ватра"	РСПП6-400--00IУ3	3461I33351		II,3	IP52, кривая Д-3, с отражателем, прозрачное стекло, на трубу или монтажный профиль
	Гагаринский светотехнический завод:					
6.89	250 Вт	РСПП8-250--004У3	3461I3I424		I,3	IP20, кривая Д-3 на трубу или монтажный профиль
6.90	250 Вт	РСПП8-250--005У3	3461I3I425		I,3	IP20, кривая Г, на трубу или монтажный профиль
6.9I	250 Вт	РСПП8-250--006У3	3461I3I426		I,3	IP20, кривая К, на трубу или монтажный профиль

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.92	400 Вт	РСП18-400--004УЗ	3461I3I324		I,3	IP20, кривая Д-3, на трубу или монтажный профиль
6.93	400 Вт	РСП18-400--005УЗ	3461I3I325		I,3	IP20, кривая Г-2, на трубу или монтажный профиль
6.94	400 Вт	РСП18-400--006УЗ	3461I3I326		I,9	IP20, кривая К, на трубу или монтажный профиль
6.95	700 Вт	РСП18-700--004УЗ	3461I3I354		I,9	IP20, кривая Д-3, на трубу или монтажный профиль
6.96	700 Вт	РСП18-700--005УЗ	3461I3I355		I,9	IP20, кривая Г-2, на трубу или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.97	700 Вт	РСПI8-700--006УЗ	3461I3I356		I,9	IP20, кривая К, на трубу или монтажный профиль
6.98	I000 Вт	РСПI8-I000--004УЗ	3461I3I384		I,9	IP20, кривая Д-3, на трубу или монтажный профиль
6.99	I000 Вт	РСПI8-I000--005УЗ	3461I3I385		I,9	IP20, кривая Т-2, на трубу или монтажный профиль
6.I00	I000 Вт	РСПI8-I000--006УЗ	3461.I3I386		I,9	IP20, кривая К, на трубу или монтажный профиль

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	НПО "Ватра":					
6.101	250 Вт	РСПI9-250--I25УЗ	3461I33381			5*0, Косо-овет, диф.отр. на трубу и монтажный профиль
6.102	250 Вт	РСПI9-250--I25ХЛЗ				
6.103	400 Вт	РСПI9-400--I25УЗ	3461I33841I			
6.104	400 Вт	РСПI9-400--I25ХЛЗ				
6.105	250 Вт	РСП20-250--IIIУЗ	3461I33441		9,4	IP52, кривая Д-2, прозрачное стекло, на трубу и монтажный профиль
6.106	250 Вт	РСП20-250--IIIХЛЗ			9,4	
6.107	250 Вт	РСП20-250--I2IУЗ	3461I33444		4,5	5*0, кривая Д-3, на трубу и монтажный профиль

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.108	250 Вт	РСП20-250--12IХЛ3			4,5	5°0, кривая Д-3, на трубу и монтажный профиль
6.109	400 Вт	РСП20-400--II2У3	346II33471		I0,2	IP52, кривая Г, прозрачное стекло, на трубу и монтажный профиль
6.II0	400 Вт	РСП20-400--II2ХЛ3			I0,2	
6.III	400 Вт	РСП20-400--I2IУ3	346II33472		6,5	5°0, кривая Д-3, на трубу монтажный профиль
6.II2	400 Вт	РСП20-400--I2IХЛ3			6,5	
6.II3	400 Вт	РСП20-400--I22У3	346II33473		3,9	5°0, кривая Г, на трубу монтажный профиль
6.II4	400 Вт	РСП20-400--I22ХЛ3			3,9	

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.II5	400 Вт	РСП20х400--I4IУ3	346II33415		6,5	IP20, кривая Д, на трубу и монтажный профиль
6.II6	400 Вт	РСП20х400--I4IХЛ3			6,5	
6.II7	700 Вт	РСП20х700--I2IУ3	346II33501		6,7	5.0, кривая Д-3 на трубу и монтажный профиль
6.II8	700 Вт	РСП20х700--I2IХЛ3			6,7	
6.II9	700 Вт	РСП20х700--I4IУ3	346II33515		6,7	IP20, кривая Д, на трубу и монтажный профиль
6.I20	700 Вт	РСП20х700--I4IХЛ3			6,7	
	Опытный завод вакуумного машиностроения, г.Бишкек:					
6.I2I	80 Вт	РСП2I-80--IIIУХЛ3	346II35501		6,2	IP53, кривая Д-3, мет.отр., силик. стекло,

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.I22	I25 Вт	РСП2I-I25--IIIУХЛ3	346II3560I		7,0	IP53, кривая Д-3, мет.отраж., силик.стекло, на крюк, встр.ПРА
6.I23	80 Вт	РСП2I-80--2IIУХЛ3	346II35504		6,2	
6.I24	I25 Вт	РСП2I-I25--2IIУХЛ3	346II35604		7,0	IP53, кривая Д-3, мет.отраж., силик.стекло, на трубу, встр.ПРА
6.I25	80 Вт	РСП2I-80--3IIУХЛ3	346II35507		6,2	
6.I26	I25 Вт	РСП2I-I25--3IIУХЛ3	346II35607		7,0	IP53, кривая Д-3, мет.отраж., силик.стекло, на монтажный профиль, встр.ПРА
6.I27	80 Вт	РСП2I-80--I2IУХЛ3	346II355II		4,2	5*3, кривая Д-2, мет.отраж. на крюк, встр.ПРА
6.I28	I25 Вт	РСП2I-I25--I2IУХЛ3	346II356II		5,0	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.I29	80 Вт	РСП2I-80--22IУХЛ3	346II355I4		4,2	5°3, кривая Д-2, мет.отраж., на трубу, встр.ПРА"
6.I30	I25 Вт	РСП2I-I25--22IУХЛ3	346II356I4		5,0	
6.I3I	80 Вт	РСП2I-80--32IУХЛ3	346II355I7		4,2	5°3, кривая Д-2, мет.отраж, на монтажный профиль, встр.ПРА
6.I32	I25 Вт	РСП2I-I25--32IУХЛ3	346II356I7		5,0	
6.I33	80 Вт	РСП2I-80--I3IУХЛ3	346II3552I		4,2	5°0, кривая Д-2, мет.отраж. на крюк, встр.ПРА
6.I34	I25 Вт	РСП2I-I25--I3IУХЛ3	346II3562I		5,0	
6.I35	80 Вт	РСП2I-80--23IУХЛ3	346II35524		4,2	5°0, кривая Д-2. мет.отраж., на трубе, встр. ПРА
6.I36	I25 Вт	РСП2I-I25--23IУХЛ3	346II35624		5,0	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.137	80 Вт	РСП21-80--331УХЛ3	3461135527		4,2	IP20, кривая Д-2, мет.отраж., на монтажный профиль, встр.ПРА
6.138	125 Вт	РСП21-125--331УХЛ3	3461135627		5,0	
6.139	80 Вт	РСП21-80--141УХЛ3	3461135531		4,2	IP23, кривая Д-2, мет.отраж., на крюк, встр.ПРА
6.140	125 Вт	РСП21-125--141УХЛ3	3461135631		5,0	
6.141	80 Вт	РСП21-80--241УХЛ3	3461135534		4,2	IP23, кривая Д-2, мет.отраж., на трубу, встр.ПРА
6.142	125 Вт	РСП21-125 -241УХЛ3	3461135634		5,0	
6.143	80 Вт	РСП21-80--341УХЛ3	3461135537		4,2	IP23, кривая Д-2, мет.отраж., на монтажный профиль, встр.ПРА
6.144	125 Вт	РСП21-125--341УХЛ3	3461135637		5,0	

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.145	80 Вт	РСП2I-80--I32УХЛ3	346II3554I		4,I	5°0, кососвет, мет.отраж., на крюк, встр.ПРА
6.146	I25 Вт	РСП2I-I25--I32УХЛ3	346II3564I		4,9	
6.147	80 Вт	РСП2I-80--232УХЛ3	346II35544		4,I	5°0, кососвет, на трубу, встр. ПРА, мет.отраж.
6.148	I25 Вт	РСП2I-I25--232 УХЛ3	346II35644		4,9	
6.149	80 Вт	РСП2I-80--332УХЛ3	346II35547		4,I	5°0, кососвет, на монтажный профиль, встр.ПРА, мет.отраж.
6.I50	I25 Вт	РСП2I-I25--332УХЛ3	346II35647		4,9	
6.I5I	80 Вт	РСП2I-80--I52УХЛ3	346III3555I		4,I	IP20 кососвет, мет.отраж., на крюк, встр.ПРА
6.I52	I25 Вт	РСП2I-I25--I52УХЛ3	346II3565I		4,9	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.153	80 Вт	РСП21-80--252УХЛ3	346II35554		4,1	IP20* Кососвет. мет.отраж. на трубу. встр.ПРА
6.154	125 Вт	РСП21-125--252УХЛ3	346II35654		4,9	
6.155	80 Вт	РСП21-80--352УХЛ3	346II35557		4,1	IP20* Кососвет. мет.отраж., на монтажный профиль, встр.ПРА
6.156	125 Вт	РСП21-125--352УХЛ3	346II35657		4,9	
	Магнитогорское УПП ВОС :					
6.157	80 Вт	РСП27-80--IIIУХЛ2	346II32311		5,0	IP52, встр.ПРА, силик.стекло, с отражателем на крюк, присоедин.к сети проводами
6.158	125 Вт	РСП27-125--IIIУХЛ2	346II32341		5,0	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.159	80 Вт	РСП27-80--112УХЛ2	346II32312		5,0	IP52, встр. ПРА, силик. стекло, с отражателем, на крюк, присоедин. к сети кабелем
6.160	125 Вт	РСП27-125--112УХЛ2	346II32342		5,0	
6.161	80 Вт	РСП27-80--121УХЛ2	346II32313		5,0	IP52, встр. ПРА, силик. стекло с отражателем, на трубу, присоединение к сети проводами
6.162	125 Вт	РСП27-125--121УХЛ2	346II32343		5,0	
6.163	80 Вт	РСП27-80--211УХЛ2	346II32314		5,0	IP52, с сеткой, без отражателя, с рифленым стеклом, на крюк, присоединение к сети проводами
6.164	125 Вт	РСП27-125--211УХЛ2	346II32344		5,0	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.I65	80 Вт	РСП27-80--2I2УХЛ2	346II323I5		5,0	IP52, с сеткой, без отражателя, на крюк, присоединение к сети кабелем
6.I66	I25 Вт	РПС27-I25--2I2УХЛ2	346II32345		5,0	
6.I67	80 Вт	РСП27-80--22IУХЛ2	346II323I6		5,0	IP52 с сеткой, без отражателя, на трубу, присоединение к сети проводами
6.I68	I25 Вт	РСП27-I25--22IУХЛ2	346II32346		5,0	
	НПО "Ватра":					
6.I69	50 Вт	РП00I-50--00IУ3	346II35III		5,5	IP54 кр.Д-I, рассеиват. из поликарбоната, встр.ПРА
6.I70	50 Вт	РП00I-50--00IХЛ3	346II35II3		5,5	
6.I7I	80 Вт	РП00I-80--00IУ3	346II352II		5,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.I72	80 Вт	РП00I-80--00IХЛ3	346II352I8		5,5	IP54, кр.Д-I, рассеиват. из поликарбоната, встр.ПРА
6.I73	I25 Вт	РП00I-I25--00IУ3	346II353II		6,5	
6.I74	I25 Вт	РП00I-I25--00IХЛ3	346II353I3		6,5	
	СВЕТИЛЬНИКИ С МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ ДРИ и ДРИЗ					
	Светильник с лампой ДРИ:					
	СПО "Лисма". Ардатовский светотехнический завод:					
6.I75	400 Вт	ГСП05-400/ /Д20-09УХЛ4	346II406I5		2,I	IP20, кривая Д, с клеммной колодкой, на трубу и монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.I76	400 Вт	ГСП05х400/ /Д20-10УХЛ4	346II406I6		2,I	IP20, кривая Д, с клеммной колодкой, на крюк и монтажный профиль
6.I77	400 Вт	ГСП05х400/ /Г20-09УХЛ4	346II4064I		2,I	IP20, кривая Г, с клеммной колодкой, на трубу и монтажный профиль
6.I78	400 Вт	ГСП05х400/ /Г20-10УХЛ4	346II40642		2,I	IP20, кривая Г, с клеммной колодкой, на крюк и монтажный профиль
6.I79	700 Вт	ГСП05х700/ /Д20-09УХЛ4	346II4067I		2,I	IP20, кривая Д, с клеммной колодкой, на трубу и монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования, кг	Примечание
6.180	700 Вт	ГСП05у700/ /Д20-10УХЛ4	3461140672		2,1	IP20, кривая Д, с клеммной колодкой, на крюк и монтажный профиль
6.181	700 Вт	ГСП05у700/ /Г20-09УХЛ4	3461140701		3,4	IP20, кривая Г, с клеммной колодкой, на трубу и монтажный профиль
6.182	700 Вт	ГСП05у700/ /Г20-10УХЛ4	3461140702		3,4	IP20, кривая Г, с клеммной колодкой, на крюк и монтажный профиль
6.183	700 Вт	ГСП05у700/ /К20-09УХЛ4	3461140731		4,8	IP20, кр.К. с клеммной колодкой, на трубу и монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.184	700 Вт	ГСП05-700/ /К20-10УХЛ4	3461140732		4,3	IP20, кривая К, с клеммной колодкой, на крюк и монтажный профиль
	НПО "Ватра":					
6.185	400 Вт	ГСП15-400- -111У3	3461140344		10,5	IP52, кривая К-I, мет.отраж., силикатное прозрачное стекло, на трубу или монтажный профиль
6.186	400 Вт	ГСП15-400 -111ХЛ3			10,5	
6.187	400 Вт	ГСП15-400- -112У3	3461140345		5,5	5'0, кривая Г-I, мет.отражатель, на трубу или монтажный профиль
6.188	400 Вт	ГСП15-400- -112ХЛ3			5,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	СПО "Лисма". Ардатовский светотехнический завод:					
6.189	700 Вт	ГСПП7-700--034УЗ	346II40809		2,4	IP20, кривая Г, на трубу и монтажный профиль
6.190	700 Вт	ГСПП7-700--035УЗ	346II40814		2,6	IP20, кривая К, на трубу и монтажный профиль
6.191	700 Вт	ГСПП7-700--044УЗ	346II40811		2,4	IP20, кривая Г, на крюк и монтажный профиль
6.192	700 Вт	ГСПП7-700--045УЗ	346II40815		2,6	IP20, кривая К, на крюк и монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.I93	700 Вт	ГСПI7-700--I34У3	346II408I2		2,4	5°0, кривая Г, на трубу и монтажный профиль
6.I94	700 Вт	ГСПI7-700--I35У3	346II408I6		2,6	5°0, кривая К, на трубу и монтажный профиль
6.I95	700 Вт	ГСПI7-700--I44У3	346II408I3		2,4	5°0, кривая Г, на крюк и монтажный профиль
6.I96	700 Вт	ГСПI7-700--I45У3	346II408I7		2,6	5°0, кривая К, на крюк и монтажный профиль
6.I97	250 Вт	ГСПI8-250--0I0У3	346II4II07		I,5	IP20, кривая Д-2 диф.отраж., на трубу или монт.профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.198	400 Вт	ГСП18-400--0I0У3	3461I4I207		I,5	IP20, кривая Д-2, диф.отраж., на трубу или монтажный профиль
6.199	700 Вт	ГСП18-700--0I0У3	3461I4I307		2,I	
6.200	250 Вт	ГСП18-250--0IIУ3	3461I4II08		I,5	IP20, кривая Г-I, зеркальный отражатель, на трубу и монтажный профиль
6.20I	400 Вт	ГСП18-400--0IIУ3	3461I4I208		I,5	
6.202	700 Вт	ГСП18-700--0IIУ3	3461I4I308		2,I	
6.203	250 Вт	ГСП18-250--0I2У3	3461I4II09		I,5	IP20, кривая К, зеркальный отражатель, на трубу и монтажный профиль
6.204	400 Вт	ГСП18-400 -0I2У3	3461I4I209		I,5	
6.205	700 Вт	ГСП18-700--0I2У3	3461I4I309		2,I	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	НПО "Ватра":					
6.206	700 Вт	ГСП20у700--113У3	3461140401		10,2	IP52, кривая К-I, зеркальный отражатель, силикатное рифленое стекло, на трубу или монтажный профиль
6.207	700 Вт	ГСП20у700--113ХЛ3			10,2	
6.208	700 Вт	ГСП20у700--123У3	3461140402			5°0, кривая К, зеркальный отражатель, на крюк или монтажный профиль
6.209	700 Вт	ГСП20у700--123ХЛ3				
	Светильник с лампой ДРИЗ:					
	Кадошкинский электротехнический завод:					
6.210	250 Вт	ССП04--250-001УХЛ3	3461141671		1,4	5°0, кривая Ш-I, на трубу или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.2II	400 Вт	ССП04-400--001УХЛ3	346II4I68I		I,4	5*0, кривая Г-I, на трубу или монтажный профиль
6.2I2	700 Вт	ССП04-700--001УХЛ3	346II4I69I		I,7	
6.2I3	250 Вт	ССП04-250--002УХЛ3	346II4		I,4	5*0, кривая Г-I, на трубу или монтажный профиль
6.2I4	400 Вт	ССП04-400--002УХЛ3	346II4		I,4	5*0, кривая К-2, на трубу или монтажный профиль
6.2I5	700 Вт	ССП04-700--002УХЛ3	346II4		I,7	5*0, кривая К-3, на трубу или монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Светильники с лампой ДРИ: НПО "Ватра":					
6.2I6	I25 Вт	ГШПОI-I25--00IУ3	346II453II		7,5	IP54, кривая Д-2, рассеиватель из поликарбоната, ПРА встроен
6.2I7	I25 Вт	ГШПОI-I25--00IХЛ3	346II453I8		7,5	
	Светильник, встраиваемый с лампой ДРИ:					
	Рижский светотехнический завод:					
6.2I8	250 Вт	ГВПО2-250--00IУХЛ4	346II400II		I4,5	IP54, кривая Д, рассеиватель из полистирола, без угольников, установка на обрамление проема, обслуж. сверху, ПРА пристроен.

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.219	250 Вт	ГВП02-250--002УХЛ4	3461I400I2		I4,8	IP54, кривая Д, рассеиватель из полистирола, с угольниками, установка на перекрытие, обслуж. сверху, ПРА пристроен
6.220	250 Вт	ГВП02-250--003УХЛ4	3461I400I3		I4,5	IP54, кривая Д, рассеиватель из оргстекла, без угольников, установка на обрамление проема, обслуж. сверху, пристроен ПРА
6.22I	250 Вт	ГВП02-250--004УХЛ4	3461I400I4		I4,8	IP54, кривая Д, рассеиватель из оргстекла, с угольниками, установка на перекрытие, обслужив. сверху, ПРА пристроен

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.222	250 Вт	ГВП02-250--005УХЛ4	346II40015		I3,5	IP20, без рассеивателя и решетки. ПРА пристроен, установка на обрамление проема, обсл. сверху
6.223	400 Вт	ГВП02-400--005УХЛ4	346II40035		I5,0	
6.224	250 Вт	ГВП02-250--006УХЛ4	346II40016		I3,8	IP20, без рассеивателя и решетки. ПРА пристроен, установка на перекрытие, обслужив. сверху
6.225	400 Вт	ГВП02-400--006УХЛ4	346II40036		I4,I	
6.226	250 Вт	ГВП02-250--007УХЛ4	346II40017		I4,0	IP20, с зеркальным отражателем, без рассеив. и решетки, ПРА пристроен, установка на обрамление проема, обслужив. сверху
6.227	400 Вт	ГВП02-400--007УХЛ4	346II40037		I4,8	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.228	250 Вт	ГВП02-250--008УХЛ4	346II40018		I5,5	IP20, с зеркальным отражателем, без рассеивателя и решетки, ПРА пристроен, крепление на перекрытие, обслуживв. сверху
6.229	400 Вт	ГВП02-400--008УХЛ4	346II40038		I5,8	
	СВЕТИЛЬНИКИ С НАТРИЕВЫМИ ЛАМПАМИ ДНаТ					
	Светильник с лампой ДНаТ: СП "Лисма", Ардатовский светотехнический завод:					
6.230	400 Вт	ЖСП0I-400--00IУ3	346II44501		I,8	IP23 кривая К, на трубу и монтажный профиль
6.23I	400 Вт	ЖСП0I-400--002У3	346II44502		I,8	IP23 кривая К, на крюк и монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.232	400 Вт	ЖСПОI-400--003УЗ	346II44503	-	I,8	IP23, кривая К, на трубу
6.233	400 Вт	ЖСПОI-400--004УЗ	346II44504		I,8	IP23, кривая К, на крюк
6.234	400 Вт	ЖСПОI-400--0IIУЗ	346II44505		I,8	IP23, кривая Г-3, на трубу и монтажный профиль
6.235	400 Вт	ЖСПОI-400--0I2УЗ	346II44506		I,8	IP23, кривая Г-3, на крюк и на монтажный профиль
6.236	400 Вт	ЖСПОI-400--0I3УЗ	346II44507		I,8	IP23, кривая Г-3, на трубу
6.237	400 Вт	ЖСПОI-400--0I4УЗ	346II44508		I,8	IP23, кривая Г-3, на крюк

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.238	400 Вт	ЖСПОI-400--02IУ3	346II44509		I,8	5*3, кривая К, на трубу и монтажный профиль
6.239	400 Вт	ЖСПОI-400--022У3	346II445II		I,8	5*3, кривая К, на крюк и монтажный профиль
6.240	400 Вт	ЖСПОI-400--023	346II445I2		I,8	5*3, кривая К, на трубу
6.24I	400 Вт	ЖСПОI-400--024У3	346II445I3		I,8	5*3, кривая К, на крюк
6.242	400 Вт	ЖСПОI-400--03IУ3	346II445I4		I,8	5*3, кривая Г-3, на трубу и монтажный профиль

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.243	400 Вт	ЖСПОI-400--032У3	3461I44515		I,3	5*3, кривая Г-3, на крюк и монтажный профиль
6.244	400 Вт	ЖСПОI-400--033У3	3461I44516		I,3	5*3, кривая Г-3, на трубу
6.245	400 Вт	ЖСПОI-400--034У3	3461I44517		I,3	5*3, кривая Г-3, на крюк
6.246	400 Вт	ЖСПОI-400--041У3	3461I44518		6.5	IP53, кривая К, на трубу и монтажный профиль
6.247	400 Вт	ЖСПОI-400--042У3	3461I44519		6,5	IP53, кривая К, на крюк и монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.248	400 Вт	ЖСП01-400-05IУ3	346II44521		5,5	IP53, кривая Г-3, на трубу
6.249	400 Вт	ЖСП01-400-052У3	346II44522		5,5	IP53, кривая Г-3, на крюк
	НПО "Ватра":					
6.250	250 Вт	ЖСП20-250-I2IУ3	346II40741		4,5	5.0, кривая Д-2, на трубу и монтажный профиль
6.25I	250 Вт	ЖСП20-250-I2IХЛ3			4,5	
6.252	250 Вт	ЖСП20-250-I4IУ3	346II40745		4,5	IP20, кривая Д-2, на трубу и монтажный профиль
6.253	250 Вт	ЖСП20-250-I4IХЛ3			4,5	

Опыт [illegible] строения, г. [illegible]

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	Опытный завод вакуумного машиностроения г.Бишкек:					
6.254	70 Вт	ЖСП2I-70--IIIУХЛ3	3461I42401		7,0	IP53, кривая Д-I, со стеклом, ПРА пристроен; на крюк
6.255	70 Вт	ЖСП2I-70--2IIУХЛ3	3461I42402		7,0	IP53 кривая Д-I, со стеклом, ПРА пристроен, на трубу
6.256	70 Вт	ЖСП2I-70--3IIУХЛ3	3461I42403		7,0	IP53, кривая Д-I со стеклом; ПРА пристроен, на монтажный профиль
6.257	70 Вт	ЖСП2I-70--I2IУХЛ3	3461I42404		5,0	5*3, кривая Д-I, ПРА пристроен, на крюк
6.258	70 Вт	ЖСП2I-70--22IУХЛ3	3461I42405		5,0	5*3, кривая Д-I, ПРА пристроен, на трубу

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.259	70 Вт	ЖСП2I-70--32IУХЛ3	3461I42406		5,0	5*3, кривая Д-I, ПРА пристроен, на монтажный профиль
6.260	70 Вт	ЖСП2I-70--II0УХЛ3	3461I4241I		7,0	IP53, кривая Г-I, со стеклом, ПРА пристроен, на крюк
6.261	70 Вт	ЖСП2I-70--2I0УХЛ3	3461I4242I2		7,0	IP53, кривая Г-I, со стеклом, ПРА пристроен, на трубу
6.262	70 Вт	ЖСП2I-70--3I0УХЛ3	3461I4243I3		7,0	IP53, кривая Г-I, со стеклом, ПРА пристроен, на монтажный профиль
6.263	70 Вт	ЖСП2I-70--I20УХЛ3	3461I4241I4		5,0	5*3, кривая Г-I, ПРА пристроен, на крюк

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.264	70 Вт	ЖСП2I-70--220УХЛ3	346II424I5		5,0	5*3, кривая Г-I, ПРА пристроен, на трубу
6.265	70 Вт	ЖСП2I-70--320УХЛ3	346II424I6		5,0	5*3, кривая Г-I, ПРА пристроен, на монтажный профиль
6.266	70 Вт	ЖСП2I-70--I30УХЛ3	346II424I7		5,0	IP23, кривая Г-I, ПРА пристроен, на крюк
6.267	70 Вт	ЖСП2I-70--230УХЛ3	346II424I8		5,0	IP23, кривая Г-I, ПРА пристроен, на трубу
6.268	70 Вт	ЖСП2I-70--330УХЛ3	346II424I9		5,0	IP23, кривая Г-I, ПРА пристроен, на монтажный профиль

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
	НПО "Ватра":					
6.269	70 Вт	ЖШ01-70--001У3	3461142311		6,5	IP54, кривая Д-I, рассеиватель из поликарбоната, ПРА встроен
6.270	70 Вт	ЖШ01-70--001ХЛ3	3461142313		6,5	
6.271	100 Вт	ЖШ001-100--001У3	3461143411		7,5	
6.272	100 Вт	ЖШ001-100--001ХЛ3	3461143413		7,5	
	СВЕТИЛЬНИКИ С РАЗРЯДНЫМИ ЛАМПАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН					
	Светильник с лампой ДРЛ:					
	Ашинский светотехнический завод (ПО "Электролуч"):					

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.273	80 Вт с отражателем и сеткой	РСП25-80УI	3461I3431I		I4,5	
6.274	I25 Вт с отражателем и сеткой	РСП25-I25УI	3461I341II		I4,5	
6.275	250 Вт с отражателем и сеткой	РСП25-250УI	3461I342II		I7,0	
6.276	80 Вт с отражателем, без сетки	РСП25-80УI	3461I3431I2			
6.277	I25 Вт с отражателем, без сетки	РСП25-I25УI	3461I341I2			
6.278	250 Вт с отражателем, без сетки	РСП25-250УI	3461I342I2			
6.279	80 Вт без отражателя, с сеткой	РСП25-80УI	3461I3431I3			
6.280	I25 Вт без отражателя, с сеткой	РСП25-I25УI	3461I341I3			

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.281	250 Вт без отражателя, с сеткой	РСП25-250УI	3461I342I8			
6.282	80 Вт без отражателя и сетки	РСП2I-80УI	3461I343I4			
6.283	I25 Вт без отражателя и сетки	РСП2I-I25УI	3461I34II4			
6.284	250 Вт без отражателя и сетки	РСП2I-250УI	3461I342I4			
	НПО "Ватра":					
6.285	80 Вт	РСП3I-80--0IIУI	3461I303II		9,5	Исполнение по взрывозащите 1Exed II CT4 по ГОСТ I22.020--76, без отражателя, кривая специальная
6.286	80 Вт	РСП3I-80--0IIХЛI	3461I303I2		9,5	

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
6.287	80 Вт	РСП3I-80--0I2УI	346II303I3		I3,5	Исполнение по взрывозащите 1ExedIIcT4 по ГОСТ I22.020-76; с отражателем, кривая Д
6.288	80 Вт	РСП3I-80--0I2ХЛI	346II303I4		I3,5	
	Светильник с лампой ДРИ:					
	Ашинский светотехнический завод (ПО "Электролуч"):					
6.289	I25 Вт с отражателем и сеткой	ГСП25--I25УХЛ4	346II44I2I			
6.290	I75 Вт с отражателем и сеткой	ГСП25--I75УХЛ4	346II4442I			
6.291	250 Вт с отражателем и сеткой	ГСП25-250УI	346II442II			
6.292	I25 Вт с отражателем, без сетки	ГСП25--I25УХЛ4	346II44I22			

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
.293	I75 Вт с отражателем, без сетки	ГСП25-I75,/ /УХЛ4	346II44422			
.294	250 Вт с отражателем, без сетки	ГСП25-250УI	346II442I2			
5.295	I25 Вт без отражателя, с сеткой	ГСП25- -I25УХЛ4	346II44I23			
5.296	I75 Вт без отражателя, с сеткой	ГСП25- -I75УХЛ4	346II44423			
5.297	250 Вт без отражателя, с сеткой	ГСП25-250УI	346II442I3			
5.298	I25 Вт без отражателя и сетки	ГСП25- -I25УХЛ4	346II44I24			
5.299	I75 Вт без отражателя и сетки	ГСП25- -I25УХЛ4	346II44424			
5.300	250 Вт без отражателя и сетки	ГСП25-250УI	346II442I4			

N п.п	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы, тыс. руб.	Масса единицы оборуд. кг	Примечание
	КОМПЛЕКТНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ЩЕЛЕВЫМИ СВЕТОВОДАМИ					
	Комплектное осветительное устройство со щелевым световодом:					
7.1	НПО "Ватра":					
7.1	Ix250 Вт	КОУ I-Т275--Ix250 У3	346II4I57I		40,0	ТР54, твердый канал длиной 6,4м; 220В, Cosφ = 0,5; лампа ЛФМГ-250
7.2	Ix250 Вт	КОУ I-М275--Ix250 У3	346II4I572		I3,I	ТР54, мягкий канал длиной 6,4м; 220В Cosφ =0,5; лампа ЛФМГ-250

		М4150.1-11	
Нач.отд	Горбачева	Раздел 7. Комплектные осветительные устройства (КОУ) со щелевыми световодами	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 13
Гл.спец.	Клюев		ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ имени Ф.Б. Якубовского
Разраб.	Малкина		

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс.руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
7.3	Ix250 Вт	КОУ IA-T275--Ix250 У3	346II4I573		52,2	IP54, твердый канал длиной 6,4м; 220В, $\cos\varphi$=0,5; лампа ЛФМГ-250, с переходным элементом
7.4	Ix250 Вт	КОУ IA-M275--Ix250 У3	346II4I574		20,6	IP54, мягкий канал длиной 6,4м, с переходным элементом; 220В, $\cos\varphi$ =0,5; лампа ЛФМГ-250
7.5	Ix400 Вт	КОУ I-T275 -Ix400 У3	346II4I581		40,2	IP54, твердый канал длиной 6,4м; 220В; $\cos\varphi$ =0,5; лампа ЛФМГ-400
7.6	Ix400 Вт	КОУ I-M275 -Ix400 У3	346II4I582		I3,3	IP54, мягкий канал длиной 6,4м, 220В, $\cos\varphi$ =0,5; лампа ЛФМГ-400

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс.руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
7.7	Iх400 Вт	КОУ IA-Т275--Iх400 У3	346II4I583		52,4	IP54, твердый канал длиной 6,4м, 220В, Cosφ=0,5; лампа ЛФМГ-400; с переходным элементом
7.8	Iх400 Вт	КОУ IA-М275--Iх400 У3	346II4I584		20,8	IP54, мягкий канал длиной 6,4м;с переходным элементом, 220В, Cosφ= =0,5; лампа ЛФМГ-400
7.9	Iх700 Вт	КОУ I-Т275--Iх700 У3	346II4I59I		39,5	IP54, твердый канал длиной 6,4м, 220В, Cosφ =0,5 лампа ДРИЗ--700-I

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Масса единицы оборудования кг	Примечание
7.10	Ix700 Вт	КОУ I-М275--Ix700 У3	346II4I592		I2,5	IP54, мягкий канал длиной 6,4м, 220В, Cos φ =0,5; лампа ДРИЗ-700--I
7.11	Ix700 Вт	КОУ IA-Т275--Ix700 У3	346II4I593		5I,9	IP54, твердый канал длиной 6,4м, с переходным элементом, 220В, Cos φ =0,5; лампа ДРИЗ--700-I
7.12	Ix700 Вт	КОУ IA-М275--Ix700 У3	346II4I594		20,0	IP54, мягкий канал длиной 6,4м, с переходным элементом, 220В, Cos φ =0,5; лампа ДРИЗ-700 -I

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
7.I3	4х700 Вт	КОУ I-М600--4х700 У3	346II4I6II		I58	IP54, мягкий канал длиной I8м, 220В, Cosφ =0,5; лампы ДРИЗ-700--I
7.I4	4х700 Вт	КОУ IA-М600--4х700 У3	346II4I6I2		I63	IP54, мягкий канал длиной I8м, с переходным элементом, 220В, Cosφ = =0,5; лампы ДРИЗ-700-I
7.I5	4х700 Вт	КОУ IA-М600--4х700/С-У3	346II4I6I3		I20	IP54, мягкий канал длиной I8м, с переходным элементом, 220В, Cosφ = =0,5; лампы ДРИЗ-700-I; для использования в специальных строительных элементах зданий

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
7.I6	Ix700 Вт	КОУ I-М275--Ix70СУ3	346II4I595		I2,5	IP54, мягкий канал длиной 6,4м, 380В, $\cos\varphi$ =0,32; лампа ДРИЗ-700-I
7.I7	Ix700 Вт	КОУ IA-М275--Ix700 У3	346II4I596		20,0	IP54, мягкий канал длиной 6,4м, с переходным элементом, 380В, $\cos\varphi$ =0,32; лампа ДРИЗ-700-I
7.I8	4x700 Вт	КОУ I-М600--4x700 У3	346II4I6I4		I58	IP54, мягкий канал длиной I8м, 380В, $\cos\varphi$ =0,32, лампы ДРИЗ-700-I
7.I9	4x700 Вт	КОУ IA-М600--4x700 У3	346II4I6I5		I63	IP54, мягкий канал длиной I8м, с переходным элементом, 380В, $\cos\varphi$ =0,32; лампы ДРИЗ-700-I

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Масса единицы оборудования кг	Примечание
7.20	4х700 Вт	КОУ IA-M600--4х700/С-У 3	346II4I6I6		I20	IP54, мягкий канал длиной I8м, с переходным элементом, 380В, Cos φ = =0,32; лампы ДРИЗ-700-I, для использования в специальных строительных элементах зданий
7.2I	6х700 Вт+Iх500Вт	КОУ-IA-M900 -6х700/Iх500 УХЛ2	346II4I8II		92,9	IP54, мягкий канал длиной 24м; с переходным элементом; Cos φ =0,32 лампы ДРИЗ-700--I(380В) и Г220-230-500 (220В)
7.22	6х700Вт+Iх500 Вт	КОУ-I-M900 -6х700/IX500 УХЛ3	346II4I82I		77,5	IP54, мягкий канал длиной 24м, Cosφ= =0,32, лампы ДРИЗ-700-I(380В и Г220-230-500 (220В)

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
7.23	6х700Вт+1х500Вт	КОУ-I-М900--6х700/1х500/С УХЛ3	346II4I83I		77,7	IP20, мягкий канал длиной 24м, Cos φ = =0,32, лампы ДРИЗ-700-I (380В) и Г220--230-500(220В) для использования в специальных строительных элементах зданий
7.24	6х400Вт+1х500Вт	КОУ-IА-М900 -6Х400/1х500/ УХЛ2	346II4I8I2		92,6	IP54, мягкий канал длиной 24м, с переходным элементом; Cos φ =0,32 лампы ДРИЗ--400-I(380В) и Г220-230-500 (220В)
7.25	6х400Вт+1х500Вт	КОУ-I-М900 -6х400/1х500/ УХЛ3	346II4I822		77,2	IP54, мягкий канал длиной 24м, Cos φ = =0,32; лампы ДРИЗ-400-I(380В) и Г220-230-500 (220В)

№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
7.26	6х4000Вт+Iх500Вт	КОУ-I-М900-6х400/Iх500/С УХЛ3	346II4I832		77,4	IP54, мягкий канал длиной 24м, Cosφ = =0,32; лампы ДРИЗ-400-I (380В) и Г220-230-500 (220В)
7.27	6х250Вт+Iх500Вт	КОУ-IА-М900-6х250/Iх500/УХЛ2	346II4I8I3		92,5	IP54, мягкий канал длиной 24м, с переходным элементом Cosφ =0,32; лампы ДРИЗ-250-I(380В) и Г220-230-500 (220В)
7.28	6х250Вт+Iх500Вт	КОУ-I-М900-6х250/Iх500/УХЛ3	346II4I823		77,I	IP54, мягкий канал длиной 24м, Cosφ = =0,32; лампы ДРИЗ-250-I (380В) и Г220-230-500 (220В)

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
7.29	6х250Вт+1х500Вт	КСУ-I-М900--6х250/1х500/С УХЛ3	346II4I833		77,4	IP20, мягкий канал длиной 24м, cos φ = =0,32; лампы ДРИЗ-250-I (380В) и Г220--230(220В); для использования в специальных строительных элементах зданий
7.30	3х700 Вт	КСУ-IА-М600--3х700 УХЛ2	346II4I84I		57,6	IP54, мягкий канал длиной 24м, с переходным элементом, 380В, cos φ = =0,32; лампы ДРИЗ-700-I
7.3I	3х700 Вт	КСУ-I-М600 3х700 УХЛ3	346II4I85I		47,2	IP54, мягкий канал длиной 24м, 380В, cos φ = =0,32; лампы ДРИЗ-700-I

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
7.32	3х700 Вт	КОУ I-М600--3х700/С УХЛ3	346II4I86I		47,5	IP20, мягкий канал длиной 24м, 380В, $\cos\varphi$ =0,3 лампы ДРИЗ-70(-I;для использования в специальных строительных элемен тах зданий
7.33	3х400 Вт	КОУ-IА-М600--3х400У ХЛ2	346II4I842		57,4	IP54, мягкий канал длиной 24м, с переход ным элементом, 380В, $\cos\varphi$= =0,32; лампы ДРИЗ-400-I
7.34	3х400 Вт	КОУ-I-М600--3х400У ХЛ3	346II4I852		47,I	IP54, мягкий канал длиной 24м, 380В, $\cos\varphi$ = 0,32 лампы ДРИЗ-40(-I

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
7.35	3х400 Вт	КОУ-I-М600-3х400/С УХЛ3	346II4I862		47,4	IP20, мягкий канал длиной 24м, 380В, Cosφ=0,32; лампы ДРИЗ-400-I, для использования в специальных строительных элементах зданий
7.36	3х250 Вт	КОУ-IА-М600 3х250У ХЛ2	346II4I843		57,3	IP54, мягкий канал длиной 24м, с переходным элементом, 380В, Cosφ = =0,32; лампы ДРИЗ-250-I
7.37	3х250 Вт	КОУ-I-М600-3х250У ХЛ3	346II4I853		47,I	IP54, мягкий канал длиной 24м, 380В, Cosφ =0,32; лампы ДРИЗ-250-I

N п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия	Тип, марка, ГОСТ или ТУ	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб.	Масса единицы оборудования кг	Примечание
7.38	3х250 Вт	КОУ-I-М600--3х250/СУХЛ3	346II4I863		47,3	IP20, мягкий канал длиной 24м, 380В, $\cos\varphi$ =0,32; лампы ДРИЗ-250--I, для использования в специальных строительных элементах зданий

gost.e-ecolog.ru