ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ

ГОСТ 22689.0-77—ГОСТ 22689.20-77

Издание официальное

МОСКВА—1980

gost.e-ecolog.ru

Редактор *В. Н. Розанова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 20.04.79 Подп. в печ. 18.02.80 4,5 п. л. 3,68 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 699

©Издательство стандартов, 1980

УДК 696.133.1 : 678.5 : 006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. МУФТЫ

Конструкция и размеры

Plastic waste pipes and fittings. Straight cauplings. Construction and dimensions

ГОСТ 22689.13—77


Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на муфты, изготовляемые из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низкой плотности (ПНП), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), для труб, изготовляемых из таких же материалов и предназначенных для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция, размеры и предельные отклонения от размеров муфт из ПВП, ПП и ПВХ для соединения по типу I ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать указанным по черт. 1 и в таблице; из ПВП, ПНП и ПП для соединения по типу II—указанным на черт. 2 и 3 и в таблице.



Черт. 1 Черт. 2 Черт. 3

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Ноябрь 1979 г.

мм

Условный проход		z		L	
$D_у$	$d_у$	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
50	40	5	+ 9	87	+ 9
50	—				
85	—		+11	153	+11
100	—		+12		+12

Пример условного обозначения муфты, изготовленной из ПВП, $D_у$ 50 мм и $d_у$ 40 мм для соединения по типу II:

Муфта М-50×40-ПВП-II ГОСТ 22689.13—77

3. Конструкция и размеры раструбов муфт должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.2—77.

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение муфт должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.0—77.

5. Муфты, предназначенные для соединения по типу I, должны поставляться в комплекте с уплотнительными кольцами по ГОСТ 22689.19—77.

gost.e-ecolog.ru