ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ

ГОСТ 22689.0-77—ГОСТ 22689.20-77

Издание официальное

МОСКВА—1980

gost.e-ecolog.ru

Редактор *В. Н. Розанова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 20.04.79 Подп. в печ. 18.02.80 4,5 п. л. 3,68 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 699

©Издательство стандартов, 1980

УДК 696.133 : 678.5 : 006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ

Сортамент

Plastic waste pipes and fitings. Sortment

ГОСТ 22689.1—77

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на трубы и фасонные части к ним, изготовляемые из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низкой плотности (ПНП), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), предназначаемые для систем внутренней канализации зданий.

2. Стандарт устанавливает сортамент труб, фасонных частей и комплектующих изделий, указанный в таблице.

Наименование	Условные проходы		Условные обозначения		Конструкция и размеры
	D_y	d_y	Графические	Буквенно-цифровые	
Трубы	32 40 50 85 100	— — — — —	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 22689.3—77	
Патрубки	50 50 85 100	40 — — —		По ГОСТ 22689.4—77	
Компенсационные патрубки	50 85 100	— — —		По ГОСТ 22689.5—77	

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Ноябрь 1979 г.

3 Зак. 699

Продолжение

Наименование	Условные проходы		Условные обозначения		Конструкция и размеры
	D_y	d_y	Графические	Буквенно-цифровые	
Переходные патрубки	50 85 100 100	40 50 50 85	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 22689.6—77	
Приборные патрубки	40 50 85 100	— — — —		По ГОСТ 22689.7—77	
Седельчатые патрубки	50 85 85 100 100	40 40 50 50 85		По ГОСТ 22689.8—77	
Отводы 92°30′, 135° и 150°	40 50 50 85 100	40 40 50 85 100	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 22689.9—77	
Тройники 45°, 60° и 87°30′	50 50 85 85 100 100 100	40 50 50 85 50 85 100		По ГОСТ 22689.10—77	
Крестовины 45°, 60° и 87°30′	85 85 100 100 100	50 85 50 85 100		По ГОСТ 22689.11—77	

Продолжение

Наименование	Условные проходы		Условные обозначения		Конструкция и размеры
	D_y	d_y	Графические	Буквенно-цифровые	
Двухплоскостные крестовины (правые и левые)	85	85 50	По ГОСТ 2.784—70		По ГОСТ 22689.12—77
	100	85 50			
	100	100 50			
Муфты	50 50 85 100	40 — — —			По ГОСТ 22689.13—77
Муфты с вкладной электроспиралью	50 85 100	— — —			По ГОСТ 22689.14—77
Ревизии	50 85 100	— — —	По ГОСТ 2.784—70		По ГОСТ 22689.15—77
Заглушки	40 50 85 100	— — — —			По ГОСТ 22689.16—77
Накидные гайки	40 50	— —			По ГОСТ 22689.17—77
Прокладочная лента	—	—			По ГОСТ 22689.18—77
Уплотнительные кольца	40 50 85 100	— — — —			По ГОСТ 22689.19—77

Продолжение

Наименование	Условные проходы		Условные обозначения		Конструкция и размеры
	D_y	d_y	Графические	Буквенно-цифровые	
Уплотнительные прокладки	40 50 85 100	— — — —	По ГОСТ 2.784—70	По ГОСТ 22689.20—77	

gost.e-ecolog.ru