МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦКБА

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ
на освоенные и серийно выпускаемые изделия арматуростроения на 1987 г.

ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ МОСКВА 1987

gost.e-ecolog.ru

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦКБА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ХИМИЧЕСКОМУ И НЕФТЯНОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ
на освоенные и серийно выпускаемые изделия арматуростроения на 1987 г.

ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ МОСКВА 1987

Рубр. ГАСНТИ: 55.39
УДК 621.646 (085)

В номенклатурном каталоге содержатся сведения о промышленной трубопроводной арматуре общего назначения, изготовляемой заводами Министерства химического и нефтяного машиностроения, а также некоторыми заводами других министерств и ведомств.

Каталог предназначен для инженерно-технических работников проектно-конструкторских организаций, проектирующих предприятия и установки, на которых применяют трубопроводную арматуру; предприятий, эксплуатирующих эту арматуру, а также организаций, занимающихся распределением и сбытом арматуры.

Все вопросы и замечания по каталогу, а также вопросы, связанные с выпуском трубопроводной арматуры, следует направлять в Московский филиал ЦКБА по адресу: 105023, Москва, Семеновский пер., дом 11.

По вопросам применения арматуры следует обращаться в Центральное конструкторское бюро арматуростроения (ЦКБА) по адресу: 197061, Ленинград, М. Монетная ул., дом 2а.

Заказы на арматуру оформляют через Союзглаварматуру (109210, Москва, Покровский бульвар, дом 3).

Составители: М. М. Агапов, Т. Ю. Жукова, Г. В. Костерова, И. М. Лямина, А. А. Халилова и Т. Л. Березюк

© ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1987

ВВЕДЕНИЕ

В номенклатурном каталоге приведено описание промышленной трубопроводной арматуры общего назначения.

В каталог не включена номенклатура энергетической арматуры, выпускаемой Чеховским заводом энергетического машиностроения «Энергомаш», а также Таганрогским котельным заводом «Красный Котельщик» и ПО «Сибэнергомаш» (г. Барнаул), так как все данные по указанной арматуре приведены в каталоге-справочнике «Арматура энергетическая», НИИинформтяжмаш, 1977 г.

В номенклатурном каталоге содержатся сведения о назначении и области применения промышленной трубопроводной арматуры. Приведено наименование, краткая техническая характеристика, цена и завод-изготовитель.

Цена и масса арматуры соответствуют прейскуранту оптовых цен на промышленную трубопроводную арматуру **№ 23-07.**

Строительная длина, масса и цена, отмеченные знаком *, — условные.

Заводы-изготовители и их коды по ОКПО приведены в таблице.

Промышленная трубопроводная арматура, описание которой приведено в номенклатурном каталоге, систематизирована по типам: краны; указатели уровня; запорные устройства указателей уровня и рамки к ним; вентили; клапаны: обратные; подъемные и приемные; поворотные, питательные; предохранительные; герметические, регулирующие, отсечные и смесительные; регуляторы давления (скорости); задвижки, затворы; конденсатоотводчики, инжекторы, элеваторы и электроприводы.

Внутри каждого типа арматура систематизирована по группам материала корпуса (неметаллические материалы, цветные металлы, серый чугун, ковкий чугун, углеродистая и коррозионно-стойкая стали, а также материалы с внутренним покрытием).

КОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Наименование предприятия	Код по ОКПО
Алексинский завод «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	5785579
Акимовский литейно-механический завод «Стандарт» (Запорожская обл.)	3327717
Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод (Астраханская обл.)	3142438
Бакинский завод нефтепромыслового машиностроения имени П. Монтина	0218708
Бакинский приборостроительный завод	0226148
Бежицкий сталелитейный завод (Брянская обл.)	0210850
Благовещенский арматурный завод (Башкирская АССР)	0218231
Бологовский арматурный завод (Калининская обл.)	4606955
Брянский завод ирригационных машин	0239225
Генический арматурный завод (Херсонская обл.)	0218357
Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	0218084
Городецкий судоремонтно-механический завод (Горьковская обл.)	3142574
Гурьевский судоремонтный завод (пос. Балакши Казахской ССР)	0463508
Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	0218116
Дзержинский завод химического машиностроения (Горьковская обл.)	0217264
Днепропетровский завод «Днепропластмасс»	2969170
Днепропетровское производственное объединение коммунального оборудования «Днепрокоммунмаш»	3327811
Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ)	5400793
Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (Таджикская ССР)	0218399
Ивано-Франковский арматурный завод	0218273
Калининградский автоагрегатный завод	0233155
Канский завод бумагоделательного оборудования (Красноярский край)	0217699
Кемеровский завод химического машиностроения	0217285
Киевский завод «Промарматура»	2970317
Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш» (Кемеровская обл.)	0165515
Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	5785563
Крупинский арматурный завод (Московская обл.)	0218184
Кыштымский машиностроительный завод имени М. И. Калинина (Челябинская обл.)	0211152
Ленинградский литейно-механический завод «Ленжилуправления»	3218208
Ленинградский экспериментально-исследовательский институт Ленинградского института водного транспорта	3142878
ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	0218163
Львовский завод коммунального оборудования «Львовкоммунмаш»	3327772
Машиностроительный завод имени Бунията Сардарова (г. Баку)	0218666
Миргородский арматурный завод (Полтавская обл.)	0218320
Можайский арматурный завод (Московская обл.)	0218179
Московский завод «Водоприбор» треста «Мосводоканалпром»	3219023
Московский завод по ремонту башенных кранов	3989769
Московское государственное производственное объединение «Моспромстроймеханизация»	3989780
Наманганский машиностроительный завод (Наманганская обл.)	0217222
Новочеркасский завод нефтяного машиностроения (Ростовская обл.)	0217620

Продолжение

Наименование предприятия	Код по ОКПО
НПО «Казанькомпрессормаш» (Казанский механический завод)	4820528
Одесский ремонтно-механический завод имени Осипенко	3327785
Опочецкий ремонтный завод (г. Опочка Псковской обл.)	0863259
Орехово-Зуевский завод «Прибордеталь» (Московская обл.)	0226420
Павлоградский завод химического машиностроения имени XXVI съезда КПСС	0217416
Первоуральский завод «Сантехизделий» треста «Уралсантехмонтаж» (Свердловская обл.)	1217291
Петрозаводское машиностроительное производственное объединение имени В. И. Ленина	5747926
Петуховский литейно-механический завод имени 60-летия Советской Украины (Курганская обл.)	1055794
Полтавский турбомеханический завод	0110796
ПО «Армхиммаш» (г. Ереван, арматурное производство)	0218975
ПО «Белгородхиммаш» (Ракитянский арматурный завод)	0218839
ПО «Бугульманефтемаш» (Елабужский арматурный и Бугульминский механический заводы)	0217657
ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	0217615
ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный завод)	5747931
ПО «Запорожпромарматура»	5743083
ПО «Каэтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск)	5772093
ПО «Киевпромарматура»	5743256
ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.)	0218341
ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	5748008
ПО «Пензтяжпромарматура»	0218988
ПО «Прикарпатпромарматура», г. Львов (Закарпатский арматурный завод)	5381619
ПО «Салаватнефтемаш» (Башкирская АССР)	5754949
ПО «Тулаэлектропривод»	0218205
ПО «Уралхиммаш» (г. Свердловск)	5751162
Рижский завод химического машиностроения	0217458
Саратовский экспериментально-производственный завод «Газаппарат»	3216766
Семеновский арматурный завод (Горьковская обл.)	0218137
Семипалатинский арматурный завод (Казахская ССР)	5604194
Серпуховский механический завод «Х Октябрь» (Московская обл.)	0242149
Славянский керамический комбинат (Донецкая обл.)	0293570
Славянский завод тяжелого машиностроения «Славтяжмаш»	0210599
Старорусский приборостроительный завод (Новгородская обл.)	0225558
Стахановский машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	0211351
Конотопский арматурный завод	0218336
Темиртауский литейно-механический завод (Карагандинская обл.)	0100479
Тульское производственное объединение по выпуску санитарно-технических изделий «Туласантехника»	0218205
Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина (г. Уральск Казахской ССР)	0218383
Ферганский завод газовой аппаратуры	0153536
Харьковский завод № 5 «Сантехизделий»	1412428
Черновицкий машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского	0217683
Чуфаровский арматурный завод (Вешкаймский район Ульяновской обл.)	0218226
Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе (Пермская обл.)	0217531

УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ, ОПИСАННЫХ В «НОМЕНКЛАТУРНОМ КАТАЛОГЕ» И СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫХ ПО УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
1Б1р (22069)	32
10Б8бк (УФ 37002)	12
10Б8бк1 (ПЗ 37015; УФ 37002)	12
10Б9бк1 (ПЗ 37016)	12
10Б19бк1 (ПЗ 37017)	12
11Б1бк (ЛЗ 1009; ПЗ 1009-025; ПЗ 1009-032)	12
11Б6бк (ПЗ 33015)	13
11Б7бк (ЛЗ 2004)	13
11Б12бк (ЛЗ 9061)	13
11Б14бк (ПЗ 31017-032)	13
11Б13р (СК 30003.00)	15
11Б18бк (СК 32001)	14
11Б22бк (764-3А)	13
11Б23бк (ПЗ 39003)	14
11Б24п (ПЗ 9056; ЗА 39056)	15
11нж8бк (СК 32002)	30
11нж8бк1 (СК 32002.01)	30
11тн40п (ПТ 39154)	16
11тн41п (ПТ 39155)	16
11ч3бк (МЗ 1008)	16
11ч6бк (ЕА 33011; ЕЗ 33011; 309.00; 310.00)	16
11ч6бкII (АЗ 31016СБ)	16
11ч8бк (ЕЗ 33010; ЕЗ 33011)	17
11ч12бк (К-80-00; К-100-00; К-125-00; К-150-00; К-200-00)	17
11ч15п (ВЕ 1719А; ВЕ 1703А; ВЕ 1704А; ВЕ 1710А)	17
11ч18бк (ЕЗ 34002; КА 34002)	17
11ч25бк (МФ 34007; Л 34001)	18
11ч37п (ЕЗ 39100)	18
11ч38п (ЕЗ 39081)	18
11с45п (МА 39113М.03)	20
11с45п1 (МА 39113М.04)	20
11с(6) 745п (МА 39113М)	21
11с(6)745п (МА 39113)	21
11с(6) 745п1 (МА 39113М.01)	21
11с(6) 745п2 (МА 39113.02)	21
11с(6) 747р3 (МА 39153.06)	21
11с749р (ПТ 39153.06; 10)	21
11с749р1 (ПТ 39153-11)	20
11с7бк (33001-050; -080)	18
11с17бк (34001-050; -080)	18
11с20бк (3506аСпМЗ)	19
11с20бк1 (3505бСпМЗ; 3502бСпМЗ)	19
11с320бк	19
11с320бк1 (3502аСпМЗ; 35002.01)	19
11с321бк (3505бСпМЗ; 3505аСпМЗ)	19
11с722бк (МЗ 35096Сп)	19
11с722бк1 (МЗ 35096Сп; МЗ 35076Сп; МЗ 3507Сп; МЗ 3507аСп; МЗ 3507.01)	19
11с723бк (МЗ 3509; 3509аМЗ; МЗ 3509аСп; 3509СпМЗ)	20
11с(6) 732рМ (МА 39095М)	20
11с(6) 732р1М (МА 39095М.01ХЛ)	27
11с749р1 (ПТ 39153.11)	20
11лс45п (МА 39113М.09ХЛ)	21
11лс(6)745п6 (МА 39113М.19ХЛ; МА 39113М.20ХЛ)	22
11лс(6)745п7 (МА 39113М.21ХЛ)	22
11лс(6)745 (МА 39113М.06ХЛ)	21
11лс(6)747р (МА 39153М.01ХЛ)	22
11лс(6)747р2 (МА 39153.05ХЛ1)	22
11лс(6)749р (ПТ 32153.02ХЛ)	22
11лс46п (МРС 496.00.000СБ)	21
12Б1бк	30
12Б2бк	30
12Б3бк	30
12с13бк (ПЗ 82003)	31
12кч11бк (СЗ 8804 002—008)	31
12нж13бк (ПЗ 82003-020М.12)	31
12нж13бк2 (ПЗ 82003-020М.18)	31
12нж13бк4 (ПЗ 82003-020М.24)	31
12нж13бк16 (ПЗ 82003-020М.60)	31
12лс29нж (УФ 82002)	30
12нж29нж1 (УФ 82002.02)	31
13с7мп1 (У 21068.01)	44
13с42п (П 26405)	
13с27бк (У 27087.03)	43
13с54бк (УФ 27019)	43
13с54бк1 (УФ 27019.01)	44
13лс63нж (АК 23027)	
13лс963нж1 (АК 23031.01)	
13с803р1 (ПЗ 26207.01)	44
13с804р (ПЗ 26237.01)	44
13с810р1-р3: р4—р7 (Т26264.00)	44
13нж54бк1 (УФ 27019.03)	56
13нж18п (У 21156)	55
13нж18п1 (У 21156.01)	55
13нж18п3 (У 21156.01)	55
13нж18п4 (У 21156.01; У 21156.04)	55
13нж918п1 (У 21037.01)	56
13тн1п (ПТ 21128; ПТ 21006)	34
14с17ст3 (У 26161.42)	45
14с17ст12 (У 26161.45)	45
14с17ст21 (У 26161.48)	45
14с17п30-1 (У 26161.51)	46
14с017ст15 (У 26161.46)	45
14с98п1 (СА 27055 и СА 27055.01)	53
14с99п1 (У 27048.02)	46
14с99п5 (У 27048.02)	46
14с917ст9 (У 26161.44)	47
14с917ст18 (У 26161.47)	47
14с917ст27 (У 26161.50)	47
14с917п36-1 (У 26161.57)	47
14нж17п28-1 (У 26161.09)	57
14нж17ст1 (У 26161)	56
14нж17ст10 (У 26161.03)	56
14нж17ст19 (У 26161.06)	56
14нж017ст4 (У 26161.01)	57
14нж017ст13 (У 26161.04)	58
14нж017ст22 (У 26161.07)	58
14нж017п31-1 (У 26161.13)	58
14нж20п (У 22012.04)	57
14нж20п3 (ПТ 22012.02)	57
14нж27п2 (СА 24014.02; 03)	68
14нж98п2 (СА 27055.02; 03)	69
14нж99п3 (СА 27048.02)	57
14нж917ст7 (У 26161.02)	58
14нж917ст16 (У 26161.05)	58
14нж917ст25 (У 26161.08)	58
14нж917п34-1 (У 26161.17)	57
14М1	14
15а11р (СК 29035)	32
15Б1бк (СК 22009)	32
15Б1бр	32
15Б1п (СК 22009)	32
15Б3р (СК 22009; У 22065-015)	32, 33
15Б2бк (764-2А)	34
15Б3к (СК 22009)	33
15Б12бк (КЗ 21158)	33
15Б24р (СК 26008)	34
15Б34бк1 (СК 26371)	33
15Б35бк1 (СК 29175)	33
15Б50р3М (СК 26013)	34
15вп3п (06-109; 06-110; 06-111)	69
15к12бк	69
15к13бк	70
15п56п (П 26318)	70
15п56п1 (П 26318.01)	70
15п57п (П 26406)	70
15п57п1 (П 26406.01)	70
15п67п (П 26523-032; -050)	

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
15п67п4 (П 26523-032.04; -050)	105
15п67п10 (П 26523-032.10; -050.10)	105
15ч8р (312.00)	35
15ч8к (312.00)	35
15ч8р2 (КА 22034.03)	35
15ч8п (КА 22063)	35
15ч8п2 (КА 22034)	35
15ч9п2 (КА 22036)	36
15ч9р2 (КА 22036)	36
15ч14бр (УЛ 21071)	36
15ч14п (УЛ 21102)	36
15ч47эм (КА 23149)	38
15ч62п (ВЕ 1645Б, ВЕ 1644Б, ВЕ 1646Б)	37
15ч63гм (ВКГ2М)	37
15ч64п (ВЕ 1617Г, ВЕ 1616Г, ВЕ 1625Г, ВЕ 1624Г)	37
15ч73гм (ВДМ)	37
15ч74гм1 (М 26214) и 15ч75гм (М 26214)	37
15ч91эм2 (КА 26333)	38
15ч93эм (КА 26323)	37
15ч94эм (КА 26323)	37
15ч95эм (КА 26323)	38
15кч12п (СЗ 22024)	40
15кч16нж (У 21205)	40
15кч16п (КА 21103)	40
15кч16п1 (У 21205; У 21142)	40
15кч11р (ВП)	43
15кч18р, к (306-00; КА 22056)	40
15кч18р2 (КА 22030.03)	40
15кч18п (КА 22056)	41
15кч18п1 (КА 22030)	41
15кч18п2 (КА 22030)	41
15кч19п2 (КА 22032)	41
15кч22нж	41
15кч32п (СЗ 22011.00)	41
15кч32п1 (СЗ 27039)	42
15кч33р (У 22062)	43
15кч33р1 (У 22007)	43
15кч33р1 (У 22062.01)	43
15кч34р (У 22091)	43
15кч34р1 (У 22091.01)	43
15кч37п (СЗ 24007)	42
15кч80п (СЗ 22021)	42
15кч883р, р1 СВМГ (СЗ 26219)	42
15кч888р СВМ (СЗ 26239, 03—09; СЗ 26239)	42
15кч888р1 СВМ (СЗ 26239.02—04)	42
15кч892п1 (СЗ 21087.01)	43
15кч892п2 (СЗ 21087.02)	43
15кч922бр (У 21009.01)	41
15кч922нж (У 21009.00)	41
15лс96нж (СМ 23157-003)	53
15лс96нж1 (СМ 23157-003.01)	53
15лс96нж2 (СМ 23157-003.02; 03)	53
15с1мн4 (У 25000.08)	50
15с9бк (КЗ 22004)	48
15с10п (КЗ 22011)	51
15с12п2 (КЗ 22010.04)	51
15с40п (У 26362.71)	52
15с11бк1 (КЗ 22043)	48
15с13бк1 (КЗ 24028.01; 02; 03)	48
15с18п (ГЛ 21065; ПТ 21167; ПТ 21123-200СБ)	51
15с20нж1 (УФ 28006.01)	51
15с21нж1 (УФ 23019.01)	52
15с22нж (ГЛ 21003М)	52
15с22нж (ПТ 21017)	52
15с22нж1, нж2 (ПТ 21017)	52
15с23п (Е 29139)	50
15с27нж1 (КЗ 21168)	52
15с27нж3 (КЗ 21168.02)	52
15с53бк (КТ 29160.00)	48
15с57бк (ВМ)	48
15с57бк1 (ВФ)	48
15с58нж23 (У 21155.22)	54
15с76нжV (К 2314)	54
15с92бк1 (КЗ 27083)	50
15с94бк1 (КЗ 27002.04)	50
15с97нжV (К 2803)	53
15с832р6 (ЛА 26336М.06)	55
15с920нж1 (УФ 28009.01)	53
15с921нж1 (УФ 23021.01)	54
15с921нж2 (УФ23021.012)	54
15с922нж (ГЛ 21003.02; ГЛ 21003М; ПТ 21120)	54
15с922нж1	54
15с979нжVБ (К 2360Сп)	54
15с997нжVБ (К 2817Сп)	53
15тн3бк (АКБ-069)	34
15тн5п2 (У 26372-025)	34
15тн8п1 (У 26373-050.01)	34
15тн8п3 (У 26373-150.03)	35
15тн14п4 (У 26376-100.04)	35
15нж4бк (Е 24010.00)	59
15нж6бк (У 22074)	59
15нж6бк1 (У 22074.01)	59
15нж11бк (КЗ 22043.04)	59
15нж13бк (КЗ 24028.04)	59
15нж46бк1 (КЗ 21073)	59
15нж54бк (ПЗ 2286)	59
15нж54бк1 (ПЗ 2286.01)	59
15нж56бк (К 21002)	60
15нж57бк (ВМ)	60
15нж57бк1 (ВМ)	60
15нж57бк2 (ВМ)	60
15нж58бк16	60
15нж65бк45 (У 21023.46)	61
15нж65бк59 (У 21023)	60
15нж956бк3 (К 21002.02)	60
15нж22п1 (У 21003-040.01; -080.16)	61
15нж22п7 (У 21003-040.07; -050.07; -080.01; -100.01)	61
15нж22п10 (У 21003-040.10; -050.10; -080.11; -100.11)	61
15нж20нж3 (УФ 28006.05)	64
15нж21нж1 (УФ 23019.03)	65
15нж22нж4 (У 21003-050.04; -080.21)	61
15нж22нж6, нж7 (ПТ 2017.19)	65
15нж29нж1 (СА 27078; СА 27078.01)	65
15нж58п1М (У 21155.01)	62
15нж58п3М (У 21155-032.02; -050.07; -080.11; -100.11; -150.02)	62
15нж58п8 (У 21155-040)	62
15нж58нж6 (У 21155-04; У 21155.06)	62
15нж65нж4 (У 21154-040.04; -050.04; -080.21; -100.21; -125.32; -150.32)	66
15нж65нж10 (У 21154-032.08; -040.10; -050.10; -065.06; -080.06; -100.06; -150.08)	66
15нж916нжМ (ЗЛ 21207-100М; -150М)	108
15нж958нж1 (У 21162.04)	66
15нж958нж4 (У 21162.10)	66
15нж958п1 (У 21162.01)	64
15нж958п4 (У 21162.07)	64
15нж922п1 (У 21163.01)	64
15нж940п1 (У 26362.07)	62
15нж39п3	61
15нж40п1 (У 26362-032.03; -050.04; -065.04; -100.04; -150.04)	61
15нж40п4 (У 26362-050.65; -065.65; -100.65; -125.65; -150.65)	62
15нж58нж10 (У 21155-40.01)	65
15нж58нж11 (У 21155-032.08; -050.10; -080.16; -100.16; -150.08)	65
15нж65п	63
15нж65п1 (У 21154-040.01; -050.01; -080.16; -100.16; -125.26; -150.26)	62
15нж65п7 (У 21154-032.02; -040.07; -050.07; -065.01; -080.01; -100.01; -150.01)	63
15нж65п19 (У 21154-032.14; -040.19; -050.19; -080.26; -100.26; -150.20)	63
15нж65п22 (У 21154-040.22; -050.22; -080.01; -100.11; -150.14)	63
15нж65п26 (СА 21096.06)	63

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
15нж65п30 (СА 21096.10)	63
15нж65п34 (СА 21096.12)	63
15нж85п1 (У 21208.02) (вместо вентиля Л 21208)	63
15нж82ст (С 21129-050)	67
16Б1бк (СК 41074)	71
16Б1бр	71
16ч3бр (КА 41075; ЕА 41001)	71
16ч3п (КА 41075)	71
16ч3р (КА 41075)	71
16ч6р (КА 41075)	71
16ч6бр (КА 41075; ДЗ 41098)	72
16ч14р (ЕА 41099.01—03)	75
16ч42р (Л 46001; ГЛ 46001.01)	72
16кч9п (Л 41007)	72
16кч9нж (Л 41007)	72
16кч11р (СЗ 41006; КА 41006)	72
16с13нж (ГЛ 41010; ПТ 41076)	73
16с48нж (КП-160)	74
16с48нж1 (КП-160)	74
16нж10бк3 (ЗЛ 41030.02)	73
16нж10бк7 (ЗЛ 41030.09)	73
16нж10бк15 (ЗЛ 41030.06)	73
16нж48нж (КП-160)	74
16тн5п (ЗА 41031)	71
17а4бр	80
17Б2бк (ПЗ 53001)	80
17ч3бр1 (ВЕ 1656Б; ВЕ 1657Б)	80
17ч18бр (УФ 51005)	81
17ч19бр (УФ 52001.01)	81
17нж13ст (СППК4-16) (БА 55123)	85
17нж14ст (СППК4-40) (БА 55124)	85
17нж17ст (СППК4Р-16) (БА 55125)	84
17нж25ст (СППК4Р-40) (БА 55126)	84
17нж32ст (СППК4-16) (БА 55136)	84
17нж80ст (СППК4-160) (БА 55147)	85
17нж85ст (СППК4-64) (БА 55146)	85
17нж86ст (СППК4-64) (БА 55148)	84
17нж87ст (СППК4-160) (БА 55149)	84
17нж89ст (СППК4Р-64) (БА 55140)	85
17нж90ст (СППК4Р-160) (БА 55141)	85
17нж92ст (СППК4Р-16) (БА 55134)	84
17нж93ст (СППК4Р-40) (БА 55135)	85
17нж94ст (СППК4-40) (БА 55137)	84
17с11нж (Р 5324)	81
17с12нж (Р 5324Сп1)	81
17с13нж (СППК4-16) (БА 55113)	82
17с14нж (СППК4-40) (БА 55114)	82
17с17нж (СППК4Р-16) (БА 55116)	82
17с24нж (Р 5374)	81
17с25нж (СППК4Р-40) (БА 55117)	83
17с28нж (Р 55166)	81
17с42нж (УФ 55001.03)	81
17с85нж (СППК4-64) (БА 55144)	83
17с52п (КЗ 53051.01)	82
17с63нж26—29 (УФ 51004)	82
17с63нж30—33 (УФ 51004)	82
17с64нж26—29 (УФ 52004)	82
17с64нж30—33 (УФ 52004)	82
17с80нж (СППК4-160) (БА 55145)	83
17с81нж (СППКМ-100) (БА 55150)	83
17с84нж (СППКМР-100) (БА 55153)	83
17с85нж (СППК4-64) (БА 55144)	83
17с89нж (СППК4Р-64) (БА 55138)	83
17с90нж (СППК4Р-160) (БА 55139)	83
17с99нж (КВП-1) (БА 58003)	82
19Б1бк (ПЗ 44001)	75
19Б1нж	80
19Б3бк (КЗ 44112)	80
19ч8бр (АНС-14-00-00-00)	76
19ч19р (ПФ 44003)	76
19ч21бр (КА 44075.04; КА 44075; КЗ 44075.02; Л 44075.03)	75, 76
19ч21р (КА 44075; КЗ 44067.01; Л 44075.06)	75, 76
19ч22бр (АНС-34-00-00-00-300, 01) (взамен 14ч21р, КЗ 44067.01)	75
19с17нж (ГЛ 44001)	76
19с19нж (КОП-I-160) (БА 44111)	76
19с20нж1 (Л 44106.02)	76
19с38нж (ГЛ 44110)	77
19с42нж (Л 44077.14)	77
19с47нж (ИА 44078)	77
19с47нж2 (ПТ 44090)	77
19с46нж (Л 44082.05; ИА 44082.03)	77
19с46нж2 (Л 44082.07; ИА 44082.04)	77
19с49нж1 (ПТ 44070.02)	77
19с62нж (СФ 44132.700)	139
19нж659п (ПТ 96431)	108
19нж660п (ПТ 96493)	108
19нж10бк (УФ 44010.03) (взамен КОП-160)	78
19нж11бк (УФ 44008)	78
19нж11бк1 (УФ 44008)	79
19тн12бк (ПТ 44102)	75
19нж19бк (КОП1-160.03) (БА 44116.03)	79
19нж38нж (ГЛ 44110.03)	79
19нж45нж1 (Л 44077.11)	79
19нж47нж (ИА 44078.02)	79
19лс62нж (СФ 44132-700.01) (по типу СФ 44132.01)	140
21с5бк (НЗ) (УФ 63006)	88
21с5бк (НО) (УФ 63005)	88
21с17бк (НЗ) (УФ 62016)	88
21с18бк (НЗ) (УФ 62017)	88
21с10нж1; 2 (НО) (Ф 6113)	87
21с12нж1; 2 (НЗ) (Ф 6113)	87
21нж10нж1; 2 (НО) (Ф 6113)	87
21нж12нж1; 2 (НЗ) (Ф 6113)	87
21ч5бк (КА 63002)	86
21ч5бк1 (КА 63002.03)	86
21ч10нж (НО) (РД 6103)	86
21ч12нж (НЗ) (РД 6104)	86
21Б3бк (ПЗ 774-17)	86
21Б4бк (У 63002)	86
21Б5р (УФ 63003-015)	86
22тн657п (У 96542)	103
22лс69нж (УФ 23032.00)	52
22лс70нж (УФ 28018.00)	51
22Б17п (УФ 29044.00)	103
22Б603р (УФ 96271)	104
22Б604р (УФ 96278)	104
22Б805р1—р6 (УФ 96353М1—М6)	104
22Б811р (УФ 96432)	104
22Б815р (УФ 96441)	104
22с60р (У23161-020)	106
22нж32п (УФ 96503.02)	101
22нж37п1 (ПФ 96022.02)	101
22нж38нж2 (УФ 96219.02)	102
22нж38нж5 (УФ 96219.05)	102
22нж606п (ЗЛ 96433-050М)	108
22нж69нж (УФ 23032.02)	65
22нж69нж2 (УФ 23032.04) (взамен УФ 23019)	65
22нж70нж (УФ28018.02) (взамен 15нж20нж1)	64
22нж70нж2 (УФ 8018.04)	64
22нж40п (УФ 96314)	102

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
22нж620п (У 96434-050М; -100М; -150М)	109
22нж628п2 (У 96507.02)	102
22нж629п1 (ЗЛ 21201.02)	67
22с60р (У 23161.032)	106
22с32п	101
22с628п (У 96507.06)	106
22с934р (Е 96377)	101
22с962р (У 96512-150)	106
22с967р (У 96513-050)	106
22тн620п1 (У 96434-050.01; -100.01; -150.01)	105
22ч6гм (НО) и 22ч7гм (НЗ) (ЕА 96008.01-05)	105
23кч80!р1—р2 (СЗ 055.037.01—02)	106
23кч802р1—р4 (СЗ 055.043.01—04)	106
25ч30нж1М—4М (НО) и 25ч32нж5М—8М (НЗ)	90
25ч35эм1 (НО) (КА 65211)	92
25ч35эм5 (НО)	92
25ч35эм6	92
25ч35эм9	93
25ч36эм1 (НЗ) (КА 65211.06)	92
25ч36эм5 (НО)	92
25ч36эм6 (НЗ)	93
25ч36эм9	93
25ч37нж1—8 (НО) (УФ 65085) и 25ч38нж1—8 (НЗ) (УФ 65085.27)	90
25ч939нж (И 68062)	91
25ч940нж (И 68066)	91
25ч943нж (И 68069)	91
25с37нж (УФ 65086) (НЗ)	95
25с37нж1 (УФ 65086.01) (НЗ)	95
25с48нжМ1 (НО) и 25с50нжМ1 (НЗ) (исп. 1М1—17М1) (И 65235)	95
25с48нжМ1—17М1 (НО) и 25с50нжМ1—17М1 (НЗ) (И 65235)	95
25с047нж (И 68067)	95
25ч41нж и 25ч42нж (И 65279)	91
25ч914нж1—3	91
25ч914нж1; 3; 16	91
25с94нж—нж8 (НО) и 25с96нж—нж8 (НЗ) (И 65260)	96
25с201нж (И 68061)	96
25нж28бр (УФ 65083)	97
25нж42нж30М (НЗ) (И 65092)	97
25нж48нжМ1 (НО) и 25нж50нжМ1 (НЗ), исп. 18М1—21М1; 30М1—33М1; 44М1 (НО)	98
25нж48нж18М1—44М1 (НО) и 25нж50нж18М1—44М1 (НЗ) (И 65235)	98
25нж48нж18М1 (НО) и 25нж50нж18М1 (НЗ) (И 65235-050.18; -080.18)	97
25нж48нж19М1 и 25нж50нж19М1 (И 65235.19)	98
25нж48нж45М1 и 25нж50нж45М1 (И 65235.45)	98
25нж48нж45М1—53М1 (НО) и 25нж50нж45М1—53М1 (НЗ)	99
25нж48нж54М1 и 25нж50нж54М1 (И 65235.54)	98
25нж90нж (НО) и 25нж92нж (НЗ) (И 65255)	99
25нж90нж9 (НО) и 25нж92нж9 (НЗ) (И 65255-050.09; -080.09; -100.09; -150.09)	99
25нж94нж (НО) и 25нж96нж (НЗ) (И 65260-080.09)	100
25Б607р (СК 62045)	90
27ч905нж1 (6801)	103
30ч6бкII (ГЛ 16003, 16003-14)	111
30ч6бкII (ГЛ 16003)	111
30ч6бр (ГЛ 16003; 140.00.00.00)	111
30ч7бк (ГЛ 16003)	112
30ч15бр (КЗ 1507)	113
30ч25брМ (КЗ 12010.01)	114
30ч36бк	115
30ч37бр (25-1039050)	117
30ч47бк4 (АС 12004)	113
30ч47бр2 (АС 12004)	114
30ч515бр (М 600.00; КЗ 1503)	113
30ч330бр (ПТ 12002.05)	114
30ч530бр (ПТ 12006.01)	114
30ч536бк (ПТ 13002.15)	115
30ч706бр (ГЛ 16002, РЗ 1431)	112
30ч715бр (КЗ 14002)	113
30ч730бр (ПТ 11017.01)	114
30ч906бр (ГЛ 16003)	113
30ч915бр (КЗ 1503; КЗ 1507; М 600.00)	113
30ч925бр (ПТ 12001.01)	114
30ч925брМ (КЗ 12010.02)	114
30ч930бр (ПТ 12005.01; ПТ 12002.01)	114
30ч936бк (КЗ 13020; КЗ 13020.02; ПТ 13002.11)	115
30ч937бр (27-1039060; 27-1039080)	117
30кч70бр (СЗ 13029)	118
30с41нж (ЗКЛ2-16, СМ 11055)	123
30с41нж1 (ЗКЛ2-16, ЛА 11055)	123
30с42нж (ПТ 11095.32)	128
30с46нж (ПТ 11096.32)	128
30с64нж	120
30с64бр (1103.200ф)	120
30с65нж (НА 11053.00)	128
30с65нж1 (НА 11053.03)	128
30с76нж (ПТ 11084)	121
30с76нжМ (ГЛ 11005М)	121
30с97нж (ЗЛ 11025.01)	122
30с98нж	122
30с327нж (ПТ 12003.08; МА 12002.03; МА 12001-500.00СБ)	119
30с375нж1 (ПТ 12004.01)	120
30с527нж (ПТ 12003.08)	119
30с15нж (ПТ 11083)	123
30с507нж (ИА 11072.12) и 30с507нж3 (ИА 11072.40)	125
30с514нж1 (ПТ 13005.01)	118
30с515нж (ПТ 11002.08)	124
30с541нж (ПТ 11055.02)	120
30с547нж (ПТ 11097.32)	127
30с564нж1 (ПТ 11004.04)	119
30с572нж	119
30с576нж (МА 11057.09; МА 11015-400)	121
30с905нж (Л 11113)	125
30с907нж3 (ИА 11072.03; ИА 11072.39), 30с907нж12	126
30с911нж (1304.П2)	118
30с911нжБ (1304.П2)	188
30с911нж6 (ИА 11124.06)	125
30с913нж (Л 11132.000)	122
30с914нж1 (ПТ 13004.01)	122
30с914нж1Б (ПТ 13004.02)	118
30с915нж (ПТ 11083.01)	118
30с915нж6 (ПТ 11002.12)	123
30с927нж	123
30с927нж1 (ПТ 12003.12; МА 12002; ЗК1.00.000СБ)	120
30с941нж (ЗКЛПЭ-16; ЛА 11055)	120
30с941нж1 (ПТ 11055.01)	124
30с941нж6 (ПТ 11001.01)	121
30с941нж7 (ПТ 11001.09)	121
30с942нж4 (ПТ 11095.16)	121
30с950нж (ПТ 13067)	118
30с947нж12 (ПТ 11097.56)	126
30с947нж14 (ПТ 11097.64)	127
30с964нж	127
30с946нж (ПТ 11096)	119
30с946нж4 (ПТ 11096.16)	118
30с964нж1 (ПТ 11004.12; ПТ 11015.08)	119
30с964нж1Б (ПТ 11015.12)	119
30с965нж (НА 11016.00)	120
30с972нж	128
30с976нж (МА 11015.06)	119
30с976нж1 (ПТ 11085.02; ПТ 11009)	121
30тн12п (НА 11108.00)	121
	110

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
30Б26к (УФ 13004)	110
30Б36к (КЗ 11082)	110
30Б46к	110
32Б604нж (УФ 91003)	137
32с910р (ИА 99044М)	139
32а1р	134
32а3р (П 98007-000; П 98007-200.01)	136
32а3р1 (П 98007.01; 03)	136
32а3р2 (П 98007.02; 05)	136
32а3р3 (П 98007.03; 07)	136
32а5р (УЛ 98013)	137
32а12р (П 98024)	137
32а603р (П 98005-000)	135
32а603р1 (П 98005-000.01)	135
32а603р2 (П 98005-000.02)	135
32а603р4 (П 98005-000.04)	135
32а610р (К 99064-200)	137
32а903р (П 98010-000.02)	137
32а911р1	135
32ч022бк (ДЗ 99094) (вместо ПРЗ)	139
32ч306р (КЗ 99001.01)	138
32ч906р (КЗ 99001)	138
32ч912р (ЕА 96076)	138
32ч921р (КЗ 99083)	138
32кч915бк	139
30с997нж (ЗЛ 11025.02)	122
31ч6бк	111
31ч6бр (ГЛ 13061; ГЛ 13061.06; ГЛ 13061.20; ГЛ 13061-125.15; ГЛ 13061-150.15)	115
31ч7бк (ГЛ 13072)	116
31ч6нж (ГЛ 13061)	116
31ч11нж (ГЛ 13071)	116
31ч12нж (ГЛ 13082)	116
31ч906бр (ГЛ 13061.03)	116
31ч906бк	116
31ч906нж (ГЛ 13061.06)	116
31с45ст (ЗКЛ2-160; 3330.00; МА 11136)	124
31нж15ст1 (ЗКЛ2-40.03; БА 11060)	131
31с916нжБ (МА 11006)	122
31с942р (ПТ 11090)	122
31с942р1 (ПТ 11090.01)	122
31лс77нж (ЗКС-160) (Р505.00.00СБ, Р506.00.00СБ, Р54600.00СБ, Р507.00.00СБ)	125
30нж42нж (ПТ 11095.04; ПТ 11095.36)	129
30нж46нж (ПТ 11096.36)	130
30нж65нж (НА 11053.02)	129
30нж97нж2 (ЗЛ 11025.14)	129
30нж547нж (ПТ 11097.36)	130
30нж41нж (ЗКЛ2-16; СМ 11055.01)	131
30нж76бк2 (ЗЛ 11007.03)	129
30нж97бк (ЗЛ 11025.07)	129
30нж740бр1 (ПТ 18001.02)	133
30нж915нж4 (ПТ 11002.18)	132
30нж941нж (ЗКЛПЭ-16; БА 11140; ЭП 11055)	132
30нж946нж (ПТ 11096.00)	130
30нж946нж4 (ПТ 11096.20)	130
30нж947нж4 (ПТ 11097.20)	130
30нж947нж12 (ПТ 11097.58)	130
30нж947нж14	130
30нж15ст (ЗКЛ2-40; БА 11060)	131
30нж41ст (БА 55139)	131
30нж41ст1 (ЗКЛ2-16.03; БА 11139)	131
30нж915ст (ЗКЛПЭ-40; БА 11135)	132
30нж941ст1 (ЗКЛПЭ-16.03)	132
31нж45ст (ЗКЛ2-160; БА 11136)	131
31нж45ст1 (ЗКЛ2-160; БА 11136)	131, 132
31нж9нж (ЗКЛХ-40; БА 11137)	133
40с10бк (КТ 9300.00СБ; КТ 8400.00СБ; КТ 9400.00СБ; КТ 9600.00СБ)	142
40ч2бр (А5-00М, № 5; А7-00М, № 7)	142
45нж13нж (СА 76013.01)	142
45с13нж (СА 76013)	141
45с16нж (СА 76013.02)	141
45с22нж (СА 76009)	141
45ч12нж (УЛ 76012)	141
45ч13нж (И 72004)	141
45ч15нж (ЛЗ 76011)	141
АК 28008 (15нж42бк1)	68
АК 28008.01 (15нж42бк2)	68
Б 099.053М (исп. 01—08)	143
Б 099.054М (исп. 01—06)	143
Б 099.053М (исп. 09—11)	144
Б 099.053М (исп. 12—17)	144
Б 099.054М (исп. 07—10)	144
Б 099.057-00	145
Б 099.059М (исп. 07—10)	144
Б 099.059М (исп. 01—06)	143
Б 099.098-00М (исп. 01М—12М)	145
Б 099.060М (исп. 01—06)	143
Б 099.060М (исп. 07—09)	144
Б 099.060М (исп. 10—12; 13—15)	144
Б 099.099-00М (исп. 01М—03М)	145
Б 099.099-00М (исп. 04М—06М)	145
Б 099.099-00М (исп. 07М—09М)	145
Б 099.100-00М (исп. 01М—03М; 07М—09М; 13М)	146
ВВД (14с64нж) (Р 1326-00-00СБ; Р 1327-00-00СБ	49
ВЗС (по типу ВИ)	55
ВЗ-4 (ГД4.463.001) (15ч631р)	36
ВЗ-5 (13с657р) (ЗЛ4.463.000)	48
ВКС	55, 67
ВКЗ	117
ВПД (14с63бк) (Р 780-00-00СБ; Р 781-00-00СБ)	49
ВПД-3	70
ВПД-4	70
ВПДУ-4	70
ВР-5 (ГД 4.463.000) (15ч630р)	36
ВР-6 (13с656р) (ЗЛ4.463.001)	48
Б 099.101-00М (исп. 01М—03М)	146
Б 099.101-00М (исп. 04М—06М)	146
Б 099.101-00М (исп. 07М—09М)	146
Б 099.101-00М (исп. 10М—12М)	146
Б 099.102-00М (исп. 01М—03М; 10М—12М)	146
Б 099.103-00М (исп. 01М—03М)	146
Б 099.103-00М (исп. 04М—06М)	146
Б 099.103-00М (исп. 10М—12М)	146
Б 099.104-00М (исп. 01М—06М)	146
ВР1-1-40	51
ВР1-1-100	51
ВРЭ-1 (ЗЛ4.463.009)	49
ВФ	60
ГЛ 44028	77
ГЛ 44104	78
ЗА 21-03.000	83
ЗА 22078-065.15 (взамен У 22053.00) (15кч2п2)	40
ЗА 22078-065.08 (взамен У 22053.01) (15кч2р2)	40
2ЗВЭ	140
ЗКЛ2-40 (30с15нж)	123, 124
ЗКЛ2-40нж	131
ЗКЛПЭ-16 (30с941нж)	124
ЗКЛПЭ-40нж	133
ЗКЛПЭ-40	124
ЗКЛПЭ-40 (30с915нж)	124
ЗКЛПЭ-64	125
ЗКЛПЭ-75	125
ЗМС	117
И 65173 (25нж80нж1—4)	100
И 55039.01—07	85
И 55047.01—07	85
ИА 01009	88
ИА 01010	89

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
ИА 01011	89
ИА 01012	89
ИА 01013	89
ИА 01014	89
ИА 01015	89
ИА 44006.01 (по типу ПТ)	78
ИА 99017.01	140
КС 7854.00.03	49
КС 7168.00.03	49
К 23103.03	68
К 23104.03	68
К 43019.03	73
КОП-64 (МА 44093; МА 44001)	77
КОП-100нж (МА 44094)	79
КП-160-I	74
КП-160-II	74
КП-160-III	74
КПО	18
К-64	96
КР-64	96
КрБ (Б-00-00)	12
КРПД	14
КРДП (11Б25бк)	14
КДН-25 (225-00)	29
КРТП (2177Б.10СБ)	14
КРТП (ОП 696.000.000)	14
КРТП (2178Б.10СБ)	14
КРПШ (250.00.000)	14
КРДШ (537.00.000)	14
КВЭ, КВМ	107
КВР	107
КСП-16 (213-00; 216-00; 218-00; 221-00)	29
КСР-16 (213-00; 216-00; 218-00)	29
КЭ-1 (ЕА 058011)	105
КТС-16 (356-00)	29
КТРП-25 (369-00)	29
КЦО-16 (370-00; 371-00; 372-00; 373-00)	29
КЦОП-16 (284-00; 285-00; 219-00; 220-00)	29
КШЗР (СД 7065-00.00)	15
ЛЗ 9052.01	15
МА 44004.01	78
МК 44008.01	78
МА 44008.02	78
МЗ 44008.01	78
МА 11017 (по типу 30с916нжБ)	126
МА 11021.01	126
МА 11021.04 (по типу ЗКЛ2-16)	126
МА 11021.07 (по типу ЗКЛПЭ-16) (30с941нж1, БС 11021.07)	126
МА 11021.10 (по типу ЗКЛ2-16)	127
МА 11021.10 (30с41нж1, БС 11021.10)	127
МА 11022.04 (по типу 30с564нж)	126
МА 11022.01 (31с912нж)	127
МА 11022.07 (31с912нж)	127
МА 11022.10 (31с512нж)	128
МА 11021.07	134
МА 11031.07	134
МА 11021.10	134
МА 11031.10	134
МА 11071.07 (по типу ЗКЛПЭ-16)	133
МА 11071.19 (по типу ЗКЛПЭ-16)	132
МА 11071.13 (по типу ЗКЛ2-16)	133
МА 11071.16 (по типу ЗКЛ2-16)	133
МА 11071.10 (по типу ЗКЛ2-16)	134
МА 30007.01ХЛ	23
МА 30007	23
МА 30007.03	23
МА 30007.06	23
МА 30008.05	22
МА 35008.00	25
МА 39002	23
МА 39002.02	23
МА 39002.04	24
МА 39002.05ХЛ	26
МА 39002.06	23,24
МА 39002.01ХЛ	27
МА 39002.03ХЛ	27
МА 39002.07ХЛ	26
МА 39002.08	24
МА 39002.09ХЛ	26
МА 30007.09ХЛ	26
МА 39003.ХЛ	23
МА 39003.01	23
МА 39003.03	23
МА 39003.09	24
МА 39004.06ХЛ	26
МА 39004.01	25
МА 39004.05	26
МА 39004.07	25
МА 30007.08	24
МА 30007.07ХЛ	28
МА 30008.01 (МА 39095.01)	25
МА 30008.03	26
МА 30008.07 (МА 39095.07)	26
МА 30008.02ХЛ	27
МА 30008.04ХЛ	27
МА 30008.06ХЛ	26
МА 39096	28
МА 39096.01ХЛ1	28
МА 39096.02	24
МА 39096.04	28
МА 39113М	25
МА 39113.01	25
МА 39117.01	24
МА 39117.ХЛ	27
МА 39117.03ХЛ	27
МА 39117.06ХЛ	27
МА 39117.04	24
МА 39117.07	25
МА 99016 (32с908р)	139
МА 99016 (32с905р)	139
МА 99018 (32с922р)	139
МК 30005.01 (МА 39133)	25
МК 30006.01	25
МТР	117
МТДЗР-100; -150; МТДЗФР-100; -150; МТДЗФЧП-100; -150; -400)	138
ПЗ 22038 (15с546к2) (ВИ); (15с546к3) (ВВД)	50
ПЗ 43019.01 (16с21нж1)	73
ПК; ПК-1	15
ПКН (17ч9п)	80
ПКВ (17ч9п1)	80
ПКК-40М	81
ПОУ (СА 2505.011СБ)	109
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.09)	107
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.10—19)	109
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.10)	108
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.11—21)	109
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.22—32)	109
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.10)	108
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.11)	109
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.09)	108
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.10—19)	109
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.10)	108
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.11—21)	109
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.22—32)	109
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.10)	108
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.11—21)	109
ПТ 11086	133
ПТ 39153.09ХЛ	28
ПТ 39153.12ХЛ	28
ПФ 96006 (22с31р) (НЗ)	100
ПФ 96001.01 (22нж36п) (НЗ)	101
ПФ 96001.02 (22нж36п1) (НО)	101
РД-32М (1277-00Г)	86
РДУК 2Н-50/35 (Г 317-00А)	87
РДУК 2В-50/35 (Г 317-00А)	87
РДУК 2Н-100/50 (Г 300-00А)	87
РДУК 2В-100/50 (Г 300-00А)	87
РДУК 2Н-100/70 (Г 300-00А)	87
РДУК 2В-100/70 (Г 300-00А)	87

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
РДУК 2Н-200/105	87
РДУК 2В-200/105	87
РДУК 2Н-200/140	87
РДУК 2В-200/140	87
РХ 65231 (25ч5п1) (НО)	93
РХ 65231 (25ч5п1-1)	93
РХ 65231.03 (25ч7п1) (НЗ)	94
РХ 65231.03 (25ч7п1-1) (НЗ)	94
РХ 65231.06 (25ч5п2) (НО)	93
РХ 65231.06 (25ч5п2-1)	93
РХ 65231.09 (25ч7п2) (НЗ)	94
РХ 65231.09 (25ч7п2-1) (НЗ)	94
РХ 65231.12 (25ч5п3) (НО)	93
РХ 65231.13 (25ч7п3) (НЗ)	94
РХ 65231.14 (25ч25п4) (НО)	94
РХ 65231.15 (25ч7п4) (НЗ)	94
РХ 26058.01 (15вч997п2)	39
РХ 26324 (15вч998п1)	39
РХ 26324.01 (15вч998п2)	39
РХ 26368 (15ч74п1, 15ч75п1, 15ч76п1)	38
РХ 26368.01 (15ч74п2, 15ч75п2, 15ч76п2)	38, 39
РХ 26384 (15вч997п)	39
РХ 26384.01 (15вч997п2)	39
СА 22012 (14с20п1)	46
СА 22014.02; 03 (14нж26п2)	68
СА 22012.02 (14нж20п3)	68
СА 22014 и СА 22014.01 (14с26п, п1)	46
СА 24012 (14с22п1)	46
СА 24012.02 (14нж22п3)	68
СА 24014 и СА 24014.01 (14с27п1)	47
СА 24015 (14с96п1)	47
С 26410-010	64
СКН-2	107
СКР-2	107
СППКМ-100	85
СППКМР-100	85
ТЭ 099.088-00М (исп. 01М—04М)	145
ТЭ 099.191 (исп. 01—03)	145
ТЭ 099.058-00М (07М—11М; 13М)	145
ТЭ 099.059.00М (исп. 01М; 02М; 04М; 05М; 07М; 08М; 10М; 11М)	145
У 26036 (14нж1р3)	69
У 26166 (14нж19р)	69
У 26388 (14нж60бк)	69
УФ 65035	90
УФ 65065	107
УФ 65067	107
УФ 099.006	143
УФ 099.007	143
УФ 099.008	143
УФ 099.009	143
ЩП 4.463.360	140
ФВ-100	142
ФВ-200	142
ФС	142
ЭВ-2М	49
ЭПВ-10Г (исп. II)	144
6с-8-2 (136371)	97
6с-8-3 (136376)	97
6с-8-4 (136635)	97
6с-9-1 (136525)	97
6с-9-2 (136541)	97
6с-9-3 (136383)	97
8149СБ	116
3296 (по типу задвижки 30с64нж) (ПФ 110.10)	120
532-01-004	110
532-01-005	110
532-01-007	110
532-01-009	110
892-00Б	49
893-00Б	49
894-00Б	49
33.63.КВЗВ	107
1-9000-155.01-00 (по типу МА 39004.07)	28
1-9000-155.02-00 (по типу МА 39004.03)	28
2187.01 (21124)	67

КРАНЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа, (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КРАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Пробковый сальниковый цапковый, банный, латунный КрБ (Б-00-00) ТУ 205-УССР 359—79 ОКП 37 1222 2021	На трубопроводах для холодной и горячей воды температурой до 100° С	20	0,6 (6)	165	0,52*	2,1	Киевский «Промарматура»	
Пробно-спускные сальниковые цапковые, латунные ГОСТ 22595—77:								
10Б8бк (УФ 37002) — с изогнутым спуском ОКП 37 1221	На резервуарах и котлах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С	10	1 (10)	80	0,29	1,1	ПО «Киевпромарматура»	
10Б8бк1 (ПЗ 37015, УФ 37002) — с изогнутым спуском	То же							
ОКП 37 1221 5005		6	1 (10)	76	0,25	0,98	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1221 5007		10	1 (10)	80	0,29	1,1		
ОКП 37 1221 5007		15	1 (10)	96	0,53	1,45		
ОКП 37 1222 5008		20	1 (10)	116	0,80	2		
10Б9бк1 (ПЗ 37016) — с прямым спуском	»							
ОКП 37 1221 5012		6	1 (10)	65	0,24	0,86	То же	
ОКП 37 1221 5013		10	1 (10)	67	0,26	0,9		
ОКП 37 1222 5013		15	1 (10)	78	0,47	1,2		
ОКП 37 1222 5014		20	1 (10)	94	0,71	0,68		
10Б19бк1 (ПЗ 37017) — с прямым спуском и ниппелем								
ОКП 37 1221 5018	»	6	1 (10)	89	0,3	1	»	
ОКП 37 1221 5019		10	1 (10)	94	0,34	1,1		
ОКП 37 1222 5019		15	1 (10)	104	0,6	1,5		
ОКП 37 1222 5020		20	1 (10)	119	0,88	2,1		
Пробковые проходные латунные:								
11Б16к (ЛЗ 1009; ПЗ 1009-025; ПЗ 1009-032) — конусный, натяжной, муфтовый ГОСТ 22508—77	На трубопроводах для жидких сред температурой до 100° С							
ОКП 37 1222 1005		15	0,6 (6)	55	0,24	0,8	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 15 и 20 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (D_y 40 мм); Краснокутский арматурный (D_y 25 и 32 мм)	
ОКП 37 1222 1006		20	0,6 (6)	65	0,36	0,95		
ОКП 37 1223 1006		25	0,6 (6)	80	0,63	1,4		
ОКП 37 1224 1005		32	0,6 (6)	95	0,92	2		
ОКП 37 1224 1005		40	0,6 (6)	110	1,65	3,1		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11Б6бк (ПЗ 33015)—конусный, сальниковый муфтовый ГОСТ 2407—77	На резервуарах и котлах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С							
ОКП 37 1222 2003		15	1 (10)	55	0,32	0,86	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 15, 20, 25, 32 и 40 мм); Гатчинский механический № 157 (D_y 15 и 20 мм); Краснокутский арматурный (D_y 15, 20 и 25 мм); Львовский коммунального оборудования «Львовкоммунмаш» (D_y 15 и 20 мм); Бологовский арматурный (D_y 25, 40 и 50 мм); Одесский ремонтно-механический имени Осипенко (D_y 15, 20 и 25 мм)	
ОКП 37 1222 2004		20	1 (10)	65	0,54	1,2		
ОКП 37 1223 2005		25	1 (10)	80	0,91	1,8		
ОКП 37 1223 2006		32	1 (10)	95	1,44	2,7		
ОКП 37 1224 2005		40	1 (10)	110	2,45	4,2		
ОКП 37 1224 2006		50	1 (10)	130	4,2	6,5		
11Б7бк (ЛЗ 2004) — сальниковый, фланцевый ГОСТ 21345—78	На трубопроводах (в гидролизном производстве) для жидких сред температурой до 100° С							
ОКП 37 1223 2011		25	1 (10)	100	3,25	10	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 1224 2008		40	1 (10)	120	6,17	19		
ОКП 37 1224 2009		50	1 (10)	150	9,3	28		
ОКП 37 1225 2005		80	1 (10)	190	19	58		
11Б12бк (ЛЗ 9061) — пружинный, муфтовый ГОСТ 16155—70	На газопроводах для топливного газа температурой до 50° С							
ОКП 37 1222 2015		15	P_p 0,01 (0,1)	55	0,218*	0,70*	Гродненское учебно-производственное предприятие Белорусского общества глухих	
ОКП 37 1222 2016		20	P_p 0,01 (0,1)	65	0,327*	0,90*		
11Б14бк (ПЗ 31017-032)—муфтовый ТУ 26-07-1261—80 ОКП 37 1223 2013	На трубопроводах (в животноводческих комплексах) для жидких кормов влажностью 65—75%, дезинфицирующих кислотно-щелочных растворов и воды температурой от 20 до 40° С	32	1 (10)	90	2,5	3,9	Бологовский арматурный	
Пробковый натяжной цапковый, латунный 11Б22бк (764-3А) ТУ 26-07-1039—76 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 1221 1005	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	4	2,5 (25)	60	0,14	1,35	ПО «Пензтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Четырехходовой, муфтовый, латунный 11Б23бк (ПЗ 39003) ГОСТ 21345—78 ОКП 37 1222 3005	На трубопроводах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С	15	1 (10)	70	0,94	2	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Регулирующий проходной дроссельный, латунный КРПД ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222 2018	Для нагревательных приборов системы отопления для пара или воды температурой до 130° С	15	P_p 0,01 (0,1)	55	0,23*	1,4*	Московский производственный комбинат объединения «Мосжилпромкомплект» (инструментальный завод № 5)	
ОКП 37 1222 2019		20	P_p 0,01 (0,1)	65	0,33*	1,6*		
Двойной регулировки муфтовый, латунный КРДП (11Б25бк) ТУ 26-07-164—76 (изменение № 2, 1981 г.) ОКП 37 1222 2010	То же для воды температурой до 150° С	20	1 (10)	60	0,29*	1,4*	Гродненское учебно-производственное предприятие Белорусского общества глухих; Днепропетровский горно-шахтного оборудования	
Двойной регулировки шиберный, латунный КРДШ (537.00.000) ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222	Для нагревательных приборов двухтрубной системы отопления для воды и пара температурой до 150° С	15	1 (10)	55	0,4	1,83	Бологовский арматурный	
Регулирующий проходной шиберный, латунный КРПШ (250.00.000) ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222	То же	20	1 (10)	60	0,45	1,53	То же	
Регулирующие трехходовые, латунные: КРТП (2177Б.10СБ, 21178Б.10СБ) сальниковый, пробковый, муфтовый, со скрытым фиксатором ОКП 37 1222	На трубопроводах в однотрубной системе отопления для воды и пара температурой до 150° С	15	0,6 (6)	72,5	0,39*	0,95*	Московский по ремонту башенных кранов	
		20	0,6 (6)	75	0,41*	1*		
КРТП (ОП 696.000.000) — пробковый ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222	То же	20	1 (10)	60	0,41	1,15*	Бологовский арматурный	
Трехходовые натяжные муфтовые, с фланцем для контрольного манометра, латунные: 14М1 ТУ 26-07-1061—73 (изменение № 2, 1977 г.) ОКП 37 1222 6007	На трубопроводах для воды температурой до 100° С и пара температурой до 225° С	15	1,6 (16)	60	0,26	0,98*	Одесский ремонтно-механический имени Осипенко	
11Б18бк (СК 32001) ТУ 26-07-1061—73 (изменение № 2, 1977 г.) ОКП 37 1221 6005	То же	15	1,6 (16)	60	0,26	1	Киевский «Промарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Перепускные штуцерные латунные: ПК ТУ 12-44-395—75Е ОКП 37 1221 3012	На трубопроводах для управления подачей сжатого воздуха температурой до 110° С	5	P_p 16 (160)	88	0,6*	3,1*	Томский электромеханический имени В. В. Вахрушева	
ПК-1 ТУ 204 УССР 18—77 ОКП 37 1221	То же	5	P_p 16 (160)	88	0,42*	4,03*	Днепропетровское производственное объединение «Днепрокоммунмаш»	
Многоходовой муфтовый, латунный ЛЗ 9052.01 ГОСТ 21345—78 ОКП 37 1224 3005	На трубопроводах (в парогенераторной установке) для воды и 25%-ного раствора поваренной соли температурой до 70° С)	50	0,6 (6)	200	21	247	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Многоходовой смесительный, муфтовый латунный 11Б13р (СК 30003.00) ТУ 26-07-1091—74 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 1222 3017	На трубопроводах для воды и 25%-ного раствора поваренной соли температурой до 70° С	20	P_p 0,3—0,6 (3—6)	128	3,6	20	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1223 3007		25	P_p 0,3—0,6 (3—6)	130	3,95	21		
Шаровые муфтовые, латунные: 11Б24п (ЛЗ 9056) ТУ 26-07-190—83 (изменение № 1, 1984 г.) ОКП 37 1222 7006	На трубопроводах для жидкой среды (в том числе трансформаторного масла и совтола) температурой от —50 до +100° С	10	1 (10)	—	0,195	5,3	ПО «Пензтяжпромарматура»	
11Б24п (ЗА 39056) ОКП 37 1223	То же	25	1 (10)	—	0,95	8*	ПО ««Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1223 7007		32	1 (10)	—	1,44	10,9*		
Шаровой запорно-регулирующий, муфтовый КШЗР (СД 7065-00-00) ОКП 49 9125	На трубопроводах для регулирования расхода горячей воды температурой до 150° С	20	1 (10)	—	0,37	2,2	Бологовский арматурный	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Краны из титана								
Шаровые проходные, без присоединительных фланцев, с уплотнением в затворе из фторопласта 4 ТУ 26-07-1023—77 (изменение № 1, 1981 г.):								
11тн40п (ПТ 39154) ОКП 37 1224 7009	На трубопроводах для высокоагрессивных газообразных и жидких сред температурой до 200° С	50	4 (40)	100	3,9	153	ПО «Пензтяжпромарматура»	
11тн41п (ПТ 39155) ОКП 37 1225 7008	То же	80	2,5 (25)	120	8	220	То же	
ОКП 37 1226 7009		100	2,5 (25)	145	15,7	260		
ОКП 37 1227 7011		150	2,5 (25)	160	19,3	380		
Краны из серого чугуна								
Пробковые проходные, сальниковые, натяжные, муфтовые:								
11ч3бк (МЗ 1008) — газовый ГОСТ 12154—74 ОКП 37 2222 1005	На трубопроводах для топливного газа температурой до 50° С	25	0,1 (1)	80	0,9	0,95	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 2222 1006		32	0,1 (1)	95	1,37	1,35		
ОКП 37 2223 1005		40	0,1 (1)	110	2,03	1,8		
ОКП 37 2223 1006		50	0,1 (1)	130	3,41	2,6		
ОКП 37 2224 1005		65	0,1 (1)	160	5,7	4,2		
ОКП 37 2224 1006		80	0,1 (1)	180	8,65	5,5		
11ч6бк (ЕА 33011; ЕЗ 33011; 309.00 — комбинированный; 310.00 — сальниковый) ГОСТ 19193—73 ОКП 37 2221 2005	На трубопроводах для воды температурой до 40° С, воды, нефти и масла температурой до 100° С	15	1 (10)	80	0,65	0,9	ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 15 и 20 мм)	
ОКП 37 2221 2006		20	1 (10)	90	1,1	1,15		
11ч6бкII (АЗ 31016СБ) — со смазкой ТУ 26-07-1193—78 ОКП 37 2221 2013	На трубопроводах для воды, нефти и масла температурой до 100° С	15	1 (10)	80	0,65	2,15	ПО «Прикарпатпромарматура» (Закарпатский арматурный)	
ОКП 37 2221 2014		20	1 (10)	90	1,1	2,8		
ОКП 37 2222 2018		25	1 (10)	110	1,85	4		
ОКП 37 2223 2022		40	1 (10)	150	3,6	8		
ОКП 37 2223 2023		50	1 (10)	170	6,5	10		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пробковые проходные, сальниковые, фланцевые:								
11ч8бк (ЕЗ 33010; ЕЗ 33011) ГОСТ 19193—73	На трубопроводах для воды температурой до 40° С, нефти и масла температурой до 100° С							
ОКП 37 2222 2008		25	1 (10)	110	3,4	2,2	ПО «Бугульманефтемаш» (D_y 65 мм); Дзержинский химического оборудования «Заря» (D_y 25 и 100 мм); учреждение УФ 91/14 (г. Тогучин Новосибирской обл.) (D_y 80 мм); учреждение УЩ-349/13 (г. Нижний Тагил) (D_y 25 и 40 мм)	
ОКП 37 2223 2007		40	1 (10)	150	7,3	4,5*		
ОКП 37 2224 2009		65	1 (10)	220	16,75	8,7		
ОКП 37 2224 2012		80	1 (10)	250	26,3*	12*		
ОКП 37 2224 2014		100	1 (10)	300	28,8	16,6		
ОКП 37 2225 2005								
11ч12бк (К-80-00; К-100-00; К-125-00; К-150-00; К-200-00) ГОСТ 21345—78	На трубопроводах для щелочных сред температурой до 100° С							
ОКП 37 2224 2016		80	0,6 (6)	260	58	46	ПО «Прикарпатпромарматура» (D_y 80, 100 и 125 мм); Уральский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 150 и 200 мм)	
ОКП 37 2225 2008		100	0,6 (6)	350	92	62		
ОКП 37 2225 2009		125	0,6 (6)	400	145	86		
ОКП 37 2225 2010		150	0,6 (6)	450	188	110		
ОКП 37 2225 2011		200	0,6 (6)	500	305	166		
11ч15п — футерованные фаолитом ТУ 26-07-1314—82	На трубопроводах для жидких химически активных сред без твердых включений (в которых стоек фаолит) температурой от —15 до +100° С							
ВЕ 1719А ОКП 37 2222 2010		25	0,4 (4)	110	3,6	3,4	Дзержинский химического оборудования «Заря»	
ВЕ 1703А ОКП 37 2223 2010		40	0,4 (4)	150	6,8	5,5		
ВЕ 1704А ОКП 37 2223 2011		50	0,4 (4)	170	9,6	7,6		
ВЕ 1710А ОКП 37 2224 2017		65	0,4 (4)	220	14,5	11,6		
Трехходовые сальниковые, фланцевые:								
11ч18бк (ЕЗ 34002; КА 34002) ГОСТ 22509—77	На трубопроводах для воды температурой до 40° С, нефти и масла температурой до 100° С							
ОКП 37 2222 3005		25	0,6 (6)	145	4,4	5,3	ПО «Бугульманефтемаш» (D_y 25, 40 и 50 мм); Гурьевский судоремонтный (пос. Балакши Казахской ССР) (D_y 25, 40 и 65 мм); ПО «Запорожпромарматура» (D_y 80 и 100 мм)	
ОКП 37 2223 3005		40	0,6 (6)	180	10,4	11,3		
ОКП 37 2223 3006		50	0,6 (6)	200	11,3	12		
ОКП 37 2224 3005		65	0,6 (6)	230	16	17		
ОКП 37 2224 3006		80	0,6 (6)	260	27	23		
ОКП 37 2225 3007		100	0,6 (6)	310	46,7	32		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11ч25бк (МФ 34007; Л 34001) — с устройством для подъема пробки ТУ 26-07-023—75 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для продуктов синтетического каучука (латекс и полимеризующиеся среды)							
ОКП 37 2224 3007		50	1,6 (16)	250	34,7	45	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 2224 3008		65	1,6 (16)	290	44	60		
ОКП 37 2225 3005		100	1,6 (16)	350	84	107		
Шаровые, проходные, сальниковые:								
11ч37п (ЕЗ 39100) — фланцевые ТУ 26-07-1036—75 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для воды, масла и нефти температурой до 100° С							
ОКП 37 2223 7006		50	1 (10)	180	8,3	11,8	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 50 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (D_y 100 мм)	
ОКП 37 2225 7005		100	1 (10)	220	26	67		
11ч38п (ЕЗ 39081) — муфтовые ТУ 26-07-1036—75 (изменение № 6, 1984 г.)	То же							
ОКП 37 2221 7005		15	1(10)	80	0,6	3,8	ПО «Бугульманефтемаш»	
ОКП 37 2221 7006		20	1 (10)	100	1,06	4,2		
ОКП 37 2222 7007		25	1 (10)	120	1,48	4,5		
ОКП 37 2222 7008		32	1 (10)	130	2,27	5,3		
ОКП 37 2223 7008		40	1 (10)	150	3,57	7,5		
ОКП 37 2223 7009		50	1 (10)	170	6	10		
ОКП 37 2224 7014		65	1 (10)	190	8,7	17		
ОКП 37 2224 7015		80	1 (10)	200	12,8	20		
Проходной сальниковый с паровым обогревом, фланцевый КПО ТУ 26-07-1087—74 (изменение № 1, 1978 г.)	На трубопроводах для чистого фенола температурой до 110° С и жидких формальдегидных смол температурой от 100 до 150° С							
ОКП 37 2222 2012		25	0,6 (6)	160	8	12	Серпуховский механический «Х Октябрь»	
ОКП 37 2222 2013		32	0,6 (6)	180	10,3	13		
ОКП 37 2223 2013		50	0,6 (6)	230	19,8	20		
ОКП 37 2224 2018		80	0,6 (6)	280	35,7	31		
Краны из углеродистой стали								
Пробковые, сальниковые, с паровым обогревом, фланцевые ТУ 26-07-1034—79:								
11с7бк (33001-050; -080) — проходной	На трубопроводах для вязких веществ (каменноугольная смола и пек) температурой до 400° С							
ОКП 37 4221 2009		50	1 (10)	230	23	138	Златоустовский машиностроительный (Челябинская обл.)	
ОКП 37 4222 2014		80	1 (10)	310	47,2	183		
11с17бк (34001-050; -080) — трехходовой	То же							
ОКП 37 4221 3005		50	1 (10)	270	32,6	160	То же	
ОКП 37 4222 3005		80	1 (10)	330	61,4	195		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пробковые, проходные, сальниковые, со смазкой ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
11с20бк (3506аСпМЗ) — фланцевый ОКП 37 4221 2005	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +70° С	50	6,3 (63)	250	33,1	74	Алексинский «Тяжпромарматура»	
11с20бк1 (3505бСпМЗ; 35026СпМЗ) — с концами под приварку	То же							
ОКП 37 4222 2007		80	6,3 (63)	350	60,5	80	То же	
ОКП 37 4222 2008		100	6,3 (63)	400	77,9	105		
11с320бк — с червячным редуктором, фланцевый	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С							
ОКП 37 4222 2010		150	6,3 (63)	450	200	188*	Предприятие п/я Г-4778 (г. Красноярск)	
ОКП 37 4223 2006		300	6,3 (63)	750	605	470*		
11с320бк1 (3502аСпМЗ; 35002.01) — с ручным механическим приводом, с концами под приварку	То же температурой от —40 до +70° С							
ОКП 37 4223 2009		200	6,3 (63)	600	266	325	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4223 2011		400	6,3 (63)	1200	1545	1710		
Пробковый проходной, сальниковый со смазкой, с концами под приварку	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —35 до +35° С							
11с321бк (3505бСпМЗ) — с ручным механическим приводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.)								
ОКП 37 4223 2012		400	6,3 (63)	1200	2184	1920	То же	
ОКП 37 4223 2013		500	6,3 (63)	1300	2830	2500		
11с321бк (3505аСпМЗ) — с червячной передачей	То же температурой от —40 до +80° С	700	6,3 (63)	1500	4421	3735	»	
Пробковые, проходные со смазкой, с пневмоприводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
11с722бк (МЗ 35096Сп) — фланцевый ОКП 37 4221 2017	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —35 до +35° С	50	6,3 (63)	250	100	210*	»	
11с722бк1 (МЗ 35096Сп; МЗ 35076Сп; МЗ 3507Сп; МЗ 3507аСп; МА 3507.01) — с концами под приварку	То же							
ОКП 37 4222 2028		80	6,3 (63)	350	130	345	»	
ОКП 37 4222 2029		100	6,3 (63)	400	230	470		
ОКП 37 4222 2030		150	6,3 (63)	500	305	550		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ОКП 37 4223 2023		200	6,3 (63)	600	610	840		
ОКП 37 4223 2024		300	6,3 (63)	800	870	1000		
ОКП 37 4223 2025		400	6,3 (63)	1200	2160	2280		
ОКП 37 4223 2027	То же температурой от —40 до +80° С	500	6,3 (63)	1300	3050	2800		
11с723бк (3509аМЗ; МЗ 3509; МЗ 3509аСп; 3509СпМЗ) — сальниковый, с концами под приварку	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С							
ОКП 37 4222 2038		150	6,3 (63)	500	347	610	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4223 2015		200	6,3 (63)	600	748	960		
ОКП 37 4223 2017		300	6,3 (63)	800	1001	1120		
ОКП 37 4223 2018		400	6,3 (63)	1200	2740	2800		
ОКП 37 4223 2019		500	6,3 (63)	1300	3295	3380		
Шаровые с пневмогидроприводом, с концами под приварку (северное исполнение) ТУ 26-07-1296—82: 11с(6)732рМ (МА 39095М)— с автоматом типа АЗК ОКП 37 4225 7033	То же	1400	8 (80)	3160	38225	72450	Алексинский «Тяжпромарматура», ПО «Уралхиммаш» (г. Свердловск)	
То же, без автомата типа АЗК ОКП 37 4225	То же температурой от —40 до +80° С	1400	8 (80)	3160	38225	71022	То же	
Шаровой с концами под приварку, с ручным управлением ТУ 26-07-1366—85 11с749р1 (ПТ 39153.11) ОКП 37 4223 7183	То же	500	12,5 (125)	—	2620	11875	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровой, с ручным приводом, фланцевый 11с45п1 (МА 39113М-04) ТУ 26-07-1316—83 ОКП 37 4221 7081	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	50	16 (160)	235	52	560	Алексинский «Тяжпромарматура»	
Шаровые, с концами под приварку ТУ 26-07-1316—83: 11с45п (МА 39113М.03)— с ручным приводом	То же							
ОКП 37 4221 7080		50	16 (160)	235	36	526	То же	D_y 50 мм— с рукояткой
ОКП 37 4221		80	16 (160)	280	90	640*		
ОКП 37 4222 7128		100	16 (160)	330	148	840		
ОКП 37 4222 7152		150	16 (160)	420	495	1476		
ОКП 37 4223 7123		200	16 (160)	560	440	2080		
11с45п (МА 39113М-300.03) ОКП 37 4223 7141	»	300	16 (160)	740	1087	4158	Дзержинский химического машиностроения	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11с(6)745п (МА 39113М) — с пневмоприводом ОКП 37 4221 ОКП 37 4222 7152 ОКП 37 4223 7123	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	80 150 200	16 (160) 16 (160) 16 (160)	280 420 560	205 520 445	1734 2462 3095	Алексинский «Тяжпромарматура»	
11с(6)745п (МА 39113) с пневмогидроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4223 7129	То же	300	16 (160)	740	1010	4810	Дзержинский химического машиностроения	
11с(6)747р3 (МА 39153.06) — с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8 ТУ 26-07-1323—83 ОКП 37 4224	»	1000	12,5 (125)	2360	19786	47050	ПО «Волгоградтнефтемаш»	
11с749р (ПТ 39153.06; 10) — с ручным гидравлическим приводом ТУ 26-07-1366—85 ОКП 37 4223 7176 ОКП 37 4223 7182	То же температурой от —40 до +80° С	400 500	12,5 (125) 12,5 (125)	— —	1810 2360	9357 11270	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровые, с пневмоприводом в нормальном исполнении, фланцевые:								
11с(6)745п1 (МА 39113М.01) — с блоком управления БУЭП-160/8 ТУ 26-07-1316—83 ОКП 37 4221 7075 ОКП 37 4222 7123	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	50 100	16 (160) 16 (160)	235 330	185 360	1655 2075	Алексинский «Тяжпромарматура»	
11с(6)745п2 (МА 39113.02) ОКП 37 4222	То же	100	16 (160)	330	360*	2400*	То же	
Шаровой штампосварной с ручным механическим приводом, с концами под приварку, в северном исполнении 11лс46п (МРС 496.00.000СБ) ТУ 26-07-1313—82 ОКП 37 4223 7147	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —55 до +80° С	400/300	8 (80)	1300	1120	5350	Черновицкий машиностроительный имени Ф. Э. Дзержинского	
То же, в северном исполнении ОКП 37 4223	То же	400	10 (100)	1300	1500*	16380*	То же	
Шаровой, с ручным приводом, с концами под приварку, в северном исполнении ТУ 26-07-1316—83 11лс45п (МА 39113М.09ХЛ) ОКП 37 4221 7083 ОКП 37 4223 7144	То же температурой от —30 до +80° С	50 300	16 (160) 16 (160)	235 740	36 1087	540 4322	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 50 мм); Дзержинский химического машиностроения (D_y 300 мм)	
Шаровой, с концами под приварку, с пневмоприводом в северном исполнении 11лс(6)745п (МА 39113М.06ХЛ) ОКП 37 4222	То же температурой от —55 до +80° С	100	16 (160)	330	360*	2136*	Алексинский «Тяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, с концами под приварку, в северном исполнении ТУ 26-07-1316—83: 11лс(6)745п6 (МА 39113М.19ХЛ) — с пневмоприводом ОКП 37 4222 7163	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	150	12,5 (125)	420	520	2660	Алексинский «Тяжпромарматура»	
11лс(6)745п6 (МА 39113М.20ХЛ) — с пневмогидроприводом ОКП 37 4223 7156	То же	300	12,5 (125)	740	1010	4720	Дзержинский химического машиностроения	
11лс(6)745п7 (МА 39113М.21ХЛ) — с пневмогидроприводом ОКП 37 4223 7157	То же для подземной установки	300	12,5 (125)	740	1360	5220	То же	
Шаровой, с концами под приварку, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8-110 ТУ 26-07-1366—85 11лс(6)749р (ПТ 32153.02ХЛ) ОКП 37 4223 7162	То же температурой от —55 до +80° С	400	12,5 (125)	—	1810	10480	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровые, с концами под приварку ТУ 26-07-1323—83 (изменение № 1, 1983 г.): 11лс(6)747р (МА 39153М.01ХЛ) — с пневмоприводом (северное исполнение): с автоматом типа АЗК ОКП 37 4224	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —55 до +80° С	1400	12,5 (125)	—	35000*	95000*	ПО «Уралхиммаш» (г. Свердловск)	
без автомата типа АЗК ОКП 37 4224	То же для подземной установки	1400	12,5 (125)	—	35000*	93000*		
11лс(6)747р2 (МА 39153.05ХЛ1) — с пневмогидроприводом (северное исполнение) ОКП 37 4224 7092	»	1000	12,5 (125)	2360	21174	56560	НПО «Волгограднефтемаш»	
Шаровой, с ручным гидравлическим приводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) МА 30008.05 ОКП 37 4223 7029	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	400	8 (80)	1200	3880	6330	Алексинский «Тяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, проходные с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-1, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
МА 39002 ОКП 37 4221 7005 ОКП 37 4222 7005 ОКП 37 4222 7006 ОКП 37 4223 7009	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	50 80 100 200	8 (80) 8 (80) 8 (80) 8 (80)	220 280 330 590	130 153 260 714	1180 1360 1800 2500	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 39002.02 ОКП 37 4222 7008	То же температурой от —30 до +80° С	100	8 (80)	420	172	1864	То же	
МА 30007 ОКП 37 4222 7011	То же температурой от —40 до +80° С	150	8 (80)	420	534	2245	Дружковский газовой аппаратуры (Донецкая обл.)	
МА 30007.03 ОКП 37 4222 7043	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	150	8 (80)	420	300	2372	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 30007.06 ОКП 37 4222 7016	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	150	8(80)	420	630	2400	То же	
МА 30007.01ХЛ ОКП 37 4222	То же температурой от —55 до +40° С	150	8 (80)	420	354*	2420*	»	
МА 39002.06 ОКП 37 4223 7010	То же	200	8 (80)	590	764	2700	»	
МА 39003ХЛ — северное исполнение ОКП 37 4220 7105	То же температурой от —30 до +80° С	300	8 (80)	—	1542	5200	»	
МА 39003.01 ОКП 37 4223 7012	То же температурой от —40 до +80° С	300	8 (80)	850	1542	4250	Алексинский «Тяжпромарматура»; Кемеровский химического машиностроения	
МА 39003.03 ОКП 37 4223 7045	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	300	8 (80)	850	1355	4000	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку:								
МА 39117.01 ТУ 26-07-1155—76 ОКП 37 4224 7033	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8 (80)	1600	9000	10940	Алексинский «Тяжпромарматура»	Блок управления БУЭП-2 без автомата аварийного закрытия
МА 39117.04 ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4224 7034	То же для наземной установки	700	8 (80)	1600	8000	10000	То же	
То же с рукояткой ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
МА 39002.04 ОКП 37 4221 7008	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	50	8 (80)	220	35	537	ПО «Каздяжпромарматура»	D_y 100 мм с ручным механическим приводом
МА 39002.06 ОКП 37 4222 7014		80	8 (80)	280	59	630	То же	
ОКП 37 4223 7015		100	8 (80)	330	100	835		
МА 39096.02 — с автоматом типа АЗК ТУ 26-07-1270—80 ОКП 37 4224 7062	То же	1000	8 (80)	2360	19625	42100	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 1200 мм); НПО «Волгоградтяжнефтемаш» (D_y 1000 мм); Петрозаводское машиностроительное производственное объединение имени В. И. Ленина (D_y 1200 мм)	D_y 1200 мм без автомата типа АЗК
ОКП 37 4225 7020		1200	8 (80)	2500	27560	66500		
Шаровые, с ручным механическим приводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.):								
МА 30007.08 ОКП 37 4222 7054	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	150	8 (80)	420	440	1330	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 39002.08 ОКП 37 4223 7014	То же	200	8 (80)	590	590	1615	То же	
МА 39003.09 ОКП 37 4223 7022	»	300	8 (80)	850	1185	3000	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой с ручным гидравлическим приводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.) МА 39117.07 ОКП 37 4224 7037	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8 (80)	1600	8500	9380	Алексинский «Тяжпромарматура»	
Шаровые, с пневмоприводом и узлом дистанционного управления ЭПУУ-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.): МК 30006.01 ОКП 37 4224 7009	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	1000/630	6,3 (63)	1245	3446	4500	То же	
МК 30005.01 (МА 39133) ОКП 37 4224 7007	То же для подземной установки	1000/630	6,3 (63)	1245	5731	5970	»	
МА 35008.00 ОКП 37 4224 7011	То же	1200	6,3 (63)	2500	22685	23400	»	
Шаровые, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.): МА 30008.01 (МА 39095.01) — нормальное исполнение ОКП 37 4223 7060	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	400	8 (80)	1200	4150	6840	Павлоградский химического машиностроения имени XXVI съезда КПСС	
МА 39004.01 — нормальное исполнение ОКП 37 4223 7061	То же температурой от —30 до +80° С	500	8 (80)	1300	4910	8270	ПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 39004.07 — с ручным гидравлическим приводом (нормальное исполнение) ОКП 37 4223 7093	То же для наземной установки температурой от —40 до +100° С	500	8 (80)	1300	3975	7000	Алексинский «Тяжпромарматура»	
Шаровые (нормальное исполнение) с пневмоприводом, с концами под приварку: МА 39113М ОКП 37 4223	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	400	16 (160)	—	5800*	10125*	То же	
МА 39113.01 ОКП 37 4223	То же для наземной установки	400	16 (160)	—	5800*	9300*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.): МА 39004.05 — с ручным гидравлическим приводом ОКП 37 4223 7029	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	500	8 (80)	1300	4405	7400	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 30008.07 (МА 39095.07) — с ручным гидравлическим приводом ОКП 37 4223 7096	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	400	8 (80)	1200	3190	5980	Павлоградский химического машиностроения имени XXVI съезда КПСС; Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 30008.03 — с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2 ОКП 37 4223 7098	То же на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	400	8 (80)	1200	3620	6500	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 39004.06ХЛ — с ручным гидравлическим приводом (северное исполнение) ОКП 37 4223 7092	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	500	8 (80)	1300	4095	10380	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровые (северное исполнение), с рукояткой, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.): МА 39002.05ХЛ ОКП 37 4221 7072	То же температурой от —55 до +40° С	50	8 (80)	220	35	556	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 39002.07ХЛ ОКП 37 4222 7099 ОКП 37 4222 7103	То же	80 100	8 (80) 8 (80)	280 330	59 100	678 960	То же	
То же ОКП 37 4222 МА 30007.09ХЛ ОКП 37 4222 7108	То же для подземной установки Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —55 до +40° С	200 150	8 (80) 8 (80)	590 420	744* 342	2960* 1460	» »	
МА 39002.09ХЛ ОКП 37 4223 7103	То же	200	8 (80)	590	570	1825	»	
Шаровой (северное исполнение), с ручным гидравлическим приводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) МА 30008.06ХЛ ОКП 37 4223 7079	»	400	8 (80)	1200	3590	8400	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые (северное исполнение) с концами под приварку: МА 30008.02ХЛ — с блоком управления БУЭП-2 ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4223 7073	То же температурой от —30 до +80° С	400	8 (80)	1200	3950	8480	ПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 39002.01ХЛ — с пневмогидроприводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4223 7101	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —55 до +40° С	200	8 (80)	590	694	2630	Алексинский «Тяжпромарматура»	
То же ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.): МА 39117.03ХЛ — с пневмогидроприводом и автоматом типа АЗК ОКП 37 4224 7053	То же	700	8 (80)	1550	6960	15530	То же	
МА 39117.ХЛ — с пневмогидроприводом и автоматом типа АЗК ОКП 37 4224 7046	То же для подземной установки	700	8 (80)	1550	8020	17300	»	
МА 39117.06ХЛ — с ручным гидравлическим приводом ТУ 26-07-1186—78 ОКП 37 4224 7038	То же	700	8 (80)	1550	7360	14225	»	
Фланцевые: МА 30008.04ХЛ — с ручным гидравлическим приводом ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4223 7076	То же температурой от —30 до +80° С	400	8 (80)	1200	4120	8800	»	
МА 39002.03ХЛ — с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8 ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 5, 1984 г.) ОКП 37 4222	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	80	8 (80)	280	90*	1860*	»	
ОКП 37 4222 7101		100	8 (80)	330	172	1944		
ОКП 37 4223 7100		200	8 (80)	590	762	2845		
Шаровой, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку (северное исполнение): 11с(6)732р1М (МА 39095М.01ХЛ) — с автоматом типа АЗК ТУ 26-07-1296—82 ОКП 37 4225 7033	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	1400	8 (80)	3160	38225	87000	»	
То же без автомата типа АЗК ОКП 37 4225	То же	1400	8 (80)	3160	38225*	85500*	Алексинский «Тяжпромарматура»; ПО «Уралхиммаш» (г. Свердловск)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1270—80 (изменение № 2, 1983 г.):								
МА 39096 — с автоматом типа АЗК (нормальное исполнение) ОКП 37 4225 7018	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	1200	8 (80)	4450	27670	67900	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 39096.01ХЛ1 — с автоматом типа АЗК (северное исполнение) ОКП 37 4225 7019	То же	1200	8 (80)	4450	27670	72200	Алексинский «Тяжпромарматура»; Петрозаводское машиностроительное производственное объединение имени В. И. Ленина	
МА 39096.04 ОКП 37 4224 7064	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	1000	8 (80)	2360	18869	41120	НПО «Волгограднефтемаш»	
Шаровые (северное исполнение), с пневмогидроприводом с БУЭП-1, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—76 (изменение № 2, 1982 г.):								
МА 30007.07ХЛ ОКП 37 4221	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	50	8 (80)	220	40	1365	Алексинский «Тяжпромарматура»	D_y 100 и 200 мм — с ручным механическим приводом
ОКП 37 4222		80	8 (80)	280	65	1468		
ОКП 37 4222		100	8 (80)	330	115	1870		
ОКП 37 4222 7105		150	8 (80)	420	580	2577		
МА 39002.07ХЛ	То же температурой от —55 до +40° С	80	8 (80)	280	59	678	То же	
ОКП 37 4222		100	8 (80)	330	100	960		
ОКП 37 4223		200	8 (80)	590	770*	2960*		
Шаровой с ручным управлением (северное исполнение)	То же температурой от —30 до +75° С							
ПТ 39153.09ХЛ		400	12,5 (125)	—	1810*	13000*	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ПТ 39153.12ХЛ		400	12,5 (125)	—	2400*	14000*		
Шаровой, с концами под приварку (нормальное исполнение) ТУ 26-07-1146—76:								
1-9000-155.02-00 (по типу МА 39004.03) — с пневмогидроприводом ОКП 37 4223	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +100° С	500	8 (80)	—	2140*	9870*	Конотопский арматурный	
1-9000-155.01-000 (по типу МА 39004.07) — с ручным приводом ОКП 37 4223	То же	500	8 (80)	—	2140*	8500*	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Дренажный незамерзающий ТУ 26-02-267—75 КДН-25(225-00) ОКП 37 4221	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой от —40 до +50° С	50	2,5 (25)	—	4	24,5	Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе	
Пробковые проходные, со смазкой, фланцевые ТУ 26-07-1190—78:								
КСП-16 (213-00; 216-00; 218-00; 221-00) — с пневмоприводом	На трубопроводах для неагрессивных жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 120° С							
ОКП 37 4221 2025		50	1,6 (16)	250	50	154	То же	
ОКП 37 4222 2040		80	1,6 (16)	280	59	170		
ОКП 37 4222 2041		100	1,6 (16)	300	80	190		
ОКП 37 4222 2043		150	1,6 (16)	350	155	250		
КСР-16 (213-00; 216-00) — натяжной, с ручным управлением	То же							
ОКП 37 4221 2010		50	1,6 (16)	250	20	40	»	
ОКП 37 4222 2015		80	1,6 (16)	280	29	50		
КСР-16 (218-00) — с червячным редуктором ОКП 37 4222 2017	»	100	1,6 (16)	300	40	67	»	
Трехходовые, фланцевые со смазкой:								
КТС-16 (356-00) — с червячным приводом ТУ 26-02-402—76 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4222 3011	На трубопроводах для сжиженных нефтяных газов температурой от —40 до +120° С	150	1,6 (16)	400	150	242	»	
КТРП-25 (369-00) — с ручным управлением ТУ 26-02-90-74 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4222 3008	То же	100	2,5 (25)	370	115	182	»	
Проходные пробковые сальниковые, с паровым обогревом, фланцевые ТУ 26-02-268—75 (изменение № 3, 1979 г.):								
КЦО-16 (370-00; 371-00, 372-00; 373-00) — с ручным управлением	На трубопроводах для вязких застывающих нефтепродуктов температурой до 300° С							
ОКП 37 4221 2015		50	1,6 (16)	250	25	45	»	
ОКП 37 4222 2020		80	1,6 (16)	280	36,5	60		
ОКП 37 4222 2021		100	1,6 (16)	300	58,4	90		
ОКП 37 4222 2023		150	1,6 (16)	350	110	138		
КЦОП-16 (284-00; 285-00; 219-00; 220-00) — с цилиндрической пробкой, с пневмогидроприводом	То же							
ОКП 37 4221 2021		50	1,6 (16)	250	57	160	»	
ОКП 37 4222 2033		80	1,6 (16)	280	76	176		
ОКП 37 4222 2034		100	1,6 (16)	300	105	215		
ОКП 37 4222 2036		150	1,6 (16)	350	160	262		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Краны из коррозионностойкой стали								
Трехходовые, натяжные, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1095—74 (изменение № 3, 1980 г.):								
11нж8бк (СК 32002) — цапковый с ниппелями под приварку ОКП 37 4221 9001	На трубопроводах для регенерированного молока температурой до 65° С	25	P_p 0,2 (2)	110	3,8	44	ПО «Киевпромарматура»	
11нж8бк1 (СК 32002.01) — цапковый с ниппелями под приварку на крайних патрубках и с резьбой на среднем патрубке ОКП 37 4221 9002	То же	25	P_p 0,2 (2)	110	3,6	44	То же	

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ**

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные устройства указателей уровня из цветных сплавов								
Кранового типа, латунные ГОСТ 9652—68: 12Б1бк — цапковое ОКП 37 1261 2005	На котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для жидких сред температурой до 225° С	20	1,6 (16)	65	2,45*	4,1*	Киевский «Промарматура»	
12Б2бк — фланцевое ОКП 37 1261 2006	То же	20	1,6 (16)	70	2,87*	5,8*	То же	
12Б3бк — фланцевое ОКП 37 1261 2007	»	20	2,5 (25)	135	4,6*	8,3*	Днепропетровское ПО коммунального оборудования «Днепрокоммунмаш»	
Запорные устройства указателей уровня из углеродистой и коррозионностойкой сталей								
ТУ 26-07-1276—80: 12лс29нж (УФ 82002) — из стали 18ХГ ОКП 37 4261 2038	На резервуарах для влажного природного газа, содержащего углеводородный конденсат диэтиленгликоля, метанола и других неагрессивных жидкостей температурой от —40 до +200° С	15	P_p16 (160)	90	9,6	265	Конотопский арматурный	Возможно наличие механических примесей размером 0,2 мм — до 50 мг/м³

** Описание изделий приведено в каталоге «Промышленная трубопроводная арматура», ч. III. М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1983 г.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
12нж29нж1 (УФ 82002.02) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4261 9489	То же с содержанием пластовой воды, сероводорода — до 6% (объемных) и углекислого газа — до 2% (объемных) температурой от —40 до +300° С	15	$P_р$ 16 (160)	90	9,6	347	Конотопский арматурный	Возможно наличие механических примесей размером 0,2 мм — до 50 мг/м³
Вентильного типа (для указателя уровня под круглое стекло) и цапковые (вентиль верхний и нижний) ТУ 26-07-1093—74 (изменение № 2, 1979 г.): 12с13бк (ПЗ 82003) — из углеродистой стали ОКП 37 4261 2016	На резервуарах для горячей воды и пара температурой до 250° С	20	4 (40)	62	3,24	12,5	ПО «Пензтяжпромарматура»	С автоматически действующим аварийным шаровым затвором
12нж13бк (ПЗ 82003-020М.12) — из стали 20Х13, под круглое стекло ОКП 37 4261 9199	На резервуарах для жидких и газообразных слабоагрессивных сред температурой до 250° С	20	4 (40)	62	3,24	25	ПО «Пензтяжпромарматура»	То же
12нж13бк4 (ПЗ 82003-020М.24) — из стали 12Х18Н9Т, под круглое стекло ОКП 37 4261 9348	То же температурой до 200° С для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионностоек	20	4 (40)	62	3,34	40	То же	»
12нж13бк16 (ПЗ 82003-020М.60) — из стали 10Х17Н13М3Т, под круглое стекло ОКП 37 4261 9385	То же	20	4 (40)	62	3,34	65	»	»
12нж13бк2 (ПЗ 82003-020М.18) — из стали 20Х13, под прямоугольные рамки ОКП 37 4261 9342	То же для жидких и газообразных слабоагрессивных сред температурой до 250° С	20	4 (40)	62	3,42	28	»	»
	Указатели уровня из ковкого чугуна							
12кч11бк (СЗ 8804.002—008) ГОСТ 9653—74	На запорных устройствах							
ОКП 37 3261 6005	указателей уровня	—	2,5 (25)	300	2,3	3,25	Семеновский	№ 2
ОКП 37 3261 6006	устанавливаемых	—	2,5 (25)	360	3	4,1	арматурный	№ 4
ОКП 37 3261 6007	на котлах и	—	2,5 (25)	390	3,4	4,5		№ 5
ОКП 37 3261 6008	резервуарах для	—	2,5 (25)	420	3,8	4,8		№ 6
ОКП 37 3261 6009	воды и других	—	2,5 (25)	490	4,55	6		№ 8
	жидких неагрессивных сред температурой до 250° С							

ВЕНТИЛИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Вентили из цветных сплавов								
Запорный пожарный, проходной, с муфтовым и цапковым присоединительными концами, латунный 1Б1р (22069) ТУ 26-07-225—78 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 1214 1012	На пожарных трубопроводах для воды температурой до 50° С	50	1 (10)	150	2,8	4,8	Крупинский арматурный	
Запорный угловой, сильфонный цапковый, с накидными гайками, из алюминиевого сплава 15а11р (СК 29035) ГОСТ 12884—76 ОКП 37 1211 5008	На трубопроводах для воды температурой от 4 до 60° С и воздуха температурой от —20 до +60° С	10	0,4 (4)	42	0,9	13,5	ПО «Киевпромарматура»	
Запорные проходные, муфтовые, латунные ГОСТ 9086—74:								
15Б16к (СК 22009) ОКП 37 1211 1002 ОКП 37 1212 1002 ОКП 37 1213 1003 ОКП 37 1213 1004 ОКП 37 1214 1005	На трубопроводах для горячей воды и насыщенного пара температурой до 200° С	15 25 32 40 50	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	55 80 95 110 130	0,38 0,78 1,06 1,78 2,6	0,95 1,6 2,05 3,05 4,1	ПО «Кролевецпромарматура»; Краснокутский арматурный (D_y 15, 25, 32 и 40 мм); ПО «Запорожпромарматура» (D_y 50 мм)	
15Б16р ОКП 37 1211 1003 ОКП 37 1212 1005	То же	15 20	1,6 (16) 1,6 (16)	55 65	0,38 0,47	0,95 1,15	Тульское производственное объединение по выпуску санитарно-технических изделий «Туласантехника»	
15Б1п (СК 22009) ГОСТ 9086—74 ОКП 37 1211 1020 ОКП 37 1212 1027 ОКП 37 1212 1028 ОКП 37 1213 1026 ОКП 37 1213 1027 ОКП 37 1214 1036	»	15 20 25 32 40 50	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	55 65 80 95 110 130	0,38 0,47 0,78 1,06 1,78 2,6	0,9 1,1 1,56 2 3 4,05	ПО «Киевпромарматура» (D_y 40 и 50 мм); Крупинский арматурный (D_y 15, 20 и 25 мм); Миргородский арматурный (D_y 15, 20, 25 и 32 мм); Бологовский арматурный (D_y 15 и 25 мм)	
15Б3р (СК 22009, У 22065-015) ГОСТ 9086—74 ОКП 37 1211 1017 ОКП 37 1212 1007 ОКП 37 1212 1008 ОКП 37 1213 1011 ОКП 37 1213 1012 ОКП 37 1214 1009	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	15 20 25 32 40 50	1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)	55 65 80 95 110 130	0,35 0,44 0,76 1,04 1,64 2,51	0,88 1,08 1,5 1,9 2,9 3,9	ПО «Киевпромарматура» (D_y 40 и 50 мм); ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 15 и 50 мм); Крупинский арматурный (D_y 15, 20 и 25 мм); Миргородский арматурный (D_y 15, 20 и 32 мм);	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							Можайский арматурный (D_y 20 мм); Харьковский № 5 «Сантехизделий» (D_y 15 мм); Бологовский арматурный (D_y 15, 20 и 25 мм); ПО «Запорожпромарматура» (D_y 32 и 40 мм); Генический арматурный (D_y 15 и 20 мм); Краснокутский арматурный (D_y 15, 25, 32 и 40 мм)	
15Б3р ОКП 37 1211 1017	То же температурой до 50° С	15	1 (10)	55	0,35	0,96	Киевский «Промарматура»	
Запорные муфтовые, латунные: 15Б3к (СК 22009) ГОСТ 9086—74 ОКП 37 1211 ОКП 37 1213 1020 ОКП 37 1213 1021	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	 15 32 40	 1 (10) 1 (10) 1 (10)	 55 95 110	 0,35 1,04 1,64	 0,88 1,9 2,9	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 32 и 40 мм); Краснокутский арматурный (D_y 15, 32 и 40 мм)	
15Б3к ОКП 37 1211 ОКП 37 1212 ОКП 37 1212	То же	 15 20 25	 1 (10) 1 (10) 1 (10)	 55 65 80	 0,36 0,45 0,78	 0,6 0,72 1,05	Гатчинский механический № 157	
Запорный проходной фланцевый, бронзовый 15Б12бк (КЗ 21158) ТУ 26-07-1011—76 ОКП 37 1212 **1014** ОКП 37 1213 **1017** ОКП 37 1214 **1014** ОКП 37 1215 1003 ОКП 37 1215 1006	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностоек материал основных деталей	 25 40 50 80 100	 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	 160 190 230 290 330	 10,7 17 24,6 40,5 56,9	 32 35 60 100 125	ПО «Курганармхиммаш»	
Запорные мембранные, цапковые, латунные ГОСТ 12674—73: 15Б34бк1 (СК 26371) — проходной, с накидными гайками ОКП 37 1211 4001 ОКП 37 1211 4002	На трубопроводах для холодильных установок для жидкого и газообразного хладона и хладонового масла температурой от —40 до +120° С	 6 10	 1,6 (16) 1,6 (16)	 80 85	 0,68 0,77	 3,3 3,7	ПО «Киевпромарматура»	
15Б35бк1 (СК 29175) — угловой, с накидной гайкой на входе и конической резьбой на выходе ОКП 37 1211 5007 ОКП 37 1211 5008	То же	 6 10	 1,6 (16) 1,6 (16)	 40 42	 0,63 0,71	 3,1 3,5	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный проходной, вакуумный, цапковый с накидными гайками 15Б50р3М (СК 26013) ГОСТ 22728—77 ОКП 37 1211 4017	На вакуумных установках при вакууме 10^{-5} мм рт. ст. и на трубопроводах для инертного газа и воздуха температурой от —20 до +60° С	3	$P_р$ 0,25 (2,5)	65	0,81	8	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1211 4018		10	$P_р$ 0,25 (2,5)	65	0,79	8		
ОКП 37 1212 4009		20	$P_р$ 0,25 (2,5)	90	1,55	10,5		
Запорный проходной цапковый, латунный 15Б2бк (764-2А) ТУ 26-07-1044—76 ОКП 37 1211 1007	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	6	2,5 (25)	60	0,38	5,5	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Запорный проходной сильфонный, вакуумный, фланцевый с накидными гайками, латунный 15Б24р (СК 26008) ГОСТ 22728—77 ОКП 37 1212 4003	На вакуумных установках при вакууме до 10^{-5} мм рт. ст. и на трубопроводах для инертного газа и воздуха температурой от —20 до +60° С	25	0,25 (2,5)	75	1,2	11	ПО «Киевпромарматура»	
Вентили из титана								
Запорные, прямоточные фланцевые, из сплава ВТ-1 ТУ 26-07-1124—76 (изменение № 2, 1979 г.):								
13тн1п (ПТ 21128) ОКП 37 1214 1025	На трубопроводах для жидких и газообразных сред различной агрессивности температурой до 200° С	50	1,6 (16)	230	9,9	220	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1215 1007		80	1,6 (16)	310	20,5	360		
ОКП 37 1215 1008		100	1,6 (16)	350	26	420		
ОКП 37 1216 1005		150	1,6 (16)	480	52	690		
ОКП 37 1217 1005		200	1,6 (16)	600	73,5	1030		
13тн1п (ПТ 21006) ОКП 37 1217 1006	То же температурой до 150° С	250	$P_р$ 1 (10)	600	109	1470	То же	
ОКП 37 1217 1007		300	$P_р$ 1 (10)	660	133	1700		
Запорный проходной, фланцевый, из сплава ТЛ-1 15тн3бк (АКБ-069) ТУ 26-07-1021—75 (изменение № 3, 1977 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 1214 1017		50	1,6 (16)	230	12,5	235	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1215 1014		100	1,6 (16)	350	18,2	470		
ОКП 37 1216 1010		150	1,6 (16)	480	57,3	780		
ОКП 37 1217 1009		200	1,6 (16)	800	103	1180		
Запорный сильфонный, прямоточный, фланцевый из сплава ВТ1-0 или ТЛ-3 15тн5п2 (У 26372-025) ТУ 26-07-110—74 (изменение № 11, 1981 г.) ОКП 37 1212 4039	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионностоек	25	1,6 (16)	230	3,6	210	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Запорные сильфонные, фланцевые, проходные ТУ 26-07-110—74 (изменение № 10, 1981 г.): 15тн8п1 (У 26373-050.01) — из сплава ТЛ-3 ОКП 37 1214 1078	То же	50	1,6 (16)	324	14,7	476	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15тн14п4 (У 26376-100.04) — из сплава ТЛ-3 ОКП 37 1215 1060	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионностоек	100	1,6 (16)	458	24	1250	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
15тн8п3 (У 26376-150.03) — из сплава ВТ-5Л ОКП 37 1216 1048	То же	150	1,6 (16)	620	69	1750	То же	
		Вентили из серого чугуна						
15ч8р (312.00) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 2211 1005	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	15	1,6 (16)	90	0,75	0,8*	Ленинградский литейно-механический	
15ч8к (312.00) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 2211 1015	То же	15	1,6 (16)	90	0,75	0,8*	То же	
15ч8р2 (КА 22034.03) ГОСТ 5761—74	»							
ОКП 37 2211 1010		15	1,6 (16)	90	0,75	1,15	Уральский арматурный имени В. И. Ленина; Опочецкий ремонтный (г. Опочка Псковской обл.) (D_y 25 мм); Осинский литейно-механический (Пермская обл.) (D_y 20 и 25 мм); Ферганский газовой аппаратуры (D_y 15 и 20 мм); учреждение УЩ 349/13 (г. Нижний Тагил) (D_y 15 и 20 мм)	
ОКП 37 2212 1009		20	1,6 (16)	100	0,9	1,35		
ОКП 37 2212 1010		25	1,6 (16)	120	1,75	1,65		
ОКП 37 2213 1009		32	1,6 (16)	140	2,7	2		
ОКП 37 2213 1010		40	1,6 (16)	170	4,15	2,8		
ОКП 37 2214 1034		50	1,6 (16)	200	5,8	3,4		
15ч8п (КА 22063) ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200° С							
ОКП 37 2211 1009		15	1,6 (16)	—	0,75*	0,8	Акимовский литейно-механический «Стандарт» (Запорожская обл.) (D_y 25, 32, 65 и 80 мм); Опочецкий ремонтный (г. Опочка Псковской обл.) (D_y 25 мм); Ленинградский литейно-механический (D_y 15 мм)	
ОКП 37 2212 1040		25	1,6 (16)	120	1,75	1,45		
ОКП 37 2213		32	1,6 (16)	140	2,7*	1,9*		
ОКП 37 2214		65	1,6 (16)	260	13,7*	9,0*		
ОКП 37 2215		80	1,6 (16)	290	17,04*	10*		
15ч8п2 (КА 22034) ГОСТ 5761—74	То же температурой до 225° С							
ОКП 37 2211 1012		15	1,6 (16)	90	0,75	1,3	Уральский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 15, 20, 25, 32, 40 и 50 мм); Ферганский газовой	
ОКП 37 2212 1019		20	1,6 (16)	100	0,9	1,5		
ОКП 37 2212 1020		25	1,6 (16)	120	1,75	1,8		
ОКП 37 2213 1035		32	1,6 (16)	140	2,7	2,2		
ОКП 37 2213 1036		40	1,6 (16)	170	4,15	3,1		
ОКП 37 2214 1020		50	1,6 (16)	200	5,8	3,8		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							аппаратуры ($D_у$ 15 и 20 мм); учреждение ЯЭ 308/89 (г. Днепропетровск); учреждение УЩ-349/13 (г. Нижний Тагил) ($D_у$ 15 и 20 мм)	
Запорные проходные, фланцевые:								
15ч9п2 (КА 22036) ГОСТ 18722—73 (изменение № 4, 1983 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой							
ОКП 37 2212 1030	до 225° С	25	1,6 (16)	100	3,6	2,25	ПО «Кролевецпромарматура»; Дзержинский химического оборудования «Заря» ($D_у$ 25 и 40 мм); учреждение ЯЭ 308/89 (г. Днепропетровск) ($D_у$ 40 и 50 мм)	
ОКП 37 2213 1029		32	1,6 (16)	140	5,5	2,8		
ОКП 37 2213 1030		40	1,6 (16)	170	7,65	4		
ОКП 37 2214 1031		50	1,6 (16)	200	10,3	5		
15ч9р2 (КА 22036) ГОСТ 18722—73 (изменение № 5, 1983 г.)	На трубопроводах для воды температурой							
ОКП 37 2212 1034	до 50° С	25	1,6 (16)	100	3,6	2,25	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2213 1021		32	1,6 (16)	140	5,5	2,6		
ОКП 37 2213 1022		40	1,6 (16)	170	7,65	4		
ОКП 37 2214 1015		50	1,6 (16)	200	10,3	4,6		
15ч14бр (УЛ 21071) ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды							
ОКП 37 2214 1017	и пара температурой до	65	1,6 (16)	290	21,5	18	Душанбинский арматурный им. Орджоникидзе ($D_у$ 65 и 80 мм); Уральский арматурный имени В. И. Ленина ($D_у$ 100, 125, 150 и 200 мм)	
ОКП 37 2215 1007	225° С	80	1,6 (16)	310	26,7	19,5		
ОКП 37 2215 1009		100	1,6 (16)	350	41	22		
ОКП 37 2216 1005		125	1,6 (16)	400	60	33		
ОКП 37 2216 1006		150	1,6 (16)	480	87	46		
ОКП 37 2217 1005		200	1,6 (16)	600	142	83		
15ч14п (УЛ 21102) ГОСТ 18722—73 (изменение № 2, 1979 г.)	То же							
ОКП 37 2215 1030		100	1,6 (16)	350	41	28	Уральский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2216 1023		125	1,6 (16)	400	60	42		
ОКП 37 2216 1024		150	1,6 (16)	480	87	60		
ОКП 37 2217 1024		200	1,6 (16)	600	142	98		
Запорные угловые, с пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом, фланцевые:								
ВЗ-4 (15ч631р) (ГД4.463.001) ТУ 25-04-2711—75 (извещение ГД 9-80, 1980 г.) ОКП 37 4215 2008	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов и попутного нефтяного газа температурой от —10 до +100° С	80	1,6 (16)	150	38,2	56	Бакинский приборостроительный	
ВР-5 (15ч630р) (ГД 4.463.000) — распределительный ТУ 25-04-2713—75 (извещение ГД 6-80, 1980 г.) ОКП 37 4212 6012	То же	50	1,6 (16)	110	34	52	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Вентили из серого чугуна, футерованные коррозионностойкими покрытиями								
Запорные, футерованные резиной, фланцевые:								
15ч63гм (ВКГ2М) — прямоточный	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +65° С							
ТУ 26-07-1088—74 (изменение № 1, 1978 г.)								
ОКП 37 2216 1031		125	0,6 (6)	400	52,31	60	Серпуховский механический «Х Октябрь»	
ОКП 37 2216 1012		150	0,6 (6)	480	70,34	73		
ОКП 37 2217 1010		200	0,6 (6)	600	126,88	108		
ОКП 37 2217 1011		250	0,6 (6)	730	218,81	150		
ОКП 37 2217 1012		300	0,6 (6)	850	258,51	188		
То же диафрагмовые:								
15ч73гм (ВДМ)	То же							
ТУ 26-07-123—74 (изменение № 8, 1979 г.)								
ОКП 37 2215 4005		80	0,6 (6)	240	15,68	19	То же	
ОКП 37 2215 4006		100	0,6 (6)	270	24,9	24		
15ч74гм1 (М 26214) ГОСТ 24095—80	»	15	1,6 (16)	110	2,3	8,7	Уральский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2211 4015								
15ч75гм1 (М 26214) ГОСТ 24095—80	»							
ОКП 37 2211 4017		25	1 (10)	150	5,3	11,3	То же	
ОКП 37 2212 4015		40	1 (10)	190	11,2	15		
ОКП 37 2213 4017		50	1 (10)	200	13,3	17		
Прямоточные, футерованные фаолитом, фланцевые:								
15ч62п — поршневые ГОСТ 13696—68:								
ВЕ 1645Б	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —15 до +100° С							
ОКП 37 2212 1029		25	0,6 (6)	180	5,3	12	Дзержинский химического оборудования «Заря»	
ВЕ 1644Б								
ОКП 37 2214 1028		50	0,6 (6)	230	14	21		
ВЕ 1646Б								
ОКП 37 2214 1029		65	0,6 (6)	330	29,6	35		
15ч64п — запорные ГОСТ 18722—73 и ОСТ 26-07-1288—75:	То же							
ВЕ 1617Г								
ОКП 37 2212 1028		25	0,6 (6)	180	6,9	9,7	То же	
ВЕ 1616Г								
ОКП 37 2214 1018		50	0,6 (6)	230	13,2	14		
ВЕ 1625Г								
ОКП 37 2215 1014		80	0,6 (6)	300	27,8	26		
ВЕ 1624Г								
ОКП 37 2215 1015		100	0,6 (6)	350	41	34		
Запорные диафрагмовые, эмалированные, фланцевые ТУ 26-07-1051—84:								
15ч93эм (КА 26323)	На трубопроводах для слабых растворов кислот (за исключением расплавов плавиковой кислоты и ее солей) температурой от —15 до +120° С; щелочных и переменных растворов (кислота-щелочь) температурой от —15 до +100° С							
ОКП 37 2211 4020		10	1,6 (16)	120	2	11,8	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2211 4021		15	1,6 (16)	130	2,9	12,3		
ОКП 37 2212 4031		20	1,6 (16)	150	5,3	16		
ОКП 37 2212 4032		25	1,6 (16)	160	5,8	17		
15ч94эм (КА 26323)								
ОКП 37 2213 4028		32	1,6 (16)	180	8,6	20	То же	
ОКП 37 2213 4029		40	1,6 (16)	200	9,7	22		
ОКП 37 2214 4031		50	1,6 (16)	230	13,6	28		
ОКП 37 2214 4032		65	1,6 (16)	290	16,8	34		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15ч95эм (КА 26323) ОКП 37 2215 4038 ОКП 37 2215 4039	На трубопроводах для слабых растворов кислот (за исключением расплавов плавиковой кислоты и ее солей) температурой от —15 до +120° С; щелочных и переменных растворов (кислота-щелочь) температурой от —15 до +100° С	80 100	0,6 (6) 0,6 (6)	310 350	31 34,5	45 50	ПО «Кролевецпромарматура»	
15ч91эм2 (КА 26333) ОКП 37 2216 4010 ОКП 37 2217 4005		150 200	0,6 (6) 0,6 (6)	410 500	83 127,7	180 270	То же	
Угловой нижнего спуска эмалированный, фланцевый 15ч47эм (КА 23149) ТУ 26-07-1177—84	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 2214 2005		50	$P_р$ 0,6 (6)	125	3,8	40	»	
ОКП 37 2214 2006		65	$P_р$ 0,6 (6)	145	13,2	48		
ОКП 37 2215 2005		100	$P_р$ 0,6 (6)	200	25,4	80		
Запорно-диафрагмовые, футерованные полиэтиленом, фланцевые:								
РХ 26368 (15ч74п1) ГОСТ 24095—80 (изменение № 2, 1985 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой от —15 до +60° С							
ОКП 37 2211 4004		6	1,6 (16)	70	0,47	3,5	Рижский химического машиностроения	
ОКП 37 2211 4005		10	1,6 (16)	90	1,16	3,6		
ОКП 37 2211		15	1,6 (16)	110	2,3	4,3		
ОКП 37 2212		20	1,6 (16)	130	3,5	5,1		
РХ 26368 (15ч75п1) ГОСТ 24095—80 (изменение № 2, 1985 г.)	То же							
ОКП 37 2212 4006		25	1 (10)	150	4,8	6	То же	
ОКП 37 2213 4005		32	1 (10)	170	6,7	6,7		
ОКП 37 2213 4006		40	1 (10)	190	9	8,6		
ОКП 37 2214 4003		50	1 (10)	200	10,6	10		
РХ 26368 (15ч76п1) ТУ 26-07-123—74 (изменение № 8, 1979 г.)	То же температурой до 60° С							
ОКП 37 2215 4007		80	0,6 (6)	240	23	25	Рижский химического машиностроения	
ОКП 37 2215 4008		100	0,6 (6)	300	34,5	36		
Запорные диафрагмовые, футерованные фторопластом 42ЛД, фланцевые:								
РХ 26368.01 (15ч74п2) ГОСТ 24095—80 (изменение № 2, 1985 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 110° С							
ОКП 37 2211 4008		6	1,6 (16)	70	0,49	4,4	То же	
ОКП 37 2211 4009		10	1,6 (16)	90	1,2	4,9		
ОКП 37 2211 4010		15	1,6 (16)	110	2,3	6,2		
ОКП 37 2212 4008		20	1,6 (16)	130	3,5	7,4		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
РХ 26368.01 (15ч75п2) ГОСТ 24095—80 (изменение № 2, 1985 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных							
ОКП 37 2212 4011	коррозионных	25	1 (10)	150	5,5	9,4	Рижский химического машиностроения	
ОКП 37 2213 4008	сред температурой до 110° С	32	1 (10)	170	8,2	11,5		
ОКП 37 2213 4009		40	1 (10)	190	11,2	14,7		
ОКП 37 2214 4005		50	1 (10)	200	12,9	19		
РХ 26368.01 (15ч76п2) ТУ 26-07-123—74 (изменение № 8, 1979 г.)	То же							
ОКП 37 2215 4013		80	0,6 (6)	240	23,5	38	То же	
ОКП 37 2215 4014		100	0,6 (6)	300	35,5	56		
Запорные сильфонные, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевые ТУ 26-07-042—76 (изменение № 4, 1980 г.):								
РХ 26384 (15вч997п) — футерованный фторопластом 2М-Ж	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —20 до +125° С							
ОКП 37 2212 4033		25	0,6 (6)	190	70	448	»	
ОКП 37 2213 4031		40	0,6 (6)	230	77	470		
ОКП 37 2214 4033		50	0,6 (6)	250	81	485		
ОКП 37 2215 4040		80	0,6 (6)	270	99	555		
РХ 26058.01 (15вч997п2) — футерованный фторопластом 42ЛД, с ручным управлением	То же температурой от —20 до +110° С							
ОКП 37 2212 4048		25	0,6 (6)	190	17,2	73	»	
ОКП 37 2213 4044		40	0,6 (6)	230	23,2	90		
ОКП 37 2214 4050		50	0,6 (6)	230	29,5	98		
ОКП 37 2215 4054		80	0,6 (6)	270	46,5	160		
ОКП 37 2215 4055		100	0,6 (6)	300	56	190		
РХ 26384.01 (15вч997п2) — футерованный фторопластом 42ЛД	То же							
ОКП 37 2212 4049		25	0,6 (6)	190	70	445	»	
ОКП 37 2213 4045		40	0,6 (6)	230	77	465		
ОКП 37 2214 4051		50	0,6 (6)	250	81	475		
ОКП 37 2215 4056		80	0,6 (6)	270	99	540		
ОКП 37 2215 4057		100	0,6 (6)	300	109	580		
Запорные диафрагмовые, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевые ТУ 26-07-123—74 (изменение № 9, 1980 г.):								
РХ 26324 (15вч998п1) — футерованный полиэтиленом	То же температурой до 60° С							
ОКП 37 2213 4026		40	1 (10)	190	40	185	»	
ОКП 37 2214 4029		50	1 (10)	200	43	190		
ОКП 37 2215 4034		80	1 (10)	240	85	345		
ОКП 37 2215 4035		100	1 (10)	300	97	365		
РХ 26324.01 (15вч998п2) — футерованный фторопластом 42ЛД	То же до 110° С							
ОКП 37 2213 4027		40	1 (10)	200	41	190	»	
ОКП 37 2214 4030		50	1 (10)	210	44	200		
ОКП 37 2215 4036		80	1 (10)	240	86	240		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
			Вентили из ковкого чугуна					
Запорные проходные, муфтовые ТУ 26-07-240—83: ЗА 22078-065.15 (взамен У 22053.00) (15кч2п2) ОКП 37 3213 1008	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	65	1,6 (16)	210	6,5	6,6	ПО «Запорожпромарматура»	
ЗА 22078-065.08 (взамен У 22053.01) (15кч2р2) ОКП 37 3213 1110	То же	65	1 (10)	210	6,5	5,75	То же	
Запорные, фланцевые: 15кч12п (СЗ 22024) ГОСТ 11471—72 ОКП 37 3211 1008 ОКП 37 3211 1009	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —30 до +150° С	20 25	2,5 (25) 2,5 (25)	120 120	3,5 4	5,6 5,9	Семеновский арматурный	
15кч16нж (У 21205) ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18163—72 ОКП 37 3212 1005 ОКП 37 3212 1006 ОКП 37 3213 1017 ОКП 37 3213 1018 ОКП 37 3214 1013	На трубопроводах для пара температурой до 300° С	32 40 50 65 80	2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	180 200 230 290 310	8 11 14 25 32	7 8,5 12 19,5 23	ПО «Запорожпромарматура»	
15кч16п (КА 21103) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3212 1014 ОКП 37 3212 1015 ОКП 37 3213 1025 ОКП 37 3213 1026 ОКП 37 3214 1022	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —30 до +150° С	32 40 50 65 80	2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	180 200 230 290 310	8 11 14 24,5* 30,5*	6,3 7,8 11 14,8* 19*	Учреждение ОЯ 22/2 (г. Новгород)	
15кч16п1 (У 21142: У 21205) ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18163—72 ОКП 37 3212 1077 ОКП 37 3212 1078 ОКП 37 3213 1087 ОКП 37 3213 1088 ОКП 37 3214 1023	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	32 40 50 65 80	2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	180 200 230 290 310	8 11 14 25 32	6 7,5 10,7 18 21	ПО «Запорожпромарматура»; ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 32, 40 и 50 мм)	
Запорные, муфтовые: 15кч18р, к (306-00: КА 22056) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3211 1017 ОКП 37 3211 1018 ОКП 37 3211 1019 ОКП 37 3212 1069 ОКП 37 3212 1070 ОКП 37 3213 1030	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	15 20 25 32 40 50	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	90 100 120 140 170 200	0,7 0,9 1,4 2,1 3,7 5	1,05 1,25 1,45 1,8 2,5 3	Семеновский арматурный (D_y 15 и 20 мм); Харьковский механический	
15кч18р2 (КА 22030.03) ГОСТ 18161—74 (изменение № 4, 1981 г.) ОКП 37 3211 1062 ОКП 37 3211 1063 ОКП 37 3211 1064 ОКП 37 3212 1023 ОКП 37 3212 1024 ОКП 37 3213 1038	То же	15 20 25 32 40 50	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	90 100 120 140 170 200	0,7 0,9 1,4 2,1 3,7 5	1,2 1,4 1,7 2,1 2,9 3,5	ПО «Запорожпромарматура»; ПО «Кролевецпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч18п (КА 22056; КА 22030) ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200° С							
ОКП 37 3211 1027		15	1,6 (16)	90	0,7	1,1	Семеновский арматурный	
ОКП 37 3211 1028		20	1,6 (16)	100	0,9	1,3		
15кч18п1 (КА 22030) ГОСТ 18161—72	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 3211 1073		15	1,6 (16)	90	0,7	1,1	Семеновский арматурный (D_y 15 и 20 мм); Харьковский механический	
ОКП 37 3211 1074		20	1,6 (16)	100	0,9	1,3		
ОКП 37 3211 1075		25	1,6 (16)	120	1,4	1,45		
ОКП 37 3211 1067		32	1,6 (16)	140	2,1	1,9		
ОКП 37 3212 1068		40	1,6 (16)	170	3,7	2,7		
ОКП 37 3213 1036		50	1,6 (16)	200	5	3,4		
15кч18п2 (КА 22030) ГОСТ 18161—72 (изменение № 4, 1981 г.)	То же							
ОКП 37 3211 1032		15	1,6 (16)	90	0,7	1,35	ПО «Запорожпромарматура»; «ПО Кролевецпромарматура»; Семеновский арматурный (D_y 15, 20 и 25 мм)	
ОКП 37 3211 1033		20	1,6 (16)	100	0,9	1,55		
ОКП 37 3211 1034		25	1,6 (16)	120	1,4	1,85		
ОКП 37 3212 1034		32	1,6 (16)	140	2,1	2,3		
ОКП 37 3212 1035		40	1,6 (16)	170	3,7	3,2		
ОКП 37 3213 1043		50	1,6 (16)	200	5	3,9		
Запорные фланцевые: 15кч19п2 (КА 22032) ГОСТ 18162—72 (изменение № 5, 1982 г.)	»							
ОКП 37 3211 1077		25	1,6 (16)	120	2,7	2,6	ПО «Запорожпромарматура»; Семеновский арматурный (D_y 25 мм)	
ОКП 37 3211 1061		32	1,6 (16)	140	4,3	3,3		
ОКП 37 3212 1062		40	1,6 (16)	170	5,8	4,9		
ОКП 37 3213 1073		50	1,6 (16)	200	8	5,6		
15кч22нж — с ручным управлением ГОСТ 18163—72	На трубопроводах для пара температурой до 300° С							
ОКП 37 3212 1053		40	4 (40)	200	12,5*	11,3	Учреждение УО-68/11 (г. Приморско-Ахтарск Краснодарского края)	
ОКП 37 3213 1054		50	4 (40)	230	14,5	12,4*		
ОКП 37 3213 1055		65	4 (40)	290	26*	18,8*		
ОКП 37 3214 1027		80	4 (40)	310	33,5*	21,8*		
15кч922бр (У 21009.01) — с электроприводом ТУ 26-07-1135—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 3213 1056	На трубопроводах для технической воды и насыщенного пара температурой до 225° С	50	4 (40)	230	45,8	158	ПО «Запорожпромарматура»	
15кч922нж (У 21009.00) — с электроприводом ТУ 26-07-1135—76 (изменение № 2, 1979 г.) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3213 1059	На трубопроводах для перегретого пара температурой до 300° С	50	4 (40)	230	45,8	159	То же	
С колпаком и фторопластовым уплотнением, фланцевые ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1979 г.): 15кч32п (СЗ 22011) — запорный	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —30 до +120° С							
ОКП 37 3211 1046		20	1,6 (16)	120	3,3	5,5	Семеновский арматурный	
ОКП 37 3211 1047		25	1,6 (16)	120	3,7	5,8		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч32п1 (СЗ 27039) ТУ 26-07-022—76 ОКП 37 3211 6005 ОКП 37 3211 6006	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —30 до +120° С	20 25	1,6 (16) 1,6 (16)	120 120	3,4 3,75	5,5 5,8	Семеновский арматурный	
15кч37п (СЗ 24007) ОКП 37 3211 2005 ОКП 37 3211 2006	То же	20 25	1,6 (16) 1,6 (16)	120 120	3,4 3,8	5,5 5,8	То же	
15кч80п (СЗ 22021) — запорно-проходной ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1979 г.) ОКП 37 3212 1055 ОКП 37 3212 1056 ОКП 37 3213 1065 ОКП 37 3214 1018	»	32 40 50 100	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	180 200 230 350	7,8 10 12,1 47	11,5 13 15 65	»	
Запорные мембранные, с электромагнитным приводом, фланцевые: 15кч883р СВМГ (СЗ 26219) — с питанием от сети переменного тока ТУ 26-07-038—80 (изменение № 1, 1982 г.) ОКП 37 3211 4018 ОКП 37 3212 4010 ОКП 37 3213 4016	На трубопроводах для природного газа температурой от —15 до +40° С	25 40 50	$P_р$ 0,1 (1) $P_р$ 0,1 (1) $P_р$ 0,1 (1)	160 170 230	7,8 10,5 14,2	28 32 37	»	
15кч883р1 СВМГ (СЗ 26219) — с питанием от сети постоянного тока ТУ 26-07-038—80 (изменение № 1, 1982 г.) ОКП 37 3211 4015 ОКП 37 3212 4010 ОКП 37 3213 4016	То же	25 40 50	$P_р$ 0,1 (1) $P_р$ 0,1 (1) $P_р$ 0,1 (1)	160 170 230	7,8 10,5 14,2	28 32 37	»	
15кч888р СВМ (СЗ 26239.03—09) — с питанием от сети переменного тока ТУ 26-07-032—76 (изменение № 6, 1981 г.) ОКП 37 3211 4005 ОКП 37 3212 4005 То же (СЗ 26239) ОКП 37 3211 ОКП 37 3212	На трубопроводах для рассола температурой от —40 до +45° С, хладона-22 с маслом температурой от —20 до +45° С, пресной воды температурой от 1 до 45° С, воздуха температурой от 0 до 45° С, хладона-12 с маслом температурой от —2 до +45° С	25 40 25 40	$P_р$ 1,6 (16) $P_р$ 1,6 (16) 2,5 (25) 2,5 (25)	160 170 160 170	6,2 7,8 6,2 7,8	20 21 20 21	»	
15кч888р1 СВМ (СЗ 26239.02—04) — с питанием от сети постоянного тока ТУ 26-07-032—76 (изменение № 6, 1981 г.) ОКП 37 3213 4008 ОКП 37 3213 4009	То же для пресной воды температурой от 1 до 45° С, воздуха температурой от 0 до 45° С, хладона-22 с маслом температурой от —20 до +45° С	50 65	$P_р$ 1,6 (16) $P_р$ 1,6 (16)	230 290	13,1 27,1	27 51	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч892п1 (СЗ 21087.01) — с питанием от сети постоянного тока на напряжение 110 В ТУ 26-07-1049—77 (изменение № 3, 1983 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой от 5 до 150° С							
ОКП 37 3211 1081		25	P_p 1,6 (16)	160	18	46	Семеновский арматурный	
ОКП 37 3213 1085		50	P_p 1,6 (16)	230	22	53		
ОКП 37 3213 1086		65	P_p 1,6 (16)	290	33,8	67		
15кч892п2 (СЗ 21087.02) — с питанием от сети постоянного тока на напряжение 220 В ТУ 26-07-1049—77 (изменение № 3, 1983 г.)	То же							
ОКП 37 3211 1081		25	P_p 1,6 (16)	160	18	46	То же	
ОКП 37 3213 1085		50	P_p 1,6 (16)	230	22	53		
ОКП 37 3213 1086		65	P_p 1,6 (16)	290	33,8	67		
Запорные для пожарных машин:								
15кч11р (ВП) — с муфтой и цапкой ГОСТ 5761—74	На пожарных трубопроводах для воды температурой до 50° С	50	1,6 (16)	76	2,9	2,7	Харьковский механический	
ОКП 37 3213 1011								
15кч33р1 (У 22007) — муфтовый ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды с примесью песка и глины (содержание твердых частиц в жидкости 10—15%) и 40—42%-ного раствора едкого натра температурой до 60° С							
ОКП 37 3211 1058		15	P_p 0,8 (8)	90	0,6	3	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3211 1059		20	P_p 0,8 (8)	100	0,86	3,4		
ОКП 37 3211 1060		25	P_p 0,8 (8)	120	1,2	3,7		
15кч33р, 15кч33р1 (У 22062, У 22062.01) — муфтовый ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3213 1105	То же	65	P_p 0,8 (8)	210	6,3	9,6	То же	
15кч34р, 15кч34р1 (У 22091, У 22091.01) — фланцевый ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3211 1103	»	50	P_p 0,8 (8)	200	7	8,3	»	
Вентили из углеродистой стали								
Регулирующий, сильфонный, фланцевый 13с27бк (У 27087.03) ТУ 26-07-110—74 ОКП 37 4214 4257	На трубопроводах для хладона, содержащего масло температурой от —40 до +150° С	50	4 (40)	230	15,34	277	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Регулирующие проходные:								
13с54бк (УФ 27019) — с концами под приварку ТУ 26-07-1271—80 (изменение № 6, 1985 г.)	На трубопроводах для природного газа температурой до 200° С							
ОКП 37 4212 6088		25	16 (160)	160	20,5	100*	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 4214 6072		50	16 (160)	300	34	208*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечания
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
13с546к1 (УФ 27019.01) — фланцевый ТУ 26-07-1271—80 (изменение № 4, 1983 г.) ОКП 37 4212 6091	На трубопроводах для влажного природного газа с содержанием углеводородного конденсата, метанола, диэтиленгликоля (с возможным наличием механических примесей в виде частиц до 0,2 мм) температурой от —40 до +200° С	25	16 (160)	160	25	100	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 4214 6075		50	16 (160)	160	45	208		
Запорный проходной, фланцевый, из стали 25Л-II 13с7мн1 (У 21068.01) ТУ 26-07-177—77 (изменение № 1, 1985 г.) ОКП 37 4214 1157	На трубопроводах для фтористого водорода температурой до 50° С	50	1,6 (16)	230	18	54	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Запорные проходные мембранные, с электромагнитным приводом, цапковые ТУ 26-07-046—74 (изменение № 2, 1981 г.): 13с803р1 (ПЗ 26227.01) ОКП 37 4211 4041	На трубопроводах для жидкого хладона-12 с маслом ХФ 12-16 температурой от —2 до +45° С, жидкого хладона-22 с маслом ХС-40 температурой от —20 до +50° С, пресной воды температурой от +1 до +45° С	10	$P_р$ от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	97	2,2	48	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4211 4042		15		97	2,4	49		
13с804р (ПЗ 26237.01) ОКП 37 4211 4048	На трубопроводах для газообразного хладона-12 с маслом ХФ 12-16 температурой от —10 до 100° С, воздуха температурой от 0 до 45° С	15	$P_р$ от 5 мм рт.ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	97	2,4	50	То же	
13с810р1—р3; 13с810р4—р7 (Т 26264.00) — с накидными гайками ОКП 37 4211 4054 (исп. р1—р3) ОКП 37 4211 4385 (исп. р4—р7)	На трубопроводах для жидкого аммиака с маслами марок ХА, ХА-30, ХА-23, температурой от —40 до +45° С, газообразного аммиака с маслами марок ХА, ХА-30, ХА-23 температурой от —20 до +60° С, пресной воды температурой от +2 до +45° С	10	$P_р$ от 5 мм рт.ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²) (жидкий и газообразный аммиак) и $P_р$ от 0 до 2,3 МПа (23 кгс/см²) (пресная вода)	102	2,8	59	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4211 4055 (исп. р1—р3) ОКП 37 4211 4388 (исп. р4—р7)		15		115	3	60	То же	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные проходные сильфонные ГОСТ 10421—75:								
14с017ст15 (У 26161.46) — с шарнирной муфтой под дистанционное управление, цапковый ОКП 37 4212 4091	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С	20	P_p 1 (10)	350	6,68	58	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	
14с17ст3 (У 26161.42) — с ручным управлением	То же							
ОКП 37 4212 4016		20	P_p 1 (10)	150	6,76	53	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4017		25	P_p 1 (10)	160	6,7	53		
ОКП 37 4213 4016		32	P_p 1 (10)	180	14	72		
ОКП 37 4213 4017		40	P_p 1 (10)	200	14,8	86		
ОКП 37 4214 4005		50	P_p 1 (10)	230	17,3	94		
ОКП 37 4214 4006		65	P_p 1 (10)	290	27,5	145		
ОКП 37 4215 4017		80	P_p 1 (10)	310	35,7	152		
ОКП 37 4215 4018		100	P_p 1 (10)	350	61	286		
14с17ст12 (У 26161.45) — с ручным управлением	То же							
ОКП 37 4212 4005		20	P_p 1 (10)	150	6,76	53	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	То же
ОКП 37 4212 4006		25	P_p 1 (10)	160	6,7	53		
ОКП 37 4213 4041		32	P_p 1 (10)	180	14	72		
ОКП 37 4213 4042		40	P_p 1 (10)	200	14,8	86		
ОКП 37 4214 4008		50	P_p 1 (10)	230	17,3	94		
ОКП 37 4215 4005		80	P_p 1 (10)	310	35,7	152		
ОКП 37 4215 4006		100	P_p 1 (10)	350	61	286		
14с17ст21 (У 26161.48) — с ручным управлением, с патрубками под приварку, со стеллитовым уплотнением в затворе и с беспрокладочным соединением крышки с корпусом	»							
ОКП 37 4212 4014		20	P_p 1 (10)	150	6,6	52	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 4015		25	P_p 1 (10)	160	6,4	52		
ОКП 37 4213 4013		32	P_p 1 (10)	180	10,2	70		
ОКП 37 4213 4014		40	P_p 1 (10)	200	10,76	83		
ОКП 37 4214 4018		50	P_p 1 (10)	230	12,6	90		
ОКП 37 4214 4019		65	P_p 1 (10)	290	26	138		
ОКП 37 4215 4013		80	P_p 1 (10)	310	31,4	145		
ОКП 37 4215 4014		100	P_p 1 (10)	350	50	278		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
14с17п30-1 (У 26161.51) — с ручным управлением, с уплотнением в затворе из фторопласта 4 и с мягким уплотнением в соединении крышки с корпусом	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4212 4007		20	P_p 1 (10)	150	6,74	50	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4009		25	P_p 1 (10)	160	6,73	50		
ОКП 37 4213 4005		32	P_p 1 (10)	180	12,5	70		
ОКП 37 4213 4006		40	P_p 1 (10)	200	14,57	83		
ОКП 37 4214 4011		50	P_p 1 (10)	230	17	90		
ОКП 37 4214 4012		65	P_p 1 (10)	290	28	140		
ОКП 37 4215 4008		80	P_p 1 (10)	310	37	147		
ОКП 37 4215 4009		100	P_p 1 (10)	350	61	280		
Запорный проходной, с колпаком, фланцевый; ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.): СА 22012 (14с20п1) ОКП 37 4216 1012	На трубопроводах для хладона с содержанием масел температурой от —40 до+150° С	200	P_p 2,5 (25)	600	191,5	425	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Регулирующие проходные фланцевые ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.): 14с99п1 (У 27048.02)	То же							
ОКП 37 4212 6004		25	P_p 2,5 (25)	160	7,2	23	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный)	
ОКП 37 4213 6014		32	P_p 2,5 (25)	180	8,6	26		
14с99п5 — с колпаком, из стали 25Л-III (У 27048.02) ОКП 37 4213 6031	»	40	2,5 (25)	200	15,2	47	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Запорный угловой, с колпаком, фланцевый СА 24012 (14с22п1) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.) ОКП 37 4212 2005	»	25	P_p 2,5 (25)	80	7,1	21	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный)	
Запорный проходной, цапковый СА 23014 и СА 22014.01 (14с26п; 14с26п1) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.) ОКП 37 4211 1011		6	P_p 2,5 (25)	80	1,21	9,6	То же	
ОКП 37 4211 1012		10	P_p 2,5 (25)	100	1,7	10		
ОКП 37 4211 1013		15	P_p 2,5 (25)	110	2,1	11		
ОКП 37 4212 1020		20	P_p 2,5 (25)	116	3,55	15		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные угловые, цапковые с ниппелями ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.):								
СА 24014 и СА 24014.01 (14с27п1)	На трубопроводах для хладона с содержанием масел температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4211 2005		6	P_p 2,5 (25)	37	1,25	9,4	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный)	
ОКП 37 4211 2006		10	P_p 2,5 (25)	47	1,6	9,8		
ОКП 37 4211 2007		15	P_p 2,5 (25)	55	2,1	10,7		
ОКП 37 4212 2009		20	P_p 2,5 (25)	61	3,55	14,6		
СА 24015 (14с96п1) ОКП 37 4211 2095	То же	15	P_p 2,5 (25)	55	1,7	10	То же	
Запорные проходные сильфонные, с электроприводом ГОСТ 10421—75:								
14с917ст9 (У 26161.44)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С							
ОКП 37 4212 4186		20	P_p 1 (10)	150	17,75	203	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм—цапковые; D_y 32—100 мм—фланцевые
ОКП 37 4212 4187		25	P_p 1 (10)	160	17,9	203		
ОКП 37 4213 4159		32	P_p 1 (10)	180	51	242		
ОКП 37 4214 4116		50	P_p 1 (10)	230	50,85	272		
ОКП 37 4214 4117		65	P_p 1 (10)	290	62	330		
ОКП 37 4215 4112		80	P_p 1 (10)	310	67,5	350		
ОКП 37 4215 4113		100	P_p 1 (10)	350	132,4	630		
14с917ст18 (У 26161.47)	То же							
ОКП 37 4212 4157		20	P_p 1 (10)	150	17,75	203	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20 и 32 мм)	Вентили D_y 20 мм—цапковый; D_y 32—100 мм—фланцевые
ОКП 37 4213 4162		32	P_p 1 (10)	180	51	242		
ОКП 37 4213 4163		40	P_p 1 (10)	200	53	260		
ОКП 37 4214 4119		50	P_p 1 (10)	230	50,85	272		
ОКП 37 4214 4120		65	P_p 1 (10)	220	62	330		
ОКП 37 4215 4116		80	P_p 1 (10)	310	67,5	350		
ОКП 37 4215 4117		100	P_d 1 (10)	350	132,4	630		
14с917ст27 (У 26161.50)	»							
ОКП 37 4212 4188		20	P_p 1 (10)	150	17,6	202	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	Вентили D_y 20 и 25 мм—цапковые; D_y 32 мм—фланцевый
ОКП 37 4212 4190		25	P_p 1 (10)	160	17,6	202		
ОКП 37 4213		32	P_p 1 (10)	180	48	240		
14с917п36-1 (У 26161.57)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4212 4160		20	P_p 1 (10)	150	17,9	200	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм—цапковые; D_y 32—100 мм—фланцевые
ОКП 37 4212 4161		25	P_p 1 (10)	160	17,8	200		
ОКП 37 4213 4164		32	P_p 1 (10)	180	51	240		
ОКП 37 4213 4165		40	P_p 1 (10)	200	48,8	258		
ОКП 37 4214 4122		50	P_p 1 (10)	230	50,85	270		
ОКП 37 4214 4123		65	P_p 1 (10)	290	62	325		
ОКП 37 4215 4120		80	P_p 1 (10)	310	70,6	342		
ОКП 37 4215 4121		100	P_p 1 (10)	350	130	623		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные: 15с11бк1 (КЗ 22043) — проходной, цапковый ГОСТ 10094—75 ОКП 37 4211 1020	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	10	2,5 (25)	75	0,63	2,2	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
15с13бк1 (КЗ 24028.01; 02; 03) — угловой, цапковый ГОСТ 10094—75	То же							
ОКП 37 4211 2026		6	2,5 (25)	32	0,38	2	То же	
ОКП 37 4211 2027		10	2,5 (25)	48	0,65	2,2		
15с9бк (КЗ 22004) — проходной, цапковый ТУ 26-07-1161—77	На трубопроводах для жидкой и газообразной углекислоты температурой от —80 до +150° С							
ОКП 37 4211 1036		10	10 (100)	95	1,13	6,5	»	
ОКП 37 4211 1037		15	10 (100)	116	1,81	7,3		
Запорный, мембранный, цапковый (для ацетиленового баллона) 15с53бк (КТ 29160.00) ГОСТ 5761—74 ТУ 26-07-1256—83 ОКП 37 4211 1026	На трубопроводах для ацетилена температурой от —50 до +50° С	6	4 (40)	62	1,45	9,6	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
Запорные проходные ГОСТ 23230—78 (изменение № 1, 1980 г.): 15с57бк (ВМ) — муфтовый	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 300° С						Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	
ОКП 37 4211 1174		15	16 (160)	90	3,3	10,5		
ОКП 37 4212 1139		20	16 (160)	110	3,8	11		
ОКП 37 4212 1140		25	16 (160)	130	4,5	11,5		
15с57бк1 (ВФ) — с ответными фланцами	То же							
ОКП 37 4211 1175		15	16 (160)	134	7,3	13	То же	
ОКП 37 4212 1141		20	16 (160)	158	10,8	14		
ОКП 37 4212 1142		25	16 (160)	182	13,2	15,3		
Запорный угловой, с пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом, фланцевый ВЗ-5 (13с657р) (ЗЛ 4.463.000) ТУ 25-04-2712—75 (извещение ГД8.80, 1980 г.) ОКП 37 4215 2017	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов и попутного нефтяного газа температурой от —30 до +100° С	100	4 (40)	160	73,9	173	Бакинский приборостроительный	
Запорный распределительный с пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом, фланцевый ВР-6 (13с656р) (ЗЛ 4.463.001) ТУ 25-04-2714—75 (извещение ГД7-80) ОКП 37 4215	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов и попутного нефтяного газа температурой от —30 до +100° С	100	4 (40)	320	92,3	220	То же	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходные, муфтовые: ВПД (14с63бк) (Р 780-00-00СБ; Р 781-00-00СБ) ОКП 37 4211 1052 ОКП 37 4211 1053	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 200° С	6 15	4 (40) 4 (40)	62 64	0,45 0,55	4,5 4,6	Ангарский ремонтно-механический (Иркутская обл.)	
ВВД (14с64нж) (Р 1326-00-00СБ, Р 1327-00-00СБ) ТУ 26-07-1078—73 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4211 1055	То же температурой до 450° С	6	16 (160)	64	0,64	5	Ангарский ремонтно-механический (Иркутская обл.); Верхнеднепровский чугунолитейный имени 1-го Мая (Днепропетровская обл.)	
ОКП 37 4211 1056		15	16 (160)	64	0,61	5		
Запорный, проходной, муфтовый ЭВ-2М ТУ 26-07-1000—74 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4211 1008	На трубопроводах для воды и воздуха температурой до 100° С	6	1,6 (16)	40	0,22	0,92	Ростовский-на-Дону опытный «Промавтоматика»	
Запорные проходные ТУ 108-686—76 (изменение № 1, 1980 г.): 892-00Б ОКП 37 4212 0600	На трубопроводах для воды и пара температурой до 450° С	25	10 (100)	324—348	9,8	15,2	Калининградский автоагрегатный	
893-00Б ОКП 37 4213 0800	То же	32	10 (100)	385—415	15,7	21,1	То же	
894-00Б ОКП 37 4213 1100	»	40	10 (100)	390—420	15,6	21,4	»	
Проходной, муфтовый (для присоединения манометра) КС 7854.00.03 ТУ 26-07-1106—79 ОКП 37 4211 1153	На трубопроводах для жидкого и и газообразного аммиака температурой от —30 до +50° С	3	P_p 1,6 (16)	91	0,6	16	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Регулирующий, с электроприводом ВРЭ-1 (ЗЛ 4.463.009)	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой от 0 до 100° С	25	1,6 (16)	244	21*	300*	Бакинский приборостроительный	
Запорные, угловые, цапковые: КС 7168.00-03 ТУ 26-07-1106—79 ОКП 37 4211 1154	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —30 до +50° С	3	P_p 1,6 (16)	50	0,22	8	ПО «Прикарпатпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный трехходовой сильфонный, фланцевый 15с23п (Е 29139) ТУ 26-07-047—76	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака, хладона, углеводорода температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4212 5005		20	$P_н$ от 5 мм рт.ст. до 2,5 МПа (25 кгс/см²)	150	13,3	225	Миргородский арматурный	
ОКП 37 4212 5006		25		160	15,6	227		
ОКП 37 4214 5029		50		230	25	350		
ОКП 37 4215 5035		80		310	68	850		
ОКП 37 4215 5036		100		350	77	935		
Трехходовой, фланцевый 15с1мн4 (У 25000.08) — из стали 20ГМЛ ТУ 26-07-171—77 (изменение № 3, 1982 г.)	На трубопроводах для газообразного хлора температурой от —60 до +50° С							
ОКП 37 4214 3018		50	4 (40)	—	24,5	150	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4215 3025		80	4 (40)	—	52	230		
ОКП 37 4215 3029		100	4 (40)	—	73	290		
Регулирующие проходные ТУ 26-07-1191—78: 15с926к1 (КЗ 27083) — цапковый	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4211 6080		10	2,5 (25)	86	0,65	3,2	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 4211 6081		15	2,5 (25)	120	3,25	8,9		
15с946к1 (КЗ 27002.04) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4212 6064		20	2,5 (25)	150	4,98	10,8	То же	
ОКП 37 4212 6065		25	2,5 (25)	160	5,77	11,1		
ОКП 37 4213 6011		32	2,5 (25)	180	9,24	13,8		
Запорный, проходной, игольчатый с внутренней соединительной резьбой на обоих концах ПЗ 22038 (15с54бк2) (ВИ); (15с54бк3) (ВВД) ГОСТ 23280—78	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4211 1042		6	16 (160)	64	0,54	2,4	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (г. Днепропетровск) (Славгородский арматурный) ($D_у$ 15 и 25 мм); Машиностроительный имени Буниата Сардарова (г. Баку) ($D_у$ 6 и 15 мм); предприятие п/я А-3681 (г. Волгоград) ($D_у$ 15 мм); учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда) ($D_у$ 15 мм)	
ОКП 37 4211 1043		15	16 (160)	68	0,57	2,75		
ОКП 37 4212 1079		20	16 (160)	85	1,37	3,35		
ОКП 37 4212 1080		25	16 (160)	100	1,53	3,6		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующие прямоточные, фланцевые ТУ 26-02-374—71 (изменение № 3, 1980 г.):								
ВР1-1-40 ОКП 37 4212 6007	На трубопроводах для воздуха, неагрессивных сред и жидкостей температурой до 100° С	25	4 (40)	160	7,4	17	Машиностроительный имени Буниата Сардарова (г. Баку)	
ВР1-1-100 ОКП 37 4212 6011	То же	25	10 (100)	184	13,4	21	То же	
Запорные проходные, с уплотнением в затворе из фторопласта								
ГОСТ 10944—75; 15с10п (КЗ 22011) — цапковый ОКП 37 4211 1067	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	15	2,5 (25)	120	3,4	9	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
15с12п2 (КЗ 22010.04) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4212 1024		20	2,5 (25)	150	4,98	11	То же	
ОКП 37 4212 1025		25	2,5 (25)	160	5,65	11,3		
ОКП 37 4213 1016		32	2,5 (25)	180	9,24	14		
15с18п (ГЛ 21065; ПТ 21167; ПТ 21123-200СБ) — фланцевый	»							
ОКП 37 4213 1023		40	2,5 (25)	200	14,6	30	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 150 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); Брянский ирригационных машин (D_y 125 мм); учреждение УФ-91/5 (г. Новосибирск) (D_y 100 и 200 мм)	
ОКП 37 4214 1025		50	2,5 (25)	230	16,6	33		
ОКП 37 4214 1026		65	2,5 (25)	290	32,8	47		
ОКП 37 4215 1022		80	2,5 (25)	310	36	49		
ОКП 37 4215 1023		100	2,5 (25)	350	50	85		
ОКП 37 4215 1038		125	2,5 (25)	400	74,5	136		
ОКП 37 4216 1092		150	2,5 (25)	480	97	155		
ОКП 37 4216		200	2,5 (25)	600	149*	205*		
Запорно-регулирующие угловые, из стали 18ХГ, с ручным управлением, фланцевые:								
15с20нж1 (УФ 28006.01) ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4211 6065		15	40 (400)	95	11,1	106	Конотопский арматурный	
ОКП 37 4212 6039		25	40 (400)	110	24,3	175		
ОКП 37 4213 6024		32	40 (400)	120	25,4	180		
ОКП 37 4213 6032		40	40 (400)	150	35,9	240		
22лс70нж (УФ 28018) ТУ 26-07-1369—85	То же							
ОКП 37 4231 3080		6	40 (400)	80	3,9	90	То же	
ОКП 37 4231 3092		10	40 (400)	85	5,5	95		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные угловые, фланцевые, из стали 18ХГ:								
15с21нж1 (УФ 23019.01) ТУ 26-01-1153—76 (изменение № 6, 1983 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4211		15	40 (400)	95	11,1	104	Конотопский арматурный	
ОКП 37 4212		25	40 (400)	110	24,3	172		
ОКП 37 4213		32	40 (400)	120	25,4	177		
ОКП 37 4213		40	40 (400)	150	35,9	235		
22лс69нж (УФ 23032.00) ТУ 26-07-1369—85	То же							
ОКП 37 4231 3056		6	40 (400)	80	3,9	89	То же	
ОКП 37 4231 3068		10	40 (400)	85	5,5	93		
Запорные проходные:								
15с22нж (ГЛ 21003М); ПТ 21017— фланцевый ТУ 26-07-1248—80	На трубопроводах для воды, пара и других жидких неагрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4213 1029		40	4 (40)	200	15,1	15	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); ПО «Казтяжпромарматура» (D_y 50, 80 и 100 мм)	
ОКП 37 4214 1031		50	4 (40)	230	17,3	17		
ОКП 37 4214 1032		65	4 (40)	290	32,6	28		
ОКП 37 4215 1025		80	4 (40)	310	36	30		
ОКП 37 4215 1026		100	4 (40)	350	50	42		
15с22нж1; нж2 (ПТ 21017) — фланцевый ГОСТ 19192—73	То же							
ОКП 37 4216		150	4 (40)	480	101*	190*	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 150 и 200 мм)	
ОКП 37 4216		200	4 (40)	600	160*	260*		
15с22нж (ПТ 21107) — фланцевый ГОСТ 19192—73 ОКП 37 4216 1010	»	150	4 (40)	480	101	190*	ПО «Казтяжпромарматура» (арматурное производство)	
15с27нж1 (КЗ 21168) — фланцевый ТУ 26-03-1221—79	На трубопроводах для пара температурой до 450° С							
ОКП 37 4211 1063		15	6,3 (63)	175	7,2	10	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 4212 1041		20	6,3 (63)	190	9,3	12,6		
ОКП 37 4212 1042		25	6,3 (63)	200	11,1	13,5		
ОКП 37 4213 1041		32	6,3 (63)	210	16,2	18		
ОКП 37 4213 1042		40	6,3 (63)	225	18,6	21		
15с27нж3 (КЗ 21168.02) — с патрубками под приварку ТУ 26-07-1221—79	То же							
ОКП 37 4211		15	6,3 (63)	175	7,2	8,9	То же	
ОКП 37 4212		20	6,3 (63)	190	9,3	11,36		
ОКП 37 4212		25	6,3 (63)	200	11,1	12,1		
ОКП 37 4213		32	6,3 (63)	210	16,2	16,3		
ОКП 37 4213		40	6,3 (63)	225	18,6	19		
Сильфонный фланцевый 15с40п (У 26362.71) взамен 14с20п5 (У 22012.02)	На трубопроводах для хладона с маслом температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4214 4245		50	4 (40)	230	18,5	274	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 4251		65	4 (40)	290	31,5	337		
ОКП 37 4215 4333		100	4 (40)	350	58,5	626		
ОКП 37 4215 4339		125	4 (40)	400	79	690		
ОКП 37 4216 4177		150	4 (40)	480	112	797		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующий угловой, фланцевый, из стали 38ХА 15с97нжV (К 2803) ТУ 26-07-040—76 (извещение № 121-81, 1981 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С							
ОКП 37 4214 6005		50	P_p 32 (320)	170	88	318	Предприятие п/я А-7189 (г. Верхняя Тура)	
ОКП 37 4214 6006		65	P_p 32 (320)	200	109	350		
ОКП 37 4214 6010		80	P_p 32 (320)	235	245	570		
ОКП 37 4215 6011		100	P_p 32 (320)	290	477	1190		
Регулирующий с колпаком цапковый 14с98п1 (СА 27055 и СА 27055.01) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для хладона с маслом температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4211 6004		6	P_p 2,5 (25)	80	1,25	10	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный)	
ОКП 37 4211 6006		15	P_p 2,5 (25)	110	2,1	11,5		
ОКП 37 4212 6035		20	P_p 2,5 (25)	116	3,55	15,5		
Запорно-регулирующие угловые, из стали 10Г2, фланцевые ТУ 26-07-1220—81: 15лс96нж (СМ 23157-003) ОКП 37 4211 2101	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С	3	P_p 40 (400)	60	1,7	40	Конотопский арматурный	
15лс96нж1 (СМ 23157-003.01) — для присоединения манометра ОКП 37 4211 2175	То же	3	P_p 40 (400)	60	1,95	48	То же	
15лс96нж2 (СМ 23157-003.02, СМ 23157-003.03) — с запорным устройством для манометра ОКП 37 4211 2176	»	3	P_p 40 (400)	60	3,2	59	»	
15с920нж1 (УФ 28009.01) — с электроприводом, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4211 6099		10	40 (400)	85	25,4	236	»	
ОКП 37 4211 6106		15	40 (400)	95	25,9	238		
ОКП 37 4212 6054		25	40 (400)	110	87,2	333		
ОКП 37 4213 2036		32	40 (400)	120	87,4	338		
ОКП 37 4213 6039		40	40 (400)	150	91,9	525		
Регулирующий угловой из стали 38ХА, с электроприводом, фланцевый 15с997нжVБ (К 2817Сп) ТУ 26-07-040—76 (извещение № 121-81, 1981 г.)	То же температурой от —50 до +200° С							
ОКП 37 4214 6060		50	P_p 32 (320)	170	219	385	Предприятие п/я А-7189 (г. Верхняя Тура)	
ОКП 37 4214 6061		65	P_p 32 (320)	200	254	920		
ОКП 37 4215 6070		80	P_p 32 (320)	235	422	1280		
ОКП 37 4215 6071		125	P_p 32 (320)	290	621	1920		

Продолжение

Наименование тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные угловые, из стали 18ХГ, фланцевые:								
15с921нж1 (УФ 23021.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4211 2118		10	P_p 40 (400)	85	25,4	234	Конотопский арматурный	
ОКП 37 4211 2125		15	P_p 40 (400)	95	25,9	236		
ОКП 37 4211 2054		25	P_p 40 (400)	110	87,2	336		
ОКП 37 4213 2042		32	P_p 40 (400)	120	87,4	335		
ОКП 37 4213 2043		40	P_p 40 (400)	150	91,9	520		
15с921нж2 (УФ 23021.012) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении		10	P_p 40 (400)	85	25,4*	267*	То же	
Запорные с электроприводом фланцевые:								
15с922нж (ГЛ 21003.02; ГЛ 21003М; ПТ 21120) — проходной ТУ 26-07-1243—80 и ТУ 26-07-1173—77	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4214 1101		50	4 (40)	230	45	185	ПО «Каэтяжпромарматура» (D_y 50, 80 и 100 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 50, 65, 80 и 100 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 150 и 200 мм)	
ОКП 37 4214 1102		65	4 (40)	290	89	325		
ОКП 37 4215 1106		80	4 (40)	310	93	330		
ОКП 37 4215 1107		100	4 (40)	350	103	345		
15с922нж1 ОКП 37 4216 1050	На трубопроводах для перегретого пара и каменноугольного масла температурой до 425° С	150	4 (40)	480	195	640		
ОКП 37 4216 1051		200	4 (40)	600	253	710		
15с979нжVБ(К 2360сп) — угловой, из стали 38ХА ТУ 26-07-041—76 (извещение № 122-81, 1981 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С							
ОКП 37 4214 2047		50	P_p 32 (320)	170	252	850	Предприятие п/я А-7189 (г. Верхняя Тура)	
ОКП 37 4214 2048		65	P_p 32 (320)	200	274	885		
ОКП 37 4215 2061		80	P_p 32 (320)	235	497	1260		
ОКП 37 4215 2062		125	P_p 32 (320)	290	686	1900		
Запорные, фланцевые:								
15с58нж23 (У 21155.22) — из стали 25Л-II — прямоточный ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.)	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, температурой до 420° С							
ОКП 37 4214 1146		50	1,6 (16)	230	17,5	32	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4215 1041		80	1,6 (16)	310	37,5	50		
ОКП 37 4215 1042		100	1,6 (16)	350	49,5	70		
15с76нжV (К 2314) — угловой, из стали 38ХА ТУ 26-07-041—76 (извещение № 122-81, 1981 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С							
ОКП 37 4214 2005		50	P_p 32 (320)	170	88	308	Предприятие п/я А-7189 (г. Верхняя Тура)	
ОКП 37 4214 2006		65	P_p 32 (320)	200	109	340		
ОКП 37 4215 2006		80	P_p 32 (320)	235	244	555		
ОКП 37 4215 2007		125	P_p 32 (320)	290	437	1175		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный проходной с патрубками под приварку ВКС ГОСТ 23230—78	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4213 1105		32	16 (160)	160	12,9	41	Машиностроительный имени Буниата Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4213 1106		40	16 (160)	190	15	42		
ОКП 37 4214 1118		50	16 (160)	200	20	48		
Запорный проходной, бессальниковый, с электромагнитным приводом типа ЭМП и ручным дублером, штуцерный 15с832р6 (ЛА 26336М.06) ТУ 26-07-1069—83	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +35° С							
ОКП 37 4211 4427		10	P_p 1,6 (16)	106	2,4	23	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 4211 4428		15	P_p 1,6 (16)	118	2,6	26		
Запорный уравнительный ВЗС (по типу ВИ) ГОСТ 23230—78 ОКП 37 4211	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 200° С	15	1,6 (16)	68	0,5	1,15	Учреждение ОБ-21/2 (г. Брянск)	
Вентили из коррозионно-стойкой стали								
Запорные проходные, с обогревом, с ручным управлением, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.):								
13нж18п (У 21156) — с концами под приварку ОКП 37 4212 9469	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	25	1,6 (16)	160	9	50	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
13нж18п1 (У 21156.01) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4213 9378		40	1,6 (16)	200	19,5	72	То же	
ОКП 37 4214 9392		50	1,6 (16)	230	21	85		
ОКП 37 4215 9469		80	1,6 (16)	310	47	160		
ОКП 37 4215 9470		100	1,6 (16)	350	60,5	200		
Запорные проходные, с обогревом, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.):								
13нж18п3 (У 21156.01) — с концами под приварку ОКП 37 4212 9468	На трубопроводах для органических соединений температурой до 200° С	25	1,6 (16)	160	9	72		
13нж18п4 (У 21156.01; У 21156.04) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4213 9364		40	1,6 (16)	200	19,5	100	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 9376		50	1,6 (16)	230	21	120		
ОКП 37 4215 9442		80	1,6 (16)	310	47	240		
ОКП 37 4215 9443		100	1,6 (16)	350	60,5	300		
ОКП 37 4216 9226		150	1,6 (16)	480	125	455		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходной, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 13нж54бк1 (УФ 27019.03) ТУ 26-07-1271—80 (изменение № 4, 1983 г.) ОКП 37 4215 8423	На трубопроводах для влажного природного газа (с содержанием сероводорода до 6% объемных и CO_2 до 2% объемных) температурой от —55 до +200° С	100	P_p 16 (160)	430	85,2	690	Миргородский арматурный	
Запорный, проходной, с обогревом, с электроприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 13нж918п1 (У 21037.01) ТУ 26-07-229—79 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4215 9597	На трубопроводах для расплавленного капролактама температурой до 100° С	80	1,6 (16)	160	63,4	285	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Запорные сильфонные, с уплотнительными поверхностями корпуса и золотника, наплавленными твердым сплавом, с ручным управлением, из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 10421—75:								
14нж17ст1 (У 26161) ОКП 37 4212 9109	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С	20	P_p 1 (10)	150	6,76	71	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм—цапковые; D_y 32—100 мм—фланцевые
ОКП 37 4212 9110		25	P_p 1 (10)	160	6,7	71		
ОКП 37 4213 9126		32	P_p 1 (10)	180	14	110		
ОКП 37 4213 9127		40	P_p 1 (10)	200	14,8	128		
ОКП 37 4214 9121		50	P_p 1 (10)	230	17,3	140		
ОКП 37 4214 9122		65	P_p 1 (10)	290	27,5	230		
ОКП 37 4215 9021		80	P_p 1 (10)	310	36,9	245		
ОКП 37 4215 9022		100	P_p 1 (10)	350	64,6	410		
14нж17ст10 (У 26161.03) ОКП 37 4212 9114	То же	20	P_p 1 (10)	150	6,76	71	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20 и 25 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм—цапковые; D_y 40, 50, 80 и 100 мм—фланцевые
ОКП 37 4212 9115		25	P_p 1 (10)	160	6,7	71		
ОКП 37 4213 9132		40	P_p 1 (10)	200	14,8	128		
ОКП 37 4214 9124		50	P_p 1 (10)	230	17,3	140		
ОКП 37 4215 9137		80	P_p 1 (10)	310	36,9	245		
ОКП 37 4215 9138		100	P_p 1 (10)	350	64,6	410		
14нж17ст19 (У 26161.06) — с патрубками под приварку ОКП 37 4212 9120	»	20	P_p 1 (10)	150	6,6	70	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 9121		25	P_p 1 (10)	160	6,4	70		
ОКП 37 4213 9136		32	P_p 1 (10)	180	10,2	102		
ОКП 37 4213 9137		40	P_p 1 (10)	200	10,76	120		
ОКП 37 4214 9127		50	P_p 1 (10)	230	12,6	130		
ОКП 37 4214 9128		65	P_p 1 (10)	290	27,5	218		
ОКП 37 4215 9141		80	P_p 1 (10)	310	31,4	230		
ОКП 37 4215 9142		100	P_p 1 (10)	350	56	390		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные сильфонные, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, с ручным управлением, из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 10421—75:								
14нж17п28-1 (У 26161.09)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4211 9188		15	P_p 1 (10)	130	2,5	42	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 15, 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 15—25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм—фланцевые
ОКП 37 4212 9090		20	P_p 1 (10)	150	6,74	68		
ОКП 37 4212 9091		25	P_p 1 (10)	160	6,73	68		
ОКП 37 4213 9153		32	P_p 1 (10)	180	12,6	107		
ОКП 37 4213 9154		40	P_p 1 (10)	200	14,57	124		
ОКП 37 4214 9148		50	P_p 1 (10)	230	14	136		
ОКП 37 4214 9149		65	P_p 1 (10)	290	28	225		
ОКП 37 4215 9147		80	P_p 1 (10)	310	37	240		
ОКП 37 4215 9148		100	P_p 1 (10)	350	66,3	403		
14нж917п34-1 (У 26161.17) — с электроприводом	То же							
ОКП 37 4212 9201		20	P_p 1 (10)	150	17,9	225	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм—фланцевые
ОКП 37 4212 9202		25	P_p 1 (10)	160	17,9	225		
ОКП 37 4213 9259		32	P_p 1 (10)	180	51	273		
ОКП 37 4214 9230		50	P_p 1 (10)	230	50,85	306		
ОКП 37 4214 9231		65	P_p 1 (10)	290	62	410		
ОКП 37 4215 9230		80	P_p 1 (10)	310	70,6	445		
ОКП 37 4215 9231		100	P_p 1 (10)	350	130	755		
Запорный проходной, с колпаком, фланцевый ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.):								
14нж20п (У 22012.04) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —100 до +150° С							
ОКП 37 4213 9359		40	2,5 (25)	200	15,1	85	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4215 9708		125	2,5 (25)	400	77,4	287		
14нж20п3 (ПТ 22012.02) — из стали 14Х18Н4Г4Л ОКП 37 4216 9025	То же	200	P_p 2,5 (25)	600	191,5	870	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Регулирующий, проходной, с колпаком, фланцевый 14нж99п3 (СА 27048.02) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.) — из стали 10Х14Г14Н3Т, с уплотнением в затворе из фторопласта ОКП 37 4212 9456	»	25	P_p 2,5 (25)	160	7,1	36	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (г. Днепропетровск) (Славгородский арматурный)	
Запорные сильфонные, с дистанционным управлением через шарнирную муфту, из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 10421—75:								
14нж017ст4 (У 26161.01) — фланцевый проходной, со стеллитовым уплотнением в затворе ОКП 37 4214 9189	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С	50	P_p 1 (10)	230	17,6	152	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
14нж017ст13 (У 26161.04) — цапковый, угловой, со стеллитовым уплотнением в затворе ОКП 37 4212 9161	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С	25	P_p 1 (10)	160	6,6	76	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	
14нж017ст22 (У 26161.07) с патрубками под приварку, со стеллитовым уплотнением в затворе	То же							
ОКП 37 4212 9166		20	P_p 1 (10)	150	6,42	75	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 80 и 100 мм); преприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 9167		25	P_p 1 (10)	160	6,3	75		
ОКП 37 4213 9205		32	P_p 1 (10)	180	10,6	108		
ОКП 37 4213 9203		40	P_p 1 (10)	200	11,2	128		
ОКП 37 4214 9202		50	P_p 1 (10)	230	13	142		
ОКП 37 4215 9205		80	P_p 1 (10)	310	30	246		
ОКП 37 4215 9206		100	P_p 1 (10)	350	50	408		
14нж017п31-1 (У 26161.13) — с уплотнением в затворе из фторопласта 4 ОКП 37 4212 9148	»	20	P_p 1 (10)	150	6,65	73	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20 и 25 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 40, 80 и 100 мм — фланцевые
То же с уплотнением в затворе из сплава ЦН12М ОКП 37 4212 9149	»	25	P_p 1 (10)	160	6,65	73		
То же с уплотнением в затворе из пластмассы	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 40° С							
ОКП 37 4213 9195		40	P_p 1 (10)	200	14,3	133		
ОКП 37 4215 9198		80	P_p 1 (10)	310	36,9	257		
ОКП 37 4215 9199		100	P_p 1 (10)	350	65	420		
Запорные сильфонные, с уплотнительными поверхностями корпуса и золотника, наплавленными твердым сплавом, с электроприводом, из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 10421—75:								
14нж917ст7 (У 26161.02) ОКП 37 4212 9217	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С	20	P_p 1 (10)	150	17,76	228	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9218		25	P_p 1 (10)	160	17,9	228		
ОКП 37 4213 9271		32	P_p 1 (10)	180	51	275		
ОКП 37 4213 9272		40	P_p 1 (10)	200	53	295		
ОКП 37 4214 9227		50	P_p 1 (10)	230	50,85	310		
ОКП 37 4214 9228		65	P_p 1 (10)	290	62	415		
ОКП 37 4215 9266		80	P_p 1 (10)	310	68,6	450		
ОКП 37 4215 9267		100	P_p 1 (10)	350	132,4	760		
14нж917ст16 (У 26161.05) — цапковый ОКП 37 4212 9607	То же	20	P_p 1 (10)	150	17,76	228	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	
14нж917ст25 (У 26161.08) — с патрубками под приварку	»							
ОКП 37 4212 9225		20	P_p 1 (10)	150	17,6	227	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 9226		25	P_p 1 (10)	160	17,6	227		
ОКП 37 4213 9282		32	P_p 1 (10)	180	48	267		
ОКП 37 4213 9283		40	P_p 1 (10)	200	49	286		
ОКП 37 4214 9263		50	P_p 1 (10)	230	45,85	300		
ОКП 37 4214 9264		65	P_p 1 (10)	290	60	400		
ОКП 37 4215 9301		100	P_p 1 (10)	350	124,6	740		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный угловой, цапковый, с резьбой 15нж4бк (Е 24010.00) — из стали 10Х14Г14Н4Т ТУ 26-07-233—79 ОКП 37 4211 9612	На трубопроводах для жидкого хлора температурой от —50 до +50° С	15	2,5 (25)	60	1,3	34	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
Запорные проходные, муфтовые, с ручным управлением ТУ 26-07-271—80:								
15нж6бк (У 22074) — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4211 9065	На трубопроводах для сред температурой до 300° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы	6	2,5 (25)	40	0,3	6	Предприятие п/я Р-6207 (г. Горький) (D_y 6 и 15 мм); учреждение УВ-14/5 г. Тахтамыгда (D_y 15 мм)	
ОКП 37 4211 9067		15	2,5 (25)	58	0,94	13		
15нж6бк1 (У 22074.01) — из стали 20Х13 ОКП 37 4211 9070	То же	6	2,5 (25)	40	0,3	5,5	ПО Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный)	
Запорные: 15нж11бк (КЗ 22043.04) — проходной, с ручным управлением, цапковый, из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1223—79 ОКП 37 4211 9022	»	10	2,5 (25)	75	0,63	4,4	ПО «Курганармхиммаш) (арматурное производство)	
15нж13бк (КЗ 24028.04) — угловой, с ручным управлением, цапковый, из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1223—79	»	6	2,5 (25)	32	0,33	3,65	То же	
ОКП 37 4211 9156		10	2,5 (25)	48	0,65	4,40		
ОКП 37 4211 9157								
15нж46бк1 (КЗ 21073) — проходной, цапковый с ниппелями под приварку, с ручным управлением маховиком, из стали 14Х17Н2 ТУ 26-07-1159—77 ОКП 37 4211 9135	На трубопроводах для агрессивных жидких и газообразных сред температурой до 200° С	6	P_p 20 (200)	110	1,6	23	»	
Игольчатые, с присоединительными концами: на входе — с внутренней резьбой; на выходе — с наружной соединительной резьбой, с ручным управлением маховиком ГОСТ 23230—78:								
15нж54бк (ПЗ 2286) — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4211 9151	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 300° С	15	16 (160)	68	0,69	7,5	ПО «Пензтяжпромарматура»	
15нж54бк1 (ПЗ 2286.01) из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4211 9076	То же	15	16 (160)	68	0,69	11,2	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходные, с патрубками под приварку, из стали 08Х18Н10Т:								
15нж56бк (К 21002) — с ручным управлением маховиком ТУ 26-07-260—80 (изменение № 1, 1982 г.) ОКП 37 4211 9087	На трубопроводах для газа и жидкостей, нейтральных к материалам основных деталей, температурой до 200° С	15	P_p 20 (200)	140	4	52	ПО «Пензтяжпромарматура»	
15нж956бк3 (К 21002.02) — с электроприводом ГОСТ 5761—74 ОКП 37 4211 9086	То же	15	P_p 20 (200)	140	32	217	То же	
Запорные проходные ГОСТ 23230—78 (изменение № 1, 1980 г.):								
15нж57бк (ВМ) — муфтовый, из стали 15Х5М	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 300° С							
ОКП 37 4211 8115		15	16 (160)	90	3,3	13,9	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
ОКП 37 4212 9821		20	16 (160)	110	3,8	14,6		
ОКП 37 4212 9822		25	16 (160)	130	4,5	15,4		
15нж57бк1 (ВМ) — муфтовый, из стали 12Х18Н10Т	То же							
ОКП 37 4211 8116		15	16 (160)	90	3,3	18	То же	
ОКП 37 4212 9823		20	16 (160)	110	3,8	19,3		
ОКП 37 4212 9824		25	16 (160)	130	4,5	21		
15нж57бк2 (ВМ) — муфтовый, из стали 10Х17Н13М2Т	На трубопроводах для газа, температурой до 100° С, содержащего сероводород							
ОКП 37 4211 8117		15	16 (160)	90	3,3	22	»	
ОКП 37 4212 9825		20	16 (160)	110	3,8	23,7		
ОКП 37 4212 9826		25	16 (160)	130	4,5	26		
ВФ — фланцевый из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4211	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 300° С	15	16 (160)	130	3,2*	15,6*	»	
Запорные фланцевые, из стали 14Х18Н4Г4Л:								
15нж58бк16 — прямоточный ГОСТ 20294—74	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4212 9035		25	1,6 (16)	160	6,9	33	Предприятие п/я Р-6687 (г. Тула)	
ОКП 37 4213 9043		32	1,6 (16)	180	8,4	36		
ОКП 37 4214 9041		50	1,6 (16)	230	13,4	51		
15нж65бк59 (У 21023) — проходной ГОСТ 22446—77	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4213 9057		32	1,6 (16)	180	8,5	35	Предприятие п/я Р-6687 (г. Тула) (D_y 32 и 40 мм); предприятие Р-6718 (г. Кемерово) (D_y 40, 65 и 80 мм); предприятие п/я А-7569 (г. Горький) (D_y 65 и 80 мм)	
ОКП 37 4213 9058		40	1,6 (16)	200	11,4	43		
ОКП 37 4214 9056	То же температурой до 420° С	65	1,6 (16)	290	24,6	73		
ОКП 37 4215 9063		80	1,6 (16)	310	27,9	80		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные проходные, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ:								
15нж65бк45(У 21023.46) ГОСТ 22446—77	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4214 9048		50	1,6 (16)	230	13,7	62	Миргородский арматурный	
ОКП 37 4215 9056		100	1,6 (16)	350	47,4	170		
ОКП 37 4216 9027		150	1,6 (16)	480	99	245		
15нж39п3 ТУ 26-07-1295—82	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С, нейтральных по отношению к материалу корпуса							
ОКП 37 4213 9755		40	4 (40)	200	13,1	54	То же	
ОКП 37 4214 9736		50	4 (40)	230	15,1	60		
Запорные проходные, фланцевые ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.):								
15нж22п1 (У 21003-040.01; 080.16) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4213 9381		40	4 (40)	200	17	54	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4215 9450		80	4 (40)	310	37,5	117		
15нж22нж4 (У 21003-050.04; -080.21) — из стали 12Х18Н9ТЛ	То же температурой до 420° С							
ОКП 37 4214 9366		50	4 (40)	230	18,2	68	То же	
ОКП 37 4215 9436		80	4 (40)	310	37,5	117		
15нж22п7 (У 21003-040.07; 050.07; -080.01; -100.01) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4213 9382		40	4 (40)	200	17	82	»	
ОКП 37 4214 9367		50	4 (40)	230	18,2	90		
ОКП 37 4215 9432		80	4 (40)	310	37,5	180		
ОКП 37 4215 9472		100	4 (40)	350	55	245		
15нж22п10 (У 21003-040.10; -050.10; -080.11; -100-11) — из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ	То же							
ОКП 37 4213 9366		40	4 (40)	200	17	110	»	
ОКП 37 4214 9369		50	4 (40)	230	18,2	123		
ОКП 37 4215 9434		80	4 (40)	310	37,5	260		
ОКП 37 4215 9447		100	4 (40)	350	55	350		
Проходные, сильфонные, цапковые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-110—74 (изменение № 10, 1981 г. и изменение № 14, 1983 г.):								
15нж40п1 (У 26362-032.03; -050.04; -065.04; -100.04; -150.04)	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4213 9365		32	4 (40)	258	11	230	»	
ОКП 37 4214 9247		50	4 (40)	324	17,7	250		
ОКП 37 4214 9248		65	4 (40)	396	27	320		
ОКП 37 4215 9446		100	4 (40)	488	60,7	680		
ОКП 37 4216 9229		150	4 (40)	620	95	870		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж40п4 (У 26362-050.65; -065.65; -100.65; -125.65; -150.65)	На трубопроводах для сред температурой от —100 до +150° С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки							
ОКП 37 4214 9817		50	4 (40)	324	16,8	280	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 9854		65	4 (40)	396	24,5	355		
ОКП 37 4215 8137		100	4 (40)	488	58	745		
ОКП 37 4215		125	4 (40)	—	—	850*		
ОКП 37 4216 9522		150	4 (40)	620	89	970		
15нж940п1 (У 26362.07) — с электроприводом	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 9709		50	4 (40)	230	41,9	470	То же	
ОКП 37 4214 9710		65	4 (40)	290	54,4	550		
ОКП 37 4215 9970		100	4 (40)	350	100,2	1010		
ОКП 37 4216 9458		150	4 (40)	480	145,8	1225		
Запорные прямоточные, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 20294—74: 15нж58п1М (У 21155.01)	То же							
ОКП 37 4214 9382		50	1,6 (16)	230	15,9	60	»	
ОКП 37 4215 9455		80	1,6 (16)	310	37,5	120		
ОКП 37 4215 9632		100	1,6 (16)	350	46,9	170		
15нж58нж6 (У 21155-050.04; -080.06; -100.06)	То же с температурой до 420° С							
ОКП 37 4214 9352		50	1,6 (16)	230	15,9	60	»	
ОКП 37 4215 9417		80	1,6 (16)	310	37,5	120		
ОКП 37 4215 9473		100	1,6 (16)	350	46,9	180		
Запорный прямоточный, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 20294—74: 15нж58п3М (У 21155-032.02; -050.07; -080.11; -100.11; -150.02) — фланцевый	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки							
ОКП 37 4213 9363		32	1,6 (16)	180	8,9	64	»	
ОКП 37 4214 9354		50	1,6 (16)	230	15,9	80		
ОКП 37 4215 9420		80	1,6 (16)	310	37,5	162		
ОКП 37 4215 9441		100	1,6 (16)	350	46,9	215		
ОКП 37 4216 9227		150	1,6 (16)	480	95,4	440		
15нж58п8 (У 21155-040) — с концами под приварку ОКП 37 4213 9351	То же	40	1,6 (16)	200	11,4	73	»	
Запорные проходные с уплотнением в затворе из фторопласта 4, фланцевые ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.): 15нж65п1 (У 21154-040.01; -050.01; -080.16; -100.16; -125.26; -150.26) — из стали 12Х18Н9ТЛ	»							
ОКП 37 4213 9374		40	1,6 (16)	200	17	48	»	
ОКП 37 4214 9355		50	1,6 (16)	230	18,2	52		
ОКП 37 4215 9426		80	1,6 (16)	310	37,5	100		
ОКП 37 4215 9464		100	1,6 (16)	350	50,5	145		
ОКП 37 4215 9635		125	1,6 (16)	400	75,5	175		
ОКП 37 4216 9298		150	1,6 (16)	480	105,5	225		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж65п7 (У 21152-032.02; -040.07; -050.07; -065.01; -080.01; -100.01; -150.01) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к							
ОКП 37 4213 9414	которым приме-	32	1,6 (16)	180	10,5	62	ЛПОА «Знамя	
ОКП 37 4213 9468	няемые материалы	40	1,6 (16)	200	17	73	труда» имени	
ОКП 37 4214 9387	коррозионностойки	50	1,6 (16)	230	18,2	78	И. И. Лепсе	
ОКП 37 4214 9375		65	1,6 (16)	290	25,5	115	(Ленинград)	
ОКП 37 4215 9452		80	1,6 (16)	310	37,5	150		
ОКП 37 4215 9633		100	1,6 (16)	350	50,5	220		
ОКП 37 4216 9297		150	1,6 (16)	480	105,5	380		
15нж65п19 (У 21154-032.14; -040.19; -050.19; -080.26; -100.26; -150.20) — из стали 16Х18Н12С4ТЮЛ	То же							
ОКП 37 4213 9361		32	1,6 (16)	180	10,5	50	То же	
ОКП 37 4213 9362		40	1,6 (16)	200	17	58		
ОКП 37 4214 9360		50	1,6 (16)	230	18,2	62		
ОКП 37 4215 9430		80	1,6 (16)	310	37,5	115		
ОКП 37 4215 9438		100	1,6 (16)	350	50,5	160		
ОКП 37 4216 9225		150	1,6 (16)	480	105,5	260		
15нж65п22 (У 21154-040.22; -050.22; -080.01; -100.11; -150.14) — из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ	»							
ОКП 37 4213 9377		40	1,6 (16)	200	17	100	»	
ОКП 37 4214 9362		50	1,6 (16)	230	18,2	105		
ОКП 37 4215 9424		80	1,6 (16)	310	37,5	225		
ОКП 37 4215 9463		100	1,6 (16)	350	50,5	290		
ОКП 37 4216 9232		150	1,6 (16)	480	105,5	520		
Запорные проходные, фланцевые ТУ 26-07-1176—77: 15нж65п26 (СА 21096.06) — из стали 10Х17Н13М3Т	На трубопроводах для агрессивных							
ОКП 37 4211 9092	сред температу-	15	1,6 (16)	130	3,6	29	ПО «Днепротяж-	
ОКП 37 4212 9380	рой до 200° С	25	1,6 (16)	160	5,9	40	буммаш» имени Артема (Славго- родский арма- турный)	
15нж65п34 (СА 21096.12) — из стали 14Х17Н2	То же							
ОКП 37 4211 9082		15	1,6 (16)	130	3,6	15,5	То же	
ОКП 37 4212 9038		20	1,6 (16)	150	4,9	18,7		
ОКП 37 4212 9039		25	1,6 (16)	160	5,9	20		
15нж65п30 (СА 21096.10) — из стали 06Х28МДТ ОКП 37 4212 9044	То же температу- рой до 80° С	20	1,6 (16)	150	4,9	47	»	
15нж65п — из стали 15Х18Н12С4ТЮ ОКП 37 4212	То же	20	1,6 (16)	150	4,9*	40*	»	
Запорные проходные, фланцевые: 15нж85п1 (У 21208.02) (вместо вентиля Л 21208) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с вы- носным сальником ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.) ОКП 37 4214 9682	На трубопроводах для масла с раст- ворителями тем- пературой до —100° С	50	4 (40)	230	17,5	92	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж922п1 (У 21163-050.01; -080.01; -100.01) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, с электроприводом	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки							
ОКП 37 4214		50	4 (40)	230	75	440	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4215 9448		80	4 (40)	310	102,1	645		
ОКП 37 4215 9449		100	4 (40)	350	131,9	730		
Запорные прямоточные, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, с электроприводом, фланцевые ТУ 26-07-229—79:								
15нж958п1 (У 21162.01) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4214 9421		50	1,6 (16)	230	42	245	То же	
ОКП 37 4215 9507		80	1,6 (16)	310	63,5	315		
ОКП 37 4215 9508		100	1,6 (16)	350	99,5	520		
15нж958п4 (У 21162.07) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4214 9377		50	1,6 (16)	230	42	270	»	
ОКП 37 4215 9444		80	1,6 (16)	310	63,5	375		
ОКП 37 4215 9445		100	1,6 (16)	350	99,5	615		
ОКП 37 4216 9228		150	1,6 (16)	480	149	790		
Запорно-регулирующие угловые, фланцевые, с ручным управлением:								
15нж20нж3 (УФ 28006.05) — из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.) ОКП 37 4213 9324	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +250° С	32	40 (400)	120	25,4	270	Конотопский арматурный	
22нж70нж (УФ 28018.02) (взамен 15нж20нж1) — из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1369—85								
ОКП 37 4211	То же	15	40 (400)	—	7*	124*	То же	
ОКП 37 4231 9200	То же температурой от —60 до +250° С	6	40 (400)	80	3,9	101		
ОКП 37 4231 9226	То же	10	40 (400)	85	5,5	105		
22нж70нж2 (УФ 28018.04) — из стали 10Х17Н13М3Т	То же							
ОКП 37 4231 9202		6	40 (400)	80	3,9	108	»	
ОКП 37 4231 9226		10	40 (400)	85	5,5	113		
Запорный сильфонный проходной, с патрубками под приварку:								
С 26410-010 — из стали 08Х18Н10Т ТУ 26-07-146—75 ОКП 37 4211 9617	На трубопроводах для воды, пара и инертного газа температурой до 200° С	10	P_p 20 (200)	80	1	88	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные угловые, фланцевые, с ручным управлением: 15нж21нж1 (УФ 23019.03) из стали 12Х18Н10Т, с присоединением по внутреннему корпусу ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С							
ОКП 37 4212 9293		25	40 (400)	110	24,3	227	Конотопский арматурный	
ОКП 37 4213 9312		32	40 (400)	120	25,4	237		
То же ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 6, 1983 г.) ОКП 37 4213 9426	То же	40	P_p 40 (400)	150	35,9	260	То же	
22нж69нж (УФ 23032.02) (взамен УФ 23019) — из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1369—85	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —60 до +250° С							
ОКП 37 4231 9152		6	40 (400)	80	3,9	100	»	
ОКП 37 4231 9176		10	40 (400)	85	5,5	104		
ОКП 37 4231		15	40 (400)	—	7*	120*		
22нж69нж2 (УФ 23032.04) (взамен УФ 23019) — из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1369—85	То же							
ОКП 37 4231 9154		6	40 (400)	80	3,9	106	»	
ОКП 37 4231 9178		10	40 (400)	85	5,5	111		
Запорный, фланцевый 15нж22нж6, нж7 (ПТ 21017.19) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 23229—78	На трубопроводах для коррозионных слабоагрессивных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4216 9299		150	4 (40)	480	101	620	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4216 9300		200	4 (40)	600	160	970		
Регулирующий, проходной, фланцевый 15нж29нж1 (СА 27078, СА 27078.01) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1176—77 ОКП 37 4212 9325	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100° С	25	1,6 (16)	160	5,2	30	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный)	
Запорные прямоточные, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 20294—74; 15нж58нж10 (У 21155-040.01) — с концами под приварку ОКП 37 4213 9852	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 420° С	40	1,6 (16)	200	11,8	75	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
15нж58нж11 (У 21155-032.08; -050.10; -080,16; -100.16; -150.08) — фланцевый ГОСТ 20294—74	То же							
ОКП 37 4213 9379		32	1,6 (16)	180	8,8	67	То же	
ОКП 37 4214 9353		50	1,6 (16)	230	15,9	80		
ОКП 37 4215 9419		80	1,6 (16)	310	37,5	170		
ОКП 37 4215 9474		100	1,6 (16)	350	46,9	240		
ОКП 37 4216 9235		150	1,6 (16)	480	94,6	455		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные проходные, фланцевые ТУ 26-07-177—85 (извещение 364.1980 г. и изменение № 1, 1985 г.):								
15нж65нж4 (У21154-040.04; -050.04; -080.21; -100.21; -125.32; -150.32) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 420° С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки							
ОКП 37 4213 9375		40	1,6 (16)	200	17	50	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 9357		50	1,6 (16)	230	18,2	58		
ОКП 37 4215 9428		80	1,6 (16)	310	37,5	115		
ОКП 37 4215 9465		100	1,6 (16)	350	50,5	155		
ОКП 37 4215 9468		125	1,6 (16)	400	75,5	185		
ОКП 37 4216 9233		150	1,6 (16)	480	105,5	240		
15нж65нж10 (У 21154.032.08; -040.10; -050.10; -065.06; -080.06; -100.06; -150.08)— из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4213 9373		32	1,6 (16)	180	10,5	65	То же	
ОКП 37 4213 9376		40	1,6 (16)	200	17	77		
ОКП 37 4214 9358		50	1,6 (16)	230	16	82		
ОКП 37 4214 9364		65	1,6 (16)	290	25,5	115		
ОКП 37 4215 9722		80	1,6 (16)	310	37,5	160		
ОКП 37 4215 9461		100	1,6 (16)	350	50	230		
ОКП 37 4216 9382		150	1,6 (16)	480	105,5	390		
Запорные прямоточные, фланцевые, с электроприводом ТУ 26-07-229—79 (изменение № 3, 1980 г.):								
15нж958нж1 (У 21162.04) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 420° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4214 9424		50	1,6 (16)	230	42	225	»	
ОКП 37 4215 9514		100	1,6 (16)	350	99,5	530		
15нж958нж4 (У 21162.10) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4214 9430		50	1,6 (16)	230	42	240	»	
ОКП 37 4215 9525		80	1,6 (16)	310	63,5	350		
ОКП 37 4215 9526		100	1,6 (16)	350	99,5	565		
ОКП 37 4216 9256		150	1,6 (16)	480	149	810		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный проходной, с ответными фланцами 15нж82ст (С 21129-050) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-101—84 ОКП 37 4214 9216	На трубопроводах для конвертированного газа, газового конденсата (насыщенного CO_2), 20%-ного моноэтаноламинового раствора, парогазовой смеси (с соотношением пара и газа 1 : 1) температурой 200—600° С	50	10 (100)	300	51	522	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Запорный прямоточный, фланцевый, с пневмоприводом 22нж629п1 (ЗЛ 21201.02) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для жидких малоагрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214		50	1,6 (16)	—	24	310	То же	
ОКП 37 4215		80	1,6 (16)	310	57,3	430		
ОКП 37 4215		100	1,6 (16)	—	77	550		
ОКП 37 4216		150	1,6 (16)	480	123	790		
Запорный, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1142—76 (изменение № 1, 1980 г.) 2187.01 (21124) — прямоточный	На трубопроводах для растворов и паров сульфитных и сульфатных щелочей температурой до 185° С							
ОКП 37 4216 9466		200	1,6 (16)	600	215	730	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4217 9054		250	1,6 (16)	730	245	1020		
ОКП 37 4217 9055		300	1,6 (16)	850	360	1440		
Проходные, с патрубками под приварку ГОСТ 23230—78: ВКС — из стали 15Х5М	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4213 9091		40	16 (160)	310	15	62	Машиностроительный имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4214 9092		50	16 (160)	328	20	73		
ВКС — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4213 9095	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 300° С	40	16 (160)	310	15	96	То же	
ОКП 37 4214 9095		50	16 (160)	328	20	120		
ВКС — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4214 9502	То же	50	16 (160)	328	20	185	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующие угловые фланцевые ТУ 26-07-1157—77 (изменение № 1, 1979 г.): АК 28008.00 (15нж42бк1) — из стали 15Х18Н12С4ТЮ								
ОКП 37 4211 9325	На трубопроводах для азотной кислоты температурой до 80° С	6	P_p 10 (100)	85	5,5	165	Конотопский арматурный	
ОКП 37 4211 9326		10	P_p 10 (100)	85	6,9	168		
ОКП 37 4211 9327		15	P_p 10 (100)	105	9,7	175		
ОКП 37 4212 9470		25	P_p 10 (100)	120	18,1	255		
ОКП 37 4213 9383		40	P_p 10 (100)	130	34,2	320		
АК 28008.01 (15нж42бк2) — из стали 12Х18Н10Т	На трубопроводах для газообразного кислорода и нитрозных газов температурой до 100° С							
ОКП 37 4211 9625		6	P_p 10 (100)	85	5,5	143	То же	
ОКП 37 4211 9626		10	P_p 10 (100)	85	6,9	145		
ОКП 37 4211 9627		15	P_p 10 (100)	105	9,7	155		
ОКП 37 4212 9473		25	P_p 10 (100)	120	18,1	200		
ОКП 37 4213 9295		40	P_p 10 (100)	130	34,2	265		
Запорные угловые, из стали 20Х2МА ТУ 26-07-041—76:								
К 23103.03 — с ручным управлением ОКП 37 4215	На трубопроводах для азотоводородноаммиачной смеси температурой от —50 до +200° С	125	32 (320)	—	1030*	2090*	ПО «Пензтяжпромарматура»	
К 23104.03 — с электроприводом ОКП 37 4215	То же	125	32 (320)	—	1307*	3630*	То же	
Запорные ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.) — из стали 10Х14Г14Н4Т:								
СА 22012.02 (14нж20п3) — проходной с колпаком, фланцевый	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —100 до +150° С							
ОКП 37 4212 9449		25	P_p 2,5 (25)	160	7,1	35	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный)	
ОКП 37 4213 9342		32	P_p 2,5 (25)	180	8,6	42		
СА 22014.02; 03 (14нж26п2)— цапковый с ниппелями, со штуцерно-торцовым присоединением ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.) ОКП 37 4211 9126	То же	15	P_p 2,5 (25)	110	2,1	20	То же	
СА 24012.02 (14нж22п3) — угловой, с колпаком, фланцевый ОКП 37 4212 9452	»	25	P_p 2,5 (25)	80	7,1	34	»	
Запорный угловой, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, цапковый с ниппелями 14нж27п2 (СА 24014.02; 03) — из стали 10Х14Г14Н4Т ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.) ОКП 37 4211 9163	»	15	P_p 2,5 (25)	55	2,1	19,7	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующий проходной, с колпаком, цапковый 14нж98п2 (СА 27055.02; 03) — из стали 10Х14Г14Н4Т ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4211 9539	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —100 до +150° С	15	P_p 2,5 (25)	110	2,1	20.5	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный)	
Запорный сильфонный вакуумный, цапковый с ниппелями У 26036 (14нж1р3) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-024—71	На трубопроводах и в вакуумных установках для газообразных сред температурой до 50° С							
ОКП 37 4211 9168		4	P_p 0,05 (0,5) и вакуум $5 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст.	56	0,58*	11,4*	Учреждение ОЯ-22/2 (г. Новгород)	
ОКП 37 4211 9169		10		66	0,75*	12,9*		
ОКП 37 4212 9107		20		106	1,96*	22,9*		
Запорный сильфонный, цапковый с ниппелями У 26166 (14нж19р) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-024—76	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 80° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4211		6	P_p 2,3 (23)	70	1,12*	11,9*	То же	
ОКП 37 4211		10	P_p 2,3 (23)	106	1,06*	13*		
Запорный сильфонный, вакуумный, цапковый с ниппелями, с ручным управлением маховиком У 26388 (14нж60бк) — из кислотостойкой стали ТУ 26-07-024—76 ОКП 37 4211 9172	На трубопроводах для агрессивных жидкостей и газа температурой до 50° С	15	0,6 (6)	196	3,82*	32	»	
ВЕНТИЛИ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Запорный проходной, прямоточный, фланцевый (типа «Косва») из масс холодного формования (МХФ) ТУ 6-05-983—73 15вп3п(06-109: 06-110; 06-111)	На трубопроводах для агрессивных жидких и газообразных сред температурой до 50° С							
ОКП 37 6221 1005		25	P_p 0,3 (3)	155	0,74*	2,9*	Днепропетровский «Днепропластмасс»	
ОКП 37 6241 1005		50	P_p 0,6 (6)	235	1,81*	5,46*		
ОКП 37 6241 1006		70	P_p 0,25 (2,5)	275	2,97*	8,68*		
Запорные сальниковые, фарфоровые, бронированные, фланцевые ТУ 21-УССР-815—74: 15к12бк	На трубопроводах для некристаллизующихся растворов кислот (кроме фосфорной и плавиковой) температурой до 120° С и 10%-ных растворов щелочей температурой до 30° С							
ОКП 37 6251 1005		80	0,4 (4)	350	48,2*	75,6*	ПО «Кролевецпромарматура» (металлическая часть); Славянский керамический комбинат (фарфоровые детали)	
ОКП 37 6251 1006		100	0,4 (4)	400	70,9*	98*		
ОКП 37 6261 1005		125	0,4 (4)	480	104,3*	186*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15к13бк ОКП 37 6221 1007	На трубопроводах для некристаллизующихся растворов кислот (кроме фосфорной и плавиковой) температурой до 120° С и 10%-ных растворов щелочей температурой до 30° С	25	0,6 (6)	180	10,6*	29,6*	ПО «Кролевецпромарматура» (металлическая часть); Славянский керамический комбинат (фарфоровые детали)	
ОКП 37 6231 1005		32	0,6 (6)	200	11,4*	32*		
ОКП 37 6231 1006		40	0,6 (6)	230	17,3*	38,6*		
ОКП 37 6231		50	0,6 (6)	290	24,1*	43,7*		
Запорные прямоточные, сильфонные, фланцевые, пластмассовые ТУ 26-07-111—73 (изменение №9, 1982 г.): 15п56п (П 26318) — из пентапласта БГ, с пластмассовым штоком	На трубопроводах для агрессивных сред (кроме кристаллизующихся и абразивных) температурой до 100° С							
ОКП 37 6244 1008		50	P_p 0,25 (2,5)	230	5,5	67	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 6254 1007		100	P_p 0,25 (2,5)	350	16,4	86		
15п56п1 (П 26318.01) — из пентапласта БГ-1, с металлическим штоком ОКП 37 6254 1005	То же	100	P_p 0,6 (6)	350	13,3	129	То же	
15п57п (П 26406) — из полипропилена, с пластмассовым штоком	То же, температурой до 70° С							
ОКП 37 6234 1008		32	P_p 0,6 (6)	180	1,45	19	»	
ОКП 37 6244 1006		50	P_p 0,6 (6)	230	5,05	22		
15п57п1 (П 26406.01) — из полипропилена, с металлическим штоком ОКП 37 6254 1028	То же	100	P_p 0,6 (6)	350	13,5	62	»	
Запорные диафрагмовые, пластмассовые ТУ 26-07-1085—74: ВПД-3 — цапковый ОКП 37 6214 1005	На трубопроводах для воды, воздуха и агрессивных сред температурой до 60° С	3	P_p 0,6 (6)	55	0,03	0,76	Ростовский-на-Дону опытный «Промавтоматика»	
ВПД-4 — муфтовый ОКП 37 6214 1007	То же	4	P_p 0,6 (6)	44	0,03	0,61	То же	
ВПДУ-4 — угловой, муфтовый ОКП 37 6215 1005	»	4	P_p 0,6 (6)	22	0,03	0,61	»	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ И ПРИЕМНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Обратные подъемные латунные или бронзовые:								
16Б1бк (СК 41074) — муфтовый	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ГОСТ 12677—75:								
ОКП 37 1231 1005		15	1,6 (16)	55	0,23	0,6	Можайский арматурный; ПО «Киевпромарматура» (D_y 40 и 50 мм)	
ОКП 37 1232 1005		20	1,6 (16)	65	0,3	0,72		
ОКП 37 1232 1006		25	1,6 (16)	80	0,5	1,1		
ОКП 37 1233 1003		40	1,6 (16)	110	1,43	2,6		
ОКП 37 1234 1005		50	1,6 (16)	130	2	3,7		
16Б1бр — муфтовый	То же							
ОКП 37 1231		15	1,6 (16)	55	0,23	0,6	Харьковский № 5 «Сантехизделий»	
ОКП 37 1232		20	1,6 (16)	65	0,3	0,72		
ОКП 37 1232		25	1,6 (16)	80	0,5	1,1		
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Обратный подъемный, фланцевый								
16тн5п (ЗА 41031) ТУ 26-07-1092—74 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностоек титан							
ОКП 37 1234 1009		5	1,6 (16)	230	8,2	176	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1235 1009		100	1,6 (16)	350	28,6	335		
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Обратные подъемные, фланцевые:								
16ч3п (КА 41075) ГОСТ 19500—74 (изменение № 5, 1983 г.) ОКП 37 2223 1015	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	40	1,6 (16)	170	7	3,8	Дзержинский химического оборудования «Заря»	
16ч3р (КА 41075) ГОСТ 19500—74 (изменение № 5, 1983 г.)	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2233 1005		40	1,6 (16)	170	7	3	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2234 1005		50	1,6 (16)	200	9,4	3,9		
16ч3бр (КА 41075; ЕА 41001) ГОСТ 19500—74 ГОСТ 11823—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2232 1005		25	1,6 (16)	120	3,14	5,2	ПО «Армхиммаш» (D_y 25 мм); Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 50 мм)	
ОКП 37 2234 1008		50	1,6 (16)	200	9,4	6,7		
16ч6р (КА 41075) ГОСТ 19500—74 (изменение № 5, 1983 г.)	На трубопроводах для воды температурой до 50 °С							
ОКП 37 2234 1010		65	1,6 (16)	290	18	8,7	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2235 1005		80	1,6 (16)	310	23,5	10,6		
ОКП 37 2235 1006		100	1,6 (16)	350	35,5	15,4		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
16ч6бр (КА 41075; ДЗ 41098) ГОСТ 19500—74 ГОСТ 11823—74 (изменение № 5, 1983 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2234 1012		65	1,6 (16)	290	18	12,5	Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 65 и 80 мм); Уральский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 100 и 150 мм); Запорожский ремонтно-механический (D_y 150 мм); Темиртауский литейно-механический (D_y 80 мм)	
ОКП 37 2235 1011		80	1,6 (16)	310	23,5	14,6		
ОКП 37 2235 1012		100	1,6 (16)	350	35,5	17,5		
ОКП 37 2236 1005		150	1,6 (16)	480	74	38		
Обратный приемный, с сеткой, фланцевый 16ч42р (Л 46001; ГЛ 46001.01) ГОСТ 10371—77 (изменение № 2, 1983 г.)	На трубопроводах для воды, нефти и неагрессивных сред температурой до 50° С							
ОКП 37 2234 2005		50	2,5 (25)	160	3,8	3,6	Чуфаровский арматурный (D_y 50, 80, 100,150, 200 и 250 мм); Темиртауский литейно-механический (D_y 300 и 400 мм)	
ОКП 37 2235 2005		80	2,5 (25)	230	8	5,5		
ОКП 37 2235 2006		100	2,5 (25)	280	11	7		
ОКП 37 2235 2005		150	2,5 (25)	390	24	14,2		
ОКП 37 2237 2005		200	2,5 (25)	480	42	22,2		
ОКП 37 2237 2006		250	2,5 (25)	570	98	48,8		
ОКП 37 2237 2007		300	2,5 (25)	660	145	103		
ОКП 37 2237 2008		400	2,5 (25)	770	210	147		
КЛАПАНЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Обратные подъемные ГОСТ 19501—74:								
16кч9нж (Л 41007) — фланцевый	На трубопроводах для пара температурой до 300° С							
ОКП 37 3232 1008		32	2,5 (25)	180	6,1	5	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3233 1012		40	2,5 (25)	200	7,97	6,2		
ОКП 37 3233 1013		50	2,5 (25)	230	10,9	8,2		
ОКП 37 3234 1011		65	2,5 (25)	290	19,8	13		
ОКП 37 3224 1013		80	2,5 (25)	310	24,7	16,4		
16кч9п (Л 41007) — фланцевый	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —30 до +150° С							
ОКП 37 3232 1020		32	2,5 (25)	180	5,8	4,7	То же	
ОКП 37 3233 1030		40	2,5 (25)	200	7,87	5,8		
ОКП 37 3233 1031		50	2,5 (25)	230	10,3	7,9		
ОКП 37 3234 1022		65	2,5 (25)	290	18,9	12,5		
ОКП 37 3234 1023		80	2,5 (25)	310	24,7	15,7		
16кч11р (СЗ 41006; КА 41006) — муфтовый	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 3231 1008		15	1,6 (16)	90	0,5	0,7	ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 25, 40 и 50 мм); Семеновский арматурный (D_y 15, 20 и 32 мм)	
ОКП 37 3231 1009		20	1,6 (16)	100	0,8	0,9		
ОКП 37 3232 1014		25	1,6 (16)	120	1	1		
ОКП 37 3232 1015		32	1,6 (16)	140	1,8	2		
ОКП 37 3233 1023		40	1,6 (16)	170	3	2		
ОКП 37 3233 1024		50	1,6 (16)	200	4	2,6		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Обратные подъемные, фланцевые:								
16с13нж (ГЛ 41010) ГОСТ 20770—75	На трубопроводах для воды, пара, жидкостей и неагрессивных сред температурой от —40 до +400° С							
ОКП 37 4233 1008		40	4 (40)	200	10,5	10,5	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4234 1005		50	4 (40)	230	12	12		
ОКП 37 4234 1006		65	4 (40)	290	23,3	20		
ОКП 37 4235 1005		80	4 (40)	310	27,3	25		
ОКП 37 4235 1006		100	4 (40)	350	37,1	33		
16с13нж (ПТ 41076) ТУ 26-07-1123—76 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С							
ОКП 37 4236 1007		150	4 (40)	480	82,7	104	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4236 1008		200	4 (40)	600	137,6	165		
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Обратные подъемные, фланцевые ГОСТ 14264—78:								
16нж10бк3 (ЗЛ 41030.02) — из стали 5Х20Н25М3Д2ТЛ	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 70° С							
ОКП 37 4235 9087		100	1,6 (16)	350	33,2	219	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4236 9010		150	1,6 (16)	480	70	430		
16нж10бк7 (ЗЛ 41030.09) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же температурой до 200° С							
ОКП 37 4233 9018		40	1,6 (16)	200	8.8	50	То же	
ОКП 37 4234 9016		50	1,6 (16)	230	10,3	60		
ОКП 37 4235 9005		80	1,6 (16)	310	27	110		
16нж10бк15 (ЗЛ 41030.06 — из стали 12Х18Н9ТЛ	То же температурой до 300° С							
ОКП 37 4233 9084		40	1,6 (16)	200	8.8	26	»	
ОКП 37 4234 9112		50	1,6 (16)	230	10,3	30		
ОКП 37 4234 9113		65	1,6 (16)	290	17	45		
ОКП 37 4235 9085		100	1,6 (16)	350	33,5	80		
Тарельчатые, из стали 20Х ТУ 26-07-064—72 (изменение № 3, 1978 г.) ПЗ 43019.01 (16с21нж1) ОКП 37 4233	На трубопроводах для азотоводородаммиачной смеси температурой от —50 до +200° С	32	P_p 40 (400)	300	32,8*	176*	Конотопский арматурный	
К 43019.03 ОКП 37 4236 1025	То же	125	P_p 40 (400)	800	745	1580	ПО «Каэтяжпромарматура»	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ (ПИТАТЕЛЬНЫЕ)

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Муфтовые: 16с48нж (КП-160) ТУ 26-07-232—78 ОКП 37 4232 1009 ОКП 37 4232 1010	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных и неагрессивных нефтепродуктов температурой до 300° С	20 25	16 (160) 16 (160)	110 130	2,5 4,43	6,3 8	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
КП-160-I ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4233 4005 ОКП 37 4234 4005	На трубопроводах для неагрессивных нефтепродуктов температурой до 450° С	40 50	16 (160) 16 (160)	160 200	9 12,1	24 30	Машиностроительный имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Муфтовые: 16с48нж1 (КП-160) из стали 15Х5М ТУ 26-07-232—78 ОКП 37 4231 1013 ОКП 37 4232 1011 ОКП 37 4232 1012	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до 300° С	15 20 25	16 (160) 16 (160) 16 (160)	90 110 130	1,95 2,5 4,43	6,1 9 10,3	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
КП-160-II — из стали 15Х5М ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4233 9027 ОКП 37 4234 9017	На трубопроводах для агрессивных нефтепродуктов температурой до 550° С	40 50	16 (160) 16 (160)	160 200	9 12,1	40 47	Машиностроительный имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
КП-160-III — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4233 9030	То же температурой до 600° С	40	16 (160)	160	9	57	То же	
16нж48нж (КП-160) — из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-232—78 ОКП 37 4232 9118	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до 300° С	25	16 (160)	130	4,43	16,3	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Обратные поворотные бронзовые ТУ 26-07-1102—75 (изменение № 2, 1981 г.) 19Б1бк (ПЗ 44001) ОКП 37 1241 1008 ОКП 37 1241 1009	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С (с частицами износа диафрагмы и выпрессовки протекторов шинного производства)	6 15	2,5 (25) 2,5 (25)	65 95	0,5 0,9	9 15,6	ПО «Пензтяжпромарматура»	
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Без присоединительных фланцев 19тн12бк (ПТ 44102) ТУ 26-07-1022—78 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 1243 1013 ОКП 37 1244 1006 ОКП 37 1245 1007 ОКП 37 1245 1008	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 150° С	50 100 150 200	2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	50 78 108 140	1,2 4,8 9,5 18,5	120 200 290 480	ПО «Пензтяжпромарматура»	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Фланцевые: 16ч14р (ЕА 41099.01—03) — гуммированный ТУ 26-07-1307—82 ОКП 37 2241 1005 ОКП 37 2242 1005 ОКП 37 2242 1006 ОКП 37 2243 1006	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 60° С	50 80 100 150	0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)	230 260 300 400	11,06 13,82 21,08 41,72	20 26 36 66	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
19ч21бр — однодисковый, без присоединительных фланцев (КА 44075.04; Л 44075.03) ГОСТ 19827—74 (изменение № 4, 1984 г. и изменение № 3, 1983 г.) ОКП 37 2242 1027 ОКП 37 2243 1017 ОКП 37 2244 1018 ОКП 37 2244 1023	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	100 150 200 250	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	80 100 110 120	6 11,6 25 33,7	14 18,3 22,4 27	Чуфаровский арматурный	
19ч21р (черт. Л 44075.06) ГОСТ 19827—74 (изменение № 3, 1983 г.) ОКП 37 2244 1021 ОКП 37 2244 1024	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	200 250	1 (10) 1 (10)	110 120	25 33,7	18,6 22	То же	
19ч21бр — однодисковый (черт. КЗ 44075.02) ГОСТ 19827—74 (изменение № 3, 1983 г.) ОКП 37 2245 1023 ОКП 37 2246 1019 ОКП 37 2246 1020	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	400 500 600	1 (10) 1 (10) 1 (10)	170 200 240	123 183 237	100 132 170	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
19ч22р — однодисковый (черт. АНС-34-00-00-00.300.01) (взамен 19ч21бр, черт. КЗ 44067.01) ОКП 37 2245 1038	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	300	1,6 (16)	130	112	154	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
19ч8бр — обратный поворотный с регулирующим закрытием (черт. АНС-14-00-00-00) ТУ 26-07-1331—83 ОКП 37 2245	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	300	1,6 (16)	—	137	150*	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
19ч21бр (черт. КА 44075) ГОСТ 19827—74 (изменение № 3, 1983 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2241 1017		50	1,6 (16)	60	2,4	10,6	Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм); Уральский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 100 и 150 мм)	
ОКП 37 2242 1026		80	1,6 (16)	70	4,9	13		
ОКП 37 2242 1027		100	1,6 (16)	80	6	14		
ОКП 37 2243 1017		150	1,6 (16)	100	11,6	18,3		
19ч21р (ПФ 44003) — без присоединительных фланцев ГОСТ 19827—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120° С							
ОКП 37 2247 2011		800	1 (10)	350	784	460	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2247 2012		1000	1 (10)	400	1133	700		
19ч21р (КА 44075) — однодисковый, без присоединительных фланцев ГОСТ 19827—74	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2241 1012		50	1,6 (16)	108	8,5	11,25*	ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 150 мм); Никопольский механический (Днепропетровская *обл.*) (D_y 50, 80 и 100 мм); ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство) (D_y 300, 400, 500 и 600 мм)	
ОКП 37 2242 1023		80	1,6 (16)	125	14	14,9*		
ОКП 37 2243 1014		100	1,6 (16)	136	18,5	17,4*		
ОКП 37 2243 1021		150	1,6 (16)	—	11,6	13		
19ч21р (КЗ 44067.01)	То же температурой до 120° С							
ОКП 37 2245 1014		300	1 (10)	130	112	48		
ОКП 37 2245 1017		400	1 (10)	170	127	74		
ОКП 37 2246 1011		500	1 (10)	200	180	105		
ОКП 37 2246 1014		600	1 (10)	240	229	140		
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
19с17нж (ГЛ 44001) — фланцевый ГОСТ 18580—73	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С							
ОКП 37 4243 1005		150	4 (40)	480	82	73	Георгиевский арматурный имени В.И. Ленина (D_y 150 мм); учреждение ОП 36/3 (с. Ново-Покровка Киргизской ССР) (D_y 200 мм)	
ОКП 37 4244 1005		200	4 (40)	550	154	115		
19с19нж (КОП 1-160) (БА 44111) — фланцевый ГОСТ 18584—73 ОКП 37 4243 1009	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 450° С	150	16 (160)	550	310	430	Благовещенский арматурный	
19с20нж1 (Л 44106.02) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-239—80 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4246 1066	На трубопроводах для нефтепродуктов и природного газа температурой от —40 до +80° С	500	8 (80)	500	215	1930	ПО «Каэтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
19с38нж (ГЛ 44110) — штампосварной с ответными фланцами под приварку ТУ 26-07-1192—78 ОКП 37 4241 1055 ОКП 37 4242 1054 ОКП 37 4242 1055 ОКП 37 4244 1046	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С	 50 80 100 200	 6,3 (63) 6,3 (63) 6,3 (63) 6,3 (63)	 215 260 295 430	 13,6 23,6 38,8 130,8*	 37 50 66 115*	 Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
19с42нж (Л 44077.14) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-1180—78 ОКП 37 4245 9024	На трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +200° С	400	6,3 (63)	400	126	620	Ивано-Франковский арматурный	
19с47нж (ИА 44078) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-1101—75 (изменение № 4, 1979 г.) ОКП 37 4244 1053 ОКП 37 4245 1037 ОКП 37 4245 1038 ОКП 37 4246 1054	На трубопроводах для воды и пара температурой до 450° С	 200 300 400 600	 4 (40) 4 (40) 4 (40) 4 (40)	 250 450 500 650	 22 75 120 340	 63 85 120 260	То же	
19с47нж2 (ПТ 44090) — без присоединительных фланцев ОСТ 26-07-1241—75 ОКП 37 4243 1032 ОКП 37 4244 1041	На трубопроводах для воды, пара и неагрессивных жидких сред температурой до 450° С	 150 200	 4 (40) 4 (40)	 252 316	 19,2 35,9	 210 230	ПО «Пензтяжпромарматура»	
С патрубками под приварку: 19с46нж2 (Л 44082.07; ИА 44082.04) — из стали 20 ТУ 26-07-1162—77 ОКП 37 4245 1057 ОКП 37 4245 1060	На трубопроводах для циркуляционной воды, пара, конденсата, инертного газа температурой до 200° С	 300 400	 16 (160) 16 (160)	 340 400	 90 190	 1200* 1400*	Ивано-Франковский арматурный	
19с46нж (Л 44082.05; ИА 44082.03) — из стали 09Г2С ОКП 37 4245 1026 ОКП 37 4245 1059	То же температурой от —60 до +200° С	 300 400	 16 (160) 16 (160)	 340 400	 90 190	 1200* 1400*	То же	
19с49нж1 (ПТ 44070.02) ТУ 26-07-1232—79 ОКП 37 4246 1048 ОКП 37 4247 1029	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных сред температурой до 425° С	 800 1000	 2,5 (25) 2,5 (25)	 500 550	 645 900	 860 1110	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Фланцевые: КОП-64 (МА 44093; МА 44001) ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 2, 1980 г.) ОКП 37 4244 1047 и ОКП 37 4244 1060* ОКП 37 4244 1048 и ОКП 37 4244 1061*	На трубопроводах для нефтепродуктов и других некоррозионных сред температурой до 425° С	 200 250	 6,3 (63) 6,3 (63)	 650 775	 305 462	 595 750	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ГЛ 44028 ТУ 26-07-1311—82 ОКП 37 4244	На трубопроводах для воды и нефтепродуктов температурой от —40 до +70° С	200	6,3 (63)	650	135*	870*	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	

* Коды ОКП приведены для клапанов с плоскими и овальными фланцами соответственно.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ГЛ 44104 ОКП 37 4243	На трубопроводах для хладона температурой от —40 до +150° С	150	6,3 (63)	109	15,3*	704*	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
ИА 44006.01 (по типу ПТ)— без гидротормоза ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4246	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	800	2,5 (25)	—	630*	930*	Ивано-Франковский арматурный	
МА 44004.01 — штампосварной ТУ 26-07-1035—76 ОКП 37 4247	То же температурой до 300° С	1000	2,5 (25)	—	1370,2	2000	То же	
МК 44008.01 — с гидротормозом ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 1, 1977 г.)	На трубопроводах для воды температурой от —1 до +40° С							
ОКП 37 4247 1009		1200	0,25 (2,5)	700	1706	4860	ПО «Казтяжпромарматура»	
ОКП 37 4247 1011		1400	0,25 (2,5)	800	2557,4	6700		
ОКП 37 4248 1008		1600	0,25 (2,5)	800	3207,4	8770		
То же с двумя гидротормозами: МК 44008.01 ОКП 37 4248 1009	То же	1800	0,25 (2,5)	900	4422,4	10300	То же	
МА 44008.02 — сварной ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 2, 1980 г.) ОКП 37 4248 1019	То же температурой от —1 до +50° С	2000	0,25 (2,5)	1000	4782	11150	»	
МЗ 44008.01 — сварной ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 1, 1977) ОКП 37 4248 1021	То же температурой от —1 до +40° С	2200	0,25 (2,5)	1000	5582	13000	»	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Однодисковые фланцевые: 19нж10бк (УФ 44010.03) (взамен КОП-160) — из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 13252—73 (изменение № 1, 1977 г.) ГОСТ 18584—73 (изменение № 2, 1982 г.)	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4241 9111		50	16 (160)	300	22	190	Миргородский арматурный	
ОКП 37 4242 9118		80	16 (160)	380	41,3	300		
ОКП 37 4242 9139		100	16 (160)	430	64	412		
ОКП 37 4243 9068		150	16 (160)	550	143	700		
То же из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4241 9124	То же	50	16 (160)	300	22*	190*	То же	
19нж11бк (УФ 44008) — из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 18581—73 (изменение № 2, 1982 г.)	»							
ОКП 37 4241 9110		50	4 (40)	238	10	70	»	
ОКП 37 4242 9116		80	4 (40)	318	18,5	100		
ОКП 37 4242 9117		100	4 (40)	358	27	150		
ОКП 37 4243 9059		150	4 (40)	468	57,9	255		
ОКП 37 4244 9081		200	4 (40)	558	85,5	460		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
19нж11бк1 (УФ 44008) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 18581—73 (изменение № 2, 1982 г.)	На трубопроводах для высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200° С							
ОКП 37 4241 9118		50	4 (40)	238	10	95	Миргородский арматурный	
ОКП 37 4242 9129		80	4 (40)	318	18	140		
ОКП 37 4242 9130		100	4 (40)	358	27	200		
ОКП 37 4243 9062		150	4 (40)	468	57,9	390		
ОКП 37 4244 9082		200	4 (40)	558	85,5	640		
Фланцевые 19нж19бк (КОП-1-160.03) (БА 44116.03) — из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 18584—73 ОКП 37 4243 9018	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 600° С	150	16 (160)	550	310	950	Благовещенский арматурный	
Штампосварные с ответными фланцами под приварку: 19нж38нж (ГЛ 44110.03)— из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1192—78	На трубопроводах для азотной кислоты и других коррозионных сред температурой до 250° С							
ОКП 37 4243 9041		150	6,3 (63)	390	83	360	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4244 9043		200	6,3 (63)	430	131,4	570		
19нж45нж1 (Л 44077.11)— из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1180—78 ОКП 37 4245 9051	На трубопроводах для природного газа температурой до 200° С	300	1,6 (16)	442	130	1800*	Ивано-Франковский арматурный	
19нж47нж (ИА 44078.02)— из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1101—82	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4244 9049		200	4 (40)	250	22	180	То же	
ОКП 37 4245 9030		300	4 (40)	450	75	320		
ОКП 37 4246 9033		600	4 (40)	650	340	890		
Фланцевые: КОП-100нж (МА 44094) — однодисковый, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 600° С и коррозионных сред температурой до 250° С							
ОКП 37 4244 9021		200	10 (100)	650	345	1145	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4244 9067*								
ОКП 37 4244 9022		250	10 (100)	775	540	1585		
ОКП 37 4244 9068*								

* Коды ОКП приведены для клапанов с плоскими и овальными фланцами соответственно.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Предохранительные, пружинные:								
17Б26к (ПЗ 53001) — малоподъемный с муфтовым и цапковым присоединением, латунный ТУ 26-07-1224—79 ОКП 37 1251 7005	На трубопроводах и резервуарах для воды и пара температурой до 180° С	20	$P_р$ 1,6—2,2 (16—22)	59	0,85	8,3	ПО «Пензтяжпромарматура»	
17а4бр — под резьбовое присоединение, из алюминиевого сплава ОСТ 26-07-1023—80 ОКП 37 1251 7008	На трубопроводах для сброса сжатого воздуха и пара температурой до 250° С	20	$P_р$ 0,6 (6)	—	0,6	5,4	Томский электромеханический имени В. В. Вахрушева	
19Б1нж ОКП 37 1242 1011 ОКП 37 1243 1006	То же	25 32	2,5 (25) 2,5 (25)	120 135	1,65 2,1	17,5 20	То же	
19Б3бк (КЗ 44112) ТУ 26-07-1335—83 ОКП 37 1235 1005	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностоек материал основных деталей	100	1,6 (16)	330	7,5	59	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Малоподъемный однорычажный фланцевый 17ч3бр1 (ВЕ 1656Б, ВЕ 1657Б) ГОСТ 9131—75 ОКП 37 2251 7005 ОКП 37 2251 7007	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой от —15 до +225° С	25 40	1,6 (16) 1,6 (16)	85 115	4,75 8,53	5,4 7,8	Дзержинский химического оборудования «Заря»	
Малогабаритные: ПКН (17ч9п) ГОСТ 5335—75 ОКП 37 2251 7011 ОКП 37 2253 7018 ОКП 37 2254 7008	На трубопроводах для неагрессивных газов температурой от —15 до +50° С	50 100 200	$P_р$ 1,2 (12) $P_р$ 1,2 (12) $P_р$ 1,2 (12)	230 350 600	31,3* 52,5* 141*	42* 58* 103*	Московское государственное объединение «Моспромстроймеханизация» (D_y 100 и 200 мм); Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат» (D_y 50 и 100 мм)	Давление на входе — $P_р$ 1,2(12); на выходе — $P_р$ до 0,06(0,6)
ПКВ (17ч9п1) ГОСТ 5335—75 ОКП 37 2251 7012 ОКП 37 2253 7019 ОКП 37 2254 7009	То же	50 100 200	$P_р$ 1,2 (12) $P_р$ 1,2 (12) $P_р$ 1,2 (12)	230 350 600	31,3* 52,5 141	42* 58 103	То же	Давление на входе — $P_р$ 1,2(12); на выходе — $P_р$ до 0,65(6,5)

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
17ч18бр (УФ 51005) однорычажный ГОСТ 9131—75 и ГОСТ 5335—75	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2251 7025		50	1,6 (16)	125	14	8,7	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2252 7015		80	1,6 (16)	155	25,3	14,8		
ОКП 37 2253 7021		100	1,6 (16)	175	38,4	21,4		
17ч19бр (УФ 52001.01) — двухрычажный ГОСТ 9131—75	То же							
ОКП 37 2252 7018		80	1,6 (16)	155	33,1	20,6	То же	
ОКП 37 2253 7032		125	1,6 (16)	185	60,9	36		
ОКП 37 2254 7011		150	1,6 (16)	200	81,9	52		
Клапан-отсекатель ПКК-40М ТУ 204 РСФСР-805—76 ОКП 37 2251	На трубопроводах для неагрессивных газов температурой от 5 до 50° С	40	P_p 0,6 (6)	170	5,5	13,4	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Пружинные: 17с11нж (Р 5324) — малоподъемный, с колпаком, цапковый ОСТ 26-07-1023—80	На емкостях, сосудах или трубопроводах для аммиака, хладона, газообразных или	15	1,6 (16)	72,5	2,5	15	Учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда)	
ОКП 37 4251 7005	жидких сред температурой от —40 до +225° С	25	1,6 (16)	90	5,1	20		
ОКП 37 4251 7007								
17с12нж (Р 5324Сп1) — малоподъемный, фланцевый ГОСТ 10019—74 ОКП 37 4251 7010	На резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных токсичных сред температурой до +225° С	50	P_p 0,2—1,6 (2—16)	100	14,2	56	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
17с24нж (Р 5374) — малоподъемный, с рычагом для продувки, фланцевый ТУ 26-07-265—80 ОСТ 26-07-1023—80	На котлах, емкостях, сосудах или трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 250° С, нейтральных по отношению к углеродистым сталям							
ОКП 37 4251 7015		50	4 (40)	115	20,6	40	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 4252 7008		80	4 (40)	150	40	53		
17с28нж (Р 55166) — полноподъемный, с рычагом для продувки, фланцевый ТУ 26-07-346—85 ОКП 37 4252	На котлах или трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 400° С	80	1,6 (16)	145	31	47	То же	
Полноподъемный пружинный, цапковый 17с42нж (УФ 55001.03) ТУ 26-07-1179—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4251 7139	На котлах или трубопроводах для пара и других неагрессивных газов температурой до 200° С	25	P_p 0,8 (8)	50	2,2	18	ПО «Киевпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Малоподъемный, пружинный, фланцевый, с рычагом для продувки 17с52п (КЗ 53051.01) ТУ 26-07-045—71 (изменение № 2, 1979 г.)	На трубопроводах или резервуарах для нейтральных газов и жидкостей температурой от —30 до +120° С							
ОКП 37 4251 7130		10	P_p 32 (320)	100	12	140	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 4251 7131		25	P_p 32 (320)	155	40	190		
ОКП 37 4251 7132		32	P_p 32 (320)	170	60	240		
Малоподъемные, фланцевые ГОСТ 9131—75: 17с63нж26—29 (УФ 51004) — однорычажный ОКП 37 4251 7084	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных жидкостей и газов температурой от —40 до +425° С	50	2,5 (25)	125	16,5	20	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
17с63нж30—33 (УФ 51004) — однорычажный ОКП 37 4252 7049	То же	80	2,5 (25)	155	25,3	30	То же	
17с64нж26—29 (УФ 52004) — двухрычажный ОКП 37 4252 7050	»	80 (50×2)	2,5 (25)	155	47,3	40	»	
17с64нж30—33 (УФ 52004) — двухрычажный ОКП 37 4253 7040	»	125 (80×2)	2,5 (25)	185	90,5	60	»	
Вакуумный фланцевый 17с99нж (КВП-1) (БА 52003) ТУ 26-07-1343—84 ОКП 37 4252 7177	На емкостях, сосудах или трубопроводах для сжиженных углеводородных газов температурой от —40 до +100° С	80	1,6 (16)	95	60	178	Благовещенский арматурный	
Специальные, пружинные, полноподъемные, без приспособления для принудительного открытия, фланцевые ГОСТ 9789—75: 17с13нж (СППК4-16) (БА 55113)	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4251 7033		50	1,6 (16)	130	24	75	То же	
ОКП 37 4252 7020		80	1,6 (16)	150	35	87		
ОКП 37 4253 7008		100	1,6 (16)	165	50	108		
ОКП 37 4254 7013		150	1,6 (16)	205	115	185		
ОКП 37 4254 7014		200	1,6 (16)	280	230	330		
17с14нж (СППК4-40) (БА 55114)	То же							
ОКП 37 4251 7048		50	4 (40)	130	26	76	»	
ОКП 37 4252 7014		80	4 (40)	150	35	92		
ОКП 37 4253 7012		100	4 (40)	165	56	115		
ОКП 37 4254 7009		150	4 (40)	205	120	192		
То же с приспособлением для принудительного открытия ГОСТ 9789—75: 17с17нж (СППК4Р-16) (БА 55116)	»							
ОКП 37 4251 7041		50	1,6 (16)	130	27	82	»	
ОКП 37 4252 7016		80	1,6 (16)	150	37	97		
ОКП 37 4253 7018		100	1,6 (16)	165	50	120		
ОКП 37 4254 7026		150	1,6 (16)	205	118	205		
ОКП 37 4254 7027		200	1,6 (16)	280	250	365		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
17с25нж (СППК4Р-40) (БА 55117)	На резервуарах, аппаратах или							
ОКП 37 4251	трубопроводах	25	4 (40)	100	25	78	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4251 7056	для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С	50	4 (40)	130	30	83		
ОКП 37 4252 7025		80	4 (40)	150	40	102		
ОКП 37 4253 7021		100	4 (40)	165	58	125		
ОКП 37 4254 7030		150	4 (40)	205	125	210		
То же без приспособления для принудительного открытия ТУ 26-07-1245—80:								
17с85нж (СППК4-64) (БА 55144)	То же							
ОКП 37 4251 7050		50	6,3 (63)	145	45	103	То же	
ОКП 37 4252 7022		80	6,3 (63)	165	56	125		
ОКП 37 4253 7013		100	6,3 (63)	195	80	140		
17с80нж (СППК4-160) (БА 55145)	»							
ОКП 37 4251 7066		50	16 (160)	145	52	106	»	
ОКП 37 4252 7026		80	16 (160)	165	69	130		
То же с приспособлением для принудительного открытия ТУ 26-07-1245—80:								
17с89нж (СППК4Р-64) (БА 55138)	»							
ОКП 37 4251 7057		50	6,3 (63)	145	53	110	»	
ОКП 37 4252 7027		80	6,3 (63)	165	68	130		
ОКП 37 4253 7031		100	6,3 (63)	195	95	150		
17с90нж (СППК4Р-160) (БА 55139)	»							
ОКП 37 4251 7062		50	16 (160)	145	60	110	»	
ОКП 37 4252 7082		80	16 (160)	165	79	140		
Специальные, пружинные, полноподъемные, с патрубками под приварку ТУ 26-07-1245—80:								
17с81нж (СППКМ-100) (БА 55150) — без приспособления для принудительного открытия ОКП 37 4251 7060	»	25	10 (100)	148	11	56	»	
17с84нж (СППКМР-100) (БА 55153) — с приспособлением для принудительного открытия ОКП 37 4251 9922	»	25	10 (100)	148	16	68	»	
Пружинный с импульсным механизмом, фланцевый ЗА21-03.000 ТУ 26-07-1299—82 ОКП 37 4253 7084	Для мельничного оборудования на трубопроводах для воздуха температурой от 20 до 50° С	100	P_p 0,14 (1,4)	—	13,9	109	ПО «Каэтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Специальные, пружинные, полноподъемные, с приспособлением для принудительного открытия, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 9789—75:								
17нж17ст (СППК4Р-16) (БА 55125)	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С							
ОКП 37 4251 9891		50	1,6 (16)	130	30	135	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4252 9040		80	1,6 (16)	150	40	180		
ОКП 37 4253 9015		100	1,6 (16)	165	55	220		
ОКП 37 4254 9026		150	1,6 (16)	205	143	350		
ОКП 37 4254 9027		200	1,6 (16)	280	265	820		
17нж25ст (СППК4Р-40) (БА 55126)	То же							
ОКП 37 4251 9890		25	4 (40)	100	28	125	То же	
ОКП 37 4251 9928		50	4 (40)	130	34	140		
ОКП 37 4252 9042		80	4 (40)	150	45	185		
ОКП 37 4253 9028		100	4 (40)	165	65	225		
ОКП 37 4254 9030		150	4 (40)	205	150	360		
Специальные, пружинные, полноподъемные, фланцевые, из стали 12Х18Н12М3ТЛ:								
17нж32ст (СППК4-16) (БА 55136) — без приспособления для принудительного открытия ГОСТ 9789—75	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4251 9951		50	1,6 (16)	130	27	170	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4253 9047		100	1,6 (16)	165	55	250		
ОКП 37 4254 9044		150	1,6 (16)	205	120	440		
ОКП 37 4254 9874		200	1,6 (16)	280	245*	985*		
17нж94ст (СППК4-40) (БА 55137) — без приспособления для принудительного открытия ГОСТ 9789—75	То же							
ОКП 37 4251 9954		50	4 (40)	130	29	175	То же	
ОКП 37 4253 9044		100	4 (40)	165	61	270		
17нж86ст (СППК4-64) (БА 55148) — без приспособления для принудительного открытия ТУ 26-07-1245—80 ОКП 37 4252 9060	»	80	6,3 (63)	165	58*	280*	»	
17нж87ст (СППК4-160) (БА 55149) — без приспособления для принудительного открытия ТУ 26-07-1245—80 (изменение № 1, 1981 г.) ОКП 37 4257 8443	»	50	16 (160)	145	52	210	»	
17нж92ст (СППК4Р-16) (БА 55134) — угловой, с приспособлением для принудительного открытия ГОСТ 9789—75 (изменение № 3, 1981 г.)	»							
ОКП 37 4251 8586		50	1,6 (16)	130	30	180	»	
ОКП 37 4253 9593		100	1,6 (16)	165	55	270		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
17нж93ст (СППК4Р-40) (БА 55135) — угловой с приспособлением для принудительного открытия ГОСТ 9789—75 (изменение № 3, 1981 г.)	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4257 9352		25	4 (40)	100	28	150	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4254 9873		150	4 (40)	205	130	455		
Специальные пружинные, полноподъемные, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1245—80:								
17нж13ст (СППК4-16) (БА 55123)	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С							
ОКП 37 4251 9889		50	1,6 (16)	130	26	120	То же	
ОКП 37 4252 9034		80	1,6 (16)	150	37	165		
ОКП 37 4253 9038		100	1,6 (16)	165	53	200		
ОКП 37 4254 9022		150	1,6 (16)	205	125	340		
ОКП 37 4254 9024		200	1,6 (16)	280	245	790		
17нж14ст (СППК4-40) (БА 55124)	То же							
ОКП 37 4251 9931		50	4 (40)	130	28	130	»	
ОКП 37 4252 9036		80	4 (40)	150	40	175		
ОКП 37 4253 9035		100	4 (40)	165	60	205		
ОКП 37 4254 9032		150	4 (40)	205	130	350		
17нж85ст (СППК4-64) (БА 55146)	»							
ОКП 37 4252 9699		80	6,3 (63)	165	58	210	»	
ОКП 37 4253 9042		100	6,3 (63)	195	83	255		
17нж80ст (СППК4-160) (БА 55147)	»							
ОКП 37 4251 9934		50	16 (160)	145	55	170	»	
ОКП 37 4252 9038		80	16 (160)	165	67	220		
То же с приспособлением для принудительного открытия 17нж89ст (СППК4Р-64) (БА 55140) ТУ 26-07-1245—80 (изменение № 1, 1981 г.)	»							
ОКП 37 4257 8437		50	6,3 (63)	145	53	170	»	
ОКП 37 4253 9031		100	6,3 (63)	195	94	260		
17нж90ст (СППК4Р-160) (БА 55141) ТУ 26-07-1245—80	»							
ОКП 37 4251 9899		50	16 (160)	145	61	180	»	
ОКП 37 4252 9051		80	16 (160)	165	74	235		
Полноподъемные, пружинные, с патрубками под приварку ТУ 26-07-1245—80:								
СППКМ-100 — из стали 12Х18Н9ТЛ ОКП 37 4253 9692	»	25	10 (100)	148	11	87	»	
СППКМР-100 — с приспособлением для принудительного открытия ОКП 37 4251 9922	»	25	10 (100)	148	16	104	»	
Полноподъемные пружинные сильфонные, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ОСТ 26-07-1023—80:								
И 55039.01—07 ОКП 37 4251 9926	На трубопроводах для газообразных углеводородов и жидких углеводородных газов температурой от —40 до +50° С	50	4 (40)	105	35	265	»	
ОКП 37 4253 9043		100	4 (40)	135	70	350		
И 55047.01—07 ОКП 37 4257 8367		25	4 (40)	100	30	215	»	

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ И ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ И РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ И ДАВЛЕНИЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Регулятор скорости муфтовый 21Б3бк (ПЗ 774-17) ТУ 26-07-1043—76 ОКП 37 1251 6006	На трубопроводах для воздуха температурой до 100° С	6	0,2 (2)	60	0,244	8	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Регуляторы давления прямого действия:								
21Б4бк (У 63002) — «после себя», фланцевый ТУ 26-07-1306—82	На трубопроводах водяного пара температурой до 225° С							
ОКП 37 1251 6016		25	1,6 (16)	160	7,2	44	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1251 6028		50	1,6 (16)	230	16,6	64		
21Б5р — муфтовый (УФ 63003-015) ТУ 26-07-1322—83 ОКП 37 1251 6040	На трубопроводах для питьевой воды температурой от 4 до 75° С	15	16	80	1,3	20	Бологовский арматурный	
РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ И РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Регуляторы давления прямого действия, фланцевые ТУ 26-07-1309—83:								
21ч5бк (КА 63002) — «после себя», с ручным управлением	На трубопроводах для пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2252 6024		80	1,6 (16)	310	50,82	86	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2253 6027		100	1,6 (16)	350	79,2	100		
ОКП 37 2254 6029		150	1,6 (16)	480	148	120*		
21ч5бк1 (КА 63002.03) — «после себя», с ручным управлением	То же							
ОКП 37 2252 6025		80	1,6 (16)	310	50,82	79,2	То же	
ОКП 37 2253 6028		100	1,6 (16)	350	86	100*		
21ч10нж (НО) (РД 6103) «после себя», рычажный и 21ч12нж (НЗ) (РД 6104) — «до себя», рычажный ГОСТ 13542—77	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой от —15 до +300° С							
ОКП 37 2251 6021		50	1,6 (16)	230	82	67	ПО «Бугульманефтемаш» (D_y 50, 80, 100 и 150 мм); Дугнинский механический (D_y 50 мм)	
ОКП 37 2252 6012		80	1,6 (16)	310	107	90		
ОКП 37 2253 6006		100	1,6 (16)	350	129	100		
ОКП 37 2254 6005		150	1,6 (16)	480	186	145		
Регулятор низкого давления ТУ 204 РСФСР-991—78Е РД-32М (1277-00Г) ОКП 37 2251 6029	На трубопроводах для неагрессивных сред (сетевого и сжиженного газов) температурой от —5 до +35° С	32	P_p 1,6 (16)	360	8	15,8	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	Седла диаметром 10,6 и 4 мм

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регуляторы давления универсальные (низкого и высокого давления) ТУ 204 РСФСР-966—78Е: РДУК 2Н-50/35 и РДУК 2В-50/35 (Г317-00А) ОКП 37 2251 6032 и ОКП 37 2251 6036	На трубопроводах для газообразных сред температурой от 5 до 50° С	50	P_y 1,2 (12)**	230	35	52*	Московское государственное объединение «Моспромстроймеханизация (D_y 100 и 200 мм)	Для регуляторов РДУК-2Н давление на выходе 0,0005—0,06 МПа (0,005—0,6 кгс/см²); для регуляторов РДУК-2В давление на выходе 0,06—0,6 МПа (0,6—6 кгс/см²)
РДУК 2Н-100/50 и РДУК 2В-100/50 (Г300-00А) ОКП 37 2253 6015 и ОКП 37 2253 6024	То же	100	1,2 (12)**	350	92*	84*	То же	
РДУК 2Н-100/70 и РДУК 2В-100/70 (Г300-00А) ОКП 37 2253 6016 и ОКП 37 2253	»	100	1,2 (12)**	350	92*	84*	»	
РДУК 2Н-200/105 и РДУК 2В-200/105 ОКП 37 2254 6015 и ОКП 37 2254 6023	»	200	1,2 (12)**	600	282*	139*	»	
РДУК 2Н-200/140 и РДУК 2В-200/140 ОКП 37 2254 6016 и ОКП 37 2254 6024	»	200	1,2 (12)**	600	282*	139*	»	

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛЕЙ

Рычажные фланцевые ТУ 26-07-1324—83: 21с10нж1; 2 (НО) (Ф 6113) — «после себя»	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 300° С						НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4251 6017		50	1,6 (16)	230	83,4	136		
ОКП 37 4252 6017		80	1,6 (16)	310	113,5	174		
ОКП 37 4253 6020		100	1,6 (16)	350	127,8	200		
ОКП 37 4254 6015		150	1,6 (16)	480	205,1	270		
21нж10нж1; 2 (НО) (Ф 6113) — «после себя» из стали 12Х18Н9ТЛ	То же для агрессивных сред							
ОКП 37 4251 9885		50	1,6 (16)	230	83,4	248	То же	
ОКП 37 4252 9009		80	1,6 (16)	310	113,5	335		
ОКП 37 4253 9586		100	1,6 (16)	350	127,8	445		
ОКП 37 4254 9011		150	1,6 (16)	480	205,1	565		
21с12нж1; 2 (НЗ) (Ф 6113) — «до себя»	То же							
ОКП 37 4251 6019		50	1,6 (16)	230	83,4	136	»	
ОКП 37 4252 6018		80	1,6 (16)	310	113,5	174		
ОКП 37 4253 6021		100	1,6 (16)	350	127,8	200		
ОКП 37 4254 6016		150	1,6 (16)	480	205,1	270		
21нж12нж1; 2 (НЗ) (Ф 6113) — «до себя», из стали 12Х18Н9ТЛ	То же для агрессивных сред							
ОКП 37 4251 9886		50	1,6 (16)	230	83,4	248	»	
ОКП 37 4252 9010		80	1,6 (16)	310	113,5	335		
ОКП 37 4253 9587		100	1,6 (16)	350	127,8	445		
ОКП 37 4254 9010		150	1,6 (16)	480	205,1	565		

Продолжение

Наименование, тип, или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
С концами под приварку ТУ 26-07-1336—83: 21с5бк (НЗ) (УФ 63006) — «до себя» ОКП 37 4251 6074	На трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —30 до +60° С	25	25 (250)	300	22,4	267	ПО «Киевпромарматура»	
21с5бк (НО) (УФ 63005) — «после себя» ОКП 37 4251 6073	То же	25	25 (250)	300	22,4	267	То же	
Сильфонные пружинные ТУ 26-07-1328—83: 21с17бк (НЗ) (УФ 62016) — «до себя», ниппельный ОКП 37 4251 6052	На трубопроводах для мазута М100 температурой до 125° С	6	4 (40)	150	7,121	188	»	
То же с ответными фланцами ОКП 37 4251 6053	То же	15	4 (40)	180	9,805	196	»	
21с18бк (НЗ) (УФ 62017) — «до себя», ниппельный ОКП 37 4251 6054	На трубопроводах для мазута М 100 температурой до 95° С	6	6,3 (63)	160	6,98	187	»	
То же с ответными фланцами ОКП 37 4251 6055	То же	15	6,3 (63)	180	9,2	194	»	
ОКП 37 4251 6056		50	6,3 (63)	280	33,3	426		
ОКП 37 4252 6021		80	6,3 (63)	288	46,5	470		

КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Вентиляционные, фланцевые ТУ 26-07-1062—74: ИА 01009 — с электроприводом ОКП 37 4237 3007	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств при температуре воздуха от —30 до +40° С	300	P_y 0,005 (0,05)	200	118	360	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4237 3008		400	P_p 0,005 (0,05)	290	170	444		
ОКП 37 4237 3010		600	P_p 0,005 (0,05)	290	284	553		
ОКП 37 4237 3012		800	P_p 0,005 (0,05)	400	532	775		
ОКП 37 4237 3014		1000	P_p 0,005 (0,05)	500	965	1190		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см)²	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ОКП 37 4237 3015		1200	P_p 0,005 (0,05)	500	1365	1430		
ИА 01010 — с ручным управлением ОКП 37 4237 3033	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств при температуре воздуха от —30 до +40° С	300	P 0,005 (0,05)	200	82	197	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4237 3035		400	P_p 0,005 (0,05)	290	194	338		
ОКП 37 4237 3036		600	P_p 0,005 (0,05)	290	234	390		
ИА 01011 — повышенной прочности, с электроприводом ОКП 37 4237 3022	То же	300	P_p 0,005 (0,05)	200	168	420	То же	
ОКП 37 4237 3024		600	P_p 0,005 (0,05)	310	455	633		
ОКП 37 4237 3026		800	P_p 0,005 (0,05)	400	967	1231		
ОКП 37 4237 3028		1000	P_p 0,005 (0,05)	500	1890	1860		
ОКП 37 4237 3029		1200	P_p 0,005 (0,05)	600	2480	2435		
ИА 01012 — с электроприводом ОКП 37 4236 3006	»	200	P_p 0,005 (0,05)	125	64	238	»	
ИА 01013 — с ручным управлением ОКП 37 4236 3008	»	200	P_p 0,005 (0,05)	125	34	112	»	
ИА 01014 — с электроприводом ОКП 37 4237 3017	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорного устройства при удалении из дизельных двигателей выхлопных газов температурой до 400° С	450	P_p 0,007 (0,07)	350	518	870	»	
ОКП 37 4237 3019		800	P_p 0,007 (0,07)	400	1350	1610		
ИА 01015 — с ручным управлением ОКП 37 4237 3030		450	P_p 0,007 (0,07)	350	474	740	»	

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см)[2]	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
25Б607р (СК 62045) — с сильфонным пневмоприводом, муфтовый, латунный ТУ 26-07-1126—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 1251 4006	На трубопроводах для технической воды температурой до 50° С	15	P_y 0,2—0,6 (2—6)	75	1,4	16	ПО «Киевпромарматура»	
УФ 65035 — проходной муфтовый, бронзовый ОСТ 26-07-1778—77 ОКП 37 1251 1005	На трубопроводах для жидкого дизельного топлива температурой до 90° С	20	1 (10)	78	0,78	31	То же	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Двухседельные (НО) и (НЗ) с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ (без ручного дублера и позиционера):								
25ч37нж1—8 (НО) и 25ч38нж1—8 (НЗ) (УФ 65085 и УФ 65085.27)— с МИМ ППХ-200-16-10-II ТУ 26-07-1265—80 (изменение № 3, 1985 г.) ОКП 37 2251 1281 (НО, НЗ)	На трубопроводах для жидких или газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —15 до +220° С	25	1,6 (16)	160	21,3	63	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
С МИМ ППХ-250-25-10-II: ОКП 37 2251 1282 (НО, НЗ)		40	1,6 (16)	200	44	78		
ОКП 37 2251 1283 (НО, НЗ)		50	1,6 (16)	230	50	86		
С МИМ ППХ-320-40-10-II: 25ч30нж1М—4М (НО) и 25ч32нж5М—8М (НЗ) ГОСТ 12893—67 ОКП 37 2252 1006—1015 (НО) и ОКП 37 2252 1018—1027 (НЗ)	На трубопроводах для жидких или газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 300° С	80	1,6 (16)	310	82	106	Чуфаровский арматурный	
С МИМ ППХ-400-60-10-II: ОКП 37 2253 1005—1014 (НО) и ОКП 37 2253 1018—1025 (НЗ)	То же	100	1,6 (16)	350	126	137	То же	
ОКП 37 2254 1002—1015 (НО) и ОКП 37 2254 1018—1027 (НЗ)		150	1,6 (16)	480	185	187		
С МИМ ППХ-500-100-10-II: ОКП 37 2254 1003—1016 (НО) и ОКП 37 2254 1019—1028 (НЗ)	»	200	1,6 (16)	600	370	324	»	
ОКП 37 2255 1003—1015 (НО) и ОКП 37 2255 1018—1027 (НЗ)		250	1,6 (16)	730	488	414		
ОКП 37 2255 1005—1016 (НО) и ОКП 37 2255 1019—1028 (НЗ)		300	1,6 (16)	850	709	555		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см)²	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующие с электрическим исполнительным механизмом ТУ 26-07-296—82: 25ч939нж (И 68062) — с исполнительным механизмом типа МЭО ОКП 37 2251 1317 ОКП 37 2251 1318 ОКП 37 2251 1319 ОКП 37 2252 1126	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 220° С	25 40 50 80	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	160 200 230 310	23 28,3 35,5 67,8	83 94 101 125	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
25ч940нж (И 68066) — с электрическим исполнительным механизмом типа ЕСПА-02ПВ ОКП 37 2251 1326 ОКП 37 2251 1327 ОКП 37 2251 1328	То же	25 40 50	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	160 200 230	23 28,3 35,5	185 196 200	То же	
Регулирующий односедельный с электрическим исполнительным механизмом 25ч943нж (И 68069) ТУ 26-07-326—83 (изменение № 2, 1985 г.) ОКП 37 2251 1356	На трубопроводах для воды, пара и других жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 225° С	15	1,6 (16)	130	20	78	»	
Регулирующий односедельный фланцевый с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ-200-10-II (без ручного дублера и позиционера) 25ч41нж (НО) 25ч42нж (НЗ) (И 65279) ТУ 26-07-326—83 (изменение № 2, 1985 г.) ОКП 37 2251 1452 (НО)	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 225° С	15	1,6 (16)	130	18	54	»	
Регулирующие двухседельные, фланцевые ТУ 26-07-1325—83: 25ч914нж1; нж2; нж3 — с механизмом МЭО-16/63-0,25Р ОКП 37 2253 1117— ОКП 37 2253 1119 ОКП 37 2254 1134— ОКП 37 2254 1138 То же с механизмом МЭО-100/63-0,63Р ОКП 37 2254 1135— ОКП 37 2254 1139	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	100 150 200	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	350 480 600	100 153 310	414* 470* 560*	Чуфаровский арматурный	
25ч914нж1; нж3; нж16 — с механизмом МЭО-100/63-0,63Р ОКП 37 2255 1129 (нж1) и ОКП 37 2255 1131 (нж3) ОКП 37 2255 1145 (нж16)	То же температурой от 1 до 200° С	250 300	1,6 (16) 1,6 (16)	730 850	426 680	660* 800*	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ФУТЕРОВАННЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ								
Диафрагмовые с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типов МИМ ППХ (НО) и МИМП ОПХ (НЗ) (с позиционером), фланцевые:								
25ч35эм1 (НО) (КА 65211) — эмалированный, с МИМ ППХ 160-6-02-II ТУ 26-07-1073—78 ОКП 37 2251 5111	На трубопроводах для кислых сред температурой от —15 до +120° С; щелочных и переменных (кислота-щелочь) сред температурой от —15 до +100° С (без резких колебаний)	15	1 (10)	130	11,5	66	ПО «Кролевецпромарматура»	
25ч36эм1 (НЗ) (КА 65211.06) — эмалированный, с МИМП ОПХ 160-10-02-II ТУ 26-07-1073—78 ОКП 37 2251 5118	То же	15	1 (10)	130	9,5	62	То же	
25ч35эм5 (НО) — эмалированный, с болгарским пневматическим мембранным исполнительным механизмом ТУ 26-07-1073—78 (изменение № 4, 1981 г.)	На трубопроводах для кислых, щелочных, нейтральных и переменных сред, органических растворителей мономеров температурой от —15 до +120° С (без резких колебаний)							
ОКП 37 2251 5287		32	0,6 (6)	180	35,5	117	»	
ОКП 37 2251 5288		40	0,4 (4)	200	36	120		
ОКП 37 2251 5289		50	0,4 (4)	230	54	176		
ОКП 37 2252 5081		65	0,3 (3)	290	57	180		
25ч36эм5 (НО) — эмалированный, с болгарским пневматическим мембранным исполнительным механизмом	То же							
ОКП 37 2251 5303		32	0,6 (6)	180	37,5	117	»	
ОКП 37 2251 5304		40	0,4 (4)	200	38	120		
ОКП 37 2251 5305		50	0,4 (4)	230	58,4	176		
ОКП 37 2252 5087		65	0,3 (3)	290	61,4	180		
Диафрагмовые эмалированные (НО), с болгарским пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые ТУ 26-07-1073—78 (изменение № 6, 1982 г.):								
25ч35эм6	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, топлива Т-1, ТС-1, масла и бензина температурой до +90° С (без резких колебаний)							
ОКП 37 2252 5094		80	Остаточное 7 мм рт. ст.	310	66	190	»	
ОКП 37 2253 5049		100	Остаточное 7 мм рт. ст.	350	74	201		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25ч35эм9 ОКП 37 2251 5360 ОКП 37 2251 5361	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, топлива Т-1, ТС-1, масла и бензина температурой до +90° С (без резких колебаний)	20 25	0,6 (6) 0,6 (6)	150 160	17,6 19,4	103,5* 120*	ПО «Кролевецпромарматура»	
Диафрагмовые эмалированные (НЗ), с болгарским мембранным исполнительным механизмом, фланцевые ТУ 26-07-1073—78 (изменение № 6, 1982 г.): 25ч36эм6 ОКП 37 2252 5101 ОКП 37 2253 5050	То же	80 100	Остаточное 7 мм рт. ст. Остаточное 7 мм рт. ст.	310 350	66 70	190 201	То же	
25ч36эм9 ОКП 37 2251 5372 ОКП 37 2251 5373	»	20 25	0,6 (6) 0,6 (6)	150 160	18,3 19,3	120* 122*	»	
Диафрагмовые, с МИМ ППХ, фланцевые: РХ 65231 (25ч5п1) (НО) — футерованный полиэтиленом, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70 (изменение № 4, 1983 г.) ОКП 37 2251 5072 ОКП 37 2251 5073 ОКП 37 2251 5074 ОКП 37 2251 5075	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60°С	10 15 20 25	1 (10) 1 (10) 0,6 (6) 0,6 (6)	90 110 130 150	9,5 10 19 20	57 58 65 66	Рижский химического машиностроения	
РХ 65231 (25ч5п1-1) ОКП 37 2253 5021	То же	100	0,3 (3)	300	95	168	То же	
РХ 65231.06 (25ч5п2) (НО) — футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70 (изменение № 4, 1983 г.) ОКП 37 2251 5090 ОКП 37 2251 5091 ОКП 37 2251 5092 ОКП 37 2251 5093	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100°С	10 15 20 25	1 (10) 1 (10) 0,6 (6) 0,6 (6)	90 110 130 150	9,5 10 19 20	59 61 68 70	»	
РХ 65231.06 (25ч5п2-1) (НО) ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.)	То же	100	0,3 (3)	300	96	196	»	
РХ 65231.12 (25ч5п3) (НО) — футерованный полиэтиленом, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70 (изменение № 4, 1983 г.)	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60° С	32 40 50 80	0,6 (6) 0,4 (4) 0,4 (4) 0,3 (3)	170 190 200 240	32* 36* 48,85* 57*	109* 111* 164* 179*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
РХ 65231.14 (25ч5п4) (НО)— футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера	То же температурой до 110° С	32 40 50 80	0,6 (6) 0,4 (4) 0,4 (4) 0,3 (3)	170 190 200 240	32* 36* 52* 58*	114* 118* 174* 198*	Рижский химического машиностроения	
Диафрагмовые, с МИМП ОПХ, фланцевые: РХ 65231.03 (25ч7п1) (НЗ)— футерованный полиэтиленом, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70 (изменение № 4, 1983 г.)	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60° С							
ОКП 37 2251 5083		10	1 (10)	90	11,2	58	То же	
ОКП 37 2251 5084		15	1 (10)	110	12	59		
ОКП 37 2251 5085		20	0,6 (6)	130	20,3	64		
ОКП 37 2251 5086		25	0,6 (6)	150	22	65		
РХ 65231.03 (25ч7п1-1) (НЗ) ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 2253 5023	То же	100	0,3 (3)	300	97	179	»	
РХ 65231.09 (25ч7п2) (НЗ)— футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70 (изменение № 4, 1983 г.)	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 110°С							
ОКП 37 2251 5101		10	1 (10)	90	11,2	60	»	
ОКП 37 2251 5102		15	1 (10)	110	12	62		
ОКП 37 2251 5103		20	0,6 (6)	130	21	67		
ОКП 37 2251 5104		25	0,6 (6)	150	22	69		
РХ 65231.09 (25ч7п2-1) (НЗ) — футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 2253 5028	То же	100	0,3 (3)	300	98	207	»	
РХ 65231.13 (25ч7п3) (НЗ)— футерованный полиэтиленом, с позиционером без ручного дублера	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60° С	32 40 50 80	0,6 (6) 0,4 (4) 0,4 (4) 0,3 (3)	170 190 200 240	33,6* 36,15* 48,5* 59*	109* 111* 171* 187*	»	
РХ 65231.15 (25ч7п4) (НЗ)— футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 110° С	32 40 50 80	0,6 (6) 0,4 (4) 0,4 (4) 0,3 (3)	170 190 200 240	21* 38* 53* 60*	114* 118* 181* 206*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ОПХ-400-40-02-II, фланцевые: 25с37нж (НЗ) (УФ 65086) — с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-1297—84 (изменение № 3, 1983 г.) ОКП 37 4251 1775	На трубопроводах для влажного природного газа температурой от —40 до +220° С (с содержанием углеводородного конденсата, метанола, диэтиленгликоля или жидкого газового конденсата; возможно наличие до 50 мг/м³ механических примесей размером до 0,2 мм)	40	16 (160)	260	89,83	437	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 4252 1638		80	16 (160)	410	240,74	712		
25с37нж1 (НЗ) (УФ 65086.01) ТУ 26-07-1297—84 (изменение № 3, 1983 г.) ОКП 37 4251 1776	То же	40	16 (160)	260	89,83	437	То же	
Односедельный, под дистанционное управление, фланцевый 25с047нж (И 68067) ТУ 26-07-327—83 ОКП 37 4251 1950	На трубопроводах для мазута и других жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 220° С	15	4 (40)	130	26,6	145	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ-200-16-10-II: 25с48нжМ1 (НО) и 25с50нжМ1 (НЗ) (исп. 1М1—17М1) (И 65235) — без позиционера и ручного дублера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4251 1007 (НО) ОКП 37 4251 1055 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200° С	25	6,3 (63)	210	30	86	То же	
Двухседельные с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 250-25-10-II: 25с48нжМ1—17М1 (НО) 25с50нжМ1—17М1 (НЗ) (И 65235) — без позиционера и ручного верхнего дублера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 7, 1984 г.) ОКП 37 4251 1010	То же	50	6,3 (63)	300	62	172	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
То же, с МИМ ППХ 320-40-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4252 1006		80	6,3 (63)	380	107	262	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
То же, с МИМ ППХ 400-60-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера):								
ОКП 37 4253 1005		100	6,3 (63)	430	172	358	То же	
ОКП 37 4254 1134		150	6,3 (63)	550	275	570		
То же, с МИМ ППХ 500-100-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4254 1135		200	6,3 (63)	650	500	756	»	
Двухседельные с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ-320-40-10-II:								
25с94нж—нж8 (НО)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 400° С							
25с96нж — нж8 (НЗ)								
(И 65260) — без ручного верхнего дублера и позиционера								
ТУ 26-07-246—79 (изменение № 4, 1984 г.)								
ОКП 37 4252 1615 (НО)		80	6,3 (63)	380	105	350	»	
ОКП 37 4252 1617 (НЗ)								
То же, с МИМ ППХ 400-60-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера):								
ОКП 37 4253 1580 (НО)		100	6,3 (63)	430	168	458	»	
ОКП 37 4253 1581 (НЗ)								
То же:								
ОКП 37 4253 1593 (НО)		150	6,3 (63)	550	278	644	»	
ОКП 37 4253 1594 (НЗ)								
Двухседельный, с электрическим исполнительным механизмом типа МЭО:								
25с201нж (И 68061)	То же температурой до 220° С							
ТУ 26-07-280—80								
ОКП 37 4251		25	4 (40)	160	32	166	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 4251 1738		40	4 (40)	200	45	252		
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые ТУ 25-06-1293—75:								
К-64	На трубопроводах для неагрессивных жидкостей, паров и газов температурой от —40 до +300° С	40	6,3 (63)	295	85	122	Орехово-Зуевский «Прибордеталь» (Московская обл.)	
ОКП 37 4251 3434 (НО), (НЗ)								
КР-64 — с ребристой крышкой	То же температурой 300—450° С	40	6,3 (63)	295	88	126	То же	
ОКП 37 4251 3444 (НО), (НЗ)								

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Поворотные, с рычажным приводом ТУ 404-728—80: 6с-8-2 (136371) ОКП 37 4254 7063	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С	200	6,3 (63)	500	137	245	Темиртауский литейно-механический	
6с-8-3 (136376) ОКП 37 4255 7021	То же	250	6,3 (63)	600	205	305	То же	
6с-8-4 (136635) ОКП 37 4255 7025	»	300	6,3 (63)	590	208	320	»	
6с-9-1 (136525) ОКП 37 4252 7085	То же температурой до 450° С	80	10 (100)	430	98	185	»	
6с-9-2 (136541) ОКП 37 4253 7064	То же	100	10 (100)	430	90	185	»	
6с-9-3 (136383) ОКП 37 4254 7062	»	150	10 (100)	450	127	205	»	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Двухседельный с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ 250-25-05В-II фланцевый (с ответными фланцами) 25нж28бр (НЗ) (УФ 65083) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером и верхним дублером ТУ 26-07-1115—75 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4257 8832	На трубопроводах для кислорода технического, азота, аргона температурой от —40 до +50° С	50	4 (40)	230	52	530	Миргородский арматурный	
То же с МИМ ППХ 400-60-05В-II (с ручным верхним дублером и позиционером) ОКП 37 4254 9783		150	4 (40)	480	217	1500	То же	
То же с МИМ ППХ 500-100-05В-II (с ручным верхним дублером и позиционером) ОКП 37 4255 9517		250	4 (40)	932	550	2155	»	
Двухседельные, фланцевые, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом: 25нж42нж30М (НЗ) (И 65092) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с МИМ ППХ-500-100-10-II, без ручного дублера и позиционера ГОСТ 12893—67 ОКП 37 4255 9355 ОКП 37 4255 9356	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200° С	250 300	4 (40) 4 (40)	730 850	565 816	2490 3400	То же	
25нж48нж18М1 (НО) и 25нж50нж18М1 (НЗ) (И 65235-050.18;-080.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером и верхним ручным дублером с МИМ ППХ-250-25-05В-II (D_y 50 мм); с МИМ ППХ 320-40-05В-II (D_y 80 мм) ТУ 26-07-208—77	То же температурой до 220° С							

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ОКП 37 4251 9186 (НО) ОКП 37 4251 9192 (НЗ) ОКП 37 4252 9550 (НО) ОКП 37 4252 9552 (НЗ)		50 80	6,3 (63) 6,3 (63)	300 380	62 107	298 500	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
25нж48нж18М1—44М1 (НО) и 25нж50нж18М1—44М1 (НЗ) (И 65235) — из стали 12Х18Н9ТЛ-II, без ручного верхнего дублера и позиционера, с МИМ ППХ 400-60-10-II ТУ 26-07-208—77 (изменение № 7, 1984 г.) ОКП 37 4253 9373 (НО) ОКП 37 4254 9373 (НО)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 400° С	100 150	6,3 (63) 6,3 (63)	430 550	172 275	631 1014	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
То же с МИМ ППХ 500-100-10-II, без ручного верхнего дублера и позиционера ОКП 37 4254 9374 (НО)		200	6,3 (63)	650	500	1386	То же	
25нж48нж19М1 (НО) и 25нж50нж19М1 (НЗ) (И 65235.19) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с МИМ ППХ-250-25-05В-II ОКП 37 4251 9186 (НО) ОКП 37 4251 9192 (НЗ)	То же температурой до 220° С	50	6,3 (63)	300	62	298	»	
То же с МИМ ППХ-320-40-05В-II ОКП 37 4252 9550 (НО) ОКП 37 4252 9552 (НЗ)		80	6,3 (63)	380	107	500		
25нж48нжМ1 (НО) и 25нж50нжМ1 (НЗ) — исполнения 18М1—21М1; 30М1—33М1; 44М1 (НО) — из стали 12Х18Н9ТЛ, без ручного дублера и позиционера, с МИМ ППХ-200-16-10-II ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4251 9183	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 220° С	25	6,3 (63)	210	30	155	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
25нж48нж45М1 (НО) и 25нж50нж45М1 (НЗ) (И 65235.45) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ — с позиционером и ручным верхним дублером, с МИМ ППХ-250-25-05В-II ТУ 26-07-208—77 ОКП 37 4257 8400 (НО) ОКП 37 4257 8401 (НЗ)	То же температурой до 200° С	50	6,3 (63)	300	62	430	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
с МИМ ППХ 320-40-05В-II ОКП 37 4252 9694 (НО) ОКП 37 4252 9695 (НЗ)		80	6,3 (63)	380	107	670	То же	
25нж48нж54М1 и 25нж50нж54М1 (И 65235.54) — из стали 15Х18Н12С4ТЮ, с позиционером и ручным верхним дублером ОКП 37 4257 ОКП 37 4252	То же	50 80	6,3 (63) 6,3 (63)	300 380	— —	373* 625*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25нж48нж45М1—53М1 (НО) и 25нж50нж45М1—53М1 (НЗ)— из стали 12Х18Н13М3ТЛ, без ручного дублера и позиционера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4257 8506 (НО) ОКП 37 4257 8508 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 220° С	25	6,3 (63)	210	30	168	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
То же из стали 15Х18Н12С4ТЮ ОКП 37 4257 ОКП 37 4257	То же	25	6,3 (63)	210	30	168*	То же	
25нж48нж45М1—53М1 (НО) 25нж50нж45М1—53М1 (НЗ) (И 65235) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ-II, с МИМ ППХ-400-60-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ТУ 26-07-208—77 (изменение № 7, 1984 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 400° С							
ОКП 37 4253 9664		100	6,3 (63)	430	172	889	НПО «Волгоградтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4254 9661		150	6,3 (63)	650	275	1476		
То же с МИМ ППХ 500-100-10-II ОКП 37 4254 9662		200	6,3 (63)	650	500	2051		
Сильфонные двухседельные, с мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 250-16-05В-II, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ: 25нж90нж (НО) и 25нж92нж (НЗ) (И 65255) — с позиционером и ручным дублером ТУ 26-07-243—80 ОКП 37 4257 8053 ОКП 37 4257 8059	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой от —40 до +200° С	25	4 (40)	160	49,5	255	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
25нж90нж9 (НО) и 25нж92нж9 (НЗ) (И 65255-050.09.10; -080.09.10; -100.09.10; -150.09.10) — с позиционером и ручным верхним дублером с МИМ ППХ-250-25-05В-II ТУ 26-07-284—80	То же							
(изменение № 2, 1983 г.) ОКП 37 4252 8973 (НО) ОКП 37 4252 8974 (НЗ)		50	4 (40)	230	62	370	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
с МИМ ППХ 320-25-05В-II ОКП 37 4252 9729 (НО) ОКП 37 4252 9882 (НЗ)		80	4 (40)	310	98,5	520	То же	
с МИМ ППХ 400-40-05В-II ОКП 37 4253 9689 (НО) ОКП 37 4253 9789 (НЗ)		100	4 (40)	350	145	700	»	
с МИМ ППХ 400-40-05В-II ОКП 37 4254 9693 (НО) ОКП 37 4254 9810 (НЗ)		150	4 (40)	480	220	1315	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 320-40-05В-II, фланцевый, с позиционером и верхним ручным дублером, из стали 12Х18Н9ТЛ: 25нж94нж (НО) 25нж96нж (НЗ) (И 65260-080.09) — с ребристой крышкой ТУ 26-07-246—79 (изменение № 4, 1984 г.) ОКП 37 4252 9619 (НО) ОКП 37 4252 9623 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 530° С	80	6,3 (63)	380	105	635	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
То же с МИМ ППХ-400-60-10-II ОКП 37 4253 9599 (НО) ОКП 37 4253 9600 (НЗ)		100	6,3 (63)	430	174	735	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4253 9654 (НО) ОКП 37 4253 9655 (НЗ)		150	6,3 (63)	550	278	1175		
Плунжерный, фланцевый И 65173 (25нж80нж1—4) ГОСТ 12893—67 — из стали 19Х18Н9ТЛ, с мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ-200-25-05В-II, с позиционером и ручным верхним дублером ОКП 37 4257 8324	На трубопроводах для жидкого и газообразного этилена температурой до 200°С	40	4 (40)	200	36	230	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	

КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом нормально закрытые «НЗ», фланцевые ТУ 26-07-030—76: ПФ 96006 (22с31р) (НЗ) ОКП 37 4262 3011	На трубопроводах для природного и конвертированного газов, азотно-водородной смеси и ацетилена температурой от —30 до +100° С	200	1,6 (16)	600	338	462	Учреждение ОП-36/3 (с. Ново-Покровка, Киргизской ССР)	
ОКП 37 4262 3045		250	1,6 (16)	730	418	546		
ОКП 37 4262 3057		300	1,6 (16)	850	705	635		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
22с32п — из стали 25Л, с МИМ ППХ 250-16-10-II (без ручного дублера и позиционера) ОКП 37 4261 3150	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, температурой от —15 до +120° С	50	2,5 (25)	230	46	112	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
С электроприводом ТЭ 099.088.01М, фланцевый, из стали 25Л-II 22с934р (Е 96377) ТУ 26-07-154—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4262 3018	На трубопроводах для природного газа температурой до 50°С	100	P_p 0,03 (0,3)	350	57	520	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые, НО и НЗ — из стали 12Х18Н9ТЛ ОСТ 26-07-1023—80: 22нж37п1 (ПФ 96022.02) ОКП 37 4262 9162	На трубопроводах для кислорода температурой до 200° С	200	4 (40)	600	498	950	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ПФ 96001.01 (22нж36п) (НЗ) и ПФ 96001.02 (22нж36п1) (НО) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ-400-60-10-II (без ручного дублера и позиционера)								
ОКП 37 4261 9397 (НО) ОКП 37 4261 9072 (НЗ)	На трубопроводах для воздушно-кислородной смеси температурой до 100° С	50	4 (40)	230	92,8	235	То же	
То же с МИМ ППХ-500-100-10-II ОКП 37 4262 9014 (НЗ)		80	4 (40)	310	159	360		
ОКП 37 4262 9145 (НО) ОКП 37 4262 9115 (НЗ) ОКП 37 4262 9152 (НО)		100	4 (40)	350	313,8	530		
То же по ТУ 26-07-030—76 (изменение № 1, 1978 г.), с мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ-250-16-10-II (без ручного дублера и позиционера) 22нж32п (НЗ) (У 96503.02)								
ОКП 37 4261 9253	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, температурой от —15 до +120° С	25	2,5 (25)	160	31,5	120	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 4261 9254		32	2,5 (25)	180	38	135		
ОКП 37 4261 9255		40	2,5 (25)	200	41	162		
ОКП 37 4261 9256		50	2,5 (25)	230	46	165		
ОКП 37 4262 9085		80	2,5 (25)	310	81	245		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ-400-60-01В-I, с ответными фланцами: 22нж38нж2 (УФ 96219.02) — из стали 12Х18Н9ТЛ (с верхним ручным дублером без позиционера) ТУ 26-07-1234—79 ОКП 37 4262 9059	В установках гидроочистки дизельного топлива, керосина, насыщенного 15%-ного раствора моноэтиламина (МЭА) температурой от —20 до +200° С	100	10 (100)	430	269	1530	Миргородский арматурный	
То же 22нж38нж5 (УФ 96219.05)	То же для нефтегазовой смеси температурой от —40 до +100° С							
ОКП 37 4261 9238		50	10 (100)	300	119*	1260*	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4262 9038		150	10 (100)	550	555*	2460*		
ОКП 37 4262 9039		200	10 (100)	700	780*	3350*		
Фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ нормально закрытый «НЗ», с сигнализатором и пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ОПХ 320-40-10-II (без ручного дублера и позиционера) 22нж40п (УФ 96314) ТУ 26-07-1240—79 ОКП 37 4262 9170	На трубопроводах для кислорода температурой от —40 до +50° С	50	4 (40)	230	78	865	Миргородский арматурный	
ОКП 37 4262 9169		150	4 (40)	480	302	2200		
То же с МИМ ОПХ 500-100-10-II ОКП 37 4262 9170		250	4 (40)	730	421	3100		
ОКП 37 4262 9169		350	4 (40)	1070	1125	5500		
Прямоточный нормально закрытый «НЗ», фланцевый, с пневмоприводом, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 22нж628п2 (У 96507.02) ТУ 26-07-234—79 ОКП 37 4234 9076	На трубопроводах для органических кислот и гидролизата температурой до 200° С (наличие твердых частиц не допускается)	50	1,6 (16)	230	29	460	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4235 9044		80	1,6 (16)	310	64,7	640		
ОКП 37 4235 9045		100	1,6 (16)	350	99,2	800		
ОКП 37 4236 9027		150	1,6 (16)	—	143	1090		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
С пневмоприводом, нормально закрытый «НЗ» с ручным дублером, из сплава ТЛ-3 22тн657п (У 96542) ТУ 26-07-234—79 (изменения 6 и 7, 1984 г.) ОКП 37 1234 3018 ОКП 37 1235 3019 ОКП 37 1236 3020	На трубопроводах для концентрированной соли (с твердыми включениями) температурой до 200° С	50 100 150	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	230 350 480	24,3 81,7 104,5	780 1385 1840	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Трехходовой фланцевый с электрическим исполнительным механизмом ПР-1М 27ч905нж1(6801) ТУ 26-07-026—79 ОКП 37 2271 3008 ОКП 37 2271 3009 ОКП 37 2271 3010	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 150° С	50 80 100	P_p 0,6 (6) P_p 0,6 (6) P_p 0,6 (6)	230 310 350	46 68 90	78 92 103	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	

КЛАПАНЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Запорный угловой сильфонный штуцерно-ниппельный с конической цапкой на входе, латунный 22Б17п (УФ 29044.00) ТУ 26-07-1351—84 ОКП 37 1231 3091 ОКП 37 1231 3092 ОКП 37 1231 3093	На трубопроводах для жидкого и газообразного хладона с маслами	6 10 15	2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	45 50 58	1,1 1,38 1,6	42 42 43	ПО «Киевпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип, или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный с электромагнитным приводом ЭМП-У3 (на переменном и постоянном токе) штуцерный, латунный 22Б805р1—р6 (УФ 96353.М1—М6) ТУ 26-07-908—75 (изменение № 6, 1982 г.) ОКП 37 1231 3029	На трубопроводах для пресной воды, жидкого и газообразного хладона-12 температурой от —40 до +45° С	10	$P_р$ 1,6 (16)	72	2	13	ПО «Киевпромарматура»	
Электромагнитный, цапковый, латунный 22Б811р (УФ 96432) ТУ 26-07-1291—81 ОКП 37 1231 3054	На трубопроводах для жидкого и газообразного хладона-12, пресной воды, воздуха, нейтральных газов и дизельного топлива температурой от —5 до +35° С	10	1,6 (16)	88	0,82	13,9	То же	
Электромагнитный, вакуумный, фланцевый, латунный 22Б815р (УФ 96441) ТУ 26-07-1305—82 ОКП 37 1234 3034	На трубопроводах для воздуха, неагрессивных газов (содержание твердых частиц не более 5 мкм) температурой от 10 до 40° С	5	$P_р$ от 760 до 1·10 мм рт. ст.	120	14,8	207	»	
Запорные с пневмоприводом, муфтовые, латунные: 22Б603р (УФ 96271) ТУ 26-07-1131—80 (изменение № 2, 1980 г.):	На трубопроводах для воды, крахмала и мыльно-содового раствора температурой 10—100° С. Применяется в стиральных машинах на предприятиях бытового обслуживания							
ОКП 37 1232 3009		25	$P_р$ 0,01—0,5 (0,1—5)	80	2	33	»	
ОКП 37 1234 3005		50	$P_р$ 0,01—0,5 (0,1—5)	130	5,3	70		
22Б603р (УФ 96271) ТУ 26-07-1131—80 ОКП 37 1035 3007	То же	80	$P_р$ 0,01—0,5 (0,1—5)	200	15	145	»	
22Б604р (УФ 96278) ТУ 26-07-1071—77 ОКП 37 1231 3010	На трубопроводах для водяного пара температурой 80—175° С. Применяется в стиральных машинах на предприятиях бытового обслуживания	15	$P_р$ 0,05—0,8 (0,5—8)	55	2,4	45	»	
ОКП 37 1232 3007		25	$P_р$ 0,05—0,8 (0,5—7)	80	4,2	47		
ОКП 37 1233 3005		40	$P_р$ 0,05—0,8 (0,5—8)	100	8	74		

Продолжение

Наименование, тип, или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Запорный, с пневмоприводом, фланцевый, из сплава ТЛ-3 22тн620п1 (У 96434-050М.01; -100М.01; -150М.01) ТУ 26-07-234—79 ОКП 37 1234 1010 ОКП 37 1235 3006 ОКП 37 1236 3005	На трубопроводах для сред температурой до 140° С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	50 100 150	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	230 350 480	22 75 101	735 1335 1770	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
КЛАПАНЫ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Запорные сильфонные, с пластмассовым штоком ТУ 26-07-270—80 15п67п (П 26523-032; -050) — из пентапласта ОКП 37 6234 1011 ОКП 37 6244 1011	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100° С	32 50	0,6 (6) 0,6 (6)	— —	2,62* 3,39*	62* 67*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
15п67п4 (П 26523-032.04; -050.04) — из полипропилена ОКП 37 6234 1013 ОКП 37 6244 1013	То же температурой до 70° С	32 50	0,6 (6) 0,6 (6)	— —	2,33* 2,86*	19* 22*	То же	
Вакуумный, со стальным шпинделем ТУ 26-07-270-80 15п67п10 (П 26523-032.10; -050.10) ОКП 37 6234 1015 ОКП 37 6244 1015	То же	32 50	Вакуум $1 \cdot 10^{-3}$ мм рт.ст. и и 0,6 (6)	— —	2,7* 3,4*	19* 22*	»	
Трехходовой, электромагнитный, штуцерный из капрона АР-413 КЭ-1 (ЕА 058011) ТУ 26-07-1081-78 ОКП 37 6411 1006	На трубопроводах для воды и воздуха температурой 5—40° С	6	P_y 0,8 (8)	114	2	17	ПО «Армхимаш» (арматурное производство)	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Проходные, фланцевые: 22ч6гм (НО) и 22ч7гм (НЗ) (ЕА 96008.01—05) — мембранные с наиритовым покрытием ТУ 26-07-018—77: ОКП 37 2234 3005 (НО) и ОКП 37 2234 3006 (НЗ) ОКП 37 2235 3005 (НО) и ОКП 37 2235 3008 (НЗ) ОКП 37 2235 3006 (НО) и ОКП 37 2235 3009 (НЗ) ОКП 37 2236 3005 (НО) и ОКП 37 2236 3008 (НЗ) ОКП 37 2236 3006 (НО) и ОКП 37 2236 3009 (НЗ) ОКП 37 2237 3005 (НО) и ОКП 37 2237 3009 (НЗ) ОКП 37 2237 3006 (НО) и ОКП 37 2237 3010 (НЗ) ОКП 37 2237 3007 (НО) и ОКП 37 2237 3011 (НЗ)	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой от —25 до +60° С	50 80 100 125 150 200 250 300	0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)	230 310 350 400 480 600 730 850	26 49 56 69 108 164 288 395	58 76 83 100 130 180 280 470	ПО «Армхимаш» (арматурное производство)	

Продолжение

Наименование, тип, или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Четырехходовые, пневматические ТУ 26-07-034—76 (изменение № 1, 1976 г.): 23кч801р1—р2 (СЗ 055.037.01—02) с электромагнитным приводом постоянного тока ОКП 37 3271 8015	На трубопроводах для воздуха температурой 5—45° С	6	P_p 1 (10)	70	2,8	29	Семеновский арматурный	
23кч802р1—р4 (СЗ 055.043.01—04) — с электромагнитным приводом переменного тока ОКП 37 3271 8019	То же температурой 5—35° С	6	P_p 1 (10)	70	3	25	То же	
КЛАПАНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Клапаны: сильфонный, фланцевый, футерованный фторопластом 13с42п (П 26405) ОКП 37 4214 4263	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100° С; до 150° С; до 200° С	50	P_p 1,6 (16); P_p 1 (10); P_p 0,6 (6)	230	13,5	150	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
угловые, фланцевые, из стали 18ХГ 13лс63нж (АК 23027) — с ручным управлением ТУ 26-07-1337—83	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4234 3029		50	40 (400)	200	108	500	Конотопский арматурный	
ОКП 37 4234 3041		65	40 (400)	220	148	810		
ОКП 37 4235 3050		80	40 (400)	250	180	1070		
ОКП 37 4236 3040		125	40 (400)	330	378	1915		
13лс963нж1 (АК 23031.01) — с электроприводом ТУ 26-07-1337—83	То же							
ОКП 37 4234		50	40 (400)	200	216	837*	То же	
ОКП 37 4234		65	40 (400)	220	256	1147*		
ОКП 37 4235		80	40 (400)	250	288	1407*		
ОКП 37 4236		100	40 (400)	330	486	2252*		
Прямоточный нормально закрытый «НЗ» с пневмоприводом, из сплава 20ГМЛ 22с628п (У 96507.06) ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для жидкого и газообразного сухого хлора температурой от —60 до +50° С							
ОКП 37 4234 3017		50	1,6 (16)	230	29,4	275	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4235 3030		80	1,6 (16)	310	71,9	390		
ОКП 37 4235 3031		100	1,6 (16)	350	103,5	510		
Запорные, с электроприводом: 22с962р (У 96512-150) ТУ 26-07-154—76 ОКП 37 4236 3064	На трубопроводах для природного газа температурой до 40° С	150	1,6 (16)	480	100	900*	То же	
22с967р (У 96513-050) ТУ 26-07-154—76 ОКП 37 4234 3077	На трубопроводах для нефти температурой до 90° С	50	2,5 (25)	230	43	500*	»	
Запорный угловой, цапковый 22с60р (У 23161-032) ТУ 26-07-315—82 ОКП 37 4233 3008	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +50° С	32	2,5 (25)	75	5,85	44,5*	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см)²	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Дроссельно-регулирующие «НЗ», угловые, с ответными фланцами, с пневматическим мембранно-исполнительным механизмом, из стали 25Л:								
УФ 65065 ТУ 26-07-001—66 ОКП 37 4251	На трубопроводах для сложных жидких фракций температурой до —30° С	15	6,3 (63)	—	35	236*	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
УФ 65067 ТУ 26-07-001—66	На трубопроводах для пропана температурой до 3° С						То же	
ОКП 37 4251		20	2,5 (25)	—	35,5	280*		
ОКП 37 4251		32	2,5 (25)	—	39,4	249*		
ОКП 37 4251		40	2,5 (25)	—	48,5	259*		
Соленоидные, с электромагнитным приводом ГОСТ 6111—52:								
СКН-2 — нерегулируемый ОКП 37 4251 3005	На трубопроводах для жидкостей температурой 4—25° С	4	0,04—0,6 (0,4—6)	34	0,4	5,8	Полтавский турбомеханический	
СКР-2 — регулируемый ОКП 37 4251	То же	4	0,04—0,6 (0,4—6)	34	0,4	12,4	То же	
Клапан впуска и защемления воздуха, сварной 33.63КВЗВ ТУ 63-46—81	На трубопроводах для воздуха температурой от 0 до +50° С	50	1,6 (16)	—	7,25*	20*	Пугачевский экспериментальный арматурный «Гидрозатвор» (Саратовская обл.)	
Вакуумные, фланцевые, угловые:								
КВЭ — с электромеханическим приводом ТУ 26-04-644—86	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой от 1 до 40° С						НПО «Казанькомпрессормаш»	Взамен клапана типа ВЭП
ОКП 37 4232 3055		25	От 800 до	75	3,5*	117		
ОКП 37 4234 3082		63	7,5·10⁻⁸ мм	120	6,5*	167		
ОКП 37 4235 3077		100	рт.ст.	150	15*	198		
КВМ — с электромагнитным приводом ТУ 26-04-645—86	То же							
ОКП 37 4232 3058		25	От 800 до	70	2.1*	150*	То же	Взамен клапана КМУ1
ОКП 37 4234 3085		63	7,5·10⁻⁸ мм рт.ст.	120	5,3*	147*		
КВР — с ручным приводом ТУ 26-04-646—86	»							
ОКП 37 4232 3052		25	От 800 до	60	1*	53*	»	Взамен клапана ВРП 2
ОКП 37 4234 3079		63	7,5·10⁻⁸ мм	120	4*	82*		
ОКП 37 4235 3074		100	рт.ст.	150	7,3*	113*		
Исполнительные пневматические односедельные устройства ТУ 26-07-1096—79:								
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.09) — муфтовый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и паров температурой от —40 до +225° С							
ОКП 42 1852 3301		15	6,3 (63)	150	18	135	Конотопский арматурный	
ОКП 42 1852 3302		20	6,3 (63)	150	19,5	135		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см)²	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.10) фланцевый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и паров температурой от —40 до +225° С						Конотопский арматурный	
ОКП 42 1852 3305		15	16 (160)	180	21,5	175		
ОКП 42 1852 3306		20	16 (160)	190	23,2	230		
ПОУ-9 (АЖЦ2.505.019.10) — фланцевый	То же температурой 225—450° С							
ОКП 42 1852 3311		15	16 (160)	180	24,7	210	То же	
ОКП 42 1852 3312		20	16 (160)	190	26,3	265		
ПОУ-10 (АЖЦ2.505.020.09) — муфтовый	То же температурой от —40 до +225° С							
ОКП 42 1852 3315		15	6,3 (63)	180	17,1	135	»	
ОКП 42 1852 3316		20	6,3 (63)	190	18,8	190		
ПОУ-12 (АЖЦ.2.505.022.10) — фланцевый	То же температурой от —40 до +225° С							
ОКП 42 1852 3319		15	16 (160)	180	20,7	175	»	
ОКП 42 1852 3320		20	16 (160)	190	22,5	230		
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.10) — фланцевый	То же температурой 225—450° С							
ОКП 42 1852 3325		15	16 (160)	180	24	210	»	
ОКП 42 1852 3326		20	16 (160)	190	25,7	265		
КЛАПАНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Клапаны: запорный, фланцевый, с электроприводом и блокирующим устройством 15нж916нжМ (ЗЛ 21207-100М; -150М) — из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ ТУ 26-07-229—79	На трубопроводах для гидролизата с содержанием серной и органических кислот и пара (кратковременного) температурой до 240° С							
ОКП 37 4215 8635		100	1,6 (16)	350	145*	680*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4216 8025		150	1,6 (16)	480	198*	845*		
поворотные, фланцевые, с пневмоприводом, из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1076—77: 19нж659п (ПТ 96431) — угловой	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 150°С							
ОКП 37 4245 9022		400	P_p 0,06 (0,6)	400	227	2920	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4246 9028		800	P_p 0,06 (0,6)	650	736	5840		
19нж660п (ПТ 96493) — трехходовой	То же	800	P_p 0,06 (0,6)	1300	800	6000	То же	
ОКП 37 4237 9013								
трехходовой, фланцевый, с пневмоприводом, из стали 12Х18Н9ТЛ 22нж606п (ЗЛ 96433-050М) ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, температурой до 200° С	50	4 (40)	230	32,3	470	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4234 9038								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
запорный, фланцевый, с пневмоприводом, из стали 12Х18Н9ТЛ 22нж620п (У 96434-050М; -100М; -150М) ТУ 26-07-234—79 ОКП 37 4234 9044 ОКП 37 4235 9034 ОКП 37 4236 9016	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, температурой до 140° С	50 100 150	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	230 350 480	25,5 84 120	300 525 600	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	Для красильного оборудования
Исполнительные пневматические односедельные устройства: ПОУ (СА 2505.011СБ) — из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 14237—69 ОКП 42 1852 ОКП 42 1852	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —40 до +225° С	6 15	6,3 (63) 6,3 (63)	64 96	9,5 10,2	90 95	Старорусский приборостроительный	
ТУ 26-07-1096—79 из стали 12Х18Н10Т: ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.10—19) — муфтовый ОКП 42 1852 3303 ОКП 42 1852 3304	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и пара температурой от —40 до +225° С	15 20	6,3 (63) 6,3 (63)	180 190	18 19,5	145 205	Конотопский арматурный	
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.11—21) — фланцевый ОКП 42 1852 3307 ОКП 42 1852 3308	То же	15 20	16 (160) 16 (160)	180 190	21,5* 23,2*	210 265	То же	
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.11) — фланцевый ОКП 42 1852 3313 ОКП 42 1852 3314	То же температурой 225—450° С	15 20	16 (160) 16 (160)	180 190	24,7* 26,5*	240 295	»	
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.10—19) — муфтовый ОКП 42 1852 3317 ОКП 42 1852 3318	То же температурой от —40 до +225° С	15 20	6,3 (63) 6,3 (63)	180 190	17,1* 18,8*	155 210	»	
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.11—21) — фланцевый ОКП 42 1852 3321 ОКП 42 1852 3322	То же	15 20	16 (160) 16 (160)	180 190	20,7* 22,5*	205 260	»	
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.11—21) — фланцевый ОКП 42 1852 3327 ОКП 42 1852 3328	То же температурой 225—450° С	15 20	16 (160) 16 (160)	180 190	24* 25,7*	235 290	»	
Фланцевые, из стали 10Х17Н13М2Т: ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.22—32) ОКП 42 1852 3309 ОКП 42 1852 3310	То же температурой от — 40 до +225° С	15 20	16 (160) 16 (160)	180 190	21,5* 23,2*	215 270	»	
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.22—32) ОКП 42 1852 3323	То же	15	16 (160)	180	20,7*	220	»	

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАДВИЖКИ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Клиновые, бронзовые: 30Б2бк (УФ 13004) — с невыдвижным шпинделем ТУ 26-07-903—77	На трубопроводах для воды, пара и воздуха, слабоагрессивных жидкостей и газов температурой до 200° С						ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	
ОКП 37 1112 1005		15	$P_р$ 2,5 (25)	60	0,9	13		
ОКП 37 1112 1006		20	$P_р$ 2,5 (25)	75	1,17	15		
ОКП 37 1112 1007		25	$P_р$ 2,5 (25)	80	1,67	16		
ОКП 37 1112 1008		32	$P_р$ 2,5 (25)	90	2,31	19		
ОКП 37 1112 1009		40	$P_р$ 2,5 (25)	95	2,86	25		
ОКП 37 1112 1010		50	$P_р$ 2,5 (25)	100	3,6	30		
30Б3бк (К3 11082) — с выдвижным шпинделем, фланцевая ТУ 26-07-1059—72 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для коррозионных сред гидролизного производства температурой до 200° С						ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 1121 1009		50	1,6 (16)	180	19	90		
ОКП 37 1121 1010		80	1,6 (16)	210	36,8	120		
ОКП 37 1131 1010		100	1,6 (16)	230	48	148		
ОКП 37 1131 1012		150	1,6 (16)	280	105	295		
ОКП 37 1131 1013		200	1,6 (16)	330	134	358		
30Б4бк — с невыдвижным шпинделем, муфтовая ТУ 26-07-1360—84	На трубопроводах для воды, пара и слабоагрессивных сред температурой до 200° С						ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 1112		15	4 (40)	—	0,9*	7—50*		
ОКП 37 1112		20	4 (40)	—	1,17*	8—75*		
ОКП 37 1112		25	4 (40)	—	1,67*	9—10*		
ОКП 37 1112		32	4 (40)	—	2,31*	10*		
ОКП 37 1112		40	4 (40)	—	2,86*	12—70*		
ОКП 37 1112		50	4 (40)	—	3,6*	14—60*		
Клиновая, латунная ОСТ 5-5234—75	На трубопроводах для пресной воды, масла температурой до 80° С и нефтепродуктов до 70° С						Ахтубинский судостроительно-судоремонтный (Астраханская обл.)	
532-01-004 ОКП 37 1121		80	0,6 (6)	180	22*	125*		
532-01-005 ОКП 37 1121		100	0,6 (6)	190	28*	150*		
532-01-007 ОКП 37 1121		150	0,6 (6)	210	43*	195*		
532-01-009 ОКП 37 1121		200	0,6 (6)	230	75*	365*		
Штампосварная клиновая, с выдвижным шпинделем, из титана 30тн12п (НА 11108.00) ТУ 26-07-1216—79	На трубопроводах для раствора хлористых солей, хромовой кислоты, содержащей серный ангидрид, влажного хлора температурой до 200° С						Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 1131 1022		200	2,5 (25)	400	99,5	1364		
ОКП 37 1141 1005		250	2,5 (25)	450	141	1935		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАДВИЖКИ И ЗАСЛОНКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Параллельные, с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые:								
30ч6бкII (ГЛ 16003, ГЛ 16003—14) ГОСТ 8437—75:	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90° С							
ОКП 37 2115 1021		80	1 (10)	210	29	14	ПО «Белгородхиммаш» (D_y 200 и 250 мм); Днепропетровский горно-шахтного оборудования (D_y 150 и 400 мм); Первоуральский «Сантехизделий» треста «Уралсантехмонтаж» (Свердловская обл.) (D_y 80, 100 и 150 мм); предприятие п/я ЮЕ 312/87, (г. Горловка) (D_y 100 мм)	
ОКП 37 2115 1022		100	1 (10)	230	39,5	17		
ОКП 37 2115 1024		150	1 (10)	280	74,3	29		
ОКП 37 2125 1020		200	1 (10)	330	129	48		
ОКП 37 2125 1021		250	1 (10)	450	168,5	65		
ОКП 37 2125 1024		400	1 (10)	600	434,7	180		
30ч6бкII (ГЛ 16003) ОКП 37 2125 1022	То же	300	1 (10)	500	244,6	93	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
31ч6бк ОКП 37 2125	»	350	1 (10)	550	325	163	То же	
30ч6бр (ГЛ 16003; 140.00.00.00)	То же для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2115 1005		50	1 (10)	180	18,4	12,4	ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов) (D_y 150 и 300 мм); производственное объединение промышленных предприятий (г. Бельцы Молдавской ССР) (D_y 50, 80, 100 и 150 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 300 мм); Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм); Чуфаровский арматурный (D_y 100, 300 и 400 мм); Днепропетровский горно-шахтного оборудования (D_y 150 и 400 мм); Ленинградский «Ленжилуправления» (D_y 50 мм); Теплогорский (Пермская обл.) (D_y 200 мм);	
ОКП 37 2115 1006		80	1 (10)	210	29	17		
ОКП 37 2115 1007		100	1 (10)	230	39,5	20		
ОКП 37 2115 1008		125	1 (10)	255	58,7	24		
ОКП 37 2115 1009		150	1 (10)	280	73,5	33		
ОКП 37 2125 1005		200	1 (10)	330	125	52		
ОКП 37 2125 1006		250	1 (10)	450	167,8	73		
ОКП 37 2125 1007		300	1 (10)	500	242,5	103		
ОКП 37 2125 1009		400	1 (10)	600	434,7	210		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							Никопольский «Большевик» (Днепропетровская обл.) (D_y 100 и 150 мм); литейно-механические; Сызранский механический № 136 (D_y 50, 80, 100, 125 и 150 мм); Черняховский авторемонтный (Калининградская обл.) (D_y 50 мм); предприятие п/я ЮЕ 312/87 (г. Горловка) (D_y 50, 100 и 125 мм); учреждение УЭ-148/5 (ст. Свияжск Татарской АССР) (D_y 150, 200 и 250 мм)	
30ч7бк (ГЛ 16003) ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С							
ОКП 37 2125 1035		200	0,4 (4)	330	115	48	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 300 мм); Днепропетровский горно-шахтного оборудования (D_y 250 и 400 мм); Теплогорский литейно-механический (Пермская обл.) (D_y 200 мм)	
ОКП 37 2125 1036		250	0,4 (4)	450	168,5	76		
ОКП 37 2125 1037		300	0,4 (4)	500	244,9	102		
ОКП 37 2125 1038		400	0,4 (4)	600	441	176		
30ч706бр (ГЛ 16002; РЗ 1431) — с гидроприводом ГОСТ 8437—75	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2115 5005		50	1 (10)	180	31	35	ПО «Белгородхиммаш» (D_y 200 и 250 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 300 мм); Днепропетровский горно-шахтного оборудования (D_y 400 мм); Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 2115 5006		80	1 (10)	210	43	40		
ОКП 37 2115 5008		100	1 (10)	230	56	50		
ОКП 37 2115 5009		150	1 (10)	280	87	72		
ОКП 37 2125 5012		200	1 (10)	330	164	102		
ОКП 37 2125 5013		250	1 (10)	450	216	124		
ОКП 37 2125 5014		300	1 (10)	500	299	156		
ОКП 37 2125 5015		400	1 (10)	600	552	267		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30ч906бр (ГЛ 16003) — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 8437—75	То же для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2115 7005		100	1 (10)	230	69,9	200	ПО «Белгородхиммаш» (D_y 200 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов) (D_y 300 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 300 мм); Чуфаровский арматурный (D_y 400 мм); Днепропетровский горно-шахтного оборудования (D_y 400 мм); Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские (D_y 300 мм); Никопольский литейно-механический «Большевик» (Днепропетровская обл.) (D_y 100 и 150 мм)	
ОКП 37 2115 7007		150	1 (10)	280	103,2	210		
ОКП 37 2125 7005		200	1 (10)	330	190	227		
ОКП 37 2125 7007		300	1 (10)	500	292	280		
ОКП 37 2125 7009		400	1 (10)	600	510	388		
Параллельные с невыдвижным шпинделем, фланцевые ТУ 26-07-1214—79; 30ч15бр (КЗ 1507) — с ручным управлением ОКП 37 2136 1010	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	500	1 (10)	700	870	400	ПО «Курганармхиммаш»	
30ч515бр (М 600.00; КЗ 1503) — с коническим редуктором	То же для воды, нефти и масла температурой до 120° С							
ОКП 37 2136 1011		600	1 (10)	800	1180	636	ПО «Курганармхиммаш» (D_y 800 мм); ПО «Салаватнефтемаш» (D_y 600 мм)	
ОКП 37 2136 1012		800	1 (10)	1000	2831	1094		
30ч715бр (КЗ 14002) — с гидроприводом	То же для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2136 5007		500	1 (10)	700	1038	690		
ОКП 37 2136 5008		800	1 (10)	1000	3294	1320	ПО «Курганармхиммаш»	
30ч915бр (КЗ 1503; КЗ 1507; М 600.00) — с электроприводом	То же							
ОКП 37 2136 7005		500	1 (10)	700	909,7	643	ПО «Курганармхиммаш» (D_y 500 и 800 мм); ПО «Салаватнефтемаш» (D_y 600 мм)	
ОКП 37 2136 7006		600	1 (10)	800	1170	715		
ОКП 37 2136 7007		800	1 (10)	1000	2996	1220		
Клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые: 30ч47бк4 (АС 12004) — с ручным управлением ТУ 26-07-1150—77	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С							
ОКП 37 2112 1032		50	0,6 (6)	180	18,8	21	Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 100 мм); Семипалатинский арматурный	
ОКП 37 2112 1033		80	0,6 (6)	210	33,2	32		
ОКП 37 2112 1034		100	0,6 (6)	230	42,9	38		
ОКП 37 2112 1035		150	0,6 (6)	280	72,2	65		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30ч47бр2 (АС 12004) — с ручным управлением ТУ 26-07-1150—77 ОКП 37 2112 1023 ОКП 37 2112 1024 ОКП 37 2112 1025 ОКП 37 2112 1026 ОКП 37 2122 1012 ОКП 37 2122 ОКП 37 2122	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	50 80 100 150 200 300 400	1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)	180 210 230 280 330 500 600	20 35 46,5 74,6 126,5 300* 430	22 32 40 66 102 194* 242	Семипалатинский арматурный	
30ч25брМ (КЗ 12010.01) ГОСТ 10042—75 ОКП 37 2132 1023 ОКП 37 2132 1024 ОКП 37 2132 1025	То же	500 600 800	0,25 (2,5) 0,25 (2,5) 0,25 (2,5)	350 390 470	563 765 1720	320 424 838	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
30ч925брМ (КЗ 12010.02) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 2132 7016	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	800	0,25 (2,5)	470	1875	1056	То же	
30ч925бр (ПТ 12001.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12. 1984 г.) ОКП 37 2142 7004 ОКП 37 2142 7005 ОКП 37 2142 7006 ОКП 37 2142 7007 ОКП 37 2142 7009	То же для чистой и технической воды температурой до 100°С То же для воды и пара температурой до 120° С То же температурой до 100° С То же	1000 1200 1400 1600 2000	0,25 (2,5) 0,25 (2,5) 0,25 (2,5) 0,25 (2,5) 0,25 (2,5)	550 700 900 1000 1500	2680 4285 5028 6597 13698	1380 2340 2930 3140 6630	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30ч330бр (ПТ 12002.05) — с червячным редуктором ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3. 1979 г.) ОКП 37 2142 1006	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120° С	1200	1 (10)	1400	7645	2590	То же	
30ч530бр (ПТ 12006.01) — с коническим редуктором ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3. 1979 г.) ОКП 37 2132 1012 ОКП 37 2142 1007	То же для воды температурой до 120° С <

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые:								
30ч36бк — с ручным управлением ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2131 1005 ОКП 37 2131 1006	На трубопроводах для коксового и топливного газов температурой до 250° С	 500 600	 0,25 (2,5) 0,25 (2,5)	 350 390	 590 852	 375 465	 ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
30ч536бк — с коническим редуктором ГОСТ 12673—71 ОКП 37 2131 1014	То же	800	0,16 (1,6)	470	1704	940	То же	
30ч536бк (ПТ 13002.15) — с коническим редуктором ОКП 37 2141 1005 ОКП 37 2141 1006	То же для природного газа температурой до 150° С	 1000 1200	 0,16 (1,6) 0,16 (1,6)	 550 700	 2490 4345	 1215 2265	 ПО «Пензтяжпромарматура»	
30ч936бк (КЗ 13020; КЗ 13020.02) — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2131 7005 ОКП 37 2131 7007	На трубопроводах для коксового и топливного газов температурой до 250° С	 600 800	 0,25 (2,5) 0,25 (2,5)	 390 470	 953 1765	 860 1060	 ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
30ч936бк (ПТ 13002.11) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 ОКП 37 2141 7005 ОКП 37 2141 7006	То же для природного газа температурой до 150° С	 1000 1200	 0,16 (1,6) 0,16 (1,6)	 550 700	 2411 4605	 1370 2630	 ПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
31ч66р (ГЛ 13061; ГЛ 13061.06; ГЛ 13061.20; ГЛ 13061—125.15; ГЛ 13061—150.15) — с ручным управлением ТУ 26-07-1136—76 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2113 1026		50	1 (10)	180	15,9	13,5	ПО «Белгородхиммаш» (D_y 250 мм); ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 50 мм); ПО «Тулаэлектропривод» (D_y 80 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 200, 250 и 350 мм); Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 50, 80 и 100 мм); учреждения УФ 91-14 (г. Тогучин Новосибирской обл.) (D_y 80 и 100 мм) и УЭ 148/2 (г. Казань) (D_y 50, 80, 100, 125 и 150 мм)	
ОКП 37 2113 1029		80	1 (10)	210	25,9	18,5		
ОКП 37 2113 1030		100	1 (10)	230	36	22		
ОКП 37 2113 1032		125	1 (10)	255	54,5*	29*		
ОКП 37 2113		150	1 (10)	280	76*	34*		
ОКП 37 2123 1011		200	1 (10)	330	129	57		
ОКП 37 2123 1012		250	1 (10)	450	179	80		
ОКП 37 2123		350	1 (10)	—	325	130*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
31ч7бк (ГЛ 13072) — с ручным управлением ТУ 26-07-1247—80 ОКП 37 2125 1035 ОКП 37 2125 1036	То же для топливного газа температурой до 100° С	 200 250	 0,4 (4) 0,4 (4)	 330 450	 125,3 181,2	 62 87	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
31ч906бр (ГЛ 13061.03) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1249—80 ОКП 37 2123 7005 ОКП 37 2123 7006	То же для воды и пара температурой до 225° С	 200 250	 1 (10) 1 (10)	 330 450	 186 240	 194 229	То же	
31ч906бк — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1249—80 (изменение № 3, 1984 г.) ОКП 37 2123 7020 ОКП 37 2123 7021	То же для нефти и масла температурой до 90° С	 200 250	 1 (10) 1 (10)	 330 450	 165,47 215,56	 192 211	»	
31ч6нж (ГЛ 13061) — с ручным управлением ТУ 26-07-1249—80 ОКП 37 2113 1007 ОКП 37 2113 1008 ОКП 37 2113 1009 ОКП 37 2113 1010	На трубопроводах для воды, пара, каменноугольных смол, надсмольных вод, фенолятов, загрязненных неабразивными материалами, неагрессивных жидкостей температурой до 225° С	 80 100 125 150	 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)	 210 230 255 280	 25 36,1 54,5 75,3	 21 24 28 40	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина; учреждение УФ 91-14 (г. Тогучин Новосибирской обл.) (D_y 100 мм)	
31ч11нж (ГЛ 13071) — с ручным управлением ТУ 26-07-1246—80 ОКП 37 2113 1065	На трубопроводах для воды и нефти температурой до 100° С	50	1,6 (16)	180	16,8	17	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
То же ОКП 37 2113 1065	То же температурой до 225° С	50	1 (10)	180	16,8	17	То же	
31ч12нж (ГЛ 13082) — с ручным управлением ТУ 26-07-1357—84 ОКП 37 2113 1104 ОКП 37 2113 ОКП 37 2113	На трубопроводах для конденсата коксового газа, каменноугольных смол, растворов щелочей, фенолятов и натрия температурой до 225° С	 50 125 150	 1 (10) 1 (10) 1 (10)	 — — —	 17 54,5* 75,3*	 16 25* 35*	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
31ч906нж (ГЛ 13061.06) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1249—80 ОКП 37 2113 7005 ОКП 37 2113 7007	На трубопроводах для воды, пара, каменноугольных смол, надсмольных вод, фенолятов, загрязненных неабразивными материалами, неагрессивных жидкостей температурой до 225° С	 100 150	 1 (10) 1 (10)	 230 280	 63 109	 170 200	То же	
8149СБ — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2143 7015	На трубопроводах для топливного газа температурой до 160° С	2000	P_p 0,015 (0,15)	9600	10300*	7500*	Днепропетровский металлургического оборудования	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновая с невыдвижным шпинделем, фланцевая ВКЗ ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для воды температурой до 30° С							
ОКП 37 2112 1005		50	1 (10)	180	17*	14,3*	Ленинградский «Ленводоприбор»	
ОКП 37 2112 1008		100	1 (10)	230	34*	23,9*		
ОКП 37 2112 1009		150	1 (10)	280	75*	44,7*		
ОКП 37 2122 1005		200	1 (10)	330	111,5*	64,2*		
ОКП 37 2122 1006		250	1 (10)	450	175,5*	107*		
ОКП 37 2122 1007		300	1 (10)	500	270*	129*		
Параллельные с невыдвижным шпинделем, фланцевые: МТР — с ручным управлением ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для холодной воды температурой до 40° С							
ОКП 37 2116 1007		80	1 (10)	275	41*	19,1*	Московский «Водоприбор» треста Мосводоканалпрома	
ОКП 37 2126 1005		200	1 (10)	400	144*	55*		
ОКП 37 2126 1007		300	1 (10)	500	272*	107*		
ОКП 37 2126 1009		400	1 (10)	600	538*	185*		
ОКП 37 2136 1005		600	1 (10)	800	1620*	600*		
ОКП 37 2146		900	1 (10)	1100	3900*	770*		
ОКП 37 2146 1005		1000	1 (10)	1200	4800*	1660*		
ОКП 37 2146 1006		1200	1 (10)	1400	6470*	3560*		
30ч37бр (25-1039050) — с ручным управлением, с отводом ТУ 26-07-1257—80 (МХНМ от 06.03.80 г.) ОКП 37 2136	На трубопроводах для нейтральных растворов солей температурой до 120° С	500	1 (10)	—	840*	600*	Славянский тяжелого машиностроения	
30ч937бр (27-1039060) — с электроприводом ТУ 26-07-1257—80 г. (МХНМ от 06.03.80 г.) ОКП 37 2136	То же	600	1 (10)	—	1330*	1040*	То же	
30ч937бр (27-1039080) — с электроприводом ТУ 26-07-1257—80 (МХНМ от 06.03.80 г.) ОКП 37 2136	»	800	1 (10)	—	2926*	1670*	»	
Заслонка регулирующая малого сопротивления ЗМС ТУ 25-02-161377—76	На трубопроводах для изменения количества протекающего газа температурой до 300° С							
ОКП 42 1852 9102		30	1 (10)	60	3	14,9	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	Максимальный крутящий момент 2,94 кгс·м
ОКП 42 1852 9103		40	1 (10)	70	4,2	14,9		
ОКП 42 1852 9104		50	1 (10)	70	4,8	14,9		
ОКП 42 1852 9105		60	1 (10)	70	6,1	16,5		
ОКП 42 1852 9106		70	1 (10)	70	6,3	16,5		
ОКП 42 1852 9107		80	1 (10)	100	10	16,5		
ОКП 42 1852 9108		90	1 (10)	100	11,7	16,5		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
ЗАДВИЖКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Клиновая запорная двухдисковая с выдвижным шпинделем, фланцевая 30кч706р (СЗ 13029-040; -050М; -065М; -080М) ГОСТ 12010—76	На трубопроводах для бензина и керосина температурой от —30 до +100° С							
ОКП 37 3113 1005		40	0,4 (4)	78	3,8	6,7	Семеновский арматурный	D_y 50 и 65 мм — с унифицированным затвором
ОКП 37 3113 1006		50	0,4 (4)	132	6,3	8,2		
ОКП 37 3123 1005		65	0,4 (4)	140	9,3	12,2		
ОКП 37 3123 1006		80	0,4 (4)	140	12	14,7		
ЗАДВИЖКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Клиновые двухдисковые штампосварные с выдвижным шпинделем фланцевые: 30с514нж1 (ПТ 13005.01) — с конической передачей ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4143 1023	На трубопроводах для воды и газообразных сред температурой до 200° С	1400	P_p 0,16 (1,6)	710	2264	2428	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с911нж (1304.П2) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4143 7046	То же	1500	0,1 (1)	700	3415	3190	То же	
30с911нжБ (1304.П2) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4143 7047	На трубопроводах для воды и пара температурой до 60° С	1500	0,1 (1)	700	3455	3220	»	
30с914нж1 (ПТ 13004.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4143 7017	На трубопроводах для воды, пара и нейтральных газов температурой до 200° С	1400	0,16 (1,6)	710	3280	2706	»	
30с914нж1Б (ПТ 13004.02)— с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4143 7032	На трубопроводах для углеродной фракции азота, коксового, доменного и топливного газов, сред 3Г, воды и пара температурой до 60° С	1400	0,16 (1,6)	710	2480	2720	»	
30с942нж4 (ПТ 11095.16) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 ОКП 37 4131 7084	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных сред температурой до 300° С	200	1 (10)	230	160	886	»	
30с946нж (ПТ 11096) — с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75	То же							
ОКП 37 4131 7059		400	0,6 (6)	310	293	886	»	
ОКП 37 4141 7060		500	0,6 (6)	350	460	1158		
ОКП 37 4141 7051		600	0,6 (6)	390	560	1423		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с946нж4 (ПТ 11096.16) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 ОКП 37 4131 7124 ОКП 37 4131 7125 ОКП 37 4141 7057	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных сред температурой до 300° С	400 500 600	0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)	310 350 390	315 544 645	1014 1290 1558	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновые, с невыдвижным шпинделем, фланцевые: 30с327нж (ПТ 12003.08; МА 12001—500.00СБ; МА 12002.03) — с червячной передачей ТУ 26-07-1167—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4132 1005 ОКП 37 4142 1005 ОКП 37 4142 1006	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	500 600 800	2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	700 800 1000	1985 2108 3890	1300 1700 2200	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 800 мм); Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 600 мм); Кыштымский машиностроительный имени Калинина (Челябинская обл.) (D_y 500 мм)	
30с527нж (ПТ 12003.08) — с конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4132 1010	То же	500	2,5 (25)	700	1322	850	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с564нж1 (ПТ 11004.04) — с конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1037	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	500	2,5 (25)	700	1320	890	То же	
30с572нж — с конической передачей ТУ 26-07-1205—78 (изменение № 2, 1980 г.) ОКП 37 4133 1019	То же для воды и пара температурой до 300° С	400/300	2,5 (25)	600	608	557	Стахановский машиностроительный (Ворошиловградская обл.)	
30с972нж — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1205—78 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4133 7021	То же для пара температурой до 300° С	400/300	2,5 (25)	600	682	735	То же	
30с964нж — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 10738—76 ОКП 37 4131 7068	То же для воды и пара температурой до 300° С	200	2,5 (25)	400	280	310	Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские	
30с964нж1 (ПТ 11004.12) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7006	То же	500	2,5 (25)	700	1434	1270	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с964нж1 (ПТ 11015.08) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4141 7113	»	1000	2,5 (25)	2400	5120	31555	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с964нж1Б (ПТ 11015.12) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4141 7025	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	800	2,5 (25)	1000	3958	2575	«ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с927нж — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1167—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4132 7011 ОКП 37 4142 7005	То же для воды и пара температурой до 300° С	500 600	2,5 (25) 2,5 (25)	600 1000	1598* 2185	1400* 1760	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 600 мм); Кыштымский машиностроительный имени Калинина (Челябинская обл.) (D_y 500 мм)	
30с927нж1 (ПТ 12003.12; МА 12002, ЗК1.00.000СБ) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4132 7011 ОКП 37 4142 7006	То же	500 800	2,5 (25) 2,5 (25)	700 1000	1598* 4250*	1400* 2450*	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 30с64нж — с ручным управлением ГОСТ 10738—76 ОКП 37 4131 1083	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	200	2,5 (25)	400	230	164	Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские	
30с64бр (1103.200ф) — с ручным управлением ГОСТ 5762—74 ОКП 37 4131 1081	На трубопроводах для воды и насыщенного пара температурой до 225° С	200	2,5 (25)	4 0	230*	164*	Киселевский «Гормаш» (Кемеровская обл.)	
3296 (по типу задвижки 30с64нж; ПФ 110.10) — с ручным управлением ТУ 26-07-1128—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4121 1046	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	100	2,5 (25)	300	52	58	Бакинский нефтепромыслового машиностроения имени П. Монтина	
30с541нж (ПТ 11055.02) — с конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1013 ОКП 37 4131 1014	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	400 500	1,6 (16) 1,6 (16)	600 700	675 1260	700 964	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновая с невыдвижным шпинделем, с червячной передачей, с патрубками под приварку 30с375нж1 (ПТ 12004.01) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4132 1016	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	500	6,3 (63)	1150	1890	1350	То же	
Клиновые с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые:								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с76нжМ (ГЛ 11005; ГЛ 11005М) ГОСТ 10926—75	На трубопроводах для воды, пара, нефти и нефтепродуктов температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 1013		50	6,3 (63)	250	45	38	ПО «Каэтяжпромарматура» (D_y 150 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4121 1014		80	6,3 (63)	310	79,8	54		
ОКП 37 4121 1015		100	6,3 (63)	350	127,7	83		
ОКП 37 4121 1016		150	6,3 (63)	450	246	158		
30с76нж (ПТ 11084) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	То же							
ОКП 37 4131 1183		200	6,3 (63)	550	325	317	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1006		250	6,3 (63)	650	345	335		
30с576нж (МА 11057.09; МА 11015—400) — с конической передачей ОСТ 5762—74	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 1046		300	6,3 (63)	750	1205	1375	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1047		400/300	6,3 (63)	950	1380	1720		
30с976нж (МА 11015.06) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1169—77 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4131 7272	То же	400	6,3 (63)	950	1550	1960	То же	
30с976нж1 (ПТ 11085.02; ПТ 11009) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7079	»	200	6,3 (63)	550	418	550	ПО «Пензтяжпромарматура»	
То же ОКП 37 4141 7040	На трубопроводах для сернистой нефти и светлых нефтепродуктов температурой от —40 до +90° С	1200	6,3 (63)	2100	10300	12125	То же	
30с941нж1 (ПТ 11055.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4131 7050		400	1,6 (16)	600	800	908	»	
ОКП 37 4131 7051		500	1,6 (16)	700	1500	1259		
30с941нж6 (ПТ 11001.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4141 7044	То же	1200	1,6 (16)	1400	7030	7800	»	
30с941нж7 (ПТ 11001.09) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 ОКП 37 4141 7043	»	1000	1,6 (16)	1200	5790	5970	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
С упругим клином, с выдвижным шпинделем фланцевые:								
30с97нж (ЗЛ 11025.01) — с ручным управлением	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С							
ТУ 26-07-184—80								
ОКП 37 4121 1081		150	2,5 (25)	350	140	134	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград) (D_y 150 и 250 мм); Канский бумагоделательного оборудования (D_y 200 мм)	
ОКП 37 4121 1096		200	2,5 (25)	400	229,7	200		
ОКП 37 4131 1042		250	2,5 (25)	450	248,7	257		
30с98нж — с ручным управлением	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефтепродуктов температурой до 300° С	150	2,5 (25)	300	113	134	Новочеркасский нефтяного машиностроения	
ГОСТ 10738—76 (изменение № 2, 1980 г.)								
ОКП 37 4121 1008								
30с913нж (Л 11132.000) — с электроприводом в нормальном исполнении	То же для воды и пара температурой до 425° С							
ТУ 26-07-253—79								
ОКП 37 4121 7068		100	2,5 (25)	300	100	350	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4121 7069		150	2,5 (25)	350	190	400		
30с997нж (ЗЛ 11025.02) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С							
ТУ 26-07-184—80								
ОКП 37 4121 7031		150	2,5 (25)	350	192	430	То же	
ОКП 37 4131 7077		200	2,5 (25)	400	280	500		
ОКП 37 4131 7028		250	2,5 (25)	450	299	556		
Клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые:								
31с916нжБ (МА 11006) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой от —40 до +300° С							
ТУ 26-07-1170—77 (изменение № 2, 1979 г.)								
ОКП 37 4121 7040		100	10 (100)	350	270	500	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4121 7061		150	10 (100)	450	515	736		
ОКП 37 4131 7080		200	10 (100)	550	615	1110		
31с942р1 (ПТ 11090.01) — гуммированная, с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для абразивной пульпы температурой до 80° С							
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)								
ОКП 37 4131 7254		400	1 (10)	600	796	1577	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4141 7018		800	1 (10)	1000	3290	4140		
То же 31с942р (ПТ 11090)	То же							
ОКП 37 4131 7031		500	1 (10)	700	1080	1805	То же	
ОКП 37 4141 7015		600	1 (10)	800	1551	2330		
ОКП 37 4141 7042		1000	1 (10)	1200	5150	5350		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с41нж (ЗКЛ2-16; СМ 11055) — с ручным управлением, маховиком ТУ 26-07-1260—80	На трубопроводах для нефтепродуктов с малой коррозионной активностью температурой до 450° С							
ОКП 37 4121		50	1,6 (16)	180	25	30	ПО «Салаватнефтемаш» (D_y 200 мм); Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе (D_y 80, 100 и 150 мм); учреждение ОП-36/3 (с. Ново-Покровка Киргизской ССР) (D_y 50 мм)	
ОКП 37 4121		80	1,6 (16)	210	38	40		
ОКП 37 4121		100	1,6 (16)	230	52	50		
ОКП 37 4121		150	1,6 (16)	280	97	90		
ОКП 37 4131		200	1,6 (16)	330	145	160		
30с41нж1 (ЗКЛ2-16; ЛА 11055) — с ручным управлением ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 1030		50	1,6 (16)	180	25	30	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 4121 1031		80	1,6 (16)	210	38	40		
ОКП 37 4121 1033		150	1,6 (16)	280	97	90		
ОКП 37 4131 1116		200	1,6 (16)	330	145	160		
ОКП 37 4131 1010		250	1,6 (16)	450	238	194		
ЗКЛ2-40 (30с15нж) — с ручным управлением ТУ 26-07-1188—78	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 1049		50	4 (40)	250	35	40	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 300 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (Чечено-Ингушская АССР) (D_y 100 мм); Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 4121 1050		80	4 (40)	310	50	50		
ОКП 37 4121 1051		100	4 (40)	350	82	80		
ОКП 37 4121 1052		150	4 (40)	450	150	142		
ОКП 37 4131 1025		300	4 (40)	750	555	725		
30с15нж (ПТ 11083) — с ручным управлением ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4131 1092		200	4 (40)	550	325	365	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1022		250	4 (40)	650	357	404		
30с915нж (ПТ 11083.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7252	То же температурой до 425° С	200	4 (40)	550	478	895	То же	
30с915нж6 (ПТ 11002.12) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7018	То же	500	4 (40)	1150	1952	1795	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с515нж (ПТ 11002.08) — с конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1178	То же температурой до 450° С	50	4 (40)	1150	1719	1490	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ЗКЛ2-40 — с редуктором ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4131 1119	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	300	4 (40)	750	555	725	Бежицкий сталелитейный	
ЗКЛПЭ-40 — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7016	То же	300	4 (40)	750	670	860	То же	
31с45ст (ЗКЛ2-160; 3330.00; МА 11136) — с цилиндрической передачей ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 1065		50	16 (160)	300	78	152	Благовещенский арматурный; Стахановский машиностроительный (Ворошиловградская обл.) (D_y 150 мм)	
ОКП 37 4121 1066		80	16 (160)	390	129	238		
ОКП 37 4121 1067		100	16 (160)	450	185	285		
ОКП 37 4121 1068		150	16 (160)	600	430	544		
Клиновые с выдвижным шпинделем, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении:								
30с941нж (ЗКЛПЭ-16; ЛА 11055) — фланцевая ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 7047		50	1,6 (16)	180	93	210	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 4121 7050		150	1,6 (16)	280	183	308		
ОКП 37 4131 7082		200	1,6 (16)	330	220	375		
ОКП 37 4131 7032		250	1,6 (16)	450	356	403		
ЗКЛПЭ-16 (30с941нж) — фланцевая ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.)	То же для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С							
ОКП 37 4121 7048		80	1,6 (16)	210	106	224	Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе	
ОКП 37 4121 7049		100	1,6 (16)	230	117	233		
ЗКЛПЭ-40 (30с915нж) — фланцевая ТУ 26-07-1188—78	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 7009		50	4 (40)	250	130	220	То же	
ОКП 37 4121 7010		80	4 (40)	310	145	233		
ОКП 37 4121 7011		100	4 (40)	350	167	295		
ОКП 37 4121 7012		150	4 (40)	450	240	350		
То же ОКП 37 4131 7016	То же для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С	300	4 (40)	750	670	860	Алексинский «Тяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
3КЛПЭ-64 — фланцевая ТУ 26-07-1169—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7012	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 425° С	300	6,3 (63)	750	1249	1400	Алексинский «Тяжпромарматура»	
3КЛПЭ-75 — с патрубками под приварку ТУ 26-07-1185—78	То же для сернистой нефти и светлых нефтепродуктов температурой от —40 до +90° С							
ОКП 37 4131 7426		350	7,5 (75)	1150	1400	1850	То же	
ОКП 37 4131 7427		500	7,5 (75)	1450	2800	3330		
Клиновая с выдвижным шпинделем, муфтовая 31лс77нж (ЗКС-160) (Р 505.00.00СБ; Р 506.00.00СБ: Р 516.00.00СБ; Р 507.00.00СБ) ГОСТ 5762—73	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4111 1005		15	16 (160)	70	2,1	22	Ангарский ремонтно-механический (Иркутская обл.); Воткинский машиностроительный (Удмуртская АССР) (D_y 15, 25 и 40 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (Чечено-Ингушская АССР) (D_y 20 мм)	
ОКП 37 4111 1006		20	16 (160)	95	3,5	23		
ОКП 37 4111 1007		25	16 (160)	95	3,8	30		
ОКП 37 4111 1008		40	16 (160)	120	9,4	46		
Клиновые штампосварные, с выдвижным шпинделем, с концами под приварку: 30с507нж (ИА 11072.12) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1111—83	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 1070		400	2,5 (25)	600	565	830	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4131 1071		500	2,5 (25)	700	1177	1100		
ОКП 37 4141 1009		600	2,5 (25)	800	1410	1360		
30с507нж3 (ИА 11072.40) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1111—83 ОКП 37 4131 1302	То же	500/400	2,5 (25)	700	580	900*	То же	
30с911нж6 (ИА 11124.06) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1182—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4131 7154	То же для нефти и нефтепродуктов температурой до 425° С	500	8 (80)	1150	2640	3450	Ивано-Франковский арматурный	
30с905нж (Л 11113) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-194—77 (изменение № 3, 1979 г.)	То же температурой от —5 до +90° С							
ОКП 37 4141 7038		700	8 (80)	1300	6000	10197	ПО «Казтяжпромарматура»	
ОКП 37 4141 7045		1000	8 (80)	1900	11000	15240		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с907нж3 (ИА 11072.03) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1111—83 ОКП 37 4131 7209	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	400	2,5 (25)	600	618	864	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4131 7210		500	2,5 (25)	700	1431	1262		
ОКП 37 4141 7060		600	2,5 (25)	800	1637	1580		
30с907нж3 (ИА 11072.39) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1111—83 ОКП 37 4131 7540	То же	500/400	2,5 (25)	700	630	1100*	То же	
То же 30с907нж12 ТУ 26-07-1111—83 ОКП 37 4141 7273	»	600/500	2,5 (25)	800	1292	1350*	»	
30с950нж (ПТ 13067) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 6, 1981 г.) ОКП 37 4141 7175	На трубопроводах для сжатого воздуха и других неагрессивных сред температурой до 300° С	800	1,6 (16)	1000	2070	6170	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: МА 11017 (по типу 30с916нжБ) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4131 7075	На трубопроводах для жидких и газообразных углеводородов температурой от —40 до +300° С	200	4 (40)	550	550	1030	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 11021.04 (по типу ЗКЛ2-16) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4141 1005	То же для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	600	1,6 (16)	800	1940	1830	То же	
МА 11022.04 (по типу 30с564нж) — с ручной конической передачей ГОСТ 10738—76 (изменение № 2, 1980 г.) ОКП 37 4131 1057	То же для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	300	2,5 (25)	500	368	310	Бежицкий сталелитейный	
МА 11021.07 (по типу ЗКЛПЭ-16) (30с941нж1; БС 11021-07) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ГОСТ 10194—78 ОКП 37 4131 7033	То же для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С	300	1,6 (16)	500	395	465	То же	
То же ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4131 7034	То же для воды, пара и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	350	1,6 (16)	550	540	750	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 11021.01 — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4141 7020	То же	600	1,6 (16)	800	2100	1975	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 11021.10 (по типу ЗКЛ2-16) — с коническим редуктором ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 36 4131 1212	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С	300	1,6 (16)	500	310	285	Бежицкий сталелитейный	
МА 11021.10 (30с41нж1; БС 11021.10) ТУ 26-07-1338—83 (изменение № 1, 1984 г.) ОКП 37 4131 1012	То же температурой до 425° С	350	1,6 (16)	550	480	655	Алексинский «Тяжпромарматура»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30с547нж (ПТ 11097.32) — с конической передачей ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 3, 1983 г.)	На трубопроводах для воды, пара и других газообразных и жидких неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4141 1029		800	1 (10)	470	1070	1220	ПО «Казтяжпромарматура» (D_y 800 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 1000 и 1200 мм)	
ОКП 37 4141 1030		1000	0,4 (4)	550	1140	1600		
ОКП 37 4141 1031		1200	0,4 (4)	630	1875	2310		
30с947нж12 (ПТ 11097.56) — с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 4, 1984 г.)	То же							
ОКП 37 4141 7215		800	1 (10)	470	1115	1372	ПО «Казтяжпромарматура» (D_y 800 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 1000 и 1200 мм)	
ОКП 37 4141 7228		1000	0,4 (4)	550	1185	1750		
ОКП 37 4141 7229		1200	0,4 (4)	630	2066	2600		
30с947нж14 (ПТ 11097.64) — с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.)	»							
ОКП 37 4141 7217		800	1 (10)	470	1185	1405	То же	
ОКП 37 4141 7236		1000	0,4 (4)	550	1255	1782		
ОКП 37 4141 7237		1200	0,4 (4)	630	2063	2560		
Клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые ГОСТ 10738—76 (изменение № 2, 1980 г.):								
МА 11022.01 (31с912нж) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7038	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефтепродуктов температурой до 300° С	300	2,5 (25)	500	413	470	Бежицкий сталелитейный	
МА 11022.07 (31с912нж) — с электроприводом в нормальном исполнении	То же для газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4131 7042		300	2,5 (25)	500	413	470	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 400 мм); Бежицкий сталелитейный (D_y 300 мм)	
ОКП 37 4131 7043		400	2,5 (25)	600	620	900		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 11022.10 (31с512нж) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1184—78 ОКП 37 4131 1160	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	300	2,5 (25)	500	368	310	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 400 мм); Бежицкий сталелитейный (D_y 300 мм)	
ОКП 37 4131 1161		400	2,5 (25)	600	560	835		
Штампосварные с упругим клином, с выдвижным шпинделем: 30с42нж (ПТ 11095.32) — с ручным управлением, фланцевая ОСТ 26-07-1240—75 ОКП 37 4121 1099	На трубопроводах для воды, пара и других газообразных и жидких неагрессивных сред температурой до 300° С	150	1 (10)	210	63	350	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1102		200	1 (10)	230	105	437		
ОКП 37 4131 1065		250	1 (10)	250	118	474		
ОКП 37 4131 1066		300	1 (10)	270	168	562		
30с46нж (ПТ 11096.32) — с ручным управлением, фланцевая ТУ 26-07-1215—79 ОКП 37 4121 1099	То же	400	0,6 (6)	310	248	568	То же	
ОКП 37 4131 1068		500	0,6 (6)	350	375	761		
ОКП 37 4141 1017		600	0,6 (6)	390	476	1024		
30с65нж (НА 11053.00) — с ручным управлением, фланцевая ТУ 26-07-1215—79 ОКП 37 4121 1093	То же для воды и пара температурой от —20 до +300° С	150	2,5 (25)	350	76	156	Бектемировский арматурный «Иргидромаш» (Ташкентская обл.) (D_y 150 и 200 мм); Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС; Пугачевский экспериментальный арматурный «Гидрозатвор» (Саратовская обл.) (D_y 150 и 200 мм)	
ОКП 37 4131 1098		200	2,5 (25)	400	123	187		
ОКП 37 4131 1054		250	2,5 (25)	450	138,5	236		
30с65нж1 (НА 11053.03) — с ручным управлением, с концами под приварку ТУ 26-07-1215—79 ОКП 37 4131 1097	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	200	2,5 (25)	400	97	157	Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 4131 1055		250	2,5 (25)	500	101,5	196		
30с965нж (НА 11016.00) — с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевая ТУ 26-07-1215—79 ОКП 37 4121 7060	То же температурой до 200° С	150	2,5 (25)	350	100,3	330	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАДВИЖКИ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
С упругим клином, с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые:								
30нж76бк2 (ЗЛ 11007.03) — из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 10926—75 (изменение № 1, 1980 г.):	На трубопроводах для слабоагрессивных коррозионных сред,							
ОКП 37 4121 9030	кроме сульфитного и сульфатного щелока	50	6,3 (63)	250	45	114	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4121 9031	и сред анилинового производства, температурой до 300° С	80	6,3 (63)	310	80	160		
ОКП 37 4121 9032		100	6,3 (63)	350	127,7	205		
ОКП 37 4121 9033		150	6,3 (63)	450	246	350		
30нж97бк (ЗЛ 11025.07) — запорная, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-184—80	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой							
ОКП 37 4131 9147	до 300° С	200	2,5 (25)	400	229,7	395	То же	
ОКП 37 4131 9032		250	2,5 (25)	450	248,7	430		
30нж97нж2 (ЗЛ 11025.14) — из стали 12Х18Н9ТЛ — с ручным управлением ТУ 26-07-184—80 (изменение № 1, 1980 г.)	То же для жидких и газообразных нефтепродуктов слабой агрессивности							
ОКП 37 4121 9374	температурой	100	2,5 (25)	—	74	224	»	
ОКП 37 4121 9375	до 350° С	150	2,5 (25)	—	136	350		
30нж65нж — из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для коррозионных сред							
СКП 37 4121 9040	температурой	150	2,5 (25)	350	100*	315*	Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе	
ОКП 37 4131 9154	до 200° С (кроме уксусной, молочной, муравьиной и щавелевой кислот)	200	2,5 (25)	400	150*	436*		
30нж65нж (НА 11053.02) — из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1215—79 (изменение № 1, 1982 г.)	На трубопроводах для коррозионных сред температурой							
ОКП 37 4131 9154	от —20 до +200° С	200	2,5 (25)	400	120	436	Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 4131 9065		250	2,5 (25)	450	138,5	557		
ОКП 37 4131 9063		300	2,5 (25)	500	250	828		
Штампосварные, клиновые, двухдисковые, с выдвижным шпинделем, фланцевые из стали 12Х18Н9Т:								
30нж42нж (ПТ 11095.04; ПТ 11095.36) — с ручным управлением ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 9008		150	1 (10)	210	63	500	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9144		200	1 (10)	230	95	640		
ОКП 37 4131 9006		250	1 (10)	250	118	740		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30нж46нж (ПТ 11096.36) — с ручным управлением ОСТ 26-07-1240—75	То же для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 9008		400	0,6 (6)	310	248	955	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9009		500	0,6 (6)	350	375	1290		
ОКП 37 4141 9052		600	0,6 (6)	390	476	1720		
30нж547нж (ПТ 11097.36) — с конической передачей ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4141 9074	,То же	800	0,4 (4)	470	1070	2480	То же	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 30нж946нж (ПТ 11096.00) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 9029		400	0,6 (6)	310	293	1260	»	
ОКП 37 4131 9030		500	0,6 (6)	350	460	1685		
ОКП 37 4141 9046		600	0,6 (6)	390	560	2120		
30нж946нж4 (ПТ 11096.20) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОСТ 26-07-1240—75	То же						»	
ОКП 37 4131 9190		400	0,6 (6)	310	315	1405	»	
ОКП 37 4131 9191		500	0,6 (6)	350	544	1820		
ОКП 37 4141 9051		600	0,6 (6)	390	645	2250		
30нж947нж4 (ПТ 11097.20) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 4, 1984 г.) ОКП 37 4141 9105	»	1200	0,4 (4)	630	2045	4700	»	
30нж947нж12 (ПТ 11097.58) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.)	»							
ОКП 37 4141 9140		800	1 (10)	470	1115	2632	ПО «Каэтяжпромарматура» (D_y 800 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 1000 и 1200 мм)	
ОКП 37 4141 9151		1000	0,4 (4)	550	1185	3175		
ОКП 37 4141 9152		1200	0,4 (4)	630	2066	4470		
30нж947нж14 — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1985 г.) ОКП 37 4141 9142	»	800	1 (10)	470	1185	2665	ПО «Пензтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30нж41нж (ЗКЛ2-16; СМ 11055.01) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением, маховиком ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для агрессивных сред и нефтепродуктов температурой до 510° С							
ОКП 37 4121 9065		50	1,6 (16)	180	25	128	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4121 9066		80	1,6 (16)	210	38	170		
ОКП 37 4121 9067		100	1,6 (16)	230	55	210		
ОКП 37 4121 9068		150	1,6 (16)	280	100	383		
30нж41ст (БА 55139) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ОКП 37 4121 9167	То же	200	1,6 (16)	330	145	490	ПО «Салаватнефтемаш»	
30нж41ст1 (ЗКЛ2-16.03; БА 11139) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 10194—78	То же для агрессивных нефтяных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9296		50	1,6 (16)	180	25	158	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4121 9297		80	1,6 (16)	210	38	227		
ОКП 37 4121 9298		100	1,6 (16)	230	55	278		
ОКП 37 4121 9299		150	1,6 (16)	280	100	514		
30нж15ст (ЗКЛ2-40; БА 11060) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1218—79	То же для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4121 9107		50	4 (40)	250	35	153	То же	
ОКП 37 4121 9108		80	4 (40)	310	50	217		
ОКП 37 4121 9109		100	4 (40)	350	90	313		
ОКП 37 4121 9110		150	4 (40)	450	135	490		
ЗКЛ2-40нж — из стали 12Х18Н9ТЛ, с цилиндрической передачей ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4131 9339	То же	300	4 (40)	750	560	1660	Алексинский «Тяжпромарматура»	
31нж15ст1 (ЗКЛ2-40.03; БА 11060) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9120		50	4 (40)	250	35	207	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4121 9121		80	4 (40)	310	53	303		
ОКП 37 4121 9122		100	4 (40)	350	90	432		
ОКП 37 4121 9123		150	4 (40)	450	135	690		
31нж45ст (ЗКЛ2-160.03; БА 11136) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1218—79	То же температурой до 600° С							
ОКП 37 4121 9159		50	16 (160)	300	78	305	То же	
ОКП 37 4121 9160		80	16 (160)	400	126	438		
ОКП 37 4121 9161		100	16 (160)	450	185	654		
ОКП 37 4121 9162		150	16 (160)	600	430	1447		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
31нж45ст1 (ЗКЛ2-160.06; БА 11136) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9172		50	16 (160)	300	77	420	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4121 9173		80	16 (160)	390	126	625		
ОКП 37 4121 9174		100	16 (160)	450	185	892		
30нж941нж (ЗКЛПЭ-16; БА 11140) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ГОСТ 10194—78	То же для коррозионных нефтяных сред температурой до 510° С							
ОКП 37 4121 9190		50	1,6 (16)	180	106	314	То же	
ОКП 37 4121 9191		80	1,6 (16)	210	120	365		
ОКП 37 4121 9192		100	1,6 (16)	230	128	405		
ОКП 37 4121 9193		150	1,6 (16)	280	177	584		
То же (ЭП 11055) — из стали 12Х18Н9ТЛ ОКП 37 4131 7085	То же	200	1,6 (16)	330	252	721	ПО «Салаватнефтемаш»	
МА 11071.19 (по типу ЗКЛПЭ-16) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 4, 1984 г.)	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4131 9306		300	1,6 (16)	500	565	2280	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9315		350	1,6 (16)	550	570	2545		
30нж941ст1 (ЗКЛПЭ-16.03) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9081		50	1,6 (16)	180	106	350	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4121 9082		80	1,6 (16)	210	120	423		
ОКП 37 4121 9083		100	1,6 (16)	230	128	477		
ОКП 37 4121 9084		150	1,6 (16)	280	177	718		
30нж915нж4 (ПТ 11002.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 9210	То же для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 90° С	500	4 (40)	1150	1885	5600	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30нж915ст (ЗКЛПЭ-40; БА 11135) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1218—79	То же температурой до 600° С							
ОКП 37 4121 9205		50	4 (40)	250	116	346	То же	
ОКП 37 4121 9206		80	4 (40)	310	132	414		
ОКП 37 4121 9207		100	4 (40)	350	180	530		
ОКП 37 4121 9208		150	4 (40)	450	229	733		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗКЛПЭ-40нж — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4131 9111	То же для агрессивных нефтяных сред температурой до 600° С	300	4 (40)	750	670	1800	Алексинский «Тяжпромарматура»	
31нж9нж (ЗКЛХ-40; БА 11137) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до —80° С							
ОКП 37 4121 9133		50	4 (40)	250	43	200	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4121 9134		80	4 (40)	310	58	270		
ОКП 37 4121 9135		100	4 (40)	350	95	368		
ОКП 37 4121 9136		150	4 (40)	450	153	574		
МА 11071.07 (по типу ЭКЛПЭ-16) из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4131 9101		250	1,6 (16)	450	480	1095	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9102		300	1,6 (16)	500	500	1355		
ОКП 37 4131 9103		350	1,6 (16)	550	540	1410		
Параллельная с выдвижным шпинделем, с гидроприводом, фланцевая, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 30нж740бр1 (ПТ 18001-02) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 9005	На трубопроводах для водного раствора бисульфата кальция и свободной двуокиси серы температурой до 160° С	400	0,25 (2,5)	600	1120	6560	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ПТ 11086 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131	То же для шахтной воды температурой до 10° С	250	10 (100)	450	610	3260*	То же	
С упругим клином, с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 5, 1985 г.):								
МА 11071.13 (по типу ЗКЛ2-16) ОКП 37 4131 9266	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С	250	1,6 (16)	450	290	1400	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 11071.16 (по типу ЗКЛ2-16)	То же							
ОКП 37 4131 9272		300	1,6 (16)	500	400	1780	То же	
ОКП 37 4131		400	1,6 (16)	600	675	2680		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 11071.10 (по типу ЗКЛ2-16) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4131 9050	На трубопроводах для воды, пара, агрессивных жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С	250	1,6 (16)	450	290	885	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9051		300	1,6 (16)	500	420	1145		
ОКП 37 4131 9052		350	1,6 (16)	550	480	1200		
МА 11031.10 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с конической передачей ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 5, 1985 г.) ОКП 37 4131 9049	То же для агрессивных жидкостей и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С	400	1,6 (16)	600	520	1680	То же	
МА 11021.10 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с конической передачей ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4141 9006	То же	600	1,6 (16)	800	1940	4625	»	
МА 11031.07 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 5, 1985 г.) ОКП 37 4131 9104	»	400	1,6 (16)	600	600	1740	»	
МА 11021.07 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4141 9012	»	600	1,6 (16)	800	1940	4625	»	

ЗАТВОРЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Из алюминиевого сплава, шланговые, фланцевые: 32а1р ТУ 26-07-1089—74 (изменение № 3, 1978 г.) ЕА 26223.10 ОКП 37 1129 4040 ЕА 26223.11 ОКП 37 1129 4041 ЕА 26223 ОКП 37 1139 4042 ЕА 26223.01 ОКП 37 1139 4066	На трубопроводах для вязких, жидких и пульпообразных агрессивных и слабоагрессивных сред температурой до 80° С (применяется только в производстве двуокиси титана)	50	P_p 0,6 (6)	186	5,78	21	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
		65	P_p 0,6 (6)	204	7,55	27		
		80	P_p 0,6 (6)	215	11,1	39		
		100	P_p 0,6 (6)	278	13,2	50		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЕА 26223.02 ОКП 37 1139 4067		125	P_p 0,6 (6)	300	22,8	57		
ЕА 26223.03 ОКП 37 1139 4068		150	P_p 0,6 (6)	330	26,8	68		
ЕА 26223.04 ОКП 37 1139 4069		200	P_p 0,6 (6)	360	41,4	110		
ЕА 26223.06 ОКП 37 1149 4012		300	P_p 0,6 (6)	900	99,6	245		
32а911р1 — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1089—80 (изменение № 1, 1981 г.)	На трубопроводах для жидких, пульпообразных, сыпучих слабоагрессивных и агрессивных сред температурой до 80° С							
ОКП 37 1129		50	0,6 (6)	—	25,7*	190*	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 1139 4299		100	0,6 (6)	—	50,2	230		
ОКП 37 1139		150	0,6 (6)	—	88	266*		
32а603р (П 98005-000) — с пневмоприводом ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С							
ОКП 37 1129 4005		50	P_p 0,6 (6)	230	13	158	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1129 4006		80	P_p 0,6 (6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4003		100	P_p 0,6 (6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4004		125	P_p 0,6 (6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4005		150	P_p 0,6 (6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4006		200	P_p 0,6 (6)	600	92	573		
32а603р1 (П 98005-000-01) — с пневмоприводом ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.)	То же для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110° С							
ОКП 37 1129 4016		50	P_p 0,6 (6)	230	13	158	То же	
ОКП 37 1129 4017		80	P_p 0,6 (6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4020		100	P_p 0,6 (6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4070		125	P_p 0,6 (6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4071		150	P_p 0,6 (6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4072		200	P_p 0,6 (6)	600	92	573		
32а603р2 (П 98005-000.02) — с пневмоприводом ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.)	То же для серной, соляной, азотной кислот и каустика температурой до 60° С							
ОКП 37 1129 4018		50	P_p 0,6 (6)	230	13	158	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1129 4019		80	P_p 0,6 (6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4021		100	P_p 0,6 (6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4022		125	P_p 0,6 (6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4023		150	P_p 0,6 (6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4024		200	P_p 0,6 (6)	600	92	573		
32а603р4 (П 98005-000.04) — с пневмоприводом ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, минеральных масел и нефтепродуктов температурой до 90° С							
ОКП 37 1129 4022		50	P_p 0,6 (6)	230	13	158	То же	
ОКП 37 1129 4023		80	P_p 0,6 (6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4029		100	P_p 0,6 (6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4030		125	P_p 0,6 (6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4031		150	P_p 0,6 (6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4032		200	P_p 0,6 (6)	600	92	573		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
32а3р (П 98007-000) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4038	То же для жидких кормов температурой до 50° С	50	P_p 0,6 (6)	230	9	98	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1129 4039		80	P_p 0,6 (6)	310	16	123		
ОКП 37 1139 4064		100	P_p 0,6 (6)	350	29	163		
ОКП 37 1139 4065		125	P_p 0,6 (6)	400	34	211		
ОКП 37 1139 4050		150	P_p 0,6 (6)	480	53	272		
32а3р (П 98007-200.01) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1139 4076	То же	200	P_p 0,6 (6)	600	75	368	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
32а3р3 (П 98007-000.03) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4013	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, минеральных масел и нефтепродуктов температурой до 90° С	50	P_p 0,6 (6)	230	9	98	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1129 4014		80	P_p 0,6 (6)	310	16	123		
ОКП 37 1139 4015		100	P_p 0,6 (6)	350	29	163		
ОКП 37 1139 4016		125	P_p 0,6 (6)	400	34	211		
ОКП 37 1139 4017		150	P_p 0,6 (6)	480	53	272		
32а3р3 (П 98007-200.07) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1139 4171	То же	200	P_p 0,6 (6)	600	74	368	То же	
32а3р2 (П 98007-000.02) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4061	На трубопроводах для серной, соляной, азотной кислот и каустика температурой до 60° С	50	P_p 0,6 (6)	230	9	98	»	
ОКП 37 1129 4062		80	P_p 0,6 (6)	310	16	123		
ОКП 37 1139 4011		100	P_p 0,6 (6)	350	29	163		
ОКП 37 1139 4012		125	P_p 0,6 (6)	400	34	211		
ОКП 37 1139 4013		150	P_p 0,6 (6)	480	53	272		
32а3р2 (П 98007-200.05) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1139 4154	То же	200	P_p 0,6 (6)	600	74	368	»	
32а3р1 (П 98007-000.01) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4043	То же для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110° С	50	P_p 0,6 (6)	230	9	98	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1129 4044		80	P_p 0,6 (6)	310	16	123		
ОКП 37 1139 4073		100	P_p 0,6 (6)	350	29	163		
ОКП 37 1139 4074		125	P_p 0,6 (6)	400	34	211		
ОКП 37 1139 4075		150	P_p 0,6 (6)	480	53	272		
32а3р1 (П 98007-200.03) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1139 4018	То же	200	P_p 0,6 (6)	600	74	368	То же	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
32а903р (П 98010-000) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С							
ОКП 37 1129 4027		50	$P_р$ 0,6 (6)	230	34	250	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	D_y 65 мм — с фланцевым приспособлением
ОКП 37 1129 4028		80	$P_р$ 0,6 (6)	310	41	277		
ОКП 37 1139 4037		100	$P_р$ 0,6 (6)	350	86	450		
ОКП 37 1139 4038		125	$P_р$ 0,6 (6)	400	91	495		
ОКП 37 1139 4039		150	$P_р$ 0,6 (6)	480	107	550		
ОКП 37 1139 4040		200	$P_р$ 0,6 (6)	600	128	638		
32а903р (П 98010-000.02) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для серной кислоты, двуокиси титана, абразивной пульпы и других агрессивных сред температурой до 110° С							
ОКП 37 1129 4029		50	$P_р$ 0,6 (6)	230	34	250	То же	
ОКП 37 1129 4030		80	$P_р$ 0,6 (6)	310	41	277		
ОКП 37 1139 4041		100	$P_р$ 0,6 (6)	350	86	450		
ОКП 37 1139 4042		125	$P_р$ 0,6 (6)	400	91	495		
ОКП 37 1139 4043		150	$P_р$ 0,6 (6)	480	107	550		
ОКП 37 1139 4044		200	$P_р$ 0,6 (6)	600	128,8	638		
32а5р (УЛ 98013) ТУ 26-07-160—83	То же для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110° С							
ОКП 37 1119 4012		25	$P_р$ 1 (10)	160	4	81	Уральский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 1119 4013		32	$P_р$ 1 (10)	180	5,3	88		
ОКП 37 1119 4014		40	$P_р$ 1 (10)	200	6,8	95		
Бронзовый, шиберный, с пневмоприводом 32Б604нж (УФ 91003) ТУ 26-07-1194—78 (изменение № 2, 1979 г.)	Для растворителей перхлорэтилена и трихлорэтилена температурой 3—40° С в машинах химической чистки							
ОКП 37 1119 5005		20	$P_р$ от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	—	1,5	28,3	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1119 5006		25	$P_р$ от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	—	1,8	31,2		
ОКП 37 1119 5007		40	$P_р$ от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	—	3,3	41,5		
ОКП 37 1129 5005		65	$P_р$ от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	—	7,9	66,5		
Из алюминиевого сплава, шланговый, цапковый 32а12р (П 98024) ТУ 26-07-160—83	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С							
ОКП 37 1119 4022		10	$P_р$ 1 (10)	—	0,91	25	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1119 4026		15	$P_р$ 1 (10)	—	1,12	27		
ОКП 37 1119 4030		25	$P_р$ 1 (10)	—	1,75	36		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Поворотный дисковый, с пневмоприводом, бесфланцевый 32а610р (К 99064-200) ОКП 37 1139 3005	На трубопроводах для сыпучих порошкообразных продуктов (мука влажностью 15%) температурой до 40° С	200	0,1 (1)	—	19,5	570	Уральский арматурный имени В. И. Ленина	
ЗАТВОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Поворотные дисковые ТУ 26-07-1206—79 (изменение № 1, 1981 г.): МТДЗР-100; -150 — с рукояткой, бесфланцевый ОКП 37 2118	На трубопроводах для воды температурой до 40° С	100	1 (10)	10,5	10,5*	15*	Московский «Водоприбор» треста Мосводоканалпрома	
ОКП 37 2118		150	1 (10)	62	13,5*	19,5*		
МТДЗФ4П-100; -150; -400 — с червячным редуктором, фланцевый	То же							
ОКП 37 2118		100	1 (10)	52	32*	35,8*	То же	
ОКП 37 2118		150	1 (10)	62	38*	40,6*		
ОКП 37 2119		400	1 (10)	100	130*	220*		
Поворотный дисковый, с закрытым редуктором и дистанционным управлением, с электроприводом 32ч921р (КЗ 99083) ТУ 26-07-1353—84 ОКП 37 2137 3031	На трубопроводах для воды (размер твердых включений не более 1 мм) температурой до 100° С	800	1 (10)	—	910*	700*	ПО «Курганармхиммаш»	
Поворотные, дисковые, фланцевые: 32ч906р (КЗ 99001) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1109—75	На трубопроводах для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2137 3008		500	1 (10)	275	445	460	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 2137 3009		600	1 (10)	300	531	540		
ОКП 37 2137 3010		800	1 (10)	350	840	700		
32ч306р (КЗ 99001.01) — с ручным управлением, через редуктор ТУ 26-07-1109—75	То же							
ОКП 37 2137 3005		500	1 (10)	275	394,5	315	То же	
ОКП 37 2137 3006		600	1 (10)	300	480,5	400		
ОКП 37 2137 3007		800	1 (10)	350	789	560		
Шланговый, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевый 32ч912р (ЕА 96076) ТУ 26-07-1089—74 (изменение № 3, 1978 г.) ОКП 37 2128 4005	На трубопроводах для вязких, жидких и пульпообразных сред температурой до 80° С	200	P_p 0,6 (6)	600	332	475	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Дисковый регулирующий, под дистанционное управление, без присоединительных фланцев 32ч022бк (ДЗ 99094) (вместо ПРЗ) ТУ 26-07-1355—84	На трубопроводах для регулирования потоков воздуха и газов температурой до 300° С							
ОКП 37 2118 3037		100	0,25 (2,5)	—	6	15	Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе	
ОКП 37 2118 3038		150	0,25 (2,5)	—	9	17		
ОКП 37 2118 3039		200	0,25 (2,5)	—	11,5	19,5		
ЗАТВОРЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Регулирующий дисковый, с исполнительным электрическим механизмом МЭО-16/25-0,25, без присоединительных фланцев 32кч915бк ТУ 26-07-268—80 (изменение № 2, 1984 г.)	На трубопроводах для нейтральных газов и воздуха температурой от —10 до +30° С и природного газа температурой от							
ОКП 37 3119 3005	—10 до +50° С	50	1 (10)	—	14	250	Семеновский арматурный	
ОКП 37 3129 3005		80	1 (10)	—	15,2	255		
ОКП 37 3129 3007	То же для воды температурой до 20° С и природного газа температурой от —10 до +50° С	100	1 (10)	—	16,5	260		
ЗАТВОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Поворотные дисковые, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевые: ТУ 26-07-1132—76:								
МА 99016 (32с908р) ОКП 37 4149 3018	На трубопроводах для воды температурой до 80° С	1200	1 (10)	450	2155	5090	ПО «Каштяжпромарматура»	
ОКП 37 4149 3019		1400	1 (10)	500	3672	6650		
ОКП 37 4149 3020		1600	1 (10)	550	5202	7630		
МА 99016 (32с905р) ОКП 37 4149 3052	То же	2000	0,25 (2,5)	850	4095	8150	То же	
МА 99018 (32с922р) ОКП 37 4149 3021	»	2400	0,25 (2,5)	1200	7420	11970	»	
32с910р (ИА 99044М) — штампосварной ТУ 26-07-1083—74 (изменение № 2, 1979 г.)								
ОКП 37 4139 3013	То же для воды температурой до 100° С	400	1 (10)	240	238	545	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4140 3011		600	1 (10)	300	466	715		
ОКП 37 4149 3012		800	1 (10)	400	869	1180		
ОКП 37 4149 3034		1000	1 (10)	450	1273	1653		
Обратный, с концами под приварку, в нормальном исполнении 19с62нж (СФ 44132-700) (по типу СФ 44132)	На трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —40							
ОКП 37 4246 1069	до +80° С	700	8 (80)	—	4790*	13040*	Конотопский арматурный	
ОКП 37 4246		1000	8 (80)	—	6200*	15700*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Вакуумные, с электромеханическим приводом типа 23ВЭ:								
23ВЭ-100 ОКП 37 4129 3070	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой 1—40°С	100	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	100	18*	330*	НПО «Казанькомпрессормаш»	Взамен ЗВЭ-100
23ВЭ-160 ОКП 37 4129 3071	То же	160	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	100	23*	420*	То же	То же ЗВЭ-160
23ВЭ-250 ОКП 37 4139 3116	»	250	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт.ст.	140	47*	560*	»	То же ЗВЭ-250
23ВЭ-400 ОКП 37 4139 3117	»	400	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	160	110*	840*	»	То же ЗВЭ-400
23ВЭ-630 ОКП 37 4139 3151	»	630	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	200	355*	1740*	»	То же ЗВЭ-630
Вакуумный, шиберный плоский, проходной, с электромеханическим приводом ЩП4.463.360 ОКП 37 4149	То же для воздуха и газов температурой до 40° С	900	Вакуум от 760 до $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт.ст.	—	1270*	4300*	»	
Поворотный, дисковый, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевый ТУ 26-07-1132—76 ИА 99017.01 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4139 9005	На трубопроводах для морской воды температурой до 55° С и сульфитного щелока температурой до 145° С	400	0,6 (6)	240	300	2300	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4149 9005.		600	0,6 (6)	300	540	3730		
ОКП 37 4149 9006		800	0,6 (6)	350	765	5500		
ОКП 37 4149 9056		1000	0,6 (6)	400	1090	8040		
Обратный, из стали 09Г2С, с концами под приварку, в северном исполнении 19лс62нж (СФ 44132-700.01) (по типу СФ 44132.01) ТУ 26-07-1346—84 ОКП 37 4246 1070	На трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —60 до +80° С	700	8 (80)	—	4790	15700	Конотопский арматурный	
ОКП 37 4246		1000	8 (80)	—	6200*	15700*		

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Конденсатоотводчики: 45ч12нж (УЛ 76012) — термодинамический, муфтовый ГОСТ 12866—67	На трубопроводах для отвода из паропроводов и пароприемников пара и конденсата водяного пара температурой до 200° С						Уральский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2261 1024		15	1,6 (16)	90	0,9	3,6		
ОКП 37 2261 1025		20	1,6 (16)	100	1,4	4,15		
ОКП 37 2261 1026		25	1,6 (16)	120	2	5		
ОКП 37 2261 1027		32	1,6 (16)	140	3,5	7		
ОКП 37 2261 1028		40	1,6 (16)	170	4,5	8,8		
ОКП 37 2261 1029		50	1,6 (16)	200	6,7	11		
45ч13нж (И 72004) — поплавковый, под штуцерно-торцевое присоединение ТУ 26-07-304—82	На трубопроводах для отвода конденсата водяного пара температурой до 300° С						Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
ОКП 37 2261 1101		20	1,6 (16)	244	7	22		
ОКП 37 2261 1102		25	1,6 (16)	268	8,6	23,8		
ОКП 37 2261 1103		40	1,6 (16)	350	16,5	33,5		
ОКП 37 2261 1104		50	1,6 (16)	390	25,1	45,7		
45ч15нж (ЛЗ 76011) — термодинамический с обводом, муфтовый ТУ 26-07-1075—84	На трубопроводах для отвода из паропроводов и пароприемников конденсата водяного пара температурой до 200° С						ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2261 1042		15	1,6 (16)	90	2,1	4,7		
ОКП 37 2261 1043		20	1,6 (16)	100	2,7	5,4		
ОКП 37 2261 1044		25	1,6 (16)	120	4,2	6,8		
ОКП 37 2261 1045		32	1,6 (16)	140	5,5	8,8		
ОКП 37 2261 1046		40	1,6 (16)	170	8,8	13		
ОКП 37 2261 1047		50	1,6 (16)	200	11,5	17		
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Термодинамические ТУ 26-07-1138—76 (изменение № 2, 1978 г.): 45с13нж (СА 76013) — с патрубками под приварку	Автоматический отвод из паропроводов и пароприемников конденсата водяного пара температурой до 300° С						ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный) (D_y 10, 25, 32, 40 и 50 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (Чечено-Ингушская АССР) (D_y 50 мм)	
ОКП 37 4261 1022		10	4 (40)	80	0,8	5,5		
ОКП 37 4261 1023		15	4 (40)	90	1	6		
ОКП 37 4261 1025		25	4 (40)	120	1,7	7,5		
ОКП 37 4261 1026		32	4 (40)	140	2,8	9,5		
ОКП 37 4261 1027		40	4 (40)	170	4	13		
ОКП 37 4261 1028		50	4 (40)	200	6	16		
45с16нж (СА 76013.02) — цапковый ОКП 37 4261 1047	То же температурой до 250° С	25	4(40)	120	2	9,5	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный)	
45с22нж (СА 76009) — фланцевый								
ОКП 37 4261 1040	То же температурой до 300° С	25	10 (100)	200	7,4	20	То же	
ОКП 37 4261 1043		50	10 (100)	250	19,3	40		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
45нж13нж (СА 76013.01) — с патрубками под приварку, из стали 12Х18Н9Т	То же температурой до 300° С							
ОКП 37 4261 9031		15	4 (40)	90	1	9	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный)	
ОКП 37 4261 9033		25	4 (40)	120	1,7	11,5		
ОКП 37 4261 9034		32	4 (40)	140	2,8	17		
ОКП 37 4261 9035		40	4 (40)	170	4	24		
ОКП 37 4261 9036		50	4 (40)	200	6	32		

ПРОЧАЯ АРМАТУРА

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ИНЖЕКТОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Фланцевые:								
40ч2бр — «Рестартинг» ОСТ 26-07-1023—80 А5-00М (№ 5) ОКП 37 2271 6005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 15° С	25	1 (10)	286	6,5*	13	Петуховский литейно-механический имени 60-летия Советской Украины (Курганская обл.)	
А7-00М (№ 7) ОКП 37 2271 6006		32	1 (10)	350	9,9*	16		
ФИЛЬТРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
ФВ-100 и ФВ-200 ТУ 400-10-37—76	На трубопроводах для очистки неагрессивных газомеханических примесей	100	P_p 1,2 (12)	280	68	41	Московское государственное производственное объединение «Моспромстроймеханизация»	
		200	P_p 1,2 (12)	280	145	54		
Сетчатый ФС ТУ 204-РСФСР 615-79Е ОКП 37 2200	На трубопроводах для очистки газа от механических примесей (окалины и твердых частиц), которые вызывают эрозию уплотнительной поверхности клапанов	25	P_p 0,16 (1,6)	—	5,8	6,5	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	
ЭЛЕВАТОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Водоструйные, фланцевые 40с10бк ТУ 26-07-1255—82:								
КТ 9300.00СБ ОКП 37 4261 6005	На трубопроводах для воды температурой до 150° С	№ 1	1,6 (16)	360	8,9	18	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
КТ 8400.00СБ ОКП 37 4261 6006	То же	№ 2	1,6 (16)	440	12,5	20	То же	
КТ 9400.00СБ ОКП 37 4261 6007	»	№ 3	1,6 (16)	570	18,8	26	»	
КТ 9600.00СБ ОКП 37 4261 6008	»	№ 4	1,6 (16)	620	24	30	»	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ПЛАНЕТАРНЫМ И ЧЕРВЯЧНЫМ РЕДУКТОРАМИ								
Электроприводы в нормальном исполнении:								
Тип Б								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1298—82 (изменение № 1, 1982 г.):								
УФ 099.006 ОКП 37 9113 1102	Управление трубопроводной арматурой	13	0,55	4ААС80А4У3	45,5	112	ПО «Киевпромарматура»	
УФ 099.009 ОКП 37 9113 1156	То же	13	0,55	4АА2МС80А4У3	45,6	118	То же	
С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1298—82 (изменение № 1, 1982 г.): С электрическим реле максимального тока:								
УФ 099.007 ОКП 37 9113 1120	»	13	0,55	4ААС80А4У3	42,5	106	»	
УФ 099.008 ОКП 37 9113 1138		16	0,27	4АОЛ21-4У3	48	127	»	
Тип Б								
С односторонней муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором Б 099.059М (исп. 01—06) ТУ 26-07-1025—83 ОКП 37 9113 1012	»	21	1,3	4АХС80А4У3	40	143	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип В								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором Б 099.054М (исп. 01—06) ТУ 26-07-1025—83 ОКП 37 9114 1007	»	80	32	4А100S4У3	105	202	То же	
Тип Г								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором Б 099.053М (исп. 01—08) ТУ 26-07-1025—83 ОКП 37 9115 1005	»	140	4,25	4АС100L4У3	290	330	»	
Тип Д								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным и дополнительным планетарным редукторами Б 099.060М (исп. 01—06) ТУ 26-07-1025—83 ОКП 37 9116 1005	»	450	4,25	4АС100L4У3	471	504	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
Электроприводы во взрывозащищенном исполнении ВЗГ:								
Тип А								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ЭПВ-10Г (исп. II) ТУ 26-07-1025—83 ОКП 37 9113 2005	Управление трубопроводной арматурой	9	0,37	В63В4У2	56	145	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип Б								
С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором Б 099.059М (исп. 07—10) (ЭВ-25 — I; II) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9113 2008	То же	15	1,1	В80А4У2	53	171	То же	
Тип В								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором Б 099.054М (исп. 07—10) (ЭВ-80 — I; II) ТУ 26-07-1025—83 ОКП 37 9114 2005	»	60	3	В100S4У2	150	227	»	
Тип Г								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—83: Б 099.053М (исп. 09—11) (ЭПВ-150Г) ОКП 37 9115 2005	»	190	4	В100L4У2	344	347	»	
Б 099.053М (исп. 12—17) (ЭПВ-250Г) ОКП 37 9115 2008	»	250	5,5	В112М4У2	356	358	»	
Тип Д								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным и дополнительным планетарным редукторами ТУ 26-07-1025—83: Б 099.060М (исп. 07—09) (ЭПВ-500Г, исп. I) ОКП 37 9116 2005	»	250	4	В100L4У2	535	527	»	
Б 099.060М (исп. 10—12) (ЭПВ-850Г, исп. I) ОКП 37 9116 2006	»	820	5,5	В112М4У2	540	538	»	
Б 099.060М (исп. 13—15) (ЭПВ-1000Г, исп. I) ОКП 37 9116 2007	»	1000	11	В132М4У2	601	681	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НОВОГО УНИФИЦИРОВАННОГО РЯДА								
Электроприводы в нормальном исполнении: С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента								
Тип М								
ТЭ 099.088-00М (исп. 01М — 04М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9111 1006—1008	Управление трубопроводной арматурой	1—25	0,025	АВ-042-4М	15	110	ПО «Тулаэлектропривод»	
С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента								
Тип А								
ТЭ 099.191 (исп. 01—03) ТУ 26-07-1143—81 ОКП 37 9112 1080	То же	2,5—10	0,18	4АА56В4А5У3	20	370	То же	
ТЭ 099.058-00М (исп. 07М—11М; 13М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9112 1060—1063; 1055	»	6—10	0,25	4АА63А4У3	25	112	»	
Тип А								
(взрывозащищенное исполнение ВЗГ) С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента и планетарным редуктором:								
ТЭ 099.059-00М (исп. 01М; 02М; 04М и 05М; 07М; 08М; 10М и 11М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9112 2014; 2036; 2037 и 2038; 2039; 2040; 2041 и 2042)	»	6—10	0,25	В63А4У2	49	317	»	
Б 099.057-00 ТУ 26-07-1140—76 ОКП 37 9112 2030	»	2,5—10	0,18	АСВ-21-4ГХ	42	434	»	
Тип Б								
(нормальное исполнение) Б 099.098-00М (исп. 01М—12М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9113 1018—1044	»	25	1,3	4АХС80А4У3	70	256	»	
Тип Б								
(взрывозащищенное исполнение ВЗГ) С односторонней муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-015—80:								
Б 099.099-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9113 2025—2027	»	25	1,1	В80А4У2	77	389	»	
Б 099.099-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9113 2028—2030	»	25	1,5	В80В4У2	77	391	»	
Б 099.099-00М (исп. 07М—09М) ОКП 37 9113 2031—2033	»	25	0,55	В71А4У2	70	403	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
Тип В								
(нормальное исполнение) Б 099.100-00М (исп. 01М—03М; 07М—09М; 13М) ТУ 26-07-015—74 (изменение № 8, 1980 г.) ОКП 37 9114 1009—1011; 1012—1014; 1021	Управление трубопроводной арматурой	63—100	3,2	4АС100SУ3	96	337	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип В								
(взрывозащищенное исполнение ВЗГ) ТУ 26-07-015—80: Б 099.101-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9114 2014—2016	То же	63	3	В100S4У2	158	456	То же	
Б 099.101-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9114 2017—2019	»	63	4	В100L4У2	188	462	»	
Б 099.101-00М (исп. 07М—09М) ОКП 37 9114 2020—2022	»	100	3	В100S4У2	158	456	»	
Б 099.101-00М (исп. 10М—12М) ОКП 37 9114 2023—2025	»	100	4	В100L4У2	188	462	»	
Тип Г								
(нормальное исполнение) Б 099.102-00М (исп. 01М—03М; 10М—12М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9115 1010—1012; 1013—1015	»	250	4,25	4АС100L4У3	165	437	»	
Тип Г								
(взрывозащищенное исполнение) ТУ 26-07-015—80: Б 099.103-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9115 2013—2015	»	250	5,5	В112М4У2	235	585	»	
Б 099.103-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9115 2016—2018	»	250	7,5	В132S4У2	262	603	»	
Б 099.103-00М (исп. 10М—12М) ОКП 37 9115 2029—2031	»	250	1,5	В80В4У2	160	590	»	
Тип Д								
(нормальное исполнение) Б 099.104-00М (исп. 01М—06М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9116 1008—1013	»	850	8,5	4АС132S4У2	390	665	»	

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Коды предприятий 3
Указатель изделий промышленной трубопроводной арматуры, описанных в «Номенклатурном каталоге» и систематизированных по условным обозначениям . . 5
Краны 12
Краны из цветных сплавов 12
Краны из титана 16
Краны из серого чугуна 16
Краны из углеродистой стали 18
Краны из коррозионностойкосй стали 30
Указатели уровня и запорные устройства указателей уровня 30
Запорные устройства указателей уровня из цветных сплавов 30
Запорные устройства указателей уровня из углеродистой и коррозионностойкой сталей . . . 30
Указатели уровня из ковкого чугуна 31
Вентили 32
Вентили из цветных сплавов 32
Вентили из титана 34
Вентили из серого чугуна 35
Вентили из серого чугуна, футерованные коррозионно-стойкими покрытиями 37
Вентили из ковкого чугуна 40
Вентили из углеродистой стали 43
Вентили из коррозионностойкой стали 55
Вентили из неметаллических материалов . . 69
Клапаны обратные подъемные и приемные . . . 71
Клапаны из цветных сплавов 71
Клапаны из титана 71
Клапаны из серого чугуна 71
Клапаны из ковкого чугуна 72
Клапаны из углеродистой стали 73
Клапаны из коррозионностойкой стали . . . 73
Клапаны обратные подъемные (питательные) . . 74
Клапаны из углеродистой стали 74
Клапаны из коррозионностойкой стали . . . 74
Клапаны обратные поворотные 75
Клапаны из цветных сплавов 75
Клапаны из титана 75
Клапаны из серого чугуна 75
Клапаны из углеродистой стали 76
Клапаны из коррозионностойкой стали . . . 78
Клапаны предохранительные 80
Клапаны из цветных сплавов 80
Клапаны из серого чугуна 80
Клапаны из углеродистой стали 81
Клапаны из коррозионностойкой стали . . . 84
Регуляторы скорости и давления прямого действия и редукционные клапаны 86
Регуляторы скорости и давления из цветных сплавов 86
Редукционные клапаны и регуляторы давления прямого действия из серого чугуна 86
Регуляторы давления прямого действия из углеродистой и коррозионностойкой сталей 87
Клапаны герметические 88
Клапаны из углеродистой стали 88
Клапаны регулирующие 90
Клапаны из цветных сплавов 90
Клапаны из серого чугуна 90
Клапаны из серого чугуна, футерованные коррозионно-стойкими покрытиями 92
Клапаны из углеродистой стали 95
Клапаны из коррозионностойкой стали . . . 97
Клапаны отсечные 100
Клапаны из углеродистой стали 100
Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 101
Клапаны из титана 103
Клапаны смесительные 103
Клапаны из серого чугуна 103
Клапаны различного назначения 103
Клапаны из цветных сплавов 103
Клапаны из титана 105
Клапаны из неметаллических материалов . . 105
Клапаны из серого чугуна 105
Распределители из ковкого чугуна 106
Клапаны и исполнительные пневматические устройства из углеродистой стали 106
Клапаны и исполнительные пневматические устройства из коррозионностойкой стали 108
Задвижки 110
Задвижки из цветных сплавов 110
Задвижки и заслонки из серого чугуна . . . 111
Задвижки из ковкого чугуна 118
Задвижки из углеродистой стали 118
Задвижки из коррозионностойкой стали . . . 129
Затворы 134
Затворы из цветных сплавов 134
Затворы из серого чугуна 138
Затворы из ковкого чугуна 139
Затворы из углеродистой и коррозионностойкой сталей 139
Конденсатоотводчики 141
Конденсатоотводчики из серого чугуна . . . 141
Конденсатоотводчики из углеродистой и коррозионностойкой сталей 141
Прочая арматура 142
Инжекторы из серого чугуна 142
Фильтры из серого чугуна 142
Элеваторы из углеродистой стали 142
Электроприводы 143
Электроприводы с планетарным и червячным редукторами 143
Электроприводы нового унифицированного ряда . 145

Ведущий редактор Н. Н. Крапенкова

Редактор М. Б. Вигдорович

Техн. редактор Т. Е. Светличная Корректоры Ф. М. Еникеева и Г. А. Уранова

Сдано в набор 22.12.86 г. Подп. к печ. 02.03.87 г. Усл. печ. л. 18,5. Уч.-изд. л. 21,2.
Тир. 12 250 экз. Зак. № 0272. Изд. № 6522. Форм. 60×90 1/8. Цена 4 р. 25 к.

ЦИНТИхимнефтемаш, 119048, Москва, Г-48, ул. Доватора, 12

Типография ВНИИТЭМР, г. Щербинка

gost.e-ecolog.ru