МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦКБА

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ
на освоенные и серийно выпускаемые изделия арматуростроения на 1984 г.

ЦИНТИхимнефтемаш
Москва 1984

gost.e-ecolog.ru

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦКБА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ХИМИЧЕСКОМУ И НЕФТЯНОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ
на освоенные и серийно выпускаемые изделия арматуростроения на 1984 г.

ЦИНТИхимнефтемаш
Москва 1984

Рубр. 55.39 ГАСНТИ
УДК 621.646(085)

В номенклатурном каталоге содержатся сведения о промышленной трубопроводной арматуре общего назначения, изготовляемой заводами Министерства химического и нефтяного машиностроения, а также некоторыми заводами других министерств и ведомств.

Каталог предназначен для инженерно-технических работников проектно-конструкторских организаций, проектирующих предприятия и установки, на которых применяют трубопроводную арматуру; предприятий, эксплуатирующих эту арматуру, а также организаций, занимающихся распределением и сбытом амратуры.

Все вопросы и замечания по каталогу, а также вопросы, связанные с выпуском трубопроводной арматуры, следует направлять в Московский филиал ЦКБА по адресу: 105023, Москва, Семеновский пер., дом 11.

По вопросам применения этой арматуры следует обращаться в Центральное конструкторское бюро арматуростроения (ЦКБА) по адресу: 197061, Ленинград, М. Монетная ул., дом 2а.

Заказы на арматуру оформляют через Союзглаварматуру (109210, Москва, Покровский бульвар, дом 3).

Составители *М. М. АГАПОВ, Т. Ю. ЖУКОВА, Г. В. КОСТЕРОВА, И. М. ЛЯМИНА* и *Н. Б. СМИРНОВА*

© ЦИНТИхимнефтемаш, 1984

ВВЕДЕНИЕ

В номенклатурном каталоге приведено описание промышленной трубопроводной арматуры общего назначения.

В каталог не включена номенклатура энергетической арматуры, выпускаемой Чеховским заводом энергетического машиностроения «Энергомаш», а также Таганрогским котельным заводом «Красный Котельщик» и ПО «Сибэнергомаш» (г. Барнаул), так как все данные по указанной арматуре приведены в каталоге-справочнике «Арматура энергетическая», НИИинформтяжмаш», 1977.

В номенклатурном каталоге содержатся сведения о назначении и области применения промышленной трубопроводной арматуры. Приведена краткая техническая характеристика и цена.

Цена и масса арматуры соответствуют прейскуранту оптовых цен на промышленную трубопроводную арматуру № 23-07.

Строительная длина, масса и цена, отмеченные знаком*,— условные.

Заводы-изготовители и их коды по ОКПО приведены в таблице.

Промышленная трубопроводная арматура, описание которой приведено в номенклатурном каталоге, систематизирована по типам: краны; указатели уровня; запорные устройства указателей уровня и рамки к ним; вентили; клапаны: обратные; подъемные и приемные; поворотные, питательные, предохранительные; регуляторы давления (скорости); клапаны: герметические, регулирующие, отсечные и смесительные; задвижки; затворы; конденсатоотводчики, инжекторы, элеваторы и электроприводы.

Внутри каждого типа арматура систематизирована по группам материала корпуса (неметаллические материалы, цветные металлы, серый чугун, ковкий чугун, углеродистая и коррозионностойкая стали, а также материалы с внутренним покрытием).

Для заказа арматуры из коррозионностойкой стали необходимо согласование с МВК; для заказа арматуры из титановых сплавов — согласование с ВИАМ.

КОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Наименование предприятий	Код по ОКПО
Акимовский литейно-механический завод «Стандарт» (Запорожская обл.)	3327717
Алексинский завод «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	578557
Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод (Астраханская обл.)	3142438
Бакинский завод нефтепромыслового машиностроения имени П. Монтина	0218708
Бакинский приборостроительный завод	0226148
Бежицкий сталелитейный завод (Брянская обл.)	0210850
Благовещенский арматурный завод (Башкирская АССР)	0218231
Бологовский арматурный завод (Калининская обл.)	460695
Брянский завод ирригационных машин	0239225
Генический арматурный завод (Херсонская обл.)	0218357
Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	0218084
Городецкий судоремонтно-механический завод (Горьковская обл.)	3142574
Гурьевский судоремонтный завод (пос. Балакшн Казахской ССР)	0463508
Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	0218116
Дебальцевский завод по ремонту металлургического оборудования (Донецкая обл.)	0187387
Днепропетровский завод «Днепропластмасс»	2969170
Днепропетровское производственное объединение коммунального оборудования «Днепрокоммунмаш»	3327811
Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ)	5400793
Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (Таджикская ССР)	0218399
Ивано-Франковский арматурный завод	0218273
Калининградский автоагрегатный завод	0233155
Канский завод бумагоделательного оборудования (Красноярский край)	0217699
Киевский завод «Промарматура»	2970317
Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш» (Кемеровская обл.)	0165515
Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	0153384
Краснолучский машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	0165646
Крупинский арматурный завод (Московская обл.)	0218184
Конотопский арматурный завод (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	574799
Кыштымский машиностроительный завод имени М. И. Калинина (Челябинская обл.)	0211152
Ленинградский литейно-механический завод «Ленжилуправления»	3218208
Ленинградский экспериментально-исследовательский завод Ленинградского института водного транспорта	3142878
ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	0218163
Львовский завод коммунального оборудования	3327772
Машиностроительный завод имени Бунията Сардарова (г. Баку)	021866
Миргородский арматурный завод (Полтавская обл.)	0218320
Можайский арматурный завод (Московская обл.)	0218179
Московский завод «Водоприбор» треста «Мосводоканалпром»	321902
Московский завод по ремонту башенных кранов	3989769
Московское государственное производственное объединение «Моспромстроймеханизация»	3989780
Московский производственный комбинат объединения «Мосжилпромкомплект» (инструментальный завод № 5)	3219160
Наманганский машиностроительный завод (Наманганская обл.)	0217222
Новочеркасский завод нефтяного машиностроения (Ростовская обл.)	0217620
НПО «Вакууммаш» (г. Казань)	021821
Одесский ремонтно-механический завод имени Осипенко	3327785

Продолжение

Наименование предприятий	Код по ОКПО
Опочецкий ремонтный завод (г. Опочка Псковской обл.)	0863259
Орехово-Зуевский завод «Прибордеталь» (Московская обл.)	0226420
Первоуральский завод «Сантехизделий» треста «Уралсантехника» (Свердловская обл.)	1217291
Петуховский литейно-механический завод им. 60-летия Советской Украины (Курганская обл.)	1055794
Полтавский турбомеханический завод	0110796
ПО «Армхиммаш» (г. Ереван, арматурное производство)	0218975
ПО «Белгородхиммаш»	0218095
ПО «Бугульманефтемаш»	5749237
ПО «Волгограднефтемаш»	574923
ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (г. Днепропетровск)	0218928
ПО «Запорожпромарматура»	0218268
ПО «Каэтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск)	021946
ПО «Киевпромарматура»	0219125
ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.)	0218341
ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	0218142
ПО «Пензтяжпромарматура»	0218198
ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	0218315
Производственное объединение промышленных предприятий (г. Бельцы Молдавской АССР)	3398479
ПО «Салаватнефтемаш» (Башкирская АССР)	0217641
ПО «Тулаэлектропривод»	0218205
Рижский завод химического машиностроения	0217458
Саратовский экспериментально-производственный завод «Газаппарат»	3216766
Семеновский арматурный завод (Горьковская обл.)	0218137
Семипалатинский арматурный завод (Казахская ССР)	5604194
Серпуховский механический завод «Х Октябрь» (Московская обл.)	0242149
Славянский керамический комбинат (Донецкая обл.)	0293570
Славянский завод тяжелого машиностроения «Славтяжмаш»	0210599
Старорусский приборостроительный завод (Новгородская обл.)	0225558
Стахановский машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	0211351
Темиртауский литейно-механический завод (Карагандинская обл.)	0100479
Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина (г. Уральск Казахской ССР)	0218383
Ферганский завод газовой аппаратуры	0153536
Флорештский ремонтно-механический завод «Коммунальник» (Молдавская ССР)	3398484
Харьковский завод № 5 «Сантехизделий»	141242
Чуфаровский арматурный завод (Вешкаймский район Ульяновской обл.)	0218226
Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе (Пермская обл.)	02175531

УКАЗАТЕЛЬ

изделий промышленной трубопроводной арматуры, описанных в «Номенклатурном каталоге» и систематизированных по условным обозначениям

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
1Б1р (У 22069)	26
10Б8бк1 (ПЗ 37015, УФ 37015)	11
10Б9бк1 (ПЗ 37016)	11
10Б19бк1 (ПЗ 37017)	11
11Б1бк (ЛЗ 1009; ПЗ 1009-025; ПЗ 1009-032)	11
11Б6бк (ПЗ 33015)	12
11Б7бк (ЛЗ 2004)	12
11Б12бк (ЛЗ 9061, ЛЗ 9061.01)	12
11Б14бк (ПЗ 31017-032)	13
11Б13р (СК 30003)	14
11Б22бк (764-3А)	13
11Б23бк (ПЗ 39003)	13
11Б25бк (КДР; ЛЗ 3018)	13
11нж8бк (СК 32002)	24
11нж8бк1 (СК 32002.01)	24
11тн40п (ПТ 39154)	14
11тн41п (ПТ 39155)	15
11ч3бк (МЗ 1008)	15
11ч6бк (ЕА 33011; ЕЗ 33011; 309.00; 310.00)	15
11ч6бкII (АЗ 31016СБ)	15
11ч8бк (ЕЗ 33010; ЕЗ 33011)	15
11ч12бк (К-80-00; К-100-00; К-125-00; К-150-00; К-200-00)	16
11ч15п (ВЕ 1719А; ВЕ 1703А; ВЕ 1704А; ВЕ 1710А)	16
11ч18бк (ЕЗ 34002; КА 34002)	16
11ч25бк (МФ 34007; Л 34001)	16
11ч37п (ЕЗ 39100)	17
11ч38п (ЕЗ 39081)	17
11с/6/732рМ	19
11с/6/732р1М	19
11с7бк (33001-050; -080)	17
11с17бк (34001-050; -080)	17
11с20бк	18
11с20бк1	18
11с320бк1	18
11с321бк	18
11с722бк	18
11с722бк1	18
11с723бк	18
12Б1бк	25
12Б2бк	25
12Б3бк	25
12кч11бк (СЗ 8804.002—008)	26
12нж13бк (ПЗ 82003-020М.12)	25
12нж13бк2 (ПЗ 82003-020М.18)	26
12нж13бк4 (ПЗ 82003-020М.24)	25
12нж13бк16 (ПЗ 82003-020М.60)	26
12с13бк (ПЗ 82003)	25
13с7мн1 (У 21068.01)	40
13с804р1— р3	40
13с810р4— р7 (Т 26264)	40
13нж18п (У 21156)	52
13нж18п1 (У 21156.01)	52
13нж18п3 (У 21156.01)	52
13нж18п4 (У 21156.01; У 21156.04)	52
13нж918п1 (У 21037.01)	52
13нж955нж (У 23001.06)	53
13тн1п (ПТ 21128; ПТ 21006)	30
14с17ст3 (У 26161.42)	41
14с17ст12 (У 26161.45)	41

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
14с17ст21 (У 26161.48)	41
14с17п30-I (У 26161.51)	42
14с017ст15 (У 26161.46)	40
14с017ст24 (У 26161.49)	40
14с017п33-I (У 26161.54)	41
14с20п5 (У 22012.02)	42
14с99п1 (У 27048.02)	42
14с99п5 (У 27048.02)	42
14с917ст9 (У 26161.44)	43
14с917ст18 (У 26161.47)	44
14с917ст27 (У 26161.50)	44
14с917п36-I (У 26161.57)	44
14нж1р3 (У 26036.03)	52
14нж17ст1 (У 26161)	53
14нж17ст10 (У 26161.03)	53
14нж17ст19 (У 26161.06)	53
14нж17п28-I (У 26161.09)	56
14нж017ст4 (У 26161.01)	55
14нж017ст13 (У 26161.04)	55
14нж017ст22 (У 26161.07)	55
14нж017п31-I (У 26161.13)	56
14нж19п (У 26166)	53
14нж20п (У 22012.04)	54
14нж60п (У 26388)	57
14нж99п (У 27048.04)	54
14нж99п3 (СА 27048.02)	54
14нж917ст7 (У 26161.02)	57
14нж917ст16 (У 26161.05)	57
14нж917ст25 (У 26161.08)	57
14нж917п34-I (У 26161.17)	56
14М1-00-00	14
15а11р (СК 29035)	26
15Б16к (СК 22009)	27
15Б16р	27
15Б1п (СК 22009)	27
15Б3р (СК 22009, У 22065-015)	27
15Б26к (764-2А)	29
15Б3к (СК 22009)	28
15Б3бк	28
15Б12бк (КЗ 21158)	28
15Б24р (СК 26008)	29
15Б34бк1 (СК 26371)	28
15Б35бк1 (СК 29175)	28
15Б50р-3М (СК 26013)	28
15вп3п (06-109; 06-110; 06-111)	67
15к12бк	67
15к13бк	68
15п56п (П 26318)	68
15п56п1 (П 26318.01)	68
15п57п (П 26406)	68
15п57п1 (П 26406.01)	68
15Б806р2—3 (ПЗ 26227.08)	29
15Б818р (ПЗ 26237)	29
15Б859п (ПЗ 26291.01М)	29
15мн13бк	29
15ч8бр (КА 22063)	31
15ч8р (КА 22063)	31
15ч8к (312.00)	31
15ч8р2 (КА 22034)	31
15ч8п (КА 22063)	31
15ч8п2 (КА 22034)	32
15ч9п2 (КА 22036)	32
15ч9р2 (КА 22036)	32
15ч14бр (УЛ 21071; УЛ 21102)	32
15ч14п (УЛ 21102)	32
15ч47эм (КА 23149)	34
15ч62п (ВЕ 1645Б; ВЕ 1644Б; ВЕ 1646Б)	33
15ч63гм (ВКГ2М)	33
15ч64п (ВЕ 1617Г; ВЕ 1616Г; ВЕ 1625Г; ВЕ 1624Г)	34
15ч73гм (ВДМ)	33
15ч74гм1 (М 26214)	33
15ч75гм1 (М 26214)	33
15ч91эм2 (КА 26333)	34
15ч93эм (КА 26323)	34
15ч94эм (КА 26323)	34
15ч95эм (КА 26323)	34
15кч4п (2201)	36
15кч4р (У 22053.01)	36
15кч11р (ВП)	39
15кч12п (СЗ 22024)	36
15кч13р1 (КС 7146.000.01)	40
15кч16нж (У 21205)	36
15кч16п (КА 21103)	36
15кч16п1 (У 21205)	36
15кч18р (306-00; КА 22056)	36
15кч18р2 (КА 22030)	37
15кч18п (КА 22056, КА 22030)	37
15кч18п1 (КА 22030)	37
15кч18п2 (КА 22030)	37
15кч19п2 (КА 22032)	37
15кч32п (СЗ 22011.00)	38
15кч32п1 (СЗ 27039)	38
15кч37п (СЗ 24007)	40
15кч80п (СЗ 22021)	38
15кч883р, р1 СВМГ (СЗ 26219)	38
15кч888р СВМ (СЗ 26239.03—09)	38
15кч888р1 СВМ (СЗ 26239.02—04)	39
15кч892п1 (СЗ 21087.01)	39
15кч892п2 (СЗ 21087.02)	39
15кч922бр (У 21009.01)	37
15кч922нж (У 21009.00)	37
15лс96нж (СМ 23157.003)	51
15лс96нж1 (СМ 23157-003.01)	51
15лс96нж2 (СМ 23157-003.02)	51
15с9бк (КЗ 22004)	48
15с10п (КЗ 22011)	45
15с12п2 (КЗ 22010.04)	45
15с11бк1 (КЗ 22043)	48
15с13бк1 (24028.01; 02; 03)	44
15с18п (ГЛ 21065, ПТ 21167)	45
15с20нж1 (УФ 28006.01)	45
15с20нж2 (УФ 28006.12)	45
15с21нж1 (УФ 23019.01)	45
15с21нж2 (УФ 23019.12)	45
15с22нж (ГЛ 21003М, ГЛ 41003М)	46
15с22нж1 (ПТ 21017)	46
15с23п (Е 29139)	48
15с27нж1 (КЗ 21168)	44
15с38мнМ (КЗ 21108.02)	48
15с53бк (КТ 29160.00)	48
15с57бк (ВМ)	50
15с57бк1 (ВФ)	50
15с58нж23 (У 21155.22)	46
15с76нжV (К 2314)	47
15с92бк1 (КЗ 27083)	48
15с94бк1 (КЗ 27002.04)	48
15с97нжV (К 2803)	47
15с832р (ЛА 26336М)	51
15с920нж1 (УФ 28009.01)	46
15с921нж1 (УФ 23021.01)	46
15с922нж (ГЛ 21003.02; ПТ 21120)	47
15с979нжVБ (К 2360Сп)	47
15с997нжVБ (К 2817Сп)	47
15тн3бк (АКБ-069)	30
15тн5п1 (У 26372-025.09)	30
15тн8п1 (У 26373-050.01)	30
15тн8п3 (У 26373-150.03)	30
15тн14п4 (У 26376-100.04)	30
15нж4бк (Е 24010)	61
15нж6бк (Е 2282; Е 2283; У 22074)	61
15нж6бк1 (У 22074.01)	62
15нж11бк (КЗ 22043.04)	62
15нж13бк (КЗ 24028.04)	62
15нж46бк1 (КЗ 21073)	62
15нж54бк (ПЗ 2286)	62
15нж54бк1 (ПЗ 2286.01)	62
15нж56бк1 (К 21002.01)	62
15нж57бк (ВМ)	66
15нж57бк1 (ВМ)	66
15нж57бк2 (ВМ)	66
15нж58бк16	62
15нж65бк45 (У 21023.46)	63

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
15нж65бк59 (У 21023)	63
15нж956бк3 (К 21002.03)	62
15нж22п1 (У 21003-040.01; -050.01; -080.16; -100.27)	58
15нж22п7 (У 21003-040.07; -050.07; -080.01; -100.01)	58
15нж22п10 (У 21003-040.10; -050.10;-080.11;-100.11)	58
15нж20нж3 (УФ 28006.05)	63
15нж21нж1 (УФ 23019.03)	63
15нж21нж3 (УФ 23019.05)	63
15нж22нж4 (У 21003-050.04; -080.21)	58
15нж22нж6 (ПТ 21017.19)	64
15нж29нж1 (СА 27078, СА 27078.01)	63
15нж58п3М (У 21155-032.02; -050.07; -080.11; -100.11; -150.02)	64
15нж58п8 (У 21155)	59
15нж65нж4 (У 21154-040.04; -050.04; -080.21; -100.21; -125.32; -150.32)	57
15нж65нж10 (У 21154-032.08; -040.10; -050.10; -065.06; -080.06; -100.06; -150.08)	58
15нж916нж (ЗЛ 21207)	58
15нж958нж1 (У 21162-050.04; -080.04; -100.04)	65
15нж954нж4 (У 21162.10)	65
15нж958п1 (У 21162-050.04; -080.04; -100.04)	61
15нж958п4 (У 21162-050.07; -080.07; -100.07; -150.07)	61
15нж58п1М (У 21155-050.01; -080.01; -100.01)	64
15нж922п1 (У 21163-050.01; -080.01; -100.01)	61
15нж940п1 (У 26362-050.07; -065.07; -100.07; -150.07)	59
15нж58нж6 (У 21155-050.04; -080.06; -100.06)	64
15нж39п3 (УФ 21018)	59
15нж40п1 (У 26362-032.03; -050.04; -065.04; -100.04; -150.04)	59
15нж40п4 (У 26362-050.65; -065.65; -100.65; -150.65)	59
15нж58нж10 (У 21155-040.01)	64
15нж58нж11 (У 21155-032.08; -050.10; -080.16; -100.16; -150.08)	64
15нж65п1 (У 21154-040.01; -050.01; -080.16; -100.16; -125.26; -150.26)	59
15нж65п7 (У 21154-032.02; -040.07; -050.07; -065.01; -080.01; -100.01; -150.02)	60
15нж65п19 (У 21154-032.14; -040.19; -050.19; -080.26; -100.26; -150.26)	60
15нж65п22 (У 21154-040.22; -050.22; -080.11; -100.11; -150.14)	60
15нж65п26 (СА 21096.06)	60
15нж65п30 (СА 21096.10)	60
15нж65п34 (СА 21096.12)	60
15нж85п1 (У 21208.02) (вместо вентиля ЗЛ 21208)	61
15нж82ст (С 21129-050)	65
16Б1бк (СК 41074)	69
16Б1бр	69
16Б4бк (КЗ 41086)	69
16ч3бр (КА 41075; ЕА 41001)	69
16ч3п (КА 41075)	69
16ч3р (КА 41075)	69
16ч6р (КА 41075)	70
16ч6бр (КА 41075; УЛ 41079)	70
16ч42р (Л 46001, ГЛ 46001.01)	70
16кч9п (Л 41007)	70
16кч9нж (Л 41007)	70
16кч11р (СЗ 41006; КА 41006)	71
16с13нж (ГЛ 41010; ПТ 41076)	71
16нж10бк3 (ЗЛ 41030.02)	71
16нж10бк7 (ЗЛ 41030.09)	71
16нж10бк15 (ЗЛ 41030.06)	71
16тн5п (ЗА 41031)	69
17а4бр	78
17Б2бк (ПЗ 53001)	78
17ч3бр1 (ВЕ 1656Б; ВЕ 1657Б)	78
17ч18бр (КА 51005)	78
17ч19бр (КА 52001.01)	78
17с11нж	79
17с12нж (Р 5324Сп1)	79
17с22нж (И 55040)	79
17с24нж (Р 5374)	79
17с42нж (УФ 55001.03)	81
17с52п (К 53051.01)	80
17с63нж26—29 (51004)	79
17с63нж30—33 (51004)	79
17с64нж26—29 (52004)	79
17с64нж30—33 (52004)	79
19Б1бк (ПЗ 44001)	73
19Б1нж	73
18ч2бр (КА 62046)	83
19ч15гм (ЕА 441079)	73
19ч16бр (КА 44004.00)	74
19ч19р (ПФ 44003)	74
19ч21бр (КА 44075; КА 44067.02; КА 44075.04; Л 44075.03)	74
19ч21р (КА 44075; КЗ 44067.01; Л 44075.06)	74
19с10нж (УФ 44010)	75
19с17нж (ГЛ 44001)	75
19с38нж (ГЛ 44110)	75
19с42нж2 (Л 44077.14)	75
19с47нж (ИА 44078)	75
19с47нж1 (ИА 44078.01)	75
19нж38нж (ГЛ 44110.22)	77
19нж45нж1 (Л 44077.11)	77
19нж46нж (Л 44082.07; Л 44082.04)	75
19нж47нж (ИА 44078.02)	77
19с49нж1 (ПТ 44070.02)	76
19нж10бк (УФ 44010.03)	76
19нж11бк (УФ 44008)	77
19нж659п (ПТ 96431)	101
19нж660п (ПТ 96493)	101
19тн12бк (ПТ 44102)	73
21ч4нж (И 63032)	83
21ч10нж (НО) (РД 6103)	84
21ч12нж (НЗ) (РД 6104)	84
21с10нж (НО) (Ф 6113)	85
21с12нж (НЗ) (Ф 6113)	85
21нж10нж (НО) (Ф 6113)	85
21нж12нж (НЗ) (Ф 6113)	85
21Б3бк (ПЗ 774-17)	83
22с32п	96
22с934р (Е 96377)	96
22Б603р (УФ 96271)	98
22Б604р (УФ 96278)	98
22Б805р1—р6 (УФ 96353.01)	98
22нж32п (У 96503.02)	96
22нж37п, п1 (ПФ 96022.01—02)	96
22тн620п1 (У 96434-050М.01; -100М.01; -150М.01)	98
22нж620п (У 964340-50М; -100М; -150М)	101
22кч628нж2 (У 96507.02)	97
22нж629нж1 (ЗЛ 212010.02; -050М; -080М; -100М; -150М)	101
22нж630нж (Е 21082.01; -100М; -150М)	101
22ч6гм1 (НО) и 22ч7гм1 (НЗ) (ЕА 96008.01; 05)	99
22с628п (У 96507.06)	101
23кч801р1—2 (СЗ 055.037.01—02)	99
23кч802р1—4 (СЗ 055.043.01—04)	99
25Б607р (СК 62045)	86
25ч35эм1 (КА 65211) (НО)	88
25ч35эм3 (КА 65211.03) (НО)	88
25ч36эм1 (КА 65211.06) (НЗ)	88
25ч36эм3 (КА 65211.09)	88
25ч30нж и 25ч32нж (И 65091)	87
25ч37нж1—8 (НО)	87

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
25ч38нж1—8 (НЗ) (УФ 65085)	87
25ч939нж (И 68062)	87
25ч940нж (И 68066)	87
27ч905нж (6801)	97
25с48нж1М (НО) и 25с50нж1М (НЗ) (И 65235.00)	91
25с48нжМ1 (НО) и 25с50нжМ1 (НЗ) (исп. 1М1—17М1)	91
25с48нж1М—4М (НО) и 25с50нж5М—8М (НЗ) (И 65093)	91
25с52нж1М (НО) и 25с54нж1М (НЗ) (И 65260)	91
25с52нж1—4; 33-36 (НО) и 25с54нж5—8; 37—40 (НЗ) (И 65137)	92
25с201нж	92
25с983бр (И 68021.01)	92
25нж14нж7 (НО, НЗ) (И 65144.17)	93
по типу клапанов 25нж14нж1 и 25нж16нж1 (И 65144.01; 03)	93
25нж48нж (НО) и 25нж50нж (НЗ) (исп. 18М1—21М1; 30М1—33М1; 44М1 (НО)	94
25нж40нж18М1 и 25нж42нж18М1 (И 65233-100.18; -150.18)	93
25нж48нж9М, 10М, 15М, 16М, 21М, 22М, 27М, 28М (НО) и 25нж50нж11М, 14М, 17М—20М, 23М—26М, 29М—32М (НЗ) (И 65093)	93
25нж48нж1М (НО) и 25нж50нж1М (НЗ) (И 65235.00)	93
25нж48нж18М1 (НО) и 25нж50нж18М1 (НЗ) (И 65235-050.18; -080.18)	94
25нж48нж45М1-53М1 (НО) и 25нж50нж45М1—53М1 (НЗ)	94
25нж48нж33М-36М (НО) и 25нж50нж37М-40М (НЗ) (И 65093)	94
25нж48нж45М1 (НО) и 25нж50нж45М1 (НЗ) (И 65235-050.45;-080.45)	94
25нж52нж1М (НО) и 25нж54нж1М (НЗ) (И 65260)	95
25нж52нж9-20 (НО) и 25нж54нж21-32 (НЗ) (И 65137)	95
25нж90нж (НО) и 25нж92нж (НЗ) (И 65255)	95
25нж90нж9 (НО) и 25нж92нж9 (НЗ) (И 65255-080.09; -100.09; -150.09)	95
25нж94нж (НО) и 25нж96нж (НЗ) (И 65260-080.09)	95
25нж28бр (НЗ) (УФ 65083)	95
30Б2бк (УФ 13004)	103
30Б3бк (КЗ 11082)	103
30тн12п (НА 11108.00)	103
30ч6бк (ГЛ 16003.14)	103
30ч6бкII (ГЛ 16003)	103
30ч6бр (ГЛ 16003; Е 1438; 140.00.00.00)	104
30ч7бк (ГЛ 16003)	105
30ч15бр (КЗ 1507.25-1039.050.500Сп)	105
30ч25брМ (КЗ 12010.01)	106
30ч36бк	107
30ч47бк4 (АС 12004)	106
30ч47бр (АС 12004)	106
30ч515бр (М 600.00; КЗ 1503)	106
30ч330бр (ПТ 12002.05)	107
30ч530бр (ПТ 12006.01)	107
30ч536бк (ПТ 13002.15)	107
30ч706бр (ГЛ 16002, РЗ 1431)	105
30ч715бр (КЗ 14002)	106
30ч730бр (ПТ 11017.01)	107
30ч906бр (ГЛ 16003)	105
30ч915бр (КЗ 1503; КЗ 1507; М 600.00)	106
30ч925бр (ПТ 12001.01)	106
30ч925брМ (КЗ 12010.02)	107
30ч930бр (ПТ 12005.01; ПТ 12002.01)	107
30ч936бк (КЗ 13020; КЗ 13020.02; ПТ 13002.11)	107
30ч946бк	108
32ч912р (ЕА 96076)	128
30кч70бр (СЗ 13029)	110
30с41нж1 (ЗКЛ 2-16; ЛА 11055; СМ 11055)	115
30с42нж (ПТ 11095.32)	119
30с46нж (ПТ 11096.32)	119
30с64нж	112
30с65нж (ИА 11053.00)	119
30с65нж1 (ИА 11053.03)	120
30с76нж (ПТ 11084)	113
30с76нжМ (ГЛ 11005М)	113
30с97нж (ЗЛ 11025.01; ЗФС 200-25-ОВ)	114
30с98нж	114
30с327нж (ПТ 12003.08)	111
30с375нж (ПТ 12004.01)	112
30с527нж (ПТ 12003.08)	111
30с15нж (ПТ 11083)	115
30с507нж (ИА 11072.12)	117
30с511нж (ИА 11124.08)	117
30с514нж1 (ПТ 13055.01)	110
30с541нж (ПТ 11055.02)	112
30с547нж (ПТ 11097.32)	118
30с564нж1 (ПТ 11004.04)	111
30с572нж (3329.01)	111
30с576нж	113
30с905нж (Л 11113)	117
30с907нж3 (ИА 11072.03)	117
30с515нж (ПТ 11002.08)	116
30с911нж	110
30с911нжБ	110
30с911нж6 (ИА 11124.06)	117
30с913нж (Л 11132.000)	114
30с914нж1 (ПТ 13004.01)	110
30с914нж1Б (ПТ 13004.02; ПТ 13004.03)	110
30с915нж (ПТ 11083.01)	115
30с927нж	112
30с927нж1 (ПТ 12003.12)	112
30с941нж1 (ПТ 11055.01)	113
30с941нж3 ЗКЛПЭ-16, ЛА 11055)	116
30с941нж6 (ПТ 11001.01)	113
30с941нж7 (ПТ 11001.09)	113
30с942нж4 (ПТ 11095.16)	111
30с950нж (ПТ 13067)	118
30с947нж12 (ПТ 11097.56)	118
30с947нж14 (ПТ 11097.64)	118
30с964нж	112
30с946нж (ПТ 11096)	111
30с946нж4 (ПТ 11096.16)	111
30с964нж1 (ПТ 11004.12)	112
30с964нж2 (ПТ 11015.08)	112
30с964нж1Б (ПТ 11015.12)	112
30с965нж (ИА 11016.00)	120
30с972нж (3329.00)	111
30с976нж1 (ПТ 11085.02)	113
30с997нж (ЗЛ 11025.02)	114
31ч6бр (ГЛ 13061; ГЛ 13061.06; ГЛ 13061.20; ГЛ 13061.050—150.06—15)	108
31ч7бк (ГЛ 13072)	108
31ч6нж (ГЛ 13061)	108
31ч11нж (ГЛ 13071)	108
31ч906бр (ГЛ 13061)	108
31ч906нж (ГЛ 13061.06)	109
31ч911нж (ГЛ 13071)	109
31с916нжБ	114
31с942р (ПТ 11008.01; ПТ 11090; ПТ 11090.01)	115
30нж76бк3 (ЗЛ 11007.10.000)	120
30нж97бк (ЗЛ 11025.07)	120

Продолжение

Условное обозначение и номер чертежа	Стр.
30нж42нж (ПТ 11095.04; ПТ 11095.36)	121
30нж46нж (ПТ 11096.36)	121
30нж48нж (Л 11141.000)	121
30нж65нж	120
30нж97нж2 (ЗЛ 11025.14.000)	120
30нж547нж (ПТ 11097.36)	121
30нж915нж4 (ПТ 11002.18)	123
30нж946нж (ПТ 11096.04)	121
30нж740бр1 (ПТ 18001)	124
31нж514нж1 (ПТ 13008.01)	121
31нж914нж1 (ПТ 13007.01)	121
32ч306р (КЗ 99002.01)	128
32ч906р (КЗ 99001)	128
32ч912р (ЕА 96076)	128
32а1р (ЕА 26223.10; 11; 01; 02; 03; 04; 06)	125
32а5р (УЛ 98013)	127
32Б604нж (УФ 91003)	127
40с10бк (КТ 9300.00СБ; КТ 8400.00СБ; КТ 9400.00СБ; КТ 9600.00СБ)	132
40ч2бр (А5-00М № 5, А7-00М № 7)	131
45нж13нж (СА 76013.01)	131
45с13нж (СА 76013)	130
45с16нж (СА 76013.02)	131
45с22нж (СА 76009)	131
45ч12нж (УЛ 76012)	130
45ч15нж (ЛЗ 76011)	130
45кч6бр (И 73001)	130
АК 28008 (15нж42бк1)	66
АК 28008.01 (15нж42бк2)	67
Б 099.053, исп. I (87Г145)	133
Б 099.054, исп. II (87В085)	133
Б 099.059, исп. II (87Б025)	133
Б 099.098-00М (исп. 01М—12М)	135
Б 099.060, исп. I (87Д455)	133
Б 099.099-00М (исп. 01М—03М; 04М—06М; 07М—09М)	135
Б 099.100.00М (01М—03М; 07М—09М; 13М)	135
Б 099.101-00М (исп. 01М—03М; 07М—09М; 04М—06М; 10М—12М)	135
Б 099.102-00М (исп. 01М—03М; 10М—12М)	135
Б 099.103-00М (исп. 01М—03М; 04М—06М; 07М—09М; 10М—12М)	135
Б 099.104-00М (исп. 01М—06М)	136
Б 099.105-00М (исп. 01М—03М; 04М—06М)	136
ВВД (Р 1326-00-00СБ; Р 1327-00-00СБ)	50
ВИ (15с54бк2) (ПЗ 22038)	49
ВКЗ	109
ВЗ-4 (15ч631р) (ГД 4.463.001)	33
ВЗ-5 (13с657р) (ЗЛ 4.463.000)	50
ВКС	49,65
ВПД (Р 780-00-00СБ; Р 781-00-000СБ)	50
ВПД-3	68
ВПД-4	68
ВПДУ-4	68
ВР-5 (15ч630р) (ГД 4.463.000)	33
ВР-6 (13с656р) (ЗЛ 4.463.001)	49
ВР1-1-40	49
ВР1-1-100	49
ВРП2 (ЩПЧ.463.389; ЩПЧ.463.391; ЩПЧ.463.392)	100
ВРЭ-1 (ЗЛ 4.463.009)	51
ВФ	66
ВЭП (ЩПЧ.463.399; ЩПЧ.463.401; ЩПЧ.463.402)	100
ГЛ 21065-100СБ	51
ГЛ 16003	103
Е 22012.03 (14с20п1)	43
Е 22012.04 (14нж20п3)	54
ЗВЭ (ЩПЧ.463.415; ЩПЧ 463 416; ЩПЧ.463 418; ЩПЧ 463.419; ЩПЧ.463 424; ЩПЧ.463.360)	129
ЗКЛ2-16 (СМ 11055.01)	122
ЗКЛ2-16.03	122
ЗКЛ2-40	115
ЗКЛ2-40.03	122
ЗКЛ2-40нж	122
ЗКЛ2-40 (БА 11060)	122
ЗКЛ2-160 (3330-00)	116
ЗКЛПЭ-16 (ЭП 11055)	123
ЗКЛПЭ-16.03	123
ЗКЛ2-160	122
ЗКЛПЭ-40.03	123
ЗКЛПЭ-40нж	123
ЗКЛПЭ-40	116
ЗКЛПЭ-64	116
ЗКЛПЭ-75	116
ЗКЛХ-40	123
ЗКС-160	117
И 55039.01—07	83
И 65092	93
ИА 01009	85
ИА 01010	86
ИА 01011	86
ИА 01012	86
ИА 01013	86
ИА 01014	86
ИА 01015	86
ИА 96020	96
ИА 99044	129
К 43019.03	72
КВП-1	80,101
КГ	130
КМУ1-25 (ЩПЧ.465.068)	101
КМУ1-63 (ЩПЧ.465.070)	101
КС-80-00; КС-100-00; КС-150-00	17
КС 7168.00.03	51
КС 23103.03	67
КС 23104.03	67
КОП-64	76
КОП-I-160	76
КОП-I-40.03	77
КОП-100нж	77
КОП-I-160.03	77
КП-160	72
КП-160-I	72
КП-160-II	73
КП-160-III	73
КПО-6	17
КППК-64 (МА 33001.01)	24
К-64	92
КР-64	92
КрБ (Б-00-00)	11
КРД	13
КРПШ (250.00.000)	13
КРДП (11Б25бк)	13
КДН-25 (225-00)	99
КРТП (2177Б.10СБ)	14
КРТП (ОП 696.00.00)	14
КРТП (2178Б.10СБ)	14
КРДШ (537.00 000)	13
К4К-64 (МА 39001.01)	24
КС 7854.00.03	51
КСП-16 (213-00; 216-00; 218-00; 221-00)	23
КСР-16 (213-00; 216-00; 218-00; 221-00)	23
КЭ-1 (ЕА 058011)	99
КТС-16	24
КТРП-25	24
КЦО-16 (370-00; 371-00; 372-00; 373-00)	24
КЦОП-16 (284-00; 285-00; 219-00; 220-00)	24
ЛЗ 9052.01	14
Л 44106.02 (19с20нж1)	76

Продолжение

Условное обозначение и номер чертежа	Стр.
МА 2419.01	66
МА 11017	118
МА 11021.01	118
МА 11021.04	118
МА 11021.07	118,124
МА 11021.10	118,124
МА 11022.01	119
МА 11022.04	119
МА 11022.07	119
МА 11022.10	119
МА 11031.07	124
МА 11031.09	124
МА 11031.10	124
МА 11071.07	124
МА 11071.10	124
МА 11071.13	124
МА 30003.03	22
МА 30007.06	20
МА 30007.07ХЛ	23
МА 30007.08	21
МА 30007.09ХЛ	22
МА 35008.00	21
МА 39002.01ХЛ	22
МА 39002	20
МА 39002.04	21
МА 39002.05ХЛ	22
МА 39002.06	20,21
МА 39002.07ХЛ	22,23
МА 39002.09ХЛ	22
МА 39007.09ХЛ	22
МА 39003.01	20
МА 39003.02ХЛ	22
МА 39003.08ХЛ	22
МА 39003.09	21
МА 30008.01	19
МА 30008-ХЛ	19
МА 30008 02ХЛ	23
МА 30008.04ХЛ	22
МА 30008.03	19
МА 39002.08	21
МА 30008.06ХЛ	20
МА 30008.07	20
МА 39004-ХЛ	19
МА 39004.01	19
МА 39004.03	19
МА 39004.05	19
МА 39004.06ХЛ	20
МА 39004.07	20
МА 39096.02	21
МА 39096.01ХЛ	23
МА 39117.01	20
МА 39117.03ХЛ	23
МА 39117.04	20
МА 39117.06ХЛ	22
МА 39117.07	21
МА 39117-ХЛ	23
МА 99016 (32с908р)	128
МА 99018 (32с908р)	129
МА 99091 (32с908р)	128
МЗ 44006.01	76
МЗ 44008.01	76
МЗ 99017.01	129
МК 30005.01	21
МК 30006.01	21
МК 44004.01	76
МК 44008.01	76
МТР	109
МТР (МТДЗР-100; МТДЗР-150)	128
(МТДЗФ4П-100; -150; -400)	128
П 98005.00 (32а603р)	125
П 98005.01 (32а603р1)	125
П 98005.02 (32а603р2)	125
П 98005.04 (32а603р4)	126
П 98007.00 (32а3р, 32а503р)	126
П 98007.01 (32а3р1, 32а3р)	126,127
П 98007.02 (32а3р2)	126
П 98007.03 (32а3р, 32а3р1)	126,127
П 98007.05	127
П 98007.07 (32а3р)	126
П 98010 (32а903р)	127
П 98010.02 (32а903р2)	127
ПЗ 43019 02	72
ПК	14
ПКВ	78
ПКК-40М	79
ПКН	78
ПОУ (СА 2505.011.СБ)	102
ПОУ-7 (АЖЦ2.505.017.09)	100
ПОУ-7 (АЖЦ2.505.017.10—19)	102
ПОУ-8 (АЖЦ2.505.018.10)	100
ПОУ-8 (АЖЦ2.505.018.11—21)	102
ПОУ-8 (АЖЦ2.505.018.22—32)	102
ПОУ-9 (АЖЦ2.505.019.10)	100
ПОУ-9 (АЖЦ2.505.019.11—21)	102
ПОУ-10 (АЖЦ2.505.020.09)	100
ПОУ-10 (АЖЦ2.505.020.10—19)	102
ПОУ-11 (АЖЦ2.505.021.10)	100
ПОУ-11 (АЖЦ2.505.021.11—21)	102
ПОУ-12 (АЖЦ2.505.022.10)	100
ПОУ-12 (АЖЦ2.505.022.11—21)	102
ПСК	99
ПТ 21123-200СБ	51
ПФ 96001.01-02	96
ПФ 96006	96
ПШУ-1	87
РД-32М (1277-00Г)	84
РД-50М (1256-00А)	84
РДУК-2Н (2В) 50/135 (Г 317-00А)	84
РДУК-2Н (2В) 100/50 (Г 300-00А)	84
РДУК-2Н (2В) 100/70 (Г 300-00А)	84
РДУК-2Н (2В) 200/105	84
РДУК-2Н (2В) 200/140	84
РХ 65231 (25ч5п1) (НО)	88
РХ 65231 (25ч5п1-1)	89
РХ 65231.03 (25ч7п1) (НЗ)	89
РХ 65231.03 (25ч7п1-1)	89
РХ 65231.06 (25ч5п2) (НО)	89
РХ 65231.06 (25ч5п2-1)	89
РХ 65231.09 (25ч7п2) (НЗ)	89
РХ 65231.09 (25ч7п2-1) (НЗ)	90
РХ 65231.12 (25ч5п3) (НО)	90
РХ 65231.13 (25ч7п3) (НЗ)	90
РХ 65231.14 (25ч5п4) (НО)	90
РХ 65231.15 (25ч7п4) (НЗ)	90
РХ 26058.01 (15вч97п2)	35
РХ 26324 (15вч998п1)	35
РХ 26324.01 (15вч998п2)	35
РХ 26368 (15ч74п1, 15ч75п1, 15ч76п1)	34,35
РХ 26368.01 (15ч74п2, 15ч75п2, 15ч76п2)	35
РХ 26384 (15вч997п)	35
СА 22012.02 (14нж20п3)	54
СА 22014.02; 03 (14нж26п2)	54
СА 22012 (14с20п1)	43
СА 22014 и СА 22014.01 (14с26п1)	43
СА 24012 (14с22п1)	42
СА 24012.02 (14нж22п3)	54
СА 24014 и СА 24014.01 (14с27п1)	43
СА 24014.02; 03 (14нж27п2)	55
СА 24015 (14с96п1)	43
СА 27055 и СА 27055.01 (14с98п1)	43
СА 27055.02; 03 (14нж98п2)	55
СЗ 26239	38
СКН-2	101
СКР-2	101
СППК4-16 (БА 55113; БА 55123)	80,82
СППК4-40 (БА 55114; БА 55124)	80,82

Продолжение

Условное обозначение и номер чертежа	Стр.	Условное обозначение и номер чертежа	Стр.	Условное обозначение и номер чертежа	Стр.
СППК4Р-16 (БА 55116; БА 55125)	80,81	У 23161—032	51	8149СБ	109
		УФ 55016.00	83	8151СБ	109
СППК4Р-40 (БА 55117; БА 55126)	80,81	УФ 65035 (25Б8бк)	86	0178	131
СППК4-64	80,82	УФ 82002 (12лс29нж)	25	0179	131
СППК4Р-64	81,82	УФ 96219.00 (22нж38нж)	97	0180	131
СППК4-160	81,82	УФ 96432	98	87Б010 (СК 099.146)	132
СППК4Р-160	81,83	УФ 96441	30	87Б015 (СК 099.145)	132
СППКМ-100	81	ФВ-100	131	87Б018 (СК 099.147)	132
СППКМР-100	81	ФВ-200	131	87Б020 (СК 099.146-01)	132
Т 26356	98	ФС	131	87Б025 (СК 099.145-01)	132
ТЭ 099.058-00М (исп. 07М —11М; 13М)	134	ЭВ-2М	50	87Б030 (СК 099.147-01)	132
		ЭВ-25М (исп. I)	133	892-00Б	50
ТЭ 099.088-00М (исп. 01М —04М)	134	ЭВ-80 (исп. I)	133	893-00Б	50
		ЭПВ-10Г (исп. II)	133	894-00Б	50
ТЭ 099.059-00М (исп. 01М; 02М; 04М; 05М; 07М; 08М; 10М; 11М)	134	ЭПВ-150Г (исп. I)	134	1014-00Б	51
		ЭПВ-250Г (исп. II)	134	2187.01	66
		ЭПВ-500Г (исп. I)	134	3296 (по типу задвижки 30с64нж, ПФ 110.10.00)	112
ТЭ 099.191	134	ЭПВ-850Г (исп. II)	134		
У 22007 (15кч33р1)	39	ЭПВ-1000Г	134	38804/4	131
У 22053 (15кч2п)	36,39	6с-8-2 (136371)	92	25-1039050 (по типу задвижки 30ч37бр)	109
У 22053.01 (15кч4р)	40	6с-8-3 (136376)	92		
У 22062; У 22062.01 (15кч33р, 15кч33р1)	39	6с-9-1 (136525)	92	27-1039060 (по типу задвижки 30ч937бр)	109
		6с-9-2 (136541)	92		
У 22091; У 22091.01 (15кч34р, 15кч34р1)	39	6с-9-3 (136383)	92	27-1039080 (по типу задвижки 30ч937бр)	109

КРАНЫ**

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель***	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КРАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Пробковый сальниковый банный, латунный КрБ (Б-00-00) ТУ 550/205-110—74 ОКП 37 1222 2021	На трубопроводах для холодной и горячей воды температурой до 100° С	20	0,6 (6)	165	0,52*	2,1*	Киевский «Промарматура»	
Пробно-спускные сальниковые, латунные, ГОСТ 22595—77:								
10Б8бк1 (ПЗ 37015, УФ 37015) — с изогнутым спуском	На резервуарах, емкостях и трубопроводах для воды температурой до 80° С и смазывающей жидкости температурой до 100° С							
ОКП 37 1221 5005		6	1 (10)	—	0,23	0,98	ПО «Киевпромарматура» (D_y 6 и 10 мм); ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1221 5007		10	1 (10)	—	0,29	1,1		
ОКП 37 1222 5007		15	1 (10)	—	0,53	1,45		
ОКП 37 1222 5008		20	1 (10)	—	0,8	2		
10Б9бк1 (ПЗ 37016) — с прямым спуском и ниппелем	На резервуарах, котлах и трубопроводах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С							
ОКП 37 1221 5012		6	1 (10)	—	0,24	0,86	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1221 5013		10	1 (10)	—	0,26	0,9		
ОКП 37 1222 5013		15	1 (10)	—	0,47	1,2		
ОКП 37 1222 5014		20	1 (10)	—	0,71	1,68		
10Б19бк1 (ПЗ 37017)— с прямым спуском и ниппелем	То же							
ОКП 37 1221 5018		6	1 (10)	—	0,3	1	То же	
ОКП 37 1221 5019		10	1 (10)	—	0,34	1,1		
ОКП 37 1222 5019		15	1 (10)	—	0,6	1,5		
ОКП 37 1222 5020		20	1 (10)	—	0,88	2,1		
Пробковые, проходные латунные:								
11Б16бк (ЛЗ 1009, ПЗ 1009 025, ПЗ 1009 332) — конусный натяжной муфтовый ГОСТ 22508—77	На трубопроводах для неагрессивных жидких сред температурой до 100° С							
ОКП 37 1222 1005		15	0,6 (6)	55	0,24	0,8	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 15 и 20 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов) (D_y 10 мм); Краснокутский арматурный (Саратовская обл.) (D_y 25 и 32 мм)	
ОКП 37 1222 1006		20	0,6 (6)	65	0,36	0,95		
ОКП 37 1223 1005		25	0,6 (6)	80	0,63	1,4		
ОКП 37 1223 1006		32	0,6 (6)	95	0,92	2		
ОКП 37 1224 1005		40	0,6 (6)	110	1,65	3,1		

** Описание изделий приведено в отраслевом каталоге «Промышленная трубопроводная арматура», ч. III, М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1983.

*** Здесь и далее коды по ОКПО приведены в табл. на стр. 00.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11Б6бк (ПЗ 33015) — конусный сальниковый муфтовый ГОСТ 2704—77	На резервуарах, котлах и трубопроводах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С							
ОКП 37 1222 2003		15	1 (10)	55	0,32	0,86	ПО «Пензтяжпромарматура» (Dу15, 20, 25, 32 и 40 мм); Гатчинский механический № 157 (Ленинградская обл.) (Dу15 и 20 мм); Краснокутский арматурный (Саратовская обл. (Dу15, 20 и 25 мм); Львовское производственное объединение коммунального оборудования «Львовкоммунмаш» (Dу 15 и 20 мм); Бологовский арматурный (Калининская обл.) (Dу 25 и 50 мм); Одесский ремонтно-механический имени Осипенко (Dу 15, 20 и 25 мм)	
ОКП 37 1222 2004		20	1 (10)	65	0,54	1,2		
ОКП 37 1223 2005		25	1 (10)	80	0,91	1,8		
ОКП 37 1223 2006		32	1 (10)	95	1,44	2,7		
ОКП 37 1224 2005		40	1 (10)	110	2,45	4,2		
		50	1 (10)	130	4,2	4,2*		
11Б7бк (ЛЗ 2004) — сальниковый фланцевый ГОСТ 16394—70	На трубопроводах для жидких неагрессивных сред температурой до 100° С. Применяется в гидролизном производстве							
ОКП 37 1223 2011		25	1 (10)	100	3,25	10	ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	
ОКП 37 1224 2008		40	1 (10)	120	6,5	19		
ОКП 37 1224 2009		50	1 (10)	150	10	28		
ОКП 37 1225 2005		80	1 (10)	190	20	58		
11Б12бк (ЛЗ 9061, ЛЗ 9061.01) — с пружиной, муфтовый ГОСТ 16155—70	На трубопроводах для топливного газа температурой до 50° С							
ОКП 37 1222 2015		15	P_p0,01 (0,1)	55	0,25*	0,74*	Гродненское учебно-производственное предприятие Белорусского общества глухих; учреждение ЮИ 78/3 (г. Димитровград) (Dу 15 мм)	
ОКП 37 1222 2016		20	P_p0,01 (0,1)	65	0,37*	0,95*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11Б14бк (ПЗ 31017-032)— муфтовый ТУ 26-07-1261—80 ОКП 37 1223	На трубопроводах (в животноводческих комплексах) для жидких кормов влажностью 65—75%, дезинфецирующих кислотно-щелочных растворов и воды температурой 20—40° С	32	1 (10)	—	2,5	3,9	Бологовский арматурный (Калининская обл.).	
Пробковый натяжной цапковый, латунный 11Б22бк (764-3А) ТУ 26-07-1039—76 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 1221 1005	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	4	2,5 (25)	60	0,14	1,35	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Четырехходовой муфтовый, латунный 11Б23бк (ПЗ 39003) ГОСТ 21345—78 ОКП 37 1222 3005	На трубопроводах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С	15	1 (10)	70	0,94	2	То же	
Регулирующий проходной дроссельный, латунный КРД ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222 2018	Для нагревательных приборов в системе отопления для пара или воды температурой до 130° С	15	P_p0,01 (0,1)	55	0,23*	0,95*	Московский производственный комбинат объединения «Мосжилпромкомплект» (инструментальный завод № 5)	
ОКП 37 1222 2019		20	P_p0,01 (0,1)	65	0,33*	1,05*		
Двойной регулировки муфтовые, латунные ТУ 26-07-164—76 (изменение № 2, 1981 г.):								
11Б25бк (КДР) — проходной ОКП 37 1222 2010	Для нагревательных приборов системы отопления для воды температурой до 200° С	20	0,4 (4)	70	0,6	1	Крупинский арматурный (Московская обл.)	
КРДП (11Б25бк) ТУ 26-07-164—76 (изменение № 2, 1981 г.)	То же							
ОКП 37 1222 2009		15	1 (10)	60	0,29	0,82	Днепропетровский горношахтного оборудования	
ОКП 37 1222 2010		20	1 (10)	70	0,6	1		
11Б25бк (КДР, ЛЗ 3018) — проходной ТУ 26-01-164—76 (изменение № 2, 1981 г.) ОКП 37 1222 2009	»	15	1 (10)	54	0,29	0,82	Можайский арматурный (Московская обл.)	
Двойной регулировки шиберный, латунный КРДШ (537.00.000) ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222	Для нагревательных приборов двухтрубной системы отопления для воды и пара температурой до 150° С	15	1 (10)	55	0,4	1,83*	Бологовский арматурный (Калининская обл.)	
Регулирующий проходной шиберный, латунный КРПШ (250.00.000) ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222	То же	20	1 (10)	60	0,45	1,53*	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующие трехходовые, латунные: КРТП (2177Б.10СБ) — сальниковый пробковый муфтовый, со скрытым фиксатором ОКП 37 1222	На трубопроводах в однотрубной системе отопления для воды и пара температурой до 100° С	15	0,6 (6)	72,5	0,39*	0,95*	Московский по ремонту башенных кранов	
КРТП (2178Б.10СБ) — сальниковый пробковый муфтовый, со скрытым фиксатором ОКП 37 1222	То же	20	0,6 (6)	75	0,41*	1*	То же	
КРТП (ОП 696.00.00)— пробковый ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222	То же температурой до 150° С	20	1 (10)	60	0,41	1,15	Бологовский, арматурный (Калининская обл.)	
Трехходовой натяжной муфтовый, с фланцем для контрольного манометра, латунный 14М1-00-00 ТУ 26-07-1061—73 (изменение № 2, 1977 г.) ОКП 37 1222 6007	На трубопроводах для воды температурой до 100° С и пара температурой до 225° С	15	1,6 (16)	60	0,26	1	Одесский ремонтно-механический имени Осипенко	
Перепускной штуцерный латунный ПК ТУ 12-44-395—75Е ОКП 37 1221 3012	На трубопроводах для управления подачей сжатого воздуха температурой до 100° С	5	P_p16 (160)	88	0,6	3,1	Днепропетровское производственное объединение «Днепрокоммунмаш»; Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева	
Многоходовой муфтовый, латунный ЛЗ 9052.01 ГОСТ 21345—78 ОКП 37 1224 3005	В парогенераторной установке на трубопроводах для воды и 25%-ного раствора поваренной соли температурой до 70° С	50	0,6 (6)	200	21	247	ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	
Многоходовой смесительный муфтовый, латунный 11Б13р (СК 30003) ТУ 26-07-1091—74 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 1222 3017	На трубопроводах для воды и 25%-ного раствора поваренной соли температурой до 70° С	20	P_p0,3—0,6 (3—6)	114	3,6	20	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1223 3007		25	P_p0,3—0,6 (3—6)	130	3,95	21		
КРАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Шаровые проходные без присоединительных фланцев, с уплотнением в затворе из фторопласта-4 ТУ 26-07-1023—77 (изменение № 1, 1981 г.) 11тн40п (ПТ 39154) ОКП 37 1224 7009	На трубопроводах для высокоагрессивных газообразных и жидких сред температурой до 200° С	50	4 (40)	100	3,9	153	ПО «Пензтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11тн41п (ПТ 39155) ОКП 37 1225 7008 ОКП 37 1226 7009 ОКП 37 1227 7011		80 100 150	2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	120 145 160	8,1 15,7 19,3	220 260 380	ПО «Пензтяжпромарматура»	
			КРАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА					
Пробковые проходные сальниковые натяжные муфтовые:								
11ч3бк (МЗ 1008)— газовый ГОСТ 12154—74	На трубопроводах для топливного газа температурой до 50° С							
ОКП 37 2222 1005		25	0,1 (1)	80	0,9	0,95	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 2222 1006		32	0,1 (1)	95	1,37	1,35		
ОКП 37 2223 1005		40	0,1 (1)	110	2,03	1,8		
ОКП 37 2223 1006		50	0,1 (1)	130	3,41	2,6		
ОКП 37 2224 1005		65	0,1 (1)	160	5,71	4,2		
ОКП 37 2224 1006		80	0,1 (1)	180	8,65	5,5		
11ч6бк (ЕА 33011; ЕЗ 33011; 309.00 — комбинированный; 310.00) — сальниковый ГОСТ 19193—73	На трубопроводах для воды температурой до 40° С, нефти и масла температурой до 100° С							
ОКП 37 2221 2005		15	1 (10)	80	0,65	0,9	ПО «Бугульманефтемаш» (*D*у 15 и 20 мм); ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.) (*D*у 15 и 20 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов) (*D*у 15, 20, 25, 40 и 50 мм); Ленинградский литейно-механический (*D*у 20 и 25 мм)	
ОКП 37 2221 2006		20	1 (10)	90	1,1	1,15		
ОКП 37 2222 2002		25	1 (10)	110	1,85	1,5		
ОКП 37 2223 2001		40	1 (10)	150	3,6	3,25		
ОКП 37 2223 2002		50	1 (10)	170	6,5	4,25		
ОКП 37 2224 2005		65	1 (10)	220	12,25	7,6		
11ч6бкII (АЗ 31016СБ) — со смазкой ТУ 26-07-1193—78	На трубопроводах для воды, нефти и масла температурой до 100° С							
ОКП 37 2221 2013		15	1 (10)	80	0,65	2,15	Закарпатский арматурный (ПО «Прикарпатпромарматура», г. Львов)	
ОКП 37 2221 2014		20	1 (10)	90	1,1	2,8		
ОКП 37 2222 2018		25	1 (10)	110	1,85	4		
ОКП 37 2223 2022		40	1 (10)	150	3,6	8		
ОКП 37 2223 2023		50	1 (10)	170	6,5	10		
Пробковые проходные сальниковые, фланцевые:								
11ч8бк (ЕЗ 33010; ЕЗ 33011) ГОСТ 19193—73	На трубопроводах для воды температурой до 40° С, нефти и масла температурой до 100° С							
ОКП 37 2222 2008		25	1 (10)	110	3,4	2,2	ПО «Запорожпромарматура» (*D*у 25 и 50 мм); ПО «Бугульманефтемаш (Татарская АССР) (*D*у 65 мм); Дзержинский химического оборудования «Заря»	
ОКП 37 2223 2007		40	1 (10)	150	7,3	4,4*		
ОКП 37 2224 2009		50	1 (10)	170	10,6	6,3		
ОКП 37 2224 2012		65	1 (10)	220	16,75	8,7		
ОКП 37 2225 2005		100	1 (10)	300	28,8	16,6		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							(Горьковская обл.) (D_y 25 и 100 мм); учреждение УФ 91/14 (г. Тогучин Новосибирской обл.) (D_y 80 мм); учреждение УЩ-349/13 (г. Нижний Тагил) (D_y 25 и 40 мм)	
11ч12бк (К-80-00; К-100-00; К-125-00; К-150-00; К-200-00) ГОСТ 21345—78 ТУ 26-07-1263—80	На трубопроводах для щелочных сред температурой до 100° С							
ОКП 37 2224 2016		80	0,6 (6)	260	58	46	ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов) (D_y 80, 100 и 125 мм); Темиртауский литейно-механический (Карагандинская обл.) (D_y 125, 150 и 200 мм)	
ОКП 37 2225 2008		100	0,6 (6)	350	92	62		
ОКП 37 2225 2009		125	0,6 (6)	400	145	86		
ОКП 37 2225 2010		150	0,6 (6)	450	188	110		
ОКП 37 2225 2011		200	0,6 (6)	500	305	166		
11ч15п — футерованные фаолитом ГОСТ 14358—69:								
ВЕ 1719А ОКП 37 2222 2010	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —15 до +100° С без твердых включений (где стоек фаолит)	25	0,4 (4)	110	3,8	3,4	Дзержинский химического оборудования «Заря» (Горьковская обл.)	
ВЕ 1703А ОКП 37 2223 2010		40	0,4 (4)	150	7	5,5		
ВЕ 1704А ОКП 37 2223 2011		50	0,4 (4)	170	10,1	7,6		
ВЕ 17.0А ОКП 37 2224 2017		65	0,4 (4)	220	15	11,6		
Трехходовые сальниковые фланцевые:								
11ч18бк (ЕЗ 34002, КА 34002) ГОСТ 22509—77	На трубопроводах для воды температурой до 40° С, нефти и масла температурой до 100° С							
ОКП 37 2222 3005		25	0,6 (6)	145	4,4	5,3	ПО «Бугульманефтемаш» (Татарская АССР) (D_y 25, 40 и 50 мм); ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.) (D_y 65, 80 и 100 мм); Гурьевский судоремонтный (пос. Балакши Казахской ССР (D_y 25, 40, 50 и 65 мм)	
ОКП 37 2223 3005		40	0,6 (6)	180	10,4	11,3		
ОКП 37 2223 3006		50	0,6 (6)	200	11,3	12		
ОКП 37 2224 3005		65	0,6 (6)	230	16	17		
ОКП 37 2224 3006		80	0,6 (6)	260	27	23		
ОКП 37 2225 3007		100	0,6 (6)	310	46,7	32		
11ч25бк (МФ 34007, Л 34001) — с устройством для подъема пробки ТУ 26-07-023—75 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для продуктов синтетического каучука (латекс и полимеризующиеся среды) температурой до 120° С							
ОКП 37 2224 3007		50	1,6 (16)	250	34,7	45	ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	
ОКП 37 2224 3008		65	1,6 (16)	290	44	60		
ОКП 37 2225 3005		100	1,6 (16)	350	84	107		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые проходные сальниковые:								
11ч37п (ЕЗ 39100) — фланцевый ТУ 26-07-1036—75 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 2223 7006	На трубопроводах для воды, масла и нефти температурой до 100° С	50	1 (10)	180	8,3	11,8	ПО «Запорожпромарматура» (Dу 50 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов) (Dу 100 мм)	
ОКП 37 2225 7005		100	1 (10)	220	26	67		
11ч38п (ЕЗ 38081) — муфтовый ТУ-26-07-1036—75 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 2222 7007	На трубопроводах для воды, масла и нефти температурой до 100° С	25	1 (10)	120	1,48	4,5	ПО «Бугульманефтемаш» (Татарская АССР)	
ОКП 37 2222 7008		32	1 (10)	130	2,27	5,3		
ОКП 37 2223 7008		40	1 (10)	150	3,57	7,5		
ОКП 37 2223 7009		50	1 (10)	170	6	10		
ОКП 37 2224 7014		65	1 (10)	—	8,7	17		
ОКП 37 2224 7015		80	1 (10)	200	12,8	20		
Проходной сальниковый с паровым обогревом, фланцевый КПО-6 ТУ 26-07-1087—74 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 2222 2012	На трубопроводах для фенола температурой до 110° С и жидких формальдегидных смол температурой 100—150° С	25	0,6 (6)	160	8	12	Серпуховский механический «Х Октябрь» Московская обл.)	
ОКП 37 2222 2013		32	0,6 (6)	180	10,3	13		
ОКП 37 2223 2013		50	0,6 (6)	230	19,8	20		
ОКП 37 2224 2018		80	0,6 (6)	280	35,7	31		
Запорный пробковый, фланцевый, со смазкой КС-80-00 ОКП 37 2224	На трубопроводах для неагрессивных газов температурой от —35 до +35° С	80	0,6 (6)	210	21	22*	Московское государственное производственное объединение «Моспромстроймеханизация»	
КС-100-00 ОКП 37 2225		100	0,6 (6)	230	29	24*		
КС-150-00 ОКП 37 2225		150	0,6 (6)	350	92	85*		
КРАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Пробковые сальниковые, с паровым обогревом, фланцевые ТУ 26-07-1034—79: 11с7бк (33001-050; -080) — проходной ОКП 37 4221 2009	На трубопроводах для вязких продуктов (каменноугольная смола и пек) температурой до 400° С	50	1 (10)	230	23	138	Златоустовский машиностроительный (Челябинская обл.)	
ОКП 37 4222 2014		80	1 (10)	310	47,2	183		
11с17бк (34001-050; -080) — трехходовой ОКП 37 4221 3005	То же	50	1 (10)	270	32,6	160	То же	
ОКП 37 4222 3005		80	1 (10)	330	61,4	195		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пробковые, проходные сальниковые, со смазкой ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.);								
11с20бк — фланцевый ОКП 37 4221 2005	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	50	6,3 (63)	250	33,1	74	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
11с20бк1 — с концами под приварку	То же							
ОКП 37 4222 2007		80	6,3 (63)	350	60,5	80	То же	
ОКП 37 4222 2008		100	6,3 (63)	400	77,9	105		
11с320бк1 — с червячным редуктором, с концами под приварку	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С							
ОКП 37 4222 2012		150	6,3 (63)	500	190	270	Алексинский «Тяжпромарматура» (*D*y 200 и 400 мм); предприятие п/я Г-4778 (г. Красноярск) (*D*y 150 и 300 мм)	
ОКП 37 4223 2009		200	6,3 (63)	600	266	325		
ОКП 37 4223 2010		300	6,3 (63)	800	566,8	730		
ОКП 37 4223 2011		400	6,3 (63)	1200	1545	1710		
Пробковый, проходной сальниковый, со смазкой, с червячным редуктором с концами под приварку 11с321бк ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.)	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С							
ОКП 37 4223 2012		400	6,3 (63)	1200	2184	1920	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
ОКП 37 4223 2013		500	6,3 (63)	1300	2830	2500		
ОКП 37 4224 2005		700	6,3 (63)	1500	4421	3735		
Пробковые, проходные со смазкой, с пневмоприводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
11с722бк — фланцевый ОКП 37 4221 2017	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	50	6,3 (63)	250	100	325	То же	
11с722бк1 — с концами под приварку	Для наземной установки на							
ОКП 37 4222 2028	трубопроводах	80	6,3 (63)	350	130	345	»	
ОКП 37 4222 2029	для природного	100	6,3 (63)	400	230	470		
ОКП 37 4222 2030	газа температу-	150	6,3 (63)	500	305	550		
ОКП 37 4223 2023	рой от —40 до	200	6,3 (63)	600	610	840		
ОКП 37 4223 2024	+80° С	300	6,3 (63)	800	870	1000		
ОКП 37 4223 2025		400	6,3 (63)	1200	2160	2280		
ОКП 37 4223 2027		500	6,3 (63)	1300	3050	2800		
11с723бк — сальниковый, с концами под приварку	Для подземной установки на трубопроводах							
ОКП 37 4222 2038	для природного	150	6,3 (63)	500	347	610	»	
ОКП 37 4223 2015	газа температу-	200	6,3 (63)	600	748	960		
ОКП 37 4223 2017	рой от —40 до	300	6,3 (63)	800	1001	1120		
ОКП 37 4223 2018	+80° С	400	6,3 (63)	1200	2740	2800		
ОКП 37 4223 2019		500	6,3 (63)	1300	3295	3380		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2 и автоматом аварийного закрытия, с концами под приварку ТУ 26-07-1296—82:								
11с/6/732рМ ОКП 37 4225 7032	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	1400	8 (80)	—	38225	72450	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
11с/6/732р1М — в северном исполнении ОКП 37 4225 7033	То же	1400	8 (80)	—	38225	87000	То же	
Шаровые, проходные, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.):								
МА 30008.01 ОКП 37 4223 7060	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	400	8 (80)	1200	4150	6840	ПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 30008-ХЛ — в северном исполнении ОКП 37 4223 7070	То же температурой от —30 до +80° С	400	8 (80)	1200	4490	11425	То же	
МА 39004.01 ОКП 37 4223 7061	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	500	8 (80)	1300	4910	8270	ПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 39004-ХЛ — в северном исполнении ОКП 37 4223 7083	То же температурой от —30 до +80° С	500	8 (80)	1300	5000	12420	То же	
МА 30008.03 ОКП 37 4223 7098	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	400	8 (80)	1200	3620	6500	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
МА 39004.03 ОКП 37 4223 7067	То же	500	8 (80)	1300	4360	7900	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровые, проходные, с ручным гидроприводом, с концами под приварку:								
МА 39004.05 ОКП 37 4223 7097	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	500	8 (80)	1300	4405	7400	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 30008.07 ОКП 37 4223 7096	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	400	8 (80)	1200	3190*	5980*	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.); ПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 30008.06 ХЛ — в северном исполнении ОКП 37 4223 7079	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	400	8 (80)	1200	3590	8400	ПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 39004.07 ОКП 37 4223	То же температурой от —40 до +100° С	500	8 (80)	—	3975	7000	То же	
МА 39004.06 ХЛ — в северном исполнении ОКП 37 4223 7092	То же температурой от —30 до +80° С	500	8 (80)	—	4095	10380	»	
Шаровые проходные, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-1 ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.):								
МА 39002 ОКП 37 4221 7005	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	50	8 (80)	220	130	1180	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
ОКП 37 4222 7005		80	8 (80)	280	153	1360		
ОКП 37 4222 7006		100	8 (80)	330	260	1800		
ОКП 37 4223 7009		200	8 (80)	590	714	2500		
МА 30007.06 ОКП 37 4222 7016	То же для подземной установки	150	8 (80)	420	630	2400	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.); Дружковский газовой аппаратуры и кранов (Донецкая обл.)	
МА 39002.06 ОКП 37 4223 7010	То же	200	8 (80)	590	764	2700	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
МА 39003.01 ОКП 37 4223 7012	»	300	8 (80)	850	1542	4250	То же	
Шаровые, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1155—76:								
МА 39117.01 ОКП 37 4224 7033	»	700	8 (80)	1550	9000	10940	»	Блок управления БУЭП-2—без автомата аварийного закрытия
МА 39117.04 ОКП 37 4224 7034	То же для наземной установки	700	8 (80)	1550	8000	10000	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые проходные, с рукояткой, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
МА 39002.04 ОКП 37 4221 7008	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	50	8 (80)	220	35	537	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.); ПО «Каэтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск)	
МА 39002.06 ОКП 37 4222 7014		80	8 (80)	280	59	630		
То же с ручным механическим приводом МА 39002.06 ОКП 37 4222 7015	То же	100	8 (80)	330	100	835	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
Шаровые с ручным механическим приводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.):								
МА 30007.08 ОКП 37 4222 7054	»	150	8 (80)	—	440	1330	То же	
МА 39002.08 ОКП 37 4223 7014	»	200	8 (80)	590	590	1615	»	
МА 39003.09 ОКП 37 4223 7022	»	300	8 (80)	850	1185	3000	»	
То же с ручным гидроприводом ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.) МА 39117.07 ОКП 37 4224 7016	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8 (80)	1550	8500	9380	»	
Шаровые, с пневмоприводом и узлом дистанционного управления ЭПУУ-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
МК 30006.01 ОКП 37 4224 7009	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	1000/630	6,3 (63)	1245	3446	4500	»	
МК 30005.01 ОКП 37 4224 7007	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	1000/630	6,3 (63)	1245	5731	5970	»	
МА 35008.00 ОКП 37 4225 7011	То же	1200	6,3 (63)	2500	22685	23400	»	
Шаровой, с пневмоприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку МА 39096.02 ТУ 26-07-1270—80	»							
ОКП 37 4224 7062		1000	8 (80)	—	19625	42100	»	
ОКП 37 4225 7020		1200	8 (80)	—	27560	66500		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-1 с концами под приварку МА 30003.03 ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4223 7045	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	300	8 (80)	850	1355	4000	ЛПОА «Знамя Труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Шаровые (в северном исполнении), с концами под приварку, с рукояткой ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.): МА 39002.05ХЛ ОКП 37 4221 7072	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	50	8 (80)	220	35	556	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
МА 39002.07ХЛ ОКП 37 4222 7099	То же	80	8 (80)	280	59	678	То же	
То же с ручным механическим приводом: МА 39002.07ХЛ ОКП 37 4222 7103	»	100	8 (80)	330	100	960	»	
МА 39007.09ХЛ ОКП 37 4222 7108	»	150	8 (80)	—	342	1460	»	
МА 39002.09ХЛ ОКП 37 4223 7103	»	200	8 (80)	—	570	1825	»	
МА 39003.08ХЛ ОКП 37 4223 7109	»	300	8 (80)	850	1976	3514	»	
Шаровой (в северном исполнении) с ручным гидроприводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.): МА 30008.04ХЛ ОКП 37 4223 7076	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	400	8 (80)	1200	4120	8800	»	
МА 39117.06ХЛ ТУ 26-06-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4224 7038	То же	700	8 (80)	1550	7360	14225	»	
Шаровые (в северном исполнении), с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-1, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.): МА 39002.01ХЛ ОКП 37 4221 7071	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	50	8 (80)	220	120	1365	»	
ОКП 37 4222 7098		80	8 (80)	280	150	1468		
ОКП 37 4222 7102		100	8 (80)	330	248	1870		
МА 39003.02ХЛ ОКП 37 4223 7106	То же	300	8 (80)	850	1355	4300	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой (в северном исполнении) с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) МА 30008.02ХЛ ОКП 37 4223 7073	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	400	8 (80)	1200	3950	8480	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
Шаровые (в северном исполнении) с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2 с концами под приварку ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.):								
МА 39117.03ХЛ — с автоматом аварийного закрытия АЗК-75/1400 ОКП 37 4224 7053	То же	700	8 (80)	1550	6960	15530	То же	
МА 39117-ХЛ — с автоматом аварийного закрытия АЗК-75/1400 ОКП 37 4224 7046	То же для подземной установки	700	8 (80)	1550	8020	17300	»	
МА 39096.01ХЛ ТУ 26-07-1270—80 ОКП 37 4224	»							
ОКП 37 4224 7061		1000	8 (80)	—	19735	53200	»	
		1200	8 (80)	—	27670	72200		
Шаровые (в северном исполнении) с пневмоприводом, с блоком управления, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—76 (изменение № 2, 1982 г.):								
МА 30007.07ХЛ ОКП 37 4222 7105	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	150	8 (80)	—	580	2577	»	
МА 39002.07ХЛ ОКП 37 4223 7102	То же	200	8 (80)	—	744	2960	»	
Пробковые, со смазкой, фланцевые ТУ 26-07-1190—78:								
КСП-16 (213-00; 216-00; 218-00; 221-00) — с пневмоприводом	На трубопроводах для неагрессивных жидких и газообразных нефтяных сред температурой до 120° С							
ОКП 37 4221 2025		50	1,6 (16)	250	50	154	Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе (Пермская обл.)	
ОКП 37 4222 2040		80	1,6 (16)	280	59	170		
ОКП 37 4222 2041		100	1,6 (16)	300	80	190		
ОКП 37 4222 2043		150	1,6 (16)	350	155	250		
КСР-16 (213-00; 216-00; 218-00; 221-00) — натяжной, с ручным управлением	То же							
ОКП 37 4221 2010		50	1,6 (16)	250	20	40	То же	
ОКП 37 4222 2015		80	1,6 (16)	280	29	50	»	
То же с червячным редуктором	»							
ОКП 37 4222 2017		100	1,6 (16)	300	40	67	»	
ОКП 37 4222 2019		150	1,6 (16)	350	120	164	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Трехходовые фланцевые, со смазкой:								
КТС-16 — с червячным редуктором ТУ 26-02-402—76 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4222 3011	На трубопроводах для сжиженных газов температурой от —40 до +120° С	150	1,6 (16)	400	150	242	Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе (Пермская обл.)	
КТРП-25 — с ручным управлением ТУ 26-02-90—74 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4222 3008	То же	100	2,5 (25)	370	115	182	То же	
Проходные пробковые, сальниковые, с паровым обогревом, фланцевые ТУ 26-02-268—75 (изменение № 3, 1979 г.)								
КЦО-16 (370-00; 371-00; 372-00; 373-00) — с ручным управлением	На трубопроводах для вязких застывающих нефтепродуктов температурой до 300° С							
ОКП 37 4221 2015		50	1,6 (16)	250	25	45	»	
ОКП 37 4222 2020		80	1,6 (16)	280	36,5	60		
ОКП 37 4222 2021		100	1,6 (16)	300	58,4	90		
ОКП 37 4222 2023		150	1,6 (16)	350	110	138		
КЦОП-16(284-00; 285-00; 219-00; 220-00) — с цилиндрической пробкой, с пневмоприводом	То же							
ОКП 37 4221 2021		50	1,6 (16)	250	57	160	»	
ОКП 37 4222 2033		80	1,6 (16)	280	76	176		
ОКП 37 4222 2034		100	1,6 (16)	300	105	215		
ОКП 37 4222 2036		150	1,6 (16)	350	160	262		
КРАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Трехходовые, натяжные, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1095—74 (изменение № 3, 1980 г.):								
11нж8бк (СК 32002) — цапковый с ниппелями под приварку ОКП 37 4221 9001	На трубопроводах для регенерированного молока температурой до 65° С	25	P_p 0,2 (2)	110	3,8	44	ПО «Киевпромарматура»	
11нж8бк1 (СК 32002.01) — цапковый с ниппелями под приварку на крайних патрубках и с резьбой на среднем патрубке ОКП 37 4221 9002	То же	25	P_p 0,2 (2)	110	3,6	44	То же	
Пробковый, проходной, фланцевый, из стали 20Х5МЛ КППК-64 (МА 33001.01) ГОСТ 21345—78 ОКП 37 4225 9006	На трубопроводах для коксующихся нефтепродуктов температурой до 510° С	150	6,3 (63)	420	830	3400	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
Четырехходовой, фланцевый, из стали 20Х5МЛ К4К-64 (МА 39001.01) ГОСТ 21345—78 ОКП 37 4222 3016	То же	150	6,3 (63)	420	850	3600	То же	

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ**

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Кранового типа, латунные ГОСТ 9652—68:								
12Б1бк — цапковое ОКП 37 1261 2005	На котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для жидких сред температурой до 225° С	20	1,6 (16)	65	1,89*	4,1*	Киевский «Промарматура»	
12Б2бк — фланцевое ОКП 37 1261 2006	То же	20	1,6 (16)	70	2,45*	5,8*	То же	
12Б3бк — фланцевое ОКП 37 1261 2007	»	20	2,5 (25)	135	4,6	8,3*	Днепропетровское ПО коммунального оборудования «Днепрокоммунмаш»	
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
УФ 82002 (12лс29нж) — из стали 18ХГ	На резервуарах для влажного природного газа, содержащего углеводородный конденсат, и других неагрессивных жидкостей температурой от —40 до +200° С	15	P_p 16 (160)	—	9,6*	60*	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	В комплект входят два вентиля УФ 24004-015 и один вентиль УФ 22010-006
То же из стали 12Х18Н9Т	То же	15	P_p 16 (160)	—	9,6*	80*	То же	
То же из стали 10Х17Н13М3Т	»	15	P_p 16 (160)	—	9,6*	80*	»	
Вентильного типа (для указателя уровня под круглое стекло) и цапковые (вентиль верхний и нижний) ТУ 26-07-1093—74 (изменение № 2, 1979 г.):								
12с13бк (ПЗ 82003) — из углеродистой стали ОКП 37 4261 2016	На резервуарах для горячей воды и пара температурой до 250° С	20	4 (40)	62	3,24	12,5	ПО «Пензтяжпромарматура»	С автоматически действующим аварийным шаровым затвором
12нж13бк (ПЗ 82003-020М.12) — из стали 20Х13 ОКП 37 4261 9199	На резервуарах для жидких и газообразных слабоагрессивных сред температурой до 250° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы	20	4 (40)	62	3,24	25	То же	То же
12нж13бк4 (ПЗ 82003-020М.24) — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4261 9348	То же температурой до 200° С	20	4 (40)	62	3,34	40	»	»

** Описание изделий приведено в каталоге «Промышленная трубопроводная арматура», ч III. М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1983 г.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
12нж13бк16 (ПЗ 82003-020М.60) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4261 9385	На резервуарах для жидких и газообразных слабоагрессивных сред температурой до 250° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы	20	4 (40)	62	3,34	65	ПО «Пензтяжпромарматура»	С автоматически действующим аварийным шаровым затвором
12нж13бк2 (ПЗ 82003-020М.18) из стали 20Х13, под прямоугольные рамки ОКП 37 4261 9342	То же	20	4 (40)	62	3,42	28	То же	
УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
12кч11бк (СЗ 8804.002—008) ГОСТ 9653—74 ОКП 37 3261 6006	На запорных устройствах указателя уровня, устанавливаемых на котлах и резервуарах для воды и других жидких неагрессивных сред температурой до 250° С	—	2,5 (25)	300	2,3	3,25	Семеновский арматурный завод (Горьковская обл.)	№ 2
ОКП 37 3261 6007		—	2,5 (25)	360	3,2	4,1		№ 4
ОКП 37 3261 6008		—	2,5 (25)	390	3,6	4,5		№ 5
ОКП 37 3261 6009		—	2,5 (25)	420	3,8	4,8		№ 6
		—	2,5 (25)	490	4,8	6		№ 8

ВЕНТИЛИ*

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ВЕНТИЛИ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Запорный пожарный с муфтовым и цапковым присоединительными концами, латунный 1Б1р (У 22069) ТУ 26-08-225—78 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 1214 1012	На пожарных трубопроводах для воды температурой до 50° С	50	1 (10)	150	2,8	4,8	Крупинский арматурный (Московская обл.)	
Запорный угловой сильфонный, из алюминиевого сплава 15а11р (СК 29035) ГОСТ 12884—76 ОКП 37 1211 5008	На трубопроводах для воды температурой 4—60° С и воздуха температурой от —20 до +60° С	10	0,4 (4)	42	0,9	13,5	ПО «Киевпромарматура»	

* Описание изделий приведено в каталоге «Промышленная трубопроводная арма тура», ч. I. М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1981 г.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные муфтовые, латунные ГОСТ 9086—74:								
15Б1бк (СК 22009) ОКП 37 1211 1002	На трубопроводах для горячей воды и насыщенного пара температурой до 200° С	15	1,6 (16)	55	0,38	0,95	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.); Краснокутский арматурный (Саратовская обл. ($D_у$ 15, 25, 32 и 40 мм)	
ОКП 37 1212 1002		25	1,6 (16)	80	0,78	1,6		
ОКП 37 1213 1003		32	1,6 (16)	95	1,06	2,05		
ОКП 37 1213 1004		40	1,6 (16)	110	1,78	3,05		
ОКП 37 1214 1005		50	1,6 (16)	130	2,6	4,1		
15Б1бр ОКП 37 1211 1003	То же	15	1,6 (16)	55	0,38	0,95	Тульское производственное объединение по выпуску санитарно-технических изделий «Туласантехника»	
ОКП 37 1212 1005		20	1,6 (16)	65	0,47	1,15		
15Б1п (СК 22009) ОКП 37 1211 1020	»	15	1,6 (16)	55	0,38	0,9	ПО «Киевпромарматура» ($D_у$ 40 и 50 мм); Крупинский арматурный (Московская обл.) ($D_у$ 15, 20 и 25 мм); Миргородский арматурный (Полтавская обл.), ($D_у$ 15, 20, 25 и 32 мм); Бологовский арматурный (Калининская обл.) ($D_у$ 25 мм)	
ОКП 37 1212 1027		20	1,6 (16)	65	0,47	1,1		
ОКП 37 1212 1028		25	1,6 (16)	80	0,78	1,56		
ОКП 37 1213 1026		32	1,6 (16)	95	1,06	2		
ОКП 37 1213 1027		40	1,6 (16)	110	1,78	3		
ОКП 37 1214 1036		50	1,6 (16)	130	2,6	4,05		
15Б3р (СК 22009, У 22065-015) ОКП 37 1211 1017	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	15	1 (10)	55	0,35	0,88	ПО «Киевпромарматура» ($D_у$ 40 и 50 мм); Крупинский арматурный (Московская обл.) ($D_у$ 15, 20 и 25 мм); Миргородский арматурный (Полтавская обл.) ($D_у$ 15, 20, 25 и 32 мм); ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.) ($D_у$ 15 мм); Харьковский № 5 «Сантехизделий» ($D_у$ 15 мм);	
ОКП 37 1212 1007		20	1 (10)	65	0,44	1,08		
ОКП 37 1212 1008		25	1 (10)	80	0,76	1,5		
ОКП 37 1213 1011		32	1 (10)	95	1,04	1,9		
ОКП 37 1213 1012		40	1 (10)	110	1,64	2,9		
ОКП 37 1214 1009		50	1 (10)	130	2,51	3,9		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							Генический арматурный (Херсонская обл.) (Dу 15 и 20 мм); Бологовский арматурный (Калининская обл.) (Dу 15 и 25 мм); ПО «Запорожпромарматура» (Dу 32, 40 и 50 мм)	
15Б3к (СК 22009) ОКП 37 1211	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	15	1 (10)	55	0,35	0,88	ПО «Запорожпромарматура» (Dу 32, 40 и 50 мм); Краснокутский арматурный (Саратовская обл.) (Dу 15, 25, 32 и 40 мм)	
ОКП 37 1212 1026		25	1 (10)	80	0,76	1,5		
ОКП 37 1213 1020		32	1 (10)	95	1,04	1,9		
ОКП 37 1213 1021		40	1 (10)	110	1,64	2,9		
ОКП 37 1214 1022		50	1 (10)	130	2,51	3,9		
15Б3бк ОКП 37 1211	То же	15	1 (10)	—	0,36*	0,6*	Гатчинский механический № 157 (Ленинградская обл.)	
ОКП 37 1212		20	1 (10)	—	0,45*	0,72*		
ОКП 37 1212		25	1 (10)	—	0,78*	1,05*		
Запорный проходной фланцевый, бронзовый 15Б12бк (КЗ 21158) ТУ.26-07-1011—76 ОКП 37 1212 1014	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностоек материал основных деталей	25	1,6 (16)	160	10,7	32	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 1213 1017		40	1,6 (16)	190	17	45		
ОКП 37 1214 1014		50	1,6 (16)	230	24,6	60		
ОКП 37 1215 1003		80	1,6 (16)	290	40,5	100		
ОКП 37 1215 1006		100	1,6 (16)	330	56,9	125		
Запорные мембранные цапковые латунные ГОСТ 12674—73: 15Б34бк1 (СК 26371)— проходной ОКП 37 1211 4001	На трубопроводах холодильных установок для жидкого и газообразного хладона температурой от —40 до +120° С	6	1,6 (16)	80	0,68	3,3	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1211 4002		10	1,6 (16)	85	0,77	3,7		
15Б35бк1 (СК 29175)— угловой ОКП 37 1211 5007	То же	6	1,6 (16)	40	0,63	3,1	То же	
ОКП 37 1211 5008		10	1,6 (16)	42	0,71	3,5		
Запорный цапковый сильфонный вакуумный, латунный 15Б50р-3М (СК 26013) ГОСТ 22728—77 ОКП 37 1211 4017	На вакуумных установках при вакууме до $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст. и на трубопроводах для инертного газа и воздуха температурой от —20 до +60° С	3	P_p 0,25 (2,5)	65	0,81	8	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1211 4018		10	P_p 0,25 (2,5)	65	0,79	8		
ОКП 37 1212 4009		20	P_p 0,25 (2,5)	90	1,55	10,5		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный угловой цапковый, из монель-металла 15мн13бк ТУ 26-07-025—76 (изменение № 915—78) ОКП 37 1211 2005	На трубопроводах для агрессивных жидких и газообразных сред температурой до 300° С	6	$P_р$ 0,8(8)	30	0,475	14,3	Харьковский опытно-экспериментальный	
Запорный цапковый, латунный 15Б2бк (764-2А) ТУ 26-07-1044—76 ОКП 37 1211 1007	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	6	2,5 (25)	60	0,38	5,5	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Запорный сильфонный вакуумный, фланцевый, латунный 15Б24р (СК 26008) ГОСТ 22728—77 ОКП 37 1212 4003	На вакуумных установках при вакууме до $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст. и на трубопроводах для инертного газа и воздуха температурой от —20 до +60° С	25	0,25 (2,5)	75	1,2	11	ПО «Киевпромарматура»	
Запорные проходные мембранные, с электромагнитным приводом, цапковые, латунные:								
15Б806р2-3 (ПЗ 26227.08) — с ручным дублером ТУ 26-07-046—74 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 1211 4081	На трубопроводах для жидкого хладона-12 (с маслом ХФ 12-16) температурой от —2 до +45° С, пресной воды температурой 1—45° С, для жидкого хладона-22 (с маслом ХС-40) температурой от —20 до +50° С	10	$P_р$ 0,5—2,3 (5—23)	108	2,6	56	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1211 4082		15	$P_р$ 0,5—2,3 (5—23)	115	2,8	58		
15Б818р (ПЗ 26237) ТУ 26-07-046—74 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 1211 4075	На трубопроводах для газообразного хладона-12 (с маслом ХФ 12-16) температурой 10—100° С, для газообразного хладона-22 (с маслом ХС-40) температурой 20—60° С и для воздуха температурой 0—45° С	15	$P_р$ 0,5—2,3 (5—23)	115	2,6	57	То же'	
Запорный с электромагнитным приводом, латунный 15Б859п (ПЗ 26291.01М) ТУ 26-07-074—72 (изменение № 6, 1978 г.) ОКП 37 1211 4065	На трубопроводах для пара и конденсата температурой 110—175° С. Применяется в качестве запорного устройства с дистанционным управлением в установках на машинах для стирки и химической чистки одежды	10	$P_р$ 0—0,6 (0—6)	80	2,1	80	»	
ОКП 37 1211 4066		15	$P_р$ 0—0,6 (0—6)	90	2,2	81		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Электромагнитный вакуумный из цветных сплавов УФ 96441	На вакуумных установках при вакууме до $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст. и на трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов. Применяется для быстрого открывания вакуумных магистралей	50	—	—	14,8	200*	ПО «Киевпромарматура»	
			ВЕНТИЛИ ИЗ ТИТАНА					
Запорные, прямоточные фланцевые, из сплава ВТ-1 ТУ 26-07-1124—76 (изменение № 2, 1979 г.) 13тн1п (ПТ 21128) ОКП 37 1214 1025	На трубопроводах для агрессивных жидких и газообразных сред температурой до 200° С	50	1,6 (16)	230	9,9	220	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1215 1031		80	1,6 (16)	310	20,5	360		
ОКП 37 1215 1008		100	1,6 (16)	350	26	420		
ОКП 37 1216 1005		150	1,6 (16)	480	52	690		
ОКП 37 1217 1005		200	1,6 (16)	600	73,5	1030		
13тн1п (ПТ 21006) ОКП 37 1217 1006	То же температурой до 150° С	250	P_p 1 (10)	600	109	1470	То же	
ОКП 37 1217 1007		300	P_p 1 (10)	660	133	1700		
Запорный сильфонный прямоточный с ответными фланцами под приварку, из сплава ТЛ-3 15тн5п1 (У 26372-025.09) ТУ 26-07-110—74 (изменение № 10, 1981 г.) ОКП 37 1212 4012	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы	25	1,6 (16)	230	4,9*	210*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И Лепсе (Ленинград)	
Запорные сильфонные фланцевые ТУ 26-07-110—76 (изменение № 10, 1981 г.) 15тн8п1 (У 26373-050.01) — из сплава ТЛ-3 ОКП 37 1214 1078	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностоек титановый сплав	50	1,6 (16)	324	14,7	476	То же	
15тн14п4 (У 26376-100.04) — из сплава ТЛ-3 ОКП 37 1215 1060	То же	100	1,6 (16)	458	24	1250	»	
15тн8п3 (У 26376-150.03) — из сплава ВТ-5Л ОКП 37 1216 1048	»	150	1,6 (16)	620	69	1750	»	
Запорный проходной фланцевый, из сплава ТЛ-1 15тн3бк (АКБ-069) ТУ 26-07-1021—75 (изменение № 3, 1977 г.) ОКП 37 1214 1017	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностоек титановый сплав	50	1,6 (16)	230	12,5	235	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1215 1014		100	1,6 (16)	350	18,2	470		
ОКП 37 1216 1010		150	1,6 (16)	480	57,3	780		
ОКП 37 1217 1009		200	1,6 (16)	800	103	1180		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ВЕНТИЛИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Запорные проходные муфтовые:								
15ч8бр (КА 22063) ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18722—73	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2211 1007		15	1,6 (16)	90	0,75	0,71	Уральский арматурный имени В. И. Ленина (Казахская ССР) (D_y 32, 40 и 50 мм); учреждение УЩ-349/13 (г. Нижний Тагил) (D_y 15 и 20 мм)	
ОКП 37 2212 1013		20	1,6 (16)	100	1,1	0,86		
ОКП 37 2213 1013		32	1,6 (16)	140	2,7	2,2		
ОКП 37 2213 1014		40	1,6 (16)	170	4,15	3		
ОКП 37 2214 1010		50	1,6 (16)	200	5,8	3,7		
15ч8р (КА 22063) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 2211 1005	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	15	1 (10)	90	0,75	0,63	Ленинградский литейно-механический	
15ч8к (312.00) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 2211 1015	То же	15	1 (10)	90	0,75	0,63	То же	
15ч8р2 (КА 22034) ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18722—73	»							
ОКП 37 2211 1010		15	1,6 (16)	90	0,75	1,15	Уральский арматурный имени В. И. Ленина (Казахская ССР); Опочецкий ремонтный (г. Опочка Псковской обл.) (D_y 25 мм); Осинский литейно-механический (Пермская обл.) (D_y 20 и 25 мм); Ферганский газовой аппаратуры (D_y 15 и 20 мм)	
ОКП 37 2212 1009		20	1,6 (16)	100	0,9	1,35		
ОКП 37 2212 1010		25	1,6 (16)	120	1,75	1,65		
ОКП 37 2213 1009		32	1,6 (16)	140	2,7	2		
ОКП 37 2213 1010		40	1,6 (16)	170	4,15	2,8		
ОКП 37 2214 1034		50	1,6 (16)	200	5,8	3,4		
15ч8п (КА 22063) ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200° С							
ОКП 37 2212 1040		25	1,6 (16)	120	1,75	1,45	Акимовский литейно-механический «Стандарт» (Запорожская обл.); Опочецкий ремонтный (г. Опочка Псковской обл.) (D_y 25 мм)	
ОКП 37 2213		32	1,6 (16)	140	2,7*	1,9*		
ОКП 37 2214		65	1,6 (16)	260	13,7*	9*		
ОКП 37 2215		80	1,6 (16)	290	17*	10*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15ч8п2 (КА 22034) ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18122—73	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2211 1012		15	1,6 (16)	90	0,75	1,3	Уральский арматурный имени В. И. Ленина (Казахская ССР) (Dy 15, 20 и 25 мм); Ферганский газовой аппаратуры (Dy 15 и 20 мм); учреждение ЯЭ 308/89 (г. Днепропетровск)	
ОКП 37 2212 1019		20	1,6 (16)	100	0,9	1,5		
ОКП 37 2212 1020		25	1,6 (16)	120	1,75	1,8		
ОКП 37 2213 1035		32	1,6 (16)	140	2,7	2,2		
ОКП 37 2213 1036		40	1,6 (16)	170	4,15	3,1		
ОКП 37 2214 1020		50	1,6 (16)	200	5,8	3,8		
Запорные проходные, фланцевые:								
15ч9п2 (КА 22036) ГОСТ 5761—74	То же							
ОКП 37 2212 1030		25	1,6 (16)	100	3,6	2,25	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.); Дзержинский химического оборудования «Заря» (Горьковская обл.), (Dy 25 и 40 мм); учреждение ЯЭ 308/89 (г. Днепропетровск) (Dy 40 и 50 мм)	
ОКП 37 2213 1029		32	1,6 (16)	140	5,5	2,8		
ОКП 37 2213 1030		40	1,6 (16)	170	7,65	4		
ОКП 37 2214 1031		50	1,6 (16)	200	10,3	5		
15ч9р2 (КА 22036) ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2212 1034		25	1,6 (16)	100	3,6	2,1	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.).	
ОКП 37 2213 1021		32	1,6 (16)	140	5,5	2,6		
ОКП 37 2213 1022		40	1,6 (16)	170	7,65	3,7		
ОКП 37 2214 1015		50	1,6 (16)	200	10,3	4,6		
15ч14бр (УЛ 21071; УЛ 21102) ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18722—73	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2214 1017		65	1,6 (16)	290	21,5	18	Душанбинский имени Орджоникидзе (Таджикская ССР) (Dy 65 и 80 мм) и Уральский имени В. И. Ленина (Казахская ССР) (Dy 100, 125, 150 и 200 мм) арматурные	
ОКП 37 2215 1007		80	1,6 (16)	310	26,7	19,5		
ОКП 37 2215 1009		100	1,6 (16)	350	41	22		
ОКП 37 2216 1005		125	1,6 (16)	400	60	33		
ОКП 37 2216 1006		150	1,6 (16)	480	87	46		
ОКП 37 2217 1005		200	1,6 (16)	600	142	83		
15ч14п (УЛ 21102) ГОСТ 18722—73 и ГОСТ 5761—74 (изменение № 2, 1979 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2215 1030		100	1,6 (16)	350	41	28	Уральский арматурный имени В. И. Ленина (Казахская ССР)	
ОКП 37 2216 1023		125	1,6 (16)	400	60	42		
ОКП 37 2216 1024		150	1,6 (16)	480	87	60		
ОКП 37 2217 1024		200	1,6 (16)	600	142	98		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные угловые с пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом, фланцевые:								
ВЗ-4 (15ч631р) (ГД 4.463.001) ТУ 25-04-2711—75 (извещение ГД9-80, 1980 г.) ОКП 37 4215 2008	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов и попутного нефтяного газа температурой от —10 до +100° С	80	1,6 (16)	120	38,2	56	Бакинский приборостроительный	
ВР-5 (15ч630р) (ГД 4.463.000) — распределительный ТУ 25-04-2713—75 (извещение ГД6-80, 1980 г.) ОКП 37 4212 6012	То же	50	1,6 (16)	300	34	52	То же	
ВЕНТИЛИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ФУТЕРОВАННЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ								
Запорные, футерованные резиной, фланцевые:								
15ч63гм (ВКГ2М) — прямоточный ТУ 26-07-1088—74 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 2216 1011	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 65° С	125	0,6 (6)	400	52,31	60	Серпуховский механический «Х Октябрь» (Московская обл.)	
ОКП 37 2216 1012		150	0,6 (6)	480	70,34	73		
ОКП 37 2217 1010		200	0,6 (6)	600	126,88	108		
ОКП 37 2217 1011		250	0,6 (6)	730	218,81	150		
ОКП 37 2217 1012		300	0,6 (6)	850	258,51	188		
Диафрагмовые:								
15ч73гм (ВДМ) ТУ 26-07-123—74 (изменение № 8, 1979 г.) ОКП 37 2215 4005	То же	80	0,6 (6)	240	15,68	19	То же	
ОКП 37 2215 4006		100	0,6 (6)	270	24,9	24		
15ч74гм1 (М 26214) ГОСТ 24095—80 ОКП 37 2211 4015	»	15	1,6 (16)	110	2,3	8,7	Уральский арматурный имени В. И. Ленина (Казахская ССР)	
ОКП 37 2211 4017		25	1 (10)	150	5,3	11,3		
15ч75гм1 (М 26214) ГОСТ 24095—80 ОКП 37 2212 4015	»	40	1 (10)	190	11,2	15	То же	
ОКП 37 2213 4017		50	1 (10)	200	13,8	17		
Прямоточные, футерованные фаолитом, фланцевые:								
15ч62п — поршневые ГОСТ 13696—68: ВЕ 1645Б ОКП 37 2212 1029	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —15 до +100° С	25	0,6 (6)	180	5,3	12	Дзержинский химического оборудования «Заря» (Горьковская обл.)	
ВЕ 1644Б ОКП 37 2214 1028	То же	50	0,6 (6)	230	14	21	То же	
ВЕ 1646Б ОКП 37 2214 1029	»	65	0,6 (6)	330	29,6	35	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15ч64п — запорные ГОСТ 18722—73 и ОСТ 26-07-1288—75:	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —15 до +100° С							
ВЕ 1617Г ОКП 37 2212 1028		25	0,6 (6)	180	6,6	9,7	Дзержинский химического оборудования «Заря» (Горьковская обл.)	
ВЕ 1616Г ОКП 37 2214 1018		50	0,6 (6)	230	13,2	14		
ВЕ 1625Г ОКП 37 2215 1014	То же	80	0,6 (6)	300	27,8	26	То же	
ВЕ 1624Г ОКП 37 2215 1015		100	0,6 (6)	350	41	34	»	
Запорные диафрагмовые, эмалированные, фланцевые ТУ 26-07-1117—79 (изменение № 3, 1979 г.):								
15ч93эм (КА 26323) ОКП 37 2211 4020	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —15 до +120° С	10	1,6 (16)	120	2	11,8	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.)	
ОКП 37 2211 4021		15	1,6 (16)	130	2,9	12,3		
ОКП 37 2212 4031		20	1,6 (16)	150	5,3	16		
ОКП 37 2212 4032		25	1,6 (16)	160	5,8	17		
15ч94эм (КА 26323) ОКП 37 2213 4028	То же	32	1 (10)	180	8,6	20	То же	
ОКП 37 2213 4029		40	1 (10)	200	9,7	22		
ОКП 37 2214 4031		50	1 (10)	230	13,6	28		
ОКП 37 2214 4032		65	1 (10)	290	16,8	34		
15ч95эм (КА 26323) ОКП 37 2215 4038	»	80	0,6 (6)	310	31	45	»	
ОКП 37 2215 4039		100	0,6 (6)	350	34,5	50		
15ч91эм2 (КА 26333) ОКП 37 2216 4010	То же температурой до 90° С	150	0,6 (6)	410	83	180	»	
ОКП 37 2217 4005		200	0,6 (6)	500	127,7	270		
Угловой нижнего спуска, эмалированный, фланцевый 15ч47эм (КА 23149) ТУ 26-07-1177—75 (изменение № 2, 1978 г.)	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 2214 2005		50	$P_р$ 0,6 (6)	125	8,8	40	»	
ОКП 37 2214 2006		65	$P_р$ 0,6 (6)	145	13,2	48		
ОКП 37 2215 2005		100	$P_р$ 0,6 (6)	260	25,4	80		
Запорные диафрагмовые, футерованные полиэтиленом, фланцевые:								
РХ 26368 (15ч74п1) ГОСТ 24095—80 ОКП 37 2211 4004	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 60° С	6	1,6 (16)	70	0,47	3,5	Рижский химического машиностроения	
ОКП 37 2211 4005		10	1,6 (16)	90	1,16	3,6		
РХ 26368 (15ч75п1) ГОСТ 24095—80 ОКП 37 2211	То же	15	1,6 (16)	110	2,3	4,3	То же	
ОКП 37 2212		20	1,6 (16)	130	3,5	5,1		
ОКП 37 2212 4006		25	1 (10)	150	4,8	6		
ОКП 37 2213 4005		32	1 (10)	170	6,7	6,7		
ОКП 37 2213 4006		40	1 (10)	190	9	8,6		
ОКП 37 2214 4003		50	1 (10)	200	10,6	10		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
РХ 26368 (15ч76п1) ТУ 26-07-123—74 (изменение № 8, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 60° С							
ОКП 37 2215 4007		80	0,6 (6)	240	23	25	Рижский химического машиностроения	
ОКП 37 2215 4008		100	0,6 (6)	300	34,5	36		
Запорные, диафрагмовые, футерованные фторопластом 42ЛД, фланцевые:								
РХ 26368.01 (15ч74п2) ГОСТ 24095—80	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 110° С							
ОКП 37 2211 4008		6	1,6 (16)	70	0,49	4,4	То же	
ОКП 37 2211 4009		10	1,6 (16)	90	1,2	4,9		
ОКП 37 2211 4010		15	1,6 (16)	110	2,3	6,2		
ОКП 37 2212 4008		20	1,6 (16)	130	3,5	7,4		
РХ 26368.01 (15ч75п2) ГОСТ 24095—80	То же							
ОКП 37 2212 4011		25	1 (10)	150	5,5	9,4	»	
ОКП 37 2213 4008		32	1 (10)	170	8,2	11,5		
ОКП 37 2212 4009		40	1 (10)	190	11,2	14,7		
ОКП 37 2214 4005		50	1 (10)	200	12,9	19		
РХ 26368.01 (15вч76п2) ТУ 26-07-123—74 (изменение № 8, 1979 г.)	»							
ОКП 37 2215 4013		80	0,6 (6)	240	23,5	38	»	
ОКП 37 2215 4014		100	0,6 (6)	300	40	56		
Запорные сильфонные, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевые:								
РХ 26384 (15вч997п) — футерованные фторопластом 2М-Ж ТУ 26-07-042—76 (изменение № 4, 1980 г.)	На трубопроводах для агрессивных сред, в которых стоек материал футеровки, температурой от —20 до +125° С							
ОКП 37 2212 4033		25	0,6 (6)	190	70	448	»	
ОКП 37 2213 4031		40	0,6 (6)	230	77	470		
ОКП 37 2214 4033		50	0,6 (6)	250	81	485		
ОКП 37 2215 4040		80	0,6 (6)	270	99	555		
РХ 26058.01 (15вч97п2) — футерованный фторопластом 42ЛД ТУ 26-07-042—76	На трубопроводах для агрессивных сред, в которых стоек материал футеровки, температурой от —20 до +110° С							
ОКП 37 2213 4044		40	0,6 (6)	230	23,2	41	»	
ОКП 37 2214 4050		50	0,6 (6)	230	29,5	43		
ОКП 37 2215 4054		80	0,6 (6)	270	46,5	65		
ОКП 37 2215 4055		100	0,6 (6)	300	56	82		
Запорные, диафрагмовые, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевые ТУ 26-07-123—74 (изменение № 9, 1980 г.):								
РХ 26324 (15вч998п1) — футерованный полиэтиленом	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60° С							
ОКП 37 2213 4026		40	1 (10)	190	40	185	»	
ОКП 37 2214 4029		50	1 (10)	200	45	190		
ОКП 37 2215 4034		80	1 (10)	240	85	345		
ОКП 37 2215 4035		100	1 (10)	300	97	365		
РХ 26324.01 (15вч998п2) — футерованный фторопластом 42ЛД	То же							
ОКП 37 2213 4027		40	1 (10)	190	41	190	»	
ОКП 37 2214 4030		50	1 (10)	200	44	200		
ОКП 37 2215 4036		80	0,6 (6)	240	86	360		
ОКП 37 2215 4037		100	0,6 (6)	300	98	385		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ВЕНТИЛИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Запорные проходные муфтовые, ГОСТ 5761—74:								
У 22053 (15кч2п) ОКП 37 3213 1008	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	65	1,6 (16)	210	6,5	6,6	ПО «Запорожпромарматура»	
15кч4п (2201) ОКП 37 3214	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	80	$P_р$ 1 (10)	250	8,8*	8,3*	Учреждение ОЯ-22/2 (г. Новгород)	
15кч4р (У 22053.01) ОКП 37 3213 1110	То же	65	1 (10)	210	6,5	5,75	ПО «Запорожпромарматура»	
Запорные, фланцевые:								
15кч12п (СЗ 22024) ГОСТ 11471—72 ОКП 37 3211 1008	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —30 до +150° С	20	2,5 (25)	120	3,5	5,6	Семеновский арматурный (Горьковская обл.); учреждение ОЯ-22/2 (г. Новгород)	
ОКП 37 3211 1009		25	2,5 (25)	120	4	5,9		
15кч16нж (У 21205) ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18163—72	На трубопроводах для пара температурой до 300° С							
ОКП 37 3212 1005		32	2,5 (25)	180	8	7	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3212 1006		40	2,5 (25)	200	11	8,5		
ОКП 37 3213 1017		50	2,5 (25)	230	14	12		
ОКП 37 3213 1018		65	2,5 (25)	290	25	19,5		
ОКП 37 3214 1013		80	2,5 (25)	310	32	23		
15кч16п (КА 21103) ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —30 до 150° С							
ОКП 37 3212 1014		32	2,5 (25)	180	8	6,3	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.) (*D*у 32, 40 и 50 мм); учреждение ОЯ 22/2 (г. Новгород)	
ОКП 37 3212 1015		40	2,5 (25)	200	11	7,8		
ОКП 37 3213 1025		50	2,5 (25)	230	14	11		
		65	2,5 (25)	290	25	11,6		
		80	2,5 (25)	310	32	13		
15кч16п1 (У 21205) ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18163—72	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 3212 1077		32	2,5 (25)	180	8	6	ПО «Запорожпромарматура»; ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.) (*D*у 32, 40 и 50 мм)	
ОКП 37 3212 1078		40	2,5 (25)	200	11	7,5		
ОКП 37 3213 1087		50	2,5 (25)	230	14	10,7		
ОКП 37 3213 1088		65	2,5 (25)	290	25	18		
ОКП 37 3214 1023		80	2,5 (25)	310	32	21		
Запорные муфтовые ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18161—72:								
15кч18р (306-00; КА 22056)	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 3211 1017		15	1,6 (16)	90	0,7	1,05	Семеновский арматурный (Горьковская обл.) (*D*у 15, 20 и 25 мм); Харьковский механический	
ОКП 37 3211 1018		20	1,6 (16)	100	0,9	1,25		
ОКП 37 3211 1019		25	1,6 (16)	120	1,4	1,45		
ОКП 37 3212 1069		32	1,6 (16)	140	2,1	1,8		
ОКП 37 3212 1070		40	1,6 (16)	170	3,7	2,5		
ОКП 37 3213 1030		50	1,6 (16)	200	5	3*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч18р2 (КА 22030) ОКП 37 3211 1062	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	15	1,6 (16)	90	0,7	1,2	ПО «Запорожпромарматура»; ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.)	
ОКП 37 3211 1063		20	1,6 (16)	100	0,9	1,4		
ОКП 37 3211 1064		25	1,6)16)	120	1,4	1,7		
ОКП 37 3212 1023		32	1,6 (16)	140	2,1	2,1		
ОКП 37 3212 1024		40	1,6 (16)	170	3,7	2,9		
ОКП 37 3213 1038		50	1,6 (16)	200	5	3,5		
15кч18п (КА 22056; КА 22030) ОКП 37 3211 1027	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200° С	15	1,6 (16)	90	0,7	1,1	ПО «Запорожпромарматура»; Семеновский арматурный (Горьковская обл.) ($D_у$ 15 и 20 мм)	
ОКП 37 3211 1028		20	1,6 (16)	100	0,9	1,3		
ОКП 37 3211 1029		25	1,6 (16)	120	1,4	1,5		
ОКП 37 3212 1031		32	1,6 (16)	140	2,1	1,95		
ОКП 37 3212 1032		40	1,6 (16)	170	3,7	2,7		
ОКП 37 3213 1035		50	1,6 (16)	200	5	3,3		
15кч18п1 (КА 22030) ОКП 37 3211 1073	На трубопроводах для пара температурой до 225° С	15	1,6 (16)	90	0,7	1,1	Семеновский арматурный (Горьковская обл.) ($D_у$ 15 и 20 мм); Харьковский механический	
ОКП 37 3211 1074		20	1,6 (16)	100	0,9	1,3		
ОКП 37 3211 1075		25	1,6 (16)	120	1,4	1,45		
ОКП 37 3211 1067		32	1,6 (16)	140	2,1	1,9		
ОКП 37 3212 1068		40	1,6 (16)	170	3,7	2,7		
ОКП 37 3213 1036		50	1,6 (16)	200	5	3,4		
15кч18п2 (КА 22030) ОКП 37 3211 1032	То же для воды и пара	15	1,6 (16)	90	0,7	1,35	ПО «Запорожпромарматура»; ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.); Семеновский арматурный (Горьковская обл.) ($D_у$ 15, 20 и 25 мм)	
ОКП 37 3211 1033		20	1,6 (16)	100	0,9	1,55		
ОКП 37 3211 1034		25	1,6 (16)	120	1,4	1,85		
ОКП 37 3212 1034		32	1,6 (16)	140	2,1	2,3		
ОКП 37 3212 1035		40	1,6 (16)	170	3,7	3,2		
ОКП 37 3213 1043		50	1,6 (16)	200	5	3,9		
Запорные фланцевые: 15кч19п2 (КА 22032) ГОСТ 18162—72 и ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3211 1077	»	25	1,6 (16)	120	2,7	2,6	Семеновский арматурный (Горьковская обл.)	
15кч922бр (У 21009.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1135—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 3213 1056	На трубопроводах для технической воды и насыщенного пара температурой до 225° С	50	4 (40)	230	45,8	158	ПО «Запорожпромарматура»	
15кч922нж (У 21009.00) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1135—76 (изменение № 2, 1979 г.) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3213 1059	На трубопроводах для перегретого пара температурой до 300° С	50	4 (40)	230	45,8	159	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
С колпаком и фторопластовым уплотнением, фланцевые ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1979 г.):								
15кч32п (СЗ 22011) — запорный	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —30 до +120° С							
ОКП 37 3211 1046		20	1,6 (16)	120	3,3	5,5	Семеновский арматурный (Горьковская обл.)	
ОКП 37 3211 1047		25	1,6 (16)	120	3,7	5,8		
15кч32п1 (СЗ 27039) — регулирующий	То же							
ОКП 37 3211		20	1,6 (16)	120	3,4	5,5	То же	
ОКП 37 3211		25	1,6 (16)	120	3,75	5,8		
15кч80п (СЗ 22021) — запорный проходной ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1979 г.)	»							
ОКП 37 3212 1055		32	1,6 (16)	180	7,8	11,5	»	
ОКП 37 3212 1056		40	1,6 (16)	200	10	13		
ОКП 37 3213 1065		50	1,6 (16)	230	12,1	15		
ОКП 37 3214 1018		100	1,6 (16)	350	47	65		
Запорные мембранные, с электромагнитным приводом, фланцевые:								
15кч883р СВМГ (СЗ 26219) — с питанием от сети переменного тока ТУ 26-07-038—71 (изменение № 1, 1976 г.)	На трубопроводах для природного газа температурой от —15 до +40° С							
ОКП 37 3211 4018		25	P_p 0,1(1)	160	7,8	28	»	
ОКП 37 3212 4010		40	P_p 0,1(1)	170	10,5	32		
ОКП 37 3213 4016		50	P_p 0,1(1)	230	14,2	37		
15кч883р1 СВМГ (СЗ 26219) — с питанием от сети постоянного тока ТУ 26-07-038—71 (изменение № 1, 1976 г.)	То же							
ОКП 37 3211 4015		25	P_p 0,1(1)	160	7,8	28	»	
ОКП 37 3212 4010		40	P_p 0,1(1)	170	10,5	32		
ОКП 37 3213 4016		50	P_p 0,1(1)	230	14,2	37		
15кч888рСВМ (СЗ 26239.03—09) — с питанием от сети переменного тока ТУ 26-07-032—76 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для рассола температурой от —40 до +45° С; аммиака, содержащего масло, температурой от —30 до +45° С; пресной воды температурой 1—45° С; воздуха температурой 0—45° С и хладона-12, содержащего масло, температурой от —2 до +45° С							
ОКП 37 3211 4005		25	P_p 1,6(16)	160	6,2	20	»	
ОКП 37 3212 4005		40	P_p 1,6(16)	170	7,8	21		
СЗ 26239		25	2,5 (25)	160	6,2	20*		
ОКП 37 3211		40	2,5 (25)	170	7,8	21*		
ОКП 37 3212								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч888р1СВМ — с питанием от сети постоянного тока (СЗ 26239.02—04) ТУ 26-07-032—76 (изменение № 6, 1981 г.) ОКП 37 3213 4008	На трубопроводах для рассола температурой от —40 до +45° С; хладона, содержащего масло, температурой от —20 до +45° С; пресной воды температурой 1—45° С; воздуха температурой 0—45° С и хладона-12, содержащего масло, температурой от —2 до +45° С	50	P_p 1,6(16)	230	13,1	27	Семеновский арматурный (Горьковская обл.)	
ОКП 37 3213 4009		65	P_p 1,6(16)	290	27,1	51		
15кч892п1 — с питанием от сети постоянного тока на напряжение 110 в (СЗ 21087.01) ТУ 26-07-1049—77	На трубопроводах для воды и пара температурой 5—150° С							
ОКП 37 3211 1081		25	P_p 1,6(16)	160	18	46	То же	
ОКП 37 3213 1085		50	P_p 1,6(16)	230	22	53		
ОКП 37 3213 1086		65	P_p 0,6(6)	290	33,8	67		
15кч892п2 — с питанием от сети постоянного тока на напряжение 220 в (СЗ 21087.02) ТУ 26-07-1049—77	То же							
ОКП 37 3211 1081		25	P_p 1,6(16)	160	18	46	»	
ОКП 37 3213 1085		50	P_p 1,6(16)	230	22	53		
ОКП 37 3213 1086		65	P_p 0,6(6)	290	33,8	67		
Запорные для пожарных машин ГОСТ 5761—74:								
15кч11р(ВП) — с муфтой и цапкой ОКП 37 3213 1011	На пожарных трубопроводах для воды температурой до 50° С	50	P_p 1,6(16)	76	2,9	2,7	Харьковский механический	
У 22007 (15кч33р1)— муфтовый ОКП 37 3211 1058	На трубопроводах для воды с примесью песка и глины (содержание твердых частиц в жидкости— 10—15%) и 40—42%-ного раствора едкого натра температурой до 60° С	15	P_p 0,8(8)	90	0,6	3	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3211 1059		20	P_p 0,8(8)	100	0,86	3,4		
ОКП 37 3211 1060		25	P_p 0,8(8)	120	1,2	3,7		
У 22062, У 22062.01 (15кч33р, 15кч33р1) — муфтовый ОКП 37 3213 1105	То же	65	P_p 0,8(8)	210	6,3	9,6	То же	
У 22091; У 22091.01 (15кч34р; 15кч34р1) — фланцевый ОКП 37 3211 1103	»	50	P_p 0,8(8)	200	7	8,3	»	
Запорные, муфтовые ГОСТ 5761—74:								
У 22053 (15кч2п) ОКП 37 3213 1008	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	65	1,6 (16)	210	6,5	6,6	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
У 22053.01 (15кч4р) ОКП 37 3213 1110	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	65	1,6 (16)	210	6,5	5,75	ПО «Запорожпромарматура»	
Угловые:								
КС 7145.000 (взамен 15кч13р) — с фланцевым и цапковым присоединением ОСТ 26-04-280—76 ОКП 37 3211 2007	На трубопроводах для безводного аммиака температурой от —30 до +50° С	20	P_p 2,5(25)	72	3,84	17	Семеновский арматурный (Горьковская обл.)	
15кч13р1 (КС 7146.000.01) — с дополнительным муфтовым патрубком для продувки вентилей ОСТ 26-04-280—76 ОКП 37 3212 2006	То же	32	P_p2,5 (25)	150	5	27,5	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.)	
15кч37п (СЗ 24007)— фланцевый ОКП 37 3211 2005	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —30 до +120° С	20	1,6 (16)	70	3,4	5,5	Семеновский арматурный (Горьковская обл.)	
ОКП 37 3211 2006		25	1,6 (16)	70	3,8	5,8		
ВЕНТИЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Запорные проходные:								
13с7мн1 (У 21068.01) — фланцевый ТУ 26-07-177—77 (изменение № 4, 1980 г.) ОКП 37 4214 1157	На трубопроводах для фтористого водорода температурой до 50° С	50	1,6 (16)	230	16,4	54	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
13с810р1—р3 13с810р4—р7 (Т 26264)— мембранный, с накидными гайками, с электромагнитным приводом, цапковый ТУ 26-07-046—74 (изменение № 2, 1981 г.)	На трубопроводах для жидкого аммиака, содержащего масло, температурой от —40 до +45° С, газообразного аммиака (с маслом марок ХА, ХА-30 и ХА-23) температурой от —20 до +60° С и пресной воды температурой 2—45° С							
ОКП 37 4211 4054 (исп. р1—р3) ОКП 37 4211 4385 (исп. р4—р7)		10	P_p от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²) (жидкий и газообразный аммиак) и	102	2,8	59	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4211 4055 (исп. р1—р3) ОКП 37 4211 4388 (исп. р4—р7)		15	P_p от 0 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²) (пресная вода)	115	3	60	То же	
Запорные проходные сильфонные, с шарнирной муфтой под дистанционное управление ГОСТ 10421—75:								
14с017ст15 (У 26161.46) — цапковый ОКП 37 4212 4091	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С	20	P_p 1(10)	150	6,68	58	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	
14с017ст24 (У 26161.49) — с патрубками под приварку ОКП 37 4213 4099	То же	40	P_p 1(10)	200	11,2	92	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель его код	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный проходной сильфонный, с ручным управлением 14с17ст3 (У 26161.42) ГОСТ 10421—75)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С							
ОКП 37 4212 4016		20	P_p 1(10)	150	6,76	53	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4017		25	P_p 1(10)	160	6,7	53		
ОКП 37 4213 4016		32	P_p 1(10)	180	14	72		
ОКП 37 4213 4017		40	P_p 1(10)	200	14,8	86		
ОКП 37 4214 4005		50	P_p 1(10)	230	17,3	94		
ОКП 37 4214 4006		65	P_p 1(10)	290	27,5	145		
ОКП 37 4215 4017		80	P_p 1(10)	310	35,7	152		
ОКП 37 4215 4018		100	P_p 1(10)	350	61	286		
Запорные проходные сильфонные: ГОСТ 10421—75: 14с17ст12 (У 26161.45)	То же							
ОКП 37 4212 4005		20	P_p 1(10)	150	6,76	53	То же	То же
ОКП 37 4212 4006		25	P_p 1(10)	160	6,7	53		
ОКП 37 4213 4041		32	P_p 1(10)	180	14	72		
ОКП 37 4213 4042		40	P_p 1(10)	200	14,8	86		
ОКП 37 4214 4008		50	P_p 1(10)	230	17,3	94		
ОКП 37 4214 4009		65	P_p 1(10)	290	27,5	145		
ОКП 37 4215 4005		80	P_p 1(10)	310	35,7	152		
ОКП 37 4215 4006		100	P_p 1(10)	350	61	286		
14с17ст21 (У 26161.48)— с патрубками под приварку	»							
ОКП 37 4212 4014		20	P_p1 (10)	150	6,6	52	»	»
ОКП 37 4212 4015		25	P_p1 (10)	160	6,4	52		
ОКП 37 4213 4013		32	P_p1 (10)	180	10,2	70		
ОКП 37 4213 4014		40	P_p1 (10)	200	10,76	83		
ОКП 37 4214 4018		50	P_p1 (10)	230	12,6	90		
ОКП 37 4214 4019		65	P_p1 (10)	290	26	138		
ОКП 37 4215 4013		80	P_p1 (10)	310	31,4	145		
ОКП 37 4215 4014		100	P_p1 (10)	350	50	278		
Запорный, проходной с шарнирной муфтой под дистанционное управление, цапковый 14с017п33-I (У 26161.54) ГОСТ 10421—75 ОКП 37 4212 4024	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С	20	P_p1 (10)	150	6,65	55	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	

Продолжение

Наименование, тип или марка ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный проходной сильфонный, с ручным управлением 14с17п30-I (У 26161.51) ГОСТ 10421—75	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4212 4007		20	P_p1 (10)	150	6,74	50	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм цапковые; D_y 32—100 мм —фланцевые
ОКП 37 4212 4009		25	P_p1 (10)	160	6,73	50		
ОКП 37 4213 4005		32	P_p1 (10)	180	12,5	70		
ОКП 37 4213 4006		40	P_p1 (10)	200	14,57	83		
ОКП 37 4214 4011		50	P_p1 (10)	230	17	90		
ОКП 37 4214 4012		65	P_p1 (10)	290	28	140		
ОКП 37 4215 4008		80	P_p1 (10)	310	37	147		
ОКП 37 4215 4009		100	P_p1 (10)	350	61	280		
Запорный проходной с колпаком, фланцевый 14с20п5 (У 22012.02) ТУ 26-07-022—76) (изменение № 6, 1980 г.)	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4213 1129		40	2,5 (25)	200	15,1	42	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 1144		50	2,5 (25)	230	16,8	46		
ОКП 37 4214 1151		65	2,5 (25)	290	32,8	80		
ОКП 37 4215 1036		80	2,5 (25)	330	41,7	100		
ОКП 37 4215 1039		100	2,5 (25)	350	48,6	116		
ОКП 37 4215 1043		125	2,5 (25)	400	77,4	170		
ОКП 37 4216 1065		150	2,5 (25)	480	112,4	240		
Регулирующий проходной, фланцевый ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.) 14с99п1 (У 27048.02)	То же							
ОКП 37 4212 6004		25	P_p2,5 (25)	160	7,2	23	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград) (D_y 40 мм); Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск) (D_y 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4213 6014		32	P_p2,5 (25)	180	8,6	26		
14с99п5 (У 27048.02) ОКП 37 4213 6031		40	P_p2,5 (25)	200	15,2	47		
Запорный угловой с колпаком, фланцевый СА 24012 (14с22п1) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.) ОКП 37 4212 2005	»	25	P_p2,5 (25)	80	7,1	21	Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный проходной, цапковый СА 22014 и СА 22014.01 (14с26п1) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.)	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4211 1011		6	P_p2,5 (25)	80	1,21	9,6	Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск)	
ОКП 37 4211 1012		10	P_p2,5 (25)	100	1,7	10		
ОКП 37 4211 1013		15	P_p2,5 (25)	110	2,1	11		
ОКП 37 4212 1020		20	P_p2,5 (25)	116	3,55	15		
Запорные угловые, цапковые с ниппелями ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.): СА 24014 и СА 24014.01 (14с27п1)	То же							
ОКП 37 4211 2005		6	P_p2,5 (25)	37	1,25	9,4	То же	
ОКП 37 4211 2006		10	P_p2,5 (25)	47	1,6	9,8		
ОКП 37 4211 2007		15	P_p2,5 (25)	55	2,1	10,7		
ОКП 37 4212 2009		20	P_p2,5 (25)	58	3,55	14,6		
СА 24015 (14с96п1) ОКП 37 4211 2095	»	15	P_p2,5 (25)	55	1,7	10		
Регулирующий проходной с колпаком, цапковый с ниппелями СА 27055 и СА 27055.01 (14с98п1) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.)	»							
ОКП 37 4211 6004		6	P_p2,5 (25)	80	1,25	10	»	
ОКП 37 4211 6006		15	P_p2,5 (25)	110	2,1	11,5		
ОКП 37 4212 6035		20	P_p2,5 (25)	116	3,55	15,5		
Запорный проходной, с колпаком, фланцевый ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.)	»							
СА 22012 (14с20п1) ОКП 37 4212 1012		25	P_p2,5 (25)	160	7,2	22	Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск) (D_y 25 и 32 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 200 мм)	
ОКП 37 4213 1009		32	P_p2,5 (25)	180	8,6	25		
Е 22012.03 (14с20п1) ОКП 37 4216 1012		200	P_p2,5 (25)	600	191,5	425		
Запорные проходные, сильфонные, с электроприводом 14с917ст9 (У 26161.44) ГОСТ 10421—75	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С							Вентили D_y 20 и 25 мм—цапковые; D_y 32—100 мм—фланцевые
ОКП 37 4212 4186		20	P_p1 (10)	150	17,75	203	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 50, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 4187		25	P_p1 (10)	160	17,9	203		
ОКП 37 4213 4159		32	P_p1 (10)	180	51	242		
ОКП 37 4214 4116		50	P_p1 (10)	230	50,85	272		
ОКП 37 4215 4112		80	P_p1 (10)	310	67,5	350		
ОКП 37 4215 4113		100	P_p1 (10)	350	132,4	630		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена,* руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные проходные сильфонные, с электроприводом ГОСТ 10421—75:	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С							
14с917ст18 (У 26161.47)								
ОКП 37 4212 4157		20	P_p1 (10)	150	17,75	203	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (*Dy* 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (*Dy* 20 и 32 мм)	Вентили D_y 20 мм—цапковый; D_y 32—100 мм—фланцевые
ОКП 37 4213 4162		32	P_p1 (10)	180	51	242		
ОКП 37 4213 4163		40	P_p1 (10)	200	53	260		
ОКП 37 4214 4119		50	P_p1 (10)	230	50,85	272		
ОКП 37 4214 4120		65	P_p1 (10)	290	62	330		
ОКП 37 4215 4116		80	P_p1 (10)	310	67,5	350		
ОКП 37 4215 4117		100	P_p1 (10)	350	132,4	630		
14с917ст27 (У 26161.50) — с патрубками под приварку	То же							
ОКП 37 4212 4188		20	P_p1 (10)	150	17,6	202	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (*Dy* 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (*Dy* 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 4190		25	P_p1 (10)	160	17,6	202		
ОКП 37 4213 4186		32	P_p1 (10)	180	48	240		
ОКП 37 4215 4206		100	P_p1 (10)	350	124,6	620		
Запорные проходные сильфонные, с электроприводом 14с917п36-1 (У 26161.57) ГОСТ 10421—75	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4212 4160		20	P_p1 (10)	150	17,9	200	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (*Dy* 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (*Dy* 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм—цапковые; D_y 32—100 мм—фланцевые
ОКП 37 4212 4161		25	P_p1 (10)	160	17,9	200		
ОКП 37 4213 4164		32	P_p1 (10)	180	51	240		
ОКП 37 4213 4165		40	P_p1 (10)	200	48,8	258		
ОКП 37 4214 4122		50	P_p1 (10)	230	50,85	270		
ОКП 37 4214 4123		65	P_p1 (10)	290	62	325		
ОКП 37 4215 4120		80	P_p1 (10)	310	70,6	342		
ОКП 37 4215 4121		100	P_p1 (10)	350	130	623		
Запорный угловой, цапковый 15с13бк1 (24028.01; 02; 03) ГОСТ 10094—75	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4211 2026		6	2,5 (25)	32	0,38	2	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 4211 2027		10	2,5 (25)	48	0,65	2,2		
Запорный проходной, фланцевый 15с27нж1 (КЗ 21168) ТУ 26-03-1221—79	На трубопроводах для пара температурой до 450° С							
ОКП 37 4211 1063		15	6,3 (63)	175	7,2	10	То же	
ОКП 37 4212 1041		20	6,3 (63)	190	9,3	12,6		
ОКП 37 4212 1042		25	6,3 (63)	200	11,1	13,5		
ОКП 37 4213 1041		32	6,3 (63)	210	16,2	18		
ОКП 37 4213 1042		40	6,3 (63)	225	18,6	21		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель его код	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные проходные ГОСТ 10094—75:								
15с10п (КЗ 22011)—цапковый ОКП 37 4211 1067	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	15	2,5 (25)	120	3,4	9	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
15с12п2 (КЗ 22010.04) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4212 1024		20	2,5 (25)	150	4,98	11	То же	
ОКП 37 4212 1025		25	2,5 (25)	160	5,65	11,3		
ОКП 37 4213 1016		32	2,5 (25)	180	9,24	14		
15с18п (ГЛ 21065, ПТ 21167) — фланцевый	»							
ОКП 37 4213 1023		40	2,5 (25)	200	14,6	30	ПО «Пензтяжпромарматура» (*D*у 150 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край) (*D*у 40, 50, 65, 80 и 100 мм); Брянский ирригационных машин (*D*у 125 мм)	
ОКП 37 4214 1025		50	2,5 (25)	230	16,6	33		
ОКП 37 4214 1026		65	2,5 (15)	290	32,8	47		
ОКП 37 4215 1022		80	2,5 (25)	310	36	49		
ОКП 37 4215 1023		100	2,5 (25)	350	50	85		
ОКП 37 4215 1038		125	2,5 (25)	400	74,5	136		
ОКП 37 4216 1008		150	2,5 (25)	480	97	155		
Запорно-регулирующие угловые, с ручным управлением, фланцевые, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1153—76, (изменение № 5, 1982 г.):	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
15с20нж1 (УФ 28006.01) ОКП 37 4211 6060		10	40 (400)	85	10,6	104	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4211 6065		15	40 (400)	95	11,1	106		
ОКП 37 4212 6039		25	40 (400)	110	24,3	175		
ОКП 37 4213 6024		32	40 (400)	120	25,4	180		
ОКП 37 4213 6032		40	40 (400)	150	35,9	240		
15с20нж2 (УФ 28006.12) ОКП 37 4211 6057	То же	6	40 (400)	60	9,1	98	То же	
Запорные угловые, фланцевые, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.):								
15с21нж1 (УФ 23019.01) ОКП 37 4211 2085	»	10	40 (400)	85	10,6	102	»	
ОКП 37 4211 2089		15	40 (400)	95	11,1	104		
ОКП 37 4212 2042		25	40 (400)	110	24,3	172		
ОКП 37 4213 2027		32	40 (400)	120	25,4	177		
ОКП 37 4213 2048		40	40 (400)	150	35,9	235		
15с21нж2 (УФ 23019.12) ОКП 37 4211 2082	»	6	40 (400)	60	9,1	97	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные проходные, фланцевые								
ГОСТ 19192—73:								
15с22нж (ГЛ 21003М, ГЛ 41003М)	На трубопроводах для воды, пара и других жидких неагрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4213 1029		40	4 (40)	200	15,1	15	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край) (Dу 40, 50, 65, 80 и 100 мм); ПО «Казтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск) (Dу 80 и 100 мм)	
ОКП 37 4214 1031		50	4 (40)	230	17,3	17		
ОКП 37 4214 1032		65	4 (40)	290	32,6	28		
ОКП 37 4215 1025		80	4 (40)	310	36	30		
ОКП 37 4215 1026		100	4 (40)	350	50	42		
15с22нж1 (ПТ 21017)	То же							
ОКП 37 4216 1010		150	4 (40)	480	101	190	ПО «Пензтяжпромарматура» (Dу 150 и 200 мм); учреждение УФ-91/5 (г. Новосибирск) (Dу 200 мм)	
ОКП 37 4216 1011		200	4 (40)	600	160	260		
Запорно-регулирующий угловой, с электроприводом, фланцевый, из стали 18ХГ								
15с920нж1 (УФ 28009.01) ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4211 6099		10	40 (400)	85	25,4	236	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4211 6106		15	40 (400)	95	25,9	238		
ОКП 37 4212 6054		25	40 (400)	110	87,2	333		
ОКП 37 4213 6036		32	40 (400)	120	87,4	338		
ОКП 37 4213 6039		40	40 (400)	150	91,9	525		
Запорный угловой, с электроприводом, фланцевый, из стали 18ХГ	То же							
15с921нж1 (УФ 23021.01) ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.)								
ОКП 37 4211 2118		10	40 (400)	85	25,4	234	То же	
ОКП 37 4211 2125		15	40 (400)	95	25,9	236		
ОКП 37 4212 2054		25	40 (400)	110	87,2	330		
ОКП 37 4213 2042		32	40 (400)	120	87,4	335		
ОКП 37 4213 2043		40	40 (400)	150	91,9	520		
Запорные, фланцевые:								
15с58нж23 (У 21155.22) — прямоточный ТУ 26-07-177—77 (изменение № 4, 1979 г.)	На трубопроводах для сред, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы, температурой до 420° С							
ОКП 37 4214 1146		50	1,6 (16)	230	15,92	32	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4215 1041		80	1,6 (16)	310	37,5	50		
ОКП 37 4215 1042		100	1,6 (16)	350	46,9	70		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15с76нжV (К 2314) — угловой, из стали 38ХА ТУ 26-07-041—76 (извещение № 122-81, 1981 г.)	На трубопроводах для сред, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы, температурой от —50 до 200° С							
ОКП 37 4214 2005		50	P_p32 (320)	170	88	308	Предприятие п/я А-7189 А-7189 (г. Верхняя Тура)	
ОКП 37 4214 2006		65	P_p32 (320)	200	109	340		
ОКП 37 4215 2006		80	P_p32 (320)	235	244	555		
ОКП 37 4215 2007		125	P_p32 (320)	290	437	1175		
Регулирующий угловой, фланцевый, из стали 38ХА 15с97нжV (К 2803) ТУ 26-07-040—76 (извещение № 121-81, 1981 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С							
ОКП 37 4214 6005		50	P_p32 (320)	170	88	318	То же	
ОКП 37 4214 6006		65	P_p32 (320)	200	109	350		
ОКП 37 4215 6010		80	P_p32 (320)	235	245	570		
ОКП 37 4215 6011		125	P_p32 (320)	290	477	1190		
Запорные, с электроприводом, фланцевые: 15с922нж (ГЛ 21003.02; ПТ 21120) — проходной ТУ 26-07-1248—80 и ТУ 26-07-1173—77	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных сред температурой до 425° С						ПО «Пензтяжпромарматура» (*D*y 150 и 200 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край) (*D*y 50, 65, 80 и 100 мм)	
ОКП 37 4214 1101		50	4 (40)	230	45	185		
ОКП 37 4214 1102		65	4 (40)	290	89	325		
ОКП 37 4215 1106		80	4 (40)	310	93	330		
ОКП 37 4215 1107		100	4 (40)	350	103	345		
ОКП 37 4216 1050	На трубопроводах для перегретого пара и каменноугольных масел температурой до 425° С	150	4 (40)	480	195	640		
ОКП 37 4216 1051		200	4 (40)	600	253	710		
15с979нжVБ — угловой (К 2360Сп) ТУ 26-07-041—76 (извещение № 122-81 1981 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С							
ОКП 37 4214 2047		50	P_p32 (320)	170	252	850	Предприятие п/я А-7189 (г. Верхняя Тура)	
ОКП 37 4214 2048		65	P_p32 (320)	200	274	885		
ОКП 37 4215 2061		80	P_p32 (320)	235	497	1260		
ОКП 37 4215 2062		125	P_p32 (320)	290	686	1900		
Регулирующий, угловой, с электроприводом, фланцевый из стали 38ХА 15с997нжVБ (К 2817Сп) ТУ 26-07-040—76 (извещение № 121-81, 1981 г.)	То же							
ОКП 37 4214 6060		50	P_p32 (320)	170	219	885	То же	
ОКП 37 4214 6061		65	P_p32 (320)	200	254	920		
ОКП 37 4215 6070		80	P_p32 (320)	235	422	1280		
ОКП 37 4215 6071		125	P_p32 (320)	290	621	1920		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный трехходовой сильфонный, фланцевый 15с23п (Е 29139) ТУ 26-07-047—76	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака, хладона и углеводородов температурой от —40 до +200° С						Миргородский арматурный (Полтавская обл.)	
ОКП 37 4212 5005		20	2,5 (25)	150	13,3	225		
ОКП 37 4212 5006		25	2,5 (25)	160	15,6	227		
ОКП 37 4214 5029		50	2,5 (25)	230	25	350		
ОКП 37 4215 5035		80	2,5 (25)	310	68	850		
ОКП 37 4215 5036		100	2,5 (25)	350	77	935		
Запорные проходные: 15с38инМ (КЗ 21108.02) — фланцевый) ТУ 26-07-1222—79	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака, хладона и углеводородов температурой до 300° С						ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 4211 1166		15	1,6 (16)	130	5,51	21		
ОКП 37 4212 1131		20	1,6 (16)	150	6,87	23		
ОКП 37 4212 1132		25	1,6 (16)	160	7,06	24		
ОКП 37 4213 1006		40	1,6 (16)	200	15,32	44		
15с9бк (КЗ 22004) — цапковый ТУ 26-07-1161—77	На трубопроводах для жидкой и газообразной углекислоты температурой от —80 до +150° С						То же	
ОКП 37 4211 1036		10	P_y10 (100)	95	1,13	6,5		
ОКП 37 4211 1037		15	P_y10 (100)	116	1,81	7,3		
15с11бк1 (КЗ 22043) — цапковый ГОСТ 10094—75 ОКП 37 3211 1020	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	10	2,5 (25)	75	0,63	2,2	»	
Запорный, мембранный цапковый (для ацетиленового баллона) 15с53бк (КТ 29160.00) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 4211 1026	На трубопроводах для ацетилена температурой до 40° С	6	2,5 (25)	62	1,45	9,6	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
Регулирующие проходные ТУ 26-07-1191—78: 15с92бк1 (КЗ 27083) — цапковый	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С						ПО «Курганармхиммаш» (арматурное) производство)	
ОКП 37 4211 6080		10	2,5 (25)	86	0,65	3,2		
ОКП 37 4211 6081		15	2,5 (25)	120	3,25	8,9		
15с94бк1 (КЗ 27002.04) — фланцевый	То же						То же	
ОКП 37 4212 6064		20	2,5 (25)	150	4,98	10,8		
ОКП 37 4212 6065		25	2,5 (25)	160	5,77	11,1		
ОКП 37 4213 6011		32	2,5 (25)	180	9,24	13,8		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный проходной, игольчатый с внутренней соединительной резьбой на обоих присоединительных концах ВИ (15с54бк2) (ПЗ 22038) ГОСТ 23230—78	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4211 1042		6	16 (160)	64	0,54	2,4	Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск) (*D*у 15 и 25 мм); Машиностроительный имени Бунията Сардарова (г. Баку) (*D*у 6 и 15 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (Чечено-Ингушская АССР) (*D*у 20 мм); предприятие п/я А-5681 (г. Волгоград) (*D*у 15 мм); учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда) (*D*у 15 мм)	
ОКП 37 4211 1043		15	16 (160)	68	0,57	2,75		
ОКП 37 4212 1079		20	16 (160)	85	1,37	3,35		
ОКП 37 4212 1080		25	16 (160)	100	1,53	3,6		
Регулирующие, прямоточные, фланцевые ТУ 26-02-374—71 (изменение № 3, 1980 г.):								
ВР1-1-40 ОКП 37 4212 6007	На трубопроводах для воздуха, неагрессивных сред и жидкостей температурой до 100° С	25	4 (40)	160	7,4	17	Машиностроительный имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ВР1-1-100 ОКП 37 4212 6011	То же	25	10 (100)	184	13,4	21	То же	
Запорный распределительный, с пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом, фланцевый								
ВР-6 (13с656р) (ЗЛ 4.463.001) ТУ 25-04-2714—75 (извещение ГД 7-80, 1980 г.) ОКП 37 4215 6019	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов и попутного нефтяного газа температурой от —30 до +100° С	100	4 (40)	320	92,3	220	Бакинский приборостроительный	
Проходной, с патрубками под приварку ВКС ГОСТ 23230—78	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4213 1105		32	16 (160)	160	12,9	41	Машиностроительный имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4213 1106		40	16 (160)	190	15	42		
ОКП 37 4214 1118		50	16 (160)	200	20	48		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные проходные ГОСТ 23230—78 (изменение № 1, 1980 г.):								
15с57бк (ВМ) — муфтовый	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 300° С							
ОКП 37 4211 1174		15	16 (160)	90	3,3	10,5	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	
ОКП 37 4212 1139		20	16 (160)	110	3,8	11		
ОКП 37 4212 1140		25	16 (160)	130	4,5	11,5		
15с57бк1 (ВФ) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4211 1175		15	16 (160)	134	5,7	13		
ОКП 37 4212 1141		20	16 (160)	176	7,6	14		
ОКП 37 4212 1142		25	16 (160)	182	9,3	15,3		
Запорный, угловой, с пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом, фланцевый ВЗ-5 (13с657р) (ЗЛ 4.463.000) ТУ 25-04-2712—75 (извещение ГД8-80, 1980 г.) ОКП 37 4215 2017	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов и попутного нефтяного газа температурой от —30 до +100° С	100	4 (40)	160	73,9	173	Бакинский приборостроительный	
Проходные муфтовые:								
ВПД (Р 780-00-00СБ, Р 781-00-00СБ) ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4211 1052		6	4 (40)	62	0,45	4,5	Ангарский ремонтно-механический (Иркутская обл.)	
ОКП 37 4211 1053		15	4 (40)	64	0,55	4,6		
ВВД (Р 1326-00-00СБ, Р 1327-00-00СБ) ТУ 26-07-1078—73 (изменение № 2, 1979 г.)	То же температурой до 450° С							
ОКП 37 4211 1055		6	16 (160)	64	0,64	5	Ангарский ремонтно-механический (Иркутская обл.) (*D*у 6 и 15 мм); Верхнеднепровский чугуно-литейный имени 1 Мая (Днепропетровская обл.) (*D*у 6 и 15 мм)	
ОКП 37 4211 1056		15	16 (160)	64	0,61	5		
Запорный проходной, муфтовый ЭВ-2М ТУ 26-07-1090—74 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4211 1008	На трубопроводах для воды и воздуха температурой до 100° С	3	1,6 (16)	40	0,22	0,92	Ростовский-на-Дону опытный «Промавтоматика»	
Запорные проходные ТУ 108-686—76 (изменение № 1, 1980 г.):								
892-00Б ОКП 37 4212 0600	На трубопроводах для воды и пара температурой до 450° С	25	10 (100)	324—348	9,8	15,2	Калининградский автоагрегатный	
893-00Б ОКП 37 4213 0800	То же	32	10 (100)	385—415	15,7	21,1	То же	
894-00Б ОКП 37 4213 1100	»	40	10 (100)	390—420	15,6	21,4	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Трехходовой 1014-00Б ТУ 108-686—76 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4211 1800	На трубопроводах для воздуха, воды и пара температурой до 450° С	6	10 (100)	200—210	1,7	12,4	Калининградский автоагрегатный	
Проходной муфтовый (для присоединения манометра) КС 7854.00.03 ТУ 26-07-1106—79 ОКП 37 4211 1153	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —30 до +50° С	3	*P* 1,6 (16)	91	0,6	16	ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	
Запорные проходные, фланцевые, из стали 25Л-II ГОСТ 10094—75:								
ГЛ 21065-100СБ ОКП 37 4215 1023	На трубопроводах для аммиака температурой от —40 до +150° С	100	2,5 (25)	350	49*	85*	Учреждение УФ-91/5 (г. Новосибирск)	
ПТ 21123-200СБ ОКП 37 4216 1093	То же	200	2,5 (25)	600	149*	205*	То же	
Регулирующий, с электроприводом ВРЭ-1 (ЗЛ 4.463.009) ГОСТ 15150—69 ОКП 37 4212 1398	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой 0—100° С	25	1,6 (16)	244	215*	415*	Бакинский приборостроительный	
Запорный угловой, цапковый КС 7168.00.03 ТУ 26-07-1106—79 ОКП 37 4211 1154	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —30 до +50° С	3	P_p1,6 (16)	50	0,22	8	ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	
Угловой У 23161-032	То же температурой от —40 до +150° С	32	2,5 (25)	—	—	30*	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	
Запорно-регулирующие угловые фланцевые, из стали 10Г2 ТУ 26-07-1220—81: 15лс96нж (СМ 23157-003) ОКП 37 4211 2101	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С	3	P_p40 (400)	60	1,7	40	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
15лс96нж1 (СМ 23157—003.01) — для присоединения манометра ОКП 37 4211 2175	То же	3	P_p40 (400)	60	1,95	48	То же	
15лс96нж2 (СМ 23157-003.02) — с запорным устройством для манометра ОКП 37 4211 2176	»	3	P_p40 (400)	60	3,2	59	»	
Запорный проходной, бессальниковый, с электромагнитным приводом типа ЭМП и ручным дублером, штуцерный 15с832р (ЛА 26336М) ТУ 26-07-1069—73 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 4211 4337	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +35° С; пресной воды температурой до 35° С и воздуха температурой от —40 до +35° С	10	P_p1,6 (16)	106	2,4	23	ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	
ОКП 37 4211 4338		15	P_p1,6 (16)	118	2,6	26		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ВЕНТИЛИ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Запорные проходные, с обогревом, с ручным управлением, из стали 12Х18Н9ТЛ:								
13нж18п (У 21156) — с патрубками под приварку ТУ 26-07-177—77 (изменение № 4, 1979 г.)	На трубопроводах для расплавленного капролактама температурой до 100° С	25	1,6 (16)	160	8,98	50	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4212 9469								
13нж18п1 (У 21156.01)— фланцевый ТУ 26-07-177—77 (извещение № 364, 1980 г.)	То же							
ОКП 37 4213 9378		40	1,6 (16)	200	17,1	72	То же	
ОКП 37 4214 9392		50	1,6 (16)	230	20,3	85		
ОКП 37 4215 9469	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы	80	1,6 (16)	310	41,3	160		
ОКП 37 4215 9470	На трубопроводах для расплавленного капролактама температурой до 100° С	100	1,6 (16)	350	57,8	200	»	
Запорные проходные, с обогревом, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-177—77 (изменение № 4, 1979 г.):								
13нж18п3 (У 21156.01) — с патрубками под приварку ОКП 37 4212 9468	На трубопроводах для органических соединений температурой до 200° С	25	1,6 (16)	160	8,98	72	»	
13нж18п4 (У 21156.01; У 21156.04) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4213 9364		40	1,6 (16)	200	17,1	100	»	
ОКП 37 4214 9376		50	1,6 (16)	230	20,3	120		
ОКП 37 4215 9442		80	1,6 (16)	310	41,3	240		
ОКП 37 4215 9443		100	1,6 (16)	350	57,8	300		
ОКП 37 4216 9226		150	1,6 (16)	480	121,3	455		
Запорный проходной, с обогревом, с электроприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 13нж918п1 (У 21037.01) ТУ 26-07-229—79 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4215 9597	На трубопроводах для расплавленного капролактама температурой до 100° С	80	1,6 (16)	160	63,4	285	»	
Запорный сильфонный, вакуумный, цапковый, с ниппелями 14нж1р3 (У 26036.03) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-024—71	На трубопроводах и в вакуумных установках для газообразных сред температурой до 50° С							
ОКП 37 4211 9168		4	$P_р$0,05 (0,5) и вакуум $5 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст.	56	0,58*	11,4*	Учреждение ОЯ-22/2 (г. Новгород)	
ОКП 37 4211 9169		10		66	0,75*	12,9*		
ОКП 37 4212 9107		20		106	1,96*	22,9*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Угловой, с электроприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 13нж955нж (У 23001.06) ТУ 26-07-229—79 ОКП 37 4216	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 420° С	150	1,6 (16)	—	153*	650*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Запорные сильфонные, с уплотнительными поверхностями корпуса и золотника, наплавленными твердым сплавом, с ручным управлением, из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 10421—75:	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С							
14нж17ст1 (У 26161) ОКП 37 4212 9109		20	P_p1 (10)	150	6,76	71	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (*D*у 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (*D*у 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9110		25	P_p1 (10)	160	6,7	71		
ОКП 37 4213 9126		32	P_p1 (10)	180	14	110		
ОКП 37 4213 9127		40	P_p1 (10)	200	14,8	128		
ОКП 37 4214 9121		50	P_p1 (10)	230	17,3	140		
ОКП 37 4214 9122		65	P_p1 (10)	290	27,5	230		
ОКП 37 4215 9021		80	P_p1 (10)	310	36,9	245		
ОКП 37 4215 9022		100	P_p1 (10)	350	64,6	410		
14нж17ст10 (У 26161.03)	То же							
ОКП 37 4212 9114		20	P_p1 (10)	150	6,76	71	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (*D*у 40, 50, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (*D*у 20 и 25 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 40, 50, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9115		25	P_p1 (10)	160	6,7	71		
ОКП 37 4213 9132		40	P_p1 (10)	200	14,8	128		
ОКП 37 4214 9124		50	P_p1 (10)	230	17,3	140		
ОКП 37 4215 9137		80	P_p1 (10)	310	36,9	245		
ОКП 37 4215 9138		100	P_p1 (10)	350	64,6	410		
14нж17ст19 (У 26161.06) — с патрубками под приварку	»							
ОКП 37 4212 9120		20	P_p1 (10)	150	6,4	70	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (*D*у 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (*D*у 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 9121		25	P_p1 (10)	160	6,4	70		
ОКП 37 4213 9136		32	P_p1 (10)	180	10,2	102		
ОКП 37 4213 9137		40	P_p1 (10)	200	10,76	120		
ОКП 37 4214 9127		50	P_p1 (10)	230	12,6	130		
ОКП 37 4214 9128		65	P_p1 (10)	290	27,5	218		
ОКП 37 4215 9141		80	P_p1 (10)	310	31,4	230		
ОКП 37 4215 9142		100	P_p1 (10)	350	56	390		
Запорный сильфонный, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, цапковый с ниппелями 14нж19п (У 26166) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-024—76	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 80° С, в которых коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4211		6	P_p2,3 (23)	70	1,12*	11,9*	Учреждение ОЯ-22/2 (г. Новгород)	
ОКП 37 4211		10	P_p2,3 (23)	106	1,06*	13*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП; исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный, проходной, с колпаком, фланцевый 14нж20п (У 22012.04) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.)	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —100 до +150° С							
ОКП 37 4213 9359		40	2,5 (25)	200	15,1	85	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4215 9708		125	2,5 (25)	400	77,4	287		
Регулирующие проходные, фланцевые: 14нж99п (У 27048.04)— из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.)	То же							
ОКП 37 4213 9357		40	2,5 (25)	200	15,2	90	То же	
14нж99п3 (СА 27048.02) — из стали 10Х14Г14Н3Т, с уплотнением в затворе из фторопласта, с колпаком ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.)								
ОКП 37 4212 9456		25	P_p2,5 (25)	160	7,1	36	Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск)	
ОКП 37 4213 9353		32	P_p2,5 (25)	180	8,6	43		
Запорные проходные ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.): СА 22012.02 (14нж20п3) — из стали 10Х14Г14Н4Т с колпаком, фланцевый	»							
ОКП 37 4212 9449		25	P_p2,5 (25)	160	7,1	35	То же	
ОКП 37 4213 9342		32	P_p2,5 (25)	180	8,6	42	»	
Е 22012.04 (14нж20п3) — из стали 14Х18Н4Г4Л с колпаком, фланцевый	»	200	P_p2,5 (25)	600	191,5	870	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4216 9025								
СА 24012.02 (14нж22п3) — из стали 10Х14Г14Н4Т, угловой, с колпаком, фланцевый	»	25	P_p2,5 (25)	80	7,1	34	Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск)	
ОКП 37 4212 9452								
СА 22014.02; 03 (14нж26п2) — из стали 10Х14Г14Н4Т, цапковый с ниппелями, со штуцерно-торцовым присоединением ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.)	»							
ОКП 37 4211 9124		10	P_p2,5 (25)	100	1,7	16,7	То же	
ОКП 37 4211 9126		15	P_p2,5 (25)	110	2,1	20		
ОКП 37 4212 9335		20	P_p2,5 (25)	116	3,55	28		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный угловой, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, цапковый с ниппелями СА 24014.02; 03 (14нж27п2) — из стали 10Х14Г14Н4Т ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.)	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —100 до +150° С							
ОКП 37 4211 9162		6	P_p2,5 (25)	37	1,25	15,5	Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск)	
ОКП 37 4211 9163		15	P_p2,5 (25)	55	2,1	19,7		
Регулирующий проходной, с колпаком, цапковый СА 27055.02; 03 (14нж98п2) — из стали 10Х14Г14Н3Т ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.)	То же							
ОКП 37 4211 9005		6	P_p2,5 (25)	80	1,25	16	То же	
ОКП 37 4211 9539		15	P_p2,5 (25)	110	2,1	20,5		
Запорные сильфонные, с дистанционным управлением через шарнирную муфту, из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 10421—75 14нж017ст4 (У 26161.01) — фланцевый, со стеллитовым уплотнением в затворе	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С							
ОКП 37 4213 9221		40	P_p1 (10)	200	15,08	137	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.)	
ОКП 37 4214 9189		50	P_y1 (10)	230	17,6	152		
14нж017ст13 (У 26161.04) — цапковый, со стеллитовым уплотнением в затворе	То же							
ОКП 37 4212 9160		20	P_p1 (10)	150	6,68	76	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	
ОКП 37 4212 9161		25	P_p1 (10)	160	6,6	76		
14нж017ст22 (У 26161.07) — с патрубками под приварку, со стеллитовым уплотнением в затворе	»							
ОКП 37 4212 9166		20	P_p1 (10)	150	6,42	75	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (*D*у 40, 50, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (*D*у 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 9167		25	P_p1 (10)	160	6,3	75		
ОКП 37 4213 9205		32	P_p1 (10)	180	10,6	108		
ОКП 37 4213 9203		40	P_p1 (10)	200	11,2	128		
ОКП 37 4214 9202		50	P_p1 (10)	230	13	142		
ОКП 37 4215 9205		80	P_p1 (10)	310	30	246		
ОКП 37 4215 9206		100	P_p1 (10)	350	50	408		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
14нж017п31-I (У 26161.13) — с уплотнительной поверхностью в затворе из фторопласта 4 ОКП 37 4212 9148	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С	20	P_p1 (10)	150	6,65	73	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (*D*у 40, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (*D*у 20 и 25 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм—цапковые; D_y 40, 80 и 100 мм—фланцевые
То же с уплотнительной поверхностью в затворе из сплава ЦН12М ОКП 37 4212 9149	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С	25	P_p1 (10)	160	6,65	73	То же	
То же с уплотнительной поверхностью в затворе из пластмассы ОКП 37 4213 9195	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 40° С	40	P_p1 (10)	200	14,3	133	»	
ОКП 37 4215 9198		80	P_p1 (10)	310	36,9	257		
ОКП 37 4215 9199		100	P_p1 (10)	350	65	420		
Запорный сильфонный, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, с ручным управлением, из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 10421—75: 14нж17п28-I (У 26161.09) ОКП 37 4211 9188	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С	15	P_p1 (10)	130	2,5	42	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (*D*у 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (*D*у 15, 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 15, 20 и 25 мм—цапковые; D_y 32—100 мм—фланцевые
ОКП 37 4212 9090		20	P_p1 (10)	150	6,74	68		
ОКП 37 4212 9091		25	P_p1 (10)	160	6,73	68		
ОКП 37 4213 9153		32	P_p1 (10)	180	12,6	107		
ОКП 37 4213 9154		40	P_p1 (10)	200	14,57	124		
ОКП 37 4214 9148		50	P_p1 (10)	230	14	136		
ОКП 37 4214 9149		65	P_p1 (10)	290	28	225		
ОКП 37 4215 9147		80	P_p1 (10)	310	37	240		
ОКП 37 4215 9148		100	P_p1 (10)	350	66,3	403		
14нж917п34-I (У 26161.17) — с электроприводом ОКП 37 4212 9201	То же	20	P_p1 (10)	150	17,9	225	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (*D*у 50, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (*D*у 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм—цапковые; D_y 32, 50, 80 и 100 мм—фланцевые
ОКП 37 4212 9202		25	P_p1 (10)	160	17,9	225		
ОКП 37 4213 9259		32	P_p1 (10)	180	51	273		
ОКП 37 4214 9230		50	P_p1 (10)	230	50,85	306		
ОКП 37 4215 9230		80	P_p1 (10)	310	70,6	445		
ОКП 37 4215 9231		100	P_p1 (10)	350	130	755		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные сильфонные, с уплотнительными поверхностями корпуса и золотника, наплавленными твердым сплавом, с электроприводом, из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 10421—75:								
14нж917ст7 (У 26161.02) ОКП 37 4212 9217	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С	20	P_p1 (10)	150	17,76	228	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм—цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9218		25	P_p1 (10)	160	17,9	228		
ОКП 37 4213 9271		32	P_p1 (10)	180	51	275		
ОКП 37 4213 9272		40	P_p1 (10)	200	53	295		
ОКП 37 4214 9227		50	P_p1 (10)	230	50,85	310		
ОКП 37 4214 9228		65	P_p1 (10)	290	62	415		
ОКП 37 4215 9266		80	P_p1 (10)	310	68,6	450		
ОКП 37 4215 9267		100	P_p1 (10)	350	132,4	760		
14нж917ст16 (У 26161.05) — цапковый ОКП 37 4212 9217	То же	20	P_p1 (10)	150	17,76	228	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	
14нж917ст25 (У 26161.08) — с патрубками под приварку ОКП 37 4212 9225	»	20	P_p1 (10)	150	17,6	227	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 9226		25	P_p1 (10)	160	17,6	227		
ОКП 37 4213 9282		32	P_p1 (10)	180	48	267		
ОКП 37 4213 9283		40	P_p1 (10)	200	49	286		
ОКП 37 4214 9263		50	P_p1 (10)	230	45,85	300		
ОКП 37 4214 9264		65	P_p1 (10)	290	60	400		
ОКП 37 4215 9301		100	P_p1 (10)	350	124,6	740		
Запорный сильфонный вакуумный, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, с ручным управлением маховиком, цапковый с ниппелями 14нж60п (У 26388) ТУ 26-07-024—76 ОКП 37 4211 9172	На трубопроводах для агрессивных газообразных сред температурой до 50° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы	15	0,6 (6)	196	3,8*	32	Учреждение ОЯ-22/2 (г. Новгород)	
Запорные проходные, фланцевые ТУ 26-07-177—77 (извещение № 364, 1980 г.):								
15нж65нж4 (У 21154-040.04; -050.04; -080.21; -100.21; -125.32; -150.32) — из стали 12Х18Н9ТЛ ОКП 37 4213 9375	На трубопроводах для сред температурой до 420° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы	40	1,6 (16)	200	14,7	50	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 9357		50	1,6 (16)	230	16	58		
ОКП 37 4215 9428		80	1,6 (16)	310	31,5	115		
ОКП 37 4215 9465		100	1,6 (16)	350	47,4	155		
ОКП 37 4215 9468		125	1,6 (16)	400	69,6	185		
ОКП 37 4216 9233		150	1,6 (16)	480	88,1	240		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж65нж10 (У 21154-032.08; -040.10; -050.10; -065.06; -080.06; -100.06; -150.08) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 420° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4213 9373		32	1,6 (16)	180	8,2	65	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4213 9376		40	1,6 (16)	200	14,7	77		
ОКП 37 4214 9358		50	1,6 (16)	230	16	82		
ОКП 37 4214		65	1,6 (16)	290	23,8*	115*		
ОКП 37 4215		80	1,6 (16)	310	31,4*	160*		
ОКП 37 4215 9461		100	1,6 (16)	350	47,4	230		
ОКП 37 4216 9382		150	1,6 (16)	480	88,1	390		
Запорный проходной, фланцевый 15нж916нж (ЗЛ 21207) — с блокирующим устройством, с электроприводом, из стали 5Х20Н25М3Д2ТЛ ТУ 26-07-229—79 (изменение № 5, 1982 г.)	На трубопроводах для гидролизата температурой до 100° С, содержащего серную и органическую кислоты; для пара температурой до 240° С (кратковременно)							
ОКП 37 4215 9037		80	1,6 (16)	—	120	578	То же	
ОКП 37 4215 9038		100	1,6 (16)	350	145	680		
ОКП 37 4216 9078		150	1,6 (16)	480	198	815		
Запорные проходные, фланцевые ТУ 26-07-177—77 (изменение № 5, 1980 г.): 15нж22п1 (У 21003-040.01; -050.01; -080.16; -100.27) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4213		40	4 (40)	200	15,5*	54	»	
ОКП 37 4214 9384		50	4 (40)	230	16,8*	60		
ОКП 37 4215 9450		80	4 (40)	310	37,3	117		
ОКП 37 4215 8240		100	4 (40)	350	51,8	160		
15нж22нж4 (У 21003-050.04: -080.21) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4214 9366		50	4 (40)	230	16,8	68	»	
ОКП 37 4215 9436		80	4 (40)	310	37,4	117		
15нж22п7 (У 21003-040.07; -050.07; -080.01; -100.01) — из стали 10Х18Н12М3ТЛ	То же температурой до 200° С							
ОКП 37 4213 9382		40	4 (40)	200	15,5	82	»	
ОКП 37 4214 9367		50	4 (40)	230	16,8	90		
ОКП 37 4215 9432		80	4 (40)	310	37,3	180		
ОКП 37 4215 9472		100	4 (40)	350	51,8	245		
15нж22п10 (У 21003-040.10; -050.10; -080.11; -100.11) — из стали 5Х20Н25М3Д2ТЛ	То же							
ОКП 37 4213 9366		40	4 (40)	200	15,5	110	»	
ОКП 37 4214 9369		50	4 (40)	230	16,8	123		
ОКП 37 4215 9434		80	4 (40)	310	37,4	260		
ОКП 37 4215 9447		100	4 (40)	350	51,8	350		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный проходной, фланцевый								
15нж39п3 (УФ 21018) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1295—82	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С, нейтральных по отношению к материалу корпуса							
ОКП 37 4213 9755		40	4 (40)	—	13,1	54	Миргородский арматурный (Полтавская обл.)	
ОКП 37 4214 9736		50	4 (40)	—	15,1	60		
Проходные сильфонные, цапковые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-110—74 (изменение № 10, 1981 г.):								
15нж40п1 (У 26362-032.03; -050.04; -065.04; -100.04; -150.04)	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4213 9365		32	4 (40)	258	11	230	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 9247		50	4 (40)	324	17,7	250		
ОКП 37 4214 9248		65	4 (40)	396	27*	320		
ОКП 37 4215 9446		100	4 (40)	488	60,7	680		
ОКП 37 4216 9229		150	4 (40)	620	95	870		
15нж40п4 (У 26362-050.65; -065.65; -100.65; -150.65)	На трубопроводах для сред температурой от —100 до +150° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4214 9817		50	4 (40)	324	16,8	280	То же	
ОКП 37 4214 9854		65	4 (40)	396	24,5	355		
ОКП 37 4215 8137		100	4 (40)	488	58	745		
ОКП 37 4216 9522		150	4 (40)	620	89	970		
15нж940п1 (У 26362-050.07; -065.07; -100.07; -150.07) — с электроприводом	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 9709		50	4 (40)	230	41,9	470	»	
ОКП 37 4214 9710		65	4 (40)	290	53,4	550		
ОКП 37 4215 9970		100	4 (40)	350	100,2	1010		
ОКП 37 4216 9458		150	4 (40)	480	145,8	1225		
Запорный прямоточный, с концами под приварку, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 15нж58п8 (У 21155) ГОСТ 20294—74 ОКП 37 4213 9351	То же	40	1,6 (16)	200	11,4	73	»	
Запорные проходные, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, фланцевые ТУ 26-07-177—77 (изменение № 8, 1982 г.):								
15нж65п1 (У 21154-040.01; -050.01; -080.16; -100.16; -125.26; -150.26) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4213 9374		40	1,6 (16)	200	14,7	48	»	
ОКП 37 4214 9355		50	1,6 (16)	230	16	52		
ОКП 37 4215 9426		80	1,6 (16)	310	31,4	100		
ОКП 37 4215 9464		100	1,6 (16)	350	47,4	145		
ОКП 37 4215 9635		125	1,6 (16)	400	70,5	175		
ОКП 37 4216 9298		150	1,6 (16)	480	88,9	225		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж65п7 (У 21154-032.02; -040.07; -050.07; -065.01; -080.01; -100.01; -150.02) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4213 9414		32	1,6 (16)	180	8,3	62	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4213 9468		40	1,6 (16)	200	14,7	73		
ОКП 37 4214 9387		50	1,6 (16)	230	16	78		
ОКП 37 4214 9375		65	1,6 (16)	290	23,8	115		
ОКП 37 4215 9452		80	1,6 (16)	310	31,4	150		
ОКП 37 4215 9633		100	1,6 (16)	350	47,4	220		
ОКП 37 4216 9297		150	1,6 (16)	480	88,9	380		
15нж65п19 (У 21154-032.14; -040.19; -050.19; -080.26; -100.26; -150.26) — из стали 15Х18Н12С4ТЛ	То же							
ОКП 37 4213 9361		32	1,6 (16)	180	8,3	50	То же	
ОКП 37 4213 9362		40	1,6 (16)	200	14,7	58		
ОКП 37 4214 9360		50	1,6 (16)	230	16	62		
ОКП 37 4215 9430		80	1,6 (16)	310	31,5	115		
ОКП 37 4215 9438		100	1,6 (16)	350	47,4	160		
ОКП 37 4216 9225		150	1,6 (16)	480	88,9	260		
15нж65п22 (У 21154-040.22; -050.22; -080.11; -100.11; -150.14) — из стали 5Х20Н25М3Д2ТЛ ТУ 26-07-177—77 (изменение № 4, 1979 г.):								
ОКП 37 4213 9377	»	40	1,6 (16)	200	14,7	100	»	
ОКП 37 4214 9362		50	1,6 (16)	230	16	105		
ОКП 37 4215 9424		80	1,6 (16)	310	31,4	225		
ОКП 37 4215 9463		100	1,6 (16)	350	47,4	290		
ОКП 37 4216 9232		150	1,6 (16)	480	88,9	520		
Запорные проходные, фланцевые ТУ 26-08-1176—77:								
15нж65п26 (СА 21096.06) — из стали 10Х17Н13М3Т	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4211 9092		15	1,6 (16)	130	3,6	29	Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск)	
ОКП 37 4212 9380		25	1,6 (16)	160	5,9	40		
15нж65п34 (СА 21096.12) — из стали 14Х17Н2	То же							
ОКП 37 4211 9082		15	1,6 (16)	130	3,6	15,5	То же	
ОКП 37 4212 9038		20	1,6 (16)	150	4,9	18,7		
ОКП 37 4212 9039		25	1,6 (16)	160	5,9	20		
15нж65п30 (СА 21096.10) — из стали 06ХН28МДТ ОКП 37 4212 9044	То же температурой до 80° С	20	1,6 (16)	150	4,9	47	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные проходные, фланцевые:								
15нж85п1 (У 21208.02) (вместо вентиля ЗЛ 21208) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с выносным сальником ТУ 26-07-177—77 (изменение № 4, 1979 г.)	На трубопроводах для масла (с растворителями) температурой до —100° С							
ОКП 37 4213 9600		40	4 (40)	200	14,5	87	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 9682		50	4 (40)	230	16	92		
15нж922п1 (У 21163-050.01; -080.01; -100.01) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, с электроприводом ТУ 26-07-229—79	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214		50	4 (40)	230	90*	398*	То же	
ОКП 37 4215 9448		80	4 (40)	310	102,1	645		
ОКП 37 4215 9449		100	4 (40)	350	131,9	730		
Запорные прямоточные, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, с электроприводом, фланцевые ТУ 26-07-229—79:								
15нж958п1 (У 21162-050.01; -080.01; -100.01) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4214		50	1,6 (16)	230	42*	245*	»	
ОКП 37 4215		80	1,6 (16)	310	63,5*	315*		
ОКП 37 4215		100	1,6)16)	350	99,5*	520*		
15нж958п4 (У 21162-050.07; -080.07; -100.07; -150.07) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4214		50	1,6 (16)	230	42*	270*	»	
ОКП 37 4215		80	1,6 (16)	310	63,5*	375*		
ОКП 37 4215		100	1,6 (16)	350	99,5*	615*		
ОКП 37 4216		150	1,6 (16)	480	149*	790*		
Запорный угловой, цапковый, 15нж46к (Е 24010) — из стали 10Х14Г14Н4Т ТУ 26-07-233—79 ОКП 37 4211 9612	На трубопроводах для жидкого хлора температурой от —50 до +50° С	15	2,5 (25)	60	1,3	34	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
Запорные проходные, муфтовые, с ручным управлением ТУ 26-07-271—80:								
15нж6бк (Е 2282, Е 2283, У 22074) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4211 9065		6	2,5 (25)	40	0,3	6	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (Dу 6 и 15 мм); учреждение УВ 14/5 (г. Тахтамыгда) (Dу 15 мм)	
ОКП 37 4211 9067		15	2,5 (25)	58	0,94	13		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель***	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж6бк1 (У 22074.01) — из стали 20Х13 ОКП 37 4211 9070	На трубопроводах для сред температурой до 300° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы	6	2,5 (25)	40	0,3	5,5	Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск)	
Запорные:								
15нж11бк (КЗ 22043.04) — проходной, с ручным управлением, цапковый, из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1223—79 ОКП 37 4211 9022	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 300° С	10	2,5 (25)	75	0,63	4,4	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
15нж13бк (КЗ 24028.04) — угловой, с ручным управлением, цапковый, из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1223—79	То же							
ОКП 37 4211 9156		6	2,5 (25)	32	0,38	3,65	То же	
ОКП 37 4211 9157		10	2,5 (25)	48	0,65	4,4		
15нж46бк1 (КЗ 21073) — проходной, с ручным управлением, цапковый с ниппелями под приварку, из стали 14Х17Н2 ТУ 26-07-1159—77 ОКП 37 4211 9135	На трубопроводах для агрессивных жидких и газообразных сред температурой до 200° С	6	P_p до 20 (200)	110	1,6	23	»	
Игольчатые с ручным управлением, с присоединительными концами: на входе — с внутренней резьбой; на выходе — с наружной соединительной резьбой, ГОСТ 23230—78:								
15нж54бк (ПЗ 2286) — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4211 9151	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 300° С	15	16 (160)	68	0,69	7,5	ПО «Пензтяжпромарматура»	
15нж54бк1 (ПЗ 2286.01) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4211 9076	То же	15	16 (160)	68	0,69	11,2	То же	
Проходные, с патрубками под приварку, из стали 08Х18Н10Т ГОСТ 5761—74:								
15нж56бк1 (К 21002.01) — с ручным управлением ОКП 37 4211 9086	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С	15	P_p 20 (200)	140	3,7	52	»	
15нж956бк3 (К 21002.03) — с электроприводом ОКП 37 4211 9140	То же	15	P_p 20 (200)	140	32	217	»	
Запорные фланцевые:								
15нж58бк16 — прямоточный, из стали 14Х18Н4Г4Л ГОСТ 20294—74	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4212 9035		25	1,6 (16)	160	6,9	33	Предприятие п/я Р-6687 (г. Тула)	
ОКП 37 4213 9043		32	1,6 (16)	180	8,4	36		
ОКП 37 4214 9041		50	1,6 (16)	230	13,4	51		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж65бк59 (У 21023) — проходной, из стали 14Х18Н4Г4Л ГОСТ 22446—77	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4213 9057		32	1,6 (16)	180	8,5	35	Миргородский арматурный (Полтавская обл.) (Dу 100, 125 и 150 мм); предприятие п/я Р-6687 (г. Тула) (Dу 32 и 40 мм); предприятие п/я Р-6718 (г. Кемерово) (Dу 40, 65 и 80 мм); предприятие п/я А-7569 (г. Горький) (Dу 50, 65, 80 и 125 мм)	
ОКП 37 4213 9058		40	1,6 (16)	200	11,4	43		
ОКП 37 4214 9055		50	1,6 (16)	230	14,6	49		
ОКП 37 4214 9056		65	1,6 (16)	290	24,6	73		
ОКП 37 4215 9063		80	1,6 (16)	310	27,9	80		
ОКП 37 4215 9064		100	1,6 (16)	350	47,4	110		
ОКП 37 4215 9065		125	1,6 (16)	400	68	134		
ОКП 37 4216 9028		150	1,6 (16)	480	99	176		
Запорно-регулирующий угловой, с ручным управлением, фланцевый из стали 10Х17Н13М3Т 15нж20нж3 (УФ 28006.05) ТУ 26-07-1158—76 (изменение № 5, 1982 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +250° С							
ОКП 37 4211		15	40 (400)	—	11,1*	160*	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4212 9304		25	40 (400)	—	24,3	260		
ОКП 37 4213 9324		32	40 (400)	—	25,4	270		
Запорные угловые, с ручным управлением, фланцевые, ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.): 15нж21нж1 (УФ 23019.03) — из стали 12Х18Н10Т	То же							
ОКП 37 4211		6	40 (400)	60	9,1*	145*	То же	
ОКП 37 4211		10	40 (400)	85	10,6*	150*		
ОКП 37 4211		15	40 (400)	95	11,1*	155*		
ОКП 37 4212 9293		25	40 (400)	110	24,3	227		
ОКП 37 4213		40	40 (400)	150	35,9*	290*		
15нж21нж3 (УФ 23019.05) — из стали 10Х17Н13М3Т	»							
ОКП 37 4211		15	40 (400)	95	11,1*	180*	»	
ОКП 37 4212 9295		25	40 (400)	110	24,3	257		
Регулирующий проходной, фланцевый, из стали 12Х18Н9Т 15нж29нж1 (СА 27078, СА 27078.01) ТУ 26-07-1176—77 ОКП 37 4212 9325	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100° С	25	1,6 (16)	160	5,2	30	Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск)	
Запорные фланцевые: 15нж65бк45 (У 21023.46) — из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 22446—77	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4214 9048		50	1,6 (16)	230	13,7	62	Миргородский арматурный (Полтавская обл.)	
ОКП 37 4215 9056		100	1,6 (16)	350	47,4	170		
ОКП 37 4216 9027		150	1,6 (16)	480	99	245		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж22нж6 (ПТ 21017.19)— проходной, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 23229—78	На трубопроводах для коррозионных слабоагрессивных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4216 9299		150	4 (40)	480	101	620	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4216 9300		200	4 (40)	600	160	970		
Запорные, прямоточные: 15нж58нж10 (У 21155-040.01)— с патрубками под приварку, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 20294—74	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4213 9352		40	1,6 (16)	200	11,8	75	ЛПОА «Знамя труда» имени Н. И. Лепсе (Ленинград)	
15нж58нж11 (У 21155-032.08; -050.10; -080.16; -100.16; -150.08) — фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 20294—74	То же							
ОКП 37 4213 9379		32	1,6 (16)	180	8,8	67	То же	
ОКП 37 4214 9353		50	1,6 (16)	230	15,9	80		
ОКП 37 4215 9419		80	1,6 (16)	310	37,5	170		
ОКП 37 4215 9474		100	1,6 (16)	350	46,9	240		
ОКП 37 4216 9235		150	1,6 (16)	480	94,6	455		
15нж58п1М (У 21155-050.01; -080.01; -100.01) — с уплотнением в затворе из фторопласта 4, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 20294—74	То же температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 9382		50	1,6 (16)	230	15,9	60	»	
ОКП 37 4215 9455		80	1,6 (16)	310	37,5	120		
ОКП 37 4215 9632		100	1,6 (16)	350	46,9	170		
15нж58нж6 (У 21155-050.04; -080.06; -100.06) — фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 20294—74	То же температурой до 420° С							
ОКП 37 4214 9353		50	1,6 (16)	230	15,9	60	»	
ОКП 37 4215 9419		80	1,6 (16)	310	37,5	120		
ОКП 37 4215 9473		100	1,6 (16)	350	46,9	180		
15нж58п3М (У 21155-032.02; -050.07; -080.11; -100.11; -150.02) — с уплотнением в затворе из фторопласта 4, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 20294—74	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4213 9363		32	1,6 (16)	180	8,9	64	»	
ОКП 37 4214 9354		50	1,6 (16)	230	15,9	80		
ОКП 37 4215 9420		80	1,6 (16)	310	37,5	162		
ОКП 37 4215 9441		100	1,6 (16)	350	46,9	215		
ОКП 37 4216 9227		150	1,6(16)	480	95,4	440		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж958нж1 (У 21162-050.04; -080.04; -100.04) — с электроприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-229—79 (изменение № 3, 1980 г.)	На трубопроводах для сред температурой до 420° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4214 9424		50	1,6 (16)	230	42	225	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4215 9513		80	1,6 (16)	310	63,5	300		
ОКП 37 4215 9514		100	1,6 (16)	350	99,5	530		
15нж954нж4 (У 21162.10) — прямоточный, с электроприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-229—79	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4214		50	1,6 (16)	230	42*	240*	То же	
ОКП 37 4215		80	1,6(16)	310	63,5*	350*		
ОКП 37 4215		100	1,6 (16)	350	99,5*	565*		
ОКП 37 4216		150	1,6 (16)	480	149*	810*		
Проходные, с патрубками под приварку ГОСТ 23230—78: ВКС — из стали 15Х5М ОКП 37 4213 9091	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 300° С	40	16 (160)	310	15	62	Машиностроительный имени Буниата Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4214 9092		50	16(160)	328	20	73		
ВКС — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4213 9095	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 300° С	40	16 (160)	310	15	96	То же	
ОКП 37 4214 9095		50	16 (160)	328	20	120		
ВКС — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4214 9502	То же	50	16 (160)	328	20	185	»	
Запорный проходной, с ответными фланцами 15нж82ст (С 21129-050) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-101—73 (изменение № 6, 1981 г.) ОКП 37 4214 9216	На трубопроводах для конвертированного газа, газового конденсата (насыщенного CO_2), 20%-ного моноэтаноламинового раствора, парогазовой смеси (с соотношением пара и газа 1:1), воздуха и пара температурой 200—600° С	50	$P_р$ от 6,3 (63) до 4 (40)	300	51	522	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные проходные ГОСТ 23230—78 (изменение № 1, 1980 г.):								
15нж57бк (ВМ) — муфтовый, из стали 15Х5М								
ОКП 37 4211 8115	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 300° С	15	16 (160)	90	3,3	13,9	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	
ОКП 37 4212 9821		20	16 (160)	110	3,8	14,6		
ОКП 37 4212 9822		25	16 (160)	130	4,5	15,4		
15нж57бк1 (ВМ) — муфтовый, из стали 12Х18Н10Т	То же							
ОКП 37 4211 8116		15	16 (160)	90	3,3	18	То же	
ОКП 37 4212 9823		20	16 (160)	110	3,8	19,3		
ОКП 37 4212 9824		25	16 (160)	130	4,5	21		
15нж57бк2 (ВМ) — муфтовый, из стали 10Х17Н13М2Т	На трубопроводах для газа температурой до 100° С, содержащего сероводород							
ОКП 37 4211 8117		15	16 (160)	90	3,3	22	»	
ОКП 37 4212 9825		20	16 (160)	110	3,8	23,7		
ОКП 37 4212 9826		25	16 (160)	130	4,5	26		
ВФ — фланцевый, из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4211	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 300° С	15	16 (160)	130	3,2*	15,6*	»	
Запорные фланцевые, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1142—76 (изменение № 1, 1980 г.):								
2187.01 — прямоточный	На трубопроводах для растворов и паров сульфитных и сульфатных щелочей температурой до 185° С							
ОКП 37 4216 9466		200	1,6 (16)	600	215	730	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
ОКП 37 4217 9054		250	1,6 (16)	730	245	1020		
ОКП 37 4217 9055		300	1,6 (16)	850	360	1440		
МА 2419.01 — угловой	То же							
ОКП 37 4216 9065		200	1,6 (16)	275	185	620	То же	
ОКП 37 4217 9085		250	1,6 (16)	325	205	900		
Регулирующие, угловые, фланцевые ТУ 26-07-1157—77 (изменение № 1, 1979 г.):								
АК 28008 (15нж42бк1) — из стали 15Х18Н12С4ТЮ	На трубопроводах для азотной кислоты температурой до 80° С							
ОКП 37 4211 9325		6	P_p10 (100)	85	5,5	165	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4211 9326		10	P_p10 (100)	85	6,9	168		
ОКП 37 4211 9327		15	P_p10 (100)	105	9,7	175		
ОКП 37 4212 9470		25	P_p10 (100)	120	18,1	255		
ОКП 37 4213 9388		40	P_p10 (100)	130	34,2	320		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
АК 28008.01 (15нж42бк2) — из стали 12Х18Н10Т ОКП 37 4211 9625	На трубопроводах для газообразного кислорода и нитрозных газов температурой до 100° С	6	P_p10 (100)	85	5,5	143	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4211 9626		10	P_p10 (100)	85	6,9	145		
ОКП 37 4211 9627		15	P_p10 (100)	105	9,7	155		
ОКП 37 4212 9473		25	P_p10 (100)	120	18,1	200		
ОКП 37 4213 9295		40	P_p10 (100)	130	34,2	265		
Запорные, угловые, из стали 20Х2МА ТУ 26-07-041—76: КС 23103.03 — с ручным управлением ОКП 37 4215	На трубопроводах для азотоводородоаммиачной смеси температурой от —40 до +200° С	125	40 (400)	—	1030*	2090*	ПО «Пензтяжпромарматура»	
КС 23104.03 — с электроприводом ОКП 37 4215	То же	125	40 (400)	—	1307*	3630*	То же	

ВЕНТИЛИ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Запорный проходной, прямоточный, фланцевый (типа «Косва»), из масс холодного формования (МХФ) 15вп3п (06-109; 06-110; 06-111) ТУ 6-05-983—73 ОКП 37 6221 1005	На трубопроводах для агрессивных жидких и газообразных сред температурой до 50° С	25	P_p0,6 (6)	155	744,15*	2991*	Днепропетровский «Днепропластмасс»	
ОКП 37 6242 1005		50	P_p0,6 (6)	235	1807,5*	5458*		
ОКП 37 6241 1006		70	P_p0,25 (2,5)	275	2968*	8674*		
Запорные сальниковые, бронированные, фланцевые, фарфоровые ТУ 21-УССР-815—74: 15к12бк ОКП 37 6251 1005	На трубопроводах для некристаллизующихся растворов кислот (кроме фосфорной и плавиковой) температурой до 120° С и 10%-ных растворов щелочей температурой до 30° С	80	0,4 (4)	350	46*	75,6*	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.) — металлическая часть; Славянский керамический комбинат (Донецкая обл.) — фарфоровые детали	
ОКП 37 6251 1006		100	0,4 (4)	400	48*	98*		
ОКП 37 6261 1005		125	0,4 (4)	480	99,6*	186*		
ОКП 37 6261 1006		150	0,4 (4)	600	132,8*	225*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15к13бк ОКП 37 6221 1007	На трубопроводах для некристаллизующихся растворов кислот (кроме фосфорной и плавиковой) температурой до 120° С и 10%-ных растворов щелочей температурой до 30° С	25	0,6 (6)	180	10,9*	26,6*	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.) — металлическая часть; Славянский керамический комбинат (Донецкая обл.) — фарфоровые детали	
ОКП 37 6231 1005		32	0,6 (6)	200	12,6*	32*		
ОКП 37 6231 1006		40	0,6 (6)	230	16*	38,6*		
ОКП 37 6241 1005		50	0,6 (6)	290	22,7*	43,7*		
Запорные прямоточные сильфонные, фланцевые, пластмассовые ТУ 26-07-111—73:								
15п56п (П 26318) — из пентапласта БГ, с пластмассовым штоком ОКП 37 6234 1010	На трубопроводах для агрессивных сред (кроме кристаллизующихся и абразивных) температурой до 100° С	32	P_p0,25 (2,5)	180	2,05	62	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 6244 1008		50	P_p0,25 (2,5)	230	5,5	67		
15п56п1 (П 26318.01) — из пентапласта БГ-1, с металлическим штоком ОКП 37 6234 1007	То же	32	P_p0,6 (6)	180	2,7	66	То же	
ОКП 37 6244 1005		50	P_p0,6 (6)	230	6,8	72		
15п57п (П 26406) — из полипропилена, с пластмассовым штоком ОКП 37 6234 1008	То же температурой до 50° С	32	P_p0,6 (6)	180	1,45	19	»	
ОКП 37 6244 1006		50	P_p0,6 (6)	230	5,05	22		
ОКП 37 6244		100	P_p0,6 (6)	350	127*	40*		
15п57п1 (П 26406.01) — из полипропилена, с металлическим штоком ОКП 37 6234 1011	То же температурой до 100° С	32	P_p0,6 (6)	180	2,13	23	»	
ОКП 37 6244 1007		50	P_p0,6 (6)	230	6,4	27		
Запорные диафрагмовые, пластмассовые ТУ 26-07-1085—74:								
ВПД-3 — цапковый ОКП 37 6214 1005	На трубопроводах для воды, воздуха и агрессивных сред температурой до 60° С	3	P_p0,6 (6)	55	0,03	0,76	Ростовский-на-Дону опытный «Промавтоматика»	
ВПД-4 — муфтовый ОКП 37 6214 1007	То же	4	P_p0,6 (6)	44	0,03	0,61	То же	
ВПДУ-4 — муфтовый ОКП 37 6215 1005	»	4	P_p0,6 (6)	22	0,03	0,61	»	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ И ПРИЕМНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Обратные подъемные, латунные или бронзовые:								
16Б1бк(СК 41074)— муфтовый ГОСТ 12677—75	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 1231 1005		15	1,6 (16)	—	0,23	0,6	Можайский арматурный (Московская обл.); ПО «Киевпромарматура» (D_y 40 и 50 мм)	
ОКП 37 1232 1005		20	1,6 (16)	—	0,3	0,72		
ОКП 37 1232 1006		25	1,6 (16)	—	0,5	1,1		
ОКП 37 1233 1003		40	1,6 (16)	—	1,43	2,6		
ОКП 37 1234 1005		50	1,6 (16)	—	2	3,7		
16Б1бр — муфтовый ГОСТ 12677—75	То же	15	1,6 (16)	—	0,23	0,6	Харьковский № 5 «Сантехизделий»	
		20	1,6 (16)	—	0,3	0,72		
		25	1,6 (16)	—	0,5	1,1		
16Б4бк(КЗ 41086)— фланцевый ТУ 26-07-1154—76 ОКП 37 1235 1005	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностоек материал основных деталей	100	1,6 (16)	—	46,48	106	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Обратный подъемный, фланцевый 16тн5п (ЗА 41031) ТУ 26-07-1092—74 ОКП 37 1234 1009	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностоек титан	50	1,6 (16)	230	8,2	176	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1235 1009		100	1,6 (16)	350	28,6	335		
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Обратные подъемные, фланцевые ГОСТ 19500—74 и ГОСТ 11823—74:								
16ч3п (КА 41075) ОКП 37 2223 1015	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	40	1,6 (16)	170	7	3,8	Дзержинский химического оборудования «Заря» (Горьковская обл.)	
16ч3р (КА 41075) ОКП 37 2233 1005	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	25	1,6 (16)	170	7	3	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.)	
ОКП 37 2234 1005		50	1,6 (16)	200	9,4	3,9		
16ч3бр (КА 41075; ЕА 41001) ОКП 37 2232 1005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	25	1,6 (16)	120	3,14	5,2	ПО «Армхиммаш», г. Ереван (арматурное производство) (D_y 25 мм); Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (Таджикская ССР) (D_y 50 мм)	
ОКП 37 2234 1008		50	1,6 (16)	200	9,4	6,7		

Продолжение

Наименование, тип или марка ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
16ч6р (КА 41075)	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2234 1010		65	1,6 (16)	290	18	8,7	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.)	
ОКП 37 2235 1005		80	1,6 (16)	310	23,5	10,6		
ОКП 37 2235 1006		100	1,6 (16)	350	35,5	15,4		
16ч6бр (КА 41075; УЛ 41079)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2234 1012		65	1,6 (16)	290	18	12,5	Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (Таджикская ССР) ($D_у$ 65 и 80 мм); Уральский арматурный имени В. И. Ленина (Казахская ССР) ($D_у$ 100 и 150 мм); Запорожский ремонтно-механический ($D_у$ 150 мм); Темиртауский литейно-механический ($D_у$ 80 мм) (Карагандинская обл.)	
ОКП 37 2235 1011		80	1,6 (16)	310	23,5	14,6		
ОКП 37 2235 1012		100	1,6 (16)	350	35,5	17,5		
ОКП 37 2236 1005		150	1,6 (16)	480	74	38		
Обратный приемный с сеткой, фланцевый 16ч42р (Л 46001; ГЛ 46001.01) ГОСТ 10371—77	На трубопроводах для воды, нефти и неагрессивных сред температурой до 50° С							
ОКП 37 2234 2005		50	0,25 (2,5)	160	3,8	3,6	Чуфаровский арматурный (Вешкаймский район Ульяновской обл.) ($D_у$ 50, 80, 100, 150, 200 и 250 мм); Темиртауский литейно-механический (Карагандинская обл.) ($D_у$ 300 и 400 мм)	
ОКП 37 2235 2005		80	0,25 (2,5)	230	8	5,5		
ОКП 37 2235 2006		100	0,25 (2,5)	280	11	7		
ОКП 37 2236 2005		150	0,25 (2,5)	390	24	14,2		
ОКП 37 2237 2005		200	0,25 (2,5)	480	42	22,2		
ОКП 37 2237 2006		250	0,25 (2,5)	570	98	48,8		
ОКП 37 2237 2007		300	0,25 (2,5)	660	145	103		
ОКП 37 2237 2008		400	0,25 (2,5)	770	210	047		
КЛАПАНЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Обратные подъемные, фланцевые:								
16кч9нж (Л 41007) ГОСТ 19501—74	На трубопроводах для пара температурой до 300° С							
ОКП 37 3232 1008		32	2,5 (25)	180	6,1	5	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3233 1012		40	2,5 (25)	200	7,94	6,2		
ОКП 37 3233 1013		50	2,5 (25)	230	10,9	8,2		
ОКП 37 3234 1011		65	2,5 (25)	290	19,8	13		
ОКП 37 3234 1013		80	2,5 (25)	310	24,7	16,4		
16кч9п (Л 41007) ГОСТ 19501—74 и ГОСТ 11823—74	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой до 225° С							
ОКП 37 3232 1020		32	2,5 (25)	180	5,8	4,7	ПО «Запорожпромарматура» ($D_у$ 32, 40, 50, 65 и 80 мм); учреждение ОЯ-22/2 (г. Новгород) ($D_у$ 40, 50, 65 и 80 мм)	
ОКП 37 3233 1030		40	2,5 (25)	200	7,87	5,8		
ОКП 37 3233 1031		50	2,5 (25)	230	10,3	7,9		
ОКП 37 3234 1022		65	2,5 (25)	290	18,9	12,5		
ОКП 37 3234 1023		80	2,5 (25)	310	24,7	15,7		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Обратный подъемный, муфтовый 16кч11р (СЗ 41006; КА 41006) ГОСТ 11823—74	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 3231 1008		15	1,6 (16)	90	0,5	0,7	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.) (D_y 25, 40 и 50 мм); Семеновский арматурный (Горьковская обл.) (D_y 15, 20 и 32 мм)	
ОКП 37 3231 1009		20	1,6 (16)	100	0,8	0,9		
ОКП 37 3232 1014		25	1,6 (16)	120	1	1		
ОКП 37 3232 1015		32	1,6 (16)	140	1,8	2		
ОКП 37 3233 1023		40	1,6 (16)	170	3	2		
ОКП 37 3233 1024		50	1,6 (16)	200	4	2,6		
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Обратные подъемные, фланцевые: 16с13нж (ГЛ 41010) ГОСТ 20770—75	На трубопроводах для воды, пара, жидкостей и других неагрессивных сред температурой от —40 до +400° С							
ОКП 37 4233 1008		40	4 (40)	200	10,5	10,5	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	
ОКП 37 4234 1005		50	4 (40)	230	12	12		
ОКП 37 4234 1006		65	4 (40)	290	23,3	20		
ОКП 37 4235 1005		80	4 (40)	310	27,3	25		
ОКП 37 4235 1006		100	4 (40)	350	37,1	33		
16с13нж (ПТ 41076) ТУ 26-07-1123—76 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С							
ОКП 37 4236 1007		150	4 (40)	480	82,7	104	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4236 1008		200	4 (40)	600	137,6	165		
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Обратные подъемные, фланцевые: 16нж10бк3 (ЗЛ 41030.02) — из стали 5Х20Н25М3Д2ТЛ ГОСТ 14264—67	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 70° С							
ОКП 37 4235		100	1,6 (16)	—	33,5*	250*	ЛПОА «Знамя труда» имени Н. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4236 9010		150	1,6 (16)	480	70	430		
16нж10бк7 (ЗЛ 41030.09) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 14264—78	То же температурой до 200° С							
ОКП 37 4233 9018		40	1,6 (16)	200	8,8	50	То же	
ОКП 37 4234 9016		50	1,6 (16)	230	10,3	60		
ОКП 37 4235 9005		80	1,6 (16)	310	21	110		
16нж10бк15 (ЗЛ 41030.06) — из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 14264—78	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4233 9084		40	1,6 (16)	200	8,8	26	»	
ОКП 37 4234 9112		50	1,6 (16)	230	10,3	30		
ОКП 37 4234 9113		65	1,6 (16)	290	17	45		
ОКП 37 4235 9085		100	1,6 (16)	350	33,5	80		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Тарельчатые из стали 20Х ТУ 26-07-064—72 (изменение № 3, 1978 г.):								
ПЗ 43019.02 ОКП 37 4233 1025	На трубопроводах для азотоводородоаммиачной смеси температурой от —50 до +200° С	32	$P_р$40 (400)	300	32,8	176	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы) ($D_у$ 32 мм); ПО «Каэтяжпромарматура» (Казахская ССР) ($D_у$ 125 мм)	
К 43019.03 ОКП 37 4236 1025		125	$P_р$40 (400)	800	745	1580		

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Муфтовые:								
КП-160 — подъемный ТУ 26-07-232—78 ОКП 37 4232 4007	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных и неагрессивных нефтепродуктов температурой до 300° С	20	16 (160)	110	2,8*	4,25*	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	
ОКП 37 4232 4008		25	16 (160)	130	4,5*	5,3*		
КП-160-I ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4233 4005	На трубопроводах для неагрессивных нефтепродуктов температурой до 450° С	40	16 (160)	160	9	24	Машиностроительный имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4234 4005		50	16 (160)	200	12,1	30		
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Муфтовые:								
КП-160 — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-232—78 ОКП 37 4232 9016	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до 600° С	25	16 (160)	130	4,4*	12,6*	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	
КП-160 — из стали 15Х5М ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4231 9020	То же температурой до 300° С	15	16 (160)	90	1,8*	4,5*	То же	
ОКП 37 4232 9011		20	16 (160)	110	3*	5,4*		
ОКП 37 4232 9012		25	16 (160)	130	4,15*	6,8*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КП-160-II — из стали 15Х5М ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4233 9027	На трубопроводах для агрессивных нефтепродуктов температурой до 550° С	40	16 (160)	160	9	40	Машиностроительный имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4234 9017		50	16 (160)	200	12,1	47		
КП-160-III — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4233 9030	На трубопроводах для агрессивных нефтепродуктов температурой до 600° С	40	16 (160)	160	9	57	То же	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Обратные поворотные, бронзовые ТУ 26-07-1102—75 (изменение № 2, 1981 г.): 19Б1бк (ПЗ 44001) ОКП 37 1241 1008	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С с продуктами износа диафрагмы и выпрессовки протекторов шинного производства	6	2,5 (25)	—	0,5	9	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1241 1009		10	2,5 (25)	—	0,9	15		
19Б1нж ОКП 37 1242 1011	То же	25	2,5 (25)	—	1,65	17,5	То же	
ОКП 37 1243 1006		32	2,5 (25)	—	2,1	20		
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Без присоединительных фланцев 19тн12бк (ПТ 44102) ТУ 26-07-1022—78 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 1243 1013	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 150° С	50	2,5 (25)	50	1,2	120	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1244 1006		100	2,5 (25)	78	4,8	200		
ОКП 37 1245 1007		150	2,5 (25)	108	9 5	290		
ОКП 37 1245 1008		200	2,5 (25)	140	18,5	480		
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Фланцевые: 19ч15гм (ЕА 441079) — гуммированный, с разъемным корпусом ТУ 26-07-1164—77 ОКП 37 2241 1005	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 65° С	50	0,6 (6)	230	17,5	25	ПО «Армхиммаш», г. Ереван (арматурное производство)	
ОКП 37 2242 1005		80	0,6 (6)	260	24,5	33		
ОКП 37 2242 1006		100	0,6)6)	300	29	50		
ОКП 37 2243 1006		150	0,6 (6)	400	67	92		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
19ч16бр (КА 44004.00) ГОСТ 19827—74 ОКП 37 2241 1009	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	50	1,6 (16)	230	14,2	12	Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (Таджикская ССР)	
19ч19р (ПФ 44003) — однодисковые, без присоединительных фланцев ГОСТ 19827—74	То же температурой до 120° С							
ОКП 37 2247 2011		800	1 (10)	350	784	460	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2247 2012		1000	1 (10)	400	1133	700		
19ч21бр (КА 44075; КА 44067.02; КА 44075.04; Л 44075.03) ГОСТ 19827—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2242 1026		80	1,6 (16)	70	4,9	13	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство) (D_y 300, 400, 500 и 600 мм); Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (Таджикская ССР) (D_y 80, 100 и 150 мм); Чуфаровский арматурный (Вешкаймский район Ульяновской обл.) (D_y 100, 150, 200 и 250 мм)	
ОКП 37 2242 1027		100	1,6 (16)	80	6	14		
ОКП 37 2243 1017		150	1,6 (16)	100	11,6	18,3		
ОКП 37 2244 1018		200	1 (10)	110	25	22,4		
ОКП 37 2244 1023		250	1 (10)	120	33,7	27		
ОКП 37 2244 1022		300	1 (10)	130	45	62		
ОКП 37 2245 1022		400	1 (10)	170	123	100		
ОКП 37 2246 1019		500	1 (10)	200	183	132		
ОКП 37 2245 1020		600	1 (10)	240	237	170		
19ч21р (КА 44075; КЗ 44067.01; Л 44075.06) ГОСТ 19827—74	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2241 1012		50	1,6 (16)	60	2,4	6,4	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.) (D_y 150 мм); ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство) (D_y 300, 400, 500 и 600 мм); Чуфаровский арматурный (Вешкаймский район Ульяновской обл.) (D_y 200 и 250 мм); Никопольский механический (Днепропетровская обл.) (D_y 50, 80 и 100 мм)	
ОКП 37 2242 1023		80	1,6 (16)	70	4,9	7,5		
ОКП 37 2242 1020		100	1,6 (16)	80	6	9,7		
ОКП 37 2243 1014		150	1,6 (16)	100	11,6	13		
ОКП 37 2244 1021		200	1 (10)	110	25	18,6		
ОКП 37 2244 1024		250	1 (10)	120	33,7	22		
ОКП 37 2245 1014	То же температурой до 120° С	300	1 (10)	130	43,6	48		
ОКП 37 2245 1017		400	1 (10)	170	127	74		
ОКП 37 2246 1011		500	1 (10)	200	180	105		
ОКП 37 2246 1014		600	1 (10)	240	229	140		
19ч21р (КЗ 44067.01) ГОСТ 19827—74	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2241 1012		50	1,6 (16)	108	8,5*	11,25*	Никопольский механический (Днепропетровская обл.)	Поставляются с комплектом присоединительных фланцев
ОКП 37 2242 1023		80	1 (10)	125	14,07	14,9*		
ОКП 37 2242 1020		100	1 (10)	136	18,5	17,4		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Однодисковые:								
19с10нж (УФ 44010)— фланцевый ГОСТ 18584—73 и ГОСТ 13252—73 (изменение № 1, 1977 г.)	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4241 1070		50	16 (160)	—	15,7	117	Миргородский арматурный (Полтавская обл.)	
ОКП 37 4242 1078		80	16 (160)	—	27,8	186		
ОКП 37 4242 1079		100	16 (160)	—	72,1	286		
ОКП 37 4242		150	16 (160)	—	310*	400*		
19с17нж (ГЛ 44001)— фланцевый ГОСТ 13252—73 и ГОСТ 18580—73	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С							
ОКП 37 4243 1005		150	4 (40)	480	82	73	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край) (D_y 150 и 200 мм); учреждение ОП 36/3 (с. Ново-Покровка Киргизской ССР) (D_y 200 мм)	
ОКП 37 4244 1005		200	4 (40)	550	154	115		
19с38нж (ГЛ 44110) — с концами под приварку ТУ 26-07-1192—78	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С							
ОКП 37 4241 1055		50	6,3 (63)	215	13,6	37	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	
ОКП 37 4242 1054		80	6,3 (63)	260	23,6	50		
ОКП 37 4242 1055		100	6,3 (63)	295	38,8	66		
19с42нж2 (Л 44077.14) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-1180—78 ОКП 37 4245 9024	На трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +200° С	400	6,3 (63)	—	126	620	Ивано-Франковский арматурный	
19с47нж (ИА 44078) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-1101—82	На трубопроводах для воды и пара температурой до 450° С							
ОКП 37 4244 1053		200	4 (40)	250	22	63	То же	
ОКП 37 4245 1037		300	4 (40)	450	75	85		
ОКП 37 4245 1038		400	4 (40)	500	120	120		
ОКП 37 4246 1054		600	4 (40)	650	340	260		
19с47нж1 (ИА 44078.01) — без присоединительных фланцев ТУ 26-07-1101—82	На трубопроводах для воды и пара температурой до 450° С							
ОКП 37 4245 1043		300	4 (40)	280	72	140	»	
ОКП 37 4245 1044		400	4 (40)	350	125	165		
С концами под приварку:								
19с46нж (Л 44082.07, Л 44082.04) — из стали 20 ТУ 26-07-1162—77	На трубопроводах для циркуляционной воды, пара, конденсата и инертного газа температурой до 350° С							
ОКП 37 4245		300	P_p16 (160)	350	80*	700*	»	
ОКП 37 4245		400	P_p 16 (160)	—	110*	900*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
19с49нж1 (ПТ 44070.02) ТУ 26-07-1232—79	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4246 1048		800	2,5 (25)	—	645	860	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4247 1029		1000	2,5 (25)	—	900	1110		
Фланцевые:								
КОП-64 ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 425° С							
ОКП 37 4244 1047		200	6,3 (63)	650	305	595	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
ОКП 37 4244 1060								
ОКП 37 4244 1048		250	6,3 (63)	775	462	750		
ОКП 37 4244 1061								
КОП-I-160 — однодисковый ГОСТ 18584—73 ОКП 37 4243 1009	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 450° С	150	16 (160)	550	310	430	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
Штампосварной, с концами под приварку Л 44106.02 (19с20нж1) ТУ 26-07-239—80	На трубопроводах для нефтепродуктов и природного газа температурой от —40 до +80° С							
ОКП 37 4246		500	8 (80)	600	215*	1930*	ПО «Каэтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск)	
ОКП 37 4246 1053		700	8 (80)	700	670	3165		
ОКП 37 4247 1044		1000	8 (80)	850	1716	4200		
Штампосварные, фланцевые ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 1, 1977 г.):								
МЗ 44006.01 — без гидротормоза ОКП 37 4246 1028	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	800	1 (10)	—	630	930	Ивано-Франковский арматурный	
МК 44004.01 — без гидротормоза ОКП 37 4247 1013	То же температурой до 300° С	1000	2,5 (25)	700	1370,2	2000	То же	
МК 44008.01 — с гидротормозом	На трубопроводах для воды температурой от —1 до +40° С							
ОКП 37 4247 1009		1200	0,25 (2,5)	700	1706	4860	ПО «Каэтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск)	
ОКП 37 4247 1011		1400	0,25 (2,5)	800	2557,4	6700		
ОКП 37 4248 1008		1600	0,25 (2,5)	800	3207,4	8770		
МЗ 44008.01 — с двумя гидротормозами ОКП 37 4248 1009	То же	1800	0,25 (2,5)	900	4422,4	10300	То же	
ОКП 37 4248	То же температурой от —1 до +50° С	2000	0,25 (2,5)	1000	4782*	11140	»	
ОКП 37 4248 1021		2200	0,25 (2,5)	—	5582	13000		

КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

Однодисковый фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 19нж10бк (УФ 44010.03) ГОСТ 13252—73 (изменение № 1, 1977 г.)	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4241		50	16 (160)	—	15,7	190	Миргородский арматурный (Полтавская обл.)	
ОКП 37 4242		80	16 (160)	—	27,8	300		
ОКП 37 4242 9139		100	16 (160)	—	72,1	412		
ОКП 37 4243		150	16 (160)	—	310*	950*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Фланцевые:								
19нж11бк (УФ 44008) — из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 18581—73 (изменение № 2, 1982 г.)	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4241 9012		50	4 (40)	230	10	70	Миргородский арматурный (Полтавская обл.)	
ОКП 37 4242 9015		80	4 (40)	310	18,5	100		
ОКП 37 4242 9016		100	4 (40)	350	27	150		
То же из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4241		50	4 (40)	230	10*	70*	То же	
ОКП 37 4242		80	4 (40)	310	18,5*	100*		
ОКП 37 4242		100	4 (40)	350	27*	150*		
С концами под приварку:								
штампосварные 19нж38нж (ГЛ 44110.22)— из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-08-1192—78	На трубопроводах для азотной кислоты и других коррозионных сред температурой до 250° С							
ОКП 37 4243 9041		150	6,3 (63)	390	83	360	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	
ОКП 37 4244 9043		200	6,3 (63)	430	131,4	570		
19нж45нж1 (Л 44077.11)— из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1180—78 ОКП 37 4244	На трубопроводах для природного газа температурой до 200° С	300	1,6 (16)	442	70*	400*	Ивано-Франковский арматурный	
19нж47нж (ИА 44078.02)—из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1101—82	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4244 9049		200	4 (40)	250	22	180	То же	
ОКП 37 4245 9030		300	4 (40)	450	75	320		
ОКП 37 4246 9033		600	4 (40)	650	340	890		
Фланцевые:								
КОП-I-40.03 — однодисковый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 18581—73 и ГОСТ 13252—73 ОКП 37 4244 9073	На трубопроводах для высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200° С	200	4 (40)	550	206	870	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
КОП-100нж — однодисковый, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4244 9021		200	10 (100)	650	345	1145	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
ОКП 37 4244 9022		250	10 (100)	775	540	1585		
КОП-I-160.03— из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 18584—73 ОКП 37 4243 9018	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 600° С	150	16 (160)	—	310	950	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Предохранительные пружинные:								
17Б26к (ПЗ 53001) — малоподъемный, с муфтовым и цапковым присоединением, латунный ТУ 26-07-1224—79 ОКП 37 1251 7005	На трубопроводах и резервуарах для воды и пара температурой до 180° С	20	P_p1,6—2,2 (16—22)	59	0,85	8,3	ПО «Пензтяжпромарматура»	
17а4бр — под резьбовое соединение, цапковый, из алюминиевого сплава ОСТ 26-07-1023—80 ОКП 37 1251 7008	На трубопроводах для сброса сжатого воздуха и пара температурой до 250° С	20	P_p0,6 (6)	—	0,6	5,4	Томский электромеханический им. В. В. Вахрушева	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Малоподъемный пружинный, фланцевый 17ч3бр1 (ВЕ 1656Б; ВЕ 1657Б) ГОСТ 9131—75	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой от —15 до +225° С							
ОКП 37 2251 7005		25	1,6 (16)	85	4,75	5,4	Дзержинский химического оборудования «Заря» (Горьковская обл.)	
ОКП 37 2251 7007		40	1,6 (16)	115	8,53	7,8		
Малогабаритные, фланцевые:								
ПКН ГОСТ 5335—75	На трубопроводах для неагрессивных газов температурой от —15 до +50° С							
ОКП 37 2251 7011		50	P_p 1,2 (12)	338	32	42	Московское государственное производственное объединение «Моспромстроймеханизация» (D_y 100 и 200 мм); Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат» (D_y 50 и 100 мм)	Давление на входе P_p 1,2 (12); на выходе P_p до 0,06 (0,6)
ОКП 37 2253 7018		100	P_p 1,2 (12)	420	51,2	58		
ОКП 37 2254 7008		200	P_p 1,2 (12)	600	144	103		
ПКВ ГОСТ 5335—75	То же							
ОКП 37 2251 7012		50	P_p 1,2 (12)	388	32	33	То же	Давление на входе P_p 1,2 (12); на выходе P_p до 0,65 (6,5)
ОКП 37 2253 7019		100	P_p 1,2 (12)	420	86	58		
ОКП 37 2254 7009		200	P_p 1,2 (12)	600	141	103		
17ч18бр (КА 51005) — однорычажный ГОСТ 9131—75 и ГОСТ 5335—75	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2251 7025		50	1,6 (16)	125	14	8,7	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.)	
ОКП 37 2252 7015		80	1,6 (16)	155	25,3	14,8		
ОКП 37 2253 7021		100	1,6 (16)	175	38,4	21,4		
17ч19бр (КА 52001.01)— двухрычажный ГОСТ 9131—75	То же							
ОКП 37 2252 7018		80	1,6 (16)	155	33,1	20,6	То же	
ОКП 37 2253 7032		125	1,6 (16)	185	60,9	36		
ОКП 37 2254 7011		150	1,6 (16)	200	81,9	52		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клапан-отсекатель ПКК-40М ТУ 204 РСФСР 805—76 ОКП 37 2251	На трубопроводах для неагрессивных газов температурой 5—50° С	40	$P_р$ 0,6(6)	170	5,5	12	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Малоподъемные, фланцевые ГОСТ 9131—75:								
17с63нж26—29 (51004) — однорычажный ОКП 37 4251 7084	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных жидкостей и газов температурой от —40 до +125° С	50	2,5 (25)	125	16,5	20	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	
17с63нж30—33 (51004) — однорычажный ОКП 37 4252 7049	То же	80	2,5 (25)	155	25,3	30	То же	
17с64нж26—29 (52004) — двухрычажный ОКП 37 4252 7050	»	80 (50××2)	2,5 (25)	155	47,3	40	»	
17с64нж30—33 (52004) — двухрычажный ОКП 37 4253 7040	»	125 (80××2)	2,5 (25)	185	90,5	60	»	
Пружинные:								
17с11нж — малоподъемный, с колпаком, цапковый ОСТ 26-07-1023—80	На емкостях, сосудах или трубопроводах для аммиака, хладона, газообразных или жидких сред температурой от —40 до +225° С							
ОКП 37 4251 7005		15	1,6 (16)	52	2,5	15	Челябинский инструментальный; учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда)	
ОКП 37 4251 7007		25	1,6 (16)	65	5,1	20		
17с12нж (Р 5324Сп1) — малоподъемный, фланцевый ГОСТ 10019—74 ОКП 37 4251 7010	На котлах, емкостях, сосудах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных токсичных сред температурой до 225° С	50	$P_р$ 0,2—1,6 (2—16)	100	14,2	56	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
17с22нж (И 55040) — полноподъемный, с рычагом для продувки, фланцевый ОСТ 26-07-1023—80	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 400° С, нейтральных к соприкасающимся с ними материалам							
ОКП 37 4251 7012		50	1,6 (16)	135	19,5	36	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	
ОКП 37 4252 7005		80	1,6 (16)	145	31	47		
17с24нж (Р 5374) — неполноподъемный, с рычагом для продувки, фланцевый ТУ 26-07-265—80 и ОСТ 26-07-1023—80	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 250° С, нейтральных к соприкасающимся с ними материалам							
ОКП 37 4251 7015		50	4 (40)	115	20,6	40	То же	
ОКП 37 4251 7008		80	4 (40)	150	40	53		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
17с52п (К 53051.01) — малоподъемный, фланцевый ТУ 26-07-045—71 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4251 7130	На котлах, емкостях, сосудах или трубопроводах для нейтральных газов и жидкостей температурой от —30 до +120° С	10	$P_р$ 32 (320)	100	12	140	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 4251 7131		25	$P_р$ 32 (320)	150	40	190		
ОКП 37 4251 7132		32	$P_р$ 32 (320)	170	60	240		
Вакуумный, фланцевый КВП-1 ТУ 26-02-495—72 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4252 7073	На емкостях, сосудах или трубопроводах для сжиженных углеводородных газов температурой от —30 до +100° С	80	1,6 (16)	195	61	178	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
Специальные, пружинные, полноподъемные, без приспособления для принудительного открывания, фланцевые ГОСТ 9789—75: СППК4-16 (БА 55113) ОКП 37 4251 7033	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С	50	1,6 (16)	100	24	75	То же	
ОКП 37 4252 7020		80	1,6 (16)	110	35	87		
ОКП 37 4253 7008		100	1,6 (16)	130	50	108		
ОКП 37 4254 7013		150	1,6 (16)	200	115	185		
ОКП 37 4254 7014		200	1,6 (16)	280	230	330		
СППК4-40 (БА 55114) ОКП 37 4251 7048	То же	50	4 (40)	105	26	76	»	
ОКП 37 4252 7014		80	4 (40)	115	35	92		
ОКП 37 4253 7009		100	4 (40)	135	56	115		
ОКП 37 4254 7009		150	4 (40)	205	120	192		
То же с приспособлением для принудительного открывания ГОСТ 9789—75: СППК4Р-16 (БА 55116) ОКП 37 4251 7075	»	50	1,6 (16)	100	27	82	»	
ОКП 37 4252 7016		80	1,6 (16)	110	37	97		
ОКП 37 4253 7021		100	1,6 (16)	130	50	120		
ОКП 37 4254 7026		150	1,6 (16)	200	118	205		
ОКП 37 4254 7027		200	1,6 (16)	280	250	365		
СППК4Р-40 (БА 55117) ОКП 37 4251 9896	»	25	4 (40)	100	25	78	»	
ОКП 37 4251 9897		50	4 (40)	100	30	83		
ОКП 37 4252 9042		80	4 (40)	110	40	102		
ОКП 37 4253 9028		100	4 (40)	130	58	125		
ОКП 37 4254 9030		150	4 (40)	200	125	210		
То же без приспособления для принудительного открывания ТУ 26-07-1245—80: СППК4-64 ОКП 37 4251 7050	»	50	6,3 (63)	150	45	103	»	
ОКП 37 4252 7022		80	6,3 (63)	160	56	125		
ОКП 37 4253 7013		100	6,3 (63)	190	80	140		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
СППК4-160	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4251 7066		50	16 (160)	150	52	106	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
ОКП 37 4252 7026		80	16 (160)	160	69	130		
То же с приспособлением для принудительного открывания								
ТУ 26-07-1245—80:								
СППК4Р-64	То же							
ОКП 37 4251 7057		50	6,3 (63)	150	53	110	То же	
ОКП 37 4252 7027		80	6,3 (63)	160	68	130		
ОКП 37 4253 7031		100	6,3 (63)	190	95	150		
СППК4Р-160	»							
ОКП 37 4251 7062		50	16 (160)	150	60	110	»	
ОКП 37 4252 7025		80	16 (160)	160	79	140		
Специальные, пружинные полноподъемные, с концами под приварку								
ТУ 26-07-1245—80:								
СППКМ-100 — без приспособления для принудительного открывания ОКП 37 4251 7060	»	25	10 (100)	148	11	56	»	
СППКМР-100 — с приспособлением для принудительного открывания ОКП 37 4251 9922	»	25	10 (100)	148	16	68	»	
Полноподъемный пружинный, цапковый 17с42нж (УФ 55001.03) ТУ 26-07-1179—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4251 7139	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для пара и других неагрессивных газов температурой до 200° С	25	P_p 0,8 (8)	50	2,2	18	ПО «Киевпромарматура»	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Специальные, пружинные, полноподъемные, с приспособлением для принудительного открывания, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 9789—75:								
СППК4Р-16 (БА 55125)	На котлах, емкостях резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С							
ОКП 37 4251 9891		50	1,6 (16)	100	30	135	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
ОКП 37 4252 9040		80	1,6 (16)	110	40	180		
ОКП 37 4253 9015		100	1,6 (16)	130	55	220		
ОКП 37 4254 9026		150	1,6 (16)	200	143	350		
ОКП 37 4254 9027		200	1,6 (16)	280	265	820		
СППК4Р-40 (БА 55126)	То же							
ОКП 37 4251 9890		25	4 (40)	100	28	125	То же	
ОКП 37 4251 9891		50	4 (40)	100	34	140		
ОКП 37 4252 9042		80	4 (40)	110	45	185		
ОКП 37 4253 9028		100	4 (40)	130	65	225		
ОКП 37 4254 9030		150	4 (40)	200	150	350		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Специальные пружинные, полноподъемные, фланцевые, из стали 12Х18Н12М3ТЛ:								
СППК4-16 — без приспособления для принудительного открывания ГОСТ 9789—75	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4251 9951		50	1,6 (16)	100	27	170	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
ОКП 37 4254 7013		150	1,6 (16)	200	120	440		
СППК4-160 — без приспособления для принудительного открывания ТУ 26-07-1245—80 ОКП 37 4251	То же	50	16 (160)	150	55*	170*	То же	
СППК4Р-16 — с приспособлением для принудительного открывания ГОСТ 9789—75	»							
ОКП 37 4251		50	1,6 (16)	100	30*	82*	»	
ОКП 37 4253		100	1,6 (16)	130	55*	120*		
ОКП 37 4254		200	1,6 (16)	280	265*	365*		
СППК4Р-40 — с приспособлением для принудительного открывания	»							
ОКП 37 4251		25	4 (40)	100	28*	78	»	
ОКП 37 4251		50	4 (40)	100	34*	83		
ОКП 37 4253		100	4 (40)	130	65*	125		
Специальные пружинные, полноподъемные, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1245—80:								
СППК4-64	То же температурой до 600° С							
ОКП 37 4252 9060		80	6,3 (63)	160	58	210	»	
ОКП 37 4253 9042		100	6,3 (63)	190	83	255		
СППК4-160	»							
ОКП 37 4251 9946		50	16 (160)	150	55	170	»	
ОКП 37 4252 9038		80	16 (160)	160	67	220		
СППК4-16 (БА 55123)	»							
ОКП 37 4251 9889		50	1,6 (16)	100	26	120	»	
ОКП 37 4252 9034		80	1,6 (16)	110	37	165		
ОКП 37 4253 9038		100	1,6 (16)	130	53	200		
ОКП 37 4254 9022		150	1,6 (16)	200	125	340		
ОКП 37 4254 9024		200	1,6 (16)	280	245	790		
СППК4-40 (БА 55124)	»							
ОКП 37 4251 9895		50	4 (40)	105	28	130	»	
ОКП 37 4252 9036		80	4 (40)	115	40	175		
ОКП 37 4253 9035		100	4 (40)	135	60	205		
ОКП 37 4254 9032		150	4 (40)	205	130	350		
То же с приспособлением для принудительного открывания ТУ 26-07-1245—80:								
СППК4Р-64	»							
ОКП 37 4251		50	6,3 (63)	150	45*	160*	»	
ОКП 37 4253 9031		100	6,3 (63)	190	94*	260		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
СППК4Р-160 ОКП 37 4251 9934	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С	50	16 (160)	150	61	180	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
ОКП 37 4252 9051		80	16 (160)	160	74	235		
Полноподъемные, пружинные, фланцевые:								
УФ 55016.00 — из стали 06ХН28МДТ (ЭИ-943) ГОСТ 9789—75 ОКП 37 4253 9053	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 240° С	100	1,6 (16)	130	50*	400*	То же	
И 55039.01—07 — сильфонный, из стали 12Х18Н9ТЛ ОСТ 26-07-1023—80 ОКП 37 4251 9926	На трубопроводах для газообразных углеводородов и жидких углеводородных газов температурой от —40 до +50° С	50	4 (40)	105	35	265	»	
ОКП 37 4253 9043		100	4 (40)	135	70	350		

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ И ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ И РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Регулятор скорости, муфтовый 21Б3бк (ПЗ 774-17) ТУ 26-07-1043—76 ОКП 37 1251 6005	На трубопроводах для воздуха температурой до 100° С	6	0,2 (2)	60	0,244	8	ПО «Пензтяжпромарматура»	
РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ И РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Клапан редукционный, фланцевый 18ч2бр (КА 62046) — пружинный ТУ 26-07-1032—70 (изменение № 2, 1977 г.)	На трубопроводах для пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2251 6008		50	1,6 (16)	200	17,21	19,7	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.)	
ОКП 37 2252 6005		80	1,6 (16)	260	44,56	32		
ОКП 37 2253 6018		100	1,6 (16)	300	62,98	44		
ОКП 37 2253 6019		125	1,6 (16)	350	93,23	57		
ОКП 37 2254 6020		150	1,6 (16)	400	122,8	74		
Регуляторы давления прямого действия, фланцевые:								
21ч4нж (И 63032) — «после себя», с поршневым приводом и внутренним импульсным механизмом ОСТ 26-07-1226—79 ОКП 37 2251 6020	На трубопроводах для пара температурой до 300° С	50	1,6(16)	230	20,7	54	То же	
ОКП 37 2252 6011		80	1,6 (16)	310	48,5	86		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
21ч10нж (НО) (РД 6103) — «после себя», рыжачный и 21ч12нж (НЗ) (РД 6104) — «до себя», рычажный ГОСТ 13542—68	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой от —15 до +300° С							
ОКП 37 2251 6021		50	1,6 (16)	230	82	67	ПО «Бугульманефтемаш» (Татарская АССР); Дугнинский механический (Калужская обл.) (D_y 50 мм)	
ОКП 37 2252 6012		80	1,6 (16)	310	107	90		
ОКП 37 2253 6005		100	1,6 (16)	350	129	100		
		150	1,6 (16)	480	186	145		
Регуляторы низкого давления ТУ 204 РСФСР 991—78Е: РД-32М (1277-00Г) ОКП 37 2251 6029	На трубопроводах для неагрессивных сред (сетевого и сжиженного газов) температурой от —5 до +35° С	32	P_p 1,6 (16)	360	8	13	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	Седла диаметром 10; 6 и 4 мм
РД-50М (1256-00А) ОКП 37 2251 6030	То же	50	P_p 1,6 (16)	525	18	28	То же	Седла диаметром 25; 20; 11 и 8 мм
Регуляторы давления универсальные (низкого и высокого давления) ТУ 204 РСФСР 966—78Е: РДУК 2Н-50/35 и РДУК 2В-50/35 (Г 317-00А) ОКП 37 2251 6032 и ОКП 37 2251 6036	На трубопроводах для газообразных сред температурой 5—50° С	50	P_p 1,2 (12)**	230	35	52*	»	У регуляторов РДУК 2Н давление на выходе 0,0005—0,06 МПа (0,005—0,6 кгс/см²); у регуляторов РДУК 2В 0,06—0,6 МПа (0,6—6 кгс/см²)
РДУК 2Н-100/50 и РДУК 2В-100/50 (Г 300-00А) ОКП 37 2253 6015 и ОКП 37 2253 6024	На трубопроводах для неагрессивных газообразных сред температурой 5—50° С	100	1,2 (12)**	350	92	84*	Московское государственное производственное объединение «Моспромстроймеханизация»; Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	
РДУК 2Н-100/70 и РДУК 2В-100/70 (Г 300-00А) ОКП 37 2253 6016 и ОКП 37 2253 6025	То же	100	1,2 (12)**	350	92	84	То же	
РДУК 2Н-200/105 и РДУК 2В-200/105 ОКП 37 2254 6015 и ОКП 37 2254 6023	»	200	1,2 (12)**	600	282	139	»	
РДУК 2Н-200/140 и РДУК 2В-200/140 ОКП 37 2254 6016 и ОКП 37 2254 6024	»	200	1,2 (12)**	600	282	139	»	

** Указано максимальное давление.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ СТАЛЬНЫЕ								
Рычажные фланцевые ОСТ 26-07-1023—80:								
21с10нж (НО) (Ф 6113) — «после себя»	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 300° С, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой							
ОКП 37 4251 6024		50	1,6 (16)	230	77,9	136	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
ОКП 37 4252 6017		80	1,6 (16)	310	102,4	174		
ОКП 37 4253 6020		100	1,6 (16)	350	123,2	200		
ОКП 37 4254 6015		150	1,6 (16)	480	184,5	270		
21нж10нж (НО) (Ф 6113) — «после себя» из стали 12Х18Н9ТЛ	То же							
ОКП 37 4251 9885		50	1,6 (16)	230	77,9	248	То же	
ОКП 37 4252 9009		80	1,6 (16)	310	102,4*	380*		
ОКП 37 4253 9586		100	1,6 (16)	350	123,2	445		
ОКП 37 4254 9011		150	1,6 (16)	480	184,5	565		
21с12нж (НЗ) (Ф 6113) — «до себя»	»							
ОКП 37 4251 6024		50	1,6 (16)	230	77,9	136	»	
ОКП 37 4252 6017		80	1,6 (16)	310	102,4	174		
ОКП 37 4253 6020		100	1,6 (16)	350	123,2	200		
ОКП 37 4254 6015		150	1,6 (16)	480	184,5	270		
21нж12нж (НЗ) (Ф 6113) «до себя» — из стали 12Х18Н9ТЛ	»							
ОКП 37 4251 9886		50	1,6 (16)	230	77,9	248	»	
ОКП 37 4252 9010		80	1,6 (16)	310	102,4*	380*		
ОКП 37 4253 9586		100	1,6 (16)	350	123,2	445		
ОКП 37 4254 9011		150	1,6 (16)	480	184,5	565		

КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ**

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Вентиляционные, фланцевые ТУ 26-07-1082—74:								
ИА 01009 — с электроприводом	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств при температуре воздуха от —30 до +40° С							
ОКП 37 4237 3007		300	P_p 0,005 (0,05)	200	118	360	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4237 3008		400	P_p 0,005 (0,05)	290	170	444		
ОКП 37 4237 3010		600	P_p 0,005 (0,05)	290	284	553		
ОКП 37 4237 3012		800	P_p 0,005 (0,05)	400	532	775		
ОКП 37 4237 3014		1000	P_p 0,005 (0,05)	500	965	1190		
ОКП 37 4237 3015		1200	P_p 0,005 (0,05)	500	1365	1430		

** Описание приведено в отраслевом каталоге «Промышленная трубопроводная арматура», ч. III. М., Цинтихимнефтемаш, 1983.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ИА 01010 — с ручным управлением ОКП 37 4237 3033	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств при температуре воздуха от —30 до +40° С	300	P_p 0,005 (0,05)	200	82	197	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4237 3035		400	P_p 0,005 (0,05)	290	194	338		
ОКП 37 4237 3036		600	P_p 0,005 (0,05)	290	234	390		
ИА 01011 — повышенной прочности, с электроприводом ОКП 37 4237 3022	То же	300	P_p 0,005 (0,05)	200	168	420	То же	
ОКП 37 4237 3024		600	P_p 0,005 (0,05)	310	455	633		
ОКП 37 4237 3026		800	P_p 0,005 (0,05)	400	967	1231		
ОКП 37 4237 3028		1000	P_p 0,005 (0,05)	500	1890	1860		
ОКП 37 4237 3029		1200	P_p 0,005 (0,05)	600	2480	2435		
ИА 01012 — с электроприводом ОКП 37 4236 3006	»	200	P_p 0,005 (0,05)	125	64	238	»	
ИА 01013 — с ручным управлением ОКП 37 4236 3008	»	200	P_p 0,005 (0,05)	125	34	112	»	
ИА 01014 — с электроприводом ОКП 37 4237 3017	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорного устройства при удалении из дизельных двигателей выхлопных газов температурой до 420° С	450	P_p 0,007 (0,07)	350	518	870	»	
ОКП 37 4237 3019		800	P_p 0,007 (0,07)	400	1350	1610		
ИА 01015 — с ручным управлением ОКП 37 4237 3030	То же	450	P_p 0,007 (0,07)	350	474	740	»	

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
25Б607р (СК 62045) — с сильфонным пневмоприводом, муфтовый, латунный ТУ 26-07-1126—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 1251 4006	На трубопроводах для технической воды температурой до 50° С	15	P_p 0,2—0,6 (2—6)	75	1,4	16	ПО «Киевпромарматура»	
УФ 65035 (25Б86к) — проходной муфтовый, бронзовый ТУ 26-07-1778—77 ОКП 37 1251 1005	На трубопроводах для жидкого дизельного топлива температурой до 90° С	20	1 (10)	78	0,78	31	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые:								
25ч37нж1—8 (НО) и 25ч38нж1—8 (НЗ) (УФ 65085) ТУ 26-07-1265—80	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —15 до +220° С, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой							
ОКП 37 2251 1281 (НО, НЗ)		25	1,6 (16)	160	21,3	63	ПО «Киевпромарматура» (D_y 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250 и 300 мм); Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.) (D_y 25, 40 и 50 мм)	
ОКП 37 2251 1282 (НО, НЗ)		40	1,6 (16)	200	44	78		
ОКП 37 2251 1283 (НО, НЗ)		50	1,6 (16)	230	50	86		
25ч30нж и 25ч32нж (И 65091)	То же температурой до 300° С							
ОКП 37 2252 1053 (НО) и ОКП 37 2252 1066 (НЗ)		80	1,6 (16)	310	82	106		
ОКП 37 2253 1051 (НО) и ОКП 37 2253 1061 (НЗ)		100	1,6 (16)	350	126	137		
ОКП 37 2253 1053 (НО) и ОКП 37 2254 1065 (НЗ)		150	1,6 (16)	480	185	187		
ОКП 37 2254 1054 (НО) и ОКП 37 2254 1066 (НЗ)		200	1,6 (16)	600	370	324		
ОКП 37 2255 1054 (НО) и ОКП 37 2254 1067 (НЗ)		250	1,6 (16)	730	488	414		
ОКП 37 2255 1056 (НО) и ОКП 37 2255 1068 (НЗ)		300	1,6 (16)	850	709	555		
Двухседельные ТУ 26-07-296—82:								
25ч939нж (И 68062) — с однооборотным исполнительным механизмом типа МЭО	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 250° С							
ОКП 37 2251 1245		25	1,6 (16)	160	26,9	87*	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	
ОКП 37 2251 1246		40	1,6 (16)	200	34,1	98*		
ОКП 37 2251 1247		50	1,6(16)	230	42,3	102*		
ОКП 37 2252 1105		80	1,6 (16)	310	50	125*		
25ч940нж (И 68066) — с электрическим исполнительным механизмом ЕСПА-02-ПВ	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 250° С							
ОКП 37 2251 1245		25	1,6 (16)	160	21,5	189	То же	
ОКП 37 2251 1246		40	1,6 (16)	200	28	202		
ОКП 37 2251 1247		50	1,6 (16)	230	35,8	206		
Регулирующий, шланговый ПШУ-1	На трубопроводах для жидких сред (не агрессивных по отношению к резиновому патрубку) температурой от . —15 до +50° С							
ОКП 37 2271		25	0,6 (6)	160	16	165*	Старорусский приборостроительный (Новгородская обл.)	
ОКП 37 2271		32	0,6 (6)	180	17,6	170*		
ОКП 37 2271		50	0,6 (6)	230	26	205*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ФУТЕРОВАННЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ								
Диафрагмовые с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, с позиционером без ручного дублера, фланцевые:								
25ч35эм1 (КА 65211) (НО) — эмалированный ТУ 26-07-1073—78	На трубопроводах для агрессивных сред: кислых — температурой от —20 до +120° С (без резких колебаний), кроме растворов плавиковой кислоты и ее солей, кремнефтористоводородной кислоты; щелочей; нейтральных и переменных органических растворителей мономеров — температурой от —15 до +100° С							
ОКП 37 2251 5111		15	1 (10)	130	11,5	66	ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.)	
ОКП 37 2251 5112		20	0,6 (6)	150	17,5	72		
ОКП 37 2251 5113		25	0,6 (6)	160	18,5	74		
ОКП 37 2251 5114		32	0,6 (6)	180	30,5	80		
ОКП 37 2251 5115		40	0,4 (4)	200	31	83		
ОКП 37 2251 5116		50	0,3 (3)	230	48,2	126		
ОКП 37 2251 5042		65	0,3 (3)	290	51	130		
25ч35эм3 (НО) (КА 65211.03) — эмалированный ТУ 26-07-1073—78	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, топлива Т-1 и ТС-1, масла и бензина — температурой до 90° С							
ОКП 37 2252 5050		80	Остаточное	310	60,2	141	То же	
ОКП 37 2253 5032		100	7 мм рт. ст.	350	95	175		
25ч36эм1 (НЗ) (КА 65211.06) — эмалированный ТУ 26-07-1073—78	На трубопроводах для агрессивных сред; кислых — температурой от —20 до +120° С (без резких колебаний), кроме растворов плавиковой кислоты и ее солей, кремнефтористоводородной кислоты; щелочей; нейтральных и переменных органических растворителей манометров— температурой от —15 до +100° С							
ОКП 37 2251 5118		15	1 (10)	130	9,5	62	»	
ОКП 37 2251 5120		20	0,6 (6)	150	19,5	72		
ОКП 37 2251 5121		25	0,6 (6)	160	20,5	74		
ОКП 37 2251 5122		32	0,6 (6)	180	32,5	81		
ОКП 37 2251 5124		40	0,4 (4)	200	33	84		
ОКП 37 2251 5125		50	0,4 (4)	230	52,2	136		
ОКП 37 2252 5045		65	0,3 (3)	290	55	140		
25ч36эм3 (НЗ) (КА 65211.09)—эмалированный ТУ 26-07-1073—78	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, топлива Т-1 и ТС-1, масла и бензина — температурой до 90° С							
ОКП 37 2252 5052		80	Остаточное	310	64,2	151	»	
ОКП 37 2253 5033		100	7 мм рт. ст.	350	100	185		
РХ 65231 (25ч5п1) (НО) — футерованный полиэтиленом, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60° С							
ОКП 37 2251 5072		10	1 (10)	90	9,5	57	Рижский химического машиностроения	
ОКП 37 2251 5073		15	1 (10)	110	10	58		
ОКП 37 2251 5074		20	0,6 (6)	130	19	65		
ОКП 37 2251 5075		25	0,6 (6)	150	20	66		
ОКП 37 2251 5076		32	0,6 (6)	170	32	73		
ОКП 37 2252 5077		40	0,4 (4)	190	36	75		
ОКП 37 2252 5078		50	0,4 (4)	200	48,9	116		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
РХ 65231 (25ч5п1-1) ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.)	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60° С							
ОКП 37 2252 5031		80	0,3 (3)	240	57	131	Рижский химического машиностроения	
ОКП 37 2253 5021		100	0,3 (3)	300	95	168		
РХ 65231.03 (25ч7п1) (НЗ) — футерованный полиэтиленом, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70 ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.)	То же							
ОКП 37 2251 5083		10	1 (10)	90	11,2	58	То же	
ОКП 37 2251 5084		15	1 (10)	110	12	59		
ОКП 37 2251 5085		20	0,6 (6)	120	20,3	64		
ОКП 37 2251 5086		25	0,6 (6)	150	22	65		
ОКП 37 2251 5087		32	0,6 (6)	170	33,6	73		
ОКП 37 2251 5088		40	0,4 (4)	190	36,15	75		
ОКП 37 2251 5089		50	0,4 (4)	200	48,5	126		
РХ 65231.03 (25ч7п1-1) ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.)	»							
ОКП 37 2252 5034		80	0,3 (3)	240	59	142	»	
ОКП 37 2253 5023		100	0,3 (3)	300	97	179		
РХ 65231.06 (25ч5п2) (НО) — футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70 ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.)	То же температурой до 110° С							
ОКП 37 2251 5090		10	1 (10)	90	9,5	59	»	
ОКП 37 2251 5091		15	1 (10)	110	10	61		
ОКП 37 2251 5092		20	0,6 (6)	130	19	68		
ОКП 37 2251 5093		25	0,6 (6)	150	20	70		
ОКП 37 2251 5094		32	0,6 (6)	170	32	78		
ОКП 37 2251 5095		40	0,4 (4)	190	36	82		
ОКП 37 2251 5096		50	0,4 (4)	200	48,9	126		
РХ 65231.06 (25ч5п2-1) ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.)	То же							
ОКП 37 2252 5037		80	0,3 (3)	240	58	150	»	
ОКП 37 2253 5025		100	0,3 (3)	300	96	196		
РХ 65231.09 (25ч7п2) (НЗ) — футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70	»							
ОКП 37 2251 5101		10	1 (10)	90	11	60	»	
ОКП 37 2251 5102		15	1 (10)	110	12	62		
ОКП 37 2251 5103		20	0,6 (6)	130	21	67		
ОКП 37 2251 5104		25	0,6 (6)	150	22	69		
ОКП 37 2251 5105		32	0,4 (4)	170	34,5	78		
ОКП 37 2251 5106		40	0,4 (4)	190	38	82		
ОКП 37 2251 5107		50	0,4 (4)	200	53	136		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
РХ 65231.09 (25ч7п2-1) (НЗ) — футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.)	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 110° С							
ОКП 37 2252		80	0,3 (3)	240	60	161	Рижский химического машиностроения	
ОКП 37 2253		100	0,3 (3)	300	98	207		
РХ 65231.12 (25ч5п3) (НО) — футерованный полиэтиленом, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, без ручного дублера	То же температурой до 60° С							
ОКП 37 2251		20	0,6 (6)	130	19*	100*	То же	
ОКП 37 2251		25	0,6 (6)	150	20*	101*		
ОКП 37 2251		32	0,6 (6)	170	32*	109*		
ОКП 37 2251		40	0,4 (4)	190	36*	111*		
ОКП 37 2251		50	0,4 (4)	200	48,85*	164*		
ОКП 37 2252		80	0,3 (3)	240	57*	179*		
РХ 65231.13 (25ч7п3) (НЗ) — футерованный полиэтиленом, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, без ручного дублера	То же							
ОКП 37 2251		20	0,6 (6)	130	20,3	99*	»	
ОКП 37 2251		25	0,6 (6)	150	22	100*		
ОКП 37 2251		32	0,6 (6)	170	33,6	109*		
ОКП 37 2251		40	0,4 (4)	190	36,15	111*		
ОКП 37 2251		50	0,4 (4)	200	48,5	171*		
ОКП 37 2252		60	0,3 (3)	240	59	187*		
РХ 65231.14 (25ч5п4) (НО) — футерованный фторопластом 42ЛД, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, без ручного дублера	То же температурой до 110° С							
ОКП 37 2251		20	0,6 (6)	130	19*	103*	»	
ОКП 37 2251		25	0,6 (6)	150	20*	105*		
ОКП 37 2251		32	0,6 (6)	170	32*	114*		
ОКП 37 2251		40	0,4 (4)	190	36*	118*		
ОКП 37 2251		50	0,4 (4)	200	52	174*		
ОКП 37 2252		80	0,3 (3)	240	58	198*		
РХ 65231.15 (25ч7п4) (НЗ) — футерованный фторопластом 42ЛД, с пневматическим исполнительным механизмом, без ручного дублера	То же							
ОКП 37 2251		20	0,6 (6)	130	21*	102*	»	
ОКП 37 2251		25	0,6 (6)	150	22*	104*		
ОКП 37 2251		32	0,6 (6)	170	34,5	114*		
ОКП 37 2251		40	0,4 (4)	190	38	118*		
ОКП 37 2251		50	0,4 (4)	200	53	181*		
ОКП 37 2252		80	0,3 (3)	240	60	206*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые:	—							
25с48нж1М (НО) и 25с50нж1М (НЗ) (И 65235.00) — с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-208—77	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 300° С, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой							
ОКП 37 4251		50	6,3(63)	300	62*	170*	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
ОКП 37 4252		80	6,3 (63)	380	107*	245*		
ОКП 37 4253		100	6,3 (63)	430	172*	320*		
ОКП 37 4254		150	6,3 (63)	550	275*	450*		
ОКП 37 4254		200	6,3 (63)	650	500*	620*		
25с48нжМ1 (НО) и 25с50нжМ1 (НЗ) (исп. 1М1—17М1) — без позиционера и ручного дублера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4251 1007 (НО, НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой	25	6,3 (63)	210	30	86	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	
25с48нж1М—4М (НО) и 25с50нж5М—8М (НЗ) (И 65093) — с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-1253—80	То же температурой до 300° С							
ОКП 37 4251 1112 (НО) и ОКП 37 4251 1130 (НЗ)		50	6,3 (63)	300	58,2	170	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
ОКП 37 4252 1038 (НО) и ОКП 37 4252 1046 (НЗ)		80	6,3 (63)	380	105	245		
ОКП 37 4253 1037 (НО) и ОКП 37 4253 1045 (НЗ)		100	6,3 (63)	430	155	320		
ОКП 37 4254 1036 (НО) и ОКП 37 4254 1044 (НЗ)		150	6,3 (63)	550	248	450		
ОКП 37 4254 1037 (НО) и ОКП 37 4254 1045 (НЗ)		200	6,3 (63)	650	487	620		
25с52нж1М (НО) и 25с54нж1М (НЗ) (И 65260) — с ребристой крышкой, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-246—79	То же температурой до 450° С							
ОКП 37 4252		80	6,3 (63)	380	105*	280*	То же	
ОКП 37 4253		100	6,3(63)	430	174*	350*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25с52нж1—4; 33—36 (НО) и 25с54нж5—8; 37—40 (НЗ) (И 65137) — с ребристой крышкой, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-1253—80	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 450° С, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой							
ОКП 37 4252 1149 (НО) и ОКП 37 4252 1148 (НЗ)		80	6,3 (63)	380	101,7	280	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
ОКП 37 4253 1578 (НО) и ОКП 37 4253 1570 (НЗ)		100	6,3 (63)	430	143,7	350		
ОКП 37 4254 1137 (НО) и ОКП 37 4254 1584 (НЗ)		150	6,3 (63)	550	233,7	490		
Двухседельный, с приводом под дистанционное управление 25с201нж ТУ 26-07-280—80 ОКП 37 4251 1738	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 220° С, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой	40	4 (40)	—	45	252	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	
Двухседельный, с электрическим исполнительным механизмом 25с983бр (И 68021.01) ОСТ 26-07-1023—80 ОКП 37 4255	На трубопроводах для кислорода температурой до 50° С	250	4 (40)	730	522*	1200*	Миргородский арматурный (Полтавская обл.)	
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые ТУ 25-06-1293—75:								
К-64 ОКП 37 4251 3433 (НО, НЗ)	На трубопроводах для неагрессивных жидких и газообразных сред и пара температурой от —40 до +300° С	25	6,3 (63)	250	45	88	Орехово-Зуевский «Прибордеталь» (Московская обл.)	
ОКП 37 4251 3434 (НО, НЗ)		40	6,3 (63)	295	85	122		
КР-64 — с ребристой крышкой ОКП 37 4251 3443 (НО, НЗ)	То же температурой 300—450° С	25	6,3(63)	250	56,5	93	То же	
ОКП 37 4251 3444 (НО, НЗ)		40	6,3 (63)	295	88	126		
Поворотные, с рычажным приводом ТУ 404-728—80:								
6с-8-2 (136371) ОКП 37 4254 7063	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С	200	6,3 (63)	500	137	245	Темиртауский литейно-механический (Карагандинская обл.)	
6с-8-3 (136376) ОКП 37 4255 7021	То же	250	6,3 (63)	600	205	305	То же	
6с-9-1 (136525) ОКП 37 4252 7085	То же температурой до 450° С	80	10 (100)	430	98	185	»	
6с-9-2 (136541) ОКП 37 4253 7064	То же	100	10 (100)	430	90	185	»	
6с-9-3 (136383) ОКП 37 4254 7062	»	150	10 (100)	450	127	205	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Двухседельный, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевый И 65092 — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для жидких коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4255		250	4 (40)	—	565*	580*	Миргородский арматурный (Полтавская обл.)	
ОКП 37 4255		300	4 (40)	—	815*	630*		
Сильфонные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, с позиционером и ручным дублером, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-292—81:								
25нж14нж7 (НО, НЗ) (И 65144.17) ОКП 37 4257 8653	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 250° С	50	4 (40)	—	62	295	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
По типу клапанов 25нж14нж1 и 25нж16нж1 (И 65144.01; 03) ОКП 37 4251 9995 и ОКП 37 4251 9994	То же	50	4 (40)	230	62	295	То же	
Двухседельные, с мембранным исполнительным механизмом, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-208—77:								
25нж40нж18М1 и 25нж42нж18М1 (И 65233-100.18; -150.18) — с сальниковой набивкой С4-К20 ОКП 37 4253	То же температурой до 220° С	100	4 (40)	350	169*	760*	»	
ОКП 37 4254		150	4 (40)	480	260*	900*		
25нж48нж1М (НО) и 25нж50нж1М (НЗ) (И 65235.00) — с позиционером без ручного дублера ОКП 37 4253	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 300° С, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой	100	6,3 (63)	430	172*	550*	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
То же из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4253	То же температурой до 220° С	100	6,3 (63)	430	172*	837*	То же	
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые:								
25нж48нж9М; 10М; 15М; 16М; 21М; 22М; 27М; 28М (НО) и 25нж50нж11м; 14М; 17М—20М; 23М—26М; 29М—32М (НЗ) (И 65093)—из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-1253—80 ОКП 37 4253 9433 (НО) и ОКП 37 4253 9435 (НЗ)	То же температурой до 300° С	100	6,3 (63)	430	155	550	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ОКП 37 4254 9433 (НО) и ОКП 37 4254 9435 (НЗ)		150	6,3 (63)	550	248	836		
ОКП 37 4254 9434 (НО) и ОКП 37 4254 9436 (НЗ)		200	6,3 (63)	650	487	1280		
25нж48нж18М1 (НО) и 25нж50нж18М1 (НЗ) (И 65235-050.18; -080.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером и верхним ручным дублером ТУ 26-07-208—77	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 220° С							
ОКП 37 4251 (НО, НЗ)		50	6,3 (63)	300	62*	298*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4252 (НО, НЗ)		80	6,3 (63)	380	107*	500*		
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые:								
25нж48нж (НО) и 25нж50нж (НЗ) — исполнения 18М1—21М1; 30М1—33М1; 44М1 (НО) — из стали 12Х18Н9ТЛ, без ручного дублера и позиционера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4251 9183	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 220° С, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой	25	6,3 (63)	210	30	155	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	
25нж48нж33М—36М (НО) и 25нж50нж37М—40М (НЗ) (И 65093) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-1253—80	То же температу- до 200° С							
ОКП 37 4253 9638 (НО) и ОКП 37 4253 9639 (НЗ)		100	6,3 (63)	430	155	837	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
ОКП 37 4254 9633 (НО) и ОКП 37 4254 9635 (НЗ)		150	6,3 (63)	550	247,7	1290		
ОКП 37 4254 9634 (НО) и ОКП 37 4254 9636 (НЗ)		200	6,3 (63)	650	487	2150		
25нж48нж45М1 (НО) и 25нж50нж45М1 (НЗ) (И 65235-050.45; -080.45) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-208—77	То же температу- до 220° С							
ОКП 37 4251 (НО, НЗ)		50	6,3 (63)	300	62	430	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4252 (НО, НЗ)		80	6,3 (63)	380	107*	670*		
25нж48нж45М1 — 53М1 (НО) и 25нж50нж45М1—53М1 (НЗ) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, без позиционера и ручного дублера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4251 8504 (НО, НЗ)	»	25	6,3 (63)	210	30	168.	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25нж52нж1М (НО) и 25нж54нж1М (НЗ) (И 65260) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-246—79 ОКП 37 4253	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 540° С, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой	100	6,3 (63)	430	174*	516*	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
25нж52нж9—20 (НО) и 25нж54нж21—32 (НЗ) (И 65137) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-1523—80	То же							
ОКП 37 4253 9640 (НО) и ОКП 37 4253 9641 (НЗ)		100	6,3 (63)	430	143,7	516	То же	
ОКП 37 4254 9637 (НО) и ОКП 37 4254 9639 (НЗ)		150	6,3 (63)	550	233,7	875		
Сильфонные двухседельные, с мембранным исполнительным механизмом, с позиционером и верхним ручным дублером, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ:								
25нж90нж (НО) и 25нж92нж (НЗ) (И 65255) ТУ 26-07-243—80 ОКП 37 4251	То же температурой от —40 до +200° С	25	4 (40)	—	49,5	255	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	
25нж90нж9 (НО) и 25нж92нж9 (НЗ) (И 65255-080.09; -100.09;-150.09) ТУ 26-07-284—80	То же							
ОКП 37 4252 9729		80	4 (40)	—	98,5	520	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4253		100	4 (40)	—	169*	500*		
ОКП 37 4254 9693		150	4 (40)	—	220	1315		
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, с позиционером и верхним ручным дублером, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ:								
25нж94нж (НО) и 25нж96нж (НЗ) (И 65260-080.09) — с ребристой крышкой ТУ 26-07-246—79 ОКП 37 4252 9619 (НО) и ОКП 37 4252 9623 (НЗ)	То же температурой до 530° С	80	6,3 (63)	380	105	635	То же	
25нж28бр (НЗ) (УФ 65083) ТУ 26-07-1115—75 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для кислорода температурой от —30 до +50° С							
ОКП 37 4251		50	4 (40)	—	64*	550*	Миргородский арматурный (Полтавская обл.)	
ОКП 37 4254		150	4 (40)	—	260*	1000*		
ОКП 37 4255 9517		250	4 (40)	730	550	2155		

КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ

Наименование, тип, модель или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см)²	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые, НЗ ТУ 26-07-030—76; ПФ 96006	На трубопроводах для природного и конвертированного газов, азотоводородной смеси и ацетилена температурой от —30 до +100° С	200	1,6 (16)	600	238*	462*	Учреждение ОП-35/3 (с. Ново-Покровка Киргизской ССР)	
ОКП 37 4262 3011		250	1,6 (16)	730	347*	546*		
ОКП 37 4262 3045		300	1,6 (16)	850	526*	635*		
ОКП 37 4262 3057								
22с32п ОКП 37 4261 3150	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —15 до +120° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы	50	2,5 (25)	230	46	112	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	
Фланцевый 22с934р (Е 96377) — с электроприводом ТУ 26-07-154—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4262 3018	На трубопроводах для природного газа температурой до 50° С	100	P_p 0,03 (0,3)	350	57	520	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Леппсе (Ленинград)	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
С пневматичееким мембранным исполнительным механизмом, фланцевые, НО и НЗ, из стали 12Х18Н9ТЛ ОСТ 26-07-1023—80:								
22нж37п, п1 (ПФ 96022.01—02) ОКП 37 4262 9162	На трубопроводах для кислорода температурой до 200° С	200	4 (40)	600	498	950	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
ПФ 96001.01—02	На трубопроводах для воздушно-кислородной смеси температурой до 100° С							
ОКП 37 4261 9072		50	4 (40)	230	92,8	235	То же	
ОКП 37 4262 9145		80	4 (40)	310	159	360		
ОКП 37 4262 9152		100	4 (40)	350	313,8	530		
То же по ТУ 26-07-030—76 (изменение № 1, 1978 г.) 22нж32п НЗ (У 96503.02)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —15 до +120° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4261 9253		25	2,5 (25)	160	31,5	120	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	
ОКП 37 4261 9254		32	2,5 (25)	180	38	135		
ОКП 37 4261 9255		40	2,5 (25)	200	41	162		
ОКП 37 4261 9256		50	2,5 (25)	230	46	165		
ОКП 37 2462 9085		80	2,5 (25)	310	81	245		
Отсекатель с пневмоприводом, из стали 06ХН28МДТ ИА 96020 ОСТ 26-07-1023—74 ОКП 37 4262	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 35° С	300	P_p 0,05 (0,5)	—	110*	1600*	Ивано-Франковский арматурный	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом НО и НЗ ТУ 26-07-1234—79: УФ 96219.00 (22нж38нж)— фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ	В установках гидроочистки дизельного топлива и керосина температурой от —20 до +200° С							
ОКП 37 4261 9238		50	10 (100)	300	119*	1300*	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
ОКП 37 4262 9038		150	10 (100)	550	555*	2435*		
ОКП 37 4262 9039		200	10 (100)	700	780*	3800*		
То же с ответными фланцами под приварку ОКП 37 4262 9237	Тоже	100	10 (100)	638	320	1006	ПО «Киевпромарматура»	
Прямоточный НЗ, с пневмоприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 22нж628нж2(У 96507.02) ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для органических кислот и гидролизата температурой до 200° С							
ОКП 37 4234 9076		50	1,6 (16)	230	29	460	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	В проводимой среде не допускается наличие твердых частиц
ОКП 37 4235 9044		80	1,6 (16)	310	37,1*	480*		
ОКП 37 4235 9045		100	1,6 (16)	350	99,2	800		
ОКП 37 4236 9027		150	1,6 (16)	—	143	1090		

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Трехходовой фланцевый 27ч905нж(6801)—с исполнительным механизмом типа ПР-1М ТУ 26-07-026—79	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 150° С							
ОКП 37 2271		50	P_p0,6 (6)	230	46	78	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	
ОКП 37 2271		80	P_p0,6 (6)	310	68	92		
ОКП 37 2271		100	P_p0,6 (6)	350	90	103		

КЛАПАНЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Запорные латунные:								
22Б603р (УФ 96271)— с пневмоприводом, муфтовый ТУ 26-07-1131—76 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для воды, крахмала и мыльно-содового раствора температурой 10—100° С. Применяется в стиральных машинах на предприятиях бытового обслуживания							
ОКП 37 1232 3009		25	P_p0,01—0,5 (0,1—5)	80	2	33	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1234 3005		50	P_p0,01—0,5 (0,1—5)	130	5,3	70		
22Б603р (УФ 96271)— с пневмоприводом, фланцевый ТУ 26-07-1131—76 (изменение № 2, 1980 г.)	То же							
ОКП 37 1035 3007		80	P_p0,01—0,5 (0,1—5)	250	15	145	То же	
22Б604р (УФ 96278)— с пневмоприводом, муфтовый ТУ 26-07-1071—73 (изменение № 1, 1977 г.)	На трубопроводах для водяного пара температурой 80—175° С. Применяется в стиральных машинах на предприятиях бытового обслуживания							
ОКП 37 1231 3010		15	P_p0,05—0,8 (0,5—8)	60	2,4	45	»	
ОКП 37 1232 3007		25	P_p0,05—0,8 (0,5—8)	80	4,2	47		
ОКП 37 1233 3005		40	P_p0,05—0,8 (0,5—8)	100	8	74		
22Б805р1—р6 (УФ 96353.01)— с электромагнитным приводом типа ЭМП-У3 (переменного и постоянного тока) ТУ 26-07-908—75 ОКП 37 1231 3029	На трубопроводах для пресной воды, жидкого и газообразного хладона-12 температурой от —30 до +35° С	10	P_p1,6 (16)	72	2	13	»	
Электромагнитный латунный УФ 96432	На трубопроводах для нейтральной жидкости и природного газа температурой от —30 до +35° С	10	1,6 (16)	—	2*	23*	»	
Мембранный, с электромагнитным приводом, муфтовый, латунный Т 26356 ТУ 26-07-159-76 ОКП 37 1211 4080	На трубопроводах для топливного газа температурой до 20° С	15	P_p2,5 (25)	82	1,3	76	ПО «Пензтяжпромарматура»	
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Запорный, с пневмоприводом, фланцевый, из сплава ТЛ-3 22тн620п1 (У 96434-50М.01; -100М.01; -150М.01) ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для водных растворов красителей и других сред температурой до 140° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 1234 1010		50	1,6 (16)	230	22	735	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1235 3006		100	1,6 (16)	350	75	1335		
ОКП 37 1236 3005		150	1,6 (16)	480	101	1770		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Трехходовой, электромагнитный, штуцерный, из капрона АР-413 КЭ-1 (ЕА 058011) ТУ 26-07-1081—78 ОКП 37 6411 1006	На трубопроводах для воды и воздуха температурой 5—40° С	6	P_p0,8 (8)	114	2	17	ПО «Армхиммаш», г. Ереван (арматурное производство)	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Проходные фланцевые: 22ч6гм1 (НО) и 22ч7гм1 (НЗ) (ЕА 96008.01;05) — мембранный, с наиритовым покрытием ТУ 26-07-018—77	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой от —25 до +60° С							
ОКП 37 2234 3005 (НО) и ОКП 37 2234 3006 (НЗ)		50	0,6 (6)	230	29,3	58	ПО «Армхиммаш», г. Ереван (арматурное производство)	
ОКП 37 2235 3005 (НО) и ОКП 37 2235 3008 (НЗ)		80	0,6 (6)	310	49,4	76		
ОКП 37 2235 3006 (НО) и ОКП 37 2235 3009 (НЗ)		100	0,6 (6)	350	52,4	83		
ОКП 37 2236 3005 (НО) и ОКП 37 2236 3008 (НЗ)		125	0,6 (6)	400	68,4	100		
ОКП 37 2236 3006 (НО) и ОКП 37 2236 3009 (НЗ)		150	0,6 (6)	480	87,4	130		
ОКП 37 2237 3005 (НО) и ОКП 37 2237 3009 (НЗ)		200	0,6 (6)	600	156,4	180		
ОКП 37 2237 3006 (НО) и ОКП 37 2237 3010 (НЗ)		250	0,6 (6)	730	293,4	280		
ОКП 37 2237 3007 (НО) и ОКП 37 2237 3011 (НЗ)		300	0,6 (6)	850	340,4	470		
Пружинный сбросной ПСК ТУ 400-10-35—76	На трубопроводах для газа температурой от —10 до +45° С	50	0,25 (2,5)	225	6,1	10,25	Московское государственное производственное объединение «Моспромстроймеханизация»	
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Четырехходовые пневматические ТУ 26-07-034—76 (изменение № 1, 1976 г.): 23кч801р1—2 (СЗ 055.037.01—02) — с электромагнитным приводом постоянного тока ОКП 37 3271 8015	На трубопроводах для воздуха температурой 5—45° С	6	P_p1 (10)	70	2,8	29	Семеновский арматурный (Горьковская обл.)	
23кч802р1—р4 (СЗ 055.043.01—04) — с электромагнитным приводом переменного тока (тип МТ 5201) ОКП 37 3271 8007	То же температурой 5—35° С	6	P_p1 (10)	70	3	25	То же	
КЛАПАНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Дренажный незамерзающий КДН-25 (225-00) ТУ 26-02-267—75 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4261 7005	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой от —40 до +50° С	50	2,5 (25)	135	4	24,5	Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе (Пермская обл.)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	$M_{масса}$, кг			
Исполнительные пневматические односедельные устройства ТУ 26-07-1096—79:								
ПОУ-7 (АЖЦ2.505.017.09)— муфтовый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и паров температурой от —40 до +225° С							
ОКП 37 4251 3755		15	6,3 (63)	180	18	135	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4251 3756		20	6,3 (63)	190	19,5	190		
ПОУ-8 (АЖЦ2.505.018.10)— фланцевый	То же							
ОКП 37 4251 3759		15	16 (160)	180	21,5	175	То же	
ОКП 37 4251 3760		20	16 (160)	190	23,5	230		
ПОУ-9 (АЖЦ2.505.019.10) — фланцевый	То же температурой 225—450° С						»	
ОКП 37 4251 3764		15	16 (160)	180	24,7	210		
ОКП 37 4251 3765		20	16 (160)	190	26,3	265		
ПОУ-10 (АЖЦ2.505.020.09)— муфтовый	То же температурой от —40 до +225° С							
ОКП 37 4251 3768		15	6,3 (63)	180	17,1	135	»	
ОКП 37 4251 3769		20	6,3 (63)	190	18,8	190		
ПОУ-11 (АЖЦ2.505.021.10)— фланцевый	То же							
ОКП 37 4251 3773		15	16 (160)	180	20,7	175	»	
ОКП 37 4251 3774		20	16 (160)	190	22,5	230		
ПОУ-12 (АЖЦ2.505.022.10)— фланцевый	То же температурой 225—450° С							
ОКП 37 4251 3777		15	16 (160)	180	24	210	»	
ОКП 37 4251 3778		20	16 (160)	190	25,7	265		
Запорные сильфонные, вакуумные, с ручным винтовым приводом, фланцевые:								
тип ВРП2 ТУ 26-04-592—78 (извещение № 2, 1983 г.)	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой до 40° С							
ЩПЧ.463.389 ОКП 37 4212 4217		25	От 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт.ст.	110	1	53	НПО «Вакуумаш» (г. Казань)	
ЩПЧ.463.391 ОКП 37 4214 4155		63		200	4	82		
ЩПЧ 463.392 ОКП 37 4215 4237		100		280	7,8	113		
тип ВЭП — с электромеханическим приводом ТУ 26-04-593—78:							То же	
ЩПЧ.463.399 ОКП 37 4212 4218	То же	25	От 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт.ст.	110	3,5	117		
ЩПЧ.463.401 ОКП 37 4214 4158		63		200	6,5	167		
ЩПЧ.463.402 ОКП 37 4215 4245		100		280	15	198		
Вакуумные угловые, с электромагнитным приводом, фланцевые ТУ 26-04-576—77 (изменение № 2, 1980 г.)								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КМУ1-25 (ЩПЧ.465.068) ОКП 37 4232 3012	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой до 40° С	25	От 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-6}$ мм рт.ст.	50	2,1	150	НПО «Вакуумаш» (г. Казань)	
КМУ1-63 (ЩПЧ.465.070) ОКП 37 4234 3014	То же	63	От 760 до $75 \cdot 10^{-6}$ мм рт.ст.	90	5,3	240	То же	
Соленоидный, с электромагнитным приводом:								
СКН-2 — нерегулируемый ОКП 37 4231 3005	На трубопроводах для жидкостей температурой 4—25° С	4	0,04—0,6 (0,4—6)	34	0,4	5,8	Полтавский турбомеханический	
СКР-2 — регулируемый ОКП 37 4231	То же	4	0,02—0,6 (0,2—6)	34	0,4	5,8	То же	
Прямоточный нормально закрытый (НЗ) с пневмоприводом, фланцевый, из сплава 20ГМЛ 22с628п (У 96507.06) ТУ 26-07-234—79 ОКП 37 4234 3017	На трубопроводах для жидкого и газообразного сухого хлора температурой от —60 до +50° С	50	1,6 (16)	—	29,4	275	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Вакуумный предохранительный, фланцевый КВП-1 ТУ 26-02-495—72 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4252 7073	На трубопроводах для сжиженных углеводородных газов температурой от —30 до +100° С	80	1,6 (16)	—	61	178	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
КЛАПАНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Поворотные, с пневмоприводом, фланцевые, из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1076—77:								
19нж659п (ПТ 96431) — угловой ОКП 37 4245 9022	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 150° С	400	P_p0,06 (0,6)	—	227	2920	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4246 9028		800	P_p0,06 (0,6)	—	736	5840		
19нж660п (ПТ 96493) — трехходовой ОКП 37 4237 9013	То же	800	P_p0,06 (0,6)	1300	800	6000	То же	
Запорный, с пневмоприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 22нж620п (У 96434-050М; -100М; -150М) ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для сред температурой до 140° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4234 9044		50	1,6 (16)	230	25,5	300	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4235 9034		100	1,6 (16)	350	84	525		
ОКП 37 4236 9016		150	1,6 (16)	480	120	600		
Запорные прямоточные, с пневмоприводом, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-234—79 (изменение № 3, 1982 г.):								
22нж629нж1 (ЗЛ 212010.02; -050М;-080М;-100М;-150М) ОКП 37 4214 9014	На трубопроводах для малоагрессивных жидких сред температурой до 200° С	50	1,6 (16)	230	24	310	То же	
ОКП 37 4215 9407		80	1,6 (16)	310	57,3	430		
ОКП 37 4215 9408		100	1,6 (16)	350	77	550		
ОКП 37 4216 9045		150	1,6 (16)	480	123	790		
22нж630нж (Е 21082.01; -100М;-150М) ОКП 37 4215 9460	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы	100	1,6 (16)	350	7,7	525	»	
ОКП 37 4216 9006		150	1,6 (16)	480	123	740		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Исполнительные, пневматические, односедельные устройства: ПОУ (СА 2505.011.СБ) — из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 14237—69	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —40 до +225° С							
ОКП 37 4251		6	6,3 (63)	64	9,5	90	Старорусский приборостроительный (Новгородская обл.)	
ОКП 37 4251		15	6,3 (63)	96	10,2	95		
ТУ 26-07-1096—79 из стали 12Х18Н10Т: ПОУ-7 (АЖЦ2.505.017.10—19)— муфтовый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и пара температурой от —40 до +225° С							
ОКП 37 4251 9860		15	6,3 (63)	180	18*	150*	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4251 9861		20	6,3 (63)	190	19,5*	205*		
ПОУ-8 (АЖЦ2.505.018.11 — 21) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4251 9862		15	16(160)	180	21,5*	210*	То же	
ОКП 37 4251 9863		20	16 (160)	190	23,2*	265*		
ПОУ-9 (АЖЦ2.505.019.11—21)— фланцевый	То же температурой 225—250° С							
ОКП 37 4251 9864		15	16 (160)	180	24,7*	245*	»	
ОКП 37 4251 9865		20	16 (160)	190	26,3*	300*		
ПОУ-10 (АЖЦ2.505.020.10—19)— муфтовый	То же температурой от —40 до +225° С							
ОКП 37 4251 9866		15	6,3 (63)	180	17,1*	155*	»	
ОКП 37 4251 9867		20	6,3 (63)	190	18,8*	210*		
ПОУ-11 (АЖЦ2.505.021.11—21) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4251 9868		15	16 (160)	180	20,7*	210*	»	
ОКП 37 4252 9869		20	16 (160)	190	22,5*	265		
ПОУ-12 (АЖЦ2.505.022.11—21)— фланцевый	То же температурой 225—450° С							
ОКП 37 4251 9870		15	16 (160)	180	24*	235*	»	
ОКП 37 4251 9871		20	16 (160)	190	25,7*	290*		
ПОУ-8 (АЖЦ2.505.018.22—32)— из стали 10Х17Н13М2Т, фланцевый	То же температурой от —40 до +225° С							
ОКП 37 4251		15	16 (160)	180	21,5*	215*	»	
ОКП 37 4251		20	16 (160)	190	23,2*	270		

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАДВИЖКИ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Клиновые бронзовые:								
30Б2бк (УФ 13004) — с невыдвижным шпинделем ТУ 26-07-903—77	На трубопроводах для воды, пара и воздуха, слабоагрессивных жидкостей и газов температурой до 200° С							
ОКП 37 1112 1005		15	P_p2,5 (25)	60	0,9	13	ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	
ОКП 37 1112 1006		20	P_p2,5 (25)	75	1,17	15		
ОКП 37 1112 1007		25	P_p2,5 (25)	80	1,67	16		
ОКП 37 1112 1008		32	P_p2,5 (25)	90	2,31	19		
ОКП 37 1112 1009		40	P_p2,5 (25)	95	2,86	25		
ОКП 37 1112 1010		50	P_p2,5 (25)	100	3,6	30		
30Б3бк (КЗ 11082) — с выдвижным шпинделем, фланцевая ТУ 26-07-1059—72 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для коррозионных сред (гидролизного производства) температурой до 200° С							
ОКП 37 1121 1009		50	1,6 (16)	180	19	90	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 1121 1010		80	1,6 (16)	210	36,8	120		
ОКП 37 1131 1010		100	1,6 (16)	230	48	148		
ОКП 37 1131 1012		150	1,6 (16)	280	105	295		
ОКП 37 1131 1013		200	1,6 (16)	330	134	358		
Штампосварная клиновая с выдвижным шпинделем, из титана 30тн12п (НА 11108.00) ТУ 26-07-1216—79	На трубопроводах для раствора хлористых солей, хромовой кислоты, содержащей серный ангидрид, влажного хлора, температурой до 200° С							
ОКП 37 1131 1022		200	2,5 (25)	400	99,5	1364	Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС (Наманганская обл.)	
ОКП 37 1141 1005		250	2,5 (25)	450	141	1935		
ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Параллельные, с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые ГОСТ 8437—75:								
30ч6бк (ГЛ 16003.14)	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90° С							
ОКП 37 2115 1022		100	1 (10)	230	38,4*	19,5*	Днепропетровский горно-шахтного оборудования (Dу 150 и 400 мм); предприятие п/я ЮЕ 312/87 (г.Горловка) (D_y100мм)	
ОКП 37 2115 1024		150	1 (10)	280	74,3	29		
ОКП 37 2125 1024		400	1 (10)	600	434,7	180		
30ч6бкII (ГЛ 16003)	То же							
ОКП 37 2115 1021		80	1 (10)	210	29	14	ПО «Белгородхиммаш» (Dу 200 и 250 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край) (Dу 300 и 350 мм); Первоуральский «Сантехизделий» треста «Уралсантехмонтаж» (Свердловская обл.) (Dу 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 2115 1022		100	1 (10)	230	39,5	17		
ОКП 37 2115 1024		150	1 (10)	255	74,3	29		
ОКП 37 2125 1020		200	1 (10)	330	129	48		
ОКП 37 2125 1021		250	1 (10)	450	168,5	65		
ОКП 37 2125 1022		300	1 (10)	500	244,6	93		
ОКП 37 2125 1023		350	1 (10)	550	324	160		
ГЛ 16003	»							
ОКП 37 2115 1021		80	1 (10)	210	27,2*	11,55*	Первоуральский «Сантехизделий» треста «Уралсантехмонтаж» (Свердловская обл.)	
ОКП 37 2115 1022		100	1 (10)	230	38,3*	16,2*		
ОКП 37 2115 1024		150	1 (10)	280	73,3*	31,8*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30ч6бр (ГЛ 16003; Е 1438; 140.00.00.00)— с ручным управлением ГОСТ 8437—75	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2115 1005		50	1 (10)	180	18,4	12,4	ПО «Белгородхиммаш» (*D*у 200 и 250 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов) (*D*у 150, 200 и 300 мм); ПО «Тулаэлектропривод» (*D*у 80 мм); производственное объединение промышленных предприятий (г. Бельцы Молдавской ССР) (*D*у 100 и 150 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край) (*D*у 300 и 350 мм); Душанбинский арматурный имени Орджоникизде (Таджикская ССР) (*D*у 50, 80, 100 и 150 мм); Чуфаровский арматурный (Вешкаймский район Ульяновской обл). (*D*у 100, 300 и 400 мм); Днепропетровский горношахтного оборудования (*D*у 150 и 400 мм); Ленинградский (*D*у 50 мм), Теплогорский (Пермская обл.) (*D*у 150 и 200 мм) и Никопольский «Большевик» (Днепропетровская обл.) (*D*у 100 и 150 мм) литейно-механические; Сызранский механический № 136 (*D*у 50, 80, 100, 125 и 150 мм); Черняховский авторемонтный (Калининградская обл.) (*D*у 50 мм); Флорештский ремонтно-механический «Коммунальник» (г. Флорешты Молдавской ССР) (*D*у 50 и 80 мм); предприятие п/я ЮЕ 312/87 (г. Горловка) (*D*у 50, 100 и 125 мм); учреждение УЭ-148/5 (ст. Свияжск Татарской АССР) (*D*у 150, 200 и 250 мм)	
ОКП 37 2115 1006		80	1 (10)	210	29	17		
ОКП 37 2115 1007		100	1 (10)	230	39,5	20		
ОКП 37 2115 1008		125	1 (10)	255	58,7	24		
ОКП 37 2115 1009		150	1 (10)	280	73,5	33		
ОКП 37 2125 1005		200	1 (10)	330	125	52		
ОКП 37 2125 1006		250	1 (10)	450	167,8	73		
ОКП 37 2125 1007		300	1 (10)	500	242,5	103		
ОКП 37 2125 1008		350	1 (10)	550	323	175		
ОКП 37 2125 1009		400	1 (10)	600	434,7	210		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30ч706бр (ГЛ 16002; РЗ 1431) — с гидроприводом ГОСТ 8437—75	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2115 5005		50	1 (10)	180	31	35	ПО «Белгородхиммаш» (Dу 200 и 250 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край) (Dу 300 мм); Днепропетровский горношахтного оборудования (Dу 400 мм); Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (Таджикская ССР) (Dу 50, 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 2115 5006		80	1 (10)	210	43	40		
ОКП 37 2115 5008		100	1 (10)	230	56	50		
ОКП 37 2115 5009		150	1 (10)	280	87	72		
ОКП 37 2125 5012		200	1 (10)	330	164	102		
ОКП 37 2125 5013		250	1 (10)	450	216	124		
ОКП 37 2125 5014		300	1 (10)	—	299	156		
ОКП 37 2125 5015		400	1 (10)	600	552	267		
30ч906бр (ГЛ 16003) — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 8437—75	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2115 7005		100	1 (10)	230	69,9	200	ПО «Белгородхиммаш» (Dу 200 и 400 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов) (Dу 200, 250 и 300 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край) (Dу 300 мм); Днепропетровский горношахтного оборудования (Dу 400 мм); Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские (Dу 300 мм); Никопольский литейно-механический «Большевик» (Днепропетровская обл.) (Dу 100 и 150 мм)	
ОКП 37 2115 7007		150	1 (10)	280	103,2	210		
ОКП 37 2125 7005		200	1 (10)	330	190	227		
ОКП 37 2125 7006		250	1 (10)	450	250	246		
ОКП 37 2125 7007		300	1 (10)	500	292	280		
ОКП 37 2125 7009		400	1 (10)	600	510	388		
30ч76к (ГЛ 16003) — с ручным управлением ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С							
ОКП 37 2125 1035		200	0,4 (4)	330	115	48	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край) (Dу 300 мм); Днепропетровский горношахтного оборудования (Dу 250 и 400 мм); Теплогорский литейно-механический (Пермская обл.) (Dу 200 мм)	
ОКП 37 2125 1036		250	0,4 (4)	450	168,5	76		
ОКП 37 2125 1037		300	0,4 (4)	500	244	102		
ОКП 37 2125 1038		400	0,4 (4)	600	441	176		
Параллельные с невыдвижным шпинделем, фланцевые ГУ 26-07-1214—79: 30ч15бр (КЗ 1507; 25-1039.050.500Сп) — с ручным управлением	На трубопроводах для воды температурой до 100° С							

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ОКП 37 2136 1010		500	1 (10)	700	870	400	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство) (Dу 500 мм); ПО «Салаватнефтемаш» (Башкирская АССР) (Dу 600 мм)	
ОКП 37 2136 1011		600	1 (10)	800	1180	636		
30ч515бр (М 600.00; КЗ 1503) — с коническим редуктором ОКП 37 2136 1012	На трубопроводах для воды, нефти и масла температурой до 120° С	800	1 (10)	1000	2831	1094	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
30ч715бр (КЗ 14002)— с гидроприводом	То же для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2136 5007		500	1 (10)	700	1038	690	То же	
ОКП 37 2136 5008		800	1 (10)	1000	3294	1320		
30ч915бр (КЗ 1503; КЗ 1507; М 600.00)— с электроприводом в нормальном исполнении	То же							
ОКП 37 2136 7005		500	1 (10)	700	909,7	643	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство) (Dу 500 и 800 мм); ПО «Салаватнефтемаш» (Башкирская АССР) (Dу 600 мм)	
ОКП 37 2136 7006		600	1 (10)	800	1170	715		
ОКП 37 2136 7007		800	1 (10)	1000	2996	1220		
Клиновые с невыдвижным шпинделем, фланцевые:								
30ч47бк4 (АС 12004) — с ручным управлением ТУ 26-07-1150—77	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С							
ОКП 37 2112		50	0,6 (6)	—	18,8	21	Семипалатинский арматурный (Казахская ССР)	
ОКП 37 2112 1062		80	0,6 (6)	—	33,2	32		
ОКП 37 2112 1063		100	0,6 (6)	—	42,9	38		
ОКП 37 2112 1035		150	0,6 (6)	—	72,2	65		
30ч47бр (АС 12004) — с ручным управлением ТУ 26-07-1150—77	На трубопроводах для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2112 1023		50	1 (10)	180	20	22	То же	
ОКП 37 2112 1024		80	1 (10)	210	35	32		
ОКП 37 2112 1025		100	1 (10)	230	46,5	40		
ОКП 37 2112 1026		150	1 (10)	280	74,6	66		
ОКП 37 2122 1012		200	1 (10)	—	126,5	102		
30ч25брМ (КЗ 12010.01)— с ручным управлением ГОСТ 10042—75	То же							
ОКП 37 2132 1023		500	0,25 (2,5)	350	563	320	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2132 1024		600	0,25 (2,5)	765	765	424		
ОКП 37 2132 1025		800	0,25 (2,5)	1720	1720	838		
30ч925бр (ПТ 12001.01)— с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	»							
ОКП 37 2142 7004		1000	0,25 (2,5)	550	2680	1380	ПО «Пензтяжпромарматура» (Dу 1000 и 1200 мм); Дебальцевский по ремонту металлургического оборудования (Донецкая обл.) (Dу 1400 мм)	
ОКП 37 2142 7005		1200	0,25 (2,5)	700	4359	2340		
ОКП 37 2142 7006		1400	0,25 (2,5)	900	5035*	2930*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30ч925брМ (КЗ 12010.02) — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 10042—75 ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2132 7016		800	0,25 (2,5)	470	1875	1056	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство) (Dу 800 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (Dу 1600 и 2000 мм)	
ОКП 37 2142 7007		1600	0,25 (2,5)	1000	6615	3140		
ОКП 37 2142 7009		2000	0,25 (2,5)	1500	14020	6630		
30ч330бр (ПТ 12002.05) — с червячным редуктором ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 2142 1006	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120° С	1200	1 (10)	1400	7545	2590	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30ч530бр (ПТ 12006.01) — с коническим редуктором ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для воды температурой до 120° С							
ОКП 37 2132 1012		600	1 (10)	800	1105	640	То же	
ОКП 37 2142 1007		1000	1 (10)	1200	4178	1780		
30ч730бр (ПТ 11017.01) — с гидроприводом ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 2132 5006	То же для воды температурой до 40° С	600	1 (10)	800	1320	970	»	
30ч930бр (ПТ 12005.01; ПТ 12002.01) — с электроприводом в нормальном исполнении	То же для воды температурой до 120° С							
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)								
ОКП 37 2132 7010		600	1 (10)	800	1178	840	»	
ОКП 37 2142 7015		1000	1 (10)	1200	4393	1920		
ОКП 37 2142 7021		1200	1 (10)	1400	7860	2800		
ОКП 37 2142 7022		1500	1 (10)	1900	9980	4690		
ОКП 37 2142 7023		1600	1 (10)	2200	9934	4800		
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30ч36бк — с ручным управлением ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для коксового и топливного газов температурой до 250° С							
ОКП 37 2131 1005		500	0,25 (2,5)	350	590	375	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2131 1006		600	0,25 (2,5)	390	852	465		
30ч536бк (ПТ 13002.15) — с коническим редуктором ГОСТ 12673—71	То же							
ОКП 37 2131 1014		800	P_p0,16 (1,6)	470	1704	940	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство) (Dу 800 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (Dу 1000 и 1200 мм)	
ОКП 37 2141 1005	То же температурой до 150° С	1000	P_p0,16 (1,6)	550	2490	1215		
ОКП 37 2141 1006		1200	P_p0,16 (1,6)	700	4345	2265		
30ч936бк (КЗ 13020; КЗ 13020.02; ПТ 13002.11) — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 5762—74								
ОКП 37 2131 7005	То же температурой до 250° С	600	P_p0,2 (2)	390	953	860	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство) (Dу 600 и 800 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (Dу 1000 и 1200 мм)	
ОКП 37 2131 7007		800	P_p0,16 (1,6)	470	1765	1060		
ОКП 37 2141 7005	То же температурой до 150° С	1000	P_p0,16 (1,6)	550	2411	—		
ОКП 37 2141 7006		1200	P_p0,16 (1,6)	700	4605	2630		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновые двухдисковые, с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30ч946бк — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для воздуха температурой до 85° С							
ОКП 37 2143 7010		1300	0,1 (1)	600	3653	2800	Дебальцевский по ремонту металлургического оборудования (Донецкая обл.)	
ОКП 37 2143 7011		1500	0,1 (1)	680	6305	3500		
31ч6бр (ГЛ 13061; ГЛ 13061.06; ГЛ 13061.20 ГЛ 13061.050—150.06—15) — с ручным управлением ТУ 26-07-1136—76 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2113 1026		50	1 (10)	180	15,9	13,5	ПО «Белгородхиммаш» (Dу 250 мм); ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.) (Dу 50 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край) (Dу 200 и 250 мм); Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (Таджикская ССР) (Dу 50, 80 и 100 мм); учреждения: УФ 91-14 (г. Тогучин Новосибирской обл.) (Dу 80 мм) и УЭ-148/2 (г. Казань) (Dу 50, 80, 100, 125 и 150 мм)	
ОКП 37 2113 1029		80	1 (10)	210	25,9	18,5		
ОКП 37 2113 1080		100	1 (10)	230	36	22		
ОКП 37 2113 1032		125	1 (10)	255	54,5*	29*		
ОКП 37 2113		150	1 (10)	—	76*	34*		
ОКП 37 2123 1011		200	1 (10)	330	129	57		
ОКП 37 2123 1012		250	1 (10)	450	179	50		
31ч7бк (ГЛ 13072) — с ручным управлением ТУ 26-07-1247—80	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С							
ОКП 37 2125 1035		200	0,4 (4)	—	125,3	62	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	
ОКП 37 2125 1036		250	0,4 (4)	—	181,2	87		
31ч906бр (ГЛ 13061) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1249—80	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2123 7005		200	1 (10)	230	186	345	То же	
ОКП 37 2123 7006		250	1 (10)	280	240	380		
31ч6нж (ГЛ 13061) — с ручным управлением ТУ 26-07-1249—80	На трубопроводах для воды, пара, каменноугольных смол, надсмольных вод, фенолят, загрязненных неабразивными материалами, неагрессивных жидкостей температурой до 225° С							
ОКП 37 2113 1007		80	1 (10)	210	25	21	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край); учреждение УФ 91-14 (г. Тогучин Новосибирской обл.) (Dу 100 мм)	
ОКП 37 2113 1008		100	1 (10)	230	36,1	24		
ОКП 37 2113 1009		125	1 (10)	255	54,5	28		
ОКП 37 2113 1010		150	1 (10)	280	75,3	40		
31ч11нж (ГЛ 13071) — с ручным управлением ТУ 26-07-1246—80	То же							
ОКП 37 2113 1065		50	1,6 (16)	180	16,8	17	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	
ОКП 37 2113		80	1,6 (16)	—	—	21*		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
31ч911нж (ГЛ 13071) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1246—80 ОКП 37 2113	На трубопроводах для воды, нефти и масла температурой до 100° С	100	1,6 (16)	—	—	170*	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	
31ч906нж (ГЛ 13061.06) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1249—80	На трубопроводах для воды, пара, каменноугольных смол, надсмольных вод, фенолят, загрязненных неабразивными материалами, неагрессивных жидкостей температурой до 225° С							
ОКП 37 2113 7005		100	1 (10)	230	63	170	То же	
ОКП 37 2113 7007		150	1 (10)	280	109	200		
8149СБ — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2143 7015	На трубопроводах для топливного газа температурой до 160° С	2000	P_p 0,015 (0,15)	9600	10300*	7500	Днепропетровский металлургического оборудования	
8151СБ — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2143 7016	То же	2400	P_p 0,015 (0,15)	11245	14500*	9500*	То же	
Клиновая с невыдвижным шпинделем, фланцевая (или раструбная) ВКЗ ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для воды температурой до 30° С							
ОКП 37 2112 1010		50	1 (10)	180 (220)	17* (16,5)*	11,7*	Ленинградский «Ленводоприбор»	В скобках приведены строительная длина и масса раструбной задвижки
ОКП 37 2112 1013		100	1 (10)	230 (252)	34* (39)*	20*		
ОКП 37 2112 1014		150	1 (10)	280 (336)	75* (66)*	37*		
ОКП 37 2122 1005		200	1 (10)	330 (376)	111,5* (98,5)*	53		
ОКП 37 2122 1006		250	1 (10)	450 (414)	175,5* (156)*	90*		
ОКП 37 2122 1007		300	1 (10)	500	270*	109*		
Параллельные с невыдвижным шпинделем, фланцевые: МТР — с ручным управлением ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для холодной воды температурой до 40° С							
ОКП 37 2116 1007		80	1 (10)	275	41*	19,1*	Московский «Водоприбор» треста Мосводоканалпрома	
ОКП 37 2126 1005		200	1 (10)	400	144*	55*		
ОКП 37 2126 1006		250	1 (10)	450	210*	83*		
ОКП 37 2126 1007		300	1 (10)	500	272*	107*		
ОКП 37 2126 1009		400	1 (10)	600	538*	185*		
ОКП 37 2136 1005		600	1 (10)	800	1620*	600*		
ОКП 37 2146 1005		1000	1 (10)	1200	4800*	1660*		
ОКП 37 2146 1006		1200	1 (10)	1400	6470*	3560*		
25-1039050 (по типу задвижки 30ч37бр) — с ручным управлением ТУ 26-07-1257—80 (МХНМ от 06.03.80 г.) ОКП 37 2136	То же для нейтральных растворов солей температурой до 120° С	500	1 (10)	—	840*	600*	Славянский тяжелого машиностроения «Славтяжмаш» (Донецкая обл.)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
27-1039060 (по типу задвижки 30ч937бр) — с электроприводом ТУ 26-07-1257—80 (МХНМ от 06.03.80 г.) ОКП 37 2136	На трубопроводах для нейтральных растворов солей температурой до 120° С	600	1 (10)	—	1320*	1040*	Славянский тяжелого машиностроения «Славтяжмаш» (Донецкая обл.)	
27-1039080 (по типу задвижки 30ч937бр) — с обводом, с электроприводом ТУ 26-07-1257—80 (МХНМ от 06.03.80 г.) ОКП 37 2136	То же	800	1 (10)	—	2930*	1670*	То же	
ЗАДВИЖКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Клиновая запорная двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая 30кч70бр (СЗ 13029) ГОСТ 12010—75	На трубопроводах для бензина и керосина температурой от —30 до +100° С							
ОКП 37 3113 1005		40	0,4 (4)	78	3,8	6,7	Семеновский арматурный (Горьковская обл.)	
ОКП 37 3113 1006		50	0,4 (4)	132	6,3	8,2		
ОКП 37 3123 1005		65	0,4 (4)	140	9,3	12,2		
ОКП 37 3123 1006		80	0,4 (4)	140	12	14,7		
ЗАДВИЖКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Клиновые двухдисковые, штампосварные, с выдвижным шпинделем, фланцевые: 30с514нж1 (ПТ 13005.01) — с конической передачей ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 2, 1979 г.)	На трубопроводах для воды и газообразных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4143 1015		1000	0,25 (2,5)	550	1080	1587	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4143 1016		1200	0,25 (2,5)	630	1979	2050		
ОКП 37 4143 1023		1400	0,25 (2,5)	710	2264	2428		
30с911нж—с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4143 7046	То же	1500	0,1 (1)	700	3415	3190	То же	
30с911нжБ — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4143 7047	»	1500	0,1 (1)	—	3455	3220	»	
30с914нж1 (ПТ 13004.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 2, 1979 г.)	»							
ОКП 37 4143 7015		1000	0,25 (2,5)	550	1130	1764	»	
ОКП 37 4143 7016		1200	0,25 (2,5)	630	2182	2325		
ОКП 37 4143 7017		1400	0,25 (2,5)	710	3280	2706		
30с914нж1Б (ПТ 13004.02; ПТ 13004.03) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	То же для топливного газа, воды и пара температурой до 200° С							

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4143 7030		1000	0,25 (2,5)	550	1215	1800	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4143 7031		1200	0,25 (2,5)	630	2203	2345		
ОКП 37 4143 7032		1400	0,25 (2,5)	710	2480	2720		
30с942нж4 (ПТ 11095.16)— с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 ОКП 37 4131 7084	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных сред температурой до 300° С	200	1 (10)	230	160	886	То же	
30с946нж (ПТ 11096) — с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75	То же							
ОКП 37 4131 7121		400	0,6 (6)	310	293	866	»	
ОКП 37 4141 7060		500	0,6 (6)	—	460	1158		
ОКП 37 4141 7051		600	0,6 (6)	—	560	1423		
30с946нж4 (ПТ 11096.16) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОСТ 26-07-1240—75	»							
ОКП 37 4131 7124		400	0,6 (6)	310	315	1014	»	
ОКП 37 4131 7125		500	0,6 (6)	—	544	1290		
ОКП 37 4141 7057		600	0,6 (6)	—	645	1558		
Клиновые с невыдвижным шпинделем, фланцевые:								
30с327нж (ПТ 12003.08) — с червячной передачей ТУ 26-07-1167—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4132 1005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	500	2,5 (25)	700	1985	1300	ПО «Пензтяжпромарматура» (*D*у 800 мм); Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.) (*D*у 600 мм); Кыштымский машиностроительный имени Калинина (Челябинская обл.) (*D*у 500 мм)	
ОКП 37 4142 1005		600	2,5 (25)	800	2108	1700		
ОКП 37 4142 1006		800	2,5 (25)	1000	3890	2200		
30с527нж (ПТ 12003.08)— с ручной конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4132 1010	То же	500	2,5 (25)	700	1322	850	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с564нж1 (ПТ 11004.04)— с ручной конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1037	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 225° С	500	2,5 (25)	700	1320	890	То же	
30с572нж (3329.01) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1205—78 (изменение № 2, 1980 г.) ОКП 37 4133 1019	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	400	2,5 (25)	600	608	557	Стахановский машиностроительный (Ворошиловградская обл.)	
30с972нж (3329.00) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1205—78 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4133 7021	На трубопроводах для пара температурой до 300° С	400	2,5 (25)	600	682	735	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с964нж — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 10738—76 ОКП 37 4131 7068	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	200	2,5 (25)	400	280	310	Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские	
30с964нж1 (ПТ 11004.12)— с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7006	То же	500	2,5 (25)	700	1434	1270	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с964нж2 (ПТ 11015.08)— с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4141 7039	То же для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	1000	2,5 (25)	2400	4480	2910	То же	
30с964нж1Б (ПТ 11015.12) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4141	То же	800	2,5 (25)	1000	3958	2575	»	
30с927нж — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1167—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4142 7005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	800	2,5 (25)	1000	4250	2450	ПО «Пензтяжпромарматура»; Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
30с927нж1 (ПТ 12003.12)— с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4132 7011	То же температурой до 225° С	500	2,5 (25)	700	1598	1400	ПО «Пензтяжпромарматура»; «Кыштымский машиностроительный имени Калинина (Челябинская обл.)	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30с64нж — с ручным управлением ГОСТ 10738—76 ОКП 37 4131 1083	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 225° С	200	2,5 (25)	400	230	164	Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские; Киселевский «Гормаш» (Кемеровская обл.)	
3296 (по типу задвижки 30с64нж; ПФ 110.10) — с ручным управлением ТУ 26-07-1128—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4121 9046	То же температурой до 300° С	100	2,5 (25)	300	52	58	Бакинский нефтепромыслового машиностроения имени П. Монтина	
30с541нж (ПТ 11055.02)— с ручной конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1013	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	400	1,6 (16)	600	675	700	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1014		500	1,6 (16)	700	1260	964		
Клиновая с невыдвижным шпинделем, с червячной передачей, с патрубками под приварку								
30с375нж (ПТ 12004.01) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4132 1008	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	500	6,3 (63)	1150	1890	1350	То же	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновые с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые:								
30с76нжМ (ГЛ 11005) ГОСТ 10926—75 ОКП 37 4121 1013	На трубопроводах для влажного природного газа, углеводородного конденсата, воды, насыщенной сероводородом, пластовой воды температурой от —40 до +100° С	50	6,3 (63)	250	38,8	38	ПО «Казтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск Казахской ССР) (*D*у 150 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	
ОКП 37 4121 1014		80	6,3 (63)	310	61,7	54		
ОКП 37 4121 1015		100	6,3 (63)	350	106,7	83		
ОКП 37 4121 1016		150	6,3 (63)	450	246	158		
30с76нж (ПТ 11084) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1183	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	200	6,3 (63)	550	325	317	ПО «Пензтяжпромарматура» (*D*у 200 и 250 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (Чечено-Ингушская АССР) (*D*у 250 мм)	
ОКП 37 4131 1006		250	6,3 (63)	650	345	335		
30с576нж — с ручной конической передачей ГОСТ 5762—74	То же							
ОКП 37 4131 1046		300	6,3 (63)	750	1205	1375	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
ОКП 37 4131 1047		400	6,3 (63)	750	1380	1720		
30с976нж1 (ПТ 11085.02) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	»							
ОКП 37 4131 7079		200	6,3 (63)	550	418	550	ПО «Пензтяжпромарматура» (*D*у 200 и 1200 мм); Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.) (*D*у 400 мм)	
ОКП 37 4131 7272		400	6,3 (63)	950	1800*	1900*		
ОКП 37 4131		1200	6,3 (63)	2100	10300	12125		
30с941нж1 (ПТ 11055.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4131 7050		400	1,6 (16)	600	800	908	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 7051		500	1,6 (16)	700	1500	1259		
30с941нж6 (ПТ 11001.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4141 7044	То же	1200	1,6 (16)	1400	7030	7800	То же	
30с941нж7 (ПТ 11001.09) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 ОКП 37 4141 7043	На трубопроводах для серной нефти и светлых нефтепродуктов температурой до 450° С	1000	1,6 (16)	1200	5790	5970	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
С упругим клином, с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30с97нж (ЗЛ 11025.01; ЗФС 200-25-ОВ) — с ручным управлением ТУ 26-07-184—80	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 1081		150	2,5 (25)	350	140	134	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград) (D_y 150 и 250 мм); Канский бумагоделательного оборудования (Красноярский край) (D_y 200 мм); Краснолучский машиностроительный (Ворошиловградская обл.) (D_y 200 мм); предприятие п/я А-7569 (г. Горький) (D_y 250 мм)	
ОКП 37 4121 1096		200	2,5 (25)	400	229,7	200		
ОКП 37 4131 1042		250	2,5 (25)	450	248,7	257		
30с98нж — с ручным управлением ГОСТ 10738—76 ОКП 37 4131 1083	То же	150	2,5 (25)	—	140	134	Новочеркасский нефтяного машиностроения (Ростовская обл.)	
30с913нж (Л 11132.000)— с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-253—79	То же для воды и пара температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 7068		100	2,5 (25)	—	100	350	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4131 7130		250	2,5 (25)	—	190	400		
30с997нж (ЗЛ 11025.02) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-184—80	То же							
ОКП 37 4121 7031		150	2,5 (25)	350	192	430	То же	
ОКП 37 4131 7077		200	2,5 (25)	400	280	500		
ОКП 37 4131 7028		250	2,5 (25)	450	299	556		
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
31с916нжБ — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-08-1170—77 (изменение № 2, 1979 г.)	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой от —30 до +300° С							
ОКП 37 4121 7040		100	10 (100)	350	270	500	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
ОКП 37 4121 7061		150	10 (100)	450	515	736		
ОКП 37 4131 7080		200	10 (100)	550	615	1110		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
31с942р (ПТ 11008.01; ПТ 11090; ПТ 11090.01) — гуммированная, с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для абразивной пульпы температурой до 50° С							
ОКП 37 4131 7254		400	1 (10)	600	796	1577	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 7031		500	1 (10)	600	1080	1805		
ОКП 37 4141 7015		600	1 (10)	600	1551	2330		
ОКП 37 4141 7018		800	1 (10)	600	3290	4140		
ОКП 37 4141 7042		1000	1 (10)	700	5150	5350		
30с41нж1 (ЗКЛ2-16; ЛА 11055, СМ 11055) — с ручным управлением ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 1030		50	1,6 (16)	180	25	30	ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов); ПО «Салаватнефтемаш» (Башкирская АССР) (*D*у 200 мм); Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе (Пермская обл.) (*D*у 80, 100 и 150 мм); учреждение ОП-36/3 (с. Ново-Покровка Киргизской ССР) (*D*у 50 мм)	
ОКП 37 4121 1031		80	1,6 (16)	210	38	40		
ОКП 37 4121 1032		100	1,6 (16)	230	52	50		
ОКП 37 4131 1033		150	1,6 (16)	280	97	90		
ОКП 37 4131 1088		200	1,6 (16)	330	145	160		
ОКП 37 4131 1010		250	1,6 (16)	450	238	194		
ЗКЛ2-40—с ручным управлением ТУ 26-07-1188—78	То же							
ОКП 37 4121 1049		50	4 (40)	250	35	40	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.) (*D*у 300 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (Чечено-Ингушская АССР) (*D*у 100 мм); Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе (Пермская обл.) (*D*у 50, 80, 100 и 150 мм); предприятие п/я А-7569 (г. Горький) (*D*у 150 мм)	
ОКП 37 4121 1050		80	4 (40)	310	50	50		
ОКП 37 4121 1051		100	4 (40)	350	82	80		
ОКП 37 4121 1052		150	4 (40)	450	150	142		
ОКП 37 4131 1025		300	4 (40)	750	555	725		
30с15нж (ПТ 11083) — с ручным управлением ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4131 1092		200	4 (40)	550	325	365	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1022		250	4 (40)	650	357	404		
30с915нж (ПТ 11083.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7252	То же температурой до 425° С	200	4 (40)	550	478	895	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с515нж (ПТ 11002.08) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1178	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	500	4(40)	1150	1719	1490	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ЗКЛ2-160 (3330.00) — с цилиндрической передачей ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 1065		50	16(160)	300	78	152	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР); Стахановский машиностроительный (Ворошиловградская обл.) (*D*у 150 мм)	
ОКП 37 4121 1066		80	16(160)	390	129	238		
ОКП 37 4121 1067		100	16(160)	450	185	285		
ОКП 37 4121 1068		150	16(160)	600	430	544		
Клиновые с выдвижным шпинделем, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении:								
30с941нж3 (ЗКЛПЭ-16; ЛА 11055) — фланцевая ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.)	То же							
ОКП 37 4121 7047		50	1,6(16)	180	93	210	ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов); Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе (Пермская обл.) (*D*у 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 4121 7048		80	1,6(16)	210	106	224		
ОКП 37 4121 7049		100	1,6(16)	230	117	233		
ОКП 37 4121 7116		150	1,6(16)	280	183	308		
ОКП 37 4131		200	1,6(16)	—	220	375		
ОКП 37 4131		250	1,6(16)	450	356	403		
ЗКЛПЭ-40 — фланцевая ТУ 26-07-1188—78	»							
ОКП 37 4121 7009		50	4(40)	250	130	220	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.) (*D*у 300 мм); Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе (Пермская обл.) (*D*у 50, 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 4121 7010		80	4(40)	310	145	233		
ОКП 37 4121 7011		100	4(40)	350	167	295		
ОКП 37 4121 7012		150	4(40)	450	240	350		
ОКП 37 4131 7016		300	4(40)	750	670	860		
ЗКЛПЭ-64 — фланцевая, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1169—77 ОКП 37 4131 7012	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 425° С	300	6,4(64)	750	1249	1400	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
ЗКЛПЭ-75 — с патрубками под приварку, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой от —40 до +90° С							
ОКП 37 4131 7426		350	7,5(75)	1150	1400	1850	То же	
ОКП 37 4131 7427		500	7,5(75)	1450	2800	3330		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновая с выдвижным шпинделем, муфтовая ЗКС-160 ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4111 1005		15	16(160)	70	2,1	22	Ангарский ремонтно-механический (Иркутская обл.); Воткинский машиностроительный (Удмуртская АССР) (Dy 15, 20 и 40 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (Чечено-Ингушская АССР) (Dy 20 мм)	
ОКП 37 4111 1006		20	16(160)	95	3,6	23		
ОКП 37 4111 1007		25	16(160)	95	3,8	30		
ОКП 37 4111 1008		40	16(160)	120	9,4	46		
Клиновые штампо-сварные с выдвижным шпинделем, с концами под приварку								
30с507нж (ИА 11072.12) —с ручной конической передачей ТУ 26-07-1111—75 (изменение № 4, 1979 г.)	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 1070		400	2,5(25)	600	565	830	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4131 1071		500	2,5(25)	700	1177	1100		
ОКП 37 4141 1009		600	2,5(25)	800	1410	1360		
30с511нж (ИА 11124.08) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1182—77 ОКП 37 4131	На трубопроводах для воды, пара и нефтепродуктов температурой до 425° С	300	8(80)	—	699	1780	То же	
То же двухдисковая сварная, фланцевая ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4143 1025	То же для коксового, доменного, топливного и нейтральных газов, воды, пара, углеродной фракции и азота температурой до 200° С	1500	Рр0,1(1)	700	3250	2930	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с911нж6 (ИА 11124.06) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1182—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4131 7154	То же для нефти и нефтепродуктов температурой до 425° С	500	8(80)	1150	2640	3450	Ивано-Франковский арматурный	
30с905нж (Л 11113) — с патрубками под приварку, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-194—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для нефти и нефтепродуктов температурой от —5 до +90° С							
ОКП 37 4141 7038		700	7,5(75)	1300	6000	10197	ПО «Каз тяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск Казахской ССР)	
ОКП 37 4141		1000	7,5(75)	1900	11000	15240		
30с907нж3 (ИА 11072.03)— с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1111—75	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 7209		400	2,5(25)	—	618	864	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4131 7210		500	2,5(25)	—	1431	1262		
ОКП 37 4141 7060		600	2,5(25)	—	1637	1580		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с950нж (ПТ 13067) — с патрубками под приварку ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 6, 1981 г.) ОКП 37 4141 7175	На трубопроводах для сжатого воздуха и других неагрессивных сред температурой до 300° С	800	1,6(16)	—	2070	6170	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
МА 11017 — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4131 7075	На трубопроводах для жидких и газообразных углеводородов температурой от —40 до +300° С	200	4(40)	550	550	1030	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
МА 11021.01 — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4141 7020	То же для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	600	1,6(16)	800	2100	1975	То же	
МА 11021.04 — с ручной конической передачей ГОСТ 5762—74 ОКП 37 4141 1005	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	600	1,6(16)	800	1940	1830	»	
МА 11021.07 — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4131 7033		300	1,6(16)	500	499	465	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.) (*D*у 350 мм); Бежицкий сталелитейный (Брянская обл.) (*D*у 300 мм)	
ОКП 37 4131 7034		350	1,6(16)	550	540	750		
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30с547нж (ПТ 11097.32) — с конической передачей ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4141 1029	На трубопроводах для воды, пара и других газообразных и жидких неагрессивных сред температурой до 300° С	800	0,4(4)	—	1070	1220	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с947нж12 (ПТ 11097.56) — с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4141 7215	То же	800	0,4(4)	—	1115	1372	То же	
30с947нж14 (ПТ 11097.64) — с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4141 7217	»	800	0,4(4)	—	1185	1405	»	
МА 11021.10 — с конической передачей ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4131 1212		300	1,6(16)	500	404	285	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.) (*D*у 350 мм); Бежицкий сталелитейный (Брянская обл.) (*D*у 300 мм)	
ОКП 37 4131 1012		350	1,6(16)	550	480	655		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
ГОСТ 10738—76 (изменение № 2, 1980 г.)								
МА 11022.01 — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефтепродуктов температурой до 300° С	300	2,5(25)	500	413	470	Бежицкий сталелитейный (Брянская обл.)	
ОКП 37 4131 7038								
МА 11022.04 — с ручной конической передачей	То же	300	2,5(25)	500	368	310	То же	
ОКП 37 4131 1057								
МА 11022.07 — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4131 7042		300	2,5(25)	500	413	470	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.) (*D*у 400 мм); Бежицкий сталелитейный (Брянская обл.) (*D*у 300 мм)	
ОКП 37 4131 7043		400	2,5(25)	600	620	900		
МА 11022.10 — с ручной конической передачей								
ОКП 37 4131 1160	То же	300	2,5(25)	500	368	310	То же	
ОКП 37 4131 1161		400	2,5(25)	600	560	835		
Штампо-сварные, с упругим клином, с выдвижным шпинделем:								
30с42нж (ПТ 11095.32) — фланцевая, с ручным управлением	На трубопроводах для воды, пара и других газообразных и жидких неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОСТ 26-07-1240—75								
ОКП 37 4121 1099		150	1(10)	—	63	350	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1102		200	1(10)	230	105	437		
ОКП 37 4131 1065		250	1(10)	250	118	474		
ОКП 37 4131 1066		300	1(10)	270	168	562		
30с46нж (ПТ 11096.32) — фланцевая, с ручным управлением	То же							
ОСТ 26-07-1240—75								
ОКП 37 4121 1099		400	0,6(6)	310	248	568	То же	
ОКП 37 4131 1068		500	0,6(6)	—	375	761		
ОКП 37 4141 1017		600	0,6(6)	—	476	1024		
30с65нж (ИА 11053.00) — фланцевая, с ручным управлением	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С							
ТУ 26-07-1215—79								
ОКП 37 4121 1093		150	2,5(25)	350	76	156	Бектемировский арматурный «Иргидромаш» (Ташкентская обл.) (*D*у 150 и 200 мм); Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС (Наманганская обл.); Пугачевский экспериментальный арматурный «Гидрозатвор» (Саратовская обл.) (*D*у 150 и 200 мм)	
ОКП 37 4131 1098		200	2,5(25)	400	123	187		
ОКП 37 4131 1054		250	2,5(25)	450	138,5	236		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с65нж1 (ИА 11053.03) — с концами под приварку, с ручным управлением ТУ 26-07-1215—79	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 1097		200	2,5(25)	400	97	157	Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС (Наманганская обл.)	
ОКП 37 4131 1055		250	2,5(25)	450	101,5	196		
30с965нж (ИА 11016.00)— фланцевая, с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1215—79 ОКП 37 4121 7060	То же	150	2,5(25)	350	100,3	330	То же	
ЗАДВИЖКИ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
С упругим клином, с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые:								
30нж76бк3 (ЗЛ 11007.10.000) — из стали 05Х18Н5ФЛ ГОСТ 10926—75 и ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для слабоагрессивных коррозионностойких сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4121		50	6,3(63)	250	45,9	110*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4121		80	6,3(63)	310	70,8	150*		
ОКП 37 4121		100	6,3(63)	350	127,7	190*		
ОКП 37 4131		150	6,3(63)	450	246,3	320*		
30нж97бк (ЗЛ 11025.07)— запорная, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-184—80	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 9147		200	2,5(25)	400	229,7	395	То же	
ОКП 37 4131 9032		250	2,5(25)	450	248,7	430		
30нж97нж2 (ЗЛ 11025.14.000) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ТУ 26-07-184—80	То же для воды, пара, масла и нефти температурой до 350° С							
ОКП 37 4131		100	2,5(25)	—	127,7*	100*	»	
ОКП 37 4131		150	2,5(25)	—	140*	134*		
30нж65нж — из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С (кроме уксусной, молочной, муравьиной и щавелевой кислот)							
ОКП 37 4211 9040		150	2,5(25)	350	100	315	Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (Таджикская ССР)	
ОКП 37 4131 9154		200	2,5(25)	400	150	436		
30нж65нж — из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1219—79	То же							
ОКП 37 4131		250	2,5(25)	—	160	557	Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС (Наманганская обл.)	
ОКП 37 4131 9063		300	2,5(25)	—	300	1040		
30нж65нж — из стали 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5762—74 ОКП 37 4131	»	200	2,5(25)	400	150	436*	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Штампосварные, клиновые двухдисковые, с выдвижным шпинделем, фланцевые, из стали 12Х18Н9Т:								
30нж42нж (ПТ 11095.04; ПТ 11095.36) — с ручным управлением ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4121 9008	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 300° С	150	1(10)	—	63	500	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9144		200	1(10)	—	95	640		
ОКП 37 4131 9006		250	1(10)	—	118	740		
ОКП 37 4131 9007		300	1(10)	—	168	910		
30нж46нж (ПТ 11096.36)— с ручным управлением ОСТ 26-07-1240—75 ОКП 37 4131 9008	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С	400	0,6(6)	310	248	955	То же	
ОКП 37 4131 9009		500	0,6(6)	350	375	1290		
ОКП 37 4141 9052		600	0,6(6)	—	476	1720		
30нж547нж (ПТ 11097.36) — с коническим редуктором ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4141 1029	На трубопроводах для воды, пара и других жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 300° С	800	0,4(4)	—	1070	2480	»	
31нж514нж1 (ПТ 13008.01) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4143 9082	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С	1200	0,25(2,5)	630	1979	3933	»	
31нж914нж1 (ПТ 13007.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4143 9012	На трубопроводах для влажного воздуха с примесью фтористых газов, паров и брызг фосфорной кислоты и нитрозных газов температурой до 70° С	800	0,25(2,5)	470	1040	2490	»	
ОКП 37 4143 9026		1000	0,25(2,5)	—	1130	2930		
ОКП 37 4143 9027		1200	0,25(2,5)	630	2190	4210		
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30нж946нж (ПТ 11096.04), из стали 12Х18Н9Т — с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 ОКП 37 4131 9029	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С	400	0,6(6)	310	293	1260	»	
ОКП 37 4131 9030		500	0,6(6)	—	460	1685		
ОКП 37 4141 9046		600	0,6(6)	—	560	2120		
30нж48нж (Л 11141.000)— из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ГОСТ 10194—78 ОКП 37 4131	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 600° С	100	1,6(16)	—	100*	419*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4131		150	1,6(16)	—	130*	588*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
3КЛ2-16 (СМ 11055.01) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 510° С							
ОКП 37 4121 9065		50	1,6(16)	180	25	128	ПО «Салаватнефтемаш» (Башкирская АССР) (D_y 200 мм); Благовещенский арматурный (Башкирская АССР) (D_y 50, 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 4121 9066		80	1,6(16)	210	38	170		
ОКП 37 4121 9067		100	1,6(16)	230	55	210		
ОКП 37 4121 9068		150	1,6(16)	280	100	383		
ОКП 37 4121 9167		200	1,6(16)	330	145	490		
3КЛ2-16.03 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9296		50	1,6(16)	180	25	158	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
ОКП 37 4121 9297		80	1,6(16)	210	38	227		
ОКП 37 4121 9298		100	1,6(16)	230	55	278		
ОКП 37 4121 9299		150	1,6(16)	280	100	514		
3КЛ2-40 (БА 11060) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для жидких неагрессивных нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4121 9107		50	4(40)	250	35	153	То же	
ОКП 37 4121 9108		80	4(40)	310	50	217		
ОКП 37 4121 9109		100	4(40)	350	90	313		
ОКП 37 4121 9110		150	4(40)	450	135	490		
3КЛ2-40нж — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1168—79 ОКП 37 4121	То же	300	4(40)	750	560	1660	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
3КЛ2-40.03 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9120		50	4(40)	250	35	207	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
ОКП 37 4121 9121		80	4(40)	310	53	303		
ОКП 37 4121 9122		100	4(40)	350	90	432		
ОКП 37 4121 9123		150	4(40)	490	135	690		
3КЛ2-160 — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1218—79	То же температурой до 600° С							
ОКП 37 4121 9159		50	16(160)	300	78	305	То же	
ОКП 37 4121 9160		80	16(160)	400	126	438		
ОКП 37 4121 9161		100	16(160)	450	185	654		
ОКП 37 4121 9162		150	16(160)	600	430	1447		
3КЛ2-160 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9172		50	16(160)	300	77	420	»	
ОКП 37 4121 9173		80	16(160)	390	126	625		
ОКП 37 4121 9174		100	16(160)	450	185	892		
ОКП 37 4121 9175		150	16(160)	600	427	1973		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗКЛПЭ-16 (ЭП 11055) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для коррозионных нефтяных сред температурой до 510° С							
ОКП 37 4121 9190		50	1,6(16)	180	106	314	ПО «Салаватнефтемаш» (Башкирская АССР) (Dу 200 мм); Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
ОКП 37 4121 9191		80	1,6(16)	210	120	365		
ОКП 37 4121 9192		100	1,6(16)	230	128	405		
ОКП 37 4121 9193		150	1,6(16)	280	177	584		
ОКП 37 4131 7085		200	1,6(16)	330	252	721		
ЗКЛПЭ-16.03 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 7047		50	1,6(16)	—	106	350	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
ОКП 37 4121 7048		80	1,6(16)	—	120	423		
ОКП 37 4121 9300		100	1,6(16)	—	128	477		
ОКП 37 4121 9301		150	1,6(16)	—	177	718		
ЗКЛПЭ-40— из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 2, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4121 9205		50	4(40)	250	116	346	То же	
ОКП 37 4121 9206		80	4(40)	310	132	414		
ОКП 37 4121 9207		100	4(40)	350	180	530		
ОКП 37 4121 9208		150	4(40)	450	229	733		
ЗКЛПЭ-40нж — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07 1168—79 ОКП 37 4131	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до 600° С	300	4(40)	750	670	1800	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
ЗКЛПЭ-40.03 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9226		50	4(40)	—	116	397	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
ОКП 37 4121 9243		100	4(40)	—	180	657		
ОКП 37 4121 9244		150	4(40)	—	229	924		
30нж915нж4 (ПТ 11002.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 9210	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 90° С	500	4(40)	1150	1885	5600	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ЗКЛХ-40 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 80° С							
ОКП 37 4121 9133		50	4(40)	250	43	200	Благовещенский арматурный (Башкирская АССР)	
ОКП 37 4121 9134		80	4(40)	310	58	270		
ОКП 37 4121 9135		100	4(40)	350	95	368		
ОКП 37 4121 9136		150	4(40)	450	153	574		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 11071.07 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4131 9101	На трубопроводах для агрессивных нефтепродуктов температурой до 600° С	250	1,6(16)	450	480	1095	Алексинский «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	
ОКП 37 4131 9102		300	1,6(16)	500	500	1355		
ОКП 37 4131 9103		350	1,6(16)	550	540	1410		
МА 11031.07— из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4131 9014	На трубопроводах для агрессивных нефтепродуктов температурой до 600° С	400	1,6(16)	600	600	1740	То же	
МА 11021.07 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4141 9012	То же	600	1,6(16)	800	1940	4625	»	
МА 11071.10 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4131 9050	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С	250	1,6(16)	450	290	885	»	
ОКП 37 4131 9051		300	1,6(16)	500	420	1145		
ОКП 37 4131 9052		350	1,6(16)	550	480	1200		
МА 11031.10 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с конической передачей ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4131 9049	На трубопроводах для воды и газообразных нефтепродуктов температурой до 510° С	400	1,6(16)	600	520	1680	»	
МА 11021.10 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с конической передачей ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4141 9006	То же	600	1,6(16)	800	1940	4625	»	
С упругим клином, с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.):								
МА 11071.13 ОКП 37 4131 9038	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С	200	1,6(16)	450	290	1400	»	
МА 11071.13 ОКП 37 4131 9126	То же	300	1,6(16)	500	400	1780	»	
МА 11031.09 ОКП 37 4131 9041	»	400	1,6(16)	600	675	2680	»	
Параллельная с выдвижным шпинделем, с гидроприводом, фланцевая, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 30нж740бр1 (ПТ 18001) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 9005	На трубопроводах для водного раствора бисульфата кальция и свободной двуокиси серы температурой до 160° С	400	0,25(2,5)	600	1120	6560	ПО «Пензтяжпромарматура»	

ЗАТВОРЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Из алюминиевого сплава, шланговые:								
32а1р — фланцевый ТУ 26-07-1089—74 (изменение № 3, 1978 г.) ЕА 26223.10 ОКП 37 1129 4040	На трубопроводах для вязких, жидких и пульпообразных агрессивных и слабоагрессивных сред температурой до 80° С (применяется только в производстве двуокиси титана)	50	*Р*р 0,6(6)	186	5,78	21	ПО «Армхимаш», г. Ереван (арматурное производство)	
ЕА 26223.11 ОКП 37 1129 4041		65	*Р*р 0,6(6)	204	7,55	27		
ЕА 26223 ОКП 37 1139 4042		80	*Р*р 0,6(6)	215	11,1	39		
ЕА 26223.01 ОКП 37 1139 4066		100	*Р*р 0,6(6)	278	13,2	50		
ЕА 26223.02 ОКП 37 1139 4067		125	*Р*р 0,6(6)	300	22,8	57		
ЕА 26223.03 ОКП 37 1139 4068		150	*Р*р 0,6(6)	330	26,8	68		
ЕА 26223.04 ОКП 37 1139 4069		200	*Р*р 0,6(6)	360	41,4	110		
ЕА 26223.06 ОКП 37 1149 4012		300	*Р*р 0,6(6)	900	99,6	245		
П 98005.00 (32а603р) — с пневмоприводом ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4005	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С	50	*Р*р 0,6(6)	230	13	158	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1129 4006		80	*Р*р 0,6(6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4003		100	*Р*р 0,6(6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4004		125	*Р*р 0,6(6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4005		150	*Р*р 0,6(6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4006		200	*Р*р 0,6(6)	600	92	573		
П 98005.01 (32а603р1) — с пневмоприводом ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4016	На трубопроводах для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110° С	50	*Р*р 0,6(6)	230	13	158	То же	
ОКП 37 1129 4017		80	*Р*р 0,6(6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4003		100	*Р*р 0,6(6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4004		125	*Р*р 0,6(6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4005		150	*Р*р 0,6(6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4006		200	*Р*р 0,6(6)	600	92	573		
П 98005.02 (32а603р2) — с пневмоприводом ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4018	На трубопроводах для серной, соляной и азотной кислот и каустика температурой до 60° С	50	*Р*р 0,6(6)	230	13	158	»	
ОКП 37 1129 4019		80	*Р*р 0,6(6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4021		100	*Р*р 0,6(6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4022		125	*Р*р 0,6(6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4023		150	*Р*р 0,6(6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4024		200	*Р*р 0,6(6)	600	92	573		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
П 98005.04 (32а603р4)— с пневмоприводом ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4022	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, минеральных масел и нефтепродуктов температурой до 90° С	50	Рр 0,6(6)	230	13	158	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1129 4023		80	Рр 0,6(6)	310	23	185		
ОКП 37 1129 4029		100	Рр 0,6(6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4030		125	Рр 0,6(6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4031		150	Рр 0,6(6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4032		200	Рр 0,6(6)	600	92	573		
П 98007.00 (32а3р) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4038	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С	50	Рр 0,6(6)	230	9	98	То же	
ОКП 37 1129 4039		80	Рр 0,6(6)	310	16	123		
ОКП 37 1139 4064		100	Рр 0,6(6)	350	29	163		
ОКП 37 1139 4065		125	Рр 0,6(6)	400	34	211		
ОКП 37 1139 4050		150	Рр 0,6(6)	480	53	272		
П 98007.01 (32а3р1) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1139 4076	То же	200	Рр 0,6(6)	600	74	368	»	
П 98007.00 (32а503р) — с конической передачей ТУ 26-07-160—76 ОКП 37 1139 4051	»	200	Рр 0,6(6)	600	75	416	»	
П 98007.03 (32а3р) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4013	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, минеральных масел и нефтепродуктов температурой до 90° С	50	Рр 0,6(6)	230	9	18	»	
ОКП 37 1129 4014		80	Рр 0,6(6)	310	16	123		
ОКП 37 1139 4015		100	Рр 0,6(6)	350	29	163		
ОКП 37 1139 4016		125	Рр 0,6(6)	400	34	211		
ОКП 37 1139 4017		150	Рр 0,6(6)	480	53	272		
П 98007.07 (32а3р) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 ОКП 37 1139 4171	То же	200	Рр 0,6(6)	600	74	368	»	
П 98007.03 (32а3р1) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 ОКП 37 1139 4076	На трубопроводах для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110° С	200	Рр 0,6(6)	600	74	368	»	
П 98007.02 (32а3р2) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4008	На трубопроводах для серной, соляной, азотной кислот и каустика температурой до 60° С	50	Рр 0,6(6)	230	9	98	»	
ОКП 37 1129 4009		80	Рр 0,6(6)	310	16	123		
ОКП 37 1139 4011		100	Рр 0,6(6)	350	29	163		
ОКП 37 1139 4012		125	Рр 0,6(6)	400	34	211		
ОКП 37 1139 4013		150	Рр 0,6(6)	480	53	272		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
П 98007.01 (32а3р) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4043	На трубопроводах для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110° С	50	Рр 0,6(6)	230	9	98	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1129 4044		80	Рр 0,6(6)	310	16	123		
ОКП 37 1139 4073		100	Рр 0,6(6)	350	29	163		
ОКП 37 1139 4074		125	Рр 0,6(6)	400	34	211		
ОКП 37 1139 4075		150	Рр 0,6(6)	480	53	272		
П 98007.03 (32а3р1) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4018	То же	200	Рр 0,6(6)	600	74	368	То же	
П 98007.05 — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1139 4154	На трубопроводах для серной, соляной, азотной кислот и каустика температурой до 60° С	200	Рр 0,6(6)	600	74	368	»	
П 98010 (32а903р) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4027	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С	50	Рр 0,6(6)	230	34	250	»	
ОКП 37 1129 4028		80	Рр 0,6(6)	310	41	277		
ОКП 37 1139 4037		100	Рр 0,6(6)	350	86	450		
ОКП 37 1139 4038		125	Рр 0,6(6)	400	91	495		
ОКП 37 1139 4039		150	Рр 0,6(6)	480	107	550		
ОКП 37 1139 4040		200	Рр 0,6(6)	600	128	638		
П 98010.02 (32а903р2) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4029	На трубопроводах для серной кислоты, двуокиси титана, абразивной пульпы и других агрессивных сред температурой до 110° С	50	$Р_р$ 0,6(6)	230	34	250	»	
ОКП 37 1129 4030		80	$Р_р$ 0,6(6)	310	41	277		
ОКП 37 1139 4041		100	$Р_р$ 0,6(6)	350	86	450		
ОКП 37 1139 4042		125	$Р_р$ 0,6(6)	400	91	495		
ОКП 37 1139 4043		150	$Р_р$ 0,6(6)	480	107	550		
ОКП 37 1139 4044		200	$Р_р$ 0,6(6)	600	128,8	638		
32а5р (УЛ 98013) ТУ 26-07-160—76 ОКП 37 1119 4012	На трубопроводах для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110° С	25	Рр 1(10)	160	4	81	Уральский арматурный имени В. И. Ленина (Казахская ССР)	
ОКП 37 1119 4013		32	Рр 1(10)	180	5,3	88		
ОКП 37 1119 4014		40	Рр 1(10)	200	6,8	95		
Бронзовый, шиберный, с пневмоприводом 32Б604нж (УФ 91003) ТУ 26-07-1194—78 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 1119 5006	Для растворителей перхлорэтилена и трихлорэтилена температурой 3—40° С в машинах химической чистки	20	Рр 0,05—0,35 (0,5—3,5)	—	1,5	28,3	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1119 5005		25	Рр 0,05—0,35 (0,5—3,5)	—	1,8	31,2		
ОКП 37 1119 5007		40	Рр 0,05—0,35 (0,5—3,5)	—	3,3	41,5		
ОКП 37 1129 5005		65	Рр 0,05—0,35 (0,5—3,5)	—	7,9	66,5		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Поворотные, дисковые, бесфланцевые:								
МТР (МТДЗР-100;-150) — с рукояткой	На трубопроводах для воды температурой до —30° С							
ОКП 37 2118		100	1(10)	300	10,5*	15*	Московский «Водоприбор» треста Мосводоканалпрома	
ОКП 37 2118		150	1(10)	350	13,5*	19,5*		
МТР (МТДЗФ4П-100; -150; -400) — с червячной передачей	То же							
ОКП 37 2118		100	1(10)	300	32*	35,8*	То же	
ОКП 37 2118		150	1(10)	350	38*	40,6*		
ОКП 37 2119		400	1(10)	—	130*	220*		
Поворотные, дисковые, фланцевые:								
32ч906р (КЗ 99001) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1109—75	На трубопроводах для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2137 3008		500	1(10)	275	445	460	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2137 3008		600	1(10)	300	531	540		
ОКП 37 2137 3010		800	1(10)	350	840	700		
32ч306р (КЗ 99002.01) — с червячным редуктором ТУ 26-07-1109—75	То же							
ОКП 37 2137 3005		500	1(10)	275	394,5	315	То же	
ОКП 37 2137 3006		600	1(10)	300	480,5	400		
ОКП 37 2137 3007		800	1(10)	350	789	560		
Шланговый, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевый 32ч912р (ЕА 96076) ТУ 26-07-1089—74 (изменение № 3, 1978 г.)	На трубопроводах для вязких, жидких и пульпообразных сред температурой до 80° С							
ОКП 37 2118 4006		50	*Р*р 0,6(6)	—	58,4	190	ПО «Армхиммаш», г. Ереван (арматурное производство)	
ОКП 37 2118 4007		100	*Р*р 0,6(6)	—	142,3	295		
ОКП 37 2118 4008		150	*Р*р 0,6(6)	—	229	370		
ОКП 37 2128 4005		200	*Р*р 0,6(6)	—	332.2	475		
ЗАТВОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Поворотные дисковые, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевые								
МА 99016 (32с908р) ТУ 26-07-1132—76	На трубопроводах для воды температурой до 80° С							
ОКП 37 4149 3018		1200	1(10)	450	2155	5090	ПО «Казтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск Казахской ССР)	
ОКП 37 4149 3019		1400	1(10)	500	3672	6650		
ОКП 37 4149 3020		1600	1(10)	550	5202	7690		
ОКП 37 4149 3052		2000	0,25(2,5)	850	4095	8150		
МА 99091 (32с908р) ТУ 26-07-1132—76 ОКП 37 4149 3030	То же	2200	0,25(2,5)	—	5670	9700	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 99018 (32с908р) ТУ 26-07-1132—76 ОКП 37 4149 3021	На трубопроводах для воды температурой до 80° С	2400	0,25(2,5)	1200	7420	11970	ПО «Каэтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск Казахской ССР)	
ИА 99044 ТУ 26-07-1083—74 (изменение № 2, 1979 г.)	То же							
ОКП 37 4139 3013		400	1(10)	240	238	545	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4149 3011		600	1(10)	300	466	715		
ОКП 37 4149 3012		800	1(10)	400	869	1180		
ОКП 37 4149 3034		1000	1(10)	450	1273	1653		
МЗ 99017.01 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1132—76	На трубопроводах для морской воды температурой до 55° С и сульфитного щелока температурой до 145° С							
ОКП 37 4139 9005		400	0,6 (6)	—	300	2300	То же	
ОКП 37 4149 9005		600	0,6 (6)	—	540	3730		
ОКП 37 4149 9006		800	0,6 (6)	—	765	5500		
ОКП 37 4149 9056		1000	0,6 (6)	—	1090	8040		
Вакуумные проходные, с электромеханическим приводом, с сильфонным уплотнением приводного штока, фланцевые типа ЗВЭ ТУ 26-04-577—77:								
ЗВЭ-100 (ЩПЧ.463.415) ОКП 37 4129 3020	На трубопроводах для воздуха, неагрессивных сред и газов температурой 1—40° С	100	Вакуум от 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст.	100	19	330	НПО «Вакуумаш» (г. Казань)	
ЗВЭ-160 (ЩПЧ.463.416) ОКП 37 4129 3021	То же	160	Вакуум от 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст.	—	25	420	То же	
ЗВЭ-250 (ЩПЧ.463.418) ОКП 37 4139 3036	»	250	Вакуум от 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст.	140	50	560	»	
ЗВЭ-400 ОКП 37 4139 3037	»	40	Вакуум от 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст.	160	130	840	»	
ЗВЭ-630 (ЩПЧ.463.424)	»	630	Вакуум от 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст.	—	355	1020	»	
ЗВЭ-900 (ЩПЧ.463.360) ОКП 37 4139	»	900	Вакуум от 760 до $1 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст.	—	1270	4300*	»	

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
45ч12нж (УЛ 76012) — термодинамический, муфтовый ГОСТ 12866—67	Автоматический отвод из паропроводов и пароприемников конденсата водяного пара температурой до 200° С						Уральский арматурный имени В. И. Ленина (Казахская ССР)	
ОКП 37 2261 1024		15	1,6 (16)	90	0,9	3,6		
ОКП 37 2261 1025		20	1,6 (16)	100	1,4	4,15		
ОКП 37 2261 1026		25	1,6 (16)	120	2	5		
ОКП 37 2261 1027		32	1,6 (16)	140	3,5	7		
ОКП 37 2261 1028		40	1,6 (16)	170	4,5	8,8		
ОКП 37 2261 1029		50	1,6 (16)	200	6,7	11		
45ч15нж (ЛЗ 76011) — термодинамический с обводом, муфтовый ТУ 26-07-1075—73 (изменение № 1, 1973 г.)	То же						ПО «Кролевецпромарматура» (Сумская обл.)	
ОКП 37 2261 1042		15	1,6 (16)	90	2,1	4,7		
ОКП 37 2261 1043		20	1,6 (16)	100	2,7	5,4		
ОКП 37 2261 1044		25	1,6 (16)	120	4,2	6,8		
ОКП 37 2261 1045		32	1,6 (16)	140	5,5	8,8		
ОКП 37 2261 1046		40	1,6 (16)	170	8,8	13		
ОКП 37 2261 1047		50	1,6 (16)	200	11,5	17		
КГ — поплавковый, фланцевый ОСТ 26-07-1023—74	То же температурой до 300° С						Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
ОКП 37 2261 1012		15	1,6 (16)	275	19,2	12,4		
ОКП 37 2261 1013		20	1,6 (16)	320	27,1	14,8		
ОКП 37 2261 1014		25	1,6 (16)	355	39,2	17,7		
ОКП 37 2261 1015		32	1,6 (16)	420	67,5	26,2		
ОКП 37 2261 1017		50	1,6 (16)	550	142	44		
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Термостатический с муфтовым и цапковым присоединением 45кч6бр (И 73001) ГОСТ 14188—69	Автоматический отвод из паропроводов и пароприемников конденсата водяного пара температурой до 150° С						Учреждение ОЯ-22/2 (г. Новгород)	
ОКП 37 3261 1005		15	0,6 (6)	125	0,8*	3,7*		
ОКП 37 3261 1006		20	0,6 (6)	125	0,9*	3,9*		
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Термодинамические ТУ 26-07-1138—76 (изменение № 2, 1978 г.): 45с13нж (СА 76013) — с патрубками под приварку	Автоматический отвод из паропроводов и пароприемников конденсата водяного пара температурой до 300° С						Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбумаш» имени Артема, г. Днепропетровск) (D_y 10, 15, 25, 32, 40 и 50 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (Чечено-Ингушская АССР) (D_y 50 мм)	
ОКП 37 4261 1022		10	4(40)	80	0,8	5,5		
ОКП 37 4261 1023		15	4(40)	90	1	6		
ОКП 37 4261 1025		25	4(40)	120	1,7	7,5		
ОКП 37 4261 1026		32	4(40)	140	2,8	9,5		
ОКП 37 4261 1027		40	4(40)	170	4	13		
ОКП 37 4261 1028		50	4(40)	120	6	16		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
45с16нж (СА 76013.02) — цапковый	Автоматический отвод из паропроводов и пароприемников конденсата водяного пара температурой до 300°С						Славгородский арматурный (ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск)	
ОКП 37 4261 1045		10	4(40)	80	1	6,75		
ОКП 37 4261 1046		15	4(40)	90	1,25	7,5		
ОКП 37 4261 1048		25	4(40)	120	2	9,5		
45с22нж (СА 76009) — фланцевый	То же температурой до 300° С							
ОКП 37 4261 1040		25	10(100)	200	7,4	20	То же	
ОКП 37 4261 1043		50	10(100)	250	19,3	40		
45нж13нж (СА 76013.01) — с патрубками под приварку, из стали 12Х18Н9Т	То же							
ОКП 37 4261 9030		10	4(40)	80	0,8	8,2	»	
ОКП 37 4261 9031		15	4(40)	90	1	9		
ОКП 37 4261 9033		25	4(40)	120	1,7	11,5		
ОКП 37 4261 9034		32	4(40)	140	2,8	17		
ОКП 37 4261 9035		40	4(40)	170	4	24		
ОКП 37 4261 9036		50	4(40)	200	6	32		

ПРОЧАЯ АРМАТУРА

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Вантуз из серого чугуна 38804/4 ТУ 401-15-44—70	На трубопроводах для воды и пара температурой до 100° С	20	—	182	6,9*	4,15*	Ленинградский литейно-механический	
Регулятор подпора (0178; 0179; 0180)	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	50	—	—	28,3	22	То же	
		80	—	—	48	35		
		100	—	—	60	44		
ИНЖЕКТОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Фланцевые 40ч2бр — «Рестартинг» ОСТ 26-07-1023—80: А5-00М (№ 5) ОКП 37 2271 6005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 15° С	25	1(10)	286	6,5*	13*	Петуховский литейно-механический им. 60-летия Советской Украины (Курганская обл.)	
А7-00М (№ 7) ОКП 37 2271 6006		32	1(10)	350	9,9*	16*		
ФИЛЬТРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
ФВ-100 и ФВ-200 ТУ 400-10-37—76	На трубопроводах для очистки газов от неагрессивных механических примесей	100	P_p 1,2(12)	280	68*	41	Московское государственное производственное объединение «Моспромстроймеханизация»	
		200	P_p 1(10)	280	145*	54		
Сетчатый ФС ТУ 204 РСФСР 615—79Е	На трубопроводах для очистки газа от механических примесей (окалины) и твердых частиц, вызывающих эрозию уплотнительной поверхности клапанов	25	P_p 0,16(1,6)	—	5,8	6,5	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЭЛЕВАТОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Водоструйные, фланцевые 40с10бк ТУ 26-07-1255—82: КТ 9300.00СБ ОКП 37 4261 6005	На трубопроводах для воды температурой до 150° С	№ 1	1,6(16)	360	8,9	18	Котельниковский арматурный (ПО «Волгограднефтемаш»)	
КТ 8400.00СБ ОКП 37 4261 6006	То же	№ 2	1,6(16)	440	12,5	20	То же	
КТ 9400.00СБ ОКП 37 4261 6007	»	№ 3	1,6(16)	570	18,8	26	»	
КТ 9600.00СБ ОКП 37 4261 6008	»	№ 4	1,6(16)	620	24	30	»	

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ПЛАНЕТАРНЫМ И ЧЕРВЯЧНЫМ РЕДУКТОРАМИ								
Электроприводы в нормальном исполнении: **Тип Б**								
С электрическим реле максимального тока, с червячным редуктором ТУ 26-07-1066—77 (изменение № 1, 1979 г.): 87Б010 (СК 099.146) ОКП 37 9113 1008	Управление трубопроводной арматурой	6	0,6	4ААС80А4У3	50	106	ПО «Киевпромарматура»	
87Б020 (СК 099.146-01) ОКП 37 9113 1014		25	1,3	4АХС80А4У3	57	109	То же	
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1066—77 (изменение № 1, 1979 г.): 87Б015 (СК 099.145) ОКП 37 9113 1013	То же	8	0,55	4АС71А4У3	60,1	112	»	
87Б025 (СК 099.145-01) ОКП 37 9113 1030		25	1,3	4АХС80А4У3	68	114	»	
С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с двумя червячными редукторами ТУ 26-07-1066—77 (изменение № 1, 1979 г.): 87Б018 (СК 099.147) ОКП 37 9113 1010	»	6	0,27	АОЛ-21-4У3	63	126	»	
87Б030 (СК 099.147-01) ОКП 37 9113 1016		25	0,4	АОЛ-22-4У3	64,5	128	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
С односторонней муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.) Б 099.059, исп. II (87Б025) ОКП 37 9113 1012	Управление трубопроводной арматурой	21	1,3	4АХС80А4У3	41	143	ПО «Киевпромарматура»	
Тип В								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-08-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.) Б 099.054, исп. II (87В085) ОКП 37 9114 1007	То же	80	3,2	4АС100S4У3	105	202	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип Г								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.) Б 099.053, исп. I (87Г145) ОКП 37 9115 1005	»	140	4,25	4АС100L4У3	290	330	То же	
Тип Д								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором и дополнительным планетарным редуктором ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.) Б 099.060, исп. I (87Д455) ОКП 37 9116 1005	»	450	4,25	4АС100L4У3	471	504	»	
Электроприводы во взрывозащищенном исполнении ВЗГ:								
Тип А								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—75: (изменение № 6, 1980 г.): ЭПВ-10Г (исп. II) ОКП 37 9113 2005	»	9	0,37	В63В4У2	56	145	»	
Тип Б								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ЭВ-25М (исп. I) ОКП 37 9113 2008	»	15	1,1	В80А4У2	58	171	»	
Тип В								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ЭВ-80 (исп. I) ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.)	»	60	3	В100S4У2	150	227	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
Тип Г								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.)	Управление трубопроводной арматурой							
ЭПВ-150Г, исп. I (Б 099.053-03) ОКП 37 9115 2005		190	4	В100L4У2	344	347	ПО «Тулаэлектропривод»	
ЭПВ-250Г, исп. II (Б 099.053-04) ОКП 37 9115 2008		250	5,5	В112М4У2	356	358	То же	
Тип Д								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным и дополнительным планетарным редукторами ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.):								
ЭПВ-500Г, исп. I (42-00-00) ОКП 37 9116 2005	То же	250	4	В100L4У2	535	527	»	
ЭПВ-850Г, исп. I (42-00-00.01) ОКП 37 9116 2006		820	5,5	В112М4У2	540	538	»	
ЭПВ-1000Г, исп. I (42-00-00.02) ОКП 37 9116 2007		1000	11	В132М4У2	601	681	»	
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НОВОГО УНИФИЦИРОВАННОГО РЯДА								
Электроприводы в нормальном исполнении с двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента:								
Тип М								
ТЭ 099.088-00М (исп. 01М—04М) ТУ 26-07-015—74 (изменение № 8, 1980 г.) ОКП 37 9111 1005—1008	Управление трубопроводной арматурой	1—2,5	0,025	АВ-042-4М	15	110	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип А								
ТЭ 099.191		2,5	0,18	4А56В4А5У3	20	370	То же	
ТУ 26-07-1143—76 ОКП 37 9112		10	0,25	4А63А4А5У3	25	112	»	
ТЭ 099.058-00М (исп. 07М—11М; 13М) ТУ 26-07-015—74 (изменение № 8, 1980 г.) ОКП 37 9112 1060—1063; 1055		6—10	0,25	4АА63А4У3	25	112	»	
С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-015—74 (изменение № 8, 1980 г.):	То же							
Тип А *(взрывозащищенное исполнение ВЗГ)* ТЭ 099.059-00М (исп. 01М; 02М; 04М и 05М; 07М; 08М; 10М и 11М) ОКП 37 9112 2014; 2036; 2037 и 2038; 2039; 2040; 2041 и 2042		6—10	0,25	В63А4У2	49	317	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
Тип Б								
(нормальное исполнение)								
Б 099.098-00М (исп. 01М—12М) ОКП 37 9113 1018—1044	Управление трубопроводной арматурой	25	1,3	4АХС80А4У3	56	256	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип Б								
(взрывозащищенное исполнение ВЗГ)								
Б 099.099-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9113 2025—2027	То же	25	1,1	В80А4У2	77	389	То же	
Б 099.099-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9113 2028—2030		25	1,5	В80В4У2	77	391	»	
Б 099.099-00М (исп. 07М—09М) ОКП 37 9113 2031—2033		25	0,55	В71А4У2	70	403	»	
Тип В								
(нормальное исполнение)								
Б 099.100-00М (исп. 01М—03М; 07М—09М; 13М) ОКП 37 9114 1009—1011; 1012—1014; 1021	»	63—100	3,2	4АС100SУ3	96	337	»	
Тип В								
(взрывозащищенное исполнение ВЗГ)								
Б 099.101-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9114 2014—2016	»	63	3	В100S4У2	158	456	»	
Б 099.101-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9114 2017—2019		63	4	В100L4У2	188	462	»	
Б 099.101-00М (исп. 07М—09М) ОКП 37 9114 2020—2022		100	3	В100S4У2	158	456	»	
Б 099.101-00М (исп. 10М—12М) ОКП 37 9114 2023—2025		100	4	В100L4У2	188	462	»	
Тип Г								
(нормальное исполнение)								
Б 099.102-00М (исп. 01М—03М; 10М—12М) ОКП 37 9115 1010—1012; 1013—1015		250	4,25	4АG100L4У3	165	437	»	
Тип Г								
(взрывозащищенное исполнение ВЗГ)								
Б 099.103-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9115 2013—2015	»	250	5,5	В112М4У2	235	585	»	
Б 099.103-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9115 2016—2018		250	7,5	В132S4У2	262	603	»	
Б 099.103-00М (исп. 10М—12М) ОКП 37 9115 2029—2031		250	1,5	В80В4У2	160	590	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
Тип Д *(нормальное исполнение)*								
Б 099.104-00М (исп. 01М—06М) ОКП 37 9116 1008—1013		850	8,5	4АС132S4У2	390	665	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип Д *(взрывозащищенное исполнение ВЗГ)*								
Б 099.105-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9116 2008—2010		850	7,5	В132S4У2	442	750	То же	
Б 099.105-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9116 2038—2040		1000	7,5	В132S4У2	492	839	»	

Ведущий редактор *Н. Н. Крапенкова*
Редактор *М. Б. Вигдорович*
Техн. редактор *Т. Е. Светличная, В. И. Матвеева*
Корректоры *Т. Б. Калустова, Л. А. Петрунина, Ж. Л. Суходолова*

Подп. в печ. 20/II-84 г. Усл. печ. л. 17,0 Уч.-изд. л. 19,1
Тир. 9500 экз. Зак. № 0174 Изд. № 2595 Форм. 60×90¹/₈ Цена 3 р. 85 к.

ЦИНТИхимнефтемаш, 119048, Москва, Г-48, ул. Доватора, 12

Типография НИИмаш, г. Щербинка

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Коды предприятий 3
Указатель изделий промышленной трубопроводной арматуры, описанных в «Номенклатурном каталоге» и систематизированных по условным обозначениям . . 4
Краны 11
Краны из цветных сплавов 11
Краны из титана 14
Краны из серого чугуна 15
Краны из углеродистой стали 17
Краны из коррозионностойкой стали 24
Указатели уровня и запорные устройства указателей уровня 25
Запорные устройства указателей уровня из цветных сплавов 25
Запорные устройства указателей уровня из углеродистой и коррозионностойкой сталей 25
Указатели уровня из ковкого чугуна 26
Вентили 26
Вентили из цветных сплавов 26
Вентили из титана 30
Вентили из серого чугуна 31
Вентили из серого чугуна, футерованные коррозионностойкими покрытиями 33
Вентили из ковкого чугуна 36
Вентили из углеродистой стали 40
Вентили из коррозионностойкой стали 52
Вентили из неметаллических материалов . . . 67
Клапаны обратные подъемные и приемные 69
Клапаны из цветных сплавов 69
Клапаны из титана 69
Клапаны из серого чугуна 69
Клапаны из ковкого чугуна 70
Клапаны из углеродистой стали 71
Клапаны из коррозионностойкой стали 71
Клапаны обратные питательные 72
Клапаны из углеродистой стали 72
Клапаны из коррозионностойкой стали 72
Клапаны обратные поворотные 73
Клапаны из цветных сплавов 73
Клапаны из титана 73
Клапаны из серого чугуна 73
Клапаны из углеродистой стали 75
Клапаны из коррозионностойкой стали 76
Клапаны предохранительные 78
Клапаны из цветных сплавов 78
Клапаны из серого чугуна 78
Клапаны из углеродистой стали 79
Клапаны из коррозионностойкой стали 81
Регуляторы скорости и давления прямого действия и редукционные клапаны 83
Регуляторы скорости из цветных сплавов . . . 83
Редукционные клапаны и регуляторы давления прямого действия из серого чугуна 83
Регуляторы давления прямого действия стальные 85
Клапаны герметические 85
Клапаны из углеродистой стали 85
Клапаны регулирующие 86
Клапаны из цветных сплавов 86
Клапаны из серого чугуна 87
Клапаны из серого чугуна, футерованные коррозионностойкими покрытиями 88
Клапаны из углеродистой стали 91
Клапаны из коррозионностойкой стали 93
Клапаны отсечные 96
Клапаны из углеродистой стали 96
Клапаны из коррозионностойкой стали 96
Клапаны смесительные 97
Клапаны из серого чугуна 97
Клапаны различного назначения 98
Клапаны из цветных сплавов 98
Клапаны из титана 98
Клапаны из неметаллических материалов . . . 99
Клапаны из серого чугуна 99
Распределители из ковкого чугуна 99
Клапаны и исполнительные пневматические устройства из углеродистой стали 99
Клапаны и исполнительные пневматические устройства из коррозионностойкой стали 101
Задвижки 103
Задвижки из цветных сплавов 103
Задвижки из серого чугуна 103
Задвижки из ковкого чугуна 110
Задвижки из углеродистой стали 110
Задвижки из коррозионностойкой стали . . . 120
Затворы 125
Затворы из цветных сплавов 125
Затворы из серого чугуна 128
Затворы из углеродистой и коррозионностойкой сталей 128
Конденсатоотводчики 130
Конденсатоотводчики из серого чугуна 130
Конденсатоотводчики из ковкого чугуна . . . 130
Конденсатоотводчики из углеродистой и коррозионностойкой сталей 130
Прочная арматура 131
Инжекторы из серого чугуна 131
Фильтры из серого чугуна 131
Элеваторы из углеродистой стали 132
Электроприводы 132
Электроприводы с планетарным и червячным редукторами 132
Электроприводы нового унифицированного ряда . 134

gost.e-ecolog.ru