МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦКБА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ХИМИЧЕСКОМУ И НЕФТЯНОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

на освоенные и серийно выпускаемые изделия арматуростроения на 1985 г.

ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ МОСКВА 1985

gost.e-ecolog.ru

Рубр. 55.39 ГАСНТИ
УДК 621.646 (085)

В номенклатурном каталоге содержатся сведения о промышленной трубопроводной арматуре общего назначения, изготовляемой заводами Министерства химического и нефтяного машиностроения, а также некоторыми заводами других министерств и ведомств.

Каталог предназначен для инженерно-технических работников проектно-конструкторских организаций, проектирующих предприятия и установки, на которых применяют трубопроводную арматуру; предприятий, эксплуатирующих эту арматуру, а также организаций, занимающихся распределением и сбытом арматуры.

Все вопросы и замечания по каталогу, а также вопросы, связанные с выпуском трубопроводной арматуры, следует направлять в Московский филиал ЦКБА по адресу: 105023, Москва, Семеновский пер., дом 11.

По вопросам применения арматуры следует обращаться в Центральное конструкторское бюро арматуростроения (ЦКБА) по адресу: 197061, Ленинград, М. Монетная ул., дом 2а.

Заказы на арматуру оформляют через Союзглаварматуру (109210, Москва, Покровский бульвар, дом 3).

Составители **М. М. Агапов, Т. Ю. Жукова, Г. В. Костерова, И. М. Лямина и Н. Б. Смирнова**

СОДЕРЖАНИЕ

Введение . . . 3
Коды предприятий . . . 3
Указатель изделий промышленной трубопроводной арматуры, описанных в «Номенклатурном каталоге» и систематизированных по условным обозначениям . 4
Краны . . . 9
Краны из цветных сплавов . . . 9
Краны из титана . . . 12
Краны из серого чугуна . . . 12
Краны из углеродистой стали . . . 16
Краны из коррозионностойкой стали . . . 23
Указатели уровня и запорные устройства указателей уровня . . . 24
Запорные устройства указателей уровня из цветных сплавов . . . 24
Запорные устройства указателей уровня из углеродистой и коррозионностойкой сталей . . . 24
Указатели уровня из ковкого чугуна . . . 25
Вентили . . . 26
Вентили из цветных сплавов . . . 26
Вентили из титана . . . 28
Вентили из серого чугуна . . . 29
Вентили из серого чугуна, футерованные коррозионностойкими покрытиями . . . 31
Вентили из ковкого чугуна . . . 34
Вентили из углеродистой стали . . . 38
Вентили из коррозионностойкой стали . . . 49
Вентили из неметаллических материалов . . . 65
Клапаны обратные подъемные и приемные . . . 66
Клапаны из цветных сплавов . . . 66
Клапаны из титана . . . 67
Клапаны из серого чугуна . . . 67
Клапаны из ковкого чугуна . . . 68
Клапаны из углеродистой стали . . . 68
Клапаны из коррозионностойкой стали . . . 69
Клапаны обратные питательные . . . 69
Клапаны из углеродистой стали . . . 69
Клапаны из коррозионностойкой стали . . . 70
Клапаны обратные поворотные . . . 70
Клапаны из цветных сплавов . . . 70
Клапаны из титана . . . 71
Клапаны из серого чугуна . . . 71
Клапаны из углеродистой стали . . . 72
Клапаны из коррозионностойкой стали . . . 74
Клапаны предохранительные . . . 75
Клапаны из цветных сплавов . . . 75
Клапаны из серого чугуна . . . 76
Клапаны из углеродистой стали . . . 77
Клапаны из коррозионностойкой стали . . . 80
Регуляторы скорости и давления прямого действия и редукционные клапаны . . . 82
Регуляторы скорости из цветных сплавов . . . 82
Редукционные клапаны и регуляторы давления прямого действия из серого чугуна . . . 82
Регуляторы давления прямого действия стальные . . . 84
Клапаны герметические . . . 85
Клапаны из углеродистой стали . . . 85
Клапаны регулирующие . . . 86
Клапаны из цветных сплавов . . . 86
Клапаны из серого чугуна . . . 86
Клапаны из серого чугуна, футерованные коррозионностойкими покрытиями . . . 87
Клапаны из углеродистой стали . . . 89
Клапаны из коррозионностойкой стали . . . 91
Клапаны отсечные . . . 94
Клапаны из углеродистой стали . . . 94
Клапаны из коррозионностойкой стали . . . 94
Клапаны из титана . . . 95
Клапаны смесительные . . . 95
Клапаны из серого чугуна . . . 95
Клапаны различного назначения . . . 96
Клапаны из цветных сплавов . . . 96
Клапаны из титана . . . 96
Клапаны из неметаллических материалов . . . 96
Клапаны из серого чугуна . . . 96
Распределители из ковкого чугуна . . . 97
Клапаны и исполнительные пневматические устройства из углеродистой стали . . . 97
Клапаны и исполнительные пневматические устройства из коррозионностойкой стали . . . 99
Задвижки . . . 101
Задвижки из цветных сплавов . . . 101
Задвижки и заслонки из серого чугуна . . . 101
Задвижки из ковкого чугуна . . . 109
Задвижки из углеродистой стали . . . 109
Задвижки из коррозионностойкой стали . . . 121
Затворы . . . 127
Затворы из цветных сплавов . . . 127
Затворы из серого чугуна . . . 131
Затворы из углеродистой и коррозионностойкой сталей . . . 132
Конденсатоотводчики . . . 133
Конденсатоотводчики из серого чугуна . . . 133
Конденсатоотводчики из углеродистой и коррозионностойкой сталей . . . 133
Прочая арматура . . . 134
Инжекторы из серого чугуна . . . 134
Фильтры из серого чугуна . . . 134
Элеваторы из углеродистой стали . . . 135
Электроприводы . . . 135
Электроприводы с планетарным и червячным редукторами . . . 135
Электроприводы нового унифицированного ряда . 137

ВВЕДЕНИЕ

В номенклатурном каталоге приведено описание промышленной трубопроводной арматуры общего назначения.

В каталог не включена номенклатура энергетической арматуры, выпускаемой Чеховским заводом энергетического машиностроения «Энергомаш», а также Таганрогским котельным заводом «Красный Котельщик» и ПО «Сибэнергомаш» (г. Барнаул), так как все данные по указанной арматуре приведены в каталоге-справочнике «Арматура энергетическая», НИИинформтяжмаш, 1977 г.

В номенклатурном каталоге содержатся сведения о назначении и области применения промышленной трубопроводной арматуры. Приведено наименование, краткая техническая характеристика, цена и завод-изготовитель.

Цена и масса арматуры соответствуют прейскуранту оптовых цен на промышленную трубопроводную арматуру № 23-07.

Строительная длина, масса и цена, отмеченные знаком *, — условные.

Заводы-изготовители и их коды по ОКПО приведены в таблице.

Промышленная трубопроводная арматура, описание которой приведено в номенклатурном каталоге, систематизирована по типам: краны; указатели уровня; запорные устройства указателей уровня и рамки к ним; вентили; клапаны: обратные; подъемные и приемные; поворотные, питательные; предохранительные; герметические, регулирующие, отсечные и смесительные; регуляторы давления (скорости); задвижки, затворы; конденсатоотводчики, инжекторы, элеваторы и электроприводы.

Внутри каждого типа арматура систематизирована по группам материала корпуса (неметаллические материалы, цветные металлы, серый чугун, ковкий чугун, углеродистая и коррозионностойкая стали, а также материалы с внутренним покрытием).

Для заказа арматуры из коррозионностойкой стали необходимо согласование с МВК; для заказа арматуры из титановых сплавов — согласование с ВИАМ.

КОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Наименование предприятий	Код ОКПО
Алексинский завод «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	5785579
Акимовский литейно-механический завод «Стандарт» (Запорожская обл.)	3327717
Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод (Астраханская обл.)	3142438
Бакинский завод нефтепромыслового машиностроения имени П. Монтина	0218708
Бакинский приборостроительный завод	0226148
Бежицкий сталелитейный завод (Брянская обл.)	0210850
Благовещенский арматурный завод (Башкирская АССР)	0218231
Бологовский арматурный завод (Калининская обл.)	4606955
Брянский завод ирригационных машин	0239225
Генический арматурный завод (Херсонская обл.)	0218357
Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	0218084
Городецкий судоремонтный механический завод (Горьковская обл.)	3142574
Гурьевский судоремонтный завод (пос. Балакшн Казахской ССР)	0463508
Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	0218116
Дебальцевский завод по ремонту металлургического оборудования (Донецкая обл.)	0187387
Дзержинский завод химического машиностроения (Горьковская обл.)	0217264
Днепропетровский завод «Днепропластмасс»	2969170
Днепропетровское производственное объединение коммунального оборудования «Днепрокоммунмаш»	3327811
Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ)	5400793
Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (Таджикская ССР)	0218399
Ивано-Франковский арматурный завод	0218273
Калининградский автоагрегатный завод	0233155
Канский завод бумагоделательного оборудования (Красноярский край)	0217699
Кемеровский завод химического машиностроения	0217285
Киевский завод «Промарматура»	2970317
Киселевский завод горного машиностроения «Гормаш» (Кемеровская обл.)	0165515
Конотопский арматурный завод (ПО им. М. В. Фрунзе, г. Сумы)	0218336
Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	0153384
Краснолучский машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	0165646
Крупинский арматурный завод (Московская обл.)	0218184
Кыштымский машиностроительный завод имени М. И. Калинина (Челябинская обл.)	0211152
Ленинградский литейно-механический завод «Ленжилуправления»	3218208
Ленинградский экспериментально-исследовательский завод Ленинградского института водного транспорта	3142878
ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	0218163
Львовский завод коммунального оборудования «Львовкоммунмаш»	3327772
Машиностроительный завод имени Бунията Сардарова (г. Баку)	0218666
Миргородский арматурный завод (Полтавская обл.)	0218320
Можайский арматурный завод (Московская обл.)	0218179
Московский завод «Водоприбор». треста «Мосводоканалпром»	321902
Московский завод по ремонту башенных кранов	3989769
Московское государственное производственное объединение «Моспромстроймеханизация»	3989780
Наманганский машиностроительный завод (Наманганская обл.)	0217222
Новочеркасский завод нефтяного машиностроения (Ростовская обл.)	0217620
НПО «Вакуумаш» (г. Казань)	0218522
Одесский ремонтно-механический завод имени Осипенко	3327785
Опочецкий ремонтный завод (г. Опочка Псковской обл.)	0863259
Орехово-Зуевский завод «Прибордеталь» (Московская обл.)	0226420
Павлоградский завод химического машиностроения имени XXVI съезда КПСС	0217416

Наименование предприятий	Код ОКПО	Наименование предприятий	Код ОКПО
Первоуральский завод «Сантехизделий» треста «Уралсантехника» (Свердловская обл.)	1217291	Рижский завод химического машиностроения	0217458
Петрозаводское машиностроительное производственное объединение имени В. И. Ленина	5747926	Саратовский экспериментально-производственный завод «Газаппарат»	3216766
Петуховский литейно-механический завод имени 60-летия Советской Украины (Курганская обл.)	1055794	Семеновский арматурный завод (Горьковская обл.)	0218137
Полтавский турбомеханический завод	0110796	Семипалатинский арматурный завод (Казахская ССР)	5604194
ПО «Армхиммаш» (г. Ереван, арматурное производство)	0218975	Серпуховский механический завод «Х Октябрь» (Московская обл.)	0242149
ПО «Белгородхиммаш» (Ракитянский арматурный завод)	0218839	Славянский керамический комбинат (Донецкая обл.)	0293570
ПО «Бугульманефтемаш» (Елабужский арматурный и Бугульминский механический заводы)	0217657	Славянский завод тяжелого машиностроения «Славтяжмаш»	0210599
ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	0217615	Старорусский приборостроительный завод (Новгородская обл.)	0225558
ПО имени М. В. Фрунзе (г. Сумы)	574799	Стахановский машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	0211351
ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный завод)	5747931	Темиртауский литейно-механический завод (Карагандинская обл.)	0100479
ПО «Запорожпромарматура»	5743083	Тульское производственное объединение санитарно-технических изделий «Туласантехника»	0218205
ПО «Каэтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск)	5772093	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина (г. Уральск Казахской ССР)	0218383
ПО «Киевпромарматура»	5743256	Ферганский завод газовой аппаратуры	0153536
ПО «Кролевецпромарматура (Сумская обл.)	0218341	Флорештский ремонтно-механический завод «Коммунальник» (Молдавская ССР)	3398484
ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	5748008	Харьковский завод № 5 «Сантехизделий»	1412425
ПО «Пензтяжпромарматура»	0218988	Черновицкий машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского	0217683
ПО «Прикарпатпромарматура», г. Львов (Закарпатский арматурный завод)	5381619	Чуфаровский арматурный завод (Вешкаймский район Ульяновской обл.)	0218226
ПО «Салаватнефтемаш» (Башкирская АССР)	5754949	Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе (Пермская обл.)	0217531
ПО «Уралхиммаш» (г. Свердловск)	5751162		
ПО «Тулаэлектропривод»	0218205		

Указатель изделий промышленной трубопроводной арматуры, описанных в «Номенклатурном каталоге» и систематизированных по условным обозначениям

Условное обозначение и номер чертежа	Стр.	Условное обозначение и номер чертежа	Стр.	Условное обозначение и номер чертежа	Стр.
1Б1р (У 22069)	26	11с(6)745п (МА 39113М)	16	11лс46п (МРС 496.00 000СБ)	16
10Б8бк1 (ПЗ 37015; УФ 37002)	9	11с(6)745п1 (МА 39113М.01)	16	12Б1бк	24
10Б9бк1 (ПЗ 37016)	9	11с(6)732р1М (МА 39095-М-01ХЛ)	16	12Б2бк	24
10Б19бк1 (ПЗ 37017)	9	11с7бк (33001-050; -080)	14	12Б3бк	24
11Б1бк (ЛЗ 1009; ПЗ 1009-025; 032)	9	11с17бк (34001-050; -080)	14	12кч11бк (СЗ 8804-002-008)	25
11Б6бк (ПЗ 33015)	9	11с20бк (3506аСпМЗ)	15	12нж13бк (ПЗ 82003-020М.12)	25
11Б7бк (ЛЗ 2004)	10	11с20бк1 (3505бСпМЗ;	15	12нж13бк2 (ПЗ 82003-020М.13)	25
11Б12бк (ЛЗ 9061; ЛЗ 9061.01)	10	3502бСпМЗ)		12нж13бк4 (ПЗ 82003-020М.24)	25
11Б14бк (ПЗ 31017.32)	10	11с320бк	15	12нж12бк16 (ПЗ 82003-020М.60)	25
11Б13р (СК 30003.00)	11	11с320бк1 (3502аСпМЗ;	15	12с13бк (ПЗ 82003)	25
11Б18бк (СК 32001)	11	35002.01)		12лс29нж (УФ 82002)	24
11Б22бк (764-3А)	10	11с321бк (3505бСпМЗ;	15	12нж29нж1 (УФ 82002)	25
11Б23бк (ПЗ 39003)	10	3505аСпМЗ)		13с7мн1 (У 21068.01)	38
11Б24п1 (ЛЗ 9056-015.01; -025.01)	12	11с722бк (МЗ 35096Сп)	15	13с803р1 (ПЗ 26227.01)	38
11нж8бк (СК 32002)	23	11с722бк1 (МЗ 35096Сп;	15	13с804р (ПЗ 26237.01)	38
11нж8бк1 (СК 32002.01)	24	МЗ 3507бСп; МЗ 3507Сп;		13с810р1—р3 (Т 26264)	38
11тн40п (ПТ 39154)	12	МЗ 3507аСп; МЗ 3507.01;		13с810р4—р7 (Т 26264)	38
11тн41п (ПТ 39155)	12	МА 3507)		13с42п (П 26405)	66
11ч3бк (МЗ 1008)	12	11с723бк (МА 3509; 3509аМЗ;	16	13нж18п (У 21156)	49
11ч6бк (ЕА 33011; ЕЗ 33011, 309.00; 310.00)	12	МЗ 3509аСп; 3509СпМЗ)		13нж18п1 (У 21156.01)	49
11ч6бкII (АЗ 31016СБ)	13	11лс45п (МА 39113.09)	17	13нж18п3 (У 21156.01)	50
11ч8бк (ЕЗ 33010; ЕЗ 33011)	13	11лс(6)745п6 (МА 39113.19;	17	13нж18п4 (У 21156.01,	50
11ч12бк (К-80-00; К-100-00;		МА 39113М.19; МА 39113М.20ХЛ1)		У 21156.04)	
К-125-00; К-150-00, К-200-00)	13	11лс(6)745п7 (МА 39113.17)	17	13нж918п1 (У 21037.01)	50
11ч15п (ВЕ 1719А; ВЕ 1703А;		11лс(6)745п8 (МА 39113М.300.23)	17	13нж955нж (У 23001.06)	50
ВЕ 1704А; ВЕ 1710А)	13	11лс(6)747п7 (МА 39113М.23)	17	13тн1п (ПТ 21128, ПТ 21006)	28
11ч18бк (ЕЗ 34002, КА 34002)	13	11лс(6)747р (МА 39153М.01ХЛ;	17	14с17ст3 (У 26161.42)	38
11ч25бк (МФ 34007, Л 34001)	14	МА 39153М.01ХЛ1)		14с17ст12 (У 26161.45)	39
11ч37п (ЕЗ 39100)	14	11лс(6)747р2 (МА 39153М.05ХЛ;	18	14с17ст21 (У 26161.48)	39
11ч38п (ЕЗ 39081)	14	МА 39153.05ХЛ1)		14с17п30-1 (У 26161.51)	39
11с45п (МА 39113М.03)	16	11лс(6)747р3 (МА 39153.07ХЛ1;	18	14с017ст15 (У 26161.46)	38
		МА 39153.06; МА 39153М.07ХЛ1)		14с017п33-1 (У 26161.54)	39

Условное обозначение и номер чертежа	Стр.
14с20п5 (У 22012.02)	39
14с99п1 (У 27048.02)	40
14с99п5 (У 27048.02)	40
14с917ст9 (У 26161.44)	41
14с917ст18 (У 26161.47)	41
14с917ст27 (У 26161.50)	41
14с917п36-1 (У 26161.57)	42
14нж1р3 (У 26036.03)	50
14нж17ст1 (У 26161)	51
14нж17ст10 (У 26161.03)	51
14нж17ст19 (У 26161.06)	51
14нж17п28-1 (У 26161.09)	54
14нж017ст4 (У 26161.01)	53
14нж017ст13 (У 26161.04)	53
14нж017ст22 (У 26161.07)	53
14нж017п31-1 (У 26161.13)	53
14нж19р (У 26166)	51
14нж20п (У 22012.04)	51
14нж60бк (У26388)	54
14нж99п (У 27048.04)	52
14нж99п3 (СА 27048.02)	52
14нж917ст7 (У 26161.02)	54
14нж917ст16 (У 26161.05)	54
14нж917ст25 (У 26161.08)	55
14нж917п34-1 (У 26161.17)	54
14М1	11
15а11р (СК 29035)	26
15Б16к (СК 22009)	26
15Б16р	26
15Б1п (СК 22009)	26
15Б3р (СК 22009, У 22065-015)	26
15Б26к (764-2А)	28
15Б3к (СК 22009)	27
15Б36к	27
15Б126к (КЗ 21158)	27
15Б24р (СК 26008)	28
15Б346к1 (СК 26371)	27
15Б356к1 (СК 29175)	27
15Б50р3М (СК 26013)	28
15вп3п (06-109; 06-110; 06-111)	65
15к126к	65
15к136к	65
15п56п (П 26318)	65
15п56п1 (П 26318.01)	65
15п57п (П 26406)	65, 66
15п57п1 (П 26406.01)	65
16Б859п (ПЗ 26291.01М)	28
15мн136к	28
15ч86р (КА 22063)	29
15ч8р (КА 22063)	29
15ч8к (312.00)	29
15ч8р2 (КА 22034)	29
15ч8п (КА 22063)	30
15ч8п2 (КА 22034)	30
15ч9п2 (КА 22036)	30
15ч9р2 (КА 22036)	30
15ч146р (УЛ 21071)	30
15ч14п (УЛ 21102)	30
15ч47эм (КА 23149)	32
15ч62п (ВЕ 1645Б; ВЕ 1644Б; ВЕ 1646Б)	31
15ч63гм (ВКГ2М)	31
15ч64п (ВЕ 1617Г; ВЕ 1616Г; ВЕ 1623Г; ВЕ 1624Г)	31, 32
15ч73гм (ВДМ)	31
15ч74гм1 (М 26214)	31
15ч75гм1 (М 26214)	31
15ч91эм2 (КА 26333)	32
15ч93эм (КА 26323)	32
15ч94эм (КА 26323)	32
15ч95эм (КА 26323)	32
15кч11р (ВП)	37
15кч12п (СЗ 22024)	34
15кч16нж (У 21205)	34
15кч16п (КА 21103)	34
15кч16п1 (У 21205; У 21142)	34
15кч18р,к (306-00; КА 22056)	34
15кч18р2 (КА 22030-03)	34
15кч18п (КА 22056; КА 22030)	35
15кч18п1 (КА 22030)	35
15кч18п2 (КА 22030)	35
15кч19п2 (КА 22032)	35
15кч22нж	35
15кч32п (СЗ 22011.00)	36
15кч32п1 (СЗ 27039)	36
15кч33р,р1 (У 22062, У 22007, У 22062.01)	37
15кч34р,р1 (У 22091, У 22091.01)	37
15кч37п (СЗ 24007)	36
15кч80п (СЗ 22021)	36
15кч883р,р1 СВМГ (СЗ 26219)	36
15кч888р СВМ (СЗ 26239.03—09; СЗ 26239)	36
15кч888р1 СВМ (СЗ 26239.02-04)	37
15кч892п1 (СЗ 21087.01)	37
15кч892п2 (СЗ 21087.02)	37
15кч922бр (У 21009.01)	35
15кч922нж (У 21009.00)	35
15лс96нж (СМ 23157-003)	49
15лс96нж1 (СМ 23157-003.01)	49
15лс96нж2 (СМ 23157-003.02)	49
15с96к (КЗ 22004)	46
15с10п (КЗ 22011)	42
15с12п2 (КЗ 22010.04)	42
15с116к1 (КЗ 22043)	46
15с136к1 (КЗ 24028.01; 02; 03)	42
15с18п (ГЛ 21065, ПТ 21167, ПТ 21123-200СБ)	43
15с20нж1 (УФ 28006.01)	43
15с20нж2 (УФ 28006.12)	43
15с21нж1 (УФ 23019.01)	43
15с21нж2 (УФ 23019.12)	43
15с22нж (ГЛ 21003М, ГЛ 41003М, ПТ 21017)	44
15с22нж1 (ПТ 21017)	44
15с22нж1; 2	44
15с23п (Е 29139)	46
15с27нж1 (КЗ 21168)	42
15с27нж3 (КЗ 21168-015—040-02)	42
15с53бк (КТ 29160.00)	46
15с57бк (ВМ)	47
15с57бк1 (ВФ)	47
15с58нж23 (У 21155.22)	44
15с76нжV (К 2314)	45
15с92бк1 (КЗ 27083)	46
15с94бк1 (КЗ 27002.04)	46
15с97нжV (К 2803)	45
15с832р (ЛА 26336М)	49
15с920нж1 (УФ 28009.01)	44
15с921нж1 (УФ 23021.01)	44
15с922нж (ГЛ 21003.02, ПТ 21120)	45
15с979нжVБ (К 2360сп)	45
15с997нжVБ (К 2817)	45
15тн3бк (АКБ-069)	29
15тн5п2 (У 26372-025.09)	29
15тн8п1 (У 26373-050.01)	29
15тн8п3 (У 26373-150.03)	29
15тн14п4 (У 26376.100.04)	29
15нж4бк (Е 24010)	59
15нж6бк (Е 2282, Е 2283, У 22074)	59
15нж6бк1 (У 22074.01)	59
15нж11бк (КЗ 22043.04)	59
15нж13бк (КЗ 24028.04)	59
15нж46бк1 (КЗ 21073)	60
15нж54бк ПЗ 2286)	60
15нж54бк1 (ПЗ 2286.01)	60
15нж56бк1 (К 21002.01)	60
15нж57бк (ВМ)	63
15нж57бк1 (ВМ)	64
15нж57бк2 (ВМ)	64
15нж58бк16	60
15нж65бк45 (У 21023.46)	61
15нж65бк59 (У 21023)	60
15нж956бк3 (К 21002.03)	60
15нж22п1 (У 21003-040.01; -050.01; -080.16; -100.27)	56
15нж22п7 (У 21003-040.07; -050.07; -080.01; -100.01)	56
15нж22п10 (У 21003-040.10; -050.10; -080.11; -100.11)	56
15нж20нж1 (УФ 28006.03)	61
15нж20нж3 (УФ 28006.05)	61
15нж21нж1 (УФ 23019.03)	61
15нж21нж3 (УФ 23019.05)	61
15нж22нж4 (УФ 21003-050.04; -080.21)	56
15нж22нж6 (ПТ 21017.19)	61
15нж29нж1 (СА 27078, СА 27078.01)	61
15нж58п1М (У 21155-050.01; -080.01, -100.01)	62
15нж58п3М (У 21155-032.02; -050.07; -080.11; -100.11; -150.02)	62
15нж58п8 (У 21155)	57
15нж65нж4 (У 21154-040-04; -050.04; -080.21; -100.21; -125.32) -150.32)	55
15нж65нж10 (У 21154-032.08; -040.10; -050.10; -065.06; -080.06; -100.06; -150.08)	55
15нж916нж (ЗЛ 21207)	55
15нж958нж1 (У 21162-050.04; -080.04; -100.04)	63
15нж954нж4 (У 21162.10)	63
15нж958п1 (У 21162-050.01; -080.01; -100.01)	59
15нж958п4 (У 21162-050.07; -080.07; -100.07; -150.07)	59
15нж922п1 (У 21163-050.01; -080.01; -100.01)	58
15нж940п1 (У 26362-050.07; -065.07; -100.07; -150.07)	57
15нж58нж6 (У 21155-050.04; -080.06; -100.06)	62
15нж39п3 (УФ 21018)	56
15нж40п1 (У 26362-032.03; -050.04; -065.04; -100.04; -150.04)	56
15нж40п1 (У 26362-050.65; -065.65; -100.65; -150.65)	57
15нж58нж10 (У 21155-040.01)	62
15нж58нж11 (У 21155.032.08; -050.10; -080.16; -100.16; -150.08)	62
15нж65п1 (У 21154.040.01; -050.01; -080.16; -100.16; -125.26; -150.26)	57
15нж65п7 (У 21154.032.02; -040.07; -050.07; -065.01; -080.01; -100.01; -150.02)	57
15нж65п19 (У 21154-032.14; -040.19; -050.19; -80.26; -100.26; -150.26)	57
15нж65п22 (У 21154.040.22; -050.22; -080.11; -100.11; -150.14)	58
15нж65п26 (СА 21096.06)	58
15нж65п30 (СА 21096-10)	58
15нж65п34 (СА 21096-12)	58
15нж85п1 (У 21208.02) (вместо вентиля ЗЛ 21208)	58
15нж82ст (С 21129-050)	63
16Б16к (СК 41074)	66
16Б16р	66
16Б46к (КЗ 41086)	66
16ч36р (КА 41075, ЕА 41001)	67
16ч3п (КА 41075)	67
16ч3р (КА 41075)	67
16ч6р (КА 41075)	67
16ч66р (КА 41075, ДЗ 41098)	67
16ч42р (Л 46001, ГЛ 46001.01)	68
16кч9п	68
16кч9нж (Л 41007)	68
16кч11р (СЗ 41006, КА 41006)	68

Условное обозначение и номер чертежа	Стр.
16с13нж (ГЛ 41010, ПТ 41076)	68
16нж10бк3 (ЗЛ 41030.02)	69
16нж10бк7 (ЗЛ 41030.09)	69
16нж10бк15 (ЗЛ 41030.06)	69
16тн5п (ЗА 41031)	67
17а4бр	76
17Б26к (ПЗ 52001)	75
17ч36р1 (ВЕ 1656Б, ВЕ 1657Б)	76
17ч18бр (УФ 51005)	76
17ч19бр (УФ 52001.01)	76
17с11нж	77
17с12нж (Р 5324Сп1)	77
17с22нж (И 55040)	77
17с24нж (Р 5374)	77
17с42нж (УФ 55001.03)	79
17с52п (КЗ 53051.01)	78
17с63нж26-29 (51004)	77
17с63нж30-33 (51004)	77
17с64нж26-29 (52004)	77
17с64нж30-33 (52004)	77
18ч26р (КА 62046)	82
19Б16к (ПЗ 44001)	70
19Б1нж	70
19ч14гм (вместо 16ч14р, взамен 19ч15гм) (ЕА 41099-01—03)	71
19ч16бр (КА 44004.00)	71
19ч19р (ПФ 44003)	71
19ч21бр (КА 44075; КЗ 44067.02; КА 44075.04, Л 44075-03)	71
19ч21р (КА 44075; КЗ 44067.01; Л 44075.06)	72
19с17нж (ГЛ 44001)	72
19с38нж (ГЛ 44110)	73
19с42нж2 (Л 44077.14)	73
19с46нж (Л 44082.07; Л 44082.04)	73
19с47нж (ИА 44078)	73
19с47нж1 (ИА 44078.01)	73
19с49нж1 (ПТ 44070.02)	73
19нж38нж (ГЛ 44110.02)	74
19нж45нж1 (Л 44077.11)	75
19нж47нж (ИА 44078.02)	75
19нж10бк (УФ 44010.03)	74
19нж11бк (УФ 44008)	74
19тн12бк (ПТ 44102)	71
21ч4нж (И 63032)	82
21ч10нж (НО) (РД 6103)	83
21ч12нж (НЗ) РД 6104)	83
21с10нж (НО) (Ф 6113)	84
21с12нж (НЗ) (Ф 6113)	84
21нж10нж (НО) (Ф 6113)	84
21нж12нж (НЗ) (Ф 6113)	84
21Б3бк (ПЗ 774-17)	82
21Б4бк (У 63002)	82
22с32п	94
22с934р (Е 96377)	94
25Б607р (СК 62045)	86
22Б805р-р6 (УФ 96353. М1—М6)	96
22Б811р (УФ 96432)	96
22Б815р (УФ 96441)	96
22нж32п (НЗ) (У 96503.02)	94
22нж37п1 (ПФ 96022.02 (НО)	94
22нж58п (УФ 24005)	99
22нж606п (ЗЛ 96433-050М)	99
22тн620п1 (У 96434-100М.01; 150М.01)	96
22тн657п (У 96542)	95
22нж620п (У 96434-050М, -100М; -150М)	99
22нж628п2 (У 96507.02)	95
22нж629нж1 (ЗЛ 212010.-080М.02; -150М.02М)	99
22ч6гм (НО) и 22ч7гм (НЗ) (ЕА 96008.01—05)	96
22с628п (У 96507.06)	98
23кч801р1—р2 (СЗ 05537.01—02)	97
23кч802р1—р4 (СЗ 055.043.01—04)	97
25ч30нж1М-4М (НО)	86
25ч32нж5М-8М (НЗ)	86
25ч35эм1 (КА 65211) (НО)	87
25ч35эм3 (КА 65211.03) (НО)	87
25ч36эм1 (КА 65211.06) (НЗ)	87
25ч36эм3 (КА 65211.09) (НЗ)	88
25ч37нж1-8 (НО) и 25ч38нж1-8 (НЗ) (УФ 65085; УФ 65085.27)	86
25ч939нж (И 68062)	87
25ч940нж (И 68066)	87
27ч905нж1 (6801)	95
25с48нж1М (НО) и 25с50нж1М (НЗ) (И 65235)	89
25с48нжМ1 (НО) и 25с50нжМ1 (НЗ) (исп. 1М1-17М1) (И 65235)	89
25с48нж1М—4М (НО) и 25с50нж5М-8М (НЗ) (И 65093)	89
25с52нж1М (НО) и 25с54нж1М (НЗ) (И 65260)	90
25с52нж1—4 (НО) и 25с54нж5—8 (НЗ) (И 65137)	90
25с201нж (И 68061)	90
25нж37нж (УФ 65086)	91
25нж48нж (НО) и 25нж50нж (НЗ) 18М1—21М1; 30М1—33М1; 44М1 (НО)	92
25нж40нж18М1 и 25нж42нж18М1 (И 65233-100.18; -150.18)	91
25нж48нж9М, 10М, 15М, 16М, 21М, 22М, 27М и 28М (НО) и 25нж50нж11М, 14М, 17М—20М, 23М—26М, 29М—32М (НЗ) (И 65093)	91
25нж48нж1М (НО) и 25нж50нж1М (НЗ) (И 65235)	91
25нж48нж18М1 (НО) и 25нж50нж18М1 (НЗ) (И65235-050.18; -080.18)	91
25нж48нж45М1—53М1 (НО) и 25нж50нж45М1—53М1 (НЗ)	92
25нж48нж33М—36М (НО) и 25нж50нж37М—40М (НЗ) (И 65093)	92
25нж48нж45М1 (НО) и 25нж50нж45М1 (НЗ)	92
25нж52нж1М (НО) и 25нж54нж1М (НЗ) (И 65260)	92
25нж52нж9—20 (НО) и 25нж54нж21—32 (НЗ) (И 65137)	93
25нж90нж (НО) и 25нж92нж (НЗ) (И 65255)	93
25нж90нж9 (НО) и 25нж92нж9 (НЗ) (И 65255-080.09; -100.09; 150.09)	93
25нж94нж (НО) и 25нж96нж (НЗ) (И 65260-080.09)	93
30Б26к (УФ 13004)	101
30Б36к (КЗ 11082)	101
30тн12п (НА 11108.00)	101
30ч66к (ГЛ 16003.14)	101
30ч66кII (ГЛ 16003)	102
30ч66р (ГЛ 16003, Е 1438, 140.00.00.00)	102
30ч76к (ГЛ 16003)	104
30ч15бр (КЗ 1507.25-1039.050.500Сп)	104
30ч25брМ (КЗ 12010.01)	105
30ч36бк	106
30ч47бк4 (АС 12004)	104
30ч47бр2 (АС 12004)	105
30ч515бр (М 600.00, КЗ 1503)	104
30ч330бр (ПТ 12002.05)	105
30ч530бр (ПТ 12006.01)	105
30ч536бк (ПТ 13002.15)	106
30ч706бр (ГЛ 16002, РЗ 1431)	103
30ч715бр (КЗ 14002)	104
30ч730бр (ПТ 11017.01)	105
30ч906бр (ГЛ 16003; ГЛ 16003.04М-100; ГЛ 16003.04М-150)	103
30ч915бр (КЗ 1503; КЗ 1507; М 600.00)	104
30ч925бр (КЗ 12010.02; ПТ 12001.01)	105
30ч930бр (ПТ 12005.01; ПТ 12002.01)	105
30ч936бк (КЗ 13020; КЗ 13020.02; ПТ 13002.11)	106
30ч946бк	106
30кч70бр (СЗ 13029)	109
30с41нж1 (ЗКЛ2-16; ЛА 11055; СМ 11055)	115
30с42нж (ПТ 11095.32)	120
30с46нж (ПТ 11096.32)	120
30с64нж	112
30с64бр (1103.200Ф)	112
30с65нж (НА 11053.00)	120
30с65нж1 (НА 11053.03)	120
30с76нж (ПТ 11084)	112
30с76нжМ (ГЛ 11095)	112
30с97нж (ЗЛ 11025.01)	113
30с98нж	114
30с327нж (ПТ 12003.08; МА 12002.03)	110
30с375нж (ПТ 12004.01)	112
30с527нж (ПТ 12003.08)	111
30с15нж (ПТ 11083)	115
30с507нж (ИА 11072.12)	117
30с511нж (ИА 11124.08)	117
30с514нж1 (ПТ 13005.01)	109
30с515нж (ПТ 11002.08)	115
30с541нж (ПТ 11055.02)	112
30с547нж (ПТ 11097.32)	118
30с564нж1 (ПТ 11004.04)	111
30с572нж (3329.01)	111
30с576нж (МА 11057; МА 11015.400)	113
30с905нж (Л 11113)	117
30с907нж3 (ИА 11072.03)	118
30с911нж	110
30с911нж6	110
30с911нж6 (ИА 11124.06)	117
30с913нж (Л 11132.000)	113
30с914нж1 (ПТ 13004.01)	110
30с914нж1Б (ПТ 13004.03)	110
30с915нж (ПТ 11083.01)	115
30с915нж6 (ПТ 11002.12)	115
30с927нж	111
30с927нж1 (ПТ 12008.12; МА 12002)	112
30с941нж1 (ПТ 11055.01)	113
30с941нж3 (ЗКЛПЭ-16; ЛА 11055)	116
30с941нж6 (ПТ 11001.01)	113
30с941нж7 (ПТ 11001.09)	113
30с942нж4 (ПТ 11095.16)	110
30с950нж (ПТ 13067)	118
30с947нж12 (ПТ 11097.56)	119
30с947нж14 (ПТ 11097.64)	119
30с964нж	111
30с946нж (ПТ 11096)	110
30с946нж4 (ПТ 11096.16)	110
30с964нж1 (ПТ 11004.12; ПТ 11015.08)	111
30с964нж1Б (ПТ 11015.12)	111
30с965нж (НА 11016.00)	120
30с972нж (3329.00)	111
30с976нж (МА 11015.06)	113
30с976нж1 (ПТ 11085.02; ПТ 11009)	113
30с997нж (ЗЛ 11025.02)	114
31ч66к	102

Условное обозначение и номер чертежа	Стр.
31ч6бр (ГЛ 13061; ГЛ 13061.06; ГЛ 13061.20; ГЛ 13061-125.15, ГЛ 13061-150.15)	106
31ч7бк (ГЛ 13072)	107
31ч6нж (ГЛ 13061; ГЛ 13071М)	107
31ч11нж (ГЛ 13071)	107
31ч11нж3	107
31ч906бр (ГЛ 13061)	107
31ч906нж (ГЛ 13061.06)	108
31ч911нж2 (ГЛ 13071)	107
31ч911нж3 (ГЛ 13071)	107
31с916нжБ	114
31с942р (ПТ 11008.01, ПТ 11090, ПТ 11090.01)	114
30нж766к3 (ЗЛ 11007.10.000)	121
30нж976к (ЗЛ 11025.07)	121
30нж42нж (ПТ 11095.04, ПТ 11095.36)	122
30нж46нж (ПТ 11096.36)	122
30нж48нж (Л 11141.000)	122
30нж65нж (НА 11053.02)	121
30нж97нж2 (ЗЛ 11025.14.000)	121
30нж547нж (ПТ 11097 36)	121
30нж915нж4 (ПТ 11002.18)	125
30нж946нж (ПТ 11096.04)	122
30нж946нж4	122
30нж947нж12 (ПТ 11097.58)	123
30нж947нж14	123
30нж740бр1 (ПТ 18001)	126
32ч306р (КЗ 99001.01)	131
32ч906р (КЗ 99001)	131
32ч912р (ЕА 96076)	131
32с908р (МА 99016)	132
32с905р	132
32с922р (МА 99018)	132
32а1р (ЕА 26223.10; -11; -01; -02; -03; -04; -06)	127
32а911р1	128
32Б604нж (УФ 91003)	130
32а5р (УЛ 98013)	130
40с10бк (КТ 9300.00СБ, КТ 8400.00СБ, КТ 9400.00СБ, КТ 9600.00СБ)	135
40ч2бр (А5-00М № 5, А7-00М № 7)	134
45нж13нж (СА 76013.01)	134
45с13нж (СА 76013)	133
45с16нж (СА 76013.02)	134
45с22нж (СА 76009)	134
45ч12нж (УЛ 76012)	133
45ч13нж (И 72004)	133
45ч15нж (ЛЗ 76011)	133
АК 23027	43
АК 28008 (15нж42бк1)	64
АК 28008.01 (15нж42бк2)	64
АК 28015	43
Б 099.052С-00	138
Б 099.057.00	137
Б 099.053, исп. I (87Г145)	136
Б 099.054, исп. II (87В085)	136
Б 099.059, исп. II (87Б025)	136
Б 099.098.00М (исп. 01М—12М)	138
Б 099.060, исп. I (87Д455)	136
Б 099.099.00М (исп. 01М—03М; 04М—06М; 07М—09М)	138
Б 099. 100.00М (01М—03М; 07М—09М; 13М)	138
Б 099.101-00М (исп. 01М—03М; 04М—06М; 07М—09М; 10М—12М)	138, 139
Б 099.102-00М (исп. 01М—03М; 10М—12М)	139
Б 099.103-00М (исп. 01М—03М; 04М-06М; 10М—12М)	139
Б 099.104-00М (исп. 01М—06М)	139
ВВД (Р 1326-00-00СБ, Р 1327-00-00СБ)	48
ВКЗ	108
ВЗ-4 (ГД4.463.001) (15ч631р)	31
ВЗ-5 (13с657р) (ЗЛ4.463.000)	48
ВКС	47, 63
ВПД (Р 780-00-00СБ; Р 781-00-000СБ)	48
ВПД-3	66
ВПД-4	66
ВПДУ-4	66
ВР-5 (ГД4.463.000) (15ч630р)	31
ВР-6 (13с656р) (ЗЛ 4.463.001)	47
ВР1-1-40	47
ВР1-1-100	47
ВРП2	97
ВРЭ-1 (ЗЛ 4.463.009)	48
ВФ	64
ВЭП	97
ГЛ 44028	74
Е 22012.03 (14с20п1)	41
Е 22012.04 (14нж20п3)	52
ЗА 22078-065 (взамен У 22053.00)	34
ЗА 22078 (У 22053.01)	34
ЗВЭ	132
ЗКЛ2-16	118, 119, 123
ЗКЛ2-16.03 (БА 11139)	124, 126
ЗКЛ2-40 (МА 11024.04)	115
ЗКЛ2-40.03 (БА 11060)	124
ЗКЛ2-40нж	124
ЗКЛ2-40 (БА 11060)	124
ЗКЛ2-160.03 (3330.00; БА 11136)	116, 124
ЗКЛПЭ-16	116, 118, 124, 125
ЗКЛПЭ-16.03	125
ЗКЛ2-160.06	124
ЗКЛПЭ-40 03	125
ЗКЛПЭ-40нж	125
ЗКЛПЭ-40 (БА 11135)	116, 125
ЗКЛПЭ-64 (МА 11057:03)	116
ЗКЛПЭ-75	116
ЗКЛХ-40 (БА 11137)	126
ЗКС-160 (Р 505.00.00СБ; Р 506.00.00СБ; Р 516.00.00СБ; Р 507.00.00.00СБ)	117
ЗМС	109
И 55039.01—07	82
ИА 01009	85
ИА 01010	85
ИА 01011	85
ИА 01012	85
ИА 01013	85
ИА 01014	85
ИА 01015	85
ИА 99017.01	132
ИА 99044	132
КВП-1	78, 98
КМУ1-25	97
КМУ1-63	97
КС-80-00	14
КС-100-00	14
КС-150-00	14
К 23103.03	64
К 23104.03	64
К 43019.03	69
КОП-64 (МА 44093)	73
КОП-1-160 (БА 44111)	73
КОП-100нж	75
КОП-1-160.03	75
КП-160	70
КП-160-1	70
КП-160-11	70
КП-160-111	70
КПО	14
К-64	90
КР-64	90
КрБ (Б-00-00)	9
КРД	10
КРПШ (250.00.000)	11
КРДП (11Б25бк)	10
КДН-25 (225-00)	97
КРТП (2177Б.10СБ)	11
КРТП (ОП 696.00.00)	11
КРТП (2178Б.10СБ)	11
КРДШ (537.00.000)	11
КС 7854.00.03	11, 48
КС 7168.00-03	49
КСП-16 (213-00; 216-00; 218-00; 221-00)	23
КСР-16 (213-00; 216-00; 218-00; 221-00)	23
КЭ-1 (ЕА 058011) (22п812р)	96
КТС-16 (356-00)	23
КТРП-25 (369-00)	23
КЦО-16 (370-00; 371-00; 372-00; 373-00)	23
КЦОП-16 (284-00; 285-00; 219-00; 220-00)	23
ЛЗ 9052.01	11
Л 44004.01	74
МА 11017	118
МА 11021.01	118
МА 11021.07	127
МА 11021.10	127
МА 11021.600	123
МА 11022.01 (30с912нж)	119
МА 11022.04 (31с512нж)	118
МА 11022.07 (31с912нж)	119
МА 11022.10 (31с512нж)	119, 127
МА 11024.01	116
МА 11031.07	127
МА 11031.09	126
МА 11031.10	127
МА 11071.300; МА 11071	123
МА 30007	18
МА 3000.06	18
МА 30007.07ХЛ	22
МА 30007.08	19
МА 30008.03 (МА 39095.03)	21
МА 30008.07	21
МА 35008.00	20
МА 39002.01ХЛ	21
МА 39002.05ХЛ	21
МА 39002.06	18, 19
МА 39002.07ХЛ	21, 22
МА 39002.08	19
МА 39002.09ХЛ	21
МА 30007.09ХЛ	21
МА 39003.01	19
МА 39003.02ХЛ	21
МА 39003.03	19
МА 39003.300ХЛ	22
МА 39003.08ХЛ	21
МА 39003.09	19
МА 30008.01 (МА 39095.01)	20
МА 30008.02Х	21
МА 30008.06ХЛ	21
МА 30008.03	18
МА 30008.05	18
МА 39002	18
МА 39002.04	19
МА 39004.ХЛ	20
МА 39004.01 (МА 39095-500.01)	20
МА 39004.03	20
МА 39004.06ХЛ	21
МА 39004.05	20
МА 39004.07 (МА 39095-500.07)	20
МА 39095.1400М (11с(6)732рМ)	20

Условное обозначение и номер чертежа	Стр.
МА 39096	22
МА 39096.01ХЛ1	22
МА 39096.04	22
МА 39117.01	19
МА 39117.03ХЛ	22
МА 39117.04	19
МА 39117.07	19
МА 39117.ХЛ	22
МА 39158-1400.01ХЛ1 (11лс(6)747р)	22
МА 44008.02	74
МЗ 44006.01	73
МЗ 4408.01	74
МК 30005.01 (МА 39133)	20
МК 30006.01	20
МК 44008.01	74
МТР	108
МТДЗР-100, -150; МТДЗФР-100; -150; МТДЗФЧП-100; -150; -400	131
П 98005.01 (32а603р1)	128
П 98005.00 (32а603р)	128
П 98005.02 (32а603р2)	128
П 98007 (32а3р)	129
П 98005.04 (32а603р4)	128
П 98007.01 (32а3р; 32а3р1)	129
П 98007.02 (32а3р2)	129
П 98007.03 (32а3р3; 32а3р1)	129
П 98007.05	130
П 98007.07 (32а3р3)	129
П 98010 (32а903р)	130
П 98010.02 (32а903р)	130
ПЗ 22038 (15с546к2) (ВИ)	46
ПЗ 43019-02 (16с21нж)	89
ПК	11
ПКВ (17ч9п1)	76
ПКК-40М	76
ПКН (17ч9п)	76
ПОУ (СА 2505.011.СБ)	99
ПОУ-7 (АЖЦ2.505.017.09)	98
ПОУ-7 (АЖЦ2.505.017.10—19)	100
ПОУ-8 (АЖЦ2.505.018.10)	98
ПОУ-8 (АЖЦ2.505.018.11—21)	100
ПОУ-8 (АЖЦ2.505.018.22—32)	100
ПОУ-9 (АЖЦ2.505.019.10)	98
ПОУ-9 (АЖЦ2.505.019.11)	100
ПОУ-10 (АЖЦ2.505.020.09)	98
ПОУ-10 (АЖЦ2.505.020.10—19)	100
ПОУ-11 (АЖЦ2.505.021.10)	99
ПОУ-11 (АЖЦ2.505.021-11-21)	100
ПОУ-11 (АЖЦ2.505.021-22-32)	100
ПОУ-12 (АЖЦ2.505.022.10)	99
ПОУ-12 (АЖЦ2.505.022.11—21)	100
ПТ 11086	126
ПТ 39153	24
ПФ 96001.01.02 (22нж36п, НЗ, 22нж36п1, НО)	94
ПФ 96006 (22с31р) (ПЗ)	93
РД-32М (1277-001)	83
РД-50М (1256-00А)	83
РДУК-2Н(2В)-50/35 (Г 317-00А)	83
РДУК-2Н (2В) 100/50 (Г 300-00А)	84
РДУК-2Н (2В) 100/70 (Г 300-00А)	84
РДУК-2Н (2В) 200/105	84
РДУК-2Н (2В) 200/140	84
РХ 65231 (25ч5п1) (НО)	88
РХ 65231 (25ч5п1-1) (НО)	88
РХ 65231.03 (25ч7п1) (НЗ)	88
РХ 65231.03 (25ч7п-1-1) (НЗ)	88
РХ 65231.06 (25ч5п2) (НО)	88
РХ 65231.06 (25ч5п2-1) (НО)	89
РХ 65231.09 (25ч7п2) (НЗ)	89
РХ 65231.09 (25ч7п2-1) (НЗ)	89
РХ 26058.01 (15вч97п2)	33
РХ 26324 (15вч998п1)	33
РХ 26324.01 (15нч998п2)	33
РХ 26368 (15ч74п1, 15ч75п1, 15ч76п1)	32
РХ 26368.01 (15ч74п2, 15ч75п2, 15ч76п2)	33
РХ 26384 (15вч997п)	33
СА 22014.02; 03 (14нж26п2)	52
СА 22012.02 (14нж20п3)	52
СА 22012 (14с20п1)	41
СА 22014, СА 22014.01 (14с26п,п1)	40
СА 24012 (14с22п1)	40
СА 24012.02 (14нж22п3)	52
СА 24014, СА 24014.01 (14с27п1)	40
СА 24014.02; 03 (14нж27п2)	52
СА 24015 (14с96п1)	40
СА 27055, СА 27055.01 (14с98п1)	41
СА 27055 02; 03 (14нж98п2)	52
СКН-2	97
СКР-2	97
СППК4-16. (БА 55113, БА 55134, БА 55123)	78, 80, 81
СППК4-40 (БА 55114, БА 55137, БА 55124)	78, 80
СППК4Р-16 (БА 55116, БА 55125, БА 55136)	78, 80, 81
СППК4Р-40 (БА 55117, БА 55126, БА 55137)	78, 80, 81
СППК4-64 (БА 55144, БА 55146)	79, 81
СППК4Р-64 (БА 55138, БА 55140)	79, 81
СППК4-160 (БА 55145, БА 55149, БА 55147)	79—81
СППК4Р-160 (БА 55139, БА 55141)	79, 81
СППКМ-100 (БА 55150)	79
СППКМР-100 (БА 55153)	79
СФ 44132.00; СФ 44132.01	75
ТЭ 099.058-00М (исп. 07М—11М, 13М)	137
ТЭ 099.088-00М (исп. 01М—04М)	137
ТЭ 099.059.00М (исп. 01М; 02М; 04М; 05М; 07М; 08М: 10М; 11М)	137
ТЭ 099.191	137
У 23161.032	49
УФ 26055	27
УФ 55016.00	81
УФ 65035	86
УФ 96219.00	95
УФ 099.006	135
УФ 099.007	136
УФ 099.008	136
УФ 099.009	135
ФВ-100	134
ФВ-200	135
ФС	48
ЭВ-2М	136
ЭВ-25М, исп. I	136
ЭВ-80, исп. I	136
ЭПВ-10Г, исп. II	136
ЭПВ-150Г, исп. I	137
ЭПВ-250Г, исп. II	137
ЭПВ-500Г, исп. I	137
ЭПВ-850Г, исп. I	137
ЭПВ-1000Г, исп. I	137
6с-8-2 (136371)	90
6с-8-3 (136376)	
6с-9-1 (136525)	
6с-9-2 (136541)	
6с-9-3 (136383)	
8149СБ	108
8151СБ	
532-01-004	101
532-01-005	
532-01-007	
532-01-009	
892-00Б	48
893-00Б	
894-00Б	
2187.01 (21124)	64
3296 (по типу задвижки 30с64нж, ПФ 110.10.00)	112
25-1039050 (по типу задвижки 30ч37бр)	108
27-1039060 (по типу задвижки 30ч937бр)	109
27-1039080 (по типу задвижки 30ч937бр)	109

КРАНЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КРАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Пробковый сальниковый цапковый, банный, латунный КрБ (Б-00-00) ТУ 205-УССР359—79 ОКП 37 1222 2021	На трубопроводах для холодной и горячей воды температурой до 100° С	20	0,6 (6)	165	0,52*	2,1	Киевский «Промарматура»	
Пробно-спускные сальниковые цапковые, латунные ГОСТ 22595—77:								
10Б8бк1 (ПЗ 37015, УФ 37002) — с изогнутым спуском	На резервуарах и котлах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С							
ОКП 37 1221 5005		6	1 (10)	—	0,25	0,98	ПО «Киевпромарматура» (D_y 6 и 10 мм); ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1221 5007		10	1 (10)	—	0,29	1,1		
ОКП 37 1222 5007		15	1 (10)	—	0,53	1,45		
ОКП 37 1222 5008		20	1 (10)	—	0,80	2		
10Б9бк1 (ПЗ 37016) — с прямым спуском	То же							
ОКП 37 1221 5012		6	1 (10)	—	0,24	0,86	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1221 5013		10	1 (10)	—	0,26	0,9		
ОКП 37 1222 5013		15	1 (10)	—	0,47	1,2		
ОКП 37 1222 5014		20	1 (10)	—	0,71	0,68		
10Б19бк1 (ПЗ 37017) — с прямым спуском и ниппелем	»							
ОКП 37 1221 5018		6	1 (10)	—	0,3	1	То же	
ОКП 37 1221 5019		10	1 (10)	—	0,34	1,1		
ОКП 37 1222 5019		15	1 (10)	—	0,6	1,5		
ОКП 37 1222 5020		20	1 (10)	—	0,88	2,1		
Пробковые, проходные латунные:								
11Б1бк (ЛЗ 1009; ПЗ 1009-025; ПЗ 1009-032)— конусный, натяжной, муфтовый ГОСТ 22508—77	На трубопроводах для жидких сред температурой до 100° С							
ОКП 37 1222 1005		15	0,6 (6)	55	0,24	0,8	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 15 и 20 мм); Краснокутский арматурный (D_y 25 и 32 мм)	
ОКП 37 1222 1006		20	0,6 (6)	65	0,36	0,95		
ОКП 37 1223 1006		25	0,6 (6)	80	0,63	1,4		
ОКП 37 1224 1005		32	0,6 (6)	95	0,92	2		
11Б6бк (ПЗ 33015) — конусный сальниковый, муфтовый ГОСТ 2407—77	На резервуарах и котлах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С							
ОКП 37 1222 2003		15	1 (10)	55	0,32	0,86	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 15, 20, 25, 32 и 40 мм); Гатчинский механический № 157 (D_y 15 и 20 мм); Краснокутский арматурный (D_y 15, 20 и 25 мм); Львовский коммунального оборудования «Львовкоммунмаш» (D_y 15 и 20 мм); Бологовский арматурный (D_y 25, 40 и 50 мм); Одесский ремонтно-механический имени Осипенко.	
ОКП 37 1222 2004		20	1 (10)	65	0,54	1,2		
ОКП 37 1223 2005		25	1 (10)	80	0,91	1,8		
ОКП 37 1223 2006		32	1 (10)	95	1,44	2,7		
ОКП 37 1224 2005		40	1 (10)	110	2,45	4,2		
ОКП 37 1224 2006		50	1 (10)	130	4,2	6,5		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							(D_y 15, 20 и 25 мм)	
11Б7бк (ЛЗ 2004) — сальниковый, фланцевый ГОСТ 21345—78	На трубопроводах (в гидролизном производстве) для жидких сред температурой до 100° С							
ОКП 37 1223 2011		25	1 (10)	100	3,25	10	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 1224 2008		40	1 (10)	120	6,17	19		
ОКП 37 1224 2009		50	1 (10)	150	9,3	28		
ОКП 37 1225 2005		80	1 (10)	190	19	58		
11Б12бк (ЛЗ 9061; ЛЗ 9061.01) — с пружиной, муфтовый	На газопроводах для топливного газа температурой до 50° С							
ОКП 37 1222 2015		15	$P_р$ 0,01 (0,1)	—	0,25*	0,70*	Гродненское учебно-производственное предприятие Белорусского общества глухих; учреждение ЮИ 78/3 (г. Димитровград) (D_y 15 мм)	
ОКП 37 1222 2016		20	$P_р$ 0,01 (0,1)	—	0,37*	0,90*		
11Б14бк (ПЗ 31017-032)— муфтовый	На трубопроводах (в животноводческих комплексах) для жидких кормов влажностью 65—75%, дезинфецирующих кислотно-щелочных растворов и воды температурой от 20 до 40° С	32	1 (10)	—	2,5	3,9	Бологовский арматурный	
ТУ 26-07-1261—80 ОКП 37 1223 2013								
Пробковый натяжной цапковый, латунный 11Б22бк (764-3А) ТУ 26-07-1039—76 (*изменение № 1, 1978 г.*) ОКП 37 1221 1005	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	4	2,5 (25)	60	0,14	1,35	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Четырехходовой, муфтовый, латунный 11Б23бк (ПЗ 39003) ГОСТ 21345—78 ОКП 37 1222 3005	На трубопроводах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С	15	1 (10)	70	0,94	2	То же	
Регулирующий проходной дроссельный, латунный КРД ГОСТ 10944—75	Для нагревательных приборов системы отопления для пара или воды температурой до 130° С							
ОКП 37 1222 2018		15	$P_р$ 0,01 (0,1)	55	0,23*	1,4*	Московский производственный комбинат объединения «Мосжилпромкомплект» (инструментальный завод № 5)	
ОКП 37 1222 2019		20	$P_р$ 0,01 (0,1)	65	0,33*	1,6*		
Двойной регулировки, муфтовый, латунный КРДП (11Б25бк)	То же							
ТУ 26-07-164—76 (*изменение № 2, 1981 г.*)								
ОКП 37 1222 2009		15	1 (10)	60	0,29	0,82	Днепропетровский горно-шахтного оборудования	
ОКП 37 1222 2010		20	1 (10)	70	0,6	1		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Двойной регулировки шиберный, латунный КРДШ (537.00.000) ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222	Для нагревательных приборов двухтрубной системы отопления для воды и пара температурой до 150° С	15	1 (10)	55	0,4	1,83	Бологовский арматурный	
Регулирующий проходной шиберный, латунный КРПШ (250.00.000) ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222	То же	20	1 (10)	60	0,45	1,53	То же	
Регулирующие трехходовые латунные:								
КРТП (2177Б.10СБ) — сальниковый пробковый, муфтовый, со скрытым фиксатором ОКП 37 1222	На трубопроводах в однотрубной системе отопления для воды и пара температурой до 100° С	15	0,6 (6)	72,5	0,39*	0,95*	Московский по ремонту башенных кранов	
КРТП (2178Б.10СБ) — сальниковый пробковый, со скрытым фиксатором ОКП 37 1222	То же	20	0,6 (6)	75	0,41*	1*	То же	
КРТП (ОП 696.00.00) — пробковый ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222	То же температурой до 150° С	20	1 (10)	60	0,41	0,15	Бологовский арматурный	
Трехходовые натяжные муфтовые, с фланцем для контрольного манометра, латунные:								
14М1 ТУ 26-07-1061—73 (изменение № 2, 1977 г.) ОКП 37 1222 6007	На трубопроводах для воды температурой до 100° С и пара температурой до 225° С	15	1,6 (16)	60	0,26	0,98*	Одесский ремонтно-механический имени Осипенко	
11Б18бк (СК 32001) ТУ 26-07-1061—73 (изменение № 2, 1977 г.) ОКП 37 1221 6005	То же	15	1,6 (16)	60	0,26	1	Киевский «Промарматура»	
Перепускной штуцерный, латунный ПК ТУ 12-44-395—75Е ОКП 37 1221 3012	На трубопроводах для управления подачей сжатого воздуха температурой до 110° С	5	$P_р$ 16 (160)	88	0,6*	3,1*	Днепропетровское производственное объединение «Днепрокоммунмаш»; Томский электромеханический им. В. В. Вахрушева	
Многоходовой, муфтовый, латунный ЛЗ 9052.01 ГОСТ 21345—78 ОКП 37 1224 3005	На трубопроводах (в парогенераторной установке) для воды и 25%-ного раствора поваренной соли температурой до 70° С	50	0,6 (6)	200	21	247	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Многоходовой смесительный, муфтовый, латунный 11Б13р (СК 30003.00) ТУ 26-07-1091—74 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 1223 3007	На трубопроводах для воды и 25%-ного раствора поваренной соли температурой до 70° С	25	$P_р$ 0,3—0,6 (3—6)	130	3,95	21	ПО «Киевпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой муфтовый, латунный 11Б24п1 (ЛЗ 9056-015.01; -025.01)	На трубопроводах для жидкой среды (в том числе трансформаторного масла и совтола), по отношению к которой коррозионностоек материал крана, температурой от —60 до +100° С							
ОКП 37 1222		15	1 (10)	—	0,36	42,7*	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1223		25	1 (10)	—	0,95	50,8*		
КРАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Шаровые проходные, без присоединительных фланцев, с уплотнением в затворе из фторопласта-4 ТУ 26-07-1023—77 (изменение № 1, 1981 г.):								
11тн40п (ПТ 39154) ОКП 37 1224 7009	На трубопроводах для высокоагрессивных газообразных и жидких сред температурой до 200° С	50	4 (40)	100	3,9	153	ПО «Пензтяжпромарматура»	
11тн41п (ПТ 39155)	То же							
ОКП 37 1225 7008		80	2,5 (25)	120	8,1	220	То же	
ОКП 37 1226 7009		100	2,5 (25)	145	15,7	260		
ОКП 37 1227 7011		150	2,5 (25)	160	19,3	380		
КРАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Пробковые проходные, сальниковые, натяжные, муфтовые:								
11ч3бк (МЗ 1008)— газовый ГОСТ 12154—74	На трубопроводах для топливного газа температурой до 50° С							
ОКП 37 2222 1005		25	0,1 (1)	80	0,9	0,95	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 2222 1006		32	0,1 (1)	95	1,37	1,35		
ОКП 37 2223 1005		40	0,1 (1)	110	2,03	1,8		
ОКП 37 2223 1006		50	0,1 (1)	130	3,41	2,6		
ОКП 37 2224 1005		65	0,1 (1)	160	5,6	4,2		
ОКП 37 2224 1006		80	0,1 (1)	180	8,65	5,5		
11ч6бк (ЕА 33011; ЕЗ 33011; 309.00 — комбинированный; 310.00 — сальниковый) ГОСТ 19193—73	На трубопроводах для воды температурой до 40° С, воды, нефти и масла температурой до 100° С							
ОКП 37 2221 2005		15	1 (10)	80	0,65	0,9	ПО «Бугульманефтемаш» (D_y 15 и 20 мм); ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 15 и 20 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (D_y 15, 20, 25, 40 и 50 мм); Ленинградский литейно-механический (D_y 20 и 25 мм)	
ОКП 37 2221 2006		20	1 (10)	90	1,1	1,15		
ОКП 37 2222 2002		25	1 (10)	110	1,85	1,5		
ОКП 37 2223 2001		40	1 (10)	150	3,6	3,25		
ОКП 37 2223 2002		50	1 (10)	170	6,5	4,2		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11ч6бкII (АЗ 31016СБ) — со смазкой ТУ 26-07-1193—78	На трубопроводах для воды, нефти и масла температурой до 100° С							
ОКП 37 2221 2013		15	1 (10)	80	0,65	2,15	ПО «Прикарпатпромарматура» (Закарпатский арматурный)	
ОКП 37 2221 2014		20	1 (10)	90	1,1	2,8		
ОКП 37 2222 2018		25	1 (10)	110	1,85	4		
ОКП 37 2223 2022		40	1 (10)	150	3,6	8		
ОКП 37 2223 2023		50	1 (10)	170	6,5	10		
Пробковые, проходные, сальниковые, фланцевые:								
11ч8бк (ЕЗ 33010; ЕЗ 33011) ГОСТ 19193—73	На трубопроводах для воды температурой до 40° С, нефти и масла температурой до 100° С							
ОКП 37 2222 2008		25	1 (10)	110	3,4	2,2	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 25, 40, 50 мм), ПО «Бугульманефтемаш» (D_y 65 мм); Дзержинский химического оборудования «Заря» (D_y 25 и 100 мм); учреждение УФ 91/14 (г. Тогучин Новосибирской обл.) (D_y 80 мм); учреждение УЩ-349/13 (г. Нижний Тагил) (D_y 25 и 40 мм)	
ОКП 37 2223 2007		40	1 (10)	150	7,3	4,5*		
ОКП 37 2224 2009		50	1 (10)	170	10,6	6,3		
ОКП 37 2224 2012		65	1 (10)	220	16,75	8,7		
ОКП 37 2224 2225		80	1 (10)	250	21,95*	12*		
ОКП 37 2225 2005		100	1 (10)	300	28,8	16,6		
11ч12бк (К-80-00; К-100-00; К-125-00; К-150-00; К-200-00) ГОСТ 21345—78	На трубопроводах для щелочных сред температурой до 100° С							
ОКП 37 2224 2016		80	0,6 (6)	260	58	46	ПО «Прикарпатпромарматура» (D_y 80, 100 и 125 мм); Темиртауский литейно-механический (Карагандинская обл.) (D_y 125, 150 и 200 мм)	
ОКП 37 2225 2008		100	0,6 (6)	350	92	62		
ОКП 37 2225 2009		125	0,6 (6)	400	145	86		
ОКП 37 2225 2010		150	0,6 (6)	450	188	110		
ОКП 37 2225 2011		200	0,6 (6)	500	305	166		
11ч15п — футерованные фаолитом ГОСТ 14358—69	На трубопроводах для жидких химически активных сред без твердых включений (в которых стоек фаолит) температурой от —15 до +100° С							
ВЕ 1719А ОКП 37 2222 2010		25	0,4 (4)	110	3,6	3,4	Дзержинский химического оборудования «Заря»	
ВЕ 1703А ОКП 37 2223 2010		40	0,4 (4)	150	6,8	5,5		
ВЕ 1704А ОКП 37 2223 2011		50	0,4 (4)	170	9,6	7,6		
ВЕ 1710А ОКП 37 2224 2017		65	0,4 (4)	220	14,5	11,6		
Трехходовые сальниковые, фланцевые:								
11ч18бк (ЕЗ 34002; КА 34002) ГОСТ 22509—77	На трубопроводах для воды температурой до 40° С, нефти и масла температурой до 100° С							
ОКП 37 2222 3005		25	0,6 (6)	145	4,4	5,3	ПО «Бугульманефтемаш» (D_y 25, 40 и 50 мм); ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 65, 80 и 100 мм); Гурьевский судоремонтный (пос. Балакши Казахской ССР) (D_y 25, 40, 50 и 65 мм)	
ОКП 37 2223 3005		40	0,6 (6)	180	10,4	11,3		
ОКП 37 2223 3006		50	0,6 (6)	200	11,3	12		
ОКП 37 2224 3005		65	0,6 (6)	230	16	17		
ОКП 37 2224 3006		80	0,6 (6)	260	27	43		
ОКП 37 2225 3007		100	0,6 (6)	310	46,7	32		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11ч25бк (МФ 34007; Л 34001) — с устройством для подъема пробки ТУ 26-07-023—75 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для продуктов синтетического каучука (латекс и полимеризующиеся среды)							
ОКП 37 2224 3007		50	1,6 (16)	250	34,7	45	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 2224 3008		65	1,6 (16)	290	44	60		
ОКП 37 2225 3005		100	1,6 (16)	350	84	107		
Шаровые, проходные, сальниковые:								
11ч37п (ЕЗ 39100) — фланцевые ТУ 26-07-1036—75 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для воды, масла и нефти температурой до 100° С							
ОКП 37 2223 7006		50	1 (10)	180	8,3	11,8	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 50 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (D_y 100 мм)	
ОКП 37 2225 7005		100	1 (10)	220	26	67		
11ч38п (ЕЗ 39081) — муфтовые ТУ 26-07-1036—75	То же							
ОКП 37 2221 7006		20	1 (10)	—	1,06	4,2	ПО «Бугульманефтемаш»	
ОКП 37 2222 7007		25	1 (10)	120	1,48	4,5		
ОКП 37 2222 7008		32	1 (10)	130	2,27	5,3		
ОКП 37 2223 7008		40	1 (10)	150	3,57	7,5		
ОКП 37 2223 7009		50	1 (10)	170	6	10		
ОКП 37 2224 7014		65	1 (10)	—	8,7	17		
ОКП 37 2224 7015		80	1 (10)	200	12,8	20		
Проходной, сальниковый с паровым обогревом, фланцевый КПО ТУ 26-07-1087—74 (изменение № 1, 1978 г.)	На трубопроводах для чистого фенола температурой до 110° С и жидких формальдегидных смол температурой от 100 до 150° С							
ОКП 37 2222 2012		25	0,6 (6)	160	8	12	Серпуховский механический «Х Октябрь»	
ОКП 37 2222 2013		32	0,6 (6)	180	10,3	13		
ОКП 37 2223 2013		50	0,6 (6)	230	19,8	20		
ОКП 37 2224 2018		80	0,6 (6)	280	35,7	31		
Запорный пробковый, фланцевый, со смазкой:								
КС-80-00 ОКП 37 2224	На трубопроводах для неагрессивных газов температурой от —35 до +35° С	80	0,6 (6)	210	21	22*	Московское государственное производственное объединение «Моспромстроймеханизация»	
КС-100-00 ОКП 37 2225		100	0,6 (6)	230	29	24*		
КП 150-00 ОКП 37 2225		150	0,6 (6)	350	92	85*		
КРАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Пробковые сальниковые, с паровым обогревом, фланцевые ТУ 26-07-1034—79:								
11с7бк (33001-050; -080) — проходной								
ОКП 37 4221 2009	На трубопроводах для вязких веществ (каменноугольная смола и пек) температурой до 400° С	50	1 (10)	230	23	138	Златоустовский машиностроительный (Челябинская обл.)	
ОКП 37 4222 2014		80	1 (10)	310	47,2	183		
11с17бк (34001-050; -080) — трехходовой	То же							
ОКП 37 4221 3005		50	1 (10)	270	32,6	160	То же	
ОКП 37 4222 3005		80	1 (10)	330	61,4	195		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пробковые, проходные, сальниковые, со смазкой ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +70° С							
11с20бк (3506аСпМЗ) — фланцевый ОКП 37 4221 2005		50	6,3 (63)	250	33,1	74	Алексинский «Тяжпромарматура»	
11с20бк1 (3505бСпМЗ; 3502бСпМЗ) — с концами под приварку	То же							
ОКП 37 4222 2007		80	6,3 (63)	350	60,5	80	То же	
ОКП 37 4222 2008		100	6,3 (63)	400	77,9	105		
11с320бк — с червячным редуктором, фланцевый	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С							
ОКП 37 4222 2010		150	6,3 (63)	450	200	188	Предприятие п/я Г-4778 (г. Красноярск)	
ОКП 37 4223 2006		300	6,3 (63)	750	605	470		
11с320бк1 (3502аСпМЗ; 35002.01) — с ручным механическим приводом, с концами под приварку	То же температурой от —40 до +70° С							
ОКП 37 4223 2009		200	6,3 (63)	600	266	325	Алексинский «Тяжпромарматура»)	
ОКП 37 4223 2011		400	6,3 (63)	1200	1545	1710		
Пробковый, проходной, сальниковый, со смазкой, с ручным механическим приводом, с концами под приварку 11с321бк (3505бСпМЗ; 3505аСпМЗ) ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.)	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С							
ОКП 37 4223 2012		400	6,3 (63)	1200	2184	1920	То же	
ОКП 37 4223.2013		500	6,3 (63)	1300	2830	2500		
ОКП 37 4224 2005	То же температурой от —40 до +80° С	700	6,3 (63)	1500	4421	3735		
Пробковые, проходные, со смазкой, с пневмоприводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
11с722бк (МЗ 3509бСп) — фланцевый ОКП 37 4221 2017	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	50	6,3 (63)	250	100	325	»	
11с722бк1 (МЗ 3509бСп; МЗ 3507бСп; МЗ 3507Сп; МЗ 3507аСп; МА 3507.01; МА 3507) — с концами под приварку	То же							
ОКП 37 4222 2028		80	6,3 (63)	350	130	345	»	
ОКП 37 4222 2029		100	6,3 (63)	400	230	470		
ОКП 37 4223 2030		150	6,3 (63)	500	305	550		
ОКП 37 4223 2023		200	6,3 (63)	600	610	840		
ОКП 37 4223 2024		300	6,3 (63)	800	870	1000		
ОКП 37 4223 2025		400	6,3 (63)	1200	2160	2280		
ОКП 37 4223 2027	То же температурой от —40 до +80° С	500	6,3 (63)	1300	3050	2800		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, м	Масса, кг			
11с723бк (3509аМЗ; МЗ 3509; МЗ 3509аСп; 3509СпМЗ) — сальниковый, с концами под приварку	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С							
ОКП 37 4222 2038		150	6,3 (63)	500	347	610	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4223 2015		200	6,3 (63)	600	748	960		
ОКП 37 4223 2017		300	6,3 (63)	800	1001	1120		
ОКП 37 4223 2018		400	6,3 (63)	1200	2740	2800		
ОКП 37 4223 2019		500	6,3 (63)	1300	3295	3380		
Шаровой, с пневмогидроприводом, с концами под приварку (северное исполнение) 11с(6)732р1М (МА 39095-М-01ХЛ) ТУ 26-07-1296—82 ОКП 37 4225 7033	То же	1400	8 (80)	3160	38225	87000	ПО «Уралхиммаш»	
Шаровые с концами под приварку ТУ 26-07-1316—83:								
11с45п (МА 39113М.03) — с ручным приводом	То же для наземной установки							
ОКП 37 4221 7080		50	16 (160)	235	36	526	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 50, 100, 150 и 200 мм); Дзержинский химического машиностроения (D_y 300 мм)	D_y 50 мм — с рукояткой
ОКП 37 4222 7128		100	16 (160)	330	148	840		
ОКП 37 4222 7152		150	16 (160)	420	495	1476		
ОКП 37 4223 7123		200	16 (160)	560	440	2080		
11с45п (МА 39113М.300.03) ОКП 37 4223 7141	То же	300	16 (160)	740	1087	4158		
11с(6)745п (МА 39113М) — с пневмоприводом	»							
ОКП 37 4221		50	16 (160)	235	170	1400	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 50, 100, 150 и 200 мм); Дзержинский химического машиностроения (D_y 300 мм)	
ОКП 37 4222		100	16 (160)	330	332	2160		
ОКП 37 4222		150	16 (160)	420	670	2880		
ОКП 37 4223		200	16 (160)	—	445	3100		
11с(6)745п (МА 39113М.300) — с пневмоприводом, ОКП 37 4223 7129	»	300	16 (160)	740	1010	4810		
11с(6)745п1 (МА 39113М.01) — с пневмогидроприводом фланцевый ОКП 37 4222	»	100	16 (160)	530	394*	2160*	Алексинский «Тяжпромарматура»	
Шаровой штампосварной, с ручным механическим приводом, с концами под приварку, в северном исполнении 11лс46п (МРС 496.00.000СБ) ТУ 26-07-1313—82 ОКП 37 4223 7147	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +90°С	400/300	8 (80)	1300	1120	5350	Черновицкий машиностроительный имени Ф. Э. Дзержинского	
То же в нормальном исполнении ОКП 37 4223	То же	400/300	8 (80)	1300	1000*	4000*	То же	
Шаровой, с ручным приводом, с концами под приварку, в северном исполнении ТУ 26-07-1316—83								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11лс45п (МА 39113.09) ОКП 37 4221 7083	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	50	16 (160)	235	36	540	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 50, 80 и 150 мм); Дзержинский химического машиностроения (D_y 300 мм)	
ОКП 37 4222 7119		80	16 (160)	280	108	730		
ОКП 37 4222 7155		150	16 (160)	420	495	1740		
11лс45п (МА 39113М-300.09) ОКП 37 4223 7144		300	16 (160)	740	1087	4322		
Шаровые с концами под приварку, в северном исполнении ТУ 26-07-1316—83:								
11лс(6)745п6 (МА 39113.19, МА 39113М.19) —с пневмоприводом ОКП 37 4222	То же	100	12,5 (125)	330	332*	1000*	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 100 и 200 мм); Дзержинский химического машиностроения (D_y 300 мм)	
ОКП 37 4222		200	12,5 (125)	560	445*	3100*		
11лс(6)745п6 (МА 39113М.20ХЛ1) — с пневмогидроприводом ОКП 37 4223 7156	»	300	12,5 (125)	740	1010	4720		
11лс(6)745п7 (МА 39113.17) — с пневмоприводом, фланцевый ОКП 37 4221	»	50	12,5 (125)	490	200*	1400*	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 50 и 150 мм); Дзержинский химического машиностроения (D_y 300 мм)	
11лс(6)745п7 (МА 39113.19) ОКП 37 4222	»	150	12,5 (125)	420	670*	2880*		
11лс(6)745п7 (МА 39113М.21ХЛ1, МА 39113М-300ТУ) — с пневмогидроприводом ОКП 37 4223 7157	То же для подземной установки	300	12,5 (125)	740	1360	5220		
11лс(6)745п8 (МА 39113М.300.23)— с пневмогидроприводом, с ответными фланцами ОКП 37 4223 7159	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	300	12,5 (125)	740	1770	5680	Дзержинский химического машиностроения	
11лс(6)747п7 (МА 39113М.23) — с пневмоприводом, с концами под приварку ОКП 37 4222	То же для подземной установки	150	12,5 (125)	420	870*	2880*	Алексинский «Тяжпромарматура»	
Шаровые, с концами под приварку ТУ 26-07-1323—83 (изменение № 1, 1983 г.):								
11лс(6)747р (МА 39153М.01ХЛ; МА 39153М.01ХЛ1) — с пневмогидроприводом (северное исполнение) ОКП 37 4224	То же для наземной установки	700	12,5 (125)	1600	8980*	15000*	То же	D_y 700 мм — с ручным управлением
ОКП 37 4224		1200	12,5 (125)	2500	27310*	66500*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11лс(6)747р2 (МА 39153М.05ХЛ; МА 39153.05ХЛ1) — с пневмогидроприводом (северное исполнение)	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С							
ОКП 37 4224 7091		700	12,5 (125)	1600	8849	17200	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 700 мм); Петрозаводское машиностроительное производственное объединение имени В. И. Ленина (D_y 1000 мм)	
ОКП 37 4224 7092		1000	12,5 (125)	2360	21174	56560		
11лс(6)747р3 (МА 39153.07ХЛ1) — с пневмогидроприводом (нормальное исполнение) ОКП 37 4224 7095	То же для наземной установки	700	12,5 (125)	1600	8029	16200	Алексинский «Тяжпромарматура»	
11лс(6)743р3 (МА 39153.06) — с пневмогидроприводом (нормальное исполнение) ОКП 37 4224	То же	700	12,5 (125)	1600	8029*	9380	То же	
11лс(6)743р3 (МА 39153М.07ХЛ1) — с пневмогидроприводом (северное исполнение) ОКП 37 4224 7096	»	1000	12,5 (125)	2360	19786	54660	Алексинский «Тяжпромарматура»; Петрозаводское машиностроительное производственное объединение имени В. И. Ленина	
Шаровые, с пневмогидроприводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.):								
МА 30008.03 ОКП 37 4223 7098	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100°С	400	8 (80)	1200	3620	6500	Алексинский «Тяжпромарматура»	
То же с ручным гидравлическим приводом МА 30008.05 ОКП 37 4223 7029	То же для подземной установки	400	8 (80)	1200	3880	6330	То же	
Шаровые, проходные, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-1, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
МА 39002 ОКП 37 4221 7005	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	50	8 (80)	220	130	1180	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 50, 80, 100 и 200 мм); Дружковский газовой аппаратуры и кранов (D_y 150 мм)	
ОКП 37 4222 7005		80	8 (80)	280	153	1360		
ОКП 37 4222 7006		100	8 (80)	330	260	1800		
ОКП 37 4222		150	8 (80)	420	260*	2245*		
ОКП 37 4223 7009		200	8 (80)	590	714	2500		
МА 30007 ОКП 37 4222 7011	То же	150	8 (80)	420	534	2245	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 30007.06 ОКП 37 4222 7016	То же для подземной установки	150	8 (80)	420	630	2400	То же	
МА 39002.06 ОКП 37 4223 7010	То же	200	8 (80)	590	764	2700	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 39003.01 ОКП 37 4223 7012	То же для подземной установки	300	8 (80)	850	1542	4250	Алексинский «Тяжпромарматура», Кемеровский химического машиностроения	
МА 39003.03 ОКП 37 4223 7045	То же для наземной установки	300	8 (80)	850	1355	4000	То же	
Шаровые, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку:								
МА 39117.01 ТУ 26-07-1155—76 ОКП 37 4224 7033	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	700	8 (80)	1600	9000	10940	Алексинский «Тяжпромарматура»	Блок управления БУЭП-2 — без автомата аварийного закрытия
МА 39117.04 ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4224 7034	То же, для наземной установки	700	8 (80)	1600	8000	10000	То же	
То же с рукояткой ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
МА 39002.04 ОКП 37 4221 7008	То же	50	8 (80)	220	35	537	ПО «Каэтяжпромарматура»	D_y 100 мм — с ручным механическим приводом
МА 39002.06 ОКП 37 4222 7014	»	80	8 (80)	280	59	630	То же	
ОКП 37 4223 7015		100	8 (80)	330	100	835	»	
Шаровые, с ручным механическим приводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.):								
МА 30007.08 ОКП 37 4222 7054	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	150	8 (80)	420	440	1330	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 39002.08 ОКП 37 4223 7014	То же	200	8 (80)	590	590	1615	То же	
МА 39003.09 ОКП 37 4223 7022	»	300	8 (80)	850	1185	3000	»	
То же с ручным гидравлическим приводом ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.) МА 39117.07 ОКП 37 4224 7037	То же для подземной установки	700	8 (80)	1600	8500	9380	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, с пневмоприводом и узлом дистанционного управления ЭПУУ-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
МК 30006.01 ОКП 37 4224 7009	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	1000/630	6,3 (63)	1245	3446	4500	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МК 30005.01 (МА 39133) ОКП 37 4224 7007	То же для подземной установки	1000/630	6,3 (63)	1245	5731	5970	То же	
МА 35008.00 ОКП 37 4224 7011	То же	1200	6,3 (63)	2500	22685	23400	»	
МА 39095.1400М (11с(6) 732рМ) — с пневмогидроприводом ТУ 26-07-1296—82 ОКП 37 4225 7032	То же температурой от —30 до +80° С	1400	8 (80)	950	38225	72450	»	
Шаровые, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.):								
МА 30008.01 (МА 39095.01) — нормальное исполнение ОКП 37 4223 7060	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	400	8 (80)	1200	4050	6840	Павлоградский химического машиностроения имени XXVI съезда КПСС	
МА 39004.01 (МА 39095-500.01) — нормальное исполнение ОКП 37 4223 7061	То же	500	8 (80)	1300	4910	8270	ПО «Пензтяжпромарматура»; ПО имени М. В Фрунзе (г. Сумы)	
МА 39004.ХЛ — северное исполнение ОКП 37 4223 7083	То же температурой от —30 до +80° С	500	8 (80)	1300	5000	12420	ПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 39004.03 ОКП 37 4223 7067	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	500	8 (80)	1300	4360	7900	То же	
МА 39004.07 (МА 39095-500.07) — с ручным гидравлическим приводом (нормальное исполнение) ОКП 37 4223 7093	То же	500	8 (80)	1300	3975	7000	ПО имени М. В. Фрунзе (г. Сумы)	
Шаровые, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.):								
МА 39004.05 — с ручным гидравлическим приводом ОКП 37 4223 7029	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	500	8 (80)	1300	4405	7400	ПО «Пензтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа кгс/см²	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 30008.07 — с ручным гидравлическим приводом ОКП 37 4223 7096	То же для наземной установки	400	8 (80)	1200	3190	5980	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 30008.03 (МА 39095.03) — с пневмоприводом, с блоком управления БУЭП-2 ОКП 37 4223 7098	То же	400	8 (80)	1200	3620	6500	Алексинский «Тяжпромарматура»; Павлоградский химического машиностроения имени XXVI съезда КПСС; ПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 39004.06ХЛ — с ручным гидравлическим приводом (северное исполнение) ОКП 37 4223 7092	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	500	8 (80)	1300	4095	10380	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровые (северное исполнение), с рукояткой, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.):								
МА 39003.08ХЛ ОКП 37 4223 7109	То же	300	8 (80)	—	1185	3514	Дзержинский химического машиностроения	
МА 39002.05ХЛ ОКП 37 4221 7072	»	50	8 (80)	220	35	556	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 39002.07ХЛ ОКП 37 4222 7099	»	80	8 (80)	280	59	678	То же	
ОКП 37 4222 7103	»	100	8 (80)	330	100	960	»	
МА 30007.09ХЛ ОКП 37 4222 7108	»	150	8 (80)	420	342	1460	»	
МА 39002.09ХЛ ОКП 37 4223 7103	»	200	8 (80)	590	570	1825	»	
Шаровой (северное исполнение), с ручным гидравлическим приводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) МА 30008.06ХЛ ОКП 37 4223 7079	»	400	8 (80)	1200	3590	8400	»	
Шаровые (северное исполнение), с пневмогидроприводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.):								
МА 30008.02ХЛ ОКП 37 4223 7073	»	400	8 (80)	1200	3950	8480	Алексинский «Тяжпромарматура»; ПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 39002.01ХЛ ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4221 7071	»	50	8 (80)	220	120	1365	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4222 7098		80	8(80)	280	150	1468		
ОКП 37 4222 7102		100	8 (80)	330	248	1870		
ОКП 37 4223 7101		200	8 (80)	590	694	2630		

D_y 100, 150 и 200 мм — с ручным механическим приводом

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
То же, ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.):								
МА 39117.03ХЛ ОКП 37 4224 7053	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	700	8 (80)	1550	6960	15530	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 39117.ХЛ ОКП 37 4224 7046	То же для подземной установки	700	8 (80)	1550	8020	17300	То же	
Шаровые (северное исполнение), с пневмогидроприводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78:								
МА 39003.02ХЛ ОКП 37 4223 7106	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —55 до +80° С	300	8 (80)	850	1355	4300	Дзержинский химического машиностроения	
МА 39003.300ХЛ ОКП 37 4223	То же, для подземной установки	300	8 (80)	850	1560*	6200*	То же	
Шаровые, с пневмогидроприводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1270—80:								
МА 39096 ОКП 37 4224 7060	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	1000	8 (80)	—	2360	19735	ПО «Волгограднефтемаш» (D_y 1000 мм)	
ОКП 37 4225		1200	8 (80)	—	4450*	27560*	Петрозаводское машиностроительное производственное объединение имени В. И. Ленина (D_y 1200 мм)	
МА 39096.01ХЛ1 — северное исполнение ОКП 37 4224 7061	То же температурой от —30 до +80°С	1000	8 (80)	—	19735	53200	То же	
ОКП 37 4225 7019		1200	8 (80)	—	27670	72200		
МА 39096.04 ОКП 37 4224 7064	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80°С	1000	8 (80)	—	18869	41120	ПО «Волгограднефтемаш»	
Шаровые (северное исполнение), с пневмогидроприводом, с концами под приварку:								
МА 39158-1400.01ХЛ1 (11лс(6)747р) ТУ 26-07-1323—83 с автоматом типа АЗК ОКП 37 4225	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80°С	1400	12,5 (125)	—	33400*	87000*	ПО «Уралхиммаш»	
без автомата типа АЗК ОКП 37 4225		1400	12,5 (125)	—	33400*	85500*	То же	
То же ТУ 26-07-1186—76 (изменение № 2, 1982 г.):								
МА 30007.07ХЛ ОКП 37 4222 7105	То же	150	8 (80)	420	580	2577	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 39002.07ХЛ ОКП 37 4223 7102		200	8 (80)	590	770	2960		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пробковые проходные, со смазкой, фланцевые ТУ 26-07-1190—78:								
КСП-16(213-00; 216-00; 218-00; 221-00) — с пневмоприводом	На трубопроводах для неагрессивных жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 120° С							
ОКП 37 4221 2025		50	1,6 (16)	250	50	154	Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе	
ОКП 37 4222 2040		80	1,6 (16)	280	59	170		
ОКП 37 4222 2041		100	1,6 (16)	300	80	190		
ОКП 37 4222 2043		150	1,6 (16)	350	155	250		
КСР-16(213-00; 216-00) — натяжной, с ручным управлением	То же							
ОКП 37 4221 2010		50	1,6 (16)	250	20	40	Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм); предприятие п/я Г-4778 (г. Красноярск) (D_y 80 мм)	
ОКП 37 4222 2015		80	1,6 (16)	280	29	50		
То же (218-00; 221-00)—с червячным редуктором								
ОКП 37 4222 2017		100	1,6 (16)	300	40	67		
ОКП 37 4222 2019		150	1,6 (16)	350	120	164		
Трехходовые фланцевые, со смазкой:								
КТС-16(356-00) — с червячным приводом ТУ 26-02-402—76 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4222 3011	На трубопроводах для сжиженных нефтяных газов температурой от —40 до +120° С	150	1,6 (16)	400	150	242	Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе	
КТРП-25(369-00) — с ручным управлением ТУ 26-02-90—74 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4222 3008	То же	100	2,5 (25)	370	115	182	То же	
Проходные пробковые сальниковые, с паровым обогревом, фланцевые ТУ 26-02-268—75 (изменение № 3, 1979 г.):								
КЦО-16(370-00; 371-00; 372-00; 373-00) — с ручным управлением	На трубопроводах для вязких застывающих нефтепродуктов температурой до 300° С							
ОКП 37 4221 2015		50	1,6 (16)	250	25	45	»	
ОКП 37 4222 2020		80	1,6 (16)	280	36,5	60		
ОКП 37 4222 2021		100	1,6 (16)	300	58,4	90		
ОКП 37 4222 2023		150	1,6 (16)	350	110	138		
КЦОП-16(284-00; 285-00; 219-00; 220-00) — с цилиндрической пробкой, с пневмоприводом	То же							
ОКП 37 4221 2021		50	1,6 (16)	250	57	160	»	
ОКП 37 4222 2033		80	1,6 (16)	280	76	176		
ОКП 37 4222 2034		100	1,6 (16)	300	105	215		
ОКП 37 4222 2036		150	1,6 (16)	350	160	262		
КРАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Трехходовые, натяжные, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1095—74 (изменение № 3, 1980 г.):								
11нж8бк (СК 32002) — цапковый с ниппелями под приварку ОКП 37 4221 9001	На трубопроводах для регенерированного молока температурой до 65° С	25	P_p 0,2 (2)	110	3,8	44	ПО «Киевпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
11нж8бк1 (СК 32002.01) — цапковый с ниппелями под приварку на крайних патрубках и с резьбой на среднем патрубке ОКП 37 4221 9002	На трубопроводах для регенерированного молока температурой до 65° С	25	P_p 0,2 (2)	110	3,6	44	ПО «Киевпромарматура»	
Шаровой (северное исполнение), с пневмоприводом, с концами под приварку ПТ 39153	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —55 до +80° С	400	12,5 (125)	—	2180*	20000*	ПО «Пензтяжпромарматура»	
		500	12,5 (125)	—	3080*	23000*		
	То же для наземной установки	400	12,5 (125)	—	2180*	20000*	То же	
		500	12,5 (125)	—	3080*	23000*		
То же с ручным управлением	То же для подземной установки	400	12,5 (125)	—	2180*	20000*	»	
		500	12,5 (125)	—	3080*	23000*		
	То же для наземной установки	400	12,5 (125)	—	2180*	20000*	»	
		500	12,5 (125)	—	3080*	23000*		

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ**

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Кранового типа, латунные ГОСТ 9652—68: 12Б1бк — цапковое ОКП 37 1261 2005	На котлах, сосудах, аппаратах для жидких сред температурой до 225° С	20	1,6 (16)	65	1,89*	4,1*	Киевский «Промарматура»	
12Б2бк — фланцевое ОКП 37 1261 2006	То же	20	1,6 (16)	70	2,45*	5,8*	То же	
12Б3бк — фланцевое ОКП 37 1261 2007	»	20	2,5 (25)	135	4,6*	8,3*	Днепропетровское производственное объединение коммунального оборудования «Днепрокоммунмаш»	
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
ТУ 26-07-1276—80: 12лс29нж (УФ 82002) — из стали 18ХГ ОКП 37 4261 2038	На резервуарах для влажного природного газа, содержащего углеводородный конденсат, и неагрессивных жидкостей температурой от —40 до +200° С	15	P_p 16 (160)	—	9,6	265	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	В комплект входят два вентиля УФ 24004—015 и один вентиль УФ 22010—006

** Описание изделий приведено в каталоге «Промышленная трубопроводная арматура», ч. III. М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1983 г.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код под ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
12нж29нж1 (УФ 82002) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4261	То же, с содержанием пластовой воды, сероводорода — до 6% (объемных) и углекислого газа — до 2% (объемных) температурой от —40 до +300° С	15	P_p 16 (160)	—	9,6	347	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	Возможно наличие механических примесей размером 0,2 мм — до 50 мг/м³
Вентильного типа (для указателя уровня под круглое стекло) и цапковые (вентиль верхний и нижний) ТУ 26-07-1093—74 (изменение № 2, 1979 г.):								
12с13бк (ПЗ 82003) — из углеродистой стали ОКП 37 4261 2016	На резервуарах для горячей воды и пара температурой до 250° С	20	4 (40)	62	3,24	12,5	ПО «Пензтяжпромарматура»	С автоматически действующим аварийным шаровым затвором
12нж13бк (ПЗ 82003-020М.12) — из стали 20Х13 ОКП 37 4261 9199	На резервуарах для жидких и газообразных слабоагрессивных сред температурой до 250° С, по отношению к которым коррозионностоек применяемый материал	20	4 (40)	62	3,24	25	То же	
12нж13бк4 (ПЗ 82003-020М.24) — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4261 9348	То же температурой до 200° С	20	4 (40)	62	3,34	40	»	
12нж13бк16 (ПЗ 82003.020М.60) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4261 9385	То же	20	4 (40)	62	3,34	65	»	
12нж13бк2 (ПЗ 82003-020М.13)— из стали 20Х13, под прямоугольные рамки ОКП 37 4261 9342	То же температурой до 250° С	20	4 (40)	62	3,42	28	»	
УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
12кч11бк (СЗ 8804.002—008) ГОСТ 9653—74	На запорных устройствах указателей уровня, устанавливаемых на котлах и резервуарах для воды и других жидких неагрессивных сред температурой до 250° С							
ОКП 37 3261 6005		—	2,5 (25)	300	2,3	3,25	Семеновский арматурный	№ 2
ОКП 37 3261 6006		—	2,5 (25)	360	3	4,1		№ 4
ОКП 37 3261 6007		—	2,5 (25)	390	3,4	4,5		№ 5
ОКП 37 3261 6008		—	2,5 (25)	420	3,8	4,8		№ 6
ОКП 37 3261 6009		—	2,5 (25)	490	4,55	6		№ 8

ВЕНТИЛИ*

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код под ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ВЕНТИЛИ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Запорный пожарный, проходной, с муфтовым и цапковым присоединительными концами, латунный 1Б1р (У 22069) ТУ 26-07-225—78 (изменение 1, 1979 г.) ОКП 37 1214 1012	На пожарных трубопроводах для воды температурой до 50° С	50	1 (10)	150	2,8	4,8	Крупинский арматурный	
Запорный угловой, сильфонный, с накидными гайками, из алюминиевого сплава 15а11р (СК 29035) ГОСТ 12884—76 ОКП 37 1211 5008	На трубопроводах для воды температурой от 4 до 60° С и воздуха температурой от —20 до +60° С	10	0,4 (4)	42	0,9	13,5	ПО «Киевпромарматура»	
Запорные проходные, муфтовые, латунные ГОСТ 9086—74:								
15Б16к (СК 22009) ОКП 37 1211 1002	На трубопроводах для горячей воды и насыщенного пара температурой до 200° С	15	1,6 (16)	55	0,38	0,95	ПО «Кролевецпромарматура»; Краснокутский арматурный (D_y 15, 25, 32 и 40 мм); ПО «Запорожпромарматура» (D_y 50 мм)	
ОКП 37 1212 1002		25	1,6 (16)	80	0,78	1,6		
ОКП 37 1213 1003		32	1,6 (16)	95	1,06	2,05		
ОКП 37 1213 1004		40	1,6 (16)	110	1,78	3,05		
ОКП 37 1214 1005		50	1,6 (16)	130	2,6	4,1		
15Б16р ОКП 37 1211 1003	То же	15	1,6 (16)	55	0,38	0,95	Тульское производственное объединение по выпуску санитарно-технических изделий «Туласантехника»	
ОКП 37 1212 1005		20	1,6 (16)	65	0,47	1,15		
15Б1п (СК 22009) ОКП 37 1211 1020	»	15	1,6 (16)	55	0,38	0,9	ПО «Киевпромарматура» (D_y 40 и 50 мм); Крупинский арматурный (D_y 15, 20 и 25 мм); Миргородский арматурный (D_y 15, 20, 25 и 32 мм) и Бологовский арматурный (D_y 15 и 25 мм)	
ОКП 37 1212 1027		20	1,6 (16)	65	0,47	1,1		
ОКП 37 1212 1028		25	1,6 (16)	80	0,78	1,56		
ОКП 37 1213 1026		32	1,6 (16)	95	1,06	2		
ОКП 37 1213 1027		40	1,6 (16)	110	1,78	3		
ОКП 37 1214 1036		50	1,6 (16)	130	2,6	4,05		
15Б3р (СК 22009, У 22065-015) ОКП 37 1211 1017	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	15	1 (10)	55	0,35	0,88	ПО «Киевпромарматура» (D_y 40 и 50 мм); ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 15 и 50 мм) и Крупинский арматурный (D_y 15, 20 и 25 мм); Миргородский арматурный (D_y 15, 20, 25 и 32 мм);	
ОКП 37 1212 1007		20	1 (10)	65	0,44	1,08		
ОКП 37 1212 1008		25	1 (10)	80	0,76	1,5		
ОКП 37 1213 1011		32	1 (10)	95	1,04	1,9		
ОКП 37 1213 1012		40	1 (10)	110	1,64	2,9		
ОКП 37 1214 1009		50	1 (10)	130	2,51	3,9		

* Описание изделий приведено в каталоге «Промышленная трубопроводная арматура», ч. I, М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1983 г. и в «Дополнениях и изменениях» к этому каталогу. М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1985 г.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код под ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа кгс/см²	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							Можайский арматурный (D_y 20 мм); Харьковский № 5 «Сантехизделий» (D_y 15 мм), Бологовский арматурный (D_y 15, 20 и 25 мм); ПО «Запорожпромарматура» (D_y 32 и 40 мм); Генический арматурный (D_y 15 и 20 мм) и Краснокутский арматурный (D_y 15. 25, 32 и 40 мм)	
Запорные муфтовые, латунные:								
15Б3к (СК 22009) ГОСТ 9086—74	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 1211		15	1 (10)	55	0,35	0,88	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 32 и 40 мм); Краснокутский арматурный (D_y 15, 25, 32 и 40 мм)	
ОКП 37 1212 1026		25	1 (10)	80	0,76	1,5		
ОКП 37 1213 1020		32	1 (10)	95	1,04	1,9		
ОКП 37 1213 1021		40	1 (10)	110	1,64	2,9		
15Б3бк								
ОКП 37 1211	То же	15	1 (10)	55	0,36*	0,6*	Гатчинский механический № 157	
ОКП 37 1212		20	1 (10)	65	0,45*	0,72*		
ОКП 37 1212		25	1 (10)	80	0,78*	1,05*		
Запорный проходной, фланцевый, бронзовый 15Б12бк (КЗ 21158) ТУ 26-07-1011—76	На трубопроводах для сред температурой до 200°С, по отношению к которым коррозионностоек материал основных деталей							
ОКП 37 1212 1014		25	1,6 (16)	160	10,7	32	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 1213 1017		40	1,6 (16)	190	17	45		
ОКП 37 1214 1014		50	1,6 (16)	230	24,6	60		
ОКП 37 1215 1003		80	1,6 (16)	290	40,5	100		
ОКП 37 1215 1006		100	1,6 (16)	330	56,9	125		
Запорные мембранные, цапковые, латунные ГОСТ 12674—73:								
15Б34бк1 (СК 26371)— проходной, с накидными гайками	На трубопроводах для холодильных установок для жидкого и газообразного хладона и хладонового масла температурой от —40 до +120°С							
ОКП 37 1211 4001		6	1,6 (16)	80	0,68	3,3	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1211 4002		10	1,6 (16)	85	0,77	3,7		
УФ 26055 — проходной, цапковый	То же							
ОКП 37 1211		6	2,5 (25)	—	—	6,6*	То же	
ОКП 37 1211		10	2,5 (25)	—	—	7,4*		
ОКП 37 1211		15	2,5 (25)	—	—	14*		
15Б35бк1 (СК 29175) —угловой, с накидной гайкой на входе и конической резьбой на выходе	»							
ОКП 37 1211 5007		6	1,6 (16)	40	0,63	3,1	»	
ОКП 37 1211 5008		10	1,6 (16)	42	0,71	3,5		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код под ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный проходной, вакуумный, цапковый с накидными гайками 15Б50р-3М (СК 26013) ГОСТ 22728—77 ОКП 37 1211 4017	На вакуумных установках при вакууме 10^{-5} мм рт. ст. и на трубопроводах для инертного газа и воздуха температурой от —20 до +60° С	3	$P_р$ 0,25 (2,5)	65	0,81	8	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1211 4018		10	$P_р$ 0,25 (2,5)	65	0,79	8		
ОКП 37 1212 4009		20	$P_р$ 0,25 (2,5)	90	1,55	10,5		
Запорный угловой, цапковый, из монель-металла 15мн13бк ТУ 26-07-025—76 (изменение № 915—78) ОКП 37 1211 2005	На трубопроводах для агрессивных жидких и газообразных сред температурой до 300° С	6	$P_р$ 0,8 (8)	30	0,457	14,3	Днепропетровский районный ремонтно-механический	
Запорный проходной, цапковый, латунный 15Б26к (764-2А) ТУ 26-07-1044—76 ОКП 37 1211 1007	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	6	2,5 (25)	60	0,38	5,5	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Запорный проходной, сильфонный, вакуумный, фланцевый с накидными гайками, латунный 15Б24р (СК 26008) ГОСТ 22728—77 ОКП 37 1212 4003	На вакуумных установках при вакууме до 10^{-5} мм рт. ст. и на трубопроводах для инертного газа и воздуха температурой от —20 до +60° С	25	0,25 (2,5)	75	1,2	11	ПО «Киевпромарматура»	
Запорный проходной, муфтовый, с электромагнитным приводом, латунный 15Б859п (ПЗ 26291.01М) ТУ 26-07-074—72 (изменение № 8, 1982 г.) ОКП 37 1211 4065	На трубопроводах для пара и конденсата температурой от 20 до 175° С. Применяется в качестве запорного устройства с дистанционным управлением в установках на машинах для стирки и химической чистки одежды	15	$P_р$ 0—0,6 (0—6)	80	2,1	80	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1211 4066		20	$P_р$ 0—0,6 (0—6)	90	2,2	81		

ВЕНТИЛИ ИЗ ТИТАНА

Запорные, прямоточные фланцевые, из сплава ВТ-1 ТУ 26-07-1124—76 (изменение № 2, 1979 г.): 13тн1п (ПТ 21128) ОКП 37 1214 1025	На трубопроводах для жидких и газообразных сред различной агрессивности температурой до 200° С	50	1,6 (16)	230	9,9	220	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1215 1007		80	1,6 (16)	310	20,5	360		
ОКП 37 1215 1008		100	1,6 (16)	350	26	420		
ОКП 37 1216 1005		150	1,6 (16)	480	52	690		
ОКП 37 1217 1005		200	1,6 (16)	600	73,5	1030		
13тн1п (ПТ 21006) ОКП 37 1217 1006	То же температурой до 150°С	250	$P_р$ 1 (10)	600	109	1470	То же	
ОКП 37 1217 1007		300	$P_р$ 1 (10)	660	133	1700		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код под ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный сильфонный, прямоточный, с ответными фланцами под приварку, из сплава ТЛ-3 15тн5п2 (У 26372-025.09) ТУ 26-07-110—74 (изменение № 10, 1981 г.) ОКП 37 1212 4012	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200° С	25	1,6 (16)	230	4,9*	210*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Запорные сильфонные фланцевые ТУ 26-07-110—76 (изменение № 10, 1981 г.): 15тн8п1 (У 26373.050.01) —из сплава ТЛ-3 ОКП 37 1214 1078	То же	50	1,6 (16)	324	14,7	476	То же	
15тн14п4 (У 26376-100.04) —из сплава ТЛ-3 ОКП 37 1215 1060	»	100	1,6 (16)	458	24	1250	»	
15тн8п3 (У 26376.150.03) —из сплава ВТ-5Л ОКП 37 1216 1048	»	150	1,6 (16)	620	69	1750	»	
Запорный проходной, фланцевый, из сплава ТЛ-1 15тн3бк (АКБ-069) ТУ 26-07-1021—75 (изменение № 3, 1977 г.)	»							
ОКП 37 1214 1017		50	1,6 (16)	230	12,5	235	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1215 1014		100	1,6 (16)	350	18,2	470		
ОКП 37 1216 1010		150	1,6 (16)	480	57,3	780		
ОКП 37 1217 1009		200	1,6 (16)	800	103	1180		
ВЕНТИЛИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Запорные проходные, муфтовые: 15ч8бр (КА 22063) ГОСТ 5761—74 ГОСТ 18722—73	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2213 1013		32	1,6 (16)	140	2,7	2,2	Уральский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2213 1014		40	1,6 (16)	170	4,15	3		
ОКП 37 2214 1010		50	1,6 (16)	200	5,8	3,7		
15ч8р (КА 22063) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 2211 1005	То же	15	1,6 (16)	90	0,75	0,8*	Ленинградский литейно-механический	
15ч8к (312.00) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 2211 1015	То же температурой до 50° С	15	1 (10)	90	0,75	0,8*	То же	
15ч8р2 (КА 22034) ГОСТ 5761—74 ГОСТ 18722—73	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2211 1010		15	1,6 (16)	90	0,75	1,15	Уральский арматурный имени В. И. Ленина; Опочецкий ремонтный (г. Опочка Псковской обл.) (D_y 25 мм); Осинский литейно-механический (Пермская обл.) (D_y 20 и 25 мм) и Ферганский газовой аппаратуры (D_y 15 и 20 мм)	
ОКП 37 2212 1009		20	1,6 (16)	100	0,9	1,35		
ОКП 37 2212 1010		25	1,6 (16)	120	1,75	1,65		
ОКП 37 2213 1009		32	1,6 (16)	140	2,7	2		
ОКП 37 2213 1010		40	1,6 (16)	170	4,15	2,8		
ОКП 37 2214 1034		50	1,6 (16)	200	5,8	3,4		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15ч8п (КА 22063) ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200° С						Акимовский литейно-механический «Стандарт» (Запорожская обл.); Опочецкий ремонтный (г. Опочка Псковской обл.) (D_y 25 мм)	
ОКП 37 2212 1040		25	1,6 (16)	120	1,75	1,45		
ОКП 37 2213		32	1,6 (16)	140	2,7*	1,9*		
ОКП 37 2214		65	1,6 (16)	260	13,7*	9,0*		
ОКП 37 2215		80	1,6 (16)	290	17*	10*		
15ч8п2 (КА 22034) ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18122—73	То же температурой до 225° С							
ОКП 37 2211 1012		15	1,6 (16)	90	0,75	1,3	Уральский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 15, 20 и 25 мм); Ферганский газовой аппаратуры (D_y 15 и 20 мм); учреждение ЯЭ 308/89 (г. Днепропетровск); учреждение УЩ-349/13 (г. Нижний Тагил) (D_y 15 и 20 мм)	
ОКП 37 2212 1019		20	1,6 (16)	100	0,9	1,5		
ОКП 37 2212 1020		25	1,6 (16)	120	1,75	1,8		
ОКП 37 2213 1055		32	1,6 (16)	140	2,7	2,2		
ОКП 37 2213 1036		40	1,6 (16)	170	4,15	3,1		
ОКП 37 2214 1020		50	1,6 (16)	200	5,8	3,8		
Запорные проходные, фланцевые:								
15ч9п2 (КА 22036) ГОСТ 5761—74	То же						ПО «Кролевецпромарматура»; Дзержинский химического оборудования «Заря» (D_y 25 и 40 мм); учреждение ЯЭ 308/89 (г. Днепропетровск) (D_y 40 и 50 мм)	
ОКП 37 2212 1030		25	1,6 (16)	100	3,6	2,25		
ОКП 37 2213 1029		32	1,6 (16)	140	5,5	2,8		
ОКП 37 2213 1030		40	1,6 (16)	170	7,65	4		
ОКП 37 2214 1031		50	1,6 (16)	200	10,3	5		
15ч9р2 (КА 22036) ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды температурой до 50° С						ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2212 1034		25	1,6 (16)	100	3,6	2,1		
ОКП 37 2213 1021		32	1,6 (16)	140	5,5	2,6		
ОКП 37 2213 1022		40	1,6 (16)	170	7,65	3,7		
ОКП 37 2214 1015		50	1,6 (16)	200	10,3	4,6		
15ч14бр (УЛ 21071) ГОСТ 18722—73 и ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С						Душанбинский им. Орджоникидзе (D_y 65 и 80 мм) и Уральский имени В. И. Ленина (D_y 100, 125, 150 и 200 мм) арматурные	
ОКП 37 2214 1017		65	1,6 (16)	290	21,5	18		
ОКП 37 2215 1007		80	1,6 (16)	310	26,7	19,5		
ОКП 37 2215 1009		100	1,6 (16)	350	41	22		
ОКП 37 2216 1005		125	1,6 (16)	400	60	33		
ОКП 37 2216 1006		150	1,6 (16)	480	87	46		
ОКП 37 2217 1005		200	1,6 (16)	600	142	83		
15ч14п (УЛ 21102) ГОСТ 18722—73 (изменение № 2, 1979 г.)	То же						Уральский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2215 1030		100	1,6 (16)	350	41	28		
ОКП 37 2216 1023		125	1,6 (16)	400	60	42		
ОКП 37 2216 1024		150	1,6 (16)	480	87	60		
ОКП 37 2217 1024		200	1,6 (16)	600	142	98		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные угловые, с пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом, фланцевые:								
ВЗ-4 (15ч631р) (ГД 4.463.001) ТУ 25-04-2711—75 (извещение ГД№ 9-80, 1980 г.) ОКП 37 4215 2008	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов и попутного нефтяного газа температурой от —10 до +100° С	80	1,6 (16)	150	38,2	56	Бакинский приборостроительный	
ВР-5 (15ч630р) (ГД 4.463.000) — распределительный ТУ 25-04-2713—75 (извещение ГД6-80, 1980 г.) ОКП 37 4212 6012	То же	50	1,6 (16)	110	34	52	То же	
ВЕНТИЛИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ФУТЕРОВАННЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ								
Запорные, футерованные резиной, фланцевые:								
15ч63гм (ВКГ2М) — прямоточный ТУ 26-07-1088—74 (изменение № 1, 1978 г.):	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +65° С							
ОКП 37 2216 1031		125	0,6 (6)	400	52,31	60	Серпуховский механический «Х Октябрь»	
ОКП 37 2216 1012		150	0,6 (6)	480	70,34	73		
ОКП 37 2217 1010		200	0,6 (6)	600	126,88	108		
ОКП 37 2217 1011		250	0,6 (6)	730	218,81	150		
ОКП 37 2217 1012		300	0,6 (6)	850	258,51	188		
То же диафрагмовые:								
15ч73гм (ВДМ) ТУ 26-07-123—74 (изменение № 8, 1979 г.)	То же							
ОКП 37 2215 4005		80	0,6 (6)	240	15,68	19	То же	
ОКП 37 2215 4006		100	0,6 (6)	270	24,9	24		
15ч74гм1 (М 26214) ГОСТ 24095—80 (изменение № 3, 1979 г.)								
ОКП 37 2211 4015		15	1,6 (16)	110	2,3	8,7	Уральский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2211 4017		25	1 (10)	150	5,3	11,3		
15ч75гм1 (М 26214) ГОСТ 24095—80 (изменение № 3, 1979 г.)								
ОКП 37 2212 4015		40	1 (10)	190	11,2	15	То же	
ОКП 37 2213 4017		50	1 (10)	200	13,3	17		
Прямоточные, футерованные фаолитом, фланцевые:								
15ч62п — поршневые ГОСТ 13696—68: ВЕ 1645Б ОКП 37 2212 1029	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —15 до +100° С	25	0,6 (6)	180	5,3	12	Дзержинский химического оборудования «Заря»	
ВЕ 1644Б ОКП 37 2214 1028		50	0,6 (6)	230	14	21		
ВЕ 1646Б ОКП 37 2214 1029		65	0,6 (6)	330	29,6	35		
15ч64п — запорные ГОСТ 18722—73 и ОСТ 26-07-1288—75: ВЕ 1617Г ОКП 37 2212 1028	То же	25	0,6 (6)	180	6,6	9,7	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа кгс/см²	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11ч18бк (КА 26323)								
ВЕ 1616Г ОКП 37 2214 1018		50	0,6 (6)	230	13,2	14		
ВЕ 1625Г ОКП 37 2215 1014		80	0,6 (6)	300	27,8	26		
ВЕ 1624Г ОКП 37 2215 1015		100	0,6 (6)	350	41	34		
Запорные диафрагмовые, эмалированные, фланцевые ТУ 26-07-1117—79 (изменение № 3, 1981 г.):								
15ч93эм (КА 26323) ОКП 37 2211 4020	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —15 до +120° С	10	1,6 (16)	120	2	11,8	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2211 4021		15	1,6 (16)	130	2,9	12,3		
ОКП 37 2212 4031		20	1,6 (16)	150	5,3	16		
ОКП 37 2212 4032		25	1,6 (16)	160	5,8	17		
15ч94эм (КА 26323) ОКП 37 2213 4028	То же	32	1 (10)	180	8,6	20	То же	
ОКП 37 2213 4029		40	1 (10)	200	9,7	22		
ОКП 37 2214 4031		50	1 (10)	230	13,6	28		
ОКП 37 2214 4032		65	1 (10)	290	16,8	34		
15ч95эм (КА 26323) ОКП 37 2215 4038	»	80	0,6 (6)	310	31	45	»	
ОКП 37 2215 4039		100	0,6 (6)	350	34,5	50		
15ч91эм2 (КА 26333) ОКП 37 2216 4010	То же температурой до 90° С	150	0,6 (6)	410	83	180	»	
ОКП 37 2217 4005		200	0,6 (6)	500	127,7	270		
Угловой нижнего спуска, эмалированный, фланцевый 15ч47эм (КА 23149) ТУ 26-07-1177—75 (изменение № 2, 1978 г.)	То же температурой до 200° С							
ОКП 37 2214 2005		50	P_p 0,6 (6)	125	3,8	40	»	
ОКП 37 2214 2006		65	P_p 0,6 (6)	145	13,2	48		
ОКП 37 2215 2005		100	P_p 0,6 (6)	260	25,4	80		
Запорные диафрагмовые, футерованные полиэтиленом, фланцевые:								
РХ 26368 (15ч74п1) ГОСТ 9660—71 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 2211 4004	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 60°С	6	1,6 (16)	70	0,47	3,5	Рижский химического машиностроения	
ОКП 37 2211 4005		10	1,6 (16)	90	1,16	3,6		
ОКП 37 2211		15	1,6 (16)	110	2,3	4,3		
ОКП 37 2212		20	1,6 (16)	130	3,5	5,1		
РХ 26368 (15ч75п1) ГОСТ 9660—71 ОКП 37 2212 4006	То же	25	1 (10)	150	4,8	6	То же	
ОКП 37 2213 4005		32	1 (10)	170	6,7	6,7		
ОКП 37 2213 4006		40	1 (10)	190	9	8,6		
ОКП 37 2214 4003		50	1 (10)	200	10,6	10		
РХ 26368 (15ч76п1) ТУ 26-07-123—74 (изменение № 8, 1979 г.) ОКП 37 2215 4007	»	80	0,6 (6)	240	23	25	»	
ОКП 37 2215 4008		100	0,6 (6)	300	34,5	36		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные, диафрагмовые, футерованные фторопластом-42ЛД, фланцевые:								
РХ 26368.01 (15ч74п2) ГОСТ 9660—71 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 110°С							
ОКП 37 2211 4008		6	1,6 (16)	70	0,49	4,4	Рижский химического машиностроения	
ОКП 37 2211 4009		10	1,6 (16)	90	1,2	4,9		
ОКП 37 2211 4010		15	1,6 (16)	110	2,3	6,2		
ОКП 37 2212 4008		20	1,6 (16)	130	3,5	7,4		
РХ 26368.01 (15ч75п2) ГОСТ 9660—71 (изменение № 3, 1979 г.)								
ОКП 37 2212 4011	То же	25	1 (10)	150	5,5	9,4	То же	
ОКП 37 2213 4008		32	1 (10)	170	8,2	11,5		
ОКП 37 2213 4009		40	1 (10)	190	11,2	14,7		
ОКП 37 2214 4005		50	1 (10)	200	12,9	19		
РХ 26368.01 (15ч76п2) ТУ 26-07-123—74 (изменение № 8, 1979 г.)								
ОКП 37 2215 4013	»	80	0,6 (6)	240	23,5	38	»	
ОКП 37 2215 4014		100	0,6 (6)	300	35,5	56		
Запорные сильфонные, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевые ТУ 26-07-042—76 (изменение № 5, 1981 г.):								
РХ 26384 (15вч997п) — футерованные фторопластом 2М-Ж	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —20 до +125°С							
ОКП 37 2212 4033		25	0,6 (6)	190	70	448	»	
ОКП 37 2213 4031		40	0,6 (6)	230	77	470		
ОКП 37 2214 4033		50	0,6 (6)	250	81	485		
ОКП 37 2215 4040		80	0,6 (6)	270	99	555		
РХ 26058.01 (15вч97п2) — футерованные фторопластом 42ЛД	То же температурой от —20 до +110°С							
ОКП 37 2213 4044		40	0,6 (6)	230	23,2	90	»	
ОКП 37 2214 4050		50	0,6 (6)	230	29,5	98		
ОКП 37 2215 4054		80	0,6 (6)	270	46,5	160		
ОКП 37 2215 4055		100	0,6 (6)	300	56	190		
Запорные диафрагмовые, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевые ТУ 26-07-123—74 (изменение № 10, 1983 г.):								
РХ 26324 (15вч998п1)— футерованный полиэтиленом	То же температурой до 110° С							
ОКП 37 2213 4026		40	1 (10)	190	40	185	»	
ОКП 37 2214 4029		50	1 (10)	200	43	190		
ОКП 37 2215 4034		80	1 (10)	240	85	345		
ОКП 37 2215 4035		100	1 (10)	300	97	365		
РХ 26324.01 (15вч998п2) — футерованный фторопластом 42ЛД	То же							
ОКП 37 2214 4030		50	1 (10)	200	44	200	»	
ОКП 37 2215 4036		80	0,6 (6)	240	86	360		
ОКП 37 2215 4037		100	0,6 (6)	300	98	385		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ВЕНТИЛИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Запорные проходные, муфтовые:								
ЗА 22078-065 (взамен У 22053.00) (15кч2п) ГОСТ 5761 — 74 ОКП 37 3213 1008	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	65	1,6 (16)	210	6,5	6,6	ПО «Запорожпромарматура»	
ЗА 22078 (взамен У 22053.01) (15кч4р) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3213 1110	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	65	1 (10)	210	6,5	5,75	То же	
Запорные фланцевые:								
15кч12п (СЗ 22024) ГОСТ 11471—72 ОКП 37 3211 1008	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —30 до +150° С	20	2,5 (25)	120	3,5	5,6	Семеновский арматурный	
ОКП 37 3211 1009		25	2,5 (25)	120	4	5,9		
15кч16нж (У 21205) ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18163—72 ОКП 37 3212 1005	На трубопроводах для пара температурой до 300° С	32	2,5 (25)	180	8	7	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3212 1006		40	2,5 (25)	200	11	8,5		
ОКП 37 3213 1017		50	2,5 (25)	230	14	12		
ОКП 37 3213 1018		65	2,5 (25)	290	25	19,5		
ОКП 37 3214 1013		80	2,5 (25)	310	32	23		
15кч16п (КА 21103) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3212 1014	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —30 до +150°С	32	2,5 (25)	180	8	6,3	Учреждение ОЯ 22/2 (г. Новгород)	
ОКП 37 3212 1015		40	2,5 (25)	200	11	7,8		
ОКП 37 3213 1025		50	2,5 (25)	230	14	11		
		65	2,5 (25)	290	24,5*	14,8*		
		80	2,5 (25)	310	30,5*	19*		
15кч16п1 (У 21142; У 21205) ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18163—72 ОКП 37 3212 1077	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С	32	2,5 (25)	180	8	6	ПО «Запорожпромарматура»; ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 32, 40 и 50 мм)	
ОКП 37 3212 1078		40	2,5 (25)	200	11	7,5		
ОКП 37 3213 1087		50	2,5 (25)	230	14	10,7		
ОКП 37 3213 1088		65	2,5 (25)	290	25	18		
ОКП 37 3214 1023		80	2,5 (25)	310	32	21		
Запорные, муфтовые:								
15кч18р,к (306-00; КА 22056) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3211 1017	На трубопроводах для воды температурой до 50°С	15	1,6 (16)	90	0,7	1,05	Семеновский арматурный (D_y 15, 20 и 25 мм); Харьковский механический	
ОКП 37 3211 1018		20	1,6 (16)	100	0,9	1,25		
ОКП 37 3211 1019		25	1,6 (16)	120	4,4	1,45		
ОКП 37 3212 1069		32	1,6 (16)	140	2,1	1,8		
ОКП 37 3212 1070		40	1,6 (16)	170	3,7	2,5		
ОКП 37 3213 1030		50	1,6 (16)	200	5	3		
15кч18р2 (КА 22030-03) ГОСТ 18161—74 (изменение № 4, 1981 г.) ОКП 37 3211 1062	То же	15	1,6 (16)	90	0,7	1,2	ПО «Запорожпромарматура»; ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 3211 1063		20	1,6 (16)	100	0,9	1,4		
ОКП 37 3211 1064		25	1,6 (16)	120	1,4	1,7		
ОКП 37 3212 1023		32	1,6 (16)	140	2,1	2,1		
ОКП 37 3212 1024		40	1,6 (16)	170	3,7	2,9		
ОКП 37 3213 1038		50	1,6 (16)	200	5	3,5		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч18п (КА 22056; КА 22030) ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200°С							
ОКП 37 3211 1027		15	1,6 (16)	90	0,7	1,1	ПО «Запорожпромарматура»; Семеновский арматурный (D_y 15 и 20 мм)	
ОКП 37 3211 1028		20	1;6 (16)	100	0,9	1,3		
ОКП 37 3211 1029		25	1,6 (16)	120	1,4	1,45		
ОКП 37 3212 1031		32	1,6 (16)	140	2,1	1,9		
ОКП 37 3212 1032		40	1,6 (16)	170	3,7	2,7		
ОКП 37 3213 1035		50	1,6 (16)	200	5	3,4		
15кч18п1 (КА 22030) ГОСТ 18161—72	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С							
ОКП 37 3211 1073		15	1,6 (16)	90	0,7	1,1	Семеновский арматурный (D_y 15 и 20 мм); Харьковский механический	
ОКП 37 3211 1074		20	1,6 (16)	100	0,9	1,3		
ОКП 37 3211 1075		25	1,6 (16)	120	1,4	1,45		
ОКП 37 3211 1067		32	1,6 (16)	140	2,1	1,9		
ОКП 37 3212 1068		40	1,6 (16)	170	3,7	2,7		
ОКП 37 3213 1036		50	1,6 (16)	200	5	3,4		
15кч18п2 (КА 22030) ГОСТ 18161—72	То же							
ОКП 37 3211 1032		15	1,6 (16)	90	0,7	1,35	ПО «Запорожпромарматура»; ПО «Кролевецпромарматура»; Семеновский арматурный (D_y 15, 20 и 25 мм)	
ОКП 37 3211 1033		20	1,6 (16)	100	0,9	1,55		
ОКП 37 3211 1034		25	1,6 (16)	120	1,4	1,85		
ОКП 37 3212 1034		32	1,6 (16)	140	2,1	2,3		
ОКП 37 3212 1035		40	1,6 (16)	170	3,7	3,2		
ОКП 37 3213 1043		50	1,6 (16)	200	5	3,9		
Запорные фланцевые: 15кч19п2 (КА 22032) ГОСТ 18162—72 и ГОСТ 5761—74	»							
ОКП 37 3211 1077		25	1,6 (16)	120	2,7	2,6	ПО «Запорожпромарматура»; Семеновский арматурный (D_y 25 мм)	
ОКП 37 3211 1061		32	1,6 (16)	140	4,3	3,3		
ОКП 37 3212 1062		40	1,6 (16)	170	5,8	4,9		
ОКП 37 3213 1073		50	1,6 (16)	200	8	5,6		
15кч22нж — с ручным управлением ГОСТ 18163—72	На трубопроводах для пара температурой до 300°С							
ОКП 37 3212 1053		40	4 (40)	200	12,5*	11,3	Учреждение УО-68/11 (г. Приморско-Ахтарск Краснодарского края)	
ОКП 37 3213 1054		50	4 (40)	230	15,5*	12,4*		
ОКП 37 3213 1055		65	4 (40)	290	26*	18,8*		
ОКП 37 3214 1027		80	4 (40)	310	33,5*	21,8*		
15кч922бр (У 21009.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1135—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 3213 1056	На трубопроводах для технической воды и насыщенного пара температурой до 225°С	50	4 (40)	230	45,8	158	ПО «Запорожпромарматура»	
15кч922нж (У 21009.00) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1135—76 (изменение № 2, 1979 г.) ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3213 1059	На трубопроводах для перегретого пара температурой до 300°С	50	4 (40)	230	45,8	159	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
С колпаком и фторопластовым уплотнением, фланцевые ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1979 г.):								
15кч32п (СЗ 22011)— запорный	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —30 до +120° С							
ОКП 37 3211 1046		20	1,6 (16)	120	3,3	5,5	Семеновский арматурный	
ОКП 37 3211 1047		25	1,6 (16)	120	3,7	5,8		
15кч32п1 (СЗ 27039) ТУ 26-07-022—76	То же							
ОКП 37 3211 6005		20	1,6 (16)	120	3,4	5,5	То же	
ОКП 37 3211 6006		25	1,6 (16)	120	3,75	5,8		
15кч37п (СЗ 24007)	»							
ОКП 37 3211 2005		20	1,6 (16)	120	3,4	5,5	»	
ОКП 37 3211 2006		25	1,6 (16)	120	3,8	5,8		
15кч80п (СЗ 22021) — запорный проходной ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1979 г.)	»							
ОКП 37 3212 1055		32	1,6 (16)	180	7,3	11,5	»	
ОКП 37 3212 1056		40	1,6 (16)	200	10	13		
ОКП 37 3213 1065		50	1,6 (16)	230	12,1	15		
ОКП 37 3214 1018		100	1,6 (16)	350	47	65		
Запорные мембранные, с электромагнитным приводом, фланцевые:								
15кч883рСВМГ (СЗ 26219)— с питанием от сети переменного тока ТУ 26-07-038—80 (изменение № 1, 1982 г.)	На трубопроводах для природного газа температурой от —15 до +40°С							
ОКП 37 3211 4018		25	P_p 0,1 (1)	160	7,8	28	»	
ОКП 37 3212 4010		40	P_p 0,1 (1)	170	10,5	32		
ОКП 37 3213 4016		50	P_p 0,1 (1)	230	14,2	37		
15кч883р1 СВМГ (СЗ 26219) — с питанием от сети постоянного тока ТУ 26-07-038—80 (изменение № 1, 1982 г.)	То же							
ОКП 37 3211 4015		25	P_p 0,1 (1)	160	7,8	28	»	
ОКП 37 3212 4010		40	P_p 0,1 (1)	170	10,5	32		
ОКП 37 3213 4016		50	P_p 0,1 (1)	230	14,2	37		
15кч888рСВМ (СЗ 26239.03—09)— с питанием от сети переменного тока ТУ 26-07-032—76 (изменение № 6, 1981 г.)	На трубопроводах для рассола температурой от —40 до +45°С, хладона-22 с маслом температурой от —20 до +45° С; пресной воды температурой от 1 до 45° С, воздуха температурой от 0 до 45° С, хладона-12 с маслом температурой от —2 до +45° С							
ОКП 37 3211 4005		25	P_p 1,6 (16)	160	6,2	20	»	
ОКП 37 3212 4005		40	P_p 1,6 (16)	170	7,8	21		
СЗ 26239 ОКП 37 3211		25	2,5 (25)	160	6,2	20*	»	
ОКП 37 3212		40	2,5 (25)	170	7,8	21*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч888р1СВМ (СЗ 26239.02-04) — с питанием от сети постоянного тока ТУ 26-37-032—76 (изменение № 6, 1981 г.)	То же для пресной воды температурой от 1 до 45° С, воздуха температурой от 0 до 45° С, хладона-22 с маслом температурой от —20 до +45° С							
ОКП 37 3213 4008		50	P_p 1,6 (16)	230	13,1	27	Семеновский арматурный	
ОКП 37 3213 4009		65	P_p 1,6 (16)	290	27,1	51		
15кч892п1 (СЗ 21087.01)— с питанием от сети постоянного тока на напряжение 110 В ТУ 26-07-1049—77 (изменение № 3, 1983 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой от 5 до 150°С							
ОКП 37 3211 1081		25	P_p 1,6 (16)	160	18	46	То же	
ОКП 37 3213 1085		50	P_p 1,6 (16)	230	22	53		
ОКП 37 3213 1086		65	P_p 0,6 (6)	290	33,8	67		
15кч892п2 (СЗ 21087.02) — с питанием от сети постоянного тока на напряжение 220 В ТУ 26-07-1049—77 (изменение № 3, 1983 г.)								
ОКП 37 3211 1081	То же	25	P_p 1,6 (16)	160	18	46	»	
ОКП 37 3213 1085		50	P_p 1,6 (16)	230	22	53		
ОКП 37 3213 1086		65	P_p 0,6 (6)	290	33,8	67		
Запорные для пожарных машин:								
15кч11р (ВП) — с муфтой и цапкой ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3213 1011	На пожарных трубопроводах для воды температурой до 50° С	50	1,6 (16)	76	2,9	2,7	Харьковский механический	
15кч33р1 (У 22007) — муфтовый ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды с примесью песка и глины (содержание твердых частиц в жидкости 10—15%) и 40—42%-ного раствора едкого натра температурой до 60° С							
ОКП 37 3211 1058		15	P_p 0,8 (8)	90	0,6	3	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3211 1059		20	P_p 0,8 (8)	100	0,86	3,4		
ОКП 37 3211 1060		25	P_p 0,8 (8)	120	1,2	3,7		
15кч33р, 15кч33р1 (У 22062, У 22062.01) — муфтовый ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3213 1105	То же	65	P_p 0,8 (8)	210	6,3	9,6	То же	
15кч34р1, 15кч34р (У 22091, У 22091.01)— фланцевый ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3211 1103	»	50	P_p 0,8 (8)	200	7	8,3	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
ВЕНТИЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Запорный проходной, фланцевый 13с7мн1 (У 21068.01) — ТУ 26-07-177—77 (изменение № 4, 1980 г.) ОКП 37 4214 1157	На трубопроводах для фтористого водорода температурой до 50° С	50	1,6 (16)	230	16,4	54	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Запорные проходные мембранные с электромагнитным приводом, цапковые ТУ 26-07-046—74 (изменение № 2, 1981 г.):								
13с803р1 (ПЗ 26227-01) ОКП 37 4211 4041	На трубопроводах для жидкого хладона-12 с маслом ХФ-12-16 температурой от —2 до +45° С, жидкого хладона-22 с маслом ХС-40 температурой от —20 до +50°С, пресной воды температурой от +1 до —15° С	10	P_p от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	97	2,2	48	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4211 4042		15		97	2,4	49		
13с804р (ПЗ 26237-01) ОКП 37 4211 4048	На трубопроводах для газообразного хладона-12 с маслом ХФ-12-16 температурой от 10 до 100° С, воздуха температурой от 0 до 45° С	15	P_p от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	97	2,4	50	То же	
13с810р1—р3; 13с810р4—р7 (Т 26264.00) — с накидными гайками ОКП 37 4211 4054 (исп. р1—р3) ОКП 37 4211 4385 (исп. р4—р7)	На трубопроводах для жидкого аммиака, содержащего масло марок ХА, ХА-30, ХА-23, температурой от —40 до +45° С, газообразного аммиака с маслами марок ХА, ХА-30, ХА-23 температурой от —20 до +60° С, пресной воды температурой от 2 до 45° С	10	P_p от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²) (жидкий и газообразный аммиак) и P_p от 0 до 2,3 МПа (23 кгс/см²) (пресная вода)	102	2,8	59	»	
ОКП 37 4211 4055 (исп. р1—р3) ОКП 37 4211 4388 (исп. р4—р7)		15		115	3	60	»	
Запорные проходные, сильфонные ГОСТ 10421—75: 14с017ст15 (У 26161.46)— с шарнирной муфтой под дистанционное управление, цапковый ОКП 37 4212 4091	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350°С	20	P_p 1 (10)	150	6,68	58	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	
14с17ст3 (У 26161.42)— с ручным управлением ОКП 37 4212 4016	То же	20	P_p 1 (10)	150	6,76	53	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4017		25	P_p 1 (10)	160	6,7	53		
ОКП 37 4213 4016		32	P_p 1 (10)	180	14	72		
ОКП 37 4213 4017		40	P_p 1 (10)	200	14,8	86		
ОКП 37 4214 4005		50	P_p 1 (10)	230	17,3	94		
ОКП 37 4214 4006		65	P_p 1 (10)	290	27,5	145		
ОКП 37 4215 4017		80	P_p 1 (10)	310	35,7	152		
ОКП 37 4215 4018		100	P_p 1 (10)	350	61	286		

Продолжение

Наименование, тип или марка, марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
14с17ст12 (У 26161.45) — с ручным управлением	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350°С							Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4005		20	P_p 1 (10)	150	6,76	53	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 4006		25	P_p 1 (10)	160	6,7	53		
ОКП 37 4213 4041		32	P_p 1 (10)	180	14	72		
ОКП 37 4213 4042		40	P_p 1 (10)	200	14,8	86		
ОКП 37 4214 4008		50	P_p 1 (10)	230	17,3	94		
ОКП 37 4215 4005		80	P_p 1 (10)	310	35,7	152		
ОКП 37 4215 4006		100	P_p 1 (10)	350	61	286		
14с17ст21 (У 26161.48) — с ручным управлением, с патрубками под приварку	То же							
ОКП 37 4212 4014		20	P_p 1 (10)	150	6,6	52	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 4015		25	P_p 1 (10)	160	6,4	52		
ОКП 37 4213 4013		32	P_p 1 (10)	180	10,2	70		
ОКП 37 4213 4014		40	P_p 1 (10)	200	10,76	83		
ОКП 37 4214 4018		50	P_p 1 (10)	230	12,6	90		
ОКП 37 4214 4019		65	P_p 1 (10)	290	26	138		
ОКП 37 4215 4013		80	P_p 1 (10)	310	31,4	145		
ОКП 37 4215 4014		100	P_p 1 (10)	350	50	278		
14с017п33-1 (У 26161.54) — с шарнирной муфтой под дистанционное управление, цапковый ОКП 37 4212 4024	То же температурой до 200° С	20	P_p 1 (10)	150	6,65	55	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	
14с17п30-1 (У 26161.51) — с ручным управлением	То же							Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4007		20	P_p 1 (10)	150	6,74	50	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 4009		25	P_p 1 (10)	160	6,73	50		
ОКП 37 4213 4005		32	P_p 1 (10)	180	12,5	70		
ОКП 37 4213 4006		40	P_p 1 (10)	200	14,57	83		
ОКП 37 4214 4011		50	P_p 1 (10)	230	17	90		
ОКП 37 4214 4012		65	P_p 1 (10)	290	28	140		
ОКП 37 4215 4008		80	P_p 1 (10)	310	37	147		
ОКП 37 4215 4009		100	P_p 1 (10)	350	61	280		
Запорный проходной с колпаком, фланцевый 14с20п5 (У 22012.02) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.)	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —40 до +150° С							

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ОКП 37 4213 1129		40	2,5 (25)	200	15,1	42	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 1144		50	2,5 (25)	230	16,8	46		
ОКП 37 4214 1151		65	2,5 (25)	290	32,8	80		
ОКП 37 4215 1036		80	2,5 (25)	330	41,7	100		
ОКП 37 4215 1039		100	2,5 (25)	350	48,6	116		
ОКП 37 4215 1043		125	2,5 (25)	400	77,4	170		
ОКП 37 4216 1065		150	2,5 (25)	480	112,4	240		
Регулирующий проходной, фланцевый ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —40 до +150°С							
14с99п1 (У 27048.02) ОКП 37 4212 6004		25	P_p 2,5 (25)	160	7,2	23	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград) (D_y 40 мм); ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный) (D_y 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4213 6014		32	P_p 2,5 (25)	180	8,6	26		
14с99п5 (У 27048.02) ОКП 37 4213 6031		40	P_p 2,5 (25)	200	15,2	47		
Запорный угловой, с колпаком, фланцевый СА 24012 (14с22п1) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.) ОКП 37 4212 2005	То же	25	P_p 2,5 (25)	80	7,1	21	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный)	
Запорный проходной, цапковый СА 22014 и СА 22014.01 (14с26п, 14с26п1) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.)	»							
ОКП 37 4211 1011		6	P_p 2,5 (25)	80	12,1	9,6	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный) (D_y 6, 10, 15 и 20 мм); учреждение ОЯ 22/2 (г. Новгород) (D_y 15 мм)	
ОКП 37 4211 1012		10	P_p 2,5 (25)	100	1,7	10		
ОКП 37 4211 1013		15	P_p 2,5 (25)	110	2,1	11		
ОКП 37 4212 1020		20	P_p 2,5 (25)	116	3,55	15		
Запорные угловые, цапковые с ниппелями ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.):								
СА 24014 и СА 24014.01 (14с27п1) ОКП 37 4211 2005	»	6	P_p 2,5 (25)	37	1,25	9,4	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный)	
ОКП 37 4211 2006		10	P_p 2,5 (25)	47	1,6	9,8		
ОКП 37 4211 2007		15	P_p 2,5 (25)	55	2,1	10,7		
ОКП 37 4212 2009		20	P_p 2,5 (25)	58	3,55	14,6		
СА 24015 (14с96п1) ОКП 37 4211 2095	»	15	P_p 2,5 (25)	55	1,7	10	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующий проходной, с колпаком, цапковый с ниппелями СА 27055 и СА 27055.01 (14с98п1) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4211 6004		6	P_p 2,5 (25)	80	1,25	10	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный)	
ОКП 37 4211 6006		15	P_p 2,5 (25)	110	2,1	11,5		
ОКП 37 4212 6035		20	P_p 2,5 (25)	116	3,55	15,5		
Запорные проходные с колпаком, фланцевые ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.):								
СА 22012 (14с20п1) ОКП 37 4212 1012	То же	25	P_p 2,5 (25)	160	7,2	22	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный) (D_y 25 и 32 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 200 мм)	
ОКП 37 4213 1009		32	P_p 2,5 (25)	180	8,6	25		
Е 22012.03(14с20п1) ОКП 37 4216 1012	»	200	P_p 2,5 (25)	600	191,5	425		
Запорные проходные сильфонные, с электроприводом ГОСТ 10421—75:								
14с917ст9 (У 26161.44)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С							
ОКП 37 4212 4186		20	P_p 1 (10)	150	17,75	203	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4187		25	P_p 1 (10)	160	17,9	203		
ОКП 37 4213 4159		32	P_p 1 (10)	180	51	242		
ОКП 37 4214 4116		50	P_p 1 (10)	230	50,85	272		
ОКП 37 4214 4117		65	P_p 1 (10)	290	62	330		
ОКП 37 4215 4112		80	P_p 1 (10)	310	67,5	350		
ОКП 37 4215 4113		100	P_p 1 (10)	350	132,4	630		
14с917ст18 (У 26161.47)	То же							
ОКП 37 4212 4157		20	P_p 1 (10)	150	17,75	203	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20 и 32 мм)	Вентиль D_y 20 мм — цапковый; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4213 4162		32	P_p 1 (10)	180	51	242		
ОКП 37 4213 4163		40	P_p 1 (10)	200	53	260		
ОКП 37 4214 4119		50	P_p 1 (10)	230	50,85	272		
ОКП 37 4214 4120		65	P_p 1 (10)	290	62	330		
ОКП 37 4215 4116		80	P_p 1 (10)	310	67,5	350		
ОКП 37 4215 4117		100	P_p 1 (10)	350	132,4	630		
14с917ст27 (У 26161.50) с патрубками под приварку	»							
ОКП 37 4212 4188		20	P_p 1 (10)	150	17,6	202	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20 и 25 мм)	
ОКП 37 4212 4190		25	P_p 1 (10)	160	17,6	202		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
14с917п36-1 (У 26161.57)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С							Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 4160		20	P_p 1 (10)	150	17,9	200	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 4161		25	P_p 1 (10)	160	17,9	200		
ОКП 37 4213 4164		32	P_p 1 (10)	180	52	240		
ОКП 37 4213 4165		40	P_p 1 (10)	200	48,8	258		
ОКП 37 4214 4122		50	P_p 1 (10)	230	50,85	270		
ОКП 37 4214 4123		65	P_p 1 (10)	290	62	325		
ОКП 37 4215 4120		80	P_p 1 (10)	310	70,6	342		
ОКП 37 4215 4121		100	P_p 1 (10)	350	130	623		
Запорный угловой, цапковый 15с13бк1 (КЗ 24028.01; 02; 03) ГОСТ 10094—75	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4211 2026		6	2,5 (25)	32	0,38	2	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 4211 2027		10	2,5 (25)	48	0,65	2,2		
Запорные проходные ТУ 26-03-1221—79: 15с27нж1 (КЗ 21168) — фланцевый	На трубопроводах для пара температурой до 450° С							
ОКП 37 4211 1063		15	6,3 (63)	175	7,2	10	То же	
ОКП 37 4212 1041		20	6,3 (63)	190	9,3	12,6		
ОКП 37 4212 1042		25	6,3 (63)	200	11,1	13,5		
ОКП 37 4213 1041		32	6,3 (63)	210	16,2	18		
ОКП 37 4213 1042		40	6,3 (63)	225	18,6	21		
15с27нж3 (КЗ 21168-015—040.02) — с патрубками под приварку	То же							
ОКП 37 4211		15	6,3 (63)	175	7,2*	9*	»	
ОКП 37 4212		20	6,3 (63)	190	9,3*	11,6*		
ОКП 37 4212		25	6,3 (63)	200	11,1*	12,5*		
ОКП 37 4213		32	6,3 (63)	210	16,2*	16,5*		
ОКП 37 4213		40	6,3 (63)	225	18,6*	19*		
Запорные проходные ГОСТ 10094—75: 15с10п (КЗ 22011) — цапковый	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	15	2,5 (25)	120	3,4	9	»	
ОКП 37 4211 1067								
15с12п2 (КЗ 22010.04) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4212 1024		20	2,5 (25)	150	4,98	11	»	
ОКП 37 4212 1025		25	2,5 (25)	160	5,65	11,3		
ОКП 37 4213 1016		32	2,5 (25)	180	9,24	14		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15с18п (ГЛ 21065, ПТ 21167, ПТ 21123-200СБ) — фланцевый	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4213 1023		40	2,5 (25)	200	14,6	30	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 150 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); Брянский ирригационных машин (D_y 125 мм); учреждение УФ-91/5 (г. Новосибирск) (D_y 100 и 200 мм)	
ОКП 37 4214 1025		50	2,5 (25)	230	16,6	33		
ОКП 37 4214 1026		65	2,5 (25)	290	32,8	47		
ОКП 37 4215 1022		80	2,5 (25)	310	36	49		
ОКП 37 4215 1023		100	2,5 (25)	350	50	85		
ОКП 37 4215 1038		125	2,5 (25)	400	74,5	136		
ОКП 37 4216 1092		150	2,5 (25)	480	97	155		
ОКП 37 4216		200	2,5 (25)	600	149*	205*		
Запорно-регулирующие угловые, из стали 18ХГ, с ручным управлением, фланцевые ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.):								
15с20нж1 (УФ 28006.01)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4211 6060		10	40 (400)	85	10,6	104	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4211 6065		15	40 (400)	95	11,1	106		
ОКП 37 4212 6039		25	40 (400)	110	24,3	175		
ОКП 37 4213 6024		32	40 (400)	120	25,4	180		
ОКП 37 4213 6032		40	40 (400)	150	35,9	240		
15с20нж2 (УФ 28006.12)	То же							
ОКП 37 4211 6057		6	40 (400)	60	9,1	98	То же	
АК 28015	»							
ОКП 37 4214		50	40 (400)	—	108*	260*	»	
ОКП 37 4214		65	40 (400)	—	148*	275*		
ОКП 37 4215		80	40 (400)	—	180*	450*		
Запорные угловые, из стали 18ХГ, фланцевые ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.):								
15с21нж1 (УФ 23019.01)	»							
ОКП 37 4211 2085		10	40 (400)	85	10,6	102	»	
ОКП 37 4211 2089		15	40 (400)	95	11,1	104		
ОКП 37 4212 2042		25	40 (400)	110	24,3	172		
ОКП 37 4213 2027		32	40 (400)	120	25,4	177		
ОКП 37 4213 2048		40	40 (400)	150	35,9	235		
15с21нж2 (УФ 23019.12)	»							
ОКП 37 4211 2082		6	40 (400)	60	9,1	97	»	
АК 23027	»							
ОКП 37 4214		50	40 (400)	—	108*	255*	»	
ОКП 37 4214		65	40 (400)	—	148*	270*		
ОКП 37 4215		80	40 (400)	—	180*	440*		
ОКП 37 4215		125	40 (400)	—	378*	870*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные проходные, фланцевые ГОСТ 19192—73:								
15с22нж (ГЛ 21003М, ГЛ 41003М, ПТ 21017)	На трубопроводах для пара, воды и других жидких неагрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4213 1029		40	4 (40)	200	15,1	15	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); ПО «Каэтяжпромарматура» (D_y 50, 80 и 100 мм); учреждение УФ-91/5 (г. Новосибирск) (D_y 200 мм)	
ОКП 37 4214 1031		50	4 (40)	230	17,3	17		
ОКП 37 4214 1032		65	4 (40)	290	32,6	28		
ОКП 37 4215 1025		80	4 (40)	310	36	30		
ОКП 37 4215 1026		100	4 (40)	350	50	42		
ОКП 37 4216		200	4 (40)	600	160*	210*		
15с22нж1 (ПТ 21017)	То же							
ОКП 37 4216		150	4 (40)	480	101*	190*	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 150 и 200 мм); учреждение УФ-91/5 (г. Новосибирск) (D_y 200 мм)	
ОКП 37 4216		200	4 (40)	600	160*	260*		
15с22нж1; 2	»	150	4 (40)	480	101	190	ПО «Каэтяжпромарматура» (D_y 150 мм)	
ОКП 37 4216 1010								
Запорно-регулирующий угловой, из стали 18ХГ, с электроприводом, фланцевый 15с920нж1 (УФ 28009.01) ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200°С							
ОКП 37 4211 6099		10	40 (400)	85	25,4	236	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4211 6106		15	40 (400)	95	25,9	238		
ОКП 37 4212 6054		25	40 (400)	110	87,2	333		
ОКП 37 4213 2036		32	40 (400)	120	87,4	338		
ОКП 37 4213 6039		40	40 (400)	150	91,9	525		
Запорный угловой, из стали 18ХГ, с электроприводом, фланцевый 15с921нж1 (УФ 23021.01) ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.)	То же							
ОКП 37 4211 2118		10	40 (400)	85	25,4	234	То же	
ОКП 37 4211 2125		15	40 (400)	95	25,9	236		
ОКП 37 4212 2054		25	40 (400)	110	87,2	330		
ОКП 37 4213 2042		32	40 (400)	120	87,4	335		
ОКП 37 4213 2043		40	40 (400)	150	91,9	520		
Запорные фланцевые: 15с58нж23 (У 21155.22) — прямоточный ТУ 26-07-177—77 (изменение № 4, 1979 г.)	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, температурой до 420°							
ОКП 37 4214 1146		50	1,6 (16)	230	15,92	32	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4215 1041		80	1,6 (16)	310	37,5	50		
ОКП 37 4215 1042		100	1,6 (16)	350	46,9	70		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15с76нжV (К 2314) — угловой, из стали 38ХА ТУ 26-07-041—76 (извещение № 122-81, 1981 г.)	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки, температурой от —50 до +200°С							
ОКП 37 4214 2005		50	P_p 32 (320)	170	88	308	Предприятие п/я А-7189 (г. Верхняя Тура)	
ОКП 37 4214 2006		65	P_p 32 (320)	200	109	340		
ОКП 37 4215 2006		80	P_p 32 (320)	235	244	555		
ОКП 37 4215 2007		125	P_p 32 (320)	290	437	1175		
Регулирующий угловой, из стали 38ХА, фланцевый 15с97нжV (К 2803) ТУ 26-07-040—76 (извещение № 121-81, 1981 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С							
ОКП 37 4214 6005		50	P_p 32 (320)	170	88	138	То же	
ОКП 37 4214 6006		65	P_p 32 (320)	200	109	350		
ОКП 37 4215 6010		80	P_p 32 (320)	235	245	570		
ОКП 37 4215 6011		125	P_p 32 (320)	290	477	1190		
Запорные с электроприводом, фланцевые:								
15с922нж (ГЛ 21003.02; ПТ 21120) — проходной ТУ 26-07-1243—80 и ТУ 26-07-1173—77	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4214 1101		50	4 (40)	230	45	185	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 150 и 200 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 50, 65, 80 и 100 мм)	
ОКП 37 4214 1102		65	4 (40)	290	89	325		
ОКП 37 4215 1106		80	4 (40)	310	93	330		
ОКП 37 4215 1107		100	4 (40)	350	103	345		
ОКП 37 4216 1050		150	4 (40)	480	195	640		
ОКП 37 4216 1051		200	4 (40)	600	253	710		
15с979нжVБ — угловой (К 2360сп) ТУ 26-07-041—76 (извещение № 122-81, 1981 г.)	На трубопроводах для перегретого пара и каменноугольных масел температурой до 425°С							
ОКП 37 4214 2047	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С	50	P_p 32 (320)	170	252	350	Предприятие п/я А-7189 (г. Верхняя Тура)	
ОКП 37 4214 2048		65	P_p 32 (320)	200	274	885		
ОКП 37 4215 2061		80	P_p 32 (320)	235	497	1260		
ОКП 37 4215 2062		125	P_p 32 (320)	290	686	1900		
Регулирующий, угловой, из стали 38ХА, с электроприводом, фланцевый 15с997нжVБ (К 2817) ТУ 26-07-040—76 (извещение № 121-81, 1981 г.)	То же							
ОКП 37 4214 6060		50	P_p 32 (320)	170	219	885	То же	
ОКП 37 4214 6061		65	P_p 32 (320)	200	254	920		
ОКП 37 4215 6070		80	P_p 32 (320)	235	422	1280		
ОКП 37 4215 6071		125	P_p 32 (320)	290	621	1920		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный трехходовой, сильфонный, фланцевый 15с23п (Е 29139) ТУ 26-07-047—76	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака, хладона-20 и углеводородов температурой от —40 до +200°С							
ОКП 37 4212 5005		20	P_p от 5 мм рт. ст. до 2,5 МПа (25 кгс/см²)	150	13,3	225	Миргородский арматурный	
ОКП 37 4212 5006		25		160	15,6	227		
ОКП 37 4214 5029		50		230	25	350		
ОКП 37 4215 5035		80		310	68	850		
ОКП 37 4215 5036		100		350	77	935		
Запорные проходные, цапковые:								
15с9бк (КЗ 22004) ТУ 26-07-1161—77	На трубопроводах для жидкой и газообразной углекислоты температурой от —80 до +150° С							
ОКП 37 4211 1036		10	10 (100)	95	1,13	6,5	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 4211 1037		15	10 (100)	116	1,81	7,3		
15с11бк1 (КЗ 22043) ГОСТ 10094—75	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	10	2,5 (25)	75	0,63	2,2	То же	
ОКП 37 4211 1020								
Запорный, мембранный, цапковый (для ацетиленового баллона) 15с53бк (КТ 29160.00) ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для ацетилена температурой до 40° С	6	2,5 (25)	62	1,45	9,6	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4211 1026								
Регулирующие проходные ТУ 26-07-1191—78:								
15с92бк1 (КЗ 27083)— цапковый	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака от —40 до +150°С							
ОКП 37 4211 6080		10	2,5 (25)	86	0,65	3,2	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 4211 6081		15	2,5 (25)	120	3,25	8,9		
15с94бк1 (КЗ 27002.04)— фланцевый	То же							
ОКП 37 4212 6064		20	2,5 (25)	150	4,98	10,8	То же	
ОКП 37 4212 6065		25	2,5 (25)	160	5,77	11,1		
ОКП 37 4213 6011		32	2,5 (25)	180	9,24	13,8		
Запорный проходной, игольчатый с внутренней соединительной резьбой на обоих присоединительных концах ПЗ 22038 (15с54бк2) (ВИ) ГОСТ 23230—78	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4211 1042		6	16 (160)	64	0,54	2,4	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный) (D_y 15 и 25 мм); Машиностроительный имени Бунията Сардарова (г. Баку) (D_y 6 и 15 мм);	
ОКП 37 4211 1043		15	16 (160)	68	0,57	2,75		
ОКП 37 4212 1079		20	16 (160)	85	1,37	3,36		
ОКП 37 4212 1080		25	16 (160)	100	1,53	3,6		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							Грозненский «Нефтехимзапчасть (Чечено-Ингушская АССР) (D_y 20 мм); предприятие п/я А-3681 (г. Волгоград) (D_y 15 мм); учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда) (D_y 15 мм)	
Регулирующие, прямоточные, фланцевые ТУ 26-02-374—71 (изменение № 3, 1980 г.): ВР1-1-40 ОКП 37 4212 6007	На трубопроводах для воздуха, неагрессивных сред и жидкостей температурой до 100° С	25	4 (40)	160	7,4	17	Машиностроительный имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ВР1-1-100 ОКП 37 4212 6011	То же	25	10 (100)	184	13,4	21	То же	
Запорный распределительный, с пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом, фланцевый ВР-6 (13с656р) (ЗЛ 4.463.001) ТУ 25-04-2714—75 (извещение ГД7-80, 1980 г.) ОКП 37 4215 6019	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов и попутного нефтяного газа температурой от —30 до +100° С	100	4 (40)	320	92,3	220	Бакинский приборостроительный	
Проходной, с патрубками под приварку ВКС ГОСТ 23230—78	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4213 1105		32	16 (160)	160	12,9	41	Машиностроительный имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4213 1106		40	16 (160)	190	15	42		
ОКП 37 4214 1118		50	16 (160)	200	20	48		
Запорные проходные ГОСТ 23230—78 (изменение № 1, 1980 г.): 15с57бк (ВМ) — муфтовый	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 300° С							
ОКП 37 4211 1174		15	16 (160)	90	3,3	10,5	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	
ОКП 37 4212 1139		20	16 (160)	110	3,8	11		
ОКП 37 4212 1140		25	16 (160)	130	4,5	11,5		
15с57бк1 (ВФ) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4211 1175		15	16 (160)	134	5,7	13	То же	
ОКП 37 4212 1141		20	16 (160)	176	7,6	14		
ОКП 37 4212 1142		25	16 (160)	182	9,3	15,3		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный, угловой, с пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом, фланцевый ВЗ-5 (13с657р) (ЗЛ 4.463.000) ТУ 25-04-2712—75 (извещение ГД8-80, 1980 г.) ОКП 37 4215 2017	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов и попутного нефтяного газа температурой от —30 до +100° С	100	4 (40)	160	73,9	173	Бакинский приборостроительный	
Проходные муфтовые:								
ВПД (Р 780-00-00СБ, Р 781-00-00СБ) ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4211 1052		6	4 (40)	62	0,45	4,5	Ангарский ремонтно-механический (Иркутская обл.)	
ОКП 37 4211 1053		15	4 (40)	64	0,55	4,6		
ВВД (Р 1326-00-00СБ, Р 1327-00-00СБ) ТУ 26-07-1078—73 (изменение № 2, 1979 г.):	То же температурой до 450° С							
ОКП 37 4211 1055		6	16 (160)	64	0,64	5	Ангарский ремонтно-механический (Иркутская обл.) (D_y 6 и 15 мм); Верхнеднепровский чугуно-литейный имени 1-го Мая (Днепропетровская обл.) (D_y 6 и 15 мм)	
ОКП 37 4211 1056		15	16 (160)	64	0,61	5		
Запорный, проходной муфтовый ЭВ-2М ТУ 26-07-1090—74 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4211 1008	На трубопроводах для воды и воздуха температурой до 100° С	3	1,6 (16)	40	0,22	0,92	Ростовский-на-Дону опытный «Промавтоматика»	
Запорные проходные ТУ 108-686—76 (изменение № 1, 1980 г.):								
892-00Б ОКП 37 4212 0600	На трубопроводах для воды и пара температурой до 450° С	25	10 (100)	324—348	9,8	15,2	Калининградский автоагрегатный	
893-00Б ОКП 37 4213 0800	То же	32	10 (100)	385—415	15,7	21,1	То же	
894-00Б ОКП 37 4213 1100	»	40	10 (100)	390—420	15,6	21,4	»	
Проходной муфтовый (для присоединения манометра) КС 7854.00.03 ТУ 26-07-1106—79 ОКП 37 4211 1153	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —30 до +50° С	3	P_p 1,6 (16)	91	0,6	16	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Регулирующий, с электроприводом ВРЭ-1 (ЗЛ 4.463.009) ОКП 37 4212 1398	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой от 0 до 100° С	25	1,6 (16)	244	21*	415*	Бакинский приборостроительный	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный угловой цапковый КС 7168.00.03' ТУ 26-07-1106—79 ОКП 37 4211 1154	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —30 до +50° С	3	P_p 1,6 (16)	50	0,22	8	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Угловой У 23161.032	То же температурой от —40 до +150° С	32	2,5 (25)	—	—	34*	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
Запорно-регулирующие угловые, из стали 10Г2, фланцевые ТУ 26-07-1220—81:								
15лс96нж (СМ 23157-003) ОКП 37 4211 2101	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С	3	P_p 40 (400)	60	1,7	40	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
15лс96нж1 (СМ 23157-003.01) — для присоединения манометра ОКП 37 4211 2175	То же	3	P_p 40 (400)	60	1,95	48	То же	
15лс96нж2 (СМ 23157-003.02) — с запорным устройством для манометра ОКП 37 4211 2176	»	3	P_p 40 (400)	60	3,2	59	»	
Запорный проходной, бессальниковый, с электромагнитным приводом типа ЭМП и ручным дублером, штуцерный 15с832р (ЛА 26336М) ТУ 26-07-1069—73 (изменение № 2, 1978 г.)	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +35° С; пресной воды температурой до 35° С и воздуха температурой от —40 до +35° С							
ОКП 37 4211 4337		10	P_p 1,6 (16)	106	2,4	23	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 4211 4338		15	P_p 1,6 (16)	118	2,6	26		
ВЕНТИЛИ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Запорные проходные, с обогревом, с ручным управлением, из стали 12Х18Н9ТЛ:								
13нж18п (У 21156) — с патрубками под приварку ТУ 26-07-177—77 (изменение № 4, 1979 г.) ОКП 37 4212 9469	На трубопроводах для расплавленного капролактама температурой до 100°С	25	1,6 (16)	160	8,98	50	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
13нж18п1 (У 21156.01) — фланцевый ТУ 26-07-177—77 (изменение № 9, 1983 г.)	То же							
ОКП 37 4213 9378		40	1,6 (16)	200	17,1	72	То же	
ОКП 37 4214 9392		50	1,6 (16)	230	20,3	85		
ОКП 37 4215 9469	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностоек применяемый материал	80	1,6 (16)	310	41,3	160		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ОКП 37 4215 9470	На трубопроводах для расплавленного капролактама температурой до 100° С	100	1,6 (16)	350	57,8	200	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Запорные проходные, с обогревом, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, из стали 12Х18Н12М3ТЛ:								
13нж18п3 (У 21156.01) — с патрубками под приварку ТУ 26-07-177—77 (изменение № 4, 1979 г.) ОКП 37 4212 9468	На трубопроводах для органических соединений температурой до 200° С	25	1,6 (16)	160	8,98	72	То же	
13нж18п4 (У 21156.01; У 21156.04) — фланцевый ТУ 26-07-177—77 (изменение № 9, 1983 г.)	То же							
ОКП 37 4213 9364		40	1,6 (16)	200	17,1	100	»	
ОКП 37 4214 9376		50	1,6 (16)	230	20,3	120		
ОКП 37 4215 9442		80	1,6 (16)	310	41,3	240		
ОКП 37 4215 9443		100	1,6 (16)	350	57,8	300		
ОКП 37 4216 9226		150	1,6 (16)	480	121,3	455		
Запорный проходной, с обогревом, с электроприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 13нж918п1 (У 21037.01) ТУ 26-07-229—79 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4215 9597	На трубопроводах для расплавленного капролактама температурой до 100° С	80	1,6 (16)	160	63,4	285	»	
Запорный сильфонный, вакуумный, цапковый с ниппелями 14нж1р3 (У 26036.03) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-024—71	На трубопроводах и в вакуумных установках для газообразных сред температурой до 50° С							
ОКП 37 4211 9168		4	P_p 0,05 (0,5) и вакуум $5 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст.	56	0,58*	11,4*	Учреждение ОЯ-22/2 (г. Новгород)	
ОКП 37 4211 9169		10		66	0,75*	12,9*		
ОКП 37 4212 9107		20		106	1,96*	22,9*		
Угловой, с электроприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 13нж955нж (У 23001.06) ТУ 26-07-229—79 (изменение № 5, 1982 г.) ОКП 37 4216 9913	На трубопроводах для сред температурой до 420° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионностоек	150	1,6 (16)	225	142	695	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные сильфонные, с уплотнительными поверхностями корпуса и золотника, наплавленными твердым сплавом, из стали с ручным управлением, 12Х18Н9Т ГОСТ 10421—75:								
14нж17ст1 (У 26161)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С							Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9109		20	P_p 1 (10)	150	6,76	71	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 9110		25	P_p 1 (10)	160	6,7	71		
ОКП 37 4213 9126		32	P_p 1 (10)	180	14	110		
ОКП 37 4213 9127		40	P_p 1 (10)	200	14,8	128		
ОКП 37 4214 9121		50	P_p 1 (10)	230	17,3	140		
ОКП 37 4214 9122		65	P_p 1 (10)	290	27,5	230		
ОКП 37 4215 9021		80	P_p 1 (10)	310	36,9	245		
ОКП 37 4215 9022		100	P_p 1 (10)	350	64,6	410		
14нж17ст10 (У 26161.03)	То же							Вентили D_y 20—25 мм — цапковые; D_y 40, 50, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9114		20	P_p 1 (10)	150	6,76	71	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20 и 25 мм)	
ОКП 37 4212 9115		25	P_p 1 (10)	160	6,7	71		
ОКП 37 4213 9132		40	P_p 1 (10)	200	14,8	128		
ОКП 37 4214 9124		50	P_p 1 (10)	230	17,3	140		
ОКП 37 4215 9137		80	P_p 1 (10)	310	36,9	245		
ОКП 37 4215 9138		100	P_p 1 (10)	350	64,6	410		
14нж17ст19 (У 26161.06) — с патрубками под приварку	»							
ОКП 37 4212 9120		20	P_p 1 (10)	150	6,6	70	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 9121		25	P_p 1 (10)	160	6,4	70		
ОКП 37 4213 9136		32	P_p 1 (10)	180	10,2	102		
ОКП 37 4213 9137		40	P_p 1 (10)	200	10,76	120		
ОКП 37 4214 9127		50	P_p 1 (10)	230	12,6	130		
ОКП 37 4214 9128		65	P_p 1 (10)	290	27,5	218		
ОКП 37 4215 9141		80	P_p 1 (10)	310	31,4	230		
ОКП 37 4215 9142		100	P_p 1 (10)	350	56	390		
Запорный сильфонный, цапковый с ниппелями 14нж19р (У 26166) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-024—76	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 80° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4211		6	P_p 2,3 (23)	70	1,12*	11,9*	Учреждение ОЯ-22/2 (г. Новгород)	
ОКП 37 4211		10	P_p 2,3 (23)	106	1,06*	13*		
Запорный проходной с колпаком, фланцевый 14нж20п (У 22012.04) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.)	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —100 до +150°С							
ОКП 37 4213 9359		40	2,5 (25)	200	15,1	85	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4215 9708		125	2,5 (25)	400	77,4	287		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующие, проходные, фланцевые:								
14нж99п (У 27048.04) из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4213 9357	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —100 до +150° С	40	2,5 (25)	200	15,2	90	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
14нж99п3 (СА 27048.02) — из стали 10Х14Г14Н3Т, с уплотнением в затворе из фторопласта, с колпаком ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4212 9456	То же	25	P_p 2,5 (25)	160	7,1	36	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный)	
Запорные ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.):								
СА 22012.02 (14нж20п3) — проходной с колпаком, фланцевый, из стали 10Х14Г14Н4Т ОКП 37 4212 9449	»	25	P_p 2,5 (25)	160	7,1	35	То же	
ОКП 37 4213 9342		32	P_p 2,5 (25)	180	8,6	42		
Е 22012.04 (14нж20п3) — проходной с колпаком, фланцевый, из стали 14Х18Н4Г4Л ОКП 37 4216 9025	»	200	P_p 2,5 (25)	160	191,5	870	ПО «Пензтяжпромарматура»	
СА 24012.02 (14нж22п3) — угловой с колпаком, фланцевый, из стали 14Х14Г14Н4Т ОКП 37 4212 9452	»	25	P_p 2,5 (25)	80	7,1	34	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный)	
СА 22014.02; 03 (14нж26п2)— из стали 14Х14Г14Н4Т, цапковый с ниппелями, со штуцерно-торцовым присоединением ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.) ОКП 37 4211 9126	»	15	P_p 2,5 (25)	110	2,1	20	То же	
Запорный угловой, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, цапковый с ниппелями СА 24014.02; 03 (14нж27п2) — из стали 10Х14Г14Н4Т ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.) ОКП 37 4211 9163	»	15	P_p 2,5 (25)	55	2,1	19,7	»	
Регулирующий проходной, с колпаком, цапковый СА 27055.02; 03 (14нж98п2) — из стали 10Х14Г14Н3Т ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4211 9539	»	15	P_p 2,5 (25)	110	2,1	20,5	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные сильфонные, с дистанционным управлением через шарнирную муфту, из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 10421—75:								
14нж017ст4 (У 26161.01) — фланцевый, со стеллитовым уплотнением в затворе ОКП 37 4214 9189	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С	50	P_p 1 (10)	230	17,6	152	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.)	
14нж017ст13 (У 26161.04) — цапковый, со стеллитовым уплотнением в затворе	То же							
ОКП 37 4212 9160		20	P_p 1 (10)	150	6,68	76	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	
ОКП 37 4212 9161		25	P_p 1 (10)	160	6,6	76		
14нж017ст22 (У 26161.07) — с патрубками под приварку, со стеллитовым уплотнением в затворе	»							
ОКП 37 4212 9166		20	P_p 1 (10)	150	6,42	75	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25, и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 40, 80 и 100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9167		25	P_p 1 (10)	160	6,3	75		
ОКП 37 4213 9205		32	P_p 1 (10)	180	10,6	108		
ОКП 37 4213 9203		40	P_p 1 (10)	200	11,2	128		
ОКП 37 4214 9202		50	P_p 1 (10)	230	13	142		
ОКП 37 4215 9205		80	P_p 1 (10)	310	30	246		
ОКП 37 4215 9206		100	P_p 1 (10)	350	50	408		
14нж017п31-1 (У 26161.13) — с уплотнением в затворе из фторопласта 4 ОКП 37 4212 9148	»	20	P_p 1 (10)	150	6,65	73	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20 и 25 мм)	
То же с уплотнением в затворе ЦН12М ОКП 37 4212 9149	»	25	P_p 1 (10)	160	6,65	73		
То же с уплотнением в затворе из пластмассы	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 40° С							
ОКП 37 4218 9195		40	P_p 1 (10)	200	14,3	133		
ОКП 37 4215 9198		80	P_p 1 (10)	310	36,9	257		
ОКП 37 4215 9199		100	P_p 1(10)	350	65	420		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные сильфонные, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, с ручным управлением, из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 10421—75:								
14нж17п28-1 (У 26161.09)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4211 9188		15	P_p 1 (10)	130	2,5	42	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 15, 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 15—25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9090		20	P_p 1 (10)	150	6,74	63		
ОКП 37 4212 9091		25	P_p 1 (10)	160	6,73	68		
ОКП 37 4213 9153		32	P_p 1 (10)	180	12,6	107		
ОКП 37 4213 9154		40	P_p 1 (10)	200	14,57	124		
ОКП 37 4214 9148		50	P_p 1 (10)	230	14	136		
ОКП 37 4214 9149		65	P_p 1 (10)	290	28	225		
ОКП 37 4215 9147		80	P_p 1 (10)	310	37	240		
ОКП 37 4215 9148		100	P_p 1 (10)	350	66,3	403		
14нж917п34-1 (У 26161.17) —с электроприводом	То же							
ОКП 37 4212 9201		20	P_p 1 (10)	150	17,9	225	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9202		25	P_p 1 (10)	160	17,9	225		
ОКП 37 4213 9259		32	P_p 1 (10)	180	51	273		
ОКП 37 4214 9230		50	P_p 1 (10)	230	50,85	306		
ОКП 37 4214		65	P_p 1 (10)	290	62	410		
ОКП 37 4215 9230		80	P_p 1 (10)	310	70,6	445		
ОКП 37 4215 9231		100	P_p 1 (10)	350	130	755		
Запорные сильфонные, с уплотнительными поверхностями корпуса и золотника, наплавленными твердым сплавом, с электроприводом, из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 10421—75:								
14нж917ст7 (У 26161.02)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С							
ОКП 37 4212 9217		20	P_p 1 (10)	150	17,76	228	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	Вентили D_y 20 и 25 мм — цапковые; D_y 32—100 мм — фланцевые
ОКП 37 4212 9218		25	P_p 1 (10)	160	17,9	228		
ОКП 37 4213 9271		32	P_p 1 (10)	180	51	275		
ОКП 37 4213 9272		40	P_p 1 (10)	200	53	295		
ОКП 37 4214 9227		50	P_p 1 (10)	230	50,85	310		
ОКП 37 4214 9228		65	P_p 1 (10)	290	62	415		
ОКП 37 4215 9266		80	P_p 1 (10)	310	68,6	450		
ОКП 37 4215 9267		100	P_p 1 (10)	350	132,4	760		
14нж917ст16 (У 26161.05) — цапковый ОКП 37 4212 9217	То же	20	P_p 1 (10)	150	17,76	228	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
14нж917ст25 (У 26161,08) — с патрубками под приварку	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 350° С							
ОКП 37 4212 9225		20	P_p 1 (10)	150	17,6	227	Павловский механический имени С. И. Кадышева (Горьковская обл.) (D_y 40, 50, 65 и 100 мм); предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 20, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4212 9226		25	P_p 1 (10)	160	17,6	227		
ОКП 37 4213 9282		32	P_p 1 (10)	180	48	267		
ОКП 37 4213 9283		40	P_p 1 (10)	200	49	286		
ОКП 37 4214 9263		50	P_p 1 (10)	230	45,85	300		
ОКП 37 4214 9264		65	P_p 1 (10)	290	60	400		
ОКП 37 4215 9301		100	P_p 1 (10)	350	124,6	740		
Запорный сильфонный, вакуумный, цапковый с ниппелями, с ручным управлением маховиком 14нж60бк (У 26388) ТУ 26-07-024—76 ОКП 37 4211 9172	На трубопроводах для агрессивных газообразных сред температурой до 50° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы	15	0,6 (6)	196	3,8*	32*	Учреждение ОЯ-22/2 (г. Новгород)	
Запорные проходные, фланцевые ТУ 26-07-177—77 (извещение № 364, 1980 г.):								
15нж65нж4 (У 21154-040.04; -050.04; 080.21; -100.21; -125.32; -150.32) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 420°С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4213 9375		40	1,6 (16)	200	14,7	50	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Ле[illegible] (Ленингр.	
ОКП 37 4214 9357		50	1,6 (16)	230	16	58		
ОКП 37 4215 9428		80	1,6 (16)	310	31,5	115		
ОКП 37 4215 9465		100	1,6 (16)	350	47,4	155		
ОКП 37 4215 9468		125	1,6 (16)	400	69,6	185		
ОКП 37 4216 9233		150	1,6 (16)	480	88,1	240		
15нж65нж10 (У 21154-032.08; -040-10; -050-10; -065.06; -80.06; -100.06; -150.08) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4213 9373		32	1,6 (16)	180	8,2	65	То же	
ОКП 37 4213 9376		40	1,6 (16)	200	14,7	77		
ОКП 37 4214 9358		50	1,6 (16)	230	16	82		
ОКП 37 4214		65	1,6 (16)	290	23,8*	115*		
ОКП 37 4215		80	1,6 (16)	310	31,4*	160*		
ОКП 37 4215 9461		100	1,6 (16)	480	47,4	390		
ОКП 37 4216 9382		150	1,6 (16)	480	88,1	390		
Запорный проходной, фланцевый 15нж916нж (ЗЛ 21207) — с блокирующим устройством, с электроприводом, из стали 5Х20Н25М3Д2ТЛ ТУ 26-07-229—79 (изменение № 5, 1982 г.)	На трубопроводах для гидролизата температурой до 100° С, содержащего серную и органическую кислоту; для пара температурой до 240° С (кратковременно)							
ОКП 37 4215 9037		80	1,6 (16)	—	120	578	»	
ОКП 37 4215 9038		100	1,6 (16)	350	145	680		
ОКП 37 4216 9078		150	1,6 (16)	480	198	815		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные проходные, фланцевые ТУ 26-07-177—77 (изменение № 5, 1980 г.):								
15нж22п1 (У 21003-040.01; -050.01; -080.16; -100.27) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4213		40	4 (40)	200	15,5*	54	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 9384		50	4 (40)	230	16,8*	60		
ОКП 37 4215 9450		80	4 (40)	310	37,3	117		
ОКП 37 4215 8240		100	4 (40)	350	51,8	160		
15нж22нж4 (У 21003-050.04; -080.21) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4214 9366		50	4 (40)	230	16,8	68	То же	
ОКП 37 4215 9436		80	4 (40)	310	37,4	117		
15нж22п7 (У 21003-040.07; -050.07; -080.01; -100.01)— из стали 12Х18Н12М3ТЛ	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4213 9382		40	4 (40)	200	15,5	82	»	
ОКП 37 4214 9367		50	4 (40)	230	16,8	90		
ОКП 37 4215 9432		80	4 (40)	310	37,3	180		
ОКП 37 4215 9472		100	4 (40)	350	51,8	245		
15нж22п10 (У 21003-040.10; -05.10; -080-11; -100.11)— из стали 5Х20Н25М3Д2ТЛ	То же							
ОКП 37 4213 9366		40	4 (40)	200	15,5	110	»	
ОКП 37 4214 9369		50	4 (40)	230	16,8	123		
ОКП 37 4215 9434		80	4 (40)	310	37,4	260		
ОКП 37 4215 9447		100	4 (40)	350	51,8	350		
Запорный проходной, фланцевый 15нж39п3 (УФ 21018) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1295—82	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 200° С, нейтральных по отношению к материалу корпуса							
ОКП 37 4213 9755		40	4 (40)	200	13,1	54	Миргородский арматурный	
ОКП 37 4214 9736		50	4 (40)	230	15,1	60		
Проходные сильфонные, цапковые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-110—74 (изменение № 10, 1981 г. и изменение № 14, 1983 г.):								
15нж40п1 (У 26362-032.03; -050.04; -065.04; -100.04; -150.04)	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4213 9365		32	4 (40)	258	11	230	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 9247		50	4 (40)	324	17,7	250		
ОКП 37 4214 9248		65	4 (40)	396	27	320		
ОКП 37 4215 9446		100	4 (40)	488	60,7	680		
ОКП 37 4216 9229		150	4 (40)	620	95	870		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж40п4 (У 26362-050.65; -065.65; -100.65; -150.65)	На трубопроводах для сред температурой от —100 до +150° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4214 9817		50	4 (40)	324	16,8	280	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 9854		65	4 (40)	396	24,5	355		
ОКП 37 4215 8137		100	4 (40)	488	58	745		
ОКП 37 4216 9522		150	4 (40)	620	89	970		
15нж940п1 (У 26362-050.07; -065.07; -100.07; -150.07) — с электроприводом	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 9709		50	4 (40)	230	41,9	470	То же	
ОКП 37 4214 9710		65	4 (40)	290	53,4	550		
ОКП 37 4215 9970		100	4 (40)	350	100,2	1010		
ОКП 37 4216 9458		150	4 (40)	480	145,8	1225		
Запорный прямоточный с концами под приварку, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 15нж58п8 (У 21155) ГОСТ 20294—74 ОКП 37 4213 9351	То же	40	1,6 (16)	200	11,4	73	»	
Запорные проходные, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, фланцевые ТУ 26-07-177—77 (изменение № 8, 1982 г.):								
15нж65п1 (У 21154-040.01; -050.01; -080.16; -100.16; -125.26; -150.26)— из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4213 9374		40	1,6 (16)	200	14,7	48	»	
ОКП 37 4214 9355		50	1,6 (16)	230	16	52		
ОКП 37 4215 9426		80	1,6 (16)	310	31,4	100		
ОКП 37 4215 9464		100	1,6 (16)	350	47,4	145		
ОКП 37 4215 9635		125	1,6 (16)	400	70,5	175		
ОКП 37 4216 9298		150	1,6 (16)	480	88,9	225		
15нж65п7 (У 21154-032.02; -040.07; -050.07; -065.01; -080.07; -100.01; -150.02)— из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же						»	
ОКП 37 4213 9414		32	1,6 (16)	180	8,3	62		
ОКП 37 4213 9468		40	1,6 (16)	200	14,7	73		
ОКП 37 4214 9387		50	1,6 (16)	230	16	78		
ОКП 37 4214 9375		65	1,6 (16)	290	23,8	115		
ОКП 37 4215 9452		80	1,6 (16)	310	31,4	150		
ОКП 37 4215 9633		100	1,6 (16)	350	47,4	220		
ОКП 37 4216 9297		150	1,6 (16)	480	88,9	380		
15нж65п19 (У 21154-032.14; -040.19; -050.19; 080.26; -100.26; -150.26) — из стали 15Х18Н12С4ТЛ	»							
ОКП 37 4213 9361		32	1,6 (16)	180	8,3	50	»	
ОКП 37 4213 9362		40	1,6 (16)	200	14,7	58		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ОКП 37 4214 9360		50	1,6 (16)	230	16	62		
ОКП 37 4215 9430		80	1,6 (16)	310	31,5	115		
ОКП 37 4215 9438		100	1,6 (16)	350	47,4	160		
ОКП 37 4216 9225		150	1,6 (16)	480	88,9	260		
15нж65п22 (У 21154-040.22; -050.22; -080.11; -100.11; -150.14) — из стали 5Х20Н25М3Д2ТЛ ТУ 26-07-177—77 (изменение № 4, 1979 г.)	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4213 9377		40	1,6 (16)	200	14,7	100	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 9362		50	1,6 (16)	230	16	105		
ОКП 37 4215 9424		80	1,6 (16)	310	31,4	225		
ОКП 37 4215 9463		100	1,6 (16)	350	47,4	290		
ОКП 37 4216 9232		150	1,6 (16)	480	88,9	520		
Запорные проходные, фланцевые ТУ 26-08-1176—77:								
15нж65п26 (СА 21096.06) — из стали 10Х17Н13М3Т	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4211 9092		15	1,6 (16)	130	3,6	29	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный)	
ОКП 37 4212 9380		25	1,6 (16)	160	5,9	40		
15нж65п34 (СА 21096-12) — из стали 14Х17Н2	То же							
ОКП 37 4211 9082		15	1,6 (16)	130	3,6	15,5	То же	
ОКП 37 4212 9038		20	1,6 (16)	150	4,9	18,7		
ОКП 37 4212 9039		25	1,6 (16)	160	5,9	20		
15нж65п30 (СА 21096-10) — из стали 06ХН28МДТ ОКП 37 4212 9044	То же температурой до 80° С	20	1,6 (16)	150	4,9	47	»	
Запорные проходные, фланцевые:								
15нж85п1 (У 21208.02) (вместо вентиля ЗЛ 21208) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с выносным сальником ТУ 26-07-177—77 (изменение № 4, 1979 г.)	На трубопроводах для масла с растворителями температурой до —100° С							
ОКП 37 4213 9600		40	4 (40)	200	14,5	87	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4214 9682		50	4 (40)	230	16	92		
15нж922п1 (У 21163-050.01; -080.01; -100.01)— из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, с электроприводом ТУ 26-07-229—79 (изменение № 6, 1983 г.)	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214		50	4 (40)	230	75	440	То же	
ОКП 37 4215 9448		80	4 (40)	310	102,1	645		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ОКП 37 4215 9449		100	4 (40)	350	131,9	730		
Запорные прямоточные, с уплотнением в затворе из фторопласта 4, с электроприводом, фланцевые ТУ 26-07-229—79:								
15нж958п1 (У 21162-050.01; -080.01; -100.01) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4214		50	1,6 (16)	230	42*	245*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4215		80	1,6 (16)	310	63,5*	315*		
ОКП 37 4215		100	1,6 (16)	350	99,5*	520*		
15нж958п4 (У 21162-050.07; -080.07; -100.07; -150.07) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4214		50	1,6 (16)	230	42*	270*	То же	
ОКП 37 4215		80	1,6 (16)	310	63,5*	375*		
ОКП 37 4215		100	1,6 (16)	350	99,5*	615*		
ОКП 37 4216		150	1,6 (16)	480	149*	790*		
Запорный угловой, цапковый 15нж4бк (Е 24010) — из стали 10Х14Г14Н4Т ТУ 26-07-233—79 ОКП 37 4211 9612	На трубопроводах для жидкого хлора температурой от —50 до +50° С	15	2,5 (25)	60	1,3	34	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
Запорные проходные, муфтовые, с ручным управлением ТУ 26-07-271—80:								
15нж6бк (Е 2282, Е 2283, У 22074) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4211 9065		6	2,5 (25)	40	0,3	6	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 6 и 15 мм)	
ОКП 37 4211 9067		15	2,5 (25)	58	0,94	13		
15нж6бк1 (У 22074.01) — из стали 20Х13	То же							
ОКП 37 4211 9070		6	2,5 (25)	40	0,3	5,5	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема, г. Днепропетровск (Славгородский арматурный) (D_y 6 мм); учреждение УВ-14/5, г. Тахтамыгда (D_y 15 мм)	
ОКП 37 4211 9071		15	2,5 (25)	58	0,94*	13*		
Запорные:								
15нж11бк (КЗ 22043.04) — проходной, с ручным управлением, цапковый из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1223—79 ОКП 37 4211 9022	»	10	2,5 (25)	75	0,63	4,4	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
15нж13бк (КЗ 24028.04) — угловой с ручным управлением, цапковый из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1223—79	»							
ОКП 37 4211 9156		6	2,5 (25)	32	0,33	3,65	То же	
ОКП 37 4211 9157		10	2,5 (25)	48	0,65	4,4		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж46бк1 (КЗ 21073) проходной, цапковый с ниппелями под приварку, с ручным управлением маховиком, из стали 14Х17Н2 ТУ 26-07-1159—77 ОКП 37 4211 9135	На трубопроводах для агрессивных жидких и газообразных сред температурой до 200° С	6	P_p 20 (200)	110	1,6	23	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
Игольчатые с присоединительными концами: на входе — с внутренней резьбой; на выходе — с наружной соединительной резьбой, с ручным управлением маховиком ГОСТ 23230—78:								
15нж54бк (ПЗ 2286) — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4211 9151	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 300° С	15	16 (160)	68	0,69	7,5	ПО «Пензтяжпромарматура»	
15нж54бк1 (ПЗ 2286.01) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4211 9076	То же	15	16 (160)	68	0,69	11,2	То же	
Проходные, с патрубками под приварку, из стали 08Х18Н10Т:								
15нж56бк1 (К 21002.01) — с ручным управлением маховиком ТУ 26-07-260—80 (изменение № 1, 1982 г.) ОКП 37 4211 9086	На трубопроводах для газа и жидкостей, нейтральных к материалам основных деталей, температурой до 200° С	15	P_p 20 (200)	140	4	52	»	
15нж956бк3 (К 21002.03) — с электроприводом ГОСТ 5761—74 ОКП 37 4211 9140	То же	15	P_p 20 (200)	140	32	217	»	
Запорные фланцевые, из стали 14Х18Н4Г4Л:								
15нж58бк16 — прямоточный ГОСТ 20294—74	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4212 9035		25	1,6 (16)	160	6,9	33	Предприятие п/я Р-6687 (г. Тула)	
ОКП 37 4213 9043		32	1,6 (16)	180	8,4	36		
ОКП 37 4214 9041		50	1,6 (16)	230	13,4	51		
15нж65бк59 (У 21023) — проходной ГОСТ 22446—77	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4213 9057		32	1,6 (16)	180	8,5	35	Предприятие п/я Р-6687 (г. Тула) (D_y 32 и 40 мм); предприятие п/я Р-6718 (г. Кемерово) (D_y 40, 65 и 80 мм); предприятие п/я АЯ-7569 (г. Горький) (D_y 50, 65 и 80 мм)	
ОКП 37 4213 9058		40	1,6 (16)	200	11,4	43		
ОКП 37 4214 9055		50	1,6 (16)	230	14,6	49		
ОКП 37 4214 9056		65	1,6 (16)	290	24,6	73		
ОКП 37 4215 9063		80	1,6 (16)	310	27,9	80		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорно-регулирующие угловые, фланцевые, с ручным управлением ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.):								
15нж20нж3 (УФ 28006.05) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4213 9324	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +250° С	32	40 (400)	120	25,4	270	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
15нж20нж1 (УФ 28006.03) — из стали 12Х18Н10Т ОКП 37 4212 9302	То же	25	40 (400)	110	24,3	230	То же	
Запорные угловые, фланцевые, с ручным управлением ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.):								
15нж21нж1 (УФ 23019.03) — из стали 12Х18Н10Т, с присоединением по внутреннему корпусу	»							
ОКП 37 4211 9459		6	40 (400)	60	7,6	115	»	
ОКП 37 4211 9469		10	40 (400)	85	10,6*	150*		
ОКП 37 4212 9293		25	40 (400)	110	24,3	227		
ОКП 37 4213 9312		32	40 (400)	120	25,4	237		
ОКП 37 4213		40	40 (400)	150	35,9*	290*		
15нж21нж3 (УФ 23019.05) — из стали 10Х17Н13М3Т	»							
ОКП 37 4211		6	40 (400)	60	9,1*	100*	»	
ОКП 37 4211 9481		15	40 (400)	95	11,1	140		
ОКП 37 4212 9295		25	40 (400)	110	24,3	257		
ОКП 37 4213 9314		32	40 (400)	120	25,4	268		
Регулирующий проходной, фланцевый, из стали 12Х18Н9Т 15нж29нж1 (СА 27078, СА 27078.01) ТУ 26-07-1176—77 ОКП 37 4212 9325	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100° С	25	1,6 (16)	160	5,2	30	ПО «Днепротяжбуммаш», г. Днепропетровск (Славгородский арматурный)	
Запорные, фланцевые:								
15нж65бк45 (У 21023.46) — из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 23446—77	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4214 9048		50	1,6 (16)	230	13,7	62	Миргородский арматурный	
ОКП 37 4215 9056		100	1,6 (16)	350	47,4	170		
ОКП 37 4216 9027		150	1,6 (16)	480	99	245		
15нж22нж6 (ПТ 21017.19) — проходной, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 23229—78	На трубопроводах для коррозионных слабоагрессивных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4216 9299		150	4 (40)	480	101	620	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4216 9300		200	4 (40)	600	160	970		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные прямоточные:								
15нж58нж10 (У 21155-040.01) — с патрубками под приварку, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 20294—74 ОКП 37 4213 9852	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 420° С	40	1,6 (16)	200	11,8	75	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
15нж58нж11 (У 21155-032.08; -050.10; 080.16; -100.16; -150.08) — фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 20294—74	То же							
ОКП 37 4213 9379		32	1,6 (16)	180	8,8	67	То же	
ОКП 37 4214 9353		50	1,6 (16)	230	15,9	80		
ОКП 37 4215 9419		80	1,6 (16)	310	37,5	170		
ОКП 37 4215 9474		100	1,6 (16)	350	46,9	240		
ОКП 37 4216 9235		150	1,6 (16)	480	94,6	455		
15нж58п1М (У 21155-050.01; -080.01; -100.01) — с уплотнением в затворе из фторопласта 4, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 20294—74	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 9382		50	1,6 (16)	230	15,9	60	»	
ОКП 37 4215 9455		80	1,6 (16)	310	37,5	120		
ОКП 37 4215 9632		100	1,6 (16)	350	46,9	170		
15нж58нж6 (У 21155-050.04; -080.06: -100.06) — фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 20294—74								
ОКП 37 4214 9352	То же температурой до 420° С	50	1,6 (16)	230	15,9	60	»	
ОКП 37 4215 9417		80	1,6 (16)	310	37,5	120		
ОКП 37 4215 9473		100	1,6 (16)	350	46,9	180		
15нж58п3М (У 21155-032.02; -050.07; -080.11; -100.11; -150.02) — с уплотнением в затворе из фторопласта 4, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 20294—74	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4213 9363		32	1,6 (16)	180	8,9	64	»	
ОКП 37 4214 9854		50	1,6 (16)	230	15,9	80		
ОКП 37 4215 9420		80	1,6 (16)	310	37,5	162		
ОКП 37 4215 9441		100	1,6 (16)	350	46,9	215		
ОКП 37 4216 9227		150	1,6 (16)	480	95,4	440		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж958нж1 (У 21162-050.04; -080.04; -100.04) — с электроприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-229—79 (изменение № 3, 1980 г.)	На трубопроводах для сред температурой до 420° С, по отношению к которым коррозионностойки применяемые материалы							
ОКП 37 4214 9424		50	1,6 (16)	230	42	225	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4215 9513		80	1,6 (16)	310	63,5	300		
ОКП 37 4215 9514		100	1,6 (16)	350	99,5	530		
15нж954нж4 (У 21162.10) — прямоточный, с электроприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-229—79	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4214		50	1,6 (16)	230	42*	240*	То же	
ОКП 37 4215		80	1,6 (16)	310	63,5*	350*		
ОКП 37 4215		100	1,6 (16)	350	99,5*	565*		
ОКП 37 4216		150	1,6 (16)	480	149*	810*		
Проходные, с патрубками под приварку ГОСТ 23230—78:								
ВКС — из стали 15Х5М	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4213 9091		40	16 (160)	310	15	62	Машиностроительный имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4214 9092		50	16 (160)	328	20	73		
ВКС — из стали 12Х18Н9Т	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4213 9095		40	16 (160)	310	15	96	То же	
ОКП 37 4214 9095		50	16 (160)	328	20	120		
ВКС — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4214 9502	То же	50	16 (160)	328	20	185	»	
Запорный проходной, с ответными фланцами 15нж82ст (С 21129.050) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-101—73 (изменение № 6, 1981 г.) ОКП 37 4214 9216	На трубопроводах для конвертированного газа, газового конденсата (насыщенного CO_2), 20%-ного маноэтаноламинового раствора, парогазовой смеси (с соотношением пара и газа 1 : 1), воздуха и пара температурой от 200—600° С	50	P_D от 6,3 (63) до 4 (40)	300	51	522	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Запорные проходные ГОСТ 23230—78 (изменение № 1, 1980 г.):								
15нж57бк (ВМ) — муфтовый, из стали 15Х5М	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 300° С							
ОКП 37 4211 8115		15	16 (160)	90	3,3	13,9	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
ОКП 37 4212 9821		20	16 (160)	110	3,8	14,6		
ОКП 37 4212 9822		25	16 (160)	130	4,5	15,4		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж57бк1 (ВМ) — муфтовый, из стали 12Х18Н10Т	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 300° С							
ОКП 37 4211 8116		15	16 (160)	90	3,3	18	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
ОКП 37 4212 9823		20	16 (160)	110	3,8	19,3		
ОКП 37 4212 9824		25	16 (160)	130	4,5	21		
15нж57бк2 (ВМ) — муфтовый, из стали 10Х17Н13М2Т	На трубопроводах для газа температурой до 100° С, содержащего сероводород							
ОКП 37 4211 8117		15	16 (160)	90	3,3	22	То же	
ОКП 37 4212 9825		20	16 (160)	110	3,8	23,7		
ОКП 37 4212 9826		25	16 (160)	130	4,5	26		
ВФ — фланцевый, из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4211	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 300° С	15	16 (160)	130	3,2*	15,6*	»	
Запорный, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1142—76 (изменение № 1, 1980 г.) 2187.01 (21124) — прямоточный	На трубопроводах для растворов и паров сульфитных и сульфатных щелочей температурой до 185° С							
ОКП 37 4216 9466		200	1,6 (16)	600	215	730	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4217 9054		250	1,6 (16)	730	245	1020		
ОКП 37 4217 9055		300	1,6 (16)	850	360	1440		
Регулирующие угловые, фланцевые ТУ 26-07-1157—77 (изменение № 1, 1979 г.):								
АК 28008 (15нж42бк1)— из стали 15Х18Н12С4ТЮ	На трубопроводах для азотной кислоты температурой до 80° С							
ОКП 37 4211 9325		6	P_p 10 (100)	85	5,5	165	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4211 9326		10	P_p 10 (100)	85	6,9	168		
ОКП 37 4211 9327		15	P_p 10 (100)	105	9,7	175		
ОКП 37 4212 9470		25	P_p 10 (100)	120	18,1	255		
ОКП 37 4213 9383		40	P_p 10 (100)	130	34,2	320		
АК 28008.01 (15нж42бк2) — из стали 12Х18Н10Т	На трубопроводах для газообразного кислорода и нитрозных газов температурой до 100° С							
ОКП 37 4211 9625		6	P_p 10 (100)	85	5,5	148	То же	
ОКП 37 4211 9626		10	P_p 10 (100)	85	6,9	145		
ОКП 37 4211 9627		15	P_p 10 (100)	105	9,7	155		
ОКП 37 4212 9473		25	P_p 10 (100)	120	18,1	200		
ОКП 37 4213 9295		40	P_p 10 (100)	130	34,2	265		
Запорные угловые, из стали 20Х2МА ТУ 26-07-041—76:								
К 23103.03 — с ручным управлением ОКП 37 4215	На трубопроводах для азотоводородоаммиачной смеси температурой от —40 до +200° С	125	40 (400)	—	1030*	2090*	ПО «Пензтяжпромарматура»	
К 23104.03 — с электроприводом ОКП 37 4215	То же	125	40 (400)	—	1307*	3630*	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ВЕНТИЛИ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Запорный проходной, прямоточный, фланцевый (типа «Косва») из масс холодного формования (МХФ) ТУ 6-05-983—73 15вп3п (06-109; 06-110; 06-111)	На трубопроводах для агрессивных жидких и газообразных сред температурой до 50° С							
ОКП 37 6221 1005		25	$P_р$ 0,6 (6)	155	744,15*	2991*	Днепропетровский «Днепропластмасс»	
ОКП 37 6241 1005		50	$P_р$ 0,6 (6)	235	1807,5*	5458*		
ОКП 37 6241 1006		70	$P_р$ 0,25 (2,5)	275	2968*	8674*		
Запорные сальниковые, бронированные, фланцевые, фарфоровые ТУ 21-УССР-815—74:								
15к12бк	На трубопроводах для некристаллизующихся растворов кислот (кроме фосфорной и плавиковой) температурой до 120° С и 10%-ных растворов щелочей температурой до 30° С							
ОКП 37 6241		50	0,4 (4)	290	22,7*	43,7*	ПО «Кролевецпромарматура» (металлическая часть); Славянский керамический комбинат (фарфоровые детали)	
ОКП 37 6251 1005		80	0,4 (4)	350	46*	75,6*		
ОКП 37 6251 1006		100	0,4 (4)	400	48*	98*		
ОКП 37 6261 1005		125	0,4 (4)	480	99,6*	186*		
ОКП 37 6261 1006		150	0,4 (4)	600	132,8*	225*		
15к13бк	То же							
ОКП 37 6221 1007		25	0,6 (6)	180	10,9*	29,6*	То же	
ОКП 37 6231 1005		32	0,6 (6)	200	12,6*	32*		
ОКП 37 6231 1006		40	0,6 (6)	230	16*	38,6*		
Запорные прямоточные, сильфонные, фланцевые, пластмассовые ТУ 26-07-111—73:								
15п56п (П 26318) — из пентапласта БГ, с пластмассовым штоком	На трубопроводах для агрессивных сред (кроме кристаллизующихся и абразивных) температурой до 100° С							
ОКП 37 6234 1010		32	$P_р$ 0,25 (2,5)	180	2,05	62	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 6244 1008		50	$P_р$ 0,25 (2,5)	230	5,5	67		
15п56п1 (П 26318.01) — из пентапласта БГ-1, с металлическим штоком	То же							
ОКП 37 6234 1007		32	$P_р$ 0,25 (2,5)	180	2,7	66	То же	
ОКП 37 6244 1005		50	$P_р$ 0,25 (2,5)	230	6,8	72		
15п57п1 (П 26406.01) — из полипропилена, с металлическим штоком	То же температурой до 50° С							
ОКП 37 6234 1011		32	$P_р$ 0,6 (6)	180	2,13	23	»	
ОКП 37 6244 1007		50	$P_р$ 0,6 (6)	230	6,4	27		
15п57п (П 26406) — из полипропилена, с пластмассовым штоком	То же							
ОКП 37 6234 1008		32	$P_р$ 0,6 (6)	180	1,45	19	»	
ОКП 37 6244 1006		50	$P_р$ 0,6 (6)	230	5,05	22		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
15п57п (П 26406) ТУ 26-07-111—83 ОКП 37 6254 1027	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 70° С	100	P_p 0,6 (6)	350	14,8	42	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Запорные диафрагмовые, пластмассовые ТУ 26-07-1085—74:								
ВПД-3 — цапковый ОКП 37 6214 1005	На трубопроводах для воды, воздуха и агрессивных сред температурой до 60° С	3	P_p 0,6 (6)	55	0,03	0,76	Ростовский-на-Дону опытный «Промавтоматика»	
ВПД-4 — муфтовый ОКП 6214 1007	То же	4	P_p 0,6 (6)	44	0,03	0,61	То же	
ВПДУ-4 — угловой, муфтовый ОКП 37 6215 1005	»	4	P_p 0,6 (6)	22	0,03	0,61	»	
Сильфонный пластмассовый, бронированный сталью 13с42п (П 26405) — из пентапласта ТУ 26-07-270—80 ОКП 37 6246	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100° С	25 100	1,6 (16) 1,6 (16)	— —	5,9 44,5	77* 224*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ И ПРИЕМНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Обратные подъемные латунные или бронзовые:								
16Б1бк (СК 41074) — муфтовый ГОСТ 12677—75	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 1231 1005		15	1,6 (16)	55	0,23	0,6	Можайский арматурный; ПО «Киевпромарматура» (D_y 40 и 50 мм)	
ОКП 37 1232 1005		20	1,6 (16)	65	0,3	0,72		
ОКП 37 1232 1006		25	1,6 (16)	80	0,5	1,1		
ОКП 37 1233 1003		40	1,6 (16)	110	1,43	2,6		
ОКП 37 1234 1005		50	1,6 (16)	130	2	3,7		
16Б1бр — муфтовый ГОСТ 12677—75	То же							
ОКП 37 1231		15	1,6 (16)	55	0,23	0,6	Харьковский № 5 «Сантехизделий»	
ОКП 37 1232		20	1,6 (16)	65	0,3	0,72		
ОКП 37 1232		25	1,6 (16)	80	0,5	1,1		
16Б4бк (КЗ 41086) — фланцевый ТУ 26-07-1154—76 ОКП 37 1235 1005	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностоек материал основных деталей	100	1,6 (16)	330	46,48	106	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Обратный подъемный, фланцевый 16тн5п (ЗА 41031) ТУ 26-07-1092—74	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностоек титан							
ОКП 37 1234 1009		500	1,6 (16)	230	8,2	176	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1235 1009		100	1,6 (16)	350	28,6	335		
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Обратные подъемные, фланцевые:								
16ч3п (КА 41075) ГОСТ 19500—74 (изменение № 5, 1983 г.) ОКП 37 2223 1015	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	40	1,6 (16)	170	7	3,8	Дзержинский химического оборудования «Заря»	
16ч3р (КА 41075) ГОСТ 19500—74 (изменение № 5, 1983 г.)	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2233 1005		40	1,6 (16)	170	7	3	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2234 1005		50	1,6 (16)	200	9,4	3,9		
16ч3бр (КА 41075, ЕА 41001) ГОСТ 19500—74 ГОСТ 11823—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225°С							
ОКП 37 2232 1005		25	1,6 (16)	120	3,14	5,2	ПО «Армхиммаш» (D_y 25 мм); Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 50 мм)	
ОКП 37 2234 1008		50	1,6 (16)	200	9,4	6,7		
16ч6р (КА 41075) ГОСТ 19500—74 (изменение № 5, 1983 г.)	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2234 1010		65	1,6 (16)	290	18	8,7	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2235 1005		80	1,6 (16)	310	23,5	10,6		
ОКП 37 2235 1006		100	1,6 (16)	350	35,5	15,4		
16ч6бр (КА 41075, ДЗ 41098) ГОСТ 19500—74 ГОСТ 11823—74 (изменение № 5, 1983 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2234 1012		65	1,6 (16)	290	18	12,5	Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 65 и 80 мм); Уральский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 100 и 150 мм); Запорожский ремонтно-механический (D_y 150 мм); Темиртауский литейно-механический (D_y 80 мм)	
ОКП 37 2235 1011		80	1,6 (16)	310	23,5	14,6		
ОКП 37 2235 1012		100	1,6 (16)	350	35,5	17,5		
ОКП 37 2236 1005		150	1,6 (16)	480	74	38		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Обратный приемный, с сеткой, фланцевый 16ч42р (Л 46001, ГЛ 46001.01) ГОСТ 10371—77	На трубопроводах для воды, нефти и неагрессивных сред температурой до 50° С							
ОКП 37 2234 2005		50	2,5 (25)	160	3,8	3,6	Чуфаровский арматурный (D_y 50, 80, 100, 150, 200 и 250 мм); Темиртауский литейно-механический (D_y 300 и 400 мм)	
ОКП 37 2235 2005		80	2,5 (25)	230	8	5,5		
ОКП 37 2235 2006		100	2,5 (25)	280	11	7		
ОКП 37 2235 2005		150	2,5 (25)	390	24	14,2		
ОКП 37 2237 2005		200	2,5 (25)	480	42	22,2		
ОКП 37 2237 2006		250	2,5 (25)	570	98	48,8		
ОКП 37 2237 2007		300	2,5 (25)	660	145	103		
ОКП 37 2237 2008		400	2,5 (25)	770	210	147		
КЛАПАНЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Обратные подъемные, фланцевые: 16кч9нж (Л 41007) ГОСТ 19501—74	На трубопроводах для пара температурой до 300° С							
ОКП 37 3232 1008		32	2,5 (25)	180	6,1	5	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3233 1012		40	2,5 (25)	200	7,97	6,2		
ОКП 37 3233 1013		50	2,5 (25)	230	10,9	8,2		
ОКП 37 3234 1011		65	2,5 (25)	290	19,8	13		
ОКП 37 3224 1013		80	2,5 (25)	310	24,7	16,4		
16кч9п ГОСТ 19501—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С и жидкого газообразного аммиака температурой от —30 до +150° С							
ОКП 37 3232 1020		32	2,5 (25)	180	5,8	4,7	То же	
ОКП 37 3233 1030		40	2,5 (25)	200	7,87	5,8		
ОКП 37 3233 1031		50	2,5 (25)	230	10,3	7,9		
ОКП 37 3234 1022		65	2,5 (25)	290	18,9	12,5		
ОКП 37 3234 1023		80	2,5 (25)	310	24,7	15,7		
Обратный подъемный муфтовый 16кч11р (СЗ 41006, КА 41006) ГОСТ 11823—74	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 3231 1008		15	1,6 (16)	90	0,5	0,7	ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 25, 40 и 50 мм); Семеновский арматурный (D_y 15, 20 и 32 мм)	
ОКП 37 3231 1009		20	1,6 (16)	100	0,8	0,9		
ОКП 37 3232 1014		25	1,6 (16)	120	1	1		
ОКП 37 3232 1015		32	1,6 (16)	140	1,8	2		
ОКП 37 3233 1023		40	1,6 (16)	170	3	2		
ОКП 37 3233 1024		50	1,6 (16)	200	4	2,6		
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Обратные подъемные, фланцевые: 16с13нж (ГЛ 41010) ГОСТ 20770—75	На трубопроводах для воды, пара, жидкостей и неагрессивных сред температурой от —40 до +400° С							
ОКП 37 4233 1008		40	4 (40)	200	10,5	10,5	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4234 1005		50	4 (40)	230	12	12		
ОКП 37 4234 1006		65	4 (40)	290	23,3	20		
ОКП 37 4235 1005		80	4 (40)	310	27,3	25		
ОКП 37 4235 1006		100	4 (40)	350	37,1	33		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
16с13нж (ПТ 41076) ТУ 26-07-1123—76 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С							
ОКП 37 4236 1007		150	4 (40)	480	82,7	104	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4236 1008		200	4 (40)	600	137,6	165		
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Обратные подъемные, фланцевые:								
16нж10бк3 (ЗЛ 41030.02) — из стали 5Х20Н25М3Д2ТЛ ГОСТ 14264—67	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 70° С							
ОКП 37 4235 9087		100	1,6 (16)	350	33,2	219	ЛПОА «Знамя труда» имени В. И. Ленина (Ленинград)	
ОКП 37 4236 9010		150	1,6 (16)	480	70	430		
16нж10бк7 (ЗЛ 41030.09) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 14264—78	То же, температурой до 200° С							
ОКП 37 4233 9018		40	1,6 (16)	200	8,8	50	То же	
ОКП 37 4234 9016		50	1,6 (16)	230	10,3	60		
ОКП 37 4235 9005		80	1,6 (16)	310	21	110		
16нж10бк15 (ЗЛ 41030.06) — из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 14264—78	То же, температурой до 300° С							
ОКП 37 4233 9084		40	1,6 (16)	200	8,8	26	»	
ОКП 37 4234 9112		50	1,6 (16)	230	10,3	30		
ОКП 37 4234 9113		65	1,6 (16)	290	17	45		
ОКП 37 4235 9085		100	1,6 (16)	350	33,5	80		
Тарельчатые из стали 20Х ТУ 26-07-064—72 (изменение № 3, 1978 г.):								
ПЗ 43019.02 (16с21нж) ОКП 37 4233 1025	На трубопроводах для азотоводородоаммиачной смеси температурой от —50 до +200° С	32	P_p 40 (400)	300	32,8	176	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы) (D_y 32 мм); ПО «Каэтяжпромарматура» (D_y 125 мм)	
К 43019.03 ОКП 37 4236 1025		125	P_p 40 (400)	800	745	1580		

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Муфтовые:								
КП-160 ТУ 26-07-232—78	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных и неагрессивных нефтепродуктов температурой до 300°С							
ОКП 37 4232 4007		20	16 (160)	110	2,8*	4,25*	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
ОКП 37 4232 4008		25	16 (160)	130	4,5*	5,3*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КП-160-1 ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4233 4005	На трубопроводах для неагрессивных нефтепродуктов температурой до 450° С.	40	16 (160)	160	9	24	Машиностроительный имени Бунията Сардарова	
ОКП 37 4234 4005		50	16 (160)	200	12,1	30		
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Муфтовые: КП-160 — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-232—78 ОКП 37 4232 9016	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до 600° С	25	16 (160)	130	4,4*	12*	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
КП-160 — из стали 15Х5М ТУ 26-07-1063—73 ОКП 37 4231 9020	То же температурой до 300° С	15	16 (160)	90	1,8*	4,5*	То же	
ОКП 37 4232 9011		20	16 (160)	110	3*	5,4*		
ОКП 37 4232 9012		25	16 (160)	130	4,15*	6,8*		
КП-160-II — из стали 15Х5М ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4233 9027	На трубопроводах для агрессивных нефтепродуктов температурой до 550° С	40	16 (160)	160	9	40	Машиностроительный имени Бунията Сардарова	
ОКП 37 4234 9017		50	16 (160)	200	12,1	47		
КП-160-III — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4233 9030	То же температурой до 600° С	40	16 (160)	160	9	57	То же	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Обратные поворотные бронзовые ТУ 26-07-1102—75 (изменение № 2, 1981 г.): 19Б1бк (ПЗ 44001) ОКП 37 1241 1008	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С при наличии продуктов износа диафрагмы и выпрессовки протекторов шинного производства	6	2,5 (25)	—	0,5	9	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1241 1009		15	2,5 (25)	—	0,9	15		
19Б1нж ОКП 37 1242 1011	То же	25	2,5 (25)	—	1,65	17,5	То же	
ОКП 37 1243 1006		32	2,5 (25)	—	2,1	20		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Без присоединительных фланцев 19тн12бк (ПТ 44102) ТУ 26-07-1022—78 (изменение № 2, 1978 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 150° С							
ОКП 37 1243 1013		50	2,5 (25)	50	1,2	120	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1244 1006		100	2,5 (25)	78	4,8	200		
ОКП 37 1245 1007		150	2,5 (25)	108	9,5	290		
ОКП 37 1245 1008		200	2,5 (25)	140	18,5	480		
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Фланцевые: 19ч14гм (вместо 16ч14р, взамен 19ч15гм) (ЕА 41099.01—03) — гуммированный ТУ 26-07-1164—77 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 60° С							
ОКП 37 2241 1005		50	0,6 (6)	230	11,06	20	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2242 1005		80	0,6 (6)	260	13,82	26		
ОКП 37 2242 1006		100	0,6 (6)	300	21,08	36		
ОКП 37 2243 1006		150	0,6 (6)	400	41,78	66		
19ч16бр (КА 44004.00) — однодисковый ГОСТ 19827—74	На трубопроводах для воды и пара температурой							
ОКП 37 2241 1009	до 225° С	50	1,6 (16)	230	14,2	12	Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе	
19ч19р (ПФ 44003) — без присоединительных фланцев ГОСТ 19827—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120° С							
ОКП 37 2247 2011		800	1 (10)	350	784	460	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2247 2012		1000	1 (10)	400	1133	700		
19ч21бр (КА 44075; КА 44075.04; Л 44075.03) ГОСТ 19827—74 (изменение № 3, 1983 г.)	То же температурой до 225° С							
ОКП 37 2241 1017		50	1,6 (16)	60	2,4	10,6	Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм); Чуфаровский арматурный (D_y 100, 150, 200 и 250 мм)	
ОКП 37 2242 1026		80	1,6 (16)	70	4,9	13		
ОКП 37 2242 1027		100	1,6 (16)	80	6	14		
ОКП 37 2243 1017		150	1,6 (16)	100	11,6	18,3		
ОКП 37 2244 1018		200	1 (10)	110	25	22,4		
ОКП 37 2244 1023		250	1 (10)	120	33,7	27		
19ч21бр (КЗ 44067.02; Л 44075.03) — без присоединительных фланцев ГОСТ 19827—74 (изменение № 3, 1983 г.)	То же							
ОКП 37 2244 1018		200	1 (10)	110	25	22,4	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2245 1022		300	1 (10)	130	45	62		
ОКП 37 2245 1023		400	1 (10)	170	123	100		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ОКП 37 2246 1019		500	1 (10)	200	183	132		
ОКП 37 2246 1020		600	1 (10)	240	237	170		
19ч21р (КА 44075; КЗ 44067.01; Л 44075.06) ГОСТ 19827—74 (изменение № 3, 1983 г.)	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2241 1012		50	1,6 (16)	60	2,4	6,4	ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 150 мм); ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство) (D_y 300, 400, 500 и 600 мм); Чуфаровский арматурный (D_y 200 и 250 мм); Никопольский механический (Днепропетровская обл.) (D_y 50, 80 и 100 мм)	Поставляются с комплектом присоединительных фланцев
ОКП 37 2242 1023		80	1,6 (16)	70	4,9	7,5		
ОКП 37 2242 1020		100	1,6 (16)	80	6	9,7		
ОКП 37 2243 1014		150	1,6 (16)	100	11,6	13		
ОКП 37 2244 1021		200	1 (10)	110	25	18,6		
ОКП 37 2244 1024		250	1 (10)	120	33,7	22		
ОКП 37 2245 1014		300	1 (10)	130	43,6	48		
ОКП 37 2245 1017		400	1 (10)	170	127	74		
ОКП 37 2246 1011		500	1 (10)	200	180	105		
ОКП 37 2246 1014		600	1 (10)	240	229	140		
19ч21р (КА 44075) ГОСТ 19827—74 (изменение № 3, 1983 г.)	То же							
ОКП 37 2241 1012		50	1,6 (16)	108	8,5*	11,25*	Никопольский механический (Днепропетровская обл.)	
ОКП 37 2242 1023		80	1,6 (16)	125	14*	14,9*		
ОКП 37 2242 1020		100	1,6 (16)	136	18,5*	17,4*		

КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Однодисковые: 19с17нж (ГЛ 44001) — фланцевый ГОСТ 13252—73 и ГОСТ 18580—73	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С							
ОКП 37 4243 1005		150	4 (40)	480	82	73	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 150 и 200 мм); учреждение ОП 36/3 (с. Ново-Покровка Киргизской ССР) (D_y 200 мм)	
ОКП 37 4244 1005		200	4 (40)	550	154	115		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
19с38нж (ГЛ 44110) — с концами под приварку ТУ 26-07-1192—78	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С							
ОКП 37 4241 1055		50	6,3 (63)	215	13,6	37	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4242 1054		80	6,3 (63)	260	23,6	50		
ОКП 37 4242 1055		100	6,3 (63)	295	38,8	66		
ОКП 37 4243 1034		150	6,3 (63)	320	82,6	73*		
ОКП 37 4244 1046		200	6,3 (63)	430	130,8	115*		
19с42нж2 (Л 44077.14) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-1180—78 ОКП 37 4245 9024	На трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +200° С	400	6,3 (63)		126	620	Ивано-Франковский арматурный	
19с47нж (ИА 44078) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-1101—82	На трубопроводах для воды и пара температурой до 450° С							
ОКП 37 4244 1053		200	4 (40)	250	22	63	То же	
ОКП 37 4245 1037		300	4 (40)	450	75	85		
ОКП 37 4245 1038		400	4 (40)	500	120	120		
ОКП 37 4246 1054		600	4 (40)	650	340	260		
19с47нж1 (ИА 44078.01) — без присоединительных фланцев ТУ 26-07-1101—82	То же							
ОКП 37 4245 1043		300	4 (40)	280	72	140	»	
ОКП 37 4245 1044		400	4 (40)	350	125	165		
С патрубками под приварку:								
19с46нж (Л 44082.07, Л 44082.04) — из стали 20 ТУ 26-07-1162—77	На трубопроводах для циркуляционной воды, пара, конденсата и инертного газа температурой до 350° С							
ОКП 37 4245		300	P_p 16 (160)	350	80*	1200*	»	
ОКП 37 4245		400	P_p 16 (160)	—	110*	1400*		
19с49нж1 (ПТ 44070.02) ТУ 26-07-1232—79	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4246 1048		800	2,5 (25)	—	645	860	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4247 1029		1000	2,5 (25)	—	900	1110		
Фланцевые:								
КОП-64 (МА 44093) ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 425° С							
ОКП 37 4244 1047		200	6,3 (63)	650	305	595	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4244 1060								
ОКП 37 4244 1048		250	6,3 (63)	775	462	750		
ОКП 37 4244 1061								
КОП-I-160 (БЛ 44111) — однодисковый ГОСТ 18584—73 ОКП 37 4243 1009	То же температурой до 450° С	150	16 (160)	550	310	480	Благовещенский арматурный	
Фланцевые ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 1, 1977 г.):								
МЗ 44006.01 — без гидротормоза ОКП 37 4246 1028	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	800	1 (10)	—	630	930	Ивано-Франковский арматурный	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Л 44004.01 — без гидротормоза ОКП 37 4247 1013	То же температурой до 300° С	1000	2,5 (25)	700	1370,2	2000	Ивано-Франковский арматурный	
МК 44008.01 — с гидротормозом ОКП 37 4247 1009	На трубопроводах для воды температурой от —1 до +40° С	1200	0,25 (2,5)	700	1706	4860	ПО «Каэтяжпромарматура»	
ОКП 37 4247 1011		1400	0,25 (2,5)	800	2557,4	6700		
МЗ 44008.01 — с двумя гидротормозами ОКП 37 4248 1009	То же	1800	0,25 (2,5)	900	4422,4	10300	То же	
МА 44008.02 ОКП 37 4248 1021	То же температурой от —1 до +50° С	2000	0,25 (2,5)	1000	4782	11150	»	
ГЛ 44028 ТУ 26-07-1311—82 ОКП 37 4244	На трубопроводах для воды и нефтепродуктов температурой от —40 до +70° С	200	6,3 (63)	650	135*	870*	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Однодисковый фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 19нж10бк (УФ 44010.03) ГОСТ 18584—73 (изменение № 2, 1982 г.)	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4241		50	16 (160)	—	22	190	Миргородский арматурный	
ОКП 37 4242		80	16 (160)	—	41,3	300		
ОКП 37 4242 9139		100	16 (160)	—	64	412		
ОКП 37 4243 9068		150	16 (160)	—	143	700		
Фланцевые: 19нж11бк (УФ 44008) — из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 18581—73 (изменение № 2, 1982 г.)	То же температурой от —55 до +600° С							
ОКП 37 4241 9012		50	4 (40)	230	10	70	То же	
ОКП 37 4242 9015		80	4 (40)	310	18,5	100		
ОКП 37 4242 9016		100	4 (40)	350	27	150		
ОКП 37 4243		150	4 (40)	—	—	255*		
ОКП 37 4244		200	4 (40)	—	—	320*		
То же из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4241		50	4 (40)	230	10*	70*	»	
ОКП 37 4242		80	4 (40)	310	18,5*	100*		
ОКП 37 4242		100	4 (40)	350	27*	150*		
ОКП 37 4243		150	4 (40)	—	—	255*		
ОКП 37 4244		200	4 (40)	—	—	320*		
Штампосварные с концами под приварку: 19нж38нж (ГЛ 44110.02) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-08-1192—78	На трубопроводах для азотной кислоты и других коррозионных сред температурой до 250° С							
ОКП 37 4243 9041		150	6,3 (63)	390	83	360	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4244 9043		200	6,3 (63)	430	131,4	570		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
19нж45нж1 (Л 44077.11) — из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1180—78 ОКП 37 4244	На трубопроводах для природного газа температурой до 200° С	300	1,6 (16)	442	70*	1800*	Ивано-Франковский арматурный	
19нж47нж (ИА 44078.02) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1101—82	На трубопроводах для агрессивных сред температурой да 425° С							
ОКП 37 4244 9049		200	4 (40)	250	22	180	То же	
ОКП 37 4245 9030		300	4 (40)	450	75	320		
ОКП 37 4245		400	4 (40)	—	—	500*		
ОКП 37 4246 9033		600	4 (40)	650	340	890		
Фланцевые:								
КОП-100нж — однодисковый, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-08-1035—76 (изменение № 2, 1980 г)	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 600°С и коррозионных сред							
ОКП 37 4244 9021	температурой до 250° С	200	10 (100)	650	345	1145	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4244 9067								
ОКП 37 4244 9022		250	10 (100)	775	540	1585		
ОКП 37 4244 9068								
КОП I-160.03 — из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 18584—73	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных							
ОКП 37 4243 9018	нефтепродуктов температурой до 600° С	150	16 (160)	—	310	950	Благовещенский арматурный	
Штампосварные, с концами под приварку:								
СФ 44132.00 — нормальное исполнение	На трубопроводах для природного газа и нефтепродуктов температурой от —40 до +80° С	700	8 (80)	—	670*	9800*	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
СФ 44132.01—северное исполнение	То же	700	8 (80)	—	670*	9800*	То же	

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Предохранительные пружинные:								
17Б26к (ПЗ 52001) — малоподъемный с муфтовым и цапковым присоединением, латунный ТУ 26-07-1224—79 ОКП 37 1251 7005	На трубопроводах и резервуарах для воды и пара температурой до 180° С	20	P_p 1,6—2,2 (16—22)	59	0,85	8,3	ПО «Пензтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
17а4бр — под резьбовое присоединение, из алюминиевого сплава ОСТ 26-07-1023—80 ОКП 37 1251-7008	На трубопроводах для сброса сжатого воздуха и пара температурой до 250° С	20	$P_р$ 0,6 (6)	—	0,6	5,4	Томский электромеханический им. В. В. Вахрушева	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Малоподъемный однорычажный, фланцевый 17ч3бр1 (ВЕ 1656Б; ВЕ 1657Б) ГОСТ 9131—75	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой от —15 до +225° С							
ОКП 37 2251 7005		25	1,6 (16)	85	4,75	5,4	Дзержинский химического оборудования «Заря»	
ОКП 37 2251 7007		40	1,6 (16)	115	8,53	7,8		
Малогабаритные: ПКН (17ч9п) ГОСТ 5335—75	На трубопроводах для неагрессивных газов температурой от —15 до +50° С							Давление на входе — $P_р$ 1,2 (12); на выходе — $P_р$ до 0,06 (0,6)
ОКП 37 2251 7011		50	$P_р$ 1,2 (12)	230	31,3	42	Московское государственное объединение «Моспромстроймеханизация» (D_y 100 и 200 мм); Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат» (D_y 50 и 100 мм)	
ОКП 37 2253 7018		100	$P_р$ 1,2 (12)	350	52,5	58		
ОКП 37 2254 7008		200	$P_р$ 1,2 (12)	600	141	103		
ПКВ (17ч9п1) ГОСТ 5335—75	То же							
ОКП 37 2251 7012		50	$P_р$ 1,2 (12)	230	31,3	42		
ОКП 37 2253 7019		100	$P_р$ 1,2 (12)	350	52,5	58		
ОКП 37 2254 7009		200	$P_р$ 1,2 (12)	141	141	103		
17ч18бр (УФ 51005) — однорычажный ГОСТ 9131—75 и ГОСТ 5335—75	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							Давление на входе — $P_р$ 1,2 (12); на выходе — $P_р$ до 0,65 (6,5)
ОКП 37 2251 7025		50	1,6 (16)	125	14	8,7	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2252 7015		80	1,6 (16)	155	25,3	14,8		
ОКП 37 2253 7021		100	1,6 (16)	175	38,4	21,4		
17ч19бр (УФ 52001.01) — двухрычажный ГОСТ 9131—75	То же							
ОКП 37 2252 7018		80	1,6 (16)	155	33,1	20,6	То же	
ОКП 37 2253 7032		125	1,6 (16)	185	60,9	36		
ОКП 37 2254 7011		150	1,6 (16)	200	81,9	52		
Клапан-отсекатель ПКК-40М ТУ 204 РСФСР-805—76 ОКП 37 2251	На трубопроводах для неагрессивных газов температурой от 5 до 50° С	40	$P_р$ 0,6 (6)	170	5,5	13,4	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Малоподъемные, фланцевые ГОСТ 9131—75:								
17с63нж26—29 (51004) — однорычажный ОКП 37 4251 7084	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных жидкостей и газов температурой от —40 до +125° С	50	2,5 (25)	125	16,5	20	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
17с63нж30—33 (51004) — однорычажный ОКП 37 4252 7049	То же	80	2,5 (25)	155	25,3	30	То же	
17с64нж26—29 (52004) — двухрычажный ОКП 37 4252 7050	»	80 (50×2)	2,5 (25)	155	47,3	40	»	
17с64нж30—33 (52004) — двухрычажный ОКП 37 4253 7040	»	125 (80×2)	2,5 (25)	185	90,5	60	»	
Пружинные:								
17с11нж — малоподъемный с колпаком, цапковый ОСТ 26-07-1023—80	На емкостях, сосудах или трубопроводах для аммиака, хладона, газообразных или жидких сред температурой от —40 до +225° С							
ОКП 37 4251 7005		15	1,6 (16)	52	2,5	15	Челябинский инструментальный (D_y 15 и 25 мм); учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда) (D_y 15 и 25 мм)	
ОКП 37 4251 7007		25	1,6 (16)	65	5,1	20		
То же с подрывным устройством ОКП 37 4251		25	1,6 (16)	—	—	28,5*		
17с12нж (Р 5324Сп1) — малоподъемный, фланцевый ГОСТ 10019—74 ОКП 37 4251 7010	На котлах, емкостях, сосудах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных токсичных сред температурой до 225° С	50	P_p 0,2—1,6 (2—16)	100	14,2	56	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
17с22нж (И 55040) — полноподъемный, с рычагом для продувки, фланцевый ОСТ 26-07-1023—80	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 400°С, нейтральных к соприкасающимся с ними материалам							
ОКП 37 4251 7012		50	1,6 (16)	135	19,5	36	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 4252 7005		80	1,6 (16)	145	31	47		
17с24нж (Р 5374) — неполноподъемный, с рычагом для продувки, фланцевый ТУ 26-07-265—80 и ОСТ 26-07-1023—80	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 250° С, нейтральных по отношению к углеродистым сталям							
ОКП 37 4251 7015		50	4 (40)	115	20,6	40	То же	
ОКП 37 4252 7008		80	4 (40)	150	40	53		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
17с52п (КЗ 53051.01) — малоподъемный, фланцевый ТУ 26-07-045—71 (изменение № 2, 1979 г.)	На котлах, емкостях, сосудах или трубопроводах для нейтральных газов и жидкостей температурой от —80 до +120° С							
ОКП 37 4251 7130		10	$P_р$ 32 (320)	100	12	140	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 4251 7131		25	$P_р$ 32 (320)	150	40	190		
ОКП 37 4251 7132		32	$P_р$ 32 (320)	170	60	240		
Вакуумный, фланцевый КВП-1 ТУ 26-02-495—72 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4252 7073	На емкостях, сосудах или трубопроводах для сжиженных углеводородных газов температурой от —30 до +100° С	80	1,6 (16)	195	61	178	Благовещенский арматурный	
Специальные, пружинные, полноподъемные без приспособления для принудительного открытия, фланцевые ГОСТ 9789—75:								
СППК4-16 (БА 55113)	На емкостях, сосудах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4251 7033		50	1,6 (16)	130	24	75	То же	
ОКП 37 4252 7020		80	1,6 (16)	150	39	87		
ОКП 37 4253 7008		100	1,6 (16)	135	50	108		
ОКП 37 4254 7013		150	1,6 (16)	205	115	185		
ОКП 37 4254 7014		200	1,6 (16)	280	230	330		
СППК4-40 (БА 55114)	То же							
ОКП 37 4251 7048		50	4 (40)	130	26	76	»	
ОКП 37 4252 7014		80	4 (40)	150	42	92		
ОКП 37 4253 7009		100	4 (40)	135	56	115		
ОКП 37 4254 7009		150	4 (40)	205	120	192		
То же с приспособлением для принудительного открытия ГОСТ 9789—75:								
СППК4Р-16 (БА 55116)	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4251 7075		50	1,6 (16)	130	27	82	»	
ОКП 37 4252 7016		80	1,6 (16)	150	41	97		
ОКП 37 4253 7021		100	1,6 (16)	135	50	120		
ОКП 37 4254 7026		150	1,6 (16)	205	118	205		
ОКП 37 4254 7027		200	1,6 (16)	280	250	365		
СППК4Р-40 (БА 55117)	То же							
ОКП 37 4251 9896		25	4 (40)	100	25	78	»	
ОКП 37 4251 9897		50	4 (40)	130	30	83		
ОКП 37 4252 9042		80	4 (40)	150	44	102		
ОКП 37 4253 9028		100	4 (40)	135	58	125		
ОКП 37 4254 9080		150	4 (40)	205	125	210		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
То же без приспособления для принудительного открытия ТУ 26-07-1245—80: СППК4-64 (БА 55144) ОКП 37 4251 7050	На котлах, емкостях, сосудах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С	50	6,3 (63)	145	45	103	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4252 7022		80	6,3 (63)	165	56	125		
ОКП 37 4253 7013		100	6,3 (63)	195	80	140		
СППК4-160 (БА 55145)	То же							
ОКП 37 4251 7066		50	16 (160)	145	52	106	То же	
ОКП 37 4252 7026		80	16 (160)	165	69	130		
То же с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р-64 (БА 55138)	»							
ОКП 37 4251 7057		50	6,3 (63)	145	53	110	»	
ОКП 37 4252 7027		80	6,3 (63)	165	68	130		
ОКП 37 4253 7031		100	6,3 (63)	195	95	150		
СППК4Р-160 (БА 55139)	»							
ОКП 37 4251 7062		50	16 (160)	145	60	110	»	
ОКП 37 4252 7025		80	16 (160)	165	79	140		
Специальные, пружинные полноподъемные, с концами под приварку ТУ 26-07-1245—80: СППКМ-100 (БА 55150) — без приспособления для принудительного открытия ОКП 37 4251 7060	»	25	10 (100)	148	11	56	»	
СППКМР-100 (БА 55153) — с приспособлением для принудительного открытия ОКП 37 4251 9922	»	25	10 (100)	148	16	63	»	
Полноподъемный пружинный, цапковый 17с42нж (УФ 55001.03) ТУ 26-07-1179—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4251 7139	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для пара и других неагрессивных газов температурой до 200° С	25	P_p 0,8 (8)	50	2,2	18	ПО «Киевпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
Специальные, пружинные полноподъемные, с приспособлением для принудительного открытия, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 9789—75:								
СППК4Р-16 (БА 55125)	На котлах, емкостях, резервуарах, трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С							
ОКП 37 4251 9891		50	1,6 (16)	130	30	135	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4252 9040		80	1,6 (16)	150	44	180		
ОКП 37 4253 9015		100	1,6 (16)	135	55	220		
ОКП 37 4254 9026		150	1,6 (16)	205	143	350		
ОКП 37 4254 9027		200	1,6 (16)	280	265	820		
СППК4Р-40 (БА 55126)	То же							
ОКП 37 4251 9890		25	4 (40)	100	28	125	То же	
ОКП 37 4251 9891		40	4 (40)	130	34	140		
ОКП 37 4252 9042		80	4 (40)	150	45	185		
ОКП 37 4253 9028		100	4 (40)	135	65	225		
ОКП 37 4254 9030		150	4 (40)	205	150	360		
Специальные пружинные, полноподъемные, фланцевые, из стали 12Х18Н12М3ТЛ:								
СППК4-16 (БА 55134) — без приспособления для принудительного открытия ГОСТ 9789—75	На емкостях, сосудах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4251 9951		50	1,6 (16)	130	27	170	»	
ОКП 37 4254		100	1,6 (16)	135	55	250		
СППК4-40 (БА 55137) ГОСТ 9789—75 ОКП 37 4251		50	4 (40)	130	29	175	»	
СППК4-160 (БА 55149) — угловой, без приспособления для принудительного открытия ТУ 26-07-1245—80 (изменение № 1, 1981 г.) ОКП 37 4257 8443	На котлах, емкостях, сосудах или трубопроводах для жидких и газообразных высокоагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 200° С	50	16 (160)	145	52	210	»	
ГОСТ 9789—75 (изменение № 3, 1981 г.); СППК4Р-16 (БА 55136) — угловой с приспособлением для принудительного открытия	То же							
ОКП 37 4251 8586		50	1,6 (16)	130	30	180	»	
ОКП 37 4253 9593		100	1,6 (16)	135	55	270		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
СППК4Р-40 (БА 55137) — угловой, с приспособлением для принудительного открытия	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для							
ОКП 37 4257 9352	жидких и газообразных высокоагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 200° С	25	4 (40)	100	28	150	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4257 9349		50	4 (40)	130	33	185		
ОКП 37 4253		150	4 (40)	205	150*	460*		
Специальные пружинные, полноподъемные фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1245—80:								
СППК4-64 (БА 55146)	На котлах, емкостях, сосудах							
ОКП 37 4252 9060	или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С	80	6,3 (63)	165	58	210	То же	
ОКП 37 4253 9042		100	6,3 (63)	195	83	255		
СППК4-160 (БА 55147)	На емкостях, сосудах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С							
ОКП 37 4251 9946		50	16 (160)	145	55	170	»	
ОКП 37 4252 9038		80	16 (160)	165	67	220		
СППК4-16 (БА 55123)								
ОКП 37 4251 9889		50	1,6 (16)	130	26	120	»	
ОКП 37 4252 9034		80	1,6 (16)	150	41	165		
ОКП 37 4253 9038		100	1,6 (16)	135	53	200		
ОКП 37 4254 9022		150	1,6 (16)	205	125	340		
ОКП 37 4254 9024		200	1,6 (16)	280	245	790		
СППК4-40 (БА 55124)	То же							
ОКП 37 4251 9895		50	4 (40)	105	28	130	»	
ОКП 37 4252 9036		80	4 (40)	115	44	175		
ОКП 37 4253 9035		100	4 (40)	135	60	205		
ОКП 37 4254 9032		150	4 (40)	205	130	350		
То же угловой, с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р-64 (БА 55140) ТУ 26-07-1245—80 (изменение № 1, 1981 г.)	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С							
ОКП 37 4257 8437		50	6,3 (63)	145	53	170	»	
ОКП 37 4253 9031		100	6,3 (63)	195	94	260		
То же с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р-160 (БА 55141) ТУ 26-07-1245—80	То же							
ОКП 37 4251 9934		50	16 (160)	145	61	180	»	
ОКП 37 4252 9051		80	16 (160)	165	74	235		
Полноподъемные, пружинные, фланцевые:								
УФ 55016.00 — из стали 06ХН28МДТ (ЭИ-943) ГОСТ 9789—75 ОКП 37 4253 9053	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 240° С	100	1,6 (16)	135	50*	515*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
И 55039.01—07— сильфонный, из стали 12Х18Н9ТЛ ОСТ 26-07-1023—80	На трубопроводах для газообразных углеводородов и жидких углеводородных газов температурой от —40 до +50° С							
ОКП 37 4251 9926		50	4 (40)	130	35	265	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4253 9043		100	4 (40)	135	70	350		

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ И ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ И РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Регулятор скорости муфтовый 21Б3бк (ПЗ 774-17) ТУ 26-07-1043—76 ОКП 37 1251 6005	На трубопроводах для воздуха температурой до 100° С	6	0,2 (2)	60	0,244	8	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Регулятор давления прямого действия «после себя» фланцевый 21Б4бк (У 63002) ТУ 26-07-1306—82	На трубопроводах для водяного пара температурой до 225°С							
ОКП 37 1251 6016		25	1,6 (16)	—	7,2	44	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1251 6028		50	1,6 (16)	—	16,6	64		
РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ И РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Клапан редукционный фланцевый 18ч2бр (КА 62046) пружинный ТУ 26-07-1032—70 (изменение № 2, 1977 г.)	На трубопроводах для пара температурой до 225°С							
ОКП 37 2251 6008		50	1,6 (16)	200	17,21	19,7	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2252 6005		80	1,6 (16)	260	44,56	32		
ОКП 37 2253 6018		100	1,6 (16)	300	61,98	44		
ОКП 37 2253 6019		125	1,6 (16)	350	93,23	57		
ОКП 37 2254 6020		150	1,6 (16)	400	122,8	74		
Регуляторы давления прямого действия, фланцевые: 21ч4нж (И 63032) — «после себя» с поршневым приводом и внутренним импульсным механизмом ОСТ 26-07-1226—79	На трубопроводах для пара температурой до 300° С							
ОКП 37 2251 6020		50	1,6 (16)	230	20,7	54	То же	
ОКП 37 2252 6011		80	1,6 (16)	310	48,5	86		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
21ч10нж (НО) (РД 6103) — «после себя», рычажный и 21ч12нж (НЗ) (РД 6104) — «до себя», рычажный ГОСТ 13542—77	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой от —15 до +300° С							
ОКП 37 2251 6021		50	1,6 (16)	230	82	67	ПО «Бугульманефтемаш»	
ОКП 37 2251 6012		80	1,6 (16)	310	107	90		
ОКП 37 2253 6005		100	1,6 (16)	350	129	100		
		150	1,6 (16)	480	186	145		
Регуляторы низкого давления ТУ 204 РСФСР-991—78Е:								
РД-32М (1277-00Г) ОКП 37 2251 6029	На трубопроводах для неагрессивных сред (сетевого и сжиженного газов) температурой от —5 до +35° С	32	$P_р$ 1,6 (16)	360	8	15,8	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	Седла диаметром 10, 6 и 4 мм
РД-50М (1256-00Л) ОКП 37 2251 6030	То же	50	$P_р$ 1,6 (16)	525	18	33	То же	Седла диаметром 25, 20, 11 и 8 мм
Регуляторы давления универсальные (низкого и высокого давления) ТУ 204 РСФСР-966—78Е:								
РДУК 2Н-50/35 и РДУК 2В-50/35 (Г 317-00А) ОКП 37 2251 6032 и ОКП 37 2251 6036	На трубопроводах для газообразных сред температурой от 5 до 50° С	50	$P_р$ 1,2 (12)**	230	35	52*	»	Для регуляторов РДУК 2Н давление на выходе 0,0005—0,06 МПа (0,005—0,6 кгс/см²); для регуляторов РДУК 2В давление на выходе 0,06—0,6 МПа (0,6—6 кгс/см²)

** Указано максимальное давление.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
РДУК 2Н-100/50 и РДУК 2В-100/50 (Г 300-00А) ОКП 37 2253 6015 и ОКП 37 2253 6024	На трубопроводах для неагрессивных газообразных сред температурой от 5 до 50° С	100	1,2 (12)**	350	92	84	Московское государственное объединение «Моспромстроймеханизация» (D_y 100 и 200 мм)	
РДУК 2Н-100/70 и РДУК 2В-100/70 (Г 300-00А) ОКП 37 2253 6016 и ОКП 37 2253 6025	То же	100	1,2 (12)**	350	92	84	То же	
РДУК 2Н-200/105 и РДУК 2В-200/105 ОКП 37 2254 6015 и ОКП 37 2254 6023	»	200	1,2 (12)**	600	282	139	»	
РДУК 2Н-200/140 и РДУК 2В-200/140 ОКП 37 2254 6016 и ОКП 37 2254 6024	»	200	1,2 (12)**	600	282	139	»	

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ СТАЛЬНЫЕ

Рычажные фланцевые ОСТ 26-07-1023—80:								
21с10нж (НО) (Ф 6113) «после себя»	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 300° С, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой							
ОКП 37 4251 6024		50	1,6 (16)	230	77,9	136	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4252 6017		80	1,6 (16)	310	102,4	174		
ОКП 37 4253 6020		100	1,6 (16)	350	123,2	200		
ОКП 37 4254 6015		150	1,6 (16)	480	184,5	270		
21нж10нж (НО) (Ф 6113) «после себя», из стали 12Х18Н9ТЛ	То же							
ОКП 37 4251 9885		50	1,6 (16)	230	77,9	248	То же	
ОКП 37 4252 9009		80	1,6 (16)	310	102,4*	380*		
ОКП 37 4253 9586		100	1,6 (16)	350	123,2	445		
ОКП 37 4254 9011		150	1,6 (16)	480	184,5	565		
21с12нж (НЗ) (Ф 6113) — «до себя»	»							
ОКП 37 4251 6024		50	1,6 (16)	230	77,9	136	»	
ОКП 37 4252 6017		80	1,6 (16)	310	102,4	174		
ОКП 37 4253 6020		100	1,6 (16)	350	123,2	200		
ОКП 37 4254 6015		150	1,6 (16)	480	184,5	270		
21нж12нж (НЗ) (Ф 6113) «до себя» — из стали 12Х18Н9ТЛ	»							
ОКП 37 4251 9885		50	1,6 (16)	230	77,9	248	»	
ОКП 37 4252 9010		80	1,6 (16)	310	102,4*	380*		
ОКП 37 4253 9586		100	1,6 (16)	350	123,2	445		
ОКП 37 4254 9011		150	1,6 (16)	480	184,5	565		

КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Вентиляционные, фланцевые ТУ 26-07-1082—74:								
ИА 01009 — с электроприводом	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств при температуре воздуха от —30 до +40° С							
ОКП 37 4237 3007		300	P_p 0,005 (0,05)	200	118	360	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4237 3008		400	P_p 0,005 (0,05)	290	170	444		
ОКП 37 4237 3010		600	P_p 0,005 (0,05)	290	284	553		
ОКП 37 4237 3012		800	P_p 0,005 (0,05)	400	532	775		
ОКП 37 4237 3014		1000	P_p 0,005 (0,05)	500	965	1190		
ОКП 37 4237 3015		1200	P_p 0,005 (0,05)	500	1365	1430		
ИА 01010 — с ручным управлением	То же							
ОКП 37 4237 3033		300	P_p 0,005 (0,05)	200	82	197	То же	
ОКП 37 4237 3035		400	P_p 0,005 (0,05)	290	194	338		
ОКП 37 4237 3036		600	P_p 0,005 (0,05)	290	234	390		
ИА 01011 — повышенной прочности, с электроприводом	»							
ОКП 37 4237 3022		300	P_p 0,005 (0,05)	200	168	420	»	
ОКП 37 4237 3024		600	P_p 0,005 (0,05)	310	455	633		
ОКП 37 4237 3026		800	P_p 0,005 (0,05)	400	967	1231		
ОКП 37 4237 3028		1000	P_p 0,005 (0,05)	500	1890	1860		
ОКП 37 4237 3029		1200	P_p 0,005 (0,05)	600	2480	2435		
ИА 01012 — с электроприводом	»							
ОКП 37 4236 3006		200	P_p 0,005 (0,05)	125	64	238	»	
ИА 01013 — с ручным управлением	»							
ОКП 37 4236 3008		200	P_p 0,005 (0,05)	125	34	112	»	
ИА 01014 — с электроприводом	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорного устройства при удалении из дизельных двигателей выхлопных газов температурой до 420° С							
ОКП 37 4237 3017		450	P_p 0,007 (0,07)	350	518	870	»	
ОКП 37 4237 3019		800	P_p 0,007 (0,07)	400	1350	1610		
ИА 01015 — с ручным управлением								
ОКП 37 4237 3030		450	P_p 0,007 (0,07)	350	474	740	»	

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ*

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
25Б607р (СК 62045) — с сильфонным пневмоприводом, муфтовый, латунный ТУ 26-07-1126—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 1251 4006	На трубопроводах для технической воды температурой до 50° С	15	P_p 0,2—0,6 (2—6)	75	1,4	16	ПО «Киевпромарматура»	
УФ 65035 — проходной муфтовый, бронзовый ОСТ 26-07-1778—77 ОКП 37 1251 1005	На трубопроводах для жидкого дизельного топлива температурой до 90° С	20	1 (10)	78	0,78	31	То же	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Двухседельные (НО) и (НЗ) с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ (без ручного дублера и позиционера):								
25ч37нж1—8 (НО) и 25ч38нж1—8 (НЗ) (УФ 65085 и УФ 65085.27) ТУ 26-07-1265—80 (изменение № 1, 1982 г.) ОКП 37 2251 1281 (НО, НЗ)	На трубопроводах для неагрессивных жидких или газообразных сред температурой от —15 до +220° С	25	1,6 (16)	160	21,3	63	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн» (D_y 25, 40 и 50 мм)	
ОКП 37 2251 1282 (НО, НЗ)		40	1,6 (16)	200	44	78		
ОКП 37 2251 1283 (НО, НЗ)		50	1,6 (16)	230	50	86		
25ч30нж 1М — 4М (НО) и 25ч32нж 5М—8М (НЗ) ГОСТ 12893—67	То же, температурой до 300° С							
ОКП 37 2252 1006—1015 (НО) и ОКП 37 2252 1018—1027 (НЗ)		80	1,6 (16)	310	82	106	ПО «Киевпромарматура» (D_y 80, 100, 150, 200, 250 и 300 мм)	
ОКП 37 2253 1005—1014 (НО) и ОКП 37 2253 1018—1025 (НЗ)		100	1,6 (16)	350	126	137		
ОКП 37 2254 1002—1015 (НО) и ОКП 37 2254 1018—1027 (НЗ)		150	1,6 (16)	480	185	187		
ОКП 37 2254 1003—1016 (НО) и ОКП 37 2254 1019—1028 (НЗ)		200	1,6 (16)	600	370	324		
ОКП 2255 1003—1015 (НО) и ОКП 2255 1018—1027 (НЗ)		250	1,6 (16)	730	488	414		
ОКП 37 2255 1005—1016 (НО) и ОКП 37 2255 1019—1028 (НЗ)		300	1,6 (16)	850	709	555		

* Описание изделий приведено в каталоге «Промышленная трубопроводная арматура», ч. IV. М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1984 г.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующие с электрическим исполнительным механизмом ТУ 26-07-296—82:								
25ч939нж (И 68062) — с исполнительным механизмом типа МЭО	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 220° С							
ОКП 37 2251 1317		25	1,6 (16)	160	23	83	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 2251 1318		40	1,6 (16)	200	28,3	94		
ОКП 37 2251 1319		50	1,6 (16)	230	35,5	101		
ОКП 37 2252 1126		80	1,6 (16)	310	67,8	125		
25ч940нж (И 68066) — с электрическим исполнительным механизмом ЕСПА-02ПВ	То же							
ОКП 37 2251 1326		25	1,6 (16)	160	23	185	То же	
ОКП 37 2251 1327		40	1,6 (16)	200	28,3	196		
ОКП 37 2251 1328		50	1,6 (16)	230	35,5	200		
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ФУТЕРОВАННЫЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ								
Диафрагмовые с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ (НО) и МИМП ОПХ (НЗ) (с позиционером), фланцевые:								
25ч35эм1 (НО) (КА 65211) — эмалированный ТУ 26-07-1073—78	На трубопроводах для кислых сред температурой от —15 до +120° С;							
ОКП 37 2251 5111	щелочных и переменных сред температурой от —15 до +100° С (без резких колебаний)	15	1 (10)	130	11,5	66	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2251 5112		20	0,6 (6)	150	17,5	72		
ОКП 37 2251 5113		25	0,6 (6)	160	18,5	74		
ОКП 37 2251 5114		32	0,6 (6)	180	30,5	80		
ОКП 37 2251 5115		40	0,4 (4)	200	31	83		
ОКП 37 2251 5116		50	0,4 (4)	230	48,2	126		
ОКП 37 2251 5042		65	0,3 (3)	290	51	130		
25ч35эм3 (НО) (КА 65211.03) — эмалированный (НО) ТУ 26-07-1073—78	На трубопроводах для слабых растворов кислот, щелочей, топлива Т-1 и ТС-1, масла и бензина температурой до 90° С							
ОКП 37 2252 5050		80	Остаточное 7 мм рт. ст.	310	60,2	141	То же	
ОКП 37 2253 5032		100		350	95	175		
25ч36эм1 (НЗ) (КА 65211.06) эмалированный ТУ 26-07-1073—78	На трубопроводах для кислых сред температурой от —15 до +100° С;							
ОКП 37 2251 5118	щелочных и переменных сред температурой от —15 до +100° С (без резких колебаний)	15	1 (10)	130	9,5	62	»	
ОКП 37 2251 5120		20	0,6 (6)	150	19,5	72		
ОКП 37 2251 5121		25	0,6 (6)	160	20,5	74		
ОКП 37 2251 5122		32	0,6 (6)	180	32,5	81		
ОКП 37 2251 5124		40	0,4 (4)	200	33	84		
ОКП 37 2251 5125		50	0,4 (4)	230	52;2	136		
ОКП 37 2252 5045		65	0,3 (3)	290	55	140		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25ч36эм3 — эмалированный (НЗ) (КА 65211.09) ТУ 26-07-1073—78	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, топлива Т-1 и ТС-1, масла и бензина температурой до 90° С							
ОКП 37 2252 5052		80	Остаточное 7 мм рт. ст.	310	64,2	151	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2253 5033		100		350	100	185		
РХ 65231 (25ч5п1) (НО) — футерованный полиэтиленом, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60° С							
ОКП 37 2251 5072		10	1 (10)	90	9,5	57	Рижский химического машиностроения	
ОКП 37 2251 5073		15	1 (10)	110	10	58		
ОКП 37 2251 5074		20	0,6 (6)	130	19	65		
ОКП 37 2251 5075		25	0,6 (6)	150	20	66		
РХ 65231 (25ч5п1-1) (НО) ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 2253 5021	То же	100	0,3 (3)	300	95	168	То же	
РХ 65231.03 (25ч7п1) (НЗ) — футерованный полиэтиленом, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70 ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.)	»							
ОКП 37 2251 5083		10	1 (10)	90	11,2	58	»	
ОКП 37 2251 5084		15	1 (10)	110	12	59		
ОКП 37 2251 5085		20	0,6 (6)	120	20,3	64		
ОКП 37 2251 5086		25	0,6 (6)	150	22	65		
РХ 65231.03 (25ч7п1-1) (НЗ) ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 2253 5023	»	100	0,3 (3)	300	97	179	»	
РХ 65231.06 (25ч5п2) (НО) — футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70 ТУ 26-07-124—74	То же температурой до 110° С							
ОКП 37 2251 5090		10	1 (10)	90	9,5	59	»	
ОКП 37 2251 5091		15	1 (10)	110	10	61		
ОКП 37 2251 5092		20	0,6 (6)	130	19	68		
ОКП 37 2251 5093		25	0,6 (6)	150	20	70		
РХ 65231.06 (25ч5п2-1) (НО) ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 2253 5025	То же	100	0,3 (3)	300	96	196	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
РХ 65231.09 (25ч7п2) (НЗ) — футерованный фторопластом-42ЛД, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—70	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 110° С							
ОКП 37 2251 5101		10	1(10)	90	11	60	Рижский химического машиностроения	
ОКП 37 2251 5102		15	1(10)	110	12	62		
ОКП 37 2251 5103		20	0,6(6)	130	21	67		
ОКП 37 2251 5104		25	0,6(6)	150	22	69		
РХ 65231.09 (25ч7п2-1) (НЗ) — футерованный фторопластом-42ЛД, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 2253 5028	То же	100	0,3(3)	300	98	207	То же	
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ, фланцевые: 25с48нж1М (НО) и 25с50нж1М (НЗ) (черт. И 65235) — с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-208-77	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4251		50	6,3(63)	300	58,2	170	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4252		80	6,3(63)	380	105,0	245		
ОКП 37 4253		100	6,3(63)	430	155,0	320		
ОКП 37 4254		150	6,3(63)	550	248,0	450		
ОКП 37 4254		200	6,3(63)	650	487,0	620		
25с48нж М1 (НО) и 25с50нжМ1 (НЗ) (исп. 1М1—17М1) (И65235) — без позиционера и ручного дублера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4251 1007 (НО) ОКП 37 4251 1055 (НЗ)	То же температурой до 200° С	25	6,3(63)	210	30	86	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
25с48нж1М—4М (НО) и 25с50нж5М—8М (НЗ) (И65093) — с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-1253—80 ОКП 37 4251 1160 (НО) и ОКП 37 4251 1184 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 300° С, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой	50	6,3(63)	300	58,2	170	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4252 1056 (НО) и ОКП 37 4252 1064 (НЗ)		80	6,3(63)	380	105	245		
ОКП 37 4253 1055 (НО) и ОКП 37 4253 1063 (НЗ)		100	6,3(63)	430	155	320		
ОКП 37 4254 1054 (НО) и ОКП 37 4254 1063 (НЗ)		150	6,3(63)	550	248	450		
ОКП 37 4254 1055 (НО) и ОКП 37 4254 1064 (НЗ)		200	6,3(63)	650	487	620		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25с52нж1М (НО) и 25с54нж1М (НЗ) (И 65260) — с ребристой крышкой, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-246—79	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 450° С нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой							
ОКП 37 4252		80	6,3(63)	380	101,7*	280*	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4253		100	6,3(63)	430	143,7*	350*		
25с52нж1—4 (НО) 25с54нж5—8 (НЗ) (И 65137) — с ребристой крышкой, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-1253—80	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4252 1149 (НО) и ОКП 37 4252 1148 (НЗ)		80	6,3(63)	380	101,7	280	То же	
ОКП 37 4253 1178 (НО) и ОКП 37 4253 1570 (НЗ)		100	6,3(63)	430	143,7	350		
ОКП 37 4254 1137 (НО) и ОКП 37 4254 1584 (НЗ)		150	6,3(63)	550	233,7	490		
Двухседельный с электрическим исполнительным механизмом типа МЭО 25с201нж (Н 68061) ТУ 26-07-280—80	То же температурой до 220° С							
ОКП 37 4251		25	4(40)	—	24	240*	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 4251 1738		40	4(40)	—	45	252*		
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые:								
К-64 ТУ 25-06-1293—75 ОКП 37 4251 3434 (НО, НЗ)	На трубопроводах для неагрессивных жидкостей, паров и газов температурой от —40 до +300° С	40	6,3(63)	295	85	122	Орехово-Зуевский «Прибордеталь» (Московская обл.)	
КР-64 — с ребристой крышкой ТУ 25-06-1293—75								
ОКП 37 4251 3443 (НО, НЗ)	То же температурой 300—450° С	25	6,3(63)	250	56,5	93	То же	
ОКП 37 4251 3444 (НО, НЗ)		40	6,3(63)	295	88	126		
Поворотные, с рычажным приводом ТУ 404-728—80:								
6с-8-2 (136371) ОКП 37 4251 7063	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С	200	6,3(63)	500	137	245	Темиртауский литейно-механический	
6с-8-3 (136376) ОКП 37 4255 7021	То же	250	6,3(63)	600	205	305	То же	
6с-9-1 (136525) ОКП 37 4252 7085	То же температурой до 450° С	80	10(100)	430	98	185	»	
6с-9-2 (136541) ОКП 37 4253 7064	То же	100	10(100)	430	90	185	»	
6с-9-3 (136383) ОКП 37 4254 7062	»	150	10(100)	450	127	205	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
С пневмоприводом, из стали 12Х18Н9ТЛ 25нж37нж (УФ 65086)	На трубопроводах для влажного природного газа температурой до 100° С	40	16(160)	—	—	437*	ПО «Киевпромарматура»	
		80	16(160)	—	—	712*		
		150	16(160)	—	—	1164*		
Двухседельные, с мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ, фланцевые ТУ 26-07-208—77:								
25нж40нж18М1 и 25нж42нж18М1 (И 65233-100.18; -150.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с сальниковой набивкой С4-К20	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 220° С							
ОКП 37 4253 9137 (НО)		100	4(40)	350	158*	600	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4254 9137 (НО)		150	4(40)	480	230*	880		
25нж48нж1М (НО) и 25нж50нж1М (НЗ) (И 62535)— из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером без ручного дублера ОКП 37 4253	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С	100	6,3(63)	430	155	550	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
То же из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4253	То же температурой до 200° С	100	6,3(63)	430	155	837	То же	
25нж48нж9М; 10М; 15М; 16М; 21М; 22М; 27М и 28М (НО) и 25нж50нж11М; 14М; 17М—20М; 23М—26М; 29М—32М (НЗ) (И 65093) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-1253—80	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300°С							
ОКП 37 4253 9433 (НО) и ОКП 37 4253 9435 (НЗ)		100	6,3(63)	430	155	550	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4254 9433 (НО) и ОКП 37 4254 9435 (НЗ)		150	6,3(63)	550	248	836		
ОКП 37 4254 9434 (НО) и ОКП 37 4254 9436 (НЗ)		200	6,3(63)	650	487	1280	То же	
25нж48нж18М1 (НО) и 25нж50нж18М1 (НЗ) (И 65235-050.18; -080.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером и верхним ручным дублером ТУ 26-07-208—77	То же температурой до 220°С							
ОКП 37 4251 (НО, НЗ)		50	6,3(63)	300	62*	298*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4252 (НО, НЗ)		80	6,3(63)	380	107*	500*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25нж48нж (НО) и 25нж50нж (НЗ) — исполнения 18М1—21М1; 30М1—33М1, 44М1 (НО) — из стали 12Х18Н9ТЛ, без ручного дублера и позиционера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4251 9183	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 220° С	25	6,3(63)	210	30	155	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
25нж48нж33М—36М (НО) и 25нж50нж37М—40М (НЗ) (И 65093) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-1253—80	То же							
ОКП 37 4253 9530 (НО) и ОКП 37 4253 9623 (НЗ)		100	6,3(63)	430	155	837	ПО «Волгоградтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4254 9530 (НО) и ОКП 37 4254 9611 (НЗ)		150	6,3(63)	550	247,7	1290		
ОКП 37 4254 9531 (НО) и ОКП 37 4254 9612 (НЗ)		200	6,3(63)	650	437	2150		
25нж48нж45М1 (НО) и 25нж50нж45М1 (НЗ) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-208—77	То же температурой до 220° С							
ОКП 37 4257 8394 (НО) и ОКП 37 4257 8398 (НЗ)		50	6,3(63)	300	62	430	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4252 9688 (НО) и ОКП 37 4252 9692 (НЗ)		80	6,3(63)	380	107*	670*		
25нж48нж45М1—53М1 (НО) и 25нж50нж45М1—53М1 (НЗ) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, без позиционера и ручного дублера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4257 8506 (НО) и ОКП 37 4257 8508 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 220° С	25	6,3(63)	210	30	168	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
25нж52нж1М (НО) и 25нж54нж1М (НЗ) (И 65260) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционеров без ручного дублера ТУ 26-07-246—79 ОКП 37 4253	То же температурой до 540° С	100	6,3(63)	430	143,7	516*	ПО «Волгоградтемаш» (Котельниковский арматурный)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25нж52нж9—20 (НО) и 25нж54нж21—32 (НЗ) (И 65137) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-1523—80	То же температурой до 540°С							
ОКП 37 4253 9628 (НО) и ОКП 37 4253 9572 (НЗ)		100	6,3(63)	430	143,7	516	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4254 9544 (НО) и ОКП 37 4254 9564 (НЗ)		150	6,3(63)	550	233,7	875		
Сильфонные двухседельные, с мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ:								
25нж90нж (НО) и 25нж92нж (НЗ) (И 65255) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером и ручным дублером ТУ 26-07-243—80 ОКП 37 4257 8053 ОКП 37 4257 8059	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой от —40 до +200° С	25	4(40)	—	49,5	255	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
25нж90нж9 (НО) и 25нж92нж9 (НЗ) (И 65255-080.09; -100.09; -150.09) — с позиционером и ручным верхним дублером ТУ 26-07-284—80	То же							
ОКП 37 4251 9729 (НО) ОКП 37 4251 (НЗ)		50	4(40)	—	—	400*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4252 9729 (НО) ОКП 37 4252 (НЗ)		80	4(40)	310	98,5	520		
ОКП 37 4253 9689 (НО) ОКП 37 4253 (НЗ)		100	4(40)	350	145	700		
ОКП 37 4254 9693 (НО) ОКП 37 4254 (НЗ)		150	4(40)	480	220	1315		
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ, с позиционером и верхним ручным дублером, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ:								
25нж94нж (НО) и 25нж96нж (НЗ) (И 65260-080.09) — с ребристой крышкой ТУ 26-07-246—79 ОКП 37 4252 9619 (НО) и ОКП 37 4252 9623 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 530° С	80	6,3(63)	380	105	635	То же	

КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ*

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом, нормально закрытые «НЗ», фланцевые ТУ 26-07-030—76:								
ПФ 96006 (22с31р) (НЗ)	На трубопроводах для природного и конвертированного газов, азотоводородной смеси и ацетилена температурой от —30 до +100° С	200	1,6(16)	600	238*	462*	Учреждение ОП-35/3 (с. Ново-Покровка Киргизской ССР)	
ОКП 37 4262 3011		250	1,6(16)	730	347*	546*		
ОКП 37 4262 3045		300	1,6(16)	850	526*	635*		
ОКП 37 4262 3057								
22с32п ОКП 37 4261 3150	На трубопроводах температурой от —15 до +120° С для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	50	2,5(25)	230	46	112	Гусь-Хрустальный «Красный Профинтерн»	
С электроприводом, фланцевый 22с934р (Е 96377) ТУ 26-07-154—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4262 3018	На трубопроводах для природного газа температурой до 50° С	100	P_p 0,03 (0,3)	350	57	520	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые, НО и НЗ, из стали 12Х18Н9ТЛ ОСТ 26-07-1023—80:								
22нж37п1 (ПФ 96022.02) (НО) ОКП 37 4262 9162	На трубопроводах для кислорода температурой до 200° С	200	4(40)	600	498	950	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ПФ 96001.01 (22нж36п) (НЗ) и ПФ 96001.02 (22нж36п1) (НО) ОКП 37 4261 9072 (НЗ) и ОКП 37 4261 9397 (НО)	На трубопроводах для воздушно-кислородной смеси температурой до 100° С	50	4(40)	230	92,8	235	То же	
ОКП 37 4262 9014 (НЗ) и ОКП 37 4262 9145 (НО)		80	4(40)	310	159	360		
ОКП 37 4262 9115 (НЗ) и ОКП 37 4262 9152 (НО)		100	4(40)	350	313,8	530		
То же по ТУ 26-07-030—76 (изменение № 1, 1978 г.) 22нж32п (НЗ) (У 96503.02) ОКП 37 4261 9253	На трубопроводах температурой от —15 до +120° С для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	25	2,5(25)	160	31,5	120	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 4261 9254		32	2,5(25)	180	38	135		
ОКП 37 4261 9255		40	2,5(25)	200	41	162		
ОКП 37 4261 9256		50	2,5(25)	230	46	165		
ОКП 37 4262 9085		80	2,5(25)	310	81	245		

* Описание изделий приведено в каталоге «Промышленная трубопроводная арматура», ч. III. М., ЦИНТИхимнефтемаш, 1983 г.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом с ответными фланцами УФ 96219.00 — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1234—79	В установках гидроочистки дизельного топлива и керосина температурой от —20 до +200° С							Наличие твердых частиц в проводимой среде не допускается
ОКП 37 4261 9238		50	10(100)	300	119*	1300*	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
ОКП 37 4262 9038		150	10(100)	550	555*	2435*		
ОКП 37 4262 9039		200	10(100)	550	780*	3800*		
Прямоточный, нормально закрытый «НЗ», с пневмоприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ, 22нж628п2 (У 96507.02) ТУ 26-07-284—79	На трубопроводах для органических кислот и гидролизата температурой до 200°С							
ОКП 37 4234 9076		50	1,6(16)	230	29	460	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4235 9044		80	1,6(16)	310	37,1*	480*		
ОКП 37 4235 9045		100	1,6(16)	350	99,2	800		
ОКП 37 4236 9027		150	1,6(16)	—	143	1090		
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
С пневмоприводом, нормально закрытый «НЗ» с ручным дублером, из сплава ТЛ-3 22тн657п (У 96542)	На трубопроводах для концентрированной соли с твердыми включениями температурой до 200° С							
		50	1,6(16)	—	—	235*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
		100	1,6(16)	—	—	530*		

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Смесительный, трехходовой фланцевый 27ч905нж1 (6801) — с исполнительным механизмом типа ПР-1М ТУ 26-07-026—79	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до +150° С							
ОКП 37 2271		50	P_p 0,6(6)	230	46	104	Гусь-Хрустальный арматурный «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 2271		80	P_p 0,6(6)	310	68	118		
ОКП 37 2271		100	P_p 0,6(6)	350	90	129		

КЛАПАНЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Запорный, с электромагнитным приводом типа ЭМП-УЗ (на переменный и постоянный ток), штуцерный, латунный 22Б805р1—р6 (УФ 96353.М1—М6) ТУ 26-07-908—75 (изменение № 6, 1982 г.) ОКП 37 1231 3029	На трубопроводах для пресной воды, жидкого и газообразного хладона-12 температурой от —40 до +45°С	10	$P_р$ 1,6(16)	72	2	13	ПО «Киевпромарматура»	
Электромагнитный, цапковый, латунный 22Б811р (УФ 96432) ТУ 26-07-1291—81 ОКП 37 1231 3054	На трубопроводах для жидкого и газообразного хладона-12, пресной воды, воздуха, нейтральных газов и дизельного топлива температурой от —5 до +35° С	10	1,6(16)	—	0,82	13,9	То же	
Электромагнитный, вакуумный, фланцевый, латунный 22Б815р (УФ 96441) ТУ 26-07-1305—82 ОКП 37 1234 3034	На трубопроводах для воздуха, неагрессивных газов (содержание твердых частиц не более 5 мкм) температурой от 10 до 40° С	50	$P_р$ от 760 до 1·10 мм рт. ст.	—	14,8	207	»	
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Запорный, с пневмоприводом, фланцевый, из сплава ТЛ-3 22тн620п1 (У 96434-100М.01; -150М.01) ТУ 26-07-234—79 ОКП 37 1235 3006	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 140° С	100	1,6(16)	350	75	1335	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1236 3005		150	1,6(16)	480	101	1770		
КЛАПАНЫ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Трехходовой, электромагнитный, штуцерный, из капрона АР-413 КЭ-1 (ЕА 058011) (22п812р) ТУ 26-07-1081—78 ОКП 37 6411 1006	На трубопроводах для воды и воздуха температурой 5—40° С	6	$P_р$ 0,8(8)	114	2	17	ПО «Армхиммаш» (г. Ереван) (арматурное производство)	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Проходные, фланцевые: 22ч6гм (НО) и 22ч7гм (НЗ) (ЕА 96008.01—05)— мембранный, с наиритовым покрытием ТУ 26-07-018—77	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой от —25 до +60° С							
ОКП 37 2234 3005 (НО) и ОКП 37 2234 3006 (НЗ)		50	0,6(6)	230	29,3	58	ПО «Армхиммаш» (г. Ереван) (арматурное производство)	
ОКП 37 2235 3005 (НО) и ОКП 37 2235 3008 (НЗ)		80	0,6(6)	310	49,4	76		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ОКП 37 2235 3006 (НО) и ОКП 37 2235 3009 (НЗ)		100	0,6(6)	350	52,4	83		
ОКП 37 2236 3005 (НО) и ОКП 37 2236 3008 (НЗ)		125	0,6(6)	400	68,4	100		
ОКП 37 2236 3006 (НО) и ОКП 37 2236 3009 (НЗ)		150	0,6(6)	480	87,4	130		
ОКП 37 2237 3005 (НО) и ОКП 37 2237 3009 (НЗ)		200	0,6(6)	600	156,4	180		
ОКП 37 2237 3006 (НО) и ОКП 37 2237 3010 (НЗ)		250	0,6(6)	730	293,4	280		
ОКП 37 2237 3007 (НО) и ОКП 37 2237 3011 (НЗ)		300	0,6(6)	850	340,4	470		
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Четырехходовые, пневматические ТУ 26-07-034—76 (изменение № 1, 1976 г.): 23кч801р1—р2 (СЗ 05537.01—02) с электроприводом постоянного тока ОКП 37 3271 8015	На трубопроводах для воздуха температурой 5—45°С	6	P_p 1(10)	70	2,8	29	Семеновский арматурный	
23кч802р1—р4 (СЗ 055.043.01—04) — с электромагнитным приводом переменного тока (типа МТ-5201) ОКП 37 3271 8007	То же температурой 5—35° С	6	P_p 1(10)	70	3	25	То же	
КЛАПАНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Клапаны: дренажный незамерзающий КДН-25 (225-00) ТУ 26-02-267—75 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4261 7005	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой от —40 до +50° С	50	2,5 (25)	135	4	24,5	Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе	
вакуумные, фланцевые: тип ВРП2—с ручным винтовым приводом ТУ 26-04-592—78 (извещение № 2, 1983 г.): ВРП2-25 ОКП 37 4212 4217	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой от 1 до 40° С	25	От 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст.	110	1,1	53	НПО «Вакуумаш»	
ВРП2-63 ОКП 37 4214 4155		63		200	4,2	82		
ВРП2-100 ОКП 37 4215 4237		100		280	7,3	113		
тип ВЭП — с электромеханическим приводом ТУ 26-04-593—78 (изменение № 2, 1983 г.): ВЭП-25 ОКП 37 4212 4218	То же	25	От 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст.	110	3,5	117	То же	
ВЭП-63 ОКП 37 4214 4158		63		200	6,5	167		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ВЭП-100 ОКП 37 4215 4245 тип КМУ-1 — угловые, с электромагнитным приводом: ТУ 26-04-576—77 (изменение № 2, 1980 г.):		100		280	15	198	НПО «Вакуумаш»	
КМУ1-25 ОКП 37 4232 3012	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой от 1 до 40°С	25	От 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст.	50	2,1	150	То же	
КМУ1-63 ОКП 37 4234 3014		63		90	5,3	240	»	
Соленоидные, с электромагнитным приводом:								
СКН-2 — нерегулируемый ОКП 37 4251 3005	На трубопроводах для жидкостей температурой 4—25° С	4	0,04—0,6 (0,4—6)	34	0,4	5,8	Полтавский турбомеханический	
СКР-2 — регулируемый ОКП 37 4251	То же	4	0,02—0,6 (0,4—6)	34	0,4	5,8	То же	
Прямоточный нормально закрытый (НЗ), с пневмоприводом, фланцевый, из сплава 20ГМЛ 22с628п (У 96507.06) ТУ 26-07-234—79 ОКП 37 4234 3017	На трубопроводах для жидкого и газообразного сухого хлора температурой от —60 до +50° С	50	1,6(16)	—	29,4	275	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Вакуумный предохранительный, фланцевый КВП-1 ТУ 26-02-495—78 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4252 7073	На трубопроводах для сжиженных углеводородных газов температурой от —30 до +100° С	80	1,6(16)	195	61	178	Благовещенский арматурный	
Исполнительные пневматические односедельные устройства ТУ 26-07-1096—79:								
ПОУ-7 (АЖЦ2.505.017.09) — муфтовый ОКП 37 4251 3755	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и паров температурой от —40 до +225° С	15	6,3(63)	180	18	135	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4251 3756		20	6,3(63)	190	19,5	190		
ПОУ-8 (АЖЦ2.505.018.10) фланцевый ОКП 37 4251 3759	То же	15	16(160)	180	21,5	175	То же	
ОКП 37 4251 3760		20	16(160)	190	23,2	230		
ПОУ-9 (АЖЦ2.505.019.10) — фланцевый ОКП 37 4251 3764	То же температурой 225—450° С	15	16(160)	180	24,7	210	»	
ОКП 37 4251 3765		20	16(160)	190	26,3	265		
ПОУ-10 (АЖЦ2.505.020.09) муфтовый ОКП 37 4251 3768	То же температурой от —40 до +225° С	15	6,3(63)	180	17,1	135	»	
ОКП 37 4251 3769		20	6,3(63)	190	18,8	190		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ, и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ПОУ-11 (АЖЦ2.505.021.10) — фланцевый	То же температурой от —40 до +225° С							
ОКП 37 4251 3773		15	16(160)	180	20,7	175*	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4251 3774		20	16(160)	190	22,5	230*		
ПОУ-12 (АЖЦ2.505.022.10) — фланцевый	То же температурой 225—450° С							
ОКП 37 4251 3777		15	16(160)	180	24	210	То же	
ОКП 37 4251 3778		20	16(160)	190	25,7	265		

КЛАПАНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

Клапаны								
Запорный угловой цапковый из стали 10Х14Г14Н4Т 22нж58п (УФ 24005) ТУ 26-07-1294—84 ОКП 37 4231 9117	На трубопроводах для жидкого хлора температурой от —50 до +50°С	15	2,5(25)	—	0,8	25	ПО «Киевпромарматура»	
Трехходовой, с пневмоприводом фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 22нж606п (ЗЛ 96433-050М) ТУ 26-07-234—79 ОКП 37 4234 9038	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С	50	4(40)	230	32,3	470	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
Запорный, с пневмоприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 22нж620п (У 96434-050М; -100М; -150М) ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 140° С							
ОКП 37 4234 9044		50	1,6(16)	230	25,5	300	То же	
ОКП 37 4235 9034		100	1,6(16)	350	84	525		
ОКП 37 4236 9016		150	1,6(16)	480	120	600		
Запорные прямоточные, с пневмоприводом, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-234—79 (изменение № 3, 1982 г.) 22нж629нж1 (ЗЛ 212010 -080М.02; -150М.02)	На трубопроводах для малоагрессивных сред температурой до 200°С							
ОКП 37 4215 9407		80	1,6(16)	310	57,3	430	»	
ОКП 37 4216 9045		150	1,6(16)	480	123	790		
Исполнительные, пневматические, односедельные устройства:								
ПОУ (СА 2505.011.СБ)— из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 14237—69	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —40 до +225° С							
ОКП 37 4251 3645		6	6,3(63)	64	9,5	90	Старорусский приборостроительный	
ОКП 37 4251 3646		15	6,3(63)	96	10,2	95		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ТУ 26-07-1096—79 из стали 12Х18Н10Т:								
ПОУ-7 (АЖЦ2.505.017.10—19) — муфтовый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и пара температурой от —40 до +225° С							
ОКП 37 4251 9860		15	6,3(63)	180	18*	145	Конотопский арматурный (ПО имени М. В. Фрунзе, г. Сумы)	
ОКП 37 4251 9861		20	6,3(63)	190	19,5*	200		
ПОУ-8 (АЖЦ2.505.018.11—21) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4251 9862		15	16(160)	180	21,5*	210	То же	
ОКП 37 4251 9863		20	16(160)	190	23,2*	265		
ПОУ-9 (АЖЦ2.505.019.11) — фланцевый	То же температурой 225—250° С							
ОКП 37 4251 9864		15	16(160)	180	24,7*	240	»	
ОКП 37 4251 9865		20	16(160)	190	26,3*	295		
ПОУ-10 (АЖЦ2.505.020.10—19) — муфтовый	То же температурой от — 40 до +225° С							
ОКП 37 4251 9866		15	6,3(63)	180	17,1*	155	»	
ОКП 37 4251 9867		20	6,3(63)	190	18,8*	210		
ПОУ-11 (АЖЦ2.505.021.11—21) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4251 9868		15	16(160)	180	20,7*	205	»	
ОКП 37 4252 9869		20	16(160)	190	22,5*	260		
ПОУ-12 (АЖЦ2.505.022.11—21) — фланцевый	То же температурой 225—450° С							
ОКП 37 4251 9870		15	16(160)	180	24*	235	»	
ОКП 37 4251 9871		20	16(160)	190	25,7*	290		
Фланцевые, из стали 10Х17Н13М2Т:								
ПОУ-8 (АЖЦ2.505.018.22—32)	То же температурой от —40 до +225° С							
ОКП 37 4251		15	16(160)	180	21,5*	215	»	
ОКП 37 4251		20	16(160)	190	23,2*	270		
ПОУ-11 (АЖЦ2.505.021.22—32)	То же							
ОКП 37 4251		15	16(160)	180	20,7*	220	»	

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАДВИЖКИ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Клиновые бронзовые:								
30Б2бк (УФ 13004) — с невыдвижным шпинделем ТУ 26-07-903—77	На трубопроводах для воды, пара и воздуха, слабоагрессивных жидкостей и газов температурой до 200° С						ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	
ОКП 37 1112 1005		15	$P_р$ 2,5(25)	60	0,9	13		
ОКП 37 1112 1006		20	$P_р$ 2,5(25)	75	1,17	15		
ОКП 37 1112 1007		25	$P_р$ 2,5(25)	80	1,67	16		
ОКП 37 1112 1008		32	$P_р$ 2,5(25)	90	2,31	19		
ОКП 37 1112 1009		40	$P_р$ 2,5(25)	95	2,86	25		
ОКП 37 1112 1010		50	$P_р$ 2,5(25)	100	3,6	30		
30Б3бк (КЗ 11082) — с выдвижным шпинделем, фланцевая ТУ 26-07-1059—72 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для коррозионных сред гидролизного производства температурой до 200° С						ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 1121 1009		50	1,6(16)	180	19	90		
ОКП 37 1121 1010		80	1,6(16)	210	36,8	120		
ОКП 37 1131 1010		100	1,6(16)	230	48	148		
ОКП 37 1131 1012		150	1,6(16)	280	105	295		
ОКП 37 1131 1013		200	1,6(16)	330	134	358		
Клиновая латунная ОСТ 5-5234—75								
532-01-004 ОКП 37 1121	На трубопроводах для пресной воды и масла температурой до 80° С и нефтепродуктов температурой до 70° С	80	0,6(6)	180	22*	125*	Ахтубинский судостроительно-судоремонтный (Астраханская обл.)	
532-01-005 ОКП 37 1121		100	0,6(6)	190	28*	150*		
532-01-007 ОКП 37 1121		150	0,6(6)	210	43*	195*		
532-01-009 ОКП 37 1121		200	0,6(6)	230	75*	365*		
Штампосварная клиновая, с выдвижным шпинделем, из титана								
30тн12п (НА 11108.00) ТУ 26-07-1216—79	На трубопроводах для раствора хлористых солей, хромовой кислоты, содержащей серный ангидрид, влажного хлора температурой до 200° С						Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 1131 1022		200	2,5(25)	400	99,5	1364		
ОКП 37 1141 1005		250	2,5(25)	450	141	1935		
ЗАДВИЖКИ И ЗАСЛОНКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Параллельные, с выдвижным шпинделем с ручным управлением, фланцевые:								
30ч6бк (ГЛ 16003.14) — ГОСТ 8437—75	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90°С	100	1(10)	230	39,5	17	Предприятие п/я ЮЕ 312/87 (г. Горловка)	
ОКП 37 2115 1022								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30ч6бкII (ГЛ 16003) ОКП 37 2115 1021	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90°С	80	1(10)	210	29	14	ПО «Белгородхиммаш» (D_y 200 и 250 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 300 мм); Днепропетровский горношахтного оборудования (D_y 150 и 400 мм); Первоуральский «Сантехизделий» треста «Уралсантехмонтаж» (Свердловская обл.) (D_y 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 2115 1022		100	1(10)	230	39,5	17		
ОКП 37 2115 1024		150	1(10)	255	74,3	29		
ОКП 37 2125 1020		200	1(10)	330	129	48		
ОКП 37 2125 1021		250	1(10)	450	168,5	65		
ОКП 37 2125 1022		300	1(10)	500	244,6	93		
ОКП 37 2125 1024		400	1(10)	600	434,7	180		
31ч6бк ОКП 37 2125	То же	350	1(10)	550	325	115*	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
30ч6бр (ГЛ 16003; Е 1438; 140.00.00.00) — с ручным управлением ГОСТ 8437—75 ОКП 37 2115 1005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	50	1(10)	180	18,4	12,4	ПО «Белгородхиммаш» (D_y 200 и 250 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов) (D_y 150, 200 и 300 мм); ПО «Тулаэлектропривод» (D_y 80 и 100 мм); производственное объединение промышленных предприятий (г. Бельцы Молдавской ССР) (D_y 100 и 150 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 300 мм); Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм); Чуфаровский арматурный (D_y 100, 300 и 400 мм); Днепропетровский горношахтного оборудования (D_y 150 и 400 мм); Ленинградский (D_y 50 мм); Теплогорский (Пермская обл.) (D_y 200 мм) и Никопольский «Большевик» (Днепропетровская обл.) (D_y 100 и 150 мм)	
ОКП 37 2115 1006		80	1(10)	210	29	17		
ОКП 37 2115 1007		100	1(10)	230	39,5	20		
ОКП 37 2115 1008		125	1(10)	255	58,7	24		
ОКП 37 2115 1009		150	1(10)	280	73,5	33		
ОКП 37 2125 1005		200	1(10)	330	125	52		
ОКП 37 2125 1006		250	1(10)	450	167,8	73		
ОКП 37 2125 1007		300	1(10)	500	242,5	103		
ОКП 37 2125 1009		400	1(10)	600	434,7	210		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							литейно-механические; Сызранский № 136 (D_y 50, 80, 100, 125 и 150 мм); Черняховский авторемонтный (Калининградская обл.) (D_y 50 мм); Флорештский ремонтно-механический «Коммунальник» (г. Флорешты Молдавской ССР) (D_y 50 и 80 мм); предприятие п/я ЮЕ 312/87 (г. Горловка) (D_y 50, 100 и 125 мм); учреждение УЭ-148/5 (ст. Свияжск Татарской АССР) (D_y 150, 200 и 250 мм)	
30ч706бр (ГЛ 16002; РЗ 1431) — с гидроприводом ГОСТ 8437—75	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2115 5005		50	1(10)	180	31	35	ПО «Белгородхиммаш» (D_y 200 и 250 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 300 мм), Днепропетровский горношахтного оборудования (D_y 400 мм), Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 2115 5006		80	1(10)	210	43	40		
ОКП 37 2115 5008		100	1(10)	230	56	50		
ОКП 37 2115 5009		150	1(10)	280	87	72		
ОКП 37 2125 5012		200	1(10)	330	164	102		
ОКП 37 2125 5013		250	1(10)	450	216	124		
ОКП 37 2125 5014		300	1(10)	—	299	156		
ОКП 37 2125 5015		400	1(10)	600	552	267		
30ч906бр (ГЛ 16003; ГЛ 16003.04М-100; ГЛ 16003-04М-150) — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 8437—75	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2115 7005		100	1(10)	230	69,9	200	ПО «Белгородхиммаш» (D_y 200 и 400 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов) (D_y 200, 250 и 300 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 300 мм), Днепропетровский горношахтного оборудования (D_y 400 мм); Донецкие центральные ремонт-	
ОКП 37 2115 7007		150	1(10)	280	103,2	210		
ОКП 37 2125 7005		200	1(10)	330	190	227		
ОКП 37 2125 7006		250	1(10)	450	250	246		
ОКП 37 2125 7007		300	1(10)	500	292	280		
ОКП 37 2125 7009		400	1(10)	600	510	388		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							но-механические мастерские (D_y 300 мм); Никопольский литейно-механический «Большевик» (Днепропетровская обл.) (D_y 100 и 150 мм)	
30ч7бк (ГЛ 16003) — с ручным управлением ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С							
ОКП 37 2125 1035		200	0,4(4)	330	115	48	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 300 мм); Днепропетровский горношахтного оборудования (D_y 250 и 400 мм); Теплогорский литейно-механический (Пермская обл.) (D_y 200 мм)	
ОКП 37 2125 1036		250	0,4(4)	450	168,5	76		
ОКП 37 2125 1037		300	0,4(4)	500	244,9	102		
ОКП 37 2125 1038		400	0,4(4)	600	441	176		
Параллельные с невыдвижным шпинделем, фланцевые ТУ 26-07-1214—79:								
30ч15бр (КЗ 1507; 25.1039.050.500Сп)—с ручным управлением ОКП 37 2136 1010	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	500	1(10)	700	870	400	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
30ч515бр (М 600.00; КЗ 1503) — с коническим редуктором	То же для воды, нефти и масла температурой до 120° С							
ОКП 37 2136 1011		600	1(10)	800	1180	636	ПО «Курганармхиммаш» (D_y 800 мм); ПО «Салаватнефтемаш» (D_y 600 мм)	
ОКП 37 2136 1012		800	1(10)	1000	2831	1094		
30ч715бр (КЗ 14002) — с гидроприводом	То же для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2136 5007		500	1(10)	700	1038	690	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2136 5008		800	1(10)	1000	3294	1320		
30ч915бр (КЗ 1503; КЗ 1507; М 600.00)	То же							
ОКП 37 2136 7005		500	1(10)	700	909,7	643	ПО «Курганармхиммаш» (D_y 500 и 800 мм); ПО «Салаватнефтемаш» (D_y 600 мм)	
ОКП 37 2136 7006		600	1(10)	800	1170	715		
ОКП 37 2136 7007		800	1(10)	1000	2996	1220		
Клиновые с невыдвижным шпинделем, фланцевые:								
30ч47бк4 (АС 12004) — с ручным управлением ТУ 26-07-1150—77	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С							
ОКП 37 2112 1032		50	0,6(6)	—	18,8	21	Семипалатинский арматурный	
ОКП 37 2112 1033		80	0,6(6)	—	33,2	32		
ОКП 37 2112 1034		100	0,6(6)	—	42,9	38		
ОКП 37 2112 1035		150	0,6(6)	—	72,2	65		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа кгс/см²	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30ч47бр2 (АС 12004) — с ручным управлением ТУ 26-07-1150—77	На трубопроводах для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2112 1023		50	1(10)	180	20	22	Семипалатинский арматурный	
ОКП 37 2112 1024		80	1(10)	210	35	32		
ОКП 37 2112 1025		100	1(10)	230	46,5	40		
ОКП 37 2112 1026		150	1(10)	280	74,6	66		
ОКП 37 2122 1012		200	1(10)	—	126,5	102		
30ч25брМ (КЗ 12010.01) ГОСТ 10042—75								
ОКП 37 2132 1023	То же	500	0,25(2,5)	350	563	320	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2132 1024		600	0,25(2,5)	390	765	424		
ОКП 37 2132 1025		800	0,25(2,5)	470	1720	838		
30ч925бр (КЗ 12010.02; ПТ 12001.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120° С							
ОКП 37 2132 7016		800	0,25(2,5)	470	1875	1056	ПО «Курганармхиммаш» (D_y 800 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 1000, 1200, 1400, 1600 и 2000 мм)	
ОКП 37 2142 7004		1000	0,25(2,5)	550	2680	1380		
ОКП 37 2142 7005		1200	0,25(2,5)	700	4359	2340		
ОКП 37 2142 7006		1400	0,25(2,5)	—	5035	2930		
ОКП 37 2142 7007		1600	0,25(2,5)	1000	6675	3140		
ОКП 37 2142 7009		2000	0,25(2,5)	1500	14020	6630		
30ч330бр (ПТ 12002.05) — с червячным редуктором ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 2142 1006	То же	1200	1(10)	1400	7645	2590	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30ч530бр (ПТ 12006.01) — с коническим редуктором ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для воды температурой до 120° С							
ОКП 37 2132 1012		600	1(10)	800	1105	640	То же	
ОКП 37 2142 1007		1000	1(10)	1200	4178	1780		
30ч730бр (ПТ 11017.01) — с гидроприводом ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 2132 5006	То же температурой до 40° С	600	1(10)	800	1320	970	»	
30ч930бр (ПТ 12005.01; ПТ 12002.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	То же для воды температурой до 120° С							
ОКП 37 2132 7010		600	1(10)	800	1178	840	»	
ОКП 37 2142 7015		1000	1(10)	1200	4393	1920		
ОКП 37 2142 7016		1200	1(10)	1400	7860	2800		
ОКП 37 2142 7033		1400	1(10)	1900	9980	4690		
ОКП 37 2142 7050		1600	1(10)	2200	9934	4800		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30ч36бк — с ручным управлением ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2131 1005	На трубопроводах для коксового и топливного газов температурой до 250° С	500	0,25(2,5)	350	590	375	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2131 1006		600	0,25(2,5)	390	852	465		
30ч536бк — с коническим редуктором ГОСТ 12673—61 ОКП 37 2131 1014	То же	800	0,16(1,6)	470	1704	940	То же	
30ч536бк (ПТ 13002.15) — с коническим редуктором ОКП 37 2141 1005	То же для природного газа температурой до 150° С	1000	0,16(1,6)	550	2490	1215	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 2141 1006		1200	0,16(1,6)	700	4345	2265		
30ч936бк (КЗ 13020; КЗ 13020.02) — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2131 7005	На трубопроводах для коксового и топливного газов температурой до 250° С	600	0,25(2,5)	390	953	860	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 2131 7007		800	0,25(2,5)	470	1765	1060		
30ч936бк (ПТ 13002.11) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 ОКП 37 2141 7005	То же для природного газа температурой до 150° С	1000	0,16(1,6)	550	2411	1370	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 2141 7006		1200	0,16(1,6)	700	4605	2630		
Клиновые, двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30ч946бк — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1203—78 ОКП 37 2143 7010	На трубопроводах для воздуха температурой до 85° С	1300	0,1(1)	600	3653	2800	Дебальцевский по ремонту металлургического оборудования (Донецкая обл.)	
ОКП 37 2143 7011		1500	0,1(1)	680	6305	3500		
31ч6бр (ГЛ 13061; ГЛ 13061.06; ГЛ 13061.20; ГЛ 13061-125.15; ГЛ 13061-150.15) — с ручным управлением ТУ 26-07-1136—76 (изменение № 1, 1979 г.):	То же							
ОКП 37 2113 1026	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	50	1(10)	180	15,9	13,5	ПО «Белгородхиммаш» (D_y 250 мм); ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 50 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина (D_y 200, 250 и 350 мм); Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе (D_y 50, 80 и 100 мм); учреж-	
ОКП 37 2113 1029		80	1(10)	210	25,9	18,5		
ОКП 37 2113 1030		100	1(10)	230	36	22		
ОКП 37 2113 1032		125	1(10)	255	54,5*	29*		
ОКП 37 2113		150	1(10)	—	76*	34*		
ОКП 37 2123 1011		200	1(10)	330	129	57		
ОКП 37 2123 1012		250	1(10)	450	179	80		
ОКП 37 2123		350	1(10)	—	325	130*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							дения: УФ 91-14 (г. Тогучин Новосибирской обл.) (D_y 80 мм) и УЭ 148/2 (г. Казань) (D_y 50, 80, 100, 125 и 150 мм)	
31ч7бк (ГЛ 13072) — с ручным управлением ТУ 26-07-1247—80	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С							
ОКП 37 2125 1035		200	0,4(4)	—	125,3	62	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2125 1036		250	0,4(4)	—	181,2	87		
ОКП 37 2125		300	0,4(4)	—	245	102*		
31ч906бр (ГЛ 13061) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1249—80	То же для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2123 7005		200	1(10)	330	186	345	То же	
ОКП 37 2123 7006		250	1(10)	450	240	380		
31ч6нж (ГЛ 13061; ГЛ 13071М) — с ручным управлением ТУ 26-07-1249—80	На трубопроводах для воды, пара, каменноугольных смол, надсмольных вод, фенолят, загрязненных неабразивными материалами неагрессивных жидкостей температурой до 225° С							
ОКП 37 2113 1007		80	1(10)	210	25	21	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина; учреждение УФ 91-14 (г. Тогучин Новосибирской обл.) (D_y 100 мм)	
ОКП 37 2113 1008		100	1(10)	230	36,1	24		
ОКП 37 2113 1009		125	1(10)	255	54,5	28		
ОКП 37 2113 1010		150	1(10)	280	75,3	40		
31ч11нж (ГЛ 13071) — с ручным управлением ТУ 26-07-1246—80	На трубопроводах для воды, нефти и масла температурой до 100° С							
ОКП 37 2113 1065		50	1,6(16)	180	16,8	17	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
31ч11нж3 — с ручным управлением ТУ 26-07-1246—80 (изменение № 1, 1981 г.)	То же для нефти и масла температурой до 90° С							
ОКП 37 2113 1086		80	1,6(16)	—	28,8	22,6	То же	
31ч911нж2 (ГЛ 13071) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1246—80 (изменение № 1, 1981 г.)	То же для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2113 7091		100	1(10)	—	66,8	153	»	
31ч911нж3 (ГЛ 13071) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1246—80 (изменение № 1, 1981 г.)	То же для нефти и масла температурой до 90° С							
ОКП 37 2113 7097		100	1,6(16)	—	66,8	153	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
31ч906нж (ГЛ 13061.06) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1249—80 ОКП 37 2113 7007	На трубопроводах для воды, пара, каменноугольных смол, надсмольных вод, фенолят, загрязненных неабразивными материалами, неагрессивных жидкостей температурой до 225° С	150	1(10)	280	109	200	Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
8149СБ — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2143 7015	На трубопроводах для топливного газа температурой до 160° С	2000	P_p 0,015 (0,15)	9600	10300*	7500*	Днепропетровский металлургического оборудования	
8151СБ — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2143 7016	То же	2400	P_p 0,015 (0,15)	11245	14500*	9500*	То же	
Клиновая с невыдвижным шпинделем, фланцевая ВКЗ ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для воды температурой до 30° С							
ОКП 37 2112 1005		50	1(10)	180	17*	11,7*	Ленинградский «Ленводоприбор»	
ОКП 37 2112 1007		80	1(10)	—	33*	19,5*		
ОКП 37 2112 1008		100	1(10)	230	34*	28,9*		
ОКП 37 2112 1009		150	1(10)	280	75*	44,7*		
ОКП 37 2122 1005		200	1(10)	330	111,5*	64,2*		
ОКП 37 2122 1006		250	1(10)	450	175,5*	107*		
ОКП 37 2122 1007		300	1(10)	500	270*	129*		
Параллельные с невыдвижным шпинделем, фланцевые: МТР — с ручным управлением ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для холодной воды температурой до 40° С							
ОКП 37 2116 1007		80	1(10)	275	41*	19,1*	Московский «Водоприбор» треста Мосводоканалпрома	
ОКП 37 2126 1005		200	1(10)	400	144*	55*		
ОКП 37 2126 1006		250	1(10)	450	210*	83*		
ОКП 37 2126 1007		300	1(10)	500	272*	107*		
ОКП 37 2126 1009		400	1(10)	600	538*	185*		
ОКП 37 2136 1005		600	1(10)	800	1620*	600*		
ОКП 37 2146 1005		1000	1(10)	1200	4800*	1660*		
ОКП 37 2146 1006		1200	1(10)	1400	6470*	3560*		
25-1039050 (по типу задвижки 30ч37бр) — с ручным управлением с обводом ТУ 26-07-1257—80 (МХНМ от 06.03.80 г.) ОКП 37 2136	На трубопроводах для нейтральных растворов солей температурой до 120° С	500	1(10)	—	840*	510*	Славянский тяжелого машиностроения «Славтяжмаш»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
27-1039060 (по типу 30ч937бр) — с электроприводом ТУ 26-07-1257—80 (МХНМ от 06.03.80 г.) ОКП 37 2136	На трубопроводах для нейтральных растворов солей температурой до 120° С	600	1(10)	—	1320*	900*	Славянский тяжелого машиностроения «Славтяжмаш»	
27-1039080 (по типу 30ч937бр) — с электроприводом ТУ 26-07-1257—80 (МХНМ от 06.03.80 г.) ОКП 37 2136	То же	800	1(10)	—	2930*	1400*	То же	
Заслонка регулирующая малого сопротивления ЗМС ТУ 25-02-161377—76	На трубопроводах для изменения количества протекающего газа температурой до 300° С							
ОКП 42 1852 9102		30	1(10)	60	3*	14,9*	Гусь-Хрустальный «Красный Профинтерн»	Максимальный крутящий момент 2,94 кгс·м
ОКП 42 1852 9103		40	1(10)	70	4,2*	14,9*		
ОКП 42 1852 9104		50	1(10)	70	4,8*	14,9*		
ОКП 42 1852 9105		60	1(10)	70	6,1*	16,5*		
ОКП 42 1852 9106		70	1(10)	70	6,3*	16,5*		
ОКП 42 1852 9107		80	1(10)	100	10*	16,5*		
ОКП 42 1852 9108		90	1(10)	100	11,7*	16,5*		
ЗАДВИЖКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Клиновая запорная двухдисковая с выдвижным шпинделем, фланцевая 30кч70бр (СЗ 13029-040; -050М; 065; 80М) ГОСТ 12010—76	На трубопроводах для бензина и керосина температурой от —30 до +100° С							
ОКП 37 3113 1005		40	0,4(4)	78	3,8	6,7	Семеновский арматурный	D_y 50 и 65 мм — с унифицированным затвором
ОКП 37 3113 1006		50	0,4(4)	132	6,3	8,2		
ОКП 37 3123 1005		65	0,4(4)	140	9,3	12,2		
ОКП 37 3123 1006		80	0,4(4)	140	12	14,7		
ЗАДВИЖКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Клиновые двухдисковые, штампосварные с выдвижным шпинделем, фланцевые: 30с514нж1 (ПТ 13005.01) — с конической передачей ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4143 1023	На трубопроводах для воды и газообразных сред температурой до 200° С	1400	0,25(2,5)	710	2264	2428	ПО «Пензтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с911нж — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4143 7046	На трубопроводах для воды и газообразных сред температурой до 200° С	1500	0,1(1)	700	3415	3190	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с911нж6 — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4143 7047	На трубопроводах для воды и пара температурой до 60° С	1500	0,1(1)	700	3455	3220	То же	
30с914нж1 (ПТ 13004.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4143 7017	На трубопроводах для воды, пара и нейтральных газов температурой до 200° С	1400	0,25(2,5)	710	3280	2706	»	
30с914нж1Б (ПТ 13004.03) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4143 7032	На трубопроводах для топливного газа, воды и пара температурой до 200° С	1400	0,25(2,5)	710	2480	2720	»	
30с942нж4 (ПТ 11095.16) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 ОКП 37 4131 7084	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных сред температурой до 300° С	200	1(10)	230	160	886	»	
30с946нж (ПТ 11096) — с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 ОКП 37 4131 7059	То же	400	0,6(6)	310	293	886	»	
ОКП 37 4141 7060		500	0,6(6)	350	460	1158		
ОКП 37 4141 7051		600	0,6(6)	390	560	1423		
30с946нж4 (ПТ 11096.16) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 ОКП 37 4131 7124		400	0,6(6)	310	315	1014	»	
ОКП 37 4131 7125		500	0,6(6)	350	544	1290		
ОКП 37 4141 7057		600	0,6(6)	390	645	1558		
Клиновые с невыдвижным шпинделем, фланцевые: 30с327нж (ПТ 12003.08; МА 12002.03) — с червячной передачей ТУ 26-07-1167—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4132 1005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	500	2,5(25)	700	1985	1300	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 800 мм); Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 600 мм); Кыштымский машиностроительный имени Калинина (Челябинская обл.) (D_y 500 мм)	
ОКП 37 4142 1005		600	2,5(25)	800	2108	1700		
ОКП 37 4142 1006		800	2,5(25)	1000	3890	2200		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с527нж (ПТ 12003.08) — с конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4132 1010	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	500	2,5(25)	700	1322	850	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с564нж1 (ПТ 11004.04) — с конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1037	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	500	2,5(25)	700	1320	890	То же	
30с572нж (3329.01) — с конической передачей ТУ 26-07-1205—78 (изменение № 2, 1980 г.) ОКП 37 4133 1019	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	400/300	2,5(25)	600	608	557	Стахановский машиностроительный (Ворошиловградская обл.)	
30с972нж (3329.00) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1205—78 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4133 7021	То же для пара температурой до 300° С	400/300	2,5(25)	600	682	735	То же	
30с964нж — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 10738—76 ОКП 37 4131 7068	То же для воды и пара температурой до 300°С	200	2,5(25)	400	280	310	Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские	
30с964нж1 (ПТ 11004.12) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7006	То же	500	2,5(25)	700	1434	1270	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с964нж1 (ПТ 11015.08) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4141 7113	»	1000	2,5(25)	2400	5120	3155	То же	
30с964нж1Б (ПТ 11015.12) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4141 7025	То же для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	800	2,5(25)	1000	3958	2575	»	
30с927нж — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1167—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4142 7011	То же для воды и пара температурой до 300° С	500	2,5(25)	600	1598*	1400*	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 600 мм); Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 600 мм); Кыштымский машиностроительный имени Калинина (Челябинская обл.) (D_y 500 мм)	
ОКП 37 4142 7005		600	2,5(25)	1000	2185	1760*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с927нж1 (ПТ 12003.12; МА 12002) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4132 7011	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	500	2,5(25)	700	1598	1400	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 30с64нж — с ручным управлением ГОСТ 10738—76 ОКП 37 4131 1083	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	200	2,5(25)	400	230	164	Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские	
30с64бр (1103.200ф) — с ручным управлением ГОСТ 5762—74 ОКП 37 4131 1081	На трубопроводах для воды и насыщенного пара температурой до 225° С и для воды, пара, нефти и масла температурой до 300° С	200	2,5(25)	400	230	164*	Киселевский «Гормаш» (Кемеровская обл.)	
3296 (по типу задвижки 30с64нж; ПФ 110.10) — с ручным управлением ТУ 26-07-1128—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4121 9046	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	100	2,5(25)	300	52	58	Бакинский нефтепромыслового машиностроения имени П. Монтина	
30с541нж (ПТ 11055.02) — с конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1013	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	400	1,6(16)	600	675	700	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1014		500	1,6(16)	700	1260	964		
Клиновая с невыдвижным шпинделем, с червячной передачей, с патрубками под приварку 30с375нж (ПТ 12004.01) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4132 1008	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	500	6,3(63)	1150	1890	1350	То же	
Клиновые с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые: 30с76нжМ (ГЛ 11095) ГОСТ 10926—75 ОКП 37 4121 1013	На трубопроводах для влажного природного газа, углеводородного конденсата, воды, насыщенной сероводородом, пластовой воды температурой от —40 до +100° С	50	6,3(63)	250	45	38	ПО «Каэтяжпромарматура» (D_y 80 и 150 мм); Георгиевский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4121 1014		80	6,3(63)	310	79,8	54		
ОКП 37 4121 1015		100	6,3(63)	350	127,7	83		
ОКП 37 4121 1016		150	6,3(63)	450	246	158		
30с76нж (ПТ 11084) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1183	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	200	6,3(63)	550	325	317	ПО «Пензтяжпромарматура»; Грозненский «Нефтехимзапчасть» (Чечено-Ингушской АССР) (D_y 250 мм)	
ОКП 37 4131 1006		250	6,3(63)	650	345	335		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с576нж (МА 11057; МА 11015.400) — с конической передачей ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 1046		300	6,3(63)	750	1205	1375	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1047		400/300	6,3(63)	950	1380	1720		
30с976нж (МА 11015.06) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1169—77 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4131 7272	То же	400/300	6,3(63)	950	1550	1960	То же	
30с976нж1 (ПТ 11085.02; ПТ 11009) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	»							
ОКП 37 4131 7079		200	6,3(63)	550	418	550	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 7268		250	6,3(63)	—	460	570		
ОКП 37 4141 7040		1200	6,3(63)	2100	10300	12125		
30с941нж1 (ПТ 11055.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С						То же	
ОКП 37 4131 7050		400	1,6(16)	600	800	908	»	
ОКП 37 4131 7051		500	1,6(16)	700	1500	1259		
30с941нж6 (ПТ 11001.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4141 7044	То же	1200	1 6(16)	1400	7030	7800	»	
30с941нж7 (ПТ 11001.09) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 ОКП 37 4141 7043	»	1000	1,6(16)	1200	5790	5970	»	
С упругим клином, с выдвижным шпинделем фланцевые: 30с97нж (ЗЛ 11025.01) — с ручным управлением ТУ 26-07-184—80	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 1081		150	2,5(25)	350	140	134	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (D_y 150 и 250 мм), Канский бумагоделательного оборудования (D_y 200 мм); предприятие п/я А-7569 (г. Горький) (D_y 250 мм)	
ОКП 37 4121 1096		200	2,5(25)	400	229,7	200		
ОКП 37 4131 1042		250	2,5(25)	450	248,7	257		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с98нж — с ручным управлением ГОСТ 10738—76 ОКП 37 4121	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефтепродуктов температурой до 300° С	150	2,5(25)	300	113	134	Краснолучский машиностроительный (Саратовская обл.) (D_y 200 мм); Новочеркасский нефтяного машиностроения (D_y 150 мм)	
ОКП 37 4131 1083		200	2,5(25)	400	210	160		
30с913нж (Л 11132.000) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-253—79 ОКП 37 4121 7068	То же, для воды и пара температурой до 300° С	100	2,5(25)	300	100	350	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4131 7130		250	2,5(25)	350	190	400		
30с997нж (ЗЛ 11025.02) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-184—80 ОКП 37 4121 7031	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	150	2,5(25)	350	192	430	То же	
ОКП 37 4131 7077		200	2,5(25)	400	280	500		
ОКП 37 4131 7028		250	2,5(25)	450	299	556		
Клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые: 31с916нжБ — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-08-1170—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4121 7040	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой от —30 до +300° С	100	10(100)	350	270	500	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4121 7061		150	10(100)	450	515	736		
ОКП 37 4131 7080		200	10(100)	550	615	1110		
31с942р (ПТ 11008.01; ПТ 11090; ПТ 11090.01) — гуммированная, с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7254	На трубопроводах для абразивной пульпы температурой до 80° С	400	1(10)	600	796	1577	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 7031		500	1(10)	600	1080	1805		
ОКП 37 4141 7015		600	1(10)	600	1551	2330		
ОКП 37 4141 7018		800	1(10)	600	3290	4140		
ОКП 37 4141 7042		1000	1(10)	700	5150	5350		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с41нж1 (ЗКЛ2-16; ЛА 11055; СМ 11055) — с ручным управлением ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 1030		50	1,6(16)	180	25	30	ПО «Прикарпатпромарматура»; ПО «Салаватнефтемаш» (D_y 200 мм); Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе (D_y 80, 100 и 150 мм); учреждение ОП-36/3 (с. Ново-Покровка Киргизской ССР) (D_y 50 мм)	
ОКП 37 4121 1031		80	1,6(16)	210	38	40		
ОКП 37 4121 1032		100	1,6(16)	230	52	50		
ОКП 37 4121 1033		150	1,6(16)	280	97	90		
ОКП 37 4131 1088		200	1,6(16)	330	145	160		
ОКП 37 4131 1010		250	1,6(16)	450	238	194		
ЗКЛ2-40 (МА 11024.04) — с ручным управлением ТУ 26-07-1188—78	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 1049		50	4(40)	250	35	40	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 300 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (Чечено-Ингушская АССР) (D_y 100 мм); Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм); предприятие п/я А-7569 (г. Горький) (D_y 150 мм)	
ОКП 37 4121 1050		80	4(40)	310	50	50		
ОКП 37 4121 1051		100	4(40)	350	82	80		
ОКП 37 4121 1052		150	4(40)	450	150	142		
ОКП 37 4131 1025		300	4(40)	750	555	725		
30с15нж (ПТ 11083) — с ручным управлением ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4131 1092		200	4(40)	550	325	365	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1022		250	4(40)	650	357	404		
30с915нж (ПТ 11083.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7252	То же температурой до 425° С	200	4(40)	550	478	895	То же	
30с915нж6 (ПТ 11002.12) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7018	То же	500	4(40)	1150	1952	1795	»	
30с515нж (ПТ 11002.08) — с конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1178	То же Температурой до 450° С	50	4(40)	1150	1719	1490	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30ч41нж (ЗКЛ2-160.03 (3330.00; БА 11136) — с цилиндрической передачей ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 1065		50	16(160)	300	78	152	Благовещенский арматурный;	
ОКП 37 4121 1066		80	16(160)	390	129	238	Стахановский машиностроительный (Ворошиловградская обл.) (D_y 150 мм)	
ОКП 37 4121 1067		100	16(160)	450	185	285		
ОКП 37 4121 1068		150	16(160)	600	430	544		
Клиновые с выдвижным шпинделем, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении:								
30с941нж3 (ЗКЛПЭ-16; ЛА 11055) — фланцевая ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.)	То же							
ОКП 37 4121 7047		50	1,6(16)	180	93	210	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 4121 7116		150	1,6(16)	280	183	308		
ОКП 37 4131		200	1,6(16)	330	220	375		
ОКП 37 4131		250	1,6(16)	450	356	403		
ЗКЛПЭ-16 — фланцевая ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С							
ОКП 37 4121 7048		80	1,6(16)	210	106	224	Юго-Камский машиностроительный имени Лепсе	
ОКП 37 4121 7049		100	1,6(16)	230	117	233		
ЗКЛПЭ-40 — фланцевая ТУ 26-07-1188—78	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 450°С							
ОКП 37 4121 7009		50	4(40)	250	130	220	То же	
ОКП 37 4121 7010		80	4(40)	310	145	233		
ОКП 37 4121 7011		100	4(40)	350	167	295		
ОКП 37 4121 7012		150	4(40)	450	240	350		
МА 11024.01 — фланцевая ТУ 26-08-1168—77 ОКП 37 4131 7016	То же для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	300	4(40)	750	670	860	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ЗКЛПЭ-64 (МА 11057.03) — фланцевая ТУ 26-07-1169—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7012	То же для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 425° С	300	6,3(63)	750	1249	1400	То же	
ЗКЛПЭ-75—с патрубками под приварку ТУ 26-07-1185—78	На трубопроводах для сернистой нефти и светлых нефтепродуктов температурой от —40 до +90° С							
ОКП 37 4131 7426		350	7,5(75)	1150	1400	1850	»	
ОКП 37 4131 7427		500	7,5(75)	1450	2800	3330		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновая, с выдвижным шпинделем, муфтовая ЗКС-160 (Р 505.00.00СБ; Р 506.00.00СБ; Р 516.00.00СБ; Р 507.00.00СБ) ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4111 1005		15	16(160)	70	2,1	22	Ангарский ремонтно-механический (Иркутская обл.); Воткинский машиностроительный (Удмуртская АССР) (D_y 15, 25 и 40 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (Чечено-Ингушская АССР) (D_y 20 мм)	
ОКП 37 4111 1006		20	16(160)	95	3,6	23		
ОКП 37 4111 1007		25	16(160)	95	3,8	30		
ОКП 37 4111 1008		40	16(160)	120	9,4	46		
Клиновые штампосварные, с выдвижным шпинделем, с концами под приварку: 30с507нж (ИА 11072.12) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1111—75 (изменение № 4, 1979 г.) ОКП 37 4131 1070	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	400	2,5(25)	600	565	830	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4131 1071		500	2,5(25)	700	1177	1100		
ОКП 37 4141 1009		600	2,5(25)	800	1410	1360		
30с511нж (ИА 11124.08) с ручной конической передачей ТУ 26-07-1182—77 ОКП 37 4131 1078	На трубопроводах для воды, пара и нефтепродуктов температурой до 425° С	300	8(80)	700	699	1780	То же	
То же ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4143 1025	То же для коксового, доменного топливного и нейтральных газов, среды ЗГ, воды, пара, углеродной фракции и азота температурой до 200° С	1500	0,1(1)	700	3250	2930	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с911нж6 (ИА 11124.06) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1182—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4131 7154	На трубопроводах для нефти и нефтепродуктов температурой до 425° С	500	8(80)	1150	2640	3450	Ивано-Франковский арматурный	
30с905нж (Л 11113) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-194—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4141 7038	На трубопроводах для нефти и нефтепродуктов температурой от —5 до +90° С	700	8(80)	1300	6000	10197	ПО «Каэтяжпромарматура»	
ОКП 37 4141 7045		1000	8(80)	1900	11000	15240		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с907нж3 (ИА 11072.03) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1111—75 ОКП 37 4131 7209	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	400	2,5(25)	600	618	864	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4131 7210		500	2,5(25)	700	1431	1262		
ОКП 37 4141 7060		600	2,5(25)	800	1637	1580		
30с950нж (ПТ 13067) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 6, 1981 г.) ОКП 37 4141 7175	На трубопроводах для сжатого воздуха и других неагрессивных сред температурой до 300° С	800	1,6(16)	1000	2070	6170	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
МА 11017 — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4131 7075	На трубопроводах для жидких и газообразных углеводородов температурой от —40 до +300° С	200	4(40)	550	550	1030	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ЗКЛ2-16 (МА 11021.04) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4141 1005	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	600	1,6(16)	800	1940	1830	То же	
МА 11022.04 (31с512нж) — с ручной конической передачей ГОСТ 10738—76 (изменение № 2, 1980 г.) ОКП 37 4131 1057	То же для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	300	2,5(25)	500	368	310	Бежицкий сталелитейный	
ЗКЛПЭ-16 (МА 11021.07) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ГОСТ 10194—78 ОКП 37 4131 7033	То же для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С	300	1,6(16)	500	499	465	То же	
То же ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4131 7034	То же для воды, пара и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	350	1,6	550	540	750	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 11021.01 ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4141 7020	То же	600	1,6(16)	800	2100	1975	То же	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30с547нж (ПТ 11097.32) — с конической передачей ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 3, 1983 г.) ОКП 37 4141 1029	На трубопроводах для воды, пара и других газообразных и жидких неагрессивных сред температурой до 300° С	800	0,4(4)	—	1070	1220	ПО «Каштяжпромарматура» (D_y 800 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 1000 и 1200 мм)	
ОКП 37 4141 1030		1000	0,4(4)	—	1140	1600		
ОКП 37 4141 1031		1200	0,4(4)	—	1875	2310		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с947нж12 (ПТ 11097.56) — с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.)	На трубопроводах для воды, пара и других газообразных и жидких неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4141 7215		800	0,4(4)	—	1115	1372	ПО «Каэтяжпромарматура» (D_y 800 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 1000 и 1200 мм)	
ОКП 37 4141 7228		1000	0,4(4)	—	1185	1750		
ОКП 37 4141		1200	0,4(4)	—	2182	2325*		
30с947нж14 (ПТ 11097.64) — с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.)	То же							
ОКП 37 4141 7217		800	0,4(4)	—	1185	1405	То же	
ОКП 37 4141 7237		1000	0,4(4)	—	1255	1782		
ОКП 37 4141		1200	0,4(4)	—	2203*	2345*		
ЗКЛ2-16 (МА 11021.10) — с конической передачей ГОСТ 10194—78 (изменение № 2, 1982 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4131 1212		300	1,6(16)	500	404	285	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 350 мм); Бежицкий сталелитейный (D_y 300 мм)	
ОКП 37 4131 1012		350	1,6(16)	550	480	655		
Клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые ГОСТ 10738—76 (изменение № 2, 1980 г.):								
МА 11022.01 (31с912нж) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7038	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефтепродуктов температурой до 300° С	300	2,5(25)	500	413	470	Бежицкий сталелитейный	
МА 11022.07 (31с912нж) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7042	То же для газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	300	2,5(25)	500	413	470	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 400 мм); Бежицкий сталелитейный (D_y 300 мм)	
ОКП 37 4131 7043		400	2,5(25)	600	620	900		
МА 11022.10 (31с512нж) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1184—78	То же							
ОКП 37 4131 1160		300	2,5(25)	500	368	310	То же	
ОКП 37 4131 1161		400	2,5(25)	600	560	835		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Штампосварные с упругим клином, с выдвижным шпинделем:								
30с42нж (ПТ 11095.32) — с ручным управлением, фланцевая ОСТ 26-07-1240—75	На трубопроводах для воды, пара и других газообразных и жидких неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 1099		150	1(10)	210	63	350	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1102		200	1(10)	230	105	437		
ОКП 37 4131 1065		250	1(10)	250	118	474		
ОКП 37 4131 1066		300	1(10)	270	168	562		
30с46нж (ПТ 11096.32) — с ручным управлением, фланцевая. ТУ 26-07-1215—79	То же							
ОКП 37 4121 1099		400	0,6(6)	310	248	568	То же	
ОКП 37 4131 1068		500	0,6(6)	350	375	761		
ОКП 37 4141 1017		600	0,6(6)	390	476	1024		
30с65нж (НА 11053.00) — с ручным управлением, фланцевая ТУ 26-07-1215—79	То же для воды и пара температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 1093		150	2,5(25)	350	76	156	Бектемировский арматурный «Иргидромаш» (Ташкентская обл.) (D_y 150 и 300 мм); Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС; Пугачевский экспериментальный арматурный «Гидрозатвор» (Саратовская обл.)	
ОКП 37 4131 1098		200	2,5(25)	400	123	187		
ОКП 37 4131 1054		250	2,5(25)	450	138,5	236		
30с65нж1 (НА 11053.03) — с ручным управлением, с концами под приварку ТУ 26-07-1215—79	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 1097		200	2,5(25)	400	97	157	Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 4131 1055		250	2,5(25)	500	101,5	196		
30с965нж (НА 11016.00) — с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевая ТУ 26-07-1215—79 ОКП 37 4121 7060	То же, температурой до 200° С	150	2,5(25)	350	100,3	330	То же	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАДВИЖКИ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ								
С упругим клином, с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые:								
30нж76бк3 (ЗЛ 11007.10.000) — из стали 05Х18Н5ФЛ ГОСТ 10926—75 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для слабоагрессивных коррозионных сред, кроме сульфитного и сульфатного щелока и сред анилинового производства, температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 9358		50	6,3(63)	250	45	114	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4121 9359		80	6,3(63)	310	80	160		
ОКП 37 4121 9360		100	6,3(63)	350	127,7	205		
ОКП 37 4131 9361		150	6,3(63)	450	246	350		
30нж97бк (ЗЛ 11025.07) — запорная, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-184—80	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 9147		200	2,5(25)	400	229,7	395	То же	
ОКП 37 4131 9032		250	2,5(25)	450	248,7	430		
30нж97нж2 (ЗЛ 11025.14) — из стали 12Х18Н9ТЛ — с ручным управлением ТУ 26-07-184—80 (изменение № 1, 1982 г.)	То же для жидких и газообразных нефтепродуктов слабой агрессивности температурой до 350° С							
ОКП 37 4121 9374		100	2,5(25)	—	74	224	»	
ОКП 37 4121 9375		150	2,5(25)	—	136	350		
30нж65нж — из стали 10Х17Н13М3Т ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200°С (кроме уксусной, молочной, муравьиной и щавелевой кислот)							
ОКП 37 4121		150	2,5(25)	350	100*	315*	Душанбинский арматурный имени Орджоникидзе	
ОКП 37 4131		200	2,5(25)	400	150*	436*		
То же, из стали 12Х18Н9Т ГОСТ 5762—74	То же							
ОКП 37 4131 9040		150	2,5(25)	350	100*	315*	То же	
ОКП 37 4131 9154		200	2,5(25)	400	150*	436*		
30нж65нж (НА 11053.02) — из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1215—79 (изменение № 1, 1982 г.)	На трубопроводах для коррозионных сред температурой от —20 до +200° С							
ОКП 37 4131 9154		200	2,5(25)	400	120	436	Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 4131 9482		250	2,5(25)	450	138,5	557		
ОКП 37 4131 9063		300	2,5(25)	500	250	828		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Штампосварные, клиновые двухдисковые, с выдвижным шпинделем, фланцевые из стали 12Х18Н9Т:								
30нж42нж (ПТ 11095.04, — ПТ 11095.36) — с ручным управлением ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 9008		150	1(10)	210	63	500	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9144		200	1(10)	230	95	640		
ОКП 37 4131 9006		250	1(10)	250	118	740		
ОКП 37 4131 9007		300	1(10)	270	168	910		
30нж46нж (ПТ 11096.36) — с ручным управлением ОСТ 26-07-1240—75	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 9008		400	0,6(6)	310	248	955	То же	
ОКП 37 4131 9009		500	0,6(6)	350	375	1290		
ОКП 37 4141 9052		600	0,6(6)	390	476	1720		
30нж547нж (ПТ 11097.36) — с конической передачей ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4141 9074	То же	800	0,4(4)	—	1070	2480	ПО «Каэтяжпромарматура»	
То же ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 3, 1983 г.) ОКП 37 4141 9087	»	1200	0,4(4)	—	1875	4180	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30нж946нж (ПТ 11096.04) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75	»							
ОКП 37 4131 9029		400	0,6(6)	310	293	1260	То же	
ОКП 37 4131 9030		500	0,6(6)	350	460	1685		
ОКП 37 4141 9046		600	0,6(6)	390	560	2120		
30нж946нж4 — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОСТ 26-07-1240—75	»							
ОКП 37 4131 9191		500	0,6(6)	350	544	1820	»	
ОКП 37 4141 9051		600	0,6(6)	390	645	2250		
30нж48нж (Л 11141.000)— из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4121 9345		100	1,6(16)	230	100*	419*	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 4121 9346		150	1,6(16)	280	130*	588*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30нж947нж12 (ПТ 11097.58) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом в нормальном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4141 9140		800	1(10)	—	1070	2480	ПО «Казтяжпромарматура» (D_y 800 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 1000 и 1200 мм)	
ОКП 37 4141		1000	0,4(4)	—	1180*	2930*		
ОКП 37 4141		1200	0,4(4)	—	2066*	4210*		
30нж947нж14 — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4141 9142	То же	800	1(10)	—	1185	2665	ПО «Казтяжпромарматура»	
ЗКЛ2-16 — из стали 20ГМЛ: МА 11071 — с ручным управлением	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4131		250	1,6(16)	450	290*	885*	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131		300	1,6(16)	500	400*	1145*		
ОКП 37 4131		350	1,6(16)	550	480*	1200*		
МА 11071.300 — с электроприводом ОКП 37 4131	То же	300	1,6(16)	500	500*	1355*	То же	
МА 11021.600 — с электроприводом ОКП 37 4141	»	600	1,6(16)	800	1940*	4680*	»	
ЗКЛ2-16 (СМ 11055.01, БА 11139) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для агрессивных нефтепродуктов температурой до 510° С							
ОКП 37 4121 9065		50	1,6(16)	180	25	128	ПО «Салаватнефтемаш» (D_y 200 мм); Благовещенский арматурный (D_y 50, 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 4121 9066		80	1,6(16)	210	38	170		
ОКП 37 4121 9067		100	1,6(16)	230	55	210		
ОКП 37 4121 9068		150	1,6(16)	280	100	383		
ОКП 37 4121 9167		200	1,6(16)	330	145	490		
ЗКЛ2-16.03 (БА 11139) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 10194—78	То же для агрессивных нефтяных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9296		50	1,6(16)	180	25	158	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4121 9297		80	1,6(16)	210	38	227		
ОКП 37 4121 9298		100	1,6(16)	230	55	278		
ОКП 37 4121 9299		150	1,6(16)	280	100	514		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа кгс/см²	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗКЛ2-40 (БА 11060) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1218—79	То же для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4121 9107		50	4(40)	250	35	153	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4121 9108		80	4(40)	310	50	217		
ОКП 37 4121 9109		100	4(40)	350	90	313		
ОКП 37 4121 9110		150	4(40)	450	135	490		
ЗКЛ2-40нж — из стали 12Х18Н9ТЛ, с цилиндрической передачей ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4131 9339	То же	300	4(40)	750	560	1660	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ЗКЛ2-40.03 (БА 11060) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9120		50	4(40)	250	35	207	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4121 9121		80	4(40)	310	53	303		
ОКП 37 4121 9122		100	4(40)	350	90	432		
ОКП 37 4121 9123		150	4(40)	450	135	690		
ЗКЛ2-160.03 (БА 11136) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1218—79	То же температурой до 600° С							
ОКП 37 4121 9159		50	16(160)	300	78	305	То же	
ОКП 37 4121 9160		80	16(160)	400	126	438		
ОКП 37 4121 9161		100	16(160)	450	185	654		
ОКП 37 4121 9162		150	16(160)	600	430	1447		
ЗКЛ2-160.06 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9172		50	16(160)	300	77	420	»	
ОКП 37 4121 9173		80	16(160)	390	126	625		
ОКП 37 4121 9174		100	16(160)	450	185	892		
ОКП 37 4121 9175		150	16(160)	600	427	1973		
ЗКЛПЭ-16 (ЭП 11055; БА 11140) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ГОСТ 10194—78	На трубопроводах для коррозионных нефтяных сред температурой до 510° С							
ОКП 37 4121 9190		50	1,6(16)	180	106	314	ПО «Салаватнефтемаш» (D_y 200 мм); Благовещенский арматурный (D_y 50, 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 4121 9191		80	1,6(16)	210	120	365		
ОКП 37 4121 9192		100	1,6(16)	230	128	405		
ОКП 37 4121 9193		150	1,6(16)	280	177	584		
ОКП 37 4131 7085		200	1,6(16)	330	252	721		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗКЛПЭ-16 (МЛ 11071.19) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4131	То же для агрессивных сред температурой до 200° С	300	1,6(16)	500	500*	1355*	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131		350	1,6(16)	550	600*	1410*		
ОКП 37 4131		400	1,6(16)	600	700*	1740*		
ЗКЛПЭ-16.03 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ГОСТ 10194—78 ОКП 37 4121 7047	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200° С	50	1,6(16)	180	106	350	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4121 7048		80	1,6(16)	210	120	423		
ОКП 37 4121 9300		100	1,6(16)	230	128	477		
ОКП 37 4121 9301		150	1,6(16)	280	177	718		
ЗКЛПЭ-40.03 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1218—79 ОКП 37 4121 9226	То же	50	4(40)	250	116	397	То же	
ОКП 37 4121 9243		100	4(40)	350	180	657		
ОКП 37 4121 9244		150	4(40)	450	229	924		
30нж915нж4 (ПТ 11002.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 9210	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 90° С	500	4(40)	1150	1885	5600	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ЗКЛПЭ-40 (БА 11135) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1218—79 ОКП 37 4121 9205	То же температурой до 600° С	50	4(40)	250	116	346	То же	
ОКП 37 4121 9206		80	4(40)	310	132	414		
ОКП 37 4121 9207		100	4(40)	350	180	530		
ОКП 37 4121 9208		150	4(40)	450	229	733		
ЗКЛПЭ-40нж — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4131 9111	То же для агрессивных нефтяных сред температурой до 600° С	300	4(40)	750	670	1800	Алексинский «Тяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗКЛХ-40 (БА 11137) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до —80°С							
ОКП 37 4121 9133		50	4(40)	250	43	200	Благовещенский арматурный	
ОКП 37 4121 9134		80	4(40)	310	58	270		
ОКП 37 4121 9135		100	4(40)	350	95	368		
ОКП 37 4121 9136		150	4(40)	450	153	574		
ЗКЛПЭ-16 (МА 11071.07) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4131 9101		250	1,6(16)	450	480	1095	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9102		300	1,6(16)	500	500	1355		
ОКП 37 4131 9103		350	1,6(16)	550	540	1410		
МА 11031.09 ОКП 37 4131 9041	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С	400	1,6(16)	600	675	2680	То же	
Параллельная с выдвижным шпинделем, с гидроприводом, фланцевая, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 30нж740бр1 (ПТ 18001) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 9005	На трубопроводах для водного раствора бисульфата кальция и свободной двуокиси серы температурой до 160° С	400	0,25(2,5)	600	1120	6560	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ПТ 11086 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131	На трубопроводах для шахтной воды температурой до 10° С	250	10(100)	450	610	3260*	То же	
С упругим клином, с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.):								
ЗКЛ2-16: МА 11071.13 ОКП 37 4131 9038	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С	250	1,6(16)	450	290	1400	»	
МА 11071.16 ОКП 37 4131 9126	То же	300	1,6(16)	500	400	1780	»	
ОКП 37 4131 9278		350	1,6(16)	550	480	2045		
ЗКЛ2-16 (МА 11071.10) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для воды, пара, агрессивных жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4131 9050		250	1,6(16)	450	290	885	Алексинский «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9051		300	1,6(16)	500	420	1145		
ОКП 37 4131 9052		350	1,6(16)	550	480	1200		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 11031.10 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с конической передачей ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4131 9049	То же для агрессивных жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С	400	1,6(16)	600	520	1680	Алексинский «Тяжпромарматура»	
МА 11021.10 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с конической передачей ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4141 9006	То же	600	1,6(16)	800	1940	4625	То же	
МА 11031.07 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4131 9014	»	400	1,6(16)	600	600	1740	»	
МА 11021.07 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4141 9012	»	600	1,6(16)	800	1940	4625	»	

ЗАТВОРЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Из алюминиевого сплава, шланговые, фланцевые: 32а1р ТУ 26-07-1089—74 (изменение № 3, 1978 г.)	На трубопроводах для вязких, жидких и пульпообразных агрессивных и слабоагрессивных сред температурой до 80° С (применяется только в производстве двуокиси титана)						ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
ЕА 26223.10 ОКП 37 1129 4040		50	$P_р$ 0,6(6)	186	5,78	21		
ЕА 26223.11 ОКП 37 1129 4041		65	$P_р$ 0,6(6)	204	7,55	27		
ЕА 26223 ОКП 37 1139 4042		80	$P_р$ 0,6(6)	215	11,1	39		
ЕА 26223.01 ОКП 37 1139 4066		100	$P_р$ 0,6(6)	278	13,2	50		
ЕА 26223.02 ОКП 37 1139 4067		125	$P_р$ 0,6(6)	300	22,8	57		
ЕА 26223.03 ОКП 37 1139 4068		150	$P_р$ 0,6(6)	330	26,8	68		
ЕА 26223.04 ОКП 37 1139 4069		200	$P_р$ 0,6(6)	360	41,4	110		
ЕА 26223.06 ОКП 37 1149 4012		300	$P_р$ 0,6(6)	900	99,6	245		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
32а911р1 — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1089—80 (изменение № 1, 1981 г.) ОКП 37 1139 4299	На трубопроводах для жидких, пульпообразных, сыпучих слабоагрессивных и агрессивных сред температурой до 80°С	100	0,6(6)	—	50,2	230	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
П 98005.00 (32а603р) — с пневмоприводом ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С							
ОКП 37 1129 4005		50	$P_р$ 0,6(6)	230	13	158	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1129 4006		80	$P_р$ 0,6(6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4003		100	$P_р$ 0,6(6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4004		125	$P_р$ 0,6(6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4005		150	$P_р$ 0,6(6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4006		200	$P_р$ 0,6(6)	600	92	573		
П 98005.01 (32а603р1) — с пневмоприводом ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.)	То же для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110° С							
ОКП 37 1129 4016		50	$P_р$ 0,6(6)	230	13	158	То же	
ОКП 37 1129 4017		80	$P_р$ 0,6(6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4020		100	$P_р$ 0,6(6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4070		125	$P_р$ 0,6(6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4071		150	$P_р$ 0,6(6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4072		200	$P_р$ 0,6(6)	600	92	573		
П 98005.02 (32а603р2) — с пневмоприводом ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.)	То же, для серной, соляной, азотной кислот и каустика температурой до 60° С							
ОКП 37 1129 4018		50	$P_р$ 0,6(6)	230	13	158	»	
ОКП 37 1129 4019		80	$P_р$ 0,6(6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4021		100	$P_р$ 0,6(6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4022		125	$P_р$ 0,6(6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4023		150	$P_р$ 0,6(6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4024		200	$P_р$ 0,6(6)	600	92	573		
П 98005.04 (32а603р4) — с пневмоприводом ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, минеральных масел и нефтепродуктов температурой до 90° С							
ОКП 37 1129 4022		50	$P_р$ 0,6(6)	230	13	158	»	
ОКП 37 1129 4023		80	$P_р$ 0,6(6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4029		100	$P_р$ 0,6(6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4030		125	$P_р$ 0,6(6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4031		150	$P_р$ 0,6(6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4032		200	$P_р$ 0,6(6)	600	92	573		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
П 98007 (32а3р) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4038	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50°С	50	P_p 0,6(6)	230	9	98	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
ОКП 37 1129 4039		80	P_p 0,6(6)	310	16	123		
ОКП 37 1139 4064		100	P_p 0,6(6)	350	29	163		
ОКП 37 1139 4065		125	P_p 0,6(6)	400	34	211		
ОКП 37 1139 4050		150	P_p 0,6(6)	480	53	272		
П 98007.01 (32а3р) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1139 4076	То же	200	P_p 0,6(6)	600	75	368	То же	
П 98007.03 (32а3р3) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4013	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, минеральных масел и нефтепродуктов температурой до 90° С	50	P_p 0,6(6)	230	9	98	»	
ОКП 37 1129 4014		80	P_p 0,6(6)	310	16	123		
ОКП 37 1139 4015		100	P_p 0,6(6)	350	29	163		
ОКП 37 1139 4016		125	P_p 0,6(6)	400	34	211		
ОКП 37 1139 4017		150	P_p 0,6(6)	480	53	272		
П 98007.07 (32а3р3) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1139 4171	То же	200	P_p 0,6(6)	600	74	368	»	
П 98007.02 (32а3р2) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4061	На трубопроводах для серной, соляной, азотной кислот и каустика температурой до 60° С	50	P_p 0,6(6)	230	9	98	»	
ОКП 37 1129 4062		80	P_p 0,6(6)	310	16	123		
ОКП 37 1139 4011		100	P_p 0,6(6)	350	29	163		
ОКП 37 1139 4012		125	P_p 0,6(6)	400	34	211		
ОКП 37 1139 4013		150	P_p 0,6(6)	480	53	272		
П 98007.01 (32а3р1) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1129 4043	То же для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110° С	50	P_p 0,6(6)	230	9	98	»	
ОКП 37 1129 4044		80	P_p 0,6(6)	310	16	123		
ОКП 37 1139 4073		100	P_p 0,6(6)	350	29	163		
ОКП 37 1139 4074		125	P_p 0,6(6)	400	34	211		
ОКП 37 1139 4075		150	P_p 0,6(6)	480	53	272		
П 98007.03 (32а3р1) — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1139 4018	То же	200	P_p 0,6(6)	600	74	368	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
П 98007.05 — с ручным управлением ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 1139 4154	На трубопроводах для серной, солянной, азотной кислот и каустика температурой до 60° С	200	$P_р$ 0,6(6)	600	74	368	ЛПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	
П98010 (32а903р) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С							
ОКП 37 1129 4027		50	$P_р$ 0,6(6)	230	34	250	То же	
ОКП 37 1129 4028		80	$P_р$ 0,6(6)	310	41	277		
ОКП 37 1139 4037		100	$P_р$ 0,6(6)	350	86	450		
ОКП 37 1139 4038		125	$P_р$ 0,6(6)	400	91	495		
ОКП 37 1139 4039		150	$P_р$ 0,6(6)	480	107	550		
ОКП 37 1139 4040		200	$P_р$ 0,6(6)	600	128	638		
П 98010.02 (32а903р) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-160—76 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для серной кислоты, двуокиси титана, абразивной пульпы и других агрессивных сред температурой до 110° С							
ОКП 37 1129 4029		50	$P_р$ 0,6(6)	230	34	250	»	
ОКП 37 1129 4030		80	$P_р$ 0,6(6)	310	41	277		
ОКП 37 1139 4041		100	$P_р$ 0,6(6)	350	86	450		
ОКП 37 1139 4042		125	$P_р$ 0,6(6)	400	91	495		
ОКП 37 1139 4043		150	$P_р$ 0,6(6)	480	107	550		
ОКП 37 1139 4044		200	$P_р$ 0,6(6)	600	128,8	638		
32а5р (УЛ 98013) ТУ 26-07-160—76	То же для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110° С							
ОКП 37 1119 4012		25	$P_р$ 1(10)	160	4	81	Уральский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 1119 4013		32	$P_р$ 1(10)	180	5,3	88		
ОКП 37 1119 4014		40	$P_р$ 1(10)	200	6,8	95		
Бронзовый, шиберный, с пневмоприводом 32Б604нж (УФ 91003) ТУ 26-07-1194—78 (изменение № 2, 1979 г.)	Для растворителей перхлорэтилена и трихлорэтилена температурой 3—40° С в машинах химической чистки							
ОКП 37 1119 5006		20	$P_р$ от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	—	1,5	28,3	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1119 5005		25	$P_р$ от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	—	1,8	31,2		
ОКП 37 1119 5007		40	$P_р$ от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	—	3,3	41,5		
ОКП 37 1129 5005		65	$P_р$ от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	—	7,9	66,5		D_y 65 мм — с фланцевым присоединением

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Поворотные дисковые, бесфланцевые: ТУ 26-07-1206—79 (изменение № 1, 1981 г.): МТДЗР-100; -150 — с рукояткой	На трубопроводах для воды температурой до 40° С							
ОКП 37 2118		100	1 (10)	300	10,5*	15*	Московский «Водоприбор» треста Мосводоканалпрома	
ОКП 37 2118		150	1 (10)	350	13,5*	19,5*		
МТДЗФР-100; -150 — с червячным редуктором	То же							
ОКП 37 2118		100	1 (10)	300	13,5*	17,5*	То же	
ОКП 37 2118		150	1 (10)	350	18,5*	24*		
МТДЗФЧП-100; -150; -400 — с червячным редуктором	»							
ОКП 37 2118		100	1 (10)	300	32*	35,8*	»	
ОКП 37 2118		150	1 (10)	350	38*	40,6*		
ОКП 37 2119		400	1 (10)	—	130*	220*		
Поворотные дисковые, фланцевые: 32ч906р (КЗ 99001) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1109—75	На трубопроводах для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2137 3008		500	1 (10)	275	445	460	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2137 3009		600	1 (10)	300	531	540		
ОКП 37 2137 3010		800	1 (10)	350	840	700		
32ч306р (КЗ 99001.01) — с ручным управлением через редуктор ТУ 26-07-1109—75	То же							
ОКП 37 2137 3005		500	1 (10)	275	394,5	315	То же	
ОКП 37 2137 3006		600	1 (10)	300	480,5	400		
ОКП 37 2137 3007		800	1 (10)	350	789	560		
Шланговый, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевый 32ч912р (ЕА 96076) ТУ 26-07-1089—74 (изменение № 3, 1978 г.)	На трубопроводах для вязких, жидких и пульпообразных сред температурой до 80° С							
ОКП 37 2118 4006		50	P_p 0,6 (6)	—	58,4	190	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2118 4008		150	P_p 0,6 (6)	—	229	370		
ОКП 37 2128 4005		200	P_p 0,6 (6)	—	332	475		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Поворотные дисковые, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевые: ТУ 26-07-1132—76:								
32с908р (МА 99016) ОКП 37 4149 3018	На трубопроводах для воды температурой до 80° С	1200	1(10)	450	2155	5090	ПО «Каэтяжпромарматура»	
ОКП 37 4149 3019		1400	1 (10)	500	3672	6650		
ОКП 37 4149 3020		1600	1 (10)	550	5202	7630		
32с905р ОКП 37 4149 3052	То же	2000	0,25 (2,5)	850	4095	8150	То же	
32с922р (МА 99018) ОКП 37 4149 3021	»	2400	0,25 (2,5)	1200	7420	11970	»	
ИА 99044 ТУ 26-07-1083—74 (изменение № 2, 1979 г.)	То же для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 4139 3013		400	1 (10)	240	238	545	Ивано-Франковский арматурный	
ОКП 37 4149 3011		600	1 (10)	300	466	715		
ОКП 37 4149 3012		800	1 (10)	400	869	1180		
ОКП 37 4149 3034		1000	1 (10)	450	1273	1653		
ИА 99017.01 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом ТУ 26-07-1132—76	На трубопроводах для морской воды температурой до 55° С и сульфитного щелока температурой до 145° С							
ОКП 37 4139 9005		400	0,6 (6)	240	300	2300	То же	
ОКП 37 4149 9005		600	0,6 (6)	300	540	3730		
ОКП 37 4149 9006		800	0,6 (6)	350	765	5500		
ОКП 37 4149 9056		1000	0,6 (6)	400	1090	8040		
Вакуумные проходные, с электромеханическим приводом, с сильфонным уплотнением приводного штока, фланцевые типа ЗВЭ ТУ 26-04-577—77:								
ЗВЭ-100 ОКП 37 4129 3020	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных сред и газов температурой 1—40° С	100	Вакуум от 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст.	100	19	330	НПО «Вакуумаш»	
ЗВЭ-160 ОКП 37 4129 3021	То же	160	Вакуум от 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст.	—	25	420	То же	
ЗВЭ-250 ОКП 37 4139 3036	»	250	Вакуум от 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст.	140	50	560	»	
ЗВЭ-400 ОКП 37 4139 3037	На трубопроводах для воды и неагрессивных сред температурой 1—40° С	400	Вакуум от 760 до $0{,}75 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст.	160	130	840	»	

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Конденсатоотводчики: 45ч12нж (УЛ 76012) — термодинамический, муфтовый ГОСТ 12866—67	На трубопроводах для отвода из паропроводов и пароприемников пара и конденсата водяного пара температурой до 200° С							
ОКП 37 2261 1024		15	1,6(16)	90	0,9	3,6	Уральский арматурный имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2261 1025		20	1,6(16)	100	1,4	4,15		
ОКП 37 2261 1026		25	1,6(16)	120	2	5		
ОКП 37 2261 1027		32	1,6(16)	140	3,5	7		
ОКП 37 2261 1028		40	1,6(16)	170	4,5	8,8		
ОКП 37 2261 1029		50	1,6(16)	200	6,7	11		
45ч13нж (И 72004) — поплавковый с штуцерно-торцовым присоединением ТУ 26-07-304—82	На трубопроводах для отвода конденсата водяного пара температурой до 300° С							
ОКП 37 2261 1101		20	1,6(16)	244	7	22	Кокандский газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
ОКП 37 2261 1102		25	1,6(16)	268	8,6	23,8		
ОКП 37 2261 1103		40	1,6(16)	350	16,5	33,5		
ОКП 37 2261 1104		50	1,6(16)	390	25,1	45,7		
45ч15нж (ЛЗ 76011) — термодинамический с обводом, муфтовый ТУ 26-07-1075—73 (изменение № 1, 1973 г.)	На трубопроводах для отвода из паропроводов и пароприемников конденсата водяного пара температурой до 200° С							
ОКП 37 2261 1042		15	1,6(16)	90	2,1	4,7	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2261 1043		20	1,6(16)	100	2,7	5,4		
ОКП 37 2261 1044		25	1,6(16)	120	4,2	6,8		
ОКП 37 2261 1045		32	1,6(16)	140	5,5	8,8		
ОКП 37 2261 1046		40	1,6(16)	170	8,8	13		
ОКП 37 2261 1047		50	1,6(16)	200	11,5	17		
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Термодинамические ТУ 26-07-1138—76 (изменение № 2, 1978 г.): 45с13нж (СА 76013) — с патрубками под приварку	Автоматический отвод из паропроводов и пароприемников конденсата водяного пара температурой до 300° С							
ОКП 37 4261 1022		10	4(40)	80	0,8	5,5	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный) (D_y 10, 15, 25, 32, 40 и 50 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (Чечено-Ингушская АССР) (D_y 50 мм)	
ОКП 37 4261 1023		15	4(40)	90	1	6		
ОКП 37 4261 1025		25	4(40)	120	1,7	7,5		
ОКП 37 4261 1026		32	4(40)	140	2,8	9,5		
ОКП 37 4261 1027		40	4(40)	170	4	13		
ОКП 37 4261 1028		50	4(40)	200	6	16		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
45с16нж (СА 76013.02) — цапковый	Автоматический отвод из паропроводов и пароприемников конденсата водяного пара температурой до 250°С							
ОКП 37 4261 1046		15	4(40)	90	1,25	7,5	ПО «Днепротяжбуммаш» имени Артема (Славгородский арматурный)	
ОКП 37 4261 1047		25	4(40)	120	2	9,5		
45с22нж (СА 76009) — фланцевый	То же температурой до 300° С							
ОКП 37 4261 1040		25	10(100)	200	7,4	20	То же	
ОКП 37 4261 1043		50	10(100)	250	19,3	40		
45нж13нж (СА 76013.01) — с патрубками под приварку, из стали 12Х18Н9Т	То же							
ОКП 37 4261 9031		15	4(40)	90	1	9	»	
ОКП 37 4261 9033		25	4(40)	120	1,7	11,5		
ОКП 37 4261 9034		32	4(40)	140	2,8	17		
ОКП 37 4261 9035		40	4(40)	170	4	24		
ОКП 37 4261 9036		50	4(40)	200	6	32		

ПРОЧАЯ АРМАТУРА

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ИНЖЕКТОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Фланцевые 40ч2бр — «Рестартинг» ОСТ 26-07-1023—80: А5-00М (№ 5)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 15° С							
ОКП 37 2271 6005		25	1(10)	286	6,5*	13*	Петуховский литейно-механический им. 60-летия Советской Украины (Курганская обл.)	
А7-00М (№ 7) ОКП 37 2271 6006		32	(10)	350	9,9*	16*		
ФИЛЬТРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
ФВ-100 и ФВ-200 ТУ 400-10-37—76	На трубопроводах для очистки неагрессивных газо-механических примесей	100	$P_р$ 1,2(12)	280	68*	41	Московское государственное производственное объединение «Моспромстроймеханизация»	
		200	$P_р$ 1(10)	280	145*	54		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Сетчатый ФС ТУ 204 РСФСР 615-79Е	На трубопроводах для очистки газа от механических примесей (окалины и твердых частиц), которые вызывают эрозию уплотнительной поверхности клапанов	25	P_p 0,16(1,6)	—	5,8	6,5	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	
ЭЛЕВАТОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Водоструйные фланцевые 40с10бк ТУ 26-07-1255—82:								
КТ 9300.00СБ ОКП 37 4261 6005	На трубопроводах для воды температурой до 150° С	№ 1	1,6(16)	360	9,9	18	ПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный)	
КТ 8400.00СБ ОКП 37 4261 6006	То же	№ 2	1,6(16)	440	12,5	20	То же	
КТ 9400.00СБ ОКП 37 4261 6007	»	№ 3	1,6(16)	570	18,8	26	»	
КТ 9600.00СБ ОКП 37 4261 6008	»	№ 4	1,6(16)	620	24	30	»	

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ, и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ПЛАНЕТАРНЫМ И ЧЕРВЯЧНЫМ РЕДУКТОРАМИ								
Электроприводы в нормальном исполнении: Тип Б С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1298—82 (изменение № 1, 1982 г.):								
УФ 099.006 ОКП 37 9113 1102	Управление трубопроводной арматурой	13	1,3	4АХС80А4К	45,5	112	ПО «Киевпромарматура»	
УФ 099.009 ОКП 37 9113 1156		13	0,4	4ААС80А4К	45,6	118	То же	
С двусторонним пружинным датчиком ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1298—82 (изменение № 1, 1982 г.):								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
С электрическим реле максимального тока: УФ 099.007 ОКП 37 9113 1120	Управление трубопроводной арматурой	13	1,3	4АХС80А4К	42,5	106	ПО «Киевпромарматура»	
УФ 099.008 ОКП 37 9113 1138		16	0,27	АОЛ21-4У3	48	127	То же	
С односторонней муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.): Б 099.059, исп. II (87Б025) ОКП 37 9113 1012	То же	21	1,3	4АХС80А4У3	40	143	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип В С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.) Б 099.054, исп. II (87В085) ОКП 37 9114 1007	»	80	3,2	4АС100S4У3	105	202	То же	
Тип Г С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.) Б 099.053, исп. I (87Г145) ОКП 37 9115 1005	»	140	4,25	4АС100L4У3	290	330	»	
Тип Д С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента с червячным и дополнительным планетарным редукторами ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.): Б 099.060, исп. I (87Д455) ОКП 37 9116 1005	»	450	4,25	4АС100L4У3	471	504	»	
Электроприводы во взрывозащищенном исполнении ВЗГ:								
Тип А С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.): ЭПВ-10Г, исп. II ОКП 37 9113 2005	»	9	0,37	В63В4У2	56	145	»	
Тип Б С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ЭВ-25М, исп. I ОКП 37 9113 2008	»	15	1,1	В80А4У2	58	171	»	
Тип В С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ЭВ-80, исп. I ОКП 37 9114 2005	»	60	3	В100S4У2	150	227	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг	Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
Тип Г С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.):	Управление трубопроводной арматурой							
ЭПВ-150Г, исп. I ОКП 37 9115 2005		190	4	В100L4У2	344	347	ПО «Тулаэлектропривод»	
ЭПВ-250Г, исп. II ОКП 37 9115 2008		250	5,5	В112М4У2	356	358	То же	
Тип Д С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным и дополнительным планетарным редукторами ТУ 26-07-1025—75 (изменение № 6, 1980 г.):	То же							
ЭПВ-500Г, исп. I ОКП 37 9116 2005		250	4	В100L4У2	535	527	»	
ЭПВ-850Г, исп. I ОКП 37 9116 2006		820	5,5	В112М4У2	540	538	»	
ЭПВ-1000Г, исп. I ОКП 37 9116 2007		1000	11	В132М4У2	601	681	»	
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НОВОГО УНИФИЦИРОВАННОГО РЯДА								
Электроприводы в нормальном исполнении: С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента Тип М ТЭ 099.088-00М (исп. 01М—04М) ТУ 26-07-015—74 (изменение № 8, 1980 г.) ОКП 37 9111 1005—1008	Управление трубопроводной арматурой	1—25	0,025	АВ-042-4М	15	110	ПО «Тулаэлектропривод»	
С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента Тип А ТЭ 099.191 ТУ 26-07-1143—81 ОКП 37 9112 1080	То же	6	0,18	4А56В4А5У3	20	370	То же	
ТЭ 099.058-00М (исп. 07М—11М; 13М) ТУ 26-07-015—74 (изменение № 8, 1980 г.) ОКП 37 9112 1060—1063; 1055	»	6—10	0,25	4АА63А4У3	25	112	»	
Тип А (взрывозащищенное исполнение ВЗГ) С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента и планетарным редуктором								
ТЭ 099.059-00М (исп. 01М; 02М; 04М и 05М; 07М; 08М; 10М и 11М) ОКП 37 9112 2014; 2036; 2037 и 2038; 2039; 2040; 2041 и 2042	»	6—10	0,25	В63А4У2	49	317	»	
Б 099.057-00 ТУ 26-07-1140—76 *ОКП 37 9112 2030*	»	2,5—10	0,18	АСВ-21-4ГХ	42	434	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
Тип Б (нормальное исполнение) Б 099.098-00М (исп. 01М—12М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9113 1018—1044	Управление трубопроводной арматурой	25	1,3	4АХС80А4У3	70	256	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип Б (взрывозащищенное исполнение ВЗГ) С односторонней муфтой ограничения крутящего момента Б 099.052С-00 ТУ 26-07-1141—76 ОКП 37 9113 2038	То же	25	0,6	АСУЛ-80-4У2	42	260	То же	
С двусторонней муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-015—74 (изменение № 8, 1980 г.): Б 099.099-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9113 2025—2027	»	25	1,1	В80А4У2	77	389	»	
Б 099.099-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9113 2028—2030	»	25	1,5	В80В4У2	77	391	»	
Б 099.099-00М (исп. 07М—09М) ОКП 37 9113 2031—2033	»	25	0,55	В71А4У2	70	403	»	
Тип В (нормальное исполнение) Б 099.100-00М (исп. 01М—03М; 07М—09М; 13М) ТУ 26-07-015—74 (изменение № 8, 1980 г.) ОКП 37 9114 1009—1011; 1012—1014; 1021	»	63—100	3,2	4АС100S4У3	96	337	»	
Тип В (взрывозащищенное исполнение ВЗГ) ТУ 26-07-015—74 (изменение № 8, 1980 г.): Б 099.101-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9114 2014—2016	»	63	3	В100S4У2	158	456	»	
Б 099.101-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9114 2017—2019	»	63	4	В100L4У2	188	462	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Завод-изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
Б 099.101-00М (исп. 07М—09М) ОКП 37 9114 2020—2022	Управление трубопроводной арматурой	100	3	В100S4У2	158	456	ПО «Тулаэлектропривод»	
Б 099.101-00М (исп 10М—12М) ОКП 37 9114 2023—2025	То же	100	4	В100L4У2	188	462	То же	
Тип Г (нормальное исполнение)								
Б 099.102-00М (исп. 01М—03М; 10М—12М) ТУ 26-07-015—74 (изменение № 8, 1980 г.) ОКП 37 9115 1010—1012; 1013—1015	»	250	4,25	4АС100L4У3	165	437	»	
Тип Г (взрывозащищенное исполнение ВЗГ) ТУ 26-07-015—74:								
Б 099.103-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9115 2013—2015	»	250	5,5	В112М4У2	235	585	»	
Б 099.103-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9115 2016—2018	»	250	7,5	В132S4У2	262	603	»	
Б 099.103-00М (исп. 10М—12М) ОКП 37 9115 2029—2031	»	250	1,5	В80В4У2	160	590	»	
Тип Д (нормальное исполнение)								
Б 099.104-00М (исп. 01М—06М) ТУ 26-07-015—74 (изменение № 8, 1980 г.) ОКП 37 9116 1008—1013	»	850	8,5	4АС132S4У2	390	665	»	

Ведущий редактор *Н. Н. Крапенкова*
Редактор *М. Б. Виздорович*
Техн. редактор *В. И. Матвеева*
Корректоры *Г. А. Уранова, Л. А. Петрунина*

Сдано в набор 28.12.84 г. Подп. в печ. 18.04.85 г. Усл. печ. л. 17,0 Уч.-изд. л. 23,1
Тир. 11000 экз. Зак. № 08 Изд. № 3772 Форм. 60×90¹/₈ Цена 4 р. 62 к.

ЦИНТИхимнефтемаш, 119048, Москва, Г-48, ул. Доватора, 12

Типография ВНИИТЭМР, г. Щербинка

gost.e-ecolog.ru