ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ГАЗОВ

НИИОГАЗ

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

на освоенные и серийно выпускаемые изделия арматуростроения

на 1988 г.

ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ
МОСКВА 1988

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3

Коды предприятий 3

Указатель изделий промышленной трубопроводной арматуры, описанных в «Номенклатурном каталоге» и систематизированных по условным обозначениям . 4

Краны 9
- Краны из цветных сплавов 9
- Краны из титана 11
- Краны из серого чугуна 11
- Краны из углеродистой стали 12
- Краны из коррозионно-стойкой стали 22
- Краны из неметаллических материалов . . . 22

Указатели уровня и запорные устройства указателей уровня 23
- Запорные устройства указателей уровня из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 23
- Указатели уровня из ковкого чугуна 24

Клапаны (вентили) 24
- Клапаны (вентили) из цветных сплавов . . . 24
- Клапаны (вентили) из титана 26
- Клапаны (вентили) из серого чугуна 27
- Клапаны (вентили) из серого чугуна, футерованные коррозионно-стойкими покрытиями . . . 28
- Клапаны (вентили) из ковкого чугуна . . . 31
- Клапаны (вентили) из углеродистой стали . . 34
- Клапаны (вентили) из коррозионно-стойкой стали 42
- Клапаны (вентили) из неметаллических материалов 51

Клапаны обратные подъемные и приемные . . . 51
- Клапаны из цветных сплавов 51
- Клапаны из титана 52
- Клапаны из серого чугуна 52
- Клапаны из ковкого чугуна 53
- Клапаны из углеродистой стали 53
- Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 54

Клапаны обратные подъемные (питательные) . . 54
- Клапаны из углеродистой стали 54
- Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 54

Клапаны обратные поворотные 55
- Клапаны из цветных сплавов 55
- Клапаны из титана 55
- Клапаны из серого чугуна 55
- Клапаны из углеродистой стали 56
- Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 58

Клапаны предохранительные 59
- Клапаны из цветных сплавов 59
- Клапаны из серого чугуна 59
- Клапаны из углеродистой стали 59
- Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 62

Регуляторы скорости и давления прямого действия . 64
- Регуляторы скорости и давления из цветных сплавов 64
- Регуляторы давления прямого действия из серого чугуна 65
- Регуляторы давления прямого действия из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 65

Клапаны герметические 66
- Клапаны из углеродистой стали 66

Клапаны регулирующие 67
- Клапаны из цветных сплавов 67
- Клапаны из серого чугуна 67
- Клапаны из серого чугуна, футерованные коррозионно-стойкими покрытиями 69
- Клапаны из углеродистой стали 73
- Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 74

Клапаны отсечные 79
- Клапаны из углеродистой стали 79
- Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 79
- Клапаны из титана 81

Клапаны смесительные 81
- Клапаны из серого чугуна 81

Клапаны различного назначения 82
- Клапаны из цветных сплавов 82
- Клапаны из титана 83
- Клапаны из неметаллических материалов . . . 83
- Клапаны из серого чугуна 84
- Распределители из ковкого чугуна 85
- Клапаны и исполнительные пневматические устройства из углеродистой стали 85
- Клапаны и исполнительные пневматические устройства из коррозионно-стойкой стали 87

Задвижки 89
- Задвижки из цветных сплавов 89
- Задвижки и заслонки из серого чугуна . . . 89
- Задвижки из ковкого чугуна 95
- Задвижки из углеродистой стали 95
- Задвижки из коррозионно-стойкой стали . . . 104

Затворы 109
- Затворы из цветных сплавов 109
- Затворы из серого чугуна 112
- Затворы из ковкого чугуна 113
- Затворы из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 113

Конденсатоотводчики 114
- Конденсатоотводчики из серого чугуна 114
- Конденсатоотводчики из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 115

Прочая арматура 116
- Элеваторы из углеродистой стали 116

Электроприводы 117
- Электроприводы с планетарным и червячным редукторами 117
- Электроприводы нового унифицированного ряда . 119

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ГАЗОВ
НИИОГАЗ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ХИМИЧЕСКОМУ
И НЕФТЯНОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

на освоенные и серийно выпускаемые изделия арматуростроения на 1988 г.

ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ
МОСКВА 1988

Рубр. ГАСНТИ: 55.39
УДК 621.646(085)

В номенклатурном каталоге содержатся сведения о промышленной трубопроводной арматуре общего назначения, изготовляемой заводами Министерства химического и нефтяного машиностроения.

Каталог предназначен для инженерно-технических работников проектно-конструкторских организаций, проектирующих предприятия и установки, на которых применяют трубопроводную арматуру; предприятий, эксплуатирующих эту арматуру, а также организаций, занимающихся распределением и сбытом арматуры.

Все вопросы и замечания по каталогу, а также вопросы, связанные с выпуском трубопроводной арматуры, следует направлять в НИИОгаз по адресу: 113105, Москва, М-105, 1-й Нагатинский проезд, дом 6.

По вопросам применения арматуры следует обращаться в Центральное конструкторское бюро арматуростроения (ЦКБА) по адресу: 197061, Ленинград, Монетная ул., дом 2а.

Заказы на арматуру оформляют в установленном порядке.

Составители **Ю. Д. Кокин, Ф. Г. Вуколова, Е. Н. Шеметова, Л. И. Миронова, О. И. Удалова, Г. В. Костерова, А. А. Хлестова, Т. Л. Березюк**

© ЦИНТИхимнефтемаш, 1988

ВВЕДЕНИЕ

В номенклатурном каталоге приведено описание промышленной трубопроводной арматуры общего назначения.

В номенклатурном каталоге содержатся сведения о назначении и области применения промышленной трубопроводной арматуры. Приведены наименование, краткая техническая характеристика, цена и изготовитель.

Цена и масса арматуры соответствуют прейскуранту оптовых цен на промышленную трубопроводную арматуру № 23-07.

Строительная длина, масса и цена, отмеченные знаком* — условные.

Изготовители и их коды по ОКПО приведены в таблице.

Промышленная трубопроводная арматура, описание которой приведено в номенклатурном каталоге, систематизирована по типам: краны; указатели уровня; запорные устройства указателей уровня и рамки к ним; клапаны (вентили); клапаны: обратные, подъемные и приемные, поворотные, ниппельные, предохранительные, герметические, регулирующие, отсечные и смесительные, регуляторы давления (скорости), задвижки, затворы; конденсатоотводчики, инжекторы, элеваторы и электроприводы.

Внутри каждого типа арматура систематизирована по группам материала корпуса (неметаллические материалы, цветные металлы, серый чугун, ковкий чугун, углеродистая и коррозионно-стойкая стали, а также материалы с внутренним покрытием).

КОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Наименование предприятий	Код по ОКПО
Алексинский завод «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	5785579
Бакинский завод нефтепромыслового машиностроения имени П. Монтина	0218708
Бологовский арматурный завод (Калининская обл.)	4606955
ВНПО «Криотехника» (Крупинский арматурный завод, Московская обл.)	4827460
Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	0218084
Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	0218116
Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (Таджикская ССР)	0218399
Ивано-Франковский арматурный завод	0218273
Кемеровский завод химического машиностроения	0217285
Машиностроительный завод имени Бунията Сардарова (г. Баку)	0218666
Можайский арматурный завод (Московская обл.)	0218179
Наманганский машиностроительный завод (Наманганская обл.)	0217222
НПО «Волгограднефтемаш» (Волгоградский завод нефтяного машиностроения имени Петрова и Котельниковский арматурный завод)	0217615
НПО «Дзержинскхиммаш» (Дзержинский завод химического машиностроения, Горьковская обл.)	5797572
НПО «Казанькомпрессормаш» (Казанский механический завод и Бугульминский механический завод)	4820528
НПО «Киевпромарматура»	5743256
НПО «Ленпромарматура» (Ленинградский арматурный завод «Знамя труда» имени И. И. Лепсе)	0218163
НПО «Турбобур» (Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе, Пермская обл.)	5021895
НПО «Укрхиммаш» (Павлоградский завод химического машиностроения имени XXVI съезда КПСС, Днепропетровская обл.; Черновицкий машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского, г. Черновцы УССР; Миргородский арматурный завод, Полтавская обл.), ПО «Белгородхиммаш» (г. Алексеевка, Белгородская обл.)	4834698
ПО «Армхиммаш» (г. Ереван)	0218540
ПО «Геомаш» (Льговский арматурный завод, Курская обл.)	5743853
ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	5743083
ПО «Казтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск)	5772093
ПО «Краснодархимнефтемаш» (Новочеркасский завод нефтяного машиностроения, Ростовская обл.)	5800565
ПО «Кролевецпромарматура»	0218341
Конотопский арматурный завод (ПО «Кролевецпромарматура»)	0218336
ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	5748008
ПО «Пензтяжпромарматура»	0218198
ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	5381619
ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод и Салаватский машиностроительный завод, Башкирская АССР)	5754949
ПО «Тулаэлектропривод»	0218205
ПО «Уралхиммаш» (г. Свердловск)	5751162
Рижский завод химического машиностроения	0217458
Семеновский арматурный завод (Горьковская обл.)	0218137
Семипалатинский арматурный завод (Казахская ССР)	5604194
Сумское НПО имени М. В. Фрунзе	5747994
Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина (г. Уральск, Казахской ССР)	0218383
Чуфаровский арматурный завод (Вешкаймский район Ульяновской обл.) (ПО «Пензтяжпромарматура»)	0218226

УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ, ОПИСАННЫХ В «НОМЕНКЛАТУРНОМ КАТАЛОГЕ» И СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫХ ПО УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
1Б1р (22069)	24
10Б86к1 (ПЗ 37015)	9
10Б96к1 (ПЗ 37016)	9
10Б196к1 (ПЗ 37017)	9
11Б16к (ЛЗ 1009)	9
11Б66к (ПЗ 33015)	9
11Б76к (ЛЗ 2004)	9
11Б13р (СК 30003.00)	10
11Б14к (ПЗ 31017-032)	9
11Б216к (ЛЗ 9052-01)	10
11Б226к (764-3А)	10
11Б236к (ПЗ 39003)	10
11Б24п (ЛЗ 9056)	10
11Б24п (ЗА 39056)	10
11ч3бк (МЗ 1008)	11
11ч66к11 (АЗ 31016СБ)	11
11ч16бк (Л 33015)	11
11ч18бк (ЕЗ 34002; КА 34002)	11
11ч25бк (МФ 34007; Л 34001)	12
11ч37п (ЕЗ 39100)	12
11ч38п (ЕЗ 39081)	12
11с20бк (3506аСпМЗ)	12
11с20бк1 (3505бСпМЗ; 3502бСпМЗ)	12
11с45п (МА 39113М.03)	14
11с45п3	14
11с320бк1 (3502аСпМЗ; 35002.01)	12
11с321бк (3505бСпМЗ; 3505аСпМЗ)	13
11с448п (1.9000-155.03.00)	16
11с722бк (МЗ 3509бСп)	13
11с722бк1 (МЗ 3509бСп; МЗ 3507бСп; МЗ 3507аСп; МА 3507.01)	13
11с723бк (3509аМЗ; МЗ 3509; МЗ 3509аСп; 3509СпМЗ)	13
11с749р (ПТ 39153.06; 10)	14
11с(6)732рМ (МА 39095М)	13
11с(6)732р1М (МА 39095.01ХЛ)	20
11с(6)745п (МА 39113М; МА 39113)	14
11с(6)747р	14
11с(6)747р3 (МА 39153.06)	14
11с(6)749р	14
11лс45п (МА 39113М.09ХЛ)	17
11лс55п1 (МС 543.00.000.03)	15
11лс745п8	15
11с(6)749р	15
11лс749р (ПТ 39153-400.08)	15
11лс(6)745п (МА 39113М.06ХЛ)	15
11лс(6)745п6 (МА 39113М.19ХЛ)	15
11лс(6)747р	14
11лс(6)747р3 (МА 39153.07ХЛ1)	16
11лс(6)749р (ПТ 39153.02ХЛ)	15
11нж8бк (СК 32002)	22
11нж8бк1 (СК 32002.01)	22

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
11тн40п (ПТ 39154)	11
11тн41п (ПТ 39155)	11
12кч11бк (СЗ 8804.002—008)	24
12с13бк (ПЗ 82003)	23
12лс29нж (УФ 82002)	23
12нж13бк (ПЗ 82003М-020.12)	23
12нж13бк2 (ПЗ 82003М-020.18)	23
12нж13бк4 (ПЗ 82003М-020.24)	23
12нж13бк16 (ПЗ 82003М-020.60)	23
12нж29нж1 (УФ 82002.02)	23
13с7мн1 (У 21068.01)	34
13с27бк (У 27087.03)	40
13с42п (П 26405)	85
13с42п1 (П 26405)	85
13с42п4 (П 26405)	85
13с45р (КС 7854.00.03)	36
13с46р (КС 7168.00.03)	36
13с54бк (УФ 27019)	40
13с64нж (АК 28015)	40
13с65нж1 (КЗ 21077.03)	35
13с323нж2 (К 23103.03)	35
13с803р-; р4 (ПЗ 26227.01; 03)	34
13с804р, р2 (ПЗ 26237.01;03)	35
13с810р1—р3, р4—р7 (Т 26264.00)	35
13с921нж4 (К 23104.03)	35
13с964нж (АК 28016)	41
13лс63нж (АК 23027)	85
13лс963нж (АК 23031)	85
13нж18п (У 21156)	42
13нж18п1 (У 21156.01)	42
13нж18п3 (У 21156.01)	42
13нж18п4 (У 21156.01,04)	42
13нж546к1 (УФ 27019.03)	42
13нж918п1 (У 21037.01)	42
13тн1п (ПТ 21006)	26
13тн2п (ЗА 21178)	26
14с20п1 (СА 22012; ПТ 22012)	35
14с22п1 (СА 24012)	36
14с26п; п1 (СА 22014; СА 22014.01)	36
14с27п1 (СА 24014; СА 24014.01)	36
14с96п1 (СА 24015)	36
14с98п1 (СА 27055)	41
14с99п1 (У 27048.02)	41
14нж20п3 (ПТ 22012.02)	42
14нж20п3 (СА 22012.02)	50
14нж22п3 (СА 24012.02)	50
14нж26п2 (СА 22014.02; 03)	50
14нж27п2 (СА 24014.02; 03)	50
14нж98п2 (СА 27055.02; 03)	50
14нж99п3 (СА 27048.02)	42
15а11р (СК 29035)	24
15Б16к (СК 22009)	24
15Б1п (СК 22009)	24
15Б26к (764-2А)	26
15Б3р (СК 22009, У 22065.015)	25
15Б12бк (КЗ 21158)	25

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
15Б24р (СК 26008)	26
15Б50р3М (СК 26013)	25
15Б68п (УФ 26056)	25
15Б69п5 (УФ 29049)	25
15Б859п (ПЗ 26291М)	26
15п56п (П 26318)	51
15п56п1 (П 26318.01)	51
15п57п (П 26406)	51
15п57п1 (П 26406.01)	51
15п67п (П 26523-032; -050)	83
15п67п1 (П 26523-032.01; -050.01)	83
15п67п2 (П 26523-032.04; -050.04)	83
15п67п3 (П 26523-032.05; -050.05)	83
15п67п4 (П 26523-032.08; -050.08)	83
15п67п10 (П 26523-032.10; -050.10)	83
15ск58п (П 26352)	51
15ч8п2 (КА 22034)	27
15ч8р2 (КА 22034.03)	27
15ч9п2 (КА 22036)	27
15ч14п (УЛ 21102)	27
15ч47эм1 (КА 23149)	29
15ч74гм1 (М 26214-015)	28
15ч75гм1 (М 26214.06)	28
15ч91эм3 (КА 26333)	28
15ч93эм1 (КА 26323.05)	28
15ч94эм1 (КА 26323)	28
15ч95эм1 (КА 26323)	28
15кч12п (СЗ 22024)	31
15кч16нж (У 21205)	31
15кч16п1 (У 21142; У 21205; ЗА 21205)	31
15кч18п2 (КА 22030)	31
15кч19п2 (КА 22032)	31
15кч32п (СЗ 22011)	32
15кч32п1 (СЗ 27039)	32
15кч33р; 15кч33р1 (У 22062; У 22062.01)	34
15кч33р1 (У 22007)	34
15кч34р; 15кч34р1 (У 22091; У 22091.01)	34
15кч37п (СЗ 24007)	32
15кч80п (СЗ 22021)	32
15кч835р; р1 (НО) (Т 26414-025)	32
15кч843р; р1 (НЗ) (Т 26314-065)	32
15кч883рМ (СЗ 26219М-02—04)	32
15кч883р1М (СЗ 26219М; СЗ 26219М-01)	32
15кч888р СВМ (СЗ 26239.03—06; 02—05)	33
15кч888р1 СВМ (СЗ 26239; 01—02)	33
15кч892п1 (СЗ 21087.01)	33
15кч892п2 (СЗ 21087.02)	34
15кч922бр (У 21009)	31
15кч922нж (У 21009)	31
15с1мн4 (У 25000.08)	37
15с9бк (КЗ 22004)	36
15с10п (КЗ 22011)	37

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
15с11бк1 (КЗ 22043)	36
15с12п2 (КЗ 22010.04)	37
15с13бк1 (КЗ 24028.01; 02; 03)	36
15с18п (ПТ 21167)	37
15с22нж (ГЛ 21003М; ПТ 21017)	38
15с22нж1; нж2 (ПТ 21017)	38
15с23п (Е 29139)	37
15с27нж1 (КЗ 21168)	38
15с40п (У 26362.71)	38
15с53бк (КТ 29160.00)	36
15с58нж23 (У 21155.22)	39
15с92бк1 (КЗ 27083)	41
15с94бк1 (КЗ 27002.04)	41
15с832р6 (ЛА 26336М.06)	39
15с920нж1 (УФ 28009.01)	40
15с921нж1 (УФ 23021.01)	38
15с921нж1 (УФ 23021.13)	39
15с922нж (ГЛ 21003М)	39
15с922нж1 (ПТ 21120)	39
15лс96нж (СМ 23157-003)	40
15лс96нж1 (СМ 23157-003.01)	40
15лс96нж2, 15лс96нж3 (СМ 23157-003.02; СМ 23157-003.03)	40
15нж1п1 (У 25001)	44
15нж4бк (Е 24010.00)	43
15нж6бк1 (У 22074.01)	43
15нж11бк (КЗ 22043.04)	43
15нж13бк (КЗ 24028.04)	43
15нж22нж6 (ПТ 21017.19)	47
15нж22п1 (У 21003.01)	44
15нж22нж4 (У 21003.04; 21)	44
15нж22п7 (У 21003-010.07; -050.07; —080.01; -100.01)	44
15нж22п10 (У 21003-040.10; -50.10; -080.11; -100.11)	44
15нж29нж1 (СА 27078; СА 27078.01)	48
15нж39п3	44
15нж40п1 (У 26362-032.03; -050.04; -065.04; -100.04; -150.04)	44
15нж40п4 (У 26362.040.65; -050.65; -065 65; -100.65; -125.06; -150.65)	45
15нж42бк1 (АК 28008.00)	50
15нж42бк2 (АК 28008.01)	50
15нж46бк1 (КЗ 21073)	43
15нж54бк (ПЗ 2286)	43
15нж54бк1 (ПЗ 2286.03)	43
15нж56бк (К 21002)	43
15нж65бк45 (У 21023.46)	43
15нж65нж4 (У 21154.-040.04; -050.04; -080.21; -100 21; -125.32; -150.32)	48
15нж65нж10 (У 21154-032.08; -040.10; -050.10; -065.06; 080.06; -100.06; -150.08)	48
15нж65п1 (У 21154-040.01; -050.01; -080.16; -100.16; -125.26; -150.26)	45
15нж65п7 (У 21154-032.02; -040.07; -065.01; -080.01; -100.01; -150.01)	45
15нж65п19 (У 21154-032.14; -040.19; -080.26; -100.26; -150.20)	45
15нж65п22 (У 21154-040.22; -080.01; -100.11; -150.14)	45
15нж65п26 (СА 21096.06)	45
15нж65п30 (СА 21096.10)	46
15нж65п34 (СА 21096.12)	46
15нж82ст (С 21129-050)	49
15нж85п1 (У 21208.02) (вместо клапана Л 21208)	46
15нж916нжМ (ЗЛ 21207М-100; -150)	87
15нж922п1 (У 22163-050.01; -080.01; -100.01)	46
15нж940п1 (У 26362.07)	45
15нж956бк2 (К 21002.02)	43
15нж958нж1 (У 21162.04)	48
15нж958нж4 (У 21162.10)	48
15нж958п1 (У 21162.01)	47
15нж958п4 (У 21162.07)	47
16тн5п2М (У 26372-025)	26
16тк6п (ЗА 41031)	52
15тн8п1 (У 26373-050.01)	27
15тн8п3 (У 26273-150.03)	27
15тн14п4 (У 26376-100.04)	27
16Б16к (СК 41074)	51
16п6бк (П 41101-050)	84
16п6бк1 (П 41101-050.02)	84
16ч3бр (КА 41075; ЕА 41001)	52
16ч3р (КА 41075)	52
16ч6бр (КА 41075; ДЗ 41098)	52
16ч6р (КА 41075; УА 41079.02)	52
16ч14р (ЕА 41099.03)	52
16ч42р (Л 46001; ГЛ 46001.01)	52
16кч9нж (Л 41007)	53
16кч9п (Л 41007)	53
16кч9п1 (Л 41007)	53
16кч11р (СЗ 41006; КА 41006)	53
16с13нж (ГЛ 41010; ПТ 41076)	53
16с21нж1 (ПЗ 43019.01)	53
16нж10нж (У 41030М-040.08; -050.08; -065.08; -100.08)	54
16нж10п2 (У 41030М-100,02; -150.02)	54
16нж10п6 (У 41030М-040.06; -050.06; -080.06)	54
17Б26к (ПЗ 53001)	59
17ч18бр (КА 51005)	59
17ч19бр (КА 52001.01)	59
17с6нж (Р 55173)	61
17с7нж (Р 55174)	60
17с12нж (Р 5324Сп1)	59
17с13нж (СППК4-16) (БА 55113)	61
17с14нж (СППК4-40) (БА 55114)	61
17с17нж (СППК4Р-16)	61
17с21нж (Р 55175)	61
17с23нж (Р 55176)	61
17с25нж (СППК4Р-40)	61
17с28нж (Р 55166)	60
17с42нж (УФ 55001.03)	60
17с50нж (Р 53089)	60
17с52п (КЗ 53051.01)	60
17с63нж26М—29М (УФ 51004)	60
17с63нж30М—33М (УФ 51004)	60
17с64нж26М—29М (УФ 52004)	60
17с64нж30М—33М (УФ 52004)	60
17с80нж (СППК4-160) (БА 55145)	61
17с81нж (СППКМ-100) (БА 55150)	62
17с84нж (СППКМР-100) (БА 55153)	62
17с85нж (СППК4-64) (БА 55144)	61
17с89нж (СППК4Р-64) (БА 55138)	61
17с90нж (СППК4Р-160) (БА 55139)	61
17нж13нж (СППК4-16) (БА-55123)	63
17нж14нж (СППК4-40) (БА 55124)	63
17нж17нж (СППК4Р-16) (БА 55125)	62
17нж25нж (СППК4Р-40) (БА 55126)	62
17нж32нж (СППК4-16) (БА 55136)	62
17нж80нж (СППК4-160) (БА 55147)	63
17нж82нж (СППК4Р-160) (БА 55147)	63
17нж85нж (СППК4-64) (БА 55146)	63
17нж89нж (СППК4Р-64) (БА 55140)	64
17нж90нж (СППК4Р-160) (БА 55141)	64
17нж92нж (СППК4Р-16) (БА 55134)	63
17нж93нж (СППК4Р-40) (БА 55135)	63
17нж94нж (СППК4-40) (БА 55137)	63
19Б16к (ПЗ 44001)	55
19Б1нж	55
19Б36к (КЗ 44112)	55
19ч8бр (АНС-14-00-00-00)	56
19ч19р (ПФ 44003)	56
19ч21бр (КА 44075.04; Л 44075.03; КЗ 44067.02)	55
19ч21р (Л 44075.06; КЗ 44067.01)	56
19ч22бр1 (АНС-34-00-00-00.01)	56
19с20нж1 (Л 44106.02)	56
19с38нж (ГЛ 44110)	56
19с42нж2 (Л 44077.14)	56
19с46нж2 (Л 44082.07; 44082.04)	56, 57
19с47нж (ИА 44078)	56
19с47нж2 (ПТ 44090)	57
19с49нж1 (ПТ 44070.02)	57

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
19лс62нж (СФ 44132-700) (по типу СФ 44132)	113
19нж10бк (УФ 44010.03)	58
19нж38нж (ГЛ 44110.03)	58
19нж45нж1 (Л 44077.11)	58
19нж47нж (НА 44078.02)	58
19нж63бк (МЗ 44126)	58
19нж63бк1 (МЗ 44126.03)	58
19нж659п (ПТ 96431)	87
19нж660п (ПТ 96413)	87
19тн12бк (ПТ 44102)	55
21Б3бк (ПЗ 774-17)	64
21Б4бк (УФ 63002)	64
21ч5бк (КА 63002)	65
21ч5бк1 (КА 63002.03)	65
21с5бк (НЗ) (УФ 63006)	65
21с7бк (НО) (УФ 63005)	65
21с10нж1; 2 (НО) (Ф 6113)	65
21с12нж1; 2 (НЗ) (Ф 6113)	65
21с18бк (НЗ) (УФ 62017)	66
21нж10нж1; 2 (НО) (Ф 6113)	65
21нж12нж1; 2 (НЗ) (Ф 6113)	65
22Б16п (УФ 26055)	82
22Б17п4 (УФ 29044.12)	82
22Б603р (УФ 96271)	82
22Б604р (УФ 96278)	83
22Б805р1—р6 (УФ 96353.М1—М6)	82
22Б811р (УФ 96432)	82
22Б815р (УФ 96441)	82
22п619бк (П 26528-50)	84
22п619бк1 (П 26528-050.02)	84
22п619бк2 (П 26528-050.04)	84
22ч6п (НО) и 22ч7п (НЗ) (ЕА 96008.01—05)	84
22с32п (У 96503)	79
22с60р (У 23161)	86
22с628п (У 96507.06)	86
22с934р (Е 96377)	79
22с962р (У 96512-150)	86
22с967р (У 96513-050)	86
22лс69нж (УФ 23032.00)	38
22лс70нж (УФ 28018)	38
22нж32п (НЗ) (УФ 96503.02)	80
22нж38нж2 (УФ 96219 02)	80
22нж38нж5 (УФ 96219.05)	80
22нж40п (УФ 96314)	80
22нж69нж (УФ 23032.02) - 22нж69нж2 (УФ 23032.04)	47
22нж70нж (УФ 28018.02)	47
22нж70нж2 (УФ 28018.04)	47
22нж79п (НЗ) (У 96563-050.18; -080.18; -100.18; -200.18)	79
22нж79п4 (НО) (У 96563-050.30; -080.30; -100.30; -200.30)	79
22нж606п (ЗЛ 96433М-050)	88
22нж620п (У 96434М-100; -150)	88
22нж628п2 (У 96507.02)	81
22нж629п (ЗЛ 21201.02М)	49
22нж630нж (Е 21082)	48
22тн620п1 (У 96434М-050.01; -100.01; -150.01)	83
22тн657п (У 96542)	81
23кч801р—р2 (СЗ 055037.01—02)	85
23кч802р1—04 (СЗ 055043.01—04)	85

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
25Б607р (СК 62045)	67
25ч35эм (КА 65211)	69
25ч35эм5 (НО) (КА 65211)	70
25ч35эм6 (НО) (КА 65211.15)	70
25ч36эм (НЗ) (КА 65211)	70
25ч36эм5 (НО)	70
25ч36эм6 (НЗ)	71
25ч37нж1М—4М (НО) и 25ч38нж5М—8М (НЗ)	68
25ч37нж1—8 (НО) и 25ч38нж1—8 (НЗ) (УФ 65085; УФ 65085.27)	67
25ч41нж (НО) и 25ч42нж (НЗ) (И 65279)	69
25ч914нж1—3	69
25ч914нж1; 3; 16	69
25ч939нж (И 68062)	68
25ч940нж (И 68066)	68
25ч943нж (И 68069)	69
25с37нж1 (НЗ) (УФ 65086.01)	73
25с047нж (И 68067)	73
25с48нжМ1 (НО) и 25с50нжМ1 (НЗ) (исп. 1М1—17М1) (И 65235)	73
25с94нж—нж8 (НО) и 25с96нж—нж8 (НЗ) (И 65260)	74
25с201нж (И 68061)	74
25нж28бр (НЗ) (УФ 65083)	74
25нж37нж (НЗ) (УФ 65086)	75
25нж42нж30М (НЗ) (И 65092)	75
25нж48нжМ1 (НО) и 25нж50нжМ1 (НЗ) (исп. 18М1—21М1); 30М1—33М1; 44М1)	76
25нж48нж18М1 (НО) и 25нж50нж18М1 (НЗ) (И 65235-050.18; -080.18)	75
25нж48нж18М—44М1 (НО) и 25нж50нж18М1—44М1 (НЗ) (И 65235)	76
25нж48нж19М1 (НО) и 25нж50нж19М1 (НЗ) (И 65235.19)	76
25нж48нж45М1 (НО) и 25Нж50нж45М1 (НЗ) (И 65235.45)	76
25нж48нж45М1—53М1 и 25нж50нж45М1—53М1 (НЗ) (И 65235)	76, 77
25нж90нж (НО) и 25нж92нж(НЗ) (И65255)	77
25нж90нж9 (НО) и 25нж92нж9 (НЗ)	77
25нж94нж (НО) и 25нж96нж (НЗ) (И 65260-080.09)	78
25нж903бр (УФ 68014)	78
25нж989нж (И 68056)	78
26нж7п (У 26530)	46

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
27ч905нж1 (И 6801)	81
30Б2бк (УФ 13004)	89
30Б3бк (КЗ 11082)	89
30Б4бк	89
30ч6бкII (ГЛ 16003)	89
30ч6бр (ГЛ 16003)	90
30ч7бк (ГЛ 16003)	90
30ч15бр (КЗ 1507)	91
30ч25брМ (КЗ 12010.01)	92
30ч36бк (КЗ 13020.02)	93
30ч47бк4 (АС 12004)	92
30ч47бр2 (АС 12004)	92
30ч47брМ (АС 12004)	92
30ч59нж (КЗ 19036)	90
30ч59нж (КЗ 19036.10)	90
30ч330бр (ПТ 12002.05)	92
30ч515бр (М 600.00; КЗ 1503)	91
30ч530бр (ПТ 12005.04; ПТ 12005.08)	92
30ч536бк (КЗ 13020.02)	93
30ч536бк (ПТ 13002.02)	93
30ч706бр (ГЛ 16002; РЗ 1431)	90
30ч715бр (КЗ 14002)	91
30ч730бр (ПТ 11017.01)	92
30ч906бр (ГЛ 16003)	91
30ч915бр (КЗ 1503; КЗ 1507; М 600.00)	91
30ч925бр (ПТ 12001.01)	92
30ч925брМ (КЗ 12010.02)	92
30ч930бр (ПТ 12005.01; ПТ 12002.01)	93
30ч936бк (КЗ 13020)	93
30ч936бк (ПТ 13002)	93
30кч706бр (СЗ 13029-040; СЗ 13029М-050; -065; -080)	95
30с15нж (ПТ 11083)	100
30с41нж (ЗКЛ2-16; СМ 11055)	99
30с41нж1 (ЗКЛ2-16; ЛА 11055)	100
30с42нж (ПТ 11095.32)	103
30с64нж (ПТ 11096,32)	103
30с50нж (Л 13087)	95
30с65нж (НА 11053.00)	103
30с65нж1 (НА 11053.03)	104
30с76нж (ПТ 11084)	98
30с76нжМ (ГЛ 11065; ГЛ 11005М)	98
30с82нж (черт. 3296)	97
30с82нж1	97
30с97нж (ЗЛ 11025.01)	99
30с98нж	99
30с327нж (ПТ 12003.08; МА 12002.03)	96
30с375нж1 (ПТ 12004.01)	97
30с507нж (ИА 11072.12)	101
30с507нж3 (НА 11072.40)	101
30с511нж (1304.П2)	95
30с514нж1 (ПТ 13005.01)	95
30с515нж (ПТ 11002.08)	100
30с527нж (ПТ 12003.08)	96
30с541нж (ПТ 11055.02)	97
30с547нж (ПТ 11097.32)	103
30с564нж1 (ПТ 11004.04)	97
30с576нж (МА 11057.06; МА 11015-400)	98

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
30с905нж (Л 11113)	102
30с907нж3 (ИА 11072.03)	102
30с907нж12 (ИА 11072.39)	102
30с911нж (1304.П2)	95
30с911нжБ (1304.П2)	96
30с911нж6 (ИА 11124.06)	101
30с914нж1 (ПТ 13004.01)	96
30с914нж1Б (ПТ 13004.02)	96
30с915нж (ПТ 11083.01)	100
30с915нж6 (ПТ 11002.12)	100
30с927нж (МА 12002)	97
30с927нж1 (ПТ 12003.12; МА 12002; ЗК1.00.000СБ)	97
30с941нж (ЗКЛПЭ-16; ЛА 11055)	100
30с941нж1 (ПТ 11055.01)	98
30с941нж3 (ЗКЛПЭ-16)	101
30с941нж6 (ПТ 11001.01)	98
30с941нж7 (ПТ 11001.09)	98
30с942нж4 (ПТ 11095.16)	96
30с946нж (ПТ 11096)	96
30с946нж4 (ПТ 11096.16)	96
30с947нж12 (ПТ 11097.56)	103
30с947нж14 (ПТ 11097.64)	103
30с950нж (ПТ 13067)	102
30с964нж1 (ПТ 11004.12; ПТ 11015.08)	97
30с964нж1Б (ПТ 11015.12)	97
30с965нж (НА 11016.00)	104
30с976нж1 (ПТ 11085.02; ПТ 11009)	98
30с998нж (Л 11025)	97
30нж15нж (ЗКЛ2-40; БА 11060)	106
30нж41нж (ЗКЛ2-16; БА 11139)	105
30нж41нж (СМ 11055.01)	105
30нж41нж1 (ЗКЛ2-16.03; БА 11139)	106
30нж42нж (ПТ 11095.04; ПТ 11095.36)	104
30нж46нж (ПТ 11096.36)	104
30нж65нж	104
30нж98нж	104
30нж99нж (30нж98нж2)	104
30нж547нж (ПТ 11097.36)	105
30нж740бр1 (ПТ 18001.02)	108
30нж915нж (ЗКЛПЭ-40; БА 11135)	108
30нж915нж4 (ПТ 11002.18)	107
30нж921нж	105
30нж941нж (ЗКЛПЭ-16; БА 11140; ЭП 11055)	107
30нж941нж1 (ЗКЛПЭ-16.03)	107
30нж946нж (ПТ 11096.00)	105
30нж946нж4 (ПТ 11096.20)	105
30нж947нж4 (ПТ 11097.20)	105
30нж947нж12 (ПТ 11097.58)	105
30нж947нж14	105
30тн12п (НА 11108.00)	89
31ч6бр (ГЛ 13061; ГЛ 13061.06; ГЛ 13061.20)	93
31ч6нж (ГЛ 13061)	94
31ч7бк (ГЛ 13072)	94
31ч11нж (ГЛ 13071)	94
31ч12нж (ГЛ 13082)	94
31ч906бк	94
31ч906бр (ГЛ 13061.03)	94
31ч906нж2 (ГЛ 13061.06)	94
31ч912нж (ГЛ 13082)	94
31с30нж (УК 11157)	98
31с45нж (ЗКЛ2-160; БА 11136)	100
31с916нжБ (МА 11006)	99
31с942р (ПТ 11090)	99
31с942р1 (ПТ 11090.01)	99
31нж9нж (ЗКЛХ-40; БА 11137)	108
31нж11нж (Л 13076)	106
31нж15нж1 (ЗКЛ2-40.03; БА 11060)	106
31нж23нж (Л 13084)	105
31нж45нж (ЗКЛ2-16.03; БА 11136)	106
31нж45нж1 (ЗКЛ2-160.06; БА 11136)	106
31нж50нж (Л 13087)	107
32а1р1 (ЕА 26223-050.10; -065.11; -080.00; -100.01; 125.02; -150.03; -200.04; -300.06)	109, 110
32а5р (УЛ 98013)	111
32а610р (К 99064-200)	112
32а911р1	110
32Б604нж (УФ 91003)	111
32ч0226к (ДЗ 99094) (вместо ПРЗ)	112
32ч306р (КЗ 99001.01)	112
32ч321р (КЗ 99083.01)	112
32ч906р (КЗ 99001)	112
32ч912р (ЕА 96076)	112
32ч921р (КЗ 99083)	112
32кч915бк	113
32с246к; бк1 (ИА 99071)	114
32с910р (ИА 99044М)	113
33а3р (П 98007.000М; П 98007.000.03М)	110, 111
33а3р1 (П 98007.000.01М)	111
33а3р2 (П 98007.000.02М)	111
33а603р (П 98005.000М)	110
33а603р1 (П 98005.000.01М)	110
33а603р2 (П 98005.000.02М)	110
33а603р3 (П 98005.000.04М	110
33а903р (П 98010.000.М)	111
33а903р2 (П 98010.000.02М)	111
33ч1р (УЛ 98029)	94
40с10бк (КТ 93001; КТ 84002; КТ 94003; КТ 96004)	116
45ч12нж (УЛ 76012)	114
45ч15нж (КА 76011)	115
45с13нж (СА 76013)	115
45с16нж (СА 76013.02)	115
45с22нж (СА 76009)	115
45нж13нж (СА 76013.01)	115
Б099.053М (исп. 01—08)	117
Б099.053М (исп. 09—14)	118
Б099.054М (исп. 01—06)	117
Б099.054М (исп. 07—10)	118
Б 099.057.00	119
Б 099.059М (исп. 07—10)	118
Б 099.060М (исп. 01—06)	118
Б 019.060М (исп. 07—09)	119
Б 099.060М (исп. 10—12)	119
Б 099.060М (исп. 13—15)	119
Б 099.098-00М (исп. 01М—12М)	120
Б 099.099-00М (исп. 01М—03М; 04М—06М; 07М—09М)	120
Б 099.100-00М (исп. 01М—03М; 07М—09М; 13М)	120
Б 099.101-00М (исп. 01М—03М; 04М-06М; 07М—09М; 10М—12М)	120
Б 099.102-00М (исп. 01М—03М; 10М—12М)	120
Б 099.103-00М (исп. 01М—03М; 04М—06М; 10М—12М)	121
Б 099.104-00М (исп. 01М—06М)	121
ВКС	49
ВР1-1-40	41
ВР1-1-100	41
ГЛ 44104	57
ЗА 21-03.000	62
ЗА 22078-05 (взамен У 22053.00, 15кч2п2)	31
ЗКЛ2-40 (30с15нж)	100
ЗКЛ2-40нж	106
ЗКЛПЭ-16 (30с941нж)	101
ЗКЛПЭ-40 (30с915нж)	101
ЗКЛПЭ-40.03 (БА 11135.03)	108
ЗКЛПЭ-40нж	108
ЗКЛПЭ-64	102
ЗКЛПЭ-75	101
ЗМС	95
И 55039.01—07	64
И 55047.01—07	64
ИА 01009	66
ИА 01010	66
ИА 01011	66
ИА 01012	66
ИА 01013	67
ИА 01014	67
ИА 01015	67
ИА 44151	57
ИА 99017.01	114
К 43019.03 (16с21ст)	53
КВМ	86
КВР	86
КВЭ	86
КОП-64 (МА 44093; МА 44001)	57
КОП-100нж (МА 44094)	59
КП-160-I	54
КП-160-II	54
КП-160-III	54
КППК-64 (МА 33001.01)	22
КРДШ (537.000.000)	10
К4К-64 (МА 39001.01)	22
КШЗР (СД 7065-00.00)	10
КШПЛ	17
КЭ-1 (ЕА 058011)	84
М 39114.01	19
М 39183-300.06	21
МА 11017 (по типу 30с916нжБ)	102
МА 11021.01	102
МА 11021.04 (по типу ЗКЛ2-16)	101
МА 11021.07	109
МА 11021.07 (по типу ЗКЛПЭ-16) (30с941нж)	101

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
МА 11021.10 (30с41нж1)	102
МА 11021.10	109
МА 11022.07 (31с912нж)	103
МА 11022.10 (31с512нж)	103
МА 11031.07	109
МА 11031.09	109
МА 11031.10	109
МА 11031.19	102
МА 11031.19	107
МА 11071.07 (по типу ЗКЛПЭ-16)	108
МА 11071.10 (по типу ЗКЛ2-16)	109
МА 11071.13 (по типу ЗКЛ2-16)	108
МА 11071.16 (по типу ЗКЛ2-16)	109
МА 11071.19 (по типу ЗКЛПЭ-16)	107
МА 30007	16
МА 30007.06	16
МА 30007.08	17
МА 30007.01ХЛ	16
МА 30007.07ХЛ	21
МА 30007.09ХЛ	19
МА 30008.01 (МА 39095.01)	18
МА 30008.03	19
МА 30008.05	15
МА 30008.07 (МА 39095.07)	19
МА 30008.02ХЛ	20
МА 30008.06ХЛ	19
МА 35008.00	18
МА 39002	16
МА 39002.04	17
МА 39002.06	16, 17
МА 39002.08	17
МА 39002.01ХЛ	20
МА 39002.03ХЛ	20
МА 39002.05ХЛ	19
МА 39002.07ХЛ	19
МА 39002.09ХЛ	19
МА 39003.01	16
МА 39003.03	16
МА 39003.04	16
МА 39003.09	17
МА 39003.ХЛ	16
МА 39003.02ХЛ	17
МА 39003.08ХЛ	15
МА 39004.01	18
МА 39004.ХЛ	20
МА 39004.02ХЛ	21
МА 39096.04	21
МА 39113М	18
МА 39113М.01	18
МА 39113М.08	18
МА 39113М.05ХЛ	18
МА 39113М.07ХЛ	18
МА 39114.01	19
МА 39117.01	17
МА 39117.04	17
МА 39117.07	18
МА 39117.ХЛ	20
МА 39117.03ХЛ	20
МА 39117.06ХЛ	20
МА 39183	21
МА 39183.01	21
МА 39183.02	20
МА 39183.04	21
МА 39183.06	21
МА 39208	21
МА 39208.24	21
МА 39208.25ХЛ	21
МА 39225	21
МА 44008.02	57
МА 99016 (32с908р)	113
МА 99016 (32с905р)	113
МА 99018 (32с922р)	113
МЗ 44008.01	57
МК 30005.01 (МА 39133)	18
МК 30006.01	18
МК 44008.01	57
П39184-025	22
ПЗ 22038 (15с546к2) (ВИ)	37
(15с546к3) (ВВД)	
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.04)	87
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.10—19)	88
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.10)	87
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.11—21)	88
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.22—32)	88
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.10)	87
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.11)	88
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.09)	87
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.10—19)	88
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.10)	87
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.11—21)	88
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.10)	87
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.11—21)	88
РХ 26058.01 (15вч97п2)	30
РХ 26241 (15ч799п1)	30
РХ 26324 (15вч998п1)	30
РХ 26324.01 (15вч998п2)	30
РХ 26368 (15ч74п1)	29
РХ 26368 (15ч75п1)	29
РХ 26368 (15ч76п1)	29
РХ 26368.01 (15ч74п2)	29
РХ 26368 01 (15ч75п2)	29
РХ 26348 (15вч997п)	30
РХ 26538 (15ч74п1М; 15ч75п1М; 15ч76п1М)	29
РХ 26538.01 (15ч74п2М; 15ч75п2М; 15ч76п2М)	30
РХ 26384 (15вч997п)	30
РХ 65231 (25ч5п1) (НО)	71
РХ 65231 (25ч5п1-1) (НО)	71
РХ 65231.06 (25ч5п2) (НО)	71
РХ 65231.06 (25ч5п2-1) (НО)	71
РХ 65231.03 (25ч7п1) (НЗ)	72
РХ 65231.03 (25ч7п1-1) (НЗ)	72
РХ 65231.09 (25ч7п2) (НЗ)	72
РХ 65231.09 (25ч7п2-1) (НЗ)	72
РХ 65231.12 (25ч5п3) (НО)	71
РХ 65231.13 (25ч7п3) (НЗ)	72
РХ 65231.14 (25ч5п4) (НО)	71
РХ 65231.15 (25ч7п4) (НЗ)	72
СППКМР-100 (17нж84нж) (БА 55154)	64
ТЭ 099.058-00М (исп. 07М—11М; 13М)	119
ТЭ 099.059-00М (исп. 01М; 02М; 04М; 05М; 07М; 08М; 10М и 11М)	119
ТЭ 099.088-00М (исп. 01М—04М)	119
ТЭ 099.191 (исп. 01—03)	119
У 26533	46
У 26533-025	46
УФ 099.006	117
УФ 099.006.03	117
УФ 099.007	117
УФ 099.007.03	117
УФ 099.008	117
УФ 099.008.03	117
УФ 099.009	117
УФ 63014; УФ 63015	65
УФ 65035	67
УФ 65080	75
ЩП4.463.360	114
ЭПВ-10М (исп. 01—03)	118
1.2750.7.202	22
1.2750.7.210	22
1.2750.8.202	22
1.2750.8.210	22
1.2750.15.201	22
1.2750.15.202	22
17001	116
17002	116
17003	116
17004	116
17005	116
1.9000-156.00.00	16
2187.01 (21124)	49
2421.01 (МА 23143)	49
23ВЭ-100	113
23ВЭ-160	113
23ВЭ-250	114
23ВЭ-400	114
23ВЭ-630	114

КРАНЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КРАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Пробно-спускные цапковые, латунные ГОСТ 22595—77:								
10Б8бк1 (ПЗ 37015) — с изогнутым спуском	На резервуарах и котлах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С							
ОКП 37 1221 5005		6	1(10)	76	0,25	0,98	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1221 5007		10	1(10)	80	0,29	1,1		
ОКП 37 1222 5007		15	1(10)	96	0,53	1,45		
ОКП 37 1222 5008		20	1(10)	116	0,8	2		
10Б9бк1 (ПЗ 37016) — с прямым спуском	То же							
ОКП 37 1221 5012		6	1(10)	65	0,24	0,86	То же	
ОКП 37 1221 5013		10	1(10)	67	0,26	0,9		
ОКП 37 1222 5013		15	1(10)	78	0,47	1,2		
ОКП 37 1222 5014		20	1(10)	94	0,71	1,68		
10Б19бк1 (ПЗ 37017) — с прямым спуском и ниппелем	»							
ОКП 37 1221 5018		6	1(10)	89	0,3	1	»	
ОКП 37 1221 5019		10	1(10)	94	0,34	1,1		
ОКП 37 1222 5019		15	1(10)	104	0,6	1,5		
ОКП 37 1222 5020		20	1(10)	119	0,88	2,1		
Пробковые проходные латунные:								
11Б1бк (ЛЗ 1009) — конусный, натяжной, муфтовый ГОСТ 22508—77	На трубопроводах для жидких сред температурой до 100° С							
ОКП 37 1222 1005		15	0,6(6)	55	0,24	0,8	ПО «Запорожпромарматура» ($D_у$ 15 и 20 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» ($D_у$ 40 мм)	
ОКП 37 1222 1006		20	0,6(6)	65	0,36	0,95		
ОКП 37 1224 1005		40	0,6(6)	110	1,65	3,1		
11Б6бк (ПЗ 33015) — конусный, сальниковый, муфтовый ГОСТ 2704—77	На резервуарах и котлах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С							
ОКП 37 1222 2003		15	1(10)	55	0,32	0,86	ПО «Пензтяжпромарматура» ($D_у$ 15, 20, 25, 32 и 40 мм); Бологовский арматурный завод ($D_у$ 40 и 50 мм)	
ОКП 37 1222 2004		20	1(10)	65	0,54	1,2		
ОКП 37 1223 2005		25	1(10)	80	0,91	1,8		
ОКП 37 1223 2006		32	1(10)	95	1,44	2,7		
ОКП 37 1224 2005		40	1(10)	110	2,45	4,2		
ОКП 37 1224 2006		50	1(10)	130	4,35	6,5		
11Б7бк (ЛЗ 2004) — сальниковый фланцевый ГОСТ 16394—70	На трубопроводах (в гидролизном производстве) для жидких сред температурой до 100° С							
ОКП 37 1223 2011		25	1(10)	100	3,25	10	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 1224 2008		40	1(10)	120	6,17	19		
ОКП 37 1224 2009		50	1(10)	150	9,3	28		
ОКП 37 1225 2005		80	1(10)	190	19	58		
11Б14бк (ПЗ 31017-032) — муфтовый ТУ 26-07-1261—80 ОКП 37 1223 2013	На трубопроводах (в животноводческих комплексах) для жидких кормов влажностью 65—75%), дезинфецирующих кислотно-щелочных растворов и воды температурой 20—40° С	32	1(10)	90	2,5	3,9	Бологовский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пробковый натяжной цапковый, латунный 11Б22бк (764-3А) ТУ 26-07-1039—76 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 1221 1005	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	4	2,5(25)	60	0,14	1,35	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Четырехходовой муфтовый, латунный 11Б23бк (ПЗ 39003) ТУ 26-07-1225—79 ОКП 37 1222 3005	На трубопроводах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С	15	1(10)	70	0,94	2	То же	
Двойной регулировки шиберный, латунный КРДШ (537.000.000) ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222	Для нагревательных приборов двухтрубной системы отопления для воды и пара температурой до 150° С	15	1(10)	55	0,4	21	Бологовский арматурный завод	
Многоходовой муфтовый, латунный 11Б21бк (ЛЗ 9052.01) ГОСТ 21345—78 ОКП 37 1224 3005	На трубопроводах (в парогенераторной установке) для воды и 25%-ного раствора поваренной соли температурой до 70° С	50	0,6(6)	200	21	247	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Многоходовой смесительный, муфтовый, латунный 11Б13р (СК 30003.00) ТУ 26-07-1091—74 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 1222 3017 ОКП 37 1223 3007	На трубопроводах для воды и 25%-ного раствора соли температурой до 70° С	20	P_p 0,3—0,6 (3—6)	128	3,6	20	НПО «Киевпромарматура»	
		25	P_p 0,3—0,6 (3—6)	130	3,95	21		
Шаровые муфтовые, латунные ТУ 26-07-190—83 (изменение № 1, 1984 г. и № 3, 1987 г.): 11Б24п (ЛЗ 9056) ОКП 37 1222 7006	На трубопроводах для жидких сред (в том числе трансформаторного масла и совтола-79), температурой от —50 до +100° С	10	1(10)	53	0,19	5,3	ПО «Пензтяжпромарматура»	
11Б24п (ЗА 39056) ОКП 37 1222 7008 ОКП 37 1223 7005 ОКП 37 1223 7007	На трубопроводах для жидких щелочных сред температурой от —50 до 110° С	15	1(10)	67	0,47	6,4	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 15 и 32 мм); Бологовский арматурный завод (D_y 25 мм)	
		25	1(10)	90	0,9	8,7		
		32	1(10)	100	1,44	10,9		
Шаровой запорно-регулирующий, муфтовый КШЗР (СД 7065-00.00) ОКП 49 9125	На трубопроводах для регулирования расхода горячей воды температурой до 150° С	20	1(10)	—	0,37	2,2	Бологовский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КРАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Шаровые проходные, без присоединительных фланцев, с уплотнением в затворе из фторопласта 4 ТУ 26-07-1023—77 (изменение № 1, 1981 г.):								
11тн40п (ПТ 39154) ОКП 37 1224 7009	На трубопроводах для высокоагрессивных газообразных и жидких сред температурой до 200° С	50	4(40)	100	3,9	153 –	ПО «Пензтяжпромарматура»	
11тн41п (ПТ 39155)	То же							
ОКП 37 1225 7008		80	2,5(25)	120	8	220	То же	
ОКП 37 1226 7009		100	2,5(25)	145	15,7	260		
ОКП 37 1227 7011		150	2,5(25)	160	19,3	380		
КРАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Пробковые проходные, сальниковые, натяжные, муфтовые:								
11ч3бк (МЗ 1008) — газовый ГОСТ 12154—74	На трубопроводах для топливного газа температурой до 50° С							
ОКП 37 2222 1005		25	0,1(1)	80	0,9	0,95	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 2222 1006		32	0,1(1)	95	1,37	1,35		
ОКП 37 2223 1005		40	0,1(1)	110	2,03	1,8		
ОКП 37 2223 1006		50	0,1(1)	130	3,41	2,6		
ОКП 37 2224 1005		65	0,1(1)	160	5,7	4,2		
ОКП 37 2224 1006		80	0,1(1)	180	8,65	5,5		
11ч6бкII (АЗ 31016СБ) — со смазкой ТУ 26-07-1193—78	На трубопроводах для воды, нефти и масла температурой до 100° С							
ОКП 37 2221 2013		15	1(10)	80	0,65	2,15	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 2221 2014		20	1(10)	90	1,1	2,8		
ОКП 37 2222 2018		25	1(10)	110	1,85	4		
ОКП 37 2223 2022		40	1(10)	150	3,6	8		
ОКП 37 2223 2023		50	1(10)	170	6,5	10		
Конусный, сальниковый, фланцевый, с устройством для подъема пробки 11ч16бк (Л 33015) ТУ 26-07-1421—87	На трубопроводах для жидких щелочных сред (в содовом производстве)							
ОКП 37 2224 2027	температурой	80	1,6(16)	260	40	115	То же	
ОКП 37 2225 2035	до 100° С	100	1,6(16)	350	75	167		
ОКП 37 2225 2038		125	1,6(16)	400	110	224		
ОКП 37 2225 2041		150	1,6(16)	450	140	288		
ОКП 37 2225 2044		200	1,6(16)	500	230	396		
Трехходовые сальниковые, фланцевые:								
11ч18бк (ЕЗ 34002; КА 34002) ГОСТ 22509—77	На трубопроводах для воды температурой до							
ОКП 37 2222 3005	40° С, нефти и	25	0,6(6)	145	5,0	5,3	НПО «Казанькомпрессормаш» (Бугульминский механический завод, D_y 25, 40 и 50 мм); ПО «Запорожпромарматура» (D_y 80 и 100 мм)	
ОКП 37 2223 3005	масла температурой до 100° С	40	0,6(6)	180	10,4	11,3		
ОКП 37 2223 3006		50	0,6(6)	200	13,6	12		
ОКП 37 2224 3006		80	0,6(6)	250	31,2	23		
ОКП 37 2225 3007		100	0,6(6)	310	44,6	32		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11ч25бк (МФ 34007; Л 34001) — с устройством для подъема пробки ТУ 26-07-023—75 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для продуктов синтетического каучука до 120° С							
ОКП 37 2224 3007		50	1,6(16)	250	34,7	45	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 2224 3008		65	1,6(16)	290	44	60		
ОКП 37 2225 3005		100	1,6(16)	350	84	107		
Шаровые проходные сальниковые:								
11ч37п (ЕЗ 39100) — фланцевые ТУ 26-07-1036—75 (изменение № 1, 1979 г. и № 2, 1985 г.)	На трубопроводах для воды, масла и нефти температурой до 100° С							
ОКП 37 2223 7006		50	1(10)	180	8,3	11,8	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 50 мм); НПО «Казанькопрессормаш» (Бугульминский механический завод, D_y 65 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (D_y 100 мм)	
ОКП 37 2224 7005		65	1(10)	190	11,2	18,7		
ОКП 37 2225 7005		100	1(10)	220	26	67		
11ч38п (ЕЗ 39081) — муфтовые ТУ 26-07-1036—75 (изменение № 6, 1984 г.)	То же							
ОКП 37 2221 7005		15	1(10)	80	0,6	3,8	НПО «Казанькомпрессормаш» (Бугульминский механический завод)	
ОКП 37 2221 7006		20	1(10)	100	1,06	4,2		
ОКП 37 2222 7007		25	1(10)	120	1,48	4,5		
ОКП 37 2222 7008		32	1(10)	130	2,27	5,3		
ОКП 37 2223 7008		40	1(10)	150	3,57	7,5		
ОКП 37 2223 7009		50	1(10)	170	6	10		
ОКП 37 2224 7014		65	1(10)	190	8,7	17		
ОКП 37 2224 7015		80	1(10)	200	12,8	20		
КРАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Пробковые проходные, со смазкой ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
11с20бк (3506аСпМЗ) — фланцевый ОКП 37 4221 2005	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +70° С	50	6,3(63)	250	33,1	74	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
11с20бк1 (3505бСпМЗ; 3502бСпМЗ) — с концами под приварку	То же							
ОКП 37 4222 2007		80	6,3(63)	350	60,5	80	То же	
ОКП 37 4222 2008		100	6,3(63)	400	77,9	105		
11с320бк1 (3502аСпМЗ; 35002.01) — с ручным механическим приводом, с концами под приварку	»							
ОКП 37 4223 2009		200	6,3(63)	600	266	325	»	
ОКП 37 4223 2011		400	6,3(63)	1200	1545	1710		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пробковый проходной со смазкой, с концами под приварку 11с321бк (3505бСпМЗ) — с ручным механическим приводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.)	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —35 до +35° С							
ОКП 37 4223 2012		400	6,3(63)	1200	2184	1920	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4223 2013		500	6,3(63)	1300	2830	2500		
11с321бк (3505аСпМЗ) — с червячной передачей ОКП 37 4224 2005	То же температурой от —40 до +80° С	700	6,3(63)	1500	4421	3735	То же	
Пробковые проходные, со смазкой, с пневмоприводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
11с722бк (МЗ 35096Сп) — фланцевый ОКП 37 4221 2017	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +35° С	50	6,3(63)	250	100	325	»	
11с722бк1 (МЗ 35096Сп; МЗ 35076Сп; МЗ 3507Сп; МЗ 3507аСп, МА 3507.01) — с концами под приварку	То же							
ОКП 37 4222 2028		80	6,3(63)	350	130	345	»	
ОКП 37 4222 2029		100	6,3(63)	400	230	470		
ОКП 37 4222 2030		150	6,3(63)	500	305	550		
ОКП 37 4223 2023		200	6,3(63)	600	610	840		
ОКП 37 4223 2024		300	6,3(63)	800	870	1000		
ОКП 37 4223 2025		400	6,3(63)	1200	2160	2280		
ОКП 37 4223 2027	То же температурой от —40 до +80° С	500	6,3(63)	1300	3050	2800		
11с723бк (3509аМЗ; МЗ 3509; МЗ 3509аСп; 3509СпМЗ) — сальниковый, с концами под приварку	Для подземной установки на трубопроводах для природного							
ОКП 37 4222 2038	газа температурой от —30 до +35° С	150	6,3(63)	500	347	610	»	
ОКП 37 4223 2015		200	6,3(63)	600	748	960		
ОКП 37 4223 2017		300	6,3(63)	800	1001	1120		
ОКП 37 4223 2018		400	6,3(63)	1200	2740	2800		
ОКП 37 4223 2019		500	6,3(63)	1300	3295	3380		
Шаровые с пневмогидроприводом, с концами под приварку, с блоком управления БУЭП-2 (северное исполнение) ТУ 26-07-1296—82:								
11с(6)732рМ (МА 39095М) — с автоматом типа АЗК ОКП 37 4225 7032	То же	1400	8(80)	3160	38225	72450	»	
То же, без автомата типа АЗК ОКП 37 4225	То же температурой от —40 до +80° С	1400	8(80)	3160	38225	71000*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, с концами под приварку ТУ 26-07-1316—83: 11с45п (МА 39113М.03) — с ручным приводом ОКП 37 4221 7080 ОКП 37 4221 ОКП 37 4222 7128 ОКП 37 4222 7152 ОКП 37 4223 7123	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	50 80 100 150 200	16(160) 16(160) 16(160) 16(160) 16(160)	235 280 330 420 560	36 90 148 495 440	526 640* 840 1476 2080	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	D_y 50 мм — с рукояткой
11с45п (МА 39113М-300.03) ОКП 37 4223 7141	То же	300	16(160)	740	1087	4158	НПО «Дзержинскхиммаш»	
11с45п3 — с рукояткой ОКП 37 4221 7086	То же температурой от —40 до +100° С	50	20(200)	235	36	526	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
11с(6)745п (МА 39113М) — с пневмоприводом, с блоком управления БУЭП-160/8 ОКП 37 4221 7074 ОКП 37 4222 7110 ОКП 37 4222 7122 ОКП 37 4222 7140 ОКП 37 4223 7111	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	50 80 100 150 200	16(160) 16(160) 16(160) 16(160) 16(160)	235 280 330 420 560	170 205 295 520 445	1622 1734 2000 2462 3095	То же	
11с(6)745п (МА 39113) — с пневмогидроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4223 7129	То же	300	16(160)	740	1010	4810	НПО «Дзержинскхиммаш»	
11с(6)747р3 (МА 39153.06) — с пневмоприводом и блоком управления БУЭП-160/8 ТУ 26-07-1323—83 (изменение № 1, 1983 г.) ОКП 37 4224 7094	»	1000	12,5(125)	2360	19786	47050	НПО «Волгограднефтемаш»	
11с(6)747р ОКП 37 4224	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8(80)	1600	4900	16500*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
11лс(6)747р ОКП 37 4224	То же	700	8(80)	1600	4900	17600*	То же	
11с749р (ПТ 39153.06; 10) — с ручным гидравлическим приводом ТУ 26-07-1366—85 ОКП 37 4223 7176 ОКП 37 4223 7182	»	400 500	12,5(125) 12,5(125)	900 1000	1810 2360	9357 11270	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровой, с ручным приводом, с концами под приварку, в северном исполнении 11лс45п (МА 39113М.09ХЛ) ТУ 26-07-1316—83 (изменение № 1, 1984 г.) ОКП 37 4221 7083 ОКП 37 4222 7119 ОКП 37 4222 7155 ОКП 37 4223 ОКП 37 4223 7144	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	50 80 150 200 300	16(160) 16(160) 16(160) 16(160) 16(160)	235 280 420 560 740	36 108 495 440* 1087	540 730 1740 3125* 4322	Алексинский завод «Тяжпромарматура» (D_y 50, 80, 150 и 200 мм); НПО «Дзержинскхиммаш» (D_y 300 мм)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой, с концами под приварку, с пневмоприводом с блоком БУЭП-160/8 в северном исполнении 11лс(6)745п (МА 39113М.06ХЛ) ГУ 26-07-1316—83 ОКП 37 4221 7077 ОКП 37 4222 7113 ОКП 37 4222	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	50 80 100	16(160) 16(160) 16(160)	235 280 330	170 205 360*	1700 1886 2136*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровой, с концами под приварку, с рукояткой, в северном исполнении МА 39003.08ХЛ ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4223 7109	То же	300	8(80)	850	1185	3514	НПО «Дзержинскхиммаш»	
Шаровые, с концами под приварку, в северном исполнении ТУ 26-07-1316—83 (изменение № 1, 1984 г.): 11лс(6)745п6 (МА 39113М.19ХЛ) — с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8 ОКП 37 4222 7167 ОКП 37 4223 7149	»	150 200	12,5(125) 12,5(125)	420 560	520 445	2660 3300	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
11лс745п8 — с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8 ОКП 37 4222 7171	»	150	12,5(125)	420	685	2980	То же	
11лс749р (ПТ 39153-400.08) — с ручным гидравлическим приводом ТУ 26-07-1366—85 ОКП 37 4223 7178	То же температурой от —55 до 80° С	400	12,5(125)	900	1810	10480	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровые, с концами под приварку, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8-110 ТУ 26-07-1366—85 (изменение № 2, 1985 г.): 11лс(6)749р (ПТ 39153.02ХЛ) ОКП 37 4223 7162	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —55 до +80° С	400	12,5(125)	900	1810	10480	То же	
11с(6)749р ОКП 37 4223 7160	То же температурой от —40 до +80° С	400	12,5(125)	900	1930	10780	»	
Шаровой, с ручным гидравлическим приводом, с концами под приварку МА 30008.05 ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4223 7029	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	400	8(80)	1200	3880	6330	НПО «Укрхиммаш» (Павлоградский завод химического машиностроения имени XXVI съезда КПСС)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой, с концами под приварку, с ручным механическим приводом 11с448п (1.9000-155.03.00) ТУ 26-07-1365—85 ОКП 37 4223 7172	Для наземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —30 до +80° С	500	8(80)	1150	2140	8560	ПО «Каштяжпромарматура»; Сумское НПО имени М. В. Фрунзе	
Шаровой, с концами под приварку, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-1 в северном исполнении 11лс(6)747р3 (МА 39153.07ХЛ1) ТУ 26-07-1323—83 (изменение № 1, 1983 г.) ОКП 37 4224 7096	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	1000	12,5(125)	2360	19786	20350	НПО «Волгограднефтемаш» (Волгоградский завод нефтяного машиностроения имени Петрова)	
Шаровой, с концами под приварку, с пневмогидроприводом 1.9000-156.00.00 ОКП 37 4223	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +110° С	500	8(80)	1150	2250	10950*	Сумское НПО имени М. В. Фрунзе	
Шаровые, проходные с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-1, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
МА 39002 ОКП 37 4221 7005 ОКП 37 4222 7005 ОКП 37 4222 7006 ОКП 37 4223 7009	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	50 80 100 200	8(80) 8(80) 8(80) 8(80)	220 280 330 590	130 153 260 714	1180 1360 1800 2500	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 30007 ОКП 37 4222 7011	То же	150	8(80)	420	534	2245	То же	
МА 30007.06 ОКП 37 4222 7016	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	150	8(80)	420	630	2400	»	
МА 39002.06 ОКП 37 4223 7010	То же	200	8(80)	590	764	2700	»	
МА 30007.01ХЛ ОКП 37 4222 7106	То же температурой от —30 до +80° С	150	8(80)	420	260	2370	»	
МА 39003.ХЛ — северное исполнение ОКП 37 4220 7105	То же	300	8(80)	850	1542	5200	НПО «Дзержинскхиммаш»	
МА 39003.01 ОКП 37 4223 7012	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	300	8(80)	850	1542	4250	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39003.03; МА 39003.04 ОКП 37 4223 7045	То же для наземной установки	300	8(80)	850	1355	4000	Алексинский завод «Тяжпромарматура»; НПО «Дзержинскхиммаш»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 39003.02ХЛ — северное исполнение ОКП 37 4223 7106	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	300	8(80)	850	1355	4300	НПО «Дзержинскхиммаш»	
Шаровой, проходной КШПЛ ОКП 37 4221 ОКП 37 4222	На трубопроводах для нефтяных сред температурой до 70° С	50 80	4(40) 4(40)	166 220	8,2 23,2	136* 154,5*	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Шаровые, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 4, 1983 г.): МА 39117.01 ОКП 37 4224 7033	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8(80)	1600	7970	10940	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	Блок управления БУЭП-2 без автомата аварийного закрытия
МА 39117.04 ОКП 37 4224 7034	То же для наземной установки	700	8(80)	1600	6910	10000	То же	То же
То же с рукояткой ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.): МА 39002.04 ОКП 37 4221 7008	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	50	8(80)	220	35	537	ПО «Каштяжпромарматура»	D_y 100 мм — с ручным механическим приводом
МА 39002.06 ОКП 37 4222 7014 ОКП 37 4223 7015		80 100	8(80) 8(80)	280 330	59 100	630 835		
Шаровые, с ручным механическим приводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.): МА 30007.08; МА 39002.08 ОКП 37 4222 7054	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	150	8(80)	420	440	1330	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39002.08 ОКП 37 4223 7014	То же	200	8(80)	590	590	1615	То же	
МА 39003.09 ОКП 37 4223 7022	»	300	8(80)	850	1185	3000	»	
11лс55п1 (МС 543.00.000.03) ОКП 37 4223 7189	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —60 до +100° С	400	10(100)	990	1460	6580	НПО «Укрхиммаш» (Черновицкий машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой, с ручным гидравлическим приводом, с концами под приварку МА 39117.07 ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4224 7037	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8(80)	1600	7300	9380	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровые, с пневмоприводом и узлом дистанционного управления ЭПУУ-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.): МК 30006.01 ОКП 37 4224 7009	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	1000/630	6,3(63)	1245	3446	4500	То же	
МК 30005.01 (МА 39133) ОКП 37 4224 7007	То же для подземной установки	1000/630	6,3(63)	1245	5731	5970	»	
МА 35008.00 ОКП 37 4225 7011	То же	1200	6,3(63)	2500	22685	23400	»	
Шаровые, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.): МА 30008.01 (МА 39095.01) — нормальное исполнение ОКП 37 4223 7060	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	400	8(80)	1200	4150	6840	ПО «Пензтяжпромарматура»; НПО «Укрхиммаш» (Павлоградский завод химического машиностроения имени XXVI съезда КПСС)	
МА 39004.01 — нормальное исполнение ОКП 37 4223 7061	То же температурой от —30 до +80° С	500	8(80)	1300	4910	8270	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровые, с пневмогидроприводом, с концами под приварку: МА 39113М.05ХЛ ОКП 37 4223	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	400	16(160)	1265	2355	11000*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39113М.01 ОКП 37 4223	То же	400	16(160)	1265	2355	10650*	То же	
МА 39113М ОКП 37 4223	То же для подземной установки	400	16(160)	2740	2355	11030*	»	
МА 39113М.08 — с автоматом типа АЗК ОКП 337 4223	То же	400	16(160)	2740	2755	10650*	»	
МА 39113М.07ХЛ — с ручным приводом ОКП 37 4223	То же для наземной установки	400	16(160)	2740	2285	10000*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.):								
МА 30008.07 (МА 39095.07) — с ручным гидравлическим приводом ОКП 37 4223 7096	**Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С**	400	8(80)	1200	3190	5980	**НПО «Укрхиммаш» (Павлоградский завод химического машиностроения имени XXVI съезда КПСС)**	
МА 30008.03 — с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2 ОКП 37 4223 7098	**То же**	400	8(80)	1200	3620	6500	То же	
М 39114.01 ТУ 26-07-235—85	То же температурой от —10 до +300° С							
ОКП 37 4221		25	2,5(25)	150	15*	152*	ПО «Каэтяжпромарматура»	
ОКП 37 4221		50	2,5(25)	220	23	320*		
ОКП 37 4222		80	2,5(25)	300	50*	500*		
ОКП 37 4222		100	2,5(25)	340	120	911*		
ОКП 37 4222		150	2,5(25)	420	150*	1200*		
Шаровые (северное исполнение), с рукояткой, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.):								
МА 39002.05ХЛ ОКП 37 4221 7072	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	50	8(80)	220	35	556	Алексинский завод «Тяжпромарматура»; ПО «Каэтяжпромарматура»	
МА 39002.07ХЛ	То же для подземной установки							
ОКП 37 4222 7099		80	8(80)	280	59	678	То же	D_y 100 мм — с ручным механическим приводом; D_y 200 мм — с блоком управления БУЭП-1
ОКП 37 4222 7103		100	8(80)	330	100	960		
ОКП 37 4223 7102	То же для наземной установки	200	8(80)	590	744	2960	»	
МА 30007.09ХЛ ОКП 37 4222 7108	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	150	8(80)	420	342	1460	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39002.09ХЛ ОКП 37 4223 7103	То же	200	8(80)	590	570	1825	То же	
Шаровой (северное исполнение), с ручным гидравлическим приводом, с концами под приварку МА 30008.06ХЛ ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4223 7079	»	400	8(80)	1200	3590	8400	ПО «Пензтяжпромарматура»; НПО «Укрхиммаш» (Павлоградский завод химического машиностроения имени XXVI съезда КПСС)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые (северное исполнение), с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.): МА 30008.02ХЛ — с блоком управления БУЭП-2 ОКП 37 4223 7073	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	400	8(80)	1200	3950	8480	ПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 39004.ХЛ — с пневмогидроприводом ОКП 37 4223 7083	То же для подземной установки	500	8(80)	1300	5000	12420	То же	
МА 39002.01ХЛ — с пневмогидроприводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.)	То же для наземной установки							
ОКП 37 4221 7071		50	8(80)	220	120	1365	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	D_y 50, 80 и 100 мм — с блоком управления БУЭП-1; D_y 200 мм — с блоком управления БУЭП-2
ОКП 37 4222 7098		80	8(80)	280	150	1468		
ОКП 37 4222 7102		100	8(80)	330	248	1870		
ОКП 37 4223 7101		200	8(80)	590	694	2630		
То же ТУ 26-07-1155—76 (изменение № 2, 1979 г.): МА 39117.03ХЛ — с пневмогидроприводом и автоматом типа АЗК ОКП 37 4224 7053	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	700	8(80)	1550	6960	15530	То же	
МА 39117.ХЛ — с пневмогидроприводом и автоматом типа АЗК ОКП 37 4224 7046	То же для подземной установки	700	8(80)	1550	8020	17300	»	
МА 39117.06ХЛ — с ручным гидравлическим приводом ТУ 26-07-1186—78 ОКП 37 4224 7038	То же	700	8(80)	1550	7360	14225	»	
Шаровой, с концами под приварку, с пневмогидроприводом МА 39183.02 ТУ 26-07-1270—80 ОКП 37 4224	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45 до 80° С	1000	8(80)	2100*	10500*	42100*	НПО «Волгограднефтемаш» (Волгоградский завод нефтяного машиностроения имени Петрова)	
Шаровой, фланцевый (в северном исполнении), с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8 МА 39002.03ХЛ ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 6, 1985 г.) ОКП 37 4222 7097	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	80	8(80)	280	140	1528	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровой, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку (северное исполнение) 11с(6)732р1М (МА 39095.01ХЛ) — с автоматом типа АЗК ТУ 26-07-1296—82 ОКП 37 4225 7033	То же для подземной установки	1400	8(80)	3160	38225	87000	Алексинский завод «Тяжпромарматура»; ПО «Уралхиммаш»	
То же без автомата типа АЗК ОКП 37 4225	То же	1400	8(80)	3160	38225	85571*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку МА 39096.04 ТУ 26-07-1270—80 (изменение № 2, 1983 г.) ОКП 37 4224 7064	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	1000	8(80)	2360	18869	41120	НПО «Волгограднефтемаш» (Волгоградский завод нефтяного машиностроения имени Петрова)	
Шаровой (северное исполнение), с пневмогидроприводом, с БУЭП-1, с концами под приварку МА 30007.07ХЛ ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4222 7105	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	150	8(80)	420	580	2577	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровые, с пневмогидроприводом, с концами под приварку; МА 39208 ОКП 37 4221 ОКП 37 4222 ОКП 37 4222 ОКП 37 4223	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45 до +80° С	 50 80 100 200	 8(80) 8(80) 8(80) 8(80)	 200 250 280 500	 40 60 92 350	 1180* 1360* 1800* 2500*	То же	
МА 39208.25ХЛ ОКП 37 4222	То же	150	8(80)	400	275	2580*	»	
МА 39208.24 ОКП 37 4222 ОКП 37 4223	»	 150 200	 8(80) 8(80)	 400 500	 275 350	 2400* 2700*	»	
МА 39225 ОКП 37 4223	»	300	8(80)	700	500	3390*	»	
МА 39183.06 ОКП 37 4224	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8(80)	1600	4464	1000*	»	
МА 39183.04 ОКП 37 4224	То же	700	8(80)	1600	4864	10940*	»	
МА 39183.01 — с автоматом типа АЗК ОКП 37 4225	»	1400	8(80)	2500	24500	87000*	»	
МА 39183 — с автоматом типа АЗК ОКП 37 4225	»	1400	8(80)	2500	24500	72450*	»	
М 39183-300.06 ОКП 37 4223	»	300	8(80)	—	—	5000*	Кемеровский завод химического машиностроения	
Шаровой, с концами под приварку, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8 (в северном исполнении) МА 39004.02ХЛ ОКП 37 4223 7086	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	500	8(80)	1300	4450	11967*	ПО «Пензтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Шаровые, запорные, проходные:								
1.2750.8.210 — с ручным управлением ОКП 37 4221	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой до 50° С	50	2,5(25)	—	—	220*	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	Для автоматических газонаполнительных компрессорных станций
1.2750.7.210 ОКП 37 4222	То же	100	2,5(25)	—	—	300*	То же	То же
1.2750.8.202 — с приводом ОКП 37 4221	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой до 60° С	50	2,5(25)	—	—	440*	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	»
1.2750.7.202 — с приводом ОКП 37 4222	То же	100	2,5(25)	—	—	635*	То же	»
Шаровые:								
1.2750.15.201 — с пневмоприводом ОКП 37 4221	На трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —50 до +80° С	15	32(320)	145	2,8	100*	ПО «Курганармхиммаш»	
1.2750.15.202 — с пневмогидроприводом ОКП 37 4221		15	32(320)	145	7,24	150*	То же	
КРАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Трехходовые, натяжные, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1095—74 (изменение № 3, 1980 г.):								
11нж8бк (СК 32002) — цапковый с ниппелями под приварку ОКП 37 4221 9001	На трубопроводах для регенерированного молока температурой до 65° С	25	$P_р$ 0,2(2)	110	3,8	44	ПО «Киевпромарматура»	
11нж8бк1 (СК 32002.01) — цапковый с ниппелями под приварку на крайних патрубках и с резьбой на среднем патрубке ОКП 37 4221 9002	То же	25	$P_р$ 0,2(2)	110	3,6	44	То же	
Фланцевые из стали 20Х5МЛ ГОСТ 21345—78:								
КППК-64 (МА 33001.01) — проходной ОКП 37 4225 9006	На трубопроводах для коксующихся нефтепродуктов температурой до 510° С	150	6,3(63)	420	830	3400	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
К4К-64 (МА 39001.01) — четырехходовой ОКП 37 4222 3016	То же	150	6,3(63)	420	850	3600	То же	
КРАНЫ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Шаровой, из полипропилена П 39184-025 ОКП 37 6327 7001	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 70° С	25	1(10)	160	1,18	35*	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
ТУ 26-07-1276—80: 12лс29нж(УФ 82002) — из стали 18ХГ ОКП 37 4261 2038	На резервуарах для влажного природного газа, содержащего углеводородный конденсат; диэтиленгликоля, метанола и других неагрессивных жидкостей температурой от —40 до +200° С	15	16(160)	90	9,6	265	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
12нж29нж1 (УФ 82002.02) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4261 9489	То же с содержанием пластовой воды, сероводорода до 6% (объемных) и углекислого газа — до 2% (объемных) температурой от —40 до +300° С	15	16(160)	90	9,6	347	То же	
Вентильного типа (для указателя уровня под круглое стекло) и цапковые (вентиль верхний и нижний) ТУ 26-07-1093—74 (изменение № 2, 1979 г.): 12с13бк (ПЗ 82003) — из углеродистой стали ОКП 37 4261 2016	На резервуарах для горячей воды и пара температурой до 250° С	20	4(40)	62	3,24	12,5	ПО «Пензтяжпромарматура»	
12нж13бк (ПЗ 82003М-020.12) — из стали 20Х13, под круглое стекло ОКП 37 4261 9199	На резервуарах для жидких и газообразных слабоагрессивных сред температурой до 250° С	20	4(40)	62	3,24	25	То же	
12нж13бк4 (ПЗ 82003М-020.24) — из стали 12Х18Н9Т, под круглое стекло ОКП 37 4261 9348	То же температурой до 200° С для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионностоек	20	4(40)	62	3,24	40	»	
12нж13бк16 (ПЗ 82003М-020.60) — из стали 10Х17Н13М3Т, под круглое стекло ОКП 37 4261 9385	На резервуарах для жидких и газообразных слабоагрессивных сред температурой до 200° С	20	4(40)	62	3,34	65	»	
12нж13бк2 (ПЗ 82003М-020.18) — из стали 20Х13, под прямоугольные рамки ОКП 37 4261 9342	То же температурой до 250° С	20	4(40)	62	3,42	28	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
12кч11бк (СЗ 8804.002—С08) ГОСТ 9653 — 74 ОКП 37 3261 6005	На запорных устройствах указателей уровня, устанавливаемых на котлах и резервуарах для воды и других жидких неагрессивных сред температурой до 250° С	—	2,5(25)	300	2,3	3,25	Семеновский арматурный завод	№ 2
ОКП 37 3261 6006		—	2,5(25)	360	3	4,1		№ 4
ОКП 37 3261 6007		—	2,5(25)	390	3,4	4,5		№ 5
ОКП 37 3261 6008		—	2,5(25)	420	3,8	4,8		№ 6
ОКП 37 3261 6009		—	2,5(25)	490	4,55	6		№ 8

КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ)

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Запорный пожарный, проходной, с муфтовым и цапковым присоединительными концами, латунный 1Б1р (22069) ТУ 26-07-225—78 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 1214 1012	На пожарных трубопроводах для воды температурой до 50° С	50	1(10)	150	2,8	4,8	ВНПО «Криотехника» (Крупинский арматурный завод)	
Запорный угловой, сильфонный цапковый, с накидными гайками, из алюминиевого сплава 15а11р (СК 29035) ГОСТ 12884 — 76 ОКП 37 1211 5008	На трубопроводах для воды температурой 4—60° С и воздуха температурой от —20 до +60° С	10	0,4(4)	42	0,9	13,5	НПО «Киевпромарматура»	
Запорные проходные, муфтовые, латунные ГОСТ 9086—74:								
15Б1бк (СК 22009)	На трубопроводах для горячей воды и насыщенного пара температурой до 200° С						ПО «Геомаш» (Льговский арматурный завод)	
ОКП 37 1211 1002		15	1,6(16)	55	0,38	0,95		
ОКП 37 1212 1002		25	1,6(16)	80	0,78	1,6		
ОКП 37 1213 1003		32	1,6(16)	95	1,06	2,05		
ОКП 37 1213 1004		40	1,6(16)	110	1,78	3,05		
ОКП 37 1214 1005		50	1,6(16)	130	2,6	4,1		
15Б1п (СК 22009)	То же							
ОКП 37 1211 1020		15	1,6(16)	55	0,38	0,9	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 15, 32, 40 и 50 мм); НПО «Киевпромарматура» (D_y 40 и 50 мм); НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод, D_y 15, 20, 25 и 32 мм); Бологовский арматурный завод (D_y 15 и 25 мм)	
ОКП 37 1212 1027		20	1,6(16)	65	0,47	1,1		
ОКП 37 1212 1028		25	1,6(16)	80	0,78	1,56		
ОКП 37 1213 1026		32	1,6(16)	95	1,06	2		
ОКП 37 1213 1027		40	1,6(16)	110	1,78	3		
ОКП 37 1214 1036		50	1,6(16)	130	2,6	4,05		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15Б3р (СК 22009; У 22065-015	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 1211 1017		15	1 (10)	55	0,35	0,88	НПО «Киевпромарматура» ($D_у$ 40 и 50 мм); ПО «Геомаш» (Льговский арматурный завод, $D_у$ 15 и 50 мм); ВНПО «Криотехника» (Крупинский арматурный завод, $D_у$ 15, 20 и 25 мм); НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод, $D_у$ 15, 20, 25 и 32 мм); Можайский арматурный завод ($D_у$ 20 мм); Бологовский арматурный завод ($D_у$ 15, 20 и 25 мм)	
ОКП 37 1212 1007		20	1 (10)	65	0,44	1,08		
ОКП 37 1212 1008		25	1 (10)	80	0,76	1,5		
ОКП 37 1213 1011		32	1 (10)	95	1,04	1,9		
ОКП 37 1213 1012		40	1 (10)	110	1,64	2,9		
ОКП 37 1214 1009		50	1 (10)	130	2,51	3,9		
Запорные сильфонные со штуцерно-ниппельным присоединением, латунные ТУ 26-07-1426—87:								
15Б68п (УФ 26056) —проходной	На трубопроводах в аппаратах холодильных машин для жидкого и газообразного хладона, хладона с маслом температурой от —40 до +140° С							
ОКП 37 1211 4194		6	$P_р$ 1,6(16)	111	0,84	17	НПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1211 4209		10	$P_р$ 1,6(16)	121	0,96	18		
15Б69п5 (УФ 29049) — угловой	То же							
ОКП 37 1211 5027		6	$P_р$ 1,6(16)	51	0,79	16	То же	
ОКП 37 1211 5051		10	$P_р$ 1,6(16)	59	0,9	17		
Запорный проходной фланцевый, бронзовый 15Б12бк (КЗ 21158) ТУ 26-07-1011—76	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым коррозионностоек материал основных деталей							
ОКП 37 1212 1014		25	1,6(16)	160	10,7	32	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 1213 1017		40	1,6(16)	190	17	45		
ОКП 37 1214 1014		50	1,6(16)	230	24,6	60		
ОКП 37 1215 1003		80	1,6(16)	290	40,5	100		
ОКП 37 1215 1006		100	1,6(16)	330	56,9	125		
Запорный проходной вакуумный цапковый с накидными гайками, латунный 15Б50р3М (СК 26013) ГОСТ 22728—77	На вакуумных установках при вакууме $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст. и на трубопроводах для инертного газа и воздуха температурой от —20 до +60° С							
ОКП 37 1211 4017		3	$P_р$ 0,25(2,5)	65	0,81	8	НПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1211 4018		10	$P_р$ 0,25(2,5)	65	0,79	8		
ОКП 37 1212 4009		20	$P_р$ 0,25(2,5)	90	1,55	10,5		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Запорный проходной цапковый, латунный 15Б26к (764-2А) ТУ 26-07-1044—76 ОКП 37 1211 1007	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	6	2,5(25)	60	0,38	5,5	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Запорный проходной сильфонный, вакуумный, фланцевый с накидными гайками, латунный 15Б24р (СК 26008) ГОСТ 22728—77 ОКП 37 1212 4003	На вакуумных установках при вакууме до $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст. и на трубопроводах для инертного газа и воздуха температурой от —20 до +60° С	25	0,25(2,5)	75	1,2	11	НПО «Киевпромарматура»	
Запорный проходной поршневой муфтовый, латунный, с электромагнитным приводом 15Б859п (ПЗ 26291М) ТУ 26-07-074—72 (изменение № 8, 1982 г.) ОКП 37 1211 4065	На трубопроводах для пара и конденсата температурой 20—175° С	10	$P_р$ 0—0,6 (0—6)	80	2,1	80	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1211 4066		15	$P_р$ 0—0,6 (0—6)	90	2,2	81		
КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) ИЗ ТИТАНА								
Запорный прямоточный фланцевый, из сплава ВТ-1 13тн1п (ПТ 21006) ТУ 26-07-1124—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 1217 1006	На трубопроводах для жидких и газообразных сред различной агрессивности температурой до 200° С	250	$P_р$ 1(10)	600	109	1470	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1217 1007		300	$P_р$ 1(10)	660	133	1700		
Запорные проходные прямоточные, фланцевые ТУ 26-07-1420—87 (изменение № 1, 1987 г.): 13тн2п (ЗА 21178) — из сплава ВТ1-0 ОКП 37 1233 3029	На трубопроводах для растворов щелочей, кислот и других сред, по отношению к которым титановый сплав коррозионно-стоек, температурой до 200° С	32	$P_р$ 1,12 (11,2)	180	4,2	115	ПО «Запорожпромарматура»	
13тн2п (ЗА 21178) — из сплава ТЛ-1	То же							
ОКП 37 1234 3037		50	$P_р$ 1,12 (11,2)	230	13	235	То же	
ОКП 37 1235 3035		80	$P_р$ 1,12 (11,2)	310	20,3	369		
ОКП 37 1235 3038		100	$P_р$ 1,12 (11,2)	350	25,8	540		
ОКП 37 1236 3032		150	$P_р$ 1,12 (11,2)	480	52,8	897		
ОКП 37 1237 3005		200	$P_р$ 1,12 (11,2)	600	79,2	1357		
Запорные проходные сильфонные, фланцевые ТУ 26-07-110—74 (изменение № 10, 1981 г. и № 20, 1986 г.): 15тн5п2М (У 26372-025) — из сплава ВТ1-0 ОКП 37 1212 1078	На трубопроводах для растворов щелочей, кислот и других сред, по отношению к которым титановый сплав коррозионно-стоек, температурой до 200° С	25	1,6(16)	230	3,3	210	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
15тн8п1 (У 26373-050.01) — из сплава ТЛ-3 ОКП 37 1214 1078	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек	50	1,6(16)	324	14,7	476	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
15тн14п4 (У 26376-100.04) — из сплава ВТ-5Л ОКП 37 1215 1060	То же	100	1,6(16)	458	24	1250	То же	
15тн8п3 (У 26373-150.03) — из сплава ВТ-5Л ОКП 37 1216 1048	»	150	1,6(16)	620	69	1750	»	
КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Запорные проходные, муфтовые ГОСТ 5761—74:								
15ч8р2 (КА 22034 03)	На трубопроводах							
ОКП 37 2211 1010	для воды температурой до 50° С	15	1,6(16)	90	0,75	1,15	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2212 1009		20	1,6(16)	100	0,9	1,35		
ОКП 37 2212 1010		25	1,6(16)	120	1,75	1,65		
ОКП 37 2213 1009		32	1,6(16)	140	2,7	2		
ОКП 37 2213 1010		40	1,6(16)	170	4,15	2,8		
ОКП 37 2214 1034		50	1,6(16)	200	5,8	3,4		
15ч8п2 (КА 22034)	На трубопроводах							
ОКП 37 2211 1012	для воды и пара температурой до 225° С	15	1,6(16)	90	0,75	1,3	То же	
ОКП 37 2212 1019		20	1,6(16)	100	0,9	1,5		
ОКП 37 2212 1020		25	1,6(16)	120	1,75	1,8		
ОКП 37 2213 1035		32	1,6(16)	140	2,7	2,2		
ОКП 37 2213 1036		40	1,6(16)	170	4,15	3,1		
ОКП 37 2214 1020		50	1,6(16)	200	5,8	3,8		
Запорные, проходные, фланцевые:								
15ч9п2 (КА 22036) ГОСТ 18722—73 (изменение № 5, 1984 г.)	То же							
ОКП 37 2212 1030		25	1,6(16)	120	3,6	2,25	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2213 1029		32	1,6(16)	140	5,5	2,8		
ОКП 37 2213 1030		40	1,6(16)	170	7,65	4		
ОКП 37 2214 1031		50	1,6(16)	200	10,3	5		
15ч14п (УЛ 21102) ГОСТ 18722—73 (изменение № 5, 1984 г.) ГОСТ 5761—74 (изменение № 4, 1984 г.)	»							
ОКП 37 2214 1037		65	1,6(16)	290	21,3	20	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (D_y 65 и 80 мм); Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 100, 125, 150 и 200 мм)	
ОКП 37 2215 1029		80	1,6(16)	310	27,7	22,3		
ОКП 37 2215 1030		100	1,6(16)	350	39,5	28		
ОКП 37 2216 1023		125	1,6(16)	400	57,6	42		
ОКП 37 2216 1024		150	1,6(16)	480	83,3	60		
ОКП 37 2217 1024		200	1,6(16)	600	135	98		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ФУТЕРОВАННЫЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ								
Запорные, футерованные резиной, фланцевые, диафрагмовые ТУ 26-07-1282—81 (изменение № 1, 1987 г.):								
15ч74гм1 (М 26214-015) ОКП 37 2211 4015	На трубопроводах для агрессивных и нейтральных суспензий химических производств температурой от —15 до +65° С	15	1,6(16)	110	2,4	8,7	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	
15ч75гм1 (М 26214.06)	То же							
ОКП 37 2211 4017		25	1,6(16)	150	6,3	11,3	То же	
ОКП 37 2212 4015		40	1,6(16)	190	12	15		
ОКП 37 2213 4017		50	1,6(16)	200	14,5	17		
Запорные диафрагмовые, эмалированные универсальным стеклоэмалевым покрытием, фланцевые ТУ 26-07-1051—84:								
15ч93эм1 (КА 26323.05)	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористой), растворов их солей (любых концентраций); щелочей (pH≤11); нейтральных химических продуктов, фармацевтических препаратов температурой от —15 до +120° С						ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2211 4036		10	1(10)	120	1,83	11,8*		
ОКП 37 2211 4039		15	1(10)	130	2,7	12,6*		
ОКП 37 2212 4055		20	1(10)	150	5,1	16,5*		
ОКП 37 2212 4058		25	1(10)	160	5,6	17,5*		
15ч94эм1 (КА 26323)	То же							
ОКП 37 2213 4050		32	1(10)	180	8,4	20,6*	То же	
ОКП 37 2213 4053		40	1(10)	200	9,5	22,6*		
ОКП 37 2214 4058		50	1(10)	230	13,8	28,4*		
ОКП 37 2214 4061		65	1(10)	290	16,8	35*		
15ч95эм1 (КА 26323)	»							
ОКП 37 2215 4064		80	0,6(6)	310	27,6	47	»	
ОКП 37 2215 4067		100	0,6(6)	350	30,2	52		
15ч91эм3 (КА 26333)	На трубопроводах для щелочей (pH≤13), нейтральных химических продуктов, масла, бензина и топлива температурой до 90° С							
ОКП 37 2216 4020		150	0,6(6)	410	80,54	180*	»	
ОКП 37 2217 4035		200	0,6(6)	500	124,5	280		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Угловой нижнего спуска эмалированный кислотостойким стеклоэмалевым покрытием, фланцевый 15ч47эм1 (КА 23149) ТУ 26-07-1177—84 (изменение № 1, 1986 г.)	На трубопроводах для пищевых продуктов: фруктовых соков, пива, вина и коньяка температурой от —15 до +100° С							
ОКП 37 2214 2005		50	$P_р$ 0,6(6)	125	3,8	41*	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2214 2006		65	$P_р$ 0,6(6)	145	13,2	50*		
ОКП 37 2215 2005		100	$P_р$ 0,6(6)	200	25,4	83*		
Запорно-диафрагмовые, футерованные полиэтиленом, фланцевые ГОСТ 24095—80 (изменение № 2, 1985 г.):								
РХ 26368 (15ч74п1)	На трубопроводах							
ОКП 37 2211 4004	для жидких и	6	1,6(16)	70	0,47	3,5	Рижский завод химического машиностроения	
ОКП 37 2211 4005	газообразных	10	1,6(16)	90	1,16	3,6		
ОКП 37 2211 4007	агрессивных	15	1,6(16)	110	2,3	4,3		
ОКП 37 2212 4005	сред температурой от —15 до +60° С	20	1,6(16)	130	3,5	5,1		
РХ 26368 (15ч75п1)	То же							
ОКП 37 2212 4006		25	1(10)	150	4,8	6	То же	
ОКП 37 2213 4005		32	1(10)	170	6,7	6,7		
ОКП 37 2213 4006		40	1(10)	190	9	8,6		
ОКП 37 2214 4003		50	1(10)	200	10,6	10		
РХ 26368 (15ч76п1) ТУ 26-07-123—74 (изменение № 11, 1984 г.)	То же температурой до 60° С							
ОКП 37 2215 4007		80	0,6(6)	240	23	25	»	
ОКП 37 2215 4008		100	0,6(6)	300	34,5	36		
Клапан запорный, футерованный полиэтиленом, диафрагмовый, чугунный фланцевый РХ 26538 (15ч74п1М)	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных							
ОКП 37 2211 4042	сред температурой от —15 до +60° С	6	1,6(16)	70	0,6*	5,6*	»	
ОКП 37 2211 4051		10	1,6(16)	120	1,5*	5,76*		
ОКП 37 2211 4060		15	1,6(16)	130	2,9*	6,88*		
ОКП 37 2212 4061		20	1,6(16)	150	4,3*	8,16*		
ОКП 37 2212 4070 15ч75п1М		25	1(10)	160	5,2*	9,6*		
ОКП 37 2213 4056		32	1(10)	180	7,6*	10,72*		
ОКП 37 2213 4065		40	1(10)	200	10,5*	13,76*		
ОКП 37 2214 4064		50	1(10)	230	13,2*	16*		
ОКП 37 2215 4070 15ч76п1М		80	0,6(6)	310	28*	28,95*		
ОКП 37 2215 4079		100	0,6(6)	350	40*	41,72*		
Запорные диафрагмовые, футерованные фторопластом 42ЛД, фланцевые ГОСТ 24095—80 (изменение № 2, 1985 г.):								
РХ 26368.01 (15ч74п2)	На трубопроводах							
ОКП 37 2211 4008	для жидких и	6	1,6(16)	70	0,49	4,4	»	
ОКП 37 2211 4009	газообразных	10	1,6(16)	90	1,2	4,9		
ОКП 37 2211 4010	коррозионных	15	1,6(16)	110	2,3	6,2		
ОКП 37 2212 4008	сред температурой от —15 до +110° С	20	1,6(16)	130	3,5	7,4		
РХ 26368.01 (15ч75п2)								
ОКП 37 2212 4011	То же	25	1(10)	150	5,5	9,4	»	
ОКП 37 2213 4008		32	1(10)	170	8,2	11,5		
ОКП 37 2213 4009		40	1(10)	190	11,2	14,7		
ОКП 37 2214 4005		50	1(10)	200	12,9	19		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный проходной сильфонный, футерованный фторопластом, фланцевый РХ 26058.01 (15вч97п2) ТУ 26-07-042—76	На трубопроводах для агрессивных сред, в которых стоек материал футеровки, температурой от —20 до +110° С							
ОКП 37 2212 4048		25	0,6(6)	190	17,2	73	Рижский завод химического машиностроения	
ОКП 37 2213 4044		40	0,6(6)	230	23,2	90		
ОКП 37 2214 4050		50	0,6(6)	230	29,5	98		
ОКП 37 2215 4054		80	0,6(6)	270	46,5	160		
ОКП 37 2215 4055		100	0,6(6)	300	56	190		
Клапан запорный диафрагмовый чугунный, футерованный фторопластом 42ЛД, фланцевый РХ 26538.01 (15ч74п2М)	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +110° С							
ОКП 37 2211 4043		6	1,6(16)	70	0,7	7,04	То же	
ОКП 37 2211 4052		10	1,6(16)	120	1,6	7,84		
ОКП 37 2211 4061		15	1,6(16)	130	3,1	9,32		
ОКП 37 2212 4062		20	1,6(16)	150	4,5	11,84		
ОКП 37 2212 4071 15ч75п2М		25	1(10)	160	6,5	15,04		
ОКП 37 2213 4057		32	1(10)	180	9,2	18,4		
ОКП 37 2213 4066		40	1(10)	200	13,5	23,52	»	
ОКП 37 2214 4065		50	1(10)	230	15,5	30,4		
ОКП 37 2215 4071 15ч76п2М		80	0,6(6)	310	29	44,04		
ОКП 37 2215 4080		100	0,6(6)	350	41	64,9		
Запорный сильфонный, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевый РХ 26384 (15вч997п) — футерованный фторопластом 2М-Ж ТУ 26-07-042—76 (изменение № 4, 1980 г.)	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —20 до +125° С							
ОКП 37 2212 4033		25	0,6(6)	190	70	448	»	
ОКП 37 2213 4031		40	0,6(6)	230	77	470		
ОКП 37 2214 4033		50	0,6(6)	250	81	485		
ОКП 37 2215 4040		80	0,6(6)	270	99	555		
ОКП 37 2215 4041		100	0,6(6)	300	109	600		
Запорные диафрагмовые, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевые ТУ 26-07-123—74 (изменение № 11, 1984 г.): РХ 26324 (15вч998п1) — футерованный полиэтиленом	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60° С							
ОКП 37 2213 4026		40	1(10)	190	40	185	»	
ОКП 37 2214 4029		50	1(10)	200	43	190		
ОКП 37 2215 4034		80	0,6(6)	240	85	345		
ОКП 37 2215 4035		100	0,6(6)	300	97	365		
РХ 26324.01 (15вч998п2) — футерованный фторопластом 42ЛД	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 110° С							
ОКП 37 2213 4027		40	1(10)	200	41	190	»	
ОКП 37 2214 4030		50	1(10)	210	44	200		
ОКП 37 2215 4036		80	0,6(6)	240	86	360		
ОКП 37 2216 4037		100	0,6(6)	300	98	385		
Отсечной диафрагмовый, с пневмогидроприводом, футерованный полиэтиленом РХ 26241 (15ч799п1)	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —15 до +60° С	50	1(10)	200	32	89	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Запорный проходной, муфтовый ТУ 26-07-240—83: ЗА 22078.05 (взамен У 22053.00, 15кч2п2) ОКП 37 3213 1176	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	65	1,6(16)	210	6,5	7	ПО «Запорожпромарматура»	
Запорные проходные, фланцевые: 15кч12п (СЗ 22024) ГОСТ 11471—72	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —30 до +150° С							
ОКП 37 3211 1008		20	2,5(25)	120	3,5	5,6	Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3211 1009		25	2,5(25)	120	4	5,9		
15кч16нж (У 21205) ГОСТ 5761—74 и ГОСТ 18163—72	На трубопроводах для пара температурой до 300° С							
ОКП 37 3212 1005		32	2,5(25)	180	8	7	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3212 1006		40	2,5(25)	200	11	8,5		
ОКП 37 3213 1017		50	2,5(25)	230	14	12		
ОКП 37 3213 1018		65	2,5(25)	290	25	19,5		
ОКП 37 3214 1012		80	2,5 (25)	310	32	23		
15кч16п1 (У 21142; У 21205; ЗА 21205) ТУ 26-17-1428—87	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 3212 1077		32	2,5(25)	180	8	6	ПО «Запорожпромарматура»; ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 32, 40 и 50 мм)	
ОКП 37 3212 1078		40	2,5(25)	200	11	7,5		
ОКП 37 3213 1087		50	2,5(25)	230	14	10,7		
ОКП 37 3213 1088		65	2,5(25)	290	25	18		
ОКП 37 3214 1023		80	2,5(25)	310	32	21		
15кч18п2 (КА 22030) ГОСТ 5761—72 (изменение № 4, 1981 г.)	То же							
ОКП 37 3211 1032		15	1,6(16)	90	0,7	1,35	ПО «Запорожпромарматура»; ПО «Кролевецпромарматура»; Семеновский арматурный завод (D_y 15, 20 и 25 мм)	
ОКП 37 3211 1033		20	1,6(16)	100	0,9	1,55		
ОКП 37 3211 1034		25	1,6(16)	120	1,4	1,85		
ОКП 37 3212 1034		32	1,6(16)	140	2,1	2,3		
ОКП 37 3212 1035		40	1,6(16)	170	3,7	3,2		
ОКП 37 3213 1043		50	1,6(16)	200	5	3,9		
Запорные, фланцевые: 15кч19п2 (КА 22032) ГОСТ 18162—72 (изменение № 5, 1982 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 3211 1077		25	1,6(16)	120	2,7	2,6	ПО «Запорожпромарматура»; Семеновский арматурный завод (D_y 25 мм)	
ОКП 37 3212 1061		32	1,6(16)	140	4,3	3,3		
ОКП 37 3212 1062		40	1,6(16)	170	5,8	4,9		
ОКП 37 3213 1079		50	1,6(16)	200	8	5,6		
15кч922бр (У 21009.03) — с электроприводом ТУ 26-07-1135—82 ОКП 37 3213 1056	На трубопроводах для перегретого пара температурой до 300° С	50	4(40)	230	45,8	158	ПО «Запорожпромарматура»	
15кч922нж (У 21009) с электроприводом ТУ 26-07-1135—82 ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3213 1059	То же	50	4(40)	230	45,8	159	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
С колпаком и фторопластовым уплотнением, фланцевые ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1979 г.):								
15кч32п (СЗ 22011) — запорный	На трубопроводах для хладона,							
ОКП 37 3211 1046	содержащего	20	1,6(16)	120	3,3	5,5	Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3211 1047	масло, температурой от —30 до +120° С	25	1,6(16)	120	3,7	5,8		
15кч32п1 (СЗ 27039) — регулирующий	То же							
ОКП 37 3211 6005		20	1,6(16)	120	3,4	5,5	То же	
ОКП 37 3211 6006		25	1,6(16)	120	3,75	5,8		
15кч37п (СЗ 24007) — угловой	»							
ОКП 37 3211 2005		20	1,6(16)	120	3,4	5,5	»	
ОКП 37 3211 2006		25	1,6(16)	120	3,8	5,8		
15кч80п (СЗ 22021) — запорно-проходной ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1979 г.)	»							
ОКП 37 3212 1055		32	1,6(16)	180	7,8	11,5	»	
ОКП 37 3212 1056		40	1,6(16)	200	10	13		
ОКП 37 3213 1065		50	1,6(16)	230	12,1	15		
ОКП 37 3214 1018		100	1,6(16)	350	47	65		
Запорные мембранные, с электромагнитным приводом, фланцевые: ТУ 26-07-038—80 (изменение № 1, 1982 г.):								
15кч883рМ (СЗ 26219М.02—04) — с питанием от сети переменного тока	На трубопроводах для природного газа температурой от —15 до +40° С							
ОКП 37 3211 4026		25	$P_р$ 0,001—0,1 (0,01—1)	160	55	31	»	
ОКП 37 3212 4020		40	$P_р$ 0,001—0,1 (0,01—1)	170	7,8	34		
ОКП 37 3213 4025		50	$P_р$ 0,001—0,1 (0,01—1)	230	11	40		
15кч883р1М (СЗ 26219М; СЗ 26219М.01) — с питанием от сети постоянного тока	То же							
ОКП 37 3211 4025		25	$P_р$ 0,001—0,1 (0,01—1)	160	5,5	31	»	
ОКП 37 3212 4019		40	$P_р$ 0,001—0,1 (0,01—1)	170	7,8	34		
ОКП 37 3213 4024		50	$P_р$ 0,001—0,1 (0,01—1)	230	11	40		
ТУ 26-07-305—86:								
15кч843р, р1 (Т 26314-065) — с электромагнитным приводом НЗ	На трубопроводах для газа температурой от —15 до +40° С	65	$P_р$ 0,1 (1)	290	15,4	40*	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 3213 4090								
15кч835р, р1 (Т 26414-025) — с электромагнитным приводом НО	То же	25	$P_р$ 0,1 (1)	175	3,22	31	То же	
ОКП 37 3211 4031								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч888р СВМ (СЗ 26239.03—06) — с питанием от сети переменного тока ТУ 26-07-032—76 (изменение № 12, 1985 г.) ОКП 37 3211 4005 (исп. 03) ОКП 37 3211 4037 (исп. 04) ОКП 37 3211 4038 (исп. 05) ОКП 37 3211 4039 (исп. 06)	На трубопроводах для пресной воды температурой от 1 до 45° С, воздуха — до 45° С, водных растворов хлористого натрия и хлористого кальция от —40 до +45° С, хладона-12 с маслом — от —2 до +45° С, хладона-22 с маслом — от —20 до +45° С	25	$P_р$ 1,6(16)	160	6,2	20	Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3212 4005 (исп. 03) ОКП 37 3212 4027 (исп. 04) ОКП 37 3212 4028 (исп. 05) ОКП 37 3212 4029 (исп. 06)	То же	40	$P_р$ 1,6(16)	170	7,8	21	То же	
15кч888р СВМ — (СЗ 26239.03—06) ТУ 26-07-032—76 (изменение № 10, 1984 г.) ОКП 37 3213 4008 (исп. 03) ОКП 37 3213 4032 (исп. 04) ОКП 37 3213 4033 (исп. 05) ОКП 37 3213 4034 (исп. 06)	На трубопроводах для пресной воды температурой от 1 до 45° С, воздуха — от 0 до 45° С, хладона-22 с маслом — от —20 до +45° С	50	$P_р$ 1,6(16)	230	11,5	27	»	
15кч888р СВМ (СЗ 26239.02—05) ОКП 37 3213 4009 (исп. 02) ОКП 37 3213 4056 (исп. 03) ОКП 37 3213 4057 (исп. 04) ОКП 37 3213 4023 (исп. 05)	То же	65	$P_р$ 1,6(16)	290	25,5	51	»	
15кч888р1 СВМ (СЗ 26239; 01—02) — с питанием от сети постоянного тока ТУ 26-07-032—76 (изменение № 12, 1985 г.) ОКП 37 3211 4009 ОКП 37 3211 4035 (исп. 01) ОКП 37 3211 4036 (исп. 02)	На трубопроводах для пресной воды температурой от 1 до 45° С, воздуха — от 0 до 45° С, водных растворов хлористого натрия и хлористого кальция — от —40 до +45° С; хладона-12 с маслом — от —2 до +45° С, хладона-22 с маслом — от —20 до 45° С	25	$P_р$ 1,6(16)	160	6,2	20	»	
ОКП 37 3212 4008 ОКП 37 3212 4025 (исп. 01) ОКП 37 3212 4026 (исп. 02)	То же	40	$P_р$ 1,6(16)	170	7,8	21	»	
15кч888р1 СВМ (СЗ 26239; 01—02) ТУ 26-07-032—76 (изменение № 10, 1984 г.) ОКП 37 3213 4014 ОКП 37 3213 4030 (исп. 01) ОКП 37 3213 4031 (исп. 02)	На трубопроводах для пресной воды температурой от 1 до 45° С, воздуха — от 0 до 45° С, хладона-22 с маслом — от —20 до +45° С	50	$P_р$ 1,6(16)	230	11,5	27	»	
15кч888р1 СВМ (СЗ 26239; 01) ТУ 26-07-032—76 (изменение № 10, 1984 г.) ОКП 37 3213 4015 ОКП 37 3213 4055 (исп. 01)	То же	65	$P_р$ 1,6(16)	290	25,5	51	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
15кч892п1 (СЗ 21087.01) — с питанием от сети постоянного тока на напряжение 110 В ТУ 26-07-1049—77 (изменение № 3, 1983 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой от 5 до 150° С							
ОКП 37 3211 1081		25	P_p 1,6(16)	160	18	46	Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3213 1085		50	P_p 1,6(16)	230	22	53		
ОКП 37 3213 1086		65	P_p 1,6(16)	290	33,8	67		
15кч892п2 (СЗ 21087.02) — с питанием от сети постоянного тока на напряжение 220 В ТУ 26-07-1049—77 (изменение № 3, 1983 г.)	То же							
ОКП 37 3211 1082		25	P_p 1,6(16)	160	18	46	То же	
ОКП 37 3213 1085		50	P_p 1,6(16)	230	22	53		
ОКП 37 3213 1086		65	P_p 1,6(16)	290	33,8	67		
Запорные для пожарных машин ГОСТ 5761—74:								
15кч33р1 (У 22007) — муфтовый	На трубопроводах для воды с примесью песка и глины (содержание твердых частиц в жидкости 10—15%) и 40—42%-ного раствора едкого натрия температурой до 60° С							
ОКП 37 3211 1058		15	P_p 0,8(8)	90	0,6	3	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3211 1059		20	P_p 0,8(8)	100	0,86	3,4		
ОКП 37 3211 1060		25	P_p 0,8(8)	120	1,2	3,7		
15кч33р: 15кч33р1 (У 22062; У 22062.01) — муфтовый	То же	65	P_p 0,8(8)	210	6,3	9,6	То же	
ОКП 37 3213 1105								
15кч34р, 15кч34р1 (У 22091; У 22091.01) — фланцевый	»	50	P_p 0,8(8)	200	7	8,3	»	
ОКП 37 3213 1103								

КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

Запорный проходной, фланцевый, из стали 25Л-II 13с7мн1 (У 21068.01) ТУ 26-07-177—77 (изменение № 1, 1985 г.) ОКП 37 4214 1157	На трубопроводах для фтористого водорода температурой до 50° С	50	1,6(16)	230	18	54	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
Запорные проходные мембранные, с электромагнитным приводом, цапковые ТУ 26-07-046—74 (изменение № 2, 1981 г.): 13с803р1; 13с803р4 (ПЗ 26227.01; 03)	На трубопроводах для жидкого хладона-12 с маслом ХФ 12-16 температурой от —2 до +45° С, жидкого хладона-22 с маслом ХС-40 температурой от —20 до +50° С, пресной воды температурой до 45° С							
ОКП 37 4211 4041		10	P_p от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	97	2,2	48	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4211 4042		15		97	2,4	49		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
13с804р; 13с804р2 (ПЗ 26237.01; 03) ОКП 37 4211 4048	На трубопроводах для газообразного хладона-12 с маслом ХФ 12-16 температурой от —10 до +100° С, воздуха температурой от 0 до 45° С	15	P_p от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	97	2,4	50	ПО «Пензтяжпромарматура»	
13с810р1—р3; 13с810р4—р7 (Т 26264.00) — с накидными гайками	На трубопроводах для жидкого аммиака с маслом ХА, ХА-30, ХА-23 температурой от —40 до +45° С, газообразного аммиака с маслом ХА, ХА-30, ХА-23 температурой от —20 до +60° С, пресной воды температурой от +2 до +45° С							
ОКП 37 4211 4054 (исп. р1—р3) ОКП 37 4211 4385 (исп. р4—р7)		10	P_p от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	102	2,8	59	То же	
ОКП 37 4211 4055 (исп. р1—р3) ОКП 37 4211 4388 (исп. р4—р7)		15	(жидкий и газообразный аммиак) и P_p от 0 до 2,3 МПа (23 кгс/см²) (пресная вода)	115	3	60	»	
Запорный проходной, фланцевый 13с65нж1 (КЗ 21077.03) ТУ 26-07-1368—85 (изменение № 1, 1985 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С							
ОКП 37 4231 3050		15	6,3(63)	175	4,5	13	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 4232 3037		20	6,3(63)	190	6	16		
ОКП 37 4232 3046		25	6,3(63)	200	7,6	17		
ОКП 37 4233 3016		32	6,3(63)	210	9,2	22		
ОКП 37 4233 3025		40	6,3(63)	225	10,75	24		
Запорные угловые фланцевые из стали 20Х2МА ТУ 26-07-041—76 (изменение № 9, 1982 г.) ГОСТ 10640—75 (изменение № 1, 1981 г.): 13с323нж2 (К 23103.03) — с редуктором ОКП 37 4215 2020	На трубопроводах для азотоводородоаммиачной смеси температурой от —50 до +200° С	125	P_p 32(320)	290	746	2620	ПО «Пензтяжпромарматура»	
13с921нж4 (К 23104.03) — с электроприводом ОКП 37 4215 2063	То же	125	P_p 32(320)	290	1028	3110	То же	
Запорный проходной, с колпаком, фланцевый 14с20п1 (СА 22012; ПТ 22012) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.)	На трубопроводах для хладона с содержанием масел температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4212 1012		25	P_p 2,5(25)	160	7,2	22	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 200 мм); ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство, D_y 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4213 1009		32	P_p 2,5(25)	180	8,6	25		
ОКП 37 4216 1012		200	P_p 2,5(25)	600	191,5	425		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный угловой, с колпаком, фланцевый 14с22п1 (СА 24012) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.) ОКП 37 4212 2005	На трубопроводах для хладона с содержанием масел температурой от —40 до +150° С	25	$P_р$ 2,5(25)	80	7,1	21	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	
Запорный проходной, цапковый 14с26п; 14с26п1 (СА 22014; СА 22014.01) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.)	То же							
ОКП 37 4211 1011		6	$P_р$ 2,5(25)	80	1,21	9,6	То же	
ОКП 37 4211 1012		10	$P_р$ 2,5(25)	100	1,7	10		
ОКП 37 4211 1013		15	$P_р$ 2,5(25)	110	2,1	11		
ОКП 37 4212 1020		20	$P_р$ 2,5(25)	116	3,55	15		
Запорные угловые, цапковые с ниппелями ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.): 14с27п1 (СА 24014; СА 24014.01)	»							
ОКП 37 4211 2005		6	$P_р$ 2,5(25)	37	1,25	9,4	»	
ОКП 37 4211 2006		10	$P_р$ 2,5(25)	47	1,6	9,8		
ОКП 37 4211 2007		15	$P_р$ 2,5(25)	55	2,1	10,7		
ОКП 37 4212 2009		20	$P_р$ 2,5(25)	61	3,55	14,6		
14с96п1 (СА 24015) ОКП 37 4211 2095	»	15	$P_р$ 2,5(25)	55	1,7	10	»	
Запорные ГОСТ 10094—75: 15с11бк1 (КЗ 22043) — проходной, цапковый ОКП 37 4211 1020	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	10	2,5(25)	75	0,63	2,2	ПО «Курганармхиммаш»	
15с13бк1 (КЗ 24028.01; 02; 03) — угловой, цапковый	То же							
ОКП 37 4211 1036		6	2,5(25)	32	0,38	2	То же	
ОКП 37 4211 1037		10	2,5(25)	48	0,65	2,2		
15с9бк (КЗ 22004) — проходной, цапковый ТУ 26-07-1161—77	На трубопроводах для жидкой и газообразной углекислоты температурой от —80 до +150° С							
ОКП 37 4211 1036		10	10(100)	95	1,13	6,5	»	
ОКП 37 4211 1037		15	10(100)	116	1,81	7,3		
Запорный, мембранный, цапковый (для ацетиленового баллона) 15с53бк (КТ 29160.00) ТУ 26-07-1256—83 ОКП 37 4211 1026	На трубопроводах для ацетилена температурой от —50 до +50°С	6	4(40)	62	1,45	9,6	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
Проходной, муфтовый (для присоединения манометра) 13с45р (КС 7854.00.03) ТУ 26-07-1106—79 ОКП 37 4211 1153	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —30 до +50° С	3	$P_р$ 1,6(16)	91	0,6	16	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Запорный, угловой, цапковый 13с46р (КС 7168.00.03) ТУ 26-07-1106—79 ОКП 37 4211 1154	То же	3	$P_р$ 1,6(16)	50	0,22	8	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный трехходовой сильфонный, фланцевый 15с23п (Е 29139) ТУ 26-07-047—76 (изменение № 5, 1981 г.)	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака, хладона и углеводорода температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4212 5005		20	P_p от 5 мм рт. ст. до 2,5 МПа (25 кгс/см²)	150	13,3	225	НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод)	
ОКП 37 4212 5006		25		160	15,6	227		
ОКП 37 4214 5029		50		230	25	350		
ОКП 37 4215 5035		80		310	68	850		
ОКП 37 4215 5036		100		350	77	935		
Трехходовой, фланцевый 15с1мн4 (У 25000.08) — из стали 20ГМЛ ТУ 26-07-171—77 (изменение № 3, 1982 г.)	На трубопроводах для газообразного хлора температурой от —60 до +50° С							
ОКП 37 4214 3018		50	4(40)	230	24,5	150	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4215 3025		80	4(40)	310	52	230		
ОКП 37 4215 3029		100	4(40)	350	73	290		
Запорный, проходной, игольчатый с внутренней соединительной резьбой на обоих концах ПЗ 22038 (15с546к2) (ВИ); (15с546к3) (ВВД) ГОСТ 23230—78	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4211 1042		6	16(160)	64	0,54	2,4	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство) (D_y 15 и 25 мм); Машиностроительный завод имени Буният Сардарова (D_y 6 и 15 мм)	
ОКП 37 4211 1043		15	16(160)	68	0,57	2,75		
ОКП 37 4212 1080		25	16(160)	100	1,53	3,6		
Запорные проходные, с уплотнением в затворе из фторопласта ГОСТ 10094—75:								
15с10п (КЗ 22011) — цапковый ОКП 37 4211 1067	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	15	2,5(25)	120	3,4	9	ПО «Курганармхиммаш»	
15с12п2 (КЗ 22010.04) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4212 1024		20	2,5(25)	150	4,98	11	То же	
ОКП 37 4212 1025		25	2,5(25)	160	5,65	11,3		
ОКП 37 4213 1016		32	2,5(25)	180	9,24	14		
15с18п (ПТ 21167)— фланцевый	»							
ОКП 37 4213 1023		40	2,5(25)	200	14,6	30	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 150 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм)	
ОКП 37 4214 1025		50	2,5(25)	230	16,6	33		
ОКП 37 4214 1026		65	2,5(25)	290	32,8	47		
ОКП 37 4215 1022		80	2,5(25)	310	36	49		
ОКП 37 4215 1023		100	2,5(25)	350	50	85		
ОКП 37 4216 1092		150	2,5(25)	480	97	155		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный угловой, фланцевый, из стали 18ХГ 22лс69нж (УФ 23032.00) ТУ 26-07-1369—85 (изменение № 1, 1986 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4231 3056		6	40(400)	80	3,9	89	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
ОКП 37 4231 3068		10	40(400)	85	5,5	93		
ОКП 37 4231 3104		15	40(400)	95	6,4	104		
ОКП 37 4232 3062		25	40(400)	110	15,9	172		
ОКП 37 4233 3031		32	40(400)	120	18,6	177		
ОКП 37 4233 3043		40	40(400)	150	24,75	237		
Запорные проходные ГОСТ 19192—73 (изменение № 2, 1985 г.): 15с22нж (ГЛ 21003М; ПТ 21017) — фланцевый ТУ 26-07-1248—80	На трубопроводах для воды, пара и других жидких неагрессивных сред температурой до 425° С						Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 40, 50, 65, 80 и 100 мм); ПО «Казтяжпромарматура» (D_y 50, 80 и 100 мм)	
ОКП 37 4213 1029		40	4(40)	200	14,9	15		
ОКП 37 4214 1031		50	4(40)	230	17,1	17		
ОКП 37 4214 1032		65	4(40)	290	32,3	28		
ОКП 37 4215 1025		80	4(40)	310	36	30		
ОКП 37 4215 1026		100	4(40)	350	49,1	42		
15с22нж1; нж2 (ПТ 21017) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4216 1010		150	4(40)	480	105	190	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4216 1011		200	4(40)	600	165	260		
15с22нж (ПТ 21017) — фланцевый	»	150	4(40)	480	105	190*	ПО «Казтяжпромарматура»	
ОКП 37 4216 1013								
15с27нж1 (КЗ 21168) — фланцевый ТУ 26-07-1221—79	На трубопроводах для пара температурой до 400° С							
ОКП 37 4211 1063		15	6,3(63)	175	7,3	10	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 4212 1041		20	6,3(63)	190	8,9	12,6		
ОКП 37 4212 1042		25	6,3(63)	200	10,3	13,5		
ОКП 37 4213 1041		32	6,3(63)	210	17	18		
ОКП 37 4213 1042		40	6,3(63)	225	18,9	21		
Сильфонный фланцевый 15с40п (У 26362.71) ТУ 26-07-110—74 (изменение № 21, 1987 г.)	На трубопроводах для хладона с маслом температурой от —40 до +150° С						НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4213 4280		40	4(40)	200	17,2	230		
ОКП 37 4214 4245		50	4(40)	230	18,5	274		
ОКП 37 4214 4251		65	4(40)	290	31,5	337		
ОКП 37 4215		80	4(40)	310	46	500*		
ОКП 37 4215 4333		100	4(40)	350	58,5	626		
ОКП 37 4215 4339		125	4(40)	400	79	690		
ОКП 37 4216 4177		150	4(40)	480	112	797		
Запорные угловые, из стали 18ХГ, фланцевые: 15с921нж1 (УФ 23021.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С						ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
ОКП 37 4211 2118		10	40(400)	85	25,4	234		
ОКП 37 4211 2125		15	40(400)	95	25,9	236		
ОКП 37 4212 2054		25	40(400)	110	87,2	330		
ОКП 37 4213 2042		32	40(400)	120	87,4	335		
ОКП 37 4213 2043		40	40(400)	150	91,9	520		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15с921нж1 (УФ 23021.13) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 9, 1986 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4211 2122		10	40(400)	85	59,6	447	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
ОКП 37 4211 2129		15	40(400)	95	91,1*	443*		
ОКП 37 4213 2054		32	40(400)	120	116*	586*		
ОКП 37 4213 2062		40	40(400)	150	112,9	665		
Запорные с электроприводом, фланцевые ТУ 26-07-1243—80 (изменение № 1, 1985 г.) и ТУ 26-07-1173—77: 15с922нж (ГЛ 21003М) — проходной	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4214 1101		50	4(40)	230	45	185	ПО «Каштяжпромарматура» (D_y 50, 80 и 100 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 50, 65, 80 и 100 мм)	
ОКП 37 4214 1102		65	4(40)	290	89	325		
ОКП 37 4215 1106		80	4(40)	310	93	330		
ОКП 37 4215 1107		100	4(40)	350	103	345		
15с922нж (ПТ 21120)	На трубопроводах для перегретого пара и каменноугольного масла температурой до 425° С							
ОКП 37 4216 1050		150	4(40)	480	195	640	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4216 1051		200	4(40)	600	253	710		
Запорный, прямоточный, фланцевый, из стали 25Л-II — 15с58нж23 (У 21155.22) ТУ 26-07-1177—85 (изменение № 1, 1985 г.)	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 420° С							
ОКП 37 4214 1146		50	1,6(16)	230	15,9	32	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4215 1041		80	1,6(16)	310	37,5	50		
ОКП 37 4215 1042		100	1,6(16)	350	49,5	70		
Запорный проходной, бессальниковый, с электромагнитным приводом типа ЭМП и ручным дублером, штуцерный 15с832р6 (ЛА 26336М.06) ТУ 26-07-1069—83	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +45° С, пресной воды — до 45° С							
ОКП 37 4211 4427		10	P_p 1,6(16)	106	1,9	23	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 4211 4428		15	P_p 1,6(16)	118	2,0	26		
Запорно-регулирующий угловой, из стали 18ХГ, с ручным управлением, фланцевый 22лс70нж (УФ 28018) ТУ 26-07-1369—85	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4231 3080		6	40(400)	80	3,9	90	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
ОКП 37 4231 3092		10	40(400)	85	5,5	95		
ОКП 37 4231 3116		15	40(400)	95	6,4	106		
ОКП 37 4232 3074		25	40(400)	110	15,9	175		
ОКП 37 4233 3055		32	40(400)	120	18,6	180		
ОКП 37 4233 3067		40	40(400)	150	24,75	240		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорно-регулирующие угловые, из стали 10Г2, фланцевые ТУ 26-07-1220—81: 15лс96нж (СМ 23157—003) ОКП 37 4211 2101	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С	3	$P_р$ 40(400)	60	1,7	40	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
15лс96нж1 (СМ 23157-003.01) — для присоединения манометра ОКП 37 4211 2175	То же	3	$P_р$ 40(400)	60	1,95	48	То же	
15лс96нж2; 15лс96нж3 (СМ 23157-003.02; СМ 23157-003.03) — с запорным устройством для манометра ОКП 37 4211 2176	»	3	$P_р$ 40(400)	60	3,2	59	»	
15с920нж1 (УФ 28009.01) — с электроприводом, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г.) ОКП 37 4211 6099	На трубопроводах для жидких и газообраных сред температурой от —40 до +200° С	10	40(400)	85	25,4	236	»	
ОКП 37 4211 6106		15	40(400)	95	25,9	238		
ОКП 37 4212 6054		25	40(400)	110	87,2	333		
ОКП 37 4213 6036		32	40(400)	120	87,4	338		
ОКП 37 4213 6039		40	40(400)	150	91,9	525		
Регулирующий, проходной сильфонный, фланцевый 13с27бк (У 27087.03) ТУ 26-07-110—74 (изменение № 17, 1985 г.) ОКП 37 4214 4257	На трубопроводах для хладона с содержанием масла температурой от —40 до +150° С	50	4(40)	230	15,34	277	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
Регулирующий проходной, с концами под приварку 13с54бк (УФ 27019) ТУ 26-07-1271—80 (изменение № 6, 1985 г.) ОКП 37 4212 6088	На трубопроводах для влажного природного газа с содержанием углеводородного конденсата, метанола, диэтиленгликоля (с возможным наличием механических примесей в виде частиц размером до 0,2 мм) температурой от —40 до +200° С	25	16(160)	160	20,5	96	ПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 4214 6072		50	16(160)	300	34	202		
Регулирующие, угловые, фланцевые, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1337—83 (изменение № 3, 1986 г.): 13с64нж (АК 28015)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —40 до +200° С	50	40(400)	200	110	515	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
ОКП 37 4251 1995		65	40(400)	220	150	835		
ОКП 37 4252 1716		80	40(400)	250	182	1100		
ОКП 37 4252 1728		125	40(400)	330	384	1965		
ОКП 37 4253 1646								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
13с964нж (АК 28016) — с электроприводом ОКП 37 4215 3845 ОКП 37 4252 3011 ОКП 37 4252 3035 ОКП 37 4253 3011	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —40 до +200° С	50 65 80 125	40(400) 40(400) 40(400) 40(400)	200 220 250 330	218 258 290 492	889 1213 1479 2353	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
Регулирующие проходные, фланцевые: 14с99п1 (У 27048.02) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4212 6004 ОКП 37 4213 6014	На трубопроводах для хладона с содержанием масел температурой от —40 до +150° С	25 32	$P_р$ 2,5(25) $P_р$ 2,5(25)	160 180	7,2 8,6	23 26	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	
15с946к1 (КЗ 27002.04) ТУ 26-07-1191—78 ОКП 37 4212 6064 ОКП 37 4212 6065 ОКП 37 4213 6011	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	20 25 32	2,5(25) 2,5(25) 2,5(25)	150 160 180	4,98 5,77 9,24	10,8 11,1 13,8	ПО «Курганармхиммаш»	
Регулирующие проходные, цапковые: 15с926к1 (КЗ 27083) ТУ 26-07-1191—78 ОКП 37 4211 6080 ОКП 37 4211 6081	То же	10 15	2,5(25) 2,5(25)	86 120	0,65 3,25	3,2 8,9	То же	
14с98п1 (СА 27055 и СА 27055.01) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4211 6004 ОКП 37 4211 6006 ОКП 37 4212 6035	На трубопроводах для хладона с маслом температурой от —40 до +150° С	6 15 20	$P_р$ 2,5(25) $P_р$ 2,5(25) $P_р$ 2,5(25)	80 110 116	1,25 2,1 3,55	10 11,5 15,5	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	
Регулирующие прямоточные, фланцевые ТУ 26-02-374—71 (изменение № 3, 1980 г.): ВР1-1-40 ОКП 37 4212 6007	На трубопроводах для воздуха, неагрессивных сред и жидкостей температурой до 100° С	25	4(40)	160	7,4	17	Машиностроительный завод имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ВР1-1-100 ОКП 37 4212 6011	То же	25	10(100)	184	6,9	21	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Клапаны (вентили) из коррозионно-стойкой стали								
Запорные проходные, с обогревом, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.): 13нж18п (У 21156) — с концами под приварку ОКП 37 4212 9469	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек	25	1,6(16)	160	9	50	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
13нж18п1 (У 21156.01) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4213 9378		40	1,6(16)	200	19,5	72	То же	
ОКП 37 4214 9392		50	1,6(16)	230	21	85		
ОКП 37 4215 9469		80	1,6(16)	310	47	160		
ОКП 37 4215 9470		100	1,6(16)	350	60,5	200		
Запорные проходные, с обогревом, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.): 13нж18п3 (У 21156.01) — с концами под приварку ОКП 37 4212 9468	То же	25	1,6(16)	160	9	72	»	
13нж18п4 (У 21156.01; У 21156.04) — фланцевый	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек							
ОКП 37 4213 9364		40	1,6(16)	200	19,5	100	»	
ОКП 37 4214 9376		50	1,6(16)	230	21	120		
ОКП 37 4215 9442		80	1,6(16)	310	47	240		
ОКП 37 4215 9443		100	1,6(16)	350	60,5	300		
ОКП 37 4216 9226		150	1,6(16)	480	125	455		
Проходной, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 13нж546к1 (УФ 27019.03) ТУ 26-07-1271—80 (изменение № 4, 1983 г.) ОКП 37 4215 8423	На трубопроводах для влажного природного газа (с содержанием сероводорода до 6% объемных и CO_2 до 2% объемных) температурой от —55 до +200° С	100	P_p 16(160)	430	85,2	690	НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод)	
Запорный проходной, с обогревом, с электроприводом, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 13нж918п1 (У 21037.01) ТУ 26-07-229—79 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4215 9597	На трубопроводах для расплавленного капролактама температурой до 100° С	80	1,6(16)	160	63,4	285	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
Проходной с колпаком фланцевый из стали 10Х14Г14Н4Т 14нж20п3 (ПТ 22012.02) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.) ОКП 37 4216 9025	На трубопроводах для хладона с содержанием масла температурой от —100 до +150° С	200	P_p 2,5(25)	600	191,5	870	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Регулирующий проходной, фланцевый, из стали 10Х14Г14Н3Т 14нж99п3 (СА 27048.02) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4213 9353	То же	32	P_p 2,5(25)	—	8,6	43	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Запорный угловой, цапковый 15нж4бк (Е 24010.00) — из стали 10Х14Г14Н4Т ТУ 26-07-233—79 ОКП 37 4211 9612	На трубопроводах для жидкого хлора температурой от —50 до +50° С	15	2,5(25)	60	1,3	34	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
Запорные проходные: 15нж6бк1 (У 22074.01) — муфтовые, из стали 20Х13 ТУ 26-07-271—80 ОКП 37 4211 9070	На трубопроводах для сред температурой до 300° С, по отношению к которым коррозионно-стоек применяемый материал	6	2,5(25)	40	0,3	5,5	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	
15нж11бк (КЗ 22043.04)— цапковый, из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1223—79 ОКП 37 4211 9022	То же	10	2,5(25)	75	0,63	4,4	ПО «Курганармхиммаш»	
Угловой цапковый, из стали 12Х18Н10Т	»							
15нж13бк (КЗ 24028.04) ТУ 26-07-1223—79								
ОКП 37 4211 9156		6	2,5(25)	32	0,33	3,65	То же	
ОКП 37 4211 9157		10	2,5(25)	48	0,65	4,4		
Проходной, ниппельный, из стали 14Х17Н2 15нж46бк1 (КЗ 21073) ТУ 26-07-1159—77 ОКП 37 4211 9135	На трубопроводах для агрессивных жидких и газообразных сред температурой до 200° С	6	$P_р$ 20(200)	110	1,6	23	ПО «Курганармхиммаш»	
Проходные, с наружной соединительной резьбой на выходном конце, с внутренней — на входном ГОСТ 23230—78: 15нж54бк (ПЗ 2286) — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4211 9151	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 300° С	15	16(160)	68	0,69	7,5	ПО «Пензтяжпромарматура»	
15нж54бк1 (ПЗ 2286.03) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4211 9076	То же	15	16(160)	68	0,69	11,2	То же	
Проходные, с патрубками под приварку, из стали 08Х18Н10Т: 15нж56бк (К 21002) ТУ 26-07-260—80 (изменение № 1, 1982 г.) ОКП 37 4211 9087	На трубопроводах для газа и жидкостей, нейтральных к материалам основных деталей, температурой до 200° С	15	$P_р$ 20(200)	140	4	52	»	
15нж956бк2 (К 21002.02) — с электроприводом ТУ 26-07-260—80 (изменение № 2, 1984 г.) ОКП 37 4211 9086	То же	15	$P_р$ 20(200)	140	20,8	217	»	
Запорные проходные, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ: 15нж65бк45 (У 21023.46) ТУ 26-07-409—87	На трубопроводах для жидких							
ОКП 37 4214 9049	и газообразных	50	1,6(16)	230	13,7	62	НПО «Укрхимаш» (Миргородский арматурный завод)	
ОКП 37 4215 9055	коррозионных	80	1,6(16)	310	29,4	126		
ОКП 37 4215 9056	сред температурой до 420° С	100	1,6(16)	350	47,4	170		
ОКП 37 4216 9027		150	1,6(16)	480	99	245		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
15нж39п3 ТУ 26-07-1295—82 ОКП 37 4213 9755 ОКП 37 4214 9736	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от 200 до 400° С, нейтральных по отношению к материалу корпуса	40 50	4(40) 4(40)	200 230	13,1 15,1	54 60	НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод)	
Трехходовой, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 15нж1п1 (У 25001-050) ТУ 26-07-171—77 (изменение № 3, 1982 г.) ОКП 37 4214 9865	На трубопроводах для сред температурой до 200° С по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек	50	P_y 4(40)	230	24,5	182	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
Запорные проходные, фланцевые ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.): 15нж22п1 (У 21003.040.01; 080.16) — из стали 12Х18Н9ТЛ ОКП 37 4213 9381 ОКП 37 4215 9450	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек	40 80	4(40) 4(40)	200 310	17 37,5	54 117	То же	
15нж22нж4 (У 21003-050.04; 080.21) — из стали 12Х18Н9ТЛ ОКП 37 4214 9366 ОКП 37 4215 9436	То же температурой до 420° С	50 80	4(40) 4(40)	230 310	18,2 37,5	68 117	»	
15нж22п7 (У 21003-040.07; 050.07; -080.01; -100.01) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4213 9382 ОКП 37 4214 9367 ОКП 37 4215 9432 ОКП 37 4215 9472	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек	40 50 80 100	4(40) 4(40) 4(40) 4(40)	200 230 310 350	17 18,2 37,5 55	82 90 180 245	»	
15нж22п10 (У 21003-040.10; -050.10; -080.11; -100.11) — из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ ОКП 37 4213 9366 ОКП 37 4214 9369 ОКП 37 4215 9434 ОКП 37 4215 9447	То же	40 50 80 100	4(40) 4(40) 4(40) 4(40)	200 230 300 350	17 18,2 37,5 55	110 123 260 350	»	
Проходные сильфонные, цапковые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-110—71 (изменение № 10, 1981 г., № 14, 1983 г., № 17, 1985 г. и № 21, 1987 г.): 15нж40п1 (У 26362-032.03; -050.04; -065.04; -100.04; -150.04) ОКП 37 4213 9365 ОКП 37 4214 9247 ОКП 37 4214 9248 ОКП 37 4215 9446 ОКП 37 4216 9229	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С	32 50 65 100 150	4(40) 4(40) 4(40) 4(40) 4(40)	258 324 396 488 620	11 17,7 27 60,7 95	230 250 320 680 870	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж40п4 (У 26362-040.65; -050.65; -065.65; -100.65; -125.06; -150.65)	На трубопроводах для сред температурой							
ОКП 37 4213 8259	от —100 до	40	4(40)	200	17,3	256	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4214 9817	+150° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек	50	4(40)	324	16,8	280		
ОКП 37 4214 9854		65	4(40)	396	24,5	355		
ОКП 37 4215 8137		100	4(40)	488	58	745		
ОКП 37 4215 8488		125	4(40)	400	73	810		
ОКП 37 4216 9522		150	4(40)	620	89	970		
15нж940п1 (У 26362.07) — с электроприводом	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 9709		50	4(40)	230	36,5	470	То же	
ОКП 37 4214 9710		65	4(40)	290	47	550		
ОКП 37 4215 9970		100	4(40)	350	107,5	1010		
ОКП 37 4216 9458		150	4(40)	480	145,8	1225		
Запорные проходные, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.):								
15нж65п1 (У 21154-040.01; -050.01; -080.16; -100.16; -125.26; -150.26)	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 9374		40	1,6(16)	200	17	48	»	
ОКП 37 4214 9355		50	1,6(16)	230	18,2	52		
ОКП 37 4215 9426		80	1,6(16)	310	37,5	100		
ОКП 37 4215 9464		100	1,6(16)	350	50,5	145		
ОКП 37 4215 9635		125	1,6(16)	400	75,5	175		
ОКП 37 4216 9298		150	1,6(16)	480	105,5	225		
15нж65п7 (У 21152-032.02; -040.07; -065.01; -080.01; -100.01; -150.01) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4213 9414		32	1,6(16)	180	10,5	62	»	
ОКП 37 4213 9468		40	1,6(16)	200	17	73		
ОКП 37 4214 9375		65	1,6(16)	290	25,5	115		
ОКП 37 4215 9452		80	1,6(16)	310	37,5	150		
ОКП 37 4215 9633		100	1,6(16)	350	50,5	220		
ОКП 37 4216 9297		150	1,6(16)	480	105,5	380		
15нж65п19 (У 21154-032.14; -040.19; -080.26; -100.26; -150.20) — из стали 16Х18Н12С4ТЮЛ	»							
ОКП 37 4213 9361		32	1,6(16)	180	10,5	50	»	
ОКП 37 4213 9362		40	1,6(16)	200	17	58		
ОКП 37 4215 9430		80	1,6(16)	310	37,5	115		
ОКП 37 4215 9438		100	1,6(16)	350	50,5	160		
ОКП 37 4216 9225		150	1,6(16)	480	105,5	260		
15нж65п22 (У 21154-040.22; -080.01; -100.11; -150.14) — из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ	»							
ОКП 37 4213 9377		40	1,6(16)	200	17	100	»	
ОКП 37 4215 9424		80	1,6(16)	310	37,5	225		
ОКП 37 4215 9463		100	1,6(16)	350	50,5	290		
ОКП 37 4216 9232		150	1,6(16)	480	105,5	520		
Запорные проходные, фланцевые ТУ 26-07-1176—77:	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С							
15нж65п26 (СА 21096.06) — из стали 10Х17Н13М3Т								
ОКП 37 4211 9092		15	1,6(16)	130	3,6	29	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	
ОКП 37 4212 9380		25	1,6(16)	160	5,9	40		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15нж65п34 (СА 21096.12) — из стали 14Х17Н2	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4211 9082		15	1,6(16)	130	3,6	15,5	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	
ОКП 37 4212 9038		20	1,6(16)	150	4,9	18,7		
ОКП 37 4212 9039		25	1,6(16)	160	5,9	20		
15нж65п30 (СА 21096.10) — из стали 06Х28МДТ	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 80° С							
ОКП 37 4212 9044		20	1,6(16)	150	4,9	47	То же	
Запорные проходные, фланцевые:								
15нж85п1 (У 21208.02) (вместо клапана Л 21208) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для масла с растворителями температурой до —100° С							
ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.)								
ОКП 37 4214 9682		50	4(40)	230	17,5	92	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
15нж922п1 (У 21163-050.01; -080.01; -100.01) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек							
ТУ 26-07-229—79 (изменение № 7, 1985 г.)								
ОКП 37 4214 9379		50	4(40)	230	75	440	То же	
ОКП 37 4215 9448		80	4(40)	310	102,1	645		
ОКП 37 4215 9449		100	4(40)	350	131,9	730		
Проходной сильфонный, фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 26нж7п (У 26530)	То же							
ТУ 26-07-365—85								
ОКП 37 4233 9239		40	1,6(16)	200	15	200	»	
ОКП 37 4234 9258		50	1,6(16)	230	16,5	207		
ОКП 37 4235 9200		80	1,6(16)	310	35,5	295		
ОКП 37 4235 9128		100	1,6(16)	350	53	450		
ОКП 37 4236 9125		125	1,6(16)	400	71	625		
ОКП 37 4236 9143		150	1,6(16)	480	88	700		
Сильфонный, с обогревом, из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой не более 200° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек. Размер твердых частиц и механических примесей в рабочих средах не более 70 мкм							
ТУ 26-07-407—88:								
У 26533 — фланцевый								
ОКП 37 4213 8293		40	1,6(16)	200	17,5	274*	»	
ОКП 37 4214 8493		50	1,6(16)	230	20,5	283*		
ОКП 37 4215 8746		80	1,6(16)	310	39	580*		
ОКП 37 4215 8758		100	1,6(16)	350	60	735*		
У 26533-025 — с концами под приварку	То же							
ОКП 37 4212 8018		25	1,6(16)	160	8,6	200*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные прямоточные, с электроприводом, фланцевые ТУ 26-07-229—79:								
15нж958п1 (У 21162.01) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионо-стоек							
ОКП 37 4214 9421		50	1,6(16)	230	42	245	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4215 9507		80	1,6(16)	310	63,5	315		
ОКП 37 4215 9508		100	1,6(16)	350	99,5	520		
15нж958п4 (У 21162.07) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4214 9377		50	1,6(16)	230	42	270	То же	
ОКП 37 4215 9444		80	1,6(16)	310	63,5	375		
ОКП 37 4215 9445		100	1,6(16)	350	99,5	615		
ОКП 37 4216 9228		150	1,6(16)	480	149	790		
Запорно-регулирующие, угловые, фланцевые ТУ 26-07-1369—85 (изменение № 1, 1986 г.):								
22нж70нж (УФ 28018.02) — из стали 12Х18Н10Т	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, некоррозионноактивных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —50 до +250° С							
ОКП 37 4231 9275		15	40(400)	95	6,4	136	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
22нж70нж2 (УФ 28018.04) — из стали 10Х17Н13М3Т	То же							
ОКП 37 4231 9277		15	40(400)	95	6,4	146	То же	
ОКП 37 4232 9274		25	40(400)	110	15,9	260		
ОКП 37 4233 9367		32	40(400)	120	18,6	271		
ОКП 37 4233 9391		40	40(400)	150	24,75	300		
Запорные угловые, фланцевые ТУ 26-07-1369—85 (изменение № 1, 1986 г.):								
22нж69нж (УФ 23032.02) — из стали 12Х18Н10Т	»							
ОКП 37 4231 9152		6	40(400)	80	3,9	100	»	
ОКП 37 4231 9176		10	40(400)	85	5,5	104		
ОКП 37 4231 9251		15	40(400)	95	6,4	133		
ОКП 37 4232 9248		25	40(400)	110	15,9	227		
ОКП 37 4233 9317		32	40(400)	120	18,6	237		
ОКП 37 4233 9341		40	40(400)	150	24,75	260		
22нж69нж2 (УФ 23032.04) — из стали 10Х17Н13М3Т	»							
ОКП 37 4231 9154		6	40(400)	80	3,9	106	ПО «Запорожпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
ОКП 37 4231 9153		15	40(400)	95	6,4	144		
ОКП 37 4232 9250		25	40(400)	110	15,9	257		
ОКП 37 4233 9319		32	40(400)	120	18,6	268		
Запорный, фланцевый 15нж22нж6 (ПТ 21017.19) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 23229—78	На трубопроводах для коррозионных слабоагрессивных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4216 9299		150	4(40)	480	101	620	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4216 9300		200	4(40)	600	160	970		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующий, проходной, фланцевый 15нж29нж1 (СА 27078; СА 27078.01) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1176—77 ОКП 37 4212 9325	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100° С	25	1,6(16)	160	5,2	30	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	
Запорные проходные, фланцевые ТУ 26-07-177—85 (извещение 364, 1980 г. и изменение № 1, 1985 г.): 15нж65нж4 (У 21154-040.04; -050.04; -080-21; -100.21; -125.32; -150.32) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 420° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек							
ОКП 37 4213 9375		40	1,6(16)	200	17	50	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4214 9357		50	1,6(16)	230	18,2	58		
ОКП 37 4215 9428		80	1,6(16)	310	37,5	115		
ОКП 37 4215 9465		100	1,6(16)	350	50,5	155		
ОКП 37 4215 9468		125	1,6(16)	400	75,5	185		
ОКП 37 4216 9233		150	1,6(16)	480	105,5	240		
15нж65нж10 (У 21154.032.08; -040.10; -050.10; -065.06; -080.06; -100.06; -150.08) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 420° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек							
ОКП 37 4213 9373		32	1,6(16)	180	10,5	65	То же	
ОКП 37 4214 9376		40	1,6(16)	200	17	77		
ОКП 37 4214 9358		50	1,6(16)	230	18,2	82		
ОКП 37 4215 9364		65	1,6(16)	290	25,5	115		
ОКП 37 4215 9722		80	1,6(16)	310	37,5	160		
ОКП 37 4215 9461		100	1,6(16)	350	50	230		
ОКП 37 4216 9382		150	1,6(16)	480	105,5	390		
Прямоточный, фланцевый, с пневмоприводом 22нж630нж (Е 21082) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-234—79 ОКП 37 4216 9006	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек	150	1,6(16)	480	123	740	»	
Запорные прямоточные, фланцевые, с электроприводом ТУ 26-07-229—79 (изменение № 3, 1980 г.): 15нж958нж1 (У 21162.04) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред температурой до 420° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек							
ОКП 37 4214 9424		50	1,6(16)	230	42,5	225	»	
ОКП 37 4215 9513		80	1,6(16)	310	63,5	300		
ОКП 37 4215 9514		100	1,6(16)	350	99,5	530		
15нж958нж4 (У 21162.10) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4214 9430		50	1,6(16)	230	42	240	»	
ОКП 37 4215 9525		80	1,6(16)	310	63,5	350		
ОКП 37 4215 9526		100	1,6(16)	350	99,5	565		
ОКП 37 4215 9256		150	1,6(16)	480	149	810		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный проходной, с ответными фланцами 15нж82ст (С 21129-050) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-101—84 ОКП 37 4214 9216	На трубопроводах для конвертированного газа, газового конденсата (насыщенного CO_2), 20%-ного моноэтаноламинового раствора, парогазовой смеси (с соотношением пара и газа 1 : 1), воздуха и пара температурой от 200 до 600° С	50	P_p 10(100)	300	51	522	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
Запорный прямоточный, фланцевый, с пневмоприводом 22нж629п (ЗЛ 21201.02М) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-234—79 (изменение № 3, 1982 г.)	На трубопроводах для жидких малоагрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 9014		50	1,6(16)	230	24	310	То же	
ОКП 37 4215 9407		80	1,6(16)	310	57,3	430		
ОКП 37 4215 9408		100	1,6(16)	350	77	550		
ОКП 37 4216 9045		150	1,6(16)	480	123	790		
Запорный фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 2187.01 (21124) — прямоточный ТУ 26-07-1142—76 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для растворов и паров сульфитных и сульфатных щелочей температурой до 185° С							
ОКП 37 4216 9466		200	1,6(16)	600	215	730	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4217 9054		250	1,6(16)	730	245	1020		
ОКП 37 4217 9055		300	1,6(16)	850	360	1440		
Угловой фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом типа Б099.054 (исп. 01) 2421.01 (МА 23143) ТУ 26-07-1142—76 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4216 9072	То же	200	1,6(16)	275	285	850	То же	
Проходные, с патрубками под приварку ГОСТ 23230—78: ВКС	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 300° С						Машиностроительный завод имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4213 1105		32	16(160)	280	12,9	41		
ОКП 37 4213 1106		40	16(160)	310	15	42		
ОКП 37 4214 1118		50	16(160)	328	20	48		
ВКС — из стали 15Х15М	То же							
ОКП 37 4213 9091		40	16(160)	310	15	62	То же	
ОКП 37 4214 9092		50	16(160)	328	20	73		
ВКС — из стали 12Х18Н9Т	»							
ОКП 37 4213 9095		40	16(160)	310	15	96	»	
ОКП 37 4214 9095		50	16(160)	328	20	120		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующие угловые, фланцевые ТУ 26-07-1157—77 (изменение № 1, 1979 г.): 15нж42бк1 (АК 28008.00) — из стали 15Х18Н12С4ТЮ	На трубопроводах для азотной кислоты температурой до 80° С							
ОКП 37 4211 9325		6	P_p 10(100)	85	5,5	165	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
ОКП 37 4211 9326		10	P_p 10(100)	85	6,9	168		
ОКП 37 4211 9327		15	P_p 10(100)	105	9,7	175		
ОКП 37 4212 9470		25	P_p 10(100)	120	18,1	255		
ОКП 37 4213 9383		40	P_p 10(100)	130	34,2	320		
15нж42бк2 (АК 28008.01) — из стали 12Х18Н10Т	На трубопроводах для газообразного кислорода и нитрозных газов температурой до 100° С							
ОКП 37 4211 9625		6	P_p 10(100)	85	5,5	143	То же	
ОКП 37 4211 9626		10	P_p 10(100)	85	6,9	145		
ОКП 37 4211 9627		15	P_p 10(100)	105	9,7	155		
ОКП 37 4212 9473		25	P_p 10(100)	120	18,1	200		
ОКП 37 4213 9295		40	P_p 10(100)	130	34,2	265		
Запорные: 14нж20п3 (СА 22012.02) — проходной, с колпаком, фланцевый ТУ 26-07-022—76	На трубопроводах для хладона с содержанием масла температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4212 9449		25	P_p 2,5(25)	160	7,1	35	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	
ОКП 37 4213 9342		32	P_p 2,5(25)	180	8,6	42		
14нж26п2 (СА 22014.02;03) — проходной цапковый с ниппелями ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.) ОКП 37 4211 9126	То же температурой от —100 до +150° С	15	P_p 2,5(25)	110	2,1	20	То же	
14нж22п3 (СА 24012.02) — угловой с колпаком, фланцевый ОКП 37 4212 9452	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —100 до +150° С	25	P_p 2,5(25)	80	7,1	34	»	
14нж27п2 (СА 24014.02;03) — угловой с колпаком, цапковый с ниппелями, из стали 10Х14Г14Н4Т ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.) ОКП 37 4211 9163	То же	15	P_p 2,5(25)	55	2,1	19,7	»	
Регулирующий проходной, цапковый с ниппелями 14нж98п2 (СА 27055.02;03) — из стали 10Х14Г14Н3Т ТУ 26-07-022—76 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4211 9539	»	15	P_p 2,5(25)	110	2,1	20,5	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена,¶ руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Запорные прямоточные сильфонные, фланцевые ТУ 26-07-111—73 (изменение № 9, 1982 г.):								
15п56п (П 26318) — из пентапласта БГ, с пластмассовым штоком	На трубопроводах для агрессивных сред (кроме кристаллизующихся и абразивных) температурой до 100° С						НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 6234 1010		32	P_p 0,6(6)	180	2,05	62		
ОКП 37 6244 1008		50	P_p 0,6(6)	230	5,5	67		
15п56п1 (П 26318.01) — из пентапласта БГ-1, с металлическим штоком	На трубопроводах для агрессивных сред (кроме кристаллизующихся и абразивных) температурой до 100° С						То же	
ОКП 37 6234 1007		32	P_p 0,6(6)	180	2,7	66		
ОКП 37 6244 1005		50	P_p 0,6(6)	230	6,8	72		
ОКП 37 6254 1005		100	P_p 0,25(2,5)	350	13 3	129		
15п57п (П 26406) — из полипропилена, с пластмассовым штоком	То же						»	
ОКП 37 6234 1008		32	P_p 0,6(6)	180	1,45	19		
ОКП 37 6244 1006		50	P_p 0,6(6)	230	5,05	22		
15п57п1 (П 26406.01) — из полипропилена, с металлическим штоком	На трубопроводах для агрессивных сред (кроме кристаллизующихся и абразивных) температурой до 70° С						»	
ОКП 37 6234 1011		32	P_p 0,6(6)	180	2,13	23		
ОКП 37 6244 1007		50	P_p 0,6(6)	230	6,4	27		
ОКП 37 6254 1028		100	P_p 0,25(2,5)	350	13,5	62		
Запорный прямоточный сильфонный, стеклянный 15ск58п (П 26352) ТУ 26-07-180—81 ОКП 37 6244 1011	На трубопроводах для жидких агрессивных сред температурой до 100° С	50	P_p 0,4(4)	300	3,4	70	»	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ И ПРИЕМНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Обратный подъемный, латунный, муфтовый ГОСТ 12677—75 16Б16к (СК 41074) ГОСТ 12677—75:	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 1232 1005		20	1,6(16)	65	0,3	0,72	Можайский арматурный завод (D_y 20, 25, 40 и 50 мм); НПО «Киевпромарматура» (D_y 40 и 50 мм)	
ОКП 37 1232 1006		25	1,6(16)	80	0,5	1,1		
ОКП 37 1233 1003		40	1,6(16)	110	1,43	2,6		
ОКП 37 1234 1005		50	1,6(16)	130	2	3,7		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Обратный подъемный, фланцевый 16тн6п (ЗА 41031) ТУ 26-07-1092—74 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200° С, по отношению к которым титан коррозионно-стоек							
ОКП 37 1234 1009		50	1,6(16)	230	8,2	176	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1235 1009		100	1,6(16)	350	28,6	335		
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Обратные подъемные, фланцевые ГОСТ 19500—74 (изменение № 5, 1983 г.): 16ч3р (КА 41075)	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2233 1005		40	1,6(16)	170	7	3	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2234 1005		50	1,6(16)	200	9,4	3,9		
16ч3бр (КА 41075; ЕА 41001)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2232 1005		25	1,6(16)	120	3,14	5,2	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
16ч6р (КА 41075; УА 41079.02)	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2234 1010		65	1,6(16)	290	18	8,7	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2235 1005		80	1,6(16)	310	23,5	10,6		
ОКП 37 2235 1006		100	1,6(16)	350	35,5	15,4		
16ч6бр (КА 41075; ДЗ 41098)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2235 1012		100	1,6(16)	350	34,5	17,5	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2236 1005		150	1,6(16)	480	73	38		
16ч14р (ЕА 41099.03) — гуммированный ТУ 26-07-1307—82	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 60° С							
ОКП 37 2234 1020		50	0,6(6)	230	11,06	20	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2235 1020		80	0,6(6)	260	13,82	26		
ОКП 37 2235 1021		100	0,6(6)	300	21,08	36		
ОКП 37 2236 1010		150	0,6(6)	400	41,72	66		
Обратный приемный с сеткой, фланцевый 16ч42р (Л 46001; ГЛ 46001.01) ГОСТ 10371—77 (изменение № 3, 1984 г.)	На трубопроводах для воды, нефти и неагрессивных сред температурой до 50° С							
ОКП 37 2234 2005		50	2,5(25)	160	3,8	3,6	ПО «Пензтяжпромарматура» (Чуфаровский арматурный завод)	
ОКП 37 2235 2005		80	2,5(25)	230	8	5,5		
ОКП 37 2235 2006		100	2,5(25)	280	11	7		
ОКП 37 2235 2005		150	2,5(25)	390	24	14,2		
ОКП 37 2237 2005		200	2,5(25)	480	42	22,2		
ОКП 37 2237 2006		250	2,5(25)	570	98	48,8		
ОКП 37 2237 2007		300	2,5(25)	660	145	103		
ОКП 37 2237 2008		400	2,5(25)	770	210	147		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Обратные подъемные ГОСТ 19501—74 (изменение № 5, 1986 г.):								
16кч9нж (Л 41007) — фланцевый	На трубопроводах для пара температурой до 300° С							
ОКП 37 3232 1010		32	2,5(25)	180	6,1	5	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3233 1012		40	2,5(25)	200	7,97	6,2		
ОКП 37 3233 1013		50	2,5(25)	230	10,9	8,2		
ОКП 37 3234 1011		65	2,5(25)	290	19,8	13		
ОКП 37 3234 1013		80	2,5(25)	310	24,7	16,4		
16кч9п (Л 41007) — фланцевый	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 3232 1020		32	2,5(25)	180	5,8	4,7	То же	
ОКП 37 3233 1030		40	2,5(25)	200	7,87	5,8		
ОКП 37 3233 1031		50	2,5(25)	230	10,3	7,9		
ОКП 37 3234 1022		65	2,5(25)	290	18,9	12,5		
ОКП 37 3234 1033		80	2,5(25)	310	24,7	15,7		
16кч9п1 (Л 41007) — фланцевый	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —30 до +150° С							
ОКП 37 3233 1028		40	2,5(25)	200	7,87	5,8	»	
ОКП 37 3233 1029		50	2,5(25)	230	10,3	7,9		
ОКП 37 3234 1020		65	2,5(25)	290	18,9	12,5		
ОКП 37 3234 1021		80	2,5(25)	310	24,7	15,7		
16кч11р (СЗ 41006; КА 41006) — муфтовый	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 3231 1008		15	1,6(16)	90	0,5	0,76	ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 50 мм); Семеновский арматурный завод (D_y 15, 20 и 32 мм)	
ОКП 37 3231 1009		20	1,6(16)	100	0,8	0,97		
ОКП 37 3232 1015		32	1,6(16)	140	1,8	2,19		
ОКП 37 3233 1024		50	1,6(16)	200	4	2,6		
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Обратные подъемные, фланцевые:								
16с13нж (ГЛ 41010) ГОСТ 20770—75	На трубопроводах для воды,							
ОКП 37 4233 1008	пара, жидкостей	40	4(40)	200	10,5	10,5	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4234 1005	и неагрессивных	50	4(40)	230	12	12		
ОКП 37 4234 1006	сред температурой от —40 до	65	4(40)	290	23,3	20		
ОКП 37 4235 1005	+400° С	80	4(40)	310	27,3	25		
ОКП 37 4235 1006		100	4(40)	350	37,1	33		
16с13нж (ПТ 41076) ТУ 26-07-1123—76 (изменение № 1, 1979 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С							
ОКП 37 4236 1007		150	4(40)	480	82,7	104	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4236 1008		200	4(40)	600	137,6	165		
Тарельчатые, из стали 20Х ТУ 26-07-064—72 (изменение № 3, 1978 г.):								
16с21нж1 (ПЗ 43019.01) ОКП 37 4233	На трубопроводах для азотоводородоаммиачной смеси температурой от —60 до +200° С	32	P_p 40(400)	300	33	176*	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
К 43019.03 (16с21ст) ОКП 37 4236 1025	На трубопроводах для азотоводородоаммиачной смеси температурой от —50 до +200° С	125	P_p 40(400)	800	745	1580	ПО «Каэтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Обратные подъемные, фланцевые ТУ 26-07-393—86: 16нж10п2 (У 41030М-100.02; -150.02) из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 70° С						НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4235 9372		100	1,6(16)	350	35,5	239*		
ОКП 37 4236 9229		150	1,6(16)	480	78	472*		
16нж10п6 (У 41030М-040.06; -050 06; -080.06) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 200° С						То же	
ОКП 37 4233 9439		40	1,6(16)	200	11	63*		
ОКП 37 4234 9444		50	1,6(16)	230	12,6	65*		
ОКП 37 4235 9340		80	1,6(16)	310	28	130*		
16нж10нж (У 41030М-040.08; -050.08; -065.08; -100.08) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 300° С						»	
ОКП 37 4233 9444		40	1,6(16)	200	11	52*		
ОКП 37 4234 9446		50	1,6(16)	230	12,6	51*		
ОКП 37 4234 9482		65	1,6(16)	290	20	90*		
ОКП 37 4235 3778		100	1,6(16)	350	35,5	166*		

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ (ПИТАТЕЛЬНЫЕ)

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
КП-160-I — муфтовый ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.)	На трубопроводах для неагрессивных нефтепродуктов температурой до 450° С						Машиностроительный завод имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4233 4005		40	16(160)	160	9	24		
ОКП 37 4234 4005		50	16(160)	200	12,1	30		
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Муфтовые ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.): КП-160-II — из стали 15Х5М	На трубопроводах для агрессивных нефтепродуктов температурой до 550° С						Машиностроительный завод имени Бунията Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4233 9027		40	16(160)	160	9	40		
ОКП 37 4234 9017		50	16(160)	200	12,1	47		
КП-160-III — из стали 12Х18Н9Т	То же температурой до 600° С							
ОКП 37 4233 9030		40	16(160)	160	9	57	То же	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Обратные поворотные ТУ 26-07-1102—75 (изменение № 2, 1981 г.)· 19Б1бк (ПЗ 44001) — бронзовый	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С (с частицами износа диафрагмы и выпрессовки протекторов шинного производства)·							
ОКП 37 1241 1008		6	2,5(25)	65	0,5	9	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1242 1009		15	2,5(25)	95	0,9	15,6		
19Б1нж — латунный	То же							
ОКП 37 1242 1011		25	2,5(25)	120	1,65	17,5	То же	
ОКП 37 1243 1006		32	2,5(25)	135	2,1	20		
Без присоединительных фланцев, латунный 19Б3бк (КЗ 44112) ТУ 26-07-1335—83 ОКП 37 1244 1010	На трубопроводах для сред, по отношению к которым материал основных деталей коррозионно-стоек, температурой до 200° С	100	2,5(25)	80	7,5	59	ПО «Курганармхиммаш»	
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Без присоединительных фланцев 19тн12бк (ПТ 44102) ТУ 26-07-1022—78 (изменение № 2, 1978 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 150° С							
ОКП 37 1243 1013		50	2,5(25)	50	1,2	120	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1244 1006		100	2,5(25)	78	4,8	200		
ОКП 37 1245 1007		150	2,5(25)	108	9,5	290		
ОКП 37 1245 1008		200	2,5(25)	140	18,5	480		
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Фланцевые ГОСТ 19827—74 (изменение № 4, 1984 г.): 19ч21бр (КА 44075.04; Л 44075.03; КЗ 44067.02) — однодисковые, без присоединительных фланцев	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2241 1017		50	1,6(16)	60	2,4	10,6	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (Чуфаровский арматурный завод, D_y 100, 150, 200 и 250 мм); Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 100 и 150 мм); ПО «Курганармхиммаш» (D_y 400, 500 и 600 мм)	
ОКП 37 2242 1026		80	1,6(16)	70	4,9	13		
ОКП 37 2243 1027		100	1,6(16)	80	6	14		
ОКП 37 2243 1017		150	1,6(16)	100	11,6	18,3		
ОКП 37 2244 1018		200	1,6(16)	110	25	22,4		
ОКП 37 2244 1023		250	1(10)	120	33,7	27		
ОКП 37 2245 1023		400	1(10)	170	123	100		
ОКП 37 2246 1019		500	1(10)	200	183	132		
ОКП 37 2246 1020		600	1(10)	240	237	170		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
19ч19р (ПФ 44003) ОКП 37 2247 2011 ОКП 37 2247 2012	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120° С	800 1000	1(10) 1(10)	350 400	784 1133	460 700	ПО «Курганармхиммаш»	
19ч21р (Л 44075.06; КЗ 44067.01) ОКП 37 2244 1021 ОКП 37 2244 1024 ОКП 37 2245 1017 ОКП 37 2246 1011 ОКП 37 2246 1014	На трубопроводах для воды температурой до 50° С То же температурой до 120° С	200 250 400 500 600	1,6(16) 1,6(16) 1(10) 1(10) 1(10)	110 120 170 200 240	25 33,7 127 180 229	18,6 22 74 105 140	ПО «Пензтяжпромарматура» (Чуфаровский арматурный завод, D_y 200 и 250 мм); ПО «Курганармхиммаш» (D_y 400, 500 и 600 мм)	
19ч22бр1 (АНС-34-00-00-00 01) — однодисковый ТУ 26-07-1340—83 (изменение № 3, 1986 г.) ОКП 37 2245 1038	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	300	1,6(16)	130	112	154	ПО «Курганармхиммаш»	
19ч8бр (АНС-14-00-00-00) — с регулирующим закрытием ТУ 26-07-1331—83 (изменение № 3, 1986 г.) ОКП 37 2245 1034	То же для нефти и маслянистой жидкости температурой до 100° С	300	1,6(16)	300	146	243	То же	
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
19с20нж1 (Л 44106.02) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-239—80 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4246 1066	На трубопроводах для нефтепродуктов и природного газа температурой от —40 до +80° С	500	8(80)	500	215	2030	ПО «Казтяжпромарматура»	
19с38нж (ГЛ 44110) — штампосварной, с ответными фланцами под приварку ТУ 26-07-1192—78 (изменение № 5, 1987 г.) ОКП 37 4231 1092 ОКП 37 4241 1055 ОКП 37 4242 1054 ОКП 37 4242 1055 ОКП 37 4243 1046 ОКП 37 4244 1034	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С 	40 50 80 100 150 200	6,3(63) 6,3(63) 6,3(63) 6,3(63) 6,3(63) 6,3(63)	200 215 260 295 390 430	11,2 13,5 23,7 39 82 130,8	29 37 50 66 110 173	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
19с42нж2 (Л 44077.14) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-1180—78 ОКП 37 4245 1051 ОКП 37 4245 1054	На трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +200° С 	300 400	6,3(63) 6,3(63)	350 400	60 126	455,5* 620	Ивано-Франковский арматурный завод	
19с47нж (ИА 44078) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-1101—82 ОКП 37 4244 1053 ОКП 37 4245 1037 ОКП 37 4245 1038 ОКП 37 4246 1054	На трубопроводах для воды и пара температурой до 450° С 	200 300 400 600	4(40) 4(40) 4(40) 4(40)	250 450 500 650	22 75 120 340	63 85 120 260	Ивано-Франковский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
19с47нж2 (ПТ 44090) — без присоединительных фланцев ОСТ 26-07-1241—75 ОКП 37 4243 1032 ОКП 37 4244 1041	На трубопроводах для воды и пара и неагрессивных жидких сред температурой до 450° С	150 200	4(40) 4(40)	252 316	19,2 35,9	210 230	ПО «Пензтяжпромарматура»	
С патрубками под приварку: 19с46нж2 (Л 44082.07; 44082.04) — из стали 20 ТУ 26-07-1304—83 ОКП 37 4245 1057 ОКП 37 4245 1060	На трубопроводах для циркуляционной воды, пара, конденсата, инертного газа температурой до 200° С	300 400	16(160) 16(160)	340 400	90 190	581* 751*	Ивано-Франковский арматурный завод	
19с49нж1 (ПТ 44070.02) ТУ 26-07-1232—79 ОКП 37 4246 1048 ОКП 37 4247 1029	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных сред температурой до 425° С	800 1000	2,5(25) 2,5(25)	500 550	645 900	860 1110	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Фланцевые: КОП-64 (МА 44093; МА 44001) ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 2, 1980 г.) ОКП 37 4244 1047 и ОКП 37 4244 1060* ОКП 37 4244 1048 и ОКП 37 4244 1061*	На трубопроводах для нефтепродуктов и других некоррозионных сред температурой до 425° С	200 250	6,3(63) 6,3(63)	650 775	305 462	595 750	НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод)	
ГЛ 44104 ОКП 37 4243	На трубопроводах для хладона температурой от —40 до +150° С	150	6,3(63)	109	15,3*	704*	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ИА 44151 ОКП 37 4246	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С	800	2,5(25)	874*	630*	930*	Ивано-Франковский арматурный завод	
ИА 44151 ОКП 37 4247	То же	1000	2,5(25)	1004*	1370,2*	2000*	То же	
МК 44008.01 — с гидротормозом ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4247 1032 ОКП 37 4247 1034 ОКП 37 4248 1015	На трубопроводах для воды температурой от —1 до +50° С	1200 1400 1600	0,25(2,5) 0,25(2,5) 0,25(2,5)	700 800 800	1720 2557,4 3207	4860 6700 8770	ПО «Каэтяжпромарматура»	
То же, с двумя гидротормозами: МЗ 44008 01 ОКП 37 4248 1017	То же	1800	0,25(2,5)	900	4422,4	10300	То же	
МА 44008.02 — сварной ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 2, 1980 г.) ОКП 37 4248 1019	То же	2000	0,25(2,5)	1000	4820	11150	»	
МЗ 44008.01 — сварной ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 4, 1987 г.) ОКП 37 4248 1021	»	2200	0,25(25)	1000	6100	13000	»	

* Коды ОКП приведены для клапанов с плоскими и овальными фланцами соответственно.

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Однодисковые, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 13252—73 (изменение № 1, 1977 г.); ГОСТ 18584—73 (изменение № 2, 1982 г): 19нж10бк (УФ 44010.03)	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до 600° С						НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод)	
ОКП 37 4241 9111		50	16(160)	300	22	190		
ОКП 37 4242 9118		80	16(160)	380	41,3	300		
ОКП 37 4242 9139		100	16(160)	430	64	412		
ОКП 37 4243 9068		150	16(160)	550	143	700		
То же, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4241 9124	То же	50	16(160)	300	22*	190*	То же	
Фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1361—84 (изменение № 1, 1986 г.): 19нж63бк (МЗ 44126)	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой от —10 до +600° С						»	
ОКП 37 4241 9136		50	4(40)	150	8	70		
ОКП 37 4242 9151		80	4(40)	190	15	100		
ОКП 37 4242 9157		100	4(40)	215	24	150		
ОКП 37 4243 9077		150	4(40)	275	56	255		
ОКП 37 4244 9087		200	4(40)	375	105	460		
То же, из стали 12Х18Н9ТЛ 19нж63бк1 (МЗ 44126.03)	На трубопроводах для высокоагрессивных нефтепродуктов температурой от —100 до +600° С						»	
ОКП 37 4241 9139		50	4(40)	150	8	95		
ОКП 37 4242 9154		80	4(40)	190	15	140		
ОКП 37 4242 9160		100	4(40)	215	24	200		
ОКП 37 4243 9080		150	4(40)	275	56	390		
ОКП 37 4244 9090		200	4(40)	375	105	640		
Штампосварные, с ответными фланцами под приварку: 19нж38нж (ГЛ 44110.03) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1192—78	На трубопроводах для азотной кислоты и других коррозионных сред температурой до 250° С						Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4243 9041		150	6,3(63)	390	83	360		
ОКП 37 4244 9043		200	6,3(63)	430	131,4	570		
19нж45нж1 (Л 44077.11) — из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1180—78 ОКП 37 4245 9051	На трубопроводах для природного газа температурой до 200° С	300	1,6(16)	442	130	180*	Ивано-Франковский арматурный завод	
19нж47нж (ИА 44078.02) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1101—82	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 425° С						То же	
ОКП 37 4244 9049		200	4(40)	250	22	180		
ОКП 37 4245 9030		300	4(40)	450	75	320		
ОКП 37 4246 9033		600	4(40)	650	340	890		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Фланцевые:								
КОП-100нж (МА 44094) — однодисковый, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для нефтепродуктов температурой до +600° С и коррозионных сред температурой до +250° С							
ОКП 37 4244 9021 и ОКП 37 4244 9067*		200	10(100)	650	345	1145	НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод)	
ОКП 37 4244 9022 и ОКП 37 4244 9068*		250	10(100)	775	540	1585		
То же	То же							
ОКП 37 4244 9057		200	6,3(63)	650	—	595*	То же	
ОКП 37 4244 9058		250	6,3(63)	775	—	570*		

* Коды ОКП приведены для клапанов с плоскими и овальными фланцами соответственно.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Предохранительный малоподъемный пружинный, с муфтовым и цапковым присоединением, латунный 17Б2бк (ПЗ 53001) ТУ 26-07-1224—79 ОКП 37 1251 7005	На трубопроводах и резервуарах для воды и пара температурой до 180° С	20	$P_р$ 1,6—2,2 (16—22)	59	0,85	8,3	ПО «Пензтяжпромарматура»	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Малогабаритные ГОСТ 9131—75:								
17ч18бр (КА 51005) — однорычажный	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2251 7025		50	1,6(16)	125	14	8,7	ПО «Геомаш» (Льговский арматурный завод)	
ОКП 37 2252 7015		80	1,6(16)	155	25,3	14,8		
ОКП 37 2253 7021		100	1,6(16)	175	38,4	21,4		
17ч19бр (КА 52001.01) — двухрычажный	То же							
ОКП 37 2252 7018		80	1,6(16)	155	33,1	20,6	То же	
ОКП 37 2253 7032		125	1,6(16)	185	60,9	36		
ОКП 37 2254 7011		150	1,6(16)	200	81,9	52		
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Пружинные: 17с12нж (Р 5324Сп1) — малоподъемный, фланцевый ГОСТ 10019—74 ОКП 37 4251 7010	На резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных токсичных сред температурой до 225° С	50	$P_р$ 0,2—1,6 (2—16)	100	14,2	56	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
17с28нж (Р 55166) — полноподъемный, с рычагом для продувки, фланцевый ТУ 26-07-346—85 ОКП 37 4252	На котлах или трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 250° С	80	1,6(16)	145	31	58*	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
17с50нж (Р 53089) — полноподъемный, фланцевый ТУ 26-07-367—85 ОКП 37 4251 7609 ОКП 37 4252 7361	На котлах и трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к углеродистым сталям, температурой до 250° С	50 80	4(40) 4(40)	115 150	20,6 40	40* 50*	То же	
17с42нж (УФ 55001.03) — полноподъемный, цапковый ТУ 26-07-1179—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4251 7139	На котлах и трубопроводах для пара и других неагрессивных газов температурой до 200° С	25	$P_р$ 0,8(8)	50	2,2	18	НПО «Киевпромарматура»	
17с52п (КЗ 53051.01) — малоподъемный, фланцевый ТУ 26-07-045—71 ОКП 37 4251 7130 ОКП 37 4251 7131 ОКП 37 4251 7132	На трубопроводах или резервуарах для нейтральных газов и жидкостей температурой от —30 до +120° С	10 25 32	$P_р$ 32(320) $P_р$ 32(320) $P_р$ 32(320)	100 155 170	12 40 60	140 190 240	ПО «Курганармхиммаш»	
Пружинные, малоподъемные, фланцевые ГОСТ 9131—75: 17с63нж26М—29М (УФ 51004) — однорычажный ОКП 37 4251 7486—7489	На трубопроводах для воды, пара и газообразных неагрессивных сред температурой от —40 до +425° С	50	2,5(25)	125	16,35	25	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
17с63нж30М—33М (УФ 51004) — однорычажный ОКП 37 4252 7208—7211	То же	80	2,5(25)	155	25,2	38	То же	
17с64нж26М—29М (УФ 52004) — двухрычажный ОКП 37 4252 7256—7259	»	80	2,5(25)	155	35,7	50	»	
17с64нж30М—33М (УФ 52004) — двухрычажный ОКП 37 4253 7040 (исп. 30М)	»	125	2,5(25)	185	66,5	73	»	
Пружинные, полноподъемные, без приспособления для принудительного открытия, фланцевые: 17с7нж (Р 55174) ТУ 26-07-373—85 ОКП 37 4251 7724 ОКП 37 4252 7475	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С	50 80	1,6(16) 1,6(16)	130 150	26 37	87 103	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
17с13нж (СППК4-16) (БА 55113) ГОСТ 9789—75	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4254 7013		150	1,6(16)	205	115	185	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
ОКП 37 4254 7014		200	1,6(16)	280	230	330		
17с14нж (СППК4-40) (БА 55114) ГОСТ 9789—75 ОКП 37 4254 7009	То же	150	4(40)	205	120	192	То же	
То же с приспособлением для принудительного открытия:								
17с6нж (Р 55173) ТУ 26-07-373—85	»							
ОКП 37 4251 7646		50	1,6(16)	130	29	96	»	
ОКП 37 4252 7397		80	1,6(16)	150	40	116		
17с17нж (СППК4Р-16) ГОСТ 9789—75	»							
ОКП 37 4254 7026		150	1,6(16)	205	118	205	»	
ОКП 37 4254 7027		200	1,6(16)	280	250	365		
17с21нж (Р 55175) ТУ 26-07-373—85	»							
ОКП 37 4251 7706		50	4(40)	130	31	98	»	
ОКП 37 4252 7457		80	4(40)	150	42	121		
17с23нж (Р 55176) ТУ 26-07-373—85	»							
ОКП 37 4251 7724		50	4(40)	130	28	89	»	
ОКП 37 4252 7475		80	4(40)	150	39	108		
17с25нж (СППК4Р-40) ГОСТ 9789—75	»							
ОКП 37 4251 7053		25	4(40)	100	25	78	»	
ОКП 37 4254 7030		150	4(40)	205	125	210		
То же, без приспособления для принудительного открытия ТУ 26-07-1245—80:								
17с85нж (СППК4-64) (БА 55144)	»							
ОКП 37 4251 7050		50	6,3(63)	145	45	103	»	
ОКП 37 4252 7022		80	6,3(63)	165	56	125		
ОКП 37 4253 7013		100	6,3(63)	195	80	140		
17с80нж (СППК4-160) (БА 55145)	»							
ОКП 37 4251 7066		50	16(160)	145	52	106	»	
ОКП 37 4252 7026		80	16(160)	165	69	130		
То же с приспособлением для принудительного открытия ТУ 26-07-1245—80:								
17с89нж (СППК4Р-64) (БА 55138)	»							
ОКП 37 4251 7057		50	6,3(63)	145	53	110	»	
ОКП 37 4252 7027		80	6,3(63)	165	68	130		
ОКП 37 4253 7031		100	6,3(63)	195	95	150		
17с90нж (СППК4Р-160) (БА 55139)	»							
ОКП 37 4251 7062		50	16(160)	145	60	110	»	
ОКП 37 4252 7025		80	16(160)	165	79	140		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пружинные полноподъемные, с патрубками под приварку ТУ 26-07-1245—80 17с81нж (СППКМ-100) (БА 55150) — без приспособления для принудительного открытия ОКП 37 4251 7060	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С	25	10(100)	148	11	56	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
17с84нж (СППКМР-100) (БА 55153) ОКП 37 4251 9922	То же	25	10(100)	148	16	68	То же	
Пружинный с импульсным механизмом, фланцевый ЗА 21-03.000 ТУ 26-07-1299—82 ОКП 37 4253 7084	Для мельничного оборудования на трубопроводах для воздуха температурой от —10 до +35° С	100	$P_р$ 0,14(1,4)	260	13,9	109	ПО «Каэтяжпромарматура»	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Пружинные, полноподъемные, с приспособлением для принудительного открытия, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 9789—75: 17нж17нж (СППК4Р-16) (БА 55125)	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С						ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
ОКП 37 4251 9891		50	1,6(16)	130	30	135		
ОКП 37 4252 9040		80	1,6(16)	150	40	180		
ОКП 37 4253 9015		100	1,6(16)	165	59	220		
ОКП 37 4254 9026		150	1,6(16)	205	143	350		
ОКП 37 4254 9027		200	1,6(16)	280	265	820		
17нж25нж (СППК4Р-40) (БА 55126)	То же							
ОКП 37 4251 9920		25	4(40)	100	28	125	То же	
ОКП 37 4251 9928		50	4(40)	130	34	140		
ОКП 37 4252 9042		80	4(40)	150	49	185		
ОКП 37 4253 9028		100	4(40)	165	69	225		
ОКП 37 4254 9030		150	4(40)	205	150	360		
Пружинные полноподъемные, фланцевые, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ГОСТ 9789—75: 17нж32нж (СППК4-16) (БА 55136) — без приспособления для принудительного открытия	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 200° С						»	
ОКП 37 4251 9951		50	1,6(16)	130	27	170		
ОКП 37 4252 9047		100	1,6(16)	165	55	250		
ОКП 37 4254 9044		150	1,6(16)	205	120	440		
ОКП 37 4254 9874		200	1,6(16)	280	245*	985*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
17нж94нж (СППК4-40) (БА 55137) — без приспособления для принудительного открытия	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких							
ОКП 37 4251 9054	и газообразных	50	4(40)	130	29	175	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
ОКП 37 4253 9044	агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 200° С	100	4(40)	165	61	270		
17нж92нж (СППК4Р-16) (БА 55134) — угловой, с приспособлением для принудительного открытия ГОСТ 9789—75 (изменение № 3, 1981 г.)	То же							
ОКП 37 4251 8586		50	1,6(16)	130	30	180	То же	
ОКП 37 4253 9593		100	1,6(16)	165	55	270		
ОКП 37 4254 9537		150	1,6(16)	205	123	350		
17нж93нж (СППК4Р-40) (БА 55135) — угловой с приспособлением для принудительного открытия ГОСТ 9789—75 (изменение № 3, 1981 г.)	»							
ОКП 37 4257 9352		25	4(40)	100	28	150	»	
ОКП 37 4257 9349		50	4(40)	130	33	185		
ОКП 37 4253 9822		100	4(40)	165	63	277		
ОКП 37 4254 9871		150	4(40)	205	130	455		
Пружинные, полноподъемные фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1245—80:								
17нж13нж (СППК4-16) (БА 55123)	На резервуарах, аппаратах или							
ОКП 37 4251 9889	трубопроводах	50	1,6(16)	130	26	120	»	
ОКП 37 4252 9034	для жидких и	80	1,6(16)	150	41	165		
ОКП 37 4253 9038	газообразных аг-	100	1,6(16)	165	57	200		
ОКП 37 4254 9022	рессивных хими-	150	1,6(16)	205	125	340		
ОКП 37 4254 9024	ческих и нефтя- ных сред температурой до 600° С	200	1,6(16)	280	245	790		
17нж14нж (СППК4-40) (БА 55124)	То же							
ОКП 37 4251 9931		50	4(40)	130	28	130	»	
ОКП 37 4252 9036		80	4(40)	150	44	175		
ОКП 37 4253 9035		100	4(40)	165	64	205		
ОКП 37 4254 9032		150	4(40)	205	130	350		
17нж85нж (СППК4-64) (БА 55146) ОКП 37 4253 9042	»	100	6,3(63)	195	83	255	»	
17нж80нж (СППК4-160) (БА 55147)	»							
ОКП 37 4251 9946		50	16(160)	145	55	170	»	
ОКП 37 4252 9038		80	16(160)	165	67	220		
То же из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же температурой до 200° С							
17нж82нж (СППК4Р-160) (БА 55147)								
ОКП 37 4251 9441		50	16(160)	145	60	220*	»	
ОКП 37 4252 9698		80	16(160)	165	73	250*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
17нж89нж (СППК4Р-64) (БА 55140) — с приспособлением для принудительного открытия ТУ 26-07-1245—80 (изменение № 1, 1981 г.) ОКП 37 4251 9437 ОКП 37 4253 9031	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С	50 100	6,3(63) 6,3(63)	145 195	53 94	170 260	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
17нж90нж (СППК4Р-160) (БА 55141) ТУ 26-07-1245—80 ОКП 37 4251 9934 ОКП 37 4252 9051	То же	50 80	16(160) 16(160)	145 165	61 74	180 235	То же	
Полноподъемный пружинный, с патрубками под приварку ТУ 26-07-1245—80 СППКМР-100 (17нж84нж) (БА 55154) — из стали 12Х18Н9ТЛ (с приспособлением для принудительного открытия) ОКП 37 4251 9922	»	25	10(100)	148	16	104	»	
Полноподъемные пружинные сильфонные, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ОСТ 26-07-1023—80: И 55039.01—07 ОКП 37 4251 9926 ОКП 37 4253 9043	На трубопроводах для газообразных углеводородов и жидких углеводородных газов температурой от —40 до +50° С	50 100	4(40) 4(40)	105 135	35 70	265 350	»	
И 55047.01—07 ОКП 37 4251 9367	То же	25	4(40)	100	30	215	»	

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ И ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ И ДАВЛЕНИЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Регулятор скорости муфтовый, латунный 21Б3бк (ПЗ 774—17) ТУ 26-07-1043—76 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 1251 6005	На трубопроводах для воздуха температурой до 100° С	6	0,2(2)	60	0,25	8	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Регулятор давления прямого действия «после себя», фланцевый, латунный 21Б4бк (УФ 63002) ТУ 26-07-1306—82 (изменение № 1, 1983 г.) ОКП 37 1251 6016 ОКП 37 1251 6028	На трубопроводах для водяного пара температурой до 225° С	25 50	1,6(16) 1,6(16)	160 230	6,8 17	44 64	НПО «Киевпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Регуляторы давления прямого действия, фланцевые ТУ 26-07-1309—83 (изменение № 1, 1985 г.):								
21ч5бк (КА 63002) — «после себя», с ручным управлением	На трубопроводах для пара темпратурой до 225° С							
ОКП 37 2252 6024		80	1,6(16)	310	50,82	86	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2253 6027		100	1,6(16)	350	79,2	118		
ОКП 37 2254 6029		150	1,6(16)	480	148	223		
21ч5бк1 (КА 63002.03) «после себя», с ручным управлением	То же							
ОКП 37 2252 6025		80	1,6(16)	310	50,82	86	То же	
ОКП 37 2253 6028		100	1,6(16)	350	86	118		
УФ 63014 и УФ 63015 — пружинный	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой от —15 до +200° С	50	1,6(16)	230	50,6	67*	НПО «Казанькомпрессормаш» (Бугульминский механический завод)	
		80	1,6(16)	310	68,5	90*		
		100	1,6(16)	350	95,6	100*		
		150	1,6(16)	480	156,6	145*		
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Рычажные, фланцевые ТУ 26-07-1324—83:								
21с10нж1; 2 (НО) (Ф 6113) — «после себя»	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4251 6017		50	1,6(16)	230	83,4	136	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
ОКП 37 4252 6017		80	1,6(16)	310	113,5	174		
ОКП 37 4253 6020		100	1,6(16)	350	127,8	200		
ОКП 37 4254 6015		150	1,6(16)	480	205,1	270		
21нж10нж1; 2 (НО) (Ф 6113) — «после себя», из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4251 9885		50	1,6(16)	230	83,4	248	То же	
ОКП 37 4252 9009		80	1,6(16)	310	113,5	335		
ОКП 37 4253 9586		100	1,6(16)	350	127,8	445		
ОКП 37 4254 9011		150	1,6(16)	480	205,1	565		
21с12нж1;2 (НЗ) (Ф 6113) — «до себя»	То же							
ОКП 37 4251 6019		50	1,6(16)	230	83,4	136	»	
ОКП 37 4252 6018		80	1,6(16)	310	113,5	174		
ОКП 37 4253 6021		100	1,6(16)	350	127,8	200		
ОКП 37 4254 6016		150	1,6(16)	480	205,1	270		
21нж12нж1; 2 (НЗ) (Ф 6113) — «для себя», из стали 12Х18Н9ТЛ	»							
ОКП 37 4251 9886		50	1,6(16)	230	83,4	248	»	
ОКП 37 4252 9010		80	1,6(16)	310	113,5	335		
ОКП 37 4253 9587		100	1,6(16)	350	127,8	445		
ОКП 37 4254 9010		150	1,6(16)	480	205,1	565		
С концами под приварку ТУ 26-07-1336—83:								
21с5бк (НЗ) (УФ 63006) — «до себя» ОКП 37 4251 6074	На трубопроводах для неагрессивного нетоксичного природного газа температурой от —30 до +60° С	25	25(250)	300	22,4	267	НПО «Киевпромарматура»	
21с7бк (НО) (УФ 63005) — «после себя» ОКП 37 4251 6073	То же	25	25(250)	300	22,4	267	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Сильфонные пружинные ТУ 26-07-1328—83: 21с18бк (НЗ) (УФ 62017) — «до себя», ниппельный ОКП 37 4251 6054	На трубопроводах для мазута М 100 температурой до 95° С	6	6,3(63)	160	6,98	187	НПО «Киев-промарматура»	
То же с ответными фланцами ОКП 37 4251 6055	То же	15	6,3(63)	180	9,2	194	То же	
ОКП 37 4251 6056		20	6,3(63)	280	33,3	426		

КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Вентиляционные, фланцевые ТУ 26-07-1082—74: ИА 01009 — с электроприводом ОКП 37 4237 3007	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств при температуре воздуха от —30 до +40° С	300	P_p 0,005 (0,05)	200	118	360	Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4237 3008		400	P_p 0,005 (0,05)	290	170	444		
ОКП 37 4237 3010		600	P_p 0,005 (0,05)	290	284	553		
ОКП 37 4237 3012		800	P_p 0,005 (0,05)	400	532	775		
ОКП 37 4237 3014		1000	P_p 0,005 (0,05)	500	965	1190		
ОКП 37 4237 3015		1200	P_p 0,005 (0,05)	500	1365	1430		
ИА 01010 — с ручным управлением ОКП 37 4237 3033	То же	300	P_p 0,005 (0,05)	200	82	197	То же	
ОКП 37 4237 3034		400	P_p 0,005 (0,05)	290	194	338		
ОКП 37 4237 3036		600	P_p 0,005 (0,05)	290	230	390		
ИА 01011 — повышенной прочности, с электроприводом ОКП 37 4237 3022	»	300	P_p 0,005 (0,05)	200	168	420	»	
ОКП 37 4237 3024		600	P_p 0,005 (0,05)	310	455	633		
ОКП 37 4237 3026		800	P_p 0,005 (0,05)	400	967	1231		
ОКП 37 4237 3028		1000	P_p 0,005 (0,05)	500	1890	1860		
ОКП 37 4237 3029		1200	P_p 0,005 (0,05)	600	2480	2435		
ИА 01012 — с электроприводом ОКП 37 4236 3006	»	200	P_p 0,005 (0,05)	125	64	238	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ИА 01013 — с ручным управлением ОКП 37 4236 3008	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств при температуре воздуха от —30 до +40° С	200	$P_р$ 0,005 (0,05)	125	34	112	Ивано-Франковский арматурный завод	
ИА 01014 — с электроприводом ОКП 37 4237 3017	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств при удалении из дизельных двигателей выхлопных газов температурой до 400° С	450	$P_р$ 0,007 (0,07)	350	518	870	То же	
ОКП 37 4237 3019		800	$P_р$ 0,007 (0,07)	400	1350	1610		
ИА 01015 — с ручным управлением ОКП 37 4237 3030	То же	450	$P_р$ 0,007 (0,07)	350	474	740	»	

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
25Б607р (СК 62045) — с сильфонным пневмоприводом, муфтовый, латунный ТУ 26-07-1126—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 1251 4006	На трубопроводах для технической воды температурой до 50° С	15	$P_р$ 0,2—0,6 (2—6)	75	1,4	16	НПО «Киевпромарматура»	
УФ 65035 — проходной, муфтовый, бронзовый ТУ 26-07-1778—77 ОКП 37 1251 1005	На трубопроводах для жидкого дизельного топлива температурой до 90° С	20	1(10)	78	0,78	31	То же	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Двухседельные (НО) и (НЗ) с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ (без ручного дублера и позиционера): 25ч37нж1—8 (НО) и 25ч38нж1—8 (НЗ) (УФ 65085 и УФ 65085.27) — с МИМ ППХ 200-16-10-II ТУ 26-07-1265—80 (изменение № 3, 1985 г.) ОКП 37 2251 1281 (НО, НЗ)	На трубопроводах для жидких или газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —15 до +225° С	25	1,6(16)	160	21,3	63	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
с МИМ ППХ-250-25-10-II: ОКП 37 2251 1282 (НО, НЗ)		40	1,6(16)	200	44	78		
ОКП 37 2251 1283 (НО, НЗ)		50	1,6(16)	230	50	86		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
с МИМ ППХ-320-40-10-II: 25ч37нж 1М-4М(НО) и 25ч38нж 5М-8М (НЗ) ТУ 26-07-1265—80 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 2252 1006—1015 (НО) и ОКП 37 2252 1018—1027 (НЗ)	На трубопроводах для жидких или газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —15 до +220° С	80	1,6(16)	310	82,4	130	ПО «Пензтяжпромарматура» (Чуфаровский арматурный завод)	
с МИМ ППХ-400-60-10-II: ОКП 37 2253 1005—1014 (НО) и ОКП 37 2253 1018—1025 (НЗ)	То же	100	1,6(16)	350	127	174	То же	
ОКП 37 2254 1002—1015 (НО) и ОКП 37 2254 1018—1027 (НЗ)		150	1,6(16)	480	199,6	270	»	
с МИМ ППХ-500-100-10-II ТУ 26-07-1285—80 (изменение № 4, 1985 г.): ОКП 37 2254 1003—1016 (НО) и ОКП 37 2254 1019—1028 (НЗ)	На трубопроводах для жидких или газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 300° С	200	1,6(16)	600	365	340	»	
ОКП 37 2255 1003—1015 (НО) и ОКП 37 2255 1018—1027 (НЗ)	На трубопроводах для жидких или газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —15 до +200° С	250	1,6(16)	730	488	435	»	
ОКП 37 2255 1005—1016 (НО) и ОКП 37 2255 1019—1028 (НЗ)	То же температурой от —15 до +300° С	300	1,6(16)	850	734,2	583	»	
Регулирующие с электрическим исполнительным механизмом ТУ 26-07-296—82: 25ч939нж (И 68062) — с исполнительным механизмом типа МЭО	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 220° С							
ОКП 37 2251 1317		25	1,6(16)	160	23	83	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 2251 1318		40	1,6(16)	200	28,3	94		
ОКП 37 2251 1319		50	1,6(16)	230	35,5	101		
ОКП 37 2252 1126		80	1,6(16)	310	67,8	125		
25ч940нж (И 68066) — с электрическим исполнительным механизмом ЕСПА-02ПВ	То же							
ОКП 37 2251 1326		25	1,6(16)	160	23	185	То же	
ОКП 37 2251 1327		40	1,6(16)	200	28,3	196		
ОКП 37 2251 1328		50	1,6(16)	230	35,5	200		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующий односедельный, с электрическим исполнительным механизмом 25ч943нж (И 68069) ТУ 26-07-326—83 (изменение № 2, 1985 г.) ОКП 37 2251 1356	На трубопроводах для воды, пара и других жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 225° С	15	1,6(16)	130	20	78	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
Регулирующий односедельный, фланцевый, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ-200-10-II (без ручного дублера и позиционера) 25ч41нж (НО) и 25ч42нж (НЗ) (И 65279) ТУ 26-07-326—83 (изменение № 2, 1985 г.) ОКП 37 2251 1452 (НО)	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 225° С	15	1,6(16)	130	18	54	То же	
Регулирующие двухседельные, фланцевые ТУ 26-07-1325—83 (изменение № 1, 1985 г.): 25ч914нж1; нж2; нж3 — с механизмом МЭО-16/63-0,25Р	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2253 1116—1119		100	1,6(16)	350	100	314	ПО «Пензтяжпромарматура» (Чуфаровский арматурный завод)	
ОКП 37 2254 1132, 1134, 1136, 1138		150	1,6(16)	480	153	370		
То же с механизмом МЭО-100/63-0,63Р ОКП 37 2254 1135—1139	То же	200	1,6(16)	600	310	460	То же	
25ч914нж1; нж3; нж16 — с механизмом МЭО-100/63-0,63Р	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200° С							
ОКП 37 2255 1129 (нж1) и ОКП 37 2255 1131 (нж3)		250	1,6(16)	730	426	550	»	
ОКП 37 2255 1145 (нж16)		300	1,6(16)	850	680	690		
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ФУТЕРОВАННЫЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ								
Диафрагмовые эмалированные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые ТУ 26-07-1073—78 (изменение № 9, 1986 г.): 25ч35эм (КА 65211) — с МИМ 111-111041 ОКП 37 2251 5378	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей (любых концентраций); щелочей (pH≤11); нейтральных химических продуктов, фармацевтических препаратов температурой от —15 до +120° С	15	1(10)	130	13,5	155	ПО «Кролевецпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25ч36эм (НЗ) (КА 65211) — с МИМП 112-421041 ОКП 37 2251 5386	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов и солей (любых концентраций); щелочей (pH≤11); нейтральных химических продуктов, фармацевтических препаратов температурой от —15 до +120° С	15	1 (10)	130	13,1	168*	ПО «Кролевецпромарматура»	
25ч35эм5 (НО) (КА 65211) ОКП 37 2251 5285 — с МИМ ЕСПА 04РА11А	То же	20	0,6 (6)	150	22,5	108	То же	
ОКП 37 2251 5286 — с МИМ ЕСПА 04РА12А		25	0,6 (6)	160	23,5	110		
ОКП 37 2251 5287 — с МИМ ЕСПА 04РА21А		32	0,6 (6)	180	35,5	117		
ОКП 37 2251 5288 — с МИМ ЕСПА 04РА21А		40	0,6 (6)	200	36	120		
ОКП 37 2251 5289 — с МИМ ЕСПА 04РА31А		50	0,6 (6)	230	54	176		
ОКП 37 2252 5081 — с МИМ ЕСПА 04РА31А		65	0,6 (6)	290	57	180		
25ч36эм5 (НО) ОКП 37 2251 5301 — с МИМ ЕСПА 04РС11А	То же	20	0,6 (6)	150	23,5	108	»	
ОКП 37 2251 5302 — с МИМ ЕСПА 04РС12А		25	0,6 (6)	160	24,5	110		
ОКП 37 2251 5303 — с МИМ ЕСПА 04РС21А		32	0,6 (6)	180	37,5	117		
ОКП 37 2251 5304 — с МИМ ЕСПА 04РС21А		40	0,6 (6)	200	38	120		
ОКП 37 2251 5305 — с МИМ ЕСПА 04РС31А		50	0,6 (6)	230	58,4	176		
ОКП 37 2252 5087 — с МИМ ЕСПА 04РС31А		65	0,6 (6)	290	61,4	180		
25ч35эм6 (НО) (КА 65211.15) — с МИМ ЕСПА 04РА32А ОКП 37 2252 5094	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей (любых концентраций); щелочей (pH≤13); нейтральных химических продуктов, масла, бензина и топлива температурой до 90° С	80	Остаточное 7 мм рт.ст.	310	66	190	»	
ОКП 37 2253 5049		100	Остаточное 7 мм рт. ст.	350	74	201		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25ч36эм6(НЗ) — с МИМ ЕСПА 04РС32А- ОКП 37 2252 5101	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей, (любых концентраций); щелочей (pH≤13); нейтральных химических продуктов, масла, бензина и топлива температурой до 90° С	80	Остаточное 7 мм рт. ст.	310	66	190	ПО «Кролевецпромарматура»	
ОКП 37 2253 5050		100	Остаточное 7 мм рт. ст.	350	70	201		
Диафрагмовые с МИМ ППХ, фланцевые: РХ 65231(25ч5п1) (НО) — футерованный полиэтиленом, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—83	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —15 до +60° С							
ОКП 37 2251 5072		10	1(10)	90	9,3	57	Рижский завод химического машиностроения	
ОКП 37 2251 5073		15	1(10)	110	9,8	58		
ОКП 37 2251 5074		20	0,6(6)	130	18,5	65		
ОКП 37 2251 5075		25	0,6(6)	150	19,2	66		
РХ 65231 (25ч5п1—1) (НО) ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 2253 5021	То же	100	0,3(3)	300	95	168	То же	
РХ 65231 06 (25ч5п2) (НО) — футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—83	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —15 до +110° С							
ОКП 37 2251 5090		10	1(10)	90	9,3	59	То же	
ОКП 37 2251 5091		15	1(10)	110	9,8	61		
ОКП 37 2251 5092		20	0,6(6)	130	18,5	68		
ОКП 37 2251 5093		25	0,6(6)	150	19,2	70		
РХ 65231.06 (25ч5п2—1) (НО) ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 2253 5025	То же	100	0,3(3)	300	96	196	»	
РХ 65231.12 (25ч5п3) (НО) — футерованный полиэтиленом, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—83	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60° С							
ОКП 37 2251		32	0,6(6)	170	32*	109*	»	
ОКП 37 2251		40	0,4(4)	190	36*	111*		
ОКП 37 2251		50	0,4(4)	200	48,85*	164*		
ОКП 37 2252		80	0,3(3)	240	57*	179*		
РХ 65231.14 (25ч5п4) (НО) — футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 110° С							
ОКП 37 2251		32	0,6(6)	170	32*	114*	»	
ОКП 37 2251		40	0,4(4)	190	36*	118*		
ОКП 37 2251		50	0,4(4)	200	52*	174*		
ОКП 37 2252		80	0,3(3)	240	58*	198*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Диафрагмовые, с МИМП ОПХ, фланцевые:								
РХ 65231.03 (25ч7п1) (НЗ)— футерованный полиэтиленом, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—83	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60° С							
ОКП 37 2251 5083		10	1(10)	90	11,2	58	Рижский завод химического машиностроения	
ОКП 37 2251 5084		15	1(10)	110	12	59		
ОКП 37 2251 5085		20	0,6(6)	130	20,3	64		
ОКП 37 2251 5086		25	0,6(6)	150	22	65		
РХ 65231.03 (25ч7п1-1) (НЗ) ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 2253 5023	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60° С	100	0,3(3)	300	97	179	То же	
РХ 65231.09 (25ч7п2) (НЗ) — футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—83	То же температурой от —15 до +110° С							
ОКП 37 2251 5101		10	1(10)	90	11	60	»	
ОКП 37 2251 5102		15	1(10)	110	11,5	62		
ОКП 37 2251 5103		20	0,6(6)	130	20,3	67		
ОКП 37 2251 5104		25	0,6(6)	150	21,3	69		
РХ 65231.09 (25ч7п2-1) (НЗ) — футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера ГОСТ 16324—83	То же							
ОКП 37 2251 5101		10	1(10)	90	11	60	»	
ОКП 37 2251 5102		15	1(10)	110	11,5	62		
ОКП 37 2251 5103		20	0,6(6)	130	20,3	67		
ОКП 37 2251 5104		25	0,6(6)	150	21,3	69		
РХ 65231.09 (25ч7п2-1) (НЗ) — футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера ТУ 26-07-124—74 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 2253 5028	»	100	0,3(3)	300	98	207	»	
РХ 65231.13 (25ч7п3) (НЗ) — футерованный полиэтиленом, с позиционером без ручного дублера	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 60° С							
ОКП 37 2251		32	0,6(6)	170	33,6*	109*	»	
ОКП 37 2251		40	0,4(4)	190	36,15*	111*		
ОКП 37 2251		50	0,4(4)	200	48,5*	171*		
ОКП 37 2252		80	0,3(3)	240	59*	187*		
РХ 65231.15 (25ч7п4) (НЗ) — футерованный фторопластом 42ЛД, с позиционером без ручного дублера	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 110° С							
ОКП 37 2251		32	0,6(6)	170	21*	114*	»	
ОКП 37 2251		40	0,4(4)	190	38*	118*		
ОКП 37 2251		50	0,4(4)	200	53*	181*		
ОКП 37 2252		80	0,3(3)	240	60*	206*		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ОПХ-400-40-02-II, с позиционером без ручного дублера, фланцевый 25с37нж1 (НЗ) (УФ 65086.01) ТУ 26-07-1297—84 (изменение № 3, 1983 г.) ОКП 37 4251 1776	На трубопроводах для влажного природного газа температурой от —40 до +220° С (с содержанием углеводородного конденсата, метанола, диэтиленгликоля или жидкого газового конденсата; возможно наличие до 50 мг/м³ механических примесей размером до 0,2 мм)	40	16(160)	260	89,83	437	ПО «Киевпромарматура»	
Односедельный, под дистанционное управление фланцевый 25с047нж (И 68067) ТУ 26-07-327—83 ОКП 37 4251 1950	На трубопроводах для мазута и других жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 220° С	15	4(40)	130	26,6	145	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ-200-16-10-II: 25с48нжМ1 (НО) и 25с50нжМ1 (НЗ) (исп. 1М1—17М1) (И 65235) — без позиционера и ручного дублера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4251 1007	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200° С	25	6,3(63)	210	30	86	То же	
Двухседельные с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ-250-25-10-II 25с48нжМ1—17М1 (НО) 25с50нжМ1—17М1 (НЗ) (И 65235) — без позиционера и ручного верхнего дублера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 7, 1984 г.) ОКП 37 4251 1010	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200° С	50	6,3(63)	300	62	172	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
То же с МИМ ППХ 320-40-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4252 1006	То же	80	6,3(63)	380	107	262	То же	
То же с МИМ ППХ 400-600-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4253 1005 ОКП 37 4254 1134	»	100 150	6,3(63) 6,3(63)	430 550	172 275	358 570	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
То же с МИМ ППХ 500-100-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4254 1135	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200° С	200	6,3(63)	650	500	756	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
Двухседельные с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 320-40-10-II:								
25с94нж—нж8 (НО) и 25с96нж—нж8 (НЗ) (И 65260) — без ручного верхнего дублера и позиционера ТУ 26-07-246—79 (изменение № 4, 1984 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей соприкасающихся со средой,							
ОКП 37 4252 1615 (НО) и ОКП 37 4252 1617 (НЗ)	температурой до 400° С	80	6,3(63)	380	105	350	То же	
То же с МИМ ППХ 400-60-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера)	То же							
ОКП 37 4253 1580 (НО) и ОКП 37 4253 1581 (НЗ)		100	6,3(63)	430	168	458	»	
То же ОКП 37 4253 1593 (НО) и ОКП 37 4253 1594 (НЗ)	»	150	6,3(63)	550	278	644	»	
Двухседельный, под дистанционное управление, фланцевый 25с201нж (И 68061) ТУ 26-07-280—80 (изменение № 1, 1983 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприка-							
ОКП 37 4251 1735	сающихся со средой, температурой до 220° С	25	4(40)	160	32	166	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 4251 1738		40	4(40)	200	45	252		
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Двухседельные с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ 250-25-05В-II фланцевый (с ответными фланцами) ТУ 26-07-1115—75 (изменение № 2, 1982 г.)								
25нж28бр (НЗ) (УФ 65083) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером и верхним дублером ОКП 37 4257 8832	На трубопроводах для кислорода (технического), азота и аргона температурой от —40 до +50° С	50	4(40)	230	52	530	НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод)	
То же с МИМ ППХ 400-60-05В-II (с ручным верхним дублером и позиционером) ОКП 37 4254 9783	То же	150	4(40)	480	217	1500	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
То же с МИМ ППХ 500-100-05В-II (с ручным верхним дублером и позиционером) ОКП 37 4255 9517	На трубопроводах только для кислорода (технического) температурой от —30 до +150° С	250	4(40)	932	550	2155	НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод)	
То же с пневматическим МИМ УФ 65080 ОКП 37 4256 9011	На трубопроводах для кислорода (технического), азота и аргона температурой от —40 до +50° С	300	4(40)	850	850	3000*	То же	
Фланцевый, с пневматическим МИМ ОПХ 500-60-02-II (с позиционером без ручного дублера) 25нж37нж (НЗ) (УФ 65086) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1297—82 (изменение № 3, 1983 г.)	На трубопроводах для влажного природного газа с содержанием углеводородного конденсата, метанола, диэтиленгликоля или жидкого газового конденсата; возможно наличие механических примесей размером до 0,2 мм в количестве до 50 мг/м²; наличие сероводорода до 25% (объемных) и углекислого газа до 25% (объемных) температурой от —55 до —200° С							
ОКП 37 4252 9858		80	16(160)	410	240,74	1090	»	
ОКП 37 4254 9786		150	16(160)	550	403,2	1980		
Двухседельные, фланцевые, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом ГОСТ 12893—67: 25нж42нж30М (НЗ) (И 65092) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с МИМ ППХ 500-100-10-II, без ручного верхнего дублера и позиционера	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200° С							
ОКП 37 4255 9355		250	4(40)	730	565	2490	»	
ОКП 37 4255 9356		300	4(40)	850	816	3400		
25нж48нж18М1 (НО) и 25нж50нж18М1 (НЗ) (И 65235-050.18; -080.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером и верхним ручным дублером, с МИМ ППХ 250-25-05В-II (D_y 50 мм) и с МИМ ППХ-320-40-05В-II (D_y 80 мм) ТУ 26-07-208—77	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 220° С							
ОКП 37 4251 9186 (НО) и ОКП 37 4251 9192 (НЗ)		50	6,3(63)	300	62	298	НПО «Ленпромарматура»	Для K_y=100%
ОКП 37 4252 9550 (НО) и ОКП 37 4252 9552 (НЗ)		80	6,3(63)	380	107	500	«Знамя труда» имени И. И. Лепсе	То же

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25нж48нж19М1 (НО) и 25нж50нж19М1 (НЗ) (И 65235.19) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с МИМ ППХ 250-05В-II ОКП 37 4251 9186 (НО) ОКП 37 4251 9192 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 220° С	50	6,3(63)	300	62	298	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	Для K_y=60%
То же с МИМ ППХ 320-40-05В-II ОКП 37 4252 9550 (НО) ОКП 37 4252 9552 (НЗ)	То же	80	6,3(63)	380	107	500	То же	Для K_y=60%
25нж48нж18М1—44М1 (НО) и 25нж50нж18М1—44М1 (НЗ) (И 65235) — из стали 12Х18Н9ТЛ-II, без ручного верхнего дублера и позиционера, с МИМ ППХ 400-60-10-II ТУ 26-07-208—77 (изменение № 7, 1984 г.) ОКП 37 4253 9373 (НО) ОКП 37 4254 9373 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 400° С	100 150	6,3(63) 6,3(63)	430 550	172 275	631 1014	НПО Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
То же с МИМ ППХ 500-100-10-II, без ручного верхнего дублера и позиционера ОКП 37 4254 9374 (НО)	То же	200	6,3(63)	650	500	1386	То же	
25нж48нжМ1 (НО) и 25нж50нжМ1 (НЗ) — исполнения 18М1—21М1; 30М1—33М1; 44М1 (НО) — из стали 12Х18Н9ТЛ, без ручного дублера и позиционера, с МИМ ППХ 200-16-10-II ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4251 9183 (НО, НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 220° С	25	6,3(63)	210	30	155	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
25нж48нж45М1 (НО) и 25нж50нж45М1 (НЗ) (И 65235.45) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ — с позиционером и ручным верхним дублером, с МИМ ППХ 250-25-05В-II ТУ 26-07-208—77 ОКП 37 4257 8400 (НО) и ОКП 37 4257 8401 (НЗ)	То же	50	6,3(63)	300	62	430	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
То же с МИМ ППХ 320-40-05В-II ОКП 37 4252 9694 (НО) и ОКП 37 4252 9695 (НЗ)	»	80	6,3(63)	380	107	670	То же	
25нж48нж45М1—53М1 (НО) и 25нж50нж45М1—53М1 (НЗ) (И 65235) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ с МИМ ППХ 200-16-10-II (без ручного дублера и позиционера) ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4257 8506 (НО) и ОКП 37 4257 8508 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200° С	25	6,3(63)	210	30	168	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25нж48нж45М1 53М1 (НО) и 25нж50нж45М1—53М1 (НЗ) (И 65235) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с МИМ ППХ 400-60-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ТУ 26-07-208—77 (изменение № 7, 1984 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 400° С							
ОКП 37 4253 9664 (НО, НЗ)		100	6,3(63)	430	172	889	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
ОКП 37 4254 9661 (НО, НЗ)		150	6,3(63)	650	275	1476		
То же с МИМ ППХ 500-100-10-II ОКП 37 4254 9662 (НО, НЗ)	То же	200	6,3(63)	650	500	2051	То же	
Сильфонные двухседельные, с мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 250-16-05В-II, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ: 25нж90нж (НО) и 25нж92нж (НЗ) (И 65255) — с позиционером и ручным дублером ТУ 26-07-243—80 ОКП 37 4257 8053 НО) и ОКП 37 4257 8059 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —40 до +200° С	25	4(40)	160	49,5	255	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
25нж90нж9 (НО) и 25нж92нж9 (НЗ) (И 65255-050.09.10; -080.09.10; -100.09.10; -150.09.10) — с позиционером и ручным верхним дублером с МИМ ППХ 250-25-05В-II ТУ 26-07-284—80 (изменение № 2, 1983 г.)	То же							
ОКП 37 4252 8973 (НО) и ОКП 37 4252 8974 (НЗ)		50	4(40)	230	62	370	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
То же с МИМ ППХ 320-25-05В-II ОКП 37 4252 9729 (НО) и ОКП 37 4252 9882 (НЗ)	»	80	4(40)	310	98,5	520	То же	
То же с МИМ ППХ 400-40-05В-II ОКП 37 4253 9689 (НО) и ОКП 37 4253 9789 (НЗ)	»	100	4(40)	350	145	700	»	
То же с МИМ ППХ 400-40-05В-II ОКП 37 4254 9693 (НО) и ОКП 37 4254 9810 (НЗ)	»	150	4(40)	480	220	1315	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 320-40-05В-II, фланцевый, с позиционером и верхним ручным дублером, из стали 12Х18Н9ТЛ: 25нж94нж (НО) и 25нж96нж (НЗ) (И 65260-080.09) — с ребристой крышкой ТУ 26-07-246—79 (изменение № 4, 1984 г.): ОКП 37 4252 9619 (НО) и ОКП 37 4252 9623 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 530° С	80	6,3(63)	380	105	635	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	Для K_y=100%
То же ОКП 37 4252 9619 (НО) и ОКП 37 4252 9623 (НЗ)	То же	80	6,3(63)	380*	105*	635*	То же	Для K_y=60%
То же без позиционера и верхнего дублера, с МИМ ППХ 400-60-10-II ОКП 37 4253 9599 (НО) и ОКП 37 4253 9600 (НЗ)	»	100	6,3(63)	430	174	735	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
ОКП 37 4253 9654 (НО) и ОКП 37 4253 9655 (НЗ)		150	6,3(63)	550	278	1175		
25нж989нж (И 68056) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с механическим, электрическим, однооборотным судовым механизмом (МЭОС) ТУ 26-07-245—79 ОКП 37 4257 8087	На трубопроводах для агрессивных жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С (в системах автоматического регулирования технологическими процессами)	25	4(40)	160	33	758*	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
25нж903бр (УФ 68014) — с электромеханическим исполнительным механизмом ТУ 26-07-1289—81 ОКП 37 4253 9783	На трубопроводах для кислорода (технического), азота и аргона температурой от —40 до +50° С	150	4(40)	480	220	1200*	НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод)	
ОКП 37 4255 9718		250	4(40)	730	735	2100*		
ОКП 37 4255 9719		300	4(40)	850	968	3000*		

КЛАПАНЫ ОТСЕЧНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
С мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 250-16-10-II, нормально закрытый, без ручного дублера и позиционера, фланцевый, из стали 25Л 22с32п (У 96503) ТУ 26-07-030—76 ОКП 37 4261 3150	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек, температурой от —15 до +120° С	50	2,5(25)	230	50	112	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
С электроприводом ТЭ 099.088.01М, фланцевый, из стали 25Л-II 22с934р (Е 96377) ТУ 26-07-154—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4262 3018	На трубопроводах для природного газа температурой до 50° С	100	P_p 0,03(0,3)	350	57	520	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые, (НЗ) и (НО) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-415—87:								
22нж79п (НЗ) (У 96563-050.18) — с МИМ ППХ 250-211-159-022 ОКП 37 4261 9581	На трубопроводах для воздушно-кислородной смеси температурой до 100° С	50	4(40)	230	49,6	1099*	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
22нж79п4 (НО) (У 96563-050.30) — с МИМ ППХ 250-111-153-011 ОКП 37 4261 9593	То же	50	4(40)	230	40	1099*	То же	
22нж79п (НЗ) (У 96563-080.18) — с МИМ ППХ 320-211-164—022 ОКП 37 4262 9292	»	80	4(40)	310	72,4	1274*	»	
22нж79п4 (НО) (У 96563-080.30) — с МИМ ППХ 320-111-164-011 ОКП 37 4262 9304	»	80	4(40)	310	89,9	1274*	»	
22нж79п (НЗ) (У 96563-100.18) — с МИМ ППХ 400-211-174-022 ОКП 37 4262 9310	»	100	4(40)	350	130,6	1410*	»	
22нж79п4 (НО) (У 96563-100.30) — с МИМ ППХ 400-111-174-011 ОКП 37 4262 9328	»	100	4(40)	350	112	1410*	»	
22нж79п (НЗ) (У 96563-200.18) — с МИМ ППХ 500-211-185-022 ОКП 37 4262 9346	На трубопроводах для кислорода (технического) температурой до 200° С	200	4(40)	600	375,5	2123*	»	
22нж79п4 (НО) (У 96563-200.30) — с МИМ ППХ 500-111-185-011 ОКП 37 4262 9352	То же	200	4(40)	600	332,3	2123*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
То же по ТУ 26-07-030—76 (изменение № 1, 1978 г.) — с мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 250-16-10-II (без ручного дублера и позиционера) 22нж32п (НЗ) (УФ 96503.02)	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек, температурой от —15 до +120° С							
ОКП 37 4261 9253		25	2,5(25)	160	31,5	120	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 4261 9254		32	2,5(25)	180	38	135		
ОКП 37 4261 9255		40	2,5(25)	200	41	162		
ОКП 37 4261 9256		50	2,5(25)	230	46	165		
ОКП 37 4262 9085		80	2,5(25)	310	81	245		
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 400-60-01В-I (НО), ответными фланцами 22нж38нж2 (УФ 96219.02) — из стали 12Х18Н9ТЛ (с верхним ручным дублером без позиционера) ТУ 26-07-1234—79 (изменение № 1, 1983 г.) ОКП 37 4262 9059	В установках гидроочистки дизельного топлива, керосина, насыщенного 15%-ного раствора моноэтиламина (МЭА) температурой от —20 до +200° С, для нефтегазовой смеси температурой от —40 до +100° С	100	10(100)	430	269	1530	НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод)	
То же с ответными фланцами, из стали 12Х18Н9ТЛ, с боковым ручным дублером и без позиционера 22нж38нж5 (УФ 96219.05):	То же							
с МИМ ППХ 320-25-01В-II ОКП 37 4261 9249		50	10(100)	300	100	1260	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
с МИМ ППХ 500-60-01В-II ОКП 37 4262 9071		150	10(100)	550	530	2460		
с МИМ ППХ 500-60-01В-II ОКП 37 4262 9072		200	10(100)	700	775	3350		
Фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ, нормально закрытый (НЗ), с сигнализатором и пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ОПХ 320-40-10-II (без ручного дублера и позиционера) 22нж40п (УФ 96314) ТУ 26-07-1240—79	На трубопроводах для кислорода (технического) температурой от —40 до +50° С							
ОКП 37 4261 9416		50	4(40)	230	78	865	НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод)	
ОКП 37 4262 9169		150	4(40)	480	302	2200		
То же с МИМ ОПХ 500-100-10-II	На трубопроводах для кислорода (технического) температурой от —40 до +50° С							
ОКП 37 4262 9170		250	4(40)	730	421	3100	НПО «Укрхиммаш» (Миргородский арматурный завод)	
ОКП 37 4262 9171		350	4(40)	1070	1125	5500		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Прямоточный, с пневмоприводом (НЗ), фланцевый из стали 12Х18Н12М3ТЛ 22нж628п2 (У 96507.02) ТУ 26-07-234—79 (изменение № 6, 1984 г.)	На трубопроводах для органических кислот и гидролизата температурой до 200° С (наличие твердых частиц в проводимой среде не допускается)							
ОКП 37 4234 9076		50	1,6(16)	230	29	460	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4235 9044		80	1,6(16)	310	64,7	640		
ОКП 37 4235 9045		100	1,6(16)	350	99,2	800		
ОКП 37 4236 9027		150	1,6(16)	480	143	1090		
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
С пневмоприводом, нормально закрытый (НЗ), с ручным дублером, из сплава ТЛ-3 22нт657п (У 96542) ТУ 26-07-234—79 (изменения 6 и 7, 1984 г.)	На трубопроводах для концентрированной соли (с твердыми включениями) температурой до 200° С							
ОКП 37 1234 3018		50	1,6(16)	230	24,3	780	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 1235 3019		100	1,6(16)	350	81,7	1385		
ОКП 37 1236 3020		150	1,6(16)	480	104,5	1840		

КЛАПАНЫ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Трехходовой, фланцевый, с электрическим исполнительным механизмом ПР-1М 27ч905нж1 (И 6801) ТУ 26-07-026—79	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 150° С							
ОКП 37 2271 3008		50	$P_р$ 0,6(6)	230	46	78	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 2271 3009		80	$P_р$ 0,6(6)	310	68	92		
ОКП 37 2271 3010		100	$P_р$ 0,6(6)	350	90	103		

КЛАПАНЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Запорный проходной сильфонный, штуцерно-ниппельный (для тонкостенных труб), латунный 22Б16п (УФ 26055)	На трубопроводах для жидкого и газообразного хладона							
ОКП 37 1231	с маслом температурой от	6	P_p 1,6(16)	106	1,23	42	НПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1231	—50 до +50° С	10	P_p 1,6(16)	120	1,52	44		
ОКП 37 1231		15	P_p 1,6(16)	133	1,9	44		
Запорный угловой сильфонный, штуцерно-ниппельный с конической цапкой на входе, латунный	То же							
22Б17п4 (УФ 29044.12)								
ОКП 37 1231		6	2,5(25)	61	1,1	42	То же	
ОКП 37 1231		10	2,5(25)	70	1,38	42		
ОКП 37 1231		15	2,5(25)	81	1,6	43		
Запорный с электромагнитным приводом ЭМП-У3 (на переменном и постоянном токе), штуцерный, латунный 22Б805р1—р6 (УФ 96353.М1—М6) ТУ 26-07-908—75) (изменение № 6, 1982 г.) ОКП 37 1231 3029	На трубопроводах для пресной воды, жидкого и газообразного хладона-12 температурой от —40 до +45° С	10	P_p 1,6(16)	72	2	13	»	
Электромагнитный, цапковый, латунный 22Б811р (УФ 96432) ТУ 26-07-1291—81 ОКП 37 1231 3054	На трубопроводах для жидкого и газообразного хладона-12, воздуха, нейтральных газов температурой от —5 до +35° С и для воды температурой 1—35° С	10	1,6(16)	88	0,9	13,9	»	
Электромагнитный вакуумный, фланцевый, латунный 22Б815р (УФ 96441) ТУ 26-07-1305—82 (изменение № 1, 1983 г.) ОКП 37 1234 3034	На трубопроводах для воздуха, неагрессивных газов (содержание твердых частиц не более 5 мкм) температурой 10—40° С	50	P_p от 760 до $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст.	120	14,8	207	»	
Запорные с пневмоприводом, латунные: ТУ 26-07-1131—76 (изменение № 2, 1980 г.):								
22Б603р (УФ 96271) — муфтовый	На трубопроводах для воды, крахмала и мыльно-содового раствора температурой 10—100° С. Применяются в стиральных машинах на предприятиях бытового обслуживания							
ОКП 37 1232 3009		25	P_p 0,01—0,5 (0,1—5)	80	2	33	»	
ОКП 37 1234 3005		50	P_p 0,01—0,5 (0,1—5)	130	5,3	70		
22Б603р (УФ 96271) — фланцевый ОКП 37 1035 3007	То же	80	P_p 0,01—0,5 (0,1—5)	200	15	145	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
22Б604р (УФ 96278) — муфтовый, латунный ТУ 26-07-1071—73 (изменение № 1, 1977 г.)	На трубопроводах для водяного пара температурой 80—175° С.							
ОКП 37 1231 3012	Применяется в стиральных машинах на предприятиях бытового обслуживания	15	$P_р$ 0,05—0,8 (0,5—8)	55	2,4	45	НПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1232 3007		25	$P_р$ 0,05—0,8 (0,5—8)	80	4,2	47		
ОКП 37 1233 3005		40	$P_р$ 0,05—0,8 (0,5—8)	100	8	74		
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Запорный, с пневмоприводом, фланцевый, из сплава ТЛ-3 22тн620п1 (У 96434М-050.01; -100.01; -150.01) ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для сред температурой до 140° С, по отношению к которым применяемый материал коррозионностоек							
ОКП 37 1234 1010		50	1,6(16)	230	22	735	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 1235 3006		100	1,6(16)	350	75	1335		
ОКП 37 1236 3005		150	1,6(16)	480	101	1770		
КЛАПАНЫ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Запорные сильфонные, с пластмассовым шпинделем ТУ 26-07-270—80 (изменение № 3, 1986 г.): 15п67п (П 26523-032; -050) — из пентапласта	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100° С							
ОКП 37 6234 1016		32	0,6(6)	180	2,62	58	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 6244 1024		50	0.6(6)	230	3,39	62		
15п67п1 (П 26523-032.01; -050.01) — из пентапласта, со стальным шпинделем	То же							
ОКП 37 6234		32	0,6(6)	180	2,98	64	То же	
ОКП 37 6244		50	0,6(6)	230	3,76	68		
15п67п2 (П 26523-032.04; -050.04) — из полипропилена, с пластмассовым шпинделем	То же температурой до 70° С							
ОКП 37 6234 1020		32	0,6(6)	180	2,33	22	»	
ОКП 37 6244 1028		50	0,6(6)	230	2,86	27		
15п67п3 (П 26523-032.05; -050.05) — из полипропилена, со стальным шпинделем	То же							
ОКП 37 6234		32	0,6(6)	180	2,7	28	»	
ОКП 37 6244		50	0,6(6)	230	3,31	33		
15п67п4 (П 26523-032.08; -050.08) — из полипропилена	То же температурой 30—70° С							
ОКП 37 6234		32	0,6(6)	180	2,7	28	»	
ОКП 37 6244		50	0,6(6)	230	3,31	33		
Вакуумный, со стальным шпинделем 15п67п10 (П 26523-032.10; -050.10) ТУ 26-07-270—80	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 70° С							
ОКП 37 6234 1015		32	Вакуум $1 \cdot 10^{-3}$ мм рт. ст. и 0,6(6)	180	2,7	23,5	»	
ОКП 37 6244 1015		50		230	3,4	29		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорные сильфонные, с металлическим штоком, с пневмоприводом ТУ 26-07-270—80: 22п619бк (П 26528-050) — из пентапласта ОКП 37 6244 1035	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100° С	50	1 (10)	230	8,56	150*	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
22п619бк1 (П 26528-050.02) — из полипропилена ОКП 37 6244 1036	То же температурой до 70° С	50	1 (10)	230	8,1	45*	То же	
22п619бк2 (П 26528-050.04) — из полипропилена ОКП 37 6244 1037	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —30 до +100° С	50	1 (10)	230	8,1	45*	»	
Клапаны обратные, из полипропилена ТУ 26-07-402—86: 16п6бк (П 41101-050) ОКП 37 6431 1005	То же температурой до 70° С	50	0,6 (6)	230	2,2	30*	»	
16п6бк1 (П 41101-050.02) — морозостойкий ОКП 37 6431 1006	То же температурой от —30 до +70° С	50	0,6 (6)	230	2,2	30*	»	
Трехходовой, электромагнитный, штуцерный, из капрона АР-413 КЭ-1 (ЕА 058011) ТУ 26-07-1081—78 ОКП 37 6411 1006	На трубопроводах для воды и воздуха температурой 5—40° С	6	P_y 0.8 (8)	114	2	17	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	

КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА

Проходные, фланцевые, мембранные, с антикоррозионным покрытием, с сигнализатором ТУ 26-07-018—83: 22ч6п (НО) и 22ч7п (НЗ) (ЕА 96008.01—05) ОКП 37 2234 3009 (НО) и ОКП 37 2234 3010 (НЗ) ОКП 37 2235 3013 (НО) и ОКП 37 2235 3015 (НЗ) ОКП 37 2235 3014 (НО) и ОКП 37 2235 3016 (НЗ) ОКП 37 2236 3011 (НО) и ОКП 37 2236 3013 (НЗ) ОКП 37 2236 3012 (НО) и ОКП 37 2236 3014 (НЗ) ОКП 37 2237 3016 (НО) и ОКП 37 2237 3019 (НЗ) ОКП 37 2237 3017 (НО) и ОКП 37 2237 3020 (НЗ) ОКП 37 2237 3018 (НО) и ОКП 37 2237 3021 (НЗ)	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 60° С	50	0,6 (6)	230	26	58	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
		80	0,6 (6)	310	49	76		
		100	0,6 (6)	350	56	83		
		125	0,6 (6)	400	69	100		
		150	0,6 (6)	480	108	130		
		200	0,6 (6)	600	164	180		
		250	0,6 (6)	730	288	280		
		300	0,6 (6)	850	395	470		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Четырехходовые, пневматические, муфтовые ТУ 26-07-034—76 (изменение № 5. 1985 г.): 23кч801р1—р2 (СЗ 055037.01-02) — с электромагнитным приводом постоянного тока ОКП 37 3271 8013 (исп. 01) ОКП 37 3271 8015 (исп. 02)	На трубопроводах для воздуха температурой 5—45° С	6	$P_р$ 1(10)	70	2,8	29	Семеновский арматурный завод	
23кч802р1—р4 (СЗ 055043.01—04) — с электромагнитным приводом переменного тока ОКП 37 3271 8007 (исп. 01) ОКП 37 3271 8019 (исп. 02) ОКП 37 3271 8018 (исп. 03) ОКП 37 3271 8022 (исп. 04)	На трубопроводах для воздуха температурой 5—35° С	6	$P_р$ 1(10)	70	3	25	То же	
КЛАПАНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Клапаны сильфонные, фланцевые, футерованные фторопластом ТУ 26-07-270—80 (изменение № 3, 1986 г.): 13с42п (П 26405) ОКП 37 4212 4073	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —30 до +140° С	25	$P_р$ 1,6(16)	160	5,9	100*	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4214 4266		50	$P_р$ 1,6(16)	230	17	200*		
13с42п1 (П 26405) ОКП 37 4212 4070	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100° С	25	$P_р$ 1(10)	160	5,9	77	То же	
ОКП 37 4214 4263		50	$P_р$ 1(10)	230	13,5	183		
13с42п4 (П 26405) ОКП 37 4212 4222	То же температурой от —30 до +200° С	25	$P_р$ 1,6(16)	160	6,1	100*	»	
ОКП 37 4214 4267		50	$P_р$ 1,6(16)	230	17	200*		
Клапаны сильфонные угловые, фланцевые, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1337—83: 13лс63нж (АК 23027) — с ручным управлением ОКП 37 4234 3029	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С	50	40(400)	200	108	500	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
ОКП 37 4234 3041		65	40(400)	220	148	810		
ОКП 37 4235 3050		80	40(400)	250	180	1070		
ОКП 37 4236 3040		125	40(400)	330	378	1915		
13лс963нж (АК 23031) — с электроприводом	То же							
ОКП 37 4234 3053		50	40(400)	200	216	874	То же	
ОКП 37 4234 3065		65	40(400)	220	256	1188		
ОКП 37 4235 3062		80	40(400)	250	288	1449		
ОКП 37 4236 3052		100	40(400)	330	486	2303		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Прямоточный с пневмогидроприводом (НЗ) фланцевый, из сплава 20ГМЛ	На трубопроводах для жидкого и газообразного сухого хлора температурой от —60 до +50° С							
22с628п (У 96507.06) ТУ 26-07-234—79								
ОКП 37 4234 3017		50	1,6(16)	230	29,4	275	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4235 3030		80	1,6(16)	310	71,9	390		
ОКП 37 4235 3031		100	1,6(16)	350	103,5	510		
Запорные проходные, с электроприводом, фланцевые ТУ 26-07-154—76 (*изменение* № 5, 1984 г.):								
22с962р (У 96512-150) ОКП 37 4236 3064	На трубопроводах для природного и попутного газов температурой до 40° С	150	1,6(16)	480	100	633	То же	
22с967р (У 96513-050) ОКП 37 4234 3077	На трубопроводах для нефти температурой до 90° С	50	2,5(25)	230	43	277	»	
Запорный угловой, цапковый 22с60р (У 23161) ТУ 26-07-315—82	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +50° С							
ОКП 37 4232		20	2,5(25)	—	—	27*	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 32 мм); ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство, D_y 20 мм)	
ОКП 37 4233 3008		32	2,5(25)	75	5,85	44,5*		
Вакуумные, фланцевые, угловые:								
КВЭ — с электромеханическим приводом ТУ 26-04-644—86	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой 1—40° С							
ОКП 37 4232 3055		25	От 800 до $7{,}5 \cdot 10^{-8}$ мм рт. ст.	75	3,2	117	НПО «Казанькомпрессормаш» (Казанский механический завод)	
ОКП 37 4234 3082		63		120	5,2	167		
ОКП 37 4234 3077		100		150	10	198		
КВМ — сильфонный, с электромагнитным приводом ТУ 26-04-645—86	То же							
ОКП 37 4232 3058		25	От 800 до $7{,}5 \cdot 10^{-8}$ мм рт. ст.	70	1,9	150	То же	
ОКП 37 4234 3085		63		120	8	240		
КВР — с ручным приводом ТУ 26-04-646—86	»							
ОКП 37 4232 3052		25	От 800 до $7{,}5 \cdot 10^{-8}$ мм рт. ст.	60	0,65	53	»	
ОКП 37 4234 3079		63		120	3,8	82		
ОКП 37 4235 3074		100		150	6,5	113		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Исполнительные пневматические односедельные устройства ТУ 26-07-1096—79:								
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.04)— муфтовый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и паров температурой от —40 до +225° С							
ОКП 42 1852 3301		15	6,3(63)	150	18	135	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
ОКП 42 1852 3302		20	6,3(63)	150	19,5	190		
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.10) — фланцевый	То же							
ОКП 42 1852 3305		15	16(160)	180	21,5	175	То же	
ОКП 42 1852 3306		20	16(160)	190	23,2	230		
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.10) — фланцевый	То же температурой 225—450° С							
ОКП 42 1852 3311		15	16(160)	180	24,7	210	»	
ОКП 42 1852 3312		20	16(160)	190	26,3	265		
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.09 — муфтовый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и паров температурой от —40 до +225° С							
ОКП 42 1852 3315		15	16(160)	180	17,1	135	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
ОКП 42 1852 3316		20	16(160)	190	18,8	190		
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.10) — фланцевый	То же							
ОКП 42 1852 3319		15	16(160)	180	20,7	175	То же	
ОКП 42 1852 3320		20	16(160)	190	22,5	230		
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.10) — фланцевый	То же температурой 225—450° С							
ОКП 42 1852 3325		15	16(160)	180	24	210	»	
ОКП 42 1852 3326		20	16(160)	190	25,7	265		

КЛАПАНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ

Клапаны: запорный, фланцевый, с электроприводом и блокирующим устройством, из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ 15нж916нжМ (ЗЛ 21207М-100; -150) ТУ 26-07-229—79 (изменение № 7, 1985 г.)	На трубопроводах для гидролизата (с содержанием серной и органических кислот) и пара (кратковременного) температурой до 240° С							
ОКП 37 4215 8635		100	1,6(16)	350	107	636	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4216 8025		150	1,6(16)	480	151	765		
поворотные, фланцевые, с пневмоприводом, из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1076—77:								
19нж659п (ПТ 96431) — угловой	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 150° С							
ОКП 37 4245 9022		400	P_p 0,06(0,6)	400	227	2920	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4246 9028		800	P_p 0,06(0,6)	650	736	5840		
19нж660п (ПТ 96493) — трехходовой	То же	800	P_p 0,06(0,6)	1300	800	6000	То же	
ОКП 37 4237 9013								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Трехходовой, фланцевый, с пневмоприводом, из стали 12Х18Н9ТЛ 22нж606п (ЗЛ 96433М-050) ТУ 26-07-234—79 ОКП 37 4234 9038	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионностоек, температурой до 200° С	50	4(40)	230	32,3	470	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
Запорный, фланцевый, с пневмоприводом, из стали 12Х18Н9ТЛ 22нж620п (У 96434М-100; -150) ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионностоек, температурой до 140° С							Для красильного оборудования
ОКП 37 4234 9044		50	1,6(16)	230	25,5	300	То же	
ОКП 37 4235 9034		100	1,6(16)	350	84	525		
ОКП 37 4236 9016		150	1,6(16)	480	120	600		
Исполнительные пневматические односедельные устройства, из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1096—79:								
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.10—19) — муфтовый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и пара температурой от —40 до +225° С							
ОКП 42 1852 3303		15	6,3(63)	180	18	145	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
ОКП 42 1852 3304		20	6,3(63)	190	19,5	205		
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.11—21) — фланцевый	То же							
ОКП 42 1852 3307		15	16(160)	180	21,5*	210	То же	
ОКП 42 1852 3308		20	16(160)	190	23,2*	265		
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.11) — фланцевый	То же температурой 225—450° С							
ОКП 42 1852 3313		15	16(160)	180	24,7*	240	»	
ОКП 42 1852 3314		20	16(160)	190	26,5*	295		
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.10—19) — муфтовый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и пара температурой от —40 до +225° С							
ОКП 42 1852 3317		15	6,3(63)	180	17,1*	155	»	
ОКП 42 1852 3318		20	6,3(63)	190	18,8*	210		
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.11—21) — фланцевый	То же							
ОКП 42 1852 3321		15	16(160)	180	20,7*	205	»	
ОКП 42 1852 3322		20	16(160)	190	22,5*	260		
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.11—21) — фланцевый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и пара температурой 225—450° С							
ОКП 42 1852 3327		15	16(160)	180	24*	235	»	
ОКП 42 1852 3328		20	16(160)	190	25,7*	290		
Фланцевый из стали 10Х17Н13М2Т: ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.22—32)	То же температурой от —40 до +225° С							
ОКП 42 1852 3309		15	16(160)	180	21,5*	215	»	
ОКП 42 1852 3310		20	16(160)	190	23,2*	270		

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЗАДВИЖКИ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Клиновые бронзовые:								
30Б2бк (УФ 13004) — с невыдвижным шпинделем	На трубопроводах для воды, пара и воздуха, слабоагрессивных жидкостей и газов температурой до 200° С							
ТУ 26-07-903—77								
ОКП 37 1112 1005		15	P_p 2,5(25)	60	0,9	13	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 1112 1006		20	P_p 2,5(25)	75	1,17	15		
ОКП 37 1112 1007		25	P_p 2,5(25)	80	1,67	16		
ОКП 37 1112 1008		32	P_p 2,5(25)	90	2,31	19		
ОКП 37 1112 1009		40	P_p 2,5(25)	95	2,86	25		
ОКП 37 1112 1010		50	P_p 2,5(25)	100	3,6	30		
30Б3бк (КЗ 11082) — с выдвижным шпинделем, фланцевая	На трубопроводах для коррозионных сред гидролизного производства температурой до 200° С							
ТУ 26-07-1059—72 (изменение № 1, 1980 г.)								
ОКП 37 1121 1009		50	1,6(16)	180	19	90	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 1121 1010		80	1,6(16)	210	36,8	120		
ОКП 37 1131 1010		100	1,6(16)	230	48	148		
ОКП 37 1131 1012		150	1,6(16)	280	105	295		
ОКП 37 1131 1013		200	1,6(16)	330	134	358		
30Б4бк — с невыдвижным шпинделем, муфтовая	На трубопроводах для насыщенного водяного пара, воздуха, перегретой и холодной воды (при наличии вакуума до 400 мм рт. ст.) температурой до 200° С							
ТУ 26-07-1360—84								
ОКП 37 1112 1019		15	4(40)	60	1,22	14,45	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 1112 1021		20	4(40)	75	1,7	16,5		
ОКП 37 1112 1023		25	4(40)	80	2,35	18,6		
ОКП 37 1112 1025		32	4(40)	90	3,2	21,8		
Штампосварная клиновая, с выдвижным шпинделем, из титана	На трубопроводах для раствора хлористых солей, хромовой кислоты, содержащей серный ангидрид, влажного хлора температурой до 200° С							
30тн12п (НА 11108.00)								
ТУ 26-07-1216—79								
ОКП 37 1131 1022		200	2,5(25)	400	99,5	1364	Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 1141 1005		250	2,5(25)	450	141	1935		
ЗАДВИЖКИ И ЗАСЛОНКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Параллельные с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые								
ГОСТ 8437—75:								
30ч6бкII (ГЛ 16003)	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90° С							
ОКП 37 2125 1020		200	1(10)	330	129	48	ПО «Белгородхиммаш» (D_y 200 и 250 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 300 и 350 мм)	
ОКП 37 2125 1021		250	1(10)	450	168,5	65		
ОКП 37 2125 1022		300	1(10)	500	244,6	93		
ОКП 37 2125 1023		350	1(10)	550	325	163		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30ч6бр (ГЛ 16003) ОКП 37 2115 1005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	50	1 (10)	180	18,4	12,4	ПО «Прикарпатпромарматура» ($D_у$ 150 и 300 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина ($D_у$ 300 и 350 мм); Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе ($D_у$ 50 и 80 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (Чуфаровский арматурный завод, $D_у$ 100, 300 и 400 мм)	
ОКП 37 2115 1006		80	1 (10)	210	29	17		
ОКП 37 2115 1007		100	1 (10)	230	39,5	20		
ОКП 37 2115 1009		150	1 (10)	280	73,5	33		
ОКП 37 2125 1007		300	1 (10)	500	242,5	103		
ОКП 37 2125 1008		350	1 (10)	550	323	175		
ОКП 37 2125 1009		400	1 (10)	600	434,7	210		
ТУ 26-07-1409—86: 30ч59нж (КЗ 19036) ОКП 37 2135 1001	На трубопроводах для сточных вод и загрязненных сред температурой до 50° С	500	1 (10)	450	1120*	2228*	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 2135 1007		600	1 (10)	600	1565*	2493*		
ОКП 37 2135		800	1 (10)	800	—	3100*		
30ч59нж (КЗ 19036.10) ОКП 37 2135 1001	На трубопроводах для топливного и коксового газов температурой до 250° С	500	0,25 (2,5)	450	1120*	2228*	То же	
ОКП 37 2135 1007		600	0,25 (2,5)	600	1565*	2493*		
ОКП 37 2135		800	0,25 (2,5)	800	—	3100*		
30ч7бк (ГЛ 16003) ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2125 1036	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С	250	0,4 (4)	450	168,5	76	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина ($D_у$ 300 мм); ПО «Белгородхиммаш» ($D_у$ 250 мм)	
ОКП 37 2125 1037		300	0,4 (4)	500	244,9	102		
30ч706бр (ГЛ 16002; РЗ 1431) — с гидроприводом ГОСТ 8437—75 ОКП 37 2115 5005	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	50	1 (10)	180	31	35	ПО «Белгородхиммаш» ($D_у$ 200 и 250 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина ($D_у$ 300 мм); Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе ($D_у$ 50, 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 2115 5006		80	1 (10)	210	43	40		
ОКП 37 2115 5008		100	1 (10)	230	56	50		
ОКП 37 2115 5009		150	1 (10)	280	87	72		
ОКП 37 2125 5012		200	1 (10)	330	164	102		
ОКП 37 2125 5013		250	1 (10)	450	216	124		
ОКП 37 2125 5014		300	1 (10)	500	299	156		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30ч906бр (ГЛ 16003) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1399—86 ОКП 37 2125 7005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	200	1 (10)	330	190	227	ПО «Белгородхиммаш» (D_y 200 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (D_y 300 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 300 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (Чуфаровский арматурный завод, D_y 400 мм)	
ОКП 37 2125 7007		300	1 (10)	500	271,42	288		
ОКП 37 2125 7009		400	1 (10)	600	510	388		
Параллельные с невыдвижным шпинделем, фланцевые ТУ 26-07-1214—79: 30ч15бр (КЗ 1507) — с ручным управлением ОКП 37 2136 1010	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	500	1 (10)	700	870	400	ПО «Курганармхиммаш»	
30ч515бр (М 600.00; КЗ 1503) — с коническим редуктором ОКП 37 2136 1011	То же для воды, нефти и масла температурой до 120° С	600	1 (10)	800	1180	636	ПО «Курганармхиммаш» (D_y 800 мм); ПО «Салаватнефтемаш» (Салаватский машиностроительный завод, D_y 600 мм)	
ОКП 37 2136 1012		800	1 (10)	1000	2831	1094		
30ч715бр (КЗ 14002) — с гидроприводом ОКП 37 2136 5007	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	500	1 (10)	700	1038	690	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 2137 5008		800	1 (10)	1000	3294	1320		
30ч915бр (КЗ 1503; КЗ 1507; М 600.00) — с электроприводом ОКП 37 2136 7005	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	500	1 (10)	700	909,7	643	ПО «Курганармхиммаш» (D_y 500 и 800 мм); ПО «Салаватнефтемаш» (Салаватский машиностроительный завод, D_y 600 мм)	
ОКП 37 2136 7006		600	1 (10)	800	1170	715		
ОКП 37 2136 7007		800	1 (10)	1000	2996	1220		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновые с невыдвижным шпинделем, фланцевые ТУ 26-07-1150—77 (изменение № 5, 1985 г.); 30ч47бк4 (АС 12004) — с ручным управлением	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С							
ОКП 37 2112 1032		50	0,6(6)	180	18,8	21	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (D_y 100 мм); Семипалатинский арматурный завод	
ОКП 37 2112 1033		80	0,6(6)	210	33,2	32		
ОКП 37 2112 1034		100	0,6(6)	230	42,9	38		
ОКП 37 2112 1035		150	0,6(6)	280	72,2	65		
30ч47бр2 (АС 12004) — с ручным управлением	На трубопроводах для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2112 1045		80	1(10)	210	33,9	34	Семипалатинский арматурный завод	
ОКП 37 2112 1046		100	1(10)	230	44,8	41		
30ч47бр (АС 12004) — с ручным управлением	То же							
ОКП 37 2112 1023		50	1(10)	180	20	22	То же	
ОКП 37 2112 1026		150	1(10)	280	74,6	66		
ОКП 37 2122 1012		200	1(10)	330	126,5	102		
30ч47брМ ОКП 37 2112	На трубопроводах для воды температурой до 225° С	100	1(10)	230	46,53*	41*	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе	
ГОСТ 10042—75: 30ч25брМ (КЗ 12010.01)	То же температурой до 100° С							
ОКП 37 2132 1023		500	0,25(2,5)	350	563	320	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 2132 1024		600	0,25(2,5)	390	765	424		
ОКП 37 2132 1025		800	0,25(2,5)	470	1720	838		
30ч925брМ (КЗ 12010.02) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 2132 7016	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	800	0,25(2,5)	470	1875	1056	То же	
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12, 1984 г.): 30ч925бр (ПТ 12001.01) — с электроприводом в нормальном исполнении								
ОКП 37 2142 7004	То же для чистой и технической воды температурой до 100° С	1000	0,25(2,5)	550	2680	1380	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 2142 7005		1200	0,25(2,5)	700	4285	2340		
ОКП 37 2142 7006	То же для воды и пара температурой до 120° С	1400	0,25(2,5)	900	5028	2930	То же	
ОКП 37 2142 7007	То же температурой до 100° С	1600	0,25(2,5)	1000	6597	3140	»	
ОКП 37 2142 7009	То же	2000	0,25(2,5)	1500	13698	6630	»	
30ч330бр (ПТ 12002.05) — с червячным редуктором ОКП 37 2142 1006	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120° С	1200	1(10)	1400	7545	2590	»	
30ч530бр (ПТ 12005.04; ПТ12005.08) — с коническим редуктором	На трубопроводах для воды температурой до 120° С							
ОКП 37 2132 1012		600	1(10)	800	1105	640	»	
ОКП 37 2142 1007		1000	1(10)	1200	4178	1780		
30ч730бр (ПТ 11017.01) — с гидроприводом ОКП 37 2132 5006	На трубопроводах для воды температурой до 40° С	600	1(10)	800	1320	970	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30ч930бр — с электроприводом в нормальном исполнении: по черт. ПТ 12005.01	На трубопроводах для воды температурой до 120° С							
ОКП 37 2132 7010		600	1(10)	800	1120	840	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 2142 7083		1000	1(10)	1200	4382	1920		
по черт. ПТ 12002.01	То же для воды и пара температурой до 120° С							
ОКП 37 2142 7016		1200	1(10)	1400	7772	2800	То же	
ОКП 37 2142 7033		1400	1(10)	1900	9985	4690		
ОКП 37 2142 7050		1600	1(10)	2200	10500	4800		
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30ч36бк (КЗ 13020.02) — с ручным управлением ГОСТ 5762 — 74	На трубопроводах для коксового и топливного газов температурой до 250° С							
ОКП 37 2131 1005		500	0,25(2,5)	350	590	375	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 2131 1006		600	0,25(2,5)	390	852	465		
30ч536бк (КЗ 13020.02) — с коническим редуктором ГОСТ 12673—71	То же	800	0,16(1,6)	470	1704	940	То же	
ОКП 37 2131 1014								
30ч536бк (ПТ 13002.02) — с коническим редуктором ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для природного газа температурой до 150° С							
ОКП 37 2141 1005		1000	0,16(1,6)	550	2490	1215	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 2141 1006		1200	0,16(1,6)	700	4345	2265		
30ч936бк (КЗ 13020) — с электроприводом в нормальном исполнении ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для коксового и топливного газов температурой до 250° С							
ОКП 37 2131 7005		600	0,25(2,5)	390	953	860	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 2131 7007		800	0,25(2,5)	470	1765	1240		
30ч936бк (ПТ 13002) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12, 1984 г.)	На трубопроводах для природного газа температурой до 150° С							
ОКП 37 2141 7005		1000	0,16(1,6)	550	2410	1370	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 2141 7006		1200	0,16(1,6)	700	4404	2630		
Клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
31ч6бр (ГЛ 13061; ГЛ 13061.06; ГЛ 13061.20) — с ручным управлением ТУ 26-07-1249—80 (изменение № 1, 1981 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2113 1026		50	1(10)	180	15,9	13,5	ПО «Белгородхиммаш» (D_y 250 мм); ПО «Кролевецпромарматура» (D_y 50 мм); ПО «Тулаэлектропривод» (D_y 80 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 200 и 250 мм); Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 2113 1029		80	1(10)	210	25,9	18,5		
ОКП 37 2113 1030		100	1(10)	230	36	22		
ОКП 37 2113 1032		150	1(10)	280	75	40		
ОКП 37 2123 1011		200	1(10)	330	129	57		
ОКП 37 2123 1012		250	1(10)	450	179	80		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, мг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
31ч7бк (ГЛ 13072) — с ручным управлением ТУ 26-07-1247—80 ОКП 37 2125 1035 ОКП 37 2125 1036	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С	200 250	0,4(4) 0,4(4)	330 450	125,3 181,2	62 87	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ТУ 26-07-1249—80: 31ч906бр (ГЛ 13061.03) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 2123 7005 ОКП 37 2123 7006	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	200 250	1(10) 1(10)	330 450	186 240	194 229	То же	
31ч906бк — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 2123 7020 ОКП 37 2123 7021	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90° С	200 250	1(10) 1(10)	330 450	165,47 215,56	192 211	»	
31ч6нж (ГЛ 13061) — с ручным управлением ОКП 37 2113 1007 ОКП 37 2113 1008 ОКП 37 2113 1009 ОКП 37 2113 1010	На трубопроводах для воды, пара, каменноугольных смол, надсмольных вод, фенолятов, загрязненных неабразивными материалами, неагрессивных жидкостей температурой до 225° С	80 100 125 150	1(10) 1(10) 1(10) 1(10)	210 230 255 280	25 36,1 54,5 75,3	21 24 28 40	»	
31ч11нж (ГЛ 13071) — с ручным управлением ТУ 26-07-1246—80 ОКП 37 2113 1065	На трубопроводах для воды и нефти температурой до 100° С	50	1,6(16)	180	16,8	17	»	
То же ОКП 37 2113 1065	То же температурой до 225° С	50	1(10)	180	16,8	17	»	
31ч12нж (ГЛ 13082) — с ручным управлением ТУ 26-07-1357—84 ОКП 37 2113 1104 ОКП 37 2113 1122 ОКП 37 2113 1128	На трубопроводах для конденсата коксового газа, каменноугольных смол, растворов щелочей, фенолятов натрия температурой до 225° С	50 125 150	1(10) 1(10) 1(10)	180 255 280	17 54,5* 72,1*	16 31* 36*	»	
31ч912нж (ГЛ 13082) — с электроприводом ОКП 37 2113	То же	150	1(10)	280	93,5	159	»	
31ч906нж2 (ГЛ 13061.06) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1249—80 ОКП 37 2113 7005 ОКП 37 2113 7007	На трубопроводах для воды, пара, неагрессивных жидкостей температурой до 225° С	100 150	1(10) 1(10)	230 280	59,3 109	170 200	»	
33ч1р (УЛ 98029) — шланговая, фланцевая ТУ 26-07-1446—88 ОКП 37 2118 4027 ОКП 37 2118 4028 ОКП 37 2118 4029 ОКП 37 2118 4030 ОКП 37 2118 4031	На трубопроводах для серной кислоты концентрацией до 20%, соляной — до 15%, азотной, — до 5%, каустиковой или гидроокиси калия — до 20%, температурой до 65° С	15 25 32 40 50	P_p 1(10) P_p 1(10) P_p 1(10) P_p 1(10) P_p 1(10)	130 160 180 200 230	3,5 5,9 8,6 9,8 17,4	45* 48* 56* 61* 68*	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Заслонка регулирующая, малого сопротивления ЗМС ТУ 25-02-161317—76	На трубопроводах для изменения количества протекающего газа температурой до 300° С							
ОКП 42 1852 9102		30	1(10)	60	3	14,9	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный профинтерн»	Максимальный крутящий момент 2,94 кгс·м
ОКП 42 1852 9103		40	1(10)	70	4,2	14,9		
ОКП 42 1852 9104		50	1(10)	70	4,8	14,9		
ОКП 42 1852 9105		60	1(10)	70	6,1	16,5		
ОКП 42 1852 9106		70	1(10)	70	6,3	16,5		
ОКП 42 1852 9107		80	1(10)	100	10	16,5		
ОКП 42 1852 9108		90	1(10)	100	11,7	16,5		
ЗАДВИЖКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Клиновая запорная двухдисковая с выдвижным шпинделем, фланцевая 30кч70бр (СЗ 13029-040; СЗ 13029М-050; -065; -080) ГОСТ 12010—76	На трубопроводах для бензина и керосина температурой от —30 до +100° С							
ОКП 37 3113 1005		40	0,4(4)	78	3,8	6,7	Семеновский арматурный завод	D_y 50 и 60 мм — с унифицированным затвором
ОКП 37 3113 1006		50	0,4(4)	132	6,3	8,2		
ОКП 37 3123 1005		65	0,4(4)	140	9,3	12,2		
ОКП 37 3123 1006		80	0,4(4)	140	12	14,7		
ЗАДВИЖКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 30с50нж (Л 13087) ТУ 26-07-401—87	На трубопроводах для нефти, тяжелых нефтепродуктов, воды и пара температурой до 450° С							
ОКП 37 4123 1026		150	2,5(25)	350	90*	259*	Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 4131 1309		200	2,5(25)	400	119*	340*		
30с511нж (1304.П2) — с концами под приварку, с редуктором ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 4134 1025	На трубопроводах для коксовых, доменных, топливных нейтральных газов, воды, пара, углеродных фракций, азота температурой до 200° С	1500	0,1(1)	100	3250	2930	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с511нж — с концами под приварку, с редуктором ТУ 26-07-1182—77 ОКП 37 4131 1078	На трубопроводах для воды, пара, нефтепродуктов температурой до 425° С	300	8(80)	700	699	1780	Ивано-Франковский арматурный завод	
ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 4, 1984 г.): 30с514нж1 (ПТ 13005.01) — с конической передачей ОКП 37 4143 1023	На трубопроводах для воды и газообразных сред температурой до 200° С	1400	0,16(1,6)	710	2264	2428	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с911нж (1304.П2) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4143 7046	То же	1500	0,1(1)	700	3406	3190	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с911нжБ (1304.П2) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4143 7047	На трубопроводах для коксового, доменного, топливного и нейтральных газов, воды и пара углеродных фракций, азота температурой до 200° С	1500	0,1 (1)	700	3446	3220	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с914нж1 (ПТ 13004.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4143 7017	На трубопроводах для воды, пара и нейтральных газов температурой до 200° С	1400	0,16 (1,6)	710	3275	2706	То же	
30с914нж1Б (ПТ 13004.02) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4143 7032	На трубопроводах для углеродной фракции азота, коксового, доменного и топливного газов, воды и пара температурой до 60° С	1400	0,16 (1,6)	710	3310	2720	»	
ОСТ 26-07-1240—75: 30с942нж4 (ПТ 11095.16) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7128	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных сред температурой до 300° С	200	1 (10)	230	160	886	»	
30с946нж (ПТ 11096) — с электроприводом в нормальном исполнении	То же							
ОКП 37 4131 7059		400	0 6 (6)	310	293	886	»	
ОКП 37 4131 7060		500	0.6 (6)	350	460	1158		
ОКП 37 4141 7051		600	0 6 (6)	390	560	1423		
30с946нж4 (ПТ 11096.16) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	»							
ОКП 37 4131 7124		400	0,6 (6)	310	315	1014	»	
ОКП 37 4131 7125		500	0.6 (6)	350	544	1290		
ОКП 37 4141 7057		600	0,6 (6)	390	645	1558		
Клиновые с невыдвижным шпинделем, фланцевые: 30с327нж (ПТ 12003.08; МА 12002.03) — с червячной передачей ТУ 26-07-1167—77 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С							
ОКП 37 4142 1005		600	2,5 (25)	800	1985	1700	ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 800 мм); Алексинский завод «Тяжпромарматура» (D_y 600 мм)	
ОКП 37 4142 1006		800	2,5 (25)	1000	3890	2200		
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12, 1984 г.): 30с527нж (ПТ 12003.08) — с конической передачей ОКП 37 4132 1010	То же	500	2,5 (25)	700	1322	850	ПО «Пензтяжпромарматура»	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с564нж1 (ПТ 11004.04) — с конической передачей ОКП 37 4131 1037	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	500	2,5(25)	700	1320	890	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с964нж1 (ПТ 11004.12, ПТ 11015.08) — с электроприводом в нормальном исполнении	То же							
ОКП 37 4131 7269		500	2,5(25)	700	1588	1270	То же	
ОКП 37 4141 7113		1000	2,5(25)	2400	5120	3155		
30с964нж1Б (ПТ 11015.12) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 7025	»	800	2,5(25)	1000	4220	2575	»	
30с927нж (МА 12002) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1167—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4142 7005	То же для воды и пара температурой до 300° С	600	2,5(25)	1000	2185	1760	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1128—76 (изменение № 3, 1982 г.): 30с82нж (черт. 3296) — с ручным управлением ОКП 37 4121 1046	То же для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	100	2,5(25)	300	52	58	Бакинский завод нефтепромыслового машиностроения имени П. Монтина	
30с82нж1 — с патрубками под приварку ОКП 37 4121 1133	То же	100	2,5(25)	300	46	42	То же	
30с541нж (ПТ 11055.02) с конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С							
ОКП 37 4131 1013		400	1,6(16)	600	675	700	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1014		500	1,6(16)	700	1260	964		
30с998нж (Л 11025) — с электроприводом ГОСТ 10738—76 (изменение № 2, 1980 г.) ГОСТ 5762—74	На трубопроводах для воды и пара температурой 300° С							
ОКП 37 4121 7094		150	2,5(25)	350*	175*	430*	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4131 7373		200	2,5(25)	400*	278*	500*		
ОКП 37 4131 7374		250	2,5(25)	450*	300*	560*		
Клиновая с невыдвижным шпинделем, с червячной передачей, с патрубками под приварку 30с375нж1 (ПТ 12004.01) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4132 1016	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	500	6,3(63)	1150	1890	1350	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30с927нж1 (ПТ 12003.12, МА 12002; ЗК1.00.000СБ) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С							
ОКП 37 4132 7011		500	2,5(25)	700	1598*	1400*	То же	
ОКП 37 4142 7006		800	2,5(25)	1000	4830*	2450*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
31с30нж (УК 11157) ТУ 26-07-377—86 ОКП 37 4121 1206	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 425° С	80	6,3(63)	310	68,5	127	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина; ПО «Каэтяжпромарматура»	
30с76нжМ (ГЛ 11065; ГЛ 11005М) ГОСТ 10926—75	На трубопроводах для воды, пара, нефти и нефтепродуктов температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 1013		50	6,3(63)	250	45	38	ПО «Каэтяжпромарматура» ($D_у$ 150 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4121 1014		80	6,3(63)	310	79,8	54		
ОКП 37 4121 1015		100	6,3(63)	350	127,7	83		
ОКП 37 4121 1016		150	6,3(63)	450	246	158		
30с76нж (ПТ 11084) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	То же							
ОКП 37 4131 1183		200	6,3(63)	550	325	317	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1006		250	6,3(63)	650	345	335		
30с576нж (МА 11057.06; МА 11015-400) — с конической передачей ТУ 26-07-1169—77	»							
ОКП 37 4131 1046		300	6,3(63)	750	1205	1375	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1047		400/300	6,3(63)	950	1380	1720		
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12, 1984 г.): 30с976нж1 (ПТ 11085.02; ПТ 11009) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении								
ОКП 37 4131 7266	»	200	6,3(63)	550	418	550	ПО «Пензтяжпромарматура»	
То же ОКП 37 4141 7040	На трубопроводах для сернистой нефти и светлых нефтепродуктов температурой от —40 до +90° С	1200	6,3(63)	2100	10262	12125	То же	
30с941нж1 (ПТ 11055.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	На трубопроводах для жидких и газообразных							
ОКП 37 4131 7253	нефтепродуктов	400	1,6(16)	600	780	908	»	
ОКП 37 4131 7265	температурой до 425° С	500	1,6(16)	700	1500	1259		
		1200	1,6(16)	1400	7026	7800	»	
30с941нж6 (ПТ 11001.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 7044	На трубопроводах для сернистой нефти, светлых нефтепродуктов температурой до 425° С							
30с941нж7 (ПТ 11001.09) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 7107	То же	1000	1,6(16)	1200	5783	5970	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
С упругим клином, с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
30с97нж (ЗЛ 11025.01) — с ручным управлением ТУ 26-07-184—80 ОКП 37 4121 1081 ОКП 37 4131 1042	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	150 250	2,5(25) 2,5(25)	350 450	140 248,7	134 257	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
30с98нж — с ручным управлением ГОСТ 10738—76 (изменение № 2, 1980 г.) ОКП 37 4121 1008 ОКП 37 4131 1267	На трубопроводах для воды, пара, масла и жидких нефтепродуктов температурой до 300° С	150 250	2,5(25) 2,5(25)	300 400	113 259	134 257	ПО «Краснодархимнефтемаш» (Новочеркасский завод нефтяного машиностроения, $D_у$ 150 мм); НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе ($D_у$ 150 и 250 мм)	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
31с916нжБ (МА 11006) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1170—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4121 7040 ОКП 37 4121 7061 ОКП 37 4131 7080 ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12, 1984 г.):	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой от —40 до +300° С	100 150 200	10(100) 10(100) 10(100)	350 450 550	270 515 615	500 736 1110	Алексинский «Тяжпромарматура»	
31с942р1 (ПТ 11090.01) — гуммированная, с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7255 ОКП 37 4141 7098	На трубопроводах для абразивной пульпы температурой до 80° С	400 800	1(10) 1(10)	600 1000	880 3432	1577 4140	ПО «Пензтяжпромарматура»	
31с942р (ПТ 11090) — гуммированная, с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7031 ОКП 37 4141 7015 ОКП 37 4141 7042 ГОСТ 10194—78:	То же	500 600 1000	1(10) 1(10) 1(10)	700 800 1200	1324 2000 5150	1805 2330 5350	То же	
30с41нж (ЗКЛ2-16; СМ 11055) — с ручным управлением, маховиком ОКП 37 4121 1031 ОКП 37 4121 1032 ОКП 37 4121 1033 ОКП 37 4131 1116	На трубопроводах для нефтепродуктов с малой коррозионной активностью температурой до 450° С	80 100 150 200	1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	210 230 280 330	36 52 97 145	40 50 90 160	ПО «Салаватнефтемаш» (Салаватский машиностроительный завод, $D_у$ 200 мм); НПО «Турбобур» (Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе, $D_у$ 80, 100 и 150 мм)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с41нж1 (ЗКЛ2-16, ЛА 11055) — с ручным управлением	На трубопроводах для неагрессивных сред							
ОКП 37 4121 1030	температурой до 450° С	50	1,6(16)	180	25	30	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 4121 1031		80	1,6(16)	210	38	40		
ОКП 37 4121 1033		150	1,6(16)	280	97	90		
ОКП 37 4131 1116		200	1,6(16)	330	145	160		
ОКП 37 4131 1010		250	1,6(16)	450	238	194		
ЗКЛ2-40 (30с15нж) — с ручным управлением ТУ 26-07-1188—78 (изменение № 1 и 3, 1981 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных							
ОКП 37 4121 1049	нефтепродуктов	50	4(40)	250	35	40	Алексинский «Тяжпромарматура» (D_y 300 мм);	
ОКП 37 4121 1050	температурой	80	4(40)	310	50	50		
ОКП 37 4121 1051	до 450° С	100	4(40)	350	82	80		
ОКП 37 4121 1052		150	4(40)	450	150	142		
ОКП 37 4131 1119	То же температурой до 425° С	300	4(40)	750	555	725	НПО «Турбобур» (Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе, D_y 50, 80, 100 и 150 мм)	
ТУ 26-07-1125—77: (изменение № 3, 1979 г.) 30с15нж (ПТ 11083) — с ручным управлением	На трубопроводах для жидких и газообразных							
ОКП 37 4131 1092	нефтепродуктов	200	4(40)	550	325	365	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1022	температурой до 450° С	250	4(40)	650	357	404		
30с915нж (ПТ 11083.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7252	То же температурой до 425° С	200	4(40)	550	478	895	То же	
30с915нж6 (ПТ 11002.12) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7259	То же	500	4(40)	1150	1952	1795	»	
30с515нж (ПТ 11002.08) — с конической передачей ОКП 37 4131 1178	»	500	4(40)	1150	1719	1490	»	
Клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые: 31с45нж (ЗКЛ2-160; БА 11136) ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для неагрессивных							
ОКП 37 4121 1065	нефтяных сред	50	16(160)	300	78	152	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
ОКП 37 4121 1066	температурой до	80	16(160)	390	129	238		
ОКП 37 4121 1067	450° С	100	16(160)	450	185	285		
ОКП 37 4121 1068		150	16(160)	600	430	544		
Клиновые с выдвижным шпинделем, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.): 30с941нж (ЗКЛПЭ-16; ЛА 11055) — фланцевая	То же температурой до 425° С						ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 4121 7047		50	1,6(16)	180	93	210		
ОКП 37 4121 7050		150	1,6(16)	280	183	280		
ОКП 37 4131 7032		200	1,6(16)	330	220	375		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с941нж3 (ЗКЛПЭ-16) ОКП 37 4131 7032	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 450° С	250	1,6(16)	450	356*	403*	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ЗКЛПЭ-16 (30с941нж) — фланцевая ОКП 37 4121 7048 ОКП 37 4121 7049	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	80 100	1,6(16) 1,6(16)	210 230	106 117	224 233	НПО «Турбобур» (Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе)	
ЗКЛПЭ-40 (30с915нж) — фланцевая ТУ 16-07-1188—78 ОКП 37 4121 7009 ОКП 37 4121 7010 ОКП 37 4121 7011 ОКП 37 4121 7012	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 450° С	50 80 100 150	4(40) 4(40) 4(40) 4(40)	250 310 350 450	130 145 167 240	220 233 295 350	То же	
ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г. и № 5, 1985 г.): МА 11021.04 (по типу ЗКЛ2-16) — с ручной конической передачей ОКП 37 4141 1005	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	600	1,6(16)	800	1940	1830	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 11021.07 (по типу ЗКЛПЭ-16) (30с941нж) —с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7034	То же	350	1,6(16)	550	540	760	То же	
ЗКЛПЭ-75 — с патрубками под приварку ТУ 26-07-1185—78 ОКП 37 4131 7426 ОКП 37 4131 7427	На трубопроводах для сернистой нефти и светлых нефтепродуктов температурой от —40 до +90° С	350 500	7,5(75) 7,5(75)	1150 1450	1400 2800	1850 3330	»	
Клиновые штампосварные, с выдвижным шпинделем, с концами под приварку ТУ 26-07-1111—83 (изменение № 1, 1984 г.): 30с507нж (ИА 11072.12) — с ручной конической передачей ОКП 37 4131 1070 ОКП 37 4131 1071 ОКП 37 4141 1009	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	400 500 600	2,5(25) 2,5(25) 2,5(25)	600 700 800	565 1177 1410	830 1100 1360	Ивано-Франковский арматурный завод	
30с507нж3 (ИА 11072.40) — с раструбом ОКП 37 4131 1302	То же	500/400	2,5(25)	700	580	965	То же	
30с911нж6 (ИА 11124.06) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1182—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4131 7154	На трубопроводах для нефти и нефтепродуктов температурой до 425° С	500	8(80)	1150	2640	3450	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с905нж (Л 11113) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-194—77 (изменение № 5, 1980 г.) ОКП 37 4141 7038 ОКП 37 4141 7045	На трубопроводах для нефти и нефтепродуктов температурой от - 5 до 90° С	700 1000	8(80) 8(80)	1300 1900	6000 11000	10197 15340	ПО «Каэтяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1111—83: 30с907нж3 (ИА 11072.03) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7209 ОКП 37 4131 7210 ОКП 37 4141 7060 ОКП 37 4141 7061	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	400 500 600 800	2,5(25) 2,5(25) 2,5(25) 2,5(25)	600 700 800 1200*	618 1431 1637 2400*	864 1262 1580 2100*	Ивано-Франковский арматурный завод	
30с907нж12 (ИА 11072.39) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7540	То же	500/400	2,5(25)	700	630	995	То же	
ОКП 37 4141 7273		600/500	2,5(25)	800	1292	1250		
30с950нж (ПТ 13067) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 изменение № 6, 1981 г.) ОКП 37 4141 7175	На трубопроводах для сжатого воздуха и других неагрессивных сред температурой до 300° С	800	1,6(16)	1000	2070	6170	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: МА 11017 (по типу 30с916нжБ) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 8, 1985 г.): ОКП 37 4131 7075	На трубопроводах для жидких и газообразных углеводородов температурой от —40 до +300° С	200	4(40)	550	550	1030	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
То же ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4131 7016	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	300	4(40)	750	670	860	То же	
ЗКЛПЭ-64 — фланцевая ТУ 26-07-1169—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 7012	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 425° С	300	6,3(63)	750	1249	1400	»	
МА 11021.01 — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 7020	На трубопроводах для воды, пара и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	600	1,6(16)	800	2100	1975	»	
МА 11021.10(30с41нж1) ОКП 37 4131 1012	То же	350	1,6(16)	550	480	655	»	
МА 11031.19 — с электроприводом ОКП 37 4131 9327	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С	400	1,6(16)	600	590	3339	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 4, 1984 г.):								
30с547нж (ПТ 11097.32) — с конической передачей	На трубопроводах для воды, пара и других газообразных и жидких неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4141 1029		800	0,4(4)	470	1070	1220	ПО «Казтяжпромарматура» (D_y 800 мм); ПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 1000 и 1200 мм)	
ОКП 37 4141 1030		1000	0,4(4)	550	1140	1600		
ОКП 37 4141 1031		1200	0,4(4)	630	1875	2310		
30с947нж12 (ПТ 11097.56) — с электроприводом в нормальном исполнении	То же							
ОКП 37 4141 7215		800	0,4(4)	470	1115	1372	То же	
ОКП 37 4141 7228		1000	0,4(4)	550	1185	1750		
ОКП 37 4141 7229		1200	0,4(4)	630	2066	2600		
30с947нж14 (ПТ 11097.64) — с электроприводом в нормальном исполнении	»							
ОКП 37 4141 7217		800	0,4(4)	470	1185	1405	»	
ОКП 37 4141 7236		1000	0,4(4)	550	1255	1782		
ОКП 37 4141 7237		1200	0,4(4)	630	2063	2560		
ТУ 26-07-1184—78: МА 11022.07 (31с912нж) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7043	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	400	2,5(25)	600	620	900	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 11022.10 (31с512нж) — с ручной конической передачей ОКП 37 4131 1164	То же	400	2,5(25)	600	560	835	То же	
Штампосварные с упругим клином, с выдвижным шпинделем ОСТ 26-07-1240—75:								
30с42нж (ПТ 11095.32) — с ручным управлением, фланцевая	На трубопроводах для воды, пара и других газообразных и жидких неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 1099		150	1(10)	210	63	350	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1102		200	1(10)	230	105	437		
ОКП 37 4131 1065		250	1(10)	250	118	474		
ОКП 37 4131 1066		300	1(10)	270	168	562		
30с64нж (ПТ 11096.32) — с ручным управлением, фланцевая	То же							
ОКП 37 4121 1099		400	0,6(6)	310	248	568	То же	
ОКП 37 4131 1068		500	0,6(6)	350	375	761		
ОКП 37 4141 1017		600	0,6(6)	390	476	1024		
ТУ 26-07-1215—79: 30с65нж (НА 11053.00) — с ручным управлением, фланцевая	На трубопроводах для воды и пара температурой от —20 до +300° С							
ОКП 37 4121 1093		150	2,5(25)	350	76	156	Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 4131 1098		200	2,5(25)	400	123	187		
ОКП 37 4131 1054		250	2,5(25)	450	138,5	236		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с65нж1 (НА 11053.03) — с ручным управлением, с концами под приварку ОКП 37 4131 1097 ОКП 37 4131 1055	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	200 250	2,5(25) 2,5(25)	400 500	97 101,5	157 196	Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	
30с965нж (НА 11016.00) — с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевая ОКП 37 4121 7060	На трубопроводах для воды и пара температурой от —20 до +300° С	150	2,5(25)	350	100,3	330	То же	
ЗАДВИЖКИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
С упругим клином, выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые: 30нж65нж — из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1219—79 ОКП 37 4121 9040	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С (кроме уксусной, молочной, муравьиной и щавелевой кислот)	150	2,5(25)	350	100*	315*	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе	
ГОСТ 10738—76 (изменение № 2, 1980 г.): 30нж98нж — из стали 12Х18Н9ТЛ ОКП 37 4131 9349 ОКП 37 4131 9350	На трубопроводах для коррозионных сред слабой агрессивности температурой до 300° С	200 250	2,5(25) 2,5(25)	400 450	230 259	410* 550*	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
30нж99нж (30нж98нж2) — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4121 9313 ОКП 37 4121 9114	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов слабой агрессивности температурой до 350° С	100 150	2,5(25) 2,5(25)	300* 350*	74* 121*	350* 380*	То же	
Штампосварные, клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые, из стали 12Х18Н9Т **ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 2, 1982 г.):** 30нж42нж (ПТ 11095.04; ПТ 11095.36) — с ручным управлением ОКП 37 4121 9008 ОКП 37 4121 9144 ОКП 37 4131 9006 ОКП 37 4131 9007	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С	150 200 250 300	1(10) 1(10) 1(10) 1(10)	210 230 250 270	63 95 18 168	500 640 740 910	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30нж46нж (ПТ 11096.36) — с ручным управлением ОКП 37 4131 9008 ОКП 37 4131 9009 ОКП 37 4131 9052	То же	400 500 600	0,6(6) 0,6(6) 0,6(6)	310 350 390	248 375 476	955 1290 1720	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30нж547нж (ПТ 11097.36) — с конической передачей ОКП 37 4141 9074 ОКП 37 4141 9087	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С	800 1200	0,4(4) 0,4(4)	470 630	1070 1875	2480 4180	ПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 31нж23нж (Л 13084) — из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1385—85 ОКП 37 4123 9125 ОКП 37 4133 9191	На трубопроводах для жидких коррозионных сред (кроме уксусной, молочной, муравьиной и щавелевой кислот) температурой до 200° С	150 200	2,5(25) 2,5(25)	350 400	96 116	350 425	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе	
30нж921нж — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 9024 ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 4, 1984 г.):	На трубопроводах для шахтной воды температурой до 10° С	250	10(100)	650	610	3260	ПО «Пензтяжпромарматура»	
30нж946нж (ПТ 11096.00) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 9029 ОКП 37 4131 9030 ОКП 37 4141 9046	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С	400 500 600	0,6(6) 0,6(6) 0,6(6)	310 350 390	293 460 560	1260 1685 2120	То же	
30нж946нж4 (ПТ 11096.20) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 9190 ОКП 37 4131 9191 ОКП 37 4141 9051	То же	400 500 600	0,6(6) 0,6(6) 0,6(6)	310 350 390	315 544 645	1405 1820 2250	»	
30нж947нж4 (ПТ 11097.20) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 9105	»	1200	0,4(4)	630	2045	4700	»	
30нж947нж12 (ПТ 11097.58) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4141 9140	»	800	0,4(4)	470	1115	2632	ПО «Каэтяжпромарматура»; ПО «Пензтяжпромарматура»	
30нж947нж14 — из стали 12Х18Н9Т, с элекороприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 9142	»	800	0,4(4)	470	1185	2665	ПО «Пензтяжпромарматура»	
ГОСТ 10194—78 (изменение № 1, 1981 г.): 30нж41нж (ЗКЛ2—16; БА 11139) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением, маховиком ОКП 37 4121 9065 ОКП 37 4121 9066 ОКП 37 4121 9067 ОКП 37 4121 9068	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 510° С	50 80 100 150	1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	180 210 230 280	25 38 55 100	128 170 210 383	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30нж41нж (СМ 11055.01) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ОКП 37 4121 9167	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 510° С	200	1,6(16)	330	145	490	ПО «Салаватнефтемаш» (Салаватский машиностроительный завод)	
30нж41нж1 (ЗКЛ2 — 16.03; БА 11139) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же температурой до 200° С	50	1,6(16)	180	25	158	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
ОКП 37 4121 9296		80	1,6(16)	210	38	227		
ОКП 37 4121 9297		100	1,6(16)	230	55	278		
ОКП 37 4121 9298		150	1,6(16)	280	100	514		
ОКП 37 4121 9299								
30нж15нж (ЗКЛ2-40; БА 11060) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1218—79 (изменение № 5, 1986 г.)	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 565° С							
ОКП 37 4121 9107		50	4(40)	250	31,4	153	То же	
ОКП 37 4121 9108		80	4(40)	310	50	217		
ОКП 37 4121 9109		100	4(40)	350	75	313		
ОКП 37 4121 9110		150	4(40)	450	135	490		
ЗКЛ2-40нж — из стали 12Х18Н9ТЛ, с цилиндрической передачей ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4131 9339	То же	300	4(40)	750	560	1660	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1218—79 (изменение № 2, 1982 г.):								
31нж15нж1 (ЗКЛ2-40.03; БА 11060) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9120		50	4(40)	250	35	207	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
ОКП 37 4121 9121		80	4(40)	310	53	303		
ОКП 37 4121 9122		100	4(40)	350	75	432		
ОКП 37 4121 9123		150	4(40)	450	135	690		
31нж45нж (ЗКЛ2-16.03; БА 11136) — из стали 12Х18Н9ТЛ	То же температурой до 600° С							
ОКП 37 4121 9159		50	16(160)	300	78	305	То же	
ОКП 37 4121 9160		80	16(160)	400	126	438		
ОКП 37 4121 9161		100	16(160)	450	185	654		
ОКП 37 4121 9162		150	16(160)	600	430	1447		
31нж45нж1 (ЗКЛ2-160.06; БА 11136) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200° С							
ОКП 37 4121 9172		50	16(160)	300	77	420	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
ОКП 37 4121 9173		80	16(160)	390	126	625		
ОКП 37 4121 9174		100	16(160)	450	185	892		
ОКП 37 4121 9176		150	16(160)	600	427	1973		
31нж11нж (Л 13076) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-361—85	На трубопроводах для коррозионных сред слабой агрессивности температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 9382		50	6,3(63)	250*	38*	130*	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
ОКП 37 4121 9394		80	6,3(63)	310*	66*	178*		
То же, двухдисковая	То же							
ОКП 37 4121 9406		100	6,3(63)	350*	98	370	То же	
ОКП 37 4121 9418		150	6,3(63)	450*	197	530		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
31нж50нж (Л 13087) — из стали 12Х18Н10Т, двухдисковая ТУ 26-07-401—87 ОКП 37 4131 9496 ОКП 37 4131 9514 ОКП 37 4131 9532	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионностоек, температурой до 200° С	200 250 300	2,5(25) 2,5(25) 2,5(25)	400 450 500	119* 222* 240*	640* 850* 1000*	Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	
ГОСТ 10194—78 (изменение № 1, 1981 г.): 30нж941нж (ЗКЛПЭ-16; БА 11140) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4121 9190 ОКП 37 4121 9191 ОКП 37 4121 9192 ОКП 37 4121 9193	На трубопроводах для коррозионных нефтяных сред температурой до 510° С	50 80 100 150	1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	180 210 230 280	106 120 128 177	314 365 405 584	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
То же (ЭП 11055) — из стали 12Х18Н9ТЛ ОКП 37 4131 7085	То же	200	1,6(16)	330	252	721	ПО «Салаватнефтемаш» (Салаватский машиностроительный завод)	
ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 5, 1985 г.): МА 11031.19 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом ОКП 37 4131 9327	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С	400	1,6(16)	600	590	3339	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 11071.19 (по типу ЗКЛПЭ-16) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 9306 ОКП 37 4131 9315	То же	300 350	1,6(16) 1,6(16)	500 550	565 570	2280 2545	То же	
30нж941нж1 (ЗКЛПЭ-16.03)— из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом во врзывозащищенном исполнении ГОСТ 10194—78 (изменение № 1, 1981 г.) ОКП 37 4121 ОКП 37 4121 ОКП 37 4121 ОКП 37 4121	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200° С	50 80 100 150	1,6(16) 1,6(16) 1,6(16) 1,6(16)	180 210 230 280	106 120 128 177	350 423 477 718	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
30нж915нж4 (ПТ 11002.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 9210	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 90° С	500	4(40)	1150	1885	5600	ПО «Пензтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристка				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30нж915нж (ЗКЛПЭ-40; БА 11135) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1218—79 (изменение № 2, 1981 г.)	То же температурой до 565° С							
ОКП 37 4121 9205		50	4(40)	250	116	346	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод); ПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4121 9206		80	4(40)	310	132	414		
ОКП 37 4121 9207		100	4(40)	350	135	530		
ОКП 37 4121 9208		150	4(40)	450	229	733		
То же ЗКЛПЭ-40.03 (БА 11135.03) ОКП 37 4121 9244	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 565° С	150	4(40)	450	229	924	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
ЗКЛПЭ-40нж — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 4131 9111	На трубопроводах для иждих агрессивных нефтепродуктов температурой до 600° С	300	4(40)	750	670	1800	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
31нж9нж (ЗКЛХ-40; БА 11137) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до —80° С							
ОКП 37 4121 9133		50	4(40)	250	43	200	ПО «Салаватнефтемаш» (Благовещенский арматурный завод)	
ОКП 37 4121 9134		80	4(40)	310	58	270		
ОКП 37 4121 9135		100	4(40)	350	95	368		
ОКП 37 4121 9136		150	4(40)	450	153	574		
МА 11071.07 (по типу ЗКЛПЭ-16) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4131 9101		250	1,6(16)	450	480	1095	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9102		300	1,6(16)	500	500	1355		
ОКП 37 4131 9103		350	1,6(16)	550	540	1410		
Параллельная с выдвижным шпинделем, с гидроприводом, фланцевая, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 30нж740бр1 (ПТ 18001.02) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4135 9006	На трубопроводах для водного раствора бисульфата кальция и свободной двуокиси серы температурой до 160° С	400	0,25(2,5)	600	1120	6560	ПО «Пензтяжпромарматура»	
С упругим клином, с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 5, 1985 г.): МА 11071.13 (по типу ЗКЛ2-16) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4131 9266	На трубопроводах для агрессивных сред температудой до 200° С	250	1,6(16)	450	290	1400	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 11071.16 (по типу ЗКЛ2-16) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4131 9272	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С	300	1,6(16)	500	400	1780	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 11031.09 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4131 9284	То же	400	1,6(16)	600	450	2680	То же	
МА 11071.10 (по типу ЗКЛ2-16) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением	На трубопроводах для воды, пара, агрессивных жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4131 9050		250	1,6(16)	450	290	885	»	
ОКП 37 4131 9051		300	1,6(16)	500	420	1145		
ОКП 37 4131 9052		350	1,6(16)	550	460	1200		
МА 11031.10 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с конической передачей ОКП 37 4131 9048	То же для агрессивных жидкостей и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С	400	1,6(16)	600	450	1680	»	
МА 11021.10 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с конической передачей	То же	600	1,6(16)	800	1940	4625	»	
МА 11031.07 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 9104	На трубопроводах для агрессивных жидкостей и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С	400	1,6(16)	600	600	1740	»	
МА 11021.07 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 9012	То же	600	1,6(16)	800	2100	4680	»	

ЗАТВОРЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристка				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Из алюминиевого сплава, шланговые, фланцевые ТУ 26-07-1089—74 (изменение № 4, 1985 г.) 32а1р1 ЕА 26223.10 ОКП 37 1129 4010 ЕА 26223.11 ОКП 37 1129 4011 ЕА 26223 ОКП 37 1129 4012 ЕА 26223.01 ОКП 37 1139 4007	На трубопроводах для вязких, жидких, сыпучих и пульпообразных агрессивных и слабоагрессивных сред температурой до 80° С	50	P_p 0,6(6)	186	5,78	21	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
		65	P_p 0,6(6)	204	7,55	27		
		80	P_p 0,6(6)	215	11,1	39		
		100	P_p 0,6(6)	278	13,2	50		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЕА 26223.02 ОКП 37 1139 4008 ЕА 26223.03 ОКП 37 1139 4009 ЕА 26223.04 ОКП 37 1139 4010 ЕА 26223.06 ОКП 37 1149 4007	На трубопроводах для вязких, жидких, сыпучих и пульпообразных агрессивных и слабоагрессивных сред температурой до 80° С	125 150 200 300	P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6)	300 330 360 900	22,8 26,8 41,4 99,6	57 68 110 245	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
32а911р1 — с электроприводом в нормальном исполнении	То же							
ОКП 37 1129 4163 ОКП 37 1139 4299 ОКП 37 1139 4305		50 100 150	0,6(6) 0,6(6) 0,6(6)	230 350 480	25,7 50,2 88,8	160 230 266	То же	
ТУ 26-07-381—86: 33а603р (П 98005.000М) — с пневмоприводом	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С							
ОКП 37 1129 4216 ОКП 37 1129 4228 ОКП 37 1139 4412 ОКП 37 1139 4424 ОКП 37 1139 4436 ОКП 37 1139 4448		50 80 100 125 150 200	P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6)	230 310 350 400 480 600	13 23 46 47 80 92	158 185 253 325 442 573	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	Взамен 32а603р
33а603р1 (П 98005.000.01М) — с пневмоприводом, с пережимным шлангом из резины 51-2104	На трубопроводах для серной кислоты, двуокиси титана, агрессивной абразивной пульпы температурой до 110° С							
ОКП 37 1129 4217 ОКП 37 1129 4229 ОКП 37 1139 4413 ОКП 37 1139 4425 ОКП 37 1139 4437 ОКП 37 1139 4449		50 80 100 125 150 200	P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6)	230 310 350 400 480 600	13 23 46 47 80 92	158 185 253 325 442 573	То же	Взамен 32а603р1
33а603р2 (П 98005.000.02М) — с пневмоприводом, с пережимным шлангом из резины 6620	На трубопроводах для серной и соляной кислот, каустика или гидроокиси калия температурой до 60° С							
ОКП 37 1129 4218 ОКП 37 1129 4230 ОКП 37 1139 4414 ОКП 37 1139 4426 ОКП 37 1139 4438 ОКП 37 1139 4450		50 80 100 125 150 200	P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6)	230 310 350 400 480 600	13 23 46 47 80 92	158 185 253 325 442 573	»	Взамен 32а603р2
33а603р3 (П 98005.000.04М) — с пережимным шлангом из резины НО-58-1	На трубопроводах для слабых растворов кислот, щелочей, минеральных масел и нефтепродуктов температурой до 90° С							
ОКП 37 1129 4219 ОКП 37 1129 4231 ОКП 37 1139 4415 ОКП 37 1139 4427 ОКП 37 1139 4439 ОКП 37 1139 4451		50 80 100 125 150 200	P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6)	230 310 350 400 480 600	13 23 46 47 80 92	158 185 253 325 442 573	»	Взамен 32а603р4
33а3р (П 98007.000М) — с ручным управлением, с пережимным шлангом из резины 51-2062	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С							
ОКП 37 1129 4240 ОКП 37 1129 4252 ОКП 37 1139 4460 ОКП 37 1139 4472 ОКП 37 1139 4484		50 80 100 125 150	P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6) P_p 0,6(6)	230 310 350 400 480	8 14 28 32 53	98 123 163 211 272	»	Взамен 32а3р

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
33а3р (П 98007.000.03М) — с ручным управлением, с пережимным шлангом из резины НО-65-1	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, минеральных масел и нефтепродуктов температурой до 90° С							
ОКП 37 1129 4243		50	$P_р$ 0,6(6)	230	8	98	НПО «Ленпромарматура» «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	Взамен 32а3р3
ОКП 37 1129 4255		80	$P_р$ 0,6(6)	310	14	123		
ОКП 37 1139 4463		100	$P_р$ 0,6(6)	360	28	163		
ОКП 37 1139 4475		125	$P_р$ 0,6(6)	400	32	211		
ОКП 37 1139 4487		150	$P_р$ 0,6(6)	480	53	272		
ОКП 37 1139 4499		200	$P_р$ 0,6(6)	600	74	368		
33а3р2 (П 98007.000.02М) — с ручным управлением, с пережимным шлангом из резины 6620	На трубопроводах для серной, азотной и соляной кислот, каустика и гидроокиси калия температурой до 60° С							
ОКП 37 1129 4242		50	$P_р$ 0,6(6)	230	8	98	То же	Взамен 32а3р2
ОКП 37 1129 4254		80	$P_р$ 0,6(6)	310	14	123		
ОКП 37 1139 4462		100	$P_р$ 0,6(6)	360	28	163		
ОКП 37 1139 4474		125	$P_р$ 0,6(6)	400	32	211		
ОКП 37 1139 4486		150	$P_р$ 0,6(6)	480	53	272		
ОКП 37 1139 4498		200	$P_р$ 0,6(6)	600	74	368		
33а3р1 (П 98007.000.01М) — с ручным управлением, с пережимным шлангом из резины 51-2104	На трубопроводах для серной кислоты, двуокиси титана, агрессивной абразивной пульпы температурой до 110° С							
ОКП 37 1129 4241		50	$P_р$ 0,6(6)	230	8	98	»	Взамен 32а3р1
ОКП 37 1129 4253		80	$P_р$ 0,6(6)	310	14	123		
ОКП 37 1139 4461		100	$P_р$ 0,6(6)	350	28	163		
ОКП 37 1139 4473		125	$P_р$ 0,6(6)	400	32	211		
ОКП 37 1139 4485		150	$P_р$ 0,6(6)	480	53	272		
ОКП 37 1139 4497		200	$P_р$ 0,6(6)	600	74	368		
33а903р (П 98010.000.М) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С							
ОКП 37 1129 4168		50	$P_р$ 0,6(6)	230	34	250	»	Взамен 32а903р
ОКП 37 1129 4192		80	$P_р$ 0,6(6)	310	41	277		
ОКП 37 1139 4316		100	$P_р$ 0,6(6)	350	83	450		
ОКП 37 1139 4340		125	$P_р$ 0,6(6)	400	88	495		
ОКП 37 1139 4364		150	$P_р$ 0,6(6)	480	104	550		
ОКП 37 1139 4388		200	$P_р$ 0,6(6)	600	125	638		
33а903р2 (П 98010.000.02М) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для серной кислоты, двуокиси титана, агрессивной абразивной пульпы температурой до 110° С							
ОКП 37 1129 4170		50	$P_р$ 0,6(6)	230	34	250	»	Взамен 32а903р
ОКП 37 1129 4194		80	$P_р$ 0,6(6)	310	41	277		
ОКП 37 1139 4318		100	$P_р$ 0,6(6)	350	83	450		
ОКП 37 1139 4342		125	$P_р$ 0,6(6)	400	88	495		
ОКП 37 1139 4366		150	$P_р$ 0,6(6)	480	104	550		
ОКП 37 1139 4390		200	$P_р$ 0,6(6)	600	125	638		
32а5р (УЛ 98013) ТУ 26-07-160—83	На трубопроводах для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110° С							
ОКП 37 1119 4012		25	$P_р$ 1(10)	160	4	81	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 1119 4013		32	$P_р$ 1(10)	180	5,3	88		
ОКП 37 1119 4014		40	$P_р$ 1(10)	200	6,8	95		
Бронзовый, шиберный, с пневмоприводом 32Б604нж (УФ 91003) ТУ 26-07-1194—78 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 1119 5005	Для растворителей перхлорэтилена и трихлорэтилена температурой 3—40° С в машинах химической чистки	20	$P_р$ от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	70	1,5	28,3	НПО «Киевпромарматура»	
ОКП 37 1119 5006		25	$P_р$ от 0,05 до 0,35 (от 0,35 до 3,5)	70	1,8	31,2		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ОКП 37 1119 5007		40	P_p от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	80	3,3	41,5		
ОКП 37 1129 5005		65	P_p от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	72	7,9	66,5		D_y 65 мм с фланцевым присоединением
Поворотный дисковый, с пневмоприводом, бесфланцевый 32а610р (К 99064-200) ОКП 37 1139 3005	На трубопроводах для сыпучих порошкообразных продуктов (мука влажностью 15%) температурой до 40° С	200	0,1(1)	415	19,5	570	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	

ЗАТВОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА

Поворотный дисковый, с электроприводом 32ч921р (КЗ 99083) ТУ 26-07-1353—84	На трубопроводах для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2137 3029		500	1(10)	275	550*	1956*	ПО «Курганармхиммаш»	
ОКП 37 2137 3030		600	1(10)	300	720*	2002		
Поворотные, дисковые, фланцевые ТУ 26-07-1109—75:								
32ч906р (КЗ 99001) — с электроприводом в нормальном исполнении	То же							
ОКП 37 2137 3008		500	1(10)	275	445	460	То же	
ОКП 37 2137 3009		600	1(10)	300	531	540		
ОКП 37 2137 3010		800	1(10)	350	840	700		
32ч306р (КЗ 99001.01) — с ручным управлением, через редуктор	»							
ОКП 37 2137 3005		500	1(10)	275	394,5	315	»	
ОКП 37 2137 3006		600	1(10)	300	480,5	400		
ОКП 37 2137 3007		800	1(10)	350	789	560		
Шланговый, фланцевый, с электроприводом 32ч912р (ЕА 96076) ТУ 26-07-1089—80 (изменение № 1, 1981 г.) ОКП 37 2128 4005	На трубопроводах для вязких, жидких и пульпообразных сред температурой до 80° С	200	1,6(16)	600	332	475	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
Дисковый регулирующий, под дистанционное управление, без присоединительных фланцев 32ч022бк (ДЗ 99094) (вместо ПРЗ) ТУ 26-07-1355—84	На трубопроводах для воздуха, газа и пара, по отношению к которым применяемый материал коррозионностоек, температурой до 300° С							
ОКП 37 2118 3037		100	0,25(2,5)	56	6	15	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе	
ОКП 37 2118 3038		150	0,25(2,5)	56	9	17		
ОКП 37 2118 3039		200	0,25(2,5)	56	11,5	19,5		
Дисковый, с ручным управлением 32ч321р (КЗ 99083.01) ТУ 26-07-1353—84 ОКП 37 2137 3034	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	800	1(10)	320	1110*	560*	ПО «Курганармхиммаш»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Регулирующий дисковый, с исполнительным электрическим механизмом МЭО-16/25-0,25, без присоединительных фланцев 32кч915бк ТУ 26-07-268—80 (изменение № 2, 1984 г.) ОКП 37 3119 3005 ОКП 37 3129 3005 ОКП 37 3129 3007	На трубопроводах для нейтральных газов и воздуха температурой от —10 до +30° С и природного газа температурой от —10 до +50° С То же для воды температурой до 200° С и природного газа температурой от —10 до +50° С	50 80 100	1(10) 1(10) 1(10)	32 40 40	14 15,2 16,5	250 255 260	Семеновский арматурный завод	
ЗАТВОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Поворотные дисковые, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевые ТУ 26-07-1132—76: МА 99016 (32с908р) ОКП 37 4149 3018 ОКП 37 4149 3019 ОКП 37 4149 3020	На трубопроводах для воды температурой до 80° С	1200 1400 1600	1(10) 1(10) 1(10)	450 500 550	2155 3672 5202	5090 6650 7630	ПО «Каэтяжпромарматура»	
МА 99016 (32с905р) ОКП 37 4149 3021	То же	2000	0,25(2,5)	850	4095	8150	То же	
МА 99018 (32с922р) ОКП 37 4149 3052	»	2400	0,25(2,5)	1200	7420	11970	»	
32с910р (ИА 99044М) — штампосварной ТУ 26-07-1083—82 (изменение № 1, 1985 г.) ОКП 37 4139 3013 ОКП 37 4149 3011 ОКП 37 4149 3012 ОКП 37 4149 3034	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	400 600 800 1000	1(10) 1(10) 1(10) 1(10)	240 300 400 450	238 466 869 1273	545 715 1180 1653	Ивано-Франковский арматурный завод	
Обратный, с концами под приварку, в северном исполнении 19лс62нж (СФ 44132-700) (по типу СФ 44132) ТУ 26-07-1346—84 ОКП 37 4246 1070	На трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —60 до +80° С	700	8(80)	1550	4790	15700	ПО «Кролевецпромарматура» (Конотопский арматурный завод)	
Вакуумные, с электромеханическим приводом типа 23ВЭ ТУ 26-04-647—86: 23ВЭ-100 ОКП 37 4129 3070	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой 1—40° С	100	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	100	17	330	НПО «Казанькомпрессормаш» (Казанский механический завод)	Взамен 3ВЭ-100
23ВЭ-160 ОКП 37 4129 3071	То же	160	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	100	22	420	То же	То же 3ВЭ-160

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
23ВЭ-250 ОКП 37 4139 3116	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой 1—40° С	250	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт.ст.	140	45	560	НПО «Казанькомпрессормаш» (Казанский механический завод)	То же ЗВЭ-250
23ВЭ-400 ОКП 37 4139 3117	То же	400	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	160	125	840	То же	То же ЗВЭ-400
23ВЭ-630 ОКП 37 4139 3151	»	630	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	200	350	1740	»	То же ЗВЭ-630
Вакуумный шиберный плоский проходной, с электромеханическим приводом ЩП4.463.360 ОКП 37 4149	На трубопроводах для воздуха и газов температурой до 40° С	900	Вакуум от 760 до $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст.	—	1270*	4300*	»	
Поворотный дисковый, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевый ИА 99017.01 — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1330—83 (изменение № 1, 1985 г.)	На трубопроводах для морской воды температурой до 55° С и сульфитного щелока температурой до 145° С							
ОКП 37 4139 9005		400	0,63(6,3)	240	253	2300	Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4149 9104		600	0,63(6,3)	300	410	3730		
ОКП 37 4149 9128		800	0,63(6,3)	350	698	5500		
ОКП 37 4149 9152		1000	0,63(6,3)	400	1040	8040		
Регулирующий дисковый, без присоединительных фланцев 32с24бк, бк1 (ИА 99071) ТУ 26-07-309—82 (изменение № 3, 1987 г.) ОКП 37 4139 3101	На трубопроводах для природного газа и воздуха температурой от —10 до +100° С	300	1,6(16)	150	42	308	То же	

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Конденсатоотводчики термодинамические, муфтовые: 45ч12нж (УЛ 76012) ГОСТ 12866—67	На трубопроводах для отвода из							
ОКП 37 2261 1024	паропроводов и	15	1,6(16)	90	0,9	3,6	Уральский	
ОКП 37 2261 1025	пароприемников	20	1,6(16)	100	1,4	4,15	арматурный	
ОКП 37 2261 1026	пара и конденсата	25	1,6(16)	120	2	5	завод имени	
ОКП 37 2261 1027	температурой до	32	1,6(16)	140	3,5	7	В. И. Ленина	
ОКП 37 2261 1028	200° С	40	1,6(16)	170	4,5	8,8		
ОКП 37 2261 1029		50	1,6(16)	200	6,7	11		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
45ч15нж (КА 76011) — с обводом ТУ 26-07-1075—84	На трубопроводах для отвода из паропроводов и пароприемников конденсата температурой до 200° С							
ОКП 37 2261 1042		15	1,6(16)	90	2,1	4,7	ПО «Геомаш» (Льговский арматурный завод)	
ОКП 37 2261 1043		20	1,6(16)	100	2,7	5,4		
ОКП 37 2261 1044		25	1,6(16)	120	4,2	6,8		
ОКП 37 2261 1045		32	1,6(16)	140	5,4	8,8		
ОКП 37 2261 1046		40	1,6(16)	170	8,7	13		
ОКП 37 2261 1047		50	1,6(16)	200	11,5	17		
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Термодинамические ТУ 26-07-1138—76 (изменение № 2, 1978 г.)								
45с13нж (СА 76013) — с патрубками под приварку	Автоматический отвод из пароприемников конденсата водяного пара температурой до 300° С							
ОКП 37 4261 1022		10	4(40)	80	0,8	5,5	ПО «Запорожпромарматура» (Славгородское арматурное производство)	
ОКП 37 4261 1023		15	4(40)	90	1	6		
ОКП 37 4261 1025		25	4(40)	120	1,7	7,5		
ОКП 37 4261 1026		32	4(40)	140	2,8	9,5		
ОКП 37 4261 1027		40	4(40)	170	4	13		
ОКП 37 4261 1028		50	4(40)	200	6	16		
45с16нж (СА 76013.02) — цапковый ОКП 37 4261 1048	Автоматический отвод из пароприемников конденсата водяного пара температурой до 250° С	25	4(40)	120	2	9,5	То же	
45с22нж (СА 76009) — фланцевый	То же температурой до 300° С							
ОКП 37 4261 1040		25	10(100)	200	7,4	20	»	
ОКП 37 4261 1082		50	10(100)	250	19,4	40		
45нж13нж (СА 76013.01) — с патрубками под приварку, из стали 12Х18Н9Т	То же							
ОКП 37 4261 9031		15	4(40)	90	1	9	»	
ОКП 37 4261 9033		25	4(40)	120	1,7	11,5		
ОКП 37 4261 9034		32	4(40)	140	2,8	17		
ОКП 37 4261 9035		40	4(40)	170	4	24		
ОКП 37 4261 9036		50	4(40)	200	6	32		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЭЛЕВАТОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Водоструйные, фланцевые 40с10бк ТУ 26-07-1255—82: КТ 93001 ОКП 37 4261 6005	На трубопроводах для воды температурой до 150° С	№ 1	1,6(16)	360	8,9	18	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
КТ 84002 ОКП 37 4261 6006	То же	№ 2	1,6(16)	440	12,5	20	То же	
КТ 94003 ОКП 37 4261 6007	»	№ 3	1,6(16)	570	18,8	26	»	
КТ 96004 ОКП 37 4261 6008	»	№ 4	1,6(16)	620	24	30	»	
Насосы (элеваторы) струйные, с автоматикой монометрического типа ТУ 26-07-341—84: 17001 ОКП 37 4261 6044	»	50/40	1(10)	790	24	277	»	
17002 ОКП 37 4261 6047	»	50/40	1(10)	790	25	280	»	
17003 ОКП 37 4261 6001	»	50/40	1(10)	1000	35,5	300	»	
17004 ОКП 37 4261 6004	»	50/40	1(10)	1000	36	304	»	
17005 ОКП 37 4261 6007	»	50/40	1(10)	1000	36	307	»	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристка: Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ПЛАНЕТАРНЫМ И ЧЕРВЯЧНЫМ РЕДУКТОРАМИ								
Электроприводы в нормальном исполнении:								
Тип Б								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1298—82 (изменение № 1, 1982 г.):								
УФ 099.006 ОКП 37 9113 1102	Управление трубопроводной арматурой	13	0,55	4AAC80A4У3	45,5	112	ПО «Киев-промарматура»	
УФ 099.006.03 ОКП 37 9113 1105	То же	25	1,3	4AXC80A4У3	50,5	122	То же	
УФ 099.009 ОКП 37 9113 1156	»	13	0,55	4AA2MC80A4У3	45,6	118	»	
С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1298—82 (изменение № 1, 1982 г.): С электрическим реле максимального тока:								
УФ 099.007 ОКП 37 9113 1120	»	13	0,55	4AAC80A4У3	42,5	106	»	
УФ 099.007.03 ОКП 37 9113 1123	»	25	1,3	4AXC80A4У3	47,5	116	»	
УФ 099.008 ОКП 37 9113 1138	»	16	0,27	АОЛ21-4У3	48	127	»	
УФ 099.008.03 ОКП 37 9113 1141	»	25	0,4	АОЛ22-4У3	50	128	»	
Тип В								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—83								
Б 099.054М (исп. 01—03) ОКП 37 9114 1005	»	45	1,7	4AXC80B4У3	88	180	ПО «Тула-электропривод»	
Б 099.054М (исп. 04—06) ОКП 37 9114 1007	»	80	3,2	4AC100S4У3	105	202	То же	
Тип Г								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—83								
Б 099.053М (исп. 01—04) ОКП 37 9115 1005	»	140	4,25	4AC100L4У3	265	330	»	
Б 099.053М (исп. 05—08) ОКП 37 9115 1005		225	8,5	4AC132S4У3	303	384	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристка				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
Тип Д								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным и дополнительным планетарным редукторами ТУ 26-07-1025—83: Б099.060М (исп. 01—03) ОКП 37 9116 1006	Управление трубопроводной арматурой	450	4,25	4АС100L4У3	472	504	ПО «Тулаэлектропривод»	
Б 099.060М (исп. 04—06) ОКП 37 9116 1021		750	8,5	4АС132S4У3	514	560	То же	
Электроприводы во взрывозащищенном исполнении ВЗГ:								
Тип А								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—83: ЭПВ-10М (исп. 01—02) ОКП 37 9112 2005	То же	9	0,37	В63В4У2	55	145	»	
ЭПВ-10М (исп. 03) ОКП 37 9112 2007		14	0,55	В71А4У2	58	146	»	
Тип Б								
С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—83: Б 099.059М (исп. 07—08) (ЭВ-25) ОКП 37 9113 2008	»	16	1,1	В80А4У2	56	171	»	
Б 099.059М (исп. 09—10) (ЭВ-25) ОКП 37 9113 2020		30	1,5	В80В4У2	59	174	»	
Тип В								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—83: Б 099.054М (исп. 07—08) (ЭВ-80) ОКП 37 9114 2005	»	60	3	В100S4У2	142	227	»	
Б 099. 054М (исп. 09—10) (ЭВ-80) ОКП 37 9114 2008		80	4	В100L4У2	146	232	»	
Тип Г								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—83: Б 099.053М (исп. 09—11) (ЭПВ-150Г) ОКП 37 9115 2005	»	190	4	В100L4У2	300	347	»	
Б 099.053М (исп. 12—14) (ЭПВ-250Г) ОКП 37 9115 2008		250	5,5	В112М4У2	372	358	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Тип Д								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным и дополнительным планетарным редукторами ТУ 26-07-1025—83:								
Б 099.060М (исп. 07—09) (ЭПВ-500Г, исп. I) ОКП 37 9116 2005	Управление трубопроводной арматурой	558	4	В100L4У2	514	527	ПО «Тула-электропривод»	
Б 099.060М (исп. 10—12) (ЭПВ-850Г, исп. I) ОКП 37 9116 2006	То же	820	5,5	В112М4У2	540	538	То же	
Б 099.060М (исп. 13—15) (ЭПВ-1000Г, исп. I) ОКП 37 9116 2007		1000	11	В132М4У2	601	681	»	
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НОВОГО УНИФИЦИРОВАННОГО РЯДА								
Электроприводы в нормальном исполнении: С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента								
Тип М								
ТЭ 099.088.00М (исп. 01М—04М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9111 1006—1008 — с двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента	Управление трубопроводной арматурой	1—25	0,025	АВ-042-4М	15	110	ПО «Тула-электропривод»	
Тип А								
ТЭ 099.191 (исп. 01—03) — с двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-1143—81 ОКП 37 9112 1080	То же	2,5—10	0,18	4АА56В4А5У3	20	370	То же	
ТЭ 099.058—00М (исп. 07М—11М; 13М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9112 1060—1063; 1055		6—10	0,25	4АА63А4У3	25	112	»	
Тип А								
(взрывозащищенное исполнение ВЗГ) С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента и планетарным редуктором:								
ТЭ 099.059-00М (исп. 01М; 02М; 04М; 05М; 07М; 08М; 10М и 11М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9112 2014; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040; 2041 и 2042	»	6—10	0,25	В63А4У2	49	317	»	
Б 099.057.00 ТУ 26-07-1140—76 ОКП 37 9112 2030	»	2,5—10	0,18	АСВ-21-4ГХ	42	434	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
Тип Б								
(нормальное исполнение) Б 099.098-00М (исп. 01М—12М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9113 1018—1044	Управление трубопроводной арматурой	25	1,3	4АХС80А4У3	56	256	ПО «Тула-электропривод»	
Тип Б								
(взрывозащищенное исполнение ВЗГ) С односторонней муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-015—80 Б 099.099-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9113 2025—2027	То же	25	1,1	В80А4У2	77	389	То же	
Б 099.099-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9113 2028—2030		25	1,5	В80В4У2	77	391	»	
Б 099.099-00М (исп. 07М—09М) ОКП 37 9113 2031—2033		25	0,55	В71А4У2	70	403	»	
Тип В								
(нормальное исполнение) Б 099.100-00М (исп. 01М—03М; 07М—09М; 13М) ТУ 26-07-015—74 (изменение № 8, 1980 г.) ОКП 37 9114 1009—1011; 1012—1014; 1021	»	63—100	3,2	4АС100S4У3	96	337	»	
Тип В								
(взрывозащищенное исполнение ВЗГ) ТУ 26-07-015—80 Б 099.101-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9114 2014—2016	»	63	3	В100S4У2	158	456	»	
Б 099.101-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9114 2017—2019		63	4	В100L4У2	188	462	»	
Б 099.101-00М (исп. 07М—09М) ОКП 37 9114 2020—2022		100	3	В100S4У2	158	456	»	
Б 099.101-00М (исп. 10М—12М) ОКП 37 9114 2023—2025		100	4	В100L4У2	188	462	»	
Тип Г								
(нормальное исполнение) Б 099.102-00М (исп. 01М—03М; 10М—12М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9115 1010—1012; 1013—1015	»	250	4,25	4АС100L4У3	165	437	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристка				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
Тип Г								
(взрывозащищенное исполнение ВЗГ) ТУ 26-07-015—80 Б 099.103-00М (исп. 01М-03М) ОКП 37 9115 2013—2015	Управление трубопроводной арматурой	250	5,5	В112М4У2	235	585	ПО «Тулаэлектропривод»	
Б 099.103-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9115 2016—2018		250	7,5	В132S4У2	262	603	То же	
Б 099.103-00М (исп. 10М—12М) ОКП 37 9115 2029—2031		250	1,5	В80В4У2	160	590	»	
Тип Д								
(нормальное исполнение) Б 099.104-00М (исп. 01М—06М) ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9116 1008—1013	То же	850	8,5	4АС132S4У2	390	665	»	

Ответственные за выпуск *Н. Н. Крапенкова, М. Б. Вигдорович*

Техн. редактор *В. И. Матвеева* Корректоры *Т. Н. Реброва, Г. А. Уранова*

Подп. в печ. 28.10.88 г. Т-18500. Усл. печ. л. 15,0. Уч.-изд. л. 20,6. Тир. 14 000 экз.
Зак. № 2440. Изд. № 1044. Форм. 60×90 1/8. Цена 4 р. 15 коп.

ЦИНТИхимнефтемаш, 119048, Москва, Г-48, ул. Доватора, 12

Типография ВНИИТЭМР, г. Щербинка

Центральный институт научно-технической информации и технико-экономических исследований по химическому и нефтяному машиностроению

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о намечаемом снятии с производства устаревших изделий арматуростроения

Рубр. ГАСНТИ: 55.39

1989 г.

Серия ХМ-10
№ 1—89

Согласно планам новой техники ПО и заводов арматуростроения, НПО «Волгограднефтемаш», НПО «Укрхиммаш», НПО «Турбобур», ПО «Армхиммаш» (г. Ереван), ПО «Курганармхиммаш» на 1989 г., утвержденным Минхиммашем, намечено снять с производства следующие устаревшие изделия арматуростроения:

Наименование и марка оборудования	Изготовитель	Марка нового оборудования	Намечаемый изготовитель
Клапаны отсечные с мембранным исполнительным механизмом: ПФ 96001 P_y 4 (40); D_y 50, 80 и 100 мм ПФ 96022 P_y 4 (40); D_y 200 мм	Котельниковский арматурный завод (НПО «Волгограднефтемаш»)	У 96563 P_y 4 (40); D_y 50, 80 и 100 мм У 96563 P_y 4 (40); D_y 200 мм	Котельниковский арматурный завод (НПО «Волгограднефтемаш»)
Клапаны обратные поворотные, фланцевые: КОП-64нж (МА 44093) P_y 6,3 (63); D_y 200 и 250 мм КОП-100нж (МА 44094) P_y 10 (100); D_y 200 и 250 мм	Миргородский арматурный завод (НПО «Укрхиммаш»)	Затворы обратные поворотные, фланцевые: МЗ 44005 P_y 6,3 (63); D_y 200 и 250 мм МЗ 44006 P_y 10 (100); D_y 200 и 250 мм	Миргородский арматурный завод (НПО «Укрхиммаш»)
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76нж P_y 6,3 (63); D_y 100 мм	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	31с18нж P_y 6,3 (63); D_y 50 и 150 мм	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина
Вентили запорные: 15с22нж (ГЛ 21003М) P_y 4 (40); D_y 100 мм 15с922нж P_y 4 (40); D_y 100 мм	То же	Клапаны запорные: ПТ 21017 P_y 4 (40); D_y 100 мм ПТ 21120 P_y 4 (40); D_y 100 мм	То же

Наименование и марка оборудования	Изготовитель	Марка нового оборудования	Намечаемый изготовитель
Клапан запорный, фланцевый К 23021 D_y 6 и 10 мм	НПО «Киевпромарматура»	УФ 23032 P_y 40 (400); D_y 6 и 10 мм	Конотопский арматурный завод
Механизмы исполнительные пневматические, мембранно-пружинные: прямого действия МИМ 400-111-174011 МИМ 400-111-174041 обратного действия МИМ 400-211-174011 МИМ 400-211-174041	Дунаевецкий арматурный завод	МИМ 400-112-174012 МИМ 400-112-174042 МИМ 400-212-174012 МИМ 400-212-174042	Дунаевецкий арматурный завод
Кран пробковый P_y 1,6(16); D_y 65 мм	Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе (НПО «Турбобур»)	Кран пробковый модернизированный P_y 1,6 (16); D_y 65 мм	Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе (НПО «Турбобур»)
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, с ручным управлением ГОСТ 10738—76 30с98нж P_y 2,5 (25); D_y 150 мм	Новочеркасский завод нефтяного машиностроения (ПО «Краснодархимнефтемаш»)	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ТУ 26-07-1455—88	Новочеркасский завод нефтяного машиностроения (ПО «Краснодархимнефтемаш»)
Клапан обратный поворотный, гуммированный, фланцевый 16ч14р (ЕА 41099) P_y 0,6 (6); D_y 80 и 150 мм	ПО «Армхимаш» (арматурное производство)	Клапан обратный поворотный модернизированный, с полиэтиленовым покрытием 16ч14п (Е 41099М) P_y 0,6 (6); D_y 80 и 150 мм	ПО «Армхимаш» (арматурное производство)
Клапан электромагнитный трехходовой КЭ-1А P_y 0,4 (4); D_y 6 мм P_y 0,6 (6); D_y 6 мм	То же	Клапан электромагнитный трехходовой модернизированный P_y 0,4 (4); D_y 6 мм P_y 0,6 (6); D_y 6 мм	То же
Клапан мембранный с антикоррозионным покрытием ЕА 98008А D_y 100 мм	»	Клапан мембранный с антикоррозионным покрытием модернизированный ЕА 98008Б D_y 100 мм	»
Клапан обратный поворотный без присоединительных фланцев КЗ 44003 P_y 1 (10); D_y 800 мм	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)	Клапан обратный поворотный АНС-38	ПО «Курганармхиммаш» (арматурное производство)

Наименование и марка оборудования	Изготовитель	Марка нового оборудования	Намечаемый изготовитель
Задвижки клиновые фланцевые:			
КЗ 12010 P_y 0,25 (2,5); D_y 500 мм	ПО «Курган-армхиммаш» (арматурное производство)	ПТ 11086	ПО «Пензтяжпромарматура»
КЗ 13020 P_y 0,25 (2,5); D_y 500 мм		ПТ 11086	
Задвижки параллельные с невыдвйжным шпинделем, фланцевые:			
КЗ 1507 — с ручным управлением P_y 1 (10); D_y 500 мм	То же	КЗ 19036 D_y 500 мм	ПО «Курган-армхиммаш» (арматурное производство)
КЗ 14002 — с гидроприводом P_y 1 (10); D_y 500 мм		КЗ 19036 D_y 500 мм	
Вентиль запорный проходной, фланцевый 15с27нж1 (КЗ 21168) P_y 6,3 (63); D_y 15, 20, 25, 32 и 40 мм	»	КЗ 21168М P_y 6,3 (63); D_y 15, 20, 25, 32 и 40 мм	То же

Данные о новых изделиях публикуются в листках-каталогах, каталогах и дополнениях к каталогам.

Набрано на ФА 1000

Ответственные за выпуск Е. М. Воронина, Т. И. Ланташева
Технический редактор В. И. Матвеева Корректор Л. А. Петрунина

Подписано в печать 16.05.89 г. Т-10735. Усл. печ. л. 0,25. Уч.-изд. л. 0, 2.
Тираж 13300 экз. Зак. № 921. Изд. № 1596. Форм. 60×90 1/16. Цена 4 коп.

ПМБ ЦИНТИхимнефтемаша. 119048, Москва, Г-48, ул. Доватора, 12

gost.e-ecolog.ru