МОСКОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ
МосЦКБА

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

на освоенные и серийно выпускаемые изделия арматуростроения

МОСКВА 1992

gost.e-ecolog.ru

МОСКОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

МосЦКБА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ХИМИЧЕСКОМУ
И НЕФТЯНОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ

на освоенные и серийно выпускаемые изделия арматуростроения на 1992 год

ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ
МОСКВА 1992

В номенклатурном каталоге содержатся сведения о промышленной трубопроводной арматуре общего назначения, изготовляемой заводами СССР.

Каталог предназначен для инженерно-технических работников проектно-конструкторских организаций, проектирующих предприятия и установки, на которых применяют трубопроводную арматуру; предприятий, эксплуатирующих эту арматуру, а также для работников плановых и сбытовых организаций.

Все вопросы и замечания по каталогу, а также вопросы, связанные с выпуском трубопроводной арматуры, следует направлять в Московское Центральное конструкторское бюро арматуростроения (МосЦКБА) по адресу: 105023, Москва, Семеновский пер., 11.

По вопросу применения арматуры следует обращаться в Центральное конструкторское бюро арматуростроения (ЦКБА) по адресу: 197061, Ленинград, Малая Монетная, 2а.

Заказы на арматуру оформляются в установленном порядке через предприятия-изготовители (прямые связи) или через территориальные органы Госснаба.

Составители: Ю. Д. Кокин, В. М. Велтистова, Ф. Г. Вуколова, Н. В. Даволова, Л. И. Миронова, Н. Ф. Назарова, Н. Б. Полякова, О. И. Удалова, Е. Н. Шеметова и Т. Л. Березюк

ВВЕДЕНИЕ

В номенклатурном каталоге приведено описание промышленной трубопроводной арматуры общего назначения.

В номенклатурном каталоге содержатся сведения о назначении и области применения промышленной трубопроводной арматуры.

Приведены наименование, краткая техническая характеристика, цена и завод-изготовитель.

Цена и масса арматуры соответствуют прейскуранту оптовых цен на промышленную трубопроводную арматуру № 23-07. Строительная длина, масса и цена, отмеченные знаком *, — условные. Изготовители и их коды по ОКПО приведены в таблице.

Промышленная трубопроводная арматура, описание которой приведено в номенклатурном каталоге, систематизирована по типам: краны; запорные устройства указателей уровня; клапаны: запорные, обратные, предохранительные, распределительные, регулирующие, герметические; клапаны различного назначения; затворы; затворы обратные; задвижки; задвижки шланговые; регуляторы; конденсатоотводчики; прочая арматура; электроприводы.

Внутри каждого типа арматура систематизирована по группам материала корпуса (неметаллические материалы, цветные металлы, серый чугун, ковкий чугун, углеродистая и коррозионно-стойкая стали, а также материалы с внутренним покрытием).

КОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

Наименование предприятий	Код по ОКПО
Акимовский литейно-механический завод «Стандарт» (Запорожская обл.)	3327717
Алексинский завод «Тяжпромарматура» (Тульская обл.)	5785579
Ангарский ремонтно-механический завод (Иркутская обл.)	5742742
Бакинский завод нефтепромыслового машиностроения имени П. Монтина	0218708
Бакинский приборостроительный завод	0226148
Бельцкий опытный завод коммунального оборудования (Молдавская ССР)	3398479
Бежицкий сталелитейный завод (Брянская обл.)	0210850
Благовещенский арматурный завод (Башкирская АССР)	0218231
Бологовский арматурный завод (Калининская обл.)	4606955
Бугульминский механический завод (Татарстан)	5749221
Верхнеднепровский чугунолитейный завод имени 1 Мая (Днепропетровская обл.)	0292857
Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (Ставропольский край)	0218084
Гродненское учебно-производственное предприятие (Белорусская ССР)	3973235
Грозненский завод «Нефтехимзапчасть»	5766960
Гурьевский судоремонтный завод (пос. Балакши, Казахская ССР)	0463508
Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн» (Владимирская обл.)	0218116
Днепропетровский завод горно-шахтного оборудования	5763728
Днепропетровский завод коммунального оборудования	3327811
Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ)	0191676
Дугненский опытно-механический завод (Калужская обл.)	0863222
Дунаевецкий арматурный завод (г. Дунаевцы, Украинская ССР)	0218362
Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (Таджикская ССР)	0218399
Елабужский арматурный завод (г. Елабуга, Татарстан)	5749237
Завод имени Кирова (г. Тула)	7512645
Златоустовский машиностроительный завод (Челябинская обл.)	7554884
Ивано-Франковский арматурный завод	0218273
Калининградский автоагрегатный завод	7008535
Кемеровский завод химического машиностроения	0217285
Киевский завод «Промарматура»	2970317
Конотопский арматурный завод (Сумская обл.)	0218336
Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	0153384
Краснокутский арматурный завод (Саратовская обл.)	1395544
Кролевецкий арматурный завод (Сумская обл.)	0218341
Курганский арматурный завод	0218142
Крупинский арматурный завод (Московская обл.)	0218184
Кыштымский машиностроительный завод имени М. И. Калинина (Челябинская обл.)	0211152
Ленинградский завод «Ленводоприбор»	3218281

Продолжение

Наименование предприятий	Код по ОКПО
ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе (Ленинград)	0218163
Львовский завод коммунального оборудования	5394111
Льговский арматурный завод (Курская обл.)	0218158
Машиностроительный завод имени Бунията Сардарова (г. Баку)	0218666
Металлообрабатывающий завод № 136 (г. Сызрань)	7604133
Металлообрабатывающий завод № 157 (г. Гатчина)	—
Миргородский арматурный завод (Полтавская обл.)	0218320
Московский завод «Водоприбор»	3219023
Московский завод по ремонту башенных кранов	3889769
Можайский арматурный завод (Московская обл.)	0218179
Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС (Наманганская обл.)	0217222
Никопольский литейно-механический завод «Большевик»	3326870
Никопольский завод «Механик»	2969233
Новгородское ПО «Контур»	7541304
НПО «Арма» (г. Киев)	5743256
НПО «Волгограднефтемаш» (Волгоградский завод нефтяного машиностроения имени Петрова и Котельниковский арматурный завод)	0217615
НПО «Вакууммаш» (г. Казань)	0218522
НПО «Дзержинскхиммаш» (Дзержинский завод химического машиностроения, Горьковская обл.)	5798572
НПО «Пензтяжпромарматура» (НПО «Пензтяжпромарматура» и Пензенский арматурный завод)	0218198
НПО «Строммелиорация» (г. Брянск»)	0239225
НПО «Турбобур» (Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе, Пермская обл.)	5021895
Одесский завод коммунального оборудования имени Осипенко	3327785
Опочецкий ремонтный завод (г. Опочка, Псковская обл.)	0863259
Осинский машиностроительный завод (Пермская обл.)	0238001
Первоуральский завод «Сантехизделий» треста «Уралсантехмонтаж» (Свердловская обл.)	1217291
Полтавский турбомеханический завод	0110767
Производственное объединение «Воткинский завод» (Удмуртская АССР)	7500446
Пугачевский экспериментальный арматурный завод «Гидрозатвор» (Саратовская обл.)	5778975
ПО «Армхиммаш» (арматурное производство, г. Ереван)	0218540
ПО «Запорожпромарматура» (пос. Верхняя Хортица)	5743083
ПО «Каэтяжпромарматура» (г. Усть-Каменогорск)	5772093
ПО «Краснодархимнефтемаш» (Новочеркасский завод нефтяного машиностроения, Ростовская обл.)	5800565
ПО «Красноярский машиностроительный завод»	7550083
ПО «Тулаэлектропривод»	0218205
ПО «Прикарпатпромарматура» (г. Львов)	5381619
Ракитянский арматурный завод (пос. Ракитное, Белгородская обл.)	0218095
Рижский завод химического машиностроения	0217458
Ростовский опытный НПО «Монтажавтоматика» (г. Ростов-на-Дону)	1394624
Салаватский машиностроительный завод (Башкирская АССР)	0217641
Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	3216766
Семеновский арматурный завод (Горьковская обл.)	0218137
Семипалатинский арматурный завод (Казахская ССР)	5604194
Серпуховский механический «Х Октябрь» (Московская обл.)	0242149
Славгородский арматурный завод (пос. Славгород, Днепропетровская обл.)	0218928
Славянский завод тяжелого машиностроения «Славтяжмаш» (Донецкая обл.)	0210599
Стахановский ордена «Знак почета» машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	0211351
Сумское МНПО имени М. В. Фрунзе	5747994
Теплогорский литейно-механический завод (Пермская обл.)	5208851
Томский электромеханический завод имени В. В. Вахрушева	0165604
Тульское производственное объединение «Туласантехника»	0288466
Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина (г. Уральск, Казахская ССР)	0218383
Узбекский экспериментальный «Иргидромаш» (г. Нариманов, Ташкентская обл.)	5949214
Харьковский завод № 5 «Сантехизделий»	1412428
Харьковский механический завод	7619438
Черновицкий машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского (г. Черновцы, Украинская ССР)	0217683
Черняховский авторемонтный (Калининградская обл.)	0863050
Чуфаровский арматурный завод (Вешкаймский район Ульяновской обл.)	0218226
Учреждение ОБ-21/2 (г. Брянск)	8552118

Продолжение

Наименование предприятий	Код по ОКПО
Учреждение ОП-36/3 (с. Ново-Покровка, Киргизская ССР)	8568971
Учреждение УБ 14/3 (г. Барнаул)	—
Учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда)	8551664
Учреждение УО-68/11 (г. Приморско-Ахтарск, Красноярский край)	—
Учреждение УФ-91/14 (г. Тогучин, Новосибирская обл.)	8556547
Учреждение УЩ-349/13 (г. Нижний Тагил)	8558392
Учреждение УЭ 148/2 (г. Казань)	8561722
Учреждение УЭ 148/5 (п. Свияжск, Татарстан)	8561735
Учреждение ЮЕ 312/87 (г. Горловка)	8563182
Учреждение ЯЭ 308/89 (г. Днепропетровск)	8562901
Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький)	7512108
Предприятие п/я Р-6718 (г. Кемерово)	7508108

УКАЗАТЕЛЬ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ, ОПИСАННЫХ В «НОМЕНКЛАТУРНОМ КАТАЛОГЕ» И СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫХ ПО УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
1Б1р (У 22069)	33
10Б8бк1 (ПЗ 37015)	13
10Б9бк1 (ПЗ 37016)	13
10Б19бк1 (ПЗ 37017)	13
11Б1бк (ЛЗ 1009; ЗА 31009-025; ЗА 31009-032)	14
11Б6бк (ПЗ 33015)	14
11Б7бк (ЛЗ 2004)	14
11Б12бк (Л 39061)	14
11Б13р (СК 30003.00)	16
11Б14бк (ПЗ 31017-032)	14
11Б18бк СК 32001 (по типу 14М1-00-00)	15
11Б18бк СК 32001 (по типу 14М1-1)	15
11Б22бк (764-3А)	15
11Б23бк (ПЗ 39003)	15
11Б24п (ЗА 39056)	16
11Б24п1 (ЗА 39056)	16
11Б27п1 (БА 7202)	16
11ч3бк (МЗ 1008)	16
11ч6бк11 (АЗ 31016)	17
11ч8бк (ЕЗ 33011)	17
11ч16бк (Л 33015)	17
11ч18бк (ЕЗ 34002; КА 34002)	17
11ч25бк (АЗ 34001)	17
11ч37п (Л 39100; ЕЗ 39100)	17
11ч38п (ЕЗ 39081)	18
11кч24п (РЯБИ 491812.001)	18
11кч24п1 (РЯБИ 491812.001)	18
11с7бк (33001)	19
11с17бк (34001)	19
11с20бк (3506аСпМЗ)	18
11с20бк1 (3505СпМЗ; 35026СпМЗ)	18
11с33п1 (М 39137-01)	20
11с34п (М 39138)	20
11с38п (ПЗ 39113)	20
11с45п (МА 39113М.03)	21
11с45п5 (МА 39113М.20)	21
11с67п (ПА 39253)	24
11с70п (УК 39251)	30
11с320бк1 (3502аСпМЗ; 3502; 35002.01.Сп)	18
11с321бк (3505бСпМЗ)	19
11с339п1 (М 39120-01)	20
11с448п (1.9000-155.03.00)	23
11с722бк (МЗ 3509бСп)	19
11с722бк1 (МЗ 3509бСп; МЗ 3507бСп; МЗ 3507Сп; МЗ 3507аСп: МА 3507-01)	19
11с723бк (3509аМЗ; МЗ 3509Сп; МЗ 3509аСп; 3509СпМЗ)	19
11с749р (ПТ 39153.06)	21
11с(6)732рМ (МА 39095М)	19
11с(6)732р1М (МА 39095М.01ХЛ)	26
11с(6)745п (МА 39113М)	21
11с(6)758п1 (М 39183-300.00.00.00-06)	28
11лс38п (ПЗ 39113-01)	20
11лс45п (МА 39113М.09ХЛ)	22
11лс55п1 (МС 543.00.000.03)	24
11лс60п (МА 39208.06)	21
11лс60п1 (МА 39208.07ХЛ)	22
11лс61п (КА 1.2750.15.201.00)	29
11лс61п1 (КА 1.2750.15.201.00.01)	29
11лс61п2 (КА 1.2750.15.201.00 02)	29
11лс61п3 (КА 1.2750.14.201.00; КА 1.2750.13.201.00)	29

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
11лс61п4 (КА 1.2750.14.201.00; КА 1.2750.13.201 00.01)	29
11лс62р (МА 39183 08)	27
11лс62р6 (МА 39183.14)	27
11лс62р7 (МА 39183.15ХЛ)	27
11лс65п1 (1.2750.8.201; 1.2750.7.201)	29
11лс65п2 (РЯБИ 49815.002; РЯБИ 491825.002)	29
11лс448п1 (1.9000—155.03-00.03)	23
11лс660п (МА 39208)	26
11лс660п1 (МА 39208.01ХЛ)	21
11лс660п6 (МА 39208.24)	26
11лс660п7 (МА 39208.25ХЛ)	26
11лс661п3 (КА 1.2750.13.202.00; КА 1.2750.14 202.00)	29
11лс661п4 (КА 1.2750 14.202.00.01; КА 1 2750.13. 202.00.01)	30
11лс(6)745п (МА 39113М.06ХЛ)	22
11лс(6)745п6 (МА 39113М.19ХЛ)	22
11лс(6)747р2 (МА 39153М.05ХЛ1)	27
11лс(6)747р3 (МА 39153М.07ХЛ1)	23
11лс(6)749р (ПТ 39153.02)	23
11лс(6)749р1 (ПТ 39153.03)	23
11лс(6)749р2 (ПТ 39153.09)	22
11лс(6)757п (1.9000-156.00.00)	23
11лс(6)762р (МА 39183)	28
11лс(6)762р4 (МА 39183.04)	28
11лс(6)762р5 (МА 39183.05ХЛ)	27
11лс(6)762р6 (МА 39183.06)	27
11нж8бк (СК 32002)	30
11нж8бк1 (СК 32002.01)	30
11нж19п (М 39114.03)	30
11нж38п (ПЗ 39113.02)	31
11нж50п (М 39175.02)	31
11нж50п1 (М 39175.03)	31
11тн40п (ПТ 39154)	16
11тн41п (ПТ 39155)	16
12Б1бк (ПЗ 8106)	31
12Б2бк (ПЗ 8105)	31
12Б3бк	31
12кч11бк (СЗ 8804.002-008)	33
12с13бк (ПЗ 82003.01)	32
12лс29нж (УФ 82002.00)	32
12лс30бк (УФ 08052.00)	33
12нж13бк (ПЗ 82003М-020 12)	32
12нж13бк2 (ПЗ 82003.18)	32
12нж13бк4 (ПЗ 82003М-020.24)	32
12нж13бк16 (ПЗ 82003М-020.60)	33
12нж29нж (УФ 82002.01)	32
12нж29нж1 (УФ 82002.02)	32
13с7мн1 (У 21068 01)	46
13с27бк (У 27087.03)	54
13с42п (П 26405.11)	49
13с42п (П 26405.05; П 26405.10)	50
13с45р (КС 7854.00.03)	48
13с46р (КС 7168.00.03)	48
13с54бк (УФ 27019)	55
13с54бк1 (УФ 27019.01)	55
13с656р (ВР-6) (ЗЛ 4.463.001)	50
13с657р (ВЗ-5) (ЗЛ 4.463.000)	50
13с803р1; р4 (ПЗ 26227.01; 03)	46
13с804р; р2 (ПЗ 26237.01; 03)	47
13с810р10; 13с810р11 (ПТ 26264.00)	47
13лс63нж (АК 23027)	53
13лс63нж6 (АК 23027.27)	53
13лс63нж9 (АК 23027.45)	53
13лс64нж1 (АК 28015.01)	55
13лс64нж6 (АК 28015.27)	55
13лс963нж (АК 23031)	53
13лс963нж12 (АК 23031.18)	53
13лс964нж (АК 28016.00)	54
13нж18п (У 21156.00)	56
13нж18п1 (У 21156.01)	57
13нж18п3 (У 21156.01)	57
13нж18п4 (У 21156.04; -050.04; -080.04; -100 04; -150.01)	57
13нж54бк (УФ 27019.02)	57
13нж54бк1 (УФ 27019.03)	57
13нж68пТ (УФ 27022.02)	57
13нж964нж2 (АК 28016 11)	57
13тн1п (ПТ 21006)	37
13тн2п (ЗА 21178)	37
14с20п1 (СА 22012; ПТ 22012)	47
14с64бк (ВВД)	49
14нж20п3 (ПТ 22012.02; СА 22012.02)	58
15Б1бк (СК 22009)	33
15Б2бк (764-2А)	34
15Б1п (СК 22009)	34
15Б3р (СК 22009; У 22065-015)	34
15Б12бк (КЗ 21158)	35
15Б24р (СК 26008)	35
15Б35бк1 (СК 29175)	35
15Б50р3М (СК 26013)	35
15Б859п (ПЗ 26291М)	35
15п56п1 (П 26318 01)	66
15п67п (П 26523)	66
15п67п1 (П 26523.01)	66
15п67п2 (П 26523.04)	66
15п67п3 (П 26523.05)	66
15п67п4 (П 26523.08)	66
15ск58п (П 26352)	66
15вч997п (РХ 26384)	42
15ч8п (КА 22063.03)	38
15ч8п1	38
15ч8п2 (КА 22034)	38
15ч8р2 (КА 22034)	38

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
15ч9п2 (КА 22036)	38
15ч14п (УЛ 21102)	39
15ч47эм1 (КА 23149.03)	39
15ч63гм (ВКГ-2М)	39
15ч73гм (ВДМ)	39
15ч74п1М (РХ 26538)	41
15ч74п2М (РХ 26538.03)	41
15ч75п1М (РХ 26538)	41
15ч75п2М (РХ 26538.03)	41
15ч76п1М (РХ 26538)	41
15ч76п2М (РХ 26538.03)	42
15ч91эм2 (КА 26333)	40
15ч91эм3 (КА 26333.03)	40
15ч93эм (КА 26323)	40
15ч93эм1 (КА 26323.05)	40
15ч94эм (КА 26323)	40
15ч94эм1 (КА 26323.05)	41
15ч95эм (КА 26323)	40
15ч95эм1 (КА 26323.05)	41
15ч630р (ВР-5) (ГД 4.463.000)	39
15ч631р (ВЗ-4) (ГД.4.463.001)	39
15ч998п2М (РХ 26545.03)	42
15кч2п2 (ЗА 22078.05)	42
15кч11р (ВП; ПВ)	46
15кч12п (СЗ 22024)	42
15кч16нж (ЗА 21205.03)	43
15кч16п1 (КА 21142.03; ЗА 21205)	43
15кч18п1 (КА 22056)	42
15кч18п2 (КА 22030; ЗА 22030)	42
15кч19п2 (КА 22032)	43
15кч22нж (КА 21143)	43
15кч32п (СЗ 22011)	43
15кч32п1 (СЗ 27039)	43
15кч33р (У 22062)	46
15кч33р (У 22007)	46
15кч34р (У 22091)	46
15кч37п (СЗ 24007)	44
15кч80п (СЗ 22021)	44
15кч843р1 (НЗ) (Т 26314.09)	44
15кч883рМ (СЗ 26219М.02—04)	44
15кч888п СВМА (СЗ 26239М.03)	44
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М 04)	44, 45
15кч888р СВМ (СЗ 26239.03—06; 02—05)	45
15кч892п1М (СЗ 21087М)	45
15кч892п2М (СЗ 21087М.01)	46
15кч892п3М (СЗ 21087М.02)	46
15кч892п4М (СЗ 21087М.03)	46
15кч922бр (У 21009.03)	43
15кч922нж (У 21009)	43
15с9бк (КЗ 22004)	48
15с10п (КЗ 22011)	50
15с11п (КЗ 22043М)	47
15с12п2 (КЗ 22010 04)	50
15с13бк1 (КЗ 24028)	47
15с13п (КЗ 24028М)	47
15с18п (ГЛ 21065; ПТ 21167; У 21188; ПТ 21123)	50
15с22нж (ГЛ 21003М.06; ПТ 21017)	51
15с22нж1 (ПТ 21017)	51
15с23п (Е 29139)	48
15с27нж1М (КЗ 21168М)	51
15с40п (У 26362.00; 71)	51
15с48п (УК 21003)	51
15с53бк (КТ 29160.00)	48
15с54бк (ОБ 22044)	48
15с54бк1 (ОБ 22044)	48
15с54бк2 (ПЗ 22038)	48
15с57бк (ВМ) (СМ 21150)	49
15с57бк1 (ВФ) (СМ 21150)	49
15с49нж (ВКС—160.000)	49
15с65нж (У 21154.050.36; У 21154.080.84; У 21154.100.84)	52
15с65п (У 21154 050.12; У 21154.080.78; У 21154.100.78)	52
15с92бк1 (КЗ 27083)	55
15с94бк1 (КЗ 27002)	55
15с832р (ЛА 26336М)	52
15с920нж1 (УФ 28009 01)	54
15с920нж3 (УФ 28009 13)	54
15с921нж1 (УФ 23021.01)	52
15с921нж3 (УФ 23021 13)	52
15с922нж (ГЛ 21003М)	52
15с922нж (ПТ 21120)	52
15лс96нж (СМ 23157—003)	54
15лс96нж1 (СМ 23157—003.01)	54
15лс96нж2, 15лс96нж3 (СМ 23157-003.02; СМ 23157-003.03)	54
15нж4бк (Е 24010.00)	58
15нж6бк (У 22074)	58
15нж6бк1 (У 22074.01)	58
15нж54бк (ПЗ 2286)	58
15нж54бк1 (ПЗ 2286 03)	58
15нж56бк (К 21002)	58
15нж57бк (ВМ) (СМ 21150-01)	59
15нж57бк1 (ВМ) (СМ 21150-02)	59
15нж57бк2 (ВМ) (СМ 21150-03)	59
15нж58бк27 (У 21185.21)	59
15нж65бк45 (У 21023.46)	59
15нж65бк59 (У 21023.30)	59
15нж65бк94 (У 21023.32)	59
15нж956бк2 (К 21002.06)	58
15нж22нж6 (ПТ 21017.19)	63
15нж29нж1 (СА 27078; 27078.01)	63
15нж916нжМ (ЗА 21207.М)	61

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
15нж22п1 (У 21003.16)	60
15нж22п7 (У 21003-050.07; -080; -100.01)	60
15нж22п10 (У 21003-050.10; -080.11; -100.11)	60
15нж39п3 (УФ 21018)	59
15нж40п1 (У 26362-32.03; -050.04; -065.04; -100.04; -150.04)	60
15нж40п4 (У 26362.65)	60
15нж65п1 (У 21154-050.01; -080.16; -100.16; -150.26)	61
15нж65п7 (У 21154.32.02; -050.07; -065.01; -080.01; -100.01; -150.02)	61
15нж65п19 (У 21154-32.14; -050.19; -080.26; -100.26; -150.20)	61
15нж65п22 (У 21154-050.22; -080.11; -100.11; -150.14)	61
15нж65п26 (СА 21096.06)	61
15нж65п34 (СА 21096.12)	61
15нж940п1 (У 26362.07)	61
15нж958п4 (У 21162.07)	62
15тн5п2М (У 26372.09М)	37
15тн8п1 (У 26373.01)	37
15тн8п3 (У 26373.03)	37
15тн14п4 (У 26376.04)	37
16Б16к (СК 41074)	67
16п6бк (П 41101)	69
16п6бк1 (П 41101.02)	69
16ч3бр (ЕА 41001)	67
16ч3р (КА 41075.09)	67
16ч6р (КА 41075; КА 41075 09; УЛ 41079.06)	67
16ч6п (УЛ 41079.03)	67
16ч14п (ЕА 41099М)	67
16ч42р (ГЛ 46001.01; Л 46001)	68
16кч9нж (Л 41007.03)	68
16кч9п (Л 41007)	68
16кч11р (СЗ 41006; КА 41006)	68
16с13нж (ПТ 41076)	68
16с21нж (ПЗ 43019)	68
16с48нж (Л 41085) (КП-160)	69
16с48нж1 (Л 41085.01)	69
16нж10нж (У 41030М.08)	69
16нж10п2 (У 41030М.02)	69
16нж10п6 (У 41030М.06)	69
16нж48нж (Л 41085 02) (КП-160)	69
17а4бр	70
17Б2бк (ПЗ 53001)	70
17Б5бк (УФ 55105)	70
17с6нж (Р 55173)	72
17с7нж (Р 55174)	71
17с11нж (Р 5324)	70
17с12нж (Р 5324Сп1)	71
17с13нж (СППК4-16) (БА 55113)	71
17с17нж (СППК4Р-16) (БА 55116)	72
17с19нж (Р 55181)	73
17с21нж (Р 55175)	72
17с23нж (Р 55176)	72
17с25нж (СППК4Р-40) (БА 55117)	72
17с27нж (Р 55182)	73
17с28нж (Р 55166)	71
17с42нж (УФ 55001)	71
17с50нж (Р 53089)	71
17с80нж (СППК4-160) (БА 55145)	72
17с81нж (СППКМ-100) (БА 55150)	73
17с84нж (СППКМР-100) (БА 55153)	73
17с90нж (СППК4Р-160) (БА 55139)	72
17нж13нж (СППК4-16) (БА 55123)	73
17нж14нж (СППК4-40) (БА 55124)	74
17нж17нж (СППК4Р-16) (БА 55125)	73
17нж25нж (СППК4Р-40) (БА 55126)	73
19Б16к (ПЗ 44001)	74
19Б1нж (ПЗ 44001)	74
19Б3бк (КЗ 44112)	74
19ч19р (ПФ 44003)	74
19ч21бр (КА 44075 04; Л 44075.03; КЗ 44067.02)	75
19ч21р (Л 44075.06; КЗ 44067.01; КЗ 44075)	75
19ч22бр (АНС-34-00-00-00.01)	75
19с17нж (ГЛ 44001)	75
19с20нж1 (Л 44106.02)	76
19с38нж (ГЛ 44110)	76
19с47нж (ИА 44078)	76
19с47нж2 (ПТ 44090)	76
19с49нж1 (ПТ 44070.02)	76
19лс62нж (СФ 44132)	75
19нж10бк (УФ 44010 03)	77
19нж63бк (МЗ 44126)	78
19нж38нж (ГЛ 44110.03)	78
19нж47нж (ИА 44078 02)	78
19нж659п (ПТ 96431)	78
19тн12бк (ПТ 44102)	74
21Б3бк (ПЗ 774—17)	78
21Б4бк (УФ 63002)	78
21ч5бк (КА 63002)	79
21ч5бк1 (КА 63002 03)	79
21ч10нж (НО) (РД 6103)	79
21ч12нж (НЗ) (РД 6104)	79
21ч13нж (УФ 63014)	79
21ч14нж (УФ 63015)	79
21с5бк (НЗ) (УФ 63006)	80
21с7бк (НО) (УФ 63005)	80
21с10нж1; 2 (НО) (Ф 6113)	80
21нж12нж1; 2 (НЗ) (Ф 6113)	80
22Б16п (УФ 26055)	35
22Б16п1	35
22Б16п2	35

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
22Б16п3	35
22Б17п (УФ 29044)	36
22Б17п1 (УФ 29044.01)	36
22Б17п3 (УФ 29044.09)	36
22Б17п4 (УФ 29044.12)	36
22Б17п5 (УФ 29044.15)	36
22Б603р (УФ 96271)	36
22Б604р (УФ 96278)	37
22Б805р1—06 (УФ 96353.М1—М6)	36
22Б815р (УФ 96441)	36
22Б821р (УФ 96476)	36
22п619бк (П 26528)	66
22п619бк1 (П 26528.02)	66
22ч6п (НО) и 22ч7п (НЗ) (ЕА 96008 01—05)	117
22кч8тн (РЯБИ 491115)	43
22с32п (У 96503)	56
22с628п (У 96507.06)	56
22с934р (Е 96377)	56
22лс69нж (УФ 23032.00)	51
22лс69нж1 (УФ 23032.01)	51
22лс70нж (УФ 28018.00)	54
22лс70нж1 (УФ 28018.01)	54
22лс86п (УФ 26057.03)	53
22лс87п (УФ 29050.03)	53
22лс87п2 (УФ 29050.11)	53
22нж82бк (АК 28087.18)	64
22нж82бк1 (АК 28087.19)	64
22нж38нж5 (УФ 96219.05)	65
22нж69нж (УФ 23032.02)	62
22нж69нж2 (УФ 23032.04)	62
22нж70нж (УФ 28018 02)	62
22нж70нж2 (УФ 28018.04)	62
22нж82нж (АК 28087.06)	63
22нж82нж1 (АК 28087.07)	64
22нж83нж (С 26543)	62
22нж32п (НЗ) (УФ 96503 02)	65
22нж79п (НЗ и НО) (У 96563.200.24; У 96563.200.30)	65
22нж79п2 (НЗ) (У 96563.050.24; У 96563.080.24; У 96563.100.24)	64, 65
22нж79п4 (НО) (У 96563.050 30; У 96563 080 30; У 96563.100.30)	64, 65
22нж86пТ (УФ 26057.02)	64
22нж87пТ (УФ 29050.02)	64
22нж620п (ЗЛ 96434М)	63
22нж628п2 (У 96507.02)	65
22нж629п1 (ЗЛ 21201.02М)	63
22тн620п1 (У 96434.01)	38
22тн657п (У 96542)	38
23кч801р1—р2 (СЗ 055037.01—02)	80
23кч802р1—р4 (СЗ 055043.01—04)	80
25Б607р (СК 62045)	81

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
25ч5п1М (НО) (РХ 65317)	83, 84
25ч5п2М (НО) (РХ 65317.06)	84
25ч7п1М (НЗ) (РХ 65317.03)	84
25ч7п2М (НЗ) (РХ 65317.09)	84
25ч35эм (НО) (КА 65211)	82
25ч35эм5 (НО) (КА 65211.12)	82
25ч35эм6 (НО) (КА 65211.15)	83
25ч36эм (НЗ) (КА 65211.06)	82
25ч36эм5 (НЗ) (КА 65211.18)	83
25ч36эм6 (НЗ) (КА 65211.21)	83
25ч37нж1—7 (НО) и 25ч38нж1—7 (НЗ) (УФ 65085)	81
25ч37нж1—8 (НО) и 25ч38нж1—8 (НЗ) (УФ 65085)	81
25ч914нж	82
25ч940нж (И 68066)	81
25ч943нж (И 68069)	82
25с047нж (И 68067)	85
25с37нж (НЗ) (УФ 65086)	84
25с37нж4 (НЗ) (УФ 65086.04)	85
25с37нж6 (НЗ) (УФ 65086.06)	85
25с48нжМ1 (НО) и 25с50нжМ1 (НЗ) (исп. 1М1—7М1) (И 65235)	85
25с48нжМ1—17М1 (НО) и 25с50нжМ1—17М1 (НЗ) (И 65235)	85
25с94нж-нж8 (НО) и 25с96нж-нж8 (НЗ) (И 65260)	86
25с94нж9 (НО) и 25с96нж9 (НЗ) (И 65260)	86
25нж48нж18М1 (НО) и 25нж50нж18М1 (НЗ) (И 65235.18)	86
25нж48нж22М-27М и 25нж50нж22М-27М	87
25нж48нж18М1-44М1 (НО) и 25нж50нж18М1-44М1 (НЗ) (И 65235)	86
25нж48нж45М1 (НО) и 25нж50нж45М1 (НЗ) (И 65235.45)	87
25нж48нж45М1-53М1 (НО) и 25нж50нж50М1-53М1 (НЗ) (И 65235)	87
25нж90нж (НО) и 25нж92нж (НЗ) (И 65255)	87
25нж90нж9 (НО) и 25нж92нж9 (НЗ) (И 65255 09; 10)	87
25нж94нж (НО) и 25нж96нж (НЗ) (И 65260.09; 10)	88
26нж7п (У 26530)	118
30Б2бк (УФ 13004)	88
30Б3бк (КЗ 11082)	89
30вч39р (МЗВ)	91
30ч3бр (МТР1)	91
30ч6бк11 (ГЛ 16003.03; 09; 12)	89
30ч6бр (ГЛ 16003; 03)	89
30ч7бк (ГЛ 16003)	90
30ч15бр (КЗ 1507)	91
30ч37бр (1039050)	91
30ч47бк4 (АС 12004; 17—18)	92
30ч47бр1	92

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.	Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
30ч47бр2 (АС 12004.14)	91	30с911нж6 (ИА 11124.06)	103
30ч330бр (ПТ 12002.04)	92	30с914нж1 (ПТ 13004.01)	96
30ч515бр (КЗ 1503; П 600.00.00.00)	91	30с914нж1Б (ПТ 13004.02)	96
30ч530бр (ПТ 12005 04; ПТ 12005 08)	92	30с915нж (ПТ 11083.01)	101
30ч536бк (ПТ 13002.02; ПТ 13002.04)	93	30с915нж6 (ПТ 11002.12)	102
30ч706бр (ГЛ 16002)	90	30с927нж (МА 12002)	98
30ч715бр (КЗ 14002)	91	30с927нж (ЗК1.00.000)	98
30ч730бр (ПТ 11017)	92	30с927нж1 (ПТ 12003 12)	98
30ч760бр (Л 13085)	93	30с941нж (ЗКЛПЭ-16; ЛА 11055)	102
30ч906бк11 (ГЛ 16003.15)	90	30с941нж1 (ПТ 11055.01)	100
30ч906бр (ГЛ 16003.03; 06)	90	30с941нж3 (ЗКЛПЭ-16)	102
30ч915бр (КЗ 1503; КЗ 1507; ЭП 600.00.00.00)	91	30с941нж6 (ПТ 11001.01)	100
30ч925бр (ПТ 12001.01)	92	30с941нж7 (ПТ 11001.09)	100
30ч925брМ (КЗ 12010.02)	92	30с942нж4 (ПТ 11095.16)	96
30ч930бр (ПТ 12005; ПТ 12002)	92	30с946нж (ПТ 11096)	97
30ч936бк (ПТ 13002; КЗ 13020)	93	30с946нж4 (ПТ 11096.16)	97
30ч937бр (1039060; 1039080)	91	30с947нж12 (ПТ 11097.56)	104
30кч70бр (СЗ 13029-040; -65; СЗ 13029М-050; -080)	95	30с947нж14 (ПТ 11097.64)	104
30с15нж (ПТ 11083)	101	30с950нж (ПТ 13067)	104
30с41нж (ЗКЛ2-16; СМ 11055)	101	30с964нж1 (ПТ 11004 12; ПТ 11015.08)	98
30с41нж1 (ЗКЛ2-16; ЛА 11055)	101	30с964нж1Б (ПТ 11015.12)	98
30с42нж (ПТ 11095.32)	105	30с965нж (НА 11016.00)	105
30с46нж (ПТ 11096.32)	105	30с972нж (3329.02; 3329.03)	97
30с65нж (НА 11053.00)	105	30с976нж (МА 11015.06)	99
30с65нж1 (НА 11053.03)	105	30с976нж1 (ПТ 11085.02; ПТ 11009)	100
30с76нж (ПТ 11084)	99	30с986нж (Л 13074)	102
30с76нжМ (ГЛ 11065; ГЛ 11005М)	99	30с999нж (Л 13099; Л 13099.02)	97
30с82нж (3296)	98	30нж15нж (ЗКЛ2-40; БА 11060)	108
30с82нж1 (3296Б)	98	30нж41нж (ЗКЛ2-16; БА 11139)	107
30с98нжМ	100	30нж41нж (СМ 11055.01)	107
30с99нж (Л 13099)	95	30нж41нж1 (ЗКЛ2-16.03; БА 11139)	107
30с327нж (ПТ 12003 08; МА 12002 03)	97	30нж42нж (ПТ 11095.04; ПТ 11095.36)	106
30с352нж (3630)	96	30нж46нж (ПТ 11096 36)	106
30с375нж1 (ПТ 12004 01)	98	30нж65нж (НА 11053.02)	106
30с507нж (ИА 11072 12)	103	30нж65нж1 (НА 11053.09)	106
30с511нж (ИА 11124 08)	96	30нж99нж (Л 13099 04)	106
30с514нж1 (ПТ 13005.01)	96	30нж99нж2 (Л 13099.26)	106
30с515нж (ПТ 11002.08)	102	30нж547нж (ПТ 11097.36)	106
30с527нж (ПТ 12003.08)	98	30нж740бр1 (ПТ 18001.02)	109
30с541нж (ПТ 11055.02)	98	30нж915нж (ЗКЛПЭ-40; БА 11135)	109
30с547нж (ПТ 11097.32)	104	30нж915нж4 (ПТ 11002.18)	109
30с552нж (3628)	96	30нж921нж	107
30с564нж1 (ПТ 11004.04)	98	30нж941нж (ЗКЛПЭ-16; БА 11140; ЭП 11055)	108
30с572нж (3329; 3329.01)	96	30нж946нж (ПТ 11096.00)	107
30с576нж (МА 11057.06; МА 11015-400)	99	30нж946нж4 (ПТ 11096.20)	107
30с751нж (3629; 3693)	97	30нж947нж12 (ПТ 11097 58)	107
30с905нж (Л 11113)	103	30нж947нж14 (ПТ 11097.66)	107
30с907нж3 (ИА 11072.03)	103	30тн12п (НА 11108.00)	89
30с907нж12 (ИА 11072 39)	103	31ч6бр (ГЛ 13061; ГЛ 13061.06; ГЛ 13061.15)	93
30с911нж (1304.П2)	96	31ч6нж3 (ГЛ 13061.24)	94
30с911нжБ (1304.П2)	96	31ч6бк (ГЛ 13061.09)	94

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
31ч7бк (ГЛ 13072)	94
31ч11нж (ГЛ 13071)	95
31ч12нж (ГЛ 13082)	95
31ч14бр (ДЗ 13105)	95
31ч713бр (ДЗ 13101)	94
31ч906бк (ГЛ 13061.15)	94
31ч906бр (ГЛ 13061.03)	94
31ч906нж2 (ГЛ 13061.27)	95
31ч912нж (ГЛ 13082)	95
31с18нж (ГЛ 13106)	99
31с45нж (ЗКЛ2-160; БА 11136)	102
31с76нж (УК 13117)	99
31с548нж	100
31с916нжБ (МА 11006)	100
31с942р (ПТ 11090)	101
31с942р1 (ПТ 11090.01)	101
31нж9нж (ЗКЛХ-40; БА 11137)	109
31нж11нж (Л 13076)	106
31нж15нж1 (ЗКЛ2-40 03; БА 11060)	108
31нж23нж (Л 13084)	107
31нж45нж (ЗКЛ2-160; БА 11136)	108
31нж45нж1 (ЗКЛ2-160.06; БА 11136)	108
32а1р1 (ЕА 26223.10; ЕА 26223.11; ЕА 26223.00; ЕА 26223.01; ЕА 26223.02; ЕА 26223.03; ЕА 26223.04; ЕА 26223.06)	110, 111
32а5р (УЛ 98013)	111
32а911р1 (ЕА 98025)	111
32Б4нж (УФ 91003.01)	111
32Б604нж (УФ 91003)	111
32ч3р (МТДЗФР)	112
32ч0226к (ДЗ 99094) (вместо ПРЗ)	112
32ч303р (МТДЗФ4П)	112
32ч306р (КЗ 99001.01)	112
32ч906р (КЗ 99001)	112
32ч915бк	113
32с24бк (ИА 99071)	114
32с910р (ИА 99044М)	113
32с930р (К 99068)	113
32тн614п (ПТ 99037)	111
33а3р (П 98007М)	114
33а3р1 (П 98007М. 01)	114
33а3р2 (П 98007М.02)	114
33а3р3 (П 98007М 03)	114
33а603р (П 98005М)	115
33а603р1 (П 98005М 01)	115
33а603р2 (П 98005М.02)	115
33а603р3 (П 98005М.03)	115
33а903р (П 98010М)	115
33а903р2 (П 98010М.02)	115
33с601р (П 98033.000)	116
33ч1р (УЛ 98029)	115
40с10бк (КТ 93001; КТ 84002; КТ 96003; КТ 96004)	119

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
45ч12нж (УЛ 76012)	116
45ч13нж (И 72004)	116
45с13нж (СА 76013)	116
45нж13нж (СА 76013.01)	116
Б 099.053М (исп. 01—04)	120
Б 099.053М (исп. 05—08)	120
Б 099.053М (исп. 09—11)	121
Б 099.053М (исп. 12—14)	121
Б 099.054М (исп. 01—03)	120
Б 099.054М (исп. 04—06)	120
Б 099.054М (исп. 07—08)	121
Б 099.054М (исп. 09—10)	121
Б 099.060М (исп. 04—06)	121
Б 099.060М (исп. 09—12)	121
Б 099.060М (исп. 13—15)	121
Б 099.098-00М (исп. 01М—12М)	122
Б 099.098-00М (исп. 13М—18М)	122
Б 099 099-00М (исп. 01М—03М)	122
Б 099.099-00М (исп. 04М—06М)	122
Б 099.099-00М (исп. 07М—09М)	122
Б 099.100-00М (исп. 01М—03М, 07М—09М; 13М; 14М—16М; 20М—22М)	122
Б 099.100-00М (исп. 04М—06М; 10М—12М; 17М—19М; 23М—25М)	122
Б 099.100-00М	123
Б 099.102-00М	123
БС 11021.07	100
БС 11021.10 (30с41нж1)	101
БС 11022.01	99
БС 11022.04	99
БС 11022.07	99
БС 11022 10	99
ВЗ-100	49
ВКЗ	93
ВПД (14с63бк)	49
ВПД-3 (15п26п)	66
ВПД-4 (15п26п)	67
ВПДУ-4 (15п27п)	67
ВР1-1-40	56
ВР1-1-100	56
ДПРЛ-80 (33АВ-А90.000.000)	112
ДПРЛ-100 (33АВ-А89.000.000)	112
ДПРЛ-150 (33АВ-А125.000.000)	112
ДПРЛ-200 (33АВ-А86.000.000)	112
ДПРЛ-300 (33АВ-А87 000.000)	112
ДПРЛ-400 (33АВ-А265.000.000)	112
ЗВ-2М (15с80бк)	49
ЗКЛ2-40 (30с15нж)	101
ЗКЛ2-40нж (МА 11074.М.01)	108
ЗКЛПЭ-16 (30с941нж)	102
ЗКЛПЭ-40 (30с915нж)	102
ЗКЛПЭ-40нж (МА 11074М 01)	109
ЗКЛПЭ-64 (МА 11057.03)	104

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
ЗКЛПЭ-75 (МА 11003.03)	103
ЗКС (31лс77нж) (31с77нж)	103
ЗМС	95
И 65291.04.06	88
ИА 01009	77
ИА 01010	77
ИА 01011	77
ИА 01012	77
ИА 01013	77
ИА 01014	77
ИА 01015	77
ИА 44151	76
ИА 99017.01 (32нж906р)	113
ИО 16.000.000.000	105
ИО 17.000.000.000 (исп 01; 02; 04)	56
КП-160-1	68
КПЗ-50Н (КПЗ-50-00-00)	70
КПЗ-50В (КПЗ-50-00-00-01)	70
КПО-6	18
КВМ	117
КВР	117
КВЭ	117
КДРП (по типу 11Б25бк)	15
КО 100/250 (3698)	76
КО 100/350 (3699)	76
КППК-64 (МА 33001.01)	31
КрБ (Б-00-00)	13
КРТП (2178В)	15
К4К-64 (МА 39001.01)	31
М 11093.03 (МА 11093.03)	110
МА 11017 (по типу 30с916нжБ)	104
МА 11021.01 (по типу 30с41нж1)	104
МА 11021.04 (МА 11021 03)	102
МА 11021.07 (по типу ЗКЛПЭ-16) (30с941нж)	102
МА 11021 07	110
МА 11021.10 (по типу 30с41нж)	104
МА 11021.10	110
МА 11022.07 (МА 11022 М 1.07)	104
МА 11022 10 (МА 11022.М 1.10)	104
МА 11031.07	110
МА 11031.10 (МА 11031.М.10)	110
МА 11071.07 (по типу ЗКЛПЭ-16)	109
МА 11071.10 (по типу ЗКЛ2-16)	110
МА 11071.13 (по типу ЗКЛ2-16)	109
МА 11071.16 (по типу ЗКЛ2-16)	109
МА 11071.19 (по типу ЗКЛПЭ-16)	108
МА 11093.02	110
МА 30008.01 (МА 39095.01)	25
МА 30008.03 (МА 39095.03)	25
МА 30008.05	23
МА 30008.07 (МА 39095.07)	25
МА 30008.ХЛ-400	22
МА 30008.02ХЛ	26
МА 30008 06ХЛ	26
МА 39002	23
МА 39002.04	24
МА 39002.06	24
МА 39002.08	24
МА 39002.01ХЛ	26
МА 39002.05ХЛ	25
МА 39002.07ХЛ	25

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
МА 39002.09ХЛ	26
МА 39003.01	24
МА 39003.03; МА 39003.04	24
МА 39003.09; МА 39003.13	24
МА 39004.05	22
МА 39096.00	28
МА 39096.02	28
МА 39096.01ХЛ1	28
МА 39096.03ХЛ	28
МА 39113М	21, 25
МА 39113М.01	25
МА 39113М.02	21
МА 39113М.03	21
МА 39113М.07ХЛ	25
МА 39183.02	26
МА 39183.04	28
МА 39183.05ХЛ1	28
МА 39230М	20
МА 39230М.01	20
МА 44008.02	76
МА 99016 (32с908р)	113
МА 99016 (32с905р)	113
МА 99018 (32с922р)	113
МК 44008.01	76
П 98035.000	116
П 99145	114
П 99145.01	114
ПК-1	15
ПК/1	15
ПК/12	15
ПКН (17ч9п)	70
ПКВ(17ч9п1)	70
ПКК-40М	70
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.00—10)	118
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.10—19)	118
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.00—10)	118
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018 11—21)	118
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.22—32)	119
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.00—10)	118
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505 019.11)	118
ПОУ-10 (АЖЦ 2 505.020.00—09)	118
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.10—19)	119
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.00—10)	118
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.11—21)	119
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.00—10)	118
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.11—21)	119
ПТ 39183-400.00-00	27
ПТ 39183-400.00-04	27
ПТ 39183-500.00-01	27
ПТ 39243	21
ПТ 39244	21
ПТ 99092	113
Р 55179 (СППК4Р-40)	72
Р 55180 (СППК4-40)	72
Р 65328.00.01	88
Р 65328.02.03	88
РД 32М (1277-00Г)	79
РДБК-1	79
РДБК-1п	79
РДСК-50	79
РДСК-50Ф	79
СКН-2М	117

Продолжение

Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.	Условное обозначение изделия и номер чертежа	Стр.
СКР-2	117	УФ 099.016 (исп. 00—02)	120
ТЭ 099.058-00 М (исп. 01М; 02М; 04М; 05М; 12М)	121	УФ 099.016 (исп. 04—05)	120
ТЭ 099.058-00М (исп. 07М; 08М; 10М; 11М; 13М)	122	УФ 27022	56
		ЩПЧ 463.360	75
ТЭ 099.058-00М (исп. 16М—18М)	122	ЭПВ-10М (исп. 01—02)	121
ТЭ 099.059-00М	122	ЭПВ-10М (исп. 03—04)	121
ТЭ 099.088-00М	121	2187.01 (МА 21124.01)	63
ТЭ 099.190М	123	23ВЭ-100	119
ТЭ 099.191М (исп. 01—04)	123	23ВЭ-160	119
ТЭ 099.191М (исп. 05—08)	123	23ВЭ-250	119
ТЭ 099.192М (исп. 01—06)	123	23ВЭ-400	120
ТЭ 099.192М-07	123	23ВЭ-630	120
ТЭ 099.193М (исп. 01—03)	123	31.250.0000000-УХЛ	30
ТЭ 099.193М (исп. 04—06)	123	31.250.0000000-03УХЛ	30
ТЭ 099.194М (исп. 01—03)	123	31.250.0000000-04УХЛ	30
ТЭ 099.194М (исп. 04—06)	123	31.250.0000000-06УХЛ	30
У 21199	63	31.250.0000000-07УХЛ	30
У 26372.025М.06	37	33ВБ-11001	105
У 26549.015.35; -32.18; -050.18; -065.18; -100.18; -150.18	60	33.63.КВЗВ	117
УФ 099.016 (исп. 06—08)	120		
УФ 099.016 (исп. 09—11)	120		

КРАНЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КРАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Кран пробковый сальниковый цапковый банный, латунный КрБ (Б-00-00) ТУ 205-УССР 359—79 ОКП 37 1222 2021 Пробно-спускные, сальниковые цапковые, латунные ГОСТ 22595—77:	На трубопроводах для холодной и горячей воды температурой до 100° С	20	0,6 (6)	165	0,55*	1,75*	Киевский завод «Промарматура»	
10Б8бк1 (ПЗ 37015) — с изогнутым спуском	На резервуарах и котлах для воды температурой							
ОКП 37 1221 5005	до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С	6	1 (10)	76	0,25	0,98	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1221 5007		10	1 (10)	80	0,29	1,1		
ОКП 37 1222 5007		15	1 (10)	96	0,53	1,45		
ОКП 37 1222 5008		20	1 (10)	116	0,8	2		
10Б9бк1 (ПЗ 37016) — с прямым спуском	То же							
ОКП 37 1221 5012		6	1 (10)	65	0,24	0,86	То же	
ОКП 37 1221 5013		10	1 (10)	67	0,26	0,9		
ОКП 37 1222 5013		15	1 (10)	78	0,47	1,2		
ОКП 37 1222 5014		20	1 (10)	94	0,71	0,68		
10Б19бк1 (ПЗ 37017) — с прямым спуском и ниппелем	»							
ОКП 37 1221 5018		6	1 (10)	89	0,3	1	»	
ОКП 37 1221 5019		10	1 (10)	94	0,34	1,1		
ОКП 37 1222 5019		15	1 (10)	104	0,6	1,5		
ОКП 37 1222 5020		20	1 (10)	119	0,88	2,1		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пробковые проходные латунные:								
11Б1бк (ЛЗ 1009; ЗА 31009-025, ЗА 31009-032) — конусный натяжной, муфтовый ТУ 26-07-414—87	На трубопроводах для жидких сред температурой до 100° С							
ОКП 37 1222 1005		15	0,6 (6)	55	0,24	0,8	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 15 и 20 мм); ПО «Прикарпатпромарматура» (D_y 40 мм); Краснокутский арматурный завод (D_y 25 и 32 мм)	
ОКП 37 1222 1006		20	0,6 (6)	65	0,36	0,95		
ОКП 37 1223 1005		25	0,6 (6)	80	0,63	1,4		
ОКП 37 1223 1006		32	0,6 (6)	95	0,92	2		
ОКП 37 1224 1005		40	0,6 (6)	110	1,65	3,1		
11Б6бк (ПЗ 33015) — конусный, сальниковый, муфтовый ТУ 26-07-1396—87	На резервуарах и котлах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С							
ОКП 37 1222 2003		15	1 (10)	55	0,32	0,86	НПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 15, 20, 25, 32 и 40 мм); Металлообрабатывающий завод № 157 (г. Гатчина) (D_y 15 и 20 мм); Краснокутский арматурный завод (D_y 15, 20 и 25 мм); Львовский завод коммунального оборудования (D_y 15 и 20 мм); Одесский завод коммунального оборудования имени Осипенко (D_y 15, 20 и 25 мм)	
ОКП 37 1222 2004		20	1 (10)	65	0,54	1,2		
ОКП 37 1223 2005		25	1 (10)	80	0,91	1,8		
ОКП 37 1223 2006		32	1 (10)	95	1,44	2,7		
ОКП 37 1224 2005		40	1 (10)	110	2,45	4,2		
11Б7бк (ЛЗ 2004) — сальниковый, фланцевый, бронзовый ТУ 26-07-413—87	На трубопроводах (в гидролизном производстве) для жидких сред температурой до 100° С							
ОКП 37 1223 2011		25	1 (10)	100	3,31	10	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 1224 2008		40	1 (10)	120	6,3	19		
ОКП 37 1224 2009		50	1 (10)	150	9,5	28		
ОКП 37 1225 2005		80	1 (10)	190	18,9	58		
11Б12бк (Л 39061) — пружинный, муфтовый ТУ 26-07-410—87	На газопроводах для топливного газа температурой до 50° С							
ОКП 37 1222 2015		15	P_p 0,01 (0,1)	55	0,25*	0,65*	Гродненское учебно-производственное предприятие (Белорусская ССР)	
ОКП 37 1222 2016		20	P_p 0,01 (0,1)	65	0,37*	0,9*		
11Б14бк (ПЗ 31017—032) — муфтовый ТУ 26-07-1261—80 ОКП 37 1223 2013	На трубопроводах (в животноводческих комплексах) для жидких кормов влажностью 65—75%, дезинфецирующих кислотно-щелочных растворов и воды температурой 20—40° С	32	1 (10)	90	2,5	3,9	Бологовский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пробковый натяжной, цапковый, латунный 11Б22бк (764-3А) ТУ 26-07-1039—76 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 1221 1005	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	4	2,5 (25)	60	0,14	1,35	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Четырехходовой муфтовый, латунный 11Б23бк (ПЗ 39003) ТУ 26-07-1225—3005 ОКП 37 1222 3005	На трубопроводах для воды температурой до 80° С и самосмазывающей жидкости температурой до 100° С	15	1 (10)	70	0,94	2	То же	
Двойной регулировки проходной, муфтовый, латунный КДРП (по типу 11Б25бк) ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222 2010	Для нагревательных приборов системы отопления для пара и воды температурой до 150° С	20	1 (10)	60	0,29*	1,4*	Гродненское учебно-производственное предприятие (Белорусская ССР); Днепропетровский завод горно-шахтного оборудования	
Регулирующий трехходовой сальниковый пробковый, со скрытым фиксатором, муфтовый КРТП (2178В) ГОСТ 10944—75 ОКП 37 1222 3009 ОКП 37 1222 3010	На трубопроводах для однотрубных систем водяного отопления для воды и пара температурой до 150° С	15 20	1 (10) 1 (10)	72,5 75	0,38* 0,41*	0,95* 1*	Московский завод по ремонту башенных кранов	
Трехходовые натяжные муфтовые с контрольным фланцем, для манометра, латунные ТУ 26-07-1061—84: 11Б18бк (СК 32001 по типу 14М1-00-00) ОКП 37 1222 6011	На трубопроводах для воды температурой до 100° С и пара температурой до 225° С	15	1,6 (16)	60	0,26	1	Киевский завод «Промарматура»	
11Б18бк (СК 32001 по типу 14М1-1) ОКП 37 1222 6011	На трубопроводах для воды, масла, нефти температурой до 100° С	15	1,6 (16)	60	0,26	1	Одесский завод коммунального оборудования имени Осипенко	
Перепускные конусные, штуцерные, латунные: ПК-1 ТУ 204 УССР 18—77Е ОКП 37 1221 3005	На трубопроводах для слива отстоя из влагоотделителя воздушной системы и для управления подачей сжатого воздуха температурой до 100° С	4	P_p 16 (160)	70	0,42*	4,03	Днепропетровский завод коммунального оборудования	
ТУ 12-44-395—75Е: ПК/1 — двухрожковый ОКП 37 1231 3127	На трубопроводах для слива отстоя из влагоотделителя воздушной системы и для управления подачей сжатого воздуха температурой до 100° С	5	P_p 16 (160)	88	0,47*	4	Томский электромеханический завод имени В. В. Вахрушева	
ПК/12 — четырехрожковый ОКП 37 1231 3130	То же	5	P_p 16 (160)	88	0,57*	4	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Многоходовой смесительный муфтовый, латунный 11Б13р (СК 30003.00) ТУ 26-07-1091—74 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 1222 3017	На трубопроводах для воды и 25%-ного раствора поваренной соли температурой до 70° С	20	$P_р$ 0,3—0,6 (3—6)	128	3,6	20	НПО «Арма» (г. Киев)	
ОКП 37 1223 3007		25	$P_р$ 0,3—0,6 (3—6)	130	3,95	21		
Шаровые муфтовые, латунные ТУ 26-07-190—90: 11Б24п (ЗА 39056) ОКП 37 1222 7006	На трубопроводах для жидких сред (в том числе трансформаторного масла и совтола-79) температурой от —50 до +100° С	10	1 (10)	53	0,19	5,3	НПО «Пензтяжпромарматура»	
11Б24п (ЗА 39056) ОКП 37 1222 7008	На трубопроводах для жидких щелочных сред температурой от —50 до +110° С	15	1 (10)	67	0,47	6,4	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1223 7007		32	1 (10)	100	1,44	10,9		
11Б24п1 (ЗА 39056) ОКП 37 1222 7037	На трубопроводах для горючего природного газа температурой до 50° С	15	0,1 (1)	67	0,4	9*	То же	
ОКП 37 1223 7028		32	0,1 (1)	100	1,5	16,25*		
11Б27п1 (БА 7202) ТУ 26-07-1430—87 (изменение № 1, 1988 г.) ОКП 37 1222 7016	На трубопроводах для воды и самосмазывающей жидкости температурой до 150° С	15	1 (10)	60	0,26	2,8	Бологовский арматурный завод	
ОКП 37 1222 7022		20	1 (10)	70	0,44	4,55		
ОКП 37 1223 7013		25	1 (10)	80	0,7	6,9		
ОКП 37 1224 7018		40	1 (10)	105	2,12	10,7		
ОКП 37 1224 7024		50	1 (10)	115	2,9	12		
КРАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Шаровые проходные, без присоединительных фланцев, с уплотнением в затворе из фторопласта-4 ТУ 26-07-1023—77 (изменение № 1, 1981 г.): 11тн40п (ПТ 39154) ОКП 37 1224 7009	На трубопроводах для высокоагрессивных газообразных и жидких сред температурой до 200° С	50	4 (40)	100	3,9	173	НПО «Пензтяжпромарматура»	
11тн41п (ПТ 39155) ОКП 37 1225 7008	То же	80	2,5 (25)	120	8	245	То же	
ОКП 37 1226 7009		100	2,5 (25)	145	15,7	290		
ОКП 37 1227 7011		150	2,5 (25)	160	19,3	424		
КРАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Пробковые проходные, сальниковые, натяжные, муфтовые: 11ч3бк (МЗ 1008) — газовый ТУ 26-07-1422—87 (изменение № 1, 1987 г.) ОКП 37 2222 1005	На трубопроводах для топливного газа температурой до 50° С	25	0,1 (1)	80	0,9	0,95	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 2222 1006		32	0,1 (1)	95	1,37	1,35		
ОКП 37 2223 1005		40	0,1 (1)	110	2,03	1,8		
ОКП 37 2224 1006		80	0,1 (1)	180	8,65	5,5		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11ч6бк11 (АЗ 31016) — со смазкой ТУ 26-07-1193—78 ОКП 37 2221 2013 ОКП 37 2221 2014 ОКП 37 2222 2018 ОКП 37 2223 2022 ОКП 37 2223 2023	На трубопроводах для воды, нефти и масла температурой до 100° С	15 20 25 40 50	1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)	80 90 110 150 170	0,63 1 1,65 3,5 6,2	2,15 2,8 4 8 10	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Пробковый проходной сальниковый, фланцевый 11ч8бк (ЕЗ 33011) ТУ 26-07-1452—88 ОКП 37 2222 2008 ОКП 37 2223 2007 ОКП 37 2224 2013	На трубопроводах для воды температурой до 40° С, нефти и масла температурой до 100° С	25 40 80	1 (10) 1 (10) 1 (10)	110 150 250	3,4 7,3 21,95	12,5* 12,6* 12*	Учреждение УФ-91/14 (г. Тогучин Новосибирской обл.) (D_y 80 мм); Учреждение УЩ-349/13 (г. Нижний Тагил) (D_y 25 и 40 мм)	
Конусный, сальниковый, фланцевый, с устройством для подъема пробки 11ч16бк (Л 33015) ТУ 26-07-1421—87 ОКП 37 2224 2027 ОКП 37 2225 2035 ОКП 37 2225 2038 ОКП 37 2225 2041 ОКП 37 2225 2044	На трубопроводах для жидких щелочных сред (в содовом производстве) температурой до 100° С	80 100 125 150 200	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	260 350 400 450 500	40 75 110 140 230	115 167 224 288 396	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Трехходовые сальниковые, фланцевые: 11ч18бк (ЕЗ 34002; КА 34002) — конусный ТУ 26-07-1453—88 ОКП 37 2222 3005 ОКП 37 2223 3005 ОКП 37 2223 3006 ОКП 37 2224 3005 ОКП 37 2224 3006 ОКП 37 2225 3007	На трубопроводах для воды температурой до 40° С, нефти и масла температурой до 100° С	25 40 50 65 80 100	0,63 (6,3) 0,63 (6,3) 0,63 (6,3) 0,63 (6,3) 0,63 (6,3) 0,63 (6,3)	145 180 200 230 260 310	5 10,4 13,6 20,7 31,2 44,6	5,3 11,3 12 17 23 32	Елабужский арматурный завод (D_y 25, 40 и 50 мм); ПО «Запорожпромарматура» (D_y 80 и 100 мм); Гурьевский судоремонтный завод (пос. Балакши Казахской ССР) (D_y 25 и 65 мм)	
11ч25бк (АЗ 34001) — пробковый с устройством для подъема пробки ТУ 26-07-023—84 (изменение № 3, 1989 г.) ОКП 37 2223 3011 ОКП 37 2224 3007 ОКП 37 2225 3005	На трубопроводах для чистых жидких сред (в производстве продуктов из синтетического каучука) температурой до 100° С	50 65 100	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	250 290 350	34,7 42,5 100	45 60 107	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Шаровые проходные, сальниковые: 11ч37п (Л 39100; ЕЗ 39100) — фланцевый ТУ 26-07-1036—75 (изменение № 11, 1987 г.) ОКП 37 2223 7006 ОКП 37 2224 7005 ОКП 37 2225 7005	На трубопроводах для воды, масла и нефти температурой до 100° С	50 65 100	1 (10) 1 (10) 1 (10)	180 190 220	8,3 11,2 26	11,8 18,7 67	ПО «Запорожпромарматура» (D_y 50 мм); Елабужский арматурный завод (D_y 65 и 100 мм); Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (D_y 100 мм)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11ч38п (ЕЗ 39081) — муфтовый ТУ 26-07-1036—75 (изменение № 6, 1984 г.) ОКП 37 2221 7005 ОКП 37 2221 7006 ОКП 37 2222 7007 ОКП 37 2222 7008 ОКП 37 2223 7008 ОКП 37 2223 7009 ОКП 37 2224 7014 ОКП 37 2224 7015	На трубопроводах для воды, масла и нефти температурой до 100° С	15 20 25 32 40 50 65 80	1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)	80 100 120 130 150 170 190 200	0,6 1,06 1,48 2,27 3,57 6 8,7 12,8	3,8 4,2 4,5 5,3 7,5 10 17 20	Елабужский арматурный завод	
Пробковый проходной сальниковый, с паровым обогревом, фланцевый КПО-6 ТУ 26-07-1087—74 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 2222 2012 ОКП 37 2222 2013 ОКП 37 2223 2013 ОКП 37 2224 2018	На трубопроводах для чистого фенола температурой до 110° С и жидких фенолформальдегидных смол температурой от 100 до 150° С	25 32 50 80	0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)	160 180 230 280	8 10,3 19,8 35,7	12 13 20 31	Серпуховский механический «Х Октябрь»	
КРАНЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Шаровые, проходные, запорные, муфтовые ТУ 26-07-1537—90: 11кч24п (РЯБИ 491812.001) ОКП 37 3221 7013	На трубопроводах для воды, пара, масла температурой до 230° С	15	4 (40)	67	0,62	9*	ПО «Запорожпромарматура»	
11кч24п1 (РЯБИ 491812.001) ОКП 37 3221 7001	На трубопроводах для природного горючего газа температурой до 50° С	15	0,1 (1)	67	0,62	9*	То же	
КРАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Пробковые, проходные, со смазкой ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.): 11с20бк (3506аСпМЗ) — фланцевый ОКП 37 4221 2005	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +70° С	50	6,3 (63)	250	33,1	74	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
11с20бк1 (3505СпМЗ; 3502бСпМЗ) — с концами под приварку ОКП 37 4222 2007 ОКП 37 4222 2008	То же	80 100	6,3 (63) 6,3 (63)	350 400	60,5 77,9	80 105	То же	
11с320бк1 (3502аСпМЗ, 3502; 35002.01Сп) — с ручным механическим приводом, с концами под приварку ОКП 37 4222 2012 ОКП 37 4223 2009 ОКП 37 4223 2010 ОКП 37 4223 2011	»	150 200 300 400	6,3 (63) 6,3 (63) 6,3 (63) 6,3 (63)	500 600 800 1200	190 266 566,8 1545	270 325 730 1710	Алексинский завод «Тяжпромарматура» (D_y 200 и 400 мм); ПО «Красноярский машиностроительный завод» (D_y 150 и 300 мм)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пробковые, сальниковые с паровым обогревом, фланцевые ТУ 26-07-1034—79:								
11с7бк (33001) — проходной	На трубопроводах для вязких веществ (каменноугольная смола, пек и другие кристаллизующиеся среды) температурой до 400° С	50	1 (10)	230	18,3	138	Златоустовский машиностроительный завод (Челябинская обл.)	
ОКП 37 4221 2009		80	1 (10)	310	40	183		
ОКП 37 4222 2014								
11с17бк (34001) — трехходовой	То же							
ОКП 37 4221 3005		50	1 (10)	270	23,8	160	То же	
ОКП 37 4222 3005		80	1 (10)	330	47,5	195		
Пробковый проходной со смазкой, с концами под приварку 11с321бк (3505бСпМЗ) — с ручным механическим приводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.)	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —35 до +35° С							
ОКП 37 4223 2012		400	6,3 (63)	1200	2184	1920	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4223 2013		500	6,3 (63)	1300	2830	2500		
Пробковые проходные, со смазкой, с пневмоприводом ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
11с722бк (МЗ 3509бСп) — фланцевый	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —35 до +35° С	50	6,3 (63)	250	100	210*	То же	
ОКП 37 4221 2017								
11с722бк1 (МЗ 3509бСп; МЗ 3507бСп; МЗ 3507Сп; МЗ 3507аСп; МА 3507-01) — с концами под приварку	То же							
ОКП 37 4222 2028		80	6,3 (63)	350	130	230*	»	
ОКП 37 4222 2029		100	6,3 (63)	400	230	355*		
ОКП 37 4222 2030		150	6,3 (63)	500	305	435*		
ОКП 37 4223 2023		200	6,3 (63)	600	650	725*		
ОКП 37 4223 2024		300	6,3 (63)	800	870	1015*		
ОКП 37 4223 2025		400	6,3 (63)	1200	2160	2295*		
11с723бк (3509аМЗ; МЗ 3509Сп; МЗ 3509аСп; 3509СпМЗ) — сальниковый, с концами под приварку	Для подземной установки на трубопроводах для природного							
ОКП 37 4222 2038	газа температурой	150	6,3 (63)	500	347	495*	»	
ОКП 37 4223 2015	от —35 до +35° С	200	6,3 (63)	600	748	845*		
ОКП 37 4223 2017		300	6,3 (63)	800	1001	1135*		
ОКП 37 4223 2018		400	6,3 (63)	1200	2685	2815*		
ОКП 37 4223 2019		500	6,3 (63)	1300	3295	3395*		
Шаровой с пневмогидроприводом, с концами под приварку, с блоком управления БУЭП-2 (северное исполнение) 11с(6)732рМ (МА 39095М) ТУ 26-07-1296—82 ОКП 37 4225 7032	То же температурой от —40 до +80° С	1400	8 (80)	3160	38500	71022*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, с концами под приварку:								
МА 39230М — с ручным приводом ОКП 37 4221	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	50	20 (200)	220*	40*	12500*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39230М — с пневмоприводом ОКП 37 4222	То же	100	20 (200)	320*	92*	20000	То же	
МА 39230М.01 — с ручным приводом ОКП 37 4222	»	100	20 (200)	320*	92*	18000	»	
Шаровые, проходные, сальниковые, с концами под приварку, с рукояткой ТУ 26-07-235—85 (изменение № 2, 1987 г.): 11с33п1 (М 39137-01) ОКП 37 4221 7031	На трубопроводах для инертной газовой среды температурой от —40 до +150° С	50	4 (40)	230	9,3	284	Новгородское ПО «Контур»	
11с34п (М 39138) ОКП 37 4222 7055	То же	80	4 (40)	300	11,98	330	То же	
Шаровые, проходные с ниппелем и накидной гайкой ТУ 26-07-1107—75 (изменение № 6, 1989 г.): 11с38п (ПЗ 39113) ОКП 37 4221 7010 ОКП 37 4221 7052	На трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	10 25	16 (160) 16 (160)	110 150	1,09 4,26	70 100	»	
11лс38п (ПЗ 39113-01) — в северном исполнении ОКП 37 4221 7013 ОКП 37 4221 7051	На трубопроводах для неагрессивного природного газа взрывоопасного в смеси с воздухом, содержащего газоконденсат, конденсационную воду, метанол, метиленгликоль, механические примеси (до 50 г на 1000 м³) размером до 0,2 мм; возможно содержание углекислоты (до 1% объемных) и сероводорода (до 1% объемных) температурой от —50 до +100° С	10 25	16 (160) 16 (160)	110 150	1,2 4,26	76 109	»	
Шаровой, трехходовой под приварку с червячным редуктором 11с339п1 (М 39120-01) ТУ 26-07-1280—81 (изменение № 2, 1985 г.) ОКП 37 4222 7077	На трубопроводах для газа, сжиженного углеводородного газа температурой от —40 до +150° С	100	2,5 (25)	320	137	722	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые с концами под приварку ТУ 26-07-1316—83 (изменение № 5, 1988 г.):								
11с45п (МА 39113М.03) — с ручным приводом	Для наземной установки на							
ОКП 37 4221 7080	трубопроводах	50	16 (160)	235	36	526	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	D_y 50 мм с рукояткой
ОКП 37 4222 7128	для природного	100	16 (160)	330	148	840		
ОКП 37 4222 7152	газа температурой от —40 до +80° С	150	16 (160)	420	495	1476		
ОКП 37 4223 7123		200	16 (160)	560	440	2080		
МА 39113М.03 — с ручным приводом, в северном исполнении МА 39113М-400 ТУ ОКП 37 4223	То же	400	16 (160)	1195	2285	10000*	То же	
МА 39113М.02 — с ручным приводом, в нормальном исполнении МА 39113М-400 ТУ ОКП 37 4223	То же	400	16 (160)	1195	2670	10000*	»	
11с45п5 (МА 39113М.20) — с ручным приводом, фланцевый ОКП 37 4221 7149	»	50	20 (200)	235	64	597*	»	
11с(6)745п (МА 39113М) с пневмоприводом, с блоком управления БУЭП-160/8	Для наземной установки на							
ОКП 37 4221 7074	трубопроводах	50	16 (160)	235	170	1683*	»	
ОКП 37 4222 7122	для природного	100	16 (160)	330	295	2061*		
ОКП 37 4222 7140	газа температурой от —30 до +80° С	150	16 (160)	420	520	2623*		
ОКП 37 4223 7111		200	16 (160)	560	445	3156*		
Шаровые с пневмоприводом:								
ПТ 39243 ОКП 37 4221 0002	Для установки на трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200° С	50	4 (40)	100	12,9*	500*	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ПТ 39244	То же							
ОКП 37 4222 0002		80	25 (250)	120	14,8*	674*	То же	
ОКП 37 4222 0001		100	25 (250)	145	17,9*	800*		
11с749р (ПТ 39153.06) — с ручным гидравлическим приводом ТУ 26-07-1366—85 ОКП 37 4223 7176	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	400	12,5 (125)	900	1810	9357	»	
Шаровые, с концами под приварку ТУ 26-07-1435—87:								
11лс60п (МА 39208.06) — с ручным приводом	То же температурой от —45 до +80° С							
ОКП 37 4221 7112		50	8 (80)	200	15	537	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4222 7192		80	8 (80)	250	35	630		
ОКП 37 4222 7216		100	8 (80)	280	53	835		
ОКП 37 4222 7240		150	8 (80)	400	140	1330		
11лс660п1 (МА 39208.01ХЛ) — с пневмоприводом в северном исполнении	Для наземной установки на трубопроводах							
ОКП 37 4221 7121	для природного	50	8 (80)	200	40	1426*	То же	
ОКП 37 4222 7201	газа температурой от —30 до +80° С	80	8 (80)	250	60	1519		
ОКП 37 4222 7225		100	8 (80)	280	92	2008		
ОКП 37 4222 7249		150	8 (80)	400	185	2590		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
11лс60п1 (МА 39208.07ХЛ) — с ручным приводом, в северном исполнении	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С							
ОКП 37 4221 7124		50	8 (80)	200	15	558	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4222 7204		80	8 (80)	250	35	674		
ОКП 37 4222 7228		100	8 (80)	280	53	900*		
ОКП 37 4222 7252		150	8 (80)	400	140	1463*		
11лс45п (МА 39113М.09ХЛ) — с ручным приводом, в северном исполнении ТУ 26-07-1316—83 (изменение № 1, 1984 г.)	То же							
ОКП 37 4221 7083		50	16 (160)	235	36	540	То же	
ОКП 37 4222 7131		100	16 (160)	330	148	1155*		
ОКП 37 4222 7155		150	16 (160)	420	495	1740		
ОКП 37 4223 7126		200	16 (160)	560	440*	3120*		
Шаровой с пневмоприводом, с блоком управления БУЭП-160/8, в северном исполнении, с концами под приварку 11лс(6)745п (МА 39113М.06ХЛ) ТУ 26-07-1316—83 (изменение № 1, 1984 г.) ОКП 37 4221 7077	»	50	16 (160)	235	170	1761*	»	
Шаровые, с концами под приварку, с пневмогидроприводом ТУ 26-07-1146—76:								
МА 30008.ХЛ-400 — в северном исполнении ОКП 37 4223 7070	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	400	8 (80)	1200	4490	11425*	НПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 39004.05 — с ручным приводом ОКП 37 4223 7069	То же	500	8 (80)	1300	4525	7400*	То же	
Шаровой с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8, с концами под приварку (северное исполнение) 11лс(6)745п6 (МА 39113М.19ХЛ) ТУ 26-07-1316—83 (изменение № 1, 1984 г) ОКП 37 4222 7167	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	150	12,5 (125)	420	520	2721*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровой, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП, с концами под приварку (северное исполнение) 11лс(6)749р2 (ПТ 39153.09) ТУ 26-07-1366—85 (изменение № 2, 1985 г.) ОКП 37 4223 7181	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	500	12,5 (125)	1000	2530	13716	НПО «Пензтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, с концами под приварку, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-160/8-100 ТУ 26-07-1366—85 (изменение № 2, 1985 г.): 11лс(6)749р (ПТ 39153 02) ОКП 37 4223 7162	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —55 до +80° С	400	12,5 (125)	900	1810	11740	НПО «Пензтяжпромарматура»	
11лс(6)749р1 (ПТ 39153.03) ОКП 37 4223 7163	То же	400	12,5 (125)	900	2180	12400	То же	
Шаровой, с ручным гидравлическим приводом, с концами под приварку МА 30008.05 ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4223 7068	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	400	8 (80)	1200	3880	6330	»	
Шаровые, с концами под приварку, с ручным механическим приводом ТУ 26-07-1365—85:								
11с448п (1.9000-155 03.00) ОКП 37 4223 7172	Для наземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —30 до +80° С	500	8 (80)	1150	2140	8560	ПО «Казтяжпромарматура»	
11лс448п1 (1.9000-155.03-00-03) ОКП 37 4223 7187	То же	500	8 (80)	1150	2292	9400*	Сумское МНПО имени М. В Фрунзе	
Шаровой с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-1, с концами под приварку (северное исполнение) 11лс(6)747р3 (МА 39153М.07ХЛ1) ТУ 26-07-1323—83 (изменение № 1, 1983 г.) ОКП 4224 7095	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	700	12,5 (125)	1600	8029	16200	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровой с концами под приварку, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-160/8 11лс(6)757п (1.9000-156.00.00) ТУ 26-07-1319—87 ОКП 37 4223 7190	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45 до +80° С	500	8 (80)	1150	2250	10450*	Сумское МНПО имени М. В. Фрунзе	
Шаровые, проходные с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-1, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.):								
МА 39002 ОКП 37 4223 7009	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	200	8 (80)	590	714	2561*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39002.06 ОКП 37 4223 7010	То же для подземной установки	200	8 (80)	590	764	2761*	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 39003.01 ОКП 37 4223 7012	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	300	8 (80)	850	1542	4311*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39003.03; МА 39003.04 ОКП 37 4223 7045	То же для наземной установки	300	8 (80)	850	1355	4061*	То же	
Шаровой проходной, с ручным управлением 11с67п (ПА 39253) ТУ 26-07-1503—89 ОКП 37 4221 7184 ОКП 37 4222 7311	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов, жидких и газообразных инертных сред, воды температурой до 100° С	 50 80	 4 (40) 4 (40)	 166 220	 9 20	 136* 154,5*	 ПО «Прикарпатпромарматура»	Жидкие и газообразные продукты нефтяных скважин с содержанием: парафина не более 7%; серы не более 0,1%; воды до 100%
Шаровые, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с рукояткой, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 1, 1979 г.): МА 39002.04 ОКП 37 4221 7008	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	50	8 (80)	220	35	537	ПО «Каztяжпромарматура»	
МА 39002.06 ОКП 37 4222 7014 ОКП 37 4223 7015	То же	80 100	8 (80) 8 (80)	280 330	59 100	630 835	То же	D_y 100 мм с ручным механическим приводом
Шаровые, с ручным механическим приводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.): МА 39002.08 ОКП 37 4223 7014	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	200	8 (80)	590	590	1615	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39003.09; МА 39003.13 ОКП 37 4223 7022	То же	300	8 (80)	850	1185	3000	То же	
11лс55п1 (МС 543.00.000.03) ОКП 37 4223 7189	То же температурой от —60 до +100° С	400	10 (100)	990	1460	6580	ПО «Черновицкий машиностроительный завод» имени Ф. Э. Дзержинского	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой, с пневмогидроприводом и блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку МА 30008.01 (МА 39095.01) — нормальное исполнение ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4223 7063	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	400	8 (80)	1200	4150	6840	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровой, с ручным приводом, с концами под приварку (северное исполнение) МА 39113М 07ХЛ ОКП 37 4223	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —55 до +80° С	400	16 (160)	2740	2285	10000*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровые с пневмогидроприводом, с концами под приварку: МА 39113М.01 ОКП 37 4223	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	400	16 (160)	1265	2355	10650*	То же	
МА 39113М ОКП 37 4223	То же для подземной установки	400	16 (160)	2740	2355	11024*	»	
Шаровые с концами под приварку ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.): МА 30008.07 (МА 39095.07) — с ручным гидравлическим приводом ОКП 37 4223 7080	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +100° С	400	8 (80)	1200	3190	5980	НПО «Пензтяжпромарматура»	
МА 30008.03 (МА 39095.03)с — пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2 ОКП 37 4223 7066	То же	400	8 (80)	1200	3620	6500	То же	
Шаровые (северное исполнение), с рукояткой, с концами под приварку ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.): МА 39002.05ХЛ ОКП 37 4221 7072	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	50	8 (80)	220	35	556	ПО «Казтяжпромарматура»	
МА 39002.07ХЛ ОКП 37 4222 7099	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	80	8 (80)	280	59	678	То же	
ОКП 37 4223 7102	То же для наземной установки	200	8 (80)	590	744	3021*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	D_y 200 с блоком управления БУЭП-1

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
МА 39002.09ХЛ ОКП 37 4223 7103	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	200	8 (80)	590	570	1825	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровой (северное исполнение), с ручным гидравлическим приводом, с концами под приварку МА 30008.06ХЛ ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4223 7079	То же	400	8 (80)	1200	3590	8400	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровые, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку (северное исполнение) МА 30038.02ХЛ ТУ 26-07-1146—76 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4223 7073	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	400	8 (80)	1200	3950	8480	То же	
МА 39002.01ХЛ ТУ 26-07-1186—78 (изменение № 2, 1982 г.) ОКП 37 4223 7101	То же	200	8 (80)	590	694	2691*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровой, с концами под приварку, с пневмогидроприводом МА 39183.02 ТУ 26-07-1270—80 ОКП 37 4224	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45° до +80° С	1000	8 (80)	2100*	10500*	42100*	НПО «Волгограднефтемаш» (Волгоградский завод нефтяного машиностроения имени Петрова)	
Шаровой, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-2, с концами под приварку (северное исполнение) 11с(6)732р1М (МА 39095М.01ХЛ) — с автоматом типа АЗК ТУ 26-07-1296—82 ОКП 37 4225 7033	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	1400	8 (80)	3160	38500*	85572*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровые, с пневмогидроприводом, с концами под приварку ТУ 26-07-1435—87: 11лс660п (МА 39208) ОКП 37 4221 7103 ОКП 37 4222 7181 ОКП 37 4222 ОКП 37 4222 7231	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45 до +80° С	50 80 100 150	8 (80) 8 (80) 8 (80) 8 (80)	200 250 280 400	40 60 92* 185	1240 1420 1861* 2355	То же	
11лс660п7 (МА 39208.25ХЛ) — северное исполнение ОКП 37 4222 7256	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45 до +80° С	150	8 (80)	400	275	2640	»	
11лс660п6 (МА 39208.24) ОКП 37 4222 7255	То же	150	8 (80)	400	275	2460	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой, с пневмогидроприводом **ПТ 39183-400.00-00** **ОКП 37 4223 0000**	На трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	400	8 (80)	900	1390	9400*	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Шаровой, с ручным механическим приводом ПТ 39183-400.00-04 ОКП 37 4223 0005	То же	400	8 (80)	900	1290	10000*	То же	
Шаровой, с пневмогидроприводом **ПТ 39183-500.00-01** **ОКП 37 4223 0011**	«	500	8 (80)	1020	2045	13000	»	
Шаровой, с пневмогидроприводом, с концами под приварку с автоматом аварийного закрытия ААЗК-125 11лс(6)762р (МА 39183) ТУ 26-07-1450—88 ОКП 37 4224 7099	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8 (80)	1600	5000	18000*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровой, с пневмогидроприводом, с концами под приварку, с блоком управления БУЭП 160/8-110-У1 11лс(6)762р5 (МА 39183.05ХЛ) ТУ 26-07-1450—88 ОКП 37 4224 7104	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8 (80)	1600	4900	20000*	То же	
Шаровой, с пневмогидроприводом, с концами под приварку, с блоком управления БУЭП 160/8-110-У1 11лс(6)762р6 (МА 39183.06) ТУ 26-07-1450—88 ОКП 37 4224 7105	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8 (80)	1600	4500	22200	»	
Шаровой, с ручным приводом, с концами под приварку 11лс62р (МА 39183.08) ТУ 26-07-1450—88 ОКП 37 4224 7107	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8 (80)	1600	4700	18000*	»	
Шаровой, с ручным приводом, с односторонним фланцевым разъемом 11лс62р6 (МА 39183.14) ТУ 26-07-1450—88 ОКП 37 4224 7113	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	8 (80)	1600	5100	18000*	»	
Шаровой, с ручным приводом, с односторонним фланцевым разъемом 11лс62р7 (МА 39183.15ХЛ) ТУ 26-07-1450—88 ОКП 37 4224 7114	То же	700	8 (80)	1600	5100	18000*	»	
Шаровой, с блоком управления БУЭП 160/80 ХЛ1 **11лс(6)747р2** **(МА 39153М.05ХЛ1)** **ТУ 26-07-1323—83** **ОКП 37 4224 7091**	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	700	12,5 (125)	1600	8849	14942	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой, с пневмогидроприводом, с концами под приварку 11лс(6)762р4 (МА 39183.04) ТУ 26-07-1450—88 ОКП 37 4224 7103	Для подземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —45 до +80° С	700	8 (80)	1600	4846	21000	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Шаровой, с пневмогидроприводом, с блоком управления БУЭП-160/8, с концами под приварку МА 39183.04 ТУ 26-07-1466—88 ОКП 37 4224 7119	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45 до +80° С	1000	8 (80)	3000	10500	41000*	НПО «Волгограднефтемаш» (Волгоградский завод нефтяного машиностроения имени Петрова)	
Шаровые, с концами под приварку: МА 39096.00 — с автоматом типа АЗК ОКП 37 4225	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —40 до +80° С	1200	8 (80)	2650	25720	67900*	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 39096.02 ОКП 37 4225	То же	1200	8 (80)	2650	25610	66500*	То же	
МА 39096.01ХЛ1 — с автоматом типа АЗК, северное исполнение ОКП 37 4225	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	1200	8 (80)	2650	25720	72200*	»	
МА 39096.03ХЛ — северное исполнение ОКП 37 4225	То же	1200	8 (80)	2650	25610	70772*	»	
Шаровой, с пневмогидроприводом, с автоматом типа АЗК, с концами под приварку 11лс(6)762р (МА 39183) ТУ 26-07-1450—88 ОКП 37 4224 7099 ОКП 37 4225 7052	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —45 до +80° С	700 1400	8 (80) 8 (80)	1600 2500	5000* 27000	25000* 72780	»	
Шаровой, с пневмогидроприводом, с концами под приварку 11с(6)758п1 (М 39183-300.00.00.00-06) ТУ 26-07-1431—89 ОКП 37 4223 7193	Для подземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —40 до +80° С	300	8 (80)	1052	850	5450	Кемеровский завод химического машиностроения	
МА 39183.05ХЛ1 — с блоком управления БУЭП-160/8, северное исполнение ТУ 26-07-1466—88 ОКП 37 4224 7120	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —60 до +80° С	1000	8 (80)	3000	10500	50000*	НПО «Волгограднефтемаш» (Волгоградский завод нефтяного машиностроения имени Петрова)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровые, запорные, проходные, с ручным управлением: 11лс65п1 (1.2750.8.201, 1.2750.7.201) ТУ 26-07-1480—88 ОКП 37 4221 7150 ОКП 37 4222 7307	Для наземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —60 до +80° С	50 100	2,5 (25) 2,5 (25)	247 350	21 61	490 700	ПО «Запорожпромарматура»	Для автоматических газонаполнительных компрессорных станций
11лс65п2 (РЯБИ 491815.002, РЯБИ 491825 002) ОКП 37 4221 ОКП 37 4222	То же	50 100	1,6 (16) 1,6 (16)	247 350	21,5* 56,5*	435* 705*	То же	То же
Шаровые ТУ 26-07-1447—88: 11лс61п (КА 1.2750.15.201.00) — с наружной присоединительной резьбой под шарово-конусное соединение, с ручным управлением ОКП 37 4221 7127	»	15	32 (320)	145	3,73*	835*	Курганский арматурный завод	
11лс61п1 (КА 1.2750.15.201.00.01) — с шарово-конусным соединением с разделкой кромок ниппеля под приварку, с ручным управлением ОКП 37 4221 7128	Для наземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —60 до +80° С	15	32 (320)	145	4,15*	835*	То же	
11лс61п2 (КА 1.2750.15.201.00.02) — с наружной соединительной резьбой под линзовое уплотнение, с ручным управлением ОКП 37 4221 7122	То же	15	32 (320)	200	4	835*	»	
Шаровой, с ручным приводом с наружной присоединительной резьбой под линзовое уплотнение 11лс61п3 (КА 1.2750.14.201.00; КА 1.2750.13.201.00) ТУ 26-07-1447—88 (изменение № 2, 1989 г.) ОКП 37 4221 7133 ОКП 37 4221 7143	»	25 32	32 (320) 32 (320)	235 260	7,3 9,3	630 690	Конотопский арматурный завод	
Шаровой с ручным приводом с линзовым уплотнением 11лс61п4 (КА 1.2750.14.201.00; КА 1.2750.13 201 00.01) ТУ 26-07-1447—88 (изменение № 2, 1989 г.) ОКП 37 4221 7134 ОКП 37 4221 7144	Для наземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —60 до +80° С	25 32	32 (320) 32 (320)	235 260	16,8 24,6	650 720	То же	
Шаровой с пневмоприводом с наружной присоединительной резьбой под линзовое уплотнение 11лс661п3 (КА 1.2750.13.202.00; КА 1.2750.14.202.00) ТУ 26-07-1447—88 (изменение № 2, 1989 г.) ОКП 37 4221 7138 ОКП 37 4221 7146	Для наземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —60 до +80° С	25 32	32 (320) 32 (320)	235 260	42,1 47	1127* 1474*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Шаровой с пневмогидроприводом с линзовым уплотнением 11лс661п4 (КА 1.2750.14.202.00.01; КА 1.2750.13.202.00.01) ТУ 26-07-1447—88 (изменение № 2, 1989 г.) ОКП 37 4221 7139 ОКП 37 4221 7147	Для наземной установки на трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —60 до +80° С	25 32	32 (320) 32 (320)	235 260	51,6 61	1147* 1227*	Конотопский арматурный завод	
Шаровой, проходной, с концами под приварку, с рукояткой 11с70п (УК 39251) ТУ 26-07-1517—89 ОКП 37 4221 7187 ОКП 37 4222 7314	Для установки на трубопроводах нефтяных скважин для нефтепродуктов температурой до 80° С	50 80	4 (40) 4 (40)	190 250	9 20	140 180	ПО «Каэтяжпромарматура»	
Шаровые с пневмогидроприводом, с концами под приварку: 31.250.0000000-04УХЛ ОКП 37 4223	Для подземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	300	12,5 (125)	740	1190	5485*	НПО «Дзержинскхиммаш» (Дзержинский завод химического машиностроения)	
31.250.0000000-07УХЛ ОКП 37 4223	То же	300	8 (80)	740	1130	5464*	То же	
31.250.0000000-03УХЛ ОКП 37 4223	То же для наземной установки	300	12,5 (125)	740	1010	4968*	»	
31.250.0000000-06УХЛ ОКП 37 4223	Для наземной установки на трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +80° С	300	8 (80)	740	940	4947*	»	
31.250.0000000-УХЛ ОКП 37 4223	То же	300	16 (160)	740	1000	5309*	»	
КРАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Трехходовые, натяжные из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1095—74 (изменение № 3, 1980 г.): 11нж8бк (СК 32002) — цапковый с ниппелями под приварку ОКП 37 4221 9001	На трубопроводах для регенерированного молока температурой до 65° С	25	P_p 0,2 (2)	110	3,8	44	НПО «Арма» (г. Киев)	
11нж8бк1 (СК 32002.01) — цапковый с ниппелями под приварку на крайних патрубках и резьбой на среднем патрубке ОКП 37 4221 9002	То же	25	P_p 0,2 (2)	110	3,6	44	То же	
Шаровой проходной сальниковый, с обогревом, с концами под приварку из стали 08Х22Н6Т ТУ 26-07-235—85 (изменение № 3, 1989 г.) 11нж19п (М 39114.03) — с рукояткой ОКП 37 4222 9046	На трубопроводах (в качестве запорного устройства) для жидкой серы температурой до 160° С	80	2,5 (25)	172	46	985	ПО «Каэтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Шаровые из стали 14Х17Н2 ТУ 26-07-364—85 (изменение № 2, 1987 г.):								
11нж50п (М 39175.02) — муфтовый ОКП 37 4221 9101	На трубопроводах для воздуха, «Софола-19» температурой окружающей среды	15	16 (160)	100	1,3	108	Новгородское производственное объединение «Контур»	
11нж50п1 (М 39175.03) — фланцевый ОКП 37 4221 9100	То же	40	16 (160)	150	14,5	343	То же	
11нж38п (ПЗ 39113.02) — из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1107—75	На трубопроводах для агрессивного природного газа, взрывоопасного в смеси с воздухом, содержащим сероводород (до 7% объемных), углекислоту (до 7% объемных), сероводород (до 1% объемных) температурой от —50 до +100° С							
ОКП 37 4221 9013		10	16 (160)	110	1,2	90	»	
ОКП 37 4221 9080		25	16 (160)	115	4,26	140		
Фланцевые из стали 20Х5МЛ ГОСТ 21345—78:								
КППК-64 (МА 33001.01) — проходной ОКП 37 4225 9006	На трубопроводах для коксующихся нефтепродуктов температурой до 510° С	150	6,3 (63)	420	830	3400	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
К4К-64 (МА 39001.01) — четырехходовой ОКП 37 4222 3016	То же	150	6,3 (63)	420	850	3600	То же	

ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ И УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Кранового типа, латунные ТУ 26-07-418—87:								
12Б1бк (ПЗ 8106) — цапковое ОКП 37 1261 2005	На котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для воды, пара и других жидких неагрессивных сред температурой до 225° С	20	1,6 (16)	110	1,85	4,1*	Киевский завод «Промарматура»	
12Б2бк (ПЗ 8105) — фланцевое ОКП 37 1261 2006	То же	20	1,6 (16)	95	2,45	5,8*	То же	
12Б3бк — фланцевое ОКП 37 1261 2007	На котлах, сосудах, аппаратах и резервуарах для жидких сред температурой до 250° С	20	2,5 (25)	115	4,6*	8,3*	Днепропетровский завод коммунального оборудования	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА УКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
ТУ 26-07-1276—80: 12лс29нж (УФ 82002 00) — из стали 18ХГ ОКП 37 4261 2038	На резервуарах для влажного природного газа, содержащего углеводородный конденсат; для диэтиленгликоля, метанола и других неагрессивных жидкостей температурой от —40 до +200° С	15	16 (160)	90	9,6	265	Конотопский арматурный завод	Возможно наличие механических примесей размером от 0,2 мм, содержание до 50 мг/м³
12нж29нж (УФ 82002.01) — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4261 9488	На резервуарах для влажного природного газа с содержанием пластовой воды температурой от —40 до +300° С	15	16 (160)	90	9,6	316	То же	То же
12нж29нж1 (УФ 82002 02) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4261 9489	На резервуарах для влажного природного газа с содержанием пластовой воды, сероводорода до 6% (объемных) и углекислого газа до 2% (объемных) температурой от —40 до +300° С	15	16 (160)	90	9,6	347	»	
Вентильного типа (для указателя уровня под круглое стекло) и цапковые (вентиль верхний и нижний) ТУ 26-07-1093—74 (изменение № 2, 1979 г.): 12с13бк (ПЗ 82003.01) — из углеродистой стали ОКП 37 4261 2016	На резервуарах для горячей воды и пара температурой до 250° С	20	4 (40)	62	3,24	12,5	НПО «Пензтяжпромарматура»	
12нж13бк (ПЗ 82003М-020.12) — из стали 20Х13, под круглое стекло ОКП 37 4261 9199	На резервуарах для жидких и газообразных слабоагрессивных сред температурой до 250° С	20	4 (40)	62	3,24	25	То же	
12нж13бк2 (ПЗ 82003.18) — из стали 20Х13, под прямоугольные рамки ОКП 37 4261 9342	То же	20	4 (40)	62	3,42	28	»	
12нж13бк4 (ПЗ 82003М-020.24) из стали 12Х18Н9Т, под круглое стекло ОКП 37 4261 9348	На резервуарах для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек, температурой до 200° С	20	4 (40)	62	3,24	40	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
12нж13бк16 (ПЗ 82003М-020.60) — из стали 10Х17Н13М3Т, под круглое стекло ОКП 37 4261 9385	На резервуарах для жидких и газообразных слабоагрессивных сред температурой до 200° С	20	4 (40)	62	3,34	65	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Вентильного типа для присоединения манометра 12лс30бк (УФ 08052.00) ТУ 26-07-1373—85 ОКП 37 4261 2042	На трубопроводах для дистиллированной воды температурой до 100° С	3	70 (700)	60	4,7	115	Конотопский арматурный завод	
УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
12кч11бк (СЗ 8804.002-008) ТУ 26-07-1487—89 ОКП 37 3261 6005	На запорных устройствах указателей уровня, устанавливаемых на котлах и резервуарах для воды и других жидких неагрессивных сред температурой до 250° С	—	2,5 (25)	300	2,3	3,25	Семеновский арматурный завод	№ 2
ОКП 37 3261 6006		—	2,5 (25)	360	3	4,1		№ 4
ОКП 37 3261 6008		—	2,5 (25)	420	3,8	4,8		№ 6

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Пожарный, проходной, с муфтовым и цапковым присоединительными концами, латунный 1Б1р (У 22069) ТУ 26-07-225—78 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 1214 1012	На пожарных трубопроводах для воды температурой до 50° С	50	1 (10)	150	2,8	4,8	Крупинский арматурный завод	
Проходные, муфтовые, латунные ТУ 26-07-1392—86 (изменение № 1, 1987 г.): 15Б1бк (СК 22009)	На трубопроводах для горячей воды и насыщенного пара температурой до 200° С							
ОКП 37 1211 1002		15	1,6 (16)	55	0,38	0,95	Льговский арматурный завод, Краснокутский арматурный завод (Саратовская обл.) (D_y 15, 25 и 32 мм)	
ОКП 37 1212 1002		25	1,6 (16)	80	0,78	1,6		
ОКП 37 1213 1003		32	1,6 (16)	95	1,06	2,05		
ОКП 37 1213 1004		40	1,6 (16)	110	1,78	3,05		
ОКП 37 1214 1005		50	1,6 (16)	130	2,6	4,1		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15Б1п (СК 22009) ОКП 37 1211 1006 ОКП 37 1212 1027 ОКП 37 1212 1028 ОКП 37 1213 1026 ОКП 37 1213 1027 ОКП 37 1214 1036	На трубопроводах для горячей воды и насыщенного пара температурой до 200° С	15 20 25 32 40 50	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	55 65 80 95 110 130	0,38 0,47 0,78 1,06 1,78 2,6	0,9 1,1 1,56 2 3 4,05	ПО «Запорожпромарматура» ($D_у$ 25, 32 и 40 мм); Миргородский арматурный завод ($D_у$ 15, 20, 25 и 32 мм); Бологовский арматурный завод ($D_у$ 15 и 25 мм); Тульское производственное объединение «Туласантехника» ($D_у$ 15 и 20 мм); НПО «Арма» (г. Киев) ($D_у$ 50 мм)	
15Б3р (СК 22009, У 22065-015) ОКП 37 1211 1017 ОКП 37 1212 1007 ОКП 37 1212 1008 ОКП 37 1213 1011 ОКП 37 1213 1012 ОКП 37 1214 1009	На трубопроводах для воды температурой до 70° С	15 20 25 32 40 50	1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)	55 65 80 95 110 130	0,35 0,44 0,76 1,04 1,64 2,51	0,88 1,08 1,5 1,9 2,9 3,9	НПО «Арма» (г. Киев) ($D_у$ 15, 40 и 50 мм); Льговский арматурный завод ($D_у$ 15 и 50 мм); Крупинский арматурный завод ($D_у$ 15 мм); Миргородский арматурный завод ($D_у$ 15, 20, 25 и 32 мм); Можайский арматурный завод ($D_у$ 20 мм); Бологовский арматурный завод ($D_у$ 15, 20 и 25 мм); Краснокутский арматурный завод (Саратовская обл.) ($D_у$ 15, 25 и 32 мм); Киевский «Промарматура» ($D_у$ 15 мм); Металлообрабатывающий завод № 157 (г. Гатчина) ($D_у$ 15, 20 и 25 мм); Харьковский завод № 5 «Сантехизделий» ($D_у$ 15 мм)	
Запорный проходной цапковый, латунный 15Б26к (764-2А) ТУ 26-07-1044—76 ОКП 37 1211 1007	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	6	2,5 (25)	60	0,38	5,5	НПО «Пензтяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходной фланцевый бронзовый 15Б12бк (КЗ 21158) ТУ 26-07-1011—76	На трубопроводах для сред температурой до 200° С, по отношению к							
ОКП 37 1212 1014	которым материал	25	1,6 (16)	160	10,7	32	Курганский арматурный завод	
ОКП 37 1214 1014	основных деталей	50	1,6 (16)	230	24,6	60		
ОКП 37 1215 1003	коррозионно-	80	1,6 (16)	290	40,5	100		
ОКП 37 1215 1006	стоек	100	1,6 (16)	330	56,9	125		
Проходной сильфонный цапковый с накидными гайками, вакуумный, латунный 15Б50р3М (СК 26013) ГОСТ 22728—77	На вакуумных установках при вакууме $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст. и на трубопроводах для							
ОКП 37 1211 4017	инертного газа	3	P_p 0,25 (2,5)	65	0,81	8	НПО «Арма» (г. Киев)	
ОКП 37 1211 4018	и воздуха темпе-	10	P_p 0,25 (2,5)	65	0,79	8		
ОКП 37 1212 4009	ратурой от —20 до +60° С	20	P_p 0,25 (2,5)	90	1,55	10,5		
Проходной сильфонный, вакуумный, фланцевый, латунный 15Б24р (СК 26008) ГОСТ 22728—77 ОКП 37 1212 4003	То же	25	0,25 (2,5)	75	1,2	11	То же	
Мембранный, цапковый, латунный 15Б35бк1 (СК 29175) ТУ 26-07-1513—89 ОКП 37 1211 5008	На трубопроводах (холодильных установок) для жидкого и газообразного хладона и хладонового масла температурой от —40 до +120° С	10	1,6 (16)	42	0,71	3,5	»	
Проходной поршневой муфтовый, с электромагнитным приводом, латунный 15Б859п (ПЗ 26291М) ТУ 26-07-074—72	На трубопроводах для пара и конденсата температурой 20—175° С							
ОКП 37 1211 4065		10	P_p 0—0,6 (0—6)	70	1,9	80	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1211 4066		15	P_p 0—0,6 (0—6)	70	2,0	81		
Проходные сильфонные, штуцерно-ниппельные, латунные ТУ 26-07-1351—84:								
22Б16п (УФ 26055) — для тонкостенных труб	На трубопроводах для жидкого и							
ОКП 37 1231 3064	газообразного	6	2,5 (25)	106	1,23	42	НПО «Арма» (г. Киев)	
ОКП 37 1231 3065	хладона с маслом	10	2,5 (25)	120	1,52	44		
ОКП 37 1231 3066	температурой от —40 до +120° С	15	2,5 (25)	133	1,9	44		
22Б16п2 — для толстостенных труб	То же							
ОКП 37 1231 3070		6	2,5 (25)	106*	1,23	44	То же	
ОКП 37 1231 3071		10	2,5 (25)	120*	1,52	44		
ОКП 37 1231 3072		15	2,5 (25)	133*	1,9	44		
22Б16п3 — для тонкостенных труб	»							
ОКП 37 1231 3135		10	2,5 (25)	120*	1,52	44	»	
ОКП 37 1231 3136		15	2,5 (25)	133*	1,9	44		
22Б16п1 — цапковый	»							
ОКП 37 1231 3067		6	2,5 (25)	106*	0,95	40	»	
ОКП 37 1231 3068		10	2,5 (25)	120*	1,28	40		
ОКП 37 1231 3069		15	2,5 (25)	133*	1,6	42		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Угловые сильфонные, штуцерно-ниппельные, латунные ТУ 26-07-1351—84:								
22Б17п (УФ 29044) — с конической цапкой на входе	На трубопроводах для жидкого и							
ОКП 37 1231 3091	газообразного	6	2,5 (25)	45	1,1	42	НПО «Арма»	
ОКП 37 1231 3092	хладона с маслом	10	2,5 (25)	50	1,38	42	(г. Киев)	
ОКП 37 1231 3093	температурой от —40 до +120° С	15	2,5 (25)	58	1,6	43		
22Б17п3 (УФ 29044.09) — для толстостенных труб	То же							
ОКП 37 1231 3100								
ОКП 37 1231 3101		6	2,5 (25)	45*	1,21	43	То же	
ОКП 37 1231 3102		10	2,5 (25)	50*	1,54	43		
		15	2,5 (25)	58*	1,88	44		
22Б17п5 (УФ 29044.15) — для тонкостенных труб	»							
ОКП 37 1231 3147		10	2,5 (25)	50*	1,54	43	»	
ОКП 37 1231 3148		15	2,5 (25)	58*	1,6	44		
22Б17п4 (УФ 29044.12) — с конической цапкой на входе	»							
ОКП 37 1231 3143		6	2,5 (25)	45*	1,1	43	»	
ОКП 37 1231 3144		10	2,5 (25)	50*	1,38	42		
ОКП 37 1231 3145		15	2,5 (25)	58*	0,91	44		
22Б17п1 (УФ 29044.01) — цапковый	»							
ОКП 37 1231 3094		6	2,5 (25)	45*	0,91	40	»	
ОКП 37 1231 3095		10	2,5 (25)	50*	1,07	40		
ОКП 37 1231 3096		15	2,5 (25)	58*	1,3	42		
Электромагнитный, муфтовый 22Б821р (УФ 96476) ТУ 26-07-1460—88 ОКП 37 1211 4238	На трубопроводах для воздуха, нейтральных газов и воды температурой: для воздуха и нейтральных газов от —40 до +45° С; для воды от —5 до +45° С	10	1,6 (16)	55	0,55	22,2	»	
С электромагнитным приводом ЭМП-У3 (на переменном и постоянном токе), штуцерный, латунный 22Б805р1—6 (УФ 96353.М1—М6) ТУ 26-07-908—75 (изменение № 6, 1982 г.) ОКП 37 1231 3029	На трубопроводах для пресной воды, жидкого и газообразного хладона-12 температурой от —40 до +45° С	10	$P_р$ 1,6 (16)	72	2	13	»	
Электромагнитный, вакуумный фланцевый, латунный 22Б815р (УФ 96441) ТУ 26-07-1305—82 (изменение № 1, 1983 г.) ОКП 37 1234 3034	На трубопроводах для воздуха, неагрессивных газов (содержание твердых частиц не более 5 мкм) температурой 10—40° С	50	$P_р$ от 760 до $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст	120	14,8	207	»	
С пневмоприводом муфтовые, латунные:								
22Б603р (УФ 96271) ТУ 26-07-1131—76 (изменение № 2, 1980 г.)	На трубопроводах для воды, крахмала и мыльно-содового раствора температурой 10—100° С. Применяется в стиральных машинах на предприятиях бытового обслуживания						»	
ОКП 37 1232 3009		25	$P_р$ 0,01—0,5 (0,1—5)	80	2	33		
ОКП 37 1234 3005		50	$P_р$ 0,01—0,5 (0,1—5)	130	5,3	70		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	p_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
22Б604р (УФ 96278) ТУ 26-07-1071—73 (изменение № 1, 1977 г.) ОКП 37 1231 3012	На трубопроводах для водяного пара температурой 80—175° С. Применяется в стиральных машинах на предприятиях бытового обслуживания	15	P_p 0,05—0,8 (0,5—8)	55	2,4	45	НПО «Арма» (г. Киев)	
ОКП 37 1232 3007		25	P_p 0,05—0,8 (0,5—8)	80	4,2	47		
ОКП 37 1233 3005		40	P_p 0,05—0,8 (0,5—8)	100	8	74		
КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНА								
Прямоточный фланцевый, из сплава ВТ1-0 13тн1п (ПТ 21006) ТУ 26-07-1124—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 1217 1006	На трубопроводах для жидких и газообразных сред различной агрессивности температурой до 200° С	250	P_p 1 (10)	600	100,5	1470	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 1217 1007		300	P_p 1 (10)	660	129	1700		
Проходной прямоточный, фланцевый 13тн2п (ЗА 21178) — из сплава ВТ1-0 ТУ 26-07-1420—87 (изменение № 1, 1987 г.) ОКП 37 1233 3029	На трубопроводах для растворов щелочей, кислот и других сред, по отношению к которым титановый сплав коррозионно-стоек, температурой до 200° С	32	P_p 1,12 (11,2)	180	4,2	115	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 1234 3037		50	P_p 1,12 (11,2)	230	15,5	270		
ОКП 37 1235 3035		80	P_p 1,12 (11,2)	310	21,5	363		
ОКП 37 1235 3038		100	P_p 1,12 (11,2)	350	27	540		
ОКП 37 1236 3032		150	P_p 1,12 (11,2)	480	57,2	897		
ОКП 37 1237 3005		200	P_p 1,12 (11,2)	600	91	1357		
Проходные сильфонные, фланцевые ТУ 26-07-110—74 (изменение № 11, 1981 г. и № 20, 1986 г.): 15тн5п2М (У 26372.09М) — прямоточный из сплава ВТ1-0 ОКП 37 1212 1078	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200° С	25	1,6 (16)	160	3,3	210	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
15тн8п1 (У 26373.01) — прямоточный из сплава ТЛ-3 ОКП 37 1214 1078	То же	50	1,6 (16)	230	14,7	476	То же	
15тн8п3 (У 26373.03) — прямоточный из сплава ВТ-5Л ОКП 37 1216 1048	»	150	1,6 (16)	480	69	1750	»	
15тн14п4 (У 26376.04) — из сплава ВТ-5Л ОКП 37 1215 1060	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200° С	100	1,6 (16)	350	28,5	1250	»	
Прямоточный сильфонный фланцевый из сплава ТЛ-3 У 26372.025М.06 ТУ 26-07-110—74 ОКП 37 1212 1071	То же	25	1,6 (16)	160	4,6	169	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Фланцевый, с пневмоприводом, из сплава ТЛ-3 22тн620п1 (У 96434.01) ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 140° С							
ОКП 37 1234 1010		50	1,6 (16)	230	22	735	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ОКП 37 1235 3006		100	1,6 (16)	350	75	1335		
ОКП 37 1236 3005		150	1,6 (16)	480	101	1770		
Отсечной с пневмоприводом нормально закрытый (НЗ), с ручным дублером, из сплава ТЛ-3 22тн657п (У 96542) ТУ 26-07-234—79	На трубопроводах для концентрированных солей с твердыми включениями среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200° С							
ОКП 37 1234 3018		50	1,6 (16)	230	24,3	780	То же	
ОКП 37 1235 3019		100	1,6 (16)	350	81,7	1385		
ОКП 37 1236 3020		150	1,6 (16)	480	104,5	1840		
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Проходные, муфтовые ТУ 26-07-1465—88: 15ч8п (КА 22063.03)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200° С							
ОКП 37 2211 1009		15	1,6 (16)	90	0,75*	1,1*	Акимовский литейно-механический завод «Стандарт» (Запорожская обл.)	
ОКП 37 2212 1039		20	1,6 (16)	100	0,94*	1,3*		
ОКП 37 2212 1040		25	1,6 (16)	120	1,75	1,45		
ОКП 37 2213 1053		32	1,6 (16)	140	2,7*	1,9*		
ОКП 37 2214 1062		65	1,6 (16)	260	13,7*	9*		
ОКП 37 2215 1039		80	1,6 (16)	290	17*	10*		
15ч8п1	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2211 1020		15	1,6 (16)	90	0,75	1,3	Учреждение УЩ-349/13 (г. Нижний Тагил)	
ОКП 37 2212 1041		20	1,6 (16)	100	0,9	1,5		
15ч8п2 (КА 22034)	То же							
ОКП 37 2211 1012		15	1,6 (16)	90	0,75	1,3	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина; Учреждение ЯЭ 308/89 (г. Днепропетровск)	
ОКП 37 2212 1019		20	1,6 (16)	100	0,9	1,5		
ОКП 37 2212 1020		25	1,6 (16)	120	1,75	1,8		
ОКП 37 2213 1035		32	1,6 (16)	140	2,7	2,2		
ОКП 37 2213 1036		40	1,6 (16)	170	4,15	3,1		
ОКП 37 2214 1020		50	1,6 (16)	200	5,8	3,8		
15ч8р2 (КА 22034)	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2212 1009		20	1,6 (16)	100	0,9	1,35	Опочецкий ремонтный завод (г. Опочка Псковской обл.) (D_y 25 мм), Осинский машиностроительный завод оборудования животноводческих ферм (Пермская обл.) (D_y 20 и 25 мм)	
ОКП 37 2212 1010		25	1,6 (16)	120	1,75	1,65		
Проходные, фланцевые: 15ч9п2 (КА 22036) — с уплотнением из фторопласта ТУ 26-07-1464—88	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2212 1030		25	1,6 (16)	120	3,6	2,25	Кролевецкий арматурный завод; Учреждение ЯЭ 308/89 (г. Днепропетровск) (D_y 40 и 50 мм)	
ОКП 37 2213 1029		32	1,6 (16)	140	5,5	2,8		
ОКП 37 2213 1030		40	1,6 (16)	170	7,65	4		
ОКП 37 2214 1031		50	1,6 (16)	200	10,3	5		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15ч14п (УЛ 21102) ТУ 26-07-1473—88 ОКП 37 2214 1037 ОКП 37 2215 1029 ОКП 37 2215 1030 ОКП 37 2216 1023 ОКП 37 2216 1024 ОКП 37 2217 1024	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	65 80 100 125 150 200	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	290 310 350 400 480 600	21,5 26,7 39,5 57,6 83,3 135	20 22,3 28 42 60 98	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (D_y 65 и 80 мм); Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 100, 125, 150 и 200 мм)	
С пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом, фланцевые: 15ч630р (ВР-5) (ГД 4.463.000) — распределительный ТУ 25-04-2713—75 ОКП 37 4214 6012	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов, попутного нефтяного газа температурой от —10 до +100° С	50	1,6 (16)	110	34	52	Бакинский приборостроительный завод	
15ч631р (ВЗ-4) (ГД 4 463.001) — угловой ТУ 25-04-2711—75 ОКП 37 4215 2008	То же	80	1,6 (16)	150	38,2	56	То же	

КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ФУТЕРОВАННЫЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Прямоточный гуммированный, фланцевый 15ч63гм (ВКГ-2М) ТУ 26-07-1088—74 ОКП 37 2216 1031 ОКП 37 2216 1034 ОКП 37 2217 1028 ОКП 37 2217 1029 ОКП 37 2217 1030	На трубопроводах для жидких агрессивных сред температурой от —15 до +100° С	125 150 200 250 300	0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)	400 480 609 730 858	56,75 72,71 128,53 199,2 258,6	60 73 108 150 188	Серпуховский механический завод «Х Октябрь»	
Проходной диафрагмовый с защитным покрытием, фланцевый ТУ 26-07-123—74 15ч73гм (ВДМ) ОКП 37 2215 4005 ОКП 37 2215 4006	То же	80 100	0,6 (6) 0,6 (6)	240 270	15 19	19 24	То же	
Угловой нижнего спуска, эмалированный кислостойким стеклоэмалевым покрытием, фланцевый 15ч47эм1 (КА 23149.03) ТУ 26-07-1117—84 (изменение № 5, 1988 г.) ОКП 37 2214 2013 ОКП 37 2214 2016 ОКП 37 2215 2009	На трубопроводах для агрессивных сред: кислых сред (за исключением растворов плавиковой кислоты и ее солей) температурой от —15 до +200° С, щелочных сред в зависимости от pH температурой от —15 до +(80—130)° С, нейтральных сред температурой от —15 до +150° С	50 65 100	P_p 0,6 (6) P_p 0,6 (6) P_p 0,6 (6)	125 145 200	8,8 13,2 25,4	41 50 83	Кролевецкий арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Диафрагмовые, эмалированные универсальным стеклоэмалевым покрытием, фланцевые ТУ 26-07-1051—84 (изменение № 7, 1989 г.):								
15ч91эм2 (КА 26333)	На трубопроводах для пищевых продуктов (фруктовых соков, вина, коньяка и др.); для кислых и нейтральных сред температурой от —15 до +70° С	150	0,6 (6)	410	83	180	Кролевецкий арматурный завод	
ОКП 37 2216 4010		200	0,6 (6)	500	127,7	270		
ОКП 37 2217 4005								
15ч93эм (КА 26323)	То же							
ОКП 37 2211 4020		10	1,6 (16)	120	2	11,8	То же	
ОКП 37 2211 4021		15	1,6 (16)	130	2,9	12,3		
ОКП 37 2212 4031		20	1,6 (16)	150	5,3	16		
ОКП 37 2212 4032		25	1,6 (16)	160	5,8	17		
15ч94эм (КА 26323)	»							
ОКП 37 2213 4028		32	1 (10)	180	8,56	20	»	
ОКП 37 2213 4029		40	1 (10)	200	9,66	22		
ОКП 37 2214 4031		50	1 (10)	230	13,8	28		
ОКП 37 2214 4032		65	1 (10)	290	16,8	34		
15ч95эм (КА 26323)	»							
ОКП 37 2215 4038		80	0,6 (6)	310	28,5	45	»	
ОКП 37 2215 4039		100	0,6 (6)	350	34,5	50		
ТУ 26-07-1051—84 (изменение № 6, 1988 г.):								
15ч91эм3 (КА 26333.03)	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой, кремнефтористоводородной), растворов их солей (любых концентраций), щелочей (pH≤13), нейтральных химических продуктов, масла, бензина и топлива температурой до 90° С	150	0,6 (6)	410	83	180	»	
ОКП 37 2216 4020		200	0,6 (6)	500	127,7	280		
ОКП 37 2217 4035								
15ч93эм1 (КА 26323.05)	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей (любых концентраций), щелочей (pH≤11), нейтральных химических продуктов, фармацевтических препаратов температурой от —15 до +120° С	10	1,6 (16)	120	2	11,8	»	
ОКП 37 2211 4036		15	1,6 (16)	130	2,9	12,6		
ОКП 37 2211 4039		20	1,6 (16)	150	5,3	16,5		
ОКП 37 2212 4055		25	1,6 (16)	160	5,8	17,5		
ОКП 37 2212 4058								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15ч94эм1 (КА 26323.05) ОКП 37 2213 4050 ОКП 37 2213 4053 ОКП 37 2214 4058 ОКП 37 2214 4061	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной, растворов их солей любых концентраций), щелочей (pH≤11), нейтральных химических продуктов, фармацевтических препаратов температурой от —15 до +120° С	32 40 50 65	1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)	180 200 230 290	8,56 9,66 13,8 16,8	20,6 22,6 28,4 35	Кролевецкий арматурный завод	
15ч95эм1 (КА 26323.05) ОКП 37 2215 4064 ОКП 37 2215 4067	То же	80 100	0,6 (6) 0,6 (6)	310 350	28,5 34,5	47 52	»	
Диафрагмовые мембранные, футерованные полиэтиленом, фланцевые ТУ 26-07-1458—88: 15ч74п1М (РХ 26538) ОКП 37 2211 4060	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +60° С	15	1,6 (16)	130	2,9	6,5*	Рижский завод химического машиностроения	
15ч75п1М (РХ 26538) ОКП 37 2212 4070 ОКП 37 2213 4056 ОКП 37 2214 4064	То же	25 32 50	1 (10) 1 (10) 1 (10)	160 180 230	5,2 7,6 13,2	9,1* 10,2* 15,3*	То же	
15ч76п1М (РХ 26538) ОКП 37 2215 4070 ОКП 37 2215 4079	»	80 100	0,63 (6,3) 0,63 (6,3)	310 350	28 40	28,3* 40,5*	»	
Диафрагмовые мембранные, футерованные фторопластом, фланцевые ТУ 26-07-1458—88: 15ч74п2М (РХ 26538.03) ОКП 37 2211 4061	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +110° С	15	1,6 (16)	130	3,1	9,4*	»	
15ч75п2М (РХ 26538.03) ОКП 37 2212 4071 ОКП 37 2213 4057 ОКП 37 2214 4065	То же	25 32 50	1 (10) 1 (10) 1 (10)	160 180 230	6,6 9,2 15,5	14,3* 17,6* 29*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15ч76п2М (РХ 26538.03) ОКП 37 2215 4071 ОКП 37 2215 4080	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +110° С	80 100	0,63 (6,3) 0,63 (6,3)	310 350	29 41	43* 63,5*	Рижский завод химического машиностроения	
Сильфонный, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении, фланцевый 15вч997п (РХ 26384) — футерованный фторопластом 2М-Ж ТУ 26-07-042—76 (изменение № 7, 1988 г.)	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —20 до +125° С							
ОКП 37 2212 4033		25	0,6 (6)	190	70	448	То же	
ОКП 37 2214 4033		50	0,6 (6)	230	81	485		
ОКП 37 2215 4040		80	0,6 (6)	270	99	555		
ОКП 37 2215 4041		100	0,6 (6)	300	109	600		
Мембранный, с электроприводом, фланцевый 15ч998п2М (РХ 26545.03) — футерованный фторопластом 42 ЛД ТУ 26-07-1458—88	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 110° С							
ОКП 37 2214 4074		50	1 (10)	230	53	211*	»	
ОКП 37 2215 4089		80	0,63 (6,3)	310	91	458*		
ОКП 37 2215 4098		100	0,63 (6,3)	350	103	483		
	КЛАПАНЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА							
Проходные, муфтовые: 15кч2п2 (ЗА 22078.05) (взамен У 22053.00) ТУ 26-07-240—83 ОКП 37 3213 1176	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	65	1,6 (16)	210	6,5	7	ПО «Запорожпромарматура»	
15кч18п1 (КА 22056) ТУ 26-07-1429—87	То же							
ОКП 37 3211 1073		15	1,6 (16)	90	0,7	1,1	Харьковский механический завод	
ОКП 37 3211 1074		20	1,6 (16)	100	0,9	1,3		
ОКП 37 3211 1075		25	1,6 (16)	120	1,4	1,45		
ОКП 37 3212 1067		32	1,6 (16)	140	2,1	1,9		
ОКП 37 3212 1068		40	1,6 (16)	170	3,7	2,7		
ОКП 37 3213 1036		50	1,6 (16)	200	5	3,4		
15кч18п2 (КА 22030; ЗА 22030) ТУ 26-07-1429—87 и ГОСТ 5761—74	»							
ОКП 37 3211 1032		15	1,6 (16)	90	0,7	1,35	ПО «Запорожпромарматура»; Кролевецкий арматурный завод; Семеновский арматурный завод (D_y 15, 20 и 25 мм)	
ОКП 37 3211 1033		20	1,6 (16)	100	0,9	1,55		
ОКП 37 3211 1034		25	1,6 (16)	120	1,4	1,85		
ОКП 37 3212 1034		32	1,6 (16)	140	2,1	2,3		
ОКП 37 3212 1035		40	1,6 (16)	170	3,7	3,2		
ОКП 37 3213 1043		50	1,6 (16)	200	5	3,9		
Проходные, фланцевые: 15кч12п (СЗ 22024) ТУ 26-07-1485—89	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —30 до +150° С							
ОКП 37 3211 1008		20	2,5 (25)	120	3,28	5,6	Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3211 1009		25	2,5 (25)	120	3,6	5,9		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч16нж (ЗА 21205.03) ТУ 26-07-1428—87 и ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для пара температурой до 300° С							
ОКП 37 3212 1006		40	2,5 (25)	200	11	8,5	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3213 1017		50	2,5 (25)	230	14	12		
ОКП 37 3213 1018		65	2,5 (25)	290	25	19,5		
ОКП 37 3214 1012		80	2,5 (25)	310	32	23		
15кч16п1 (КА 21142 03; ЗА 21205) ТУ 26-07-1428—87 и ГОСТ 5761—74	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 3212 1077		32	2,5 (25)	180	8	6	ПО «Запорожпромарматура», Кролевецкий арматурный завод (D_y 32, 40 и 50 мм)	
ОКП 37 3212 1078		40	2,5 (25)	200	11	7,5		
ОКП 37 3213 1087		50	2,5 (25)	230	14	10,7		
ОКП 37 3213 1088		65	2,5 (25)	290	25	18		
ОКП 37 3214 1023		80	2,5 (25)	310	32	21		
15кч19п2 (КА 22032) ТУ 26-07-1442—87 и ГОСТ 5761—74	То же							
ОКП 37 3211 1077		25	1,6 (16)	120	2,7	2,6	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3212 1061		32	1,6 (16)	140	4,3	3,3		
ОКП 37 3212 1062		40	1,6 (16)	170	5,8	4,9		
ОКП 37 3213 1079		50	1,6 (16)	200	8	5,6		
15кч22нж (КА 21143) — с ручным управлением ГОСТ 18163—72	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С							
ОКП 37 3212 1053		40	4 (40)	200	12,5	11,3*	Учреждение УО-68/11 (г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край)	
ОКП 37 3213 1054		50	4 (40)	230	14,5	12,4*		
ОКП 37 3213 1055		65	4 (40)	290	26	18,8*		
ОКП 37 3214 1027		80	4 (40)	310	33,5	21,8*		
15кч922бр (У 21009.03) — с электроприводом ТУ 26-07-1135—82 и ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3213 1056	На трубопроводах для технической воды и насыщенного пара температурой до 225° С	50	4 (40)	230	45,8	158	ПО «Запорожпромарматура»	
15кч922нж (У 21009) — с электроприводом ТУ 26-07-1135—82 и ГОСТ 5761—74 ОКП 37 3213 1059	На трубопроводах для перегретого пара температурой до 300° С	50	4 (40)	230	45,8	159	То же	
22кч8тн (РЯБИ 491115) ТУ 26-07-1504—89 ОКП 37 3212 1103	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	32	2,5 (25)	180	7,2	9,8	ПО «Запорожпромарматура»	
С колпаком и фторопластовым уплотнением, фланцевые ТУ 26-07-022—76 (изменение № 14, 1988 г.):								
15кч32п (СЗ 22011) — проходной	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —30 до +120° С							
ОКП 37 3211 1046		20	1,6 (16)	120	3,3	5,5	Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3211 1047		25	1,6 (16)	120	3,7	5,8		
15кч32п1 (СЗ 27039) — регулирующий	То же							
ОКП 37 3211 6005		20	1,6 (16)	120	3,4	5,5	То же	
ОКП 37 3211 6006		25	1,6 (16)	120	3,75	5,8		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч37п (СЗ 24007) — угловой ОКП 37 3211 2005 ОКП 37 3211 2006	На трубопроводах для хладона, содержащего масло, температурой от —30 до +120° С	20 25	1,6 (16) 1,6 (16)	70 70	3,4 3,8	5,5 5,8	Семеновский арматурный завод	
15кч80п (СЗ 22021) — проходной ОКП 37 3212 1055 ОКП 37 3212 1056 ОКП 37 3213 1065	То же	32 40 50	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	180 200 230	7,8 10 12	11,5 13 15	То же	
Мембранные, с электромагнитным приводом, фланцевые ТУ 26-07-038—80 (изменение № 1, 1982 г.): 15кч883рМ (СЗ 26219М.02—04) — с питанием от сети переменного тока ОКП 37 3211 4026	На трубопроводах для природного газа температурой от —15 до +40° С	25	P_p 0,001—0,1 (0,01—1)	160	5,5	31	»	
ОКП 37 3212 4020		40	P_p 0,001—0,1 (0,01—1)	170	6,8	34		
ОКП 37 3213 4025		50	P_p 0,001—0,1 (0,01—1)	230	9,5	40		
Проходной мембранный с электромагнитным приводом НЗ, фланцевый 15кч843р1 (Т 26314.09) — с питанием от сети переменного тока ОКП 37 3213 4093	На трубопроводах для природного горючего газа температурой от —15 до +40° С	65	P_p 0,1 (1)	290	16,3	53	»	
Проходные мембранные, с электромагнитным приводом, фланцевые ТУ 26-07-032—76 (изменение № 20, 1989 г.): 15кч888п СВМА (СЗ 26239М.03) — с питанием от сети переменного тока ОКП 37 3211 4097 ОКП 37 3212 4088	Для работы на аппаратах и трубопроводах холодильных машин и установок и на трубопроводах для аммиака с маслом (10%), хладона-12 с маслом, хладона-22 с маслом температурой от —40 до +70° С	25 40	2,5 (25) 2,5 (25)	160 170	6,4 8,1	20 21	»	
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М) — с питанием от сети постоянного тока ОКП 37 3211 4094	То же	25	2,5 (25)	160	6,4	20	»	
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М.04) с питанием от сети переменного тока ОКП 37 3211 4098	»	25	2,5 (25)	160	6,4	20	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М) — с питанием от сети постоянного тока ОКП 37 3212 4085	Для работы на аппаратах и трубопроводах холодильных машин и установок и на трубопроводах для аммиака с маслом (10%), хладона-12 с маслом, хладона-22 с маслом температурой от —40 до +70° С	40	2,5 (25)	170	8,1	21	Семеновский арматурный завод	
15кч888п1 СВМА (СЗ 26239М.04) — с питанием от сети переменного тока ОКП 37 3212 4089	То же	40	2,5 (25)	170	8,1	21	То же	
15кч888р СВМ — с питанием от сети переменного тока:								
черт. СЗ 26239.03—06: ОКП 37 3211 4005 (исп. 03) ОКП 37 3211 4037 (исп. 04) ОКП 37 3211 4038 (исп. 05) ОКП 37 3211 4039 (исп. 06)	На холодильных машинах, компрессорных установках и на трубопроводах для	25	P_p 1,6 (16)	160	6,2	20	»	
То же ОКП 37 3212 4005 (исп. 03) ОКП 37 3212 4027 (исп. 04) ОКП 37 3212 4028 (исп. 05) ОКП 37 3212 4029 (исп. 06)	пресной воды температурой от 1 до 45° С; воздуха — до 45° С, водных растворов хлористого натрия и хлористого кальция от —40 до +45° С	40	P_p 1,6 (16)	170	7,8	21	»	
черт. СЗ 26239.03—06 ОКП 37 3213 4008 (исп. 03) ОКП 37 3213 4032 (исп. 04) ОКП 37 3213 4033 (исп. 05) ОКП 37 3213 4034 (исп. 06)	На холодильных машинах, компрессорных установках и на трубопроводах для пресной воды температурой от 1 до 45° С, воздуха от 0 до 45° С	50	P_p 1,6 (16)	230	11,5	27	»	
черт. СЗ 26239.02-05 ОКП 37 3213 4009 (исп. 02) ОКП 37 3213 4056 (исп. 03) ОКП 37 3213 4057 (исп 04) ОКП 37 3213 4023 (исп. 05)	То же	65	P_p 1,6 (16)	290	25,5	51	»	
Проходные с электромагнитным приводом и электромагнитной защелкой серии СВВ, фланцевые ТУ 26-07-1049—77 (изменение № 7, 1989 г.): 15кч892п1М (СЗ 21087М) — с питанием от сети постоянного тока на напряжение 110 В	На трубопроводах для воды и пара температурой от 5 до 150° С							
ОКП 37 3211 1146		25	P_p 1,6 (16)	160	17	73	»	
ОКП 37 3213 1186		50	P_p 1,6 (16)	230	21	80		
ОКП 37 3213 1187		65	P_p 1,6 (16)	290	33	94		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
15кч892п2М (СЗ 21087М.01) — с питанием от сети постоянного тока на напряжение 220 В	На трубопроводах для воды и пара температурой от 5 до 150° С							
ОКП 37 3211 1147		25	$P_р$ 1,6 (16)	160	17	73	Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3213 1188		50	$P_р$ 1,6 (16)	230	21	80		
ОКП 37 3213 1189		65	$P_р$ 1,6 (16)	290	33	94		
15кч892п3М (СЗ 21087М.02) — с питанием от сети переменного тока на напряжение 220 В	То же							
ОКП 37 3211 1148		25	$P_р$ 1,6 (16)	160	17	73	То же	
ОКП 37 3213 1190		50	$P_р$ 1,6 (16)	230	21	80		
ОКП 37 3213 1191		65	$P_р$ 1,6 (16)	290	33	94		
15кч892п4М (СЗ 21087М.03) — с питанием от сети переменного тока на напряжение 380 В	»							
ОКП 37 3211 1149		25	$P_р$ 1,6 (16)	160	17	73	»	
ОКП 37 3213 1192		50	$P_р$ 1,6 (16)	230	21	80		
ОКП 37 3213 1193		65	$P_р$ 1,6 (16)	290	33	94		
Для пожарных машин: ТУ 26-07-1521—90								
15кч33р (У 22007) — муфтовый	На трубопроводах для воды с примесью песка и глины (содержание твердых частиц в жидкости 10—15%) и 40—42%-ного раствора едкого натрия температурой до 60° С							
ОКП 37 3211 1058		15	$P_р$ 0,8 (8)	90	0,6	3	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3211 1059		20	$P_р$ 0,8 (8)	100	0,8	3,4		
ОКП 37 3211 1060		25	$P_р$ 0,8 (8)	120	1,2	3,7		
15кч33р (У 22062) — муфтовый	То же	65	$P_р$ 0,8 (8)	210	8	9,6	То же	
ОКП 37 3213 1105								
15кч34р (У 22091) — фланцевый	»	50	$P_р$ 0,8 (8)	200	7	8,3	»	
ОКП 37 3213 1103								
15кч11р (ВП; ПВ) — с муфтой и цапкой ТУ 44-3-379—79 ОКП 37 3213 1123	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	50	1,6 (16)	76	2,9	2,7	Харьковский механический завод	
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Проходной, фланцевый, из стали 25Л-II 13с7мн1 (У 21068.01) ТУ 26-07-177—85 (изменение № 1, 1985 г.) ОКП 37 4214 1157	На трубопроводах для фтористого водорода температурой до 50° С	50	1,6 (16)	230	18	54	ЛенНПОА «Знамя труда» имени И. И. Лепсе	
Проходные мембранные, с электромагнитным приводом (НЗ), цапковые ТУ 26-07-046—74 (изменение № 6, 1988 г.):								
13с803р1; 13с803р4 — без ручного дублера (ПЗ 26227.01; 03)	На трубопроводах для жидкого хладона-12 с маслом ХФ-12-16 температурой от —2 до +45° С, жидкого хладона-22 с маслом ХС-40 температурой от —20 до +50° С, пресной воды температурой до 45° С							
ОКП 37 4211 4041		10	$P_р$ от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	102	2,2	48	Пензенский арматурный завод	
ОКП 37 4211 4042		15		115	2,4	49		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
13с804р (ПЗ 26237.01) — без ручного дублера ОКП 37 4211 4525	На трубопроводах для газообразного хладона-12 с маслом ХФ-12-16 температурой от 10 до 100° С, воздуха температурой от 0 до 45° С	15	$P_р$ от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	115	2,4	50	Пензенский арматурный завод	
13с804р2 (ПЗ 26237 03) — без ручного дублера ОКП 37 4211 4526	На трубопроводах для газообразного хладона с маслом ХС-40 температурой от 20 до 60° С	15	$P_р$ от 5 мм рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²)	115	2,4	50	То же	
13с810р10; 13с810р11 (ПТ 26264.00) — с накидными гайками	На трубопроводах для жидкого аммиака (с маслом							
ОКП 37 4211 4541; 4542	ХА, ХА-30 и	10	$P_р$ от 5 мм	102	2,4	59	»	
ОКП 37 4211 4545; 4546	ХА-23) температурой от —40 до +45° С, газообразного аммиака (с маслом ХА, ХА-30, ХА-23) температурой от —20 до +60° С, пресной воды температурой от 2 до 45° С	15	рт. ст. до 2,3 МПа (23 кгс/см²) (жидкий и газообразный аммиак) и $P_р$ от 0 до 23 МПа (23 кгс/см²) (пресная вода)	115	2,6	60		
Проходной, с колпаком, фланцевый 14с20п1 (СА 22012; ПТ 22012) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 6, 1980 г.) и ТУ 26-07-1411—87	На трубопроводах для хладона (с 10% содержанием масел ХФ-12-18, ХФ 22-24, ХФ 22с-16,							
ОКП 37 4212 1012	ХА-30, ХС-40,	25	$P_р$ 2,5 (25)	160	5,5	22	НПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 200 мм); Славгородский арматурный завод (D_y 25 и 32 мм)	
ОКП 37 4213 1009	ХМ-35, ПМТС-5,	32	$P_р$ 2,5 (25)	180	6,6	25		
ОКП 37 4216 1012	ПФГОС-4) температурой от —40 до +150° С	200	$P_р$ 2,5 (25)	600	184	425		
Цапковые ТУ 26-07-1380—85 (изменение № 2, 1988 г.):								
15с11п (КЗ 22043М) — проходной ОКП 37 4211 1207	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака (с маслом ХА, ХА-23, ХА-30) температурой от —40 до +150° С	10	2,5 (25)	75	0,49	2,8	Курганский арматурный завод	
15с13п (КЗ 24028М) — угловой ОКП 37 4211 2240	То же	10	2,5 (25)	48	0,5	2,8	То же	
15с13бк1 (КЗ 24028) — угловой ОКП 37 4211 2026	»	6	2,5 (25)	32	0,32	2	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, Руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15с96к (КЗ 22004) проходной ТУ 26-07-1161—77 ОКП 37 4211 1036 ОКП 37 4211 1037	На трубопроводах для жидкой и газообразной углекислоты температурой от —80 до +150° С	10 15	10 (100) 10 (100)	95 116	1,17 1,81	6,5 7,3	Курганский арматурный завод	
Мембранный, цапковый (для ацетиленового баллона) 15с53бк (КТ 29160.00) ТУ 26-07-1256—83 ОКП 37 4211 1026	На трубопроводах для ацетилена температурой от —50 до +50° С	6	4 (40)	62	1,45	9,6	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
Проходной, муфтовый (для присоединения манометра) 13с45р (КС 7854.00.03) ТУ 26-07-1106—79 ОКП 37 4211 1153	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —30 до +50° С	3	$P_р$ 1,6 (16)	91	0,6	16	ПО «Прикарпатпромарматура»	
Запорный, угловой, цапковый 13с46р (КС 7168.00.03) ТУ 26-07-1106—79 ОКП 37 4211 1154	То же	3	$P_р$ 1,6 (16)	50	0,22	8	То же	
Трехходовой сильфонный, фланцевый 15с23п (Е 29139) ТУ 26-07-047—76 (изменение № 5, 1981 г.) ОКП 37 4212 5005 ОКП 37 4212 5006 ОКП 37 4214 5029 ОКП 37 4215 5035 ОКП 37 4215 5036	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака, хладона и углеводорода температурой от —40 до +200° С	20 25 50 80 100	$P_р$ от 5 мм рт. ст. до 2,5 МПа (25 кгс/см²)	150 160 230 310 350	13,3 15,6 25 68 77	225 227 350 850 935	Миргородский арматурный завод	
Проходные игольчатые с маховиком: 15с54бк (ОБ 22044) — цапковый ТУ 26-07-1476—88 ОКП 37 4211 1171 ОКП 37 4212 1080	На трубопроводах для газа и жидкости, нейтральных к материалам основных деталей, температурой до 200° С	15 25	16 (160) 16 (160)	68 100	0,6* 1,53	2,75* 3,6	Славгородский арматурный завод (D_y 15 и 25 мм); учреждение ОБ 21/2 (г. Брянск) (D_y 15 мм)	
15с54бк1 (ОБ 22044) — муфтовый ТУ 26-07-1476—88 ОКП 37 4211 1043	То же	15	16 (160)	68	0,6	1,15	Учреждение ОБ 21/2 (г. Брянск)	
15с54бк2 (ПЗ 22038) — с внутренней соединительной резьбой на обоих концах ТУ 26-07-1418—86 (изменение № 2, 1989 г.) ОКП 37 4211 1042 ОКП 37 4211 1043 ОКП 37 4212 1079	»	6 15 20	16 (160) 16 (160) 16 (160)	64 68 85	0,6 0,6 1,2	2,4 2,75 3,35	Машиностроительный завод имени Бунията Сардарова (г. Баку) (D_y 6 и 15 мм); Грозненский «Нефтехимзапчасть» (D_y 20 мм); учреждение 14/5 (г. Тахтамыгда) (D_y 15 мм)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
15с49нж (ВКС-160.000) ТУ 26-07-1522—90 ОКП 37 4213 1105 ОКП 37 4213 1106 ОКП 37 4214 1118	На трубопроводах для газа, жидкости, неагрессивных сред температурой до 200° С	32 40 50	16 (160) 16 (160) 16 (160)	280 310 328	12,9 15 20	— — —	Машиностроительный завод имени Бунията Сардарова (г. Баку)	Цена договорная
Проходные ТУ 26-07-1468—88: 15с576к (ВМ) (СМ 21150) — муфтовый ОКП 37 4211 1174 ОКП 37 4212 1139 ОКП 37 4212 1140	На трубопроводах для сред, по отношению к которым конструкционные материалы коррозионно-стойки, температурой до 300° С	15 20 25	P_p 12,5 (125) P_p 12,5 (125) P_p 12,5 (125)	90 100 130	3,3 3,8 4,5	10,5 11 11,5	Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Ферганская обл.)	
15с57бк1 (ВФ) (СМ 21150) — с ответными фланцами под приварку ОКП 37 4211 1175 ОКП 37 4212 1141 ОКП 37 4212 1142	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые конструкционные материалы коррозионно-стойки, температурой до 300° С	15 20 25	P_p 12,5(125) P_p 12,5(125) P_p 12,5(125)	134 158 182	7,3 10,8 13,2	13 14 15,3	То же	
ВЗ-100 ТУ 108.686—83 ОКП 37 4212 7038 ОКП 37 4213 7017	На трубопроводах для воды и пара температурой до 450° С	25 32	10 (100) 10 (100)	160 230	3,85 6,75	19,15 29	Калининградский автоагрегатный завод	
ЗВ-2М (15с80бк) — муфтовый ТУ 26-07-1090—74 ОКП 37 4211 1008	На трубопроводах для воды и воздуха температурой до 100° С	6	1,6(16)	40	0,22	0,92	Ростовский опытный НПО «Монтажавтоматика» (г. Ростов-на-Дону)	
Проходные, муфтовые, сальниковые с маховиком: ВПД (14с63бк) — с натяжной гайкой ТУ 26-07-1288—81 ОКП 37 4211 1052 ОКП 37 4211 1053	На трубопроводах для жидких и газообразных неядовитых и невзрывоопасных продуктов температурой до 200° С	6 15	4 (40) 4 (40)	62 64	0,38 0,4	4,5 4,6	Ангарский ремонтно-механический завод (Иркутская обл.)	
14с64бк (ВВД) — с конической резьбой ТУ 26-07-1078—73 ОКП 37 4211 1055 ОКП 37 4211 1056	На трубопроводах для газа, жидкостей, нейтральных к материалам основных деталей, температурой до 250° С	5 15	16 (160) 16 (160)	64 68	0,37 0,45	5 5	Ангарский ремонтно-механический завод (Иркутская обл.); Верхнеднепровский чугунолитейный завод имени 1-го Мая (Днепропетровская обл.)	
Сильфонные ТУ 26-07-270—80: 13с42п (П 26405.11) — футерованный фторопластом ОКП 37 4214 4266	На трубопроводах для агрессивных сред температурой от —30 до +140° С	50	1,6 (16)	230	17	250*	ЛенНПОА «Знамя труда» им И. И. Лепсе	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
13с42п (П 26405.05; П 26405.10) — футерованный фторопластом ОКП 37 4212 ОКП 37 4214	То же температурой от —15 до +100° С	 25 50	 1 (10) 1 (10)	 160 230	 5,9* 17*	 90* 220*	 ЛенНПО А «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
Фланцевые с пневматическим мембранно-пружинным исполнительным механизмом:								
13с656р (ВР-6) (ЗЛ 4.463.001) — распределительный ТУ 25-04-2714—75 ОКП 37 4215 6019	На трубопроводах для нефти, нефтепродуктов, попутного нефтяного газа температурой от —30 до +100° С	100	4 (40)	160	92,3	220	Бакинский приборостроительный завод	
13с657р (ВЗ-5) (ЗЛ 4.463.000) — угловой ТУ 25-04-2712—75 ОКП 37 4215 2017	То же	100	4 (40)	160	73,9	173	То же	
Проходные, с уплотнением в затворе из фторопласта ТУ 26-07-1380—85 (изменение № 2, 1988 г.):								
15с10п (КЗ 22011) — цапковый ОКП 37 4211 1067	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака (с маслом ХА, ХА-23, ХА-30) температурой от —40 до +150° С	15	2,5 (25)	120	2	9	Курганский арматурный завод	
15с12п2 (КЗ 22010.04) — фланцевый ОКП 37 4212 1105 ОКП 37 4212 1106 ОКП 37 4213 1125	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака (с маслом ХА, ХА-23 и ХА-30) температурой от —40 до +150° С	 20 25 32	 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	 150 160 180	 4,4 4,9 6,8	 11 11,3 14	То же	
15с18п (ГЛ 21065; ПТ 21167; У 21188; ПТ 21123) — фланцевый ТУ 26-07-1397—86 (изменение № 2, 1988 г.), ТУ 26-07-1411—86 (изменение № 1, 1988 г.), ТУ 26-07-384—86 и ГОСТ 10094—75 ОКП 37 4213 1023 ОКП 37 4214 1025 ОКП 37 4215 1022 ОКП 37 4215 1023 ОКП 37 4215 1038 ОКП 37 4216 1092 ОКП 37 4216 1093	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	 40 50 80 100 125 150 200	 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	 200 230 310 350 400 480 600	 14,6 16,4 38 49,6 83 97 160*	 30 33 49 85 136 160 215*	НПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 150 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 40, 50, 80 и 100 мм); НПО «Стройлиормаш» (г. Брянск) (D_y 125 мм); учреждение УБ 14/3 (г. Барнаул) (D_y 100 и 200 мм)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Угловые из стали 18ХГ ТУ 26-07-1369—85 (изменение № 1, 1986 г.): 22лс69нж (УФ 23032.00) — фланцевый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4231 3056		6	40 (400)	80	3,9	97	Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4231 3068		10	40 (400)	85	5,5	102		
ОКП 37 4231 3104		15	40 (400)	95	6,4	104		
ОКП 37 4232 3062		25	40 (400)	110	15,9	172		
ОКП 37 4233 3031		32	40 (400)	120	18,6	177		
ОКП 37 4233 3043		40	40 (400)	150	24,75	237		
22лс69нж1 (УФ 23032.01) с концами под приварку	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4231 3057		6	40 (400)	80	3,1	92,6	То же	
ОКП 37 4231 3069		10	40 (400)	85	3,6	96,5		
ОКП 37 4231 3104		15	40 (400)	95	6,4	104*		
ОКП 37 4232 3063		25	40 (400)	110	12,8	172*		
ОКП 37 4233 3032		32	40 (400)	120	13,55	177*		
Проходные: 15с22нж (ГЛ 21003М.06; ПТ 21017) — фланцевый ТУ 26-07-1248—80 (изменение № 4, 1988 г.)	На трубопроводах для воды, пара и других жидких неагрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4214 1031		50	4 (40)	230	17,1	17	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4215 1025		80	4 (40)	310	36	30		
15с22нж1 (ПТ 21017) — фланцевый ТУ 26-07-1173—77 (изменение № 8, 1988 г.)	На трубопроводах для перегретого пара и каменноугольного масла температурой до 425° С							
ОКП 37 4213 1197		40	4 (40)	200	16,0	35	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 40 и 100 мм); НПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 150 и 200 мм); учреждение УБ 14/3 (г. Барнаул) (D_y 200 мм)	
ОКП 37 4215 1202		100	4 (40)	350	58	175*		
ОКП 37 4216 1010		150	4 (40)	480	105	190		
ОКП 37 4216 1011		200	4 (40)	600	165	260		
15с27нж1М (КЗ 21168 М) — фланцевый ТУ 26-07-1221—79 (изменение № 4, 1988 г.)	На трубопроводах для пара температурой до 400° С							
ОКП 37 4211 1195		15	6,3 (63)	175	6,5	13*	Курганский арматурный завод	
ОКП 37 4212 1160		20	6,3 (63)	190	8,73	16*		
ОКП 37 4212 1169		25	6,3 (63)	200	10,8	18*		
ОКП 37 4213 1179		32	6,3 (63)	210	15,67	23,5		
Проходной сильфонный, фланцевый 15с40п (У 26362 00; 71) ТУ 26-07-110—74	На трубопроводах для хладона (с содержанием масел) температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4213 4280		40	4 (40)	200	17,2	230	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ОКП 37 4214 4245		50	4 (40)	230	18,5	274		
ОКП 37 4214 4251		65	4 (40)	290	31,5	337		
ОКП 37 4215 4345		80	4 (40)	310	46	448		
ОКП 37 4215 4333		100	4 (40)	350	58,5	626		
ОКП 37 4215 4339		125	4 (40)	400	79	690		
ОКП 37 4216 4177		150	4 (40)	480	112	797		
15с48п (УК 21003) ТУ 26-07-1507—89	На трубопроводах для воды, пара, неагрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214		50	4 (40)	230*	18,5*	112*	ПО «Каэтяжпромарматура»	
ОКП 37 4215		80	4 (40)	310*	39,5*	162*		
ОКП 37 4215		100	4 (40)	340*	56*	204*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходные, фланцевые:								
ТУ 26-07-177—85:								
15с65п (У 21154.050.12; У 21154.080.78; У 21154.100.78) — из стали 25Л-II	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 1215		50	1,6 (16)	230	18,2	29	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ОКП 37 4215 1213		80	1,6 (16)	310	37,5	45		
ОКП 37 4215 1214		100	1,6 (16)	350	50,5	62		
15с65нж (У 21154.050.36; У 21154.080.84; У 21154.100.84) — из стали 25Л-II	То же температурой до 420° С							
ОКП 37 4214 1221		50	1,6 (16)	230	18,2	30	То же	
ОКП 37 4215 1225		80	1,6 (16)	310	37,5	47		
ОКП 37 4215 1226		100	1,6 (16)	350	50,5	65		
Запорные угловые, из стали 18ХГ, фланцевые								
ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 9, 1986 г.):								
15с921нж1 (УФ 23021.01) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4211 2118		10	40 (400)	85	25,4	234	Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4211 2125		15	40 (400)	95	25,9	236		
ОКП 37 4212 2054		25	40 (400)	110	87,2	330		
ОКП 37 4213 2042		32	40 (400)	120	93,4	335		
ОКП 37 4213 2043		40	40 (400)	150	91,9	520		
15с921нж3 (УФ 23021.13) — с электроприводом	То же							
ОКП 37 4211 2122		10	40 (400)	85	59,6	447	То же	
ОКП 37 4211 2129		15	40 (400)	95	91,1*	443*		
ОКП 37 4212 2058		25	40 (400)	110	101,3	620		
ОКП 37 4213 2062		40	40 (400)	150	112,9	665		
С электроприводом, фланцевые								
ТУ 26-07-1248—80 (изменение № 1, 1985 г.) и ТУ 26-07-1173—77:								
15с922нж (ГЛ 21003М) — проходной	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4214 1101		50	4 (40)	230	45	185	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4215 1106		80	4 (40)	310	93	178		
ОКП 37 4215 1107		100	4 (40)	350	103	204		
15с922нж (ПТ 21120)	На трубопроводах для перегретого пара и каменноугольного масла температурой до 425° С							
ОКП 37 4216 1050		150	4 (40)	480	230	640	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4216 1051		200	4 (40)	600	320	710		
Проходной, бессальниковый, НЗ, с электромагнитным приводом и ручным дублером, штуцерный 15с832р (ЛА 26336 М)	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +45° С, пресной воды до 45° С							
ТУ 26-07-1069—83								
ОКП 37 4211 4337		10	P_p 1,6 (16)	106	1,9	23	То же	
ОКП 37 4211 4338		15	P_p 1,6 (16)	118	2,0	26		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Сильфонные угловые, фланцевые из стали 18ХГ ТУ 26-07-1337—83 (изменение № 5, 1989 г.):								
13лс63нж (АК 23027) — с ручным управлением ОКП 37 4234 3029 ОКП 37 4234 3041 ОКП 37 4235 3050 ОКП 37 4236 3040	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —40 до +200° С	50 65 80 125	40 (400) 40 (400) 40 (400) 40 (400)	200 220 250 330	108 148 180 378	621 1006 1329 2378	Конотопский арматурный завод	
13лс63нж6 (АК 23027.27) — с ручным управлением ОКП 37 4234 3035 ОКП 37 4234 3048 ОКП 37 4235 3056	То же	50 65 80	32 (320) 32 (320) 32 (320)	170 200 235	100* 134* 162*	925* 1415* 1715*	То же	
13лс63нж9 (АК 23027.45) — с ручным управлением ОКП 37 4234 3038 ОКП 37 4234 3050 ОКП 37 4235 3059	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —40 до +200° С	50 65 80	32 (320) 32 (320) 32 (320)	170 200 235	100* 134* 162*	621* 1006* 1329*	»	
13лс963нж (АК 23031) — с электроприводом ОКП 37 4234 3053 ОКП 37 4234 3065 ОКП 37 4235 3062 ОКП 37 4236 3052	То же	50 65 80 125	40 (400) 40 (400) 40 (400) 40 (400)	200 220 250 330	216 256 288 486	995 1384 1708 2766	»	
13лс963нж12 (АК 23031.18) с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4234 3089 ОКП 37 4234 3101 ОКП 37 4235 3082 ОКП 37 4236 3067	»	50 65 80 125	40 (400) 40 (400) 40 (400) 40 (400)	200 220 250 330	278 318 350 548	1120 3330* 3634* 2891	»	
Сильфонные, из стали 09Г2С ТУ 26-07-1502—89:								
22лс86п (УФ 26057 03) — проходной со штуцерно-торцовым присоединением ОКП 37 4211 4549 ОКП 37 4211 4550	На трубопроводах для жидких и газообразных хладонов (с содержанием масла), аммиака (с содержанием масла) температурой от —45 до +150° С	10 15	P_p 2,5 (25) P_p 2,5 (25)	100 116	2,1 2,1	54 55	Славгородский арматурный завод	
22лс87п (УФ 29050.03) — угловой ОКП 37 4211 5000 ОКП 37 4211 5002	То же	10 15	P_p 2,5 (25) P_p 2,5 (25)	50 55	2,05 2,1	53 54	То же	
22лс87п2 (УФ 29050 11) — угловой со штуцерно-торцовым присоединением ОКП 37 4211 5004	На трубопроводах для жидких и газообразных хладонов (с содержанием масла), аммиака (с содержанием масла), температурой от —45 до +150° С	15	P_p 2,5 (25)	55	2,1	54*	Славгородский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорно-регулирующие, угловые, из стали 18ХГ, с ручным управлением ТУ 26-07-1369—85 (изменение № 3, 1989 г.):								
22лс70нж (УФ 28018.00) — фланцевый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4231 3080		6	40 (400)	80	3,9	98	Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4231 3092		10	40 (400)	85	5,5	103		
ОКП 37 4231 3116		15	40 (400)	95	6,4	106		
ОКП 37 4232 3074		25	40 (400)	110	15,9	175		
ОКП 37 4233 3055		32	40 (400)	120	18,6	180		
ОКП 37 4233 3067		40	40 (400)	150	24,75	240		
22лс70нж1 (УФ 28018.01) — с концами под приварку	То же							
ОКП 37 4231 3081		6	40 (400)	80	3,1	93,7	То же	
ОКП 37 4231 3093		10	40 (400)	85	3,6	98,7		
ОКП 37 4232 3075		25	40 (400)	110	12,8	175*		
Запорно-регулирующие, угловые, из стали 10Г2, фланцевые ТУ 26-07-1220—81:								
15лс96нж (СМ 23157-003) ОКП 37 4211 2101	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С	3	P_p 40 (400)	60	1,7	40	»	
15лс96нж1 (СМ 23157-003.01) для присоединения манометра ОКП 37 4211 2175	То же	3	P_p 40 (400)	60	1,9	48	»	
15лс96нж2, 15лс96нж3 (СМ 23157-003.02; СМ 23157-003.03) — с запорным устройством для манометра ОКП 37 4211 2176	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —50 до +200° С	3	P_p 40 (400)	60	2,5	59	»	
15с920нж1 (УФ 28009.01) — с электроприводом, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 5, 1982 г)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4211 6099		10	40 (400)	85	25,4	236	»	
ОКП 37 4211 6106		15	40 (400)	95	25,9	238		
ОКП 37 4212 6054		25	40 (400)	110	87,2	333		
ОКП 37 4213 6036		32	40 (400)	120	87,4	338		
ОКП 37 4213 6039		40	40 (400)	150	91,9	525		
15с920нж3 (УФ 28009.13) — с электроприводом, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1153—76 (изменение № 10, 1987 г)	То же							
ОКП 37 4213 6045		32	40 (400)	120	101,4*	1073*	»	
ОКП 37 4213 6053		40	40 (400)	150	112,9*	1133*		
Регулирующий, проходной сильфонный, фланцевый 13с27бк (У 27087.03) ТУ 26-07-110—74 ОКП 37 4214 4257	На трубопроводах для хладона (с содержанием масла) температурой от —40 до +150° С	50	4 (40)	230	15,34	277	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Регулирующие проходные ТУ 26-07-1271—80 (изменение № 6, 1985 г.): 13с54бк (УФ 27019) — с концами под приварку	На трубопроводах для влажного природного газа с содержанием углеводородного конденсата, метанола, диэтиленгликоля (с возможным наличием механических примесей в виде частиц размером до 0,2 мм) температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4212 6088		25	16 (160)	160	20,5	96	НПО «Арма» (г. Киев)	
ОКП 37 4214 6072		50	16 (160)	300	34	202		
13с54бк1 (УФ 27019.01) — фланцевый	То же							
ОКП 37 4212 6091		25	16 (160)	160	25	96*	То же	
ОКП 37 4214 6075		50	16 (160)	300	45	202*		
Регулирующие, угловые, фланцевые, из стали 18ХГ ТУ 26-07-1337—83 (изменение № 5, 1989 г.): 13лс64нж1 (АК 28015.01)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —40 до +200° С							
ОКП 37 4251 1996		50	40 (400)	200	154*	943*	Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4252 1717		65	40 (400)	220	203*	1031*		
ОКП 37 4252 1729		80	40 (400)	250	265*	1750*		
ОКП 37 4253 1647		125	40 (400)	330	601*	3340*		
13лс64нж6 (АК 28015.27) — с ручным управлением	То же							
ОКП 37 4251 2001		50	32 (320)	170	102	636*	То же	
ОКП 37 4252 1722		65	32 (320)	200	136	1031*		
ОКП 37 4252 1734		80	32 (320)	235	164	1359*		
ОКП 37 4253 1652		125	32 (320)	290	312	2428*		
13лс964нж (АК 28016 00) — с электроприводом	»							
ОКП 37 4251 3845		50	40 (400)	200	218	2399*	»	
ОКП 37 4252 3011		65	40 (400)	220	258	2905*		
ОКП 37 4252 3035		80	40 (400)	250	290	3208*		
ОКП 37 4253 3011		125	40 (400)	330	492	4803*		
Регулирующий проходной, фланцевый 15с946к1 (КЗ 27002) ТУ 26-07-1191—78 (изменение № 3, 1987 г.)	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4212 6064		20	2,5 (25)	150	4,98	10,8	Курганский арматурный завод	
ОКП 37 4212 6065		25	2,5 (25)	160	5,77	11,1		
Регулирующий проходной, цапковый 15с926к1 (КЗ 27083) ТУ 26-07-1191—78	На трубопроводах для жидкого и газообразного аммиака (с маслом ХА, ХА-23, ХА-30) температурой от —40 до +150° С							
ОКП 37 4211 6080		10	2,5 (25)	86	0,65	3,2	То же	
ОКП 37 4211 6081		15	2,5 (25)	120	2,0	8,9		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Регулирующие прямоточные, фланцевые ТУ 26-02-374—86: ВР1-1-40 ОКП 37 4212 6007	На трубопроводах для воздуха, неагрессивных сред и жидкостей температурой до 100° С	25	4 (40)	160	7,4	17	Машиностроительный завод имени Буниата Сардарова (г. Баку)	
ВР1-1-100 ОКП 37 4212 6011	То же	25	10 (100)	184	13,4	21	То же	
Регулирующий, сильфонный, из стали 09Г2С УФ 27022 ТУ 26-07-1502—89 ОКП 37 4211 ОКП 37 4211 5505	На трубопроводах для хладона (с содержанием масла) и аммиака температурой от —45 до +150° С	10 15	$P_р$ 2,5 (25) $P_р$ 2,5 (25)	— 55	— 2,1	60* 55*	Славгородский арматурный завод	
Прямоточный НЗ с пневмоприводом, фланцевый, из стали 20ГМЛ 22с628п (У 96507.06) ТУ 26-07-234—79 ОКП 37 4234 3017 ОКП 37 4235 3030 ОКП 37 4235 3031	На трубопроводах для жидкого и газообразного сухого хлора температурой от —60 до +50° С	50 80 100	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	230 310 350	29,4 71,9 103,5	275 390 510	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
Отсечной с мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 250-16-10-11, нормально закрытый, без ручного дублера и позиционера, фланцевый, из стали 25Л 22с32п (У 96503) ТУ 26-07-030—76 ОКП 37 4261 3150	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек, температурой от —15 до +120° С	50	2,5 (25)	230	46	112	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
Отсечной, с электроприводом, фланцевый, из стали 25Л-11 22с934р (Е 96377) ТУ 26-07-154—76 ОКП 37 4262 3018	На трубопроводах для природного газа температурой до 50° С	100	$P_р$ 0,03 (0,3)	350	57	520	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
Запорный, угловой, ИО 17.000 000 000 (исп. 01; 02; 04) ТУ 33 УзССР 18—84 ОКП 37 6400 ОКП 37 6400 ОКП 37 6400 ОКП 37 6400	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	100 150 200 300	0,25 (2,5) 0,25 (2,5) 0,1 (1) 0,25 (2,5)	312 362 425 536	10* 15,3* 26,4* 51,3*	28* 35* 62* 80*	Узбекский экспериментальный завод «Иргидромаш» (г. Нариманов, Ташкентская обл.)	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Проходные, с обогревом, с ручным управлением, с уплотнением в затворе из фторопласта 4 ТУ 26-07-177—85 13нж18п (У 21156.00) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с концами под приварку ОКП 37 4212 9469	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200° С	25	1,6 (16)	160	9	50	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
13нж18п1 (У 21156.01) — из стали 12Х18Н9ТЛ, фланцевый ОКП 37 4214 9392 ОКП 37 4215 9469 ОКП 37 4215 9470	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200° С	50 80 100	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	230 310 350	21 47 60,5	85 160 200	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
13нж18п3 (У 21156.01) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с патрубками под приварку ОКП 37 4212 9468	То же	25	1,6 (16)	160	9	72	То же	
13нж18п4 (У 21156.04; -050.04; -080.04; -100.04; -150 01) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, фланцевый ОКП 37 4214 9376 ОКП 37 4215 9442 ОКП 37 4215 9443 ОКП 37 4216 9226	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки	50 80 100 150	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	230 310 350 480	21 47 60,5 125	120 240 300 455	»	
Проходные, фланцевые ТУ 26-07-1271—80 (изменение № 4, 1983 г): 13нж54бк (УФ 27019.02) — с патрубками под приварку из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4212 9782	На трубопроводах для влажного газа (с содержанием сероводорода до 6% объемных и CO_2 до 2% объемных) температурой от —55 до +200° С	25	P_p 16 (160)	160	7,5	191	НПО «Арма» (г. Киев)	
13нж54бк (УФ 27019.02) — с патрубками под приварку из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4214 8198	То же	50	P_p 16 (160)	300	21	293	То же	
13нж54бк1 (УФ 27019.03) — фланцевый из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4214 8200	»	50	P_p 16 (160)	300	34,6	340	»	
Проходной, сильфонный, регулирующий, из стали 12Х18Н9Т 13нж68пТ (УФ 27022.02) ТУ 26-07-1553—90 ОКП 37 4211 8582	На трубопроводах для жидких и газообразных хладонов (с содержанием масла), аммиака (с содержанием масла), температурой от —100 до +150° С	15	P_p 2,5 (25)	—	2,1	61*	Славгородский арматурный завод	
Регулирующий, угловой, фланцевый, с электроприводом 13нж964нж2 (АК 28016 11) — из стали 12Х18Н10Т, с наплавкой ЦН-12 ТУ 26-07-1337—83 ОКП 37 4259 9051	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —60 до +200° С	80	40 (400)	250	290	250*	Конотопский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходные, с колпаком, фланцевые, из стали 10Х14Г14Н4Т 14нж20п3 (СА 22012.02) ТУ 26-07-022—76 (изменение № 2, 1976 г.) ОКП 37 4212 9449 ОКП 37 4213 9342	На трубопроводах для хладона (с 10% содержанием масла) температурой от —40 до +150° С	25 32	P_p 2,5 (25) P_p 2,5 (25)	160 180	7,1 8,6	35 42	Славгородский арматурный завод	
14нж20п3 (ПТ 22012.02) — из стали 14Х18Н4Г4Л ОКП 37 4216 9025	То же	200	P_p 2,5 (25)	600	184	870	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Угловой, цапковый, из стали 10Х14Г14Н4Т ТУ 26-07-233—79 15нж4бк (Е 24010.00) ОКП 37 4211 9612	На трубопроводах для жидкого хлора температурой от —50 до +50° С	15	2,5 (25)	60	1,3	34	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
Проходные: 15нж6бк (У 22074) — муфтовый, из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-271—80 ОКП 37 4211 9065 ОКП 37 4211 9067	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 300° С	6 15	2,5 (25) 2,5 (25)	40 58	0,3 0,94	6 13	Предприятие п/я Р-6203 (г. Горький) (D_y 6 и 15 мм); Учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда) (D_y 15 мм)	
15нж6бк1 (У 22074.01) — муфтовый из стали 20Х13 ТУ 26-07-217—80 ОКП 37 4211 9070 ОКП 37 4211 9071	На трубопроводах для сред температурой до 300° С, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	6 15	2,5 (25) 2,5 (25)	40 58	0,3 0,94	5,5 13	Славгородский арматурный завод (D_y 6 мм); учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда) (D_y 15 мм)	
Проходные, с наружной соединительной резьбой на выходном конце, с внутренней на входном ТУ 26-07-1418—86: 15нж54бк (ПЗ 2286) — из стали 12Х18Н9Т ОКП 37 4211 9151	На трубопроводах для газа, жидкости, нейтральных к материалам основных деталей, температурой до 300° С	15	16 (160)	68	0,7	7,5	Пензенский арматурный завод	
15нж54бк1 (ПЗ 2286.03) — из стали 10Х17Н13М3Т ОКП 37 4211 9076	То же	15	16 (160)	68	0,7	11,2	То же	
Проходные, с патрубками под приварку, из стали 08Х18Н10Т: 15нж56бк (К 21002) ТУ 26-07-260—80 (изменение № 1, 1982 г.) ОКП 37 4211 9087	На трубопроводах для газа и жидкостей, нейтральных к материалам основных деталей, температурой до 200° С	15	P_p 20 (200)	140	4	52	»	
15нж956бк2 (К 21002.06) — с электроприводом типа ТЭ 099.088-03М ТУ 26-07-260—80 (изменение № 2, 1984 г.) ОКП 37 4211 9143	То же	15	P_p 20 (200)	140	20,8	217	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Проходные, муфтовые ТУ 26-07-1486—88: 15нж576к (ВМ) (СМ 21150-01) — из стали 15Х5М ОКП 37 4211 8115 ОКП 37 4212 9821 ОКП 37 4212 9822	На трубопроводах для сред, по отношению к которым конструкционные материалы являются коррозионно-стойкими, температурой до 300° С	15 20 25	$P_р$ 14,5 (145) $P_р$ 14,5 (145) $P_р$ 14,5 (145)	90 110 130	3,3 3,8 4,5	13,9 14,6 15,4	Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик» (Узбекская ССР)	
15нж57бк1 (ВМ) (СМ 21150-02) — из стали 12Х18Н10Т ОКП 37 4211 8116 ОКП 37 4212 9823 ОКП 37 4212 9824	То же	15 20 25	$P_р$ 14 (140) $P_р$ 14 (140) $P_р$ 14 (140)	90 110 130	3,3 3,8 4,5	18 19,3 21	То же	
15нж57бк2 (ВМ) (СМ 21150-03) — из стали 10Х17Н13М2Т ОКП 37 4211 8117 ОКП 37 4212 9825 ОКП 37 4212 9826	На трубопроводах для сред, по отношению к которым конструкционные материалы коррозионно-стойки, температурой до 100° С	15 20 25	$P_р$ 16 (160) $P_р$ 16 (160) $P_р$ 16 (160)	90 110 130	3,3 3,8 4,5	22,0 23,7 26,0	»	
Проходные, фланцевые из стали 14Х18Н4Г4Л: 15нж58бк27 (У 21185.21) — прямоточный ТУ 302-07-435—89 ОКП 37 4212 9839 ОКП 37 4213 8020 ОКП 37 4214 8060	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 300° С	25 32 50	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	160 180 230	7,0* 8,6* 13,5*	45,1* 49,8* 69,3*	Завод имени С. М. Кирова (г. Тула)	
15нж65бк59 (У 21023.30) ТУ 26-07-409—87 ОКП 37 4213 9058 ОКП 37 4214 9056 ОКП 37 4215 9063	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 300° С	40 65 80	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	200 290 310	11,4 24,6 27,9	43 73* 80*	Предприятие п/я Р-6718 (г. Кемерово)	
15нж65бк94 (У 21023.32) ТУ 26-07-409—87 ОКП 37 4213 8273 ОКП 37 4213 8275	То же	32 40	1,6 (16) 1,6 (16)	180 200	9* 12,8*	59,8* 68,3*	Завод имени С. М. Кирова (г. Тула)	
Проходные, фланцевые: 15нж65бк45 (У 21023.46) — из стали 12Х18Н9ТЛ-II ТУ 26-07-409—87 ОКП 37 4214 9049 ОКП 37 4215 9055 ОКП 37 4215 9056 ОКП 37 4216 9027	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой до 420° С	50 80 100 150	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	230 310 350 480	13,7 29,4 47,4 99	62 126 170 245	Миргородский арматурный завод	
15нж39п3 (УФ 21018) ТУ 26-07-1295—82 ОКП 37 4213 9755 ОКП 37 4214 9736	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой от 200 до 400° С, нейтральных по отношению к материалу корпуса	40 50	4 (40) 4 (40)	200 230	13,1 15,1	54 60	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ТУ 26-07-177—85:								
15нж22п1 (У 21003.16) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200° С	80	4 (40)	310	37,5	117	ЛенНПОА «Знамя труда» им И. И. Лепсе	
ОКП 37 4215 9450								
15нж22п7 (У 21003-050.07; -080.01; -100.01) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4214 9367		50	4 (40)	230	18,2	90	То же	
ОКП 37 4215 9432		80	4 (40)	310	37,5	180		
ОКП 37 4215 9472		100	4 (40)	350	55	245		
15нж22п10 (У 21003-050.10; -080.11; -100.11) — из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ	»							
ОКП 37 4214 9369		50	4 (40)	230	18,2	123	»	
ОКП 37 4215 9434		80	4 (40)	310	37,5	260		
ОКП 37 4215 9447		100	4 (40)	350	55	350		
Фланцевые, сильфонные, из стали 12Х18Н9ТЛ								
У 26549-015 ТУ:								
У 26549.015.36 — со штуцерно-торцовым присоединением	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой от —40 до +200° С	15	4 (40)	130	3,4	130*	»	
ОКП 37 4211								
У 26549.032.18; -050.18; -065.18; -100.18; -150.18 — с дублирующим сальником	То же							
ОКП 37 4213		32	4 (40)	180	13,5	270*	»	
ОКП 37 4214		50	4 (40)	230	19,5	360*		
ОКП 37 4214		65	4 (40)	290	—	440*		
ОКП 37 4215		100	4 (40)	350	75	899*		
ОКП 37 4216		150	4 (40)	480	105	1248*		
Проходные, фланцевые, сильфонные из стали 12Х18Н9ТЛ								
ТУ 26-07-110—74:								
15нж40п1 (У 26362-032.03; -050.04; -065.04; -100.04; -150.04)	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200° С							
ОКП 37 4213 9365		32	4 (40)	180	11	230	»	
ОКП 37 4214 9247		50	4 (40)	230	17,7	250		
ОКП 37 4214 9248		65	4 (40)	290	27	320		
ОКП 37 4215 9446		100	4 (40)	350	58,5	680		
ОКП 37 4216 9229		150	4 (40)	480	112	870		
15нж40п4 (У 26362.65)	На трубопроводах для хладона с содержанием масел и сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой от —100 до +150° С							
ОКП 37 4214 9817		50	4 (40)	230	18,6	280	»	
ОКП 37 4214 9854		65	4 (40)	290	31,5	355		
ОКП 37 4215 8137		100	4 (40)	350	56,5	745		
ОКП 37 4216 9522		150	4 (40)	480	105	970		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
15нж940п1 (У 26362.07) — с электроприводом	На трубопроводах для коррозионных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 9709		50	4 (40)	230	36,5	470	ЛенНПОА «Знамя труда» им И. И. Лепсе	
ОКП 37 4214 9710		65	4 (40)	290	47	550		
ОКП 37 4215 9970		100	4 (40)	350	107,5	1010		
ОКП 37 4216 9458		150	4 (40)	480	142,3	1225		
Проходные, фланцевые ТУ 26-07-177—77: 15нж65п1 (У 21154-050.01; -080.16; -100.16; -150.26) — из стали 12Х18Н9ТЛ	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 9355		50	1,6 (16)	230	18,2	52	То же	
ОКП 37 4215 9426		80	1,6 (16)	310	37,5	100		
ОКП 37 4215 9464		100	1,6 (16)	350	50,5	145		
ОКП 37 4216 9298		150	1,6 (16)	480	105,5	225		
15нж65п7 (У 21154-032.02; -050.07; -065.01; -080.01; -100.01; -150.02) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ	То же							
ОКП 37 4213 9414		32	1,6 (16)	180	10,5	62	»	
ОКП 37 4214 9387		50	1,6 (16)	230	18,2	78		
ОКП 37 4214 9375		65	1,6 (16)	290	25,5	115		
ОКП 37 4215 9452		80	1,6 (16)	310	37,5	150		
ОКП 37 4215 9633		100	1,6 (16)	350	50,5	220		
ОКП 37 4216 9297		150	1,6 (16)	480	105,5	380		
15нж65п19 (У 21154-032.14; -050.19; -080.26; -100.26; -150.20) — из стали 16Х18Н12С4ТЮЛ	»							
ОКП 37 4213 9361		32	1,6 (16)	180	10,5	50	»	
ОКП 37 4214 9360		50	1,6 (16)	230	18,2	62		
ОКП 37 4215 9430		80	1,6 (16)	310	37,5	115		
ОКП 37 4215 9438		100	1,6 (16)	350	50,5	160		
ОКП 37 4216 9225		150	1,6 (16)	480	105,5	260		
15нж65п22 (У 21154-050.22; -080.11; -100.11; -150.14) — из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ	»							
ОКП 37 4214 9362		50	1,6 (16)	230	18,2	105	»	
ОКП 37 4215 9424		80	1,6 (16)	310	37,5	225		
ОКП 37 4215 9463		100	1,6 (16)	350	50,5	290		
ОКП 37 4216 9232		150	1,6 (16)	480	105,5	520		
Проходные, фланцевые ТУ 26-07-1176—77: 15нж65п26 (СА 21096.06) — из стали 10Х17Н13М3Т	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4211 9092		15	1,6 (16)	130	3,6	29	Славгородский арматурный завод	
ОКП 37 4212 9380		25	1,6 (16)	160	5,9	40		
15нж65п34 (СА 21096.12) — из стали 14Х17Н2	То же							
ОКП 37 4211 9082		15	1,6 (16)	130	3,6	15,5	То же	
ОКП 37 4212 9038		20	1,6 (16)	150	4,9	18,7		
ОКП 37 4212 9039		25	1,6 (16)	160	5,9	20		
Проходной, фланцевый 15нж916нжМ (ЗА 21207.М) — с электроприводом и блокирующим устройством, из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ ТУ 26-07-229—79	На трубопроводах для гидролизата (с содержанием серной и органической кислоты) температурой до 100° С и пара (кратковременного) температурой до 240° С							
ОКП 37 4215 8635		100	1,6 (16)	350	99	636	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ОКП 37 4216 8025		150	1,6 (16)	480	142	765		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Прямоточный, из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом								
15нж958п4 (У 21162.07) — фланцевый ТУ 26-07-229—79	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 9377		50	1,6 (16)	230	42	270	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ОКП 37 4215 9444		80	1,6 (16)	310	63,5	375		
ОКП 37 4215 9445		100	1,6 (16)	350	99,5	605		
ОКП 37 4216 9228		150	1,6 (16)	480	149	790		
Запорно-регулирующие угловые, фланцевые ТУ 26-07-1369—85 (изменение № 1, 1986 г.); 22нж70нж (УФ 28018.02) — из стали 12Х18Н10Т	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, некоррозионно-активных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —50 до +250° С							
ОКП 37 4231 9200		6	40 (400)	80	3,9	110	Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4231 9275		15	40 (400)	95	6,4	136		
ОКП 37 4232 9272		25	40 (400)	110	15,9	230		
ОКП 37 4233 9365		32	40 (400)	120	18,6	240		
22нж70нж2 (УФ 28018.04) — из стали 10Х17Н13М3Т	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, некоррозионно-активных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —50 до +250° С							
ОКП 37 4231 9277		15	40 (400)	95	6,4	146	То же	
ОКП 37 4232 9274		25	40 (400)	110	15,9	260		
ОКП 37 4233 9367		32	40 (400)	120	18,6	271		
Сильфонный, из стали 08Х18Н10Т ТУ 26-07-433—88 22нж83нж (С 26543) — с концами под приварку, с ручным управлением	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200° С							
ОКП 37 4231 9347		10	6,3 (63)	80	0,8	79	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
Угловые фланцевые ТУ 26-07-1369—85 (изменение № 3, 1989 г.)								
22нж69нж (УФ 23032.02) — из стали 12Х18Н10Т	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, некоррозионно-активных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —50 до +250° С							
ОКП 37 4231 9152		6	40 (400)	80	3,9	109	Конотопский арматурный завод	
ОКП 37 4231 9176		10	40 (400)	85	5,5	113,3		
ОКП 37 4231 9251		15	40 (400)	95	6,4	133		
ОКП 37 4232 9248		25	40 (400)	110	15,9	227		
ОКП 37 4233 9317		32	40 (400)	120	18,6	237		
ОКП 37 4233 9341		40	40 (400)	150	24,75	260		
22нж69нж2 (УФ 23032.04) — из стали 10Х17Н13М3Т	То же							
ОКП 37 4231 9154		6	40 (400)	80	3,9	116,7	То же	
ОКП 37 4231 9178		10	40 (400)	85	5,5	112,2		
ОКП 37 4231 9253		15	40 (400)	95	6,4	144		
ОКП 37 4232 9250		25	40 (400)	110	15,9	257		
ОКП 37 4233 9319		32	40 (400)	120	18,6	268		

Продолжение

Наименование, тип или марка ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Запорный, фланцевый 15нж22нж6 (ПТ 21017.19) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1173—77 (изменение № 8, 1988 г.)	На трубопроводах для коррозионных слабоагрессивных сред температурой до 420° С							
ОКП 37 4216 8062		150	4 (40)	480	105	620	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4216 8095		200	4 (40)	600	165	970		
Регулирующий, проходной, фланцевый 15нж29нж1 (СА 27078; СА 27078.01) — из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1176—77 ОКП 37 4212 9325	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100° С	25	1,6 (16)	160	5,2	30	Славгородский арматурный завод	
Запорный с разъемным шпинделем из стали 12Х18Н9ТЛ У 21199 ТУ 302-07-455—91	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200° С							
ОКП 37 4214		50	1,6 (16)	230	—	78*	ЛенНПОА «Знамя труда» им И. И. Лепсе	
ОКП 37 4215		80	1,6 (16)	310	37	150*		
ОКП 37 4215		100	1,6 (16)	350	55	217*		
Запорные, фланцевые из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-234—79: 22нж620п (ЗЛ 96434М)	На трубопроводах для водных растворов красителей, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 140° С							
ОКП 37 4234 9044		50	1,6 (16)	230	25,5	300	То же	
ОКП 37 4235 9034		100	1,6 (16)	350	84	525		
ОКП 37 4236 9016		150	1,6 (16)	480	120	600		
22нж629п1 (ЗЛ 21201.02М) — прямоточный	На трубопроводах для жидких слабоагрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 4214 9014		50	1,6 (16)	230	24	310	»	
ОКП 37 4215 9407		80	1,6 (16)	310	57,3	430		
ОКП 37 4215 9408		100	1,6 (16)	350	77	550		
ОКП 37 4216 9045		150	1,6 (16)	480	123	790		
Запорный, фланцевый, из стали 12Х18Н12М3ТЛ 2187.01 (МА 21124.01) — прямоточный ТУ 26-07-1142—76 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для растворов и паров сульфитных и сульфатных щелочей температурой до 185° С							
ОКП 37 4216 9466		200	1,6 (16)	600	215	730	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4217 9054		250	1,6 (16)	730	245	1020		
ОКП 37 4217 9055		300	1,6 (16)	850	360	1440		
Запорно-регулирующие, угловые ТУ 26-07-1459—88 (изменение № 1, 1989 г.): 22нж82нж (АК 28087.06) — из стали 12Х18Н10Т	На трубопроводах для газообразного кислорода и нитрозных газов, нейтральных по отношению к деталям, соприкасающимся со средой, температурой до 100° С							
ОКП 37 4211 8486		6	20 (200)	80	3	225	Конотопский арматурный завод	Взамен АК 28008 (15нж42бк2)
ОКП 37 4211 8494		10	20 (200)	85	5,5	228		
ОКП 37 4211 8502		15	20 (200)	95	5,8	244		
ОКП 37 4212 8025		25	20 (200)	110	14	315		
ОКП 37 4213 8303		40	20 (200)	150	24	418		

Продолжение

Наименование, тип или марка ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
22нж82нж1 (АК 28087.07)	На трубопроводах для газообразного кислорода и нитрозных газов, нейтральных по отношению к деталям, соприкасающимся со средой, температурой до 100° С							
ОКП 37 4211 8487		6	20 (200)	80	5	245,2*	Конотопский арматурный завод	Взамен АК 28008 (15нж42бк2)
ОКП 37 4211 8495		10	20 (200)	85	8,5	251*		
ОКП 37 4211 8503		15	20 (200)	95	10	265,1*		
ОКП 37 4212 8026		25	20 (200)	110	19	344,3*		
ОКП 37 4213 8306		40	20 (200)	150	39,8	464*		
22нж82бк (АК 28087.18) — из стали 15Х18Н12С4ТЮ	На трубопроводах для концентрированной азотной кислоты температурой до 80° С							
ОКП 37 4211 8490		6	20 (200)	80	3	270	То же	Взамен АК 28008 (15нж42бк1)
ОКП 37 4211 8498		10	20 (200)	85	5,5	274		
ОКП 37 4211 8506		15	20 (200)	95	5,8	293		
ОКП 37 4212 8029		25	20 (200)	110	14	378		
ОКП 37 4213 8309		40	20 (200)	150	24	500		
22нж82бк1 (АК 28087 19) — из стали 15Х18Н12С4ТЮ	На трубопроводах для концентрированной азотной кислоты температурой до 80° С							
ОКП 37 4211 8491		6	20 (200)	80	5	292*	»	Взамен АК 28008 (15нж42бк1)
ОКП 37 4211 8499		10	20 (200)	85	8,5	299*		
ОКП 37 4211 8507		15	20 (200)	95	10	321*		
ОКП 37 4212 8030		25	20 (200)	110	19	420*		
ОКП 37 4213 8310		40	20 (200)	150	39,8	567*		
Сильфонные из стали 12Х18Н9Т ТУ 26-07-1502—89:								
22нж86пТ (УФ 26057.02) — проходной ОКП 37 4211 8541	На трубопроводах для жидких и газообразных хладонов (с содержанием масла), аммиака (с содержанием масла) температурой от —100 до +150° С	15	P_p 2,5 (25)	116	2,1	60*	Славгородский арматурный завод	
22нж87пТ (УФ 29050 02) — угловой ОКП 37 4211 8555	То же	15	P_p 2,5 (25)	55	2,1	60*	То же	
Запорные (отсечные) с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые (НЗ) и (НО) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-415—87:								
22нж79п2 (НЗ) (У 96563.050.24) с МИМ ОПХ-250-211-153-011 ОКП 37 4261 9587	На трубопроводах для обессоленной и других сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек, температурой до 100° С	50	4 (40)	230	42	656*	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
22нж79п4 (НО) (У 96563.050.30) с МИМ ППХ-250-111-153-011 ОКП 37 4261 9593	То же	50	4 (40)	230	42*	656*	То же	
22нж79п2 (НЗ) (У 96563.080.24) с МИМ ОПХ-320-211-164-011 ОКП 37 4262 9298		80	4 (40)	310	76,4	793*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
22нж79п4 (НО) (У 96563.080.30) с МИМ ППХ-320-111-164-011 ОКП 37 4262 9304	На трубопроводах для обессоленной и других сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек, температурой до 100° С	80	4 (40)	310	76,4*	793*	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
22нж79п2 (НЗ) (У 96563.100.24) с МИМ ОПХ-460-211-174-011 ОКП 37 4262 9316	То же	100	4 (40)	350	117,9	1027*	То же	
22нж79п4 (НО) (У 96563.100.30) с МИМ ППХ-400-111-174-011 ОКП 37 4262 3328	»	100	4 (40)	350	117,9	1027*	»	
22нж79п (НЗ) (У 96563.200.24) с МИМ ОПХ-500-211-185-011 ОКП 37 4262 9346	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек, температурой до 100° С	200	4 (40)	600	342,3	2050*	»	
22нж79п (НО) (У 96563.200.30) с МИМ ППХ-500-111-185-011 ОКП 37 4262 9352	То же	200	4 (40)	600	342,3*	2050	»	
22нж32п (НЗ) (УФ 96503.02) — с МИМ ППХ-250-16-10-11 (без ручного дублера и позиционера) ТУ 26-07-030—76 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4261 9253 ОКП 37 4261 9255	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемый материал коррозионно-стоек, температурой от —15 до +120° С	25 40	2,5 (25) 2,5 (25)	160 200	31,5 41	120 162	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
То же с ответными фланцами из стали 12Х18Н9ТЛ с боковым ручным дублером и позиционером								
22нж38нж5 (УФ 96219.05) — с МИМ ППХ 320-25-01В-II ОКП 37 4261 9249 с МИМ ППХ 500-60-01В-II ОКП 37 4262 9071 с МИМ ППХ-500-60-01В-II ОКП 37 4262 9072	В установках гидроочистки дизельного топлива, керосина, насыщенного 15%-ного раствора моноэтиламина (МЭА) температурой от —20 до +200° С, для нефтегазовой смеси температурой от —40 до +100° С	50 150 200	10 (100) 10 (100) 10 (100)	300 550 700	100 530 775	1260 2460 3350	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
22нж628п2 (У 96507.02) — прямоточный, фланцевый с пневмоприводом, из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-234—79 ОКП 37 4234 9076 ОКП 37 4235 9044 ОКП 37 4235 9045 ОКП 37 4236 9027	На трубопроводах для органических кислот, гидролизата температурой до 200° С (наличие твердых частиц в проводимой среде не допускается)	50 80 100 150	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	230 310 350 480	29 64,7 99,2 143	460 640 800 1090	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Прямоточные,сильфонные, пластмассовые (из пентапласта БГ-1)								
15п56п1 (П 26318.01) — с металлическим штоком ТУ 26-07-111—83 ОКП 37 6254 1005	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 100° С	100	$P_р$ 0,25 (25)	350	13,3	129	ЛенНПОА «Знамя труда» им И. И. Лепсе	
ТУ 26-07-270—80 (изменение № 5, 1987 г.): 15п67п (П 26523) — с пластмассовым шпинделем	То же							
ОКП 37 6234 1016		32	0,6 (6)	180	2,62	58	То же	
ОКП 37 6244 1024		50	0,6 (6)	230	3,39	62		
15п67п1 (П 26523.01) — со стальным шпинделем	»							
ОКП 37 6234 1017		32	0,6 (6)	180	2,98	64	»	
ОКП 37 6244 1025		50	0,6 (6)	230	3,76	68		
Прямоточные, сильфонные из полипропилена, фланцевые ТУ 26-07-270—80 (изменение № 5, 1987 г.): 15п67п2 (П 26523.04) — с пластмассовым шпинделем	То же, температурой до 70° С							
ОКП 37 6234 1020		32	0,6 (6)	180	2,33	22	»	
ОКП 37 6244 1028		50	0,6 (6)	230	2,86	27		
15п67п3 (П 26523.05) — со стальным шпинделем	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 70° С							
ОКП 37 6234 1021		32	0,6 (6)	180	2,7	28	»	
ОКП 37 6244 1029		50	0,6 (6)	230	3,31	33		
15п67п4 (П 26523.08) — из морозостойкого полипропилена со стальным шпинделем	То же, температурой от —30 до +70° С							
ОКП 37 6234 1024		32	0,6 (6)	180	2,7	28	»	
ОКП 37 6244 1032		50	0,6 (6)	230	3,31	33		
Прямоточный сильфонный, стеклянный 15ск58п (П 26352) ТУ 26-07-150—81 ОКП 37 6244 1011	На трубопроводах для жидких агрессивных сред температурой до 100° С	50	$P_р$ 0,4 (4)	300	3,4	70	»	
Прямоточные, сильфонные, с металлическим штоком, пластмассовые, фланцевые, с пневмоприводом: ТУ 26-07-270—80: 22п619бк (П 26528) — из пентапласта	То же							
ОКП 37 6234 1027		32	0,6 (6)	180	6,95	86	»	
ОКП 37 6244 1035		50	0,6 (6)	230	8,56	107		
22п619бк1 (П 26528.02) — из полипропилена	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 70° С							
ОКП 37 6234 1028		32	0,6 (6)	180	6,66	58	»	
ОКП 37 6244 1036		50	0,6 (6)	230	8,1	72		
Диафрагмовые пластмассовые ТУ 26-07-1085—81: ВПД-3 (15п26п) — проходной, цапковый ОКП 37 6214 1005	На трубопроводах для воды, воздуха и других сред, по отношению к которым материалы основных деталей коррозионно-стойки, температурой до 60° С	3	0,6 (6)	55	0,03	0,76	Ростовский опытный НПО «Монтажавтоматика»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ВПД-4 (15п26п) — проходной муфтовый ОКП 37 6214 1007	На трубопроводах для воды, воздуха и других сред, по отношению к которым материалы основных деталей коррозионно-стойки, температурой до 60° С	4	0,6 (6)	44	0,03	0,61	Ростовский опытный НПО «Монтажавтоматика»	
ВПДУ-4 (15п27п) — угловой, муфтовый ОКП 37 6215 1005	То же	4	0,6 (6)	22	0,03	0,61	То же	

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Обратный подъемный латунный, муфтовый 16Б1бк (СК 41074) ТУ 26-07-1392—86	На трубопроводах для воды и пара температурой от 0 до 200° С							
ОКП 37 1231 1005		15	1,6 (16)	55	0,23	0,6	Можайский арматурный завод; НПО «Арма» (г. Киев) (D_y 40 и 50 мм)	
ОКП 37 1232 1005		20	1,6 (16)	65	0,3	0,72		
ОКП 37 1232 1006		25	1,6 (16)	80	0,5	1,1		
ОКП 37 1233 1003		40	1,6 (16)	110	1,43	2,6		
ОКП 37 1234 1005		50	1,6 (16)	130	2	3,7		
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Подъемные, фланцевые: 16ч3р (КА 41075.09) ТУ 26-07-1463—88	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2233 1005		40	1,6 (16)	170	7	3	Кролевецкий арматурный завод	
ОКП 37 2234 1005		50	1,6 (16)	200	9,4	3,9		
16ч3бр (ЕА 41001) ТУ 26-23-011—90 ОКП 37 2232 1005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	25	1,6 (16)	120	3,14	5,2	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
16ч6р (КА 41075; КА 41075.09) ТУ 26-07-1463—88 (изменение № 1, 1989 г.)	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2234 1010		65	1,6 (16)	290	18	8,7	Кролевецкий арматурный завод	
ОКП 37 2235 1005		80	1,6 (16)	310	23,5	10,6		
То же (УЛ 41079.06) ОКП 37 2235 1006		100	1,6 (16)	350	35,5	15,4		
16ч6п (УЛ 41079.03) ТУ 26-07-1484—88	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2235 1017		100	1,6 (16)	350	35,5	19	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2236 1008		150	1,6 (16)	480	74,0	41		
16ч14п (ЕА 41099М) — с полиэтиленовым покрытием (изменение № 1, 1987 г.) ТУ 26-07-1307—82	На трубопроводах для слабоагрессивных сред и воды температурой до 60° С							
ОКП 37 2234 1031		50	0,6 (6)	134	7,4	20	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2235 1026		80	0,6 (6)	158	9,7	26		
ОКП 37 2235 1027		100	0,6 (6)	168	13	36		
ОКП 37 2236 1013		150	0,6 (6)	204	26,5	66		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Приемный с сеткой, фланцевый 16ч42р (ГЛ 46001.01; Л 46001) ТУ 26-07-411—87 ОКП 37 2234 2005	На трубопроводах для воды, нефти и других жидких неагрессивных сред температурой до 50° С	50	0,25 (2,5)	160	3,8	3,6	Чуфаровский арматурный завод	
ОКП 37 2235 2005		80	0,25 (2,5)	230	8	5,5		
ОКП 37 2235 2006		100	0,25 (2,5)	280	11	7		
ОКП 37 2236 2005		150	0,25 (2,5)	390	24	14,2		
ОКП 37 2237 2005		200	0,25 (2,5)	480	42	22,2		
ОКП 37 2237 2006		250	0,25 (2,5)	570	98	48,8		
ОКП 37 2237 2007		300	0,25 (2,5)	665	145	103		
ОКП 37 2237 2008		400	0,25 (2,5)	778	210	147		
КЛАПАНЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Подъемные ТУ 26-07-1443—87 (изменение № 1, 1988 г.): 16кч9нж (Л 41007.03) — фланцевый ОКП 37 3232 1008	На трубопроводах для пара температурой до 300° С	32	2,5 (25)	180	6,2	5	ПО «Запорожпромарматура»	
ОКП 37 3233 1012		40	2,5 (25)	200	8,4	6,2		
ОКП 37 3233 1013		50	2,5 (25)	230	11,2	8,2		
ОКП 37 3234 1011		65	2,5 (25)	290	19,8	13		
ОКП 37 3234 1013		80	2,5 (25)	310	24,7	16,4		
16кч9п (Л 41007) — фланцевый ОКП 37 3232 1020	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	32	2,5 (25)	180	6,2	4,7	То же	
ОКП 37 3233 1030		40	2,5 (25)	200	8,4	5,8		
ОКП 37 3233 1031		50	2,5 (25)	230	11,2	7,9		
ОКП 37 3234 1022		65	2,5 (25)	290	19,8	12,5		
ОКП 37 3234 1023		80	2,5 (25)	310	24,7	15,7		
16кч11р (СЗ 41006; КА 41006) — муфтовый ТУ 26-07-1486—89 ОКП 37 3231 1008	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	15	1,6 (16)	90	0,5	0,76	Кролевецкий арматурный завод (D_y 50 мм);	
ОКП 37 3231 1009		20	1,6 (16)	100	0,8	0,97		
ОКП 37 3232 1015		32	1,6 (16)	140	1,8	2,19		
То же, ТУ 26-07-1491—89 ОКП 37 3233 1024		50	1,6 (16)	200	4	2,6	Семеновский арматурный завод (D_y 15, 20 и 32 мм)	
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Подъемные, фланцевые: 16с13нж (ПТ 41076) ТУ 26-07-1123—76 (изменение № 6, 1988 г.) ОКП 37 4236 1007	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С	150	4 (40)	480	82,7	109	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4236 1008		200	4 (40)	600	137,6	170		
16с21нж (ПЗ 43019) — тарельчатый, из стали 20Х ТУ 26-07-064—72 (изменение № 3, 1978 г.) ОКП 37 4233 1019	На трубопроводах для азотоводородоаммиачной смеси температурой от —30 до +200° С	32	P_p 32 (320)	300	27	169*	Конотопский арматурный завод	
Подъемный питательный, муфтовый КП-160-1 ТУ 26-07-1063—73 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4233 4005	На трубопроводах для неагрессивных нефтепродуктов температурой до 450° С	40	16 (160)	160	9	24	Машиностроительный завод имени Буниата Сардарова (г. Баку)	
ОКП 37 4234 4005		50	16 (160)	200	12,1	30		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Питательные, подъемные, муфтовые ТУ 26-07-232—78: 16с48нж (Л 41085) (КП-160) — из стали 25 ОКП 37 4232 1009 ОКП 37 4232 1010	На трубопроводах для неагрессивных нефтепродуктов температурой до 300° С	20 25	16 (160) 16 (160)	110 130	2,5 3,13	6,3 8	Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
16с48нж1 (Л 41085.01) (КП-160) — из стали 15Х5М ОКП 37 4231 1013 ОКП 37 4232 1011 ОКП 37 4232 1012	То же	15 20 25	16 (160) 16 (160) 16 (160)	90 110 130	1,95 2,5 3,13	6,1 9,0 10,3	То же	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Подъемные, фланцевые ТУ 26-07-393—86: 16нж10нж (У 41030М.08) — из стали 12Х18Н9ТЛ ОКП 37 4234 9446 ОКП 37 4234 9482 ОКП 37 4235 9378	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 420° С	50 65 100	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	230 290 350	12,6 20 35,5	41 60 105	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
16нж10п2 (У 41030М.02) — из стали 07Х20Н25М3Д2ТЛ ОКП 37 4235 9372 ОКП 37 4236 9229	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 200° С	100 150	1,6 (16) 1,6 (16)	350 480	35,5 78	266 503	То же	
16нж10п6 (У 41030М.06) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4234 9444 ОКП 37 4235 9340	То же	50 80	1,6 (16) 1,6 (16)	230 310	12,6 28	75 137	»	
Питательный подъемный, муфтовый 16нж48нж (Л 41085 02) (КП-160) — из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-232—78 ОКП 37 4232 9118	На трубопроводах для агрессивных нефтепродуктов температурой до 300° С	25	16 (160)	130	3,13	16,3	Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
КЛАПАНЫ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
Подъемные, фланцевые ТУ 26-07-492—86: 16п66к (П 41101) — из полипропилена ОКП 37 6431 1005	На трубопроводах для агрессивных жидких сред (кроме кристаллизующихся, полимеризующихся и абразивных) температурой до 70° С	50	0,6 (6)	230	2,2	22	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
16п66к1 (П 41101.02) — из морозостойкого полипропилена ОКП 37 6431 1006	То же, температурой от —30 до +70° С	50	0,6 (6)	230	2,2	22	То же	

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Малоподъемные, пружинные: 17Б26к (ПЗ 53001) — с муфтовым и цапковым присоединением ТУ 26-07-1224—79 ОКП 37 1251 7005	На трубопроводах и резервуарах для воды и пара температурой до 180° С	20	$P_р$ 1,6—2,2 (16—22)	59	0,85	8,3	НПО «Пензтяжпромарматура»	
17а4бр — цапковый под резьбовое присоединение, из алюминиевого сплава ТУ 26-07-1258—80 ОКП 37 1251 7008	На трубопроводах для воздуха и пара температурой до 250° С	20	$P_р$ 0,6 (6)	—	0,6	5,4	Томский электромеханический завод имени В В Вахрушева	Присоединительный размер М33×1,5
17Б5бк (УФ 55105) — угловой, со штуцерно-торцовым присоединением ТУ 26-07-1534—90 ОКП 37 1251 7037	На трубопроводах для воды, водяного пара, неагрессивных жидкостей температурой до 225° С	25	1,6 (16)	—	3,5	40	НПО «Арма» (г. Киев)	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Запорные, малогабаритные, фланцевые ТУ 204 РСФСР-598—79Е: ПКН (17ч9п) — низкого контролируемого давления ОКП 37 2251 7011 ОКП 37 2253 7018	На трубопроводах для неагрессивных газов температурой от —15 до +50° С	50 100	$P_р$ 1,2 (12) $P_р$ 1,2 (12)	230 350	31,3* 52,5*	42* 58*	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	Давление на входе $P_р$ 1,2 (12), на выходе $P_р$ до 0,06 (0,6)
ПКВ (17ч9п1) — высокого контролируемого давления ОКП 37 2251 7012 ОКП 37 2253 7019	То же	50 100	$P_р$ 1,2 (12) $P_р$ 1,2 (12)	230 350	31,3* 52,5*	42* 58*	То же	Давление на входе $P_р$ 1,2 (12), на выходе $P_р$ от 0,03 (0,3) до 0,65 (6,5)
Запорные, фланцевые ТУ 204-РСФСР 3085—89: КПЗ-50Н (КПЗ-50-00-00) — низкого контролируемого давления ОКП 48 5992 0502	На трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —30 до +60° С	50	$P_р$ 1,2 (12)	192	15*	83*	»	
КПЗ-50В (КПЗ-50-00-00-01) — высокого контролируемого давления ОКП 48 5992 0501	То же	50	$P_р$ 1,2 (12)	192	15*	83*	»	
Клапан-отсекатель ПКК-40М ТУ 204-806—76 РСФСР ОКП 37 2251 7013	На трубопроводах для неагрессивных газов температурой от 5 до 50° С	40	0,6 (6)	170	7,3	13,4	»	
КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Пружинные: 17с11нж (Р 5324) — малоподъемные с колпаком, цапковые ОСТ 26-07-1023—80 ОКП 37 4251 7005	На емкостях, сосудах или трубопроводах для аммиака, хладона, газообразных или жидких сред температурой от —40 до +150° С	15	1,6 (16)	52	2,5	15	Учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда)	Строительная длина с ниппелем 72,5 мм

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ОКП 37 4251 7007	На емкостях, сосудах или трубопроводах для аммиака, хладона, газообразных или жидких сред температурой от —40 до +225° С	25	1,6 (16)	65	5,1	20	Учреждение УВ-14/5 (г. Тахтамыгда)	Строительная длина с ниппелем 90 мм
17с12нж (Р 5324Сп1) — малоподъемный, фланцевый ГОСТ 10019—74 ОКП 37 4251 7010	На резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных токсичных сред температурой до 225° С	50	P_p 0,2—1,6 (2—16)	100	14,2	56	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
17с28нж (Р 55166) — полноподъемный, с ручным принудительным открытием, фланцевый ТУ 26-07-346—85 ОКП 37 4251 7456 ОКП 37 4252 7178	На котлах или трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к углеродистым сталям, температурой до 250° С	50 80	1,6 (16) 1,6 (16)	130 145	18 28	60 78	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
17с50нж (Р 53089) — малоподъемный, с ручным принудительным открытием, фланцевый ТУ 26-07-367—85 ОКП 37 4251 7609 ОКП 37 4252 7361	То же	50 80	4 (40) 4 (40)	115 150	20,6 40	83 125	То же	
17с42нж (УФ 55001) — полноподъемный, цапковый ТУ 26-07-1179—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4251 7139	На котлах или трубопроводах для пара и других неагрессивных газов температурой до 200° С	25	P_p 0,8 (8)	50	2,2	18	НПО «Арма» (г. Киев)	
Пружинные, полноподъемные без приспособления для принудительного открытия, фланцевые: 17с7нж (Р 55174) ТУ 26-07-373—85 (изменение № 5, 1990 г.) ОКП 37 4251 7676 ОКП 37 4252 7427 ОКП 37 4254 7204	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к углеродистой стали, температурой от —40 до +450° С	50 80 150	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	130 150 205	26 37 130	91 108 292	Благовещенский арматурный завод	
17с13нж (СППК4-16) (БА 55113) ГОСТ 9789—75 (изменение № 4, 1986 г.) ОКП 37 4254 7014	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С	200	1,6 (16)	280	230	345	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
То же с приспособлением для принудительного открытия: 17с6нж (Р 55173) ТУ 26-07-373—85 (изменение № 5, 1990 г.) ОКП 37 4251 7646 ОКП 37 4252 7397 ОКП 37 4254 7174	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных по отношению к углеродистой стали, температурой от —40 до +450° С	50 80 150	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	130 150 205	29 40 135	101 122 317	Благовещенский арматурный завод	
17с21нж (Р 55175) ТУ 26-07-373—85 (изменение № 5, 1990 г.) ОКП 37 4251 7706 ОКП 37 4252 7457 ОКП 37 4254 7234	То же	50 80 150	4 (40) 4 (40) 4 (40)	130 150 205	31 42 140	103 127 329	То же	
17с23нж (Р 55176) ТУ 26-07-373—85 ОКП 37 4251 7724 ОКП 37 4252 7475 ОКП 37 4254 7258	»	50 80 150	4 (40) 4 (40) 4 (40)	130 150 205	28 39 135	93 113 305	»	
17с17нж (СППК4Р-16) (БА 55116) ГОСТ 9789—75 ОКП 37 4254 7027	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С	200	1,6 (16)	280	250	381	»	
17с25нж (СППК4Р-40) (БА 55117) ГОСТ 9789—75 ОКП 37 4251 7053	То же	25	4 (40)	100	25	78	»	
Р 55179 (СППК4Р-40) — с ручным принудительным открытием ОКП 37 4251	»	25	4 (40)	100*	25*	178*	»	
Р 55180 (СППК4-40) — без принудительного открытия ОКП 37 4251	»	25	4 (40)	100*	23*	152*	»	
То же без приспособления для принудительного открытия 17с80нж (СППК4-160) (БА 55145) ТУ 26-07-1245—80 ОКП 37 4251 7066	»	50	16 (160)	145	52	106	»	
То же с приспособлением для принудительного открытия 17с90нж (СППК4Р-160) (БА 55139) ТУ 26-07-1245—80 ОКП 37 4251 7062	»	50	16 (160)	145	60	110	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Пружинные полноподъемные, с патрубками под приварку ТУ 26-07-1245—80:								
17с81нж (СППКМ-100) (БА 55150) — без приспособления для принудительного открытия ОКП 37 4251 7060	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С	25	10 (100)	68	11	56	Благовещенский арматурный завод	
17с84нж (СППКМР-100) — (БА 55153) — с приспособлением для принудительного открытия ОКП 37 4251 7071	На резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С	25	10 (100)	68	16	68	То же	
Пружинные полноподъемные, фланцевые ТУ 26-07-406—87:								
17с19нж (Р 55181) ОКП 37 4251 7808	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных химических и нефтяных сред температурой до 450° С	50	6,3 (63)	145	52	139*	»	
17с27нж (Р 55182) ОКП 37 4251 7820	То же	50	6,3 (63)	145	45	132*	»	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Пружинные полноподъемные, с приспособлением для принудительного открытия, фланцевые из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 9789—75:								
17нж17нж (СППК4Р-16) (БА 55125)	На котлах, емкостях, резервуарах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С							
ОКП 37 4251 9891		50	1,6 (16)	130	33	135	Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4252 9040		80	1,6 (16)	150	44	180		
ОКП 37 4254 9026		150	1,6 (16)	205	148	364		
ОКП 37 4254 9027		200	1,6 (16)	280	265	853		
17нж25нж (СППК4Р-40) (БА 55126)	То же							
ОКП 37 4251 9928		50	4 (40)	130	37	140	То же	
ОКП 37 4252 9042		80	4 (40)	150	49	185		
ОКП 37 4254 9030		150	4 (40)	205	155	375		
То же без приспособления для принудительного открытия из стали 12Х18Н9ТЛ ГОСТ 9789—75 (изменение № 3, 1982 г. и изменение № 4, 1986 г.)								
17нж13нж (СППК4-16) (БА 55123)	На котлах, емкостях, резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С							
ОКП 37 4251 9889		50	1,6 (16)	130	29	120	»	
ОКП 37 4252 9034		80	1,6 (16)	150	41	165		
ОКП 37 4264 9022		150	1,6 (16)	205	130	353		
ОКП 37 4254 9024		200	1,6 (16)	280	245	820		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
17нж14нж (СППК4-40) (БА 55124) ОКП 37 4251 9931 ОКП 37 4252 9036 ОКП 37 4254 9032	На котлах, емкостях, резервуарах, аппаратах или трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных химических и нефтяных сред температурой до 600° С	50 80 150	4 (40) 4 (40) 4 (40)	130 150 205	31 44 135	130 175 365	Благовещенский арматурный завод	

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ; КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЗАТВОРЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Поворотные ТУ 26-07-1102—75 (изменение № 2, 1981 г.) 19Б1бк (ПЗ 44001) — бронзовый ОКП 37 1241 1008	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С (с частицами износа диафрагмы и выпрессовки протекторов шинного производства)	6	2,5 (25)	65	0,5	9	НПО «Пензтяжпромарматура»	
19Б1нж (ПЗ 44001) — латунный ОКП 37 1242 1009 ОКП 37 1242 1011 ОКП 37 1243 1006	То же	15 25 32	2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	95 120 135	0,9 1,65 2,1	15,6 17,5 20	То же	
19Б3бк (КЗ 44112) — без присоединительных фланцев, латунный ТУ 26-07-1335—83 ОКП 37 1244 1010	На трубопроводах для сред, по отношению к которым материал основных деталей коррозионно-стоек, температурой до 200° С	100	2,5 (25)	80	7,5	59	Курганский арматурный завод	
ЗАТВОРЫ ИЗ ТИТАНА								
Поворотный, без присоединительных фланцев 19тн12бк (ПТ 44102) ТУ 26-07-1022—78 (изменение № 2, 1978 г.) ОКП 37 1243 1013 ОКП 37 1244 1006 ОКП 37 1245 1007 ОКП 37 1245 1008	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 150° С	50 100 150 200	2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	50 78 108 140	1,2 4,8 9,5 18,5	120 200 290 480	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ЗАТВОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Поворотные, фланцевые: 19ч19р (ПФ 44003) — однодисковый без присоединительных фланцев ТУ 26-07-1479—88 ОКП 37 2247 2007 ОКП 37 2247 2008	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120° С	800 1000	1 (10) 1 (10)	350 400	784 1133	460 700	Курганский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
19ч21р (КЗ 44075) — однодисковый, без присоединительных фланцев ТУ 26-07-1490—89 ОКП 37 2241 1012 ОКП 37 2242 1023 ОКП 37 2242 1020	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	 50 80 100	 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	 60 70 80	 2,4 4,9 5,5	 6,4 7,5 9,7	 Никопольский завод «Механик»	
19ч21р (Л 44075.06) — однодисковый, без присоединительных фланцев ТУ 26-07-1511—89 ОКП 37 2244 1021 ОКП 37 2244 1024	То же	 200 250	 1,6 (16) 1,6 (16)	 110 120	 25 33,7	 18,6 22	 Чуфаровский арматурный завод	
19ч21р (КЗ 44067 01) ТУ 26-07-1479—88 ОКП 37 2245 1017 ОКП 37 2246 1011 ОКП 37 2246 1014	То же температурой до 120° С	 400 500 600	 1 (10) 1 (10) 1 (10)	 170 200 240	 101 180 229	 74 105 140	 Курганский арматурный завод	
19ч21бр (КА 44075.04; Л 44075.03; КЗ 44067.02) — без присоединительных фланцев ТУ 26-07-1490—89: ОКП 37 2241 1017 ОКП 37 2242 1026 ОКП 37 2242 1027 ОКП 37 2243 1017	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	 50 80 100 150	 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	 60 70 80 100	 2,4 4,9 5,5 11,6	 10,6 13 14 18,3	 Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм);	
То же ТУ 26-07-1511—89 ОКП 37 2244 1018 ОКП 37 2244 1023	То же	 200 250	 1,6 (16) 1,6 (16)	 110 120	 25 33,7	 22,4 27	 Чуфаровский арматурный завод (D_y 150, 200 и 250 мм)	
То же ТУ 26-07-1479—88 ОКП 37 2245 1023 ОКП 37 2246 1019 ОКП 37 2246 1020	»	 400 500 600	 1 (10) 1 (10) 1 (10)	 170 200 240	 103 183 237	 100 132 170	 Курганский арматурный завод	
19ч22бр (АНС-34-00-00-00.01) ТУ 26-07-1340—83 (изменение № 9, 1989 г.) ОКП 37 2245 1038	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	300	1,6 (16)	130	112	177	То же	

ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ И КЛАПАНЫ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

19лс62нж (СФ 44132) — с концами под приварку, в северном исполнении ТУ 26-07-1346—84 ОКП 37 4246 1070 ОКП 37 4246	На трубопроводах для неагрессивного природного газа температурой от —60 до +80° С	 700 1000	 8 (80) 8 (80)	 1550 1760	 3680 7700*	 15700 18290*	 Сумское МНПО имени М. В. Фрунзе	
Вакуумный, шиберный, плоский, проходной, с электромеханическим ЩПЧ 463.360 ОКП 37 4149	На трубопроводах для воздуха и газов температурой до 40° С	900	Вакуум от 760 до $1 \cdot 10^{-5}$ мм рт. ст.	—	1270*	4300*	НПО «Вакуум-маш»	
Клапаны обратные поворотные: 19с17нж (ГЛ 44001) — фланцевый ГОСТ 18580—73 ОКП 37 4244 1005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С	200	4 (40)	550	154	115	Учреждение ОП 36/3 (с. Ново-Покровка, Киргизская ССР)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
19с20нж1 (Л 44106.02) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-239—80 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4246 1066	На трубопроводах для нефтепродуктов и природного газа температурой от —40 до +80° С	500	8 (80)	500	215	2030	ПО «Казтяжпромарматура»	
19с38нж (ГЛ 44110) — штампосварной, с ответными фланцами под приварку ТУ 26-07-1192—78 (изменение № 5, 1987 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С							
ОКП 37 4231 1092		40	6,3 (63)	200	11,2	29	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4241 1055		50	6,3 (63)	215	13,5	37		
ОКП 37 4242 1054		80	6,3 (63)	260	23,7	50		
ОКП 37 4242 1055		100	6,3 (63)	295	39	66		
ОКП 37 4243 1034		150	6,3 (63)	390	82	110		
ОКП 37 4244 1046		200	6,3 (63)	430	130,8	173		
19с47нж (ИА 44078) — штампосварной, с концами под приварку ТУ 26-07-1101—82	То же							
ОКП 37 4244 1053		200	4 (40)	250	22	63	Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4245 1037		300	4 (40)	450	75	85		
ОКП 37 4245 1038		400	4 (40)	500	120	120		
ОКП 37 4246 1054		600	4 (40)	650	340	260		
19с47нж2 (ПТ 44090) — без присоединительных фланцев ОСТ 26-07-1241—75	На трубопроводах для воды и пара и неагрессивных жидких сред температурой до 450° С	150	4 (40)	252	19,2	210	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4243 1032		200	4 (40)	316	35,9	230		
ОКП 37 4244 1041								
С патрубками под приварку 19с49нж1 (ПТ 44070.02) ТУ 26-07-1232—79	На трубопроводах для воды, пара и других неагрессивных сред температурой до 425° С	800	2,5 (25)	500	645	860	То же	
ОКП 37 4246 1048		1000	2,5 (25)	550	900	1110		
ОКП 37 4247 1029								
ТУ 26-07-1237—80: КО 100/250 (3698) ОКП 37 4244 1021	На трубопроводах для технической воды и угольной пульпы температурой от —5 до +50° С	250	10 (100)	620	366	360	Стахановский ордена «Знак почета» машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	
КО 100/350 (3699) ОКП 37 4245 1025	То же	350	10 (100)	675	536	530	То же	
Фланцевые: ИА 44151 ОКП 37 4246	На трубопроводах для воды и пара температурой до 425° С	800	2,5 (25)	874*	630*	1600*	Ивано-Франковский арматурный завод	
ИА 44151 ОКП 37 4247	То же	1000	2,5 (25)	1004*	1370,2*	2000*	То же	
МК 44008.01 — с гидротормозом ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 4, 1987 г.)	На трубопроводах для воды температурой от —1 до +50° С							
ОКП 37 4247 1032		1200	0,25 (2,5)	700	1720	4860	ПО «Казтяжпромарматура»	
ОКП 37 4247 1034		1400	0,25 (2,5)	800	2557,4	6700		
ОКП 37 4248 1015		1600	0,25 (2,5)	800	3207	8770		
МА 44008.02 — сварной ТУ 26-07-1035—76 (изменение № 2, 1980 г.) ОКП 37 4248 1019	То же	2000	0,25 (2,5)	1000	4820	11150	То же	

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Клапаны герметические вентиляционные, фланцевые ТУ 26-07-1082—83:								
ИА 01009 — с электроприводом	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорных устройств при температуре воздуха от —30 до +40° С							
ОКП 37 4237 3007		300	P_p 0,005 (0,05)	200	106	490	Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4237 3008		400	P_p 0,005 (0,05)	290	158	570		
ОКП 37 4237 3010		600	P_p 0,005 (0,05)	290	293	553		
ОКП 37 4237 3012		800	P_p 0,005 (0,05)	400	544	775		
ОКП 37 4237 3014		1000	P_p 0,005 (0,05)	500	971	1190		
ОКП 37 4237 3015		1200	P_p 0,005 (0,05)	500	1377	1430		
ИА 01010 — с ручным управлением	То же							
ОКП 37 4237 3033		300	P_p 0,005 (0,05)	200	82	197	То же	
ОКП 37 4237 3035		400	P_p 0,005 (0,05)	290	194	338		
ОКП 37 4237 3036		600	P_p 0,005 (0,05)	290	230	390		
ИА 01011 — повышенной прочности, с электроприводом	»							
ОКП 37 4237 3022		300	P_p 0,005 (0,05)	200	156	550	»	
ОКП 37 4237 3024		600	P_p 0,005 (0,05)	310	464	633		
ОКП 37 4237 3026		800	P_p 0,005 (0,05)	400	979	1231		
ОКП 37 4237 3028		1000	P_p 0,005 (0,05)	500	1902	1860		
ИА 01012 — с электроприводом ОКП 37 4236 3006	»	200	P_p 0,005 (0,05)	125	64	250	»	
ИА 01013 — с ручным управлением ОКП 37 4236 3008	»	200	P_p 0,005 (0,05)	125	34	112	»	
ИА 01014 — с электроприводом	На воздуховодах вентиляционных систем в качестве запорного устройства при удалении из дизельных двигателей выхлопных газов температурой до 400° С							
ОКП 37 4237 3017		450	P_p 0,007 (0,07)	350	527	870	»	
ОКП 37 4237 3019		800	P_p 0,007 (0,07)	400	1350	1610		
ИА 01015 — с ручным управлением ОКП 37 4237 3030	То же	450	P_p 0,007 (0,07)	350	474	740	»	
ЗАТВОРЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Однодисковый, фланцевый из стали 12Х18Н9ТЛ 19нж10бк (УФ 44010.03) ТУ 26-07-1423—87	На трубопроводах для нефтепродуктов, нейтральных по отношению к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —100 до +600° С							
ОКП 37 4241 9111		50	16 (160)	300	22	190	Миргородский арматурный завод	
ОКП 37 4242 9118		80	16 (160)	380	41,5	300		
ОКП 37 4242 9139		100	16 (160)	430	64	412		
ОКП 37 4243 9068		150	16 (160)	550	143	700		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
19нж63бк (МЗ 44126) — фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-1361—84 (изменение № 1, 1986 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой от —100 до +600° С							
ОКП 37 4241 9136		50	4 (40)	150	8	70	Миргородский арматурный завод	
ОКП 37 4242 9151		80	4 (40)	190	15	100		
ОКП 37 4242 9157		100	4 (40)	215	24	150		
ОКП 37 4243 9077		150	4 (40)	275	56	255		
ОКП 37 4244 9087		200	4 (40)	375	105	460		
Штампосварные из стали 12Х18Н9Т: 19нж38нж (ГЛ 44110.03) — с ответными фланцами под приварку ТУ 26-07-1192—78	На трубопроводах для азотной кислоты и других коррозионных сред температурой до 250° С							
ОКП 37 4243 9041		150	6,3 (63)	390	83	360	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 4244 9043		200	6,3 (63)	430	131,4	570		
19нж47нж (ИА 44078.02) — с концами под приварку ТУ 26-07-1101—82	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4244 9049		200	4 (40)	250	22	180	Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4245 9030		300	4 (40)	450	75	320		
ОКП 37 4246 9032		600	4 (40)	650	340	890		
Фланцевый с пневмоприводом из стали 10Х17Н13М3Т ТУ 26-07-1076—77: 19нж659п (ПТ 96431) — угловой	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 150° С							
ОКП 37 4245 9022		400	P_p 0,06 (0,6)	400	227	2920	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4246 9028		800	P_p 0,06 (0,6)	650	736	5840		

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ И ДАВЛЕНИЯ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
РЕГУЛЯТОРЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Регулятор скорости муфтовый, латунный 21Б3бк (ПЗ 774-17) ТУ 26-07-1043—76 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 1251 6005	На трубопроводах для воздуха температурой до 100° С	6	0,2 (2)	60	0,25	8	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Регулятор давления прямого действия «после себя», фланцевый, латунный 21Б4бк (УФ 63002) ТУ 26-07-1306—82 (изменение № 3, 1983 г.)	На трубопроводах для водяного пара температурой до 225° С							
ОКП 37 1251 6016		25	1,6 (16)	160	6	47,8	НПО «Арма» (г. Киев)	
ОКП 37 1251 6028		50	1,6 (16)	230	12,3	69,4		

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
РЕГУЛЯТОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Прямого действия, фланцевые:								
ТУ 26-07-1309—83 (изменение № 1, 1985 г.):								
21ч5бк (КА 63002) — «после себя» с ручным управлением	На трубопроводах для водяного пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2252 6024		80	1,6 (16)	310	50,82	86	Кролевецкий арматурный завод	
ОКП 37 2253 6027		100	1,6 (16)	350	79,2	118		
ОКП 37 2254 6029		150	1,6 (16)	480	148	223		
21ч5бк1 (КА 63002.03) — «после себя», с ручным управлением	То же							
ОКП 37 2252 6025		80	1,6 (16)	310	50,82	86	То же	
ОКП 37 2253 6028		100	1,6 (16)	350	79,2	118		
ТУ 26-07-1438—88:								
21ч10нж (НО) (РД 6103) — «после себя», рычажный	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой от —15 до +300° С							
ОКП 37 2251 6021		50	1,6 (16)	230	82	67	Бугульминский механический завод (D_y 100 и 150 мм); Дугнинский опытно-механический завод (Калужская обл.) (D_y 50 мм)	
ОКП 37 2253 6006		100	1,6 (16)	350	129	100		
ОКП 37 2254 6005		150	1,6 (16)	480	186	145		
21ч12нж (НЗ) (РД 6104) — «до себя», рычажный	То же							
ОКП 37 2251 6024		50	1,6 (16)	230	82	67	То же	
ОКП 37 2253 6010		100	1,6 (16)	350	129	100		
ОКП 37 2254 6009		150	1,6 (16)	480	186	145		
ТУ 26-07-1439—87:								
21ч13нж (УФ 63014) — «после себя», пружинный	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой от —15 до +200° С							
ОКП 37 2251 6096		50	1,6 (16)	230	26	112	Бугульминский механический завод	
ОКП 37 2251 6070		80	1,6 (16)	310	32	137		
21ч14нж (УФ 63015) — «до себя», пружинный	То же							
ОКП 37 2251 6102		50	1,6 (16)	230	26	112	То же	
ОКП 37 2252 6076		80	1,6 (16)	310	32	137		
Регулятор низкого давления с пружиной низкого или повышенного давления РД-32М (1277-00Г) ТУ 204-РСФСР-991—78Е ОКП 37 2251 6029	На трубопроводах для неагрессивного природного и сжиженного газа температурой от —10 до +35° С	32	$P_р$ 1,6 (16)	220	8*	15,8*	Саратовский экспериментально-производственный «Газаппарат»	
Регулятор давления газа ТУ 400-10-40—79:								
РДБК-1	На трубопроводах для газа							
ОКП 42 1862 0416		50	$P_р$ 1,2 (12)	230	39*	210*	То же	
ОКП 42 1862 0426		100	$P_р$ 1,2 (12)	350	95*	244*		
РДБК-1п	То же							
ОКП 42 1862 0417		50	$P_р$ 1,2 (12)	230	35,8*	180*	»	
ОКП 42 1862 0428		100	$P_р$ 1,2 (12)	350	89,1*	210*		
Регуляторы давления газа с входным средним давлением, комбинированные, фланцевые ТУ 204 РСФСР-3.064—86:								
РДСК-50 ОКП 48 5992 0458	На трубопроводах для природного газа температурой от —30 до +60° С	50	$P_р$ 1,2 (12)	230	15*	226*	»	
РДСК-50Ф — с ответными фланцами ОКП 48 5992 0459	То же	50	$P_р$ 1,2 (12)	294	20*	236*	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
РЕГУЛЯТОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Рычажные, фланцевые ТУ 26-07-1324—83:								
21с10нж1; 2 (НО) (Ф 6113) — «после себя»	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 300° С						НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
ОКП 37 4251 6017		50	1,6 (16)	230	83,4	136		
ОКП 37 4252 6017		80	1,6 (16)	310	113,5	174		
ОКП 37 4253 6020		100	1,6 (16)	350	127,8	200		
ОКП 37 4254 6015		150	1,6 (16)	480	205,1	270		
21нж12нж1; 2 (НЗ) (Ф 6113) — «до себя» из стали 12Х18Н9ТЛ	То же							
ОКП 37 4251 9886		50	1,6 (16)	230	83,4	248	То же	
ОКП 37 4252 9010		80	1,6 (16)	310	113,5	335		
ОКП 37 4253 9587		100	1,6 (16)	350	127,8	445		
ОКП 37 4254 9010		150	1,6 (16)	480	205,1	565		
С концами под приварку ТУ 26-07-1336—83:								
21с5бк (НЗ) (УФ 63006) — «до себя» ОКП 37 4251 6074	На трубопроводах для неагрессивного, нетоксичного природного газа температурой от —30 до +60° С	25	25 (250)	300	22,4	267	НПО «Арма» (г. Киев)	
21с7бк (НО) (УФ 63005) — «после себя» ОКП 37 4251 6073	То же	25	25 (250)	300	22,4	267	То же	

КЛАПАНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Четырехходовые, пневматические, муфтовые ТУ 26-07-034—76 (изменение № 5, 1985 г.):								
23кч801р1-р2 (СЗ 055037.01-02) — с электромагнитным приводом постоянного тока	На трубопроводах для воздуха температурой 5—45° С	6	P_p 1 (10)	70	2,8	29	Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3271 8013 (исп. 01)								
ОКП 37 3271 8015 (исп. 02)								
23кч802р1-р4 (СЗ 055043.01-04) типа ЭК-6 — с электромагнитным приводом переменного тока типа МПП 5201	На трубопроводах для воздуха температурой 5—35° С	6	P_p 1 (10)	70	3	25	То же	
ОКП 37 3271 8007 (исп. 01)								
ОКП 37 3271 8019 (исп. 02)								
ОКП 37 3271 8018 (исп. 03)								
ОКП 37 3271 8022 (исп. 04)								

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КЛАПАНЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
25Б607р (СК 62045) — с сильфонным пневмоприводом, муфтовый, латунный ТУ 26-07-1126—76 (изменение № 2, 1979 г.) ОКП 37 1251 4006	На трубопроводах для технической воды температурой до 50° С	15	P_p 0,2—0,6 (2—6)	75	1,4	16	НПО «Арма» (г. Киев)	
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Двухседельные (НО) и (НЗ) с пневматическим мембранным исполнительным механизмом типа МИМ ППХ (без ручного дублера и позиционера)								
25ч37нж1-7 (НО) и 25ч38нж1-7 (НЗ) (УФ 65085) — с МИМ ППХ 200-16-10-II ТУ 26-07-1265—80 (изменение № 1, 1982 г.) ОКП 37 2251 1281 (НО, НЗ)	На трубопроводах для жидких или газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —15 до +220° С	25	1,6 (16)	160	21,3	63	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
25ч37нж1-7 (НО) и 25ч38нж1-7 (НЗ) (УФ 65085) ТУ 26-07-1265—80 (изменение № 3, 1985 г.) с МИМ ППХ 250-25-10-II:	То же температурой от —15 до +300° С							
ОКП 37 2251 1282 (НО, НЗ)		40	1,6 (16)	200	40,9	78	То же	
ОКП 37 2251 1283 (НО, НЗ)		50	1,6 (16)	230	49,4	86		
То же ТУ 26-07-1265—80 (изменение № 1, 1982 г.): с МИМ ППХ 320-40-10-II ОКП 37 2252 1114 (НО, НЗ)	На трубопроводах для жидких или газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —15 до +220° С	80	1,6 (16)	310	82,4	130	Чуфаровский арматурный завод	
с МИМ ППХ 400-60-10-II:	То же							
ОКП 37 2253 1104 (НО, НЗ)		100	1,6 (16)	350	127	174	То же	
ОКП 37 2254 1108 (НО, НЗ)		150	1,6 (16)	480	181	230		
25ч37нж1-8 (НО) и 25ч38нж1-8 (НЗ) (УФ 65085) — с МИМ ППХ 500-100-10-II:	То же температурой от —15 до +300° С							
ТУ 26-07-1265—80 (изменение № 4, 1985 г.): ОКП 37 2254 1120 (НО, НЗ)		200	1,6 (16)	600	365	340	»	
ОКП 37 2255 1103 (НО, НЗ)	То же температурой от —15 до +200° С	250	1,6 (16)	730	488	435	»	
ОКП 37 2255 1104 (НО, НЗ)	То же	300	1,6 (16)	850	734,2	583	»	
25ч940нж (И 68066) — с электрическим исполнительным механизмом ЕСПА-02ПВ 231 ТУ 26-07-296—82 (изменение № 3, 1987 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся							
ОКП 37 2251 1326	со средой, температурой от —15 до +220° С	25	1,6 (16)	160	23	185	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 2251 1327		40	1,6 (16)	200	28,3	196		
ОКП 37 2251 1328		50	1,6 (16)	230	35,5	200		
ОКП 37 2252 1129		80	1,6 (16)	310	67,8	248		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Односедельный, с электрическим исполнительным механизмом 25ч943нж (И 68069) ТУ 26-07-326—83 (изменение № 2, 1985 г.) ОКП 37 2251 1356	На трубопроводах для воды, пара и других жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 225° С	15	1,6 (16)	130	20	78	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
Двухседельные, фланцевые ТУ 26-07-1325—83 (изменение № 1, 1985 г):								
25ч914нж — с механизмом МЭО-16/63-0,25Р	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2253 1116		100	1,6 (16)	350	100	314	Чуфаровский арматурный завод	
ОКП 37 2254 1132		150	1,6 (16)	480	153	370		
25ч914нж — с механизмом МЭО-100/63-0,63Р	То же							
ОКП 37 2254 1133		200	1,6 (16)	600	310	460	То же	
То же ОКП 37 2255 1127	То же температурой до 200° С	250	1,6 (16)	730	426	550	»	

КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА, ФУТЕРОВАННЫЕ КОРРОЗИОННО-СТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Диафрагмовые, эмалированные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом, фланцевые ТУ 26-07-1073—78 (изменение № 11, 1989 г.):								
25ч35эм (НО) (КА 65211) — с МИМ 160-121-121041 ОКП 37 2251 5378	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей (любых концентраций), щелочей (pH≤11); нейтральных химических продуктов, фармацевтических препаратов температурой от —15 до +120° С	15	1 (10)	130	13,5	157*	Кролевецкий арматурный завод	
25ч36эм (НЗ) (КА 65211.06) — с МИМ 160-221-331041 ОКП 37 2251 5384	То же	15	1 (10)	130	13,1	170*	То же	
25ч35эм5 (НО) (КА 65211.12)	»							
ОКП 37 2251 5285 — с МИМ ЕСПА 04РА11А		20	0,6 (6)	150	22,5	231*	»	
ОКП 37 2251 5286 — с МИМ ЕСПА 04РА12А		25	0,6 (6)	160	23,5	233*		
ОКП 37 2251 5287 — с МИМ ЕСПА 04РА21А		32	0,6 (6)	180	35,5	269*		
ОКП 37 2251 5288 — с МИМ ЕСПА 04РА21А		40	0,4 (4)	200	36	272*		
ОКП 37 2251 5289 — с МИМ ЕСПА 04РА31А		50	0,4 (4)	230	54	325*		
ОКП 37 2252 5081 — с МИМ ЕСПА 04РА31А		65	0,3 (3)	290	57	329*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25ч36эм5 (НЗ) (КА 65211.18) ОКП 37 2251 5301 — с МИМ ЕСПА 04РС11А	На трубопроводах для агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей (*любых концентраций*); щелочей (pH<11); нейтральных химических продуктов, фармацевтических препаратов температурой от —15 до +120° С	20	0,6 (6)	150	23,5	231*	Кролевецкий арматурный завод	
ОКП 37 2251 5302 — с МИМ ЕСПА 04РС12А		25	0,6 (6)	160	24,5	233*		
ОКП 37 2251 5303 — с МИМ ЕСПА 04РС21А		32	0,6 (6)	180	37,5	269*		
ОКП 37 2251 5304 — с МИМ ЕСПА 04РС21А		40	0,4 (4)	200	38	272*		
ОКП 37 2251 5305 — с МИМ ЕСПА 04РС31А		50	0,4 (4)	230	58,4	325*		
ОКП 37 2252 5087 — с МИМ ЕСПА 04РС31А		65	0,3 (3)	290	61,4	329*		
25ч35эм6 (НО) (КА 65211.15) — с МИМ ЕСПА 04РА32А ОКП 37 2252 5094	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей (любых концентраций); щелочей (pH<11); нейтральных химических продуктов, масла, бензина и топлива температурой до 90° С	80	Остаточное 7 мм рт. ст.	310	66	339*	То же	
ОКП 37 2253 5049		100	Остаточное 7 мм рт. ст.	350	70	350*		
25ч36эм6 (НЗ) (КА 65211.21) — с МИМ ЕСПА 04РС32А ОКП 37 2252 5101	На трубопроводах для жидких агрессивных сред: органических и неорганических кислот (за исключением плавиковой и кремнефтористоводородной), растворов их солей (любых концентраций); щелочей (pH<13); нейтральных химических продуктов, масла, бензина и топлива температурой до 90° С	80	Остаточное 7 мм рт. ст.	310	70,4	339*	То же	
ОКП 37 2253 5050		100	Остаточное 7 мм рт. ст.	350	75,4	350*		
Мембранные, с защитным покрытием, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом ТУ 26-07-1475—88 25ч5п1М (НО) (РХ 65317) — футерованный полиэтиленом, с отечественным МИМ ОКП 37 2251 5391	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +60° С	15	1 (10)	130	13	210*	Рижский завод химического машиностроения	
ОКП 37 2253 5071		100	0,3 (3)	350	111	248*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
25ч5п1М (НО) (РХ 65317) — футерованный полиэтиленом с болгарским МИМ	На трубопроводах для жидких и газообразных							
ОКП 37 2251 5393	коррозионных	25	0,63 (6,3)	160	19,2	314*	Рижский завод химического машиностроения	
ОКП 37 2251 5394	сред температурой от —15 до +60° С	32	0,63 (6,3)	180	31	367*		
ОКП 37 2251 5396		50	0,4 (4)	230	51	437*		
ОКП 37 2252 5106		80	0,3 (3)	310	57	384*		
25ч7п1М (НЗ) (РХ 65317.03) футерованный полиэтиленом, с отечественным МИМ	То же							
ОКП 37 2251 5454		15	1 (10)	130	13,1	221*	То же	
ОКП 37 2251 5456		25	0,63 (6,3)	160	20,6	225*		
ОКП 37 2253 5080		100	0,3 (3)	350	117	304*		
То же с болгарским МИМ	»							
ОКП 37 2251 5457		32	0,63 (6,3)	180	32,5	367*	»	
ОКП 37 2251 5459		50	0,4 (4)	230	53,2	451*		
ОКП 37 2252 5115		80	0,3 (3)	310	59	397*		
25ч5п2М (НО) (РХ 65317.06) — футерованный фторопластом 42ЛД с отечественным МИМ	На трубопроводах для жидких и газообразных коррозионных сред температурой от —15 до +110° С							
ОКП 37 2251 5412		15	1 (10)	130	13,1*	214*	»	
ОКП 37 2253 5074		100	0,3 (3)	350	117*	281*		
То же с болгарским МИМ	То же							
ОКП 37 2251 5414		25	0,63 (6,3)	160	20,6*	320*	»	
ОКП 37 2251 5415		32	0,63 (6,3)	180	32,5*	374*		
ОКП 37 2251 5417		50	0,4 (4)	230	53,2*	451*		
ОКП 37 2252 5109		80	0,3 (3)	310	59*	406*		
25ч7п2М (НЗ) (РХ 65317.09) — футерованный фторопластом 42ЛД с отечественным МИМ	»						»	
ОКП 37 2251 5475		15	1 (10)	130	13,6	225*		
ОКП 37 2251 5477		25	0,63 (6,3)	160	21,3	231*		
ОКП 37 2253 5083		100	0,3 (3)	350	118	337*	»	
То же с болгарским МИМ	»							
ОКП 37 2251 5478		32	0,63 (6,3)	180	33,5	374*		
ОКП 37 2251 5480		50	0,4 (4)	230	55	465*		
ОКП 37 2252 5118		80	0,3 (3)	310	60	419*		

КЛАПАНЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ

С пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ОПХ-400-40-02-II, с позиционером без ручного дублера, фланцевый 25с37нж (НЗ) (УФ 65086) ТУ 26-07-1297—84 ОКП 37 4251 1775	На трубопроводах для влажного природного газа температурой от —40 до +220° С (с содержанием углеводородного конденсата, метанола, диэтиленгликоля или жидкого газового конденсата, возможно наличие до 50 мг/м³ механических примесей размером до 0,2 мм)	40	16 (160)	260	89,83	437	НПО «Арма» (г. Киев)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ОПХ 400-40-05-II 25с37нж6 (НЗ) (УФ 65086.06) ТУ 26-07-1297—84 ОКП 37 4251 1781	На трубопроводах для влажного природного газа температурой от —40 до +220° С (с содержанием углеводородного конденсата, метанола, диэтиленгликоля или жидкого газового конденсата, возможно наличие до 50 мг/м³ механических примесей размером до 0,2 мм)	40	16 (160)	260	112,2	437*	НПО «Арма» (г. Киев)	
С пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ОПХ 400-40-02-II (с позиционером без ручного дублера) 25с37нж4 (НЗ) (УФ 65086 04) ОКП 37 4251 1779	То же	40	16 (160	260	89,83	437	То же	
Односедельный, под дистанционное управление, фланцевый 25с047нж (И 68067) ТУ 26-07-327—83 ОКП 37 4251 1950	На трубопроводах для мазута и других жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 220° С	15	4 (40)	130	26,6	145	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ-200-16-10-II 25с48нжМ1 (НО) и 25с50нжМ1 (НЗ) (исп. 1М1—7М1) (И 65235)— без позиционера и ручного дублера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.) ОКП 37 4251 1007	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200° С	25	6,3 (63)	210	30	86	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ-250-25-10-II 25с48нжМ1—17М1 (НО) 25с50нжМ1—17М1 (НЗ) (И 65235) — без позиционера и ручного верхнего дублера ТУ 26-07-208—77 (изменение № 7, 1984 г.) ОКП 37 4251 1010	То же	50	6,3 (63)	300	62	162	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
То же с МИМ ППХ 320-40-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4252 1006	»	80	6,3 (63)	380	107	262	»	
То же с МИМ ППХ 400-600-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4253 1005 ОКП 37 4254 1134	»	100 150	6,3 (63) 6,3 (63)	430 550	172 275	358 570	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
То же с МИМ ППХ 500-100-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4254 1135	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200° С	200	6,3 (63)	650	500	756	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
Двухседельные, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом МИМ ППХ 320-40-10-II 25с94нж-нж8 (НО) и 25с96нж-нж8 (НЗ) (И 65260) — без ручного верхнего дублера и позиционера ТУ 26-07-246—79 (изменение № 4, 1984 г.) ОКП 37 4252 1615 (НО) и ОКП 37 4252 1617 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 400° С	80	6,3 (63)	380	105	350	То же	
То же с МИМ ППХ 400-60-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4253 1580 (НО) и ОКП 37 4253 1581 (НЗ)	То же	100	6,3 (63)	430	168	458	»	
То же ОКП 37 4253 1593 (НО) и ОКП 37 4253 1594 (НЗ)	»	150	6,3 (63)	550	278	644	»	
25с94нж9 (НО) и 25с96нж9 (НЗ) (И 65260) ТУ 26-07-246—79 (изменение № 4, 1984 г.) ОКП 37 4254 1711 ОКП 37 4254 1719	»	150	6,3 (63)	550	275	737*	»	
КЛАПАНЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Двухседельные, фланцевые, с пневматическим мембранным исполнительным механизмом ТУ 26-07-208—77: 25нж48нж18М1 (НО) и 25нж50нж18М1 (НЗ) (И 65235.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером и верхним ручным дублером с МИМ ППХ-250-25-05В-II (D_y 50 мм) и с МИМ ППХ-320-40-05В-II (D_y 80 мм)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 220° С							
ОКП 37 4251 9186 (НО)		50	6,3 (63)	300	62	298	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	Для K_{v_y} = 100%
ОКП 37 4251 9192 (НЗ)								
ОКП 37 4252 9550 (НО)		80	6,3 (63)	380	107	500		То же
ОКП 37 4252 9552 (НЗ)								
25нж48нж18М1—44М1 (НО) и 25нж50нж18М1—44М1 (НЗ) (И 65235) — из стали 12Х18Н9ТЛ-II с МИМ ППХ-400-60-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ТУ 26-07-208—77 (изменение № 7, 1984 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой температурой до 200° С							
ОКП 37 4253 9373 (НО)		100	6,3 (63)	430	172	631	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
ОКП 37 4254 9373 (НЗ)		150	6,3 (63)	550	275	1014		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
То же с МИМ ППХ 500-100-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ОКП 37 4254 9374 (НО)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200° С	200	6,3 (53)	650	500	1386	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
25нж48нж22М—27М и 25нж50нж22М—27М ОКП 37 4251 8751	То же	25	6,3 (63)	210	36*	260*	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
25нж48нж45М1 (НО) и 25нж50нж45М1 (НЗ) (И 65235.45) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ с МИМ ППХ-250-25-05В-II (D_y 50 мм) и с МИМ ППХ-320-40-05В-II (D_y 80 мм) ТУ 26-07-208—77 (изменение № 1, 1978 г.)	»							
ОКП 37 4257 8400 (НО)		50	6,3 (63)	300	62	430	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	Для Kv_y=100%
ОКП 37 4257 8401 (НЗ)								
ОКП 37 4252 9694 (НО)		80	6,3 (63)	380	107	670		То же
ОКП 37 4252 9695 (НЗ)								
25нж48нж45М1—53М1 (НО) и 25нж50нж50М1—53М1 (НЗ) (И 65235) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с МИМ ППХ-400-60-10-II (без ручного верхнего дублера и позиционера) ТУ 26-07-208—77 (изменение № 7, 1984 г.)	»							
ОКП 37 4253 9664 (НО, НЗ)		100	6,3 (63)	430	172	889	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
ОКП 37 4254 9661 (НО, НЗ)		150	6,3 (63)	550	275	1476		
То же с МИМ ППХ 500-100-10-II ОКП 37 4254 9662 (НО, НЗ)	»	200	6,3 (63)	650	500	2051	То же	
Сильфонные двухседельные, с мембранным исполнительным механизмом, фланцевые:								
25нж90нж (НО) и 25нж92нж (НЗ) (И 65255) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с МИМ ППХ 250-16-05В-II (с позиционером и ручным дублером) ТУ 26-07-243—80	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой от —40 до +200° С	25	4 (40)	160	49,5	255	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	
ОКП 37 4257 8053 (НО) и ОКП 37 4257 8059 (НЗ) 25нж90нж9 (НО) 25нж92нж9 (НЗ) (И 65255.09; 10) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с позиционером и ручным верхним дублером ТУ 26-07-284—80 (изменение № 2, 1983 г.): с МИМ ППХ-250-25-05В-II	То же							
ОКП 37 4252 8973 (НО)		50	4 (40)	230	62	370	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	Для Kv_y=100%
ОКП 37 4252 8974 (НЗ)								
с МИМ ППХ-400-40-05В-II								
ОКП 37 4253 9689 (НО)		100	4 (40)	350	145	700	То же	То же
ОКП 37 4253 9789 (НЗ)								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ТУ 302-07-461—91:								
Р 65328.00.01	На трубопроводах для жидких и газообразных сред температурой до 220° С							
K_{v_y} 63 м³/ч		50	6,3 (63)	300	74	800*	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И Лепсе	
ОКП 37 4251								
K_{v_y} 160 м³/ч		80	6,3 (63)	380	105	1200*		
ОКП 37 4252								
Р 65328.02.03	То же							
K_{v_y} 40 м³/ч								
ОКП 37 4251		50	6,3 (63)	300	74	800*	То же	
K_{v_y} 100 м³/ч								
ОКП 37 4252		80	6,3 (63)	380	105	120*		
25нж94нж (НО) и 25нж96нж (НЗ) (И 65260.09.10) — с ребристой крышкой из стали 12Х18Н9ТЛ, фланцевый с МИМ ППХ 320-40-05В-II (с позиционером и верхним ручным дублером) ТУ 26-07-246—79 (изменение № 4, 1984 г.) ОКП 37 4252 9619 (НО) и ОКП 37 4252 9623 (НЗ)	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 530° С	80	6,3 (63)	380	105	635	»	Для K_{v_y} = 100% и K_{v_y} = 60%
То же без позиционера и верхнего ручного дублера, с МИМ ППХ 400-60-10-II	То же							
ОКП 37 4253 9599 (НО) и ОКП 37 4253 9600 (НЗ)		100	6,3 (63)	430	174	735	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
ОКП 37 4253 9654 (НО) и ОКП 37 4253 9655 (НЗ)		150	6,3 (63)	550	278	1175		
Сальниковый клеточный с МИМ из стали 12Х18Н9ТЛ И 65291.04.06 ТУ 26-07-428—89	На трубопроводах для сред, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки, температурой до 200° С							
K_{v_y} 40 м³/ч								
ОКП 37 4251		50	4 (40)	230	43	400*	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
K_{v_y} 100 м³/ч								
ОКП 37 4252		80	4 (40)	310	73,5	750*		

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЗАДВИЖКИ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Клиновые, бронзовые:								
30Б2бк (УФ 13004) — с невыдвижным шпинделем ТУ 26-07-903—77 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для воды, пара и воздуха, слабоагрессивных жидкостей и газов температурой до 200° С							
ОКП 37 1112 1005		15	P_p 2,5 (25)	60	0,9	13	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 1112 1006		20	P_p 2,5 (25)	75	1,17	15		
ОКП 37 1112 1007		25	P_p 2,5 (25)	80	1,67	16		
ОКП 37 1112 1008		32	P_p 2,5 (25)	90	2,31	19		
ОКП 37 1112 1009		40	P_p 2,5 (25)	95	2,86	25		
ОКП 37 1122 1005		50	P_p 2,5 (25)	100	3,6	30		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30Б3бк (КЗ 11082) — с выдвижным шпинделем, фланцевая ТУ 26-07-1059—72 (изменение № 1, 1980 г.)	На трубопроводах для коррозионных сред (гидролизное производство) температурой до 200° С							
ОКП 37 1121 1009		50	1,6 (16)	180	28	90	Курганский арматурный завод	
ОКП 37 1131 1010		100	1,6 (16)	230	56	148		
ОКП 37 1131 1012		150	1,6 (16)	280	108	295		
ОКП 37 1131 1013		200	1,6 (16)	330	140	358		
ЗАДВИЖКИ ИЗ ТИТАНА								
Клиновая, с выдвижным шпинделем, фланцевая 30тн12п (НА 11108.00) — с ручным управлением ТУ 26-07-1216—79	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С							
ОКП 37 1131 1022		200	2,5 (25)	400	92	1364	Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 1141 1005		250	2,5 (25)	450	105	1935		
ЗАДВИЖКИ И ЗАСЛОНКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Параллельные с выдвижным шпинделем, фланцевые: ТУ 26-07-1399—86 и ГОСТ 8437—75: 30ч6бк11 (ГЛ 16003.03; 09; 12) — с ручным управлением	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90° С							
ОКП 37 2115 1021 (исп. 03)		80	1 (10)	210	28	14	Днепропетровский завод горношахтного оборудования (D_y 150 мм); Первоуральский завод «Сантехизделий» треста «Уралсантехмонтаж» (Свердловская обл.) (D_y 80, 100 и 150 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 300 и 350 мм); Ракитянский арматурный завод (D_y 250 мм)	
ОКП 37 2115 1022 (исп. 09)		100	1 (10)	230	39,3	17		
ОКП 37 2115 1024 (исп. 09)		150	1 (10)	280	74	29		
ОКП 37 2125 1021 (исп. 12)		250	1 (10)	450	168	65		
ОКП 37 2125 1022 (исп 12)		300	1 (10)	500	242	93		
ОКП 37 2125 1023 (исп. 03)		350	1 (10)	550	327	163		
30ч6бр (ГЛ 16003; 03) с ручным управлением	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2115 1005		50	1 (10)	180	18	12,4	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 300 и 350 мм); Бельцкий опытный завод коммунального оборудования (D_y 50 и 80 мм); Черняховский авторемонтный завод (D_y 50 мм);	
ОКП 37 2115 1006		80	1 (10)	210	28	17		
ОКП 37 2115 1007		100	1 (10)	230	39,3	20		
ОКП 37 1115 1008		125	1 (10)	255	57	24		
ОКП 37 2115 1009		150	1 (10)	280	74	33		
ОКП 37 2125 1007 (исп. 03)		300	1 (10)	500	242	103		
ОКП 37 2125 1008		350	1 (10)	550	327	175		
ОКП 37 2125 1009 (исп. 03)		400	1 (10)	600	445	210		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							Металлообрабатывающий завод № 136 (г. Сызрань) (D_y 50, 80, 100, 125 и 150 мм); Днепропетровский завод горно-шахтного оборудования (D_y 150 и 400 мм); Никопольский литейно-механический «Большевик» (D_y 100 и 150 мм); Дунаевецкий арматурный завод (D_y 150 и 300 мм); Учреждение ЮЕ 312/87 (г. Горловка) (D_y 50 и 100 мм); Чуфаровский арматурный завод (D_y 100, 300 и 400 мм)	
30ч7бк (ГЛ 16003) — с ручным управлением ТУ 26-07-1247—80 ОКП 37 2125 1037	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С	300	0,4 (4)	500	238,7	102	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ТУ 26-07-1399—86 и ГОСТ 8437—75: 30ч706бр (ГЛ 16002) — с гидроприводом	**На трубопроводах для воды температурой до 50° С**							
ОКП 37 2125 5014		**300**	**1 (10)**	**500**	**303**	**156**	**Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 300 мм); Днепропетровский завод горно-шахтного оборудования (D_y 400 мм)**	
ОКП 37 2125 5015		**400**	**1 (10)**	**600**	**558**	**267**		
30ч906бк11 (ГЛ 16003.15) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 2125 7020	**На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90° С**	300	1 (10)	500	287	272	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
30ч906бр (ГЛ 16003.03; 06) — с электроприводом в нормальном исполнении								
ОКП 37 2115 7006 (исп. 03)	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	100	1 (10)	230	65	166*	Днепропетровский завод горно-шахтного оборудования (D_y 400 мм); Никопольский литейно-механический «Большевик» (Днепропетровская обл.) (D_y 100 и 150 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 300 мм);	
ОКП 37 2115 7007 (исп. 03)		150	1 (10)	280	98	179*		
ОКП 37 2125 7007 (исп. 06)		300	1 (10)	500	287	288		
ОКП 37 2125 7009 (исп. 06)		400		600	492	388		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							Чуфаровский арматурный завод (D_y 400 мм); Дунаевецкий арматурный завод (D_y 300 мм)	
Параллельные с невыдвижным шпинделем, фланцевые ТУ 26-07-1214—79:								
30ч15бр (КЗ 1507) — с ручным управлением ОКП 37 2136 1010	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	500	1 (10)	700	870	400	Курганский арматурный завод	
30ч515бр (КЗ 1503) — с коническим редуктором ОКП 37 2136 1012	На трубопроводах для воды, нефти и масла температурой до 120° С	800	1 (10)	1000	2831	1094	То же	
30ч915бр (КЗ 1507; КЗ 1503) — с электроприводом	На трубопроводах для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2136 7005		500	1 (10)	700	910	643	»	
ОКП 37 2136 7007		800	1 (10)	1000	2810	1220		
30ч715бр (КЗ 14002) — с гидроприводом	То же							
ОКП 37 2136 5007		500	1 (10)	700	1038	690	»	
ОКП 37 2137 5008		800	1 (10)	1000	3294	1320		
ТУ 26-07-1206—79 30ч3бр (МТР1)	На трубопроводах для воды температурой до 40° С						Московский завод «Водоприбор»	
ОКП 37 2126 1006		250	1 (10)	450	210	83*		
ОКП 37 2126 1007		300	1 (10)	500	272	107*		
ОКП 37 2126 1009		400	1 (10)	600	538	185*		
ОКП 37 2136 1005		600	1 (10)	800	1620	600*		
ОКП 37 2136 1006		900	1 (10)	1100	3900	1618*		
ОКП 37 2146 1005		1000	1 (10)	1200	4800	1660*		
ОКП 37 2146 1006		1200	1 (10)	1400	6470	3560*		
ТУ 26-07-1257—80: 30ч37бр (1039050) — с ручным управлением, с отводом ОКП 37 2136 1019	На трубопроводах для технической и водопроводной воды, нейтральных растворов солей температурой до 120° С	500	1 (10)	700	840	910*	Славянский завод тяжелого машиностроения «Славтяжмаш» (Донецкая обл.)	
30ч937бр (1039060) — с электроприводом ОКП 37 2136 7016	То же	600	1 (10)	800	1320	1415*	То же	
30ч937бр (1039080) с отводом и электроприводом ОКП 37 2136 7017	»	800	1 (10)	1000	2930	2420*	»	
Клиновые параллельные, фланцевые: ТУ 26-07-1198—78:								
30ч515бр (П 600.00.00.00) ОКП 37 2136 1011	На трубопроводах для воды температурой до 120° С	600	1 (10)	800	1180	636	Салаватский машиностроительный завод	
30ч915бр (ЭП 600.00.00 00) — с электроприводом ОКП 37 2136 7006	То же	600	1 (10)	800	1170	715	То же	
С необрезиненным клином с невыдвижным шпинделем, фланцевая 30вч39р (МЗВ) — с ручным управлением ТУ 26-07-1359—84	На трубопроводах для воды температурой до 75° С						Московский завод «Водоприбор»	
ОКП 37 2112 1126		50	1 (10)	150	12,0	26,2		
ОКП 37 2112 1127		80	1 (10)	180	20,0	31,2		
ОКП 37 2112 1129		100	1 (10)	190	24,5	37,5		
ОКП 37 2112 1131		150	1 (10)	210	44,0	63,7		
ОКП 37 2112 1133		200	1 (10)	230	74,0	110,5		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновые с невыдвижным шпинделем, фланцевые ТУ 26-07-1150—77 (изменение № 5, 1985 г. и изменение № 7, 1989 г.):								
30ч47бк4 (АС 12004; 17—18) — с ручным управлением	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С							
ОКП 37 2112 1060		50	P_p 0,6 (6)	180	18,91	21	Душанбинский арматурный завод (D_y 100 мм); Семипалатинский арматурный завод (D_y 50, 80 и 150 мм)	
ОКП 37 2112 1061		80	P_p 0,6 (6)	210	34,1	32		
ОКП 37 2112 1062		100	P_p 0,6 (6)	230	44,92	38		
ОКП 37 2112 1063		150	P_p 0,6 (6)	280	72,87	65		
30ч47бр1 — с ручным управлением	На трубопроводах для воды температурой до 100° С	200	P_p 1 (10)	330	123	125	Семипалатинский арматурный завод	
ОКП 37 2122 1060								
30ч47бр2 (АС 12004.14) — с ручным управлением	То же							
ОКП 37 2112 1044		50	P_p 1 (10)	180	18,8	23	То же	
ОКП 37 2112 1045		80	P_p 1 (10)	210	33,9	34		
ОКП 37 2112 1046		100	P_p 1 (10)	230	44,8	41		
ОКП 37 2112 1047		150	P_p 1 (10)	280	72,8	63		
ТУ 26-07-1214—79 30ч925брМ (КЗ 12010.02) — с электроприводом в нормальном исполнении	»	800	0,25 (2,5)	470	1772	1056	Курганский арматурный завод	
ОКП 37 2132 7016								
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12, 1984 г.):								
30ч925бр (ПТ 12001.01) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для технической и чистой воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2142 7004		1000	0,25 (2,5)	550	2680	1380	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 2142 7005		1200	0,25 (2,5)	700	4285	2340		
ОКП 37 2142 7006		1400	0,25 (2,5)	900	5028	2930		
ОКП 37 2142 7007		1600	0,25 (2,5)	1000	6597	3140		
ОКП 37 2142 7009		2000	0,25 (2,5)	1500	13698	6630		
30ч330бр (ПТ 12002.04) — с червячным редуктором	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120° С	1200	1 (10)	1400	7540	2590	То же	
ОКП 37 2142 1006								
30ч530бр (ПТ 12005.04; ПТ 12005.08) — с коническим редуктором	То же для воды температурой до 120° С							
ОКП 37 2132 1012		600	1 (10)	800	1074	640	»	
ОКП 37 2142 1007		1000	1 (10)	1200	4189	1780		
30ч730бр (ПТ 11017) — с гидроприводом	На трубопроводах для воды температурой до 40° С	600	1 (10)	800	1320	970	»	
ОКП 37 2132 5006								
30ч930бр с электроприводом в нормальном исполнении:								
черт. ПТ 12005	То же для воды температурой до 120° С							
ОКП 37 2132 7010		600	1 (10)	800	1120	840	»	
ОКП 37 2142 7083		1000	1 (10)	1200	4382	1920		
черт. ПТ 12002	На трубопроводах для воды и пара температурой до 120° С						»	
ОКП 37 2142 7084		1200	1 (10)	1400	7772	2800		
ОКП 37 2142 7033		1400	1 (10)	1900	9985	4690		
ОКП 37 2142 7050		1600	1 (10)	2200	10540	4800		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ВКЗ ГОСТ 5762—74 ОКП 37 2112 1005 ОКП 37 2112 1008 ОКП 37 2112 1009 ОКП 37 2122 1005 ОКП 37 2122 1006 ОКП 37 2122 1007	На трубопроводах для воды температурой до 30° С	50 100 150 200 250 300	1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)	180 230 280 330 450 500	17* 34* 75* 111,5* 175,5* 270*	14,3* 23,9* 44,7* 64,2* 107* 129*	Ленинградский завод «Ленводоприбор»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 30ч536бк — с коническим редуктором ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) черт. ПТ 13002.04 ОКП 37 2141 1005 черт. ПТ 13002 02 ОКП 37 2141 1006	На трубопроводах для природного газа температурой до 150° С	1000 1200	0,16 (1,6) 0,16 (1,6)	550 700	2490 4345	1215 2265	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30ч936бк (ПТ 13002) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12, 1984 г.) ОКП 37 2141 7005 ОКП 37 2141 7006	На трубопроводах для природного газа температурой до 150° С	1000 1200	0,16 (1,6) 0,16 (1,6)	550 700	2410 4404	1370 2630	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30ч936бк (КЗ 13020) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1214—79 ОКП 37 2131 7007	На трубопроводах для коксового и топливного газов температурой до 250° С	800	0,25 (2,5)	470	1765	1240	Курганский арматурный завод	
30ч760бр (Л 13085) — с гидроприводом ТУ 26-07-405—87 ОКП 37 2123 5020 ОКП 37 2123 5032	На трубопроводах для воды, оросительной минерализованной воды температурой до 50° С	200 250	1 (10) 1 (10)	330 450	161 221	118 153	Ракитянский арматурный завод	
Клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 31ч6бр (ГЛ 13061; ГЛ 13061.06; ГЛ 13061 15) — с ручным управлением ТУ 26-07-1249—80 (изменение № 4, 1987 г.) ОКП 37 2113 1026 (исп. 06) ОКП 37 2113 1029 (исп. 06) ОКП 37 2113 1030 (исп. 15) ОКП 37 2113 1032 (исп. 15) ОКП 37 2113 1031 (исп. 15) ОКП 37 2123 1011 ОКП 37 2123 1012	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	50 80 100 125 150 200 250	1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)	180 210 230 255 280 330 450	17 28 37 57 78 129 179	13,5 18,5 22 29 40 57 80	Ракитянский арматурный завод (D_y 200 и 250 мм); ПО «Тулаэлектропривод» (D_y 80 мм); Теплогорский литейно-механический завод (Пермская обл.) (D_y 200 мм); учреждение УФ-91/14 (г. Тогучин, Новосибирская обл.) (D_y 80 и 100 мм); учреждение УЭ-148/5 (г. Свияжск, Татарская АССР) (D_y 150, 200 250 мм);	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
							учреждение УЭ-148/2 (г. Казань) (D_y 50, 80, 100, 125 и 150 мм); Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 150 и 200 мм); Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе (D_y 50, 80, 100 и 150 мм); Льговский арматурный завод (D_y 50 и 80 мм)	
31ч6бк (ГЛ 13061.09) — с ручным управлением ТУ 26-07-1249—80 ОКП 37 2123 1031	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90° С	200	1 (10)	330	117,5	66	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
31ч7бк (ГЛ 13072) — с ручным управлением ТУ 26-07-1250—80 ОКП 37 2123 1062	На трубопроводах для топливного газа температурой до 100° С	200	0,4 (4)	330	125,3	62	То же	
31ч713бр (ДЗ 13101) — с гидроприводом ТУ 26-07-1436—87	На трубопроводах для воды температурой до 50° С							
ОКП 37 2113 5019		50	1 (10)	180	34	38	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе	
ОКП 37 2113 5025		80	1 (10)	210	44	44		
ОКП 37 2113 5031		100	1 (10)	230	54	55		
ОКП 37 2113 5037		150	1 (10)	280	86	79		
ТУ 26-07-1249—80 (изменение № 5, 1988 г.): 31ч906бр (ГЛ 13061.03) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С							
ОКП 37 2113 7045		150	1 (10)	280	114	178	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина (D_y 150 и 200 мм); Ракитянский арматурный завод (D_y 200 и 250 мм)	
ОКП 37 2123 7005		200	1 (10)	330	190	345		
ОКП 37 2123 7006		250	1 (10)	450	240	380		
31ч906бк (ГЛ 13061.15) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 2123 7020	На трубопроводах для нефти и масла температурой до 90° С	200	1 (10)	330	190	192	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
31ч6нж3 (ГЛ 13061.24) — с ручным управлением ОКП 37 2113 1007	На трубопроводах для воды, пара, каменноугольных смол, надсмольных вод, фенолятов, загрязненных неабразивными материалами, неагрессивных жидкостей температурой до 225° С	80	1 (10)	210	26,6	21	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
31ч11нж (ГЛ 13071) — с ручным управлением ТУ 26-07-1246—80 ОКП 37 2113 1065	На трубопроводах для воды и нефти температурой до 100° С	50	1,6 (16)	180	18	17	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ТУ 26-07-1357—84: 31ч12нж (ГЛ 13082) — с ручным управлением ОКП 37 2113 1104 ОКП 37 2113 1128	На трубопроводах для конденсата коксового газа, каменноугольных смол, растворов щелочей, фенолятов натрия температурой до 225° С	50 150	1 (10) 1 (10)	180 280	17 78	16 36	То же »	
31ч912нж (ГЛ 13082) — с электроприводом ОКП 37 2113 7115	То же	150	1 (10)	280	112	159	»	
31ч906нж2 (ГЛ 13061.27) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1249—80 (изменение № 3, 1984 г.) ОКП 37 2113 7061	На трубопроводах для воды и пара, загрязненных неабразивными материалами, неагрессивных жидкостей температурой до 225° С	100	1 (10)	230	59,3	170	»	
Клиновая с невыдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением 31ч14бр (ДЗ 13105) ТУ 26-07-1441—87 ОКП 37 2114 1020	На трубопроводах для воды и пара температурой до 225° С	100	1 (10)	230	45	43	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе	
Заслонка регулирующая, малого сопротивления ЗМС ТУ 25-02-16-1317—76 ОКП 42 1852 9102 ОКП 42 1852 9103 ОКП 42 1852 9104 ОКП 42 1852 9105 ОКП 42 1852 9106 ОКП 42 1852 9107 ОКП 42 1852 9108	На трубопроводах для изменения количества протекающего газа температурой до 300° С	 30 40 50 60 70 80 90	 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)	 60 70 70 70 70 100 100	 3 4,2 4,8 6,1 6,3 10 11,7	 14,9 14,9 14,9 16,5 16,5 16,5 16,5	Гусь-Хрустальный арматурный завод «Красный Профинтерн»	Максимальный крутящий момент 2,94 кгс·м
ЗАДВИЖКИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Клиновая запорная двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая 30кч70бр (СЗ 13029-040-065; СЗ 13029М-050; -080) ТУ 26-07-1403—86 (изменение № 2, 1987 г.) ОКП 37 3113 1005 ОКП 37 3113 1017 ОКП 37 3123 1005 ОКП 37 3123 1017	На трубопроводах для бензина и керосина температурой от —30 до +100° С	 40 50 65 80	 0,4 (4) 0,4 (4) 0,4 (4) 0,4 (4)	 78 132 140 140	 3,8 5 9 11	 7,6 9,3 13,8 16,6	Семеновский арматурный завод	
ЗАДВИЖКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 30с99нж (Л 13099) — с ручным управлением ТУ 26-07-412—87 ОКП 37 4132 1047 ОКП 37 4133 1084	На трубопроводах для воды, пара, масла, нефти и жидких нефтепродуктов температурой до 300° С	 150 250	 2,5 (25) 2,5 (25)	 350 450	 121 259	 282 416	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с511нж (ИА 11124.08) — с концами под приварку, с редуктором ТУ 26-07-1182—77 ОКП 37 4131 1078	На трубопроводах для воды, пара и нефтепродуктов температурой до 425° С	300	8 (80)	700	699	1780	Ивано-Франковский арматурный завод	
ТУ 26-07-1236—80 (изменение № 1, 1983 г.) 30с352нж (3630) — с червячным редуктором ОКП 37 4133 1040	На трубопроводах для угольной пыли (пульпы) и технической воды температурой до 50° С	350	10 (100)	750	1194	1635	Стахановский машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	
30с552нж (3628) — с коническим редуктором ОКП 37 4133 1038	То же до 100° С	250	10 (100)	500	286	435	То же	
ТУ 26-07-1205—78 (изменение № 2, 1980 г.): 30с572нж (3329) — с конической передачей ОКП 37 4133 1019	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	400	2,5 (25)	600	608*	557	»	
30с572нж (3329.01) — то же, с концами под приварку ОКП 37 4133 1066	То же	400	2,5 (25)	600	525*	557	»	
ТУ 26-07-1137—76 (изменение № 4, 1984 г.): 30с514нж1 (ПТ 13005.01) — с конической передачей ОКП 37 4143 1023	На трубопроводах для воды и газообразных сред температурой до 200° С	1400	0,16 (1,6)	710	2264	2428	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30с911нж (1304.П2) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4143 7046	То же	1500	0,1 (1)	700	3406	3190	То же	
30с911нжБ (1304.П2) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4143 7047	На трубопроводах для коксового, доменного, топливного и нейтральных газов, воды и пара, углеводородных фракций азота температурой до 200° С	1500	0,1 (1)	700	3446	3220	»	
30с914нж1 (ПТ 13004.01) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4143 7017	На трубопроводах для воды, пара и нейтральных газов температурой до 200° С	1400	0,16 (1,6)	710	3275	2706	»	
30с914нж1Б (ПТ 13004.02) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4143 7032	На трубопроводах для углеродной фракции азота, коксового, доменного и топливного газов, воды и пара температурой до 60° С	1400	0,16 (1,6)	710	3310	2720	»	
ОСТ 26-07-1240—75: 30с942нж4 (ПТ 11095.16) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7128	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных сред температурой до 300° С	200	1 (10)	230	160	896	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с946нж (ПТ 11096) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 7059		400	0,6 (6)	310	293	880	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 7060		500	0,6 (6)	350	460	1158		
ОКП 37 4141 7051		600	0,6 (6)	390	560	1423		
30с946нж4 (ПТ 11096.16) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	То же							
ОКП 37 4131 7124		400	0,6 (6)	310	315	1027	То же	
ОКП 37 4131 7125		500	0,6 (6)	350	544	1290		
ОКП 37 4141 7057		600	0,6 (6)	390	645	1558		
ТУ 26-07-1205—78 (изменение № 2, 1980 г.): 30с972нж (3329.02) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	400	2,5 (25)	600	674*	735	Стахановский машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	
ОКП 37 4133 7021								
30с972нж (3329.03) — с электроприводом в нормальном исполнении, с концами под приварку	То же	400	2,5 (25)	600	595*	735	То же	
ОКП 37 4133 7110								
30с999нж (Л 13099; Л 13099.02) — с электроприводом	»							
ТУ 26-07-418—87								
ОКП 37 4123 7042		150	2,5 (25)	350	175	557	Донецкие центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ) (D_y 200 мм); ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе (D_y 150, 200 и 250 мм)	
ОКП 37 4133 7140		200	2,5 (25)	400	278	625		
ОКП 37 4133 7146		250	2,5 (25)	450	300	695		
30с751нж (черт. 3629; 3693) — с гидроприводом ТУ 26-07-1236—80 (изменение № 1, 1983 г.)	На трубопроводах для угольной пыли (пульпы) и технической воды температурой до 50° С							
ОКП 37 4133 5005		250	10 (100)	500	295	525	Стахановский машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	
ОКП 37 4133 5007		350	10 (100)	750	1138	1620		
Клиновые с невыдвижным шпинделем, фланцевые: 30с327нж (ПТ 12003.08; МА 12002.03) — с червячной передачей	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С							
ТУ 26-07-1167—77 (изменение № 20, 1988 г.)								
ОКП 37 4142 1005		600	2,5 (25)	800	1985	1700	НПО «Пензтяжпромарматура» (D_y 800 мм); Алексинский завод «Тяжпромарматура» (D_y 600 мм)	
ОКП 37 4142 1006		800	2,5 (25)	1000	3890	2238		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 20, 1988 г.) 30с527нж (ПТ 12003.08) — с конической передачей ОКП 37 4132 1010	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	500	2,5 (25)	700	1322	850	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30с564нж1 (ПТ 11004.04) — с конической передачей ОКП 37 4131 1037	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	500	2,5 (25)	700	1320	907	То же	
30с964нж1 (ПТ 11004.12; ПТ 11015.08) — с электроприводом в нормальном исполнении	То же							
ОКП 37 4131 7269		500	2,5 (25)	700	1588	1286	»	
ОКП 37 4141 7113		1000	2,5 (25)	2400	5120	3155		
30с964нж1Б (ПТ 11015.12) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 7025	»	800	2,5 (25)	1000	4220	2593	»	
30с927нж (МА 12002) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1167—77 (изменение № 1, 1980 г.) ОКП 37 4142 7005	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	600	2,5 (25)	800	2185	1760	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1128—76 (изменение № 3, 1982 г.): 30с82нж (3296) — с ручным управлением ОКП 37 4121 1046	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	100	2,5 (25)	300	52	58	Бакинский завод нефтепромыслового машиностроения имени П. Монтина	
30с82нж1 (3296Б) — то же, с патрубками под приварку ОКП 37 4121 1133	То же	100	2,5 (25)	300	46	42	То же	
30с541нж (ПТ 11055.02) — с конической передачей ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С							
ОКП 37 4131 1013		400	1,6 (16)	600	675	700	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1014		500	1,6 (16)	700	1260	964		
Клиновая с невыдвижным шпинделем, с червячной передачей, с патрубками под приварку 30с375нж1 (ПТ 12004.01) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4132 1016	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	500	6,3 (63)	1150	1890	1350	То же	
30с927нж (ЗК1.00.000) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1448—88 ОКП 37 4132 7036	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	500	2,5 (25)	700	1600	1400	Кыштымский машиностроительный завод	
30с927нж1 (ПТ 12003.12) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.)	То же							
ОКП 37 4132 7011		500	2,5 (25)	700	1598*	1400*	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4142 7006		800	2,5 (25)	1000	4830*	2450*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
31с18нж (ГЛ 13106) ТУ 26-07-1440—87 ОКП 37 4123 1062 ОКП 37 4123 1071 ОКП 37 4123 1080	На трубопроводах для воды, пара, масла, жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 425° С	80 100 150	6,3 (63) 6,3 (63) 6,3 (63)	310 350 450	69 115 215	147 210 352	Георгиевский арматурный завод имени В. И. Ленина	
30с76нжМ (ГЛ 11065; ГЛ 11005М) ТУ 26-07-1398—86 (изменение № 1, 1988 г.) ОКП 37 4121 1221 ОКП 37 4121 1239	На трубопроводах для воды, пара, нефти и нефтепродуктов температурой до 300° С	50 150	6,3 (63) 6,3 (63)	250 450	38,8 203,7	40,8 168,3	То же	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 31с76нж (УК 13117) ТУ 26-07-1496—89 ОКП 37 4123 1094	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	80	6,3 (63)	310	67,5	487,5	ПО «Каштяжпромарматура»	
30с76нж (ПТ 11084) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 1183 ОКП 37 4131 1005	На трубопроводах для воды, пара, нефти и нефтепродуктов температурой до 300° С	200 250	6,3 (63) 6,3 (63)	550 650	325 345	317 335	То же	
30с576нж (МА 11057.06; МА 11015-400) — с конической передачей ТУ 26-07-1169—77 (изменение № 7, 1988 г.) ОКП 37 4131 1046 ОКП 37 4131 1047	То же	300 400	6,3 (63) 6,3 (63)	750 950	1200 1380	1411 1765	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1339—83: БС 11022.04 — с редуктором ОКП 37 4131 1057	На трубопроводах для воды, пара, масла, нефти температурой до 300° С	300	2,5 (25)	500	368	310	Бежицкий сталелитейный завод (Брянская обл.)	
БС 11022.10 — с редуктором ОКП 37 4131 1036	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	300	2,5 (25)	500	368	310	То же	
БС 11022.01 — с электроприводом ОКП 37 4131 7004	На трубопроводах для воды, пара, масла, нефти температурой до 300° С	300	2,5 (25)	500	413	470	»	
БС 11022.07 — с электроприводом ОКП 37 4131 7038	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	300	2,5 (25)	500	413	470	»	
30с976нж (МА 11015.06) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1169—77 (изменение № 3, 1980 г.) ОКП 37 4131 7272	На трубопроводах для воды, пара, масла, нефти температурой до 300° С	400	6,3 (63)	950	1550	2012	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12, 1984 г.): 30с976нж1 (ПТ 11085.02; ПТ 11009) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7266	На трубопроводах для воды, пара, нефти и нефтепродуктов температурой до 300° С	200	6,3 (63)	550	418	550	НПО «Пензтяжпромарматура»	
То же ОКП 37 4141 7040	На трубопроводах для сернистой нефти и светлых нефтепродуктов температурой от —40 до +90° С	1200	6,3 (63)	2100	10262	12125	То же	
30с941нж1 (ПТ 11055.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7253	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	400	1,6 (16)	600	780	908	»	
ОКП 37 4131 7265		500	1,6 (16)	700	1500	1259		
30с941нж6 (ПТ 11001.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 7044	На трубопроводах для сернистой нефти, светлых нефтепродуктов температурой до 425° С	1200	1,6 (16)	1400	7026	7800	»	
30с941нж7 (ПТ 11001.09) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 7107	На трубопроводах для сернистой нефти, светлых нефтепродуктов температурой до 425° С	1000	1,6 (16)	1200	5783	5970	»	
БС 11021.07 — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1338—83 ОКП 37 4131 7033	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 450° С	300	1,6 (16)	500	395*	465	Бежицкий сталелитейный завод (Брянская обл.)	
30с98нжМ — с упругим клином, выдвижным шпинделем и ручным управлением ТУ 26-07-1456—88 ОКП 37 4121 1215	На трубопроводах для воды, пара, масла и жидких нефтепродуктов температурой до 300° С	150	2,5 (25)	300	113	134	ПО «Краснодархимнефтемаш» (Новочеркасский завод нефтяного машиностроения, Ростовская обл.)	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: 31с548нж — с ручным управлением ТУ 26-07-1238—80 (изменение № 3, 1985 г.) ОКП 37 4121 1155	На трубопроводах для газа и нефтепродуктов температурой до 450° С	150	16 (160)	600	430	600	Стахановский «Знак Почета» машиностроительный завод (Ворошиловградская обл.)	
31с916нжБ (МА 11006) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1170—77 (изменение № 6, 1989 г.) ОКП 37 4121 7040	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой от —40 до +300° С	100	10 (100)	350	270	525	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4121 7061		150	10 (100)	450	515	773		
ОКП 37 4131 7080		200	10 (100)	550	615	1166		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 12, 1984 г.): 31с942р1 (ПТ 11090.01) — гуммированная, с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для абразивной пульпы температурой до 80° С							
ОКП 37 4131 7255		400	1 (10)	600	880	1577	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4141 7098		800	1 (10)	1000	3432	4140		
31с942р (ПТ 11090) — гуммированная, с электроприводом в нормальном исполнении	То же							
ОКП 37 4131 7031		500	1 (10)	700	1324	1805	То же	
ОКП 37 4141 7015		600	1 (10)	800	2000	2330		
ОКП 37 4141 7042		1000	1 (10)	1200	5150	5350		
ГОСТ 10194—78: 30с41нж (ЗКЛ2-16; СМ 11055) — с ручным управлением, маховиком	На трубопроводах для нефтепродуктов (с малой коррозионной активностью) температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 1031		80	1,6 (16)	210	36	40	Салаватский машиностроительный завод (D_y 200 мм); НПО «Турбобур» (Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе, Пермская обл.) (D_y 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 4121 1032		100	1,6 (16)	230	52	50		
ОКП 37 4121 1033		150	1,6 (16)	280	97	93,65		
ОКП 37 4131 1116		200	1,6 (16)	330	145	160		
30с41нж1 (ЗКЛ2-16; ЛА 11055) — с ручным управлением	На трубопроводах для неагрессивных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 1030		50	1,6 (16)	180	25	20	ПО «Прикарпатпромарматура»; учреждение ОП-36/3 (с. Ново-Покровка, Киргизская ССР) (D_y 50 мм)	
ОКП 37 4121 1031		80	1,6 (16)	210	38	40		
ОКП 37 4121 1033		150	1,6 (16)	280	97	90		
ОКП 37 4131 1116		200	1,6 (16)	330	145	160		
ОКП 37 4131 1010		250	1,6 (16)	450	238	194		
БС 11.021.10 (30с41нж1) с редуктором ТУ 26-07-1338—83 ОКП 37 4131 1011	То же	300	1,6 (16)	500	310*	285	Бежицкий сталелитейный завод (Брянская обл.)	
ЗКЛ2-40 (30с15нж) — с ручным управлением ТУ 26-07-1188—78 (изменение № 1 и 3, 1981 г.)	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 1049		50	4 (40)	250	35	40	Алексинский завод «Тяжпромарматура» (D_y 300 мм); НПО «Турбобур» (Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе (Пермская обл.) (D_y 50, 80, 100 и 150 мм)	
ОКП 37 4121 1050		80	4 (40)	310	50	50		
ОКП 37 4121 1051		100	4 (40)	350	82	80		
ОКП 37 4121 1052		150	4 (40)	450	150	142		
ОКП 37 4131 1119	То же температурой до 425° С	300	4 (40)	750	555	725		
ТУ 26-07-1125—77: (изменение № 20, 1986 г.) 30с15нж (ПТ 11083) — с ручным управлением	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С							
ОКП 37 4131 1092		200	4 (40)	550	325	365	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1022		250	4 (40)	650	357	404		
30с915нж (ПТ 11083.01) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении	То же температурой до 425° С	200	4 (40)	550	478	895	То же	
ОКП 37 4131 7252								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с915нж6 (ПТ 11002.12) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7259	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	500	4 (40)	1150	1952	1795	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30с515нж (ПТ 11002.08) — с конической передачей ОКП 37 4131 7178	То же	500	4 (40)	1150	1719	1495	То же	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
31с45нж (ЗКЛ2-160; БА 11136) ТУ 26-07-1218—79 (изменение № 6, 1987 г.)	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 1065		50	16 (160)	300	75	173	Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 1066		80	16 (160)	390	120	271		
ОКП 37 4121 1067		100	16 (160)	450	150	325		
ОКП 37 4121 1068		150	16 (160)	600	380	618		
Клиновые с выдвижным шпинделем, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.):								
30с941нж (ЗКЛПЭ-16; ЛА 11055) — фланцевая	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 425° С							
ОКП 37 4121 7047		50	1,6 (16)	180	93	210	ПО «Прикарпатпромарматура»	
ОКП 37 4121 7050		150	1,6 (16)	280	183	280		
ОКП 37 4131 7082		200	1,6 (16)	330	220	375		
30с941нж3 (ЗКЛПЭ-16)	То же температурой до 450° С							
ОКП 37 4131 7032		250	1,6 (16)	450	356*	403*	То же	
ЗКЛПЭ-16 (30с941нж) — фланцевая	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С							
ОКП 37 4121 7048		80	1,6 (16)	210	106	224	НПО «Турбобур» (Юго-Камский машиностроительный завод имени Лепсе) (Пермская обл.)	
То же ОКП 37 4121 7049		100	1,6 (16)	230	117	233		
ЗКЛПЭ-40 (30с915нж) — фланцевая ТУ 26-07-1188—78	На трубопроводах для неагрессивных нефтяных сред температурой до 450° С							
ОКП 37 4121 7009		50	4 (40)	250	130	220	То же	
ОКП 37 4121 7010		80	4 (40)	310	145	233		
ОКП 37 4121 7011		100	4 (40)	350	167	295		
ОКП 37 4121 7012		150	4 (40)	450	240	350		
То же ОКП 37 4131 7016	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	300	4 (40)	750	670	860	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
30с986нж (Л 13074) — с электроприводом ТУ 26-07-253—79 ОКП 37 4123 7009	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	100	2,5 (25)	300	106,5*	400*	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г. и № 5, 1985 г.):								
МА 11021.04 (МА 11021.03) с ручной конической передачей ОКП 37 4141 1005	На трубопроводах для воды, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	600	1,6 (16)	800	1940	1830	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 11021.07 (по типу ЗКЛПЭ-16) (30с941нж) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 7034	То же	350	1,6 (16)	550	540	750	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
3КЛПЭ-75 (МА 11003.03) — с патрубками под приварку, с электроприводом ТУ 26-07-1185—78 (изменение № 6, 1989 г.) ОКП 37 4131 7426 ОКП 37 4131 7427	На трубопроводах для сернистой нефти и светлых нефтепродуктов температурой от —40 до +90° С	350 500	7,5 (75) 7,5 (75)	1150 1450	1400 2800	1989 3580	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем, муфтовые: 3КС (31с77нж) ТУ 26-07-1287—81 ОКП 37 4111 1005 ОКП 37 4111 1006 ОКП 37 4111 1007 ОКП 37 4111 1008	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 450° С	15 20 25 40	16 (160) 16 (160) 16 (160) 16 (160)	70 80 95 120	2,1 3,78 3,76 9,38	22 23 30 46	Ангарский ремонтно-механический завод (Иркутская обл.)	
3КС (31лс77нж) ТУ 26-07-1171—83 ОКП 37 4111 1005 ОКП 37 4111 1007 ОКП 37 4111 1008	На трубопроводах для жидких или газообразных сред (бескислотных): воды, пара, масла, нефтепродуктов температурой до 450° С	15 25 40	16 (160) 16 (160) 16 (160)	70 95 120	2,03 3,91 8,5	22 30 46	Производственное объединение «Воткинский завод» (Удмуртская АССР)	
3КС (31с77нж) ТУ 26-07-1243—80 ОКП 37 4111 1006	На трубопроводах для воды, пара, масла, нефти и горячих нефтепродуктов температурой до 450° С	20	16 (160)	80	3,5	23	Грозненский завод «Нефтехимзапчасть»	
Клиновые штампосварные, с выдвижным шпинделем, с концами под приварку: 30с507нж (ИА 11072.12) — с ручной конической передачей ТУ 26-07-1111—83 ОКП 37 4131 1070 ОКП 37 4131 1071 ОКП 37 4141 1009	На трубопроводах для воды, пара, масла и нефти температурой до 300° С	400 500 600	2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	600 700 800	565 1177 1410	830 1100 1360	Ивано-Франковский арматурный завод	
30с911нж6 (ИА 11124.06) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1182—77 (изменение № 1, 1979 г.) ОКП 37 4131 7154	На трубопроводах для нефти и нефтепродуктов температурой до 425° С	500	8 (80)	1150	2640	3460	То же	
30с905нж (Л 11113) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 25-07-194—77 (изменение № 9, 1985 г.) ОКП 37 4141 7038 ОКП 37 4141 7045	То же температурой от —5 до +90° С	700 1000	8 (80) 8 (80)	1300 1900	6000 11000	10197 15730	ПО «Каштяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1111—83: 30с907нж3 (ИА 11072.03) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7209 ОКП 37 4131 7210 ОКП 37 4141 7060 ОКП 37 4141 7061	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С	400 500 600 800	2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25) 2,5 (25)	600 700 800 1200*	618 1431 1637 2400*	864 1262 1580 2100*	Ивано-Франковский арматурный завод	
30с907нж12 (ИА 11072.39) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7540 ОКП 37 4141 7273	То же	500 600	2,5 (25) 2,5 (25)	700 800	630 1292	995 1250	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30с950нж (ПТ 13067) — с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 6, 1981 г.) ОКП 37 4141 7175	На трубопроводах для сжатого воздуха и других неагрессивных сред температурой до 300° С	800	1,6(16)	1000	2070	6170	НПО «Пензтяжпромарматура»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые: МА 11017 (по типу 30с916нжБ) — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 10, 1988 г.) ОКП 37 4131 7075	На трубопроводах для жидких и газообразных углеводородов температурой от —40 до +300° С	200	4 (40)	550	550	1107	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ЗКЛПЭ-64 (МА 11057.03) — фланцевая ТУ 26-07-1169—77 (изменение № 7, 1988 г.) ОКП 37 4131 7012	На трубопроводах для жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов температурой до 425° С	300	6,3 (63)	750	1249	1437	То же	
ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 1, 1979 г.): МА 11021.01 — с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 7020	На трубопроводах для воды, пара, и газообразных нефтепродуктов температурой до 425° С	600	1,6 (16)	800	2100	1975	»	
МА 11021.10 (по типу 30с41нж1) — с ручной конической передачей ОКП 37 4131 1012	То же	350	1,6 (16)	550	480	655	»	
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 4, 1984 г.)·								
30с547нж (ПТ 11097.32) — с конической передачей ОКП 37 4141 1030 ОКП 37 4141 1031	На трубопроводах для воды, пара и других жидких и газообразных неагрессивных сред температурой до 300° С	1000 1200	0,4 (4) 0,4 (4)	550 630	1140 1875	1600 2310	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30с947нж12 (ПТ 11097.56)— с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4141 7228 ОКП 37 4141 7229	То же	1000 1200	0,4 (4) 0,4 (4)	550 630	1185 2066	1750 2600	То же	
30с947нж14 (ПТ 11097.64) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4141 7236 ОКП 37 4141 7237	»	1000 1200	0,4 (4) 0,4 (4)	550 630	1255 2063	1782 2560	»	
ТУ 26-07-1184—78 (изменение № 4, 1989 г.): МА 11022.07 (МА 11022 М 1.07) — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 7462	На трубопроводах для газообразного аммиака температурой от —40 до +150° С	400	2,5 (25)	600	620	968	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 11022.10 (МА 11022 М 1.10) — с ручной конической передачей ОКП 37 4131 1110	То же	400	2,5 (25)	600	560	898	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Штампосварные с упругим клином, с выдвижным шпинделем ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 9, 1988 г.):								
30с42нж (ПТ 11095.32) — с ручным управлением, фланцевая	На трубопроводах для воды, пара и других газообразных и жидких неагрессивных сред температурой до 300° С							
ОКП 37 4121 1099		150	1 (10)	210	63	360	НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 1102		200	1 (10)	230	105	449		
ОКП 37 4131 1065		250	1 (10)	250	118	488		
ОКП 37 4131 1066		300	1 (10)	270	168	578		
30с46нж (ПТ 11096.32) — с ручным управлением, фланцевая	То же							
ОКП 37 4131 1067		400	0,6 (6)	310	248	583	То же	
ОКП 37 4131 1068		500	0,6 (6)	350	375	761		
ОКП 37 4141 1017		600	0,6 (6)	390	476	1024		
30с65нж (НА 11053.00) — с ручным управлением, фланцевая ТУ 26-07-1215—79 (изменение № 3, 1985 г.)	На трубопроводах для воды и пара температурой от —20 до +300° С							
ОКП 37 4121 1093		150	2,5 (25)	350	76	156	Наманганский машиностроительный имени XXV съезда КПСС; Узбекский экспериментальный «Иргидромаш» (г. Нариманов, Ташкентская обл.) (D_y 150 и 200 мм)	
ОКП 37 4131 1098		200	2,5 (25)	400	123	187		
ОКП 37 4131 1054		250	2,5 (25)	450	138,5	236		
33ВБ-11001 — фланцевые, с ручным управлением ТУ 33-292—86	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С							
ОКП 14 6200 8657		100	2,5 (25)	300	49*	102*	Пугачевский экспериментальный арматурный «Гидрозатвор» (Саратовская обл.)	
ОКП 37 4121 1288		150	2,5 (25)	350	76*	168*		
ИО 16.000.000.000 — штампосварная, фланцевая ТУ 33 УзССР-025—89 ОКП 37 1131	На трубопроводах для воды температурой до 50° С	100	1,6 (16)	300	42,2*	126*	Узбекский экспериментальный «Иргидромаш» (г. Нариманов, Ташкентская обл)	
ТУ 26-07-1215—79: 30с65нж1 (НА 11053.03) — с ручным управлением, с концами под приварку	На трубопроводах для воды и пара температурой до 300° С							
ОКП 37 4131 1097		200	2,5 (25)	400	97	157	Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 4131 1055		250	2,5 (25)	450	101,5	196		
30с965нж (НА 11016.00)— с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевая ОКП 37 4121 7060	На трубопроводах для воды и пара температурой от —20 до +300° С	150	2,5 (25)	350	95	330	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЗАДВИЖКИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые, из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1215—79 (изменение № 1, 1982 г. и изменение № 3, 1985 г.):								
30нж65нж (НА 11053.02)	На трубопроводах для коррозионных сред (кроме уксусной и щавелевой кислот) температурой от —20 до +200° С						Наманганский машиностроительный завод имени XXV съезда КПСС	
ОКП 37 4131 9159		200	2,5 (25)	400	120	436		
ОКП 37 4131 9481		250	2,5 (25)	450	138,5	557		
ОКП 37 4131 9482		300	2,5 (25)	300	195	828		
30нж65нж1 (НА 11053.09)	То же							
ОКП 37 4131 9483		200	2,5 (25)	400	120	600	То же	
ОКП 37 4131 9484		250	2,5 (25)	450	138,5	760		
ОКП 37 4131 9485		300	2,5 (25)	500	195	1046		
Клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем, фланцевые, из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-412—87:								
30нж99нж (Л 13099.04)	На трубопроводах для коррозионных сред (слабой агрессивности) температурой до 300° С						ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ОКП 37 4133 9220		200	2,5 (25)	400	230	640		
ОКП 37 4133 9226		250	2,5 (25)	450	259	760		
30нж99нж2 (Л 13099.26)	На трубопроводах для жидких и газообразных нефтепродуктов (слабой агрессивности) температурой до 350° С						То же	
ОКП 37 4123 9170		100	2,5 (25)	300	74	290		
ОКП 37 4123 9176		150	2,5 (25)	350	121	440		
Штампосварные клиновые двухдисковые, с выдвижным шпинделем, фланцевые из стали 12Х18Н9Т ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 9, 1988 г.):								
30нж42нж (ПТ 11095.04; ПТ 11095.36) — с ручным управлением	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С						НПО «Пензтяжпромарматура»	
ОКП 37 4121 9008		150	1 (10)	210	63	509		
ОКП 37 4131 9144		200	1 (10)	230	95	651		
ОКП 37 4131 9006		250	1 (10)	250	118	753		
ОКП 37 4131 9007		300		270	168	927		
30нж46нж (ПТ 11096.36) — с ручным управлением	То же							
ОКП 37 4131 9008		400	0,6 (6)	310	248	972	То же	
ОКП 37 4131 9009		500	0,6 (6)	350	375	1290		
ОКП 37 4131 9052		600	0,6 (6)	390	476	1720		
30нж547нж (ПТ 11097.36) — с конической передачей	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С						»	
ОКП 37 4141 9074		800	0,4 (4)	470	1070	2480		
ОКП 37 4141 9087		1200	0,4 (4)	630	1875	4180		
Клиновые с выдвижным шпинделем, фланцевые:								
31нж11нж (Л 13076) — из стали 12Х18Н9ТЛ ТУ 26-07-361—85	На трубопроводах для коррозионных сред (слабой агрессивности) температурой до 300° С						ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ОКП 37 4121 9382		50	6,3 (63)	250	38	198		
ОКП 37 4121 9394		80	6,3 (63)	310	66	294		
ОКП 37 4121 9406		100	6,3 (63)	350	98	370		
ОКП 37 4121 9418		150	6,3 (63)	450	197	530		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
31нж23нж (Л 13084) — из стали 12Х18Н10Т, с ручным управлением ТУ 26-07-1385—85 ОКП 37 4123 9125 ОКП 37 4133 9191	На трубопроводах для жидких коррозионных сред (кроме уксусной, молочной, муравьиной и щавелевой кислот) температурой до 200° С	150 200	2,5 (25) 2,5 (25)	350 400	96 116	350 425	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе	
30нж921нж — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом в нормальном исполнении ТУ 26-07-1145—76 ОКП 37 4131 9024 ОСТ 26-07-1240—75 (изменение № 4, 1984 г. и изменение № 5, 1987 г.):	На трубопроводах для шахтной воды температурой до 10° С	250	10 (100)	650	610	3260	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30нж946нж (ПТ 11096.00) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 9029 ОКП 37 4131 9030 ОКП 37 4141 9046	На трубопроводах для жидких и газообразных агрессивных сред температурой до 300° С	400 500 600	0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)	310 350 390	293 460 560	1272 1685 2120	То же	
30нж946нж4 (ПТ 11096.20) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4131 9190 ОКП 37 4131 9191 ОКП 37 4141 9051	То же	400 500 600	0,6 (6) 0,6 (6) 0,6 (6)	310 350 390	315 544 645	1416 1820 2250	»	
30нж947нж12 (ПТ 11097.58) — из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4141 9140	»	800	0,4 (4)	470	1115	2632	»	
30нж947нж14 (ПТ 11097.66) из стали 12Х18Н9Т, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 9142 ОКП 37 4141 9159 ОКП 37 4141 9160	»	800 1000 1200	0,4 (4) 0,4 (4) 0,4 (4)	470 550 630	1175 1255 2063	2678 3220 4430	»	
ГОСТ 10194—78 (изменение № 1, 1981 г.): 30нж41нж (ЗКЛ2-16; БА 11139) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением, маховиком ОКП 37 4121 9065 ОКП 37 4121 9066 ОКП 37 4121 9067 ОКП 37 4121 9068	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 565° С	50 80 100 150	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	180 210 230 280	25 38 55 100	128 170 210 383	Благовещенский арматурный завод	
30нж41нж (СМ 11055.01) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ОКП 37 4121 9167	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 510° С	200	1,6 (16)	330	145	490	Салаватский машиностроительный завод	
30нж41нж1 (ЗКЛ2-16.03; БА 11139) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с ручным управлением ОКП 37 4121 9296 ОКП 37 4121 9297 ОКП 37 4121 9298 ОКП 37 4121 9299	То же температурой до 200° С	50 80 100 150	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	180 210 230 280	25 38 55 100	158 227 278 514	Благовещенский арматурный завод	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
30нж15нж (ЗКЛ2-40; БА 11060) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ТУ 26-07-1218—79 (изменение № 5, 1986 г.) ОКП 37 4121 9107	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 565° С	50	4 (40)	250	31,4	165	Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 9108		80	4 (40)	310	50	217		
ОКП 37 4121 9109		100	4 (40)	350	75	313		
ОКП 37 4121 9110		150	4 (40)	450	135	490		
ЗКЛ2-40нж (МА 11074.М.04) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с цилиндрической передачей ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 10, 1988 г.) ОКП 37 4131 9045	То же	300	4 (40)	750	560	1789	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ТУ 26-07-1218—79 (изменение № 6, 1987 г.): 31нж15нж1 (ЗКЛ2-40.03; БА 11060) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с ручным управлением ОКП 37 4121 9120	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до 200° С	50	4 (40)	250	35	207	Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 9121		80	4 (40)	310	53	303		
ОКП 37 4121 9122		100	4 (40)	350	75	432		
ОКП 37 4121 9123		150	4 (40)	450	135	690		
31нж45нж (ЗКЛ2-160; БА 11136) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ОКП 37 4121 9159	То же температурой до 565° С	50	16 (160)	300	75	347	То же	
ОКП 37 4121 9160		80	16 (160)	390	120	498		
ОКП 37 4121 9161		100	16 (160)	450	150	744		
ОКП 37 4121 9162		150	16 (160)	600	380	1646		
31нж45нж1 (ЗКЛ2-160.06; БА 11136) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с ручным управлением ОКП 37 4121 9172	На трубопроводах для жидких высокоагрессивных нефтепродуктов температурой до 200° С	50	16 (160)	300	75	478	»	
ОКП 37 4121 9173		80	16 (160)	390	120	711		
ОКП 37 4121 9174		100	16 (160)	450	150	1015		
ГОСТ 10194—78 (изменение № 1, 1981 г.): 30нж941нж (ЗКЛПЭ-16; БА 11140) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4121 9190	На трубопроводах для коррозионных нефтяных сред температурой до 565° С	50	1,6 (16)	180	106	314	»	
ОКП 37 4121 9191		80	1,6 (16)	210	120	365		
ОКП 37 4121 9192		100	1,6 (16)	230	128	405		
ОКП 37 4121 9193		150	1,6 (16)	280	177	584		
То же (ЭП 11055) — из стали 12Х18Н9ТЛ ОКП 37 4131 7085	На трубопроводах для коррозионных нефтяных сред температурой до 510° С	200	1,6 (16)	330	252	721	Салаватский машиностроительный завод	
МА 11071.19 (по типу ЗКЛПЭ-16) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1197—78 (изменение № 7, 1988 г.) ОКП 37 4131 9306	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С	300	1,6 (16)	500	565	2458	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	p_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
30нж915нж4 (ПТ 11002.18) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4131 9210	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 90° С	500	4 (40)	1150	1885	5600	НПО «Пензтяжпромарматура»	
30нж915нж (ЗКЛПЭ-40; БА 11135) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1218—79 (изменение № 6, 1987 г.)	То же температурой до 565° С							
ОКП 37 4121 9205		50	4 (40)	250	92,8	365	Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 9206		80	4 (40)	310	132	414		
ОКП 37 4121 9207		100	4 (40)	350	135	530		
ОКП 37 4121 9208		150	4 (40)	450	229	733		
ЗКЛПЭ-40нж (МА 11074.М.01) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1168—77 (изменение № 10, 1988 г.) ОКП 37 4131 9111	На трубопроводах для жидких агрессивных нефтепродуктов температурой до 600° С	300	4 (40)	750	670	1935	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
31нж9нж (ЗКЛХ-40, БА 11137) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ТУ 26-07-1218—79	На трубопроводах для агрессивных нефтяных сред температурой до —80° С							
ОКП 37 4121 9133		50	4 (40)	250	43	200	Благовещенский арматурный завод	
ОКП 37 4121 9134		80	4 (40)	310	58	270		
ОКП 37 4121 9135		100	4 (40)	350	95	368		
ОКП 37 4121 9136		150	4 (40)	450	153	574		
МА 11071.07 (по типу ЗКЛПЭ-16) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 7, 1983 г.)	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С							
ОКП 37 4131 9101		250	1,6 (6)	450	480	1180	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
ОКП 37 4131 9102		300	1,6 (6)	500	500	1461		
ОКП 37 4131 9103		350	1,6 (6)	550	540	1520		
Параллельная, с выдвижным шпинделем, с гидроприводом, фланцевая из стали 12Х18Н12М3ТЛ 30нж740бр1 (ПТ 18001.02) ТУ 26-07-1125—77 (изменение № 3, 1979 г.) ОКП 37 4135 9006	На трубопроводах для водного раствора бисульфата кальция и свободной двуокиси серы температурой до 160° С	400	0,25 (2,5)	600	1120	6560	НПО «Пензтяжпромарматура»	
С упругим клином, с выдвижным шпинделем, с ручным управлением, фланцевые ТУ 26-07-1166—77 (изменение № 7, 1988 г.):								
МА 11071.16 (по типу ЗКЛ2-16) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4131 9266	На трубопроводах для агрессивных сред температурой до 200° С	250	1,6 (16)	450	290	1509	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 11071.16 (по типу ЗКЛ2-16) — из стали 12Х18Н12М3ТЛ ОКП 37 4131 9272	То же	300	1,6 (16)	500	400	1919	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
МА 11071.10 (по типу ЗКЛ2-16) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с ручным управлением ОКП 37 4131 9050 ОКП 37 4131 9051 ОКП 37 4131 9052	На трубопроводах для воды, пара, агрессивных жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С	250 300 350	1,6 (16) 1,6 (16) 1,6 (16)	450 500 550	290 420 460	954 1234 1294	Алексинский завод «Тяжпромарматура»	
МА 11031.10 (МА 11031.М.10) — из стали 12Х18Н9ТЛ, с конической передачей ОКП 37 4131 9048	То же для агрессивных жидкостей и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С	400	1,6 (16)	600	450	1811	То же	
МА 11021.10 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с конической передачей ОКП 37 4141 9006	То же	600	1,6 (16)	800	1940	4985	»	
МА 11021.07 — из стали 12Х18Н9ТЛ, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении ОКП 37 4141 9012	»	600	1,6 (16)	800	2100	5045	»	
МА 11031.07 — с электроприводом в нормальном исполнении ОКП 37 4131 9104	На трубопроводах для воды, пара, жидких и газообразных нефтепродуктов температурой до 600° С	400	1,6 (16)	600	600	1876	»	
Клиновые с выдвижным шпинделем под приварку, из стали 12Х18Н9ТЛ, с коническим редуктором ТУ 26-07-1197—78 (изменение № 4, 1987 г.): М 11093.03 (МА 11093.03) ОКП 37 4131 9010 ОКП 37 4131 9011	На трубопроводах для природного газа и криогенных сред температурой от —150 до +50° С	300 400	6,3 (63) 6,3 (63)	750 950	1050 1260	3320 4820	»	
МА 11093.02 — с электроприводом ОКП 37 4131 9137	То же	400	6,3 (63)	950	1450	5075	»	

ЗАТВОРЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЗАТВОРЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Шланговые, из алюминиевого сплава, фланцевые ТУ 26-07-1089—74 (изменение № 4, 1985 г.): 32а1р1 ЕА 26223.10 ОКП 37 1129 4010	На трубопроводах для вязких, жидких, сыпучих и пульпообразных агрессивных и слабоагрессивных сред температурой до 80° С	50	P_p 0,6 (6)	186	5,78	21	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЕА 26223.11 ОКП 37 1129 4011		65	P_p 0,6 (6)	204	7,55	27	ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
ЕА 26223 ОКП 37 1129 4012		80	P_p 0,6 (6)	197	11,1	39		
ЕА 26223.01 ОКП 37 1139 4007		100	P_p 0,6 (6)	260	13,2	50		
ЕА 26223.02 ОКП 37 1139 4008		125	P_p 0,6 (6)	280	22,8	57		
ЕА 26223.03 ОКП 37 1139 4009		150	P_p 0,6 (6)	310	26,8	68		
ЕА 26223.04 ОКП 37 1139 4010		200	P_p 0,6 (6)	340	41,4	110		
ЕА 26223.06 ОКП 37 1149 4007		300	P_p 0,6 (6)	830	99,6	245		
32а911р1 (ЕА 98025) — с электроприводом в нормальном исполнении	На трубопроводах для вязких, жидких, сыпучих и пульпообразных агрессивных и слабоагрессивных сред температурой до 80° С							
ОКП 37 1129 4163		50	0,6 (6)	230	25,7	160	То же	
ОКП 37 1139 4299		100	0,6 (6)	350	50,2	230		
ОКП 37 1139 4305		150	0,6 (6)	480	88,8	266		
ОКП 37 1139 4311		200	0,6 (6)	600	121,7	393		
32а5р (УЛ 98013) ТУ 26-07-160—83	На трубопроводах для серной кислоты и двуокиси титана температурой до 110° С							
ОКП 37 1119 4012		25	P_p 1 (10)	160	4	81	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 1119 4013		32	P_p 1 (10)	180	5,3	88		
ОКП 37 1119 4014		40	P_p 1 (10)	200	6,8	95		
Бронзовые, шиберные ТУ 26-07-1194—78 (изменение № 2, 1979 г.): 32Б4нж (УФ 91003.01) ОКП 37 1129 5006	Для растворителей перхлорэтилена и трихлорэтилена температурой 3—40° С в машинах химической чистки	65	P_p от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	72	7	55	НПО «Арма» (г. Киев)	D_y 65 мм — с фланцевым присоединением
32Б604нж (УФ 91003) — с пневмоприводом	То же							
ОКП 37 1119 5005		20	P_p от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	70	1,5	28,3	То же	
ОКП 37 1119 5006		25	P_p от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	70	1,8	31,2		
ОКП 37 1119 5007		40	P_p от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	80	3,3	41,5		
ОКП 37 1129 5005		65	P_p от 0,05 до 0,35 (от 0,5 до 3,5)	72	7,9	66,5		D_y 65 мм — с фланцевым присоединением

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Поворотные дисковые, фланцевые ТУ 26-07-1109—75 (изменение № 11, 1986 г.):								
32ч306р (КЗ 99001.01) — с ручным управлением, через редуктор	На трубопроводах для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 2137 3005		500	1 (10)	275	352	315	Курганский арматурный завод	
ОКП 37 2137 3006		600	1 (10)	300	449	400		
ОКП 37 2137 3007		800	1 (10)	350	789	560		
32ч906р (КЗ 99001) — с электроприводом в нормальном исполнении	То же							
ОКП 37 2137 3008		500	1 (10)	275	377	460	То же	
ОКП 37 2137 3009		600	1 (10)	300	474	540		
ОКП 37 2137 3010		800	1 (10)	350	840	700		
32ч3р (МТДЗФР) — с рукояткой ТУ 26-07-1077—79	На трубопроводах для воды температурой до 40° С							
ОКП 37 2118 3005		100	1 (10)	52	13	19,3	Московский завод «Водоприбор»	
ОКП 37 2118 3006		150	1 (10)	62	16	25,7		
32ч303р (МТДЗФ4П) — с червячным редуктором ТУ 26-07-1077—79	То же							
ОКП 37 2118 3009		100	1 (10)	52	23,5	37,6	То же	
ОКП 37 2118 3012		150	1 (10)	62	28	43,1		
ОКП 37 2128 3013		400	1 (10)	100	129	237		
ДПРЛ-80 (33АВ-А90.000.000) — с ручным приводом, литое исполнение ТУ 33-154—87	На трубопроводах для воды (гидротехнического назначения) и животноводческих стоков температурой от —1 до +40° С							Габаритные размеры 395×160; 480×460; 380×510; 595×510; 808×659; 985×502 соответственно для каждого D_y
ОКП 37 0097 0007		80	1,6 (16)	—	9,5*	66*	Узбекский экспериментальный «Иргидромаш» (г. Нариманов, Ташкентская обл.)	
ДПРЛ-100 (33АВ-А89.000.000) — то же ТУ 33-154—87								
ОКП 37 0097 0008		100	1,6 (16)	—	11,93*	74*		
ДПРЛ-150 (33АВ-А125.000.000) — то же ТУ 33-205—87								
ОКП 37 0097 0002		150	1,6 (16)	—	26,6*	140*		
ДПРЛ-200 (33АВ-А86.000.000) — то же ТУ 33-149—87	То же						То же	
ОКП 37 0097 0009		200	1,6 (16)	—	43,5*	203*		
ДПРЛ-300 (33АВ-А87.000.000) — то же ТУ 33-205—87								
ОКП 37 0097 0003		300	1,6 (16)	—	79,1*	257*		
ДПРЛ-400 (33АВ-А265.000.000) — то же ТУ 33-195—81								
ОКП 37 0097		400	1,6 (16)	—	335,2*	634*		
Регулирующий, дисковый, под дистанционное управление, без присоединительных фланцев 32ч022бк (ДЗ 99094) (вместо ПРЗ) ТУ 26-07-1355—84	На трубопроводах для регулирования потоков воздуха, газа и пара температурой до 300° С							
ОКП 37 2118 3037		100	0,25 (2,5)	56	6	15	Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе	
ОКП 37 2118 3038		150	0,25 (2,5)	56	7,9	17		
ОКП 37 2118 3039		200	0,25 (2,5)	56	10,2	19,5		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		$D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
ЗАТВОРЫ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА								
Регулирующий, дисковый, с исполнительным электрическим механизмом МЭО-16/25-0,25, без присоединительных фланцев 32кч915бк ТУ 26-07-268—80 (изменение № 2, 1984 г.)	На трубопроводах для нейтральных газов и воздуха температурой от —10 до +30° С и природного газа температурой от —10 до +50° С							
ОКП 37 3119 3005		50	1 (10)	32	14	250	Семеновский арматурный завод	
ОКП 37 3129 3005		80	1 (10)	40	15,2	255		
ОКП 37 3129 3007	То же для воды температурой до 200° С и природного газа температурой от —10 до +50° С	100	1 (10)	40	16,5	260		
ЗАТВОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
32с910р (ИА 99044М) — штампосварной ТУ 26-07-1083—82 (изменение № 1, 1985 г.)	На трубопроводах для воды температурой до 100° С							
ОКП 37 4139 3013		400	1 (10)	240	238	545	Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4149 3011		600	1 (10)	300	466	715		
ОКП 37 4149 3012		800	1 (10)	350	869	1180		
ОКП 37 4149 3034		1000	1 (10)	400	1273	1653		
Поворотные дисковые, с электроприводом в нормальном исполнении, фланцевые ТУ 26-07-1132—76:								
МА 99016 (32с908р)	На трубопроводах для воды температурой до 80° С							
ОКП 37 4149 3018		1200	1 (10)	450	2155	5090	ПО «Каэтяжпромарматура»	
ОКП 37 4149 3019		1400	1 (10)	500	3672	6650		
ОКП 37 4149 3020		1600	1 (10)	550	5202	7630		
МА 99016 (32с905р) — с концами *под приварку*	То же	2000	0,25 (2,5)	850	3825	8150	То же	
ОКП 37 4149 3052								
МА 99018 (32с922р)	»	2400	0,25 (2,5)	1500	7600	11970	»	
ОКП 37 4149 3025								
ИА 99017.01 (32нж906р) — с электроприводом из стали 12Х18Н12М3ТЛ ТУ 26-07-1330—83 (изменение № 1, 1985 г.)	На трубопроводах для морской воды температурой до 55° С и сульфитного щелока температурой до 145° С							
ОКП 37 4139 9005		400	0,63 (6,3)	240	253	2300	Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4149 9104		600	0,63 (6,3)	300	410	3730		
ОКП 37 4149 9128		800	0,63 (6,3)	350	698	5500		
ОКП 37 4149 9152		1000	0,63 (6,3)	400	1040	8040		
ПТ 99092 — с электроприводом 500 ТУ	На трубопроводах для морской воды температурой до 60° С							
37 4139 0001		400	0,6 (6)	140	120	9500	НПО «Пензтяжпромарматура»	
37 4139 0002		500	0,6 (6)	200	230	11800		
37 4140 0001		600	0,6 (6)	200	275	13500		
32с930р (К 99068) — с электроприводом ТУ 26-07-383—87	На трубопроводах для воды и пара температурой до 200° С							
ОКП 37 4139 3120		200	2,5 (25)	250	65	510*	Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4139 3132		300	2,5 (25)	350	130	750*		
ОКП 37 4139 3138		400	2,5 (25)	400	170	980*		
ОКП 37 4139 3144		500	2,5 (25)	450	465	1300*		
ОКП 37 4139 3150		600	2,5 (25)	600	620	1550*		
ОКП 37 4139 3197		800	2,5 (25)	1085	1370	2400*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Регулирующие:								
32с24бк (ИА 99071) — без присоединительных фланцев	На трубопроводах для природного газа и воздуха температурой от —10 до +100° С							
ТУ 26-07-309—82 (изменение № 6, 1987 г.)								
ОКП 37 4139 3113		200	1,6 (16)	71	21	153	Ивано-Франковский арматурный завод	
ОКП 37 4139 3091		250	1,6 (16)	80	33	230		
ОКП 37 4139 3101		300	1,6 (16)	80	42	308		
ТУ 99145-150—ТУ:								
П 99145 — из стали 25Л с гуммированным корпусом и диском, футерованным резиной	Для сред температурой от 15 до 100° С	150	1 (10)	400	—	575*	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ОКП 37 4129								
П 99145.01 — футерованным фторопластом	То же	150	1 (10)	400	—	575*	То же	

ЗАДВИЖКИ ШЛАНГОВЫЕ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЗАДВИЖКИ ИЗ ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ								
Из алюминиевого сплава ТУ 26-07-381—86:								
33а3р (П 98007М) — с ручным управлением	На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С	80	P_p 0,6 (6)	310	14	123	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ОКП 37 1129 4252		125	P_p 0,6 (6)	400	32	211		
ОКП 37 1139 4472		150	P_p 0,6 (6)	480	53	272		
ОКП 37 1139 4484		200	P_p 0,6 (6)	600	74	368		
ОКП 37 1139 4496								
33а3р1 (П 098007М.01) — с ручным управлением	На трубопроводах для серной кислоты, двуокиси титана, агрессивной абразивной пульпы температурой до 110° С	50	P_p 0,6 (6)	230	8	98	То же	
ОКП 37 1129 4241		80	P_p 0,6 (6)	310	14	123		
ОКП 37 1129 4253		100	P_p 0,6 (6)	350	28	163		
ОКП 37 1139 4461		125	P_p 0,6 (6)	400	32	211		
ОКП 37 1139 4473		150	P_p 0,6 (6)	480	53	272		
ОКП 37 1139 4485		200	P_p 0,6 (6)	600	74	368		
ОКП 37 1139 4497								
33а3р2 (П 98007М.02) — с ручным управлением	На трубопроводах для серной, соляной, азотной кислот, каустика, гидроокиси калия температурой до 60° С	50	P_p 0,6 (6)	230	8	98	»	
ОКП 37 1129 4242		80	P_p 0,6 (6)	310	14	123		
ОКП 37 1129 4254		100	P_p 0,6 (6)	350	28	163		
ОКП 37 1139 4462		125	P_p 0,6 (6)	400	32	211		
ОКП 37 1139 4474		150	P_p 0,6 (6)	480	53	272		
ОКП 37 1139 4486		200	P_p 0,6 (6)	600	74	368		
ОКП 37 1139 4498								
33а3р3 (П 98007М.03) — с ручным управлением	На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, минеральных масел и нефтепродуктов температурой до 90° С	50	P_p 0,6 (6)	230	8	98	»	
ОКП 37 1129 4243		80	P_p 0,6 (6)	310	14	123		
ОКП 37 1129 4255		100	P_p 0,6 (6)	350	28	163		
ОКП 37 1139 4463		125	P_p 0,6 (6)	400	32	211		
ОКП 37 1139 4475		150	P_p 0,6 (6)	480	53	272		
ОКП 37 1139 4487		200	P_p 0,6 (6)	600	74	368		
ОКП 37 1139 4499								

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
33а603р (П 98005М) — с пневмоприводом	**На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С**							
ОКП 37 1129 4216		50	P_p 0,6 (6)	230	13	158	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ОКП 37 1129 4228		80	P_p 0,6 (6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4412		100	P_p 0,6 (6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4424		125	P_p 0,6 (6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4436		150	P_p 0,6 (6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4448		200	P_p 0,6 (6)	600	92	573		
33а603р1 (П 98005М.01) — с пневмоприводом	**На трубопроводах для серной кислоты, двуокиси титана, абразивной агрессивной пульпы температурой до 110° С**							
ОКП 37 1129 4217		50	P_p 0,6 (6)	230	13	158	То же	
ОКП 37 1129 4229		80	P_p 0,6 (6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4413		100	P_p 0,6 (6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4425		125	P_p 0,6 (6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4437		150	P_p 0,6 (6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4449		200	P_p 0,6 (6)	600	92	573		
33а603р2 (П 98005М.02) — с пневмоприводом	**На трубопроводах для серной, соляной, азотной кислот, каустика, гидроокиси калия температурой до 60° С**							
ОКП 37 1129 4218		50	P_p 0,6 (6)	230	13	158	»	
ОКП 37 1129 4230		80	P_p 0,6 (6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4414		100	P_p 0,6 (6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4426		125	P_p 0,6 (6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4438		150	P_p 0,6 (6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4450		200	P_p 0,6 (6)	600	92	573		
33а603р3 (П 98005М.03) — с пневмоприводом	**На трубопроводах для слабых растворов кислот и щелочей, минеральных масел и нефтепродуктов температурой до 90° С**							
ОКП 37 1129 4219		50	P_p 0,6 (6)	230	13	158	»	
ОКП 37 1129 4231		80	P_p 0,6 (6)	310	23	185		
ОКП 37 1139 4415		100	P_p 0,6 (6)	350	46	253		
ОКП 37 1139 4427		125	P_p 0,6 (6)	400	47	325		
ОКП 37 1139 4439		150	P_p 0,6 (6)	480	80	442		
ОКП 37 1139 4451		200	P_p 0,6 (6)	600	92	573		
33а903р (П 98010М) — с электроприводом в нормальном исполнении	**На трубопроводах для жидких кормов температурой до 50° С**							
ОКП 37 1129 4168		50	P_p 0,6 (6)	230	34	250	»	
ОКП 37 1129 4192		80	P_p 0,6 (6)	310	41	277		
ОКП 37 1139 4316		100	P_p 0,6 (6)	350	83	450		
ОКП 37 1139 4340		125	P_p 0,6 (6)	400	88	495		
ОКП 37 1139 4364		150	P_p 0,6 (6)	480	104	550		
ОКП 37 1139 4388		200	P_p 0,6 (6)	600	125	638		
33а903р2 (П 98010М.02)	**На трубопроводах для серной кислоты, двуокиси титана и агрессивной абразивной пульпы температурой до 110° С**							
ОКП 37 1129 4170		50	P_p 0,6 (6)	230	34	250	»	
ОКП 37 1129 4194		80	P_p 0,6 (6)	310	41	277		
ОКП 37 1139 4318		100	P_p 0,6 (6)	350	83	450		
ОКП 37 1139 4342		125	P_p 0,6 (6)	400	88	495		
ОКП 37 1139 4366		150	P_p 0,6 (6)	480	104	550		
ОКП 37 1139 4390		200	P_p 0,6 (6)	600	125	638		

ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА

33ч1р (УЛ 98029) — фланцевая ТУ 26-07-1446—88	**На трубопроводах для серной кислоты концентрацией до 20%, соляной — до 15%, азотной — до 5%, каустика или гидроокиси калия — до 20% температурой до 65° С**							
ОКП 37 2118 4027		15	P_p 1 (10)	130	3,5	46*	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2118 4028		25	P_p 1 (10)	160	5,9	50*		
ОКП 37 2118 4029		32	P_p 1 (10)	180	8,6	57*		
ОКП 37 2118 4030		40	P_p 1 (10)	200	9,8	63*		
ОКП 37 2118 4031		50	P_p 1 (10)	230	17,4	70*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЗАДВИЖКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
ТУ 302-07-436—89:								
33с601р (П 98033.000) — бескорпусная с пневмоприводом, с армированным патрубком из резины 51-2062	На трубопроводах для жидких кормов (1 часть комбикорма и 3 части воды) температурой до 50° С							
ОКП 37 4129 5001		50	P_p 0,6 (6)	230	13	158	ЛенНИОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ОКП 37 4129		80	P_p 0,6 (6)	310	—	185*		
ОКП 37 4129 5025		100	P_p 0,6 (6)	350	45,5	253		
П 98035.000 — с ручным управлением	То же							
ОКП 37 4129		50	0,6 (6)	230	—	98*	То же	
ОКП 37 4129		100	0,6 (6)	350	21	163*		

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
45ч12нж (УЛ 76012) — термодинамический, муфтовый ТУ 26-07-370—85	На трубопроводах для отвода пароводяной смеси температурой до 200° С							
ОКП 37 2261 1024		15	1,6 (16)	90	1	3,6	Уральский арматурный завод имени В. И. Ленина	
ОКП 37 2261 1025		20	1,6 (16)	100	1,5	4,15		
ОКП 37 2261 1026		25	1,6 (16)	120	2	5		
ОКП 37 2261 1027		32	1,6 (16)	140	3,5	7		
ОКП 37 2261 1028		40	1,6 (16)	170	4,5	8,8		
ОКП 37 2261 1029		50	1,6 (16)	200	7	11		
45ч13нж (И 72004) — поплавковый, под штуцерно-торцовое присоединение ТУ 26-07-304—82	На трубопроводах для отвода конденсата водяного пара температурой до 300° С							Габаритные размеры 150×244; 175×275; 215×350; 250×390 соответственно для каждого D_y
ОКП 37 2261 1101		20	1,6 (16)	—	7	22	Кокандский завод газовой арматуры и нестандартизированного оборудования «Большевик»	
ОКП 37 2261 1102		25	1,6 (16)	—	8,6	23,8		
ОКП 37 2261 1103		40	1,6 (16)	—	16,5	33,5		
ОКП 37 2261 1104		50	1,6 (16)	—	25,1	45,7		
КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Термодинамические ТУ 26-07-1138—76 (изменение № 2, 1978 г.):								
45с13нж (СА 76013) — с патрубками под приварку	Автоматический отвод из пароприемников конденсата водяного пара температурой до 300° С							
ОКП 37 4261 1022		10	4 (40)	80	0,8	5,5	Славгородский арматурный завод	
ОКП 37 4261 1023		15	4 (40)	90	1	6		
ОКП 37 4261 1025		25	4 (40)	120	1,7	7,5		
ОКП 37 4261 1026		32	4 (40)	140	2,8	9,5		
ОКП 37 4261 1027		40	4 (40)	170	4	13		
ОКП 37 4261 1028		50	4 (40)	200	6	16		
45нж13нж (СА 76013.01) — с патрубками под приварку, из стали 12Х18Н9Т	То же							
ОКП 37 4261 9031		15	4 (40)	90	1	9	То же	
ОКП 37 4261 9033		25	4 (40)	120	1,7	11,5		
ОКП 37 4261 9034		32	4 (40)	140	2,8	17		
ОКП 37 4261 9035		40	4 (40)	170	4	24		
ОКП 37 4261 9036		50	4 (40)	200	6	32		

КЛАПАНЫ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
КЛАПАНЫ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА								
Проходные, фланцевые, мембранные, с антикоррозионным покрытием, с сигнализатором ТУ 26-07-018—83: 22ч6п (НО) и 22ч7п (НЗ) (ЕА 96008.01—05)	На трубопроводах для слабоагрессивных сред температурой до 60° С						ПО «Армхиммаш» (арматурное производство)	
ОКП 37 2234 3009 (НО) и ОКП 37 2234 3010 (НЗ)		50	0,6 (6)	230	26	58		
ОКП 37 2235 3013 (НО) и ОКП 37 2235 3015 (НЗ)		80	0,6 (6)	310	49	76		
ОКП 37 2235 3014 (НО) и ОКП 37 2235 3016 (НЗ)		100	0,6 (6)	350	56	83	То же	
ОКП 37 2236 3011 (НО) и ОКП 37 2236 3013 (НЗ)		125	0,6 (6)	400	59	100	»	
ОКП 37 2236 3012 (НО) и ОКП 37 2236 3014 (НЗ)		150	0,6 (6)	480	108	130	»	
ОКП 37 2237 3016 (НО) и ОКП 37 2237 3019 (НЗ)		200	0,6 (6)	600	164	180	»	
ОКП 37 2237 3017 (НО) и ОКП 37 2237 3020 (НЗ)		250	0,6 (6)	730	288	280	»	
ОКП 37 2237 3018 (НО) и ОКП 37 2237 3021 (НЗ)		300	0,6 (6)	850	395	470	»	
КЛАПАНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Клапаны: соленоидные с электромагнитным приводом СКН-2М — нерегулируемый ТУ 92.02.27.009—89 ОКП 37 4231 3005	На трубопроводах для фильтрованных пищевых жидкостей температурой до 25° С	4	0,6 (6)	34	0,4	5,3*	Полтавский турбомеханический завод	
СКР-2 — регулируемый ХШ.2.505.001 ТУ ОКП 37 4251 4005	То же	4	0,6 (6)	34	0,4	12,4*	То же	
впуска и защемления воздуха, сварной 33.63.КВЗВ ТУ 33-46—87 ОКП 47 3994 2108	На трубопроводах для воздуха температурой до 50° С	50	1,6 (16)	—	7,25*	17,4*	Пугачевский экспериментальный арматурный «Гидрозатвор» (Саратовская обл.)	
вакуумные, фланцевые, угловые:								
КВЭ — с электромеханическим приводом ТУ 26-04-644—86	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой 1—40° С						НПО «Вакуумаш» (г. Казань)	
ОКП 37 4232 3055		25	Вакуум от 800 до $7{,}5 \cdot 10^{-8}$ мм рт. ст.	75	3,2	117		
ОКП 37 4234 3082		63		120	5,2	167		
ОКП 37 4234 3077		100		150	10	198		
КВМ — сильфонный, с электромагнитным приводом ТУ 26-04-645—86	То же							
ОКП 37 4232 3058		25	Вакуум от 800 до $7{,}5 \cdot 10^{-8}$ мм рт. ст.	70	1,9	150	То же	
ОКП 37 4234 3085		63		120	8	240		
КВР — с ручным приводом ТУ 26-04-646—86	»							
ОКП 37 4232 3052		25	Вакуум от 800 до $7{,}5 \cdot 10^{-8}$ мм рт. ст.	60	0,65	53	»	
ОКП 37 4234 3079		63		120	3,8	82		
ОКП 37 4235 3074		100		150	6,5	113		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг			
Исполнительные пневматические односедельные устройства ТУ 26-07-1096—79:								
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017. 00—10) — муфтовый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и паров температурой от —40 до +225° С							
ОКП 42 1852 3301		15	6,3 (63)	150	18	311	Конотопский арматурный завод	
ОКП 42 1852 3302		20	6,3 (63)	150	19,5	311		
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018. 00—10) — фланцевый	То же							
ОКП 42 1852 3305		15	16 (160)	180	21,5	285	То же	
ОКП 42 1852 3306		20	16 (160)	190	23,2	285		
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019. 00—10) — фланцевый	То же температурой 225—450° С							
ОКП 42 1852 3311		15	16 (160)	180	24,7	320	»	
ОКП 42 1852 3312		20	16 (160)	190	26,3	320		
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020. 00—09) — муфтовый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и паров температурой от —40 до +225° С							
ОКП 42 1852 3315		15	6,3 (63)	180	17,1	245	»	
ОКП 42 1852 3316		20	6,3 (63)	190	18,8	245		
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021. 00—10) — фланцевый	То же							
ОКП 42 1852 3319		15	16 (160)	180	20,7	351	»	
ОКП 42 1852 3320		20	16 (160)	190	22,5	285		
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022. 00—10) — фланцевый	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и паров температурой 225—450° С							
ОКП 42 1852 3325		15	16 (160)	180	24	320	»	
ОКП 42 1852 3326		20	16 (160)	190	25,7	320		
КЛАПАН И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ								
Клапан запорный проходной сильфонный фланцевый, из стали 12Х18Н9ТЛ 26нж7п (У 26530) ТУ 26-07-365—85	На трубопроводах для жидких и газообразных сред, нейтральных к материалам деталей, соприкасающихся со средой, температурой до 200° С							
ОКП 37 4233 9239		40	1,6 (16)	200	15	200	ЛенНПОА «Знамя труда» им. И. И. Лепсе	
ОКП 37 4234 9258		50	1,6 (16)	230	16,5	207		
Исполнительные пневматические односедельные устройства из стали 12Х18Н10Т ТУ 26-07-1096—79:								
ПОУ-7 (АЖЦ 2.505.017.10—19) — муфтовый, проходной	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и пара температурой от —40 до +225° С							
ОКП 42 1852 3303		15	6,3 (63)	150	18	376*	Конотопский арматурный завод	
ОКП 42 1852 3304		20	6,3 (63)	150	19,5	376*		
ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.11—21) — фланцевый	То же							
ОКП 42 1852 3307		15	16 (160)	180	20,3	393*	То же	
ОКП 42 1852 3308		20	16 (160)	190	23,1	393*		
ПОУ-9 (АЖЦ 2.505.019.11) — фланцевый	То же температурой 225—450° С							
ОКП 42 1852 3313		15	16 (160)	180	25,2	463*	»	
ОКП 42 1852 3314		20	16 (160)	190	26,3	463*		

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ПОУ-10 (АЖЦ 2.505.020.10—19) — муфтовый, угловой	На трубопроводах для жидких и газообразных сред и пара температурой от —40 до +225° С						Конотопский арматурный завод	
ОКП 42 1852 3317		15	6,3 (63)	70	17,1	357*		
ОКП 42 1852 3318		20	6,3 (63)	70	18,8	357*		
ПОУ-11 (АЖЦ 2.505.021.11—21) — фланцевый, угловой	То же							
ОКП 42 1852 3321		15	16 (160)	100	20,7	392*	То же	
ОКП 42 1852 3322		20	16 (160)	100	22,5	392*		
ПОУ-12 (АЖЦ 2.505.022.11—21) — фланцевый, угловой	»							
ОКП 42 1852 3327		15	16 (160)	100	24	463*	»	
ОКП 42 1852 3328		20	16 (160)	100	25,7	463*		
фланцевый, из стали 10Х17Н13М3Т: ПОУ-8 (АЖЦ 2.505.018.22—32)	»							
ОКП 42 1852 3309		15	16 (160)	180	20,3	441*	»	
ОКП 42 1852 3310		20	16 (160)	190	23,1	441*		

ПРОЧАЯ АРМАТУРА

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: D_y, мм	P_y, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЭЛЕВАТОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
Водоструйные, фланцевые 40с10бк ТУ 26-07-1255—82:								
КТ 93001 ОКП 37 4261 6005	На трубопроводах для воды температурой до 150° С	40 (№ 1)	1,6(16)	360	8,9	18	НПО «Волгограднефтемаш» (Котельниковский арматурный завод)	
КТ 84002 ОКП 37 4261 6006	То же	50 (№ 2)	1,6(16)	440	12,5	20	То же	
КТ 96003 ОКП 37 4261 6007	»	60 (№ 3)	1,6 (16)	570	18,8	26	»	
КТ 96004 ОКП 37 4261 6008	»	65 (№ 4)	1,6 (16)	620	24	30	»	
ЗАТВОРЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЕЙ								
Вакуумные, с электромеханическим приводом, типа 23ВЭ ТУ 26-04-647—85:								
23ВЭ-100 ОКП 37 4129 3070	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой 1—40° С	100	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	100	17	330	НПО «Вакуумаш» (г. Казань)	Взамен ЗВЭ-100
23ВЭ-160 ОКП 37 4129 3071	То же	160	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	100	22	420	То же	То же ЗВЭ-160
3ЗВЭ-250 ОКП 37 4139 3116	»	250	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	140	45	560	»	То же ЗВЭ-250

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: $D_у$, мм	$P_у$, МПа (кгс/см²)	Строительная длина, мм	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
2ЗВЭ-400 ОКП 37 4139 3117	На трубопроводах для воздуха и неагрессивных газов температурой 1—40° С	400	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	160	125	840	НПО «Вакуум-маш» (г. Казань)	Взамен ЗВЭ-400
2ЗВЭ-630 ОКП 37 4139 3151	То же	630	Вакуум от $0{,}75 \cdot 10^{-8}$ до 800 мм рт. ст.	200	350	1740	То же	То же ЗВЭ-630

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ С ПЛАНЕТАРНЫМ И ЧЕРВЯЧНЫМ РЕДУКТОРАМИ								
Электроприводы в нормальном исполнении: **Тип Б** С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1467—88 (изменение № 9, 1988 г.):								
УФ 099.016 (исп. 06—08) ОКП 37 9113 1338—1340	Управление трубопроводной арматурой	13	0,6	4АА2МС80А4У3	30,3	314*	НПО «Арма», г. Киев	
УФ 099.016 (исп. 09—11) ОКП 37 9113 1341—1343	То же	25	1,32	АИРС80А4У3	31,8	314*	То же	
УФ 099.016 (исп. 00—02) ОКП 37 9113 1332—1334	»	13	0,4	АИРС71А6У3	31,3	314*	»	
УФ 099.016 (исп. 04—05) ОКП 37 9113 1336—1337	»	25	0,75	АИРС80А6У3	32,8	314*	»	
Тип В С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—83:								
Б 099.054М (исп. 01—03) ОКП 37 9114 1005	»	45	1,7	4АХС80В4У3	88	180	ПО «Тула-электропривод»	
Б 099.054М (исп. 04—06) ОКП 37 9114 1007	»	80	3,2	4АС100S4У3	105	202	То же	
Тип Г С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором ТУ 26-07-1025—83:								
Б 099.053М (исп. 01—04) ОКП 37 9115 1005	»	140	4,25	4АС100L4У3	265	330	»	
Б 099.053М (исп. 05—08) ОКП 37 9115 1005		225	8,5	4АС132S4У3	303	384	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика: Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
Тип Д								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным и дополнительным планетарным редукторами								
ТУ 26-07-1025—83:								
Б 099 060М (исп. 04—06) ОКП 37 9116 1021	Управление трубопроводной арматурой	750	8,5	4АС132S4У3	514	560	ПО «Тулаэлектропривод»	
Б 099.060М (исп. 09—12) ОКП 37 9116 2006		820	5,5	В112М4У2	540	538	То же	
Б 099.060М (исп. 13—15) ОКП 37 9116 2007		1000	11	В132М4У2	657	681	»	
Электроприводы во взрывозащищенном исполнении ВЗГ:								
Тип А								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором								
ТУ 26-07-1025—83:								
ЭПВ-10М (исп. 01—02) ОКП 37 9112 2005	То же	9	0,37	В63В4У2	55	145	»	
ЭПВ-10М (исп. 03—04) ОКП 37 9112 2007	»	14	0,55	В71А4У2	58	146	»	
Тип В								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором								
ТУ 26-07-1025—83:								
Б 099.054М (исп. 07—08) (ЭВ-80) ОКП 37 9114 2005	»	60	3	В100S4У2	142	227	»	
Б 099.054М (исп. 09—10) (ЭВ-80) ОКП 37 9114 2008	»	80	4	В100L4У2	146	232	»	
Тип Г								
С односторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента, с червячным редуктором								
ТУ 26-07-1025—83:								
Б 099.053М (исп. 09—11) (ЭПВ-150Г) ОКП 37 9115 2005	»	190	4	В100L4У2	300	347	»	
Б 099.053М (исп. 12—14) (ЭПВ-250Г) ОКП 37 9115 2008	»	250	5,5	В112М4У2	330	358	»	
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ НОВОГО УНИФИЦИРОВАННОГО РЯДА								
Электроприводы в нормальном исполнении: с двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента								
Тип М								
ТЭ 099.088-00М ТУ 26-07-015—80 ОКП 37 9111 1005	Управление трубопроводной арматурой	1—25	0,025	АВ-042-4М	15	110	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип А								
ТУ 26-07-015—80:								
ТЭ 099.058-00М (исп. 01М; 02М; 04М; 05М; 12М) ОКП 37 9112 1040 ОКП 37 9112 1057 ОКП 37 9112 1058 ОКП 37 9112 1059 ОКП 37 9112 1054	То же	6	0,18	4АА56В4У3	23	112	То же	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика				Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя	Масса, кг			
ТЭ 099.058-00М (исп. 07М; 08М; 10М; 11М; 13М) ОКП 37 9112 1060 ОКП 37 9112 1061 ОКП 37 9112 1062 ОКП 37 9112 1063 ОКП 37 9112 1055	Управление трубопроводной арматурой	10	0,25	4АА63А4У3	25	112	ПО «Тулаэлектропривод»	
ТЭ 099.058-00М (исп. 16М—18М) ОКП 37 9112 **Тип А** (взрывозащищенное исполнение ВЗГ) С двусторонней пружинной муфтой ограничения крутящего момента и планетарным редуктором	»	10	0,25	4АА63А4У3	25*	240*	То же	
ТЭ 099.059-00М ТУ 26-07-015—89 ОКП 37 9112 2014 **Тип Б** (нормальное исполнение) ТУ 26-07-015—80	»	6	0,25	В63А4У2	49	317	»	
Б 099.098-00М (исп. 01М—12М) ОКП 37 0113 1018—1026 (исп. 01М—09М) ОКП 37 9113 1042—1044 (исп. 10М—12М)	»	25	1,3	4АХС80А4У3	56	256	»	
Б 099.098-00М (исп. 13М—18М) ОКП 37 9113 1045—1050 **Тип Б** (взрывозащищенное исполнение ВЗГ) С односторонней муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-015—80		25	0,55	4АХС71А4	70	274	»	
Б 099.099-00М (исп. 01М—03М) ОКП 37 9113 2025—2027	»	25	1,1	В80А4У2	77	389	»	
Б 099.099-00М (исп. 04М—06М) ОКП 37 9113 2028—2030		25	1,5	В80В4У2	77	391	»	
Б 099.099-00М (исп. 07М—09М) ОКП 37 9113 2031—2033 **Тип В** (нормальное исполнение) ТУ 26-07-015—80:		25	0,55	В71А4У2	70	403	»	
Б 099.100-00М (исп. 01М—03М; 07М—09М; 13М; 14М—16М; 20М—22М) ОКП 37 9114 1009—1011 (исп. 01М—03М) ОКП 37 9114 1012—1014 (исп. 07М—09М) ОКП 37 9114 1021 (исп. 13М) ОКП 37 9114 1034—1036 (исп. 14М—16М) ОКП 37 9114 1040—1042 (исп. 20М—22М)	»	63—100	3,2	4АС100S4У3	96	337	»	
Б 099.100-00М (исп. 04М—06М; 10М—12М; 17М—19М; 23М—25М) ОКП 37 9114 1015—1020 (исп. 04М—06М; 10М—12М) ОКП 37 9114 1037—1039 (исп. 17М—19М) ОКП 37 9114 1043—1045 (исп. 23М—25М)	»	63—100	3,2	4АС100S4У3	99	342	»	

Продолжение

Наименование, тип или марка, ГОСТ, ОСТ и (или) ТУ, код по ОКП, исполнение	Назначение и область применения	Краткая техническая характеристика			Масса, кг	Цена, руб.	Изготовитель	Примечание
		Крутящий момент, кгс·м	Мощность электродвигателя, кВт	Тип электродвигателя				
Тип В (взрывозащищенное исполнение ВЗГ) ТУ 26-07-015—80 Б 099.101-00М ОКП 37 9114 2014	Управление трубопроводной арматурой	63	3	В100S4У2	158	456	ПО «Тулаэлектропривод»	
Тип Г (нормальное исполнение) ТУ 26-07-015—80 Б 099.102-00М ОКП 37 9115 1010	То же	250	4,25	4АС100L4У3	165	437	То же	
Тип А С двусторонней муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-1143—85 ТЭ 099.190М ОКП 37 9111 1021	»	1	0,025	АВ-042-4МА1	16	420	»	
ТЭ 099.191М (исп. 01—04) ОКП 37 9112 1083—1091		6	0,18	4АА56В4У3	30	432	»	
ТЭ 099.191М (исп. 05—08) ОКП 37 9112 1092—1095		10	0,25	4АА63А4У3	32	263	»	
Тип Б С двусторонней муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-1143—85 ТЭ 099.192М (исп. 01—06) ОКП 37 9113 1278—1283		25	1,7	4АС80В4А5	80	745	»	
ТЭ 099.192М-07 — с дополнительным редуктором ОКП 37 9113 1284	»	25	0,63	4АС71А4А5	82	855	»	
Тип В С двусторонней муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-1143—85 ТЭ 099.193М (исп. 01—03) ОКП 37 9114 1104—1106 ОКП 37 9114 1110—1112	»	63—100	3,2	4АС100S4А5	131	810	»	
ТЭ 099.193М (исп. 04—06) ОКП 37 9114 1107—1109		63—100	4,25	4АС100L4А5	136	812	»	
Тип Г С двусторонней муфтой ограничения крутящего момента ТУ 26-07-1143—85 ТЭ 099.194М (исп. 01—03) ОКП 37 9115 1091—1093	»	250	4,25	4АС100L4А5	210	1235	»	
ТЭ 099.194М (исп. 04—06) ОКП 37 9115 1094—1096		250	8,5	4АС132S4А5	260	1276	»	

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Коды предприятий 3
Указатель изделий промышленной трубопроводной арматуры, описанных в «Номенклатурном каталоге» и систематизированных по условным обозначениям . . 5
Краны 13
Краны из цветных сплавов 13
Краны из титана 16
Краны из серого чугуна 16
Краны из ковкого чугуна 18
Краны из углеродистой стали 18
Краны из коррозионно-стойкой стали 30
Запорные устройства указателей уровня и указатели уровня 31
Запорные устройства указателей уровня из цветных сплавов 31
Запорные устройства указателей уровня из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей . . . 31
Указатели уровня из ковкого чугуна 33
Клапаны запорные 33
Клапаны из цветных сплавов 33
Клапаны из титана 37
Клапаны из серого чугуна 38
Клапаны из серого чугуна, футерованные коррозионно-стойкими покрытиями 39
Клапаны из ковкого чугуна 42
Клапаны из углеродистой стали 46
Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 56
Клапаны из неметаллических материалов . . 66
Клапаны обратные 67
Клапаны из цветных сплавов 67
Клапаны из серого чугуна 67
Клапаны из ковкого чугуна 68
Клапаны из углеродистой стали 68
Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 69
Клапаны из неметаллических материалов . . 69
Клапаны предохранительные 70
Клапаны из цветных сплавов 70
Клапаны из серого чугуна 70
Клапаны из углеродистой стали 70
Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 73
Затворы обратные; клапаны герметические . . . 74
Затворы из цветных сплавов 74
Затворы из титана 74
Затворы из серого чугуна 74
Затворы обратные и клапаны герметические из углеродистой стали 75
Затворы из коррозионно-стойкой стали . . . 77
Регуляторы скорости и давления 78
Регуляторы из цветных сплавов 78
Регуляторы из серого чугуна 79
Регуляторы из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 80
Клапаны распределительные 80
Клапаны из ковкого чугуна 80
Клапаны регулирующие 81
Клапаны из цветных сплавов 81
Клапаны из серого чугуна 81
Клапаны из серого чугуна, футерованные коррозионно-стойкими покрытиями 82
Клапаны из углеродистой стали 84
Клапаны из коррозионно-стойкой стали . . . 86
Задвижки 88
Задвижки из цветных сплавов 88
Задвижки из титана 89
Задвижки и заслонки из серого чугуна . . 89
Задвижки из ковкого чугуна 95
Задвижки из углеродистой стали 95
Задвижки из коррозионно-стойкой стали . . 106
Затворы 110
Затворы из цветных сплавов 110
Затворы из титана 111
Затворы из серого чугуна 112
Затворы из ковкого чугуна 113
Затворы из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 113
Задвижки шланговые 114
Задвижки из цветных сплавов 114
Задвижки из серого чугуна 115
Задвижки из углеродистой стали 116
Конденсатоотводчики 116
Конденсатоотводчики из серого чугуна . . . 116
Конденсатоотводчики из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 116
Клапаны различного назначения 117
Клапаны из серого чугуна 117
Клапаны и исполнительные пневматические устройства из углеродистой стали 117
Клапан и исполнительные пневматические устройства из коррозионно-стойкой стали 118
Прочая арматура 119
Элеваторы из углеродистой стали 119
Затворы из углеродистой и коррозионно-стойкой сталей 119
Электроприводы 120
Электроприводы с планетарным и червячным редукторами 120
Электроприводы нового унифицированного ряда . 121

Ответственные за выпуск *Л. Б. Грушевская, Т. И. Лапташева*

Техн. редактор *В. И. Матвеева*

Подп. в печ. 27.01.92 г. Усл. печ. л. 15,5. Уч.-изд. л. 18,85. Тир. 7000 экз.
Зак. № 2200. Изд. № 3271. Форм. 60×90¹/₈. Цена 57 руб.

ЦИНТИхимнефтемаш, 119048, Москва, Г-48, ул. Доватора, 12

Типография Минстанкопрома СССР, г. Щербинка, ул. Типографская, д. 10

gost.e-ecolog.ru