МИНИСТЕРСТВО
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Мингазпром)

Главгосгазнадзор СССР

117939, ГСП, Москва, В-311, ул. Строителей, 8
телефон: 133-13-00

28.12.1987 г. № 24-3-47/325

на № ____ от ____ 198 г.

Заместителю начальника "Главюгтрансгаза"
тов. Копырину И.В.

Ваш № 26261 от 3.12.87г.

Директорам проектных институтов, начальникам районных инспекций госгазнадзора

Разъяснение по СНиП
2.05.06-85

По поставленному вопросу разъясняем:

Узлы подключения проектируемого газопровода-ответвления в действующий магистральный газопровод следует сооружать с соблюдением требований позиции 17 табл.3 СНиП 2.05.06-85.

При этом реконструкцию действующего магистрального газопровода (замену участков Ш-IУ кат. длиной по 250 м от места врезки узла подключения на участки II категории) предусматривать не следует (см. письмо Главгосгазнадзора СССР № 24-3-I/318 от 14.07.87г.).

Однако, если участок действующего газопровода, на котором производится подключение, относится к I или II категории, то допускается прямая врезка (с соблюдением требований ВСН I-84), если же участок относится к Ш или IУ категории, то подключение следует осуществлять путем врезки тройника или катушки, изготовленной из трубы, толщиной стенки соответствующей участкам II категории, в которую выполняется прямая врезка (см. ВСН I-84).

Стыковку тройников и катушек с трубами действующего газопровода следует осуществлять с соблюдением требований норм и правил (переходные кольца, специальная разделка кромок и т.д.).

Заместитель начальника
Главного управления В.И.Христов

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru