Группа Ж19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Rolled roofing and waterproofing materials. Packing, marking, handling and storage

ГОСТ 2551—64

Взамен ГОСТ 2551—51

Утвержден Государственным комитетом по делам строительства СССР 23/VI 1964 г. Срок введения установлен

с 1/I 1966 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

1. Каждый рулон должен быть обернут по всей ширине плотной бумагой по ГОСТ 8273—57, края которой вдоль всего рулона проклеиваются.

Вес 1 м^2 оберточной бумаги должен быть не менее 120 г.

2. На каждый рулон должна наклеиваться цветная этикетка (или этикетка с цветной полоской шириной не менее 2 см) размером 15×20 см с указанием:

а) наименования предприятия-изготовителя;

б) номера стандарта на рулонный материал;

в) полного наименования рулонного материала и его марки;

г) даты изготовления;

д) назначения материала.

Примечание. В подпункте *д* указывается:

для покладочного рубероида марки РП-250 и рубероида марки РМ-350 — «только для нижних слоев с приклейкой на холодной или горячей битумной мастике по ГОСТ...»;

для рубероида марки РК-420 и РЧ-350 — «только для верхнего слоя с приклейкой на **холодной** или **горячей** битумной мастике по ГОСТ...»;

для пергамина — «только для нижних слоев с приклейкой на **горячей** битумной мастике по ГОСТ...»;

для беспокровного толя — «только для нижних слоев с приклейкой на **горячей** дегтевой мастике по ГОСТ...»;

для толя с песочной посыпкой и для толя с крупнозернистой посыпкой — «только для верхнего слоя с приклейкой на **горячей** дегтевой мастике по ГОСТ...».

Внесен Государственным комитетом по промышленности строительных материалов при Госстрое СССР

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

На этикетке должна быть надпись: «Не класть плашмя!»
Цвет этикетки или полоски на ней должен быть:
красный — для кровельного рубероида,
черный — для подкладочного рубероида,
зеленый — для толя,
фиолетовый — для пергамина.

Маркировка рулонов может производиться типографским способом — штампом размером 15×20 см непосредственно на упаковочной бумаге без наклейки специальных этикеток.

3. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию поставляемых кровельных и гидроизоляционных материалов документом, удостоверяющим их качество.

В документе должно быть указано:
а) наименование и адрес предприятия-изготовителя;
б) номер и дата выдачи документа;
в) количество рулонов;
г) марка материала;
д) дата изготовления;
е) площадь рулона;
ж) вес рулона;
з) результаты испытаний;
и) номер стандарта на рулонный материал.

II. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4. При транспортировании в железнодорожных вагонах рулоны кровельных и гидроизоляционных материалов должны быть установлены в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте.

Допускается укладка сверх двух вертикальных рядов одного ряда в горизонтальном положении.

Примечание. Рулоны кровельных материалов с шириной полотна 750 мм допускается устанавливать в вертикальном положении в три ряда по высоте с укладкой на них одного ряда в горизонтальном положении.

5. Рулоны кровельных и гидроизоляционных материалов, рассортированные по маркам, должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте.

gost.e-ecolog.ru