МИНИСТЕРСТВО
МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР
ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

МОЛНИЕОТВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ШИФР
А 105

Директивным указанием
ГПИ ТПЭП 1838
типовому проекту
присвоена I категория
/обязательный для применения/

Директор института В.И. Крулович
Гл. инженер института М.Г. Зименков
Нач. технического отдела Я.М. Большам
Нач. отдела линий электропередачи и электрифицированного транспорта П.И. Анастасиев

МОСКВА 1973

gost.e-ecolog.ru

№ п.п	Обозначение	кол. листов	Наименование	Примечание
I	AI05.I	I	Обложка	
2	AI05.2	I	Титульный лист	
3	AI05.3	3	Содержание альбома	
4	AI05.4	2	Пояснительная записка	
5	AI05.5	I	Стержневой молниеотвод. Шифр СМ-I5 Монтажная схема	
6	AI05.6	I	Стержневой молниеотвод Шифр СМ-20 Монтажная схема	
7	AI05.7	I	Стержневой молниеотвод Шифр СМ-25 Монтажная схема	
8	AI05.8	I	Стержневой молниеотвод. Шифр СМ-30 Монтажная схема	
9	AI05.9	I	Стержневой молниеотвод Шифр СМ-35 Монтажная схема	
I0	AI05.I0	I	Стержневой молниеотвод. Шифр СМ-40 Монтажная схема	
II	AI05.II	I	Стержневой молниеотвод Шифр СМ-45 Монтажная схема.	
I2	AI05.I2	I	Стержневой молниеотвод Шифр СМ-50 Монтажная схема	
I3	AI05.I3	I	Стержневый молниеотвод Шифр СМ-55 Монтажная схема.	
I4	AI05.I4	I	Стержневой молниеотвод Шифр СМ-60 Монтажная схема.	
I5	AI05.I6	I	Стержневой молниеотвод Шифр СМ-65 Монтажная схема.	
I6	AI05.I6	I	Стержневой молниеотвод. Шифр СМ-70 Монтажная схема	
I7	AI05.I7	I	Стержневой молниеотвод Шифр СМ-75 Монтажная схема	
I8	AI05.I8	I	Антенный молниеотвод. Шифр АМ-I5 Монтажная схема.	
I9	AI05.I9	I	Антенный молниеотвод Шифр АМ-20 Монтажная схема.	
20	AI05.20	I	Антенный молниеотвод. Шифр АМ-25 Монтажная схема.	

					Типовые молниеотводы металлические	А 105.3	
Изм.	Лист	Кол изм.	подп	дата			
Разраб		Сыроба		XI-73		Стадия / Лист / Листов	
Проверил		Рюкерт				РЧ / 1 / 3	
Гл инжен		Фролов		XI.73			
Гл. спец.		Зеленецкий			Содержание альбома	Тяжпромэлектропроект Москва	
Нач отд		Анастасиев					

№ п.п.	Обозначение	кол. листов	Наименование	Приме-чание
21	АI05.2I	I	Антенный молниеотвод. Шифр АМ-30 Монтажная схема.	
22	АI05.22	I	Антенный молниеотвод. Шифр АМ-35 Монтажная схема	
23	АI05.23	I	Антенный молниеотвод Шифр АМ-40 Монтажная схема	
24	АI05.24	I	Антенный молниеотвод Шифр АМ-45 Монтажная схема	
25	АI05.25	I	Антенный молниеотвод Шифр АМ-50 Монтажная схема	
26	АI05.26	I	Антенный молниеотвод Шифр АМ-55 Монтажная схема.	
27	АI05.27	I	Антенный молниеотвод. Шифр АМ-60 Монтажная схема	
28	АI05.28	I	Антенный молниеотвод Шифр АМ-65 Монтажная схема	
29	АI05.29	I	Антенный молниеотвод Шифр АМ-70 Монтажная схема.	
30	АI05.30	I	Антенный молниеотвод. Шифр АМ-75 Монтажная схема	
			РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	
3I	АI05.3I	I	Секция молниеотвода Марки МI5-I+МI5-I3	
32	АI05.32	I	Секция молниеотвода. Марки МI4-I+МI4-I3	
33	АI05.33	I	Секция молниеотводов Марки МI3-I+МI3-I4	
34	АI05.34	I	Секция молниеотвода Марки МI2-I+МI2-I2	
35	АI05.35	I	Секция молниеотвода Марки МII-I+МII-I0	
36	АI05.36	I	Секция молниеотвода Марки МI0-I+МI0-I2	
37	АI05.37	I	Секция молниеотвода Марки М9-I+М9-II	
38	АI05.38	I	Секция молниеотвода. Марки М8-I+М8-I7	
39	АI05.39	I	Секция молниеотвода Марки М7-I+М7-I5	
		I	Секция молниеотвода Марки М6-I+М6-I4	

№ п.п	Обозначение	кол. листов	Наименование	Примечание
40	АI05.40	I	Секция молниеотвода Марки М5-I÷М5-I2	
41	АI05.4I	I	Секция молниеотвода Марки М4-I÷М4-I2	
42	АI05.42	I	Секция молниеотвода Марки М3-I÷М3-I2	
43	АI05.43	I	Секция молниеотвода Марки М2-I÷М2-I0	
44	АI05.44	I	Секция молниеотвода Марки МI-I÷МI-I3	
45	АI05.45	I	Секция молниеотвода Марки МI6-I÷МI6-II	
46	АI05.46	I	Секция молниеотвода Марки МI7-I÷МI7-I3	
47	АI05.47	I	Секция молниеотвода Марки МI8-I÷МI8-I0	
48	АI05.48	I	Секция молниеотвода Марки МI9-I÷МI9-I3	
49	АI05.49	I	Секция молниеотвода Марки М20-I÷М20-II	
50	АI05.50	I	Установка площадок, ограждений и лестниц на стержневом молниеотводе	
51	АI05.5I	I	Установка площадок, ограждений и лестниц на антенном молниеотводе.	

№ п.п	Обозначение	кол. листов	Наименование	Примечание
52	АI05.52	3	Металлическая лестница. Спецификация. Металлическая площадка и ограждение. Марки П-I ; О-I ; П-2 ; П-3 ; П-4 ; П-5 ; О-2 и О-3	

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой проект "Молниеотводы металлические" разработан ГПИ Тяжпромэлектропроект по плану типового проектирования Госстроя СССР на 1973 г. (тема № ХУ/62-3).

Молниеотводы предназначены для защиты от прямых ударов молнии производственных зданий и сооружений на всей территории СССР.

В настоящем проекте рассмотрены два вида молниеотводов:

- отдельностоящие стержневые;
- тросовые (антенные).

При разработке проекта учтены требования и рекомендации, изложенные в нормативных документах и материалах, основными из которых являются:

Указания по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений, СН 305-69, Госстрой СССР;

Правила устройства электроустановок, "Энергия", 1966 г.;

СНиП II-И9-62, II-А.II-62, II-ВЗ-62; II-В.I-62;

Инструкция по расчету стальных опор и фундаментов к ним линий электропередачи напряжением выше I кВ (инв. № 1562 ти Энергосетьпроект).

II. КОНСТРУКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МОЛНИЕОТВОДОВ

Конструкция каждого молниеотвода представляет собой пространственную ферму пирамидальной формы с квадратным сечением по всей высоте. Элементы конструкции выполняются из угловой равнобокой стали и толстолистового проката.

Расчет конструкций молниеотводов произведен по методу предельных состояний.

В качестве нагрузок на молниеотводы приняты:

- наибольший нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м от поверхности земли, равный 50 кг/м2 (скорость ветра ~30 м/сек) с повторяемостью один раз в 10 лет;
- максимальное напряжение в тросе (антенне) сечением 35 мм2, равное 30 кг/мм^2;
- собственный вес молниеотвода, троса, деталей крепления троса и конструкций светоограждения;
- дополнительные нагрузки от монтажных приспособлений и монтера с инструментом.

Конструкции молниеотводов состоят из болтовых сборных секций, геометрические размеры которых удовлетворяют габаритам ванн для горячей оцинковки.

Для обеспечения возможности удобного подъема на молниеотводы высотой 40-75 м с целью обслуживания систем светоограждения, тросов и собственно молниеотводов, предусмотрены металлические лестницы и площадки.

Для узлов закрепления тросов на молниеотводах предусмотрено использование стандартной сцепной арматуры производства треста "Электросетьизоляция".

Закрепление молниеотводов в грунте осуществляется с помощью типовых унифицированных железобетонных фундаментов и свай, разработанных институтом Энергосетьпроект для металлических опор воздушных линий электропередачи.

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовые молниеотводы металлические	А105.4	
Разраб.		Сырова		XI-73		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Рюкерт				Р.Ч	1	2
Гл. инж. пр.		Фролов		11.73	Пояснительная записка	Тяжпромэлектропроект Москва		
Гл. спец.		Зеленецкий						
Нач. отд.		Анастасиев						

II. МАТЕРИАЛЫ

В районах с расчетной температурой до минус 40°С – для изготовления молниеотводов принята сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до I0 мм включительно, марки ВСт3 пс 5 и толщиной II-25 мм марки ВСт3 сп 5 по ГОСТ 380-7I: сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.


Сварка элементов производится по пункту 2-а примечаний, электродами типа Э-42, а по пункту 2-б – электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.

Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов следует производить в строгом соответствии с главами СНиП III-B5-62 и III-И.6-67.

Отверстия необходимо сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной I2 мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.


Монтаж конструкций следует производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода необходимо следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2 мм. В случае недостачи резьбы рекомендуется ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернованием резьбы на глубину не менее 3 мм.

Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С - сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки ВСт3 пс 5 и толщиной 11-25мм марки ВСт3 сп.5 по ГОСТ 380-71;
   б) сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний электродами типа Э42, а по пункту 2б - электродами типа Э42.А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В5-62 и III-И.6-67
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. в случае недостачи резьбы ставить шайбу и подголовку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведоность отправочных марок на молниеотвод

Номер чертежа	Наименование конструкции	Марка	К-во Т	К-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.37	Башмак	М9-11	4	–	64	256
А105.33	Секция молниеотвода	М13-1÷14	1	–	612	612
А105.31	Секция молниеотвода	М15-1÷12	1	–	340	340
А105.31	Шпиль	М15-13	1	–	15	15
				Итого		1223

Выборка металла на молниеотвод


NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠ 90×8	324	ВСт3	6	Лист d=8	52	ВСт3
2	∠ 75×6	164	–"–	7	Лист d=6	14	–"–
3	∠ 63×6	389	–"–	8	Ст.ф 25	2	–"–
4	Лист d=20	132	–"–	9	Тр. газ. 1"	2	–"–
5	Лист d=10	138	–"–				

Общая масса металла 1217кг

Условные обозначения

- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстия для болта
- h/ Высота сварного шва

Изм	Лист	Кол изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.5	
Разраб		Сырова		XI-73	Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Проверил						Р.Ч.	–	1:100
Гл.констр		Рюкерт			Стержневой молниеотвод Шифр СМ-15	Лист 1	Листов 1
Гл.инж.пр		Фролов		XI.73		Тяжпромэлектропроект Москва	
Гл.спец		Хоменецкий		XI.73			
Нач.отд		Анастасиев			Монтажная схема		



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки Вст3пс5 и толщиной 11-25мм марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71.
   б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункт 2[а] примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2[б] — электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-А.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки молниеотвод должен быть окрашен.

Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

N чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во		Масса	
			т	н	Марки	Всех
А105.37	Башмак	М9-11	4	—	64	256
А105.34	Секция молниеотвода	М12-1÷12	1	—	492	492
А105.33	Секция молниеотвода	М13-1÷14	1	—	612	612
А105.31	Секция молниеотвода	М15-1÷12	1	—	340	340
А105.31	Шпиль	М15-13	1	—	15	15
					Итого:	1715

Выборка металла на молниеотвод


NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∟ 90×8	540	Вст 3	6	Лист δ=8	120	Вст 3
2	∟ 75×6	164	—"—	7	Лист δ=6	26	—"—
3	∟ 63×6	585	—"—	8	Ст. ф 25	2	—"—
4	Лист δ=20	132	—"—	9	Тр. газ. 1"	2	—"—
5	Лист δ=10	138	—"—				

Общая масса металла 1709кг


Условные обозначения:

- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта
- w — высота сварного шва

План расположения анкерных болтов




Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект А105.6
Разраб.		Сырова		XI-75	Молниеотводы металлические
Провер.					Стержневой молниеотвод Шифр-СМ-20
Гл. констр.		Рюкерт			Монтажная схема.
Гл. инж. пр.		Фролов		XI.75	Стадия: Р.Ч. | Масса: — | Масштаб: 1:100
Гл. спец.		Зеленецкий		XI.75	Лист 1 | Листов 1
Нач. отд.		Анастасиев			ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10 мм включительно марки ВСт-3 пс5 и толщиной 11-25 мм марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71.
   б) сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний; электродами типа Э-42, а по пункту 2б - электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12 мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2 мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернением резьбы на глубину не менее 3 мм.
6. Молниеотвод допускается горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

N чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во Т	К-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.37	Башмак	МЗ-11	4	—	64	256
А105.35	Секция молниеотвода	М11-1÷10	1	—	608	608
А105.34	Секция молниеотвода	М12-1÷12	1	—	492	492
А105.33	Секция молниеотвода	М13-1÷14	1	—	612	612
А105.31	Секция молниеотвода	М15-1÷12	1	—	340	340
А105.31	Шпиль	М15-13	1	—	15	15
				Итого		2323

Выборка металла на молниеотвод.

NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠90×8	756	ВСт. 3	6	Лист δ=8	180	ВСт. 3
2	∠75×6	164	—"—	7	Лист δ=6	34	—"—
3	∠63×6	909	—"—	8	Ст. ф25	2	—"—
4	Лист δ=20	132	—"—	9	Тр. газ 1"	2	—"—
5	Лист δ=10	138	—"—				


Общая масса металла 2317 кг

Условные обозначения:

- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта
- Высота сварочного шва


Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.7	
Разраб.	Сырова			XI-73	Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Провер.						Р.Ч.	—	1:100
Гл. констр.	Рюкерт				Стержневой молниеотвод. Шифр СМ-25 Монтажная схема	Лист 1	Листов 1
Гл. инж. пр.	Фролов			XI-73		Тяжпромэлектропроект Москва	
Гл. спец.	Зеленецкий			XI-73			
Нач. отд.	Анастасиев						

А105.8



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки ВСт3пс5 и толщиной 11÷35мм марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71. б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2б – электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернованием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод.

N чертежа	Наименование конструкций	Марка	Кол-во т	Кол-во н	Масса марки	Масса всех
А105.37	Башмак	М9-11	4	—	64	256
А105.36	Секция молниеотвода	М10-1÷12	1	—	1128	1128
А105.34	Секция молниеотвода	М12-1÷12	1	—	492	492
А105.33	Секция молниеотвода	М13-1÷14	1	—	612	612
А105.31	Секция молниеотвода	М15-1÷12	1	—	340	340
А105.31	Шпиль	М15-13	1	—	15	15
				Итого		2843

Выборка металла на молниеотвод


NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	L 90×8	976	Вст.3	6	Лист δ=8	192	Вст.3
2	L 75×6	164	—"—	7	Лист δ=6	34	—"—
3	L 63×6	1197	—"—	8	Ст. ф 25	2	—"—
4	Лист δ=20	132	—"—	9	Тр. 2д3.1"	2	
5	Лист δ=10	138	—"—				

Общая масса металла 2837 кг

Условные обозначения:

- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта
- Высота сварного шва

				Типовой проект	А105.8	
Изм. Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Разраб.	Сырова		XI-73		Р.Ч	—	1:100
Провер.				Стержневой молниеотвод. Шифр СМ-30	Лист 1	Листов 1
Гл.констр.	Рюкерт			Монтажная схема.	ГПИ Тяжпромэлектропроект Москва	
Гл.инж.пр.	Фролов		XI-73			
Гл.спец.	Зелинский		XI-73			
Нач.отд.	Анастасиев					



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10 мм включительно, марки ВСт3пс5 и толщиной 11-25 мм марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71.
   б) сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2б – электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12 мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2 мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки молниеотвод должен быть окрашен.

Сводные данные на молниеотвод.


Ведомость отправочных марок на молниеотвод.

№ чертежа	Наименование конструкции	Марка	К-во Т	К-во Н	Масса марки	Масса всех
А105.37	Секция молниеотвода	М9-1÷11	1	—	984	984
А105.36	Секция молниеотвода	М10-1÷12	1	—	1128	1128
А105.34	Секция молниеотвода	М12-1÷12	1	—	492	492
А105.33	Секция молниеотвода	М13-1÷14	1	—	612	612
А105.31	Секция молниеотвода	М15-1÷12	1	—	340	340
А105.31	Шпиль	М15-13	1	—	15	15
		Итого				3571

Выборка металла на молниеотвод.

№№ п/п	Профиль	Масса	Марка металла	№№ п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠100×8	244	ВСт3	6	Лист б=10	138	ВСт3
2	∠90×8	976	—"—	7	Лист б=8	272	—"—
3	∠75×6	164	—"—	8	Лист б=6	46	—"—
4	∠63×6	1589	—"—	9	Ст. ф25	2	—"—
5	Лист б=20	132	—"—	10	Тр. газ. 1"	2	—"—
Общая масса металла 3565 кг							

План расположения анкерных болтов




Условные обозначения:




Видимый шов
Невидимый шов
Шов встык
Отверстие для болта
Высота сварного шва

Изм. Лист.	Кол. изм	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.9	
Разраб.	Сырова		XI-73	Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Провер.					Р.Д.	—	1:100
Гл. констр.	Рюкерт			Стержневой молниеотвод. Шифр СМ-35. Монтажная схема.	Лист 1	Листов 1
Гл. инж. пр.	Фролов				Тяжпромэлектропроект МОСК	
Гл. спец.	Зеленецкий					
Нач. отд.	Анастасиев					



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки Вст3пс 5 и толщиной 11-25мм марки Вст3сп 5 по ГОСТ 380-71
   б) сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2б - электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускаются прокалывать на полный диаметр
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более чем на 2мм. В случае недостачи резьбы, ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод


N чертежа	Наименование конструкций	Марка	к-во Т	к-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	—	67	268
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	—	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	—	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	—	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	—	618	618
А105.38	Секция молниеотвода	М8-1÷16	1	—	484	484
А105.38	Шпиль	М8-17	1	—	15	15
				Итого		4639

Выборка металла на молниеотвод

NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	L 100×8	488	Вст.3	7	Лист δ=10	129	Вст. 3
2	L 90×8	436	—"—	8	Лист δ=8	288	—"—
3	L 80×6	148	—"—	9	Лист δ=6	60	—"—
4	L 75×6	786	—"—	10	Ст. ф 25	2	—"—
5	L 63×5	2150	—"—	11	тр. газ. 1"	2	—"—
6	Лист δ=20	144	—"—	12			


Общая масса металла 4633кг.

Условные обозначения:




Видимый шов
Невидимый шов
Шов встык
Отверстие для болта
Высота сварного шва

Изм. Лист	Кол изм	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.10
Разраб.	Сырова		XI-73	Молниеотводы металлические	Стадия: РЧ; Масса: —; Масштаб: 1:150
Провер.				Стержневой молниеотвод Шифр СМ-40	Лист 1; Листов 1
Гл. констр.	Рыкерт			Монтажная схема	ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА
Гл. инж. пр.	Фролов		XI-73		
Гл. спец.	Зеленецкий		XI-73		
Нач. отд.	Анастасиев				



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки ВСт3пс5 и толщиной 11÷25мм марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71.
   б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2[а] примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2[б]-электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-А-6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод


N чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во Т	К-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	—	67	268
А105.43	Секция молниеотвода	М2-1÷10	1	—	1000	1000
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	—	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	—	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	—	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	—	618	618
А105.38	Секция молниеотвода	М8-1÷16	1	—	484	484
А105.38	Шпиль	М8-17	1	—	15	15
			Итого			5639

Выборка металла на молниеотвод

NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠100×12	356	ВСт.3	7	Лист δ=20	144	В.Ст-3
2	∠100×8	488	—"—	8	Лист δ=10	129	—"—
3	∠90×8	436	—"—	9	Лист δ=8	376	—"—
4	∠80×6	148	—"—	10	Лист δ=6	68	—"—
5	∠75×6	786	—"—	11	Ст ф25	2	—"—
6	∠63×5	2698	—"—	12	Тр.газ. 1"	2	—"—

Общая масса металла 5633 кг

Условные обозначения:



Видимый шов
Невидимый шов
Шов встык
Отверстие для болта
Высота сварного шва


Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата
Разраб.		Сырова		XI-73
Провер.				
Гл.констр.		Рюкерт		
Гл.инж.пр.		Фролов		XI.73
Гл.спец.		Зеленецкий		XI.73
Нач.отд.		Анастасиев		

Типовой проект
Молниеотводы металлические
Стержневой молниеотвод Шифр СМ-45. Монтажная схема

А105.11

Стадия	Масса	Масштаб
Р.Ч.	—	1:150
Лист 1	Листов 1	


Тяжпромэлектропроект Москва



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С - сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки ВСт пс5 и толщиной 11-25мм марки ВСт сп5 ГОСТ 380-71;

   б) сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний электродами типа Э42, а по пункту 2б - электродами типа Э-42А по ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускается горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

Номер чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во Т	К-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.44	Секция молниеотвода	М1-1÷13	1	–	1994	1994
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	–	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	–	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	–	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	–	618	618
А105.38	Секция молниеотвода	М8-1÷16	1	–	484	484
А105.38	Шпиль	М8-17	1	–	15	15
				Итого		6365

Выборка металла на молниеотвод


NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠ 100×12	712	ВСт3	7	Лист δ=20	144	ВСт3
2	∠ 100×8	488	–"–	8	Лист δ=10	129	–"–
3	∠ 90×8	436	–"–	9	Лист δ=8	368	–"–
4	∠ 80×6	148	–"–	10	Лист δ=6	68	–"–
5	∠ 75×6	786	–"–	11	Ст ф25	2	–"–
6	∠ 63×5	3076	–"–	12	Тр 2а3.1"	2	–"–

Общая масса металла 6359кг

Условные обозначения:


- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта.
- Высота сварного шва

					Типовой проект	А105.12
Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Молниеотводы металлические	Стадия: Р.Ч. / Масса: – / Масштаб: 1:150
Разраб.		Сырова		11-73		
Провер.					Стержневой молниеотвод Шифр СМ-50 Монтажная схема	Лист 1 / Листов 1
Гл. констр.		Рюкерт				
Гл. инж. пр.		Фролов		VII.73		
Гл. спец.		Зеленецкий		XII.73		Тяжпромэлектропроект Москва
Нач. отд.		Анастасиев				



1. Материал молниеотвода: а) в районах расчетной наружной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки Вст3пс5 и толщиной 11-25мм марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71;
   б) сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2^{a} приспособлений электродами типа Э-42, а по пункту 2^{Σ} — электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-Н.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбы и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернириванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускается горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

N чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во т	К-во н	Масса марки	Масса всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	—	67	268
А105.45	Секция молниеотвода	М16-1÷11	1	—	1130	1130
А105.44	Секция молниеотвода	М1-1÷12	1	—	1726	1726
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	—	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	—	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	—	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	—	618	618
А105.38	Секция молниеотвода	М8-1÷16	1	—	484	484
А105.38	Шпиль	М 8-17	1	—	15	15
				Итого:		7495


Выборка металла на молниеотвод

NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∟ 125×10	380	Вст3	8	Лист δ=20	144	Вст3
2	∟ 100×12	712	—"—	9	Лист δ=10	241	—"—
3	∟ 100×8	488	—"—	10	Лист δ=8	368	—"—
4	∟ 90×8	436	—"—	11	Лист δ=6	76	—"—
5	∟ 80×6	148	—"—	12	Ст. кр. ф25	2	—"—
6	∟ 75×6	766	—"—	13	Тр. газ. 1"	2	—"—
7	∟ 63×5	3706	—"—				
		Общая масса металла 7489кг					

Условные обозначения:


- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта
- h — Высота сварного шва

					Типовой проект	А105.13	
					Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата		Р.Ч.		1:200
Разраб.		Сырова		XI-73	Стержневой молниеотвод. Шифр СМ-55.	Лист 1	Листов 1	
Провер.							
Гл. констр.		Рюкерт					
Гл. инж. пр.		Фролов		XI.73	Монтажная схема.	ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ Москва	
Гл. спец.		Зеленецкий		XI.73			
Нач. отд.		Листовский					



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной наружной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки ВСт3пс5 и толщиной 11-25 мм марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71.
   б) сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2 примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2б – электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12 мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2 мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закерниванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускается горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод.

Ведомость отправочных марок на молниеотвод


№ чертежа	Наименование конструкции	Марка	К-80 Т	К-80 Н	Масса марки	Масса всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	–	67	268
А105.46	Секция молниеотвода	М17-1÷13	1	–	1894	1894
А105.44	Секция молниеотвода	М1-1÷12	1	–	1726	1726
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	–	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	–	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	–	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	–	618	618
А105.38	Секция молниеотвода	М8-1÷16	1	–	484	484
А105.38	Шпиль	М8-17	1	–	15	15
				Итого		8259

Выборка металла на молниеотвод

№№ п/п	Профиль	Масса	Марка металла	№№ п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠125×10	760	ВСт.3	8	Лист δ=20	144	В.Ст.3
2	∠100×12	712	—"—	9	Лист δ=10	233	—"—
3	∠100×8	488	—"—	10	Лист δ=8	368	—"—
4	∠90×8	436	—"—	11	Лист δ=6	76	—"—
5	∠80×6	148	—"—	12	Ст. ф25	2	—"—
6	∠75×6	786	—"—	13	Тр. газ. 1"	2	—"—
7	∠63×5	4098	—"—				


Общая масса металла 8253 кг

Условные обозначения:



Видимый шов
Невидимый шов
Шов встык
Отверстие для болта
Высота сварного шва

Изм.	Лист.	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.14	
Разраб.		Сырова		XI-73	Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Пробер.						Р.Ч.	–	1:200
Гл.констр.		Ракерт			Стержневой молниеотвод. Шифр СМ-60. Монтажная схема.	Лист 7	Листов 7	
Гл.инж.пр.		Фролов		XI-73		Тяжпромэлектропроект Москва		
Гл.спец.		Зеленецкий		XI-73				
Нач.отд.		Анастасиев						



1 Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной наружной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки Вст 3 пс 5 и толщиной 11-25мм марки Вст 3 сп 5 по ГОСТ 380-71.
б) сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.

2 Сварку производить по пункту 2^а примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2^б — электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.


3 Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СН и П III-В5-62 и III-И.6-67.

4 Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.

5 Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернивованием резьбы на глубину не менее 3мм.

6 Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок.
В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов.



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

N чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во Т	К-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	—	17	268
А105.47	Секция молниеотвода	М18-1÷10	1	—	1644	1644
А105.46	Секция молниеотвода	М17-1÷13	1	—	1894	1894
А105.44	Секция молниеотвода	М1-1÷12	1	—	1726	1726
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	—	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	—	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	—	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	—	618	618
А105.38	Секция молниеотвода	М8-1÷16	1	—	484	484
А105.38	Шпиль	М8-17	1	—	15	15
				Итого:		9903


Выборка металла на молниеотвод

NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∟140×10	420	Вст 3	9	∟63×5	4098	Вст 3
2	∟125×10	760	—"—	10	Лист δ=20	144	—"—
3	∟100×12	712	—"—	11	Лист δ=10	233	—"—
4	∟100×8	488	—"—	12	Лист δ=8	480	—"—
5	∟90×8	436	—"—	13	Лист δ=6	88	—"—
6	∟80×6	148	—"—	14	Ст. ф25	2	—"—
7	∟75×6	786	—"—	15	Ст. ф1"	2	—"—
8	∟70×7	1100	—"—				
	Общая масса металла 9897кг						

Условные обозначения:

- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык.
- Отверстие для болта
- h — Высота сварного шва

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.15	
Разраб.		Сырова		12-73	Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Провер.						Р.Ч.	—	1:200
Гл.констр.		Рюкерт			Стержневой молниеотвод. Шифр СМ-65.	Лист 1	Листов 1
Гл.инж.пр.		Фролов		VI.73	Монтажная схема.	ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА	
Гл.спец.		Зеленецкий		VII.73			
Нач.отд.		Анастасиев		—			



1 Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной наружной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки Вст3 пс5 и толщиной 11-25мм марки Вст3 сп5 по ГОСТ 380-71.

б) Сортамент угловой равнобокой стали принят по ГОСТ 8509-72.

2 Сварку производить по пункту 2[а] примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2[б] — электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.

3 Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.

4 Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.


5 Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70.

При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм.

В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернириванием резьбы на глубину не менее 3мм.

6 Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План и расположение анкерных болтов.



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

N чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во Т	К-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	—	67	268
А105.48	Секция молниеотвода	М19-1÷13	1	—	2712	2712
А105.46	Секция молниеотвода	М17-1÷13	1	—	1894	1894
А105.44	Секция молниеотвода	М1-1÷12	1	—	1726	1726
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	—	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	—	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	—	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	—	618	618
А105.38	Секция молниеотвода	М8-1÷16	1	—	484	484
А105.38	Шпиль	М8-17	1	—	15	15
				Итого:		10971

Выборка металла на молниеотвод


NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∟140×10	856	Вст 3	9	∟63×5	4098	Вст 3
2	∟125×10	760	—"—	10	Лист δ=20	144	—"—
3	∟100×12	712	—"—	11	Лист δ=10	353	—"—
4	∟100×8	488	—"—	12	Лист δ=8	366	—"—
5	∟90×8	436	—"—	13	Лист δ=6	88	—"—
6	∟80×6	148	—"—	14	Ст. ф25	2	—"—
7	∟75×6	786	—"—	15	Тр. газ. 1"	2	—"—
8	∟70×7	1724	—"—				

Общая масса металла 10965кг.

Условные обозначения:


- Видимый шов.
- Невидимый шов.
- Шов встык.
- Отверстие для болта.
- Высота сварного шва.

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.16	
Разраб.		Сырова		XI-73	Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Провер.						Р.Ч.	—	1:200
Гл. констр.		Рюкерт			Стержневой молниеотвод. Шифр СМ-70	Лист 1	Листов 1
Гл. инж.-пр		Гринев			Монтажная схема.	Госстрой СССР Москва	
Гл. спец.		Зеленецкий		XI 73			
Нач. отд.		Анастасиев					



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной наружной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10 мм. включительно, марки ВСт пс5 и толщиной 11-25 мм марки ВСт сп5 по ГОСТ 380-71. б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2[а] примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2[б] - электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП-В5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12 мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2 мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закерниванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
6. Молниеотвод допускается горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод.

Ведомость отправочных марок на молниеотвод.

№ чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во Т	К-во Н	Масса марки	Масса всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	–	67	268
А105.49	Секция молниеотвода	М20-1÷11	1	–	1702	1702
А105.48	Секция молниеотвода	М19-1÷13	1	–	2712	2712
А105.46	Секция молниеотвода	М17-1÷13	1	–	1894	1894
А105.44	Секция молниеотвода	М1-1÷12	1	–	1726	1726
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	–	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	–	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	–	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	–	618	618
А105.38	Секция молниеотвода	М8-1÷16	1	–	484	484
А105.38	Шпиль	М8-17	1	–	15	15
			Итого			12673

Выборка металла на молниеотвод.

№№ п/п	Профиль	Масса	Марка металла	№№ п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠140×10	1284	Ст.3	9	∠63×5	4098	Ст.3
2	∠125×10	760	—"—	10	Лист δ=20	144	—"—
3	∠100×12	712	—"—	11	Лист δ=10	489	—"—
4	∠100×8	488	—"—	12	Лист δ=8	368	—"—
5	∠90×8	436	—"—	13	Лист δ=6	100	—"—
6	∠80×6	148	—"—	14	Ст. ф25	2	—"—
7	∠75×6	786	—"—	15	Тр. газ 1"	2	—"—
8	∠70×7	2850	—"—				

Общая масса металла 12667 кг

Условные обозначения:

- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта
- Высота сварного шва

Изм.	Лист.	Кол. уч.	Подп.	Дата
Разраб.		Сырова		11-73
Провер.				
Гл. констр.		Рюкерт		
Гл. инж. пр.		Фролов		
Н. отдел		Зеленский		
Нач. отд.		Анастасиев		

Типовой проект

Молниеотводы металлические


Стержневой молниеотвод. Шифр СМ-75.

Монтажная схема

А105.17


Стадия	Масса	Масштаб
Р.Ч.	–	1:200
Лист 1	Листов 1	

Тяжпромэлектропроект Москва



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10 мм включительно, марки Вст 3 пс5 и толщиной 11-25 мм марки Вст3сп 5 по ГОСТ 380-71.
   б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту $2^{а}$ примечаний электродами типа Э-42, а по пункту $2^{б}$ — электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12 мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в гайку более, чем на 2 мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные по молниеотводу.

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

N чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во Т	К-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.37	Башмак	М9-11	4	—	64	256
А105.33	Секция молниеотвода	М13-1÷14	1	—	612	612
А105.32	Секция молниеотвода	М14-1÷13	1	—	413	413
				Итого:		1281


Выборка металла на молниеотвод

NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∟ 90×8	324	Вст 3	5	Лист δ=16	28	Вст 3
2	∟ 75×6	208	—"—	6	Лист δ=10	120	—"—
3	∟ 63×6	405	—"—	7	Лист δ=8	48	—"—
4	Лист δ=20	132	—"—	8	Лист δ=6	12	—"—
Общая масса металла 1277кг							

Условные обозначения:


- Видимый шов.
- Невидимый шов.
- Шов встык.
- Отверстие для болта.
- $h_{ш}$ Высота сварного шва.

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.18	
Разраб.		Сыровой		X-71г.			
Провер.					Молниеотводы металлические.	Стадия	Масса	Масштаб
Гл.констр.		Рюкерт				Р.Ч.	—	1:100
Гл.инж.пр.		Фролов		VI.71г.	Антенный молниеотвод Шифр АМ-15. Монтажная схема.	Лист 1	Листов 1	
Гл. спец.		Зспелецкий				ГПИ Тяжпромэлектропроект Москва		
Нач.отд.		Анастасиев						



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки ВСт3пс5 и толщиной 11-25мм марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71. б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2б электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов.



Сводные данные на молниеотвод.

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

N чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во Т	К-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.37	Башмак	М9-11	4	—	64	256
А105.34	Секция молниеотвода	М12-1÷12	1	—	492	492
А105.33	Секция молниеотвода	М13-1÷14	1	—	612	612
А105.32	Секция молниеотвода	М14-1÷13	1	—	413	413
				Итого		1773


Выборка металла на молниеотвод

NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠90×8	540	ВСт.3	5	Лист δ=16	28	ВСт.3
2	∠75×6	208	—"—	6	Лист δ=10	120	—"—
3	∠63×6	601	—"—	7	Лист δ=8	116	—"—
4	Лист δ=20	132	—"—	8	Лист δ=6	24	—"—
Общий вес металла 1769 кг							

Условные обозначения:


- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта
- k — Высота сварного шва

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.19	
Разраб.		Сырова		11.73	Молниеотводы металлические.	Стадия: Р.Ч.	Масса: —
Провер.							Масштаб: 1:100
Гл.констр.		Рюкерт			Антенный молниеотвод. Шифр АМ-20	Лист 1	Листов 1
Гл.инж.пр.		Фролов		11.73		Тяжпромэлектропроект Москва	
Гл.спец.		Зеленецкий		11.73			
Нач.отд.		Анастасиев			Монтажная схема.		



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10 мм включительно, марки Вст3 пс5 и толщиной 11-25 мм. марки Вст3 сп5 по ГОСТ 380-71.
   б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2[а] примечаний, электродами типа Э-42, а по пункту 2[б] — электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

N чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во т	К-во н	Масса Марка	Масса Всех
А105.37	Башмак	М9-11	4	—	64	256
А105.35	Секция молниеотвода	М11-1÷10	1	—	608	608
А105.34	Секция молниеотвода	М12-1÷12	1	—	492	492
А105.33	Секция молниеотвода	М13-1÷14	1	—	612	612
А105.32	Секция молниеотвода	М14-1÷13	1	—	413	413
				Итого:		2381

Выборка металла на молниеотвод

NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∟ 90×8	756	Вст 3	5	Лист δ=16	28	Вст 3
2	∟ 75×6	208	—"—	6	Лист δ=10	120	—"—
3	∟ 63×6	925	—"—	7	Лист δ=8	176	—"—
4	Лист δ=20	132	—"—	8	Лист δ=6	32	—"—
Общая масса металла 2377кг							

Условные обозначения:

- Видимый шов.
- Невидимый шов.
- Шов встык.
- Отверстие для болта.
- h/ — Высота сварного шва

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата
Разраб.		Сырова		XI-73
Провер.				
Гл.констр.		Рюкерт		
Гл.инж.пр.		Фролов		XI,73
Гл.спец.		Зеленецкий		XI.73
Нач.отд		Анастасиев		

Типовой проект

Молниеотводы металлические.


Антенный молниеотвод Шифр АМ-25

Монтажная схема.

А105.20


Стадия	Масса	Масштаб
Р.Ч.	—	1:100
Лист 1	Листов 1	

ТАЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки Вст3пс5 и толщиной 11-25мм марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71.
   б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний, электродами типа Э42, а по пункту 2б электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или проколывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается проколывать на полный диаметр
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернением резьбы на глубину не менее 3мм
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов.



Сводные данные на молниеотвод


Ведомость отправочных марок на молниеотвод

№ чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во Т.	К-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.37	Башмак	М9-11	4	—	64	256
А105.36	Секция молниеотвода	М10-1÷12	1	—	1128	1128
А105.34	Секция молниеотвода	М12-1÷12	1	—	492	492
А105.33	Секция молниеотвода	М13-1÷14	1	—	612	612
А105.32	Секция молниеотвода	М14-1÷13	1	—	413	413
				Итого:		2901

Выборка металла на молниеотвод

№№ п/п	Профиль	Масса	Марка металла	№№ п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠90×8	976	Вст3	5	лист δ=16	28	Вст3
2	∠75×6	208	—"—	6	лист δ=10	120	—"—
3	∠63×6	1213	—"—	7	лист δ=8	188	—"—
4	лист δ=20	132	—"—	8	лист δ=6	32	—"—
Общая масса металла 2897кг							

Условные обозначения:



Видимый шов
Невидимый шов
Шов встык
Отверстие для болтов
Высота сварного шва

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата
Разраб.		Сырова		XI-71г
Провер.				
Гл. констр.		Рюкерт		
Гл. инж. пр.		Фролов		XI.71
Гл. спец.		Зеленецкий		XI.71
Нач. отд.		Анастасиев		

Типовой проект. А105.21

Молниеотводы металлические

Антенный молниеотвод Шифр АМ-30


Монтажная схема

Стадия	Масса	Масштаб
Р.Ч	—	1:100

Лист 1 | Листов 1


ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

А105.22



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки ВСт.3 пс.5 и толщиной 11-25 мм марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71.
   б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2б-электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-А.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закерниванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускается горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов.



Сводные данные на молниеотвод.

Ведомость отправочных марок на молниеотвод.

№ чертежа	Наименование конструкций	Марка	К-во Т	К-во Н	Масса марки	Масса всех
А105.37	Секция молниеотвода	М9-1÷11	1	—	984	984
А105.36	Секция молниеотвода	М10-1÷12	1	—	1128	1128
А105.34	Секция молниеотвода	М12-1÷12	1	—	492	492
А105.33	Секция молниеотвода	М13-1÷14	1	—	612	612
А105.32	Секция молниеотвода	М14-1÷13	1	—	413	413
		Итого				3629


Выборка металла на молниеотвод.

№№ п/п	Профиль	Масса	Марка металла	№№ п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠100×8	244	ВСт.3	6	Лист δ=16	28	ВСт.3
2	∠90×8	976	—"—	7	Лист δ=10	120	—"—
3	∠75×6	208	—"—	8	Лист δ=8	258	—"—
4	∠63×6	1605	—"—	9	Лист δ=6	44	—"—
5	Лист δ=20	132	—"—				
	Общая масса металла 3625кг						

Условные обозначения:


- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта
- Высота сварного шва

Изм.	Лист.	Кол.изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.22
Разраб.		Сырова		11-73	Молниеотводы металлические	Стадия: Р.Ч. Масса: — Масштаб: 1:100
Провер.						
Гл.констр.		Энкерт			Антенный молниеотвод. Шифр АМ-35	Лист 1 Листов 1
Гл.инж.пр.		Сергеев		11-73		
Гл.спец.		Зеленецкий		11-73	Монтажная схема	ГПИ Тяжпромэлектропроект Москва
Нач.отд.		Анастасиев				



1. Материал молниеотвода:
   а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С - сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки ВСт3 пс5 толщиной 11-25мм марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71;
   б) сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний, электродами типа Э-42, а по пункту 2б электродами Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В5-62 и III-Н6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закерниванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

Номер чертежа	Наименование конструкций	Марка	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса марки	Масса всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	-	67	268
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	-	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	-	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	-	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	-	618	618
А105.39	Секция молниеотвода	М7-1÷15	1	-	546	546
					Итого	4686

Выборка металла на молниеотвод


NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠ 100×8	488	ВСт.3	6	Лист d=20	144	ВСт.3
2	∠ 90×8	436	-"-	7	Лист d=16	12	-"-
3	∠ 80×6	148	-"-	8	Лист d=10	120	-"-
4	∠ 75×6	826	-"-	9	Лист d=8	284	-"-
5	∠ 63×5	2170	-"-	10	Лист d=6	54	-"-

Общая масса металла - 4682кг

Условные обозначения

- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта
- Высота сварного шва


Изм.	Лист	Кол.изм	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.23	
Разраб.		Сырова		XI-73	Молниеотводы металлические	Стадия: Р.Ч.	Масса: -	Масштаб: 1:150
Провер.					Антенный молниеотвод. Шифр АМ-40	Лист 1	Листов 1
Гл.констр.		Рюкерт			Монтажная схема	Тяжпромэлектропроект МОСКВА	
Гл.инж.пр.		Фролов		XI.73			
Гл.спец.		Зелекчинд		XI.73			
Нач.отд.		Анастасиев					



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки Вст3пс5 и толщиной 11-25мм марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71.

   б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2[а] примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2[б] — электродами типа Э-42А. ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернованием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

N чертежа	Наименование конструкций	Марка	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	—	67	268
А105.43	Секция молниеотвода	М2-1÷10	1	—	1000	1000
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	—	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	—	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	—	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	—	618	618
А105.39	Секция молниеотвода	М7-1÷15	1	—	546	546
				Итого:		5686

Выборка металла на молниеотвод


NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∟100×12	356	Вст3	7	Лист δ=20	144	Вст3
2	∟100×8	488	—"—	8	Лист δ=16	12	—"—
3	∟90×8	436	—"—	9	Лист δ=10	120	—"—
4	∟80×6	148	—"—	10	Лист δ=8	372	—"—
5	∟75×6	826	—"—	11	Лист δ=6	62	—"—
6	∟63×5	2718	—"—				

Общая масса металла 5682кг

Условные обозначения:

- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта
- Высота сварного шва

Изм.	Лист	Кол изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.24	
Разраб.		Сырова		11.73	Молниеотводы металлические.	Стадия: Р.Ч.	Масса: —	Масштаб: 1:150
Провер.					Антенный молниеотвод. Шифр АМ-45. Монтажная схема.	Лист 1	Листов 1
Гл.констр.		Рокерт					
Гл.инж.пр.		Фролов		11.73			
Гл.спец.		Зеленецкий		11.73			
Нач.отд.		Пластинев		11.73		Тяжпромэлектропроект Москва	



1. Материал молниеотвода: а) В районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки Вст3пс5 и толщиной 11-25 мм марки Вст3сп5 ГОСТ 380-71.

   б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.

2. Сварку производить по пункту 2[а] примечаний, электродами типа Э-42, а по пункту 2[б] электродами Э-42А ГОСТ 9467-60.


3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотвода производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.

4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.

5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3мм.

6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов.



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

N чертежа	Наименование конструкций	Марка	кол-во Т	кол-во Н	Масса марки	Масса всех
А105.44	Секция молниеотвода	М1-1÷13	1	—	1994	1994
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	—	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	—	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	—	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	—	618	618
А105.39	Секция молниеотвода	М7-1÷15	1	—	546	546
		Итого				6412

Выборка металла на молниеотвод

NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	L100×12	712	Ст.3	7	Лист δ=20	144	Вст 3
2	L100×8	488	—"—	8	Лист δ=16	12	—"—
3	L90×8	436	—"—	9	Лист δ=10	120	—"—
4	L80×6	148	—"—	10	Лист δ=8	364	—"—
5	L75×6	826	—"—	11	Лист δ=6	62	—"—
6	L63×5	3096	—"—				
Общая масса металла 6408 кг							

Условные обозначения:

- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта
- h — Высота сварного шва

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата
Разраб.		Сырова		XI-73
Провер.				
Гл. констр.		Рюкерт		
Гл. инж. пр.		Фролов		Сент.73
Гл. спец.		Зеленецкий		XII-73
Нач. отд.		Анастасиев		

Типовой проект А105.25


Молниеотводы металлические

Антенный молниеотвод. Шифр АМ-50

Монтажная схема

Стадия	Масса	Масштаб
РЧ	—	1:150
Лист 1	Листов 1	

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°с сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки Вст 3пс 5 и толщиной 11-25мм марки Вст 3сп 5 ГОСТ 380-71
б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний, электродами типа Э-42, а по пункту 2б электродами Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-А.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закреплением резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускается горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод


N чертежа	Наименование конструкций	Марка	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса марки	Масса всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	—	67	268
А105.45	Секция молниеотвода	М16-1÷11	1	—	1130	1130
А105.44	Секция молниеотвода	М1-1÷12	1	—	1726	1726
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	—	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	—	1236	1266
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	—	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	—	618	618
А105.39	Секция молниеотвода	М7-1÷15	1	—	546	546
			Итого			7542

Выборка металла на молниеотвод


NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	L125х10	380	Вст 3	7	L 63 х 5	3726	Вст 3
2	L100 х 22	712	—"—	8	Лист δ=20	144	—"—
3	L100 х 8	488	—"—	9	Лист δ=16	12	—"—
4	L90 х 8	436	—"—	10	Лист δ=10	232	—"—
5	L80 х 6	148	—"—	11	Лист δ=8	364	—"—
6	L75 х 6	826	—"—	12	Лист δ=6	70	—"—

Общая масса металла 7538кг

План расположения анкерных болтов




Условные обозначения:



Видимый шов
Невидимый шов
Шов встык
Отверстие для болта
Высота сварного шва


Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.26
Разраб.		Сырова		II-13	Молниеотводы металлические	Стадия: Р4 — Масса: — Масштаб: 1:200
Провер.					Антенный молниеотвод Шифр АМ-55 Монтажная схема	Лист 1 Листов 1
Гл.констр.		Рюкеет				ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА
Гл.инж.пр.		Фролов		XI.13		
Гл.спец.		Зеленецкий		XI.13		
Нач.отд.		Анастасиев		—		



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки ВСт3пс5 и толщиной 11-25мм марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71.

   б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2[а] примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2[б] – электродами Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12 мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод.

Ведомость отправочных марок на молниеотвод.

№ чертежа	Наименование конструкций	Марка	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса марки	Масса всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	–	67	268
А105.46	Секция молниеотвода	М17-1÷13	1	–	1894	1894
А105.44	Секция молниеотвода	М1-1÷12	1	–	1726	1726
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	–	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	–	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	–	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	–	618	618
А105.39	Секция молниеотвода	М7-1÷15	1	–	546	546
				Итого		8306

Выборка металла на молниеотвод.

№№ п/п	Профиль	Масса	Марка металла	№№ п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠125×10	760	ВСт3	7	∠63×5	4118	ВСт3
2	∠100×12	712	—"—	8	Лист δ=20	144	—"—
3	∠100×8	488	—"—	9	Лист δ=16	12	—"—
4	∠90×8	436	—"—	10	Лист δ=10	224	—"—
5	∠80×6	148	—"—	11	Лист δ=8	364	—"—
6	∠75×6	826	—"—	12	Лист δ=6	70	—"—

Общая масса металла 8302кг

Условные обозначения:



Видимый шов

Невидимый шов

Шов встык

Отверстие для болта

Высота сварного шва

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата
Разраб.		Сырова		11-73
Провер.				
Гл. констр.		Рюнерт		
Гл. инж. пр.		Фролов		11.73
Гл. спец.		Зеленецкий		
Нач. отд.		Анастасиев		

Типовой проект А105.27


Молниеотводы металлические

Антенный молниеотвод Шифр АМ-60

Монтажная схема

Стадия	Масса	Масштаб
Р.Ч.	–	1:200
Лист 1	Листов 1	

ТЭПромэлектропроект Москва



1 Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки Вст3 пс5 и толщиной 11-25мм марки Вст3 сп5 по ГОСТ 380-71.
б) Сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.

2 Сварку производить по пункту $2^{а}$ примечаний электродами типа Э-42, а по пункту $2^{б}$ — электродами типа Э-42А ГОСТ 9467-60.


3 Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-Н.6-67.

4 Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.

5 Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3мм.

6 Молниеотвод допускает горячую оцинкавку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

N чертежа	Наименование конструкций	Марка	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.44	Башмак	М1-13	4		67	268
А105.47	Секция молниеотвода	М18-1÷10	1		1644	1644
А105.46	Секция молниеотвода	М17-1÷13	1		1894	1894
А105.44	Секция молниеотвода	М1-1÷12	1		1726	1726
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1		1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1		1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1		654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1		618	618
А105.39	Секция молниеотвода	М7-1÷15	1		546	546
			Итого:			9950

Выборка металла на молниеотвод


NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∟ 140×10	420	Вст3	8	∟ 70×7	1100	Вст3
2	∟ 125×10	760	—"—	9	∟ 63×5	4118	—"—
3	∟ 100×12	712	—"—	10	Лист δ=20	144	—"—
4	∟ 100×8	488	—"—	11	Лист δ=16	12	—"—
5	∟ 90×8	436	—"—	12	Лист δ=10	224	—"—
6	∟ 80×6	148	—"—	13	Лист δ=8	476	—"—
7	∟ 75×6	826	—"—	14	Лист δ=6	82	—"—

Общая масса металла 9946кг

Условные обозначения


- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстия для болта
- Высота сварного шва

					Типовой проект	А105.28	
					Молниеотводы металлические.	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата		Р.Ч.	—	1:200
Разраб.		Сырова		11-73				
Провер.					Антенный молниеотвод. Шифр АМ-65.	Лист 1	Листов 1
Гл.констр.		Рюкерт					
Гл.инж.пр.		Фролов		XI.73	Монтажная схема.	ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА	
Гл.спец.		Зеленецкий		XI.73			
Нач.отд.		Анастасиев					



1. Материал молниеотвода: а) в районах расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10 мм включительно, марки Вст 3 пс 5 и толщиной 11-25 мм марки Вст 3 сп 5 по ГОСТ 380-71.
   б) Сортамент уголовой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2^{a} применяя электроды типа Э-42, а по пункту 2^{Σ} — электроды типа Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкции молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-Н.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12 мм и менее отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2 мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3 мм.
6. Молниеотвод допускается горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки, молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод


N чертежа	Наименование конструкций	Марка	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	—	67	268
А105.48	Секция молниеотвода	М9-1÷13	1	—	2712	2712
А105.46	Секция молниеотвода	М7-1÷13	1	—	1894	1894
А105.44	Секция молниеотвода	М1-1÷12	1	—	1726	1726
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	—	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	—	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	—	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	—	618	618
А105.39	Секция молниеотвода	М7-1÷15	1	—	546	546
				Итого:		11018

Выборка металла на молниеотвод

NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∟140×10	856	Вст 3	8	∟70×7	1724	Вст 3
2	∟125×10	760	—"—	9	∟63×5	4118	—"—
3	∟100×12	712	—"—	10	Лист δ=20	144	—"—
4	∟100×8	488	—"—	11	Лист δ=16	12	—"—
5	∟90×8	436	—"—	12	Лист δ=10	344	—"—
6	∟80×6	148	—"—	13	Лист δ=8	364	—"—
7	∟75×6	826	—"—	14	Лист δ=6	82	—"—


Общая масса металла 11014 кг

Условные обозначения.




- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта
- Высота сварного шва.

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.29
Разраб.		Сырова		XI-73	Молниеотводы металлические.	Стадия: Р.Ч. / Масса: — / Масштаб: 1:200
Провер.					Антенный молниеотвод Шифр АМ-70	Лист 1 / Листов 1
Гл.констр.		Проект			Монтажная схема	Тяжпромэлектропроект Москва
Гл.инж.пр.		Фролов		XI.73		
Гл.спец.		Зеленецкий		XI.73		
Нач.отд.		Анастасьев				



1. Материал молниеотвода: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10 мм включительно, марки ВСт.3 пс5 и толщиной 11-25мм марки ВСт.3сп5 по ГОСТ 380-71;
   б) сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72.
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний: электродами типа Э-42, а по пункту 2б - электродами Э-42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций молниеотводов производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
5. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70. При монтаже молниеотвода следить, чтобы резьба болтов не входила в пакет более, чем на 2 мм. В случае недостачи резьбы ставить шайбу и под головку болта. Закрепление гаек на болтах допускается выполнять закернриванием резьбы на глубину не менее 3мм.
6. Молниеотвод допускает горячую оцинковку всех отправочных марок. В случае невозможности оцинковки молниеотвод должен быть окрашен.

План расположения анкерных болтов



Сводные данные на молниеотвод

Ведомость отправочных марок на молниеотвод

Номер чертежа	Наименование конструкции	Марка	Кол-во Т	Кол-во Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.44	Башмак	М1-13	4	-	67	268
А105.49	Секция молниеотвода	М20-1÷11	1	-	1702	1702
А105.48	Секция молниеотвода	М19-1÷13	1	-	2712	2712
А105.46	Секция молниеотвода	М17-1÷13	1	-	1894	1894
А105.44	Секция молниеотвода	М1-1÷12	1	-	1726	1726
А105.42	Секция молниеотвода	М3-1÷12	1	-	1364	1364
А105.41	Секция молниеотвода	М4-1÷12	1	-	1236	1236
А105.40	Секция молниеотвода	М5-1÷12	1	-	654	654
А105.39	Секция молниеотвода	М6-1÷14	1	-	618	618
А105.39	Секция молниеотвода	М7-1÷15	1	-	546	546
					Итого	12720

Выборка металла на молниеотвод


NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	∠140×10	1284	ВСт3	8	∠70×7	2850	ВСт3
2	∠125×10	760	-"-	9	∠63×5	4118	-"-
3	∠100×12	712	-"-	10	Лист d=20	144	-"-
4	∠100×8	488	-"-	11	Лист d=16	12	-"-
5	∠90×8	436	-"-	12	Лист d=10	480	-"-
6	∠80×6	148	-"-	13	Лист d=8	364	-"-
7	∠75×6	826	-"-	14	Лист d=6	94	-"-

Общая масса металла - 12716кг


Условные обозначения:


- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта
- Высота сварного шва.

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.30
Разраб.		Сырова		XI-73	Молниеотводы металлические	Стадия: Р.Ч; Масса: -; Масштаб: 1:20
Провер.						
Гл.констр.		Рюкерт			Антенный молниеотвод Шифр АМ-15	Лист 1; Листов 1
Гл.инж.пр.		Фролов		1.73		
Гл.спец.		Зеленецкий		1.73	Монтажная схема	Тяжпромэлектропроект Москва
Нач.отд.		Анастасиев				



3-3





Требуется:


Марка	Кол. шт.	Вес, кг 1 марки	Вес, кг Общий
М15-1	4	41	164
М15-2	4	2	8
М15-3	4	6	24
М15-4	4	6	24
М15-5	4	6	24
М15-6	4	6	24
М15-7	4	6	24
М15-8	4	5	20
М15-9	4	1	4
М15-10	1	3	3
М15-11	1	13	13
М15-12	4	2	8
М15-13	1	15	15
Итого на листе с электродами для сварки			355

Спецификация. Сталь В Ст.3


Марка	NN поз.	Сечение	Длина мм	К-во, шт Т	К-во, шт Н	Вес, кг 1 дет.	Вес, кг Марки	Вес, кг Всех	Примеч.
М15-1	1	L 75х6	5983	1	—	41.2	41	41	
М15-2	2	L 63х6	408	1	—	2.3	2	2	
М15-3	3	L 63х6	960	1	—	5.5	6	6	
М15-4	4	L 63х6	1054	1	—	6.0	6	6	
М15-5	5	L 63х6	1034	1	—	5.9	6	6	
М15-6	6	L 63х6	1015	1	—	5.8	6	6	
М15-7	7	L 63х6	999	1	—	5.7	6	6	
М15-8	8	L 63х6	888	1	—	5.0	5	5	
М15-9	9	L 63х6	248	1	—	1.4	1	1	
М15-10	10	L 63х6	590	1	—	3.3	3	3	
М15-11	11	−405х10	405	1	—	12.7	13	13	
М15-12	12	−210х6	210	1	—	2.1	2	2	
М15-13	13	ф25	600	1	—	2.3	2	13+2=15	
	14	Тр. газ 1"	1000	1	—	2.4	2		
	15	−115х8	150	4	—	1.1	4		
	16	−260х10	260	1	—	5.3	5		


1. Все отверстия ф 21,5 мм.
2. Высота сварного шва h=6мм. Швы варить электродами по ГОСТ 9467-60.
3. Общие примечания и условные обозначения см. на чертеже монтажной схемы.


1-1




2-2









Геометрическая схема развертки.






							Типовой проект.	А105.31
							Молниеотводы металлические	Стадия Р.Ч. / Масса — / Масштаб —
Изм.	Лист	Кол.изм.	Подп.	Дата				
Разраб.		Сырова		XI-73			Секция молниеотвода.	Лист 1 / Листов 1
Провер.								
Гл.констр.		Ронерт					Марки М15-1 ÷ М15-13	ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА
Гл.инж.пр.		Фролов						
Гл.спец.		Яременчул						
Нач.отд.		Хмелевцев						


Узел 1




1-1




План





Геометрическая схема развертка М1:50





Требуется.			
Марка	к-во шт	Вес. кг	
		1шт.	общ.
М14-1	4	52	208
М14-2	4	2	8
М14-3	4	5	20
М14-4	4	6	24
М14-5	4	6	24
М14-6	4	6	24
М14-7	4	6	24
М14-8	4	6	24
М14-9	4	4	16
М14-10	4	1	4
М14-11	1	28	28
М14-12	1	3	3
М14-13	2	3	6
Всего на листе			413

Спецификация сталь В ст3

Марка	NN поз	Сечение	Длина, в мм	к-во шт Т	к-во шт Н	Вес, в кг 1шт	Вес, в кг общ.	Вес, в кг марки	Привяч.
М14-1	1	L 75х6	7480	1	—	51,7	52	52	
М14-2	2	L 63х6	406	1	—	2,3	2	2	
М14-3	3	L 63х6	960	1	—	5,1	5	5	
М14-4	4	L 63х6	1054	1	—	6,0	6	6	
М14-5	5	L 63х6	1034	1	—	5,9	6	6	
М14-6	6	L 63х6	1015	1	—	5,7	6	6	
М14-7	7	L 63х6	999	1	—	5,7	6	6	
М14-8	8	L 63х6	985	1	—	5,6	6	6	
М14-9	9	L 63х6	732	1	—	4,2	4	4	
М14-10	10	L 63х6	170	1	—	1,0	1	1	
М14-11	11	- 470х16	470	1	—	27,7	28	28	
М14-12	12	L 63х6	568	1	—	3,1	3	3	
М14-13	13	- 230х6	230	1	—	2,5	3	3	


1. Все отверстия ф 21,5, кроме оговоренных.
2. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы







						Типовой проект	А105.32
						Молниеотводы металлические	Стадия: Р.Ч; Масса: —; Масштаб: 1:10
Изм.	Лист	кол. изм.	Подп.	Дата			
Разраб.		Фомина		2.83			
Провер.							
Гл.констр.		Рюкерт				Секция молниеотвода. Марка М14-1÷М14-13	Лист 1; Листов 1
Гл.инже.		Фролов					
Гл.спец.		Зарецкий					ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА
Нач.отд.		Анастасиев					


1-1







Геометрическая схема (развертка)
М1:50





Требуется				
Марка	К-во шт.	Вес, кг		
		1 шт.	Общ.	
М13-1	4	81	324	
М13-2	4	4	16	
М13-3	4	6	24	
М13-4	4	8	32	
М13-5	4	7	28	
М13-6	4	7	28	
М13-7	4	7	28	
М13-8	4	7	28	
М13-9	4	6	24	
М13-10	4	5	20	
М13-11	1	6	6	
М13-12	4	6	24	
М13-13	4	6	24	
М13-14	2	3	6	
Всего			612	

Спецификация, сталь В ст.3

Марка	N поз.	Сечение	Длина в мм	К-во шт. Т	К-во шт. Н	Вес, кг 1 шт.	Вес, кг Общ.	Вес, кг Марки	Примечание
М13-1	1	∟ 90×8	7460	1	—	81,3	81	81	
	2	— 80×6	100	1	—	0,4	—		
М13-2	3	∟ 63×6	771	1	—	4,4	4	4	
М13-3	4	∟ 63×6	1117	1	—	6,4	6	6	
М13-4	5	∟ 63×6	1325	1	—	7,6	8	8	
М13-5	6	∟ 63×6	1295	1	—	7,4	7	7	
М13-6	7	∟ 63×6	1265	1	—	7,2	7	7	
М13-7	8	∟ 63×6	1238	1	—	7,1	7	7	
М13-8	9	∟ 63×6	1211	1	—	6,9	7	7	
М13-9	10	∟ 63×6	975	1	—	5,6	6	6	
М13-10	11	∟ 63×6	850	1	—	4,8	5	5	
М13-11	12	∟ 63×6	1109	1	—	6,3	6	6	
М13-12	13	— 150×8	615	1	—	5,8	6	6	
М13-13	14	— 150×8	615	1	—	5,8	6	6	
М13-14	15	— 230×6	230	1	—	2,5	3	3	

1. Все отверстия ф 21,5, кроме оговоренных.
2. Все сварные швы h=6 мм.
3. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы






						Типовой проект.	А105.33	
Изм.	Лист	Кол. уч.	Подп.	Дата		Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Разраб.		Бабанина		07-77			Р.Ч.	—	1:10
Провер.									
Гл.инж.пр.		Вакерт				Секция молниеотвода	Лист 1	Листов 1	
Гл.инж.пр.		Фралов		11-77		Марки М13-1÷М13-14	Тяжпромэлектропроект Москва		
Гл.спец.		Зеленский							
Нач.отд.		Алексеев							


Спецификация. Сталь В ст.3


Марка	N.N. поз.	Сечение	Длина, мм	Кол-во, шт Т.	Кол-во, шт Н.	Вес, кг Тверт.	Вес, кг Марки	Вес, кг Всех	Примечан.
М12-1	1	L90×8	4960	1	—	54,1	54	54	
	2	—80×6	100	1	—	0,4	—		
М12-2	3	L63×6	1294	1	—	7,4	7	7	
М12-3	4	L63×6	1498	1	—	8,6	9	9	
М12-4	5	L63×6	1461	1	—	8,3	8	8	
М12-5	6	L63×6	1426	1	—	8,1	8	8	
М12-6	7	L63×6	1235	1	—	7,1	7	7	
М12-7	8	L63×6	1460	1	—	8,4	8	8	
М12-8	9	L63×6	1460	1	—	8,4	8	8	
М12-9	10	L63×6	1019	1	—	5,8	6	6	
М12-10	11	—260×8	615	1	—	10,0	10	10	
М12-11	12	—180×8	615	1	—	7,0	7	7	
М12-12	13	—245×6	245	1	—	2,8	3	3	


требуется:


Марка	кол. шт	Вес, кг 1марки	Вес, кг Всех
М12-1	4	54	216
М12-2	4	7	28
М12-3	4	9	36
М12-4	4	8	32
М12-5	4	8	32
М12-6	4	7	28
М12-7	1	8	8
М12-8	1	8	8
М12-9	4	6	24
М12-10	4	10	40
М12-11	4	7	28
М12-12	4	3	12
Всего на листе:			492














Геометрическая схема (развертка)




1. Все отверстия ф 21,5 мм, кроме оговоренных.
2. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы.

					Типовой проект	А105.34	
Изм.	Лист	Кол.изм.	Подп.	Дата	Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Разраб.		Сырова		11-43		Р.Д.	—	1:15
Провер.								
Гл.констр.		Рюкерт			Секция молниеотвода. Марки М12-1÷М12-12	Лист 1	Листов 1
Гл.инж.пр.		Фрольв				Тяжпромэлектропроект Москва	
Гл.спец.		Зеленецкий					
Нач.отд.		Кластарцев					


Отв. ф 25.5
1109
Отв. ф 25.5
9
10
125
30
24
80
80
80






Спецификация сталь В ст.3


Марка	№№ поз.	Сечение	Длина, в мм	К-во, шт. Т	К-во, шт. Н	Вес, кг 1 шт.	Вес, кг Общ.	Вес, кг Марки	Примечан.
М10-1	1	∠90×8	9970	1	—	108,8	109	109	
М10-2	2	∠63×6	1630	1	—	9,3	9	9	
	3	−80×6	100	1	—	0,3	—	—	
М10-3	4	∠63×6	2345	1	—	13,4	13	13	
М10-4	5	∠63×6	2543	1	—	14,5	15	15	
М10-5	6	∠63×6	2484	1	—	14,2	14	14	
М10-6	7	∠63×6	2426	1	—	13,9	14	14	
М10-7	8	∠63×6	2230	1	—	12,8	13	13	
М10-8	9	∠63×6	2100	1	—	12,0	12	12	
М10-9	10	∠63×6	2100	1	—	12,0	12	12	
М10-10	11	−180×8	615	1	—	6,8	7	7	
М10-11	12	−280×8	615	1	—	10,6	11	11	
М10-12	13	−220×6	220	1	—	2,2	2	2	


Предусется

Марка	К-во шт.	Вес, кг 1 шт.	Вес, кг Общ.
М10-1	4	109	436
М10-2	4	9	36
М10-3	8	13	104
М10-4	8	15	120
М10-5	8	14	112
М10-6	8	14	112
М10-7	8	13	104
М10-8	1	12	12
М10-9	1	12	12
М10-10	4	7	28
М10-11	4	11	44
М10-12	4	2	8
Всего			7128


1. Все отверстия ф21.5, кроме оговоренных.
2. Все сварные швы h=6мм.
3. Условное обозначение и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы.










Геометрическая схема (развертка) М1:100





						Типовой проект	А105.36
Изм.	Лист	Кол. уч.	подп.	Дата		Молниеотводы металлические	Стадия: Р.Ч. — Масса: — Масштаб: 1:20, 1:10
Разраб.		Фомина		11-73			
Провер.							Лист 1 Листов 1
Гл.констр.		Рикерт				Секция молниеотвода марки М10-1 ÷ М10-12	Тяжпромэлектропроект Москва
Гл.инж.пр.		Фролов		11-73			
Гл.спец.		Ченецкий					
Нач.отд.		Анастасьев					



























Геометрическая схема (развертка)



Спецификация. Сталь В ст. 3

Марка	№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт Т	Кол. шт Н.	Вес, кг 1 дет.	Вес, кг Всех	Вес, кг Марки	Примечан.
М9-1	1	L100×8	4960	1	—	60,5	61	61	
М9-2	2	L63×6	1873	1	—	10,7	11	11	
	3	–80×6	100	1	—	0,4	—		
М9-3	4	L63×6	2524	1	—	14,5	15	15	
М9-4	5	L63×6	2348	1	—	13,4	13	13	
М9-5	6	L63×6	2135	1	—	12,1	12	12	
М9-6	7	L63×6	2448	1	—	14,0	14	14	
М9-7	8	L63×6	2448	1	—	14,0	14	14	
М9-8	9	–250×8	615	1	—	9,7	10	10	
М9-9	10	–250×8	615	1	—	9,7	10	10	
М9-10	11	–250×6	250	1	—	2,9	3	3	
М9-11	12	–460×20	460	1	—	33,2	33	64	
	13	–305×10	460	1	—	11,0	11		
	14	–270×10	305	1	—	6,4	6		
	15	–180×10	305	3	—	4,3	13		
		сварные швы					1		

Требуется:


Марка	Кол. шт.	Вес, кг 1 марки	Вес, кг общий
М9-1	4	61	244
М9-2	4	11	44
М9-3	8	15	120
М9-4	8	13	104
М9-5	8	12	96
М9-6	1	14	14
М9-7	1	14	14
М9-8	4	10	40
М9-9	4	10	40
М9-10	4	3	12
М9-11	4	64	256
Всего на листе с электродами для сборки			984


1. Все отверстия ф21,5мм, кроме оговоренных.
2. Высота сварного шва h=10мм. Швы варить электродами по ГОСТ 9467-60*.
3. Общие примечания и условные обозначения см. на чертеже монтажной схемы.


Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект		А105.37		
Разраб.		Сырова		VI-71	Молниеотводы металлические		Стадия	Масса	Масштаб
Провер.							Р.Ч.	—	1:15
Гл. констр.		Рюкерт			Секция молниеотвода. Марки М9-1÷М9-11		Лист 1	Листов 1	
Гл. инж. пр.		Фролов		VI.71					
Гл. спец.		Зеленецкий					Ташпромэлектропроект МОСКВА		
Нач. отд.		Ильясова							


А105.38


СМ8-17























1-1



2-2



Геометрическая схема
(развертка)





Спецификация Сталь В ст.3									
Марка	№№ поз.	Сечение	Длина мм	Кол. шт. Т	Кол. шт. Н	Вес, кг 1 дет	Вес, кг Марки	Вес, кг Всех	Примечан.
М8-1	1	∠75×6	5984	1	—	41,2	41	41	
М8-2	2	∠63×5	1535	1	—	7,4	7	7	
М8-3	3	∠63×5	2148	1	—	11,3	11	11	
М8-4	4	∠63×5	2148	1	—	11,3	11	11	
М8-5	5	∠63×5	1705	1	—	8,2	8	8	
М8-6	6	∠63×5	1848	1	—	8,9	9	9	
М8-7	7	∠63×5	1801	1	—	8,6	9	9	
М8-8	8	∠63×5	1755	1	—	8,4	8	8	
М8-9	9	∠63×5	1709	1	—	8,2	8	8	
М8-10	10	∠63×5	1628	1	—	7,8	8	8	
М8-11	11	∠63×5	1361	1	—	6,5	7	7	
М8-12	12	∠63×5	1953	1	—	9,4	9	9	
М8-13	13	∠63×5	1953	1	—	9,4	9	9	
М8-14	14	−225×6	225	1	—	2,4	2	2	
М8-15	15	−240×6	240	1	—	2,7	3	3	
М8-16	16	−220×10	220	1	—	3,8	4	4	
М8-17	17	∘ ф25	600	1	—	2,3	2	13+2=15	
	18	тр. газ. 1"	1000	1	—	2,4	2		
	19	−115×8	150	4	—	1,1	4		
	20	−260×10	260	1	—	5,3	5		


Требуется:			
Марка	кол. шт.	Вес, кг 1 марки	Вес, кг Общий
М8-1	4	41	164
М8-2	4	7	28
М8-3	1	11	11
М8-4	1	11	11
М8-5	4	8	32
М8-6	4	9	36
М8-7	4	9	36
М8-8	4	8	32
М8-9	4	8	32
М8-10	4	8	32
М8-11	4	7	28
М8-12	1	9	9
М8-13	1	9	9
М8-14	4	2	8
М8-15	4	3	12
М8-16	1	4	4
М8-17	1	15	15
Всего на листе:			499


1. Все отверстия ф21,5мм, кроме оговоренных.
2. Высота сварного шва h=6мм.
3. Швы варить электродами по ГОСТ 9467-60.
4. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы


ГИП	Сирт	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.38	
Разраб.	Сырова			XI-73	Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Провер.						Р.Д.	—	—
Гл.констр.	Рокерт				Секция молниеотвода	Лист 1	Листов 1
Гл.инж. пр.	Фролов			XI.73	Марки М8-1÷М8-17.	ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА	
Гл.спец.	Зелинский						
Нач.отд.	Шехтман						











1. Все отверстия ф21,5, кроме оговоренных.
2. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы.

Спецификация, сталь В ст. 3

Марка	№ поз.	Сечение	Длина в мм	К-во, шт. Т	К-во, шт. Н	Вес, кг 1 шт	Вес, кг Общ.	Вес, кг Марки	Примечание
М6-1	1	L 75×6	7460	1	—	51,4	51	51	
М6-2	2	L 63×5	1940	1	—	9,3	9	9	
М6-3	3	L 63×5	2018	1	—	9,6	10	10	
М6-4	4	L 63×5	2206	1	—	10,6	11	11	
М6-5	5	L 63×5	2157	1	—	10,4	10	10	
М6-6	6	L 63×5	2108	1	—	10,0	10	10	
М6-7	7	L 63×5	2059	1	—	9,9	10	10	
М6-8	8	L 63×5	2012	1	—	9,7	10	10	
М6-9	9	L 63×5	2146	1	—	10,4	10	10	
М6-10	10	L 63×5	2720	1	—	13,1	13	13	
М6-11	11	L 63×5	2720	1	—	13,1	13	13	
М6-12	12	— 240×8	615	1	—	9,2	9	9	
М6-13	13	— 160×8	615	1	—	6,1	6	6	
М6-14	14	— 225×6	225	1	—	2,3	2	2	
М7-1	15	L 75×6	7486	1	—	51,4	51	51	
М7-2	16	L 63×5	1535	1	—	7,4	7	7	
М7-3	17	L 63×5	1705	1	—	8,2	8	8	
М7-4	18	L 63×5	1850	1	—	8,9	9	9	
М7-5	19	L 63×5	1804	1	—	8,7	9	9	
М7-6	20	L 63×5	1756	1	—	8,4	8	8	
М7-7	21	L 63×5	1711	1	—	8,2	8	8	
М7-8	22	L 63×5	1666	1	—	8,1	8	8	
М7-9	23	L 63×6	1894	1	—	9,3	9	9	
М7-10	24	L 63×5	1280	1	—	6,2	6	6	
М7-11	25	L 63×5	2147	1	—	10,4	10	10	
М7-12	26	L 63×5	2147	1	—	10	10	10	
М7-13	27	L 63×5	1718	1	—	8,3	8	8	
М7-14	28	— 255×6	255	1	—	3,0	3	3	
М7-15	29	— 140×16	170	1	—	3,0	3	3	
М6-14	14	— 225×6	225	1	—	2,3	2	2	


Требуется


Марка	К-во, шт	Вес, кг 1 шт.	Вес, кг Общ.
М6-1	4	51	204
М6-2	4	9	36
М6-3	4	10	40
М6-4	4	11	44
М6-5	4	10	40
М6-6	4	10	40
М6-7	4	10	40
М6-8	4	10	40
М6-9	4	10	40
М6-10	1	13	13
М6-11	1	13	13
М6-12	4	9	36
М6-13	4	6	24
М6-14	4	2	8
Всего			618


Требуется


Марка	К-во, шт	Вес, кг 1 шт.	Вес, кг Общ.
М7-1	4	51	204
М7-2	4	7	28
М7-3	4	8	32
М7-4	4	9	36
М7-5	4	9	36
М7-6	4	8	32
М7-7	4	8	32
М7-8	4	8	32
М7-9	4	9	36
М7-10	4	6	24
М7-11	1	10	10
М7-12	1	10	10
М7-13	1	8	8
М7-14	2	3	6
М7-15	4	3	12
М6-14	4	2	8
Всего			546


Геометрическая схема (развертка)




















								Типовой проект		А105.39	
								Молниеотводы металлические		Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Кол.изм.	Подпись	Дата						Р.Ч.	—	1:10
Разраб.		Кибальчич		04.93								
Проверил								Секции молниеотвода Марки М6-1÷М6-14 М7-1÷М7-15		Лист 1	Листов 1
Н.контр.		Рокерт								ГПИ ЭМ-1	
Гл.инж.пр.		Фролов		11.94						Гипроэлектропроект Москва	
Гл.спец.		Зеленецкий									
Нач.отд.		Кацевгаузен									







Спецификация Сталь В. Ст 3									
Марка	№№ поз.	Сечение	Длина в мм	Кол. шт. Т.	Кол. шт. Н	Вес в кг 1 шт	Вес в кг общ.	Вес в кг марки	Примеч.
М5-1	1	∠80×6	4960	1	—	36,5	37	37	
М5-2	2	∠75×6	2200	1	—	15,2	15	15	
М5-3	3	∠75×6	2225	1	—	15,3	15	15	
М5-4	4	∠75×6	2436	1	—	16,8	17	17	
М5-5	5	∠75×6	2386	1	—	16,4	16	16	
М5-6	6	∠75×6	2336	1	—	16,1	16	16	
М5-7	7	∠75×6	2108	1	—	14,7	15	15	
М5-8	8	∠75×6	3044	1	—	20,9	21	21	
М5-9	9	∠75×6	3036	1	—	20,9	21	21	
М5-10	10	—160×8	615	1	—	6,3	6	6	
М5-11	11	—320×8	615	1	—	12,8	13	13	
М5-12	12	—270×6	270	1	—	3,4	3	3	

Требуется:			
Марка	К-во шт.	Вес, кг 1 шт.	Вес, кг общ.
М 5-1	4	37	148
М5-2	4	15	60
М5-3	4	15	60
М5-4	4	17	68
М5-5	4	16	64
М5-6	4	16	64
М5-7	4	15	60
М5-8	1	21	21
М5-9	1	21	21
М5-10	4	6	24
М5-11	4	13	52
М5-12	4	3	12
Всего:			654







Геометрическая схема (развертка) М 1:150




1. Все отверстия ф 21,5, кроме оговоренных.
2. Условное обозначение и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы

								Типовой проект		А105.40	
								Молниеотводы металлические		Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата						Р.Ч.	1:10	—
Разраб.		Ковалева		XI-73								
Провер.												
Гл. констр.		Рюкерт						Секция молниеотвода марки М5-1÷М5-12		Лист 1	Листов 1	
Гл. инж. пр.		Фролов		XI-73								
Гл. спец.		Зеленецкий								ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ Москва		
Нач. отд.		Анастасиев										







Спецификация, сталь В ст.3


Марка	NN поз.	Сечение	Длина в мм.	К-во, шт Т	К-во, шт Н	Вес, кг 1 шт.	Вес, кг Общ.	Вес, кг Марки	Примеч.
М4-1	1	L90×8	9960	1	—	108,9	109	109	
М-4-2	2	L63×5	2804	1	—	12,7	13	13	
М4-3	3	L 63×5	3304	1	—	16,0	16	16	
М4-4	4	L 63×5	3371	1	—	16,2	16	16	
М4-5	5	L 63×5	3285	1	—	15,8	15	15	
М4-6	6	L 63×5	3202	1	—	15,4	15	15	
М4-7	7	L 63×5	2988	1	—	14,3	14	14	
М4-8	8	L 63×5	3725	1	—	17,9	18	18	
М4-9	9	L 63×5	3725	1	—	17,9	18	18	
М4-10	10	-220×8	615	1	—	8,4	8	8	
М4-11	11	-350×8	615	1	—	13,4	13	13	
М4-12	12	-255×6	255	1	—	3,1	3	3	

Требуется:

Марка	К-во, шт.	Вес, кг 1 шт	Вес, кг Общ
М4-1	4	109	436
М4-2	4	13	52
М-4-3	8	16	128
М4-4	8	16	128
М4-5	8	16	128
М4-6	8	15	120
М4-7	8	14	112
М4-8	1	18	18
М4-9	1	18	18
М4-10	4	8	32
М4-11	4	13	52
М4-12	4	3	12
Всего			1236

1. Все отверстия ф21.5, кроме оговоренных.
2. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы.


Геометрическая схема (развертка) М1:100




								Типовой проект	А105.41
								Молниеотводы металлические	Стадия: Р.Ч. | Масса: — | Масштаб: М1:20, М1:10
Изм.	Лист	Кол.изм.	Подп.	Дата					Лист 1 | Листов 1
Разраб.		Ежикова						Секция молниеотвода. Марки М4-1÷М4-12	Гипропромпроект Госпромстроя СССР Москва
Провер.									
Гл.конст.		Рюкерт							
Гл.инж.		Фралов							
Гл.спец.		Зеленцина							
Нормоконтр.									

45

А105.42








Спецификация, сталь В ст.3									
Марка	N.N. поз	Сечение	Длина, в мм	К-во, шт Т	К-во, шт Н	Вес, кг 1 шт	Вес, кг Общ	Вес, кг Марки	Примеч.
МЭ-1	1	L 100×8	9965	1	—	122	122	122	
МЭ-2	2	L 63×5	3256	1	—	16.0	16	16	
	3	— 80×6	100	1	—	0.4	—	—	
МЭ-3	4	L 63×5	3705	1	—	17.9	18	18	
МЭ-4	5	L 63×5	3823	1	—	18.4	18	18	
МЭ-5	6	L 63×5	3733	1	—	17.8	18	18	
МЭ-6	7	L 63×5	3642	1	—	17.3	17	17	
МЭ-7	8	L 63×5	3423	1	—	16.5	16	16	
МЭ-8	9	L 63×5	4491	1	—	21.8	22	22	
МЭ-9	10	L 63×5	4491	1	—	21.8	22	22	
МЭ-10	11	— 220×8	615	1	—	8.3	8	8	
МЭ-11	12	— 220×8	615	1	—	8.3	8	8	
МЭ-12	13	— 255×6	255	1	—	2.4	2	2	

Требуется:			
Марка	К-во шт	Вес, кг 1 шт	Вес, кг Общ
МЭ-1	4	122	488
МЭ-2	4	16	64
МЭ-3	8	18	144
МЭ-4	8	18	144
МЭ-5	8	18	144
МЭ-6	8	17	136
МЭ-7	8	16	128
МЭ-8	1	22	22
МЭ-9	1	22	22
МЭ-10	4	8	32
МЭ-11	4	8	32
МЭ-12	4	2	8
Всего			1364


1. Все отверстия Ф21.5, кроме оговоренных.
2. Все сварные швы h=6мм.
3. Условное обозначение и общие примечания см. на монтажной схеме.










Геометрическая схема (развертка) м1:100





						Типовой проект		А105.42	
						Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата			РЧ	—	М1:20 М1:10
Разраб.		Щербаков		XI-83					
Проверил						Секция молниеотвода. Марка МЭ-1÷МЭ-12	Лист 1	Листов 1	
Гл.конст.		Рокерт							
Гл.инж.пр.		Фролов		VI-83					
Т.контр.		Зеленецкая					Тяжпромэлектропроект Москва		
Н.контр.		Анастасиев							












Геометрическая схема (Развертка)



Спецификация Сталь В ст.3

Марка	№№ поз	Профиль	Длина, мм	Кол. шт Т	Кол. шт Н	Вес, кг 1дет.	Вес, кг всех	Вес, кг марки	Примеч.
М2-1	1	∟100×12	4960	1	—	88,8	89	89	
М2-2	2	∟63×5	3626	1	—	17,3	17	17	
	3	— 80×6	100	1	—	0,4	—		
М2-3	4	∟63×5	3949	1	—	19,0	19	19	
М2-4	5	∟63×5	3842	1	—	18,4	18	18	
М2-5	6	∟63×5	3632	1	—	17,4	17	17	
М2-6	7	∟63×5	4902	1		23,6	24	24	
М2-7	8	∟63×5	4902	1	—	23,6	24	24	
М2-8	9	— 290×8	615	1	—	11,2	11	11	
М2-9	10	— 290×8	615	1	—	11,2	11	11	
М2-10	11	— 225×6	225	1	—	2,4	2	2	
М1-13	—	—	—	1	—	—	—	67	см. черт N°


Требуется:


Марка	кол. шт	Вес, кг 1марки	Вес, кг общий
М2-1	4	89	356
М2-2	4	17	68
М2-3	8	19	152
М2-4	8	18	144
М2-5	8	17	136
М2-6	1	24	24
М2-7	1	24	24
М2-8	4	11	44
М2-9	4	11	44
М2-10	4	2	8
М1-13	4	67	268
Всего на листе с электродами для сварки			1268


1. Все отверстия ф 21,5мм кроме оговоренных
2. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы.


Изм.	Лист.	Кол. изм.	подп.	Дата	Типовой проект	А105.43	
Разраб.		Сырова		11-13	Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Провер.						Р.Ч	—	1:15
Гл. констр.		Рыжерт			Секция молниеотвода марки М2-1÷М2-10 и М1-13	Лист 1	Листов 1
Гл. инж. пр.		Фролов		11.13		ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА	
Гл. спец.		Зеленецкий					
Нач. отд.		Анастасиев					


А105.44






























Геометрическая схема (Развертка)



1. Все отверстия ф 21,5 мм, кроме оговоренных.
2. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы.

Спецификация Сталь В ст.3

Марка	№№ поз	Сечение	Длина, мм	Кол. шт. Т	Кол. шт. Н	Вес, кг 1дет	Вес, кг Всех	Вес, кг Марки	Примечан.
М1-1	1	∠ 100×12	9960	1	—	178,2	178	178	
М1-2	2	∠ 63×5	3896	1	—	13,7	19	19	
	3	— 80×6	100	1	—	0,4	—		
М1-3	4	∠ 63×5	4187	1	—	20,1	20	20	
М1-4	5	∠ 63×5	4291	1	—	20,6	21	21	
М1-5	6	∠ 63×5	4195	1	—	20,1	20	20	
М1-6	7	∠ 63×5	4101	1	—	19,7	20	20	
М1-7	8	∠ 63×5	3875	1	—	18,6	19	19	
М1-8	9	∠ 63×5	5290	1	—	25,4	25	25	
М1-9	10	∠ 63×5	5290	1	—	25,4	25	25	
М1-10	11	— 270×8	630	1	—	10,4	10	10	
М1-11	12	— 270×8	630	1	—	10,4	10	10	
М1-12	13	— 220×6	220	1	—	2,3	2	2	
М1-13	14	— 480×20	480	1	—	36,2	36	67	
	15	— 305×10	480	1	—	11,5	12		
	16	— 290×10	305	1	—	7,0	7		
	17	— 185×10	305	1	—	4,6	5		
	18	— 185×10	200	2	—	3,0	6		
	Наплавленный металл						1		

Требуется:

Марка	кол. шт.	Вес, кг 1марки	Вес, кг общий
М1-1	4	178	712
М1-2	4	19	76
М1-3	8	20	160
М1-4	8	21	168
М1-5	8	20	160
М1-6	8	20	160
М1-7	8	19	152
М1-8	1	25	25
М1-9	1	25	25
М1-10	4	10	40
М1-11	4	10	40
М1-12	4	2	8
М1-13	4	67	268
Всего на листе электродами для сварки			1994

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата
Разраб.	Сырова			М-13
Провер.				
Гл. констр.	Рюберт			
Нач. отд.	Фролов			М-13
Н. контр.	Федосеев			
ГИП отдела	Бирюков			

Типовой проект А105.44

Молниеотводы металлические


Стадия Р.Ч. | Масса — | Масштаб —


Секция молниеотвода. Марки М1-1 ÷ М1-13.


Лист 1 | Листов 1


Тяжпромэлектропроект Москва


А 105.45












Геометрическая схема (развертка)



Спецификация сталь В ст.3.

Марка	NN поз.	Сечение	Длина, мм	Кол-во шт. Т	Кол-во шт. Н	Вес, кг 1 дет.	Вес, кг Всех. марки	Примечан.
М16-1	1	∠125×10	4960	1	—	94,7	95	95	
М16-2	2	∠125×10	4960	1	—	94,7	95	95	
М16-3	3	∠63×5	4136	1	—	19,8	20		
	4	-80×6	100	1	—	0,4	—	20	
М16-4	5	∠63×5	4314	1	—	20,6	21	21	
М16-5	6	∠63×5	4060	1	—	19,5	20	20	
М16-6	7	∠63×5	5674	1	—	27,3	27	27	
М16-7	8	∠63×5	5674	1	—	27,3	27	27	
М16-8	9	∠63×5	4400	1	—	21,2	21	21	
М16-9	10	-290×10	615	1	—	14,0	14	14	
М16-10	11	-290×10	615	1	—	14,0	14	14	
М16-11	12	-217×6	217	1	—	2,2	2	2	

Требуется

NN поз.	Марка	Кол. шт.	Вес, кг 1 шт.	Вес, кг общий
1	М16-1	2	95	190
2	М16-2	2	95	190
3	М16-3	4	20	80
4	М16-4	8	21	168
5	М16-5	8	20	160
6	М16-6	1	27	27
7	М16-7	1	27	27
8	М16-8	8	21	168
9	М16-9	4	14	56
10	М16-10	4	14	56
11	М16-11	4	2	8
Всего на листе				1130


1. Все отверстия ф25,5мм, кроме оговоренных.
2. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы


Изм.	Лист.	Коллект.	Подп.	Дата	Типовой проект А.105.45
Разраб.		Сырова		XI-II	Молниеотводы металлические
Провер.					
Гл. констр.		Рюкерт			Секция молниеотвода М16-1÷М16-11
Н. контр. пр.				XI-II	
Гл. спец.		Зеленецкий			
Нач. сект.		Жилочкев			


Стадия Р.Д. | Масса — | Масштаб 1:15

Лист 1 | Листов 1


ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА








Геометрическая схема (развертка)





Спецификация стали В ст.3

Марка	NN поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт. Т	Кол. шт. К	Вес, кг 1 дет.	Вес, кг Всех	Вес, кг Марки	Примечан.
М17-1	1	L125×10	9960	1	—	189,5	190	190	
М17-2	2	L125×10	9960	1	—	189,5	190	190	
	3	L63×5	4406	1	—	21,2	21	21	
М17-3	4	-80×6	100	1	—	0,4	—		
М17-4	5	L63×5	4644	1	—	22,3	22	22	
М17-5	6	L63×5	4746	1	—	22,9	23	23	
М17-6	7	L63×5	4649	1	—	22,4	22	22	
М17-7	8	L63×5	4552	1	—	21,9	22	22	
М17-8	9	L63×5	4280	1	—	20,6	21	21	
М17-9	10	L63×5	6055	1	—	29,2	29	29	
М17-10	11	L63×5	6055	1	—	29,2	29	29	
М17-11	12	-270×10	615	1	—	13,0	13	13	
М17-12	13	-270×10	615	1	—	13,0	13	13	
М17-13	14	-224×6	224	1	—	2,4	2	2	

Требуется

NN п/п	Марка	Кол. шт.	Вес, кг 1 марки	Вес, кг Всех
1	М17-1	2	190	380
2	М17-2	2	190	380
3	М17-3	4	21	84
4	М17-4	8	22	176
5	М17-5	8	23	184
6	М17-6	8	22	176
7	М17-7	8	22	176
8	М17-8	8	21	168
9	М17-9	1	29	29
10	М17-10	1	29	29
11	М17-11	4	13	52
12	М17-12	4	13	52
13	М17-13	4	2	8
Всего на листе:				1894


1. Все отверстия Ф21,5 мм, кроме оговоренных.
2. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы.


Кол.	Лист.	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект А105.46
Разраб.		Сырова		XI-73	молниеотводы металлические
Провер.					
Гл. констр.		Рюкерт			Секция молниеотвода. Марки М17-1÷М17-13
Гл. инж. пр.		Фролов		XI-73	
Гл. спец.		Брезницкий			
Нач. отд.		Аксенович			


Стадия	Масса	Масштаб
т.п.	—	1:20
Лист 1	Листов 1	

ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

А105.47







Спецификация. Сталь ВМ ст3


Марка	N поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт. Т	Кол. шт. Н	Вес, кг 1дет.	Вес, кг всех	Вес, кг марки	Примечан.
М18-1	1	∟140×10	5006	1		105	105	105	
М18-2	2	∟70×7	4547	1		33,6	34	34	
М18-3	3	∟70×7	4824	1		35,6	36	36	
М18-4	4	∟70×7	5091	1		37,6	38	38	
М18-5	5	∟70×7	4776	1		35,3	35	35	
	6	—80×6	100	1		0,4	—		
М18-6	7	∟70×7	6468	1		47,8	48	48	
М18-7	8	∟70×7	6468	1		47,8	48	48	
М18-8	9	—290×10	610	1		13,9	14	14	
М18-9	10	—290×10	610	1		13,9	14	14	
М18-10	11	—250×6	250	1		3	3	3	

Требуется


N поз.	Марка	Кол	Вес, кг 1шт.	Вес, кг общ.
1	М18-1	4	105	420
2	М18-2	8	34	272
3	М18-3	8	36	288
4	М18-4	8	38	304
5	М18-5	4	35	140
6	М18-6	1	48	48
7	М18-7	1	48	48
8	М18-8	4	14	56
9	М18-9	4	14	56
10	М18-10	4	3	12
Всего:				1644


1. Все отверстия ф 21,5, кроме оговоренных.
2. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы N


Геометрическая схема (Развертка)




Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Типовой проект		А105.47		
Разраб.		Садым		XII-13	Молниеотводы металлические		Стадия	Масса	Масштаб
Провер.		Сытова					Р.Ч.	—	1:20 1:10
Гл.инженер		Рукерт			Секции молниеотвода марки М18-1÷10		Лист 1	Листов 1	
Гл.инж. пр.		Уродов					Тяжпромэлектропроект Москва		
Гл.спец.		Зеленецкий							
Нач.отд.		Ананьевский							










Геометрическая схема (развертка)



Спецификация сталь В ст.3

Марка	N поз.	Сечение	Длина, мм	Кол. шт. Т.	Кол. шт. Н.	Вес, кг 1дет.	Вес, кг Всех	Вес, кг марки	Примечание
М19-1	1	L140×10	9960	1	—	214,1	214	214	
М19-2	2	L140×10	9960	1	—	214,1	214	214	
М19-3	3	L70×7	4946	1	—	36,4	36	36	
	4	-80×6	100	1	—	0,4	—		
М19-4	5	L70×7	5140	1	—	37,4	37	37	
М19-5	6	L70×7	5240	1	—	38,6	39	39	
М19-6	7	L70×7	5141	1	—	37,4	37	37	
М19-7	8	L70×7	5041	1	—	37,2	37	37	
М19-8	9	L70×7	4726	1	—	34,8	35	35	
М19-9	10	L70×7	6795	1	—	50,3	50	50	
М19-10	11	L70×7	6799	1	—	50,3	50	50	
М19-11	12	-300×10	615	1	—	14,5	15	15	
М19-12	13	-300×10	615	1	—	14,5	15	15	
М19-13	14	-240×6	240	1	—	2,7	3	3	

Требуется


NN п/п	Марка	Кол. шт.	Вес, кг 1 марки	Вес, кг общий
1	М19-1	2	214	428
2	М19-2	2	214	428
3	М19-3	4	36	144
4	М19-4	8	37	296
5	М19-5	8	39	312
6	М19-6	8	37	296
7	М19-7	8	37	296
8	М19-8	8	35	280
9	М19-9	1	50	50
10	М19-10	1	50	50
11	М19-11	4	15	60
12	М19-12	4	15	60
13	М19-13	4	3	12
Всего на листе				2712


1. Все отверстия ф21,5мм, кроме оговоренных.
2. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы.

				Типовой проект	А105.48
Изм.	Лист.	Кол. изм.	Подп.	Дата	Молниеотводы металлические
Разраб.		Сырова		XI-13	
Провер.					
Гл.констр.		Рюкерт			Секция молниеотвода. марки М19-1÷М19-13
Гл.инж.пр.		Фролов			
Т.контр.		Зеленецкий			
Нач.отд.		Рюкерт			

Стадия	Масса	Масштаб
Р.Д.	—	1:20
Лист 1	Листов 1	

Тяжпромэлектропроект Москва






Спецификация. Сталь В ст. 3


Марка	№№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол-во, шт Т	Кол-во, шт Н	Вес, кг 1дет.	Вес, кг Всех	Вес, кг Марки	Примечан.
М20-1	1	L 140×10	4960	1	—	106.6	107	107	
М20-2	2	L 140×10	4960	1	—	106.6	107	107	
М20-3	3	L 70×7	5216	1	—	38.6	39	39	
	4	— 80×6	100	1	—	0.4	—		
М20-4	5	L 70×7	4390	1	—	32.4	32	32	
М20-5	6	L 70×7	5339	1	—	39.4	39	39	
М20-6	7	L 70×7	5006	1	—	37.0	37	37	
М20-7	8	L 70×7	7178	1	—	53.1	53	53	
М20-8	9	L 70×7	7178	1	—	53.1	53	53	
М20-9	10	— 355×10	615	1	—	17.2	17	17	
М20-10	11	— 355×10	615	1	—	17.2	17	17	
М20-11	12	— 240×6	240	1	—	2.7	3	3	


1-1



Требуется


№№ п/п	Марка	Кол. шт	Вес, кг 1марки	Вес, кг общий
1	М20-1	2	107	214
2	М20-2	2	107	214
3	М20-3	4	39	156
4	М20-4	8	32	256
5	М20-5	8	39	312
6	М20-6	8	37	296
7	М20-7	1	53	53
8	М20-8	1	53	53
9	М20-9	4	17	68
10	М20-10	4	17	68
11	М20-11	4	3	12
Итого на листе:				1702






Геометрическая схема

(Развертка)



1. Все отверстия ф 21,5 кроме особо оговоренных.
2. Условные обозначения и общие примечания см. на чертеже монтажной схемы

						Типовой проект	А105.49
						Молниеотводы металлические	Стадия: РЧ; Масса: —; Масштаб: 1:15
Изм.	Лист	Кол изм.	Подп.	Дата		Секция молниеотвода Марка М20-1-М20-11	Лист 1; Листов 1
Разраб.		Сырова		XI-73			ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА
Провер.							
Гл.констр.		Рюкерт					
Гл.инж.пр.		Фролов		X.73			
Гл.спец.		Зеленецкий					
Нач.отд.		Анастасиев					






Таблица монтажных болтов

ϕ_1 мм	Длина болта, мм	К-во, шт.			Вес, кг			ГОСТ
		болтов	гаек	шайб	болтов	гаек	шайб	
М24	48	32	32	32	8,9	3,5	1,0	Болты ГОСТ 7798-70
								Гайки ГОСТ 5915-70
								Шайбы ГОСТ 11371-68
Итого		32	32	32	8,9	3,5	1,0	Общий вес 13,4т

Условные обозначения

- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болота

Сводные данные

Ведомость отправочных марок

NN чертежей	Наименование конструкций	Марка	К-во, шт. Т	К-во, шт. Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.52л-т2	Площадка	П-1	5	—	119	595
А105.52л-т3	Площадка	П-2	3	—	80	240
А105.52л-т3	Площадка	П-3	1	—	48	48
А105.52л-т3	Площадка	П-4	1	—	24	24
А105.52л-т2	Ограждение	О-1	5	—	73	365
А105.52л-т3	Ограждение	О-2	3	—	46	138
А105.52л-т3	Ограждение	О-3	1	—	55	55
А105.52л-т1	Лестница	Л-1	4	—	301	1204
А105.52л-т1	Лестница	Л-2	1	—	267	267
А105.52л-т1	Лестница	Л-3	1	—	149	149
А105.52л-т1	Лестница	Л-4	1	—	219	219
А105.52л-т1	Лестница	Л-6	1	—	171	171
	Общая масса металлоизделий					3475
	Итого					13
						3488


Выборка металла


NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	[10	333	Вст.3	5	Лист δ=6	540	Вст.3
2	L 75×8	1239	—"—				
3	L 50×5	450	—"—				
4	•Ø20	863	—"—				

Общая масса металла 3425 кг.

1. Материал площадок, ограждений, лестниц: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки Вст.3пс5 и толщиной 11-25мм марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71;
   б) Сортамент угловой равнобокой стали принят по ГОСТ 8509-72;
   в) Сортамент швеллерной стали по ГОСТ 8240-72.
2. Сварку производить по пункту 2а примечаний электродами типа Э-42, а по пункту 2б электродами типа Э42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций площадок, ограждений и лестниц производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67
4. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70.
5. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
6. Площадки, ограждения и лестницы допускают горячую оцинковку. В случае невозможности оцинковки площадки, ограждения и лестницы должны быть окрашены

Изм.	Лист	Кол. уч.	Подп.	Дата	Типовой проект	А105.50	
Разраб.		Сырова		11-8	Молниеотводы металлические	Стадия	Масса
Провер.						Р.Ч.	—
Гл.инж.тр.		Рюкерт				Масштаб	1:150
Гл.инж.пр.		Фролов		11.8	Установка площадок ограждений и лестниц на стержневом молниеотводе.	Лист 1	Листов 1
Гл.спец.		Заложкина				Тяжпромэлектропроект Москва	
Нач.отд.		Бжитских					








Таблица монтажных болтов

Ф, мм	Длина болта, мм	кол-во, шт			вес, кг			ГОСТ
		Болтов	Гаек	Шайб	Болтов	Гаек	Шайб	
М24	48	32	32	32	8,9	3,5	1,0	Болты ГОСТ 7798-70
								Гайка ГОСТ 5915-70
								Шайбы ГОСТ 11371-68
Итого		32	32	32	8,9	3,5	1,0	Общий вес 13,4кг

Условные обозначения:

- Видимый шов
- Невидимый шов
- Шов встык
- Отверстие для болта.

Сводные данные

Ведомость отправочных марок

NN чертежей	Наименование конструкций	Марка	К-во, шт Т.	К-во, шт Н	Масса Марки	Масса Всех
А105.52 л-т 2	Площадка	П-1	5	—	119	595
А105.52 л-т 3	Площадка	П-2	3	—	80	240
А105.52 л-т 3	Площадка	П-3	1	—	48	48
А105.52 л-т 3	Площадка	П-4	1	—	24	24
А105-52 л-т 2	Ограждение	О-1	5	—	73	365
А105.52 о-т 3	Ограждение	О-2	3	—	46	138
А105.52 л-т 3	Ограждение	О-3	1	—	55	55
А105.52 л-т 1	Лестница	Л-1	4	—	301	1204
А105.52 л-т 1	Лестница	Л-2	1	—	267	267
А105.52 л-т 1	Лестница	Л-3	1	—	149	149
А105.52 л-т 1	Лестница	Л-4	1	—	219	219
А105.52 л-т 1	Лестница	Л-5	1	—	218	218
		Общая масса				3522
		Метизы				13
		Итого				3535

Выборка металла

NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла	NN п/п	Профиль	Масса	Марка металла
1	[N10	1333	Вст.3	5	Лист δ=6	552	Вст.3
2	L 75×8	1266	〃				
3	L 50×5	450	〃				
4	∘ ф20	870	〃				

Общая масса металла 3471 кг.

1. Материал площадок, ограждений, лестниц: а) в районах с расчетной температурой до минус 40°С сталь углеродистая обыкновенного качества толщиной до 10мм включительно, марки Вст3пс5 и толщиной 11-25мм марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71.
   б) сортамент угловой равнобокой стали принять по ГОСТ 8509-72;
   в) сортамент швеллерной стали по ГОСТ 8240-72.
2. Сварку производить по пункту $2^{а}$ примечаний электродами типа Э-42, а по пункту $2^{б}$ электродами Э42А ГОСТ 9467-60.
3. Изготовление и монтаж конструкций площадок, ограждений и лестниц производить в строгом соответствии с главами СНиП III-В.5-62 и III-И.6-67.
4. Монтаж конструкций производить на черных болтах по ГОСТ 7798-70.
5. Отверстия сверлить или прокалывать с последующей рассверловкой. В элементах толщиной 12мм и меньше отверстия допускается прокалывать на полный диаметр.
6. Площадки, ограждения и лестницы допускают горячую оцинковку. В случае невозможности оцинкавки площадки, ограждения и лестницы должны быть окрашены.

Изм	Лист	Кол.изм.	Подп.	Дата
Разраб.		Сырова		11-73
Провер.				
Гл.констр.		Рокерт.		
Гл.инж.пр.		Фролов		11.73
Гл.спец.		Зеленецкий		
Нач.отд.		Анастасиев		

Типовой проект
Молниеотводы металлические
Установка площадок ограждений и лестниц на антенном молниеотводе.


А105.51

Стадия	Масса	Масштаб
Р.Ч.	—	1:150
Лист 1	Листов 1	


Тяжпромэлектропроект Москва

А105.52


П-1




П-2




П-3




Вид 1-1




П-4




П-5



П-6




2-2



Срезать полку

3-3



Примечания

1. Все отверстия ф 25,5 мм.
2. Высота сварного шва h=6мм.
3. Швы варить электродами по ГОСТ 9467-60
4. Установку ограждений, площадок и лестниц, условные обозначения см. черт. А105.50 и А105.51
5. Ограждения лестниц приварить при монтаже.

Спецификация. Сталь В ст.3

Марка	№№ поз.	Сечение	Длина, мм	Кол-во, шт. Т	Кол-во, шт. Н	Вес, кг 1 дет.	Вес, кг Всех	Марки	Примечан.
П-1	1	[N10	2500	2	—	21,5	43	117+2=115	
	2	● ф 20	600	49	—	1,5	74		
П-2	3	[N20	1700	2	—	14,6	29	79+1=80	
	4	● ф 20	600	33	—	1,5	50		
П-3	5	[N10	1300	2	—	11,2	22	47+1=48	
	6	● ф 20	400	25	—	1,0	25		
П-4	7	[N10	500	2	—	4,3	9	23+1=21	
	8	● ф 20	600	9	—	1,5	14		
О-1	9	∟ 50×5	2400	1	—	9,0	9	72+1=73	
	10	∟ 50×5	1090	10	—	4,1	41		
	11	∟ 50×5	750	2	—	2,8	6		
	12	∟ 50×5	710	1	—	2,7	3		
	13	– 30×6	3800	2	—	5,3	11		
	14	– 30×6	700	2	—	1,0	2		
О-2	15	∟ 50×5	1600	1	—	6,0	6	45+1=46	
	16	∟ 50×5	1090	6	—	4,1	25		
	17	∟ 50×5	750	2	—	2,8	6		
	18	– 30×6	3000	2	—	4,2	8		
О-3	19	∟ 50×5	1250	1	—	4,5	5	54+1=55	
	20	∟ 50×5	550	2	—	2,1	4		
	16	∟ 50×5	1090	7	—	4,1	29		
	21	∟ 50×5	1000	1	—	3,8	4		
	22	∟ 50×5	545	1	—	2,0	2		
	23	– 30×6	3500	2	—	4,9	10		
Л-1	24	∟ 75×8	10172	2	—	91,7	183	297+4=301	
	25	– 60×6	2100	6	—	5,9	35		
	26	– 30×6	8050	3	—	11,4	34		
	27	● ф 20	580	32	—	1,4	45		
Л-2	28	∟ 75×8	9224	2	—	83,2	166	264+3=267	
	25	– 60×6	2100	5	—	5,9	30		
	29	– 30×6	6450	3	—	9,1	27		
	27	● ф 20	580	29	—	1,4	41		
Л-3	30	∟ 75×8	5175	2	—	46,7	93	147+2=149	
	25	– 60×6	2100	3	—	5,9	18		
	31	– 30×6	3250	3	—	4,6	14		
	27	● ф 20	580	16	—	1,4	22		
Л-4	32	∟ 75×8	7677	2	—	69,2	138	216+3=219	
	25	– 60×6	2100	4	—	5,9	24		
	33	– 30×6	4850	5	—	6,8	20		
	27	● ф 20	580	24	—	1,4	34		
Л-5	34	∟ 75×8	7593	2	—	68,5	137	215+3=218	
	25	– 60×6	2100	4	—	5,9	24		
	35	– 30×6	4850	3	—	6,8	20		
	27	● ф 20	580	24	—	1,4	34		
Л-6	36	∟ 75×8	6090	2	—	54,9	110	169+2=171	
	25	– 60×6	2100	3	—	5,9	18		
	37	– 30×6	3250	3	—	4,6	14		
	27	● ф 20	580	19	—	1,4	27		

Требуется

№№ п/п	Марка	Кол. шт.	Вес, кг 1 марки	Вес, кг Всех
1	П-1	5	119	595
2	П-2	3	80	240
3	П-3	2	48	96
4	П-4	2	24	48
5	О-1	5	73	365
6	О-2	3	46	138
7	О-3	2	55	110
8	Л-1	4	301	1204
9	Л-2	1	267	267
10	Л-3	1	149	149
11	Л-4	1	219	219
12	Л-5	1	218	218
13	Л-6	1	171	171
Итого				3820

Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата
Разраб.		Сырова		VI-73
Провер.				
Гл. констр.		Рюкерт		
Главн. пр.		Фролов		VI-73
Гл. спец.		Зеленецкий		
Нач. отд.		Ярастасите		

Типовой проект

Молниеотводы металлические

Металлические лестницы. Спецификация.


А105.52

Стадия	масса	масштаб
Р.Ч	–	1:10


Лист 1 | Листов 3


Тяжпромэлектропроект Москва


П-1





О-1












Примечания:

1. Высота сварного шва h=6мм. Швы варить электродами по ГОСТ 9467-60.
2. Установку лестниц, ограждений, площадок и условные обозначения см. черт. А105.50 и А105.51.
3. Ограждения площадок приварить при монтаже.


							Типовой проект		А105.52
Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Даты			Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Разраб.		Сырова		XI-71				Р.М.	—	1:10
Провер.							Металлическая площадка и ограждение марки П-1 и О-1	Лист 2	Листов 3
Гл.констр.		Фролов		XI-71					
Гл.спец.		Зерчанинов						Тяжпромэлектропроект МОСКВА	
Нач.отд.		Пластинин							


А105.52

П-2




7-7







О-2

1-1





2-2






4-4







О-3

3-3






5-5



6-6



Примечания

1. Высота сварного шва h=6мм. Швы варить электродами по ГОСТ 9467-60.
2. Установку лестниц, ограждений, площадок и условные обозначения см. черт. А105.50 и А105.51.
3. Ограждения площадок приварить при монтаже.

					Типовой проект	А105.52	
Изм.	Лист	Кол. изм.	Подп.	Дата	Молниеотводы металлические	Стадия	Масса	Масштаб
Разраб.		Сырова		XI-II		Р.Ч.	—	1:10
Провер.					Металлические площадки и ограждения Марки П-2; П-3 и П-4; О-2 и О-3.	Лист 3	Листов 3
Гл.проект.		Рыжевт				Тяжпромэлектропроект Москва	
Гл.инж.пр.		Фролов		11.64			
Гл.спец.		Земсковский		1.2			
Нач.отд.		Ачкасова		1.2			

gost.e-ecolog.ru