ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

# ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

АЛЬБОМ 07-Д ч. I

МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

gost.e-ecolog.ru

# СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| | | |
|---|---|---|
| 06.4.03.01.34 | Монтаж сборных фундаментов-оболочек. | 3 |
| 06.7.01.07.31 | Устройство фундаментов унифицированной типовой секции административно-бытового назначения промышленного предприятия серии 416-0-I. | 10 |
| 06.7.01.07.32 | Монтаж сборных железобетонных конструкций унифицированной типовой секции административно-бытового назначения промышленного предприятия серии 416-0-I. | 17 |
| 7.02.01.22 | Монтаж металлических связей по колоннам,в зданиях высотой до I5 м стреловыми кранами. | 38 |
| 06.7.01.05.31 | Монтаж покрытия бесчердачных отапливаемых промзданий. | 45 |
| 06.7.01.06.09 | Монтаж стеновых панелей башенными кранами. | 55 |
| 06.7.01.06.10 | Монтаж стеновых панелей стреловыми кранами. | 62 |
| 06.7.01.06.22 | Монтаж наружных стеновых ограждений. | 69 |
| 06.7.03.03.10 | Устройство перегородок из профильного стекла. | 81 |
| 06.7.01.06.19 | Монтаж сборно-разборных перегородок из армоцементных панелей. | 91 |

| ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | 07.06.11<br>06.7.01.07.31 |
|---|---|
| Устройство фундаментов унифицированной секции административно-бытового назначения промышленного предприятия серии 416-0-I. | |



## I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется при проектировании организации и производстве работ по устройству сборных железобетонных фундаментов под колонны.

В основу разработки типовой технологической карты положен монтаж сборных железобетонных фундаментов двухэтажной унифицированной секции высотой этажа 3.3 м административно-бытового назначения размером I2x42м серии 4I6-0-I.

Монтаж 24 штук фундаментов выполняется двумя звеньями монтажников в количестве 8 человек, в течении 0.95 дня с помощью автомобильного крана МКА-IOМ при работе в две смены в летний период.

Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материальных ресурсах, а также графической схемы организации процесса.

## 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

| | |
|---|---|
| Трудоемкость на весь объем работ в чел.-днях | 7.62 |
| Трудоемкость на I фундамент в чел.-днях | 0.3I |
| Выработка на одного рабочего в смену штук фундаментов | 3.35 |
| Затраты машино-смен монтажного крана на весь объем | I.89 |

## 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.I. До начала монтажа сборных железобетонных фундаментов должны быть выполнены следующие работы:

а) временная автодорога;

б) ограждение строительной площадки;

в) устроено прожекторное освещение строительной площадки и рабочих мест;

г) разбивка осей здания и закрепление их на местности;

д) выполнена бетонная подготовка;

е) оформлен акт приемки выполненных земляных работ на основании исполнительной схемы геодезической съемки;

ж) доставлены монтажные приспособления, инвентарь и инструмент;

и) завезены и разложены, согласно схемы, фундаменты;

к) непосредственно в пролете обозначены пути движения и рабочие стоянки монтажного крана.

3.2. Фундаменты монтируются автомобильным краном МКА-IOМ.

Кран, двигаясь по середине пролета "А-Б" устанавливает с каждой стоянки четыре фундамента, два по оси "А" и два по оси "Б", затем вдоль бровки оси "В", с каждой стоянки монтирует по два сборных железобетонных фундамента.

| Разработана трестом Доноргтехстрой" Минтяжстроя УССР | Утверждена Главными Техническими Управлениями Минтяжстроя СССР, Минпромстроя СССР, Минстроя СССР № "17" сентября 1975 г. N 3-20-2-8 | Срок введения с 15 декабря 1975 г |
|---|---|---|

06.7.01.07.31
07.06.11

# Схема монтажа сборных железобетонных фундаментов







Рис. 1

1÷24 Места складирования сборных железобетонных фундаментов;
25- смонтированный фундамент;
26-бетонная подготовка;
27- автомобильный кран МКА-10М, грузоподъемностью 10 т ; 29-контейнер;
28- прожекторная мачта на 3 прожектора; 30-временная автодорога; 31-плакат по технике безопасности; 32- абонска.

Условные обозначения:
направление движения крана
ограждение

| | | | |
|---|---|---|---|
| Главный инженер треста | | Начальник отдела | Дурум В.А. |
| Главный инженер проекта | | Разработал | Ткаченко Л.К. |
| Контрольный | | Инженер | Хижняк А. |
| | | Китош Н.С | |

# Схема строповки фундамента ФК-17









Рис.2

Рис 3

## Экспликация

1-автомобильный кран МКА-10М грузоподъемностью 10т ;
2-монтируемый фундаментный блок ФК-17;
3-смонтированный фундаментный блок ФК-17;
4-строп двухветвевой грузоподъемностью 5т ;
5-временная автодорога; 6-обноска; 7-ограждение;
А-грунт песчано-гравийный.

3.3.Подъем сборных железобетонных фундаментов производится плавно,без рывков и раскачивания при помощи двухветвевого стропа, грузоподъемностью 5т за монтажные петли.

Установка фундаментов на основание производится сразу в проектное положение с наводкой их на проектные оси, с выверкой по рискам, нанесенным на фундаментах.

3.4.Положение фундаментов в плане проверяется теодолитом, а по высоте - нивелиром.

3.5.Качество монтажа сборных железобетонных фундаментов определяется соблюдением СНиП III-В.3-62.

Таблица I

Допускаемые отклонения от проектного положения

| Наименование отклонений | Допускаемые отклонения в мм |
|---|---|
| Смещение относительно разбивочных осей: | |
| осей сборных железобетонных фундаментов | ± I0 мм; |
| осей стаканов фундаментов | ± I0 мм; |

## 4.ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

Таблица 2

Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями

| № звена | Состав звена по профессии | Количество человек | Перечень работ |
|---|---|---|---|
| I-2 | Машинист крана | I | Монтаж сборных железобетонных конструкций |
| | Монтажник» | 3 | |

4.I.Методы и приемы работ

Монтаж сборных железобетонных фундаментов производится двумя звеньями. Каждое звено состоит из четырех человек:

монтажник-конструкций звеньевой 4 разр. - I чел. (МI)
монтажник-конструкций 3 разр. - I чел. (М2)
монтажник-конструкций 2 разр. - I чел. (М3)
машинист крана 6 разр. - I чел. (К)

Монтажники (МI) и (М2) проверяют наличие и правильность разбивочных колышков,осматривают фундаменты,проверяют геометрические размеры,состояние монтажных петель и наносят риски на грани фундамента,после чего монтажники переходят к месту установки и приготовляют постель из готового раствора.

Монтажник (М3) стропит фундаменты при помощи стропа за монтажные петли,затем подает сигнал машинисту крана натянуть стропы и приподнять фундамент на высоту 50 см. Монтажник (М3) осматривает нижнюю грань фундамента и при необходимости очищает ее от грязи и мусора, после чего подает сигнал машинисту крана (К) о подъеме и перемещении фундамента к месту установки. Монтажники (МI) и (М2) принимают поданный краном фундамент на высоте 30-50 см от уровня земли и направляет его к месту установки.

По сигналу монтажника (МI) машинист автокрана (К) плавно опускает фундамент не доведя до его основания на 20-30 см. Монтажники (МI) и (М2) центрируют фундамент по разбивочным осям,совмещая риски, нанесенные на нем с разбивочными металлическими колышками,забитыми в дно котлована. После этого фундамент опускают на основание.

При натянутых стропах крана монтажники (МI) и (М2) рихтуют фундамент ломиками,добиваясь совмещения рисок с забитыми колышками. Монтажники (МI) и (М2) упирают ломы-лапы в нижнюю грань фундамента. Нажатием ломов "на себя" или " от себя" добиваются точного совмещения рисок,нанесенных на фундамент с разбивочными колышками.

После установки фундамента монтажник (М1) подает сигнал машинисту крана (К) ослабить стропы.
Монтажник (М2) вынимает крюки из монтажных петель и подает сигнал машинисту крана (К) о перемещении стрелы к следующему фундаменту.
Второе звено аналогично ведет монтаж фундаментов во 2-й смене.

4.2.Указания по технике безопасности

При монтаже сборных железобетонных фундаментов необходимо выполнять правила по технике безопасности СНиП Ш-А.II-70 "Техника безопасности в строительстве" и "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", обратив особое внимание на приводимые ниже требования:

а)до начала работ рабочие и инженерно-технические работники должны быть ознакомлены с проектом производства работ и настоящими указаниями;

б)включение любого механизма машинистом производится только по команде бригадира или такелажника;

в)кран перед пуском в эксплуатацию и в дальнейшем через каждые I2 месяцев должен проходить техническое освидетельствование инженерно-техническими работниками,ответственными за исправное состояние крана;

г)съемные грузозахватные приспособления (стропы и т.п.) после их изготовления и каждого ремонта должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой, в I.25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность, с длительностью выдержки нагрузки I0 мин...
В процессе эксплуатации стропы должны подвергаться периодическому осмотру лицом,ответственным за их исправное состояние, в сроки, установленные владельцем,но не реже,чем через каждые I0 дней,

д)запрещается находиться под фундаментом,подвешенным к крюку крана,оттягивать его во время перемещения на весу;

е)изменять вылет стрелы крана с подвешенным грузом разрешается только в пределах грузовой характеристики его;

ж)при горизонтальном перемещении груз должен быть поднят не менее,чем на 0.5 м выше встречающихся на пути препятствий;

з)грузозахватные приспособления для подъема грузов должны исключать самопроизвольное отцепление и обеспечивать устойчивость груза во время его подъема и перемещения;

и)на монтажной площадке должен быть установлен порядок обмена условными сигналами между лицом,руководящим подъемом и машинистом крана, а также рабочими на оттяжках. Все сигналы подаются только одним лицом - бригадиром монтажной бригады,звеньевым или такелажником. Сигнал "стоп" подается любым работником,заметившим опасность;

к)работающие на строительной площадке, в местах,где возможно падение предметов,должны быть обеспечены защитными касками;

л)запрещается оставлять поднятый фундамент на весу;

м)зона,опасная для нахождения людей во время перемещения установки фундаментов должна быть обозначена хорошо видимыми предупредительными знаками.

## 5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 3

Основные конструкции,материалы и полуфабрикаты

| Наименование | Марка | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| Сборные железобетонные фундаменты массой 3.06 т объемом I.23 м3 | ФК-I7 | шт | 24 |
| Раствор цементный | 50 | м3 | I.2 |

## 4.3. График производства работ

| Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Трудоемкость на единицу измерения в чел.-час. | Трудоемкость на весь объем работ в чел.-днях | Состав бригады | Рабочие дни / Смены 1 2 3 4 5 6 7 8 / 1 2 … 1 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтаж сборных железобетон. фундаментов массой до 3,5т автомобильным краном МКА-10М | 1 элемент | 24 | 2,54 | 5,73 | монтажники конструкций 4разр.-1 3разр.-1 2разр.-1 | |
| Обслуживание автокрана МКА-10М | | | | 1,89 | Машинист 6разр-1 | |

## 4.4. Калькуляция трудовых затрат

| Шифр норм. | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения в чел.-час | Затраты труда на весь объем работ в чел.-днях | Расценка на единицу измерения в руб.-коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ в руб.-коп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| § 4-1-1 №6а,б К=1,1 | Монтаж сборных железобетон. фундаментов массой до 3,5т автомобильным краном МКА-10М грузоподъемностью 10т с разметкой мест установки и выверкой. | 1 элемент | 24 | 1,91 | 5,73 | 1-06,7 | 25-61 |
| | Обслуживание автокрана МКА-10М | | | 0,63 | 1,89 | 0-50,3 | 12-07 |
| | Итого: | | | | 7,62 | | 37-68 |
| | В том числе машинист крана: | | | | 1,89 | | 12-07 |

Таблица 4

Машины, оборудование, механизированный инструмент и инвентарь

| Наименование | Тип | Марка | Количество | Техническая характеристика |
|---|---|---|---|---|
| Монтажный кран | автомобильный | МКА-10М | 1 | Q = 10 т $\ell$ стрелы =10м |
| Строп двухветвевой | | | 1 | Q = 5т ин-та "Уралстальконструкция" |
| Каска защитная | | | 8 | |
| Зубила слесарные 10,20,25 | | ГОСТ 7211-72 | 6 | |
| Кельма | КБ | | 6 | |
| Кернеры 3 и 6 | | ГОСТ 7213-72 | 2 | |
| Ключи | | ГОСТ 2839-71 | 4 | |
| Ключи гаечные разводные 19 и 80 | | ГОСТ 7275-62 | 2 | |
| Отвес | 0-200 | ГОСТ 7948-73 | 4 | |
| Рулетка | РЖ-2 | ГОСТ 7502-69 | 6 | |
| Рулетка | РС-20 | ГОСТ 7502-69 | 6 | |
| Скребок | | | 4 | |
| Угольник | 500х240 | | 2 | |
| Уровень строительный | УСI-300 | ГОСТ 9416-67 | 4 | |
| Щетка стальная прямоугольная | | | 4 | |
| Лом монтажный | ЛМ-24 | ГОСТ 1405-72 | 4 | |
| Молоток кирочка | МКИ | ГОСТ 11042-72 | 4 | |
| Металлические колышки | | | 20 | $\ell$=0.5м, $d$=10мм |

Таблица 5

Эксплуатационные материалы

| Наименование эксплуатационных материалов | Единица измерения | Норма на 1 маш. смену раб.маш. | Количество на принятый объем |
|---|---|---|---|
| Автомобильный кран МКА-10М | | | |
| дизтопливо | | | |
| Смазочные масла | кг | 10.9 | 20.6 |
| автомобильное (автол) | " | 0.01 | 0.018 |
| дизельная смазка | " | 0.04 | 0.075 |
| индустриальное | " | 0.08 | 0.056 |
| трансмиссионное (нигрол) | " | 0.12 | 0.226 |
| Консистентные смазки | | | |
| солидол | " | 0.08 | 0.151 |
| мазь канатная | " | 0.06 | 0.118 |

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать: 21 " _____ 1977 г.
Заказ 1475 Тираж 150

gost.e-ecolog.ru