ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

СЕРИЯ ТДМ-0

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТИПОВЫХ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫПУСКУ 1

МОСКВА 1968

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР
( ГОССТРОЙ СССР )

ТИПОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

СЕРИЯ ТДМ-0

# УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТИПОВЫХ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫПУСКУ I

РАЗРАБОТАНЫ
Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИПРОМЗДАНИЙ)
Государственным Ордена Трудового Красного Знамени проектным институтом ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Одобрено:

МОСКВА 1968

# СОДЕРЖАНИЕ


| Лист | | Стр. |
|---|---|---|
| | Пояснительная записка | |
| | Перечень серий ТДМ для ферм и связей по серии ПК-01-129/67 | |
| | Сопряжения конструкций покрытия при скатной кровле. Шаг стропильных конструкций 6 м. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-3-II/2 | |
| I | Покрытие с фермами | 5 |
| 2 | Крепление связей к фермам в пределах фонаря | 6 |
| 3 | Крепление стальных элементов к фермам $\ell$ = I8 и 24 м, расположенным у торцов и у поперечных т.м. | 7 |
| | Крепление стальных элементов к фермам $\ell$ = 30 м, расположенным у торцов и у поперечных т.м. | 8 |
| | Сопряжения конструкций покрытия при скатной кровле. Шаг стропильных конструкций 6 м по подстропильным. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-3-I2/2 | |
| 5 | Покрытие с фермами | 9 |
| 6 | Крепление связей к фермам в пределах фонаря | I0 |
| 7 | Крепление стальных элементов к фермам $\ell$ = I8 и 24 м, расположенным у торцов и у поперечных т.м. | II |
| 8 | Крепление стальных элементов к фермам $\ell$ = 30 м, расположенным у торцов и у поперечных т.м. | I2 |
| 9 | Крепление стальных элементов к подстропильным фермам | I3 |
| | Сопряжения конструкций покрытия при скатной кровле. Шаг стропильных конструкций I2 м Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-3-I3/2I | |
| I0 | Покрытие с фермами | I4 |
| II | Крепление связей к фермам в пределах фонаря | I5 |
| I2 | Крепление стальных элементов к фермам $\ell$ = I8 и 24 м, расположенным у торцов и у поперечных т.м. | I6 |
| I2 | Крепление стальных элементов к фермам $\ell$ = 30 м, расположенным у торцов и у поперечных т.м. | I7 |
| | Сопряжения плит покрытия с несущими конструкциями при скатной кровле Шаг стропильных конструкций 6 м. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-4-II/2. | |
| I4 | Покрытие с фермами | I8 |
| | Сопряжения плит покрытия с несущими конструкциями при скатной кровле Шаг стропильных конструкций 6 м по подстропильным. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-4-I2/2. | |
| I5 | Покрытие с фермами | I9 |
| | Сопряжения плит покрытия с несущими конструкциями при скатной кровле. Шаг стропильных конструкций I2 м. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-4-I3/2. | |
| I6 | Покрытие с фермами | 20 |
| I7 | Спецификация стальных элементов для сопряжений сборных железобетонных конструкций по деталям серий ТДМ | 2I |
| I8 | Спецификация стальных элементов для сопряжения сборных железобетонных конструкций по деталям серий ТДМ (продолжение) | 22 |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Настоящая серия ТДМ-0 дополнение к выпуску I содержит схемы для маркировки деталей, приведенных в сериях ТДМ для ферм и связей по серии ПК-01-129/67

2. Перечень серий ТДМ для ферм и связей по серии ПК-01-129/67 приведен на стр 8 данной серии.

3. Серия ТДМ-0 дополнение к выпуску I является подсобным материалом при разработке проектов зданий, указанных в пункте 2 пояснительной записки к серии ТДМ-0 ( вып.64 г.

4. В данной серии помещены только схемы для маркировки деталей сопряжения конструкций покрытия при скатной кровле для маркировки всех остальных деталей зданий следует пользоваться серией ТДМ-0 (вып.64 г.).

5. Все указания, приведенные в пояснительной записке к серии ТДМ-0 ( вып.64 г. ) для данной серии остаются в силе.


6. Стальные элементы для сопряжений конструкций ферм по серии ПК-01-129/67 (марки с буквами ММ_) приведенные в серии ПК-01-128 доп.I замаркированы на деталях ТДМ для ферм и связей по серии ПК-01-129/67г.

Гл.инж.отд. Сенгилеев
Нач.отдела Вайнгин
Гл.инж.пр. Петров
ЦНИИпромзданий
Гл.инж.пр. Дрыгин
Гл.архитектор Штейнер
Просмотрен проект

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ТДМ-

для ферм и связей по серии ПК-01-12 /87


| Наименование | Шифр серии |
|---|---|
| Указания по применению рабочих чертежей типовых монтажных деталей | ТДМ-0 дополнение к выпуску I |
| Сопряжения несущих конструкций покрытия с колоннами и связями по покрытию при скатной кровле | |
| Детали при шаге стропильных конструкций, крайних и средних колонн 6 м | ТДМ-3-II/2 |
| Детали при шаге стропильных конструкций 6 м, шаге крайних колонн 6 м, средних - I2 м | ТДМ-3-I2/2 |
| Детали при шаге стропильных конструкций I2 м | ТДМ-3-I8/2 |
| Сопряжения плит покрытия с несущими конструкциями при скатной кровле | |
| Детали при шаге стропильных конструкций 6 м | ТДМ-4-II/2 |
| Детали при шаге стропильных конструкций 6м и шаге колонн среднего ряда I2 м | ТДМ-4-I2/2 |
| Детали при шаге стропильных конструкций I2 м | ТДМ-4-I8/2 |





План ферм у торца при $L = 18$ м

План ферм у торца при $L = 30$ м

План ферм




Номера деталей крепления колонн торцевого фахверка к стропильным фермам

| Разрез | $L$ | $H$ | Типоразмер опалубки фермы | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III |
| 2-2 | 18 | $H \leq 12.6$ | – | 37б | 34 |
| | | $H \geq 14.4$ | – | 37в | 34 |
| | 24 | $H \leq 10.8$ | 37е | 37г | 37 |
| | | $H = 12.6$ | 37ж | 37д | 37а |
| | | $H \geq 14.4$ | 37а | 34а | 34 |
| | 30 | все высоты | 36в | 36г | 36д |
| 3-3 | 24 | $H \leq 12.6$ | 35в | 35г | 35а |
| | | $H \geq 14.4$ | 38а | 35в | 35б |
| 4-4 | 30 | все высоты | 36е | 36ж | 36и |

## Примечания.

1. $H$ - высота до низа стропильных конструкций.
2. План ферм показан для $L = 24$ м; для $L = 18$ м и 30 м планы ферм у торца показаны отдельно.
3. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта в знаменателе следует ставить цифры 3-11/2 (номер серии ТДМ).
4. На данном листе помещены схемы для ферм при покрытии без фонарей. При наличии фонарей даны дополнительные схемы, помещенные на листе 2.

ТДМ 1968.

Сопряжения конструкций покрытия при скатной кровле. Шаг стропильных конструкций 6 м. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-3-11/2. Покрытие с фермами

ТДМ-0 дополн. к вып. I


Лист 4

Гипростроймонтаж проект


Гл. инж. пр. Цыгин
Гл. инж. пр. Мирер
Рук. гр. инж. Штейнер
Ст. инж. Рутковская


ЦНИИпромзданий

Гл. инж. пр. Петров
Рук. гр. инж. Пурре





План ферм и связей по фермам в пределах фонаря при $L = 18$ м




План ферм и связей по фермам в пределах фонаря при $L = 24$ м





Примечания.

1. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта следует в знаменателе ставить цифры 3-11/2 (номер – серии 1ДМ).
2. План ферм и маркировку остальных деталей см на листе 1.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отдела | | Выжигин | |
| Гл. инж. пр. | | Петров | |
| Рук. гр. инж. | | Пурре | |
| Промстрой проект | | | |
| Нач. отдела | | Дрыгин | |
| Гл. инж. пр. | | Мирер | |
| Рук. гр. инж. | | Штейнер | |
| Ст. инж. | | Рутковская | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1ДМ 1968 | Сопряжение конструкций покрытия при скатной кровле. Шаг стропильные конструкции 6м. Схемы для маркировки деталей по серии 1ДМ-3-11/2. Крепление связей к фермам в пределах фонаря | 1ДМ-С дополн. к вып. I | |
| | | Лист | 2 |




У торца У поперечного т.ш. У торца У поперечного т.ш.

Для плит 3×6м Для плит 1,5×6м


Планы приварки стальных элементов к фермам пролетом 18м для крепления плит покрытия






У торца У поперечного т.ш У торца У поперечного т.ш.

Для плит 3×6м Для плит 1,5×6м

Планы приварки стальных элементов к фермам пролетом 24м для крепления плит покрытия




## Примечания:

1 При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта следует в знаменателе ставить цифры 3-11/2 (номер серии ТДМ).

2 Номера деталей 18р и 22р только для ферм с шириной н. пояса 300мм и 350мм.

Нач. отдела Выжигин
Гл. инж. пр. Петров
Ст. инж. Пурре
Промстройпроект


Нач. отдела Ильин
Гл. инж. пр. Нисер
Рук. гр. инж. Штейнер

ТДМ 1968

Сопряжения конструкций покрытия при скатной кровле Шаг стропильных конструкций 6м. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-3-11/2. Крепление стальных элементов к ферм... расположенных у торца

Т. 4

ТДМ-2 Дополн. к вып.




Для плит 3×6м

Для плит 1.5×6м


Планы приварки стальных элементов к фермам для крепления плит покрытия.

**Примечание**

При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта следует в знаменателе ставить цифры 3-11/2 (номер серии ТДМ)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач. отдела | | Выючитин | | | |
| Гл. инж. пр. | | Петров | | | |
| Рук. гр. инж. | | Пурре | | | |
| Промстройпроект | | | | | |
| Нач. отдела | | Выючитин | | | |
| Ст. инж. пр. | | Шилов | | | |
| Ст. инж. | | | | | |
| ЦНИИпромзданий | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТДМ 1958 | Сопряжения конструкций покрытия при скатной кровле. Шаг стропильных конструкций 6 м. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-3.11/2. Крепление стальных элементов к фермам $\ell$=30 м, расположенным у торцов и у попер. т.ш. | ТДМ-0 дополн. к вып. I | |
| | | Лист | 4 |




## Примечания:


1. Н-высота до низа стропильных конструкций.
2. План ферм показан для L=24м с привязкой „0"; для L=18 и 30м планы ферм у торцов показаны отдельно, поперечные разрезы даны при привязке „0" и „250".
3. В поперечных разрезах детали с индексом а относятся к фермам с шириной нижнего пояса 350, при меньшей ширине – детали без индекса.
4. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта в знаменателе следует ставить цифры 3-12/2 (номер серии ТДМ)
5. На данном листе помещены схемы для ферм при покрытии без фонарей. При наличии фонарей даны дополнительные схемы, помещенные на листе 6.
6. Подстропильные фермы приняты по серии ПГ-01-110.


Номера деталей крепления колонн торцевого фахверка к стропильным фермам


| Раз-рез | L | H | Типоразмер опалубки фермы I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-4 | 18 | H≤12,6 | – | 37б | 34 |
| | | H≥14,4 | – | 37б | 34 |
| | 24 | H≤10,8 | 37е | 37г | 37 |
| | | H=12,6 | 37ж | 37д | 37а |
| | | H=14,4 | 37а | 34а | 34 |
| | 30 | все высоты | 36в | 36г | 36д |
| 5-5 | 24 | H≤12,6 | 35б | 35г | 35а |
| | | H≥14,4 | 38а | 35в | 35б |
| 6-6 | 30 | все высоты | 36е | 36ж | 36и |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ТДМ 1968г. | Сопряжения по стропильным покрытия при скатной кровле из стропильных конструкций 6м по подстропильным. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-3-12/2 покрытие с фермами. | ТДМ-0 дополн. к вып. I | |
| | | Лист | 5 |

Гл. инж. проекта: Дрыгин
Нач. отдела: Минер
Гл. инж. пр.: Штейнер
Рук. гр. инж.: Рутковский
Ст. инж.: Пугин
Проверил: Зыкин, Петров, Пурре
ЦНИИ промздания





План ферм и связей по фермам в пределах фонаря при $L$=18; 24 и 30 м

**Примечания:**

1. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта следует в знаменателе ставить цифры 3-12/2 (номер серии ТДМ)
2. План ферм и маркировку остальных деталей см. на листе 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отдела | Гл. инж. пр. | | Двигун |
| | Рук. гр. инж. | | Унгер |
| | Ст. инж. | | Штейнер |
| | | | Рутковская |
| Промстрой проект | | | |
| Нач. отдела | Гл. инж. пр. | | Вилкин |
| | Рук. гр. инж. | | Петров |
| ЦНИИ промздания | | | Кривицкая |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ТДМ 1968 | Сопряжение конструкций покрытия при скатной кровле. Шаг стропильных конструкций 6 м по подстропильным. | ТДМ-6 | |
| | Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-3-12/8 Крепление связей к фермам в пределах фонаря | Лист | 6 |






У торца У поперечного т.ш. У торца У поперечного т.ш


Для плит 3×6м Для плит 1,5×6м


Планы приварки стальных элементов к фермам пролетом 18м для крепления плит покрытия




## Примечания:

1. При маркировке деталей на монтажных чертежах проектов следует в знаменателе ставить цифры 3-12/2 (номер серии ТДМ).
2. Маркировку деталей приварки стальных элементов к подстропильным фермам и к узлам стропильных, примыкающим к подстропильным см на листе 9.
3. Номера деталей 18р и 22р – для ферм с шириной н пояса 300 и 350мм, 18 и 22 – для ферм с шириной н пояса 200 и 250 мм.




У торца У поперечного т.ш У торца У поперечного т.ш

Для плит 3×6м Для плит 1,5×6м

Планы приварки стальных элементов к фермам пролетом 24м для крепления плит покрытия.

Нач. отдела Гл. инж. пр. Гл. инж. проекта Пр-ль Гл. архитектор


Проектировал Вольгин, Петров, Лурье, Шишкин

ТДМ 1968

Сопряжения конструкций покрытия при скатной кровле шаг стропильных конструкций 6м по подстропильным Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ 3-12/2 Крепление стальных элементов к фермам L=18м и 24м, расположенным у торцов и у поперечных т ш

ТДМ-0 детали к вып. I

Лист 7






У торца У поперечного т.ш. У торца У поперечного т.ш

Для плит 3×6м

Для плит 1,5×6м

Планы приварки стальных элементов к фермам для крепления плит покрытия




## Примечания:


1. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта следует в знаменателе ставить цифры 3-12/2 (номер серии ТДМ).
2. Маркировку деталей приварки стальных элементов к подстропильным фермам и в узлам стропильных ферм, примыкающих к подстропильным, см на листе 9.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТДМ 1968 | Сопряжения конструкций покрытий при скатной кровле шаг стропильных конструкций 6м по подстропильным. Схемы для маркировке деталей по серии ТДМ-3-12/2 крепление стальных элементов к фермам L=30м, расположенным у торцов и у поперечных т-ш | ТДМ-0 дополн. к вып. I | |
| | | Лист | 8 |


Нач. отдела Ждангин
Гл. инж. пр. Мурзо
Рук. гр. инж. Штейнберг
Промстройпроект

Выдегин
Петров
Пурре

Нач. отдела
Гл. инж. пр.
Ст. инж.
ЦНИИ промздании




План привязки стальных элементов к подстропильным фермам.




План привязки стальных элементов к подстропильным фермам, расположенным у продольного т.ш


Вставка продольного т.ш.

### Примечания:

1. На данном листе показана только маркировка деталей привязки стальных элементов к подстропильным фермам и к узлам стропильных ферм, примыкающих к подстропильным
   Маркировку всех остальных деталей привязки по длине ферм см. на листах 7 и 8.
2. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта следует в знаменателе ставить цифры 3-12/2 (номер серии ТДМ).
3. Подстропильные фермы приняты по серии ПК-01-110

| | | |
|---|---|---|
| ТДМ 1968 | Сопряжения конструкций покрытия при скатной кровле шаг стропильных конструкций 6м по подстропильным. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-3-12/2 Крепление стальных элементов к подстропильным фермам | ТДМ-0 доп.пм. к вып. I |
| | | Лист 9 |


Нач. отдела Мирер
Гл. инж. пр. Штейнбер
Рук. гр. инж.
Выполнил Петров Сривицкая
Госстрой проект
Цирки промзданий




План ферм у торца для $L = 18$м


План ферм у торца для $L = 30$м


План ферм при стеновых панелях длиной 12м




Номера деталей крепления колонн торцевого фахверка к стропильным фермам

| Разрез | $L$ | $H$ | Типоразмер опалубки фермы I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | 18 | $H \le 12,6$ | 37б | 34 | 34 | |
| | | $H \ge 14,4$ | 37в | 34 | 34 | |
| | 24 | $H = 6,0$ | — | 37 | 37м | |
| | | $H = 8,4; 10,8; 12,6$ | — | 37а | 37к | |
| | | $H \ge 14,4$ | — | 34 | 34ѓ | |
| | 30 | Все высоты | — | 36д | — | |
| 3-3 | 24 | $H \le 12,6$ | — | 35а | 35д | |
| | | $H \ge 14,4$ | — | 35б | 35 | |
| 4-4 | 30 | $H \le 12,6$ | — | 37м | — | |
| | | $H \ge 14,4$ | — | 36м | — | |




План ферм у торца для $L = 18$м


План ферм у торца для $L = 30$м

План ферм при стеновых панелях длиной 6м

## Примечания.

1. $H$ - высота до низа стропильных конструкций.
2. План фермы показан для $L = 24$м с привязкой „0". Планы ферм у торцов для $L = 18$ и 30м показаны отдельно; поперечные разрезы даны при привязке „0" и „250".
3. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта в знаменателе следует ставить цифры 3-13/2 (номер серии ТДМ).
4. На данном листе помещены схемы для ферм при покрытии без фонарей. При наличии фонарей даны дополнительные схемы, помещенные на листе 11.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ГИП | Ю. Рытин | | | |
| Гл. инж. пр. | Ю. Мирер | | | |
| Рук. гр. инж. | Ф. Штейнер | | | |
| Ст. инж. | Р. Ратковский | | | |
| Нач. отдела | Ю. Мирер | | | |
| Гл. инж. пр. | Ф. Штейнер | | | |
| Рук. гр. инж. | Р. Ратковский | | | |
| Ст. инж. | Ю. Мирер | | | |
| Промстройпроект |




План ферм и связей по фермам в пределах фонаря при L=18; 24 и 30м.

Примечания:

1. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта следует в знаменателе ставить цифры 3-13.2 (номер серии ТДМ).
2. План ферм и маркировку остальных деталей см. на листе 10.


| | | | |
|---|---|---|---|
| ТДМ 1968 | Сопряжения конструкций покрытия при скатной кровле. Шаг стропильных конструкций 12м. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-3-13/2 Крепление связей к фермам в пределах фонаря. | ТДМ-0 дополн. к вып. I | |
| | | Лист | 11 |

Нач. отдела Дмитрин
Гл. инж. пр. Мирер
Рук. гр. Штейнер
Ст. инж. Рутковская

Нач. отдела Дмитрин
Гл. инж. пр. Петров
Рук. гр. Гарин
Ст. инж. Ушин

Промстройпроект

Нач. отдела Дмитрин
Гл. инж. пр. Ушин
Рук. гр. инж.
Ст. инж.





Для плит 3×12м





Для плит 1.5×2м


Планы приварки стальных элементов к фермам пролетом 18м для крепления плит покрытия





1-1





2-2




3-3




4-4




Для плит 3×12м




Для плит 1.5×12м

Планы приварки стальных элементов к фермам пролетом 24м для крепления плит покрытия

**Примечания.**

1. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта следует в знаменателе ставить цифры 3-13/2 (номер серии ТДМ)


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отдела | Вихлянцев | | |
| Гл. инж. пр. | Петров | | |
| Рук. гр. инж. | Гурре | | |
| Промстройпроект | | | |
| Нач. отдела | Аргунин | | |
| Гл. инж. пр. | Мирер | | |
| Рук. гр. инж. | Штейнер | | |
| ЦНИИпромзданий | | | |

ТДМ 1968


Сопряжения конструкций покрытия при скатной кровле шаг стропильных конструкций 12м. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-3.13/2 Крепление стальных элементов к фермам L=18и 24м, расположенным у торцов и у поперечных т.ш.

ТДМ-0 дополн. к вып. I


Лист 12




1-1




2-2




У торца | У поперечного т.ш. | У торца | У поперечного т.ш.

Для плит 3×12м | Для плит 1.5×12м


Планы привязки стальных элементов к фермам пролетом 30 м. для крепления плит покрытия


Примечания:


1. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта следует в знаменателе ставить цифры 3-13/2 (номер серии ТДМ).

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТДМ 1968 | Сопряжения конструкций покрытия при скатной кровле. Шаг стропильных конструкций 12 м. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-3-13/2. Крепление стальных элементов к фермам пролетом 30 м, расположенным у торцов и поперечных т.ш. | ТДМ-0 дополн. к вып. I | |
| | | Лист | 13 |

ЦНИИ промздания
Нач. отдела Гл. инж. пр. Рук. гр. инж. Зюзюгин Петров Пурре
Промстрой проект
Нач. отдела Гл. инж. пр. Рук. гр. инж. Ямпольский Минеев Штейнберг




1-1

Для пролета 18м





Схема укладки плит размером 3×6м

1-1

Для пролета 24м




1-1

Для пролета 30м






Схема укладки плит размером 1.5×6м




План доборных плит покрытия при привязке „250"

2-2

## Примечания

1. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта, в знаменателе, не указанном на чертеже, следует ставить цифры 4-11/2 (номер серии ТДМ).
2. Плиты приняты по сериям ПК-01-74/62 и ПК-01-111, доборные по серии ПК-01-88

ТДМ 1968

Сопряжения плит покрытия с несущими конструкциями при скатной кровле. Шаг стропильных конструкций 6м. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-4-111/2. Покрытие с фермами.


ТДМ-0 дополн. к вып. I

Лист 14

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отдела | Гл. инж. пр. | Рук. гр. инж. |
| Прометрой проект | | |
| Нач. отдела | Гл. инж. пр. | Рук. гр. инж. |
| Цнии промзданий | | |


Дрыгин, Минер, Штейнер

Дыжигин, Петров, Ермишкая





1-1

Для пролета 18м





1-1

Для пролета 24м




1-1

Для пролета 30м




2-2






Схема укладки плит размером 3×6м




План доборных плит покрытия при привязке „250"

3-3

## Примечания:

1. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта, в знаменателе не указанном на чертеже, следует ставить цифры 4-12/2 (номер серии ТДМ)
2. Плиты приняты по серии ПК-01-74/62, доборные - по серии ПК-01-88.


| | | | |
|---|---|---|---|
| ТДМ 1968 | Сопряжения плит покрытия с несущими конструкциями при скатной кровле. Шаг стропильных конструкций 6м по подстропильным. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-4-12/2 Покрытие с фермами. | ТДМ-0 Дополн. к вып. I | |
| | | Лист | 15 |

Нач. отдела Выжигин
Гл. инж. пр. Петров
Рук. гр. инж. Конвицкая


Промстройпроект

Нач. отдела Выжигин
Гл. инж. пр. Мидед
Рук. гр. инж. Штейнер


ЦНИИпромзданий




1-1




1-1




1-1

Для пролета 18м





Схема укладки плит размером 3×12м

Для пролета 24м

Для пролета 30м







Схема укладки плит размером 1,5×12м




План доборных плит покрытия при привязке „250"




2-2

Примечания:

1. При маркировке деталей на монтажных чертежах проекта, в знаменателе не указанном на чертеже, следует ставить цифры 4-13/2 (номер серии ТДМ).
2. Плиты приняты по сериям ПК-01-99/62 и ПК-01-100/62 доборные - по серии ПК-01-88

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отдела | Гл. инж. пр. | Дорский | |
| | Рук. гр. инж. | Марер | |
| | | Штейнер | |
| Нач. отдела | Гл. инженер | Ждайгин | |
| | Гл. инж. пр. | Петров | |
| | Рук. гр. инж. | Кравцовская | |
| Цикл производств | | Промстройпроект | |

ТДМ 1968

Сопряжения плит покрытия с несущими конструкциями при скатной кровле Шаг стропильных конструкций 12м. Схемы для маркировки деталей по серии ТДМ-4-13/2 Покрытие с фермами

ТДМ-0 дополн. к вып. I

Лист 16

# Спецификация стальных элементов на одну монтажную деталь

| Серия | Деталь | Марка элемента | Кол. шт | Вес/элем. кг |
|---|---|---|---|---|
| ТДМ-3-11/2 | 16а | ММ-59 | 1 | 4 |
| | 16б | ММ-59 | 1 | 4 |
| | | ММ-74 для $l$=24м | 1 | 4 |
| | | ММ-74а для $l$=30м | 1 | 4 |
| | 17 | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 18 | ММ-52 | 2 | 6 |
| | | ММ-53 | 2 | 6 |
| | | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 18р | ММ-54 | 2 | 12 |
| | | ММ-55 | 2 | 12 |
| | | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 19а | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 20 | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 21,21а | ММ-58 | 1 | 7 |
| | 22 | ММ-52 | 2 | 6 |
| | | ММ-53 | 2 | 6 |
| | | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 22р | ММ-54 | 2 | 12 |
| | | ММ-55 | 2 | 12 |
| | | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 23а | ММ-57 | 2 | 26 |
| | | ММ-58 | 1 | 7 |
| | 34 | ММ-1(ММ-2) | 1 | 30 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 34а | ММ-6(ММ-7) | 1 | 24 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 35а | ММ-5 | 1 | 32 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 35б | ММ-4 | 1 | 30 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |

| Серия | N детали | Марка элемента | Кол. шт. | Вес/элем. кг |
|---|---|---|---|---|
| ТДМ-3-11/2 | 35в | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-106 | 1 | 25 |
| | 35г | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-105 | 1 | 31 |
| | 36в | ММ-6(ММ-7) | 1 | 24 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 36г | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-99(ММ-100) | 1 | 30 |
| | 36д | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-107(ММ-108) | 1 | 34 |
| | 36е | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-103(ММ-104) | 1 | 25 |
| | 36ж | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-101(ММ-102) | 1 | 30 |
| | 36и | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-109(ММ-110) | 1 | 36 |
| | 37 | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-15(ММ-16) | 1 | 27 |
| | 37а | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-17(ММ-18) | 1 | 27 |
| | 37б | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-83(ММ-84) | 1 | 28 |
| | 37в | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-85(ММ-86) | 1 | 28 |
| | 37г | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-95(ММ-96) | 1 | 26 |
| | 37д | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-97(ММ-98) | 1 | 26 |
| | 37е | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-91(ММ-92) | 1 | 23 |
| | 37ж | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-93(ММ-94) | 1 | 23 |

| Серия | N детали | Марка элемента | Кол. шт | Вес/элем. кг |
|---|---|---|---|---|
| ТДМ-3-11/2 | 38а | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-22 | 1 | 27 |
| ТДМ-3-12/2 | 16а | ММ-59 | 1 | 4 |
| | 16б | ММ-59 | 1 | 4 |
| | | ММ-74 для $l$=24м | 1 | 4 |
| | | ММ-74а для $l$=30м | 1 | 4 |
| | 17 | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 17б | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 18 | ММ-52 | 2 | 6 |
| | | ММ-53 | 2 | 6 |
| | | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 18р | ММ-54 | 2 | 12 |
| | | ММ-55 | 2 | 12 |
| | | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 19а | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 20 | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 21,21а | ММ-58 | 1 | 7 |
| | 22 | ММ-52 | 2 | 6 |
| | | ММ-53 | 2 | 6 |
| | | ММ-59 | 2 | 8 |
| | 22р | ММ-54 | 2 | 12 |
| | | ММ-55 | 2 | 12 |
| | | ММ-59 | 2 | 8 |

| Серия | N детали | Марка элемента | Колич. шт. | Вес/элем. кг |
|---|---|---|---|---|
| ТДМ-3-12/2 | 23а | ММ-57 | 2 | 26 |
| | | ММ-58 | 1 | 7 |
| | 24 | ММ-60 | 1 | 1 |
| | | ММ-62 | 1 | 2 |
| | 25 | ММ-63 | 2 | 6 |
| | | ММ-64 | 1 | 3 |
| | | ММ-65 | 1 | 3 |
| | 26 | ММ-60 | 2 | 2 |
| | | ММ-61 | 1 | 2 |
| | | ММ-62 | 1 | 2 |
| | 27 | ММ-60 | 1 | 1 |
| | 28 | ММ-63 | 2 | 6 |
| | 29 | ММ-60 | 2 | 2 |
| | 34 | ММ-1(ММ-2) | 1 | 30 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 34а | ММ-6(ММ-7) | 1 | 24 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 35а | ММ-5 | 1 | 32 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 35б | ММ-4 | 1 | 30 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 35в | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-106 | 1 | 25 |
| | 35г | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-105 | 1 | 31 |

См. продолжение.

**Примечание.**

В скобках указаны марки элементов, устанавливаемых в аналогичных деталях по другую сторону ската.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТДМ 1968 | Спецификация стальных элементов для сопряжения сборных железобетонных конструкций по деталям серии ТДМ | ТДМ-0 Дополн. к вып. I | |
| | | Лист | 17 |

Гл. инж. проекта Выжигин
Нач. отдела Петров
Гл. инж. пр. Пурре
Рук. гр. инж. Штеннер
Ин. № подл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Гл. инж. пр.
Параметрой-проект
Цинин промзданий

| Серия | N детали | Марка элемента | Колич. шт. | Вес/элем. кг |
|---|---|---|---|---|
| ТДМ-3-12/2 (продолжение) | 36в | ММ-6(ММ-7) | 1 | 24 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 36г | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-93(ММ-100) | 1 | 30 |
| | 36д | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-107(ММ-108) | 1 | 34 |
| | 36е | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-103(ММ-104) | 1 | 25 |
| | 36ж | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-101(ММ-102) | 1 | 30 |
| | 36и | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-109(ММ-110) | 1 | 36 |
| | 37 | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-15(ММ-16) | 1 | 27 |
| | 37а | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-17(ММ-18) | 1 | 27 |
| | 37б | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-83(ММ-84) | 1 | 28 |
| | 37в | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-85(ММ-86) | 1 | 28 |
| | 37г | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-95(ММ-96) | 1 | 26 |
| | 37д | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-97(ММ-98) | 1 | 26 |
| | 37е | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-91(ММ-92) | 1 | 23 |
| | 37ж | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-93(ММ-94) | 1 | 23 |
| | 38а | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-22 | 1 | 27 |
| ТДМ-3-13/2 | 16а | ММ-67 | 1 | 5 |
| | 16б | ММ-67 | 1 | 5 |
| | | ММ-74 для $L$=24м | 1 | 4 |
| | | ММ-74а для $L$=30м | 1 | 4 |
| | 17 | ММ-67 | 2 | 10 |

| Серия | N детали | Марка элемента | Колич. шт. | Вес/элем. кг |
|---|---|---|---|---|
| ТДМ-3-13/2 | 18 | ММ-52 | 2 | 6 |
| | | ММ-53 | 2 | 6 |
| | | ММ-67 | 2 | 10 |
| | 18р | ММ-54 | 2 | 12 |
| | | ММ-55 | 2 | 12 |
| | | ММ-67 | 2 | 10 |
| | 19 | ММ-67 | 2 | 10 |
| | 20 | ММ-67 | 2 | 10 |
| | 21,21а | ММ-66 | 1 | 9 |
| | 22р | ММ-54 | 2 | 12 |
| | | ММ-55 | 2 | 12 |
| | | ММ-67 | 2 | 10 |
| | 23а | ММ-57 | 2 | 26 |
| | | ММ-66 | 1 | 9 |
| | 34 | ММ-1(ММ-2) | 1 | 30 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 34б | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-89(ММ-100) | 1 | 30 |
| | 35 | ММ-3 | 1 | 31 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 35а | ММ-5 | 1 | 32 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 35б | ММ-4 | 1 | 30 |
| | | ММ-14 | 2 | 10 |
| | 35д | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-111 | 1 | 31 |
| | 36ј | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-107(ММ-108) | 1 | 34 |
| | 36и | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-105(ММ-110) | 1 | 36 |
| | 37 | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-15(ММ-16) | 1 | 27 |
| | 37а | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-17,ММ-18) | 1 | 27 |
| | 37б | ММ-44 | 2 | 10 |
| | | ММ-83(ММ-84) | 1 | 28 |
| | 37в | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-85(ММ-86) | 1 | 28 |

| Серия | N детали | Марка элемента | Колич. шт. | Вес/элем. кг |
|---|---|---|---|---|
| ТДМ-3-13/2 | 37и | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-87(ММ-88) | 1 | 28 |
| | 37к | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-89(ММ-90) | 1 | 28 |
| | 37м | ММ-14 | 2 | 10 |
| | | ММ-89(ММ-90) | 1 | 28 |
| | 39 | ММ-30 | 1 | 18 |
| | | ММ-42 | 2 | 18 |
| | 39б | ММ-42 | 2 | 18 |
| | | ММ-113 | 1 | 22 |
| | 40б | ММ-39 | 2 | 1 |
| | | ММ-42 | 2 | 18 |
| | | ММ-115 | 1 | 30 |
| | 40в | ММ-39 | 2 | 1 |
| | | ММ-42 | 2 | 18 |
| | | ММ-116 | 1 | 32 |
| | 41а | ММ-42 | 2 | 18 |
| | | ММ-112 | 1 | 25 |
| | 42а | ММ-39 | 2 | 1 |
| | | ММ-43 | 2 | 20 |
| | | ММ-114 | 1 | 18 |
| | 43а | ММ-43 | 2 | 20 |
| | | ММ-114 | 1 | 18 |
| ТДМ-4-11/2 | 2 | ММ-74 для $L$=24м | 1 | 4 |
| | | ММ-74а для $L$=30м | 1 | 4 |
| | 2а | ММ-74 для $L$=24м | 1 | 4 |
| | | ММ-74а для $L$=30м | 1 | 4 |
| | 5 | ММ-74 для $L$=24м | 2 | 8 |
| | | ММ-74а для $L$=30м | 2 | 8 |
| | 5а | ММ-74 для $L$=24м | 2 | 8 |
| | | ММ-74а для $L$=30м | 2 | 8 |

| Серия | N детали | Марка элемента | Колич. шт. | Вес/элем. кг |
|---|---|---|---|---|
| ТДМ-4-12/2 | 2 | ММ-74 для $L$=18и24м | 1 | 4 |
| | | ММ-74а для $L$=30м | 1 | 4 |
| | 2а | ММ-74 для $L$=18и24м | 1 | 4 |
| | | ММ-74а для $L$=30м | 1 | 4 |
| | 12 | ММ-72 | 1 | 2 |
| | 12а | ММ-72 | 1 | 2 |
| ТДМ-4-13/2 | 2 | ММ-74 для $L$=24м | 1 | 4 |
| | | ММ-74а для $L$=30м | 1 | 4 |
| | 2а | ММ-74 для $L$=24м | 1 | 4 |
| | | ММ-74а для $L$=30м | 1 | 4 |
| | 5 | ММ-74 для $L$=24м | 2 | 8 |
| | | ММ-74а для $L$=30м | 2 | 8 |
| | 5а | ММ-74 для $L$=24м | 2 | 8 |
| | | ММ-74а для $L$=30м | 2 | 8 |

**Примечание:**

В скобках указаны марки элементов, устанавливаемых в аналогичных деталях по другую сторону ската

ТДМ 1968

Спецификация стальных элементов для сопряжения сборных железобетонных конструкций по деталям серии ТДМ (продолжение)

ТДМ-0
Дополн. к вып. I
Лист 18

Нач. отдела В. Жигин
Гл. пр. Ж. Петроз
Рук. гр. Н. Пурре
Гл. инж. проекта
Цниипромзданий

gost.e-ecolog.ru