Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при госстрое СССР

Типовые конструкции и детали зданий и сооружений

ИИ-04

Сборные элементы зданий каркасной конструкции

Серия ИИ-04-15

Сборные железобетонные элементы лифтовых шахт

Дополнение 1 к выпуску 3

Дополнительные развертки стенок шахт

13063-04
Цена 0-72

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
Москва, А-445, Смольная ул., 22
Сдано в печать X 1980г.
Заказ № 14809 Тираж 200 экз.

Архивный №
Либерман
Рыбкова
Рук. группы

Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при госстрое СССР

Типовые конструкции и детали зданий и сооружений

ИИ-04

Сборные элементы зданий каркасной конструкции

Серия ИИ-04-15

Сборные железобетонные элементы лифтовых шахт

Дополнение 1 к выпуску 3

Дополнительные развертки стенок шахт

Разработаны
Гипроминздравом
Министерства здравоохранения СССР

Утверждены и
введены в действие
с 1 ноября 1974 г.
Приказ Госгражданстроя
№ 225 от 4 октября 1974 г.

	Лист	Стр.
Пояснительная записка. Содержание.	С-1	2
Развёртки стенок лифтовых шахт.		
Пассажирский лифт Q = 320 кг, противовес справа	1	3
Пассажирский лифт Q = 320 кг, противовес слева	2	4
Пассажирский лифт Q = 500 кг, противовес справа	3	5
Пассажирский лифт Q = 500 кг, противовес слева	4	6
Грузопассажирский лифт Q = 500 кг, противовес справа	5	7
Грузопассажирский лифт Q = 500 кг, противовес слева	6	8
Грузопассажирский лифт Q = 500 кг, противовес сзади	7	9
Пассажирский лифт Q = 1000 кг, противовес сзади	8	10
Узлы 1, 2	9	11
Узлы 3, 4	10	12
Узлы 5, 6	11	13
Узлы 7, 8	12	14
Отверстия в плитах покрытия лифтовых шахт		
Пассажирские лифты Q = 320 кг (кабина 1000х1200) и Q = 500 кг (кабина 1200х1400), противовес сбоку	13	15
Грузопассажирский лифт Q = 500 (кабина 1200х2200), противовес сбоку	14	16
Грузопассажирский лифт Q = 500 кг (кабина 2200х1200).		
Пассажирский лифт Q = 1000 кг (кабина 1800х1500), противовес сзади	15	17

Общая часть

Дополнение 1 к выпуску 3 серии ИИ-04-15 содержит чертежи развёрток стенок лифтовых шахт и разбивки отверстий в плитах покрытия для следующих лифтов:

1. Пассажирский лифт Q = 320 кг по ГОСТ 5746-67 (кабина 1000х1200, скорость движения кабины 0,71 и 1 м/сек, противовес сбоку кабины).
2. Пассажирский лифт Q = 500 кг по ГОСТ 5746-67 (кабина 1200х1400, скорость движения кабины 1м/сек, противовес сбоку кабины).
3. Грузопассажирский лифт Q = 500 кг по ГОСТ 5746-67 (кабина 1200х2200, скорость движения кабины 1м/сек, противовес сбоку кабины).
4. Грузопассажирский лифт Q = 500 кг по ГОСТ 5746-67 (кабина 2200х1200, скорость движения кабины 1 м/сек, противовес сзади кабины).
5. Пассажирский лифт Q = 1000 кг по ГОСТ 5746-67 (кабина 1800х1500, скорость движения кабины 1 м/сек, противовес сзади кабины).

Чертежи выполнены на основании альбома заданий АТ-5.00-71, разработанного ЦПКБ „Союзлифтмаш".

Шахты лифтов запроектированы из сборных железобетонных плоских элементов толщиной 140 мм для зданий с высотами этажей 3,3; 3,6; 4,2 м с закладными элементами для крепления направляющих, дверей и разводок.


При групповой установке лифтов каждый лифт устанавливается в своей шахте, зазор между стенками смежных шахт принят 50^{-30} мм.

Общие технические требования на проектирование машинных помещений и приямков шахт даны в альбоме заданий АТ-5.00-71.


В строительной части проектов зданий необходимо предусматривать:

1. Обрамление дверных проёмов всех пассажирских и грузопассажирских лифтов, за исключением грузопассажирских лифтов Q = 500 кг, V = 1 м/сек с кабиной 2,2х1,2х2,1, обрамление которых входит в комплект поставки лифтов.
2. Установку деревянных брусьев для настилов.
3. Заделку отверстий, указанных на чертежах дополнения 1 к выпуску 3 и под монтажные настилы, за исключением отверстий в зоне нижней остановки лифта, используемых при эксплуатации лифта для осмотра дверей шахты на нижней остановке лифта.

Вид Г Вид А Вид Е Вид Ж



План шахты



Примечания:

1. Глубину приямка принимать следующую:
   а) 1300 - для лифтов с V = 0.71 м/сек;
   б) 1400 - для лифтов с V = 1 м/сек
2. Развертка стенок шахты лифта выполнена в соответствии с чертежами альбома заданий АТ-5.00-71: АТ-5.11-71 листы 13 и АТ-5.14-71, лист 1.
3. Сквозные отверстия в панелях без дверных проемов ф90 для разводки проводов предусматриваются только в грузовых лифтах

ТК 1974

Развертки стенок лифтовых шахт


Пассажирский лифт Q=320 кг, противовес справа

Серия ИИ-04-15


Дополнение к выпуску 1 Лист 1

13063-04 4

Вид Г Вид А Вид Е Вид Ж



План шахты




Примечания:

1. Глубину приямка принимать следующую:
   а) 1300 – для лифтов с V = 0.71 м/сек
   б) 1400 – для лифтов с V = 1 м/сек
2. Развертка стенок шахты лифта выполнена в соответствии с чертежами альбома заданий АТ-5.00-71; АТ-5.12-71 листы 1 и 3 и АТ-5.15-71 лист 1.
3. Сквозные отверстия в панелях без дверных проемов ф90 для разводки проводов предусматриваются только в групповых лифтах.


Рук. группы инженер Рябикова
Набодчик
Гл. инженер проекта Гаева
г. Москва

ТК 1974	Развертки стенок лифтовых шахт Пассажирский лифт Q=320 кг, противовес слева	Серия ИИ-04-15 Дополнение к выпуску 3 Лист 2

Вид Г Вид Д Вид Е Вид Ж



План шахты



Примечание:

Развертка стенок шахты лифта выполнена в соответствии с чертежами альбома заданий АТ-5.00-74: АТ-5.17-74 листы 1, 3.


ТК 1974	Развертки стенок лифтовых шахт Пассажирский лифт Q=500 кг, противовес справа.	Серия ИИ-04-15 Дополнение 1 к выпуску 3 — Лист 3

13063-04 6


Архивный №

Разработал Рувжкова
Проверил Набодрик
Инженер
Главный инженер проекта
г. Москва

Вид Г Вид А Вид Е Вид Ж



План шахты




Примечание:

Развертка стенок шахты лифта выполнена в соответствии с чертежами альбома заданий АТ-5.00-71; АТ-5.46-71 листы 1, 3


Инженер Набодрик

ТК 1974	Развертки стенок лифтовых шахт Пассажирский лифт Q=500 кг, противовес слева	Серия ИИ-04-15 Дополнение к выпуску 3 — Лист 4

ВИД Г ВИД Ж ВИД Е ВИД И



ПЛАН ШАХТЫ



Примечание:

1. Развертка стенок шахты лифта выполнена в соответствии с чертежами альбома заданий АТ-5.00-71; АТ-5.22-71 листы 1,3.
2. Сквозное отверстие в панелях без дверных проемов Ø 90 для разводки проводов предусматривается только в грузовых лифтах.


ТК	РАЗВЕРТКИ СТЕНОК ЛИФТОВЫХ ШАХТ	СЕРИЯ ИИ-04-13
1974	ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ ЛИФТ Q=500 кг, ПРОТИВОВЕС СПРАВА	ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫПУСКУ 3 — ЛИСТ 5


13063-04 8

г. Москва

Вид Г Вид Д Вид Е Вид Ж

План шахты






Примечания:

1. Разверткa стенок шахты лифта выполнена в соответствии с чертежами альбома заданий АТ-5.88-71, АТ-5.23-71 листы 1,3.
2. Сквозное отверстие в панелях без дверных проемов ф90 для разводки проводов предусматривается только в грузовых лифтах.


ТК	Развертки стенок лифтовых шахт	Серия ИИ-04-15
1974	Грузопассажирский лифт Q=500 кг, противовес слева	Альбом 6

13063-04 9

Вид Г Вид Д Вид Е Вид Ж



План шахты




Примечания:

1. Развертка стенок шахты лифта выполнена в соответствии с чертежами альбома заданий АТ-5.00-71: АТ-5.26-71 листы 1, 3.
2. Сквозные отверстия в панелях без дверных проемов ф 90 для разводки проводов предусматриваются только в групповых лифтах.


г. Москва Инженер Захарова Копировал Широкова

ТК	РАЗВЕРТКИ СТЕНОК ЛИФТОВЫХ ШАХТ	СЕРИЯ ИИ-04-15
1974	Грузопассажирский лифт Q=500кг, противовес сзади	Дополнение 1 к выпуску 3 — Лист 7

Вид Г Вид Д Вид Е Вид Ж




План шахты




Примечания:


1. Развертка стенок шахты лифта выполнена в соответствии с чертежами альбома заданий АТ-5.00-71; АТ-5.30-71 листы 1,3
2. Сквозные отверстия в панелях без дверных проемов ф90 мм для разводки проводов предусматриваются пилька в групповых лифтах.

ТК	Развертки стенок лифтовых шахт	Серия ИИ-04-15
1974	Пассажирский лифт В=1000 кг, противовес сзади.	Дополнение 1К. Выпуск 1 Альбом 8





1-1, 3-3




Примечания:

1. Размеры в скобках даны для $h_{эт}$ = 3300
2. Сечение 4-4 зеркально сечению 3-3


ТК 1974	РАЗВЕРТКИ СТЕНОК ЛИФТОВЫХ ШАХТ УЗЛЫ 1,2	СЕРИЯ ИИ-04-15 Дополнение к вып. 3	Лист 9

13063-04 12

3/3



4/4




ПРИМЕЧАНИЯ:


1. Размеры в скобках даны для $h_{эт.} = 3300$.
2. Сечение 1-1 дано на листе 9.

ТК	РАЗВЕРТКИ СТЕНОК ЛИФТОВЫХ ШАХТ	СЕРИЯ ИИ-04-15
1974	УЗЛЫ 3, 4.	Альбом Лист 10

ИНЖЕНЕР ЗАХАРОВА

Архивный №
Инженер Захарова






Примечания:

1. Размеры в скобках даны для $h_{эт.} = 3300$
2. Сечение I-I дано на листе 9

ТК	Развертки стенок лифтовых шахт	Серия ИИ-04-15
1974	Узлы 5, 6	Дополнение к выпуску 3 — Лист 11

Архивный №
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Рук. группы Некритин
Инженер Захарова




Примечания:

1. Размеры в скобках даны для h эт.= 3300
2. Сечение 1-1 дано на листе 9.
3. Сечение 2-2 зеркально сечению 1-1


ТК 1974	РАЗВЕРТКИ СТЕНОК ЛИФТОВЫХ ШАХТ УЗЛЫ 7, 8	СЕРИЯ ИИ-04-15 Дополнительный выпуск 3 — ЛИСТ 12

Пассажирский лифт Q = 320 кг


План шахты




План разбивки отверстий в плите покрытия шахты (I и II варианты машинных помещений) (противовес справа)



План шахты




План разбивки отверстий в плите покрытия шахты (I и II варианты машинных помещений) (противовес слева)




Пассажирский лифт Q = 500 кг


План шахты




План разбивки отверстий в плите покрытия шахты (противовес справа)



План шахты



План разбивки отверстий в плите покрытия шахты (противовес слева)



Примечание:


Разбивка отверстий в плитах покрытия шахт выполнена в соответствии с чертежами альбома заданий АТ-5.00-71:
АТ-5.11-71 лл. 1,2, АТ-5.14-71 лл. 1,2, АТ-5.12-71 лл.1,2, АТ-5.15-71 лл.1,2 – для лифта Q=320 кг,
АТ-5.17-71 л.л. 1-2; АТ-5.18-71 лл.1.2 для лифта Q = 500 кг

Гл. техник Кабаргин Ильичева


ТК 1974	Отверстия в плитах покрытия лифтовых шахт Пассажирские лифты Q=320 кг (кабина 1000×1200) и Q=500 кг (кабина 1200×1400), противовес сбоку	Серия ИИ-04-15 Дополнение к выпуску 3	Лист 15

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
Гл. техник Рябова
Нач. отд. Кычева
Копировал


План шахты




План разбивки отверстий в плите покрытия шахты
(противовес справа)



План шахты



План разбивки отверстий в плите покрытия шахты
(противовес слева)




Примечание:

Разбивка отверстий в плитах покрытия шахт выполнена в соответствии с чертежами альбома заданий АТ-5.00-71:
АТ-5.22-71 л.л. 1,2, АТ-523-71 л.л. 1,2


ТК 1974	Отверстия в плитах покрытия лифтовых шахт Грузопассажирский лифт Q=500 кг (кабина 1200×2200), противовес сбоку	Серия ИИ-04-15 Дополнение I к выпуску 3 — Лист 14

Грузопассажирский лифт Q=500 кг

План шахты




План разбивки отверстий в плите покрытия шахты




Пассажирский лифт Q=1000 кг

План шахты



План разбивки отверстий в плите покрытия шахты (I и II варианты машинных помещений)



Примечание:

Разбивка отверстий в плитах покрытия шахт выполнена в соответствии с чертежами альбома заданий АТ-5.00-71:
АТ-5.26-71 л.л.1.2, АТ-5.30-71 л.л.1.2

ТК	Отверстия в плитах покрытия лифтовых шахт		Серия ИИ-04-15
1974	Грузопассажирский лифт Q=500кг (каб 2200×1200) Пассажирский лифт Q=1000кг (каб 1800×1500). Противовес сзади	Дополнение 1 к выпуску 3	Лист 15

13063-04 18

gost.e-ecolog.ru