ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

**816-178**

# СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МОНТАЖНЫХ УЗЛОВ И ЗАГОТОВОК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ С ПРОГРАММОЙ 1.0 МЛН. РУБ. В ГОД

## АЛЬБОМ X

## ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработан
проектным институтом
"УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ"

Утвержден в/о „Союзсельхозтехника"
протоколом №1 от 14.1.1975 г.
и введен в действие с 28.02.1975 г.

gost.e-ecolog.ru

КФ ЦИТП Инв. №6756/8 ТП

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г.Киев-57, ул.Эжена Потье, № 12

Заказ № 2309 инв. № 6756/X тираж 150

Сдано в печать 24.XII. 1976г. цена 2-22

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-178

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МОНТАЖНЫХ УЗЛОВ И ЗАГОТОВОК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ С ПРОГРАММОЙ 1 МЛН.РУБ.В ГОД

## Альбом X

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

НА ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ, АРМАТУРУ, КАБЕЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА П.Д.ДЗЮБА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Д.М.ВАЙСБАНД

КФ ЦИТП Инв.N6756/X

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

816-178

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МОНТАЖНЫХ УЗЛОВ И ЗАГОТОВОК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ С ПРОГРАММОЙ I МЛН.РУБЛЕЙ В ГОД

## СОСТАВ ПРОЕКТА


Альбом I – Общеплощадочные материалы. Технологическая часть и промпроводки.

Альбом II – Электротехническая часть.

Альбом III – Электротехническая часть. Задания заводу-изготовителю на электрооборудование, КИП и автоматику.

Альбом IУ – Архитектурно-строительная часть.

Альбом У – Архитектурно-строительная часть.

Альбом УI – Санитарно-техническая часть.

Альбом УII – С м е т ы.

Альбом УIII – С м е т ы.

Альбом IX – С м е т ы.

Альбом X – Заказные спецификации.



Разработан институтом
"Укргипропромсельстрой"

Утвержден и введен в действие
В/О "Союзсельхозтехника"

Протокол №I от 14.I.1975г.


КФ ЦИТП Инв.№6756/х

# ОГЛАВЛЕНИЕ


| №№ пп | Заказные спецификации | Стр. |
|---|---|---|
| 1. | На металлорежущее оборудование | 4 |
| 2. | На кузнечно-прессовое оборудование | 8 |
| 3. | На испытательные стенды | 14 |
| 4. | На разборо-сборочные стенды | 16 |
| 5. | На окрасочно-сушильное оборудование | 18 |
| 6. | На подъемно-транспортное оборудование | 20 |
| 7. | На насосно-компрессорное и холодильное оборудование | 22 |
| 8. | На оборудование для газопламенной обработки металлов | 23 |
| 9. | На оборудование аппаратуры электротехнической промышленности | 24 |
| 10. | На прочее оборудование | 26 |
| 11. | На нестандартизированное оборудование | 30 |
| 12. | На электроосвещение | 44 |
| 13. | На основные материалы и оборудование сети силового оборудования | 63 |
| 14. | На КИП и автоматику | 81 |
| 15. | На отопление, вентиляцию и пароснабжение | 105 |
| 16. | На водопровод и канализацию | 124 |
| 17. | На снабжение сжатым воздухом производственного корпуса | 127 |
| 18. | На снабжение спецгазами производственного корпуса | 131 |
| 19. | На снабжение сжатым воздухом. Компрессорная станция | 135 |
| 20. | На КИП и автоматику для варианта проекта в облегченных металлических конструкциях | 139 |
| 21. | На сантехническое оборудование для варианта проекта в облегченных металлических конструкциях | 140 |


инв.N 6756/1

УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой I млн.руб. в год

## ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### I. На металлорежущее оборудование

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий | Тип, марка, каталог, № чертежа | № позиции по технологической схеме | Завод изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения | Количество | Материал | Вес (кг) единицы | Вес (кг) общий | Стоимость по смете единицы (руб) | Стоимость по смете общая (тыс. руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Станок токарно-винторезный 3530x1680x1290 | IM63 | II0 | З-д им.Кирова г.Тбилиси | шт. | I | | 4050 | 4050 | 4470 | 4,47 |
| 2. | | Станок токарно-винторезный 2505x1190x1500 | I6K20 | II2 | З-д "Красный Пролетарий" г.Москва | " | I | | 2835 | 2835 | 2560,0 | 2,56 |
| 3. | | Станок токарно-винторезный I5I0x700x1360 | IK6II | I59 | Одесский станко-строит. завод | " | I | | 560 | 560 | I640,0 | I,64 |

Инв.№ 6756/3

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | | Станок радиально-сверлильный 2665хI030х3430 | 2М55 | 25 | Одесский з-д рад.сверлильных ст-ов | шт. | I | | 4700 | 4700 | 4590,0 | 4,59 |
| 5. | | Станок вертикально-сверлильный I245х815х2690 | 2НI35 | 59 | Стерлитамакский станкозавод | " | I | | I350 | I350 | I060,0 | I,06 |
| 6. | | Станок вертикально-сверлильный I293х875х3090 | 2НI50 | II6 | Стерлитамакский станкостроит.завод | " | I | | 2000 | 2000 | 2000,0 | 2,0 |
| 7. | | Механизм для заточки дисков 7I0х640хI065 | СТД-I93 | I07 | Произвед. об"единение Звенигород. Россельхозтехн. | " | I | | I60 | I60 | I75,0 | 0,I75 |
| 8. | | Станок заточной универсальный 2050хI820хI550 | ЗВ642 | I08 | Витебский з-д заточных станков | " | I | | I050 | I050 | 3380,0 | 3,38 |
| 9. | | Станок точильный двухсторонний 600х350хII65 | ЗБ63I | I09 | Мукачевский станкостроит. завод | " | I | | I47 | I47 | I74,0 | 0,I74 |

Инв. № 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0. | | Станок точильный двухсторонний 810x610xI280 | 3Б633 ⌀ кр. 300мм | I3 | Предприятие п/я ЯС3/I г.Душанбе | шт. | I | | 280 | 280 | 825,0 | 0,825 |
| II. | | Станок точильный двухсторонний 600x350xII65 | 3Б63I | I57 | -"- | " | I | | I42 | I42 | I74,0 | 0,I74 |
| I2. | | Станок плоско-шлифовальный 3410x2020x2290 | 3Е722 | II3 | Липецкий станкостроит. завод | " | I | | 6950 | 6950 | 7320,0 | 7,32 |
| I3. | | Станок отрезной ножовочный I470x690x885 | 872И | | Краснодарск. маш.строит. завод | " | I | | 600 | 600 | 790,0 | 0,79 |
| I4. | | Станок фрезерный универсальный 2470xI820xI970 | 6Р82Ш | II4 | Горьковский з-д фрезерн. станков | " | I | | 3300 | 3300 | 3180,0 | 3,I8 |

Инв. № 6756/8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | | Станок поперечно-строгальный 2850х1680х1840 | 7Д36 | II5 | Гомельский станкостроит. шт. завод им. Кирова | I | | 3400 | 3400 | 3720,0 | 3,72 |
| 16. | | Механизм резьбонарезной 1560х625хII60 | ВМС-2А | | Зарайский МЗ Росальхозтехника " | 6 | | 570 | 3420 | 700,0 | 4,2 |
| 17. | | Механизм для отрезки невращающихся труб 655х520х1220 | ВМС-37 | 5I | Коломенский МЗ Укрсельхозтехника " | I | | 345 | 345 | 350,0 | 0,35 |
| 18. | | Станок настольно-сверлильный 770х370х820 | 2М112 | I6I | Вильнюсский станкозавод "Коммунарас" " | I | | I20 | I20 | I20,0 | 0,I2 |
| 19. | | Станок настольно-сверлильный 560х450х625 | 2НI06П | I62 | Молодечненский станкозавод " | I | | 80 | 80 | I40,0 | 0,I4 |

Начальник технологического отдела Н.Малышко

Главный инженер проекта Д.Вайсбанд

Инв.№ 6756/1

ТП 816-178

"УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ" -8-

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой I млн.руб. в Г о д

## ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### П. На кузнечно-прессовое оборудование

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, каталог №черт. | №поз. по техн. схеме | Завод-изготовитель | Единица измерения | Колич. | Матер. | Вес/кг / единицы | Вес/кг / общий | Стоимость по смете единицы руб | Стоимость по смете общая т.р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I8 |
| I. | | Пресс однокривошипный О= 25 т.с. I960xII70x2II0 | КД2824 | 4I | Сальский завод К.П.О. | шт | I | | 2I75 | 2I75 | 5000 | 5,0 |
| 2. | | Пресс однокривошипный О = I00 т.с. I850 x I450 x 2725 | К2I80 | I5 | Барнаульский завод кузнечно-прессов | шт | I | | 6785 | 6785 | 5200,0 | 5,2 |
| 8. | | Гидропресс приводной 940 x 508 x 700 | ВИС-45М | 84 | Механич. завод г.Москва | шт | I | | I50 | I50 | 886,0 | 0,886 |

Инв. № 6756/У

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | | Машина листогибочная б=4мм 3070х1200х1894 | И2116 | 17 | З-д алмазного института г.Львов | шт. | 1 | | 4083 | 4083 | 3250 | 3,28 |
| 5. | | Машина листогибочная трехвалковая 4020х1100х1510 | ИД-2220А | 18 | Славногородский з-д К.П.О. | " | 1 | | 4200 | 4200 | 2890 | 2,89 |
| 6. | | Механизм фланцегибочный 730х780х1173 | ВМС-94 | 42 | Мех.з-д №3 г.Москва | " | 1 | | 485 | 485 | 460 | 0,46 |
| 7. | | Механизм образования раструбов 1250х650х1200 | ВМС-241 | 55 | Опытный з-д г.Москва | " | 1 | | 485 | 485 | 550 | 0,55 |
| 8. | | Механизм трубогибочный 1064х725х1100 | ВМС-28М | 56 | Пятигорский С.Р.З. | " | 1 | | 490 | 490 | 380 | 0,38 |
| 9. | | Станок многопозиционный для гнутья труб 2210х745х1115 | СТД-102 | 57 | Опытный з-д сантехизделий г.Москва | " | 1 | | 1520 | 1520 | 1100 | 1,1 |

Инв.№ 6756/Х

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | | Машина трубогибочная 3760х1400х1060 | ГСТМ-2IМ | 58 | Саранинский з-д К.П.О. | шт. | I | | I390 | I390 | I550 | I,55 |
| II. | | Механизм высечной 2280хII00хI900 | ВМС-I06 | 77 | Мех.з-д №3 г.Москва | " | I | | I370 | I370 | 3000 | 3,0 |
| I2. | | Механизм для отгиба криволинейных кромок 715х350х935 | ВМС-53А | 78 | Котельнический А.Р.З Россельхозтехника | " | I | | 205 | 205 | I75 | 0,I75 |
| I3. | | Зигмашина I5I7х620хI800 | ВМС-76А | 80 | Производ. объединение Звенигород Россельхозтехника | " | 3 | | 540 | I620 | 800 | 2,4 |
| I4. | | Механизм для вальцевания царг 3250хI475хI362 | СТД-I4 | 83 | Мех.з-д г.Москва | " | I | | 2436 | 2436 | 2850 | 2,85 |

Инв.№ 6756/I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5. | | Механизм фальцепрокатный 2000 х 740 х I200 | ФП-3 | 90 | Механический з-д г.Москва | шт | 2 | | 730 | I460 | 980,0 | I,96 |
| I6. | | Механизм фальцеосадочный 4330 х I600 х I362 | СТД-28 | 92 | Меахнический з-д г.Москва | -"- | 2 | | 2436 | 4872 | 29I0,0 | 5,82 |
| I7. | | Механизм для резки листового металла 3200 х I9I0 х 2I00 | СТД- 9 | 93 | Мех. з-д № 3 г.Москва | -"- | I | | 43I3 | 43I3 | 670,0 | 0,67 |
| I8. | | Машина листогибочная 2940 х I330 х I550 | И2II4 | 94 | Львовокий з-д алмазного инструмента | -"- | I | | 3300 | 3300 | 2810,0 | 0,2I |
| I9. | | Механизм для двухсторонней обжанцовки воздуховодов 4350 х 2200 х I300 | НДС-60 | 95 | Опытный з-д Сантехдеталь г.Москва | -"- | I | | I335 | I335 | 3000 | 3,0 |

Инв.№ 6756/2

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | | Горн кузнечный на один огонь I100 x I000 x 800 | 2275 | I | Гипроавтотранс г. Москва | шт | I | 243 | 243 | 2I6,0 | 0,2I6 |
| 2I. | | Наковальня однорогая 370 x I30 x I75 | H32 | 2 | Ивановский мех. з-д | -"- | I | 32 | 32 | 22,0 | 0,022 |
| 22. | | Молот ковочный пневматический Q = 75 кг I560 x 790 x 1900 | МА - 4I29 | 4 | Астраханский завод К.П.О | -"- | I | 3440 | 3440 | 2700,0 | 2,7 |
| 23. | | Кузнечный вентилятор 540 x 420 x 485 | ОКС-336IA | 8 | Пинский экскаваторемонтный з-д Белсельхозтехника | -"- | I | 56 | 56 | 69,0 | 0,069 |
| 24. | | Ножницы кривошипные 3I60xI950x2I75 | НЗII8 | 2I | Львовский з-д алмазного ин-та | " | I | 5I00 | 5I00 | 3350,0 | 3,35 |

Инв. № 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | | Ножницы сортовые I080x9I0xI350 | НБI425 | 37 | Кувандыкский з-д мех.прессов | шт. | I | | I240 | I240 | 2500 | 2,5 |
| 26. | | Ножницы высечные 24IIx970x2385 | Н535 | I6 | Львовский з-д алмазного ин-та | " | I | | I870 | I870 | 930 | 0,93 |

Начальник технологического отдела Н.Малышко

Главный инженер проекта Д.Вайсбанд

Инв.№ 6756/X

УКРГИПРОМСЕЛЬСТРОЙ

Специализированная мастерская
по изготовлению монтажных узлов
и заготовок для животноводческих
ферм с программой I млн.руб.в год.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ш. на испытательные стенды

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий | Тип, марка каталог, № чертежа | № позиции по технологич. схеме | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма). | Единица измерения | Количество | Материал | Вес (кг) | | Стоимость по смете | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Единицы | Общий | Единицы (руб) | Общая (тыс. руб.) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Ванна для испытания трубных узлов<br>5I00 x I424 x I200 | ПИ-2 47I | 70 | ПИ - 2 Госстроя СССР г.Москва | шт | I | | 575 | 575 | I050,0 | I,05 |
| 2. | | Стенд для испытания на герметичность запорной арматуры и автотолок<br>900 x 680 x I540 | 70-7980-2II7 | I47 | ВНИИТИМЖ ЦОКТБ г.Минск | -"- | I | | 2I5 | 2I5 | 600,0 | 0,6 |

Инв.№ 6756/I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | Ванна испытания радиаторов I650 x 870 x II47 | ВРМ-000 | I5I | З-д "Сантехзаготовок" г. Минск | шт | I | | 350 | 350 | I050,0 | I,05 |

/Начальник технологического отдела Н.Малышко

Главный инженер проекта Д.Вайсбанд

Инв.№ 6756/1

УКРГИПРОНИСЕЛЬСТРОМ

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой I млн.руб. в год

## ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

## IУ на разборочно - сборочные стенды

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий | Тип, марка, каталог, № чертежа | № позиции по технологической схеме | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения | Количество | Материал | Вес (кг) | | Стоимость по смете | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Единицы | Общий | Единица (руб. | Общая (тыс. руб.) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Манипулятор сварочный 2000 х I000 | М-0,5 | 3I | З-д.Металлист ВНИИТИМЖ г.Минск | шт | I | | 670 | 670 | I494,7 | I,5 |
| 2. | | Стенд для сборки пароразпределительных гребенок 2I50 х 850 х 907 | 70-7825 -2108 | 45 | ЦОКТБ ВНИИТИМЖ г.Минск | -"- | I | | 40 | 40 | 57,0 | 0,057 |

Инв.№6756/3

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | Станок для навертывания муфт и контргаек I350 x 640 x I220 | ВМС-48 | 66 | Производств. объединение Звенигород. Россельхозтехника | шт | I | | 390 | 390 | 350,0 | 0,35 |

/ Начальник технологического отдела Н.Малышко

Главный инженер проекта Д.Вайсбанд

Инв.№ 6756/Х

УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой I млн.руб. в год.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

У на окрасочно- сушильное оборудование

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий | Тип, марка, каталог, № чертежа | № позиции по технологической схеме | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна фирма ) | Единица измерения | Количество | Материал | Вес (кг) | | Стоимость по смете | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Единицы | Общий | Единицы (руб) | Общая (тыс. руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Камера сушильная с паровым обогревом 5800 х 4400 х 6350 | ПЛ I2067 | I94 | Гипролакокраспокрытие г.Ленинград | шт | I | | 9000 | 9000 | 9700 | 9,7 |
| 2. | | Решетка с нижним отсосом правая 2,5 х 4,0 5600 х 4300 х 2050 | 3824. 00.000 | I96 | Укргипромаш г.Харьков | -"- | I | | 2860 | 2860 | - | |

Инв. № 6755/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | Ручная установка для окраски в электрическом поле 930 x 585 x 800 | УЭРЦ-4 | I97 | СКБ № 3 г.Минск | шт | I | | 90 | 90 | 250,0 | 0,25 |
| 4. | | Бак красконагнетательный 790 x 480 x 450 = 0,04 м3 | С-764 | I98 | Вильнюсский з-д строительно-отделочных машин | -"- | I | | 32 | 32 | 95,0 | 0,095 |

Начальник технологического отдела Н.Малышко

Главный инженер проекта Д.Вайсбанд

Инв.№6756/5

УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой I млн.руб. в год.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

УI на подъемно - транспортное оборудование

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий | Тип, марка, каталог, № чертежа | № позиции по технологической схеме | Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма). | Единица измерения | Количество | Материал | Вес (кг) Единицы | Вес (кг) Общий | Стоимость по смете Единицы (руб | Стоимость по смете Общая (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Кран электрический подвесной Q =3,2т.с. =I6,8м | IA3-I6,8 I5,6 380 ГОСТ 7890-67 | I0, 87 | Забайкальский з-д П.Т.О | шт | 4 | | I945 | 7780 | 22I0,0 | 8,84 |
| 2. | | Кран консольно поворотный Q = 0,5 т.с. =4м | I48 973 | I53, 84 | З-д Проммеханизация г.Москва | -"- | 2 | | I307 | 26I4 | II28,0 | I,256 |

Инв.№ 6756/X

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | Пневмоподъемник Q=0,7It.c. =2150мм | ПЦ-I0 | I9I | 8/д Пневматика | шт. | 2 | 92 | I84 | 86 | 0,I76 | |
| 4. | | Кран консольно-козловой Q=I0т.с. длина пролета =32м | ККС-I0 | 200 | Узловский машиностроительный з-д им.Федунца | " | I | 42600 | 42600 | 2I900 | | 2I,9 |
| 5. | | Электропогрузчик Q=I,5т.с. | Серия-04 | 209 | Вагоностроительный з-д г.Калининград | " | I | 2560 | 2560 | 2000 | 2,0 | |
| 6. | | Электрокар с неподвижной платформой Q=2т.с. | ЭК-2 | 2I0 | З-д Красный металлист г.Сарапул | " | I | I500 | I500 | 840 | 0,84 | |

Начальник технологического отдела Н.Малышко

Главный инженер проекта Д.Вайсбанд

Инв. № 6756/I

УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ

Специализированная мастерская
по изготовлению монтажных узлов
и заготовок для животноводческих
ферм с программой I млн.руб. в год.

## ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

УП на насосно-компрессорное и холодильное оборудование

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий | Тип, марка, каталог № чертежа | № позиции по технологической схеме | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма | Единица измерения | Количество | Материал | Вес (кг) | | Стоимость по смете | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Единицы | Общий | Единицы (руб. | Общая (тыс. руб.) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Насос центробежный 671 х 310 х 265 | I 1/2 К-66 | 33 | Ереванский з-д - гидронасосов | шт | I | | 53,8 | 53,8 | 49,0 | 0,049 |

Начальник технологического отдела Н.Малышко

Главный инженер проекта Д.Вайсбанд

Инв.№ 6756/I

УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ

Специализированная мастерская
по изготовлению монтажных узлов
и заготовок для животноводческих
ферм с программой I млн.руб. в год.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

УШ на оборудование для газопламенной обработки металлов .

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий | Тип, марка, каталог, № чертежа | № позиции по технологической схеме | Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Единица измерения | Количество | Материал | Вес (кг) | | Стоимость по смете | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Единицы | Общий | Единицы (руб) | Общая (т. р. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Машина, шарнирная для газовой резки листа I8I0 x I50 x I750 | АСШ-70 | II | З-д. Автогенмаш г.Одесса | шт | I | | 330 | 330 | 539,0 | 0,539 |

Начальник технологического отдела Н.Малышко

Главный инженер проекта Д.Вайсбанд

Инв.№ 6756/5

УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой I млн.руб.в год

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

IX на оборудование аппаратуры электротехнической промышленности

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий | Тип, марка, каталог, № чертежа | № позиции по технологической схеме | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Единица измерения | Количество | Материал | Вес (кг) | | Стоимость по смете | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Единицы | Общий | Единицы (руб) | Общая (тыс. руб.) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Электропечь сопротивления камерная I4I0 х 970 х I075 | СНЗ-2,5 5.I,7/I0 | 5 | Ухдыр-Лунгский з-д электротермического оборуд. | шт | I | | 740 | 740 | 540,0 | 0,54 |
| 2. | | Агрегат сварочный многопостовой I090х800хI600 | ВКСМ-I000 | 28 | П-I37 п/я А I206 | -"- | I | | 650 | 650 | I650,0 | I,65 |

Инв.№ 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | Преобразователь сварочный с полуавтоматом А547У I050х600хI0I5 | ПГС-500-I | 39, 46 64 | ВЗЭСО, г.Вильнюс | шт | 4 | | 460 | I840 | II70 | 4,78 |
| 4. | | Машина для точечной сварки I237 х 425 | МТ-809 | 8I | Свердловская обл.г.Ново- утинск з-д Искра | -"- | I | | 325 | 325 | I570,0 | I,57 |
| 5. | | Машина для точечной сварки I365х470хI830 | МТШ-75 | 85 | Каховский з/д электро-сварочного оборудован. | шт | I | | 400 | 400 | 560,0 | 0,56 |
| 6. | | Трансформатор паяльно-сварочный 500 х 450 х 400 | ТПС-2000 | I22 | Константинов-ский з-д высо-ковольтной аппаратуры | -"- | I | | 300 | 300 | 37,0 | 0,037 |
| 7. | | Машина для точечной сварки I435х785х2225 | МТП-I50 | 26 | З-д Электрик г.Ленинград | -"- | I | | 980 | 980 | I465,0 | I,465 |

/Начальник технологического отдела Н.Малышко

Главный инженер проекта Д.Вайсоанд

Инв. № 6756/8

УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ

Специализированная мастерская
по изготовлению монтажных узлов
и заготовок для животноводческих
ферм с программой I млн.руб. в год

## ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на прочее оборудование

| № пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий | Тип, марка, каталог, № чертежа | № позиции по технологической схеме | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | единица измерения | количество | материал | Вес (кг) единицы | Вес (кг) общий | Стоимость по смете единицы (руб) | Стоимость по смете общая (т. р.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Пневмоприжим для труб врестачный | ВИС-ДП-II | 27, 69, I06, | Механическ. завод № 3 г.Москва | шт. | 4 | | I8,8 | 75,2 | 8,9 | 0,040 |
| 2. | | Плита разметочная 2-630х900 | ГОСТ I0905-64 | 40 | Ставропольский инструментальный завод | " | I | | 65 | 65 | I8I,0 | 0,I8I |
| 3. | | Механизм для притирки I385хI045хII50 | ВИС-42 | I49 | Механическ. з-д № 3 г.Москва | " | I | | 440 | 440 | 460,0 | 0,46 |

Инв.№ 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | | Механизм для группировки радиаторов 3600хI126хI236 | ВМЗ-ТТIМ | I52 | Механический з-д № 3 г.Москва | шт | I | | 560 | 560 | 469,0 | 0,47 |
| 5. | | Стенд для настройки и сушки обмоток электродвигателей 860 х 350 | 2-7I9, 00.ПС. | I76 | Завод Старт г.Москва | шт | I | | 70 | 70 | 582,0 | 0,58 |
| 6. | | Источник питания постоянным током I700хI200х950 | П II9 | I77 | ВНИТИ прибор г.Москва | -"- | I | | 280 | 280 | 550,0 | 0,55 |
| 7. | | Компаратор мощности 4I5 х 370 х I75 | Т II9 | I78 | -"- | -"- | I | | I5 | I5 | I20,0 | 0,I2 |
| 8. | | Потенциометрическая установка постоянного тока I495хII65х8I5 | У302/I | I79 | -"- | -"- | I | | 370 | 370 | 2400 | 2,4 |
| 9. | | Установка 980 х I040 х720 | У300 | I80 | -"- | -"- | 2 | | I00 | 200 | I500 | 3,0 |

Инв.№6756/I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0. | | Верстак слесарный на одно рабочее место I200 х 800 х 800 | ОПГ-I468 ОI-060А | I80 I8I | Липовецкий ремзавод Укрсельхозтехника | шт | I | | I7I | I7I | 50,0 | 0,05 |
| II. | | Станок для рядовой намотки катушек 300 х 200 | СРН-0,5 | I82 | ВНИИТИПРИБОР г.Москва | -"- | I | | I8 | I8 | 650,0 | 0,65 |
| I2. | | Прибор для проверки изоляции катушек 200 х 300 | В4Ф - 4 - 3 | I85 | Раазиусский опытный з-д Эстсельхозтехн. | -"- | I | | I5 | I5 | 76,0 | 0,08 |
| I3. | | Кошка с ручным приводом 220х2I0х2I0 Q - I т.с. | ТИП I А ГОСТ 4763 | I92 | Красногвардейский крановый з/л | -"- | 2 | | I0 | 20 | 9,0 | 0,02 |
| I4. | | Подметальная машина 700 х II30 | Ш-2I | 206 | Министерство строит.дорожн. и коммунальн. машиностроит. | -"- | I | | 74 | 74 | 400 | 0,4 |

Инв.№ 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5. | | Тротуаро-уборочная машина 3I45xI540 | ТУМ | 207 | МПС Красный путь | шт | I | | I500 | I500 | 5300 | 5,3 |
| I6. | | Пневматическая щетка для очистки остекленных поверхностей H = 2 м | Констр. ГАЗ | | Министер. -"- строит.дорожного и коммунальн. машиностр. | | 2 | | 2,3 | 4,6 | I4,70 | 0,03 |

/Начальник технологического отдела Н.Малышко

Главный инженер проекта Д.Вайсбанд

Инв № 6756/X

УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой I млн.руб.в год

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

XI на нестандартизированное оборудование

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий | Тип, марка, каталог, № чертежа | № позиции по технологической схеме | Завод-изготовитель (для импортного оборудования -страна, фирма) | Единица измерения | Количество | Материал | Вес (кг) | | Стоимость по смете | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Единицы | Общий | Единицы (руб) | Общая (тыс. руб.) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Ларь для кузнечного инструмента I000 х 500 х 850 | 5I34 | 3 | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | шт | I | | 33 | 33 | 45,3 | 0,05 |
| 2. | | Бак заколочный сдвоенный | 53I28 | 6 | -"- | " | I | | 309,8 | 309,8 | I80,32 | 0,I8 |
| 3. | | Барабан галтовочный бесшумный 2450 х I450 х 2840 | 23.0000 | 7 | Ирбитский мотоцикл.з-д | -"- | I | | 500 | 500 | 35I,0 | 0,35 |

Инв № 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | | Тележка электрическая 4290хI800 х L= 20000 мм | ПИ - 2 - 473 | 9 | ПИ-2 Госстроя СССР г.Москва | шт | 2 | | 2342 | 4684 | I220,0 | 2,44 |
| 5. | | Тележка к машине АСШ-20 2000хI200х500 | ШВ-28 7070 | I2 | з-д Автогенмаш г.Одесса | шт | I | | 275 | 275 | 283,0 | 0,28 |
| 6. | | Стеллаж-подставка для листового металла 2000хI500х500 | 930. 000 | I9 88 I20 I36 | Сельхозтехпроект г.Минск | шт | 6 | | 90 | 540 | 93,0 | 0,56 |
| 7. | | Рольганг I500х830 х 800 | I59I-000-00-II | 20 9I | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | шт | I4 | | I37 | I8I8 | 73,0 | I,02 |
| 8. | | Верстак слесарный I250 х 750 х I580 | 5I0I | 22,68, I05 | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | шт | I4 | | I70 | 850 | I40,0 | I,96 |

Инв.№ 6756/I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | | Панель ограждения 2000х250х2000 | 78РО--I73 | 23 | ВИСП г.Киев | шт | I5 | | 38 | 570 | - | 0,23 |
| I0. | | Тележка I300х600хI000 | 932.00. 000 | 24 60 | Сельхозтех-проект г.Минск | -"- | 5 | | 87 | 435 | 68,0 | 0,34 |
| II. | | Стол для сварочных работ I400х695х648 | ОРГ-I468-03--0I0 | 29 | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | -"- | 3 | | 447 | I44I | 200,0 | 0,6 |
| I2. | | Стол для сборки и сварки щитов 2200 х 800 х 800 | 852. 00 | 30 | Сельхозтех-проект | -"- | I | | 96 | 96 | 90,0 | 0,09 |
| I3. | | Бак емкостью 5 м3 2000 х I500 х I500 | 409-II--3.H04 -000 | 32 | Укргипрспром-сельстрой г.Киев | -"- | 1 | | 553 | 553 | I050,0 | I,05 |
| I4. | | Верстак слесарный I250 х 750 х I580 | 5I0I | 35, I29 I46 I63 I67 | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | -"- | 7 | | I70 | II90 | I40,0 | 0,98 |

Инв. № 6756/8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5. | | Стеллаж для деталей I400 х 500 х I635 | ОРГ-I468 05-300 | 36 72 | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | шт | 3 | | I37 | 4II | I02,0 | 0,3I |
| I6. | | Стеллаж для уголка 7000 х I000 х 800 | 886.00 по типу | 38 | Сельхозтех-проект г.Минск | -"- | I | | I86 | I86 | I02,0 | 0,I |
| I7. | | Рольганг 4500 х I000 х 800 | 927.00 | 43 | Сельхозтех-проект г.Минск | -"- | I | | 500 | 500 | 2I9,0 | 0,22 |
| I8. | | Стеллаж для парораспределительных гребенок | 947.00 000 | 47 | -"- | -"- | I | | I9 | I9 | 5I,9 | 0,052 |
| I9. | | Стеллаж для накопления труб 7000 х I500 х 800 | 886 000 | 48 | -"- | -"- | I | | I86 | I86 | I02,0 | 0,I |

Инв № 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | | Устройство загрузочное вертикальное 3500 х II00 х I500 | УЗВI--000 | 49 | Трест"Оргтехмонтажстрой Москва | шт | I | | 370 | 370 | 660 | 0,66 |
| 2I. | | Стеллаж со сбрасывателем 7775хI100х2500 | 83000 000 | 50 | Сельхозтехпроект Минск | -"- | I | | 400 | 400 | I46,0 | 0,I5 |
| 22. | | Устройство отмерное 3000 х 500 х I500 | 859.00 000. | 52 | -"- | -"- | I | | 270 | 270 | 420,0 | 0,42 |
| 23. | | Конвейер | по типу 804.00 000 | 53 | -"- | -"- | I | | 4500 | 4500 | I887,0 | I,89 |
| 24. | | Панель ограждения 2000 х 250 х 2000 | 78РО -I7-3 | 62 82 | ВИСПг.Киев | -"- | 7 | | 38 | 266 | - | 0,09 |

Инв.№ 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | | Стол для сварки I600 x 800 x 800 | СТ - 5 - 000 | 63 | Трест Оргтехмонтажстрой Москва | шт | 2 | | 277 | 554 | I00,0 | 0,2 |
| 26. | | Тумбочка инструментальная 500x400xII00 | СД - 3715-02 | 65 | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | | 2 | | 50 | I00 | 26,0 | 0,05 |
| 27. | | Стеллаж поворотный Ø I300 x I700 | СТ - 2 -000 | 67 | Трест Оргтехмонтажстрой Москва | -"- | I | | I30,8 | I30,8 | 73,0 | 0,07 |
| 28. | | Шкаф для материалов и измерительного инструмента 860 x 360 x I900 | ОРГ - -I468-07-040 | | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | -"- | I | | 79 | 79 | 57,0 | 0,06 |
| 29. | | Контейнер для укрупненных заготовок 3450 xII00xI500 | - К6 - - 000 | 73 | Трест Оргтехмонтажстрой г.Москва | -"- | 4 | | 370 | I480 | 54,0 | 0,22 |

Инв. №6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | | Вешалка для шаблонов 2500 х 500 хI800 | ВШ-I 000 | 75 | -"- | шт | I | | 50 | 50 | 2I,80 | 0,02 |
| 3I. | | Стол для разметки 2530 х I556 х 800 | СТ -6 000 | 76 | -"- | -"- | I | | 255,6 | 255,6 | I37,0 | 0,I4 |
| 32. | | Стол жестянника 2000 х I200 х 700 | ОПР-2933 | 79 | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | -"- | I | | 594 | 594 | 220,0 | 0,22 |
| 33. | | Рольганг 4000х800х800 | 885.00 000 | 89 | Сельхозтех-проект г.Минск | | 4 | | 4I3 | I652 | 2I9,0 | 0,88 |
| 34. | | Стол конторский II00х750 х 700 | | I00 I39,I86 | Покупной | | 8 | | 50 | I50 | 39,5 | 0,I2 |
| 35. | | Стеллаж для штампов I520 х 620 х 300 | 987. 000 | I0I | Сельхозтех-проект г.Минск | шт | II | | 72 | 792 | 5I,9 | 0,57 |

Инв.№6756/I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | | Стеллаж для инструмента I400 х 500 х 2365 | ОРГ-I468-05-280П | I02 | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | шт | I0 | | 2I2 | 2I20 | I03,0 | I,03 |
| 37. | | Механизм привода 2I50 х I250 х I300 | 8724-06 | I2I | ЦОКТБ ВНИИТИМЖ г.Минск | шт | I | | 335 | 335 | I356,0 | I,36 |
| 38. | | Механизм для скручивания концов проводов 693 х 643 х II90 | 8724-0I | I23 | -"- | -"- | I | | I05 | I05 | 350,0 | 0,35 |
| 39. | | Стол 4500х200хI83 | 8724-05 | I24 | -"- | -"- | I | | 2I | 2I | 39,5 | 0,04 |
| 40. | | Механизм для снятия изоляции с концов проводов 640 х 550 х 8I0 | 8724-02 | I25 | -"- | -"- | I | | 60 | 60 | 280,0 | 0,28 |

Инв. № 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4I. | | Механизм подачи и резки провода I445 x 3I0 | 8724-04 | I26 | -"- | шт | I | | I05 | I05 | 850,0 | 0,35 |
| 42. | | Механизм размотки провода I584xI550xI370 | 8724-09 | I27 | -"- | шт | I | | I84 | I84 | 470,0 | 0,47 |
| 43. | | Стеллаж для провода и катанки I500xI800x2200 | 04 20I | I28 | ЛКТИ "Оргнаб" г.Горький | шт | I | | I79 | I79 | I02,0 | 0,I |
| 44. | | Стеллаж для электромонтажных изделий I500x600xI520 | 9I0.00.000 П Т И | I80 | Сельхозтехпроект г.Минск | шт | 2 | | II4 | 228 | I02,0 | 0,2 |
| 45. | | Линия изготовления воздуховодов 6240x2570xI620 | 8744.00 | I37 | Ц О К Т Б ВНИИТИМЭ г.Минск | шт | I | | I800 | I800 | 8000 | 3,0 |

Инв. № 6756/X

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | | Поддон стоечный для рулонов 1200 х 940 х 1800 | 01020 ПКТИ | 138 | "Оргснаб" г.Горький | шт | 1 | | 100 | 100 | 44,0 | 0,04 |
| 47. | | Стеллаж для автопоилок 1600 х 500 х 1500 | 70-7980 2108СБ | 145 | Сельхозтехпроект г.Минск | -"- | 2 | | 111 | 222 | 102,0 | 0,2 |
| 48. | | Стеллаж для запорной арматуры 100 х 620 х 1150 | 909.00 000 | 148 | -"- | -"- | 2 | | 126 | 252 | 102,0 | 0,2 |
| 49. | | Контейнер для перевозки радиаторов 1500 х 640 х 790 | 70-7808 -2110 | 150 | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | -"- | 4 | | 50 | 200 | 54,0 | 0,22 |
| 50. | | Стеллаж полочный 1500 х 500 | ПИ-190 | 155 166 173 184 | ВНИТИприбор г.Москва | | 19 | | 230 | 4370 | 162,0 | 3,08 |

Инв.№6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5I. | | Ларь для стружки и обтирочных материалов 660 х 5I0 х 620 | 8728- - 02 | I56 I70 | ЦОКТБ ВНИИТИМК г.Минск | | 4 | | 38 | I32 | 45,I | 0,I8 |
| 52. | | Тумбочка 600х450х860 | 8728- -09 | I58 | -"- | | I | | 52 | 52 | 26,8 | 0,03 |
| 53. | | Подставка под настольно сверлильный станок 930 х 600 х 840 | I0I9- 4I3.00 | I60 | Гипроавтотранс г.Москва | | 2 | | 65 | I30 | I3,70 | 0,03 |
| 54. | | Электросушильный шкаф 660х560хI560 | НП - -0I4 | I65 | -"- | | I | | 200 | 200 | 3I5,0 | 0,32 |
| 55. | | Стол для переносных приборов I200 х 630 х 744 | 8728 2I.00 | I68 | ЦОКТБ ВНИИТИМК | -"- | 4 | | 38 | I52 | 39,5 | 0,I6 |

Инв. № 6756/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | | Шкаф для приборов I200 х 450 х I800 | ШИ-2I0 | I69 | ВНИТИприбор г.Москва | -"- | I | | 38 | 38 | 90,0 | 0,09 |
| 57. | | Стол для ремонтных работ I500 х 700 | ШИ - I74 | I75 | ВНИТИприбор г.Москва | -"- | 4 | | 230 | 920 | 280,0 | I,I2 |
| 58. | | Монорельс $\ell$ = 27 м | НО-I | I90 | Укргипропром-сельстрой г.Киев | -"- | I | | I000 | I000 | - | 0,I5 |
| 59. | | Тележка I550хI750х830; Q = I т.с. | С4I76 0,8 | I93 | Оргстанкинпром г.Москва | -"- | 2 | | 380 | 760 | 420,0 | 0,84 |
| 60. | | Шкаф для хранения лакокрасочных материалов I500 х 680 хI700 | ШЛ-36I59 | I95 | Гипролакокраспокрытие г.Ленинград | | I | | 208 | 206 | 90,0 | 0,09 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6I. | | Стеллаж стоечный 7600 х 6000 х I700 | I47095-I | 20I | Гипромез | | | | | | 395,0 | |
| 62. | | Стеллаж для листовой стали 5000 х 2000 х 400 | 9I6. 000 | 202 | Сельхозтех-проект г.Минск | -"- | | | 259 | | I46,0 | |
| 63. | | Контейнер I280х880х845 | 0С - 850Iкф | 203 | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | -"- | | | II0 | | 54,0 | |
| 64. | | Поддон стоечный I240 х 835 х 920 | I740 000В | 204 | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | шт | | | 53 | | I7,22 | |
| 65. | | Стеллаж стоечный для металла 7I20хI500хI500 | 0С- 3I30-А | 205 | -"- | -"- | | | 774 | | I46,0 | |

Инв.№ 6756/X

| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | | Тумбочка инструментальная 500х400хII00 | СД-8715-02 | III | ЦОКТБ ГОСНИТИ г.Москва | * | 5 | | 50 | 250 | 26,0 | 0,13 |

Главный инженер проекта - Д.Вайсбанд -

Нач.технологического отдела - Н.Малынко -

Инв.№ 6756/X

## ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на электроосвещение

| №№ пп | Шифр по общесоюз. классиф. | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования | Тип, марка | Позиц. по техн. схеме | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес кг. | | Стоимость по смете | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | един. | общ. | един. | общ. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | I. Распределительные пункты | | | | | | | | | | |
| I. | | Распределительный пункт на I5 автоматических выключателей А3I6I с током уставки расцепителей 75А, один автоматический выключатель А3I63 на I5А и автоматический выклю- | ПР9282 мон.3I4 | | Х З М З г.Харьков | шт | 2 | | 95 | I90 | 209,0 | 0,418 |

Инв.№6756/К

| I | :2 | : 3 | : 4 | : 5 | : 6 | :7 | : 8 | : 9 | : I0 | : II | : I2 | : I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | чатель А3I34/7 без расцепителя на вводе в навесом защищенном исполнении. | | | | | | | | | | |
| 2. | | То же, на шесть автоматических выключателей А3I6I на ток I5А, один автоматический выключатель А3I24/7 | ПР9222 исп.203 | | Х Э М З г.Харьков | шт | 2 | 75 | 75 | I28,0 | 0,256 |
| 3. | | То же, на шесть автоматических выключателей А3I6I на ток I5А, А3I68 - 2 шт и один А3I24/7. | ПР9232 исп.206 | | -"- | шт | I | 95 | 95 | I55,0 | 0,I55 |
| 4. | | П.Осветительная арматура | | | | | | | | | | |
| I. | | Подвесной светильник с экранирующей решеткой | | | | | | | | | | |

Инв.№ 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на две люминисцентные лампы мощностью 80 ватт комплектно с пускорегулирующей аппаратурой | ЛДОР 2х80 | | Ардатовский завод "Светотехнический" | шт | 207 | I4,5 | 3000 | 33,6 | 6,96 |
| 2. | | То же, на 2 люминисцентные лампы мощн. по 40 ватт | ЛДОР 2х40 | | -"- | шт | I0 | | | I8,0 | 0,I8 |
| 3. | | Светильник пылезащищенного исполнения на 4 люминисцентные лампы мощностью по 80 ватт | ВЛК--4х80Б | | -"- | шт | 5 | | | 77,7 | 0,39 |
| 4. | | То же, повышенной надежности против взрыва на 2 люминисцентные лампы по 80 ватт | НОГД 2х80 | | | шт | I4 | I4 | I82 | I6,I7 | 0,2I |

Инв.№ 6756/К

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | | Светильник подвесной пыленепроницаемый с лампой накаливания мощностью I00 вт без отражателя | НПР-I00 | | Завод "Ветра" г.Тернополь | шт | I8 | | I,7 | 30,6 | 9,70 | 0,I8 |
| 6. | | То же, с лампой накаливания мощн. 200 вт | НПР -200 | | -"- | шт | 8 | | 2,2 | 6,6 | I8,906 | 0,042 |
| 7. | | Светильник настенный | БУН-60М | | -"- | шт | 4 | | I,I | 4,4 | I,4I | 0,0I |
| | | II. Установочная арматура | | | | | | | | | | |
| I. | | Понизительный трансформатор пыневодозащищенного | | | | | | | | | | |

Инв. № 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | исполнения на напряжение 220/36в, мощн. 250 ва | ОСВУ-0,25 | | Завод имени Куйбышева г.Москва | шт | 2 | | II,8 | 28,6 | I2,9I | 0,026 |
| 2. | | Штепсельная розетка 2-х полюсная до 6А 250В нормального исполнения | | | | шт | 9 | | 0,I | 0,9 | 0,888 | 0,003 |
| 3. | | То же, герметического исполнения | | | | шт | 2 | | 0,I | 0,2 | 0,895 | 0,002 |
| 4. | | Выключатель однополюсный до 6А, 250 вольт в нормальном исполнении | | | Н В А г.Москва | шт | I2 | | 0,I | I,2 | 0,86I | 0,004 |

Инв.№ 6756/1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | | То же, герметического исполнения | | | | шт | 7 | | 0,4 | 2,8 | 1,71 | 0,012 |
| 6. | | Стартер | | | | шт | 482 | | | | 0,177 | 0,09 |
| 7. | | Кронштейн с вылетом 0,4 метра | 0.233 | | | шт | 4 | | 1,6 | 6,4 | 0,0071 | |
| 8. | | Короб для однорядной подвески светильников | КЛ-1 | | Завод эл. монтажных изделий г.Минск "Белэлектромонтаж" | шт | 171 | | 6,3 | 1080 | 2,72 | 0,465 |
| 9. | | То же, для двухрядной | КЛ-2 | | -"- | шт | 30 | | 8,6 | 258 | 3,74 | 0,112 |
| 10. | | Труба водогазопроводная (ГОСТ 3262-62 | | | | | | | | | | |

Инв.№ 6756/Х

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с условным проходом 20 мм | | | | м | 60 | | I,66 | 99,5 | 0,8 | 0,02 |
| IOа | | То же, условным проходом 25 мм | | | | м. | 60 | | | | | |
| II. | | То же, условным проходом 50 мм | | | | м. | 70 | | 4,88 | 2,92 | 0,88 | 0,05 |
| | | IУ. Провода и кабели | | | | | | | | | | |
| I. | | Кабель с резиновой изоляцией, алюминиевыми жилами сечением 2х4 кв)мм | АНРГ | | Заводы электротехнической промышленности | м. | I300 | | 0,I55 | 202 | 0,I6 | 0,2I |
| 2. | | То же, сечением 3 х 4 кв.мм | АНРГ | | -"- | м | I000 | | 0,239 | 239 | 0,23I | 0,24 |

Инв.№6756/X

| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | | Провод с медными жилами сечением 2,5 кв.мм | ПВ-500 | | Заводы электротехнической промышленности | м. | 200 | | 0,0375 | 7,5 | 0,049 | 0,0I |
| 4. | | Провод в поливинилхлоридной изоляции с алюминиевыми жилами сечением 4 кв.мм | АПВ-500 | | -"- | м. | 40 | | 0,0339 | 0,955 | 0,042 | 0,002 |
| 5. | | То же, сечением 6 кв.мм | АПВ-500 | | -"- | м. | 250 | | 0,042I | I0,5 | 0,0478 | 0,00I2 |
| 6. | | То же, сечением 25 кв.мм | -"- | | -"- | м. | 70 | | 0,I64 | II,5 | 0,I5 | 0,00II |

Инв.№6756/I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | | То же, сечением 50 мм2 | АПВ-500 | | Заводы электротехнической промышленности | м. | 2IO | | 0,276 | 58 | 0,277 | 0,006 |
| | | I.Трансформаторная подстанция | | | | | | | | | | |
| I. | | Комплектная трансформаторная подстанция с : | КТП-400 | | Армянский завод | | | | | | | |
| | | а) силовым трансформатором ТМ-400 6/IO/0,4/0,28кв | 6/IO/0,4/ 0,28-III | | | комп. | I | | 2800 | 2800 | 2200 | 2,2 |
| | | б) высоковольтный б л о к | ВВ-I | | | | | | | | | |
| | | в) распределительный шкаф н/н | | | | | | | | | | |

Инв.№6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | защищенного исполнения внутренней установки | | | | | | | | | | |
| 2. | | Фидерный шкаф | КРН-5 | | | шт | I | | I45 | I45 | 560 | 0,56 |
| 3. | | Комплектное распределительное устройство на 8-ми камер IO кв | КСО-866 | | Электромеханический завод треста Киевэлектромонтаж г.Киев | комп. | I | | 900 | 900 | 580 | 0,58 |
| 4. | | Шины алюминиевые | АТ 40х4 | | | м | IO | - | 0,482 | 4,82 | 0,40 | 0,0I |
| 5. | | Металлоконструкции | | | | кг | I50 | - | - | I00 | 0,8II | 0,08I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | | Комплектная конденсаторная установка | УК-0.38-220М | | Усть-Каменогорский конденсаторный завод | комп. | I | 760 | 760 | 540 | 0,54 | |
| 7. | | Сталь угловая сеч. 50х50х5 мм | | | | м | 83 | 3,77 | I25 | 0,62 | 0,02 | |
| 8. | | Сталь полосовая сеч. 40 х 4 мм | | | | м | 90 | I,26 | II4 | 0,I38 | 0,0I3 | |
| 9. | | То же, сечением 25 х 4 мм | | | | м | 50 | 0,79 | 59,5 | 0,382 | 0,02 | |
| I0 | | Труба газовая I" | | | | м | 40 | | | | | |

Инв. № 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Оборудование по технике безопасности | | | | | | | | | | |
| I. | | Указатель высокого напряжения | УВН-80 | | | шт | I | | | | 4,0 | 0,0I |
| 2. | | Щипцы для трубчатых предохранителей до I0 кв. | | | | шт | I | | | | 8 | 0,008 |
| 3. | | Токоискатель напряжением до 500В | ТИ-2 | | | шт | I | | | | 5 | 0,0I |
| 4. | | Клещи токоизмерительные до 600В от I5 до 600А | Ш-80 | | | шт | I | | | | 33 | 0,033 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Грозозащита | | | | | | | | | | |
| I. | | Проволока стальная диаметром 8 мм | К-8 | | | м | 870 | | 0,89 | 340 | 0,2I | 0,I8 |
| 2. | | Сталь полосовая сеч. 40 х 4 мм | | | | м | II0 | | I,26 | I39 | 0,I4 | 0,02 |
| 3. | | Электрод стальной длиной 2,5 м | /50х50х5 | | | шт | 86 | | 9,48 | 340 | I,54 | 0,06 |
| | | I. Комплексная телефонная сеть | | | | | | | | | | |
| I. | | Аппарат телефонный настольный системы АТС (адм.хоз.связи) | ТАН-70 | | | шт | 4 | | I,5 | 6,0 | 9 | 0,086 |

Инв.№ 6756/Х

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | | То же, системы ЦБ/ диспетческой связи / | ТАН-70ЦБ | | | шт | 5 | | I2 | 6,0 | 9 | 0,045 |
| 3. | | Коробка десятипарная распределительная кабельная I0 х 2 | КРТ-I0 | | | шт | I | | I,5 | I,5 | I,27 | 0,00I |
| 4. | | Провод телефонный распределительный однопарный Ix2x0,5 | ТРП | | | м. | 500 | | 0,0I8 | 9,0 | 0,0I2 | 0,006 |
| 5. | | Труба стальная водогазопроводная с условным проходом 40 мм (ГОСТ 3262-62 ) | | | | м. | 6 | | 3,84 | 28 | 0,65 | 0,004 |

Инв. № 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | П. Радиофикация и громкоговорящее оповещение | | | | | | | | | | |
| I. | | Громкоговоритель абонентский мощн. 3вт | 3ГД-Ш | | шт | 4 | | | I,0 | 4 | 7 | 0,028 |
| 2. | | Громкоговоритель динамический компактный мощностью 0,25вт | 0,25-ГД--Ш | | шт | 4 | | | 0,85 | I,4 | 5 | 0,02 |
| 3. | | Коробка универсальная с ограничительным сопротивлением | УК-2с | | шт | 7 | | | 0,I | 0,6 | 0,33 | 0,002 |
| 4. | | То же, с перемычками | | | шт | 6 | | | 0,I | 0,4 | 0,33 | 0,002 |

Инв. №6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | | радиорозетка | | | | шт | 4 | | 0,05 | 0,2 | 0,888 | 0,002 |
| 6. | | Провод трансляционный с поливинилхлоридной изоляцией сечением 2 х I,2 мм | ПТПХ | | | м. | 800 | | 0,082 | 9,6 | 0,026 | 0,008 |
| | | **II. Электрофикация** | | | | | | | | | | |
| I. | | Часы электрические односторонние с циферблатом 20х20 см | ВЛ20-22к 899В4 | | | шт | 5 | | 2,9 | I4,5 | 5,22 | 0,026 |
| 2. | | То же, с циферблатом 30 х 30 см | ВЛЭО-75 289В4 | | | шт | 5 | | 4,4 | 22 | II,08 | 0,055 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | То же, круглые двухотверстные диаметром 40 см | ВП40-3к (ЭВЧМ-Т--40) | | шт | 4 | | 3,5 | I4 | I4,69 | 0,059 |
| 4. | | Коробка универсальная с перемычками | УК-2П | | шт | II | | 0,I | I,I | | |
| 5. | | Провод телефонный распределительный однопарный Ix2x0,5 | ТРП | | м | 800 | | 0,0I8 | 5,4 | 0,0I2 | 0,004 |
| | | IУ. Противопожарная сигнализация | | | | | | | | | |
| I. | | Пожарный сигнально-пусковой блок | ИСПБ-ДПИД--ВЗГ | | комп. | I | | 2,0 | 2,0 | 528,0 | 528,0 |

Инв. № 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | | Автоматический извещатель пламени | ДПИД | | | шт | 4 | 5,0 | 20,0 | Учтено в ПСПБ-ДПИД-ВЗГ | | |
| 3. | | Гудок - ревун | РВП-220 | | | шт | I | I,9 | I,9 | 8,7 | 0,009 | |
| 4. | | Соединительная коробка | СК-8 | | | шт | I | 2,45 | 2,45 | 6,05 | 0,006 | |
| 5. | | Кабель контрольный с медными жилами сечением 5хI,5мм2 | КВРБ | | | м | I5 | I,269 | I9 | I,0II | 0,0I5 | |
| 6. | | Провод телефонный распределительный однопарный Ix2x0,5 | ТРП | | | м | 50 | 0,0I8 | 9,0 | 0,0I22 | 0,II0 | |

Инв. №6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | | Провод с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной оболочке сеч. 2,5 мм2 | АПВ-500 | | м | IO | 0,0224 | 0,224 | 0,029 | 0,290 |
| 8. | | Труба стальная водогазопроводная с условным проходом 25 мм (ГОСТ 3262-62 ) | ВГ-25 | | м | 5 | 2,89 | I2 | 0,65 | 0,008 |

Начальник отдела - В.Т.Иванко -

Главный инженер проекта - Д.М.Вайсбанд -

Инв.№6756/1

"Укргипропромсельстрой"

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой 1 млн.рублей в год

## ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на основные материалы и оборудование сети силового оборудования

| №№ пп | Шифр по общесоюз. классифик. | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов | Тип, марка | Поз по техн. схеме | Завод-изготовит. | Ед. изм. | Кол. | Матер. | Вес кг. | | Стоимость по смете | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | един. | общ. | един. руб. | общ. т.р. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Пункт распределительный, стоячего исполнения с линейными автоматическими выключателями А3I24 с комбинированными расцепителями на ток I5А- 9 шт; 20А - 2 шт; 30А-I шт; и автоматом А3I34/7 на вводе (ШР-I ) | ПР9882 исп.340 | | ХЭМЗ г.Харьков | шт | I | | 300 | 300 | 46I | 0,46I |

Инв.№ 6756/2

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | | То же, на ток I5А- 7 шт; 20А-2шт; 40А- I шт, автоматическим выключателем А3I23 с комбинированным расцепителем на ток I5 и автоматом А3I34/7 на вводе ( ШР-2 ) | ПР9332 исп.340 | | ХЭМЗ г.Харьков | шт | I | | 800 | 800 | 46I | 0,46I |
| 3. | | То же, на ток I5А- 7 шт; 25А- I шт, 40А - I шт; 60А-Iшт и автоматом А3I34/7 на вводе (ШР-3 ) | ПР9332 исп.339 | | -"- | шт | I | | 800 | 800 | 4I8 | 0,4I8 |
| 4. | | То же, на ток I5А- -6 шт; 20А - 4 шт; 25А - 2 шт и автоматом А3I34/7 на вводе ( ШР-4 ) | ПР9332 исп.340 | | -"- | шт | I | | 800 | 800 | 46I | 0,46I |

Инв.№ 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | | То же, на ток I5А- -6 шт; 20А-2 шт; 25А- Iшт; 60А-2 шт., автоматическим выключателем А3I23 с комбинированным расцепителем на ток 60А и автоматом А3I34/7 на вводе (ШР-5 ) | ПР9832 доп.840 | | Х Э М З г.Харьков | шт | I | | 800 | 800 | 46I | 0,46I |
| 6. | | То же, на ток I5А- -4 шт; 25А/40А- I шт; 50А - 3 шт, автоматическим выключателем А3I23 с комбинированным расцепителем на ток I5А- 3 шт и автоматом А3I34/7 на вводе (ШР-6 ) | -"- | | -"- | шт | I | | 800 | 800 | 46I | 0,46I |
| 7. | | То же, на ток I5А- -5 шт; 20А - 2 шт; | -"- | | -"- | шт | I | | 800 | 800 | 46I | 0,46I |

Инв. № 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25А - 2шт;30А-Iшт 40А - 2 шт;и автоматом А3I34/7 на вводе (ШР-7) | | | | | | | | | | |
| 8. | | То же, на ток I5А--6 шт, 20А-I шт, автоматическим выключателем А3I23 с комбинированным расцепителем на ток I5А и автоматом А3I34/7 на вводе (ШР-8 ) | ПР9332 исп.338 | | Х Э М З г.Харьков | шт | I | | 300 | 300 | 364 | 0,364 |
| 9. | | То же, на ток I5А--9 шт, автоматическим выключателем А3I23 с комбинированным расцепителем на ток I5А -I шт и автоматом А3I34/7 на вводе (ШР-9 ) | ПР9332 исп.339 | | -"- | " | I | | 300 | 300 | 4I3 | 0,4I3 |

Инв.№ 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO. | | То же, на ток I5А--7 шт; 20А- I шт; 25(- Iшт; 50А-Iшт автоматическим выключателем А3I23 с комбинированным расцепителем на ток I5А - 2 шт и автоматом А3I34/7 на вводе (ШР-IO ) | ПР9332 исп.340 | | ХЭМЗ г.Харьков | шт | I | | 300 | 300 | 46I | 0,46I |
| II. | | Ящик однофидерный трехполюсный со штепсельным присоединением и пакетным выключателем ПВ 3-60 на ток 25А. | ЯВШ3-25 | | Завод НВА г.Уфа | шт | 2 | | I4,2 | 28,4 | 27,8 | 0,055 |
| I2. | | То же, двухполюсный на ток 25А с пакетным выключателем ПВ2-60 | ЯВШ2-25 | | -"- | шт | I | | I4,2 | I4,2 | 26,8 | 0,026 |

Инв. №6756/X

| I | :2 | : 3 | : 4 | : 5 | : 6 | : 7 | : 8 | : 9 | : IO | : II | : I2 | : I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3. | | То же, на ток 60А с пакетным выключателем ПВ2-I00 | ЯВШ?-60 | | Завод НВА г.Уфа | шт | I | | I4,2 | I4,2 | 8I,5 | 0,082 |
| I4. | | Ящик силовой, однофидерный, трехполюсный на ток 200а с предохранителями ПН-2, ток плавкой вставки I00А-8 шт | ЯК-200 | | З-д электромонтажных изделий. № 2 г.Харьков | шт | I | | 20 | 20 | 2I,5 | 0,022 |
| I5. | | То же, на ток400А с предохранителями ПН-2, ток плавкой вставки 400А - 2шт, 200А - 4 шт. | ЯК-400 | | -"- | " | 2 | | 84 | 68 | 2I,5 | 0,048 |
| I6. | | Ящик однофидерный в защищенном исполнении с | | | | | | | | | | |

Инв № 6456/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | рубильником на ток I00А | ЯВ9-3I--I | | Завод НВА г.У Ф а | шт | I4 | | 2I,9 | 306 | 40,99 | 0,574 |
| I7. | | То же, в пылеводозащищенном исполнении с рубильником на ток I00 А | ЯРВ-6II3 | | Х Э М З г.Харьков | шт | I0 | | 45 | 450 | 2I,5 | 0,2I5 |
| I8. | | Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250ВА 380/36В | ЯТП-0,25 | | Михневский опытный завод спец-электроизделий | шт | 8 | | I0 | 80 | I8,66 | 0,04I |
| I9. | | Пускатель магнитный нереверсивный в защищенном исполнении, I-й ве- | | | | шт | 6 | | 3,2 | I9,2 | 8,6 | 0,052 |

Инв.№ 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | личины, с катушкой 220 В, с тепловым реле ТРН-IO на ток I,6А | ПМЕ-I22 | | "Уралэлектромотор" г.Медногорск | | | | | | | |
| 20. | | То же, на ток 3,2А | -"- | | -"- | шт | 4 | | 3,2 | I2,8 | 8,6 | 0,084 |
| 2I. | | То же, на ток 4А | -"- | | -"- | шт | 4 | | 3,2 | I2,8 | 8,6 | 0,084 |
| 22. | | То же, на ток 6,3А | -"- | | -"- | шт | 2/I | | 3,2 | 6,4/3,2 | 8,6 | 0,0I7<br>0,009 |
| 23. | | То же, на ток 8А | -"- | | -"- | шт | 2<br>3 | | 3,2 | 6,4<br>9,6 | 8,6 | 0,0I7<br>0,026 |
| 24. | | То же, с катушкой | -"- | | -"- | шт | 9/4 | | 3,2 | 28,8 | 8,6 | 0,077 |

Инв. №6756/8

| I | :2 | : 8 | : 4 | : 5 | : 6 | : 7 | : 8 | :9: I0 | : II | : I2 | : I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 380 В, с тепловым реле ТРН-I0 на ток 2,5А/I,6А | | | | | | | | | |
| 25. | | То же, ПМ- величины с катушкой 220 В с тепловыми реле ТРН-I0 на ток 8А | ПМЕ-222 | | "Уралэлектромотор" г.Медногорск | шт | I | - 4,I | 8,2 | I2,8 | 0,0I2 |
| 26. | | То же, с катушкй 380 В с тепловым реле ТРН"I0 на ток 8,2А/6,8 А | ПМЕ-I22 | | -"- | шт | 6/I | 3,2 | I6 | 8,6 | 0,043/0,009 |
| 27. | | То же, с тепловым реле ТРН-20 на ток 20 А | -"- | | -"- | шт | 2/I | 4,I | 8,2/4,I | I2,8 | 0,025/0,0I2 |

Инв. №6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | | То же, Ш-й величины с катушкой 220В, с тепловым реле ТРН-40 на ток 32А | НАЕ-322 | | "Уралэлектромотор" г.Медногорск | шт | — / I | | 4,48 | — / 4,48 | I9,5 | — / 0,02 |
| 29. | | То же, IУ-й величины с катушкой 220В, с тепловым реле ТРН-40, на ток 40А | НАЕ-422 | | -"- | шт | I | | 7,7 | 7,7 | 22,6 | 0,028 |
| 30 | | Пост управления кнопочный защищенный для пристройки к любой ровной поверхности, двухкнопочный | ПКЕ-2I2/2 | | | шт | +) | | 0,52 | 20,8 | I,4 | 0,056 |
| 3I. | | То же, взрывозащищенный | КУВ-2 | | | шт | 2 | | | | I0,0 | 0,02 |

Инв. №6756/I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | | Розетка штепсельная в нормальном исполнении 6А, 250В | | | | шт | I5 | | 0,I | I,5 | 0,4 | 0,606 |
| 33. | | Светильник местного освещения | "Альфа" | | | шт | I5 | | 0,65 | 9,75 | 2,I56 | 0,082 |
| 34. | | Лампа накаливания 36В, 25вт | МО | | | М | I5 | | | | | |
| 35. | | Провод с алюминиевыми жилами, в поливинилхлоридной изоляции сечением 2,5 кв.мм | АПВ-500 | | Завод электротехнической промышленности | м. | 4450 | | 0,022 | 996 | 0,0292 | 0,I29 |
| 36. | | То же, сечением 4 кв.мм | АПВ-500 | | -"- | м. | 780 | | 0,03 | 2I | 0,04I5 | 0,03I |

Инв.№6756/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | | То же, сечением 6 кв.мм | АПВ-500 | | Заводы электротехнической промышленности | м. | 200 | | 0,038 | 7,6 | 0,0478 | 0,0I |
| 38. | | То же, сечением I0 кв.мм | -"- | | -"- | м. | 300 | | 0,062 | I8,6 | 0,0787 | 0,024 |
| 39. | | То же, сечением I6 кв.мм | -"- | | -"- | м. | 300 | | 0,085 | 25,6 | 0,I03 | 0,032 |
| 40. | | То же, сечением 35 кв.мм | -"- | | -"- | м. | I00 | | 0,I62 | I6,2 | 0,I98 | 0,02 |
| 4I. | | То же, сечением 50 кв.мм | -"- | | -"- | м. | I70 | | 0,226 | 38,4 | 0,277 | 0,048 |

Инв.№ 6756/I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | | То же, сечением 70 кв.мм | АПВ-500 | | Заводы электротехнической промышленности | м | 80 | | 0,294 | 28,6 | 0,357 | 0,029 |
| 48. | | То же, сечением 95 кв.мм | -"- | | -"- | м | 850 | | 0,89 | I37 | 0,452 | 0,I6I |
| 44. | | То же, сечением I20 мм кв. | -"- | | -"- | м. | 60 | | 0,478 | 28,4 | 0,668 | 0,040 |
| 45. | | То же, в резиновой изоляции сечением I50 кв.мм | АПРТО-500 | | -"- | м | I80 | | 0,724 | 94 | 0,828 | 0,II0 |
| 46. | | То же, с медными жилами сеч.I,5мм2 | ПВ-500 | | -"- | м | 270 | | 0,0297 | 8,08 | 0,0335 | 0,090 |

Инв.№ 6756/3

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | | То же, сечением 2,5 мм2 | ПВ-500 | | Э-ды электротехничек. промышленности | м. | 80 | | 0,088 | 8,04 | 0,0486 | 0,089 |
| 48. | | То же, сечением 4 кв.мм | -"- | | -"- | м. | 50 | | 0,055 | 2,75 | 0,0699 | 0,035 |
| 49. | | Труба водогазопроводная (ГОСТ 3262-62) с условным проходом 20 мм | ЦМ-20 | | | м. | 95 | | I,66 | I58 | 0,8 | 0,002 |
| 50. | | То же, с условным проходом 25 мм | ЦМ-25 | | | м. | 50 | | 2,89 | I20 | 0,4I | 0,02I |
| 5I. | | То же, условным проходом 40 мм | ЦМ-40 | | | м. | 45 | | 3,84 | I73 | 0,65 | 0,029 |

Инв. №6756/1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | | То же, условным проходом 50 мм | ЦМ-50 | | | м. | 110 | | 4,88 | 586 | 0,83 | 0,094 |
| 58. | | То же, условным проходом 70 мм | ЦМ-70 | | | м. | 95 | | 7,05 | 670 | 1,18 | 0,112 |
| 54. | | То же, условным проходом 80 мм | ЦМ-80 | | | м | 80 | | 8,34 | 670 | 1,4 | 0,112 |
| 55. | | То же, тонкостенная (ВТУ ЧМТУ Укр. НИТИ № 576-64) условным проходом 20 мм | ЦМ-20 | | | м | 1440 | | 1,89 | 1950 | 0,17 | 0,241 |

Инв. № 6756/2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | | То же, условным проходом 25 мм | ЩМ-25 | | | м | 300 | 2,08 | 625 | 0,33 | 0,100 |
| 57. | | То же, условным проходом 32 мм | ЩМ-32 | | | м | 300 | 2,69 | 810 | 0,5 | 0,149 |
| 58. | | Кабель шланговый переносной, тяжелый с медными жилами сечением 3х2,5хIхI,5 мм2 | К Р П Т | | З-ды электротехнической промышленности | м | 100 | 0,366 | 36,6 | 0,313 | 0,031 |
| 59. | | То же, сечением 8 х 2,5 мм2 | -"- | | -"- | м | 10 | 0,261 | 2,61 | 0,268 | 0,003 |
| 60. | | То же, сечением 3 х 10 кв.мм | -"- | | -"- | м | 5 | 0,827 | 4,14 | 0,833 | 0,004 |

Инв. № 6756/X

| I | :2 | : 8 | : 4 | : | :5 | : 6 | : 7 | : 8 | : 9 | : IO | : II | : I2 | : I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6I. | | Кабель бронированный с алюминиевой жилой сеч.3х4+Iх2,5 кв.мм | АВВБ-Iкв | | | 8-дй электротехнической промышленности | м | IO | | I,088 | IO,83 | I,066 | 0,0II |
| 62. | | Сталь угловая сеч. 40 х 40 х 4 | | | | | м | 360 | | 2,42 | 870 | 0,0I4 | 0,005 |
| 63. | | То же, полосовая сечением 25 х 4 | | | | | м | 240 | | 0,79 | I90 | 0,026 | 0,006 |
| 64. | | Кронштейн троллейный крановый | К-87Б | | | Курганский завод эл. монтажных изделий | шт | 44 | | 5,0 | 200 | I,82 | 0,058 |
| 65. | | Шпильки для крепления кронштейнов | К-88Б | | | -"- | комп. | 44 | | 8,5 | I54 | 0,06 | 0,008 |

Инв.№ 6756/К

| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | | Металл для изготовления конструкций | | | | кг | 800 | | | 800 | 0,8II | 0,098 |

В графе "Количество" в числителе даны значения для данного проекта, в знаменателе - для варианта здания с облегченными конструкциями.

Начальник отдела (В Т.ИВАШКО)

Главный инженер проекта (Д.М.ВАЙСБАНД)

Инв. № 6756/1

"Укргипропромсельстрой"

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой 1 млн.рублей в г о д

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на КИП и автоматику

| №№ пп | Шифр по общесоюз. классиф. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Позиц. по техн. схеме | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес/ кг / ед. | Вес/ кг / общ. | Стоимость по смете ед. | Стоимость по смете общ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | I. Приборы, установленные по месту | | | | | | | | | | |
| I. | | Промежуточный исполнительный орган в комплекте с 8-I0 извещателями 220 В | ПИО-0I7--0I | | | шт | I | | I2 | I2 | 250 | 0,250 |
| 2. | | Извещатель тепловой И= 24В J= 0,05А ; t=I20°С | ТРВ-2 | | | шт | 2 | | | | I,05 | 0,002 |

Инв.№ 6756/х

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | Манометр электроконтактный во взрывонепроницаемом корпусе, пред. изм. 0÷4 кгс/см2 | ВЭ-I6рб | | Томский з-д манометров | шт | I | | 5,6 | 5,6 | 30,4 | 0,03 |
| 4. | | Манометр электроконтактный, предел измерения 0÷4 кгс/см2 | ЭКМ-IУ | | Томский з-д манометров | шт | 4 | | I,86 | 7,44 | I4,4 | 0,058 |
| 5. | | Электроконтактный манометр, предел измерения 0÷I0кгс/см2 | ЭКМ-IУ | | Томский з-д манометров | шт | 2 | | I,86 | 3,72 | I4,4 | 0,029 |
| 6. | | Манометрический электроконтактный термометр, предел измерения 50÷I50°С | ЭКТ-I | | Томский з-д манометров | шт | 2 | | I,86 | 3,72 | 2,2 | 0,004 |

Инв. № 6756/Х

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | | То же, предел измерения 60÷200°С | ЭКТ-I | | Томский з-д манометров | шт | 2 | | I,86 | 3,72 | 2,2 | 0,004 |
| 8. | | Датчик реле напора, пределы измерения Р 4÷40 кгс/см² | ДН-40 | | Завод "Теплоприбор" г.Улан-Удэ | " | I | | 3,75 | 3,75 | 24 | 0,024 |
| 9. | | Терморегулирующее устройство дилатометрическое с н.о. контактом, диапазон 30÷40°С. Дифференциал 2°С с н.з.контактом. Дифференциал 4°С | ТУДЭ-I | | Завод "Теплоавтомат" г.Харьков | " | 3 | | 2,0 | 6,0 | 77 | 0,28I |
| I0. | | То же, диапазон 0÷250°С | ТУДЭ-4 | | -"- | " | 3 | | 2,0 | 6,0 | I07,5 | 0,323 |

Инв. № 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | | Датчик температуры камерный биметаллический диапазон -IO÷IO°С. | ДТКБ-49 | | Завод приборов г.Орел | шт | 8 | | 0,308 | 0,924 | 4,I | 0,0I2 |
| I2. | | То же, диапазон 0÷ 30°С | ДТКБ-58 | | -"- | шт | 6 | | 0,308 | I,848 | 4,I | 0,025 |
| | | П о Щ и т ы | | | | | | | | | | |
| I. | | Щит шкафной с задней дверью, лист АВ-2I, размером 2200х800х600 мм | ГОСТ 8244-68* ЩШ-3Д | | Заводы ГМА | шт | I | | | | 78 | 0,073 |
| 2. | | Щит шкафной малогабаритный, лист АВ-II, размер I400х800х600 мм | Щ Ш М ГОСТ 8244-68* | | Заводы ГМА | шт | 3 | | | | 5I | 0,I53 |

Инв. № 6756/I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9:I0 | II | I2 | I8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | Щит шкафной малогабаритный, лист АВ-I6, размер I000x800x500 мм | Щ Ш М ГОСТ 8244-68 | | ЗаводыГМА | шт | 2 | | | 5I | 0,I02 |
| 4. | | Щит шкафной малогабаритный, лист АВ-8, размер I000x500x600 мм | -"- | | -"- | шт | 2 | | | 5I | 0,I02 |
| 5. | | Щит шкафной малогабаритный, лист АВ-7, размер 600x400x500мм | -"- | | -"- | шт | 6 | | | 40 | 0,240 |
| 6. | | Щит шкафной малогабаритный, лист АВ-25, размер 400x800x250мм | -"- | | -"- | шт | 5 | | | 40 | 0,2 |

Инв. № 6756/X

| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Аппаратура, установленная в щитах** | | | | | | | | | | |
| I. | | Автоматический выключатель переменного тока, трехполюсный ~380В; $I_н$ = 40А | АП-50-3МТ | | Электроаппаратный завод г.Курск | шт | I | | 0,9 | 0,9 | 7,05 | 0,007 |
| 2. | | То же, ~380В; $I_н$ = I6А | -"- | | -"- | шт | I | | 0,9 | 0,9 | 7,05 | 0,007 |
| 8. | | Автоматический выключатель однополюсный ~ 220В; $I_н$ =4А ; $I_{отс}$ =I,8 $I_н$ | А63-М | | -"- | шт | 2 | | 0,8 | 0,6 | 6,05 | 0,0I2 |
| 4. | | То же, ~ 220 В $I_н$ =I,6А ; $I_{отс}$=I,8 $I_н$ | А63-М | | -"- | шт | 7 | | 0,8 | 2,I | 6,05 | 0,042 |

Инв. № 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | | То же, $I_н$ =IA ; $I_{кн}$=I,8$I_н$ ; ~220 В | А63-М | | Электроаппаратный завод г.Курск | шт | I6 | | 0,8 | 4,8 | 6,05 | 0,097 |
| 6. | | То же, ~ 220 В $I_н$ =6,3А; $I_{кн}$=I,3$I_н$ | А63-М | | -"- | шт | I | | 0,8 | 0,8 | 6,05 | 0,006 |
| 7. | | Магнитный пускатель открытого исполнения нереверсивный П-й величины с кат. ~220 В с тепловым реле ТПН-25 $I_{н.э}$= I2,5 А | ПМЕ-2I2 | | Рижский эл. машиностроительный завод | шт | I | | 0,5 | 0,5 | I8,7 | 0,0I4 |
| 8. | | То же, I-й величины с катушкой 220В $I_{нр}$= 2,5 А | ПМЕ-II2 | | Завод "НВА" г.Москва | шт | 6 | | I,86 | II,I6 | I0 | 0,06 |

Инв.№ 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Пускатель магнитный реверсивный, I-й величины с кат. ~220В, с тепловым реле ТРН-I0, с $I_{эр}$ = 6,8 А | ПМЕ-II4 | Завод "Уралэлектромотор" | шт | 2 | I,6 | 3,2 | I8,6 | 0,027 |
| I0. | То же, нереверсивный II-й величины, с катушкой ~220В с тепловым реле ТРН-40; $I_{нэ}$ = 25А | ПАЕ-3I2 | Завод "Электростанок" г.Харьков | шт | I | 7,5 | 7,5 | 2I,2 | 0,02I |
| I5. | Трансформатор управления однофазный, исполнение I, напряжение первичной обмотки ~220 В, напряжение обмотки управления ~ 24В | ТБС-2-0,I | -"- | шт | I | 6,6 | 6,6 | 20,9 | 0,0[illegible]I |

Инв.№ 6756/I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2. | | Конденсатор электролитический 50 В 200 мкф | КЭ-2Н-50 | | Заводы радиотехнической промышленности | шт | I | | 0,05 | 0,05 | 8,95 | 0,004 |
| I8. | | Ступенчатый импульсный прерыватель ~220 В | СИП-0I | | Ташкентский завод "Эталон" | шт | 8 | | 2,7 | 8,I | 0,5 | 0,285 |
| I4. | | Сигнализатор газа калибровка-сольвент | СВК-3МI-У4 | | Смоленский завод автоматики | шт | I | | | | 360 | 0,360 |
| | | В комплект входит : | | | | | | | | | | |
| | | I. Блок электропитания ; | | | | | | | | | | |
| | | 2. блок датчика, состоящий из датчика, ротометра, воздушного эжектора | | | | | | | | | | |

Инв.№ 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фильтра воздуха ФВ-I0 редуктора давления РДВ-5М, панели | | | | | | | | | | |
| I5. | | Регулятор температуры полупроводниковый, трехпозиционный. Диапазон регулирования 5-85 $^{0}$C Напряжение ~ 220 В | ПТР-8--04 | | Завод приборов г.Орел | шт | 8 | | 8 | 9 | 57 | 0,I7I |
| I6. | | Р е л е многоконтактное унифицированное промежуточное ~ 24В 2н.о.+ +2н.з. контакт., сопротивление обмотки 5I0 ом Каталожный № РАЧ.500.457 | МКУ-48 | | Релейный завод г.Иркутск | шт | I | | | | 5,2 | 0,005 |
| I7. | | Реле электромагнитное универсальное | | | | | | | | | | |

Инв. № 6756/X

| I | :2 | : 8 | : 4 | :5 | : 6 | :7 | :8 | :9 | : I0 | : II | : I2 | : I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ~220В 6н.о.+2н.з. | РПУ-2 | | Электротехнический завод г.Ташкент | шт | 4 | - | 0,9 | 8,6 | 8,85 | 0,085 |
| I8. | | То же, ~220 В 4н.о. + 4н.з. | РПУ-I | | -"- | шт | 2 | - | 0,9 | I,8 | 8,85 | 0,0I8 |
| I9. | | То же, ~ II0 В 2н.о. + 2н.з. | РПУ-2 | | -"- | шт | 2 | - | 0,9 | I,8 | 8,85 | 0,0I8 |
| 20. | | То же, ~220 В 4 н.о. | РПУ-2 | | Электротехнический завод г.Ташкент | шт | I6 | - | 0,9 | I4,4 | 8,85 | 0,I42 |
| 2I. | | То же, ~220 В 4н.о. + 2 н.з. | РПУ-2 | | -"- | шт | 2 | - | 0,9 | I,8 | 8,85 | 0,0I8 |

Инв. № 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | | То же, ~220В 2н.о. + 2н.в. | РПУ-2 | | Электротехнический завод г.Ташкент | шт | 2 | | 0,9 | I,8 | 8,85 | 0,0I8 |
| 23. | | То же, ~220 В 2н.о.+ 2н.в. + 2п | РПУ-2 | | -"- | шт | 6 | | I,2 | 7,2 | 8,85 | 0,053 |
| 24. | | То же, ~220 В 4н.о. + 2н.в. | РПУ-2 | | -"- | шт | 24 | | I,2 | 28,8 | 8,85 | 0,212 |
| 25. | | Реле времени программное ~220 В предел выдержки времени 4 ÷ 80 мин | ВС-I0-64 | | Завод "Реле и автоматики" г.Киев | шт | 8 | | 3,5 | I0,5 | 29,5 | 0,889 |

Инв.№ 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | | То же, ~220В, предел выдержки времени 24 мин.± ± IO час. | ВС-IO-37 | | Завод "Реле и автоматики" г.Киев | шт | 2 | | 8,0 | 6,0 | 20,5 | 0,059 |
| 27. | | Реле времени постоянного тока. Напряжение =IIOВ. Выдержка времени 0,40± I,5с | РЭВ-8II | | -"- | шт | 2 | | I,8 | 8,6 | I2,8 | 0,025 |
| 28. | | Реле времени пневматическое ~220 В Выдержка времени 3±I80 с | РВП-2I22 | | Завод "Электроаппарат" г.Харьков | шт | I | 05 | - I,7 | I 7 | I3,55 | 0,I86 |
| 29. | | То же, ~220 В 3 ± I80 С | РВП-2I22 | | -"- | шт | 2/5 | | - I,7 | II,9 | I3,55 | 0,095 |

Инв. №6756/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | | Переключатель универсальный ~220 В на 2 секции для крепления на панели 3 мм | УП53II-С225 | | Завод "НВА", г.У Ф а | шт | 23 | | 0,9 | 20,87 | 3,65 | 0,084 |
| 3I. | | То же, ~220 В на 4 секции | УП53I2-С86 | | Заводы ГМА | шт | 3 | | 0,9 | 2,7 | 5,9 | 0,0I8 |
| 32. | | Переключатель, исполнение 2 | ПЕ-02I | | Электромеханический завод, г.К.Подольск | " | 7 | | 0,I45 | I,0I5 | II,3 | 0,079 |
| 33. | | Переключатель пакетный ~380 В $J_н$ = 6А | ВГП-I0 | | | " | 5 | | | | 2,5 | 0,0I8 |

Инв. № 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. | | Кнопка управления открыто-уплотненного исполнения, двухконтактная 1но + 1нз, исп.19 | КЕ-011 | | Завод "Реостат" г.Великие Луки | шт | 46 | 0,2 | 9,2 | 5,2 | 0,289 | |
| 85. | | Арматура сигнальной лампы ~380 В, с тремя добавочными сопротивлениями по 3000 Ом, с колпачком зелёного цвета | СС-8 | | Электротехнический завод, г.Тростянец | шт | 5 | 0,1 | 0,5 | 2,68 | 0,018 | |
| 86. | | То же, ~220 В, с 2-мя добавочными сопротивлениями по 1680 Ом | СС-8 | | -"- | шт | 8 | 0,1 | 0,8 | 2,68 | 0,021 | |
| 87. | | Арматура сигнальной лампы ~220 В | СС-3 | | -"- | шт | 8 | 0,1 | 0,6 | 2,68 | 0,016 | |

Инв. № 6756/2

| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с 2-мя добавочными сопротивлениями по I680 ом, с колпачком красного цвета | | | | | | | | | | |
| 38. | | То же, ~220В с колпачком белого цвета | СС-8 | | Электромеханический завод, г.Троотянец | шт | I | | 0,I | 0,6 | 2,68 | 0,008 |
| 39. | | Табло световое ~220 В, I0 Вт | ТСМ | | Завод "Электросвет" им. Яблочкина | шт | 4 | | 0,2I | 0,84 | 2,9 | 0,0I2 |
| 40. | | Сопротивление провелочное 50 Вт, I500 Ом | ПЭВР-50 | | Гагаринский филиал "Главэлектротрансбит" | шт | 8 | | 0,I44 | 0,432 | 0,88 | 0,008 |

Инв. № 6756/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4I. | | Предохранитель ~880 В; $I_{н.вст}$=2А | ПД-I | | | шт | IO | | | | I,8 | 0,0I8 |
| 42. | | Диод кремниевый $U_{об}$ = 400В ; $I_{пр}$ = 0,8 А | Д-226Б | | Заводы "ГИА" | шт | 29 | | 0,0I | 0,25 | 0,22 | 0,006 |
| 43. | | Переключатель мгновенного действия ~220 В | ТВ-I-I | | Завод "Кузбассрадио" г.Белово | шт | I | | 0,85 | 0,85 | II,8 | 0,0II |
| 44. | | Сопротивление проволочное Р=I0Вт R=2000 Ом ±I0% | ПЭВР-I0 220 | | Главэлектротранобыт | шт | I | | 0,034 | 0,034 | 0,88 | 0,00I |

Инв.№ 6756/К

| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IУ. Арматура, установленная по месту | | | | | | | | | | |
| I. | | Звонок громкого боя ~ 220 В, сила звука I05дб | МЗ-I | | Завод "Севкавэлектроприбор" г.Нальчик | шт | 3 | | 6,0 | I,8 | 4,I5 | 0,0I2 |
| 2. | | Командоаппарат ~220 В | КА-424-80 | | | шт | 2 | | | | 42,5 | 0,085 |
| 3. | | Микровыключатель ~220 В, Iно+Iнз | МП-2804 | | Электромеханический завод г.Каменец-Подольск | " | 8 | | 0,5 | 2,0 | I,7 | 0,007 |
| 4. | | Кнопка управления с пластмассовыми корпусными деталями | | | | | | | | | | |

Инв.№ 6756/Х

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | и установленными на ней 3-мя кнопочными элементами с 1з.м. 1р. контактами | ПКЕ-222-3 | | Завод "Реостат" г.Великие Луки | шт | 7 | | 0,68 | 4,76 | 4,75 | 0,033 |
| 5. | | То же, ~220 В, 2 н.о. + 2 н.з. | ПКЕ-222-2 | | -"- | " | 7 | | 0,72 | 5,04 | 3,8 | 0,027 |
| 6. | | Кнопка управления с сигнальной арматурой ~220 в, | КСВ-3 | | Завод "НВА" г.Москва | " | 3 | | 0,22 | 0,66 | 2,8 | 0,008 |
| 7. | | Кнопка управления во взрывозащищенном исполнении 2н.о. + 2 н.з. | КУВ-2 | | З-д "Кузбасс-электромотор" г.Кемерово | " | I | | | | I0,0 | 0,0I |

Инв. № 6756/1

| I | :2 | : 3 | : 4 | :5 | : 6 | : 7 | : 8 | :9 | : IO | : II | : I2 | : I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | | Сирена сигнальная во взрывонепроницаемой корпуса ~220В | ВСС-8 | | Электроремонтный завод г.Константиновка | шт | I | | 6,5 | 6,5 | 9,7 | 0,0I |
| 9. | | Пост сигнальный ~220В | ПС-I | | Завод " "Электросвет" им.Ильючкина | шт | 4 | | | | 88,2 | 0,I58 |
| I0. | | Сирена сигнальная ~220В | СС-I | | Завод"Северкавэлектроприбор " г.Нальчик | шт | 8 | | 2,5 | 7,5 | 5,I6 | 0,0I5 |
| | | **У. Запорная арматура** | | | | | | | | | | |
| I: | | Вентиль соленоидный с электромагнитным приводом Ду=50 мм ~220 В, 50 гц | I5нч877бр СВВ | | Арматурный завод г.Семенов | шт | I | | 20 | 20 | 78 | 0,624 |

Инв.№ 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | | То же, Ду= 40 мм ~220 В, 50 гц | I5кч877бр -С В В | | Арматурный завод г.Семенов | шт | I | | 20 | 20 | 78 | 0,078 |
| | | **УI. Кабели и п р о в о д а** | | | | | | | | | | |
| I. | | Кабель с медной жилой в резиновой негорючей оболочке 2хI,5 кв.мм | КНР | | Заводы электротехнической промышленности | м | 85 | | 0,I8 | 6,8 | 0,I89 | 0,007 |
| 2. | | Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в резиновой обо" лочке сечением I9 х 2,5 мм2 | АКНРГ | | -"- | м | 70 | | 0,676 | 47,82 | 0,708 | 0,050 |
| 3. | | То же, сечением I4 х 2,5 мм2 | АКНРГ | | -"- | м | 60 | | 0,589 | 82,84 | 0,55I | 0,038 |

Инв. № 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | | То же, сечением I0х 2,5 мм2 | АКНРГ | | Заводы электротехнической промышленности | м. | 85 | | 0,438 | I5,I55 | 0,438 | 0,0I5 |
| 5. | | То же, сечением 7х 2,5 мм2 | АКНРГ | | -"- | м. | 70 | | 0,32I | 22,47 | 0,3I7 | 0,022 |
| 6. | | То же, сечением 4 х 2,5 мм2 | АКНРГ | | -"- | м. | 365 | | 0,I9 | 69,35 | 0,I95 | 0,07I |
| 7. | | Кабель контрольный с медной жилой сеч. 4 х I,5 мм2 | КНРГ | | -"- | м. | 70 | | 0,233 | I6,3I | 0,22I | 0,02 |
| 8. | | Кабель с медной жилой гибкий сеч. 3 х 2,5 мм2 | КРПТ | | -"- | м. | 20 | | 0,26 | 5,2 | 0,268 | 0,0I |

Инв. № 6756/х

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | | Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2,5 мм2 | АПВ | | Заводы электротехнической промышленности | м. | 2I50 | 0,022 | 46,2 | 0,029 | 0,06 | |
| I0. | | Провод с медной жилой сечением I,5 мм2 | ПВ | | -"- | м. | 740 | 0,025 | I2,5 | 0,034 | 0,02 | |
| | | УП. Основные монтажные изделия и материалы | | | | | | | | | | |
| I. | | Труба водогазопроводная с условным проходом 25 мм ГОСТ 3262-62 | ВМ-25 | | Заводы металлургической промышленности | м | I60 | 2,89 | 382,4 | 0,4I | 0,065 | |
| 2. | | То же, Ду= 20 мм | ВМ-20 | | Заводы металлургической промышленности | м | 520 | I,66 | 58I,0 | 0,3 | 0,I05 | |

Инв.№ 6756/1

| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | То же, ду=I5 мм | ЩМ-I5 | | Заводы металлургической промышленности | м. | 60 | | I,I6 | 69,6 | 0,25 | 0,0I5 |
| 4. | | Труба медная | I0 х I | | -"- | м. | I5 | | | | 0,407 | 0,006 |
| 5. | | Коробка клеммная | КК-I0 | | Заводы "ТЭМ" | м. | I | | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 0,005 |
| 6. | | Коробка соединительная | СК-24 | | -"- | м. | 9 | | 5,24 | 42,25 | 4,89 | 0,04 |
| 7. | | То же, | СК-8 | | -"- | м. | 5 | | 2,45 | I2,25 | 2,09 | 0,0I |
| 8. | | Коробка протяжная | УII42 | | -"- | м. | 2 | | 8,5 | 7,0 | 0,978 | 0,002 |

Инв. № 6756/8

"УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ"

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой I,0 млн.рублей в год.

Вариант проекта с ж.б.покрытием.

## ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на отопление, вентиляцию и пароснабжение

Вариант I.

| №№ пп | Шифр по общесоюз. классифик. | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий | Т и п, марка, катал. № черт. | №поз. по техн. схеме | Завод-изготовитель | Един. изм. | Кол. | Материал | Вес /кг/ единицы | Вес /кг/ общий | Стоимость по смете единицы руб. | Стоимость по смете общ. т.р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | I. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | |
| I. | Комплект АI0-5 | Приточная камера ПК-25 | | | Учреждение Я9 808/5 г.Днепродзержинск, Днепропетровской области | | | | | | | |
| | | а) ц/б вентагрегат, исполнение 6, направление вращения-левое, модель "Д", с эл. двигателем А02-6I-6 №I0квт =965 об/мин. | Ц4-70 № I0 | | | комп. | I | ст. | 68I,0 | 68I,0 | 5I5,4 | 0,52 |

Инв.№ 6756/I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | б) приемная секция / без рециркуляционного патрубка / с воздушной утепленной заслонкой КВУ-I000xI600 с электроприбором М30-I0/I00; | | | | комп. | I | ст. | 465,0 | 465,0 | 518 | 0,52 |
| | | в) соединительная секция ; | | | | комп. | I | ст. | I65,0 | I65,0 | 52 | 0,05 |
| | | г) секция калориферная однорядная с калориферами КВСI0-П | ($t_н$ = -20°С) | | | комп. | I | ст. | 380,0 | 380,0 | 87,2 | 0,09 |
| | | д) то же, с калориферами КВБI0-П | ($t_н$ = -30,-40°С) | | | комп. | I | ст. | 5I5,0 | 5I5,0 | 87,2 | 0,09 |
| 2. | Компл. AI2,5-5 | Приточная камера ПК-50: | | | | | | | | | | |

Инв.№6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | а) п.б. вентагрегат, исполнение 6, направление вращения правое, модель П с эл. двигателем А02-72-6 N=22 квт, n=970 об/мин.; | П4-70 №I2,5 | | Учреждение Я9 308/5 г.Днепродзержинск, Днепропетровской области | комп. | I | от. | I4I5,0 | I4I5,0 | 747,2 | 0,74 |
| | | б) секция приемная (без рециркуляционного патрубка) с воздушной заслонкой утепленной КВУ I400х хI800 с электроприводом М90-I0/I00; | | | | комп. | I | от. | 685,0 | 685,0 | 550,0 | 0,55 |
| | | в) секция соединительная; | | | | комп. | I | от. | 200,0 | 200,0 | 76 | 0,08 |
| | | д) секция калориферная однорядная с калориферами КВСII-II, КВСI2-II ($t_н$=-20°С) | | | | комп. | I | от. | 720,0 | 720,0 | - | - |

Инв. № 6756/1

| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | а) то же, с калориферами КВБII-П, КВБI2-П ($t_н$ =-30°С); | | | | комп. | I | от. | II22,0 | II22,0 | I89,0 | 0,I4 |
| | | ж) то же, двухрядная с калориферами КВСII-П, КВСI2-П ($t_н$ =-40°С); | | | | комп. | I | от. | I462,0 | I462,0 | - | - |
| 8. | Комп. AI2,5-3 | Приточная камера ПК-50 | | | | | | | | | | |
| | | а) h.б. вентагрегат, исполнение 6, направление вращения-правое, модель П с электродвигателем АО2-6I-6 N =I0 квт n = 965 об/мин. | | | | комп. | I | от. | I4I5,0 | I4I5,0 | 684,I | 0,68 |

Инв. № 6756/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | б) секция приемная / без рециркуляционного патрубка / с воздушной заслонкой утепленной КВУ I400xI800 с электроприводом МЭО-I0/I00 | | | | комп. | I | ст. | 685,0 | 685,0 | 552 | 0,55 |
| | | в) секция соединительная | | | | " | I | ст. | 200 | 200 | 76 | 0,08 |
| | | г) секция калориферная с калориферами КВСII-П; КВСI2-П ($t_н$=-20о-30оС); | | | | " | I | ст. | 720,0 | 720,0 | I39 | 0,I4 |
| | | д) то же, с калориферами КВБII-П; КВБI2-П ($t_н$=-40оС); | | | | " | I | ст. | II22,0 | II22,0 | - | - |

Инв. № 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Комплект А2,5-2 | Ц.б.вентагрегат исполнение I, направление вращения правое, модель В с электродвигателем АОЛ22-2 $N$=0,6 квт ; $n$=2800 об/мин. | Ц4-70 № 2,5 | | Вентспилсский вентиляторный завод г.Вентспилс | комп. | 2 | ст. | 30,9 | 6I,8 | 43,5 | 0,09 |
| 5. | -"- | Ц.б. вентагрегат исполнение I, направление вращения-левое,модель "В" с электродвигателем АОЛ-22-2 $N$ = 0,6 квт ; $n$ = 2800 об/мин. | Ц4-70 № 2,5 | | -"- | комп. | 3 | ст. | 30,9 | 92,70 | 43,5 | 0,I3 |
| 6. | -"- | Ц.б.вентагрегат алюминиевый, исполнение I, направление вращения | Ц4-70 № 2,5 | | | | | | | | | |

Инв. №6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | левое, модель "В" с эл.двигателем ВАО-072-2 $N$ = 0,6 квт; $n$ = 2750 об/мин.; | | | Вентиляционный вентиляторный завод г.Вентспилс | комп. | I | компл. | 80,9 | 80,9 | 70,79 | 0,07 |
| 7. | | Шибер к вентилятору размером I78xI78 алюминиевый | | | -"- | шт | I | " | I,8 | I,8 | 4,07 | 0,0I |
| 8. | Комплект А3-2 | Ц.б. вентагрегат, исполнение I, направление вращения правое, модель "В" с эл.двигателем АОЛ2-2I-2 $N$=I,5 квт; $n$ = 2850 об/мин. | Ц4-70 № 8 | | Учреждение УЯ 8I4/36 г.Краснодон Ворошиловградской области | комп. | 5 | отв | 48,8 | 2I6,5 | 89,49 | 0,42 |

Инв. № 6756/X

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Комплект А8-2 | То же, направление вращения - левое | | | Учреждение УЯ 314/36 г.Краснодон Ворошиловградской области | комп. | 1 | ст. | 48,8 | 48,8 | 88,49 | 0,08 |
| 10. | Комплект А5105-2а | Ц.б.вентагрегат исполнение I, направление вращения - левое, модель "В" с эл. двигателем А02-32-4 $N$=3,0 квт; $n$=1420 об/мин. | ЦЧ-70 № 5 | | Вентиляционный вентиляторный завод г.Вентспилс | " | I | ст. | 184,0 | 184,0 | 111,0 | 0,11 |
| 11. | Комплект А5100-2б | Ц.б. вентагрегат исполнение I, направление вращения - правое, модель "В" с эл. | -"- | | -"- | " | 2 | ст. | 120 | 240,0 | 101,87 | 0,20 |

Инв.№6756/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | двигателем АОЛ2-22-4 $N$ =I,5 квт $n$= I420 об/мин. | | | | | | | | | | |
| I2. | | Ц.б. вентилятор крышный с эл.двигателем АОЛ2-2I-6 $N$ = 0,8 квт; $n$ = 930 об/мин. | КЦ8-90 № 5М | | Вентспилсский вентиляторный завод г.Вентспилс | комп. | 9 | ст. | I25,0 | II25,0 | I08,0 | 0,98 |
| I3. | | Ц.б. вентилятор крышный с электродвигателем ВАО-32-6; $N$=2,2 квт $n$= 950 об/мин. | КЦ8-90 № 6М | | -"- | " | I | ак. | I58,0 | I58,0 | I70,4 | 0,I7 |
| I4. | | | | | | | | | | | | |
| I4. | | Вентиляционный пылеулавливающий агрегат ЗИЛ-900М | ЗИЛ-900М | | Предприятие УВД Архангельского облисполкома | " | 5 | ст. | I60,0 | 800,0 | I60,0 | 0,84 |

Инв.№ 6756/1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | | Подогреватель водоводяной скоростной, разъемный т и п 2090СТ 84--588-68 | | | Учреждение УЛ 314/36 г.Краснодон Ворошиловградской обл | секц. | II | ст. 136 | 1496,0 | 132 | 1,45 |
| 16. | | Элеватор водоструйный № I тип 40с10бк $д_с$=3,5мм ($t_н$=-20°С) | 40с10бк | | Котельниковский арматурный завод г.Котельниково, Волгоградской области | шт | I | ст. 8,3 | 8,3 | - | - |
| 17. | | То же, $Д_с$=3,8 мм ($t_н$=-30°С) | | | -"- | шт | I | ст.8,3 | 8,3 | 22,4 | 0,02 |
| 18. | | То же, $д_с$=4,0 мм ($t_н$=40°С) | | | -"- | шт | I | ст. 8,3 | 8,3 | - | - |

Инв. №6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9. | | То же, $Д_н$=8,0 мм | | | | шт | I | от. | 8,8 | 8,8 | | |
| 20. | | Агрегаты отопительные тип АПВС 50-80 ($t_н$=-20°С) | АПВС50-80 | | Учреждение Я9-308/80 г.Кривой Рог Днепропетровской области | шт | 5 | | I00,0 | 500,0 | | |
| 2I. | | То же, ($t_н$=-30°-40°С) | | | -"- | шт | 6 | | I00,0 | 600,0 | 7I,4 | 0,43 |
| 22. | | Конденсатоотводчик тип 45кч 9нж $N_c$=4 $d_c$=8 мм | 45кч9нж NO | | | шт | 2 | | | | 8,99 | 0,02 |

Инв.№6756/X

| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II. Регулирующая и запорная арматура | | | | | | | | | | |
| I. | | Автоматический обратный клапан круглого сечения АОК-I8 (д=I000 мм) во взрывозащищенном исполнении | АОК-I8 | | Серия ОВ-02-I54 | шт | I | | 50,I | 50,I | I49,8 | 0,I5 |
| 2. | | Регулятор УРРД конструкции ОРГРЭС д= 50 | УРРД | | Завод "Теплоприбор" г.Улан-Удэ | комп. | I | | — | — | I26,45 | 0,I8 |
| 3. | | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем тип 30ч6бр д=I25 | 30ч6бр | | Георгиевский арматурный завод им.Ленина | шт | 8 | чуг. | 58,5 | I75,5 | I7,20 | 0,05 |

Инв.№ 6756/1

| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | | То же, $Д_у$ =I00 | 80ч6бр | | Георгиевский арматурный з-д им.Ленина | шт | 7 | чуг. | 39,5 | 276,5 | I3,6 | 0,I0 |
| 5. | | То же, $д_у$ 80 | -"- | | Душанбинский арматурный завод имени Орджоникидзе | шт | I | чуг. | 29,0 | 729,0 | I0,5 | 0,0I |
| 6. | | То же, $д_у$ 50 | -"- | | -"- | шт | 4 | чуг. | I8,4 | 73,6 | 7,07 | 0,08 |
| 7. | | Вентили запорные фланцевые тип I5кч I9бр $д_у$=50 | I5кчI9бр | | Ленинградский арматурный завод имени Лепсе | шт | 2 | чуг. | 8,0 | I6,0 | 5,86 | 0,0I |
| 8. | | То же, $д_у$ 40 | -"- | | -"- | шт | 3 | чуг. | 5,8 | I7,4 | 4,23 | 0,I3 |

Инв. №6756/У

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | | То же, $D_y$ 32 | I5кчI9бр | | Ленинградский арматурный завод им. Лепсе | шт | 4 | чуг. | 4,3 | I7,2 | 3,I2 | 0,0I |
| IO. | | То же, $D_y$ 25 ($t_н$ =-20°С) | -"- | | -"- | шт | 28 | чуг. | 2,7 | 75,6 | — | — |
| II. | | То же, ($t_н$=30-40°С) | -"- | | -"- | шт | 24 | чуг. | 2,7 | 64,8 | 2,33 | 0,06 |
| I2. | | Вентили запорные муфтовые тип I5кчI8бр $D_y$ 50 ($t_н$ =-20°С) | I5кчI8бр | | -"- | шт | 8 | чуг. | 5,0 | 40,0 | — | — |
| I3. | | То же, ($t_н$ =-30°С) | -"- | | -"- | шт | I6 | чуг. | 5,0 | 80,0 | 3,35 | 0,05 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4. | | То же, ($t_н$=-40°С) | I5жчI8бр | | Ленинградский арматурный з-д им.Лепсе | мт | 24 | чуг. | 5,0 | I20,0 | - | - |
| I5. | | То же, д=40 ($t_н$=-20°С) | -"- | | -"- | мт | 8 | чуг. | 8,7 | 29,6 | - | - |
| I6. | | То же, ($t_н$=-30,-40°С) | -"- | | -"- | мт | I2 | чуг. | 8,7 | 44,4 | 2,6I | 0,08 |
| I7. | | То же, $д_у$ 82 | -"- | | -"- | мт | I3 | чуг. | 2,I | 27,8 | I,76 | 0,02 |
| I8. | | То же, $д_у$=20 | -"- | | -"- | мт | 5 | чуг. | 0,9 | 4,5 | I,I5 | 0,0I |
| I9. | | То же, $д_у$=I5 | -"- | | -"- | мт | I9 | чуг. | 0,7 | I3,8 | I,02 | 0,02 |

Инв. № 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | | Краны пробковые проходные т и п 11Б66к $д_у$ 25 | 11Б66к | | Арсеньевский арматурный завод | шт | 8 | лат. | I,0 | 8,0 | I,48 | 0,01 |
| 2I. | | Клапан обратный подъемный тип 16ч 6бр $д_у$ I00 | I6ч6бр | | Уральский арматурный завод им. Ленина | шт | I | чуг. | 85,5 | 85,5 | I2,9 | 0,02 |
| 22. | | То же, т и п I6ч8бр $д_у$ 25 | I6ч8бр | | Кременской арматурный завод | шт | I | чуг. | 8,0 | 8,0 | 2,77 | 0,05 |
| 28. | | Клапан регулирующий фланцевый тип 25ч98Iнж $д_у$ 25 с электро- | 25ч98Iнж | | Завод "Красный Профинтерн | | | | | | | |

Инв. № 6756/х

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мополнительным механизмом ПР-IМ ($t_н$ =-20°С) | | | г.Гусь Хрустальный | мг | 5 | чуг. | 27,0 | I85,0 | - | - |
| 24. | | То же, ($t_н$ =-30÷-40°С) | 25ч98Iнж | | -"- | мг | 6 | чуг. | 27,0 | I62,0 | 92,02 | 0,57 |
| 25. | | То же, $Д_у$=32 ($t_н$=-20°С) | 45ч98Iнж | | -"- | мг | 3 | чуг. | - | - | - | - |
| 26. | | То же, $Д_у$=40 ($t_н$=-20°С) | 45ч98Iнж | | -"- | мг | 2 | чуг. | - | - | - | - |
| 27. | | То же, ($t_н$ =-30÷-40°С) | 45ч98Iнж | | -"- | мг | 3 | чуг. | - | - | I02,72 | 0,8I |
| 28. | | То же, $Д_у$=50 ($t_н$=-20°С) | 45ч98Iнж | | -"- | мг | 2 | чуг. | - | - | - | - |

Инв. № 6756/Х

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | | То же, ($t_N$=-30°С) | 45ч98Iнж | | -"- | шт | 4 | чуг. | - | - | I02,72 | 0,4I |
| 30. | | То же, ($t_N$=-40°С) | -"- | | -"- | шт | 6 | чуг. | - | - | - | - |
| 3I. | | Кран спускной тип I0Б8бк , $д_у$=20 | I0Б8бк | | Пензенский арматурный завод | шт | I | жат. | 0,85 | 0,85 | I,58 | 0,002 |
| 32. | | Кран воздушный тип I0Б9бк $д_у$=I5 | I0Б9бк | | -"- | шт | 8 | жат. | 0,5 | 4,0 | I,I | 0,0I |
| 33. | | Клапан обратный тип I6чIIр $д_у$ 20 | I6чIIр | | Семеновский арматурный завод г.Семенов, Горьковской области | шт | I | чуг. | 0,7 | 0,7 | 0,86 | 0,00I |

Инв.№ 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ш. Контрольно-измерительные приборы | | | | | | | | | | |
| I. | | Термометр технический тип "А" № 4-IO -220- -I50 с защитной оправой | ГОСТ 2823-59 3029-59 | | Клинский термометровый завод | комп. II | - | - | - | | 2,I4 | 0,02 |
| 2. | | Манометр технический ОБМ-IO, шкала 0-I6кг/см2 с трехходовым краном | ГОСТ 8625-69 | | Томский манометрический завод | комп. I2 | - | - | - | | 4,09 | 0,05 |

Главный инженер проекта - Д.Вайсбанд -

Начальник отдела - В.Иванко -

Инв. № 6756/1

""УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ"

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой I млн.рублей в год.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Водопровод и канализация

| №№ пп | Шифр по общесоюз. класс. | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования | Тип, марка, катал. № черт. | №поз. по техн. схеме | Завод-изготовитель | Един. изм. | Кол. | Материал | Вес(кг) ед. | Вес(кг) общ. | Стоимость по смете единицы руб. | Стоимость по смете общ. т.р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | I. Промышленная трубопроводная арматура | | | | | | | | | | |
| I. | | Задвижки д=I00 | 30ч6бр | | | шт | 4 | чуг. | | | I8,6 | 0,05 |
| 2. | | Вентили муфтовые д=80 | I5кчI8бр | | | шт | I | ков. чуг. | | | 7,I2 | 0,0I |
| 3. | | То же, д= 32 | -"- | | | шт | I | " | | | I,65 | - |
| 4. | | То же, д= 25 | -"- | | | шт | 5 | " | | | I,22 | 0,0I |

Инв.№ 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | | То же, д= 20 | I5кчI8р | | | шт | I2 | ковк. чуг. | | | 0,84 | 0,0I |
| 6. | | То же, д= I5 | -"- | | | шт | 8 | " | | | 0,74 | - |
| 7. | | То же, д= I5 | I5кчI8бр | | | шт | 2 | " | | | I,02 | - |
| 8. | | Головки соединительные рукавные д= 25 | 22I7-66 | | | шт | 3 | чуг. | | | - | - |
| 9. | | То же, цапковые д= 25 | 22I7-66 | | | шт | 3 | чуг. | | | - | - |
| I0. | | Вентили пожарные запорные с муфтой и цапкой д=50 | IБIР | | | шт | 4 | чуг. | | | 3,79 | 0,02 |

Инв. №6756/X

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | | Головки соединительные рукавные д=50 | 2217-66 | | | шт | 4 | чуг. | | | 0,29 | |
| 12. | | То же, муфтовые д=50 | -"- | | | шт | 4 | чуг. | | | 0,25 | |
| 13. | | Дренчер лопаточный д=12 | ДЛ-12 | | | шт | 8 | | | | 0,94 | 0,01 |
| | | П. Металл и металлоконструкции | | | | | | | | | | |
| 1. | | Воронки стальные д= 100 | ВР-9Б | | | шт | 9 | ст. | | | | |
| | | Ш. Контрольно-измерительные приборы | | | | | | | | | | |
| 1. | | Водомер турбинный д= 80 | ВТ-80 | | | шт | 1 | | | | 21,4 | 0,02 |

Начальник ОКП-2 - В.ИВАШКО - Гл.инженер проекта - Д.ВАЙСБАНД

Инв. № 6756/7

"Укргипропромсельстрой"

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой I млн. руб. в год

## ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Снабжение сжатым воздухом производственного корпуса

| №№ пп | Шифр по общесоюз. класс. | Наименование и техническая характеристика основного и комплект. оборудования | Т и п, марка | Позиц. по техн. схеме | Завод-изготовит. | Ед. изм. | Количест. | Материал | Вес / кг / | | Стоимость по смете | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | един. | общ. | един. | общ. |
| I | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Задвижка Ру I0 ду 50 | 80ч6бр | I | | шт | I | чуг. | I8,4 | I8,4 | 7,0 | 0,007 |
| 2. | | Вентиль запорный Ру I0; ду I5 | I5Б3К | 2 | | шт | 62 | бр | 0,86 | 22,82 | 0,7 | 0,048 |
| 3. | | То же, Ру I0, ду20 | -"- | 3 | | шт | 4 | бр | 0,45 | I,8 | 0,85 | 0,003 |
| 4. | | То же, Ру I0, ду25 | -"- | 4 | | шт | 2 | бр | 0,8 | I,6 | I,8 | 0,003 |
| 5. | | То же, Ру I0 ду32 | -"- | 5 | | шт | I | бр | I,06 | I,06 | I,8 | 0,002 |

Инв. № 6756/Х

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | | Вентиль запорный РуIO , Ду 40 | I5Б8К | 6 | | шт | I | бр | I,67 | I,67 | 2,8 | 0,002 |
| 7. | | Кран натяжной Ру 25, ду 8 | К Т К | 7 | | шт | 5 | лат. | 0,8 | I,5 | 0,66 | 0,008 |
| 8. | | Кран пробно-спускной Ру IO, Ду I5 | IOВ9бк | 8 | | шт | 28 | лат. | 0,82 | I8,86 | I,I | 0,025 |
| 9. | | Клапан редукционный Ру I6, Ду 25 | I8ч4нж | 9 | | шт | 4 | чуг. | 9,4 | 87,6 | 45 | 0,I80 |
| IO. | | Манометр МКО÷IOкгс/см2 | ОБМ-I00 | IO | | шт | 5 | — | — | — | 8,8 | 0,0I9 |
| II. | | Вентиль запорный с эл.магнитным приводом Ру I6$ Ду 25 | I5кч877бр С В В | II | | шт | I | ков. чуг. | 25,7 | 25,7 | 68 | 0,068 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2. | Труба I0 | ГОСТ 3262-62 | I2 | | пм | 3 | ВМ ст.8 оп. | 0,8 | 2,4 | 0,2 | 0,00I |
| I3. | Труба I5 | -"- | I3 | | пм | I67 | " | I,28 | 2I3,8 | 0,25 | 0,042 |
| I4. | Труба 20 | -"- | I4 | | пм | I5 | " | I,66 | 24,9 | 0,8 | 0,005 |
| I5. | Труба 25 | -"- | I5 | | пм | I58 | " | 2,39 | 365,7 | 0,4I | 0,068 |
| I6. | Труба 32 | -"- | I6 | | пм | 68 | " | 3,09 | 2I0,I | 0,52 | 0,035 |
| I7. | Труба 40 | -"- | I7 | | пм | 4I | " | 3,84 | I57,4 | 0,65 | 0,027 |
| I8. | Труба 50 | -"- | I8 | | пм | 3 | " | 4,88 | I4,6 | 0,83 | 0,002 |
| I9. | Труба 70 | -"- | I9 | | пм | 0,6 | " | 7,05 | 4,2 | I,2 | 0,00I |

Инв.№ 6756/I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | | Труба I00 | ГОСТ 8262-62 | 20 | | пм | I0 | ВМ ст.3 оп. | I2,I5 | I2 I5 | 2,0 | 0,020 |
| 2I. | | Рукав резино-ткане-вый Ду-I6; Ру-I0 | ГОСТ 8318-57 | 28 | | пм | 200 | Рез. тк. | 0,7 | I40 | 0,58 | 0,II6 |
| 22. | | Подвеска для трубо-провода д=32; Рмах 80с регул.муфт. типа ПМ поп.I | ГОСТ I6I27-80 | 29 | | шт | 9 | Ст. | I,8 | II,7 | | 0,02 |

Гл. инженер проекта -Вайсбанд-

Нач.ОКП-I -Осипов-

"Укргипропромсельстрой"

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных у^лов и заготовок для животноводческих ферм с программой 1 млн.руб. в год

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Снабжение спецгазами производственного корпуса

| №№ пп | Шифр по общесоюз. класс. | Наименование и техническая характеристика основного и комплект. оборудования | Т и п, марка | №-позз по техн. схеме | Завод-изготовитель | Ед изм. | Кол-ичч. | Материал | Вес/кг / | | Стоим. по смете | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | един. | общ. | ед. | общ. |
| IC | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | КИСЛОРОД | | | | | | | | | | |
| I. | | Кислородный газораз-борный пост | Т.П. 85208 | I | П/я 202 г.Ленинград | шт | I | ст. | 28 | 28 | I00 | 0,I |
| 2. | | Труба 50 | ГОСТ 3262-62 | 7 | | пм | 0,6 | ВМ ст.3 сп. | 2,89 | 4,8 | 0,8 | 0,00I |
| 3. | | Труба 82 | -"- | 6 | | пм | 9 | -"- | 8,09 | 27,8 | 0,52 | 0,004 |

Инв № 6756/К

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | | Труба 25 | ГОСТ 8262-62 | 5 | | пм | 2 | ВМ ст.3 сп. | 2,89 | 4,8 | 0,4I | 0,00I |
| 5. | | Рукав резино-тканевый ду12 Ру-I0, тип Г | ГОСТ 8318-57 | 4 | | мт | I0 | Рез. ткань | 0,6 | 6,0 | 0,58 | 0,006 |
| | | Ацетилен | | | | | | | | | | |
| 6. | | Ацетиленовый газо-разборный пост | Т.П. 85204 | I | П/я 202 г.Ленин-град | мт | I | Ст. | 80 | 80 | I80 | 0,I8 |
| 7. | | Рукав резино-тканевый Ду I2, Ру-I0 тип Г | ГОСТ 8318-57 | 4 | | мм | I0 | Рез. ткань | 0,6 | 6,0 | 0,58 | 0,006 |
| 8. | | Труба 25 | ГОСТ 8262-62 | 5 | | мм | 2 | ВМ ст.8 сп | 2,89 | 4,8 | 0,4I | 0,00I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | | Труба 32 | ГОСТ 3262-62 | 6 | | пм | 9 | ВМ ст.3 сп | 3,09 | 27,8 | 0,52 | 0,005 |
| I0. | | Труба 50 | -"- | 7 | | пм | 0,6 | -"- | 4,88 | 2,9 | 0,83 | 0,001 |
| | | Углекислый газ | | | | | | | | | | |
| II. | | Редуктор Ду 25 Ру I6 | 24ч4нж | I | | шт | 6 | чуг. | 9,4 | 56,4 | 7,7 | 0,046 |
| I2. | | Ниппель | ГОСТ I078-7I | 2 | | шт | I0 | | | | | |
| I3. | | Манометр мк 0÷I0 кгс/см² | ОБМ-I00 | 3 | | шт | 6 | | | | 3,8 | 0,023 |
| I4. | | Рукав резино-тканевый Ду I2; Ру I0 в и п Г | 83I8-57 | 6 | | пм | 60 | рез. ткань | 0,6 | 36,0 | 0,58 | 0,035 |

Инв. № 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5. | | Труба 25 | ГОСТ 3262-62 | 7 | | пм | I2 | ВМ ст.3 сп. | 2,39 | 28,7 | 0,4I | 0,005 |
| I6. | | Труба 32 | -"- | 8 | | пм | 54 | -"- | 3,09 | I66,9 | 0,52 | 0,028 |
| I7. | | Труба 50 | -"- | 9 | | пм | 3,6 | -"- | 4,88 | I75,7 | 0,83 | 0,003 |

Гл.инженер проекта - Вайсбанд -

Нач.ОКП-I - Осипов -

Инв.№6756/X

## ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Снабжение сжатым воздухом. Компрессорная станция

| №№ пп | Шифр по общесоюз. классиф. | Наименование и техническая характеристика комплектующего оборудования | Тип, марка | №поз. по технологич. схеме | Завод-изготовит. | Ед изм. | Кол. | Материал | Вес /кг/ единицы | Вес /кг/ общ. | Стоимость по смете единицы | Стоимость по смете общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Компрессорная установка ВУ 3/6В с воздушным охлаждением Q=3,0 м3/мин. и эл. двигателем типа А2-8I-6 ; N =30квт; n=975 об/мин. на раме-ресивере в комплекте со щитом и магнитным пускателем | 39Н27--сбо | I | Завод г.Ереван | комп. | 2 | сб. | I270 | 2540 | II80 | 2,36 |
| 2. | | Кран муфтовый ду50; Ру I0 | II4ббк | 2 | | шт | I | чуг. | 6,5 | 6,5 | 3 | 0,003 |

Инв.№ 6756/8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | Кран муфтовый ду25 Ру 10 | 11ч6бк | 3 | | шт | 16 | чуг. | 1,85 | 29,6 | 1,2 | 0,019 |
| 4. | | Вентиль запорный ду25; Ру 16 с электромагнитным приводом | 15кч888бр С В М | 4 | | шт | 4 | ков. чуг. | 6,7 | 26,8 | 68 | 0,272 |
| 5. | | Клапан обратный подъемный Ду 50; Ру 10 | 16ч3бр | 5 | | шт | 8 | чуг. | 9,4 | 29,2 | 4,8 | 0,014 |
| 6. | | Вентиль запорный муфтовый ду50 Ру10 | 15ч8р | 6 | | шт | 1 | чуг. | 5,8 | 5,8 | 2,8 | 0,008 |
| 7. | | Клапан обратный Ду 50 Ру 10 | 16кч11р | 7 | | шт | 1 | чуг. | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 0,008 |

Инв.№ 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | | Клапан обратный ду15; Ру I0 | I0Б8бк | 8 | | шт | 2 | бр. | 0,86 | I,72 | I,3 | 0,008 |
| 9. | | Кран сальниковый муфтовый | II ч6бк | 7 | | " | I | сб. | 6,9 | 6,9 | 3,3 | 0,008 |
| I0. | | Клапан обратный подъемный муфт. ду50 | II ч Iр | II | | " | I | сб. | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,008 |
| II. | | Вентиль запорный муфтовый ду50 | I5ч8бр | I2 | | " | I | сб. | 6,45 | 6,45 | 2,8 | 0,008 |
| I2. | | Кран пробно-спускной сальниковый ду I5 | I0Б8бк ГОСТ | I4 | | " | 2 | сб. | 0,86 | I,72 | I,3 | 0,008 |
| I3. | | Труба 57х3,5 | ГОСТ 8732-70 | 9 | | пм | I2 | ст.I0 | 4,62 | 55,44 | I,0 | 0,0I2 |

Инв. № 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4. | Труба 50 | ГОСТ 3262-62 | I0 | | пм | 9 | ВМ ст.3 сп | 4,88 | 43,92 | 0,88 | 0,008 |
| I5. | Труба 32х2,5 | ГОСТ 8732-70 | II | | пм | 3 | Ст.I0 | 1,76 | 5,28 | 0,46 | 0,00I |
| I6. | Труба 25 | ГОСТ 3262-62 | I2 | | пм | 4 | ВМ ст.3 сп. | 2,39 | 9,56 | 0,4I | 0,002 |
| I7. | Таль ручная передвижная с червячным приводом Q=I,0тс | ГОСТ II06-64 | I4 | | шт | 2 | Гот. изд. | 52,0 | I04,0 | 38 | 0,076 |

Гл.инженер проекта - Вайсбанд -

/Нач.ОКП-I - Осипов -

Инв.№6756/X

## Дополнительная заказная спецификация на КИП и автоматику для варианта облегченных металлических конструкций

| №№ пп | Шифр по общесоюз. классиф. | Наименование и техническая характеристика основного и комплект. оборудования | Тип марка | № поз. по техн. схеме | Завод-изготовит. | Ед. изм. | Кол. | Матер. | Вес /кг/ ед. | Вес /кг/ общ. | Смет. стоим. ед. р. | Смет. стоим. общ р. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | I. Щиты | | | | | | | | | | |
| I. | | Щит шкафной малогабаритный с передней дверью, лист АВ-3I, размер 600х400х х 500 | ЩПМ ГОСТ 8244-68 | | Заводы ГМА | шт | I | | | | | |
| | | II. Аппаратура, установленная в щитах | | | | | | | | | | |
| I. | | Автоматический выключатель переменного тока однополюсный ~220 в, $J_н$=I,6А, $J_{отс}$= I,3 $J_н$ | А63-М | | Электроаппаратный завод г.Курск | шт | I | | 0,3 | 0,8 | | |
| 2. | | Магнитный пускатель открытого исполнения реверсивный 0-й величины с катушкой ~220 в, с тепловым реле ТРН-8 $J_{н.р.}$=0,5 А | ПМК-074 | | | шт | I | | | | | |

Инв.№6756/1

"УКРГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ"

Специализированная мастерская по изготовлению монтажных узлов и заготовок для животноводческих ферм с программой I,0 млн.рублей в год.

Вариант проекта в облегченных металлических конструкциях.

## ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на сантехническое оборудование

| №№ пп | Шифр по общесоюз. классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов | Тип, марка, катал. №-чертежа | № поз. по тех. схеме | Завод-изготовитель | Един. измер. | Количество | Материал | Вес /кг/ единицы | Вес /кг/ общ. | Стоимость по смете единицы руб. | Стоимость по смете общ. (тыс. руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | I.ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | |
| I. | Компл. АI2,5--5 | Приточная камера ПК-50 | | | | | | | | | | |
| | | а) ц.б.вентагрегат исполнение 6, направление вращения--правое, модель "Ц" с электродвигателем А02-72-6 N =22 квт n=970 об/мин. | Ц4-70 №I2,5 | | Учреждение НЗ 308/5 г.Днепродзержинск Днепропетровской области | комп. | I | ст. | I45,0 | I45,0 | 747,2 | 0,75 |

Инв.№6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | | б)приемная секция (без рециркуляционного патрубка) с воздушной утепленной заслонкой КВУ I400xI800 с электроприводом МЭО--I0/I00 | | | | комп. | I | ст. | 685,0 | 685,0 | 552,0 | 0,55 |
| | | в) секция соединительная; | | | | комп. | I | ст. | 200,0 | 200,0 | 76,0 | 0,08 |
| | | г) секция калориферная однорядная с калориферами КВСII-П, КВСI2-П ( $t_н$=-20°С ); | | | | комп. | I | ст. | 720,0 | 720,0 | - | - |
| | | д) то же, с калориферами КВБII-П, КВБI2-П ( $t_н$=-30°С ) | | | | комп. | I | ст. | II22 | II22 | I39,0 | 0,I4 |

Инв.№ 6756/X

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в) то же, двухрядная с калориферами КВСП-П, КВСП2-П ($\Delta t_н$=-40оС ) | | | | комп. | I | ст. | I462 | I462 | - | - |
| 2. | Комп. АП2,5--4 | Приточная камера ПК-50 | | | | | | | | | | |
| | | а) ц.б. вентагрегат исполнение 6, направление вращения левое, положение кожуха "ВП" с электродвигателем А02--71-6, $N$ =17 квт, $n$= 970 об/мин.; | | | | комп. | I | ст. | I4I5,0 | I4I5,0 | 728,67 | 0,72 |
| | | б) секция приемная (без рециркуляционного патрубка ) с воздушной утепленной заслонкой | | | | | | | | | | |

Инв.№ 6756/X

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КВУ I400xI800 с электроприводом МЭО-I0/I0Ф ; | | | | комп. | I | ст. | 685,0 | 685,0 | 552,0 | 0,55 |
| | | в) секция соединительная: | | | | комп. | I | ст. | 200,0 | 200,0 | 76 | 0,08 |
| | | г) секция калориферная однорядная с калориферами КВСII-П, КВСI2-П ($t_н$ =-20,-30, -40оС ) | | | | комп. | I | ст. | 720,0 | 720,0 | I39,0 | 0,I4 |
| 3. | Комплект AI2,5-3 | Приточная камера ПК-50 а) ц.б.вентагрегат, исполнение 6, направление вращения -правое, модель "П" с электро- | | | | | | | | | | |

Инв.№ 6756/1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | двигателем А02-61-6/4-10 кнт; $n$ = 965 об/мин. | | | | комп. | 1 | ст. | 1415,0 | 1415,0 | 684,1 | 0,68 |
| | | б) приемная секция / без рециркуляционного патрубка/ с воздушной утепленной заслонкой КВУ1400х х1800 с электроприводом М90-10/100; | | | | комп. | 1 | ст. | 685,0 | 685,0 | 552 | 0,55 |
| | | в) секция соединительная; | | | | комп. | 1 | ст. | 200,0 | 200,0 | 76,0 | 0,08 |
| | | г) секция калориферная однорядная с калориферами КВС11-П, КВС12-П ($t_w$ = 20-80°С) | | | | комп. | 1 | ст. | 720,0 | 720,0 | 189,0 | 0,14 |

Инв. № 6756/1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д) то же, с калориферами КВБ II-П, КВБ I2-П ( $t_н$=-40°С ) ; | | | | комп. | I | ст. | II22,0 | II22,0 | - | - | | |

ПРИМЕЧАНИЕ :

I. Позиции 4÷22 - см.раздел I " Оборудование " - вариант проекта с ж/б покрытием.

2. Раздел П - регулирующая и запорная арматура
Раздел Ш - контрольно-измерительные приборы - см.вариант проекта с ж/б покрытием.

gost.e-ecolog.ru

Главный инженер проекта - Д.ВАЙСБАНД -
Начальник отдела - В.ИВАШКО -

Инв.№ 6756/1