ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.133.1-7

БЛОКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-3 ЭТАЖА

ВЫПУСК 2-3

ЛЕГКОБЕТОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 500 мм

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

21440-03

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445 Смольная ул 22

Сдано в печать VIII 1986 года

Заказ № 10060 Тираж 3140 экз.

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.133.1-7

БЛОКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-3 ЭТАЖА

ВЫПУСК 2-3

ЛЕГКОБЕТОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 500 мм

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Разработаны
ЦНИИЭПграждансельстрой

Главный инженер института А.П. Цикунов
Главный инженер мастерской А.И. Угаров
Главный инженер проекта Л.А. Земляк

Утверждены
и введены в действие с 20.06.86
Госгражданстроем

Приказ от 30.05.86 № 183

Форма титульного листа

Код карты	Код формы	Код этапа
1 2 0 1 0 6 0	0	1

Карта технического уровня и качества продукции

Наименование продукции 01 Блоки наружных стен толщиной 50 см серии 1 133 1-7

Условное обозначение продукции 02 3БН 24 6 50-75П-3

Код продукции 03 5 8 3 5 2 2

Главный инженер института ЦНИИЭПграждансельстрой

Руководитель ведущей организации и ее наименование

Руководитель предприятия-разработчика и его наименование

Личная подпись | Расшифровка подписи | Личная подпись | Расшифровка подписи

А П Цикунов

19 г — 19 г

Главный инженер мастерской № 4 ЦНИИЭПграждансельстрой

Руководитель предприятия-заказчика (основного потребителя) и его наименование

Руководитель разработки (главный конструктор)

Личная подпись | Расшифровка подписи | Личная подпись | Расшифровка подписи

А И. Угаров

19 г — 19 г

[illegible]	Земляк	[illegible]	
[illegible]	Угаров	[illegible]	
[illegible]	Земляк	[illegible]	
[illegible]	Петрухина	[illegible]	
[illegible]	Земляк	[illegible]	
[illegible]	Угаров	[illegible]	

1 133.1-7 2-3-00 000 КУ

Карта технического уровня и качества продукции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

ЦНИИЭП граждансельстрой

Форма 1 | 2

Код карты	Код формы	Код этапа
1 2 0 1 0 6 1	1	1

Дата составления карты уровня	04	
Регистрационный номер	05	*
Дата регистрации	06	*
Дата внесения изменений	07	

1. Общие данные о продукции

Назначение и область применения продукции 08 Наружные стены толщиной 50 см для жилых зданий высотой 1-4 этажа и общественных зданий высотой 1-3 этажа, II и III климатические районы и IВ подрайон

Характеристика продукции 09 1,1

Ведущая организация

Ведущее министерство 10

Госгражданстрой 11 3 7 5 1 0 0 0

Предприятие-разработчик

ЦНИИЭПграждансельстрой 12 1 4 2 2 7 6 0

Министерство-разработчик Госгражданстрой 13 3 7 5 1 0 0 0

Дата начала разработки 14

Дата окончания разработки 15

Дата и номер акта приемки опытного образца (опытной партии) 16

Предприятие-изготовитель 17

Министерство-изготовитель 18

Дата начала серийного производства 19

Норматив срока обновления 20 *

Обозначение НТД 21

Код плана 22

Код позиции плана 23

Страны, в которых продукция обладает патентной чистотой 24 Проверка не проводилась

Страны, в которые экспортируется продукция 25 *

Результаты оценки технического уровня и качества продукции 26

Рекомендации приемочной комиссии 27

Экономический эффект 28

Лимитная цена 29 27,64 руб

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

1.133 1-7.2-3-00.000 КУ

Лист 2

Копировал [illegible] 21440-03 3 формат

Код карты	Код формы	Код этапа
1 2 0 1 0 6 2	2	1

2. Определение технического уровня и качества продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя								Дополнительные данные
			ГОСТ ОТТ	Оцениваемой продукции		Базового образца	Перспективного образца	Заменяемого образца	Лучших аналогов		
									отечественного	зарубежного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30											
I Показатели назначения											
1.1 Нагрузка		кгс/м	ОТСУТСТВУЕТ ОТТ СТАНДАРТ	3800				3800			
1.2 Вид бетона				на пористых заполнителях				на пористых заполнителях			
1.3. Марка бетона по прочности на сжатие		—		М 75				М 75			
1.4 Марка бетона по морозостойкости		циклы		Мрз 35				Мрз 35			
1.5 Вид армирования виды, классы и марки арматурной стали				без предв напряжен стержн. арм. А-III Вр-I				без предв напряжен. стержн. арм А-III В-I			
1.6 Номинальные линейные размеры длина		мм		2380				2380			
1.7 Допускаемые отклонения: по длине		мм		± 5				± 5			
по размерам поперечного сечения		мм		± 5				± 5			
31											
32											

Код карты	Код формы	Код этапа
4|2|0|1|0|5|2	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2. Показатели экономного расходования материалов										
	2.1. Расход основных материалов:										
	бетон	м³			0,57			0,59			
	фактурный слой	м³			0,05			0,05			
	арматурная сталь	кг			22,58			26,86			
	3. Показатели технологичности.										
	3.1 Отклонение от прямолинейности профиля лицевых поверхностей блоков в любом сечении не должно превышать:										
	на участках длиной 2м	мм			3			3			
	по всей длине блока	мм			5			5			
	3.2. Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей блоков не должно превышать	мм			5			5			
	3.3. Разность длин диагоналей лицевых плоскостей блоков не должна превышать	мм			13			13			
	3.4 Отклонение от номинальной толщины защитного слоя до рабочей арматуры	мм			+10; -5			+10; -5			
	3.5 Отклонение действительной толщины наружного защитно-декоративного слоя блока от номинальной не должно превышать	мм			±5			±5			
	3.6. Отклонения от номинального положения закладных деталей										
	в плоскости блока	мм			5			5			
	из плоскости	мм			3			3			

отсутствует

ОТТ

стандарт

Код карты	Код формы	Код этапа
1 2 0 1 0 5 2	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30											
3.7. Отклонение фактической массы от номинальной		%			±7			±7			
3.8. Нормируемая отпускная прочность бетона											
в теплый период года		%			80			80			
в холодный период года		%			90			80			
4. Качественные характеристики											
4.1. Категория бетонной поверхности, предназначаемой			отсутствует								
под окраску		—			А2			А2			
под оклейку обоями		—			А4			А4			
5. Патентно-правовые показатели			ОТТ								
5.1. Показатель патентной чистоты		—	стандарт		В соответствии с ГОСТ 15.012-84 проверка не производилась						
5.2. Показатель патентной защиты		—									

Код карты	Код формы	Код этапа
1|2|0|1|0|6|3	3	

3 Сведения о представители типоразмерного ряда, группы (подгруппы) продукции

Наименование представителя продукции	Условное обозначение продукции	Код продукции	Наименование показателя	Код показателя	Единицы величины показателя	Значение показателя	Номер государственной регистрации продукции	Дата государственной регистрации продукции	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35									

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Код карты	Код формы	Код этапа
1 2 0 1 0	4	1

4. Данные об аналогах

Наименование данных	Заменяемый образец	Лучший отечественный аналог	Лучший зарубежный аналог
	2	3	4
Условное обозначение продукции	36 СБ 24.6 5-П		
Код продукции	37 5 8 3 5 2 2		
Страна	38 SЦ		
Предприятие-изготовитель	39 Ржевский ЖБИ Минсельстроя РСФСР		
Год постановки продукции на производство	40 8/2		
Количество проанализированных аналогов и их условные обозначения	41		
Источники информации	42 Рабочие чертежи серии 1.133-2 8.7		
Место хранения информации	43 ЦИТП 125878, г. Москва, А-445 ул. Смольная, 22		

Код карты	Код формы	Код этапа	Дата составления формы	44
	5			

Наименование продукции 01

Условное обозначение продукции 02

03

5. Сведения о качестве продукции

Предприятие-изготовитель 17

Министерство-изготовитель 18

Дата начала серийного производства 19

5.1. Данные об аттестации продукции

		Предыдущая аттестация	Последняя аттестация
Регистрационный код решения ЛАК	45		
Дата регистрации	46		
...ия к...ества	47		
...ончан... срока действия ...и к...ства	48		
...тво изделий, входящих ...ект аттестации	49		

5.2. Данные по результатам государственных испытаний продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя
1	2	3	4
50			

Руководитель предприятия-изготовителя

Личная подпись Расшифровка подписи

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru

Копировал Коя 21440-03 (8) формат