ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.133.1-7

БЛОКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-3 ЭТАЖА

ВЫПУСК 1-3

ЛЕГКОБЕТОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 400 мм

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

21439-03

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445 Смольная ул 22

Сдано в печать VIII 1986 года

Заказ № 10058 Тираж 3148 экз

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.133.1-7

БЛОКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-4 ЭТАЖА И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ 1-3 ЭТАЖА

ВЫПУСК 1-3

ЛЕГКОБЕТОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 400 мм

КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Разработаны
ЦНИИЭПгражданселькстрой

Главный инженер института А.П. Цикунов
Главный инженер мастерской А.И. Углов
Главный инженер проекта А.А. Земляк

Утверждены
и введены в действие с 20.06.86
Госгражданстроем

Приказ от 30.05.86 № 183

Форма титульного листа

Код карты	Код формы	Код этапа
1 2 0 1 0 6 0	0	1

Карта технического уровня и качества продукции

Наименование продукции: 01 Блоки наружных стен толщиной 40 см серии 1.133.1-7

Условное обозначение продукции: 02 ЗБН 24.6.40-75 П-3

Код продукции: 03 5 8 3 5 2 2

Главный инженер института ЦНИИЭПгражданселстрой

Руководитель ведущей организации и ее наименование

Личная подпись — Расшифровка подписи

Руководитель предприятия-разработчика и его наименование — А.П. Цикунов

Личная подпись — Расшифровка подписи

19 г — 19 г

Главный инженер мастерской № 4 ЦНИИЭПгражданселстрой

Руководитель предприятия-заказчика (основного потребителя) и его наименование

Личная подпись — Расшифровка подписи

Руководитель разработки (главный конструктор) — А.И. Угаров

Личная подпись — Расшифровка подписи

19 г — 19 г

Н. контр	Земляк		
Гл инж.м	Угаров		
Гип	Земляк		
Рук. гр.	Петрухина		
Исполн	Земляк		
Провер.	Угаров		

1.133.1-7.1-3-00.000 КУ

Карта технического уровня и качества продукции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

ЦНИИЭП гражданселстрой

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв. №

Код карты	Код формы	Код этапа
1 2 0 1 0 6 1	1	1

Дата составления карты уровня	04	
Регистрационный номер	05	*
Дата регистрации	06	*
Дата внесения изменений	07	

1 Общие данные о продукции

Назначение и область применения продукции: 08 Наружные стены толщиной 40 см для жилых зданий высотой 1-4 этажа и общественных зданий высотой 1-3 этажа, II и III климатические районы и I-В подрайон

Характеристика продукции: 09 1,1

Ведущая организация

Ведущее министерство: 10

Госгражданстрой: 11 3 7 5 1 0 0 0

Предприятие-разработчик: ЦНИИЭПгражданселстрой: 12 1 4 2 2 7 6 0

Министерство-разработчик: Госгражданстрой: 13 3 7 5 1 0 0 0

Дата начала разработки: 14

Дата окончания разработки: 15

Дата и номер акта приемки опытного образца (опытной партии): 16

Предприятие-изготовитель: 17

Министерство-изготовитель: 18

Дата начала серийного производства: 19

Норматив срока обновления: 20 *

Обозначение НТД: 21

Код плана: 22

Код позиции плана: 23

Страны, в которых продукция обладает патентной чистотой: 24 Проверка не проводилась

Страны, в которые экспортируется продукция: 25

Результаты оценки технического уровня и качества продукции: 26

Рекомендации приемочной комиссии: 27

Экономический эффект: 28

Лимитная цена: 29 26,42 руб

1.133.1-7.1-3-00 000 КУ

Лист 2

Копировал [signature] 21439-03 3 формат

Код карты	Код формы	Код этапа
1|2|0|1|0|5|2	2	1

2. Определение технического уровня и качества продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя: ГОСТ ОТТ	Оцениваемой продукции		Базового образца	Перспективного образца	Заменяемого образца	Лучших аналогов: отечественного	Лучших аналогов: зарубежного	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30											
I Показатели назначения											
1.1. Нагрузка		кгс/м	ГОСТ ОТТ отсутствует		3800			3800			
1.2. Вид бетона					на пористых заполнителях			на пористых заполнителях			
1.3. Марка бетона по прочности на сжатие		—			М 75			М 75			
1.4. Марка бетона по морозостойкости		циклы			Мрз 35			Мрз 35			
1.5. Вид армирования, виды, классы и марки арматурной стали			ОТТ		без предв напряжен стержн. арм. А-III Вр-I			без предв. напряжен. стержн. арм. А-III В-I			
1.6. Номинальные линейные размеры длина		мм			2380			2380			
1.7. Допускаемые отклонения: по длине			СТАНДАРТ		±5			±5			
по размерам поперечного сечения		мм			±5			±5			
31											
32											

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Код карты	Код формы	Код этапа
4 2 0 1 0 6 2	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2 Показатели экономного расходования материалов										
2.1.	Расход основных материалов:										
	бетон	$м^3$			0,37			0,39			
	фактурный слой	$м^3$			0,05			0,05			
	арматурная сталь	кг			21,47			25,80			
	3 Показатели технологичности										
3.1.	Отклонение от прямолинейности профиля лицевых поверхностей блоков в любом сечении не должно превышать:										
	на участках длиной 2м	мм			3			3			
	по всей длине блока	мм			5			5			
3.2.	Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей блоков не должно превышать	мм			5			5			
3.3.	Разность длин диагоналей лицевых плоскостей блоков не должна превышать	мм			13			13			
3.4.	Отклонение от номинальной толщины защитного слоя до рабочей арматуры	мм	ОТТ отсутствует		+10; -5			+10; -5			
3.5.	Отклонение действительной толщины наружного защитно-декоративного слоя блока от номинальной не должно превышать	мм	стандарт		±5			±5			
3.6.	Отклонения от номинального положения закладных деталей										
	в плоскости блока	мм			5			5			
	из плоскости	мм			3			3			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Код карты	Код формы	Код этапа
1 12 10 1 0 5 12	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30											
3.7. Отклонение фактической массы от номинальной		%			±7			±7			
3.8. Нормируемая отпускная прочность бетона											
в теплый период года		%			80			80			
в холодный период года		%			90			80			
4. Качественные характеристики											
4.1 Категория бетонной поверхности, предназначаемой											
под окраску		—	отсутствует		А2			А2			
под оклейку обоями		—			А4			А4			
5. Патентно-правовые показатели											
5.1 Показатель патентной чистоты		—	ОТТ стандарт		в соответствии с ГОСТ 15902-84						
5.2. Показатель патентной защиты		—			проверка не производилась						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Код карты	Код формы	Код этапа
4 2 0 4 0 6 3	3	

3 Сведения о представителях типоразмерного ряда, группы (подгруппы) продукции

Наименование представителя продукции	Условное обозначение продукции	Код продукции	Наименование показателя	Код показателя	Единицы величины показателя	Значение показателя	Номер государственной регистрации продукции	Дата государственной регистрации продукции	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35									

Форма 5 (7)

Код карты	Код формы	Код этапа	Дата составления формы
	5		44

Наименование продукции 01

Условное обозначение продукции 02

03

5. Сведения о качестве продукции

Предприятие-изготовитель 17

Министерство-изготовитель 18

Дата начала серийного производства 19

5.1 Данные об аттестации продукции

		Предыдущая аттестация	Последняя аттестация
Регистрационный номер решения ГАК	45		
Дата регистрации	46		
Категория качества	47		
Дата окончания срока действия категории качества	48		
Количество изделий, входящих в объект аттестации	49		

5.2 Данные по результатам государственных испытаний продукции

Наименование показателя	Код показателя	Единица величины показателя	Значение показателя
1	2	3	4
50			

Руководитель предприятия-изготовителя

Личная подпись — Расшифровка подписи

1.133.1-7.1-3.00.000 КУ — Лист 8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Код карты 1 2 0 1 0 6 | Код формы 4 | Код этапа 1

4 Данные об аналогах

Наименование данных	Заменяемый образец	Лучший отечественный аналог	Лучший зарубежный аналог
	2	3	4
Условное обозначение продукции	36 СБ 24 6 4-П		
Код продукции	37 5 8 3 5 2 2		
Страна	38 ЗЦ		
Предприятие-изготовитель	39 Петрозаводский ЖБИ Минпромстроя СССР		
Год постановки продукции на производство	40 8 1		
Количество проанализированных аналогов и их условные обозначения	41		
Источники информации	42 Рабочие чертежи серии 1.133-2 В.7		
Место хранения информации	43 ЦИТП 125878, г. Москва, А-445 ул. Смольная, 22		

1.133.1-7.1-3.00.000 КУ — Лист 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru