ТУ 36-2745-85

МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР

ОКП 48 3323 1427
48 3323 1428
48 3323 1429

УДК 621.865.2:669.14

Группа Ж36

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления комплектации "Металлостройкомплект" ВПО "Союзстальконструкция"

_____ А.П.Парочкин

"___" _____ 1985г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ВПО "Союзстальконструкция"

_____ А.К.Пятенок

"___" _____ 1985

ЛОМЫ СТАЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 36-2745-85

(введены впервые)

Срок действия с 01.12.85г.
до 01.12.90г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер торфопредприятия им.Классона Производственного объединения "Ореховоторф" Министерства топливной промышленности РСФСР

_____ А.С.Титенков

"___" _____ 1985

Главный инженер Челябинского филиала ВНИКТИстальконструкция ВПО "Союзстальконструкция"

_____ И.И.Рупп

"___" _____ 1985

Генеральный директор Объединения ВНИИСМИ

_____ Ю.П.Шишулин

"___" _____ 1985

1985

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

13803

gost.e-ecolog.ru

Настоящие технические условия распространяются на ломы стальные сборочные, предназначенные для монтажно-сборочных работ и ломы для зачистки сварных швов.

Ломы предназначены для работы в условиях умеренного климата (исполнение У, категория 2 по ГОСТ 15150-69).

Пример условного обозначения лома стального сборочного диаметром 20 мм :

Лом ЛС 20 ТУ 36 -

То же лома стального зачистного диаметром 20 мм:

Лом ЛЗ 20 ТУ 36 -

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Ломы стальные сборочные должны соответствовать требованиям ГОСТ 1405-83, настоящих технических условий, чертежам 369Т.00.00, 369Т.00.00-01, 369Т.00.01 и образцам-эталонам, согласованным и утвержденным в установленном порядке.

I.2. Основные параметры и размеры

I.2.I. Основные параметры и размеры ломов стальных сборочных должны соответствовать указанным на чертежах и в таблице

Размеры в мм

Наименование	Типоразмер	Диаметр	Длина	Удельная материалоемкость, кг/мм	Масса, кг
1	2	3	4	5	6
Лом стальной сборочный ЛС 20	20	560		0,0024	I,33

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Тепляков		
Пров.		Сорокин		
Зав. отд.		Орлов		
Н. контр.		Горелов		
Утв. гл.		Ольховская		

ТУ 36-2745-85

Ломы стальные
Технические условия

Лит.	Лист	Листов
О	2	8

ВНИКТИстальконструкция
Челябинский филиал
ТО

Продолжение таблицы

I	2	3	4	5	6
Лом стальной сборочный	ЛС 24	24	II80	0,0032	3,83
Лом стальной зачистной	ЛЗ20	20	560	0,002I	I,20

I.3. Характеристики

I.3.I. Полный установленный срок службы ломов - I2 месяцев

I.4. Комплектность

I.4.I. В комплект входят:

I) лом - I шт.

2. паспорт - на I00 штук изделий - I экз.

I.5. Маркировка

I.5.I. На поверхности каждого лома должна быть нанесена маркировка:

I) наименование или товарный знак предприятия,

2) обозначение изделия

I.5.2. Маркировка наносится ударным способом. Допускается любой другой способ маркировки, обеспечивающий ее сохранность в течение всего срока службы ломов.

I.5.3. На специальной этикетке, прикрепленной к пачке отправляемых изделий должно быть нанесено:

I)наименование или товарный Знак предприятия,

2)обозначение изделия,

3)обозначение настоящих технических условий,

4)количество изделий,

5)дата упаковки, срок хранения без переконсервации и условия хранения, для которых произведена консервация.

I.6. Упаковка

I.6.I. Консервация ломов перед упаковкой должна соответствовать

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

требованиям по ГОСТ 9.014-78 с обеспечением срока хранения без переконсервации не менее одного года.

I.6.2. Упаковка ломов одного типоразмера должна производиться в пачки, связываемые не менее чем в двух местах стальной низкоуглеродистой проволокой по ГОСТ 3282-74. Под проволоку должна подкладываться плотная бумага. В связанных пачках ломы не должны иметь свободного перемещения.

I.6.3. Масса пачки ломов (брутто) не более 50 кг.

I.6.4. По согласованию с потребителем допускается другая упаковка ломов, обеспечивающая их сохранность от механических повреждений во время транспортирования и хранения.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.I. Правила приемки должны производиться в соответствии с ГОСТ I405-83, раздел 3 - "Правила приемки".

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.I. Контроль должен производиться в соответствии с ГОСТ I405-83, раздел 4 - "Методы контроля".

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.I. Упакованные ломы в соответствии с требованиями п.I.6 настоящих ТУ могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме авиационного, обеспечивающими их защиту от механических повреждений. Железнодорожным транспортом согласно "Правил перевозок грузов действующих на железнодорожном транспорте" Москва, "Транспорт", I983г., автомобильным транспортом согласно "Правил перевозок грузов автомобильным транспортом" Москва, "Транспорт" I984г., речным транспортом согласно "Правил перевозок грузов", утвержденных приказом по Минречфлоту № II4 от I4.II.78г., Москва, "Транспорт", I978г., морским согласно "Правил перевозок грузов Морфлотом" Москва "Транспорт", I979г

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТУ 36-2745-85	Лист 4

Заго.з

Формат А4

4.2. Условия транспортирования ломов в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 при перевозках железнодорожным, речным морским и автомобильным транспортом - по группе условий хранения С.

4.3. Условия хранения в части воздействия климатических факторов - по группе условий хранения "С" по ГОСТ 15150-69.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЮ)

5.1. Правила эксплуатации и технического обслуживания регламентируются инструкцией по эксплуатации, входящей в паспорт изделия.

6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Ломы стальные должны быть приняты техническим контролем предприятия - поставщика (изготовителя)

6.2. Поставщик гарантирует соответствие ломов стальных требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

6.3. Срок гарантии устанавливается 6 месяцев со дня начала эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, на которые даны ссылки в ТУ

Обозначение документа	Наименование
ГОСТ 9.014-78	Временная противокоррозионная защита изделий. Общие технические требования
ГОСТ I405-83	Ломы стальные строительные
ГОСТ 3282-74	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения
ГОСТ I5I50-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Правила перевозок грузов. Министерство путей сообщения. Москва, 1983г.

Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Министерство автомобильного транспорта РСФСР. Москва, 1984г.

Правила перевозок грузов. Утверждены приказом Минречфлота II4 от I4.II.78г.

Правила перевозок грузов Морфлотом. Москва, 1979г.

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, необходимого для контроля продукции

Обозначение документа	Наименование
ГОСТ 166-80	Штангенциркуль, тип ШЦТ-I
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Врехний предел измерения 1000 м.
ГОСТ 5378-66	Угломеры с нониусом
ГОСТ 8026-75	Линейки поверочные, тип ШД

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум	№ докум	Входящий № сопров. сопроводительного документа	Подп	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Подп. и дата | Инв. № дубл | Взам. инв. № | Инв. № подл | Подп | Дата

gost.e-ecolog.ru