ОКП 37 1280

УДК 621.646.6.81

Группа Г18

УТВЕРЖДЕНО

в установленном порядке

"08" 12 1987 г.

СОГЛАСОВАНО

Управление единого
заказчика Минжилкоммунхоза РСФСР

письмо 26-15/223

# КРАНЫ КОНУСНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ НА Ру 6

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 26-07-414-87

Впервые

Срок действия с 01.02.88
до 01.01.93

1987

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Волковская т. «Полиграфист» в. 2577, 24, 20.6.85 г., т. 120 000

gost.e-ecolog.ru

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на краны конусные натяжные муфтовые Ду I5, 20, 25, 32 и 40 Ру 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$) предназначенные для применения на трубопроводах для жидких сред при температуре до I00°С и изготавливаемых для нужд народного хозяйства и на экспорт.

При поставке на экспорт - дополнительные требования по ГОСТ 26304-84.

Пример записи обозначения крана Ду I5 при заказе и в документации другой продукции:

Кран Ду I5 3А3I009.0I5 т/ф IIБI6к ТУ 26-07-414-87.

## I.. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I Краны должны соответствовать требованиям настоящих ТУ, ГОСТ 2I345-78 и комплекта конструкторской документации.

I.2. Основные технические данные и характеристики кранов должны соответствовать указанным в таблице.

I.3. Направление подачи среды - любое.

I.4. Рабочее положение крана - любое.

I.5. Герметичность затвора по 3 классу ГОСТ 9544-75.

I.6. Краны относятся к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий.

Полный средний срок службы - не менее 5 лет.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Обозначение | Таблицы фигур | Код ОКП | Проход условный, Ду, мм | Давление рабочее, Рр, МПа, (кгс/см²) | Температура рабочей среды, °С не более | Среда рабочая | Коэф гидравлического сопротивления, не более | Материал основных деталей | Масса, кг не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3А 31009 015 | 11Б16к | 37 1222 1005 08 | 15 | 0,6 (6) | 100 | жидкая | 2 | Латунь ЛС59-1 | 0,24 |
| -01 | 11Б16кЭ | 37 1222 1013 08 | | | | | | | |
| -02 | 11Б16кТ | 37 1222 1015 06 | | | | | | | |
| 3А 31009 020 | 11Б16к | 37 1222 1006 07 | 20 | | | | | | 0,36 |
| -01 | 11Б16кЭ | 37 1222 1014 07 | | | | | | | |
| -02 | 11Б16кТ | 37 1222 1016 05 | | | | | | | |
| 3А 31009 025 | 11Б16к | 37 1223 1005 03 | 25 | | | | | | 0,63 |
| -01 | 11Б16кЭ | 37 1223 1007 01 | | | | | | | |
| -02 | 11Б16кТ | 37 1223 1008 00 | | | | | | | |
| 3А 31009 032 | 11Б16к | 37 1223 1006 02 | 32 | | | | | | 0,92 |
| -01 | 11Б16кЭ | 37 1223 1010 06 | | | | | | | |
| -02 | 11Б16кТ | 37 1223 1009 10 | | | | | | | |
| А3 31009 040 | 11Б16к | 37 1224 1005 09 | 40 | | | | | | 1,65 |
| -01 | 11Б16кЭ | 37 1224 1008 06 | | | | | | | |
| -02 | 11Б16кТ | 37 1224 1007 07 | | | | | | | |

Примечание Допускается изготовление кранов из других сплавов по требованию заказчика, согласованному в установленном порядке





Волховская т. «Литография». в. 2577. об 20 6 85 г. т 120 000

Полный средний ресурс - не менее 1500 циклов (40000 час )

Наработка на отказ - не менее 400 циклов (6000 час )

Установленный ресурс - не менее 750 циклов (20000 час )

Установленный срок службы - не менее 2,5 лет

Установленная безотказная наработка - не менее 300 циклов (6000 час )

Критериями отказов кранов являются

потеря герметичности в затворе или по отношению к внешней среде.

Критериями предельных состояний кранов являются:

нарушение цельности корпусных деталей;

необратимые разрушения деталей, вызванные старением материалов.

1.7. Краны обеспечивают заданные показатели надежности и гарантийную наработку при смазывании через каждые 200 циклов.

1.8. Показатели долговечности обеспечены подбором соответствующих материалов, выполнением требований по изготовлению и сборке.

Количественные значения показателей надежности, критерии отказов и предельных состояний, виды технического обслуживания и ремонта подтверждены испытаниями на надежность, проведенными в составе приемочных испытаний.

1.9. Комплект поставки - по ГОСТ 21345-78.

1.10. Перечень ссылочных документов приведен в приложении 1.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Требования безопасности - по ГОСТ 12.2.063 - 81.



Волгоград г., «Полиграфист», в. 1977, ул. 50 лет Ок., в. 130.000

## 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки - по ГОСТ 21345-78.

Дополнительно, каждое изделие должно быть подвергнуто внешнему осмотру для определения качества сборки.

3.2. Коэффициент гидравлического сопротивления обеспечен конструкцией проточной части корпуса и контролю не подлежит.

3.3. Масса крана контролируется при периодических испытаниях.

3.4. Работоспособность крана при 100°С обеспечивается выбором конструкционных материалов и контролю не подлежит.

3.5. Периодические испытания следует производить по программе и методике испытаний ЗАЗ1009.015ПМ.

3.6. Показатели надежности должны быть подтверждены испытаниями на надежность и информацией об эксплуатационной надежности.

3.7. Сбор информации, подконтрольная эксплуатация должны проводиться предприятием-изготовителем по программам, составленным предприятием-изготовителем и согласованным с головным предприятием (организацией) в соответствии с ГОСТ 16468-79.

## 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Методы испытаний - по ГОСТ 21345-78.

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 21345-78.

Вариант защиты ВЗ-1 по ГОСТ 9.014-78.

Вариант упаковки ВУ-0 по ГОСТ 9.014-78.



Волжский т. «Литография» а. 2577 04. 20.6.83 г. т. 129 000

5.2 При упаковке в тару - ящики по ТУ 26-07-312-82.

5.3. Краны могут транспортироваться любым видом транспорта. При этом следует соблюдать:

"Правила перевозки грузов В2-Х4/МПС СССР" издательство Транспорт, Москва, 1983 г.

"Правила перевозки грузов автотранспортом", издательство "Транспорт" от 30.07 84.

"Правила перевозки грузов", утвержденные Министерством речного флота 14 08 78 № 114.

"Общие специальные правила перевозки", утвержденные Министерством морского флота в 1979 г.

## 6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6 1. Указания о техническом обслуживании и ремонте кранов, готовности их к эксплуатации, подготовки к действию, вводе в действие, возможных неисправностях, повреждениях и способах их устранения, приведены в техническом описании и инструкции по эксплуатации

6 2 Условия эксплуатации кранов по климатическому исполнению У, ТВ категория 1.1, 2; 3 ГОСТ 15150-69.

6 3 Запрещается эксплуатировать краны при отсутствии эксплуатационной документации

## 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие кранов требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими ТУ

7 2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

Гарантийная наработка - 300 циклов.



Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата
Волгоградская т., «Печатник», з. 2577 м4 20.6.85 г., т. 120 000

Приложение I

## ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение документа | Наименование документа |
|---|---|
| ГОСТ 9544-75 | Арматура трубопроводная запорная Нормы герметичности затворов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических условий, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 16468-79 | Надежность в технике Система сбора и обработки информации Основные положения |
| ГОСТ 21345-78 | Краны конусные, паровые и цилиндрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см$^2$) Общие технические требования |
| ГОСТ 26304-84 | Арматура промышленная трубопроводная для экспорта Общие технические условия |
| ГОСТ 9.014-78 | Временная противокоррозионная защита изделий Общие требования |
| ГОСТ 12.2.063-81 | Арматура промышленная трубопроводная Общие требования безопасности |
| ТУ 26-07-312-82 | Ящики дощатые неразборные для трубопроводной арматуры. |



Изм. Лист № докум. Подп. Дата
ГОСТ 2.105-79 Форма 1 Формат А4
Волгоградская типография «Полиграфиздата», 400066, г. Волгоград, ул. Ленина, 94. 1987 г. Тираж 120 000

Приложение 2

## ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Гидравлический стенд для испытания кранов
2. Манометр - предел измерения 0÷I5 кгс/см$^2$, класс точности не менее I,5 ГОСТ 2405-80.
3. Стангенциркуль по ГОСТ I66-80.
4. Индикатор.



Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ГОСТ 2.105-79 Форма 1 Формат А4

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов | | | | Всего листов в документе | Номер документа | Входящий номер сопр. документа | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | измененных | замененных | новых | аннулированных | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru



Волгоград т. "Октябрь", з. 2577, м, 20.05.87 г., т. 120 000