Типовой проект

№ 320-61

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

Альбом П

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработан ЦНИИП градостроительства

Технический проект утвержден Госгражданстроем приказ № I-5 от 8 января 1979г.

Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИП градостроительства

Приказ № 655 от 24. 12. 1979 г.

Главный инженер проекта Л.Алексеева

Главный инженер проектного отделения института В.Г.Фалеев

16483-02

gost.e-ecolog.ru

Институт ЦНИИП градостроительства

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
№ 320-61
Отдельностоящие рекламы для кинотеатров

АЛЬБОМ П
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ
Листов 5 Листы

№№ п/п	Части проекта	Индекс	Количество листов	№ страниц
I.	Осветительное оборудование рекламы	30	5	

Главный инженер Института В.Фалеев
Гл.инженер АПМ-5 А.Железняк
Гл.инженер проекта Л.Алексеева

ТП № 320-61..... АЛ П - 1 -

Институт ЦНИИП градостроительства
Москва
1979г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
№ 320-61
Отдельностоящие рекламы для кинотеатров
Заказная спецификация I-90
Осветительное оборудование рекламы
Листов 5 Лист I

ТП № 320-61.... АЛ П - 2 -

№№	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование, техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных изделий	Тип, марка, каталог № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель /для импортного оборудования, страна, форма/	Ед. изм.	Количество	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общая	Стоимость в руб. единицы	Стоимость в руб. общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	ГОСТ - 22-39--70	Тип I Лампа накаливания общего назначения, мощность I00 вт, напряжение 220 в	БК-220--I00		Московский ламповый завод	шт	9					
2.	ГОСТ 2746.0 70	Патрон иллюминационный фарфоровый с наклоном	5624		ПЭФ	шт	9					
3.	ГОСТ 6323--7I	Провод алюминиевый с полихлорвиниловой изоляцией сечением 2,5 мм2	АПВ			м	I0					
4.	ГОСТ-I6442--70	Кабель алюминиевый бронированный сеч.3х2,5+IхI,5	АПВБ-Iкв			м	5					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Тип II										
I.	ГОСТ 2239-70	Лампа накаливания общего назначения, мощностью I00 вт, напряжение 220 в	БК-220--I00		Московский ламповый завод	шт	I8					
2.	ГОСТ 2746-0--70	Патрон иллюминационный фарфоровый с наклоном	5624		ПЗЭФ	шт	I8					
3.	ГОСТ 6323-7I	Провод алюминиевый с полихлорвиниловой изоляцией сечением 2,5 мм2	АПВ			м	20					
4.	ГОСТ I6442-70	Кабель алюминиевый бронированный сечением 3х2,5+IхI,5	АПВБ-Iкв			м	I0					
		Тип III										
I.	ГОСТ 2239-70	Лампа накаливания общего назначения, мощность I00 вт, напряжение 220 в	БК-220-I00		Московский ламповый завод	шт	36					
2.	ГОСТ 2746.0--70	Патрон иллюминационный фарфоровый с наклоном	5624		ПЗЭФ	шт	36					
3.	ГОСТ 6323-7I	Провод алюминиевый с полихлорвиниловой изоляцией сечением 2,5 мм2	АПВ			м	40					
4.	ГОСТ I6442-70	Кабель алюминиевый бронированный сечен. 3х2,5+IхI,5	АПВБ-Iкв			м	40					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Тип IУ										
I.	ГОСТ 2239-70	Лампа накаливания общего назначения, мощность I00 вт, напряжение 220 в	БК-220-I00		Московский ламповый завод	шт	I5					
2.	ГОСТ 2746.0-70	Патрон иллюминационный фарфоровый с наклоном	5624		ПЗЭФ	шт	I5					
3.	ГОСТ 6323-7I	Провод алюминиевый с полихлорвиниловой изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ			м	I5					
4.	ГОСТ I6442-70	Кабель алюминиевый бронированный сечением 3х2,5+IхI,5	АПВБ-Iкв			м	5					
		Тип У										
I.	ГОСТ 2239-70	Лампа накаливания общего назначения, мощность I00 вт, напряжение 220 в	БК-220-I00		Московский ламповый завод	шт	30					
2.	ГОСТ 2746.0-70	Патрон иллюминационный фарфоровый с наклоном	5624		ПЗЭФ	шт	30					
3.	ГОСТ 6323-7I	Провод алюминиевый с полихлорвиниловой изоляцией сечением 2,5 мм2	АПВ			м	30					
4.	ГОСТ I6442-70	Кабель алюминиевый бронир.сеч.3х2,5+IхI,5	АПВБ-Iкв			м	I0					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Тип УI										
I.	ГОСТ 2239-70	Лампа накаливания общего назначения, мощность I00 вт, напряжение 220 в	БК-220-I00		Московский ламповый завод	шт	2I					
2.	ГОСТ 2746.0--70	Патрон иллюминационный фарфоровый с наклоном	5624		ПЗЭФ	шт	2I					
3.	ГОСТ 6323-7I	Провод алюминиевый с полихлорвиниловой изоляцией сечением 2,5 мм2	АПВ			м	20					
4.	ГОСТ I6442-70	Кабель алюминиевый бронированный сеч. 3х2,5+IхI,5	АПВБ-Iкв			м	5					
		Тип УП.										
I.	ГОСТ 2239-70	Лампа накаливания общего назначения, мощность I00 вт, напряжение 220 в	БК-220-I00		Московский ламповый завод	шт	42					
2.	ГОСТ 2746.0-	Патрон иллюминационный фарфоровый с наклоном	5624		ПЗЭФ	шт	42					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	ГОСТ 6323-71	Провод алюминиевый с полихлорвиниловой изоляцией сечением 2,5 мм2	АПВ			м	40					
4.	ГОСТ 16442-70	Кабель алюминиевый бронированный сечением 3х2,5+1х1,5	АПвБ-1кв			м	10					

Главный инженер АПМ-5 А.Железняк

Главный инженер проекта А.Алексеева

Составила С.Самученкова

gost.e-ecolog.ru