ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ГОССТРОЙ СССР/

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ДЕТАЛИ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ ПО УТЕПЛЕННЫМ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ

ТДА24-1/70

ДЕТАЛИ ПАРАПЕТОВ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ

ДЛЯ ЗДАНИЙ С ПЕРЕКРЫТИЯМИ ТИПА 1,
ИЗ ПЛИТ, ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПОЛКИ РИГЕЛЕЙ

12146
ЦЕНА 0-33

gost.e-ecolog.ru

Центральный институт типового проектирования просит дать Ваши замечания и предложения по улучшению качества направляемого Вам проекта

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ _____
(номер проекта)

Наименование проекта _____

_____

_____

Проектная организация—автор проекта _____

Замечания о недостатках в проекте (нерациональные объемно-планировочные и конструктивные решения, ошибки, опечатки, полиграфические дефекты и т. п.) и предложения по их устранению _____

_____

Подпись должностного лица, наименование организации и ее адрес

_____

_____

_____

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, Б-66, Спартаковская ул., 2а, корпус В

Сдано в печать 1973 года

Заказ № 1473 Тираж 2000 экз.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ГОССТРОЙ СССР/

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ДЕТАЛИ ПЛОСКИХ КРОВЕЛЬ ПО УТЕПЛЕННЫМ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПЛИТАМ

ТДА 24-1/70

ДЕТАЛИ ПАРАПЕТОВ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ

ДЛЯ ЗДАНИЙ С ПЕРЕКРЫТИЯМИ ТИПА 1,
ИЗ ПЛИТ, ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПОЛКИ РИГЕЛЕЙ

Гл. инж. ЦНИИПромзданий	Сергеев	Рук. разр. кровель	Повалаев
Руководитель ОПК-1	Выжигин		
Руководитель группы	Синявский		
Архитектор	Баранова		

РАЗРАБОТАНЫ

Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений
/ЦНИИПРОМЗДАНИЙ/

УТВЕРЖДЕНЫ

и введены в действие с 1 июля 1973 г. Государственным Комитетом Совета министров СССР по делам строительства. постановление от 28 ноября 19[illegible] г. №203

Шифр ТДЛ24-1/70 Марка-лист

Инв. №

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
	Пояснительная записка.	3-5
	Схемы маркировки деталей	6
Детали 1,2	Парапет продольной стены	7
Деталь 3	Парапет высотой 400 мм (Вариант с применением кровельной стали). . . .	8
Деталь 4	Парапет высотой 400 мм (Вариант с бетонными парапетными плитами) . . .	9
Детали 5,6	Парапет торцевой стены при осевой привязке колонн торцевых рам и при смещении оси колонн на "500"	I0
Деталь 7	Поперечный температурный шов без вставки и со вставкой	II
Деталь 8	Установка чугунной воронки ВР9Б . .	I2
Деталь 9	Устройство кровли в местах пропуска труб или шахт.	I3
Деталь I0	Устройство кровли в местах пропуска труб круглого сечения через стальной патрубок.	I4
Деталь II	Устройство кровли в местах крепления растяжек.	I5
Узел А	Примыкание кровли к стене	I6
Узел Б	Устройство поперечного температурного шва.	I7
Узел В	Парапет высотой 400 мм.	I8
Элементы 1÷5	Фасонные элементы из кровельной оцинкованной стали.	I9
Элементы 6÷8	Фасонные элементы из кровельной оцинкованной стали	20

Выжигин Стилянский Баранова

Рук ОТК-1 Рук группы Архитектор

Госстрой СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

ТДЛ 1972 — Содержание — ТДЛ24-1/70

Шифр ТДА24-I/70 Марка-лист

Инв.№

Госстрой СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

Рук.ОТК-1 Выжигин
Рук.группы Смолянский
Архитектор Баранова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Общая часть

I. Данный альбом, разработанный в 1970-72 г.г., является частью работы, полный состав которой изложен в альбомах ИИ20-I/70, ИИ20-2/70.

2. В состав серии ТДА 24-I/70 входят типовые архитектурно-строительные детали утепленных покрытий с применением типовых железобетонных конструкций. Типовые детали разработаны для многоэтажных отапливаемых бесчердачных производственных зданий с сетками колонн 6х6 и 9х6, с плоской кровлей, с внутренним водостоком и панельными стенами.

3. Серия ТДА содержит схемы с маркировкой деталей и рабочие чертежи деталей парапетов, температурных швов и деталей пропуска коммуникаций.

Схема маркировки деталей и пояснительная записка являются подсобным материалом для проектирования указанных выше зданий.

Рабочие чертежи серии ТДА предназначены для непосредственного использования их на строительстве.

4. Архитектурно-строительные детали утепленных покрытий в зданиях с укрупненной сеткой колонн верхнего этажа принимаются по типовым деталям для одноэтажных промышленных зданий - серия 2.460-5. Вып.0,1,2.

5. Детали серии ТДА 24-I/70 не предусматривают их применение в проектах зданий, предназначаемых для строительства в сейсмических районах, в районах с вечной мерзлотой и просадочными грунтами, а также на подрабатываемых территориях.

Шифр ТДА24-1/70 Марка-лл 7

Инв. №

II. Пояснения к деталям

6. Детали парапетов продольных стен разработаны с привязками колонн "О", а детали парапетов торцевых стен при осевой привязке колонн торцевых рам и при смещении оси колонн на 500 мм.

7. Детали температурных швов решены без вставок и со вставкой 1000 мм.

Температурные швы выполняются без разрывов кровли, путем устройства ее по полуцилиндрическим компенсаторам.

8. Крепление фартуков, костылей и других стальных элементов осуществляется дюбелями путем пристрелки их монтажным пистолетом в соответствии с "Инструкцией по применению строительно-монтажных пистолетов СМП-1 и СМП-3 в электро-монтажном производстве". МСН-29-63. ГИСС СССР

9. В местах крепления оцинкованной кровельной стали к парапетным панелям шов между ними промазывается мастикой изол Г-В, УМ-40 или УМС-50.

10. Воронки внутренних водостоков приняты чугунные типа ВР9Б согласно указаниям СНиП II-Г.4-70 по проектированию внутренних водостоков зданий.

III. Оформление рабочих проектов зданий с применением ТДА

11. Маркировка типовых деталей ТДА на чертежах конкретного проекта выполняется аналогично схемам маркировки деталей, приведенным на стр.6.

Рук. ОТК-1 Выжигин
Рук. группы Смоленский
Архитектор Баранова

Госстрой СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

ТДА 1972

Пояснительная записка

ТДА24-1/70

Детали маркируются в кружках. В кружке ставится номер детали, рядом с кружком ставится номер серии ТДА (рис.I).



Рис.I Маркировка деталей

I2. В соответствии с рисунком I на заглавном листе проекта помещается условное обозначение маркировки деталей, применяемых по серии ТДА.

I3. Примененные в проекте серии типовых деталей включаются в перечень примененных стандартов, помещаемый на заглавном листе проекта.


I4. В конкретном проекте должны быть сделаны следующие указания:

а) в примечаниях и общих указаниях – вид утеплителя, состав водоизоляционного ковра (основного), состав дополнительных слоев водоизоляционного ковра в местах примыкания кровли к парапетам, шахтам, у воронок и в местах температурных швов в соответствии с "Указаниями по проектированию рулонных и мастичных кровель зданий промышленных предприятий" СН 394-69, а также состав пароизоляции, если последняя требуется по теплотехническим расчетам, вид и марка мастик;


б) на плане кровли должны быть показаны привязки воронок.

Шифр. ТДА24-1/70 Марка-лист
Инв.№
Выжигин
Рук. ОПК-1
Смиланский
Рук. группы
Баранова
Архитектор
Госстрой СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва
ТДА 1972
Пояснительная записка
ТДА24-1/70

Шифр ТДА24-1/70 Марка лист Инв. №



Схематический план кровли при смещении оси колонн торцовых рам на „500" и решении температурного шва без вставки



Схематический план кровли при осевой привязке колонн торцовых рам и решении температурного шва со вставкой


Рук. ОТК-1	Выжигин	
Рук. группы	Смиланский	
Архитектор	Баранова	
Ст. техник	Морозова	


ТДА 1972

Схемы маркировки деталей

ТДА24-1/70 — —

Шифр ТДА24-1/70
Марка листа 1,2
Инв. №





Вниз от фланжков по детали 1

Примечание:
Фасонные элементы из кровельной оцинкованной стали см. на стр. 19


Рук. ОТК-1	Выжигин	
Рук. группы	Смилянский	
Архитектор	Баранова	
Ст. техник	Морозова	

ГПИ ГДА 1972

Парапет продольной стены

ТДА 24-1/70
Детали 1,2

Шифр ТДА 24-1/70
Марка-лист 3



Примечание.
Фасонные элементы из кровельной оцинкованной стали см. на стр. 20

Рук. ОТК-1	Выжигин		
Рук. группы	Стилянский		
Архитектор	Баранова		
Ст. техник	Морозова		

ТДА 1972

Парапет высотой 400 мм (вариант с применением кровельной стали)


ТДА 24-1/70
Деталь 3

Шифр ТДА 24-1/70

Марк. Л. сер.

4

Инв. №



Примечание:


Фасонные элементы из кровельной оцинкованной стали см. на стр.19


Рук. отд.		Вижигин	ТДА 1872	Парапет высотой 400 мм (вариант с бетонными парапетными плитами)	ТДА 24-1/70
Рук. группы		Смиянский			Деталь 4
Архитектор		Баранова			
Ст. техник		Моргова			

Шифр ТДА24-1/70

Марка-лист 5,6

Инв. №





Примечание:

Фасонные элементы из кровельной оцинкованной стали см. на стр. 13

Рук. ОТК-1		
Рук. группы		
Архитектор	Баранова	
Ст. техник	Морозова	
	Выжигин	
	Смиланский	

ТДА 1972

Парапет торцевой стены при осевой привязке колонн торцевых рам и при смещении оси колонн на „500"


ТДА-4-1/70

Деталь 5,6

Шифр ТДА 24-1/70

Марк.-дет. 7

Инв. №



7

Рук. ОТК-1	Выжигин	
Рук. группы	Смиляненский	
Архитектор	Баранова	
Ст. техник	Морозова	

ГДА 1972

Поперечный температурный шов без вставки и со вставкой

ТДА 24-1/70

Деталь 7


12146 42

Рук. ОТК-1		Вышигин
Рук. группы		Смилянский
Архитектор		Баранова
Ст. техник		Морозова

Инв. №	8	Альбом	ТДА124-1/70	Шифр

ТДА 1972


Установка чугунной воронки ВРЗБ



Деталь	8	ТДА124-1/70

12146 13

12



Шифр	ТДА-24-1/70	
Марка чист.	9	
Инв. №		
Рук. ОТК-1	Выжигин	
Рук. группы	Смилянский	
Архитектор	Баранова	
Ст. техник	Морозова	

ТДА 1972


Устройство кровли в местах прогуска труб или шахт

ТДА 24-1/70

Деталь 9

12146 14

Шифр
ТДА24-1/70
Марка-лист
10
Инв. №



10

Рук. ОТК-1		
Рук. группы		
Архитектор	Баранов	
Ст. техник		Морозова

ТДА 1972

Устройство кровли в местах пропуски труб круглого сечения через стальной патрубок


ТДА-4-1/70
Деталь 10

Рук. ОТК-1		Выжигин
Рук. группы		Смилянский
Архитектор		Баранова
Ст. техник		Морозова

Шифр	Лист	Листов	Инв. №
ТДА 24-1/70		11	

1972

Устройство кровли в тестах крепления растяжек




Альбом	Деталь
ТДА 24-1/70	11

12146 16

15

Шифр ТДА 24-1/70
Марка-лист
Узел А
Инв. №



Узел „А"

Примечание:
Фасонные элементы из кровельной оцинкованной стали см. на стр. 19

Рук. ОТК-1	Выжигин	
Рук. группы	Смиянский	
Архитектор	Баранова	
Ст. техник	Морозова	

ТДА 1972

Примыкание кровли к стене

ТД. 24-1/70
Узел А

Рук ОТК-1		Выжигин
Рук группы		Стуляжский
Архитектор		Баранова
Ст. техник		Морозова

Инв.№	
Узел Б	
Перекрытие	ТДА24-1-ТО
Стадия	Лист	Листов

1972


ТДА

Устройство покрытия температурного шва

Узел Б

ТДА24-1-ТО

12446 18



Узел „Б"

Примечание.

Фасонные элементы из кровельной оцинкованной стали см. л.а стр. 21


17

Рук. ОТК-1		Выжицеин
Рук. группы		Смилянский
Архитектор		Баранова
Ст. техник		Поразова

Шифр ТДА-24-1/72 | Горкомлит | Узел В | Инв. №

ТДА 1972

Парапет высотой 400 мм



Примечание:


Фасонные элементы из кровельной оцинкованной стали см. стр. 22


Узел „В"

ТДА-4-1/70 Узел В


12146 19

Шифр ТДА24-1/70
Марка-лист Элементы 1÷5
Инв. №







Костыль



Костыль





Примечания:


1. Фасонные элементы изготовляются из кровельной оцинкованной стали толщиной 0,8мм (ГОСТ 8075-56*)
2. Костыли изготовляются из полосовой стали -40×4 (ГОСТ 103-57*).


Рук. ОТК-1	Выжигин	
Рук. группы	Смиланский	
Архитектор	Баранова	
Ст. техник	Морозова	

ТДА 1972


Фасонные элементы из кровельной оцинкованной стали

ТДА24-1/70
Элементы 1÷5





Костыль



Костыль

Примечания: 1. Фасонные элементы изготовляются из кровельной оцинкованной стали толщиной 0,8мм (ГОСТ 8075-56*)
2. Костыли изготовляются из полосовой стали–40×4 (ГОСТ 103-57*)

Шифр	
ТДЛ24-1/70	
Марка-лист	
Элементы	6÷8
Инв. №	

Гл. инж.	Выжигин	
Гл. конструктор	Смиланский	
Нач. отдела	Баранова	
Гл. архитектор	Морозова	
Нач. сектора		
Гл. инж. проекта		
Гл. технолог		
Гл. механик		
Гл. энергетик		
Гл. сметчик		
Гл. экономист		
Гл. архитектор