ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 1.865-4

# ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ 6 м ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

## ВЫПУСК 2

## РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АРМАТУРНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 3 х 6 м.

14357-02
ЦЕНА 0-50

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 1978 г.

Заказ № 9982 Тираж 550 экз.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 1.865-4

## ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ 6 м. ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

## ВЫПУСК 2

### РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АРМАТУРНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 3х6 м.

РАЗРАБОТАНЫ институтами
Гипронисельхоз Минсельхоза СССР,
ЦНИИЭПсельстрой Минсельстроя СССР
и НИИЖБ Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕНЫ
и ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
Госстроем СССР
с 1 января 1978г.
(Постановление №45
от 21 апреля 1977г.)

Ст. научн. сотр. Булгакова М.Г.
Ст. инж. отд. К. Кашин М.Я.

| | Лист | Стр. |
|---|---|---|
| Пояснительная записка | – | 3; |
| Спецификация предварительно напрягаемой арматуры | I | 4 |
| Сетки С1; С2 | 2 | 5 |
| Сетки С3, С4 | 3 | 6 |
| Сетка С5 | 4 | 7 |
| Сетка С6 | 5 | 8 |
| Сетка С7 | 6 | 9 |
| Сетка С8 | 7 | I0 |
| Сетка С9 | 8 | II |
| Сетка С10 | 9 | I2 |
| Каркасы КР1, КР2 | I0 | I3 |
| Каркасы КР3, КР4, КР5, КР6 | II | I4 |
| Каркасы КР7, КР8, КР9, КР10 | I2 | I5 |
| Каркасы КП1, КР11 | I3 | I6 |
| Каркасы КП2, КР12 | I4 | I7 |
| Каркасы КП3, КР13 | I5 | I8 |
| Каркасы КР14, КР15 | I6 | I9 |
| Каркасы КР16, КР17 | I7и | 20 |
| Закладные изделия МН1; МН2; МН5; МН6 | I8 | 2I |
| Закладные изделия МН3; МН4; МН7; МН8 | I9 | 22 |
| Спецификация стали на закладные изделия МН1 ÷ МН8 | 20 | 23 |
| Закладные изделия МН9; МН10; МН11; МН12; МН13 | 2I | 24 |
| Закладное изделие МН14 | 22 | 25 |
| Закладное изделие МН15 | 23 | 26 |
| Закладное изделие МН16 | 24 | 27 |
| Закладное изделие МН17 | 25 | 28 |
| Закладное изделие МН18 | 26 | 29 |
| Закладное изделие МН19 | 27 | 30 |
| Закладное изделие МН20 | 28 | 3I |


Внесены изменения № 3 рук. группы, Зимовцевой Г.А. 7.2.78г.

| ТК | Железобетонные плиты размером 3×6 м | Серия 1.865-4 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Содержание | Выпуск 2 | Лист — |



г. Москва Рук. группы Зимовцева Г.А.

1. Выпуск 2 серии I.865-4 содержит рабочие чертежи арматурных и закладных изделий для плит размером 3 х6 м, включая арматурные и закладные изделия для плит с отверстиями.

2. Общие указания по изготовлению арматурных и закладных изделий приведены в выпуске 1 настоящей серии.

3. Сетки и каркасы должны изготовляться при помощи контактной точечной электросварки.

Сварку каркасов производить во всех точках пересечения стержней.

4. Спецификация арматурных и закладных изделий, а также выборка стали на плиту приведены в 1 выпуске настоящей серии.

5. Закладные изделия изготовляют из сталей группы "В" по ГОСТ 380-71. (Сортамент - ГОСТ 8509 и ГОСТ 103-57).

6. Опорные закладные изделия разработаны в 2-х вариантах:
- закладные изделия МН1, МН2, МН5, МН6 – без торцевой пластинки, предназначены для применения в плитах с внутренней анкеровкой стержневой напрягаемой арматуры ("обжатые обоймы","высаженные головки");
- закладные изделия МН3, МН4, МН7, МН8– с торцевой пластинкой предназначены для применения в плитах с внешней анкеровкой стержневой напрягаемой арматуры (приварка шайбы к торцевой пластинке.)

Изготовление закладных изделий МН1÷МН8 может производиться контактной точечной, рельефно-точечной сваркой или ручной дуговой электросваркой.

7. При изготовлении арматурных и закладных изделий точечную сварку и дуговую электросварку производить, руководствуясь "Указаниями по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций", СН 393-69.

Рельефно-точечную сварку производить в соответствии с "Указаниями по технологии изготовления закладных деталей железобетонных конструкций методом контактной рельефно-точечной сварки", У26-66 (ВНИИжелезобетон).

8. Защиту закладных изделий см. пояснительную записку выпуска 1 настоящей серии.

9. Технические требования и методы испытаний изделий должны соответствовать ГОСТу 10922-75.


| Марка изделия | NN поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. шт. | Выборка стали: ф мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напрягаемая арматура | 1 | | 16 А-IIIв | 5980 | 1 | 16 А-IIIв | 6.0 | 9.5 |
| | 2 | | 18 А-IIIв | 5980 | 1 | 18 А-IIIв | 6.0 | 12.0 |
| | 3 | ——— | 20 А-IIIв | 5980 | 1 | 20 А-IIIв | 6.0 | 14.8 |
| | 4 | | 22 А-IIIв | 5980 | 1 | 22 А-IIIв | 6.0 | 17.9 |
| | | | | | | | | |
| | 5 | | 14 А-IV | 5980 | 1 | 14 А-IV | 6.0 | 7.3 |
| | 6 | | 16 А-IV | 5980 | 1 | 16 А-IV | 6.0 | 9.5 |
| | 7 | ——— | 18 А-IV | 5980 | 1 | 18 А-IV | 6.0 | 12.0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Длина предварительно напрягаемой арматуры указана теоретическая Действительную длину принимать в зависимости от способа натяжения и конструкции захватных устройств.



г. Москва Калинина Госстроя 1-5

## С1; С2





| Марка изделия | NN поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. шт. | Выборка стали | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ф мм | Общая длина м | Вес кг. |
| С1 | 8 | | 4ВI | 5930 | 16 | 4ВI | 167.9 | 16.6 |
| | 9 | | 4ВI | 2920 | 25 | | | |
| | | | | | | Итого: | | 16.6 |
| С2 | 8 | | 4ВI | 5930 | 16 | 4ВI | 185,4 | 18.4 |
| | 9 | | 4ВI | 2920 | 31 | | | |
| | | | | | | Итого: | | 184 |


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

г. Москва

| ТК 1976 | Железобетонные плиты размером 3×6 м | Серия 1.865-4 | |
|---|---|---|---|
| | Сетки С1 С2 | Выпуск 2 | Лист 2 |


## С3; С4 в совмещенном виде





| Марка изделия | NN поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. шт. | Выборка стали | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ф мм | Общая длина м | вес кг. |
| С3 | 10 | | 4ВI | 440 | 14 | 3ВI | 6.8 | 0.4 |
| | 11 | | 3ВI | 1350 | 5 | 4ВI | 6.2 | 0.6 |
| | | | | | | Итого: | | 1.0 |
| С4 | 10 | | 4ВI | 440 | 27 | 3ВI | 6.8 | 0.4 |
| | 11 | | 3ВI | 1350 | 5 | 4ВI | 11.9 | 1.2 |
| | | | | | | Итого: | | 1.6 |

## С5 в согнутом виде








| Марка изделия | №№ поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. шт. | Выборка стали: ф мм | Общая длина м | Вес кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С5 (мт-2) | 12 | | 4ВI | 2100 | 3 | 4ВI | 8.8 | 0.9 |
| | 13 | | 4ВI | 120 | 21 | | | |
| | | | | | | Итого: | | 0.9 |

г. Москва | Рук. группы Эсман-А.С. | Гинзбурга Г.А.


| ТК | Железобетонные плиты размером 3×6 м | Серия 1.865-4 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Сетка С5 | Выпуск 2 | Лист 4 |


# С6




| Марка изделия | №№ поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол шт | Выборка стали ф мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С6 (шт.2) | 14 | | 3ВI | 500 | 4 | 3ВI | 4.0 | 0.2 |
| | 15 | | 3ВI | 200 | 10 | | | |
| | | | | | | Итого: | | 02 |

## С7





| Марка изделия | NN поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. шт. | Выборка стали | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ф мм | Общая длина м | Вес кг |
| С7 | 16 | | 3ВI | 240 | 2 | 3ВI | 1.7 | 0.1 |
| | 17 | | 3ВI | 280 | 2 | | | |
| | 18 | | 3ВI | 170 | 4 | Итого: | | 0.1 |

Наклонный стержень поз. 18 приварить после изготовления сетки С7.


# С8




| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. шт. | Выборка стали: ф мм | Длина мм | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С8 | 19 | | 4ВI | 1850 | 3 | 4ВI | 11.0 | 1.1 |
| | 20 | | 4ВI | 380 | 6 | | | |
| | 21 | | 4ВI | 420 | 2 | Итого: | | 1.1 |
| | 22 | | 4ВI | 450 | 2 | | | |
| | 23 | | 4ВI | 480 | 3 | | | |
| | | | | | | | | |

При изготовлении сетки С8 контактно-точечной сваркой на автоматических или полуавтоматических линиях все продольные стержни следует выполнять длиной 1850мм, поперечные - 480 мм с последующей обрезкой стержней по месту.

## С 9





| Марка изделия | NN поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. шт. | Выборка стали | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ф мм | Длина мм | Вес кг |
| С9 | 24 | | 4ВI | 2750 | 3 | 4ВI | 17.9 | 1.8 |
| | 25 | | 4ВI | 1100 | 1 | | | |
| | 21 | | 4ВI | 380 | 8 | Итого: | | 1.8 |
| | 22 | | 4ВI | 440 | 2 | | | |
| | 23 | | 4ВI | 470 | 2 | | | |
| | 20 | | 4ВI | 510 | 4 | | | |
| | 26 | | 4ВI | 560 | 3 | | | |

*При изготовлении сетки С9 контактно-точечной сваркой на автоматических или полуавтоматических линиях все продольные стержни следует выполнять длиной 2750мм, поперечные - 560мм с последующей обрезкой стержней по месту.*

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№
Зиновьева Г.Л.
г. Москва


# С10




| Марка изделия | NN поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. шт | Выборка стали | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ф мм | Длина м | Вес кг |
| С10 | 27 | — | 4ВI | 3650 | 3 | 4ВI | 22.7 | 2.2 |
| | 19 | | 4ВI | 1850 | 1 | | | |
| | 21 | | 4ВI | 380 | 8 | Итого: | | 2.2 |
| | 22 | | 4ВI | 440 | 4 | | | |
| | 28 | | 4ВI | 600 | 4 | | | |
| | 20 | | 4ВI | 510 | 4 | | | |
| | 26 | | 4ВI | 560 | 2 | | | |
| | 29 | | 4ВI | 640 | 3 | | | |


При изготовлении сетки С10 контактно-точечной сваркой на автоматических или полуавтоматических линиях все продольные стержни следует выполнять длиной 3650мм, поперечные - 640мм с последующей обрезкой стержней по месту.

## КР1; КР2





| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. шт. | Выборка стали ф мм | Общая длина м | Вес кг. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР1 | 30 | | 4ВI | 3450 | 2 | 4ВI | 12.7 | 1.3 |
| | 31 | | 4ВI | 230 | 25 | | | |
| | | | | | | Итого: | | 1.3 |
| КР2 | 30 | | 4ВI | 3450 | 1 | 4ВI | 9.2 | 0.9 |
| | 31 | | 4ВI | 230 | 25 | 14АIII | 3.5 | 4.2 |
| | 32 | | 14АIII | 3450 | 1 | Итого: | | 5.1 |

# КР3; КР4; КР5; КР6




| Марка изделия | № поз | Эскиз | ⌀ мм | Длина мм | Кол. шт. | Выборка стали: ⌀ мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР3 | 33 | | 10 AIII | 2930 | 1 | 4 BI | 5.5 | 0.5 |
| | 34 | | 10 AIII | 130 | 2 | 10 AIII | 3.2 | 2.0 |
| | 35 | | 4 BI | 2930 | 1 | | | |
| | 36 | | 4 BI | 130 | 2 | Итого | | 2.5 |
| КР4 | 37 | | 12 AIII | 2930 | 1 | 4 BI | 5.5 | 0.5 |
| | 38 | | 12 AIII | 130 | 2 | 12 AIII | 3.2 | 2.8 |
| | 35 | | 4 BI | 2930 | 1 | | | |
| | 36 | | 4 BI | 130 | 20 | Итого | | 3.3 |
| КР5 | 39 | | 14 AIII | 2930 | 1 | 4 BI | 5.5 | 0.5 |
| | 40 | | 14 AIII | 130 | 2 | 14 AIII | 3.2 | 3.9 |
| | 35 | | 4 BI | 2930 | 1 | | | |
| | 36 | | 4 BI | 130 | 20 | Итого | | 4.4 |
| КР6 | 41 | | 16 AIII | 2930 | 1 | 4 BI | 5.5 | 0.5 |
| | 42 | | 16 AIII | 130 | 2 | 16 AIII | 3.2 | 5.0 |
| | 35 | | 4 BI | 2930 | 1 | | | |
| | 36 | | 4 BI | 130 | 20 | Итого | | 5.5 |





| Марка изделия | № поз. | Эскиз | Ф мм | Длина мм | Кол. шт | Выборка стали: Ф мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР7 | 33 | | 10 AIII | 2930 | 1 | 4 BI | 5.5 | 0.5 |
| | 43 | | 10 AIII | 80 | 2 | 10 AIII | 3.1 | 1.9 |
| | 35 | | 4 BI | 2930 | 1 | | | |
| | 36 | | 4 BI | 130 | 20 | Итого | | 2.4 |
| КР8 | 37 | | 12 AIII | 2930 | 1 | 4 BI | 5.5 | 0.5 |
| | 44 | | 12 AIII | 80 | 2 | 12 AIII | 3.1 | 2.8 |
| | 35 | | 4 BI | 2930 | 1 | | | |
| | 36 | | 4 BI | 130 | 20 | Итого | | 3.3 |
| КР9 | 39 | | 14 AIII | 2930 | 1 | 4 BI | 5.5 | 0.5 |
| | 45 | | 14 AIII | 80 | 2 | 14 AIII | 3.1 | 3.7 |
| | 35 | | 4 BI | 2930 | 1 | | | |
| | 36 | | 4 BI | 130 | 20 | Итого | | 4.2 |
| КР10 | 41 | | 16 AIII | 2930 | 1 | 4 BI | 5.5 | 0.5 |
| | 46 | | 16 AIII | 80 | 2 | 16 AIII | 3.1 | 4.9 |
| | 35 | | 4 BI | 2930 | 1 | | | |
| | 36 | | 4 BI | 130 | 20 | Итого | | 5.4 |

Поз. 43÷46 приварите после изготовления каркасов КР7÷КР10.

| ТК 1976 | Железобетонные плиты размером 3×6 м<br>Каркасы: КР7; КР8; КР9; КР10 | Серия 1.865-4<br>Выпуск 2 / Лист 12 |
|---|---|---|

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

КР 11




| Марка пространственного каркаса | Марка плоского каркаса и №№ поз. | Кол. шт. | Выборка стали | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ф мм | Общая длина м | Общий вес кг |
| КП1 | КР II | 2 | 10АIII | 46.3 | 28.6 |
| | 49 | 8 | Итого: | | 28.6 |

Поз 49 пространственного каркаса КП1 на чертеже плоского каркаса КР11 показана условно


| Марка изделия | №№ поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. шт. | Выборка стали | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ф мм | общая длина м | вес кг |
| КР II | 33 | | 10АIII | 2930 | 4 | 10АIII | 22.8 | 14.1 |
| | 47 | | 10АIII | 1640 | 6 | | | |
| | 48 | | 10АIII | 320 | 4 | Итого: | | 14.1 |
| Отдельные стержни | 49 | | 10АII | 75 | 1 | 10АIII | 0.075 | 0.05 |


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| ТК | Железобетонные плиты размером 3×6 м | Серия 1.865-4 | |
|---|---|---|---|
| 1976 | Каркасы КП1; КР11. | Выпуск 2 | Лист 13 |

14357-02

КР12








| Марка пространственного каркаса | Марка плоского каркаса и № поз. | Кол. шт. | Выборка стали | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ф мм | Общая длина м | Общий вес кг |
| КП2 | КР12 | 2 | 10 AIII | 46.3 | 28.6 |
| | 49 | 8 | Итого: | | 28.6 |

Поз. 49 пространственного каркаса КП2 на чертеже плоского каркаса КР12 показана условно.

| Марка изделия | NN поз | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол шт | Выборка стали | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ф мм | Общая длина м | Вес кг |
| КР12 | 33 | | 10 AIII | 2930 | 4 | 10 AIII | 22.8 | 14.1 |
| | 47 | | 10 AIII | 1640 | 6 | | | |
| | 48 | | 10 AIII | 320 | 4 | Итого: | | 14.1 |
| Отдельные стержни | 49 | | 10 AIII | 75 | 1 | 10 AIII | 0.075 | 0.05 |

## КР13




## КП3





| Марка пространственного каркаса | Марка плоского каркаса и № поз. | Кол. шт. | Выборка стали | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ф мм | Общая длина м | Общ. вес кг. |
| КП3 | КР13 | 2 | 10 А III | 47.6 | 29.4 |
| | 49 | 8 | Итого: | | 29.4 |

*Поз. 49 пространственного каркаса КП3 на чертеже плоского каркаса КР13 показана условно*

| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол шт | Выборка стали | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ф мм | Общая длина м | Вес кг. |
| КР13 | 33 | | 10 А III | 2930 | 4 | 10 А III | 23.5 | 14.5 |
| | 47 | | 10 А III | 1640 | 6 | | | |
| | 50 | | 10 А III | 500 | 4 | Итого: | | 14.5 |
| Отдельные стержни | 49 | | 10 А III | 75 | 1 | 10 А III | 0.075 | 0.05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Железобетонные плиты размером 3×6 м | Серия 1.865-4 | |
| 1976 | Каркасы КП3; КР13 | Выпуск 2 | Лист 15 |


# КР14, КР15




| Марка изделия | NN поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. шт | Выборка стали | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ф мм | Общая длина м | Вес кг |
| КР14 | 37 | | 12АIII | 2930 | 2 | 4ВI | 7.1 | 0.7 |
| | 44 | | 12АIII | 80 | 2 | 12АIII | 6.0 | 5.3 |
| | 35 | | 4ВI | 2930 | 1 | | | |
| | 51 | | 4ВI | 200 | 21 | Итого: | | 6.0 |
| КР15 | 39 | | 14АIII | 2930 | 2 | 4ВI | 7.1 | 0.7 |
| | 45 | | 14АIII | 80 | 2 | 14АIII | 6.0 | 7.3 |
| | 35 | | 4ВI | 2930 | 1 | | | |
| | 51 | | 4ВI | 200 | 21 | Итого: | | 8.0 |

Поз. 44, 45 приварить после изготовления каркасов КР14, КР15.

# КР16, КР17




| Марка изделия | № поз. | Эскиз | ф мм | Длина мм | Кол. шт | Выборка стали: ф мм | общая длина м | вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР16 | 37 (33) | | 12AIII | 2930 | 2 | 4BI | 6,7 | 0,7 |
| | 44 | | 12AIII | 80 | 2 | 12AIII | 6,0 | 5,3 |
| | 35 | | 4BI | 2930 | 1 | | | |
| | 51 | | 4BI | 200 | 19 | Итого | | 6.0 |
| КР17 | 39 | | 14AIII | 2930 | 2 | 4BI | 6,7 | 0,7 |
| | 45 | | 14AIII | 80 | 2 | 14AIII | 6,0 | 7,3 |
| | 35 | | 4BI | 2930 | 1 | | | |
| | 51 | | 4BI | 200 | 19 | Итого | | 8.0 |


Поз. 44, 45 приварите после изготовления каркасов КР16, КР17.

Внесены изменения Зам. рук. группы Зотьева Г.Я. 7.2.78г.


| ТК 1976 | Железобетонные плиты размером 3×6 м | Серия 1.865-4 |
|---|---|---|
| | Каркасы КР16, КР17 | Выпуск 2 / Лист 17 м |

1865-02


## МН1; МН5





2-2




1-1




а - а






1. Закладные изделия МН2; МН6 по изображению зеркальны закладным изделиям МН1; МН5.
2. Спецификацию стали на закладные изделия и основные указания см. на листе 20.




г. Москва ул. Фрунзе 1 Госстрой Типовой

# МН3; МН7




1. Закладные изделия МН4; МН8 по изображению зеркальны закладным изделиям МН3; МН7.
2. Спецификацию стали на закладные изделия и основные указания см. на листе 20.
3. Сеч. а-а см. на листе 18.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ТК | Железобетонные плиты размером 3×6 м | Серия 1.865-4 | |
| 1976 | Закладные изделия МН3, МН4, МН7, МН8 | Выпуск 2 | Лист 19 |




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
г. Москва


| Марка изделия | №№ поз | Эскиз или сечение | ф мм | Длина мм | Кол. шт. | Выборка стали: Одной поз. | Всех поз. | Изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МН1 МН2 | 52 | ∠ 70×8 | | 100 | 1 | 0.84 | 0.84 | 2.1 |
| | 53 | 460, 450, 100 | 10 AIII | 500 | 1 | 0.31 | 0.31 | |
| | 54 | 450, 400, 210 | 10 AIII | 500 | 1 | 0.31 | 0.31 | |
| | 55 | 2×30, 280, 260, 40, 100, 125 | 12 AII | 680 | 1 | 0.6 | 0.6 | |
| | 56 | — | 14 AIII | 35 | 1 | 0.04 | 0.04 | |
| МН3 МН4 | | Поз. 52÷55, см. выше | | | | | | 2.3 |
| | 57 | — 70×6 | | 70 | 1 | 0.23 | 0.23 | |
| МН5 МН6 | | Поз. 52÷54, 56 см. МН1; МН2 | | | | | | 2.2 |
| | 58 | 2×30, 350, 330, 40, 125 | 12 AII | 820 | 1 | 0.73 | 0.73 | |
| МН7 МН8 | | Поз. 52÷54, 58 см. выше | | | | | | 2.5 |
| | 57 | — 70×6 | | 70 | 1 | 0.23 | 0.23 | |

1. Приварку стержней к поз. 52 может производиться ручной дуговой электросваркой ($b_{шв}$=8мм, $h_{шв}$=4мм) по чертежу, данному на листе 18 или контактной точечной (не менее 2х точек на стержень).
2. При электродуговой и контактной точечной сварке необходимо руководствоваться требованиями „Указаний по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" СН393-69.
3. Отгиб анкеров в соответствии с проектом производить до приварки их к поз. 52.
4. При дуговой сварке применять электроды типа Э42
5. Поз. 56 предусмотрена для фиксации положения закладного изделия и может выполняться из любого класса свариваемой стали.

| ТК 1975 | Железобетонные плиты размером 3×6 м | Серия 1.865-4 | |
|---|---|---|---|
| | Спецификация стали на закладные изделия МН1÷МН8 | Выпуск 2 | Лист 20 |

## МН 9; МН10; МН11; МН12; МН13





d = 16 для МН 9
d = 18 для МН 10
d = 20 для МН 11
d = 22 для МН12
d = 24 для МН 13

59 для МН 9
60 для МН10
61 для МН11
62 для МН12
63 для МН13

| Марка изделия | NN поз. | Сечение | Длина мм | Кол. шт. | Вес, кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Одной поз. | Всех поз. | изделия |
| МН9÷ МН13 | 59÷ 63 | -50×8 | 50 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.2 |

Гл. инж. пр-та
Рук. группы
Инж.
Инж.
Зинов. сод Г.А.
г. Москва


## МН14





| Марка изделия | NN поз. | ф мм или сечение | Длина мм | кол-во шт. | Вес, кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Одной поз. | Всех поз. | Изделия |
| МН14 | 64 | -110×8 | 130 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
| | 65 | Ф10AIII | 110 | 2 | 0.07 | 0.14 | |
| | 66 | Ф10AIII | 80 | 4 | 0.05 | 0.2 | |
| | | | | | | | |

1. Приварку анкерных стержней к поз.64 производить дуговой сваркой многослойными кольцевыми швами ($h_{ш}$=6мм) или дуговой сваркой с устройством в пластинке развенкованных отверстий. Электроды — типа Э50А.
2. Приварку поз.65 к поз.66 допускается производить дуговой сваркой.
3. Закладные детали МН14 допускается объединять с пространственными каркасами КП1-КЛ3 до установки последних в форму.
4. Сварку производить в соответствии с СН393-69.

МН15





1-1




| Марка изделия | NN поз. | Ø мм или сечение | Длина мм | кол-во шт. | Вес, кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Одной поз. | Всех поз. | изделия |
| МН15 | 67 | -60×8 | 150 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| | 68 | ф10AIII | 130 | 2 | 0.1 | 0.2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Соединение анкерных стержней с поз 67 выполнять автоматической сваркой под флюсом. Допускается производить приварку дуговой сваркой многослойным кольцевым швом ($h_{шв}$ - 6мм) электродами типа Э50А.*
*Сварку производить в соответствии с СН393-69.*

# МН16





| Марка изделия | № поз. | ф мм или сечение | Длина мм | Кол-во шт. | Вес, кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Одной поз. | Всех поз. | изделия |
| МН16 | 52 | ∠70×8 | 100 | 1 | 0.84 | 0.84 | 1.2 |
| | 69 | ф10АIII | 200 | 2 | 0.12 | 0.24 | |
| | 56 | ф14АIII | 35 | 2 | 0.04 | 0.08 | |
| | | | | | | | |


Соединение анкерных стержней с поз. 52 выполнять автоматической сваркой под флюсом.
Сварку производить в соответствии с СН393-69.



г. Москва Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Зиновьева Г.Я.

## МН17




| Марка изделия | NN поз. | Сечение | Длина мм | Кол-во шт | Вес кг: Одной поз | Вес кг: Всех поз. | Вес кг: Изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МН17 | 70 | -60 × 6 | 100 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| | 71 | ф 8 А III | 350 | 2 | 0.14 | 0.28 | |
| | 72 | ф 8 А III | 50 | 2 | 0.02 | 0.04 | |
| | | | | | | | |

Сварку производить электродами Э42А ($b_{шв}$=8мм; $h_{шв}$=4мм) в соответствии с СН393-69


Гипроспецгаз Госстроя СССР г. Москва

Разработал Зиновьева Г.Я.

Гл. инж. пр-тов Гусенков

Рук. группы Гусенков

## МН18





| Марка изделия | NN поз. | Сечение | Длина мм | Кол-во шт | Вес, кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | одной поз. | всех поз. | изделия |
| МН18 | 73 | Газовая тр ф25 | 60 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| | 74 | ф 8 I AIII | 100 | 2 | 0.04 | 0.08 | |
| | | | | | | | |

Приварку стержней к трубе производить дуговой сваркой в соответствии с СН393-69.




г. Москва Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

## МН19




| Марка изделия | NN поз. | Сечение | Длина мм | кол-во шт. | Вес, кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | одной поз. | всех поз. | изделия |
| МН19 | 75 | ф12 А I | 550 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | 76 | гайка М12 | — | 1 | 0,024 | 0,024 | |
| | | | | | | | |

## МН20




| Марка изделия | NN поз. | Сечение | Длина мм | Кол-во шт. | Вес, кг | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Одной поз. | Всех поз | Изделия |
| МН20 | 77 | -50×6 | 100 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.5 |
| | 71 | Ø8AIII | 350 | 2 | 0.14 | 0.28 | |

Соединение анкерных стержней с поз. 77 выполнять автоматической сваркой под флюсом.
Сварку производить в соответствии с СН393-69

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

gost.e-ecolog.ru