ОГТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 1.832-5

# СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ И БЛОКИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ

## ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

## ВЫПУСК 2

## АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

13877-03
ЦЕНА 0-66

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 1832-5

# СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ И БЛОКИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ

## ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

## ВЫПУСК 2

## АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗРАБОТАНЫ
институтом Гипроинсельхоз Минсельхоза СССР
при участии
НИИЖБ и НИИСФ Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕНЫ
и введены в действие Госстроем СССР
с 1 июля 1976 г
(Постановление №34 от 31 марта 1976 г)

## Содержание


| | Лист | Стр. |
|---|---|---|
| Пояснительная записка. | – | 2 |
| Пространственные каркасы КП1÷КП4 | 1 | 3 |
| Пространственные каркасы КП5÷КП14 | 2 | 4 |
| Пространственные каркасы КП15÷КП24 | 3 | 5 |
| Пространственные каркасы КП25÷КП38 | 4 | 6 |
| Пространственные каркасы КП33÷КП38; КП45; КП46 | 5 | 7 |
| Пространственные каркасы КП39÷КП44 | 6 | 8 |
| Пространственные каркасы КП47÷КП52 | 7 | 9 |
| Пространственные каркасы КП53÷КП64 | 8 | 10 |
| Пространственные каркасы КП65÷КП73 | 9 | 11 |
| Плоские каркасы К1÷К7 | 10 | 12 |
| Плоские каркасы К8÷К13 | 11 | 12 |
| Плоские каркасы К14÷К19 | 12 | 13 |
| Плоские каркасы К20÷К26 | 13 | 13 |
| Плоские каркасы К27÷К37 | 14 | 14 |
| Плоские каркасы К38÷К42 | 15 | 14 |
| Плоские каркасы К43÷К45 Отдельные стержни 01÷010 | 16 | 15 |
| Сетки С-1; С-2 | 17 | 15 |
| Закладные изделия М1÷М4 | 18 | 16 |
| Закладное изделие М5 | 19 | 16 |
| Закладные изделия М6÷М10 | 20 | 17 |
| Закладные изделия М11; М18 | 21 | 17 |
| Закладное изделие М13 | 22 | 18 |
| Закладные изделия М14; М15 | 23 | 18 |
| Закладные изделия М16÷М18 | 24 | 19 |
| Закладные изделия М19÷М21 | 25 | 19 |
| Петли для подъема | 26 | 0 |
| Деталь 18 | 27 | 20 |


## Пояснительная записка.



1. Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи арматурных и закладных изделий двухслойных панелей и блоков из легких бетонов для стен сельскохозяйственных зданий.

2. Номенклатура панелей и блоков, их теплотехнические характеристики и указания по применению приведены в выпуске 0 настоящей серии.

Опалубочные чертежи армирование конструкций, указания по выбору марок сталей, защите закладных изделий и подбору монтажных петель даны в выпуске 1.

3. Плоские и пространственные арматурные каркасы и закладные изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями:

— ГОСТ 10922-64 „Арматура и сварные закладные детали для железобетонных конструкций";


— ГОСТ 14098-68 „Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций";

— СН 393-69 Указания по сварке соединений арматуры и закладных деталей."

4. Для сборки плоских каркасов в пространственный рекомендуется использовать типовые кондукторы.


5. В армированных изделиях монтажные петли должны быть приварены к пространственному каркасу.

Условные обозначения, принятые в данном альбоме





| | | |
|---|---|---|
| ТК 1974 | Содержание<br>Пояснительная записка | Серия 1.832 5<br>Выпуск 2 / Лист<br>Инвент. № 13877-63 3 |


КП1÷КП4




2-2




1-1





Спецификация марок арматурных изделий на один пространственный каркас


| Марка пространственного каркаса | Марка изделия | Кол-во штук | № листа |
|---|---|---|---|
| КП1 | К1 | 6 | 10 |
| | К6 | 1 | 10 |
| | 08 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП2 | К2 | 6 | 10 |
| | К7 | 1 | 10 |
| | 08 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП3 | К3 | 6 | 10 |
| | К8 | 1 | 11 |
| | 08 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП4 | К4 | 6 | 10 |
| | К9 | 1 | 11 |
| | 08 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |

1. Пространственные каркасы изготовлять при помощи контактной точечной сварки во всех местах пересечения плоских каркасов и отдельных стержней.
2. Таблица для подбора марок петель для подъема дана в пояснительной записке выпуска 1.


КП5 ÷ КП14




2-2




| | |
|---|---|
| 170 | для КП5; КП10 |
| 220 | для КП6; КП11 |
| 270 | для КП7; КП12 |
| 370 | для КП8; КП9; КП13 |
| 470 | для КП14 |




Спецификация марок арматурных изделий на один пространственный каркас


| Марка пространственного каркаса | Марка изделия | Кол-во штук | N листа |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КП5 | К1 | 4 | 10 |
| | К6 | 1 | 10 |
| | 07 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП6 | К2 | 4 | 10 |
| | К7 | 1 | 10 |
| | 07 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП7 | К3 | 4 | 10 |
| | К8 | 1 | 11 |
| | 07 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП8 | К4 | 4 | 10 |
| | К9 | 1 | 11 |
| | 07 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП9 | К4 | 4 | 10 |
| | К15 | 1 | 12 |
| | 07 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |

| Марка пространственного каркаса | Марка изделия | Кол-во шт. | N листа |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КП10 | К1 | 4 | 10 |
| | К13 | 1 | 11 |
| | 07 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП11 | К2 | 4 | 10 |
| | К14 | 1 | 12 |
| | 07 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП12 | К3 | 4 | 10 |
| | К16 | 1 | 12 |
| | 07 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП13 | К4 | 4 | 10 |
| | К17 | 1 | 12 |
| | 07 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП14 | К5 | 4 | 10 |
| | К18 | 1 | 12 |
| | 07 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |


1. Пространственные каркасы изготавливать при помощи контактной точечной сварки во всех местах пересечения плоских каркасов и отдельных стержней.
2. Таблица для подбора марок петель для подъема груза в пояснительной записке выпуска 1.

| | | |
|---|---|---|
| ТК 1974 | Пространственные каркасы КП5 ÷ КП14 | Серия 1.832-5 Выпуск 8 Лист 2 |


КП15 ÷ КП24




2-2




1-1




Спецификация марок арматурных изделий на один пространственный каркас

| Марка пространственного каркаса | Марка изделия | Кол-во шт. | N листа |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КП15 | К1 | 3 | 10 |
| | К10 | 1 | 11 |
| | 06 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП16 | К2 | 3 | 10 |
| | К11 | 1 | 11 |
| | 06 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП17 | К3 | 3 | 10 |
| | К12 | 1 | 11 |
| | 06 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП18 | К4 | 3 | 10 |
| | К17 | 1 | 12 |
| | 06 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП19 | К5 | 3 | 10 |
| | К18 | 1 | 12 |
| | 06 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП20 | К1 | 3 | 10 |
| | К19 | 1 | 12 |
| | 06 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП21 | К2 | 3 | 10 |
| | К20 | 1 | 13 |
| | 06 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП22 | К3 | 3 | 10 |
| | К21 | 1 | 13 |
| | 06 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП23 | К4 | 3 | 10 |
| | К23 | 1 | 13 |
| | 06 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП24 | К5 | 3 | 10 |
| | К24 | 1 | 13 |
| | 06 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |


1. Пространственные каркасы изготовлять при помощи контактной точечной сварки во всех местах пересечения плоских каркасов и отдельных стержней
2. Таблица для подбора марок петель для подъема дана в пояснительной записке выпуска 1.

| ТК 1974 | Пространственные каркасы КП15 ÷ КП24 | Серия 1.832-5 |
|---|---|---|
| | | Выпуск 2 / Лист 3 |


Инвент. /

Самозина Л.Я. | Ушаков | Копировал | Инженер

КП25÷КП32





2-2




| | |
|---|---|
| 170 | для КП25 |
| 220 | для КП 26 |
| 270 | для КП27; КП30 |
| 370 | для КП 28; КП31 |
| 470 | для КП29; КП32 |

1-1




1. Пространственные каркасы изготовлять при помощи контактной точечной сварки во всех местах пересечения плоских каркасов и отдельных стержней.
2. Таблица для подбора марок петель для подъема дана в пояснительной записке выпуска 1.

Спецификация марок арматурных изделий на один пространственный каркас


| Марка пространственного каркаса | Марка изделия | Кол-во шт. | № листа |
|---|---|---|---|
| КП25 | К1 | 2 | 10 |
| | К19 | 1 | 12 |
| | 05 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП26 | К2 | 2 | 10 |
| | К20 | 1 | 13 |
| | 05 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП27 | К3 | 2 | 10 |
| | К21 | 1 | 13 |
| | 05 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП28 | К4 | 2 | 10 |
| | К23 | 1 | 13 |
| | 05 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП29 | К5 | 2 | 10 |
| | К24 | 1 | 13 |
| | 05 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП30 | К3 | 2 | 10 |
| | К22 | 1 | 13 |
| | 05 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП31 | К4 | 2 | 10 |
| | К25 | 1 | 13 |
| | 05 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП32 | К5 | 2 | 10 |
| | К26 | 1 | 13 |
| | 05 | 24 | 16 |
| | П | 2 | 25 |

Гип Шифнер | Нач.отд. Шифнер | Руководитель Шифнер | Конструктор Шифнер | Проверил Шифнер | Составил Шифнер


| ТК 1974 | Пространственные каркасы КП25÷КП32 | Серия 1.832-5 Выпуск 2 Лист 4 |
|---|---|---|

Инв.№ 13877-03 7

КП33 + КП35




КП36 + КП38




Спецификация марок арматурных изделий на один пространственный каркас


| Марка пространственного каркаса | Марка изделия | Кол-во штук | N листа |
|---|---|---|---|
| КП33 | К27 | 7 | 14 |
| | 08 | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП34 | К28 | 7 | 14 |
| | 08 | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП35 | К28 | 7 | 14 |
| | 08 | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП36 | К27 | 5 | 14 |
| | 07 | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП37 | К28 | 5 | 14 |
| | 07 | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП38 | К29 | 5 | 14 |
| | 07 | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП45 | К29 | 2 | 14 |
| | 01 | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП46 | К30 | 2 | 14 |
| | 01 | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |


1. Пространственные каркасы изготовлять при помощи контактной точечной сварки во всех местах пересечения [illegible] каркасов и отдельных стержней.
2. Таблица для подбора марок петель для подъема [illegible] в пояснительной записке выпуска 1.

| ТК 1974 | Пространственные каркасы КП33÷КП38; КП45; КП46 | Серия 1.832-2 Выпуск 2 Лист 5 |
|---|---|---|


Инв. № 2872-02

КП39 ÷ КП41 2-2




КП42 ÷ КП44 3-3




Спецификация марок арматурных изделий на один пространственный каркас


| Марка пространственного каркаса | Марка изделия | Кол-во штук | № листа |
|---|---|---|---|
| КП39 | К27 | 4 | 14 |
| | Об | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП40 | К28 | 4 | 14 |
| | Об | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП41 | К29 | 4 | 14 |
| | Об | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП42 | К27 | 3 | 14 |
| | Об | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП43 | К28 | 3 | 14 |
| | Об | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП44 | К29 | 3 | 14 |
| | Об | 10 | 16 |
| | П | 2 | 25 |

1. Пространственные каркасы изготовлять при помощи контактной точечной сварки во всех местах пересечения плоских каркасов и отдельных стержней.
2. Таблица для подбора марок петель для подъема дана в пояснительной записке выпуска 1.


| ТК 1974 | Пространственные каркасы КП39 ÷ КП44 | Серия 1.9132-6 Выпуск 2 Лист 6 |
|---|---|---|

Инвент.№ 150 77-03 9


КП47; КП48





КП49; КП50





КП51; КП52





1-1




5-5




Деталь „А"





Спецификация марок арматурных изделий на один пространственный каркас

| Марка пространственного каркаса | Марка изделия | Кол-во штук | N листа |
|---|---|---|---|
| КП47 | К30 | 3 | 14 |
| | К32 | 1 | 14 |
| | С1 | 8 | 17 |
| | 06 | 10 | 16 |
| | 04 | 36 | 16 |
| | 09 | 2 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП48 | К31 | 3 | 14 |
| | К33 | 1 | 14 |
| | С2 | 8 | 17 |
| | 06 | 10 | 16 |
| | 04 | 36 | 16 |
| | 010 | 2 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП49 | К30 | 2 | 14 |
| | К34 | 1 | 14 |
| | С1 | 8 | 17 |
| | 05 | 10 | 16 |
| | 04 | 36 | 16 |
| | 09 | 2 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП50 | К31 | 2 | 14 |
| | К35 | 1 | 14 |
| | С2 | 8 | 17 |
| | 05 | 10 | 16 |
| | 04 | 36 | 16 |
| | 010 | 2 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП51 | К30 | 1 | 14 |
| | К36 | 1 | 14 |
| | С1 | 6 | 17 |
| | 02 | 46 | 16 |
| | 09 | 2 | 16 |
| | П | 2 | 25 |
| КП52 | К31 | 1 | 14 |
| | К37 | 1 | 14 |
| | С2 | 6 | 17 |
| | 02 | 46 | 16 |
| | 010 | 2 | 16 |
| | П | 2 | 25 |


1. Пространственные каркасы изготовлять при помощи контактной точечной сварки во всех местах пересечения каркасов и отдельных стержней.
2. Нижние сетки С1 (С2) и отдельные стержни 02 (04) до сборки пространственного каркаса собираются в блок, который приваривается к верхней сетке С1 (С2) и отдельному стержню 09 (010), в свою очередь приваренным к каркасу К30 (К31). Далее производится сборка пространственного каркаса.
3. Таблица для подбора марок петель для подъема дана в пояснительной записке.

| | | |
|---|---|---|
| ТК 1974 | Пространственные каркасы КП47 ÷ КП52 | Серия 1.832 Выпуск 2 |


КП53÷КП56 2-2




РП58÷КП61 4-4




РП62÷КП64 5-5



РП56÷КП58 3-3



1-1




Спецификация марок арматурных изделий на одно пространственный каркас

| Марка пространственного каркаса | Марка изделия | Кол-во штук | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| КП53 | К38 | 7 | 15 |
| | С6 | 8 | 16 |
| | Г | 1 | 25 |
| КП54 | К38 | 7 | 15 |
| | С6 | 8 | 16 |
| | Г | 1 | 25 |
| РП55 | К40 | 7 | 6 |
| | С7 | 8 | 16 |
| | Г | 1 | 25 |
| КП56 | К38 | 6 | 15 |
| | С7 | 8 | 16 |
| | Г | 1 | 25 |
| КП57 | К38 | 5 | 15 |
| | С7 | 8 | 16 |
| | | | 25 |
| КП58 | К40 | 7 | 15 |
| | С7 | 8 | 16 |
| | Г | 1 | 25 |
| КП59 | К38 | 4 | 15 |
| | С6 | 8 | 16 |
| | Г | 1 | 25 |


| Марка пространственного каркаса | Марка изделия | Кол-во штук | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| КП60 | К38 | 4 | 15 |
| | С6 | 8 | 16 |
| | Г | 1 | 25 |
| КП61 | К40 | 4 | 15 |
| | С6 | 8 | 16 |
| | Г | 1 | 25 |
| КП62 | К38 | 3 | 11 |
| | С6 | 8 | 16 |
| | Г | 1 | 25 |
| РП63 | К38 | 3 | 15 |
| | С5 | 8 | 11 |
| | Г | 1 | 25 |
| РП64 | К40 | 3 | 11 |
| | С6 | 8 | 16 |
| | Г | 1 | 25 |

1. Пространственные каркасы изготовляют путем контактной сварки в местах пересечения плоских каркасов и отдельных стержней.
2. Таблица для подбора марок петель из полосовой стали в зависимости от веса каркаса.


КП66÷КП67





КП68÷КП70




КП71÷КП73




1-1




## Спецификация марок арматурных изделий на один пространственный каркас

| Марка пространственного каркаса | Марка изделия | Кол-во штук | N листа |
|---|---|---|---|
| КП65 | К43 | 5 | 16 |
| | 07 | 4 | 16 |
| | П | 1 | 25 |
| КП66 | К44 | 5 | 16 |
| | 07 | 4 | 16 |
| | П | 1 | 25 |
| КП67 | К45 | 5 | 16 |
| | 07 | 4 | 16 |
| | П | 1 | 25 |
| КП68 | К43 | 4 | 16 |
| | 06 | 4 | 16 |
| | П | 1 | 25 |
| КП69 | К44 | 4 | 16 |
| | 06 | 4 | 16 |
| | П | 1 | 25 |


| Марка пространственного каркаса | Марка изделия | Кол-во штук | N листа |
|---|---|---|---|
| КП70 | К45 | 4 | 16 |
| | 06 | 4 | |
| | П | 1 | 25 |
| КП71 | К43 | 3 | 16 |
| | 05 | 4 | 16 |
| | П | 1 | 25 |
| КП72 | К44 | 3 | 16 |
| | 05 | 4 | 16 |
| | П | 1 | 25 |
| КП73 | К45 | 3 | 16 |
| | 05 | 4 | 16 |
| | П | 1 | 25 |

1. Пространственные каркасы изготовлять при помощи контактной точечной сварки во всех местах пересечения плоских каркасов и отдельных стержней
2. Таблица для подбора марок петель для подъема дана в пояснительной записке выпуска 1

| ТК 1974 | Пространственные каркасы КП65÷КП73 | Серия 1.832-5 Выпуск 2 Лист 3 |
|---|---|---|

Инвент. N 13[illegible]


К1÷К7




## Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | N поз. | ф мм | Длина мм | К-во шт. | Выборка стали: ф мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1 | 1 | 5 АI | 5960 | 2 | 5 АI | 11.92 | 7.37 |
| | 2 | 4 АI | 170 | 22 | 4 АI | 3.74 | 0.37 |
| | | | | | Итого | | 7.74 |
| К2 | 1 | 5 АI | 5960 | 2 | 5 АI | 11.92 | 7.37 |
| | 3 | 4 АI | 220 | 22 | 4 АI | 4.84 | 0.47 |
| | | | | | Итого | | 7.84 |
| К3 | 1 | 5 АI | 5960 | 2 | 5 АI | 11.92 | 7.37 |
| | 4 | 4 АI | 270 | 22 | 4 АI | 5.94 | 0.59 |
| | | | | | Итого | | 7.96 |
| К4 | 1 | 5 АI | 5960 | 2 | 5 АI | 11.92 | 7.37 |
| | 5 | 4 АI | 370 | 22 | 4 АI | 8.14 | 0.80 |
| | | | | | Итого | | 8.17 |
| К5 | 1 | 5 АI | 5960 | 22 | 5 АI | 11.92 | 7.37 |
| | 6 | 4 АI | 470 | 22 | 4 АI | 10.34 | 1.01 |
| | | | | | Итого | | 28.5 |
| К6 | 7 | 6 АII | 5960 | 2 | 6 АII | 11.92 | 2.65 |
| | 2 | 4 АI | 170 | 22 | 4 АI | 3.74 | 0.37 |
| | | | | | Итого | | 5.02 |
| К7 | 7 | 6 АII | 5960 | 2 | 6 АII | 11.92 | 2.65 |
| | 3 | 4 А | 220 | 22 | 4 АI | 4.84 | 0.47 |
| | | | | | Итого | | 3.12 |

Поперечные стержни показанные пунктиром, приварить контактной точечной электросваркой










Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие

К8÷К13





| Марка изделия | N поз. | ф мм | Длина мм | К-во шт. | Выборка стали: ф мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К8 | 7 | 6 АII | 5960 | 2 | 6 АII | 11.92 | 2.65 |
| | 4 | 4 АI | 270 | 22 | 4 АI | 5.94 | 0.58 |
| | | | | | Итого | | 3.23 |
| К9 | 7 | 6 АII | 5960 | 2 | 6 АII | 11.92 | 2.65 |
| | 5 | 4 АI | 170 | 22 | 4 АI | 8.14 | 0.80 |
| | | | | | Итого | | 3.45 |
| К10 | 8 | 8 АII | 5960 | 2 | 8 АII | 11.92 | 4.71 |
| | 2 | 4 АI | 170 | 22 | 4 АI | 3.74 | 0.37 |
| | | | | | Итого | | 5.08 |
| К11 | 8 | 8 АII | 5960 | 2 | 8 АII | 11.92 | 4.71 |
| | 3 | 4 АI | 220 | 22 | 4 АI | 4.84 | 0.47 |
| | | | | | Итого | | 5.18 |
| К12 | 8 | 8 АII | 5960 | 2 | 8 АII | 11.92 | 4.71 |
| | 4 | 4 АI | 270 | 22 | 4 АI | 5.94 | 0.58 |
| | | | | | Итого | | 5.29 |
| К13 | 9 | 10 АII | 5960 | 2 | 10 АII | 11.92 | 7.35 |
| | 2 | 4 АI | 170 | 22 | 4 АI | 3.74 | 0.37 |
| | | | | | Итого | | 7.72 |

Поперечные стержни, показанные пунктиром, приварите контактной точечной электросваркой




К14 – К19




## Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | N поз. | ф мм | Длина мм | К-во шт. | Выборка стали: ф мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К14 | 9 | 10АIII | 5960 | 2 | 10АIII | 11.92 | 7.35 |
| | 5 | 4ВI | 220 | 22 | 4ВI | 4.84 | 0.47 |
| | | | | | Итого | | 7.82 |
| К15 | 9 | 10АIII | 5960 | 2 | 10АIII | 11.92 | 7.35 |
| | 6 | 4ВI | 370 | 22 | 4ВI | 8.14 | 0.80 |
| | | | | | Итого | | 8.15 |
| К16 | 10 | 12АIII | 5960 | 2 | 12АIII | 11.92 | 10.57 |
| | 4 | 4ВI | 270 | 22 | 4ВI | 5.94 | 0.58 |
| | | | | | Итого | | 11.15 |
| К17 | 10 | 12АIII | 5960 | 2 | 12АIII | 11.92 | 10.57 |
| | 7 | 4ВI | 370 | 22 | 4ВI | 8.14 | 0.80 |
| | | | | | Итого | | 11.37 |
| К18 | 10 | 12АIII | 5960 | 2 | 12АIII | 11.92 | 10.57 |
| | 8 | 4ВI | 470 | 22 | 4ВI | 10.34 | 1.01 |
| | | | | | Итого | | 11.58 |
| К19 | 11 | 16АIII | 5960 | 2 | 16АIII | 11.92 | 18.81 |
| | 12 | 5ВI | 170 | 22 | 5ВI | 3.74 | 0.58 |
| | | | | | Итого | | 19.39 |


Поперечные стержни, показанные пунктиром, приварите контактной точечной электросваркой.









К20 ÷ К26




## Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | N поз. | ф мм | Длина мм | К-во шт. | Выборка стали: ф мат | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К20 | 14 | 16АIII | 5960 | 2 | 16АIII | 11.92 | 18.81 |
| | 13 | 5ВI | 220 | 22 | 5ВI | 4.84 | 0.75 |
| | | | | | Итого | | 19.55 |
| К21 | 11 | 16АIII | 5960 | 2 | 16АIII | 11.92 | 18.81 |
| | 14 | 5ВI | 270 | 22 | 5ВI | 5.94 | 0.93 |
| | | | | | Итого | | 19.74 |
| К22 | 15 | 18АIII | 5960 | 2 | 18АIII | 11.92 | 23.80 |
| | 16 | 6АI | 270 | 22 | 6АI | 5.94 | 1.32 |
| | | | | | Итого | | 25.12 |
| К23 | 15 | 18АIII | 5960 | 2 | 18АIII | 11.92 | 23.80 |
| | 17 | 6АI | 370 | 22 | 6АI | 8.14 | 1.80 |
| | | | | | Итого | | 25.60 |
| К24 | 15 | 18АIII | 5960 | 2 | 18АIII | 11.92 | 23.80 |
| | 18 | 6АI | 470 | 22 | 6АI | 10.34 | 2.30 |
| | | | | | Итого | | 26.10 |
| К25 | 15 | 20АIII | 5960 | 2 | 20АIII | 11.92 | 29.60 |
| | 17 | 6АI | 370 | 22 | 6АI | 8.14 | 1.80 |
| | | | | | Итого | | 31.40 |
| К26 | 15 | 20АIII | 5960 | 2 | 20АIII | 11.92 | 29.60 |
| | 18 | 6АI | 470 | 22 | 6АI | 10.34 | 2.30 |
| | | | | | Итого | | 31.90 |

Поперечные стержни, показанные пунктиром, приварите контактной точечной электросваркой.








Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Инженер | Москва
Инвент. № 13877-0314

К27 ÷ К37




Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие


| Марка изделия | N поз. | ф мм | Длина мм | К-во шт. | Выборка стали ф мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К27 | 20 | 5ВI | 2960 | 2 | 5ВI | 5.92 | 0.91 |
| | 2 | 4ВI | 170 | 12 | 4ВI | 2.04 | 0.23 |
| | | | | | Итого | | 1.14 |
| К28 | 20 | 5ВI | 2960 | 2 | 5ВI | 5.92 | 0.91 |
| | 3 | 4ВI | 220 | 12 | 4ВI | 2.64 | 0.30 |
| | | | | | Итого | | 1.21 |
| К29 | 20 | 5ВI | 2960 | 2 | 5ВI | 5.92 | 0.91 |
| | 4 | 4ВI | 270 | 12 | 4ВI | 3.24 | 0.37 |
| | | | | | Итого | | 1.28 |
| К30 | 20 | 5ВI | 2960 | 2 | 5ВI | 5.92 | 0.91 |
| | 5 | 4ВI | 370 | 12 | 4ВI | 4.44 | 0.51 |
| | | | | | Итого | | 1.42 |
| К31 | 20 | 5ВI | 2960 | 2 | 5ВI | 5.92 | 0.91 |
| | 6 | 4ВI | 470 | 12 | 4ВI | 5.64 | 0.64 |
| | | | | | Итого | | 1.55 |
| К32 | 21 | 6АIII | 2960 | 2 | 6АIII | 5.92 | 1.31 |
| | 5 | 4ВI | 370 | 12 | 4ВI | 4.44 | 0.51 |
| | | | | | Итого | | 1.82 |
| К33 | 21 | 6АIII | 2960 | 2 | 6АIII | 5.92 | 1.31 |
| | 6 | 4ВI | 470 | 12 | 4ВI | 5.64 | 0.64 |
| | | | | | Итого | | 1.95 |
| К34 | 22 | 8АIII | 2960 | 2 | 8АIII | 5.92 | 2.34 |
| | 5 | 4ВI | 370 | 12 | 4ВI | 4.44 | 0.51 |
| | | | | | Итого | | 2.85 |
| К35 | 22 | 8АIII | 2960 | 2 | 8АIII | 5.92 | 2.34 |
| | 6 | 4ВI | 470 | 12 | 4ВI | 5.64 | 0.64 |
| | | | | | Итого | | 2.98 |
| К36 | 23 | 10АIII | 2960 | 2 | 10АIII | 5.92 | 3.65 |
| | 5 | 4ВI | 370 | 12 | 4ВI | 4.44 | 0.51 |
| | | | | | Итого | | 4.16 |
| К37 | 23 | 10АIII | 2960 | 2 | 10АIII | 5.92 | 3.65 |
| | 6 | 4ВI | 470 | 12 | 4ВI | 5.64 | 0.64 |
| | | | | | Итого | | 4.29 |

*Поперечные стержни, показанные пунктиром, приварить контактной точечной электросваркой.*





К38 ÷ К42




Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | N поз. | ф мм | Длина мм | К-во шт. | Выборка стали ф мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К38 | 24 | 5ВI | 1460 | 2 | 5ВI | 2.92 | 0.45 |
| | 2 | 4ВI | 170 | 7 | 4ВI | 1.19 | 0.12 |
| | | | | | Итого | | 0.57 |
| К39 | 24 | 5ВI | 1460 | 2 | 5ВI | 2.92 | 0.45 |
| | 3 | 4ВI | 220 | 7 | 4ВI | 1.5 | 0.15 |
| | | | | | Итого | | 0.60 |
| К40 | 24 | 5ВI | 1460 | 2 | 5ВI | 2.92 | 0.45 |
| | 4 | 4ВI | 270 | 7 | 4ВI | 1.89 | 0.19 |
| | | | | | Итого | | 0.64 |
| К41 | 24 | 5ВI | 1460 | 2 | 5ВI | 2.92 | 0.45 |
| | 5 | 4ВI | 370 | 7 | 4ВI | 2.59 | 0.25 |
| | | | | | Итого | | 0.70 |
| К42 | 24 | 5ВI | 1460 | 2 | 5ВI | 2.92 | 0.45 |
| | 6 | 4ВI | 470 | 7 | 4ВI | 3.29 | 0.32 |
| | | | | | Итого | | 0.77 |

*Поперечные стержни, показанные пунктиром, приварить контактной точечной электросваркой.*






Инвент. №

## Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | N поз. | Ø мм | Длина мм | К-во шт. | Выборка стали: Ø мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К43 | 25 | 5 AI | 710 | 2 | 5 AI | 1.42 | 0.22 |
| | 2 | 10 AI | 110 | 3 | 10 AI | 0.33 | 0.20 |
| | | | | | Итого | | 0.30 |
| К44 | 26 | 5 AI | 710 | 2 | 5 AI | 1.42 | 0.22 |
| | 3 | 10 AI | 220 | 5 | 10 AI | 1.10 | 0.34 |
| | | | | | Итого | | 0.33 |
| К45 | 39 | 5 AI | 710 | 2 | 5 AI | 1.42 | 0.22 |
| | 4 | 10 AI | 340 | 3 | 10 AI | 1.35 | 0.13 |
| | | | | | Итого | | 0.35 |
| 01 | 28 | 10 AI | 240 | | 10 AI | 0.24 | 0.03 |
| | | | | | Итого | | 0.03 |
| 03 | 27 | 10 AI | 360 | 1 | 10 AI | 0.36 | 0.04 |
| | | | | | Итого | | 0.04 |
| 03 | 23 | 10 AI | 310 | 1 | 10 AI | 0.31 | 0.05 |
| | | | | | Итого | | 0.05 |
| 04 | 29 | 10 AI | 360 | 1 | 10 AI | 0.36 | 0.06 |
| | | | | | Итого | | 0.06 |
| 05 | 30 | 10 AI | 560 | 1 | 10 AI | 0.56 | 0.09 |
| | | | | | Итого | | 0.09 |
| 06 | 31 | 10 AI | 860 | 1 | 10 AI | 0.86 | 0.13 |
| | | | | | Итого | | 0.13 |
| 07 | 32 | 10 AI | 1160 | 1 | 10 AI | 1.16 | 0.18 |
| | | | | | Итого | | 0.18 |
| 08 | 33 | 10 AI | 1760 | 1 | 10 AI | 1.76 | 0.27 |
| | | | | | Итого | | 0.27 |
| 09 | 34 | 10 AI | 370 | 1 | 10 AI | 0.37 | 0.04 |
| | | | | | Итого | | 0.04 |
| 010 | 35 | 10 AI | 470 | 1 | 10 AI | 0.47 | 0.05 |
| | | | | | Итого | | 0.05 |

К43÷К45.





| ТК 1974 | Плоские каркасы К43÷К45. Отдельные стержни 01÷010. | Серия 1.832-5 | Выпуск 2 | Лист 15 |
|---|---|---|---|---|




## Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | N поз. | Ø мм | Длина мм | К-во шт. | Выборка стали: Ø мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1 | 35 | 4 BI | 300 | 12 | 4 BI | 3.6 | 0.40 |
| | | | | | Итого | | 0.40 |
| С2 | 35 | 4 BI | 300 | 6 | 4 BI | 2.2 | 0.30 |
| | 36 | 4 BI | 400 | 6 | | | |
| | | | | | Итого | | 0.30 |

С-2





| ТК 1974 | Сетки С-1; С-2 | Серия 1.832-5 | Выпуск 2 | Лист 17 |
|---|---|---|---|---|

Инв.№ 12372-03 16

## М1÷М4





### Спецификация стали

| Марка изделия | N позиции | ф или сечение мм. | Длина мм | К-во шт. | Вес кг: одной позиции | Вес кг: всех позиций | Вес кг: марки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1 | 1 | -90×8 | 120 | 1 | 0.68 | 0.68 | 1.2 |
| | 2 | 10 А III | 120 | 1 | 0.07 | 0.07 | |
| | 3 | 10 А III | 155 | 2 | 0.10 | 0.20 | |
| | 4 | -30×8 | 80 | 2 | 0.15 | 0.30 | |
| М2 | 5 | 90×8 | 200 | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.7 |
| | 2 | 10 А III | 120 | 1 | 0.07 | 0.07 | |
| | 3 | 10 А III | 155 | 2 | 0.10 | 0.20 | |
| | 4 | -30×8 | 80 | 2 | 0.15 | 0.30 | |
| М3 | 6 | -90×8 | 300 | 1 | 1.69 | 1.69 | 2.2 |
| | 2 | 10 А III | 120 | 1 | 0.07 | 0.07 | |
| | 3 | 10 А III | 155 | 2 | 0.10 | 0.20 | |
| | 4 | -30×8 | 80 | 2 | 0.15 | 0.30 | |
| М4 | 7 | 90×8 | 400 | 1 | 2.26 | 2.26 | 2.8 |
| | 2 | 10 А III | 120 | 1 | 0.07 | 0.07 | |
| | 3 | 10 А III | 155 | 2 | 0.10 | 0.20 | |
| | 4 | -30×8 | 80 | 2 | 0.15 | 0.30 | |

1. Приварка поз. 3 к поз 1, 5, 6; 7; производится контактной рельефной сваркой.
2. Приварку поз 2 к поз 1.5, 6; 7 и поз 4 к поз 3 выполнять автоматической сваркой под слоем флюса. Допускается производить приварку дуговой сваркой многослойным катетным швом (Тшв 6мм). Электроды типа Э50А

| ТК 1974 | Закладные изделия. М1÷М4. | Серия 1.832-5 | Выпуск 2 | Лист 18 |
|---|---|---|---|---|

## М5





### Спецификация стали

| Марка изделия | N позиции | ф или сечение мм | Длина мм | К-во шт. | Вес кг: одной позиции | Вес кг: всех позиций | Вес кг: марки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М5 | 8 | -150×8 | 110 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.7 |
| | 2 | 10 А III | 120 | 1 | 0.07 | 0.07 | |
| | 3 | 10 А III | 155 | 2 | 0.10 | 0.20 | |
| | 4 | -30×8 | 80 | 2 | 0.15 | 0.30 | |


1. Приварка поз. 3 к поз 8 производится контактной рельефной сваркой
2. Приварку поз 8 к поз 8 и поз 3 к поз 4 выполнять автоматической сваркой под слоем флюса. Допускается производить приварку дуговой сваркой многослойным катетным швом (Тшв 6мм) Электродами типа Э50А.

| ТК 1974 | Закладное изделие М5 | Серия 1.832-5 | Выпуск 2 | Лист 19 |
|---|---|---|---|---|

Инвент.




1-1





## Спецификация стали


| Марка изделия | N позиции | ф или сечение мм | Длина мм | К-во, шт. | Вес кг: одной позиции | Вес кг: всех позиций | Вес кг: марки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м6 | 10 | -100×8 | 160 | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.8 |
| | 11 | 10 А III | 450 | 2 | 0.28 | 0.56 | |
| | 12 | 10 А III | 130 | 3 | 0.08 | 0.24 | |
| м7 | 13 | -100×8 | 210 | 1 | 1.32 | 1.32 | 2.2 |
| | 11 | 10 А III | 450 | 2 | 0.28 | 0.56 | |
| | 14 | 10 А III | 180 | 3 | 0.111 | 0.33 | |
| м8 | 15 | -100×8 | 260 | 1 | 1.63 | 1.63 | 2.6 |
| | 11 | 10 А III | 450 | 2 | 0.28 | 0.56 | |
| | 16 | 10 А III | 230 | 3 | 0.14 | 0.42 | |
| м9 | 17 | -100×8 | 360 | 1 | 2.26 | 2.26 | 3.4 |
| | 11 | 10 А III | 450 | 2 | 0.28 | 0.56 | |
| | 18 | 10 А III | 330 | 3 | 0.20 | 0.60 | |
| м10 | 19 | -100×8 | 460 | 1 | 2.89 | 2.89 | 4.2 |
| | 11 | 10 А III | 450 | 2 | 0.28 | 0.56 | |
| | 20 | 10 А III | 430 | 3 | 0.26 | 0.78 | |

1. Приварку стержней поз 11 к поз 10, 13; 15; 17, 19 выполнять автоматической сваркой под слоем флюса. Допускается производить приварку дуговой электросваркой многослойными кольцевыми швами ($h_{шв}$=6мм) электродами типа Э50А.
2. Стержни поз 12; 14; 16; 18; 20 приварить к поз 11 электросварочными клещами или контактной точечной сваркой.










м12








## Спецификация стали

| Марка изделия | N позиции | ф или сечение мм | Длина мм | К-во шт. | Вес кг: одной позиции | Вес кг: всех позиций | Вес кг: марки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м11 | 21 | -710×8 | 250 | 1 | 1.73 | 1.73 | 2.1 |
| | 22 | 10 А III | 300 | 2 | 0.18 | 0.37 | |
| м12 | 23 | -250×8 | 250 | 1 | 3.93 | 3.93 | 4.7 |
| | 22 | 10 А III | 300 | 4 | 0.18 | 0.74 | |

Соединения анкерных стержней поз 22 с поз. 21-22 выполнять автоматической сваркой под слоем флюса электродами типа Э50А.


## М13




### Спецификация стали

| Марка изделия | N позиции | ф или сечение мм | Длина мм | К-во шт | Вес кг одной позиции | Вес кг всех позиций | Марки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М13 | 24 | L63×4 | 100 | 1 | 0,57 | 0,57 | 0,97 |
| | 16 | 10АIII | 230 | 2 | 0,14 | 0,28 | |
| | 25 | 10АIII | 100 | 2 | 0,06 | 0,12 | |

1-1






1. Стержни поз. 25 приварить к анкерным стержням поз. 16 контактно-точечной сваркой.
2. Приварку поз. 16 к поз. 24 выполнять ручной дуговой электросваркой ($b_{шв}$=8мм; $h_{шв}$=4мм) электродами типа Э42.

| ТК 1974 | Закладные изделия М13 | Серия 1.832-5 | Выпуск 2 | Лист 22 |
|---|---|---|---|---|


## М14; М15

1-1




2-2




### Спецификация стали

| Марка изделия | N позиции | ф или сечение мм | Длина мм | К-во шт | Вес кг одной позиции | Вес кг всех позиций | Марки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М14 | 28 | L63×6 | 50 | 2 | 0,29 | 0,58 | 1,22 |
| | 27 | 10АIII | 280 | 4 | 0,17 | 0,68 | |
| | 2 | 10АIII | 120 | 1 | 0,07 | 0,07 | |
| | 36 | 10АIII | 140 | 1 | 0,09 | 0,09 | |
| М15 | 28 | L63×6 | 75 | 2 | 0,43 | 0,86 | 1,73 |
| | 37 | 10АIII | 190 | 1 | 0,12 | 0,12 | |
| | Поз 2,27 по М14 | | | | | | |


1. Стержни поз. 2; 36, 37 приварить к анкерным стержням поз. 27 контактно-точечной сваркой.
2. Приварку поз. 27 к поз. 24, 28 выполнять ручной дуговой электросваркой ($b_{шв}$=8мм; $h_{шв}$=4мм) электродами типа Э42.

| ТК 1974 | Закладные изделия М14; М15 | Серия 1.832-5 | Выпуск 2 | Лист 23 |
|---|---|---|---|---|

Инв.№

## М16 ÷ М18

1:1








### Спецификация стали

| Марка изделия | N позиции | Профиль или сечение мм | Длина мм | К-во шт | Вес кг: одной позиции | Вес кг: всех позиций | Марки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М16 | 24 | L 63×6 | 100 | 2 | 0,57 | 1,14 | 2,04 |
| | 27 | 10 АIII | 280 | 4 | 0,17 | 0,60 | |
| | 2 | 10 АIII | 120 | 1 | 0,07 | 0,07 | |
| | 30 | 10 АII | 240 | 1 | 0,15 | 0,15 | |
| М17 | 29 | L 63×6 | 150 | 2 | 0,86 | 1,72 | 2,58 |
| | 39 | 10 АIII | 340 | 1 | 0,21 | 0,21 | |
| | Поз. 2, 27 по М 5 | | | | | | |
| М18 | 30 | L 63×6 | 200 | 2 | 1,14 | 2,28 | 3,30 |
| | 40 | 10 АII | 440 | 1 | 0,27 | 0,27 | |
| | Поз. 2, 27 по М16 | | | | | | |

1. На 38, 39, 40 с анкерным стержнем поз. 27 контактно-точечной сварки.
2. Приварку поз. 27 к поз. 24, 29, 30 выполнять ручной дуговой электросваркой ($\delta_{ш}$=8мм; $h_{ш}$=4мм) электродами типа Э42.

| ТК 1974 | Закладные изделия М16 ÷ М18 | Серия 1.832-5 | Выпуск 2 | Лист 24 |
|---|---|---|---|---|

## М19 ÷ М21




### Спецификация стали


| Марка изделия | N позиции | Профиль или сечение мм | Длина мм | К-во шт | Вес кг: одной позиции | Вес кг: всех позиций | Марки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М19 | 31 | L 63×6 | 260 | 1 | 1,49 | 1,49 | 2,09 |
| | 32 | 10 АIII | 250 | 2 | 0,15 | 0,30 | |
| | 33 | -30×8 | 80 | 2 | 0,15 | 0,30 | |
| М20 | 34 | L 63×6 | 360 | 1 | 2,06 | 2,06 | 2,66 |
| | 32 | 10 АIII | 250 | 2 | 0,15 | 0,30 | |
| | 33 | -30×8 | 80 | 2 | 0,15 | 0,30 | |
| М21 | 35 | L 63×6 | 460 | 1 | 2,63 | 2,63 | 3,23 |
| | 32 | 10 АIII | 250 | 2 | 0,15 | 0,30 | |
| | 33 | -30×8 | 80 | 2 | 0,15 | 0,30 | |


Приварку анкера поз. 32 к поз. 31; 33; 34; 35 выполнять дуговой электросваркой многослойными комбинированными швами ($h_{ш}$=6мм) электродами типа Э50А

| ТК 1974 | Закладные изделия М19 ÷ М21 | Серия 1.832-5 |
|---|---|---|

## Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие

| Марка изделия | N поз. | ⌀ мм | Длина мм | К-во шт. | Выборка стали: ⌀ мм | Общая длина м | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1 | 10 | 1160 | 1 | 10 | 1.58 | 0.93 |
| | 2 | 10 | 460 | 1 | | | |
| | | | | | Итого | | 0.9 |
| П2 | 3 | 10 | 1050 | 1 | 10 | 1.52 | 0.93 |
| | 2 | 10 | 460 | 1 | | | |
| | | | | | Итого | | 0.9 |
| П3 | 4 | 12 | 1580 | 1 | 12 | 1.58 | 1.41 |
| | 2 | 10 | 460 | 1 | 10 | 0.46 | 0.28 |
| | | | | | Итого | | 1.7 |
| П4 | 5 | 14 | 1780 | 1 | 14 | 1.78 | 2.15 |
| | 2 | 10 | 460 | 1 | 10 | 0.46 | 0.28 |
| | | | | | Итого | | 2.4 |
| П5 | 6 | 16 | 1990 | 1 | 16 | 1.99 | 3.14 |
| | 2 | 10 | 460 | 1 | 10 | 0.46 | 0.28 |
| | | | | | Итого | | 3.4 |
| П6 | 7 | 18 | 2400 | 1 | 18 | 2.10 | 4.20 |
| | 2 | 10 | 460 | 1 | 10 | 0.46 | 0.28 |
| | | | | | Итого | | 4.5 |
| П7 | 8 | 20 | 2400 | 1 | 20 | 2.40 | 5.90 |
| | 2 | 10 | 460 | 1 | 10 | 0.46 | 0.28 |
| | | | | | Итого | | 6.2 |
| П8 | 9 | 22 | 2840 | 1 | 22 | 2.81 | 8.40 |
| | 2 | 10 | 460 | 1 | 10 | 0.46 | 0.28 |
| | | | | | Итого | | 8.7 |









gost.e-ecolog.ru

Детали для подъема

Серия 1.832-5
Выпуск 2 | Лист 26
Инвент. №




ТК 17

Поз. 18

Серия 1.832-5
Выпуск 2 | Лист 27
Инвент. №