Министерство транспортного строительства
Главтранспроект
Ленгипротрансмост

Типовые конструкции

Серия 3.501-108

Пролетные строения сборные железобетонные длиной от 2,95 до 16,5м для железнодорожных мостов

Выпуск 2

Пролетные строения для применения в районах с расчетной температурой ниже минус 40°С (Северное исполнение)

Альбом 2

Рабочие чертежи.

„Типовые конструкции разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации сооружения"

Ив. Калустин

Ленинград 1977

Инв. N 557/12

gost.e-ecolog.ru

Министерство транспортного строительства
Главтранспроект
Ленгипротрансмост

Типовые конструкции

Серия 3.501-108

Пролетные строения сборные железобетонные длиной от 2,95 до 16,5м для железнодорожных мостов

Выпуск 2

Пролетные строения для применения в районах с расчетной температурой ниже минус 40°С (Северное исполнение)

Альбом 2

Рабочие чертежи

Разработаны Ленгипротрансмостом

Утверждены:
Приказом МПС №-9899 от 29.03.78г и введены в действие с 1.09.78г

Главный инженер института И.П. Коновалов
Начальник отдела типового проектирования Е.А. Артамонов
Главный инженер проекта Ю.А. Ляпустин

Инв. N 557/12-88

Ленинград 1977

NN п/п	Наименование		N листа	N страницы проекта
2	Содержание		3.501-108-2.000	89
3	Пролетные строения длиной 9,3 и 9,85м. Общий вид и опалубочный чертеж.		3.501-108-2-039	90
4	Пролетные строения длиной 9,3м.	Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-040	91
5		——"—— продолжение.	3.501-108-2-040	92
6		——"—— продолжение.	3.501-108-2-040	93
7		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-041	94
8		——"—— продолжение.	3.501-108-2-041	95
9		——"—— продолжение.	3.501-108-2-041	96
10	Пролетные строения длиной 9,85м	Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-042	97
11		——"—— продолжение.	3.501-108-2-042	98
12		——"—— продолжение.	3.501-108-2-042	99
13		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-043	100
14		——"—— продолжение.	3.501-108-2-043	101
15		——"—— продолжение.	3.501-108-2-043	102
16	Арматурный чертеж диафрагм.		3.501-108-2-044	103
17	Монтажный стык диафрагм.		3.501-108-2-045	104
18	Пролетное строение длиной 11,5 и 12,2м. Общий вид и опалубочный чертеж.		3.501-108-2-046	105
19	Пролетные строения длиной 11,5м.	Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-047	106
20		——"—— продолжение.	3.501-108-2-047	107
21		——"—— продолжение.	3.501-108-2-047	108
22		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-048	109
23		——"—— продолжение.	3.501-108-2-048	110
24		——"—— продолжение.	3.501-108-2-048	111
25	Пролетные строения длиной 12,2м.	Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-049	112
26		——"—— продолжение.	3.501-108-2-049	113
27		——"—— продолжение.	3.501-108-2-049	114
28		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-050	115
29		——"—— продолжение.	3.501-108-2-050	116
30		——"—— продолжение.	3.501-108-2-050	117
31	Арматурный чертеж диафрагмы.		3.501-108-2-051	118
32	Монтажный стык диафрагмы.		3.501-108-2-052	119
33	Пролетные строения длиной 13,5 и 14,3 м. Общий вид и опалубочный чертеж.		3.501-108-2-053	120
34	Пролетное строение длиной 13,5м.	Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-054	121
35		——"—— продолжение.	3.501-108-2-054	122
36		——"—— продолжение.	3.501-108-2-054	123
37		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-055	124
38		——"—— продолжение.	3.501-108-2-055	125
39		——"—— продолжение.	3.501-108-2-055	126
40	Пролетное строение длиной 14,3м.	Арматурный чертеж балки (рабочая арматура сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-056	127
41		——"—— продолжение.	3.501-108-2-056	128
42		——"—— продолжение.	3.501-108-2-056	129
43		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-057	130
44		——"—— продолжение.	3.501-108-2-057	131
45		——"—— продолжение.	3.501-108-2-057	132
46		Арматурный чертеж диафрагмы.	3.501-108-2-058	133
47		Монтажный стык диафрагмы.	3.501-108-2-059	134
48	Пролетное строение длиной 16,5м	Общий вид и опалубочный чертеж.	3.501-108-2-060	135
49		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-061	136
50		——"—— продолжение.	3.501-108-2-061	137
51		——"—— продолжение.	3.501-108-2-061	138
52		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-062	139
53		——"—— продолжение.	3.501-108-2-062	140
54		——"—— продолжение.	3.501-108-2-062	141
55		Арматурный чертеж диафрагмы	3.501-108-2-063	142
56		Монтажный стык диафрагмы.	3.501-108-2-064	143
	Станционные пролетные строения			
57	Пролетное строение длиной 5,0 м	Опалубочный чертеж.	3.501-108-2-065	144
58		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-065	145
59		——"—— продолжение.	3.501-108-2-066	146
60		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-067	147
61		——"—— продолжение.	3.501-108-2-067	148
62	Пролетное строение длиной 6,0м	Опалубочный чертеж.	3.501-108-2-068	149
63		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-069	150
64		——"—— продолжение.	3.501-108-2-069	151
65	Пролетное строение длиной 6,0м	Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-070	152
66		——"—— продолжение.	3.501-108-2-070	153
67	Пролетное строение длиной 7,3м.	Опалубочный чертеж.	3.501-108-2-071	154
68		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-072	155
69		——"—— продолжение.	3.501-108-2-072	156
70		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-073	157
71		——"—— продолжение.	3.501-108-2-073	158
72	Пролетное строение длиной 9,3м.	Опалубочный чертеж.	3.501-108-2-074	159
73		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-075	160
74		——"—— продолжение.	3.501-108-2-075	161
75		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-076	162
76		——"—— продолжение.	3.501-108-2-076	163
77	Пролетное строение длиной 11,5м	Опалубочный чертеж.	3.501-108-2-077	164
78		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-078	165
79		——"—— продолжение.	3.501-108-2-078	166
80		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-079	167
81		——"—— продолжение.	3.501-108-2-079	168
82	Пролетное строение длиной 13,5м.	Опалубочный чертеж.	3.501-108-2-080	169
83		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 10ГТ).	3.501-108-2-081	170
84		——"—— продолжение.	3.501-108-2-081	171
85		Арматурный чертеж балки (рабочая арматура - сталь марки 25Г2С).	3.501-108-2-082	172
86		——"—— продолжение.	3.501-108-2-082	(173)

557/12 | 89

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		-		
Провер.		-		
Рук. пр.		Маховская		
Н. контр.				


3.501-108 - 2-000

Содержание альбома 2

Литер	Лист	Листов
	1	1


Ленгипротрансмост

Вид Б




1-1

(тротуарные консоли и перила не показаны)




Деталь диафрагмы при изготовлении в деревянной опалубке

М 1:10




Деталь диафрагмы А-А




Ось трубок для болтов крепления тротуарных консолей.

Поперечное сечение балки при изготовлении в деревянной опалубке




Детали бортиков: внутреннего продольного и поперечного

М 1:10



наружного

М 1:10



Объемы основных работ

NN п/п	Наименование			Изм.	Количество e_n=9,85м	Количество e_n=9,3м
1	Бетон М300	Сборный	Балок	м³	16,2	15,3
			Тротуарных плит	м³	0,66	0,62
			Итого	м³	16,86	15,92
2	Арматура		Класса A-II /A-III	т	3,37/2,97	3,18/2,79
			Класса A-I	т	0,63	0,60
			Итого	т	4,00/3,60	3,78/3,39
3	Металлические листы перекрыт. швов.			кг	145,4	141,1
4	Металлические перила.			п.м/т	19,7/0,45	18,6/0,43
5	Опорные части с оклейм. коробками.			т	1,3	1,3
6	Изоляция.			м²	41,4	39,0
7	Бетонная подготовка из защит. сл. М 200			м³	3,0	2,9
8	Водоотводные трубки.			компл.	6	6
9	Металлические тротуарные консоли с креплением			кг	651,6	651,6
10	Масса балки с изоляцией			т	23,6	22,3

Примечания:

1. Временная нагрузка С14.
2. Марка бетона М 300
3. На настоящем листе приведены общий вид и опалубочный чертеж пролетного строения для мостов на прямых участках пути, эксплуатируемых при расчетной температуре ниже минус 40°С и сейсмичности 9 баллов.

   Опалубочным чертежом балки на кривых радиусом 300м и далее является настоящий чертеж с учетом дополнений, приведенных на листах 3.501-108-2-093; 3.501-108-2-096 (Альбом 3)
4. Армирование пролетных строений рабочей арматурой выполнено в 2х вариантах:

   а) арматурой класса A-II марки 10ГТ;

   б) арматурой класса A-III марки 25Г2С.
5. Форма балластного корыта для прямых и кривых участков пути приведена на листе 3.501-108-2-131. (Альбом 3)
6. Гидроизоляция балластного корыта выполняется на заводе или полигоне.
7. Опорные части применяются заводской марки Т-1 сев. по проекту серии 3.501-102 (Инв. N557). Привязка опорных частей и конструкция окаймляющих коробок приведены на листе 3.501-108-2-135 (Альбом 3)
8. Перевозка балок пролетного строения осуществляется в соответствии с проектом погрузки и перевозки железобетонных пролетных строений на железнодорожном подвижном составе (Шифр 103ТРП, проектировки Ленгипротрансмоста 1976г.

   Кальки проекта находятся в Ленгипротрансмосте).
9. Все цифры, приведенные в скобках, относятся к пролетному строению e_n=9,30м.

557/12 90

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Костылева		
Провер.		Панина		
Т. контр.				
Рук. гр.		Махновская		
Н. контр.		Акулова		

3.501-108-2-039

Ребристые пролетные строения длиной 9,85 и 9,3 м. Общий вид и опалубочный чертеж


Лит.	Масса	Масштаб
		1:25

Лист 1 Листов 1


Ленгипротрансмост

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата


Продольный разрез по оси балки.



1-1





Детали отгибов.




Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета).

М 1:10







Примечания.

1. Арматура:
   а) стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса А-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75,
   б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки Вст3 пс2 по ГОСТ 380-71*.
2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.
3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этом случае стыки должны располагаться на расстоянии не менее 2,6 м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.
4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактной точечной электросварки.
5. Стержни поз. 41 приведены на листе 3.501-108-2-044.
6. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листе 3.501-108-2-094.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата
		1202-24	Н.Зуева	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сенько		
Провер.		Васильева		
Т.контр.				
Рук.гр.		Мохновская		
Н.контр.		Акулова		
Утв.		Лапустин		

557/12 91

3.501-108-2-040

Ребристое пролетное строение длиной 9,3 м
Арматурный чертеж


—

Лит.	Масса	Масштаб
	—	1:25
Лист 1	Листов 3	


Ленгипротранспроект 1977 г.

Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетки бортиков



Сетки вутов



Спецификация арматуры на элемент


Наименование элемента: Балка $e_n = 9{,}3$ м

Марка, диаметр, класс и кол.: 1

Эскиз: См. чертеж лист 1

N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку, шт.	Кол. на элем., шт.	Длина 1 шт., мм	Длина общая, м
1	10 ГТ ГОСТ 5781-75	32 AII	1	1	3730	3,7
2		— " —	1	1	5180	5,2
3		— " —	2	2	6300	12,5
4		— " —	2	2	7530	15,1
5		— " —	2	2	8730	17,5
6		— " —	2	2	10060	20,1
7		— " —	2	2	10330	20,7
8		— " —	2	2	9620	19,2
9		— " —	3	3	9460	28,4
10		— " —	2	2	10330	20,7
11		— " —	3	3	9560	28,7
12	Вст3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	7	14	3250	45,5
13	10 ГТ ГОСТ 5781-75	12 AII	30	60	2040	122,4


СПВ-1, 2 — Установливаются по месту



Масса сетки 63,5 кг

N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку, шт.	Кол. на элем., шт.	Длина 1 шт., мм	Длина общая, м
14	Вст3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	7	7	3240	22,7
13	10 ГТ ГОСТ 5781-75	12 AII	33	33	2040	67,3


СПВ-2, 1 — Установливаются по месту



Масса сетки 68,9 кг

N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку, шт.	Кол. на элем., шт.	Длина 1 шт., мм	Длина общая, м
12	Вст3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	3	6	3250	19,5
15		8 AI	15	30	850	25,5


СПН-1, 2



Масса сетки 8,9 кг

N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку, шт.	Кол. на элем., шт.	Длина 1 шт., мм	Длина общая, м
14	Вст3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	3	3	3240	9,7
15		8 AI	17	17	850	14,5


СПН-2, 1



Масса сетки 9,5 кг

N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку, шт.	Кол. на элем., шт.	Длина 1 шт., мм	Длина общая, м
12	Вст3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	4	8	3250	26,0
16		8 AI	15	30	1100	33,0

СПН-3, 2



Масса сетки 11,6 кг

Выборка арматуры на элемент

	Диаметр	Общая длина, м	Общая масса, кг
Арматура	32 AII	196,4	1239,3
	12 AII	197,9	176,1
	10 AII	253,3	160,8
	10 AI	55,6	34,5
	8 AI	529,8	209,3
	6 AI	39,6	8,8
	класса AII		1576,2
	класса AI		252,6
	Всего		1828,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

Шифр 120-84

Спецификация арматуры на элемент

Выборка арматуры на элемент

Наименов. элемента	Марка, эскиз, сечение и кол.	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт.	Длина общая	Диаметр	Общая длина	Общая масса
				мм	шт.	шт.	мм	м	мм	м	кг
Балка e_n = 9,3 м	СП-4 / 1	14	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	4	4	3240	13,0			
		16		8 AI	17	17	1100	18,7			
			Масса сетки 12,5 кг								
	СБ-1 / 2	12	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	2	4	3250	13,0			
		17	10ГТ ГОСТ 5781-75	10 AII	30	60	530	31,8			
			Масса сетки 12,5 кг								
	СБ-2 / 1	14	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	2	2	3240	6,5			
		17	10ГТ ГОСТ 5781-75	10 AII	33	33	530	17,5			
			Масса сетки 13,4 кг								
	СБ-3 / 2	12	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	2	4	3250	13,0			
		18		8 AI	15	30	630	18,9			
			Масса сетки 6,3 кг								
	СБ-4 / 1	14	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	2	2	3240	6,5			
		18		8 AI	17	17	630	10,7			
			Масса сетки 6,8 кг								
	СБ-5 / 2	12	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	6	3250	19,5			
		19		8 AI	7	14	500	7,0			
		20		8 AI	8	16	310	5,0			
			Масса сетки 6,3 кг								
	СБ-6 / 1	14	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	3	3240	9,7			
		19		8 AI	8	8	500	4,0			
		20		8 AI	9	9	310	2,8			
			Масса сетки 6,5 кг								
	СБ-7 / 2	21	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	6	2000	12,0			
		19		8 AI	5	10	500	5,0			
		20		8 AI	5	10	310	3,1			
			Масса сетки 4,0 кг								

Спецификация арматуры на элемент

Выборка арматуры на элемент

Наименов. элемента	Марка, эскиз, сечение и кол.	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт.	Длина общая	Диаметр	Общая длина	Общая масса
				мм	шт.	шт.	мм	м	мм	м	кг
Балка e_n = 9,3 м	СВ-1 / 1	12	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	2	8	3250	26,0			
		22		8 AI	15	60	500	30,0			
			Масса сетки 5,6 кг								
	СВ-2 / 2	14	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	2	4	3240	13,0			
		22		8 AI	17	34	500	17,0			
Балка e_n = 9,3 м	Отдельные стержни	12	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	14	14	3250	45,5			
		14		8 AI	7	7	3240	22,7			
		23		8 AI	24	24	450	10,8			
		24	10ГТ ГОСТ 5781-75	32 AII	10	10	450	4,5			
		25		10 AII	100	100	2100	210,0			
		26	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	6 AI	72	72	550	39,6			
		27		10 AI	6	6	9260	55,6			
		13	10ГТ ГОСТ 5781-75	12 AII	4	4	2040	8,2			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Подпись и дата | Шифр 120 РЧ


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

557/12.93


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	3.501-108-2-040	Лист 3

Продольный разрез по оси стыка






Детали отгибов




1-1



Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)

M 1:10



3	2		2	3
5	4	1	4	5
8	8	7	8	6
9	9	9	9	9

Примечания:

1. Арматура: а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса AIII по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С
б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса AI по ГОСТ 5781-75 марки ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71.*

2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.

3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны находиться на расстоянии не менее 2,6 м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.

4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.

5 Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листе 3.501-108-2-094.


557/12 94

					3.501-108-2-041		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Ребристое пролетное строение длиной 9,30 м. Арматурный чертеж	Лит.	Масса	М-б
Разраб.		Костылева					—	1:25
Провер.		Панина				Лист 1	Листов 3	
Н. контр.		—			—	Ленгипротрансмост 1977г		
Рук. гр.		Молоковская						
Т. контр.		Акулова						
Утв.		Апустин						


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Шифр 120 ОУ

Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетки бортиков






Сетки вутов



Спецификация арматуры на элемент

Наименование элемента: Плита $C_п = 9{,}3$ м; Марка арматурных изделий: —

N поз.	Эскиз	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м
1	См. чертеж лист 1	25Г2С ГОСТ 5781-75	32 AIII	1	1	4290	4,3
2			32 AIII	2	2	5540	11,1
3			32 AIII	2	2	6840	13,7
4			32 AIII	2	2	8190	16,4
5			32 AIII	2	2	9490	19,0
6			32 AIII	2	2	10780	21,6
7			32 AIII	1	1	9620	9,6
8			32 AIII	2	2	9460	18,9
9			32 AIII	5	5	9560	47,8
СПВ-1 / 2							
17		Ст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	14	3250	45,5
18		25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	30	60	2040	122,4
		Масса сетки — 63,5 кг					
СПВ2 / 1							
19		Ст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	7	3240	22,7
18		25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	33	33	2040	67,3
		Масса сетки — 68,9 кг					
СПН-1 / 2							
17		Ст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	6	3250	19,5
20			8 AI	15	30	850	25,5
		Масса сетки — 8,9 кг					

Выборка арматуры на элемент

Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
32 AIII	165,1	1041,8
12 AIII	197,9	176,1
10 AIII	259,3	160,8
10 AI	55,4	34,3
8 AI	528,9	208,9
6 AI	41,8	9,3
Арматура класса AIII		1378,7
Арматура класса AI		252,5
Всего		1631,2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. Лист N докум. Подпись Дата

Спецификация арматуры на элемент

Балка $l_п = 9{,}3$ м

Наимен. элемента	Марка, эскиз, кол.	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Выборка арматуры на элемент: Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Балка $l_п = 9{,}3$ м	СЛН-2 / 1	19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	3	3240	9,7			
		20	ГОСТ 3350-71	ф8 AI	17	17	350	14,5			
		Масса сетки — 3,5 кг									
	СЛН-3 / 2	17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	8	3250	26,0			
		21	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	15	30	1100	33,0			
		Масса сетки — 11,6 кг									
	СЛН-4 / 1	19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	4	3240	13,0			
		21		ф8 AI	17	17	1100	18,7			
		Масса сетки — 12,5 кг									
	СБ-1 / 2	17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	4	3250	13,0			
		22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10 AIII	30	60	530	31,8			
		Масса сетки — 12,5 кг									
	СБ-2 / 1	19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	2	3240	6,5			
		22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10 AIII	33	33	530	17,5			
		Масса сетки — 13,4 кг									
	СБ-3 / 2	17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	4	3250	13,0			
		23		ф8 AI	15	30	630	18,9			
		Масса сетки — 6,3 кг									
	СБ-4 / 1	19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	2	3240	6,5			
		23		ф8 AI	17	17	630	10,7			
		Масса сетки — 6,8 кг									
	СБ-5 / 2	17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	6	3250	19,5			
		25		ф8 AI	8	16	310	5,0			
		24		ф8 AI	7	14	500	7,0			
		Масса сетки — 6,3 кг									


Спецификация арматуры на элемент


Балка $l_п = 9{,}3$ м

Наимен. элемента	Марка, эскиз, кол.	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Выборка арматуры на элемент: Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Балка $l_п = 9{,}3$ м	СБ-6 / 1	19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	3	3240	9,7			
		25		ф8 AI	9	9	310	2,8			
		24		ф8 AI	8	8	500	4,0			
		Масса сетки — 6,5 кг									
	СБ-7 / 2	26	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	6	2000	12,0			
		25		ф8 AI	5	10	310	3,1			
		24		ф8 AI	5	10	500	5,0			
		Масса сетки — 4,0 кг									
	СВ-1 / 4	17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	8	3250	26,0			
		27		ф8 AI	15	60	500	30,0			
		Масса сетки — 5,6 кг									
	СВ-2 / 2	19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	4	3240	13,0			
		27		ф8 AI	17	34	500	17,0			
		Масса сетки — 5,9 кг									
Отдельные стержни		28	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	32 AIII	6	6	450	2,7			
		18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	4	4	2040	8,2			
		29		10 AIII	100	100	2100	210,0			
		30	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	10 AI	6	6	9240	55,4			
		17		8 AI	14	14	3250	45,5			
		19		8 AI	7	7	3240	22,7			
		31		8 AI	22	22	450	9,9			
		32		6 AI	76	76	550	41,8			


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | 120-04 | Альбом 1 | Гапустин

Продольный разрез по оси балки






1-1



Детали расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)


м 1:10



3				3
4	5	1	5	4
6	7	2	7	6
8	9	9	9	8
10	11	11	11	10

Детали отгибов

м 1:10



Примечания:

1. Арматура: а) стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса АII марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75

б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса АI по ГОСТ 5781-75 марки ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71*.

2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.

3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны располагаться на расстоянии не менее 2,6 м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.

4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактной точечной электросварки.

5. Стержни поз. 41 приведены на листе 3.501-108-2-044

6. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листе 3.501-108.2-094.


Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подпись и дата	180 ру		

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата			
Разраб.		Панина			3.501-108-2-042		
Провер.		Васильева			Ребристое пролетное строение длиной 33,85 м. Арматурный чертеж	Лит.	Масса	М-б
Т.контр.							—	1:25
Рук.гр.		Мохновская		3.06		Лист 1	Листов 3	
Н.контр.		Акулова				Ленгипротрансмост 1977г		
Утв.		Лапустин						


557/12 97

Схемы расположения сеток.


Сетки плиты.



Сетки бортиков








Сетки бутов



Спецификация арматуры на элемент

Балка $e_ч = 9{,}85$ м

Эскиз	Поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт	Кол. на элем. шт	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м	Выборка арматуры: Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
См. чертеж, лист 1.	1	10ГТ ГОСТ 5781-75	32 AII	1	1	4280	4.3	32 AII	208.4	1315.0
	2		"	1	1	5730	5.7	12 AII	208.1	185.2
	3		"	2	2	6850	13.7	10 AII	274.5	170.2
	4		"	2	2	8080	16.2	10 AI	58.9	36.5
	5		"	2	2	9280	18.6	8 AI	555.6	219.5
	6		"	2	2	10610	21.2	6 AI	42.4	9,4
	7		"	2	2	10880	21.8	Арматура класса AII		1670.4
	8		"	2	2	10170	20.3	Арматура класса AI		265.4
	9		"	3	3	10010	30.0		Всего	1935,8
	10		"	2	2	10880	21,8			
	11		"	3	3	10110	30.3			
СПВ-1 / 2 	12	Вст3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	7	14	3250	45.5			
	13	10ГТ ГОСТ 5781-75	12 AII	30	60	2040	122.4			
		Масса сетки 63,5 кг.								
СПВ-2 / 1 	14	Вст3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	7	7	3800	26.6			
	13	10ГТ ГОСТ 5781-75	12 AII	38	38	2040	77.5			
		Масса сетки 79,5 кг								
СПН-1 / 2 	12	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	6	3250	19.5			
	15		8 AI	15	30	850	25.5			
		Масса сетки 8,9 кг								
СПН-2 / 1 	14	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	3	3800	11.4			
	15		8 AI	19	19	850	16.2			
		Масса сетки 10,9 кг								
СПН-3 / 2 	12	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	4	8	3250	26.0			
	16		8 AI	15	30	1100	33.0			
		Масса сетки 11.6 кг.								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Шифр 120-ру

Гл. инж. пр. Двулетин

557/12 98









3.501-108-2-042

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 2





Спецификация арматуры на элемент

Выборка стали на элемент

Количество элементов	Марка элемента, схема сеток и колес	Эскиз	Поз.	Материал	Диаметр, мм	Количество на марку, шт	Количество на элемент, шт	Длина 1 шт, мм	Длина общая, м	Диаметр, мм	Общая длина, м	Общая масса, кг
Балка $e_n = 9{,}85$ м	СП-4 / 1		14	Вст3пс2 ГОСТ380-71	8 AI	4	4	3900	15.2			
			16		8 AI	19	19	1100	20.9			
			Масса сетки 14.3 кг									
	СБ-1 / 2		12	Вст3пс2 ГОСТ380-71	8 AI	2	4	3250	13.0			
			17	10ГТ ГОСТ5781-75	10 AII	30	60	530	31.8			
			Масса сетки 12.5 кг									
	СБ-2 / 1		14	Вст3пс2 ГОСТ380-71	8 AI	2	2	3800	7.6			
			17	10ГТ ГОСТ5781-75	10 AII	38	38	530	20.1			
			Масса сетки 15.5 кг									
	СБ-3 / 2		12	Вст3пс2 ГОСТ380-71	8 AI	2	4	3250	13.0			
			13		8 AI	15	30	630	18.9			
			Масса сетки 6.3 кг									
	СБ-4 / 1		14	Вст3пс2 ГОСТ380-71	8 AI	2	2	3800	7.6			
			18		8 AI	19	19	630	12.0			
			Масса сетки 7.7 кг									
	СБ-5 / 2		12	Вст3пс2 ГОСТ380-71	8 AI	3	6	3250	19.5			
			19		8 AI	7	14	500	7.0			
			20		8 AI	8	16	310	5.0			
			Масса сетки 6.3 кг									
	СБ-6 / 1		14	Вст3пс2 ГОСТ380-71	8 AI	3	3	3800	11.4			
			19		8 AI	9	9	500	4.5			
			20		8 AI	10	10	310	3.1			
			Масса сетки 7.5 кг									
	СБ-7 / 2		21	Вст3пс2 ГОСТ380-71	8 AI	3	6	2000	12.0			
			19		8 AI	5	10	500	5.0			
			20		8 AI	5	10	310	3.1			
			Масса сетки 4.0 кг.									


Спецификация арматуры на элемент


Выборка стали на элемент

Количество элементов	Марка элемента, схема сеток и колес	Эскиз	Поз.	Материал	Диаметр, мм	Количество на марку, шт	Количество на элемент, шт	Длина 1 шт, мм	Длина общая, м	Диаметр, мм	Общая длина, м	Общая масса, кг
Балка $e_n = 9{,}85$ м	СВ-1 / 4		12	Вст3пс2 ГОСТ380-71	8 AI	2	8	3250	26.0			
			22		8 AI	15	60	500	30.0			
			Масса сетки 5.6 кг									
	СВ-2 / 2		14	Вст3пс2 ГОСТ380-71	8 AI	2	4	3800	15.2			
			22		8 AI	19	38	500	19.0			
			Масса сетки 6.8 кг									
	Отдельные стержни	3250	12		8 AI	14	14	3250	45.5			
		3800	14	Вст3пс2 ГОСТ380-71	8 AI	7	7	3800	26.6			
		450	23		8 AI	24	24	450	10.8			
		450	24		32 AII	10	10	450	4.5			
			25	10ГТ ГОСТ5781-75	10 AII	106	106	2100	222.6			
			26	Вст3пс2 ГОСТ380-71	6 AI	77	77	550	42.4			
		9810	27		10 AI	6	6	9810	58.9			
		2040	13	10ГТ ГОСТ5781-75	12 AII	4	4	2040	8.2			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Продольный разрез по оси сетки






Детали отгибов

м 1:10




1-1



Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)

м 1:10



3	2		2	3
5	4	1	4	5
6	8	7	8	6
9	9	9	9	9

Примечания

1. Арматура: а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса AIII по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С
б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса AI по ГОСТ 5781-75 марки ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71*.

2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН365-67.

3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этом случае стыки должны находиться на расстоянии не менее 2,6 м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.

4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.

5. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листе 3.501-108-2-094 (Альбом 3).

557/12 | 100

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	3.501-108-2-043
Разраб.		Коптымева			Ребристое пролетное строение длиной 9,85 м. Арматурный чертеж
Провер.		Панина			
Т.контр.		–			
Рук. гр.		Мохнавакой			
Н. контр.		Акулова			
ГИП		Демидович			

Лит. | Масса | М-б 1:25

Лист 1 | Листов 3

Ленгипротрансмост 1977г.


–

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата


1207ч

Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетки бортиков






Сетки вутов



Спецификация арматуры на элемент

Балка $e_п = 985$ м

Наимен. элемента	Марка и масса элемента, кг	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр, мм	Кол. на марку, шт.	Кол. на элемент, шт.	Длина 1 шт., мм	Длина общая, м
Балка $e_п = 985$ м	—	См. чертеж Лист 1	1	25Г2С ГОСТ 5781-75	32 AIII	1	1	4840	4,8
			2		32 AIII	2	2	6090	12,2
			3		32 AIII	2	2	7390	14,8
			4		32 AIII	2	2	8740	17,5
			5		32 AIII	2	2	10040	20,1
			6		32 AIII	2	2	11330	22,7
			7		32 AIII	1	1	10170	10,2
			8		32 AIII	2	2	10006	20,0
			9		32 AIII	5	5	10110	50,6
	СПВ-1 2		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	14	3250	45,5
			18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	30	60	2040	122,4
			Масса сетки — 63,5 кг						
	СПВ-2 1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	7	3800	26,6
			18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	38	38	2040	77,5
			Масса сетки — 79,5 кг						
	СПН-1 2		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	6	3250	19,5
			20		8 AI	15	30	850	25,5
			Масса сетки — 8,9 кг						

Выборка арматуры на элемент

Диаметр, мм	Общая длина, м	Общая масса, кг
32 AIII	175,6	1108,0
12 AIII	208,1	185,2
10 AIII	278,5	172,7
10 AI	58,7	36,4
8 AI	554,7	219,1
6 AI	44,6	9,9
Арматура класса AIII		1465,9
Арматура класса AI		265,4
Всего		1731,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Спецификация арматуры на элемент

Выборка арматуры на элемент

Наимен. элемента	Марка, схема арматурн. изд. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Балка c_n = 9,85 м	С1Ж-2 / 1	19, 18×200=3800, 100, 100, 20, 330×2=660, 250, 100	19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	3	3	3800	11,4			
			20		ф3АI	19	19	850	16,2			
		Масса сетки — 10,9 кг										
	СПН-3 / 2	17, 14×200=3250, 100, 100, 21, 1100, 330×3=990, 250, 100	17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	4	8	3250	26,0			
			21		ф8АI	15	30	1100	33,0			
		Масса сетки — 11,6 кг										
	СПН-4 / 1	19, 18×200=3800, 100, 100, 21, 1100, 330×3=990, 250, 100	19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	4	4	3800	15,2			
			21		ф8АI	19	19	1100	20,9			
		Масса сетки — 14,3 кг										
	СБ-1 / 2	17, 22, 29×100=3250, 300, 440, 110, 150, 80, 30, 45, 45	17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	2	4	3250	13,0			
			22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10АIII	30	60	530	31,8			
		Масса сетки — 12,5 кг										
	СБ-2 / 1	19, 22, 37×100=3800, 50, 440, 110, 150, 180, 45, 45	19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	2	2	3800	7,6			
			22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10АIII	38	38	530	20,1			
		Масса сетки — 15,5 кг										
	СБ-3 / 2	17, 23, 14×200=3250, 350, 100, 450, 150, 150, 150, 44, 38, 87, 53, 47, 422	17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	2	4	3250	13,0			
			23		ф8АI	15	30	630	18,9			
		Масса сетки — 6,3 кг										
	СБ-4 / 1	19, 23, 18×200=3800, 100, 100, 450, 150, 150, 150, 44, 38, 87, 85, 53, 47, 422	19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	2	2	3800	7,6			
			23		ф8АI	19	19	630	12,0			
		Масса сетки — 7,7 кг										
	СБ-5 / 2	17, 24, 25, 7×400=3250, 350, 100, 50, 225, 225, 40, 85, 130, 225	17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	3	6	3250	19,5			
			25		ф8АI	8	16	310	5,0			
			24		ф8АI	7	14	500	7,0			
		Масса сетки — 6,3 кг										

Спецификация арматуры на элемент

Выборка арматуры на элемент

Наимен. элемента	Марка, схема арматурн. изд. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Балка c_n = 9,85 м	СБ-6 / 1	Устанавливают по месту шагом 400мм; 24, 19, 25, 9×400=3800, 100, 100, 50, 225, 225, 40, 85, 130, 225	19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	3	3	3800	11,4			
			25		ф8АI	10	10	310	3,1			
			24		ф8АI	9	9	500	4,5			
		Масса сетки — 7,5 кг										
	СБ-7 / 2	26, 24, 25, 4×400=2000, 100, 300, 50, 225, 225, 40, 85, 130, 225	26	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	3	6	2000	12,0			
			25		ф8АI	5	10	310	3,1			
			24		ф8АI	5	10	500	5,0			
		Масса сетки — 4,0 кг										
	СВ-1 / 4	17, 27, 14×200=3250, 350, 100, 500, 150, 200, 150	17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	2	8	3250	26,0			
			27		ф8АI	15	60	500	30,0			
		Масса сетки — 5,6 кг										
	СВ-2 / 2	19, 27, 18×200=3800, 100, 100, 500, 150, 200, 150	19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	2	4	3800	15,2			
			27		ф8АI	19	38	500	19,0			
		Масса сетки — 6,8 кг										
	Отдельные стержни	450	28		32АIII	6	6	450	2,7			
		2040	18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12АIII	4	4	2040	8,2			
		836, 836, 323	29		10АIII	106	106	2100	226,6			
		9790	30		10АI	6	6	9790	58,7			
		3250	17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8АI	14	14	3250	45,5			
		3800	19		8АI	7	7	3800	26,6			
		450	31		8АI	22	22	450	9,9			
		475	32		6АI	81	81	550	44,6			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Шифр 120 РЧ

Гл. инж. пр. Лапустин


557/12 | 102

Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата


3.501-108-2-043

Лист 3


1-1




3-3




В




3Д-2сев




А
М1:2




2-2




Вид В



Б
М1:1



Спецификация арматуры на элемент

Наименование элемента	Марка, арм. изд. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт.	Длина общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт.	шт.	мм	м	мм	м	кг
1 полудиафрагма	СД-1 1шт.		35	10ГТ ГОСТ 5781-75	10АII	2	2	350	0,7	10АII	11,04	6,8
			36		„	5	5	400	2,0	8АI	1,2	0,5
		Масса сетки - 1,7кг								Всего на 1 полудиафрагму: Класса А-II		6,8
										Класса А-I		0,5
	СД-2 1шт.		36	10ГТ ГОСТ 5781-75	10АII	2	2	400	0,8	Итого		7,3
			37		„	2	2	110	0,22	Всего на пролетное строение (4 полудиафрагмы): Класса А-II		27,2
		Масса сетки - 0,6 кг								Класса А-I		2,0
	Отдельные стержни		38	10ГТ ГОСТ 5781-75	10АII	—	6	средн. 1220	7,32	Итого		29,2
			39	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8АI	—	2	600	1,2			

Спецификация металла закладной детали 3Д-2 сев.

Марка закладной детали	N позиции	Наименование частей	Материал	Размеры одной части, мм: Толщина	Ширина	Длина	Количество шт.	Общая длина м	Масса, кг: 1 шт.	Общая
3Д-2 сев	40	Планка ГОСТ 19903-74	15ХСНД ГОСТ 6713-75	12	197	360	1	0,36	6,7	6,7
	41	Стержень ф 20АII	10ГТ ГОСТ 5781-75*	—	—	1060	6	6,36	2,6	15,6
	Итого на 3Д-2сев. (на 1 полудиафрагму)									22,3
Итого на пролетное строение (4 полудиафрагмы)										89,2

Примечания:

1. Сварку производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75.
2. Сталь марки 10ГТ может быть заменена сталью марки 25Г2С.

557/12 | 103

3.501-108-2-044

Ребристые пролетные строения длиной 9,3 и 9,85 м. Арматурный чертеж диафрагм


Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Сенько		
Провер.		Васильева		
Т. контр.				
Рук. гр.		Махновская		
Н. контр.		Акулова		
Утв.		Ляпустин		

Лит.	Масса	Масштаб
	—	1:10
Лист 1	Листов 1	


Ленгипротрансмост 1977г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | 1200ч


1-1




3-3




5-5




Сетка СС-1



4-4



2-2



Спецификация металла
на один стык диафрагмы

N поз	Наименование частей	Материал	Размеры одной части мм: Толщина	Ширина	Длина	Количество шт.	Общая длина м	Масса кг: 1 шт.	Общая
42	планка ГОСТ 19903-74	Сталь 15ХСНД ГОСТ 6713-75	12	135	340	1	0,34	4,3	4,3
43	планка ГОСТ 19903-74		12	80	90	3	0,27	0,68	2,0
44	Сетка СС-1 1 шт	Ст.3пс2 ГОСТ 380-71*	ф6	—	310	2	0,62	0,07	0,14
45			ф6	—	100	3	0,30	0,02	0,1
Итого									6,5

Показатели на пролетное строение

Наименование элемента	Марка бетона	Объем бетона, м³	Масса арматуры кг	Масса металла кг
Пролетное строение (2 стыка)	М300	0,02	Класса А-I 0,5	Планки 15ХСНД 12,6

Примечания:


1. Сетка СС-1 (поз. 44, 45) приваривается к планке (поз. 42) прерывистым швом высотой катета 4 мм, длиной шва 50 мм, шагом 60 мм
2. Сварку производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75.

357/12 104


					3.501-108-2-045		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Ребристые пролетные строения длиной 9,3 м и 9,85 м. Монтажный стык диафрагм.	Лит.	Масса — / Масштаб 1:5
Разраб.		Сенько				Лист 1	Листов 1
Провер.		Васильева					
Т.контр.							
Рук.гр.		Махнзвакая		9.66	—	Ленгипротрансмост 1977 г.	
Н.контр.		Акулова					

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Вид Б




2-2




1-1


(тротуарные консоли и перила не показаны)




Деталь диафрагмы для изготовления в деревянной опалубке




Деталь диафрагмы А-А



Поперечное сечение балки при изготовлении в деревянной опалубке



Детали бортиков наружного, внутреннего продольного и поперечного



Объемы основных работ (на пролетное строение)

№ поз.	Наименование			Изм.	Количество $\ell_п$=12,20м	Количество $\ell_п$=11,50м
1	Бетон М300	Сборный	Балок	м³	21,2	20,0
			Тротуарных плит	м³	0,44	0,44
		Итого		м³	21,64	20,44
2	Арматура		класса A-II / A-III	т	5,32 / 4,95	4,48 / 4,22
			класса A-I	т	0,77	0,73
			Итого	т	6,09 / 5,72	5,21 / 4,95
3	Металлические листы перекрытия швов			кг	168,6	162,0
4	Металлические перила			пм / т	24,4 / 0,54	23,0 / 0,52
5	Опорные части с окаймляющими коробками			т	1,34	1,34
6	Изоляция			м²	51,2	48,3
7	Бетонная подготовка и защитный слой			м³	3,7	3,5
8	Водоотводные трубки			компл	8	8
9	Металлические тротуарные консоли с креплением			кг	744,7	744,7
10	Масса балки с изоляцией			т	30,6	28,6

Примечания:


1. Временная нагрузка С14.
2. Марка бетона М300
3. На настоящем листе приведены общий вид и опалубочный чертеж пролетного строения для мостов на прямых участках пути, эксплуатируемых при расчетной температуре ниже минус 40°С и сейсмичности до 9 баллов.
   Опалубочным чертежом балки на кривых радиусом 300м и более является настоящий чертеж с учетом дополнений, приведенных на листах 3.501-108-2-094; 3.501-108-2-098. (Альбом 3)
5. Форма балластного корыта для прямых и кривых участков пути приведена на листе 3.501-108-2-131
6. Гидроизоляция балластного корыта выполняется на заводе или полигоне.
7. Опорные части применяются заводской марки Т-1 Сев. по проекту серии 3.501-102 (Инв N 577).
   Привязка опорных частей и конструкция окаймляющих коробок приведены на листе 3.501-108-2-136 (Альбом 3)
8. Перевозка балок пролетного строения осуществляется в соответствии с проектом погрузки и перевозки железобетонных пролетных строений на железнодорожном подвижном составе (Шифр 103 ТРП), проектировки Ленгипротрансмоста 1976г. Кальки проекта находятся в Ленгипротрансмосте).
9. Все цифры, приведенные в скобках, относятся к пролетному строению $\ell_п$=11,5м
4. Армирование пролетных строений рабочей арматурой выполнено в 2 вариантах:
   а) арматурой класса A-II марки 10ГТ.
   б) арматурой класса A-III марки 25Г2С.


557/12 105

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	3.501-108-2-046
Разраб.		Костылева			Ребристые пролетные строения длиной 12,2 м и 11,5 м. Общий вид и опалубочный чертеж
Провер.		Панкина			Лит. — Масса — Масштаб 1:25
Т. контр.					Лист 1 Листов 1
Рук. пр.		Маховская			—
Н. контр.		Акулова			Ленгипротрансмост 1977г.
Утв.		Артамонов			


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Продольный разрез по оси балки






1-1




Деталь расположения арматуры в нижнем пояске (в середине пролета)


М1:10




Детали отгибов

М1:10







Примечания:

1. Арматура: а) стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса АII марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75; б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса АI по ГОСТ 5781-75 марки ВСт3пс2 пс ГОСТ 380-71.*
2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.
3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной заточки. В этих случаях стыки должны располагаться на расстоянии не менее 3,3м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.
4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактной точечной электросварки.
5. Стержни поз. 41 приведены на листе 3.501-108-2-051 (Альбом 2).
6. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листах 3.501-108-2-094. (Альбом 3)


357/12 | 106

					3.501-108 - 2-047	
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Ребристые пролетные строения длиной 11,5 м. Арматурный чертеж	Лит. / Масса / Масштаб: 1:25
Разраб.		Костылева				
Провер.		Васильева				Лист 1 Листов 3
Т. контр.						
Нач. гр.		Махновская				Ленгипротрансмост 1977г.
Н. контр.		Акулова				


Инж. пр.	Пустин	Подпись и дата		Инв. N подл.	Подпись и дата	Шифр 120 РЦ

Схемы расположения сеток


Сетки плиты






Сетки бортиков



Сетки вутов



Спецификация арматуры на элемент

Наименование элемента	Схема армирования	Эскиз	№ поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на сборку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м	Сводная спецификация на элемент: Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Балка $l_n = 11,5$ м	1	См. чертеж лист 1	1	10ГТ ГОСТ 5781-75	32AII	1	1	4340	4,3	32AII	283,0	1785,0
			2		"	1	1	5770	5,8	12AII	242,8	216,1
			3		"	2	2	7170	14,3	10AII	353,8	219,4
			4		"	2	2	8570	17,1	10AI	68,8	42,7
			5		"	2	2	9990	20,0	8AI	653,1	258,0
			6		"	3	3	11390	34,2	6AI	48,4	10,7
			7		"	1	1	13320	13,3	Арматура Класса AII		2220,5
			8		"	2	2	13350	26,7	Класса AI		311,4
			9		"	2	2	11930	23,9	Всего		2531,9
			10		"	5	5	11660	58,3			
			11		"	5	5	11760	58,8			
	СПВ-1 / 3		17	ВСт3ПС2 ГОСТ 380-71*	8AI	7	21	3250	68,3			
			18	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	30	90	2040	183,6			
					Масса сетки - 63,5 кг							
	СПВ-2 / 1		19	ВСт3ПС2 ГОСТ 380-71*	8AI	7	7	2440	17,1			
			18	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	25	25	2040	51,0			
					Масса сетки - 52,1 кг							
	СПН-1 / 3		17	ВСт3ПС2 ГОСТ 380-71*	8AI	3	9	3250	29,3			
			20		8AI	15	45	850	38,3			
					Масса сетки - 8,9 кг							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
Гл. инж. пр. Капустин

Спецификация арматуры на элемент

Балка $G_п$ = 11,5 т

Наименование элемента	Марка, арм. изд., кол.	Эскиз	№ поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м
	СПН-1 1	850, 2×250, 20, 330, 20, 12×200, 2440, 20	19	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	3	3	2440	7,3
			20		ф8AI	13	13	850	11,1
			Масса сетки - 7,3 кг						
	СПН-3 3	1100, 3×250, 20, 330, 20, 14×200, 3250, 430	17	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	4	12	3250	39,0
			21		ф8AI	15	45	1100	49,5
			Масса сетки - 11,6 кг						
	СПН-4 1	1100, 3×250, 20, 330, 20, 12×200, 2440, 20	19	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	4	4	2440	9,8
			21		ф8AI	13	13	1100	14,3
			Масса сетки - 9,5 кг						
	СБ-1 3	440, 160, 160, 110, 20, 29×100, 3250, 330, 45, 440, 45	17	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	2	6	3250	19,5
			22	10ГТ ГОСТ5781-75	ф10AII	30	90	530	47,7
			Масса сетки - 12,5 кг						
	СБ-2 1	440, 160, 150, 110, 20, 24×100, 2440, 20, 45, 440, 45	19	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	2	2	2440	4,9
			22	10ГТ ГОСТ5781-75	ф10AII	25	25	530	13,3
			Масса сетки - 10,1 кг						
	СБ-3 3	450, 150, 150, 150, 20, 14×200, 3250, 430, 44, 67, 85, 53, 422	17	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	2	6	3250	19,5
			23		ф8AI	15	45	630	9,84
			Масса сетки - 6,3 кг						
	СБ-4 1	450, 150, 150, 150, 20, 12×200, 2440, 20, 44, 67, 85, 53, 422	19	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	2	2	2440	4,9
			23		ф8AI	13	13	630	8,2
			Масса сетки - 5,2 кг						
	СБ-5 3	Устанавливают по месту шагом 400 мм, 50, 225, 225, 20, 7×400, 3250, 430, 125, 130, 40, 15, 85	17	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	3	9	3250	29,3
			24		ф8AI	8	24	310	7,4
			25		ф8AI	7	21	500	10,5
			Масса сетки - 6,2						

Выборка арматуры на элемент

Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг

Спецификация арматуры на элемент

Балка $G_п$ = 11,5 т


Наименование элемента	Марка, арм. изд., кол.	Эскиз	№ поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м
	СБ-6 1	Устанавливают по месту шагом 400 мм, 50, 225, 225, 20, 6×400, 2440, 20, 125, 130, 40, 15, 85	19	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	3	3	2440	7,3
			24		ф8AI	7	7	310	2,2
			25		ф8AI	6	6	500	3,0
			Масса сетки - 4,9 кг						
	СБ-7 2	Устанавливают по месту шагом 400 мм, 50, 225, 225, 100, 4×400, 2000, 100, 125, 130, 40, 15, 85	26	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	3	6	2000	12,0
			24		ф8AI	5	10	310	3,1
			25		ф8AI	5	10	500	5,0
			Масса сетки - 4,0 кг						
	СВ-1 6	500, 150, 200, 150, 20, 14×200, 3250, 430	17	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	2	12	3250	39,0
			27		ф8AI	15	90	500	45,0
			Масса сетки - 5,6 кг						
	СВ-2 2	500, 150, 200, 150, 150, 20, 12×200, 2440, 20	19	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	2	4	2440	9,8
			27		ф8AI	13	26	500	13,0
			Масса сетки - 4,5 кг						
Отдельные стержни		3250	17	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	8AI	21	21	3250	68,3
		2440	19		8AI	7	7	2440	17,1
		450	28		8AI	26	26	450	11,7
		450	29		32AII	14	14	450	6,3
		986, 323, 986	30	10ГТ ГОСТ5781-75	10AII	122	122	2400	292,8
		475	31	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	6AI	88	88	550	48,4
		11460	32		10AI	6	6	11460	68,8
		2040	18	10ГТ ГОСТ5781-75	12AII	4	4	2040	8,2

Выборка арматуры на элемент


Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Шифр 120 РЧ

Продольный разрез по оси балки




1-1




Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)

м 1:10




4	3				3	4			
5	6				6	5			
7	8	1	8	7					
9	9	2	9	9					
10	10	10	10	10					



Детали отгибов

м 1:10



Примечания:

1. Арматура: а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса А-III по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С

б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт 3пс2 по ГОСТ 380-71.*

2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.

3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны находиться на расстоянии не менее 3,3м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.

4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.

5. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листах 3.501-108-2-094. (Альбом 3).


557/12/109

					3.501-108-2-048					
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Ребристое пролетное строение длиной 11,5 м. Арматурный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.		Костылева						М1:25		
Провер.		Панина				Лист 1	Листов 3			
Т. контр.		—								
Рук. гр.		Махновская			—	Ленгипротрансмост 1977г.				
Н. контр.		Акулова								
Утв.		Лятустин								


Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата | Шифр 120РЧ | Гл. инж. пр. Лятустин

Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетки бортиков



Сетки вутов



Спецификация арматуры на элемент

Балка e_n = 11,5 м

Наименование элемента, марка, эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м
— Эскиз: См. чертеж, Лист 1	1	25 Г2С ГОСТ 5781-75	32 AIII	1	1	5860	5,9
	2		32 AIII	1	1	7290	7,3
	3		32 AIII	2	2	8570	17,1
	4		32 AIII	2	2	9970	19,9
	5		32 AIII	2	2	11400	22,8
	6		32 AIII	2	2	13300	25,6
	7		32 AIII	2	2	13350	26,7
	8		32 AIII	2	2	11930	23,9
	9		32 AIII	4	4	11660	46,6
	10		32 AIII	5	5	11760	58,8
	—		—	—	—	—	—
СПВ-1 / 3	17	Ст3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	7	21	3250	68,3
	18	25 Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	30	90	2040	183,6
	Масса сетки — 63,5 кг						
СПВ-2 / 1	19	Ст3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	7	7	2440	17,1
	18	25 Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	25	25	2040	51,0
	Масса сетки — 52,1 кг						
СПН-1 / 3	17	Ст3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	3	9	3250	29,3
	20		8 AI	15	45	850	38,3
	Масса сетки — 8,9 кг						









Выборка арматуры на элемент

Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
32 AIII	261,9	1652,6
12 AIII	242,8	216,1
10 AIII	353,8	219,4
10 AI	68,8	42,7
8 AI	652,2	257,6
6 AI	49,0	10,9
Арматура класса AIII		2068,1
Арматура класса AI		311,4
Всего		2399,2

Гл. инж. пр.	Августин	Подпись и дата		Инв. № подл.	Подпись и дата	Шифр 120 РЧ






Спецификация арматуры на элемент

Выборка арматуры на элемент

Наимен. элемента	Расход арматуры на 1 эл.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м	Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Балка G_n = 11,5 т	СПН-2 / 1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ϕ8 AI	3	3	2440	7,3			
			20		ϕ8 AI	13	13	850	11,1			
			Масса сетки – 7,3 кг									
	СПН-3 / 3		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ϕ8 AI	4	12	3250	39,0			
			21		ϕ8 AI	15	45	1100	49,5			
			Масса сетки – 11,6 кг									
	СПН-4 / 1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ϕ8 AI	4	4	2440	9,8			
			21		ϕ8 AI	13	13	1100	14,3			
			Масса сетки – 9,5 кг									
	СБ-1 / 3		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ϕ8 AI	2	6	3250	19,5			
			22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ϕ10 AIII	30	90	530	47,7			
			Масса сетки – 12,5 кг									
	СБ-2 / 1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ϕ8 AI	2	2	2440	4,9			
			22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ϕ10 AIII	25	25	530	13,3			
			Масса сетки – 10,1 кг									
	СБ-3 / 3		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ϕ8 AI	2	6	3250	19,5			
			23		ϕ8 AI	15	45	630	28,4			
			Масса сетки – 6,3 кг									
	СБ-4 / 1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ϕ8 AI	2	2	2440	4,9			
			23		ϕ8 AI	13	13	630	8,2			
			Масса сетки – 5,2 кг									
	СБ-5 / 3		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ϕ8 AI	3	9	3250	29,3			
			24		ϕ8 AI	8	24	310	7,4			
			25		ϕ8 AI	7	21	500	10,5			
			Масса сетки – 6,2 кг									


Спецификация арматуры на элемент

Выборка арматуры на элемент


Наимен. элемента	Расход арматуры на 1 эл.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м	Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Балка G_n = 11,5 т	СБ-6 / 1	Устанавливают по месту шагом 400 мм 	19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ϕ8 AI	3	3	2440	7,3			
			24		ϕ8 AI	7	1	310	2,2			
			25		ϕ8 AI	6	6	500	3,0			
			Масса сетки – 4,9 кг									
	СБ-7 / 2		26	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ϕ8 AI	3	6	2000	12,0			
			24		ϕ8 AI	5	10	310	3,1			
			25		ϕ8 AI	5	10	500	5,0			
			Масса сетки – 4,0 кг									
	СВ-1 / 6		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ϕ8 AI	2	12	3250	39,0			
			27		ϕ8 AI	15	90	500	45,0			
			Масса сетки – 5,6 кг									
	СВ-2 / 2		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ϕ8 AI	2	4	2440	9,8			
			27		ϕ8 AI	13	26	500	13,0			
			Масса сетки – 4,5 кг									
Отдельные стержни			28	25Г2С ГОСТ 5781-75	32 AIII	14	14	450	6,3			
			18		12 AIII	4	4	2040	8,2			
			29		10 AIII	122	122	2400	292,8			
			30	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	10 AI	6	6	11460	68,8			
			17		8 AI	21	21	3250	68,3			
			19		8 AI	7	7	2440	17,1			
			31		8 AI	24	24	450	10,8			
			32		6 AI	89	89	550	49,0			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Продольный разрез по оси балки




1-1



Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)

м 1:10





3	2	1	2	3
5	4	5	4	5
6	7	6	7	6


8	9	9	9	8
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11

Детали отгибов

м 1:10







Примечания:

1. Арматура:
   а) стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса AII марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75;
   б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса AI по ГОСТ 5781-75 марки ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71*
2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п.п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.
3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны располагаться на расстоянии не менее 3,3 м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.
4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактной точечной электросварки.
5. Стержни поз. 41 приведены на листе 3.501-108-2-051 (Альбом 2)
4. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листах 3.501-108-2-094. (Альбом 3).

Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Сенько		
Провери		Васильева		
Т.контр				
Рук. гр.		Мохновская		9.06
Н. контр		Акулова		
Утвердил		Лапустин		

557/12 | 112

3.501-108-2-049

Ребристое пролетное строение длиной 12,2 м
Арматурный чертеж


Лит	Масса	Масштаб
		1:25
Лист 1	Листов 3	

Ленгипротрансмост 1977г


Инв.№подл. | Подпись, дата | Взам.инв.№ | Подпись, дата | 120 РЧ

Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетки бортиков



Сетки бутов



Спецификация арматуры на элемент

Эскиз


Марка эл-та — 1 кол.

См. чертеж лист 1

Бетон класса B_p = 12,2 м

N поз	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
1	10ГТ ГОСТ 5781-75	32AII	1	1	5040	5,0
2		"	2	2	6440	12,9
3		"	2	2	7840	15,7
4		"	2	2	9270	18,5
5		"	3	3	10670	32,0
6		"	3	3	12090	36,3
7		"	2	2	14000	28,0
8		"	2	2	14050	28,1
9		"	3	3	12630	37,9
10		"	5	5	12360	61,8
11		"	5	5	12460	62,3


СПВ-1 / 3



N поз	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	8AI	7	21	3250	68,3
18	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	30	90	2040	183,6

Масса сетки 63,5 кг

СПВ-2 / 1



N поз	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	8AI	7	7	3150	22,1
18	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	32	32	2040	65,3

Масса сетки 66,8 кг

СПН-1 / 3



N поз	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
17	ВСт3пс2	8AI	3	9	3250	29,3
20	ГОСТ 380-71*	8AI	15	45	850	38,3

Масса сетки 8,9 кг

Выборка арматуры на элемент









Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
32AII	345,7	2181,4
12AII	257,1	228,3
10AII	367,1	227,6
10AI	73,0	45,3
8AI	687,9	271,7
6AI	50,6	11,2
Арматура Класса AII		2637,8
Арматура Класса AI		328,2
Всего		2966,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата





Шифр 120-84

Ин. № уч.

Спецификация арматуры на элемент

Наимен. элемента	Марка, поз. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Выборка арматуры на элемент: Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Балка l_n = 12,2 м	СПН-2 / 1		19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	3	3	3150	9,5			
			20		ф8AI	16	16	850	13,6			
		Масса сетки - 9,1 кг										
	СПН-3 / 3		17	ВСт3пс2	ф8AI	4	12	3250	39,0			
			21		ф8AI	15	45	1100	49,5			
		Масса сетки - 11,6 кг										
	СПН-4 / 1		19	ВСт3пс2	ф8AI	4	4	3150	12,6			
			21		ф8AI	16	16	1100	17,6			
		Масса сетки - 12,0										
	СБ-1 / 3		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	2	6	3250	19,5			
			22	ИОГТ ГОСТ 5781-75	ф10AII	30	90	530	47,7			
		Масса сетки - 12,5 кг										
	СБ-2 / 1		19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	2	2	3150	6,3			
			22	ИОГТ ГОСТ 5781-75	ф10AII	32	32	530	17,0			
		Масса сетки - 13,0 кг										
	СБ-3 / 3		17	ВСт3пс2	ф8AI	2	6	3250	19,5			
			23	ГОСТ 380-71*	ф8AI	15	45	630	28,4			
		Масса сетки - 6,3 кг										
	СБ-4 / 1		19	ВСт3пс2	ф8AI	2	2	3150	6,3			
			23	ГОСТ 380-71*	ф8AI	16	16	630	10,1			
		Масса сетки - 6,5 кг										
	СБ-5 / 3		17	ВСт3пс2	ф8AI	3	9	3250	29,3			
			24	ГОСТ 380-71*	ф8AI	8	24	310	7,4			
			25		ф8AI	7	21	500	10,5			
		Масса сетки - 6,2 кг										

Спецификация арматуры на элемент

Наимен. элемента	Марка, поз. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Выборка арматуры на элемент: Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Балка l_n = 12,2 м	СБ-6 / 1		19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	3	3	3150	9,5			
			24		ф8AI	8	8	310	2,5			
			25		ф8AI	8	8	500	4,0			
		Масса сетки - 6,3 кг										
	СБ-7 / 2		26	ВСт3пс2	ф8AI	3	6	2000	12,0			
			24	ГОСТ 380-71*	ф8AI	5	10	310	3,1			
			25		ф8AI	5	10	500	5,0			
		Масса сетки - 4,0 кг										
	СВ-1 / 6		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	2	12	3250	39,0			
			27		ф8AI	15	90	500	45,0			
		Масса сетки - 5,6 кг										
	СВ-2 / 2		19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	2	4	3150	12,6			
			27		ф8AI	16	32	500	16,0			
		Масса сетки - 5,7 кг										
Отдельные стержни		3250	17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	8AI	21	21	3250	68,3			
		3150	19		8AI	7	7	3150	22,1			
		450	28		8AI	26	26	450	11,7			
		450	29		32AII	16	16	450	7,2			
		986 / 323 / 986	30	ИОГТ ГОСТ 5781-75	10AII	126	126	2400	302,4			
		475	31	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	6AI	92	92	550	50,6			
		12160	32		10AI	6	6	12160	73,0			
		2040	18	ИОГТ ГОСТ 5781-75	12AII	4	4	2040	8,2			


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

120 РЧ

557/12 | 114


Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	3.501-108-2-049	Лист 3

Продольный разрез по оси балки




Детали отгибов

м 1:10




1-1



Детали расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)

м 1:10



Примечания.


1. Арматура: а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса А-III по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С
б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75.
2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН365-67.
3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны находиться на расстоянии не менее 3,3м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.
4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.
5. Стержни поз. 41 см. на листе 3.501-108-2-051. (Альбом 2).
6. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листе 3.501-108-2-094 (Альбом 3).

557/12 | 115


					3.501-108-2-050		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Ребристое пролетное строение длиной 12,2м. Арматурный чертеж	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.		Костылева					—	1:25
Провер.		Панина				Лист 1	Листов 3	
Т. контр.		—						
Нач. отд.		Мухуровская						

Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетки бортиков



Сетки вутов




Спецификация арматуры на элемент

Балка e_0 = 12,2 м — 1 шт.

Эскиз: См. чертеж. Лист 1

N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на монтажн. шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
1	25Г2С ГОСТ 5781-75	32 AIII	1	1	6440	6,4
2		32 AIII	1	1	7870	7,8
3		32 AIII	2	2	9270	18,5
4		32 AIII	2	2	10670	21,3
5		32 AIII	3	3	12090	36,3
6		32 AIII	2	2	14000	28,0
7		32 AIII	2	2	14050	28,1
8		32 AIII	3	3	12630	37,9
9		32 AIII	5	5	12360	61,8
10		32 AIII	5	5	12460	62,3
17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	21	3250	68,3
18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	30	90	2040	183,6


СПВ-1 / 3



Масса сетки – 63,5 кг

N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на монтажн. шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	7	3150	22,1
18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	32	32	2040	65,3


СПВ-2 / 1



Масса сетки – 66,8 кг

N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на монтажн. шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	9	3250	29,3
20		8 AI	15	45	850	38,3

СПН-1 / 3



Масса сетки – 8,9 кг

Выборка арматуры на элемент

	Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Арматура	32 AIII	315,7	1992,1
	12 AIII	257,1	228,8
	10 AIII	311,9	230,6
	10 AI	69,3	42,7
	8 AI	687,0	271,3
	6 AI	51,7	11,5
	Класса A-III		2451,5
	Класса A-I		325,6
	Всего		2777,1









Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Шифр 120 ВН

Гусятин






Спецификация арматуры на элемент

Балка e_n = 12,2 м

Номер элемента	Марка	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт	Длина общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт.	шт.	мм	м	мм	м	кг
Б-1	СП-1 / 1		19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	3	3150	9,5			
			20		ф8 AI	16	16	350	13,6			
			Масса сетки - 9,1 кг									
	СП-3 / 3		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	12	3250	39,0			
			21		ф8 AI	15	45	1100	49,5			
			Масса сетки - 11,6 кг									
	СП-4 / 1		19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	4	3150	12,6			
			21		ф8 AI	16	16	1100	17,6			
			Масса сетки - 12,0 кг									
	СБ-1 / 3		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	6	3250	19,5			
			22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10 AIII	30	90	530	47,7			
			Масса сетки - 12,5 кг									
	СБ-2 / 1		19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	2	3150	6,3			
			22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10 AIII	32	32	530	17,0			
			Масса сетки - 13,0 кг									
	СБ-3 / 3		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	6	3250	19,5			
			23		ф8 AI	15	45	630	28,4			
			Масса сетки - 6,3 кг									
	СБ-4 / 1		19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	2	3150	6,3			
			23		ф8 AI	16	16	630	10,1			
			Масса сетки - 6,5 кг									
	СБ-5 / 3		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	9	3250	29,3			
			24		ф8 AI	8	24	310	7,4			
			25		ф8 AI	7	21	500	10,5			
			Масса сетки - 6,2 кг									

Спецификация арматуры на элемент

Балка e_n = 12,2 м


Номер элемента	Марка	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт	Длина общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт	шт	мм	м	мм	м	кг
Б-6	СБ-6 / 1		19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	3	3150	9,5			
			24		ф8 AI	8	8	310	2,5			
			25		ф8 AI	8	8	500	4,0			
			Масса сетки - 6,3 кг									
	СБ-7 / 2		26	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	6	2000	12,0			
			24		ф8 AI	5	10	310	3,1			
			25		ф8 AI	5	10	500	5,0			
			Масса сетки - 4,0 кг									
	СВ-1 / 6		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	12	3250	39,0			
			27		ф8 AI	15	90	500	45,0			
			Масса сетки - 5,6 кг									
	СВ-2 / 2		19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	4	3150	12,6			
			27		ф8 AI	16	32	500	16,0			
			Масса сетки - 5,7 кг									
	Отдельные стержни		28	25Г2С ГОСТ 5781-75	32 AIII	16	16	450	7,2			
			18		12 AIII	4	4	2040	8,2			
			29		10 AIII	128	128	2400	307,2			
			30	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	10 AI	6	6	11460	68,8			
			17		8 AI	21	21	3250	68,3			
			19		8 AI	7	7	3150	22,1			
			31		8 AI	24	24	450	10,8			
			32		8 AI	94	94	550	51,7			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата


Гип. | Нач. отд. | Н. контр. | Рук. гр. | Инженер | Техник | Чертил

Шифр 12ИОР4


1-1




2-2




А
М1:2




Вид В



Б
М1:1




3-3



В

3Д-3сев.



Спецификация арматуры на элемент

Наименование элемента	Марка, поз. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт.	Длина общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт	шт	мм	м	мм	м	кг
1 полудиафрагма	СД-1 1шт.	450, 6×70, 15, 35, 36, 150 100 150	35	10ГТ ГОСТ 5781-75	10А II	2	2	450	0,9	10А-II	13,8	8,5
			36		,,	7	7	400	2,8	8А-I	1,2	0,5
		Масса сетки- 2,3 кг								Всего на 1 полудиафрагму: Класса А-II		8,5
										Класса А-I		0,5
	СД-2 1шт.	110, 20, 70, 20, 36, 37, 150 100 150	36	10ГТ ГОСТ 5781-75	10А II	2	2	400	0,80		Итого	9,0
			37		,,	2	2	110	0,22	Всего на пролетное строение (4 полудиафр.): Класса А-II		34,0
		Масса сетки- 0,6 кг								Класса А-I		2,0
	Отдельные стержни	220, 140, 615, 615, 600	38	10ГТ ГОСТ 5781-75	10А II	—	6	Сред. 1520	9,1		Итого	36,0
			39	Ст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8А I	—	2	600	1,2			

Спецификация металла закладной детали 3Д-3сев.

Марка закладной детали	N позиции	Наименование частей	Материал	Размеры одной части мм: Толщина	Ширина	Длина	Количество шт	Общая длина м	Масса, кг: 1 шт	Общая
3Д-3сев.	40	Планка ГОСТ19903-74	15ХСНД ГОСТ 6713-75	12	197	500	1	0,50	9,3	9,3
	41	Стержень ф 20А II	10ГТ ГОСТ 5781-75	—	—	1060	8	8,48	2,6	20,8
	Итого на 3Д-3сев. (на 1 полудиафрагму)									30,1
Итого на пролетное строение (4 полудиафрагмы)										120,4 кг

Примечания:

1. Сварку производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75.
2. Сталь марки 10ГТ может быть заменена сталью марки 25Г2С.

557/12 | 118

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Сенько		
Провер.		Васильева		
Т. контр.		—		
Рук. гр.		Махновская		
Н. контр.		Акулова		
Утв.		Лапустин		

3.501-108-2-051


Ребристые пролетные строения длиной 11,5 и 12,2 м. Арматурный чертеж диафрагм


Лит.	Масса	Масштаб
	—	1:10


Лист 1 | Листов 1


Ленгипротрансмост 1977г.


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Шифр 120Рч | Инв. № подл. | Подпись и дата

















Показатели на пролетное строение

Наименование элемента	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг	Масса металлоконструкций кг
Пролетное строение (2 стыка)	М300	0,027	Класса А-I 0,6	Планки 15ХСНД 17,6

Спецификация металла на один стык диафрагмы

N поз.	Наименование частей	Материал	Размеры одной части, мм: Толщина	Ширина	Длина	Количество шт	Общая длина м	Масса, кг: 1 шт.	Общая
42	Планка ГОСТ 19903-74	Сталь 15ХСНД ГОСТ 6713-75	12	135	480	1	0,48	6,1	6,1
43	Планка ГОСТ 19903-74		12	80	90	4	0,36	0,68	2,7
44	Сетка СС-1	В.Ст.3пс2 ГОСТ	ф6	—	460	2	0,92	0,1	0,2
45	1 шт	380-71*	ф6	—	100	4	0,40	0,02	0,1
Итого									9,1

Примечания:

1. Сетка СС-1 (поз. 44, 45) приваривается к планке (поз. 42) прерывистым швом высотой катета 4 мм, длиной шва 50 мм, шагом 70 мм.
2. Сварку производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75.

557/12 113


					3.501-108-2-052
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Ребристое пролетное строение длиной 11,5 и 12,2 м. Монтажный стык диафрагм
Разраб.		Сенько			
Провер.		Васильева			
Т. контр.		—			
Рук. гр.		Махновская			
Н. контр.		Акулова			—
Утв.		Лапустин			

Лит.	Масса	Масштаб
	—	1:5
Лист 1	Листов 1	

Ленгипротрансмост 1977 г.


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Шифр 12.0.04

Вид Б




1–1

(тротуарные консоли и перила не показаны)




Б

2–2



Поперечное сечение балки при изготовлении в деревянной опалубке



(шифр 103ТРП, проектировки Ленгипротрансмоста 1976 г. Кальки проекта находятся в Ленгипротрансмосте).

Примечания:

1. Временная нагрузка С14.
2. Марка бетона М300.
3. На настоящем листе приведены общий вид и опалубочный чертеж пролетного строения для мостов на прямых участках пути, эксплуатируемых при расчетной температуре ниже минус 40°С и сейсмичности до 9 баллов.

   Опалубочным чертежам балки на кривых радиусом 300м и более является настоящий чертеж с учетом дополнений, приведенных на листах 3.501-108-2-033; 3.501-108-2-036.
4. Армирование пролетных строений рабочей арматурой выполнено в 2[х] вариантах:

   а) арматурой класса А-II марки 10ГТ;


   б) арматурой класса А-III марки 25Г2С.
5. Форма балластного корыта для прямых и кривых участков пути приведена на листе 3.501-108-2-131 (Альбом 3).
6. Гидроизоляция балластного корыта выполняется на заводе или полигоне.
7. Опорные части применяются заводской марки Т-1 сев. по проекту серии 3.501.102 (инв. N577) Привязка опорных частей и конструкция окаймляющих коробок приведены на листе 3.501-108-2-136 (Альбом 3).
8. Перевозка балок пролетного строения осуществляется в соответствии с проектом погрузки и перевозки железобетонных пролетных строений на железнодорожном подвижном составе
9. Все цифры, приведенные в скобках, относятся к пролетному строению $\ell_п$ = 13,5м.

Объемы основных работ


(на пролетное строение)

N п/п	Наименование			Изм.	Количество $\ell_п$=14,3м	Количество $\ell_п$=13,5м
1	Бетон	Сборный	Балок	м³	27,86	26,24
			Тротуарных плит	м³	0,95	0,90
		Итого		м³	28,81	27,14
2	Арматура		Класса А-II/А-III	т	7,08/6,58	6,28/5,92
			Класса А-I	т	0,86	0,82
			Итого	т	7,94/7,44	7,10/6,74
3	Металлические листы перекрытия швов			кг	188,6	181,0
4	Металлические перила			пм/т	28,6/0,63	27,0/0,60
5	Опорные части с окаймляющ. коробкам			т	1,47	1,47
6	Изоляция			м²	60,1	56,7
7	Бетонная подготовка и защитн. слой М200			м³	4,4	4,1
8	Водоотводные трубки			шт	10	10
9	Металлические тротуарные консоли с креплением			кг	837,7	837,7
10	Масса балки с изоляцией			т	39,7	37,3

Деталь диафрагмы А-А




Деталь диафрагмы при изготовлении внутреннего продольного и поперечного деревянной опалубке



Детали бортиков наружного

М1:10




Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	3.501-108-2-053			
Разраб.		Костылева			Ребристые пролетные строения длиной 14,3 м и 13,5 м Общий вид и опалубочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Провер.		Панина						—
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	


557/12 120

Гусятин 1202ч

Продольный разрез по оси балки




1-1



Детали расположения арматуры в нижнем поясе. (в середине пролета)

м 1:10





5	4	2	4	5
6	7	6	7	6
8	9	15	9	8

10	11	12	11	10
13	12	13	12	13
14	13	14	13	14

Детали отгибов

м 1:10





Примечания:

1. Арматура:
   а). стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса А-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75;
   б). стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71*.
2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п.п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.
3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны располагаться на расстоянии не менее 3,6м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.
4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактной точечной электросварки.
5. Стержни поз. 41 приведены на листе 3.501-108-2-058(Альбом 2).
6. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листе 3.501-108-2-094 (Альбом 3).

557/12/121

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	3.501-108-2-054
Разраб.		Хохлачева			Ребристое пролетное строение длиной 13,5м. Арматурный чертеж.
Провер.		Васильева			
Т.контр.		—			
Нач. гр.		Мажновская			—
Н.контр.		Акулова			
Утв.		Лапутин			

Лит.	Масса	М-б
	—	1:25


Лист 1 Листов 3

Ленгипротрансмост 1977 г


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетки бортиков






Сетки бутов



Спецификация арматуры на элемент

Балка $C_л = 13,5$ м

Наименование элемента	Эскиз	N поз	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт	Кол. на элем. шт	Длина 1 шт мм	Длина Общая м	Изделия с данной арматурой на элементе: Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
		1	10ГТ ГОСТ 5781-75	32 AII	1	1	5310	5,3	32 AII	407,7	2572,6
		2		»	1	1	5970	7,9	12 AII	291,7	259,6
		—		—	—	—	—	—	10 AII	455,0	282,1
		4		»	2	2	8570	17,1	10 AI	53,8	33,4
		5		»	2	2	10170	20,3	8 AI	766,3	302,7
		6		»	3	3	11800	35,4	8 AII	35,8	7,9
		7		»	2	2	13400	26,8	Арматура Класса A-II	3114,3	
		8		»	2	2	13430	26,9	Класса A I	344,5	
		9		»	2	2	16190	32,4	Всего	3458,3	
		10		»	2	2	15830	31,7			
		11		»	2	2	14100	28,2			
		12		»	3	3	13780	41,3			
		13		»	5	5	13660	68,3			
		14		»	3	3	13760	41,3			
		15		»	1	1	14010	14,0			
СПВ-1 4		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	28	3250	91,0			
		18	10ГТ ГОСТ 5781-75	12 AII	30	120	2040	244,8			
			Масса сетки-63,5 кг								
СПВ-2 1		19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	7	1440	10,1			
		18	10ГТ ГОСТ 5781-75	12 AII	15	15	2040	30,6			
			Масса сетки-31,2 кг								
СПН-1 •4		17	ВСт3пс2	8 AI	3	12	3250	39,0			
		20	ГОСТ 380-71*	8 AI	15	60	850	51,0			
			Масса сетки-8,9 кг								

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Балка $e_0 = 13{,}5$ м

Спецификация арматуры на элемент

Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
СПН-2 / 1	19	ВСт3пс2	ф8AI	3	3	1410	4,3
	20	ГОСТ 380-71*	ф8AI	8	8	850	6,8
		Масса сетки - 4,4 кг					
СПН-3 / 4	17	ВСт3пс2	ф8AI	4	16	3250	52,0
	21	ГОСТ 380-71*	ф8AI	15	60	1100	66,0
		Масса сетки - 11,6 кг					
СПН-4 / 1	19	ВСт3пс2	ф8AI	4	4	1440	5,8
	21	ГОСТ 380-71*	ф8AI	8	8	1100	8,8
		Масса сетки - 5,8 кг					
СБ-1 / 4	17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	2	8	3250	26,0
	22	10ГТ ГОСТ 5781-75	ф10AII	30	120	530	63,6
		Масса сетки - 12,4 кг					
СБ-2 / 1	19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	2	2	1440	2,9
	22	10ГТ ГОСТ 5781-75	ф10AII	15	15	530	8,0
		Масса сетки - 6,1 кг					
СБ-3 / 4	17	ВСт3пс2	ф8AI	2	8	3250	26,0
	23	ГОСТ 380-71*	ф8AI	15	60	630	37,8
		Масса сетки - 6,3 кг					
СБ-4 / 1	19	ВСт3пс2	ф8AI	2	2	1440	2,9
	23	ГОСТ 380-71*	ф8AI	8	8	630	5,0
		Масса сетки - 3,1 кг					
СБ-5 / 1	17	ВСт3пс2	ф8AI	3	12	3250	39,0
	24	ГОСТ 380-71*	ф8AI	8	32	310	9,9
	25		ф8AI	7	28	500	14,0
		Масса сетки 6,2 кг					

Выборка арматуры на элемент

Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг

Спецификация арматуры на элемент


Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
Устанавливают по месту швом 400мм; СБ-6 / 1	19	ВСт3пс2	ф8AI	3	3	1440	4,3
	24	ГОСТ 380-71*	ф8AI	4	4	310	1,2
	25		ф8AI	4	4	500	2,0
		Масса сетки - 3,0 кг					
Устанавливают по месту швом 400мм; СБ-7 / 2	26	ВСт3пс2	ф8AI	3	6	2000	12,0
	24	ГОСТ 380-71*	ф8AI	5	10	310	3,1
	25		ф8AI	5	10	500	5,0
		Масса сетки - 4,0 кг					
СВ-1 / 8	17	ВСт3пс2	ф8AI	2	16	3250	52,0
	27	ГОСТ 380-71*	ф8AI	15	120	500	60,0
		Масса сетки - 5,6 кг					
СВ-2 / 2	19	ВСт3пс2	ф8AI	2	4	1440	5,8
	27	ГОСТ 380-71*	ф8AI	8	16	500	8,0
		Масса сетки - 2,7 кг					
Отдельные стержни	17	ВСт3пс2	8AI	28	28	3250	91,0
	19	ГОСТ 380-71*	8AI	7	7	1440	10,1
	28		8AI	30	30	450	13,5
	29	10ГТ ГОСТ 5781-75	32AII	24	24	450	10,8
	30		10AII	142	142	2700	383,4
	31	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	6AI	55	55	550	35,8
	32		10AI	4	4	13440	53,8
	18	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	8	8	2040	16,3


Выборка арматуры на элемент

Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата


Продольный разрез по оси балки.






Детали отгибов.

м 1:10




1-1



Деталь расположения арматуры в нижнем пасе (в середине пролета)

м 1:10



1	2		2	1
4	3	4	3	4
5	6	5	6	5

7	8	8	8	7
10	10	9	10	10
11	11	11	11	11

Примечания:


1. Арматура: а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса А-III по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С.
б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт3 пс 2 по ГОСТ 380-71*
2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.
3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны находиться на расстоянии не менее 3,6 м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.
4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.
5. Стержни паз. 41 приведены на листе 3.501-108-2-058. (Альбом 2).
6. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листах 3.501-108-2-094. (Альбом 3).

					557/12	124	
					3.501-108-2-055.		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Ребристое пролетное строение длиной 13,5 м. Арматурный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Костелева					—	1:25
Провер.		Панина				Лист 1	Листов 3	
Т.контр.						Ленгипротранспроект 1977 г.		
Рук. гр.		Махновский			—			
Н.контр.		Акулова						
Утв.		Малустин						


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетки бортиков






Сетки вутов



Спецификация арматуры на элемент

Балка e_n = 13,5 м

Наименование элемента	Поперечное сечение арматурного изделия	Эскиз	N поз	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт	Кол. на элем. шт	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Масса кг
Балка e_n = 13,5 м	—	См чертеж лист 1	1	25Г2С ГОСТ 5781-75	32 AIII	2	2	7090	14,2	
			2		32 AIII	2	2	8690	17,4	
			3		32 AIII	2	2	10320	20,6	
			4		32 AIII	3	3	11920	35,8	
			5		32 AIII	3	3	13550	40,7	
			6		32 AIII	2	2	15770	31,5	
			7		32 AIII	2	2	15830	31,7	
			8		32 AIII	3	3	14100	42,3	
			9		32 AIII	1	1	13780	13,8	
			10		32 AIII	4	4	13660	54,6	
			11		32 AIII	5	5	13760	68,8	
СПВ-1	4		17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	7	28	3250	91,0	
			18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	30	120	2040	244,8	
				Масса сетки — 63,5 кг						
СПВ-2	1		19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	7	7	1440	10,1	
			18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	15	15	2040	30,6	
				Масса сетки — 31,2 кг						
СПН	4		17	Вст.3пс2	8 AI	3	12	3250	39,0	
			20	ГОСТ 380-71	8 AI	15	60	850	51,0	
				Масса сетки — 8,9 кг						

Выборка диаметров на элемент

Диаметр	Общая длина м	Масса кг
32 AIII	379,5	2394,7
12 AIII	291,7	259,6
10 AIII	455,0	282,1
10 AI	53,8	33,4
8 AI	764,5	302,4
5 AI	39,1	8,7
Арматура класса A-III		2958,4
Арматура класса A-I		344,5
Всего		3280,9

Изм.	Подпись и дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата
		12004		

Спецификация арматуры на элемент

Балка $l_n = 13{,}5$ м

Наименование элемента	Марка и кол.	Эскиз	№ поз.	Материал	Диаметр	На 1 изд.	На 1 эл.	1 шт.	Общая
					мм	шт.	шт.	мм	м
Балка $l_n = 13{,}5$ м	СПН-2 / 1	850, 330, 2×250, 20, 7×200, 1440, 20	19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	3	1440	4,3
			20		ф8 AI	8	8	850	6,8
			Масса сетки — 4,4 кг						
	СПН-3 / 4	1100, 330, 3×250, 20, 14×200, 3250, 430	17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	16	3250	52,0
			21		ф8 AI	15	50	1100	66,0
			Масса сетки — 11,6 кг						
	СПН-4 / 1	1100, 330, 3×250, 20, 7×200, 1440, 20	19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	4	1440	5,8
			21		ф8 AI	8	8	1100	8,8
			Масса сетки — 5,8 кг						
	СБ-1 / 4	440, 110, 150, 180, 20, 29×100, 330, 3250, 45, 440, 45	17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	8	3250	26,0
			22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10 AIII	30	120	530	63,6
			Масса сетки — 12,4 кг						
	СБ-2 / 1	440, 110, 150, 180, 20, 14×100, 1440, 20, 45, 440, 45	19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	2	1440	2,9
			22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10 AIII	15	15	530	8,0
			Масса сетки — 6,1 кг						
	СБ-3 / 4	450, 150, 150, 150, 20, 14×200, 430, 3250, 87, 44, 38, 85, 67, 53, 422	17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	8	3250	26,0
			23		ф8 AI	15	60	630	37,8
			Масса сетки — 6,3 кг						
	СБ-4 / 1	450, 150, 150, 150, 20, 7×200, 1440, 20, 87, 44, 38, 85, 67, 53, 422	19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	2	1440	2,9
			23		ф8 AI	8	8	630	5,0
			Масса сетки — 3,1 кг						
	СБ-5 / 4	50, 225, 225, 25, 17, 24, Ø16, 85, 130, 125, 225, 20, 7×400, 3250, 430, 25, 24	17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	12	3250	39,0
			24		ф8 AI	8	32	310	9,9
			25		ф8 AI	7	28	500	14,0
		Устанавливаются по месту шагом 400 мм	Масса сетки — 6,2 кг						

Выборка арматуры на элемент

Длина	Общая длина	Масса
мм	м	кг

Спецификация арматуры на элемент

Балка $l_n = 13{,}5$ м

Наименование элемента	Марка и кол.	Эскиз	№ поз.	Материал	Диаметр	На 1 изд.	На 1 эл.	1 шт.	Общая
					мм	шт.	шт.	мм	м
Балка $l_n = 13{,}5$ м	СБ-6 / 1	Устанавливаются по месту шагом 400 мм; 50, 225, 225, 23, 19, 85, 40, 150, 125, 225, 24, 20, 3×400, 1440, 220, 24	19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	3	1440	4,3
			24		ф8 AI	4	4	550	1,2
			25		ф8 AI	4	4	500	2,0
			Масса сетки — 5,0 кг						
	СБ-7 / 2	Устанавливаются по месту шагом 400 мм; 50, 225, 225, 26, 40, 85, 130, 125, 225, 100, 4×400, 300, 2000, 25, 24	25	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	6	2000	12,0
			24		ф8 AI	5	10	550	3,1
			25		ф8 AI	5	10	500	5,0
			Масса сетки — 4,6 кг						
	СВ-1 / 8	500, 150, 200, 150, 20, 17, 27, 14×200, 430, 3250	17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	16	3250	52,0
			27		ф8 AI	15	120	500	60,0
			Масса сетки — 5,6 кг						
	СВ-2 / 2	500, 150, 200, 150, 19, 27, 7×200, 1440, 20	19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	4	1440	5,8
			27		ф8 AI	8	16	500	8,0
			Масса сетки — 2,7 кг						
Отдельные стержни		450	28		32 AIII	18	18	450	8,1
		2040	18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	8	8	2040	16,3
		1136, 323, 1136	29		10 AIII	142	142	2700	383,4
		13440	30		10 AI	4	4	13440	53,8
		3250	17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	28	28	3250	91,0
		1440	19		8 AI	7	7	1440	10,1
		450	31		8 AI	26	26	450	11,7
		475	32		6 AI	71	71	550	39,1

Выборка арматуры на элемент

Длина	Общая длина	Масса
мм	м	кг

Альбом 120 04

Лапустин

557/12 | 126


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
			Разраб.	
			Пров.	

3.501-108-2-055


Лист 3

Продольный разрез по оси балки

м 1:25




1-1




Детали отгиба 5б6

м 1:10



Детали расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)

м 1:10



1	2	3	2	1
5	4	5	4	5
6	7	6	7	6
8	9	15	9	8
10	11	11	11	10
13	12	12	12	13
14	13	13	13	14

Примечания:

1. Арматура: а) стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса А-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75.

б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт.3 пс2 по ГОСТ 380-71*

2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п.5.29 и 5.30 СН 365-67.

3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны располагаться на расстоянии не менее 3,6м от середины пролета или в гибах отогнутых стержней.

4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактной точечной электросварки

5. Стержни поз 41 приведены на листе 3.501-108-2-058 (Альбом 2)

6. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листах 3.501-108-2-094

557/12	127

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	
Разраб.		Сенько			
Провер.		Панина			
Т. контр.		–			
Рук. гр.		Махновская		9.86	
Н. контр.		Акулова			
Утв.		Лапустин			

3.501-108-2-056

Ребристое пролетное строение длиной 14,3 м
Арматурный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	–	1:25


Лист 1 | Листов 3

Ленгипротрансмост 1977г


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Шифр 12С-РУ

Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетки бортиков



Сетки вутов



Спецификация арматуры на элемент

Наименование элемента	Марка, поз. арм. изд. кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт	Кол. на элем. шт	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м	Выборка арматуры: Диаметр мм	Выборка арматуры: Общая длина м	Выборка арматуры: Общая масса кг
Плита сетка e_n = 14,3 м	—	См. чертеж, лист 1	1	10ГТ ГОСТ 5781-75	32 AII	2	2	6110	12.2	32 AII	466,8	294,3
			2		"	2	2	7710	15,4	12 AII	308,0	274,1
			3		"	1	1	9310	9.3	10 AII	480,8	298,1
			4		"	2	2	9370	13,7	10 AI	57.0	35,3
			5		"	3	3	10970	32,9	8 AI	808,0	319,2
			6		"	3	3	12600	37,8	6 AI	38,0	8,4
			7		"	2	2	14200	28,4	Арматуры Класса AII		3517,7
			8		"	2	2	14230	28,5	класса AI		362,9
			9		"	2	2	16990	34,0	Всего		3880,5
			10		"	2	2	16630	33,3			
			11		"	3	3	14900	44,7			
			12		"	3	3	14580	43,7			
			13		"	5	5	14460	72,3			
			14		"	2	2	14560	29,1			
			15		"	1	1	14810	14,8			
			17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	28	3250	91,0			
			18	10ГТ ГОСТ 5781-75	12 AII	30	120	2040	244,8			
		Масса сетки – 63,5 кг										
СПВ-1	4	17, 18: 2040, 750, 3×250, 2×250, 20, 25, 29×100, 3250, 330	19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	7	2240	15.7			
			18	10ГТ ГОСТ 5781-75	12 AII	23	23	2040	46,9			
		Масса сетки – 48,0 кг										
СПВ-2	1	19, 18: 2040, 750, 3×250, 2×250, 20, 22×100, 2240	17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	12	3250	39,0			
			20		8 AI	15	60	850	51.0			
СПН-1	4	17, 20: 850, 2×250, 330, 14×200, 3250, 430										
		Масса сетки – 8,9 кг										

Балка









Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

				Пронин		1:100
				Дарц		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	3.501-108-2-056	Лист 2

557/12 128






Спецификация арматуры на элемент

Балка $G_п$ = 14,3 т


Наимен. элемента	Марка арм. изд. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на 1 шт	Кол. на элем	Длина 1 шт	Длина общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт	шт	мм	м	мм	м	кг
	РПН2 / 1		19	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	3	3	2240	6,7			
			20		ф8AI	12	12	850	10.2			
			Масса сетки - 6,7 кг									
	СПН3 / 4		17	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	4	16	3250	52.0			
			21		ф8AI	15	60	1100	66.0			
			Масса сетки - 11,6 кг									
	СПН4 / 1		19	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	4	4	2240	9.0			
			21		ф8AI	12	12	1100	13.2			
			Масса сетки - 8,8 кг									
	СБ-1 / 4		17	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	2	8	3250	26,0			
			22	10ГТ ГОСТ5781-75	ф10AII	30	120	530	63,6			
			Масса сетки - 12,4 кг									
	СБ-2 / 1		19	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	2	2	2240	4,5			
			22	10ГТ ГОСТ5781-15	ф10AII	23	23	530	12,2			
			Масса сетки - 9,4 кг									
	СБ-3 / 4		17	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	2	8	3250	26,0			
			23		ф8AI	15	60	630	37.8			
			Масса сетки - 6,3 кг									
	СБ-4 / 1		19	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	2	2	2240	4,5			
			23		ф8AI	12	12	630	7,6			
			Масса сетки - 4,8 кг									
	СБ-5 / 4		17	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	3	12	3250	39,0			
			24		ф8AI	8	32	310	9,9			
			25		ф8AI	7	28	500	14,0			
			Масса сетки - 6,2 кг									


Спецификация арматуры на элемент

Балка $G_п$ = 14,3 т

Наимен. элемента	Марка арм. изд. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на 1 марку	Кол. на элем	Длина 1 шт	Длина общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт	шт	мм	м	мм	м	кг
	СБ-6 / 1	Устанавливают по месту шагом 400 мм 	19	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	3	3	2240	6,7			
			24		ф8AI	6	6	310	1,9			
			25		ф8AI	6	6	500	3,0			
			Масса сетки - 4,6 кг									
	СБ-7 / 2	Устанавливают по месту шагом 400 мм 	25	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	3	6	2000	120			
			24		ф8AI	5	10	310	3,1			
			25		ф8AI	5	10	500	5,0			
			Масса сетки - 4,0 кг									
	СВ-1 / 8		17	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	2	16	3250	52,0			
			27		ф8AI	15	120	500	60,0			
			Масса сетки - 5,6 кг									
	СВ-2 / 2		19	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	ф8AI	2	4	2240	9.0			
			27		ф8AI	12	24	500	12.0			
			Масса сетки - 4,2 кг									
Отдельные стержни	3250		17	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	8AI	28	28	3250	91,0			
	2240		19		8AI	7	7	2240	15,7			
	450		28		8AI	30	30	450	13,5			
	450		29	10ГТ ГОСТ5781-15	32AII	26	26	450	11,7			
	1136		30		10AII	150	150	2700	405,0			
	1135											
	495		31	Вст3пс2 ГОСТ380-71*	6AI	69	69	550	38,0			
	14240		32		10AI	4	4	14240	57,0			
	2040		18	10ГТ ГОСТ5781-15	12AII	8	8	2040	16,3			


Продольный разрез по оси балки.






Детали отгибов

м 1:10




1-1



Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)

м 1:10



2	3	4	3	2
6	5	6	5	6
7	8	7	8	7

9	10	10	10	9
12	12	11	12	12
13	13	13	13	13

Примечания:

1. Арматура: а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса А-III по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С;
б) стержни круглые, гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт 3пс 2 по ГОСТ 380-71*.
2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.
3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык мелкодом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны находиться на расстоянии не менее 3,6 м от середины пролета или в стенках отогнутых стержней.
4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.
5. Стержни поз. 41 приведены на листе на листе 3.501-108-2-058 (Альбом 2).
6. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листах 3.501-108-2-094 (Альбом 3).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.

557/12 | 130

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Костылева			
Провер.		Панина			
Т. контр.					
Рук. гр.		Маковская			
Н. контр.		Акулова			
Утв.		Малустин			

3.501-108-2-057

Ребристое пролетное строение длиной 14,3 м. Арматурный чертеж.


Лит.	Масса	Масштаб
—	—	1:25
Лист 1	Листов 3	

—


Ленгипротрансмост 1977 г.

Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетки бортиков



Сетки вутов



Спецификация арматуры на элемент

Балка e_n = 14,3 м — 1 шт.

Поз.	Эскиз	N поз	Материал	Диаметр мм	Кол. на маркоэлем. шт	Кол. на элем. шт	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
—	См. чертеж, лист 1	1	25Г2С ГОСТ 5781-75	32 AIII	2	2	6230	12,5
		2		32 AIII	2	2	7890	15,8
		3		32 AIII	2	2	9490	19,0
		4		32 AIII	1	1	11090	11,1
		5		32 AIII	2	2	11120	22,2
		6		32 AIII	3	3	12720	38,2
		7		32 AIII	3	3	14350	43,1
		8		32 AIII	2	2	16570	33,1
		9		32 AIII	2	2	16630	33,3
		10		32 AIII	3	3	14900	44,7
		11		32 AIII	1	1	14580	14,6
		12		32 AIII	4	4	14460	57,8
		13		32 AIII	5	5	14560	72,8
СПВ-1	17 18	17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	7	28	3260	91,0
4		18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	30	120	2040	244,8
			Масса сетки — 63,5 кг					
СПВ-2	19 18	19	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	7	7	2240	15,7
1		18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	23	25	2040	46,9
			Масса сетки — 48,0 кг					
СПН-1	17 21	17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71	8 AI	3	12	3250	39,0
4		20		8 AI	15	60	850	51,0
			Масса сетки — 8,9 кг					









Выборка арматуры на элемент

Арматура	Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
	32 AIII	427,2	2535,0
	12 AIII	308,0	274,1
	10 AIII	490,8	298,1
	10 AI	57,0	35,3
	8 AI	809,0	319,2
	6 AI	41,3	9,2
	класса AIII		3267,2
	класса AI		363,7
	Всего		3630,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | 120 Ру | 1Б6 | Шустин

Спецификация арматуры на элемент

Блок $G_п = 14{,}3$ т





Наименование элемента	Марка, эскиз арматурного изделия	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр, мм	Кол. на марку, шт.	Кол. на элем., шт.	Длина 1 шт, м	Длина общая, м
СШ-с	1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	3	2240	6,7
			20		ф8 AI	12	12	850	10,2
				Масса сетки — 6,7 кг					
СШ-3	4		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	16	3250	52,0
			21		ф8 AI	15	60	1100	66,0
				Масса сетки — 11,6 кг					
СШ-4	1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	4	2240	9,0
			21		ф8 AI	12	12	1100	13,2
				Масса сетки — 8,8 кг					
СБ-1	4		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	8	3250	26,0
			22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10 AIII	30	120	530	63,6
				Масса сетки — 12,4 кг					
СБ-2	1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	2	2240	4,5
			22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10 AIII	23	23	530	12,2
				Масса сетки — 9,4 кг					
СБ-3	4		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	8	3250	26,0
			23		ф8 AI	15	60	630	37,8
				Масса сетки — 6,3 кг					
СБ-4	1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	2	2240	4,5
			23		ф8 AI	12	12	630	7,6
				Масса сетки — 4,8 кг					
СБ-5	4		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	12	3250	39,0
			24		ф8 AI	8	32	310	9,9
			25		ф8 AI	7	28	500	14,0
				Масса сетки — 6,2 кг					

Выборка арматуры на элемент

Диаметр	Общая длина, м	Общая масса, кг
мм	м	кг

Спецификация арматуры на элемент

Блок $G_п = 14{,}3$ т

Наименование элемента	Марка, эскиз арматурного изделия	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр, мм	Кол. на марку, шт.	Кол. на элем., шт.	Длина 1 шт, м	Длина общая, м
СБ-6	1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	3	2240	6,7
			24		ф8 AI	6	6	310	1,9
			25		ф8 AIII	6	6	500	3,0
				Масса сетки — 4,6 кг					
СБ-7	2		26	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	6	2080	12,0
			24		ф8 AI	5	10	310	3,1
			25		ф8 AI	5	10	500	5,0
				Масса сетки — 4,0 кг					
СВ-1	8		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	16	3250	52,0
			27		ф8 AI	15	120	500	60,0
				Масса сетки — 5,6 кг					
СВ-2	2		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	4	2240	9,0
			27		ф8 AI	12	24	500	12,0
				Масса сетки — 4,2 кг					
Отдельные стержни		450	28	25Г2С ГОСТ 5781-75	32 AIII	20	20	450	9,0
		2040	18		12 AIII	8	8	2040	16,3
		1136 / 325 / 1136	29		10 AIII	450	450	2700	405,0
		14240	30	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	10 AI	4	4	14240	57,0
		3250	17		8 AI	28	28	3250	91,0
		2240	19		8 AI	7	7	2240	15,7
		450	31		8 AI	30	30	450	13,5
		475	32		6 AI	75	75	550	41,3

Выборка арматуры на элемент

Диаметр	Общая длина, м	Общая масса, кг
мм	м	кг


Гл. инж. пр. — Ананьин
Нач. отд. — Шифр 120-5н
Подпись и дата
Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подпись и дата


Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата


557/12 | 132


3.501-108-2-057


Лист 3














Примечания:

1. Сварку производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75.
2. Сталь марки 10ГТ может быть заменена сталью марки 25Г2С.

Спецификация арматуры на элемент

Наименование элемента	Марка арматурного изделия	Эскиз	№ поз.	Материал	Диаметр мм	Кол-во на марку шт.	Кол-во на элем. шт.	Длина 1 шт. мм.	Длина Общая м
1 полудиафрагма	СД-1 1 шт.	670, 8×90=63, 65, 150, 100, 150	35	10ГТ ГОСТ 5781-75	10А-II	2	2	670	1,34
			36		8А-I	7	7	400	2,3
		Масса сетки - 2,6 кг							
	СД-2 1 шт.	110, 20, 70, 20, 150, 100, 150	36	10ГТ ГОСТ 5781-75	10А-II	2	2	400	0,8
			37		8А-I	2	2	110	0,22
		Масса сетки - 0,8 кг							
	Отдельные стержни	220, 140, 774, 774, 800	38	10ГТ ГОСТ 5781-75	10А-II	-	6	Сред. 1810	10,9
			39	Ст3пс2 ГОСТ 380-71*	8А-I	-	2	600	1,2

Выборка арматуры на элемент

Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
10А-II	16,0	9,9
8А-I	1,2	0,5
Всего на 1 полудиафрагму: класса А-II		9,9
класса А-I		0,5
Итого		10,4
Всего на пролетное строение (4 полудиафрагмы): класса А-II		39,6
класса А-I		2,0
Итого		41,6

Спецификация металла закладной детали 3Д-4сев.

Марка закладной детали	№ позиции	Наименование частей	Материал	Размеры одной части мм: Толщина	Ширина	Длина	Количество шт.	Общая длина м	Масса, кг: 1 шт.	Общая
3Д-4сев.	40	Планка ГОСТ 19903-74	15×СНД ГОСТ 6713-75	12	197	660	1	0,66	12,3	12,3
	41	Стержень ф20А-II	10ГТ ГОСТ 5781-75	—	—	1060	8	8,48	2,6	20,8
Итого на 3Д-4сев. (на 1 полудиафрагму)										33,1
Итого на пролетное строение (4 полудиафрагмы)										132,4

557/12 133

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Сенько		
Провер.		Васильева		
Т. контр.		—		
Рук. пр.		Матковская		
Н. контр.		Акилова		

3.501-108-2-058


Ребристые пролетные строения длиной 13,5 и 14,1 м. Арматурный чертеж диафрагм


Лит.	Масса	Масштаб
	—	1:10


Лист 1 Листов 1


Ленгипротрансмост


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Шифр 120Р4














Спецификация металла на один стык диафрагмы

N поз.	Наименование частей	Материал	Размеры одной части, мм: Толщина	Ширина	Длина	Количество шт.	Общая длина м	Масса, кг: 1 шт	Общая
42	Планка ГОСТ 19903-74	Сталь 15ХСНД ГОСТ 6713-75	12	135	660	1	0,66	8,4	8,4
43	Планка ГОСТ 19903-74		12	90	120	4	0,48	1,0	4,0
44	Сетка СС-1 1 шт.	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф6	—	630	2	1,26	0,14	0,28
45			ф6	—	100	5	0,50	0,02	0,1
Итого									12,8

Показатели на пролетное строение

Наименование элемента	Марка бетона	Объем бетона м3	Масса арматуры кг	Масса металлических кг
Пролетное строение (2 стыка)	М300	0,034	класса AI 0,8	Планки 15ХСНД 24,8

Примечания:


1. Сетка СС-1 (поз. 44, 45) приваривается к планке (поз. 42) прерывистым швом высотой катета 4 мм, длиной шва 50 мм, шагом 130 мм.
2. Сварку производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75.

557/12 | 134

					3.501-108-2-059		
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Ребристое пролетное строение длиной 135 и 143 м. Монтажный стык диафрагм.	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Гордеев					—	1:5
Провер.		Васильева				Лист 1	Листов 1	
Т. контр.		—						
Рук. гр.		Михновская		9.06	—	Ленгипротрансмост 1977 г.		
Н. контр.		Якулова						


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вид Б




1-1

(тротуарные консоли и перила не показаны)




5

2-2




Поперечное сечение балки при изготовлении в деревянной опалубке




Деталь диафрагмы А-А


м 1:10




Детали бортиков: наружного



Сечение диафрагмы при изготовлении в деревянной опалубке



Внутреннего продольного и поперечных



Объемы основных работ (на пролетное строение)

N п/п	Наименование			Изм.	Кол-во ℓ_p=16,5м
1	Бетон М300	Сборный	Балок	$м^3$	35,30
			Тротуарных плит	$м^3$	1,09
		Итого		$м^3$	36,39
2	Арматура		Класса A-II / A-III	т	8,92/8,05
			Класса A-I	т	1,05
		Итого		т	9,97/9,10
3	Металлические листы перекрытия швов			кг	209,5
4	Металлические перила			пм/т	33,0/0,71
5	Опорные части с окаймляющими коробками			т	1,47
6	Изоляция			$м^2$	69,4
7	Бетонная подготовка и защитный слой м. 200			$м^3$	4,5
8	Водопроводные трубки			компл.	12
9	Металлические тротуарные консоли с креплением			кг	980,9
10	Масса балки с изоляцией			т	49,2

Примечания:

1. Временная нагрузка С14.
2. Марка бетона М 300
3. На настоящем листе приведены общий вид и опалубочный чертеж пролетного строения для мостов на прямых участках пути, эксплуатируемых при расчетной температуре наружного воздуха минус 40°С и сейсмичности до 9 баллов.
   Опалубочным чертежом балки на кривых радиусом 300м и более является нижеследующий чертеж с учетом дополнений, приведенных на листах 3.501-108-2-94, 3.501-108-2-63 (Альбом 3).
5. Форма балластного корыта для прямых и кривых участков пути приведена на листе 3.501-108-2-132. (Альбом 3)
6. Гидроизоляция балластного корыта выполняется на заводе или полигоне.
7. Опорные части применяются заводской марки Г-1 согл. по проекту. Серии 3.501-102 (Ин 8 №577). Привязка опорных частей и конструкция окаймляющих коробок приведены на листе 3.501-108-2-137 (Альбом 3).
8. Перевозка балок пролетного строения осуществляется в соответствии с проектом погрузки и перевозки железобетонных пролетных строений на железнодорожном подвижном составе (шифр 103 трп, проектировки Ленгипротрансмоста 1976г. Кальки проекта находятся в Ленгипротрансмосте).
4. Армирование пролетных строений рабочей арматурой выполнено в 2х вариантах:
   а) арматурой класса А-II марки 10Г2,
   б) арматурой класса А-III марки 25Г2С.

557/12 135

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб	Костылева			
Провер.	Панина			
Т. контр.	–			
Рук. гр.	Маховская			9.86
Н. контр.	Акулова			
Утв.	Артамонов			

3.501-108-2-060

Ребристое пролетное строение длиной 16,5 м. Общий вид и опалубочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	–	1:25


Лист 1 | Листов 1

Ленгипротрансмост 1977г


Гл. инж. пр. Лапустин | Пров. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Шифр 120 РУ

Продольный разрез по оси балки

М 1:25




1-1




Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)


М 1:10



Детали отгибов

М 1:10





Примечания:

1. Арматура:

а) стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса А-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75;

б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт3пс 2 по ГОСТ 380-71*

2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п.п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.

3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны располагаться на расстоянии не менее 4,3м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.

4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактно-точечной электросварки.

5. Стержни поз. 41 приведены на листе 3.501-108-2с063 (Альбом 2)

6. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути, приведено на листах 3.501-108.2-094 (Альбом 3)

557/12 | 136

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Сенько		
Провер.		Васильева		
Т.контр.				
Рук. гр.		Мохновская		9.06
Н.контр.		Акулова		
Утвердил		Лепустин		

3.501-108-2-061

Ребристые пролетные строения длиной 16,5 м. Арматурный чертеж

Лит	Масса	Масштаб
	—	1:25
Лист 1	Листов 3	


—

Ленгипротрансмост 1977г


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетки бортиков



Сетки бутов



Спецификация арматуры на элемент

Выборка арматуры на элемент

Наименование элемента	Марка, эскиз, поз., кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Выборка: Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Балка	—	См. чертеж Лист 1	1	10ГТ ГОСТ 5781-75	32AII	1	1	6410	6,4	32AII	591,1	3730,5
			2		„	2	2	8210	16,4	12AII	352,9	314,1
			3		„	2	2	10040	20,1	10AII	620,7	384,8
			4		„	2	2	11640	23,3	10AI	98,6	61,1
			5		„	1	1	13240	13,2	8AI	930,3	367,5
			6		„	2	2	13290	26,6	6AI	68,2	15,1
			7		„	3	3	14900	44,7	Арматуру: Класса AII		4429,4
			8		„	3	3	16120	48,4	Класса AI		443,7
			9		„	3	3	17320	52,0	Всего		4873,1
			10		„	4	4	18660	74,6			
			11		„	1	1	17180	17,2			
			12		„	4	4	16590	66,4			
			13		„	5	5	16690	83,5			
			14		„	5	5	16800	84,0			
	СПВ-1 / 5	17 установливаются по месту; 18; 20 2040 250 3×250 20; 20 29×100 3250 330	17	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	8AI	7	35	3250	113,8			
			18	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	30	150	2040	3060			
		Масса сетки - 63,5 кг										
	СПВ-2 / 1	19 установливаются по месту; 18; 20 2040 250 3×250 20; 20 14×100 1440 20	19	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	8AI	7	7	1440	10,1			
			18	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	15	15	2040	30,6			
		Масса сетки - 31,2 кг										
	СПН-1 / 5	17; 20 650 250 330 20; 20 14×200 3250 450	17	ВСт3пс2	8AI	3	15	3250	48,8			
			20	ГОСТ380-71*	8AI	15	15	850	63,8			
		Масса сетки - 8,9 кг										

Гл. инж. пр.	Лапустин	
Подпись и дата		
Шифр	120 04	
Инв. № подл.		
Подпись и дата		

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата









3.501-108-2-061

557/12 137

Лист 2






Спецификация арматуры на элемент

Балка $l_п$ = 16,5 м

Наименование элемента	Марка дет. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Заборка арматуры на элемент: Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
СПН-2	1		19	ВСт3пс2	Ф8АI	3	3	1440	4,3			
			20	ГОСТ 380-71*	Ф8АI	8	8	850	6,8			
			Масса сетки - 4,4 кг									
СПН-3	5		17	ВСт3пс2	Ф8АI	4	20	3250	65,0			
			21	ГОСТ 380-71*	Ф8АI	15	75	1100	82,5			
			Масса сетки - 11,7 кг									
СПН-4	1		19	ВСт3пс2	Ф8АI	4	4	1440	5,8			
			21	ГОСТ 380-71*	Ф8АI	6	6	1100	8,8			
			Масса сетки - 5,8 кг									
СБ-1	5		17	ВСт3пс2 / ГОСТ 380-71*	Ф8АI	2	10	3250	32,5			
			22	10ГТ, ГОСТ 5781-75	Ф10АII	30	150	530	79,5			
			Масса сетки - 12,4 кг									
СБ-2	1		19	ВСт3пс2 / ГОСТ 380-71*	Ф8АI	2	2	1440	2,9			
			22	10ГТ ГОСТ 5781-75	Ф10АII	15	15	530	8,0			
			Масса сетки - 6,1 кг									
СБ-3	5		17	ВСт3пс2	Ф8АI	2	10	3250	32,5			
			23	ГОСТ 380-71*	Ф8АI	15	75	630	47,3			
			Масса сетки - 6,3 кг									
СБ-4	1		19	ВСт3пс2	Ф8АI	2	2	1440	2,9			
			23	ГОСТ 380-71*	Ф8АI	8	8	630	5,0			
			Масса сетки - 3,1 кг									
СБ-5	5		17	ВСт3пс2	Ф8АI	3	15	3250	48,8			
			24	ГОСТ 380-71*	Ф8АI	8	40	310	12,4			
			25		Ф8АI	7	35	500	17,5			
			Масса сетки - 6,2 кг									

Спецификация арматуры на элемент


Балка $l_п$ = 16,5 м


Наименование элемента	Марка дет. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Заборка арматуры на элемент: Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
СБ-6	1	Устанавливают по месту шагом 400 мм 	19	ВСт3пс2	Ф8АI	3	3	1440	4,3			
			24	ГОСТ 380-71*	Ф8АI	4	4	310	1,2			
			25		Ф8АI	4	4	500	2,0			
			Масса сетки - 3,0 кг									
СБ-7	2	Устанавливают по месту шагом 400 мм 	26	ВСт3пс2	Ф8АI	3	6	2000	12,0			
			24	ГОСТ 380-71*	Ф8АI	5	10	310	3,1			
			25		Ф8АI	5	10	500	5,0			
			Масса сетки - 4,0 кг									
СВ-1	10		17	ВСт3пс2	Ф8АI	2	20	3250	65,0			
			27	ГОСТ 380-71*	Ф8АI	15	150	500	75,0			
			Масса сетки - 5,5 кг									
СВ-2	2		19	ВСт3пс2	Ф8АI	2	4	1440	5,8			
			27	ГОСТ 380-71*	Ф8АI	8	16	500	8,0			
			Масса сетки - 2,7 кг									
Отдельные стержни			28	ВСт3пс2 / ГОСТ 380-71*	Ф10АI	6	6	16440	98,6			
			17	ВСт3пс2 / ГОСТ 380-71*	Ф8АI	35	35	3250	113,8			
			19	ВСт3пс2 / ГОСТ 380-71*	Ф8АI	7	7	1440	10,1			
			29	ВСт3пс2 / ГОСТ 380-71*	8АI	30	30	450	13,5			
			30	10ГТ ГОСТ 5781-75	10АII	172	172	3100	533,2			
			31	10ГТ ГОСТ 5781-75	32АII	32	32	450	14,4			
			18		12АII	8	8	2040	15,3			
			32	ВСт3пс2 / ГОСТ 380-71*	6АI	124	124	550	68,2			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата


Гл. инж. пр. Мартынин

Продольный разрез по оси балки






1-1




Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)

м 1:10



Детали отгибов

м 1:10



Примечания:

1. Арматура: а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса AIII по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С
б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса AI по ГОСТ 5781-75 марки ВСт3 пс2 по ГОСТ 380-71.*
2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 529 и 530 СН 365-67.
3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны находиться на расстоянии не менее 4,3 м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.
4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.
5. Стержни поз. 41 приведены на листе 3.501-108-2-63. (Альбом 2)
6. Дополнительное армирование пролетных строений на кривых участках пути приведено на листах 3.501-108-2-094 (Альбом 3).

557/12 | 139

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата			
Разраб.		Костылева					
Провер.		Панина					
Т.контр.		—					
Рук. гр.		Махнавская					
Н.контр.		Акулова					
Утв.		Ляпустин					

3.501-108-2-062

Ребристое пролетное строение длиной 16,5 м. Арматурный чертеж

—

Лит.	Масса	Масштаб
	—	1:25


Лист 1 | Листов 1

Ленгипротранемост 1977г.


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
1207-РЧ
Ляпустин

Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетки бортиков




Сетки бутов



Спецификация арматуры на элемент

Балка e_n = 16,5 м

Эскиз: См. чертеж лист 1



Поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем	Длина 1 шт.	Длина общая
		мм	шт.	шт.	мм	м
1	25Г2С ГОСТ 5781-75	32 AIII	1	1	6440	6,5
2		32 AIII	1	1	8230	8,3
3		32 AIII	2	2	10040	20,1
4		32 AIII	2	2	11700	23,4
5		32 AIII	2	2	13300	26,6
6		32 AIII	2	2	14920	29,8
7		32 AIII	3	3	16120	48,4
8		32 AIII	2	2	17350	34,7
9		32 AIII	3	3	18660	56,0
10		32 AIII	3	3	17180	51,6
11		32 AIII	2	2	16590	33,2
12		32 AIII	5	5	16690	83,5
13		32 AIII	3	3	16800	50,4
14		32 AIII	2	2	18820	37,6
17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	35	3250	113,8
18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	30	150	2040	306,0
	Масса сетки – 63,5 кг					
19	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	7	1440	10,1
18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	15	15	2040	30,6
	Масса сетки – 31,2 кг					
17	Вст.3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	15	3250	48,8
20		8 AI	15	75	850	63,8
	Масса сетки – 8,9 кг					

Выборка арматуры на элемент









Арматура	Диаметр	Общая длина	Общая масса
	мм	м	кг
	32 AIII	522,7	1238,2
	12 AIII	352,9	314,1
	10 AIII	620,7	384,8
	10 AI	98,6	61,1
	8 AI	930,3	367,5
	6 AI	72,6	16,1
	класса A-III		1397,1
	класса AI		444,7
	Всего		1841,8

Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подпись и дата

Шифр 120-04





Спецификация арматуры на элемент

Выборка арматуры на элемент

Наименование элемента	Марка, эскиз, кол.	Эскиз	№ поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт.	Длина общая	Выборка: диаметр	Выборка: общая длина	Выборка: общая масса
					мм	шт.	шт.	мм	м	мм	м	кг
Балка l_n = 16,5 м	СПН-2 / 1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	3	3	1440	4,3			
			20		ф8AI	8	8	850	6,8			
			Масса сетки – 4,4 кг									
	СПН-3 / 5		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	4	20	3250	65,0			
			21		ф8AI	15	15	1100	82,5			
			Масса сетки – 11,7 кг									
	СПН-4 / 1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	4	4	1440	5,8			
			21		ф8AI	8	8	1100	8,8			
			Масса сетки – 5,8 кг									
	СБ-1 / 5		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	2	10	3250	32,5			
			22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10AIII	30	150	530	79,5			
			Масса сетки – 12,4 кг									
	СБ-2 / 1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8I	2	2	1440	2,9			
			22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10AIII	15	15	530	8,0			
			Масса сетки – 6,1 кг									
	СБ-3 / 5		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	2	10	3250	32,5			
			23		ф8AI	15	75	630	47,3			
			Масса сетки – 6,3 кг									
	СБ-4 / 1		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	2	2	1440	2,9			
			23		ф8AI	8	8	630	5,0			
			Масса сетки – 3,1 кг									
	СБ-5 / 5		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	3	15	3250	48,8			
			24		ф8AI	8	40	310	12,4			
			25		ф8AI	7	35	500	17,5			
		Устанавливают шагом 400 мм по месту	Масса сетки – 6,2 кг									

Спецификация арматуры на элемент


Выборка арматуры на элемент

Наименование элемента	Марка, эскиз, кол.	Эскиз	№ поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт.	Длина общая	Выборка: диаметр	Выборка: общая длина	Выборка: общая масса
					мм	шт.	шт.	мм	м	мм	м	кг
Балка l_n = 16,5 м	СБ-6 / 1	Устанавливают по месту шагом 400 мм 	19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	3	3	1440	4,3			
			24		ф8AI	4	4	310	1,2			
			25		ф8AI	4	4	500	2,0			
			Масса сетки – 3,0 кг									
	СБ-7 / 2	Устанавливают по месту шагом 400 мм 	26		ф8AI	3	6	2000	12,0			
			24	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	5	10	310	3,1			
			25		ф8AI	5	10	500	5,0			
			Масса сетки – 4,0 кг									
	СВ-1 / 10		17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	2	20	3250	65,0			
			27		ф8AI	15	150	500	75,0			
			Масса сетки – 5,5 кг									
	СВ-2 / 2		19	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8AI	2	4	1440	5,8			
			27		ф8AI	8	16	500	8,0			
			Масса сетки – 2,7 кг									
Отдельные стержни		450	28		32AIII	28	28	450	12,6			
		2040	18	25Г2С ГОСТ 5781-75	12AIII	8	8	2040	16,3			
		1336 (323)	29		10AIV	172	172	3100	533,2			
		16440	30	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	10AI	6	6	16440	98,6			
		3250	17		8AI	35	35	3250	113,8			
		1440	19		8AI	7	7	1440	10,1			
		450	31		8AI	30	30	450	13,5			
		475	32		6AI	132	132	550	72,6			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Шифр 120 ВЧ

Гл. пр. Гетман



Спецификация арматуры на элемент

Наименование элемента	Марка, эскиз, поз., кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт.	Длина общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт.	шт	мм	м	мм	м	кг
1 полудиафрагма	СД-1, 1 шт.		35	10ГТ ГОСТ 5781-75	ф10АII	2	2	870	1,74	10АII	19,6	12,2
			36		„	9	9	400	3,6	8АI	1,2	0,5
		Масса сетки - 3,3 кг								Всего на 1 полудиафр. Класса А-II		12,2
										Класса А-I		0,5
	СД-2, 1 шт.		36	10ГТ ГОСТ 5781-75	ф10АII	2	2	400	0,80	Итого		12,7
			37		„	2	2	110	0,22	Всего на пролетное строение (4 полудиафр.) Класса А-II		50,8
		Масса сетки - 0,6 кг								Класса А-I		2,0
	Отдельные стержни		38	10ГТ ГОСТ 5781-75	10АII	—	6	средн. 2210	13,3	Итого		52,8
			39	ВСт.3пс2 ГОСТ 380-71*	8АI	—	2	600	1,2			

Спецификация металла закладной детали 3Д-5 сев.

Марка закладной детали	N позиции	Наименование частей	Материал	Размеры одной части, мм: Толщина	Ширина	Длина	Количество шт.	Общая длина м	Масса, кг: 1 шт.	Общая
3Д-5 сев.	40	Планка ГОСТ 19903-74	15ХНД ГОСТ 6713-75	12	197	850	1	0,85	16,0	16,0
	41	Стержень ф 20АII	10ГТ ГОСТ 5781-75	—	—	1060	10	10,6	2,6	26,0
	Итого на 3Д-5 (на 1 полудиафрагму)									42,0
Итого на пролетное строение (4 полудиафрагмы)										168,0

557/12 | 142

3.501-108 - 2-063

Ребристое пролетное строение длиной 16,5 м. Арматурный чертеж диафрагм


Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Сенько		
Провер.		Васильева		
Т. контр.				

Лит. | Масса | Масштаб: — | 1:10


Лист 1 | Листов 1

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата | Шифр 120-ВЧ | Инв. N подл. | Подпись и дата


1-1




3-3




5-5




Сетка СС-1



2-2



4-4



Спецификация металла на один стык диафрагмы

N поз	Наименование частей	Материал	Размеры одной части, мм: Толщина	Ширина	Длина	Количество шт.	Общая длина м	Масса, кг: 1 шт.	Общая
42	Планка ГОСТ 19903-74	Сталь 15ХСНД ГОСТ 6713-75	12	135	840	1	0,84	10,7	10,7
43	Планка ГОСТ 19903-74		12	75	120	5	0,60	0,85	4,3
44	Сетка СС-1 1 шт	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф6	—	820	2	1,64	1,8	0,36
45			ф6	—	100	6	0,6	0,02	0,1
Итого									18,7

Показатели на пролетное строение

Наименование элемента	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг	Масса металла кг
Пролетное строение (2 стыка)	М300	0,044	Класса AI 0,9	Планки 15ХСНД 30,0

Примечания:

1. Сетка СС-1 (поз. 44, 45) приваривается к планке (поз. 42) прерывистым швом высотой катета 4 мм, длиной шва 50 мм, шагом 130 мм.
2. Сварку производить электродами Э50А по ГОСТ 9467-75.

557/12 | 143


3.501-108-2-064


Ребристое пролетное строение длиной 16,5 м. Монтажный стык диафрагм.


Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гордеев		
Провер.		Васильев		
Т. контр.		—		
Рук. гр.		Колюховская		9.06
Н. контр.		Акулова		

Лит. | Масса | М-б
— | 1:5
Лист 1 | Листов 1
Ленгипротрансмост

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Шифр 120-74








Примечания:

1. Временная нагрузка С14.
2. Марка бетона М400.
3. Балка пролетного строения предназначена для многопутных мостов на станциях, эксплуатируемых при расчетной температуре ниже минус 40°С и сейсмичности до 9 баллов.
4. Балка удовлетворяет условиям любого расположения путей и стрелочных переводов на мосту.
5. Гидроизоляция балластного корыта выполняется на заводе или полигоне.
6. Опорные части применяются заводской марки П-1 сев по проекту серии 3.501-102 инв. № 577/11.
7. Перевозка балок осуществляется в соответствии с проектом погрузки и перевозки железобетонных пролетных строений на железнодорожном подвижном составе (шифр 103 ТРП, проектировки Ленгипротрансмоста 1976 г. Кальки проекта находятся в Ленгипротрансмосте.)

Поперечное сечение балки при изготовлении в деревянной опалубке

(строповочные петли не показаны)



Объемы основных работ

(на одну балку)

N п/п	Наименование		Ед. изм.	Кол.
1	Бетон балки		м³	3,1
2	Арматура	Класса А-II / А-III	т	1,65 / 0,66
		Класса А-I	т	0,13
		Итого	т	0,78 / 0,78
3	Опорные части и окаймляющие коробки		т	0,39
4	Изоляция		м²	7,2
5	Бетонная подготовка и защитный слой		м³	0,6
6	Водоотводные трубки		компл.	2
7	Масса балки с изоляцией		т	9,1

557/12 144

3.501-108-2-065


Балка пролетного строения длиной 5,0м. Опалубочный чертеж

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Захарова		
Провер.		Васильева		
Т. контр.				
Нач. отд.		Мягковская		


Лит. | Масса | Масшт.
— | —
Лист 1 | Листов 1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Шифр 120-04

Продольный разрез по оси балки




1-1




Схемы расположения сеток


Сетки плиты




Сетки барьериков




Сетки бутов






В середине пролета




На опоре




Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (В середине пролета)






Деталь заделки строповочной петли

м 1:10



Детали отгибов

м 1:10



Примечания:

1. Арматура:

а) стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса А-II марки 10 ГТ 5781-75.

б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт.3 пс 2. по ГОСТ 380-71.*

2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5,29 и 5,30 СН 365-67.

3. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактной точечной электросварки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Шифр 120 РЧ

557/12 145

3.501-108-2-066







Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Захарова		
Провер.		Васильева		
Т. контр.				
Рук. гр.		Макковская		9.0

Балка пролетного строения длиной 5,0м

Арматурный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	–	—
Лист 1	Листов 2	

Спецификация арматуры на элемент







Номер элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку, шт.	Кол. на элем., шт.	Длина 1 шт, мм	Длина общая, м
$C_п$ = 5,0 м	—	см. лист 1	1	10ГТ ГОСТ 5781-75	ф25 AII	2	2	3040	6,1
			2		ф25 AII	2	2	3540	7,1
			3		ф25 AII	2	2	4040	8,1
			4		ф25 AII	2	2	4440	8,9
			5		ф25 AII	3	3	4840	14,5
			6		ф25 AII	2	2	5350	10,7
			7		ф25 AII	2	2	5350	10,7
			8		ф25 AII	2	2	5650	11,3
			9		ф25 AII	2	2	5210	10,4
			10		ф25 AII	7	7	5150	36,1
			11		ф25 AII	2	2	5470	10,9
	СПВ-1 / 1		12	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	4	3250	13,0
			13		ф8 AI	15	15	940	14,1
		Масса сетки - 10,7 кг							
	СПВ-2 / 1		13	ВСт3пс2	ф8 AI	10	10	940	9,4
			14	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	4	1940	7,8
		Масса сетки - 6,8 кг							
	СКВ-1 / 1		12	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	5	5	3250	15,3
			15	10ГТ ГОСТ 5781-75	ф12 AII	30	30	950	28,5
		Масса сетки - 31,8 кг							
	СКВ-2 / 1		14	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	5	5	1940	9,7
			15	10ГТ ГОСТ 5781-75	ф12 AII	30	30	950	28,5
		Масса сетки - 29,2 кг							
	СКН-1 / 1		12	ВСт3пс2	ф8 AI	2	2	3250	6,5
			16	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	15	15	560	8,4
		Масса сетки - 5,9 кг							
	СКН-2 / 1		14	ВСт3пс2	ф8 AI	2	2	1940	3,9
			16	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	10	10	560	5,6
		Масса сетки - 3,8 кг							

Выборка арматуры на элемент

Диаметр	Общая длина, м	Общая масса, кг
ф25 AII	134,9	518,0
ф22 AI	9,37	28,0
ф12 AII	69,6	61,9
ф10 AII	117,2	72,7
ф10 AI	3,8	2,4
ф8 AI	245,8	96,8
Всего	Класса A-II	652,6
	Класса A-I	127,2
		779,8

Бетон М400
Мрз 300
V = 3,1 м³

Спецификация арматуры на элемент (продолжение)

Номер элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку, шт.	Кол. на элем., шт.	Длина 1 шт, мм	Длина общая, м
$C_п$ = 5,0 м	СБ-1 / 2		12	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	6	3250	19,5
			17		ф8 AI	7	14	500	7,0
			18		ф8 AI	8	16	310	5,0
		Масса сетки - 6,2 кг							
	СБ-2 / 2		14	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	6	1940	11,7
			17		ф8 AI	5	10	500	5,0
			18		ф8 AI	5	10	310	3,1
		Масса сетки - 3,9 кг							
	СБ-3 / 2		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	8	500	4,0
			18		ф8 AI	4	8	310	2,5
			19		ф8 AI	3	6	1600	9,6
		Масса сетки - 3,2 кг							
	СВ-1 / 1		12	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	2	3250	6,5
			20		ф8 AI	15	15	350	5,3
		Масса сетки - 4,7 кг							
	СВ-2 / 1		14	ВСт3пс2	ф8 AI	2	2	1940	3,9
			20	ГОСТ 380-71*	8 AI	10	10	350	3,5
		Масса сетки - 2,9 кг							
	Отдельные стержни		21	10ГТ ГОСТ 5781-75	ф10 AII	116	116	1010	117,2
			22	10ГТ ГОСТ 5781-75	ф12 AII	10	10	1260	12,6
			23	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	39	39	1260	49,1
			24		ф8 AI	3	3	4960	14,9
			25		ф22 AI	4	4	2343	9,37
			26		ф10 AI	4	4	950	3,80

Выборка арматуры на элемент


Диаметр	Общая длина, м	Общая масса, кг

Балка $C_п$ = 5,0 м

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	Инж. пр. Галустян


Шифр 120 ЭУ

Продольный разрез по оси балки




1—1

(отогнутые стержни и анкерование поперечного бортика не показаны)




Схемы расположения сеток


Сетки плиты




Сетки бортиков




В середине пролета




На опоре




Сетки бутов





Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)

м 1:10



Примечания:

1. Арматура:

а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса А-III по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С по ГОСТ 5781-75.


б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт.3 пс2 по ГОСТ 380-71*.

2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5, 29 и 5.30 СН 365-67.

3. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.


Деталь заделки строповочной петли

м 1:10




Детали отгибов

м 1:10



Спецификация арматурных изделий



Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Захарова			
Провер.	Васильева			
Т. контр.	–			
Рук. гр.	Махновская			9.66
Н. контр.	Акулова			
Утв.	Лапустин			

3.501-108-2-067

Балка пролетного строения длиной 5,0м. Арматурный чертеж.

Лит.	Масса	Масштаб
		–







Лист 1 | Листов 2

Ленгипротрансмост 1977г.

557/12 147

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Подп. и дата | Шифр 120ру

Спецификация арматуры на элемент







Изображение элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
Балка $E_л = 5,0$ м	—	см. лист 1	1	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф25 AIII	2	2	3040	6,1
			2		ф25 AIII	2	2	3540	7,1
			3		ф25 AIII	2	2	4040	8,1
			4		ф25 AIII	2	2	4440	8,9
			5		ф25 AIII	3	3	4840	14,5
			6		ф25 AIII	2	2	5350	10,7
			7		ф25 AIII	2	2	5350	10,7
			8		ф25 AIII	2	2	5650	11,3
			9		ф25 AIII	2	2	5210	10,4
			10		ф25 AIII	7	7	5150	36,1
			11		ф25 AIII	2	2	5470	10,9
	СПВ-1 1		12	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8 AI	4	4	3250	13,0
			13		ф8 AI	15	15	940	14,1
				Масса сетки - 10,7 кг					
	СПВ-2 1		13	ВСт3пс2	ф8 AI	10	10	940	9,4
			14	ГОСТ380-71*	ф8 AI	4	4	1940	7,8
				Масса сетки - 6,8 кг					
	СКВ-1 1		12	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8 AI	5	5	3250	15,3
			15	25Г2С ГОСТ5781-75	ф12 AIII	30	30	950	28,5
				Масса сетки - 31,8 кг					
	СКВ-2 1		14	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8 AI	5	5	1940	9,7
			15	25Г2С ГОСТ5781-75	ф12 AIII	30	30	950	28,5
				Масса сетки - 29,2 кг					
	СКН-1 1		12	ВСт3пс2	ф8 AI	2	2	3250	6,5
			16	ГОСТ380-71*	ф8 AI	15	15	560	8,4
				Масса сетки - 5,9 кг					
	СКН-2 1		14	ВСт3пс2	ф8 AI	2	2	1940	3,9
			16	ГОСТ380-71*	ф8 AI	10	10	560	5,6
				Масса сетки - 3,8 кг					

Выборка арматуры на элемент

Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
ф25 AIII	134,9	518,0
ф22 AI	9,37	28,0
ф12 AIII	65,6	61,9
ф10 AIII	117,2	72,7
ф10 AI	5,8	3,6
ф8 AI	245,8	96,8
Всего	Класса A-III	652,6
	Класса A-I	127,2
		779,8

Бетон М400 $V_{рз}$ 300 $V = 3,1 м^3$

Спецификация арматуры на элемент (продолжение)


Изображение элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт мм	Длина общая м
Балка $E_л = 5,0$ м	СБ-1 2		12	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8 AI	3	6	3250	19,5
			17		ф8 AI	7	14	500	7,0
			18		ф8 AI	8	16	310	5,0
				Масса сетки - 6,2 кг					
	СБ-2 2		14	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8 AI	3	6	1940	11,7
			17		ф8 AI	5	10	500	5,0
			18		ф8 AI	5	10	310	3,1
				Масса сетки - 3,9 кг					
	СБ-3 2		17	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8 AI	4	8	500	4,0
			18		ф8 AI	4	8	310	2,5
			19		ф8 AI	3	6	1600	9,6
				Масса сетки - 3,2 кг					
	СВ-1 1		12	ВСт3пс2	ф8 AI	2	2	3250	6,5
			20	ГОСТ380-71*	ф8 AI	15	15	350	5,3
				Масса сетки - 4,7 кг					
	СВ-2 1		14	ВСт3пс2	ф8 AI	2	2	1940	3,9
			20	ГОСТ380-71*	ф8 AI	10	10	350	3,5
				Масса сетки - 2,9 кг					
	Отдельные стержни		21	25Г2С ГОСТ5781-75	ф10 AIII	116	116	1010	117,2
			22	25Г2С ГОСТ5781-75	ф12 AIII	10	10	1260	12,6
			23	ВСт3пс2 ГОСТ380-71*	ф8 AI	39	39	1260	49,1
			24		ф8 AI	3	3	4960	14,9
			25		ф22 AI	4	4	2343	9,37
			26		ф10 AI	4	4	950	3,80
		см. черт. лист 1							

Выборка арматуры на элемент


Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

м 1:20



1 – 1






Примечания:

1. Временная нагрузка С14.
2. Марка бетона М 400.
3. Балка пролетного строения предназначена для многопутных мостов на станциях, эксплуатируемых при расчетной температуре ниже минус 40°С и сейсмичности до 9 баллов.
4. Балка удовлетворяет условиям любого расположения путей и стрелочных переводов на мосту.
5. Гидроизоляция балластного корыта выполняется на заводе или полигоне.
6. Опорные части применяются заводской марки П-1 сев. по проекту серии 3.501-102 инв.№ 577/II.
7. Перевозка балок осуществляется в соответствии с проектом погрузки и перевозки железобетонных пролетных строений на железнодорожном подвижном составе (шифр 103 ТРП проектировки Ленгипротрансмоста 1976 г. Кальки проекта находятся в Ленгипротрансмосте).

Поперечное сечение балки при изготовлении в деревянной опалубке

(строповочные петли не показаны)



Объемы основных работ

(на одну балку)

N п/п	Наименование		Ед. изм.	Кол.
1	Бетон балок		$м^3$	4,1
2	Арматура	класса А-II/А-III	т	0,82/0,82
		класса А-I	т	0,16
		Итого	т	0,98/0,98
3	Опорные части и окаймляющие коробки		т	0,4
4	Изоляция		$м^2$	8,7
5	Бетонная подготовка и защитный слой		$м^3$	0,7
6	Водоотводные трубки		комп.	2
—	—		—	—
7	Масса балки с изоляцией		т	11,8

557/12 | 149

3.501-108-2-068

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Захарова		
Провер.		Васильева		
Т. контр.		—		
Рук. гр.		Махновская		1.80 г.
Н. контр.		Акулова		
Утв.		Артамонов		

Балка пролетного строения длиной 6,0 м. Опалубочный чертеж


—

Лит.	Масса	Масштаб
	—	—
Лист 1	Листов 1	

Ленгипротрансмост 1977 г.


Гл. инж. пр. Лапшин | Подпись и дата | Инв. № подл. | Шифр 120 ОЧ | Подпись и дата

Продольный разрез по оси балки




1-1

(отогнутые стержни и армирование поперечного бортика не показаны)




Деталь расположения арматуры


в нижнем поясе (в середине пролета)



в середине пролета





на опоре




Схемы расположения сеток

Сетки плиты







Сетки бортиков




Сетки бутов






Детали отгибов


м 1:10



Детали заделки строповочной петли

м 1:10





Примечания:

1. Арматура: а) стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса А-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75.

б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт.3пс2 по ГОСТ 380-71*.

2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5,29 и 5,30 СН365-67.





3. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактной точечной электросварки.

557/12 150

					3.501-108-2-069	
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата		
Разраб.		Захарова			Балка пролетного строения длиной 6,0м. Арматурный чертеж	Лит. / Масса / Масштаб: —
Провер.		Васильева				Лист 1 / Листов 2
Т. контр.		—				
Рук. гр.		Маковецкий		9.06		
Н. контр.		Акулова			—	Ленгипротрансмост 1977г
Утв.		Лапустин				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Шифр 120-Ч | Подпись и дата

Спецификация арматуры на элемент









Наименование элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз	Материал	Диаметр мм	Кол. на изд. шт	Кол. на эл. шт	Длина 1 шт мм	Длина Общая м	Масса кг
Балка ℓ_n = 6,0 м	—	см. лист 1	1	10 ГТ ГОСТ 5781-75	ф25 AII	2	2	3560	7,1	571,4
			2		"	2	2	4160	8,3	61,9
			3		"	2	2	4760	9,5	88,1
			4		"	2	2	5360	10,7	38,5
			5		"	2	2	5860	11,7	2,4
			6		"	3	3	6660	20,0	114,6
			7		"	2	2	6720	13,4	821,4
			8		"	4	4	6300	25,2	155,5
			9		"	9	9	6150	55,4	—
			10		"	2	2	6570	13,1	976,9
	СПВ-1 / 1		11	ВСт3пс2 ГОСТ	ф8 AI	4	4	3250	13,0	
			12	380-71*	ф8 AI	15	15	940	14,1	
					Масса сетки - 10,7 кг					
	СПВ-2 / 1		12	ВСт3пс2 ГОСТ	ф8 AI	15	15	940	14,1	
			13	380-71*	ф8 AI	4	4	2940	11,8	
					Масса сетки - 10,2 кг					
	СКВ-1 / 1		11	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	5	5	3250	16,3	
			14	10 ГТ ГОСТ 5781-75	ф12 AII	30	30	950	28,5	
					Масса сетки - 17,7 кг					
	СКВ-2 / 1		13	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	5	5	2940	14,7	
			14	10 ГТ ГОСТ 5781-75	ф12 AII	30	30	950	28,5	
					Масса сетки - 17,1 кг.					

Бетон М 400 $M_{рз}$ 300 V = 4,1 м³

Выборка арматуры на элемент

Диаметр	Общая длина м	Общая масса кг
ф25 AII	174,4	571,4
ф12 AII	69,6	61,9
ф10 AII	142,1	88,1
ф25 AII	10,0	38,5
ф10 AI	3,8	2,4
ф8 AI	290,1	114,6
Всего Класса AII		821,4
Всего Класса AI		155,5
—		976,9

Спецификация арматуры на элемент (продолжение).

Наименование элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт	Кол. на эл-т шт	Длина 1 шт мм	Длина Общая м	Масса кг
Балка ℓ_n = 6,0 м	СКН-1 / 1		11	ВСт3пс2 ГОСТ	ф8 AI	2	2	3250	6,5	
			15	380-71*	ф8 AI	15	15	560	8,4	
					Масса сетки - 5,9 кг					
	СКН-2 / 1		13	ВСт3пс2 ГОСТ	ф8 AI	2	2	2940	5,9	
			15	380-71*	ф8 AI	15	15	560	8,4	
					Масса сетки - 5,7 кг					
	СВ-1 / 1		11	ВСт3пс2 ГОСТ	ф8 AI	2	2	3250	6,5	
			16	380-71*	ф8 AI	15	15	350	5,3	
					Масса сетки - 4,7 кг					
	СВ-2 / 1		13	ВСт3пс2 ГОСТ	ф8 AI	2	2	2940	5,9	
			16	380-71*	ф8 AI	15	15	350	5,3	
					Масса сетки - 4,4 кг					
	СБ-1 / 2		11	ВСт3пс2 ГОСТ	ф8 AI	3	6	3250	19,5	
			17	380-71*	ф8 AI	7	14	500	7,0	
			18		ф8 AI	8	16	310	5,0	
					Масса сетки - 6,2 кг					
	СБ-2 / 2		13	ВСт3пс2 ГОСТ	ф8 AI	3	6	2940	17,6	
			17	380-71*	ф8 AI	7	14	500	7,0	
			18		ф8 AI	8	16	310	5,0	
					Масса сетки - 5,8 кг					
	СБ-3 / 2		17	ВСт3пс2 ГОСТ	ф8 AI	4	8	500	4,0	
			18	380-71*	ф8 AI	4	8	310	2,5	
			19		ф8 AI	3	6	1500	9,6	
					Масса сетки - 3,2 кг					
	Отдельные стержни	 См. чертеж лист 1.	20	10 ГТ ГОСТ 5781-75	ф10 AII	128	128	1110	142,1	
			21	10 ГТ ГОСТ 5781-75	ф12 AII	10	10	1260	12,6	
			22	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	42	42	1260	52,9	
			23	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	4	5960	23,8	
			24	ВСт3пс2 ГОСТ	ф25 AII	4	4	2502	10,01	
			25	380-71*	ф10 AI	4	4	950	3,80	

Выборка арматуры на элемент

Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Гл. инж. пр. Капустин	Нач. отд. Яцкевич	ШИФР 120 РЧ		


Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата

3.501-108-2-069

557112 151


Лист 2

Продольный разрез по оси балки




1-1

(отогнутые стержни и армирование поперечного бортика не показаны)



Деталь расположения арматуры в нижнем поясе

(в середине пролета)




В середине пролета




На опоре


Схемы расположения сеток

Сетки плиты





Сетки бортиков






Сетки бутов






Детали отгибов

М 1:10



Детали заделки строповочной петли

М 1:10



Примечания:

1. Арматура:

а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса А-III по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С

б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71*

2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5,29 и 5,30 СН 365-67.

3. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.

557/12 | 152

3.501-108-2-070

Балка пролетного строения длиной 6,0м. Арматурный чертеж





Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Захарова		
Провер.		Васильева		
Т. контр.				
Рук. гр.		Махновская		9.96
Н. контр.		Акулова		
Утв.		Лапустин		

Лит.	Масса	Масштаб
	—	М 1:25
Лист 1	Листов 2	
Ленгипротранснот 1977г		

—









Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Спецификация арматуры на элемент

Наименов. элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт	Длина общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт.	шт.	мм	м	мм	м	кг
Балка $C_п$ = 6,0 м	—	см. лист 1	1	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф25АIII	2	2	3560	7,1	ф25АIII	174,1	673,4
			2		»	2	2	4160	8,3	ф12АIII	69,6	61,9
			3		»	2	2	4760	9,5	ф10АIII	142,1	88,1
			4		»	2	2	5360	10,7	ф25АI	10,0	38,5
			5		»	2	2	5860	11,7	ф10АI	3,8	2,4
			6		»	3	3	6660	20,0	ф8АI	290,1	114,6
			7		»	2	2	6720	13,4	Всего: Класса АIII		821,4
			8		»	4	4	6300	25,2	Класса АI		155,5
			9		»	9	9	6150	55,4	—		976,9
			10		»	2	2	6570	13,1			
	СПВ-1 1		11	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	4	4	3250	13,0			
			12		ф8АI	15	15	940	14,1			
					Масса сетки - 10,7 кг							
	СПВ-2 1		12	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	15	15	940	14,1			
			13		ф8АI	4	4	2940	11,8			
					Масса сетки - 10,2 кг							
	СКВ-1 1		11	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	5	5	3250	16,3			
			14	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф12АIII	30	30	950	28,5			
					Масса сетки - 17,7 кг							
	СКВ-2 1		13	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	5	5	2940	14,7			
			14	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф12АIII	30	30	950	28,5			
					Масса сетки 17,1 кг							

Бетон М400 Мрз 300 V = 4,1 м³

Спецификация арматуры на элемент (продолжение)

Наименов. элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт	Длина общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт.	шт.	мм	м	мм	м	кг
Балка $C_п$ = 6,0 м	СКН-1 1		11	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	2	2	3250	6,5			
			15		ф8АI	15	15	560	8,4			
					Масса сетки - 5,9 кг							
	СКН-2 1		13	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	2	2	2940	5,9			
			15		ф8АI	15	15	560	8,4			
					Масса сетки - 5,7 кг							
	СВ-1 1		11	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	2	2	3250	6,5			
			16		ф8АI	15	15	350	5,3			
					Масса сетки - 4,7 кг							
	СВ-2 1		13	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	2	2	2940	5,9			
			16		ф8АI	15	15	350	5,3			
					Масса сетки - 4,4 кг							
	СБ-1 2		11	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	3	6	3250	19,5			
			17		ф8АI	7	14	500	7,0			
			18		ф8АI	8	16	310	5,0			
					Масса сетки - 6,2 кг							
	СБ-2 2		13	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	3	6	2940	17,6			
			17		ф8АI	7	14	500	7,0			
			18		ф8АI	8	16	310	5,0			
					Масса сетки - 5,8 кг							
	СБ-3 2		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	4	8	500	4,0			
			18		ф8АI	4	8	310	2,5			
			19		ф8АI	3	6	1600	9,6			
					Масса сетки - 3,2 кг							
	Отдельные стержни		20	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10АIII	128	128	1112	142,1			
			21	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф12АIII	10	10	1260	12,6			
			22	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	42	42	1260	52,9			
			23	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	4	4	5960	23,8			
		См. чертеж, лист 1	24	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф25АI	1	4	2502	10,01			
			25		ф10АI	1	4	950	3,80			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Шифр 1200/1 | Подпись и дата | Инв. № подл.


Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата


557/12/153

3.501-108-2-070


Лист 2

М 1:20





1-1




Примечания:

1. Временная нагрузка С14.
2. Марка бетона М400.
3. Балка пролетного строения предназначена для многопутных мостов на станциях, эксплуатируемых при расчетной температуре ниже минус 40°С и сейсмичности до 9 баллов.
4. Балка удовлетворяет условиям любого расположения путей и стрелочных переводов на мосту.
5. Гидроизоляция балластного корыта выполняется на заводе или полигоне.
6. Опорные части применяются заводской марки П-1 сев. по проекту серии 3.501-102 инв. N 577/12.
7. Перевозка балок осуществляется в соответствии с проектом погрузки и перевозки железобетонных пролетных строений на железнодорожном подвижном составе (Шифр 103 ТР.П, проектировки Ленгипротрансмоста 1976г. Кальки проекта находятся в Ленгипротрансмосте).

Поперечное сечение балки при изготовлении в деревянной опалубке

М 1:20



Объемы основных работ (на одну балку)


N п/п	Наименование		Ед. изм.	Колич.
1	Бетон балки		$м^3$	6,0
2	Арматура	Класса А-II / А-III	т	1,23 / 1,23
		Класса А-I	т	0,14
		Итого	т	1,37 / 1,37
3	Опорные части и окаймляющие коробки		т	0,4
4	Изоляция		$м^2$	10,8
5	Бетонная подготовка и защитный слой		$м^3$	0,9
6	Водоотводные трубки		Ø мм	3
7	Масса балки с изоляцией		т	17,0

557/12 154


Изм. Кол.	N докум.	Подп.	Дата	3.501-108 - 2-071		
Разраб.	Захарова			Балка пролетного строения длиной 7,3 м. Опалубочный чертеж.	Лит.	Масса	М-б
Провер.	Васильева					—	—
Т. контр.	—				Лист 1	Листов 1	
Рук. гр.	Ильинская			—	Ленгипротрансмост 1977г.		
Н. контр.	Акимова						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Продольный разрез по оси балки
м 1:25



1-1




Деталь расположения арматуры в нижнем поясе
(в середине пролета)
м 1:10




Схемы расположения сеток


Сетки плиты




Сетка бортиков




В середине пролета





На опоре



Сетки буртов







Детали отгибов
м 1:10

Примечания:

1. Арматура:
а) стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса А-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75.
б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки Ст.3 пс2 по ГОСТ 380-71*.
2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.
3. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактной точечной электросварки.







557/12 | 155

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	3.501-108-2-072			
Разраб.		Захарова			Балка пролетного строения длиной 7,3м	Лит.	Масса	Масштаб
Провер.		Васильева					—	—
Т. контр.					Арматурный чертеж	Лист 1	Листов 2	
Рук. гр.		Махновская		9.06		Ленгипротрансмост		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Шифр 120ДИ

Спецификация арматуры на элемент







Выборка арматуры на элемент

Наименов. элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. по марку шт	Кол. на элемент шт	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Балка e_n = 7,3м	1	см. лист 1	1	10 ГТ ГОСТ 5781-75	ф32 AII	1	1	3180	3.2	ф32 AII	150,9	1015,3
			2		ф32 AII	1	1	4010	4.0	ф12 AII	84 1	748
			3		ф32 AII	1	1	4810	4.8	ф10 AII	227,8	141,2
			4		ф32 AII	1	1	5580	5,6	ф8 AI	365,9	144,5
			5		ф32 AII	1	1	6380	6,4	Итого Класса A-II		1231,3
			6		ф32 AII	1	1	7080	7.1	Итого Класса A-I		144,5
			7		ф32 AII	1	1	1810	7.8	Всего		1375,8
			8		ф32 AII	2	2	797.4	15,9			
			9		ф32 AII	2	2	7660	15,3			
			10		ф32 AII	2	2	8050	16.1			
			11		ф32 AII	6	6	7440	44.6			
			12		ф32 AII	4	4	754п	30,2			
	СПВ-1 / 2		13	ВСт3пс2	ф8 AI	6	12	3250	39,0			
			14	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	15	30	940	28,2			
				Масса сетки - 6,3 кг								
	СПВ-2 / 1		15	ВСт3пс2	ф8 AI	6	6	1240	7,4			
			14	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	7	7	940	6,6			
				Масса сетки - 5,5 кг								
	СКВ-1 / 2		13	ВСт3пс2	ф8 AI	7	14	3250	45,5			
			16	ГОСТ 5781-75	ф12 AII	30	60	980	58,8			
				Масса сетки - 35,1 кг								
	СКВ-2 / 1		15	ВСт3пс2	ф8 AI	7	7	1240	8,7			
			16	ГОСТ 5781-75	ф12 AII	13	13	980	12,7			
				Масса сетки - 14,7 кг								
	СКН-1 / 2		13	ВСт3пс2	ф8 AI	2	4	3250	13,0			
			17	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	15	30	560	16,8			
				Масса сетки - 5,9 кг								
	СКН-2 / 1		15	ВСт3пс2	ф8 AI	2	2	1240	2,5			
			17	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	7	7	560	3,9			
				Масса сетки - 2,5 кг								

Бетон М400 Мрз 300 V = 5,0 м³


Спецификация арматуры на элемент (продолжение)

Выборка арматуры на элемент


Наименов. элементи	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз	Материал	Диаметр мм	Кол. по марку шт	Кол. на элемент шт	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Балка e_n = 7,3м	СБ-1 / 4		13	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	12	3250	39,0			
			18		ф8 AI	7	28	500	14 0			
			19		ф3 AI	8	32	310	9,9			
				Масса сетки - 6.2 кг								
	СБ-2 / 2		15	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	6	1240	7,4			
			18		ф8 AI	3	6	500	3.0			
			19		ф8 AI	4	8	310	2,5			
				Масса сетки - 2,6 кг.								
	СБ-3 / 2		18	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	8	500	4,0			
			19		ф8 AI	4	8	310	2,5			
			20		ф3 AI	3	6	1600	9,6			
				Масса сетки - 3,2 кг								
	СВ-1 / 2		13	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	4	3250	13.0			
			21		ф8 AI	15	30	350	10,5			
				Масса сетки - 4,6 кг								
	СВ-2 / 1		15	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8 AI	2	2	1240	2,5			
			21		ф8 AI	7	"	350	2.5			
				Масса сетки - 2,0 кг								
	Отдельные стержни		22	ГОСТ 5781-75	ф10 AII	160	160	1420	227,8			
			23	ГОСТ 5781-75	ф12 AII	10	10	1260	12.6			
			24	ВСт3пс2	ф8 AI	38	38	1260	47.9			
			25	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	5	5	7260	36,3			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Шифр 1209ч


Продольный разрез по оси балки
М 1:25



1-1




Деталь расположения арматуры в нижнем поясе
М 1:10
(в середине пролета)




Схемы расположения сеток


Сетки плиты



Сетка бортиков



Сетки бутов



Примечания:

1. Арматура:

а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса А-III по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С по ГОСТ 5781-75.

б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт.3пс2 по ГОСТ 380-71.*

2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.

3. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.

557/12 157.

					3.501-108-2-073		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Балка пролетного строения длиной 7,3 м. Арматурный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Захарова					—	—
Провер.		Васильева				Лист 1	Листов 2	
Т. контр.		—						
Рук. гр.		Махновская			—	Ленгипротрансмост 1977г.		
Н. контр.		Акулова						

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата | 1200и

Спецификация арматуры на элемент

Наимен. элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт	Длина общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт.	шт.	мм	м	мм	м	кг
Балка e_n = 7,3 м	—	см. лист 1	1	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф32 AIII	1	1	3180	3.2	ф32 AIII	160.9	1015.3
			2		ф32 AIII	1	1	4010	4.0	ф12 AIII	84.1	74.8
			3		ф32 AIII	1	1	4810	4.8	ф10 AIII	227.2	141.2
			4		ф32 AIII	1	1	5580	5.6	ф8 AI	365.9	144.5
			5		ф32 AIII	1	1	6380	6.4	Класса A-III		1231.3
			6		ф32 AIII	1	1	7080	7.1	Итого Класса A-I		144.5
			7		ф32 AIII	1	1	7810	7.8	Всего		1375.8
			8		ф32 AIII	2	2	7970	15.9			
			9		ф32 AIII	2	2	7660	15.3			
			10		ф32 AIII	2	2	8050	15.1			
			11		ф32 AIII	6	6	7440	44.6			
			12		ф32 AIII	4	4	7540	30.2			
	СПВ-1 / 2	940, 5×150, 170, 20, 14×200, 430, 3250	13	ВСт3сп2	ф8 AI	6	12	3250	39.0			
			14	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	15	30	940	28.2			
					Масса сетки - 6,3 кг							
	СПВ-2 / 1	940, 5×150, 170, 20, 6×200, 20, 1240	15	ВСт3сп2	ф8 AI	6	6	1240	7.4			
			14	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	7	7	940	6,6			
					Масса сетки - 5,5 кг							
	СКВ-1 / 2	980, 20, 4×100, 260, 2×150, 30, 20, 29×100, 330, 3250	13	ВСт3сп2	ф8 AI	7	14	3250	45,5			
			16	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф12 AIII	30	60	980	58,8			
					Масса сетки - 35,1 кг							
	СКВ-2 / 1	980, 20, 4×100, 260, 2×150, 30, 20, 12×100, 20, 1240	15	ВСт3сп2	ф8 AI	7	7	1240	8,7			
			16	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф12 AIII	13	13	980	12,7			
					Масса сетки - 14,7 кг							
	СКН-1 / 2	560, 20, 2×100, 340, 20, 14×200, 430, 3250	13	ВСт3сп2	ф8 AI	2	4	3250	13.0			
			17	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	15	30	560	16.8			
					Масса сетки - 5,9 кг							
	СКН-2 / 1	560, 2×100, 340, 20, 6×200, 20, 1240	15	ВСт3сп2	ф8 AI	2	2	1240	2,5			
			17	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	7	7	560	3,9			
					Масса сетки - 2,5 кг							

Бетон М400
$M_{рз}$ 300
V = 6,0 м³

Спецификация арматуры на элемент (продолжение)


Наимен. элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт	Длина общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт.	шт.	мм	м	мм	м	кг
Балка e_n = 7,3 м	СБ-1 / 4	Устанавливаются по месту шагом 400мм; 50, 225, 225, 125, 130, 40, 115, 85, 20, 7×400, 430, 3250	13	ВСт3сп2	ф8 AI	3	12	3250	39.0			
			18	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	7	28	500	14.0			
			19		ф8 AI	8	32	310	9.9			
					Масса сетки - 6,2 кг							
	СБ-2 / 2	Устанавливаются по месту шагом 400мм; 50, 225, 275, 125, 130, 40, 115, 85, 20, 3×400, 20, 1240	15	ВСт3сп2	ф8 AI	3	6	1240	7.4			
			18	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	3	6	500	3.0			
			19		ф8 AI	4	8	310	2,5			
					Масса сетки - 2,6 кг							
	СБ-3 / 2	Устанавливаются по месту шагом 400мм; 50, 225, 225, 125, 130, 40, 115, 85, 100, 3×400, 300, 1600	18	ВСт3сп2	ф8 AI	4	8	500	4.0			
			19	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	4	8	310	2.6			
			20		ф8 AI	3	5	1600	9.6			
					Масса сетки - 3,2 кг							
	СВ-1 / 2	350, 100, 150, 100, 20, 14×200, 430, 3250	13	ВСт3сп2	ф8 AI	2	4	3250	13.0			
			21	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	15	30	350	10,5			
					Масса сетки - 4,6 кг							
	СВ-2 / 1	350, 100, 150, 100, 20, 6×200, 20, 1240	15	ВСт3сп2	ф8 AI	2	2	1240	2,5			
			21	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	7	7	350	2,5			
					Масса сетки - 2,0 кг							
	Отдельные стержни	335, 492, 492	22	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф10 AIII	160	160	1420	227.2			
		1260	23	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф12 AIII	10	10	1260	12,6			
		1260	24	ВСт3сп2	ф8 AI	38	38	1260	47.9			
		7260	25	ГОСТ 380-71*	ф8 AI	5	5	7260	36,3			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

Шифр 120-РУ

М 1:20




1–1



Примечания:

1. Временная нагрузка С14.
2. Марка бетона М400.
3. Балка пролетного строения предназначена для многопутных мостов на станциях, эксплуатируемых при расчетной температуре ниже минус 40°С и сейсмичности до 9 баллов.
4. Балка удовлетворяет условиям любого расположения путей и стрелочных переводов на мосту.
5. Гидроизоляция балластного корыта выполняется на заводе или полигоне.
6. Опорные части применяются заводской марки Т-2 сев. по проекту серии 3.501-102 инв. N 577/11.
7. Перевозка балок осуществляется в соответствии с проектом погрузки и перевозки железобетонных пролетных строений на железнодорожном подвижном составе (шифр 103 ТРП, проектировки Ленгипротрансмоста 1976 г. Кальки проекта находятся в Ленгипротрансмосте.)

Поперечное сечение балки при изготовлении в деревянной опалубке



Объемы основных работ
(на одну балку)

N п/п	Наименование		Ед. изм.	Кол.
1	Бетон балки		$м^3$	8,3
2	Арматура	Класса А-II / А-III	т	1,95 / 1,95
		Класса А-I	т	0,19
		Итого	т	2,14 / 2,14
3	Опорные части и окаймляющие коробки		т	0,56
4	Изоляция		$м^2$	13,6
5	Бетонная подготовка и защитный слой		$м^3$	1,1
6	Водоотводные трубки		компл.	3
7	Масса балки с изоляцией		т	23,3


557/12 | 159

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	3.501-108-2-074			
Разраб.		Захарова			Балка пролетного строения длиной 9,3м. Опалубочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Провер.		Васильева					—	—
Т. контр.		—				Лист 1	Листов 1	
Рук. гр.		Маховский		9.86	—	Ленгипротрансмост 1977г		
Н. контр.		Акулова						
Утв.		Артамонов						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Подпись и дата
Шифр 120 РЧ
Ленгипротрансмост
Да пустим


Продольный разрез по оси балки.

м 1:25.




Детали отгибов

м 1:10




1-1



Детали расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)

м 1:10



в середине пролета

6	—	—	7	6	—	7	—	5	7	—	—	6
12	—	1	12	6	6	12	4	8	12	—	4	12
11	9	3	13	5	10	13	10	9	13	9	2	11

на опоре.

12	—	—	12	12	—	12	—	—	12	—	—	12
11	—	—	13	13	—	13	—	—	13	—	—	11

Примечания:

1. Арматура:

а) стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса AII марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75;

б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса A-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71*.


2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.

3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны располагаться на расстоянии не менее 2,6м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.


4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактной точечной электросварки.

Схемы расположения сеток:


Сетки плиты



Сетки вкладышей



Сетки вутов








Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	557/12 160							
Разраб.	Захарова				3.501-108-2-075							
Провер.	Васильева				Балка пролетного строения длиной 93м. Арматурный чертеж.							
Г. контр.												
Рук. гр.	Можаевская											
						Лит.	Масса	Масштаб				
							—	—				
						Лист 1	Листов 2					

1270-01

Спецификация арматуры на элемент

Балка $e_n = 9{,}3$ м

Наименование элемента	Марка арматур. изделия и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м
Балка $e_n = 9{,}3$ м		См. лист 1	1	10ГТ ГОСТ 5781-75	Ф32АII	1	1	2980	3,0
			2		Ф12АII	1	1	3910	3,9
			3		Ф10АII	1	1	4810	4,8
			4		Ф8АI	2	2	5680	11,4
			5			2	2	6560	13,1
			6			2	2	7460	14,9
			7			3	3	12340	37,0
			8			2	2	10310	10,3
			9			3	3	10340	31,0
			10			2	2	9490	19,0
			11			2	2	10150	20,3
			12			6	6	9440	56,6
			13			4	4	9540	38,2
	СКВ-1 2		15	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	Ф8АI	7	14	3250	45,5
			16	10ГТ ГОСТ 5781-75	Ф12АII	30	60	980	58,8
					Масса сетки - 35,2 кг				
	СКВ-2 1		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	Ф8АI	7	7	3240	22,5
			16	10ГТ ГОСТ 5781-75	Ф12АII	33	33	980	32,3
					Масса сетки - 37,5 кг				
	СПВ-1 2		15	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	Ф8АI	6	12	3250	39,3
			18		Ф8АI	15	30	940	28,2
					Масса сетки - 13,3 кг				
	СПВ-2 1		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	Ф8АI	6	6	3240	19,4
			18		Ф8АI	17	17	940	16,0
					Масса сетки - 14,0				
	СКН-1 2		15	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	Ф8АI	2	4	3250	13,0
			19		Ф8АI	15	30	560	16,8
					Масса сетки - 5,9 кг				








Бетон М400 $M_{рз}$ 300 $V = 8{,}3$ м³

Выборка арматуры на элемент

Диаметр	Общая длина м	Общая масса кг
Ф32АII	263,5	1662,7
Ф12АII	103,7	92,3
Ф10АII	322,2	199,8
Ф8АI	471,5	186,2
Итого	Класса АII	1954,8
	Класса АI	186,2
	Всего	2141,0

Спецификация арматуры на элемент (продолжение)

Балка $e_n = 9{,}3$ м

Наименование элемента	Марка арматурн. изделия и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м
Балка $e_n = 9{,}3$ м	СКН-2 1		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	Ф8АI	2	2	3240	6,5
			19		Ф8АI	17	17	560	9,5
					Масса сетки - 6,3 кг				
	СБ-1 4		20	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	Ф8АI	7	28	500	14,0
			21		Ф8АI	8	32	310	10,0
			15		Ф8АI	3	12	3250	39,2
					Масса сетки - 6,2 кг				
	СБ-2 2		20	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	Ф8АI	8	16	500	8,0
			21		Ф8АI	9	18	310	5,6
			17		Ф8АI	3	6	3240	19,4
					Масса сетки - 6,5 кг				
	СБ-3 2		20	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	Ф8АI	4	8	500	4,0
			21		Ф8АI	4	8	310	2,5
			22		Ф8АI	3	6	1600	9,6
					Масса сетки - 3,2 кг				
	СВ-1 2		23	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	Ф8АI	15	30	500	13,0
			15		Ф8АI	2	4	3250	13,0
					Масса сетки - 5,5 кг				
	СВ-2 1		23	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	Ф8АI	17	17	500	8,5
			24		Ф8АI	2	2	3400	6,8
					Масса сетки - 6,0 кг				
	Отдельные стержни		25	10ГТ ГОСТ 5781-75	Ф10АII	212	212	1520	322,2
			26		Ф12АII	10	10	1260	12,6
			27	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	Ф8АI	5	5	9260	46,3
			28		Ф8АI	42	42	1260	52,9


Выборка арматуры на элемент


Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Шифра 120 РЧ

Продольный разрез по оси балки


М 1:25






Детали отгибов


М 1:10



1—1



Детали расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)



В середине пролета

6	—	—	7	5	6	7	—	5	7	—	—	6
12	—	—	12	12	6	12	4	6	12	—	4	12
11	9	1	13	13	10	13	10	9	13	9	2	11

На опоре

12	—	—	12	12	—	12	—	—	12	—	—	12
11	—	—	13	13	—	13	—	—	13	—	—	11

Примечания:

1. Арматура: а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса А-III по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С по ГОСТ 5781-75.

б). стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки Вст3пс2 по ГОСТ 380-71.*


2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН365-67.


3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны располагаться на расстоянии не менее 2,6м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.

4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.


Схемы расположения сеток

Сетки плиты






Сетки бортиков



Сетки вутов



Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	3.501-108-2-076	
Разраб.		Захарова			Балка пролетного строения длиной 9,3м. Арматурный чертеж.	Лит. / Масса / Масштаб
Провер.		Васильева				— / —
Т. контр.						Лист 1 / Листов 2
Нач. отд.		Мухновская		9.06		Ленгипротрансмост
Н. контр.		Акулова				

557/12 162

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Спецификация арматуры на элемент

Выборка арматуры на элемент

Наимен. элемента	Марка арматурн. изделия и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт.	Длина общая	Выборка: Диаметр	Выборка: Общая длина	Выборка: Общая масса
					мм	шт	шт	мм	м	мм	м	кг
Балка e_n = 9,3 м	—	см. лист 1	1	25Г2С ГОСТ 5781-75	ф32АIII	1	1	2980	3,0	ф32АIII	263,5	1662,7
			2		ф12АIII	1	1	3910	3,9	ф12АIII	103,7	92,3
			3		ф10АIII	1	1	4810	4,8	ф10АIII	322,2	199,8
			4		ф8АI	2	1	5680	11,4	ф8АI	471,5	186,2
			5			2	2	6560	13,1	Итого	класса AIII	1954,8
			6			2	2	7460	14,9		класса AI	186,2
			7			3	3	12340	37,0		Всего	2141,0
			8			2	2	10310	10,3			
			9			3	3	10340	31,0			
			10			2	2	9490	19,0			
			11			2	2	10150	20,3			
			12			6	6	9440	56,6			
			13			4	4	9540	38,2			
	СКВ-1 / 2	15, 16; 20×100×250; 4×100=400; 2450; 20, 29×100, 330, 2900, 200	15	Вст3пс2	ф8АI	7	14	3250	45,5			
			16	25Г2С	ф12АIII	30	60	980	58,8			
		Масса сетки — 35,2 кг										
	СКВ-2 / 1	17, 18; 30, 200; 980; 4×400=1600; 240; 20, 32×100, 220, 3200	17	Вст3пс2	ф8АI	7	7	3240	22,5			
			16	25Г2С	ф12АIII	33	33	980	32,3			
		Масса сетки — 37,6 кг										
	СПВ-1 / 2	15, 18; 340; 5×450=170; 20, 14×200, 430, 2800	15	Вст3пс2	ф8АI	6	12	3250	39,3			
			18	ГОСТ 380-71*	ф8АI	15	30	940	28,2			
		Масса сетки — 13,3 кг										
	СПВ-2 / 1	17, 18; 340; 5×450=170; 20, 16×200, 20, 3200	17	Вст3пс2	ф8АI	6	6	3240	19,4			
			18	ГОСТ 380-71*	ф8АI	17	17	940	16,0			
		Масса сетки — 14,0										
	СКН-1 / 2	15, 19; 560; 200; 340; 20, 14×200, 430, 2800	15	Вст3пс2	ф8АI	2	4	3250	13,0			
			19	ГОСТ 380-71*	ф8АI	15	30	560	16,8			
		Масса сетки — 5,9 кг										

Бетон М400
$M_{рз}$ 300
V = 8,3 м³


Спецификация арматуры на элемент

Выборка арматуры на элемент


Наимен. элемента	Марка арматурн. изделия и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт.	Длина общая	Выборка: Диаметр	Выборка: Общая длина	Выборка: Общая масса
					мм	шт	шт	мм	м	мм	м	кг
Балка e_n = 9,3 м	СКН-2 / 1	17, 19; 560; 200; 340; 20, 16×200, 20, 3200	17	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	2	2	3240	6,5			
			19		ф8АI	17	17	560	9,5			
		Масса сетки — 6,3 кг										
	СБ-1 / 4	20, 21, 15; Устанавливаются по месту шагом 40 см; 225, 50, 225, 20, 7×400, 430, 2600, 85, 130, 15	20	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	7	28	500	14,0			
			21		ф8АI	8	32	310	10,0			
			15		ф8АI	3	12	3250	39,2			
		Масса сетки — 6,2 кг										
	СБ-2 / 2	20, 17, 21; Устанавливаются по месту шагом 40 см; 225, 50, 225, 20, 8×400, 20, 3200, 85, 130, 15	20	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	8	16	500	8,0			
			21		ф8АI	9	18	310	5,6			
			17		ф8АI	3	6	3240	19,4			
		Масса сетки — 6,5 кг										
	СБ-3 / 2	20, 22, 21; Устанавливаются по месту шагом 40 см; 225, 50, 225, 100, 3×400, 300, 1200, 85, 130, 15	20	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	4	8	500	4,3			
			21		ф8АI	4	8	310	2,5			
			22		ф8АI	3	6	1600	9,6			
		Масса сетки — 3,2 кг										
	СВ-1 / 2	15, 23; 500; 150; 200; 550; 20, 14×200, 430, 2800	23	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	15	30	500	15,0			
			15		ф8АI	2	4	3250	13,0			
		Масса сетки — 5,5 кг										
	СВ-2 / 1	24, 23; 500; 150; 200; 650; 100, 16×200, 100, 3200	23	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	ф8АI	17	17	500	8,5			
			24		ф8АI	2	2	3400	6,8			
		Масса сетки — 6,0 кг										
	Отдельные стержни	355, 542, 542	25	25Г2С	ф10АIII	212	212	1520	322,2			
		1260	26	25Г2С	ф12АIII	10	10	1260	12,6			
		9260	27	Вст3пс2	ф8АII	5	5	9260	46,3			
		1260	28	Вст3пс2	ф8АI	42	42	1260	52,9			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Гл. инж. пр.		Шифр	120-РУ	
Гл. констр.				

М 1:20




1–1



Примечания:

1. Временная нагрузка С14.
2. Марка бетона М450.
3. Балка пролетного строения предназначена для многопутных мостов на станциях, эксплуатируемых при расчетной температуре ниже минус 40°С и сейсмичности до 9 баллов.
4. Балка удовлетворяет условиям любого расположения путей и стрелочных переводов на мосту.
5. Гидроизоляция балластного корыта выполняется на заводе или полигоне.
6. Опорные части применяются заводской марки Т-2 сев по проекту серии 3.501-102 инв № 577/12.
7. Перевозка балок осуществляется в соответствии с проектом погрузки и перевозки железобетонных пролетных строений на железнодорожном подвижном составе (шифр 103 ТРП, проектировки Ленгипротрансмоста 1976 г. Кальки проекта находятся в Ленгипротрансмосте).

Поперечное сечение балки при изготовлении в деревянной опалубке



Объемы основных работ
(на одну балку)


N п/п	Наименование		Ед. изм	Кол.
1	Бетон балки		$м^3$	11,8
2	Арматура:	Класса А-II / А-III	т	2,89 / 2,89
		Класса А-I	т	0,22
		Итого	т	3,11 / 3,11
3	Опорные части и окаймляющие коробки		т	0,57
4	Изоляция		$м^2$	16,9
5	Бетонная подготовка и защитный слой		$м^3$	1,4
6	Водоотводные трубки		компл	4
7	Масса балки с изоляцией		т	33,5

557/12 164


Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	3.501-108-2-077
Разраб.		Захарова			Балка пролетного строения длиной 11,5 м. Сполубочный чертеж
Провер.		Васильева			Лит. — Масса — Масштаб —
Т. контр.		—			Лист 1 Листов 1
Рук. гр.		Мохнаковская		9.06	Ленгипротрансмост
Н. контр.		Агулова			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | 120 ОЧ

Продольный разрез по оси балки




1-1



Схемы расположения сеток

Сетки плиты




В середине пролета


3	7			4	9	1	9	4		7		5		
11	8	2	11	11	11	8	11	11	11	8	2	11		
10	8	3	12	12	12	8	12	12	12	8	3	10		

На опоре

					9		9							
11			11	11	11		11	11	11			11		
10	8		12	12	12	8	12	12	12	8		10		




Сетки бортиков





Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)

М 1:10




Сетки вутов





Детали отгибов

М 1:10



					557/12	165
					3.501-108-2-078	
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Балка пролетного строения длиной 11,5м. Арматурный чертеж.	Лит. / Масса / Масштаб: — / —
Разраб.		Костылева				Лист 1 / Листов 2
Провер.		Васильева				
Т. контр.						
Рук. гр.		Маховская		3.06	—	Ленгипротрансмост 1977 г.
Н. контр.		Акулова				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Спецификация арматуры на элемент

Наименование элемента	Марка армат. изделия и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт.	Длина Общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт.	шт.	мм	м	мм	м	кг
Балка e_n = 11,5 м	—	см. лист 1	1	10ГТ ГОСТ 5781-75	32AII	1	1	5230	5,2	ф32AII	398,4	2513,9
			2		"	2	2	6460	12,9	ф12AII	125,3	111,5
			3		"	2	2	7490	15,0	ф10AI	419,7	260,2
			4		"	2	2	8430	16,9	ф8AI	563,9	222,7
			5		"	2	2	14980	30,0	Итого	Класса AII	2885,6
			6		"	3	3	10360	31,1		Класса AI	222,7
			7		"	2	2	11090	22,2		Всего	3108,3
			8		"	3	3	15990	48,0			
			9		"	2	2	14200	28,4			
			10		"	2	2	12550	25,1			
			11		"	8	8	64,0	93,1			
			12		32AII	6	6	11750	70,5			
	СКВ-1 / 3	980, 20×100, 2×150, 360, 30, 200, 15, 16, 29×100, 330, 2900	15	Вст3пс2	8AI	7	21	3250	68,3			
			16	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	30	90	980	88,2			
					Масса сетки - 35,2 кг							
	СКВ-2 / 1	980, 20×100, 2×150, 360, 30, 200, 17, 16, 24×100, 20, 2400	17	Вст3пс2	8AI	7	7	2440	17,1			
			16	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	25	25	980	24,5			
					Масса сетки - 28,6 кг							
	СПВ-1 / 3	940, 20, 2×150, 15, 18, 20, 14×200, 430, 2800	15	Вст3пс2	8AI	6	18	3250	58,5			
			18	Вст3пс2	8AI	15	45	940	42,3			
					Масса сетки - 13,2 кг							
	СПВ-2 / 1	940, 20, 2×150, 17, 18, 20, 12×200, 20, 2400	17	Вст3пс2	8AI	6	6	2440	14,6			
			18	Вст3пс2	8AI	13	13	940	12,2			
					Масса сетки - 10,6 кг							
	СКН-1 / 3	560, 20, 200, 340, 15, 19, 20, 14×200, 430, 2800	15	Вст3пс2	8AI	2	6	3250	19,5			
			19	Вст3пс2	8AI	15	45	560	25,2			
					Масса сетки - 5,9 кг							
	СКН-2 / 1	560, 20, 200, 340, 17, 19, 20, 12×200, 20, 2400	17	Вст3пс2	8AI	2	2	2440	4,9			
			19	Вст3пс2	8AI	13	13	560	7,3			
					Масса сетки - 4,8 кг.							

Бетон М 450

Мрз 300

V = 11,5 м³

Спецификация арматуры на элемент (продолжение)

Наименование элемента	Марка армат. изделия и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем.	Длина 1 шт.	Длина Общая	Выборка арматуры на элемент: Диаметр	Общая длина	Общая масса
					мм	шт.	шт.	мм	м	мм	м	кг
Балка e_n = 11,5 м	СБ-1 / 6	Устанавливается по месту шагом 400 мм; 20, 15, 13, 50, 225, 100, 85, 125, 20, 2×400, 2800	20	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8AI	7	42	500	21,0			
			21		8AI	8	49	310	14,9			
			15		8AI	3	18	3250	58,5			
					Масса сетки - 6,2 кг							
	СБ-2 / 2	Устанавливается по месту шагом 400 мм; 20, 17, 21, 50, 225, 100, 85, 125, 20, 150, 6×400, 2400	20	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8AI	8	12	500	6,0			
			21		8AI	7	14	310	4,3			
			17		8AI	3	6	2440	14,6			
					Масса сетки - 4,9 кг							
	СБ-3 / 2	Устанавливается по месту шагом 400 мм; 20, 22, 21, 50, 225, 85, 125, 20, 150, 3×400, 1200	20	Вст3пс2 ГОСТ 380-71*	8AI	4	8	500	4,0			
			21		8AI	4	8	310	2,5			
			22		8AI	3	6	1800	9,6			
					Масса сетки - 3,2 кг							
	СВ-1 / 3	500, 150, 200, 150, 15, 23, 20, 14×200, 430, 2800	15	Вст3пс2	8AI	2	6	3250	19,5			
			23	Вст3пс2	8AI	15	45	500	22,5			
					Масса сетки - 5,5 кг							
	СВ-2 / 1	500, 150, 200, 150, 17, 23, 20, 12×200, 20, 2400	17	Вст3пс2	8AI	2	2	2440	4,9			
			23	Вст3пс2	8AI	13	13	500	6,5			
					Масса сетки - 4,5 кг							
	Отдельные стержни	642, 335, 642, 1260, 11460, 1260	24	10ГТ ГОСТ 5781-75	10AI	244	244	1720	419,7			
			25	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	10	10	1260	12,8			
			26	Вст3пс2	8AI	5	5	11460	57,3			
			27	Вст3пс2	8AI	38	38	1260	47,9			

Примечания:

1. Арматура:
   а). стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса A-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75.
   б). стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса A-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт.3 пс2 по ГОСТ 380-71.*
2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН 365-67.
3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны располагаться на расстоянии не менее 3,0м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.
4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактной точечной электросварки.


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | Шифр 120 РЧ | Инж. пр. Кустин

557/12 | 166


3.501-108-2-078 Лист

Продольный разрез по оси балки

М 1:25



1-1



В середине пролета


5	7				4	9	1	9	4			7		5					
11	6	2	11		11	11	6	11	11	11	11	6	2	11					
10	8	3	12	12	12	12	8	12	12	12	12	8	3	10					


на опоре

						9		9											
11				11	11	11		11	11	11		11							
10	8		12	12	12	12	8	12	12	12	12	8		10					


Схемы расположения сеток

Сетки плиты






Сетки бортиков




Сетки бутов




Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)


М 1:10



Детали отгибов

м1:10





Детали отгибов

м1:10

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Костылева			
Провер.	Васильева			
Т. контр.				
Рук. гр.	Мохновская			9.06
Н. контр.	Акулова			

557/12 | 167

3.501-108-2-079

Балка пролетного строения длиной 11,5м
Арматурный чертеж







Лит.	Масса	Масштаб
	—	—

Лист 1 | Листов 2

Ленгипротрансмост







Инв.№ подл. | Подп. и дата | Инв.№ дубл. | Подп. и дата | Шифр 1200у

Спецификация арматуры на элемент

Наименование элемента	Марка армат. изделия и кол.	Эскиз	N поз	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт	Кол. на элем. шт	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м	Выборка арматуры на элемент: Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Б а л к а G_n = 11,5 т	—	см. лист 1	1	25Г2С ГОСТ 5781-75	32 AIII	1	1	5230	5,2	32 AIII	398,4	2513,9
			2		"	2	2	6460	12,9	12 AIII	125,3	111,5
			3		"	2	2	7490	15,0	10 AIII	418,7	260,2
			4		"	2	2	8430	16,9	8 AI	563,9	222,7
			5		"	2	2	14980	30,0	Класса A III	2885,6	
			6		"	3	3	10360	31,1	Итого Класса AI		222,7
			7		"	2	2	11090	22,2	Всего		3108,3
			8		"	3	3	15990	48,0			
			9		"	2	2	14200	28,4			
			10		"	2	2	12550	25,1			
			11		"	8	8	640	93,1			
			12		32 AIII	6	6	11750	70,5			
	СКВ-1 / 3		15	Вст3пс2	8 AI	7	21	3250	68,3			
			16	25Г2С	12 AIII	30	90	980	88,2			
					Масса сетки - 35,2 кг							
	СКВ-2 / 1		17	Вст3пс2	8 AI	7	7	2440	17,1			
			16	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	25	25	980	24,5			
					Масса сетки - 28,6 кг							
	СПВ-1 / 3		15	Вст3пс2	8 AI	6	18	3250	58,5			
			18	Вст3пс2	8 AI	15	45	940	42,3			
					Масса сетки - 13,2 кг							
	СПВ-2 / 1		17	Вст3пс2	8 AI	6	6	2440	14,6			
			18	Вст3пс2	8 AI	13	13	940	12,2			
					Масса сетки - 10,6 кг							
	СКН-1 / 3		15	Вст3пс2	8 AI	2	6	3250	19,5			
			19	Вст3пс2	8 AI	15	45	560	25,2			
					Масса сетки - 5,9 кг							
	СКН-2 / 1		17	Вст3пс2	8 AI	2	2	2440	4,9			
			19	Вст3пс2	8 AI	13	13	560	7,3			
					Масса сетки - 4,8 кг							

Бетон М450 $M_{рз}$ 300 V = 11,5 м³

Спецификация арматуры на элемент (продолжение)

Наименование элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	N поз	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт	Кол. на элем. шт	Длина 1 шт мм	Длина Общая м	Выборка арматуры на элемент: Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
Б а л к а G_n = 11,5 т	СБ-1 / 6		20	Вст3пс2 / Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	8 AI	7	42	500	21,0			
			21		8 AI	8	16	310	14,9			
			15		8 AI	3	18	3250	58,5			
					Масса сетки - 6,2 кг							
	СБ-2 / 2		20	Вст3пс2 / Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	8 AI	6	12	500	6,0			
			21		8 AI	"	14	310	4,3			
			17		8 AI	3	6	2440	14,5			
					Масса сетки - 4,9 кг							
	СБ-3 / 2		20	Вст3пс2 / Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	8 AI	4	8	500	4,0			
			21		8 AI	4	8	310	2,5			
			22		8 AI	3	6	1600	9,6			
					Масса сетки - 3,2 кг							
	СВ-1 / 3		15	Вст3пс2	8 AI	2	6	3250	19,5			
			23	Вст3пс2	8 AI	15	45	500	22,5			
					Масса сетки - 5,5 кг							
	СВ-2 / 1		17	Вст3пс2	8 AI	2	2	2440	4,9			
			23	Вст3пс2	8 AI	13	13	500	6,5			
					Масса сетки - 4,5 кг							
	Отдельные стержни		24	25Г2С ГОСТ 5781-75	10 AIII	244	244	1720	419,7			
			25	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	10	10	1260	12,6			
			26	Вст3пс2	8 AI	5	5	11460	57,3			
			27	Вст3пс2	8 AI	38	38	1260	47,9			

Примечания:

1. Арматура:

а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса A-III по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С


б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса A-I по ГОСТ 5781-75 марки Вст3пс2 по ГОСТ 380-71*.


2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5,29 и 5,30 СН 365-67.

3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны располагаться на расстоянии не менее 3,0м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.

4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата






Объемы основных работ
(на одну балку)

N п/п	Наименование		Ед. изм	кол.
1	Бетон балки		$м^3$	17,2
2	Арматура	Класса A-II / A-III	т	4,03 / 4,03
		Класса A-I	т	0,26
		Итого	т	4,29 / 4,29
3	Опорные части и окаймляющие коробки		т	0,63
4	Изоляция		$м^2$	21,3
5	Бетонная подготовка и защитный слой		$м^3$	1,7
6	Водоотводные трубки		компл	5
7	Масса балки с изоляцией		т	48,2

Поперечное сечение балки при изготовлении в деревянной опалубке



Примечания:

1. Временная нагрузка С14.
2. Марка бетона М450.
3. Балка пролетного строения предназначена для многопутных мостов на станциях, эксплуатируемых при расчетной температуре ниже минус 40°С и сейсмичности до 9 баллов.
4. Балка удовлетворяет условиям любого расположения путей и стрелочных переводов на мосту.
5. Гидроизоляция балластного корыта выполняется на заводе или полигоне.
6. Опорные части применяются заводской марки П-1 сев. по проекту серии 3.501-102 инв. N 577/II.
7. Перевозка балок осуществляется в соответствии с проектом погрузки и перевозки железобетонных пролетных строений на железнодорожном подвижном составе (шифр 103 ТРП, проектировщик Ленгипротрансмост 1976 г. Кальки проекта находятся в Ленгипротрансмосте).


557/12 | 169

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	3.501-108-2-080
Разраб.		Захарова			Балка пролетного строения длиной 13,5 м. Опалубочный чертеж
Провер.		Васильева			Лит. / Масса / Масштаб
Т. контр.		—			Лист 1 / Листов 2
Гл. инж. пр.		Мохновская		9.06	Ленгипротрансмост
Нач. отд.		Акимова			


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Шифр 120 РЧ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Продольный разрез по оси балки

М 1:25




Спроводочная трубка




Детали отгибов


М 1:10



Сетки бутов



1-1




В середине пролета



На опоре


Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)


М 1:10




Схемы расположения сеток

Сетки плиты





Сетки бортиков



Примечания:

1. Арматура:

а) стержни периодического профиля из углеродистой горячекатаной стали класса А-II марки 10ГТ по ГОСТ 5781-75;

б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса АI по ГОСТ 5781-75 марки Вст3пс2 по ГОСТ 380-71.*

2. Стыки рабочей арматуры должны быть выполнены в соответствии с п. 5.29 и 5.30 СН 365-67

3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны располагаться на расстоянии не менее 3,0м от середины пролета или в отгибах отогнутых стержней.

4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются с применением контактной точечной электросварки.

557/12 170

					3.501-108-2-081		
Изм.	Лист	Nдокум.	Подпись	Дата	Балка пролетного строения длиной 13,5м Арматурный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Костылева					—	—
Провер.		Васильева				Лист 1	Листов 2	
Т. контр.								
Рук. гр.		Махновская				Ленгипротрансмост 1977г.		
Н. контр.		Акулова						
Гл. инж.								

Спецификация арматуры на элемент

Балка l_n = 13,5 м

Наименов. элемента	Марка арм. изд. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
	1	См. лист 1	1	10 ГТ ГОСТ 5781-75	32AII	2	2	4850	9,7
			2		12AII	2	2	6040	12,1
			3		10AII	2	2	7050	14,1
			4		8AI	2	2	8270	16,5
			5		„	2	2	8980	18,0
			6		„	3	3	10410	31,2
			7		„	3	3	11510	34,5
			8		„	4	4	12570	50,3
			9		„	4	4	13740	55,0
			10		„	4	4	17450	69,8
			11		„	2	2	15820	31,6
			12		„	2	2	14750	29,5
			13		„	8	8	13640	109,1
			14		„	6	6	13750	82,5
	СКВ-1 4	30 200 850 330 5×100 20 29×100 2900 330	15	ВСт.3пс2	8AI	8	24	3250	78,0
		15 16	16	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	30	120	850	102,0
				Масса сетки – 30,4 кг					
	СКВ-2 1	30 200 850 330 5×100 20 14×100 1400 20 330	17	ВСт.3пс2	8AI	6	6	1440	8,6
		17 16	16	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	15	15	850	12,8
				Масса сетки – 14,8 кг					
	СПВ-1 4	1040 1200 2×300 20 20 14×200 3250 430	15	ВСт.3пс2	8AI	5	20	3250	65,0
		15 18	18	ВСт.3пс2	8AI	15	60	1040	62,4
				Масса сетки – 12,6 кг					
	СПВ-2 1	1040 1200 2×200 20 20 7×200 1440 20	17	ВСт.3пс2	8AI	5	5	1440	7,2
		17 18	18	ВСт.3пс2	8AI	8	8	1040	8,3
				Масса сетки – 6,1 кг					
	СКН-1 4	560 340 200 20 14×200 2800 430	15	ВСт.3пс2	8AI	2	8	3250	26,0
		15 19	19	ВСт.3пс2	8AI	15	60	560	33,6
				Масса сетки – 5,9 кг					

Выборка арматуры на элемент

Диаметр	Общая длина м	Общая масса кг
ф32AII	553,9	3558,2
ф12AII	141,8	126,2
ф10AII	550,4	341,2
ф8AI	645,2	255,2
Итого Класса A-II	4025,6	
Итого Класса A-I	255,2	
Всего	4280,8	

Бетон М450
$M_{рз}$ 300
V = 17,7 м³

Спецификация арматуры на элемент (продолжение)

Балка l_n = 13,5 м

Наименов. элемента	Марка арм. изд. и кол.	Эскиз	N поз.	Материал	Диаметр мм	Кол. на марку шт.	Кол. на элем. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м
	СКН-2 1	560 340 200 20 7×200 1400 20 17 19	17	ВСт.3пс2	8AI	2	2	1440	2,9
			19	ВСт.3пс2	8AI	8	8	560	4,5
				Масса сетки – 2,9 кг					
	СБ-1 8	Устанавливается по месту шагом 400 мм 50 225 100 20 7×400 2800 430 125 1040 85 225 2253 21 13 20	15	ВСт.3пс2	8AI	3	24	3250	78,0
			20	ГОСТ 380-71	8AI	8	64	310	19,8
			21		8AI	7	56	500	28,0
				Масса сетки – 6,2 кг					
	СБ-2 2	Устанавливаются по месту шагом 400 мм 50 225 200 20 3×400 1200 220 125 710 85 225 21 17 20	17	ВСт.3пс2	8AI	3	6	1440	8,6
			20	ГОСТ 380-71	8AI	4	8	310	2,5
			21		8AI	4	8	500	4,0
				Масса сетки – 3,0 кг					
	СБ-3 2	Устанавливаются по месту шагом 400 мм 50 225 225 100 3×200 1200 300 125 1040 85 225 21 22 20	22	ВСт.3пс2	8AI	3	6	1600	9,6
			20	ГОСТ 380-71	8AI	4	8	310	2,5
			21		8AI	4	8	500	4,0
				Масса сетки 3,2 кг					
	СВ-1 4	500 150 200 150 20 14×200 2800 430 15 23	15	ВСт.3пс2	8AI	2	8	3250	26,0
			23	ВСт.3пс2	8AI	15	60	500	30,0
				Масса сетки – 5,5 кг					
	СВ-2 1	500 150 200 150 20 7×200 1400 20 17 23	17	ВСт.3пс2	8AI	2	2	1440	2,9
			23	ВСт.3пс2	8AI	8	8	500	4,0
				Масса сетки – 2,7 кг					
	Отдельные стержни	335 742 742	24	10ГТ ГОСТ 5781-75	10AII	213	213	1920	407,0
		435 742 742	25	10ГТ ГОСТ 5781-75	10AII	71	71	2020	143,4
		1350	26	10ГТ ГОСТ 5781-75	12AII	20	20	1350	27,0
		13460	27	ВСт.3пс2	8AI	6	6	13460	80,8
		1360	28	ВСт.3пс2	8AI	36	36	1360	49,0


Выборка арматуры на элемент


Диаметр	Общая длина м	Общая масса кг

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Шифр 1200ЦЧ | Альбом | Подпись и дата

Продольный разрез по оси балки


м 1:25






Детали отгибов


м 1:10



Сетки вутов



1-1



В середине пролета



На опоре




Примечания:

1. Арматура:
а) стержни периодического профиля из низколегированной горячекатаной стали класса А-III по ГОСТ 5781-75 марки 25Г2С по ГОСТ 5781-75.
б) стержни круглые гладкие из углеродистой горячекатаной стали класса А-I по ГОСТ 5781-75 марки ВСт.3пс2 по ГОСТ 380-71*.
2. Стыки рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с п. 5,29 и 5,30 СН 365-67.
3. Допускается применение сварных стыков с парными смещенными накладками и стыков с контактной сваркой встык методом оплавления без продольной зачистки. В этих случаях стыки должны располагаться на расстоянии не менее 3,6м от середины пролета или в этажах отогнутых стержней.
4. Арматурные сетки и каркасы изготавливаются только с применением вязаных соединений.


Деталь расположения арматуры в нижнем поясе (в середине пролета)


м 1:10




Схемы расположения сеток

Сетки плиты





Сетки бортиков



557/12 | 172

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Костылева		
Провер.		Васильева		
Т. контр.		—		
Рук. гр.		Мохновская		9.86
Н. контр.		Акулова		
Утв.		Лапустин		

3.501-108-2-082

Балка пролетного строения длиной 13,5м
Арматурный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	—	—






Лист 1 | Листов 2

—

Ленгипротрансмост 1977г

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
Шифр 120РУ

Спецификация арматуры на элемент











Наименование элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	№ поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элемент	Длина 1 шт.	Длина общая
					мм	шт	шт	мм	м
Балка e_n = 13,5 м	—	см. лист 1	1	25Г2С ГОСТ 5781-75	32 AIII	2	2	4850	9,7
			2		»	2	2	6040	12,1
			3		»	2	2	7050	14,1
			4		»	2	2	8270	16,5
			5		»	2	2	8980	18,0
			6		»	3	3	10410	31,2
			7		»	3	3	11510	34,5
			8		»	4	4	12570	50,3
			9		»	4	4	13740	55,0
			10		»	4	4	17450	69,8
			11		»	2	2	15820	31,6
			12		»	2	2	14750	29,5
			13		»	8	8	13640	109,1
			14		»	6	6	13750	82,5
	СКВ-1 4		15	ВСт3пс2	8 AI	6	24	3250	78,0
			16	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	30	120	850	102,0
	СКВ-2 1		17	ВСт3пс2	8 AI	6	6	1440	3,6
			16	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	15	15	850	12,8
			Масса сетки - 14,8 кг						
	СПВ-1 4		15	ВСт3пс2	8 AI	5	20	3250	65,0
			18	ВСт3пс2	8 AI	15	60	1040	62,4
			Масса сетки - 12,6 кг						
	СПВ-2 1		17	ВСт3пс2	8 AI	5	5	1440	7,2
			18	ВСт3пс2	8 AI	8	8	1040	8,3
			Масса сетки - 6,1 кг						
	СКН-1 4		15	ВСт3пс2	8 AI	2	8	3250	26,0
			19	ВСт3пс2	8 AI	15	60	560	33,6
			Масса сетки - 5,9 кг						

Выборка арматуры на элемент

Диаметр	Общая длина	Общая масса
мм	м	кг
ф32 AIII	563,9	3558,2
ф12 AIII	141,8	126,2
ф10 AIII	550,4	341,2
ф8 AI	646,2	255,2
Класса A-III		4025,6
Итого Класса A-I		255,2
Всего		4280,8

Бетон М400 $M_{рз}$ 300 $V = 17,7 м^3$

Спецификация арматуры на элемент (продолжение)

Наименование элемента	Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	№ поз.	Материал	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на элем	Длина 1 шт.	Длина общая
					мм	шт	шт	мм	м
Балка e_n = 13,5 м	СКН-2 1		17	ВСт3пс2	8 AI	2	2	1440	2,9
			19	ВСт3пс2	8 AI	8	8	560	4,5
			Масса сетки - 2,9 кг						
	СБ-1 8		15	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	24	3250	78,0
			20		8 AI	8	64	310	19,8
			21		8 AI	7	56	500	28,0
			Масса сетки - 6,2 кг						
	СБ-2 2		17	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	6	1440	8,6
			20		8 AI	4	8	310	2,5
			21		8 AIII	4	8	500	4,0
			Масса сетки - 3,0 кг						
	СБ-3 2		22	ВСт3пс2 ГОСТ 380-71*	8 AI	3	6	1600	9,6
			20		8 AI	4	8	310	2,5
			21		8 AI	4	8	500	4,0
			Масса сетки - 3,2 кг						
	СВ-1 4		15	ВСт3пс2	8 AI	2	8	3250	26,0
			23	ВСт3пс2	8 AI	15	60	500	30,0
			Масса сетки - 5,5 кг						
	СВ-2 1		17	ВСт3пс2	8 AI	2	2	1440	2,9
			23	ВСт3пс2	8 AI	8	8	500	4,0
			Масса сетки - 2,7 кг						
	Отдельные стержни		24	25Г2С ГОСТ 5781-75	10 AIII	213	213	1920	407,0
			—						
			25	25Г2С ГОСТ 5781-75	10 AIII	71	71	2020	143,4
			—						
			26	25Г2С ГОСТ 5781-75	12 AIII	20	20	1350	27,0
			27	ВСт3пс2	8 AI	6	6	13460	80,8
			28	ВСт3пс2	8 AI	36	36	1360	49,0

Выборка арматуры на элемент

Диаметр	Общая длина	Общая масса
мм	м	кг

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Шифр 120 РЧ

Гл. инж. пр. — Разраб. — Нач. отд. — Н. контр. — Гл. спец. — Утв. — Допустим

557/12 (173)

3.501-108-2-082

Лист 2

г.Минск 220603 ул. Волкова № 2

Сдано в печать 19/IX -1979 г.

Заказ № 4902 тираж 400 экз.

Инв № 5554/2 цена 16-50

МЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ
ТЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНСКАЯ ФИЛИАЛ

gost-ecolog.ru