ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-411.86

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗАМАЗУЧЕННЫХ ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 Л/СЕК ДЛЯ УСТАНОВОК МАЗУТОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

АЛЬБОМ УШ

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА

21350-09
ЦЕНА 0-23

				Привязан:
Инв. №				

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смоленщ ул. 12

Сдано в печать XII 1986 года

Заказ № 15165 Тираж 600 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-411.86

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗАМАЗУЧЕННЫХ ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 Л/СЕК ДЛЯ УСТАНОВОК МАЗУТОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

АЛЬБОМ УШ

Разработан
проектным институтом
"МосводоканалНИИпроект"

Главный инженер института (Соколин)

Главный инженер проекта (Малинина)

Рабочая документация утверждена
и введена в действие
"МосводоканалНИИпроектом"

Приказ № 151 от 01.08. 1986 г.

				Привязан:	
Инв. №					

ТП 902-2-411.86 (VIII)

Новая техника

Форма I

Проект: 902-2-411.86

ПЕРЕЧЕНЬ СРАВНИВАЕМЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Стройка

Объект Очистные сооружения замазученных дождевых сточных вод производительностью 20 л/сек для установок мазутоснабжения котельных

№№ пп	Наименование конструктивных элементов здания, сооружения и видов работ	Единица измерения	Объемы применения по проектным решениям		
			при базисном техническом уровне (БТУ)		при новом техническом уровне (НТУ)
			объем	№ проекта	
I	2	3	4	5	6
	Строительно-монтажные работы	т.руб.	45,05xI,2=54,06	902-2-340	48,07

ТП 902-2-411.86 НД

Очистные сооружения замазученных дождевых сточных вод производительностью 20л/с для установок мазутоснабжения котельных	Стадия	Лист	Листов
	Р	2	
Показатели применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта	Мосводоканалниипроект		

Рук.гр. Шипакина

Нач.о. Шитик

Н.конт. Титова

Привязан:

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

21350-09 3

Новая техника
Проектный институт "МосводоканалНИИпроект"
Проект 902-2-411.86

Форма 3
СН 514-79

ОБЪЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и затрат труда

Объект - Очистные сооружения замазученных дождевых сточных вод производительностью 20 л/сек для установок мазутоснабжения котельных

Производственная мощность, общая площадь, гидравлическая емкость и т.д. $П_2$ = 20 л/сек.

Общая сметная стоимость Со тыс.руб. 48,07 тыс.руб., в т.ч. строительно-монтажные работы 48,07 тыс.руб.

Составлена в ценах на I/I- I984 г. Территориальный район - I-й

Локальная ведомость № (л.в. №)	Наименование сравниваемых основных конструктивных элементов и видов работ по базисному (БТУ) и новому (НТУ) техническому уровню	Единица измерения	Расчетный объем применения		На единицу измерения				На расчетный объем применения				Изменение на объем применения по сравнению с базисным техническим уровнем (снижение (+), увеличение (-)		Увеличение по социально-экономическому фактором (СЭФ)	
					сметная стоимость руб.		затраты труда, чел.дн.		сметная стоимость, руб.		затраты труда, чел.дн.					
			БТУ	НТУ	БТУ	НТУ	БТУ	НТУ	БТУ (графа 4-х графу 6)	НТУ (графа 5-х графу 7)	БТУ (графа 4-х графу 8)	НТУ (графа 5-х графу 9)	Сметной стоимости (графа I0 минус графа II),р	Затрат труда (графа I2 минус графа I3чел.дн.)	Сметной стоимости,руб.	Затрат труда,чел.дн.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
Л.в. №I	Строительно-монтажные работы	т.руб.	I	I	54,06	48,07	I626,02	I550,6I	54,06	48,07	I626,02	I550,6I	+5,99	+75,4I		

Относительные показатели изменения сметной стоимости, %:

по объекту:

$$Эс = \frac{см.I00}{C_o \pm C_{см}} = \frac{5,99 \times I00}{48,07+5,99} = +II$$

Удельные капитальные вложения по объекту, руб.
на единицу мощности (общей площади, емкости и т.д.):
при базисном техническом уровне

$$У_{кI} = \frac{CO \pm Ссм}{П_2} = \frac{48,07 + 5,99}{20} = 2,70$$

при новом техническом уровне

$$У_{кП} = \frac{Co}{П_2} = \frac{48,07}{20} \; 2,40$$

Начальник отдела

Шитик

Привязан:

Инв. №

Лист

gost.e-ecolog.ru