ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-409.86

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗАМАЗУЧЕННЫХ ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 Л/СЕК ДЛЯ УСТАНОВОК МАЗУТОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

АЛЬБОМ УШ

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА

21348-09
ЦЕНА 0-23

Привязан:

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул.. 22

Сдано в печать XII 1986 года

Заказ №15174 Тираж 600 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-409.86

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗАМАЗУЧЕННЫХ ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 Л/СЕК ДЛЯ УСТАНОВОК МАЗУТОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

АЛЬБОМ УШ

Разработан
проектным институтом
"МосводоканалНИИпроект"

Главный инженер института (Соколин)

Главный инженер проекта (Малинина)

Рабочая документация утверждена
и введена в действие
"МосводоканалНИИпроектом"

Приказ № 151 от 01.08. 1986 г.

Привязан:

Инв. №

Новая техника

Форма I

Проект: 902-2-409.86

СН 514-79

ПЕРЕЧЕНЬ СРАВНИВАЕМЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Стройка

Объект Очистные сооружения замазученных дождевых сточных вод производительностью 5 л/сек для установок мазутоснабжения котельных

№№ пп	Наименование конструктивных элементов здания, сооружения и видов работ	Единица измерения	Объемы применения по проектным решениям		
			при базисном техническом уровне (БТУ)		при новом техническом уровне (НТУ)
			объем	№ проекта	
I	2	3	4	5	6
I.	Общестроительные работы	т.руб.	I6,I8xI,2=I9,42	902-2-338	I9,30

ТП 902-2-409.86 НД

Привязан:

Инв. №

Рук.гр	Шипакина	
Нач.о.	Шитик	
Н.конт	Титова	

Очистные сооружения замазученных дождевых сточных вод производительностью 5л/с для установок мазутоснабжения котельных

Показатели применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

Мосводоканалнии-проект

Форма 3
СН 514-79

Новая техника

Проектный институт "МосводоканалНИИпроект"
Проект 902-2-409.86

ОБЪЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ТРУДА

Объект - Очистные сооружения замазученных дождевых сточных вод производительностью 5 л/сек для установок мазутоснабжения котельных

Производственная мощность, общая площадь, гидравлическая емкссть и т.д. $П_2$ 5 л/сек.

Общая сметная стоимость Со тыс.руб. 19,30 тыс.руб., в том числе: строительно-монтажные работы 19,30 тыс.руб.

Составлена в ценах на I/I-1984 г. Территориальный район - I-й

Локальная ведомость № (л.в.№)	Наименование сравниваемых основных конструктивных элементов и видов работ по базисному (БТУ) и новому (НТУ) техническому уровню	Единица измерения	Расчетный объем применения		На единицу измерения				На расчетный объем применения				Изменение на объем применения по сравнению с базисным техническим уровнем (снижение (+), увеличение (-)		Увеличение по социально-экономическому фактором (СЭФ)	
					сметная стоимость руб.		затраты труда, чел.дн.		сметная стоимость, руб.		затраты труда чел.дн.					
			БТУ	НТУ	БТУ	НТУ	БТУ	НТУ	БТУ (графа 4-х графу 6)	НТУ (графа 5-х графу 7)	БТУ (графа 4-х графу 8)	НТУ (графа 5-х графу 9)	Сметной стоимости (графа I0 минус графа II), р	Затрат труда (графа I2 минус графа I3 чел.дн.)	Сметной стоимости, руб.	Затрат труда чел.дн.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
Л.в. №I	Общестроительные работы	т.руб.	I	I	I9,42	I9,30	528,I5	528,I5	I9,42	I9,30	528,I5	528,I5	+0,I2			

Относительные показатели изменения сметной стоимости, %:
по объекту

$$Эс = \frac{см \cdot 100}{С_о \pm С_{см}} = \frac{0,12 \times 100}{19,30 + 0,12} = +0,6$$

Удельные капитальные вложения по объекту, руб.
на единицу мощности (общей площади, емкости и т.д.):
при базисном техническом уровне

$$У_{кI} = \frac{Со \pm Ссм}{П_2} = \frac{19,30 + 0,12}{5} = 3,88$$

при новом техническом уровне

$$У_{кП} = \frac{Со}{П_2} = \frac{19,30}{5} = 3,86$$

Начальник отдела

Шитик

Привязан

Инв. №

Лист

gost.e-ecolog.ru