№ изм. 1
№ изв. 11137
Инв. № дубликата 2870
Инв. № подлинника

УДК 629.7.08 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00817-76

СТУПЕНИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

Технические условия

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1988 г.

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 30 июня 1976 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ступени, предназначенные для установки их на лестницы и стремянки.

Издание официальное ГР 800528 от 01.09.76 Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ступени должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 12594-76 – ОСТ 1 12599-76.

1.2. До отбортовки кромка отверстий не должна иметь зауселцев и трещин.

1.3. При формировании отбортовок и рифтов возможны отдельные неровности, устраняемые ручной доводкой.

1.4. Ступени не должны иметь вмятин, трещин и коробления.

1.5. Каждая ступень должна иметь бирку, на которой указываются:

- обозначение ступени;
- масса ступени, кг;
- номер комплекта;
- дата изготовления;
- номер и товарный знак предприятия-изготовителя.

1.6. Ступени должны быть обернуты в парафинированную бумагу БП-3-35 ГОСТ 9569-79 и упакованы в ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 10198-78, тип 1, выложенные внутри бумагой марки Бу-Б ГОСТ 515-77.

Способы укладки и упаковки ступеней должны исключать перемещение их внутри ящика во время транспортировки.

1.7. В каждый ящик должен быть вложен акт приемки и упаковочный лист, в котором должны быть указаны:

1) номер или товарный знак предприятия-изготовителя;

2) обозначение ступени;

3) дата упаковки;

4) номер и фамилия упаковщика.

1.8. Ящик с упакованными ступенями пломбируется пломбами представителя ОТК завода-изготовителя и маркируется по ОСТ 1 00582-84.

1.9. Масса одного ящика с упакованными ступенями должна быть не более 30 кг.

2. ПРИЕМКА

2.1. Ступени должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

2.2. Порядок проведения приемки ступеней – в соответствии с требованиями ОСТ 1 00568-88.

№ изм. 1
№ изв 11137
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 2870

1) размеров;

2) внешнего вида;

3) качества антикоррозионного покрытия;

4) наличия маркировки.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Внешний вид, качество антикоррозионного покрытия, наличие маркировки проверяются визуально на соответствие контрольному образцу.

3.2. Контроль размеров ступеней проводится любым измерительным инструментом с ценой деления не более 0,1 мм.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Ступени допускается транспортировать всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки, действующими на используемом транспорте.

4.2. Ступени разрешается хранить в отапливаемом помещении, а также под навесом при температуре окружающей среды от плюс 50 до минус 50 °С.

№ изм. 1
№ изв. 11137
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 2870

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2870

gost.e-ecolog.ru