ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.465.1-13

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТИПА П РАЗМЕРОМ 3×18 М ДЛЯ МАЛОУКЛОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Выпуск 2

АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

20156-03
ЦЕНА 1-18

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 5 1985 года

Заказ № 1485 Тираж 4.210 экз

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.465.1-13

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТИПА П РАЗМЕРОМ 3×18 М ДЛЯ МАЛОУКЛОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Выпуск 2
АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ:

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Гл. инж. института — В.В. Гранев
Начальник ОКОЗ — А.Я. Розенблюм
Гл. инж. проекта — В.А. Бажанова

Харьковский ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ
Гл. инж. института — Н.Ф. Довгий
Гл. инж. проекта — А.М. Монин
Начальник отдела №3 — М.И. Бродский
Гл. констр. отдела — В.Е. Савранский

НИИЖБ
Зам. директора ин-та — Н.Н. Ковров
Рук. лаборатории — Г.И. Бердичевский

КТБ НИИЖБ
Гл. инженер КТБ — И.А. Солодухин
Зав. отделом №1 — П.В. Сасонко
Рук. бригады — Е.С. Шприц

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 1 апреля 1985 г.,
постановление Госстроя СССР
от 10 декабря 1984 г. №205

Обозначение	Наименование	Стр.
1.465.1-13.2-ТО	Техническое описание	4
1.465.1-13.2-0010	Каркас плоский КР1-1, КР1-2	8
1.465.1-13.2-0020	Каркас плоский КР2-КР4	9
1.465.1-13.2-0020СБ	Каркас плоский КР2-КР4. Сборочный чертеж	10
1.465.1-13.2-0030	Каркас плоский КР5	11
1.465.1-13.2-0040	Каркас плоский КР6	12
1.465.1-13.2-0050	Каркас плоский КР7, КР8	13
1.465.1-13.2-0060	Каркас плоский КР9, КР10	14
1.465.1-13.2-0070	Каркас плоский КР11-КР13	15
1.465.1-13.2-0080	Каркас плоский КР14-КР16	16
1.465.1-13.2-0090	Каркас плоский КР17	17
1.465.1-13.2-0100	Каркас плоский КР18-КР21	18
1.465.1-13.2-0100СБ	Каркас плоский КР18-КР21. Сборочный чертеж	19
1.465.1-13.2-0110	Каркас плоский КР22	20
1.465.1-13.2-0120	Каркас плоский КР23	21
1.465.1-13.2-0130	Каркас плоский КР24	22
1.465.1-13.2-0140	Каркас плоский КР25	23
1.465.1-13.2-0150	Каркас плоский КР26	24
1.465.1-13.2-0160	Каркас плоский КР27	25
1.465.1-13.2-0170	Каркас плоский КР28	26
1.465.1-13.2-0180	Каркас плоский КР29-1, КР29-2	27
1.465.1-13.2-0190	Каркас плоский КР30	28
1.465.1-13.2-0200	Каркас плоский КР31	29
1.465.1-13.2-0210	Каркас плоский КР32	30
1.465.1-13.2-1000	Каркас пространственный КП1-КП4	31

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.465.1-13.2

Нач. отд.	Розенблюм	
Гл. инж. пр.	Баженова	
Рук. гр.	Зарецкая	
Инженер	Николаева	

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Обозначение	Наименование	Стр.
1.465.1-13.2-1000СБ	Каркас пространственный КП1-КП4.	
	Сборочный чертеж	32
1.465.1-13.2-2000	Каркас пространственный КП5-КП8	33
1.465.1-13.2-2000СБ	Каркас пространственный КП5-КП8.	
	Сборочный чертеж	34
1.465.1-13.2-3000	Каркас пространственный КП9	35
1.465.1-13.2-0220	Сетка С1-С4	36
1.465.1-13.2-0230	Сетка С5	37
1.465.1-13.2-0240	Сетка С6	38
1.465.1-13.2-0250	Сетка С7	39
1.465.1-13.2-0260	Сетка С8-С11	40
1.465.1-13.2-0270	Сетка С12-С15	41
1.465.1-13.2-0280	Сетка С16-С27	42
1.465.1-13.2-0280СБ	Сетка С16-С27. Сборочный чертеж	44
1.465.1-13.2-0290	Сетка С28	45
1.465.1-13.2-0300	Сетка С29	46
1.465.1-13.2-0310	Сетка С30-С32	47
1.465.1-13.2-0320	Изделие закладное М1-1, М1-2;	
	М2-1, М2-2.	48
1.465.1-13.2-0320СБ	Изделие закладное М1-1, М1-2;	
	М2-1, М2-2. Сборочный чертеж	49
1.465.1-13.2-0330	Изделие закладное М3	50
1.465.1-13.2-0340	Изделие закладное М4	51
1.465.1-13.2-0350	Изделие закладное М5	52
1.465.1-13.2-0360	Изделие закладное М6	53
1.465.1-13.2-001	Стержень напрягаемый СТН1-СТН12	54
1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный прямой	56
1.465.1-13.2-003	Стержень арматурный гнутый	59

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Выпуск 2 серии 1.465.1-13 содержит рабочие чертежи арматурных и закладных изделий для плит типа „П" размером 3×18м, разработанных в выпуске 1 настоящей серии.

Изготовление каркасов и сеток должно производиться с применением контактной точечной сварки (соединение типа КТ-2 по ГОСТ 14098-68) в соответствии с требованиями ГОСТ 10922-75* и „Инструкции по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" (СН 393-78).

Стержни напрягаемой арматуры должны применяться в виде изделий, имеющих временные концевые анкеры для закрепления натянутой арматуры на упорах форм или стендов

Кроме того, при диаметре стержней d≥20мм помимо временных концевых анкеров должны быть предусмотрены постоянные анкеры в виде высаженных головок или опрессованных обойм - последние только на стержнях диаметром 20 и 22 мм (см документ 1.465.1-13.2-001).

Устройство анкеров на концевых участках стержней следует выполнять в соответствии с указаниями „Руководства по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций" (Стройиздат, 1975г.).

Стержни напрягаемой арматуры классов А-IIIв, А-IV и А-V марки 23Х2Г2Т могут быть соединены контактной стыковой сваркой оплавлением (сварка Кст по ГОСТ 19293-73)

Инв.№ подл.	Подпись и дата				1.465.1-13.2-ТО	
		Нач.отд.	Розенблюм		Техническое описание	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 4
		Гл.инж.пр.	Баранова			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
		Инженер	Николаева			

Формат А4

Сварные стыки должны размещаться не дальше 4,5м от торцов плиты.

В каркасах КР7-КР10; КР14-КР16 по концам нижних продольных стержней предусмотрены анкеры в виде высаженных головок. Поверхность высаженной головки должна располагаться симметрично относительно оси стержня. Ширина выступа равна 0,75d±3мм, где d-номинальный диаметр стержня.

Разрешается замена высаженных головок приваркой шайб из полосы 50х50х10 по ГОСТ 103-76 из стали ВСт3кп2 по ТУ14-1-3023-80 с разделкой в них отверстий под привариваемый стержень.

Суммарный катет кольцевых швов должен быть при этом не менее 7мм.

При изготовлении арматурных сеток на заводах железобетонных конструкций разрешается замена предусмотренного рабочими чертежами шага продольных стержней, равного 150 мм, комбинацией шагов, кратных 100мм (2х150= =200+100), при сохранении неизменным общего количества стержней.

Закладные изделия М1-1; М1-2; М2-1; М2-2 должны изготовляться с учетом следующих требований:

а) соединение анкеров (поз. 4 и 5) с уголком следует выполнять контактной рельефной сваркой. Допускается применение ручной дуговой сварки протяжными швами;

б) при контактной рельефной сварке под каждый стержень штампуется один рельеф; размеры рельефа по ГОСТ 19292-73; значения параметров режима сварки следует выбирать по табл. 16 СН393-78;

в) соединение монтажной петли с планкой производить с помощью ручной дуговой сварки протяжными швами;

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

г) ручную дуговую сварку швами производить в соответствии с ГОСТ 5264-80 электродами типа Э42А, Э46А или Э50А по ГОСТ 9467-75; размеры сварных швов должны соответствовать указанным на рабочих чертежах закладных изделий.

При изготовлении опорных закладных изделий (М1 и М2) особое внимание должно быть обращено на обеспечение высокого качества сварного соединения монтажной петли с пластиной за счет строгого соблюдения технологии и параметров сварки.

Закладные изделия М3-М6 должны изготовляться с учетом следующих требований:

а) тавровые соединения анкерных стержней с пластиной или полкой уголка выполнять дуговой сваркой под флюсом (соединение Т-1 по ГОСТ 19292-73).
Допускается тавровые соединения выполнять ручной дуговой сваркой в раззенкованные отверстия многослойными (в три слоя) кольцевыми швами с применением электродов Э50А; суммарный катет кольцевых швов должен быть не менее 6 мм;
Толщина пластин в закладных изделиях М3 и М4 должна быть при этом увеличена до 8 мм,

б) нахлесточное соединение закладного изделия М6 следует выполнять с помощью ручной дуговой сварки швами по ГОСТ 5264-80 с применением электродов типа Э42А, Э46А или Э50А; допускается применение контактной рельефной сварки;

в) концевые анкеры в виде выгнутых головок на арматурных стержнях закладного изделия М4 могут быть заменены приваркой шайб размером 40×40×8 мм с раззенковкой в них отверстий под привариваемый стержень

Инв.№подл. | Подпись и дата

В случаях, когда на конце стержня, входящего в арматурное или закладное изделие, предусмотрен анкер в виде высаженной головки, длина стержня – заготовки, указанная в документе 1.465.1-13.2-002, принималась равной длине стержня, указанной на рабочем чертеже изделия, плюс 3d стержня на каждую высаженную головку.


Испытания соединений в арматурных и закладных изделиях и оценку их качества производить по ГОСТ 10922-75.

В пластинах и полках уголков закладных изделий разрешается устройство отверстий размером 10×10 мм для крепления изделия к борту формы инвентарными фиксаторами, обеспечивающими их проектное положение.

Арматурные и закладные изделия должны быть приняты поштучно техническим контролем предприятия-изготовителя. Каждое готовое изделие должно иметь бирку с указанием его марки.

Антикоррозионная защита закладных изделий должна выполняться в соответствии с указаниями, приведенными в составе проекта здания и СНиП II-28-73

Изготовление пространственных каркасов КП1÷КП9 должно производиться в специальных кондукторах сварочными клещами.



КР1-1- изображено
КР1-2- зеркальное отражение

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.465.1-13.2-0010 (КР1-1)		
				Детали:		
А4		1	1.465.1-13.2-002-17	Стержень арматурный ст3п	3	
А4		2	-26	Стержень арматурный ст4з	23	
А4		3	-27	Стержень арматурный ст4п	24	
				1.465.1-13.2-0010-ОК (КР1-3)		
				То же, что и для - 00		

Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Родина	
Гл. инж. пр.	Бл. ханова	
Рук. гр.	Задрцкая	
Инженер	Николаева	

1.465.1-13.2-0010

Каркас плоский КР1-1; КР1-2


Стадия	Масса	Масштаб
Р	6,3	
Лист	Листов 1	

ЦНИИпромзданий

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.465.1-13.2-0020 СБ	Сборочный чертеж		
				Переменные данные для исполнений		
				1.465.1-13.2-0020 (КР2)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-08	Стержень арматурный ст25	30	
А4		2	-18	Стержень арматурный ст35	2	
А4		3	1.465.1-13.2-003	Стержень арматурный ст1	1	
				1.465.1-13.2-0020-04 (КР3)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-28	Стержень арматурный ст45	30	
А4		2	-36	Стержень арматурный ст53	2	
А4		3	1.465.1-13.2-003-01	Стержень арматурный ст2	1	
				1.465.1-13.2-0020-02 (КР4)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-09	Стержень арматурный ст25	30	
А4		2	-18	Стержень арматурный ст35	2	
А4		3	1.465.1-13.2-003	Стержень арматурный ст1	1	

Нач. отд.	Розенблюм		1.465.1-13.2-0020
Н. контр.	Родина		
Гл. инж. пр.	Баженова		Каркас плоский КР2-КР4
Рук. гр.	Зарецкая		Стадия: Р; Лист; Листов: 1
Инженер	Николаева		ЦНИИПромзданий

Формат А4



Обозначение	Марка	Размеры в мм		Масса, кг
		a	в	
1.465.1-13.2-0020	КР2	780	880	4,1
-01	КР3	780	880	17,9
-02	КР4	840	940	4,4

Нач. отд.	Розенблюм		
Н. контр.	Родина		
Гл. спец. пр.	Баранова		
Рук. гр.	Зарецкая		
Инженер	Николаева		

1.465.1-13.2-0020 СБ


Каркас плоский КР2-КР4. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	Сп.табл.	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Формат А4



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-05	Стержень арматурный ст.22	7	
А4		2	-43	Стержень арматурный ст.60	2	

Нач.отд.	Розенблюм		1.465.1-13.2-0030		
Н.контр.	Юдина		Каркас плоский КП5	Стадия: Р	Масса: 1,2
Гл.инж.пр.	Бажанова			Лист	Листов 1
Рук.гр.	Зарецкая			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ	
Ст.инж.	Петрова				
Инженер	Макарова				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-21	Стержень арматурный ⌀Т36	13	
А4		2	-45	Стержень арматурный ⌀Т62	2	

1.465.1-13.2-00Н0


Каркас плоский КР6

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3,1	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Родина	
Гл. инж. пр.	Банданова	
Рук. гр.	Зарецкая	
Инженер	Николаева	

Альбом А4



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Переменные данные для исполнений			
				1.465.1-13.2-0050(КР7)		4,6 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-21	Стержень арматурный ст.3	21	
А4		2	-33	Стержень арматурный ст.5	1	
А4		3	-61	Стержень арматурный ст.7	1	
				1.465.1-13.2-0050-01(КР8)		5,8 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-21	Стержень арматурный ст.3	21	
А4		2	-33	Стержень арматурный ст.5	1	
А4		3	-64	Стержень арматурный ст.7	1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Ладина	
Гл. инж. пр.	Баженова	
Рук. гр.	Зорькая	
Ст. инж.	Петрова	
Инженер	Маслова	

1.465.1-13.2-0050

Каркас плоский КР7, КР8

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.465.1-13.2-0060 (КР9)		7,2 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-21	Стержень арматурный СТ38	21	
А4		2	-33	Стержень арматурный СТ50	1	
А4		3	-56	Стержень арматурный СТ73	1	
А4		4	-61	Стержень арматурный СТ78	1	
				1.465.1-13.2-0060-01 (КР10)		8,1 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-21	Стержень арматурный СТ38	21	
А4		2	-33	Стержень арматурный СТ50	1	
А4		3	-60	Стержень арматурный СТ77	1	
А4		4	-61	Стержень арматурный СТ78	1	

Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Родина	
Рук. инж. пр.	Баженова	
Рук. гр.	Зарецкая	
Ст. инж.	Петрова	
Инженер	Чикларева	


1.465.1-13.2-0060

Каркас плоский КР9, КР10

Стадия	Масса	Масштаб
Р	Сетей	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Переменные данные для исполнений			
				1.465.1-13.2-0070(КР14)		2,2 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-24	Стержень арматурный ст41	13	
А4		2	-32	Стержень арматурный ст49	1	
А4		3	-45	Стержень арматурный ст62	1	
				1.465.1-13.2-0070-01(КР12)		2,8 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-24	Стержень арматурный ст41	13	
А4		2	-32	Стержень арматурный ст49	1	
А4		3	-55	Стержень арматурный ст72	1	
				1.465.1-13.2-0070-02(КР13)		3,9 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-24	Стержень арматурный ст41	13	
А4		2	-32	Стержень арматурный ст49	1	
А4		3	-59	Стержень арматурный ст76	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Родина	
Гл. инж. пр.	Баранова	
Рук. гр.	Зорецкая	
Ст. инж.	Петрова	
Инженер	Николаева	

1.465.1-13.2-0070

Каркасы плоские КР11-КР13

Стадия	Масса	Масштаб
Р		
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.465.1-13.2-0080 (КР14)		8,3 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-24	Стержень арматурный ст41	21	
А4		2	-33	Стержень арматурный ст50	1	
А4		3	-60	Стержень арматурный ст77	1	
А4		4	-61	Стержень арматурный ст78	1	
				1.465.1-13.2-0080-01 (КР15)		10,6 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-24	Стержень арматурный ст41	21	
А4		2	-33	Стержень арматурный ст50	1	
А4		3	-63	Стержень арматурный ст80	1	
А4		4	-64	Стержень арматурный ст81	1	
				1.465.1-13.2-0080-02 (КР16)		13,2 кг
				Детали		
		1	1.465.1-13.2-002-24	Стержень арматурный ст41	21	
		2	-33	Стержень арматурный ст50	1	
А4		3	-68	Стержень арматурный ст83	1	
А4		4	-67	Стержень арматурный ст84	1	


Гл.инж.отд.	Подвальная	
Инженер	Родина	
Инженер	Бикмаева	
Рук.гр.	Зарецкая	
Ст.инж.	Петрова	
Инженер	Николаева	

1.465.1-13.2-0080

КАРКАС ПЛОСКИЙ КР14 - КР16

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-03	Стержень арматурный ⌀12	33	
А4		2	-48	Стержень арматурный ⌀6	2	

Нач. отд.	Розенфельд		
Н. контр.	Родина		
Гл. инж. пр.	Бажанова		
Рук. гр.	Зарецкая		
Инженер	Николаева		

Инв. № подл. | Подпись и дата

1.465.1-13.2-0090

Каркас плоский КР17

Стадия	Масса	Масштаб
Р	8,7	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.465.1-13.2-0100 СБ	Сборочный чертеж		
				Переменные данные для исполнений		
				1.465.1-13.2-0100 (КР18)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-23	Стержень арматурный ст40	21	
А4		2	-33	Стержень арматурный ст50	2	
А4		3	-61	Стержень арматурный ст78	1	
				1.465.1-13.2-0100-01 (КР19)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-23	Стержень арматурный ст40	21	
А4		2	-33	Стержень арматурный ст50	2	
А4		3	-64	Стержень арматурный ст81	1	
				1.465.1-13.2-0100-02 (КР20)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-23	Стержень арматурный ст40	21	
А4		2	-33	Стержень арматурный ст50	2	
А4		3	-57	Стержень арматурный ст74	1	
А4		4	-56	Стержень арматурный ст73	1	
				1.465.1-13.2-0100-03 (КР21)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-23	Стержень арматурный ст40	21	
А4		2	-33	Стержень арматурный ст50	2	
А4		3	-61	Стержень арматурный ст78	1	
А4		4	-60	Стержень арматурный ст77	1	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Розенблюм		1.465.1-13.2-01СО
Н. контр.	Родина	Родина	
Гл. инж. пр.	Зайнанова		Каркас плоский КР18-КР21
Рук. гр.	Зарецкая		
Инженер	Николаева		

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат А4

Рис. 1





Рис. 2

Остальное см. рис. 1



Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.465.1-13.2-0100	КР18	1	5,2
-01	КР19	1	6,5
-02	КР20	2	6,8
-03	КР21	2	8,7

Нач. отд.	Розенблюм		
Н. контр.	Родина		
Гл. инж. пр.	Бажанова		
Рук. гр.	Зарецкая		
Инженер	Чикилевва		

1.465.1-13.2-0100 ОБ


Каркасы плоские КР18 - КР21 Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р		
лист	листов 1	

ЦНИИПромзданий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

20156-03 20 Фишман Л4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-25	Стержень арматурный ст.Ⅰ 12	15	
А4		2	-35	Стержень арматурный ст.Ⅰ 52	2	

1.465.1-13.2-0110


Каркас плоский КР 22


Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,7	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Нач. отд.	Развейтарм	
Н. контр.	Родина	
Гл. инж. пр.	Баженова	
Рук. гр.	Зарецкая	
Инженер	Николаева	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-22	Стержень арматурный СТ3Сп	15	
А4		2	-33	Стержень арматурный СТ5П	2	

Нач. отд.	Розенблюм		
Н. контр.	Родина		
Гл. инж. пр.	Бажанова		
Рук. гр.	Зарецкая		
Инженер	Николаева		


1.465.1-13.2-0120


Каркас плоский КР 23

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,1	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №






Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-01	Стержень арматурный ст.I Ø18	14	
А4		2	-14	Стержень арматурный ст.I Ø14	1	
А4		3	-47	Стержень арматурный ст.I Ø4	1	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№				1.465.1-13.2-01.30	
			Нач.отд.	Розенблюм		Каркас плоский КР24	Стадия: Р; Масса: 2,2; Масштаб:
			Н.контр.	Родина			Лист; Листов 1
			Гл.спец.	Бажанова			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
			Рук.				
			Ст.				





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-06	Стержень арматурный СТ23	9	
А4		2	-12	Стержень арматурный СТ23	2	
А4		3	-44	Стержень арматурный СТ61	1	

1.465.1-13.2-0140


Нач. отд.	Розенблюм		
Н. контр	Родина		
Гл. инж. пр	Баманова		
Рук. гр	Зарецкая		
Инженер	Николаева		

Каркас плоский КР 25

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,0	
Лист	Листов 36	

ЦНИИПромзданий


Инв. № подл. | Подпись и дата



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-50	Стержень арматурный ст Б7	4	
А4		2	-53	Стержень арматурный ст 70	6	
А4		3	-56	Стержень арматурный ст 73	2	

				1.465.1-13.2-0150			
Нач. отд.	Розенблюм			Каркас плоский КР28	Стадия	Масса	Масштаб
Н. контр.	Родина				Р	15,0	
Гл. инж. пр.	Бажанова				Лист	Листов 1	
Рук. гр.	Зарецкая						
Ст. инж.	Петрова				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		
Инженер	Николаева						


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Детали		
А4	1	1.465.1-13.2-002-50	Стержень арматурный ⌀7 Ст3	4	
А4	2	-53	Стержень арматурный ⌀7 Ст3	6	
А4	3	-56	Стержень арматурный ⌀7 Ст3	2	

Нач. отд.	Разрядным		1.465.1-13.2-0160
Гл. констр.	Родина		Каркас плоский КР 27
Гл. инж. пр.	Бажанова		Стадия: Р; Масса: 13,0; Масштаб:
Рук. гр.	Зарецкая		Лист; Листов 1
Ст. инж.	Петрова		ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Инженер	Николаева		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-51	Стержень арматурный ст.68	4	
А4		2	-53	Стержень арматурный ст.70	6	
А4		3	-56	Стержень арматурный ст.73	2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

		1.465.1-13.2-0170	
Нач. отд.	Розенблюм	Каркас плоский КР 28	Стадия: Р; Масса: 15,3; Масштаб:
Н. контр.	Родина		Лист; Листов 1
Гл. инж. пр.	Бажанов		
Рук. гр.	Зеленская		ЦНИИПромзданий
Ст. инж.	Петрова		
Инженер	Николаева		

20156 03 27 Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.465.1-13.2-0120(КР29-1)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-52	Стержень арматурный ст6З	4	
А4		2	-56	Стержень арматурный ст73	10	
А4		3	-58	Стержень арматурный ст75	10	
				1.465.1-13.2.0120-01(КР29-2)		
				Детали		
				То же, что и для -00		

Нач.отд.	Розенблюм	
Н.контр.	Радина	
Гл.инж.пр.	Бакланова	
Рук.гр.	Зарецкая	
Гл.инж.	Петрова	
Инженер	Николаева	


Инв.№подл. | Подпись и дата

1.465.1-13.2-0180

Каркас плоский КР29-1, КР29-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	58,3	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-50	Стержень арматурный ⌀16Т	4	
А4		2	-54	Стержень арматурный ⌀7Т	6	
А4		3	-56	Стержень арматурный ⌀7Т	2	


Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Родина	
Гл. инж. пр.	Бажанова	
Рук. гр.	Зарецкая	
Ст. инж.	Петрова	
Инженер	Нико	

1.465.1-13.2-С130

Каркас плоский КР30

Стадия	Масса	Масштаб
Р	18,3	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465 1-13.2-002 -50	Стержень арматурный ст6т	4	
А4		2	-54	Стержень арматурный ст т1	6	
А4		3	-56	Стержень арматурный ст т3	2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Нач. отд.	Розенблюм		
Н. контр.	Родина		
Гл. инж. пр.	Бажанова		
Рук. гр.	Зарецкая		
Ст. инж.	Петрова		
Инженер	Николаева		

1.465.1-13.2-0200

Каркас плоский КР 31

Стадия	Масса	Масштаб
Р	18,3	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-51	Стержень арматурный ст.Т	4	
А4		2	-54	Стержень арматурный ст.Т	6	
А4		3	-56	Стержень арматурный ст.Т	2	

Нач. отд.	Розенблюм		
Н. контр.	Родина		
Гл. инж. пр.	Бажанова		
Рук. гр.	Зарецкая		
Ст. инж.	Петрова		
Инженер	Николаева		

1.465.1-13.2-0210

Каркас плоский КР32

Стадия	Масса	Масштаб
Р	16,6	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.465.1-13.2-1000 СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-49	Стержень арматурный ⌀16	8	
				Переменные данные для исполнений		
				1.465.1-13.2-1000		КП1
				Сборочные единицы		
А4		2	1.465.1-13.2-0150	Каркас плоский КР26	2	
				1.465.1-13.2-1000-01		КП2
				Сборочные единицы		
А4		2	1.465.1-13.2-0160	Каркас плоский КР27	2	
				1.465.1-13.2-1000-02		КП3
				Сборочные единицы		
А4		2	1.465.1-13.2-0170	Каркас плоский КР28	2	
				1.465.1-13.2-1000-03		КП4
				Сборочные единицы		
А4		2	1.465.1-13.2-0180	Каркас плоский КР29-1	2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Родина	
Гл. инж. пр.	Баханова	
Рук. гр.	Зарецкая	
Инженер	Николаева	

1.465.1-13.2-1000

Каркас пространственный КП1 ... КП4

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИПромзданий

Рис. 1




Рис. 2







Рис. 3




1-1



2-2



3-3



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг
			a	b	c	d	
1.465.1-13.2-1000	КП1	1	880	680	30	548	30,6
-01	КП2	1	730	980	30	398	30,6
-02	КП3	2	580	1280	30	248	31,2
-03	КП4	3	1025	—	240	693	117,2

1.465.1-13.2-1000 СБ

Каркас пространственный КП1-КП4. Сборочный чертеж

			Стадия	Масса	Масштаб
Нач.отд.	Розенблюм		Р	Сталь	
Н.контр.	Родина		Лист	Листов 1	
Гл.инж.пр.	Бажанова				
Рук.гр.	Зарецкая				
Инженер	Николаева		ЦНИИПромзданий		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.465.1-13.2-2000 ОБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-49	Стержень арматурный ⌀68	8	
			Переменные данные для исполнений			
				1.465.1-13.2-2000		КП5
				Сборочные единицы		
А4		2	1.465.1-13.2-0190	Каркас плоский КР30	2	
				1.465.1-13.2-2000-01		КП6
				Сборочные единицы		
А4		2	1.465.1-13.2-0200	Каркас плоский КР31	2	
				1.465.1-13.2-2000-02		КП7
				Сборочные единицы		
А4		2	1.465.1-13.2-0210	Каркас плоский КР32	2	
				1.465.1-13.2-2000-03		КП8
				Сборочные единицы		
А4		2	1.465.1-13.2-0220	Каркас плоский КР292	2	

Подпись и дата

Инв. № подл.

Нач. отд.	Розенблюм		1.465.1-13.2-2000
Н. контр.	Родина		
Гл. инж. пр.	Бажанова		Каркас пространственный КП5-КП8
Рук. гр.	Здоцкая		Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Инженер	Никольева		ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Рис.1




Рис.2







Рис.3




1-1



2-2



3-3



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг
			a	в	c	d	
1.465.1-13.2-2000	КП5	1	1055	680	30	668	33,2
-01	КП6	1	905	980	30	518	33,2
-02	КП7	2	755	1280	30	368	33,8
-03	КП8	3	1025	–	240	693	117,2

Нач.отд.	Розенблюм	
Гл.констр.	Родина	
Гл.инж.пр.	Важанова	
Нач.гр.	Зарецкая	
Инженер	Николаева	


1.465.1-13.2-2000 СБ

Каркас пространственный КП5-КП8. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См.табл.	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий


Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Сборочные единицы и детали			
А4		1	1.465.1-13.2-0130	Каркас плоский КР 24	2	
А4		2	1.465.1-13.2-002-02	Стержень арматурный ⌀19	10	

				1.465.1-13.2-3030			
				Каркас пространственный КП9	Стадия	Масса	Масштаб
					Р	4,5	
					Лист	Листов 1	
Нач.отд.	Розенблюм				ЦНИИПромзданий		
Н.контр.	Родина						
Гл.инж.пр.	Бажанова						
Рук.гр.	Зарецкая						
Инженер	Николаева						

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.465.1-13.2-0220 (С1)		17.9 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст.I7	36	
А4		2	-20	Стержень арматурный ст.37	15	
				1.465.1-13.2-0220-04(С2)		22,0 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст.I7	36	
А4		2	-20	Стержень арматурный ст.37	20	
				1.465.1-13.2-0220-02(С3)		25,1 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст.I7	36	
А4		2	-39	Стержень арматурный ст.55	15	
				1.465.1-13.2-0220-03(С4)		31,6 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст.I7	36	
А4		2	-38	Стержень арматурный ст.55	20	

Подпись и дата

Инв. № подл.


Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Рощина	
Гл. инж. пр.	Баженова	
Рук. гр.	Задерская	
Ст. инж.	Петрова	
Инженер	Николаева	

1.465.1-13.2-0220


Деталь С1-С4

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ




С 5 в согнутом виде



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-29	Стержень арматурный Ст4б	12	
А4		2	-29	Стержень арматурный Ст4б	13	


Нач. отд.	Розенштам		1.465.1-13.2-0230		
Н. контр.	Родина		Сетка С5	Стадия	Масса	Масштаб
Гл. инж. пр.	Бажанова			Р	4,5	
Рук. гр.	Зарецкая			Лист	Листов 1
Ст. инж.	Петрова			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ	
Инженер	Николаева				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали (на 2 шт)		
А4		1	1.465.1-13.2-002-03	Стержень арматурный ст 20	25	
А4		2	-13	Стержень арматурный ст 30	3	

Нач. отд.	Розенблюм		1.465.1-13.2-0240
Н. контр.	Родина		Сетка С6
Гл. инж. пр.	Банникова		Отдел: Р; Масса: 1,2; Масштаб:
Рук. гр.	Зародная		Лист; Листов 1
Ст. инж.	Петрова		ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Инженер	Николаева		




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали (на 2 шт.)		
А4		1	1.465.1-13.2-002-07	Стержень арматурный ст.Вр1	9	
А4		2	-08	Стержень арматурный ст.25	9	

				1.465.1-13.2-0250	
				Сетка С7	Стадия: Р; Масса: 1,4; Масштаб:
					Лист; Листов 1
Нач. отд.	Розенблюм				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Н. контр.	Родина				
Гл. инж. пр.	Баканова				
Рук. гр.	Зарецкая				
Ст. инж.	Петрова				
Инженер	Николаева				

Подпись и дата

Инв. № подл.



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Переменные данные для испытаний			
				1.465.1-13.2-0260 (с8)		8,3 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст I 7	13	
А4		2	-16	Стержень арматурный ст 33	15	
				1.465.1-13.2-0260-01 (с9)		7,8 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст I 7	13	
А4		2	-16	Стержень арматурный ст 33	20	
				1.465.1-13.2-0260-02 (с10)		8,9 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст I 7	13	
А4		2	-34	Стержень арматурный ст 51	15	
				1.465.1-13.2-0260-02 (с11)		11,2 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст I 7	13	
А4		2	-34	Стержень арматурный ст 51	20	

Инв. № подл. | Подпись и дата


Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Родина	
Гл. инж. пр.	Баманова	
Вед. инж.	Зарецкая	
Ст. инж.	Петрова	
Кл. инженер	Николаева	

1.465.1-13.2-0260

Сетка С8-С11

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Переменные данные для исполнения			
				1.465.1-13.2-0270(С12)		6,3 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст.I	13	
А4		2	-16	Стержень арматурный ст.III	15	
				1.465.1-13.2-0270-01(С13)		7,8 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст.I	13	
А4		2	-16	Стержень арматурный ст.III	20	
				1.465.1-13.2-0270-02(С14)		8,9 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст.I	13	
А4		2	-34	Стержень арматурный ст.II	15	
				1.465.1-13.2-0270-03(С15)		11,2 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст.I	13	
А4		2	-34	Стержень арматурный ст.II	20	

Инв. № подл. | Подпись и дата

			1.465.1-13.2-0270
Нач. отд.	Розенблюм		Сетка С12-С15
Н. контр.	Робина		Стадия: Р; Масса: см. табл.; Масштаб:
Гл. инж. пр.	Баженова		Лист; Листов 1
Вед. инж.	Задецкая		ЦНИИПромзданий
Ст. инж.	Петрова		
Инженер	Николаева		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.465.1-13.2-280 СБ	Сборочный чертеж		
				Переменные данные для исполнений		
				1.465.1-13.2-0280 (С16)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст17	7	
А4		2	-11	Стержень арматурный ст28	15	
				1.465.1-13.2-0280-04(С17)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст17	7	
А4		2	-11	Стержень арматурный ст28	20	
				1.465.1-13.2-0280-03(С18)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст17	7	
А4		2	-31	Стержень арматурный ст48	15	
				1.465.1-13.2-0280-03(С19)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст17	7	
А4		2	-31	Стержень арматурный ст48	20	
				1.465.1-13.2-0280-04(С20)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст17	14	
А4		2	-16	Стержень арматурный ст33	15	

Инв. № подл. | Подпись и дата

Нач. отд.	Розенблюм		
Н. контр.	Родина		
Гл. инж. пр.	Баянова		
Рук. гр.	Эврецкая		
Инженер	Николаева		

1.465.1-13.2-0280

Сетка С16-С27

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				1.465.1-13.2-0280-05(С21)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный СТ17	14	
А4		2	-16	Стержень арматурный СТ33	20	
				1.465.1-13.2-0280-06(С22)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный СТ17	14	
А4		2	-34	Стержень арматурный СТ51	15	
				1.465.1-13.2-0280-07(С23)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный СТ17	14	
А4		2	-34	Стержень арматурный СТ51	20	
				1.465.1-13.2-0280-08(С24)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный СТ17	6	
А4		2	-10	Стержень арматурный СТ27	15	
				1.465.1-13.2-0280-09(С25)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный СТ17	6	
А4		2	-10	Стержень арматурный СТ27	20	
				1.465.1-13.2-0280-10(С26)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный СТ17	6	
А4		2	-30	Стержень арматурный СТ47	15	
				1.465.1-13.2-0280-11(С27)		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный СТ17	6	
А4		2	-30	Стержень арматурный СТ47	20	

Инв. № подл. | Подпись и дата

Рис. 1





Рис. 2



Обозначение	Марка	Рис.	C_1, мм	C_2, мм	C_3, мм	L, мм	n	n_1	150	Масса, кг
1.465.1-13.2-0280	С16	1	130	20	50	1500	5	14	200	3,2
-01	С17		130	20	25	1500	5	19	150	3,9
-02	С18		130	20	50	1500	5	14	200	4,4
-03	С19		130	20	25	1500	5	19	150	5,5
-04	С20		30	30	50	3160	12	14	200	6,5
-05	С21		30	30	25	3160	12	19	150	7,9
-06	С22		30	30	50	3160	12	14	200	9,0
-07	С23		30	30	25	3160	12	19	150	11,3
-08	С24	2	30	200	50	1480	5	14	200	3,0
-09	С25		30	200	25	1480	5	19	150	3,7
-10	С26		30	200	50	1480	5	14	200	4,1
-11	С27		30	200	25	1480	5	19	150	5,1

1.465.1-13.2-0280 СБ


Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Родина	
Гл. инж. пр.	Баженова	
Рук. гр.	Зарецкая	
Инженер	Николаева	

Сетка С16-С27

Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	Ст. табл.	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002-04	Стержень арматурный ст.31	15	
А4		2	-46	Стержень арматурный ст.63	4	

Нач.отд	Розенблюм		
Н.контр.	Родина		
Гл.инж.пр.	Баженова		
Рук. гр.	Зарецкая		
Инженер	Николаева		


1.465.1-13.2-0290

Сетка С 28

Стадия	Масса	Масштаб
Р	7,6	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПромзданий

Инв. № подл. | Подпись и дата



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст.I7	15	
А4		2	-15	Стержень арматурный ст.3	15	


1.465.1-13.2-0300

Сетка С29

Стадия	Масса	Масштаб
Р	6,5	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Нач. отд.	Розенблюм	
Н. контр.	Родина	
Гл. инж. пр.	Баганова	
Рук. гр.	Зарецкая	
Инженер	Николаева	



Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Переменные данные для исполнений		
				1.465.1-13.2-0310(С30)		15,2 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст.I 7	25	
А4		2	-19	Стержень арматурный ст.Зсп	20	
				1.465.1-13.2-0310-01(С34)		17,1 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст.I 7	25	
А4		2	-37	Стержень арматурный ст.Зсп	15	
				1.465.1-13.2-0310-02(С32)		21,8 кг
				Детали		
А4		1	1.465.1-13.2-002	Стержень арматурный ст.I 7	25	
А4		2	-37	Стержень арматурный ст.Зсп	20	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Розенблюм	
Н.контр.	Родина	
Гл.инж.пр.	Баманова	
Рук.гр.	Зарецкая	
Инженер	Николаева	

1.465.1-13.2-0310

Сетка С30-С32

Стадия	Л.	Листов
Р		
	Лист	Листов 1


ЦНИИпромзданий

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А4			1.465.1-13.2-0320 СБ	Сборочный чертеж		
А4			1.465.1-13.2-ТО	Техническое описание		
				1.465.1-13.2-0320(М1-1)		7,45кг
				Детали		
Б4		1	1.465.1-13.2-004	Уголок 80х7 ГОСТ 8509-72 / ВСт3кп2-1 ТУ14-1-3023-80		
				ℓ = 190	1	1,62кг
Б4		2	1.465.1-13.2-005	Полоса 165х8 ГОСТ 103-76 / ВСт3кп2-1 ТУ14-1-3023-80		
				ℓ = 200	1	2,07кг
А4		3	1.465.1-13.2-003-02	Стержень арматурный ст3	1	
А4		4	-12	Стержень арматурный ст13	2	
А4		5	-13	Стержень арматурный ст14	1	
				1.465.1-13.2-0320-01(М1-2)		7,45кг
				то же, что и для -00		
				1.465.1-13.2-0320-02(М2-1)		7,45кг
				то же, что и для -00		
				1.465.1-13.2-0320-03(М2-2)		
				то же, что и для -00		

Нач.отд.	Розенблюм		1.465.1-13.2-0320	
Н.контр.	Родина			
Гл.инж.пр.	Банянова		Изделие закладное М1-1, М1-2, М2-2, М2-1.	Стадия: Р; Лист: ; Листов: 1
Рук.пр.	Зарецкая			
Ст.инж.	Протопова			ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Инженер	Николаева			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


М1-1, М2-1 – изображено
М1-2, М2-2 – зеркальное отражение




Допускается поз. 4 и 5 приваривать ручной дуговой сваркой прерывистыми швами. Размер шва – по сечению 4-4.

				1.465.1-13.2-ОЗ20 ОБ		
					Стадия	Масса	Масштаб
Нач. отд.	Розенштат			Изделие закладное М1-1, М1-2; М2-1, М2-2. Сборочный чертеж.	Р	7,45	
Н. контр.	Родина				Лист	Листов 1
Гл. инж. пр.	Бажанова					
Рук. гр.	Зарецкая				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ	
Ст. инж.	Петрова					
Инженер	Николаева					

Инв. № подл. | Подпись и дата





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чания
				Детали		
Б4		1	1.465.1-13.2-005-01	Полоса 100х6 ГОСТ 103-76 ВСт3кп2-1 ТУ14-1-3023-80		
				ℓ = 100	1	
А4		2	1.465.1-13.2-002-39	Стержень арматурный ОСТ 56	2	


Нач. отд.	Розенблюм	
Гл. констр.	Ройзина	
Рук. инж. гр.	Баранова	
Ст. гр.	Зарецкая	
Инж.	Петрова	
Чертил	Никлаева	


1.465.1-13.2-0330


Изделие закладное М3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,6	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ







Закладные изделия М4 допускается объединять в пространственными каркасами КП1–КП7 до установки последних в форму.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
Б4		1	1.465.1-13.2-005-02	Полоса 100×6 ГОСТ 103-76 Вст.3кп2-1 ГОСТ 14-1-3023-80 С-130	1	
А4		2	1.465.1-13.2-002-40	Стержень арматурный ст.5т	4	

Нач.отд.	Розенблюм		
Н.контр.	Родина		
Гл.инж.пр.	Баманова		
Рук.гр.	Зарецкая		
Ст.инж.	Петрова		
Инженер	Николаева		


1.465.1-2-0340

Изделие закладное М4

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1,0	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ


Инв.№ подл. | Подпись и дата



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
Б4		1	1.465.1-13.2-005-03	Полоса 130х10 ГОСТ 103-76 Вст3кп2-1 ГОСТ 380-71 (ГОСТ 535-79)		
				ℓ=300	1	
А4		2	1.465.1-13.2-002-41	Стержень арматурный ø18	6	

				1.465.1-13.2-0350			
				Изделие закладное М5	Стадия	Масса	Масштаб
					Р	3.6	
Нач. отд.	Розенблюм				Лист	Листов 1	
Н. контр.	Родина						
Гл. инж. пр.	Баранова				ЦНИИПРОМЗДАНИЙ		
Рук. гр.	Зарецкая						
Инженер	Николаева						

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
Б4		1	1.465.1-13.2-004-01	Уголок 140×90×10 ГОСТ 8510-72 / В Ст.3кп2-1 ГОСТ 14-1-3023-80 / ℓ=600	4	10,5 кг
А3		2	1.465.1-13.2-003-14	Стержень арматурный СТ15	1	
А4		3	1.465.1-13.2-002-42	Стержень арматурный СТ59	4	

Нач. отд.	Розенблюм		
Н. контр.	Родина		
Гл. инж. пр.	Баженова		
Рук. гр.	Зарецкая		
Ст. инж.	Петрова		
Инженер	Николаева		

Инв. № подл. | Подпись и дата

1.465.1-13.2-0360

Изделие закладное М6

Стадия	Масса	Масштаб
Р	11,9	
Лист	Листов 1	

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Обозначение	Марка	Рис.	Ø, мм	Длина, мм	Масса, кг	Класс стали
1.465.1-13.2-001	СТН1	1	16	18000	28,4	А-V ГОСТ 5781-82
-01	СТН2		18		38,0	
-02	СТН3	2	20		44,6	
-03	СТН4	1	18		36,0	А-IV ГОСТ 5781-82
-04	СТН5	2	20		44,6	
-05	СТН6		22		54,0	
-06	СТН7		25		69,7	
-07	СТН8		28		87,5	
-08	СТН9		25		69,7	А-III В ГОСТ 5781-82
-09	СТН10		28		87,5	
-10	СТН11		32		114,5	
-11	СТН12	1	15		20,1	К-7 ГОСТ 13840-68

При определении массы стержней СТН3, СТН5-СТН11 учтен дополнительный расход стали на два постоянных анкера, определенный из условия, что на обязательное длина анкера требуется дополнительная длина стержня в растворе 2.25 его диаметра.

На стержнях СТН1, СТН2, и СТН12 постоянные анкеры не предусматриваются.

Рис. 1 и 2 - см. лист 2.

Инв. № подл. | Подпись и дата

				1.465.1-13.2-001			
Нач. отд.	Розенблюм			Стержень напрягаемый СТН1-СТН12	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Родина				Р		1
Гл. инж. пр.	Баранова				ЦНИИПРПМЗДАНИЙ		
Рук. гр.	Зарецкая						
Инженер	Шкопарева						

Рис. 1






Рис. 2






Высаженная головка



Опрессованная обойма (допускается только для СТН3, СТН5 и СТН 6)



$D = 1{,}8d \pm 2$

$\ell_у$ - расстояние между упорными поверхностями временных концевых анкеров (определяется заводом - изготовителем).

Обозначение	Марка стержня	ф, мм	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
1.465.1-13.2-002	СТ17	36 AI	2900	0,15	
-01	СТ18	48 AI	90	0,01	
-02	СТ19	48 AI	140	0,01	
-03	СТ20	48 AI	220	0,02	
-04	СТ21	48 AI	310	0,03	
-05	СТ22	48 AI	360	0,03	
-06	СТ23	48 AI	580	0,05	
-07	СТ24	48 AI	840	0,08	
-08	СТ25	48 AI	880	0,08	
-09	СТ26	48 AI	940	0,09	
-10	СТ27	48 AI	1480	0,14	
-11	СТ28	48 AI	1500	0,14	
-12	СТ29	48 AI	2000	0,18	
-13	СТ30	48 AI	2550	0,23	
-14	СТ31	48 AI	2640	0,24	
-15	СТ32	48 AI	3000	0,28	ГОСТ 6727-80
-16	СТ33	48 AI	3160	0,29	
-17	СТ34	48 AI	5000	0,46	
-18	СТ35	48 AI	6100	0,56	
-19	СТ36	48 AI	8150	0,57	
-20	СТ37	48 AI	9070	0,83	
-21	СТ38	5 BpI	130	0,02	
-22	СТ39	5 BpI	170	0,02	
-23	СТ40	5 BpI	150	0,03	
-24	СТ41	5 BpI	200	0,03	
-25	СТ42	5 BpI	210	0,03	
-26	СТ43	5 BpI	700	0,10	
-27	СТ44	5 BpI	790	0,11	
-28	СТ45	5 BpI	880	0,13	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.465.1-13.2-002

				Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Рожкаускас			Р	1	3
Н. контр.	Родина					
Рук. гр.	Филиппова					
Разраб.	Зарецкая					
Инженер	Николаева					

Спецификация арматурных изделий

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ

Обозначение	Марка стержня	Ø, мм	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
1.466.1-13.2-002-29	СТ46	5ВрI	1230	0,18	ГОСТ 6727-80
-30	СТ47	5ВрI	1480	0,21	
-31	СТ48	5ВрI	1500	0,22	
-32	СТ49	5ВрI	2340	0,34	
-33	СТ50	5ВрI	2900	0,42	
-34	СТ51	5ВрI	3160	0,46	
-35	СТ52	5ВрI	4240	0,61	
-36	СТ53	5ВрI	6100	0,88	
-37	СТ54	5ВрI	6150	0,89	
-38	СТ55	5ВрI	9070	1,31	
-39	СТ56	10АIII	100	0,06	ГОСТ 5781-82
-40	СТ57	10АIII	160	0,10	
-41	СТ58	10АIII	190	0,12	
-42	СТ59	10АIII	250	0,15	
-43	СТ60	10АIII	800	0,49	
-44	СТ61	10АIII	2000	1,23	
-45	СТ62	10АIII	2340	1,44	
-46	СТ63	10АIII	2900	1,79	
-47	СТ64	10АIII	3000	1,85	
-48	СТ65	10АIII	6500	4,01	
-49	СТ66	12АIII	75	0,07	
-50	СТ67	12АIII	390	0,35	
-51	СТ68	12АIII	480	0,43	
-52	СТ69	12АIII	650	0,58	
-53	СТ70	12АIII	1580	1,40	
-54	СТ71	12АIII	1820	1,62	
-55	СТ72	12АIII	2340	2,08	
-56	СТ73	12АIII	2900	2,58	
-57	СТ74	12АIII	3090	2,75	
-58	СТ75	18АIII	3400	3,02	

20156 03 58 Формат А4

Обозначение	Марка стали	Ø, мм	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
1.465.1-13.2-002-59	ст76	14 А-III	2340	2,83	ГОСТ 5781-82
-60	ст77	14 А-III	2900	3,5	
-61	ст78	14 А-III	3120	3,77	
-62	ст79	14 А-III	13000	15,70	
-63	ст80	16 А-III	2900	4,58	
-64	ст81	16 А-III	3160	4,99	
-65	ст82	16 А-IV	4500	7,10	
-66	ст83	18 А-III	2900	5,79	
-67	ст84	18 А-III	3180	6,37	
-68	ст85	18 А-III	13000	25,97	
-69	ст86	22 А-III	13000	38,80	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6





Рис. 7



					1.465.1-13.2-003	
					Стержень арматурный гнутый	Стадия: Р; Масса: см. табл.; Масштаб:
						Лист 1; Листов 2
Нач. отд.	Розенблюм					ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Н. контр.	Родина					
Гл. инж. пр.	Бажанова					
Рук. гр.	Родина					
Инженер	Николаева					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4

Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10





Рис. 11



Обозначение	Марка	Рис.	Ø, мм и класс стали	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
1.465.1-13.2-003	СТ1	1	40 А I	6100	0,56	ГОСТ 6727-80
-01	СТ2		18 А III	6100	12,19	ГОСТ 5781-82
-02	СТ3	3	22 А I	950	2,83	
-03	СТ4	4	6 А III	1020	0,23	
-04	СТ5			1070	0,24	
-05	СТ6			1120	0,25	
-06	СТ7			1170	0,26	
-07	СТ8	5	14 А III	1170	1,41	
-08	СТ9	6	6 А III	890	0,20	
-09	СТ10	7		1180	0,26	
-10	СТ11	5	14 А III	1220	1,47	
-11	СТ12	8	10 А III	650	0,4	
-12	СТ13	9		460	0,28	
-13	СТ14	10		600	0,37	
-14	СТ15	11	16 А III	480	0,76	
-15	СТ16	2	10 А III	6500	4,01	

gost.e-ecolog.ru