ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.904-17

# ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ И ГИБКИЕ ВСТАВКИ ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫХ САМОВСАСЫВАЮЩИХ НАСОСОВ ТИПА ВК, ВКС И ЦВ

## ДОПОЛНЕНИЕ 1

## ПЛИТЫ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ НАСОСОВ ТИПА ВК, ВКС И ЦВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Инв. №15134
Цена: 0-98

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

# СЕРИЯ 3.904-17

# ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ И ГИБКИЕ ВСТАВКИ ЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫХ САМОВСАСЫВАЮЩИХ НАСОСОВ ТИПА ВК, ВКС И ЦВ

## ДОПОЛНЕНИЕ 1

## ПЛИТЫ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ НАСОСОВ ТИПА ВК, ВКС И ЦВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

ГПИ Харьковский Сантехпроект

Главный инженер института /Слюсарев/

Главный инженер проекта /Надточий/

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 1 АПРЕЛЯ 1978 г.
Главпромстройпроектом
Госстроя СССР
Приказ №9 от 16 МАРТА 1978 г.

## Содержание


| NN п/п | Обозначение | Наименование | Стр |
|---|---|---|---|
| 1 | | Содержание | 2 |
| 2 | 3.904-17Д1-Б14М028.000Д | Рекомендации по применению и изготовлению | 2,3 |
| 3 | 3.904-17Д1-Б14М028.000 | Плиты виброизолирующих оснований для насосов типа ВК и ВКС | 4,5 |
| 4 | 3.904-17Д1-Б14М028.010 | Металлоконструкция | 5 |
| 5 | 3.904-17Д1-Б14М028.000СБ | Плиты виброизолирующих оснований для насосов типа ВК и ВКС Сборочный чертеж | 6 |
| 6 | 3.904-17Д1-Б14М028.010СБ | Металлоконструкция Сборочный чертеж | 7 |
| 7 | 3.904-17Д1-Б14М028.003 | Ребро | 7 |
| 8 | 3.904-17Д1-Б14М029.000 | Плиты виброизолирующих оснований для насосов типа ЦВ | 8 |
| 9 | 3.904-17Д1-Б14М029.010 | Металлоконструкция | 8 |
| 10 | 3.904-17Д1-Б14М029.000СБ | Плиты виброизолирующих оснований для насоса типа ЦВ Сборочный чертеж | 9 |
| 11 | 3.904-17Д1-Б14М029.010СБ | Металлоконструкция Сборочный чертеж | 10 |
| 12 | 3.904-17Д1-Б14М029.001 | Ребро | 11 |
| 13 | 3.904-17Д1-Б14М029.002 | Ребро | (11) |


Серия 3.904-17Д дополнение 1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

1. В настоящем альбоме приведены рабочие чертежи железобетонных плит для виброизолирующих оснований на пружинных виброизоляторах для вихревых насосов типа „ВК" „ВКС" и центробежно-вихревых насосов типа „ЦВ".
2. Фундаментные плиты могут изготовляться как на месте их установки, так и в заводских условиях.
3. Изготовление плит следует производить с соблюдением следующих условий:
   3.1. для плит применять бетон М-200 с мелким заполнителем. Состав бетона, соответствующий объёмному весу бетона, указанному для данной марки плиты подбирается строительной лабораторией. После изготовления плиты вес её должен строго соответствовать указанному в проекте;
   3.2. Сварку стержней каркасов производить согласно требованиям ГОСТ 10922-75 и указаниям СН 393-69;
   3.3. Изготовление окантовочных рам производить в соответствии с СН 313-65 и СН 393-69.
4. При изготовлении плит на месте их установки предусмотреть следующий порядок работы:
   4.1. к изготовлению плит приступать

| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Гл.спец. | | | | |
| Рук.гр. | | | | |
| Нач.отд. | | | | |
| Нач.сект. | | | | |
| Гип | | | | |

3.904-17Д1-Б14М028.000Д

Рекомендации по применению и изготовлению

Лит. У | Лист 1 | Листов 2

ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ

Копировал. Отд. | Формат А4

только после устройства и приемки пола в местах их установки. На пол укладывается слой пергамина с перепуском полотнищ за габариты плит на 5-7см;

4.2. гнезда для анкерных болтов образуются путём установки деревянных пробок. Арматура, попадающая в пределы гнезда, отгибается по месту;

4.3. Окантовочные рамы (верхняя и нижняя) свариваются из ∠50х50х5, после чего к уголкам приваривается арматурная сетка;

4.4. Нижняя рама укладывается на пергамин полками вверх, на неё устанавливается верхняя рама и полки уголков по периметру свариваются стыковыми швами;

4.5. Арматурные сетки верхней и нижней рамы соединяются арматурными каркашами поз. 2, после чего производится бетонирование плит. Толщина защитного слоя 10мм.

5. Укладку бетона производить с вибрированием, верхняя поверхность плиты заглаживается и покрывается матами.

6. После окончания бетонирования плиты необходимо соблюдать условия, обеспечивающие нормальное твердение бетона (положительная температура воздуха, увлажнение матов и т.д) не допуская его промерзания или высыхания.

7. После достижения бетоном 100% проектной прочности плита поднимается домкратами, производится монтаж полосного агрегата, под плиту подводятся пластины и устанавливаются виброизоляторы.

8. Проверяется горизонтальность верхней поверхности плиты. Для её достижения виброизоляторы могут быть несколько смещены (в пределах окантовочной рамы)

9. Пластины, к которым присоединяются виброизоляторы, приваривают к нижней окантовочной раме.

10. Окантовочную раму основания в месте с верхней поверхностью плиты окрашивают два раза масляной краской.

11. Расположение отверстий Ф18 для крепления оборудования (чертеж Б1М029.000СБ) на окантовочной раме уточняется после получения оборудования.

12. Настоящая серия рассматривается совместно серией 3.904-1 „Виброизолирующее основание и гибкие вставки для центробежных насосов ВК, ВКС и ЦВ"

13. Для удобства пользования чертежами во всех таблицах в обозначении позиций спецификации и продолжениях основных надписей номер серии и выпуск не указывается.

Серия 3.904-1 Приложение 1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Серия 3.904-17Д дополнение 1

| Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Документация | | |
| 12 | | Б14М028.000СБ | Сборочный чертеж | | |
| | | Б14М028.000Д | Рекомендации по применению и изготовлению | | |
| | | | Детали | | |
| Б4 | 1 | | Петля | 4 | 0.25кг |
| | | | Круг 10 ГОСТ 2590-71 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | | |
| | | | е:400 | | |
| Б4 | 2 | | Стяжка | 10 | 0.02 |
| | | | Круг 6 ГОСТ 2590-71 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | | |
| | | | е:90 | | |
| | | Переменные данные для исполнений | | | |
| | | | Б14М028.000 | | |
| | | | Сборочные единицы | | |
| | 3 | Б14М028.010 | Металлоконструкция | 2 | |
| | | | От Б14М028.000-01 | | |
| | | | до Б14М028.000-02 | | |
| | | | Сборочные единицы | | |
| | 3 | Б14М028.010-01 | Металлоконструкция | 2 | |
| | | | Б14М028.000-03 | | |
| | | | Сборочные единицы | | |
| | 3 | | То же, как для | | |
| | | | Б14М028.000 | | |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Огиенко | | |
| Пров. | | Гончаренко | | |
| Т.контр. | | Петрарева | | |
| Н.контр. | | Кременский | | |
| Утв. | | | | |

3.904-17Д1 – Б14М028.000

Плиты виброизолирующих оснований для насосов Типа ВК и ВКС

| Лит | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 3 |

ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Копировал Шаш Формат II



Серия 3.904-17Д дополнение 1

| Зона | Поз | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | От Б14М028.000-04 | | |
| | | | до Б14М028.000-05 | | |
| | | | Сборочные единицы | | |
| | 3 | | То же, как для | | |
| | | | Б14М028.000-01 | | |
| | | | От Б14М028.000-06 | | |
| | | | до Б14М028.000-07 | | |
| | | | Сборочные единицы | | |
| | 3 | | То же, как для | | |
| | | | Б14М028.000 | | |
| | | | Б14М028.000-08 | | |
| | | | Сборочные единицы | | |
| | 3 | Б14М028.010-02 | Металлоконструкция | 2 | |
| | | | Б14М028.000-09 | | |
| | | | Сборочные единицы | | |
| | 3 | | То же, как для | | |
| | | | Б14М028.000-01 | | |
| | | | Б14М028.000-10 | | |
| | | | Сборочные единицы | | |
| | 3 | | То же, как для | | |
| | | | Б14М028.000 | | |
| | | | Б14М028.000-11 | | |
| | | | Сборочные единицы | | |
| | 3 | | То же, как для | | |
| | | | Б14М028.000-08 | | |
| | | | Б14М028.000-12 | | |
| | | | Сборочные единицы | | |
| | 3 | | То же, как для | | |
| | | | Б14М028.000-01 | | |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|

Б14М028.000

Лист 2

Копировал Шаш Формат II

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Б14М028.000-13 | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| | | 3 | | То же, как для Б14М028.000-08 | | |
| | | | | Б14М028.000-14 | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| | | 3 | | То же, как для Б14М028.000-01 | | |
| | | | | Б14М028.000-15 | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| | | 3 | | То же, как для Б14М028.000-08 | | |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Б14М028.000

Лист 3

Копировал Формат А4





| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| А2 | | | Б14М028.010СБ | Сборочный чертеж | | |
| | | | | Детали | | |
| А4 | | 1 | | Ребро | 2 | 1,7кг. |
| | | | | Уголок Б-50×50×5 ГОСТ 8509-72 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 / С-500 | | |
| | | | | Переменные данные для исполнений | | |
| | | | | Б14М028.010 | | |
| | | | | Детали | | |
| А1 | | 2 | Б14М028.003 | Ребро | 2 | |
| | | | | Материалы | | |
| | | 3 | | Круг Б ГОСТ 2590-71 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | С619К | 1,38 кг |
| | | | | Б14М028.010-01 | | |
| | | | | Детали | | |
| А1 | | 2 | Б14М028.003-01 | Ребро | 2 | |
| | | | | Материалы | | |
| | | 3 | | Круг Б ГОСТ 2590-71 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | С728К | 1,62кг |
| | | | | Б14М028.010-02 | | |
| | | | | Детали | | |
| А1 | | 2 | Б14М028.003-02 | Ребро | 2 | |
| | | | | Материалы | | |
| | | | | Круг Б ГОСТ 2590-71 / Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | С802К | 1,78кг |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб. Оленко

Пров. Гончаренко

Н.контр. Григорьев

Гл.инж. Капинский

3.904-17 Д1 – Б14М028.010

Металлоконструкции


Лит. | Лист | Листов


ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Копировал Формат А4


Серия 3.904-17 Выпуск 1
Альбом 2

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата








И-11




| Обозначение | Обозначение по серии 3.904-17 | Марка насоса | Тип электродвигателя | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | Бетон V м³ | Бетон У кг/см² | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Размеры мм | | | | | | | | | |
| 514м028.000 СБ | 47ы39.000 Д | ВК-1/16 | АОЛ2-22-4 | 1480 | 369 | | 181 | | 300 | 334 | 0,074 | | 212 |
| -01 | -01 | ВКС-1/16 | | | | | | | | | | | |
| -01 | -02 | ВК-2/26 | АО2-41-4 | 1790 | 432 | 254 | 271 | 123 | 350 | 390 | 0,09 | | 254 |
| -02 | -03 | | АО2-42-4 | | 451 | | 252 | | | | | | |
| -03 | -04 | ВКС-2/26 | АОЛ2-31-4 | 1480 | 373 | 240 | 175 | 130 | 300 | 334 | 0,074 | | 212 |
| -04 | -05 | | АО2-41-4 | 1790 | 432 | 254 | 271 | 123 | 350 | 390 | 0,09 | | 254 |
| -05 | -06 | | АО2-42-4 | | 451 | | 252 | | | | | | |
| -06 | -07 | ВК-4/24 | АОЛ2-31-4 | 1480 | 373 | 240 | 175 | 130 | 300 | 334 | 0,074 | 2,4 | 212 |
| -07 | -08 | | АО2-51-4 | 1930 | 410 | 266 | 172 | 117 | 400 | 560 | 0,097 | | 276 |
| -08 | -09 | | АО2-42-4 | 1790 | 451 | 254 | 249 | 123 | 350 | 390 | 0,09 | | 254 |
| -09 | -10 | | АОЛ2-31-4 | 1480 | 373 | 240 | 172 | 130 | 300 | 334 | 0,074 | | 212 |
| -10 | -11 | ВКС-4/24 | АО2-51-4 | 1930 | 410 | 266 | 300 | 117 | 400 | 560 | 0,097 | | 276 |
| -11 | -12 | | | | | | 249 | | | | | | |
| | -13 | | АО2-42-4 | 1790 | 451 | 254 | | 123 | 350 | 390 | 0,09 | | 254 |
| -12 | -14 | ВК-5/24 | АО2-52-4 | 1930 | 486 | 266 | 284 | 117 | 400 | 560 | 0,097 | | 274 |
| -13 | -15 | | АО2-42-4 | 1790 | 451 | 254 | 249 | 123 | 350 | 390 | 0,09 | | 254 |
| -14 | -16 | ВКС-5/24 | АО2-52-4 | 1930 | 486 | 266 | 284 | 117 | 400 | 560 | 0,097 | | 274 |
| -15 | -17 | | | | | | | | | | | | |

Деталь поз. 1




Сварку производить электродами Э-42 гост 9467-75 по периметру прилегания свариваемых деталей.
Сварные швы по ГОСТ 5264-69.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Григорьев | | |
| Н. контр. | Каганский | | |
| Утв. | | | |

3.904-17Д1-514м028.000 СБ

Плиты виброизолирующих оснований для насосов типа ВК и ВКС. Сборочный чертеж.

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| И | См. таблицу | — |


Лист | Листов 81

ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Копировал Шолиу

Формат А2

Б1Ч.М028.010СБ




| Обозначение | А | Б | П | Масса |
|---|---|---|---|---|
| | мм | | | кг |
| Б1Ч.М028.010 | 1480 | 140 | 6 | 15.85 |
| -01 | 1790 | 195 | 7 | 18.5 |
| -02 | 1930 | 165 | 8 | 19.76 |

1. Сварку производить электродами Э-42 ГОСТ 9467-75 по периметру прилегания свариваемых деталей. Сварные швы по ГОСТ 5264-69
2. Неуказанные предельные отклонения по Ст1

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Огиренко | | |
| Пров. | | Гончаренко | | |
| Т. контр. | | Б.Зленко | | |
| Н. контр. | | Григорьев | | |
| Гл. инж. | | Котлярский | | |

3.904-1741-Б1ЧМ028.010СБ

Металлоконструкция

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| У | См. табл. | — |


Лист | Листов 1

ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Копировал | Формат А4

Б1Ч.М028.003

(N4)




| Обозначение | А | Масса |
|---|---|---|
| | мм | кг |
| Б1Ч.М028.003 | 1480 | 5.39 |
| -01 | 1790 | 6.56 |
| -02 | 1930 | 7.09 |

Неуказанные предельные отклонения по Ст1.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Огиренко | | |
| Пров. | | Гончаренко | | |
| Т. контр. | | Буленко | | |
| Нач. отд. | | Григорьев | | |
| Н. контр. | | Котлярский | | |
| Утв. | | | | |

3.904-1741-Б1ЧМ028.003

Ребро

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| У | См. табл. | — |

Лист | Листов 1

Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72
Ст.3 кп2 ГОСТ 535-58

ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Копировал | Формат А4

Перв. примен. Б1Ч.М028.010

Серия 3.904-174 Дополнение 1

Перв. примен. Б1Ч.М028.003

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Серия 3.904-17 Дополнение 1

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| 12 | | | Б14М029.000 СБ | Сборочный чертеж | | |
| | | | Б14М028.000Д | Рекомендации по применению и изготовлению | | |
| | | | | Детали | | |
| Б4 | | 1 | | Петля | 4 | 0,25 кг |
| | | | | Круг 10 ГОСТ 2590-71 Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | | |
| Б4 | | 2 | | Стяжка | 10 | 0,02 кг |
| | | | | Круг 6 ГОСТ 2590-71 Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | | |
| | | | | е=90 | | |
| | | | Переменные данные для исполнений | | | |
| | | | | От Б14М029.000 | | |
| | | | | До Б14М029.000-05 | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| | | 3 | Б14М029.010 | Металлоконструкция | 2 | |
| | | | | Б14М029.000-06 | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| | | 3 | Б14М029.010-01 | Металлоконструкция | 2 | |
| | | | | Б14М029.000-07 | | |
| | | | | Сборочные единицы | | |
| | | 3 | Б14М029.010-02 | Металлоконструкция | 2 | |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | 3.904-17 Д1 – Б14М029.000 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Рабкина | | | Плиты виброизолирующих оснований для насоса типа ЦВ. | Лит. | Лист | Листов |
| Пров. | | Гончаренко | | | | У | | 1 |
| Нач.отд. | | Григорьев | | | | ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ | | |
| Н.контр. | | Каганский | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Копировал Шаты Формат А1

Серия 3.904-17 Дополнение 1

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Документация | | |
| 12 | | | Б14М029.010 СБ | Сборочный чертеж | | |
| | | | Переменные данные для исполнений | | | |
| | | | | Б14М029.010 | | |
| | | | | Детали | | |
| 11 | | 1 | Б14М029.001 | Ребро | 2 | |
| 11 | | 2 | Б14М029.002 | Ребро | 2 | |
| | | | | Материалы | | |
| | | 3 | | Круг 6 ГОСТ 2590-71 Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | 0,894 кг | 1,74 кг |
| | | | | Б14М029.010-01 | | |
| | | | | Детали | | |
| 11 | | 1 | Б14М029.001 | Ребро | 2 | |
| 11 | | 2 | Б14М029.002-01 | Ребро | 2 | |
| | | | | Материалы | | |
| | | 3 | | Круг 6 ГОСТ 2590-71 Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | 0,894 кг | 1,78 кг |
| | | | | Б14М029.010-02 | | |
| | | | | Детали | | |
| 11 | | 1 | Б14М029.001-01 | Ребро | 2 | |
| 11 | | 2 | Б14М029.002-02 | Ребро | 2 | |
| | | | | Материалы | | |
| | | 3 | | Круг 6 ГОСТ 2590-71 Ст3кп2 ГОСТ 535-58 | 0,894 кг | 2,0 кг |

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | 3.904-17 Д1 – Б14М029.010 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Рабкина | | | Металлоконструкция. | Лит. | Лист | Листов |
| Пров. | | Гончаренко | | | | У | | 1 |
| Нач.отд. | | Григорьев | | | | ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ | | |
| Н.контр. | | Каганский | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Копировал Шаты Формат А1


Серия 3.904-17 Дополнение 1

Справ. №

Перв. примен. Б14М029.000

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

614М029.000 СБ




| Обозначение | Обозначение по серии 3.904-17 | Марка насоса | Тип электродвигателя | Д | Б | Б | Г | Ж | М | Е | Д | Бетон V м³ | Бетон γ т/м³ | Масса кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Размеры мм | | | | | | | | | | |
| Б14М029.000 | АТБ038.000-18 | К8-4/85 | А2-61-2 | 1840 | 75 | 144 | 514 | 450 | 270 | 500 | 350 | 0.092 | 2.4 | 263 |
| -01 | -19 | | А02-62-2 | | | | | | 291 | | | | | |
| -02 | -20 | К8-5/105 | А2-62-2 | | | | | | 270 | | | | | |
| -03 | -21 | | А02-71-2 | | | | | | 292 | | | | | |
| -04 | -22 | К8-5/140 | А2-71-2 | | | | | | 270 | | | | | |
| -05 | -23 | | А02-72-2 | | | | | | 312 | | | | | |
| -06 | -24 | К8-6,3/160 | А2-72-2 | 1930 | | | 554 | | 315 | | 400 | 0.097 | | 276 |
| -07 | -25 | | А02-81-2 | 1960 | 125 | 194 | 574 | 550 | 387 | 600 | | 0.12 | 2.3 | 324 |

1. Сварку производить электродами Э-42 ГОСТ 9467-75 по периметру прилегания свариваемых деталей. Сварные швы по ГОСТ 5264-69.
2. Неуказанные предельные отклонения по См7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач. сект. | К. докум. | Подп. | Дата | 3.904-17 Д1-Б14М029.000 СБ |
| Разраб. | Разкина | | | Плиты виброизолирующих оснований для насоса типа Цв. Сборочный чертёж. |
| Продер. | Гончаренко | | | |
| Т. контр. | Бутенко | | | |
| Нач. отд. | Сригорьев | | | |
| Н. контр. | Каганский | | | |
| Утв. | | | | |

| Лит. | Масса | Масшт. |
|---|---|---|
| И | см. таблица | — |
| Лист | Листов 1 | |

ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Копировал Формат А2


Б14.М029.010С6


Серия 3.904-17 Дополнение 1

Спец. К


Перв. примен. Б14.М029.010

| Обозначение | А | Б | Д | В | n | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Размеры мм | | | | кол. | кг |
| Б14.М029.010 | 1840 | 500 | 150 | 120 | 8 | 19,6 |
| -01 | 1930 | | | 160 | | 20,3 |
| -02 | 1960 | 600 | 200 | 180 | | 21,6 |





Г-Г
М1:2




К-К
К1:2




1. Сварку производить электродами Э-42 ГОСТ 9467-75 по периметру прилегания свариваемых деталей.
Сварные швы по ГОСТ 5264-69.
2. Неуказанные предельные отклонения по См7.

| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Рабкино | | |
| Провер. | | Кичкиренко | | |
| Т.контр. | | Бутенко | | |
| Нач.отд. | | Григорьев | | |
| Н.контр. | | Катанский | | |
| Утв. | | | | |

3.904-17Д1-Б14.М029.010С6

Металлоконструкция.

| Лит. | Масса | Масшт. |
|---|---|---|
| И | см. таблицы | — |

Лист | Листов 1

ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ


Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N | Инв.N дубл. | Подп. и дата

Серия 3.904-17Д дополнение 1

Альб. оригин. 614М029.010

Спецв. N

614М029.001




| Обозначение | A | Масса |
|---|---|---|
| | мм | кг |
| 614М029.001 | 500 | 1.88 |
| -01 | 600 | 2.26 |

Неуказанные предельные отклонения по См7

| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Рабкина | | |
| Провер. | | Гончаренко | | |
| Т.контр. | | Бутенка | | |
| Нач.отд. | | Григорьев | | |
| Н.контр. | | Корзинский | | |
| Утв. | | | | |

3.904-17Д1 - 614М029.001

Ребра

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| У | См. табл. | — |

Лист 1 Листов 1

Уголок 6-50×50×5 ГОСТ 8509-72 Ст3кп2 ГОСТ 535-58

ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Копировал Шогк Формат II


Серия 3.904-17Д дополнение 1

Альб. оригин. 1205 гр/изм

Спецв. N

614М029.010

614М029.002




| Обозначение | A | Масса |
|---|---|---|
| | мм | кг |
| 614М029.002 | 1840 | 6.94 |
| -01 | 1930 | 7.27 |
| -02 | 1960 | 7.38 |

Неуказанные предельные отклонения по См7.

| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Рабкина | | |
| Провер. | | Гончаренко | | |
| Т.контр. | | Бутенка | | |
| Нач.отд. | | Григорьев | | |
| Н.контр. | | Корзинский | | |
| Утв. | | | | |

3.904-17Д1 - 614М029.002

Ребра

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| У | См. табл. | — |

Лист 1 Листов 1

Уголок 6-50×50×5 ГОСТ 8509-72 Ст3кп2 ГОСТ 535-58

ХАРЬКОВСКИЙ САНТЕХПРОЕКТ

Копировал Шогк Формат II

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект (серия)
№ 3-904-17 вып. 1
Заказ № 160
Цена 0 руб. 98 коп.
Тираж 100
Дата "19" III 1991 г.

gost.e-ecolog.ru