УДК 621.648.3

Группа Д16

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КНОПКА СМЫВА УНИТАЗА
Технические условия

ОСТ 1 00581-72

На 3 страницах

Взамен 279АТУ

Проверено в 1983 г.

ОКП 75 7800

Распоряжением Министерства от 30 ноября 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 октября 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на кнопку смыва унитаза (в дальнейшем – кнопка) для включения насоса, устанавливаемую в санитарных узлах пассажирских самолетов и вертолетов.

Издание официальное

ГР 1737 от 21.12.72

Перепечатка воспрещена

Лит.изм. 1 2
№ изв. 9046 11237
Инв. № подлинника 790
Инв. № дубликата

gost.e-ecolog.ru

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Кнопки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 10763-72, ОСТ 1 10764-72.

1.2. Поверхности деталей не должны иметь трещин, царапин, заусенцев и сколов.

1.3. Кнопка не должна иметь заеданий, зависаний. Количество включений – не менее 10000.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Кнопки изготавливаются и предъявляются к сдаче партиями в количестве по согласованию с заказчиком.

2.2. Кнопки должны подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

2.3. Приемо-сдаточные испытания должны включать:

а) контроль внешнего вида;

б) контроль сборки.

2.4. Контролю подвергаются все предъявляемые к приемке кнопки.

2.5. Контроль внешнего вида производится визуально.

2.6. Детали кнопок, не отвечающие требованиям настоящего стандарта, бракуются.

3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка кнопок наносится краской, шрифт 3Пр3 по ГОСТ 26.020-80.

3.2. Маркировка должна включать:

- обозначение кнопки;
- дату (год) изготовления.

3.3. Кнопки должны быть обернуты в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569-79 и упакованы в ящики по ГОСТ 5959-80 в количестве не более 100 комплектов.

3.4. В каждый ящик вложить упаковочный лист с указанием:

- наименования и кода кнопки;
- количества комплектов в ящике.

3.5. Ящики с упакованными кнопками пломбируются пломбами по ОСТ 1 00067-71 и маркируются в соответствии с требованиями ОСТ 1 00582-84.

Инв. № дубликата | 790
Инв. № подлинника
Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата
1 | 9046
2 | 11237

3.6. Кнопки должны храниться в сухом закрытом помещении в упаковке предприятия-изготовителя.

3.7. Кнопки в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться всеми видами транспорта без ограничения расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие кнопок требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения и хранения, установленных стандартом.

Гарантийный срок – 5 лет с момента изготовления.

Инв. № дубликата | 790
Инв. № подлинника
Лит.изм. | 1
№ изв. | 9048

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	заме-ненных	заме-ненных	новых	анну-лиро-ванных				
1	1,2,3	—	4	—	9046		24.08.84	01.02.84

760

Инв. № дубл.

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru