ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ ИС-01-04

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ

ВЫПУСК 6

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАНАЛОВ ПОД ТЯЖЕЛЫЕ НАГРУЗКИ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

7031-06

МОСКВА 1965

gost.e-ecolog.ru

Центральный институт типовых проектов просит дать Ваши замечания и предложения по улучшению качества направляемого Вам проекта

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ . . . (номер проекта) . . .

Наименование проекта . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Проектная организация–автор проекта . . . . . .

Замечания о недостатках в проекте (нерациональные объемно–планировочные и конструктивные решения, ошибки, опечатки, полиграфические дефекты и т.д.) и предложения по их устранению . . . . . .

. . . . . .

Подпись должностного лица наименование организации и ее адрес

. . . . . .

. . . . . .

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ГОССТРОЯ СССР

Москва, Б–66, Спартаковская ул., 2 а, корпус В

Сдано в печать 25/VI 1971 года

Заказ № 2374 Тираж 1000 экз.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ ИС-01-04

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАНАЛЫ

ВЫПУСК 6

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАНАЛОВ ПОД ТЯЖЕЛЫЕ НАГРУЗКИ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ
ПРОЕКТНЫМ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ
ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ ГОССТРОЯ СССР
ПРИ УЧАСТИИ НИИЖБ

УТВЕРЖДЕНЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР
17 августа 1965г. Приказ № 141
Введены в действие с 1 октября 1965г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА 1965

Содержание

		Стр.
	Пояснительная записка	3-7
Лист 1.	Расчетные схемы и нагрузки на каналы	8
Лист 2.	Конструктивные схемы каналов марки КЛу	9
Лист 3.	Конструктивные схемы каналов марки КЛсу	10
Лист 4.	Конструктивные схемы каналов марки КСу	11
Лист 5.	Номенклатура сборных железобетонных изделий для каналов и расход материалов на 1 изделие	12
Лист 6.	Номенклатура сборных железобетонных изделий для каналов и расход материалов на 1 изделие (доборные элементы)	13
Лист 7.	Ключ для подбора каналов марок КЛу и КЛсу	14
Лист 8.	Ключ для подбора каналов марки КСу	15
Лист 9.	Ключ для подбора каналов марки 2КСу	16
Лист 10.	Ключ для подбора каналов марок 3КСу; 4КС; и 5КСу	17
Лист 11.	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки КЛу	18
Лист 12.	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки КЛсу	19
Лист 13.	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки КСу	20
Лист 14.	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки КСу (окончание)	21
Лист 15.	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 2КСу	22
Лист 16.	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 2КСу (продолжение)	23
Лист 17.	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 2КСу (окончание)	24
Лист 18.	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 3КСу	25
Лист 19.	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 3КСу (окончание)	26
Лист 20.	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 4КСу	27
Лист 21.	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м каналов марки 5КСу	28
Лист 22.	Таблица для подбора доборных плит перекрытия каналов	29
Лист 23.	Таблица для подбора подкладок (для каналов на просадочных грунтах и в районах с сейсмичностью 9 баллов)	30
Лист 24.	Каналы марок КЛу и КСу с перекрытием на отметке ±0.00. Переезды через каналы	31
Лист 25	Монтажные схемы и детали крепления элементов МС-5 к плитам перекрытий каналов	32
Лист 26.	Лоток Л1-1	33

Гл. инж. инст.	Козаровицкий		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. констр. отд.	Спектор		
Гл. инж. пр.	Копытин		
Нач. выпуска			1965 г.
Рук. группы	Бродский		
Ст. инженер	Витин		
Исполнитель	Юрчинюк		

ТА 1965

Содержание

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист А

Содержание (окончание)

		Стр.
Лист 27.	Лоток Л12-1	34
Лист 28.	Лоток Л 11	35
Лист 29.	Лоток Л13-1	36
Лист 30.	Лоток Л 12	37
Лист 31.	Лотки Л13-1; Л13-2	38
Лист 32.	Лотки Л14-1; Л14-2	39
Лист 33.	Лоток Л 15	40
Лист 34.	Лотки Л16-1; Л16-2	41
Лист 35.	Лотки Л17-1; Л17-2	42
Лист 36.	Лотки Л18-1; Л18-2	43
Лист 37.	Лотки Л19-1; Л19-2; Л19-3	44
Лист 38.	Лоток Л12д-1	45
Лист 39.	Лоток Л12д-1	46
Лист 40.	Лоток Л11д	47
Лист 41.	Лоток Л13д-1	48
Лист 42.	Лоток Л12д	49
Лист 43.	Лотки Л13д-1; Л13д-2	50
Лист 44.	Лотки Л14д-1; Л14д-2	51
Лист 45.	Лоток Л15д	52
Лист 46.	Лотки Л16д-1; Л16д-2	53
Лист 47.	Лотки Л17д-1; Л17д-2	54
Лист 48.	Лотки Л18д-1; Л18д-2	55
Лист 49.	Лотки Л19д-1; Л19д-2; Л19д-3	56
Лист 50.	Плиты днища ПД1-1; ПД1-2	57
Лист 51.	Плиты днища ПД3-1; ПД3-2	58
Лист 52.	Плита днища ПДТ1-1	59
Лист 53.	Плита днища ПДТ3-1	60
Лист 54.	Плита днища ПД15	61
Лист 55.	Плиты днища ПД16-1; ПД16-2	62
Лист 56.	Плиты днища ПД17-1; ПД17-2	63
Лист 57.	Плиты стеновые ПС2-1; ПС2д-1	64
Лист 58.	Плиты стеновые ПС3; ПС3д	65
Лист 59.	Плиты перекрытия П9-1; П9-2	66
Лист 60.	Плиты перекрытия П10-1; П10-2	67
Лист 61.	Плиты перекрытия П11-1; П11-2; П11-3	68
Лист 62.	Плиты перекрытия П12-1; П12-2; П12-3	69
Лист 63.	Плиты перекрытия П13-1; П13-2; П13-3; П13-4	70
Лист 64.	Плиты перекрытия П9д-1; П9д-2; П10д-1; П10д-2; П10д-3; П11д-1; П11д-2; П11д-3; П12д-1; П12д-2; П12д-3; П13д-1; П13д-2; П13д-3. Опалубочные и арматурные чертежи	71
Лист 65.	Плиты перекрытия П9д-1; П9д-2; П10д-1; П10д-2; П10д-3; П11д-1; П11д-2; П11д-3; П12д-1; П12д-2; П12д-3; П13д-1; П13д-2; П13д-3 Спецификация арматуры	72
Лист 66.	Плиты перекрытия П9д-1; П9д-2; П10д-1; П10д-2; П10д-3; П11д-1; П11д-2; П11д-3; П12д-1; П12д-2; П12д-3; П13д-1; П13д-2; П13д-3 Спецификация арматуры (окончание)	73
Лист 67.	Закладные элементы М-19÷М-25 и соединительные элементы МС-4; МС-5	74

Гл. инж. инст.	Казаровицкий		
Нач. отдела	Бридос		
Гл. конструктор	Спектор		
Гл. инж. пр.	Фрштейн		
Дата выпуска		1965г.	

Рук. группы	Бродский		
Ст. инженер	Витин		
Исполнитель	Корнилюк		

ТА 1965

Содержание (окончание)

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 5

Пояснительная записка

I. Общая часть

1. В настоящем выпуске 6 серии ИС-01-04 помещены материалы для проектирования и рабочие чертежи сборных железобетонных элементов каналов под тяжелые нагрузки, охватывающие следующие случаи, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

№№ п/п	Заглубление верха перекрытия м	Вид нагрузки от наземного транспорта
1	0	Автомобильная Н-30
2 ✓	от 0.3 до 0.7	Автомобильная Н-30 и колесная НК-80
3	от 2± до 4±	——— " ———
4	от 1[ф] до 4± (считая от подошвы шпал)	Железнодорожная С-14

2. Сборные железобетонные элементы каналов, разработанные в настоящем выпуске, могут применяться в обычных условиях, а также на просадочных грунтах, в сейсмических районах и районах с высоким уровнем грунтовых вод.
3. Максимальное давление на грунт от расчетных нагрузок, действующих на каналы, может составлять до 2± кг/см².
4. При проектировании и возведении каналов, помимо настоящего выпуска, надлежит руководствоваться следующими материалами данной серии:
   а) выпуском 1, в котором содержатся габаритные схемы каналов, компенсаторных ниш и камер, общестроительные чертежи каналов, а также описание конструктивных решений и указания по применению конструкций каналов и их монтажу.
   б) выпуском 2, в котором даны указания по изготовлению сборных железобетонных элементов;
   в) выпуском 4, в котором приведены материалы для проектирования каналов на просадочных грунтах и в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов;
   г) выпуском 5, в котором приведены материалы для проектирования каналов в районах с высоким уровнем грунтовых вод.
5. Марки каналов обозначены буквами и цифрами, определяющими вид конструкций, число секций и геометрические размеры.
   Маркировка каналов под тяжелые нагрузки отличается от принятой в выпуске 1 дополнительным индексом „у" (усиленные). Примеры маркировки: КЛу 60-60-1 - односекционный канал из лотковых элементов, перекрываемых плитами; ширина - 60 см; высота - 60 см;
   КЛсу 120-90-2 - односекционный канал, собираемый из лотковых элементов; ширина - 120 см; высота - 90 см;
   2КСу 150-120-1 - двухсекционный канал из сборных плит; ширина секций А=В=150 см; высота - 120 см.
   В приведенных примерах цифры после геометрических размеров обозначают порядковый номер в пределах каждой марки канала в зависимости от принятых марок сборных элементов.
6. Маркировка сборных элементов состоит из букв и цифр.

Гл. инж. инст.	Ковровницкий
Нач. отдела	Баядос
Гл. констр. отд.	Слепторов
Гл. инж. пр.	Копштейн
Дата выпуска	1965г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТА 1965	Пояснительная записка	ИС-01-04 Выпуск 6 Лист 8

Буквы обозначают наименование элемента, цифры – порядковый номер типоразмера.

Например: Л№ (лоток), ПД 15 (плита днища), ПС 3 (плита стеновая) и т. д.

Если элементы, в пределах одного типоразмера, отличаются по несущей способности, то в обозначения марок после тире вводятся цифры, указывающие порядковый номер по несущей способности в пределах каждого типоразмера элемента.

Например: Л13-1, П10-2 и т.д.

В марках доборных элементов добавляется буква „д".

Например: Л16д-1; Л№д-2 и т. д.

Для элементов, имеющих опалубочные размеры изделий тоннелей, сохранены буквенные обозначения, принятые в серии ИС-01-05. Например: ПДТ1-1 (плита днища тоннеля).

II. Конструктивные решения

7. Номенклатура сборных железобетонных изделий каналов под тяжелые нагрузки (лист 5) включает 10 типоразмеров элементов, разработанных в выпуске 2 настоящей серии и в выпуске 2 серии ИС-01-05, а также 18 новых типоразмеров, разработанных в данном выпуске.
8. Ключи для подбора марки каналов приведены на листах 7÷10, таблицы для подбора сборных железобетонных элементов – на листах 11÷28.
Приведенные в таблицах конструкции каналов проверены расчетом на гидростатическое давление и могут применяться при грунтовых водах с наивысшим уровнем на отметке ±0.00 (при условии проверки каналов на устойчивость против всплывания).
9. При применении доборных элементов марки лотков и стеновых плит должны соответствовать маркам основных элементов (например, лотку Л16-1 соответствует доборный лоток Л16д-1), а марки доборных плит перекрытия должны приниматься в соответствии с таблицей, приведенной на листе 22.
10. Конструктивные решения каналов аналогичны разработанным в выпуске 1 настоящей серии.
Небольшие участки каналов под тяжелые нагрузки допускается выполнять из монолитных железобетонных лотков, перекрываемых сборными плитами перекрытия, разработанными в данном выпуске. Монолитные конструкции каналов разрабатываются в конкретном проекте.
11. Внутренние размеры и уклоны стенок лотковых элементов, разработанных в настоящем выпуске, приняты такими же, как и для соответствующих каналов в выпуске 2 данной серии, что позволяет применять для их изготовления общие элементы форм.
12. В настоящем выпуске предусмотрена возможность устройства каналов марок КЛу и КСу (односекционных) с перекрытием в уровне планировочной отметки земли. Плиты перекрытий этих каналов решены с упорами

Гл. инже. инст	Кожровицкий		
Нач. отдела	Бантос		
Гл. констр. отд.	Слектор		
Гл. инже. пр.	Коптейн		
Дата выпуска			1965г

Рук. группы: Бродский

ТД 1965	Пояснительная записка	ИС-01-04	
		Выпуск 6	
		Лист	Г

из уголков, привариваемых к закладным элементам в плитах. По верху плит перекрытия устраивается асфальтовая стяжка.

13. Переезды через каналы при заглублении верха перекрытия 0.5 м и менее, выполняются по чертежам, приведенным на листе 24 данного альбома.

14. Подготовка под каналы, обмазка битумом сборных элементов и заполнение швов между ними, деформационные швы, а также крепление коммуникаций и отвод воды из каналов должны осуществляться в соответствии с указаниями, приведенными в выпуске 1 настоящей серии.

15. Засыпка траншей должна производиться после укладки плит перекрытия равномерными слоями толщиной 20-30 см с плотной трамбовкой, одновременно с обеих сторон канала.

При необходимости съема плит перекрытия в процессе эксплоатации, стенки всех каналов, разработанных в настоящем выпуске, должны быть раскреплены временными распорками за исключением случаев, когда на каналы передается давление только от собственного веса грунта без временной нагрузки.

16. Углы поворотов, компенсаторные ниши и ответвления каналов решаются в конкретном проекте с применением разработанных в настоящем выпуске сборных железобетонных плит перекрытия прямых участков каналов, по аналогии с решениями, принятыми в выпуске 1 настоящей серии.

III. Нагрузки и расчет конструкций

17. При расчете каналов объемный вес грунта принят $\gamma = 1.8$ т/м^3, угол естественного откоса $\varphi = 30°$.

18. Временная нагрузка от наземного транспорта принята в соответствии с главой СН и П II-Д. 7-62 „Мосты и трубы" и Техническими условиями СН 200-62:

автомобильная Н-30;
колесная НК-80;
железнодорожная С 14.

Конструкции каналов, рассчитанные на железнодорожную нагрузку С14, проверены также на нагрузку от внутризаводского транспорта металлургических заводов (чугуновозы грузоподъемностью 140т и шлаковозы емкостью 16.5 м^3).

19. Величины расчетных нагрузок на перекрытия каналов приведены в таблице 2.

Таблица 2

№№ п/п	Заглубление верха перекрытия м	Вид нагрузки от наземного транспорта	Максимальная расчетная вертикальная нагрузка на перекрытие каналов (временная + грунт*) т/м^2	Примечания
1	0	Автомобильная Н-30	10.9 т - давление от колеса, передающееся на площадку 20×60 см	—
2	от 0.3 до 0.7	Автомобильная Н-30 и колесная НК-80	10.1 т - давление от колеса, передающееся на площадку 55×95 см	Максимальная нагрузка соответствует заглублению перекрытия 0.3 м при отсутствии бетонного дорожного покрытия
3	от 2″ до 4″	—"—	13.4	Максимальная нагрузка соответствует заглублению перекрытия 4 м
4	от 1′0″ до 4″ (считая от подошвы шпал)	Железнодорожная С14	16.0	Максимальная нагрузка соответствует заглублению от подошвы шпал 4 м

* Нагрузка от грунта вычислена с учетом гидростатического давления.

ТА 1965	Пояснительная записка	ИС-01-04 Выпуск 6 Лист 2

Гл. инж. инст. Розанов
Нач. отдела Бандос
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инж. пр. Копштейн
Дата выпуска 1965 г.
Рук. группы Бродский

20. Расчетные схемы каналов, соответствующие указанным в таблице 2 случаям максимальных нагрузок, приведены на листе 1.

21. Распределение вертикального давления от нагрузок Н-30 и НК-80 в грунте принято под углом 30° к вертикали.

При прокладке каналов под бетонным дорожным покрытием распределение давления в пределах бетонного покрытия принимается под углом 45°.

22. При расчете каналов с перекрытиями, заглубленными менее чем на 0.5 м, автомобильная нагрузка Н-30 учитывалась с коэффициентами динамичности, равными:

при отсутствии засыпки - 1.3;
при засыпке толщиной 0.5 м - 1.0;
при засыпке толщиной от 0.0 до 0.5 м - по интерполяции.

23. При расчете каналов приняты следующие коэффициенты перегрузки:

от собственного веса конструкций - $n = 1.1$;
от давления грунта $n = 1.2$;
от автомобильной нагрузки $n = 1.4$;
от колесной нагрузки $n = 1.1$;
от железнодорожной нагрузки $n = 1.3$;
от гидростатического давления $n = 1.1$.

24. Расчет конструкций каналов при заглублении верха перекрытия менее 0.7 м и нагрузках Н-30 и НК-80, а также конструкций, прокладываемых под железными дорогами, произведен в соответствии с главой СНиП II-Д. 7-62.

Расчет конструкций каналов при заглублении верха перекрытия более 2 м и нагрузках Н-30 и НК-80 произведен в соответствии с главой СНиП II-В. 1-62.


Отдельные элементы каналов, рассчитанные на нагрузки Н-30 и НК-80, применены при заглублении перекрытия менее 0.7 м. и более 2 м. Сечения этих элементов проверены расчетам по главам СНиП II-Д. 7-62 и СНиП II-В. 1-62, и в целях унификации, приняты по наиболее невыгодному расчетному случаю.



25. Испытание элементов на прочность производится в соответствии с ГОСТ 8829-58.

Величины контрольных разрушающих нагрузок, равные эквивалентным расчетным нагрузкам, увеличенным в 1,4 раза, приведены в „Таблице схем испытаний сборных железобетонных элементов" (см. лист Ж настоящей записки).

Гл. инж. инст.	Коляровицкий		
Нач. отдела	Бунтос		
Гл. конструктор отд.	Стеклов		
Гл. инженер пр.	Копштейн		
Дата выпуска	1965 г.		
Рук. группы	Бродский		

Таблица схем испытаний сборных железобетонных элементов

NN п.п.	Схемы испытаний	Марка элемента	Размеры L мм	Размеры a мм	Контрольные разрушающие нагрузки q т/м²	P_1 т/п.м	P_2 т/п.м
1		ЛІ1-1	730	150	29.4	7.3	
		ЛІ2-1	730	180	9.2	7.3	
		ЛІ1	730	170	22.1	4.2	
		ЛІ3-1	730	130	8.2	7.3	
		ЛІ2	730	170	18.1	4.2	
		ЛІ3-1	1040	160	15.3	8.8	
		ЛІ3-2	1040	160	22.1	11.0	
		ЛІ4-1	1040	170	9.6	10.9	
		ЛІ4-2	1040	190	18.1	4.5	
		ЛІ5	1360	260	26.8	14.5	
		ЛІ6-1	1360	240	11.5	11.8	
		ЛІ6-2	1360	270	18.3	15.0	
		ЛІ7-1	1680	270	34.2	14.7	
		ЛІ7-2	1680	270	43.4	18.2	
		ЛІ8-1	1680	290	18.2	14.7	
		ЛІ8-2	1680	300	28	18.2	
		ЛІ9-1	2320	360	22.4	10.0	
		ЛІ9-2	2320	360	38.8	20.9	
		ЛІ9-3	2320	360	48.4	25.5	
2		ПС2-1			7.2		
		ПС3			8.9		

NN п.п.	Схемы испытаний	Марка элемента	Размеры L мм	Размеры a мм	Контрольные разрушающие нагрузки q т/м²	P_1 т/п.м	P_2 т/п.м
3		П9-1	730		23.8		
		П9-2	730		57.5		
		П10-1	1040		23.8		
		П10-2	1040		30.7		
		П11-1	1360		19.3		
		П11-2	1360		23.8		
		П11-3	1360		20.2		
		П12-1	1680		19.5		
		П12-2	1680		24.2		
		П12-3	1680		15.3		
		П13-1	2320		10.8		
		П13-2	2320		9.9		
		П13-3	2320		19.5		
		П13-4	2320		24.3		
4		ПДІ-1	720	190		9.7	11.3
		ПДІ-2		290		8.7	22.0
		ПДІ3-1	1020	210		12.0	12.8
		ПДІ3-2		220		10.5	23.7
		ПДТ1-1	1270	280		14.7	18.4
		ПДТ3-1	1850	460		19.8	21.9
		ПД 15	2490	240		18.6	25.0
		ПД 16-1	3060	380		6.3	15.4
		ПД 16-2		110		22.5	40.0
		ПДП1-1	4230	400		9.0	24.9
		ПДП1-2		220		31.5	65.6

Деталь А

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инж. проекта Зорин
Гл. инж. отд. Полуэктов
Гл. конструктор Проверил
Нач. отдела Исполнитель
Ст. инженер Контролер
Инженер Конструктор
Техник Чертил



1965 г.

ТД 1965

Пояснительная записка

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 3Е

Расчетные схемы и нагрузки на каналы

Марка каналов	Расчетные схемы	Расчетные нагрузки т/м²																												
		При заглублении перекрытия 0 и нагрузке Н-30							При заглублении перекрытия 0,3м и нагрузках Н-30 и НК-80						При заглублении перекрытия 4м и нагрузках Н-30 и НК-80						При заглублении перекрытия 4м от подошвы шпал и железнодорожной нагрузке С-14											
		q	$q_1^{гор}$	$q_2^{гор}$		P^*	$P_1^{гор}$	$P_2^{гор}$	q	$q_1^{гор}$	$q_2^{гор}$		P^*	$P_1^{гор}$	$P_2^{гор}$	q	$q_1^{гор}$	$q_2^{гор}$		P	$P_1^{гор}$	$P_2^{гор}$	q	$q_1^{гор}$	$q_2^{гор}$		P	$P_1^{гор}$	$P_2^{гор}$	
Каналы К/У и КС/У		0	0	H=300	0.25	10.9т - давление от колеса, передающееся на площадку 20×60см.	H=300	17.3	0.65	0.36	H=300	0.50	10.1т - давление от колеса, передающееся на площадку 55×95см	H=300	2.1	10.6	6.5	H=300	7.1	2.8	0.95	H=300	0.95	10.6	6.5	H=300	7.1	5.4	1.8	H=300	1.7
				H=450	0.36		H=450	12.6			H=450	0.60		H=450	1.6			H=450	7.4			H=450				H=450	7.4			H=450	
				H=600	0.50		H=600	11.2			H=600	0.70		H=600	1.3			H=600	7.7			H=600				H=600	7.7			H=600	1.6
				H=900	0.72		H=900	9.1			H=900	0.90		H=900	0.95			H=900	8.2			H=900				H=900	8.2			H=900	
				H=1200	0.94		H=1200	7.1			H=1200	1.1		H=1200				H=1200	8.6			H=1200				H=1200	8.6			H=1200	1.5
Каналы К/Су		—	—	—	—	—	—	—	0.65	0.36	H=900	0.90		H=900	0.95	10.6	6.5	H=900	8.2	2.8	0.95	H=900	0.95	10.6	6.5	H=900	8.2	5.4	1.8	H=900	1.5
											H=1200	1.1		H=1200				H=1200	8.6			H=1200				H=1200	8.6			H=1200	

Примечания

1. В таблице приведены сочетания максимальных расчетных нагрузок на каналы. Собственный вес конструкций в нагрузки не включен.
2. Исходные расчетные данные, коэффициенты перегрузки и динамичности приведены в пояснительной записке.
3. Величина заглубления принята от планировочной отметки до верха перекрытия каналов.
4. В расчетных схемах размеры „А" и „Н" приняты в осях конструкций.

Обозначения нагрузок













q — вертикальное давление грунта с учетом гидростатического давления;
$q_1^{гор}$, $q_2^{гор}$ — горизонтальное давление грунта с учетом гидростатического давления;
P — вертикальное равномерно-распределенное давление от временной нагрузки;
P^* — вертикальное сосредоточенное давление от временной нагрузки;
$P_1^{гор}$, $P_2^{гор}$ — горизонтальное давление от временной нагрузки.

Гл. инж. инст.	Казаровец	
Нач. отдела	Баканов	
Гл. конструктор	Спектор	
Гл. инж. пр.	Кохтейн	
Дата выпуска	1965 г.	

Рук. группы	Бродский	
Исполнитель	Зорин	
Проверил	Бродский	

ТА 1965 — Расчетные схемы и нагрузки на каналы

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 1

	Каналы с перекрытием в уровне поверхности земли	Заглубленные каналы вне дорог	Каналы под автомобильной дорогой	Каналы под железной дорогой	9
В сухих грунтах					
На просадочных грунтах и в сейсмических районах					
В районах с высоким уровнем грунтовых вод					

ГИП	Кузаровицкий			
Нач. отдела	Бяндос			
Гл. конструктор	Электор			
Гл. инж. пр.	Колпитеми			
Дата выпуска	1965г.	Копировала		

ТД 1965

Конструктивные схемы каналов марки КЛу

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 2

7031-06 11










	Заглубленные каналы вне дорог	Каналы под автомобильной дорогой	Каналы под железной дорогой
В сухих грунтах			
На просадочных грунтах и в сейсмических районах			
В районах с высоким уровнем грунтовых вод			

Таблица соединительных элементов

Марка канала	Марка соединит. элемента	Профиль
КЛсу 90-90	МС-1	⋈ N12 / ℓ=150
КЛсу 120-90	МС-2	⋈ N14 / ℓ=150
КЛсу 120-120		
КЛсу 150-90	МС-3	⋈ N16 / ℓ=150
КЛсу 150-120		
КЛсу 210-120	МС-4	⋈ N18 / ℓ=150

Примечание













Рабочие чертежи соединительных элементов МС-1÷МС-3 приведены в выпуск 2, элемента МС-4 на листе 67 настоящего выпуска.

Рук. группы	Бродский	
Ст. архитектор	Цапрун	
Исполнитель	Цапрун	
Проверил	Бродский	
Копировала		
Гл. инж. инст.	Сазыгровицкий	
Нач. отдела	Бондарь	
Гл. констр. отд.	Спектор	
Гл. инж. пр.	Капштейн	
Дата выпуска	1965г.	

ТП 1965

Конструктивные схемы каналов марки КЛсу

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 3

	Каналы с перекрытием в уровне поверхности земли	Заглубленные каналы вне дорог	Каналы под автомобильной дорогой	Каналы под железной дорогой	11
В сухих грунтах					
На просадочных грунтах и в сейсмических районах					
В районах с высоким уровнем грунтовых вод					

Гл. инж. инст	Казарновицкий	
Нач. отдела	Бандос	
Гл. констр. отд.	Слектор	
Гл. инж. пр.	Копштейн	
Дата выпуска	1965 г.	



Гл. констр. проекта — Столяров
Исполнитель — Чалун
Проверил — Будовский
Копировал



ТП 1965

Конструктивные схемы каналов марки КСу

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 4

Номенклатура сборных железобетонных изделий для каналов и расход материалов на 1 изделие

Наименование изделия	Количество новых типоразмеров	Эскиз	Марка изделия	Вес т	Марка бетона	Расход материалов на 1 изделие: Бетон м³	Расход материалов на 1 изделие: Сталь кг	Лист вып. 6 серии
Лотки	9		Л1-1*	0.73	300	0.29	30.0	26
			Л2-1*	0.88	300	0.35	33.8	27
			Л11	1.20	300	0.48	54.3	28
			Л3-1*	1.07	300	0.43	40.4	29
			Л12	1.43	300	0.57	82.2	30
			Л13-1	1.40	300	0.56	49.3	31
			Л13-2	1.40	300	0.56	69.11	31
			Л14-1	1.62	300	0.65	78.1	32
			Л14-2	1.62	300	0.65	93.4	32
			Л15	1.93	300	0.771	92.3	33
			Л15-1	2.15	300	0.86	101.3	34
			Л15-2	2.15	300	0.86	123.2	34
			Л17-1	2.60	300	1.03	106.7	35
			Л17-2	2.60	300	1.03	143.7	35
			Л18-1	2.92	300	1.17	117.2	36
			Л18-2	2.92	300	1.17	157.7	36
			Л19-1	5.00	300	2.00	153.7	37
			Л19-2	5.00	300	2.00	205.7	37
			Л19-3	5.00	300	2.00	266.7	37
Плиты днища	3		ПД1-1*	1.70	300	0.68	145.3	50
			ПД1-2*	1.70	300	0.68	217.0	50
			ПД3-1*	1.92	300	0.771	184.1	51
			ПД3-2*	1.92	300	0.771	231.0	51
			ПДТ1-1*	3.80	300	1.26	291.3	52
			ПДТ3-1*	4.60	300	1.86	416.9	53
			ПД15	2.40	300	0.94	142.8	54
			ПД16-1	3.15	300	1.26	142.5	55
			ПД16-2	3.15	300	1.26	176.7	55
			ПДТ1-1	5.45	300	2.18	181.3	56
			ПДТ1-2	5.45	300	2.18	255.7	56

Наименование изделия	Количество новых типоразмеров	Эскиз	Марка изделия	Вес т	Марка бетона	Расход материалов на 1 изделие: Бетон м³	Расход материалов на 1 изделие: Сталь кг	Лист вып. 6 серии
Плиты стеновые	1		ПС2-1*	0.88	300	0.35	75.2	57
			ПС3	0.65	300	0.26	43.8	58
			ПС1	1.05	300	0.42	28.9	Вып. 8 лист 30
			ПС2	1.40	300	0.56	35.8	Вып. 2 лист 31
Плиты перекрытий	5		ПП9-1	0.75	300	0.30	16.8	59
			ПП9-2	0.75	300	0.30	57.3	59
			ПП10-1	1.05	300	0.41	28.7	60
			ПП10-2	1.05	300	0.41	74.6	60
			ПП11-1	1.172	300	0.69	37.6	61
			ПП11-2	1.172	300	0.69	49.4	61
			ПП11-3	1.172	300	0.69	75.4	61
			ПП12-1	2.40	300	0.96	61.9	62
			ПП12-2	2.40	300	0.96	79.3	62
			ПП12-3	2.40	300	0.96	106.9	62
			ПП13-1	4.10	300	1.64	81.4	63
			ПП13-2	4.10	300	1.64	105.1	63
			ПП13-3	4.10	300	1.64	136.1	63
			ПП13-4	4.10	300	1.64	167.5	63
Итого	18							

Примечание

Марки изделий, отмеченные знаком *, отличаются от приведенных в выпуске 2 серии ИС-01-04 или в выпуске 2 серии ИС-01-05 только армированием и в общем количестве новых типоразмеров не учитываются.

Разработано ГПИ Промстройпроект 1965 г.

Гл. инж. инст. Козловщинин
Нач. отдела Бянлос
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инж. пр. Хотштейн


Рук. группы Бродский
Ст. архитектор Цапрун
Исполнитель Коринтцкая
Проверил Витин



ТД 1965

Номенклатура сборных железобетонных изделий для каналов и расход материалов на 1 изделие

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 5

Номенклатура сборных железобетонных изделий для каналов и расход материалов на 1 изделие (доборные элементы)

Наименование изделия	Эскиз	Марка изделия	Вес т	Марка бетона	Расход материалов на 1 изделие: Бетон м³	Расход материалов на 1 изделие: Сталь кг	Лист вып. 6 серии
Лотки		Л1 g-1	0.15	300	0.06	7.3	38
		Л2 g-1	0.18	300	0.07	8.0	39
		Л1 g	0.23	300	0.09	12.6	40
		Л3 g-1	0.20	300	0.08	9.0	41
		Л12 g	0.28	300	0.11	17.8	42
		Л13 g-1	0.28	300	0.11	11.8	43
		Л13 g-2	0.28	300	0.11	14.9	43
		Л14 g-1	0.33	300	0.13	16.6	44
		Л14 g-2	0.33	300	0.13	20.6	44
		Л15 g	0.38	300	0.15	19.4	45
		Л16 g-1	0.40	300	0.16	20.9	46
		Л16 g-2	0.40	300	0.16	25.4	46
		Л17 g-1	0.50	300	0.20	22.1	47
		Л17 g-2	0.50	300	0.20	29.6	47
		Л18 g-1	0.58	300	0.23	24.4	48
		Л18 g-2	0.58	300	0.23	32.5	48
		Л19 g-1	0.97	300	0.39	30.3	49
		Л19 g-2	0.97	300	0.39	40.7	49
		Л19 g-3	0.97	300	0.39	52.9	49

Наименование изделия	Эскиз	Марка изделия	Вес т	Марка бетона	Расход материалов на 1 изделие: Бетон м³	Расход материалов на 1 изделие: Сталь кг	Лист вып. 6 серии
Плиты стеновые		ПС 2 g-1	0.18	300	0.07	15.1	57
		ПС 3 g	0.12	300	0.05	9.3	58
		ПС 1 g	0.20	300	0.08	8.5	Вып. 2 Лист 30
		ПС 2 g	0.28	300	0.11	10.3	Вып. 2 Лист 31
Плиты перекрытий		П9 g-1	0.15	300	0.06	4.4	64
		П9 g-2	0.15	300	0.06	16.9	"
		П10 g-1	0.20	300	0.08	6.8	"
		П10 g-2	0.20	300	0.08	8.6	"
		П10 g-3	0.20	300	0.08	21.1	"
		П11 g-1	0.35	300	0.14	9.4	"
		П11 g-2	0.35	300	0.14	11.7	"
		П11 g-3	0.35	300	0.14	25.6	"
		П12 g-1	0.48	300	0.19	12.4	"
		П12 g-2	0.48	300	0.19	15.8	"
		П12 g-3	0.48	300	0.19	30.6	"
		П13 g-1	0.80	300	0.32	27.2	"
		П13 g-2	0.80	300	0.32	33.5	"
		П13 g-3	0.80	300	0.32	42.0	"

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Цитрын
Исполнитель Горнилюк
Проверил Витин

Гл. инж. проекта Волгин
Гл. конструктор Стектор
Нач. отдела Бандос
Гл. инж. пр. Калинович

1965 5/65

ТА 1965 — Номенклатура сборных железобетонных изделий для каналов и расход материалов на 1 изделие (доборные элементы)

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 6

Ключ для подбора каналов марок КЛу и КЛсу

Сечение канала A×H см	Марки каналов			
	При перекрытии на отметке ± 0.00 м нагрузке Н-30	При заглублении перекрытия от 0.3 м до 0.7 м и нагрузках Н-30 и НК-80	При заглублении перекрытия от 2[Б] м до 4[Б] м и нагрузках Н-30 и НК-80	При заглублении перекрытия от 1[Г] м до 4[Б] м и железнодорожной нагрузке
Каналы марки КЛу				
60×30	КЛу 60-30-1	КЛу 60-30-2	КЛу 60-30-2	КЛу 60-30-2
60×45	КЛу 60-45-1	КЛу 60-45-2	КЛу 60-45-2	КЛу 60-45-2
90×45	КЛу 90-45-1	КЛу 90-45-2	КЛу 90-45-3	КЛу 90-45-2
60×60	КЛу 60-60-1	КЛу 60-60-2	КЛу 60-60-2	КЛу 60-60-2
90×60	КЛу 90-60-1	КЛу 90-60-2	КЛу 90-60-2	КЛу 90-60-2
120×60	КЛу 120-60-1	КЛу 120-60-2	КЛу 120-60-2	КЛу 120-60-3
150×60	КЛу 150-60-1	КЛу 150-60-2	КЛу 150-60-2	КЛу 150-60-3
210×60	КЛу 210-60-1	КЛу 210-60-2	КЛу 210-60-3	КЛу 210-60-4
Каналы марки КЛсу				
90×90	—	КЛсу 90-90-1	КЛсу 90-90-2	КЛсу 90-90-1
120×90	—	КЛсу 120-90-1	КЛсу 120-90-1	КЛсу 120-90-1
150×90	—	КЛсу 150-90-1	КЛсу 150-90-1	КЛсу 150-90-2
120×120	—	КЛсу 120-120-1	КЛсу 120-120-1	КЛсу 120-120-2
150×120	—	КЛсу 150-120-1	КЛсу 150-120-1	КЛсу 150-120-2
210×120	—	КЛсу 210-120-1	КЛсу 210-120-2	КЛсу 210-120-3

Гл. инж. инст.	Козаровицкий		
Нач. отдела	Бянтос		
Гл. констр. отд.	Стелтор		
Гл. инж. пр.	Копштейн		
Дата выпуска	1965 г.		
Рук. группы	Бродский		
Ст. инженер	Витин		
Расчитал	Зонин		
Исполнитель	Корнилюк		
Проверил	Зонин		

Ключ для подбора каналов марки КСу

Сечение канала А×Н см	Марки каналов			
	При перекрытии на отметке ±0.00 м нагрузке Н-30	При заглублении перекрытия от 0.3 м до 0.7 м и нагрузках Н-30 и НК-80	При заглублении перекрытия от 2 м до 4 м и нагрузках Н-30 и НК-80	При заглублении перекрытия от 1 м до 4 м и железнодорожной нагрузке
90×90	КСу 90-90-1	КСу 90-90-2	КСу 90-90-3	КСу 90-90-2
120×90	КСу 120-90-1	КСу 120-90-2	КСу 120-90-3	КСу 120-90-4
150×90	КСу 150-90-1	КСу 150-90-2	КСу 150-90-2	КСу 150-90-3
210×90	КСу 210-90-1	КСу 210-90-2	КСу 210-90-3	КСу 210-90-4
90×120	КСу 90-120-1	КСу 90-120-2	КСу 90-120-3	КСу 90-120-2
120×120	КСу 120-120-1	КСу 120-120-2	КСу 120-120-3	КСу 120-120-4
150×120	КСу 150-120-1	КСу 150-120-2	КСу 150-120-2	КСу 150-120-3
210×120	КСу 210-120-1	КСу 210-120-2	КСу 210-120-3	КСу 210-120-4

Гл. инж. инст. Козловский
Нач. отдела Бандос
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инж. гр. Копштейн
Дата выпуска 1965г.

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Разработал Зорин
Контролировал Корнилюк
Проверил Зорин

ТА 1965

Ключ для подбора каналов марки КСу

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 8

Ключ для подбора каналов марки 2КСу.

Сечение канала А×Н см	Марки каналов		
	При заглублении перекрытия от 0.3 м до 0.7 м и нагрузках Н-30 и НК-80	При заглублении перекрытия от 2 м до 4 м и нагрузках Н-30 и НК-80	При заглублении перекрытия от 1 м до 4 м и железнодорожной нагрузке
2×120×90	2КСу 120-90-1	2КСу 120-90-1	2КСу 120-90-2
2×150×90	2КСу 150-90-1	2КСу 150-90-2	2КСу 150-90-3
2×210×90	2КСу 210-90-1	2КСу 210-90-2	2КСу 210-90-3
(90+120)×90	2КСу (90+120)-90-1	2КСу (90+120)-90-1	2КСу (90+120)-90-2
(90+150)×90	2КСу (90+150)-90-1	2КСу (90+150)-90-1	2КСу (90+150)-90-2
(90+210)×90	2КСу (90+210)-90-1	2КСу (90+210)-90-2	2КСу (90+210)-90-3
(120+150)×90	2КСу (120+150)-90-1	2КСу (120+150)-90-1	2КСу (120+150)-90-2
(120+210)×90	2КСу (120+210)-90-1	2КСу (120+210)-90-2	2КСу (120+210)-90-3
2×120×120	2КСу 120-120-1	2КСу 120-120-1	2КСу 120-120-2
2×150×120	2КСу 150-120-1	2КСу 150-120-2	2КСу 150-120-3
2×210×120	2КСу 210-120-1	2КСу 210-120-2	2КСу 210-120-3
(90+120)×120	2КСу (90+120)-120-1	2КСу (90+120)-120-1	2КСу (90+120)-120-2
(90+150)×120	2КСу (90+150)-120-1	2КСу (90+150)-120-1	2КСу (90+150)-120-2
(90+210)×120	2КСу (90+210)-120-1	2КСу (90+210)-120-2	2КСу (90+210)-120-3
(120+150)×120	2КСу (120+150)-120-1	2КСу (120+150)-120-1	2КСу (120+150)-120-2
(120+210)×120	2КСу (120+210)-120-1	2КСу (120+210)-120-2	2КСу (120+210)-120-3

Гл. инж. инст. Козаровицкий
Нач. отдела Бландов
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инж. пр. Коптелейн
Дата выпуска 1985г.

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Филин
Инженер Зорин
Инженер Корнилюк
Техник Зорин

Ключ для подбора каналов марок 3КСу; 4КСу и 5КСу

Сечение канала А×Н см	Марки каналов		
	При заглублении перекрытия от 0,3 м до 0,7 м и нагрузках Н-30 и НГ-80	При заглублении перекрытия от 2 м до 4 м и нагрузках Н-30 и НГ-80	При заглублении перекрытия от 1,8 м до 4 м и железнодорожной нагрузке
Каналы марки 3КСу			
3×90×90	3КСу 90-90-1	3КСу 90-90-2	3КСу 90-90-1
3×120×90	3КСу 120-90-1	3КСу 120-90-2	3КСу 120-90-3
3×150×90	3КСу 150-90-1	3КСу 150-90-1	3КСу 150-90-2
3×210×90	3КСу 210-90-1	3КСу 210-90-2	3КСу 210-90-3
3×90×120	3КСу 90-120-1	3КСу 90-120-2	3КСу 90-120-1
3×120×120	3КСу 120-120-1	3КСу 120-120-2	3КСу 120-120-3
3×150×120	3КСу 150-120-1	3КСу 150-120-1	3КСу 150-120-2
3×210×120	3КСу 210-120-1	3КСу 210-120-2	3КСу 210-120-3
Каналы марки 4КСу			
4×120×90	4КСу 120-90-1	4КСу 120-90-2	4КСу 120-90-3
4×150×90	4КСу 150-90-1	4КСу 150-90-2	4КСу 150-90-3
4×210×90	4КСу 210-90-1	4КСу 210-90-2	4КСу 210-90-3
4×120×120	4КСу 120-120-1	4КСу 120-120-2	4КСу 120-120-3
4×150×120	4КСу 150-120-1	4КСу 150-120-2	4КСу 150-120-3
4×210×120	4КСу 210-120-1	4КСу 210-120-2	4КСу 210-120-3
Каналы марки 5КСу			
5×120×90	5КСу 120-90-1	5КСу 120-90-1	5КСу 120-90-2
5×150×90	5КСу 150-90-1	5КСу 150-90-2	5КСу 150-90-3
5×210×90	5КСу 210-90-1	5КСу 210-90-2	5КСу 210-90-3
5×120×120	5КСу 120-120-1	5КСу 120-120-1	5КСу 120-120-2
5×150×120	5КСу 150-120-1	5КСу 150-120-2	5КСу 150-120-3
5×210×120	5КСу 210-120-1	5КСу 210-120-2	5КСу 210-120-3

Гл. инж. инст. Комаровский
Нач. отдела Бинтов
Гл. констр. отд. Ермолов
Гл. инж. пр. Истигеева
ГАПР выпуска Ларина

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Рассчитал Зорин
Исполнитель Корнилов
Проверил Зорин

ТА 1965

Ключ для подбора каналов марок 3КСу; 4КСу и 5КСу

НС-01-04
Выпуск 6
Лист 10

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки КЛу

Марка канала	Марки изделий				Бетон сборный марки „300", м³	Сталь кг				
	Лотки		Плиты перекрытия			Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61	Прокат марки Ст.3 по ГОСТ 380-60	Всего
	Марка	Колич. шт.	Марка	Колич. шт.						
КЛу 60-30-1	Л11-1	1	П9-2	1	0.59	82.1	11.4	7.2	14.8	95.5
КЛу 60-30-2	Л11-1	1	П9-1	1	0.59	35.4	7.2	7.2	—	49.8
КЛу 60-45-1	Л11	1	П9-2	1	0.78	80.0	14.8	7.2	14.8	116.8
КЛу 60-45-2	Л12-1	1	П9-1	1	0.65	39.2	7.2	7.2	—	53.6
КЛу 90-45-1	Л13-2	1	П10-2	1	0.97	107.8	17.7	9.2	14.8	149.5
КЛу 90-45-2	Л13-2	1	П10-1	1	0.97	76.6	12.6	9.2	—	98.4
КЛу 90-45-3	Л13-1	1	П10-1	1	0.97	58.1	10.7	9.2	—	78.0
КЛу 60-60-1	Л12	1	П9-2	1	0.87	104.4	16.3	9.2	14.8	144.7
КЛу 60-60-2	Л13-1	1	П9-1	1	0.73	54.2	9.8	9.2	—	73.2
КЛу 90-60-1	Л14-2	1	П10-2	1	1.06	130.1	19.1	9.2	14.8	173.2
КЛу 90-60-2	Л14-1	1	П10-1	1	1.06	83.6	14.0	9.2	—	106.8
КЛу 120-60-1	Л16-2	1	П11-3	1	1.55	163.7	23.8	12.8	14.8	215.1
КЛу 120-60-2	Л16-1	1	П11-1	1	1.55	108.7	16.9	12.8	—	138.4
КЛу 120-60-3	Л16-2	1	П11-2	1	1.55	154.2	16.9	12.8	—	183.9
КЛу 150-60-1	Л18-2	1	П12-3	1	2.13	211.6	28.2	15.2	14.8	269.8
КЛу 150-60-2	Л18-1	1	П12-1	1	2.13	144.3	19.6	15.2	—	179.1
КЛу 150-60-3	Л18-2	1	П12-2	1	2.13	202.2	19.6	15.2	—	237.0
КЛу 210-60-1	Л19-2	1	П13-2	1	3.64	243.9	36.9	20.4	14.8	316.0
КЛу 210-60-2	Л19-1	1	П13-1	1	3.64	189.9	24.8	20.4	—	235.1
КЛу 210-60-3	Л19-2	1	П13-3	1	3.64	293.6	17.9	30.3	—	341.8
КЛу 210-60-4	Л19-3	1	П13-4	1	3.64	386.0	17.9	30.3	—	434.2

Гл. инж. инст. Изгородкин
Нач. отдела Бантос
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инж. пр. Цопштейн
Дата выпуска 1965г.

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Рассчитал Зорин
Исполнитель Корнилов
Проверил Зорин

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки КЛсу

Марка канала	Марки изделий		Бетон сборный марки „300", м³	Сталь кг				
	Лотки			Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61	Прокат марки Ст.3 по ГОСТ 380-60	Всего
	Марка	Колич. шт.						
КЛсу 90-90-1	Л113-2	2	1.12	111.2	17.0	11.2	12.8	152.2
КЛсу 90-90-2	Л113-1	2	1.12	74.2	13.2	11.2	12.8	111.4
КЛсу 120-90-1	Л115	2	1.54	174.4	21.6	11.2	14.4	221.6
КЛсу 150-90-1	Л117-1	2	2.06	175.6	25.0	12.8	16.8	230.2
КЛсу 150-90-2	Л117-2	2	2.06	249.6	25.0	12.8	16.8	304.2
КЛсу 120-120-1	Л116-1	2	1.72	164.2	24.6	12.8	14.4	216.0
КЛсу 120-120-2	Л116-2	2	1.72	231.6	24.6	12.8	14.4	283.4
КЛсу 150-120-1	Л118-1	2	2.34	193.4	28.2	12.8	16.8	251.2
КЛсу 150-120-2	Л118-2	2	2.34	274.4	28.2	12.8	16.8	332.2
КЛсу 210-120-1	Л119-1	2	4.0	246.8	35.8	24.8	19.2	326.6
КЛсу 210-120-2	Л119-2	2	4.0	350.8	35.8	24.8	19.2	430.6
КЛсу 210-120-3	Л119-3	2	4.0	472.8	35.8	24.8	19.2	552.6

Гл. инж. инст. Юзефович
Нач. отдела Бандос
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инж. пр. Долгинин
Дата выпуска 1965 г.

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Бутин
Рассчитал Зорин
Исполнитель Юрилюс
Проверил Зорин

ТА 1965

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки КЛсу

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 12

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки КСу

Марка канала	Марки изделий						Бетон м³			Сталь кг				
	Плиты днища		Плиты стеновые		Плиты перекрытия		Сборный марки „300"	Монолитный марки „300"	Всего	Сталь класса А-Ⅲ по ГОСТ 5781-61	Холоднотянутая проволока класса В-Ⅰ по ГОСТ 6727-53	Сталь класса А-Ⅰ по ГОСТ 5781-61	Прокат марки Ст 3 по ГОСТ 380-60	Всего
	Марка	Колич. шт.	Марка	Колич. шт.	Марка	Колич. шт.								
КСу 90-90-1	ПД1-2	1	ПС3	2	П10-2	1	1.61	0.09	1.70	315.6	31.8	22.2	14.8	384.4
КСу 90-90-2	ПД1-2	1	ПС3	2	П10-1	1	1.61	0.09	1.70	284.4	26.7	22.2	—	333.3
КСу 90-90-3	ПД1-1	1	ПС3	2	П10-1	1	1.61	0.09	1.70	215.2	24.2	22.2	—	261.6
КСу 120-90-1	ПД3-2	1	ПС3	2	П11-3	1	1.98	0.09	2.07	324.5	34.9	25.0	14.8	399.2
КСу 120-90-2	ПД3-2	1	ПС3	2	П11-1	1	1.98	0.09	2.07	308.2	23.0	25.0	—	356.2
КСу 120-90-3	ПД3-1	1	ПС3	2	П11-1	1	1.98	0.09	2.07	257.6	26.7	25.0	—	309.3
КСу 120-90-4	ПД3-2	1	ПС3	2	П11-2	1	1.98	0.09	2.07	315.0	28.0	25.0	—	368.0
КСу 150-90-1	ПДТ1-1	1	ПС3	2	П12-3	1	2.74	0.16	2.90	404.6	39.8	31.8	14.8	491.0
КСу 150-90-2	ПДТ1-1	1	ПС3	2	П12-1	1	2.74	0.16	2.90	377.8	31.2	31.8	—	440.8
КСу 150-90-3	ПДТ1-1	1	ПС3	2	П12-2	1	2.74	0.16	2.90	395.2	31.2	31.8	—	458.2
КСу 210-90-1	ПДТ3-1	1	ПС3	2	П13-2	1	4.03	0.23	4.26	515.4	41.5	43.1	14.8	614.8
КСу 210-90-2	ПДТ3-1	1	ПС3	2	П13-1	1	4.03	0.23	4.26	513.4	29.4	43.1	—	585.9
КСу 210-90-3	ПДТ3-1	1	ПС3	2	П13-3	1	4.03	0.23	4.26	565.1	22.5	53.0	—	640.6
КСу 210-90-4	ПДТ3-1	1	ПС3	2	П13-4	1	4.03	0.23	4.26	596.5	22.5	53.0	—	672.0

Гл. инж. инст. Иоаннович
Нач. отдела Бандос
Гл. констр. отд. Столетов
Гл. инж. пр. Копытенин
1965 г. Проверил Цапрун
Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Рассчитал Зорин
Исполнители Зорин
Даты выпуска

ТА 1965

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки КСу

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 13

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки КСу (окончание)

Марка канала	Марки изделий						Бетон м³			Сталь кг				
	Плиты днища		Плиты стеновые		Плиты перекрытия		Сборный марки „300"	Монолитный марки „300"	Всего	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61	Прокат марки Ст.3 по ГОСТ 380-60	Всего
	Марка	Колич. шт.	Марка	Колич. шт.	Марка	Колич. шт.								
КСу 90-120-1	ПД1-2	1	ПС2-1	2	П10-2	1	1.79	0.09	1.88	376.4	33.8	22.2	14.8	447.2
КСу 90-120-2	ПД1-2	1	ПС2-1	2	П10-1	1	1.79	0.09	1.88	345.2	28.7	22.2	—	396.1
КСу 90-120-3	ПД1-1	1	ПС2-1	2	П10-1	1	1.79	0.09	1.88	276.0	26.2	22.2	—	324.4
КСу 120-120-1	ПД3-2	1	ПС2-1	2	П11-3	1	2.16	0.09	2.25	385.3	36.9	25.0	14.8	462.0
КСу 120-120-2	ПД3-2	1	ПС2-1	2	П11-1	1	2.16	0.09	2.25	364.0	30.0	25.0	—	419.0
КСу 120-120-3	ПД3-1	1	ПС2-1	2	П11-1	1	2.16	0.09	2.25	318.4	28.7	25.0	—	372.1
КСу 120-120-4	ПД3-2	1	ПС2-1	2	П11-2	1	2.16	0.09	2.25	375.8	30.0	25.0	—	430.8
КСу 150-120-1	ПДТ1-1	1	ПС2-1	2	П12-3	1	2.92	0.16	3.08	465.4	41.8	31.8	14.8	553.8
КСу 150-120-2	ПДТ1-1	1	ПС2-1	2	П12-1	1	2.92	0.16	3.08	438.6	33.2	31.8	—	503.6
КСу 150-120-3	ПДТ1-1	1	ПС2-1	2	П12-2	1	2.92	0.16	3.08	456.0	33.2	31.8	—	521.0
КСу 210-120-1	ПДТ3-1	1	ПС2-1	2	П13-2	1	4.21	0.23	4.44	576.2	43.5	43.1	14.8	677.6
КСу 210-120-2	ПДТ3-1	1	ПС2-1	2	П13-1	1	4.21	0.23	4.44	574.2	31.4	43.1	—	648.7
КСу 210-120-3	ПДТ3-1	1	ПС2-1	2	П13-3	1	4.21	0.23	4.44	625.9	24.5	53.0	—	703.4
КСу 210-120-4	ПДТ3-1	1	ПС2-1	2	П13-4	1	4.21	0.23	4.44	657.3	24.5	53.0	—	734.8

Гл. инж. инст. Кодрованцин
Нач. отдела Брилос
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инж. пр. Волштейн
Гл. инж. пр. Ватлина

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Рисунитал Зорин
Исполнит. зав Зорин
Проверил Цитрон

1965г.

ТД 1965	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки КСу (окончание)	ис-01-04 Выпуск 6 Лист 14

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 2КСу

Марка канала	Марки изделий: Плиты днища — Марка	Кол. шт.	Плиты стеновые — Марка	Кол. шт.	Плиты перекрытия — Марка	Кол. шт.	Бетон м³: Сборный марки „300"	Монолитный марки „300"	Всего	Сталь кг: Сталь класса А-II по ГОСТ 5781-61	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61	Всего
2КСу 120-90-1	ПД 15	2	ПС3 РС1	2 1	ПП-1	2	4.20	0.13	4.33	382.9	42.9	47.5	473.3
2КСу 120-90-2	ПД 15	2	ПС3 РС1	2 1	ПП-2	2	4.20	0.13	4.33	406.5	42.9	47.5	496.9
2КСу 150-90-1	ПД 16-1	2	ПС3 РС1	2 1	ПП2-1	2	5.38	0.13	5.51	428.7	44.3	52.3	525.3
2КСу 150-90-2	ПД 16-2	2	ПС3 РС1	2 1	ПП2-1	2	5.38	0.13	5.51	493.9	47.5	52.3	593.7
2КСу 150-90-3	ПД 16-2	2	ПС3 РС1	2 1	ПП2-2	2	5.38	0.13	5.51	528.7	47.5	52.3	628.5
2КСу 210-90-1	ГД 17-1	2	ПС3 РС1	2 1	ПП3-1	2	8.58	0.17	8.75	528.5	51.5	61.9	641.9
2КСу 210-90-2	ПД 17-2	2	ПС3 РС1	2 1	ПП3-3	2	8.58	0.17	8.75	776.7	41.7	81.7	900.1
2КСу 210-90-3	ПД 17-2	2	ПС3 РС1	2 1	ПП3-4	2	8.58	0.17	8.75	839.5	41.7	81.7	962.9
2КСу(90+120)-90-1	ПДТ 3-1	1	ПС3 РС1	2 1	ПП0-1 ПП1-1	1 1	3.91	0.23	4.14	511.6	35.7	52.4	599.7
2КСу(90+120)-90-2	ПДТ 3-1	1	ПС3 РС1	2 1	ПП0-1 ПП1-2	1 1	3.91	0.23	4.14	523.4	35.7	52.4	611.5
2КСу(90+150)-90-1	ПД 15	2	ПС3 РС1	2 1	ПП0-1 ПП2-1	1 1	4.19	0.13	4.32	398.3	43.3	47.1	488.7
2КСу(90+150)-90-2	ПД 15	2	ПС3 РС1	2 1	ПП0-1 ПП2-2	1 1	4.19	0.13	4.32	415.7	43.3	47.1	506.1
2КСу(90+120)-90-1	ПД 16-1	2	ПС3 РС1	2 1	ПП0-1 ПП3-1	1 1	5.51	0.13	5.64	421.0	44.3	46.3	511.6

Гл. инж. инст. Коляновицкий
Нач. отдела Бандос
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инжен. пр. Корытейн
Дата выпуска 1965г.

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Рисовитр. П. Зорин
Исполнитель Зорин
Проверил Цитрун

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов

на 3 п.м. каналов марки 2КСу (продолжение)

Марка канала	Марки изделий: Плиты днища — Марка	Кол. шт.	Плиты стеновые — Марка	Кол. шт.	Плиты перекрытия — Марка	Кол. шт.	Бетон м³: Сборный марки „300"	Монолитный марки „300"	Всего	Сталь кг: Класса А-III по ГОСТ 5781-61	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53	Класса А-I по ГОСТ 5781-61	Всего
2КСу (90×210)-90-2	ПД 16-2	2	ПС 3	2	П10-1	1	5.51	0.13	5.64	537.9	40.6	56.2	634.7
			РС 1	1	П13-3	1							
2КСу (90×210)-90-3	ПД 16-2	2	ПС 3	2	П10-1	1	5.51	0.13	5.64	569.3	40.6	56.2	666.1
			РС 1	1	П13-4	1							
2КСу (120×150)-90-1	ПД 15	2	ПС 3	2	П11-1	1	4.47	0.13	4.60	403.9	43.8	49.9	497.6
			РС 1	1	П12-1	1							
2КСу (120×150)-90-2	ПД 15	2	ПС 3	2	П11-2	1	4.47	0.13	4.60	433.1	43.8	49.9	526.8
			РС 1	1	П12-2	1							
2КСу (120×210)-90-1	ПД 16-1	2	ПС 3	2	П11-1	1	5.79	0.13	5.92	426.6	44.8	49.1	520.5
			РС 1	1	П13-1	1							
2КСу (120×210)-90-2	ПД 16-2	2	ПС 3	2	П11-1	1	5.79	0.13	5.92	543.5	41.1	59.0	648.6
			РС 1	1	П13-3	1							
2КСу (120×210)-90-3	ПД 16-2	2	ПС 3	2	П11-2	1	5.79	0.13	5.92	586.7	41.1	59.0	686.8
			РС 1	1	П13-4	1							
2КСу 120-120-1	ПД 15	2	ПС 2-1	2	П11-1	2	4.52	0.13	4.65	449.6	45.9	47.5	548.0
			РС 2	1									
2КСу 120-120-2	ПД 15	2	ПС 2-1	2	П11-2	2	4.52	0.13	4.65	473.2	45.9	47.5	566.6
			РС 2	1									
2КСу 150-120-1	ПД 16-1	2	ПС 2-1	2	П12-1	2	5.70	0.13	5.83	495.4	47.3	52.3	595.0
			РС 2	1									
2КСу 150-120-2	ПД 16-2	2	ПС 2-1	2	П12-1	2	5.70	0.13	5.83	560.6	50.5	52.3	663.4
			РС 2	1									
2КСу 150-120-3	ПД 16-2	2	ПС 2-1	2	П12-2	2	5.70	0.13	5.83	595.4	50.5	52.3	698.2
			РС 2	1									
2КСу 210-120-1	ПД 17-1	2	ПС 2-1	2	П13-1	2	8.90	0.17	9.07	595.2	54.5	61.9	711.6
			РС 2	1									
2КСу 210-120-2	ПД 17-2	2	ПС 2-1	2	П13-3	2	8.90	0.17	9.07	843.4	44.7	81.7	969.8
			РС 2	1									

Гл. инж. инст. Козловицкий
Нач. отдела Бандос
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инж. пр. Волштейн
Дата выпуска 1965 г.

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Расчитал Зорин
Исполнил Зорин
Проверил Цатрян

ТА 1965 — Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 2КСу (продолжение)

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 16

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 2КСу (окончание)

Марка канала	Марки изделий: Плиты днища — Марка	Плиты днища — Колич. шт.	Плиты стеновые — Марка	Плиты стеновые — Колич. шт.	Плиты перекрытия — Марка	Плиты перекрытия — Колич. шт.	Бетон м³: Сборный марки „300"	Бетон м³: Монолитный марки „300"	Бетон м³: Всего	Сталь кг: Сталь класса II-III по ГОСТ 5781-61	Сталь кг: Холоднотянутая проволока класса В-II по ГОСТ 6727-53	Сталь кг: Сталь класса A-I по ГОСТ 5781-61	Сталь кг: Всего
2КСу 210-120-3	ПДП7-2	2	ПС 2-1	2	П13-4	2	7.26	0.17	7.43	906.2	44.7	81.7	1032.6
			РС 2	1									
2КСу(90+120)-120-1	ПДП3-1	1	ПС 2-1	2	П10-1	1	4.23	0.23	4.46	578.3	38.7	52.4	669.4
			РС 2	1	П11-1	1							
2КСу(90+120)-120-2	ПДП3-1	1	ПС 2-1	2	П10-1	1	4.23	0.23	4.46	590.1	38.7	52.4	681.2
			РС 2	1	П11-2	1							
2КСу(90+150)-120-1	ПДП5	2	ПС 2-1	2	П10-1	1	4.51	0.13	4.64	465.0	46.3	47.1	558.4
			РС 2	1	П12-1	1							
2КСу(90+150)-120-2	ПДП5	2	ПС 2-1	2	П10-1	1	4.51	0.13	4.64	482.4	46.3	47.1	575.8
			РС 2	1	П12-2	1							
2КСу(90+210)-120-1	ПДП6-1	2	ПС 2-1	2	П10-1	1	5.83	0.13	5.96	487.7	47.3	46.3	581.3
			РС 2	1	П13-1	1							
2КСу(90+210)-120-2	ПДП6-2	2	ПС 2-1	2	П10-1	1	5.83	0.13	5.96	604.6	43.6	56.2	704.4
			РС 2	1	П13-3	1							
2КСу(90+210)-120-3	ПДП6-2	2	ПС 2-1	2	П10-1	1	5.83	0.13	5.96	636.0	48.6	56.2	735.8
			РС 2	1	П13-4	1							
2КСу(120+150)-120-1	ПДП5	2	ПС 2-1	2	П11-1	1	4.79	0.13	4.92	470.6	46.8	49.9	567.3
			РС 2	1	П12-1	1							
2КСу(120+150)-120-2	ПДП5	2	ПС 2-1	2	П11-2	1	4.79	0.13	4.92	499.8	46.8	49.9	595.5
			РС 2	1	П12-2	1							
2КСу(120+210)-120-1	ПДП6-1	2	ПС 2-1	2	П11-1	1	6.11	0.13	6.24	493.3	47.8	49.1	590.2
			РС 2	1	П13-1	1							
2КСу(120+210)-120-2	ПДП6-2	2	ПС 2-1	2	П11-1	1	6.11	0.13	6.24	610.2	44.1	59.0	713.3
			РС 2	1	П13-3	1							
2КСу(120+210)-120-3	ПДП6-2	2	ПС 2-1	2	П11-2	1	6.11	0.13	6.24	658.4	44.1	59.0	766.5
			РС 2	1	П13-4	1							

Гл. инж. инст. Шерешевский
Нач. отдела Быков
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инж. пр. Вольтерин
Дата выпуска 1965 г.

Рук. группы Свободин
Ст. инженер Витин
Руководитель Зорин
Исполнитель Зорин
Проверил Цитрун

ТД 1965

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 2КСу (окончание)

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 17

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 3КСу

Марка канала	Марки изделий						Бетон м³					Сталь кг			
	Плиты днища		Плиты стеновые		Плиты перекрытия		Сборный марки „300"	Монолитный			Всего	Сталь класса А-II по ГОСТ 5781-61	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61	Всего
	Марка	Колич. шт.	Марка	Колич. шт.	Марка	Колич. шт.		Марки „100"	Марки „300"	Итого					
3КСу 90-90-1	ПДТ1-2	2	ПС3	4	ПН0-1	3	3.63	1.26	0.18	1.44	5.07	607.8	61.5	48.0	717.3
3КСу 90-90-2	ПДТ1-1	2	ПС3	4	ПН0-1	3	3.63	1.26	0.18	1.44	5.07	463.4	56.5	48.0	573.9
3КСу 120-90-1	ПДТ3-2	2	ПС3	4	ПН1-1	3	4.65	1.62	0.18	1.80	6.45	656.0	65.6	56.4	778.0
3КСу 120-90-2	ПДТ3-1	2	ПС3	4	ПН1-1	3	4.65	1.62	0.18	1.80	6.45	564.8	63.0	56.4	684.2
3КСу 120-90-3	ПДТ3-?	2	ПС3	4	ПН1-2	3	4.65	1.62	0.18	1.80	6.45	694.4	65.6	56.4	816.4
3КСу 150-90-1	ПДТ1-1	2	ПС3	4	ПН2-1	3	6.44	2.10	0.32	2.42	8.86	828.2	72.9	72.4	973.5
3КСу 150-90-2	ПДТ1-1	2	ПС3	4	ПН2-2	3	6.44	2.10	0.32	2.42	8.86	880.4	72.9	72.4	1025.7
3КСу 210-90-1	ПДТ3-1	2	ПС3	4	ПН3-1	3	9.70	2.98	0.46	3.44	13.14	1126.3	72.7	94.2	1293.2
3КСу 210-90-2	ПДТ3-1	2	ПС3	4	ПН3-3	3	9.70	2.98	0.46	3.44	13.14	1291.4	92.0	123.9	1497.3
3КСу 210-90-3	ПДТ3-1	2	ПС3	4	ПН3-4	3	9.70	2.98	0.46	3.44	13.14	1375.6	92.0	123.9	1551.5

Гл. инж. проекта — Брацкий
Нач. отдела — Витин
Гл. конструктор — Зорин
Гл. инж. пр. — Иорилов
Проверил — Шапрун
Разработал — Исполнитель
Руководитель группы — Ст. инженер — Инженер — Техник — Копировал

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 3КСу (окончание)

Марка канала	Марки изделий: Плиты днища — Марка	Кол. шт.	Плиты стеновые — Марка	Кол. шт.	Плиты перекрытия — Марка	Кол. шт.	Бетон м³: Сборный марки „300"	Монолитный: марки „100"	марки „300"	Итого	Всего	Сталь кг: класса А-III по ГОСТ 5781-61	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61	Всего
3КСу 90-120-1	ПД1-2	2	ПС2-1	4	П10-1	3	3.99	1.26	0.18	1.44	5.43	729.4	65.5	48.0	842.9
3КСу 90-120-2	ПД1-1	2	ПС2-1	4	П10-1	3	3.99	1.26	0.18	1.44	5.43	591.0	60.5	48.0	699.5
3КСу 120-120-1	ПД3-2	2	ПС2-1	4	П11-1	3	5.01	1.62	0.18	1.80	6.81	777.6	69.6	56.4	903.6
3КСу 120-120-2	ПД3-1	2	ПС2-1	4	П11-1	3	5.01	1.62	0.18	1.80	6.81	686.4	67.0	56.4	809.8
3КСу 120-120-3	ПД3-2	2	ПС2-1	4	П11-2	3	5.01	1.62	0.18	1.80	6.81	813.0	69.6	56.4	939.0
3КСу 150-120-1	ПДТ1-1	2	ПС2-1	4	П12-1	3	6.80	2.10	0.32	2.42	9.22	949.8	76.9	72.4	1099.1
3КСу 150-120-2	ПДТ1-1	2	ПС2-1	4	П12-2	3	6.80	2.10	0.32	2.42	9.22	1002.0	76.9	72.4	1151.3
3КСу 210-120-1	ПДТ3-1	2	ПС2-1	4	П13-1	3	10.06	2.98	0.46	3.44	13.50	1247.9	76.7	94.2	1418.8
3КСу 210-120-2	ПДТ3-1	2	ПС2-1	4	П13-3	3	10.06	2.98	0.46	3.44	13.50	1403.0	56.0	123.9	1582.9
3КСу 210-120-3	ПДТ3-1	2	ПС2-1	4	П13-4	3	10.06	2.98	0.46	3.44	13.50	1497.2	56.0	123.9	1677.1

Гл. инж. инст.	Козровицкий	
Нач. отдела	Вайпос	
Гл. констр. отд.	Слевтор	
Гл. инж. пр.	Коштеян	
Дата выпуска	1965	

Рук. группы	Бродский	
Ст. инженер	Витин	
Рассчитал	Зорин	
Исполнил	Карнилюк	
Проверил	Шапрун	

ТА 1965 — Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 3КСу (окончание)

ИС-01-04 Выпуск 6 Лист 19

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов

на 3 п.м. каналов марки ЧКСу

Марка канала	Марки изделий: Плиты днища — Марка	Кол. шт.	Плиты стеновые — Марка	Кол. шт.	Плиты перекрытия — Марка	Кол. шт.	Бетон м³: Сборный марки „300"	Монолитный: марки „100"	марки „300"	Итого	Всего	Сталь кг: Сталь класса А-II по ГОСТ 5781-61	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61	Всего
ЧКСу 120-90-1	ПД 3-2	1	ПС 3	4	ПП-1	4	6.87	2.25	0.22	2.45	9.32	735.7	80.5	78.9	895.1
	ПД 15	2	РС 1	1											
ЧКСу 120-90-2	ПД 3-1	1	ПС 3	4	ПП-1	4	6.87	2.25	0.22	2.45	9.32	690.1	79.2	78.9	848.2
	ПД 15	2	РС 1	1											
ЧКСу 120-90-3	ПД 3-2	1	ПС 3	4	ПП-2	4	6.87	2.25	0.22	2.45	9.32	782.9	80.5	78.9	942.3
	ПД 15	2	РС 1	1											
ЧКСу 150-90-1	ПДТ 1-1	1	ПС 3	4	ПР-1	4	9.08	2.80	0.29	3.09	12.17	879.1	86.0	92.9	1058.0
	ПД 16-1	2	РС 1	1											
ЧКСу 150-90-2	ПДТ 1-1	1	ПС 3	4	ПР-1	4	9.08	2.80	0.29	3.09	12.17	944.3	89.2	92.9	1126.4
	ПД 16-2	2	РС 1	1											
ЧКСу 150-90-3	ПДТ 1-1	1	ПС 3	4	ПР-2	4	9.08	2.80	0.29	3.09	12.17	1013.9	89.2	92.9	1196.0
	ПД 16-2	2	РС 1	1											
ЧКСу 210-90-1	ПДТ 3-1	1	ПС 3	4	ПЗ-1	4	14.25	4.18	0.40	4.58	18.83	1141.4	94.8	113.0	1349.2
	ПД 17-1	2	РС 1	1											
ЧКСу 210-90-2	ПДТ 3-1	1	ПС 3	4	ПЗ-3	4	14.25	4.18	0.40	4.58	18.83	1193.0	71.2	152.6	1416.8
	ПД 17-2	2	РС 1	1											
ЧКСу 210-90-3	ПДТ 3-1	1	ПС 3	4	ПЗ-4	4	14.25	4.18	0.40	4.58	18.83	1618.6	71.2	152.6	1842.4
	ПД 17-2	2	РС 1	1											
ЧКСу 120-120-1	ПД 3-2	1	ПС 2-1	4	ПП-1	4	7.37	2.25	0.22	2.45	9.82	863.2	85.5	78.9	1027.6
	ПД 15	2	РС 2	1											
ЧКСу 120-120-2	ПД 3-1	1	ПС 2-1	4	ПП-1	4	7.37	2.25	0.22	2.45	9.82	817.6	84.2	78.9	980.7
	ПД 15	2	РС 2	1											
ЧКСу 120-120-3	ПД 3-2	1	ПС 2-1	4	ПП-2	4	7.37	2.25	0.22	2.45	9.82	910.4	85.5	78.9	1074.8
	ПД 15	2	РС 2	1											
ЧКСу 150-120-1	ПДТ 1-1	1	ПС 2-1	4	ПР-1	4	9.58	2.80	0.29	3.09	12.67	1006.6	91.0	92.9	1190.5
	ПД 16-1	2	РС 2	1											
ЧКСу 150-120-2	ПДТ 1-1	1	ПС 2-1	4	ПР-1	4	9.58	2.80	0.29	3.09	12.67	1071.8	94.2	92.9	1258.9
	ПД 16-2	2	РС 2	1											
ЧКСу 150-120-3	ПДТ 1-1	1	ПС 2-1	4	ПР-2	4	9.58	2.80	0.29	3.09	12.67	1141.4	94.2	92.9	1328.5
	ПД 16-2	2	РС 2	1											
ЧКСу 210-120-1	ПДТ 3-1	1	ПС 2-1	4	ПЗ-1	4	14.75	4.18	0.40	4.58	19.33	1268.9	99.8	113.0	1481.7
	ПД 17-1	2	РС 2	1											
ЧКСу 210-120-2	ПДТ 3-1	1	ПС 2-1	4	ПЗ-3	4	14.75	4.18	0.40	4.58	19.33	1680.5	76.2	152.6	1849.3
	ПД 17-2	2	РС 2	1											
ЧКСу 210-120-3	ПДТ 3-1	1	ПС 2-1	4	ПЗ-4	4	14.75	4.18	0.40	4.58	19.33	1796.1	76.2	152.6	1974.9
	ПД 17-2	2	РС 2	1											

Гл. инж. инст. Бородский
Нач. отдела Вятин
Гл. констр. отд. Зорин
Гл. инж. пр. Зорин
Нач. Цыпун

Рук. группы Бородский
Ст. инженер Вятин
Инженер Зорин
Лаборант Зорин
1965 г. Проверил Цыпун

Разработали: Бородский, Вятин, Спектор, Цыпун

ТА 1965	Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки ЧКСу	ИС-01-04 Выпуск 6 Лист 20

Таблица для подбора сборных железобетонных элементов и расход материалов на 3 п.м. каналов марки 5КСу

Марка канала	Марки изделий: Плиты днища — Марка	Кол. шт	Плиты стеновые — Марка	Кол. шт	Плиты перекрытий — Марка	Кол. шт	Бетон м³: Сборный марки „300"	Монолитный марки „100"	Монолитный марки „300"	Монолитный Итого	Бетон Всего	Сталь кг: Класса A-II по ГОСТ 5781-61	Холоднотянутая проволока класса B-I по ГОСТ 6727-53	Сталь класса A-I по ГОСТ 5781-61	Сталь Всего
5КСу 120-90-1	ПД 15	4	ПС 3 ПС 1	4 2	П11-1	5	9.09	2.57	0.24	2.81	11.90	815.4	95.4	101.4	1012.2
5КСу 120-90-2	ПД 15	4	ПС 3 ПС 1	4 2	П11-2	5	9.09	2.57	0.24	2.81	11.90	874.4	95.4	101.4	1071.2
5КСу 150-90-1	ПД 16-1	4	ПС 3 ПС 1	4 2	П12-1	5	11.72	3.21	0.24	3.45	15.17	930.0	99.1	113.4	1142.5
5КСу 150-90-2	ПД 16-2	4	ПС 3 ПС 1	4 2	П12-1	5	11.72	3.21	0.24	3.45	15.17	1060.4	105.5	113.4	1279.3
5КСу 150-90-3	ПД 16-2	4	ПС 3 ПС 1	4 2	П12-2	5	11.72	3.21	0.24	3.45	15.17	1147.4	105.5	113.4	1366.3
5КСу 210-90-1	ПД 17-1	4	ПС 3 ПС 1	4 2	П13-1	5	18.80	4.52	0.34	4.86	23.66	1156.5	116.9	131.8	1405.2
5КСу 210-90-2	ПД 17-2	4	ПС 3 ПС 1	4 2	П13-3	5	18.80	4.52	0.34	4.86	23.66	1704.6	90.4	181.3	1976.3
5КСу 210-90-3	ПД 17-2	4	ПС 3 ПС 1	4 2	П13-4	5	18.80	4.52	0.34	4.86	23.66	1861.6	90.4	181.3	2133.3
5КСу 120-120-1	ПД 15	4	ПС 2-1 ПС 2	4 2	П11-1	5	9.73	2.57	0.24	2.81	12.54	918.8	101.4	101.4	1151.6
5КСу 120-120-2	ПД 15	4	ПС 2-1 ПС 2	4 2	П11-2	5	9.73	2.57	0.24	2.81	12.54	1007.8	101.4	101.4	1210.6
5КСу 150-120-1	ПД 16-1	4	ПС 2-1 ПС 2	4 2	П12-1	5	12.36	3.21	0.24	3.45	15.81	1063.4	105.1	113.4	1281.9
5КСу 150-120-2	ПД 16-2	4	ПС 2-1 ПС 2	4 2	П12-1	5	12.36	3.21	0.24	3.45	15.81	1193.8	111.5	113.4	1418.7
5КСу 150-120-3	ПД 16-2	4	ПС 2-1 ПС 2	4 2	П12-2	5	12.36	3.21	0.24	3.45	15.81	1280.8	111.5	113.4	1505.7
5КСу 210-120-1	ПД 17-1	4	ПС 2-1 ПС 2	4 2	П13-1	5	19.44	4.52	0.34	4.86	24.30	1269.3	192.9	131.8	1544.6
5КСу 210-120-2	ПД 17-2	4	ПС 2-1 ПС 2	4 2	П13-3	5	19.44	4.52	0.34	4.86	24.30	1838.0	96.4	181.3	2115.7
5КСу 210-120-3	ПД 17-2	4	ПС 2-1 ПС 2	4 2	П13-4	5	19.44	4.52	0.34	4.86	24.30	1995.0	96.4	181.3	2272.7

Гл. инженер проекта — Шкодерин — 1965 г.
Рук. группы — Ст. инженер — Рассанитис
Брусилин — Бутин — Зорина
Гл. инж. пр. — Пл. — Ст. техник
Конструкции — Блинов — Спектор — Колштейн

Таблица для подбора доборных плит перекрытия каналов

Сечение канала А×Н см.	Марки плит			
	При перекрытии на отметке ±0.00 и нагрузке Н-30	При заглублении перекрытия от 0.3 м до 0.7 м и нагрузках Н-30 и НК-80	При заглублении перекрытия от 2 м до 4 м и нагрузках Н-30 и НК-80	При заглублении перекрытия от 1 м до 4 м и железнодорожной нагрузке
60×30 60×45 60×60	П9 д-2	П9 д-1	П9 д-1	П9 д-1
90×45 90×60 90×90 90×120	П10 д-3	П10 д-2	П10 д-1	П10 д-1
120×60 120×90 120×120	П11 д-3	П11 д-2	П11 д-1	П11 д-2
150×60 150×90 150×120	П12 д-3	П12 д-2	П12 д-1	П12 д-2
210×60 210×90 210×120	П13 д-3	П13 д-2	П13 д-1	П13 д-2

Гип. Бродский
Рук. группы Ст. инженер Витин
Рассчитал Зорин
Исполнитель Кориналов
Проверил Зорин
1965г.

Гип. Бродский
Нач. отд. Витин
Гл. инженер проекта Зорин
Гл. спец. проекта Электор
Нач. сект. Кориналов
Гл. спец. Зорин
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТА 1965	Таблица для подбора доборных плит перекрытия каналов	НС-01-04 Выпуск 6	Лист 22

Таблица для подбора подкладок.

Марка канала	Марка подкладки	Колич. подкладок на 3 п.м. канала
КЛу 60-30	ЛП1	1
КЛу 60-45		
КЛу 60-60		
КЛу 90-45	ЛП2	1
КЛу 90-60		
КЛу 120-60	ЛП3	1
КЛу 150-60	ЛП4	1
КЛу 210-60	ЛП5	1
2КЛу 60-30	ЛП1	2
2КЛу 60-45		
2КЛу 60-60		
2КЛу 90-45	ЛП2	2
2КЛу 90-60		
2КЛу 120-60	ЛП3	2
2КЛу(60+90)-45	ЛП1+ЛП2	1+1
2КЛу(60+90)-60		
2КЛу(60+120)-60	ЛП1+ЛП3	1+1
2КЛу(60+150)-60	ЛП1+ЛП4	1+1

Марка канала	Марка подкладки	Колич. подкладок на 3 п.м. канала
КЛсу 90-90	ЛП2	1
КЛсу 120-90	ЛП3	1
КЛсу 120-120		
КЛсу 150-90	ЛП4	1
КЛсу 150-120		
КЛсу 210-120	ЛП5	1
2КЛсу 90-90	ЛП2	2
2КЛсу 120-90	ЛП3	2
2КЛсу 120-120		
2КЛсу 150-90	ЛП4	2
2КЛсу 150-120		
2КЛсу 210-120	ЛП5	2
2КЛсу(90+120)-90	ЛП2+ЛП3	1+1
2КЛсу(90+150)-90	ЛП2+ЛП4	1+1
2КЛсу(120+150)-90	ЛП3+ЛП4	1+1
2КЛсу(120+150)-120		
2КЛсу(120+210)-120	ЛП3+ЛП5	1+1
2КЛсу(150+210)-120	ЛП4+ЛП5	1+1

Марка канала	Марка подкладки	Колич. подкладок на 3 п.м. канала
КСу 90-90	ПП1	1
КСу 90-120		
КСу 120-90	ПП2	1
КСу 120-120		
КСу 150-90	ПП3	1
КСу 150-120		
КСу 210-90	ПП4	1
КСу 210-120		
2КСу 120-90	ПП2	4
2КСу 120-120		
2КСу 150-90	ПП3	4
2КСу 150-120		
2КСу 210-90	ПП3	6
2КСу 210-120		
2КСу(90+120)-90	ПП4	1
2КСу(90+120)-120		
2КСу(90+150)-90	ПП2	4
2КСу(90+150)-120		

Марка канала	Марка подкладки	Колич. подкладок на 3 п.м. канала
2КСу(90+210)-90	ПП3	4
2КСу(90+210)-120		
2КСу(120+150)-90	ПП2	4
2КСу(120+150)-120		
2КСу(120+210)-90	ПП3	4
2КСу(120+210)-120		

Примечание

Рабочие чертежи подкладок приведены в выпуске 4 настоящей серии.


ТА 1965


Таблица для подбора подкладок (для каналов на просадочных грунтах и в районах с сейсмичностью 9 баллов).

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 23


7031-06 32

Рук. группы Ершов
Ст. архитектор Цапрун
Исполнитель Цапрун
Проверил
ГИП
Нач. отд. Бандос
Гл. спец. Спектор
Гл. инж. проекта Копытенко
Выпуск







Каналы КЛу




Продольный разрез



Каналы КСу



Продольный разрез



Примечания

1. Железобетонные плиты, устраиваемые по ширине проезжей части армируются сетками ФIIIAI, шаг 150 в обоих направлениях.
2. Монтажные схемы и детали крепления элементов МС-5 к плитам перекрытий каналов см. на листе 25.

Переезды через каналы марок КЛу; КЛСу и КСу при заглублении перекрытия от 0.5 до 0.5 м


Переезды через каналы марок КЛу и КСу при перекрытии на отметке ±0.00

Инв. № подл.	Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подп.	Дата
Гип	Ведущий	Бродский		
Нач. отд.	Гип	Цирлин		
Рук. группы	Исполнитель	Проверил		


ТП 1965

Каналы марок КЛу и КСу с перекрытием на отметке ±0.00
Переезды через каналы


МС-01-04
Выпуск 6
Лист 24




П9-2




П10-2




П11-3




П12-3




П13-2



Узел „А"



а-а



П9д-2; П10д-3; П11д-3; П12д-3; П13д-3

Примечание

Спецификация стали на один элемент МС-5 приведена на листе 67.

ТА 1965	Монтажные схемы и деталь крепления элементов МС-5 к плитам перекрытий каналов	ИС-01-04	
		Выпуск 6	
		Лист	25

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л1-1	С1 (шт. 1)	1		ВАIII	1400	30	30	42,0
		2		АIII, 2940		8	8	23,5
	С2 (шт. 1)	2		АIII	2940	4	4	11,8
		3		ВАIII	940	30	30	22,2

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Холоднотянутая проволока класса В1 по ГОСТ 6727-53			Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61			Всего
	ф мм			Итого	ф мм		Итого	ф мм		Итого	
	ВАIII				4ВI			10АI			
Л1-1	25,4			25,4	4,0		4,0	3,6		3,6	33,0

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л1-1	М-9	4	54, Вып.2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л1-1	0,75	„300"	0,29	33,0

ТА 1965

Лоток Л1-1

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 26

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов и сеток	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.: в одной марке сетки	Колич. шт.: в одном лотке	Общая длина м
Л2-1	С1 (шт. 1)	1		В AIII	17120	30	30	51,6
		2		ЧВI	2940	10	10	29,4
	С2 (шт. 1)	2		ЧВI	2940	4	4	11,8
		3		В AIII	740	30	30	22,2

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53			Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61			Всего
	ф мм			Итого	ф мм		Итого	ф мм		Итого	
	В AIII				ВЧ			10 AI			
Л2-1	29,2			29,2	4,0		4,0	3,6		3,6	36,8

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л2-1	М-9	4	54, вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л2-1	0,88	„300"	0,35	36,8

Л2-1

ТД 1965


Лоток Л2-1

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 29

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Рассчитал Зорин
Исполнил Терентьева
Проверил Ананьин
1965 г.
Гл. инж. проекта
Гл. конструктор Бандос
Гл. специалист Спектор
Нач. отд. Сопшеева

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одн. каркасе или сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л11	С1 (шт.1)	1		10АIII	1810	30	30	54,0
		2		5ВI	2940	10	10	29,4
	С2 (шт.1)	3		4ВI	2940	4	4	11,8
		4		8АIII	780	20	20	15,6
	С3 (шт.2)	3		4ВI	2940	3	6	17,6
		5		6АIII	530	16	32	17,6



Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53			Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61			Всего
	ф мм			Итого	ф мм		Итого	ф мм		Итого	
	6АIII	8АIII	10АIII		4ВI	5ВI		10АI			
Л11	3,8	6,2	33,3	43,3	2,9	4,5	7,4	3,6		3,6	54,3

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л11	М-9	4	54, Вып.2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л11	1,2	„300"	0,48	54,3

ТП 1965

Лоток Л11

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 28

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов и сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. на одну каркасную сетку	Колич. шт. на один лоток	Общая длина м
ЛЗ-1	С1 (шт. 1)	1		10АIII	2040	30	30	61,3
		2		5ВI	2940	12	12	35,3
	С2 (шт. 1)	3		4ВI	2940	4	4	11,8
		4		8АIII	760	20	20	15,2

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53			Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61			
	ф мм			Итого	ф мм		Итого	ф мм		Итого	Всего
	8АIII	10АIII			4ВI	5ВI		10АI	12АI		
ЛЗ-1	6.0	38.2		44.2	1.2	5.4	6.6	0,4	5,2	5,6	56.4

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-10 приведена на листе 53 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
ЛЗ-1	М-10	4	54, Вып.2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
ЛЗ-1	1,07	300*	0,43	56.4

ГТИ 1965

Лоток ЛЗ-1

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 29

7031-05 2 с

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов и сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л12	С1 (шт. 1)	1		12 AIII	2130	30	30	63,8
		2		5 BI	2940	12	12	35,3
	С2 (шт. 1)	3		4 BI	2940	4	4	11,8
		4		8 AIII	800	20	20	16,0
	С3 (шт. 2)	3		4 BI	2940	4	8	23,5
		5		6 AIII	600	16	32	21,8

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса A-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 6 A-III	8 A-III	12 A-III	Итого	Холоднотянутая проволока класса B-I по ГОСТ 6727-53 ф мм 4 BI	5 BI	Итого	Сталь класса A-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 10 AI	12 AI	Итого	Всего
Л12	4,8	6,3	56,6	67,7	3,5	5,4	8,9	0,4	5,2	5,6	82,2

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-10 приведена на листе 55 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л12	М-10	4	54, Вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л12	1,43	„300"	0,57	82,2

Л12

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

1-1 (Армирование)

Отверстия ф40

Гл. инж. инст.	Комаровский		
Нач. отдела	Бялас		
Гл. констр. отд.	Слектор		
Гл. инж. пр.	Колштейн		
Рук. группы	Ордынский		
Ст. инженер	Витин		
Рассчитал	Зобнин		
Исполнитель	Терентьева		
Проверил	Витин		
			1965 г.


Дата выпуска

ТД 1965

Лоток Л12

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 30

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и кол. каркасов и сеток	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. один каркас или сетку	Колич. шт. в одн. лотке	Общая длина м
Л13-1	С1 (шт. 1)	1		4 AI	2940	11	11	32,3
		2		8 AIII	2110	30	30	63,3
	С2 (шт. 1)	1		4 AI	2940	5	5	14,7
		3		8 AIII	1080	20	20	21,6
	С5 (шт. 2)	1		4 AI	2940	3	6	17,6
		6		6 AIII	530	16	32	16,9
Л13-2	С3 (шт. 1)	4		5 BI	2940	11	11	32,3
		5		10 AIII	2110	30	30	63,3
	С4 (шт. 1)	1		4 BI	2940	5	9	14,7
		3		8 AIII	1080	30	30	32,4
	С5 (шт. 2)	1		4 BI	2940	3	6	17,6
		6		6 AIII	530	16	32	16,9

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса A-III по ГОСТ 5781-61				Холоднотянутая проволока класса B-I по ГОСТ 6727-53			Сталь класса B-I по ГОСТ 5781-61			Всего
	ф мм			Итого	ф мм		Итого	ф мм		Итого	
	6 AIII	8 AIII	10 AIII		4 BI	5 BI		10 AI	12 AI		
Л13-1	3,7	33,4	—	37,1	6,6	—	6,6	0,4	5,2	5,6	49,3
Л13-2	3,7	13,0	38,9	55,6	3,5	5,0	8,5	0,4	5,2	5,6	69,7

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-10 приведена на листе 53 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л13-1	М-10	4	54, Вып. 2
Л13-2	М-10	4	54, Вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л13-1	1,4	300	0,56	49,3
Л13-2	1,4	300	0,56	69,7


Л13-1
Л13-2

1965


Лотки Л13-1; Л13-2

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 31


Разработали: Зандлос, Лекторович, Зотов
Рук. группы: Бродский
Ст. инженер: Витин
Рассчитал: Терешкина
Исполнитель: Витин
Проверил: Витин




1-1




2-2




Л14-1
Л14-2




3-3



1-1 (Армирование)




4-4



5-5

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л14-1	С1 (шт. 1)	1		10АIII	2430	30	30	73,0
		2		5ВI	2940	13	13	38,2
	С2 (шт. 1)	3		8АIII	1100	30	30	33,0
		4		4ВI	2940	5	5	14,7
	С5 (шт. 2)	4		4ВI	2940	4	8	23,5
		6		6АIII	680	16	32	21,7
Л14-2	С3 (шт. 1)	5		10АIII	2430	30	30	73,0
		2		5ВI	2940	13	13	38,2
	С4 (шт. 1)	3		8АIII	1100	20	20	22,0
		4		4ВI	2940	5	5	14,7
	С5 (шт. 2)	4		4ВI	2940	4	8	23,5
		6		6АIII	680	16	32	21,7

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53			Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61			Всего
	ф мм				Итого	ф мм		Итого	ф мм		Итого	
	6АIII	8АIII	10АIII	12АIII		4ВI	5ВI		10АI	12АI		
Л14-1	4,8	13,0	44,8	—	62,6	4,0	5,9	9,9	0,4	5,2	5,6	78,1
Л14-2	4,8	8,7	—	64,4	77,9	4,0	5,9	9,9	0,4	5,2	5,6	93,4

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л14-1	М-10	4	54, Вып.1
Л14-2	М-10	4	54, Вып.2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м3	Расход стали кг
Л14-1	1,62	„300"	0,65	78,1
Л14-2	1,62	„300"	0,65	93,4

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-10 приведена на листе 53 выпуска 2.

ТД 1965

Лотки Л14-1; Л14-2

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 32

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Рассчитал Тер.
Испол. Ср. 196
Пров. Эрл

Гл. конструктор К.Ф.
Гл. инж. Блинов
Гл. спецстор
Нач. отд. Копытин
Дата выпуска 1965 г.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л15	С1 (шт. 1)	1		10 А III	2440	30	30	73,7
		2		5 В I	2940	13	13	38,2
	С2 (шт. 1)	2		5 В I	2940	7	7	20,6
		3		12 А III	1420	30	30	42,6
	С3 (шт. 2)	4		6 А III	530	16	32	16,9
		5		4 В I	2940	3	6	17,6

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53			Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61			Всего
	ф мм			Итого	ф мм		Итого	ф мм		Итого	
	6 А III	10 А III	12 А III		4 В I	5 В I		10 А I	12 А I		
Л15	3,7	45,5	38,0	87,2	1,7	9,1	10,8	0,4	5,2	5,6	103,6

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л15	М-10	4	54, Вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л15	1,93	„300"	0,77	103,6

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-10 приведена на листе 53 выпуска 2.

ТД 1965



Лоток Л15

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 33

7031-06 42

Рук. группы Брилский
Ст. инженер Витин
Разработал Витин
Исполнитель Витин
Проверил Витин
Н. контр. Кошутина
Гл. инженер Бянкос
Гл. специалист Спектор
Составлен Кошутина
1965
Да выпуска

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов и сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт. в одном каркасе или сетке	Кол. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л16-1	С1 (шт. 1)	1		10АIII	2740	30	30	82,2
		2		5ВI	2940	15	15	44,2
	С2 (шт. 1)	2		5ВI	2940	7	7	20,6
		3		10АIII	1420	30	30	42,6
	С3 (шт. 2)	4		6АIII	680	16	32	21,7
		5		4ВI	2940	4	8	23,5
Л16-2	С4 (шт. 1)	2		5ВI	2940	15	15	44,2
		6		12АIII	2740	30	30	82,2
	С5 (шт. 1)	2		5ВI	2940	7	7	20,6
		7		12АIII	1420	30	30	42,6
	С3 (шт. 2)	4		6АIII	680	16	32	21,7
		5		4ВI	2940	4	8	23,5

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса AIII по ГОСТ 5781-61 ф мм 6АIII	10АIII	12АIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 ф мм 4ВI	5ВI	Итого	Сталь класса A-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 10АI	12АI	16АI	Итого	Всего
Л16-1	4,8	77,3	—	82,1	2,3	10,0	12,3	0,4	3,6	2,4	6,4	100.8
Л16-2	4,8	—	111.0	115.8	2,3	10,0	12,3	0,4	3,6	2,4	6,4	134.5

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич-во шт.	№ листа
Л16-1	М-11	4	54, Вып. 2
Л16-2	М-11	4	54, Вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л16-1	2,15	„300"	0,86	100.8
Л16-2	2,15	„300"	0,86	134.5

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-11 приведена на листе 53 выпуска 2.

ТД 1965


Лотки Л16-1; Л16-2

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 34


Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Расчитал Ильин
Исполнитель Свито
Проверил Ефимов
ГИП Ефимов
Н. контр. Ефимов
1965г
Колодницкий
Баньос
Спектор
Клипперич
Дата выпуска

Спецификация арматуры на один лоток


Марка лотка	Марка и кол. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в один каркас или сетку	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л17-1	С1 (шт. 1)	1		10АIII	1780	30	30	83,4
		2		5ВI	2940	15	15	44,0
	С2 (шт. 1)	2		5ВI	2940	9	9	26,4
		3		10АIII	1760	30	30	52,8
	С3 (шт. 2)	4		6АIII	550	16	32	17,0
		5		4ВI	2940	3	6	17,6
Л17-2	С4 (шт. 1)	2		5ВI	2940	15	15	44,0
		6		12АIII	2780	30	30	83,4
	С5 (шт. 1)	2		5ВI	2940	9	9	26,4
		7		12АIII	1760	30	30	52,8
	С3 (шт. 2)	4		6АIII	550	16	32	17,0
		5		4ВI	2940	3	6	17,6




1-1




2-2




Л17-1
Л17-2




3-3



1-1 (армирование)



4-4



5-5

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 6АIII	10АIII	12АIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 ф мм 4ВI	5ВI	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 10АI	12АI	16АI	Итого	Всего
Л17-1	3,8	84,0	–	87,8	1,7	10,8	12,5	0,4	3,6	2,4	6,4	106,7
Л17-2	3,8	–	121,0	124,8	1,7	10,8	12,5	0,4	3,6	2,4	6,4	143,7

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л17-1	М-11	4	54, Вып. 2
Л17-2	М-11	4	54, Вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м3	Расход стали кг
Л17-1	2,6	„300"	1,03	106,7
Л17-2	2,6	„300"	1,03	143,7


Примечание

Деталь установки закладного элемента М-11 приведена на листе 53 выпуска 2.


ТП 1965	Лотки Л17-1; Л17-2	ИС-01-04 Выпуск 6 Лист 35

7031-06 44


Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Рассчитал
Руководитель
Гл. инженер проекта
Гл. специалист
Начальник отдела
Дата выпуска 1965




1-1




2-2




Л18-1
Л18-2




3-3



1-1 (Армирование)




4-4



5-5

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л18-1	С1 (шт. 1)	1.		IOAIII	3180	30	30	95,3
		2		5BI	2940	17	17	50,0
	С2 (шт. 1)	2		5BI	2940	9	9	26,4
		3		IOAIII	1760	30	30	53,0
	С3 (шт. 2)	4		6AIII	730	16	32	23,4
		5		4BI	2940	4	8	23,5
Л18-2	С4 (шт. 1)	2		5BI	2940	17	17	50,0
		6		I2AIII	3180	30	30	95,3
	С5 (шт. 1)	2		5BI	2940	9	9	26,4
		7		I2AIII	1760	30	30	53,0
	С3 (шт. 2)	4		6AIII	730	16	32	23,4
		5		4BI	2940	4	8	23,5

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53			Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Всего
	ф мм			Итого	ф мм		Итого	ф мм			Итого	
	6AIII	IOAIII	I2AIII		4BI	5BI		IOAI	I2AI	I6AI		
Л18-1	5,2	91,5	—	96,7	2,3	11,8	14,1	0,4	3,6	2,4	6,4	117,2
Л18-2	5,2	—	132,0	137,2	2,3	11,8	14,1	0,4	3,6	2,4	6,4	157,7

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л18-1	М-11	4	54, Вып.2
Л18-2	М-11	4	54, Вып.2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л18-1	2,92	„300"	1,17	117,2
Л18-2	2,92	„300"	1,17	157,7

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-11 приведена на листе 53 выпуска 2

ТА 1965

Лотки Л18-1; Л18-2

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 36

Гл. инженер проекта Бантов
Гл. специалист Спектор
Нач. отд. Колг. Гейн
Ст. инженер Рутин
Рассчитал Ирин
Гл. специалист по чертежам Ерентеева
Проверил Быгарь
Нач. сект. Кушнир
Зав. сект. Зайцев
Дата выпуска 1965 г.

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в сборном элементе на сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л19-1	С1 (шт. 1)	1	Линии перегиба	10АIII	3940	30	30	118,0
		2		5ВI	2940	22	22	64,8
	С2 (шт. 1)	2		5ВI	2940	12	12	35,3
		3		10АIII	2440	30	30	73,0
	С3 (шт. 2)	4		4ВI	2940	4	8	23,5
		5		6АIII	760	16	32	24,3
Л19-2	С4 (шт 1)	2		5ВI	2940	22	22	64,8
		6		12АIII	3940	30	30	118,0
	С5 (шт 1)	2		5ВI	2940	12	12	35,3
		7		12АIII	2440	30	30	73,0
	С3 (шт 2)	4		4ВI	2940	4	8	23,5
		5		6АIII	760	16	32	24,3
Л19-3	С6 (шт. 1)	2		5ВI	2940	22	22	64,8
		8		14АIII	3940	30	30	118,0
	С7 (шт. 1)	2		5ВI	2940	12	12	35,3
		9		14АIII	2440	30	30	73,0
	С3 (шт. 2)	4		4ВI	2940	4	8	23,5
		5		6АIII	770	16	32	24,3

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 6АIII	10АIII	12АIII	14АIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 ф мм 4ВI	5ВI	Итого	Сталь класса АI по ГОСТ 5781-61 ф мм 10АI	16АI	Итого	Всего
Л19-1	5,4	118,0	—	—	123,4	2,3	15,6	17,9	0,8	11,6	12,4	153,7
Л19-2	5,4	—	170,0	—	175,4	2,3	15,6	17,9	0,8	11,6	12,4	205,7
Л19-3	5,4	—	—	291,0	236,4	2,3	15,6	17,9	0,8	11,6	12,4	266,7

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-19 аналогична деталям установки элементов М-9; М-11, приведенной на листе 53 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л19-1	М-19	4	67
Л19-2	М-19	4	
Л19-3	М-19	4	

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л19-1	5,0	300	2,0	153,7
Л19-2	5,0	300	2,0	205,7
Л19-3	5,0	300	2,0	266,7



1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 1-1 (армирование)


Л19-1 Л19-2 Л19-3

Гл. инж.	Комаровцев	
Нач. отд.	Бакалос	
Нач. пр.	Колштейн	
Рук. группы	Бродский	
Ст. инженер	Витин	
Рассчитал	Эдрин	
Составитель	Терентьева	
Проверил	Смирнова	

Дата выпуска 1965г.

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и класс. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. на 1 каркас или сетку	Колич. шт. на 1 лоток	Общая длина м
Л1g-1	С1 (шт. 1)	1		8 AIII	1400	6	6	8.4
		2		4 BI	540	10	10	5.4
	С2 (шт. 1)	2		4 BI	540	4	4	2.2
		3		8 AIII	740	5	5	3.7



Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса A-III по ГОСТ 5781-61. ф мм			Итого	Холоднотянутая проволока класса B-I по ГОСТ 6727-53 ф мм		Итого	Сталь класса A-I по ГОСТ 5781-61. ф мм		Итого	Всего
	8 AIII	—	—		4 BI	—		10 AI	—		
Л1g-1	4.8	—	—	4.8	0.7		0.7	1.8	-	1.8	7.3

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л1g-1	М-9	2	54 вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л1g-1	0.15	„300"	0.06	7.3

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

ТД 1963

Лоток Л1g-1

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 38


7031-06 4.7

Рук. группы Бродский
Гл. инженер Витин
Рассчитал Наполнитель
Проверил Кувшинов
Дата выпуска 1965 г.
Козровщикин
Бандов
Электор
Волштейн

Спецификация арматуры на один лоток

46

Марка лотка	Марка и коляч. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л2g-1	С1 (шт. 1)	1		ВАIII	1760	6	6	10.3
		2		АIII	540	10	10	5.4
	С2 (шт. 1)	2		АIII	540	4	4	2.2
		3		ВАIII	740	5	5	3.7



Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61. ф мм			Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 ф мм		Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм		Итого	Всего
	ВАIII				4ВI			10АI			
Л2g-1	5.5			5.5	0.7		0.7	1.8		1.8	8.0

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л2g-1	М-9	2	54, вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л2g-1	0.18	„300"	0.07	8.0

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

ТД 1965




Лоток Л2g-1


ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 39

Гл. инж. пр. Шишов
Гл. инж. Васильев
Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Инженер Зонин
Техник Сева
Руководитель Сакун
Исполнитель Кудрявцев
Дата выпуска 1965
Изготовили: Безгровщиков, Брагос, Спектор, Копытенко


7031-06 48

Спецификация арматуры на один лоток


Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л11g	С1 (шт.1)	1		10AIII	1810	6	6	10.8
		2		5BI	540	10	10	5.4
	С2 (шт.1)	3		4BI	540	4	4	2.2
		4		8AIII	780	5	5	3.9
	С3 (шт.2)	3		4BI	540	3	6	3.2
		5		6AIII	530	5	10	5.3




1-1




2-2



2




3-3




1-1 (Армирование).

Л11g



4-4



5-5

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса A-III по ГОСТ 5781-61. ф мм 6AIII	8AIII	10AIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса B-I по ГОСТ 6727-53. ф мм 4BI	5BI	Итого	Сталь класса A-I по ГОСТ 5781-61. ф мм 10AI		Итого	Всего
Л11g	1.2	1.5	6.7	9.4	0.5	0.9	1.4	1.8		1.8	12.6

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л11g	М-9	2	54 вып. 2.

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л11g	0.23	„300"	0.09	12.6

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

ТА 1965

Лоток Л11g



ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 40


Рук. группы Бродский
Гл. инженер Витин
Рассчитал Гершберг
Исполнитель Дан
Проверил
1965г.

Изд. № 5 т. к. выпуска


7031-06 49

Спецификация арматуры на один лоток


Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт: в одном каркасе или сетке	Колич. шт: в одном лотке	Общая длина м
Л3g-1	С1 (шт. 1)	1		AIIIв	2040	6	6	12.2
		2		BI	540	12	12	6.5
	С2 (шт. 1)	3		4BI	540	4	4	2.2
		4		8AIIIв	760	5	5	3.8




1-1




2-2




3-3




1-1 (Армирование).



Л3g-1



4-4



5-5

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61: ф мм 8AIIIв	10AIIIв		Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53: ф мм 4BI	5BI	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61: ф мм 10AI		Итого	Всего
Л3g-1	1.5	7.5		9.0	0.2	1.0	1.2	1.8		1.8	12.0

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л3g-1	М-9	2	54 вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л3g-1	0.20	300*	0.08	12.0

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

ТА 1965

Лоток Л3g-1




ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 41

7031-06 50

Изаровщикин
Бандос
Спектор
Копштейн
Дата выпуска 1965г.

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Разработал Юдин
Исполнитель Тетеревец
Проверил Сазонов
Гл. инженер проекта

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	Ø мм	Длина мм	Колич. шт. в одном изд. или сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л12д	С1 (шт. 1)	1		12AIII	2150	6	6	12.8
		2		5BI	540	12	12	6.5
	С2 (шт. 1)	3		4BI	540	4	4	2.2
		4		8AIII	800	5	5	4.0
	С3 (шт. 2)	3		4BI	540	4	8	4.4
		5		6AIII	680	5	10	6.8

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61. Ø мм 6AIII	8AIII	12AIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса ВI по ГОСТ 6727-53 Ø мм 4BI	5BI	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 Ø мм 10AI		Итого	Всего
Л12д	1.5	1.6	11.3	14.4	0.6	1.0	1.6	1.8		1.8	17.8

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л12д	М-9	2	54 вып.2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л12д	0.28	„300"	0.11	17.8

ТД 1965


Лоток Л12д

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 42

Спецификация арматуры на один лоток

50

Марка лотка	Марка и кол. карк. сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт. в одной детали	Кол. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л13д-1	С1 (шт 1)	1		4 AI	540	11	11	5.9
		2		8 AIII	2110	6	6	12.7
	С2 (шт 1)	1		4 AI	540	5	5	2.7
		3		8 AIII	1080	6	6	6.5
	С4 (шт 2)	1		4 AI	540	3	6	3.2
		6		6 AIII	530	5	10	5.3
Л13д-2	С3 (шт 1)	4		5 BI	540	11	11	5.9
		5		10 AIII	2100	6	6	12.6
	С2 (шт 1)	1		4 AI	540	5	5	2.7
		3		8 AIII	1080	6	6	6.5
	С4 (шт 2)	1		4 AI	540	3	6	3.2
		6		6 AIII	530	5	10	5.3




Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61. ф мм 6 AIII	8 AIII	10 AIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53. ф мм 4 BI	5 BI	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61. ф мм 10 AI		Итого	Всего
Л13д-1	1.2	7.6	—	8.8	1.2	—	1.2	1.8		1.8	11.8
Л13д-2	1.2	2.6	7.8	11.6	0.6	0.9	1.5	1.8		1.8	14.9

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.



Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич-во шт.	№ листа
Л13д-1	М-9	2	54, вып. 2
Л13д-2	М-9	2	54, вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л13д-1	0.28	„300"	0.11	11.8
Л13д-2	0.28	„300"	0.11	14.9

Гл. инж. проекта Брацкий
Гл. инженер Витин
Рук. группы Ст. инженер
Рассчитал Исполнитель Терентьева
Проверил
1965 г.
Дата выпуска
Гл. спец. отд. Спектор
Гл. инж. Кулешин

ТД 1965

Лотки Л13д-1; Л13д-2

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 43

Спецификация арматуры на один лоток


Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л14g-1	С1 (шт.1)	1		10АIII	2430	6	6	14.6
		2		5ВI	540	13	13	7.0
	С2 (шт.1)	3		8АIII	1100	6	6	6.6
		4		4ВI	540	5	5	2.7
	С4 (шт.2)	4		4ВI	540	4	8	4.3
		6		6АIII	680	5	10	6.8
Л14g-2	С3 (шт.1)	2		5ВI	540	13	13	7.0
		5		12АIII	2430	6	6	14.6
	С2 (шт.1)	3		8АIII	1100	6	6	6.6
		4		4ВI	540	5	5	2.7
	С4 (шт.2)	4		4ВI	540	4	8	4.3
		6		6АIII	680	5	10	6.8

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 6АIII	8АIII	10АIII	12АIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 ф мм 4ВI	5ВI	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 10АI		Итого	Всего
Л14g-1	1.5	2.6	8.9	–	13.0	0.7	1.1	1.8	1.8		1.8	16.6
Л14g-2	1.5	2.6	–	12.9	17.0	0.7	1.1	1.8	1.8		1.8	20.6

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.



Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л14g-1	М-9	2	54, вып.2
Л14g-2	М-9	2	54, вып.2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л14g-1	0.33	300	0.13	16.6
Л14g-2	0.33	300	0.13	20.6




Рук. группы	Бродский		
Ст. инженер	Витин		
Архитектор	Ерофеев		
Исполнитель	Шилина		
Проверил	Сапрыкин		
Козаровщики	Бандос, Спектор, Юлштейн		
Дата выпуска	1965 г.		

ТА 1965

Лотки Л14g-1; Л14g-2

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 44

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и коли. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Количество: один каркас или сетка	Количество: в одном лотке	Общий расход кг
Л15д	С1 (шт 1)	1		10АIII	2640	6	6	14.6
		2		5ВI	540	13	13	7.0
	С2 (шт. 1)	2		5ВI	540	7	7	3.8
		3		12АIII	1480	6	6	8.5
	С3 (шт. 2)	4		6АIII	530	5	10	5.3
		5		4ВI	540	3	4	3.2

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61. ф мм 6АIII	10АIII	12АIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53. ф мм 4ВI	5ВI	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61. ф мм 10АI		Итого	Всего
Л15д	1.2	9.0	7.6	17.8	0.3	1.7	2.0	1.8		1.8	21.6

Примечание


Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л15д	М-9	2	54, вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л15д	0.38	„300"	0.15	21.6



Разраб. Бродский
Рук. группы Бикпос
Ст. инженер Витин
Гл. специалист Электор
Руководитель Изотейн
Нач. отд. Выпуска
Гип. Сонов
Проверил Сонов
Исполнитель Вагнер
1965г.

ТА 1965

Лоток Л15д

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 45

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт. в одном каркасе или сетке	Кол. шт. на лоток	Общая длина м
Л16g-1	С1 (шт.1)	1		10АIII	2740	6	6	16.4
		2		5ВI	540	15	15	8.1
	С2 (шт.1)	2		5ВI	540	7	7	3.8
		3		10АIII	1420	6	6	8.5
	С3 (шт.2)	4		6АIII	680	5	10	6.8
		5		4ВI	540	4	8	4.3
Л16g-2	С4 (шт.1)	2		5ВI	540	15	15	8.1
		6		12АIII	2740	6	6	16.4
	С5 (шт.1)	2		5ВI	540	7	7	3.8
		7		12АIII	1420	6	6	8.5
	С3 (шт.2)	4		6АIII	680	5	10	6.8
		5		4ВI	540	4	8	4.3

Линии перегиба

С1; С4

С2; С5

С3

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53			Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61			Всего
	ф мм			Итого	ф мм		Итого	ф мм		Итого	
	6АIII	10АIII	12АIII		4ВI	5ВI		10АI			
Л16g-1	1.5	15.3	–	16.8	0.4	1.8	2.2	1.8		1.8	20.8
Л16g-2	1.5	–	22.2	23.7	0.4	1.8	2.2	1.8		1.8	27.7

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л16g-1	М-9	2	54 вып. 2
Л16g-2	М-9	2	54 вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л16g-1	0.4	„300"	0.16	20.8
Л16g-2	0.4	„300"	0.16	27.7

1-1

2-2

3-3

1-1 (Армирование)

4-4

5-5

Л16g-1

Л16g-2

Отверстие ф40

С3 С2 для Л16g-1 С5 для Л16g-2 С1 для Л16g-1 С4 для Л16g-2 Ось симметрии

Рук. группы	Бродский			
Ст. инженер	Витин			
Рассчитал	Эдлин			
Исполнитель	Гудентьева			
Проверил	Сапов			
Изготовили	Базанов	Спектор	Копштейн	
Гл. инж. п.	Шустер			
Дата выпуска	1965 г.			

ТА 1965

Лотки Л16g-1; Л16g-2

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 46

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	Ø мм	Длина, мм	Колич. шт. в один каркас с 2 нитями сетки	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
ЛПg-1	С1 (шт. 1)	1	Линии перегиба	10АIII	2780	6	6	16.7
		2		5ВI	540	15	15	8.1
	С2 (шт. 1)	2		5ВI	540	9	9	4.9
		3		10АIII	1760	6	6	10.6
	С3 (шт. 2)	4		6АIII	530	5	10	5.3
		5		4ВI	540	3	6	3.2
ЛПg-2	С4 (шт. 1)	2		5ВI	540	15	15	8.1
		6		10АIII	2780	6	6	16.7
	С5 (шт. 1)	2		5ВI	540	9	9	4.9
		7		12АIII	1760	6	6	10.6
	С3 (шт. 2)	4		6АIII	530	5	10	5.3
		5		4ВI	540	3	6	3.2

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61. Ø мм 6АIII	10АIII	12АIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53. Ø мм 4ВI	5ВI	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 Ø мм 10АI		Итого	Всего
ЛПg-1	1.2	16.8	—	18.0	0.3	2.0	2.3	1.8		1.8	22.1
ЛПg-2	1.2	—	24.3	25.5	0.3	2.0	2.3	1.8		1.8	29.6

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
ЛПg-1	М-9	2	54, вып. 2
ЛПg-2	М-9	2	54, вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона	Расход стали кг
ЛПg-1	0.5	„300"	0.2	22.1
ЛПg-2	0.5	„300"	0.2	29.6

Отверстие Ø40

Ось симметрии

С2 для ЛПg-1
С5 для ЛПg-2

С1 для ЛПg-1
С4 для ЛПg-2

1-1 (Армирование)

ЛПg-1
ЛПg-2

Гл. инже. инст	Кузнецкий		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. конст. отд.	Спектор		
Гл. инж. пр.	Юшутин		
Дата выпуска	1965 г.		
Рук. группы	Бородский		
Ст. инженер	Витин		
Рассчитал	Зорин		
Исполнитель	Терентьева		
Проверил	Сапрб.		

ТД 1965	Лотки ЛПg-1; ЛПg-2	ИС-01-04	
		Выпуск 6	
		Лист	47

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	∅ мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л18g-1	С1 (шт. 1)	1	Линии перегиба	10АIII	3180	6	6	19.2
		2		5ВI	540	17	17	9.2
	С2 (шт. 1)	2		5ВI	540	9	9	4.9
		3		10АIII	1760	6	6	10.6
	С3 (шт. 2)	4		6АIII	730	5	10	7.3
		5		4ВI	540	4	8	4.3
Л18g-2	С4 (шт. 1)	2		5ВI	540	17	17	9.2
		6		12АIII	3180	6	6	19.2
	С5 (шт. 1)	2		5ВI	540	9	9	4.9
		7		12АIII	1760	6	6	10.6
	С3 (шт. 2)	4		6АIII	730	5	10	7.3
		5		4ВI	540	4	8	4.3

Эскиз: 5×100 = 540; 7×200 = 1400; 8×200 = 1600; 3180; 1740; 730; 2×150 = 300; 1760; 730; С1; С4; С2; С5; С3

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61. ∅ мм 6АIII	10АIII	12АIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-58 ∅ мм 4ВI	5ВI	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61. ∅ мм 10АI		Итого	Всего
Л18g-1	1.6	18.4	—	20.0	0.4	2.2	2.6	1.8		1.8	24.4
Л18g-2	1.6	—	26.5	28.1	0.4	2.2	2.6	1.8		1.8	32.5

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л18g-1	М-9	2	54, вып. 2
Л18g-2	М-9	2	54, вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л18g-1	0.58	„300"	0.23	24.4
Л18g-2	0.58	„300"	0.23	32.5

1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 1-1 (Армирование); Отверстие ∅40; Ось симметрии; С1 для Л18g-1; С4 для Л18g-2; С2 для Л18g-1; С5 для Л18g-2; М-9; 1780; 1500; 570; 550; 610; 300

Л18g-1
Л18g-2

Гл. инж. инст.	Коваровицкий		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. констр. отд.	Спектор		
Гл. инж. пр.	Колштейн		
Дата выпуска	1965г.		
Рук. группы	Бродский		
Ст. инженер	Витин		
Рассчитал	Зодин		
Исполнитель	Терентьева		
Проверил	Самов		

ТД 1965

Лотки Л18g-1; Л18g-2

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 48

Спецификация арматуры на один лоток

Марка лотка	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одной каркасе или сетке	Колич. шт. в одном лотке	Общая длина м
Л19г-1	С1 (шт. 1)	1		10АIII	3940	6	6	23.6
		2		5ВI	540	22	22	11.9
	С2 (шт. 1)	2		5ВI	540	12	12	6.5
		3		10АIII	2440	6	6	14.6
	С3 (шт. 2)	4		4ВI	540	4	8	4.3
		5		6АIII	770	5	10	7.7
Л19г-2	С4 (шт. 1)	2		5ВI	540	22	22	11.9
		6		12АIII	3940	6	6	23.6
	С5 (шт. 1)	2		5ВI	540	12	12	6.5
		7		12АIII	2440	6	6	14.6
	С3 (шт. 2)	4		4ВI	540	4	8	4.3
		5		6АIII	770	5	10	7.7
Л19г-3	С6 (шт. 1)	2		5ВI	540	22	22	11.9
		8		14АIII	3940	6	6	23.6
	С7 (шт. 1)	2		5ВI	540	12	12	6.5
		9		14АIII	2440	6	6	14.6
	С3 (шт. 2)	4		4ВI	540	4	8	4.3
		5		6АIII	770	5	10	7.7

Линии перегиба

С1; С4; С6

С2; С5; С7

С3

Выборка стали на один лоток, кг

Марка лотка	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 6АIII	10АIII	12АIII	14АIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 ф мм 4ВI	5ВI	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 10АI		Итого	Всего
Л19г-1	1.7	23.6	—	—	25.3	0.4	2.8	3.2	1.8		1.8	30.3
Л19г-2	1.7	—	34.0	—	35.7	0.4	2.8	3.2	1.8		1.8	40.7
Л19г-3	1.7	—	—	46.2	47.9	0.4	2.8	3.2	1.8		1.8	52.9

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-9 приведена на листе 53 выпуска 2.

Выборка закладных элементов на один лоток

Марка лотка	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
Л19г-1	М-9	2	54, вып. 2
Л19г-2	М-9	2	54, вып. 2
Л19г-3	М-9	2	54, вып. 2

Показатели на один лоток

Марка лотка	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
Л19г-1	0.97	„300"	0.39	30.3
Л19г-2	0.97	„300"	0.39	40.7
Л19г-3	0.97	„300"	0.39	52.9

Гл. инж. инст	Козаровицкий	
Нач. отдела	Бантос	
Гл. констр. отд.	Спектор	
Гл. инж. пр.	Юлштейн	
Рук. группы	Бродский	
Ст. инженер	Бутин	
Рассчитал	Зорин	
Исполнитель	Терентьева	
Проверил	Одинг	

Дата выпуска 1965 г.

ТА 1965

Лотки Л19г-1; Л19г-2; Л19г-3


НС-01-04 Выпуск 6 Лист 49


Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	Ø мм	Длина мм	Колич. шт. в одном изделии	Колич. шт. в одном здании	Общая длина м
ПД1-1	С1 (шт.1)	1	Линии перегиба	10АIII	1890	30	30	56.7
		2		5ВI	2940	7	7	20.6
	С2 (шт.1)	3		8АIII	1490	30	30	44.7
		4		4ВI	2940	7	7	20.6
	С3 (шт.2)	4		4ВI	2940	4	8	23.5
		5		8АIII	645	30	60	38.6
	С4 (шт.2)	2	Линии перегиба С1; С6	5ВI	2940	4	8	23.5
		6		10АIII	1000	30	60	60.0
	КР1 (шт.8)	7		8АIII	2940	2	16	47.0
		12	С2; С7	8АIII	95	20	160	15.2
ПД1-2	С5 (шт.2)	2		5ВI	2940	4	8	23.5
		10		10АIII	645	30	60	38.6
	С6 (шт.1)	2		5ВI	2940	7	7	20.6
		8	Линии перегиба С3; С5	12АIII	1890	30	30	56.7
	С7 (шт.1)	2		5ВI	2940	7	7	20.6
		9		10АIII	1490	30	30	44.7
	С8 (шт.2)	2		5ВI	2940	4	8	23.5
		11	С4; С8	14АIII	1000	30	60	60.0
	КР1 (шт.8)	7		8АIII	2940	2	16	47.0
		12		8АIII	95	20	160	15.2

Выборка стали на одну плиту, кг

Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53			Сталь класса АI по ГОСТ 5781-61			Всего
	Ø мм				Итого	Ø мм		Итого	Ø мм		Итого	
	8АIII	10АIII	12АIII	14АIII		4ВI	5ВI		10АI	12АI		
ПД1-1	58.2	72.0	–	–	130.2	4.3	6.8	11.1	24	1.6	4.0	145.3
ПД1-2	24.9	51.4	50.5	72.6	199.4	—	13.6	13.6	2.4	1.6	4.0	217.0





Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
ПД1-1	М-2	4	54, вып.2
ПД1-2	М-2	4	54, вып.2

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
ПД1-1	1.70	„300"	0.68	145.3
ПД1-2	1.70	„300"	0.68	217.0

Примечание


Деталь установки закладного элемента М-2 приведена на листе 53 выпуска 2.

ГИП	Бродский		
Рук. группы	Бродский		
Ст. инженер	Бытин	Зорин	Зорин
Рассчитал	Зорин	Лапшун	Зорин
Конструктор	Лапшун	Зорин	
Проверил	Зорин		
Гл. инж. инст.	Кондрашкин		
Нач. отдела	Банков		
Гл. констр. отд.	Стеклов		
Гл. инж. пр.	Колштейн		
Дата	1965г.		
Выпуска			

ТД 1965

Плиты днища ПД1-1; ПД1-2

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 50



Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
ПДЗ-1	С1 (шт.1)	1		10АIII	2180	30	30	65.7
		2		5ВI	2940	8	8	23.5
	С2 (шт.1)	2		5ВI	2940	8	8	23.5
		3		10АIII	1790	30	30	53.7
	С3 (шт.2)	4		4ВI	2940	4	8	23.5
		5		8АIII	645	30	60	38.6
	С4 (шт.2)	2		5ВI	2940	4	8	23.5
		6		12АIII	1000	30	60	60.0
	Кр1 (шт.8)	7		8АIII	95	20	160	15.2
		11		8АIII	2940	2	16	47.0
ПДЗ-2	С6 (шт.1)	2		5ВI	2940	8	8	23.5
		8		12АIII	2190	30	30	65.7
	С2 (шт.1)	2		5ВI	2940	8	8	23.5
		3		10АIII	1790	30	30	53.7
	С5 (шт.2)	2		5ВI	2940	4	8	23.5
		9		10АIII	645	30	60	38.6
	С7 (шт.2)	2		5ВI	2940	4	8	23.5
		10		14АIII	1000	30	60	60.0
	Кр1 (шт.8)	7		8АIII	95	20	160	15.2
		11		8АIII	2940	2	16	47.0

Эскиз: Линии перегиба; С1;С6; С2; С3;С5; С4;С7; Кр1; 100×29=2900; 19×150=2850

Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. штук	№ листа
ПДЗ-1	М-2	4	54, вып.2
ПДЗ-2	М-2	4	54, вып.2

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона $м^3$	Расход стали кг
ПДЗ-1	1.92	„300"	0.77	184.1
ПДЗ-2	1.92	„300"	0.77	231.0

Выборка стали на одну плиту, кг

Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 8АIII	10АIII	12АIII	14АIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 ф мм 4ВI	5ВI	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 10АI	12АI	Итого	Всего
ПДЗ-1	39.8	74.0	53.2	–	167.0	2.3	10.8	13.1	2.4	1.6	4.0	184.1
ПДЗ-2	24.6	57.1	58.3	72.6	212.6		14.4	14.4	2.4	1.6	4.0	231.0

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-2 приведена на листе 53 выпуска 2.

ТД 1965	Плиты днища ПДЗ-1; ПДЗ-2	ИС-01-04 Выпуск 6 Лист 51

Гл. инж. инст. Козтровицкий; Нач. отдела Банлос; Гл. констр. отд. Спектор; Гл. инж. пр. Долгушин; Дата выпуска 1965г.

Рук. группы Бродский; Ст. инженер Витин; Рассчитал Зорин; Исполнитель Латкун; Проверил Зорин; Зорин

7031-06 60

Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	Ø мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
ПДТ1-1	С1 (шт.1)	1	Линии перегиба	I2AIII	2770	30	30	83.0
		2		5BI	2930	11	11	32.2
	С2 (шт.1)	2	Линии перегиба	5BI	2930	10	10	29.3
		3		I2AIII	2970	30	30	68.1
	С3 (шт.2)	2	Линии перегиба	5BI	2930	4	8	23.4
		4		I0AIII	810	30	60	48.6
	С4 (шт.2)	2	Линии перегиба	5BI	2930	4	8	23.4
		6		I2AIII	1150	30	60	69.0
	Кр1 (шт.12)	5		8AIII	2930	2	24	70.4
		7		8AIII	135	20	240	32.4

Выборка стали на одну плиту, кг

Марка плиты	Сталь класса A-III по ГОСТ 5781-61					Холоднотянутая проволока класса B-I по ГОСТ 6727-53		Сталь класса A-I по ГОСТ 5781-61			Всего
	Ø мм				Итого	Ø мм	Итого	Ø мм		Итого	
	8AIII	I0AIII	I2AIII			5BI		I0AI	I4AI		
ПДТ1-1	40.6	30.0	195.6		266.2	16.7	16.7	0.4	8.0	8.4	291.3

Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
ПДТ1-1	М-20	4	67

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
ПДТ1-1	3.2	„300"	1.26	291.3

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-20 аналогична детали установки элементов М-1; М-2, приведенной на листе 53 выпуска 2.

ТА 1965	Плита днища ПДТ1-1	ИС-01-04 Выпуск 6 Лист 52

Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
ПДТ3-1	С1 (шт.1)	1		12АIII	3590	30	30	107.7
		2		5ВI	2980	14	14	41.0
	С2 (шт.1)	3		6АI	2930	13	13	38.1
		4		16АIII	2990	30	30	89.7
	С3 (шт.2)	2		5ВI	2930	4	8	23.4
		5		10АIII	990	30	60	59.4
	С4 (шт.2)	2		5ВI	2930	4	8	23.4
		6		12АIII	1240	30	60	74.4
	КР1 (шт.12)	7		8АIII	2930	2	24	70.4
		8		8АIII	155	20	240	37.2

Выборка стали на одну плиту, кг

Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53				Сталь класса АI по ГОСТ 5781-61				Всего
	ф мм				Итого	ф мм			Итого	ф мм			Итого	
	8АIII	10АIII	12АIII	16АIII		5ВI				6АI	10АI	16АI		
ПДТ3-1	42.5	36.6	161.8	142.0	382.9	13.5			13.5	8.5	0.4	11.6	20.5	416.9

Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
ПДТ3-1	М-21	4	67

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
ПДТ3-1	4.7	„300"	1.87	416.9

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-21 аналогична детали установки элементов М-1; М-2, приведенной на листе 53 выпуска 2.


ТД 1965


Плита днища ПДТ3-1


ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 53


Спецификация арматуры на одну плиту


Марка плиты	Марка и колич. изделий или сеток	№ поз.	Эскиз	Ø мм	Длина мм	Колич. шт. в одном изделии или сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
ПД 15	С1 (шт. 1)	1		10АIII	3930	15	15	58.7
		2		5ВI	1450	16	16	23.2
	С2 (шт. 1)	3		5ВI	1430	16	16	22.9
		9		10АIII	3410	15	15	51.2
	С3 (шт. 2)	4		8АIII	850	15	30	25.5
		5		4ВI	1450	4	8	11.6
	С4 (шт. 2)	2		5ВI	1450	4	8	11.6
		6		12АIII	1100	15	30	33.0
	КР1 (шт. 2)	7		6АIII	100	10	120	12.0
		8		8АIII	1450	2	24	34.8

















(Армирование)

Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
ПД 15	М-1	4	54, вып. 2

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
ПД 15	2.4	„300"	0.94	140.8


Примечание


Деталь установки закладного элемента М-1 приведена на листе 53 выпуска 2.


Выборка стали на одну плиту, кг


Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53			Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Всего
	Ø мм				Итого	Ø мм		Итого	Ø мм			Итого	
	6АIII	8АIII	10АIII	12АIII		4ВI	5ВI		10АI	12АI	16АI		
ПД 15	2.7	24.0	68.0	29.6	124.3	1.1	9.0	10.1	0.4	3.6	24	6.4	140.8

| | | | | |











ПД16-1; ПД16-2





(Армирование)

Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
ПД16-1	М-1	4	54, вып.2
ПД16-2	М-1	4	54, вып.2

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
ПД16-1	3.15	„300"	1.26	142.5
ПД16-2	3.15	„300"	1.26	176.7

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-1 приведена на листе 53 выпуска 2.

Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.: Всех одинак. с ним сеток	Колич. шт.: В одной плите	Общая длина м
ПД16-1	С1 (шт.1)	1	Линии перегиба	10 AIII	4630	15	15	69.5
		2		5 BI	1450	19	19	27.6
	С2 (шт.1)	4		4 BI	1430	19	19	27.2
		11		8 AIII	4110	15	15	61.7
	С3 (шт.2)	3		4 BI	1450	4	8	11.6
		5		8 AIII	910	15	30	27.3
	С4 (шт.2)	2	Линии перегиба	5 BI	1450	4	8	11.6
		6		12 AIII	1130	15	30	33.9
	КР1 (шт.12)	7		6 AII	140	10	120	16.8
		10		8 AIII	1450	2	24	34.8
ПД16-2	С3 (шт.2)	3		4 BI	1450	4	8	11.6
		5		8 AIII	910	15	30	27.3
	С4 (шт.2)	2	Линии перегиба	5 BI	1450	4	8	11.6
		6		12 AIII	1130	15	30	33.9
	С5 (шт.1)	8		5 BI	1450	19	19	27.6
		12		12 AIII	4630	15	15	69.5
	С6 (шт.1)	9		5 BI	1430	19	19	27.2
		12		10 AIII	4110	15	15	61.7
	КР1 (шт.12)	7		6 AII	140	10	120	16.8
		10		8 AIII	1450	2	24	34.8

Выборка стали на одну плиту, кг


Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 6 AII	8 AIII	10 AIII	12 AIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 ф мм 4 BI	5 BI	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 10 AI	12 AI	16 AI	Итого	Всего
ПД16-1	3.7	49.1	43.2	30.2	126.2	3.8	6.1	9.9	0.4	3.6	2.4	6.4	142.5
ПД16-2	3.7	24.7	38.3	92.1	158.8	1.1	10.4	11.5	0.4	3.6	2.4	6.4	176.7

Гл. инж. проекта	Ю. Гаппы	Бродский	
Гл. инж. пр.	Ст. инженер	Витин	
Гл. конструктор	Рассчитал	Зорин	
Гл. инж. пр.	Исполнитель	Лапшин	
	Проверил	Зорин	
Нач. отдела	Бандос	Спектор	
Гл. инж. пр.	Исполнен		
Дата выпуска	1965 г.		

ТД 1965

Плиты днища ПД16-1; ПД16-2

ИС-01-04
Выпуск 6.
Лист 55.



Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. В одном каркасе или сетке	Колич. шт. В одной плите	Общая длина м
ПДП-1	С1 (шт. 1)	1	Линии перегиба	10 AIII	6110	15	15	91.6
		2		5 BI	1450	25	25	36.3
	С2 (шт. 1)	4		8 AIII	5490	15	15	82.4
		11		4 BI	1430	25	25	35.8
	С3 (шт. 2)	3		4 BI	1450	4	8	11.6
		5		8 AIII	1200	15	30	36.0
	С4 (шт. 2)	2	Линии перегиба	5 BI	1450	4	8	11.6
		6		12 AIII	1340	15	30	40.2
	КР1 (шт. 12)	7		6 AIII	155	10	120	18.6
		10		8 AIII	1450	2	24	34.8
ПДП-2	С3 (шт. 2)	3		4 BI	1450	4	8	11.6
		5		8 AIII	1200	15	30	36.0
	С4 (шт. 2)	2	Линии перегиба	5 BI	1450	4	8	11.6
		6		12 AIII	1340	15	30	40.2
	С5 (шт. 1)	8		5 BI	1450	25	25	36.3
		8		14 AIII	6110	15	15	91.6
	С6 (шт. 1)	9		10 AIII	5490	15	15	82.4
		12		5 BI	1430	25	25	35.8
	КР1 (шт. 12)	7		6 AIII	155	10	120	18.6
		10		8 AIII	1450	2	24	34.8

Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
ПДП-1	М-21	4	67
ПДП-2	М-21	4	

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
ПДП-1	5.45	„300"	2.18	181.3
ПДП-2	5.45	„300"	2.18	255.7

Выборка стали на одну плиту, кг

Марка плиты	Сталь класса A-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 6 AIII	8 AIII	10 AIII	12 AIII	14 AIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса B-I по ГОСТ 6727-53 ф мм 4 BI	5 BI	Итого	Сталь класса A-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 10 AI	16 AI		Итого	Всего
ПДП-1	4.1	60.5	56.8	35.8		157.2	4.7	7.4	12.1	0.4	11.6		12.0	181.3
ПДП-2	4.1	27.9	51.0	35.8	110.8	229.6	1.1	13.0	14.1	0.4	11.6		12.0	255.7

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-21 аналогична детали установки элементов М-1; М-2, приведенной на листе 53 выпуска 2.


ТП 1965

Плиты днища ПДП-1; ПДП-2

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 56

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Рассчитал Зорин
Исполнитель Лапшун
Проверил Зорин
1965 г.

Гл. инж. инст. Изгрошкин
Инж. отдела Банпос
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инж. пр. Конштейн
Нач. выпуска Котт



Спецификация арматуры на одну плиту

64

Марка плиты	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
ПС2-1	С1 (шт.2)	1		12АIII	1160	20	40	46.5
		2		5ВI	2950	6	12	35.4
	КР1 (шт.19)	3		12АIII	620	2	38	23.5
		4		6АI	90	9	171	15.4
	Отдельные стержни	5	80	6АI	160	—	30	4.8
ПС2g-1	С2 (шт.2)	1		12АIII	1160	4	8	9.3
		6		5ВI	550	6	12	6.6
	КР1 (шт.3)	3	Смотрите выше	12АIII	620	2	6	3.7
		4		6АI	90	9	27	2.5
	Отдельные стержни	5	Смотрите выше	6АI	160	—	4	0.6

Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
ПС2-1	М-6	4	54, вып.2
ПС2g-1	М-6	2	54, вып.2

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
ПС2-1	0.88	„300"	0.35	75.2
ПС2g-1	0.18	„300"	0.07	15.1

Выборка стали на одну плиту, кг

Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 12АIII			Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 ф мм 5ВI		Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 6АI	10АI		Итого	Всего
ПС2-1	62.4			62.4	5.5		5.5	3.7	3.6		7.3	75.2
ПС2g-1	11.6			11.6	1.0		1.0	0.7	1.8		2.5	15.1

Примечания

1. Деталь установки закладного элемента М-6 приведена на листе 53 выпуска 2.
2. На готовом элементе написать несмываемой краской „Низ плиты".

ТД 1965





Плиты стеновые ПС2-1; ПС2g-1


ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 57


Гл. инж. инст. Кобозовский
Нач. отдела Банков
Гл. констр. отд. Следстер
Гл. инж. пр. Хонтевич
Дата выпуска 1965г.

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Антин
Рассчитал Зорин
Исполнитель Терентьева
Проверил Витин

Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и кол. карк. сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одн. карк. или сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
ПС3	С1 (шт. 2)	1		10АIII	860	20	40	34,4
		2		5ВI	2950	5	10	29,5
	КР1 (шт. 19)	3		10АIII	480	2	36	17,3
		4		6АI	90	7	133	12,0
	Отдельные стержни	5		6АI	160	—	20	3,2
ПС3д	С2 (шт. 2)	1		10АIII	860	4	8	6,9
		6		5ВI	550	5	10	5,5
	КР1 (шт. 3)	3	Смотрите выше	10АIII	480	2	6	2,9
		4		6АI	90	7	21	1,9
	Отдельные стержни	5	Смотрите выше	6АI	160	—	4	0,6





Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
ПС3	М-6	4	54, Вып.2
ПС3д	М-6	2	54, Вып.2

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
ПС3	0,65	„300"	0,26	43,8
ПС3д	0,12	„300"	0,05	9,3

Выборка стали на одну плиту, кг

Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 10АIII			Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 ф мм 5ВI			Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 6АI	10АI		Итого	Всего
ПС3	32,0			32,0	4,5			4,5	3,7	3,6		7,3	43,8
ПС3д	6,0			6,0	0,9			0,9	0,6	1,8		2,4	9,3

Примечания

1. Деталь установки закладного элемента М-6 приведена на листе 53 выпуска 2.
2. На готовом элементе написать несмываемой краской — „низ плиты".

Гл. инж. инст. Кожухович
Нач. отдела Баклос
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инж. пр. Копытенин
Дата выпуска 1965 г.

Рук. группы Бродский
Ст. инженер Витин
Рассчитал Зорин
Исполнитель Черепьева
Проверил Самцов


ТА 1965

Плиты стеновые ПС3; ПС3д

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 58

Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и колич. сварных сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одной сварной сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
П9-1	С1 (шт. 1)	1		8АIII	840	30	30	25,2
		2		5ВI	2970	7	7	20,8
П9-2	С2 (шт. 1)	2		5ВI	2970	7	7	20,8
		3		10АIII	840	30	30	25,2
	К1 (шт. 16)	1		8АIII	840	2	32	26,8
		4		8АIII	110	13	208	22,8
	С3 (шт. 1)	5		5ВI	2950	5	5	14,7
		6		5ВI	840	15	15	12,6



Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
П9-1	М-6	4	54, Вып.2
П9-2	М-6	4	54, Вып.2
	М-24	4	67

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
П9-1	0,75	„300"	0,30	16,8
П9-2	0,75	„300"	0,30	57,3

Выборка стали на одну плиту, кг

Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм			Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 ф мм		Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм		Итого	Сталь марки Ст.3 по ГОСТ 380-60* Прокат. δ=10	Всего
	8АIII	10АIII	12АIII		5ВI			10АI				
П9-1	10,0	—		10,0	3,2		3,2	3,6	—	3,6	—	16,8
П9-2	13,6	15,5	1,6	30,7	7,4		7,4	3,6		3,6	8,6	57,3

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-6 приведена на листе 53 выпуска 2.


ТД 1965	Плиты перекрытия П9-1; П9-2	ИС-01-04 Выпуск 6 Лист 59

Гл. инж. инст. Кожухотский
Нач. отдела Баныкос
Гл. констр. отд. Стекстов
Гл. инж. пр. Коптелин
Дата выпуска 1965

Рук. группы Волосович
Ст. инженер Витин
Рассчитал Зорин
Исполнитель Терентьева
Проверил Самко

Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
П10-1	С1 (шт. 1)	1		10АIII	1140	30	30	34,2
		2		5ВI	2970	8	8	24,7
П10-2	С1 (шт. 1)	1	Смотрите выше	10АIII	1140	30	30	34,2
		2		5ВI	2970	8	8	24,7
	С2 (шт. 1)	3		5ВI	2950	6	6	17,7
		4		5ВI	1140	15	15	17,1
	КР1 (шт. 16)	1		10АIII	1140	1	16	18,2
		5		8АIII	1140	1	16	18,2
		6		8АIII	110	16	256	28,2



Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
П10-1	М-6	4	54, Вып.2
П10-2	М-6	4	
	М-24	4	67

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
П10-1	1,05	„300"	0,41	28,7
П10-2	1,05	„300"	0,41	74,6

Выборка стали на одну плиту, кг

Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53			Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61			Сталь марки ВСт3кп по ГОСТ 380-50	
	ф мм			Итого	ф мм		Итого	ф мм		Итого	Прокат 4-8 и 10	Всего
	8АIII	10АIII	12АIII		5ВI			10АI				
П10-1	—	21,0	—	21,0	4,1		4,1	3,6		3,6	—	28,7
П10-2	13,3	32,9	1,6	52,2	9,2		9,2	3,6		3,6	9,6	74,6

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-6 приведена на листе 53 выпуска 2.

ТД 1965	Плиты перекрытия П10-1, П10-2	ИС-01-04	
		Выпуск 6	
		Лист	60

Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
П11-1	С1 (шт. 1)	1		10АIII	1440	30	30	43,1
		2		5ВI	2970	10	10	29,7
П11-2	С2 (шт. 1)	2		5ВI	2970	10	10	29,7
		3		12АIII	1440	30	30	43,1
П11-3	С1 (шт. 1)	1	Смотрите выше	10АIII	1440	30	30	43,1
		2		5ВI	2970	10	10	29,7
	С3 (шт. 1)	4		5ВI	2950	8	8	23,6
		5		5ВI	1440	15	15	21,6
	КР1 (шт. 16)	6		6АIII	1440	2	32	46,0
		7		6АIII	150	12	192	28,8

Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
П11-1	М-3	4	54 Вып1
П11-2	М-3	4	
П11-3	М-3	4	
	М-25	4	57

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона $м^3$	Расход стали кг
П11-1	1,72	„300"	0,69	37,6
П11-2	1,72	„300"	0,69	49,4
П11-3	1,72	„300"	0,69	75,4

Выборка стали на одну плиту, кг

Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 6АIII	10АIII	12АIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 ф мм 5ВI	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 10АI	12АI	16АI	Итого	Сталь марки ВСт3кп2 по ГОСТ 380-60 ф мм 10	Всего
П11-1	—	26,6	—	26,6	4,6	4,6	0,4	3,6	2,4	6,4	—	37,6
П11-2	—	—	38,4	38,4	4,6	4,6	0,4	3,6	2,4	6,4	—	49,4
П11-3	19,3	26,6	2,0	47,9	11,5	11,5	0,4	3,6	2,4	6,4	9,6	75,4

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-3 приведена на листе 53 выпуска 2.


Гл. инж. инст.	Кузовлацкий	
Нач. отдела	Бандос	
Гл. констр. отд.	Спектор	
Гл. инж. пр.	Копытин	
Дата выпуска	1965 г.	

Рук. группы	Бродский		
Ст. инженер	Витин	Зорич	Терентьева
Рассчитал			
Исполнитель			Сонгв
Проверил			

ТД 1965

Плиты перекрытия П11-1; П11-2; П11-3

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 61



Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и схема каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
П12-1	С1 (шт. 1)	1		12АIII	1790	30	30	53,7
		2		5ВI	2970	12	12	35,6
П12-2	С3 (шт. 1)	2		5ВI	2970	12	12	35,6
		7		14АIII	1790	30	30	53,7
П12-3	С1 (шт. 1)	1	Смотрите выше	12АIII	1790	30	30	53,7
		2		5ВI	2970	12	12	35,6
	С2 (шт. 1)	3		5ВI	2950	10	10	29,5
		4		5ВI	1790	15	15	26,8
	КР1 (шт. 16)	5		6АIII	1790	2	32	57,2
		6		6АIII	170	16	256	43,5

Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
П12-1	М-22	4	67
П12-2	М-22	4	
П12-3	М-22	4	
	М-25	4	

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
П12-1	2,4	„300"	0,96	61,9
П12-2	2,4	„300"	0,96	79,3
П12-3	2,4	„300"	0,96	106,9

Примечание

Деталь установки закладного элемента М-22 аналогична детали установки элементов М-3÷М-8, приведенной на листе 53 выпуска 2.

Выборка стали на одну плиту, кг


Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53			Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61			Итого по профилю	Всего
	ф мм			Итого	ф мм		Итого	ф мм		Итого		
	6АIII	12АIII	14АIII		5ВI			10АI	14АI		-δ-10	
П12-1	—	47,6	—	47,6	5,5		5,5	0,8	8,0	8,8	—	61,9
П12-2	—	—	65,0	65,0	5,5		5,5	0,8	8,0	8,8	—	79,3
П12-3	24,8	49,6	—	74,4	14,1		14,1	0,8	8,0	8,8	9,6	106,9

ТД 1965

Плиты перекрытия П12-1; П12-2; П12-3

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 62

Гл. инж. инст.	Дмитриев		
Нач. отдела	Данилов		
Гл. констр. отд.	Спектор		
Гл. инж. пр.	Копытенин		
Дата выпуска	1965 г.		
Рук. группы	Бродский	Проверил	Самоф
Ст. инженер	Витин	Принял	Зарин
Рассчитал	Один	Исполнитель	Терен-ева



Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и колич. каркасов или сеток	№ поз.	Эскиз	Ф мм.	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе или сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
П13-1	С1 (шт. 1)	1		12 А III	2490	30	30	74.8
		2		5 В I	29770	15	15	44.5
П13-2	С1 (шт. 1)	1		12 А III	2490	30	30	74.8
		2		5 В I	29770	15	15	44.5
	С2 (шт. 1)	6		5 В I	2950	13	13	37.4
		7		5 В I	2490	15	15	37.3
П13-3	С3 (шт. 1)	3		16 А III	2490	30	30	74.8
		5		6 А I	29770	15	15	44.5
П13-4	С4 (шт. 1)	4		18 А III	2490	30	30	74.8
		5		6 А I	29770	15	15	44.5

Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
П13-1	М-23	4	67
П13-2	М-23	4	
	М-25	4	
П13-3	М-23	4	
П13-4	М-23	4	

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
П13-1	4.1	„300"	1.64	81.4
П13-2	4.1	„300"	1.64	105.1
П13-3	4.1	„300"	1.64	136.1
П13-4	4.1	„300"	1.64	167.5

Примечание

Детали установки закладного элемента М-23 аналогичны детали установки элементов М-3 ÷ М-8, приведенной на листе 53 выпуска 2.

Выборка стали на одну плиту, кг


Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53		Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь марки Ст.3 по ГОСТ 380-60	Всего
	Ф мм			Итого	Ф мм	Итого	Ф мм			Итого	Профиль	
	12 А III	16 А III	18 А III		5 В I		6 А I	10 А I	14 А I		δ=10	
П13-1	66.5	—	—	66.5	6.9	6.9	—	0.8	7.2	8.0	—	81.4
П13-2	68.5	—	—	68.5	19.0	19.0	—	0.8	7.2	8.0	9.6	105.1
П13-3	—	118.2	—	118.2	—	—	9.9	0.8	7.2	17.9	—	136.1
П13-4	—	—	149.6	149.6	—	—	9.9	0.8	7.2	17.9	—	167.5

Гл. инж. мост.	Кзаровицкий		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. констр. отд.	Электор		
Гл. инж. пр.	Копштейн		
Дата выпуска	1965 г.		
Рук. группы	Бродский		
Ст. инженер	Викгин		
Архитект.	Зорин		
Исполнитель	Лапкун		
Проверил	Зорин		

ТД 1965

Плиты перекрытия П13-1; П13-2; П13-3; П13-4

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 63



П9g-1; П9g-2
П10g-1; П10g-2; П10g-3
П11g-1; П11g-2; П11g-3
П12g-1; П12g-2; П12g-3
П13g-1; П13g-2; П13g-3

(Для П9g-1; П9g-2; П10g-1; П10g-2; П10g-3; П11g-1; П11g-2; П11g-3; П12g-1; П12g-2; П12g-3)

(Для П13g-1; П13g-2; П13g-3)

Выборка закладных элементов на одну плиту

Марка плиты	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа
П9g-1	М-6	2	54, вып.2
П9g-2	М-6	2	54, вып.2
	М-24	2	67
П10g-1	М-6	2	54, вып.2
П10g-2	М-6	2	54, вып.2
П10g-3	М-6	2	54, вып.2
	М-24	2	67
П11g-1	М-3	2	54 вып.2
П11g-2	М-3	2	54, вып.2
П11g-3	М-3	2	54, вып.2
	М-25	2	67
П12g-1	М-4	2	54, вып.2
П12g-2	М-4	2	54, вып.2
П12g-3	М-4	2	54, вып.2
	М-25	2	67
П13g-1	М-8	2	54, вып.2
П13g-2	М-8	2	54, вып.2
П13g-3	М-8	2	54, вып.2
	М-25	2	67

Показатели на одну плиту

Марка плиты	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м³	Расход стали кг
П9g-1	0.15	„300"	0.06	4.4
П9g-2	0.15	„300"	0.06	16.9
П10g-1	0.20	„300"	0.08	6.6
П10g-2	0.20	„300"	0.08	8.6
П10g-3	0.20	„300"	0.08	24.1
П11g-1	0.35	„300"	0.14	9.4
П11g-2	0.35	„300"	0.14	11.7
П11g-3	0.35	„300"	0.14	25.6
П12g-1	0.48	„300"	0.19	12.4
П12g-2	0.48	„300"	0.19	15.8
П12g-3	0.48	„300"	0.19	30.6
П13g-1	0.80	„300"	0.32	27.2
П13g-2	0.80	„300"	0.32	33.5
П13g-3	0.80	„300"	0.32	42.0

Примечания

1. Спецификация арматуры приведена на листах 65, 66
2. Детали установки закладных элементов М-3; М-4; М-6; М-8 приведены на листе 53 выпуска 2.

Гл. инж. инст. Изаровщиков
Нач. отдела Бинтос
Гл. констр. отд. Спектор
Гл. инж. пр. Молштейн
Дата выпуска 1965 г.






Рук. группы Бродский
Ст. инженер Бинтин
Инженер Зорин
Техник Зорин

ТА 1965






Плиты перекрытия П9g-1; П9g-2; П10g-1; П10g-2; П10g-3; П11g-1; П11g-2; П11g-3; П12g-1; П12g-2; П12g-3; П13g-1; П13g-2; П13g-3. Опалубочные и арматурные чертежи

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 64

Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и колич. сварных сеток	№ поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одн. сварной сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
П9д-1	С1 (шт.1)	1		8АIII	840	6	6	5.0
		2		5ВI	580	7	7	4.1
П9д-2	С2 (шт.1)	2		5ВI	580	7	7	4.1
		3		10АIII	840	6	6	5.0
	С3 (шт.1)	4		5ВI	840	4	4	3.4
		6		5ВI	560	5	5	2.8
	КР1 (шт.4)	1		8АIII	840	2	8	6.7
		5		8АIII	110	13	52	5.7
П10д-1	С4 (шт.1)	2		5ВI	580	9	9	5.2
		7		10АIII	1140	6	6	6.8
П10д-2	С5 (шт.1)	2		5ВI	580	9	9	5.2
		8		12АIII	1140	6	6	6.8
П10д-3	С5 (шт.1)	2		5ВI	580	9	9	5.2
		8		12АIII	1140	6	6	6.8
	С6 (шт.1)	6		5ВI	560	6	6	3.4
		9		5ВI	1140	4	4	4.6
	КР2 (шт.4)	5		8АIII	110	16	64	7.0
		8		12АIII	1140	1	4	4.6
		10		8АIII	1140	1	4	4.6

Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и колич. сварных сеток	№ поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одн. сварной сетке	Колич. шт. в одной плите	Общая длина м
П11д-1	С7 (шт.1)	2		5ВI	580	10	10	5.8
		11		10АIII	1440	6	6	8.6
П11д-2	С8 (шт.1)	2		5ВI	580	10	10	5.8
		12		12АIII	1440	6	6	8.6
П11д-3	С8 (шт.1)	2		5ВI	580	10	10	5.8
		12		12АIII	1440	6	6	8.6
	С9 (шт.1)	6		5ВI	560	8	8	4.5
		13		5ВI	1440	4	4	5.8
	КР3 (шт.4)	11		10АIII	1440	1	4	5.8
		14		6АIII	1440	1	4	5.8
		15		6АIII	150	12	48	7.2

Примечание

Окончание спецификации арматуры смотрите на листе 66

Гл. инж. инст.	Козаровицкий	
Нач. отдела	Бандос	
Гл. констр. отд.	Спектор	
Гл. инж. пр.	Копштейн	
Рук. группы	Бровкин	
Ст. инженер	Витин	
Рассчитал	Зорин	
Исполнитель	Лапсун	
Проверил	Зорин	

Дата выпуска 1965г.

ТА 1965

Плиты перекрытия П9д-1; П9д-2; П10д-1; П10д-2; П10д-3; П11д-1; П11д-2; П11д-3; П12д-1; П12д-2; П12д-3; П13д-1; П13д-2; П13д-3. Спецификация арматуры

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 65

Спецификация арматуры на одну плиту

Марка плиты	Марка и кол. одинак. каркасов или сеток	Поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Кол. шт. на одну марку сеток	Кол. шт. на одной плите	Общая длина м
ПГ2g-1	С10 (шт.1)	2		5ВI	580	12	12	7.0
		16		12АIII	1790	6	6	10.7
ПГ2g-2	С11 (шт.1)	2		5ВI	580	12	12	7.0
		17		14АIII	1790	6	6	10.7
ПГ2g-3	С11 (шт.1)	2		5ВI	580	12	12	7.0
		17		14АIII	1790	6	6	10.7
	С12 (шт.1)	6		5ВI	560	10	10	5.6
		18		5ВI	1790	4	4	7.2
	КР4 (шт.4)	19		6АIII	1790	1	4	7.2
		20		6АIII	170	17	68	11.6
		21		6АIII	1790	1	4	7.2
ПГ3g-1	С13 (шт.1)	22		16АIII	2490	6	6	14.9
		24		6АI	580	15	15	8.7
ПГ3g-2	С14 (шт.1)	23		18АIII	2490	6	6	14.9
		24		6АI	580	15	15	8.7
ПГ3g-3	С14 (шт.1)	23		18АIII	2490	6	6	14.9
		24		6АI	580	15	15	8.7
	С15 (шт.1)	6		5ВI	560	13	13	7.3
		25		5ВI	2490	4	4	10.0

Выборка стали на одну плиту, кг

Марка плиты	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 Ф мм 6АIII	8АIII	10АIII	12АIII	14АIII	16АIII	18АIII	Итого	Холоднотянутая проволока класса В-I по ГОСТ 6727-53 Ф мм 5ВI		Итого	Сталь класса AI по ГОСТ 5781-61 Ф мм 6АI	10АI	12АI	16АI	Итого	Сталь марки ВСт3пс2 по ГОСТ 380-71 Ф мм δ=10	Всего
ПГ9g-1	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	0.6		0.6	—	1.8	—	—	1.8	—	4.4
ПГ9g-2	—	4.9	3.1	0.8	—	—	—	8.8	1.5		1.5	—	1.8	—	—	1.8	4.8	16.9
ПГ10g-1	—	—	4.2	—	—	—	—	4.2	0.8		0.8	—	1.8	—	—	1.8	—	6.8
ПГ10g-2	—	—	—	6.0	—	—	—	6.0	0.8		0.8	—	1.8	—	—	1.8	—	8.6
ПГ10g-3	—	4.6	—	10.9	—	—	—	15.5	2.0		2.0	—	1.8	—	—	1.8	4.8	24.1
ПГ11g-1	—	—	5.3	—	—	—	—	5.3	0.9		0.9	—	0.2	1.8	1.2	3.2	—	9.4
ПГ11g-2	—	—	—	7.6	—	—	—	7.6	0.9		0.9	—	0.2	1.8	1.2	3.2	—	11.7
ПГ11g-3	2.9	—	3.6	8.6	—	—	—	15.1	2.5		2.5	—	0.2	1.8	1.2	3.2	4.8	25.6
ПГ12g-1	—	—	—	9.5	—	—	—	9.5	1.1		1.1	—	1.8	—	—	1.8	—	12.4
ПГ12g-2	—	—	—	—	12.9	—	—	12.9	1.1		1.1	—	1.8	—	—	1.8	—	15.8
ПГ12g-3	4.2	2.8	—	1.0	12.9	—	—	20.9	3.1		3.1	—	1.8	—	—	1.8	4.8	30.6
ПГ13g-1	—	—	—	—	—	23.5	—	23.5	—		—	1.9	1.8	—	—	3.7	—	27.2
ПГ13g-2	—	—	—	—	—	—	29.8	29.8	—		—	1.9	1.8	—	—	3.7	—	33.5
ПГ13g-3	—	—	—	1.0	—	—	29.8	30.8	2.7		2.7	1.9	1.8	—	—	3.7	4.8	42.0

ГИП отдела	Бандос		
Гл. констр. отд.	Спектор		
Гл. инж. пр.	Копытенин		
Гл. инж.			
Дата выпуска	1965 г.		

Рук. группы	Ст. инженер	Ватин	
	Рассчитал	Зорин	
	Исполнитель	Лапкун	
	Проверил	Зорин	

ТА 1965

Плиты перекрытия ПГ9g-1; ПГ9g-2; ПГ10g-1; ПГ10g-2; ПГ10g-3; ПГ11g-1; ПГ11g-2; ПГ11g-3; ПГ12g-1; ПГ12g-2; ПГ12g-3; ПГ13g-1; ПГ13g-2; ПГ13g-3. Спецификация арматуры (окончание)


ИС-01-04 Выпуск 6 Лист 66

Спецификация стали на один элемент


Марка элемента	№ позиции	Профиль	Длина мм.	Колич. шт.	Вес, кг. одной позиции	Вес, кг. всех позиций	Вес, кг. элемента	Примечания
М-19	1	ф16АI	1390	1	2,2	2,2	3,1	
	2	ф16АI	470	1	0,7	0,7		
	3	ф10АI	280	1	0,2	0,2		
М-20	3	ф10АI	280	1	0,1	0,1	2,1	
	4	ф14АI	1220	1	1,5	1,5		
	8	ф14АI	445	1	0,5	0,5		
М-21	2	ф16АI	470	1	0,7	0,7	3,1	
	3	ф10АI	280	1	0,2	0,2		
	5	ф16АI	1380	1	2,2	2,2		
М-22	3	ф10АI	280	1	0,2	0,2	2,2	
	6	ф14АI	1220	1	1,5	1,5		
	8	ф14АI	445	1	0,5	0,5		
М-23	3	ф10АI	280	1	0,2	0,2	2,0	
	7	ф14АI	1060	1	1,3	1,3		
	8	ф14АI	445	1	0,5	0,5		
М-24	9	−150×10	200	1	2,4	2,4	2,8	
	10	ф12АIII	100	4	0,1	0,4		
М-25	9	−150×10	200	1	2,4	2,4	2,9	
	11	ф12АIII	140	4	0,12	0,5		
МС-4	12	[18	150	2	2,4	4,8	4,8	
МС-5	13	∠70×8	150	1	1,3	1,3	1,3	


Примечание


Закладные элементы М-1÷М-18 и соединительные элементы МС-1÷МС-3 разработаны в выпуске 2 данной серии.




М-19








М-20; М-21; М-22; М-23





М-24; М-25

МС-4

gost.e-ecolog.ru

Рук. группы	Орецкий		
Ст. инженер	Витин		
Исполнитель	Терентьева		
Проверил	Сомов		
Н.контр.	Шишов		
Гл. инж. пр.	Дашков		
Нач. отд.	Бяндлос		
Гл. констр.	Слектор		
Гл. инж.	Колпштейн		
Дата	1965г.		

ТД 1965

Закладные элементы М-19÷М-25 и соединительные элементы МС-4; МС-5

ИС-01-04
Выпуск 6
Лист 67