ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4I6-6-27.88

# ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(каркас сборный железобетонный, стены из панелей)

## АЛЬБОМ IУ

## СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Инв.№ | | | | | |

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4I6-6-27.88

# ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(каркас сборный железобетонный, стены из панелей)

## АЛЬБОМ IУ

## СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ


Разработан Учреждением ИГ-548/7
Начальник — К.В. Кузьмин
Главный архитектор — Н.А. Соболева



Типовой проект утвержден МВД СССР
протокол отдела экспертизы проектов
и смет ФПУ МВД СССР № I72-86
от 27.II.86.
Введен в действие Учреждением ИГ-548
приказ № 5I9 от 25.I2.87.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Инв.№ | | | | | |

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА IУ


| Обозначение | Наименование | Стр. | Примечание |
|---|---|---|---|
| ТХ.СОI | Спецификация оборудования | 3...8 | |
| ТХ.СО2 | То же | 9...II | |
| ОВ.СО | " | I2...25 | |
| ВК.СО | " | 26...33 | |
| ЭМ.СО | " | 34...48 | |
| СС.СО | Спецификация оборудования | 49...67 | |
| АТХ.СОI | То же | 68...7I | |
| АТХ.СО2 | " | 72 , 73 | |
| АОВ.СОI | " | 74...8I | |
| АОВ.СО2 | Спецификация щитов и пультов | 82 , 83 | |


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| | Мастерская поста ТО | | | | | | | | |
| I | Шкаф вытяжной для зарядки аккумуляторов | Н9I4 | шт | 796 | | | | I | 226 |
| | Размеры I080x800x2300 | ТПНТI64-39 | | | | | | | |
| 2 | Выпрямитель зарядный | ЗУ-2 | шт | 796 | | | | I | 20 |
| | Сила выпрямительного тока до 5А, напряжение I2В | | | | | | | | |
| 3 | Подставка под выпрямитель | Н9I3 | шт | 796 | | | | I | 5I |
| | Габ.размеры 700x555x800 | ТПНТI64-39 | | | | | | | |
| 4 | Точильно-шлифовальный станок, двусторонний | 3К63I | шт | 796 | | 38I33III03 | | I | 90 |
| | Диаметр круга I60 $N$=0,75 кВт | | | | | | | | |
| 5 | Верстак слесарный | Н9I0 | шт | 796 | | | | 2 | I80 |
| | Габ.размеры I200x800xI500 | ТПНТI64-39 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-ТХ.СОI

1987

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Кудрявцев | | 15.12 |
| Н.контр. | Казанцева | | 11.12 |
| Нач. отд. | Матвеев | | 08.12 |
| Рук. гр. | Крыцов | | 07.12 |
| Составил | Харитонова | | 05.12 |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 6 |

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Настольно-сверлильный станок | 2МI2 | шт | 796 | | 38I2I2I404 | | I | I50 |
| | Диаметр сверла до I2 мм $N$ = 0,55 кВт | | | | | | | | |
| 7 | Шкаф для инструмента | Н9I5 | шт | 796 | | | | I | 48 |
| | Габ.размеры I200х600х2000 | ТШНТI64-39 | | | | | | | |
| 8 | Стеллаж для узлов и деталей | Н9I6 | шт | 796 | | | | I | 420 |
| | Габ.размеры I500х500х3000 | ТШНТI64-39 | | | | | | | |
| 9 | Дистиллятор | | | | | | | | |
| | Производительность 4 л/ч $N$=3,6 кВт | Д-4А | шт | 796 | | | | I | I4 |
| I0 | Прибор для проверки аккумуляторных батарей | ЭI07 | шт | 796 | | 4577520004 | | I | 0,9 |
| | Напряжение проверяемых батарей 6 или I2В | | | | | | | | |
| | Емкость 40-I35 А.ч. (на черт.не показан) | | | | | | | | |
| II | Стеллаж для узлов и деталей | Н9I6 | шт | 796 | | | | 2 | 420 |
| | Габ.размеры I500х500х3000 | ТШНТI64-39 | | | | | | | |
| | Кладовая пожарный рукавов | | | | | | | | |
| I2 | Стеллаж для рукавов | Н9I9 | шт | 796 | | | | 4 | 473 |
| | Габ.размеры 2000х700х3000 | ТШНТI64-39 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



ЦИТП 55 12104

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Помещение ремонта, мойки и сушки спецодежды | | | | | | | | |
| I3,I4 | Сушильный шкаф | ШСП-220-2 | шт | 796 | | | | I | I20 |
| | Сушка 6 комплектов одежды в час $N$ = 2,I+0,25 кВт | | | | | | | | |
| I5 | Вытяжной шкаф для хранения материалов | Н9I4 | шт | 796 | | | | I | 226 |
| | Габ.размеры I020x800xI800 | ТПНТI64-39 | | | | | | | |
| I6 | Стеллаж Габ.размеры 2000x700x3000 | Н9I9 | шт | 796 | | | | I | 473 |
| | | ТПНТI64-39 | | | | | | | |
| I7 | Стол для ремонта спецодежды | Н920 | шт | 796 | | | | I | I46 |
| | Габ.размеры I400xI000x800 | ТПНТI64-39 | | | | | | | |
| I8 | Аппарат электровулканизационный | ОШ-8970 | шт | 796 | | 4577720015 | | I | 45 |
| | Рабочая поверхность 270x300 | | | | | | | | |
| | Напряжение 220В. Рабочая температура I43 ± 3° | | | | | | | | |
| | $N$ = 0,8 кВт | | | | | | | | |
| I9 | Ванна для мойки спецодежды | КК-25,26 | шт | 796 | | | | I | |
| | Габ.размеры 2000xI000x800 | Ал.I | | | | | | | |
| | Помещение обслуживания пожарной техники | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20,2I | Домкрат канавный, гидравлический, передвижной | П-II3 | шт | 796 | | 4577230007 | | 2 | I65 |
| | Грузоподъёмность 4т | | | | | | | | |
| 22 | Компрессор воздушный передвижной ПП-0,I5/I0 | С4I2 | шт | 796 | | 4577340009 | | I | 75 |
| | Производительность 0,I5 м3/мин $N$=I,5 кВт | | | | | | | | |
| 23 | Солидолонагнетатель передвижной с электроприводом | 390М | шт | 796 | | 4577330075 | | I | 67 |
| | $N$=0,6 кВт Производительность I50±I5 г/мин | | | | | | | | |
| 24 | Маслораздаточный бак передвижной с ручным | I33М | шт | 796 | | 4577330008 | | I | I7,3 |
| | насосом. Емкость 20 л. Производительность 3 л/мин | | | | | | | | |
| 25 | Тележка ручная для перевозки аккумуляторных батарей. | Н928 | шт | 796 | | | | I | I7 |
| | Грузоподъёмность 30 кг (на черт. не показана) | ТПНТI64-39 | | | | | | | |
| 26 | Наконечник с манометром для воздухораздаточного | 458МI; | шт | 796 | | 4577340005 | | I | I,75 |
| | шланга. Предел измерения 0-I0 кгс/см2 | 458М2 | | | | | | | |
| 27 | Линейка для проверки сходимости передних колес | 2I82 | шт | 796 | | 4577420002 | | I | I,6 |
| | Универсальная, телескопическая (на черт. не показана) | | | | | | | | |
| 28 | Рукоятка динамометрическая | I3IМ | шт | 796 | | 45776500I5 | | I | 0,82 |
| | Предел измерения ± I5 кг·м | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | Механизм открывания ворот | ТШ64-38 | шт | 796 | | | | 3 | 600 |
| | Время открывания 10 сек. N= 1,1 кВт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кладовая пожарно-технического вооружения | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | Стеллаж | Н919 | шт | 796 | | | | 2 | 473 |
| | Габ.размеры 2000х700х3000 | ТПНТ164-39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 31 | Стеллаж | Н916 | шт | 796 | | | | 2 | 420 |
| | Габ.размеры 1500х500х3000 | ТПНТ164-39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Пост газодымозащитной службы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 32 | Шкаф для сушки КИП | Н923 | шт | 796 | | | | 1 | 480 |
| | Габ.размеры 1550х800х2315 N = 7,5 + 1,6 кВт | ТПНТ164-39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 33 | Стол для проверки КИП | Н926 | шт | 796 | | | | 1 | 44 |
| | Габ.размеры 460х600х1500 | ТПНТ164-39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 34 | Весы для проверки регенеративных патронов | ВНД-5 | шт | 796 | | 42745700II | | I | 3,2 |
| | Предел взвешивания 5 кг | | | | | | | | |
| 35,36 | Стеллаж-шкаф для хранения КИП, баллонов и | Н92I | шт | 796 | | | | 2 | I35 |
| | патронов. Габ.размеры I250х550х2250 | ТШНТI64-39 | | | | | | | |
| 37 | Стол канцелярский. Габ.размеры I300х650х800 | Арт.I6I5 | шт. | 796 | | | | I | 45 |
| 38 | Пылесос для проверки КИП | Вихрь-2 | шт | 796 | | | | I | |
| 39 | Ресметр -манометр для проверки КИП | | шт | 796 | | | | 2 | |
| | Предел измерения 0...2 л | | | | | | | | |
| 40 | Контрольный кислородный манометр | ОБМ-I-I00 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | Верхний предел измерения I...60 кгс/см2 | | | | | | | | |
| | (на черт. не показан) | | | | | | | | |
| 4I | Моечная машина передвижная для мойки | III2 | шт | 796 | | 4577II00I3 | | I | 2I9 |
| | автомобилей $N$ = 7,5 кВт (на черт. не показана) | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Электроплита бытовая электрическая трехконфорочная | ЭВЧШ-5-3- | шт | 796 | | | | I | 47,0 |
| | N = 5,8 кВт | -5,8/220 | | | | | | | |
| 2 | Холодильник бытовой N = 0,I5 кВт | ЗИЛ-3м | шт | 796 | | | | I | |
| 3 | Стол производственный (I050x630x860) | СР-I | шт | 796 | | 5I580I48 | | 2 | 33,0 |
| 4 | Шкаф подвесной для посуды | "ШПП" | шт | 796 | | 56I2I8 | | I | |
| 5 | Стол обеденный четырехместный | | шт | 796 | | 56223I | | 2 | |
| 6 | Стул к обеденному столу | | шт | 796 | | 56223I | | 8 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-ТХ.С02

1987

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГАП | Соболева | | 15.12 |
| Н.контр. | Казанцева | | 14.12 |
| Нач. отд. | Тихонов | | 08.12 |
| Рук. гр. | Утешева | | 13.11 |
| Составил | Утешева | | 17.11 |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Учреждение ИГ-548/7 Москва

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Телевизор | Чайка-207 | шт | 796 | | | | I | |
| 8 | Шкаф металлический (обычный) | 2 ШМО-2 | шт | 796 | | | | 5 | |
| 9 | Стол конторский однотумбовый | | | | | | | | |
| | I200x600x730 | Арт.I503 | шт | 796 | | 56II22 | | 9 | |
| I0 | Стол конторский двухтумбовый | | шт | 796 | | | | 2 | |
| II | Стул полужесткий | | шт | 796 | | | | 40 | |
| I2 | Кресло рабочее | | шт | 796 | | | | 2 | |
| I3 | Кресло секционное полужесткое с откидным сиденьем | | шт | 796 | | | | 24 | |
| I4 | Кресло-кровать | | шт | 796 | | | | I6 | |
| I5 | Стол журнальный | | шт | 796 | | | | 3 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I6 | Шкаф канцелярский | | | | | | | | |
| | I000x350xI800 | Арт.2400 | шт | 796 | | 56I530 | | 5 | |
| I7 | Стол аудиторный двухместный | | шт | 796 | | | | 6 | |
| I8 | Доска классная настенная двухметровая | 0-Н-I-799/I8 | шт | 796 | | 966320 | | I | |
| | 200xI20xI020 | | | | | | | | |
| I9 | Тумба для постельных принадлежностей | | шт | 796 | | 56II73 | | 6 | |
| | 500x400x850 | | | | | | | | |
| 20 | Шкаф деревянный для одежды двухместный | ДД-33,2 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | (677x5I0xI8I0) | 0И.I87I.0I.00. 00.00. | | | | | | | |
| 2I | Скамья (660x273x420)- | 0И.I87I.0I.09. 00.00. | шт | 796 | | | | 3 | |
| 22 | Шкаф деревянный для одежды двухместный | ДД-40,2 | | | | | | | |
| | (8I7x5I0xI8I0) | 0И.I87I.0I.00. 00.0I | шт | 796 | | | | I8 | |
| 23 | Скамья (800x273x420) | 0И.I87I.0I.09. 00.0I | шт | 796 | | | | I8 | |
| 24 | Стеллаж полочный (I500x600x2480) | Н9I8 | шт | 796 | | | | 2 | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | | |
| | I. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Тн= -20°С | ϕ 50 | 30ч6бр Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 02I8399 | 372II5I005 | | 4 | |
| | Тн= -30°С | ϕ 80 | | шт. | 796 | 02I8399 | 372II5I006 | | 4 | |
| | Тн= -40°С | ϕ 50 | | шт. | 796 | 02I8399 | 372II5I005 | | 2 | |
| | | ϕ 80 | | шт. | 796 | 02I8399 | 372II5I006 | | 2 | |
| | 2. Вентиль запорный муфтовый Тн= -20°С | ϕ I5 | I5кчI8пI | шт. | 796 | I4I2428 | 3732III073 | | 25 | |
| | | ϕ 20 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | I4I2428 | 3732III074 | | 2 | |
| | | ϕ 32 | | шт. | 796 | 02I8I37 | 3732III067 | | 2 | |
| | Тн= -30°С | ϕ I5 | | шт. | 796 | I4I2428 | 3732III073 | | 23 | |
| | | ϕ 20 | | шт. | 796 | I4I2428 | 3732III074 | | 4 | |
| | | ϕ 32 | | шт. | 796 | 02I8I37 | 3732III067 | | 2 | |
| | Тн= -40°С | ϕ I5 | | шт. | 796 | I4I2428 | 3732III073 | | 24 | |
| | | ϕ 20 | | шт. | 796 | I4I2428 | 3732III074 | | 3 | |
| | | ϕ 32 | | шт. | 796 | 02I8I37 | 3732III067 | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-ОВ.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Казанцева | | 11.12 |
| Нач.отд. | Давыдов | | 08.12 |
| Рук.гр. | Куликова | | 06.12 |
| Составил | Дурыгина | | 01.12 |

1987

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I4 |

Учреждения ИГ-548/7 Москва

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. Кран регулирующий трехходовой Тн= -20°, -40°С ϕ I5 | КРТП | шт. | 796 | 3989769 | 37I222 | | 23 | |
| | ϕ 20 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 3989769 | 37I222 | | 2 | |
| | Тн= -30°С ϕ I5 | | шт. | 796 | 3989769 | 37I22 | | 24 | |
| | ϕ 20 | | шт. | 796 | 3989769 | 37I222 | | I | - |
| | 4. Кран латунный для выпуска воздуха | СТД-7073Б | | | | | | | |
| | Тн= -20°, -30°, -40°С ϕ I5 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | | | | 37 | |
| | 5. Кран пробковый проходной муфтовый ϕ I5 | IIч6бк | | | | | | | |
| | | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 02I834I | 37222I2005 | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | Теплоснабжение установок систем | | | | | | | | |
| | (вариант: теплоноситель - вода 95°-70°С) | | | | | | | | |
| | I. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая | 30с4IнжI | | | | | | | |
| | Тн= - 20°, -30°, -40°С ϕ 80 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 538I6I9 | 374I2II03I | | 2 | |
| | 2. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая | 30ч6бр | | | | | | | |
| | Тн= -20°, -30°, -40°С ϕ 80 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 02I8399 | 372II5I006 | | 6 | |
| | 3. Вентиль запорный муфтовый Тн= -20°, -30°, - 40°С ϕ I5 | I5кчI8пI | шт. | 796 | 02I8I37 | 3732III073 | | 4 | |
| | ϕ 25 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | I4I2428 | 3732III075 | | 2 | |
| | 4. Вентиль запорный фланцевый Тн= -20°,-30°,-40°С ϕ 25 | I5кчI9п2 | шт. | 796 | 02I8I37 | 3732III077 | | 2 | |
| | ϕ 40 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 5743083 | 3732I2I062 | | 2 | |
| | 5. Регулятор расхода Тн=-20°,-30°,-40°С ϕ 25 | УРРД-25 | шт. | 796 | | | | I | |
| | ϕ 40 | УРРД-40 | шт. | 796 | | | | I | |
| | 6. Счетчик горячей воды Тн=-20°,-30°,-40°С ϕ 50 | ВТТ-50 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 7. Грязевик Тн=-20°, -30°, -40°С I6-80 | Т34.04 | | | | | | | |
| | | 4.903-I0 | | | | | | | |
| | | вып.8 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | 8. Клапан регулирующий с исполнительным механизмом | 25ч943нж | | | | | | | |
| | Тн=-20°, -30°, -40°С ϕ I5 | МЭО- | | | | | | | |
| | | 0,63/63-25 | шт. | 796 | 02II8II6 | 37225II356 | | I | |
| | Тн=-20°, -30°, -40°С ϕ 25 | 25ч939нж | | | | | | | |
| | | МЭО- | | | | | | | |
| | | 0,63/63-25 | шт. | 796 | 02I8II6 | 37225II3I7 | | I | |
| | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 9. Узел обвязки регулирующего клапана на трубопроводе | | | | | | | | |
| | теплоснабжения калориферной установки | | | | | | | | |
| | Тн=-20°, -30°, -40°С УР-I5/40 | ОРК2.00.00-02 | шт. | 796 | | | | I | |
| | УР-25/65 | ОРК2.00.00-08 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 5.903-I | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I0. Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного | I4МI | | | | | | | |
| | манометра, Ду 3 мм | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 3327785 | 37I2226007 | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Теплоснабжение установок систем | | | | | | | | |
| | (вариант: теплоноситель - вода I50°-70°С) | | | | | | | | |
| | I. Элеватор водоструйный фланцевый | 40с1Обк | | | | | | | |
| | Тн=-20°,-30°,-40°С № 2 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 02I76I5 | 37426I6005 | | I | |
| | 2. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ,фланцевая | 30с4IнжI | | | | | | | |
| | Тн=-20°,-30°, -40°С ф 50 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 538I6I9 | 374I2II030 | | 5 | |
| | ф 80 | | шт. | 796 | 538I6I9 | 374I2II03I | | 2 | |
| | 3. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая | 30ч6бр | | | | | | | |
| | Тн=-20°,-30°,-40°С ф 50 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 02I8399 | 372II5I005 | | 2 | |
| | ф 80 | | шт. | 796 | 02I8399 | 372II5I006 | | 2 | |
| | 4. Вентиль запорный фланцевый Тн=-20°,-30°,-40°С ф 25 | I5кчI9п2 | шт. | 796 | 02I8I37 | 3732III077 | | 3 | |
| | ф 32 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 5743083 | 3732III06I | | 2 | |
| | 5. Вентиль запорный муфтовый Тн-20°,-30°,-40°С ф I5 | I5кчI8пI | шт. | 796 | 02I8I37 | 3732III073 | | 4 | |
| | ф 25 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | I4I2428 | 3732III075 | | 2 | |
| | 6. Клапан обратный подъёмный, фланцевый | I6ч3бр | | | | | | | |
| | Тн=-20°,-30°,-40°С ф 25 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 02I8975 | 372232I005 | | I | |
| | 7. Клапан обратный поворотный, фланцевый | I9ч2I6р | | | | | | | |
| | Тн=-20°,-30°,-40°С ф 50 | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 02I8399 | 37224II0I7 | | I | |
| | 8. Регулятор расхода Тн=-20°,-30°,-40°С ф 25 | УРРД-25 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 9. Счетчик крыльчатый горячей воды Тн=-20°,-30°,-40°С ф 25 | УВКГ-25 | шт. | 796 | | | | I | |
| | ф 32 | УВКГ-32 | шт. | 796 | | | | I | |
| | I0. Грязевик Тн=-20°,-30°,-40°С I6-80 | Т34.04 | | | | | | | |
| | | 4.903-I0 | | | | | | | |
| | | вып.8 | шт. | 796 | | | | 2 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | II. Клапан регулирующий с исполнительным механизмом | 25ч943нж | | | | | | | |
| | Тн=-20°, -30°, -40°С $\phi$ I5 | МЭО- | | | | | | | |
| | | 0,63/63-25 | шт. | 796 | 02I8II6 | 37225II356 | | 2 | |
| | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | I2. Узел обвязки регулирующего клапана на трубопроводе | | | | | | | | |
| | теплоснабжения калориферной установки | | | | | | | | |
| | Тн=-20°, -30°, -40 С УР-I5/40 | ОРК2.00.00-02 | шт. | 796 | | | | I | |
| | УР-I5/32 | ОРК2.00.00 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 5.903-I | | | | | | | |
| | I3. Терморегулятор жидкостный $\phi$ 40 | РТБ-40 | шт. | 796 | | | | I | |
| | I4. Кран трехходовой муфтовый с фланцем для контрольного | I4ЧI | | | | | | | |
| | манометра, Ду 3 мм | Каталог ЦКБА | шт. | 796 | 3327785 | 37I2226007 | | 2I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| III | Камера приточная вентиляционная, левое | 2ПК-I0 | | | | | | | |
| | исполнение | 5.904-I2 | | | | | | | |
| | I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | ТУ 22-42-08- | | | | | | | |
| | комплектно: | -78 | шт. | 796 | | | | I | |
| | а. Вентилятор радиальный, исполнение I, | В-Ц4-70-6,3- | | | | | | | |
| | положение Л0°, I,05 Дн | 03А лев. | шт. | 796 | | 486I2I4640 | | I | |
| | б. Электродвигатель 2,2 кВт, 950 об/мин. | 4АI00 6 | шт. | 796 | | | | I | |
| | 2. Секция соединительная | АIАI80.000-02 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 5.904-I2 | | | | | | | |
| | | вып.I-I | | | | | | | |
| | 3. Секция калориферная однорядная, с калориферами стальными пластинчатыми многоходовыми (теплоноситель - вода | АIАI88.000-03 | шт. | 796 | | | | I | |
| | 95°-70°С) Тн=-20°С с неполным рядом | КВБIОБ-ПУ3 | шт. | 796 | | 48635I2364 | | I | |
| | Тн=-30°, -40°С с полным рядом | АIАI88.000-02 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | КВБIОБ-ПУ3 | шт. | 796 | | 48635I247I | | 2 | |
| | Секция калориферная однорядная с калориферами стальными пластинчатыми многоходовыми (теплоноситель-вода | | | | | | | | |
| | I50°-70°С) | | | | | | | | |
| | Тн=-20°С с неполным рядом | АIАI88.000-03 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | КВБIОБ-ПУ3 | шт. | 796 | | 48635I2364 | | I | |
| | Тн=-30°,-40°С с полным рядом | АIАI88.000-02 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | КВСIОБ-ПУ3 | шт. | 796 | | 48635I247I | | 2 | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4. Секция приемная без фильтра | AIA223.000-0I | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 5.904-I2 | | | | | | | |
| | | вып.I-28 | | | | | | | |
| | 5. Клапан воздушный утепленный с исполнительным | ПI000х6009 | | | | | | | |
| | механизмом | МЭО- | | | | | | | |
| | Тн=-20°,-30°,-40°С | 40/63-0,63 | шт. | 796 | | | | I | |
| | 6. Секция калориферная однорядная с полным | AIAI88.000-02 | шт. | 796 | | | | I | |
| | рядом, с калориферами стальными пластинчатыми | КВСIОБ-ШУ3 | шт. | 796 | | 48635I247I | | 2 | |
| | многоходовыми (теплоноситель - вода 95°-70°С и | 5.904-I2 | | | | | | | |
| | I50°-70°С) | вып.I-I5 | | | | | | | |
| | 7. Секция приемная без фильтра, без | AIA223.000-0I | шт. | 796 | | | | I | |
| | заслонки на рециркуляционном патрубке | 5.904-I2 | | | | | | | |
| | 8I0х6I0 | Вып.I-28 | | | | | | | |
| BI | 8. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | ТУ 22-42-08- | | | | | | | |
| | комплектно: | -78 | шт. | 796 | | | | I | |
| | а. Вентилятор радиальный, исполнение I, | В-Ц4-70-5 | | | | | | | |
| | положение Л0°, I,05 Дн | 03А лев. | шт. | 796 | | 486I2I4540 | | I | |
| | б. Электродвигатель 0,75 кВт, 9I5 об/мин. | 4А80А6 | шт. | 796 | | | | I | |
| B2 | 9. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | ТУ 22-42-08- | | | | | | | |
| | комплектно: | -78 | шт. | 796 | | | | I | |
| | а. Вентилятор радиальный, исполнение I, | В-Ц4-70-3,I5- | | | | | | | |
| | положение Л0°, I,05 Дн | 03А лев. | шт. | 796 | | 486I2I4374 | | I | |
| | б. Электродвигатель 0,37 кВт, I365 об/мин. | 4АА63В4 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| В3 | I0. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | ТУ 22-42-08- | | | | | | | |
| | комплектно: | -78 | шт. | 796 | | | | I | |
| | а. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение ПРО°,Дн | В-Ц4-70 | | | | | | | |
| | | 3,I5-0IA | шт. | 796 | | 486I2I736I | | I | |
| | б. Электродвигатель 0,25 кВт, I380 об/мин. | 4АА63А4 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |
| В4 | II. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | ТУ22-42-08- | | | | | | | |
| | комплектно: | -78 | шт. | 796 | | | | I | |
| | а. Вентилятор радиальный, исполнение I, I,05 Дн, положение ДО° | В-Ц-4-70 | | | | | | | |
| | | 2,5-03А лев. | шт. | 796 | | 486I2I726I | | I | |
| | б. Электродвигатель 0,I2 кВт, I375 об/мин. | 4АА56А4 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |
| В5-В8 | I2. Вентилятор электрический вытяжной канальный с | ВК5-У4 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | электродвигателем 0,025 кВт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| В9 | I3. Пылеочистительный агрегат с электродвигателем | ПА2-I2М- | шт. | 796 | | | | I | |
| | I.5 кВт, 2860 об/мин. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I4. Печь электронагревательная серии ПЭТ Тн=-20°,-30°,-40°С | ПЭТ-4 | шт. | 796 | | | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-0В.СО

Лист 8

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | I. Радиатор отопительный чугунный Тн=-20°С | МI40-АО | экм | 084 | | | | 242,55 | |
| | | ГОСТ 8690-75 | секц. | | | | | 693 | |
| | Тн=-30°С | | экм | 084 | | | | 288,75 | |
| | | | секц. | | | | | 825 | |
| | Тн=-40°С | | экм. | 084 | | | | 283,5 | |
| | | | секц. | | | | | 8I0 | |
| | 2. Регистр из стальных электросварных труб по | | | | | | | | |
| | ГОСТ I0704-76 Тн=-20°,-40°С ϕ II4х4, ℓ=2,0 м | | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | Тн=-30°С ϕ II4х4, ℓ=2,0 м | | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | 3. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб | | | | | | | | |
| | Тн=-20°С Труба I5х2,5 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 70,0 | |
| | Тн=-30°С | | м | 006 | | | | 68,0 | |
| | Тн=-40°С | | м | 006 | | | | 69,0 | |
| | Тн=-20°С Труба 20х2,5 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 6,0 | |
| | Тн=-30°С | | м | 006 | | | | 8,0 | |
| | Тн=-40°С | | м | 006 | | | | 7,0 | |
| | 4. Трубопровод из стальных электросварных труб по | | | | | | | | |
| | ГОСТ I0704-76 Тн=-20°С ϕ I8х2 | | м | 006 | | | | 224,0 | |
| | Тн=-30°С | | м | 006 | | | | 2I5,0 | |
| | Тн=-40°С | | м | 006 | | | | 2I2,0 | |
| | Тн=-20°С ϕ 25х2 | | м | 006 | | | | I3,0 | |
| | Тн=-30°С | | м | 006 | | | | 2I,0 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Тн=-40°С | | м | 006 | | | | 30,5 | |
| | Тн=-20°С ϕ 32х2 | | м | 006 | | | | 25,5 | |
| | Тн=-30°С | | м | 006 | | | | 30,0 | |
| | Тн=-40°С | | м | 006 | | | | 30,0 | |
| | Тн=-20°С ϕ 38х2 | | м | 006 | | | | 52,0 | |
| | Тн=-30°С | | м | 006 | | | | I6,5 | |
| | Тн=-40°С | | м | 006 | | | | 4,5 | |
| | Тн=-20°С ϕ 45х2 | | м | 006 | | | | 84,0 | |
| | Тн=-30°С | | м | 006 | | | | 43,0 | |
| | Тн=-40°С | | м | 006 | | | | 23,5 | |
| | Тн=-20°С ϕ 57х2 | | м | 006 | | | | I09,0 | |
| | Тн=-30°С | | м | 006 | | | | 9I,5 | |
| | Тн=-40°С | | м | 006 | | | | I23,5 | |
| | Тн=-20°С ϕ 76х3 | | м | 006 | | | | II,0 | |
| | Тн=-30°С, -40°С ϕ 76х3 | | м | 006 | | | | 82,5 | |
| | ϕ 89х3 | | м | 006 | | | | 20,0 | |
| | Теплоснабжение установок систем | | | | | | | | |
| | (вариант: теплоноситель - вода 95°-70°С) | | | | | | | | |
| | I. Закладная конструкция под ртутный термометр | 3-3К4-3-75 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | | 3-3К4-6-75 | шт. | 796 | | | | 6 | |
| | 2. Закладная конструкция под манометр | 3К4-46-76 | шт. | 796 | | | | II | |
| | 3. Трубопровод из стальных электросварных труб | | | | | | | | |
| | по ГОСТ I0704-76 ϕ I8х2 | | м | 006 | | | | I,0 | |
| | ϕ 32х2 | | м | 006 | | | | 4,5 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ∅ 45х2 | | м | 006 | | | | I,0 | |
| | ∅ 57х2,5 | | м | 006 | | | | I,0 | |
| | ∅ 76х3,0 | | м | 006 | | | | 4,5 | |
| | ∅ 89х3,0 | | м | 006 | | | | 3,0 | |
| | | | | | | | | | |
| | Теплоснабжение установок систем | | | | | | | | |
| | (вариант: теплоноситель - вода I50°-70°С) | | | | | | | | |
| | I. Закладная деталь под термометр | 6-3К4-2-75 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | | 8-3К4-3-75 | шт. | 796 | | | | 3 | |
| | | 3-3К4-6-75 | шт. | 796 | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2. Закладная конструкция под манометр | 3К4-46-70 | шт. | 796 | | | | I9 | |
| | | | | | | | | | |
| | 3. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб | | | | | | | | |
| | Труба I5х2,5 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | I | |
| | Труба 25х2,8 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 6,5 | |
| | Труба 32х2,8 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 2 | |
| | Труба 40х3,0 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 2 | |
| | Труба 50х3,0 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4. Трубопровод из стальных электросварных труб | | | | | | | | |
| | по ГОСТ I0704-76 ø 57х2,5 | | м | 006 | | | | 4,5 | |
| | ø 76х3,0 | | м | 006 | | | | 6,5 | |
| | | | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | I. Гибкая вставка к центробежным вентиляторам | В.00.00-03 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | В.00.00-05 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | В.00.00-09 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | В.00.00-I2 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | Н.00.00-03 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | Н.00.00-07 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | Н.00.00-II | шт. | 796 | | | | I | |
| | | Н.00.00-I5 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 5.904-38 | | | | | | | |
| | 2. Патрубок из листовой стали $\delta$=0,7 мм по | | | | | | | | |
| | ГОСТ I9903-74 600хI000, $\ell$=200 | 0В.НI | шт. | 796 | | | | I | |
| | 3. Патрубок из листовой стали $\delta$= 0,7 мм по | | | | | | | | |
| | ГОСТ I9903-74 600хI000, $\ell$ = 400 | 0В.Н2 | шт. | 796 | | | | I | |
| | 4. Торцевые листы из листовой стали $\delta$=0,8 мм по | | | | | | | | |
| | ГОСТ I9903-74 к приемным секциям II подогрева I323хI33I | 0В.Н4 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | 5. Дверь герметическая сварная утепленная | Ду сI.25х0,5 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | 5.904-4 | | | | | | | |
| | 6. Зонт 250х250 | ЗП00.000 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 500х500 | 3П00.000-02 | шт. | 796 | | | | I | |
| | | I.494-32 | | | | | | | |
| | 7. Решетка щелевая регулирующая | РI50 | шт. | 796 | | | | II | |
| | | Р200 | шт. | 796 | | | | 50 | |
| | | I.494-I0 | | | | | | | |
| | 8. Решетка жалюзийная воздухозаборная | | | | | | | | |
| | неподвижная | I50х580 | шт. | 796 | | | | 8 | |
| | 9. Вытяжное устройство общеобменных вентиляционных | ВУР00.000-0I | | | | | | | |
| | систем 200х400 | 5.904-I4 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | I0. Воздухораспределитель ⌀ 355 | НРВ-2В | шт. | 796 | | | | I | |
| | | I.494-37 | | | | | | | |
| | | Вып.0,I | | | | | | | |
| | II. Рукав пожарный прорезиненный по ГОСТ 7877-75 | | | | | | | | |
| | ⌀ I00 | | м | 006 | | | | I0 | |
| | I2. Соединительная всасывающая головка по | | | | | | | | |
| | ГОСТ I2964-80Е | ГРВ-I00 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | I3. Головка муфтовая всасывающая | ГМВ-I00 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | I4. Головка-заглушка всасывающая | ГЗВ-I00 | шт. | 796 | | | | 2 | |
| | I5. Патрубок с резьбой | М125х6 | шт. | 796 | | | | 4 | |
| | I6. Воздуховод из листовой стали по ГОСТ I9904-74 | | | | | | | | |
| | $\delta$ = 0,6 мм ⌀ 250 | | м | 006 | | | | II,0 | |
| | ⌀ 280 | | м | 006 | | | | 2I,00 | |
| | ⌀ 3I5 | | м | 006 | | | | 43,0 | |
| | ⌀ 400 | | м | 006 | | | | 36,0 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | $\delta$ = 0,7 мм ø 500 | | м | 006 | | | | 36,0 | |
| | ø 630 | | м | 006 | | | | 5,00 | |
| | ø 710 | | м | 006 | | | | 10,0 | |
| | $\delta$ = 0,5 мм 200x200 | | м | 006 | | | | 17,0 | |
| | $\delta$ = 0,7 мм 200x250 | | м | 006 | | | | 4,0 | |
| | 250x250 | | м | 006 | | | | 4,5 | |
| | 300x300 | | м | 006 | | | | 5,0 | |
| | 400x400 | | м | 006 | | | | 7,0 | |
| | 500x500 | | м | 006 | | | | 4,0 | |
| | 17. Воздуховод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ø 133x4 | | м | 006 | | | | 2,5 | |
| | ø 219x6 | | м | 006 | | | | 15 | |
| | 18. Патрубок из листовой стали по ГОСТ 19903-74 | | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | с 600x800 на ø 400, $\ell$ =500, $\delta$ = 0,7 мм | ОВ.НЗ | | | | | | | |
| | 19. Патрубок из листовой стали по ГОСТ 19903-74 | | шт. | 796 | | | | 1 | |
| | с 600x800 на ø 710, $\ell$ =500, $\delta$ =0,7 мм | ОВ.НЗ | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-ОВ.СО

Лист 14

Формат А3

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. | | | | | | | | |
| | Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод (ВI) | | | | | | | | |
| | I. Счетчик холодной воды крыльчатый ∅ 25 | ВСКМ | | | | | | | |
| | | ГОСТ 60I9-83 | шт | 796 | | | | I | |
| | 2. Манометр общего назначения | ОБМ I00 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 8625-77Е | шт | 796 | | 42I2I3I302 | | I | |
| | 3. Вентиль запорный муфтовый ∅ I5 | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | | I5ч8р | шт | 796 | | 3722III005 | | I | |
| | 4. Кран трехходовой ∅ I5 | I4МТ | шт | 796 | | 37I2226007 | | I | |
| | 5. Кран пожарный ∅ 50, комплект: | | | | | | | | |
| | 5.I. Вентиль запорный пожарный с муфтой | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | и цапкой ∅ 50 | I6Iр | шт | 796 | | 37I2I4I0I2 | | I | |
| | 5.2. Головка соединительная, рукавная ∅ 50 | Гр-50 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 22I7-76 | шт | 796 | | 4854844206 | | 2 | |
| | 5.3. Головка соединительная, муфтовая ∅ 50 | Гм-50 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 22I7-76 | шт | 796 | | 485484422I | | I | |
| | 6. Задвижка клиновая, с невыдвижным шпинделем, | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | фланцевая ∅ 50 | 30ч47бр2 | шт | 796 | | 372II2I023 | | 3 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-ВК.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.Контр. | Казанцева | | 11.12 |
| Нач. отд. | Давыдов | | 08.12 |
| Гл.спец. | Константинова | | 07.12 |
| Рук.гр. | Шевалдина | | 06.12 |
| Составил | Васильева | | 04.12 |

1987

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 8 |

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 7. Вентиль запорный муфтовый | ф I5 | Каталог ЦКБА | шт | 796 | | 3732III062 | | 6 | |
| | | ф 20 | I5кчI8р2 | шт | 796 | | 3732III063 | | I | |
| | | ф 25 | | шт | 796 | | 3732III064 | | 2 | |
| | | ф 32 | | шт | 796 | | 3732I2I023 | | I | |
| | 8. Кран водоразборный | ф I5 | КВ-I5Д | | | | | | | |
| | | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | | 20275-74 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 9. Кран пробно-спускной сальниковый цапковый, | | I0Б8бкI | | | | | | | |
| | латунный | ф I5 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | | 22595-77 | шт | 796 | | 37I22I5007 | | I | |
| | I0. Наружный поливочный кран, комплект: | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | I0.I. Вентиль запорный муфтовый | ф 25 | I5кчI8р2 | шт | 796 | | 3732III064 | | 4 | |
| | I0.2. Рукав резиновый напорный с текстильным | | ГОСТ | | | | | | | |
| | каркасом $\ell$ = 35,0 м | | I8698-79 | шт | 796 | | 2553240403 | | 2 | |
| | II. Внутренний поливочный кран, комплект: | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | II.I. Вентиль запорный муфтовый | ф 25 | I5кчI8р2 | шт | 796 | | 3732III064 | | 2 | |
| | II.2. Рукав резиновый напорный с текстильным | | ГОСТ | | | | | | | |
| | каркасом $\ell$ = 20,0 м | ф 25 | I8698-79 | шт | 796 | | 2553240403 | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | Горячее водоснабжение (Т3,Т4) | | | | | | | | | |
| | I. Задвижка клиновая, с невыдвижным шпинделем, | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | фланцевая | ф 50 | 30ч47бр2 | шт | 796 | | 372II2I023 | | I | |
| | 2. Вентиль запорный муфтовый | ф I5 | Каталог ЦКБА | шт | 796 | | 37I2III002 | | 4 | |
| | | ф 25 | I5БIбк | шт | 796 | | 37I2I2I002 | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ф 32 | | шт | 796 | | 37I2I3I003 | | I | |
| | ф 20 | Каталог ЦКБА | шт | 796 | | 37I2I2I005 | | 2 | |
| | | I5БIбр | | | | | | | |
| | 3. Внутренний поливочный кран, комплект: | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | 3.I. Вентиль запорный муфтовый ф 25 | I5БIбк | шт | 796 | | 37I2I2I002 | | 2 | |
| | 4. Кран пробно-спускной сальниковый цапковый, | I0Б8бкI | | | | | | | |
| | латунный ф 25 | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 22595-77 | шт | 796 | | 37I22I5007 | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | Производственная канализация (К3) | | | | | | | | |
| | I. Задвижка чугунная клиновая с невыдвижным | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | шпинделем, фланцевая ф 80 | 30ч47бр2 | шт | 796 | | 372II2II024 | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | Дождевая канализация (К2) | | | | | | | | |
| | I. Кран пробковый проходной муфтовый ф I5 | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | | IIч6бкII | шт | 796 | | 37222I2005 | | 2 | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Водопровод (В1) | | | | | | | | |
| | I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. | | | | | | | | |
| | Труба Н-Ц-I5х2,5 ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | Труба Н-Ц-20х2,5 ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | Труба Н-Ц-25х2,8 ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | Труба Н-Ц-32х2,8 ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | Труба Н-Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 | | | | | | | | |
| | 2. Трубопровод из чугунных напорных труб ТУ-I4-3-I247-83 ⌀ 65 | | | | | | | | |
| | Горячее водоснабжение (Т3,Т4) | | | | | | | | |
| | I. Смеситель для душевых установок со стационарной душевой | См-Д-Ст | | | | | | | |
| | трубкой и сеткой | ГОСТ 25809-83 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 2. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. | | | | | | | | |
| | Труба Н-Ц-I5х2,5 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 60 | |
| | Труба Н-Ц-20х2,5 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | I0 | |
| | Труба Н-Ц-25х2,8 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 23 | |
| | Труба Н-Ц-32х2,8 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 40 | |
| | Труба Н-Ц-40х3,0 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 35 | |
| | Труба Н-Ц-50х3,0 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | 25 | |
| | Бытовая канализация (К1) | | | | | | | | |
| | I. Умывальник керамический, комплект: | | | | | | | | |
| | I.I. Умывальник прямоугольный 2 величины со спинкой, | Ум Пр2 спС | | | | | | | |
| | со встроенной установочной поверхностью | ГОСТ 23759-85 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.2. Смеситель для умывальника центральный | См-Ум-Ц | | | | | | | |
| | | ГОСТ25809-83 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | I.3. Сифон бутылочный пластмассовый с выпуском и | СБПУ | | | | | | | |
| | вертикальным отводом ⌀ 40 | ГОСТ23412-79 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | 2. Раковина стальная эмалированная, комплект: | | | | | | | | |
| | 2.I. Раковина стальная эмалированная | РС-I | | | | | | | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 24843-8I | шт | 796 | | | | 4 | |
| | 2.2. Смеситель для мойки настенный с нижним изливом | См-М-НН | | | | | | | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 25809-83 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | 2.3. Сифон-ревизия чугунный ⌀ 50 | СФ-IIОД | | | | | | | |
| | | ГОСТ 6924-73 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | 3. Мойка стальная эмалированная, комплект: | | | | | | | | |
| | 3.I. Мойка стальная эмалированная унифицированная | МСУ-2 | | | | | | | |
| | с двумя чашами | ГОСТ24843-8I | шт | 796 | | | | I | |
| | 3.2. Смеситель для мойки настенный с нижним | См-М-НН | | | | | | | |
| | изливом | ГОСТ25809-83 | шт | 796 | | | | I | |
| | 3.3. Сифон-ревизия чугунный ⌀ 50 | СФ-IIОД | | | | | | | |
| | | ГОСТ 6924-73 | шт | 796 | | | | I | |
| | 4. Мойка стальная эмалированная, комплект: | | | | | | | | |
| | 4.I. Мойка стальная эмалированная унифицированная | МСУШ | | | | | | | |
| | с одной чашей | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 24843-8I | шт | 796 | | | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4.2. Смеситель для мойки центральный со щеткой | См-М-ЦЩВ | | | | | | | |
| | с верхним её креплением | ГОСТ 25809-83 | шт | 796 | | | | I | |
| | 4.3. Сифон-ревизия чугунный ϕ 50 | СФ-II0Д | | | | | | | |
| | | ГОСТ 6924-73 | шт | 796 | | | | I | |
| | 5. Унитаз керамический, комплект: | | | | | | | | |
| | 5.I. Унитаз керамический тарельчатый с косым | ТП-КВ | | | | | | | |
| | выпуском | ГОСТ 22847-85 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 5.2. Бачок смывной керамический с боковым пуском, | БНК-БП | | | | | | | |
| | с непосредственным присоединением к унитазу | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 2I485.5-76 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 6. Унитаз керамический, комплект: | | | | | | | | |
| | 6.I. Унитаз керамический тарельчатый с прямым | ТП-ПВ | | | | | | | |
| | выпуском | ГОСТ 22847-85 | шт | 796 | | | | I | |
| | 6.2. Бачок смывной керамический с боковым пуском, | БНК-БП | | | | | | | |
| | с непосредственным присоединением к унитазу | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 2I485.5-76 | шт | 796 | | | | I | |
| | 7. Писсуар настенный, керамический, комплект: | | | | | | | | |
| | 7.I. Писсуар настенный, керамический с цельноотлитым | | | | | | | | |
| | сифоном. Тип I | ГОСТ 755-85 | шт | 796 | | | | I | |
| | 7.2. Кран писсуарный ϕ I5 | КП2 ТУ2I-26- | | | | | | | |
| | | -I26-83 | шт | 796 | | | | I | |
| | 8. Поддон душевой, комплект: | | | | | | | | |
| | 8.I. Поддон душевой чугунный эмалированный | ПМ | | | | | | | |
| | мелкий | ГОСТ I0I6I-83 | шт | 796 | | | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 8.2. Сифон напольный для душевого поддона | ГОСТ 23412-79 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 9. Трубопровод из чугунных канализационных труб. | | | | | | | | |
| | Труба ТЧК-50 ГОСТ 6942.3-80 | | м | 006 | | | | 50 | |
| | Труба ТЧК-100 ГОСТ 6942.3-80 | | м | 006 | | | | 70 | |
| | | | | | | | | | |
| | Производственная канализация (К3) | | | | | | | | |
| | I. Трап чугунный с косым выпуском ⌀ 100 | Т 100 М | | | | | | | |
| | | ГОСТ 18111-81 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 2. Колодец для приема сточных вод ⌀ 700 | Лист 10 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | 3. Трубопровод из стальных электросварных прямошовных | | | | | | | | |
| | труб. Труба 76х3 ГОСТ 10704-76 | | м | 006 | | | | 10 | |
| | Труба 108х3 ГОСТ 10704-76 | | м | 006 | | | | 3 | |
| | 4. Трубопровод из чугунных канализационных труб. | | | | | | | | |
| | Труба ТЧК-100 ГОСТ 6942.3-80 | | м | 006 | | | | 35 | |
| | | | | | | | | | |
| | Дождевая канализация (К2) | | | | | | | | |
| | I. Воронка водосточная | ВР-9В | | | | | | | |
| | | ТУ 36-УССР- | | | | | | | |
| | | -696-75 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 2. Сифон-ревизия чугунный ⌀ 50 | СФ-150Д | | | | | | | |
| | | ГОСТ 6924-73 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 3. Гидрозатвор из стальных электросварных прямошовных | | | | | | | | |
| | труб. Труба 108х3 ГОСТ 10704-76 | Лист 8 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб. | | | | | | | | |
| | Труба Н-I5х2,5 ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | I0 | |
| | 5. Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб. | | | | | | | | |
| | Труба I08х3 ГОСТ I0704-76 | | м | 006 | | | | 20 | |
| | 6. Трубопровод из чугунных канализационных труб. | | | | | | | | |
| | Труба ТЧК-I00 ГОСТ 6942.3-80 | | м | 006 | | | | 25 | |
| | Вариант | | | | | | | | |
| | Бытовая канализация (К1) | | | | | | | | |
| | I. Трубопровод из труб канализационных из непластифицированного | | | | | | | | |
| | поливинилхлорида | | | | | | | | |
| | Труба ПВХ К 50х3,2х2650ТУ 6-I9-307-86 | | м | 006 | | | | 50 | |
| | Труба ПВХ К II0х3,2х2000ТУ 6-I9-307-86 | | м | 006 | | | | 70 | |
| | 2. Сифон бутылочный пластмассовый с выпуском, отводом для умы- | СБПМ | | | | | | | |
| | вальников и моей (устанавливаются у раковин и мойки) $\phi$ 40 | ГОСТ 23412-79 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | Производственная канализация (К3) | | | | | | | | |
| | I. Трубопровод из труб канализационных из непластифицированного | | | | | | | | |
| | поливинилхлорида | | | | | | | | |
| | Труба ПВХ К II0х3,2х2000ТУ 6-I9-307-86 | | м | 006 | | | | 35 | |
| | Дождевая канализация (К2) | | | | | | | | |
| | I. Трубопровод из труб канализационных из непластифицированного | | | | | | | | |
| | поливинилхлорида (стояки) | | | | | | | | |
| | Труба ПВХ К II0х3,2х2000 ТУ 6-I9-307-86 | | м | | | | | 25 | |
| | 2. Сифон бутылочный пластмассовый с выпуском, отводом | СБПУ | | | | | | | |
| | для умывальников $\phi$ 40 | ГОСТ 23412-79 | шт | 796 | | | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Силовое оборудование | | | | | | | | |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. | | | | | | | | |
| | I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций | | | | | | | | |
| | Выключатель автоматический, 500В, 63А | ТУI6-522.I39- | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| | I.I.I. трехполюсный с катушкой дистанционного расцепителя 220В, с комбинированным расцепителем 63х3,5, степень защиты IP20 | АП50Б-2МЗТД- -У3.3 | шт | 796 | | 342I40 | | I | |
| | I.I.2. двухполюсный, в дополнительной металлической оболочке, комбинированный расцепитель 63х3,5, степень защиты IP54 | АП50Б-2МТ- -У2.3 | шт | 796 | | 342I40 | | 2 | |
| | I.I.3. то же, без оболочки, степень защиты IP20 | АП50Б-2МТ- | | | | | | | |
| | | -У2.3 | шт | 796 | | 342I40 | | I | |
| | I.I.4. трехполюсный, комбинированный расцепитель 63х3,5, степень защиты IP20 | АП50Б-3МТ- -У3.3 | шт | 796 | | 342I40 | | 4 | |
| | I.I.5. Выключатель автоматический переменного тока 0,6хI2, крепление на панели | АК63-IМУ3 | шт | 796 | | 342I60 | | I | |
| | | ТУI6-522.I40- -78 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

4I6-6-27.88-ЭМ.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Казанцева | | 14.12 |
| Нач.отд. | Скворцова | | 14.12 |
| Гл.спец. | Орлов | | 14.12 |
| Рук.гр. | Рябинкин | | 09.12 |
| Составил | Стрижевская | | 09.12 |

1987

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I5 |

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.I.6. Предохранитель с плавкой вставкой 40А | ПН2-100 | шт | 796 | | 342420 | | 3 | |
| | | ТУ16-521.010- | | | | | | | |
| | | -75 | | | | | | | |
| | Пускатель магнитный, напряжение 220В, максимальный ток: | ТУ16-526.437- | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| | I.I.7. 0,65 А | ПМЛ-121002В | шт | 796 | | 342700 | | 2 | |
| | I.I.8. 4,0 А | ПМЛ-123002В | шт | 796 | | 342700 | | I | |
| | I.I.9. 14 А | ПМЛ-223002В | шт | 796 | | 342700 | | I | |
| | I.I.10.Приставка контактная к ПМЛ-121002В | ПКЛ-2004 | шт | 796 | | 342700 | | 2 | |
| | | ТУ16-523.554- | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| | I.I.11.Пост управления с сальником ϕ 32 мм | ПКУ15-19.131- | | | | | | | |
| | № 1 КУ ,Ч, 1р+1з , "Пуск" | 40У3 | шт | 796 | | 342845 | | I | |
| | № 2 КУ ,К, 2р , "Стоп" | ТУ16-526.333- | | | | | | | |
| | № 3 АСТМ ,Тр.220В, , "В-3" | -80 | | | | | | | |
| | I.I.12.Пост управления с сальником ϕ 32 | ПКУ15-19.131- | | | | | | | |
| | № 1 КУ ,Ч, 1р+1з , "Пуск" | -40У3 | шт | 796 | | 342845 | | I | |
| | № 2 КУ ,К, 2р , "Стоп" | ТУ16-526.333- | | | | | | | |
| | № 3 АСТМ ,Тр.220В , "В-4" | -80 | | | | | | | |
| | Пункт распределительный с вводным выключателем | ТУ16-536-610- | | | | | | | |
| | А3726Ф-250, с фидерными выключателями: | -79 | | | | | | | |
| ЩС-1 | I.I.13. 8 шт. - АЕ2044, 10А | ПРП-3062- | | | | | | | |
| | | -21У3 | шт | | | 3434111506202 | | I | 50 |
| | 1 шт. - АЕ2044, 16А | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-ЭМ.СО

Лист 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2 шт. -АЕ2046Б, IOA | | | | | | | | |
| ЩС-2 | I.I.I4.3 шт. -АЕ2044 , IOA | ПРII-3086- | шт | 796 | | 3434II508605 | | I | 66 |
| | I шт. -АЕ2044 , 20А | -2IУ3 | | | | | | | |
| | 8 шт. -АЕ2046Б, IOA | | | | | | | | |
| ЩС-3 | I.I.I5.I шт. -АЕ2044 , IOA | ПРII-3074- | шт | 796 | | 3434II507409 | | I | 63 |
| | I шт. -АЕ2044, I2,5A | -2IУ3 | | | | | | | |
| | I шт. -АЕ2044 , I6A | | | | | | | | |
| | 3 шт. -АЕ2046Б, IOA | | | | | | | | |
| | I шт. -АЕ2046Б, I2,5A | | | | | | | | |
| | I шт. -АЕ2046Б, 20А | | | | | | | | |
| ЩС-4 | I.I.I6.Пункт распределительный с фидерными выключателями: | ПРII-3053- | шт | 796 | | 3434II505303 | | I | 26 |
| | 3 шт. -АЕ2046Б, IOA | -2IУ3 | | | | | | | |
| | I шт. -АЕ2046Б, I2,5A | | | | | | | | |
| | I.I.I7.Ящик однолинейный с 3-х полюсным выключателем и штепсельным разъёмом | ЯВШ-3-25У2 | шт | 796 | | 343422 | | I | |
| | | ТУI6-536.007- | | | | | | | |
| | | -72 | | | | | | | |
| | Ящик управления, напряжение главной цепи 380В, | ТУI6-536.042- | | | | | | | |
| | цепей управления 220В: | -76 | | | | | | | |
| | I.I.I8.Однофидерный, ток фидера 8А | Я5III-2974 | шт | 796 | | 343546240I | | I | |
| | | УХЛ4 | | | | | | | |
| | I.I.I9.Однофидерный, ток фидера 4А | Я54I0-2674 | шт | 796 | | 343546240I | | 3 | |
| | | УХЛ4 | | | | | | | |
| | I.I.20.Двухфидерный, ток первого фидера I,6А, второго фидера- 2,5А | Я5I24-2274Б УХЛ4-24Б | шт | 796 | | 3435462402 | | I | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

4I6-6-27.88-ЭМ.СО

Лист 3

Формат А3

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного | ГОСТ I6442-80 | | | | | | | |
| | покрова, сечением: | | | | | | | | |
| | I.I.2I. 3х2,5 - 0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II00 | | 0,09 | |
| | I.I.22. 4х2,5 - 0,66 | АВВГ | км | 008 | | 352222II00 | | 0,09 | |
| | Провод силовой с алюминиевыми жилами | | | | | | | | |
| | сечением: | АПВ | | | | | | | |
| | | ГОСТ 6323-79Е | | | | 355II3 | | | |
| | I.I.23. Iх2,5 - 380 | | км | 008 | | | | 0,485 | |
| | I.I.24. Iх4 - 380 | | км | 008 | | | | 0,I70 | |
| | I.I.25. Iх6 - 380 | | км | 008 | | | | 0,5I0 | |
| | плоский, сечением 3х2,5 - 380 | АПШВ- | | | | | | | |
| | | ГОСТ 6323-79Е | | | | | | | |
| | Провод силовой с медными жилами: | ТУI6-705.277- | | | | | | | |
| | | -83 | | | | 355II3 | | | |
| | I.I.26. сечением IхI,5 - 380 | ПВI | км | 008 | | | | 0.570 | |
| | I.I.27. плоский, сечением 3хI,5 - 380 | ППВ | км | 008 | | | | 0,0I5 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-ЭМ.СО

Лист 4

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. | | | | | | | | |
| | 2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком. | | | | | | | | |
| | Трубы стальные. | | | | | | | | |
| | Труба легкая с полностью сплющенным гратом, с резьбой и муфтой | ГОСТ 3262-75 | | | | | | | |
| | 2.I.I. Д-М I5х2,5 | | км | 008 | | | | 0,I20 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,I39 | |
| | 2.I.2. Д-М 20х2,5 | | км | 008 | | | | 0,03 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,045 | |
| | 2.I.3. Труба поливинилхлоридная с одним раструбом усиленного типа наружным диаметром 25 мм, изготовленная из вторсырья | ПВХ-В-Р-ЭП25У ТУI6-I9-2I5 -83 | км | 008 | | | | 0,285 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,054 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией | | | | | | | | |
| | Электроустановочные устройства. | | | | | | | | |
| | 2.2.I. Розетка штепсельная 2-х полюсная IOA, 220В, одноместная для открытой установки с 3-м заземляющим контактом | РШ-п-20-0-04-<br>-IO/220<br>ГОСТ 7396-76 | шт | 796 | | 346432 | | 6 | |
| | 2.2.2. то же | РШ-п-20-0-<br>-IP43-0I-<br>-IO/220 | шт | 796 | | 346432 | | I | |
| | 2.2.3. то же, для скрытой установки | РШ-п-20-С-56-<br>-IO/220<br>ОСТ I6.0.800.<br>.466-77 | шт | 796 | | 346433 | | I | |
| | 2.2.4. Розетка штепсельная 2-х полюсный 6А, 220В, одноместная для скрытой установки | РШ-ц-2-С-I5-<br>-6/220<br>ТУI6-739.043-<br>-79 | шт | 796 | | 346432 | | I | |
| | 2.2.5. Вилка трехполюсная с заземляющим контактом, 25А, 380В | ВШ-30-0-К-<br>-25/380-У4 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | 2.2.6. Соединитель электрический трехполюсный с заземляющим контактом 25А, 380В | РШ-30-0-К-<br>-25/380-У4<br>ТУ26.526.02I-<br>-72 | шт | 796 | | | | 3 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.2.7. Выключатель однополюсный 6А, 220В, для открытой | 0-I-IP44-I7- | шт | 796 | | 346422 | | I | |
| | установки с клавишным приводом | -6/220 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 7397-76Е | | | | | | | |

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия заводов ГЭМ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.2.8. Коробка чугунная | КШП-20УI | шт | 796 | | 34647430II | | 2 | |
| | 2.2.9. Коробка пластмассовая | У409УI | шт | 796 | | 34647446II | | I4 | |
| | 2.2.I0. Ввод гибкий с наружным диаметром 25-27 мм, длиной | КI080У3 | шт | 796 | | 3449650I0I | | 8 | |
| | 425 мм | | | | | | | | |
| | 2.2.II. Вводно-распределительное устройство, степень защиты | черт. | компл | 67I | | | | I | |
| | IP30, состоящее из 2-х панелей: | ЭОМ.0Л | пан. | | | | | 2 | |
| | вводной - ВРУI-II-I0УХЛ4 - I шт. | | | | | 343436201I | | | I35 |
| | распределительной - ВРУI-49-00УХЛ4 - I шт. | | | | | 343436224I | | | I35 |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Осветительное электрооборудование. | | | | | | | | |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. | | | | | | | | |
| | I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций | | | | | | | | |
| | I.I.I. Пускатель магнитный нереверсивный, напряжение катушки 220В, без реле | ПМЛ-II3002В ТУI6-526.438--78 | шт | 796 | | 342700 | | I | |
| | I.I.2. Пост управления с сальником ϕ 32 № I АСТМ, Тр.220В, "Дежурное освещение" № 2 КУ , Ч,Iр+Iз, "Вкл." № 3 КУ , К,2р , "Выкл." | ПКУI5-I9.I3I--40У3 ТУI6-526.333--80 | шт | 796 | | 342845 | | I | |
| | Светильники с лампами накаливания | | | | | | | | |
| | I.I.3. Плафон одноламповый потолочный с лампой до I00 Вт | НПОI8хI00/Н--074У4 | шт | 796 | | 346III | | I3 | |
| | I.I.4. Потолочный кольцевой светильник с пластмассовой экранирующей решеткой с лампой до I50 Вт | ПЛК-I50У4 | шт | 796 | | 346III | | I | |
| | I.I.5. Светильник потолочный с лампой до I00 Вт | НПО-20-I00/Р--2I0-0IУХЛ4 | шт | 796 | | 346III | | 8 | |
| | I.I.6. Светильник настенный с лампой до I00 Вт | НБ006-I00/Р--2I0-0IУХЛ4 | шт | 796 | | 346III | | 5 | |
| | I.I.7. Светильник потолочный с лампой до I00 Вт | НПП03-I00--00IУ3 | шт | 796 | | 346III | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.I.8. Светильник подвесной с лампой до I00 Вт | НСПIIхI00- | шт | 796 | | 346III | | 5 | |
| | | -334У3 | | | | | | | |
| | I.I.9. Светильник подвесной с защитным стеклянным колпаком, | ВЗГ-I00А | шт | 796 | | 346III | | 2 | |
| | с лампой до I00 Вт | | | | | | | | |
| | I.I.I0. Подвесной светильник с лампой до 200 Вт | НСПIIх200- | шт | 796 | | 346III | | I0 | |
| | | -334У3 | | | | | | | |
| | I.I.II. Светильник дежурного освещения с лампой до I5 Вт | ДС-I9УХЛ4 | шт | 796 | | 346III | | 2 | |
| | Светильники люминесцентные | | | | | | | | |
| | I.I.I2. 2-х ламповый с цельным литым рассеивателем из приз- | ЛП002-2х40/П- | шт | 796 | | 346II2 | | 88 | |
| | матического оргстекла, потолочный, с лампами 40 Вт | -0IУХЛ4 | | | | | | | |
| | I.I.I3. потолочный с лампой 40 Вт, с диффузным отражателем | ЛП003х40/Д- | шт | 796 | | 346II2 | | 4 | |
| | | -02УХЛ4 | | | | | | | |
| | I.I.I4. потолочный с зеркальным отражателем, с лампой 40 Вт, | ЛП0I2х40/Б- | шт | 796 | | 346II2 | | 2 | |
| | для освещения школьной доски | -I2УХЛ4 | | | | | | | |
| | I.I.I5. подвесной открытый школьный светильник с лампами | ШОД-2х40У4.2 | шт | 796 | | 346II2 | | I3 | |
| | 2х40 Вт | | | | | | | | |
| | I.I.I6. подвесной с диффузным отражателем и рассеивателем из | ПВЛП2-2х40- | шт | 796 | | 346II2 | | 8 | |
| | оргстекла | -0IУ4 | | | | | | | |
| | I.I.I7. потолочный с диффузным отражателем и рассеивателем | ПВЛП2-2х40- | шт | 796 | | 346II2 | | 36 | |
| | из оргстекла | -02У4 | | | | | | | |
| | Лампы | | | | | | | | |
| | I.I.8. Лампа люминесцентная белой цветности мощностью 40 Вт | ЛБ-40-I | шт | 796 | | 3467I3II35 | | 296 | |
| | I.I.9. Стартер для люминесцентной лампы 220 В | 80С-220 | шт | 796 | | 346922 | | 296 | |
| | | ГОСТ 8799-75 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Лампы накаливания | | | | | | | | |
| | ~ 24 В: | ТУI6-535.937- | | | | | | | |
| | | -74 | | | | | | | |
| | I.I.I0. 25 Вт | М024-25 | шт | 796 | | 346600 | | 5 | |
| | I.I.II. 60 Вт | М024-60 | шт | 796 | | 346600 | | I | |
| | I.I.I2. I00 Вт | М024-I00 | шт | 796 | | 346600 | | I | |
| | ~ 220 В: | | | | | | | | |
| | I.I.I3. I5 Вт | Б2I5-225-I5 | шт | 796 | | 3466II | | 2 | |
| | I.I.I4. 40 Вт | Б2I5-225-40 | шт | 796 | | 3466II | | I | |
| | I.I.I5. 60 Вт | Б2I5-225-60 | шт | 796 | | 3466II | | I3 | |
| | I.I.I6. I00 Вт | Б2I5-225-I00 | шт | 796 | | 3466II | | 20 | |
| | I.I.I7. I50 Вт | Б2I5-225-I50 | шт | 796 | | 3466II | | II | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабель силовой | ГОСТ I6442-80 | | | | | | | |
| | с алюминиевыми жилами, сечением: | АВВГ | | | | | | | |
| | I.I.I8. 2x2,5 - 0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,75 | |
| | I.I.I9. 3x2,5 - 0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,06 | |
| | I.I.20. с медными жилами, сечением 2x2,5 - 0,66 | ВВГ | км | 008 | | 353300 | | 0,06 | |
| | Провод силовой | | | | | | | | |
| | с алюминиевыми жилами, сечением: | | | | | | | | |
| | I.I.2I. Ix2,5 - 380 | АПВ | км | 008 | | 355II3 | | 0,I2 | |
| | | АППВ | | | | | | | |
| | I.I.22. 2x2,5 - 380 | | км | 008 | | 355II3 | | 0,75 | |
| | I.I.23. 3x2,5 - 380 | | км | 008 | | 355II3 | | 0,I5 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I.I. Труба стальная, легкая с полностью сплющенным гратом, с резьбой и муфтой Д-М-I5х2,5 | ГОСТ 3262-75 | км | 008 | | I38500 | | 0,05 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,058 | |
| | 2.I.2. Труба поливинилхлоридная с одним раструбом усиленного типа наружным диаметром 25 мм, изготовленная из вторичного сырья | ПВХ-В-Р-ЭП25У ТУ6-I9-2I5-83 | км | 008 | | 224821 | | 0,06 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,0II | |

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной | | | | | | | | |
| | организацией | | | | | | | | |
| | Электроустановочные устройства | | | | | | | | |
| | 2.2.I. Розетка штепсельная двухполюсная 6А, 220 В одноместная | РШ-п-2-С-02- | шт | 796 | | 346443 | | 26 | |
| | для скрытой установки | -6/220 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 7396-76Е | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки: | ГОСТ 7396-76Е | | | | | | | |
| | 2.2.2. одноместная, IOА, 36В | РШ-п-2-О-IР43- | шт | 796 | | 346432 | | I | |
| | | -0I-I0/42 | | | | | | | |
| | 2.2.3. одноместная,с третьим заземляющим контактом,IOА, 36 В | РШ-п-20-О-0I- | шт | 796 | | 346432 | | I | |
| | | -I0/220 | | | | | | | |
| | 2.2.4. Выключатель однополюсный для открытой установки с | О-4-IР44-0I- | шт | 796 | | 34642I | | I | |
| | поворотным приводом, 6А, 220В | -6/220В | | | | | | | |
| | | ГОСТ 7397-76Е | | | | | | | |
| | 2.2.5. Выключатель двухполюсный для открытой установки IOА, | ПВ-2-I0 | шт | 796 | | 342829 | | 2 | |
| | 220В | | | | | | | | |
| | 2.2.6. Выключатель однополюсный для открытой установки с | О-I-IР44-I7- | шт | 796 | | 34642I | | I2 | |
| | клавишным приводом, 6А, 220В | -6/220 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 7397-76Е | | | | | | | |
| | 2.2.7. Выключатель однополюсный для скрытой установки с | С-I-02-6/220 | шт | 796 | | 346422 | | 60 | |
| | клавишным приводом, 6А, 220В | ГОСТ 7397-76Е | | | | | | | |
| | 2.2.8. Выключатель однополюсный на две цепи для скрытой уста- | С-2-02-6/220 | шт | 796 | | 346422 | | 3 | |
| | новки с клавишным приводом, 6А, 220В | ГОСТ 7397-76Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия заводов ГЭМ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.2.9. Ящик с понижающим трансформатором 220/36В | ЯТП-0,25-I3У3 | шт | 796 | | 343429503I | | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.2.I0. Щиток осветительный с автоматическими выключателями: | ОЩВ-6АУХЛ4 | шт | 796 | | 343437426I | | 3 | |
| | АЕ2046-I0 с расцепителем 63А - на вводе, | | | | | | | | |
| | А3I6I с расцепителем I5А - фидерные, 6 шт. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.2.II. Щиток осветительный с автоматическими выключателями: | ОЩВ-I2АУХЛ4 | шт | 796 | | 343437428I | | I | |
| | АЕ2056-I0 с расцепителем I00А - на вводе, | | | | | | | | |
| | А3I6I с расцепителем I5А - фидерные, I2 шт. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Коробка для ответвления, протяжки и соединения | | | | | | | | |
| | проводов, степень защиты: | | | | | | | | |
| | 2.2.I2. IP3I | УI92МУХЛ2 | шт | 796 | | 346474522I | | I4 | |
| | | ТУ36-I882-82 | | | | | | | |
| | 2.2.I3. IP3I | УI95МУХЛ2 | шт | 796 | | 346474524I | | I20 | |
| | | ТУ36-I882-82 | | | | | | | |
| | 2.2.I4. Коробка для ответвления, протяжки и соединения | У409УI | шт | 796 | | 34647446II | | 80 | |
| | кабелей и проводов, степень защиты IP65 | ТУ36-I859-75 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Телефонизация | | | | | | | | |
| | I. Аппарат телефонный системы АТС | ТАН-78 | шт | 796 | | | | 7 | |
| | | ГОСТ 7I53-85 | | | | | | | |
| | 2. Кабель городской телефонный ёмк. I0х2х0,4 | ТШ | км | 008 | | 3572II0I02 | | 0,035 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 22498-77Е | | | | | | | |
| | 3. Провод телефонный распределительный ёмк. Iх2х0,4 | ТРП | км | 008 | | 3575II0I0I | | 0,I8 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 20575-75Е | | | | | | | |
| | 4. Муфта полиэтиленовая соединительная ёмк.I0х2 | ICП-I2 | шт | 796 | | 5296334000 | | 2 | |
| | | ТУI63ДI-538 | | | | | | | |
| | | I49-82 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

4I6-6-27.83-СС.С0

1987

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Казанцева | | 14.12 |
| Нач. отд. | Скворцова | | 14.12 |
| Гл. спец. | Орлов | | 11.12 |
| Рук. гр. | Барышкова | | 09.12 |
| Составил | Гозман | | 07.12 |

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I9 |

Учреждение ИГ-548/7 Москва

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Радиофикация | | | | | | | | |
| | I. Трансформатор абонентский | ТАМУ-IОТ | шт | 796 | | 5295356364 | | I | |
| | | ГОСТ 7659-80 | | | | | | | |
| | 2. Громкоговоритель абонентский | ГА-Ш | шт | 796 | | 65862I0000 | | I6 | |
| | | ГОСТ 596I-84 | | | | | | | |
| | 3. Провод трансляционный диаметром 2xI,2 | ПТПЖ | км | 008 | | 35755I0I02 | | 0,25 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I0254-75Е | | | | | | | |
| | 4. Провод радиофикации диаметром IxI,8 | ПВЖ | км | 008 | | 3575520200 | | 0,02 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I0254-75Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-СС.СО

Лист 2

Формат А3

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Телевидение | | | | | | | | |
| | I. Антенна телевизионная | ГОСТ | | | | | | | |
| | | II289-80 | шт | 796 | | | | I | |
| | 2. Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное | | компл | .67I | | | | I | |
| | 3. Кабель радиочастотный | РК-75-9-I2АК | км | 008 | | | | 0,0I | |
| | | ГОСТ II326. | | | | | | | |
| | | 26-79 | | | | | | | |
| | 4. Кабель радиочастотный | РК-75-4-I5АК | км | 008 | | | | 0,0I | |
| | | ГОСТ II326. | | | | | | | |
| | | 22-79 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| | I. Концентратор малой емкости в составе: | Рубин-3 | компл | 671 | | | | I | |
| | базовый блок | РК2.390.2I2 | шт | 796 | | | | I | |
| | лампа выносная | РК5.I42.055 | шт | 796 | | | | I | |
| | резистор | МЛТ 0,5- | шт | 796 | | | | I0 | |
| | | 3,6 кОм±I0% | | | | | | | |
| | ЗИП | РК4.070.395 | шт | 796 | | | | I | |
| | 2. Извещатель тепловой магнитный | ИПI05-2/I | шт | 796 | | | | 59 | |
| | | I2М0.082. | | | | | | | |
| | | 033ТУ | | | | | | | |
| | 3. Кабель городской телефонный емк. I0х2х0,4 | ТПП- | км | 008 | | 3572II0I02 | | 0,06 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 22498-77Е | | | | | | | |
| | 4. Провод телефонный распределительный емк. Iх2х0,4 | ТРП | км | 008 | | 3575II0I0I | | 0,4 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 20575-75Е | | | | | | | |
| | 5. Провод сечением Iх4, 380В | ПВI | км | 008 | | | | 0,0I | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 6323-79Е | | | | | | | |
| | 6. Муфта полиэтиленовая разветвительная | 2РП-I5-- | шт | 796 | | 5296334000 | | I | |
| | | II/I5+I0/I3 | | | | | | | |
| | | ТУI63ДП-538 | | | | | | | |
| | | I49-82 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование пункта связи части | | | | | | | | |
| | I. Оперативная связь | | | | | | | | |
| | I.I. Станция оперативной связи емк.30 номеров в составе: | СОС-30М | комплл | 671 | | 6652I224I0 | | I | |
| | | РВI.220.027 | | | | | | | |
| | пульт | РВ2.I03.027 | шт | 796 | | | | I | |
| | статив- | РВ2.220.06I | шт | 796 | | | | I | |
| | устройство дуплексное переговорное | УДП | шт | 796 | | | | 5 | |
| | | РВ2.I89.0I3 | | | | | | | |
| | полоса громоотводная | РВ4.8II.047 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | шнур подключения лампы сигнализации | | | | | | | | |
| | отсутствие записи магнитофона | РВ6.640.535 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | телефонный аппарат системы ЦБ | | шт | 796 | | | | 25 | |
| | запасные части, инструмент и принадлежности | РВI.220.0273И | комплл | 671 | | | | I | |
| | эксплуатационные документы | РВI.220.0273Д | комплл | 671 | | | | I | |
| | I.2. Магнитофон | Маяк | шт | 796 | | 6583I00000 | | 2 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 24863-8I | | | | | | | |
| | I.3. Аккумуляторная батарея | 33СН-I | шт | 796 | | 348II20000 | | I | |
| | | ГОСТ 825-73 | | | | | | | |
| | I.4. Шкаф для аккумуляторной батареи размером | | шт | 796 | | | | I | |
| | I000x800xI800 (h) | | | | | | | | |
| | I.5. Блок выпрямительный | ВБ-60/I0-3 | шт | 796 | | 5296II0509 | | I | |
| | I.6. Щит заземления для трех земель | 29-00-00Сп | шт | 796 | | | | I | |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.7. Кабель городской телефонный емк. 50х2х0,4 | ТПП | км | 008 | | 3572II0I05 | | 0,005 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 22498-77Е | | | | | | | |
| | I.8. Кабель городской телефонный емк. 30х2х0,4 | ТПП | км | 008 | | 3572II0I04 | | 0,06 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 22498-77Е | | | | | | | |
| | I.9. Кабель городской телефонный емк. I0х2х0,4 | ТПП | км | 008 | | 3572II0I02 | | 0,02 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 22498-77Е | | | | | | | |
| | I.I0.Провод телефонный распределительный ёмк.Iх2х0,4 | ТРП | км | 008 | | 3575II0I0I | | 0,I | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 20575-75Е | | | | | | | |
| | I.II.Кабель сечением 2х4, 0,66 кВ | АВВГ | км | 008 | | | | 0,025 | |
| | | ГОСТ I6442-80 | | | | | | | |
| | I.I2.Провод сечением Iх4, 380В | ПВI | км | 008 | | | | 0,025 | |
| | | ГОСТ 6323-79Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Тревожная сигнализация | | | | | | | | |
| | 2.I. Установка тревожной сигнализации и оповещения | | | | | | | | |
| | в составе: | УТСО-20 | комплект | 67I | | | | I | |
| | пульт | | шт | 796 | | | | I | |
| | табло световое | | шт | 796 | | | | I | |
| | микрофон динамический | МД-45 | шт | 796 | | | | I | |
| | 2.2. Лампа накаливания общего назначения 220В с цоколем | | | | | | | | |
| | Р27 мощностью I00 Вт | Б-220-I00 | шт | 796 | | 3466II0000 | | 6 | |
| | 2.3. Громкоговоритель | IOГРД-5 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | 2.4. Громкоговоритель абонентский | ГА-Ш | шт | 796 | | 65262I0000 | | 3 | |
| | | ГОСТ 596I-84 | шт | 796 | | 65262I0000 | | | |
| | 2.5. Селеновый выпрямительный агрегат | ВСА-6К | шт | 796 | | | | I | |
| | 2.6. Аккумуляторная батарея | I3СН-I | шт | 796 | | 348II20000 | | I | |
| | | ГОСТ 825-73 | | | | | | | |
| | 2.7. Шкаф для аккумуляторной батареи | | | | | | | | |
| | размером I000xI800(h)x800 | | шт | 796 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.8. Кабель радиофикации диаметром 2x0,9 | ШРШМ | км | 008 | | 3577II0302 | | 0,07 | |
| | | ТУI6.505. | | | | | | | |
| | | 755-80 | | | | | | | |
| | 2.9. Кабель сечением 5x2,5 | АКВВГ | км | 008 | | | | 0,0I5 | |
| | | ГОСТ I508-78Е | | | | | | | |
| | 2.I0. Кабель сечением 2x4, 0,66 кВ | АВВГ | км | 008 | | | | 0,0I5 | |
| | | ГОСТ I6442-80 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.II. Провод сечением Ix4, 380В | ШВI | км | 008 | | | | 0,025 | |
| | | ГОСТ 6323-79Е | | | | | | | |

Привязан

Инв. №



Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. Оборудование кросса | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3.I. Каркас трехрядного кросса | РР4.I37.088Сп | шт | 796 | | 665II93902 | | I | |
| | 3.2. Плата сигнализации кросса | РР2.II0.I24Сп | шт | 796 | | | | I | |
| | 3.3. Полоса громоотводная емк. 25х2 | РР4.8II.047Сп | шт | 796 | | | | I8 | |
| | 3.4. Рамка со штифтами 22х2 | ННРЧ.839. | шт | 796 | | 6672440300 | | 3 | |
| | | 002Сп | | | | | | | |
| | 3.5. Рамка со штифтами 22х3 | ННРЧ.839. | шт | 796 | | 6672440500 | | 9 | |
| | | 003Сп | | | | | | | |
| | 3.6. Провод кроссировочный диаметром 2х0,5 | ШКСВ | км | 008 | | 357860020I | | 0,I | |
| | | ТУ I6.505. | | | | | | | |
| | | I78-76 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4. Устройство заземлений | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 4.I. Кабель сечением IxI6, 0,66 кВ | АВВГ | км | 008 | | Учитывается при привязке проекта | | | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I6442-80 | | | | | | | |
| | 4.2. Муфта чугунная защитная | МЧ-25 | шт | 796 | | 5296334002 | | I | |
| | | ГОСТ 7764-75Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Телефонизация | | | | | | | | |
| | I. Коробка телефонная распределительная | КРТП-I0 | шт | 796 | | 5296223203 | | I | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 8525-78Е | | | | | | | |
| | 2. Крышка декоративная | КД-0-02 | шт | 796 | | 3464740000 | | 7 | |
| | | ТУ I6-536 | | | | | | | |
| | | I62-79Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-СС.СО

Лист II

Формат А3

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Радиофикация | | | | | | | | |
| | I. Трубостойка радиотрансляции | РСI-I300 | шт | 796 | | 52953I58I9 | | I | |
| | | ГОСТ 87I5-78 | | | | | | | |
| | 2. Коробка универсальная | УК-2П | шт | 796 | | 5295333235 | | 3 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I0040-75Е | | | | | | | |
| | 3. Коробка универсальная | УК-2Р | шт | 796 | | 5295333234 | | I6 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I0040-75Е | | | | | | | |
| | 4. Радиорозетка | РПВ-I | шт | 796 | | 3464320000 | | 2 | |
| | | ГОСТ 8659-78 | | | | | | | |
| | 5. Радиорозетка | РПВ-2 | шт | 796 | | 3464330000 | | I4 | |
| | | ГОСТ 8659-78 | | | | | | | |
| | 6. Крышка декоративная | КД-2-03 | шт | 796 | | 3464740000 | | I4 | |
| | | ТУ I6-536 | | | | | | | |
| | | I62-79Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Телевидение | | | | | | | | |
| | I. Коробка фильтра сложения сигналов | КФСТ | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | ГОСТ II2I6-83 | | | | | | | |
| | 2. Коробка антенная | АК-I | шт | 796 | | 65774I4200 | | 2 | |
| | | ТУ 20I РСФСР | | | | | | | |
| | | II-264-78 | | | | | | | |
| | 3. Коробка распределительная телевизионная | УАР-6,I | шт | 796 | | 657739040I | | I | |
| | | ГОСТ II2I6-83 | | | | | | | |
| | 4. Разъём коаксиальный малогабаритный | | шт | 796 | | | | I | |
| | 5. Крышка декоративная | КД-0-02 | шт | 796 | | 3464740000 | | I | |
| | | ТУ I6-536 | | | | | | | |
| | | I62-79Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| | 1. Коробка телефонная распределительная | КРТП-10 | шт | 796 | | 5296223203 | | 1 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 8525-78Е | | | | | | | |
| | 2. Коробка универсальная | УК-2П | шт | 796 | | 5295333235 | | 20 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | 10040-75Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88- СС.СО

Лист I4

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Канализация скрытой проводки | | | | | | | | |
| | I. Подпольная коробка размером 300х250 | Лист 9,I0 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | 2. Труба электросварная прямошовная, длиной не менее | Т 25хI,6 | | | | | | | |
| | 5 м, термически обработанная | ГОСТ | км | 008 | | I373000000 | | 0,048 | |
| | | I0704-76 | т | I68 | | I373000000 | | 0,044 | |
| | 3. Труба легкая неоцинкованная с полностью сплющенным | Д-М-80х3,5 | км | 008 | | I385000000 | | 0,0I | |
| | гратом с длинной резьбой и муфтой | ГОСТ 3262-75 | т | I68 | | I385000000 | | 0,073 | |
| | 4. Труба типа "У" наружным диаметром 40 с раструбом (Р), | ПВХ-В-РЭП40У | км | 008 | | 22482I0000 | | 0,04 | |
| | изготовленная из вторичного сырья | ТУ6-I9-2I5- | т | I68 | | 22482I0000 | | 0,0I5 | |
| | | -83 | | | | | | | |
| | 5. То же, диаметром 20 | ПВХ-В-РЭП20У | км | 008 | | 22482I0000 | | 0,I8 | |
| | | ТУ6-I9-2I5-83 | т | I68 | | 22482I0000 | | 0,027 | |
| | 6. Коробка подштукатурная | КП-04 | шт | 796 | | 3464740000 | | 24 | |
| | | ТУ I6-536 | | | | | | | |
| | | I62-79Е | | | | | | | |
| | 7. Коробка закладная с крышкой КР-I | КП-I | шт | 796 | | | | 6 | |
| | 8. Ящик протяжной размером I200(h)х800х300 | К 658 У2 | шт | 796 | | 346474II0I | | 2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Молниезащита | | | | | | | | |
| | I. Труба электросварная прямошовная, длиной не менее 5 м, | TI8xI,6 | | | | | | | |
| | термически обработанная | ГОСТ | км | 008 | | I373000000 | | 0,0I | |
| | | I0704-76 | т | I68 | | I373000000 | | 0,007 | |
| | 2. Сталь горячекатаная круглая диаметром 6 | ГОСТ 2590-7I | т | I68 | | 0934OI0000 | | 0,0II | |
| | 3. Электрод стержневой L = 5000 диаметром I2 | ЭС-I2 | шт | 796 | | 0934OI0000 | Учитывается при привязке проекта | | |
| | | ГОСТ 2590-7I | | | | | | | |
| | 4. Полоса стальная 40х4 | ГОСТ I03-76 | т | I68 | | 0930OI0000 | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование пункта связи части | | | | | | | | |
| | I. Оперативная связь | | | | | | | | |
| | I.I. Коробка телефонная распределительная | КРТП-I0 ГОСТ 8525-78Е | шт | 796 | | 5296223203 | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88- СС.СО

Лист I7

Формат А3

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Тревожная сигнализация | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.I. Коробка универсальная | УК-2П | шт | 796 | | 5295333235 | | 3 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I0040-75Е | | | | | | | |
| | 2.2. Коробка универсальная | УК-2Р | шт | 796 | | 5295333234 | | 3 | |
| | | ГОСТ | | | | | | | |
| | | I0040-75Е | | | | | | | |
| | 2.3. Крышка декоративная | КД-0-02 | шт | 796 | | 3464740000 | | I | |
| | | ТУ I6-536 | | | | | | | |
| | | I62-79Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 3. Устройство заземлений | | | | | | | | |
| | 3.I. Электрод стержневой l = 5000 диаметром I2 | ЭС-I2 | шт | 796 | | 0934OI0000 | Учитывается | | |
| | | ГОСТ 2590-7I | | | | | при привязке | | |
| | 3.2. Полоса стальная 40х4 | ГОСТ I03-76 | т | I68 | | 0930OI0000 | проекта | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.2. Электроаппаратура | | | | | | | | |
| I | I.2.I. Пост управления кнопочный № I-Ц; Ч; 2з | ПКЕ-222-IУ2 ТУI6-526.2I6--78 | шт | 796 | | 342844 | | I | |
| 2 | I.2.2. Командоаппарат с кулачками № I 4 шт. | КА424А-30У2 ТУI6-524. 048-75 | шт | 796 | | 342812 | | 3 | |
| 3 | I.2.3. Выключатель путевой | ВП I5-2IБ 2II54У2.8 ТУI6-526. 470-80 | шт | 796 | | 342835 | | 6 | |
| 4 | I.2.4. Микровыключатель | МПIIOIЛУХЛ3 IIА ТУ6-526. 329-78 | шт | 796 | | 342839 | | I2 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

4I6-6-27.88-АТХ.СОI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.Контр. | Казанцева | | 14.12 |
| Нач.отд. | Сиворцова | | 14.12 |
| Гл.спец. | Орлов | | 14.12 |
| Рук.гр. | Мурузина | | 09.12 |
| Составил | Корябкина | | 07.12 |

1987

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

Учреждение И Г-548/7 Москва

Формат А3

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | I.2.5. Звонок громкого боя | МЗ-I | шт | 796 | | 6653I38009 | | 4 | |
| | | ТУ 25-05. | | | | | | | |
| | | I045-76 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.4. Кабели и провода | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабель контрольный с алюминиевыми жилами без защитного | ГОСТ | | | | 356300 | | | |
| | покрова сечением: | I508-78Е | | | | | | | |
| | I.4.I. 4х2,5 - 0,66 | АКВВГ | км | 008 | | | | 0,070 | |
| | I.4.2. 5х2,5 - 0,66 | АКВВГ | км | 008 | | | | 0,035 | |
| | I.4.3. 7х2,5 - 0,66 | АКВВГ | км | 008 | | | | 0,030 | |
| | I.4.4. I4х2,5- 0,66 | АКВВГ | км | 008 | | | | 0,080 | |
| | I.4.5. I9х2,5 -0,66 | АКВВГ | км | 008 | | | | 0.060 | |
| | I.4.6. Кабель управления с медными жилами с резиновой | МРШМ | км | 008 | | 358674800001I | | 0,060 | |
| | изоляцией с незкранированными жилами в оболочке и мо- | ТУI6-505. | | | | | | | |
| | розостойкой резины сечением 2хI,5 | 989-82 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Материалы и изделия, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I.5. Монтажные материалы | | | | | | | | |
| | Прокат черных металлов | | | | | | | | |
| | 2.I.5.I. Металлоконструкции для крепления проводок | | т | I68 | | 093300 | | 0,I5 | |
| | 2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией | | | | | | | | |
| | Монтажные изделия | | | | | | | | |
| | 2.2.5.I. Коробка соединительная | КС-IO-I ТУ36.2568-83 | шт | 796 | | | | 9 | |
| | 2.2.5.2. Коробка соединительная | КС-40-I ТУ36.2568-83 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | 2.2.5.3. Ввод кабелей | ВКУ2-22 ТУ36.I764-79 | шт | 796 | | | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Щиты и пульты | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I. Пульт управления, состоящий из пульта | АТХ.Н-4 | шт | 796 | | 42364I00I604 | | I | |
| | П-800х800 УХЛ4 ЈР30 ОСТ 36.I3-76 | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88- АТХ.С02

| | | |
|---|---|---|
| Н. Контр. | Казанцева | |
| Нач. отд. | Скворцова | |
| Гл. спец. | Орлов | |
| Рук. гр. | Мурузина | |
| Составил | Корябкина | |

Спецификация щитов и пультов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Аппаратура и приборы, поставляемые комплектно со щитами и пультами | | | | | | | | |
| | I. Переключатель универсальный. Надпись № 32 | УП53I2-С29У3 | шт | 796 | | 342821 | | 3 | |
| | 2. Выключатель исполнение 4, черный "Пуск" | КЕ-0IIУ3 | шт | 796 | | 342842 | | 3 | |
| | 3. Выключатель исполнение 5, красный "Стоп" | КЕ-0IIУ3 | шт | 796 | | 342842 | | 6 | |
| | 4. Выключатель исполнение 4, черный "Откр." | КЕ-0IIУ3 | шт | 796 | | 342842 | | 3 | |
| | 5. Выключатель исполнение 4, черный "Закр." | КЕ-0IIУ3 | шт | 796 | | 342842 | | 3 | |
| | 6. Выключатель автоматический ~ 220В 3пIА, отсечка I,3 Jн крепление на панели | А-63МУ3 | шт | 796 | | 342I30 | | I | |
| | 7. Арматура сигнальная с зелёной линзой | АС-220 | шт | 796 | | 346I80 | | 6 | |
| | 8. Арматура сигнальная с жёлтой линзой | АС-220 | шт | 796 | | 346I80 | | 3 | |
| | 9. Арматура сигнальная с красной линзой | АС-220 | шт | 796 | | 346I80 | | I | |
| | I0. Лампа 220В, I0 Вт | Ц-220-I0 | шт | 796 | | | | I0 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| I | I.I.I. Термометр технический прямой. Пределы измерения от | ТТ | шт | 796 | | 432I22II05 | | I | |
| | -30°С до +50°С | П2I°240 403 | | | | | | | |
| | Воздух от -20°С до +25°С | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| Запас | I.I.2. То же | ТТ | шт | 796 | | 432I22II05 | | I | |
| | | П2I°240 403 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| Iа | I.I.3. Оправа к термометру | Ш 250 400 | шт | 796 | | 432I8I0I06 | | I | |
| | | 50 | | | | | | | |
| | | ОСТ25-I28I-87 | | | | | | | |
| 2 | I.I.4. Термометр технический угловой. Пределы измерения | ТТ | шт | 796 | | 432I22I504 | | I | |
| | от -30°С до +50°С | У2 I°240 29I | | | | | | | |
| | Воздух +I8°С | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-АОВ.СОI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Казанцева | | 14.12 |
| Нач. отд. | Скворцова | | 14.12 |
| Гл. спец. | Орлов | | 14.12 |
| Рук. гр. | Мурузина | | 09.12 |
| Составил | Корябкина | | 07.12 |

1987

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 8 |

Учреждение ИГ-548/7 Москва

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Запас | I.I.5. Термометр технический угловой. Пределы измерения | ТТ | шт | 796 | | 432I22I504 | | | |
| | от -30°С до +50°С | У2 I°240 29I | | | | | | | |
| | Воздух +I8°С | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| 2а | I.I.6. Оправа к термометру | IУ 265 250 | шт | 796 | | 432I8I0205 | | I | |
| | | 50 | | | | | | | |
| | | ОСТ25-I28I-87 | | | | | | | |
| 3 | I.I.7. Термометр технический угловой. Пределы измерения от | ТТ | шт | 796 | | 432I22I5I5 | | I | |
| | 0°С до +I00°С | У4I°240 20I | | | | | | | |
| | Воздух до +70°С | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| Запас | I.I.8. То же | ТТ | шт | 796 | | 432I22I5I5 | | I | |
| | | У 4I°240 20I | | | | | | | |
| | | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| 3а | I.I.9. Оправа к термометру | IУ 265 I60I00 | шт | 796 | | 432I8I0204 | | I | |
| | | ОСТ25-I28I-87 | | | | | | | |
| 4 | I.I.I0. Термометр технический угловой. Пределы измерения | ТТ | шт | 796 | | 432I22I537 | | 4 | |
| | от 0°С до +200°С | У6I°240 I04 | | | | | | | |
| | Вода до +I50°С | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| Запас | I.I.II. То же | ТТ | шт | 796 | | 432I22I537 | | I | |
| | | У6I°240 I04 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| 4а | I.I.I2. Оправа к термометру | IУ 265 63 200 | шт | 796 | | 432I8I0202 | | 4 | |
| | | ОСТ25-I28I-87 | | | | | | | |
| 5 | I.I.I3. Термометр комнатный. Воздух до +20°С | ТБ-2М ТУ25- | шт | 796 | | 432I2400II | | I5 | |
| | | -II-447-76 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6а | I.I.I4. Термопреобразователь сопротивления медный градуировка 50М. Монтажная длина 400 мм. | ТСМ-0879 | шт | 796 | | 42II439I4 | | I | |
| | | 5Ш2.82I.426- | | | | | | | |
| | Материал защитной арматуры ст.08хI3. Воздух +I8°С | -36 | | | | | | | |
| | | ТУ 25-02. | | | | | | | |
| | | 792288-80 | | | | | | | |
| 7а | I.I.I5. Термопреобразователь сопротивления медный градуировка 50М. Материал защитной арматуры латунь Л96. | ТСМ-I079 | шт | 796 | | 42II43I280 | | I | |
| | | 5Ш282I.438-0I | | | | | | | |
| | Воздух +I8°С | ТУ 25-02 | | | | | | | |
| | | 792288-80 | | | | | | | |
| 8 | I.I.I6. Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования | ТУДЭ-I-2 | шт | 796 | | 42II240I0I | | I | |
| | от -60°С до +40°С. Длина чувствительной трубки 505 мм. | Н.О | | | | | | | |
| | Контакт замыкается при повышении температуры. | ТУ 25.02. | | | | | | | |
| | Воздух до +3°С | 28I074-78 | | | | | | | |
| 9 | I.I.I7. Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования | ТУДЭ-2 | шт | 796 | | 42II240I0I | | I | |
| | от 0°до +I00°С. Длина чувствительной трубки 265 мм. | Н.О | | | | | | | |
| | Контакт замыкается при повышении температуры. | ТУ 25.02 | | | | | | | |
| | Воздух +70°С | 28I074-78 | | | | | | | |
| I0 | I.I.I8. Терморегулирующее устройство.Пределы регулирования | ТУДЭ-4 | шт | 796 | | 42II240I0I | | I | |
| | от 0° до +250°С. Длина чувствительной трубки 265 мм. | Н.О. | | | | | | | |
| | Контакт замыкается при повышении температуры. | ТУ 25.02 | | | | | | | |
| | Вода +20°С | 28I074-78 | | | | | | | |
| 6б,7б | I.I.I9. Регулятор температуры микроэлектронный. Пределы регулирования от 0° до +40°С. Градуировка 50М. | ТМ8 | шт | 796 | | 42I88243I3 | | 2 | |
| | | ТУ 25.02 | | | | | | | |
| | | 200I75-82Е | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88- АОВ.СОI

Лист 3

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II | I.I.20. Термометр технический прямой. Пределы измерения | ТТ | шт | 796 | | 432I22II25 | | 5 | |
| | от 0 до +I60° | П5 I°240 66 | | | | | | | |
| | Вода до +95°С | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Запас | I.I.2I. То же | ТТ | шт | 796 | | 432I22II25 | | I | |
| | | П5 I°240 66 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I2 | I.I.22. Термометр технический прямой. Пределы изменения | ТТ | шт | 796 | | 432I22II37 | | 2 | |
| | от 0 до +200° | П6 I°240 66 | | | | | | | |
| | Вода до +I50°С | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Запас | I.I.23. То же | ТТ | шт | 796 | | 432I22II37 | | I | |
| | | П6 I°240 66 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| II[а], I2[а] | I.I.24. Оправа к термометру | Ш 250 63 200 ОСТ 25-I28I--87 | шт | 796 | | 432I22II37 | | 7 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-АОВ.СОI

Лист 4

Формат А3

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I3 | I.I.25. Термометр технический угловой. Пределы измерения | ТТ | шт | 796 | | 432I22I525 | | I | |
| | от 0 до +I60°С | У5 I°240 I04 | | | | | | | |
| | Вода до +95°С | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| Запас | I.I.26. То же | ТТ | шт | 796 | | 432I22I525 | | I | |
| | | У5 I°240 I04 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I4 | I.I.27. Термометр технический угловой. Пределы измерения | ТТ | шт | 796 | | 432I22I537 | | 3 | |
| | от 0 до +200°С. | У6 I°240 I04 | | | | | | | |
| | Вода до +I50°С | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| Запас | I.I.28. То же | ТТ | шт | 796 | | 432I22I537 | | I | |
| | | У6 I°240 I04 | | | | | | | |
| | | ГОСТ 2823-73Е | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I3а, | I.I.29. Оправа к термометру | IУ265 63 | шт | 796 | | 432I8I0202 | | 4 | |
| I4а | | 300 | | | | | | | |
| | | ОСТ 25-I28I- | | | | | | | |
| | | -87 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I5 | I.I.30. Манометр показывающий. Пределы измерений | ОБМ-I-I00 | шт | 796 | | 42I2I3I302- | | I9 | |
| | от 0 до I6 кгс/см2 | ГОСТ 8625-77Е | | | | -008 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.4. Кабели и провода | | | | | | | | |
| | I.4.I. Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной | АПВ | км | 008 | | 355II3 | | 0,620 | |
| | изоляцией сечением: | ГОСТ 6323-79Е | | | | | | | |
| | Ix2,5 - 0,38 | | | | | | | | |
| | I.4.2. Провод монтажный с жилой из медных лужен-ых проволок | НВЭ | км | 008 | | 3582I202I0 | | 0,I00 | |
| | с изоляцией и поливинилхлоридного пластиката, экранированный | ГОСТ | | | | | | | |
| | сечением: | I75I5-72Е | | | | | | | |
| | Ix0,5 - 0,50 | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Материалы и изделия, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.I.5. Монтажные материалы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Прокат черных металлов | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.I.5.I. Металлоконструкции для крепления проводок | | т | I68 | | 093300 | | 0,07 | |
| | 2.I.5.2. Металлоконструкции для крепления щитов и пультов | | т | I68 | | 093200 | | 0,03 | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубы защитные для электропроводок | | | | | | | | |
| | 2.I.5.3. Труба с одним раструбом усиленного типа, изготовленная из вторичного сырья с наружным диаметром I6 мм | ТУ6-I9-2I5-83 ПВХ-В-Р-ЭПI6У | км | 008 | | 22482I | | 0,074 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,007 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.I.5.4. То же, с наружным диаметром 20 мм | ПВХ-В-Р-ЭП20У | км | 008 | | 22482I | | 0,06I | |
| | | | т | I68 | | | | 0,009 | |
| | 2.I.5.5. То же, с наружным диаметром 32 мм | ПВХ-В-Р-ЭП32У | км | 008 | | 22482I | | 0,0I7 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,005 | |
| | 2.I.5.6. Металлорукав | ТУ22-5570-83 | | | | | | | |
| | | РЗ-Ц-Х-Ш-22У1 | м | 006 | | | | 6 | |
| | | | кг | II6 | | | | 2,64 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.I.5.7. То же | ТУ22-5570-83 | | | | | | | |
| | | РЗ-Ц-Х-Ш-25УI | м | 006 | | | | 3 | |
| | | | кг | II6 | | | | I,95 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.I.5.8. Металлорукав | ТУ22-5570-83 | | | | | | | |
| | | РЗ-Ц-Х-Ш-38УI | м | 006 | | | | 2 | |
| | | | кг | II6 | | | | I,64 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Щиты | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I. Щит приточной системы, состоящий из щита шкафного малогабаритного ЩМ-I000x600x500 IIУХЛ4 JP30 ОСТ 36-I3-76 | А0В.Н-5 | шт | 796 | | 42362I0I0802 | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88- А0В.С02

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.Контр. | Казанцева | | 14.12 |
| Нач.отд. | Скворцова | | 14.12 |
| Гл.спец. | Орлов | | 14.12 |
| Рук.гр. | Мурузина | | 09.12 |
| Составил | Корябкина | | 07.12 |

1987

Спецификация щитов и пультов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Учреждение ИГ-548/7 Москва

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | 2. Аппаратура и приборы, поставляемые | | | | | | | | |
| | комплектно со щитами | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I. Переключатель универсальный | УП53II-С225У3 | шт | 796 | | 342821 | | I | |
| | 2. Переключатель универсальный. Надпись № 36 | УП53II-А225У3 | шт | 796 | | 34282I | | I | |
| | 3. Переключатель универсальный. Надпись № 24 | УП53I2-С86У3 | шт | 796 | | 34282I | | I | |
| | 4. Выключатель пакетный, исполнение I | ПВ2-I0 | шт | 796 | | 342829 | | I | |
| | 5. Выключатель исполнение 4, черный "Пуск" | КЕ-0IIУ3 | шт | 796 | | 342842 | | I | |
| | 6. Выключатель исполнение 5, красный "Стоп" | КЕ-0IIУ3 | шт | 796 | | 342842 | | I | |
| | 7. Выключатель исполнение 5, красный | КЕ-0IIУ3 | шт | 796 | | 342842 | | I | |
| | 8. Выключатель автоматический 220В 3 нIА, | А-63МУ3 | шт | 796 | | 342I30 | | 4 | |
| | отсечка I,3 Iн крепление на панели | | | | | | | | |
| | 9. Реле 220В, 50 Гц | ПЭ-37-62У3 | шт | 796 | | 3425I4I82I | | 5 | |
| | I0. Реле 220В, 50 Гц | ПЭ-37-44У3 | шт | 796 | | 3425I4I82I | | I | |
| | II. Реле времени 220В выдержка времени I-60 мин. | ВС-43-32УХЛ4 | шт | 796 | | | | I | |
| | I2. Арматура сигнальная с желтой линзой | АС-220 | шт | 796 | | 346I80 | | I | |
| | I3. Арматура сигнальная с красной линзой | АС-220 | шт | 796 | | 346I80 | | I | |
| | I4. Лампа 220В, I0 Вт | Ц-220-I0 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | I5. Лампа осветительная 220Вт, 60 Вт | | шт | 796 | | | | I | |
| | I6. Патрон потолочный 250В, 6А | | шт | 796 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

4I6-6-27.88-АОВ.С02

Лист 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru