Всесоюзный научно-исследовательский институт
по строительству магистральных трубопроводов
ВНИИСТ

Институт "НИПИОРГнефтегазстрой"

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВНИИСТа
А.К.[illegible]ВИЧ
"[illegible]" 06 1983 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор НИПИОРГнефтегазстроя
Н.М.ПАВЛОВ
"23" 06 1983 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Союзтрубопроводстроя
В.Н.Герасимов
"[illegible]" 06 1983 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ
по гидравлическому испытанию плетей трубопроводов в условиях низких температур

Р 508-83

Зам.директора ВНИИСТ, к.т.н. И.Д.КРАСУЛИН

Зав. ОПН ВНИИСТа, к.т.н. В.В.РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Зав. лабораторией ВНИИСТа Е.М.КЛИМОВСКИЙ

Зав. лабораторией ВНИИСТа, к.т.н. С.И.ЛЕВИН

Мл.научный сотрудник ВНИИСТа Т.П.БОГАЧЕВА

Зав.лабораторией НИПИоргнефтегазстроя, д.т.н. Б.Л.КРИВОШЕИН

gost.e-ecolog.ru

Ст. научный сотрудник
НИПИоргнефтегазстроя, к.т.н. В.П.КОВАЛЬКОВ

Мл. научный сотрудник
НИПИоргнефтегазстроя Т.И.ПРОНЯЕВА

Соисполнители:
Гл.инженер Союзподводтрубопровод-
строя А.Я.ЕРМОЛИН

Зам. начальника технического
отдела Союзподводтрубопроводстроя В.Я.КАНАЕВ

Москва, 1983 г.

УДК

Одной из проблем круглогодичного строительства магистральных трубопроводов является проведение гидравлического испытания в условиях низких температур плетей переходов трубопроводов.

Известные способы предотвращения замерзания жидкости в плетях переходов при низких температурах (использование антифризов, растворов поваренной соли и др.) мало эффективны по техническим и экономическим соображениям. Вместе с тем такие испытания при температурах до – 40°С могут осуществляться путем реализации технологии, изложенной в настоящих Рекомендациях и предусматривающей подачу перегретого водяного пара в трубчатые греющие элементы, расположенные внутри плетей.

Рекомендации предназначены для инженерно-технических работников строительных и проектных организаций, занятых организацией и производством работ по испытанию трубопроводов.

Рекомендации разработали: инж.Климовский Е.М., к.т.н. Левин С.И., м.н.с. Богачева Т.П. (ВНИИСТ); д.т.н. Кривошеин Б.Л., к.т.н. Ковальков В.П., м.н.с. Пронявева Т.И. (НИПИоргнефтегазстрой) при участии инженеров Ермолина А.Я. и Канаева В.Я. (Союзподводтрубопроводстрой).

Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности	Рекомендации по гидравлическому испытанию плетей трубопроводов в условиях низких температур	Р 508-83 Миннефтегазстр Впервые

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I. Рекомендации разработаны в развитие СНиП Ш-42-80 "Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ".

I.2. Рекомендации разработаны во исполнение решения секции организации и технологии строительства магистральных трубопроводов научно-технического совета Миннефтегазстроя от 3 ноября 1982 г.

I.3. При производстве испытаний трубопроводов следует учитывать требования действующих нормативных документов и в том числе требований по технике безопасности проведения указанных работ.

I.4. Рекомендации предназначены для использования при проведении I этапа испытаний, регламентированного таблицей I7 СНиП Ш-42-80 для участков:

категорий В и I - переходов нефте и нефтепродуктопроводов через водные преграды и прилегающие прибрежные участки;

категории I - переходов газопроводов через водные преграды и прилегающие участки;

категории I - переходы через железные и автомобильные дороги, пересечения с воздушными линиями электропередачи напряжением 500 кВ и более.

II. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПЛЕТЕЙ ПЕРЕХОДОВ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

2.I. Технологическая схема гидравлического испытания плетей переходов в условиях низких температур приведена на рис. I.

Внесены ОПН и ОПТС ВНИИСТа	Утверждено ВНИИСТом "1" июня 1983 г. и НИПИОРГнефтегазстроем "16" июня 1983 г.	Срок введения в действие "1" января 1984




Рис. I. Технологическая схема гидравлического испытания пилотей переходов в условиях низких температур.
I – заглушка; 2 – манометр; 3 – испытываемая плеть; 4 – подкладка деревянная под трубчатый нагревательный элемент; 5 – входной патрубок с задвижкой для пара; 6 – паропреобразователь; 7 – выпускной патрубок с задвижкой для воздуха; 8 – входной патрубок с задвижкой для воды; 9 – выпускной патрубок с задвижкой для пара; IO – ложки деревянные; II – трубчатый нагревательный элемент.




Рис. 2. Варианты расположения в испытываемой плети трубчатых нагревательных элементов. Стрелками с пунктиром показаны циркуляционные токи конвективного движения воз... а; б и в; г и д – соответственно варианты нагревательных элементов с одной, двумя и четырьмя трубками.

Схема разработана с учетом того, что для предотвращения замер зания воды в испытываемой плети при низких температурах наружного воздуха внутри плети прокладывается трубчатый нагревательный элем (элементы), по которому пропускается непроход перегретый пар от па ропреобразователей.

2.2. Работы по проведению гидравлического испытания плетей в соответствии с указанной выше схемой необходимо выполнять в следующей последовательности:

а) испытываемую плеть 3 монтируют и сваривают из отдельных труб открыто на лежках IO с уклоном 2 - 5 °.

После сварки плети проводят IOO%-контроль всех сварных соединений;

б) внутри плети монтируют трубчатый нагревательный элемент, состоящий из одной или нескольких стальных цельнотянутых труб 59 х 4 мм, расположенных в сечении плети в зависимости от числа труб в элементе, как показано на рис. 2. Число труб (n) в элементе в зависимости от длины плети (L) и температуры наружного воздуха (t) определяют по табл. I. Также по табл. I одновременно определяют количество (N) парообразователей типа Д-563, необходимых для проведения испытаний. Для обеспечения необходимых зазоров (размеры приведены на рис.2) между внутренней поверхностью плети и трубчатым нагревательным эмелентом необходимо использовать деревянные подкладки 4 или подставки. Концы нагревательного элемента присоединяют к входному 5 и выпускному 9 патрубкам и задвижкам. Затем на концах плети монтируют, как показано на рис. I, патрубок 8 с задвижкой для подачи в плеть воды, манометр 2 и воздухоспускной патрубок 7. После этого к концам подготовленной плети приваривают сферические заглушки и проводят контроль сварных соединений;

в) для проведения испытания к патрубку 8 подключают трубопровод от источника воды (наполнительно-опрессовочный агрегат АНО-20I или другого типа), а к патрубку 5 трубопровод от источника перегретого пара.

Затем при открытых задвижках на патрубках 5 и 9 пропускают по нагревательному элементу пар с выпуском пара на открытый конец в атмосферу.

Одновременно заполняют плеть водой при открытых задвижках на патрубках 8 и 7. В момент, когда из задвижки на патрубке 7 закончится выход воздуха и начнет поступать сплошная струя воды, задвижку на патрубке 7 закрывают и начинают подъем давления в плети для испытания;

г) испытания плети проводят в соответствии с требованиями табл. I7 СНиП Ш-42-80 и составляют соответствующий акт;

д) сразу после проведения испытаний из плети необходимо полностью слить воду. Для этого давление в плети снижают до атмосферного путем сброса воды через задвижку на патрубке 7. Затем через задвижку на патрубке 8 сливают из плети и после этого прекращают подачу пара; открытие задвижек производится дистанционно;

е) для проведения дальнейших операций по подготовке плети к монтажу ее конечные участки с заглушками и задвижками на переходе следует демонтировать. Демонтаж проводится по линиям, указанным на рис. I.

2.2. Рекомендуемое число труб нагревательного элемента и количества пароопреобразователей приведены в табл. I; теплотехнический расчет приведен в прил. I.

Таблица I

Допустимая $t_{возд}$, °С / L, м	Открытый ветру трубопровод								Прикрытый от ветра трубопровод			
	-7		- I4		- 20		- 40		- 20		- 40	
	n	N	n	N	n	N	n	N	n	N	n	N
50	I	I	2	I	4	I	4	2	I	I	2	I
I00	I	I	2	I	4	2	4	3	I	I	2	I
I50	I	I	2	I	4	3	4	5	I	I	2	I
200	I	I	2	2	4	4	4	6	I	I	2	2
250	I	I	2	2	4	5	4	7	I	I	2	2
300	I	I	2	2	4	6	4	9	I	I	2	2

n – количество труб нагревательного элемента ∅ 59 х 4 мм;

N – количество пароопреобразователей Д-563;

L – расчетная длина испытываемой плети.

В таблице приведены данные, рассчитанные для трубопровода диаметром I220 – I420 мм.

Ш. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

3.I. Работы по гидравлическому испытанию плетей должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве", Правилами устройства и безопасности паровых и водогрейных котлов", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", "Правилами техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов".

3.2. Проведение гидравлического испытания плетей переходов в условиях низких температур по технологии, разработанной в данных "Рекомендациях...", разрешается только на трубопроводах диаметром не менее I020 мм с соблюдением следующих требований безопасности:

передвигаться внутри плети можно только на специальной тележке на расстояние не более 36 м от торца;

у торца плети должны постоянно находиться двое страхующих рабочих; между страхующими и работающими внутри трубопровода следует установить сигнальную связь;

освещение внутри трубопровода должно осуществляться от источника питания напряжением не более I2 В.

3.3. Категорически запрещается проведение испытания плетей в непосредственной близости от железных дорог, действующих газопроводов, а также воздушных линий электропередач напряжением 500 кВ и более.

3.4. На период проведения работ непосредственно по испытанию плетей переходов устанавливается охранная зона, из пределов которой до начала работ выводятся все люди, техника.

3.5. Размеры охранной зоны назначаются в зависимости от величины давления испытания $P_{исп}$. При $P_{исп} \leq 82{,}5$ кгс/см^2 (8,25 МПа) охранная зона в обе стороны от оси трубы назначается I00 м, а в направлении отрыва заглушки от торца трубопровода - I000м. При $P_{исп}$ свыше 82,5 кгс/см^2 (8,25 МПа) границы охранной зоны назначаются соответственно I50 м и I500 м.

3.6. Люди, механизмы и оборудование во время испытания должны находиться за пределами охранной зоны.

3.7. Обнаруженные дефекты плетей подлежат устранению после снижения давления до уровня, обеспечивающего безопасность ведения ремонтных работ.

ЛИТЕРАТУРА

I. СНиП Ш-42-80 "Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ". М., Стройиздат, I98I г.
2. СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве". М., Стройиздат", I979 г.
3. Правила устройства и безопасности эксплуатации паровых и водогрейных котлов. М., Недра, I974 г.
4. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. М., Металлургия, I976 г.
5. Правила техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов. М., Недра, I982 г.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложение I

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

При выборе схемы расположения трубчатого нагревательного элемента надо руководствоваться тем, чтобы нагрев воды в трубопроводе компенсировал его теплопотери, был равномерным по всему периметру трубопровода, не допуская локальных образований льда на внутренней его поверхности.

Учитывая, что конвективное движение жидкости развивается лишь в зоне выше нижних образующих поверхностей нагревательного элемента последний следует располагать на небольшом расстоянии ($\delta_н$) от дна горизонтально расположенного с малым наклоном трубопровода.

Внешние условия: температура воздуха $t_{возд}$ = - (30 - 40)^{0}С, скорость ветра $v_в$ = 20 - 25 м/с. Для этих параметров эффективный коэффициент теплоотдачи к воздуху $\alpha_в$ = 25 ккал/м^2·ч·град. В случае установки защитных щитов или тента от ветра над трубопроводом $\alpha_в$ снижается до значения 8 - I0 ккал/м^2·ч·град.

Примем в качестве расчетного сечения самое последнее (по ходу течения греющего пара) испытываемой плети трубопровода. Будем исходить из ограничения, чтобы температура воды в самой удаленной точке внутренней поверхности трубопровода данного расчетного сечения имела минимальную температуру0^{0}С (без образования льда), а температура греющего пара в трубках снизилась бы в этом сечении до I00^{0}С (конденсация пара). Таким образом, расчетная температура при выборе значений физических характеристик для вычисления критериев Грасгоффа Gr и Прандтля Pr будет равна 50^{0}С как средняя в полученном интервале температур.

Выбирая в качестве характеристического размера ℓ среднюю величину толщины зазора между греющей трубкой и наиболее удаленной образующей внутренней полости трубопровода, определяем значения критериев

$$Gr = Ar = \frac{g \cdot \ell^3}{\nu^2} \cdot \frac{\rho_0 - \rho}{\rho}; \quad Pr = \frac{\nu}{a},$$

где Ar - критерий Архимеда;

g - ускорение свободного падения; м/ч^2;

ν - коэффициент кинематической вязкости; м^2/ч;

$\rho_0, \rho, \bar{\rho}$ - соответственно плотность воды у стенки трубы, у нагревательного элемента и их среднее значение; г/см^3;

a - коэффициент температуропроводности, м^2/ч.

Находим $Pr_{50} = 3{,}54$, $Ar_{50} = 3{,}64 \cdot 10^{11}$ при $\ell = 0{,}65$ м.

По номограмме из работы* для произведения $Pr_{50}\, Gr_{50} = 1{,}2\ 10^{12}$ находим $\frac{\lambda_{эк}}{\lambda_B} = 80$, определяем эквивалентный коэффициент теплопроводности асимметричного кольцевого слоя воды $\lambda_{эк} = 40$ ккал/м·ч·град, принимая коэффициент теплопроводности воды равный $\lambda_B = 0{,}52$ ккал/м·ч град. Тогда термическое сопротивление верхнего слоя воды над нагревательным элементом диаметром 59 мм составит

$$\therefore r_B = \frac{2\ell}{\lambda_{эк}} = \frac{1{,}1}{40} = 0{,}0275 \text{ м}^2 \text{ ч град/ккал}$$

Считая, что термическое сопротивление нижнего слоя воды $r_H = \frac{\delta_H}{\lambda_B}$, находим из условия $r_B = r_H$ расстояние от нагревательного элемента до дна трубы $\delta_H = 0{,}0144$ м $\tilde{=}$ 15 мм.

Поскольку при течении греющего пара будет возможна конденсация его, следовательно, необходимо всю плеть испытываемого трубопровода располагать с некоторым уклоном в сторону движения греющего пара, с тем, чтобы способствовать сдуву конденсата, который является дополнительным термическим сопротивлением. В настоящей работе не учитывалось это дополнительное термическое сопротивление конденсата, а также и радиационная составляющая коэффициента теплоотдачи от греющего пара, считая, что эти два фактора примерно взаимно компенсируются.

В дальнейшем расчет построен таким образом, чтобы определять при данной скорости ветра минимальную температуру наружного воздуха, при которой исключается образование льда в испытываемом трубопроводе.

Расчетная схема термических сопротивлений и соответствующих им температурных перепадов показана на рис. 3. Из подобия треугольников этой схемы находим выражение для допустимой температуры наружного воздуха

$$t_{возд} = - t_к \frac{r_{нар}}{r_{вн}}, \qquad (I)$$

---

*) Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача, М.; Энергия, 1969.




Рис. 3. Расчетная схема термических сопротивлений (r) и соответствующих им температурных перепадов; $R_п$, $R_{гр}$, $R_{нар}$ - радиусы соответственно внутренней и наружной поверхности нагревательного элемента и наружной поверхности трубопровода; $\delta_{ст1}$, $\delta_{ст2}$ - толщина стенки элемента и трубопровода.

где $r_{нар} = r_{возд} + r_{ст_1} = \frac{R_{гр}}{R_{нар}}\left(\frac{1}{\alpha_в} + \frac{\delta_{ст_1}}{\lambda_{ст}}\right)$ (2)

$$r_{вн} = r_в + r_{ст_2} = r_в + \frac{\delta_{ст_2}}{\lambda_{ст}} \quad (3)$$

$\lambda_{ст}$ – коэффициент теплопроводности стали, принят 40 ккал/м ч град
$\delta_{ст_1}$ и $\delta_{ст_2}$ – толщины стенок двух труб (см. рис. 3);
$R_{гр}$, $R_{нар}$ – условные радиусы наружной поверхности нагревательного элемента и трубопровода;
$t_к$ – температура внутренней поверхности нагревательного элемента
$r_{возд}$, $r_{ст_1}$, $r_{ст_2}$ – соответственно удельные термические сопротивления пограничного слоя воздуха, стенки трубы и стенки нагревательного элемента, $м^2 \cdot ч \cdot град/ккал$;
$r_{нар}$ – сумма термических сопротивлений воздуха и стенки трубы, $м^2 \cdot ч \cdot град/ккал$;
$r_{вн}$ – сумма термических сопротивлений воды и стенки нагревательного элемента, $м^2 \cdot ч \cdot град/ккал$.

Для трубопровода Ду 1220 мм, одного нагревательного трубчатого элемента ∅ 59 х 4 мм, $t_к = 100^0$С, $\alpha_в = 25$ ккал/$м^2 \cdot ч \cdot град$ и $r_в = 0{,}0275$ $м^2 \cdot ч \cdot град/ккал$ находим по формуле (1) – (3) $r_{нар} = 0{,}002$ $м^2 \cdot ч \cdot град/ккал$, $r_{вн} = 0{,}028$ $м^2$ ч град/ккал и $t_{возд} = -7{,}1^0$С.

При установке защитных щитов или тента от ветра над трубой допустимая температура воздуха, согласно (1) – (3) составит $t_{возд} = -(17{,}5 - 22{,}2)^0$С. Однако в реальных условиях температура воздуха бывает гораздо ниже, поэтому одного нагревательного элемента часто бывает недостаточным. При установке двух, трех или четырех элементов по дну горизонтально расположенного трубопровода характеристический размер ℓ определяем уменьшенным размером в то же число раз. Аналогичные вычисления по формулам (1) – (3) дают результаты для допустимой отрицательной температуры воздуха $t_{возд}$, приведенные в табл. 1.

Греющий пар предложено генерировать с помощью выпускаемого отечественной промышленностью паропреобразователя Д-563 производительностью 750 кг/ч пара при $t_п = 150^0$С и давлении 4,7 кгс/$см^2$, что соответствует общему теплопотоку $Q = 4{,}1 \cdot 10^5$ ккал/ч (наиболее распространенный режим работы паропреобразователя).

Без учета величины удельного термического сопротивления пограничного слоя конденсируемого пара $r_к$, удельный поток тепла на непрекрытый трубопровод составит:

при одном трубчатом нагревательном элементе

$$q = \frac{\bar{\Delta t} - t_{возд}}{r_{нар} + r_{бн}} = \frac{125 + 7}{0{,}002 + 0{,}028} = 4400 \text{ ккал/м}^2\cdot\text{ч}$$

где $\bar{\Delta t} = \frac{t_н + t_к}{2}$ – средняя температура пара, °С.

При двух нагревательных элементах

($t_{возд} = -14$ °С)

$$q = \frac{\bar{\Delta t} - t_{возд}}{r_{нар} + 0{,}5 r_{бн}} = \frac{125 + 14}{0{,}002 + 0{,}014} = 8700 \text{ ккал/м}^2\cdot\text{ч}$$

При четырех нагревательных элементах

($t_{возд} = -40$ °С)

$$q = \frac{\bar{\Delta t} - t_{возд}}{r_{нар} + 0{,}25 r_{бн}} = \frac{125 + 40}{0{,}002 + 0{,}007} = 18300 \text{ ккал/м}^2\cdot\text{ч}$$

Для прикрытого щитами или тентом трубопровода Ду 1220 мм возрастает значение термического сопротивления $r_{нар}$, появляется возможность испытания плетей трубопровода при более низких температурах воздуха.

Значение удельного теплового потока при одном нагревательном элементе ($t_{возд} = -20$°С)

$$q = \frac{\bar{\Delta t} - t_{возд}}{\frac{r_{нар}}{3} + r_{бн}} = \frac{125 + 20}{0{,}06 + 0{,}028} = 4300 \text{ ккал/м}^2\cdot\text{ч}$$

При двух нагревательных элементах ($t_{возд} = -40$°С)

$$q = \frac{\bar{\Delta t} - t_{возд}}{\frac{r_{нар}}{3} + \frac{r_{бн}}{2}} = \frac{125 + 40}{0{,}006 + 0{,}014} = 8300 \text{ ккал/м}^2\cdot\text{ч}$$

Максимально допустимая длина L плети испытываемого трубопровода в зависимости от числа n труб нагревательного элемента и количества N паропреобразователей определяется по формуле

$$L = \frac{QN}{nqF} = \frac{QN(r_{бн} + r_{нар})}{nF(\bar{\Delta t} - t_{возд})}, \qquad (4)$$

где F – внутренняя поверхность теплосъема одного метра длины нагревательного элемента; для ∅ 59 х 4, F = 0,16 м²/м.

gost.e-ecolog.ru