УДК 621.884-213:629.7

Группа Г34

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11297-74

КОРПУСЫ ЗАКЛЕПОК С ПЛОСКО-СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен

ОКП 75 9322

Распоряжением Министерства от 14.06.74 № 087-16

срок введения установлен с 01.01.75

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

Издание официальное

ГР № 3471 от 12.07.74.

Перепечатка воспрещена

№ изм. | 1 | 3 | 4 | 5 | 7
№ изв. | 6202 | 8471 | 9625 | 9883 | 11950

Инв. № дубликата | 1911
Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru




Таблица 1

Размеры в мм

Типоразмер	Применяемость	d	d_1	d_2	D	l	L	h	r	Масса 1000 шт., кг
		Пред. откл.								
		+0,05	по H11		+0,3		±0,2	+0,2	Пред. откл. ±0,5	
1		3,50	2,3	2,65	6,3	1,5	5,0	1,2	1,4	0,149
2							6,5			0,171
3							8,0			0,193
4							9,5			0,215
5		4,00	2,7	3,10	7,1		5,5	1,4	1,6	0,210
6							7,0			0,237
7							8,5			0,265
8							10,0			0,295
9		5,00	3,5	4,00	9,0	1,8	7,5	1,8	2,0	0,425
10							9,0			0,466
11							10,5			0,508
12							12,0			0,549
13							13,5			0,590

* Размеры обеспеч. инстр.

№ изм. 1 2 3 5
№ изв. 6202 6700 8471 9883
Инв. № подлинника 1911
Инв. № дубликата

2. Материал: алюминиевый сплав марки Д18.

3. Термическая обработка: закалить и состарить. Группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.

4. Разностенность стержня корпуса по отверстиям d_1 и d_2 не более 0,1 мм.

5. Допускаются заусенцы со стороны головки, скол на отверстии d_1 со стороны головки глубиной не более 0,15 мм в зоне размера h и волнистость поверхности А в пределах поля допуска размера d.

6. Не допускаются трещины, заусенцы, риски, вмятины на торце Б.

7. Покрытие: Ан.Окс.нхр и без покрытия.

8. Коды ОКП корпусов должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Код ОКП 75 9322 9XXX КЧ

См. таблицу

Типоразмер	Покрытие			
	Ан.Окс.нхр		Бп	
	XXX	КЧ	XXX	КЧ
1	001	08	021	04
2	002	07	022	03
3	003	06	023	02
4	004	05	024	01
5	005	04	025	00
6	006	03	026	10
7	007	02	027	09
8	008	01	028	08
9	009	00	029	07
10	010	07	030	03
11	011	06	031	02
12	012	05	032	01
13	013	04	033	00

9. Технические условия – по ОСТ 1 00656-81.

Пример наименования и обозначения корпуса заклепки с плоско-скругленной головкой типоразмера 7 анодированного:

Корпус 7-1-ОСТ 1 11297-74

То же без покрытия:

Корпус 7-2-ОСТ 1 11297-74

№ изм. 1 3 4 5
№ изв. 6202 8471 9625 9883
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 1911

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1,3	–	–	–	6202			01.07.76
2	2	–	–	–	6700			01.07.77
3	1,2,3	–	4	–	8471		14.10.81	01.07.82
4	1,3	–	–	–	9625		18.11.85	01.07.86
5	1,2,3	–	–	–	9883		19.03.90	01.01.91
6	2	–	–	–	9982		20.05.92	01.01.93
7	1	–	–	–	11950		26.08.02	01.01.2003

Инвентарный № 1911

gost.e-ecolog.ru

③ Нов. Изв. № 8471