СССР

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ДИАМЕТРЫ УСЛОВНЫЕ ПРОХОДНЫХ СЕЧЕНИЙ АГРЕГАТОВ И ВВЕРТНОЙ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Размеры

ОСТ 1 03524-71

Издание официальное

★

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.643.4:629.7

Группа Д45

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ДИАМЕТРЫ УСЛОВНЫЕ ПРОХОДНЫХ СЕЧЕНИЙ АГРЕГАТОВ И ВВЕРТНОЙ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

ОСТ 1 03524-71

Размеры

Взамен 21 АТ54

Распоряжением Министерства от 23 сентября 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1У 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает ряд условных диаметров проходных сечений агрегатов и ввертной части трубопроводной арматуры различных систем летательных аппаратов.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
85
Инт.изм.
№ изв.

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

2. Под условным диаметром d_y следует понимать номинальное проходное сечение агрегата и ввертной части трубопроводной арматуры.

3. Условные диаметры d_y должны соответствовать ряду: 2*, 3*, 4*, 6*, 8*, 10*, 12, 14, 16, 18, 20*, 22, 25*, 28,30, 32*, 35, 40*, 50*, 60, 70, 80*, 100*.

* Соответствуют ГОСТ 355-67.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
95
Лит.изм.
№ изв.
gost.e-ecolog.ru