Лит.изм. | а | 2 | 3 | 4
№ изв. | 5560 | 7197 | 11097 | 11394

Инв. № дубликата | 872
Инв. № подлинника

УДК 672.61:629.7

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

## ОСТ 1 00592-72

## ЦЕПОЧКИ

## Технические условия

На 4 страницах

Взамен

Проверено в 1988 г.

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стальные штампованные цепочки и ушки к ним для крепления съемных крышек люков и аналогичных узлов и деталей различных агрегатов и изделий.

Издание официальное

ГР 1818 от 16.01.73

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Инв. № дубликата | 872
Инв. № подлинника
Лит. изм. | а | 2 | 3
№ изв. | 5560 | 7197 | 11097

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Детали должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 10806-72 и ОСТ 1 10808-72.

1.2. Детали не должны иметь трещин, расслоений, рванин и других пороков.

1.3. Взаимные перемещения звеньев цепочки должны быть свободными при расположении как по прямой линии, так и под прямым углом.

1.4. Поставщик обязан подвергать цепочки испытанию на разрыв.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Цепочки должны быть приняты отделом технического контроля поставщика.

2.2. Испытание цепочек на разрыв должно производиться на образцах, отобранных и заклейменных ОТК поставщика, из расчета по одному пятизвенному образцу от каждых 50 м цепочек или суммарной длины короткомерных отрезков, изготовленных при одинаковом технологическом процессе.

2.3. При испытании на разрыв звенья цепочки должны занимать правильное (без скручивания и перекосов) взаимное положение.

2.4. При разрушении цепочки усилием, меньше указанного, проводится повторное испытание удвоенного количества образцов тех же цепочек.

2.5. Результаты повторного испытания являются окончательными и цепочки, не выдержавшие испытания, бракуются.

## 3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка обозначения и клеймо окончательной приемки должны ставиться на бирке.

3.2. Цепочки упаковываются в фанерные ящики по ГОСТ 5959-80.

3.3. Внутренние размеры фанерных ящиков должны быть подобраны по ГОСТ 21140-75. Ящики внутри должны быть выстланы водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828-75 или ГОСТ 515-77.

3.4. Масса ящика с цепочками не должна превышать 10 кг. Маркировка ящика - по ГОСТ 14192-77.

3.5. Каждая партия цепочек должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество и соответствие требованиям настоящего стандарта и содержащим:

- наименование организации, которой подчинен завод-поставщик;
- наименование или товарный знак завода-поставщика;
- местонахождение завода-поставщика (город или условный адрес);
- наименование и обозначение цепочки;
- количество цепочек в партии;
- дату выпуска цепочек;
- результаты испытаний.

3.6. Цепочки должны храниться в помещении, защищающем их от попадания атмосферных осадков, на деревянных стеллажах.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
872
Лит. изм.
№ изв.

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № изм. | Номера страниц | | | | Номер "Изв. об изм." | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | | | | |
| 1 | 1 | — | — | — | 5560 | Садиев | 30.08.74 | 1.01.75 |
| 2 | 1,2 | — | — | — | 7197 | Садов | 4/IX-78 | 1/I-79г. |
| 3 | 1,2,3 | — | — | — | 11093 | Кудин | 2.08.89 | 1.07.89г. |
| 4 | 1 | — | — | — | 11397 | Кудин | 21.08.90 | 01.07.90г. |

gost.e-ecolog.ru