Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

400-0-20.83

Унифицированные здания (модули) из легких металлических конструкций

Здание
с пространственными конструкциями типа "Кисловодск"
МКС-30-6-30-ВД

Рабочий проект

Альбом IУ.89

Комплектовочная ведомость материалов и конструкций

Общая пояснительная записка
Часть I Строительные конструкции и материалы
Часть II Инженерное оборудование

18960-04

gost.e-ecolog.ru

18960-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

400-0-20.83

Унифицированные здания (модули) из легких металлических конструкций

Здание
с пространственными конструкциями типа "Кисловодск"
МКС-30-6-30-ВД

Рабочий проект

Альбом IУ.89

Комплектовочная ведомость материалов и конструкций

РАЗРАБОТАН

Проектным институтом
Гипроспецлегконструкция

Главный архитектор института — Галустян Ю.Л.

Главный архитектор проекта — Махиня В.Э.

УТВЕРЖДЕНО

Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР, протокол № ВА-8

18960-04

№ Т.П. 400-0-20.83

Общая пояснительная записка

Комплектовочная ведомость составлена по типовому проекту 400-0-20.83, а также по рабочим чертежам на типовые изделия и конструкции, изготовляемые заводами Минмонтажспецстроя СССР.
Комплектовочная ведомость состоит из двух частей:
Часть I включает конструкции и материалы, поставляемые ВПО "Союзспецлегконструкция", а также "Ведомость материалов для выполнения общестроительных работ при строительстве зданий (модулей)", составленную в соответствии с примечанием.
Часть II включает инженерное оборудование, поставляемое предприятиями Главэлектромонтаж, Главпромвентиляции и Главсантехмонтажа Минмонтажспецстроя СССР.
Метизы, предназначенные для сборки и монтажа ограждающих конструкций, должны быть оцинкованы.

Примечание: обеспечение материалами и оборудованием сборных зданий (модулей) осуществляется на основании:
"Порядка обеспечения материально-техническими ресурсами общестроительных работ при сооружении зданий (модулей) из легких металлоконструкций", по которому:
- Министерства и ведомства СССР-заказчики зданий (модулей) обеспечивают строительство этих зданий материалами для утепления кровельного профнастила (рубероидом, минераловатным утеплителем и битумом нефтяным кровельным) и для остекления (стеклопакетами) за счет фондов, централизованно передаваемых Минмонтажспецстроем СССР через Союзглавстройматериалы и Госкомнефтепродукт СССР;
- Министерства и ведомства СССР-заказчики зданий (модулей) обеспечивают сооружение нулевого цикла материальными ресурсами в установленном порядке.

Часть I

Содержание


| № разделов | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| I | Покрытие | 5и |
| 2 | Колонны | 5и |
| 3 | Стойки фахверка | 6и |
| 4 | Стены | 6и |
| 5 | Ворота распашные складчатые с ручным открыванием | 7и |
| 6 | Окна | 7и |
| 7 | Дверь стальная утепленная двупольная | 7и |
| 8 | Фасонные (доборные) элементы стен, кровли и воздухозаборной камеры | 7и |
| 9 | Сантехкабина | 8и |
| I0 | Метизы | 8и |
| II | Прочие материалы | 9и |


Изменения внесены гл.констр.пр. Тарасова 3.10.83

18960-04

| № п.п. | № по разделу | Наименование | Марка по проекту | Стандарт | Объем поставки | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ед.изм | Кол-во | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | I | Покрытие | | | | | |
| 2 | I.I | Пространственная решетчатая конструкция из труб типа "Кисловодск" (безкапительный вариант) | СП 27-300 | I67.0I.03.00.00 | шт. | I | |
| | | в том числе стержни и узловые элементы стоек фахверка | | | | | |
| 3 | I.I.I | Стержень Ø 127×5,5 | С-13 | 167.02.01.01.00-03 | То же | 4 | |
| | I.I.2 | То же Ø 114×4,5 | С-12 | 167.02.01.01.00-02 | —"— | 24 | |
| 4 | I.I.3 | То же Ø 102×4 с болтом Ø27 | С-9 | 167.02.01.01.00-01 | —"— | 16 | |
| | I.I.4 | То же Ø 102×4 | С-2 | 351/02.00.00.01-03 | —"— | 60 | |
| 5 | I.I.5 | То же Ø 76×3 | С-7 | 167.02.01.01.00 | —"— | 124 | |
| 6 | I.I.6 | То же Ø 60×3 | С-4 | 351/02.00.00.01-03 | —"— | 348 | В том числе для стоек фахверка 20шт |
| 7 | I.I.7 | Элемент узловой | С-II | 351 02.00.00.03 | —"— | 160 | В том числе для стоек фахверка 8шт |
| | I.I.8 | То же | С-14 | 167.02.01.01.05 | —"— | 16 | |
| | I.I.9 | То же | С-15 | 167.02.01.01.05-01 | —"— | 8 | |
| 8 | I.2 | Комплект прогонов | | | | | |
| 9 | I.2.I | Прогон (гн. [ I20х60х5) | П-7 | 127.07.00.00.01 | —"— | 66 | |
| I0 | I.2.2 | То же | П-7а | Шифр 484 | —"— | 4 | |
| II | I.2.3 | То же | П-28 | I27.09.00.00.0I | —"— | 20 | |
| I2 | I.2.4. | Опора | П-12 | 127.04.01.00.00 | —"— | 64 | |
| I3 | I.2.5. | То же | П-13 | 127.04.01.00.00-01 | —"— | 20 | |
| I4 | I.2.6 | То же | П-14 | 127.04.01.00.00-02 | —"— | 12 | |
| I5 | I.2.7 | То же | П-15 | 127.04.01.00.00-03 | —"— | 4 | |
| I6 | I.3 | Оцинкованный профилированный настил | Н57-0,7 | ГОСТ 24045-86 | | | |
| I7 | I.3.I | То же, длиной 9040 мм | Л-I | То же | —"— | ~~38~~ 41 | |
| I8 | I.3.2 | То же, длиной 10900мм | Л-2 | —"— | —"— | ~~78~~ 82 | |
| I9 | ~~I.3.3~~ | ~~То же, длиной 4900 мм~~ 4950мм | Л-3 | —"— | —"— | 78 | |
| 20 | I.4 | Вспомогательные элементы кровли | | | | | |
| 2I | I.4.I | Балка | Б-I | Шифр 484 | —"— | 4 | |
| 22 | I.4.2 | То же | Б-2 | —"— | —"— | 4 | |
| 23 | I.4.3 | Стакан | Ст-I | —"— | —"— | 2 | |
| 24 | 2 | Колонны | | | | | |
| 25 | 2.I | Колонна | КБ 3-6,0 | I67.0I.02.00.00-02 | —"— | 4 | |
| | I.I | Плита опорная | | 351/02.00.04-01 | —"— | 4 | |
| | I.3 | Шайба | | 351/02.00.09-02 | —"— | 16 | |

Изменения Внесены Гл.констр. проекта Тарнова/Тарасова/ 3.1083

2 Изм. внес ГАП. Махиня 26.12.88

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3 | Стойки фахверка | | | | | |
| 27 | 3.I | Стойка рядовая | СР-6,0-П-I | Шифр 484 | шт. | 5 | |
| 28 | 3.2 | То же | СР-6,0-П-2 | То же | То же | I | |
| 29 | 3.3 | То же | СР-6,0-П-3 | -"- | -"- | 6 | |
| 30 | 3.4. | Стойка угловая | СУ-6,0-Т-I | -"- | -"- | 2 | |
| 3I | 3.5 | То же | СУ-6,0-Т-2 | -"- | -"- | 2 | |
| 32 | 3.6 | Распорка | Р-I | -"- | -"- | 4 | |
| 33 | 3.7 | Стойка связевая | СВ-6,0-П-I | -"- | -"- | I | |
| 34 | 3.8 | То же | СВ-6,0-П-2 | -"- | -"- | I | |
| 35 | 3.9 | То же | СВ-6,0-П-3 | -"- | -"- | 2 | |
| 36 | 4 | Стены | | | | | |
| 37 | 4.I | Ригели стен | | | | | |
| 38 | 4.I.I | Ригель рядовой | НРР-I-3 | Шифр 484 | шт. | 34 | |
| 39 | 4.I.2 | То же | НРР-2-3 | То же | То же | 24 | |
| 40 | 4.I.3 | Ригель стыковой | НРС-I-3 | -"- | -"- | I2 | |
| 4I | 4.I.4 | То же | НРС-2-3 | -"- | -"- | 8 | |
| 42 | 4.I.5 | Ригель цокольный | НРЦ-I | -"- | -"- | I9 | |
| 43 | 4.I.6 | То же | НРЦ-2 | -"- | -"- | 2 | |
| 44 | 4.I.7 | То же | НРЦ-3 | -"- | -"- | 2 | |
| 45 | 4.2 | Стеновые панели трехслойные со стальными обшивками рядовые, угловые | | | | | |
| 46 | 4.2.I | Рядовая, длиной 7I80 мм; ПС-3 | Iптс7I8.I0I6.6I-С0,8 | Серия I.432.2-I7 | шт. | 76 | |
| 47 | 4.2.2 | То же, длиной 5980 мм; ПС-4 | Iптс598.I0I6.6I-С0,8 | -"- | -"- | 20 | |
| 48 | 4.2.3 | То же, длиной 4780 мм; ПС-5 | Iптс478.I0I6.6I-С0,8 | -"- | -"- | 6 | |
| 49 | 4.2.4 | То же, длиной 3580 мм; ПС-6 | Iптс358.I0I6.6I-С0,8 | -"- | -"- | 2 | |
| 50 | 4.2.5 | То же, длиной 2380 мм; ПС-7 | Iптс238.I0I6.6I-С0,8 | -"- | -"- | 36 | |
| 5I | 4.2.6 | То же, длиной I980 мм; ПС-8 | IптсI98.I0I6.6I-С0,8 | -"- | -"- | 2 | |
| 52 | 4.2.7 | То же, длиной 5980 мм; ПС-4 | Iптс598.I0I6.6I-С0,8 | -"- | -"- | 4 | Для воздухозаборной камеры |
| 53 | 4.2.8 | То же, длиной ~~2I20~~ 2000/200 мм; ПС-9 | Iптс2I2.I0I6.6I-С0,8 | -"- | -"- | I | -"- |
| 54 | 4.2.9 | Угловая, длиной 7I80 мм; ПС-1 | С60-I/0,50х0.50х7,2 | Шифр 773-74 | -"- | 4 | |

Изменения внесены. Гл. констр. проекта /Тарасова/ 3.10.83
без изменений ГАП /Махина/ 26.XI.88

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 4.2.I0 | Угловая, длиной II80 мм; *ПС-2* | С60-I/0,50х 0,50хI,2 | Шифр 773-74 | шт. | 4 | |
| 56 | 5 | Ворота распашные складчатые с ручным открыванием | РСВк 3,6х3,6 | Серия I.435.2-20 | -"- | I | |
| 57 | 5.I | Створка распашная | В3 | -"- | -"- | I | |
| 58 | 5.2 | Створка центральная | В2 | -"- | -"- | I | |
| 59 | 5.3 | Створка левая | ВI | -"- | -"- | I | |
| 60 | 5.4 | Стойка левая | В4 | -"- | -"- | I | |
| 6I | 5.5 | Стойка правая | В5 | -"- | -"- | I | |
| 62 | 5.6 | Ригель | В6 | -"- | -"- | I | |
| 63 | 5.7 | Полупетля | В7 | -"- | -"- | 2 | |
| 64 | 5.8 | То же | В8 | -"- | -"- | 4 | |
| 65 | 5.9 | Вкладыш | ВI0 | -"- | -"- | 2 | |
| 66 | 5.I0 | Винт | В9 | -"- | -"- | 2 | |
| 67 | 6 | Окна | | | | | |
| 68 | 6.I | Окно с одинарным переплетом открывающееся, со стеклопакетом | ОДР I0.48 | 8I2.0I.00.00 | шт. | 35 | |
| 69 | 6.I.I | Рама | | 33I/I 0I.00.00 | -"- | 35 | |
| 70 | 6.I.2 | Штапик, длиной 930 мм | АО-36ПС885-444 | 33I/I 00.00.02 | -"- | I40 | |
| 7I | 6.I.3 | То же, длиной I560 мм | То же | 33I/I 00.00.02-0I | -"- | I40 | |
| 72 | 6.I.4 | То же, длиной 835 мм | -"- | 33I/I 00.00.02-02 | -"- | 70 | |
| 73 | 6.I.5 | То же, длиной I360 мм | -"- | 33I/I 00.00.02-03 | -"- | 70 | |
| 74 | 6.2 | Окна с жалюзийной решеткой | ОЖН I0.48 | 8I2.02.00.00 | -"- | I | |
| 75 | 7 | Дверь стальная утепленная двупольная | 2ДСУ-2,0х2,4 | 368.00.00.00.00 | -"- | I | |
| 76 | 8 | Фасонные (доборные) элементы стен, кровли и воздухозаборной камеры | | | | | |
| 77 | 8.I.I | Индивидуальный стальной доборный элемент, длиной 3050 мм | ИД-I | ТУ 36-2336-80 | -"- | 42 | Для стен |
| 78 | 8.I.2 | То же | ИД-2 | -"- | -"- | 42 | -"- |
| 79 | 8.I.3 | То же, длиной 2450 мм | ИД-3 | -"- | -"- | 40 | -"- |
| 80 | 8.I.4 | То же, длиной I000 мм | ИД-3-1 | -"- | -"- | 36 | -"- |
| 8I | 8.I.5 | То же, длиной 3050 мм | ИД-4 | -"- | -"- | 39 | -"- |
| 82 | 8.I.6 | То же, длиной 3600 мм *3050мм* | ИД-5 | -"- | -"- | У 2 | -"- |
| 83 | 8.I.7 | То же, длиной 240 мм | ИД-6 | ТП 400-0-20.83. | -"- | 24 | -"- |
| 84 | 8.I.8 | То же | ИД-7 | -"- | -"- | 24 | -"- |

*Изменения внесены. Гл. констр. проекта Тарасова /Тарасова/ 3.10.83*
*ГАП /Махиня/ 26.XI.83*

18960-04

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 8.2.I | Доборный стальной элемент длиной 2000 мм—— | Д-I2-1 | ТУ36-2336-80 | шт. | 26 | Для ворот |
| 86 | 8.2.2 | То же, длиной 3050 мм | Д-I5 | -"- | -"- | I0 | Для воздухозаборной камеры |
| 87 | 8.2.3 | То же, длиной ~~3000~~ мм 980мм | Д-I7-1 | -"- | -"- | ~~36~~ 40 | Для стен и воздухозаборной камеры |
| | 8.2.4 | То же, длиной 3000 мм | Д-I7 | -"- | -"- | 44 | |
| 88 | 8.2.5 | То же, длиной 740 мм | Д-20 | -"- | -"- | 96 | Для крепления отопительных приборов |
| 89 | 8.2.6 | То же, длиной 3050 мм | Д-27 | -"- | -"- | 42 21 | Для стен |
| 90 | 8.2.7 | То же, длиной 2500 мм | Д-9 К-1 | -"- | -"- | 306 | Для окон |
| 9I | 8.4 | ~~Сталь тонколистовая кровельная оцинкованная б=I мм~~ Фартук | ~~ОК-I~~ | ~~Серия 2.460-I2 лист I0~~ ТП400-0-20-83 | -"- | 2 | Для обрамления крышных вентиляторов |
| 92 | 8.5 | Сталь кровельная оцинкованная, сечение 200хI,0 | | ГОСТ 7II8-78 | п.м. | I8 | Для воздухозаборной камеры |
| 93 | 8.6.I | Обвязка проемов для вентоборудования | ОП-I | ТП 400-0-20.83 лист АР-5 | шт. | I | |
| 94 | 8.6.2 | То же | ОП-2 | -"- | -"- | I | |
| 95 | 9 | Сантехкабина (без сантехоборудования) | БСТО-I | Шифр 449КМI | -"- | I | |
| 96 | I0 | Метизы | | | | | |
| 97 | I0.I | Болт | МI6х40.36.0I9 | ГОСТ 7798-70 | -"- | 388 | Для вспомогательных элементов кровли, ригелей стен, стоек фахверка, прогонов |
| 98 | I0.2 | БОЛТ | МI6х25.36.09 | ГОСТ 7798-70 | -"- | 520 | Для прогонов и стоек фахверка |
| 99 | I0.3 | Болт | М8х90.36.0I9 | -"- | -"- | I208 | Для крепления стеновых ригелей и воздухозаборной камеры |
| I00 | I0.4 | Гайка | М42.4.0I9 | ГОСТ 59I5-70 | -"- | I6 | Для колонн |
| I0I | I0.5 | Гайка | М24.4.0I9 | ГОСТ 7798-70 | -"- | 40 | Для стоек фахверка |
| I02 | I0.6 | Гайка | МI6.4.0I9 | ГОСТ 59I5-70 | -"- | 792 | Для вспомогательных элементов кровли, ригелей стен, стоек фахверка и прогонов |
| I03 | I0.7 | Гайка | М8.4.0I9 | ГОСТ 59I5-70 | -"- | 1208 ~~2416~~ | Для крепления стеновых ригелей и воздухозаборной камеры |
| I04 | I0.8 | Шайба | 22.02.0I9 | ГОСТ I0906-78 | -"- | I6 | Для стоек фахверка |

Изменения внесены. Гл. констр. проекта Тарасова /Тарасова/ 3.10.83.
ГАП /Махина/ 26.10.88

18960-04

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I05 | I0.9 | Шайба | I6.0I9 | ГОСТ I0906-78 | шт. | 388 | Для вспомогательных элементов кровли, ригелей стен, стоек фахверка и прогонов |
| I06 | I0.I0 | Шайба | 8.0I9 | ГОСТ 7798-70 | -"- | ~~2320~~ 2630 | Для крепления стеновых ригелей и воздухозаборной камеры |
| I07 | I0.II | Шайба пружинная | I6.65Г.02.0I9 | ГОСТ 6402I-70 | -"- | ~~520~~ 904 | Для прогонов, стоек фахверка; профлиста, ригелей стен |
| I08 | I0.I2 | То же | 8.65Г.020.0I9 | -"- | -"- | 1208 2320 | Для крепления стеновых панелей |
| I09 | I0.I3 | Шайба уплотнительная | ШУ-6 | ТУ36-2I30-78 | -"- | ~~1775~~ 2055 I885 | Для профнастила, ригелей стен, стеновых панелей и доборов |
| II0 | I0.I4 | Винт самонарезающий | B6x25.5.0I9 | ТУ36-2512-13-88 | -"- | ~~1775~~ 2055 I685 | -"- |
| ~~III~~ | ~~I0.I5~~ | ~~Винт самонарезающий~~ | ~~4xI2~~ | ~~ГОСТ I0621-63~~ | -"- | ~~I60~~ | ~~Для стеновых панелей, доборов~~ |
| II2 | I0.I6 | Заклепка комбинированная | ЗК-I2 | ТУ36-2088-85 | -"- | ~~I2260~~ 11940 | Для профнастила и доборов по стенам |
| II3 | I0.I7 | Дюбель ∅ 3,7 | | ТУI4-4-794-77 | -"- | I8 | Для воздухозаборной камеры |
| II4 | II | Прочие материалы | | | | | |
| II5 | II.I | Рубероид кровельный | РКМ-350Б | ГОСТ I0925-80Е | $м^2$ | 5336 | По кровле |
| II6 | II.2 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем | | ГОСТ 22950-78 | $м^3$ | 80 | -"- |
| II7 | II.3 | Битум нефтяной | | ГОСТ 9548-74 | кг | II400 | -"- |
| II8 | II.4 | Стеклопакет 920xI560 | СПК $\frac{4-4}{I5}$ | ГОСТ III-78 | шт | 70 | Для окон |
| II9 | II.5 | То же 830xI456x | -"- | -"- | -"- | 35 | -"- |
| I20 | II.6 | Профиль резиновый | Р1 | 812.01.00.00 | — | | |
| I2I | II.7 | То же | Р2 | -"- | п.м. | 560 | -"- |
| I22 | II.8 | То же | Р3 | -"- | -"- | 560 | -"- |
| I23 | II.9 | Пенорезина — 60×25 | - | ТУ 38-106-16-81 | —"— | 350 | -"- |
| | | То же — 60×15 | - | —"— | —"— | 195 | По стыкам стенового ограждения |
| I24 | II.I0 | Мастика герметизирующая | | ГОСТ I479I-79 | —"— | 520 | -"- |
| | | | | | п.м. | ~~1020~~ 70 | |

Исполнил Чкония Т.Б.

Изменения внесены. Гл. констр. проекта Тарасова /Тарасова/ 3.10.89

ГАП. [illegible] /Махина/ 26.XI.89

Часть II

Содержание


| № разделов | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| I | Вентиляция..... | II |
| 2 | Отопление и теплоснабжение..... | II |
| 3 | Хозяйственно-питьевой водопровод..... | I2 |
| 4 | Канализация бытовая..... | I3 |
| 5 | Канализация производственная..... | I3 |
| 6 | Комплект электромонтажный..... | I4 |

| № п.п. | № по разделу | Наименование | Марка по проекту | Стандарт | Объем поставки | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ед.изм. | Кол-во | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | I | Вентиляция | | | | | |
| 2 | I.I | Агрегат вентиляционно-приточный производительностью 40 тыс.м3/час | ВПА-40.Сх.УЗ | ТУ 36-252I-83 | компл. | I | |
| 3 | I.2 | Унифицированная воздушно-тепловая завеса СТД 729.00.00.000-0I с автоматическим управлением (без теплового узла) | А6.3 | ТУ 36-I735-74 | -"- | I | |
| 4 | I.3 | Вентилятор крышный центробежный виброизолированный №8 с электродвигателем ЧА80ВЧУ2 N = I,5 квт с клапаном и поддоном | КЦЧ-84В | | -"- | 2 | |
| 5 | I.4 | Дверь герметическая утепленная | Дус I,25х0,5 | Серия 5.904-4 | шт | I | |
| 6 | I.5 | Воздухораздающий короб разм. 2I00х2000хI200(h) из тонколистовой стали б= I,5 мм: | | ТУ 36-736-78 | кг | 470 | |
| | | панелей - 6 шт. | | | | | |
| | | уголок 50х5 $\ell$ = I00 мм - 4 шт. | | | | | |
| 7 | I.6 | Воздуховод из тонколистовой стали: | | ТУ 36-736-78 | | | |
| | | коробка разм. 250х200 - I шт. | | | м | 0,75 | |
| | | переход - I шт. | | | м | 0,5 | |
| | | прямой участок Ø 200 - 3 шт. | | | м | 5,5 | |
| 8 | I.7 | Узел прохода Ø 200 | УПП | Серия 5.904-T0 | шт | I | |
| 9 | I.8 | Дефлектор Ø 280 | | Серия I.494-32 | -"- | I | |
| I0 | I.9 | Болт | М6х25 | ГОСТ 7798-70 | кг | 0,35 | |
| II | I.I0 | Болт | МI0х35 | -"- | -"- | 4,I0 | |
| I2 | I.II | Профилированная резиновая прокладка | Марка 6208Б | | -"- | 0,6 | |
| I3 | I.I2 | Профилированная резиновая прокладка | Марка 6208А | | -"- | I,9 | |
| I4 | I.I3 | Гайка | М6 | ГОСТ 59I5-70 | -"- | 0,I3 | |
| I5 | I.I4 | Гайка | МI0 | -"- | -"- | I,47 | |
| I6 | 2 | Отопление и теплоснабжение | | | | | |
| I7 | 2.I | Радиаторы | М-I40А | ГОСТ 8690-75 | секция | 480 | |
| I8 | 2.2 | Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом Ду= 25 | 25ч93Iнж | | шт | 2 | |
| I9 | 2.3 | Счетчик горячей воды Ду= 50 | ВТГ-50 | | -"- | I | |
| 20 | 2.4 | Вентиль муфтовый Ду I5 | I5кчI8II | ГОСТ I8I6I-72 | -"- | I3 | |
| 2I | 2.5 | То же, Ду 20 | -"- | -"- | -"- | 4 | |
| 22 | 2.6 | То же, Ду 25 | -"- | -"- | -"- | 2 | |
| 23 | 2.7 | То же, Ду 32 | -"- | -"- | -"- | 4 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2.8 | Вентиль муфтовый Ду 40 | I5кчI8II | ГОСТ I8I6I-72 | шт | 2 | |
| 25 | 2.9 | То же, Ду 50 | -"- | -"- | -"- | 2 | |
| 26 | 2.I0 | Вентиль фланцевый Ду 25 | I5кчI9II | ГОСТ I8I62-72 | -"- | 2 | |
| 27 | 2.II | То же, Ду 40 | -"- | -"- | -"- | 2 | |
| 28 | 2.I2 | То же, Ду 50 | -"- | -"- | -"- | 2 | |
| 29 | 2.I3 | Задвижка фланцевая Ду 80 | 30ч6бр | ГОСТ 8437-75 | -"- | 2 | |
| 30 | 2.I4 | Кран Маевского | | | -"- | 4 | |
| 3I | 2.I5 | Кран трехходовой муфтовый | КТК | | -"- | 3 | |
| 32 | 2.I6 | Грязевик абонентский Ду 80 | I6-80 Т34.04 | Серия 4.903-I0в.8 | -"- | I | |
| 33 | 2.I7 | То же, Ду 40 | I6-40 Т34.0I | -"- | -"- | I | |
| 34 | 2.I8 | Воздухосборник горизонтальный Ду 20 | | Серия 5.903-2 в.I | -"- | 2 | |
| 35 | 2.I9 | То же, Ду 32 | | -"- | -"- | 2 | |
| 36 | 2.20 | Фильтр жидкостной Ду 40 | | Серия 5.903-I | -"- | I | |
| 37 | 2.2I | То же, Ду 50 | | -"- | -"- | I | |
| 38 | 2.22 | Манометр показывающий | ОБМ-I00 | ГОСТ 8625-77 | -"- | 2 | |
| 39 | 2.23 | Термометр прямой в оправе | | ГОСТ 2823-73, ГОСТ 3029-75 | -"- | 2 | |
| 40 | 2.24 | Термометр угловой в оправе | | -"- | -"- | I | |
| 4I | 2.25 | Трубопровод из водогазопроводных труб Ø I5 | | ГОСТ 3262-75 | м | 75 | |
| 42 | 2.26 | То же, Ø 20 | | -"- | -"- | 300 | |
| 43 | 2.27 | То же, Ø 25 | | -"- | -"- | 20 | |
| 44 | 2.28 | То же, Ø 32 | | -"- | -"- | 35 | |
| 45 | 2.29 | То же, Ø 40 | | -"- | -"- | 37 | |
| 46 | 2.30 | То же, Ø 50 | | -"- | -"- | I8 | |
| 47 | 2.3I | Трубопровод из электросварных труб Ø 76х3 | | ГОСТ I0704-76 | -"- | 7 | |
| 48 | 2.32 | То же, Ø 89х3,5 | | -"- | -"- | 5 | |
| 49 | 2.33 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сеткой трубкой из х/б пряжи б= 40 мм | | ТУ 36-I695-79 | $м^3$ | 0,8 | |
| 50 | 2.34 | Стеклопластик рулонный | РСТ | | $м^2$ | 24 | |
| 5I | 2.35 | Бобышки | БПI М27-55 | | шт | 4 | |
| 52 | 2.36 | Пробка | ПМ27х2 | | -"- | 4 | |
| 53 | 2.37 | Кран пробковый Ду I5 | IIч6бк | | -"- | I | |
| 54 | 3 | Хозяйственно-питьевой водопровод | | | | | |
| 55 | 3.I | Вентили запорные муфтовые Ø 32 | I5ч8р | | -"- | I | |
| 56 | 3.2 | То же, Ø 20 | -"- | | -"- | 2 | |
| 57 | 3.3 | То же, Ø I5 | -"- | | -"- | 3 | |
| 58 | 3.4 | Краны водоразборные Ø I5 | КВ I5Д | ГОСТ 20275-74 | компл. | 2 | |

Исполнил Михайлова Н.П.

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 3.5 | Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø 32 | | ГОСТ 3262-75 | м | I3 | |
| 60 | 3.6 | То же, Ø 20 | | -"- | -"- | I20 | |
| 6I | 3.7 | То же, Ø I5 | | -"- | -"- | 5,0 | |
| 62 | 3.8 | Окраска труб масляной краской | | | $м^2$ | 3,3I | |
| 63 | 4 | Канализация бытовая | | | | | |
| 64 | 4.I | Унитазы керамические тарельчатые с отъемной полочкой и косым выпуском под $\angle 30^0$ с низкорасположенным бачком | Тип Т-КВ-I | ГОСТ 22847-77 | компл. | 2 | |
| 65 | 4.2 | Умывальники керамические прямоугольные с I) смесителем 2) бутылочным сифоном и выпуском 3) кронштейнами | Тип Прб С | ГОСТ 23759-79 | -"- | 2 | |
| 66 | 4.3 | Сифоны-ревизии двухоборотные Ø 50 | СФ I50Д | ГОСТ 6924-73 | компл. | I | |
| 67 | 4.4 | Трубы чугунные канализационные Ø 50 | | ГОСТ 6942.03-80 | м | I2 | |
| 68 | 4.5 | То же, Ø I00 | | -"- | -"- | 22,5 | |
| 69 | 4.6 | Колена чугунные Ø 50 | | ГОСТ 6942.8-80 | шт | 3 | |
| 70 | 4.7 | То же, Ø I00 | | -"- | -"- | 2 | |
| 7I | 4.8 | Отводы чугунные $I35^0$ Ø I00 | | ГОСТ 6942.I2-80 | -"- | 2 | |
| 72 | 4.9 | Тройники прямые Ø 50х50 | | ГОСТ 6942.I7-80 | -"- | 2 | |
| 73 | 4.I0 | То же, Ø 50хI00 | | -"- | -"- | 2 | |
| 74 | 4.II | То же, Ø I00хI00 | | -"- | -"- | 4 | |
| 75 | 4.I2 | Тройник переходный | | ГОСТ 6942.20-80 | -"- | I | |
| 76 | 4.I3 | Ревизии чугунные Ø I00 | | ГОСТ 6942.30-80 | -"- | I | |
| 77 | 4.I4 | Воронка стальная сварная Ø 50хI00 h= I00 | | | -"- | I | |
| 78 | 4.I5 | Рукав резиновый с текстильным каркасом напорный Ø 50 | | ГОСТ I8698-79 | м | I | |
| 79 | 4.I6 | Окраска труб масляной краской за 2 раза | | | $м^2$ | 6,7I | |
| 80 | 5 | Канализация производственная | | | | | |
| 8I | 5.I | Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие Ø 25 | | ГОСТ 3262-75 | м | 25 | |
| 82 | 5.2 | Трубы чугунные канализационные Ø 50 | | ГОСТ 6942.03-80 | м | I6,5 | |
| 83 | 5.3 | Колена чугунные Ø 50 | | ГОСТ 6942.8-80 | шт | I | |
| 84 | 5.4 | Отводы чугунные $I35^0$ Ø 50 | | ГОСТ 6942.I2-80 | -"- | 2 | |
| 85 | 5.5 | Тройники прямые Ø 50х50 | | ГОСТ 6942.I7-80 | -"- | 2 | |
| 86 | 5.6 | Ревизии чугунные Ø 50 | | ГОСТ 6942.30-80 | -"- | I | |
| 87 | 5.7 | Окраска труб маслянной краской | | | $м^2$ | 6,35 | |

Исполнил Санадзе Е.А.

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 6 | Комплект электромонтажный в том числе: | КЭМ3-III | | шт | I | |
| | | Силовое электрооборудование и автоматизация | | | | | |
| | | Щитовое помещение | | | | | |
| 89 | 6.I | Щит распределения электроэнергии и управления вент-системами, состоящий из 3-х панелей | | | -"- | I | |
| 90 | 6.2 | Панель управления № 4 | | | -"- | I | |
| 9I | 6.3 | Монтажная зона | | | | | |
| 92 | 6.3.I | Термометр бытовой настенный в пластмассовой оправе Температура от $0^{o}$ до $+40^{o}C$ | ТБ-2М №I | | -"- | I | |
| 93 | 6.3.2 | Термометр (технический угловой) Температура воздуха в воздуховоде от $-30^{o}$ до $+40^{o}C$ | У-2 I.240.44I | ГОСТ 2823-73 | -"- | I | |
| 94 | 6.3.3 | Оправа(для технического термометра углового) | 2У.265.400.64.50 | ГОСТ 3029-75 | -"- | I | |
| 95 | 6.3.4 | Термометр(технический прямой) | П-6.2.240.60 | | -"- | I | |
| | | Трубопровод теплоносителя | | | | | |
| | | Температура воды от $0^{o}$ до $200^{o}C$ | | | | | |
| 96 | 6.3.5 | Оправа(для технического термометра прямого) | 2П.250.63.200 | ГОСТ 3029-75 | -"- | I | |
| 97 | 6.3.6 | Регулятор температуры электрический трехпозицион-ный.Пределы регулирования от $0^{o}C$до $40^{o}C$ и градуи-ровка 23.Без встраиваемого кожуха.Температура воздуха в помещении | РТ-3 | | -"- | I | |
| 98 | 6.3.7 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое I замыкающий контакт Температура наружного воздуха перед калорифером от $-30^{o}C$до-$40^{o}C$ | ТУДЭ-I.2.50.3 | | -"- | I | |
| 99 | 6.3.8 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое I замыкающий контакт Температура воды в трубопроводе теплоносителя от $0^{o}C$до $250^{o}C$ | ТУДЭ-4.50.3 | | -"- | I | |
| I00 | 6.3.9 | Датчик температуры камерный биметаллический.Диф-ференциал 2-$8^{o}C$.Температура в помещении от $0^{o}$ до $+30^{o}C$ | ДТКБ-53 | | -"- | I | |
| I0I | 6.3.I0 | Ступеньчатый импульсный прерыватель | СИП-0IМ | ТУ 50.I08-77 | -"- | I | |
| I02 | 6.3.II | Трехфазнний счетчик электрической энергии | САЧУ-И672М | | -"- | I | |
| I03 | 6.3.I2 | Конечный выключатель | ВПК 2II0 | | -"- | I | |
| I04 | 6.3.I3 | Кнопка управления двухштифтовая с надписями "стоп" кр. с фиксацией | ПКУI5-I9.I2I.54УЗ | | -"- | I | |
| I05 | 6.3.I4 | Швеллер | УСЭК-53 | | -"- | I0 | |
| I06 | 6.3.I5 | Шпилька | УСЭК-8I-2 | | -"- | 6 | |
| I07 | 6.3.I6 | То же | УСЭК-80 | | -"- | 6 | |
| I08 | 6.3.I7 | Полка | К II60 | | -"- | I0 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I09 | 6.3.I8 | Полка | К II6I | | шт | 4 | |
| II0 | 6.3.I9 | Лоток | НЛ5-П2 | | -"- | 5 | |
| III | 6.3.20 | То же | НЛ10-П2 | | -"- | 8 | |
| II2 | 6.3.2I | То же | НЛ20-П2 | | -"- | 5 | |
| II3 | 6.3.22 | Лоток угловой | НЛ-У45 | | -"- | 2 | |
| II4 | 6.3.23 | Прижим | НЛ-ПР | | -"- | I8 | |
| II5 | 6.3.24 | Ввод гибкий | К I085 | | -"- | 2 | |
| II6 | 6.3.25 | Сальник | У 262 | | -"- | 2I | |
| II7 | 6.3.26 | То же | СКС0-60 | ГОСТ 4860.I-76 | -"- | I | |
| II8 | 6.3.27 | Лента стальная 3х20 | | ГОСТ 6009-74 | кг | I5 | |
| II9 | 6.3.28 | Круг Б I2 ГОСТ 2590-7I / Ст 3кп ГОСТ 380-7I | | | -"- | 9 | |
| I20 | 6.3.29 | Полоса Б2 4х40 ГОСТ I03-74 / Ст3кп ГОСТ 380-7I | | | -"- | 25 | |
| I2I | 6.3.30 | Труба легкая с полностью сплющенным гратом с муфтой М-Р 25х2,8 | | ГОСТ 3262-75 | м | I | |
| I22 | 6.4 | Электроосвещение | | | | | |
| I23 | 6.4.I | Щитовое помещение | | | | | |
| I24 | 6.4.2 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36 в 250 ВА | ЯТП-0,25-23 | | шт | I | |
| I25 | 6.4.3 | Светильник с люминисцентной лампой 40 вт | ЛСП I8х40 | | -"- | I | |
| I26 | 6.4.4 | Патрон стенной | Е27ФП-02 | | -"- | I | |
| I27 | 6.4.5 | Лампа люминисцентная, 40 вт | ЛБ 40 | ГОСТ 6825-74 | -"- | I | |
| I28 | 6.4.6 | Стартер | 80С | | -"- | I | |
| I29 | 6.4.7 | Лампа накаливания, 40 вт | Б2I5-225-40 | ГОСТ 2239-79 | -"- | I | |
| I30 | 6.4.8 | Включатель до I открытой установки 6А, 220в | 0-I-23-БI220 | | -"- | 2 | |
| I3I | 6.5 | Монтажная зона | | | | | |
| I32 | 6.5.I | Светильник с лампой накаливания для крепления на профиле | ШЩД-I00 | | -"- | 4 | |
| I33 | 6.5.2 | Светильник для ртутной лампы 400 вт с устройством для предотвращения выпадания колбы лампы | РСШ3-400-00I-43 | | -"- | 25 | |
| I34 | 6.5.3 | Светильник переносной | РВО-42 | | -"- | I | |
| I35 | 6.5.4 | Лампа ртутная высокого давления, 400 вт | ДРЛ 400(В) | ГОСТ I6354-77 | -"- | 25 | |
| I36 | 6.5.5 | Лампа накаливания общего назначения, I00 вт | Б-2I5-225-I00 | ГОСТ 2239-79 | -"- | 4 | |
| I37 | 6.5.6 | Лампа накаливания, 36 в, 60 вт | МО 36-60 | ГОСТ II82-77 | -"- | I | |
| I38 | 6.5.7 | Коробка ответвительная | У 409 | | -"- | 32 | |
| I39 | 6.5.8 | Профиль монтажный | К I06 | | -"- | 8 | |
| I40 | 6.5.9 | Фасонная шайба | К 857 | | -"- | 25 | |
| I4I | 6.5.I0 | Шайба специальная | К 858 | | -"- | 4 | |
| I42 | 6.5.II | То же | АС I6 | | -"- | 29 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I43 | 6.5.I2 | Полоска | К 405 | | -"- | 890 | |
| I44 | 6.5.I3 | Пряжка | К 407 | | -"- | 890 | |
| I45 | 6.6 | Кабельные изделия | | | | | |
| | | Кабель круглый, I кв | | ГОСТ I6442-80 | | | |
| I46 | 6.6.I | 2х2,5 | АВВГ | | м | I05 | |
| I47 | 6.6.2 | 2х4 | То же | | -"- | 42 | |
| | | Кабель круглый, I кв | | ГОСТ I6442-80 | | | |
| I48 | 6.6.3 | 3х2,5 | АВВГ | | м | 32 | |
| I49 | 6.6.4 | 3х4 | -"- | | -"- | I94 | |
| I50 | 6.6.5 | 3хI0+Iх6 | -"- | | -"- | I4 | |
| I5I | 6.6.6 | 4х2,5 | -"- | | -"- | I55 | |
| | | Кабель контрольный | | ГОСТ I508-7I | | | |
| I52 | 6.6.7 | I4х2,5 | АКВВГ | | м | 9 | |
| | | Провод 0,66 кв | | | | | |
| I53 | 6.6.8 | I,5 | ПВI | ГОСТ 6323-79 | -"- | 68 | |
| | | Провод 0,66 кв | | | | | |
| I54 | 6.6.9 | 2,5 | АПВ | | -"- | 540 | |
| I55 | 6.6.I0 | 4 | -"- | | -"- | I06 | |
| I56 | 6.6.II | I0 | -"- | | -"- | 62 | |
| I57 | 6.6.I2 | 95 | -"- | | -"- | 9 | |
| I58 | 6.6.I3 | 6 | -"- | | -"- | 6 | |

gost.e-ecolog.ru

Исполнил Исаева Т.П.

Алексеев 18.9.85г.